

## IBM Infoprint 1130 e Infoprint 1140

*Convenienti soluzioni di stampa per una maggiore produttività*



## Soluzioni ideali per ambienti workgroup

Per poter mantenere la competitività nel complesso settore dell'e-business, i gruppi di lavoro devono poter usufruire di soluzioni di stampa affidabili, scalabili e convenienti.

Progettate per gruppi di lavoro di medie e grandi dimensioni, le stampanti IBM Infoprint\* 1130 e Infoprint 1140 forniscono elevati livelli di prestazioni e velocità, flessibili funzionalità di connessione e una vasta gamma di opzioni di alimentazione e raccolta, tra cui un cassetto di alimentazione ad alta capacità, un cassetto di uscita aggiuntivo e l'innovativo strumento StapleSmart, la più conveniente opzione di finitura per stampanti di questa categoria.

- *Elevata velocità di stampa per straordinari livelli di produttività*
- *Versatili opzioni di finitura in grado di garantire flessibili funzioni di stampa*
- *Integrazione semplificata con opzioni multifunzione per fornire soluzioni scalabili*
- *Servizio di riparazione on-site offerto da professionisti altamente qualificati*
- *Funzionalità di stampa all'avanguardia per il supporto di ambienti workgroup efficienti*



## Rapidità di stampa e alta qualità delle immagini

Offrendo una velocità di stampa di 30 pagine al minuto e la possibilità di stampare la prima pagina in meno di dieci secondi, la Infoprint 1130 riduce i tempi di attesa incrementando la produttività dei gruppi di lavoro. Grazie a una velocità di stampa di 40 pagine al minuto e alla rapida velocità di stampa della prima pagina, la Infoprint 1140 è in grado di soddisfare requisiti di stampa particolarmente elevati. Entrambe le stampanti forniscono una risoluzione di 1200 x 1200 dpi (dots-per-inch), garantendo un'eccezionale nitidezza del testo e un'alta qualità delle immagini.

L'interfaccia USB standard integrata nella Infoprint 1130 semplifica le connessioni host, mentre le porte Ethernet disponibili sui modelli per reti assicurano comunicazioni ad alta velocità. Questa stampante viene inoltre fornita di serie con la funzione di emulazione dei datastream PCL 6 e PostScript. Integrando l'opzione di supporto del datastream IBM IPDS\* (Intelligent Printer Data Stream\*), è inoltre possibile creare un ambiente di gestione di stampa cooperativo, in grado di interpretare i dati provenienti da qualsiasi tipo di applicazione e utilizzarli per identificare i dati che non è stato possibile stampare, anche in caso di interruzione, migliorando in questo modo la gestione degli errori e le operazioni di ripristino.

*Collegando il dispositivo multifunzione IBM M30 alla Infoprint 1130, è possibile ridurre i tempi di elaborazione e usufruire di una soluzione di stampa estremamente scalabile. (Nell'immagine a fianco è incluso anche il piedistallo regolabile per dispositivi multifunzione).*

### **Maggiore flessibilità di stampa grazie a versatili opzioni di finitura**

Fornendo pratiche funzioni di graffatura e separazione di copie per un'ampia gamma di documenti, l'opzione di finitura StapleSmart rende più veloce ed efficiente la gestione dei flussi di lavoro. Le numerose opzioni di gestione della carta garantiscono inoltre la massima flessibilità di stampa.

MarkVision, un prodotto software personalizzabile per la gestione delle soluzioni di stampa, semplifica le operazioni di installazione, controllo e monitoraggio. Fornito di serie con queste stampanti, MarkVision è in grado di monitorare la stampante in tempo reale e di comunicare in qualsiasi momento lo stato e la configurazione della stampante tramite e-mail o cercapersone.

Grazie alle numerose funzionalità disponibili e all'elevata capacità di memorizzazione, le Infoprint 1130 e Infoprint 1140 consentono di stampare documenti complessi su una vasta gamma di supporti. L'opzione ImageQuick assicura inoltre un'elevata qualità di stampa delle immagini basate sul Web, realizzate generalmente in formato PDF, TIFF o di altro tipo.

### **Dispositivo multifunzione per garantire la massima scalabilità**

Collegando alle stampanti Infoprint 1130 e Infoprint 1140 uno dei dispositivi multifunzione IBM M20, M25 o M30, è possibile disporre di avanzate funzioni di copia, fax e scansione dei colori in rete, oltre che dell'opportunità di inviare fax da una stazione di lavoro o di inoltrare al server FTP o di gestione della posta elettronica i file generati dalla scansione. I dispositivi M20, M25 e M30 sono in grado di ridurre i costi e i tempi di elaborazione, ottimizzando al tempo stesso l'utilizzo della stampante e dello spazio disponibile.

Consolidando le funzioni di stampa, fax e copia in un unico strumento, questo dispositivo garantisce quindi una riduzione dei costi e degli interventi di manutenzione, oltre a semplificare la gestione dei materiali disponibili. Un avanzato componente software, fornito opzionalmente, semplifica la gestione del flusso di lavoro consentendo l'automatizzazione di attività particolarmente complesse, quali il routing, l'indicizzazione e l'archiviazione dei documenti. Dotati di un'intuitiva interfaccia utente (il modello M30 dispone di un touchscreen a colori) e di una rubrica di semplice utilizzo (il modello M30 integra anche una funzione di ricerca a livello aziendale), i dispositivi M20, M25 e M30 forniscono avanzate funzionalità di elaborazione delle immagini che, unite alla semplicità di integrazione con l'ambiente di stampa esistente, garantiscono la gestione di carichi di lavoro particolarmente elevati.

### **Affidabilità garantita dal servizio di assistenza e supporto IBM**

In caso di malfunzionamenti o difficoltà, i servizi di riparazione on-site IBM prevedono la possibilità di richiedere l'intervento di tecnici altamente qualificati per la risoluzione dei problemi di stampa. Diversamente da altre aziende del settore, che affidano gli interventi di riparazione a esperti di terze parti, spesso non sufficientemente familiari con i prodotti in questione, il servizio di assistenza IBM mette a disposizione dei propri clienti solo tecnici specializzati in stampanti, software e materiale di stampa IBM, in grado di ripristinare in breve tempo il perfetto funzionamento della stampante. Gli utenti che lo desiderano possono inoltre estendere il servizio di assistenza da 11 ore al giorno per 5 giorni a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

### **Convenienti soluzioni di stampa offerte dall'azienda leader del settore**

Le stampanti IBM Infoprint 1130 e Infoprint 1140 garantiscono un considerevole incremento della produttività fornendo elevati livelli di velocità di stampa (anche della prima pagina) e di qualità delle immagini, oltre a numerose modalità di configurazione e opzioni di finitura. I dispositivi multifunzione IBM M20, M25 e M30, in grado di aggiungere alla stampante funzioni di copia, fax e scansione in rete, garantiscono infine la massima protezione dell'investimento e una soluzione di stampa estremamente scalabile.

### **Per ulteriori informazioni**

Per ulteriori informazioni sulle stampanti IBM Infoprint 1130 e Infoprint 1140 o sui dispositivi multifunzione M20, M25 e M30, contattare il rappresentante IBM Printing Systems locale oppure visitare il sito Internet all'indirizzo:

**[ibm.com/printers](http://ibm.com/printers)**



<b>Dispositivi multifunzione</b>	<b>IBM M20</b>	<b>IBM M25</b>	<b>IBM M30</b>
<b>Gestione dell'alimentazione</b>			
Alimentazione automatica			
– Capacità cassetto	25 fogli	50 fogli	50 fogli
– Velocità massima	10 ppm b/n - 7 ppm colori	21 ppm b/n - 10 ppm colori	23 ppm b/n - 14 ppm colori
Dimensioni documento originale (max)			
– ADF	216 x 356 mm	216 x 356 mm	216 x 356 mm
– Flatbed	210 x 297 mm (A4)	210 x 297 mm (A4)	210 x 297 mm (A4)
Alimentazione	Simplex	Duplex a passo singolo	Duplex a passo singolo
Tipo console	LCD	LCD	Touchscreen
<b>Funzionalità Scanner</b>			
Risoluzione ottica (max)	600 x 600 dpi	300 x 300 dpi	300 x 300 dpi
Formati di file generati	JPEG, TIFF, PDF, Adobe PostScript Level 2	JPEG, TIFF, PDF, Adobe PostScript Level 2	JPEG, TIFF, PDF, Adobe PostScript Level 2
Tipo	Colori e bianco e nero	Colori e bianco e nero	Colori e bianco e nero
Archiviaz./destinaz. scansione	Server FTP, staz. di lavoro, e-mail	Server FTP, staz. di lavoro, e-mail	Server FTP, staz. di lav., e-mail
Integrazione LDAP	Tramite browser Web interno	Tramite browser Web interno	Da pannello di controllo
Personalizz. profili di scansione	Sì	Sì	Sì
<b>Funzionalità Fax</b>			
Risoluzione (max)	400 x 400 dpi	400 x 400 dpi	400 x 400 dpi
Velocità modem	33,6 Kbps	33,6 Kbps	33,6 Kbps
Ricezione fax/ricez. in memoria	Sì/Sì	Sì/Sì	Sì/Sì
Invio fax da copia cartacea	Piano o ADF	Piano o ADF	Piano o ADF
Invio fax da copia software	Da driver PostScript 3 su una stazione di lavoro	Da driver PostScript 3 su una stazione di lavoro	Da driver PostScript 3 su una stazione di lavoro
Invio a server fax	Sì	Sì	Sì
Invio da memoria	Sì	Sì	Sì
Invio multiplo/rinvio	Sì/Sì	Sì/Sì	Sì/Sì
Tasti di scelta rapida	Fino a 245	Fino a 245	Fino a 9999
Livelli di qualità selezionabili	Standard, Fine, Superfine, Ultrafine	Standard, Fine, Superfine, Ultrafine	Standard, Fine, Superfine, Ultrafine
Log di trasmissione/ricezione	Sì	Sì	Sì
Invio differito	No	No	Impostazione di data e ora
Copertine automatiche e personalizzabili	No	No	Sì
Invio interno (scansione a FTP)	Sì	Sì	Sì
Integrazione server fax	Biscom, Equisys, Omtool, RightFax	Biscom, Equisys, Omtool, RightFax	Biscom, Equisys, Omtool, RightFax
<b>Caratteristiche fisiche</b>			
– Dimensioni (LxPxAl)	498 x 365 x 275 mm	570 x 430 x 190 mm	845 x 521 x 305 mm
– Weight	5,3 kg	7 kg	11,8 kg
<b>Carico di lavoro scanner</b>	2000 scansioni al mese	10.000 scansioni al mese	10.000 scansioni al mese
<b>Garanzia</b>	Un anno on-site con servizio di sostituzione (estensione disponibile)	Un anno on-site con servizio di sostituzione (estensione disponibile)	Un anno on-site con servizio di sostituz. (estens. disponibile)

Scheda tecnica	IBM Infoprint 1130	IBM Infoprint 1140
<b>Velocità massima</b>	30 pagine al minuto	40 pagine al minuto
<b>Processore</b>	300 MHz	350 MHz
<b>Velocità di stampa della prima pagina</b>	Inferiore a 10 secondi	10 secondi
<b>Tecnologia</b>	Laser monocromatica	Laser monocromatica
<b>Volume massimo mensile<sup>1</sup></b>	150.000 pagine	200.000 pagine
<b>Risoluzione di stampa</b>	300, 600, 1200 x 1200 dpi	300, 600, 1200 x 1200 dpi
– Qualità immagine	1200 dpi	1200 dpi
<b>Modelli</b>	Base, per reti (r), duplex per reti (dr), Internet per reti (ir)	
<b>Memoria (base/max)</b>	16/384 MB (base); 32/384 MB (n, dn, in)	
– Opzioni	Disco fisso/Flash	Disco fisso/Flash
<b>Gestione carta<sup>2</sup></b>		
– Capacità di ingr. (std/max)	500+100/4100 fogli	500+100/4100 fogli
– Cassetti di ingr. (std/max)	2/6	2/6
– Opzioni di ingresso	Cassetti da 250, 400, 500 e 2000 fogli	Cassetti da 250, 400, 500 e 2000 fogli
– Capacità di uscita (std/max)	500/3000 fogli	500/3000 fogli
– Cassetti di uscita (std/max)	1/4	1/4
– Opzioni di uscita	Fino a tre opzioni di uscita: supporto di espansione (fino a 650 fogli); opzione StapleSmart (fino a 750 fogli senza pinzatura, 600 fogli con pinzatura); raccogliitore di uscita ad alta capacità (fino a 1850 fogli); mailbox a cinque compartimenti (fino a 100 fogli per comparto)	
<b>Duplex (fronte/retro)</b>	Opzionale	Opzionale
<b>Interfacce PC</b>		
– Modello base	Porta USB, porta parallela bidirezionale IEEE 1284-B	
– Modelli r, dr, ir	Porta USB, Ethernet 10BaseT/100BaseTx	
<b>Collegamenti stampante (opzionali)<sup>3</sup></b>	Ethernet 10/100BaseTx, Ethernet 10/100BaseTx/10Base2, Ethernet 10BaseT/2, Token-Ring, scheda interfaccia 1284-C USB/parallela, adattatore Coax/Twinax per SCS, adattatore Tri-Port con porte seriale RS-232/422, LocalTalk e IR (infrarossi), Fiber Print Server SC e connettore MTRJ	
<b>Server di stampa esterno</b>	Token-Ring UTP/STP – 3 porte, Ethernet 10/100BaseTx – 1 porta o 3 porte, Ethernet 10/100BaseTx/Base2 – 1 porta, adattatore per infrarossi, adattatore per seriale	
<b>Ambiente di rete</b>	Microsoft® Windows® XP, 2000, Me, 98, 95, Windows NT® 4.0 o vers. successive, UNIX®, Linux, Mac OS 8.6 o versioni successive, Novell NetWare 3.x, 4.x, 5.x con supporto per NDS e NDPS	
<b>Linguaggi stampante (standard)</b>	Emulazione PCL 6, emulazione PostScript 3, PPDS Migration Tool con supporto simbolo euro	
<b>Soluzioni applicative (opzionali)</b>	AFP/IPDS Card, ImageQuick Card (di serie sui modelli 'in'), Opra Forms, Bar Code Card, Prescribe	
<b>Formati supportati</b>	A3, A4, A5, JIS B4, B5, Ledger, Letter, Legal, Executive, Folio, Statement e dimensioni personalizzate da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm	
<b>Supporti</b>		
– Tipo	Carta comune, carta uso bollo, buste, cartoncino, etichette e lucidi	
– Grammatatura	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>	Da 60 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Caratteristiche fisiche</b>		
– Dimensioni (LxPxA)	418 x 513 x 404 mm	418 x 513 x 538 mm
– Peso	20,4 kg	23,6 kg
<b>Caratteristiche ambientali</b>	51 dBA/30 dBA (in stato di inattività)	55 dBA/31 dBA (in stato di inattività)
<b>Materiali di consumo<sup>4</sup></b>		
– Di serie	Cartuccia di stampa da 10K	Cartuccia di stampa da 10K
– Opzionali	Cartucce di stampa da 10K e 30K	Cartucce di stampa da 10K e 30K
<b>Funzioni per la riduzione dei costi e la protezione dell'ambiente</b>	Cartucce a elevato rendimento, Programma di restituzione IBM, regolazione livello intensità (risparmio del toner fino al 50%), Print and Hold, stampa fronte/retro opzionale, stampa multipagina, gestione stampante tramite segnalazione, modalità di risparmio energetico	
<b>Garanzia</b>	Un anno on-site	Un anno on-site

Per consultare l'elenco completo delle specifiche, visitare il sito Internet all'indirizzo **ibm.com/printers/workgroup**

<sup>1</sup> IBM raccomanda di non raggiungere regolarmente il volume massimo mensile.

<sup>2</sup> Per garantire una maggiore stabilità, sono disponibili appositi piedistalli per stampanti.

<sup>3</sup> Infoprint 1130 viene fornita di serie con porte USB, seriale e bidirezionale.

<sup>4</sup> Considerando una percentuale di copertura della pagina pari al 5%.



**IBM Italia S.p.A.**

Via Tolmezzo, 15  
20145 Milano

La home page IBM può essere reperita  
all'indirizzo Internet **ibm.com**

- \* IBM, il logo IBM, il logo "e" e Infoprint sono marchi della International Business Machines Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
- \*\* Microsoft, Windows e Windows NT sono marchi della Microsoft Corporation.
- \*\* UNIX è un marchio della The Open Group.

Altri nomi di società, prodotti o servizi possono essere marchi o servizi di altre società.

I riferimenti contenuti in questa pubblicazione a prodotti, programmi o servizi IBM non implicano che IBM intenda renderli disponibili in tutti i Paesi in cui opera. Qualsiasi riferimento a prodotti, programmi o servizi IBM non implica che essi siano i soli a poter essere utilizzati. Qualsiasi prodotto, programma o servizio funzionalmente equivalente potrà essere utilizzato in sostituzione.

I prodotti hardware IBM sono realizzati con parti nuove o ricondizionate. Sono disponibili prodotti nuovi o usati, ferma l'applicabilità delle rispettive forme di garanzia.

Questa pubblicazione è fornita solo a titolo informativo.

Le immagini possono rappresentare prototipi.

© Copyright IBM Corporation 2002