

IBM DB2 Alphablox



Visión general del release

Versión 84

IBM DB2 Alphablox



Visión general del release

Versión 84

Nota:

Antes de utilizar esta información y el producto al que da soporte, lea la información del apartado "Avisos" en la página 61.

Tercera edición (setiembre de 2006)

Esta publicación es la traducción del original inglés *IBM DB2 Alphablox Release Overview, Version 8.4*, (SC18-9606-02).

Esta edición se aplica a la versión 8, release 4, de IBM DB2 Alphablox para Linux, UNIX y Windows (número de producto 5724-L14) y a todos los releases y modificaciones posteriores hasta que se indique lo contrario en nuevas ediciones.

Cuando envía información a IBM, otorga a IBM un derecho no exclusivo para utilizar o distribuir dicha información en la forma en que IBM considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el remitente.

Copyright © 1996 - 2006 Alphablox Corporation. Todos los derechos reservados.

© Copyright International Business Machines Corporation 1996, 2006. Reservados todos los derechos.

Contenido

Capítulo 1. Novedades de DB2

Alphablox 8.4 y 8.4.1	1
Diferencias entre V8.4 y V8.4.1	1
Nuevas plataformas soportadas	3
Soporte para varios entornos locales	4
Mejoras en DB2 Alphablox Cube Server	4
Mejoras de exportación a Excel	5
Mejoras de exportación a PDF	6
Cómo representar gráficamente las mejoras de API	7
Plantilla FastForward nueva para los informes relacionales	8
Nuevo portlet de Alphablox con marcador de persistencia	8
Formato de interpretación de impresora basado en el modelo de Blox UI	8
Soporte de idioma adicional	9

Capítulo 2. Actualización y migración a V8.4 y V8.4.1 11

Escenarios para actualizar a V8.4 o V8.4.1	11
Tareas de actualización y migración específicas de V8.4.1	12
Tareas generales de migración	14
Migración de depósitos	14
Bibliotecas de cliente de tiempo de ejecución Essbase	14
Actualización de un entorno con clústeres	14
Actualización de un sistema que no está en idioma inglés	15
Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services	15
Cambios relacionados con la plantilla FastForward	15
Cambios relacionados con el desarrollo de las aplicaciones generales	16
Cambios relacionados con los temas de DHTML	16
Cambios relacionados con DB2 Alphablox Cube Server	17

Capítulo 3. Peticiones de mejora tratadas 19

Capítulo 4. Problemas solucionados 21

Arreglos relacionados con Assembly Workbench y ejemplos	21
Arreglos relacionados con gráficos	21
Arreglos relacionados con los datos	21
Arreglos relacionados con la cuadrícula	22
Arreglos generales relacionados con DHTML Client y los componentes UI	22
Arreglos relacionados con Alphablox Cube Server	22
Arreglos relacionados con ReportBlox	23
Arreglos relacionados con la plataforma	23
Arreglos relacionados con la documentación	23

Capítulo 5. Problemas conocidos y soluciones temporales 25

Problemas de instalación conocidos en Tomcat	25
Problemas de instalación de la documentación conocidos	25
Problemas generales de la instalación	26
Problemas conocidos de la plataforma	26
Interfaz de usuario	26
Representación de diagramas	27
CommentsBlox	27
Gestor de datos y conexión de datos	27
DHTML Client	28
FastForward	29
DB2 Alphablox Cube Server	29
Generación de informes relacionales	29
Representación en PDF	30
Programación del servidor	30
Consola Telnet	31
Apache Tomcat	31
WebSphere Application Server	32
BEA WebLogic	33
WebSphere Application Server	33
DB2 Alphablox en general	33
Problemas conocidos de fuentes de datos y soluciones temporales	33
Problemas conocidos de DB2 OLAP Server e Hyperion Essbase	33
Problemas conocidos de Microsoft Analysis Services	34

Capítulo 6. Soporte de plataformas y funcionalidades eliminadas 37

Métodos de Blox eliminados	37
Métodos relacionados con depósitos eliminados	40
Métodos eliminados en el modelo de Blox UI	40
Valores de campo de constante eliminados	41

Capítulo 7. Funciones y API desaprobadadas 43

Interfaces desaprobadadas	43
Clases desaprobadadas	43
Las API desaprobadadas	44
Campos y constantes desaprobadadas	46
Constructores desaprobadados	46
Mandato de consola telnet desaprobadado	47

Capítulo 8. Documentación 49

Documentos en PDF	50
Instalación en una instalación de Alphablox existente	50
Instalación como un centro de información autónomo	51
Configuración de los enlaces al centro de información y documentación de Javadoc	52

Capítulo 9. Accesibilidad 55
Atajos y aceleradores de teclado para la interfaz de
usuario de Blox 56
Atajos de teclado para la interfaz de usuario
ReportBlox 58

Avisos 61
Marcas registradas 63

Capítulo 1. Novedades de DB2 Alphablox 8.4 y 8.4.1

IBM DB2 Alphablox para Linux, UNIX y Windows Versión 8.4 y Versión 8.4.1 proporciona nuevo soporte de funcionalidades y plataformas para un más amplio despliegue de sus aplicaciones.

La nueva funcionalidad en las dos versiones incluye el soporte de varios entornos locales, Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, clústeres verticales para WebSphere Application Server, una plantilla FastForward nueva para fuentes de datos relacionales y un portlet nuevo que puede utilizar en el portal de la aplicación sin ninguna modificación. Este release también mejora varias funciones muy útiles que convierten DB2 Alphablox en una herramienta aún más potente para las aplicaciones analíticas. Dichas mejoras incluyen mejores funciones de exportación Excel y PDF y la creación de efectos de semáforo en los gráficos. Este release también continúa mejorando el soporte para crear y gestionar cubos relacionales utilizando el DB2 Alphablox Cube Server, con soporte para miembros calculados persistentes, antememoria de metadatos parciales, mejoras en los metadatos y más funciones de MDX para el filtrado y las estadísticas.

¿V8.4 o V8.4.1?

Las dos versiones dan soporte a las mismas funciones y funcionalidad. La diferencia clave se encuentra en la versión de Apache Tomcat a la que cada una da soporte y en el modelo y versión de seguridad de las especificaciones del servlet a las que da soporte la versión específica de Tomcat.

V8.4 da soporte a Apache Tomcat 3.2.4 y V8.4.1 da soporte a Apache Tomcat 5.5.17. V8.4.1 no es un Fixpack de V8.4. Para ver detalles sobre las diferencias entre estas dos versiones, consulte "Diferencias entre V8.4 y V8.4.1". Consulte el tema sobre "Escenarios para actualizar a V8.4 o V8.4.1" en la página 11 para obtener ayuda para decidir qué versión es la adecuada para usted.

Diferencias entre V8.4 y V8.4.1

Debido a que V8.4 y V8.4.1 dan soporte a distintas versiones de Apache Tomcat, ambas difieren en sus modelos de seguridad y personalización, en su soporte para servidores Web externos y en cómo las aplicaciones hacen referencias a los archivos del descriptor de bibliotecas de códigos de DB2 Alphablox.

Especificaciones de servlet y JSP soportadas

La tabla siguiente muestra las diferencias en las versiones de las especificaciones de servlet y JSP soportadas por las dos versiones de Tomcat:

Versión de DB2 Alphablox	Versión soportada de Apache Tomcat	Versión mínima de las especificaciones de servlet soportadas	Versión mínima de las especificaciones de JSP soportadas
V8.4	Tomcat 3.2.4	Servlet 2.2	JSP 1.1
V8.4.1	Tomcat 5.5.17	Servlet 2.3	JSP 1.2

Para obtener información sobre las diferencias entre las distintas versiones de Tomcat, consulte la dirección <http://tomcat.apache.org/whichversion.html>.

Seguridad y personalización

La seguridad y la personalización son dos conceptos distintos pero estrechamente relacionados. La seguridad implica la autenticación y la autorización del usuario. El servidor de aplicaciones es el encargado de la autenticación y autorización del usuario. DB2 Alphablox necesita obtener esta información del servidor de aplicaciones y almacenar las propiedades del usuario en el depósito de DB2 Alphablox. Esta información permite a los desarrolladores de las aplicaciones crear vistas de datos personalizados o la experiencia del usuario en una aplicación.

Debido a que Tomcat 3.2 y Tomcat 5.5 dan soporte a versiones distintas de especificaciones de servlet, la configuración de la seguridad basada en la Interfaz de nomenclatura y directorios (JNDI) de Java), los Servicios de autenticación y autorización (JAAS) de Java o el Gestor de LAN de Microsoft IIS NT LAN es distinta en ambas versiones. Con el soporte para JAAS y JNDI en Tomcat 5.5, DB2 Alphablox puede separar claramente el modelo de seguridad y el modelo de personalización.

Versión de DB2 Alphablox	Seguridad	Personalización
V8.4 (Tomcat 3.2.4)	<p>El Gestor de usuarios de DB2 Alphablox gestiona la autenticación y autorización de usuarios y también proporciona capacidades de personalización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice el mandato de consola ExtUserManager para especificar el depósito de LDAP y para leer automáticamente las propiedades del usuario del depósito de LDAP y añadirlas al depósito de DB2 Alphablox. • Utilice la API del Gestor de usuarios externos para la implementación de seguridad personalizada y personalización. 	
V8.4.1 (Tomcat 5.5.17)	<p>Con el soporte para JAAS y JNDI en Tomcat 5.5, DB2 Alphablox proporciona ahora un modelo de seguridad basado en la API de seguridad de servlet estándar. La información de seguridad se configura directamente en el archivo server.xml de Tomcat.</p> <p>El campo Authorized Client List de la página inicial de DB2 Alphablox (en la pestaña Administration > página General > enlace System) se ha eliminado. Utilice en su lugar la función de seguridad de Tomcat 5.5.</p> <p>Para obtener más información sobre el modelo de seguridad, consulte Modelo de seguridad en Alphablox 8.4.1</p>	<p>El Gestor de usuarios externos se ha desaprobadado y se ha sustituido por el nuevo Gestor de personalización.</p> <p>El nuevo Gestor de personalización proporciona métodos que notifican a DB2 Alphablox cuándo se crea, carga o suprime un usuario o un grupo. Puede utilizar la API del Gestor de personalización para especificar o modificar las propiedades en un usuario o grupo, o para modificar usuarios y grupos contenidos en un grupo. La API también le permite crear su propio grupo o usuario y añadirlo al depósito de Alphablox.</p> <p>El depósito externo (LDAP o JNDI) del que leer se especifica en el archivo <code>alphablox_dir/repository/server/instance/config.xml</code> del depósito de DB2 Alphablox.</p> <p>Para obtener más información sobre el Gestor de personalización, consulte Gestor de personalización.</p>

Servidores Web externos soportados

V8.4.1 ya no da soporte al servidor Web SunOne iPlanet 6.0 ni a Apache HTTP Server V1.3. La siguiente tabla muestra los servidores Web externos soportados para Apache Tomcat.

Versión de DB2 Alphablox	Servidores Web externos soportados
V8.4 (Tomcat 3.2.4)	Microsoft IIS 5.0.1, 6.0 en Windows; Apache HTTP Server 1.3; SunOne iPlanet 6.0
V8.4.1 (Tomcat 5.5.17)	Microsoft IIS 5.0.1, 6.0 en Windows; Apache HTTP Server 2.0

Ubicaciones de los archivos del descriptor de la biblioteca de códigos (TDL) de DB2 Alphablox

Las ubicaciones de dónde están almacenados archivos TLD en DB2 Alphablox y en las aplicaciones son distintas en ambas versiones. Esta diferencia no tiene ningún impacto en cómo se hace referencia a las bibliotecas de códigos en el JSP. En ambas versiones, se utilizan las mismas directrices de taglib JSP para hacer referencia a los archivos del descriptor de biblioteca de códigos de DB2 Alphablox. La única diferencia es cómo configura el entorno de desarrollo para hacer referencia a los archivos del descriptor de biblioteca de códigos de DB2 Alphablox.

La tabla siguiente muestra la ubicación donde están almacenados los archivos TLD:

Versión de DB2 Alphablox	Ubicación de los archivos TLD en una instancia instalada de Alphablox	Ubicación de los archivos TLD en la aplicación
V8.4 (Tomcat 3.2.4)	Archivos TLD separados almacenados en el directorio <i>dir_alphablox/bin</i> .	Se copian archivos TLD se copian en el directorio WEB-INF/tlds de la aplicación cuando define una nueva aplicación mediante las páginas Admin de DB2 Alphablox.
V8.4.1 (Tomcat 5.5.17)	Un archivo aastaglibs.jar almacenado en el directorio <i>dir_alphablox/lib</i> .	El archivo aastaglibs.jar se copia en el directorio WEB-INF/lib de la aplicación cuando define una nueva aplicación mediante las páginas Admin de DB2 Alphablox.

Nuevas plataformas soportadas

Las plataformas nuevas soportadas en este release incluyen:

- Hyperion Essbase 7.1.5 e Hyperion System 9
- Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
- Microsoft SQL Server 2005
- Clústeres verticales para WebSphere Application Server
- Tomcat 5.5 (sólo DB2 Alphablox V8.4.1)
- Apache HTTP Server V2.0 para Tomcat 5.5 (sólo DB2 Alphablox V8.4.1)

Consulte el tema de requisitos del sistema de la publicación *Installation Guide*.

Restricción: Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services tiene una nueva función que permite a los administradores especificar perspectivas, que son

subconjuntos visualizables de las jerarquías en un cubo para simplificar la vista para los usuarios finales. DB2 Alphablox no da completo soporte a esta nueva función. Las API de metadatos de DB2 Alphablox darán soporte a las perspectivas, pero las API de conjuntos de resultados no lo hacen. La diferencia se puede observar en las discrepancias entre los paneles Filtro de miembros y Diseño de datos. Filtro de miembros se crea realizando llamadas de API de metadatos, de forma que visualizará sólo las jerarquías contenidas en la perspectiva especificada. Las jerarquías visualizadas en el panel Diseño de datos y los resultados del método `DataBlox.getQuery()` se crean a partir de llamadas de API de conjunto de resultados. Por lo tanto, ignoran la perspectiva especificada en la consulta y devuelven todas las jerarquías definidas para el cubo subyacente.

Soporte para varios entornos locales

Este release añade soporte para varios entornos locales de cliente. Sin tener en cuenta el entorno local del servidor, se visualizan la interfaz de usuario de Blox, la estructura de la aplicación FastForward y la herramienta Query Builder basándose en el valor de idioma del navegador. Para los idiomas que se representan de derecha a izquierda, la interfaz de usuario de Blox los representará correctamente de modo automático y ya no será necesario establecer la dirección mediante programa.

Para las aplicaciones que tengan componentes Blox UI modificados o personalizados, estará disponible un conjunto de códigos JSP personalizados para que se importen los paquetes de recursos. Esta funcionalidad le permitirá internacionalizar la aplicación para dar soporte a varios entornos locales de cliente. Para obtener detalles sobre el diseño de aplicaciones para dar soporte a varios entornos locales, consulte el tema en Diseño de varios entornos locales.

Nota:

- La interfaz de usuario de ReportBlox no da soporte a varios entornos locales.
- Query Builder y FastForward no dan soporte a idiomas bidireccionales.

Mejoras en DB2 Alphablox Cube Server

DB2 Alphablox Cube Server permite el análisis multidimensional en la parte superior de los datos relacionales almacenados como un esquema en estrella o un esquema de copos de nieve. Puede crear una representación multidimensional de los datos relacionales o utilizar los metadatos desde una definición de cubo existente en DB2 Cube Views por medio de la página de administración de DB2 Alphablox Cube Server.

Este release añade las mejoras y los soportes siguientes:

- Soporte para definiciones de miembros calculados en definiciones de cubos
- Soporte para las jerarquías recurrentes padre-hijo
- Soporte para la clave de nivel. Las expresiones de clave de nivel permiten que se aplique mejor la exclusividad de los miembros.
- Soporte para todos los niveles y todos los miembros. Las dimensiones se amplían para especificar si una dimensión tiene un nivel de "All" (Todo) o no y para especificar opcionalmente el nombre de todo el miembro.

- Soporte para el tipo de dimensión. Las dimensiones pueden marcarse ahora como **Regular** o **Time** (Tiempo). Esta mejora hace posible eliminar las limitaciones anteriores del soporte para las funciones MDX relacionadas con la serie de tiempo.
- Soporte para los tipos de nivel. Este release amplía los niveles de una definición de cubo para que tengan uno de los tipos siguientes:
 - REGULAR
 - TIME
 - TIME_YEARS
 - TIME_HALF_YEARS
 - TIME_QUARTERS
 - TIME_MONTHS
 - TIME_WEEKS
 - TIME_DAYS
 - TIME_HOURS
 - TIME_MINUTES
 - TIME_SECONDS
 - TIME_UNDEFINED
 - UNKNOWN
- Mejoras en la escalabilidad. Ahora hay un valor de parámetro de ajuste para poner en antememoria el miembro. Puede utilizar la antememoria de miembro para reducir los requisitos de memoria para los cubos con grandes números de miembros.
- Operadores y funciones MDX adicionales:

Categoría	Funciones u operadores
Funciones de filtrado	Filter, IIF, IsEmpty
Funciones de serie de tiempo	YTD, QTD, MTD, WTD Soporte completo a las funciones existentes: OpeningPeriod, ClosingPeriod, ParallelPeriod, LastPeriods, PeriodsToDate
Funciones estadísticas	Varianza: <ul style="list-style-type: none"> • Varianza: Var, Variance, VarP, VarianceP • Desviación estándar: Stdev, Stddev, Stdevp, Stddevp
Funciones y operadores de elemento	Aggregate, CoalesceEmpty, NonEmptyCrossjoin, Ordinal, NameToSet, Rank, DataMember, AllMembers
Operadores	Is, And, Or, Not, XOR, >, >=, <, <=, =, <>

Para obtener más información, consulte la sección Supported MDX syntax de la publicación *DB2 Alphablox Cube Server Administrator's Guide*.

Mejoras de exportación a Excel

DB2 Alphablox ahora exporta datos al formato Excel nativo por medio de macros y plantillas Excel. Cuando los usuarios pulsan en el botón **Exportar a Excel** en la interfaz de usuario, podrán elegir entre las dos plantillas que se facilitan o podrán optar por no utilizar ninguna plantilla.

- La plantilla **Valor por omisión** exporta datos de la cuadrícula a Excel y a continuación genera el gráfico basándose en los datos de la cuadrícula. Debido a que el gráfico se genera a partir de los datos de la cuadrícula:
 - Los cambios en los datos exportados de la cuadrícula actualizarán automáticamente el gráfico.
 - Es posible que el gráfico generado en Excel no se parezca al de DB2 Alphablox.
- La plantilla **Utilizar datos de gráfico** exporta los datos del gráfico en una hoja de cálculo independiente de la cuadrícula y después genera el gráfico. Debido a que el diagrama se genera utilizando los datos del gráfico de DB2 Alphablox:
 - El gráfico se parece más al de DB2 Alphablox.
 - Los datos de la cuadrícula y los datos del gráfico no están enlazados. Los cambios en los datos exportados de la cuadrícula no actualizarán el gráfico.
- La opción **Sin plantilla** simplemente establece el tipo de MIME de la salida en `application/vnd.ms-excel`. Este tipo de MIME hace que el navegador inicie la aplicación Excel para que visualice la página HTML. Esta opción no implica la utilización de ninguna macro o plantilla de Excel.

Las personas encargadas del desarrollo de la aplicación pueden crear plantillas personalizadas basadas en las exportaciones de DB2 Alphablox de propiedades a la hoja de cálculo de Excel. Consulte el tema de la sección Exportación de datos a Excel para obtener más información.

Mejoras de exportación a PDF

Este release proporciona a los usuarios un mayor control sobre el diseño del informe en PDF generados. Las personas encargadas del desarrollo de la aplicación ahora tendrán asimismo la posibilidad de crear informes en PDF sin una sesión de navegador.

Más control del usuario sobre el diseño

Cuando los usuarios pulsen en el botón **Exportar a PDF** en la interfaz de usuario de Blox, se abrirá un diálogo **Crear informe en PDF**, permitiendo a los usuarios especificar el diseño del informe. Además de los valores generales sobre orientación de la página, tamaño de página, texto de cabecera y texto de pie de página, este release proporciona a los usuarios la posibilidad de:

- Encajar las columnas de datos de una cuadrícula en varias páginas
- Especificar la altura y la anchura de los gráficos

Para obtener más información, consulte "Opciones de interfaz de usuario por omisión para informes en PDF".

Cómo guardar un informe en PDF sin una sesión de navegador

Anteriormente no se podía guardar un informe en PDF a menos que la página JSP estuviera cargada en un navegador. Con el método `writePDFToFile()` nuevo, ahora podrá llamar a la página JSP en código Java para guardar un informe en PDF directamente en una ubicación y nombre de archivo especificados. Consulte "Cómo especificar nombres de archivo y ubicaciones de almacenamiento en PDF" para obtener más información.

Cómo representar gráficamente las mejoras de API

Ahora podrá crear efectos de semáforo en los gráficos estableciendo colores de series de datos basándose en sus valores por medio de la API. Se proporcionan diversos objetos nuevos y API para controlar la descripción del gráfico, identificando el punto de datos del gráfico con el que interacciona el usuario y creando algoritmos de tendencia personalizados. También hay un nuevo tipo de gráfico denominado el gráfico de contribución.

Cómo establecer colores en series de datos

Ahora podrá crear efectos de semáforo en los gráficos, llamando la atención de los usuarios sobre los datos estableciendo colores específicos para las series de datos basándose en los valores de datos. De modo análogo a la función de alerta de celda en GridBlox, podrá especificar varios valores de umbral y aplicar colores diferentes a la serie de datos basándose en los valores de umbral. Consulte Utilización de los colores de serie de gráficos para resaltar datos para obtener más información.

Más control de programa sobre la descripción

Se ha añadido una clase `LegendItem` nueva al paquete `com.alphablox.blox.uimodel.core.chart.common` para darle control de programa sobre los elementos de la descripción en un gráfico, como por ejemplo, la especificación de los elementos de descripción que han de mostrarse, el orden en el que deberían estar, sus colores y su texto visualizado. Consulte la sección "Cómo establecer colores y etiquetas de visualización para elementos de descripción" en el tema "Utilización de colores de serie de gráficos para resaltar datos" para obtener más información.

Nuevas API para identificar el punto de datos asociado a las interacciones del usuario

Ahora podrá descubrir más información sobre el punto de datos sobre el que actúa el usuario en un gráfico. Por ejemplo, puede escribir su propio controlador para `DoubleClickEvent` con el fin de averiguar con exactitud a qué punto de datos del conjunto de resultados se aplica el suceso. Se añaden métodos nuevos a `ChartBrixModel` para permitirle obtener los miembros de grupo exclusivos, miembros de serie y miembros de filtro para el punto de datos.

Algoritmos de tendencia personalizados

Ahora podrá implantar su propio algoritmo de tendencia. DB2 Alphablox le ofrece seis tipos de tendencias— promedios de movimiento, lineales, logarítmicos, polinómicos, potenciales, exponenciales. Podrá crear su propio algoritmo ampliando la clase `AbstractTrendingAlgorithm`. Esta es una mejora sólo para la API; los algoritmos personalizados no aparecen en el diálogo de selección de tendencias. Consulte el atributo de código de `ChartBlox` "trendLines" `ChartBlox` para obtener más información.

Gráficos de contribución

Los gráficos de contribución son similares a los gráficos de "cascada apilada". Proporcionan una visualización de dos series variables relacionadas. Por ejemplo, si un producto está en oferta, utilizando el gráfico de contribución, puede examinar

si está venta especial tiene algún "efecto de tirón" sobre las ventas de un producto adyacente de la misma estantería. Consulte el atributo de código de ChartBlox "contribution" ChartBlox para obtener más información.

Plantilla FastForward nueva para los informes relacionales

DB2 Alphablox FastForward es una estructura de aplicaciones de ejemplo para desarrollar, desplegar y compartir rápidamente vistas analíticas personalizadas. Los administradores de las aplicaciones pueden crear y publicar rápidamente informes seleccionando plantillas de informe y configurando parámetros de informe y desplegando a continuación la aplicación nueva.

Este release añade una plantilla de FastForward nueva para los datos relacionales que utilizan ReportBlox. Ahora podrá crear fácilmente una aplicación de informes relacionales utilizando esta plantilla de ejemplo con todas sus funciones incorporadas, incluyendo un modo fácil de guardar y compartir vistas de datos personales y una navegación sencilla. Esta plantilla aparece en la lista desplegable de la plantilla en la página de administración de FastForward como **Sample Report Blox** (Informe de ejemplo de Blox).

Nuevo portlet de Alphablox con marcador de persistencia

Este release proporciona un portlet nuevo que puede utilizarse sin ninguna modificación. Este portlet ofrece opciones a los usuarios para:

- Conmutar fuentes de datos dinámicamente
- Activar y desactivar la barra de herramientas y la barra de menús

Los usuarios pueden interactuar con los datos mediante la interfaz de usuario de Blox y crear marcadores para distintas vistas de datos. Los marcadores públicos creados en un portlet están a disposición de otras instancias del mismo portlet en la página del portal. Esta función permite a los usuarios del portal comparar vistas de datos diferentes sin tener que abandonar la página.

Este archivo AlphabloxPortlets.war está disponible en el directorio <dir_alphablox>/installableApps. Los administradores del sistema pueden instalarlo mediante la interfaz de usuario administrativa de WebSphere, crear marcadores públicos a partir de distintas vistas de datos y especificar el marcador para la vista de datos por omisión cuando los usuarios del portal cargan el portlet.

Formato de interpretación de impresora basado en el modelo de Blox UI

El formato de interpretación de impresora (render=printer) genera una vista de datos de Blox que se optimiza con finalidad de impresión utilizando la funcionalidad de impresión incorporada del navegador. En este release, el formato de interpretación de impresora se ha modificado para generar las vistas basadas en el mismo modelo Blox UI en el que se ha creado el cliente de DHTML. Esto significa que se preservarán las vistas de datos del cliente de DHTML, incluyendo cualquier diseño personalizado como por ejemplo el diseño de mariposa o los espaciadores de cuadrícula.

En el formato de interpretación de impresora, los filtros de página seleccionados se convierten en una lista que incluye los nombres de dimensión y sus miembros seleccionados. Sin embargo, la barra de menús y la barra de herramientas no se incluyen en las vistas generadas.

Soporte de idioma adicional

DB2 Alphablox V8.4 y V8.4.1 añade soporte para el idioma turco.

A continuación se proporciona una lista de todos los idiomas soportados:

- Árabe
- Chino - simplificado
- Chino - tradicional
- Checo
- Inglés
- Francés
- Alemán
- Griego
- Hebreo
- Húngaro
- Japonés
- Coreano
- Italiano
- Polaco
- Portugués de Brasil
- Ruso
- Español
- Turco

Capítulo 2. Actualización y migración a V8.4 y V8.4.1

Una actualización instala DB2 Alphablox en el sistema físico que contiene una versión anterior de instancia de DB2 Alphablox.

Importante:

- Antes de actualizar o migrar las aplicaciones a DB2 Alphablox V8.4 o V8.4.1, debe revisar los “Escenarios para actualizar a V8.4 o V8.4.1” para decidir si la versión correcta para usted es V8.4 o V8.4.1.
- Si actualmente está utilizando Tomcat con DB2 Alphablox y elige actualizar a V8.4.1 para Tomcat 5.5, siga los “Tareas de actualización y migración específicas de V8.4.1” en la página 12.
- Tanto para la actualización a V8.4 como a V8.4.1:
 - Realice las tareas generales de migración se describen en esta sección.
 - Revise el archivo Readme del CD de DB2 Alphablox para ver problemas o consejos adicionales relacionados con la migración o desarrollo.
 - Si va a migrar de una versión anterior a la V8.2.1, debe revisar la información adicional sobre actualizaciones y migración.

Escenarios para actualizar a V8.4 o V8.4.1

DB2 Alphablox V8.4.1 elimina el soporte de Tomcat 3.2.4 y añade el soporte para Tomcat 5.5. Necesita determinar si la versión correcta para usted es V8.4 o V8.4.1.

La tabla siguiente muestra los distintos escenarios de actualización para ayudarle a determinar si debe actualizar y qué versión seleccionar.

Servidor de aplicaciones actual	Propósito de las actualizaciones	Versión de DB2 Alphablox a la que actualizar	Tareas de migración
WebSphere Application Server y BEA WebLogic Server	Actualizar a la versión más reciente de Alphablox para obtener las nuevas funciones.	V8.4	Siga el manual Installation Guide para instalar DB2 Alphablox. Proporcione el directorio donde se ha instalado la instancia de DB2 Alphablox cuando el programa de instalación se lo solicite. Consulte “Tareas generales de migración” en la página 14.

Servidor de aplicaciones actual	Propósito de las actualizaciones	Versión de DB2 Alphablox a la que actualizar	Tareas de migración
Apache Tomcat 3.2.4	Actualizar a la versión más reciente de Alphablox para obtener las nuevas funciones, pero deseo continuar con Tomcat 3.2.4	V8.4	Siga el manual Installation Guide para instalar DB2 Alphablox. Proporcione el directorio donde se ha instalado la instancia de DB2 Alphablox cuando el programa de instalación se lo solicite. Consulte "Tareas generales de migración" en la página 14.
Apache Tomcat 3.2.4	Actualizar a Tomcat 5.5 para beneficiarme de las funciones de Tomcat 5.5, como por ejemplo el soporte para Servlet 2.4 y JSP 2.0 y una mejor seguridad.	V8.4.1	Consulte "Tareas de actualización y migración específicas de V8.4.1".

Tareas de actualización y migración específicas de V8.4.1

Esta sección lista las tareas de alto nivel que se deben realizar para actualizar a DB2 Alphablox V8.4.1 y para migrar las aplicaciones existentes basadas en Tomcat 3.2.4 a Tomcat 5.5.

	Tarea	Detalles
1	Instalar y configurar Apache Tomcat 5.5.	<p>Antes de instalar DB2 Alphablox 8.4.1, debe instalar y configurar en primer lugar Apache Tomcat 5.5.17. Tomcat 5 no da soporte a la actualización de una versión anterior del servidor. Siga la documentación de Tomcat para configurar el servidor. Apache Tomcat está disponible en la dirección http://tomcat.apache.org/download-55.cgi. La documentación está disponible en la dirección http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/index.html.</p> <p>Importante: Si está utilizando Apache HTTP Server para el servidor Web:</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga la documentación de configuración de Tomcat para asegurarse de tener un sistema principal con el nombre de la máquina en lugar del <code>systemprincipallocal</code> por omisión. Sin este paso, sólo puede acceder al servidor desde la misma máquina física donde está instalado Tomcat 5.5. DB2 Alphablox 8.4.1 ya no suministra el conector de Apache Web Server para Tomcat. Necesita descargar el archivo <code>mod_jk</code> DLL del sitio Web de Apache. <p>Par ver información detallada, consulte los pasos previos a la instalación para utilizar Apache HTTP Server 2.0 en Alphablox 8.4.1. Asegúrese de que el servidor Tomcat se pueda iniciar y concluir correctamente antes de continuar.</p>

	Tarea	Detalles
2	Realizar copia de seguridad de las aplicaciones y el depósito.	Guarde una copia de las aplicaciones y de los datos relacionados.
3	Actualizar a DB2 Alphablox 8.4.1.	Siga el manual Installation Guide para instalar DB2 Alphablox. Proporcione el directorio donde se ha instalado la instancia de DB2 Alphablox cuando el programa de instalación se lo solicite. Consulte Using Apache Tomcat 5.5 with Alphablox 8.4.1 para ver los pasos de instalación.
4	Inicie DB2 Alphablox y vaya a las páginas Admin de DB2 Alphablox.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inicie DB2 Alphablox iniciando Apache Tomcat. 2. Vaya a las páginas Admin de DB2 Alphablox e inicie sesión como usuario administrador. El nombre de usuario por omisión es admin, y la contraseña es password, a menos que haya configurado Tomcat de forma distinta. El URL es <code>http://servidor:puerto/AlphabloxAdmin/home</code>. <p>El Programa de utilidad de migración de aplicaciones de DB2 Alphablox aparecerá automáticamente.</p>
5	Migrar las aplicaciones de Alphablox.	<p>El Programa de utilidad de migración de aplicaciones de DB2 Alphablox se proporciona para ayudarle a actualizar los archivos del Descriptor de la biblioteca de códigos (TLD, Tag Library Descriptor) y la versión de la especificación del servlet para las aplicaciones. Este programa de utilidad aparece automáticamente la primera vez que va a las páginas Admin de DB2 Alphablox después de una actualización. También está disponible desde las páginas Admin de DB2 Alphablox en el enlace General > sección Programas de utilidad.</p> <p>Todas las aplicaciones migradas se despliegan automáticamente en el servidor Tomcat 5.5.</p>
6	Migrar la seguridad personalizada y la personalización.	<p>El Gestor de usuarios externos se ha desaprobado en V8.4.1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si actualmente utiliza depósito de usuarios basado en JNDI o LDAP, siga los pasos de Acceso a las propiedades de usuario y de grupo de JNDI desde un depósito de usuarios externos para migrar la información de seguridad y personalización. • Si actualmente utiliza Microsoft Internet Information Server NT LAN Manager (NTLM) para la autenticación de usuarios, siga los pasos de Configuración de Microsoft las opciones de seguridad para IIS NTLM. • Si tiene su propio modelo de seguridad personalizada utilizando las API del Gestor de usuarios ampliable, necesita grabar un módulo de inicio de sesión JAAS. Consulte Modelo de seguridad en Alphablox 8.4.1.
7	Si está utilizando Microsoft Internet Information Server (IIS), descargue el archivo DLL de redirección de ISAPI.	DB2 Alphablox 8.4.1 ya no proporciona el archivo DLL de redirección de ISAPI. Necesita descargar el archivo DLL de la dirección <code>http://tomcat.apache.org/download-connectors.cgi</code> . Siga los pasos posteriores a la instalación de Utilización de Microsoft IIS con DB2 Alphablox 8.4.1 en instalaciones de Apache Tomcat.
8	Realizar otras tareas generales de migración.	Consulte "Tareas generales de migración" en la página 14.

Tareas generales de migración

Las tareas de migración siguientes se aplican tanto a V8.4 como a V8.4.1, a menos que se indique lo contrario.

Migración de depósitos

Depósito basada en base de datos

Si está utilizando una base de datos para el depósito y desea dar soporte a varios entornos locales de cliente al actualizar a V8.4 o V8.4.1, deberá asegurarse de que utiliza una base de datos UTF-8. Utilizar una base de datos no UTF-8 puede ocasionar problemas con caracteres de doble byte cuando los usuarios creen marcadores.

A partir de este release, Sybase como depósito de base de datos ya no está soportado (se sigue dando soporte a la conexión a Sybase para el análisis de datos). Debe utilizar el Programa de utilidad de conversión de depósitos para convertir a una base de datos o a un sistema de archivos distintos para el depósito ANTES de actualizar a DB2 Alphablox V8.4 o V8.4.1. El programa de utilidad está ubicado en el directorio *alphablox_dir/tools/convert/* de la instalación existente de DB2 Alphablox.

Depósito basado en archivos

Si está utilizando un depósito basado en archivos y desea dar soporte a varios entornos locales de cliente al actualizar a V8.4 o V8.4.1, debe ejecutar el programa de utilidad NativeConverter.bat o NativeConverter.sh del directorio *alphablox_dir/bin* después de la actualización. Esta herramienta convierte el depósito de la codificación basada en caracteres a UTF-8. Consulte el tema sobre "Migrating a DB2 Alphablox Repository to support multiple locales" del manual *Installation Guide*.

Bibliotecas de cliente de tiempo de ejecución Essbase

Las bibliotecas de cliente de tiempo de ejecución Hyperion Essbase ya no se incluyen con la instalación de DB2 Alphablox. Necesita instalar en primer lugar la biblioteca de cliente de tiempo de ejecución Essbase y ejecutar el script ChangeEssbase.bat o el script ChangeEssbase.sh para tener el punto ARBORPATH a la biblioteca de cliente Essbase antes de iniciar DB2 Alphablox. Si va a actualizar, puede copiar las bibliotecas de cliente anteriores que se encuentran en *<alphablox_dir>/bin/{nt, eds}* a otra ubicación y, a continuación, ejecutar el programa de utilidad ChangeEssbase.

1. Seleccione la opción 4 para configurar DB2 Alphablox para que utilice bibliotecas existentes de cliente Hyperion Essbase o DB2 OLAP Server.
2. Seleccione la versión de las bibliotecas de cliente a utilizar.
3. Proporcione la vía de acceso totalmente calificada donde están almacenadas las bibliotecas de cliente.
4. Reinicie DB2 Alphablox para que los cambios sean efectivos.

Actualización de un entorno con clústeres

Utilice siempre la opción de instalación paso a paso para actualizar a V8.4 y V8.4.1 si la versión anterior está instalada en un sistema que no está en idioma inglés. Esto permite al programa de instalación reunir los valores correctos del entorno actual.

Actualización de un sistema que no está en idioma inglés

Utilice siempre la opción de instalación paso a paso para actualizar a V8.4 y V8.4.1 si DB2 Alphablox funciona en un entorno con clústeres. Esto le permite verificar la conservación de la configuración de clúster existente.

Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

Si está actualizando a SQL Server 2005 Analysis Services, compruebe los pasos de migración potenciales en la lista siguiente.

- Deberá instalar MSXML, versión 6 y SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB Provider, que puede facilitar Microsoft.
- Para conectar con Analysis Services tanto en SQL Server 2000 como en SQL Server 2005, tendrá que instalar tanto PivotTable Services 8.0 como Analysis Services 9.0 OLE DB Provider en una configuración al lado.
- En los casos en los que haya instalado PivotTable Services 8.0 después de instalar el Proveedor de Analysis Services 9.0 OLE DB, para las fuentes de datos utilizando el adaptador de OLE DB for OLAP, deberá iniciar la serie **Proveedor** con MSOLAP.2 para conectar con las fuentes de datos de SQL Server 2000 Analysis Services o MSLOAP.3 para conectar con fuentes de datos de SQL Server 2005 Analysis Services.
- SQL Server 2005 Analysis Services se ha vuelto a elaborar para permitir dimensiones que den soporte completo a varias jerarquías. Las dimensiones que contienen más de una jerarquía deben tener la propiedad HierarchyUniqueNameStyle establecida en IncludeDimensionName. Esta acción permite a DB2 Alphablox determinar las dimensiones que han de fusionarse para crear una dimensión lógica, permitiendo la utilización de varias jerarquías.

Cambios relacionados con la plantilla FastForward

La infraestructura de aplicaciones FastForward se ha modificado para dar soporte a varios entornos locales. Tendrá que seguir los siguientes pasos de migración para las aplicaciones existentes basadas en plantillas FastForward. Los pasos incluyen una copia de las nuevas clases Java de FastForward, de los archivos JSP de soporte y de las bibliotecas de códigos Blox en la aplicación.

Después de actualizar a DB2 Alphablox V8.4 o V8.4.1:

1. Haga una copia de seguridad de la aplicación.
2. Vaya al directorio system/ApplicationStudio/FastForward de la instalación de DB2 Alphablox.
3. Copie los archivos y las carpetas que hay bajo el directorio FastForward, excepto WEB-INF, en el directorio en el que se encuentra la aplicación.
4. Vaya al directorio WEB-INF bajo system/ApplicationStudio/FastForward.
5. Copie los directorios classes, src, ui y tlds en el directorio WEB-INF de la aplicación.

Importante: Si la aplicación basada en FastForward se ha modificado significativamente y no se pueden sobregrabar los archivos JSP personalizados deberá, como mínimo, seguir los pasos siguientes:

1. Haga una copia de seguridad de la aplicación.
2. Vaya al directorio system/ApplicationStudio/FastForward de la instalación de DB2 Alphablox.
3. Copie los archivos apperror.jsp y error.jsp en el directorio de la aplicación.

4. Vaya al directorio WEB-INF bajo system/ApplicationStudio/FastForward.
5. Copie los directorios classes y src en el directorio WEB-INF de la aplicación.

Estos pasos dejará la mayor parte de la aplicación intacta, pero es posible que tenga que realizar pasos adicionales, en función de cómo se haya personalizado el código. Consulte el sitio Web de soporte de DB2 Alphablox para ver notas técnicas relacionadas.

Cambios relacionados con el desarrollo de las aplicaciones generales

- Puesto que la interfaz de usuario de Blox se visualiza basándose en el entorno local del cliente, en el caso de que tenga un código personalizado que establezca el entorno nacional, éste ya no será necesario. El método `setLocaleCode()` se ha eliminado de este release, por lo que tendrá que asegurarse de que ya no está utilizando este método o el atributo de código `localeCode` en la aplicación.
- La herramienta Query Builder de los releases anteriores utiliza un método que se ha eliminado de este release. Al actualizar a V8.4 o V8.4.1, en el caso de que se encuentre con errores al cargar la herramienta Query Builder, el servidor de aplicaciones está utilizando la versión compilada anteriormente. Tendrá que eliminar los archivos temporales para Query Builder en el directorio de trabajo temporal del servidor de aplicaciones. Esta acción forzará al servidor de aplicaciones a volver a compilar los archivos JSP para la versión nueva de Query Builder.

Cambios relacionados con los temas de DHTML

- Las series de diseño para el tema de cliente de DHTML se han desaprobado y ya no se aplican por omisión. Si desea continuar utilizándolas, tendrá que aplicarlas explícitamente utilizando el método `BloxModel.setApplyThemeLayout()`.
- Para dar soporte a los lenguajes bidireccionales, la definición de estilo por omisión para algunas de las clases de temas de CSS que se han modificado. Estos cambios no deberían afectar a sus aplicaciones. Si ha personalizado la hoja de estilos, debería probar las aplicaciones para averiguar el modo en que los cambios le afectan.

Clases de temas	Cambio de estilo
Marco del componente – marcos de Blox individuales y controles: <code>.csCmpBrdr</code>	Se elimina el valor de margen de celda siguiente: <code>cellmargin: 1px;</code>
Botones interactivos: <code>.csIBtnDprsd</code> , <code>.csIBtnDprsdHghlght</code> , <code>.csIBtnHghlghtDprsd</code> , <code>.tlBtdprsd</code> , <code>.csIBtdrpdwnDprsd</code> , <code>.csIBtdrpdwnDprsdHghlght</code>	Se elimina el valor de visualización siguiente: <code>display: inline;</code>

Clases de temas	Cambio de estilo
Separadores horizontales: .hsprtr	Se han cambiado los siguientes valores de margen, marco, ancho y alto: margen: 2px 0px 2px 0px; sangrado-texto: 0px; tamaño-font : 0px; ancho: 100%; marco-inferior: 0px; marco-izquierdo: 0px; marco-derecho: 0px; alto: 0px;
Nodos de árbol y hojas: .csTrNdLb1, .csTrLfLb1, .csTrNdLb1S1ctd, .csTrLfLb1S1ctd, .csTrLfLb1	El elemento SPAN se ha eliminado de estas clases.
Componente de calendario: .csClndrBdy, .csDys, .csWkdy, .csTdy, .csSmDte, .csStDte, .csExprd	Ha cambiado la alineación del texto: text-align: center;

Cambios relacionados con DB2 Alphablox Cube Server

A continuación hay algunos cambios que tienen lugar al abrir una definición de cubo existente después de migrar a V8.4:

- Las definiciones de cubo de Cube Server se migran desde los releases anteriores de V8.4 y V8.4.1. La migración es necesaria debido a las nuevas funciones de metadatos de definición de cubos. La migración se produce automáticamente cada vez que DB2 Alphablox lee la definición de cubos. Si abre una definición de cubos para editarlo y a continuación guardarlo, el cubo migrado se guarda y ya no ha de migrarse. Después de la migración, el número de versión de la definición del cubo es 3.0.
- Después de la migración, cada nivel tendrá una o más expresiones de clave de nivel. Habrá una expresión de clave de nivel que sea igual que la expresión de nivel. Habrá asimismo una expresión de clave de nivel para cada nivel de ancestro (cada clave basada en un nivel de ancestro tendrá una expresión que sea igual que la expresión de nivel del ancestro). Si las expresiones de clave de nivel asociadas con cada uno de los niveles después de la migración no definen de modo exclusivo cada uno de los miembros en el nivel, el cubo ya no se iniciará.
- Después de la migración, cada dimensión tendrá un nivel de 'Todos', pero el nombre de miembro de nivel de 'Todos' será un blanco. Cuando un nombre de miembro de nivel de 'Todos' es un blanco en la definición del cubo, el Cube Server establecerá el nombre de miembro en 'Todos' además del nombre de dimensión cuando se inicie el cubo. Por ejemplo, una dimensión denominada "Productos" tendrá un miembro de nivel 'Todos' denominado "Todos los productos".
- Después de la migración, todas las dimensiones serán del tipo **Regular**. Le recomendamos revisar las definiciones del cubo y cambiar el tipo a **Tiempo** para las dimensiones relacionadas con el tiempo.
- Después de la migración, todos los niveles serán del tipo **Regular**. Deberá revisar los tipos de nivel, especialmente para los niveles en las dimensiones de tiempo.
- Después de la migración, por omisión se inhabilita la antememoria del miembro. Cuando se inhabilita la antememoria del miembro, se cargarán todos los miembros del cubo en la memoria cuando se inicie el cubo. Este comportamiento es el mismo que en los anteriores releases.

Capítulo 3. Peticiones de mejora tratadas

Las solicitudes de mejoras siguientes se han tratado en los releases siguientes:

- 23060 – Desearía que una opción desactivara la clasificación al tiempo que se mantuvieran los indicadores de clasificación de la interfaz de usuario y sucesos relacionados. Esta posibilidad se ha implementado. DataBlox tiene una propiedad nueva `internalSortEnabled` y los métodos `isInternalSortEnabled()` y `setInternalSortEnabled()`. El valor por omisión es `true` (verdadero). Si esta propiedad se establece en `false` (falso) la interfaz de usuario de Blox mostrará los indicadores de clasificación, pero el mecanismo de clasificación interno estará inhabilitado.
- 21752 – Desearía poder visualizar números con formato. Esta posibilidad se ha implementado. El formato de los datos en la interfaz de usuario de Blox se basa en el valor de entorno local del navegador.

Capítulo 4. Problemas solucionados

Los problemas comunicados que han sido arreglados desde DB2 Alphablox V8.3 se listan en las secciones siguientes. Se puede añadir una nota al final del problema cuando el arreglo involucra nuevas conductas o cuando la información adicional está disponible para mayor clarificación.

Arreglos relacionados con Assembly Workbench y ejemplos

- 23329 – Los caracteres de doble byte de un archivo adjunto de correo electrónico basado en el ejemplo de correo electrónico no se visualizan correctamente en Internet Explorer (el correo electrónico enviado como correo electrónico de HTML no presentará este problema). Esto se ha arreglado.

Nota: Cuando el correo electrónico se envía como archivo adjunto, se verá en un navegador en vez de en un lector de correo electrónico. Internet Explorer visualiza una página basada en la codificación por omisión que ha especificado el usuario. En tanto que los archivos adjuntos de correo electrónico generados por medio de DB2 Alphablox se establecen ahora de modo explícito en la codificación de UTF-8, los usuarios seguirán teniendo que especificar en su navegador la selección automática de la codificación. Para hacerlo en Internet Explorer, vaya a **Ver** → **Codificación** y seleccione **Selección automática**. Si la codificación se establece en un idioma de caracteres de doble byte, el archivo adjunto seguirá mostrando los caracteres de modo incorrecto.

- 23102 – Se está obteniendo NullPointerException en Query Builder al abrir el Editor de cálculo en las dimensiones fusionadas. Esto se ha arreglado.
- 22013 – El valor de Colocar delante de del Editor de cálculo no funciona si los nombres de miembros contienen signos de dos puntos o llaves. Esto se ha arreglado.

Arreglos relacionados con gráficos

- 23324 – La porción "other" (otros) de los gráficos circulares siempre aparece en inglés en vez de aparecer en el entorno local correcto. Esto se ha arreglado.
- 23116 – No funciona la máscara de formato establecida en el eje y1 (la propiedad y1FormatMask de ChartBlox) en los gráficos en cascada. Esto se ha arreglado.

Arreglos relacionados con los datos

- 23136 – El método generateQuery() genera una consulta no válida con Dynamic Time Series en fuentes de datos Essbase. Esto se ha arreglado.
- 23112 – Cuando varios cubos tienen la misma dimensión y la propiedad selectableSlicerDimension se ha establecido en la dimensión de un cubo que no es el primero, el método getSelectableSlicerDimension() siempre devuelve la dimensión en el primer cubo. Esto se ha arreglado.
- 22620 – El método setProperty("hiddenMembers") no funciona si el nombre del miembro contiene comas o signos de punto y coma. Esto se ha arreglado.

Arreglos relacionados con la cuadrícula

- 23099 – No se pueden ocultar varias columnas seleccionadas en la cuadrícula con datos relacionales. Este problema sólo se producía con fuentes de datos relacionales y se ha arreglado.
- 22748 – Con un GridBlox corto, cuando el espacio de cuadrícula es limitado, es posible que no aparezcan las barras de desplazamiento horizontales y verticales. Si aparecen las barras de desplazamiento, no podrá desplazarse para ver la última fila o columna. Este problema se ha arreglado.

Nota: Ahora en el momento en que las barras de desplazamiento son demasiado pequeñas para los botones de desplazamiento y las barras de desplazamiento, los botones se eliminan automáticamente para que pueda desplazarse para ver la última fila o columna en la mayoría de los casos. En Firefox, sigue habiendo un límite sobre lo pequeña que puede ser la cuadrícula antes de que desaparezcan las filas de datos. Se trata de una limitación de Firefox.

Arreglos generales relacionados con DHTML Client y los componentes UI

- 23319 – El título del diálogo **Organizar marcadores...** contiene signos de interrogación en chino simplificado. Esto se ha arreglado.
- 23079 – Seleccionar la opción **Descubrir todos** en una cuadrícula con diseño comprimido (<bloxui:compressLayout>) da como resultado una excepción de `ArrayIndexOutOfBoundsException`. Esto se ha arreglado.
- 23067 – Se obtiene `NullPointerException` cuando se pulsa Bien dos veces en el diálogo **Deshacer histórico** (seleccionando **Editar** → **Histórico** en la barra de menús. Esto se ha arreglado.
- 23014 – Después de seleccionar **Editar** → **Seleccionar todo**, el elemento de menú **Editar** → **Copiar** no está disponible. Esto se ha arreglado.
- 22920 – Llamar al método `DHTML.CheckBox.setStyle(new Style(true, false, false))` no establece el estilo en el texto del título junto al recuadro de selección. Esto se ha arreglado.
- 22905 – El comportamiento de tipo arrastrar y soltar en las cuadrículas de la modalidad expandir/contraer (`expandCollapseMode="true"`) es incoherente. Esto se ha arreglado.

Arreglos relacionados con Alphablox Cube Server

- 23355 – Añadir un divisor a PageBlox para un cubo de Alphablox Cube Server que contiene un miembro calculado ocasiona `com.alphablox.util.NotFoundException`. Esto se ha arreglado.
- 23211 – Detallar más un cubo relacional genera una excepción de memoria agotada en el momento en que el resultado devuelto supere los valores de número máximo de filas y número máximo de columnas que se especifican en las Páginas Admin de DB2 Alphablox. Esto se ha arreglado.

Nota: DB2 Alphablox impondrá la especificación de número máximo de filas y número máximo de columnas antes de construir el conjunto de resultados para reducir el riesgo de que se produzca una condición de memoria agotada. Si se habilita la supresión, se impondrán límites sobre el tamaño del conjunto de resultados *antes* de que se supriman filas o columnas.

- 23199 – Si un nombre de cubo contiene determinados caracteres en chino, el cubo no se iniciará automáticamente cuando se inicie el servidor. Esto se ha arreglado.

Arreglos relacionados con ReportBlox

- 22933 – La propiedad logoSource de PdfBlox no funciona. Esto se ha arreglado.

Nota: Al especificar la ubicación para la imagen, podrá especificar una vía de acceso absoluta o relativa. Una vía de acceso absoluta es una vía de acceso a la imagen del sistema de archivos. Por ejemplo, logoSource="file:///C:\\alphablox\\webapps\\images\\logo.gif". Tenga en cuenta que necesitará efectuar la acción de escape de las barras inclinadas invertidas de la vía de acceso. Una vía de acceso relativa es una vía de acceso relativa a la instalación de DB2 Alphablox. Por ejemplo, logoSource="/repository/theme/logo.gif".

Arreglos relacionados con la plataforma

- 23342 – Una vez se haya cambiado los parámetros de una fuente de datos existente utilizando el mandato set en la consola de telnet en el nodo principal, DB2 Alphablox no podrá conectarse a dicha fuente de datos desde el nodo normal sin reiniciar el clúster. Esto se ha arreglado.
- 23316 – Los caracteres en hebreo no se alinean correctamente en la cuadrícula. Esto se ha arreglado.
- 23150, 23122 – Cuando el nodo principal de un clúster se detiene o falla, los demás nodos del clúster se cuelgan. Esto se ha arreglado.
- 23082 – La utilización de varios códigos Blox en WebLogic 8.1.4 da como resultado java.lang.NullPointerException. Esto se ha arreglado.
- 22917, 22855 – Suprimir PresentBlox utilizando bloxContext.deleteBlox() no suprime su Blox interno. Esto se ha arreglado.

Nota: Este método también funciona en ReportBlox.

- 22904 – Cuando DB2 Alphablox se instala detrás de WebSphere Secure Sockets Layer (SSL), los usuarios reciben errores que indican problemas al comunicarse con DB2 Alphablox. Esto se ha arreglado.

Arreglos relacionados con la documentación

- 23336 – Cell.getDoubleValue() no genera java.lang.NumberFormatException según aparece en la documentación. Esto se ha arreglado en la documentación Javadoc. Ya no se emite NumberFormatException, pero aún se declara por motivos de compatibilidad con versiones anteriores.
- 23208 – La propiedad de GridBlox rowHeadingsVisible="false" no oculta cabeceras de fila en la cuadrícula. La documentación para esta propiedad era incorrecta. La propiedad rowHeadingsVisible no define la visibilidad de las cabeceras de fila, sino la visibilidad de los nombres de dimensión de fila por encima de las cabeceras de fila. Esto se ha arreglado.
- 22864 – La información posterior a la instalación de Microsoft IIS de la *Guía de instalación* es específica para Tomcat, pero está en la sección general posterior a la instalación para IIS v6. La información se ha modificado para indicar que sólo es para Tomcat y para WebSphere y WebLogic, los usuarios debería consultar la documentación del servidor de aplicaciones.

Capítulo 5. Problemas conocidos y soluciones temporales

Esta sección describe problemas funcionales para DB2 Alphablox y sus aplicaciones ensambladas. Siempre que sea posible, se proporcionan instrucciones para una solución temporal. Utilice el número de seguimiento de DB2 Alphablox cuando solicite Soporte técnico de DB2 Alphablox para obtener detalles sobre un determinado problema. Cuando ejecute aplicaciones de DB2 Alphablox, es posible que encuentre problemas con un determinado servidor Web o navegador Web. IBM es consciente de algunos de estos problemas y en algunos casos puede proporcionarle soluciones temporales. También hay problemas conocidos de Hyperion Essbase y Microsoft Analysis Services que pueden afectar a sus aplicaciones. Consulte "Problemas conocidos de fuentes de datos y soluciones temporales" en la página 33 para obtener detalles.

Problemas de instalación conocidos en Tomcat

Esta sección lista los problemas conocidos y soluciones temporales para la instalación en Tomcat.

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
22863	IBM JDK v1.4.2 SR2 y SR3 no funcionan si está utilizando Tomcat 3.2.4 (DB2 Alphablox V8.4).	Utilice en su lugar la versión de release 1.4.2 GA (Windows/IA32, cn1420-20040626) o SR4.
21217	El servicio DB2 Alphablox no se ejecutará si Tomcat se instala en un directorio que contenga espacios. Esto sólo se aplica a Tomcat 3.2.4 (DB2 Alphablox V8.4).	El servicio Tomcat NT no se ejecuta correctamente si Tomcat está instalado en un directorio que contiene espacios. Solución temporal: Cambie el nombre del directorio de instalación de Tomcat.

Problemas de instalación de la documentación conocidos

Esta sección lista los problemas conocidos y soluciones temporales para el programa de instalación de documentación de DB2 Alphablox.

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
23216	El programa de instalación de documentación no funciona en Linux con kernel 2.6.	El programa de instalación de documentación de DB2 Alphablox requiere IBM JRE 1.4.2. Esta versión de JRE requiere las bibliotecas de distribución siguientes: <ul style="list-style-type: none">• compat-libstdc++-33-3.2.3 y xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1 (Intel Architecture, PPC y PPC64)• compat-libstdc++-295-2.95.3 y xorg-x11-deprecated-libs-6.8.1 (zSeries) Al ejecutar el programa de instalación de documentación en un sistema Linux, en el caso de que se encuentre con un mensaje de error que le indique que el programa de instalación no puede ejecutarse en modalidad de gráficos, tendrá que instalar la biblioteca necesaria desde los CD de distribución.

Problemas generales de la instalación

Esta sección lista las notas generales y los problemas de instalación correspondientes al release DB2 Alphablox 8.4 y 8.4.1.

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
23740	Cuando está habilitado tanto el controlador JDBC de Microsoft SQL Server 2000 como el controlador JDBC de Microsoft SQL Server 2005, la ejecución del Programa de utilidad de conversión de depósitos para convertir un depósito de base de datos de Microsoft SQL Server 2005 produce errores.	Existe un problema conocido en la versión 2000 del controlador JDBC que acepta incorrectamente el prefijo de URL "jdbc:sqlserver://" si se carga primero. Cuando utiliza el Programa de utilidad de conversión de depósitos para convertir a una base de datos de Microsoft SQL Server 2005, el programa de utilidad se conectará en primer lugar al conector JDBC de Microsoft SQL Server 2000. Esto da como resultado errores que indican que el controlador JDBC de Microsoft SQL Server 2000 no puede realizar la operación. La solución temporal es ocultar temporalmente el controlador JDBC de Microsoft SQL Server 2000 al Programa de utilidad de conversión de depósitos bien sea renombrando la versión 2000 del controlador JDBC o suprimiéndolo antes de iniciar el Programa de utilidad de conversión de depósitos.
19134	Cuando actualiza de Alphablox 5 a DB2 Alphablox para utilizar WebSphere o WebLogic Application Server y el depósito actual es una fuente de datos de agrupación de conexiones del servidor de aplicaciones, después de la actualización DB2 Alphablox restablece el tipo de fuente de datos a una fuente de datos normal (agrupada sin conexión).	Ejecute el programa de utilidad de conversión de depósito para volver a activar el uso de una fuente de datos de agrupación de conexiones Web Application Server.

Problemas conocidos de la plataforma

Esta sección describe problemas generales de la plataforma y proporciona una tabla que contiene los problemas conocidos y sus soluciones temporales para DB2 Alphablox V8.4 y V8.4.1.

Interfaz de usuario

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
18795	Si tiene varios miembros calculados en una cuadrícula, puede visualizar el filtro de miembros para reordenar los miembros. Si coloca los miembros calculados uno junto a otro, pero en un orden distinto al especificado en la propiedad <code>calculatedMembers</code> , no se reordenarán y conservarán el orden especificado en la propiedad <code>calculatedMembers</code> .	Modifique la propiedad <code>calculatedMembers</code> de modo que refleje el orden deseado.

Representación de diagramas

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
22452	Los miembros que calcula el tiempo de ejecución de SAP BW y de Microsoft Analysis Services no aparecen en los diagramas de barras en 3D.	Los diagramas en 3D sólo muestran la generación más baja de miembros de la consulta. Los miembros que calcula el tiempo de ejecución de OLE DB for OLAP tienen un nivel de generación de 1 (el nivel más alto) y por ello no aparecerán en los diagramas en 3D. No hay ninguna solución temporal.

CommentsBlox

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
19355	Si se visualiza un GridBlox que contiene celdas con Comentarios de la Colección de comentarios con más de 10 dimensiones, se produce un error en fuentes de datos de DB2 UDB.	Identifique los índices que se pueden eliminar para conservar los índices correspondientes a no más de 10 dimensiones. También puede crear distintas colecciones de comentarios si la aplicación se puede segregar según las dimensiones a las que accede.
17873	Cuando DB2 Alphablox se instala detrás de WebSphere o WebLogic y el usuario intenta guardar una Colección de comentarios contra una fuente de datos de Agrupación de conexiones Oracle proporcionada por el Application Server, la Colección de comentarios no se guarda correctamente.	En lugar de utilizar la fuente de datos de Agrupación de conexiones proporcionada por el Application Server, establezca conexión utilizando una fuente de datos creada mediante las Páginas Admin de DB2 Alphablox (es decir, bajo la pestaña Administración - Fuentes de datos ->).
17200	Cuando se habilitan los comentarios en un PresentBlox, si un código anidado <pre><blox:grid ... commentsEnabled="true" .../></pre> aparece después del código <code><blox:data ...></code> , los comentarios no serán habilitados adecuadamente.	Coloque el código <pre><blox:grid ... commentsEnabled="true" .../></pre> antes del código <code><blox:data ...></code> .

Gestor de datos y conexión de datos

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
23212	Falla el detalle de jerarquías irregulares en las fuentes de datos de SQL Server 2005 Analysis Services.	No hay ninguna solución temporal. En SQL Server 2005 Analysis Services, el parámetro de serie del proveedor MDX <code>Compatibility=2</code> funciona de modo diferente con jerarquías irregulares en comparación con Microsoft Analysis Services 2000. Microsoft ha reconocido este problema y afirma que se arreglará en el paquete de servicio 1.

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
23144	En SQL Server 2005 Analysis Services, Microsoft ha vuelto a elaborar la función drillthrough. Las operaciones de drillthrough ahora devuelven cabeceras de columna muy técnicas creadas a partir de los nombres de columna de las tablas relacionales.	En el informe relacional basado en ReportBlox, utilice el código columnHeader de TextBlox par renombrar estas columnas con nombres que sean más significativos para sus usuarios.

DHTML Client

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
21609	Cuando se abre una ventana que contiene un Blox mediante una llamada window.open() de Javascript y se cierra esta ventana, no se cierran de forma automática los diálogos que se han ejecutado desde esta ventana y éstos quedan abiertos.	Si se añade código como el del ejemplo de abajo, se arregla el problema: <pre><script> window.onbeforeunload = function(){ presentBlox.closeAllDialogs(); } </script></pre>
20702	Con Internet Explorer v5.5, la personalización de los colores y estilos de las barras de desplazamiento nativas del navegador mediante CSS hace que la cuadrícula y el diagrama en un PresentBlox se muevan a la parte inferior del área de visualización de PresentBlox cuando pasa sobre los elementos de menú, barras de herramientas o botones de la barra de herramientas.	Esto sólo es un problema con Internet Explorer v5.5, no con v6. Esto se evita utilizando esta técnica CSS específica de Internet Explorer, o aplicando los estilos de personalización sólo cuando el navegador no es Internet Explorer v5.5.
20813	Cuando el color del límite de GridBlox para celdas de datos, cabeceras de columna y cabeceras de fila se establece en <themeName>_DHTML.css y el Blox se exporta a PDF, el color de fondo de todo GridBlox también se cambia.	Ninguna. El establecimiento de un límite de tabla es un atributo de Microsoft. No hay estándar público que se aplique a esta propiedad, y el motor de PDF resaltado no da soporte a este atributo. Consulte este documento en http://msdn.microsoft.com .
19068	Desde el menú Herramientas > Opciones de Internet de Internet Explorer, si se cambia el valor por omisión "Automáticamente" de la opción "Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas almacenadas" en el panel General > Archivos temporales de Internet > Configuración a "Cada vez que se visita la página", puede, en raras ocasiones, que el navegador dibuje incorrectamente las columnas.	Deje el valor por omisión, Automáticamente. Se trata de un problema de Internet Explorer.
17281	Si se modifica el elemento !DOCTYPE para especificar la declaración Strict, la cuadrícula se muestra incorrectamente (por ejemplo, <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Strict//EN">)).	No especifique el elemento !DOCTYPE o utilice las declaraciones Transitional o Frameset.

FastForward

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
16790	Si varios administradores FastForward actualizan una plantilla simultáneamente, los cambios guardados más recientemente prevalecen sobre cambios anteriores.	Ninguna.
16052	Las plantillas FastForward no funcionan con cubos relacionales.	Ninguna.

DB2 Alphablox Cube Server

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
23499	Problemas al consultar un cubo DB2 Alphablox Cube Server cuando un miembro de una dimensión tiene el mismo nombre que la dimensión.	El miembro de nivel 'Todos' no debe tener el mismo nombre que la dimensión. Por ejemplo, si la dimensión se denomina "Todos los mercados", no establezca que el nombre del miembro de nivel 'Todos' sea "Todos los mercados". Cambie el nombre de la dimensión o del miembro de nivel 'Todos' para que no haya conflicto de nombres.

Generación de informes relacionales

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
22350	Cuando se presenta un Blox de derecha a izquierda para idiomas bidireccionales, cualquier carácter no RTL (definido en el Unicode Standard), tal como los signos de porcentaje ("%"), puede cambiar su posición por lo que la salida presentada puede ser diferente de lo que se visualiza en el navegador.	No hay una solución temporal en este momento. El motor de interpretación de PDF no da soporte simultáneo al algoritmo bidireccional Unicode.
19211	Debido a la resolución del defecto número 19186, la conmutación de la opción de clasificación en un informe relacional sólo conmuta si la clasificación debe ser ascendente o descendente. Ya no modificamos el distintivo que determina si los valores omitidos deben aparecer al principio o al final durante una clasificación para coincidir con el distintivo isAscending.	Ninguna.
18997	Si se utiliza el botón retroceder del navegador después de realizar una operación de agrupación en una página con un informe relacional, la operación de agrupación se repite en el primer miembro del informe.	Ninguna.

Representación en PDF

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
22916	El código de escape de HTML intercalado de la lista desplegable de filtro de página aparece como código de escape de HTML cuando la página se exporta a PDF.	Utilice la notación de Unicode (\uXXXX) en vez del código de escape de HTML. Por ejemplo, en vez de - para un signo menos ("-"), utilice \u002d.
22350	Cuando se presenta un Blox de derecha a izquierda (RTL) para idiomas bidireccionales, cualquier carácter no RTL (definido en el Unicode Standard), tal como los signos de porcentaje ("%"), puede cambiar su posición en la salida presentada. Como resultado la salida de PDF puede ser diferente de lo que se visualiza en el navegador.	No hay una solución temporal en este momento. El motor de interpretación de PDF no da soporte simultáneo al algoritmo bidireccional Unicode. Dependiendo de la versión del navegador y de la versión de Unicode Standard al que da soporte, los caracteres no RTL específicos que pueden cambiar sus posiciones en la salida presentada pueden ser diferentes.
17294	Si está instalado detrás de WebLogic y tiene el nivel de anotaciones de WebLogic Server establecido en INFO, la generación de archivos PDF puede ocasionalmente producir una excepción de socket en la consola.	Este mensaje se puede pasar por alto.
13617	Para utilizar la visualización en PDF cuando se ejecuta DB2 Alphablox detrás de un servidor Web, debe utilizar el nombre de sistema principal completamente calificado.	Ninguna.

Programación del servidor

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
19213	Los métodos setBookmarkFilter y getBookmarkFilter se han movido de la clase de Blox com.alphablox.blox.Blox a ViewBlox y DataBlox.	Estos métodos continúan estando disponibles para DataBlox y todos los Blox de presentación de datos (ChartBlox, DataLayoutBlox, GridBlox, PageBlox y PresentBlox) y esto no afecta a las aplicaciones existentes. Sin embargo, si tiene código que realiza difusiones de tipo de un Blox de presentación de datos a un objeto Blox para que utilice estos dos métodos, el código se tiene que modificar.
18608	El método MemberSelectEvent.getNewMemberSelections devuelve NULL si alguna de las selecciones del Filtro de miembros es una llamada de función, como "Descendientes de <miembro>."	Para evitar una excepción de puntero nulo de las JSP, compruebe si hay un valor de retorno NULL procedente de este método y manéjelo en consecuencia.
13782	No puede acceder a la propiedad AASUserAuthorizedEnabled utilizando el atributo de código AASUserAuthorizedEnabled. Esto se debe a que blox.tld contiene una entrada incorrecta para la propiedad AASUserAuthorizationEnabled.	Cuando acceda a la propiedad AASUserAuthorzationEnabled utilizando códigos JSP, debe utilizar en su lugar el atributo de código useAASUserAuthorization.

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
12380	El método <code>waitOnBusy()</code> no funciona cuando se le llama desde DataBlox.	Si es posible, utilice en su lugar <code>waitOnBusy()</code> desde el Blox de presentación (es decir, ChartBlox, GridBlox, PresentBlox).

Consola Telnet

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
21048	La sesión de telnet de DB2 Alphablox utiliza UTF-8 para comunicar con el cliente de telnet. Windows no tiene la capacidad de establecer la codificación a UTF-8. Como resultado, la consola de telnet nativa de Windows no visualiza adecuadamente en sistemas de caracteres de doble-byte tal como el chino y el japonés.	Utilice un cliente de telnet alternativo tal como PuTTY.

Apache Tomcat

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
24084	Cuando se utiliza Apache HTTP Server 2.0 como el servidor Web para Tomcat 5.5, no puede acceder a DB2 Alphablox desde un cliente remoto. Sólo puede acceder a DB2 Alphablox desde el mismo sistema donde están instalados Tomcat 5.5 y DB2 Alphablox (utilizando <code>http://sistemaprincipallocal:puerto/vía_de_acceso_a_aplicaciones_alphablox</code>).	Se trata de un problema de configuración de Tomcat. Este problema sólo se produce cuando no tiene un sistema principal con el nombre de la máquina, que es un paso de configuración previa a la instalación necesario antes de instalar DB2 Alphablox. Es necesario que realice los pasos de configuración del nombre de sistema principal y luego vuelva a instalar DB2 Alphablox. Consulte los pasos previos a la instalación de para utilizar Apache HTTP Server 2.0 en Alphablox 8.4.1.

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
24061	<p>No se puede presentar en Excel utilizando Tomcat 5.5 e Internet Explorer 6.1.</p> <p>No se trata de un problema de la función Exportar a Excel (la opción Exportar a Excel de la barra de herramientas o de la barra de menús en la interfaz de usuario de Blox) donde se ofrece a los usuarios una selección de plantillas de Excel para elegir. Este problema sólo afecta a la modalidad de presentación de Excel cuando una aplicación se presenta en formato xls estableciendo el atributo render de URL en xls o cuando el metacódigo contentType del JSP se ha establecido en application/vnd.ms-excel.</p>	<p>Este problema es debido a las cabeceras de no antememoria establecidas por Tomcat 5.5 en su respuesta. Existen tres posibles enfoques para solucionar este problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambie los valores de registro de Windows para Internet Explorer. Consulte http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;323308 para obtener más información. • Configure el valor BasicAuthenticator en el archivo de despliegue de la aplicación de Tomcat de forma que el atributo securePagesWithPragma esté establecido en false. En el contexto XML de la aplicación, añada el código <Valve/>: <pre><Valve className="org.apache.catalina.authenticator.BasicAuthenticator" securePagesWithPragma="false" /></pre> <p>Para obtener más información, consulte la documentación de Apache Tomcat en la dirección http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/config/valve.html.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Añada una llamada a response.reset() en la aplicación para eliminar las cabeceras de no antememoria. <pre><%@ page contentType="application/vnd.ms-excel; charset=UTF-8"%> <%@ taglib uri="bloxtld" prefix="blox" %> <% if (application.getServerInfo().indexOf("Tomcat") >= 0) response.reset(); %></pre> <pre><html> <head> <blox:header/> </head> ...</pre>

WebSphere Application Server

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
17894	<p>Cuando DB2 Alphablox está instalado detrás de WebSphere 5, al editar determinados parámetros de aplicaciones correspondientes a una aplicación existente desde la pestaña de administración de la página de presentación de DB2 Alphablox > página Aplicaciones, la aplicación no se actualiza inmediatamente.</p>	<p>Si se editan los parámetros de aplicaciones y se guardan los cambios, simplemente se crea un nuevo archivo .ear. Esta aplicación se debe "actualizar" mediante las herramientas de administración de WebSphere para volver a desplegar la aplicación con los cambios.</p>

BEA WebLogic

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
18853	Se da soporte a la configuración en ejecutar DB2 Alphablox detrás de WebLogic con IIS como servidor Web y NTLM como método de autenticación. Sin embargo, si intenta añadir una función a un usuario a través de la pestaña "usuario", no se aplica la función.	Esto se puede realizar mediante la pestaña Funciones. Vaya a la pestaña "funciones" y seleccione la función deseada (por ejemplo, AlphabloxAdministrator). Mueva el usuario que desee de la columna Usuarios disponibles a la columna Usuarios miembros.

WebSphere Application Server

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
17894	Cuando DB2 Alphablox está instalado detrás de WebSphere 5, al editar determinados parámetros de aplicaciones correspondientes a una aplicación existente desde la pestaña de administración de la página de presentación de DB2 Alphablox > página Aplicaciones, la aplicación no se actualiza inmediatamente.	Si se editan los parámetros de aplicaciones y se guardan los cambios, simplemente se crea un nuevo archivo .ear. Esta aplicación se debe "actualizar" mediante las herramientas de administración de WebSphere para volver a desplegar la aplicación con los cambios.

DB2 Alphablox en general

Número de seguimiento	Descripción	Solución temporal
13750	IIS: El cliente no puede comunicarse con DB2 Alphablox desde un archivo JSP cuando DB2 Alphablox se está ejecutando detrás de IIS.	Los pasos para registrar una aplicación o un servidor Web externo están documentados en la publicación <i>Administrator's Guide</i> > Application Definition > Steps to Register An Application on an External Web Server.

Problemas conocidos de fuentes de datos y soluciones temporales

Esta sección documenta problemas conocidos de DB2 OLAP Server, Hyperion Essbase, y Microsoft OLAP Services que afectan a DB2 Alphablox. Se listan los problemas de DB2 OLAP Server e Hyperion Essbase y, si están disponibles, a continuación de cada problema se muestran detalles, ejemplos y soluciones temporales. Para algunos problemas se proporcionan números de seguimiento entre paréntesis como referencia por si se pone en contacto con el equipo de Soporte técnico para obtener más información. Los números de seguimiento de DB2 Alphablox y de Hyperion están claramente marcados, si están disponibles. También puede acceder al sitio de Soporte técnico de Hyperion para ver más detalles sobre el último parche de Essbase.

Problemas conocidos de DB2 OLAP Server e Hyperion Essbase

Esta sección lista los problemas conocidos para bases de datos de DB2 OLAP Server e Hyperion Essbase.

- Para sistemas AIX, la variable ESSLANG siempre se establece en Inglés. Debido a que es necesario que estos valores coincidan con los valores del servidor de Essbase y no existe ningún modo de conseguir esta información de manera programática, será necesario establecer manualmente el entorno local en `ssbasesetup.sh` antes de iniciar DB2 Alphablox. El archivo `ssbasesetup.bat` se ubica dentro de `<db2dir_alphablox>/bin`. Por ejemplo, para establecer el entorno local en japonés, la variable ESSLANG podría establecerse en `Japanese_Japan.JapanEUC@Binary`, donde la serie de valor es formada por `<idioma>_<territorio>.<nombre página códigos>@<secuencia clasificación>`. Para obtener detalles sobre las especificaciones locales, consulte la publicación *Database Administrator's Guide para DB2 OLAP Server o Hyperion Essbase*.
- Al conectarse con las fuentes de datos de Essbase data vía Hyperion Essbase Deployment Services (EES), se devolverán de manera incorrecta los valores numéricos como series para los informes DrillThrough nativos de Essbase. Se trata de un problema de Hyperion. La solución temporal consiste en saltarse EES y establecer conexión con Essbase de forma nativa. (Caso Hyperion número 370427, seguimiento de DB2 Alphablox número 18668)
- Si el archivo de configuración `essbase.cfg` de Essbase tiene la propiedad `SSLOGUNKNOWN` cambiada de su valor por omisión a `FALSE`, cuando se recupere un marcador pueden mostrarse miembros que ya no existan en un diseño. Para evitar el problema, conserve para la propiedad `SSLOGUNKNOWN` su valor por omisión de `TRUE`. Esto permitirá a DB2 Alphablox detectar el problema y devolver el mensaje de error adecuado. (Seguimiento de DB2 Alphablox número 17941).
- Si utiliza Query Builder para crear una consulta contra una fuente de datos Essbase utilizando un nombre de columna calculada que aparece como un número (por ejemplo, 300), se devuelve un error de columna calculada. La solución temporal consiste en cambiar el nombre de la columna calculada por uno que no sea numérico. (Seguimiento de DB2 Alphablox número 14491).
- Cuando se utiliza el mandato `{RENAME}` para un miembro, se pierde la interactividad en la cuadrícula (no se detalla más), los cambios realizados en los miembros en el eje Página se pasan por alto y los miembros cuyo nombre se ha cambiado no se muestran en el diagrama. (Seguimiento de DB2 Alphablox número #12591).
- Si se utiliza el mandato `ORDERBY` en la especificación de informe, se devuelven miembros como una serie concatenada en lugar de devolverse miembros sueltos en una lista delimitada por comas. Esto hace que se produzca un error. Caso de Hyperion número 120488.
- Si se utiliza `{ PRINTRROW "n" }` con cláusulas del miembro `<PAGE` en la especificación de informe, se produce un error. Caso de Hyperion número 183804.

Problemas conocidos de Microsoft Analysis Services

Problemas específicos de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services

- Detallar más en jerarquías irregulares en fuentes de datos de Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services falla porque el parámetro de serie del proveedor `MDX Compatibility=2` funciona de modo diferente con jerarquías irregulares que con Microsoft Analysis Services 2000. Microsoft ha reconocido este problema y afirma que se arreglará en el paquete de servicio 1.
- La respuesta a las celdas de hoja no funciona correctamente. El equipo de DB2 Alphablox está trabajando conjuntamente con Microsoft para determinar cómo arreglar este problema.

Cuando se establece conexión utilizando ciertas series de conexión

Hay un problema conocido cuando DB2 Alphablox establece conexión con una fuente de datos MSAS, la serie de conexión se establece como en el ejemplo siguiente y DB2 Alphablox se inicia como un servicio.

```
MSOLAP;Execution Location=3;Client Cache Size=0;
```

Este cambio se realiza modificando el campo Proveedor situado en las Páginas Admin de Alphablox para definiciones de fuentes de datos MSAS. Se recomienda iniciar DB2 Alphablox como una aplicación de consola. Sin embargo, si debe iniciarlo como un servicio, siga estas directrices. Para que DB2 Alphablox se pueda conectar, la cuenta de conexión que inicia el servicio de DB2 Alphablox se debe modificar, de lo contrario obtendrá un error de tipo Parámetro no válido.

1. En el Panel de control, abra la carpeta Herramientas administrativas y seleccione Servicios.
2. Visualice las propiedades correspondientes a su servicio de DB2 Alphablox.
3. Seleccione la pestaña Conexión y seleccione el botón de selección **Esta cuenta**.
4. Seleccione una cuenta de dominio. La cuenta de dominio debe tener el valor de Seguridad local "Conectar como un servicio". Si no es así, desde el Panel de control abra la carpeta Herramientas administrativas y seleccione Política de seguridad local y otorgue a esta cuenta de dominio el derecho necesario.

Esto permitirá que DB2 Alphablox se conecte a la fuente de datos MSAS; sin embargo, el nombre de usuario y contraseña que se utilizan para conectar con la fuente de datos serán la cuenta de dominio mencionada anteriormente. Se trata de un problema conocido que se está investigando.

OLAP Services y autenticación

Microsoft Analysis Services utiliza autenticación basada en Windows. Para utilizar autenticación basada en Windows en aplicaciones DB2 Alphablox que acceden a Microsoft SQL Server OLAP Services, las propiedades userName (nombreUsuario) y password (contraseña) que pasa DB2 Alphablox a Microsoft OLAP Services deben ser usuarios y contraseñas de Windows NT.

Si DB2 Alphablox y Microsoft SQL Server OLAP Services están en distintos dominios, deben ser dominios fiables de Windows.

Para ver detalles sobre cómo configurar las máquinas Windows para que accedan a OLAP Services y/o a Analysis Services, consulte el manual *Administrator's Guide*.

Instalación como usuario con distinto entorno local

Si está realizando la instalación en una máquina en la que el entorno local del usuario que está conectado difiere del entorno local de la máquina, DB2 Alphablox no puede determinar correctamente si los componentes de MDAC están instalados. Si se encuentra con este problema, establezca el entorno local de modo que coincida con el de la máquina. (Seguimiento de DB2 Alphablox número 13294)

Capítulo 6. Soporte de plataformas y funcionalidades eliminadas

Se han eliminado las siguientes funciones desaprobadas (tanto en V8.4 como en V8.4.1):

- Cliente Java
- Cliente de enlaces HTML (también conocido como cliente thin)
- SmartCacheBlox
- StatusBlox
- SpreadsheetBlox
- La opción **Automatic Save Enabled** de la página de definición de aplicaciones de las Páginas Admin de DB2 Alphablox.

Ya no se da soporte a las siguientes plataformas:

- Solaris 8
- WebSphere Portal 5.1.0.1
- AIX 5.1 (32 bits y 64 bits)
- SunOne (iPlanet) 4.1
- Sybase para depósito basado en base de datos

Con la disponibilidad del cliente de DHTML desde la V5 y con la superior capacidad de ampliación y flexibilidad del cliente de DHTML, el cliente Java y el cliente thin se han desaprobado y eliminado de este release. SmartCacheBlox y StatusBlox sólo se aplican al cliente de Java y por tanto, también se eliminan.

Plataformas y funciones adicionales eliminadas en V8.4.1

Además del soporte a las funciones y plataformas anteriormente mencionadas, V8.4.1 también elimina el siguiente soporte de funciones y plataformas:

- Tomcat 3.2.4
- iPlanet 6.0
- Apache HTTP Server 1.3
- **Authorized client list** en las páginas Admin de DB2 Alphablox (utilice en su lugar la función de seguridad de Tomcat 5.5)

Métodos de Blox eliminados

Se han eliminado los métodos de Blox que sólo se aplican a Java, enlaces o a los clientes de HTML de V8.4 y V8.4.1. Estos métodos se organizan basándose en el Blox con el que están asociados.

Métodos de Blox generales para AbstractBlox

Se han eliminado los siguientes métodos para AbstractBlox. Puesto que AdminBlox, BookmarksBlox, CommentsBlox, ContainerBlox, DataBlox, RepositoryBlox, ResultSetBlox y StoredProceduresBlox amplían AbstractBlox, estos cambios también les serán de aplicación.

- getClassid(), setClassid()

- getCodebase(), setCodebase()
- getType(), setType()
- isMayscriptEnabled(), setMayscriptEnabled()
- updateProperties()

Métodos de Blox generales para DataViewBlox

Se han eliminado los siguientes métodos para DataViewBlox. Puesto que ChartBlox, DataLayoutBlox, GridBlox, MemberFilterBlox, PageBlox y PresentBlox amplían DataViewBlox, estos cambios también les serán de aplicación.

- getBorder(), setBorder()
- getBorderTitle(), setBorderTitle()
- getLocaleCode(), setLocaleCode()

ChartBlox

- getChartFrameRectangle(), setChartFrameRectangle()
- getFootnoteRectangle(), setFootnoteRectangle()
- getLegendRectangle(), setLegendRectangle()
- getPieFrameRectangle(), setPieFrameRectangle()
- getSubtitle(), setSubtitle()
- getSubtitleRectangle(), setSubtitleRectangle()
- getSubtitleStyle(), setSubtitleStyle()
- getTitleRectangle(), setTitleRectangle()
- getToolbarPosition(), setToolbarPosition()
- isLegendWrapped(), setLegendWrapped()
- getWindowStyle(), setWindowStyle()

DataBlox

- getConsoleMessageLevel(), setConsoleMessageLevel()
- getControlStyle(), setControlStyle()
- getEventBookmarkDelete(), setEventBookmarkDelete()
- getEventBookmarkLoad(), setEventBookmarkLoad()
- getEventBookmarkRename(), setEventBookmarkRename()
- getEventBookmarkSave(), setEventBookmarkSave()
- getEventDrillDown(), setEventDrillDown()
- getEventDrillUp(), setEventDrillUp()
- getEventError(), setEventError()
- getEventFilterChanged(), setEventFilterChanged()
- getEventHideOnly(), setEventHideOnly()
- getEventKeepOnly(), setEventKeepOnly()
- getEventPivot(), setEventPivot()
- getEventRemoveOnly(), setEventRemoveOnly()
- getEventShowAll(), setEventShowAll()
- getEventShowOnly(), setEventShowOnly()
- isThinApplet(), setThinApplet()

DataLayoutBlox

- getWindowStyle(), setWindowStyle()

GridBlox

- getCellBandingStyle(), setCellBandingStyle()
- getCellMenuItemName(), setCellMenuItemName()
- getCellStyle(), setCellStyle()
- getColumnHeadingStyle(), setColumnHeadingStyle()
- getDataColumnsPerPage(), setDataColumnsPerPage()
- getDataRowsPerPage(), setDataRowsPerPage()
- getEventAddComments(), setEventAddComments()
- getEventCellMenuItem(), setEventCellMenuItem()
- getEventDisplayComments(), setEventDisplayComments()
- getEventEditCellEnd(), setEventEditCellEnd()
- getEventEditCellStart(), setEventEditCellStart()
- getEventHeaderLink(), setEventHeaderLink()
- getEventHeaderMenuItem(), setEventHeaderMenuItem()
- getEventMemberClick(), setEventMemberClick()
- getEventTriggerDrillThrough(), setEventTriggerDrillThrough()
- getGenerationStyle(), setGenerationStyle()
- getHeadingStyle(), setHeadingStyle()
- getRowHeadingStyle(), setRowHeadingStyle()
- getToolBarPosition(), setToolBarPosition()
- isAlwaysShowLastColumn(), setAlwaysShowLastColumn()
- isAlwaysShowLastRow(), setAlwaysShowLastRow()
- isHidePlusMinus(), setHidePlusMinus()
- isHtmlColumnHeadersWrapped(), setHtmlColumnHeadersWrapped()
- isHtmlShowFullTable(), setHtmlShowFullTable()
- isPaginate(), setPaginate()
- isToolBarFloatable(), setToolBarFloatable()

PageBlox

- getPagePanelType(), setPagePanelType()
- getToolBarPosition(), setToolBarPosition()

PresentBlox

- getDataLayoutMaxWidth(), setDataLayoutMaxWidth()
- getToolBarPosition(), setToolBarPosition()
- getWindowStyle(), setWindowStyle()
- isIBarVisible(), setIBarVisible()
- isToolBarFloatable(), setToolBarFloatable()

RepositoryBlox

- delete3x()
- getConsoleMessageLevel(), setConsoleMessageLevel()
- getUsersGroups()

- isThinApplet() , setThinApplet()
- list3x()
- load3x()
- loadBytes3x()
- rename3x()
- save3x()
- search3x()

ToolbarBlox

- getAppletList(), setAppletList()
- isButtonBordered(), setButtonBordered()

FormPropertyLinkException para FormBlox

- getNestedException(), setNestedException()

Métodos relacionados con depósitos eliminados

Esta sección lista todos los métodos relacionados con depósitos que se han eliminado de V8.4 y V8.4.1.

com.alphablox.blox.repository.Application

- isAutosave()
- isHtmlLinks()

com.alphablox.blox.repository.Server

- getClientBuildVersion()
- getClientIncrementVersion()
- getClientMajorVersion()
- getClientMinorVersion()
- getClientVersion()
- getMinimumClientBuildVersion()
- getMinimumClientIncrementVersion()
- getMinimumClientMajorVersion()
- getMinimumClientMinorVersion()
- getMinimumClientVersion()

Métodos eliminados en el modelo de Blox UI

Esta sección lista los métodos del modelo de Blox UI (los paquetes de com.alphablox.blox.uimodel.*) que se han eliminado de V8.4 y V8.4.1.

BloxController

- actionFileExportToPDF_FOP()
- applyBorderTitle()
- applyToolBarFloatable()

PageBrixController

- applyPagePanelType()

Valores de campo de constante eliminados

Los valores de campo de constante eliminados de V8.4 y V8.4.1 se organizan basándose en el Blox con el que están asociados. También se listan los campos para el modelo de Blox UI.

AbstractBlox

- RENDER_HTML
- RENDER_JAVA

RepositoryBlox

- VISIBILITY_PUBLIC (En su lugar utilice RepositoryBlox.VISIBILITY_APPLICATION)

Cómo representar gráficamente un paquete en el modelo de Blox UI

Eje:

- labelLayoutMap

BarDataSeries:

- barStyleMap
- dataLabelPositionMap

ChartGrid:

- lineLayoutMap
- lineTypeMap

ChartFillPattern:

- fillTypeMap
- imageModeMap

ChartLineSeries:

- lineTypeMap

ChartModelConstants:

- imageModeMap
- lineTypeMap

ChartRegionStyle:

- borderStyleMap
- imageModeMap

ChartSymbol:

- shapeMap
- styleMap

Disco:

- borderTypeMap
- ticPositionMap

DialNeedle:

- needleTypeMap

Descripción:

- legendLayoutMap
- legendPositionMap

LineDataSeries:

- lineTypeMap

Capítulo 7. Funciones y API desaprobadas

Esta sección lista las funciones desaprobadas, la funcionalidad desaprobada y su sustitución, siempre que esto sea posible.

Las API y las funciones desaprobadas reciben soporte durante un tiempo limitado pero ya no forman parte de la dirección estratégica del producto. IBM recomienda eliminar su uso tan pronto como sea posible. Aparecen mensajes de aviso en la consola del navegador siempre que DB2 Alphablox encuentra una API desaprobada. Utilice estos mensajes para identificar las páginas de aplicación que requieren cambios.

Para la política de ciclo vital del soporte del software IBM, consulte el sitio Web IBM Software Support Lifecycle en la dirección <http://www.ibm.com/software/info/supportlifecycle/index.html>.

Interfaces desaprobadas

Se han desaprobado las interfaces siguientes.

Interfaz desaprobada en V8.4 y V8.4.1

Interfaz desaprobada	Sustituto
ChartPageFilter en el paquete com.alphablox.blox.filter.	Las clases de Usuario y de Grupo y la interfaz del Gestor de personalización del mismo paquete.

Interfaz desaprobada en V8.4.1

Interfaz desaprobada	Sustituto
Se han desaprobado las interfaces siguientes en el paquete com.alphablox.personalization: <ul style="list-style-type: none">• IGroup• IPEngine• IUser• IUserManager	ChartPageListener en el paquete com.alphablox.blox.event.

Clases desaprobadas

Se han desaprobado las clases siguientes.

Clases desaprobadas en V8.4 y V8.4.1

Clase desaprobada	Clase nueva
ChartPageEvent en el paquete com.alphablox.blox.filter.	ChartPageListener en el paquete com.alphablox.blox.event.

Clases desaprobadas en V8.4.1

Se han desaprobado las clases siguientes en el paquete com.alphablox.personalization. Se ha añadido una nueva interfaz y clases para el nuevo Gestor de personalización en V8.4.1.

Clase desaprobada	Sustituto
Se han desaprobado las clases siguientes en el paquete com.alphablox.personalization	Utilice el nuevo Gestor de personalización del paquete com.alphablox.personalization, que incluye la interfaz del Gestor de personalización, la clase de Usuario y la clase de Grupo.
• AbstractGroup	
• AbstractPEngine	
• AbstractUser	
• AbstractUserManager	
• PEngineException	

Las API desaprobadas

Se han desaprobado los métodos siguientes.

API desaprobadas en V8.4 y V8.4.1

Esta tabla no incluye los métodos en las clases o interfaces que se han desaprobado. Consulte “Interfaces desaprobadas” en la página 43 y “Clases desaprobadas” en la página 43 para ver listas completas de las clases y las interfaces desaprobadas.

Métodos desaprobados	Nuevos métodos
Para el proceso anterior al suceso (filtros de sucesos):	addEventFilter(), removeEventFilter()
• addBookmarkDeleteFilter(), removeBookmarkDeleteFilter()	
• addBookmarkLoadFilter(), removeBookmarkLoadFilter()	
• addBookmarkRenameFilter(), removeBookmarkRenameFilter()	
• addBookmarkSaveFilter(), removeBookmarkSaveFilter()	
• addCollapseFilter(), removeCollapseFilter()	
• addDrillDownFilter(), removeDrillDownFilter()	
• addDrillThroughFilter(), removeDrillThroughFilter()	
• addDrillUpFilter(), removeDrillUpFilter()	
• addExpandFilter(), removeExpandFilter()	
• addHideOnlyFilter(), removeHideOnlyFilter()	
• addHideOnlyFilter(), removeHideOnlyFilter()	
• addKeepOnlyFilter(), removeKeepOnlyFilter()	
• addMemberSelectFilter(), removeMemberSelectFilter()	
• addPivotFilter(), removePivotFilter()	
• addQueryFilter(), removeQueryFilter()	
• addRemoveOnlyFilter(), removeRemoveOnlyFilter()	
• addShowAllFilter(), removeShowAllFilter()	
• addShowOnlyFilter(), removeShowOnlyFilter()	
• addSwapAxisFilter(), removeSwapAxisFilter()	

Métodos desaprobadados	Nuevos métodos
<p>Para el proceso posterior al suceso (receptores de suceso):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>addChartPageFilter()</code> • <code>removeChartPageFilter()</code> 	<p><code>addEventListener()</code>, <code>removeEventListener()</code></p>
<p>Métodos de Common Blox:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>display()</code> • <code>render()</code> • <code>renderHtmlHeader()</code> • <code>renameBookmark()</code> • <code>restoreBookmark()</code> 	<ul style="list-style-type: none"> • <code>display()</code>, <code>render()</code> y <code>renderHtmlHeader()</code> ahora adoptan <code>BloxRequest</code> en vez de <code>HttpServletRequest</code> y <code>BloxResponse</code> en vez de <code>HttpServletResponse</code>. • Utilice <code>BookmarksBlox.getBookmark()</code> para renombrar (volver a guardar) un marcador. • Utilice <code>loadBookmark()</code> para restaurar un marcador.
<p>FormBlox:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>TimeUnitSelectFormBlox.setMultiple()</code> • <code>SelectFormBlox.setMultiple()</code> • <code>MemberSelectFormBlox.setMultiple()</code> • <code>DimensionSelectFormBlox.setMultiple()</code> • <code>CubeSelectFormBlox.setMultiple()</code> 	<p>En su lugar utilice <code>setMultipleSelect()</code>.</p>
<p>RepositoryBlox:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>killSession()</code> • <code>logout</code> 	<p>Sin sustitución.</p>
<p><code>com.alphablox.blox.repository:</code></p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>Application.getContextName()</code> • <code>Application.getEntApp()</code> • <code>Cube.createCubeDefinition()</code> (cuatro variaciones) • <code>Cube.setDataSourceName()</code> • <code>DataSource.testConnection(HttpServletRequest)</code> • <code>Server.getClusteringMaxHosts()</code> • <code>Server.getClusteringStartupWait()</code> • <code>Server.getMaxCubes()</code> • <code>Server.getSmtServer()</code> • <code>Server.isMaxcubesEnabled()</code>, <code>Server.getMaxCubes()</code> 	<ul style="list-style-type: none"> • Para el nombre de una aplicación de Enterprise, utilice <code>Application.getJ2EEAppName()</code> y <code>getModuleName()</code>. • Para crear un objeto de Cubo y un objeto de <code>DataSource</code>, utilice <code>AdminBlox.createCubeDefinition()</code> y <code>AdminBlox.createDataSource()</code>. • El método <code>DataSource.testConnection()</code> adopta ahora <code>BloxRequest</code> en vez de <code>HttpServletRequest</code>. • El método <code>Server.getClusteringMaxHosts()</code> ahora devuelve siempre 10. El número real de sistemas principales del clúster es ilimitado. • El método <code>Server.getClusteringStartupWait()</code> siempre devuelve 60. El tiempo de arranque real está basado en el protocolo entre servidores de clústeres y no puede ajustarse. • El método <code>Server.getMaxCubes()</code> ahora devuelve siempre 0. • Para <code>Server.getSmtServer()</code>, utilice los parámetros de contexto de la aplicación Web o cualquier otro medio que prefiera de establecer atributos fuera de DB2 Alphablox. • El método <code>Server.isMaxCubesEnabled()</code> no tiene sustitución y siempre devuelve <code>false</code>.

Métodos desaprobadados	Nuevos métodos
com.alphablox.blox.uimodel.BloxModel: • setApplyThemeLayout()	Sin sustitución.
com.alphablox.blox.uimodel.core.DateChooser: • getImageURL() • isThemeBasedImage()	En su lugar utilice <code>getIcon().getImageURL()</code> y <code>getIcon().isThemeBasedImage()</code> .
com.alphablox.blox.pdfreport.PDFReport: addButton(), getBlox(), getBloxList(), getPrintable(), resetPrintable(), setPrintable()	Ahora todos los métodos toman <code>BloxSession</code> en lugar de <code>HttpSession</code> y <code>BloxRequest</code> en lugar de <code>HttpServletRequest</code> . Consulte la lista de cambios de la API del Blox en la documentación de Javadoc.
Descripciones del gráfico: • Legend.setLegendItemStyle() • Legend.setLegendRegionStyle()	En su lugar, utilice los métodos siguientes: • Legend.setTextStyle() • Legend.setRegionStyle()

Campos y constantes desaprobadadas

Se han desaprobadado los siguientes campos y constantes.

Campos y constantes desaprobadados en V8.4 y V8.4.1

Constantes desaprobadadas	Constantes nuevas
DataSourceSelectFormBlox: • IBMDB2JDBCdriver (Valor de campo: IBM DB2 JDBC Driver) • OracleType4Driver (Valor de campo: Oracle Type 4 Driver) • SybaseJConnectDriver (Valor de campo: Sybase JConnect Driver) • WebLogicMS_SQLServerDriver (Valor de campo: WebLogic MS-SQL Server Driver)	DataSourceSelectFormBlox: • DB2Driver (Valor de campo: IBM DB2 JDBC Driver) • OracleDriver (Valor de campo: Oracle Driver) • SybaseDriver (Valor de campo: Sybase SQL Server Driver) • MSSQLDriver (Valor de campo: Microsoft SQL Server Driver)
RepositoryBlox: TYPE_HASHTABLE	

Constructores desaprobadados

Se han desaprobadado los siguientes constructores.

Constructores desaprobados en V8.4 y V8.4.1

Constructores desaprobados	Constructores nuevos
Todos los constructores de DateChooser: <ul style="list-style-type: none">• DateChooser()• DateChooser(BloxContext, Date, ICalendar, IDateFormat)• DateChooser(Date)• DateChooser(Date, ICalendar, IDateFormat, Locale)• DateChooser(Date, int)• DateChooser(ICalendar, IDateFormat, Locale)• DateChooser(int)	En su lugar, utilice los métodos de fábrica nuevos: <ul style="list-style-type: none">• DateChooser.getInstance()• DateChooser.getInstanceWithContextLocale(Date, ICalendar, IDateFormat, BloxContext)• DateChooser.getInstanceWithDate(Date)• DateChooser.getInstanceWithDateLocale(Date, ICalendar, IDateFormat, Locale)• DateChooser.getInstanceWithDateStyle(Date, int)• DateChooser.getInstanceWithLocale(ICalendar, IDateFormat, Locale)• DateChooser.getInstanceWithStyle(int)
com.alphablox.blox.logic: BloxDestroyedListener(HttpSession, Blox, String)	Utilice BloxDestroyedListener(BloxSession, Blox, String)
com.alphablox.blox.uimodel: MemberFilterBrixModel(), MemberFilterBrixModel(String), MemberFilterBrixModel(String, Locale[])	Utilice MemberFilterBrixModel (Locale[])

Mandato de consola telnet desaprobadado

Se ha desaprobadado el siguiente mandato telnet de consola.

Mandato de consola desaprobadado en V8.4.1

Mandato desaprobadado	Nuevo mandato
ExtUserManager	Sin sustitución.

Capítulo 8. Documentación

Puede que IBM realice periódicamente FixPacks de documentación y otras actualizaciones de documentación en la documentación de DB2 Alphablox. Si accede a la biblioteca de DB2 Alphablox en <http://www.ibm.com/software/data/db2/alphablox/library.html>, siempre se le redirigirá a la información más reciente mediante enlaces adicionales a las notas técnicas y a los libros blancos. El centro de información de DB2 Alphablox del sitio Web de IBM en <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ablxhelp/v8r4m0/index.jsp> se actualiza con más frecuencia que los libros en PDF o en copia impresa.

Opción de instalación flexible

Puede elegir ver la documentación de DB2 Alphablox utilizando la opción que mejor satisface sus necesidades:

- Para asegurarse de que la documentación esté siempre actualizada, acceda a toda la documentación directamente desde el Centro de información de DB2 Alphablox alojado en el sitio Web de IBM. Por omisión, todos los enlaces que van de las Páginas Admin al Centro de información y a DB2 Alphablox Javadoc le llevan al sitio Web de IBM que contiene la información más reciente y más actualizada.
- Para mantener el tráfico de la red dentro de la intranet, puede instalar la documentación de DB2 Alphablox en un único servidor de la intranet. El programa de instalación de la documentación de DB2 Alphablox ofrece dos opciones:
 - La opción **Instalar en una instalación de DB2 Alphablox existente** le permite instalar la documentación bajo una instalación existente de DB2 Alphablox. Con esta opción, todos los enlaces al Centro de información y a Javadoc procedentes de las Páginas Admin de DB2 Alphablox se modificarán de manera automática para que vayan a la versión instalada localmente.
 - La opción **Instalar como un Centro de información independiente** le permite instalar la documentación en cualquier lugar sin asociarla a una instancia de DB2 Alphablox. Esto le permite acceder convenientemente a la documentación durante el desarrollo de aplicaciones en sistemas Windows. Si desea que los enlaces al Centro de información desde las Páginas Admin de DB2 Alphablox vayan a esta instalación autónoma, asegúrese de que el Centro de información independiente esté instalado en un servidor de la intranet. Puede, entonces, modificar el enlace como se describe en “Instalación como un centro de información autónomo” en la página 51.

Nota: El Centro de información instalado en su sistema local debe ser iniciado primero antes de poder acceder a él. En un sistema Windows, utilice los atajos creados. En sistemas Linux y UNIX, ejecute el script `IC_start.sh`. Tanto los atajos como la ubicación donde se instalan los archivos se describen en “Instalación como un centro de información autónomo” en la página 51.

Documentos en PDF

La información del Centro de información de DB2 Alphablox está disponible como archivos en PDF. Visite la página de la biblioteca de DB2 Alphablox en la dirección <http://www.ibm.com/software/data/db2/alphablox/library.html> para los enlaces a los archivos PDF y el centro de información. Los documentos en PDF también se hallan en el CD de DB2 Alphablox en el directorio `documentation/pdf`. Están organizados en sus directorios de idioma correspondientes en el caso de que haya una versión traducida disponible. Consulte el conjunto completo en el directorio en inglés (la carpeta `en_US`).

Instalación en una instalación de Alphablox existente

Si elige la opción "Instalar en una instalación de Alphablox existente" al ejecutar el programa de instalación de la documentación, se asegura de que todos los enlaces al Centro de información y a Javadoc procedentes de las páginas Admin de DB2 Alphablox se modifican automáticamente para que vayan a la versión instalada.

Tabla 1. Ubicación de la instalación de documentación cuando la documentación se instala bajo una instalación de Alphablox existente

Componente	Ubicación	Página de entrada
Centro de información	<code><dir_alphablox>/InfoCenter</code>	<code>ic.html</code> (Para iniciar el centro de información, ejecutar <code>IC_start.bat</code> o <code>IC_start.sh</code>)
Javadoc de la API de Blox de DB2 Alphablox	<code><dir_alphablox>/system/documentation/javadoc/blox</code>	<code>index.html</code>
Lista de cambios de la API de Blox	<code><dir_alphablox>/system/documentation/javadoc/blox</code>	<code>changes.html</code>
Javadoc de la API de FastForward	<code><dir_alphablox>/system/documentation/javadoc/fastforward</code>	<code>index.html</code>
Javadoc de la API de Relational Reporting	<code><dir_alphablox>/system/documentation/javadoc/report</code>	<code>index.html</code>

Si, por cualquier motivo, necesita conmutar nuevamente al centro de información alojado de IBM o instalar la documentación en un sistema separado, consulte "Configuración de los enlaces al centro de información y documentación de Javadoc" en la página 52.

Instalación como un centro de información autónomo

Eligiendo la opción "Instalar como un Centro de información autónomo" cuando ejecute el programa de instalación de la documentación se instalará el Centro de información y el Javadoc en el directorio que especifique. Esto le permite dar servicio a la documentación en un sistema diferente en su intranet o acceder más fácilmente a la documentación en su sistema de desarrollo.

En un sistema Windows, esto hará que se cree un grupo de programas para la **Documentación en línea de IBM DB2 Alphablox** con los siguientes atajos:

- **Documentación**
 - **Centro de información**
 - **Inicio del Centro de información**
 - **Detención del Centro de información**
- **Javadoc**
 - **API de Blox**
 - **Lista de cambios de la API de Blox**
 - **API de FastForward**
 - **API de Relational Reporting**

Nota: Si elige instalar sólo un subconjunto de la documentación o Javadoc, los atajos pueden ser distintos.

Nota: En los sistemas Linux o UNIX, no se creará ningún atajo. Consulte la tabla siguiente para la ubicación y la página de entrada para cada componente de documentación.

Tabla 2. Ubicación de la instalación de documentación para una instalación autónoma

Componente	Ubicación	Página de entrada
Centro de información	<alphablox_doc_install>	Para iniciar el centro de información, ejecute IC_start.bat o IC_start.sh). Consulte las notas de abajo para obtener instrucciones sobre cómo iniciar el centro de información.
Javadoc de la API de Blox de DB2 Alphablox	<alphablox_doc_install>/javadoc/blox	index.html
Lista de cambios de la API de Blox	<alphablox_doc_install>/javadoc/blox	changes.html
Javadoc de la API de FastForward	<alphablox_doc_install>/javadoc/fastforward	index.html

Tabla 2. Ubicación de la instalación de documentación para una instalación autónoma (continuación)

Componente	Ubicación	Página de entrada
Javadoc de la API de Relational Reporting	<alphablox_doc_install>/javadoc/report	index.html

Nota: Para iniciar el centro de información:

- En una ventana del navegador, vaya a `http://127.0.0.1:número_puerto/help/index.jsp`. El número de puerto se especifica durante la instalación. Si no recuerda el número de puerto, puede encontrar esta información abriendo el archivo `IC_start.bat` o `IC_start.sh` en un editor de texto. El número después de la opción `-port` es el número de puerto para el centro de información.
- En un sistema Windows, también podrá utilizar el atajo para el **Centro de información** que se ha creado bajo el grupo de programas **Documentación en línea de IBM DB2 Alphablox Online**.

Si necesita configurar la instancia de DB2 Alphablox para que apunte al centro de información autónomo, consulte “Configuración de los enlaces al centro de información y documentación de Javadoc”.

Configuración de los enlaces al centro de información y documentación de Javadoc

Puede modificar manualmente los siguientes archivos en la instalación de DB2 Alphablox para que apunte al lugar donde está instalada la documentación. Todos estos archivos se ubican bajo `<dir_alphablox>/system/documentation/`.

Tabla 3. Archivos para configurar los enlaces personalizados a la documentación

Enlace desde las Páginas Admin	Apunta a
Centro de información de DB2 Alphablox	ic.html
Javadoc de la API de Blox	jdoc_blox.html
Javadoc de la lista de cambios de la API de Blox	jdoc_change.html
Javadoc de la API de FastForward	jdoc_ffwd.html
Javadoc de la API de Relational Reporting	jdoc_report.html

En el mismo directorio hay otras dos versiones para cada una de la página de entrada. Una apunta a la versión alojada de IBM (`_hosted.html`) y la otra apunta a la versión instalada localmente (`_local.html`).

Cómo conmutar a la documentación alojada de IBM

Si necesita conmutar de nuevo al centro de información y a Javadoc alojados de IBM, copie la versión alojada de la página de entrada en el mismo directorio sobre el archivo especificado y elimine `_local` del nombre de archivo, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 4. Archivos a utilizar para la documentación alojada de IBM

Enlace desde las Páginas Admin	Copiar este archivo	Sobre
Centro de información de DB2 Alphablox	ic_hosted.html	ic.html
Documentación Javadoc de la API de Blox	jdoc_blox_hosted.html	jdoc_blox.html
Documentación Javadoc de la lista de cambios de la API de Blox	jdoc_change_hosted.html	jdoc_change.html
Documentación Javadoc de la API de FastForward	jdoc_ffwd_hosted.html	jdoc_ffwd.html
Documentación Javadoc de la API de Relational Reporting	jdoc_report_hosted.html	jdoc_report.html

Conmutación a la documentación instalada localmente

Si necesita conmutar de nuevo a la documentación que está instalada bajo una instalación de DB2 Alphablox existente, copie la versión `_local.html` de la página de entrada en el mismo directorio sobre el archivo especificado y elimine `_local` del nombre de archivo, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 5. Archivos a utilizar para la documentación instalada bajo una instalación existente de DB2 Alphablox

Enlace desde las Páginas Admin	Copiar este archivo	Sobre
Centro de información de DB2 Alphablox	ic_local.html	ic.html
Javadoc de la API de Blox	jdoc_blox_local.html	jdoc_blox.html
Documentación Javadoc de la lista de cambios de la API de Blox	jdoc_change_local.html	jdoc_change.html
Documentación Javadoc de la API de FastForward	jdoc_ffwd_local.html	jdoc_ffwd.html
Documentación Javadoc de la API de Relational Reporting	jdoc_report_local.html	jdoc_report.html

Conmutación a un centro de información autónomo

Si tiene instalada la documentación de DB2 Alphablox en un servidor independiente de la intranet y desea configurar el enlace de las Páginas Admin de DB2 Alphablox para que apunten a esta instalación:

1. Copie `ic_hosted.html` sobre `ic.html`.
2. Modifique el valor URL en el código `<meta>` de la página para redirección:
`<meta http-equiv="REFRESH" content="0; URL=http://server:port/help/index.jsp">`

Capítulo 9. Accesibilidad

Las características de accesibilidad ayuda a los usuarios con discapacidades físicas, tal como movilidad restringida o visión limitada, para utilizar de forma satisfactoria productos de software. DB2 Alphablox tiene las características de accesibilidad principales:

- Los usuarios pueden utilizar atajos y aceleradores de teclados para navegar y realizar acciones de análisis de datos en la interfaz de usuario de Blox.
- La interfaz de usuario de Blox en DHTML Client puede ser representada en un tema de alto contraste para los usuarios con visión limitada.
- La interfaz de usuario de Blox representada utilizando el tema de alto contraste resalta el conjunto de preferencias de visualización de tamaño de font en el navegador.
- El usuario puede utilizar los atajos de teclado para navegar e interactuar con los informes relacionales creados utilizando ReportBlox.
- Los usuarios administrativos pueden utilizar los atajos de teclado para navegar en las Páginas Admin de DB2 Alphablox para realizar sus trabajos administrativos.
- El Centro de información de DB2 Alphablox está en el formato XHTML 1.0, que está soportado por la mayoría de navegadores.
- El Centro de información y la ayuda en línea de usuario final de DB2 Alphablox resalta el conjunto de preferencias de visualización de tamaño de font en el navegador.

Importante: La accesibilidad está soportada sólo en Internet Explorer 6.0.

Navegación por teclado

Los usuarios de las aplicaciones pueden navegar e interactuar con los datos en la interfaz de usuario de Blox sólo utilizando el teclado. Pueden utilizar teclas o combinaciones de teclas para realizar operaciones que también pueden realizarse utilizando el ratón. Las pulsaciones de teclas generalmente son coherentes con los atajos de teclado estándar de Windows. También se da soporte a la navegación por teclado para la creación de informes interactivos utilizando ReportBlox. Para obtener más información, consulte “Atajos y aceleradores de teclado para la interfaz de usuario de Blox” en la página 56 y “Atajos de teclado para la interfaz de usuario ReportBlox” en la página 58.

Visualización accesible

DHTML Client proporciona atajos de teclado para usuarios para navegar y realizar las acciones de análisis de datos utilizando Internet Explorer. Para los usuarios con visión limitada, la interfaz de usuario de Blox puede ser representada en un tema de alto contraste proporcionado y se respetan los valores de tamaño de font especificado en el navegador. Para los usuarios con visión limitada, los desarrolladores de aplicaciones pueden representar aplicaciones utilizando el tema de alto contraste (theme=highcontrast). Esto puede ser alcanzado con el perfil del usuario, mediante la propiedad de usuario personalizada.

Compatibilidad con las tecnologías de asistencia

Puede utilizar lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia para leer datos en la interfaz de usuario de Blox o en un informe relacional.

Documentación accesible

El centro de información de DB2 Alphablox se proporciona en formato XHTML 1.0, que está soportado en la mayoría de navegadores Web. XHTML permite ver la documentación según el conjunto de preferencias de visualización del navegador. También permite utilizar los lectores de datos y otras tecnologías de asistencia.

Limitaciones

El soporte de accesibilidad en la interfaz de usuario tiene las limitaciones siguientes:

- Los atajos de teclado para navegar por la interfaz de usuario de Blox sólo están soportados los navegadores de Internet Explorer 6.
- El componente de diagrama no es accesible mediante el teclado. Se recomienda que el componente de diagrama se suprima de un PresentBlox (`chartAvailable = "false"`) o sólo utilizar el componente de cuadrícula para los usuarios con discapacidades.
- El componente y los botones de barra de herramientas en la barra de herramientas no están accesibles mediante el teclado. Se recomienda ocultar la barra de herramientas (`toolbarVisible="false"`) para los usuarios con discapacidades. Debido a que los botones de barra de herramientas son esencialmente atajos a un subconjunto de la funcionalidad disponible desde la barra de menús, no se pierde funcionalidad cuando se establece que la barra de herramientas no sea visible.

Consulte el tema sobre *Designing an accessible application* (Diseñar una aplicación accesible) en la publicación *Developer's Guide* para obtener más información.

Atajos y aceleradores de teclado para la interfaz de usuario de Blox

Las pulsaciones que se utilizan para navegar en la interfaz de usuario Blox e interactuar con los datos son generalmente coherentes con los atajos de teclado estándar de Windows. Observe lo siguiente:

- Los atajos de teclado sólo están soportados para navegadores Internet Explorer.
- No se da soporte a los atajos de teclado para navegación dentro del componente Diagrama.

La interfaz de usuario de Blox típicamente consta de algunos componentes de la interfaz de usuario, como la cuadrícula y el diagrama que presentan los datos y los controles de usuario, como las barras de menús, listas desplegables o botones. Los controles de usuario le permiten realizar acciones de análisis de datos. A continuación están los atajos de teclado comunes para utilizar la interfaz de usuario de Blox:

Tabla 6. Atajos de teclado generales

Acción	Atajo
Para mover al siguiente o anterior conjunto de controles de usuario o componente	Utilice Tab y Despl + Tab para mover hacia adelante o hacia atrás. Por ejemplo, tabulando en un PresentBlox se mueve desde la barra de menús al filtro de páginas, al panel de diseño de datos y a la Cuadrícula.
Para mover al siguiente o anterior elemento en un conjunto de controles	Utilice las teclas de flecha para ir entre los elementos de menú individuales en una barra de menús, las celdas de datos en una Cuadrícula o los botones de selección en un conjunto.
Para seleccionar o deseleccionar un botón o recuadro de selección	Utilice la barra de espaciado.
Para seleccionar y pulsar un botón	Utilice Tab y Despl + Tab para ir al siguiente o anterior botón. Pulse Intro para simular la pulsación del botón seleccionado. Pulse Esc para cancelar.
Para ejecutar el elemento de menú seleccionado o botón (equivalente a pulsar un botón)	Utilice la tecla Intro o la barra de espaciado.
Para seleccionar un elemento de menú en un menú activo utilizando nemotécnicos	Pulse la letra subrayada en el elemento de menú para seleccionarlo.
Para ir a la barra de menús durante y dentro de un Blox	Pulse Control + Alt + M.

Tabla 7. Navegación y análisis de datos en la cuadrícula

Acción	Atajo
Para navegar entre celdas de datos en la cuadrícula	Cuando tabula a la cuadrícula y se selecciona toda la cuadrícula, pulse la tecla de flecha Abajo para entrar en las celdas de datos. Entonces puede utilizar las teclas de flecha o la tecla Tab para moverse alrededor de las celdas.
Para activar el menú de pulsar botón derecho en una celda de datos en la cuadrícula	Pulse Despl + F10.
Para regresar el foco a toda la cuadrícula mientras se está en la cuadrícula de la celda de datos	Pulse Esc. Toda la plantilla está ahora enfocada. Esto le permite tabular a otros controles o componentes.
Para activar la lista desplegable como en el filtro de páginas	Pulse Alt+ tecla flecha Abajo.
Para ir a la barra de menús durante y dentro de un Blox	Pulse Control + Alt + M.

Tabla 8. Navegación en el menú de árbol

Acción	Atajo
Para navegar en menú de árbol	Utilice las teclas de flecha Arriba y Abajo.
Para expandir un nodo colapsado en un árbol	Pulse la tecla flecha Derecha.
Para colapsar un nodo expandido en un árbol	Pulse la tecla flecha Izquierda.

Nota: Cuando se utiliza un programa lector de pantalla, el lector de pantalla toma el control sobre el teclado, y los atajos aquí descritos pueden no ser aplicables.

Atajos de teclado para la interfaz de usuario ReportBlox

Las pulsaciones que se utilizan para navegar en un informe interactivo que se han creado utilizando ReportBlox son generalmente coherentes con los atajos de teclado estándar de Windows. Las tablas siguientes listan los atajos de teclado para utilizar los menús de contexto interactivos de ReportBlox y para dar estilo a un informe utilizando el Diálogo de estilo del informe.

Tabla 9. Atajos de teclado generales para los menús interactivos de ReportBlox

Acción	Atajo
Para mover a la siguiente o anterior cabecera de grupo, cabecera de columna o al menú de contexto total de grupo	Utilice Tab y Despl + Tab. El menú de contexto automáticamente se despliega hacia abajo cuando se tabula al hot spot.
Para seleccionar un elemento de menú	Utilice las teclas de flechas para moverse al elemento deseado y pulse Intro.

Tabla 10. Atajos de teclado para el Diálogo de estilo del informe

Acción	Atajo
Para navegar entre los controles	Utilice Tab y Despl + Tab para mover hacia adelante o hacia atrás.
Para activar una lista desplegable	Utilice Alt + tecla de flecha Abajo. También puede utilizar las teclas de flecha Arriba y Abajo para desplazar y hacer una selección sin expandir la lista desplegable.
Para seleccionar un elemento en una lista desplegable	Utilice las teclas de flechas Arriba y Abajo para moverse al elemento deseado. Pulse Intro o Tab para establecer la selección y mover al control siguiente.
Para seleccionar o deseleccionar un botón o recuadro de selección	Utilice la barra de espaciado.
Para aplicar los cambios	Pulse Intro.
Para cancelar	Pulse Esc.

Nota: Los atajos de teclado sólo están soportados para navegadores Internet Explorer.

Nota: Cuando se utiliza un programa lector de pantalla, el lector de pantalla toma el control sobre el teclado, y los atajos aquí descritos pueden no ser aplicables.

Avisos

Esta información se ha desarrollado para productos y servicios ofrecidos en los EE.UU.

Puede que IBM no ofrezca los productos, los servicios o las características tratadas en este documento en otros países. Póngase en contacto con su representante local de IBM para obtener información sobre los productos y servicios disponibles actualmente en su zona. Cualquier referencia a un producto, programa o servicio IBM, no pretende afirmar ni implicar que sólo se pueda utilizar ese producto, programa o servicio de IBM. En su lugar, se puede utilizar cualquier producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ningún derecho de la propiedad intelectual de IBM. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el funcionamiento de cualquier producto, programa o servicio no IBM.

IBM puede tener patentes o solicitudes de patente pendientes en referencia a los temas descritos en este documento. La entrega de este documento no otorga ninguna licencia sobre estas patentes. Puede enviar consultas sobre licencias, por escrito, a:

IBM Director of Licensing, IBM Corporation, North Castle Drive, Armonk, NY 10504-1785 EE.UU.

Para realizar consultas sobre licencias con relación a información de doble byte (DBCS), póngase en contacto con el Departamento de la propiedad intelectual de IBM en su país o envíe sus consultas, por escrito, a:

IBM World Trade Asia Corporation, Licensing, 2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku, Tokyo 106-0032, Japón

El siguiente párrafo no es aplicable al Reino Unido ni a ningún otro país donde tales disposiciones sean incompatibles con la legislación local: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL CUAL" SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, NI EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE NO VULNERACIÓN DE DERECHOS, COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Algunos estados no permiten la exclusión de garantías expresas o implícitas en determinadas transacciones, por lo que es posible que esta declaración no sea aplicable en su caso.

Esta publicación puede contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se efectúan cambios en la información aquí contenida; dichos cambios se incorporarán a las nuevas ediciones de la publicación. IBM puede efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, mejoras y cambios en los productos y programas descritos en esta publicación.

Las referencias hechas en esta publicación a sitios Web que no son de IBM se proporcionan sólo para la comodidad del usuario y no constituyen un aval de esos sitios Web. La información contenida en esos sitios Web no forma parte de la información del presente producto IBM y el usuario es responsable de la utilización de dichos sitios Web.

IBM puede utilizar o distribuir cualquier información que se le facilite de la manera que considere adecuada, sin contraer por ello ninguna obligación con el remitente.

Los licenciarios de este programa que deseen obtener información sobre él con el fin de habilitar: (i) el intercambio de información entre programas creados de forma independiente y otros programas (incluido éste) y (ii) el uso mutuo de la información intercambiada, deben ponerse en contacto con:

IBM Corporation, J46A/G4, 555 Bailey Avenue, San Jose, CA 95141-1003 EE.UU.

Dicha información puede estar disponible, sujeta a los términos y condiciones apropiados, incluido en algunos casos el pago de una tarifa.

El programa bajo licencia descrito en este documento y todo el material bajo licencia asociado a él, los proporciona IBM según los términos del Acuerdo de cliente de IBM, el Acuerdo internacional de programas bajo licencia de IBM o cualquier acuerdo equivalente entre el usuario e IBM.

Los datos de rendimiento contenidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Por lo tanto, los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar significativamente. Algunas mediciones pueden haberse realizado en sistemas experimentales y no es seguro que estas mediciones sean las mismas en los sistemas disponibles en general. Además, algunas mediciones pueden haberse calculado mediante extrapolación. Los resultados reales pueden variar. Los usuarios del presente documento deben verificar los datos aplicables para su entorno específico.

La información referente a productos que no son de IBM se ha obtenido de los proveedores de esos productos, de sus anuncios publicados o de otras fuentes disponibles públicamente. IBM no ha probado esos productos y no puede confirmar la exactitud del rendimiento, la compatibilidad ni ninguna otra afirmación referente a productos que no son de IBM. Las preguntas sobre las prestaciones de productos que no son de IBM deben dirigirse a los proveedores de esos productos.

Todas las declaraciones de intenciones de IBM están sujetas a cambio o cancelación sin previo aviso, y sólo representan objetivos.

Esta información contiene ejemplos de datos e informes utilizados en operaciones comerciales diarias. Para ilustrarlos de la forma más completa posible, los ejemplos incluyen nombres de personas, empresas, marcas y productos. Todos estos nombres son ficticios y cualquier similitud con nombres y direcciones utilizadas por una empresa real es una simple coincidencia.

Esta información contiene programas de aplicaciones de ejemplo en lenguaje fuente, que ilustran técnicas de programación en varias plataformas operativas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo como desee, sin pago alguno a IBM, con la intención de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicaciones de acuerdo con la interfaz de programación de aplicaciones correspondiente a la plataforma operativa para la que están escritos los programas de ejemplo. Estos ejemplos no se han probado exhaustivamente bajo todas las condiciones. Por lo tanto, IBM no puede asegurar ni implicar la fiabilidad, utilidad o función de estos programas. Puede copiar, modificar y distribuir estos programas de ejemplo como desee, sin pago alguno a IBM, con la

intención de desarrollar, utilizar, comercializar o distribuir programas de aplicaciones de acuerdo con las interfaces de programación de aplicaciones de IBM.

Marcas registradas

Los términos siguientes son marcas registradas de International Business Machines Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países:

1-2-3	AIX	AIX 5L
Cube Views	DB2	DB2 OLAP Server
DB2 Universal Database	IBM	Informix
iSeries	pSeries	Rational
Red Brick	Tivoli	WebSphere
zSeries		

Alphablox y Blox son marcas registradas de Alphablox Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Java y todas las marcas registradas basadas en Java son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.

Linux es una marca registrada de Linus Torvalds en los Estados Unidos y/o en otros países.

Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de terceros.



Número de Programa: 5724-L14

SC11-3124-02

