

IBM® DB2 Universal Database™



# Meddelelshåndbog, bind 1

*Version 8.2*



IBM<sup>®</sup> DB2 Universal Database<sup>™</sup>



# Meddeleleshåndbog, bind 1

*Version 8.2*

Læs de generelle oplysninger under *Bemærkninger*, før oplysningerne i denne bog og det tilhørende program anvendes.

Dette dokument indeholder oplysninger, der ejes af IBM. De stilles til rådighed under en licensaftale og er beskyttet af loven om ophavsret. I bogen gives ingen garanti for programmets funktion.

Du kan bestille IBM-publikationer online eller via IBM-kontakten.

- Brug IBM Publications Center på adressen [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order), hvis du vil bestille publikationer online.
- Du kan finde din lokale IBM-kontakt i IBM's katalog over kontaktpersoner på adressen [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide).

Oversat af IBM Sprogcenter.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993 - 2004. All rights reserved.

# Indholdsfortegnelse

<b>Kapitel 1. Meddelelser . . . . .</b>	<b>1</b>	Overtrædelse af XLN-protokollen. . . . .	554
Meddelelsesstruktur . . . . .	1	<b>Tillæg B. DB2 Universal Database -</b>	
Start meddelelseshjælp . . . . .	1	<b>tekniske oplysninger . . . . .</b>	<b>555</b>
Andre DB2-meddelelser . . . . .	2	Dokumentation og hjælp til DB2 . . . . .	555
Andre meddelelseskilder . . . . .	3	Opdateringer til DB2-dokumentation . . . . .	555
<b>Kapitel 2. ADM-meddelelser . . . . .</b>	<b>5</b>	DB2 Informationscenter . . . . .	556
<b>Kapitel 3. AML-meddelelser . . . . .</b>	<b>31</b>	Installationsscenerier for DB2 Informationscenter . . . . .	557
<b>Kapitel 4. Replikeringsmeddelelser . . . . .</b>	<b>33</b>	Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2	
<b>Kapitel 5. CCA-meddelelser . . . . .</b>	<b>153</b>	Installation (UNIX) . . . . .	559
<b>Kapitel 6. CLI-meddelelser . . . . .</b>	<b>161</b>	Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2	
<b>Kapitel 7. DBA-meddelelser . . . . .</b>	<b>173</b>	Installation (Windows) . . . . .	562
<b>Kapitel 8. DBI-meddelelser . . . . .</b>	<b>231</b>	Aktivér DB2-informationscentret . . . . .	564
<b>Kapitel 9. DBT-meddelelser . . . . .</b>	<b>277</b>	Opdatér DB2 Informationscenter på din computer	
<b>Kapitel 10. DB2-meddelelser . . . . .</b>	<b>287</b>	eller intranetsserver . . . . .	565
<b>Kapitel 11. DLFM-meddelelser . . . . .</b>	<b>319</b>	Vis emner på det foretrukne sprog i DB2 Informati-	
<b>Kapitel 12. DQP-meddelelser . . . . .</b>	<b>335</b>	onscenter . . . . .	566
<b>Kapitel 13. Meddelelser i Datavarehus-</b>		DB2 PDF-bøger og trykte bøger . . . . .	566
<b>center . . . . .</b>	<b>353</b>	Centrale DB2-oplysninger . . . . .	567
<b>Kapitel 14. GSE-meddelelser . . . . .</b>	<b>447</b>	Administrationsoplysninger . . . . .	567
<b>Kapitel 15. ICC-meddelelser . . . . .</b>	<b>493</b>	Oplysninger om applikationsudvikling . . . . .	568
<b>Kapitel 16. MQL-meddelelser . . . . .</b>	<b>513</b>	Oplysninger om Business Intelligence . . . . .	568
<b>Kapitel 17. SAT-meddelelser . . . . .</b>	<b>517</b>	Oplysninger om DB2 Connect . . . . .	569
<b>Kapitel 18. SPM-meddelelser . . . . .</b>	<b>525</b>	Oplysninger om installation og konfiguration . . . . .	569
<b>Kapitel 19. Meddelelser til XML Exten-</b>		Øveprogrammer . . . . .	570
<b>der . . . . .</b>	<b>539</b>	Oplysninger om valgfri komponenter . . . . .	570
<b>Tillæg A. Overtrædelse af SPM-proto-</b>		Versionsnoter . . . . .	570
<b>koller . . . . .</b>	<b>553</b>	Udskriv DB2-bøger fra PDF-filer . . . . .	571
Overtrædelse af Resync-protokollen . . . . .	553	Bestil trykte DB2-bøger . . . . .	572
Overtrædelse af Syncpoint-protokollen . . . . .	553	Start konteksthjælp fra et DB2-værktøj . . . . .	573
		Start meddelelseshjælp fra DB2-kommandolinjen . . . . .	574
		Start kommandohjælp fra DB2-kommandolinjen . . . . .	574
		Hjælp til SQLSTATE på DB2-kommandolinjen . . . . .	574
		DB2-øveprogrammer . . . . .	575
		Oplysninger om DB2-fejlfinding . . . . .	575
		Hjælp til handicappede . . . . .	576
		Tastaturinput og navigering . . . . .	576
		Skærmfunktioner . . . . .	577
		Kompatibilitet med hjælpeteknologier . . . . .	577
		Tilgængelig dokumentation. . . . .	577
		Syntaksdiagrammer i punktumformat . . . . .	578
		Common Criteria-certificering af DB2 Universal	
		Database-produkter . . . . .	579
		<b>Tillæg C. Om dette dokument . . . . .</b>	<b>581</b>
		Varemærker . . . . .	583
		<b>Stikordsregister . . . . .</b>	<b>585</b>
		<b>Kontakt IBM . . . . .</b>	<b>587</b>
		Produktinformation . . . . .	587



---

## Kapitel 1. Meddelelser

Det antages, at du kender det styresystem, hvor DB2 er installeret. I de følgende kapitler kan du få hjælp til at identificere en fejl eller et problem og til at løse problemet. Du kan også lære om, hvor meddelelser oprettes og registreres.

---

### Meddelelsesstruktur

Hjælpen til meddelelser beskriver årsagen til en meddelelse og den handling, du skal udføre for at afhjælpe meddelelsen.

Meddelelsesnumrene består af et præfiks (forstavelse) på tre bogstaver efterfulgt af et fire- eller femcifret tal og dernæst et suffiks på et enkelt bogstav. F.eks. *SQL1042C*. Der er en oversigt over meddelelsespræfikser i "Start meddelelseshjælp" og "Andre DB2-meddelelser" på side 2. Suffikset på et enkelt bogstav viser, hvor alvorlig fejlmeddelelsen er.

Meddelelsesnumre, der slutter med *C*, er generelt alvorlige meddelelser. De, der slutter med *E*, er hastemeddelelser. Meddelelsesnumre, der slutter med *N*, er fejlmeddelelser, mens *W* er advarsler og *I* er orienterende meddelelser.

Meddelelsesnumre i ADM-meddelelser, der slutter med *C*, er alvorlige meddelelser. De, der slutter med *E*, er hastemeddelelser. Meddelelsesnumre, der slutter med *W*, er vigtige meddelelser, og *I* er orienterende meddelelser.

Meddelelsesnumre i SQL-meddelelser, der slutter med *N*, er fejlmeddelelser. De, der slutter med *W*, angiver advarsler eller orienterende meddelelser. Meddelelsesnumre, der slutter med *C*, angiver alvorlige systemfejl.

---

### Start meddelelseshjælp

Der er adgang til følgende DB2-meddelelser fra DB2-kommandolinien:

#### Forstavelse

#### Beskrivelse

<b>AMI</b>	Meddelelser, som vises af MQ Application Messaging Interface
<b>ASN</b>	Meddelelser, som vises af DB2 Replikering
<b>CCA</b>	Meddelelser, som vises af Klientkonfiguration (CCA)
<b>CLI</b>	Meddelelser, som vises af CLI (Call Level Interface)
<b>DBA</b>	Meddelelser, som vises af databaseadministratorværktøjerne
<b>DBI</b>	Meddelelser, som vises under installation og konfiguration
<b>DBT</b>	Meddelelser, som vises af databaseværktøjerne
<b>DWC</b>	Meddelelser, som vises af Datavarehuscenter
<b>DB2</b>	Meddelelser, som vises af DB2-kommandolinien
<b>DLFM</b>	Meddelelser, som vises af DLFM (Data Links File Manager)
<b>DQP</b>	Meddelelser, som vises af Query Patroller
<b>GSE</b>	Meddelelser, som vises af DB2 Spatial Extender

- ICC** Meddelelser, som vises af Informationskatalogcenter
- SQL** Meddelelser, som vises af MQ Listener
- SAT** Meddelelser, som vises i et satellitmiljø
- SPM** Meddelelser, som vises af Syncpoint Manager
- SQL** Meddelelser, som vises af databasesystemet, når der registreres en advarsel eller en fejltilstand

Du får hjælp til meddelelserne ved at åbne DB2-kommandolinjen og skrive:

```
? XXXnnnnn
```

Du kan få vist meddelelseteksten til en SQLSTATE-værdi ved at skrive:

```
? nnnnn
```

```
eller
```

```
? nn
```

hvor *nnnnn* er en femcifret, alfanumerisk SQLSTATE-værdi, og *nn* er den tocifrede SQLSTATE-klasskode (de første to cifre af SQLSTATE-værdien).

**Bemærk:** Store og små bogstaver respekteres ikke i parameteren til **db2**-kommandoen.

Følgende tre kommandoer giver derfor samme resultat:

- ? SQL0000N
- ? sql0000
- ? SQL0000w

Start meddelelshjælpen på kommandolinjen i et UNIX-baseret system sådan:

```
db2 ? XXXnnnnn
```

hvor *XXX* er en gyldig meddelelsespræfiks og *nnnnn* er et gyldigt meddelelsesnummer.

Hvis meddelelseteksten er for lang til skærbilledet, kan du bruge følgende kommando (på UNIX-baserede systemer og andre systemer, der understøtter parameteren 'more'):

```
db2 "? XXXnnnnn" | more
```

## Andre DB2-meddelelser

Nogle af DB2-komponenterne returnerer meddelelser, som enten ikke er tilgængelige online, eller som ikke er beskrevet i denne håndbog. Nogle af meddelelsespræfikserne kan være:

**ADM** Meddelelser fra flere DB2-komponenter. Disse meddelelser skrives i administratorens beskedlog og kan bruges af systemadministratorer som yderligere oplysninger.

**Bemærk:** ADM-meddelelserne er ikke tilgængelige online, selv om de findes i form af referencer.

**AUD** Meddelelser, som vises af DB2 Audit facility

**DIA** Fejlfindingsmeddelelser fra flere DB2-komponenter. Disse meddelelser skrives



ves i fejlfindingsloggen db2diag.log, og kan benyttes af brugere og DB2-serviceteknikere som supplerende oplysninger ved undersøgelse af fejl.

**GOV** Meddelelser, som vises af DB2 governor utility

I de fleste tilfælde indeholder disse meddelelser tilstrækkelige oplysninger til at finde årsagen til advarslen eller fejlen. Hvis du vil have flere oplysninger om den kommando eller funktion, der genererede meddelelsen, skal du se i den relevante dokumentation til kommandoen eller funktionen.

## **Andre meddelelseskilder**

Når du bruger andre programmer på systemet, kan der blive vist meddelelser med andre præfikser end dem, der er nævnt i denne håndbog.

Hvis du vil have oplysninger om disse meddelelser, skal du læse dokumentationen til det relevante program.



---

## Kapitel 2. ADM-meddelelser

Dette afsnit indeholder administrationsbeskeder (ADM). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

ADM0001C Der er opstået en kritisk fejl. Undersøg administratorens beskedlog, og kontakt en IBM-servicetekniker, hvis det er nødvendigt.

---

ADM0500E DB2-serviceprogrammet har ikke den nødvendige autorisation til at udføre kommandoen. Hvis en brugerkonto er knyttet til DB2-serviceprogrammet, skal du kontrollere, at brugerkontoen har de rigtige adgangstilladelser på det lokale system til at få adgang til netværksgruppens sikkerhedsdatabase (Domain Security Database) med henblik på brugervalidering og gruppeoptælling.

---

ADM0501C Der er opstået en fejl i forbindelse med stakoverløb. DB2-subsystemet er afbrudt. Du kan afhjælpe problemet ved at forøge stakstørrelsen for db2syscs.exe vha. db2hdr-funktionen: db2hdr \sqlib\bin\db2syscs.exe /s:<stakreserve>[,<stak-commit>]. Bemærk, at en forøgelse af stakstørrelsen bruger virtuel hukommelse og kan reducere det maksimale antal samtidige forbindelser. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis du har brug for yderligere hjælp.

---

ADM0502C DB2-subsystemet er afbrudt. Du kan afhjælpe problemet ved at forøge databasesystemets AGENT\_STACK\_SZ-konfigurationsparameter. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis du har brug for yderligere hjælp.

---

ADM0503C Der er opstået en uventet intern behandlingsfejl. ALLE DB2-PROCESSER I FORBINDELSE MED DATABASESUBSYSTEMET ER AFBRUDT. Der er registreret fejlfindingsoplysninger. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis du har brug for yderligere hjælp.

---

ADM0504C Der er opstået en uventet intern behandlingsfejl. ALLE DB2-PROCESSER I FORBINDELSE MED DATABASESUBSYSTEMET ER MIDLERTIDIGT AFBRUDT. Der er registreret fejlfindingsoplysninger. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis du har brug for yderligere hjælp.

---

ADM0505E DB2 har modtaget et SIGDANGER-signal fra styresystemet. Signalet angiver, at der er meget lidt paging-plads til rådighed i systemet. Hvis paging-pladsen bliver for lille, vil styresystemet afbryde brugerprocesser. Kontakt systemadministratoren for at få mere paging-plads.

---

ADM0506I DB2 har automatisk opdateret kerneparameteren *parameter* fra *oprindelig-værdi* til den anbefalede værdi, *anbefalet-værdi*.

---

ADM0507W DB2 kan ikke automatisk opdatere kerneparameteren *parameter* til den anbefalede værdi, *anbefalet-værdi*. Du skal opdatere kerneparameteren manuelt.

---

ADM0508E DB2 kan ikke indlæse programbiblioteket til Java-fortolkning, *programbibliotekssti*. Årsagen til fejlen er ofte begrænsninger i styresystemet. Undersøg, om der er en løsning i IBM DB2-dokumentationen. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

---

ADM1010I Afstemning er startet for tabel *tabelnavn*.

---

ADM1011I Afstemning er afsluttet uden fejl for tabel *tabelnavn*.

---

ADM1012W Der er opstået fejl under afstemning af tabel *tabelnavn*. Tabellen sættes i tilstanden DRNP (DATALINK Reconcile Not Possible).

---

ADM1013W Afstemning for tabel *tabelnavn* er udført for de Data Links Managers (DLM), der er aktive, og udestående for de DLM'er, der ikke er aktive. Tabellen sættes i tilstanden DRP (DATALINK Reconcile Pending).

---

ADM1014E Der er opstået fejl under afstemning af tabel *tabelnavn*.

---

ADM1022W Der mangler metadataoplysninger om DATALINK-kolonner i DB2 Data Links Manager *servernavn*.

---

ADM1023W Afstemningen er udestående for Data Links Manager *servernavn*.

---

ADM1024W Afstemningen er afsluttet for Data Links Manager *servernavn*.

---

ADM1500W DB2 kan ikke finde logfilen *filnavn*.

---

ADM1510W Der er opstået en fildelingsfejl under adgang til logfilen *filnavn*. Filen benyttes muligvis af en anden proces. DB2 forsøger at slette den senere.

---

ADM1511W Fejlen *fejl* er opstået under sletning af logfilen *filnavn*. DB2 forsøger at slette filen senere.

---

ADM1512E Fejlen *fejl* er opstået under sletning af logfilen *filnavn*. Brugeren må slette filen manuelt.

---

ADM1513W Logfilen *filnavn* er slettet.

---

ADM1514W Logfilen *filnavn* findes ikke længere.

---

ADM1530E Retablering efter fejl er startet.

---

ADM1531E Retablering efter fejl er afsluttet.

---

ADM1532E Der er opstået fejl under retablering efter fejl. `SQLCODE = sqlcode`.

---

ADM1533W Databasen er retableret. Et eller flere tablespaces er dog stadig offline.

---

ADM1540W Applikation *applnavn* med applikationsreference *applreference* og applikations-id *appl-id*, der udføres under validerings-id *val-id*, har anvendt mere logplads, end angivet af databasekonfigurationsparameteren `MAX_LOG` (aktuel værdi `MAX_LOG-værdi`). Afbryd applikationen vha. `COMMIT`, `ROLLBACK` eller `FORCE APPLICATION`.

---

ADM1541W Forbindelsen til databasen er afbrudt for applikation *applnavn* med applikationsreference *applreference* og applikations-id *appl-id*, der udføres under validerings-id *val-id*, fordi værdien for konfigurationsparameteren `NUM_LOG_SPAN` for databasen er overskredet (aktuel værdi er `NUM_LOG_SPAN-værdi`). Der foretages rollback af den aktuelle unit of work.

---

ADM1542W Forbindelsen til databasen vil blive afbrudt for applikation *applnavn* med applikationsreference *applreference* og applikations-id *appl-id*, der udføres under validerings-id *val-id*, fordi værdien for konfigurationsparameteren `MAX_LOG` for databasen er overskredet (aktuel værdi er `MAX_LOG-værdi`). Der foretages rollback af den aktuelle unit of work.

---

ADM1550W Den aktive logplads overstiger databasens `LOGPRIMARY`-konfigurationsparameter. Rollback kan tage tid, hvis logfilerne skal hentes fra arkivet.

---

ADM1551W DB2 henter den aktive logfil *filnavn* fra arkivet. Det kan medføre en forsinkelse.

---

ADM1552E DB2 kan ikke åbne den aktive logfil, *filnavn*. Det kan skyldes, at der er problemer med at hente logfilen fra arkivet. DB2 vil forsøge hvert 5. minut.

---

ADM1600W Der er ikke nok hukommelse til parallel retablering. Forøg konfigurationsparameteren `DBHEAP` eller `UTIL_HEAP_SZ` med *blokstørrelse* af hensyn til fremtidige retableringer.

---

ADM1601W Der blev sendt en anden anmodning om at udføre rollforward på databasen. Det aktuelle kald af rollforward har ikke læst så langt frem i logfilerne som det tidligere kald. Logfilerne med log-records for LSN *lsn* er ikke til rådighed i den sti, der er angivet i databasens LOGPATH eller i OVERFLOW LOG PATH. Sørg for, at alle logfilerne findes i databasens LOGPATH-sti eller i OVERFLOW LOG PATH-stien, og gentag ROLLFORWARD-kommandoen. Databasen er stadig i tilstanden udestående rollforward.

---

ADM1602W Retablering med rollforward er startet.

---

ADM1603I DB2 starter den fremadrettede fase af databaseretablering vha. rollforward.

---

ADM1604I DB2 starter den fremadrettede fase af tablespace-retablering vha. rollforward.

---

ADM1605I DB2 starter den bagudrettede fase af databaseretablering vha. rollforward.

---

ADM1606I DB2 starter den bagudrettede fase af tablespace-retablering vha. rollforward.

---

ADM1607I DB2 starter afslutningsfasen for databaseretablering vha. rollforward.

---

ADM1608I DB2 starter afslutningsfasen for tablespace-retablering vha. rollforward.

---

ADM1609W DB2 annullerer databaseretablering vha. rollforward.

---

ADM1610W DB2 annullerer tablespace-retablering vha. rollforward.

---

ADM1611W Retablering vha. rollforward er afsluttet.

---

ADM1612W Onlineretablering af tablespacet vha. rollforward kan ikke fuldføres pga. en høj aktivitetsfrekvens i databasen. Reducér aktiviteterne i databasen, forøg konfigurationsparameteren MAXAPPLS, eller udfør rollforward af tablespacet offline.

---

---

ADM1613W Der er tidligere (*rfwd-tidsstempel*) udført rollforward af *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) til tidspunkt.

---

ADM1614W Tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er sat i tilstanden udestående genindlæsning. Der er udført rollforward af resten af tablespacene til slutningen af logfilerne.

---

ADM1615W DB2 kan ikke udføre rollforward af tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), fordi det stadig benyttes af en aktiv transaktion. Applikationsreferencen er *appl-ref*. Afbryd applikationen vha. COMMIT, ROLLBACK eller FORCE APPLICATION.

---

ADM1616E DB2 kan ikke finde log-record'en, der svarer til den slettede tabel med id'en *tablespace-id*, under retablering.

---

ADM1617W Tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), der indgik i sidste rollforward, er endnu ikke afsluttet. Det indgår ikke i listen med tablespaces, der er angivet for denne rollforward. Det er sat i tilstanden udestående genindlæsning.

---

ADM1618W DB2 kan ikke retablere tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) under rollforward af databasen. Tablespacet er sat i tilstanden udestående rollforward. Du kan retablere tablespacet ved at udføre rollforward af det, når rollforward af databasen er afsluttet.

---

ADM1619W Rollforward kan ikke stoppe her. Rollforward til LSN *rollforward-lsn* i logfil *logfilnavn*.

---

ADM1700W DB2 kan ikke bruge den logsti, der angives i sikkerhedskopien. Standardlogstien benyttes.

---

ADM1701W Databasens USEREXIT-konfigurationsparameter er ikke aktiveret, fordi databasens LOGRETAIN-konfigurationsparameter er angivet til CAPTURE.

---

ADM1800E DB2 kan ikke bekræfte, at logfil *lognummer* er arkiveret i den gamle logsti. Opret en databasesikkerhedskopi for at sikre, at databasen kan retableres.

---

ADM1801W	DB2 kan kun benytte 2 GB plads på diskområdet uden filsystem. Der benyttes derfor kun 2 GB plads til logfiler.	ADM1812E	Den nye værdi for databasens MIRRORPATH-konfigurationsparameter, <i>ny-afspejlet-sti</i> , kan ikke benyttes. DB2 fortsætter med at bruge den nuværende afspejlede sti, <i>afspejlet-standardsti</i> .
ADM1802W	Databasen er sat i tilstanden udestående offlinesikkerhedskopiering, fordi databasens LOGFILSIZ-konfigurationsparameter er ændret, mens et diskområde uden filsystem blev anvendt til logfilerne.	ADM1813E	Den nuværende afspejlede sti, <i>aktuel-afspejlet-sti</i> , er ugyldig.
ADM1803W	Der er ikke tilstrækkelig ledig plads til logfiler på diskområdet uden filsystem, <i>sti</i> . Den faktiske størrelse på enheden er <i>faktisk-størrelse</i> 4 KB-sider. Den mindste nødvendige størrelse på enheden er <i>mindste-størrelse</i> 4 KB-sider.	ADM1814E	Den nuværende logsti, <i>aktuel-logsti</i> , er ugyldig.
ADM1804W	Diskområdet uden filsystem er for lille til aktive logfiler. Der er <i>faktisk-størrelse</i> 4 KB-sider til rådighed, men der kræves <i>mindste-størrelse</i> 4 KB-sider. Brug en større enhed, eller reducer værdien for databasens LOGPRIMARY- og/eller LOGFILSIZ-konfigurationsparameter.	ADM1815E	Der opstod en fejl, da DB2 forsøgte at fjerne logfiler fra <i>logfilsti</i> .
ADM1805E	DB2 kan ikke benytte databasens NEWLOGPATH-konfigurationsparameter, fordi diskområdet uden filsystem allerede benyttes som logplads eller table-space-opbevaringssted et andet sted.	ADM1817E	DB2 kan ikke udføre user exit-programmet under arkivering af logfilen <i>logfilnavn</i> fra <i>bib-sti</i> for databasen <i>DB-navn</i> . Fejlkode er <i>returkode</i> . Kontrollér user exit-programmet ved at udføre det manuelt.
ADM1806E	Kan ikke benytte databasens NEWLOGPATH-konfigurationsparameter, <i>ny-logsti</i> . DB2 fortsætter med at benytte den aktuelle logsti.	ADM1818E	Der er modtaget en fejl fra user exit-programmet. DB2 kalder ikke user exit-programmet for denne database i 5 minutter.
ADM1807E	De nye værdier for databasens konfigurationsparametre NEWLOGPATH og MIRRORLOGPATH er ens. Det er ikke tilladt. Sørg for, at værdierne for de to parametre er forskellige.	ADM1819C	DB2 kan ikke skifte til den nye størrelse for logfiler, fordi der opstod en fejl under arkivering af en gammel logfil til diskområdet uden filsystem. Det bevirker, at der ikke er adgang til databasen.
ADM1810E	Den nye værdi for databasens MIRRORLOGPATH-konfigurationsparameter er ugyldig eller kan ikke benyttes. DB2 ignorerer den nye værdi. Undersøg den nye stiværdi, og sørg for, at den er gyldig.	ADM1820W	Hvis USEREXIT skal aktiveres, må databasens LOGRETAIN-konfigurationsparameter ikke være angivet til CAPTURE samtidig med, at USEREXIT sættes til ON. USEREXIT er derfor deaktiveret.
ADM1811E	DB2 skifter nu til standardlogstien <i>logsti</i> .	ADM1821E	Standardværdien er indsat for logstien.
		ADM1822W	Den aktive log holdes af urene sider. Det er ikke en fejl, men det kan påvirke databasens performance. Reducér belastningen i databasen, hvis det er muligt. Hvis problemet fortsætter, skal du enten reducere værdien for databasens SOFTMAX-konfigurationsparameter og/eller forøge konfigurationsparameteren NUM_IOCLEANERS.

---

ADM1823E Den aktive log er fyldt og holdes af applikationsreferencen *reference*. Afbryd applikationen vha. COMMIT, ROLL-BACK eller FORCE APPLICATION.

---

ADM1824W DB2 kan ikke slette logfilen *filnavn*. Brugeren må slette logfilen manuelt.

---

ADM1825W DB2 kan ikke oprette den næste logfil pga. et user exit-problem.

---

ADM1826E DB2 kan ikke fortsætte, fordi disken, der benyttes til logfiler, er fyldt.

---

ADM1827E Der er ikke mere plads på diskområdet, der benyttes til logfiler. Brugeren skal tage en offlinesikkerhedskopi af databasen.

---

ADM1828C DB2 forsøger igen at oprette logfilen om 5 minutter.

---

ADM1829E Den aktive log er fyldt og holdes af en uafklaret transaktion. Brug kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTION WITH PROMPTING til at afklare den uafklarede transaktion.

---

ADM1830E Den aktive logsti er angivet til standardværdien.

---

ADM1831E DB2 kunne ikke udføre user exit-programmet, da programmet skulle hente logfilen *logfilnavn* til *bib-sti* for databasen *DB-navn*. Fejlkode er *returkode*. Kontrollér user exit-programmet ved at udføre det manuelt.

---

ADM1832E DB2 kan ikke finde user exit-programmet under arkivering af logfilen *logfilnavn* fra *bib-sti* for databasen *DB-navn*. Fejlkode er *returkode*.

---

ADM1833E User exit-programmet har returneret en fejl under arkivering af logfilen *logfilnavn* fra *bib-sti* for databasen *DB-navn*. Fejlkode er *returkode*.

---

ADM1834E DB2 kunne ikke finde user exit-programmet, da programmet skulle hente logfilen *logfilnavn* fra *bib-sti* for databasen *DB-navn*. Fejlkode er *returkode*.

---

---

ADM1835E User exit-programmet returnerede en fejl, da programmet skulle hente logfilen *logfilnavn* til *bib-sti* for databasen *DB-navn*. Fejlkode er *returkode*.

---

ADM1836W Tabellen *tabelnavn* (id *tabel-id*) i *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er i DRP-tilstand (DATALINK Reconcile Pending).

---

ADM1837W Tabellen *tabelnavn* (id *tabel-id*) i *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er i DRNP-tilstand (DATALINK Reconcile Not Possible).

---

ADM1838W En applikation venter på en lås, der holdes af en uafklaret transaktion. Det betyder, at applikationen venter på ubestemt tid. Brug kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTION til at undersøge og afklare de uafklarede transaktioner.

---

ADM1839W Der er opstået en fejl under skrivning af logdata til logfilen *logfil* i stien *logsti1*. Logfilen findes stadig i logstien *logsti2*. DB2 forsøger at benytte begge stier til efterfølgende logfiler. Kontrollér i mellemtiden, at logstien, hvor fejlen opstod, findes, og at der er adgang til den. Kontrollér også, at der er ledig plads i filsystemet.

---

ADM1840W Fejlen i logstien *logsti* er rettet. DB2 skriver nu logfiler til denne sti.

---

ADM1841W DB2 kunne ikke finde logfilen *lognummer*, da den skulle arkiveres. Din nuværende retableringsstrategi virker muligvis ikke, hvis der er behov for den manglende logfil under retableringen. Det er nødvendigt at tage en sikkerhedskopi af databasen for at sikre, at den kan retableres. Sikkerhedskopien skal tages, når den første aktive logfil (databasens LOGHEAD-konfigurationsparameter) er forbi den logfil, der er angivet ovenfor. Du bør overveje at deaktivere databasen nu, så den første aktive logfil (LOGHEAD) flytter op, og derefter tage en sikkerhedskopi.

---

ADM2000E Aktivitetsovervågningen *aktivitetsovervågning* er deaktiveret, fordi den har registreret en I/O-fejl.

---



ADM2001W	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> er deaktiveret, fordi grænsen for parametrene MAXFILES og MAXFILE-SIZE i CREATE EVENT MONITOR-kommandoen er nået.	ADM2011C	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> har i tabellen <i>tabelnavn</i> (id <i>tabel-id</i> ) registreret, at kolonnen <i>kolonnenavn</i> har en ugyldig datatype: <i>datatype</i> .
ADM2002E	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> blev deaktiveret, da processen, der læste fra mål-pipe'n, blev afbrudt.	ADM2012C	Række størrelsen er større end sidestørrelsen for tabel <i>tabelnavn</i> , (id <i>tabel-id</i> ).
ADM2003W	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> er ikke aktiveret, fordi det maksimale antal aktive aktivitetsovervågninger er nået.	ADM2013C	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> har i tabellen <i>tabelnavn</i> (id <i>tabel-id</i> ) registreret, at kolonnen <i>kolonnenavn</i> er forkert. Den første kolonne skal være PARTITION_KEY.
ADM2004E	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> er ikke aktiveret, fordi der ikke er nok plads i databaseovervågningshoben. Du kan afhjælpe problemet ved at forøge databasesystemets MON_HEAP_SZ-konfigurationsparameter og starte subsystemet igen.	ADM2014W	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> har i tabellen <i>tabelnavn</i> (id <i>tabel-id</i> ) registreret, at størrelsen på kolonnen <i>kolonnenavn</i> er mindre end standardstørrelsen <i>standardkolonnestr</i> . Indholdet afkortes derfor til den størrelse, brugeren har angivet.
ADM2005W	Der er ikke mere plads i databaseovervågningshoben. Forøg databasesystemets MON_HEAP_SZ-konfigurationsparameter, og start subsystemet igen.	ADM2015W	SQLCODE-værdien <i>SQLCODE</i> er modtaget fra den eksterne målnode.
ADM2006W	Der er ikke mere plads i databaseovervågningshoben. Sætningslementer kan være upålidelige. Forøg databasesystemets MON_HEAP_SZ-konfigurationsparameter, og start subsystemet igen.	ADM2016W	Tabellen <i>tabelnavn</i> (id <i>tabel-id</i> ) er ikke fundet.
ADM2007W	Aktivitetsovervågningen er deaktiveret, fordi PCTDEACTIVE-grænsen er nået. Hvis aktivitetsovervågningen skal aktiveres igen, skal du enten forøge tablespacets størrelse eller grænseværdien for PCTDEACTIVE.	ADM2500E	Der er opstået en alvorlig fejl på databaseserver <i>DRDA-applikationsserver</i> . Behandlingen kan ikke fortsætte. Der er oprettet et dump. Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i konsolloggen, hvis den eksterne server kører DB2 UDB til OS/390 eller z/OS. Hvis den eksterne server kører DB2 UDB til iSeries, er serverjobbets log og/eller en FFDC-spoolfil (First Failure Data Capture) som regel nødvendig for at fastslå årsagen til fejlen. Undersøg, om den eksterne databaseservers administratorlog indeholder oplysninger om fejlen, hvis den eksterne server kører DB2 UDB til Unix eller Windows.
ADM2009C	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> har i tabellen <i>tabelnavn</i> (id <i>tabel-id</i> ) registreret, at kolonnenavnet <i>kolonnenavn</i> er ugyldigt.		
ADM2010C	Aktivitetsovervågningen <i>aktivitetsovervågning</i> har i tabellen <i>tabelnavn</i> (id <i>tabel-id</i> ) registreret, at kolonnen <i>kolonnenavn</i> ikke er tilladt.		



<p>ADM2501C Den mængde data, der er modtaget for en datatype på databaseserveren, svarer ikke til den forventede mængde. Der er oprettet et dump. Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i konsolloggen, hvis den eksterne server kører DB2 UDB til OS/390 eller z/OS. Hvis den eksterne server kører DB2 UDB til iSeries, er serverjobbets log og/eller en FFDC-spoolfil (First Failure Data Capture) som regel nødvendig for at fastslå årsagen til fejlen. Undersøg, om den eksterne databaseservers administratorlog indeholder oplysninger om fejlen, hvis den eksterne server kører DB2 UDB til Unix eller Windows.</p>	<p>ADM2505E Under forsøg på at udnytte SYSPLEX-støtten kunne DB2 ikke oprette forbindelse til databaseserveren på SNA-adressen <i>sna-adresse</i> pga. et ukendt symbolsk CPIC-destinationsnavn, <i>destinationsnavn</i>. Kontrollér SNA-konfigurationen og validér den sammen med netværksspecialisten, eller deaktivér SYSPLEX-støtte på DB2 Connect Server.</p>
<p>ADM2502C Den eksterne databaseserver har registreret en fejl. Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i konsolloggen, hvis den eksterne server kører DB2 UDB til OS/390 eller z/OS. Hvis den eksterne server kører DB2 UDB til iSeries, er serverjobbets log og/eller en FFDC-spoolfil (First Failure Data Capture) som regel nødvendig for at fastslå årsagen til fejlen. Undersøg, om den eksterne databaseservers administratorlog indeholder oplysninger om fejlen, hvis den eksterne server kører DB2 UDB til Unix eller Windows.</p>	<p>ADM2506W Serveren har afsendt en SQLCODE-værdi, der ikke er 0, mens en applikation forsøgte at afsende en udskudt SET-sætning. <i>sqlcode=sqlcode</i>. Undersøg applikationen, og validér den udskudte SET-sætning.</p> <p>ADM2507I Omdirigering af klient er ikke udført på grund af overtrædelse af programsignaturen. Oprindelig programsignatur: <i>programsignatur</i>. Gentaget programsignatur: <i>programsignatur</i>.</p>
<p>ADM2503C Der er registreret en fejl under analyse af datastrømmen. Der er oprettet et dump.</p>	<p>ADM2508I Omdirigering af klient af udført. Værtsnavn/IP-adresse: <i>værtsnavn/ip_adresse</i>, servicenavn/portnummer: <i>servicenavn/portnummer</i>.</p>
<p>ADM2504C LOB-datatype understøttes ikke på denne databaseserver. Der er behov for APAR-rettelser. Hvis databaseserveren er DB2 til OS/390 Version 6 eller Version 7, skal du installere rettelserne for APAR-numrene PQ50016 og PQ50017. Hvis databaseserveren er DB2 til iSeries, understøttes ingen versioner før version 5.1. Rettelsen for APAR 9A00531 skal installeres for DB2 til iSeries Version 5.1. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis databaseserveren er DB2 til VM og VSE.</p>	<p>ADM2509I Databaseforbindelsen er oprettet. Der er oprettet forbindelse til værtsnavn/IP-adresse: <i>værtsnavn/ip_adresse</i>, servicenavn/portnummer: <i>servicenavn/portnummer</i>.</p>
	<p>ADM3000C Det er ikke muligt at finde adressen på indgangen <i>netværksvært</i> for netværkssværet i linie <i>linienummer</i> i filen <i>db2nodes.cfg</i>.</p> <p>ADM3001C DB2 kan ikke oprette det mellemliggende socket-bibliotek <i>socket-bibliotek</i>. Kontrollér tilladelserne til stien.</p> <p>ADM3003C Noden <i>node</i> findes ikke længere i <i>db2nodes.cfg</i>, selv om den fandtes, da FCM blev startet. Det kan tyde på en kommunikationsfejl.</p> <p>ADM3006C Grænsen for gentagne forsøg er nået under forsøg på at oprette forbindelse til noden <i>node</i>. DB2 indleder retablering af noden.</p>

ADM3008C	Forbindelsen til noden <i>node</i> er uventet blevet afbrudt. DB2 indleder retablering af noden.	ADM5501I	DB2 udfører låseeskalering. Det samlede antal holdte låse er i øjeblikket <i>holdte-låse</i> , og det forventede antal låse, der skal holdes, er <i>forventet-antal</i> . Den sætning, der aktuelt udføres, er <i>sætningsnavn</i> .
ADM3019C	Forbindelsen mellem node <i>node1</i> og node <i>node2</i> er brudt. Kontrollér switch og kabler.	ADM5502W	<i>antal-låse</i> låse på tabel <i>tabelnavn</i> er eskaleret til senere lås <i>senere-lås</i> .
ADM3020C	Antallet af FCM-buffere er for lille. Det påvirker kommunikationen mellem DB2-agenter og medfører runtime-fejl. Hvis meddelelsen bliver vist igen, bør du justere databasesystemets FCM- <i>_NUM_BUFFERS</i> -konfigurationsparameter.	ADM5503E	Der opstod en fejl under eskalering af <i>antal-låse</i> låse på tabel <i>tabelnavn</i> til senere lås <i>senere-lås</i> . <i>SQLCODE=sqlcode</i> .
ADM3021W	VI er aktiveret på denne node.	ADM5510E	Tablespacet <i>tablespace</i> (id <i>tablespace</i> ) er fyldt. Der er ikke mere plads i tablespacets interne objekttabel.
ADM3500W	Gruppe-id'erne i databaseafsnittene svarer ikke til hinanden. I en inddelt database skal det samme sæt brugere og grupper være defineret. Hvis definitionerne ikke er ens, kan en bruger være autoriseret til at udføre forskellige handlinger i forskellige afsnit. Det anbefales at have ens bruger- og gruppedefinitioner i alle afsnit.	ADM5511E	Objektet <i>objekt</i> i tabellen <i>tabelnavn</i> har nået den maksimale størrelse.
ADM4000W	Der er opstået overløb i katalogcachen. Det er ikke en fejl, men det angiver, at katalogcachen har nået den konfigurerede maksimumsstørrelse. Hvis tilstanden fortsætter, kan du justere databasens <i>CATALOGCACHE_SZ</i> -konfigurationsparameter.	ADM5520E	Overførselsstien understøttes ikke.
ADM4001I	Der er opstået en fejl under gendannelsen af udplukket <i>udpluksnavn</i> .	ADM5521C	Tabellen <i>tabelnavn</i> mangler, eller den er afkortet og ikke overført. Overførslen af databasen fortsætter, men tabellen vil ikke være til rådighed.
ADM4002W	Måltabellen for aktivitetsovervågning, <i>måltabelnavn</i> (tabelskema <i>tabelskema</i> ), findes i forvejen.	ADM5530W	Commit-behandlingen af tabellen <i>tabelnavn</i> , der benyttede NOT LOGGED INITIALLY, er startet. Det anbefales at tage en sikkerhedskopi af tabellens tablespaces.
ADM4500W	Der er opstået overløb i pakkecachen. Det er ikke en fejl, men det angiver, at pakkecachen har nået den konfigurerede maksimumsstørrelse. Hvis tilstanden fortsætter, kan du justere databasens <i>PCKCACHESZ</i> -konfigurationsparameter.	ADM5540W	Genoprettelse af <i>antal</i> indekser i <i>tabelnavn</i> .
ADM5500W	DB2 udfører låseeskalering. Det samlede antal holdte låse er i øjeblikket <i>holdte-låse</i> , og det forventede antal låse, der skal holdes, er <i>forventet-antal</i> .	ADM5541W	Genopretter indeks med id <i>værdi</i> i tabel <i>tabelnavn</i> .
		ADM5542W	Genoprettelse af indekser i tabel <i>tabelnavn</i> er afsluttet uden fejl.
		ADM5543E	Der er opstået fejl under genoprettelse af indekser i tabel <i>tabelnavn</i> . <i>SQLCODE=sqlcode</i> .
		ADM5550C	Tablespacet <i>tablespace-navn</i> (id <i>tablespace-id</i> ) fjernes fra <i>rollforward-sættet</i> . <i>SQLCODE=sqlcode</i> .

ADM5560C	DB2 kan ikke gentage reorganiseringen af en tabel, medmindre der udføres samtidig rollforward af data-tablespacet <i>data-tablespace-navn</i> (id <i>data-tablespace-id</i> ) og Long-tablespacet <i>long-tablespace-navn</i> (id <i>long-tablespace-id</i> ). Sørg for, at der udføres rollforward af begge tablespaces på samme tid, eller genindlæs en sikkerhedskopi, der er taget efter reorganiseringen, så det ikke er nødvendigt at gentage reorganiseringen.	ADM5581W	DB2 har filtreret tablespacet med id'en <i>tablespace-ID</i> , objekt-id <i>objekt-id</i> .
ADM5561C	DB2 kan ikke gentage reorganiseringen af en tabel, medmindre både data-tablespacet <i>data-tablespace-navn</i> (id <i>data-tablespace-id</i> ) og Long-tablespacet <i>long-tablespace-navn</i> (id <i>long-tablespace-id</i> ) har samme tidspunkt. Sørg for, at der er en sikkerhedskopi af begge tablespaces fra før reorganiseringen af tabellen (så den kan gentages) eller fra efter reorganiseringen (så det ikke er nødvendigt at gentage den).	ADM5582C	Der er opstået en intern fejl, <i>fejl</i> , under filtrering af tablespacet med id'en <i>tablespace-id</i> , objekt-id <i>objekt-id</i> .
ADM5562C	DB2 kan ikke ophæve INPLACE-reorganiseringen af en tabel, medmindre der udføres samtidig rollforward af data-tablespacet <i>data-tablespace-navn</i> (id <i>data-tablespace-id</i> ) og indexspacet <i>indexspace-navn</i> (id <i>indexspace-id</i> ). Sørg for, at der udføres rollforward af begge tablespaces samtidigt.	ADM5583W	Den samlede tildelte tid på 16,7 timer pr. Data Links Manager er nået.
ADM5570W	Det er forsøgt at få adgang til en tabel, <i>tabelnavn</i> , der ikke er til rådighed. Tabellen skal slettes.	ADM5590E	Den angivne INPLACE-reorganiseringshandling for tabellen <i>tabelnavn</i> er ikke tilladt på denne node pga. SQLCODE -2219, årsagskode <i>årsagskode</i> .
ADM5571W	DB2 markerer objektet <i>objekt</i> i tabellen <i>tabelnavn</i> som ikke-tilgængeligt. Tabellen skal slettes.	ADM6001I	Et opbevaringssted har fået nyt navn ud fra reglerne, der er defineret i konfigurationsfilen <i>konfigurationsfil</i> til omdøbning af stier. Opbevaringsstedet <i>tidligere-navn</i> er ændret til <i>nyt-navn</i> .
ADM5572I	Indekserne for tabellen <i>tabelnavn</i> er markeret som ugyldige. De skal genoprettes. DB2 genopretter automatisk tabellens indekser. Det medfører en tabellås med supereneadgang (Z) under genoprettelsen og den unit of work, genoprettelsen udføres i.	ADM6002E	Der er angivet en ugyldig længde på stien til et opbevaringssted. Den angivne sti er <i>navn-på-opbevaringssted</i> . Se i dokumentationen under SQLCODE -297.
ADM5580W	Tablespacet med id'en <i>tablespace-id</i> findes ikke eller indgår ikke i den gruppe tablespaces, der skal reableres. Retableringen fortsætter, men filtrering af tablespacet eller tabeller/objekter i tablespacet ignoreres.	ADM6003I	Et opbevaringssted har ikke fået nyt navn, fordi det ikke berøres af reglerne, der er defineret i konfigurationsfilen <i>konfigurationsfil</i> til omdøbning af stier. Det hedder fortsat <i>navn-på-opbevaringssted</i> .
		ADM6004I	Der er opstået en fejl under analyse af DB2_AWE-registreringsvariablen. Kontrollér, at bufferpuljen <i>bpID</i> , <i>physicalSize</i> og <i>windowSize</i> <i>windowSize</i> er positive og kun indeholder tal.
		ADM6005I	AWE kan ikke aktiveres til bufferpulje <i>bpID</i> , fordi bufferpuljen ikke er aktiv i øjeblikket. Hvis du skal aktivere AWE for denne bufferpulje, skal du sikre, at bufferpuljen findes i øjeblikket. Du kan forespørge om de eksisterende bufferpulje-id'er med følgende SQL-sætning: 'select bufferpoolid from syscat.bufferpools'. Hvis der er flere databaseafsnit, er det vigtigt at sikre, at bufferpuljen findes i det aktuelle afsnit.

ADM6012W	Det samlede antal autorisations-id'er, der til sammen kan angives i registreringsvariablerne DB2_HI_PRI_PREFETCH_AUTHID og DB2_LO_PRI_PREFETCH_AUTHID ( <i>maks_id</i> ) er overskredet. Sørg for, at der højst er angivet dette antal autorisations-id'er, ved at fjerne id'er fra en af registreringsvariablerne eller fra dem begge. Ændringerne træder i kraft, når subsystemet startes igen.	ADM6017E	Tablespacet <i>tablespace-navn</i> (id <i>tablespace-id</i> ) er fyldt. Registreret for opbevaringssted <i>opbevaringssted-sti</i> (id <i>opbevaringssted-id</i> ). Det pågældende filsystem er fyldt, eller den maksimalt tilladte udnyttelse af pladsen i filsystemet er nået. Der kan også være defineret brugerbegrænsninger for maksimal filstørrelse, og grænsen kan være nået.
ADM6013W	Autorisations-id'en <i>autorisations_id</i> er angivet flere gange i en af registreringsvariablerne DB2_HI_PRI_PREFETCH_AUTHID eller DB2_LO_PR_PREFETCH_AUTHID eller i dem begge. Som følge heraf er den højeste prioritet valgt for autorisations-id'en. Hvis det ikke er ønskeligt, skal du revidere registreringsvariablerne, så samme autorisations-id ikke findes flere gange. Ændringerne træder i kraft, når subsystemet startes igen.	ADM6018I	Frakobler filsystem på <i>bibliotekssti</i> .
ADM6014W	Udvidet hukommelse er aktiveret for databasen, men ingen bufferpuljer er konfigureret til at bruge udvidet hukommelse. Der allokeres ikke udvidet hukommelse. Hvis bufferpuljerne muligvis senere konfigureres til at bruge udvidet hukommelse, kan meddelelsen ignoreres. Du kan deaktivere udvidet hukommelse ved at ændre databasens NUM_ESTORE_SEGS-konfigurationsparameter.	ADM6019E	Alle siderne i bufferpuljen <i>bufferpulje-navn</i> (id <i>bufferpulje-id</i> ) er i brug. Se i dokumentationen under SQLCODE -1218.
ADM6015W	Udvidet hukommelse er deaktiveret for databasen, men en eller flere bufferpuljer er konfigureret til at bruge udvidet hukommelse. Hvis udvidet hukommelse muligvis konfigureres senere, kan meddelelsen ignoreres. Du kan aktivere udvidet hukommelse ved at ændre databasens NUM_ESTORE_SEGS-konfigurationsparameter.	ADM6020I	Bevarer tilknyttet filsystem, der benyttes til <i>opbevaringsstedsti</i> .
ADM6016W	Udvidet hukommelse er aktiveret for databasen, men understøttes ikke på denne platform. Indstillingerne ignoreres, og der allokeres ikke udvidet hukommelse. Du kan deaktivere udvidet hukommelse ved at ændre databasens NUM_ESTORE_SEGS-konfigurationsparameter.	ADM6021I	Allokering af flere sider til filer er ikke aktiveret i øjeblikket. En deaktivering har ingen virkning.
		ADM6022W	Det er ikke muligt at slette den midlertidige tabel asynkront. Ressourcerne, der er knyttet til tabellen, frigives først, når databasen startes igen. Det anbefales derfor at genstarte databasen. Det anbefales også at kontakte en IBM-service-tekniker for at finde årsagen til fejlen.
		ADM6023I	Tablespacet <i>tablespace-navn</i> (id <i>tablespace-id</i> ) er i tilstanden <i>0xtablespace-tilstand</i> . Der er ikke adgang til tablespacet. Se i dokumentationen under SQLCODE -290.
		ADM6024C	Databasen kan ikke genstartes, fordi det ikke er muligt at bringe tablespaces online pga. en udestående WRITE SUSPEND-aktivitet. Hvis du vil genstarte databasen, skal du angive WRITE RESUME i RESTART DATABASE-kommandoen.
		ADM6025I	Tablespacet <i>tablespace-navn</i> (id <i>tablespace-id</i> ) er i tilstanden <i>0xtilstand</i> . Det er ikke muligt at udføre <i>handling</i> . Se i dokumentationen under SQLCODE -290.

- 
- ADM6026W Den aktuelle transaktion forsøger at udføre en funktion, hvor der ikke må være fejl. Funktionen kunne imidlertid ikke udføres, fordi AWE-vinduesområdet er fuldt. Der vil blive foretaget yderligere forsøg på at finde en tilgængelig AWE-vinduesside, men for fremtiden kan denne situation undgås ved at øge vinduesområdet på bufferpuljen *bpname* (id *bpid*).
- 
- ADM6027E AWE benyttes ikke til bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) pga. en fejl under initialiseringen af AWE. Kontrollér, at AWE er konfigureret rigtigt på styresystemplatformen og til DB2.
- 
- ADM6028W Indstillingen af registreringsvariablen *regvarstr* ignoreres, fordi der var for lidt hukommelse under behandlingen.
- 
- ADM6029W Indstillingen af registreringsvariablen *regvarstr* ignoreres, fordi den angivne værdi er ugyldig.
- 
- ADM6030W AWE benyttes ikke til bufferpulje-id'en *bufferpulje-id*, fordi indstillingen af registreringsvariablen i DB2\_AWE (*regvarstr*) er ugyldig. Der er angivet ugyldige værdier for bufferpuljen eller dens størrelsesparametre i registreringsvariablen.
- 
- ADM6031W Udvidet hukommelse er konfigureret for bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*), men konfigurationen ignoreres, fordi AWE er aktiveret for databasen. Du bør deaktivere udvidet hukommelse og konfigurere bufferpuljer, så de ikke benytter udvidet hukommelse.
- 
- ADM6032W Bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) er konfigureret som blokbaseret, men det kan ikke lade sig gøre, fordi AWE bruges for den angivne bufferpulje.
- 
- ADM6033E Der er opstået fejl under initialisering af AWE. AWE-indstillingerne ignoreres. Kontrollér, at AWE er konfigureret rigtigt på styresystemplatformen og til DB2. Bufferpuljerne benytter de størrelser, der er defineret i katalogerne.
- 
- ADM6034W Udvidet hukommelse er konfigureret for bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*), men konfigurationen ignoreres, fordi registreringsvariablen DB2\_OVERRIDE\_BPF er angivet. Registreringsvariablen er kun beregnet til at blive brugt under vejledning fra en IBM-servicetekniker.
- 
- ADM6035W Spredt læsning kan ikke benyttes, fordi registreringsvariablen DB2NTNOCACHE ikke er angivet. Definér registreringsvariablen DB2NTNOCACHE, hvis du vil aktivere spredt læsning.
- 
- ADM6036W Der benyttes udvidet hukommelse for flere sidestørrelser. Performance er muligvis ikke optimal. DB2-dokumentationen indeholder flere oplysninger om brugen af udvidet hukommelse.
- 
- ADM6037W Opbevaringsstedet *sti* er oprettet med størrelsen *antal* KB på en enhed med en størrelse på *antal* KB. Den ekstra plads er spildt. Du kan udvide opbevaringsstedet vha. ALTER TABLESPACE, så det bruger den ekstra plads.
- 
- ADM6038E En funktion kan ikke udføres for opbevaringsstedet *sti*, fordi det ikke findes i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*). Se i dokumentationen under SQLCODE -298.
- 
- ADM6039E Der er angivet et ugyldigt sribesæt, *sribesæt*, i ALTER TABLESPACE-kommandoen for tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*). Tablespacets maksimale sribesæt er *maks-sæt*.
- 
- ADM6040E Der er angivet en ugyldig størrelse på opbevaringsstedet *opbevaringsstedsti*. Det angivne antal sider er for stort. Se i dokumentationen under SQLCODE -1422.
- 
- ADM6041E En funktion er ikke udført for tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), fordi størrelsen på et tablespace af typen REGULAR eller USER TEMPORARY ikke må overstige *maks-sider* sider. Se i dokumentationen under SQLCODE -1139.
-



- 
- ADM6042E En funktion er ikke udført for tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), fordi størrelsen på et tablespace af typen LONG eller SYSTEM TEMPORARY ikke må overstige 2 TB.
- 
- ADM6043W Der er angivet en ugyldig værdi for registreringsvariablen DB2\_NO\_MPFA\_FOR\_NEW\_DB (*værdi*). Allokering af flere sider til filer vil derfor være aktiveret for den netop oprettede database. Hvis det ikke er ønskeligt, skal du angive registreringsvariablen DB2\_NO\_MPFA\_FOR\_NEW\_DB til YES og oprette databasen igen. Du kan deaktivere allokering af flere sider til filer for alle nye databaser, der oprettes, ved at angive registreringsvariablen DB2\_NO\_MPFA\_FOR\_NEW\_DB til YES.
- 
- ADM6044E DMS-tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er fyldt. Du kan føje mere plads til tablespacet ved at tilføje nye opbevaringssteder eller udvide de eksisterende vha. SQL-sætningen ALTER TABLESPACE.
- 
- ADM6045I Tilstanden WRITE\_SUSPEND er fjernet fra tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), fordi parameteren WRITE\_RESUME er afsendt.
- 
- ADM6046I Allokering af flere sider til filer er allerede aktiveret. Gentagelse af aktivering har ingen virkning.
- 
- ADM6047W Tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er i tilstanden DROP\_PENDING. Tablespacet forbliver offline. Dets tilstand er *0xtilstand*. Tablespacet er ubrugeligt og bør slettes.
- 
- ADM6048I Tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), som tidligere var offline, er nu online. Dets tilstand er *0xtilstand*.
- 
- ADM6049E Databasen kan ikke genstartes, fordi det ikke er muligt at bringe et eller flere tablespaces online. Hvis du vil genstarte databasen, skal du angive parameteren DROP\_PENDING TABLESPACES i kommandoen RESTART DATABASE. ADVARSEL! Når et tablespace sættes i tilstanden udestående sletning (DROP\_PENDING), er det ikke mere muligt at få adgang til tablespacet. Tablespacets indhold vil for altid være utilgængeligt, og den eneste tilladte handling for tablespacet er at slette det vha. DROP TABLESPACE-kommandoen. Det kan ikke retableres på nogen måde. Det er vigtigt at være klar over følgerne af denne handling, da data kan gå tabt. Se i dokumentationen til DB2, og kontakt en IBM-servicetekniker, hvis det er nødvendigt, inden du fortsætter. Følgende tablespaces skal angives i listen for DROP\_PENDING TABLESPACES: *tablespace-naevne*.
- 
- ADM6050W ALTER BUFFERPOOL-sætningen for bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) udføres først senere, fordi der ikke er nok hukommelse. Ændringen træder i kraft, når databasen startes igen. Se i dokumentationen under SQLCODE 20189.
- 
- ADM6051E Der er opstået en reorganiseringsfejl under RESTART DATABASE-kommandoen (retablering efter fejl). Et indeks vil ikke blive oprettet igen, fordi den tilknyttede tabel findes i et tablespace, der er i tilstanden udestående sletning (DROP\_PENDING). Du kan undgå fejlen ved at angive databasens INDEXREC-konfigurationsparameter til ACCESS, så indekserne først oprettes igen, når RESTART DATABASE-kommandoen er fuldført.
- 
- ADM6052E Der er angivet en ugyldig størrelse på opbevaringsstedet *opbevaringsstedsti* i ALTER TABLESPACE-kommandoen. Det angivne antal sider er for lille. Se i dokumentationen under SQLCODE -1422.

---

ADM6053W CREATE BUFFERPOOL-sætningen for bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) udføres først senere, fordi der ikke er nok ledig hukommelse i den fælles databasehukommelse. Bufferpuljen oprettes, når databasen startes igen. Se i dokumentationen under SQLCODE 20189.

---

ADM6054I DB2DART har registreret, at der i øjeblikket ikke er adgang til tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*). Da DB2DART er en fejlfindingsfunktion, fortsætter funktionen med at arbejde på tablespacet.

---

ADM6055I Der er sendt en forespørgsel om siden *sidennummer* i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), men den er ikke til rådighed, fordi datafordelingen i tablespacet i øjeblikket udjævnes, så tablespacet ikke er tilgængeligt. Der ventes på, at siden bliver tilgængelig.

---

ADM6056I Det er registreret, at køen til forudlæsning er fyldt. En forudlæsningskommando er derfor ikke sat i kø, og performance vil ikke være optimal. Overvej konfigurationen af forudlæsning (NUM\_IOSERVERS, PREFETCHSIZE) og antallet af opbevaringssteder i hvert tablespace.

---

ADM6057I Det er registreret, at køen til forudlæsning er fyldt. Agenten venter på, at der bliver plads i køen, og performance vil derfor ikke være optimal. Overvej konfigurationen af forudlæsning (NUM\_IOSERVERS, PREFETCHSIZE) og antallet af opbevaringssteder i hvert tablespace.

---

ADM6058I Udjævning af datafordelingen i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er startet.

---

ADM6059I Udjævning af datafordelingen i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er startet igen.

---

ADM6060I Udjævningsfunktionen er startet for tablespace *tsnavn* (id *tsid*), men pga. for lidt hukommelse er muligheden for at regulere udførelsen af denne funktion blevet deaktiveret. Hvis subsystemet genstartes, løses hukommelsesproblemet muligvis, og reguleringsfunktionen kan aktiveres.

---

---

ADM6061I Udjævning af datafordelingen i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) stopper. Den sidste zone, der er flyttet under udjævningen, er *sidste-zone*.

---

ADM6062I Udjævning af datafordelingen i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er afsluttet.

---

ADM6063I Udjævning af datafordelingen i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er midlertidigt stoppet.

---

ADM6064I Rollforward venter på, at udjævningen af datafordelingen i tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) bliver færdig.

---

ADM6065I Der er gjort forsøg på at ophæve offline-tilstanden for tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), men det var ikke offline. Kommandoen ignoreres. Tablespacets tilstand er *0xtablespace-tilstand*.

---

ADM6066I Det var ikke muligt at ophæve offline-tilstanden for tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*). Tablespacet er stadig i offlinetilstand. Tablespacets tilstand er *0xtablespace-tilstand*. Se i dokumentationen under SQLCODE -293.

---

ADM6067W Den angivne AWE-størrelse, *vin/fys*, for bufferpulje-id'en *bufferpulje-id* er mindre end den tilladte minimumsværdi. Den er forøget til minimumsstørrelsen *ny-størrelse*.

---

ADM6068I Bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) benytter AWE. Den fysiske størrelse er *fysisk-størrelse*. Vinduesstørrelsen er *vinduesstørrelse*.

---

ADM6069W Bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) har en NUMBLOCKPAGES-værdi på *tidl-NumBlockPages*, som overstiger den maksimalt tilladte værdi for en bufferpulje med den pågældende størrelse. NUMBLOCKPAGES-værdien for bufferpuljen er reduceret til *ny-NumBlockPages* for dens aktuelle aktivering. Du kan ændre værdien af NUMBLOCKPAGES permanent vha. SQL-sætningen ALTER BUFFERPOOL.

---

- 
- ADM6070W** Bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) har en `NUMBLOCKPAGES`-værdi på `NumBlockPages`. Værdien er mindre end den mindst tilladte værdi for `NUMBLOCKPAGES`, som er `BLOCKSIZE`-værdien `BlockSize`. Bufferpuljen vil derfor ikke være blokbasert i den aktuelle aktivering. Du kan ændre værdien af `NUMBLOCKPAGES` permanent vha. SQL-sætningen `ALTER BUFFERPOOL`.
- 
- ADM6071I** Det maksimale antal faste sider, der til-lades samtidigt, er nået i bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*). Det bevirker, at performance muligvis ikke er optimal. Du kan formindske risikoen for, at situationen opstår fremover, ved at forøge databasens `SORTHEAP`-konfigurationsparameter.
- 
- ADM6072W** Under skrivning af en midlertidig side fra bufferpuljen *bufferpuljenavn* (id *bufferpulje-id*) er det registreret, at disken er fyldt. Bufferpuljens størrelse kan ikke formindskes, før alle de nødvendige sider er skrevet til disken. Undersøg, om der er flere oplysninger om den fyldte disk i tidligere meddelelser i administratorens beskedlog. DB2 fortsætter med at forsøge at skrive siden til disken, indtil der er plads på disken.
- 
- ADM6073W** Tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er konfigureret til at bruge bufferpulje-id' *bufferpulje-id*, men bufferpuljen er i øjeblikket ikke aktiv. I mellemtiden vil tablespacet benytte bufferpulje-id *runtime-bufferpulje*. Den inaktive bufferpulje skulle blive tilgængelig efter næste databasestart, hvis der er tilstrækkelig med hukommelse til rådighed.
- 
- ADM6074I** Der er gjort forsøg på at sætte tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) i tilstanden `WRITE_SUSPEND`, men tablespacet er allerede i denne tilstand.
- 
- ADM6075W** Tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er sat i tilstanden `WRITE_SUSPEND`. Al I/O-skrivning for tablespacet stoppes, indtil der afsendes en `WRITE RESUME`-kommando.
- 
- ADM6076W** Tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er ikke længere i tilstanden `WRITE_SUSPEND`. I/O-skrivning for tablespacet er genoptaget.
- 
- ADM6077I** Der er gjort forsøg på at ophæve `WRITE_SUSPEND`-tilstand for tablespacet *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) men tablespacet er ikke i `WRITE_SUSPEND`-tilstand. `WRITE RESUME` har ingen virkning i dette tilfælde.
- 
- ADM6078W** I `RESTART DATABASE`-kommandoen angives, at følgende tablespaces skal sættes i tilstanden udestående sletning (`DROP_PENDING`): *tablespace-navne*.
- 
- ADM6079E** Tablespace *tablespacenavn* (id *tablespace-id*) var i tilstanden `ROLLFORWARD_IN_PROGRESS`, men der er ikke længere adgang til det. Tablespace er gjort offline og sat i tilstanden `RESTORE_PENDING`.
- 
- ADM6080E** Tablespace *tablespacenavn* (id *tablespace-id*) er sat `OFFLINE` og i tilstanden `ROLLFORWARD_PENDING`. Tablespacets tilstand er `0xtablespace-tilstand`.
- 
- ADM6081W** Tablespace *tablespacenavn* (id *tablespace-id*) er offline, og der er ikke adgang til det. Tablespacets tilstand er `0xtablespace-tilstand`. Se i dokumentationen under `SQLCODE -293`.
- 
- ADM6082W** Den aktuelle transaktion forsøger at udføre en funktion, hvor der ikke må være fejl. Funktionen kunne imidlertid ikke udføres, da der ikke er nogen tilgængelig sider i bufferpuljen. Der vil blive foretaget yderligere forsøg på at finde tilgængelige sider, men for fremtiden kan denne situation undgås ved at øge størrelsen på bufferpuljen *bpname* (id *bpid*).
- 
- ADM6083E** Der er opstået en fejl, da en funktion om ændring af tablespace i forhold til tablespacet *tablespacenavn* (id *tablespace-id*) blev gentaget. Fejlen bliver midlertidigt ignoreret, mens den resterende del af transaktionen gentages. Hvis der udføres rollback af ændringsfunktionen, slettes fejlen. Hvis der imidlertid udføres commit af funktionen, returneres denne fejl, og retablering i forhold til tablespacet stoppes.
-



ADM6084E	Der er gjort et forsøg på at committe en ændringsfunktion i forhold til et tablespace <i>tablespacenaavn</i> (id <i>tablespace-id</i> ), men en tidligere fejl forhindrer dette i at blive udført. Ret den oprindelige fejl, og prøv at udføre retableringen igen.	ADM6500W	Der er opstået fejl for forbindelsen til DATALINK-filserveren <i>filserver</i> . Serveren er blokeret.
ADM6085I	Der er registreret mangel på hukommelse, da størrelsen på hash-lageret til bufferpuljen blev ændret. Det bevirker, at performance muligvis ikke er optimal. Det anbefales, at databasen lukkes ned og startes igen, så bufferpuljen kan starte med en hashtabel, der har den optimale størrelse.	ADM6501W	Forbindelsen til DATALINK-filserveren <i>filserver</i> er ikke oprettet igen.
ADM6086W	Forsøget på at rekvirere og nulstille fantomdeaktiveringstilstanden til tablespace <i>tablespacenaavn</i> (id <i>tablespace-id</i> ) ændrede ikke tilstanden, selv om kommandoen blev returneret uden fejl. Autorisations-id'en for den aktuelle bruger svarer ikke til autorisations-id'en til deaktivering, og de skal være ens, hvis en fantomdeaktivering skal kunne rekvireres og nulstilles. Find den korrekte autorisations-id til deaktivering ved at tage et snapshot, og gentag nulstillingskommandoen til deaktivering med denne id.	ADM6502W	Der er opstået fejl for forbindelsen til DATALINK-filserveren <i>filserver</i> .
ADM6087I	Det er gjort forsøg på at nulstille deaktiveringstilstanden til tablespace <i>tablespacenaavn</i> (id <i>tablespace-id</i> ), men tablespacet er ikke i deaktiveringstilstand i øjeblikket.	ADM6510W	DATALINK-filserveren <i>filserver</i> er ikke registreret.
ADM6088W	Pga. mangel på hukommelse kan de aktuelle agent ikke overvåge tablespace <i>tablespacenaavn</i> (id <i>tablespace-id</i> ). Det bevirker, at overvågningsresultaterne ikke er pålidelige. Forøg konfigurationsparameteren DBHEAP for at undgå dette problem i fremtiden.	ADM6511W	DATALINK-filserveren <i>filserver</i> er ikke aktiv.
ADM6089I	Udjævningsfunktionen er startet for tablespace <i>tsnavn</i> (id <i>tsid</i> ), men pga. for lidt hukommelse er statusovervågningen blevet deaktiveret. Hvis subsystemet genstartes, løses hukommelsesproblemet muligvis, og statusovervågningen aktiveres.	ADM6512W	DB2 kan ikke læse DATALINK-konfigurationsfilen.
		ADM6513W	DB2 kan ikke oprette DATALINK-konfigurationsfilen <i>filnavn</i> .
		ADM6514W	Der er opstået en fejl under skrivning til DATALINK-konfigurationsfilen.
		ADM6515W	Der er opstået en fejl under lukning af DATALINK-konfigurationsfilen.
		ADM6516W	DB2 kan ikke åbne DATALINK-konfigurationsfilen <i>filnavn</i> .
		ADM6517W	Det er enten forsøgt at tilføje en Data Links Manager med en anden type end de eksisterende Data Links Managers ( <i>servertype</i> ) eller at tilføje endnu en DFS Data Links Manager. Alle Data Links Managers for en database skal have samme type, og der må kun være én Data Links Manager af typen DFS.
		ADM7000W	Der er angivet en ugyldig opsporingsprotokol af typen SEARCH, <i>filnavn</i> , i registreringsvariablen DISCOVER_COMM.
		ADM7001E	DB2-funktionen <i>sqlinstancepath</i> er ikke udført. Subsystemstien er ikke angivet. Kontrollér registreringsvariablen DB2INSTANCE, hvis du benytter UNIX. Kontrollér registreringsvariablerne DB2INSTANCE, DB2PATH og DB2INSTPROF, hvis du benytter Windows.

---

ADM7004E Der er angivet en ugyldig værdi (*værdi*) for registreringsvariablen DB2COMM.

---

ADM7005W Opsporingstilstanden (DISCOVER) er angivet til SEARCH. Der er imidlertid ikke konfigureret nogen protokoller for registreringsvariablen DISCOVER\_COMM.

---

ADM7006E Databasesystemets SVCENAME-konfigurationsparameter er ikke konfigureret. Opdatér SVCENAME-konfigurationsparameteren vha. det servicenavn, der er defineret i TCP/IP-filen services.

---

ADM7007E Databasesystemets SVCENAME-konfigurationsparameter, *socket-adresse*, er konfigureret med en port eller et servicenavn. Hvis den er konfigureret med et servicenavn, benyttes TCP/IP-filen services til at omsætte servicenavnet til et portnummer. Porten, der er angivet i feltet, benyttes af en anden proces. Du løser problemet ved at slette den proces, der benytter porten, eller ved at angive en anden port.

---

ADM7008W Værdien for registreringsvariablen DB2TCPCONNMGRS, *brugerværdi*, er ugyldig. De gyldige værdier er 1-8. Standardværdien for DB2TCPCONNMGRS, *standardværdi*, benyttes.

---

ADM7009E Der er registreret en fejl i *tcpip-protokol*-protokolstøtten. Det kan skyldes, at det maksimale antal agenter er nået.

---

ADM7011E Syncpoint Manager understøtter ikke den version af Microsoft SNA Server, der er installeret på systemet. Mindstekravet er Microsoft SNA Server Version 4 med servicepakke 3.

---

ADM7500W Kommando til deaktivering af subsystem er afsendt.

---

ADM7501W Kommandoen til deaktivering af subsystem er udført.

---

ADM7502E Kommandoen til deaktivering af subsystem er ikke udført. SQLCODE=*sqlcode*.

---

---

ADM7503W Deaktivering af subsystem er ophævet.

---

ADM7504W Kommando til ophævelse af subsystemdeaktivering er afsendt.

---

ADM7505E Ophævelse af subsystemdeaktivering er ikke udført. SQLCODE=*sqlcode*.

---

ADM7506W Kommando til deaktivering af database er afsendt.

---

ADM7507W Kommandoen til deaktivering af database er udført.

---

ADM7508E Kommandoen til deaktivering af database er ikke udført. SQLCODE=*sqlcode*.

---

ADM7509W Deaktivering af database er ophævet.

---

ADM7510W Kommando til ophævelse af databasedeaktivering er afsendt.

---

ADM7511E Ophævelse af databasedeaktivering er ikke udført. SQLCODE=*sqlcode*.

---

ADM7512E Der er opstået en fejl under resynkronisering af transaktioner. Kontakt en IBM-servicetekniker for at få hjælp.

---

ADM7513W Databasesystemet er startet.

---

ADM7514W Databasesystemet er stoppet.

---

ADM7515W Koncentratoren er aktiveret uden understøttelse af katalogcache. Det kan medføre dårligere performance. Du kan afhjælpe problemet ved at aktivere katalogcache i konfigurationen af databasesystemet.

**Forklaring:** Katalogcache er en funktion med et relativt begrænset tidstillæg. Funktionen er som standard aktiveret i kernen. Der er meget få gyldige grunde til at deaktivere funktionen. Konfigurationen af koncentratoren er særlig følsom over for deaktivering af katalogcache, fordi programfordelerprocesserne, som er koncentrators flaskehals, kan blive tvunget til diskadgang for hver ny forbindelse.

**Brugersvar:** Aktivér katalogcache, eller benyt en konfiguration uden koncentrator.

---

---

**ADM7516W** Konfigurationsparameteren `MAX_CONNECTIONS` er angivet til *MaxConnections-værdi*, men pga. en hardwarebegrænsning kan der maksimalt benyttes faktisk-værdi forbindelser. Du kan muligvis hæve antallet ved at forøge databasens `NUM_DB`-konfigurationsparameter.

**Forklaring:** På platforme uden programdele (non-threaded), dvs. UNIX-platforme, styres koncentratorens skalérbarhed af det maksimale antal fildeskriptorer, der er til rådighed for hver proces. Flexibiliteten for denne parameter varierer afhængigt af styresystemet. De forskellige styresystemer har hver deres fysiske grænse for det maksimale antal understøttede forbindelser. Det definerede interval for `MAX_CONNECTIONS` (1..64000) skulle være understøttet. Hvis det ikke er tilfældet, benyttes runtime-standardværdien.

Desuden påvirker databasens `NUM_DB`-konfigurationsparameter den måde, fildeskriptorer tildeles på. Hvis parameterens værdi reduceres, frigives fildeskriptorer, og antallet af samtidige forbindelser øges.

**Brugersvar:** Reducér, hvis det er muligt, databasens `NUM_DB`-konfigurationsparameter, så den fysiske grænse for antallet af forbindelser hæves. Hvis advarslen stadig opstår, skal du reducere parameteren `MAX_CONNECTIONS` til den fysiske grænse, der angives i advarslen.

---

**ADM7517W** Når koncentratoren er aktiveret, er det maksimale antal applikationer pr. applikationsgruppe i databasen *databasenavn* begrænset til *maks-appl*. Du kan afhjælpe problemet ved at reducere værdien for konfigurationsparameteren `APPGROUP_MEM_SZ`.

---

**ADM7518C** *databasenavn* er markeret som beskadiget.

---

**ADM7519W** DB2 kan ikke tildele en agent. `SQLCODE=sqlcode`.

---

**ADM7520E** Ikke-tilknyttede filsystemer er ikke tilknyttet på node *nodenummer*. De skal tilknyttes manuelt, inden overførslen forsøges igen. Undersøg *fejlfil*, og tilknyt filsystemerne, inden overførslen gentages.

---

**ADM7521E** Tilknytningen af filsystemer på noden *nodenummer* er ikke fjernet. Tilknyt de ikke-tilknyttede filsystemer igen, og gentag databaseoverførslen.

---

**ADM7522E** De ikke-tilknyttede filsystemer er ikke knyttet til nye tilknytningspunkter på noden *nodenummer*. Det er nødvendigt at starte overførslen af databasen igen.

---

**ADM7523E** DB2 kan ikke tildele hukommelsessæt til applikationsgruppen. Det bevirker, at databasen ikke kan aktiveres. Reducér databasens `APPGROUP_MEM_SZ`-konfigurationsparameter, og forsøg igen.

---

**ADM8000C** Sikkerhedskopieringen er afbrudt. `SQLCODE`-værdien *sqlcode* er returneret.

---

**ADM8001W** Trinvis sikkerhedskopiering er ikke aktiveret for databasen, fordi databasens `TRACKMOD`-konfigurationsparameter ikke er aktiveret.

---

**ADM8002W** Sikkerhedskopien kan ikke benyttes til rollforward, fordi de logfiler, der er knyttet til sikkerhedskopien, er overskrevet på diskenheden. Brug en nyere sikkerhedskopi.

---

**ADM8003C** Genindlæsningen er afbrudt. `SQLCODE`-værdien *sqlcode* er returneret.

---

**ADM8004W** Trinvis sikkerhedskopiering er ikke aktiveret for `tablespace` *tablespace-navn* (id *tablespace-id*), fordi `TRACKMOD`-konfigurationsparameteren ikke er aktiveret.

---

**ADM8005W** Trinvis sikkerhedskopiering er ikke aktiveret for `tablespace` *tablespace-navn* (id *tablespace-id*). Der skal bruges en ikke-trinvis sikkerhedskopi af `tablespace`.

---

**ADM8006W** DB2 kan ikke benytte den angivne bufferstørrelse til genindlæsning på *bufferstørrelse\_til\_genindlæsning* 4 KB sider. Størrelsen på bufferen til genindlæsning skal være et multiplum af størrelsen på sikkerhedskopibufferen, som er *bufferstørrelse\_til\_sikkerhedskopi* 4 KB sider. Genindlæsningen fortsætter med standardstørrelsen på bufferen.

---

**ADM8007W** DB2 kan ikke udføre flere samtidige trinvis genindlæsninger.

---

---

ADM8008W DB2 kan ikke finde og/eller slette tilstandsfilene for onlinereorganisering for alle tablespaces under genindlæsningen. Det kan være nødvendigt at slette filerne manuelt.

---

ADM8009W Det er ikke muligt at finde og/eller slette tilstandsfilene for onlinereorganisering for *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) under genindlæsningen. Det kan være nødvendigt at slette filerne manuelt.

---

ADM8010E Sikkerhedskopieringen kunne ikke kopiere den ønskede logfil *logfilnavn* ind i sikkerhedskopien. Sikkerhedskopieringen er afbrudt.

---

ADM8500W DB2 kan ikke læse fra historikfilen. Det kan skyldes, at data er beskadiget. Kontrollér, at filen findes og er intakt.

---

ADM8501W DB2 kan ikke skrive til historikfilen, fordi disken er fyldt.

---

ADM8502W Historikfilen er beskadiget. Der er registreret en uoprettelig fejl for filen. Der er taget en sikkerhedskopi af den eksisterende fil, som derefter er slettet. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis du vil finde årsagen til problemet. I modsat fald er der ikke behov for nogen handling.

---

ADM8503W DB2 kan ikke registrere en historikindgang for funktionen *funktion*.

---

ADM9000W Forudlæsning er deaktiveret under sortér/flet. Performance er muligvis ikke optimal. Hvis fejlen stadig opstår, bør du overveje at forøge bufferpuljens størrelse for det midlertidige tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) eller forøge værdien af databasens SORTHEAP-konfigurationsparameter, så overløb til disk under sortering reduceres.

---

ADM9500W Der er forekommet for mange samtidige opdateringer af tabel *tabelnavn* (id *tabel-id*) og tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) under onlineoprettelse/reorganisering af indekser. Det vil derfor tage længere tid at udføre onlineoprettelsen/reorganiseringen af indekser. Du kan overveje at forøge databasens UTIL\_HEAP\_SZ-konfigurationsparameter.

---

ADM9501W Onlinereorganisering af indekser for tabel *tabelnavn* (id *tabel-id*) og tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er startet.

---

ADM9502W Onlinereorganisering af indekser for tabel *tabelnavn* (id *tabel-id*) og tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er afsluttet.

---

ADM9503W Onlinereorganisering af indekser fortsætter med indeks-id *indeks-id* i tabel *tabelnavn* (id *tabel-id*) og tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*).

---

ADM9504W Der er opstået fejl under onlinereorganiseringen af indekser for tabel *tabelnavn* (id *tabel-id*) og tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*). SQLCODE-værdien er *sqlcode*, og årsagskoden er *årsagskode*. Du kan løse problemet ved at afsende kommandoen REORG INDEXES igen for de noder, den ikke er udført på.

---

ADM9505W Under onlinereorganisering af indekser for tabel *tabelnavn* (id *tabel-id*) og tablespace *tablespace-navn* (id *tablespace-id*) er der skiftet til offlinetilstand, fordi indekserne er markeret til genoprettelse. Indekserne kan være markeret til genoprettelse under rollforward via oprettelse eller gentaget oprettelse af indekser. Hvis det er tilfældet, bør du overveje at angive databasesystemets INDEXREC-konfigurationsparameter til RESTART. Det bevirker, at indekser, der er markeret til genoprettelse under rollforward, genoprettes under behandlingen af RESTART DATABASE-kommandoen.

---

ADM9506W HADR er aktiveret, men du har valgt at deaktivere fuldstændig logning af oprettelse, genoprettelse og reorganisering af indekser i tabel *tabelnavn* (tabelobjekt-id *objekt-id*) i *tablespace tablespace-navn* (*tablespace-id tablespace-id*). Som følge heraf vil indekser, der oprettes i denne tabel, ikke med det samme blive retableret i den sekundære databaseserver vha. HADR. Indekser vil implicit blive genoprettet på den sekundære databaseserver sidst i HADR-overtagelsesprocessen eller efter HADR-overtagelsesprocessen, når der skal gives adgang til de underliggende tabeller. Hvis det ikke er ønskeligt, skal du aktivere fuldstændig logning af tabellen, før du udfører funktioner, der opretter, genopretter eller organiserer indekser i tabellen.

---

ADM9507W Når HADR aktiveres, anbefales det at angive konfigurationsparameteren LOGINDEXBUILD til ON på både den primære HADR-databaseserver og den sekundære HADR-databaseserver. I modsat fald registreres oprettelse, genoprettelse og reorganisering af indekser ikke i logfilen på den aktuelle eller fremtidige primære HADR-databaseserver. Oprettelse, genoprettelse og reorganisering af indekser på den primære databaseserver, som ikke registreres fuldstændigt i logfilen, retableres ikke på den sekundære databaseserver vha. HADR. Indekser, som ikke kan retableres, markeres som ugyldige og vil implicit blive genoprettet sidst i HADR-overtagelsesprocessen eller efter HADR-overtagelsesprocessen, når de underliggende tabeller benyttes. Hvis det ikke er ønskeligt, skal du aktivere fuldstændig logning eller benytte standardindstillingen for denne konfigurationsparameter, før du udfører indeksfunktioner.

---

ADM9508W Når HADR aktiveres, anbefales det at angive konfigurationsparameteren INDEXREC for databasen eller databasesystemet til RESTART eller ACCESS, så oprettelse, genoprettelse eller reorganisering af indekser kan gentages. I modsat fald retableres indekser, der ikke oprettes, genoprettes og reorganiseres på den primære databaseserver og registreres fuldstændigt i logfilen, ikke på den sekundære databaseserver vha. HADR. Indekser, som ikke kan retableres, markeres som ugyldige og vil implicit blive genoprettet sidst i HADR-overtagelsesprocessen eller efter HADR-overtagelsesprocessen, når de underliggende tabeller benyttes. Hvis det ikke er ønskeligt, skal du opdatere INDEXREC eller benytte standardindstillingen for denne konfigurationsparameter, før du udfører indeksfunktioner.

---

ADM9509W Det anbefales at angive konfigurationsparameteren LOGINDEXBUILD for databasen til ON, før HADR startes. I modsat fald retableres indekser, der oprettes, genoprettes og reorganiseres på den nuværende eller fremtidige primære databaseserver, ikke på den nuværende eller fremtidige sekundære databaseserver vha. HADR. Indekser, som ikke kan retableres, markeres som ugyldige og vil implicit blive genoprettet sidst i HADR-overtagelsesprocessen eller efter HADR-overtagelsesprocessen, når de underliggende tabeller benyttes. Hvis det ikke er ønskeligt, skal du ændre konfigurationsparameteren LOGINDEXBUILD for databasen til ON.

---

ADM9510W Der er opstået en fejl (SQLCODE *SQL-CODE*), som forhindrede, at genopbygningen af indekset kunne afsluttes. Evt. ugyldige indekser, der ikke er blevet genopbygget, da proceduren blev afbrudt, bliver oprettet igen ved første tabeladgang. Genoprettelse af indekser er aktiveret via en eksplicit eller implicit genstart af databasen eller i slutningen af en HADR-overtagelsesproces.

---

ADM10000W Der er registreret en Java-fejl. Sporingen af Java-stakken er skrevet til db2diag.log.

---



---

**ADM10500E Sundhedsværdien** *sundhedsværdi-kort-beskrivelse (sundhedsværdi-kort-navn) har oversteget grænseværdien på grænseværdi for alarmer grænseværdinaavn med værdien sundhedsværdi for overvåget-objekttype overvåget-objektnavn. Beregning: formel-streng = formel-med-værdier = sundhedsværdi. Historik (tidsstempel, værdi, formel): sundhedsværdi-historik*

**Forklaring:** Sundhedsovervågning har afsendt et varsel, fordi grænseværdien for alarmer er oversteget for denne sundhedsværdi. Situationen bør håndteres med det samme, da den kan føre til dårligere databaseperformance eller driftsafbrydelser.

**Brugersvar:** Du kan bruge et af følgende værktøjer til at få anbefalinger og i visse tilfælde foretage handlinger, så varslet kan afhjælpes.

Sundhedscenter:

Du kan starte værktøjet på en af følgende måder, hvis kontrolcenterværktøjerne er installeret:

- Start-menuen i Windows
- Værktøjslinien i kontrolcentret
- På kommandolinien vha. "db2hc"

Her findes en beskrivelse af sundhedsværdien, anbefalede handlinger og links til værktøjer, hvor handlingerne kan udføres.

Web-sundhedscenter:

Du kan starte værktøjet fra en web-browser vha. den URL, du får fra web-administratoren, hvis de web-base-rede værktøjer er installeret.

Her findes en beskrivelse af sundhedsværdien, anbefalede handlinger og nogle links til værktøjer, hvor handlingerne kan udføres.

DB2-kommandolinien (CLP):

Du kan få vist beskrivelsen af sundhedsværdien og de anbefalede handlinger ved at udføre følgende kommandoer fra DB2-kommandolinien:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *sundhedsværdi-kort-navn*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *sundhedsværdi-kort-navn*

---

**ADM10501W Sundhedsværdien** *sundhedsværdi-kort-beskrivelse (sundhedsværdi-kort-navn) har oversteget grænseværdien på grænseværdi for advarslen grænseværdinaavn med værdien sundhedsværdi for overvåget-objekttype overvåget-objektnavn. Beregning: formel-streng = formel-med-værdier = sundhedsværdi. Historik (tidsstempel, værdi, formel): sundhedsværdi-historik*

**Forklaring:** Sundhedsovervågning har afsendt et varsel, fordi grænseværdien for advarsler er oversteget for denne sundhedsværdi. Situationen skal ikke nødvendigvis håndteres med det samme, men den kan føre til dårligere databaseperformance eller driftsafbrydelser, hvis den forværres med tiden.

**Brugersvar:** Du kan bruge et af følgende værktøjer til at få anbefalinger og i visse tilfælde foretage handlinger, så varslet kan afhjælpes.

Sundhedscenter:

Du kan starte værktøjet på en af følgende måder, hvis kontrolcenterværktøjerne er installeret:

- Start-menuen i Windows
- Værktøjslinien i kontrolcentret
- På kommandolinien vha. "db2hc"

Her findes en beskrivelse af sundhedsværdien, anbefalede handlinger og links til værktøjer, hvor handlingerne kan udføres.

Web-sundhedscenter:

Du kan starte værktøjet fra en web-browser vha. den URL, du får fra web-administratoren, hvis de web-base-rede værktøjer er installeret.

Her findes en beskrivelse af sundhedsværdien, anbefalede handlinger og nogle links til værktøjer, hvor handlingerne kan udføres.

DB2-kommandolinien (CLP):

Du kan få vist beskrivelsen af sundhedsværdien og de anbefalede handlinger ved at udføre følgende kommandoer fra DB2-kommandolinien:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *sundhedsværdi-kort-navn*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *sundhedsværdi-kort-navn*

---

**ADM10502W Sundhedsværdien** *sundhedsværdi-kort-beskrivelse (sundhedsværdi-kort-navn) er i tilstanden sundhedsværdi for overvåget-objekttype overvåget-objektnavn.*

**Forklaring:** Sundhedsovervågning har afsendt et varsel, fordi tilstandsværdien for sundhedsværdien ikke er

Normal. Tilstanden skal ikke nødvendigvis håndteres med det samme. Det afhænger af databasens forventede tilstand ud fra de funktioner, der udføres på det pågældende tidspunkt, og den dominerende belastning.

**Brugersvar:** Du kan bruge et af følgende værktøjer til at få anbefalinger og i visse tilfælde foretage handlinger, så varslet kan afhjælpes.

Sundhedscenter:

Du kan starte værktøjet på en af følgende måder, hvis kontrolcenterværktøjerne er installeret:

- Start-menuen i Windows
- Værktøjslinien i kontrolcentret
- På kommandolinien vha. "db2hc"

Her findes en beskrivelse af sundhedsværdien, anbefalede handlinger og links til værktøjer, hvor handlingerne kan udføres.

Web-sundhedscenter:

Du kan starte værktøjet fra en web-browser vha. den URL, du får fra web-administratoren, hvis de web-baserede værktøjer er installeret.

Her findes en beskrivelse af sundhedsværdien, anbefalede handlinger og nogle links til værktøjer, hvor handlingerne kan udføres.

DB2-kommandolinien (CLP):

Du kan få vist beskrivelsen af sundhedsværdien og de anbefalede handlinger ved at udføre følgende kommandoer fra DB2-kommandolinien:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *sundhedsværdi-kort-navn*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *sundhedsværdi-kort-navn*

---

**ADM10503I** Sundhedsovervågningen har startet en varselshandling og udfører *varselshandlingstype varselshandlingsnavn* på system *systemnavn*, fordi **sundhedsværdien** *sundhedsværdi-kort-beskrivelse (sundhedsværdi-kort-navn)* er i **varselstilstanden** *varselstilstand for overvåget-objekttype overvåget-objektnavn*.

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at starte handlingen, når sundhedsværdien er i den pågældende varselstilstand. Meddelelsen er en bekræftelse på, at handlingen er startet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ADM10504E** Der opstod en fejl med **SQLCODE-værdien** *SQLCODE*, da **sundhedsovervågningen** skulle starte en **varselshandling** og udføre *varselshandlingstype varselshandlingsnavn* på system *systemnavn*, da **sundhedsværdien** *sundhedsværdi-kort-beskrivelse (sundhedsværdi-kort-navn)* kom i **varselstilstanden** *varselstilstand for overvåget-objekttype overvåget-objektnavn*.

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at starte handlingen, når sundhedsværdien er i den pågældende varselstilstand, men den modtog **SQLCODE-værdien**, da den kaldte API'et for at udføre handlingen. Varselshandlingen er ikke startet.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er en record i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG), der indeholder flere oplysninger om fejlen.

---

**ADM10505E** DB2-serviceprogrammet har ikke den nødvendige autorisation til at udføre **sundhedsovervågningen**. Sundhedsovervågningen er afsluttet. Hvis serviceprogrammet er konfigureret til at logge på med den lokale systemkonto (SYSTEM), skal det ændres, så det logger på med en bestemt brugerkonto. Hvis det er konfigureret til at logge på med en bestemt brugerkonto, skal du kontrollere, at brugerkontoen er gyldig og har de adgangsrettigheder, der er nødvendige for at køre DB2-serviceprogrammet. Når logonkonfigurationen er rettet, skal DB2-serviceprogrammet, der starter sundhedsovervågningen, genstartes.

---

**ADM10506E** Sundhedsovervågningen kan ikke sende en varselsbesked, fordi DB2-administrationsserverens konfigurationsparameter for SMTP-serveren (SMTP\_SERVER) ikke er angivet. Opdatér konfigurationsparameteren SMTP\_SERVER med navnet på en gyldig SMTP-server.

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at afsende beskeder, når der opstår varsler, men kan ikke sende beskeden, fordi der ikke er angivet et SMTP-servernavn i DAS-konfigurationsfilen.

**Brugersvar:** Opdatér konfigurationsparameteren SMTP\_SERVER med navnet på en gyldig SMTP-server.

---

**ADM10507E Sundhedsovervågningen kan ikke sende en varselsbesked, fordi serveren *smtp-servernavn*, der er angivet for DB2-administrationsserverens SMTP\_SERVER-konfigurationsparameter ikke ser ud til at være en SMTP-server. Sørg for, at der angives et gyldigt SMTP-servernavn i DB2-administrationsserverens konfiguration.**

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at afsende beskeder, når der opstår varsler, men kan ikke sende beskeden, fordi serveren, der er angivet i DB2-administrationsserverens konfiguration, ikke kan fungere som SMTP-server.

**Brugersvar:** Sørg for, at der angives et gyldigt SMTP-servernavn for parameteren SMTP\_SERVER i DB2-administrationsserverens konfiguration.

---

**ADM10508E Sundhedsovervågningen kan ikke sende en varselsbesked, fordi der er angivet en eller flere ugyldige modtagere i beskedoversigten, som indeholder *beskedoversigt*. Ret indgangen for kontaktpersonen med den ugyldige adresse.**

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at afsende beskeder, når der opstår varsler, men kan ikke sende beskeden, fordi en eller flere af de adresser på kontaktpersoner, der er angivet i sundhedsovervågningens beskedoversigt, er ugyldige.

**Brugersvar:** Undersøg oplysningerne om de kontaktpersoner, der er angivet for sundhedsbeskeder, og ret den ugyldige modtageradresse.

---

**ADM10509E Sundhedsovervågningen kan ikke sende en varselsbesked, fordi beskeden er afsendt af en ugyldig afsender med adressen *afsenderadresse*. Undersøg konfigurationen af SMTP-serveren. Kontakt en servicetekniker, hvis alle indstillingerne er rigtige.**

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at afsende beskeder, når der opstår varsler, men kan ikke sende beskeden, fordi SMTP-serveren har afvist afsenderadressen. En afsenderadresse skal have formatet <subsystemnavn>@<vært>, hvor 'subsystemnavn' kører på den vært, der angives i 'vært'.

**Brugersvar:** Undersøg konfigurationen af SMTP-serveren. Kontakt en servicetekniker, hvis alle indstillingerne er rigtige.

---

**ADM10510E Sundhedsovervågningen kan ikke sende en varselsbesked, fordi SMTP-serveren har afsendt følgende fejl: *smtp-fejl*. Undersøg, om dokumentationen til SMTP-serveren indeholder oplysninger om den fejlkode, der er returneret. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan afhjælpes.**

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at afsende beskeder, når der opstår varsler, men kan ikke sende beskeden, fordi SMTP-serveren har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Undersøg, om dokumentationen til SMTP-serveren indeholder oplysninger om den fejlkode, der er returneret. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan afhjælpes.

---

**ADM10511E Sundhedsovervågningen kan ikke sende en varselsbesked, fordi der er opstået en fejl i kommunikationen med SMTP-serveren. Undersøg, om der er en record i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG), der indeholder flere oplysninger om fejlen.**

**Forklaring:** Sundhedsovervågningen er konfigureret til at afsende beskeder, når der opstår varsler, men kan ikke sende beskeden, fordi der opstod en fejl i kommunikationen med SMTP-serveren.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er en record i First Failure Service Log (DB2DIAG.LOG), der indeholder flere oplysninger om fejlen.

---

**ADM10512W Sundhedsværdien *sundhedsværdi-kort-beskrivelse (sundhedsværdi-kort-navn)* er i tilstanden *sundhedsværdi* for overvåget-objekttype *overvåget-objektnavn*. Gruppe (objektnavn, tidsstempel, værdi, oplysninger): *gruppe*.**

---

**ADM11000E DB2 kan ikke oprette eller tilknytte det hukommelsessegment, der anvendes til afskærmet rutinekommunikation. Formindsk den mængde fælles hukommelse til databasen, der anvendes af subsystemet, og forsøg igen.**

---

**ADM11001E DB2 har ikke oprettet et hukommelsessegment til udførelse af afskærmede rutiner. Dette er angivet ved brugen af registreringsvariablen DB2\_FMP\_COMM\_HEAPSZ.**

---



---

ADM11002E Der er for lidt fælles hukommelse tilgængelig til kommunikationen med DB2FMP-processen. Brug registreringsvariablen DB2\_FMP\_COMM\_HEAPSZ for at forøge den mængde fælles hukommelse, der er tilgængelig for afskærmede rutiner.

---

ADM11003E DB2 kunne ikke oprette det hukommelsessegment, der anvendes til kommunikation med afskærmede rutiner. Hvis du genstarter DB2, skal du sikre, at ingen DB2FMP-processer er aktive i subsystemet, før du starter. Du kan også justere værdien via registreringsvariablen DB2\_FMP\_COMM\_HEAPSZ, eller du kan formindske værdien af ASLHEAPSZ i konfigurationen til databasesystemet.

---

ADM11500W MQListener genererede en meddelelse. Meddelelseskode = *MQL-meddelelseskode*. Der er flere oplysninger om meddelelsen i dokumentationen.

---

ADM12000C DB2START er ikke udført. Der er ikke fundet nogen gyldig programlicens. Hvis du har licens til programmet, skal du sikre, at licensnøglen er installeret korrekt. Du kan installere licensen vha. Licenscenter eller db2licm-funktionen fra DB2-kommandolinien. Licensfilen findes på cd'en med licensprogrammet.

---

ADM12001C DB2 er ikke startet. Der er ikke fundet nogen gyldig programlicens. Hvis du har licens til programmet, skal du sikre, at licensnøglen er installeret korrekt. Du kan installere licensen vha. Licenscenter eller db2licm-funktionen fra DB2-kommandolinien. Licensfilen findes på cd'en med licensprogrammet.

---

ADM12002C CONNECT er ikke startet. Der er ikke fundet nogen gyldig programlicens. Hvis du benytter en værts- eller iSeries-databaseserver, skal du kontrollere, at et DB2 Connect-licensprogram eller komponenten DB2 Connect Server Support er installeret. Komponentens DB2 Connect Server Support er indeholdt i DB2 Enterprise Edition.

---

ADM12006E Der er ikke installeret en gyldig licensnøgle til programmet *program*. Hvis du har licens til programmet, skal du sikre, at licensnøglen er installeret korrekt. Du kan installere licensen vha. Licenscenter eller db2licm-funktionen fra DB2-kommandolinien. Licensfilen findes på cd'en med licensprogrammet. Hvis der ikke er installeret en licensnøgle, kan programmet anvendes på prøvebasis i en periode på *antal\_dage* dage. BRUG AF PROGRAMMET I EN PRØVEPERIODE BETYDER, AT DU ACCEPTERER DE VILKÅR FOR ANVENDELSE, DER ER BESKREVET I FILEN try.LA, SOM ER PLACERET I FØLGENDE BIBLIOTEK: *bibliotek*.

---

ADM12007E Der er *antal\_dage* dage tilbage af prøveperioden for produktet *produktnavn*. Vil-kårene for brug af programmet i prøveperioden er beskrevet i filen try.LA, der er placeret i følgende bibliotek: *bibliotek*. Hvis du har licens til programmet, skal du sikre, at licensnøglen er installeret korrekt. Du kan installere licensen vha. Licenscenter eller db2licm-funktionen fra DB2-kommandolinien. Licensfilen findes på cd'en med licensprogrammet.

---

ADM12008C Der er ikke en gyldig licensnøgle til produktet *produktnavn*, og prøveperioden er udløbet. De produktspecifikke funktioner er ikke aktiveret. Hvis du har licens til programmet, skal du sikre, at licensnøglen er installeret korrekt. Du kan installere licensen vha. Licenscenter eller db2licm-funktionen fra DB2-kommandolinien. Licensfilen findes på cd'en med licensprogrammet.

---

ADM12009E Antallet af brugere, der samtidig anvender DB2 Workgroup, har overskredet antallet af definerede brugere på *tilladt\_antal*. Antallet af samtidige brugere er *antal\_brugere*. Du skal anskaffe yderligere brugerlicenser fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af licenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

---

ADM12010E Antallet af brugere, der samtidig anvender DB2 Connect, har overskredet antallet af definerede brugere på *tilladt\_antal*. Antallet af samtidige brugere er *antal\_brugere*. Du skal anskaffe yderligere brugerlicenser fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af licenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12011C Et eller flere databaseafsnit har ikke en gyldig DB2-licensnøgle installeret til programmet *programnavn*. Installér en gyldig licensnøgle i hvert fysisk afsnit vha. Licenscenter eller db2licm-funktionen fra DB2-kommandolinien.

---

ADM12012E Antallet af brugere, der samtidig anvender DB2 Enterprise, har overskredet antallet af definerede brugere på *tilladt\_antal*. Antallet af samtidige brugere er *antal\_brugere*. Du skal anskaffe yderligere brugerlicenser fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af licenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12013E Antallet af samtidige databaseforbindelser til DB2 Connect overstiger det tilladte antal på *tilladt\_antal*. Antallet af databaseforbindelser er *antal\_forbindelser*.

---

ADM12014C Der er ikke licens til at benytte TCP/IP-protokollen med den version af DB2 Connect, der anvendes. DB2 Connect skal opgraderes, før TCP/IP kan benyttes.

---

ADM12015C Der er ikke licens til at opdatere flere databaser i samme transaktion med den version af DB2 Connect, der anvendes. DB2 Connect skal opgraderes, før flere databaser kan opdateres i samme transaktion.

---

ADM12016E Brugeren *bruger* er ikke defineret som registreret bruger af programmet *programnavn*. Opdatér oversigten over registrerede brugere vha. Licenscenter.

---

ADM12017E Antallet af processorer på denne maskine overstiger det tilladte antal på *tilladt\_antal* for programmet *programnavn*. Antallet af processorer på denne maskine er *antal\_cpu*. Du skal anskaffe yderligere processorlicenser fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinie. Der er flere oplysninger om opdatering af processorlicenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12018E Antallet af brugere, der samtidig anvender dette produkt, har overskredet antallet af definerede brugere på *tilladt\_antal*. Antallet af samtidige brugere er *antal\_brugere*. Du skal anskaffe yderligere brugerlicenser fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af processorlicenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12020E Antallet af forbindelsesprogrammer har overskredet det definerede antal på *tilladt\_antal*. Antallet af forbindelsesprogrammer er *antal*. Du skal anskaffe yderligere licenser til forbindelsesprogrammer fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af licenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12022E Databaseafsnietsfunktionen benyttes uden en licens til anvendelse af databaseafsni. Du skal anskaffe licenser til databaseafsni fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere den aktuelle licens ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af licenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12023E Antallet af brugere, der samtidig anvender *produktnavn*, har overskredet det tilladte antal på *tilladt\_antal*. Antallet af samtidige brugere er *antal\_brugere*. Du skal anskaffe yderligere brugerlicenser fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere licensen ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af brugerlicenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12024E Der er ikke fundet en gyldig licensnøgle til funktionen. Den aktuelle licensnøgle til *programnavn* giver ikke tilladelse til at benytte den pågældende funktion. Du skal anskaffe licensnøglen til funktionen fra en IBM-konsulent eller autoriseret forhandler og opdatere den aktuelle licens ved hjælp af Licenscenter eller db2licm-funktionen via DB2-kommandolinien. Der er flere oplysninger om opdatering af licenser i brugervejledningen til din platform. Der er flere oplysninger om db2licm-funktionen i DB2 Command Reference.

---

ADM12500E HADR-standbydatabasen kan ikke gøres konsistent med primærdatabasen. Standbydatabasens logstrøm er i konflikt med primærdatabasens logstrøm. Hvis databasen skal benyttes som standbydatabase, skal den genskabes fra en sikkerhedskopi eller opdelt afspejling af primærdatabasen.

---

ADM12501E Der kan ikke oprettes forbindelse mellem HADR-standbydatabasen og -primærdatabasen, fordi styresystemerne ikke stemmer overens. Flyt primærdatabaserne eller standbydatabaserne til et andet system, eller opgradér styresystemet på det ene system, så de to styresystemer svarer til hinanden.

---

ADM12502E Der kan ikke oprettes forbindelse mellem HADR-standbydatabasen og -primærdatabasen, fordi DB2-versionerne ikke stemmer overens. Opgradér DB2-programmet på HADR-primærdatabasen eller -standbydatabasen, så begge databaser har samme version og fixpakke.

---

ADM12503E Der kan ikke oprettes forbindelse mellem HADR-standbydatabasen og -primærdatabasen, fordi databasernes DB2-bitniveau (32 bit eller 64 bit) ikke stemmer overens. Ret bitniveauet for primærdatabasen eller standbydatabasen, så de har samme bitniveau.

---

ADM12504E Der kan ikke oprettes forbindelse mellem HADR-standbydatabasen og -primærdatabasen, fordi DB2-subsystemnavnene ikke stemmer overens. Ret konfigurationsparameteren HADR\_REMOTE\_INST.

---

ADM12505E Der kan ikke oprettes forbindelse mellem HADR-standbydatabasen og -primærdatabasen, fordi databasenavnene ikke stemmer overens. Ret databasenavnet, så det er ens for HADR-primærdatabasen og HADR-standbydatabasen.

---

ADM12506E Der kan ikke oprettes forbindelse mellem HADR-standbydatabasen og -primærdatabasen, fordi databaserne ikke stammer fra samme database. Genskab standbydatabasen fra en sikkerhedskopi eller opdelt afspejling af primærdatabasen.

---

ADM12507E Der kan ikke oprettes forbindelse mellem HADR-standbydatabasen og -primærdatabasen, fordi HADR-konfigurationsparametrene ikke stemmer overens. Revidér konfigurationsparametrene HADR\_TIMEOUT og HADR\_SYNCMODE på det primære HADR-system eller HADR-standbysystemet, så værdierne er de samme som på det andet system, og sørg for, at HADR\_LOCAL\_HOST og HADR\_REMOTE\_HOST indeholder værtsnavnet på det lokale og det eksterne system.

---

ADM13000E Koblingen *koblingsnavn* har modtaget fejlkode *fejlkode* fra GSS API'et (Generic Security Service) *GSS-API-navn* med fejlmeddelelsen *fejlmeddelelse*.

---

ADM13001E Koblingen *koblingsnavn* har modtaget fejlkode *fejlkode* fra API'et for DB2-sikkerhedskobling *API-navn* med fejlmeddelelsen *fejlmeddelelse*.

---

ADM13002E Kan ikke udlæse plug-in *plugin-navn*. Ingen.

---

ADM13003E Principal-navnet *principal-navn*, der anvendes til *plugin-navn*, er ugyldigt. Undersøg, om principal-navnet er gyldigt, og at det har et format, som genkendes af sikkerheds-plug-in'en.

---

ADM13004E Plug-in-navnet *plugin-navn* er ugyldigt. Kontrollér, at der er angivet et gyldigt plug-in-navn.

---

ADM13005E Kan ikke indlæse plug-in *plugin-navn*. Kontrollér, at plug-in'en findes, og at biblioteksplaceringen og filtilfældelserne er gyldige.

---

ADM13006E Plug-in *plugin-navn* registrerede en uventet fejl. Kontakt IBM Support, hvis du har brug for hjælp.

---

## Kapitel 3. AMI-meddelelser

---

### AMI0016E Der er for lidt hukommelse.

**Forklaring:** Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at udføre funktionen.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er tildelt tilstrækkelig tilgængelig hukommelse til Message Query (MQ), MQ Application Messaging Interface (AMI) og DB2-programmer.

---

### AMI0018E Serviceprogrammet findes ikke.

**Forklaring:** Det angivne serviceprogram findes ikke. Kommandoen er ikke afsluttet. Serviceprogrammet kan være et af følgende:

- afsender
- modtager
- distributionsliste
- udgiver
- abonnent

**Brugersvar:** Kontrollér, at den anvendte opbevaringsstedsfil i AMI (Application Messaging Interface) indeholder definitionen af serviceprogrammet.

---

### AMI0019E Meddelelsen findes ikke.

**Forklaring:** Den angivne meddelelse findes ikke. Kommandoen er ikke afsluttet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at meddelelsen kan bruges.

---

### AMI0020E Reglen findes ikke.

**Forklaring:** Den angivne regel findes ikke. Kommandoen er ikke afsluttet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den anvendte opbevaringsstedsfil i AMI (Application Messaging Interface) indeholder definitionen af reglen.

---

### AMI0035E Der er ingen meddelelser.

**Forklaring:** Der er ingen meddelelse til kommandoen til modtagelse efter den angivne ventetid. Det forekommer, når målkøen er tom.

**Brugersvar:** Kontrollér, at meddelelsen findes i målkøen.

---

### AMI0049E Transportfejl.

**Forklaring:** Det underliggende (MQSeries) lag til transport af meddelelser har sendt en fejlmeddelelse. Du kan finde årsagskoden til transportmeddelelsen vha. den sekundære årsagskode, der returneres fra en

GetLastError-anmodning for det bestemte AMI-objekt. Der er flere oplysninger under overskriften "Common causes of problems" i *Application Messaging Interface*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de underliggende MQ-objekter er oprettet (systemkøer, brugerkøer m.fl.) som serviceprogrammerne eller reglerne i Application Messaging Interface (AMI) henviser til. Bemærk, at der skelnes mellem store og små bogstaver i objektnavnene. En kø ved navn k1 er ikke den samme som K1. Kontrollér også, at køens attributter er tilstrækkelige til at behandle meddelelsen. Kontrollér f.eks., at værdien af MAXMSGL er høj nok til at håndtere størrelsen af meddelelsen. Hvis der opstår fejl i funktionerne Udgiv eller Abonnér, skal du undersøge, om MQ Message Broker er startet.

---

### AMI0109E Bruger er ikke autoriseret.

**Forklaring:** Brugeren er ikke autoriseret af det underliggende transportlag til at udføre den angivne kommando.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugeren af de brugerdefinerede funktioner har den rette autorisation. Det betyder normalt, at bruger-id'en skal være medlem af gruppen mqm.

---

### AMI0110E Transportlag findes ikke.

**Forklaring:** Det underliggende transportlag er ikke tilgængeligt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at køstyringsprogrammet er aktivt.

---

### AMI0402E Værtsfilen findes ikke.

**Forklaring:** En lokal fil med det angivne navn findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen amthost.xml findes og er placeret i det rigtige bibliotek.

---

### AMI0405E Reglen findes ikke i opbevaringsstedet.

**Forklaring:** Du har oprettet en regel med et definitionsnavn, der ikke findes i opbevaringsstedet. Reglen oprettes med standardværdier.

**Brugersvar:** Kontrollér, at AMI-reglen (Application Messaging Interface) er defineret i filen til opbevaringsstedet.

---

**AMI0406E Afsenderen findes ikke i opbevaringsstedet.**

**Forklaring:** Du har oprettet en afsender med et definitionsnavn, der ikke findes i opbevaringsstedet. Afsenderen oprettes med standardværdier.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serviceprogrammet til AMI-afsenderen (Application Messaging Interface) er defineret i filen til opbevaringsstedet.

---

**AMI0407E Modtageren findes ikke i opbevaringsstedet.**

**Forklaring:** Du har oprettet en modtager med et definitionsnavn, der ikke findes i opbevaringsstedet. Modtageren oprettes med standardværdier.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serviceprogrammet til AMI-modtageren (Application Messaging Interface) er defineret i filen til opbevaringsstedet.

---

**AMI0409E Udgiveren findes ikke i opbevaringsstedet.**

**Forklaring:** Du har oprettet en udgiver med et definitionsnavn, der ikke findes i opbevaringsstedet. Udgiveren oprettes med standardværdier.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serviceprogrammet til AMI-udgiveren (Application Messaging Interface) er defineret i filen til opbevaringsstedet.

---

**AMI0410E Abonnementen findes ikke i opbevaringsstedet.**

**Forklaring:** Du har oprettet en abonnent med et definitionsnavn, der ikke findes i opbevaringsstedet. Abonnementen oprettes med standardværdier.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serviceprogrammet til AMI-abonnementen (Application Messaging Interface) er defineret i filen til opbevaringsstedet.

---

**AMI0416E Fejl i opbevaringssted.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under initialisering eller oprettelse af adgang til opbevaringsstedet. Der kan være følgende årsager til fejlen:

- XML-filen i opbevaringsstedet (f.eks. amt.xml) indeholder ugyldige data.
- DTD-filen (\*.dtd) findes ikke eller indeholder ugyldige data.
- De påkrævede filer til initialisering af opbevaringsstedet findes ikke. Filerne er normalt placeret i biblioteket intlFiles og de tilhørende biblioteker med sprogkonventioner.

**Brugersvar:** Dette er generelt resultatet af fejl i XML-analysen. Kontrollér, at den rigtige amt.dtd-fil bruges, og at den svarer til filen amt.xml.

---

---

**AMI0418E Opbevaringsstedet findes ikke.**

**Forklaring:** Filen til opbevaringsstedet findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen til opbevaringsstedet findes i standardlokationen eller i den sti, der er angivet med systemvariablen AMT\_DATA\_PATH.

---

**AMI0419E Fejl i transportbibliotek.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under indlæsning af transportbibliotek.

**Brugersvar:** Kontrollér, at MQSeries- og AMI-bibliotekerne er installeret korrekt. Eksempelprogrammerne, der leveres sammen med MQ og AMI, kan bruges til at kontrollere, om programmet er installeret korrekt.

---

**AMI0424E DTD-filen findes ikke.**

**Forklaring:** En AMI-dtd-fil (amt.dtd) findes ikke sammen med filen til XML-opbevaringsstedet i det samme bibliotek.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen amt.dtd er placeret i det samme bibliotek som opbevaringsstedsfilen amt.xml. Du kan definere placeringen med systemvariablen AMT\_DATA\_PATH.

---



---

## Kapitel 4. Replikeringsmeddelelser

Dette afsnit indeholder de meddelelser, der sendes fra DB2-replikeringen til replikeringsprogrammer på alle databasesystemer undtagen DB2 til iSeries. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**ASN0004E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Opsamlingsprogrammet kan ikke starte sporingen. Returkoden er returkode.**  
**Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under afsendelse af kommandoen START TRACE DB2, eller da opsamlingsprogrammet forsøgte at læse DB2-loggen.

**Brugersvar:** Der er oplysninger om den pågældende årsagskode i bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem. Der er også oplysninger i administrationsvejledningen til databasesystemet i afsnittet Call Attachment Facility (CAF) om fejl vedrørende kommandoen START TRACE DB2 og i afsnittet om IFI (Instrumentation Facility Interface) vedrørende læsefejl i DB2-loggen. Kontakt eventuelt databaseadministratoren. Hvis CAF eller IFI har returneret en meddelelse, vises denne på systemets skærmskål.

---

**ASN0005E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl under læsning af DB2-loggen. Logsekvensnummeret er logsekvensnummer, SQL-CODE-værdien er sql\_returkode, og årsagskoden er årsagskode.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl under læsning af DB2-loggen. Der er muligvis en SQL-fejl.

- For DB2-replikering gælder værdien *sqlcode* API'et Asynchronous Read Log.
- For opsamlingsprogrammet til VSE gælder *sqlcode* for makroen VSE/VSAM GET.
- For opsamlingsprogrammet til VM gælder *sqlcode* for diagnose X'A4'.

**Brugersvar:** Der er oplysninger om den pågældende årsagskode i afsnittet om DB2-koder i bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem.

- I opsamlingsprogrammet til z/OS er der oplysninger i afsnittet Instrumentation Facility Interface (IFI) i administrationsvejledningen til DB2-databasesystemet. Du kan også kontakte databaseadministratoren.
- Der er flere oplysninger om opsamlingsprogrammet til VSE i bøgerne VSE/VSAM Commands and Macros, VSE/ESA System Macro Reference og VSE/ESA V2R3 Messages and Codes.
- Under VM/ESA er der oplysninger i VM/ESA Programming Services.

- Der er oplysninger om opsamlingsprogrammet til Linux, Windows og UNIX i dokumentationen vedr. administration af aktive og arkiverede databaselogfiler. Du kan også kontakte IBM Software Support.

---

**ASN0006E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Opsamlingsprogrammet har registreret en uventet logfejl i forbindelse med en ukendt logvariation.**

**Forklaring:** Der opstod en uventet logfejl, da opsamlingsprogrammet behandlede DB2-log-records, og fejlen blev ikke rapporteret af nogen af de følgende grænseflader:

- IFI (Instrumentation Facility Interface) til opsamlingsprogrammet til z/OS
- API'et Asynchronous Read Log til opsamlingsprogrammet

Opsamlingsprogrammet kan ikke typebestemme SQL-opdateringen, der er knyttet til log-recorden.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN0008I** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Opsamlingsprogrammet er stoppet.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet er stoppet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0009E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Den registrerede kildetabel kildeejer.kildetabel har ikke attributten DATA CAPTURE CHANGES.**

**Forklaring:** Da opsamlingsprogrammet forsøgte at initialisere en registrering, blev der opdaget en kildetabel, som er defineret forkert. Opsamlingsprogrammet kan ikke behandle log-records, der er knyttet til en kildetabel, hvis attributten DATA CAPTURE CHANGES til kildetabellen ikke er defineret. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages fra et abonnementsæt til denne registrering. Hvis fejlen optræder under behandlingen af et CAPSTART-signal, aktiverer opsamlingsprogrammet ikke registreringen. Hvis fejlen optræder under en geninitialisering (fra en varmstart eller en REINIT CAPTURE-kommando), placeres registreringen i tilstanden "stoppet", som angiver, at du skal reparere registreringen, før aktiveringsprogrammet kan resyn-

kronisere de tilknyttede abonnementsæt.

**Brugersvar:**

1. Ret kildetabellen for at aktivere ændringerne til dataopsamling. Eksempel:
  - *alter table regress.table3 data capture changes*
2. Hvis registreringen er deaktiveret af opsamlingsprogrammet (tilstand=stoppet), skal registreringen opdateres, så tilstanden er ikke-aktiv.
3. Brug replikeringscentret til at tvinge aktiveringsprogrammet til at udføre en fuld opfriskning af alle abonnementsæt, der replikerer fra denne kildetabel.

---

**ASN0011E** *CAPTURE opsamlingsskema. Loggen til opsamlingsprogrammet kunne ikke læses, fordi den DB2-komprimeringsordbog, der anvendes til at oprette den komprimerede log-record med, ikke findes mere. Den log-record, der ikke kunne læses, var for den registrerede kildetabel kildedejer.kildetabel. Årsagskode=årsagskode.*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har modtaget en svarkode, der ikke er nul, fra IFI (Instrumentation Facility Information) til loglæsning. Svar-koden angiver, at data til en log-record ikke kan behandles, fordi komprimeringsordbogen til det tilsvarende DB2-tablespace ikke er tilgængelig.

Det komprimerede tablespace, der indeholder denne kildetabel, er formodentligt reorganiseret af REORG-funktionen, der er udført uden parameteren KEEPDICTIONARY. Opsamlingsprogrammet skal deaktivere denne registrering, fordi de resterende komprimerede log-records ikke kan læses. Opsamlingsprogrammet kan ikke fortsætte, medmindre registreringen deaktiveres eller fjernes. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Kapitlet Maintaining your replication environment indeholder oplysninger om begrænsninger for komprimerede tablespaces, om deaktiverede registreringer og aktiveringsprogrammernes tilsvarende fuldstændige opfriskninger.

---

**ASN0013E** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet har brug for en kolonne, der ikke er defineret i ændringstabellen (CD). Tabelnavn=tabelnavn.*

**Forklaring:** En påkrævet kolonne i ændringstabellen er ikke defineret.

**Brugersvar:** Sørg for, at definitionen af ændringstabellen er korrekt. Der er flere oplysninger under Table Structures i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN0019E** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammets programbiblioteker er ikke autoriseret til APF (Authorized Program Facility).*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet kan ikke starte.

**Brugersvar:** Autoriser opsamlingsprogrammets programbibliotek til APF, og start programmet igen.

---

**ASN0020I** *CAPTURE opsamlingsskema. Der er opstået fejl i forbindelse med Netview Generic Alerts Interface. Netview-returkode=returkode.*

**Forklaring:** NMVT (Network Major Vector Transport) kan ikke sendes til Netview af programmet, fordi der er en fejl i programgrænsefladen. Meddelelsen er en sekundær, orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om fejlmeddelelsen i vejledningen til Netview-programmering. Opsamlingsprogrammets advarsler modtages ikke af SSCP (System Services Control Point), før fejlen er rettet.

---

**ASN0021I** *CAPTURE opsamlingsskema. Netview Program to Program Interface er ikke tilgængeligt. Netview-returkode=returkode.*

**Forklaring:** Netview er ikke tilgængelig. Meddelelsen er en sekundær, orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om fejlmeddelelsen i vejledningen til Netview-programmering. Muligvis er subsystemet ikke startet.

---

**ASN0023I** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet er initialiseret igen og opsamler ændringer for antal registreringer. stoppet Antal registreringer er i stoppet tilstand. inaktivt Antal registreringer er i ikke-aktiv tilstand.*

**Forklaring:** Der er afsendt en REINIT-kommando til opsamlingsprogrammet. Opsamlingsprogrammet har derefter forsøgt at opfriske alle de interne kontroloplysninger for alle registreringerne.

**Brugersvar:** Ingen, hvis opsamlingsprogrammet opsamler ændringer for alle registreringerne. I modsat fald, skal du undersøge de foregående fejlmeddelelser for at finde årsagen, og revidere registreringsdefinitionen med fejl ved at udføre den foreslåede brugerhandling. Når du har revideret registreringen, skal du afsende REINIT-kommandoen til opsamlingsprogrammet igen.

---

**ASN0028I** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet er midlertidigt afbrudt vha. operatørkommando.*

**Forklaring:** En operatør har afbrudt opsamlingsprogrammet. Opsamlingsprogrammet er nu i ventetilstand.



**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0029I** **CAPTURE** opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet er genoptaget vha. en operatørkommando.

**Forklaring:** En operatørkommando har genoptaget opsamlingsprogrammet fra en midlertidig afbrudt tilstand, og opsamlingsprogrammet fortsætter.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0031E** **CAPTURE** opsamlingsskema. Der må kun være en enkelt række i tabellen **IBMSNAP\_CAPPARMS** med programparametre.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammets parametertabel er ikke defineret korrekt eller er opdateret med rækker, der ikke er gyldige.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der kun er én række i tabellen **IBMSNAP\_CAPPARMS**. Der er flere oplysninger under Table Structures i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN0035E** **CAPTURE** opsamlingsskema. Der er fundet en række med et ikke-støttet arkitekturniveau i tabellen **IBMSNAP\_REGISTER**. Rækken er ikke gyldig. Den angiver **CD**-tabellen *cd-ejer.cd*-tabel, og arkitekturniveauet er arkitekturniveau.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet forsøgte at initialisere en registrering, men har opdaget, at registreringsdefinitionen indeholder et arkitekturniveau, der ikke er gyldigt. Version 8 af opsamlingsprogrammet kan kun anvende registreringer, der har Version 8-arkitekturniveauet. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første **CAPSTART**-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Den nødvendige værdi for kolonnen **ARCH\_LEVEL** i registertabellen er beskrevet under Tables Structures i DB2 Replication Guide and Reference. Kontrollér, at værdien i registertabellen på kilde-serveren er korrekt. Hvis værdien ikke er korrekt, skal du opdatere værdien for registreringens arkitekturniveau og benytte kompatible versioner af replikeringscentret og opsamlingsprogrammet.

---

**ASN0049I** **CAPTURE** opsamlingsskema. Der er indsat en række til **SIGNAL\_SUBTYPE CAPSTOP** i tabellen **IBMSNAP\_SIGNAL**.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har modtaget et signal om at stoppe indsamling af data. Opsamlingsprogrammet udfører commit af den aktuelle behandling og afslutter.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0055E** **CAPTURE** opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet har fundet en kolonne *kolonnenavn* med en ikke-støttet **SQL-TYPE** i tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet forsøgte at initialisere en registrering, men har opdaget, at registreringsdefinitionen indeholder en ikke-støttet **SQL-type** som f.eks. en abstrakt type. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første **CAPSTART**-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Fjern registreringen. Den understøttes ikke af **DB2**-replikeringen.

---

**ASN0057E** **CAPTURE** opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet har registreret fejlen *fejlnummer* i funktion for filen *filnavn*.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har registreret en fejl under håndtering af filer. Opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Undersøg, om opsamlingsprogrammet har de korrekte adgangs- og sikkerhedstilladelser til alle påkrævede stier og filer. Sørg også for, at systemet har tilstrækkelig ledig plads. Hvis du mener, at meddelelsen er afsendt pga. en programfejl, skal du kontakte IBM Software Support for at få hjælp.

---

**ASN0058W** **CAPTURE** opsamlingsskema. **MAP\_ID** *matrix-id* i en **CAPSTART**-række i **IBMSNAP\_SIGNAL**-tabellen svarer ikke til en indgang i **IBMSNAP\_PRUNCNTL**-tabellen.

**Forklaring:** Den **MAP\_ID**-værdi, der er angivet med **CAPSTART**-signalet svarer ikke til en aktuel værdi i **MAP\_ID**-kolonnen i **IBMSNAP\_PRUNCNTL**-tabellen. Abonnementssættet kan være blevet slettet, eller brugeren har indsat **CAPSTART**-signalet forkert.

**Brugersvar:** Hvis **CAPSTART** er afsendt af en bruger, skal du kontrollere, at **MAP\_ID** til indsættelse i signal-tabellen er korrekt og forsøge igen. Hvis **CAPSTART**-signalet er afsendt af aktiveringsprogrammet, skal du kontrollere, at abonnementssættene stadig findes.

---

**ASN0059W** **CAPTURE** opsamlingsskema. **SYNCHPOINT**-feltet i **IBMSNAP\_PRUNCNTL**-tabellen er ikke nul for **CAPSTART** af abonnement med **MAP\_ID** *matrix-id*.

**Forklaring:** Når aktiveringsprogrammet signalerer fuld opfriskning til opsamlingsprogrammet, indsætter aktiveringsprogrammet en række for **CAPSTART**-signalet i **IBMSNAP\_SIGNAL**-tabellen. Samtidig sættes

SYNCHPOINT-kolonnen i IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen til hex-værdien for nul. Opsamlingsprogrammet svarer derefter aktiveringsprogrammet for at bekræfte, at opsamlingsprogrammet har modtaget CAPSTART-signalet sådan: Opsamlingsprogrammet sætter værdien for SYNCHPOINT-kolonnen i IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen til det nummer i logsekvensen, der svarer til log-recorden for CAPSTART. Eftersom aktiveringsprogrammet sætter værdien i SYNCHPOINT-kolonnen til hex-værdien for nul, undersøger aktiveringsprogrammet, om opsamlingsprogrammet har indsat en værdi, der er forskellig fra nul. Opsamlingsprogrammet opdager værdien for SYNCHPOINT, også selv om værdien ikke var hex-værdien for nul. Hvis værdien for SYNCHPOINT imidlertid er forskellige fra hex-værdien for nul, sender opsamlingsprogrammet denne advarsel om, at den fundne værdi ikke var forventet.

Advarsel kan forekomme, hvis du selv sender et APPLY CAPSTART-signal og ikke simulerer aktiveringsprogrammets funktioner fuldstændigt.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0060E** CAPTURE *opsamlingsskema*. Opsamlingsprogrammet har registreret en intern fejl: *fejlkode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i opsamlingsprogrammet. Opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN0061E** CAPTURE *opsamlingsskema*. Der er fundet en registrering, der ikke er gyldig. Kildetabellen *kildeejers.kildetabel* findes ikke i systemkatalogtabellerne.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet forsøgte at initialisere en registrering, men har opdaget, at kildetabellen, der er angivet i registreringen, ikke findes i kildesystemkataloget. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når aktiveringsprogrammet sender det første CAPSTART-signal for et abonnementssæt, der indeholder en ugyldig registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Værdien for kolonnerne *kildeejers* og *kildetabel* i styretabellen IBMSNAP\_REGISTER er måske angivet forkert, eller kildetabellen er slettet.

**Brugersvar:** Hvis det er en fejl i registreringen, skal du rette værdierne for kolonnerne *kildeejers* og *kildetabel*. Hvis kildetabellen ikke længere findes, er registreringen ugyldig og kan fjernes.

---

**ASN0062E** CAPTURE *opsamlingsskema*. Der er fundet en registrering, der ikke er gyldig. CD-tabel *fys\_ændr\_ejers.fys\_ændr\_tabel* findes ikke i systemkatalogtabellerne.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet forsøgte at initialisere en registrering, men har opdaget, at CD-tabellen,

der er angivet i registreringen, ikke er i systemkatalogtabellerne på kilden. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Værdien for kolonnerne *fys\_ændr\_ejers* og *fys\_ændr\_tabel* i styretabellen IBMSNAP\_REGISTER er måske angivet forkert, eller CD-tabellen er slettet.

**Brugersvar:** Hvis det er en fejl i registreringen, skal du rette værdierne in kolonnerne *fys\_ændr\_ejers* og *fys\_ændr\_tabel*. Hvis CD-tabellen ikke længere findes, er registreringen ugyldig og kan fjernes.

---

**ASN0063E** CAPTURE *opsamlingsskema*. Kildetabellen *kildeejers.kildetabel*, der er knyttet til abonnementet med *MAP\_ID matrix-id* findes ikke i systemkatalogtabellerne. Opsamlingsprogrammet kan ikke starte opsamlingen for dette abonnement.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet forsøgte at besvare et CAPSTART-signal for et abonnement, men registrerede, at den kildetabel, der svarer til abonnementet, ikke findes i systemkatalogtabellerne på kilden. Fejlmeddelelsen vises, når det første CAPSTART-signal modtages for et ugyldigt abonnement. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Værdien for kolonnerne *kildeejers* og *kildetabel* i styretabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL er måske angivet forkert, eller kildetabellen er slettet.

**Brugersvar:** Hvis det er en fejl i abonnementet, skal du rette værdierne for kolonnerne *kildeejers* og *kildetabel*. Hvis kildetabellen ikke længere findes, er abonnementet ugyldigt og kan fjernes.

---

**ASN0064E** CAPTURE *opsamlingsskema*. Registreringen er ikke gyldig for et tilknyttet abonnement med *MAP\_ID matrix-id*. Opsamlingsprogrammet kan ikke opsamle data for dette abonnement.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering, der er knyttet til et bestemt abonnement, men har opdaget, at registreringen indeholder en eller flere ugyldige kolonneværdier. Meddelelsen vises, når det første CAPSTART-signal for abonnementet modtages for denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Værdien for kolonnerne *fys\_ændr\_ejers* og *fys\_ændr\_tabel* i styretabellen IBMSNAP\_REGISTER er måske angivet forkert, eller CD-tabellen er slettet.

**Brugersvar:** Hvis det er en fejl i registreringen, skal du rette værdierne for kolonnerne *fys\_ændr\_ejers* og *fys\_ændr\_tabel*. Hvis der ikke længere er brug for registreringen, kan du fjerne den.

---

**ASN0065E** **CAPTURE opsamlings-skema. Der er fundet en registrering, der ikke er gyldig. Kildetabellen *kildeejers.kildetabel* er ikke en lokal fysisk tabel.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering og fundet, at kildetabellen for registreringen ikke er en lokal fysisk tabel, men i stedet findes på en ikke-DB2 relationel server, der bruges som kilde og betegnes med et kaldenavn. Når en ikke-DB2 relationel server bruges som kilde, opsamles data fra hver server vha. et triggerprogram. Hver kildetabel skal være placeret i dens egen registertabel, der er bygget på den ikke-DB2 relationelle server. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal til denne registrering modtages for et abonnement. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Registreringen er oprettet forkert i en IBMSNAP\_REGISTER-tabel i en DB2-database.

**Brugersvar:** Registreringen skal bygges igen og gøres gyldig på den rigtige ikke-DB2 relationelle server.

---

**ASN0066E** **CAPTURE opsamlings-skema. Der er fundet en registrering, der ikke er gyldig. CD-tabellen *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel* er ikke en lokal fysisk tabel.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering og fundet, at CD-tabellen for registreringen, der svarer til abonnementet, er et kaldenavn for en ikke-DB2 relationel database, der bruges som kilde. Meddelelsen afsendes, når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Ikke-DB2 relationelle kilder opsamles vha. triggerprogrammer og skal være placeret i deres egen registertabel i det ikke-DB2 relationelle kildesystem. CCD-tabeller for disse kilder oprettes også i det ikke-DB2 relationelle kildesystem. Den ikke-DB2 relationelle kildetabel er på en eller anden måde blevet forkert registreret i en DB2-database. Registreringen skal bygges igen på den rigtige ikke-DB2 relationelle server.

---

**ASN0067E** **CAPTURE opsamlings-skema. Udpluksregistreringen, der er knyttet til abonnementet med *MAP\_ID matrix-id*, findes ikke i tabellen IBMSNAP\_REGISTER. Opsamlingsprogrammet kan ikke opsamle data for dette abonnement.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering, men har opdaget, at udpluksregistreringen, der svarer til abonnementet, ikke findes. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Værdierne for kolonnerne *kildeejers*, *kildetabel* og *kildeud-*

*plukskval* i styretabellen IBMSNAP\_REGISTER eller IBMSNAP\_PRUNCNTL kan være angivet forkert. Der er derfor ikke fundet en tilsvarende værdi, eller registreringen er slettet.

**Brugersvar:** Hvis der er fejl i abonnementet eller registreringen, skal du rette værdierne i kolonnerne *kildeejers*, *kildetabel* og *kildeudplukskval*. Hvis registreringen ikke længere findes, er abonnementet ugyldigt og kan fjernes.

---

**ASN0068E** **CAPTURE opsamlings-skema. INSERT-sætningen er for lang for CD-tabellen *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel*.**

**Forklaring:** Antallet af kolonner i CD-tabellen er for stort. SQL INSERT-sætningen overstiger opsamlingsprogrammets grænse på 32 KB.

**Brugersvar:** Hvis alle tabelkolonnerne er defineret i registreringen, men der kun er behov for en del af kolonnerne i målet, skal du reducere antallet af kolonner for registreringen. Et alternativ er at fordele tabellen i to registreringer, så hver registrering har sin del af tabelkolonnerne.

---

**ASN0069E** **CAPTURE opsamlings-skema. SQLCODE *sqlcode* blev returneret under indsættelse af data i CD-tabellen *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel*. CD-tabellen ser ud til at være slettet.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at indsætte en række i en CD-tabel, og DB2 har returneret en SQLCODE, der angiver, at CD-tabellen ikke længere findes. CD-tabellen kan være slettet ved en fejl, eller hele registreringen kan være slettet. Hvis der stadig findes rækker i tabellen IBMSNAP\_REGISTER, der refererer til denne CD-tabel, deaktiverer opsamlingsprogrammet registreringerne ved at angive værdien NULL for kolonnen CD\_OLD\_SYNCHPOINT og forsøger ikke længere at opsamle ændringer for CD-tabellen. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Hvis CD-tabellen ikke længere findes, og der ikke mere er behov for den, er registreringen ugyldig og bør fjernes. Det anbefales at deaktivere registreringen, før den fjernes. Abonnementssæt, som er knyttet til registreringerne, der bruger CD-tabellen, bør også deaktiveres. Desuden bør de tilknyttede medlemmer af abonnementssættene fjernes, så abonnementssættene kan aktiveres og køres uden fejl.

---

**ASN0070E** **CAPTURE** opsamlings-skema. **Kombinationen af kolonnenavnet *kolonnenavn* i CD-tabellen *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel* og værdien af BEFORE\_IMG\_PREFIX (før-image-præfiks) i tabellen IBMSNAP\_REGISTER for denne registrering svarer til flere kolonnenavne i kildetabellen. Opsamlingsprogrammet kan ikke fortolke den tvetydige registreringsdefinition.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering, men har opdaget, at en kolonne i CD-tabellen for registreringen er tvetydig. Kolonnen kan enten referere til et før-image for en kildekolonne eller til et efter-image for en anden kildekolonne. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Ret den nuværende værdi i kolonnen BEFORE\_IMG\_PREFIX i tabellen IBMSNAP\_REGISTER til en utvetydig værdi af typen Character.

---

**ASN0071E** **CAPTURE** opsamlings-skema. **Datatypeattributten for kolonnen *kolonnenavn* i CD-tabellen *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel* er ikke kompatibel med den tilsvarende kildekolonnes datatypeattribut.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering, men har opdaget, at en kolonne i CD-tabellen for registreringen ikke er kompatibel med den tilsvarende kildekolonne. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Ret CD-tabellen for registreringen.

---

**ASN0072E** **CAPTURE** opsamlings-skema. **Før-image-kolonnen *kolonnenavn* i CD-tabellen *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel* skal tillade NULL-værdier.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering, men har opdaget, at en før-image-kolonne i CD-tabellen for registreringen ikke er defineret til at acceptere NULL-værdier. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Ret CD-tabellen for registreringen.

---

**ASN0073E** **CAPTURE** opsamlings-skema. **Angivelsen *input\_in*, der beskriver CD-tabellen ved et CAPSTOP-signal, er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har registreret, at INPUT\_IN-værdien, der er angivet for CAPSTOP-signalet, ikke har et gyldigt format (*fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel*). Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Der udføres ingen handling for signalet.

**Brugersvar:** Sørg for, at INPUT\_IN-værdien svarer til navnet på CD-tabellen, der er knyttet til den registrering, du vil deaktivere. Indsæt en ny række i IBMSNAP\_SIGNAL-tabellen.

---

**ASN0074E** **CAPTURE** opsamlings-skema. **Der er ingen række i IBMSNAP\_REGISTER-tabellen, der svarer til *kildeejer.kildetabel*, som er angivet for et CAPSTOP-signal.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har registreret, at INPUT\_IN-værdien, der er angivet for CAPSTOP-signalet, har et gyldigt format, men registreringstabellen indeholder ingen indgange, der svarer til værdien af SOURCE\_OWNER.SOURCE\_TABLE. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Ret INPUT\_IN-værdien, og indsæt signalet igen.

---

**ASN0075W** **CAPTURE** opsamlings-skema. **Registreringen, der svarer til INPUT\_IN, *kildeejer.kildetabel*, for et CAPSTOP-signal, opsamler ikke ændringer. Der er ikke udført nogen handling.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har registreret, at INPUT\_IN-værdien, der er angivet for CAPSTOP-signalet, har et gyldigt format og svarer til værdien for en *kildeejer.kildetabel* i registreringstabellen, men registreringen er allerede inaktiv. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes. Opsamlingsprogrammet udfører ingen handling for signalet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0076I** **CAPTURE** opsamlings-skema. **Opsamlingsprogrammet er ophørt med at opsamle ændringer for kildetabel *kildeejer.kildetabel* som svar på et CAPSTOP-signal.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har uden fejl deaktiveret en registrering, der blev angivet i et CAPSTOP-signal.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.



---

**ASN0077E** **CAPTURE** *opsamlingssskema*. **Værdierne, der er angivet for kolonnerne PHYS\_CHANGE\_OWNER og PHYS\_CHANGE\_TABLE i tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL, hvor MAP\_ID = matrix-id, er NULL eller svarer ikke til en gyldig række i tabellen IBMSNAP\_REGISTER.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering og fundet, at abonnements kolonneværdier for PHYS\_CHANGE\_OWNER og PHYS\_CHANGE\_TABLE i tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL ikke svarer til en registreringsrække i tabellen IBMSNAP\_REGISTER. Meddelelsen er afsendt ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller da det første CAPSTART-signal blev modtaget for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Ret værdierne i IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen for dette abonnement. Hvis abonnementet er bygget ved hjælp af Replikeringscenter, skal du kontakte IBM Software Support for at rapportere et muligt administrationsproblem.

---

**ASN0078E** **CAPTURE** *opsamlingssskema*. **Før-image-kolonnen kolonnenavn i CD-tabellen fys\_ejer.fys\_tabel har ikke en tilsvarende efter-image-kolonne i CD-tabellen for registreringen. Registreringen er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering og fundet, at en før-image-kolonne i registrerings CD-tabel ikke har en tilsvarende efter-image-kolonne. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Ret registrerings CD-tabel ved at sikre, at alle CD-tabellens før-image-kolonner har en tilsvarende efter-image-kolonne.

---

**ASN0079E** **CAPTURE** *opsamlingssskema*. **SQLCODE sqlcode er returneret under en opdatering af IBMSNAP\_REGISTER-tabellen for registreringerne, der er tilknyttet CD-tabellen fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel. Rækkerne kan være slettet.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at opdatere IBMSNAP\_REGISTER-tabellen for at registrere, at data er opsamlet for den pågældende CD-tabel, og DB2 har returneret en SQLCODE, der angiver, at rækkerne ikke længere findes. Registreringerne kan være blevet slettet. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Hvis registreringen er blevet slettet, er

ingen yderligere handling nødvendig for registreringerne. Det anbefales at deaktivere registreringer, før de slettes. Hvis rækkerne i IBMSNAP\_REGISTER-tabellen er slettet ved en fejl, skal du slette den tilknyttede CD-tabel og bygge registreringerne igen. Deaktiver de abonnementsæt, der er knyttet til registreringerne. Hvis en registrering skal slettes, skal de tilknyttede medlemmer af abonnementsætene fjernes, så abonnementsætene kan aktiveres og køres uden fejl. Hvis registreringerne bygges igen, sendes et signal til aktiveringsprogrammet om, at der skal køres en fuld opfriskning for de tilknyttede abonnementsæt.

---

**ASN0080E** **CAPTURE** *opsamlingssskema*. **Et fyldt tablespace er registreret for CD-tabel fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel, som er tilknyttet registreringen for kildetabel kildeejer.kildetabel.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet forsøgte at behandle en indsættelse i den pågældende CD-tabel, men det lykkedes ikke, fordi et tablespace er fyldt. Denne situation opstår typisk pga. utilstrækkelig pladstildeling til CD-tablespaces, for lang tid mellem beskæring eller ineffektiv beskæring. Fejlen medfører, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin for at afgøre, hvorfor tablespacet er fyldt:

1. Sørg for, at der er tildelt tilstrækkelig plads til tablespacet for denne CD-tabel, så normale behandlinger kan udføres.
2. Sørg for at beskære styretabellerne for opsamlingsprogrammet hyppigt nok til, at kravene til diskplads reduceres.
3. Sørg for, at aktiveringsprogrammerne kører tilstrækkeligt ofte, så normal beskæringsbehandling kan udføres.
4. Kontrollér, at ingen abonnementsæt har været deaktiveret i lang tid, uden at der er udført ekstra trin til normal beskæring.

Der er flere oplysninger i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN0082W** **CAPTURE** *opsamlingssskema*. **Opsamlingsprogrammet er stødt på en registrering med en kolonne, kolonnenavn, i CD-tabellen fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel med en kolonnélængde på cd-kolonnélængde, der er kortere end længden på den tilsvarende kolonne i kildetabellen kildeejer.kildetabel, som har en længde på kildekolonnélængde.**

**Forklaring:** Under initialiseringen af en registrering har opsamlingsprogrammet fundet, at registreringsdefinitionen indeholder en kolonne i CD-tabellen med en kortere længde end den tilsvarende kolonne i kildetabellen. Registreringsdefinitionen er tilladt, men der er afsendt en advarsel for at informere dig om, at der

muligvis ikke er plads til den opsamlede kildetabel i den definerede CD-tabelkolonne. Meddelelsen afsendes ved varmstart af opsamlingsprogrammet, eller når det første CAPSTART-signal modtages for et abonnement til denne registrering. Registreringen er initialiseret uden fejl.

**Brugersvar:** Medmindre der er en særlig grund til, at du har defineret registreringen på denne måde, f.eks. hvis du er sikker på, at længden på de ændrede data aldrig vil være større end længden på CD-tabelkolonnen, bør du definere registreringen sådan, at datadefinitionerne for kildetabellen og CD-tabellen svarer nøjagtigt til hinanden.

---

**ASN0083E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **SQLCODE** *sqlcode* er returneret under forsøg på at indsætte data i CD-tabellen *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel*. **CD-tabelkolonnen** *kolonnenavn* er for kort og kan ikke rumme de indsamlede data fra den tilsvarende kolonne i kildetabellen *kildeejers.kildetabel*. **Registreringen er stoppet af opsamlingsprogrammet.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at behandle en indsættelse i en CD-tabel og har modtaget en SQLCODE fra DB2, der angiver, at CD-tabellen indeholder en kolonne, der er kortere end den tilsvarende kolonne i kildetabellen. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes, men registreringen sættes i stoppet tilstand.

**Brugersvar:** Overvej definitionen af registreringen. Du skal enten ændre registreringen, så kildetabelkolonnen og CD-tabelkolonnen har samme længde eller føje en trigger til CD-tabellen, der afkorter data.

---

**ASN0084E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Registreringen med kildetabel** *kildeejers.kildetabel* og **CD-tabellen** *fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel* er stoppet af opsamlingsprogrammet.

**Forklaring:** Fejlmeddelelsen afsendes, hver gang en registrering er sat i stoppet tilstand (hvor STATE-kolonnen i IBMSNAP\_REGISTER-tabellen indeholder 'S') af opsamlingsprogrammet. Årsagen til handlingen er beskrevet i en eller flere af de foregående meddelelser.

**Brugersvar:** Find årsagen til fejlen i en af de foregående fejlmeddelelser, og revidér registreringsdefinitionen med fejl ved at udføre den foreslåede brugerhandling. Når du har rettet registreringsdefinitionen, skal du manuelt angive værdien 'Y' i STATE-kolonnen i IBMSNAP\_REGISTER-tabellen for at angive, at registreringen igen kan benyttes af aktiveringsprogrammet.

---

**ASN0100I** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Opsamlingsprogrammet er initialiseret.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0101W** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Der kan ikke udføres varmstart af opsamlingsprogrammet, fordi de eksisterende data er for gamle. Det forsøges at udføre en koldstart.**

**Forklaring:** Data i ændringstabellerne er for gamle. Der udføres en koldstart.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om opsamlingsprogrammets funktioner i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN0102W** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Opsamlingsprogrammet skifter til koldstart, fordi oplysningerne er utilstrækkelige til varmstart.**

**Forklaring:** Oplysningerne til genstart kan ikke hentes. Oplysningerne i genstartstabellen er ikke gyldige. Der udføres en koldstart.

- DB2 Universal Database: Der er opstået en fejl i forbindelse med API'et Asynchronous Read Log under varmstart, mens DB2 læste logfilen.
- z/OS: Der er opstået en IFI-fejl (Instrumentation Facility Information) under varmstart, mens DB2 læste logfilen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om opsamlingsprogrammets funktioner i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN0104I** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. **Som svar på et CAPSTART-signal med MAP\_ID** *matrix-id* **er ændringsopsamling startet for kildetabellen** *kildeejers.kildetabel* **for de ændringer, der er fundet i logfilen og starter med logsekvensnummer** *logsekvensnummer*.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har behandlet et CAPSTART-signal. Hvis det er det første CAPSTART-signal for en bestemt kildetabel, angiver meddelelsen, at opsamlingsprogrammet nu opsamler opdateringer af kildetabellen. Hvis det er et CAPSTART-signal for en tabel, der allerede opsamles ændringer for, angiver meddelelsen, at opsamlingsprogrammet har modtaget signalet og udfører den behandling, der kræves, for at aktiveringsprogrammet kan begynde at modtage ændringer for det abonnementssæt, der er knyttet til MAP\_ID-inputværdien.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0105I** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Beskæring af *n* rækker fra tabellen *tabelejer.tabelnavn* er udført tidsstempel.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har beskåret records i en tabel af typen CD, UOW, TRACE, MONITOR eller SIGNAL.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0109I** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Opsamlingsprogrammet er initialiseret uden fejl og opsamler dataændringer for antal registreringer. *stoppet\_antal* registreringer er i stoppet tilstand. *inaktivt\_antal* registreringer er i ikke-aktiv tilstand.**

**Forklaring:** Meddelelsen afsendes, når opsamlingsprogrammet er færdig med at geninitialisere registreringsindgange. Geninitialisering kan forekomme under varmstart, under behandling af et CAPSTART-signal eller som svar på en REINIT-opsamlingskommando.

**Brugersvar:** Ingen, hvis opsamlingsprogrammet opsamler ændringer for alle registreringerne. I modsat fald, skal du undersøge de foregående fejlmeddelelser for at finde årsagen og revidere registreringsdefinitionen med fejl ved at udføre de foreslåede brugerhandling. Afsend kommandoen `asnccmd` med parameteren `reinit`, når du har rettet definitionen af registreringen.

---

**ASN0111I** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Beskæringscyklussen er startet tidsstempel.**

**Forklaring:** Meddelelsen afsendes i begyndelsen af hver beskæringscyklus.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0112I** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Beskæringscyklussen er afsluttet tidsstempel.**

**Forklaring:** Meddelelsen afsendes ved afslutningen af hver beskæringscyklus.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0113W** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Opbevaringsgrænsen for beskæring nås i løbet af de næste 24 timer.**

**Forklaring:** Advarslen afsendes, når værdierne i IBM-SNAP\_UOW-tabellen angiver, at opbevaringsgrænsen for beskæringen kan blive nået i løbet af den følgende dag.

**Brugersvar:** Undersøg, hvorfor der ikke foretages regelmæssig beskæring. Det skyldes normalt, at et eller flere aktiveringsprogrammer ikke er kørt i mange dage,

så CD- og UOW-tabellerne ikke kan beskæres effektivt. Det kan også skyldes, at et abonnementssæt er fjernet eller deaktiveret, uden at den tilsvarende SYNCH-POINT-værdi i tabellen IBMSNAP\_PRUNE\_SET er fjernet eller nulstillet. Værktøjet Replication Analyzer kan bruges til at give en detaljeret analyse af situationen.

---

**ASN0114E** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Der er opstået en fejl med SQLCODE *sqlcode* under beskæring af tabellen *tabelejer.tabelnavn*.**

**Forklaring:** Fejlmeddelelsen afsendes, når der opstår en fejl med en uventet SQLCODE under beskæring. Beskæringen afbrydes og forsøges igen efter næste interval eller kommandokald. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Hvis SQLCODE-værdien angiver en midlertidig fejl, er det ikke nødvendigt at gøre noget. I modsat fald skal du udføre den handling, der er angivet for SQL-fejlen i meddelelseshåndbogen.

---

**ASN0121E** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Der kan ikke udføres varmstart af opsamlingsprogrammet, fordi de eksisterende data er for gamle. Opsamlingsprogrammet afbrydes.**

**Forklaring:** Parameteren `lag_limit` repræsenterer antal minutter, som opsamlingsprogrammet kan vente for behandling af records fra DB2-loggen. Opsamlingsprogrammet kan ikke udføre en varmstart, fordi det behandler transaktioner, der er ældre end tilladt af den brugerangivne parameter `lag_limit`.

**Brugersvar:** Find ud af, hvorfor opsamlingsprogrammet er bagud med læsning af loggen. Hvis du benytter et testmiljø, hvor du ikke har en praktisk brug for `lag_limit`-parameteren, kan du angive en højere `lag_limit`-parameter og prøve at starte opsamlingsprogrammet igen. Hvis du på den anden side har meget få data i kildetabellen i testmiljøet, kan du eventuelt koldstarte opsamlingsprogrammet og udføre en fuld opfriskning af data i alle måltabellerne.

---

**ASN0122E** **CAPTURE** *opsamlings-skema*. **Der er opstået en fejl under læsning af oplysninger om genstart eller læsning af DB2-loggen. Opsamlingsprogrammet afbrydes.**

**Forklaring:** Der er opstået et problem under indlæsningen af oplysningerne om genstart. Tabelfdata til genstart er ugyldige, eller der er opstået en IFI-fejl (Instrumentation Facility Interface) for z/OS under læsning af loggen under genstart. Når fejlen er afhjulpel, kan du genstarte ved hjælp af varmstartparameteren.

**Brugersvar:** Find ud af, hvorfor opsamlingsprogrammet ikke kan hente genstartoplysningerne fra IBM-SNAP\_RESTART. Se i de tidligere meddelelser efter

ideer til, hvad fejlen kan være. Ret om muligt fejlen, og udfør en varmstart af opsamlingsprogrammet. Udfør en koldstart af opsamlingsprogrammet, hvis du ikke kan rette fejlen.

---

**ASN0123I** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. Ved programmets afslutning er det højeste logsekvensnummer for en opsamlet record *maks\_commitseko*, og det laveste logsekvensnummer for en record, der mangler commit af, er *min\_igang\_seko*.

**Forklaring:** Når opsamlingsprogrammet afsluttes, registreres ændringerne i genstartstabellen på det pågældende tidspunkt af hensyn til senere kontrol (audit).

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0133I** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. Opsamlingsprogrammet har nået slutningen på den aktive log og afbrydes, fordi AUTOSTOP-funktionen er angivet.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet blev afbrudt, da det nåede slutningen på den aktive log, fordi det er angivet af brugerparameteren AUTOSTOP.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0142E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. Opsamlingsprogrammet kan ikke indsætte data i overvågningstabellen IBMSNAP\_CAPMON. SQLCODE-værdien er *sqlcode*. Overvågningsoplysningerne for dette interval springes over.

**Forklaring:** Fejlmeddelelsen afsendes, når der opstår en fejl med en uventet SQLCODE i overvågningsprogramdelen. Overvågningsfunktionerne for dette interval springes over, og programmet forsøger igen efter næste interval. Fejlen medfører ikke, at opsamlingsprogrammet afbrydes.

**Brugersvar:** Hvis SQLCODE-værdien angiver en midlertidig fejl, er det ikke nødvendigt at gøre noget. I modsat fald skal du udføre den handling, der er angivet for SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ASN0143W** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. Programmet har registreret, at kildedatabasen *kildedatabasenaavn* er genindlæst, eller der er udført rollforward af den. Opsamlingsprogrammet er skiftet fra varmstart til koldstart.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet er startet i starttilstanden WARMSA eller WARMSI. Under en varmstart af opsamlingsprogrammet modtog programmet en returkode fra DB2-API'et til loglæsning, der angiver, at der er udført genindlæsning eller rollforward af kilde-

databasen, og at logsekvensnumre er blevet genbrugt. Kildedatabasens tilstand og de opsamlede datas tilstand er ikke længere konsistente. Opsamlingsprogrammet er skiftet til koldstart.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0144E** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. Programmet har registreret, at kildedatabasen *kildedatabasenaavn* er genindlæst, eller der er udført rollforward af den. Det anbefales at udføre en koldstart, så konsistensen genoprettes.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet er startet i starttilstanden WARMNS eller WARMSI. Under en varmstart af opsamlingsprogrammet modtog programmet en returkode fra DB2-API'et til loglæsning, der angiver, at der er udført genindlæsning eller rollforward af kildedatabasen, og at logsekvensnumre er blevet genbrugt. Kildedatabasens tilstand og de opsamlede datas tilstand er ikke længere konsistente. Opsamlingsprogrammet skifter ikke automatisk til koldstart, men afbrydes.

**Brugersvar:** Genstart opsamlingsprogrammet, hvis du er sikker på, at det er forsvarligt at udføre en varmstart af programmet. Programmet afbrydes ikke i andet forsøg. Hvis du ikke er sikker på, at de opsamlede data er konsistente efter en varmstart af opsamlingsprogrammet, anbefales det at udføre en koldstart af opsamlingsprogrammet.

---

**ASN0180W** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. Tabellen IBMSNAP\_SIGNAL er ikke en EBCDIC-tabel, som opsamlingen kræver. Signalet er behandlet.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har registreret, at tabellen IBMSNAP\_SIGNAL ikke er defineret som en EBCDIC-tabel. Der kræves mere behandling for at konvertere signalerne til EBCDIC, så de kan behandles rigtigt. Den ekstra behandling giver en lille reduktion af performance.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin ved første givne lejlighed:

1. Stop opsamlingsprogrammet.
2. Slet IBMSNAP\_SIGNAL-tabellen, og opret den igen i EBCDIC-format.
3. Start opsamlingsprogrammet igen.

---

**ASN0181W** **CAPTURE** *opsamlingsskema*. Rækken for signalet med tidsstemplet *signaltidspunkt* findes ikke længere i IBMSNAP\_SIGNAL-tabellen. Signalet er behandlet.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har behandlet anmodningen fra signalet, men kan ikke opdatere SIGNAL\_STATE og SIGNAL\_LSN. Afsenderen af signalet



kan derfor ikke vide, at opsamlingsprogrammet har modtaget signalet.

**Brugersvar:** Undersøg, om en anden proces forventer opdateringen for signalet fra opsamlingsprogrammet. Send signalet igen, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN0182W** *CAPTURE opsamlingsskema. Rækken for signalet med tidsstempelt signaltidspunkt findes ikke længere i IBMSNAP\_SIGNAL-tabellen, og tabellen er ikke i EBCDIC. Signalet ignoreres af opsamlingsprogrammet.*

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under initialiseringen, fordi opsamlingsprogrammet har modtaget et signal, der ikke er i EBCDIC-format. Opsamlingsprogrammet kan ikke konvertere signalet til EBCDIC, fordi rækken ikke længere findes i IBMSNAP\_SIGNAL-tabellen. Opsamlingsprogrammet ignorerer signalet, fordi programmet ikke kan afgøre, hvilket signal der er sendt.

**Brugersvar:** Find ud af, hvilket signal der er sendt, og send det igen.

Udfør følgende trin ved første givne lejlighed:

1. Stop opsamlingsprogrammet.
2. Slet IBMSNAP\_SIGNAL-tabellen, og opret den igen i EBCDIC-format.
3. Start opsamlingsprogrammet igen.

---

**ASN0183E** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet registrerede inkonsistens mellem IBMSNAP\_PARTITIONINFO-tabellen og DB2-afsnitsoplysningerne.*

**Forklaring:** Fejlen kan have en af følgende årsager:

- Et nyt databaseafsnit er føjet til databasen.
- Styretabellen IBMSNAP\_PARTITIONINFO er beskadiget.

**Brugersvar:** Hvis et nyt afsnit er blevet tilføjet, skal opsamlingsprogrammet genstartes med parameteren ADD\_PARTITION=Y.

Hvis styretabellen IBMSNAP\_PARTITIONINFO er beskadiget, skal du koldstarte opsamlingsprogrammet eller kontakte IBM Software Support.

---

**ASN0184I** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet er startet på afsnit afsnitsnummer til ændringer, der er fundet i logfilen og starter med logsekvensnummer logsekvensnummer.*

**Forklaring:** Der er tilføjet et nyt afsnit vha. ADD\_PARTITION-parameteren. Opsamlingsprogrammet startede behandlingen af afsnittet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0185I** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet kan ikke finde en nødvendig styretabel, så det har oprettet styretabellen styretabel og det tilhørende indeks indeks på serveren til opsamlingsprogrammet.*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet skal bruge den angivne styretabel. Hvis opsamlingsprogrammet ikke kan finde styretabellen, oprettes den og det tilhørende indeks på den relevante opsamlingskontrolserver.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0186W** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet kan ikke finde kildedatabasen database på afsnit afsnit-id. Opsamlingsprogrammet kan ikke behandle logfilen for dette afsnit.*

**Forklaring:** Afsnittet kendes ikke af kildedatabasen. Opsamlingsprogrammet opsamler kun data fra afsnit, der kendes af kildedatabasen.

**Brugersvar:** Føj afsnittet til databasen, og genstart opsamlingsprogrammet med parameteren ADD\_PARTITION=Y. Fjern afsnittet, hvis det ikke er nødvendigt.

---

**ASN0187W** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet kan ikke finde afsnittet afsnits-id, der tidligere har været kendt i DB2.*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet kan ikke finde et tidligere kendt afsnit i DB2. Afsnittet er ikke længere en del af kildeserveren med flere afsnit.

**Brugersvar:** Undersøg, om det manglende afsnit er blevet fjernet korrekt. Ingen yderligere handling er påkrævet.

---

**ASN0188I** *CAPTURE opsamlingsskema. n rækker er beskåret fra tabellen kildeejer.tabel kl. tidsstempel efter beskæring pga. opbevaringsgrænsen.*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har beskåret records i en tabel af typen CD, UOW, TRACE, MONITOR eller SIGNAL pga. opbevaringsgrænsen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0189I** *CAPTURE opsamlingsskema. Opsamlingsprogrammet afbrydes, fordi der er opstået en fejl for den registrerede tabel kildeejer.tabel, og registreringen er konfigureret til at stoppe ved fejl.*

**Forklaring:** Registreringen har STOP\_ON\_ERROR=Y. Opsamlingsprogrammet afbryder pga. en fejl, der er

identificeret i en tidligere meddelelse.

**Brugersvar:** Gør ét af følgende eller begge dele, og start derefter opsamlingsprogrammet igen:

- Ret den fejl, der er vist i foregående meddelelse.
- Sæt STOP\_ON\_ERROR=N i registertabellen IBM-SNAP\_REGISTER.

---

**ASN0190I** **CAPTURE** *opsamlings-skema.* **Registreringen af kildetabellen *kildeejers.tabel* blev deaktiveret pga. en fejl. Opsamlingsprogrammet er ikke afbrudt.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet deaktiverede registreringen af den angivne kildetabel pga. en fejl, der er identificeret i en tidligere meddelelse. Opsamlingsprogrammet er ikke afbrudt. Det er stadig aktivt, fordi registreringen har STOP\_ON\_ERROR = N.

**Brugersvar:** Ret fejlen for den kildetabel, der er identificeret i registreringstabellens STATE-kolonne (IBM-SNAP\_REGISTER), og aktivér registreringen igen. Der udføres en fuldstændig opfriskning, når du aktiverer registreringen igen.

Du kan undgå en fuldstændig opfriskning fremover ved at sætte STOP\_ON\_ERROR til J, så opsamlingsprogrammet afbrydes, hvis det registrerer en fejl.

---

**ASN0500E** *programnavn: programkvalifikator:* **Parameterinputtet *inputværdi*, der er angivet for parameteren *parameternavn*, er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Programmet eller kommandoprogrammet er startet med en inputparameter, der ikke er gyldig. Meddelelsen angiver navnet på det program, der rapporterer fejlen, sammen med parameternavnet og parameterværdien.

**Brugersvar:** Undersøg de gyldige startparametre i dokumentationen, ret værdien, og send opgaven eller kommandoen igen.

---

**ASN0501E** *programnavn: programkvalifikator:* **Værdien *inputværdi*, der er angivet for parameteren *parameternavn*, har ikke den rigtige datatype.**

**Forklaring:** Programmet eller et kommandoprogram er kaldt med en inputværdi, der har en ugyldig datatype. Meddelelsen angiver navnet på det program, der rapporterer fejlen, den forkerte inputværdi og navnet på den parameter, værdien er angivet for.

**Brugersvar:** Ret startkommandoen, så den indeholder den rigtige datatype for parameterværdien, og send den igen.

---

**ASN0502E** *programnavn: programkvalifikator:* **Værdien *inputværdi* med længden *ugyldig\_strenglængde*, der er angivet for parameteren *parameternavn*, er længere end det tilladte maksimum på *tilladt\_strenglængde* for strenge.**

**Forklaring:** Programmet eller et kommandoprogram er kaldt med en inputværdi, der har en ugyldig strenglængde. Meddelelsen angiver navnet på det program, der rapporterer fejlen, den forkerte inputværdi og den parameter, inputværdien er angivet for.

**Brugersvar:** Ret startkommandoen, så den indeholder den rigtige strenglængde for parameterværdien, og send den igen.

---

**ASN0503E** *programnavn: programkvalifikator:* **Heltalsværdien *inputværdi*, der er angivet for parameteren *parameternavn*, er uden for parameterens tilladte interval.**

**Forklaring:** Programmet eller et kommandoprogram er kaldt med en inputværdi, der er uden for det tilladte interval. Meddelelsen angiver navnet på det program, der rapporterer fejlen, den forkerte inputværdi og den parameter, inputværdien er angivet for.

**Brugersvar:** Ret startkommandoen, så den indeholder en værdi i intervallet for parameterværdien, og send den igen.

---

**ASN0504E** *programnavn: program:* **Startparameteren *forkert\_input* kan ikke benyttes til programmet.**

**Forklaring:** Programmet eller kommandoprogrammet er startet med en inputparameter, der ikke er gyldig. Meddelelsen angiver, hvilket program der har afsendt meddelelsen, og den værdi i kaldet, der ikke kan benyttes.

**Brugersvar:** Undersøg de gyldige inputparametre i dokumentationen, ret værdien, og send opgaven eller kommandoen igen.

---

**ASN0505E** *programnavn: programkvalifikator:* **Programmet kan ikke hente eller angive en IPC-nøgle.**

**Forklaring:** Programmet eller et kommandoprogram kan ikke initialisere den kommunikation mellem processer, der skal bruges til at behandle kommandoer. Fejlen medfører, at det pågældende program afbrydes.

**Brugersvar:** Gentag programmet eller kommandoen, der ikke kunne udføres. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0506E** *programnavn: programkvalifikator: Kommando er ikke udført. Det antages, at programmet programnavn er nede.*

**Forklaring:** Kommandoen er ikke udført, fordi DB2-målprogrammet ikke kører, eller fordi du har angivet en forkert parameter værdi. Du kan f.eks. have stavet et servernavn, skema eller kvalifikator forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér, at parameter værdierne er rigtige, og at de identificerer et aktivt DB2-replikeringsprogram. Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0507E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke oprette meddelelseskøen til replikeringskommunikation.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da et program eller et kommandoprogram forsøgte at behandle en brugerkommando. Programmet blev ikke afbrudt på grund af fejlen, men kommandoen blev ikke udført.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, der ikke kunne udføres. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0508E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke sende en meddelelse til meddelelseskøen til replikeringskommunikation.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da et program eller et kommandoprogram forsøgte at behandle en brugerkommando. Programmet blev ikke afbrudt på grund af fejlen, men kommandoen blev ikke udført.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, der ikke kunne udføres. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0509E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke behandle en modtaget meddelelse på grund af en forkert meddelelsesversion.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da et program eller et kommandoprogram forsøgte at behandle en brugerkommando. Programmet blev ikke afbrudt på grund af fejlen, men kommandoen blev ikke udført.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, der ikke kunne udføres. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0510E** *programnavn: programkvalifikator: Tidsfristen udløb for programmet, mens det ventede på svarmeddelelser.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da et kommandoprogram forsøgte at behandle en brugerkommando. Programmet blev ikke afbrudt på grund af fejlen, men kommandoen blev ikke udført.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, der ikke kunne udføres. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0511E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke behandle den modtagne meddelelse på grund af en ukendt meddelelsesfunktion.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da programmet forsøgte at behandle en brugerkommando. Programmet blev ikke afbrudt på grund af fejlen, men kommandoen blev ikke udført.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, der ikke kunne udføres. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0512E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke læse fra sin meddelelseskø til replikeringskommunikation.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da programmet forsøgte at behandle en brugerkommando. Programmet blev ikke afbrudt på grund af fejlen, men kommandoen blev ikke udført.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, der ikke kunne udføres. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN0513E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke åbne meddelelsesfilen ved navn meddelelsesfil.*

**Forklaring:** Meddelelsesfilen, der benyttes af programmet, er installeret forkert, eller systemvariablerne for sprog er ikke angivet korrekt.

**Brugersvar:** Der henvises til oplysninger om installation og konfiguration i dokumentationen.

---

**ASN0514E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke åbne logfilen logfil.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da programmet forsøgte at åbne en fil til dets egen meddelelseslog. Programmet er afbrudt på grund af fejlen. Problemet kan skyldes, at filen ved en fejl er slettet, eller at den bruger-id, der er knyttet til processen, ikke har tilstrækkelig autorisation til at åbne filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den bruger-id, der starter processen, har tilstrækkelig autorisation. Hvis filen er slettet ved en fejl, skal du starte programmet igen for at oprette en ny logfil.

---

**ASN0515E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke lukke logfilen.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da programmet forsøgte at lukke filen, der bruges til programmets egen

meddelelseslog. Filen kan være slettet ved en fejl, før programmet forsøgte at afbryde behandlingen. De sidste afslutningsmeddelelser er muligvis ikke afsendt.

**Brugersvar:** Hvis filen er slettet ved en fejl, skal du starte programmet igen for at oprette en ny logfil.

---

**ASN0516E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke lukke meddelelseskataloget.*

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da programmet forsøgte at lukke meddelelseskatalogfilen. Filen kan være slettet ved en fejl, før programmet forsøgte at afbryde behandlingen. De sidste afslutningsmeddelelser er muligvis ikke afsendt.

**Brugersvar:** Hvis meddelelsesfilen er slettet, skal den installeres igen.

---

**ASN0517E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet er igen i stand til at læse fra sin meddelelseskø til replikeringskommunikation.*

**Forklaring:** Efter en tidligere fejl er programmet igen i stand til at læse fra den meddelelseskø, der skal bruges til at behandle kommandoer.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0518E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke modtage flere samtidige kommandoer.*

**Forklaring:** Der er angivet flere kommandoer i det kommandoprogram, der er startet. Hvert kommandokald skal indeholde en enkelt inputkommando og eventuelt andet nødvendigt kommandoinput. Bemærk: Flere parametre kan ændres i CHGPARMs-kommandoen ved hjælp af et enkelt kald af CHGPARMs-kommandoen.

**Brugersvar:** Ret kommandoinputtet, og gentag kommandoen.

---

**ASN0519E** *programnavn: programkvalifikator: Parameterinputtet parameterværdi, der er angivet for CHGPARMs-parameteren parameternavn, er ikke gyldigt.*

**Forklaring:** CHGPARMs-kommandoen er kaldt med en ugyldig parameterværdi.

**Brugersvar:** Ret kommandoinputtet, og gentag kommandoen.

---

**ASN0520I** *programnavn: program: Svar fra STATUS-kommando: Programdelen programdeltype er i tilstanden status.*

**Forklaring:** Som svar på **status**-kommandoen vil en af disse meddelelser blive afsendt for hver af de programdele (threads), der er knyttet til programmet, der har modtaget kommandoen. I hvert tilfælde angives tilstanden for den pågældende programdel.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0521I** *programnavn: programkvalifikator: Svar fra QRYPARMS-kommando: parameternavn er angivet til parameterværdi af metoden metode.*

**Forklaring:** Som svar på **QRYPARMS**-kommandoen afsendes en meddelelse for hver af programparametrene. For hver parameter indeholder meddelelsen parameterens navn, dens nuværende værdi og den metode, brugeren har benyttet til at angive parameterens værdi. Der er følgende metoder: Standardværdien, ved at ændre tabellen **IBMSNAP\_CAPPARMS**, vha. startparameteren eller vha. **CHGPARMs**-kommandoen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0522I** *programnavn: programkvalifikator: Programmet har modtaget kommandoen kommandotype.*

**Forklaring:** Programmet har modtaget en kommando, der skal behandles.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0523I** *programnavn: programkvalifikator: Svar fra CHGPARMs-kommando: parameternavn er angivet til parameterværdi.*

**Forklaring:** Som svar på **CHGPARMs**-kommandoen afsendes en af disse meddelelser for hver programparameter, der er ændret. For hver parameter indeholder meddelelsen parameterens nye værdi.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0524E** *programnavn: programkvalifikator: Parameteren parameternavn, der kræves til programmet, er ikke angivet.*

**Forklaring:** Programmet eller et kommandoprogram er kaldt, uden at en af de nødvendige parametre er angivet. Hvis den manglende parameter er *opsamlingsserver* eller *kontrolserver*, har programmet eller kommandoen i relevante tilfælde forsøgt at hente databasenavnet vha. værdien for systemvariablen **DB2DBDFT**, men det var ikke muligt.



**Brugersvar:** Ret kaldet, så det indeholder den relevante parameter og den tilsvarende inputværdi.

---

**ASN0525E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke læse fra sin meddelelseskø til ekstern kommunikation.*

**Forklaring:** Programmet eller et kommandoprogram kan ikke initialisere læsning fra den meddelelseskø til ekstern kommunikation, der skal bruges til at behandle kommandoer.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

---

**ASN0526E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet er kaldt uden noget kommandoinput.*

**Forklaring:** Kommandoprogrammet er kaldt uden en kommando, der skal behandles. Ingen kommando er behandlet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med det nødvendige input.

---

**ASN0527E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet er kaldt uden CHGPARMskommandoinput.*

**Forklaring:** Kommandoprogrammet er kaldt med CHGPARMskommandoen men uden kommandoinput, der skal behandles. Ingen kommando er behandlet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med det nødvendige input.

---

**ASN0528E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet afbrydes, fordi den nødvendige styretabel *tabelejer.tabelnavn* ikke findes.*

**Forklaring:** Opsamlings- eller aktiveringsprogrammet har forsøgt at udføre en SQL-funktion mod en nødvendig opsamlingsstyretabel. Programmet har modtaget returkoden *ikke fundet* fra DB2. Returkoden sendes, hvis overførslen ikke er fuldført, eller hvis en nødvendig opsamlingsstyretabel ved en fejl er slettet fra miljøet.

**Brugersvar:** Meddelelsekoden indeholder navnet på den manglende styretabel. Afhjælpringen af problemet afhænger af, hvilken tabel der mangler. Hvis det f.eks. drejer sig om tabellen `IBMSNAP_PRUNE_LOCK`, kan du blot oprette tabellen igen og genstarte opsamlingsprogrammet. Hvis det derimod drejer sig om tabellen `IBMSNAP_RESTART`, og hvis det korrekte tabelindhold ikke kan genindlæses, skal tabellen oprettes igen, og opsamlingsprogrammet skal koldstartes.

---

**ASN0529I** *programnavn: programkvalifikator: Værdien af parameternavn er ved starten angivet til parameterværdi af metoden metode.*

**Forklaring:** Programmet er startet, og programparametrene er initialiseret ud fra den angivne kombination af startparametre og det eksisterende indhold af parameter Tabellen. Parametrene er angivet vha. en af følgende metoder: Standardværdien, ændring af parameter Tabellen eller vha. startparameteren.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0530E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke oprette forbindelse til databasen *databasenavn* med USERID *bruger-id*. SQLCODE=*sqlcode*.*

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da programmet afsendte en af følgende funktioner:

- en CONNECT-funktion til DB2 til VSE og VM
- en CONNECT-funktion til DB2 CAF (Call Attachment Facility)
- en automatisk forbindelse til DB2 UDB

**Brugersvar:** Der er oplysninger om den pågældende årsagskode i afsnittet om DB2-koder i bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem.

Hvis fejlen er en z/OS-fejl, er der oplysninger i administrationsvejledningen i afsnittet, der beskriver CAF (Call Attachment Facility). Få hjælp af databaseadministratoren.

Hvis du kører programmet under DB2 UDB til UNIX, skal du sikre, at systemvariablen `LIBPATH` er angivet til samme miljø, som programmet startes i. Der er flere oplysninger om konfiguration af replikering i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN0531E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke åbne planen. SQL-returkode = returkode, årsagskode = årsagskode, subsystemnavn = db2-subsystem, navn på plan = plannavn.*

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da programmet forsøgte at åbne planen, `ASNLPLAN`.

**Brugersvar:** Der er oplysninger om den pågældende årsagskode i bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem. Se afsnittet i administrationsvejledningen, der beskriver CAF (Call Attachment Facility).

---

**ASN0532E** *programnavn: programkvalifikator: DB2-**version** versionsnummer understøttes ikke.*

**Forklaring:** Programmet understøtter ikke denne version af DB2.

**Brugersvar:** Kør programmet med den relevante version af DB2.

---

**ASN0533E** *programnavn: programkvalifikator: DB2 er afbrudt på grund af en fejl.*

**Forklaring:** DB2 blev afbrudt, mens programmet var aktivt.

z/OS, VSE/ESA eller VM/ESA: DB2 blev afbrudt, mens programmet var aktivt, og brugeren har ikke angivet startparameteren NOTERM.

**Brugersvar:** Start DB2, og start programmet.

---

**ASN0534E** *programnavn: programkvalifikator: DB2 database kan ikke benyttes, fordi databasen er i tilstanden tilstand.*

**Forklaring:** DB2 blev afbrudt, mens programmet var aktivt. Databasen er ikke i en af følgende tilstande: UNDETERMINED, TERMINATED, QUIESCED, ROLL-FORWARD eller ACTIVE.

**Brugersvar:** Start DB2, og start derefter programmet.

---

**ASN0535E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke afbryde forbindelsen til databasen databaseserver. Returkoden er returkode, og årsagskoden er årsagskode.*

**Forklaring:** Programmet modtog en fejlkode fra CAF (Call Attachment Facility), da forbindelsen til DB2 skulle afbrydes.

**Brugersvar:** Start programmet igen.

---

**ASN0536E** *programnavn: programkvalifikator: Der er opstået en fejl under forsøg på at hente subsystemnavnet. SQLCODE=sqlcode.*

**Forklaring:** API'et SQLEGENS til DB2 Universal Database har returneret en fejl.

**Brugersvar:** Undersøg fejlen ved hjælp af oplysningerne om API'et SQLEGENS i DB2 Universal Database API Reference, eller kontakt IBM Software Support.

---

**ASN0537E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke oprette forbindelse til databasen databasenavn. Returkoden er returkode, og årsagskoden er årsagskode.*

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da programmet afsendte en af følgende funktioner:

- en CONNECT-funktion til DB2 til VSE og VM

- en CONNECT-funktion til DB2 CAF (Call Attachment Facility)
- en automatisk forbindelse til DB2 UDB

**Brugersvar:** Der er oplysninger om den pågældende årsagskode i afsnittet om DB2-koder i bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem.

Hvis fejlen er en z/OS-fejl, er der oplysninger i administrationsvejledningen i afsnittet, der beskriver CAF (Call Attachment Facility). Få hjælp af databaseadministratoren.

Hvis du kører programmet under DB2 UDB til UNIX, skal du sikre, at systemvariablen LIBPATH er angivet til samme miljø, som programmet startes i. Der er flere oplysninger om konfiguration af replikering i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN0538I** *programnavn: programkvalifikator: Programmet venter på, at DB2 bliver klar.*

**Forklaring:** Hvis DB2 ikke er klar, når programmet startes, venter det på, at DB2 bliver klar. Når DB2 er startet, opretter opsamlingsprogrammet forbindelse og begynder at opsamle ændringer.

Hvis parameteren NOTERM er angivet i opsamlingsprogrammets startparametre, og DB2 lukkes ned normalt, venter opsamlingsprogrammet, til DB2 er klar igen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0539E** *programnavn: programkvalifikator: Databasen eller subsystemet med navnet databaseservernavn skal konfigureres med LOGRETAIN=RECOVERY.*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at udføre en kold- eller varmstart, men API'et Read Log kan ikke benyttes af opsamlingsprogrammet, fordi kilde-databasen ikke er defineret korrekt. Databasens konfigurationsparameter LOGRETAIN skal være RECOVERY (samme som ON).

**Brugersvar:** Brug kommandoen **update database configuration for** til at ændre værdien for LOGRETAIN-parameteren. Bemærk, at når du angiver parameteren til RECOVERY (eller ON), skal du oprette en sikkerhedskopi af databasen vha. **backup**-kommandoen, før databasen bruges sammen med en applikation.

---

**ASN0540E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke udføre automatisk binding af pakken pakkenavn fra filen sti\_filnavn. SQLSTATE sqlstate er returneret.*

**Forklaring:** Programmet har registreret, at kørslen kræver, at en binding oprettes eller genoprettes. Programmet har forsøgt at oprette en automatisk binding,



men det var ikke muligt. Programmet er ikke initialiseret.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er tilsvarende database-meddelelser, der kan give flere oplysninger om årsagen til bindingsfejlen. Problemet kan skyldes autorisations-fejl, manglende eller forkerte styretabeller eller bindefiler, der ikke svarede til programmet. Afhjælp fejlen, og start programmet igen.

---

**ASN0541E** *programnavn: programkvalifikator: Der er angivet en forkert værdi, kolonneværdi, for kolonnen kolonnenavn i tabellen med programparametre, parametertabel.*

**Forklaring:** Meddelelsen afsendes under initialisering af opsamlingsprogrammet, hvis der under valideringen af tabellen IBMSNAP\_CAPPARMS registreres en ugyldig parameterværdi. Opsamlingsprogrammet afbrydes på grund af fejlen.

**Brugersvar:** Brug dokumentationen til at finde de parameterværdier, der er tilladt i tabellen. Ret værdierne, og start opsamlingsprogrammet igen.

---

**ASN0542E** *programnavn: programkvalifikator: Det maksimale antal udløbne låsetidsfrister eller baglåsgentagelser er nået.*

**Forklaring:** En tidsfrist er udløbet, eller en baglåssituation er opstået flere gange internt i programmet. Hvis den gentagne låsetilstand er opstået for en central programopgave som f.eks. programmets Work-programdel, afbrydes hele programmet. Hvis programopgaven ikke er kritisk, f.eks. beskæring eller overvågning, forsøger programmet at udføre opgaven på et senere tidspunkt, og programmet forbliver aktivt.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er tilsvarende database-meddelelser, der kan give flere oplysninger om årsagen til låsekonflikterne. Afhjælp problemet, hvis fejlen skyldes en brugerfejl, f.eks. en brugerlås. Kontakt IBM Software Support for at få hjælp, hvis problemet fortsætter.

---

**ASN0543E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke rekvirere antal\_byte byte hukommelse til et objekt.*

**Forklaring:** Programmet kan ikke rekvirere hukommelse til en nødvendig lagringsstruktur i hukommelsen. Programmet afbrydes.

**Brugersvar:** Overvej, om programmet skal tildeles mere hukommelse, og start programmet igen.

---

**ASN0544E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet er allerede aktivt.*

**Forklaring:** Du har forsøgt at starte mere end ét opsamlingsprogram pr. subsystem eller database.

**Brugersvar:** Kontrollér, at skemaet eller kvalifikatoren er angivet rigtigt.

- DB2 til z/OS-subsystemer: Kør kun en enkelt forekomst af opsamlingsprogrammet for alle subsystemer, der er i samme datadelingsgruppe, eller kør kun ét opsamlingsprogram i et enkeltstående system. ENQ-ressourcen viser, hvilket entydigt ressourcenavn der allerede er aktivt.
- Andre platforme med DB2-databaser: Kør kun ét opsamlingsprogram pr. database ved hjælp af angivet skema.

---

**ASN0545E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet er startet med startparameteren PWDFILE, men kodeordsfilen kodeordsfil er ikke fundet.*

**Forklaring:** Programmet kan ikke finde kodeordsfilen. Brugeren angiver navnet på kodeordsfilen vha. PWD-FILE-parameteren. Hvis brugeren har angivet en stistartparameter, skal kodeordsfilen være placeret i det angivne bibliotek. Hvis brugeren ikke har angivet en stistartparameter, skal kodeordsfilen være placeret i det aktive bibliotek, hvor programmet udføres.

**Brugersvar:** Sørg for, at kodeordsfilen er rigtigt angivet og findes i det relevante bibliotek.

---

**ASN0546W** *programnavn: programkvalifikator: Der er opstået en fejl under programmets kald af Automatic Restart Manager. Den kaldte IXCARM-makro er ARM-kald, returkoden er returkode, og årsagskoden er årsagskode.*

**Forklaring:** Opsamlings- eller aktiveringsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til, afbryde forbindelsen fra eller modtage en klarmelding fra ARM (Automatic Restart Manager). Meddelelsen viser det kald, der ikke er udført, og den retur- eller årsagskode, programmet har modtaget fra ARM. Programmet afbrydes ikke, men ARM-behandlingen kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Undersøg, om dokumentationen til Automatic Restart Manager indeholder flere oplysninger om årsagen til fejlen.

---

**ASN0547I** *programnavn: programkvalifikator: Antallet af overførte substitutionsvariabler, antal\_var, svarer ikke til antallet af variabel-elementer, antal\_varelem, i teksten til meddelelse nummer meddelelsesnummer.*

**Forklaring:** Programkoden og programmets meddelelsesfil svarer ikke til hinanden. Det kan skyldes, at programmet og meddelelseskataloget har forskellige versionsnumre.

**Brugersvar:** Kontrollér, at programmets meddelelsesfil er korrekt installeret og har de rigtige filtilfaldelser.

---

**ASN0548I** *programnavn: programkvalifikator: Programmet har modtaget en stopkommando fra en operatør.*

**Forklaring:** Denne orienterende meddelelse angiver, at der er afsendt en stopkommando til programmet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0552E** *programnavn: programkvalifikator: Der er opstået en SQL-fejl for programmet. Servernavn=servernavn. SQL-kommandoen er sql\_kommando. Tabelnavn=tabelnavn. SQLCODE=sqlcode. SQLSTATE=sqlstate. SQLERRMC=sql\_elementer. SQLERRP=fejlmodul.*

**Forklaring:** Der blev returneret en SQLCODE, der ikke er nul, da opsamlingsprogrammet, aktiveringsprogrammet eller overvågningsprogrammet udførte en EXEC SQL-sætning eller et CLI-kald. Denne SQLCODE-værdi kan skyldes et DB2-problem, der skal undersøges, f.eks. at der mangler plads, eller at DB2 ikke er til rådighed for applikationer. Meddelelsen efterfølges undertiden af en anden meddelelse, der indeholder oplysninger om, hvilken replikeringsfunktion der var i gang, da SQLCODE-værdien blev afsendt.

**Brugersvar:** Bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem indeholder en forklaring på SQLCODE-værdien og oplysninger om, hvordan fejlen afhjælpes i DB2. Hvis replikeringen har afsendt en anden meddelelse, der følger efter denne meddelelse, skal du se forklaringen på og brugerhandlingen for den pågældende meddelelse.

---

**ASN0553E** *programnavn: programkvalifikator: Den interne fejl fejlnummer er opstået for meddelelsesnummer meddelelsesnummer, der indeholder antal\_elementer erstatningsfelter: erst\_felter.*

**Forklaring:** *fejlnummer* er et internt decimalfejlnummer, der defineres som:

- 1 Subsystemet er ikke gyldigt
- 2 Adgang nægtet
- 3 Ingen filer
- 4 Ingen meddelelse
- 5 Sprogkonventioner ikke gyldige
- 6 Systemfejl
- 7 Ikke nok hukommelse

*meddelelsesnummer* er den meddelelse, programmet har forsøgt at afsende. *antal\_elementer* er antallet af erstatningslementer, der er angivet for meddelelsen (eksklusive elementerne programnavn og programkvalifikator).

*erst\_elementer* er erstatningslementerne adskilt vha. kommaer for den meddelelse, der ikke kunne afsendes.

**Brugersvar:** Afhjælp problemet ud fra den viste fejlkode. Hvis meddelelsesfilen f.eks. ikke er fundet, eller der ikke er adgang til den, skulle meddelelse ASN0513 også blive vist. Meddelelsen indeholder filnavnet. Kontrollér, at meddelelsesfilen findes og har de rigtige tilladelser. Hvis du modtager fejlkode 4, har du muligvis en gammel meddelelsesfil.

---

**ASN0554E** *programnavn: programkvalifikator: Programmet har registreret, at loggen er fyldt på server servernavn.*

**Forklaring:** Programmet har forsøgt at behandle en indsættelse eller opdatering, der er afvist af DB2, fordi DB2's transaktionslog er fyldt. Programmets behandling stoppes.

**Brugersvar:** Kontrollér den ledige plads i det filesystem, der indeholder dine databasefiler. Overvej at forøge den maksimale logstørrelse i databasens konfigurationsfil.

---

**ASN0555W** *programnavn: programkvalifikator: Programmet kan ikke registreres i ARM (Automatic Resource Manager), fordi det ikke er autoriseret til APF.*

**Forklaring:** Opsamlings-, aktiverings- eller overvågningsprogrammet kan ikke registreres, så programmet kan bruge ARM-funktionerne, fordi programmets programbiblioteker ikke er autoriseret til APF.

**Brugersvar:** Hvis opsamlings-, aktiverings- eller overvågningsprogrammet skal registreres i ARM, skal programmets programbiblioteker autoriseres til APF, og programmet skal genstartes.

---

**ASN0556E** *programnavn: programkvalifikator: Der er fundet en registrering, der ikke er gyldig. CD-tabellen fys\_ændr\_ejer.fys\_ændr\_tabel indeholder ingen kolonner, der svarer til basistabellen kildeej.kildetabel.*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering, men har opdaget, at CD-tabellen ikke indeholder nogen kolonner, der svarer til kildetabellen. Intet kan opsamles for denne registrering, der derfor ikke betragtes som gyldig. Registreringen forbliver inaktiv, hvis kolonnen STOP\_ON\_ERROR i register-tabellen (IBMSNAP\_REGISTER) er sat til N for registreringen. I modsat fald stoppes opsamlingsprogrammet.

**Brugersvar:** Sørg for, at mindst én kolonne i CD-tabellen svarer til registreringens kildetabel.

---

**ASN0557E** *programnavn: programkvalifikator: Værdien kolonneværdi for kolonne kolonnenavn i ejer.tabel med kildetabel kildeejer.kildetabel er ikke gyldig.*

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har forsøgt at initialisere en registrering, men har fundet en værdi, der ikke er gyldig for en kolonne i registertabellen (IBM-SNAP\_REGISTER).

**Brugersvar:** Ret værdien i den pågældende kolonne. Du kan se de gyldige værdier for den pågældende kolonne i beskrivelsen af registertabellen.

---

**ASN0558E** *programnavn: programkvalifikator: Parametertabellen parametertabel må kun indeholde én række, der svarer til programkvalifikatoren programkvalifikator.*

**Forklaring:** Programparametertabellen er ikke defineret korrekt eller er opdateret med rækker, der ikke er gyldige.

**Brugersvar:** Sørg for, at der kun er én række i parametertabellen, der svarer til *programkvalifikator*. Sørg for, at parametertabellen har et entydigt indeks for programkvalifikatoren. Der er flere oplysninger i beskrivelsen af parametertabellen.

---

**ASN0559W** *programnavn:programkvalifikator: Jobbet er startet med en grænseværdi for CPU-tid på xx sekunder. Programmet afsluttes, når tidsgrænsen overskrides.*

**Forklaring:** Kun z/OS. Jobbet er startet med en grænseværdi for CPU-tid på xx sekunder. Programmet afsluttes, når tidsgrænsen overskrides.

**Brugersvar:** Annullér det aktuelle job, hvis programmet skal udføres kontinuerligt. Afsend jobbet igen, og angiv NOLIMIT eller 1440 som den nye jobgrænse.

---

**ASN0560E** *programnavn:programkvalifikator: Programmet kan ikke oprette databaseobjekt objektnavn i databasen databasenavn.*

**Forklaring:** Programmet kan ikke oprette databaseobjektet i databasen. Databaseobjektet oprettes i det samme objekt-tablespace som styretabellerne til serveren.

**Brugersvar:** Undersøg SQLCODE-værdien for at finde årsagen til problemet, og udfør den relevante handling.

---

**ASN0561W** *programnavn:programkvalifikator: Programmets applikationstegntabel applikationstegntabel er ikke den samme som tegntabellen databasetegntabel for databasen database.*

**Forklaring:** Kun OS/400. Opsamlingsprogrammets programtegntabel er ikke kompatibel med tegntabellen på den database, hvor der opsamles data. Der kan

medføre ødelagte data eller uventede fejl, når opsamlingsprogrammet indsætter data i CD-tabeller.

**Brugersvar:** Hvis tegntabellerne er kompatible, er ingen yderligere handling påkrævet. Hvis tegntabellerne ikke er kompatible, skal du stoppe opsamlingsprogrammet, ændre opsamlingsprogrammets tegntabel til den samme som databasens og starte opsamlingsprogrammet igen.

---

**ASN0562E** *Programnavn:programkvalifikator: Der er opstået en fejl under kontrol af, om programmet allerede er i gang. Returneringen er returkode. Fejlmeddelelsen er fejlmeddelelse. Funktionen er funktion.*

**Forklaring:** Der opstået en fejl, mens det blev kontrolleret, om programmet allerede er i gang. Følgende værdier er gyldige returkoder:

- 1 Windows: Programmet har registreret en fejl under oprettelse af en semafor.
- 2 I UNIX er HOME-systemvariablen ikke fundet.
- 3 Kommandoen **mkdir** kunne ikke oprette biblioteket HOME/sqlib.
- 4 Kommandoen **mkdir** kunne ikke oprette biblioteket HOME/sqlib/dpropr.
- 5 Funktionen **fgets** kunne ikke læse en række fra filen pid.
- 6 Kommandoen **ps** kunne ikke udføres.
- 7 Der opstod en fejl, da filen grp skulle fjernes.
- 8 Der opstod en fejl under læsning af filen grp.
- 9 Der opstod en fejl under åbning af filen pid.
- 10 Kommandoen **fput** blev afsluttet med fejl for filen pid.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør følgende handling:

- 1 Det er en intern fejl i Windows. Se vejledningen til Windows.
- 2 Kontrollér i UNIX, at systemvariablen for HOME er angivet med den korrekte værdi.
- 3-10 Kontrollér, at du har de nødvendige rettigheder til at oprette biblioteker og filer i den aktuelle HOME-sti.

---

**ASN0563W** *programnavn:programkvalifikator: Parametren parameter-1 er ikke kompatibel med parameter parameter-2. Parameteren parameter-1 ignoreres.*

**Forklaring:** Programmet er startet med begge parametre i kommandoen eller i parametertabellen. Disse parametre er ikke kompatible. En af parametrene blev ignoreret, da programmet startede og fortsatte afviklingen.

**Brugersvar:** Når programmet startes næste gang, skal du kun angive en af de parametre, programmet skal bruge.

---

**ASN0564I** *programnavn:programkvalifikator:* **Programmet kan ikke udføre funktionen `sql_kommando` for styretabellen `styretabelnavn` til understøttelse af lange navne på skemaer, ejere og tabeller.**  
**Servernavn=***servernavn.*  
**SQLCODE=***sqlcode.* **SQLSTATE=***sqlstate.*  
**SQLERRMC=***sql\_element.*  
**SQLERRP=***modulnavn.*

**Forklaring:** Styretabellen til opsamling, aktivering eller overvågning er defineret for et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand. Styretabellen indeholder kolonner, der ikke understøtter lange navne på skemaer, ejere og tabeller. Programmet har forsøgt at konvertere styretabellen, så den understøtter lange navne på skemaer, ejere og tabeller, men funktionen kunne ikke udføres. Udførelsen af replikeringsprogrammet fortsætter.

**Brugersvar:** Bogen til DB2 til z/OS om meddelelser og koder indeholder en forklaring på SQLCODE-værdien og oplysninger om, hvordan fejlen afhjælpes i DB2. Udfør en af følgende handlinger, hvis SQLCODE-værdien er -551:

- Tildel ALTER-rettigheden til den bruger-id, der starter opsamlings-, aktiverings- eller overvågningsprogrammet.
- Kør AASNSAMP member(ASNM2V8) for at ændre alle replikeringsstyretabeller, så de understøtter lange skema-, ejer- og tabelnavne.

---

**ASN0565E** *programnavn: program\_id:* **Programmet kan ikke indsætte statistik i tabellen `tabelnavn`. SQL-returkoden er `sqlcode`. Data for dette interval springes over og inkluderes i næste interval.**

**Forklaring:** Programmet registrerer statistik om sine aktiviteter, men det var ikke muligt at gemme dataene i tabellen på grund af en uventet SQL-kode. Ved næste interval gøres et nyt forsøg på at indsætte dataene.

**Brugersvar:** Hvis SQLCODE-returkoden angiver en midlertidig fejl, er det ikke nødvendigt at gøre noget. I modsat fald skal du udføre den handling, der er angivet for SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ASN0566E** *programnavn: program\_id:* **Der er opstået en fejl med SQL-returkode `sqlcode` under beskæring af tabel `tabelnavn`.**

**Forklaring:** Der er opstået fejl med en uventet SQL-fejlkode under beskæring. Fejlen medfører ikke, at programmet afbrydes. Der gøres et nyt forsøg på at beskære tabellen ved næste beskæringsinterval, eller når programmet startes igen.

**Brugersvar:** Hvis SQLCODE-returkoden angiver en midlertidig fejl, er det ikke nødvendigt at gøre noget. I modsat fald skal du udføre den handling, der er angivet for SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ASN0567I** *programnavn: program\_id:* **antal rækker er fjernet fra tabel `tabelnavn`.**

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN0568E** *programnavn: program\_id:* **Der er opstået en ICU-fejl under oversættelse af tegndata fra tegntabel `tegn tabel`. ICU-funktionen er `funktionsnavn`, der bruger CCSID-konvertering `CCSID`. ICU-returkoden er `returkode`. Den forventede ICU-version er `versionsnummer`. Flere oplysninger: `oplysninger`.**

**Forklaring:** Der er registreret versioner af ICU (International Components for Unicode), der ikke fungerer sammen. ICU-funktionen er navnet på ICU API'et. Returkoden er returneret af dette API. De nærmere oplysninger om ICU-funktionen leveres af Q-opsamlingsprogrammet.

**Brugersvar:** Sørg for, at du har den rigtige version af ICU, og forsøg at starte programmet igen.

---

**ASN0569E** *programnavn: program\_id:* **Der er opstået en intern fejl i programmet: `fejlkode`.**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl i programmet. Programmet afbrydes.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN0571E** *programnavn: program\_id:* **Programmet kan ikke starte, fordi parametertabellen `tabelnavn` er tom eller indeholder mere end én række.**

**Forklaring:** Der må kun være en enkelt række i tabellen med programparametre.

**Brugersvar:** Revidér indholdet af parametertabellen vha. administratorværktøjerne til replikering, så tabellen kun indeholder en enkelt række. Start derefter programmet.

---

**ASN0572I** *programnavn: program\_id:* **Programmet er initialiseret.**

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.



---

**ASN0573I** *programnavn: program\_id:* **Programmet er stoppet.**

**Forklaring:** Se meddelelseteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN0574E** *programnavn: program\_id:* **Køstyring til WebSphere MQ køstyringsnavn er ikke tilgængelig, eller funktionen er ikke startet. Programmet afbrydes.**

**Forklaring:** Programmet kan ikke oprette forbindelse til WebSphere MQ-køstyring. Fejlen medfører, at programmet afbrydes.

**Brugersvar:** Sørg for, at køstyringen til WebSphere MQ er startet uden fejl, før programmet udføres.

---

**ASN0575E** *programnavn: program\_id:* **Der er opstået en WebSphere MQ-fejl for programmet, årsagskode, under afsendelse af WebSphere MQ-kommandoen kommando til kø kønavn.**

**Forklaring:** Programmet har afsendt en WebSphere MQ-kommando, som har returneret en årsagskode, der er forskellig fra nul. Årsagskoden angiver, at der er et WebSphere MQ-problem (at der f.eks. mangler diskplads til WebSphere MQ-objekter), eller at WebSphere MQ ikke er tilgængelig.

Værdien for ERROR\_ACTION afgør programmets funktion som følge af fejlen. Værdien for Q-opsamlingsprogrammet findes i tabellen IBMQREP\_SENDQUEUES. Værdien for Q-aktiveringsprogrammet findes i tabellen IBMQREP\_TARGETS.

**Brugersvar:** WebSphere MQ Application Programming Reference indeholder en forklaring på WebSphere MQ-årsagskoden og oplysninger om de handlinger, du muligvis skal foretage.

---

**ASN0576E** *programnavn: program\_id:* **Programmet kan ikke få adgang til WebSphere MQ-køen kønavn.**

**Forklaring:** Køen findes ikke, eller den er angivet forkert i styretabellerne. Programmet afbrydes som følge af fejlen.

**Brugersvar:** Sørg for, at kønavnet er angivet rigtigt i styretabellerne, og at programmerne har adgang til køen. Opret køen, hvis den ikke findes.

---

**ASN0580E** *programnavn: program\_id:* **Licensen til programmet programnavn er ikke fundet.**

**Forklaring:** Programmet kan ikke køre uden en licens og afbrydes.

**Brugersvar:** Installér programlicensen, eller kontakt serviceteknikeren.

---

---

**ASN0777I** *programnavn: programkvalifikator:* **Supplerende oplysninger: meddelelsetekst, årsagskoder: rc1, rc2, rc3.**

**Forklaring:** De *supplerende oplysninger*, der vises i meddelelsen, refererer til en orienterende meddelelse. Årsagskoderne indeholder supplerende oplysninger om returkoder, der er relateret til meddelelsen. Hvis et orienterende returkodefelt ikke er relevant, indeholder det en stjerne (\*).

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN0888E** *programnavn: programkvalifikator:* **EEE-fejl: meddelelsetekst, fejlkoder: rc1, rc2, rc3.**

**Forklaring:** Den *EEE-fejl*, der vises i meddelelsen, er beskrivelsen af en EEE-specifik fejl, der er opstået i det angivne program med den viste kvalifikator (hvis den er vist). Fejlkode indeholder supplerende oplysninger om meddelelsen. Hvis et fejlkodefelt ikke er relevant, indeholder det en stjerne (\*).

**Brugersvar:** Afhjælp problemet ud fra oplysningerne om *EEE-fejlen* og de angivne fejlkoder. Kontakt IBM Software Support, hvis du ikke kan løse problemet.

---

**ASN0999E** *programnavn: programkvalifikator:* **Fejl: meddelelsetekst, fejlkoder: rc1, rc2, rc3.**

**Forklaring:** Den *fejl*, der vises i meddelelsen, er beskrivelsen af en fejl, der er opstået i det angivne program med den viste kvalifikator (hvis den er vist). Fejlkode indeholder supplerende oplysninger om meddelelsen. Hvis et fejlkodefelt ikke er relevant, indeholder det en stjerne (\*).

**Brugersvar:** Afhjælp problemet ud fra oplysningerne om *fejlen* og de angivne fejlkoder. Kontakt IBM Software Support, hvis du ikke kan løse problemet.

---

**ASN1001E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator.* **Aktiveringsprogrammet har registreret en SQL-fejl. ERRCODE=fejlkode. SQLSTATE=sqlstate. SQLCODE=sqlcode. SQLERRM=sqlerrm. SQLERRP=sqlerrp. Servernavn=servernavn. Tabelnavn=tabelnavn.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udførelse af en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Meddelelshåndbogen til databasen indeholder en forklaring på SQL-fejlkode.

---

---

**ASN1002E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. *tabelnavn* kan ikke læses. **ERRCODE=fejlkode**, **SQLSTATE=sqlstate**, **SQLCODE=sqlcode**, **SQLERRM=sqlerrm**, **SQLERRP=sqlerrp**, **servernavn=servernavn**, **tabelnavn=tabelnavn**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke læse tabellen.

**Brugersvar:** Se i meddeleleshåndbogen til databasen.

---

**ASN1003E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til serveren** *server*.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet har forsøgt at oprette forbindelse til databasen og har modtaget en fejlreturkode. Der kan være mange årsager til, at aktiveringsprogrammet ikke kan oprette forbindelse til databasen. Aktiveringsprogrammet vil f.eks. modtage en fejlreturkode, hvis databasen er nede eller benyttes af for mange brugere.

**Brugersvar:** Slå **SQLCODE**-værdien (fra aktiveringsprogrammets meddelelseslog) op i DB2-meddelelseshåndbogen for at finde ud af, hvorfor der ikke kan oprettes forbindelse. Der er oplysninger om bruger-id'er og kodeord i afsnittet om konfiguration af replikering i DB2 Replication Guide and Reference.

Meddelelseshåndbogen til databasen indeholder en forklaring på **SQL**-fejlkode.

---

**ASN1006E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Modulet til programregistrering har et uventet indhold.**

**Forklaring:** Indholdet af registreringsmodulet (ASNAPR61) til DB2 Replication er ikke det forventede til denne version af DB2. Du kan ikke anvende programmet, før du anskaffer det korrekte registreringsmodul.

**Brugersvar:** Kontrollér, om DB2 er installeret uden fejl. Hvis der er opstået fejl, skal du rette dem og prøve igen.

Hvis DB2 er installeret uden fejl, og du har korrekt adgang til registreringsmodulet (ASNAPR61), skal du kontakte IBM Software Support.

---

**ASN1008E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Abonnementssættet med aktiveringskvalifikator kvalifikator og sætnavn sætnavn er ikke defineret korrekt.** **ERRCODE=fejlkode.**

**Forklaring:** Abonnementssættet er ikke defineret korrekt.

**Brugersvar:** Sørg for, at kolonnen **WHOS\_ON\_FIRST** i abonnementssættatabellen er angivet korrekt.

---

**ASN1009E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Der er ikke defineret noget abonnementssæt for aktiveringskvalifikator kvalifikator.**

**Forklaring:** Der er ikke defineret noget abonnementssæt for aktiveringskvalifikator *kvalifikator*.

**Brugersvar:** Definér mindst ét abonnementssæt for aktiveringskvalifikator *kvalifikator*.

---

**ASN1010E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke indsætte række række i revisionsportabellen på grund af følgende fejl: fejlkode.**

**Forklaring:** Dette er en **SQL**-returkode, der angiver at revisionsportabellen ikke er konfigureret med samme struktur som **IBMSNAP\_APPLYTRAIL**-tabellen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger under **Table Structures** i **DB2 Replication Guide and Reference** og i databasens **SQL**-håndbog.

---

**ASN1011E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Kilde- og målattributter i kopieringskommandoen passer ikke til hinanden. SQLCODE-værdien er fejlkode.**

**Forklaring:** **SQLCODE**-værdien angiver, at attributten for måltabellen skal være kompatibel med attributten for kildetabellen.

**Brugersvar:** Undersøg kolonnen **SOURCE\_STRUCTURE** i registertabellen med henblik på kompatibilitet mellem kilde- og målattributter.

---

**ASN1012E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Kildetabellens struktur er ikke gyldig. Fejlkode er fejlkode.**

**Forklaring:** **SQL**-koden angiver, at kildetabellens struktur i registertabellen ikke svarer til kolonnen **SOURCE\_STRUCTURE** i registertabellen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om gyldige værdier i **SOURCE\_STRUCTURE**-kolonnen i **IBMSNAP\_REGISTER**-tabellen under **Table Structures** i **DB2 Replication Guide and Reference**.

---

**ASN1013E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Måltabellens struktur er ikke gyldig. Fejlkode er fejlkode.**

**Forklaring:** Måltabellens struktur i abonnementer/mål/medlemmer-tabellen er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om gyldige strukturer i måltabeller under **Table Structures** i **DB2 Replication Guide and Reference**.



---

**ASN1014E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet kan ikke finde en kilde til kopieringskommandoen, fordi ændringstabellen ikke er fundet. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Ændringstabellen er ikke defineret i registertabellen, enten fordi aktiveringsprogrammet ikke har fundet ændringstabelnavnet i registertabellen, eller fordi kildetabellen ikke er registreret korrekt.

**Brugersvar:** Se beskrivelsen af tabelstrukturer i DB2 Replication Guide and Reference, og kontrollér, at ændringstabellen er korrekt defineret i registertabellen.

---

**ASN1015I** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet venter på, at opsamlingsprogrammet på serveren *servoernavn* rykker den globale SYNCHTIME frem. Kontrollér, at opsamlingsprogrammet er aktivt.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Kontrollér, at opsamlingsprogrammet er aktivt.

---

**ASN1016I** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Opfriskningskopiering er deaktiveret. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet har registreret en DISABLE\_REFRESH-kolonne, der er aktiv, under udførelsen af fuldstændig opfriskning.

**Brugersvar:** Deaktiver kolonnen DISABLE\_REFRESH, eller foretag en manuel opfriskning uden for aktiveringsprogrammet.

---

**ASN1017E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet kan ikke finde nogen målkolonnenavne. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke finde nogen kolonner i abonnementskolonnetabellen.

**Brugersvar:** Revidér definitionerne af abonnements-sættet og medlemmerne af abonnements-sættet. Der er flere oplysninger om konfiguration af replikering i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1018I** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet behandler abonnements-sæt *sætnavn*(hvad\_er\_først).(sætnummer af sæt i alt).**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1019E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Måltabellen har ikke nogen nøglekolonner. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke finde nøglekolonnenavne i en af de kolonner, der kræver et entydigt indeks eller en primærnøgle.

**Brugersvar:** Revidér definitionerne af abonnements-sættet og medlemmerne af abonnements-sættet. Der er flere oplysninger om konfiguration af replikering i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1020E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet kan ikke reservere en lagerblok. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kunne ikke få tildelt den nødvendige hukommelse.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1021E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet kan ikke læse arbejdsfilen *filnavn*. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke læse arbejdsfilen pga. en systemfejl.

**Brugersvar:** Undersøg, om fejlen skyldes manglende plads. Kontakt derefter systemadministratoren.

---

**ASN1022E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet kan ikke skrive til arbejdsfilen *filnavn*. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Enten har brugeren ikke autorisation til en eller flere af filerne, eller også er der ikke tilstrækkelig plads tilbage, når der er skrevet til målfilen.

**Brugersvar:** Undersøg, om fejlen skyldes manglende autorisation eller utilstrækkelig hukommelse. Kontakt derefter systemadministratoren.

---

**ASN1023E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet kan ikke åbne arbejdsfilen *filnavn*. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke åbne arbejdsfilen.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1024E** **APPLY** *aktiveringskvalifikator*. **Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke arbejdsfilen *filnavn*. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke arbejdsfilen.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1025I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet har behandlet abonnementsæt sætnavn(hvad\_er\_først). Returkoden er returkode.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1026I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet har registreret en fejl under bindingen. *SQLSTATE=sqlstate*, *SQLCODE=sqlcode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udførelse af binding.

**Brugersvar:** Se i meddelelshåndbogen til databasen.

---

**ASN1027E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der er angivet for mange kolonner med store objekter (LOB). Fejlkoden er fejlkode.

**Forklaring:** Der er angivet for mange kolonner med store objekter (BLOB, CLOB eller DBCLOB) for et abonnementsætmedlem. Det maksimale antal tilladte kolonner er 10.

**Brugersvar:** Fjern de overskydende kolonner med store objekter fra abonnementsætmedlemmet.

---

**ASN1028I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Før-imagekolonnen for en nøglekolonne er ikke fundet. Fejlkoden er fejlkode.

**Forklaring:** Abonnementet, der er konfigureret for medlemmet med *TARGET\_KEY\_CHG=Y*, er forkert.

**Brugersvar:** Der skal være en før-image-kolonne i tabellen *IBMSNAP\_SUBS\_COLS* for hver nøglekolonne (*IS\_KEY=Y*). Det kan være *col\_type=B* (angivet af brugeren) eller *col\_type=P* (angivet af replikeringsprogrammet). Hvis abonnementet er konfigureret manuelt, skal du selv afhjælpe problemet. Hvis abonnementet er konfigureret vha. replikeringscentret eller replikeringskommandoerne, skal du kontakte IBM Software Support.

---

**ASN1029E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. SQL-sætningen for abonnementsættet ved navn sætnavn med *WHOS\_ON\_FIRST*-værdien *hvad\_er\_først* er ikke udført. Der opstod en fejl for sætningen med *SQLCODE sqlcode* og *SQLSTATE sqlstate*. Aktiveringsprogrammets interne fejlkode er fejlkode.

**Forklaring:** Den brugerdefinerede SQL-sætning er ikke udført.

**Brugersvar:** Der findes flere oplysninger i *IBMSNA-*

*P\_APPLYTRAIL*-tabellen og i SQL-manualen til databasen.

---

**ASN1031E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. SQL-sætningen er tom. Fejlkoden er fejlkode.

**Forklaring:** SQL-sætningen er tom.

**Brugersvar:** Angiv den SQL-sætning, der skal udføres.

---

**ASN1032E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammets logfil kan ikke åbnes. Fejlkoden er fejlkode, returkoden er returkode.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke åbne logfilen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om returkoden i den manual, der beskriver fejlfinding for dit styresystem.

---

**ASN1033E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet kan ikke skrive til aktiveringslogfilen. Fejlkoden er fejlkode, returkoden er returkode.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke skrive til logfilen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om returkoden i den manual, der beskriver fejlfinding for dit styresystem.

---

**ASN1034I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet er initialiseret.

**Forklaring:** Meddelelsen afsendes, når aktiveringsprocessen er initialiseret uden fejl.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1035E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet kan ikke få adgang til abonnementskolonnetabellen. Fejlkode=fejlkode. *SQLSTATE=sqlstate*. *SQLCODE=sqlcode*. *SQLERRM=sqlerrm*. *SQLERRP=sqlerrp*. *Servernavn=servernavn*. *Tabelnavn=tabelnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udførelse af en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Der er oplysninger i SQL-meddelelshåndbogen til databasen.

---

**ASN1036E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Kolonnetypen *kolonnetype* for udtrykket *udtryk* er ikke gyldig. Fejlkode=fejlkode.

**Forklaring:** Værdien for kolonnen *COL\_TYPE* i abonnementskolonnetabellen er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Ret værdien til A, B, C, D, F, L eller R.

---

**ASN1038E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der er ikke angivet nogen kolonnenavne eller udtryk i tabellen med abonnementskolonner.

**Forklaring:** Der skal angives kolonnenavne eller udtryk til en kopisætning.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kravene til abonnementsdefinitioner under konfiguration af replikering i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1039E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogramplanen (*plannavn*) kan ikke åbnes. Fejlkode er *fejlkode*. Returnkode er *returkode*. *Årsagskode=årsagskode*.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammets plan kan ikke åbnes.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i Apply for z/OS Program Directory.

---

**ASN1040E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet har registreret en z/OS-fejl. Fejlkode er *fejlkode*, returnkode er *returkode*.

**Forklaring:** En z/OS-systemfunktion er ikke udført.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i systemdokumentationen til z/OS.

---

**ASN1041I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet er startet og bruger subsystemnavn *subsystem*.

**Forklaring:** Meddelelsen er en oplysning om, at aktiveringsprogrammet er startet for det angivne subsystem.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1042W** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der er for mange startparametre.

**Forklaring:** Det antal parametre, du angav, da du startede aktiveringsprogrammet, overstiger det tilladte maksimum.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om antallet af startparametre i kapitlet om opsamlings- og aktiveringsprogrammer til dit styresystem.

---

**ASN1043E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. En forekomst af aktiveringsprogrammet med aktiveringsprogramkvalifikatoren *kvalifikator* er allerede aktiv. Fejlkode er *fejlkode*, årsagskode er *årsagskode*.

**Forklaring:** Der kan ikke udføres verifikation.

**Brugersvar:** Sørg for, at der kun kører én udgave af aktiveringsprogrammet med den angivne aktiveringskvalifikator i subsystemet eller databasen under denne bruger-id.

---

**ASN1044I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet bliver inaktivt i antal minutter og antal sekunder.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet er inaktivt.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1045I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet er startet og bruger database *database*.

**Forklaring:** Meddelelsen angiver navnet på den database, aktiveringsprogrammet kører fra.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1047I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der er angivet for mange kolonner. Fejlkode er *fejlkode*.

**Forklaring:** Der er angivet for mange kolonner for et medlem i abonnementet.

**Brugersvar:** Reducér antallet af kolonner, der angives for medlemmet i abonnementet. Det maksimale antal kolonner bestemmes af den samlede længde på alle kolonnenavne. Der kan angives flere kolonner, hvis kolonnenavnene er korte.

---

**ASN1048E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der er opstået fejl under udførelsen af en aktiveringscyklus. Aktiveringshistoriktabellen indeholder flere oplysninger: *tekst*

**Forklaring:** En aktiveringscyklus er ikke udført. Meddelelsens *tekst* angiver *målserver*, *målejer*, *måltabel*, *sætningsnummer* og *kontrolserver*.

**Brugersvar:** Undersøg APPERRM-felterne i revisionsportabellen for at fastlægge, hvorfor aktiveringscyklusen ikke er udført.

---

**ASN1049E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet har registreret en systemfejl. Fejlkoden er fejlkode. Returkoden er returkode.**

**Forklaring:** En systemfunktion er ikke udført.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i dit styresystems dokumentationen til systemprogrambiblioteker.

---

**ASN1050E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet har registreret en ugyldig funktion under opdatering af måltabelen. Fejlkoden er fejlkode. Funktionen, der skal aktiveres, er funktion.**

**Forklaring:** Et funktionsfelt i en række, der er hentet i kildetabellen, er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1051E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet har registreret et hul mellem kildetabellen kildetabel og måltabelen. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet har registreret, at opsamlingsprogrammet har mistet ændringer, før de blev kopieret af aktiveringsprogrammet. Opsamlingsprogrammet kan være koldstartet, eller der kan være foretaget beskæring pga. opbevaringsgrænsen.

**Brugersvar:** Undersøg i styretabellerne, hvorfor hullet er opstået. Tag passende forholdsregler for at bevare dataintegriteten, før du nulstiller oplysninger i styretabellerne for at udføre definitionen igen.

---

**ASN1052E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNLOAD.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNLOAD i det aktive bibliotek.

**Brugersvar:** Kontrollér, at ASNLOAD er placeret i det bibliotek, hvorfra du starter aktiveringsprogrammet.

---

**ASN1053E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Der er opstået fejl under udførelsen af ASNLOAD-afslutningsrutinen. Returkoden er returkode.**

**Forklaring:** ASNLOAD-afslutningsrutinen har registreret en fejl og sendt fejloplysningerne tilbage til aktiveringsprogrammet. Følgende værdier er gyldige returkoder:

98

Der er opstået en uventet fejl for ASNLOAD-afslutningsrutinen. Der udføres ingen behandling.

99

DB2 PWDFILE-nøgleord angivet - kodeordsfil ikke fundet. (Parameteren pwdfile er overført, men kodeordsfilen er ikke fundet. Det er en fejl, og der oprettes ingen forbindelser eller udføres anden behandling.)

100

Fejl i DB2 CONNECT med udtrykket USER/USING - kodeordsfil fundet. (En CONNECT-kommando med udtrykket USER/USING er afsendt med værdier i den krypterede kodeordsfil til aktiveringsprogrammet. Kodeordsfilen og en bruger-id/kodeordskombination til DB2-serveren er fundet, men forbindelsen kunne ikke oprettes.)

101

Fejl i DB2 CONNECT uden udtrykket USER/USING - ingen kodeordsfil fundet. (Forsøg på at oprette forbindelse uden udtrykket USER/USING, fordi der ikke blev angivet en kodeordsfil. Forbindelsen er ikke oprettet.)

102

Fejl i DB2 CONNECT uden udtrykket USER/USING - kodeordsfil fundet, ingen indgang. (Forsøg på at oprette forbindelse uden udtrykket USER/USING, fordi der ikke findes en serverindgang i kodeordsfilen til DB2-serveren. Forbindelsen er ikke oprettet.)

103

Fejl i DB2 CONNECT med udtrykket USER/USING - bruger-id/kodeord fra asnload.ini benyttet. (Forsøg på at oprette forbindelse med udtrykket USER/USING med værdier fra filen asnload.ini. Filen og en bruger-id/kodeordskombination til DB2-serveren er fundet, men forbindelsen kunne ikke oprettes.)

104

Fejl i DB2 CONNECT uden udtrykket USER/USING - asnload.ini ikke fundet. (Forsøg på at oprette forbindelse uden udtrykket USER/USING, fordi filen asnload.ini ikke er fundet. Forbindelsen er ikke oprettet.)

105

Fejl i DB2 CONNECT uden udtrykket USER/USING - ingen bruger-id/kodeord fundet for serveren. (Forsøg på forbindelse uden udtrykket USER/USING. Filen asnload.ini er fundet, men der er ikke angivet en bruger-id/kodeordskombination. Forbindelsen er ikke oprettet.)

106

Bruger angav LOADX\_TYPE = 2, brugerkode mangler. (Brugeren har angivet værdien af LOADX\_TYPE i tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR til 2, der angiver, at brugeren leverer tilpasset kode i ASNLOAD-afslutningsrutinen. Koden er ikke fundet, og ASNLOAD-afslutningsrutinen blev ikke udført, da aktiveringsprogrammet overførte LOADX\_TYPE-værdien 2.)

107



DB2 IMPORT-funktion ikke udført. (Importfunktionen er ikke udført. Den SQLCODE, funktionen returnerer, overføres som årsagskoden.)

108

DB2 EXPORT-funktion ikke udført. (Eksportfunktionen er ikke udført. Den SQLCODE, funktionen returnerer, overføres som årsagskoden.)

109

DB2 LOAD-funktion ikke udført. (LOAD-funktionen er ikke udført. Den SQLCODE, funktionen returnerer, overføres som årsagskoden.)

110

DB2 LOAD-funktion ikke udført - kaldt som crossload. (LOAD-funktionen er ikke udført. LOAD-funktionen er kaldt med parameteren LOAD FROM CURSOR. Den SQLCODE, funktionen returnerer, overføres som årsagskoden.)

111

Bruger har angivet LOADX\_TYPE til en ugyldig værdi. (ASNLOAD-afslutningsrutinen er kaldt med en LOADX\_TYPE-værdi, der er angivet af brugeren. LOADX\_TYPE-værdien er ikke gyldig i dette miljø, og ASNLOAD-afslutningsrutinen er ikke udført.)

112

LOADX\_TYPE 3 kræver et kaldenavn til SELECT. (ASNLOAD-afslutningsrutinen er ikke udført. ASNLOAD-afslutningsrutinen er kaldt med en LOADX\_TYPE-værdi, der er angivet af brugeren. LOADX\_TYPE-værdien er ikke gyldig i dette miljø, medmindre der oprettes et kaldenavn for den eksterne DB2-kildetabel, og kaldenavnet gemmes i tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR.)

113

LOADX\_TYPE 4 er ikke kompatibel med måltabellen. (ASNLOAD-afslutningsrutinen er ikke udført. ASNLOAD-afslutningsrutinen er kaldt med en LOADX\_TYPE-værdi, der er angivet af brugeren. LOADX\_TYPE-værdien er ikke gyldig i dette miljø, fordi måltabellen ikke kan behandles af DB2 LOAD-funktionen under Linux, UNIX eller Windows.)

114

LOADX\_TYPE 5 er ikke kompatibel med måltabellen. (ASNLOAD-afslutningsrutinen er ikke udført. ASNLOAD-afslutningsrutinen er kaldt med en LOADX\_TYPE-værdi, der er angivet af brugeren. LOADX\_TYPE-værdien er ikke gyldig i dette miljø, fordi måltabellen ikke kan behandles af DB2-importfunktionen.)

115

Fejl i ASNDLCOPY-afslutningsrutinen. (ASNLOAD-afslutningsrutinen har kaldt ASNDLCOPY-afslutningsrutinen, fordi der er DATALINK-kolonner i abon-

nementssættets medlem. ASNDLCOPY-afslutningsrutinen er ikke udført. Processen, der indlæser medlemmet af abonnementssættet, er derfor heller ikke udført.)

**Brugersvar:** Kontrollér returkoden og den tilsvarende forklaring ovenfor. Undersøg, om der er flere oplysninger i ASNLOAD-meddelelsesfilen og i de meddelelsesfiler, der oprettes af DB2-funktionen (hvis det er relevant).

---

**ASN1054E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke finde en række i tabellen IBMSNAP\_REGISTER eller IBMSNAP\_PRUNCNTL, der svarer til abonnementssætmedlemmet med sætnavn sætnavn, for kildeejer kildeejer, kildetabel kildetabel og kildeudplukskvalifikator kildeudplukskvalifikator.**

**Forklaring:** Kildetabelregistrering er ikke korrekt eller ikke færdigudført.

**Brugersvar:** Slet registreringen, og definér den igen.

---

**ASN1055E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke finde kontroloplysningerne til beskæring for kildeejer kildeejer, kildetabel kildetabel, kildeudplukskvalifikator kildeudplukskvalifikator, målejer målejer og måltabel måltabel.**

**Forklaring:** Kildetabelregistrering er ikke korrekt.

**Brugersvar:** Slet abonnementssættet, og udfør det forfra.

---

**ASN1056E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til serveren, fordi bruger-id/kodeord mangler. Fejlkode er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til serveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodeordsfilen til aktiveringsprogrammet findes. Kodeordsfilen til aktiveringsprogrammet findes i samme bibliotek, som du starter aktiveringsprogrammet fra. Hvis du bruger DB2 Universal Database Satellite Edition, skal du sikre dig, at kodeord og bruger-id er defineret til klientsystemerne.

---

**ASN1057E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke læse kodeordet i programmets kodeordsfil. Fejlkode er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet har ikke fundet noget kodeord.

**Brugersvar:** Hvis du vil anvende AUTHENTICATION=SERVER, skal du oprette en kodeordsfil som beskrevet under aktiveringsprogram-

met i afsnittet om opsamling og aktivering til dit styresystem.

---

**ASN1058E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke kodeordsfilen. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke lukke kodeordsfilen.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1059E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet har registret en syntaks, der ikke er gyldig, for linie linie i kodeordsfilen. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kender ikke formatet på en linie i kodeordsfilen.

**Brugersvar:** Ret syntaksfejlen. Der er flere oplysninger i afsnittet om opsamling og aktivering til dit styresystem.

---

**ASN1060E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Dynamisk allokering til den midlertidige arbejdsfil er ikke udført. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl under dynamisk allokering.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1061E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Den angivne nøgleordsparameter er ikke gyldig. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Der er angivet en startparameter, der ikke er gyldig. Den ignoreres af aktiveringsprogrammet.

**Brugersvar:** Ret startparameteren. Der er flere oplysninger i afsnittet om opsamling og aktivering til dit styresystem.

---

**ASN1062W** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet skal udføre en fuldstændig opfriskning af dette abonnementsætmedlem vha. SELECT- og INSERT-sætninger. Følgende oplysninger hører til dette abonnementsætmedlem: Sætnavn=sætnavn, kildeejer=kildeejer, kildetabel=kildetabel, kildeudplukskvalifikator=kildeudplukskvalifikator, målejer=målejer, og måltabel=måltabel.**

**Forklaring:** ASNLOAD-afslutningsrutinen har ikke registreret en brugerdefineret LOADX\_TYPE-værdi, og der er ingen funktioner til rådighed, der kan behandle medlemmet af abonnementsættet. ASNLOAD-afslutningsrutinen giver derfor kontrollen med fuldstændig opfriskning tilbage til aktiveringsprogrammet. ASNLOAD-afslutningsrutinen understøtter ikke og kan ikke

behandle visse måltabeltyper, f.eks. Sybase- og MS SQL Server-måltabeller.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet. Du kan angive værdien for LOADX\_TYPE til 1 for disse abonnementsætmedlemmer, så unødigt behandling af ASNLOAD-afslutningsrutinen undgås.

---

**ASN1063E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Et abonnementsæt må højst indeholde 200 medlemmer. Fejlkoden er fejlkode.**

**Forklaring:** Antallet af abonnemeter overstiger det tilladte maksimum på 200.

**Brugersvar:** Fjern overskydende medlemmer fra abonnementsættet.

---

**ASN1064W** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke udføre en fuldstændig opfriskning for abonnementsættet ved navn sætnavn, fordi opsamlingsprogrammet til denne kilde endnu ikke er koldstartet.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke udføre en fuldstændig opfriskning af abonnementsættet, fordi opsamlingsprogrammet for denne kilde aldrig har været koldstartet og ikke er klar til at behandle de CAPSTART-signaler, aktiveringsprogrammet skal indstætte.

**Brugersvar:** Start opsamlingsprogrammet for kilden.

---

**ASN1065E** **APPLY** aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet kan ikke behandle data for abonnementsættet sætnavn, fordi en eller flere af registreringerne for kildetabellerne er stoppet.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke behandle data for abonnementsættet, fordi mindst en af registreringerne har STATE='S' i IBMSNAP\_REGISTER-tabelen.

Opsamlingsprogrammet stopper en registrering, hvis der er et problem med registreringen, der kræver indgreb. Se efter fejloplysninger i kolonnen STATE\_INFO i IBMSNAP\_REGISTER-tabellen. Integriteten for registreringens opsamlede data er muligvis ikke intakt, og aktiveringsprogrammet skal udføre en fuldstændig opfriskning. Det kan forekomme, hvis den registrerede kildetabel er ændret med værdien DATA CAPTURE NONE.

**Brugersvar:** Ret de stoppede registreringer vha. oplysningerne i fejlmeddelelserne. Aktivér registreringerne igen. Når registreringerne aktiveres igen, udfører aktiveringsprogrammet en fuldstændig opfriskning.



---

**ASN1066E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der er opstået en intern fejl i aktiveringsprogrammet. Fejlkoden er fejlkode.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i aktiveringsprogrammet.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1067E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet har registreret opdateringskonflikter og har kompenseret for de afviste transaktioner. Der er flere oplysninger i unit of work-tabellen. Fejlkoden er fejlkode.

**Forklaring:** Flere applikationer med forskellige placeringer har opdateret den samme række i den samme tabel. Nogle transaktioner er afvist, og der er kompenseret for disse.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger under Table Structures i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1068E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet har deaktiveret abonnementssættet på grund af overtrædelse af betingelse. Fejlkoden er fejlkode.

**Forklaring:** Der er registreret en overtrædelse af betingelse under kopiering af data fra kildetabellen til en måltabel. Aktiveringsprogrammet er afbrudt, og abonnementet er deaktiveret.

**Brugersvar:** Ret betingelsesfejlen, og aktivér abonnementet igen.

---

**ASN1070E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet kan ikke låse måltabellen. **ERRCODE=fejlkode. SQLSTATE=sqlstate. SQLCODE=sqlcode. SQLERRM=sqlerrm. SQLERRP=sqlerrp. Servernavn=servernavn. Tabelnavn=tabelnavn.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kunne ikke låse måltabellen, inden det skulle kontrollere opdateringskonflikter.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle måltabeller er tilgængelige, før du starter aktiveringsprogrammet igen.

---

**ASN1071E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet kan ikke ændre arbejdsfilens position. Fejlkoden er fejlkode.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet har registreret en fejl under læsning af den midlertidige arbejdsfil.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

---

**ASN1072E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNDONE.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke finde user exit-programmet ASNDONE.

**Brugersvar:** Undersøg, om ASNDONE-programmet er placeret i det korrekte bibliotek.

---

**ASN1073E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der er opstået fejl under udførelsen af ASNDONE-programmet. Returkoden er returkode.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under kald af user exit-programmet ASNDONE.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1074E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNDLCOPY.

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet kan ikke finde programmet ASNDLCOPY i den aktuelle søgesti.

**Brugersvar:** Føj programmet ASNDLCOPY til søgestien, og kørs aktiveringsprogrammet igen.

---

**ASN1075E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Programmet ASNDLCOPY er ikke udført. Returkoden er returkode. Der er yderligere oplysninger i ASNDL-filen

**Forklaring:** ASNDLCOPY-programmet har registreret en fejl og sendt fejloplysningerne tilbage til aktiveringsprogrammet. Følgende værdier er gyldige returkoder:

98

Der er opstået en uventet fejl.

99

Der er overført ugyldige parameterværdier til ASNDLCOPY-programmet.

100

Kan ikke tildele hukommelse.

101

Kan ikke åbne konfigurationsfilen ASNDLSRVMAP.

102

Det maksimale antal indgange i konfigurationsfilen ASNDLSRVMAP er nået.

103

Der er fundet en ugyldig indgang i konfigurationsfilen ASNDLSRVMAP.

104

Der er ikke fundet brugerloginoplysninger i konfigura-

tionsfilen ASNDLUSER for en given filserver.

105  
Der er fundet en ugyldig indgang i konfigurationsfilen ASNDLPARM.

106  
Kan ikke åbne konfigurationsfilen ASNDLUSER.

107  
Der er fundet en ugyldig indgang i konfigurationsfilen ASNDLUSER.

108  
I/O-fejl ved læsning fra inputfilen.

109  
Der er fundet en ugyldig indgang i inputfilen.

110  
Kan ikke åbne inputfilen.

111  
Kan ikke åbne resultatfilen.

112  
I/O-fejl ved skrivning til resultatfilen.

113  
Der er opstået en fejl under initialisering af FTP-protokollens kontrolkanal.

114  
Der er opstået en fejl under afsendelse af data gennem kontrolkanalen.

115  
Kan ikke logge på filserveren vha. det angivne brugernavn og kodeord.

116  
Kopieringsdæmonen er ikke startet.

117  
Der er opstået en fejl under initialisering af FTP-protokollens datakanal.

118  
Kan ikke hente filen fra kildefilserveren.

119  
Kan ikke gemme filen på målfilserveren.

120  
Der er opstået en fejl under overførsel af filer i passiv tilstand.

121  
Kan ikke finde stitilknytningen for den angivne filreference.

122  
Der er opstået en fejl under udførelse af kommandoen FTP BINARY.

123  
Der er opstået en fejl under udførelse af kommandoen FTP SIZE.

124  
Der er opstået en fejl under udførelse af kommandoen FTP MODTIME.

125  
Der er opstået en fejl under udførelse af kommandoen FTP SITE UMASK.

126  
Der er opstået en fejl under udførelse af kommandoen FTP SITE TOUCH.

127  
Der er opstået en fejl under udførelse af kommandoen FTP SITE CHMOD.

**Brugersvar:** Undersøg returkoden og den tilsvarende forklaring ovenfor. Returkoden er baseret på ASNDLCOPY-eksempelprogrammet, der leveres med programmet. Der er flere oplysninger i logfilen.

---

**ASN1076E Aktiveringsprogrammet kan ikke læse formatet på den resultatfil, der er oprettet af ASNDLCOPY-programmet.**

**Forklaring:** Resultatfilen, der er oprettet af ASNDLCOPY-programmet, har ikke det ventede format.

**Brugersvar:** Hvis du har ændret ASNDLCOPY-programmet, skal du kontrollere, at dine ændringer ikke har medført det ugyldige format. Hvis dine ændringer ikke er årsagen til problemet, skal du kontrollere, at der er nok plads til resultatfilen på systemet.

---

**ASN1077E APPLY aktiveringskvalifikator. Aktiveringsprogrammet har registreret en ugyldig DATALINK-kolonneværdi under opdatering af måltabellen. Fejlkode er fejlkode.**

**Forklaring:** DATALINK-kolonnefeltet i en række, der er hentet i kildetabellen, er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1078E APPLY aktiveringskvalifikator. ASNDLCOPY-programmet er afbrudt af signalet signalnummer. Der er flere oplysninger i filen filnavn.**

**Forklaring:** Det angivne signal har afbrudt ASNDLCOPY-programmet.

**Brugersvar:** Undersøg årsagen til fejlen i den angivne

logfil. Hvis du har ændret ASNDLCOPY-programmet, og signalet er afsendt af den ændrede programkode, skal du rette koden og køre programmet igen. I modsat fald skal du kontakte IBM Software Support.

---

**ASN1079E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **MEMBER\_STATE** er ugyldig for sættet *sætnavn* for **WHOS\_ON\_FIRST** *hvad\_er\_først*, **kilde-ejer** *kildeejer*, **kildetabel** *kildetabel*, **kildeudplukskvalifikator** *kildeudplukskvalifikator*, **målejer** *målejer* og **måltabel** *måltabel*.

**Forklaring:** Der er udført en ugyldig opdatering af kolonnen **MEMBER\_STATE** i **IBMSNAP\_SUBS\_MEMBER**-tabellen. Gyldige værdier for kolonnen er 'N', 'L', 'S' eller 'D'.

**Brugersvar:** Opdatér **MEMBER\_STATE**-kolonnen med en gyldig værdi, og start aktiveringsprogrammet. Der er flere oplysninger i **IBMSNAP\_SUBS\_MEMBER**-tabellen om værdierne i **MEMBER\_STATE**-kolonnen.

---

**ASN1097I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **Aktiveringsprogrammet er stoppet.**

**Forklaring:** Den tidligere rapporterede fejl har bevirket, at aktiveringsprogrammet er stoppet.

**Brugersvar:** Ret den fejl, der er vist før denne meddelelse

---

**ASN1207E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **Abonnementet for abonnement er ikke aktiveret.**

**Forklaring:** Det valgte abonnementer ikke aktivt.

**Brugersvar:** Aktivér abonnementet eller vælg et andet.

---

**ASN1210E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **Der skal angives en aktiveringskvalifikator efter nøgleordet -q.**

**Forklaring:** Der skal angives en aktiveringskvalifikator efter nøgleordet -q.

**Brugersvar:** Angiv en aktiveringskvalifikator efter nøgleordet -q.

---

**ASN1212E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **Efter nøgleordet nøgleord står navnet på et skrivebeskyttet sætnavn (sætnavn).**

**Forklaring:** Efter nøgleordet U eller D står navnet på et skrivebeskyttet sæt.

**Brugersvar:** Angiv kun replika for nøgleordene U og D.

---

**ASN1221I** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **Sæt sætnavn er opfrisket med antal rækker tidspunkt.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1242E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **Der er opstået en SQL-fejl. ERRRCODE=fejlkode, SQLSTATE=sqlstate, SQLCODE=sqlcode, SQLERRM=sqlerrm, SQLERRP=sqlerrp, tabelnavn=tabelnavn.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1243E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **Der er ikke noget relevant abonnement i tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET.**

**Forklaring:** Enten er der ikke valgt noget abonnementsæt, eller aktiveringskvalifikatoren er ugyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér abonnementsnavnene og aktiveringskvalifikatoren.

---

**ASN1304E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **ASNSAT-programmet er afbrudt pga. en fejl i opsamlingsprogrammet.**

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammet har returneret en fejl.

**Brugersvar:** Find årsagen til fejlen i opsamlingsprogrammets logfil.

---

**ASN1305E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **ASNSAT-programmet er afbrudt pga. en fejl i aktiveringsprogrammet.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet har returneret en fejl.

**Brugersvar:** Find årsagen til fejlen i aktiveringsprogrammets logfil.

---

**ASN1310E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. **ASNSAT-programmet har registreret en systemfejl under start af opsamlingsprogrammet. Returkoden er returkode.**

**Forklaring:** Der er opstået en styresystemfejl under kald af **ASNCAP**.

**Brugersvar:** Kontrollér, at opsamlingsprogrammet er angivet i udførelsesstien.

---

**ASN1311E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. ASNSAT-programmet har registreret en systemfejl under start af aktiveringsprogrammet. Returkoden er returkode.

**Forklaring:** Der er opstået en styresystemfejl under kald af ASNAPPLY.

**Brugersvar:** Kontrollér, at aktiveringsprogrammet er angivet i udførelsesstien.

---

**ASN1312E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Standardmålsserveren, DB2DBDFT, er ikke angivet.

**Forklaring:** Brugeren har ikke angivet målsserverens navn, og ASNSAT-programmet kan ikke fastlægge standarddatabasens navn ud fra DB2DBDFT.

**Brugersvar:** Angiv navnet på målsserveren efterfulgt af nøgleordet -t.

---

**ASN1314E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der opstod en SQL-fejl, da ASNSAT skulle hente standardaktiveringskvalifikatoren. SQLSTATE=sqlstate, SQLCODE=sqlcode.

**Forklaring:** Brugeren har ikke angivet aktiveringskvalifikatoren. ASNSAT-programmet har registreret en fejl, mens USER-specialregistret blev hentet.

**Brugersvar:** Angiv aktiveringskvalifikatoren efter nøgleordet -q.

---

**ASN1315E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Kan ikke oprette forbindelse til databaseserveren. SQLSTATE=sqlstate, SQLCODE=sqlcode.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette forbindelse til måldatabasen.

**Brugersvar:** Se i meddelelshåndbogen til databasen.

---

**ASN1316E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. ASNSAT har registreret en fejl under bindingen. SQLSTATE=sqlstate, SQLCODE=sqlcode.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at oprette binding.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bindefilerne findes i biblioteket SQLLIB\BND.

---

**ASN1317E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der opstod en SQL-fejl, da ASNSAT skulle hente CD\_TABLE-værdien fra tabellen ASN.IBMSNAP\_REGISTER. SQLSTATE=sqlstate, SQLCODE=sqlcode.

**Forklaring:** Der er opstået en SQL-fejl, mens der blev foretaget valg fra registertabellen.

**Brugersvar:** Se i meddelelshåndbogen til databasen.

---

**ASN1318E** *APPLY* aktiveringskvalifikator. Der opstod en SQL-fejl, da ASNSAT forsøgte at hente DB2-nodetypen. SQLSTATE=sqlstate, SQLCODE=sqlcode.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, mens nodetypens konfigurationsparameter blev hentet.

**Brugersvar:** Se i meddelelshåndbogen til databasen.

---

**ASN1500I** Replikeringshandlingen handling er startet tidsstempel med arkitekturniveau arkitekturniveau. Opsamlingsserveren er opsamlingsserveralias, og opsamlingskemaet er opsamlingskema.

**Forklaring:** De gyldige værdier for handling er Opret styretabeller på opsamlingsserver og Slet styretabeller på opsamlingsserver.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1501I** Replikeringshandlingen handling er startet tidsstempel med arkitekturniveau arkitekturniveau. Opsamlingsserveren er opsamlingsserveralias, den eksterne server er navn\_på\_ekstern\_server, og opsamlingskemaet er opsamlingskema.

**Forklaring:** De gyldige værdier for handling er Opret styretabeller på opsamlingsserver og Slet styretabeller på opsamlingsserver.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1502I** Replikeringshandlingen handling er startet tidsstempel med arkitekturniveau arkitekturniveau. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver.

**Forklaring:** De gyldige værdier for handling er Opret styretabeller på aktiveringsserver og Slet styretabeller på aktiveringsserver.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1503I** Replikeringshandlingen handling er startet tidsstempel. Opsamlingsserveren er opsamlingsserveralias, opsamlingskemaet er opsamlingskema, kildeejeren er kildeejeren, og kildetabellen, -udplukket eller -kaldenavnet er kildetabel.

**Forklaring:** De gyldige værdier for handling er Opret registrering, Slet registrering, Ret registrering, Tilføj registrering og Promovér registrering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1504I** Replikeringshandlingen *handling* er startet *tidsstempel*. Opsamlingsserveren er *opsamlingsserveralias*, den eksterne server er *ekstern\_server*, opsamlingskemaet er *opsamlingskema*, kildeejer er *kildeejer*, og kildetabellen, udplukket eller kaldenavnet er *kildetabel*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret registrering* og *Slet registrering*.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1505I** Replikeringshandlingen *handling* er startet. Oplysninger om abonnementsæt: Aktiveringskontrolserveren er *kontrolserver*, aktiveringskvalifikatoren er *aktiveringskvalifikator*, sætnavnet er *sætnavn*, målserveren er *målserver* for den eksterne server *navn\_på\_ekstern\_server*, opsamlingsserveren er *opsamlingsserver* for den eksterne server *navn\_på\_ekstern\_server*, og opsamlingskemaet er *opsamlingskema*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret abonnementsæt*, *Slet abonnementsæt*, *Ret abonnementsæt* og *Promovér abonnementsæt*.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1506I** Replikeringshandlingen *handling* er startet *tidsstempel*. Oplysninger om abonnementsæt: Aktiveringskontrolserveren er *kontrolserver*, aktiveringskvalifikatoren er *aktiveringskvalifikator*, sætnavnet er *sætnavn*, målserveren er *målserver*, opsamlingsserveren er *opsamlingsserver* for den eksterne server *navn\_på\_ekstern\_server*, og opsamlingskemaet er *opsamlingskema*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret abonnementsæt*, *Slet abonnementsæt*, *Ret abonnementsæt* og *Promovér abonnementsæt*.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1507I** Replikeringshandlingen *handling* er startet *tidsstempel*. Oplysninger om abonnementsæt: Aktiveringskontrolserveren er *kontrolserver*, aktiveringskvalifikatoren er *aktiveringskvalifikator*, sætnavnet er *sætnavn*, målserveren er *målserver* for den eksterne server *ekstern\_server*, opsamlingsserveren er *opsamlingsserver*, og opsamlingskemaet er *opsamlingskema*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret abonnementsæt*, *Slet abonnementsæt*, *Ret abonnementsæt* og *Promovér abonnementsæt*.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1508I** Replikeringshandlingen *handling* er startet *tidsstempel*. Oplysninger om abonnementsæt: Aktiveringskontrolserveren er *kontrolserver*, aktiveringskvalifikatoren er *aktiveringskvalifikator*, sætnavnet er *sætnavn*, målserveren er *målserver*, opsamlingsserveren er *opsamlingsserver*, og opsamlingskemaet er *opsamlingskema*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret abonnementsæt*, *Slet abonnementsæt*, *Ret abonnementsæt* og *Promovér abonnementsæt*.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1510I** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet *tidsstempel*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret styretabeller på opsamlingsserver*, *Slet styretabeller på opsamlingsserver*, *Opret styretabeller på aktiveringsserver* og *Slet styretabeller på aktiveringsserver*.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1511I** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet for kildeejer *kildeejer* og kildetabel, *-udpluk* eller *-kaldenavn* *kildetabel*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret registrering*, *Slet registrering*, *Ret registrering*, *Tilføj registreringskolonne* og *Promovér registrering*.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1512I** Replikeringshandlingen *handling* er udført for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, sætnavn *sætnavn*.

**Forklaring:** De gyldige værdier for *handling* er *Opret abonnementsæt*, *Slet abonnementsæt*, *Ret abonnementsæt*,



Føj sætninger til abonnementsæt, Slet sætninger i abonnementsæt og Promovér abonnementsæt.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1513I** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, sætnavn *sætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST *hvad\_er\_først*, kilde-ejer *kildeejer*, kildetabel *kildetabel*, kildeudplukskvalifikator *kildeudplukskvalifikator*, målejer *målejer* og måltabel *måltabel*.

**Forklaring:** Følgende værdier er gyldige for *handling*:

- Tilføj abonnementsmedlem
- Føj kolonne til abonnementsmedlem
- Slet abonnementsmedlem

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1514I** Replikeringshandlingen er afsluttet *tidsstempel* med antal *udførte funktioner*, antal fejl, og antal *advarsler*.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:**

---

**ASN1550E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Værdien for inputparameteren *inputparameter* mangler.

**Forklaring:** Inputparameteren mangler. Den er nødvendig til denne handling.

**Brugersvar:** Angiv den obligatoriske parameter, og gentag replikeringshandlingen.

---

**ASN1551E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Værdien *værdi* for inputparameteren *inputparameter* er forkert. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Værdien, der er angivet for inputparameteren, er ikke gyldig. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Værdien for blokningsminutter skal være mellem 0 og 999.
- 1 Værdien for antal commits skal være mellem 0 og 999.
- 2 Værdien for servertype skal være opsamlingsserver.
- 3 Værdien for tabeltype skal være en af følgende typer:
  - BRUGERTABEL
  - CCD-TABEL
  - BESTEMT TIDSPUNKT

- BASISSAMLETABEL
- ÆNDRINGSSAMLETABEL
- REPLIKA
- BRUGERKOPI

- 4 Værdien for navn på ekstern server skal være NULL.
- 5 Værdien for servertype skal være en af følgende typer:
  - Opsamlingsserver
  - Kontrolserver
  - Opsamlings- og kontrolserver
  - Opsamlings-, kontrol- og målserver
- 6 Interne CCD-tabeller skal være ufuldstændige.
- 7 Aktiveringskvalifikatoren overstiger den maksimale længde på 18 tegn.
- 8 Sætnavnet overstiger den maksimale længde på 18 tegn.
- 9 Aktivitetsnavne må højst være på 18 tegn.
- 10 Navnet på kildeopsamlingskemaet overstiger den maksimale længde på 30 tegn.
- 11 Navnet på målopsamlingskemaet overstiger den maksimale længde på 30 tegn.
- 12 Værdien for BEFORE\_OR\_AFTER-sætningen skal være 'A', 'B' eller 'S'.
- 13 Værdien for EI\_OR\_CALL skal være 'C' eller 'E'.
- 14 Den maksimale længde på SQLSTATE-værdier er 50 cifre.
- 15 SQLSTATE-værdier skal være numeriske.
- 16 CONFLICT\_LEVEL skal være nul (0) eller NONE.
- 17 CHGONLY-værdien skal være 'N'.
- 18 Den eksterne CCD-tabel er ikke-komprimeret og indeholder LOB-kolonner.
- 19 CONFLICT\_LEVEL skal være mellem 0 og 2.
- 20 CHGONLY-værdien skal være 'Y' eller 'N'.
- 21 RECAPTURE-værdien skal være 'Y' eller 'N'.
- 22 DISABLE\_REFRESH-værdien skal være 0 eller 1.
- 23 CHG\_UPD\_TO\_DEL\_INS-værdien skal være 'Y' eller 'N'.
- 24 STOP\_ON\_ERROR-værdien skal være 'Y' eller 'N'.
- 25 BEFORE\_IMG\_PREFIX-værdien skal være et enkelt tegn.

- 26 Flaget *Nyt tablespace* er ikke angivet til sandt for det tilsvarende tablespace i nogen af de foregående situationer.
- 27 Tabelnavnet refererer ikke til en gyldig styretabel. Replication Guide and Reference indeholder en oversigt over gyldige styretabeller.
- 28 En fødereret server er fundet, men et tilsvarende fødereret skemanavn er ikke angivet. Når API'et til et fødereret system kaldes, skal du sikre, at det fødererede skemanavn angives.
- 29 Det angivne eksterne kildedatabasenavn på OS/400-systemet svarer ikke til det eksterne kildedatabasenavn til registreringen.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for inputparameteren, og gentag replikeringshandlingen. Der er flere oplysninger i onlinehjælpen.

---

**ASN1552E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Værdien *værdi1* for inputparameter *inputparameter1* er inkompatibel med værdien *værdi2* for inputparameter *inputparameter2*.

**Forklaring:** Værdien, der er angivet for replikeringsparameteren, er i konflikt med en anden angivet parameter.

**Brugersvar:** Angiv gyldige værdier for inputparametrene, og gentag replikeringshandlingen. Der er flere oplysninger i onlinehjælpen.

---

**ASN1553E** Værdien *værdi1* for inputparameter *inputparameter1* er inkompatibel med værdien *værdi2* for det eksisterende abonnementsæt *abbonementssæt*, aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator* og *WHOS\_ON\_FIRST* *hvad\_er\_først*.

**Forklaring:** Værdien, der er angivet for replikeringsparameteren, er i konflikt med en af værdiene for det eksisterende abonnementsæt.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for inputparameteren, eller revidér definitionen af abonnementsættet. Gentag derefter replikeringshandlingen. Der er flere oplysninger i onlinehjælpen.

---

**ASN1560E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Der er opstået en SQL-fejl. *SQL-meddelelse=sql\_meddelelse*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udførelse af en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Der er oplysninger i SQL-meddelelseshåndbogen til databasen.

---

**ASN1561E** Der kan ikke oprettes forbindelse til serveren *serveralias*. Der er opstået en SQL-fejl. *SQL-meddelelse=sql\_meddelelse*.

**Forklaring:** Der kan ikke oprettes forbindelse til den angivne server.

**Brugersvar:** Der er oplysninger i SQL-meddelelseshåndbogen til databasen. Kontrollér, at bruger-id og kodeord er angivet korrekt.

---

**ASN1562E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Der er opstået en uventet fejl. *Referencekode=referencekode*.

**Forklaring:** Den angivne handling kan ikke udføres på grund af en fejl under programkørslen (run-time).

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1563E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Arkitektturniveauet for replikering *arkitektturniveau* understøtter ikke serveren *serveralias*.

**Forklaring:** Det angivne arkitektturniveau for replikering understøttes ikke i den angivne servers styresystem, version eller release.

**Brugersvar:** Den nødvendige værdi for kolonnen ARCH\_LEVEL i registertabellen er beskrevet under Table Structures i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1564E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Opsamlingsserverens arkitektturniveau for opsamlingsskemaet *opsamlingsskema* understøtter ikke denne replikeringshandling.

**Forklaring:** Det arkitektturniveau for replikering, der findes i opsamlingsskema.IBMSNAP\_REGISTER, tillader ikke den angivne replikeringshandling.

**Brugersvar:** Overfør opsamlingsserverens styretabeller til Version 8, før handlingen udføres igen.

---

**ASN1565E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Aktiveringskontrolserverens arkitektturniveau for replikering understøtter ikke denne replikeringshandling.

**Forklaring:** Det arkitektturniveau for replikering, der findes i ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET, tillader ikke den angivne replikeringshandling.

**Brugersvar:** Overfør aktiveringsserverens styretabeller til Version 8, før handlingen udføres igen.

---

**ASN1567W** Oplysningerne om **tablespace-opbevaringssted** for **tablespacet** *tablespace-navn* kan ikke læses, fordi den lagrede **DB2-procedure**, *procedurenavn*, i **programbiblioteket** *programbiblioteksnavn* ikke findes.

**Forklaring:** Den lagrede DB2-procedure READTSCINFOS er ikke fundet på opsamlingsserveren eller DB2-målservaren. Den lagrede procedure er nødvendig, for at der kan hentes oplysninger om tablespace-opbevaringssteder for serveren.

**Brugersvar:** Undersøg, om den lagrede procedure findes på serveren: Kontrollér, om filen db2rtsc findes i funktionsbiblioteket under sqllib-biblioteket. Filen db2rtsc findes muligvis ikke, hvis serveren kører en tidligere version end version 8. Hvis den lagrede procedure ikke findes, skal du redigere definitionen af tablespace-opbevaringssteder, der angives i outputkommandofil.

---

**ASN1568E** Længden *længde* for navnet på databasen *objekt*, *objektnavn*, overstiger den tilladte grænse på *tilladt\_grænse*.

**Forklaring:** Længden på et databaseobjekt overstiger den maksimale længde for den pågældende databaseobjekttype. Som i Properties-filen er der følgende tilladte værdier for *Tabel*, *Indeks*, *Tablespace*, *Tabelejer* og *Kaldenavn*.

**Brugersvar:** Se i SQL Reference til den relevante database, og angiv den rigtige længde på navnet.

---

**ASN1569E** Navnet på det databaseobjekt, der skal oprettes, er identisk med det eksisterende navn *objektejer.objektnavn* af typen *objekttype*.

**Forklaring:** Databaseobjektet kan ikke oprettes, fordi der allerede findes et databaseobjekt af samme type med samme navn. Som i Properties-filen er der følgende tilladte værdier for objektet: *Tabel*, *Indeks*, *Kaldenavn*, *Tablespace*, *Tabelejer*.

**Brugersvar:** Angiv et navn på objektet, der ikke allerede findes i DB2, og gentag replikeringsopgaven.

---

**ASN1570E** Databaseobjektet *objekt*, *objektejer.objektnavn*, findes ikke.

**Forklaring:** Databaseobjektet findes ikke i DB2-kataloget. Det skal findes, før det kan defineres som et abonnementskildes eller mål, afhængigt af replikeringshandlingen. Objektet kan være defineret som en del af en eksisterende registrering eller definition af abonnementskildes, men det findes ikke i DB2-kataloget. Som i Properties-filen er der følgende tilladte værdier for objektet: *Tabel*, *Indeks*, *Kaldenavn*, *Tablespace*, *Tabelejer*, *Udpluk*.

**Brugersvar:** Angiv et navn, der allerede findes i DB2, og gentag replikeringsopgaven. Hvis objektet er defineret

ret som en del af en eksisterende registrering eller definition af abonnementskildes, skal du kontrollere, at det findes i DB2-kataloget.

---

**ASN1571E** Databasetabellen *tabelejer.tabelnavn* kan ikke oprettes. Databasedefinitionen ikke gyldig for datatypen *datatype* og kolonne *kolonnenavn*. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Følgende værdier er gyldige for *årsagskode*:

- 0 Datatypen kan ikke anvendes på denne platform.
- 1 Kolonnens længde kan ikke anvendes på denne platform.
- 2 Kolonnens præcision eller antal decimaler kan ikke anvendes på denne platform.

**Brugersvar:** Se i SQL Reference til den relevante database.

---

**ASN1572E** Række størrelsen *række størrelse* for databaseobjektet *objektejer.objektnavn* med typen *objekttype* overstiger række størrelsen i dets databasebufferpulje: *bufferpulje\_række størrelse*. Databaseobjektet kan ikke oprettes.

**Forklaring:** En tabels række størrelse kan ikke overstige sidestørrelsen for tabellens tablespace. Tablespacets sidestørrelse er afledt af sidestørrelsen for den bufferpulje, det tilhører. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Det kan være nødvendigt at oprette tabellen i et andet tablespace. Der er flere oplysninger i dokumentationen til DB2-plattformen.

---

**ASN1573E** Antallet af kolonner, *antal\_kolonner*, for databaseobjektet *objektejer.objektnavn* med typen *objekttype* overstiger databasens grænse på *db2\_grænse*. Databaseobjektet kan ikke oprettes.

**Forklaring:** Antallet af kolonner, et databaseobjekt (tabel eller indeks) kan indeholde, afhænger af DB2-plattformen, men kan ikke overstige et foruddefineret antal. Der er ikke oprettet en kommandofil. Følgende værdier er gyldige for objekttypen: *Table*, *Index*.

**Brugersvar:** Revidér designet af DB2-objektet.

---

**ASN1574E** DB2-sidestørrelsen *sidestørrelse* for tablespace *tablespace\_navn* er ikke gyldig. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Sidestørrelsen skal være gyldig, før tablespacet kan oprettes. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Sidestørrelsen svarer ikke til den givne bufferpuljes sidestørrelse.

1 Sidestørrelsen er ikke en af følgende værdier: 4K, 8K, 16K, 32K.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om de relevante intervaller og værdier for sidestørrelse i DB2 SQL Reference.

---

**ASN1575W DB2-tabellen *tabelejer.tabelnavn* oprettes i DB2's standard-tablespace.**

**Forklaring:** Der er ikke angivet et tablespace-navn, der viser, hvor tabellen skal oprettes, så tabellen oprettes i DB2's standard-tablespace. Det kan være et problem, hvis standard-tablespacets specifikationer ikke passer til den angivne tabel.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis tabellen skal placeres i dens eget tablespace. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til tabellen.

---

**ASN1576W DB2-indekset *indeksnavn* oprettes i DB2's standard-indexspace eller standard-tablespace.**

**Forklaring:** Der er ikke angivet et tablespace (for PC-baserede styresystemer) eller et indexspace (for z/OS-styresystemer), som indekset skal oprettes i. Indekset oprettes derfor vha. DB2-standardværdierne. Det kan være et problem, hvis standardspecifikationerne ikke passer til det angivne indeks.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis indekset skal placeres i dets eget tablespace eller indexspace. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til indekset.

---

**ASN1577W DB2-tablespacet *tablespace* oprettes i DB2's standarddatabase.**

**Forklaring:** Kun for z/OS-styresystemer: Der er ikke angivet en database, hvor det angivne tablespace skal oprettes. Tablespacet oprettes derfor vha. DB2-standardværdierne. Det kan være et problem, hvis standardspecifikationerne ikke passer til det angivne tablespace.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis tablespacet skal placeres i dets egen database. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til tablespacet.

---

**ASN1578I DB2-tablespacet *tablespace* oprettes i DB2's standardlagergruppe.**

**Forklaring:** Kun for PC- og z/OS-styresystemer: Der er ikke angivet en lagergruppe, hvor det angivne tablespace skal oprettes. Tablespacet oprettes derfor vha. DB2-standardværdierne. Det kan være et problem, hvis

standardspecifikationerne ikke passer til det angivne tablespace.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis tablespacet skal placeres i dets egen lagergruppe. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til tablespacet.

---

**ASN1579I DB2-indekset *indeksnavn* oprettes i DB2's standardlagergruppe.**

**Forklaring:** Kun for PC- og z/OS-styresystemer: Der er ikke angivet en lagergruppe, hvor det angivne DB2-indeks skal oprettes. DB2 har derfor oprettet indekset vha. standardspecifikationerne. Det kan være et problem, hvis standardspecifikationerne ikke passer til det angivne indeks.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis indekset skal placeres i dets egen lagergruppe. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til indekset.

---

**ASN1580I DB2-tablespacet *tablespace* oprettes i DB2's standardbufferpulje.**

**Forklaring:** Kun for PC- og z/OS-styresystemer: Der er ikke angivet en bufferpulje, hvor det angivne tablespace skal oprettes. Tablespacet oprettes derfor vha. DB2-standardværdierne. Det kan være et problem, hvis standardspecifikationerne ikke passer til det angivne tablespace.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis tablespacet skal placeres i dets egen bufferpulje. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til tablespacet.

---

**ASN1581I DB2-indekset *indeksnavn* oprettes i DB2's standardbufferpulje.**

**Forklaring:** Kun for PC- og z/OS-styresystemer: Der er ikke angivet en bufferpulje, hvor det angivne indeks skal oprettes. Indekset oprettes derfor vha. DB2-standardværdierne. Det kan være et problem, hvis standardspecifikationerne ikke passer til det angivne indeks.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis indekset skal placeres i dets egen bufferpulje. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til indekset.

---

**ASN1582W Tablespacet *tablespace* skal oprettes i bufferpuljen *bufferpulje*, men bufferpuljen findes ikke eller er ikke aktiv.**

**Forklaring:**



- For applikationer på en DB2 UDB-database: Bufferpuljen, hvor det angivne tablespace skal oprettes, findes ikke.
- For applikationer på en DB2 til z/OS-database: Bufferpuljen, hvor det angivne tablespace skal oprettes, er ikke aktiv.

**Brugersvar:**

- For DB2 UDB-databaser: Sørg for, at bufferpuljen findes, når kommandofilen udføres.
- For DB2 til z/OS-databaser: Sørg for, at bufferpuljen er aktiv, når kommandofilen udføres.
- 

**ASN1583E Sidestørrelsen *sidestørrelse* for tablespace *tablespace* svarer ikke til standardbufferpuljens sidestørrelse.**

**Forklaring:** Den angivne sidestørrelse svarer ikke til standardbufferpuljens sidestørrelse. Tablespace kan ikke oprettes.

**Brugersvar:** Ret sidestørrelsen, eller vælg en anden bufferpulje.

**ASN1584E Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Opsamlingsserverens arkitektturniveau for replikering, *arkitektturniveau*, for opsamlingskemaet *opsamlingskema* er ikke et gyldigt arkitektturniveau.**

**Forklaring:** Det arkitektturniveau for replikering, der findes i opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER, tillader ikke den angivne replikeringshandling.

**Brugersvar:** Slet opsamlingskontrolserverens styretabler manuelt, da arkitektturniveauet ikke understøttes. Opret styretabellerne med et gyldigt arkitektturniveau.

**ASN1585E Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Aktiveringskontrolserverens arkitektturniveau for replikering, *arkitektturniveau*, er ikke et gyldigt arkitektturniveau.**

**Forklaring:** Det arkitektturniveau for replikering, der findes i ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET, tillader ikke den angivne replikeringshandling.

**Brugersvar:** Slet aktiveringskontrolserverens styretabel manuelt, da arkitektturniveauet ikke understøttes. Opret styretabellerne med et gyldigt arkitektturniveau.

**ASN1586W DB2-tabellen *tabelejer.tabelnavn* oprettes i DB2's standarddatabase.**

**Forklaring:** Kun for z/OS-styresystemer: Der er ikke angivet en database, hvor den angivne tabel skal oprettes. Tabellen oprettes derfor vha. DB2-standardværdierne. Det kan være et problem, hvis standardspecifikationerne ikke passer til den angivne tabel.

tionerne ikke passer til den angivne tabel.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om DB2-standardværdier i SQL Reference. Gentag replikeringsopgaven med de relevante specifikationer, hvis tablespace skal placeres i dets egen database. Ingen handling er nødvendig, hvis standarden passer til tabellen.

**ASN1587E Værdien *værdi* for parameteren *parameternavn* til databaseobjektet *objektnavn*, som har typen *type*, er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Den angivne værdi er ikke gyldig eller strider mod en anden parameter værdi.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om gyldige værdier i SQL Reference.

**ASN1588E Værdien *tegtabeltype*, der er angivet for tegntabelparameteren, er ikke gyldig for DB2-serveren *servernavn*.**

**Forklaring:** Den angivne værdi for tegntabeltypen er ikke gyldig for serverens DB2-version. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Slå de gyldige tegntabelværdier for DB2-versionen op i SQL Reference.

**ASN1589W Beregningen af størrelsen på tablespace-opbevaringsstedet *opbevaringssted* for tablespace *tablespace* har resulteret i en forøget størrelse på et opbevaringssted. Opbevaringsstedets størrelse er derfor ændret til *størrelse* MB.**

**Forklaring:** Et tablespace-opbevaringssteds størrelse er beregnet til en værdi, der er for lav til, at den kan benyttes i en gyldig definition af et tablespace. Der er i stedet benyttet en minimumsværdi for opbevaringsstedets størrelse i definitionen, så definitionen accepteres af DB2.

**Brugersvar:** Hvis beregningen er baseret på en procentdel af den aktuelle størrelse på kildetabellen, skal du kontrollere, om kildetabellen indeholder data, og om kildetabellen er opdateret (brug RUNSTATS-funktionen). Hvis beregningen er baseret på et antal rækker, skal du kontrollere, om antallet af rækker er realistisk.

**ASN1590E DB2-tablespace *tablespace-navn* er inddelt og findes i DB2 *objekttype-gruppe*. Det skal ikke være inddelt, og det skal findes i *objekttype* IBMGROUP.**

**Forklaring:** Det angivne tablespace er et inddelt tablespace og findes ikke i DB2-katalognoden eller afsnitsgruppen. Replikeringsstyretabler må ikke oprettes i et inddelt tablespace. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv et tablespace, der ikke er inddelt.



---

**ASN1600E** Den eksterne server *navn\_på\_ekstern\_server* er ikke fundet.

**Forklaring:** Navnet på den angivne eksterne server findes ikke i den fødererede katalogtabel SYSIBM.SYS-SERVERS for den angivne værdi for SERVERNAME. Det er ikke muligt at få adgang til den relationelle ikke-DB2-server.

**Brugersvar:** Kontrollér værdien, der er angivet for navnet på den eksterne server, og gentag funktionen.

---

**ASN1601E** Oplysningerne om ekstern autorisations-id for den eksterne server *navn\_på\_ekstern\_server* er ikke fundet.

**Forklaring:** Oplysningerne til ekstern brugervalidering findes ikke i den fødererede katalogtabel SYSIBM.SYS-SUSEROPTIONS for den angivne værdi for SERVERNAME. Det er ikke muligt at få adgang til den relationelle ikke-DB2-server.

**Brugersvar:** Kontrollér værdien, der er angivet for navnet på den eksterne server, og gentag funktionen.

---

**ASN1602E** Serveren *serveralias* understøtter ikke adgang til fødererede servere.

**Forklaring:** De fødererede replikeringsfunktioner understøttes kun på arbejdsstationer med DB2 UDB V8 eller nyere.

**Brugersvar:** Sørg for, at den angivne databaseserver overholder ovenstående krav, eller undlad at afsende replikeringsopgaven mod en server, der ikke understøtter den.

---

**ASN1603E** Aktiveringskontrolserveren kan ikke være placeret på en ikke-DB2-relations-server.

**Forklaring:** Relationelle ikke-DB2-servere kan være opsamlingskontrolservere eller målserever for replikering, men de kan ikke være aktiveringskontrolservere.

**Brugersvar:** Angiv en DB2-server som aktiveringskontrolserver for replikering.

---

**ASN1604E** Den eksterne tabel *ekstern\_ejer.tabelnavn* findes på ikke-DB2-relationsserveren, men det angivne kaldenavn *kaldenavnsejer.kaldenavn* findes ikke på den fødererede server.

**Forklaring:** Den angivne eksterne tabel findes i den eksterne database, men det tilsvarende kaldenavn findes ikke i den fødererede database.

**Brugersvar:**

1. Manualerne til DB2 Federated indeholder oplysninger om, hvordan et kaldenavn oprettes.
2. Opret kaldenavnet i den fødererede database.

3. Afsend replikeringsopgaven igen.
- 

**ASN1605E** Kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* findes på den fødererede server, men den eksterne tabel *ekstern\_ejer.ekstern\_tabel* findes ikke på ikke-DB2-relationsserveren.

**Forklaring:** Kaldenavnet på den angivne eksterne tabel findes, men den tilsvarende eksterne tabel findes ikke i den eksterne database. Kombinationen af definitioner er ikke gyldig, når der oprettes replikeringsdefinitioner.

**Brugersvar:**

1. Slet kaldenavnet.
  2. Udfør følgende handlinger, afhængigt af tabeltypen:
    - Opret den eksterne tabel på den eksterne server, hvis tabellen er en brugertabel.
    - Udfør følgende handlinger, hvis tabellen er en replikeringsstyretabel på opsamlingskontrolserveren:
      - a. Kopiér data fra de eksisterende styretabeller på opsamlingskontrolserveren.
      - b. Slet styretabellerne på opsamlingskontrolserveren.
      - c. Opret styretabellerne på opsamlingskontrolserveren.
  3. Opret kaldenavnet på den fødererede server.
  4. Afsend replikeringsopgaven igen.
- 

**ASN1606W** Kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* findes på den fødererede server, men den eksterne tabel *tabelejer\_tabelnavn* findes ikke på ikke-IBM-serveren.

**Forklaring:** Kaldenavnet på den angivne eksterne tabel findes, men den tilsvarende eksterne tabel findes ikke i den eksterne database. Selv om kaldenavnet er et ikke-tilknyttet objekt, tillades denne inkonsistente tilstand, når replikeringsdefinitioner slettes. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kaldenavnet slettes ikke, når replikeringsdefinitionerne slettes. Slet kaldenavnet, så kataloget er konsistent.

---

**ASN1607W** Det anbefales kraftigt at ændre kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn*, der er defineret for replikeringsabonnementsmålet. Ret den lokale datatype for kolonnen *kolonnenavn* fra *nuværende\_lokal\_datatype* til *anbefalet\_lokal\_datatype*, og sørg for korrekt datatypekonvertering fra kilde til mål.

**Forklaring:** Der er uoverensstemmelse mellem en kildekolonnes datatype og datatypen for den tilsvarende kaldenavns-målkolonne. DB2's regler for kompatibilitet

er ikke overtrådt, men uoverensstemmelsen kan give problemer for ikke-DB2-brugerapplikationer. Problemet opstår ikke under replikering af kolonnedataene. Problemet opstår, hvis brugerapplikationerne henter dataene. Hvis kaldenavnets datatype f.eks. er oprettet vha. standardkonverteringen fra den relationelle ikke-DB2-datatype til DB2-datatypen, vil kolonnen indeholde det største interval af datatypeverdier. Det kan være i konflikt med brugerapplikationens krav om en mere restriktiv datatype. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Undersøg målet for at kontrollere, at den kaldenavnsdatatype, du har brug for på målet, er kildekolonnens datatype. Hvis det er tilfældet, skal du ændre kaldenavnskolonnens lokale datatype ved at afsende sætningen ALTER NICKNAME. Når du ændrer kaldenavnets lokale datatype til kildekolonnens datatype, bevirker det, at brugerapplikationen på den relationelle ikke-DB2-server ser samme datatype som kildekolonnens datatype.

---

**ASN1608I** Kaldenavnet *kildekaldenavn* for kilden og kaldenavnet *ccd\_kaldenavn* for den konsistente ændringstabel (CCD) har en kolonnedatatype, der er ændret: Den lokale kolonnedatatype *lokal\_datatype* er angivet til *ændret\_datatype*, fordi den eksisterende datatype er *ekstern\_datatype*.  
Årsagskode=årsagskode.

**Forklaring:** Meddelelsen afsendes, når kaldenavnet for CCD-tabellen oprettes. Kaldenavnet er ændret ud fra datatypen for den CCD-tabel, der er oprettet på den relationelle ikke-DB2-server, så de korrekte datatyper er angivet. Hvis det ikke gøres, fungerer replikeringen ikke korrekt. Der er oprettet en kommandofil, der opdaterer brugerdefinitionerne.

**Brugersvar:** Ingen handling er nødvendig, hvis replikeringsopdateringerne kan accepteres.

---

**ASN1609E** Kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* findes på den fødererede server, men den eksterne tabel *ekstern\_ejer.ekstern\_tabel* indeholder ikke alle de nødvendige kolonner.

**Forklaring:** Måltabellens kaldenavn findes, men indeholder kun en del af de kolonner, der er defineret i abonnementet.

**Brugersvar:** Brug et andet kaldenavn som måltabel, eller revidér abonnementet, så det passer med den eksisterende kaldenavns kolonner.

---

**ASN1620E** Både styretabellerne på opsamlingsserveren og på aktiveringskontrolserveren findes i forvejen. Der findes styretabeller på opsamlingsserveren med arkitekturniveau *opsamlingsarkitekturniveau* og opsamlingskema *opsamlingskema*. Der findes styretabeller på aktiveringskontrolserveren med arkitekturniveau *aktiveringsarkitekturniveau*.

**Forklaring:** Tabellerne opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER og opsamlingskema.IBMSNAP\_SUBS\_SET findes i forvejen på den pågældende server.

**Brugersvar:**

- Hvis arkitekturniveauet for den eksisterende styretabel opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER er *0201*:
  - Overfør opsamlingsserverens styretabeller til Version 8-arkitekturen, hvis den eksisterende tabel opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER allerede indeholder gyldige replikeringsdefinitioner.
  - Slet styretabellerne på præ-V8-opsamlingsserveren, og gentag replikeringsopgaven, hvis tabellen er tom.
- Hvis arkitekturniveauet for de eksisterende styretabeller ikke er *0201*, skal du overveje at oprette styretabeller på opsamlingsserveren med et andet opsamlingskemanavn.
- Hvis arkitekturniveauet for den eksisterende styretabel IBMSNAP\_SUBS\_SET er *0201*:
  - Overfør aktiveringsserverens styretabeller til Version 8-arkitekturen, hvis den eksisterende tabel ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET allerede indeholder gyldige replikeringsdefinitioner.
  - Slet styretabellerne på præ-V8-aktiveringskontrolserveren, og gentag replikeringsopgaven, hvis tabellen er tom.
- Hvis arkitekturniveauet for de eksisterende styretabeller ikke er *0201*, skal du overveje at oprette aktiveringskontrolserverens styretabeller på en anden server.

---

**ASN1621W** Der findes mindst én række i styretabellen *tabelejer.styretabel*. Hvis du sletter styretabellen, slettes alle replikeringsdefinitioner, der findes i tabellen.

**Forklaring:** Styretabellerne, der skal slettes, er ikke tomme. Oplysningerne til replikeringsstyring slettes, hvis de oprettede kommandofiler udføres.

**Brugersvar:** Udfør kun de oprettede kommandofiler, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Du forstår indvirkningen på eksisterende afhængige abonnementssæt, hvis styretabellerne slettes på opsamlingskontrolserveren.

- Du forstår indvirkningen på eksisterende afhængige abonnementsæt (for scenarier med flere niveauer), hvis styretabellerne slettes på aktiveringskontrolserveren.
- Replikeringen skal længere ikke køre opsamlings- eller aktiveringsprocesserne for disse definitioner.

Hvis arkitektturniveauet er 0201, skal du overføre opsamlings- eller aktiveringskontrolserverens styretabeller til Version 8-arkitekturen, før styretabellerne slettes.

---

**ASN1622E Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Den nødvendige styretabel *tabelejer.styretabel* er ikke fundet.**

**Forklaring:** Replikeringsdefinitioner opbevares i replikeringsstyretabeller. Tabellerne skal findes, før en registrerings- eller abonnementsdefinition kan oprettes. Tilstedeværelsen af tabellen IBMSNAP\_REGISTER bruges til at kontrollere, om opsamlingskontrolserverens styretabeller allerede findes for et bestemt opsamlingskema. Tilstedeværelsen af tabellen IBMSNAP\_SUBS\_SET bruges til at kontrollere, om aktiveringskontrolserverens styretabeller allerede findes. Tilstedeværelsen af IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR kontrolleres, når tilstedeværelsen af et abonnementsmedlem kontrolleres.

**Brugersvar:** Hvis styretabellen IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR ikke findes, er miljøets tilstand inkonsistent. Du skal slette alle styretabellerne på aktiveringskontrolserveren og oprette dem igen, før handlingen udføres.

Hvis styretabellerne IBMSNAP\_REGISTER og IBMSNAP\_SUBS\_SET derimod ikke findes, skal du oprette dem, før du fjerner registrerings- eller abonnementsdefinitioner til en kontrolserver. I modsat fald skal du gøre følgende:

1. Kontrollér, om det relevante opsamlingskema eller den relevante opsamlingskontrolserver er angivet i inputtet, hvis du udfører en registreringsrelateret handling.
2. Kontrollér, om den relevante aktiveringskontrolserver er angivet i inputtet, hvis du udfører en abonnementsrelateret handling.
3. Kontrollér, om de relevante styretabeller for opsamlingskontrolserveren findes på abonnementsmålserveren, hvis du opretter et abonnementsæt, der indeholder måltabeller, som skal registreres automatisk på CCD- eller replikeringsmålserveren.

---

**ASN1623W Replikeringsstyretabellen *tabelejer.styretabel* er ikke fundet og er ikke slettet.**

**Forklaring:** Handlingen *Slet opsamlingsstyretabeller* eller *Slet styretabeller på aktiveringsserver* er afsendt, og styretabellen mangler. Kommandofilen opretter ikke den relevante DROP-sætning for den pågældende styretabel.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1624I Serveren *serveralias* er ikke en kendt replikeringsopsamlingsserver for opsamlingskema.**

**Forklaring:** Tabellen opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER er ikke fundet. En server er defineret som replikeringsopsamlingsserver, når de relevante styretabeller for kontrolservere (herunder tabellen IBMSNAP\_REGISTER) findes på serveren.

**Brugersvar:** Opret de relevante styretabeller for opsamlingsserveren, hvis det er relevant.

---

**ASN1625I Serveren *serveralias* er ikke en kendt aktiveringskontrolserver for replikering.**

**Forklaring:** Tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET er ikke fundet. En server er defineret som aktiveringskontrolserver for replikering, når de relevante styretabeller for aktiveringskontrolservere (herunder tabellen IBMSNAP\_SUBS\_SET) findes på serveren.

**Brugersvar:** Opret de relevante styretabeller på aktiveringskontrolserveren, hvis det er relevant.

---

**ASN1626E Der findes allerede styretabeller for opsamlingsserveren for arkitektturniveau *arkitektturniveau* med samme opsamlingskema.**

**Forklaring:** Tabellen opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER findes allerede på den pågældende server.

**Brugersvar:**

- Overvej følgende muligheder, hvis arkitektturniveauet for den eksisterende tabel opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER er 0801 eller 0805:
  - Det er ikke nødvendigt at udføre kommandoen, fordi tabellerne allerede findes med samme opsamlingskema.
  - Kør kommandoen under et andet opsamlingskema.
- Hvis arkitektturniveauet for den eksisterende styretabel opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER er 0201:
  - Overfør opsamlingsserverens styretabeller til Version 8-arkitekturen, hvis den eksisterende tabel opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER allerede indeholder gyldige replikeringsdefinitioner.
  - Slet styretabellerne på præ-V8-opsamlingsserveren, og gentag replikeringsopgaven, hvis styretabellen er tom.

I modsat fald er arkitektturniveauet ikke gyldigt. Du skal slette tabellerne manuelt, før du forsøger at oprette tabellerne.

---

**ASN1627E** Der findes allerede nogle styretabeller på opsamlingsserveren med samme opsamlingskema men med ukendt arkitekturniveau.

**Forklaring:** Tabellen opsamlingskema.ASN.IBM-SNAP\_REGISTER findes ikke, selv om der findes andre opsamlingsstyretabeller på den pågældende server. Der kan ikke oprettes styretabeller på opsamlingsserveren, før tabellerne er slettet. Replikeringsdefinitionerne på opsamlingsserveren er i en inkonsistent tilstand.

**Brugersvar:** Slet de øvrige styretabeller på opsamlingsserveren for at rydde op i definitionerne på opsamlingskontrolserveren, og gentag kommandoen om oprettelse af styretabeller. Data vil gå tabt, så undersøg indholdet af de øvrige styretabeller, før sletteopgaven afsendes.

---

**ASN1628E** Opsamlingsserverens styretabeller har ikke det angivne arkitekturniveau.

**Forklaring:** Tabellen opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER findes ikke med det angivne arkitekturniveau. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Afsend replikeringsopgaven igen på det relevante arkitekturniveau for den relevante opsamlingskontrolserver og det relevante opsamlingskema.

---

**ASN1629E** Der findes ingen styretabeller på opsamlingsserveren for det angivne opsamlingskema.

**Forklaring:** Der findes ingen styretabeller på opsamlingskontrolserveren. Ingen styretabeller er slettet, og der er ikke oprettet nogen kommandofil.

**Brugersvar:** Afsend replikeringsopgaven igen på det relevante arkitekturniveau for den relevante opsamlingskontrolserver og det relevante opsamlingskema.

---

**ASN1630W** Der findes allerede nogle styretabeller på opsamlingsserveren med opsamlingskema *opsamlingskema*, men deres arkitekturniveau kan ikke afgøres. Replikeringshandlingen *handling* for det angivne arkitekturniveau, *arkitekturniveau*, og opsamlingskema sletter styretabeller, der muligvis ikke tilhører det angivne arkitekturniveau.

**Forklaring:** Tabellen opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER findes ikke på opsamlingsserveren. Replikeringsarkitekturniveauet er ukendt. Hvis du angiver et forkert arkitekturniveau, kan du miste vigtige data. Der foretages ingen kontrol af, om det er muligt at aflede et bestemt arkitekturniveau for opsamlingsserverens styretabel. Styretabellen slettes, hvis den findes. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Afsend opgaven igen med det relevante arkitekturniveau for DB2-replikering.

---

**ASN1631E** Der findes allerede styretabeller på aktiveringskontrolserveren for arkitekturniveau *arkitekturniveau*.

**Forklaring:** Tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET findes allerede på den pågældende server. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Hvis arkitekturniveauet for den eksisterende styretabel ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET er 0201:

- Overfør aktiveringsserverens styretabeller til Version 8-arkitekturen, hvis den eksisterende tabel ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET allerede indeholder gyldige replikeringsdefinitioner.
- Slet styretabellerne på præ-V8-aktiveringskontrolserveren, og gentag replikeringsopgaven, hvis tabellen er tom.

I modsat fald er arkitekturniveauet ikke gyldigt. Du skal slette tabellerne manuelt, før du forsøger at oprette tabellerne.

---

**ASN1632E** Der findes allerede nogle styretabeller på aktiveringskontrolserveren, men deres arkitekturniveau kan ikke bestemmes.

**Forklaring:** Tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET findes ikke, selv om der findes andre aktiveringsstyretabeller på den angivne server. Der kan ikke oprettes styretabeller på aktiveringsserveren, før tabellerne er slettet. Replikeringsdefinitionerne på aktiveringskontrolserveren er i en inkonsistent tilstand. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Slet de øvrige styretabeller på aktiveringskontrolserveren for at rydde op i replikeringsdefinitionerne på aktiveringskontrolserveren. Gentag opgaven, der skal oprette styretabeller. Data vil gå tabt, så undersøg indholdet af de øvrige styretabeller, før sletteopgaven afsendes.

---

**ASN1633E** Aktiveringskontrolserverens styretabeller har ikke det angivne arkitekturniveau.

**Forklaring:** Tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET findes ikke med det angivne arkitekturniveau. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Afsend replikeringsopgaven igen på det relevante arkitekturniveau for den relevante aktiveringskontrolserver.

---

**ASN1634E** Der er ikke fundet nogen styretabeller på aktiveringskontrolserveren.

**Forklaring:** Der er ingen styretabeller på aktiveringskontrolserveren, der kan slettes. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Afsend replikeringsopgaven igen på det



relevante arkitekturniveau for den relevante aktiveringskontrolserver.

---

**ASN1635W** Der findes allerede nogle styretabeller på aktiveringskontrolserveren, men deres arkitekturniveau kan ikke bestemmes. Replikeringshandlingen *handling* for det angivne arkitekturniveau, *arkitekturniveau*, sletter styretabeller, der muligvis ikke tilhører det angivne arkitekturniveau.

**Forklaring:** Tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET findes ikke på aktiveringskontrolserveren. Replikeringsarkitekturniveauet er ukendt. Hvis du angiver et forkert arkitekturniveau, kan du miste vigtige data. Der foretages ingen kontrol af, om det er muligt at aflede et bestemt arkitekturniveau for aktiveringskontrolserverens styretabel. Hvis styretabellen findes, slettes den. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Afsend opgaven igen med det relevante arkitekturniveau for DB2-replikering.

---

**ASN1636E** Replikeringshandlingen **Fuld opfriskning - Manuel er afsluttet med en fejl for aktiveringskvalifikator** *aktiveringskvalifikator* og *sætnavn sætnavn*. SYNCH-POINT i tabellen *opsamlings-skema*.IBM-SNAP\_PRUNCNTL for kildemedlemmet *kildeejers.kildetabel* og målmedlem *målejer-måltabel* er ikke oversat af opsamlingsprogrammet.

**Forklaring:** Synkroniseringspunktet er enten mindre end 0 eller lig med hexadecimal nul.

**Brugersvar:** Sørg for at køre kommandofilen, der oversætter hexadecimal nul, inden indlæsningen, og sørg for, at opsamlingen kører på serveren.

---

**ASN1637E** Replikeringshandlingen **Fuld opfriskning - Manuel er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator** *aktiveringskvalifikator* og *sætnavn sætnavn*. Målstrukturen på mindst ét af medlemmerne i målabonnementssættet i det pågældende abonnementssæt er større end otte. Ingen af medlemmerne af abonnementssættet kan benyttes til manuel fuld opfriskning.

**Forklaring:** Målstrukturen på mindst ét af medlemmerne i målabonnementssættet i det pågældende abonnementssæt er større end otte. Manuel fuld opfriskning understøtter ikke målstruktur, der overstiger otte.

**Brugersvar:** Sørg for, at målstrukturen for medlemmet af abonnementssættet er mindre end eller lig med otte, og gentag replikeringsopgaven.

---

**ASN1638W** Abonnementssætmedlemmet med målet *målejer.målnavn* og kilden *kildeejers.kilde-  
navn* er ikke fuldstændigt. Dette abonnementssætmedlem er ikke omfattet af den manuelle fulde opfriskning.

**Forklaring:** Manuel fuld opfriskning understøtter kun fuldstændige mål. Det pågældende abonnementssætmedlem er ikke fuldstændigt og indgår ikke.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ASN1639E** Replikeringshandlingen **Fuld opfriskning - Manuel er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator** *aktiveringskvalifikator* og *sætnavn sætnavn*. Ingen af medlemmerne af målabonnementssættet i det pågældende abonnementssæt er fuldstændige eller kan indgå i en manuel fuld opfriskning.

**Forklaring:** Manuel fuld opfriskning understøtter kun fuldstændige mål, og ingen af målene er fuldstændige.

**Brugersvar:** Sørg for, at mindst ét af medlemmerne i abonnementssættet er fuldstændigt, og gentag replikeringsopgaven.

---

**ASN1640E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator* og *sætnavn sætnavn*. Der er ingen abonnementssætmedlemmer i abonnementssættet.

**Forklaring:** Abonnementssættet indeholder ingen abonnementssætmedlemmer.

**Brugersvar:** Føj mindst ét abonnementssætmedlem til abonnementssættet, og gentag replikeringsopgaven.

---

**ASN1641E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. På et OS/400-system skal handlingen udføres vha. OS/400-kommandoer.

**Forklaring:** Replikeringshandlingen for et OS/400-system kan ikke udføres fra replikeringscentret eller kommandolinien. Handlingen kan være en af følgende: Opret styretabeller på opsamlingsserver, opret styretabeller på opsamlingsserver, slet styretabeller på opsamlingsserver eller slet styretabeller på opsamlingsserver.

**Brugersvar:** Udfør replikeringshandlingen vha. OS/400-kommandoer.

---

**ASN1650I** Replikeringshandlingen *handling* er startet *tidsstempel*. Overvågningsserveren er *servernavn* og navnet på *gruppe\_eller\_kontakt* er *navn\_på\_gruppe\_eller\_kontakt*.

**Forklaring:** Replikeringshandlingen er startet på den angivne overvågningsserver.



**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1653I** Replikeringshandlingen *handling* for *navn\_på\_gruppe\_kontakt\_eller\_betingelse* er afsluttet tidsstempel. **Overvågningsserveren er servernavn.**

**Forklaring:** Replikeringshandlingen er afsluttet uden fejl på den angivne overvågningsserver.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1654E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Længden *parameterlængde* på inputparameteren *parameternavn* overstiger grænsen på *maksimal\_længde*.

**Forklaring:** Den angivne inputparameter er længere end den maksimalt tilladte længde. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kontrollér værdien for inputparameteren, og angiv den igen.

---

**ASN1655E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Værdien *inputværdi* for inputparameteren *inputparameter* er forkert.

**Forklaring:** Værdien for den angivne inputparameter er forkert.

**Brugersvar:** Dokumentationen indeholder de gyldige parameterværdier.

---

**ASN1656E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Værdien for inputparameteren *inputparameter* mangler.

**Forklaring:** Handlingen kræver, at der angives en værdi for den pågældende inputparameter. Værdien er ikke angivet. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv en værdi for den obligatoriske inputparameter, og gentag replikeringshandlingen.

---

**ASN1657E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Der skal angives mindst én valgfri parameterværdi.

**Forklaring:** Du skal angive mindst én valgfri parameterværdi, når du afsender en kommando, hvor hver parameterværdi er valgfri. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med de rigtige parametre.

---

**ASN1658E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Værdien *værdi1* for inputparameteren *inputparameter1* skal være forskellig fra værdien *værdi2* for inputparameteren *inputparameter2*.

**Forklaring:** Der er anvendt samme værdi for to inputparametre. Det ville medføre inkonsistente definitioner. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige parameterværdier.

---

**ASN1659E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Kontaktpersonen *navn\_på\_kontaktperson* findes i forvejen.

**Forklaring:** Det angivne navn på en kontaktperson findes allerede i en af rækkerne i tabellen ASN.IBM-SNAP\_CONTACTS. Navne på kontaktpersoner skal være entydige. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et andet navn på kontaktpersonen.

---

**ASN1660E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Kontaktpersonen *navn\_på\_kontaktperson* findes ikke.

**Forklaring:** Det angivne navn på en kontaktperson findes ikke i nogen af rækkerne i tabellen ASN.IBM-SNAP\_CONTACTS. Navnet på kontaktpersonen skal findes i tabellen ASN.IBMSNAP\_CONTACTS, før du kan ændre, erstatte, delegerer eller slette navnet. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et andet navn på kontaktpersonen.

---

**ASN1661E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Kontaktpersonen *navn\_på\_kontaktperson* kan ikke slettes, fordi det ville tømme de tilknyttede grupper.

**Forklaring:** En gruppe skal have mindst én tilknyttet kontaktperson. Den angivne kontaktperson er den sidste kontaktperson i de tilknyttede grupper, og den sidste kontaktperson kan ikke slettes. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Slet de tilknyttede grupper, før du forsøger at slette kontaktpersonen.

---

**ASN1662E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Kontaktpersonen *navn\_på\_kontaktperson* kan ikke slettes, fordi en eller flere betingelser er knyttet til kontaktpersonen.

**Forklaring:** Navnet på den kontaktperson, du forsøger at slette, er den eneste kontaktperson, der er knyttet til betingelser for enten opsamlings- eller aktiveringskom-

ponenterne. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Ret navnet på kontaktpersonen for betingelserne vha. parameteren SUBSTITUTE i kommandoen DROP CONTACT eller vha. SUBSTITUTE-kommandoen. Hvis du ikke har brug for betingelserne, skal du slette betingelserne og derefter slette kontaktpersonen.

---

**ASN1663E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Værdien startdato-værdi, der er angivet for startdatoen, er større end værdien slutdatoværdi, der er angivet for slutdatoen.*

**Forklaring:** Du kan ikke angive en startdato, der kommer efter slutdatoen. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig kombination af datoer.

---

**ASN1664E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Gruppen gruppenavn findes i forvejen.*

**Forklaring:** Det angivne gruppenavn findes allerede i en af rækkerne i tabellen ASN.IBMSNAP\_GROUPS. Gruppenavne skal være entydige.

**Brugersvar:** Revidér gruppenavnet, og gentag kommandoen.

---

**ASN1665E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Gruppen gruppenavn findes ikke.*

**Forklaring:** Det angivne gruppenavn findes ikke i nogen af rækkerne i tabellen ASN.IBMSNAP\_GROUPS. Gruppenavnet skal findes i tabellen ASN.IBMSNAP\_GROUPS, før du kan ændre eller slette gruppenavnet. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kontrollér gruppenavnet, og gentag kommandoen.

---

**ASN1666E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Gruppen gruppenavn kan ikke slettes, fordi den er tilknyttet en eller flere betingelser.*

**Forklaring:** Gruppen, du forsøger at slette, er den eneste gruppe, der er knyttet til betingelser for enten opsamlings- eller aktiveringskomponenterne. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Hvis du vil slette gruppen, skal du ændre kontaktpersonerne for de tilknyttede betingelser, og derefter gentage kommandoen.

---

**ASN1667E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Kontaktpersonen navn\_på\_kontaktperson er ikke knyttet til den angivne gruppe, gruppenavn.*

**Forklaring:** Navnet på den kontaktperson, du forsøger at slette, er ikke knyttet til den angivne gruppe.

**Brugersvar:** Kontrollér det angivne navn på kontaktpersonen, og gentag kommandoen.

---

**ASN1668E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Kontaktpersonen navn\_på\_kontaktperson er allerede knyttet til den angivne gruppe, gruppenavn.*

**Forklaring:** Det angivne kontaktpersonnavn er allerede knyttet til den angivne gruppe.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ASN1671E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Varslingsbetingelsen betingelsesnavn findes allerede for overvågningskvalifikatoren overvågningskvalifikator, serveren servernavn, skemaet eller kvalifikatoren skema-eller-kvalifikator og abonnementsætnavnet sætnavn.*

**Forklaring:** Den varslingsbetingelse, du forsøger at oprette, findes i forvejen med de samme parametre på overvågningskontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér varslingsbetingelsen, og gentag kommandoen.

---

**ASN1672E** Replikeringshandlingen *handling er afsluttet med fejl. Varslingsbetingelsen betingelsesnavn findes ikke for overvågningskvalifikatoren overvågningskvalifikator, serveren servernavn, skemaet eller kvalifikatoren skema-eller-kvalifikator og abonnementsætnavnet sætnavn.*

**Forklaring:** Den varslingsbetingelse, du forsøger at slette eller ændre, findes ikke på overvågningskontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér varselsnavnet, og gentag kommandoen.

---

**ASN1673W** Betingelsen *betingelsesnavn er kun gyldig på aktiveringskvalifikatorniveau.*

**Forklaring:** Betingelsesnavnet er ikke gyldigt sammen med en værdi for navnet på et abonnementsæt. Navnet på abonnementsættet ignoreres.

**Brugersvar:** Undlad at angive en værdi for navnet på et abonnementsæt.

---

**ASN1674W** **Betingelsen *betingelsesnavn* er kun gyldig for abonnementsæt af typen Opdatér hvor som helst.**

**Forklaring:** Betingelsesnavnet kun gyldigt for abonnementsæt af typen Opdatér hvor som helst.

**Brugersvar:** Undlad at angive betingelsen. Betingelsen ignoreres.

---

**ASN1675I** **Dette er en testmeddelelse fra replikeringscentret.**

**Forklaring:** Meddelelsen bruges til at sende en e-mail-testmeddelelse til den e-mail-adresse, der er angivet for kontaktpersonen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1677E** **Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Aktiveringskvalifikatoren *aktiveringskvalifikator* og abonnementsætnavnet *sætnavn* findes ikke på serveren *servernavn*.**

**Forklaring:** Aktiveringskvalifikatoren og abonnementsætnavnet findes ikke i tabellen IBMSNAP\_SUBS\_SET på den angivne aktiveringskontrolserver.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig aktiveringskvalifikator og et gyldigt navn på abonnementsættet.

---

**ASN1678E** **Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Opsamlingskemaet *opsamlingskema* findes ikke på serveren *servernavn*.**

**Forklaring:** Opsamlingskemaet findes ikke i tabellen ASN.IBMSNAP\_CAPSCHEMAS på den angivne opsamlingskontrolserver.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt opsamlingskema.

---

**ASN1679E** **Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Kontaktpersonen *navn\_på\_kontaktperson*, du forsøger at erstatte, er ikke knyttet til en betingelse.**

**Forklaring:** Navnet på kontaktpersonen findes ikke i tabellen ASN.IBMSNAP\_CONDITIONS. En kontaktperson kan kun erstattes, hvis den findes i tabellen ASN.IBMSNAP\_CONDITIONS. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt navn på en kontaktperson.

---

---

**ASN1680I** **Replikeringshandlingen *handling* er startet *tidspunkt*. Overvågningsserveren er *servernavn*.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ASN1681E** **Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Der findes allerede overvågningsstyretabeller for arkitekturniveau *arkitekturniveau*.**

**Forklaring:** Styretabellerne til overvågning findes i forvejen på overvågningsserveren.

**Brugersvar:** Hvis de eksisterende overvågningstabellers arkitekturniveau er 0801, er det ikke nødvendigt at udføre kommandoen, da tabellerne allerede findes.

---

**ASN1682E** **Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Der er ikke fundet nogen styretabeller til overvågning.**

**Forklaring:** Der er ingen styretabeller til overvågning, der kan slettes. Der oprettes ikke en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag replikeringshandlingen for den server, der indeholder styretabellerne til overvågning.

---

**ASN1683E** **Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. En række med det angivne opsamlingskema findes allerede i tabellen ASN.IBMSNAP\_CAPSCHEMAS, selv om styretabellerne til opsamling ikke findes under det opsamlingskema.**

**Forklaring:** Tabellen IBMSNAP\_CAPSCHEMAS indeholder allerede den værdi for opsamlingskema, der blev angivet som input til handlingen "Opret styretabeller på opsamlingsserver". Værdien for opsamlingskemaet skal være entydig.

**Brugersvar:** Undersøg, om du har angivet den korrekte værdi til feltet til opsamlingskema, og slet rækken med det angivne opsamlingskema fra tabellen IBMSNAP\_CAPSCHEMAS. Udfør opgaven igen.

---

**ASN1684W** **Kaldenavnet *kaldenavnsejer\_kaldenavn* til replikeringsstyretabel *tabelejer.styretabel* findes ikke i den fodererede database.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at slette et kaldenavn for en replikeringsstyretabel, der allerede er slettet. Den genererede kommandofil indeholder derfor ikke en DROP-sætning for kaldenavnet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

---

**ASN1685W** Objektet *objektejer.objektnavn* af typen *objekttype* blev ikke fundet på den relationelle ikke-DB2-server.

**Forklaring:** Du har forsøgt at slette et replikeringsobjekt, der allerede er slettet. Den genererede kommandofil indeholder derfor ikke en DROP-sætning for replikeringsobjektet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1686E** Navnelængden *længde* på det relationelle ikke-DB2-objekt *objektnavn* overstiger den tilladte grænse på *tilladt\_grænse*.

**Forklaring:** Du har angivet et ikke-DB2-objektnavn, der er længere end den maksimale længde, der er tilladt for det aktuelle objekt.

**Brugersvar:** Se i SQL Reference til den relevante database.

---

**ASN1687E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Tablespace *tablespace-navn* hører ikke til IBM-CATGROUP-nodegruppen.

**Forklaring:** Det angivne tablespace hører ikke til IBM-CATGROUP-nodegruppen. Replikeringsfunktionen understøtter ikke denne nodegruppe.

**Brugersvar:** Kontrollér tablespace-navnet, og gentag opgaven.

---

**ASN1688E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. De angivne tablespace-parametre *tabelejer.tabelnavn* er ugyldige.

**Forklaring:** Du kan tilpasse tablespace, når du opretter styretabellerne. Du kan anvende et eksisterende tablespace, et nyt tablespace eller et tablespace, der allerede er angivet til en anden styretabel tidligere i samme session. Værdierne, der er angivet i disse parametre, er flertydige. Der er enten ingen værdier, eller også der er angivet mere end en værdi til disse tablespace-parametre.

**Brugersvar:** Kontrollér værdierne for tablespace-parametrene, og udfør funktionen igen.

---

**ASN1689E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Der er ingen varslingsbetingelser til overvågningskvalifikatoren *navn\_på\_overvågningskvalifikator*, serveren *opsamlings-eller-aktiveringsserver* og skemaet eller kvalifikatoren *skema\_eller\_kvalifikator*.

**Forklaring:** Der er ikke defineret nogen varslingsbetingelser for den angivne overvågningskvalifikator,

opsamlings- eller aktiveringsserver, og skema eller aktiveringskvalifikator.

**Brugersvar:** Angiv mindst én varslingsbetingelse for overvågningskvalifikatoren, opsamlings- eller aktiveringsserver, og skema eller aktiveringskvalifikator.

---

**ASN1700E** Kolonnen *tabelejer.tabelnavn.kolonnenavn* med datatypen *datatype* kan ikke indgå i registreringen. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Kolonnen understøttes ikke af opsamlingsprogrammet til replikering, som det er defineret. Der er ikke oprettet en kommandofil til registrering af den angivne kolonne. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Datatypen understøttes ikke.
- 1 Kolonnen er allerede registreret.
- 2 Kolonnen er en z/OS-fieldproc-kolonne.
- 3 Kolonnen kan ikke benyttes som før-image-kolonne.
- 4 Datatypen understøttes ikke via DB2 Federated.
- 5 Kolonnen findes ikke i kildeobjektet.
- 6 Det maksimale antal registrerede LOB-kolonner er nået for tabellen.
- 7 Kolonnenavnet begynder med før-image-præfikset.
- 8 Kolonnen kan ikke benyttes som før-image-kolonne eller efter-image-kolonne.
- 9 Et kolonnenavn med store og små bogstaver understøttes ikke, når kildetabellen er placeret på en ikke-DB2-server.
- 10 Kolonnenavnet er sammenfaldende med et, der allerede er angivet for kilden.

**Brugersvar:** Undersøg årsagskoden for at finde årsagen til, at kolonnen ikke kan registreres. Der kan være flere forklaringer eller begrænsninger i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1701E** Den angivne værdi for låsestørrelse, *låsestørrelse*, for det pågældende tablespace, *tablespace\_navn*, er ikke gyldig.

**Forklaring:** Låsestørrelsen skal være P(PAGE), R(ROW) eller A(ANY), når det drejer sig om z/OS-styresystemet.

**Brugersvar:** Angiv den rigtige låsestørrelse, og gentag handlingen.

---



---

**ASN1702W** Replikeringsdefinitionerne for den registrerede kolonne *objektejer.objektnavn.kolonnenavn* er ændret, så NULL-værdier understøttes.

**Forklaring:** Før-image-kolonner er nødvendige, for at NULL-værdier understøttes. Hvis der ikke findes en før-image-kolonneværdi, kan INSERT-sætninger ikke udføres. Der er oprettet en kommandofil til opdatering af brugerdefinitionerne.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering. Ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1703E** Tabellen *tabelejer.tabelnavn* kan ikke registreres til replikering af typen *ændringsopsamling*. *Årsagskode=årsagskode*.

**Forklaring:** Tabellen understøttes ikke af opsamlingsprogrammet, som det er defineret. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Tabellen med en z/OS-validproc.
- 1 Eksisterende intern CCD-tabel.
- 2 Eksisterende CD-tabel.
- 3 DB2-katalogtabel (Windows, UNIX, iSeries)
- 4 Tabellen er allerede registreret.
- 5 Kilden til en intern CCD-tabel er ikke en registreret kilde.
- 6 Kilden er en CD-tabel og kan ikke registreres.
- 7 Kildenavnet er angivet flere gange i sessionen.
- 8 Kilden er en replikeringsstyretabel.
- 9 Ingen af kildekolonnerne kan benyttes til registrering.
- 10 Det maksimale antal registrerede LOB-kolonner er nået for tabellen.
- 11 STRUCTURED-datatyper understøttes ikke.
- 12 Før-image-præfikset skal være et enkelt tegn.
- 13 Der er opstået en intern fejl.
- 14 Et tomt tegn er ikke et gyldigt før-image-præfiks.
- 15 Kildetabellen eller udplukket kan ikke indeholde tomme mellemrum. **(Kun OS/400)**
- 16 Et tomt tegn er ikke gyldigt i feltet CD Table Owner/Name. **(Kun OS/400)**
- 17 Du kan ikke kun registrere nogle før-image-kolonner og kun nogle efter-image-kolonner for en given kilde. Enten alle eller ingen af kolonnerne skal have før-image-værdien. **(Kun OS/400)**

18 CD-navnet for denne kilde er sammenfaldende med et andet. CD-navnet findes allerede for denne session.

19 Kildeobjekttypen er ikke en gyldig objekttype for replikering.

**Brugersvar:** Undersøg årsagskoden for at finde årsagen til, at tabellen ikke kan registreres til replikering af typen *ændringsopsamling*. Der kan være flere forklaringer og begrænsninger i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1704E** Udplukket *udpluksejer.udpluksnavn* kan ikke registreres. *Årsagskode=årsagskode*.

**Forklaring:** Udplukket understøttes ikke af opsamlingsprogrammet til replikering, som det er defineret. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Ingen af udplukkets underordnede tabeller er registreret.
- 1 Kildetabelkolonnerne, som udplukket er afhængigt af, er ikke registreret.
- 2 Udplukket findes på en intern CCD.
- 3 Udplukket er allerede registreret.
- 4 Udplukket har en OUTER JOIN-syntaks.
- 5 Udplukket omfatter mere end én tabel- eller udpluuskolonne med en funktion, og der er ikke angivet korrelation i udpluksdefinitionen for hver tabel.
- 6 Udplukket indeholder en reference til en beregningsfunktion.
- 7 Udplukket indeholder en subselect eller underforespørgsel.
- 8 Udplukket indeholder en reference til et andet udpluk.
- 9 Udplukket har en UNION.
- 10 Der er ikke angivet korrelation for kolonnen.
- 11 Basistabellen har ikke skemanavnet.
- 12 Basistabellen findes ikke.
- 13 Udplukket indeholder tabeludtrykket AS TABLE.
- 14 Den underordnede tabel findes ikke.
- 15 Et udpluk på et udpluk kan ikke registreres.
- 16 Det pågældende kildeobjekt er ikke et udpluk.
- 17 Kildeudplukket er angivet flere gange i sessionen.
- 18 Udpluksdefinitionen understøttes ikke.
- 19 Definitionen af udplukket indeholder en stjerne (\*) i stedet for et bestemt kolonnenavn.



- 20 Udplukket indeholder en sammenkædning af en CCD-tabel og en ikke-CCD-tabel.
- 21 Det udpluk, der er defineret på CCD-tabellen, skal være komplet og komprimeret.
- 22 Den underordnede tabel er et kaldenavn.
- 23 En føderet registrering forventer, at et kaldenavn registreres som kilde.

**Brugersvar:** Undersøg årsagskoden for at finde årsagen til, at udplukket ikke kan registreres. Der kan være flere forklaringer og begrænsninger i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1705E** CD-objektet *objekt, objektejer.objektnavn*, findes i forvejen på serveren.

**Forklaring:** CD-tabellen eller CD-udplukket kan ikke benyttes til registrering af den aktuelle kilde, fordi objektet allerede findes på opsamlingsserveren. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv et andet navn på objektet med ændrede data.

---

**ASN1706W** Kolonnen *kolonnenavn* er føjet til den registrerede kilde *kildeejer.kildenaavn*. Den registrerede kilde *vedligeholder en intern CCD-tabel*. Den nye kolonne skal føjes til abonnementsmedlemmet *CCD-tabel*, før den kan føjes til et andet abonnementsmedlem, hvad enten det findes eller endnu ikke findes.

**Forklaring:** Hvis der er behov for den nye kolonne i afhængige abonnementsæt, skal du først føje kolonnen til det interne CCD-abonnementsmedlem, før du kan føje kolonnen til et andet abonnementsmedlem, hvor der er behov for den.

**Brugersvar:** Angiv et andet navn på objektet med ændrede data.

---

**ASN1707W** Replikeringshandlingen *Ret registrering for kildeejer.kildenaavn* har ingen virkning, før opsamlingskommandoen *REINIT* afsendes på opsamlingsserveren.

**Forklaring:** Den registrerede kilde er opdateret uden fejl. Opsamlingsprogrammet registrerer imidlertid ikke opdateringer af den tilsvarende opsamlings-skema.IBMSNAP\_REGISTER-tabel, før REINIT-kommandoen er udført. Der er oprettet en kommandofil. Kommandofilens ændringer træder først i kraft, når der bagefter udføres en opsamlingskommando.

**Brugersvar:** Gør følgende for at få ændringerne til at træde i kraft med det samme:

1. Udfør den oprettede kommandofil.

2. Afsend kommandoen REINIT mod det relevante opsamlingsprogram for det relevante opsamlings-skema.

---

**ASN1708E** Tabellen, udplukket eller kaldenavnet *objektejer.objektnavn* er ikke en registreret replikeringskilde.

**Forklaring:** Det angivne replikeringsobjekt er ikke defineret i replikeringsstyretabellerne. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at objektet er angivet korrekt i kommandoen, og at det findes.

---

**ASN1709W** Tilknyttede abonnementsæt vil ikke være gyldige, hvis den registrerede replikeringskilde *kildeejer.kildenaavn* slettes.

**Forklaring:** Abonnementsmedlemmer er afhængige af de underliggende kilderegistreringer, som definerer kildemedlemmet. Hvis du sletter en registreret kildetabel, er de afhængige kildemedlemmer af et abonnementsæt ikke længere gyldige. De abonnementsæt, der er knyttet til den angivne registreringskilde, findes i tabellen opsamlingsserver.IBMSNAP\_PRUNCNTL på opsamlingskontrolserveren, hvor SOURCE\_OWNER og SOURCE\_TABLE svarer til den registrerede kilde, der slettes. Den relevante aktiveringskontrolserver og de relevante abonnementsætnavne er kolonner i tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL. Der opstår fejl for de tilknyttede abonnementsæt, hvis aktiveringsprogrammet er aktivt. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Deaktiver eller slet de afhængige abonnementsæt, inden du kører kommandofilen, hvis den registrerede kilde har afhængige abonnementsæt.

---

**ASN1710W** Registrerede afhængige udplukskilder vil ikke være gyldige, hvis den registrerede kilde *kildeejer.kildetabel* slettes.

**Forklaring:** Udpluksregistreringer er afhængige af de underliggende registreringer af tabeller, der udgør udpluksdefinitionen. Hvis du sletter en registreret kildetabel, bliver udpluksregistreringer, der er baseret på tabellen, ugyldige. De udpluk, der kan blive berørt, findes i tabellen opsamlingsserver.IBMSNAP\_REGISTER på opsamlingsserveren, hvor PHYS\_CHANGE\_OWNER og PHYS\_CHANGE\_TABLE indeholder samme værdier som CD\_OWNER og CD\_TABLE for den registrerede kilde, der slettes. Der opstår fejl for de tilknyttede abonnementsæt, som er afhængige af udpluksregistreringerne, hvis aktiveringsprogrammet er aktivt. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Deaktiver eller slet de relevante abonnementsæt eller udpluksregistreringer, inden du kører kommandofilen, hvis den registrerede kilde har afhængige udpluksregistreringer.

---

**ASN1711W** **Kilden** *kildeejers.kildenaavn* **er stadig aktiv. Hvis den slettes, kan opsamlingen ikke udføres.**

**Forklaring:** En aktiv registrering har en SYNCH-POINT-værdi, der ikke er NULL, i dens opsamlings-skema.IBMSNAP\_REGISTER-tabel. Når opsamlingsprogrammet startes, forventer det, at alle aktive registreringer findes og er gyldige. Opsamlingsprogrammet skal have et signal om, at en registreret kilde er slettet, fordi sletningen gør registreringsoplysningerne ugyldige. Hvis oplysningerne ikke overføres til opsamlingsprogrammet, opstår der fejl. Der er oprettet en kommandofil, men den er IKKE klar til at blive udført.

**Brugersvar:**

1. Deaktiver den relevante registrering vha. replikeringscentret eller ved at afsende STOP-signalet og kommandotypen CMD.
2. Vent på, at værdien for SIGNAL\_STATE i tabellen opsamlings-skema.IBMSNAP\_SIGNAL er Fuldstændig.
3. Udfør kommandofilen, der sletter registreringen.

---

**ASN1712E** **Tabellen, udplukket eller kaldenaavn** *objektejer.objektnavn* **er ikke en gyldig registreret replikeringskilde. Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** Der er fundet inkonsistente oplysninger om den registrerede kilde i opsamlingsserverens styretabeller. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Slet den registrerede kilde, og opret registreringen igen.

---

**ASN1713E** **Den registrerede kilde** *kildeejers.kildenaavn* **kan ikke deaktiveres. Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Kilden er registreret som FULL REFRESH og kan derfor ikke deaktiveres.
- 1 Kilden er et CCD-objekt. CCD-registreringer kan ikke deaktiveres.
- 2 Kilden er et udpluk. Udpluksregistreringer kan ikke deaktiveres.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1714E** **Den registrerede kilde** *kildeejers.kildenaavn* **kan ikke ændres. Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 CD-tabellen for denne kilde har en RRN-ko-

lonne (kun iSeries). RRN-kolonnen skal være sidste kolonne i tabellen, så kilden kan ikke ændres.

- 1 Kilden er et udpluk. Udpluksregistreringer kan ikke ændres.
- 2 Kilden er registreret til fuld opfriskning og kan ikke ændres.
- 3 Kildetabelkolonnen svarer ikke til den kolonne, der ændres.
- 4 Kolonnen har datatypen LOB, DATALINK eller ROWID og kan ikke benyttes som en før-image-værdi.
- 5 Før-image-kolonneværdien kan ikke være NULL eller et blanktegn.
- 6 Der er ikke registreret en efter-image-værdi for den pågældende kolonne.
- 7 Før-image-præfikset kan ikke opdateres, hvis det benyttes sammen med en eksisterende registreret kilde.
- 8 Brugen af det aktuelle før-image-præfiks gør en af kolonnerne i den registrerede kilde fler-tydig.
- 9 Før-image-præfikset skal være et enkelt tegn.
- 10 Der er opstået en intern fejl.
- 11 Registreringskildenaavnet er angivet flere gange. En kommandofil til rettelse af registrering for denne kilde er allerede oprettet, men ikke udført.
- 12 Konfliktniveauet kan ikke opdateres til replikeringsregistreringen.

**Brugersvar:** Undersøg årsagskoden for at finde årsagen til, at kilden ikke kan ændres, og læs i Replication Guide and Reference, hvordan fejlene rettes.

---

**ASN1715E** **Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Meddelelsen fra OS/400 er** *as400\_meddelelse.*

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under afsendelse af den relevante kommando på OS/400-styresystemet eller på iSeries-servere. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om fejlen i OS/400-konsolloggen.

---

**ASN1716W** **Replikeringshandlingen er afsluttet med en advarsel. Meddelelsen fra OS/400 er** *as400\_meddelelse.*

**Forklaring:** Der er afsendt en advarsel under udførelse af den relevante kommando på OS/400-styresystemet eller iSeries-serveren. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om advarslen i iSeries-konsolloggen.

---

**ASN1717I** Replikeringshandlingen er afsluttet med en orienterende meddelelse. Meddelelsen fra OS/400 er *as400\_meddelelse*.

**Forklaring:** Der er afsendt en orienterende meddelelse under udførelse af den relevante kommando på OS/400-styresystemet eller iSeries-serveren. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1718E** Kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* kan ikke registreres. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Kaldenavnet understøttes ikke af opsamlingsfunktionen, som den er defineret. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Den interne CCD-tabel (din CD-tabel) findes i forvejen.
- 1 Kaldenavnet findes i den indbyggede katalogtabel.
- 2 Kaldenavnet er allerede registreret.
- 3 En fødereret registrering forventer, at et kaldenavn som kilde er registreret.
- 4 Ingen kolonner kan benyttes til opsamlingsprogrammet.
- 5 Det angivne kaldenavn indgår i en tidligere registrering, men den tilsvarende kommandofil er ikke udført.
- 6 En fødereret registrering understøtter kun brugertabeller.
- 7 En fødereret registrering understøtter kun ikke-komprimerede og ikke-fuldstændige CCD-tabeller.
- 8 Det angivne CCD-kaldenavn indgår i en tidligere registrering, men den tilsvarende kommandofil er endnu ikke udført.
- 9 Der findes ikke eksterne serveroplysninger til kaldenavsregistreringen.

**Brugersvar:** Undersøg årsagskoden for at finde årsagen til, at kaldenavnet ikke kan registreres. Onlinehjælpen indeholder flere forklaringer eller begrænsninger.

---

**ASN1719W** Ikke-IBM-triggerne, der er defineret for den registrerede kilde *kaldenavnsejer.kaldenavn*, vil blive slettet. Kode, som brugere senere har føjet til triggerne, vil gå tabt.

**Forklaring:** Hvis en registreret kilde slettes, slettes også alle de objekter, der blev oprettet under kilderegistreringen, uanset om de er ændret senere. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kopiér den opdaterede triggerkode, inden den registrerede kilde slettes, hvis det er relevant.

---

**ASN1720E** Der findes ingen oplysninger om ændringstabellen for kildekaldenavn *kaldenavnsejer.kaldenavn* i tabellen *opsamlingssskema.IBMSNAP\_REGISTER*.

**Forklaring:** Tabellen *opsamlingssskema.IBMSNAP\_REGISTER* indeholder en række for det pågældende kildekaldenavn, men der mangler oplysninger om CCD-tabellen for kilden. Oplysninger om ændringstabellen er nødvendige, for at replikeringsdefinitionerne kan slettes. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det rigtige kildens navn er angivet, og kald handlingen igen.

---

**ASN1722W** Udplukket *udpluksejer.udpluksnavn* registreres som FULL REFRESH, fordi alle udplukkets basistabeller er registreret som FULL REFRESH.

**Forklaring:** Udplukket skal registreres som FULL REFRESH, fordi udplukkets basistabeller er registreret som FULL REFRESH eller ikke er registrerede replikeringskilder.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ASN1723W** Udplukket *udpluksejer.udpluksnavn* registreres til replikering af typen *ændringsopsamling*, fordi en eller flere af udplukkets basistabeller er registreret til denne type replikering.

**Forklaring:** Udplukket skal registreres til replikering af typen *ændringsopsamling*, fordi en eller flere af udplukkets basistabeller er registreret til denne type replikering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ASN1724E** Navnet på det objekt, du vil oprette på den relationelle ikke-DB2-server, er det samme som objektet *objektejer.objektnavn* med typen *objekttype*.

**Forklaring:** Det angivne objekt kan ikke oprettes, fordi der findes et objekt med samme navn og type på den relationelle ikke-DB2-server.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt navn på objektet, og gentag replikeringsopgaven.

---

**ASN1725W** **Triggeren ved navn *triggerejer.triggernaavn* findes i forvejen i den eksterne tabel, *eksternejer.eksternt\_tabelnavn*. Du må ikke udføre den oprettede kommandofil, før du har bestemt, hvordan den eksisterende triggers indhold skal kombineres med den oprettede triggerdefinition.**

**Forklaring:** Der findes allerede en trigger med samme navn i den eksterne tabel i den relationelle ikke-DB2-database. Hvis du kører CREATE TRIGGER-sætningen i den oprettede kommandofil, registrerer relationsdatabasesystemet muligvis ikke konflikten og overskriver den eksisterende trigger. En anden mulighed er, at relationsdatabasesystemet returnerer en SQL-fejl, der angiver, at objektet allerede findes. Genererede triggernavne kan ikke tilpasses, fordi tilpassede triggere ikke kan slettes, når registreringen slettes.

**Brugersvar:** Afgør først, hvordan de eksisterende trigger skal kombineres med de genererede trigger. Opret derefter din egen kommandofil, der kombinerer den eksisterende kode med den triggerkode, der genereres af replikeringsværktøjet, eller inkluder de eksisterende triggerdefinitioner i den kommandofil, der er genereret af replikeringsværktøjet.

---

**ASN1726W** **Triggeren ved navn *triggerejer.triggernaavn* findes ikke i den eksterne tabel *ejertabelnavn* på den eksterne server *eksternt\_servernavn*.**

**Forklaring:** Triggeren findes ikke i den eksterne database. Triggeren kan være slettet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ASN1727I** **Den registrerede kilde *registreret\_kilde* er deaktiveret.**

**Forklaring:** Den angivne registrerede kilde er allerede deaktiveret.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1728W** **CCSID'en *Unicode\_ASCII\_EBCDIC* for ændringstabellen (CD) *cdejer.cdnavn* for kildetabellen *kildeejerkildetabel* svarer ikke til CCSID'en *Unicode\_ASCII\_EBCDIC* for IBMSNAP\_UOW-tabellen for opsamlingskemaet *opsamlingsskema*.**

**Forklaring:** For det givne opsamlingskema vil aktiveringsprogrammet sammenkæde IBMSNAP\_UOW-tabellen og CD-tabellen for den givne kilde, hvis kolonnen JOIN\_UOW\_CD i tabellen ASN.IBMNSNAP\_MEMBER er angivet til Y. Kolonnen indeholder Y, hvis det tilknyttede abonnementsætmedlems måltype ikke er

Brugerkopi, eller hvis nogen af kolonnerne i IBMSNAP\_UOW-tabellen er benyttet i abonnementsætmedlemets WHERE-udtryk. Der opstår fejl, hvis aktiveringsprogrammet sammenkæder tabeller med forskellige tegntabeltyper. Der er flere oplysninger om tegntabeltyper i Appendix B i Replication Guide and Reference.

**Brugersvar:** Måltabellen for abonnementsmedlemmer, der skal bruge registreringen, skal defineres med typen Brugerkopi, og ingen af IBMSNAP\_UOW-kolonnerne må indgå i WHERE-udtrykket.

---

**ASN1729E** **Registreringen af kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* kan ikke slettes. Årsagskode=*årsagskode*.**

**Forklaring:** Registreringen af dette kaldenavn kan ikke slettes. Der er ikke oprettet en kommandofil. Følgende værdi er gyldig for årsagskoden:

0 Det angivne kaldenavn er det samme som kaldenavnet i en tidligere registreringsletning. Kommandofilen for registreringsletningen er imidlertid endnu ikke udført.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden. Der kan være flere forklaringer og begrænsninger i DB2 Replication Guide and Reference.

---

**ASN1730W** **Proceduren *procedureejer.procedurenavn* findes allerede i den eksterne server *ekstern\_server*. Indholdet af den eksisterende procedure skal flettes sammen med den oprettede proceduredefinition, før den oprettede kommandofil kan udføres.**

**Forklaring:** En procedure med dette navn findes allerede i den relationelle ikke-DB2-database. Hvis du kører CREATE TRIGGER-sætningen i den oprettede kommandofil, registrerer relationsdatabasesystemet muligvis ikke konflikten og overskriver den eksisterende procedure. En anden mulighed er, at der returneres en SQL-fejl, der angiver, at objektet allerede findes. Genererede procedurenavne kan ikke tilpasses, fordi tilpassede procedurer ikke kan slettes, når registreringen slettes.

**Brugersvar:** Afgør, hvordan de eksisterende procedurer skal kombineres med de genererede procedurer. Opret derefter din egen kommandofil, der kombinerer den eksisterende kode med den procedurekode, der genereres af replikeringsværktøjet, eller inkluder de eksisterende proceduredefinitioner i den kommandofil, der er genereret af replikeringsværktøjet.

---

**ASN1731W** **Kolonnen *kolonnenavn* med datatypen *datatype* i den relationelle ikke-DB2-databasetabel konverteres til en datatype *datatype* i kaldenavnet af den føderede indpakning.Årsagskode=*årsagskode*.**

**Forklaring:** Følgende værdi er gyldig for årsagskoden:



0 Den relationelle ikke-DB2-database er en Oracle-database, og nummerkolonnen i den tabel vil blive konverteret til en dobbeltdatatype i kaldenavnet af den fæderede server.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1732E Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Kildetabellen *kildeejer.kildetabel* skal journaliseres med både før- og efter-images.**

**Forklaring:** Den indbyggede OS/400-kommando kræver, at kildetabellen skal journaliseres med både før- og efter-image-kolonner før registreringen.

**Brugersvar:** Journalisér kildetabellen med både før- og efter-images, før du udfører den genererede kommandofil til tabelregistreringen.

---

**ASN1733E Registreringen af kilden *kildeejer.kildetabel* kan ikke slettes. Årsagskode=*årsagskode*.**

**Forklaring:** Følgende værdi er gyldig for årsagskoden:

0 Den angivne kilde indgår i en tidligere DROP-registrering, men den tilsvarende kommandofil er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér navnet på den angivne kilde, og gentag opgaven.

---

**ASN1734W Definitioner for registrerede kilder med afhængige udpluk bliver ikke opdateret med kolonnerne til den registrerede kilde *kildeejer.kildetabel*.**

**Forklaring:** Du forsøger at ændre eller tilføje en eller flere kolonner til en eksisterende registreret kilde. Kilderegistreringen har underordnede udpluksregistreringer, men de ændrede kolonner afspejles ikke i registreringsdefinitionerne til udplukket.

**Brugersvar:** Sådan opdateres definitionen af udpluksregistreringen, så de nye kolonneoplysninger afspejles i udpluksregistreringen:

1. Slet den aktuelle udpluksregistrering.
2. Opret udpluksregistreringen igen.

Du skal ikke foretage dig noget, hvis de nye kolonneoplysninger ikke skal afspejles i udpluksregistreringen.

---

**ASN1735E Tabellen, udplukket eller kaldenavnet *ejer.navn* kan ikke registreres. Der er knyttet abonnementssætsmedlemmer til kildetabellen fra en tidligere registrering, som blev slettet. De ønskede definitioner til den aktuelle registrering er i konflikt med de definitioner, der er gemt i replikeringsstyretabellerne til de eksisterende abonnementssætsmedlemmer. Årsagskode=*årsagskode*.**

**Forklaring:** Tabellen, udplukket eller kaldenavnet er tidligere blevet registreret og slettet. De tilknyttede abonnementssætsmedlemmer er imidlertid ikke slettet, og oplysningerne om disse medlemmer findes stadig i replikeringsstyretabellerne. Tabellen eller kaldenavnet bliver registreret igen, og de ønskede oplysninger skal svare til de oplysninger, der er gemt i styretabellerne til de ikke-tilknyttede elementer, så problemer med opsamlings- og aktiveringsprogrammer undgås. Der er følgende gyldige årsagskoder:

0 Du forsøger at registrere tabellen eller kaldenavnet som FULL REFRESH ONLY. Rækkerne i tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL angiver, at denne tabel eller dette kaldenavn tidligere blev registreret med mekanismen til ændringsopsamling, og registreringen blev slettet.

1 Du forsøger at registrere tabellen eller kaldenavnet med mekanismen til ændringsopsamling. Rækkerne i tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL angiver, at denne tabel eller dette kaldenavn tidligere blev registreret som FULL REFRESH ONLY, og at registreringen blev slettet.

2 Du forsøger at registrere tabellen eller kaldenavnet med mekanismen til ændringsopsamling. Kildetabellen er tidligere defineret og slettet. Værdierne for kolonnerne PHYS\_CHANGE\_OWNER og PHYS\_CHANGE\_TABLE i tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL svarer ikke til de inputværdier, der er angivet for CD/CCD-ejeren eller CD/CCD-tabelfelterne.

**Brugersvar:** Udfør handlingen, der er angivet for årsagskoden:

0 Registrér tabellen eller kaldenavnet med mekanismen til ændringsopsamling.

1 Registrér tabellen eller kaldenavnet som FULL REFRESH ONLY.

2 Registrér tabellen eller kaldenavnet, og kontrollér, at CD- eller CCD-ejeren og tabelnavnene svarer til dem, der er angivet i IBMSNAP\_PRUNCNTL-feltet. Undlad at tilpasse værdierne, så replikeringshandlingen henter værdierne fra styretabellen.



---

**ASN1736W** Navnet på før-image-kolonnen for kolonnen *kolonnenavn* af datatypen *datatype* afkortes. Længden af kolonnenavnet plus før-image-præfikset overskrider den tilladte grænse *tilladt\_grænse* på kolonnenavn for ikke-DB2-relationsdatabasen.

**Forklaring:** Når det angivne før-image-præfiks føjes til kolonnenavnet, bliver navnet længere end den maksimalt tilladte kolonnenavngrænse på ikke-DB2-relationsdatabaseserveren. Kolonnenavnets efterstillede tegn afkortes, så længden af kolonnenavnet svarer til den maksimale længde.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1737W** Replikeringshandlingen *handling* kan ikke aflede tilstrækkelige oplysninger til at genskabe procedure- eller triggerdefinitionen for tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL.

**Forklaring:** Procedure- eller triggerdefinitionen for tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL beskærer CCD-tabellerne for alle registrerede kaldenavne. Hver gang et kaldenavn registreres eller slettes fra registreringen, slettes proceduren eller triggeren for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen og genskabes med de nye oplysninger for kaldenavnet. Oplysningerne til denne registrering indeholder ikke de nødvendige oplysninger til at definere proceduren eller triggeren for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen. Den genererede kommandofil indeholder derfor ikke en DROP- eller CREATE-sætning for proceduren eller triggeren.

**Brugersvar:** Slet registreringen for det manglende kaldenavn eller den manglende tabel.

---

**ASN1738W** Proceduren eller triggeren *navn* for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen findes ikke på den eksterne server.

**Forklaring:** Procedure- eller triggerdefinitionen for tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL genkender CCD-tabellerne for alle registrerede kaldenavne. Hver gang der oprettes en registrering, slettes proceduren eller triggeren for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen og genskabes med de eksisterende og nye registreringsoplysninger. Definitionerne i styretabellerne angiver, at der er tidligere registreringer på serveren, men proceduren for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen findes ikke. Proceduren oprettes for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen med de definitioner, der er gemt i styretabellerne.

**Brugersvar:** Undersøg, om den oprettede procedure- eller triggersætning for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen indeholder alle de registrerede kilder.

---

**ASN1739W** Kolonnenavnet *kolonnenavn* med datatypen *datatype* i brugertabellen oprettes, når den nye datatype *ny\_datatype* i CCD-tabellen i ikke-DB2-relationsdatabasen. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Følgende værdi er gyldig for årsagskoden:

0 Du kan ikke indsætte eller opdatere en kolonne af datatypen TIMESTAMP i en Sybase- eller en Microsoft SQL Server-database. Der oprettes en CCD-tabel på et af de ikke-DB2-relationelle systemer med en kolonne af datatypen TIMESTAMP (IBMSNAP\_SYBTMSTMP-kolonne eller IBMSNAP\_MSTMSTMP-kolonne). En tabel i en Sybase- eller Microsoft SQL Server-database kan ikke indeholde mere end én kolonne af datatypen TIMESTAMP. Datatypen af kolonnen i brugertabellen konverteres derfor til en Binary(8)-datatype.

**Brugersvar:** Ingen, hvis den nye datatype kan accepteres. Undlad at udføre den genererede kommandofil, hvis den nye datatype ikke kan accepteres. Fjern det angivne kolonnevalg fra registreringsdefinitionen, og gentag opgaven.

---

**ASN1740W** CCD-kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* findes på den føderede server, men den eksterne CCD-tabel *tabelejer.tabelnavn* findes ikke på ikke-DB2-serveren. Tabeloplysningerne inkluderes ikke i genskabelsen af PRUNCNTL-proceduren eller -triggeren.

**Forklaring:** Procedure- eller triggerdefinitionen for tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL genkender CCD-tabellerne for alle registrerede kaldenavne. Hver gang der oprettes en registrering, slettes proceduren eller triggeren for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen og genskabes med de eksisterende og nye registreringsoplysninger. Den eksterne CCD-tabel findes ikke på ikke-DB2-serveren, selvom kaldenavnet findes på den føderede server. Tabellen inkluderes ikke i genskabelsen af PRUNCNTL-proceduren eller -triggeren.

**Brugersvar:** Undersøg, hvorfor CCD-tabellen er slettet. Hvis det er en fejl, kan du slette registreringen af kilden eller genskabe CCD-tabellen med den originale definition.

---

**ASN1741W** CCD-kaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* findes ikke på den føderede server. Tabeloplysningerne inkluderes ikke i genskabelsen af PRUNCNTL-proceduren eller -triggeren.

**Forklaring:** Procedure- eller triggerdefinitionen for tabellen IBMSNAP\_PRUNCNTL genkender CCD-tabellerne for alle registrerede kaldenavne. Hver gang der oprettes en registrering, slettes proceduren eller triggeren for IBMSNAP\_PRUNCNTL-tabellen og genska-

bes med de eksisterende og nye registreringsoplysninger. CCD-kaldenavnet findes ikke på den fødererede server. Tabellen inkluderes ikke i genskabelsen af PRUNCNTL-proceduren eller -triggeren.

**Brugersvar:** Undersøg, hvorfor CCD-kaldenavnet er slettet. Hvis det er en fejl, kan du slette registreringen af kilden eller genskabe CCD-kaldenavnet.

---

**ASN1742E** Kildekaldenavnet *kaldenavnsejer.kaldenavn* på platformen *platform* kan ikke registreres, før du har overført registreringer til arkitekturniveauet *arkitekturniveau*.

**Forklaring:** Der er eksisterende registreringer i tabellen skema.IBMSNAP\_REGISTER for ikke-relationelle DB2-kilder, der hører til et tidligere arkitekturniveau. Du kan ikke registrere en ny kilde, før du har overført alle registreringer til det nye arkitekturniveau.

**Brugersvar:** Overfør dine eksisterende registreringer af relationelle ikke-DB2-kilder til det aktuelle arkitekturniveau. Der er flere oplysninger i Replication Migration Guide: DB2 Replication Version 8.

---

**ASN1800E** Abonnementssættet *sætnavn* findes allerede for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, WHOS\_ON\_FIRST *hvad\_er\_først* på aktiveringskontrolserveren *serveralias*.

**Forklaring:** Der kan kun være ét abonnementssæt med samme navn for en bestemt aktiveringskvalifikator og aktiveringskontrolserver. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Opret et nyt sætnavn, eller fjn nye medlemmer til det eksisterende sæt.

---

**ASN1801E** Sætningsnummeret *sætningsnummer* er tilknyttet en sætningslængde på *sætningslængde*, der overstiger den maksimale sætningslængde for aktiveringskvalifikatoren *aktiveringskvalifikator*, sætnavnet *sætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST-værdien *hvad\_er\_først* på aktiveringskontrolserveren *serveralias*.

**Forklaring:** Sætningens længde overstiger den tilladte grænse (1024 i V8). Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Omarbejd sætningsstrengen, så længden ikke overstiger den tilladte værdi.

---

**ASN1802W** Medlemmet af replikeringsabonnementskilden er defineret med RECAPTURE='N'. Ikke alle ændringer af målreplikaen spredes til de andre målreplikaer.

**Forklaring:** I et scenarie af typen "Opdatér hvor som helst" vil ændringer, der foretages i en målreplika, ikke

opsamles igen i kilden, når RECAPTURE='N'. Hvis mere end én målreplika abonnerer på samme kilde, afspejles ændringer, der foretages i én målreplika, ikke i de andre målreplikaer.

**Brugersvar:** Angiv RECAPTURE til 'Y', hvis ændringerne skal spredes til de øvrige målreplikaer.

---

**ASN1803I** Der findes *ikke\_tilknyttede\_sætninger* sætninger i replikeringsabonnementssættet fra et tidligere defineret abonnementsæt, der senere er slettet. Disse *ikke\_tilknyttede\_sætninger* slettes ikke for abonnementsættet for den pågældende aktiveringskvalifikator på den pågældende aktiveringskontrolserver.

**Forklaring:** Et tidligere abonnementsæt er slettet, uden at alle dets relevante sætninger er slettet. Der er oprettet en kommandofil for det nye abonnementsæt, der har samme navn som det tidligere abonnementsæt, der blev slettet. De tidligere abonnementsætninger er ikke slettet.

**Brugersvar:** Slet de ikke-tilknyttede sætninger vha. DROP SUBSCRIPTION STATEMENTS.

---

**ASN1804I** Replikeringsabonnementssættets MAX\_SYNCH\_MINUTES-værdi, *maks\_synkr\_minutter*, er uden for det tilladte interval for abonnementsættet og aktiveringskvalifikatoren på aktiveringskontrolserveren. Replikeringsfunktionens standardværdi bruges i stedet.

**Forklaring:** Det gyldige interval for denne kolonne er 0 til 999.

**Brugersvar:** Ingen handling er nødvendig, hvis standardværdien på 30 minutter kan benyttes.

---

**ASN1805I** Replikeringsabonnementssættets COMMIT\_COUNT-værdi, *antal\_commits*, er uden for det tilladte interval for abonnementsættet og aktiveringskvalifikatoren på aktiveringskontrolserveren. Replikeringsfunktionens standardværdi bruges i stedet.

**Forklaring:** Det gyldige interval for denne kolonne er 0 til 999.

**Brugersvar:** Ingen handling er nødvendig, hvis standardværdien på 0 minutter kan benyttes.

ASN1806E **Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator** *aktiveringskvalifikator*, **abonnementssætnavn** *abonnementssætnavn*, **WHOS\_ON\_FIRST-værdi** *hva\_d\_er\_først*, **kildemedlem** *kildeejers.kildetabel*, **kildeudplukskvalifikator** *kildeudplukskvalifikator*, **målmedlem** *målejer.måltabel*. **Medlemmet kan ikke føjes til det angivne abonnementssæt.** **Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** Abonnementssættet vil ikke være gyldigt, hvis medlemmet tilføjes. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Abonnementssættet har nået det maksimale antal medlemmer.
- 1 Kildemedlemmet for opsamlingskemaet er ikke det samme som abonnementssættet for opsamlingskemaet.
- 2 iSeries-kildemedlemmet er ikke det samme som abonnementssætjournalen.
- 3 Den komprimerede tabelmedlemsstruktur er ikke kompatibel med de øvrige medlemsstrukturer.
- 4 Kildemedlemmet understøtter ikke replikering af typen ændringsopsamling, men ændringsopsamling er defineret for målmedlemmet. Målstrukturen er enten en CCD-tabel eller en replikabel, men kilden har ikke en CD-tabel.
- 5 Kildemedlemmet er ikke en fuldstændig tabel.
- 6 Definitionen af målmedlemmet forventer, at måltabellen findes, men måltabellen findes ikke.
- 7 Definitionen af målmedlemmet anmoder om, at måltabellen oprettes, men måltabellen findes i forvejen.
- 8 Sættet indeholder kun måltabeller, der understøtter fuld opfriskning, men det nye medlem understøtter replikering af typen ændringsopsamling.
- 10 Sættet indeholder kun måltabeller, der understøtter replikering af typen ændringsopsamling, men det nye medlem understøtter kun fuld opfriskning.
- 11 Regel for replikaer: Hvis målmedlemmet er en replika, skal kildemedlemmet enten være en replika eller en brugertabel.
- 12 Målstrukturen understøttes ikke for dette styresystem.
- 13 Målstrukturen er en CCD-tabel, som er angivet som registreringskilde (automatisk registrering), men strukturen er ikke komplet.
- 14 Kildemedlemmet er ikke registreret.

- 15 Kildemedlemmets kolonner har kolonndefinitioner, men måltypen er ikke en samletabel.
- 16 Mindst én af de udeladte målkolonner fra abonnementssættet kan enten indeholde NULL eller er NOT NULL med standardværdier.
- 17 Målmedlemmet er et udpluk, der ikke kan opdateres.
- 18 Abonnementssætmedlemmet findes i forvejen.
- 19 Der findes ikke en målkolonne eller et udtryk med en gyldig konvertering til den registrerede kilde.
- 20 Der er fundet flere kilder, men ingen af dem har konsistente definitioner.
- 21 Den eksterne CCD-tabel er ikke-komprimeret og indeholder DATALINK- eller LOB-kolonner.
- 22 Kildemedlemmets journalbibliotek eller journalnavn stemmer ikke overens.
- 23 Navnet på den eksterne journal er ikke gyldigt.
- 24 Journalnavnet eller programbiblioteket er ikke gyldigt.
- 25 En replikabel med ekstern journalisering er ikke tilladt.
- 26 Der findes allerede en intern CCD-tabel for den angivne registrerede kildetabel.
- 27 Kilde- og målservere skal være de samme for interne CCD-tabeller.
- 28 Den interne CCD-tabel skal være ufuldstændig.
- 29 Kildetabellen er journaliseret eksternt og indeholder LOB- eller DATALINK-kolonner.
- 30 Der findes ingen tilhørende oplysninger i IBM-SNAP\_PRUNCNTL-tabellen.
- 31 Der findes ingen tilhørende oplysninger i IBM-SNAP\_PRUNE\_SET-tabellen.
- 32 En intern CCD-tabel med et udpluk som kilde er ikke tilladt.
- 33 Måltabellen deles allerede af et andet eksisterende medlem, og der er registreret en konflikt mellem replikeringsdefinitionerne mht. værdierne for felterne NAME, IS\_KEY, EXPRESSION og TYPE i IBMSNAP\_SUBS\_COLS-tabellen og de definitioner, der er bestilt for det nye medlem.
- 34 Kilden er en ikke-DB2-server, og den angivne måltype er en replika. Denne kombination kan ikke anvendes.
- 35 Det angivne kildemedlem har ikke et gyldigt

kaldenavn på målserveren. Fejlen er opstået af en af nedenstående årsager:

- Du angav ikke et kaldenavn ved oprettelsen af kildemedlemmet.
- Du angav et kaldenavn, der ikke findes på målserveren, og der kan ikke oprettes et.
- Du angav et objekt, der ikke er et kaldenavn.
- Du angav et kaldenavn, der findes på målserveren, men det er ikke knyttet til det angivne kildemedlem.

**Brugersvar:** Årsagskoderne 1-34: Opret det nye medlem i et andet abonnementsæt, eller opret et nyt abonnementsæt til det nye medlem.

Årsagskode 35: Kontrollér, at du har angivet et gyldigt kaldenavn, der allerede findes på målserveren og er knyttet til kildemedlemmet.

---

**ASN1807I** Medlemmet af replikeringsabonnementet er føjet til det angivne abonnementsæt og den angivne aktiveringskvalifikator på den angivne aktiveringskontrolserver med et orienterende udtryk. *Årsagskode=årsagskode.*

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet. Der er oprettet en kommandofil. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Det nye sæt består af en blanding af replika- og skrivebeskyttede målmedlemmer.
- 1 Abonnementssættet understøtter transaktionscommit, men målmedlemmet er ikke kvalificeret til transaktionsbehandling.
- 2 Mindst ét medlem men ikke alle medlemmer har et målmedlem, der er en CCD-tabel. Samme sæt indeholder forskellige tabelgenerationer.
- 3 Målmedlemmet er en ikke-komprimeret, ikke-fuldstændig CCD-tabel uden ekstra kolonner fra IBMSNAP. Måltabellen er i realiteten identisk med CD-tabellen.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør følgende handling:

- 0 Overvej at placere alle replikatabeller i ét sæt, og de skrivebeskyttede tabeller i et andet.
- 1 Overvej at placere alle måltyper, der understøtter transaktionsbehandling i samme sæt, og andre tabeller i et andet sæt.
- 2 Overvej at placere alle CCD-måltabeller, der tilhører samme generation, i samme sæt, så sættenes alder stemmer overens. Overvej også at anbringe alle ikke-CCD-tabeller i et andet

sæt. Det andet sæt afhænger af, at data findes i første sæt, som f.eks. i den mellemliggende fase.

- 3 Overvej, om du har brug for CCD-måltabellen.

---

**ASN1808E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator, sætnavn sætnavn, WHO-S\_ON\_FIRST hvad\_er\_først, kildemedlem kildeejer.kildetabel, kildeudplukskvalifikator kildeudplukskvalifikator, målmedlem målejer.måltabel. Abonnementets målmedlem forventer, at dets indekxnøglekolonner opdateres, men før-image-kolonnen for mindst én indekxnøgle er ikke registreret i abonnementets kildemedlem.*

**Forklaring:** Måltabellen tillader, at dens indekxnøgler opdateres (PRIMARY\_KEY\_CHG = 'Y'). For at opfylde kravet skal aktiveringsprogrammet have adgang til indekxnøglernes før-image-kolonner. Før-image-kolonnerne skal derfor findes i ændringstabellen (CD) for kildemedlemmet. Hvis de ikke findes, opstår der fejl for aktiveringsprogrammet. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** For hver kolonne i abonnementsmålindekset:

- Kontrollér, om kolonnens før-image-kolonne er registreret i kildemedlemmet på opsamlingsserveren.
- Hvis det ikke er tilfældet, skal du registrere den relevante før-image-kolonne.

---

**ASN1809W** Replikeringshandlingen forventer, at abonnementsindekxnøglekolonner skal opdateres, men abonnementsmedlemmet føjes til abonnementsættet, uden at opdatering af målets indekxnøglekolonner tillades. *Årsagskode=årsagskode.*

**Forklaring:** PRIMARY\_KEY\_CHG-indstillingerne er irrelevante i ovenstående tilfælde. Der er oprettet en kommandofil, der er opdateret med replikeringsdefinitioner, der erstatter brugerdefinerede definitioner. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Måltabellens type er CCD: PRIMARY\_KEY\_CHG er ikke gyldig.
- 1 Værdien af CHG\_UPD\_TO\_DEL\_INS i IBMSNAP\_REGISTER-tabellen er angivet til 'Y'.
- 2 Måltabellen er ikke komprimeret.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.



---

**ASN1810W** Replikeringsabonnementets kildemedlem er defineret på kildeserveren med betingelser for DB2-referenceintegritet, men abonnementets målmedlem er en replika, der ikke bevarer disse betingelser.

**Forklaring:** Betingelser for referenceintegritet på måltabellen gennemtvinges ikke af DB2 på replikalokationen. Det er muligvis ikke hensigten på replikalokationen. Der er oprettet en kommandofil, men den er muligvis ikke klar til at blive udført.

**Brugersvar:** Opdatér den genererede kommandofil, så den indeholder de relevante referencebetingelser på målet, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN1811W** Indeksdefinitionen for abonnementsmålmedlemmet kan ikke garantere korrekt entydighed på målet. *Årsagskode=årsagskode.*

**Forklaring:** For nogle måltyper er aktiveringsprogrammet afhængigt af den entydige indeksdefinition for at kunne opdatere og slette rækker i måltabellen korrekt. Hvis det angivne indeks ikke garanterer entydighed, har aktiveringsprogrammet nogen genbehandling. Gennemgå applikationen for at sikre, at det ikke vil være tilfældet. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Mindst én kolonne er genereret af en SQL-funktion, der ikke garanterer indeksets entydighed.
- 1 I et entydigt indeks genereres kolonner, der kan indeholde NULL, ikke af SQL-funktioner.

**Brugersvar:** For hver kolonne i abonnementsmålindekset:

- Kontrollér, om kolonnetyper er 'F' i aktiveringskontrolserverens ASN.IBMSNAP\_SUBS\_COLS, COL\_TYPE.
- Hvis det er tilfældet, skal du omdefinere udtrykket for indeksskolonnen, så den ikke indeholder et SQL-udtryk, eller fjern kolonnen fra indekxnøglen (ASN.IBMSNAP\_SUBS\_COLS, IS\_KEY-kolonnen angives til 'N').

---

**ASN1812E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator, sætnavn sætnavn, WHO\_S\_ON\_FIRST-værdi hvad\_er\_først, kilde-medlem kildejer.kildetabel, kildeudplukskvalifikator kildeudplukskvalifikator, målmedlem målejer.måltabel. Abonnementets målmedlem kan ikke tilføjes, fordi den nødvendige målnøgle ikke er gyldig. Årsagskode=årsagskode.*

**Forklaring:** Følgende målmedlemmer kræver et entydigt indeks: Med tidspunkt, brugerkopi, replikatabeller og komprimerede CCD-tabeller. Hvis disse mål ikke

har et entydigt indeks, kan aktiveringen ikke udføres. Der er ikke oprettet en kommandofil. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Måltabellen findes ikke i forvejen, men det er ikke muligt at hente oplysningerne om målnøglen fra kildetabellen.
- 1 Det er ikke muligt at finde eller aflede oplysningerne om målnøglen, og RRN er ikke defineret for CD-tabellen (kun iSeries).
- 2 Måltabellen eller -udplukket findes i allerede, men de nødvendige oplysninger om målnøglen mangler.
- 3 Måltabellen eller -udplukket findes i allerede, men oplysningerne om målnøglen er ikke kompatible med oplysningerne om den eksisterende inddelingsnøgle.
- 4 Måltabellen af typen replika findes i forvejen. Den angivne kolonne er en del af målnøgleoplysningerne, men kildenøgleoplysningerne indeholder ikke denne kolonne. Nøglerne til både kilde- og målmedlemmerne skal stemme overens, når måltabellen er af typen replika.
- 5 Den angivne målnøglekolonne findes ikke i måltabellens definition.

**Brugersvar:** Definér en gyldig målnøgle. Udfør handlingen, der er angivet for årsagskoden:

- 0 Opret det relevante entydige indeks på kildetabellen, så det kan bruges til at aflede det foreslåede replikeringsindeks.
- 2 Angiv de nødvendige oplysninger om målnøglen.
- 3 Se oplysningerne om DB2's regler for inddelingsindekser i SQL Reference. F.eks. indeholder den nøgle, du har angivet, måske ikke den nødvendige inddelingsnøgle.
- 4 Ret mål- eller kildenøgleoplysninger, så replikeringen kan aflede det korrekte indeks.
- 5 Kontrollér kolonnenavnet.

---

**ASN1813I** Replikeringsabonnementets kildemedlem er defineret på kildeserveren med nogle DB2-betingelser, men abonnementsmålmedlem bevarer ikke disse betingelser. *Årsagskode=årsagskode.*

**Forklaring:** Betingelser i kildetabellen gennemtvinges ikke af DB2, hvis de ikke angives i definitionen af målmedlemmet. Det er muligvis ikke hensigten på replikatabelsserveren. Der er oprettet en kommandofil, der muligvis ikke er klar til at blive udført. Beskrivelserne beskrives i følgende gyldige værdier for årsagskoden:

- 0 Målmedlemmet har mindst ét NOT NULL WITH DEFAULT-udtryk.



1 Inddelt tablespace.

**Brugersvar:** Opdatér den genererede kommandofil, så den indeholder de relevante DB2-betingelser på målet, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN1814E Målkolonnen *kolonnenavn* med datatypen *datatype* kan ikke føjes til abonnementsmålmedlemmet *tabelejer.tabelnavn*.  
Årsagskode=*årsagskode*.**

**Forklaring:** Abonnementsmedlemmet har ikke bestået kontrollen af abonnementskolonner. Der er ikke oprettet en kommandofil. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Kolonnens datatype understøttes ikke af replikeringen. For datatyper, der ikke understøttes af DB2, afsendes meddelelsen ASN1648E.
- 1 Målets datatype er ikke kompatibel med den tilsvarende kildes datatype.
- 2 Kolonnen findes ikke i kildetabellens registrering.
- 3 Kolonnetyper understøttes ikke for føderede mål.
- 4 Målkolonnen er en LOB-kolonne. Det maksimale antal LOB-kolonner er nået for målmedlemmet.
- 5 Kildekolonnen indeholder en SQL-beregningsfunktion, men målmedlemmet er hverken en basissamletabel eller en ændringssamletabel.
- 6 Måltabellen har typen replika, og kildekolonnen er en LOB-kolonne.
- 7 Måltabellen har typen replika, og kildekolonnen er en DATALINK-værdi. Men CONFLICT\_LEVEL > 0.
- 8 En ikke-komprimeret CCD-måltabel med LOB-kolonner understøttes ikke.
- 9 Kolonnen findes ikke i den eksisterende måltabel.
- 10 Målkolonnen er allerede defineret i definitionen af abonnementsmedlemmet.
- 11 Datatypedefinitionen for den angivne kolonne forhindrer en INSERT- eller UPDATE-funktion eller begge dele på kolonnen.
- 12 Det angivne målkolonnenavn svarer ikke til det konverterede kildekolonnenavn. Målkolonnenavnet kan ikke være forskellig fra kildekolonnenavnet, fordi måltabellen er en replika.
- 13 Målkolonnen er konverteret fra en før-imagekolonne i kilden, og kildekolonnen kan indeholde NULL-værdier, men målkolonnen er hverken NULLABLE eller NOT NULL WITH DEFAULT.

14 Det angivne målkolonnenavn svarer ikke til det konverterede CD-kolonnenavn. Målkolonnenavnet kan ikke være forskellig fra CD-kolonnenavnet, fordi måltabellen er en intern CCD-tabel.

**Brugersvar:** Læs forklaringen på årsagskoden, og udfør følgende handling:

- 0 Ret datatypen til en type, der understøttes.
- 1 Sørg for, at måldatypen svarer til kildedatotypen.
- 2 Registrér kildetabellens kolonne.
- 3 Vælg en gyldig datatype, der understøttes for føderede mål.
- 4 Sørg for, at antallet af LOB-kolonner i målmedlemmet ikke overstiger det tilladte antal.
- 5 Ret udtrykket for kildekolonnen eller måltabellens struktur.
- 6 Fjern målreplikaens LOB-kolonne fra abonnementsmedlemmet.
- 7 Fjern DATALINK-kolonnen fra abonnementsmedlemmet, hvis replikaen har brug for et konfliktniveau, der er større end 0. I modsat fald skal du ændre replikaens konfliktniveau.
- 8 Fjern LOB-kolonnerne.
- 9 Kontrollér kolonnenavnet.
- 10 Kontrollér kolonnenavnet.
- 11 Fjern kolonnen fra abonnementets målmedlem.
- 12 Kontrollér, at navnet på målkolonnen svarer til det konverterede kolonnenavn i kildekolonnenavnet.
- 13 Revidér kolonnedefinitionen i målmedlemmet, så den tillader NULL- eller standardværdier.
- 14 Kontrollér, at navnet på målkolonnen svarer til det konverterede kolonnenavn i CD-tabellen.

---

**ASN1815E Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Abonnementssettet *sætnavn* for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, WHOS\_ON\_FIRST *hvad\_er\_først* skal slettes, hvis det er tomt, men der findes mindst ét medlem for sættet. Abonnementssettet kan ikke slettes.**

**Forklaring:** Abonnementssettet er ikke slettet, fordi der findes mindst ét medlem i ASN.IBMSNAP\_SUBS\_MEMBER på den angivne aktiveringskontrolserver for abonnementssettets angivne aktiveringskvalifikator. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Slet de abonnementsmedlemmer, der stadig findes, og slet derefter abonnementssettet. Du kan i stedet udføre opgaven *Slet abonnementssæt* uden at angive, at abonnementssettet skal være tomt.

---

**ASN1816W** Replikeringsabonnementssættet indeholder mindst ét medlem, der slettes, når abonnementssættet slettes.

**Forklaring:** Når et abonnementssæt slettes, slettes alle sættets medlemmer automatisk.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1818W** Replikeringsabonnementssættet opdateres med nye abonnementsprædikater (WHERE-udtryk). Der findes allerede prædikater for abonnementsmedlemmet. De overskrives af de nye prædikatoptylser.

**Forklaring:** Det angivne medlem indeholder i forvejen et prædikat. Det nye prædikat overskriver det tidligere. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv det fuldstændige prædikatudtryk for replikeringsopgaven. Det kan være nødvendigt at opdatere prædikatudtrykket, hvis det ikke indeholder hele det eksisterende prædikatudtryk.

---

**ASN1819W** Replikeringsabonnementssættet er deaktiveret. Bemærk, at deaktivering af et abonnementssæt har direkte indflydelse på opsamlingsprogrammets beskæringslogik for alle abonnementssættets kildemedlemmer.

**Forklaring:** Opsamlingsprogrammets beskæringslogik beskærer ikke nogen CD-tabeller, før aktiveringsprogrammet har indsat data i de afhængige abonnementsmedlemmer. Der er oprettet en kommandofil. Det kan være nødvendigt at opdatere den, hvis deaktivering af abonnementssættet ikke er det bedste valg. Det kan være en bedre løsning at slette abonnementssættet. Se nedenfor.

**Brugersvar:** Overvej at slette abonnementssættet og oprette det igen senere i stedet for at deaktivere det, hvis abonnementsættet skal være deaktiveret i langt tid, så beskæringsprocessen for CD-tabellerne berøres, eller hvis indvirkningen på CD-tabellerne for de afhængige, registrerede kilder har stor indflydelse på opsamlingsprogrammet og opsamlingsserverens CD-tabeller. Du kan i stedet deaktivere de relevante registreringer.

---

**ASN1820E** Replikeringsstrengen for abonnementsæt sætnavn, aktiveringskvalifikator aktiveringskvalifikator, WHOS\_ON\_FIRST hvad\_er\_først indeholder DB2-syntaks, der ikke er gyldig. Strengtypen er strengtype, strengteksten er strengtekst, og SQL-meddelelsen er sql\_meddelelse.

**Forklaring:** Den angivne streng er ikke gyldig. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Ret syntaksen for det relevante objekt, og

---

afsend replikeringsopgaven igen.

---

**ASN1821W** Afhængige abonnementssæt vil ikke være gyldige, når det eksisterende abonnementssæt slettes, hvis dette abonnementssæt indeholder målmedlemmer, der er registrerede kilder på dets målserver.

**Forklaring:** De afhængige abonnementer afhænger af, at deres kildemedlemstabeller findes. Hvis disse kildemedlemmer også er replikeringsmål, og målene slettes, vil der opstå fejl for aktiveringsprogrammet, når det behandler de afhængige abonnementssæt. Afhængige abonnementssæt kan blive påvirket, hvis tabellen opsamlingsserver.IBMSNAP\_PRUNCNTL på målserveren indeholder SOURCE\_OWNER- eller SOURCE\_TABLE-rækker, hvis værdier er de måltabeller, der slettes. Der er oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Deaktiver eller slet de afhængige abonnementssæt, før kommandofilen udføres, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN1822E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator aktive-ringskvalifikator, sætnavn sætnavn, kildemedlem kildejer.kildenavn, målmedlem målejer.målnavn. Det angivne abonnementsmedlem findes ikke for det angivne abonnementssæt.

**Forklaring:** Medlemmet findes ikke i ASN.IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR for den angivne aktiveringskvalifikator på aktiveringskontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at aktiveringskvalifikatoren, sætnavnet, medlemsnavnet og kontrolserveren er angivet korrekt.

---

**ASN1823E** Abonnementssættet sætnavn findes ikke for aktiveringskvalifikator aktiveringskvalifikator, WHOS\_ON\_FIRST hvad\_er\_først på aktiveringskontrolserveren servoveralias.

**Forklaring:** Abonnementssættet findes ikke i ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET for den angivne aktiveringskvalifikator på aktiveringskontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at aktiveringskvalifikatoren, sætnavnet, medlemsnavnet og kontrolserveren er angivet korrekt.

---

**ASN1824W** Replikeringsabonnementssættet er opdateret med værdien 0 for COMMIT\_COUNT.

**Forklaring:** Kilden er et udpluk af flere tabeller, og antal commits er NULL for sættet. Værdien 0 er indsat for antal commits for sættet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

---

**ASN1825W** Replikeringshandlingen, der skal slette et medlem, har ikke slettet udplukket.

**Forklaring:** Der er afsendt en kommando om at slette udplukket, men handlingen er ikke udført.

**Brugersvar:** Du skal manuelt slette udplukket.

---

**ASN1826W** Opsamlingskemaet *opsamlingskema* findes ikke på den angivne kildeserver.

**Forklaring:** Kontrollér, at opsamlingskemaet findes, før du føjer medlemmer til abonnementsstøttet.

**Brugersvar:** Opret opsamlingsserverens styretabeller på kildeserveren med det angivne opsamlingskema.

---

**ASN1827W** Kolonnen *målkolonnenavn* i målmedlemmet *målmedlem* bevarer ikke en DB2-kolonneegenskab for den tilsvarende kolonne, *kildekolonnenavn*, i kildemedlemmet *kildemedlem*.  
**Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** En DB2-kolonneegenskab for kildekolonnen afviger fra den tilsvarende målkolonne. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

1

Kildekolonnen kan indeholde NULL, men målkolonnen kan ikke indeholde NULL.

2

Kildekolonnen kan ikke indeholde NULL, men målkolonnen kan indeholde NULL.

3

Kildekolonnen har en standardværdi, og målkolonnen har ikke nogen.

4

Målkolonnen har en standardværdi, og kildekolonnen har ikke nogen.

**Brugersvar:** Hvis årsagskoden er 1, skal du kontrollere, om der er NULL-værdier i kildekolonnen, der vil blive overført til målkolonnen. Hvis der er nødvendigt, skal du ændre målkolonnen til NULLABLE. Du kan i stedet opdatere den genererede kommandofil, så den indeholder de relevante DB2-egenskaber for målet, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN1828E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, sætnavn *sætnavn*, kilde-medlem *kildeej.kildenavn*, målmedlem *målejer.målnavn*. Når abonnementsmålserven ikke er en IBM-målserver, understøttes handlingen ikke, eller den understøttes i begrænset omfang.  
**Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** Det er de aktuelle begrænsninger. Der er ikke oprettet en kommandofil. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

0 Ikke understøttet.

1 Understøttet for følgende måltabelstrukturer: Med tidspunkt, CCD, bruger kopi.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1829I** Der er fundet et gyldigt kaldenavn, *kaldenavnejer.kaldenavn* for abonnementsmåltabellen. Reglerne for konvertering af kolonnedatatyper anvendes. Kaldenavnet bruges, som det er.

**Forklaring:** Der findes et målkaldenavn i den færdigredede database, der er gyldig for abonnementet (kontrol af konvertering af kolonnedatatyper er gyldig), men der er ingen kontrol, der kan validere tilstedeværelsen af måltabellen på den relationelle ikke-DB2-databaseserver.

**Brugersvar:** Sørg for, at der findes en ekstern tabel for det angivne kaldenavn. I modsat fald kan aktiveringsprogrammet ikke udføres.

---

**ASN1830E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, abonnementsæt *sætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST-værdi *hvad\_er\_først*, kildemedlem *kildeej.kildetabel*, kildeudplukskvalifikator *kildeudplukskvalifikator*, målmedlem *målejer.måltabel* og prædikat *prædikat*. Medlemmet kan ikke føjes til dette abonnementsæt.  
**Årsagskode=årsagskode.**

**Forklaring:** Abonnementsætmedlemmet er ugyldigt, og der er ikke oprettet en kommandofil. Årsagskoden kan være:

0 Prædikatet henviser til kolonner i CD- eller UOW-tabeller, der ikke findes.

**Brugersvar:** Undersøg, om prædikatet er korrekt. Dokumentationen indeholder oplysninger om avancerede prædikatfunktioner.

---

---

**ASN1831E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Der findes ingen abonnementsætninger for abonnementsættet *sætnavn* for aktiveringskvalifikatoren *aktiveringskvalifikator* med en WHOS\_ON\_FIRST-værdi på *hvad\_er\_først* på aktiveringskontrolserveren *kontrolserver*.

**Forklaring:** Der findes ingen abonnementsætninger for det angivne abonnementsætnavn med den pågældende aktiveringskvalifikator.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne abonnementsætnavn under denne aktiveringskvalifikator indeholder sætninger for abonnementsættet.

---

**ASN1832W** Der findes i forvejen en kolonne ved navn *kolonnenavn* i styretabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_COLS.

**Forklaring:** Den angivne kolonne findes allerede i tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_COLS.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**ASN1833E** CCSID'en *Unicode\_ASCII\_EBCDIC* for ændringstabellen (CD) *cdejer.cdnavn* for kildetabellen *kildeejer.kildetabel* svarer ikke til CCSID'en *Unicode\_ASCII\_EBCDIC* for IBMSNAP\_UOW-tabellen for opsamlingskemaet *opsamlingskema*. Den angivne definition af abonnementsmedlemmet ville kræve en sammenkædning af disse to tabeller.

**Forklaring:** For det givne opsamlingskema vil aktiveringsprogrammet sammenkæde IBMSNAP\_UOW-tabellen og CD-tabellen for den givne kilde, hvis måltypen for det tilknyttede abonnementsætmedlem ikke er Bruger kopi, eller hvis nogen af kolonnerne i IBMSNAP\_UOW-tabellen bruges i abonnementsætmedlemmets WHERE-udtryk. Hvis aktiveringsprogrammet behandler et abonnementsætmedlem, der er defineret med den givne kildetabel og det pågældende opsamlingskema, ved at sammenkæde kildetabellens CD-tabel med IBMSNAP\_UOW-tabellen, vil der opstå en fejl pga. tabellernes forskellige tegntabeltyper. Der er flere oplysninger om tegntabeltyper i Appendix B i Replication Guide and Reference.

**Brugersvar:** Du kan enten:

- Vælge måltypen Bruger kopi og undlade at benytte kolonnerne i IBMSNAP\_UOW-tabellen i abonnementsmedlemmets WHERE-udtryk, eller
- Registrere kilden vha. et andet opsamlingskema og oprette CD-tabellen i et tablespace, der har samme tegntabeltype som det nye opsamlingskemas IBMSNAP\_UOW-tabel.

---

**ASN1834W** Standardværdien 'ASN' for målopsamlingskemaet benyttes til abonnementsættet.

**Forklaring:** Abonnementsættet kræver et målopsamlingskema, og standardværdien 'ASN' benyttes.

**Brugersvar:** Ingen handling er nødvendig, hvis standardværdien passer til abonnementsættets kolonne for målopsamlingskema.

---

**ASN1835W** Målkolonnen *kolonnenavn* med datatypen *datatype* er føjet til abonnementsætmedlemmets mål, *tabelejer.tabelnavn*, og kilde *kildeejer.kildenaavn*, men den tilsvarende kildekolonne, *kolonnenavn*, med datatypen *datatype* kan indeholde data, der ikke passer til målkolonnen. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Definitionen af kildekolonnen svarer ikke nøjagtigt til definitionen af målkolonnen. Hvis de data, som aktiveringsprogrammet vælger fra kilden, ikke passer til målkolonnen, kan aktiveringsprogrammet muligvis ikke udføres, eller det kan ændre kildedata ved at afkorte dem. Bemærk: Hvis applikationen ikke genererer data, der medfører fejl for aktiveringsprogrammet, er de forskellige definitioner ikke noget problem.

Der er følgende gyldige årsagskoder:

1

Målkolonns længde er kortere end det fortolkede kildekolonneudtryk.

2

Målkolonnen har et mindre antal decimaler end det fortolkede kildekolonneudtryk.

3

Målkolonns præcision er mindre end det fortolkede kildekolonneudtryk.

4

Mål- og kildekolonns datatyper er kun kompatible for visse kildeværdier.

**Brugersvar:** Hvis det er muligt, skal du ændre definitionerne på mållokationen, så de er kompatible med kildedefinitionerne. Det styres normalt af de applikationer, der kører på mållokationen.

Hvis du har en god grund til at beholde de forskellige definitioner, skal du gennemgå applikationerne for at sikre, at forskellen ikke medfører problemer under afviklingen af applikationerne.

---



---

**ASN1836W** Måltabellen *ejers.navn* slettes ikke, fordi den er registreret som kilde under opsamlingskemaet *skemanaavn*.

**Forklaring:** Måltabellen er registreret som kilde under det angivne opsamlingskema. Hvis tabellen slettes, er registreringen ikke længere gyldig.

**Brugersvar:** Slet registreringen af tabellen, og slet derefter tabellen.

---

**ASN1837W** DB2-målet *tabelejer.tabelnavn* slettes ikke.

**Forklaring:** Måltabellen er en replika eller en konsistent ændringstabel (CCD). Den er også registreret på målserveren, så den kan være kilde for afhængige mål. Tabellen kan ikke slettes automatisk.

**Brugersvar:** Slet den registrerede kilde for replikaen eller den eksterne CCD-tabel. Slet derefter DB2-måltabellen manuelt, eller slet replikaabonnementsmedlemmet eller det eksterne CCD-abonnementsmedlem. DB2-måltabellen slettes ikke, når medlemmet slettes.

---

**ASN1838E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. OS/400-tabellen *tabelejer.tabelnavn* kan ikke bruges som målmedlem for replikeringsabonnementet. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

0 Det angivne måltabelnavn findes ikke, eller dets skema er ikke oprettet med kommandoen "Opret gruppe" eller "Opret skema". Den angivne tabel er derfor ikke journaliseret. Journaloplysningerne om måltabellen skal bruges ved registreringen af måltabellen i 'F'-retningsabonnementssættet for replikaen. Tabellen skal oprettes som et OS/400-system.

1 Den angivne måltabel findes, men der er ingen journaloplysninger om tabellen. Journaloplysningerne om måltabellen skal bruges ved registreringen af måltabellen i 'F'-retningsabonnementssættet for replikaen.

**Brugersvar:** Handlingen afhænger af årsagskoden:

0 Hvis måltabellen ikke findes: Opret måltabellen, journalisér den med både før-images og efter-images, og gentag opgaven. Hvis måltabellen findes: Journalisér den med både før-images og efter-images, og gentag opgaven.

1 Journalisér den angivne måltabel med både før-images og efter-images, og gentag opgaven.

---

**ASN1839I** Basistabellen *tabelejer.tabelnavn* til kildeudplukket *udpluksejer.udpluksnavn* er valgt til opdatering af målreplikaen.

**Forklaring:** Kildemedlemmet er et TYPE-udpluk i dette replikeringsscenario. Udpluk kan ikke opdateres. Den registrerede basistabel i udplukket med det højeste antal kolonner bliver derfor brugt som målmedlem i 'F'-retningen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at scenariet stadig er gyldigt.

---

**ASN1840W** Måldatabasen er placeret på et OS/400-system.

**Forklaring:** Måldatabasen er placeret på et OS/400-system, og definitionen af mål-tablespacet ignoreres.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1841E** Udtrykket *udtryksnavn* i målkolonnen *kolonnenavn* for abonnementsmålmedlem *målejer.målnavn* er ikke udført. Kontrollen af det tilhørende medlem af abonnementskilden *kildeejer.kildenavn* returnerede en SQL-fejl (*sqlcode* = *sqlcode*, *sqlstate* = *sqlstate*).

**Forklaring:** Der er udført en række kontroller af den givne udtryksværdi for målmedlemmet mod kildemedlemmet for at sikre, at reglerne for dataintegritet overholdes. En eller flere af kontrollerne registrerede fejl i det angivne udtryk.

**Brugersvar:** Se den returnerede SQL-meddelelse og i SQL Reference, hvis du vil have yderligere oplysninger.

---

**ASN1842W** Den interne CCD-tabel *ccd\_ejer.ccd\_navn* indeholder færre kolonner end CD-tabellen *cd\_ejer.cd\_tabel* til kildeobjektet *kildeejer.kildenavn*. Eksisterende medlemmer, der er defineret, før den interne CCD-tabel blev defineret, bliver muligvis ugyldige for denne kilde.

**Forklaring:** Den interne CCD-tabel har forrang for CD-tabellen, når aktiveringsprogrammet forsøger at aktivere ændringer i målet. Der oprettes en intern CCD-tabel for den angivne kilde, som allerede har defineret en CD-tabel og abonnementsmedlemmer. Nogle af kolonnerne i CD-tabellen findes ikke i den interne CCD-tabel, og de medlemmer, der er defineret før oprettelsen af CCD-tabellen, bliver ugyldige.

**Brugersvar:** Kontrollér, at scenariet er gyldigt.



---

**ASN1843E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, sætnavn *sætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST *hvad\_er\_først*, kildemedlem *kildeejer.kildetabel*, kildeudplukskvalifikator *kildeudplukskvalifikator* og målmedlem *målejer.målnavn*.

**Forklaring:** Kun OS/400. Sammenfaldende rækker er ikke tilladt i tabellen IBMSNAP\_REG\_EXT for hver kombination af kildeejere, kildetabel og kildeudplukskvalifikator.

**Brugersvar:** Slet den række i IBMSNAP\_REG\_EXT-tabellen, der ikke hører til, og send opgaven igen.

---

**ASN1844E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, sætnavn *sætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST *hvad\_er\_først*, kildemedlem *kildeejer.kildetabel*, kildeudplukskvalifikator *kildeudplukskvalifikator* og målmedlem *målejer.målnavn*. Den angivne kildetabel og kildetabelregistreringen er placeret på forskellige servere.

**Forklaring:** Kildetabellen og kildetabelregistreringen kan kun være placeret på forskellige servere, hvis både kildedatabasen og opsamlingsdatabasen er placeret på iSeries-systemer. Mindst én af serverne er ikke placeret på et iSeries-system.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kildetabellen og kildetabelregistreringen er placeret på den samme server, før du gentager opgaven.

---

**ASN1845E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Længden af tabelnavnet *længde* for målmedlem *målejer.målnavn* overskrider den tilladte grænse *maks\_grænse*, som er begrænset af z/OS-replikeringsstyretabellerne på serveren *server*.

**Forklaring:** z/OS-replikeringsstyretabellerne oprettes med 30 tegn som maksimal længde af tabelnavnet. Fejlen opstår, fordi enten opsamlingsserveren eller aktiveringskontrolserveren eller begge dele er placeret på et z/OS-system, og længden af det angivne måltabelnavn er større end 30. Medlemmet af abonnementssættet kan ikke oprettes.

**Brugersvar:** Sørg for, at længden af tabelnavnet for målmedlemmet er kortere end 30 tegn. I visse tilfælde sætter begrænsninger i kildedatabasen grænser for mulighederne på målet, fordi måltabelnavnet skal være placeret på opsamlingskontrolserveren og på aktiveringskontrolserveren. Hvis det er tilfældet, kan du oprette et udpluk af måltabellen med et navn, der er kortere end eller lig med 30 tegn, og definere medlemmet af abonnementssæt vha. måludpluksnavnet.

---

**ASN1846E** Sættet indeholder et eller flere ugyldige medlemmer. Den oprindelige fejlmeddelelse var *original\_meddelelse*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under promovning af det givne sæt, fordi sættet indeholder et eller flere ugyldige medlemmer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at dit input er korrekt, og send opgaven igen.

---

**ASN1847E** Udplukket *udpluksejer.udpluksnavn* indeholder en definition, der ikke er understøttet.

**Forklaring:** Du kan ikke forbinde en udplukskolonne med den tilsvarende basistabelkolonne, fordi udpluksdefinitionen ikke er understøttet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at definitionen af udplukket er korrekt, og send opgaven igen.

---

**ASN1848W** Indekset eller betingelsen *indeksbetingelsesnavn* kan ikke oprettes i *målejer.målnavn* med type *objektnavn*. Udpluksdefinitionen indeholder ikke kolonneforbindelse for alle nøglekolonner.

**Forklaring:** Målobjektet er et udpluk. Der oprettes en målnøgle til udplukket. Den entydige indeks, der understøtter denne målnøgle, kan ikke oprettes for udplukkets basistabel, fordi udplukskolonnerne til målnøglen ikke kan forbindes med kolonnerne i basistabellen.

**Brugersvar:** Opret indekset for basistabellen manuelt.

---

**ASN1849E** Replikeringsabonnementssættet *sætnavn* kan ikke promoveres for den angivne aktiveringskvalifikator på den angivne aktiveringskontrolserver. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Følgende værdi er gyldig for årsagskoden:

0 Opsamlingsserveren eller målsystemet er en fødereret database. Promovering af abonnementssæt fungerer kun for abonnementssæt på to DB2-systemer.

**Brugersvar:** Det er en aktuel begrænsning, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1850W** Værdien af kolonnen *kolonnenavn* af datatypen DECIMAL afkortes, når den konverteres til en kolonne med datatypen INTEGER.

**Forklaring:** Den angivne kolonne kan indeholde rationale tal, men den konverteres til en kolonne af typen INTEGER. Nogle af tallene i de originale data kan være afkortede.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1851E** DB2-objektet *objektnavn af typen type* kan ikke føjes til tabellen *tabelejer.tabelnavn*, fordi der er konflikt mellem de nye indstillinger og inddelingsnøglen for tabellen.

**Forklaring:** Det angivne objekt kan ikke føjes til tabeldefinitionen, fordi de nye definitioner og de eksisterende tabelindstillinger ikke kan optræde på samme tid ifølge DB2-reglerne for samtidig eksistens af tabelbetingelser for tabeller med flere noder.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om tabelbetingelser i *SQL reference*.

---

**ASN1852E** DB2-objektet *objektnavn af typen type* kan ikke føjes til tabellen *tabelejer.tabelnavn*, fordi der er konflikt mellem de nye indstillinger og den eksisterende inddelingsnøgle *inddelingsnøgle*.

**Forklaring:** Det angivne objekt kan ikke føjes til tabeldefinitionen, fordi de nye definitioner og de eksisterende tabelindstillinger for inddelingsnøglen ikke kan optræde på samme tid ifølge DB2-reglerne for samtidig eksistens af tabelbetingelser for tabeller med flere noder.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om tabelbetingelser i *SQL reference*.

---

**ASN1853E** Der er en konflikt i definitionen af DB2-tabellen *tabelejer.tabelnavn* mellem indekset *indeksejer.indeksnavn* og tabellens inddelingsnøgler.

**Forklaring:** Den angivne indeksdefinition og inddelingsnøglerne har modstridende definitioner og kan ikke optræde på samme tid ifølge DB2-reglerne for samtidig eksistens af indeksegenskaber og inddelingsnøgler for tabeller med flere noder.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om tabelbetingelser i *SQL Reference*.

---

**ASN1854E** Definitionen af tabellen *tabelejer.tabelnavn* er ufuldstændig på en *z/OS*-platform. *Årsagskode=årsagskode*.

**Forklaring:** Følgende værdi er gyldig for årsagskoden:

0 Tabeldefinitionen mangler de påkrævede egenskaber som f.eks. entydige indekser, der understøtter en ROWID, en primærnøgle og entydige betingelser, eller LOB-kolonneegenskaber som f.eks. en ROWID, LOB-tablespaces, hjælpetabeller og hjælpeindekser. Mindst en af de nævnte egenskaber skal findes i tabeldefinitionen for at gøre den fuldstændig.

**Brugersvar:** Definér tabellen, så den inkluderer de påkrævede tabelegenskaber.

---

**ASN1855E** Efter-image-kolonnen *kolonnenavn*, der bruges som målnøglen *CHANGE*-parameter, findes ikke i replikatabellen *tabelejer.tabelnavn*.

**Forklaring:** Du valgte målnøglen *CHANGE*-parameter for nøglekolonnen under abonnement. Den tilsvarende efter-image-kolonne findes ikke i replikeringskildetabellen.

**Brugersvar:** Sørg for, at der kan abonneres på den originale efter-image-kolonne i replikakilden.

---

**ASN1856E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Der er opstået en fejl under kontrollen af *OS/400*-gruppenavnet *gruppenavn*. Meddelelsen fra *OS/400* er *OS/400\_meddelelse*.

**Forklaring:** Den angivne *OS/400*-gruppe er ugyldig. Kommandofilen genereres ikke.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om fejlen i *iSeries-konsolloggen*.

---

**ASN1857E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl. Kildetabellen *kildeejer.kildenaavn* har en intern *CCD*-tabel, der er defineret som komprimeret, og målet *målejer.målnavn* bestilles som et ikke-komprimeret mål.

**Forklaring:** Definitionerne i replikeringsstyretabellerne angiver, at kildemedlemmet allerede findes i et andet abonnementssæt, hvor en intern *CCD*-tabel er defineret som komprimeret. Det samme kildemedlem skal tilføjes som en kilde i et andet abonnementssæt, men målmedlemmet er ikke-komprimeret. Data på kildesiden er allerede komprimerede og kan ikke kopieres til et ikke-komprimeret mål. Kommandofilen genereres ikke.

**Brugersvar:** Revidér definitionerne af målmedlemmet, og send opgaven igen.

---

**ASN1858E** Tabeltypen *type* af tabellen *tabelejer.tabelnavn* kan ikke bruges på denne *DB2*-platform.

**Forklaring:** Den angivne *type* tabel eller udpluk understøttes ikke på *DB2*-platformen. Replikeringen understøtter abonnement på visse typer kilde- og målobjekter på bestemte *DB2*-platforme. Afhængig af *DB2*-platformen kan du kun inkludere visse typer tabeller som kilder eller mål i et abonnement.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om egenskaber for alle måltabeltyper i kapitlet om abonnement på kilder i *DB2 Replication Guide and Reference*.

---

**ASN1859E** Replikeringshandlingen *handling* er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, sætnavn *sætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST *hvad\_er\_først*, kildemedlem *kildeejer.kildetabel*, kildeudplukskvalifikator *kildeudplukskvalifikator*, målmedlem *målejer.målnavn*. Crossloader-parametere bruges til dette medlem, men værdierne for kaldenavns-ejeren og kaldenavnstabelen mangler.

**Forklaring:** Værdien af kolonnen LOADX\_TYPE i IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR-tabellen er 3 for det angivne medlem. Værdien viser, at crossloader-parametere bruges for dette medlem. Du skal oprette et kaldenavn for kildetabellen på målserveren og angive det i kolonnerne LOAD\_SRC\_N\_OWNER og LOAD\_SRC\_N\_TABLE. En eller begge disse værdier mangler.

**Brugersvar:** Angiv en værdi for felterne LOAD\_SRC\_N\_OWNER eller LOAD\_SRC\_N\_TABLE, og gentag opgaven.

---

**ASN1860W** Målmedlemmet *målejer.målnavn* findes ikke, og der genereres ikke en kommandofil til sletning af medlemmet.

**Forklaring:** Måltabellen, udplukket eller kaldenavnet findes ikke i mål databasen og slettes derfor ikke.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1861E** Medlemmet af abonnementssættet kan ikke oprettes for målet *målejer.målnavn*, fordi målet allerede er medlem af sættet, og definitionen af det eksisterende medlem er i modstrid med den bestilte definition.

**Forklaring:** Kolonnerne i styretabellen IBMSNAP\_SUBS\_COLS indeholder allerede værdier for NAME, IS\_KEY, EXPRESSION og TYPE, og værdierne er forskellige fra de værdier, der er bestilt for det nye medlem. Der er ikke oprettet en kommandofil til oprettelse af det nye medlem.

**Brugersvar:** Brug de samme målegenskaber til det nye medlem som dem, der er gemt i IBMSNAP\_SUBS\_COLS-tabellen.

---

**ASN1862E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, abonnementssætnavn *abonnementssætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST *hvad\_er\_først*, kildemedlem *kildeejer.kildetabel*, kildeudplukskvalifikator *kildeudplukskvalifikator*, målmedlem *målejer.måltable*. Medlemmet af abonnementssættet kan ikke opdateres for det angivne sæt.

**Forklaring:** Det angivne kildemedlem har ikke et gyldigt kaldenavn på målserveren. Fejlen er opstået af en af nedenstående årsager:

- Du angav ikke et kaldenavn ved oprettelsen af kildemedlemmet.
- Du angav et kaldenavn, der ikke findes på målserveren, og der kan ikke oprettes et.
- Du angav et objekt, der ikke er et kaldenavn.
- Du angav et kaldenavn, der findes på målserveren, men det er ikke knyttet til det angivne kildemedlem.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet et gyldigt kaldenavn, der allerede findes på målserveren og er knyttet til kildemedlemmet.

---

**ASN1863E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Længden på tabelejeren, *længde*, for kildemedlemmet *kildeejer.kildenavn* overstiger den tilladte grænse på *maks\_grænse*, som bestemmes af replikeringsstyretabellerne på serveren *server*.

**Forklaring:** Opsamlingsserveren findes i et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand, og aktiveringskontrolserveren findes enten på en arbejdsstation eller i en tidligere version af DB2 til z/OS. Den maksimale længde på skemanavne er meget større i et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand end på denne server.

**Brugersvar:** Revidér konfigurationen, så du benytter et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand som aktiveringskontrolserver, og gentag funktionen.

---

**ASN1864E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Længden på tabelejeren, *længde*, for målmedlem *målejer.målnavn* overskrider den tilladte grænse *maks\_grænse*, som bestemmes af replikeringsstyretabellerne på serveren *server*.

**Forklaring:** Målserveren findes i et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand, og enten aktiveringskontrolserveren eller opsamlingskontrolserveren findes på en arbejdsstation eller i en tidligere version af DB2 til z/OS. Den maksimale længde på skemanavne er meget større i et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand end på kontrolserveren.

**Brugersvar:** Revidér konfigurationen, så du benytter et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand som

enten aktiveringskontrolserver eller opsamlingskontrolserver.

---

**ASN1865E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Opsamlingskontrolserverens arkitektturniveau, arkitektturniveau, for opsamlingskemaet opsamlingskema understøttes ikke i Version 8 DB2-subsystemet i ny funktionstilstand.

**Forklaring:** Den angivne opsamlingskontrolserver findes i et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand, og arkitektturniveauet, der hentes fra tabellen *opsamlingskema*.IBMSNAP\_REGISTER, skal være 0805. Arkitektturniveauet, der er hentet fra tabellen, er ikke 0805. Du benytter replikering i ny Version 8-funktionstilstand, men du har ikke overført styretabellerne, så de understøtter det nye arkitektturniveau. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kør overførselsprogrammet AASNSAMP member(ASN1865E) for at ændre definitionerne af replikeringsstyretabellerne. Overførselsprogrammet angiver arkitektturniveauet til 0805 og øger længden på nogle af kolonnerne i styretabellerne.

---

**ASN1866E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl. Aktiveringskontrolserverens arkitektturniveau, arkitektturniveau, er ikke kompatibelt med det Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand, hvor det er defineret.

**Forklaring:** Den angivne aktiveringskontrolserver findes i et Version 8 DB2-subsystem i ny funktionstilstand, og arkitektturniveauet, der hentes fra tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SET, skal være 0805. Arkitektturniveauet, der er hentet fra tabellen, er ikke 0805. Du benytter replikering i ny Version 8-funktionstilstand, men du har ikke overført styretabellerne, så de understøtter det nye arkitektturniveau. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Kør overførselsprogrammet AASNSAMP member(ASN1866E) for at ændre definitionerne af replikeringsstyretabellerne. Overførselsprogrammet angiver arkitektturniveauet til 0805 og øger længden på nogle af kolonnerne i styretabellerne.

---

**ASN1867E** Replikeringshandlingen er afsluttet med fejl for aktiveringskvalifikator *aktiveringskvalifikator*, abonnementsætnavn *abonnementsætnavn*, WHOS\_ON\_FIRST-værdi *hva\_d\_er\_først*, kildemedlem *kildeejer.kildetabel*, kildeudplukskvalifikator *kildeudplukskvalifikator*, målmedlem *målejer.måltabel*. Medlemmet kan ikke føjes til det angivne abonnementsæt uden først at overføre abonnementsættene til det aktuelle arkitektturniveau. Årsagskode=årsagskode.

**Forklaring:** Abonnementsættet vil ikke være gyldigt, hvis medlemmet tilføjes. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Der er eksisterende registreringer i tabellen skema.IBMSNAP\_REGISTER for Oracle-kilder, der hører til et tidligere arkitektturniveau. Du kan ikke føje et nyt medlem til dette sæt, før du har overført alle registreringer til det nye arkitektturniveau.
- 1 Der er eksisterende medlemmer af abonnementsæt i tabellen ASN.IBMSNAP\_SUBS\_SETS for Oracle-kilder, der hører til et tidligere arkitektturniveau. Du kan ikke abonnere på en ny kilde, før du har overført alle medlemmer af abonnementsættet til det nye arkitektturniveau.

**Brugersvar:** Overfør dine eksisterende registreringer af relationelle ikke-DB2-kilder til det aktuelle arkitektturniveau. Der er flere oplysninger i Replication Migration Guide: DB2 Replication Version 8.

---

**ASN1900E** Tabellen eller udplukket *objektejer.objektnavn* kan ikke promoveres til den nye server. Årsagskode=årsagskode.

**Forklaring:** Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Tabeltypen på dette styresystem understøttes ikke for promoveringsfunktionen.
- 1 Kildeserverens styresystem, der skal bruges til promoveringen, skal svare til målserverens styresystem.
- 2 Tabellen eller udplukket findes ikke.

**Brugersvar:** Læs forklaringen på årsagskoden, og udfør følgende handling:

- 0 Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.
- 1 Aktuel begrænsning.
- 2 Kontrollér, at tabellen eller udplukket findes i kildeserverens styresystem.



---

**ASN1901E** Den registrerede kilde *kildejeer.kildenaavn* kan ikke promoveres for opsamlings-skemaet *opsamlingskema* på opsamlings-server *opsamlingsserver*.  
Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Tabellen eller udplukket er ikke en registreret kilde.
- 1 Den registrerede kilde er en replikatabel.
- 2 Den registrerede kilde findes i DB2 til iSeries men har en ekstern journal.
- 3 Tabellen eller udplukket er allerede promoveret.
- 4 Et udpluk af et udpluk understøttes ikke af replikeringspromoveringens registreringsfunktion.

**Brugersvar:** Læs forklaringen på årsagskoden, og udfør følgende handling:

- 0 Tabellen eller udplukket, du har angivet i IBMSNAP\_REGISTER-tabellen, indeholder ingen indgange for det angivne opsamlings-skema. Tabel- eller udpluksregistreringen kan ikke promoveres for det pågældende opsamlingskema.
- 1 Tabellen, du har angivet, har typen replika (værdien i SOURCE\_STRUCTURE-kolonnen er 7) i opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER-tabellen. Tabellen kan ikke promoveres som en registreret kilde. En replika kan kun promoveres på abonnementsniveau for at sikre, at de rigtige definitioner bevares mellem kilde-brugertabellen og replikamålet.
- 2 Den registrerede kilde vedligeholdes i DB2 til iSeries med en ekstern journal, som kun kan promoveres vha. en SQL-kommandofil.

---

**ASN1902W** Kontrollér, at skemaerne findes på den promoverede opsamlingsserver, før kommandofilen udføres. Replikeringsdefinitionerne vil være ufuldstændige, hvis objektet ikke findes på den promoverede opsamlingsserver.

**Forklaring:** Du har i promoveringsopgaverne mulighed for at angive en ny opsamlingsserver og nye opsamlingsserverkemaer. Promoveringsopgaverne opretter imidlertid ikke forbindelse til den nye opsamlingsserver for at kontrollere opsamlingsserverens navn og skemaer. Du skal kontrollere oplysningerne, inden du udfører kommandofilen, for at sikre, at kommandofilen udføres uden fejl.

**Brugersvar:** Opret de nødvendige objekter vha. de relevante SQL-sætninger, inden kommandofilen udføres.

---

**ASN1903W** Objektet *objektejer.objektnavn* findes ikke på den promoverede aktiveringskontrolserver, men nogle promoverede objekter afhænger af, at det findes. Hvis objektet ikke oprettes, vil det medføre ufuldstændige replikeringsdefinitioner på den promoverede aktiveringskontrolserver. Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Da det i promoveringsopgaverne er muligt at angive en ny aktiveringskontrolserver, registrerer opgaverne, om nødvendige objekter findes, for at sikre, at den genererede kommandofil kan udføres uden fejl. Der er oprettet en kommandofil, men den er ikke klar til at blive udført. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Aktiveringskontrolserverens styretabeller findes ikke.
- 1 Registreringsoplysningerne for alle kildemedlemmer af en promoveret sæt.

**Brugersvar:** Opret de nødvendige objekter vha. de relevante SQL-sætninger, inden kommandofilen udføres.

---

**ASN1904I** Medlemmet af replikeringsabonnementet er promoveret for den angivne aktiveringskvalifikator på den angivne aktiveringskontrolserver.  
Årsagskode=*årsagskode*.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering. Ingen brugerhandling er påkrævet. Der er oprettet en kommandofil, der muligvis skal opdateres, før den udføres. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Kildemedlemmets struktur er ikke kompatibel med målmedlemmets struktur.
- 1 Målmedlemmet er en replika (replika1), der også er kildemedlem for en anden replika (replika2). RECAPTURE-værdien i replika2's registreringsrække tillader ikke, at opdateringer fra brugertabellen replikeres til replika2.
- 2 Kildemedlemmet er en brugertabel, der også er kildemedlem for mere end én replika (replika1 og replika2). RECAPTURE-værdien i brugertabellens registreringsrække tillader ikke, at opdateringer i replika1 replikeres til replika2 og omvendt.

**Brugersvar:** Læs forklaringen på årsagskoden, og udfør følgende handling:

- 0 Kontrollér kolonnen TARGET\_STRUCTURE i ASN.IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR-tabellen. Værdien i kolonnen skal være kompatibel med kildemedlemmets tilsvarende SOURCE\_STRUCTURE-kolonne i opsamlingskema.IBMSNAP\_REGISTER-tabellen.



1, 2    Opdatér værdierne, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN1905W**    Der er samme værdier for opsamlingsserveralias og opsamlingskemanavn på både værtssystemet og det nye system. De oprettede replikeringsdefinitioner fungerer ikke, hvis de køres på værtssystemet.

**Forklaring:** Promoveringshandlingen har registreret, at der er samme værdier for opsamlingsserveralias og opsamlingskemanavn på både værtssystemet og det nye system. Der vil opstå fejl under udførelsen af den genererede kommandofil, hvis den ikke ændres.

**Brugersvar:** Gør ét af følgende: 1) Udfør samme opgave med forskellige værdier for opsamlingsserveralias og opsamlingskemanavn for værten eller det nye system. 2) Eller ret opsamlingsserveraliaset eller opsamlingskemanavnet i den oprettede kommandofil.

---

**ASN1950E**    ASNCLP: Der er fundet et uventet element, *elementnavn*. De gyldige elementer er: *elementliste*.

**Forklaring:** Der er brugt en forkert syntaks i kommandoen.

**Brugersvar:** Kontrollér kommandosyntaksen vha. dokumentationen.

---

**ASN1951E**    ASNCLP: Der er angivet en ugyldig profil, *profilnavn*, i kommandoen.

**Forklaring:** En profil skal findes, før den kan benyttes i en kommando.

**Brugersvar:** Afsend den relevante SET PROFILE-kommando, og gentag derefter kommandoen, der ikke blev udført.

---

**ASN1952E**    ASNCLP: Der er opstået en intern fejl for programmet.

**Forklaring:** Der er opstået en uoprettelig fejl for replikeringskommandofortolker.

**Brugersvar:** Rekvirér logfilen med fejlen, og kontakt IBM Software Support.

---

**ASN1953I**    ASNCLP: Kommandoen er udført.

**Forklaring:** Alle kommandoerne i ASNCLP-sessionen er udført. Bemærk, at individuelle kommandoer i sessionen kan have medført fejl, advarsler eller orienterende meddelelser.

**Brugersvar:** Undersøg, om ASNCLP-logfilen indeholder nogen fejl, advarsler eller orienterende meddelelser fra kommandoerne i sessionen.

---

**ASN1954E**    ASNCLP: Kommando ikke udført.

**Forklaring:** Mindst én af kommandoerne i ASNCLP-sessionen er ikke udført, og behandlingen er stoppet.

**Brugersvar:** Undersøg fejlen vha. ASNCLP-logfilen. Ret fejlen, og prøv at udføre kommandoen igen.

---

**ASN1955I**    ASNCLP: Programmet vil benytte følgende filer: *opsamlingskommandofilnavn* for SQL-kommandofilen til opsamling, *kontrolkommandofilnavn* for SQL-kontrolkommandofilen, *målkommandofilnavn* for SQL-målkommandofilen og *logfilnavn* for logfilen.

**Forklaring:** ASNCLP-sessionen har oprettet oplysninger i de angivne filer.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1956I**    ASNCLP: Programmet opretter nu kommandofilen til handlingen *handling*.

**Forklaring:** Input til kommandoen er behandlet uden fejl, og programmet, der genererer kommandofilen, er kaldt.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN1957E**    ASNCLP: Værdien *værdi* for inputparameteren *inputparameter* er forkert. *Årsagskode=årsagskode*.

**Forklaring:** Værdien af inputparameteren er forkert. Følgende årsagskoder er gyldige:

- 1    Inputparameteren er en Character-værdi, men skal være en numerisk værdi.
- 2    Inputparameteren er en numerisk værdi, men skal være en Character-værdi.
- 3    Kommandofortolkeren kan ikke få adgang til den angivne fil.
- 4    Datoen skal have formatet åååå-mm-dd, og klokkeslættet skal have formatet tt:mm:ss.ffffff. Alle dele af datoen og klokkeslættet skal udfyldes, bortset fra brøkdelen af klokkeslættet, som benævnes fffffff. Bindestreger og koloner er også påkrævede.

**Brugersvar:** Kontrollér årsagskoden, og angiv en gyldig værdi for inputparameteren.

---

**ASN1976E** *programnavn : programkvalifikator. Det angivne databasealias, databasealias, findes allerede i kodeordsfilen kodeordsfilnavn.*

**Forklaring:** Den angivne nøgle findes i forvejen i kodeordsfilen.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen med MODIFY-parametere i stedet for ADD-parametere.

---

**ASN1977E** *programnavn : programkvalifikator. Der mangler en værdi for inputparameteren parameternavn.*

**Forklaring:** Ovenstående inputparameter skal angives.

**Brugersvar:** Start funktionen igen med en gyldig værdi for inputparameteren.

---

**ASN1978E** *programnavn : programkvalifikator. Værdien for inputparameteren parameternavn er for lang.*

**Forklaring:** I asnpwd-kommandoen må databasealiaset højst være på 8 tegn, og bruger-id og kodeord må højst være på 128 tegn. Den maksimale længde på bruger-id og kodeord afhænger af det styresystem, du benytter.

**Brugersvar:** Kald API'et med en inputparameter, der har en gyldig længde.

---

**ASN1979E** *programnavn : programkvalifikator. Programmet har registreret et uventet element, elementnavn. De forventede elementer er: elementliste.*

**Forklaring:** Der er brugt en forkert syntaks i kommandoen.

**Brugersvar:** Kontrollér kommandosyntaksen vha. dokumentationen.

---

**ASN1980E** *programnavn : programkvalifikator. Programmet er ikke udført. Årsag: årsag.*

**Forklaring:** Der er opstået systemproblemer for asnpwd-kommandoen som angivet i meddelelsen.

**Brugersvar:** Afhjælp problemet ud fra oplysningerne i meddelelsen. Gentag kommandoen, når fejlen er rettet.

---

**ASN1981I** *programnavn : programkvalifikator. Programmet er udført og har anvendt kodeordsfilen kodeordsfil.*

**Forklaring:** Kommandoen asnpwd er udført.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

---

**ASN1982E** *programnavn : programkvalifikator. Det angivne databasealias, databasealias, findes ikke i kodeordsfilen kodeordsfilnavn.*

**Forklaring:** Nøglen, du har angivet for parameteren MODIFY eller DELETE, findes ikke i kodeordsfilen.

**Brugersvar:** Brug ADD-parametere i kommandoen, og afsend den igen.

---

**ASN1983E** *programnavn : programkvalifikator. Programmet kan ikke finde kodeordsfilen kodeordsfil.*

**Forklaring:** Der er ikke fundet en kodeordsfil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodeordsfilen findes i den angivne sti. Brug INIT-parametere, hvis du anvender kodeordsfunktionen for første gang.

---

**ASN1984E** *programnavn : programkvalifikator. Programmet kan ikke initialiseres, fordi kodeordsfilen kodeordsfil allerede findes.*

**Forklaring:** Kodeordsfilen findes allerede i den angivne sti.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodeordsfilen er slettet. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN1985E** *programnavn : programkvalifikator. Programmet har registreret en intern fejl under brug af kodeordsfilen kodeordsfil.*

**Forklaring:** Der blev afsendt en uventet fejl fra styresystemet, da programmet forsøgte at få adgang til kodeordsfilen. Der er ingen oplysninger om fejlen. Fejlen kan være opstået, hvis kodeordsfilen er redigeret manuelt, og filens format er ændret.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Opret en ny kodeordsfil vha. INIT-parametere, hvis problemet opstår igen.

---

**ASN1986E** *programnavn : programkvalifikator. Kodeordsfilen filnavn indeholder krypterede oplysninger, der ikke kan vises.*

**Forklaring:** Kodeordsfiler, der er oprettet med ENCRYPT ALL, indeholder kun krypterede data (alias, bruger-id og kodeord). Krypterede data kan ikke vises. Data kan kun vises fra kodeordsfiler, der er oprettet med parameteren KRYPTÉR kodeord.

**Brugersvar:** Hvis du vil bruge LIST-parametere, skal du vedligeholde en kodeordsfil, hvor kun kodeordene er krypterede. Du skal slette den gamle kodeordsfil med kommandoen ASNPWD DELETE og oprette en ny kodeordsfil med krypteringskommandoen ASNPWD INIT ENCRYPT.

---

---

**ASN2000I** Handlingen *handlingsnavn* er startet tidsstempel. Q-opsamlingsserveren er opsamlingsserver, og Q-opsamlingsskemaet er opsamlingsskema.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2001I** Handlingen *handlingsnavn* er startet tidsstempel. Q-aktiveringsserveren er aktiveringsserver, og Q-aktiveringsskemaet er aktiveringsskema.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2002I** Handlingen *handlingsnavn* er startet tidsstempel. XML-udgivelsesnavnet er udgivelsesnavn, Q-opsamlingsserveren er opsamlingsserver, Q-opsamlingsskemaet er opsamlingsskema, og kildetabellen, udplukket eller kaldenavnet er tabelnavn.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2003I** Handlingen *handlingsnavn* er startet tidsstempel. Q-abonnementsnavn: navn. Q-opsamlingsserver: opsamlingsserver. Q-opsamlingsskema: opsamlingsskema. Q-aktiveringsserver: aktiveringsserver. Q-aktiveringsskema: aktiveringsskema. Kildetabellen er tabelnavn. Måltabellen eller den lagrede målprocedure er tabelnavn.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2004I** Handlingen *handlingsnavn* er startet tidsstempel. Navnet på kortet til udgivelseskø er køkortnavn, Q-opsamlingsserveren er opsamlingsserver, og Q-opsamlingsskemaet er opsamlingsskema.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2005I** Handlingen *handlingsnavn* er startet tidsstempel. Navnet på kortet til replikeringskø er køkortnavn, Q-opsamlingsserveren er opsamlingsserver, Q-opsamlingsskemaet er opsamlingsskema, Q-aktiveringsserveren er aktiveringsserver, og Q-aktiveringsskemaet er aktiveringsskema.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2006I** Handlingen *handling* er afsluttet uden fejl tidsstempel for Q-opsamlingsserver opsamlingsserver og Q-opsamlingsskema opsamlingsskema.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2007I** Handlingen *handling* er afsluttet uden fejl tidsstempel for Q-aktiveringsserver aktiveringsserver og Q-aktiveringsskema aktiveringsskema.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2008I** Handlingen *handling* er afsluttet uden fejl tidsstempel for XML-udgivelsesnavn udgivelsesnavn, Q-opsamlingsserver opsamlingsserver, Q-opsamlingsskema opsamlingsskema og kildetabel, udpluk eller kaldenavn tabelnavn.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2009I** Handlingen *handling* er afsluttet uden fejl tidsstempel for Q-abonnementsnavn navn. Q-opsamlingsserveren er opsamlingsserver, Q-opsamlingsskemaet er opsamlingsskema, Q-aktiveringsserveren er aktiveringsserver, Q-aktiveringsskemaet er aktiveringsskema, kildetabellen er tabelnavn, måltabel eller lagret målprocedure er tabelnavn.

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

---

**ASN2010I** **Handlingen handling er afsluttet uden fejl tidsstempel for kort til udgivelseskø køkortnavn, Q-opsamlingsserver opsamlingsserver og Q-opsamlingskema opsamlingskema.**

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2011I** **Handlingen handling er afsluttet tidsstempel uden fejl for kort til replikeringskø køkortnavn. Q-opsamlingsserveren er opsamlingsserver, og Q-opsamlingskemaet er opsamlingskema. Q-aktiveringsserveren er aktiveringserver, og Q-aktiveringskemaet er aktiveringsskema.**

**Forklaring:** Se meddelelseksteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2018E** **Værdien mangler for inputparameteren inputparameter.**

**Forklaring:** Værdien for inputparameteren er obligatorisk, men er ikke angivet. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv værdien for den obligatoriske parameter, og gentag handlingen.

---

**ASN2019E** **Værdien værdi for inputparameteren inputparameter er forkert. Årsagskode: årsagskode.**

**Forklaring:** Værdien, der er angivet for inputparameteren, er ikke gyldig. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 I denne sammenhæng skal værdien i kolonnen SUBTYPE være 'U' eller 'B'.
- 1 Værdien i kolonnen SLEEP\_INTERVAL skal være større end 0 og mindre end 2147483647.
- 2 Værdien i kolonnen ALL\_CHANGED\_ROWS skal være 'Y' eller 'N'.
- 3 Værdien i kolonnen BEFORE\_VALUES skal være 'Y' eller 'N'.
- 4 Værdien i kolonnen CHANGED\_COLS\_ONLY skal være 'Y' eller 'N'.
- 5 Værdien i kolonnen HAS\_LOADPHASE skal være 'N' eller 'E' for XML-udgivelser.
- 6 Værdien i kolonnen HAS\_LOADPHASE skal være 'N', 'I' eller 'E' for Q-abonnementer.
- 7 Værdien i kolonnen SUPPRESS\_DELETES skal være 'Y' eller 'N'.
- 8 Værdien i kolonnen MESSAGE\_FORMAT skal være 'X' for kort til udgivelseskø.

9 Værdien i kolonnen MESSAGE\_FORMAT skal være 'C' for kort til replikeringskø.

10 Værdien i kolonnen MSG\_CONTENT\_TYPE skal være 'T' eller 'R' for kort til udgivelseskø.

11 Værdien i kolonnen MSG\_CONTENT\_TYPE skal være 'T' for kort til replikeringskø.

12 I tabellen IBMQREP\_SENDQUEUEES skal ERROR\_ACTION-værdien være 'I' eller 'S' for kort til udgivelseskø eller replikeringskø.

13 Værdien i kolonnen ERROR\_ACTION skal være 'I', 'S', 'Q' eller 'D' for Q-abonnementer.

14 Værdien i kolonnen CONFLICT\_ACTION skal være 'F', 'I', 'D', 'S' eller 'Q' for Q-abonnementer.

15 Parameteren LOADTYPE skal være '0', '1', '2' eller '3'.

16 Parameteren SOURCENODE skal være større end nul.

17 Parameteren TARGETNODE skal være større end nul.

18 Parameteren Antal aktiveringsagenter skal være større end 0 og mindre end 100.

19 Parameteren Hukommelsesgrænse skal være større end 0 og mindre end 100.

20 Værdien i kolonnen MSG\_FORMAT skal være 'C' for Q-abonnementer.

21 Den eneste gyldige værdi for parameteren STATE er 'A'.

22 Parameteren Måltype skal være '1' (brugertabel) eller '5' (lagret procedure).

23 Parameteren SUBNAME må ikke indeholde semikolon (;).

24 Værdien i kolonnen SENDQ og RECVQ må ikke indeholde specialtegn eller blanktegn.

25 Værdien i kolonnen MONITOR\_INTERVAL skal være større end 0 og mindre end 2147483647.

26 Værdien i kolonnen MONITOR\_LIMIT skal være større end 0 og mindre end eller lig med 10080.

27 Værdien i kolonnen TRACE\_LIMIT skal være større end 0 og mindre end 2147483647.

28 Værdien i kolonnen PRUNE\_INTERVAL skal være større end 0 og mindre end 3600.

29 Værdien i kolonnen AUTO\_STOP skal være 'Y' eller 'N'.

30 Værdien i kolonnen LOG\_REUSE skal være 'Y' eller 'N'.

- 31 Parameteren LOGSTDOUT skal være 'Y' eller 'N'.
- 32 Parameteren TERM skal være 'Y' eller 'N'.
- 33 Værdien i kolonnen STARTMODE skal være 'COLD', 'WARMSI', 'WARMNS' eller 'WARMSA'.
- 34 Værdien i kolonnen COMMIT\_INTERVAL skal være større end 100 og mindre end 600000.
- 35 Værdien i kolonnen SIGNAL\_LIMIT skal være større end 0 og mindre end 2147483647.
- 36 Længden på DBSPACE-navnet overstiger 18 tegn.
- 37 Den angivne parameter for låsestørrelse er ikke gyldig.
- 38 Det angivne antal sider må ikke være mindre end 0.
- 39 Antal header-sider skal være mellem 1 og 8.
- 40 Den angivne værdi for indeksprocentdel, procent ledig plads for datasider og procent ledig plads for indekssider skal være mellem 0 og 99.
- 41 Værdien for DBSPACE er ikke gyldig.
- 42 Værdien for baglåsforsøg kan ikke være mindre end 3 og størrelse end den maksimale INT.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for inputparameteren, og gentag handlingen. Der er flere oplysninger i dokumentationen til programmet.

---

**ASN2020E** Værdien for inputparameteren *inputparameter* er for lang. Længden på værdien *værdi* overstiger den tilladte grænse på *maksimum*.

**Forklaring:** Se meddelelseteksten.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for inputparameteren. Der er flere oplysninger om de gyldige værdier for de enkelte parametre i dokumentationen til programmet.

---

**ASN2021E** Handlingen er afsluttet med fejl. Der er opstået en intern fejl. Returkode *returkode*.

**Forklaring:** Den angivne handling kan ikke udføres på grund af en intern fejl eller en fejl under programkørslen (run-time).

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support. Rapportér den returkode, der er returneret i meddelelsen. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

---

**ASN2022E** Handlingen er afsluttet med fejl. Der er opstået en SQL-fejl. SQL-meddelelsen er *sql\_meddelelse*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udførelse af en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Der er oplysninger i SQL-meddelelseshåndbogen til databasen.

---

**ASN2023E** Databaseplatform *platform*, version *version* på server *serveralias* understøttes ikke.

**Forklaring:** Q-replikering og aktivitetsudgivelse understøttes ikke i forbindelse med den angivne platform, version eller release.

**Brugersvar:** Dokumentationen til programmet indeholder oplysninger om understøttede platforme, versions- og release-numre.

---

**ASN2050E** Modtagekøen *kønavn*, der er angivet for kortet til replikeringskø *køkortnavn*, benyttes i forvejen af et andet kort til replikeringskø på Q-aktiveringsserver *serveralias* med Q-aktiveringsskema *aktiveringsskema*.

**Forklaring:** Modtagekøen kan kun benyttes én gang til et enkelt kort til replikeringskø og under et enkelt Q-aktiveringsskema.

**Brugersvar:** Angiv et navn på en anden modtagekø, som ikke benyttes af noget andet kort til replikeringskø under dette Q-aktiveringsskema, og gentag handlingen.

---

**ASN2051E** Der findes i forvejen styretabeller på den pågældende Q-opsamlingsserver for Q-opsamlingskema *opsamlingskema*.

**Forklaring:** Der findes allerede mindst én styretabel til Q-opsamling under det pågældende skema på denne server. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag handlingen 'Opret opsamlingsstyretabeller' under et andet Q-opsamlingskema.

---

**ASN2052E** Der findes i forvejen styretabeller på den pågældende Q-aktiveringsserver for Q-aktiveringsskema *aktiveringsskema*.

**Forklaring:** Der findes allerede mindst én styretabel til Q-aktivering under det pågældende skema på den angivne server. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Gentag handlingen 'Opret aktiveringsstyretabeller' under et andet Q-aktiveringsskema.



---

**ASN2053E** Der findes ingen styretabeller for Q-opsamlingskema *opsamlingskema*.

**Forklaring:** Der findes ingen styretabeller på Q-opsamlingsserveren for det angivne Q-opsamlingskema. Hvis handlingen 'Slet opsamlingsstyretabeller' er aktiveret, oprettes en kommandofil til sletning af styretabellerne ikke. Hvis en anden handling er aktiveret, f.eks. 'Opret XML-udgivelse', kan styretabellerne ikke hentes fra databasen under det angivne Q-opsamlingskema, og der oprettes ikke en kommandofil for handlingen.

**Brugersvar:** Gentag handlingen for den relevante Q-opsamlingsserver og det relevante Q-opsamlingskema.

---

**ASN2054E** Der findes ingen styretabeller for Q-aktiveringsskema *aktiveringsskema*.

**Forklaring:** Der findes ingen styretabeller på Q-aktiveringsserveren for det angivne Q-aktiveringsskema. Hvis handlingen 'Slet aktiveringssstyretabeller' er aktiveret, oprettes en kommandofil til sletning af styretabellerne ikke. Hvis en anden handling er aktiveret, f.eks. 'Opret Q-abonnement', kan styretabellerne ikke hentes fra databasen under det angivne Q-aktiveringsskema, og der oprettes ikke en kommandofil for handlingen.

**Brugersvar:** Gentag handlingen for den relevante Q-aktiveringssserver og det relevante Q-aktiveringsskema.

---

**ASN2055I** Replikeringssstyretabellen *tabelnavn* findes ikke og er ikke slettet.

**Forklaring:** Handlingen 'Slet opsamlingsstyretabeller' eller 'Slet aktiveringssstyretabeller' er aktiveret, men styretabellen mangler. Kommandofilten opretter ikke den relevante DROP-sætning for den pågældende styretabel.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2056W** Der findes mindst én række i styretabellen *tabelnavn*. Hvis du vælger at slette styretabellen, slettes også eventuelle replikeringsdefinitioner i tabellen.

**Forklaring:** Der er oprettet en kommandofil til sletning af den angivne styretabel, men tabellen er ikke tom. Hvis du udfører kommandofilten, slettes kontroloplysninger om replikering i tabellen, hvilket har indflydelse på de eksisterende XML-udgivelser eller Q-abonnementer.

**Brugersvar:** Undersøg, hvordan XML-udgivelser eller Q-abonnementer påvirkes, hvis du sletter styretabellen. Udfør kun den oprettede kommandofil, hvis du kan acceptere resultatet.

---

**ASN2057W** Tablespace *tablename* findes allerede på den pågældende server. Styretabellerne oprettes i dette tablespace.

**Forklaring:** Hvis du ikke tilsidesætter standardværdien og angiver andre tablespaces, oprettes styretabellerne i de anbefalede tablespaces. I denne situation findes det anbefalede tablespace i forvejen, så styretabellerne oprettes i et eksisterende tablespace.

**Brugersvar:** Revidér kommandofilten, og angiv et andet tablespace, hvis tabellerne ikke skal oprettes i det eksisterende tablespace. Du skal ikke gøre noget, hvis styretabellerne skal oprettes i de eksisterende tablespaces.

---

**ASN2058E** Styretabellen til Q-opsamling *tabelnavn* er ikke oprettet i tablespace *tablename* i database *logisk\_dbnavn*, fordi læsestørrelsen er *læsestørrelse*. Styretabellen skal oprettes i et tablespace med læsestørrelsen *forventet\_læsestørrelse*.

**Forklaring:** På z/OS-plattformen kræver visse styretabeller et tablespace med rækkelæsestørrelse, mens andre kræver et tablespace med sidelæsestørrelse. Det tablespace, der er valgt til styretabellen, har ikke den rigtige læsestørrelse.

**Brugersvar:** Gentag handlingen 'Opret Q-opsamlingsstyretabeller' med et tablespace, der har den rigtige læsestørrelse.

---

**ASN2059E** Styretabellen til Q-aktivering *tabelnavn* er ikke oprettet i tablespace *tablename* i database *logisk\_dbnavn*, fordi læsestørrelsen er *læsestørrelse*. Styretabellen skal oprettes i et tablespace med læsestørrelsen *forventet\_læsestørrelse*.

**Forklaring:** På z/OS-plattformen kræver visse styretabeller et tablespace med rækkelæsestørrelse, mens andre kræver et tablespace med sidelæsestørrelse. Det tablespace, der er valgt til styretabellen, har ikke den rigtige læsestørrelse.

**Brugersvar:** Gentag handlingen 'Opret Q-aktiveringssstyretabeller' med et tablespace, der har den rigtige læsestørrelse.

---

**ASN2075E** Objektet *objektnavn* med typen *objekttype* findes på den angivne server under det angivne Q-opsamlingskema.

**Forklaring:** Ens værdier med den angivne type er ikke tilladt i styretabellerne for samme Q-opsamlingskema. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv et andet navn på objektet, som ikke allerede findes i Q-opsamlingskemaet, og gentag handlingen.

---

**ASN2076E** **Sendekøobjektet** *sendekønavn*, der er angivet for kortet til udgivelseskø *køkortnavn*, benyttes i forvejen af et andet kort til udgivelseskø på Q-opsamlingsserveren *serveralias* med Q-opsamlingskemaet *opsamlingskema*.

**Forklaring:** Sendekøen kan kun benyttes én gang til et enkelt kort til udgivelseskø og under et enkelt Q-opsamlingskema.

**Brugersvar:** Angiv et navn på en anden sendekø, som ikke benyttes af noget andet kort til udgivelseskø under Q-opsamlingskemaet, og gentag handlingen.

---

**ASN2077E** **Objektet** *objektnavn* med typen *objekttype* findes ikke på serveren *opsamlingsserver* for Q-opsamlingskemaet *opsamlingskema*.

**Forklaring:** Handlingen 'Slet XML-udgivelse' eller 'Slet kort til udgivelseskø' er aktiveret, men XML-udgivelsen eller kortet til udgivelseskø findes ikke i katalogdefinitionerne i styretabellerne på den angivne server og Q-opsamlingsforekomst. XML-udgivelsen eller kortet til udgivelseskø, der er angivet, kan ikke slettes. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv et navn på en gyldig XML-udgivelse eller et gyldigt kort til udgivelseskø, og gentag handlingen.

---

**ASN2078E** **Objektet** *objektnavn* med typen *objekttype* findes ikke på serveren *aktiveringsserver* for Q-aktiveringskemaet *aktiveringskema*.

**Forklaring:** Handlingen 'Slet abonnement' eller 'Slet kort til replikeringskø' er aktiveret, men Q-abonnementet eller kortet til replikeringskø findes ikke i katalogdefinitionerne i styretabellerne på den angivne server og Q-aktiveringsforekomst. Q-abonnementet eller kortet til replikeringskø, der er angivet, kan ikke slettes. Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Angiv et navn på et gyldigt Q-abonnement eller et gyldigt kort til udgivelseskø, og gentag handlingen.

---

**ASN2081E** **Tabellen** *tabelnavn* kan ikke udgives. **Årsagskode:** *årsagskode*.

**Forklaring:** Tabellen understøttes ikke til XML-udgivelse. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Den angivne kildetabel er en DB2-katalogtabel. Det er kun muligt at udgive ændringer i systemkatalogtabeller, hvis Q-opsamlingsprogrammet kører på z/OS.
- 1 Q-opsamlingsserveren findes på en z/OS-plat-

form, og kildetabellen er defineret med en EDIT-behandlingsparameter.

- 2 Q-opsamlingsserveren findes på en z/OS-plattform, og kildetabellen er defineret med en VAL-behandlingsparameter.
- 3 Kildetabellen indeholder en eller flere LOB-kolonner, men der er ikke defineret en databaseegenskab for entydighed.
- 4 Ingen af kolonnerne i kildetabellen er valgt til udgivelse.
- 5 Det er ikke muligt at udlede nøglekolonner for de udgivne kolonner i kildetabellen.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- 0 Angiv en anden kildetabel end en DB2-katalogtabel, og gentag handlingen.
- 1 Angiv en anden kildetabel, som ikke er defineret med EDIT-behandlingsparameteren, og gentag handlingen.
- 2 Angiv en anden kildetabel, som ikke er defineret med VAL-behandlingsparameteren, og gentag handlingen.
- 3 Opret en entydig databaseegenskab for en af de kildekolonner, der abonneres på, undtagen en LOB-kolonne, og gentag derefter handlingen.
- 4 Vælg mindst én kolonne i kildetabellen, og gentag handlingen.
- 5 Angiv nøglekolonnerne, og gentag handlingen.

---

**ASN2082E** **Kolonnen** *tabelnavn.kolonnenavn* med datatypen *datatype* kan ikke indgå i XML-udgivelsen. **Årsagskode:** *årsagskode*.

**Forklaring:** Den angivne kolonne understøttes ikke af XML-udgivelser. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Kolonnens datatype understøttes ikke til XML-udgivelse.
- 1 Det maksimale antal udgivne LOB-kolonner er nået for tabellen.
- 2 Kolonner med datatypen LOB kan ikke indgå i en tabels nøgledefinition.

**Brugersvar:** Se årsagskoderne igennem, angiv et andet kolonnenavn i XML-udgivelsen, og gentag handlingen.

---

**ASN2083E** **Q-abonnementet** *navn* kan ikke oprettes. Det findes i forvejen under det angivne Q-opsamlingskema eller Q-aktiveringskema.

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Angiv et andet Q-abonnementsnavn, som

ikke allerede findes på serveren, og gentag handlingen.

---

**ASN2084E** Objektet *objektejer.objektnavn med typen objekttype* findes på den angivne server under det angivne Q-aktiveringskema.

**Forklaring:** Der findes i forvejen en katalogdefinition i styretabellerne for det angivne objektnavn og den angivne Q-aktiveringsforekomst. Der må ikke være ens værdier med denne type i samme Q-aktiveringsforekomst.

**Brugersvar:** Angiv et andet navn på objektet, og gentag handlingen.

---

**ASN2086E** Den lagrede procedure *lagret\_procedure-ejer.lagret\_procedurenavn* kan ikke benyttes af det tilknyttede Q-abonnement. **Årsagskode:** årsagskode.

**Forklaring:** Den lagrede procedure er ikke gyldig. Der er ikke oprettet en kommandofil. Følgende værdier er gyldige årsagskoder:

- 0 Den lagrede procedure har ingen parametre.
- 1 Første parameter i den lagrede procedure skal være 'OPERATION'.
- 2 Anden parameter i den lagrede procedure skal være 'SUPPRESSION\_IND'.
- 3 Tredje parameter i den lagrede procedure skal være 'SRC\_COMMIT\_LSN'.
- 4 Fjerde parameter i den lagrede procedure skal være 'SRC\_TRANS\_TIME'.
- 5 Værdien for INOUT-attributten for parameteren OPERATION er ikke 'INOUT'.
- 6 Værdien for INOUT-attributten for parameteren 'SUPPRESSION\_IND', 'SRC\_COMMIT\_LSN' eller 'SRC\_TRANS\_TIME' er ikke 'IN'.
- 7 Den lagrede procedure skal indeholde mindst fem parametre: fire obligatoriske parametre ('OPERATION', 'SUPPRESSION\_IND', 'SRC\_COMMIT\_LSN', 'SRC\_TRANS\_TIME') og derudover mindst én parameter.

**Brugersvar:** Gennemgå forklaringerne på årsagskoderne, angiv en gyldig lagret procedure, og gentag handlingen.

---

**ASN2087E** Parameteren for en lagret procedure, *ejer.navn.parameter*, kan ikke indgå i Q-abonnementet. **Årsagskode:** årsagskode.

**Forklaring:** Parameteren for den lagrede procedure understøttes ikke af Q-abonnementet. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Værdien for parameterens INOUT-attribut er ikke 'IN'.

- 1 Parameteren er en særlig obligatorisk parameter, der kræves af Q-aktiveringsprogrammet. Denne parameter bør ikke indgå i Q-abonnementet.
- 2 Parameteren er en før-værdiparameter, og før-værdiparametre kan ikke forbindes med en kildekolonne i Q-abonnementet.
- 3 Parameteren indgår i nøglen, men den tilsvarende før-værdiparameter er ikke placeret før denne parameter i definitionen af den lagrede procedure.

**Brugersvar:** Se forklaringen under årsagskoden. Revidér den lagrede procedures parameterdefinition, eller angiv en lagret procedure med understøttede parametre, og gentag handlingen.

---

**ASN2088E** Kolonnen eller parameteren for en lagret procedure, *målejer.målnavn.navn*, kan ikke føjes til Q-abonnementet. **Årsagskode:** årsagskode.

**Forklaring:** Kolonnen eller parameteren for den lagrede procedure understøttes ikke eller er ikke gyldig. Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Målet er en lagret procedure, og parameteren skal findes i proceduredefinitionen, før parameteren føjes til Q-abonnementet.
- 1 Kolonnen indgår allerede i Q-abonnementet.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- 0 Revidér definitionen af den lagrede procedure, så parameteren indgår i den lagrede procedure, og gentag handlingen.
- 1 Kontrollér kolonnenavnet, og angiv navnet på en anden kolonne, som ikke allerede indgår i Q-abonnementet.

---

**ASN2100E** Længden (*længde*) på strengen *streng* for parameter *parameter* i databaseobjektet *objektnavn med typen objekttype* på serveren *serveralias* overstiger den tilladte maksimumsværdi på *maksimum*.

**Forklaring:** Strengen for denne type databaseobjekt skal være kortere end den, der er angivet for parameteren.

**Brugersvar:** Find den gyldige længde på strengen i SQL Reference til den relevante database, og angiv et navn med den rigtige længde.

---

**ASN2101E** Databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* findes i forvejen på server *serveralias*.

**Forklaring:** Databaseobjektet kan ikke oprettes, fordi der allerede findes et databaseobjekt af samme type med samme navn.

**Brugersvar:** Angiv et navn på objektet, der ikke allerede findes i databasen, og gentag opgaven.

---

**ASN2102E** Databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* findes ikke på serveren *serveralias*.

**Forklaring:** Databaseobjektet findes ikke i databasekataloget. Der kan ikke hentes oplysninger om objektet, og det kan ikke indgå i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

**Brugersvar:** Sørg for at angive det rigtige navn på et eksisterende databaseobjekt, og gentag opgaven.

---

**ASN2104E** Række størrelsen *række størrelse* på alle kolonner i databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *server* overstiger den tilladte maksimumsværdi på *maksimum*.

**Forklaring:** Den samlede række størrelse på alle kolonner i det angivne objekt må ikke overstige maksimumsværdien. Objektet kan ikke oprettes eller ændres.

**Brugersvar:** Knyt objektet til et tablespace med en større sidestørrelse, eller angiv færre eller kortere kolonner for objektet. SQL Reference til den pågældende database indeholder oplysninger om den maksimale række størrelse for databaseobjekter.

---

**ASN2105E** Antallet af kolonner, *antal\_kolonner*, i databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* overstiger databasens grænse på *maksimum*.

**Forklaring:** Antallet af kolonner, et databaseobjekt (tabel eller indeks) kan indeholde, afhænger af databaseplatformen, men kan ikke overstige et foruddefineret maksimalt antal. Der er ikke oprettet en kommandofil til oprettelse eller ændring af objektet.

**Brugersvar:** Ret definitionen af databaseobjektet, så det har et passende antal kolonner. Find det gyldige antal kolonner for databaseobjektet i SQL Reference til den relevante database.

---

**ASN2106E** Sidestørrelsen, *sidestørrelse1*, for tablespace *tablespace-navn* på server *serveralias* svarer ikke til sidestørrelsen, *sidestørrelse2*, for tablespace-bufferpuljen *bufferpulje*. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Sidestørrelsen for tablespace skal svare til sidestørrelsen for den bufferpulje, der er knyttet til tab-

lespacet. Der er følgende gyldige årsagskoder:

**0** Den angivne bufferpulje er knyttet til tablespace, og bufferpuljens sidestørrelse er ikke den samme som den sidestørrelse, der er angivet for tablespace.

**1** Standardbufferpuljen er valgt for tablespace, da der ikke er angivet oplysninger om bufferpulje for tablespace. Standardbufferpuljens sidestørrelse svarer imidlertid ikke til tablespacets sidestørrelse.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og udfør følgende handlinger:

- Hvis der er angivet oplysninger om bufferpulje for tablespace, skal du ændre tablespacets sidestørrelse, så den svarer til bufferpuljens sidestørrelse, og gentage handlingen.
- Hvis standardbufferpuljen er benyttet til tablespace, skal du ændre tablespacets sidestørrelse, så den svarer til standardbufferpuljens sidestørrelse, og gentage handlingen.

---

**ASN2118E** Databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype1* kan ikke slettes, fordi der stadig findes afhængige objekter med typen *objekttype2* på server *serveralias*.

**Forklaring:** Databaseobjektet kan ikke slettes, fordi der findes et eller flere objekter på den angivne server, som er afhængige af, at dette objekt findes.

**Brugersvar:** Kontrollér det angivne objektnavn, og gentag opgaven.

---

**ASN2119E** Parameteren *parameternavn* mangler for databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias*.

**Forklaring:** Parameterværdien skal angives for det angivne objekt.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv en gyldig værdi for den obligatoriske parameter.

---

**ASN2120E** Parameteren *parameternavn* er ikke understøttet for databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias*.

**Forklaring:** Se meddelelsesteksten.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og sørg for, at der ikke er angivet en værdi for denne parameter. SQL Reference til den pågældende database indeholder flere oplysninger.



---

**ASN2121E** Parameteren *parameternavn* kan ikke benyttes ved opdatering af databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias*.

**Forklaring:** Du kan ikke opdatere værdien for denne parameter.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og sørg for, at der ikke er angivet en værdi for denne parameter.

---

**ASN2122E** Værdien *værdi* for parameteren *parameternavn* for databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* indeholder et ugyldigt tegn: *tegn*.

**Forklaring:** Værdier for denne parameter må kun indeholde bestemte tegn.

**Brugersvar:** Fjern det ugyldige tegn fra den angivne værdi. De gyldige tegn for den angivne parameter er beskrevet i SQL Reference til den pågældende database.

---

**ASN2123E** Værdien *værdi1* for parameteren *parameter1* for databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* er i modstrid med værdien *værdi2* for parameter *parameter2*.

**Forklaring:** Værdierne for de angivne parametre må ikke angives samtidigt på serveren.

**Brugersvar:** Revidér indtastningen, så den indeholder en gyldig kombination af værdier. De gyldige kombinationer af værdier er beskrevet i SQL Reference til den pågældende database.

---

**ASN2124E** Værdien *værdi* for parameteren *parameter* for databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* overstiger den tilladte maksimumsværdi på *maksimum*.

**Forklaring:** Den angivne værdi er for høj. Værdien skal være mindre end eller lig med den viste maksimumsværdi.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv et lavere tal. Det gyldige værdiinterval er beskrevet i SQL Reference til den pågældende database.

---

**ASN2125E** Værdien *værdi* for parameteren *parameter* for databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* er lavere den tilladte minimumsværdi på *minimum*.

**Forklaring:** Den angivne værdi er for lille. Værdien skal være større end eller lig med den viste minimumsværdi.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv et højere tal. Det gyldige værdiinterval er beskrevet i SQL Reference til den pågældende database.

---

**ASN2126E** Databaseobjektet *objektnavn1* med typen *objekttype1* på server *serveralias* indeholder ens objekter med typen *objekttype2* og navnet *objektnavn2*.

**Forklaring:** Objekter må ikke være ens.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og sørg for, at hvert objekt kun angives én gang.

---

**ASN2127E** Databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype1* på server *serveralias* indeholder *antal\_objekter* objekter med typen *objekttype2*, men det maksimalt tilladte antal er *maksimum*.

**Forklaring:** Der er angivet for mange objekter for parameteren.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og reducer antallet af de pågældende databaseobjekter til det maksimalt tilladte antal.

---

**ASN2128E** Kolonnen *kolonnenavn* med datatypen *datatype* kan ikke benyttes i databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias*. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Kolonnen kan ikke benyttes til det angivne databaseobjekt. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Kolonnens datatype er ikke gyldig.
- 1 Kolonnen kan ikke benyttes i databaseobjektet.
- 2 Kolonnelængden er for stor.
- 3 En kolonne, der refererer til en anden kolonne, har ikke samme datatype som den kolonne, der refereres til i en fremmednøglebetingelse.

**Brugersvar:** Gennemse årsagskoderne i forklaringen. Vælg en anden kolonne, eller vælg et andet databaseobjekt til kolonnen.

---

**ASN2129E** Egenskab *egenskabsnavn* med typen *egenskabstype* og en anden egenskab i databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* er i modstrid med hinanden.

**Forklaring:** Objektet er ikke oprettet eller opdateret, fordi der findes modstridende egenskaber. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Du forsøger at oprette objektet, og du har angivet en egenskab, som er i modstrid med en anden egenskab, som er angivet i samme session.
- 1 Du forsøger at opdatere objektet, og du har angivet en egenskab, som er i modstrid med en anden egenskab, som er angivet i samme session.



- 2 Du forsøger at opdatere objektet, og du har angivet en egenskab, som er i modstrid med en eksisterende egenskab for objektet.

**Brugersvar:** Angiv kun én af egenskaberne, hvis begge egenskaber er nye, og du har angivet dem. Undlad at angive en ny egenskab for objektet. Undlad at angive en ny egenskab for objektet, hvis en af egenskaberne i forvejen findes for objektet.

---

**ASN2130E Databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* kan ikke oprettes eller opdateres, fordi kolonnen *kolonnenavn* ikke findes i tabellen *tabelnavn* på server *serveralias*.**

**Forklaring:** Se meddelelseteksten.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv et navn på en anden kolonne, som findes i tabellen.

---

**ASN2131E Kolonnen *kolonnenavn* i måltabellen *tabelnavn* kan ikke benyttes til Q-replikering, fordi kolonnen er skrivebeskyttet.**

**Forklaring:** Se meddelelseteksten.

**Brugersvar:** Vælg en anden målkolonne. SQL Reference til den pågældende database indeholder oplysninger om, hvilke kolonner der ikke kan opdateres.

---

**ASN2132E Kolonne *kolonnenavn* i måltabellen *tabelnavn* er ikke forbundet med en kildekolonne, fordi den ikke kan indeholde NULL og ikke har en standardværdi.**

**Forklaring:** Kolonner i måltabellen, som ikke indgår i Q-abonnementet, skal enten være defineret som NULL eller NOT NULL WITH DEFAULT.

**Brugersvar:** Gør ét af følgende:

- Forbind den angivne kolonne i måltabellen med en kildetabelkolonne, så den indgår i Q-abonnementet.
- Definér målkolonnen som NULL.
- Angiv en standardværdi for kolonnen.

---

**ASN2135E Datatypen *måldatatype* for målkolonnen *målkolonnenavn* er ikke kompatibel med datatypen *kildedatatype* for kildekolonnen *kildekolonnenavn*.**

**Forklaring:** Kildekolonnens værdier kan ikke aktiveres for målkolonnen, fordi kolonnernes datatyper ikke er compatible.

**Brugersvar:** Hvis måltabellen findes, skal du ændre kolonneforbindelsen til en anden kolonne, som har en kompatibel datatype. Hvis måltabellen ikke findes, skal du ændre målkolonnens egenskaber, så de er compatible med kildekolonnens egenskaber.

---

**ASN2136W Attributterne for målkolonnen, *målkolonne*, og attributterne for kildekolonnen, *kildekolonne*, stemmer ikke overens. Årsagskode: *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er registreret forskel mellem kilde- og målkolonnens værdi for samme attribut. Der er oprettet en kommandofil til oprettelse eller opdatering af Q-abonnementet. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Kildekolonnen kan indeholde NULL, men målkolonnen kan ikke indeholde NULL.
- 1 Kildekolonnen kan ikke indeholde NULL, men målkolonnen kan indeholde NULL.
- 2 Kilde- og målkolonnen har forskellige tegntabeller.
- 3 Kildekolonnen har standardværdier, og målkolonnen har ingen standardværdier.
- 4 Kildekolonnen har ingen standardværdier, og målkolonnen har standardværdier.

**Brugersvar:** Revidér kolonneforbindelsen eller kolonneegenskaberne, hvis forskellen kan medføre problemer. Det er ikke nødvendigt at gøre noget, hvis forskellen er acceptabel.

---

**ASN2137W Kildekolonnen *kildekolonne* og målkolonnen *målkolonne* er kun compatible for visse værdier i kildekolonnen. Årsagskode: *årsagskode*.**

**Forklaring:** Kildekolonnens værdier kan ikke altid aktiveres for målkolonnen. Der er alligevel oprettet en kommandofil til oprettelse eller opdatering af Q-abonnementet. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Kildekolonnen kan indeholde NULL-værdier, men målkolonnen tillader ikke NULL-værdier. NULL-værdier i kildekolonnen kan ikke aktiveres for målkolonnen.
- 1 Kildekolonnens datatype er enten CHAR eller VARCHAR, mens målkolonnens datatype er DATE, TIME eller TIMESTAMP. Strengværdier i kildekolonnen, der ikke er en gyldig repræsentation af et klokkeslæt, en dato eller et tidsstempel, kan ikke aktiveres for målkolonnen.
- 2 Kildekolonnen indeholder tal, som er uden for målkolonnens gyldige interval af værdier.
- 3 Kildekolonnen har en VARCHAR-datatype, som er længere end målkolonnens CHAR- eller VARCHAR-datatype.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- Revidér kolonneforbindelsen, hvis måltabellen findes.
- Revidér kolonneegenskaberne, hvis måltabellen ikke findes.

- Kontrollér kilde- og målkolonnen. Hvis kildekolonnen kun vil indeholde værdier, som er tilladt i målkolonnen, er det ikke nødvendigt at gøre noget.

---

**ASN2138W** Værdierne i kildekolonnen *kildekolonne* med datatypen *kildedatatype* kan miste decimaler, når de replikeres til målkolonnen *målkolonne* med datatypen *måldatatype*.

**Forklaring:** Data kan gå tabt mellem kilde- og målkolonnerne, fordi det af målkolonns datatypedefinition fremgår, at den tilladte præcision i kolonnen er meget lavere end i kildekolonnen.

**Brugersvar:** Gør ét af følgende:

- Revider kolonneforbindelsen, hvis måltabellen findes.
- Revider kolonneegenskaberne, hvis måltabellen ikke findes.
- Kontrollér kilde- og målkolonnen. Hvis værdierne aldrig vil forekomme i kildekolonnen, eller hvis afkortningen i målkolonnen er acceptabel, er det ikke nødvendigt at gøre noget.

---

**ASN2139E** Værdien *værdi* for parameteren *parameter* i databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* er ikke gyldig, fordi den ikke er lig med en af følgende værdier: *gyldige\_værdier*.

**Forklaring:** Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv en af de viste gyldige værdier.

---

**ASN2140E** Værdien *værdi* for parameteren *parameter1* i databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* er ikke et multiplum af *faktor*.

**Forklaring:** Værdier for den angivne parameter i databaseobjektet skal være multipla af den angivne faktor.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv en værdi, som er et multiplum af den angivne faktor.

---

**ASN2141E** Værdien *værdi* for parameteren *parameter* for databaseobjektet *objektnavn* med typen *objekttype* på server *serveralias* er ikke gyldig.

**Forklaring:** Værdien for den angivne parameter er ikke gyldig på databaseplatformen.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv en anden værdi. De gyldige værdier for denne parameter er beskrevet i SQL Reference til den pågældende database.

---

**ASN2142E** Attributten *parameter* er ikke gyldig for LOB-tablespacet *tablespace-navn* på server *serveralias*.

**Forklaring:** Følgende attributter er ikke gyldige for et LOB-tablespace: PCTFREE, TRACKMOD, COMPRESS, SEGSIZE.

**Brugersvar:** Fjern de attributter, der ikke er gyldige for et LOB-tablespace (PCTFREE, TRACKMOD, COMPRESS, SEGSIZE), og gentag handlingen.

---

**ASN2144E** Tabellen *tabelnavn* på server *serveralias* er ikke oprettet eller opdateret, fordi definitionen af fremmednøglen *fremmednøgle* ikke er gyldig. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Antallet af kolonner, der refererer til en anden kolonne, er lavere end antallet af referencekolonner.
- 1 Antallet af kolonner, der refererer til en anden kolonne, er højere end antallet af referencekolonner.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og sørg for, at antallet af kolonner, der refererer til en anden kolonne, svarer til antallet af referencekolonner.

---

**ASN2145E** Kolonnenavnet *kolonnenavn* for tabellen *tabelnavn* på server *serveralias* er angivet mere end én gang i samme session.

**Forklaring:** Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og fjern det sammenfaldende navn.

---

**ASN2146E** XML-udgivelsen eller Q-abonnementet kan ikke oprettes eller opdateres, fordi der mangler nødvendige oplysninger. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Der mangler oplysninger om kildetabellen.
- 1 Der mangler oplysninger om måltabellen.
- 2 Der er ikke valgt nogen kildekolonner.
- 3 Der er ikke valgt nogen målkolonner.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og angiv værdier for de pågældende parametre.

---

**ASN2147E XML-udgivelsen eller Q-abonnementet kan ikke opdateres eller oprettes, fordi kolonnen *kolonnenavn* ikke findes i tabellen *tabelejer.målnavn* på server *serveralias*. Årsagskode: *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Kolonnen findes ikke i kildetabellen.
- 1 Der er angivet en eksisterende måltabel, men den angivne kolonne findes ikke i måltabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og vælg kolonner, som findes i kilde- eller måltabellen.

---

**ASN2148E XML-udgivelsen eller Q-abonnementet kan ikke oprettes eller opdateres, fordi kolonnen *kolonnenavn* i tabellen *tabelnavn* på server *serveralias* ikke kan være en replikeringsnøglekolonne. Årsagskode: *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Kolonnen, som er valgt som nøglekolonne, indgår ikke i listen med valgte kildekolonner.
- 1 Kolonnen, som er valgt som nøglekolonne, indgår ikke i listen med valgte målkolonner.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og vælg nøglekolonner, som er valgt som kilde- eller målkolonner.

---

**ASN2149E Målet *tabelnavn* med typen *måltype* er skrivebeskyttet.**

**Forklaring:** Det angivne databaseobjekt kan ikke være et mål, da det ikke kan opdateres.

**Brugersvar:** Vælg et andet databaseobjekt som replikeringsmål. SQL Reference til den pågældende database indeholder oplysninger om, hvilke databaseobjekter der kan opdateres.

---

**ASN2150E Q-abonnementet kan ikke oprettes, fordi replikeringsmålnøglen mangler. Årsagskode: *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er ikke oprettet en kommandofil. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Der mangler input fra brugeren om målnøglen.
- 1 Måltabellen findes ikke, og kildetabellen indeholder ingen entydige databaseegenskaber for de valgte kildekolonner.
- 2 Både kilde- og måltabellen findes, men de indeholder ingen entydige databaseegenskaber for de valgte mål- og kildekolonner.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og sørg for, at de rele-

vante kolonner er valgt som en del af målnøglen.

---

**ASN2151E Kildekolonnen *kildekolonne* har ikke en forbundet målkolonne.**

**Forklaring:** Q-abonnementet kan ikke oprettes eller opdateres, fordi den angivne kildekolonne ikke har en målkolonne, der skal forbindes.

**Brugersvar:** Kontrollér kildekolonnen, og sørg for, at den er forbundet med en gyldig målkolonne. Gentag derefter handlingen.

---

**ASN2152E Målkolonnen *målkolonne* har ikke en forbundet kildekolonne.**

**Forklaring:** Q-abonnementet kan ikke oprettes eller opdateres, fordi den angivne målkolonne ikke har en kildekolonne, der skal forbindes.

**Brugersvar:** Kontrollér målkolonnen, og sørg for, at den er forbundet med en gyldig kildekolonne. Gentag derefter handlingen.

---

**ASN2153E Parameteren *parameter*, der er angivet, understøttes ikke for platformen *platform* på server *server*.**

**Forklaring:** Parameteren ASNCLP er understøttet ikke for serverplatformen.

**Brugersvar:** Kontrollér syntaksen, og angiv de rigtige parametre.

---

**ASN2154E Den angivne miljøværdi er ikke relevant i denne sammenhæng. Elementet *element* ignoreres.**

**Forklaring:** Se meddelelsesteksten.

**Brugersvar:** Kontrollér syntaksen, og angiv de rigtige værdier.

---

**ASN2155E Kortet til udgivelseskø eller replikeringskø, *køkortnavn*, kan ikke slettes, fordi det bruges af henholdsvis en eller flere XML-udgivelser eller et eller flere Q-abonnementer. Årsagskode: *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Du forsøger at slette et kort til udgivelseskø, men der findes en eller flere XML-udgivelser, som afhænger af køkortet.
- 1 Du forsøger at slette et kort til replikeringskø, men der findes et eller flere Q-abonnementer, som afhænger af køkortet.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- 0 Hvis du vil slette de XML-udgivelser, som

benytter kortet til udgivelseskø, skal du slette dem først og derefter slette kortet til udgivelseskø.

- 1 Hvis du vil slette de Q-abonnementer, som benytter kortet til replikeringskø, skal du slette dem først og derefter slette kortet til replikeringskø.

---

**ASN2156W** Entydige replikeringsnøgleverdier sikres ikke i kildetabellen og/eller i måltabellen. Årsagskode: årsagskode.

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Replikeringsnøglen entydighed sikres i måltabellen, men ikke i kildetabellen.
- 1 Replikeringsnøglen entydighed sikres i kildetabellen, men ikke i måltabellen.
- 2 Entydige replikeringsnøgleverdier sikres hverken i kildetabellen eller i måltabellen.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- 0 Sørg for, at applikationen for kildetabellen kun opretter entydige værdier for de kildekolonner, der er forbundet med replikeringsmålets nøglekolonner.
- 1 Sørg for, at applikationen for måltabellen kun opretter entydige værdier for de målkolonner, der er valgt som nøglekolonner i replikeringsmålet.
- 2 Udfør de handlinger, der er beskrevet for årsagskode 0 og 1.

---

**ASN2157I** Der er ikke oprettet en kommandofil, da der ikke er brug for nogen handling.

**Forklaring:** Der er ikke brug for nogen handling, da objekterne i databasen allerede afspejler den ønskede tilstand.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN2158E** Der findes ingen objekter med typen objekttype for den angivne forespørgsel, forespørgsel. Kommandoen ignorerer.

**Forklaring:** Du har på kommandolinien angivet en forespørgsel, der skal hente flere objekter, som alle indgår i en handling, f.eks. Opret XML-udgivelser eller Opret Q-abonnementer. Forespørgslen har ikke returneret nogen objekter. Der er ikke oprettet en kommandofil til oprettelses-, opdaterings- eller slettehandlingen.

**Brugersvar:** Revidér forespørgslen, så den returnerer mindst ét objekt af den angivne type, og gentag kommandoen.

---

**ASN2159E** Værdien værdi, der er angivet for parameteren parameter, kan ikke benyttes sammen med element.

**Forklaring:** I visse sammenhænge understøttes bestemte parametre ikke på kommandolinien. Hvis nøgleordet til oprettelse af et nyt mål f.eks. angives, kan værdien af USERTYPE ikke være 'Stored procedure', da oprettelse af lagrede procedurer ikke understøttes.

Der er ikke oprettet en kommandofil.

**Brugersvar:** Dokumentationen til ASNCLP indeholder en liste med de gyldige kombinationer af nøgleord.

---

**ASN2160E** Objektet objekt med typen type kan ikke oprettes på server server, fordi den logiske database ikke er angivet.

**Forklaring:** Den logiske database skal angives, hvis det pågældende objekt skal oprettes på en z/OS-plattform.

**Brugersvar:** Angiv en værdi for den logiske database, og gentag handlingen.

---

**ASN2161E** Tabellen tabelnavn på server server kan ikke oprettes eller opdateres, fordi kolonnen kolonnenavn ikke er gyldig. Årsagskode: årsagskode.

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Datatypen understøttes ikke for tablespaces af typen ASCII eller EBCDIC.
- 1 Kolonnetegntabellen "FOR MIXED DATA" understøttes ikke for tablespaces af typen ASCII eller EBCDIC.
- 2 Datatypen GRAPHIC understøttes ikke på den angivne server.

**Brugersvar:** Angiv et tablespace af typen UNICODE for tabellen, og gentag handlingen.

---

**ASN2162W** Entydigheden for kolonnerne i den entydige betingelse eller indekset navn i måltabellen tabelnavn på server server sikres ikke i kildetabellen tabelnavn på server server.

**Forklaring:** Hvis entydigheden i en eller flere af de replikerede kolonner sikres i måltabellen, men ikke i kildetabellen, kan kildekolonnernes kombinationer af værdier, som ikke overholder entydigheden, ikke replikeres til målet. Data i kildetabellen kan ikke aktiveres for måltabellen.

**Brugersvar:** Hvis ingen af de entydige databasebetingelser eller indekser i måltabellen overtrædes af kombinationer af kolonneværdier fra kildetabellen, er det ikke nødvendigt at gøre noget. Hvis det ikke er tilfældet,



skal du ikke udføre den kommandofil, der er oprettet. Overvej i stedet at slette den entydige betingelse eller indekset i måltabellen, og gentag derefter handlingen.

---

**ASN2163E** Der er ikke oprettet en kommandofil til oprettelse eller opdatering af Q-abonnementet. Kildetabellen er *tabelnavn*. Måltabellen er *tabelnavn*. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Måltabellen findes ikke, og kildetabellen indeholder ingen entydig nøgle, der kan bruges til den nye måltabel.
- 1 Måltabellen findes, og hverken mål- eller kildetabellen har en entydig databaseegenskab.
- 2 Et automatisk indeks kunne ikke afledes af måltabellen.

**Brugersvar:** Se forklaringen under årsagskoden. Revidér definitionen for kildetabellen, måltabellen eller begge. Udfør funktionen igen.

---

**ASN2164E** Kolonnen *tabelnavn.kolonnenavn* med datatypen *datatype* kan ikke indgå i Q-abonnementet. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Kolonnens datatype understøttes ikke til Q-abonnementet.
- 1 Det maksimale antal abonnerede LOB-kolonner er nået for tabellen.

**Brugersvar:** Se årsagskoderne igennem, angiv et andet kolonnenavn i Q-abonnementet, og gentag handlingen.

---

**ASN2165E** Databasen *databasealias* er ikke erklæret.

**Forklaring:** Databasen skal være erklæret, før der er adgang til den.

**Brugersvar:** Føj databasen til applikationen, før du forsøger replikering af den.

---

**ASN2200E** Q-aktiveringsskemaet *aktiveringsskema* eller Q-opsamlingskemaet *opsamlings-skema* for server *server* kan ikke benyttes til flervejsreplikering.

**Forklaring:** Styretabellerne til Q-aktivering og Q-opsamling skal have samme skema på hver af de servere, der deltager i flervejsreplikering.

**Brugersvar:** Sørg for, at styretabellerne til Q-aktivering og styretabellerne til Q-opsamling har samme skema-navn, og at de findes på samme server, du benytter til flervejsreplikering.

---

**ASN2201E** Kolonnen *SOURCE\_NODE* i tabellen *IBMQREP\_SUBS* for Q-opsamlingskemaet *skema* indeholder forskellige værdier.

**Forklaring:** Et eller flere Q-abonnementer i styretabellerne til Q-opsamling for det pågældende skema indeholder forskellige værdier i feltet *SOURCE\_NODE*. Ved flervejsreplikering skal rækkerne have samme værdi i kolonnen *SOURCE\_NODE*.

Rapportlogfilen, der er oprettet af *ASNCLP*, indeholder oplysninger om det Q-abonnement, fejlen er opstået for.

**Brugersvar:** Sørg for, at Q-abonnementerne har samme *SOURCE\_NODE*-værdi i tabellen *IBMQREP\_SUBS*.

---

**ASN2202E** Et eller flere Q-abonnementer (subtype *subtype*) kan ikke oprettes, fordi en eller flere rapporterede fejl ikke er afhjulpet.

**Forklaring:** Q-abonnementerne kan ikke oprettes til flervejsreplikering, da de ikke er gyldige. Se fejlmeddelelsen, der er afsendt for hvert Q-abonnement.

**Brugersvar:** Ret de ugyldige Q-abonnementer, og forsøg at oprette dem igen.

---

**ASN2203E** Q-abonnementsnavnet *navn* er ikke entydigt for Q-opsamlingskemaet *opsamlingskema* på server *server* ved flervejsreplikering.

**Forklaring:** Flere Q-abonnementer må ikke have samme navn i en konfiguration af flervejsreplikering. Alle Q-abonnementsnavne skal være entydige for hver forekomst af Q-opsamlingsprogrammet. Da navnet på Q-abonnementet både gemmes på kilde- og målserveren, skal du sørge for, at navnet er kompatibelt med både kilde- og målserverens tegntabel.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle navne på Q-abonnementer er entydige.

---

**ASN2204E** Tabellen *tabelnavn* findes på server *server*, men Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemaerne *skema* findes ikke på den pågældende server.

**Forklaring:** Styretabellerne til Q-opsamling og Q-aktivering med det angivne skema findes ikke på samme server som den tabel, du replikerer. Ved flervejsreplikering skal styretabellerne til Q-opsamling og Q-aktivering findes på samme server som den replikerede tabel, og de skal benytte samme skema-navn.

**Brugersvar:** Sørg for, at tabellen og styretabellerne til Q-aktivering og Q-opsamling, som benyttes til flervejsreplikering, findes på samme server.



---

**ASN2205W** **Q-abonnement** *navn for Q-aktiverings-skema aktiveringsskema på Q-aktiverings-server server er ikke gyldigt og er ikke oprettet under massefunktionen.*

**Forklaring:** Når flere Q-abonnementer oprettes på samme tid til envejsreplikering, oprettes ugyldige Q-abonnementer ikke, men resten af Q-abonnementerne oprettes, hvis de er gyldige.

**Brugersvar:** Ret de Q-abonnementer, der ikke var gyldige, og opret dem igen.

---

**ASN2206E** **Oplysningerne om forbindelsen fra Q-aktiveringsskemaet og Q-opsamlings-skemaet** *kildeskema på server server til Q-aktiveringsskemaet og Q-opsamlings-skemaet målskema på server server peger på sig selv.*

**Forklaring:** Ved flervejsreplikering kan Q-aktiveringsskemaet og Q-opsamlings-skemaet på Q-aktiverings-serveren (kilden) ikke også benyttes på Q-opsamlings-serveren (målet).

**Brugersvar:** Sørg for, at skemanavnet og serveren for Q-aktiverings- og Q-opsamlings-tabellerne på Q-aktiverings-serveren er forskellige fra skemanavnet og serveren for Q-aktiverings- og Q-opsamlings-tabellerne på Q-opsamlings-serveren.

---

**ASN2207E** **Kortet til replikeringskø, køkortnavn, kan ikke benyttes til at forbinde Q-aktiverings- og Q-opsamlings-skemaet** *kildeskema på Q-opsamlings-serveren server med Q-aktiverings- og Q-opsamlings-skemaet målskema på Q-aktiverings-serveren server.*

**Forklaring:** Dette kort til replikeringskø svarer ikke til de angivne skemaer, som benyttes til flervejsreplikering.

**Brugersvar:** Sørg for, at kortet til replikeringskø forbinder de angivne Q-opsamlingsstyretabeller med de angivne Q-aktiveringsstyretabeller.

---

**ASN2208E** **Der er ikke angivet forbindelsesoplysninger for undergruppen** *undergruppe.*

**Forklaring:** Alle nødvendige oplysninger skal være defineret for Q-abonnementsgruppen, før funktionen CREATE, ALTER eller DELETE kan udføres.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle kortene til replikeringskø mellem kilde- og måltabellerne er angivet.

---

**ASN2209E** **Der findes forbindelsesoplysninger for undergruppen** *undergruppe, og de kan ikke overskrives.*

**Forklaring:** Allerede definerede forbindelsesoplysninger for en Q-abonnementsgruppe kan ikke ændres.

**Brugersvar:** Angiv kun forbindelsesoplysninger for en Q-abonnementsgruppe én gang.

---

**ASN2210E** **Der findes ikke et Q-abonnement med undergruppenavnet** *undergruppe på Q-opsamlings-serveren server under Q-aktiverings- og Q-opsamlings-skemaet skema.*

**Forklaring:** Oplysningerne om Q-abonnementsgruppen findes ikke.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er mindst ét Q-abonnement under Q-opsamlings-skemaet for undergruppenavnet.

---

**ASN2211E** **Der findes ingen Q-abonnementer for referencetabellen** *tabelnavn for undergruppen undergruppe under Q-aktiverings- og Q-opsamlings-skemaet skema på server server.*

**Forklaring:** Se meddelelseteksten.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er et Q-abonnement med subtypen 'P' (på samme niveau) eller 'B' (tovejs) under Q-opsamlings-skemaet, som benytter den pågældende referencetabel som kilde.

---

**ASN2212E** **Der er registreret en intern uoverensstemmelse. Årsagskode:** *årsagskode.*

**Forklaring:** Q-abonnementsgruppen skal synkroniseres med de permanente oplysninger i databasen, før den kan benyttes. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Q-abonnementsgruppen findes allerede, men den er ikke synkroniseret eller er ikke i synkron tilstand.
- 1 Der mangler oplysninger om forbindelsen mellem noderne.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

---

**ASN2213E** **Der er angivet sammenfaldende oplysninger for kilde og mål for Kort til replikeringskø** *køkortnavn: Q-aktiverings-skema aktiveringsskema på Q-aktiverings-server aktiveringsserver og Q-opsamlings-skema opsamlings-skema på Q-opsamlings-server opsamlingsserver.*

**Forklaring:** Der er angivet sammenfaldende oplysninger for kilde og mål i et kort til replikeringskø. Kort til replikeringskø skal være entydige i forhold til de forbindelser, de danner. Oplysningerne for første forbindelse er valgfri. Anden forbindelse skal dele endepunkt med en af den første forbindelses endepunkter. Et af den tredje forbindelses endepunkter skal være et af de tre punkter, der dannes af de to tidligere forbindelser.

**Brugersvar:** Sørg for, at det angivne kort til replikeringskø er entydigt for Q-aktiveringsserveren og Q-opsamlingsserveren.

---

**ASN2214E** Kort til replikeringskø *køkortnavn* mellem Q-aktiveringsskema *aktiveringsskema* på Q-aktiveringsserver *aktiveringsserver* og Q-opsamlingskema *opsamlingskema* på Q-opsamlingsserver *opsamlingsserver* er ikke forbundet med nogen af de kort til replikeringskø, der tidligere er angivet i forbindelsesoplysningerne.

**Forklaring:** Kort til replikeringskø skal være forbundet med hinanden. Hvert kort til replikeringskø skal dele et Q-opsamlings- eller Q-aktiveringsskema med et af de tidligere angivne kort til replikeringskø.

**Brugersvar:** Angiv kortet til replikeringskø, så det deler et Q-opsamlings- eller Q-aktiveringsskema med et af de tidligere angivne kort til replikeringskø.

---

**ASN2215E** Det maksimale antal Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar, der er tilladt for en Q-abonnementsgruppe på samme niveau, er nået. Det maksimalt tilladte antal par er *maksimum*.

**Forklaring:** Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Reducér antallet af Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar, der benyttes i denne konfiguration af replikering på samme niveau.

---

**ASN2216E** Q-abonnementer med subtypen *subtype* kan kun knyttes til en Q-abonnementsgruppe med andre Q-abonnementer med samme subtype.

**Forklaring:** Q-abonnementer med subtypen 'P' (på samme niveau) kan ikke føjes til en konfiguration af tovejsreplikering, og Q-abonnementer med subtypen 'B' (tovejs) kan ikke føjes til en konfiguration af replikering på samme niveau.

**Brugersvar:** Når du føjer Q-abonnementer til en undergruppe, skal du sikre, at Q-abonnementerne har samme subtype som de øvrige medlemmer af undergruppen.

---

**ASN2217E** Det Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar, som hvert Q-abonnement stammer fra, er ikke angivet. De to Q-abonnements attributter kan ikke opdateres til tovejsreplikering.

**Forklaring:** Når du konfigurerer tovejsreplikering, kan du angive forskellige attributter for hvert af de to Q-abonnementer. Det gøres ved at angive det Q-aktiverings- og Q-opsamlingskema, hvert Q-abonnement stammer fra.

**Brugersvar:** Angiv det Q-aktiverings- og Q-opsam-

lingsskemapar, som Q-abonnementet stammer fra, når du knytter attributter til et Q-abonnement under konfiguration af tovejsreplikering.

---

**ASN2218E** Der er registreret en intern uoverensstemmelse. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Q-abonnementerne er ikke synkroniseret med de permanente oplysninger i databasen. En opdaterings- eller slettefunktion kan derfor ikke udføres. Følgende værdi er gyldig for årsagskoden:

0 Undergruppen findes allerede, men den er ikke synkroniseret eller er ikke i synkron tilstand.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

---

**ASN2219E** Det maksimale antal Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar, *skema*, har nået det tilladte antal for undergruppen *undergruppe*, der indeholder Q-abonnementer med subtypen *subtype*.

**Forklaring:** Konfigurationen af Q-abonnementsgruppen begrænser antallet af Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar. Ved tovejsreplikering kan der kun være to Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar pr. undergruppe.

**Brugersvar:** Sørg for, at antallet af Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar er mindre end eller lig med det maksimale antal, der er tilladt for subtypen.

---

**ASN2220E** Der er ikke nok Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar, *skema*, for undergruppen *undergruppe*, der indeholder Q-abonnementer med subtypen *subtype*. Der skal mindst være *antal* par.

**Forklaring:** Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Sørg for, at antallet af Q-aktiverings- og Q-opsamlingskemapar mindst svarer til det laveste antal, der er tilladt for den pågældende Q-abonnementstype.

---

**ASN2221E** Forbindelsesoplysningerne er ikke gyldige for undergruppen *undergruppe* for subtypen *subtype*.

**Forklaring:** Der er særlige krav til topologien for denne type Q-abonnement. Ved tovejsreplikering og replikering på samme niveau skal topologien f.eks. være en ubrudt graf, hvor alle noderne er forbundet med hinanden.

**Brugersvar:** Gennemgå konfigurationsoplysningerne, der er angivet for denne undergruppe og subtype. Tilføj manglende forbindelser, og opret Q-abonnementerne igen. Dokumentation til Q-replikeringsprogrammet

indeholder oplysninger om konfigurationskravene for hver Q-abonnementstype.

---

**ASN2222E** **Antallet (antal) af objekter af typen objekttype i tabellen tabelnavn på server server svarer ikke til antallet (antal) af objekter af typen objekttype i tabel tabelnavn på server server.**

**Forklaring:** Der skal være samme antal kolonner, entydige indekser, primærnøgler, fremmednøgler, entydige nøgler og kontrolbetingelser for de kilde- og måltabeller, som indgår i konfigurationer af flervejsreplikering.

**Brugersvar:** Revidér definitionen af den angivne attribut i kilde- eller måltabellen, så antallet af attributter er ens, eller vælg en anden kombination af kilde- og måltabeller.

---

**ASN2223E** **Tabellen tabelnavn på server server indgår allerede i et Q-abonnement med subtypen subtype.**

**Forklaring:** En tabel kan kun indgå i ét Q-abonnement med subtypen 'P' eller 'B'. Et Q-abonnement er ikke oprettet, fordi den angivne tabel allerede indgår i et eksisterende Q-abonnement med subtypen 'P' eller 'B'. Ingen af Q-abonnementerne i konfigurationen af flervejsreplikering er derfor blevet oprettet.

**Brugersvar:** Kontrollér input, og vælg en anden tabel, som ikke allerede indgår i et eksisterende Q-abonnement med subtypen 'P' eller 'B'.

---

**ASN2224E** **Objektet objekt med typen objekttype i tabellen tabelnavn på server server svarer ikke til et objekt i tabellen tabelnavn på server server.**

**Forklaring:** Attributten skal være den samme for de kilde- og måltabeller, som indgår i konfigurationer af flervejsreplikering.

**Brugersvar:** Revidér definitionen af den angivne attribut i kilde- eller måltabellen, så den svarer til attributten i den anden tabel, eller vælg en anden kombination af kilde- og måltabeller.

---

**ASN2225E** **ASNCLP: Kommandofilen til oprettelse, opdatering eller sletning af en undergruppe indeholder mere end én SET SUBGROUP-sætning.**

**Forklaring:** Der kan højst angives én undergruppe pr. kommandofil. ASNCLP-programmet kan ikke arbejde med mere end én undergruppe i en session. Undergruppen er ikke oprettet, opdateret eller slettet.

**Brugersvar:** Sørg for, at der kun er angivet én SET SUBGROUP-sætning pr. kommandofil, og udfør kommandofilen igen.

---

**ASN2226E** **ASNCLP: Q-abonnementets subtype, subtype, svarer ikke til subtypen for de andre Q-abonnementer i en Q-abonnementsgruppe.**

**Forklaring:** Der er angivet oplysninger i en CREATE SUBSCRIPTION-kommando, som strider imod andre CREATE SUBSCRIPTION-kommandoer, der tilhører denne konfiguration af flervejsreplikering. Der er registreret forskellige typer Q-abonnementer for Q-abonnementsgruppen. Der må kun angives én undergruppe, og undergruppen skal indeholde Q-abonnementer med samme subtype. Der er ikke oprettet nogen Q-abonnementer.

**Brugersvar:** Angiv enten 'P' eller 'B' for SUBTYPE i en bestemt undergruppe. Der må ikke være forskellige Q-abonnementstyper i samme Q-abonnementsgruppe. Udfør CREATE SUBSCRIPTION-kommandoen igen.

---

**ASN2227E** **ASNCLP: Antallet af SET CONNECTION-sætninger er ikke tilstrækkeligt til antallet af SET SCHEMA-sætninger.**

**Forklaring:** I en konfiguration af flervejsreplikering kræves for hver  $n$  noder  $n*(n-1)$  forbindelser. Hvis der f.eks. er 3 noder, skal du bruge  $3*(3-1)=6$  forbindelser.

**Brugersvar:** Sørg for, at SET CONNECTION-sætningen og SET SCHEMA-sætningen overholder reglerne.

---

**ASN2228E** **ASNCLP: Der findes i forvejen Q-abonnementer for undergruppen undergruppe på de angivne servere.**

**Forklaring:** Under forsøg på oprettelse af flere Q-abonnementer har du angivet definitionsoplysninger om undergruppen i stedet for referenceoplysninger.

**Brugersvar:** Angiv en reference til undergruppen i stedet for at definere den igen.

---

**ASN4003E** *programnavn: program\_id: Datatypen eller længden på kildekolonnen, kildekolonne, er ikke kompatibel med målkolonnen, målkolonne.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Sørg for at sammenligne kolonner med samme type, præcision og længde, og gentag kommandoen.

---

**ASN4004E** *programnavn: program\_id: Der er registreret en SQL-fejl på linie linienummer. Funktionsnavnet er funktionsnavn. SQLCODE=sqlcode. SQLSTATE=sqlstate.*

**Forklaring:** Der er returneret en negativ SQLCODE-værdi under udførelse af en EXEC SQL-sætning eller et CLI-kald. Meddelelsen efterfølges undertiden af en anden meddelelse, der indeholder flere oplysninger om,

hvilken funktion der blev udført, da SQLCODE-værdien blev afsendt.

**Brugersvar:** Bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem indeholder en forklaring på SQLCODE-værdien og oplysninger om, hvordan fejlen afhjælpes. Hvis der er afsendt en anden meddelelse efter denne meddelelse, skal du se forklaringen på og brugerhandlingen for den pågældende meddelelse. Linie- og funktionsoplysningerne er til brug for IBM Software Support.

---

**ASN4005E** *programnavn: program\_id: Der er registreret en SQL-advarsel på linie linienummer. Funktionsnavnet er funktionsnavn. SQLCODE=sqlcode. SQLSTATE=sqlstate.*

**Forklaring:** Der er returneret en advarsels-SQLCODE under udførelse af en EXEC SQL-sætning eller et CLI-kald. Meddelelsen efterfølges undertiden af en anden meddelelse, der indeholder flere oplysninger om, hvilken funktion der blev udført, da SQLCODE-værdien blev afsendt.

**Brugersvar:** Bogen om meddelelser og koder til dit styresystems DB2-databasesystem indeholder en forklaring på SQLCODE-værdien og oplysninger om, hvordan fejlen afhjælpes. Hvis der er afsendt en anden meddelelse efter denne meddelelse, skal du se forklaringen på og brugerhandlingen for den pågældende meddelelse. Linie- og funktionsoplysningerne er til brug for IBM Software Support.

---

**ASN4006I** *programnavn: program\_id: fælles\_rækker rækker findes både i kildetabellen og måltabellen, kilderækker rækker findes kun i kildetabellen, og målrækker rækker findes kun i måltabellen.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Gå differencetabellen igennem. Synkroniser tabellerne vha. kommandoen ASNTREP, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN4007E** *programnavn: program\_id: Der er fundet en forkert abonnementsdefinition. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Mulige årsagskoder:

1. Der er ikke angivet nøglekolonner for måltabellen i kolonnen IS\_KEY i tabellen IBMSNAP\_SUBS\_COLS eller IBMQREP\_TRG\_COLS.
2. Der findes ingen kolonner for måltabellen i tabellen IBMSNAP\_SUBS\_COLS eller IBMQREP\_TRG\_COLS.

**Brugersvar:** Benyt analyseprogrammet til at skaffe oplysninger, du kan bruge til at rette abonnementsdefinitionen. Ret abonnementsdefinitionen vha. administratortværktøjerne til replikering. Gentag kommandoen ASNTDIFF eller ASNTREP.

---

**ASN4008E** *programnavn: program\_id: Programmet er stoppet, fordi WHERE-parametere where\_udtryk har medført fejl for en DB2 PREPARE-sætning.*

**Forklaring:** Programmet er stoppet, fordi den angivne WHERE-parameter har bevirket, at en SQL PREPARE-sætning ikke kan udføres. Sætningen bruges til at hente navnet på måltabellen, ved at der vælges rækker i tabellen IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR ved SQL-replikering eller fra tabellen IBMQREP\_TARGETS ved Q-replikering.

**Brugersvar:** Brug en interaktiv DB2-kommandolinie til at udføre fejlfinding af WHERE-udtrykket i forhold til den relevante styretabel: IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR eller IBMQREP\_TARGETS. Gentag kommandoen med det gyldige WHERE-udtryk i WHERE-parametere.

---

**ASN4009E** *programnavn: program\_id: De hentede rækker fra kildetabellen er ikke dynamisk sorteret. Programmet er stoppet.*

**Forklaring:** Kildetabellens cursor har hentet usorterede rækker.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**ASN4010I** *programnavn: program\_id: Antal forskelle mellem kildetabel og måltabel: antal. Der er flere oplysninger i database kildetabel, differencetabel differencetabel.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Gennemgå differencetabellen, og fjern forskellene vha. kommandoen ASNTREP, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN4011I** *programnavn: program\_id: Der er ingen forskel på kildetabellen og måltabellen.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN4012I** *programnavn: program\_id: Tabeller sammenlignes vha. listen med parametre, der vises efter meddelelsen.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN4013E** *programnavn: program\_id: Programmet er stoppet, fordi WHERE-udtrykket ikke er gyldigt. Der er returneret antal\_rækker abonnementsmedlemmer eller Q-abonnementer.*

**Forklaring:** Udtrykket, der er angivet i WHERE-parametere, har returneret nul rækker eller mere end én



række fra tabellen IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR eller IBMQREP\_TARGETS.

**Brugersvar:** Brug en interaktiv DB2-kommandolinie til at udføre fejlfinding af WHERE-udtrykket i forhold til den relevante styretabel: IBMSNAP\_SUBS\_MEMBR eller IBMQREP\_TARGETS. Gentag kommandoen med det gyldige WHERE-udtryk i WHERE-parameteren.

---

**ASN4014E** *programmavn: program\_id: Kildetabellens struktur, kildestruktur, understøttes ikke.*

**Forklaring:** Ved SQL-replikering understøttes følgende kildetabelstrukturer: Bruger, replika, brugerkopi og med tidspunkt. Ved Q-replikering understøttes kun brugertabeller.

**Brugersvar:** Ret WHERE-udtrykket ved at vælge en understøttet kildestruktur, og gentag kommandoen ASNTDIFF eller ASNTREP.

---

**ASN4015E** *programmavn: program\_id: Måltabellens struktur, målstruktur, understøttes ikke.*

**Forklaring:** Ved SQL-replikering understøttes følgende måltabelstrukturer: Bruger, replika, brugerkopi og med tidspunkt. Ved Q-replikering understøttes kun brugertabeller.

**Brugersvar:** Ret WHERE-udtrykket ved at vælge en understøttet målstruktur, og gentag kommandoen ASNTDIFF eller ASNTREP.

---

**ASN5101I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Varselovervågningen for replikeringen er startet.*

**Forklaring:** Meddelelsen vises, når programmet til varselovervågning for replikering (Replication Alert Monitor) er startet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5102I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Programmet til varselovervågning for replikering er initialiseret og overvåger antal\_varslingsbetingelser varslingsbetingelser.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikeringen er startet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5103I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Programmet til varselovervågning for replikering er initialiseret igen og overvåger antal\_varslingsbetingelser varslingsbetingelser.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikeringen er initialiseret igen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5104W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. antal\_varslingsbetingelser varslingsbetingelser ignoreres.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikeringen er initialiseret eller geninitialiseret. Ugyldige varslingsbetingelser kan være udeladt som angivet i tidligere afsendte meddelelser.

**Brugersvar:** Undersøg, om tabellen IBMSNAP\_CAPTURE indeholder meddelelser om udeladte varslingsbetingelser.

---

**ASN5107I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Varselovervågningen for replikeringen er stoppet.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikeringen er afsluttet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5108W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. EMAIL\_SERVER-parameteren er ikke angivet, så der kan ikke sendes en e-mail-besked.*

**Forklaring:** Du startede Varselovervågning i replikeringscentret uden at angive en værdi for EMAIL\_SERVER-parameteren, og EMAIL\_SERVER-kolonnen i IBMSNAP\_MONPARMS-tabellen er tom.

Varselovervågning i replikeringscentret gemmer eventuelle varsler i IBMSNAP\_ALERTS-tabellen.

**Brugersvar:** Hvis du vil have en e-mail-besked ved varsler, skal du genstarte Varselovervågning i replikeringscentret med EMAIL\_SERVER-værdien.

---

**ASN5109W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. MONITOR\_ERRORS-parameteren ignoreres, fordi EMAIL\_SERVER-parameteren ikke er angivet.*

**Forklaring:** Varselovervågning i replikeringscentret er startet, men MONITOR\_ERRORS-parameteren ignoreres, fordi der ikke var angivet en værdi for EMAIL\_SERVER-parameteren. MONITOR\_ERRORS-parameteren forudsætter EMAIL\_SERVER-parameteren. Varselovervågning i replikeringscentret gemmer eventuelle varsler i IBMSNAP\_ALERTS-tabellen.



**Brugersvar:** Hvis du vil have en e-mail-besked ved varsler, skal du genstarte Varselovervågning i replikeringscentret med MONITOR\_ERRORS- og EMAIL\_SERVER-parametrene.

---

**ASN511II** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. antal\_rækker rækker er fjernet fra tabellen skema.tabelnavn kl. tidsstempel.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering har beskåret tabellen IBMSNAP\_ALERTS eller IBMSNAP\_MONTRACE.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5117E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Der er ingen gyldige varslingsbetingelser for overvågningskvalifikatoren på overvågningsserver overvågningsserver.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering kan ikke finde nogen varslingsbetingelser for den pågældende overvågningskvalifikator.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er angivet et korrekt navn på overvågningskvalifikatoren i parameteren, og at varslingsbetingelser er aktiveret. Kontrollér også eventuelle tidligere afsendte meddelelser.

---

**ASN5118E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Programmet kan ikke oprette forbindelse til overvågningskontrolserveren servernavn. SQLCODE=sqlcode. SQLSTATE=sqlstate.*

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har forsøgt at oprette forbindelse til overvågningskontrolserveren, men der opstod en fejl med den angivne SQLCODE-værdi.

**Brugersvar:** Læs handlingen for SQLCODE-værdien, og ret fejlen.

---

**ASN5119E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Programmet kan ikke oprette forbindelse til serveren servernavn. SQLCODE=sqlcode. SQLSTATE=sqlstate.*

**Forklaring:** En SQL CONNECT-sætning blev ikke udført, da overvågningsprogrammet forsøgte at oprette forbindelse til den overvågede opsamlings- eller aktiveringskontrolserver.

**Brugersvar:** Læs handlingen for SQLCODE-værdien, og ret fejlen.

---

**ASN5121E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Der findes ikke en kontaktperson for varslingsbetingelsen med komponenten komponent, serveren server, skemaet eller kvalifikatoren skema\_eller\_kvalifikator og betingelsesnavnet betingelse.*

**Forklaring:** Den angivne kontaktperson findes ikke i tabellen IBMSNAP\_CONTACTS for denne varslingsbetingelse.

**Brugersvar:** Kontrollér oplysningerne om kontaktperson, og ret varslingsbetingelsen.

---

**ASN5122E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Kontaktgruppen gruppenavn findes ikke eller er tom. Komponenter er komponent, serveren er server, skemaet eller kvalifikatoren er skema\_eller\_kvalifikator, og betingelsesnavnet er betingelse.*

**Forklaring:** Kontaktgruppen, der er angivet i varslingsbetingelsen, har ikke nogen tilsvarende kontaktpersoner i tabellen IBMSNAP\_CONTACTGRP eller findes ikke i tabellen IBMSNAP\_CONTACTGRP. En kontaktgruppe må ikke være tom.

**Brugersvar:** Kontrollér kontaktpersonerne for gruppen, og ret varslingsbetingelsen.

---

**ASN5123E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Programmet programnavn kan ikke finde tabellen tabelnavn. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Betingelsesnavnet er betingelsesnavn.*

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet skal overvåge en betingelse på serveren, som benyttes af programmet, men kan ikke finde en tabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at tabellen findes på serveren, eller ret varslingsbetingelsen.

---

**ASN5124E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Tabellen tabelnavn er ikke fundet. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn. Betingelsesnavnet er betingelsesnavn.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering kan ikke finde en tabel under forsøg på at overvåge en betingelse på aktiveringskontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at tabellen findes på aktiveringskontrolserveren, eller ret varslingsbetingelsen.

---

**ASN5125E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Aktiveringskvalifikatoren aktiveringskvalifikator eller abonnementssettet sætnavn er ikke fundet.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering kan ikke finde aktiveringskvalifikatoren eller abonnementssettet under forsøg på at overvåge en betingelse på aktiveringskontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at aktiveringskvalifikatoren og abonnementssettet findes på aktiveringskontrolserveren, eller ret varslingsbetingelsen.

---

**ASN5126E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Der er opstået en fejl under afsendelse af besked. Returkoden er rc.*

**Forklaring:** ASNMAIL-funktionen returnerede en fejl, da der skulle sendes en varselsbesked. Mulige årsager:

- 1 Der er opstået fejl for SMTP-protokollen. Kontrollér adressen på e-mail-serveren hos administratoren.
- 2 Der er opstået fejl for SMTP-socket. Kontrollér konfigurationen af e-mail-serveren og -klienten.
- 3 E-mail-adressen er ikke gyldig. Kontrollér e-mail-adressen.
- 4 Softwarefejl.
- 99 ASNMAIL-programmet er ikke fundet.

**Brugersvar:** For returkode 1 og 2 skal du kontrollere konfigurationen af e-mail-serveren og -klienten. For returkode 3 skal du kontrollere, om e-mail-adressen er rigtig. For returkode 99 skal du kontrollere, at ASNMAIL-programmet er korrekt installeret.

---

**ASN5127E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Der findes en ugyldig værdi, værdi, i kolonnen kolonnenavn i tabellen tabelnavn.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering har fundet en kolonne med en ugyldig værdi under programmets initialisering.

**Brugersvar:** Kontrollér kolonnedefinitionernes værdier i den angivne tabel.

---

**ASN5128W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. En varslingsbetingelse er ikke behandlet, fordi der mangler en række fra tabellen tabelnavn. Betingelsesnavnet er betingelsesnavn. Serveren er servernavn. Skemaet eller kvalifikatoren er skema\_eller\_kvalifikator.*

**Forklaring:** Under behandling af en varslingsbetingelse har overvågningsprogrammet ikke fundet en nødvendig række i den angivne tabel. Der er følgende ræk-

kekrav for varslingsbetingelserne:

- Varslingsbetingelsen CAPTURE\_LASTCOMMIT har brug for mindst én række i tabellen IBMSNAP\_RESTART.
- Varslingsbetingelsen CAPTURE\_LATENCY har brug for at læse den globale række (GLOBAL\_RECORD = Y) i tabellen IBMSNAP\_REGISTER.
- Varslingsbetingelserne APPLY\_SUBSDELAY og APPLY\_SUBSINACT har brug for mindst én række for den aktiveringskvalifikator, der er angivet i tabellen IBMSNAP\_SUBS\_SET.
- Varslingsbetingelsen QCAPTURE\_SUBSINACT har brug for en række for abonnementsnavnet i tabellen IBMQREP\_SUBS.
- Varslingsbetingelserne QAPPLY\_QDEPTH og QAPPLY\_SPILLQDEPTH har brug for en række i tabellen IBMQREP\_APPLYPARMS.

**Brugersvar:** Kontrollér, at replikeringsprogrammet (Opsamlingsprogram, Aktiveringsprogram, Q-opsamlingsprogram eller Q-aktiveringsprogram) afvikles med de relevante indstillinger. Kontrollér også, om varslingsbetingelserne er angivet rigtigt. Skema- eller servernavnet kan f.eks. være forkert.

---

**ASN5129I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Varselovervågningen for replikering på server servernavn rapporterer et e-mail-varsel.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering har sendt et e-mail-varsel.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5130I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. opsamlingsmeddelelse. Opsamlingskontrolserveren er opsamlingsserver. Skemaet er skema. Overvågningsserveren er overvågningssserver.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering har hentet en opsamlingsmeddelelse fra IBMSNAP\_CAPTURE\_TRACE-tabellen under behandling af betingelsen CAPTURE\_ERRORS eller CAPTURE\_WARNINGS.

**Brugersvar:** Læs meddelelsen fra opsamlingsprogrammet, og udfør den relevante handling. Kontrollér også eventuelle fejl eller advarsler fra opsamlingskontrolserveren.

---

**ASN5131I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. aktiveringsmeddelelse. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringsserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Overvågningsserveren er overvågningssserver.*

**Forklaring:** Varselovervågningen for replikering har hentet en aktiveringsmeddelelse fra tabellen IBMSNA-

P\_APPLYTRAIL eller IBMSNAP\_APPLYTRACE under behandling af varslingsbetingelsen APPLY\_SUBS-FAILING, APPLY\_ERRORS eller APPLY\_WARNINGS.

**Brugersvar:** Læs meddelelsen fra aktiveringsprogrammet, og udfør den relevante handling. Kontrollér også eventuelle fejl eller advarsler fra aktiveringskontrolserveren.

---

**ASN5133I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator*. **Varslet meddelelsesnummer er opstået antal\_gange gange i de sidste antal\_minutter minutter. Beskedfunktionen for varslet stoppes midlertidigt.**

**Forklaring:** Meddelelsen afsendes, når et varsel er registreret det antal gange, der er angivet i parameteren MAX\_NOTIFICATIONS\_PER\_ALERT (standardværdien er 3), i det antal minutter, der er angivet i parameteren MAX\_NOTIFICATIONS\_MINUTES (standardværdien er 60 minutter).

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5134I** **MONITOR** *overvågningskvalifikator*. **Der er afsendt varsler.**

**Forklaring:** Meddelelsens tekst vises i emnelinien i de e-mail-varsler, der afsendes af varselovervågningen for replikering.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5135W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator*. **For mange varsler (antal\_varsler) for server servernavn mellem nedre\_tidsgrænse og øvre\_tidsgrænse. Skemaet eller kvalifikatoren er skema\_eller\_kvalifikator, betingelsesnavnet er betingelsesnavn.**

**Forklaring:** Varselovervågningen har nået det maksimale antal varsler, der er tilladt for en overvågningssession (1024), eller der kan ikke tildeles hukommelse til dem. Varselovervågningen sender beskederne, opdaterer overvågningskontrolserveren og opretter forbindelse til serveren for den næste betingelse. Nogle varsler for den angivne varslingsbetingelse er muligvis ikke sendt og indsat i overvågningskontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér den angivne varslingsbetingelse direkte på serveren for at undersøge, om varsler er gået tabt.

---

**ASN5136W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator*. **Der er opstået en fejl under kald af DAS-komponenten. Returkoden er rc for server servernavn for skema eller kvalifikator skema\_eller\_kvalifikator og betingelsesnavn betingelsesnavn.**

**Forklaring:** DAS-komponenten afsendte en fejl, da den behandlede betingelsen for den pågældende server.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DAS fungerer korrekt på både klienten og den eksterne server.

---

**ASN5137E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator*. **Der er opstået en fejl under kald af WebSphere MQ-API'et. Betingelsesnavnet er betingelsesnavn. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Køstyringen er køstyring. Kønavnet er kønavn. MQI API'et er mq\_i\_api\_navn. Årsagskode: årsagskode.**

**Forklaring:** Der er genereret en årsagskode, som betegner en fejl, af WebSphere MQ API'et. Det kan have en af følgende årsager:

- WebSphere MQ er nede på den angivne server.
- Køstyringen er ikke startet.
- Kønavnet findes ikke.

Overvågningsprogrammet kan ikke udføre funktionen.

**Brugersvar:** Sørg for, at WebSphere MQ kører på den angivne server, og at de nødvendige objekter findes, herunder køstyringen og køen.

---

**ASN5150W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator*. **Programmet programnavn kører ikke. Serveren er servernavn, og skemaet er skema.**

**Forklaring:** Varslingsbetingelsens status indikerer, at programmet, der er angivet i meddelelsen, ikke kører.

**Brugersvar:** Kontrollér programmets status på den angivne server.

---

**ASN5151W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator*. **Tidsforbruget siden sidste commit af opsamlingsprogrammet overstiger grænseværdien. Opsamlingskontrolserveren er opsamlingsserver. Skemaet er skema. Tidspunktet for sidste commit er klokkeslæt. Grænseværdien er sekunder sekunder.**

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen CAPTURE\_LAST-COMMIT har registreret, at forskellen mellem den aktuelle tidsstempelværdi og værdien i kolonnen MAX\_COMMIT\_TIME i tabellen IBMSNAP\_RESTART er større end grænseværdien for denne varslingsbetingelse, der er angivet i PARM\_INT-kolonnen i IBMSNAP\_CONDITIONS-tabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér opsamlingskontrolserveren for at finde årsagen til commit-forsinkelsen.

---

**ASN5152W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Den aktuelle reaktionstid for opsamling overstiger grænseværdien. Opsamlingskontrolserveren er opsamlingsserver. Skemaet er skema. Reaktionsiden for opsamling er reaktionstid sekunder. Grænseværdien er grænseværdi sekunder.**

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen CAPTURE\_LATENCY har registreret, at forskellen mellem værdierne i kolonnerne CURR\_COMMIT\_TIME og MAX\_COMMIT\_TIME i tabellen IBMSNAP\_RESTART er større end grænseværdien for denne varslingsbetingelse, der er angivet i PARM\_INT-kolonnen i IBMSNAP\_CONDITIONS-tabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér opsamlingskontrolserveren for at finde årsagen til opsamlingsreaktionstiden.

---

**ASN5153W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Reaktionstiden overstiger grænseværdien for programmet programnavn. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Reaktionsiden er reaktionstid sekunder. Grænseværdien er grænseværdi sekunder.**

**Forklaring:** Der er sket et af følgende:

- Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen CAPTURE\_HLATENCY registreret, at forskellen mellem værdierne i kolonnerne MONITOR\_TIME og SYNCTIME i tabellen IBMSNAP\_CAPMON overstiger grænseværdien. Varslingsbetingelsens grænseværdi er angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.
- Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QCAPTURE\_LATENCY registreret, at forskellen mellem værdierne i kolonnerne MONITOR\_TIME og CURRENT\_LOG\_TIME i tabellen IBMQREP\_CAPMON overstiger grænseværdien. Varslingsbetingelsens grænseværdi er angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Kontrollér serveren for at finde ud af, hvorfor grænseværdien for reaktionstiden overskrides.

---

**ASN5154W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Hukommelsen, der bruges af programmet programnavn, overstiger grænseværdien. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Den anvendte mængde hukommelse er hukommelse byte. Grænseværdien er grænseværdi MB.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen CAPTURE\_MEMORY eller QCAPTURE\_MEMORY registreret, at værdien i kolonnen CURRENT\_MEMORY i tabellen IBMSNAP\_CAPMON eller IBMQREP\_CAPMON overstiger grænseværdien. Varslingsbetingelsens grænseværdi er

angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Kontrollér serveren for at finde årsagen til det store hukommelsesforbrug. Forøg programmets memory\_limit-parameter, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN5155W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Hukommelsen, der bruges af Q-aktiveringsprogrammet, overstiger grænseværdien. Q-aktiveringsserveren er qaktiveringsserver. Q-aktiveringsskemaet er skema. Modtagekøen er kønavn. Den anvendte mængde hukommelse er hukommelse byte. Grænseværdien er grænseværdi MB.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QAPPLY\_MEMORY registreret, at værdien i kolonnen CURRENT\_MEMORY i tabellen IBMQREP\_APPMON overstiger grænseværdien. Varslingsbetingelsens grænseværdi er angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Kontrollér Q-aktiveringsserveren for at finde årsagen til det store hukommelsesforbrug. Forøg Q-aktiveringsprogrammets memory\_limit-parameter, hvis det er nødvendigt.

---

**ASN5156W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Størrelsen på en transaktion har overskredet grænseværdien for programmet programnavnet. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Transaktionsstørrelsen er transaktionsstørrelse byte. Grænseværdien er grænseværdi MB.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen CAPTURE\_TRANSIZE eller QCAPTURE\_TRANSIZE registreret, at kolonneværdien i tabellen IBMSNAP\_CAPMON eller IBMQREP\_CAPMON overstiger grænseværdien. Varslingsbetingelsens grænseværdi er angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Kontrollér serveren for at finde årsagen til den store transaktionsstørrelse.

---

**ASN5157W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Q-abonnementet abonnementsnavn er ikke aktivt. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Tilstandsoplysninger: tilstandsinfo.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QCAPTURE\_SUBSINACT registreret et inaktivt Q-abonnement i tabellen IBMQREP\_SUBS.

**Brugersvar:** Kontrollér tabellen IBMQREP\_SUBS på serveren for at finde ud af, hvorfor Q-abonnementet er sat i tilstanden Ikke-aktiv.



---

**ASN5160W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Aktiveringsprogrammet kører ikke. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringsserver, og aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator.*

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen APPLY\_STATUS har registreret, at aktiveringsprogrammet ikke kører.

**Brugersvar:** Kontrollér aktiveringsprogrammets status på den angivne aktiveringskontrolserver.

---

**ASN5161W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Abonnementssættet er inaktivt og i en fejltilstand. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn. WHOS\_ON\_FIRST-værdien er hvad\_er\_først.*

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen APPLY\_SUBSINACT har registreret, at abonnementssættet er inaktivt, og at status ikke er nul (0).

**Brugersvar:** Hvis abonnementssættet skal være aktivt, skal du kontrollere abonnementssættet på aktiveringskontrolserveren.

---

**ASN5162W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Der er foretaget en fuldstændig opfriskning. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn. WHO\_S\_ON\_FIRST-værdien er hvad\_er\_først.*

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen APPLY\_FULLREFRESH har registreret, at måltabellen er opfrisket under sidste overvågningscyklus.

**Brugersvar:** Hvis den fuldstændige opfriskning er en fejl, skal du undersøge, hvorfor den blev foretaget for den angivne måltabel.

---

**ASN5163W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Abonnementets forsinkelse overstiger grænseværdien. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn. WHOS\_ON\_FIRST-værdien er hvad\_er\_først. Forsinkelsen er tid, og grænseværdien er grænseværdi sekunder.*

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen APPLY\_SUBSDELAYED har registreret et abonnementssæt, hvor følgende gælder: CURRENT\_TIMESTAMP minus LASTRUN er større end grænseværdien.

**Brugersvar:** Kontrollér eventuelle tidligere meddelelser for at undersøge, om der er fejl ved abonnementssættet, og om aktiveringsprogrammet kører.

---

**ASN5164W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Antallet af genbehandlede rækker i et abonnement overstiger grænseværdien. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn. WHO\_S\_ON\_FIRST-værdien er hvad\_er\_først. Antallet af genbehandlede rækker er rækker, og grænseværdien er grænseværdi rækker.*

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen APPLY\_REWORKED har registreret et abonnementssæt, hvis værdi i kolonnen SET\_REWORKED i tabellen IBMSNAP\_APPLYTRAIL overstiger den angivne grænseværdi.

**Brugersvar:** Undersøg årsagen til, at dette antal rækker er genbehandlet.

---

**ASN5165W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Transaktioner er afvist i abonnementssættet. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn. WHO\_S\_ON\_FIRST-værdien er hvad\_er\_først. Antallet af afviste transaktioner er transaktioner.*

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen APPLY\_TRANSREJECT har registreret afviste transaktioner for abonnementssættet.

**Brugersvar:** Undersøg årsagen til, at transaktionerne er afvist.

---

**ASN5166W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Der kræves manuel fuldstændig opfriskning. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn.*

**Forklaring:** Der er behov for en fuldstændig opfriskning af det angivne abonnementssæt.

**Brugersvar:** Undersøg årsagen til, at der er behov for fuldstændig opfriskning.

---

**ASN5167W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Den normale reaktionstid overstiger grænseværdien. Aktiveringskontrolserveren er aktiveringskontrolserver. Aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator. Navnet på abonnementssættet er sætnavn, den normale reaktionstid er reaktionstid sekunder, og grænseværdien er grænseværdi sekunder.*

**Forklaring:** Varslingsbetingelsen APPLY\_LATENCY har registreret, at den normale reaktionstid for abon-



nementsstøttet er større end varslingsbetingelsens grænseværdi, der er angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Undersøg aktiveringskontrolserveren for at finde årsagen til den lange reaktionstid.

---

**ASN5168W** **MONITOR** *aktiveringskontrolserver.*  
**Behandlingen af et abonnementssæt er afsluttet med fejl. Aktiveringskontrolserveren er kontrolservernavn, og aktiveringskvalifikatoren er aktiveringskvalifikator.**

**Forklaring:** Programmet til varselovervågning for replikering (Replication Alert Monitor) har registreret et fejlbehæftet abonnementssæt, der har følgende oplysninger i tabellen IBMSNAP\_APPLYTRAIL:

- Kolonnen STATUS er ikke 0 eller 2
- Kolonnen APPERRM er NULL

**Brugersvar:** Undersøg data i tabellen IBMSNAP\_APPLYTRAIL på aktiveringskontrolserveren. Kontakt IBM Software Support, hvis rækken for den angivne aktiveringskvalifikator ikke indeholder oplysninger, der indikerer kilden til problemet.

---

**ASN5171W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Reaktionstiden for Q-opsamling overstiger grænseværdien. Serveren er servernavn. Q-aktiveringsskemaet er skema. Reaktionstiden er reaktionstid millisekunder. Grænseværdien er grænseværdi sekunder.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QAPPLY\_LATENCY registreret, at værdien i kolonnen APPLY\_LATENCY i tabellen IBMQREP\_APPLYMON overstiger grænseværdien. Varslingsbetingelsens grænseværdi er angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Kontrollér Q-aktiveringsserveren for at finde ud af, hvorfor grænseværdien for reaktionstiden overskrides.

---

**ASN5172W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Den normale reaktionstid overstiger grænseværdien for Q-aktiveringsprogrammet. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Den normale reaktionstid er normal\_reaktionstid millisekunder. Grænseværdien er grænseværdi sekunder.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QAPPLY\_EELATENCY registreret, at værdien i kolonnen END2END\_LATENCY i tabellen IBMQREP\_APPLYMON overstiger grænseværdien for varslingsbetingelsen. Grænseværdien er angivet i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Kontrollér Q-aktiveringsserveren for at finde ud af, hvorfor den normale reaktionstid overstiger grænseværdien.

---

**ASN5173W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Der er registreret en fejl for Q-aktiveringsprogrammet. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Modtagekøen er kønavn. Årsagskode=årsagskode. SQLCODE=sqlcode. SQLSTATE=sqlstate. SQLERRMC=sql\_elementer.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QAPPLY\_EXCEPTIONS registreret en række i tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS. Årsagen til fejlen angives af SQLCODE- eller SQLSTATE-værdien.

**Brugersvar:** Kontrollér tabellen QAPPLY\_EXCEPTIONS på serveren for at finde årsagen til fejlen.

---

**ASN5174W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Dybden på overløbskøen overløbskønavn for Q-abonnementet abonnementsnavn og modtagekøen modtagekønavn overstiger grænseværdien. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Den aktuelle kødybde er aktuel\_dybde %. Grænseværdien er grænseværdi %.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QAPPLY\_SPILLQDEPTH registreret, at dybden på overløbskøen for den tilknyttede modtagekø overstiger grænseværdien. Varslingsbetingelsens grænseværdi findes i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS.

**Brugersvar:** Kontrollér, om tabellen IBMQREP\_APPLYTRACE indeholder flere oplysninger. Kontrollér også eventuelle data i tabellen IBMQREP\_SPILLQS.

---

**ASN5175W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator.* **Dybden på køen kønavn overstiger grænseværdien for programmet programnavn. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Den aktuelle kødybde er aktuel\_dybde %. Grænseværdien er grænseværdi %.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet har under behandling af varslingsbetingelsen QAPPLY\_QDEPTH registreret, at dybden på køen overstiger grænseværdien. Grænseværdien, der angives som en procentdel, findes i kolonnen PARM\_INT i tabellen IBMSNAP\_CONDITIONS. Værdien findes, ved at den aktuelle dybde divideres med værdien for køens maksimale dybde, hvorefter resultatet ganges med 100.

**Brugersvar:** Kontrollér, at programmet behandler transaktionerne for køen som forventet. Kontrollér også, at køen er stor nok til den mængde transaktioner, som behandles.

---

**ASN5190E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Der er opstået en fejl under udførelse af den lagrede procedure lagret\_procedurenavn. Betingelsesnavnet er betingelsesnavn. Serveren er servernavn. Skemaet er skema. Årsagskode=årsagskode.SQLCODE=sqlcode.SQLSTATE=sqlstate*

**Forklaring:** Overvågningsprogrammet er ikke i stand til at udføre den angivne lagrede procedure. Årsagen angives af SQLCODE- og SQLSTATE-værdien.

**Brugersvar:** Kontrollér SQLCODE- og SQLSTATE-værdien. Kontrollér på serveren, at definitionen af den lagrede procedure er angivet korrekt.

---

**ASN5191W** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. meddelelse*

**Forklaring:** Meddelelsen vises, når en brugerdefineret varslingsbetingelse afsender en advarsel.

**Brugersvar:** Læs den afsendte meddelelse, og udfør den relevante handling.

---

**ASN5192E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. meddelelse*

**Forklaring:** Meddelelsen vises, når en brugerdefineret varslingsbetingelse afsender en fejlmeddelelse.

**Brugersvar:** Læs den afsendte meddelelse, og udfør den relevante handling.

---

**ASN5193E** **MONITOR** *overvågningskvalifikator. Den lagrede procedure lagret\_procedurenavn findes ikke på server servernavn. Betingelsesnavnet er betingelsesnavn. Skemaet er skema.*

**Forklaring:** En lagret procedure, som skal bruges af overvågningsprogrammet, er ikke fundet på serveren under behandlingen af varslingsbetingelsen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at sætningen CREATE PROCEDURE for den lagrede procedure, som er angivet i meddelelsen, er afsendt på den rigtige server.

---

**ASN5200E** **ASNSCRT: Parameteren for replikeringsprocessens type skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet en replikeringsprocesstype.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med replikeringsprocesstypen -C, -A eller -M.

---

**ASN5201E** **ASNSCRT: Parameteren for database-subsystem skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet et databasesubsystem.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med navnet på et databasesubsystem.

---

**ASN5202E** **ASNSCRT: Parameteren for stien til replikeringsprocessen skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at stien til replikeringsprocessen er angivet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med stien til kommandoen asncap, asnapply eller asnmon.

---

**ASN5203E** **ASNSCRT: Parameteren for opsamlings-server skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet en opsamlingskontrolserver.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med navnet på en opsamlingskontrolserver.

---

**ASN5204E** **ASNSCRT: Parameteren for aktiveringskontrolserver skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet en aktiveringskontrolserver.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med navnet på en aktiveringskontrolserver.

---

**ASN5205E** **ASNSCRT: Parameteren for aktiveringskvalifikator skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet en aktiveringskvalifikator.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en aktiveringskvalifikator.

---

**ASN5206E** **ASNSCRT: Parameteren for overvågningskontrolserver skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet en overvågningskontrolserver.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med navnet på en overvågningskontrolserver.

---

**ASN5207E** **ASNSCRT: Parameteren for overvågningskvalifikator skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet en overvågningskvalifikator.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en overvågningskvalifikator.

---

**ASN5208I** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er oprettet.

**Forklaring:** Kommandoen asnsrct har oprettet den angivne service.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5209I** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er startet.

**Forklaring:** Kommandoen asnsrct har startet den angivne service.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5210E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke oprettet, fordi det viste navn allerede findes i Service Control Manager-databasen (enten som et servicenavn eller et andet vist navn).

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke oprettes vha. asnsrct-kommandoen, fordi det viste navn allerede findes som et andet servicenavn eller vist navn i Service Control Manager-databasen.

**Brugersvar:** Fjern servicen med det identiske service- eller viste navn fra Service Control Manager-databasen. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5211E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke oprettet, fordi det angivne servicenavn ikke er gyldigt.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke oprettes vha. asnsrct-kommandoen, fordi system-API'et har returneret en fejlkode, der angiver, at servicenavnet er forkert. Den angivne service indeholder muligvis specialtegn i navnet på subsystemet, databasen eller skemaet. Servicenavnet må ikke indeholde specialtegn.

**Brugersvar:** Revidér navnet på subsystemet, databasen eller skemaet, hvis det er muligt. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5212E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke oprettet, fordi det angivne servicenavn findes i forvejen.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke oprettes vha. asnsrct-kommandoen, fordi der i forvejen findes en service med samme navn i Service Control Manager-databasen.

**Brugersvar:** Fjern den eksisterende service med samme servicenavn. Gentag derefter kommandoen.

---

---

**ASN5213E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke startet, fordi den binære servicefil ikke er fundet.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke startes vha. asnsrct-kommandoen, fordi den tilsvarende asncap-, asnapply- eller asnmon-kommando ikke findes i den systemsti, der er angivet i systemvariablen PATH. Hvis den fuldstændige sti er angivet, kan asnsrct-kommandoen ikke finde asncap-, asnapply- eller asnmon-kommandoen i den pågældende sti.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne sti er korrekt. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5214E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke startet, fordi en udgave af servicen allerede er aktiv.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke startes vha. asnsrct-kommandoen, fordi servicen allerede er aktiv.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5215E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke startet, fordi servicen er afhængig af en DB2-subsystemservice, der ikke findes eller er markeret til sletning.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke startes vha. asnsrct-kommandoen, fordi den tilsvarende DB2-subsystemservice ikke findes eller skal slettes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den relevante DB2-subsystemservice findes i Service Control Manager. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5216E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke startet, fordi servicen er afhængig af en anden service, der ikke kunne startes.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke startes vha. asnsrct-kommandoen, fordi den tilsvarende DB2-subsystemservice ikke kunne startes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den relevante DB2-subsystemservice er startet i Service Control Manager. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5217E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *service-navn* er ikke startet, fordi servicen er deaktiveret.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke startes vha. asnsrct-kommandoen, fordi servicen er deaktiveret i Service Control Manager.

**Brugersvar:** Kontrollér, at servicens starttype er angivet til automatisk eller manuel i Service Control Manager. Gentag derefter kommandoen.

---

---

**ASN5218E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *servicenavn* er ikke startet, fordi servicen ikke kan logge på. Fejlen opstår, hvis servicen startes fra en konto, der ikke har adgangsrettigheden "Logge på som en tjeneste".

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke startes vha. asnsCRT-kommandoen, fordi den tilsvarende DB2-subsystemservice ikke kan logge på.

**Brugersvar:** Find den angivne service i Service Control Manager. Kontrollér, at det angivne kontonavn og kodeord er korrekt. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5219E** ASNSCRT: Replikeringsservicen *servicenavn* er ikke oprettet, fordi servicen er markeret til sletning.

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke oprettes vha. asnsCRT-kommandoen, fordi servicen er slettet.

**Brugersvar:** Luk Service Control Manager-vinduet. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5220E** ASNSDROP: Parameteren for servicenavn skal angives i asnsdrop-kommandoen.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop er afsendt, uden at der er angivet et servicenavn.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et servicenavn.

---

**ASN5221I** ASNSDROP: Servicen *servicenavn* er fjernet.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop er udført for det angivne servicenavn.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5222E** ASNSDROP: Replikeringsservicen *servicenavn* kan ikke fjernes, fordi adgangen til den er afvist.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop kan ikke fjerne det angivne servicenavn, fordi brugeren ikke har den rette tilladelse til at fjerne den.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugeren har tilladelse til at logge på det relevante DB2-subsystem. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5223E** ASNSDROP: Replikeringsservicen *servicenavn* kan ikke fjernes, fordi det angivne servicenavn ikke er gyldigt.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop kan ikke fjerne det angivne servicenavn, fordi servicenavnet indeholder ugyldige specialtegn.

**Brugersvar:** Find den angivne service i Service Control Manager. Kontrollér, at servicenavnet er gyldigt, og gentag kommandoen.

---

**ASN5224E** ASNSDROP: Replikeringsservicen *servicenavn* kan ikke fjernes, fordi den angivne service ikke findes.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop kan ikke fjerne det angivne servicenavn, fordi servicenavnet ikke findes i Service Control Manager.

**Brugersvar:** Find den angivne service i Service Control Manager. Kontrollér, at servicenavnet er korrekt, og gentag kommandoen.

---

**ASN5225E** ASNSDROP: Replikeringsservicen *servicenavn* kan ikke stoppes, fordi andre aktive services afhænger af den. *servicenavn* er ikke fjernet.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop kan ikke fjerne den angivne service, fordi andre services, der er afhængige af den angivne service, i øjeblikket er aktive.

**Brugersvar:** Åbn Service Control Manager, og stop alle services, der er afhængige af den angivne service. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5226E** ASNSDROP: Replikeringsservicen *servicenavn* kan ikke fjernes, fordi systemet er ved at blive lukket ned.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop kan ikke fjerne den angivne service, fordi styresystemet er ved at blive afsluttet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, når systemet er genstartet.

---

**ASN5227I** ASNSDROP: Replikeringsservicen *servicenavn* kan ikke fjernes, fordi den allerede er markeret til sletning.

**Forklaring:** Kommandoen asnsdrop kan ikke fjerne den angivne service, fordi den angivne service allerede er slettet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering, og ingen brugerhandling er påkrævet.

---

**ASN5228E** *programnavn*: Kommandoen kan ikke udføre kommandohandling for replikeringsservicen *servicenavn*, fordi systemkaldet *api\_funktionsnavn* har returneret en uventet fejlkode: *fejlkode*.

**Forklaring:** Kommandoerne asnsCRT og asnsdrop afsender systemkald for at kunne arbejde med services. Det angivne systemkald har returneret en uventet fejlkode, der forhindrer kommandoen i at udføre den angivne handling.



**Brugersvar:** Afsend kommandoen igen. Fejlkode angiver muligvis en midlertidig systemtilstand. Dokumentation til styresystemet indeholder flere oplysninger om fejlkoden.

---

**ASN5229E ASNSCRT: Parameteren for konto skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet et kontonavn for det relevante DB2-subsystem.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et kontonavn for det pågældende DB2-subsystem.

---

**ASN5230E ASNSCRT: Parameteren for kodeord skal angives i asnsCRT-kommandoen.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt, uden at der er angivet et kodeord for det relevante DB2-subsystem.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med kodeordet for det pågældende DB2-subsystem.

---

**ASN5231E ASNSCRT: Replikeringsservicen *servicenavn* er ikke oprettet, fordi kontonavnet, der er angivet i kontoparameteren, ikke findes.**

**Forklaring:** Kommandoen asnsCRT er afsendt med et ukendt kontonavn for det relevante DB2-subsystem.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne kontonavn og kodeord er korrekt. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5232E ASNSCRT: Parameteren *sti* skal angives.**

**Forklaring:** Når en replikeringskommando startes som en service, skal kommandoen indeholde en *sti*, der angives vha. kommandospecifikke *stinøgleord* (*capture\_path* for *asncap*, *apply\_path* for *asnapply* og *monitor\_path* for *asnmon*). Hvis *stinøgleordet* angives, registreres servicen, hvis der ikke opstår nogen fejl.

Hvis *stinøgleordet* ikke angives, henter asnsCRT-kommandoen den globale DB2-registreringsvariabel DB2PATH. Hvis variabelen indeholder en værdi, føjer asnsCRT-kommandoen det relevante *stinøgleord* og værdien af DB2PATH til kommandoen. Hvis variabelen ikke er defineret, kan asnsCRT-kommandoen ikke registrere servicen.

**Brugersvar:** Angiv det relevante *stinøgleord* i kommandoen, eller definér den globale DB2-registreringsvariabel DB2PATH, og gentag kommandoen.

---

**ASN5233E ASNSCRT: Replikeringsservicen *servicenavn* er ikke oprettet, fordi det angivne databasesubsystem, *databasesubsystem*, ikke findes.**

**Forklaring:** Den angivne service kan ikke oprettes vha. kommandoen *asnsCRT*, fordi det angivne databasesubsystem ikke findes i systemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne databasesubsystem findes i systemet. Gentag derefter kommandoen.

---

**ASN5234E ASNSCRT: Parameteren CAPTURE\_SERVER er ikke angivet.**

**Forklaring:** Kommandoen ASNSCRT er angivet uden navnet på en Q-opsamlingsserver. Parameteren CAPTURE\_SERVER er obligatorisk.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen ASNSCRT med parameteren CAPTURE\_SERVER.

---

**ASN5235E ASNSCRT: Parameteren APPLY\_SERVER er ikke angivet.**

**Forklaring:** Kommandoen ASNSCRT er angivet uden navnet på en Q-aktiveringsserver. Parameteren APPLY\_SERVER er obligatorisk.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen ASNSCRT med parameteren APPLY\_SERVER.

---

**ASN7000I *programnavn: program\_id: antal abonnementer er aktive. antal abonnementer er ikke aktive. antal nye abonnementer er aktiveret. antal nye abonnementer kunne ikke aktiveres og er ikke aktive.***

**Forklaring:** Meddelelsen indeholder antallet af aktive og ikke aktive XML-udgivelser eller Q-abonnementer.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7001I *programnavn: program\_id: Kommandoen kommandonavn er modtaget.***

**Forklaring:** Den modtagne kommando kan blive behandlet asynkront. Der afsendes en meddelelse fra programmet, når kommandoen er behandlet, og meddelelsen gemmes i sporingstabellen (IBMQREP\_CAPTURE\_TRACE).

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7002E *programnavn: program\_id: Sendekøen kønavn er fuld. Fejlen er opstået under behandling af XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn (kort til udgivelser- eller replikeringskø er køkortnavn).***

**Forklaring:** Antallet af meddelelser har nået det antal, der er angivet i attributten MAXDEPTH for sendekøen. Værdien for ERROR\_ACTION afgør programmets



funktion som følge af fejlen. Værdien for Q-opsamlingsprogrammet findes i tabellen IBMQREP\_SENDQUEUEUES.

**Brugersvar:** Ryd *ikke* køen. Hvis køen ryddes, fjernes alle de meddelelser, der indeholder dine ændringer.

Sørg for, at Q-aktiveringsprogrammet eller en abonnementsapplikation kører.

Forøg eventuelt værdien for attributten MAXDEPTH for sendekøen. Når du har forøget værdien, skal du udføre de af følgende handlinger, der er nødvendige:

- Udfør en varmstart af Q-opsamlingsprogrammet, hvis det er afbrudt på grund af fejlen.
- Aktivér de XML-udgivelser eller Q-abonnementer, der kan være deaktiveret.

---

**ASN7004E** *programnavn: program\_id:* **Kildekolonnen kildekolonne, der abonneres på i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn, findes ikke i kildetabellen tabelnavn.**

**Forklaring:** Kolonnen, der er indeholdt i tabellen IBMQREP\_SRC\_COLS, findes ikke i kildetabellen. Fejlen skyldes et af følgende problemer:

- Kolonnenavnet er angivet forkert i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.
- Kildetabellen er ændret, efter XML-udgivelsen eller Q-abonnementet blev oprettet.
- Der er angivet ekstra kolonner i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

XML-udgivelsen eller Q-abonnementet kan derfor ikke aktiveres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kolonnenavnet er angivet rigtigt i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

Udfør følgende trin vha. administratorværktøjerne til replikering, hvis XML-udgivelsen eller Q-abonnementet ikke er korrekt, f.eks. fordi objektet indeholder flere kolonner, end der findes i kildetabellen:

1. Slet XML-udgivelsen eller Q-abonnementet, og opret objektet igen.
2. Aktivér XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

---

**ASN7005E** *programnavn: program\_id:* **XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn er deaktiveret, fordi den angivne MAX\_MESSAGE\_SIZE er for lille for sendekøen kønavn, kort til udgivelses- eller replikeringskø køkortnavn. Der kræves antal byte.**

**Forklaring:** Den maksimale meddelelsesstørrelse er ikke stor nok til én række i en transaktion for denne XML-udgivelse eller dette Q-abonnement.

**Brugersvar:** Forøg værdien for MAX\_MESSAGE\_SIZE i tabellen IBMQREP\_SENDQUEUEUES for denne sendekø.

Forøg værdien for attributten MAXMSGL, hvis det er nødvendigt:

- For eksterne sendekøer skal du forøge attributten MAXMSGL for transmissionskøen.
- For lokale sendekøer skal du forøge attributten MAXMSGL.

Derudover må værdien i kolonnen MAX\_MESSAGE\_SIZE heller ikke overstige attributten MAXMSGL for køstyringen til WebSphere MQ.

Start XML-udgivelsen eller Q-abonnementet igen.

---

**ASN7006E** *programnavn: program\_id:* **XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn er deaktiveret på grund af en fejl.**

**Forklaring:** XML-udgivelsen eller Q-abonnementet, som angives i meddelelsen, er deaktiveret på grund af en fejl, som er rapporteret i en tidligere meddelelse.

**Brugersvar:** Søg i fejlloggen til Q-opsamling eller i tabellen IBMQREP\_CAPTRACE efter den fejlmeddelelse, som blev afsendt før denne meddelelse. Afhjælp problemet ved at udføre den relevante handling, som er beskrevet i vejledningen i den foregående meddelelse. Aktivér XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

---

**ASN7007E** *programnavn: program\_id:* **Der kan ikke udføres varmstart af Q-opsamlingsprogrammet, fordi programmet har registreret databaseafsnit, det ikke har genstartoplysninger om. Det drejer sig om følgende databaseafsnit: node\_id,...,node\_id.**

**Forklaring:** Fejlen kan have en af følgende årsager:

- Der er føjet et eller flere nye databaseafsnit til databasen. De nye afsnits log-records kan ikke behandles af Q-opsamlingsprogrammet, fordi parameteren ADD\_PARTITION var angivet til 'N', da det blev forsøgt at udføre varmstart af programmet. Parameteren bestemmer, om Q-opsamlingsprogrammet læser logfilen for de afsnit, der er tilføjet, siden programmet sidst blev startet. Standardværdien for parameteren er 'N'. Q-opsamlingsprogrammet læser kun logfilerne, hvis værdien 'Y' er angivet for parameteren ADD\_PARTITION.
- Genstartsmeddelelsen i genstartskøen er ødelagt.

**Brugersvar:** Hvis der er tilføjet nye databaseafsnit, skal varmstarten af Q-opsamlingsprogrammet udføres med parameteren ADD\_PARTITION='Y'.

Hvis genstartsmeddelelsen i genstartskøen er ødelagt, skal der udføres koldstart af Q-opsamlingsprogrammet.

---

**ASN7008I** *programnavn: program\_id: Programmet er initialiseret. antal abonnementer er aktive. antal abonnementer er ikke aktive. antal nye abonnementer er aktiveret. antal nye abonnementer kunne ikke aktiveres og er ikke aktive.*

**Forklaring:** Kommandoen REINIT er behandlet uden fejl. Q-opsamlingsprogrammet registrerer derfor eventuelle ændrede attributter for XML-udgivelser, Q-abonnementer og køkort. Eventuelle nye XML-udgivelser eller Q-abonnementer er automatisk aktiveret. Meddelelsen indeholder antallet af aktive og ikke aktive XML-udgivelser eller Q-abonnementer.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7010I** *programnavn: program\_id: XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn (sendekø kønavn, kort til udgivelses- eller replikeringskø køkortnavn) er aktiveret for kildetabellen tabelnavn.*

**Forklaring:** Ændringer for den aktive XML-udgivelse eller det aktive Q-abonnement replikeres af Q-opsamlingsprogrammet.

Eventuelle nye XML-udgivelser eller Q-abonnementer aktiveres, når Q-opsamlingsprogrammet startes. Følgende funktioner udføres af Q-opsamlingsprogrammet:

- Eventuelle nye XML-udgivelser eller Q-abonnementer aktiveres under reinitialisering af programmet.
- Eventuelle nye eller inaktive XML-udgivelser eller Q-abonnementer aktiveres, når programmet modtager et CAPSTART-signal.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7011E** *programnavn: program\_id: Kildetabellen tabelnavn i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn (sendekø kønavn, kort til udgivelses- eller replikeringskø køkortnavn) findes ikke.*

**Forklaring:** Kildetabellen, der er angivet i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet, findes ikke. Det skyldes sandsynligvis, at der blev angivet et forkert tabelnavn, da XML-udgivelsen eller Q-abonnementet skulle aktiveres. Det kan også skyldes, at kildetabellen med vilje er slettet, efter XML-udgivelsen eller Q-abonnementet blev oprettet.

**Brugersvar:** Gør ét af følgende:

- Sørg for, at kildetabellen er angivet rigtigt i styretabellerne, og at den findes i databasen. Aktivér XML-udgivelsen eller Q-abonnementet igen.
- Hvis kildetabellen er slettet med vilje, skal du slette XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

---

**ASN7012I** *programnavn: program\_id: XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn er initialiseret igen.*

**Forklaring:** En XML-udgivelse er initialiseret igen af Q-opsamlingsprogrammet. Transaktioner vil blive behandlet i overensstemmelse med de nye attributter.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7013I** *programnavn: program\_id: XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn er deaktiveret.*

**Forklaring:** XML-udgivelsen eller Q-abonnementet er deaktiveret, fordi CAPSTOP-signalet er modtaget.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7015E** *programnavn: program\_id: Der er opstået en uoprettelig WebSphere MQ-fejl for sendekøen sendekønavn for kort til udgivelses- eller replikeringskø køkortnavn. Der er angivet følgende fejlbehandling for køkortet: fejlbehandling.*

**Forklaring:** Der er opstået en uoprettelig WebSphere MQ-fejl i den pågældende sendekø. De XML-udgivelser eller Q-abonnementer, som benytter køen, er deaktiveret, eller Q-opsamlingsprogrammet er afbrudt. Værdien for ERROR\_ACTION afgør programmets funktion som følge af fejlen. Værdien for Q-opsamlingsprogrammet findes i tabellen IBMQREP\_SENDQUEUEUES.

**Brugersvar:** Søg i tabellen IBMQREP\_CAPTRACE efter den fejlmeddelelse, som blev afsendt før denne meddelelse. Afhjælp problemet ved at udføre den relevante handling, som er beskrevet i vejledningen i den foregående meddelelse. Aktivér XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

Udfør en varmstart af Q-opsamlingsprogrammet, hvis det er afbrudt på grund af fejlen.

---

**ASN7016E** *programnavn: program\_id: Signalet LOAD-DONE kan ikke behandles, da XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn ikke har en indlæsningsfase.*

**Forklaring:** XML-udgivelsen eller Q-abonnementet har ikke en indlæsningsfase (HAS\_LOADPHASE=N). Fejlen kan skyldes, at der er angivet et forkert navn på en XML-udgivelse eller et Q-abonnement i LOADDONE-signalet eller i meddelelsen om, at LOADDONE er modtaget.

**Brugersvar:** Hvis XML-udgivelsen eller Q-abonnementet har en indlæsningsfase, og du har indsat LOAD-DONE-signalet, skal du sørge for, at navnet på XML-udgivelsen eller Q-abonnementet er korrekt og indsætte LOADDONE-signalet igen.

Hvis XML-udgivelsen eller Q-abonnementet har en indlæsningsfase, og du har sendt meddelelsen om, at

LOADDONE er modtaget, skal du sørge for, at navnet på XML-udgivelsen eller Q-abonnementet i meddelelsen er korrekt og sende LOADDONE-meddelelsen igen.

---

**ASN7017I** *programnavn: program\_id:* **Måltabellen tabelnavn er klar til at blive indlæst fra kildetabellen tabelnavn for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn.**

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7018E** *programnavn: program\_id:* **Attributten DATA CAPTURE CHANGES er ikke angivet for kildetabellen tabelnavn for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn.**

**Forklaring:** Kildetabellen er defineret forkert. Der opsamles ingen data for denne XML-udgivelse eller dette Q-abonnement.

**Brugersvar:** Ret kildetabellen, så attributten DATA CAPTURE CHANGES angives, og genstart XML-udgivelsen eller Q-abonnementet. Eksempel:

```
ALTER
kildeejer.kildetabel DATA
CAPTURE CHANGES
```

---

**ASN7019I** *programnavn: program\_id:* **Signalet signalnavn er modtaget og vil blive behandlet.**

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7020I** *programnavn: program\_id:* **Programmet har nået slutningen på den aktive log og er afbrudt, fordi parameteren AUTOSTOP er angivet.**

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7021E** *programnavn: program\_id:* **XML-udgivelsen navn er ikke startet, fordi intern indlæsningsfase er angivet.**

**Forklaring:** Der er kun to tilladte indlæsningsværdier for XML-udgivelser. En af følgende værdier skal angives for HAS\_LOADPHASE i tabellen IBMQREP\_SUBS:

**N** Måltabellen indlæses ikke.

**E** Måltabellen indlæses af en anden applikation end Q-aktiveringsprogrammet.

Intern indlæsning (HAS\_LOADPHASE=I) kan ikke benyttes til XML-udgivelser.

**Brugersvar:** Angiv en tilladt indlæsningsværdi for XML-udgivelsen i kolonnen HAS\_LOADPHASE i tabel-

len IBMQREP\_SUBS, og aktivér XML-udgivelsen.

---

**ASN7022W** *programnavn: program\_id:* **XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn findes ikke i styretabellen IBMQREP\_SUBS. Signalet signal ignoreres.**

**Forklaring:** Programmet kan ikke finde denne XML-udgivelse eller dette Q-abonnement i styretabellen IBMQREP\_SUBS.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det rigtige navn på XML-udgivelsen eller Q-abonnementet er angivet for signalet.

---

**ASN7023W** *programnavn: program\_id:* **Kildetabellen tabelnavn har ingen primærnøgle, entydig betingelse eller entydigt indeks.**

**Forklaring:** Kildetabellen skal have en primærnøgle eller en entydig betingelse eller i det mindste et entydigt indeks. I modsat fald kan kildedata ikke replikeres eller udgives korrekt. De tilknyttede XML-udgivelser eller Q-abonnementer er stadig aktiverede.

**Brugersvar:** Opret en primærnøgle, en entydig betingelse eller et entydigt indeks for kildetabellen, og initialiser alle tilknyttede XML-udgivelser eller Q-abonnementer igen.

---

**ASN7024E** *programnavn: program\_id:* **Genstartsmeddelelsen fra genstartskøen genstartskø kan ikke behandles.**

**Forklaring:** Programmet har registreret en intern uoverensstemmelse.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den rigtige version af Q-opsamlingsprogrammet kører, og at genstartskøen ikke er ændret på en ugyldig måde.

Den rigtige version af Q-opsamlingsprogrammet fremgår af kolonnen ARCH\_LEVEL i tabellen IBMQREP\_C-APPARMS.

Hvis genstartskøen er ændret på en ugyldig måde, skal du rydde køen og udføre koldstart af Q-opsamlingsprogrammet.

---

**ASN7025E** *programnavn: program\_id:* **Programmet kan ikke få adgang til genstartskøen genstartskø.**

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Kontrollér, at genstartskøen er angivet korrekt og kan benyttes af applikationerne (GET er aktiveret).

---

**ASN7026E** *programnavn: program\_id: Ugyldig signaltype, signaltype, og subtype, subtype.*

**Forklaring:** Signaltypen eller signalets subtype understøttes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér værdien for SIGNAL\_TYPE og SIGNAL\_SUBTYPE i den række, der er indsat i styretabellen IBMQREP\_SIGNAL. Sørg for, at signaltypen og signalets subtype er korrekt, og prøv at indsætte signalet igen.

---

**ASN7027E** *programnavn: program\_id: Genstartskøen genstartskø er tom.*

**Forklaring:** Der kan ikke udføres varmstart af Q-opsamlingsprogrammet. Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Udfør koldstart af Q-opsamlingsprogrammet.

---

**ASN7028E** *programnavn: program\_id: Værdien for MAX\_MESSAGE\_SIZE, der er angivet for sendekøen kønavn for kort til udgivelses- eller replikeringskø køkortnavn i tabellen IBMQREP\_SENDQUEUES, er større end værdien på antal byte for køattributen MAXMSGL, som er defineret i WebSphere MQ.*

**Forklaring:** Værdien i kolonnen MAX\_MESSAGE\_SIZE for denne sendekø er ikke gyldig, fordi den overstiger attributten MAXMSGL for køstyringen til WebSphere MQ. Sendekøen er derfor blevet ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en lavere værdi i kolonnen MAX\_MESSAGE\_SIZE for denne sendekø. Forøg værdien for attributten MAXMSGL, hvis det er nødvendigt:

- For eksterne sendekøer skal du forøge attributten MAXMSGL for transmissionskøen.
- For lokale sendekøer skal du forøge attributten MAXMSGL.

Start alle XML-udgivelser eller Q-abonnementer for den pågældende sendekø igen.

---

**ASN7029E** *programnavn: program\_id: Genstartsmeddelelsen overstiger den maksimale meddelelsesstørrelse for genstartskøen genstartskø.*

**Forklaring:** Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Forøg genstartskøens maksimale meddelelsesstørrelse, og udfør en varmstart af Q-opsamlingsprogrammet.

---

**ASN7030E** *programnavn: program\_id: Genstartskøen kønavn er fuld. Q-opsamlingsprogrammet afbrydes.*

**Forklaring:** Antallet af meddelelser har nået det antal, der er angivet i attributten MAXDEPTH for genstartskøen.

**Brugersvar:** Forøg eventuelt værdien for attributten MAXDEPTH for genstartskøen. Udfør koldstart af Q-opsamlingsprogrammet, når du har forøget værdien.

---

**ASN7033E** *programnavn: program\_id: Der er registreret en ugyldig søgebetingelse for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn. Kolonnenavn: kolonnenavn. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 En almindelig id for et kolonnenavn skal begynde med et bogstav efterfulgt af bogstaver, tal eller understregningstegn.
- 1 Der mangler et dobbelt anførselstegn efter kolonnenavnet.
- 4 Nøgleordet 'WHERE' mangler i søgebetingelsen.
- 5 Søgebetingelsen indeholder en kolonne, som ikke findes i kildetabellen.
- 6 Søgebetingelsen indeholder ingen navne på kolonner i kildetabellen.

**Brugersvar:** Sørg for, at søgebetingelsen har det rigtige format, og start XML-udgivelsen eller Q-abonnementet igen. Dokumentationen til replikerings- og udgivelsesprogrammet indeholder oplysninger om, hvordan en søgebetingelse angives.

---

**ASN7034W** *programnavn: program\_id: En meddelelse fra administrationskøen kønavn kan ikke behandles. Meddelelsestype: meddelelsestype. Meddelelsesindhold: meddelelsesindhold.*

**Forklaring:** Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Sørg for, at formatet på kontrolmeddelelsen og meddelelsens attributter er korrekte, og indsæt meddelelsen i administrationskøen igen.

---

**ASN7035W** *programnavn: program\_id: Der er modtaget en WebSphere MQ-fejlrapport i administrationskøen kønavn, der indeholder en meddelelse, som ikke understøttes. Meddelelsestype: meddelelsestype. Meddelelsesindhold: meddelelsesindhold.*

**Forklaring:** Se meddelelsekstekten.

**Brugersvar:** Kontrollér, at konfigurationen af WebSphere MQ er korrekt.



---

**ASN7036E** *programnavn: program\_id: En meddelelse fra administrationskøen kønavn kan ikke behandles. Meddelelsestype: meddelelsestype. Meddelelsesindehold: meddelelsesindehold.*

**Forklaring:** Programmet har registreret en intern uoverensstemmelse.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support. Oplys den nøjagtige meddelelse, du har modtaget, og som angiver Q-opsamlingskemaet. Medsend fejlfindingslogfilen. Medsend også et sporings-dump (ASNTRC DMP), hvis der findes et dump.

---

**ASN7037E** *programnavn: program\_id: Der er opstået fejl under initialisering af XML-parseren. Den forventede XML-parserversion er versionsnummer. Denne fejlmeddelelse er modtaget: fejlmeddelelse.*

**Forklaring:** Der er registreret en intern uoverensstemmelse.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support. Medsend fejlfindingslogfilen. Medsend også et sporings-dump (ASNTRC DMP), hvis der findes et dump.

---

**ASN7038E** *programnavn: program\_id: XML-kontrolmeddelelsen overholder ikke XML-skemaets validitetsbetingelser for kontrolmeddelelser, som er angivet i filen mqsub.xsd. Meddelelsen slettes i køen og ignoreres. XML-kontrolmeddelelse: xml\_meddelelse.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Ret XML-kontrolmeddelelsen, så den overholder XML-skemaets validitetsbetingelser for kontrolmeddelelser, som er angivet i filen mqsub.xsd, og indsæt den i administrationskøen igen.

---

**ASN7039W** *programnavn: program\_id: Der er opstået en fejl under analyse af en XML-kontrolmeddelelse. Meddelelsen ignoreres, og programmet fortsætter. Fejlmeddelelse: fejlmeddelelse. XML-kontrolmeddelelse: xml\_meddelelse.*

**Forklaring:** XML-kontrolmeddelelsen er ikke gyldig og ignoreres. Udførelsen af Q-opsamlingsprogrammet fortsætter.

**Brugersvar:** Ret XML-kontrolmeddelelsen, og send den igen.

---

**ASN7040E** *programnavn: program\_id: Der er opstået en DOM-fejl under analyse af en XML-kontrolmeddelelse. DOM-fejlkode: fejlkode. XML-kontrolmeddelelse: xml\_meddelelse.*

**Forklaring:** XML-kontrolmeddelelsen ignoreres, og udførelsen af Q-opsamlingsprogrammet fortsætter.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support. Medsend fejlfindingslogfilen. Medsend også et sporings-dump (ASNTRC DMP), hvis der findes et dump.

---

**ASN7043W** *programnavn: program\_id: Der er modtaget en meddelelse af typen meddelelsestype i administrationskøen for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn, men udgivelsen eller abonnementet findes ikke eller er ikke aktivt. Kontrolmeddelelsen ignoreres.*

**Forklaring:** Anmodningen, der er modtaget i administrationskøen, kan ikke udføres, fordi XML-udgivelsen eller Q-abonnementet ikke findes eller ikke er aktivt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at navnet på XML-udgivelsen eller Q-abonnementet er rigtigt, og at objektet er i aktiv tilstand. Indsæt kontrolmeddelelsen i administrationskøen igen.

---

**ASN7045E** *programnavn: program\_id: Sendekøen kønavn for kort til udgivelses- eller replikeringskø køkortnavn er ikke aktiv. Kommandoen REINITQ ignoreres.*

**Forklaring:** Kommandoen REINITQ skal afsendes for aktiv sendekø.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen REINITQ med det rigtige kønavn, eller initialiser køen igen fra replikeringscentret.

---

**ASN7046I** *programnavn: program\_id: Sendekøen kønavn for kort til udgivelses- eller replikeringskø køkortnavn er initialiseret igen. Følgende attributter er opdateret: ERROR\_ACTION er fejlbehandling, HEARTBEAT\_INTERVAL er interval, MAX\_MESSAGE\_SIZE er maks\_meddelelsesstørrelse.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7051W** *programnavn: program\_id: XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn er deaktiveret, fordi der ikke er angivet en nøglekolonne i tabellen IBMQREP\_SRC\_COLS.*

**Forklaring:** Mindst én kolonne i kilde- og måltabellen skal angives som nøglekolonne for XML-udgivelsen



eller Q-abonnementet. Navnet på kolonnen angives i tabellen IBMQREP\_SRC\_COLS.

**Brugersvar:** Sørg for, at mindst én kolonne i kilde- og måltabellen angives som nøglekolonne for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet, og aktivér XML-udgivelsen eller Q-abonnementet igen.

---

**ASN7052E** *programnavn: program\_id:* **Kildetabellen tabelnavn for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn indeholder LONG VARCHAR- eller LONGVARGRAPHIC-kolonner, men værdien for attributten DATA CAPTURE CHANGES er ikke angivet til INCLUDE LONGVAR COLUMNS.**

**Forklaring:** Kildetabellen er defineret forkert. Der opsamles ingen data for denne XML-udgivelse eller dette Q-abonnement.

**Brugersvar:** Ret kildetabellen, så attributten DATA CAPTURE CHANGES angives til INCLUDE LONGVAR COLUMNS, og genstart XML-udgivelsen eller Q-abonnementet. Eksempel:

```
ALTER TABLE ejer.tabel DATA CAPTURE CHANGES
INCLUDE LONGVAR COLUMNS
```

---

**ASN7057I** *programnavn: program\_id:* **SUB\_ID-værdien for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn i styretabellen IBMQREP\_SUBS er ikke entydig. Der er genereret en ny værdi for SUB\_ID.**

**Forklaring:** SUB\_ID-værdien i styretabellen IBMQREP\_SUBS for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn findes i forvejen. Værdien i denne kolonne skal være entydig.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7059E** *programnavn: program\_id:* **Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi kolonnen GROUP\_MEMBERS i tabellen IBMQREP\_SUBS ikke indeholder NULL.**

**Forklaring:** Kolonnen GROUP\_MEMBERS i tabellen IBMQREP\_SUBS skal indeholde NULL for et ikke-aktivt Q-abonnement i flervejsreplikering.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7060E** *programnavn: program\_id:* **Q-abonnementet navn er aktiveret. Q-abonnementet, som svarer til Q-abonnementet navn ved flervejsreplikering, er i en ugyldig tilstand eller findes ikke i samme Q-abonnementsgruppe i tabellen IBMQREP\_TARGETS.**

**Forklaring:** Hvis et Q-abonnement skal aktiveres til flervejsreplikering, skal alle de tilhørende Q-abonnementer i samme Q-abonnementsgruppe i tabellen IBMQREP\_TARGETS være i tilstanden Aktiv eller Ikke-aktiv. Fejlen kan opstå, hvis et af Q-abonnementerne i samme Q-abonnementsgruppe er ved at blive initialiseret eller deaktiveret.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7061E** *programnavn: program\_id:* **Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi et andet Q-abonnement ved navn navn har samme Q-abonnementsgruppe (gruppenavn) og tabel, (tabelnavn) i tabellen IBMQREP\_SUBS, men en anden kilde-node: kildenode.**

**Forklaring:** Ved flervejsreplikering skal alle Q-abonnementer, som har fælles Q-abonnementsgruppe og tabel, have samme værdi for SOURCE\_NODE i tabellen IBMQREP\_SUBS.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7062E** *programnavn: program\_id:* **Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi Q-abonnementet navn er i en ugyldig tilstand: tilstand.**

**Forklaring:** Hvis et Q-abonnement skal aktiveres til replikering på samme niveau, skal alle de øvrige Q-abonnementer i samme Q-abonnementsgruppe have tilstanden Aktiv eller Ikke-aktiv i tabellen IBMQREP\_SUBS. Fejlen kan opstå, hvis et af Q-abonnementerne i samme Q-abonnementsgruppe er ved at blive initialiseret eller deaktiveret.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7063E** *programnavn: program\_id:* **Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi et andet Q-abonnement ved navn navn, som er i samme Q-abonnementsgruppe, er ved at blive aktiveret.**

**Forklaring:** Ved replikering på samme niveau er det ikke muligt at starte flere Q-abonnementer i en Q-abon-

nementsgruppe på samme tid.

**Brugersvar:** Kontrollér i tabellen IBMQREP\_SUBS, at det andet Q-abonnement har tilstanden Aktiv ('A'). Aktivér derefter det Q-abonnement, som er sat i tilstanden Ikke-aktiv.

---

**ASN7065E** *programnavn: program\_id: Q-abonnementet navn har et kilde- eller målnodenummer, som ligger uden for det tilladte interval fra minimum til maksimum.*

**Forklaring:** Kildenoden og målnoden i et Q-abonnement skal være i det tilladte interval ved flervejsreplikering.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7067E** *programnavn: program\_id: Signalet signalnavn kan ikke behandles på grund af en ugyldig værdi for SIGNAL\_INPUT\_IN: signalinput. Det forventede format er signalinputformat.*

**Forklaring:** Der skal angives en parameter for signalet i SIGNAL\_INPUT\_IN. Fejlen afsendes, hvis nogle af parametrene mangler eller har et ugyldigt format.

**Brugersvar:** Kontrollér, at SIGNAL\_INPUT\_IN er angivet korrekt, og indsæt signalet igen.

---

**ASN7073E** *programnavn: program\_id: Kommandoen REINIT\_SUB kan ikke udføres, fordi XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn ikke er aktivt.*

**Forklaring:** En XML-udgivelse eller et Q-abonnement i kommandoen REINIT\_SUB skal være aktivt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at XML-udgivelsen eller Q-abonnementet er angivet korrekt i kommandoparametrene, og gentag kommandoen.

---

**ASN7074E** *programnavn: program\_id: Kommandoen REINIT\_SUB eller signalet REINIT\_SUB er ikke gyldigt for Q-abonnementet navn. Q-abonnementet er ikke initialiseret igen.*

**Forklaring:** Kommandoen REINIT\_SUB eller signalet REINIT\_SUB gælder kun for XML-udgivelser og Q-abonnementer med abonnementsstypen 'U' (envejs). Q-abonnementer med abonnementsstypen 'B' (tovejs) eller 'P' (på samme niveau) kan ikke initialiseres igen.

**Brugersvar:** Sørg for, at det rigtige navn er angivet, hvis meddelelsen drejer sig om en XML-udgivelse. Hvis meddelelsen drejer sig om et Q-abonnement, skal du sørge for, at navnet er rigtigt, og at værdien for SUBTYPE i tabellen IBMQREP\_SUBS er 'U' (envejs). Gentag kommandoen, eller indsæt signalet igen.

---

**ASN7079W** *programnavn: program\_id: Meddelelser om rækkefunktioner kan ikke sendes i kompakt meddelelsesformat i sendekøen kønavn for køkortet køkortnavn. I stedet sendes transaktionsmeddelelser.*

**Forklaring:** XML-meddelelsesformatet er både gyldigt for meddelelser om rækkefunktioner og for transaktionsmeddelelser, men kompakt format er kun gyldigt for transaktionsmeddelelser.

**Brugersvar:** Hvis du vil udgive rækkefunktioner, skal værdien for MESSAGE\_FORMAT i styretabellen IBMQREP\_SENDQUEUES angives til 'X'.

---

**ASN7080E** *programnavn: program\_id: Der er i administrationskøen modtaget en meddelelse i en WebSphere MQ-fejlrapport med WebSphere MQ-årsagskoden årsagskode.*

**Forklaring:** Fejlen afsendes, når en meddelelse i en MQ-fejlrapport genereres af modtager-MCA'en (Message Channel Agent) som svar på problemer med at levere en meddelelse til målkøstyringen for WebSphere MQ.

**Brugersvar:** WebSphere MQ Application Programming Reference indeholder en forklaring på årsagskoden og eventuelt oplysninger om de handlinger, du skal foretage for målkøstyringen for WebSphere MQ.

---

**ASN7081W** *programnavn: program\_id: Sendekøen for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn, som er angivet i en meddelelse i en WebSphere MQ-fejlrapport, findes ikke længere i styretabellen IBMQREP\_SUB.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7083E** *programnavn: program\_id: XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn blev ikke aktiveret, fordi en eller flere kolonner med datatypen LOB er angivet som nøglekolonner for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.*

**Forklaring:** Kolonner med datatypen LOB må ikke angives som nøglekolonner for en XML-udgivelse eller et Q-abonnement.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle kolonnerne i XML-udgivelsen eller Q-abonnementet, som er angivet som nøglekolonner, har en anden datatype end LOB. Aktivér XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

---

**ASN7084E** *programnavn: program\_id: Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi nogle af kolonnerne i kildetabellen ikke er inkluderet.*

**Forklaring:** Ved replikering på samme niveau skal alle kildekolonner og versionskolonner indgå i Q-abonnementet.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7085E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi versionskolonnen navn ikke er defineret i den logiske tabel tabelnavn.*

**Forklaring:** Ved replikering på samme niveau skal logiske tabeller for Q-abonnementer indeholde versionskolonner.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7086E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi versionskolonnen kolonnenavn i den logiske tabel tabelnavn ikke er defineret med datatypen datatype, eller fordi versionskolonnen ikke er defineret i kildetabellen.*

**Forklaring:** Versionskolonnen er ikke defineret korrekt, eller den er ikke defineret i den logiske tabel for Q-abonnementet ved replikering på samme niveau.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7087E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn (sendekø kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn) er ikke aktiveret, fordi sendekøen ikke benytter kompakt meddelelsesformat.*

**Forklaring:** Ved flervejsreplikering skal et Q-abonnements sendekø benytte kompakt meddelelsesformat.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7088E** *programnavn: program\_id: Der er ingen oplysninger i kolonnerne SUBGROUP, SOURCE\_NODE og TARGET\_NODE i tabellen IBMQREP\_SUBS for Q-abonnementet navn.*

**Forklaring:** Ved flervejsreplikering skal Q-abonnementer have en Q-abonnementsgruppe, en kildenode og en målnode.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7089E** *programnavn: program\_id: XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn blev ikke aktiveret, fordi objektet indeholder LOB-kolonner, og der ikke findes en primærnøgle, en entydig betingelse eller et entydigt indeks for kildetabellen tabelnavn.*

**Forklaring:** Kildetabellen for en XML-udgivelse eller et Q-abonnement, som indeholder LOB-kolonner, skal have en eller flere nøglekolonner. Alle kolonner, som angives som nøglekolonner, skal have en anden datatype end LOB.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin vha. administratorværktøjerne til replikering:

1. Sørg for, at kildetabellen har en primærnøgle, en entydig betingelse eller et entydigt indeks. Du kan i stedet fjerne kolonnerne med datatypen LOB fra XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.
2. Aktivér XML-udgivelsen eller Q-abonnementet.

---

**ASN7090E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn er ikke aktiveret, fordi det indeholder en søgebetingelse.*

**Forklaring:** Ved replikering på samme niveau må et Q-abonnement ikke indeholde en søgebetingelse.

**Brugersvar:** Ret abonnementsstypen til henholdsvis 'U' eller 'B', hvis Q-abonnementet skal bruges til envejs- eller tovejsreplikering. Hvis Q-abonnementet er til replikering på samme niveau, skal du fjerne søgebetingelsen. I begge tilfælde skal du rette definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering og aktivere Q-abonnementet.

---

**ASN7091W** *programnavn: program-id: Programmet kan ikke finde det tilhørende Q-abonnement i tabellen IBMQREP\_SUBS for Q-abonnementet navn.*

**Forklaring:** Se meddelelsessteksten.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.

---

**ASN7093E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn\_eller\_abonnements-id er ikke aktiveret, fordi det ikke er det eneste Q-abonnement i Q-abonnementsgruppen undergruppe til tovejsreplikering i tabellen IBMQREP\_SUBS.*

**Forklaring:** Ved tovejsreplikering må der kun være ét Q-abonnement i en Q-abonnementsgruppe.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha.

et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet.

---

**ASN7094E** *programnavn: program\_id: Signalet signalnavn kan ikke behandles, fordi XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn har en ugyldig subtype (subtype) eller en ugyldig tilstand (tilstand).*

**Forklaring:** Der er modtaget et uventet eller ugyldigt signal vedrørende en XML-udgivelses eller et Q-abonnements subtype eller tilstand.

**Brugersvar:** Kontrollér, om XML-udgivelsen eller Q-abonnementet forventer signalet. Et CAPSTART-signal må f.eks. kun rettes mod et inaktivt abonnement. Indsæt signalet igen, hvis der er behov for det.

---

**ASN7095E** *programnavn: program\_id: Værdien i kolonnen SUB\_ID i styretabellen IBMQREP\_SUBS er NULL for XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn, som enten er i tilstanden Aktiv eller Indlæser.*

**Forklaring:** SUB\_ID i tabellen IBMQREP\_SUBS må ikke være NULL for en XML-udgivelse eller et Q-abonnement, som tidligere var aktivt.

**Brugersvar:** Sæt XML-udgivelsen eller Q-abonnementet i ikke-aktiv tilstand, og aktivér derefter objektet.

---

**ASN7096E** *programnavn: program\_id: XML-udgivelsen eller Q-abonnementet navn indeholder et semikolon.*

**Forklaring:** Navnet på XML-udgivelsen eller Q-abonnementet i styretabellen IBMQREP\_SUBS må ikke indeholde et semikolon.

**Brugersvar:** Sørg for, at navnet på XML-udgivelsen eller Q-abonnementet ikke indeholder et semikolon, og aktivér objektet.

---

**ASN7097E** *programnavn : program-id : Q-abonnementet navn blev ikke startet, fordi der er et Q-abonnement til den samme tabel i en anden Q-abonnementsgruppe til tovejsreplikering eller replikering på samme niveau.*

**Forklaring:** Se meddelelseteksten.

**Brugersvar:** Start Q-abonnementet igen, når du har kontrolleret, at der ikke er nogen Q-abonnementer til den samme tabel i en anden Q-abonnementsgruppe.

---

**ASN7102E** *programnavn : program-id: Programmet har fundet oplysninger om genstart, som ikke hører til det pågældende program. Oplysningerne om genstart kommer fra genstartskøen kønavn, og de hører til Q-opsamlingsserveren server og til Q-opsamlingskemaetskema.*

**Forklaring:** Problemet kan opstå, hvis flere Q-opsamlingsprogrammer deler en genstartskø. En genstartskø kan kun høre til ét Q-opsamlingsprogram.

**Brugersvar:** Kontrollér, at Q-opsamlingsprogrammer er aktivt med den korrekte Q-opsamlingsserver og Q-opsamlingskema. Gør følgende, hvis genstartskøen anvendes af flere Q-opsamlingsprogrammer:

1. Ryd den eksisterende genstartskø, eller brug et administratorværktøj til replikering for at vælge en ny genstartskø til det aktuelle Q-opsamlingsprogram, der har afsendt meddelelsen.
2. Udfør koldstart af Q-opsamlingsprogrammet.

---

**ASN7103W** *programnavn: program\_id: Q-opsamlingsprogrammet kan ikke finde afsnit, der tidligere har været kendt af DB2. Det drejer sig om følgende databaseafsnit: node\_id,...,node\_id.*

**Forklaring:** Afsnittene er ikke længere en del af kilde-serveren med flere afsnit.

**Brugersvar:** Hvis de manglende afsnit er fjernet med vilje, skal du ikke gøre noget. Ellers skal du kontakte en databaseadministrator.

---

**ASN7505E** *programnavn: program\_id: Målkolonernes attributter er ikke defineret korrekt for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er en fejl i konfigurationen af kolonnerne i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Antallet af kolonner, der er angivet i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS, svarer ikke til antallet af kolonner i måltabellen. Der er defineret flere kolonner i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS, end der findes i måltabellen.
- 1 Værdien i kolonnen MSG\_COL\_NUMBER i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS er ikke entydig.
- 2 Nøglekolonnerne skal være de indledende kolonner med hensyn til MSG\_COL\_NUMBER i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS.
- 3 Værdien i kolonnen MSG\_COL\_NUMBER er uden for det gyldige interval. Den er enten mindre end 0 eller større end det maksimale antal definerede kolonner.



- 4 Der er ikke defineret nogen kolonner, som entydigt kan identificere en række. Q-replikering kræver, at mindst én kolonne er entydig.
- 5 En eller flere af følgende kolonner i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS indeholder NULL: MSG\_COL\_NUMBER, MSG\_COL\_TYPE, MSG\_COL\_CODEPAGE eller MSG\_COL\_LENGTH.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- 0 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. administratorværktøjerne til replikering, og aktivér Q-abonnementet.
- 1 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. administratorværktøjerne til replikering. Deaktivér Q-abonnementet, og aktivér det igen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 2 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. administratorværktøjerne til replikering. Deaktivér Q-abonnementet, og aktivér det igen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter, og medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 3 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. administratorværktøjerne til replikering. Deaktivér Q-abonnementet, og aktivér det igen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 4 Ret definitionen af Q-abonnementet, og angiv de entydige kolonner vha. administratorværktøjerne til replikering. Aktivér derefter Q-abonnementet.
- 5 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. administratorværktøjerne til replikering. Deaktivér Q-abonnementet, og aktivér det igen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

---

**ASN7506E** *programnavn: program\_id: Målet målnavn for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) findes ikke. Q-abonnementet er ikke indlæst, og ændringer kan ikke replikeres til dette mål.*

**Forklaring:** Målet for Q-abonnementet, som er defineret i tabellen IBMQREP\_TARGETS, findes ikke. Enten er målet angivet forkert, eller også findes det ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at målet findes i måldatabasen. Kontrollér, at værdierne er korrekte for dette mål i kolonnerne TARGET\_OWNER og TARGET\_NAME i tabellen IBMQREP\_TARGETS. Kontrollér også, at vær-

dien i kolonnen TARGET\_TYPE er passende for målet. Hvis målet f.eks. er en lagret procedure, skal du kontrollere, at måltypen i tabellen IBMQREP\_TARGETS er '5'. Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, hvis abonnementet ikke er gyldigt.

---

**ASN7512E** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet kan ikke aktivere Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Definitionen af Q-abonnementet er forkert. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Q-abonnementet findes ikke i styretabellen IBMQREP\_TARGETS.
- 1 Værdien i kolonnen STATE i styretabellen IBMQREP\_TARGETS er ikke '1'.
- 2 Q-abonnementets type er angivet forskelligt på Q-opsamlingsserveren og Q-aktiveringsserveren.
- 3 DESCRIBE-sætningen kan ikke udføres for målet.
- 4 Værdien i kolonnen TARGET\_COLNAME i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS svarer ikke til nogen af målkolonnerne i målet.
- 5 Værdien i kolonnen COL\_TYPE eller COL\_LENGTH i tabellen IBMQREP\_TARGETS svarer ikke til typen eller længden i den tilsvarende kolonne i målet.
- 6 Værdien i kolonnen SOURCE\_COLNAME i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS svarer ikke til værdien i SRC\_COLNAME i tabellen IBMQREP\_SRC\_COLS.
- 7 Q-abonnements-id'en findes i forvejen i modtagekøen.
- 8 Q-abonnementet er defineret som tovejs, men afsendelsesparametrene strider imod konfliktreglerne. Kolonnen CONFLICT\_RULE i tabellen IBMQREP\_TARGETS indeholder 'A' eller 'C', men afsendelsesparameteren i kolonnen BEFORE\_VALUES i tabellen IBMQREP\_SUBS er ikke angivet til 'Y'.
- 9 Værdierne i kolonnerne SOURCE\_OWNER og SOURCE\_NAME i tabellen IBMQREP\_TARGETS svarer ikke til værdierne i tabellen IBMQREP\_SUBS. Desuden betegner værdien i kolonnen SOURCE\_SERVER i tabellen IBMQREP\_TARGETS ikke den server, hvor Q-opsamlingsprogrammet kører.
- 10 Værdien i kolonnen IS\_KEY i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS svarer ikke til værdien i kolonnen IS\_KEY i tabellen IBMQREP\_SRC\_COLS.



- 11 Tegntabellen for kildekolonnen kan ikke konverteres til tegntabellen for Q-aktiveringsprogrammet.
- 12 Værdien i kolonnen CONFLICT\_ACTION i tabellen IBMQREP\_TARGETS er angivet til 'F', men afsendelsesparametrene for Q-opsamling er forkerte. Hvis CONFLICT\_ACTION er 'F', skal meddelelsen indeholde alle kolonnerne, ikke kun de ændrede. Værdien 'N' skal angives for CHANGED\_COLS\_ONLY i tabellen IBMQREP\_SUBS.
- 13 Værdien i kolonnen CONFLICT\_RULE i IBMQREP\_TARGETS er angivet til 'K', men afsendelsesparametrene for Q-opsamling er forkerte. Værdien 'N' skal angives i kolonnen BEFORE\_VALUES i tabellen IBMQREP\_SUBS.
- 14 Afsendelsesparameteren CHANGED\_COLS\_ONLY='N' er angivet for Q-opsamling i tabellen IBMQREP\_SUBS, men værdien skal være 'Y', fordi et af følgende udsagn eller begge gælder for tabellen IBMQREP\_TARGETS:
- CONFLICT\_ACTION er ikke 'F'
  - CONFLICT\_RULE er ikke 'A'
- 15 Målet indeholder kolonner, som ikke findes i tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS, og de er defineret som NOT NULL og uden en standardværdi.
- 16 Værdien i kolonnen SEARCH\_CONDITION i tabellen IBMQREP\_SUBS er ikke angivet rigtigt.
- 17 Værdierne i kolonnerne SOURCE\_NODE og TARGET\_NODE i tabellerne IBMQREP\_SUBS og IBMQREP\_TARGETS svarer ikke til hinanden.
- 18 De lagrede procedureparametre, som repræsenterer kolonnerne, svarer ikke til felterne SRC\_COLNAME i tabellen IBMQREP\_SRC\_COLS.
- 19 Q-abonnementets type er 'U' (envejs), men værdien i kolonnen CONFLICT\_RULE i tabellen IBMQREP\_TARGETS er ikke 'K'.
- Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:
- 0 Kontrollér kolonnen SUBNAME i tabellerne IBMQREP\_SUBS og IBMQREP\_TARGETS i definitionen af Q-abonnementet. Ret definitionen af Q-abonnementet vha. administratorværktøjerne til replikering, og aktivér Q-abonnementet.
- 1 Deaktivér Q-abonnementet ved at angive værdien 'I' i kolonnen STATE i tabellen IBMQREP\_TARGETS. Deaktivér og aktivér Q-abonnementet på Q-opsamlingsserveren.
- 2 Kontrollér, at værdien i kolonnen SUBTYPE i tabellen IBMQREP\_SUBS svarer til værdien i kolonnen SUBTYPE i tabellen IBMQREP\_TARGETS. Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.
- 3 Find meddelelse ASN0552E, som indeholder oplysninger om SQL-returkoden, i fejllogfilen til Q-aktivering eller i tabellen IBMQREP\_TRACE.
- 4 Kontrollér, at Q-abonnementet er defineret korrekt. Find eventuelle forskelle ved at udføre DESCRIBE-funktionen for måltabellen og de værdier, som tabellen IBMQREP\_TRG\_COLS indeholder for måltabellen. Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.
- 5 Kontrollér, at Q-abonnementet er defineret korrekt. Find eventuelle forskelle ved at udføre DESCRIBE-funktionen for måltabellen og de værdier, som tabellen IBMQREP\_TARGETS indeholder for måltabeller. Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.
- 6 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.
- 7 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.
- 8 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 9 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 10 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 11 Find meddelelse ASN0568E, der indeholder oplysninger om den CCSID, som ikke er konverteret, i fejllogfilen til Q-aktivering. Det anbefales at ændre tegntabellen for Q-aktivering til kildedatabasens tegntabel.
- 12 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 13 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kon-

takt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

- 14 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 15 Revidér attributterne for målet, eller abonnér på de ekstra kolonner.
- 16 Kontrollér teksten i kolonnen SEARCH\_CONDITION i tabellen IBMQREP\_SUBS, og sørg for, at der kun er firkantede parenteser om navnene på kolonnerne i den tabel, der replikeres. Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.
- 17 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 18 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.
- 19 Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

---

**ASN7513W** *programnavn: program\_id: Der er modtaget en rækkeændring for SUB\_ID abonnement\_id, men der er ikke noget aktivt Q-abonnement (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Q-aktiveringsprogrammet kan ikke aktivere ændringen. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** En række i transaktionen hører ikke til et aktivt Q-abonnement. Det kan skyldes følgende:

- 0 Q-abonnementet er ikke aktivt på grund af ERROR\_ACTION eller CONFLICT\_ACTION, men Q-opsamlingsprogrammet er endnu ikke holdt op med at sende ændringer. Du kan i tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS se årsagen til, at Q-abonnementet er deaktiveret.
- 1 Q-abonnementet er aldrig blevet aktiveret, fordi konfigurationen af abonnementet er ugyldig.
- 2 Q-abonnementet findes ikke i tabellen IBMQREP\_TARGETS.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

1. Kontrollér, om Q-abonnementet med den viste værdi for SUB\_ID findes i styretabellerne IBMQREP\_SUBS og IBMQREP\_TARGETS.
2. Hvis Q-abonnementet findes, skal du undersøge værdien i kolonnen STATE\_INFO i tabellen IBMQREP\_TARGETS for at afgøre, om Q-abonnementet er deaktiveret på grund af værdien for CONFLICT\_ACTION eller ERROR\_ACTION.
  - a. Hvis Q-abonnementet er deaktiveret, vil Q-opsamlingsprogrammet holde op med at sende ændringer for abonnementet. Du behøver ikke at gøre noget.
  - b. Hvis Q-abonnementet ikke er blevet deaktiveret, har det aldrig været aktiveret. Undersøg årsagskoden og brugerhandlingen i meddelelse ASN7512E i fejllogfilen til Q-aktivering.

---

**ASN7514W** *programnavn: program\_id: Administrationskøen kønavn er fuld. Q-abonnement: navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn).*

**Forklaring:** Antallet af meddelelser har nået det antal, der er angivet i attributten MAXDEPTH for administrationskøen. Administrationskøen er fuld, og Q-aktiveringsbrowserne kan ikke skrive til den. Måske læser Q-opsamlingsprogrammet ikke fra den pågældende administrationskø.

**Brugersvar:** Sørg for, at Q-opsamlingsprogrammet er aktivt. Start det, hvis det ikke er tilfældet.

Forøg eventuelt værdien for attributten MAXDEPTH for administrationskøen.

---

**ASN7515E** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet kan ikke behandle meddelelsetypen meddelelsetype med version meddelelsversion.*

**Forklaring:** Den pågældende meddelelsversion understøttes ikke af denne version af Q-aktiveringsprogrammet. Q-opsamlingsprogrammet er ikke kompatibelt med Q-aktiveringsprogrammets version.

**Brugersvar:** Sørg for, at værdierne i kolonnen ARCH\_LEVEL i tabellerne IBMQREP\_CAPPARMS og IBMQREP\_APPLYPARMS er kompatible.

---

**ASN7517E** *programnavn: program\_id: Meddelelsen om udført indlæsning for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) kan ikke behandles. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Q-aktiveringsprogrammet har modtaget meddelelse om udført indlæsning (LOADDONE) fra Q-opsamling, men kan ikke behandle meddelelsen. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Oplysningerne om Q-abonnementet, som er indlæst i hukommelsen, er ikke korrekte.

- 1 Q-abonnementets tilstand i kolonnen STATE i tabellen IBMQREP\_TARGETS er ikke korrekt.
- 2 Der er ikke defineret en overløbskø for dette Q-abonnement. Enten er værdien i kolonnen SPILLQ i tabellen IBMQREP\_TARGETS forkert, eller også findes den fysiske kø ikke.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- 0 Undersøg, om Q-abonnementet er i ikke-aktiv tilstand (I) i kolonnen STATE i tabellen IBMQREP\_TARGETS, og find årsagen i fejllogfilen til Q-aktivering. Afhjælp problemet, og aktivér Q-abonnementet.
- 1 Kolonnen STATE i tabellen IBMQREP\_TARGETS indeholder ikke den forventede værdi for Q-abonnementet. Deaktivér Q-abonnementet, og aktivér det igen.
- 2 Deaktivér Q-abonnementet, og aktivér det igen.

---

**ASN7519E** *programnavn: program\_id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) kan ikke indlæses, fordi værdien i kolonnen SUB\_ID er NULL.*

**Forklaring:** Værdien for SUB\_ID kan kun være NULL, hvis Q-abonnementets tilstand er Ikke-aktiv (I). Definitionen af Q-abonnementet er ændret.

**Brugersvar:** Deaktivér Q-abonnementet, ret definitionen, og aktivér abonnementet.

---

**ASN7522E** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet er stoppet, fordi der er opstået en fejl for Q-abonnement navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn).*

**Forklaring:** Der opstod en fejl eller en konflikt, da Q-aktiveringsprogrammet skulle aktivere en transaktion for målet. Q-abonnementets fejl- eller handlingsværdi er 'S' (stop Q-aktiveringsprogrammet). Undersøg oplysningerne om årsagen til fejlen i fejllogfilen til Q-aktivering og tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS.

**Brugersvar:** Afhjælp problemet, som er angivet i fejllogfilen eller tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS, og start Q-aktiveringsprogrammet igen. Ingen ændringer går tabt. Hvis problemet kun drejer sig om målet for dette Q-abonnement, skal du deaktivere Q-abonnementet og starte Q-aktiveringsprogrammet igen. Ændringer aktiveres for andre mål af Q-aktiveringsprogrammet.

---

**ASN7523E** *programnavn: program\_id: Der er opstået en fejl eller en konflikt for Q-abonnement navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Q-aktiveringsprogrammet stopper læsningen fra modtagekøen.*

**Forklaring:** Der opstod en fejl eller en konflikt, da Q-aktiveringsprogrammet skulle aktivere en transaktion for målet. Q-abonnementets fejl- eller handlingsværdi er 'Q' (stop læsning fra kø). Undersøg oplysningerne om årsagen til fejlen i fejllogfilen til Q-aktivering og tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS.

**Brugersvar:** Afhjælp problemet, som er angivet i fejllogfilen eller tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS, og genoptag læsningen fra køen vha. kommandoen STARTQ. Ingen ændringer går tabt. Hvis problemet kun drejer sig om målet for dette Q-abonnement, skal du deaktivere Q-abonnementet og genoptage læsningen fra køen. Ændringer aktiveres for andre mål af Q-aktiveringsprogrammet.

---

**ASN7524E** *programnavn: program\_id: Der er opstået en fejl eller en konflikt for Q-abonnement navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Læsningen fra modtagekøen er stoppet. Fejlen opstod, da en række i transaktionen, som svarer til det logiske sekvensnummer lsn, skulle aktiveres.*

**Forklaring:** Der opstod en fejl eller en konflikt, da Q-aktiveringsprogrammet skulle aktivere en transaktion for målet. Q-abonnementets fejl- eller handlingsværdi er 'Q' (stop læsning fra kø).

**Brugersvar:** Afhjælp problemet, som er angivet i fejllogfilen eller tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS, og genoptag læsningen fra køen vha. kommandoen STARTQ. Ingen ændringer går tabt. Hvis problemet kun drejer sig om målet for dette Q-abonnement, skal du deaktivere Q-abonnementet og genoptage læsningen fra køen. Ændringer aktiveres for andre mål af Q-aktiveringsprogrammet.

---

**ASN7525I** *programnavn : program-id : Modtagekøen kønavn (kort til replikeringskø køkortnavn) er ikke i aktiv tilstand og behandles derfor ikke af Q-aktiveringsprogrammet.*

**Forklaring:** Modtagekøens tilstand i kolonnen STATE i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUEUES er Ikke-aktiv.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

Hvis Q-aktiveringsprogrammet skal behandle køen, skal du udføre kommandoen 'asnqacmd startq' uden at genstarte Q-aktivering eller ændre kolonnen STATE i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUEUES til A og genstarte Q-aktiveringsprogrammet.

---

**ASN7526I** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet er begyndt at behandle modtagekøen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn.*

**Forklaring:** Q-aktiveringsprogrammet er begyndt at læse fra modtagekøen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7527I** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsbrowseren for modtagekøen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn er aktiveret som følge af STARTQ-kommandoen.*

**Forklaring:** Kommandoen STARTQ er afsendt for modtagekøen, og Q-aktiveringsbrowseren er startet for køen af Q-aktiveringsprogrammet.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7528I** *programnavn: program\_id: Funktionen funktionsnavn bruges af Q-aktiveringsprogrammet til at indlæse tabellen tabelnavn for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn).*

**Forklaring:** Indlæsningsfasen for Q-abonnementet er angivet som Intern. Q-aktivering har valgt den pågældende funktion til at udføre indlæsningen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7529I** *programnavn: program\_id: Funktionen funktionstype for tabellen målnavn er udført for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Meddelelsen fra funktionen er: tekst.*

**Forklaring:** Den angivne indlæsningsfunktion er udført uden fejl. Meddelelsen fra funktionen indeholder statistikoplysninger.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7530E** *programnavn: program\_id: Indlæsningsfunktionen funktionsnavn for tabellen målnavn er ikke udført for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Der er følgende detaljerede meddelelse fra indlæsningsfunktionen: tekst.*

**Forklaring:** Der er opstået en fejl for Q-abonnementet under indlæsningen. Q-abonnementet kan ikke aktiveres.

**Brugersvar:** Find returkoden og SQL-returkoden i den detaljerede meddelelse fra indlæsningsfunktionen. Afhjælp problemet, og aktivér derefter Q-abonnementet.

tet. Vælg en anden indlæsningsfunktion, hvis problemet fortsætter.

---

**ASN7531I** *programnavn: program\_id: Indlæsningsfunktionen funktionsnavn er valgt af Q-aktiveringsprogrammet til Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Q-abonnementets indlæsningsfase er intern. Indlæsningsfunktionen er valgt af Q-aktiveringsprogrammet som den bedste funktion til replikeringsmiljøet. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Målet er DB2 UDB Version 8 eller nyere til Linux, UNIX eller Windows, og kildens kalde navn er defineret, eller kilden er lokal for mål-systemet eller mål-databasen.
- 1 Målet er DB2 UDB Version 8 eller nyere til Linux, UNIX eller Windows, og kilden har ikke et kaldenavn og er eksternt i forhold til målet.
- 2 Målet er DB2 UDB til z/OS Version 7 eller nyere.
- 3 Målet er DB2 UDB Version 8 eller nyere til Linux, UNIX eller Windows, og kildens kalde navn er defineret, eller kilden er lokal for målet, eller også er målet DB2 UDB til z/OS Version 7 eller nyere.
- 4 Målet er DB2 UDB Version 8 eller nyere til Linux, UNIX eller Windows.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7532E** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet kan ikke vælge indlæsningsfunktionen med typen funktionstype for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Målet er distribueret, men det er ikke DB2 UDB Version 8 eller nyere til Linux, UNIX eller Windows.
- 1 Målet er ikke DB2 UDB til z/OS Version 7 eller nyere.
- 2 Målet er distribueret, og det er DB2 UDB Version 8 eller nyere til Linux, UNIX eller Windows, men kilden har ikke et kaldenavn, og den er ikke lokal for mål-systemet eller mål-databasen.
- 3 Målet er ikke distribueret.
- 4 Indlæsningstypen er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Find returkoden og SQL-returkoden i den



detaljerede meddelelse fra funktionen. Vælg en anden indlæsningstype til Q-abonnementet. Aktivér Q-abonnementet.

---

**ASN7533E** *programnavn: program\_id: Kolonne kolonnenavn i måltabellen indgår ikke i Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn), og den kan ikke indeholde NULL og har ingen standardværdi.*

**Forklaring:** Kolonner i måltabellen, som ikke indgår i Q-abonnementet, skal kunne indeholde NULL eller have en standardværdi.

**Brugersvar:** Revidér attributterne for målet, eller fjør kolonnen til Q-abonnementet. Deaktivér Q-abonnementet, og aktivér det igen.

---

**ASN7534E** *programnavn: program\_id: Der er opstået fejl under validering af en lagret procedure til Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Problemet opstod under kontrol af den lagrede procedures parametre. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Måltypen for Q-abonnementet er defineret som Lagret procedure. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Den lagrede procedure skal indeholde mindst fem parametre: fire obligatoriske parametre ('OPERATION', 'SUPPRESSION\_IND', 'SRC\_COMMIT\_LSN', 'SRC\_TRANS\_TIME') og derudover mindst én parameter.
- 1 Første parameter i den lagrede procedure skal være 'OPERATION'.
- 2 Anden parameter i den lagrede procedure skal være 'SUPPRESSION\_IND'.
- 3 Tredje parameter i den lagrede procedure skal være 'SRC\_COMMIT\_LSN'.
- 4 Fjerde parameter i den lagrede procedure skal være 'SRC\_TRANS\_TIME'.
- 5 Værdien for INOUT-attributten for parameteren OPERATION er ikke 'INOUT'.
- 6 Værdien for INOUT-attributten for parameteren 'SUPPRESSION\_IND', 'SRC\_COMMIT\_LSN' eller 'SRC\_TRANS\_TIME' er ikke 'IN'.
- 7 Første parameter skal have parametertilstanden 'INOUT'. Alle andre parametre skal have parametertilstanden 'IN'.
- 8 Der findes ingen parametre, som begynder med 'X'. For en parameter, som knyttes til en nøglekolonne i kildetabellen, skal der være defineret en anden parameter, som skal mod-

tage dens før-værdi. Parametre, som modtager før-værdier for nøglekolonner, skal begynde med 'X'.

- 9 For en parameter, som knyttes til en nøglekolonne i kildetabellen, skal der være defineret en anden parameter for dens før-værdi, hvis navn begynder med 'X' og efterfølges af navnet på nøgleparameteren. Hvis navnet på nøgleparameteren f.eks. er 'Kol3', skal før-værdien for nøgleparameteren være 'XKol3'.

- 10 Datatypen er ugyldig for en af de fire obligatoriske parametre. Der er følgende obligatoriske parametre med tilknyttede datatyper:

- OPERATION : INTEGER
- SUPPRESSION\_IND : VARCHAR(x), hvor x som minimum er antallet af parametre, som ikke inkluderer de obligatoriske parametre.
- SRC\_COMMIT\_LSN : CHAR(10) FOR BIT DATA
- SRC\_TRANS\_TIME : TIMESTAMP

**Brugersvar:** Kontrollér, at de obligatoriske parametre er defineret for den lagrede procedure i den rigtige rækkefølge og med den rigtige parametertilstand. Kontrollér også, at nøglekolonner har en parameter til før-værdier (BEFORE\_VALUES, der kræves til nøgleopdateringer), som overholder navngivningsformatet Xkolonnenavn. Hvis du ændrer erklæringen af den lagrede procedure, skal du revidere CREATE STORED PROCEDURE-sætningen. Hvis det også er nødvendigt at ændre Q-abonnementets definition, skal du aktivere abonnementet bagefter.

---

**ASN7535E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) er ikke gyldigt i tabellen IBMQREP\_TARGETS ved fler-vejsreplikering. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Q-abonnementet findes ikke i tabellen IBMQREP\_TARGETS.
- 1 Værdien for SUBTYPE er angivet til 'P' (på samme niveau), men værdien for CONFLICT\_RULE er ikke angivet til 'V' (kontrollér version), eller værdien for CONFLICT\_ACTION er ikke angivet til 'F' (gennemtvung ændring).
- 2 Tabellen IBMQREP\_SUBS indeholder ikke et Q-abonnement for nogle medlemmer af Q-abonnementsgruppen.
- 3 Kolonnen SUBGROUP er NULL.
- 4 Værdien for SOURCE\_NODE og/eller TARGET\_NODE i tabellen IBMQREP\_TARGETS svarer ikke til værdien i tabellen IBMQREP\_SUBS.
- 5 Definitionen af Q-abonnementet i tabellen



IBMQREP\_SUBS svarer ikke til definitionen af Q-abonnementet i tabellen IBMQREP\_TARGETS med hensyn til en bestemt SUBGROUP-kolonne.

- 6 Tabellerne IBMQREP\_SUBS og IBMQREP\_TARGETS har samme antal Q-abonnementer, men Q-abonnementernes værdi for SUBGROUP svarer ikke til hinanden.
- 7 Tabellen IBMQREP\_TARGETS indeholder ikke et Q-abonnement for nogle medlemmer af Q-abonnementsgruppen.
- 8 Et af følgende forhold gælder:
  - Måltabellen findes ikke.
  - Versionskolonnerne "ibmqrepVERTIME" og "ibmqrepVERNODE" findes ikke.
  - Versionskolonnerne findes, men deres datatype eller standardværdi er forkert.
- 9 Værdien 'V' (kontrollér version) for CONFLICT\_RULE i tabellen IBMQREP\_TARGETS er ikke tilladt, når værdien for SUBTYPE er 'B' (tovejs). Konfliktreglen er kun gyldig for SUBTYPE-værdien 'P' (på samme niveau). Ved tovejsreplikering er de gyldige konfliktregler for Q-abonnementer 'K', 'C' og 'A'.
- 10 Der er defineret mere end ét Q-abonnement i tabellen IBMQREP\_SUBS for en bestemt SUBGROUP- og TARGET\_NAME-værdi. Ved tovejsreplikering (SUBTYPE='B') må tabellen IBMQREP\_SUBS kun indeholde ét Q-abonnement for en bestemt SUBGROUP-værdi.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- Årsagskode 8: Kontrollér, at måltabellen findes og har de rigtige kolonner. Hvis tabellen ikke har de rigtige kolonner, skal du oprette den med de rigtige kolonner vha. et af administratorværktøjerne til replikering eller manuelt oprette kolonnerne. Hvis måltabellen ikke findes, skal du ændre Q-abonnementets definition til og fra noden vha. et af administratorværktøjerne til replikering.
- Alle andre årsagskoder: Revidér definitionen af Q-abonnementerne til og fra denne node vha. et af administratorværktøjerne til replikering.

---

**ASN7536E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn (sendekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) er ikke defineret korrekt i tabellen IBMQREP\_SUBS. Fejlen er registreret under forsøg på at føje Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) til undergruppen. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Fejlen opstod, da en ny node skulle føjes til Q-abonnementsgruppen. Q-abonnementet fra den nye node til et aktivt medlem er ikke defineret korrekt i

tabellen IBMQREP\_SUBS. Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Q-abonnementerne i Q-abonnementsgruppen har ikke samme værdi for SUBTYPE. Alle Q-abonnementerne i abonnementsgruppen skal have samme værdi for SUBTYPE. SUBTYPE-værdien skal enten være 'P' (på samme niveau) eller 'B' (tovejs).
- 1 SOURCE\_NODE i tabellen IBMQREP\_SUBS indeholder ikke samme værdi som TARGET\_NODE i tabellen IBMQREP\_TARGETS.
- 2 Kolonnen GROUP\_MEMBERS i tabellen IBMQREP\_SUBS indeholder ikke NULL.
- 3 Værdien i kolonnen STATE skal være 'I' (ikke-aktiv) i tabellen IBMQREP\_SUBS.
- 4 Mere end ét af Q-abonnementerne har samme værdi for kolonnen TARGET\_NODE i tabellen IBMQREP\_SUBS.

**Brugersvar:** Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.

---

**ASN7537E** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) i tabellen IBMQREP\_TARGETS er ikke gyldigt ved flervejsreplikering. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Q-abonnementerne har ikke samme værdi for SUBTYPE. Alle Q-abonnementerne i gruppen skal have samme værdi for SUBTYPE. SUBTYPE-værdien skal enten være 'P' (på samme niveau) eller 'B' (tovejs).
- 1 TARGET\_NODE-værdien i tabellen IBMQREP\_TARGETS er ikke noden for det nye Q-medlemsabonnement.
- 2 Tilstanden for Q-abonnementet er ikke 'I' (Ikke-aktiv). Værdien i kolonnen STATE skal være 'I' (Ikke-aktiv) i tabellen IBMQREP\_TARGETS for et Q-medlemsabonnement.
- 4 Mere end ét af Q-abonnementerne i undergruppen har samme værdi for SOURCE\_NODE i tabellen IBMQREP\_TARGETS.

**Brugersvar:** Revidér definitionen af Q-abonnementerne til og fra denne node vha. et af administratorværktøjerne til replikering.

---

**ASN7538E** *programnavn: program-id:* Ved flervejsreplikering er der enten ingen række i tabellen IBMQREP\_TARGETS for Q-abonnementet *navn* (modtagekø *kønavn*, kort til replikeringskø *køkortnavn*), eller Q-abonnementet er ikke indeholdt i tabellen IBMQREP\_SUBS på denne server.

**Forklaring:** Q-abonnementet er ikke defineret korrekt til replikering på samme niveau eller tovejsreplikering.

**Brugersvar:** Revidér definitionen af Q-abonnementerne til og fra tabellen på denne server vha. et af administratorværktøjerne til replikering.

---

**ASN7539E** *programnavn: program-id:* Under deaktivering af alle Q-abonnementerne for samme tabel var Q-abonnementet *navn* (modtagekø *kønavn*, kort til replikeringskø *køkortnavn*) ikke i tilstanden Ikke-aktiv, og der findes ikke en indgang for Q-abonnementet i tabellen IBMQREP\_SUBS på denne server.

**Forklaring:** Nogle Q-abonnementer findes ikke. De kan være slettet eller er aldrig oprettet. Det er ikke muligt at deaktivere alle Q-abonnementerne til og fra denne node.

**Brugersvar:** Q-abonnementerne er ikke defineret rigtigt, da de ikke opretter forbindelse til alle fysiske tabeller fra denne logiske tabel. Alle Q-abonnementerne til og fra denne node kan derfor ikke deaktiveres automatisk vha. protokollen til deaktivering.

Udfør følgende trin for at sikre, at ændringer ikke replikeres til og fra denne tabel:

1. Indsæt på denne server et CAPSTOP-signal for de Q-abonnementer, som findes i tabellen IBMQREP\_SUBS for *denne* logiske tabel. Udfør kun trinnet for de Q-abonnementer, som *ikke* allerede er inaktive (de kan f.eks. være i tilstanden Aktiv eller Indlæser). Indsæt signalet for ét Q-abonnement ad gangen, indtil alle Q-abonnementerne er deaktiveret.
2. Gentag foregående trin for alle Q-abonnementer, som findes på andre servere, og som replikerer ændringer til den første server.

---

**ASN7540I** *programnavn: program\_id:* Betingelsen for referenceintegritet, *betingelsesnavn*, i målet *målnavn* er slettet for Q-abonnementet *navn* (modtagekø *kønavn*, kort til replikeringskø *køkortnavn*).

**Forklaring:** Der er angivet en indlæsningsfase for Q-abonnementet, enten intern eller ekstern. Under indlæsningen slettes referencebetingelser i måltabellen og gemmes i tabellen IBMQREP\_SAVERI.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7541I** *programnavn: program\_id:* Betingelsen for referenceintegritet, *betingelsesnavn*, er føjet til målet *målnavn* for Q-abonnementet *navn* (modtagekø *kønavn*, kort til replikeringskø *køkortnavn*).

**Forklaring:** Indlæsningen af Q-abonnementet er afsluttet, og referencebetingelserne er igen føjet til målet. Referencebetingelserne er fjernet fra tabellen IBMQREP\_SAVERI.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7542E** *programnavn: program-id:* Der er ikke fundet noget Q-abonnement i tabellen IBMQREP\_SUBS, som svarer til Q-abonnementet *navn* (modtagekø *kønavn*, kort til replikeringskø *køkortnavn*), under initialiseringen af dette Q-abonnement.

**Forklaring:** Definitionen af Q-abonnementet i tabellen IBMQREP\_SUBS er slettet under initialiseringen af et nyt medlem.

**Brugersvar:** Revidér definitionen af Q-abonnementerne til og fra noden vha. et af administratorværktøjerne til replikering.

---

**ASN7543W** *programnavn: program\_id:* Kommandoen REINITQ er afsendt for at ændre hukommelsesgrænsen for modtagekøen *kønavn*, kort til replikeringskø *køkortnavn*. Hukommelsesgrænsen på *hukommelsesgrænse MB* er imidlertid ikke ændret.

**Forklaring:** Kommandoen REINITQ er afsendt med henblik på at ændre hukommelsesgrænsen for modtagekøen, men den angivne værdi for hukommelsesgrænsen er den samme som den nuværende værdi.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen REINITQ igen med en anden værdi for hukommelsesgrænsen i MB, hvis du vil ændre den nuværende værdi.

---

**ASN7544W** *programnavn: program\_id:* Kommandoen REINITQ er afsendt for at ændre antallet af agenter for modtagekøen *kønavn*, kort til replikeringskø *køkortnavn*. Antallet af agenter (*antal*) er imidlertid ikke ændret.

**Forklaring:** Kommandoen REINITQ er afsendt med henblik på at ændre antallet af aktiveringsagenter for modtagekøen, men det angivne antal agenter er det samme som det nuværende antal.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen REINITQ igen med en andet antal agenter, hvis du vil ændre antallet af agenter for modtagekøen.

---

**ASN7545W** *programnavn: program\_id: Kommandoen REINITQ for modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn, er ikke ændret, da antallet af agenter ville blive nul.*

**Forklaring:** Kommandoen REINITQ er afsendt med henblik på at ændre antallet af agenter, men ændringen ville medføre, at der ikke ville være nogen agenter tilbage. Kommandoen REINITQ er derfor ikke behandlet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det rigtige antal agenter er angivet for modtagekøen.

---

**ASN7547I** *programnavn: program\_id: Kommandoen REINITQ er udført. Antallet af agenter er reduceret fra antal til antal for modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn.*

**Forklaring:** Kommandoen REINITQ, som er afsendt med henblik på at reducere antallet af agenter for modtagekøen, er behandlet uden fejl.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7548I** *programnavn: program\_id: Kommandoen REINITQ er udført. Antallet af agenter er forøget fra antal til antal for modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn.*

**Forklaring:** Kommandoen REINITQ, som er afsendt med henblik på at forøge antallet af agenter for modtagekøen, er behandlet uden fejl.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7549I** *programnavn: program\_id: Kommandoen REINITQ er udført. Hukommelsesgrænsen er ændret fra hukommelsesgrænse MB til hukommelsesgrænse MB for modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn.*

**Forklaring:** Kommandoen REINITQ, som er afsendt med henblik på at forøge hukommelsesgrænsen for modtagekøen, er behandlet uden fejl.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7550E** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet forventer en meddelelse af typen meddelelseA, men meddelellestypen meddelelseB er sidste meddelelse i transaktionen (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn).*

**Forklaring:** Der er registreret en intern uoverensstemmelse.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

---

**ASN7551E** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet har registreret et hul i meddelelsesnumrene i modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn. Meddelelsen med id'en meddelelse\_id er læst, men meddelelses-id'en meddelelse\_id forventes. Q-aktiveringsprogrammet kan ikke behandle meddelelser, før den forventede meddelelse er til rådighed.*

**Forklaring:** Q-aktiveringsprogrammet kan ikke replikere flere ændringer, før den forventede meddelelse er til rådighed. Ændringer, som hører til allerede modtagne meddelelser, aktiveres.

**Brugersvar:** Søg efter meddelelsen med den forventede meddelelses-id i alle køer for uanbringelige breve i alle de WebSphere MQ-køstyringer, som bruges til at overføre meddelelser mellem Q-opsamlings- og Q-aktiveringsprogrammerne. Hvis du finder meddelelsen, skal du indsætte den i modtagekøen. Sørg for at bevare oplysningerne i WebSphere MQ-meddelelseshovedet, især meddelelses-id'en. Udfør følgende trin, hvis du ikke kan finde frem til meddelelsen:

1. Brug kommandoen STOPQ til at stoppe Q-aktiveringsprogrammets læsning fra modtagekøen.
2. Deaktiver alle Q-abonnementerne for dette kort til replikeringskø.
3. Ryd sendekøen og modtagekøen.
4. Brug kommandoen STARTQ til at få Q-aktiveringsprogrammet til at genoptage læsningen fra modtagekøen.
5. Aktivér alle Q-abonnementerne for dette kort til replikeringskø.

Dokumentationen til replikerings- og udgivelsesprogrammet indeholder detaljerede oplysninger om kommandoer.

---

**ASN7552W** *programnavn: program\_id: Modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn, har modtaget en forespørgsel fra Q-aktiveringsprogrammet om meddelelses-id'en meddelelse\_id.*

**Forklaring:** Q-aktiveringsprogrammet har registreret et hul i meddelelses-id'erne og kan ikke fortsætte, før den manglende meddelelses-id er fundet. Denne meddelelse vil blive afsendt med jævne mellemrum, indtil meddelelsen med den forventede meddelelses-id placeres i sende- eller modtagekøen.

**Brugersvar:** Søg efter meddelelsen med den forventede meddelelses-id i alle køer for uanbringelige breve i alle de WebSphere MQ-køstyringer, som bruges til at overføre meddelelser mellem Q-opsamlings- og Q-aktiveringsprogrammerne. Hvis du finder meddelelsen, skal du indsætte den i modtagekøen. Sørg for at bevare oplysningerne i WebSphere MQ-meddelelseshovedet, især meddelelses-id'en. Udfør følgende trin, hvis du ikke kan finde frem til meddelelsen:

1. Brug kommandoen STOPQ til at stoppe Q-aktiveringsprogrammets læsning fra modtagekøen.
2. Deaktiver alle Q-abonnementerne for dette kort til replikeringskø.
3. Ryd sendekøen og modtagekøen.
4. Brug kommandoen STARTQ til at få Q-aktiveringsprogrammet til at genoptage læsningen fra modtagekøen.
5. Aktivér alle Q-abonnementerne for dette kort til replikeringskø.

---

**ASN7553E** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammets læsning fra modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn, er stoppet, fordi programmet har registreret en meddelelse, som er ældre (tidsstempel tidsstempel) end den sidst læste meddelelse (tidsstempel tidsstempel).*

**Forklaring:** Meddelelses-id'en indeholder et tidsstempel (i heltalsformat). Q-aktiveringsprogrammet kan ikke fortsætte læsningen fra køen, hvis programmet støder på en meddelelse, som er ældre end en allerede læst meddelelse. Fejlen er sandsynligvis opstået af en af nedenstående årsager:

- To Q-opsamlingsprogrammer skriver meddelelser til samme modtagekø. Denne konfiguration understøttes ikke. Q-aktiveringsprogrammet forventer kun meddelelser fra et enkelt Q-opsamlingsprogram i en given modtagekø.
- Systemuret på systemet, hvor Q-opsamlingsprogrammet kører, er stillet tilbage, og der er enten udført koldstart eller varmstart af Q-opsamlingsprogrammet, men der var ingen aktive Q-abonnementer for dette kort til replikeringskø.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin, hvis mere end ét Q-opsamlingsprogram skriver til samme modtagekø:

1. Deaktiver alle Q-abonnementer, som føder modtagekøen.
2. Ret konfigurationen, så de enkelte Q-opsamlingsprogrammets meddelelser dirigeres til hver deres modtagekø.
3. Slet alle meddelelser i alle de sendekøer og modtagekøer, som indgår i den ugyldige konfiguration.
4. Afsend kommandoen STARTQ, så Q-aktiveringsprogrammet genoptager læsningen fra modtagekøen.
5. Aktivér alle Q-abonnementerne.

Udfør følgende trin, hvis systemuret er stillet tilbage på kilden:

1. Stop Q-opsamlingsprogrammet.
2. Indstil systemuret til det oprindelige klokkeslæt (eller senere), eller afvent, at det aktuelle klokkeslæt når det oprindelige klokkeslæt.
3. Deaktiver alle Q-abonnementer, som føder modtagekøen.

4. Slet alle meddelelser i alle de sendekøer og modtagekøer, som indgår i den ugyldige konfiguration.
5. Afsend kommandoen STARTQ, så Q-aktiveringsprogrammet genoptager læsningen fra modtagekøen.
6. Aktivér alle Q-abonnementerne.

---

**ASN7554W** *programnavn: program\_id: Betingelsen for referenceintegritet, betingelsesnavn, er ikke føjet til målet målnavn for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn), fordi det afhængige Q-abonnement navn er i tilstanden Ikke-aktiv (I). Betingelsen er gemt i tabellen IBMQREP\_SAVERI. Ændringer aktiveres fortsat for Q-abonnementet uden betingelsen for referenceintegritet.*

**Forklaring:** Se meddelelsessteksten.

**Brugersvar:** Undersøg, hvorfor det afhængige Q-abonnement er i tilstanden Ikke-aktiv. Aktivér det, hvis det ikke har været aktiveret. Hvis det er i tilstanden Ikke-aktiv på grund af en fejl, skal du rette fejlen vha. oplysningerne i fejllogfilen til Q-aktivering. Efter det afhængige Q-abonnement er aktiveret, tilføjer Q-aktiveringsprogrammet de betingelser for referenceintegritet, som er gemt i tabellen IBMQREP\_SAVERI.

---

**ASN7555W** *programnavn: program\_id: Betingelsen betingelsesnavn kan ikke føjes til målet tabelnavn for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn), fordi den har en betingelse for referenceintegritet til en tabel, som er ukendt for Q-aktiveringsprogrammet.*

**Forklaring:** SQLCODE 667 er afsendt til Q-aktiveringsprogrammet under forsøg på at føje betingelser for referenceintegritet til Q-abonnementet. Q-aktiveringsprogrammet kender sandsynligvis ikke den afhængige tabel, fordi der ikke er defineret et Q-abonnement for den, eller fordi der er defineret et Q-abonnement, men aldrig afsendt et CAPSTART-signal. Efter det afhængige Q-abonnement er aktiveret, tilføjer Q-aktiveringsprogrammet de betingelser for referenceintegritet, som er gemt i tabellen IBMQREP\_SAVERI.

**Brugersvar:** Find den afhængige tabel, og definér et Q-abonnement for den. Hvis der er defineret et Q-abonnement, skal du afsende CAPSTART-signalet for den.



---

**ASN7557W** *programnavn: program-id: Hukommelsesgrænsen for modtagekøen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn er for lav: Grænsen er hukommelsesgrænse MB, men den skal være lig med eller større end hukommelsesgrænse MB.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Forøg værdien for MEMORY\_LIMIT i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES for det angivne kort til replikeringskø.

---

**ASN7558E** *programnavn : program-id : Sendekøen kønavn er fuld. Q-abonnementsnavn navn. Kort til replikeringskø køkortnavn.*

**Forklaring:** Antallet af meddelelser i sendekøen har nået det antal, der er angivet af attributten MAXDEPTH for den pågældende sendekø. Sendekøen er fuld, og Q-aktiveringsprogrammen kan ikke skrive til den. Q-aktiveringsprogrammet indlæser muligvis stadig måltabellen, men der foregår en omfattende opdatering af den tilhørende kildetabel.

**Brugersvar:** Stop Q-opsamlingsprogrammet, hvis det er muligt. Forøg eventuelt værdien for attributten MAXDEPTH for sendekøen.

---

**ASN7559W** *programnavn: program-id: Hukommelsesgrænsen for modtagekøen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn er for høj: Grænsen er hukommelsesgrænse MB, men den skal være mindre end hukommelsesgrænse MB.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Reducér værdien for MEMORY\_LIMIT i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES for det angivne kort til replikeringskø.

---

**ASN7583W** *programnavn: program\_id: Der er opstået en fejl under hentning af LOB-data. Q-aktiveringsprogrammet kan ikke finde en LOB-meddelelse med LOB-id lob\_id.*

**Forklaring:** Se meddelelsekoden.

**Brugersvar:** Ryd alle meddelelser i køen, og aktivér Q-abonnementet.

---

**ASN7584E** *programnavn: program\_id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) er defineret med typen Lagret procedure. Den lagrede procedure ved navn procedurenavn findes ikke.*

**Forklaring:** Q-abonnementet kan ikke aktiveres, fordi det lagrede procedurenavn, der er defineret i IBMQREP\_TARGETS, ikke findes eller ikke er registreret.

**Brugersvar:** Undersøg den lagrede procedure navn og skema i kolonnen TARGET\_OWNER,TARGET\_NAME i tabellen IBMQREP\_TARGETS. Registrér den lagrede procedure vha. sætningen CREATE PROCEDURE.

---

**ASN7586E** *programnavn: program\_id: Hukommelsesgrænsen for modtagekøen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn er for lav: hukommelsesgrænse MB. Den skal mindst være tre gange så stor som størrelsen på indgående meddelelser: meddelelsesstørrelse.*

**Forklaring:** Hukommelsesgrænsen er den mængde hukommelse, som Q-aktiveringsprogrammet bruger til opbevaring af de transaktioner, der skal aktiveres. Den skal være stor nok til, at mindst én indgående meddelelse kan opbevares.

**Brugersvar:** Kontrollér den maksimale meddelelsesstørrelse for den indgående sendekø i tabellen IBMQREP\_SENDQUEUES. Der skal være plads til mange meddelelser inden for hukommelsesgrænsen, hvis performance skal være acceptabel. Du skal derfor forøge værdien for hukommelsesgrænsen i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES og afsende kommandoen REINITQ eller stoppe og starte Q-aktiveringsprocessen.

---

**ASN7587E** *programnavn: program\_id: Hukommelsesgrænsen for modtagekøen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn er for høj: hukommelsesgrænse MB. Den skal være lavere end hukommelsesgrænse MB.*

**Forklaring:** Hukommelsesgrænsen for modtagekøen er for stor.

**Brugersvar:** Reducér værdien for MEMORY\_LIMIT i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES for det angivne kort til replikeringskø.

---

**ASN7588E** *programnavn: program\_id: Kommandoen STARTQ for modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn, kan ikke udføres. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

- 0 Køen behandles allerede.
- 1 Der findes ingen oplysninger om køen i tabellen IBMQREP\_TARGETS.
- 2 Programmet er ved at blive initialiseret.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

- 0 Ingen.
- 1 Undersøg, om tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES indeholder oplysninger om køen. Ret



definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering.

2 Gentag kommandoen senere.

---

**ASN7589E** *programnavn: program\_id: Modtagekøen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn findes ikke i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES.*

**Forklaring:** Under forsøg på at opdatere tilstanden for denne modtagekø er der ikke fundet en indgang for navnet på modtagekøen i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES.

**Brugersvar:** Kontrollér kolonnen RECVQ i tabellen IBMQREP\_RECVQUEUES. Ret definitionen af Q-abonnementet vha. et af administratorværktøjerne til replikering, og aktivér derefter Q-abonnementet igen.

---

**ASN7590I** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammets læsning fra køen kønavn for kort til replikeringskø køkortnavn er stoppet. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

0 Parameteren AUTOSTOP er aktiveret for Q-aktiveringsprogrammet, og programmet har registreret en tom modtagekø.

1 Q-aktiveringsbrowseren har modtaget kommandoen STOPQ.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7591I** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet har startet en aktiveringsagent (agentnavn) for modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn.*

**Forklaring:** Q-aktiveringsagenter er startet for modtagekøen.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7592E** *programnavn : program-id: Q-aktiveringsprogrammet (Q-abonnementsnavn navn, kø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) har fundet en fejl under konvertering af en tegntabel til feltet feltnavn i meddelelsen meddelellestype. Den oprindelige værdi er feltværdi.*

**Forklaring:** Et felt af typen CHARACTER i en intern meddelelse, der er afsendt af Q-opsamlingsprogrammet og behandlet af Q-aktiveringsprogrammet, kan ikke konverteres til Q-aktiveringsprogrammets tegntabel (CCSID). Det anbefales kraftigt at benytte samme tegntabel til kildedatabasen, Q-opsamlingsprogrammet, Q-aktiveringsprogrammet og måldatabasen, så unødvendige konverteringer undgås. I dette tilfælde er ICU-programbiblioteket, der bruges til at konvertere mellem

tegntabeller, ikke i stand til at konvertere Q-opsamlingsprogrammets tegntabel til Q-aktiveringsprogrammets tegntabel. I DB2 UDB kan du angive tegntabellen til applikationen med kommandoen db2set DB2CODEPAGE=[CCSID].

**Brugersvar:** Skift tegntabel for Q-aktiveringsprogrammet vha. kommandoen, så den er identisk med Q-opsamlingsprogrammets tegntabel eller med en tegntabel, som kan konverteres af ICU-programbiblioteket.

---

**ASN7593E** *programnavn: program\_id: Der findes en datatype, som ikke understøttes og ikke kan replikeres, i kolonnen kolonnenavn for Q-abonnement navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Datatypen er datatype.*

**Forklaring:** Se meddelelsekstaksten.

**Brugersvar:** Kontrollér kolonnens datatype, og sørg for, at DB2 UDB understøtter datatypen i målet. Under søg også de datatyper, der ikke understøttes, i dokumentationen til Q-replikering.

---

**ASN7594W** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet har fjernet en meddelelse fra modtagekøen kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn, fordi meddelelsesformatet er forkert. Årsagskode: årsagskode.*

**Forklaring:** Der er følgende gyldige årsagskoder:

0 Q-opsamlingsprogrammet har sendt en XML-meddelelse, som er beregnet til funktionsudgivelse. Det understøttes ikke af Q-aktiveringsprogrammet.

1 Q-aktiveringsprogrammet kan ikke afgøre, om meddelelsen er sendt fra Q-opsamlingsprogrammet.

**Brugersvar:** Se forklaringen på årsagskoden, og udfør den relevante handling:

0 Ret meddelelsesformatet til 'C' i tabellen IBMQREP\_SENDQUEUES for sendekøen for dette kort til replikeringskø.

1 Hvis en andet program end Q-opsamlingsprogrammet placerer meddelelser i den angivne kø, skal du stoppe programmet. Køen må kun benyttes af et enkelt Q-opsamlingsprogram. Kontakt IBM Software Support, hvis der ikke er andre programmer, der benytter køen. Medsend en rapport fra analyseprogrammet.

---

**ASN7595W** *programnavn: program\_id: Q-aktiveringsprogrammet har modtaget en meddelelse om deaktivering af et abonnement, men abonnements-id'en id (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) findes ikke, eller Q-abonnementets tilstand er Ikke-aktiv.*

**Forklaring:** Q-aktiveringsprogrammet replikerer eller indlæser ikke det Q-abonnement, som svarer til den indgående meddelelse.

**Brugersvar:** Hvis Q-abonnementet allerede er inaktivt (tilstanden 'I' i tabellen IBMQREP\_TARGETS), skal du ikke gøre noget. Hvis der ikke findes en SUB\_ID-værdi for Q-abonnementet i tabellen IBMQREP\_TARGETS, er Q-abonnementet kun defineret for Q-opsamlingsprogrammet. Definér Q-abonnementet, så det indeholder oplysninger om målet.

---

**ASN7597E** *programnavn: program\_id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) vil blive deaktiveret på grund af konfliktfunktionen eller fejlbehandlingen.*

**Forklaring:** Der er opstået en fejl eller en konflikt under aktivering af en ændring fra en transaktion, og Q-abonnementet deaktiveres som følge af konfliktfunktionen eller fejlbehandlingen.

**Brugersvar:** Undersøg oplysningerne i tabellen IBMQREP\_EXCEPTIONS om konflikten eller fejlen. Afhjælp problemet, og aktivér derefter Q-abonnementet igen.

---

**ASN7598E** *programnavn : program-id : Transaktionsmeddelelsen for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) indeholder ikke førværdier til kolonnen.*

**Forklaring:** Der er formentlig angivet BEFORE\_VALUES='N' for Q-abonnementet i tabellen IBMQREP\_SUBS, mens konfliktreglen i IBMQREP\_TARGETS er angivet til 'C' eller 'A'. Denne konfiguration er ikke gyldig. Konfigurationen kan være et resultat af, at tabellen IBMQREP\_SUBS er ændret, uden at kommandoerne CAPSTOP og CAPSTART er afsendt.

**Brugersvar:** Sørg for, at Q-abonnementet er defineret korrekt. Afsend CAPSTOP og derefter CAPSTART, når Q-abonnementets definition er korrekt.

---

**ASN7605I** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) er aktivt, men betingelserne for referenceintegritet er ikke igen føjet til målet målnavn, fordi et afhængigt Q-abonnement er i indlæsningsfasen.*

**Forklaring:** Se meddelelsesteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7606I** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) er aktivt.*

**Forklaring:** Se meddelelsesteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7607I** *programnavn: program-id: Målet er indlæst for Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn). Ændringerne aktiveres fra overløbskøen kønavn.*

**Forklaring:** Se meddelelsesteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

**ASN7608I** *programnavn: program-id: Q-abonnementet navn (modtagekø kønavn, kort til replikeringskø køkortnavn) er indlæst, og Q-opsamlingsprogrammet er underrettet.*

**Forklaring:** Se meddelelsesteksten.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun til orientering.

---

## Kapitel 5. CCA-meddelelser

Dette afsnit indeholder meddelelser fra Konfigurationshjælp. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**CCA1001I** Brug kun alfanumeriske tegn. Det første tegn må ikke være et tal.

---

**CCA1002I** Du må kun bruge decimaltallene 0 til 9.

---

**CCA1003I** Der blev ikke fundet et DB2-system på netværket.

---

**CCA1004I** Det blev ikke fundet et DB2-subsystem på de valgte systemer.

---

**CCA1005I** Der blev ikke fundet en DB2-database på de valgte subsystemer.

---

**CCA2001W** Der er ingen filer, der passer til det angivne filmønster.

**Forklaring:** Der er sendt en kommando om at læse fra filer, der svarer til det angivne filmønster. Der er ingen filer, der passer til filmønstret.

**Brugersvar:** Ret filmønstret, og gentag funktionen.

---

**CCA2002W** Der er opstået en fejl under opdatering af TCP/IP-filen SERVICES.

**Forklaring:** Et forsøg på at føje et servicenavn og portnummer til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført, eller NIS (Network Information Services) anvendes, og kun den lokale SERVICES-fil blev opdateret. Portnummeret bruges til at katalogisere noden i stedet for servicenavnet.

**Brugersvar:** Hvis du vil bruge servicenavnet i stedet for portnummeret i nodekataloget, skal katalogiseringen af noden først ophæves manuelt. Derefter skal den katalogiseres igen med servicenavnet. Filen SERVICES skal også opdateres manuelt. Hvis NIS (Network Information Services) bruges, kan den lokale SERVICES-fil være blevet opdateret, men NIS-serveren skal opdateres manuelt. I det tilfælde er noden katalogiseret med portnummeret.

---

**CCA2003W** Opsporingsfunktionen har ikke hentet nogen data til et eller flere DB2-systemer.

**Forklaring:** Opsporingsfunktionen har ikke hentet nogen data til et eller flere af de angivne DB2-systemer. Mulige årsager:

- Administrationsserveren, som kommandoen er sendt til, er ikke startet.
- Der er opstået en fejl ved forsøget på at udføre opsporingen.
- Det DB2-system, kommandoen er sendt til, er ikke konfigureret til opsporing.

**Brugersvar:** Undersøg, om det DB2-system, kommandoen er sendt til, er konfigureret til opsporing. Hvis det er tilfældet, skal du kontrollere, om administrationsserveren på DB2-systemet er startet.

---

**CCA2004W** Den angivne NNAME-værdi er ikke entydig.

**Forklaring:** Den angivne NNAME-værdi bruges i forvejen af en anden NetBIOS-applikation i netværket.

**Brugersvar:** Vælg 'JA', hvis du vil bruge den angivne NNAME-værdi, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', har det indflydelse på applikationer, der bruger det eksisterende NNAME.

---

**CCA2005W** Det angivne socket-nummer er ikke entydigt.

**Forklaring:** Det angivne socket-nummer bruges af et andet DB2-subsystem på arbejdsstationen.

**Brugersvar:** Vælg 'JA', hvis du vil bruge den angivne socket, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', har det indflydelse på applikationer, der bruger det eksisterende socket-nummer.

---

**CCA2006W** Der findes allerede en registrering med det angivne servicenavn og portnummer i TCP/IP-filen SERVICES.

**Forklaring:** Der findes allerede en registrering med det angivne servicenavn og portnummer i TCP/IP-filen SERVICES. Registreringen bruges måske af en anden applikation.

**Brugersvar:** Vælg 'JA', hvis du vil bruge den eksisterende registrering, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', har det indflydelse på applikationer, der bruger den eksisterende registrering.

---

**CCA2007W Det angivne portnummer bruges sammen med et andet servicenavn.**

**Forklaring:** TCP/IP-filen SERVICES indeholder en registrering med det angivne portnummer, men det tilhørende servicenavn svarer ikke til det angivne servicenavn.

**Brugersvar:** Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne servicenavn og portnummer, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', føjes en ny registrering til filen SERVICES. Det kan have indflydelse på applikationer, der bruger registreringen med det eksisterende portnummer.

---

**CCA2008W Det angivne servicenavn bruges sammen med et andet portnummer.**

**Forklaring:** TCP/IP-filen SERVICES indeholder en registrering af det angivne servicenavn, men det tilhørende portnummer svarer ikke til det angivne portnummer.

**Brugersvar:** Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne servicenavn og portnummer, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', opdateres den eksisterende registrering i filen SERVICES med det angivne portnummer. Det kan have indflydelse på applikationer, der bruger den eksisterende registrering.

---

**CCA2009W Kommandoen er afbrudt af brugeren.**

**Forklaring:** Kommandoen er afbrudt af brugeren.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**CCA2010W Et forsøg på at opdatere APPC-stakken er ikke udført.**

**Forklaring:** Et forsøg på at føje navnet på transaktionsprogrammet til APPC-stakken er ikke udført.

**Brugersvar:** APPC-stakken skal opdateres manuelt. Hvis navnet på transaktionsprogrammet ikke føjes til stakken, er det ikke muligt at oprette eksterne forbindelser til serveren.

---

**CCA2011W Et forsøg på at føje servicenavnet og portnummeret til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført.**

**Forklaring:** Et forsøg på at føje servicenavnet og portnummeret til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført. Konfigurationsfilen til databasesystemet er blevet opdateret med det servicenavn, du har angivet.

**Brugersvar:** Servicenavnet og portnummeret skal føjes manuelt til TCP/IP-filen SERVICES. Hvis registreringen ikke føjes til filen SERVICES, er det ikke muligt at oprette eksterne forbindelser til serveren.

---

**CCA2012W Opsporingsfunktionen har ikke fundet nogen DB2-systemer.**

**Forklaring:** En kommando om at søge på netværket efter DB2-systemer er afsluttet, men der er ingen DB2-systemer. Det følgende er en oversigt over mulige årsager til, at DB2-systemerne ikke er fundet:

- Opsporingsfunktionen er ikke aktiveret på nogen af DB2-systemerne. Dvs. at DISCOVER = SEARCH ikke er angivet i databasesystemets konfigurationsfil på DB2-systemets administrationsserver.
- DB2-systemet er ikke konfigureret med en passende opsporingsprotokol, så klienten kan finde systemet. Dvs. at DISCOVER\_COMM på administrationsserveren ikke indeholder en protokol, der svarer til en protokol, der er angivet for DISCOVER\_COMM på klienten.
- DB2-systemet findes på den anden side af en router eller netværksbro, og routerne og netværksbroerne er konfigureret, så opsporingspakken filtreres fra og ikke sendes videre.

**Brugersvar:** Det følgende er en oversigt over mulige metoder til at lade opsporingsfunktionen finde DB2-systemerne:

- Angiv DISCOVER = SEARCH i databasesystemets konfigurationsfil på DB2-systemernes administrationsservere. Dette gælder alle de DB2-systemer, der skal opspores.
- Ret DISCOVER\_COMM på administrationsserveren, så den indeholder den protokol, som klienten skal bruge til at sende en opsporingskommando. Dvs. at DISCOVER\_COMM mindst skal indeholde en af de protokoller, der er angivet i DISCOVER\_COMM på klienten.
- Bed netværksadministratoren om at omkonfigurere routeren eller netværksbroen, så opsporingspakkerne (for den angivne protokol) kan passere.

---

**CCA2013W Den eksterne database er katalogiseret som APPC, men stakken er ikke konfigureret.**

**Forklaring:** En kommando om at katalogisere en database har medført, at en node, som anvender APPC-protokollen, blev katalogiseret. Noden blev katalogiseret med det symbolske destinationsnavn, der er hentet fra den angivne profil. APPC-stakken blev ikke konfigureret, fordi der er utilstrækkelige oplysninger i profilen til at konfigurere stakken, eller APPC blev ikke fundet på DB2-systemet. Det var ikke muligt at anvende en anden protokol, fordi der ikke er fundet nogen tilsvarende protokol på klienten.

**Brugersvar:** Hvis APPC ikke er installeret på klienten, skal du ophæve katalogiseringen af databasen og katalogisere databasen igen manuelt med en protokol, der er tilgængelig på både klienten og serveren. Hvis APPC er installeret, skal du konfigurere stakken, hvis den ikke allerede er konfigureret.

---

**CCA2014W** Det angivne transaktionsprogramnavn findes i forvejen eller er allerede konfigureret.

**Forklaring:** Det angivne transaktionsprogramnavn anvendes allerede af et andet DB2-subsystem eller er ikke en DB2-applikation på denne server.

**Brugersvar:** Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne transaktionsprogramnavn, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', betyder det, at for alle applikationer, der er anvender transaktionsprogrammet samtidigt, fungerer APPC kun for den første, der startes. Hvis der er angivet nye APPC-parameterværdier, bliver APPC-stakken opdateret med disse værdier.

---

**CCA2015W** Det angivne servicenavn og portnummer bruges i forskellige indgange i SERVICES-filen.

**Forklaring:** TCP/IP-filen SERVICES indeholder indgange, der bruger det angivne servicenavn og portnummer, men de anvendes ikke i den samme indgang.

**Brugersvar:** Vælg 'JA', hvis du vil bruge det angivne servicenavn og portnummer, eller 'NEJ', hvis du vil annullere kommandoen. Hvis du vælger 'JA', opdateres den eksisterende registrering i filen SERVICES med det angivne portnummer. Det kan have indflydelse på applikationer, der bruger de eksisterende registreringer.

---

**CCA2016W** Kodeordet gemmes som klar tekst.

**Forklaring:** Kodeordet gemmes som klar tekst i filen db2cli.ini.

**Brugersvar:** Hvis kodeordssikkerhed er kritisk, skal du fravælge afkrydsningsfeltet Gem kodeord.

---

**CCA3000C** Der er opstået en intern fejl. Årsagskode årsagskode.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet intern fejl.

**Brugersvar:** Aktivér sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Årsagskode
- Sporingofil

---

**CCA3001N** Det angivne servicenavn eller portnummer falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES.

**Forklaring:** Det servicenavn eller portnummer, brugeren har angivet, falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES. Servicenaevnet bruges

måske allerede sammen med et andet portnummer, portnummeret bruges måske allerede sammen med et andet servicenavn, eller begge dele kan være tilfældet.

**Brugersvar:** Angiv et servicenavn og portnummer, der ikke falder sammen med eksisterende registreringer i filen SERVICES.

---

**CCA3002N** Der er opstået en I/O-fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at åbne, læse eller ændre filens placering eller lukke en fil.

**Brugersvar:** Hvis der er angivet et filnavn, skal det kontrolleres, om filnavnet er gyldigt, og om brugeren har adgang til filen. Kontrollér også, om der er fejl på disken eller i styresystemet.

---

**CCA3003N** Filens format er ugyldigt.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under læsning fra en fil. Filens format er ugyldigt. Mulige fejl:

- Filen indeholder ugyldige data.
- Filen indeholder ikke de forventede data.
- Datarækkefølgen i filen er ikke korrekt.

**Brugersvar:** Hvis der er angivet et filnavn, og filen er ændret af brugeren, skal filen oprettes igen, og funktionen skal gendannes. Hvis der stadig er fejl, og filen ikke er ændret af brugeren, eller hvis fejlen opstår under en opsporing, skal sporing (TRACE) aktiveres. Gentag derefter de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Sporingofil
- Den fil, der forårsager fejlen, hvis der er angivet et filnavn.

---

**CCA3004N** Fejl ved tildeling af hukommelse.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under tildeling af hukommelse.

**Brugersvar:** Afslut andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis der stadig er fejl, skal sporing aktiveres. Gentag derefter de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Sporingofil



---

**CCA3005N** Der er opstået en fejl under skrivning til en fil.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under skrivning til en profil. Fejlen kan også opstå, når kodeordet til et værtssystem opdateres. Fejl registreres i filen DB2PEM.LOG.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det filsystem, hvor filen er placeret, ikke er fyldt eller beskadiget. Kontrollér også, om der er fejl i styresystemet.

---

**CCA3006N** Der er ingen tilsvarende kommunikationsprotokol.

**Forklaring:** Databasen kan ikke katalogiseres, fordi ingen af klientprotokollerne svarer til serverprotokollerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at klienten og serveren har mindst én fælles kommunikationsprotokol, som kan registreres på begge. Hvis samme protokol er installeret på både klienten og serveren, var det ikke muligt at registrere protokollen. I det tilfælde skal databasen og noden katalogiseres manuelt.

---

**CCA3007N** Det angivne databasealias er ugyldigt.

**Forklaring:** Længden af databasealiaset er ugyldigt, eller aliaset indeholder ugyldige tegn.

**Brugersvar:** Ret aliaset, og gentag kommandoen.

---

**CCA3009N** Det angivne applikations-requester-navn er ugyldigt.

**Forklaring:** Længden af navnet på applikations-requesteren er ugyldigt, eller navnet indeholder ugyldige tegn.

**Brugersvar:** Ret navnet på applikations-requesteren, og gentag kommandoen.

---

**CCA3010N** Den angivne længde af parameterværdien er ugyldig.

**Forklaring:** Længden af parameterværdien for applikations-requesteren er ugyldig.

**Brugersvar:** Ret parameterværdien, og gentag kommandoen.

---

**CCA3011N** Navnet på den angivne måldatabase er ugyldigt.

**Forklaring:** Længden af navnet på måldatabasen er ugyldigt, eller navnet indeholder ugyldige tegn.

**Brugersvar:** Ret navnet, og gentag kommandoen.

---

---

**CCA3012N** Fejl under tilføjelse af ODBC-datakilde.

**Forklaring:** En kommando om at tilføje en ODBC-datakilde er ikke udført. Fejlen kan skyldes for lidt hukommelse, at disken er fyldt, eller at der er fejl på disken.

**Brugersvar:** Kontrollér, at disken med filerne ODBC.INI og DB2CLI.INI ikke er fyldt eller beskadiget. Hvis andre applikationer bruger meget hukommelse, skal de afbrydes. Gentag derefter kommandoen.

---

**CCA3013N** Fejl under fjernelse af ODBC-datakilde.

**Forklaring:** En kommando om at slette en ODBC-datakilde er ikke udført. Fejlen kan skyldes for lidt hukommelse, eller at der er fejl på disken.

**Brugersvar:** Hvis andre applikationer bruger meget hukommelse, skal de afbrydes. Gentag derefter kommandoen. Kontrollér, at disken med filerne ODBC.INI og DB2CLI.INI ikke er fyldt eller beskadiget.

---

**CCA3014N** Anmodning om oprettelse af binding kan ikke behandles.

**Forklaring:** En kommando om oprettelse af binding kan ikke behandles, fordi en bindefunktion allerede er i gang.

**Brugersvar:** Færdiggør eller afbryd den igangværende bindefunktion, og gentag kommandoen.

---

**CCA3015N** Den angivne adapter er ugyldig.

**Forklaring:** Den angivne adapter findes ikke på DB2-systemet.

**Brugersvar:** Angiv en tilgængelig adapter, og gentag kommandoen.

---

**CCA3016N** Den angivne NNAME-værdi er ikke entydig.

**Forklaring:** Den angivne NNAME-værdi bruges i forvejen af en anden NetBIOS-applikation i netværket.

**Brugersvar:** Angiv en entydig NNAME-værdi, og gentag funktionen.

---

**CCA3017N** Den angivne sti er ugyldig.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at åbne den angivne fil, men stien er ugyldig eller findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne sti er gyldig, og at den findes.

---

---

**CCA3018N** Brugeren har ikke autorisation til at få adgang til filen.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at få adgang til den angivne fil, men brugeren har ikke den nødvendige autorisation til at få adgang til filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugeren har den nødvendige autorisation.

---

**CCA3019N** Det angivne filnavn er et bibliotek.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at få adgang til filen, men det angivne navn er navnet på et bibliotek.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt filnavn, og gentag kommandoen.

---

**CCA3020N** Et forsøg på at få adgang til den angivne fil er ikke udført pga. fejl ved deling af adgang til fil.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at få adgang til filen, men der er opstået en fejl ved deling af adgang til filen. En anden proces har måske ene adgang til filen.

**Brugersvar:** En anden proces har i øjeblikket ene adgang til filen. Kontrollér, at ingen andre processer har adgang til filen, og gentag kommandoen, eller angiv et andet filnavn.

---

**CCA3021N** Et forsøg på at hente, tilføje eller fjerne variabelen *variabelnavn* fra DB2-profilregistreringsdatabasen er ikke udført. Returkoden er *returkode*.

**Forklaring:** Et forsøg på at hente, tilføje eller fjerne den angivne variabel fra DB2-profilregistret er ikke udført. Returkoden angiver årsagen til problemet. Der er følgende mulige returkoder:

- -2 Den angivne parameter er ugyldig
- -3 Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle kommandoen
- -4 Variablen findes ikke i registreringsdatabasen
- -7 DB2-profilregistret findes ikke på dette DB2-system
- -8 Profilen findes ikke til det angivne subsystem
- -9 Profilen findes ikke til den angivne node
- -10 Tidsfristen for låsning af UNIX-registerfilen er udløbet

**Brugersvar:** Gør følgende for den pågældende returkode:

- -2 Kontrollér, at parameteren er angivet korrekt.
- -3 Afbryd andre applikationer, der benytter meget hukommelse, og gentag funktionen.
- -4 Kontrollér, at variabelen er angivet i DB2-profilregistreringsdatabasen.
- -7 Kontrollér, at DB2-profilregistreringsdatabasen er oprettet.

- -8 Kontrollér, at profilen er oprettet for subsystemet.
- -9 Kontrollér, at profilen er oprettet for noden.
- -10 Kontrollér, at registreringsfilen ikke er låst af en anden proces.

---

**CCA3022C** Et forsøg på at hente adressen på funktionen *procedurenavn* fra programbiblioteket *biblioteksnavn* er ikke udført. Returkoden er *returkode*.

**Forklaring:** Et forsøg på at hente adressen på en funktion i det angivne bibliotek er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den rigtige version af biblioteket bruges. Installér den rigtige version, hvis den nuværende version er forkert. Hvis der stadig er fejl, skal sporing aktiveres. Gentag derefter de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Returkode
- Sporingsfil

---

**CCA3023C** Det var ikke muligt at indlæse programbiblioteket *biblioteksnavn*. Returkoden er *returkode*.

**Forklaring:** Et forsøg på at indlæse det angivne programbibliotek er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at stien til biblioteket er inkluderet i programbiblioteksstien (LIBPATH). Undersøg også, om der er tilstrækkelig hukommelse til at indlæse biblioteket. Hvis der stadig er fejl, skal sporing aktiveres. Gentag derefter de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Returkode
- Sporingsfil

---

**CCA3024C** Det var ikke muligt at udlæse programbiblioteket *biblioteksnavn*. Returkoden er *returkode*.

**Forklaring:** Et forsøg på at udlæse det angivne programbibliotek er ikke udført.

**Brugersvar:** Aktivér sporing, og gentag de trin, der forårsagede fejlen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne i en fil og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- Meddelelsesnummer
- Returkode

- Sporingsfil

---

**CCA3025N En eller flere af de angivne IPX/SPX-parametre er ugyldige.**

**Forklaring:** En eller flere af inputparametrene er ugyldige. Det følgende er en oversigt over mulige fejl:

- En eller flere af parametrene for filserver, objektnavn og ipx\_socket er NULL.
- Kun parameteren for filserver eller objektnavn er "\*" .
- Parameteren for filserver og/eller objektnavn er ikke "\*" for Windows NT og Solaris.
- Den angivne værdi for objektnavn er ikke entydig.
- Den angivne værdi for ipx\_socket er ikke entydig.
- Den angivne værdi for ipx\_socket er ikke inden for det gyldige interval.
- DB2-systemet kunne ikke oprette forbindelse til den angivne filserver.

**Brugersvar:** Kontrollér, at:

- Parametrene for filserver, objektnavn og ipx\_socket ikke er NULL.
- Hvis den angivne værdi for filserver er "\*", skal værdien for objektnavn også være "\*" .
- I Windows NT og Solaris skal både filserver og objektnavn være "\*" .
- Den angivne værdi for objektnavn (hvis den ikke er "\*" ) er entydig for alle DB2-subsystemer og IPX/SPX-applikationer, der er registreret på filserveren.
- Den angivne værdi for ipx\_socket er entydig for alle DB2-subsystemer på DB2-systemet.
- Den angivne værdi for ipx\_socket er inden for det gyldige interval.
- Den angivne filserver findes, og at den fungerer.

Ret fejlene, og gentag kommandoen.

---

**CCA3026N Der er ingen tilgængelige NetBIOS-adapttere.**

**Forklaring:** Der er ikke fundet en NetBIOS-adapter på DB2-systemet. Databasen kan ikke katalogiseres.

**Brugersvar:** Katalogiser databasen og noden manuelt, hvis der findes en adapter på DB2-systemet.

---

**CCA3027N Det angivne portnummer er uden for intervallet.**

**Forklaring:** Det angivne TCP/IP-portnummer ligger uden for intervallet. Maksimumsværdien for portnummeret er 65534.

**Brugersvar:** Angiv et portnummer, der ikke overstiger 65534, og gentag kommandoen.

---

**CCA3028N Variablen DB2INSTANCE er ugyldig.**

**Forklaring:** Systemvariablen DB2INSTANCE er ikke angivet, eller er angivet til administrationsserverens subsystem. Konfigurationshjælp kan ikke udføres under administrationsserverens subsystem.

**Brugersvar:** Angiv systemvariablen DB2INSTANCE til et andet subsystem end administrationsserverens subsystem.

---

**CCA3029N Fejl under ændring af konfiguration af ODBC-datakilde.**

**Forklaring:** En kommando om at opdatere indstillingerne for en ODBC-datakilde er ikke udført. Fejlen kan skyldes for lidt hukommelse, at disken er fyldt, eller at der er fejl på disken.

**Brugersvar:** Kontrollér, at disken med DB2CLI.INI-filen ikke er fyldt eller beskadiget. Hvis andre applikationer bruger meget hukommelse, skal de afbrydes. Gentag derefter kommandoen.

---

**CCA3030N Der mangler værdier til APPC-konfigurationen.**

**Forklaring:** Der er afgivet en kommando om at katalogisere en database ved hjælp af APPC eller at konfigurere et serversubsystem til APPC. Kommandoen kan ikke gennemføres, fordi én eller flere parametre ikke er angivet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle krævede parametre er angivet. Gentag derefter funktionen.

---

**CCA3031N APPC-stakken er ikke konfigureret til den valgte database.**

**Forklaring:** Den valgte database anvender APPC til databaseforbindelsen. APPC-stakken er imidlertid ikke konfigureret til forbindelsen.

**Brugersvar:** Konfigurer APPC-stakken til den valgte database.

---

**CCA3051N Der er opstået fejl for protokolgrænsefladen protokol. Returkoden er returkode.**

**Forklaring:** Fejlen opstod under et forsøg på at få adgang til protokolgrænsefladen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at protokollen fungerer.

---

**CCA3052N Det angivne element, elementnavn, findes ikke.**

**Forklaring:** Det angivne elementnavn er ikke fundet i konfigurationsoplysningerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet navnet på elementet korrekt.

---

**CCA3053N** Den angivne ODBC-datakilde, *datakilde-navn*, er ugyldig.

**Forklaring:** Det angivne navn på ODBC-datakilden er ugyldigt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du bruger gyldige tegn til navnet på ODBC-datakilden.

---

**CCA3054N** ODBC-datakilden kan ikke registreres.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at registrere ODBC-datakilden.

**Brugersvar:** Kontrollér, at ODBC er installeret og fungerer korrekt.

---

**CCA3055N** Det angivne element, *elementnavn*, findes i forvejen.

**Forklaring:** Det angivne elementnavn findes i forvejen i konfigurationsoplysningerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet navnet på elementet korrekt. Brug et andet elementnavn, eller slet det eksisterende element, og gentag kommandoen.

---

**CCA3056N** Værtsnavnet *værtsnavn* er ikke fundet.

**Forklaring:** Det angivne værtsnavn kan ikke afklares på netværket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne værtsnavn er korrekt og er gyldigt på netværket.

---

**CCA3057N** Servicenavnet *servicenavn* er ikke fundet.

**Forklaring:** Det angivne servicenavn findes ikke i den lokale services-fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne servicenavn er korrekt, og at det er angivet korrekt i den lokale services-fil.

---

**CCA3058N** Det lokale systemobjekt må ikke slettes.

**Forklaring:** Det lokale systemobjekt vises, hvis der er tale om en serverinstallation. Det vises ikke på en klient. Du har ikke direkte kontrol over fjernelsen af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af serverens installationstype.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**CCA3059N** Det lokale systemobjekt må ikke ændres.

**Forklaring:** Det lokale systemobjekt vises, hvis der er tale om en serverinstallation. Det vises ikke på en klient. Du har ikke direkte kontrol over ændring af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af serverens installationstype.

**Brugersvar:** Ingen.

---

---

**CCA3060N** Det valgte systemobjekt må ikke ændres.

**Forklaring:** Det valgte system benytter en kommunikationsprotokol, der ikke understøttes af DB2-administratorværktøjerne.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**CCA3061N** Mangelfuld serverkonfiguration.

**Forklaring:** Oplysningerne til serverkonfiguration i serverprofilen mangler data, som er nødvendige for at udføre den ønskede funktion. Der er flere oplysninger i db2diag.log.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren for at kontrollere, at serveren er korrekt konfigureret.

---

**CCA3062N** "Common" er et reserveret datakilde-navn.

**Forklaring:** DB2 CLI har reserveret "Common" som et datakildenavn.

**Brugersvar:** Skriv et andet navn til datakilden.

---

**CCA3063N** Det angivne servicenavn eller portnummer falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES. Vil du overskrive de eksisterende værdier i SERVICES-filen?

**Forklaring:** Det servicenavn eller portnummer, brugeren har angivet, falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES. Servicenavnet bruges måske allerede sammen med et andet portnummer, portnummeret bruges måske allerede sammen med et andet servicenavn, eller begge dele kan være tilfældet.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at overskrive de eksisterende værdier i SERVICES-filen med nye værdier.

Vælg Nej for at annullere handlingen og beholde de eksisterende værdier i SERVICES-filen.

---

**CCA3064N** Det angivne nye datakildenavn findes i forvejen.

**Forklaring:** Der findes allerede en datakildepst med det samme navn, og dens indhold svarer ikke til angivelsen af den nye post. Navnet kan derfor ikke genbruges.

**Brugersvar:** Brug et andet datakildenavn.

---

**CCA3065N** Den angivne funktion kan ikke udføres i offline-tilstand (OFFLINE).

**Forklaring:** Du har angivet en funktion, som ikke er gyldig eller ikke kan anvendes i offline-tilstand (OFFLINE). Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Skift fra offline-tilstand (OFFLINE), før du

---

forsøger at udføre funktionen igen.

---

**CCA3066N** Den angivne funktion kan ikke udføres i ekstern tilstand (REMOTE).

**Forklaring:** Du har angivet en funktion, som ikke er gyldig eller ikke kan anvendes i ekstern tilstand (REMOTE). Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Skift fra ekstern tilstand (REMOTE), før du forsøger at udføre funktionen igen.

---

**CCA5000N** Den angivne bruger-id er ugyldig.

**Forklaring:** Den angivne bruger-id findes ikke.

**Brugersvar:** Angiv den rigtige bruger-id, og udfør kommandoen igen.

---

**CCA5001N** Det angivne kodeord er forkert.

**Forklaring:** Kodeordet til bruger-id'en er forkert.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige kodeord, og udfør kommandoen igen.

---

**CCA5002N** Bruger-id'ens kodeord er udløbet.

**Forklaring:** Bruger-id'ens kodeord er udløbet, og det kan ikke ændres.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren med henblik på at få ændret kodeordet.

---

**CCA5003N** Det nye kodeord er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Det nye kodeord er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt kodeord, og gentag kommandoen.

---

**CCA5004N** Der er opstået en uventet fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på opdatering af kodeordet til den angivne bruger-id. Der kan være yderligere oplysninger i filen DB2PEM.LOG i biblioteket til subsystemet.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, hvis du vil have mere hjælp, og brug oplysningerne fra filen DB2PEM.LOG.

---

**CCA5005N** Det nye kodeord er ikke det samme som bekræftelseskodeordet.

**Forklaring:** Det nye kodeord er ikke det samme som bekræftelseskodeordet.

**Brugersvar:** Skriv det nye kodeord igen i begge indtastningsfelter.

---

**CCA5006N** Det angivne portnummer er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Det angivne portnummer er uden for intervallet. Det skal være større end nul og mindre end 65535.

**Brugersvar:** Skriv det nye portnummer, og forsøg at udføre funktionen igen.

---

**CCA5007N** Den angivne parameterværdi er ikke gyldig.

**Forklaring:** Den angivne parameterværdi er uden for intervallet.

**Brugersvar:** Skriv den nye parameterværdi, og forsøg at udføre funktionen igen.

---

**CCA5008N** Det angivne adapternummer er ugyldigt.

**Forklaring:** Det angivne adapternummer er uden for intervallet. Angiv et tal mellem 0 og 255.

**Brugersvar:** Skriv det nye adapternummer, og forsøg at udføre funktionen igen.



---

## Kapitel 6. CLI-meddelelser

Dette afsnit indeholder CLI-meddelelser (Call Level Interface). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

### CLI0001W Fejl under afbrydelse af forbindelse.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, da forbindelsen skulle afbrydes. Forbindelsen er imidlertid afbrudt

**Brugersvar:** Kontrollér, at kommunikationen mellem klientsystemet og serveren fungerer.

---

### CLI0002W Data er afkortet.

**Forklaring:** Den angivne outputbuffer er ikke stor nok til at indeholde data.

**Brugersvar:** Gør outputbufferen større.

---

### CLI0003W Rettighed er ikke tilbagekaldt.

**Forklaring:** Sætningen var en REVOKE-sætning, men brugeren har ikke den rettighed, du forsøgte at tilbagekalde.

**Brugersvar:** Ingen.

---

### CLI0004W Ugyldig strengattribut for forbindelse.

**Forklaring:** Der blev angivet en ugyldig eller uanvendelig strengattribut for forbindelse i forbindelsesstrengen, men styreprogrammet kunne alligevel oprette forbindelse til datakilden.

**Brugersvar:** Ingen.

---

### CLI0005W Parameterværdi ændret.

**Forklaring:** Styreprogrammet accepterer ikke den angivne parameterværdi og har erstattet den med en lignende værdi.

**Brugersvar:** Ingen.

---

### CLI0006W SQLCancel er behandlet som en lukning.

**Forklaring:** SQLCancel-kaldet blev behandlet som et SQLFreeStmt-kald med parameteren SQL\_CLOSE.

**Brugersvar:** Ingen.

---

### CLI0100E Forkert antal parametre.

**Forklaring:** Det antal parametre, der er angivet i SQLSetParam eller SQLBindParameter, er mindre end antallet af parametre i SQL-sætningen.

**Brugersvar:** Ret SQL-sætningen, eller angiv flere

inputparametre via SQLSetParam eller SQLBindParameter.

---

### CLI0101E Sætningen returnerede ikke resultatrækker.

**Forklaring:** Den foregående sætning gav ikke resultatrækker.

**Brugersvar:** Ret SQL-sætningen.

---

### CLI0102E Ugyldig konvertering.

**Forklaring:** Styreprogrammet kan ikke udføre konverteringen mellem applikationsdatatypen og SQL-datatypen.

**Brugersvar:** Ret datakonverteringen, så den kan anvendes af styreprogrammet.

---

### CLI0103E For mange kolonner.

**Forklaring:** Antallet af kolonner i SQLBindCol er større end antallet af kolonner i de aktuelle resultatrækker.

**Brugersvar:** Ret SQL-sætningen eller afgrænsningen af kolonnen i SQLBindCol.

---

### CLI0104E Der kan ikke oprettes forbindelse til datakilde.

**Forklaring:** Styreprogrammet kunne ikke oprette forbindelse til datakilden.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serveren er startet, og at kommunikationen mellem klientsystem og server fungerer.

---

### CLI0105E Forbindelsen er i brug.

**Forklaring:** Den angivne forbindelsesreference anvendes allerede, og forbindelsen er stadig åben.

**Brugersvar:** Allokér en ny forbindelse vha. SQLAllocConnect, og prøv at oprette forbindelsen igen, eller afbryd den eksisterende forbindelse.

---

### CLI0106E Forbindelsen er lukket.

**Forklaring:** Den forbindelse, der er angivet vha. forbindelsesreference (*handle*), er ikke længere aktiv.

**Brugersvar:** Opret en ny forbindelse.

---

**CLI0107E Forbindelsen blev afbrudt under en transaktion.**

**Forklaring:** Der opstod en fejl i forbindelsen under udførelsen af funktionen, og det kan ikke fastlægges, om COMMIT eller ROLLBACK blev udført, før fejlen opstod.

**Brugersvar:** Opret en ny forbindelse.

---

**CLI0108E Fejl i kommunikationsforbindelsen.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i forbindelsen mellem styreprogrammet og datakilden under udførelsen af funktionen.

**Brugersvar:** Opret en ny forbindelse.

---

**CLI0109E Strengdata afkortet til højre.**

**Forklaring:** De data, der angives via SQLSetParam eller SQLBindParameter, er større end den tilladte størrelse for en tilsvarende parametermarkering.

**Brugersvar:** Angiv parameteren igen vha. SQLSetParam eller SQLBindParameter.

---

**CLI0110E Der er angivet en ugyldig output- eller indikatorbuffer.**

**Forklaring:** De returnerede data er NULL, men den angivne output- eller indikatorbuffer er en NULL-bufter.

**Brugersvar:** Angiv output- eller indikatorbufferen igen med en ikke-NULL buffer, og gentag funktionen.

---

**CLI0111E Numerisk værdi uden for interval.**

**Forklaring:** Returnering af de numeriske data ville have bevirket, at heltalsdelen af tallet var blevet afkortet.

SQLPutData blev kaldt mere end én gang for en parameter, og inputdata var ikke af typen Character eller Binary.

**Brugersvar:** Angiv outputbindingerne igen enten via SQLBindCol eller SQLGetData for at undgå afkortning af numeriske data.

Send ikke SQLPutData for en parameter, hvis de angivne applikationsdata for parameteren via SQLSetParam eller SQLBindParameter ikke er SQL\_C\_CHAR eller SQL\_C\_BINARY.

---

**CLI0112E Fejl i tildeling.**

**Forklaring:** De afsendte data for en parameter eller kolonne passer ikke til datatypen for den tilhørende tabelkolonne.

**Brugersvar:** Angiv outputbindingen via SQLBindCol eller SQLGetData, eller angiv inputbindingen via SQL-

SetParam eller SQLBindParameter.

---

**CLI0113E Ugyldigt format for dato/klokkeslæt.**

**Forklaring:** De afsendte data for et dato/klokkeslætsfelt er ugyldige. Der er fundet et ugyldigt dato-/klokkeslætsformat. Der er angivet en ugyldig strengrepræsentation eller strengværdi.

**Brugersvar:** Ret datooplysningerne.

---

**CLI0114E Overløb i et dato-/klokkeslætsfelt.**

**Forklaring:** De afsendte data for en dato-, klokkeslæt- eller tidsstempelparameter eller -kolonne er ugyldige.

**Brugersvar:** Ret dato, klokkeslæt eller tidsstempel.

---

**CLI0115E Ugyldig cursortilstand.**

**Forklaring:** Sætningen er ikke placeret i en række.

**Brugersvar:** Placér sætningen i en række ved at kalde SQLFetch eller SQLExtendedFetch, og gentag funktionen.

---

**CLI0116E Ugyldig transaktionstilstand.**

**Forklaring:** Der var en transaktion i gang, da SQLDisconnect blev kaldt.

**Brugersvar:** Kald SQLTransact, før SQLDisconnect kaldes.

---

**CLI0117E Ugyldigt cursornavn.**

**Forklaring:** Der er angivet et ugyldigt eller identisk cursornavn i SQLSetCursorName.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt cursornavn via SQLSetCursorName.

---

**CLI0118E Ugyldig SQL-syntaks.**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig eller forkert SQL-sætning.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig SQL-sætning.

---

**CLI0119E Uforudset systemfejl.**

**Forklaring:** Der er opstået en uforudset systemfejl under udførelsen af funktionen.

**Brugersvar:** Start applikationen, og prøv igen.

---

**CLI0120E Fejl i allokering af hukommelse.**

**Forklaring:** Styreprogrammet kan ikke allokere den hukommelse, der kræves til udførelsen eller afslutningen af funktionen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at systemet har tilstrækkelig hukommelse til at gennemføre den ønskede funktion.

---

**CLI0121E Ugyldigt kolonnenummer.**

**Forklaring:** Den værdi, der er angivet i inputkolonnen (iCol) er mindre end nul, større end antallet af kolonner i resultatrækkerne, eller større end det maksimalt til-ladte antal kolonner i resultatrækkerne.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for inputkolonnen.

---

**CLI0122E Programtypen ligger uden for intervallet.**

**Forklaring:** Den værdi, der er angivet for fCType, er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for fCType.

---

**CLI0123E SQL-datatypen ligger uden for intervallet.**

**Forklaring:** Den værdi, der er angivet for fSQLType, er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for fSQLType.

---

**CLI0124E Ugyldig parameterværdi.**

**Forklaring:** Den angivne værdi for parameteren er ugyldig. Mulige årsager kan være en NULL-pointer, ugyldig længde, ugyldig parameter, osv.

**Brugersvar:** Undersøg de parameterverdier, der overføres til funktionen, og find ud af, hvilken værdi der er ugyldig.

---

**CLI0125E Sekvensfejl i funktion.**

**Forklaring:** Funktionen er kaldt i en forkert rækkefølge.

**Brugersvar:** Ret sekvensen i applikationen, og gentag funktionen.

---

**CLI0126E Funktionen er ugyldig i øjeblikket.**

**Forklaring:** Den aktivitet, systemet forsøger at udføre, er ugyldig i øjeblikket.

**Brugersvar:** Ret sekvensen, og gentag funktionen.

---

**CLI0127E Ugyldig transaktionskode.**

**Forklaring:** Den transaktionsparameter, der er angivet i SQLTransact, er ikke SQL\_COMMIT eller SQL\_ROLLBACK.

**Brugersvar:** Angiv enten SQL\_COMMIT eller SQL\_ROLLBACK, og gentag funktionen.

---

---

**CLI0128E Der opstod en uforudset fejl under håndteringen af hukommelse.**

**Forklaring:** Fejl i håndteringen af hukommelse.

**Brugersvar:** Der opstod en uforudset fejl i styreprogrammet under håndteringen af en intern buffer. Start applikationen igen.

---

**CLI0129E Der er ikke flere filreferencer.**

**Forklaring:** Der er udført et kald til SQLAllocEnv, SQLAllocConnect eller SQLAllocStmnt, men der er ikke flere filreferencer (*handles*) til rådighed for styreprogrammet.

**Brugersvar:** Kald SQLFreeEnv, SQLFreeConnect eller SQLFreeStmnt for at frigøre filreferencer, der ikke længere anvendes af applikationen.

---

**CLI0130E Cursornavn mangler.**

**Forklaring:** Der er ikke åbnet en cursor i sætningen, og der er ikke angivet en cursor sammen med SQL\_SetCursorName.

**Brugersvar:** Angiv et cursornavn vha. SQL\_SetCursorName.

---

**CLI0131E Ugyldig streng eller bufferlængde.**

**Forklaring:** Længden af den angivne buffer er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig bufferlængde.

---

**CLI0132E Deskriptortypen ligger uden for intervallet.**

**Forklaring:** Den angivne deskriptortype er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig deskriptortype.

---

**CLI0133E Parametertypen ligger uden for intervallet.**

**Forklaring:** Den angivne parametertype er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig parametertype.

---

**CLI0134E Ugyldigt parameternummer.**

**Forklaring:** Det angivne parameternummer er mindre end nul eller større end det maksimale nummer for datakilden.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt parameternummer.

---

**CLI0135E Ugyldig værdi for antal decimaler.**

**Forklaring:** Den angivne værdi for antallet af decimaler er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi.

---

---

**CLI0136E** Funktionstypen ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Funktionstypen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for funktionstypen.

---

**CLI0137E** Oplysningstypen ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Oplysningstypen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for oplysningstypen.

---

**CLI0138E** Kolonnetypen ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Kolonnetypen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for kolonnetypen.

---

**CLI0139E** Intervaltypen ligger uden for værdiområdet.

**Forklaring:** Intervaltypen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for intervaltypen.

---

**CLI0140E** Entydighedstypen ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Entydighedstypen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for entydighedstypen.

---

**CLI0141E** Nøjagtighedstypen ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Nøjagtighedstypen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for nøjagtighedstypen.

---

**CLI0142E** Retningsangivelsen ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Retningsangivelsen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for retningsangivelsen.

---

**CLI0143E** Ugyldig præcisionsværdi

**Forklaring:** Præcisionsværdien er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig præcisionsværdi.

---

---

**CLI0144E** Ugyldig parametertype.

**Forklaring:** Parametertypen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for parametertypen.

---

**CLI0145E** FETCH-typen er uden for intervallet.

**Forklaring:** FETCH-typen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for FETCH.

---

**CLI0146E** Rækkeværdien ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Rækkeværdien er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig rækkeværdi.

---

**CLI0147E** Samtidigheidsparameteren ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Samtidigheidsparameteren er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for samtidigheidsparameteren.

---

**CLI0148E** Ugyldig cursorposition.

**Forklaring:** Cursorpositionen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for cursorpositionen.

---

**CLI0149E** Ugyldig afslutning på styreprogrammet.

**Forklaring:** Afslutningen på styreprogrammet er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for afslutningen på styreprogrammet.

---

**CLI0150E** Styreprogrammet kan ikke udføre funktionen.

**Forklaring:** Funktionen er gyldig, men kan ikke anvendes af styreprogrammet eller datakilden.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig funktion.

---

**CLI0151E** Der er ingen udestående data.

**Forklaring:** SQLParamData eller SQLPutData er kaldt, men der er ingen udestående data for sætningen.

**Brugersvar:** Ret parametrene vha. SQLSetParam eller SQLBindParameter.

---

---

**CLI0152E Dette er ikke en strengværdi.**

**Forklaring:** Funktionen forventede at modtage en strengværdi.

**Brugersvar:** Ret parameter værdien til funktionen.

---

**CLI0153E Ugyldig længde på filnavn.**

**Forklaring:** Den angivne længde på filnavnet er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for længden på filnavnet.

---

**CLI0154E Ugyldig forbindelsestilstand.**

**Forklaring:** Der blev gjort forsøg på at ændre forbindelsestypen, men forbindelsen eller en anden forbindelse (i tilfælde af distribueret unit of work) er allerede aktiv.

**Brugersvar:** Forsøg ikke at ændre forbindelsestypen, mens forbindelsen er aktiv.

---

**CLI0155E Filnavnet er for langt.**

**Forklaring:** Den længde, der er angivet for filnavnet, er større end tilladt.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for længden på filnavnet.

---

**CLI0156E Fejl under lukning af en fil.**

**Forklaring:** Det opstod en uforudset fejl under lukning af en fil.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen.

---

**CLI0157E Fejl under åbning af en fil.**

**Forklaring:** Det opstod en uforudset fejl under åbning af en fil.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen.

---

**CLI0158E Fejl under skrivning til en fil.**

**Forklaring:** Det opstod en uforudset fejl under skrivning til en fil.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen.

---

**CLI0159E Fejl under sletning af en fil.**

**Forklaring:** Det opstod en uforudset fejl under sletning af en fil.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen.

---

---

**CLI0164E NULL-type ligger uden for intervallet.**

**Forklaring:** Der blev angivet en ugyldig NULL-værdi.

**Brugersvar:** Ret NULL-værdien.

---

**CLI0165E Fejl i en række.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, da én eller flere rækker skulle hentes. Funktionen har returneret SQL\_SUCCESS\_WITH\_INFO.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen.

---

**CLI0166E PARMLIST-syntaksfejl.**

**Forklaring:** PARMLIST-værdien i katalogtabellen over de lagrede procedurer indeholder en syntaksfejl.

**Brugersvar:** Ret den pågældende række for den tilhørende procedure.

---

**CLI0167E Funktionen er afbrudt.**

**Forklaring:** SQLCancel blev kaldt for den pågældende sætning.

**Brugersvar:** Gentag funktionen.

---

**CLI0171E Databasen kan ikke oprette forbindelse.**  
**Årsag:** årsagstekst.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under oprettelse af forbindelsen til databasen. 'Årsag:' angiver, hvorfor databasen ikke kunne oprette forbindelse.

**Brugersvar:** Løs problemet, og forsøg at oprette forbindelse igen.

---

**CLI0172E Databasen kan ikke oprette forbindelse.**  
**Vil du fortsætte konfigurationen? Årsag:** årsagstekst.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under oprettelse af forbindelsen til databasen. 'Årsag:' angiver, hvorfor databasen ikke kunne oprette forbindelse.

**Brugersvar:** Løs problemet, og forsøg at oprette forbindelse igen, eller fortsæt med konfigurationen.

---

**CLI0175E Der er ikke fundet noget ODBC-styreprogram. Kan ikke åbne filen ODBCINST.INI.**

**Forklaring:** Hverken Visigenic- eller Intersolv ODBC-styreprogram er installeret. Der skal være installeret et ODBC-styreprogram, før DB2 ODBC-styreprogrammet kan registreres i den tilknyttede ODBCINST.INI-fil.

**Brugersvar:** Installér et ODBC-styreprogram, og forsøg at udføre kommandoen igen.

---



---

**CLI0176E** Der kan ikke skrives til filen ODBCINST.INI.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at skrive til en ODBCINST.INI-fil, som skal bruges sammen med et ODBC-styreprogram. Det kan skyldes et ugyldigt format i den oprindelige ODBCINST.INI-fil.

**Brugersvar:** Omdøb den eksisterende ODBCINST.INI-fil, og prøv at udføre kommandoen igen. Kontakt den systemansvarlige, hvis fejlen opstår igen.

---

**CLI0177E** Det kan ikke konstateres, hvor DB2 OS/2-klientprogrammet er installeret.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at finde ud af, hvor DB2 OS/2-klientprogrammet er installeret.

**Brugersvar:** Kontrollér, om DB2 OS/2-klientprogrammet er installeret korrekt.

---

**CLI0178I** DB2 ODBC-styreprogrammet er registreret.

**Forklaring:** DB2 ODBC-styreprogrammet er registreret af det eller de installerede ODBC-styreprogrammer.

**Brugersvar:** Brugeren kan nu anvende det relevante ODBC-administratorværktøj fra leverandøren af ODBC-styreprogrammet til at konfigurere ODBC-datakilderne.

---

**CLI0179E** Vinduet kan ikke vises.

**Forklaring:** DB2 ODBC-styreprogrammet kan ikke åbne et vindue med den vinduesreference, der er angivet af programmet.

**Brugersvar:** Programmet skal angive en gyldig vinduesreference.

---

**CLI0180E** Ugyldig bogmærkeværdi.

**Forklaring:** Værdien for FetchOrientation-parametere er SQL\_FETCH\_BOOKMARK, og det bogmærke, der henvises til af sætningsattributten SQL\_ATTR\_FETCH\_BOOKMARK\_PTR, er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Gentag funktionen med en gyldig bogmærkeværdi.

---

**CLI0181E** Ugyldigt deskriptorindeks.

**Forklaring:** Værdien for kolonnennummer er ugyldigt.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt kolonnennummer.

---

---

**CLI0182W** Data er afkortet.

**Forklaring:** Data er afkortet i en af kolonnerne.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**CLI0183E** Den tilknyttede sætning er ikke klargjort.

**Forklaring:** Deskriptorreferencen er knyttet til en IRD, og den tilknyttede sætning er ikke i klargjort.

**Brugersvar:** Klargør (PREPARE) sætningen, der er knyttet til deskriptoren.

---

**CLI0184E** En implementeringsspecifik række-deskriptor kan ikke ændres.

**Forklaring:** Deskriptorreferencen er knyttet til en IRD, og record-felter i IRD kan ikke ændres.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig deskriptor og et gyldigt felt.

---

**CLI0185E** Ugyldig brug af en automatisk tildelt deskriptorreference.

**Forklaring:** Kun eksplicite deskriptorer, der er tildelt vha. funktionen SQLAllocHandle, kan bruges på denne måde.

**Brugersvar:** Brug en eksplicit tildelt deskriptor.

---

**CLI0186E** Server har afvist annulleringskommando.

**Forklaring:** Serveren har afvist annulleringskommandoen pga. en kommunikationsfejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**CLI0187E** Kun Character- og Binary-data kan sendes i mindre dele.

**Forklaring:** SQLPutData er kaldt flere gange for en kolonne, der ikke indeholder data af typen Character eller Binary.

**Brugersvar:** Kald kun SQLPutData én gang, når data ikke er af typen Character eller Binary.

---

**CLI0188E** Forsøg på at sammenkæde en NULL-værdi.

**Forklaring:** I et tidligere kald til SQLPutData for denne parameter er længden på en inputbuffer angivet til SQL\_NULL\_DATA.

**Brugersvar:** Kald SQLPutData med en gyldig længde på inputbufferen, eller sørg for, at SQLPutData kaldes det rigtige antal gange.

---

---

**CLI0189E Inkonsistente deskriptoroplysninger.**

**Forklaring:** Den tilknyttede deskriptor er ikke konsistent.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle deskriptorfelder er gyldige, og at alle gensidigt afhængige felter er angivet korrekt.

---

**CLI0190E Ugyldig deskriptor ved indirekte reference.**

**Forklaring:** Deskriptorreferencen er ugyldig, eller feltet TYPE, OCTECT\_LENGTH, DATA\_PTR, INDICATOR\_PTR eller OCTECT\_LENGTH\_PTR i ARD indeholder en ugyldig værdi.

**Brugersvar:** Sørg for, at den indirekte deskriptorreference er gyldig, og at de nævnte felter er angivet korrekt.

---

**CLI0191E Ugyldig attributværdi.**

**Forklaring:** Den angivne værdi kan ikke benyttes til den pågældende attribut.

**Brugersvar:** Brug en korrekt værdi til attributten.

---

**CLI0192E Der er angivet et ugyldigt databasealias.**

**Forklaring:** Du har angivet et ugyldigt eller ikke-eksisterende databasealias i parameteren -d i kommandoen DB2CAP.

**Brugersvar:** Skriv navnet på et eksisterende databasealias. Brug kommandoen LIST DATABASE DIRECTORY, hvis du vil se, hvilke databaser der er katalogiseret.

---

**CLI0193E Opsamlingsfilen *opsamlingsfilnavn* er ikke fundet, eller den er i brug.**

**Forklaring:** DB2CAP kan ikke åbne filen <opsamlingsfilnavn>, du har angivet som værdi for en bindeparameter. Filen findes ikke, eller den bruges med ene adgang af en anden proces.

**Brugersvar:** Angiv navnet på en eksisterende opsamlingsfil, eller vent, til filen frigives af den anden proces.

---

**CLI0194E Fejl i kommandosyntaks. Den korrekte syntaks er: db2cap [-h | -?] bind opsamlingsfil -d databasealias [-u brugerid [-p kodeord]]**

**Forklaring:** Kommandoen DB2CAP og dens parametre skal skrives nøjagtigt som vist i ovenstående syntaks. Der skelnes mellem store og små bogstaver på UNIX-platforme. Det er ikke tilfældet på Intel-platforme. Der skal være mindst ét mellemrum mellem parameteren og værdien. Eksempel: -u brugerid er korrekt, -ubrugerid er forkert.

Kantede parenteser ([ ]) i syntaksdiagrammet angiver valgfri parametre. Hvis du angiver bruger-id'en, men

udelader kodeordet, vises en instruktion om at indtaste kodeordet. I det tilfælde er kodeordet ikke synligt, når du skriver det.

Hvis du angiver parameteren -h eller -?, vises syntaksen for kommandoen. Andre parametre behandles ikke.

**Brugersvar:** Sørg for, at kommandoens syntaks er som vist i diagrammet.

---

**CLI0195E Ugyldig opsamlingsfil. Filen indeholder ikke nogen gyldige sætningsgrupper.**

**Forklaring:** En gyldig opsamlingsfil skal indeholde mindst én gyldig sætningsgruppe.

**Brugersvar:** Start opsamlingen for applikationen igen vha. samme opsamlingsfil. Kontrollér, at der er opsamlet mindst én SQL-sætning, eller redigér opsamlingsfilen, og tilføj sætningsgrupper manuelt. Når du manuelt tilføjer en sætningsgruppe, skal du sørge for at angive alle de nøgleord, der kræves til den type SQL-sætning, du tilføjer. Gentag derefter funktionen.

---

**CLI0600E Ugyldig forbindelsesreference, eller forbindelse er lukket.**

**Forklaring:** Forbindelsen er blevet lukket, før funktionen blev udført.

**Brugersvar:** Sørg for, at forbindelsen ikke lukkes, før funktionen er udført.

---

**CLI0601E Ugyldig sætningsreference, eller sætning er lukket.**

**Forklaring:** Sætningen er lukket, før funktionen blev udført.

**Brugersvar:** Sørg for, at sætningen og forbindelsen ikke lukkes, før funktionen er udført.

---

**CLI0602E Fejl under allokering af hukommelse på serveren.**

**Forklaring:** Der kan ikke allokeres hukommelse på serveren.

**Brugersvar:** Bed databaseadministratoren om at kontrollere DB2 JDBC-logfilen. Udfør programmet igen.

---

**CLI0603E CallableStatement get\*\*\*-metode blev kaldt uden registerOutParameter.**

**Forklaring:** Get\*\*\*-metoden er kaldt gældende for en parameter, der ikke er registreret vha. registerOutParameter.

**Brugersvar:** Tilføj kaldet registerOutParameter til parameteren.

---

---

**CLI0604E** CallableStatement get\*\*\*-metode blev kaldt uden at aktivere Execute.

**Forklaring:** Metoden CallableStatement get\*\*\* blev kaldt, før CallableStatement Execute blev kaldt.

**Brugersvar:** CallableStatement Execute skal kaldes før en CallableStatement get\*\*\*-metode.

---

**CLI0605E** CallableStatement get\*\*\*-metode svarer ikke til typen i registerOutParameter.

**Forklaring:** CallableStatement get\*\*\*-metoden svarer ikke til den type, der anvendes i registerOutParameter til denne parameter.

**Brugersvar:** Ret get\*\*\*-metoden, så den svarer til den type, der anvendes i registerOutParameter til denne parameter. Se JDBC-specifikationen.

---

**CLI0606E** Returneret værdi fra en kolonne er inkompatibel med den datatype, der svarer til get\*\*\*-metoden.

**Forklaring:** Værdien i en CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR-kolonne har ikke en gyldig numerisk værdi.

**Brugersvar:** Brug en get-metode, som ikke returnerer numeriske værdier.

---

**CLI0607E** Ugyldigt format for dato/klokkeslæt.

**Forklaring:** Værdien i kolonnen CHAR, VARCHAR, LONGVARCHAR, GRAPHIC eller VARGRAPHIC er en ugyldig værdi for dato/klokkeslæt/tidsstempel.

**Brugersvar:** Brug en anden get\*\*\*-metode end getDate/getTime/getTimestamp.

---

**CLI0608E** Ugyldig konvertering.

**Forklaring:** Metoden get\*\*\* er ugyldig for denne kolonnetype.

**Brugersvar:** Brug en gyldig get\*\*\*-metode, når du vil hente data fra denne kolonne. Se JDBC-specifikationen.

---

**CLI0609E** Numerisk værdi uden for interval.

**Forklaring:** Værdien for denne kolonne er for stor/lille til en kort værdi eller en heltalsværdi - konvertering medfører tab af data.

**Brugersvar:** Brug en get-metode, som kan håndtere værdien.

---

**CLI0610E** Ugyldigt kolonnennummer.

**Forklaring:** Kolonnennummeret er mindre end 1 eller større end det totale antal kolonner i ResultSet.

**Brugersvar:** Kolonnennummeret må ikke være mindre end 1 og ikke større end det samlede antal kolonner.

---

---

**CLI0611E** Ugyldigt kolonnenavn.

**Forklaring:** Det angivne kolonnenavn er ikke indeholdt i resultatrækkerne.

**Brugersvar:** Sørg for, at kolonnenavnet er korrekt.

---

**CLI0612E** Ugyldigt parameternummer.

**Forklaring:** Parameternummeret er mindre end 1 eller større end det totale antal parametre.

**Brugersvar:** Sørg for, at parameternummeret er mindst 1 og ikke større end det totale antal parametre.

---

**CLI0613E** Programtypen ligger uden for intervallet.

**Forklaring:** Det objekt, der er angivet i PreparedStatement/CallableStatement setObject, er ikke en gyldig objekttype.

**Brugersvar:** Det objekt, du angiver, skal have en af de objekttyper, der kan anvendes i setObject. Se JDBC-specifikationen.

---

**CLI0614E** Fejl under afsendelse til socket. Serveren reagerer ikke.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under afsendelse af data til serveren. Serveren kan være nede.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serveren er oppe, og udfør programmet igen.

---

**CLI0615E** Fejl under modtagelse fra socket. Serveren reagerer ikke.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under modtagelse af data fra serveren. Serveren kan være nede.

**Brugersvar:** Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe, og udfør programmet igen.

---

**CLI0616E** Fejl under åbning af socket.

**Forklaring:** Socket til serveren kan ikke åbnes. Serveren er måske nede.

**Brugersvar:** Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe, og udfør programmet igen.

---

**CLI0617E** Fejl under lukning af socket.

**Forklaring:** Socket til serveren kan ikke lukkes. Serveren er måske ikke aktiv.

**Brugersvar:** Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe, og udfør programmet igen.

---

---

**CLI0618E**    **Bruger-id og/eller kodeord er ugyldig(t).**

**Forklaring:** Bruger-id'en eller kodeordet er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Angiv den/det korrekte bruger-id/kodeord, og udfør programmet igen.

---

**CLI0619E**    **Ugyldigt UTF8-dataformat.**

**Forklaring:** Når funktionen `getUnicodeStream` kaldes for kolonner, der ikke indeholder dobbeltbyte tegn (DBCS), foretages afkodning fra UTF8-format, men afkodningen kan ikke foretages korrekt.

**Brugersvar:** Brug i stedet `getString`, `getBytes`, `getAsciiStream` eller `getBinaryStream`.

---

**CLI0620E**    **Fejl under læsning fra inputstrøm (IOException).**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under læsning af data, der skulle overføres fra inputstrømmen.

**Brugersvar:** Undersøg, om filen findes, og om fillængden er angivet korrekt.

---

**CLI0621E**    **JDBC-serverkonfigurationen understøttes ikke.**

**Forklaring:** Den angivne JDBC-serverkonfiguration understøttes ikke. Når du vil udføre kontrolcentret, skal JDBC-målserveren være en DB2JD-proces, der er startet via DB2JSTRT, ikke en ren to-niveaus JDBC-server.

**Brugersvar:** Revidér konfigurationen af JDBC-serveren, så den benytter DB2JSTRT på den port, som kontrolcentret peger på.

---

**CLI0622E**    **Kan ikke få adgang til de administrative JDBC-serviceprogrammer.**

**Forklaring:** De administrative serviceprogrammer, der skal udføres sammen med JDBC-serveren, er en forudsætning for at starte kontrolcentret. Kontrolcentret kan ikke finde eller få adgang til de administrative serviceprogrammer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kontrolcentrets administrative serviceprogrammer er installeret sammen med JDBC-serveren.

---

**CLI0623E**    **Tabeller til konvertering af tegntabeller findes ikke.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at finde tabellerne til konvertering af tegntabeller.

**Brugersvar:** Sørg for, at konverteringstabellerne (fra den lokale tegntabel til Unicode og fra Unicode til den lokale tegntabel) er installeret.

---

---

**CLI0624E**    **Tabeller til konvertering af tegntabeller er ikke indlæst.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at indlæse tabellerne til konvertering af tegntabeller.

**Brugersvar:** Kontrollér, at JDBC-applikationen har adgang til konverteringstabellerne, og at tabellerne ikke er ødelagt.

---

**CLI0625E**    **Du har angivet JDBC 1.22. Kan ikke benytte 2.0-funktioner.**

**Forklaring:** Funktionen, du kalder, er en ny funktion i JDBC 2.0, men du har angivet, at du vil benytte JDBC Version 1.22.

**Brugersvar:** Hvis du vil benytte JDBC 2.0-funktioner, skal du ikke angive nøgleordet `JDBCVERSION` til "122". Nøgleordet skal ikke angives eller skal angives til "200".

---

**CLI0626E**    *funktionsnavn* **understøttes ikke i denne version af DB2 JDBC 2.0-styreprogrammet.**

**Forklaring:** Denne funktion kan ikke benyttes i denne version af DB2 UDB JDBC 2.0-styreprogrammet.

**Brugersvar:** Undlad at benytte funktionen.

---

**CLI0627E**    **Der kan ikke blades i resultatsættet.**

**Forklaring:** Der kan ikke blades i resultatsættet.

**Brugersvar:** Sørg for at angive `SCROLLABLE` for sætningens/resultatsættets attribut.

---

**CLI0628E**    **Parametermarkering nr. *parameternummer* i parametersæt nr. *sætnummer* er ikke angivet.**

**Forklaring:** Metoden `set<datatype>` er ikke kaldt til denne inputparameter.

**Brugersvar:** Kald metoden `set<datatype>` for at angive inputparameterens datatype og inputværdi.

---

**CLI0629E**    *funktionsnavn* **kan ikke benyttes til denne kolonne.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke kaldes til denne kolonne.

**Brugersvar:** Brug en anden metode.

---

**CLI0630E**    **Ukendt resultatsættetype/samtidighed nummer.**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig værdi for resultatsættetype eller samtidighed.

**Brugersvar:** Ret værdien.

---

---

**CLI0631E** Ingen tilfældig adgang til Mixed Char/CLOB-kolonne.

**Forklaring:** Tilfældig (random) adgang kan ikke benyttes til denne Mixed Char-kolonne.

**Brugersvar:** Hent data sekventielt.

---

**CLI0632E** Ugyldig størrelse for FETCH. Den skal være fra 0 og til og med maxRows.

**Forklaring:** Antal rækker, der hentes, skal være lig med eller over 0 og mindre end eller lig med maxRows.

**Brugersvar:** Ret værdien.

---

**CLI0633E** Kan ikke kalde relative(), når der ikke er en aktuel række.

**Forklaring:** Metoden relative er kaldt på et tidspunkt, hvor cursoren ikke er på en gyldig række.

**Brugersvar:** Flyt først cursoren til en gyldig række (vha. absolute, next osv.), og kald derefter relative.

---

**CLI0634E** Kan ikke allokere CLI-miljøreference.

**Forklaring:** SQLAllocEnv kan ikke udføres under initialiseringen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at systemvariablen DB2INSTANCE er defineret korrekt.

---

**CLI0635E** *funktionsnavn* understøttes ikke i et miniprogram.

**Forklaring:** <funktionsnavn> understøttes ikke i et miniprogram.

**Brugersvar:** Undlad at benytte <funktionsnavn> i et miniprogram (applet).

---

**CLI0636E** Egenskaben *egenskabsnavn* er ikke angivet for kontekstobjektet.

**Forklaring:** Egenskaben *egenskabsnavn* er ikke angivet for Context-objektet i Java-applikationen.

**Brugersvar:** Sørg for, at egenskaben *egenskabsnavn* angives for Context-objektet i Java-applikationen.

---

**CLI0637E** *objekt* er ikke fundet.

**Forklaring:** <objekt> findes ikke.

**Brugersvar:** Sørg for, at <objekt> findes.

---

**CLI0638E** *objekt* findes i forvejen.

**Forklaring:** <objekt> kan ikke oprettes. Det findes i forvejen.

**Brugersvar:** Sørg for, at funktionen er korrekt.

---

---

**CLI0639E** Tom streng.

**Forklaring:** En tom streng er ikke tilladt.

**Brugersvar:** Ret den angivne streng.

---

**CLI0640E** *objekt* kan ikke vises.

**Forklaring:** <objekt> kan ikke vises.

**Brugersvar:** Sørg for, at <objekt> kan vises.

---

**CLI0641E** Kommandobundtet indeholder en SELECT-sætning.

**Forklaring:** En SELECT-sætning er ikke tilladt i kommandobundtet.

**Brugersvar:** Fjern SELECT-sætningen fra kommandobundtet.

---

**CLI0642E** Ugyldig retning for hentning af data.

**Forklaring:** Den angivne retning for hentning af data understøttes ikke.

**Brugersvar:** Korrigér retningen.

---

**CLI0643E** Kommandobundtet indeholder ikke en sætning.

**Forklaring:** Kommandobundtet indeholder ikke nogen sætning.

**Brugersvar:** Føj en sætning til kommandobundtet.

---

**CLI0644E** Ugyldig rækkeværdi i absolute()-kald.

**Forklaring:** Den rækkeværdi, der er angivet over for absolute(), er ugyldig.

**Brugersvar:** Ret rækkeværdien.

---

**CLI0645E** Fejl under registrering af styreprogram *klassenavn*. Meddelelse: *meddelelse*. SQLSTATE: *sqlstate*. SQLCODE: *sqlcode*.

**Forklaring:** DriverManager kan ikke registrere DB2 JDBC-styreprogrammet.

**Brugersvar:** Ret fejlen som angivet i meddelelsen, SQLSTATE og SQLCODE, og udfør derefter programmet igen.

---

**CLI0646E** Kan ikke finde biblioteket *biblioteksnavn*.

**Forklaring:** *biblioteksnavn* er ikke fundet i biblioteksstien. Biblioteksstien er defineret af miljøvariablen for følgende styresystemer:

**AIX (Java 1.1)**  
LD\_LIBRARY\_PATH

**AIX (Java 1.2 eller nyere)**  
LIBPATH

---



HP-UX SHLIB\_PATH

Linux LD\_LIBRARY\_PATH

OS/2 LIBPATH

Silicon Graphics IRIX  
LD\_LIBRARY\_PATH

Solaris Operating Environment  
LD\_LIBRARY\_PATH

Windows-styresystemer  
PATH

**Brugersvar:** Kontrollér, at programmiljøet er konfigureret korrekt til DB2. På UNIX-platforme skal du kontrollere, at sqllib/db2profile-scriptet er udført for at angive miljøvariablerne.

---

**CLI0647E** Der er opstået en fejl under allokering af DB2-miljøreference. Returkode = returkode.

**Forklaring:** DB2 CLI-miljøet kan ikke etableres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at programmiljøet er konfigureret korrekt til DB2. På UNIX-platforme skal du kontrollere, at sqllib/db2profile-scriptet er udført for at angive miljøvariablerne. En forklaring på returkoden findes i *CLI Guide and Reference* under afsnittet om SQLAllocHandle().

---

**CLI0648N** Resultatsættet er lukket.

**Forklaring:** Resultatsættet blev lukket før funktionen.

**Brugersvar:** Sørg for, at ResultSet.close() ikke kaldes før funktionen. Hvis du behandler flere resultatsæt vha. getMoreResults(), skal du sørge for at kalde getResultSet(), før du behandler et nyt resultatsæt.

---

**CLI0649N** executeQuery er kun tilladt for sætninger, der returnerer et resultatsæt.

**Forklaring:** executeQuery er kun tilladt for sætninger, der returnerer et resultatsæt. Det gælder følgende SQL-sætninger: SELECT, VALUES, WITH og CALL.

**Brugersvar:** Brug executeUpdate() eller execute().

---

**CLI0650N** En forespørgsel er ikke tilladt i executeUpdate().

**Forklaring:** Du må ikke afsende en forespørgsel sammen med executeUpdate().

**Brugersvar:** Brug executeQuery() eller execute().

---

**CLI0651N** Strømmen indeholder flere eller færre data, end der er defineret.

**Forklaring:** Antallet af byte eller tegn i strømmen svarer ikke til den angivne længde.

**Brugersvar:** Angiv den rigtige længde.



---

## Kapitel 7. DBA-meddelelser

Dette afsnit indeholder de meddelelser, der afsendes af databaseadministratorværktøjerne. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**DBA0000I** Funktionen er udført uden fejl.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA0001E** Der er opstået en intern fejl under tilde-  
ling af hukommelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl under tilde-  
ling af hukommelse. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Forsøg at lukke applikationer, så der frigives hukommelse. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA0002E** Der er opstået en intern fejl. Uventet  
input modtaget fra kommandoen.

**Forklaring:** Der er modtaget en uventet inputværdi fra kommandoen. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0003E** Der er registreret en fejl i tabeldefinitionen under behandling af ændringskommando.

**Forklaring:** Under behandling af en kommando til ændring af tabel er der opdaget en fejl mellem den sidst kendte tabeldefinition og den tabeldefinition, der er hentet fra databasen. Tabeldefinitionen kan være ændret uden for administratorværktøjet. Tabellen kan ikke ændres. Kommandoen er afsluttet.

**Brugersvar:** Vælg funktionen "Opfrisk" på pop op-menuen "Tabeller", hvis du vil have vist en opdateret liste over tabeller fra databasen. Forsøg at ændre tabellen igen.

---

**DBA0004E** Der er opstået en fejl under kontrol af en forbindelse til en database.

**Forklaring:** Der er fundet en ugyldig forbindelse. Der kan opstå et problem, hvis serveren går ned, så de aktuelle forbindelser ikke længere er gyldige, og der ikke kan etableres en ny forbindelse. Kommandoen er afsluttet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serveren er startet. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til. Forsøg at udføre funktionen igen.

Hvis funktionen ikke kan udføres igen, skal du kontrol-

lere, at netværket fungerer i forhold til det relevante system, og at databasen fungerer på det system.

Hvis netværket fungerer, kan der være opstået en intern systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0005E** Der er opstået en fejl under kontrol af tilknytning til et subsystem.

**Forklaring:** Der er fundet en ugyldig forbindelse. Databasen kan være stoppet, eller forbindelsen findes ikke længere. Kommandoen er afsluttet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serveren er startet. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til. Forsøg at udføre funktionen igen.

Hvis funktionen ikke kan udføres igen, skal du kontrollere, at netværket fungerer i forhold til det relevante system, og at databasen fungerer på det system.

Hvis netværket fungerer, kan der være opstået en intern systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0006E** Der er opstået en fejl under kontrol af reference til en bestående forbindelse til en database eller et subsystem.

**Forklaring:** Der er fundet en ugyldig forbindelse. Databasen kan være stoppet, eller forbindelsen findes ikke længere. Kommandoen er afsluttet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serveren er startet. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til. Forsøg at udføre funktionen igen.

Hvis funktionen ikke kan udføres igen, skal du kontrollere, at netværket fungerer i forhold til det relevante system, og at databasen fungerer på det system.

Hvis netværket fungerer, kan der være opstået en intern systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0007E** Intern fejl under indstilling af konteksttype til forbindelser.

**Forklaring:** Der opstod en fejl under indstilling af konteksttype til forbindelser, der er etableret af applikationen. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0008E** Der er opstået en intern fejl. Kommandoen indeholder en ugyldig listetype.

**Forklaring:** Objekttypen blev ikke genkendt af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0009E** Der er opstået en intern fejl. Der er modtaget en forkert kommandotype.

**Forklaring:** Kommandotypen blev ikke genkendt af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0010E** Der er opstået en intern fejl. Objekttypen er ugyldig.

**Forklaring:** Kommandotypen blev ikke genkendt af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0011E** Der er for mange åbne forbindelser.

**Forklaring:** Det maksimale antal åbne databaseforbindelser er nået. Kommandoen er afsluttet.

**Brugersvar:** Mulige handlinger:

- Afbryd forbindelsen til andre databaser, og opret forbindelse til den ønskede database. Vælg "Afbryd" på pop op-menuen til de databaser, hvor du vil afbryde forbindelsen. Vælg "Opret forbindelse til" på pop op-menuen til den database, du vil oprette forbindelse til.
  - Ret konfigurationsparameteren, så antallet af tilladte forbindelser øges.
- 

**DBA0012E** Kan ikke tildele en forbindelsesreference.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under allokering af en forbindelsesreference. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0013W** Der kan ikke vises flere objekter.

**Forklaring:** Det maksimale antal objekter, der kan vises af applikationen, er nået. Det maksimale antal er 20.000.

**Brugersvar:** Ingen

---

**DBA0014E** Der er opstået en intern fejl. Kommandoen indeholder en ugyldig slettetype.

**Forklaring:** Den objekttype, der skal slettes, genkendes ikke af applikationen som en gyldig type. Applikationen afsluttes.

---

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0015E** Der er opstået en intern fejl. Låsekommandoen er ikke udført.

**Forklaring:** Låsekommandoen er ikke udført. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0016E** Der er opstået en intern fejl. Løsnekommandoen er ugyldig.

**Forklaring:** Løsnekommandoen er ugyldig. Applikationen afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0017E** Der er ingen oplysninger om fejlen. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der kan ikke vises fejl oplysninger.

**Brugersvar:** Se i loggen for administratorværktøjer.

---

**DBA0018E** Administrationsserveren er ikke startet. Start den, og udfør funktionen igen.

**Forklaring:** Administrationsserveren er ikke startet.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren med kommandoen DB2ADMIN START på det relevante system, og forsøg at udføre funktionen igen.

---

**DBA0019E** Objektet *objektnavn* anvendes allerede. Prøv igen senere.

**Forklaring:** Objektet, som funktionen blev udført på, eller et tilknyttet objekt anvendes allerede i anden funktion. Objektet eller et tilknyttet objekt er muligvis ved at blive ændret.

Den ønskede funktion kan ikke udføres på samme tid som den aktuelle funktion.

Eksempler:

- Hvis en tabel er ved at blive ændret, kan en kommando om at give samme tabel nyt navn ikke gennemføres, før ændringen er udført. Det er dog tilladt at udtrække indholdet af tabellen.
- En kommando om at slette et objekt (f.eks. en tabel) kan ikke udføres, hvis andre funktioner er i gang på tilknyttede objekter (f.eks. database, udpluk eller trigger).

Funktionen er ikke udført.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen på et senere tidspunkt, når objektet er tilgængeligt.

---

---

**DBA0020E** Fejl under åbning af sporingsfil til administratorværktøjer.

**Forklaring:** Fejl under åbning af sporingsfil til administratorværktøjer.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0021E** Fejl under skrivning til sporingsfil til administratorværktøjer.

**Forklaring:** Fejl under skrivning til sporingsfil til administratorværktøjer.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0022W** Fejl under lukning af sporingsfil til administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under lukning af sporingsfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

**Brugersvar:** Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt.

---

**DBA0023W** Fejl under åbning af logfil til administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under åbning af logfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

**Brugersvar:** Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt.

---

**DBA0024W** Fejl under skrivning til logfil til administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under skrivning til logfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

**Brugersvar:** Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt, og at der kan skrives til den.

---

**DBA0025W** Fejl under lukning af logfil til administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under lukning af logfilen til administratorværktøjer. Behandlingen fortsætter.

**Brugersvar:** Kontrollér, at logfilen til administratorværktøjer er angivet korrekt.

---

**DBA0026E** Intern fejl i administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der er opstået en uoprettelig fejl.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

---

**DBA0027E** Der er opstået en intern fejl. Der er registreret låsekonflikt i administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der er registreret låsekonflikt i administratorværktøjer.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0028I** Den aktuelle session i administratorværktøjer afbrydes pga. en uoprettelig fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en alvorlig intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA0029C** API'et *program* er ikke udført for objekt *navn* med årsagskode *navn*. Forsøg igen, eller kontakt systemadministratoren.

**Forklaring:** Kaldet til API'et er ikke udført.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

---

**DBA0030E** Fejl under forsøg på at oprette forbindelse til databasen *navn*.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der kræves en forbindelse til databasen *navn*. Forbindelsen kan ikke oprettes.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er adgang til databasen. Prøv at oprette eksplicit forbindelse til databasen ved at anvende funktionen Opret forbindelse til på pop op-menuen Database. Ofte skyldes den manglende forbindelse forkert bruger-id og kodeord. Kontrollér, at du anvender en bruger-id og et kodeord, der er gyldigt. Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

---

**DBA0031E** Fejl under forsøg på at oprette tilknytning til subsystemet *navn*.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der kræves en forbindelse til subsystemet *navn*. Tilknytningen er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er adgang til subsystemet. Prøv at oprette forbindelse til subsystemet ved at anvende funktionen Opret forbindelse til på pop op-menuen i subsystemet. Ofte skyldes den manglende forbindelse forkert bruger-id og kodeord. Kontrollér, at du anvender en bruger-id og et kodeord, der er gyldigt. Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

---



---

**DBA0032C** Fejl under indlæsning af DLL-filen *navn*.

**Forklaring:** DLL-biblioteket *navn* er ikke fundet, eller der er registreret en fejl under læsning af filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DLL-filen er installeret, ikke er beskadiget, og at dens placering er en del af LIBPATH-parametere i CONFIG.SYS-filen.

---

**DBA0033C** *navn* kan ikke slettes, fordi objektet anvendes af et andet administratorværktøj. Luk de relevante vinduer, og udfør kommandoen igen.

**Forklaring:** Et andet administratorværktøj anvender enten objektet *navn*, som du vil slette, eller et element, der ejes af objektet. F.eks. kan du have åbnet vinduet Ret tabel til en database, du vil slette. Hvis det er tilfældet, kan du ikke slette databasen, før du lukker vinduet.

**Brugersvar:** Luk alle vinduer, der anvender det objekt, du har valgt, og/eller luk alle vinduer, der anvender elementer, der ejes af objektet. Genta derefter kommandoen.

---

**DBA0034C** *navn* kan ikke fjernes, fordi objektet anvendes af et andet administratorværktøj. Luk de relevante vinduer, og udfør kommandoen igen.

**Forklaring:** Et andet administratorværktøj anvender enten objektet *navn*, som du vil fjerne, eller et element, der ejes af objektet. F.eks. kan du have åbnet vinduet Ret tabel til en database, du vil fjerne. Hvis det er tilfældet, kan du ikke fjerne databasen, før du lukker vinduet.

**Brugersvar:** Luk alle vinduer, der anvender det objekt, du har valgt, og/eller luk alle vinduer, der anvender elementer, der ejes af objektet. Genta derefter kommandoen.

---

**DBA0035C** Funktionen *funktion* kan ikke udføres, fordi objektet *navn* anvendes af et andet administrationsværktøj. Luk de relevante vinduer, og udfør kommandoen igen.

**Forklaring:** Funktionen *funktion* kræver *navn* for at have tilstanden *navn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle funktioner for det valgte objekt er afsluttet, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA0036I** Databasekonfigurationen er opdateret uden fejl. Alle applikationer skal afbryde forbindelsen til databasen *navn*, før ændringerne får virkning. Hvis der allerede findes en sikkerhedskopi, anbefales det at tage endnu en sikkerhedskopi af databasen, så de nye konfigurationsværdier kommer med.

**Forklaring:** Databasekonfigurationen er opdateret, men den aktive databasekonfiguration kan ikke ændres, før alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen. Når alle applikationer har afbrudt forbindelsen, aktiveres ændringerne ved første oprettelse af forbindelse til databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, og opret forbindelsen igen.

---

**DBA0037I** Subsystemets konfiguration er opdateret. Subsystemet *navn* skal stoppes, før ændringerne får virkning.

**Forklaring:** Subsystemets konfiguration er opdateret.

Ændringer af konfigurationsparameteren DFTDBPATH træder i kraft med det samme.

For de resterende konfigurationsparametre træder ændringerne ikke i kraft, før alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, og subsystemet er standset og startet igen.

**Brugersvar:** Hvis alle ændringer skal træde i kraft, skal forbindelsen mellem alle applikationer og databasen afbrydes. Subsystemet skal stoppes og derefter startes igen.

Du kan stoppe subsystemet ved at vælge Stop på pop op-menuen til subsystemet i kontrolcentret. Du kan starte subsystemet ved at vælge Start på pop op-menuen til subsystemet i kontrolcentret.

---

**DBA0039W** Der er i øjeblikket låste databaseobjekter eller databaseforbindelser, der anvendes. Skal standsningen fortsætte?

**Forklaring:** Databaseobjekterne i kontrolcentret er låst, når funktioner som f.eks. tabelændring udføres. Andre funktioner opretholder de forbindelser til database, som er nødvendige for at kunne gennemføre funktionen.

**Brugersvar:** Hvis du vælger at fortsætte med standsningen, bliver alle låse og forbindelser tvunget til at standse, og værktøjerne bliver afsluttet. Det kan være risikabelt at tvinge visse funktioner (som f.eks. databasegenindlæsning) til afslutning midt i forløbet, fordi databasen kan blive beskadiget.

Det sikreste er, først at returnere til DB2-værktøjerne for at kontrollere, at der ikke er nogen udestående databaseoperationer.

---

**DBA0040W Standsningen stopper snapshotovervågningen. Skal standsningen fortsætte?**

**Forklaring:** Snapshotovervågningen er startet på én eller flere databaseobjekter. Hvis du vil fortsætte overvågningen, skal DB2-værktøjerne være i gang.

**Brugersvar:** Vælg kun at fortsætte standsningen, hvis du ikke længere skal bruge snapshotovervågningen.

---

**DBA0041I Funktionen kan ikke udføres, fordi DB2-administratorværktøjerne er et ikke-betroet miniprogram.**

**Forklaring:** Miniprogrammer (applets), der indlæses fra netværket, betragtes normalt som ikke-betroede. Afhængigt af web-browseren og miniprogramfremviseren kan der blive lagt forskellige begrænsninger på ikke-betroede miniprogrammer, herunder de fleste lokale systemfunktioner, f.eks. læsning, skrivning og udskrivning af filer.

**Brugersvar:** Spørg den systemansvarlige, om disse begrænsninger kan ophæves eller justeres.

---

**DBA0042I Vil du fjerne værdierne for bruger-id og kodeord, der er brugt til at oprette forbindelse til denne database?**

**Forklaring:** Hvis du vælger at fjerne værdierne, forhindres uautoriseret adgang til databasen fra denne arbejdsstation. Du skal angive de korrekte værdier for bruger-id og kodeord næste gang, du vil oprette forbindelse til databasen.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil fjerne værdierne for bruger-id og kodeord. Vælg Nej, hvis du vil gemme værdierne, indtil kontrolcentret afsluttes.

---

**DBA0043I Kommandoen er ikke udført.**

**Forklaring:** Funktionen er ikke udført og er blevet afbrudt.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen.

---

**DBA0099N Hobstørrelsen til Java Virtual Machine er ikke stor nok til forespørgslen.**

**Forklaring:** Hvis forespørgslen skal anvende en stor datamængde, er det et normalt svar. Hvis forespørgslen imidlertid ikke skal anvende en stor mængde data, kan der være et problem med hukommelsen.

**Brugersvar:** Revidér den maksimale størrelse til hoben til Java Virtual Machine med parameteren `-Xmx<størrelse>`, når du aktiverer programmet. Angiv den maksimale størrelse i byte. Tilføj bogstavet k eller K for kilobyte, eller m eller M for megabyte.

Eksempel: `db2cc -Xmx128m`

Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

---

**DBA0100I Kontrolcentret opdaterer nodekatalogoplysninger for subsystemet *subsystem*. De ukorrekte oplysninger bliver rettet. Den aktuelle kommando kan ikke behandles.**

**Forklaring:** Kontrolcentret har registreret, at nodetypen er ændret i subsystemet og katalogiserer subsystemet igen på grundlag af de nye oplysninger. Kontrolcentrets handlinger varierer, afhængigt af nodetypeværdien for subsystemet.

**Brugersvar:** Hvis kommandoen er tilgængelig, så afsend den igen.

---

**DBA0101W Registreringer i afvigelseslisten bliver ikke anvendt. Vil du fortsætte?**

**Forklaring:** Afkrydsningsfeltet Noder indeholder afvigelser er ikke markeret, men der er angivet afvigelsesopbevaringssteder i oversigten Vis afvigelser.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at rydde oversigten over afvigelsesopbevaringssteder, eller vælg Nej eller Annullér, hvis du igen vil markere afkrydsningsfeltet Noder indeholder afvigelser.

---

**DBA0102W Nodetypen til subsystem *subsystem* kan ikke kontrolleres. Årsagskode: *årsagskode*.**

**Forklaring:** Nodetypen er en konfigurationsparameter for databasesystemet, som angiver, om subsystemmiljøet består af et enkelt afsnit, eller om det er inddelt.

Opsporingsfunktionen forsøger at finde værdien for nodetypen. Denne skelnen mellem subsystemer er nødvendig, fordi kontrolcentrets handlinger kan være forskellige på inddelte systemer og systemer med ét afsnit.

Hvis årsagskoden er -1, har opsporingsfunktionen ikke kunnet omdefinere det katalogiserede subsystem til et gyldigt DB2-subsystem.

Alle andre årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

**Brugersvar:** Der er følgende krav ved opsporingen:

1. DB2-administrationsserver skal konfigureres og afvikles på det eksterne subsystem, hvis du vil katalogisere eller have adgang.
2. Kontrollér, at subsystemet er angivet i registret. Afsend kommandoen `DB2SET -l` fra det system, du er ved at katalogisere.
3. Følgende globale DB2-registerværdier skal angives:
  - DB2SYSTEM
  - DB2ADMINSERVER
4. Følgende DB2-registerværdier for subsystem skal angives:
  - DB2COMM

5. Følgende konfigurationsparametre for administrationsserveren skal angives:

- DISCOVER = KNOWN og DISCOVER\_COMM = NULL

eller

- DISCOVER = SEARCH og DISCOVER\_COMM = protokol (f.eks. TCPIP)

Kontrollér indstillingen af disse registerværdier ved at angive kommandoen DB2SET -all.

---

**DBA0103W** De ændrede værdier for konfigurationsparametrene bliver ikke brugt. Vil du fortsætte?

**Forklaring:** Et andet databaseafsnit er valgt, men ændringerne af konfigurationsparametrene er aktiveret for det tidligere valgte databaseafsnit.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at hente konfigurationsparameterværdierne for det næste databaseafsnit og ignorere de ændringer, der er angivet for det tidligere valgte databaseafsnit.

---

**DBA0113E** Der er angivet afvigelsesopbevaringssteder, men ikke alle noder i nodegruppen er inkluderet. Der er ikke angivet opbevaringssteder for disse noder: *node-liste*.

**Forklaring:** Der er ikke noget fælles opbevaringssted for de angivne afvigelsesopbevaringssteder. Da der ikke er angivet noget fælles opbevaringssted, skal afvigelsesopbevaringsstedet defineres på alle noder i nodegruppen.

**Brugersvar:** Vælg OK for at føje opbevaringssteder til de angivne noder.

---

**DBA0114W** Kontrolcentret har registreret ukorrekte nodekatalogoplysninger for subsystemet *subsystem*. De ukorrekte oplysninger bliver rettet. Afslut og genstart kontrolcentret. Den aktuelle kommando kan ikke behandles.

**Forklaring:** Kontrolcentret har registreret, at nodetypen er ændret i subsystemet.

**Brugersvar:** Afslut kontrolcentret og start det igen.

---

**DBA0115I** Nodekatalogoplysninger er korrigeret for dette subsystem. Subsystemet *subsystem* skal opfriskes.

**Forklaring:** Fordi de katalogiserede oplysninger for subsystemet er blevet opdateret, er de viste objekter og menupunkter muligvis ikke korrekte.

**Brugersvar:** Vælg menupunktet Opfrisk på subsystemets pop op-menu, hvis du vil opdatere kontrolcentret.

Gentag derefter kommandoen.

---

**DBA0116I** Funktionen kan i øjeblikket ikke udføres af JDBC-serveren. Gentag funktionen senere.

**Forklaring:** JDBC-serveren er i øjeblikket optaget af en anden funktion og kan ikke udføre den ønskede funktion.

**Brugersvar:** Vent, til JDBC-serveren har afsluttet den igangværende funktion, og gentag den ønskede funktion.

---

**DBA0117W** Der kan ikke hentes oplysninger om afsnit. Årsagskode = *årsagskode*, objekt = *objekt*.

**Forklaring:** Funktionen, der er afhængig af, at der hentes oplysninger om afsnit, deaktiveres eller fjernes. Det kan omfatte menupunkter såvel som egentlige dialogfunktioner.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DAS er startet på serveren, hvor objektet findes. Hvis DAS er startet, kan du opfatte returkoden som en DAS-fejl og fortsætte fejlfindingen.

---

**DBA0200E** Der er opstået fejl under forsøg på at åbne eller læse fra filen *filnavn*. Fejlkode = *fejlkode*.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at åbne eller læse fra en fil vha. DAS (databaseadministrationsserveren). Kommandoen er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DAS kører, at filen findes, og at bruger-id'en, der er tilknyttet DAS, har læsetilladelse til filen.

Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker og oplyse filnavnet og fejlkoden.

---

**DBA0201E** Der er opstået fejl under forsøg på at åbne eller skrive til filen *filnavn*. Fejlkode = *fejlkode*.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at åbne eller skrive til en fil vha. DAS (databaseadministrationsserveren). Kommandoen er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DAS kører, at filsystemet ikke er fyldt, og at bruger-id'en, der er tilknyttet DAS, har skrive tilladelse til det.

Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker og oplyse filnavnet og fejlkoden.

---

**DBA0202E** Der er opstået fejl under forsøg på at åbne eller læse fra filen *filnavn*. Fejlkode = *fejlkode*.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at åbne eller læse fra en fil. Kommandoen er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen findes, og at der er den relevante læsetilladelse til den.

Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker og oplyse filnavnet og fejlkoden.

---

**DBA0203N** Der er opstået fejl under forsøg på at åbne eller skrive til filen *filnavn*. Fejlkode = *fejlkode*.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at åbne eller skrive til en fil. Kommandoen er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filsystemet ikke er fyldt, og at der er den relevante skrivetilladelse til det.

Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker og oplyse filnavnet og fejlkoden.

---

**DBA0900N** Stien *stinavn* findes allerede.

**Forklaring:** Stien *stinavn* er angivet sammen med en ikke-eksisterende sti, men denne sti findes allerede.

**Brugersvar:** Angiv en sti, der ikke findes.

---

**DBA0901N** Stien *stinavn* findes ikke.

**Forklaring:** Stien *stinavn* er angivet sammen med en eksisterende sti, men enten findes denne sti ikke, eller også er der ikke adgang til den.

**Brugersvar:** Angiv en eksisterende sti, der er adgang til.

---

**DBA0902E** Filen eller biblioteket, der angives af stien *stinavn*, er skrivebeskyttet.

**Forklaring:** Der er forsøgt ændring af filen eller biblioteket, der angives af stien *stinavn*, som er skrivebeskyttet i øjeblikket.

**Brugersvar:** Angiv en fil eller et bibliotek, der ikke er skrivebeskyttet.

---

**DBA0903E** Filen eller biblioteket, der angives af stien *stinavn*, anvendes i øjeblikket af en anden applikation.

**Forklaring:** Der er forsøgt ændring eller sletning af filen eller biblioteket, der angives af stien *stinavn*, som anvendes af en anden applikation i øjeblikket.

**Brugersvar:** Luk alle applikationer, der har adgang til filen eller biblioteket, og gentag funktionen.

---

**DBA0904E** Der er ikke adgang til filen eller biblioteket, som angives af *stinavn*.

**Forklaring:** Den aktuelle bruger har ikke adgang til filen eller biblioteket, som angives af *stinavn*.

**Brugersvar:** Undersøg, om de tilladelser, der er angivet til filen eller biblioteket, giver adgang for den aktuelle bruger, og gentag funktionen.

---

**DBA0905E** Stien eller enheden *navn* er ikke tilgængelig.

**Forklaring:** Stien eller enheden *navn* er ikke tilgængelig i øjeblikket.

**Brugersvar:** Undersøg, om stien eller enheden stadig er tilgængelig, og gentag funktionen.

---

**DBA0906E** Biblioteket *biblioteksnavn* er ikke tomt.

**Forklaring:** Biblioteket *biblioteksnavn* er angivet sammen med et tomt bibliotek, men biblioteket er ikke tomt.

**Brugersvar:** Undersøg, om biblioteket er tomt, og gentag funktionen.

---

**DBA0907E** Stien *stinavn* henviser ikke til et bibliotek.

**Forklaring:** Stien *stinavn* er angivet sammen med et bibliotek, men denne sti henviser ikke til et bibliotek.

**Brugersvar:** Undersøg, om stien angiver et gyldigt bibliotek, og gentag funktionen.

---

**DBA0908E** Stien *stinavn* er ugyldig.

**Forklaring:** Stien *stinavn* henviser ikke til en gyldig sti.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig sti, og gentag funktionen.

---

**DBA0909E** Stien *stinavn* er for lang.

**Forklaring:** Længden på stien *stinavn* overskrider den maksimale værdi, der er tilladt af styresystemet.

**Brugersvar:** Angiv en sti, hvor længden er inden for den maksimale værdi, der er tillades af styresystemet, og gentag funktionen.

---

**DBA0910E** Der er ikke mere plads på filsystemet.

**Forklaring:** Der er ikke mere plads på filsystemet til, at funktionen kan udføres uden fejl.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er nok plads på filsystemet til, at funktionen kan udføres, og gentag derefter funktionen.

---

**DBA0911E** Det maksimale antal filer, der kan åbnes, er nået.

**Forklaring:** Det maksimale antal filer, styresystemet tillader at være åbne, er nået.

**Brugersvar:** Luk en eller flere åbne filer, og gentag funktionen.

---

**DBA0912E** Slutningen af filen *filnavn* er nået.

**Forklaring:** Der kunne ikke læses eller søges ud over slutningen på filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at funktionen ikke forsøger at læse eller søge ud over slutningen af filen, og gentag funktionen.

---

**DBA0913E** Der er opstået en fysisk I/O-fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en ukendt fysisk I/O-fejl i forbindelse med adgang til filsystemet.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA1005W** Handlingen vil lukke både lokale databaseapplikationer og gateway-applikationer. Vil du fortsætte?

**Forklaring:** Du er ved at lukke alle applikationer på subsystemet.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA1006E** Kontrolcentret har registreret et ugyldigt plugin-program.

**Forklaring:** Filen "d2plug.zip" er ødelagt eller forkert defineret.

**Brugersvar:** Filen "db2plug.zip" skal inkluderes i tools-biblioteket under sqllib-biblioteket.

Der er flere oplysninger om i dokumentationen om, hvordan du definerer og genskaber filen "db2plug.zip".

Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen, eller brug kontrolcentrets sporingskommando til at afgøre, om plugin-klasserne indlæses. Kommandoen "db2cc -tf <filnavn>" gemmer kontrolcentrets sporingsoplysninger i den angivne fil. Når du angiver et filnavn, skal du også angive den absolutte sti til filen. Søg i filen efter linier, der indeholder teksten "PluginLoader", for at finde ud af, om plugin-klasserne indlæses.

---

**DBA1007W** Der er angivet et ugyldigt objektnavn eller en ugyldig parameter. Kontrolcentret startes med folderen Systemer som roden i træstrukturen.

**Forklaring:** Et ugyldigt objektnavn betyder, at det angivne navn på et system, subsystem eller database

ikke er fundet, enten fordi det ikke eksisterer, eller fordi kombinationen af de angivne navne er ugyldig. Det kan f.eks. være, at det angivne databasenavn findes, men ikke på det angivne system. En ugyldig parameter betyder, at der er angivet en anden parameter end -h, -i, -sub eller -d.

**Brugersvar:** Sørg for at benytte gyldige objektnavne og parametre, og gentag funktionen.

---

**DBA1100W** Der er tildelt serveren mindre end *antal* MB hukommelse. Der er ikke anbefalet nogen værdier. De foreslåede værdier på siden Resultater svarer til de aktuelle værdier.

**Forklaring:** Da den mængde hukommelse, der er tildelt til serveren, er meget lille, kan anbefalingsfunktionen ikke anbefale en værdi.

De foreslåede værdier på siden Resultater svarer til de aktuelle værdier.

**Brugersvar:** Hvis du kan tildele serveren mere hukommelse, skal du på siden Server øge mængden af hukommelse og prøve igen. Vælg Annullér, hvis du vil lukke anbefalingsfunktionen.

---

**DBA1101I** Der kan ikke hentes oplysninger om sribesæt for tablespace-opbevaringsstedet. Der vises ikke sribesæt.

**Forklaring:** Den tilsluttede bruger har muligvis ikke tilstrækkelig autorisation til at hente oplysninger om sribesæt.

**Brugersvar:** Brugere skal have SYSADM-autorisation for at hente oplysninger om sribesæt.

---

**DBA1102E** Der opstod en fejl, da anbefalingsfunktionen forsøgte at gemme de foreslåede værdier i en systemfil.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen kan ikke oprette et CFG-underbibliotek i subsystemets bibliotek, eller systemfilen med de foreslåede værdier kan ikke gemmes i CFG-underbiblioteket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er plads på den disk, der indeholder subsystemets bibliotek, og at du har skriveadgang til disken. Vælg derefter Udført for at prøve igen.

---

**DBA1103W** Anbefalingsfunktionen kan ikke tildele en minimumshukommelse til bufferpuljer pga. de krav til hukommelse, der stilles ud fra svarene.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen er ikke i stand til at levere anbefalinger på grundlag af de angivne databasebehov med de angivne hukommelsesressourcer.

**Brugersvar:** Forøg den tildelte procentdel fysisk



hukommelse, hvis der er flere hukommelsesressourcer til rådighed. I modsat fald skal du forøge mængden af fysisk hukommelse på serveren.

---

**DBA1104I** Konfigurationsparametrene til subsystem og database er opdateret. Subsystemet *navn* skal stoppes, før ændringerne får virkning. Du kan oprette ny binding af pakker, når konfigurationsparametrene er aktiveret, så de nye værdier anvendes under bindingen.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen har opdateret databasesystemets konfigurationsparametre, databasekonfigurationsparametre og bufferpuljernes størrelser i kataloget SYSBUFFERPOOLS.

Ændringerne træder ikke i kraft, før subsystemet er stoppet på serveren.

Der er oprettet bindinger til pakkerne med de gamle konfigurationsparametre. Der skal oprettes nye bindinger, når de nye parametre træder i kraft, for at parametrene kan anvendes.

**Brugersvar:** Når de ny konfigurationsparametre er klar, skal du stoppe subsystemet og starte det igen.

Opret nye bindinger til pakker, hvis det er nødvendigt.

---

**DBA1107E** Der opstod en fejl, da anbefalingsfunktionen forsøgte at hente systemoplysninger fra serveren.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl. Anbefalingsfunktionen kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA1108W** Anbefalingsfunktionen kan ikke øge størrelsen på bufferpuljer pga. de krav til hukommelse, der stilles ud fra svarene. Der er ikke ændret størrelse på bufferpuljerne. Anvendelse af de foreslåede konfigurationsværdier kan forårsage paging på serveren.

**Forklaring:** Dette er en advarsel om, at der formentlig ikke er tildelt serveren tilstrækkelig hukommelse til den belastning, du har angivet.

**Brugersvar:** Gennemse dine valg på de forrige sider i anbefalingsfunktionen, og undersøg, om belastningsbeskrivelsen er passende, eller om det er nødvendigt at tildele serveren mere hukommelse.

---

**DBA1109W** Transaktionsantallet, du har angivet, er ti gange så højt som det gennemsnitlige antal forbundne applikationer. Hvis du anvender transaktionsstyring, kan du se bort fra meddelelsen. I modsat fald bør du overveje, om antallet skal ændres.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen kontrollerer, om transaktionstallet er rimeligt. Transaktionsantallet er muligvis for højt, hvis du ikke anvender transaktionsstyring.

**Brugersvar:** Hvis du anvender transaktionsstyring, kan du se bort fra meddelelsen. I modsat fald bør du angive et lavere antal transaktioner pr. minut, eller øge det gennemsnitlige antal forbundne applikationer.

---

**DBA1110I** Der er ikke nogen registreringer i systemdatabasekataloget.

**Forklaring:** Der er i øjeblikket ingen registreringer i databasebiblioteket.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1111E** Databasealiaset *navn* findes allerede for en anden database.

**Forklaring:** Du har angivet, at en sikkerhedskopi skal genindlæses i en ny database, men det databasenavn, du har angivet, anvendes allerede som alias for en eksisterende database.

Når en database oprettes, bliver databasen indsat i systemdatabasekataloget. Databasenavnet bliver brugt som alias, og aliaset skal være entydigt.

**Brugersvar:** Angiv et databasenavn, der ikke bruges som et alias, eller angiv, at sikkerhedskopien skal indlæses i den eksisterende database.

---

**DBA1112E** Databasealiaset *navn* er ikke fundet i systemdatabasekataloget.

**Forklaring:** Du har angivet, at en sikkerhedskopi skal indlæses i en eksisterende database, men der findes ikke længere en database med dette alias.

**Brugersvar:** Vælg en eksisterende database, eller angiv, at sikkerhedskopien skal indlæses i en ny database.

---

**DBA1113E** Fejl under genstart. Der er uafklarede transaktioner i databasen. Forbindelsen til databasen er afbrudt.

**Forklaring:** Der er registreret uafklarede transaktioner under genstarten. Dette har medført, at databasen er i en ustabil tilstand. Administratorfunktioner har slettet forbindelsen til databasen.

**Brugersvar:** Løs de uafklarede transaktioner. Hvis de

ikke løses, skal applikationer genstarte databasen, hver gang den skal bruges.

Hvis den transaktionsstyringsfunktion, der anvendte databasen (i XA/DTP-omgivelser), er tilgængelig, bør du sørge for, at transaktionsstyringen løser de uafklarede transaktioner.

Du kan også løse hver enkelt uafklaret transaktion via DB2-kommandolinien.

---

**DBA1114E** Databasen *navn* er i tilstanden udestående sikkerhedskopiering. Der skal tages en fuldstændig sikkerhedskopi, før databasen kan anvendes.

**Forklaring:** Tilstanden forhindrer, at databasen opdateres. Databasen skal sikkerhedskopieres, før der foretages yderligere opdateringer.

**Brugersvar:** Sikkerhedskopier databasen.

---

**DBA1115E** Angiv en værdi for *navn*.

**Forklaring:** Det er nødvendigt at angive en værdi.

**Brugersvar:** Angiv værdien, og gentag kommandoen.

---

**DBA1116E** Værdien for *parameter* skal være mellem *minimum* og *maksimum*.

**Forklaring:** Værdien skal ligge i det angivne interval.

**Brugersvar:** Angiv en værdi inden for det angivne område, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1117E** Værdien for *navn* er ugyldig.

**Forklaring:** Den angivne værdi er ugyldig.

**Brugersvar:** Ret værdien, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1118E** Værdien for *navn* må ikke overstige *maksimum*.

**Forklaring:** Den angivne værdi er ugyldig.

**Brugersvar:** Ret værdien, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1119E** Værdien for *navn* må ikke være mindre end *minimum*.

**Forklaring:** Den angivne værdi er ugyldig.

**Brugersvar:** Ret værdien, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1121I** Der er oprettet et job til kommandoen *beskrivelse* på system *system*. Jobnummeret er *nummer*. Du kan få vist status og output for jobbet ved at anvende Job-siden i journalen.

**Forklaring:** Jobbet er startet.

**Brugersvar:** Du kan få vist status og output for jobbet

ved at anvende Job-siden i journalen.

---

**DBA1122I** Jobbet til kommandoen *beskrivelse* på system *system* er udført. Du kan få vist status og output for jobbet ved at se jobnummer i journalen.

**Forklaring:** Jobbet er afsluttet.

**Brugersvar:** Du kan få vist status og output for jobbet ved at anvende Job-siden i journalen.

---

**DBA1123I** Jobbet *beskrivelse* afsluttes.

**Forklaring:** Jobbet er afbrudt af en bruger.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1126I** Databasen har ikke nogen tablespaces.

**Forklaring:** Databasen har ikke nogen tablespaces.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1127I** Tablespacet har ikke nogen opbevaringssteder.

**Forklaring:** Tablespacet har ikke nogen opbevaringssteder.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1128E** Der er ikke angivet nogen opbevaringssteder. Vælg "Tilføj" hvis du vil oprette opbevaringssteder.

**Forklaring:** Den aktuelle oversigt indeholder ingen nye opbevaringssteder.

**Brugersvar:** Vælg "Tilføj", og udfyld de nødvendige felter for at føje et opbevaringssted til oversigten.

---

**DBA1129E** Angiv en værdi for *navn*.

**Forklaring:** Funktionen kan kun udføres, hvis du angiver en værdi for *navn*.

**Brugersvar:** Angiv en værdi, og vælg OK.

---

**DBA1130E** Indgangene *navn* må ikke være på mere end *maksimum* tegn.

**Forklaring:** Du har angivet en værdi, der overskrider det maksimale antal tegn.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi, og vælg OK.

---

**DBA1131E** *enhed* er ikke en gyldig båndstation.

**Forklaring:** Styresystemet accepterede ikke den angivne båndstation. For lokale båndstationer skal formatet være "\\.\TAPEn", hvor n repræsenterer drevnummeret, og hvor 0 er det første drev.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for båndstationen, og vælg OK.

---

**DBA1132E** Båndstationen *enhed* støtter ikke blokstørrelsen *størrelse*.

**Forklaring:** Kontrolcentret anvender en blokstørrelse, der ikke understøttes af den angivne båndstation.

**Brugersvar:** Brug DB2-kommandolinien, når du vil udføre kommandoen. Angiv en blokstørrelse, der støttes, i DB2-kommandoen INITIALIZE TAPE.

---

**DBA1133E** Fejl på båndstation *enhed*.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl i forbindelse med den angivne båndstation.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen igen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA1134I** Der er oprettet et job til kommandoen *beskrivelse*. Der kan imidlertid ikke oprettes registreringer i journalen, fordi der ikke er adgang til DAS-subsystemet (Database Administrative Server).

**Forklaring:** Jobbet er startet, men status for og output fra jobbet registreres ikke i journalens log. Det kan forekomme, når DAS-subsystemet ikke er startet.

**Brugersvar:** Start DAS-subsystemet, før du starter sikkerhedskopieringen, hvis du vil have jobbet status og output registreret i journalens log.

---

**DBA1135I** Jobbet til kommandoen *beskrivelse* er udført.

**Forklaring:** Jobbet er afsluttet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1136E** Der kan ikke tages en sikkerhedskopi på *tablespace-niveau*, fordi databasen *database* ikke er aktiveret til retablering med *rollforward*.

**Forklaring:** Du kan kun sikkerhedskopiere en database på *tablespace-niveau*, hvis du på forhånd har aktiveret retablering med *rollforward* af databasen.

**Brugersvar:** Gør et af følgende for at aktivere retablering med *rollforward* for databasen:

- Brug Guiden databaselog til at ændre logtypen til Arkiv.
- Aktivér en af konfigurationsparametrene LOGRETAILN eller USEREXIT, afbryd alle applikationers forbindelse til databasen, og tag en offlinesikkerhedskopi af databasen.

---

**DBA1137E** Værdien for *navn* må ikke være mindre end *minimum enheder*.

**Forklaring:** Den angivne værdi er mindre end *minimum enheder*.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

---

**DBA1138E** Værdien for *navn* må ikke overstige *maksimum enheder*.

**Forklaring:** Den angivne værdi overskrider maksimummet for *maksimum enheder*.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

---

**DBA1139E** Du skal tildele mindst *sider* til systemkataloget.

**Forklaring:** Der kan ikke være mere end *antal* sider i hvert opbevaringssted. Hver dataside anvender 4 KB. 1 MB diskplads svarer altså til 256 af disse sider.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

---

**DBA1140E** Du kan ikke tildele mere end *antal* sider til et opbevaringssted.

**Forklaring:** Hver dataside anvender 4 KB. 1 MB diskplads svarer altså til 256 af disse sider.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

---

**DBA1141E** Du skal tildele mindst *antal* sider til hvert opbevaringssted.

**Forklaring:** Minimum for antallet af sider i et opbevaringssted har relation til *tablespace*'s *zonestørrelse*. Minimum er fem gange *zonestørrelsen* plus en side. Hvis et *tablespace* f.eks. har en *zonestørrelse* på 32 (standardværdien), er minimumsstørrelsen for et opbevaringssted 161 sider.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi, og gentag kommandoen.

---

**DBA1142W** Databasens konfigurationsparameter LOGARCHIVE er sat til ON for databasen *navn*. Så snart alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, har databasen tilstanden udestående sikkerhedskopiering. Tilstanden forhindrer, at databasen opdateres. Databasen skal sikkerhedskopieres, før der foretages yderligere opdateringer.

**Forklaring:** Før et databasesystem kan påbegynde logging af hver enkelt transaktion i databasen, skal der tages en fuldstændig sikkerhedskopi, der anvendes som

udgangspunkt for logningen.

**Brugersvar:** Tag en fuldstændig sikkerhedskopi af databasen så snart som muligt. Hvis det ikke er muligt, skal parameteren LOGARCHIVE angives som OFF.

---

**DBA1143E** Du kan ikke udføre en offline-sikkerhedskopiering nu, fordi mindst én applikation stadig er forbundet med databasen. Du kan enten forsøge igen senere eller straks afbryde alle applikationer, der er forbundet med database ved at vælge Luk på pop op-menuen til subsystemet.

**Forklaring:** En offline-sikkerhedskopiering kan ikke udføres, før alle applikationer, der er forbundet med den valgte database, er stoppet. Du kan enten vente på, applikationerne selv afbryder forbindelsen, eller du kan tvinge de forbundne applikationer til det nu.

**Brugersvar:** Du kan enten forsøge at udføre funktionen senere, eller du kan tvinge alle applikationer, der er forbundet med den valgte database, til straks at afbryde forbindelsen. Vælg "Tving" på pop op-menuen til subsystemet.

---

**DBA1144E** Opbevaringsstedet *navn-på-opbevaringssted* findes i forvejen.

**Forklaring:** Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

**Brugersvar:** Angiv et filnavn eller et bibliotek, der ikke allerede findes på systemet.

---

**DBA1145E** Opbevaringsstedet *navn-på-opbevaringssted* er angivet flere gange.

**Forklaring:** Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

**Brugersvar:** Angiv et filnavn eller et bibliotek, der ikke allerede er på listen over nye opbevaringssteder.

---

**DBA1146E** Opbevaringsstedet *navn-på-opbevaringssted* er angivet i både bruger-tablespacet og det midlertidige tablespace.

**Forklaring:** Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

**Brugersvar:** Ret filnavnet eller biblioteket til opbevaringsstedet i bruger-tablespacet eller det midlertidige tablespace.

---

**DBA1147E** Opbevaringsstedet *navn-på-opbevaringssted* er angivet i både et katalog-tablespace og et midlertidigt tablespace.

**Forklaring:** Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

**Brugersvar:** Ret filnavnet eller biblioteket til opbevaringsstedet i enten katalog-tablespacet eller det midlertidige tablespace.

---

**DBA1148E** Opbevaringsstedet *navn-på-opbevaringssted* er angivet i både et bruger-tablespace og et katalog-tablespace.

**Forklaring:** Hvert opbevaringssted til tablespace skal være entydigt.

**Brugersvar:** Ret filnavnet eller biblioteket til opbevaringsstedet i enten bruger-tablespacet eller katalog-tablespacet.

---

**DBA1149E** Der er ikke nok ledig plads på *param-1* til de angivne opbevaringssteder.

**Forklaring:** Når et DMS-opbevaringssted oprettes, bruger det al den plads, der er allokeret til det.

**Brugersvar:** Du kan ændre placeringen af opbevaringsstedet til et område, hvor der er mere diskplads, eller du kan øge den tilgængelige diskplads der, hvor opbevaringsstedet er placeret nu.

---

**DBA1150E** Der findes allerede en kolonne med navnet.

**Forklaring:** Kolonnen er ikke tilføjet, fordi en kolonne med samme navn allerede er angivet eller findes i den tabel, der oprettes eller ændres.

**Brugersvar:** Angiv et andet kolonnenavn.

---

**DBA1151W** Den angivne funktion er ikke udført for kolonnen eller betingelsen. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at tilføje, ændre eller fjerne en kolonne eller en betingelse under oprettelse eller ændring af en tabel. Årsagskoden angiver den regel, der er overtrådt:

- 1 Der findes allerede en kolonne eller betingelse med navnet.
- 2 Kolonnen indgår i primærnøglen eller inddelingsnøglen og kan ikke fjernes.
- 3 Kolonnen indgår i den entydige nøgle og kan ikke fjernes.
- 4 Kolonnen indgår i en fremmednøgle og kan ikke fjernes.
- 5 Kolonnen indgår i en tabeldimension og kan ikke fjernes.
- 6 Kolonnen kan indgå i en tabelkontrolbetingelse. Funktionen er tilladt.
- 7 Primærnøgler og entydige nøgler kan ikke defineres som et subsæt af alle dimensionskolonner.

- 8 Dimensioner kan ikke defineres på en måde, så en primærnøgle eller en entydig nøgle bliver et subsæt af alle dimensionskolonner.
- 9 Primærnøgler og entydige nøgler skal defineres som supersæt for inddelingsnøglen.
- 10 Inddelingsnøglen skal defineres som et subsæt for alle eksisterende primærnøgler og entydige nøgler.
- 11 Der findes i forvejen et objekt med dette kolonnesæt.

**Brugersvar:** Afhjælp den situation, der medfører fejl for funktionen, og gentag funktionen.

---

**DBA1152E** Der findes allerede en betingelse med navnet.

**Forklaring:** Betingelsen er ikke tilføjet, fordi en betingelse med samme navn allerede er angivet eller findes i den tabel, der oprettes eller ændres.

**Brugersvar:** Angiv et andet betingelsesnavn.

---

**DBA1153E** Objektet findes allerede i oversigten.

**Forklaring:** Det angivne objekt findes allerede i oversigten. Funktionen er ikke udført.

**Brugersvar:** Angiv et andet objekt, eller luk vinduet.

---

**DBA1154E** Systemet, subsystemet og databasen, der er angivet, angiver en ukendt database.

**Forklaring:** Systemet, subsystemet og databasespecifikationerne angiver ikke en database, der kendes af applikationen. Funktionen er ikke udført.

**Brugersvar:** Kontrollér, at system-, subsystem- og databasenavnene er korrekte, eller fjern systemet, subsystemet og databasen, som du vil have adgang til, til applikationen.

---

**DBA1155E** Objektet *objektnavn* findes ikke længere i databasen. Kommandoen kan ikke behandles.

**Forklaring:** Det angivne objekt findes ikke længere i databasen, og det kan derfor ikke behandles. Kommandoen er afsluttet.

**Brugersvar:** Vælg "Opfrisk" på menuen til objektfolderen, når du vil have vist en opdateret objektoversigt.

---

**DBA1156W** Kommandoen er udført med advarsler. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

**Forklaring:** Kommandoen blev udført, men der er forekommet én eller flere advarsler.

**Brugersvar:** Se i loggen for administratorværktøjer.

---

**DBA1157E** Der er ikke tildelt eller tilbagekaldt autorisationer eller rettigheder i *objektnavn* for *brugernavn*. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

**Forklaring:** Funktionen er udført. Der er ikke ændret autorisationer eller rettigheder i forhold til det angivne objekt for den angivne bruger eller gruppe.

**Brugersvar:** Ingen

---

**DBA1158I** Antal læste records under indlæsning = *antal*. Antal records, der er sprunget over inden indlæsning = *antal*. Antal indlæste rækker i måltabellen = *antal*. Antal records, der ikke kunne indlæses = *antal*. Antal slettede ens rækker = *antal*. Antal records, der er indlæst og indsat i databasen = *antal*.

**Forklaring:** Funktionen er udført med det angivne resultat.

**Brugersvar:** Ingen

---

**DBA1159I** Eksport afsluttet. *elementbeskrivelse* = *antal*.

**Forklaring:** Eksporten er udført uden fejl med de angivne resultater.

**Brugersvar:** Ingen

---

**DBA1160I** Import afsluttet. Antal læste records under import = *antal*. Antal records, der er sprunget over inden import = *antal*. Antal rækker, der er importeret i måltabellen = *antal*. Antal records, der ikke kunne importeres = *antal*. Antal slettede ens rækker = *antal*. Antal records, der er importeret og indsat i databasen = *antal*.

**Forklaring:** Importen er udført uden fejl med de angivne resultater.

**Brugersvar:** Ingen

---

**DBA1161I** *elementbeskrivelse* = *antal*.

**Forklaring:** Importen eller eksporten er udført med det angivne resultat.

**Brugersvar:** Ingen



---

**DBA1162I** Indlæsning afsluttet. Antal læste records under indlæsning = *antal*. Antal records, der er sprunget over inden indlæsning = *antal*. Antal indlæste rækker i måltabel = *antal*. Antal records, der ikke kunne indlæses = *antal*. Antal slettede ens rækker = *antal*. Antal records, der er indlæst og indsat i databasen = *antal*.

**Forklaring:** Indlæsningen er udført uden fejl med de angivne resultater.

**Brugersvar:** Ingen

---

**DBA1163E** Tabellen er ikke kopieret. Der er flere oplysninger i loggen for administratorværktøjer.

**Forklaring:** Der forekom én eller flere advarsler eller fejl under kopieringen af tabellen. Tabellen er ikke kopieret.

**Brugersvar:** Se i loggen for administratorværktøjer.

---

**DBA1164E** Den angivne måltabel findes allerede. Kildetabellen er ikke kopieret.

**Forklaring:** Kopieringen af tabellen blev ikke udført, fordi måltabellen findes i forvejen.

**Brugersvar:** Angiv enten en ny måltabel, eller slet den eksisterende måltabel, og forsøg at udføre funktionen igen.

---

**DBA1165E** Der er ikke tildelt eller tilbagekaldt rettigheder for *brugernavn*.

**Forklaring:** Der er ikke tildelt eller tilbagekaldt rettigheder for den angivne bruger eller gruppe, da ingen rettigheder er ændret.

**Brugersvar:** Revidér de aktuelle rettigheder, og gentag kommandoen.

---

**DBA1166E** Kvalifikatoren *id-navn* indeholder uoverensstemmende anførselstegn. Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

**Forklaring:** Den angivne kvalifikator indeholder uoverensstemmende enkelte eller dobbelte anførselstegn. Navngivningsreglerne kræver overensstemmende anførselstegn. Funktionen er ikke udført.

**Brugersvar:** Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1167E** Kvalifikatoren *id-navn* indeholder medlemrum. Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

**Forklaring:** Den angivne kvalifikator indeholder medlemrum, som tilsidesætter navngivningsreglerne for almindelige kvalifikatorer. Funktionen er ikke udført.

**Brugersvar:** Fjern mellemrummene, eller afgræns kvalifikatoren med dobbelte anførselstegn, og forsøg at udføre funktionen igen.

---

**DBA1168E** Det første tegn i kvalifikatoren *id-navn* er ugyldigt. Ret kvalifikatoren, og udfør funktionen igen.

**Forklaring:** Det første tegn i den angivne kvalifikator er ugyldigt. Navngivningsreglerne for almindelige kvalifikatorer skal overholdes. Funktionen er ikke udført.

**Brugersvar:** Erstat det første tegn med et gyldigt tegn, eller afgræns kvalifikatoren med dobbelte anførselstegn, og forsøg at udføre funktionen igen.

---

**DBA1169I** Kommandofilen, der kan opdatere subsystemet og databasekonfigurationsparametrene er oprettet uden fejl. Brug Kommandofiler til at udføre eller planlægge kommandofilen.

**Forklaring:** Der er gemt en ny kommandofil i Kommandofiler. Du kan åbne Kommandofiler for at få vist, udføre eller planlægge den nye kommandofil.

Når kommandofilen er udført, træder ændringerne først i kraft, når subsystemet er stoppet på serveren.

Der er oprettet bindinger til pakkerne med de gamle konfigurationsparametre. Der skal oprettes nye bindinger, når de nye parametre træder i kraft, for at parametrene kan anvendes.

**Brugersvar:** Hvis du vil have vist, udført eller planlægge den gemte kommandofil, skal du åbne Kommandofiler ved hjælp af ikonen Kommandofiler på værktøjslinien.

Når du har udført kommandofilen, og du er klar til at bruge de nye konfigurationsparametre, skal du stoppe subsystemet og derefter starte det igen.

Opret nye bindinger til pakker, hvis det er nødvendigt.

---

**DBA1170E** Sidestørrelsen for tablespacet skal være den samme som sidestørrelsen for bufferpuljen *bufferpulje*.

**Forklaring:** Du skal vælge en eksisterende bufferpulje, hvis sidestørrelse svarer til det tablespace, du vil oprette. Standardbufferpuljens sidestørrelse er 4 KB. Hvis der skal bruges en anden sidestørrelse til tablespacet, skal der findes en bufferpulje med en tilsvarende sidestørrelse.

**Brugersvar:** I vinduet Tilpasset for tablespacet skal du revidere sidestørrelsen for tablespacet, så den svarer til bufferpuljens sidestørrelse eller vælge en bufferpulje med en sidestørrelse, der passer til tablespacet. Hvis der ikke findes bufferpuljer med den ønskede sidestørrelse, kan du oprette en i vinduet Opret bufferpulje.

---

**DBA1171N** Det angivne midlertidige *tablespace*, *tablespace*, kan ikke benyttes til denne funktion.

**Forklaring:** Sikkerhedskopiering og genindlæsning kan ikke udføres for et midlertidigt *tablespace*.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige *tablespaces*, der ikke er midlertidige.

---

**DBA1172W** Der skal tages en offlinesikkerhedskopi af databasen, da den er i tilstanden udestående sikkerhedskopiering. Valget er allerede foretaget for dig. Andre valg, der ikke længere er tilgængelige, er deaktiveret.

**Forklaring:** Den eneste gyldige funktion, der kan udføres for en database i tilstanden udestående sikkerhedskopiering, er en offlinesikkerhedskopiering. Guiden sørger for at foretage de rette valg. Den har også deaktiveret andre valg, der ikke længere er tilgængelige.

**Brugersvar:** Fuldfør guiden, og kørs kommandoen. Det anbefales at udføre en sikkerhedskopi af hele databasen.

---

**DBA1173N** Der kan ikke foretages genindlæsning på *tablespace*-niveau, fordi databasen *database* ikke er aktiveret til retablering med *rollforward*.

**Forklaring:** Du kan kun genindlæse en database på *tablespace*-niveau, hvis du har aktiveret retablering med *rollforward* for databasen.

**Brugersvar:** Hvis du vil aktivere databasen til retablering med *rollforward*, skal en af konfigurationsparametrene *LOGRETAIN* eller *USEREXIT* aktiveres. Alle applikationer skal afbryde forbindelsen til databasen, og der skal tages en sikkerhedskopi af databasen offline.

---

**DBA1174I** Du har valgt mere end en sikkerhedskopi for samme afsnit. Det anbefales normalt ikke.

**Forklaring:** I de fleste tilfælde er det ikke en fordel at vælge mere end én databasekopi til genindlæsning. Det vil blot forlænge genindlæsningstiden.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der kun er valgt én sikkerhedskopi af hvert afsnit.

---

**DBA1175W** Denne funktion kræver en sikkerhedskopi af hvert afsnit.

**Forklaring:** *Rollforward* til et bestemt tidspunkt kræver en databasekopi til hvert afsnit. Du har ikke valgt alle afsnit på siden Tilgængelige sikkerhedskopier og kan derfor ikke benytte valgmuligheden.

---

**Brugersvar:** Vend tilbage til siden Tilgængelige sikkerhedskopier, og vælg en sikkerhedskopi til hvert afsnit i databasen.

---

**DBA1176N** Kontrolcentret kan ikke automatisk katalogisere databasen til værktøjskataloget, *databasenaavn*, for system *systemnavn*.

**Forklaring:** Mulige forklaringer kan være:

- Databasen er angivet forkert i DB2-administrationsserveren for system *systemnavn*.
- Databasesystemet, der indeholder databasen, er ikke konfigureret til TCP/IP-kommunikation.

**Brugersvar:** Mulige løsninger:

- Kontrollér, at konfigurationsparametrene til DB2-administrationsserveren er korrekt angivet.
- Kontrollér, at databasesystemet er konfigureret til TCP/IP-kommunikation.

Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA1177N** Der kan ikke oprettes forbindelse til databasen til værktøjskataloget, *databasenaavn*. *SQLCODE sqlcode*

**Forklaring:** Der kan ikke oprettes forbindelse til databasen til værktøjskataloget, *databasenaavn*. *SQLCODE sqlcode*

**Brugersvar:** Slå brugerhandlingen op for den *SQLCODE*-værdi, der er returneret af forbindelsesfunktionen.

---

**DBA1178W** Opgaven *opgavenavn* er oprettet vha. en nyere version af kontrolcentret.

**Forklaring:** Den valgte opgave er oprettet vha. en nyere version af kontrolcentret. Nogle af opgavens funktioner understøttes ikke af kontrolcentret på den lokale maskine.

**Brugersvar:** Du kan vælge at fortsætte og redigere opgaven. Når du gemmer opgaven, kan du:

- Gemme ændringerne i den eksisterende opgave. Der ved mistes de funktioner, der kun understøttes af den nyere version af kontrolcentret.
  - Gem ændringerne ved at oprette en ny opgave. Den oprindelige opgave berøres ikke.
- 

**DBA1179W** Opgaven *opgavenavn*, der er oprettet vha. en nyere version af kontrolcentret, overskrives.

**Forklaring:** En opgave, der oprindeligt er oprettet med en nyere version af kontrolcentret, vil blive overskrevet. Hvis funktionen fortsættes, mistes de funktioner.

---

ner, der kun understøttes af den nyere version af kontrolcentret.

**Brugersvar:** Du kan vælge at:

- Gemme ændringerne i den eksisterende opgave. Der ved mistes de funktioner, der kun understøttes af den nyere version af kontrolcentret.
- Gem ændringerne ved at oprette en ny opgave. Den oprindelige opgave berøres ikke.

---

#### DBA1180W Der er ingen SQL-tekst, der kan vises.

**Forklaring:** Vha. Vis SQL vises kun de SQL-sætninger, der ændrer de aktuelle rettigheder. Der oprettes ingen SQL-sætninger, hvis ingen rettigheder er ændret.

**Brugersvar:** Revidér de aktuelle rettigheder, og gentag kommandoen.

---

#### DBA1181W Katalogafsnittet kan ikke sikkerhedskopieres samtidig med andre databaseafsnit i en offlinesikkerhedskopiering.

**Forklaring:** I en offlinesikkerhedskopiering kan katalogafsnittet ikke sikkerhedskopieres samtidig med andre databaseafsnit. Der vil opstå fejl under sikkerhedskopieringen, hvis du fortsætter.

**Brugersvar:** Kontrollér, at katalogafsnittet ikke er angivet sammen med andre databaseafsnit på siden Afsnit i guiden.

---

#### DBA1183N Kan ikke redigere opgaven *opgavenavn*

**Forklaring:** Den valgte opgave er oprettet vha. en nyere version af kontrolcentret. Der er ikke knyttet noget redigeringsprogram til denne opgavetype i den aktuelle version af kontrolcentret.

**Brugersvar:** Brug en nyere version af kontrolcentret til at redigere opgaven.

---

#### DBA1184W Status for databasen ændres straks til offline, og der udføres en fuld sikkerhedskopiering af databasen.

**Forklaring:** Som en del af udførelsen af guiden foretages en fuld offline-sikkerhedskopiering af databasen. Funktionen fjerner alle aktuelle brugere fra systemet, og databasen bliver utilgængelig, så længe sikkerhedskopieringen varer. Funktionen udføres muligvis i en længere periode.

**Brugersvar:** Vælg OK for at fortsætte, eller vælg Annullér for at vende tilbage til guiden.

---

#### DBA1185W Automatisk vedligeholdelse er aktiveret for denne database.

**Forklaring:** Databasen er konfigureret til automatisk vedligeholdelse, og den foretager automatiske sikkerhedskopieringer af databasen. I stedet for at udføre en

manuel sikkerhedskopiering af databasen vha. guiden Sikkerhedskopiér, kan du revidere indstillingerne for automatisk sikkerhedskopiering. Dette udføres med guiden Konfigurér automatisk vedligeholdelse.

**Brugersvar:** Start guiden Konfigurér automatisk vedligeholdelse for at konfigurere indstillingerne for automatisk sikkerhedskopiering af database, eller fortsæt med manuel sikkerhedskopiering ved hjælp af guiden Sikkerhedskopiér.

---

#### DBA1186W Funktionen er udført uden fejl med undtagelse af den påkrævede sikkerhedskopiering af databasen. Databasen er i øjeblikket i tilstanden Udestående sikkerhedskopiering.

**Forklaring:** Den eneste gyldige funktion, der kan udføres for en database i tilstanden udestående sikkerhedskopiering, er en offlinesikkerhedskopiering. Du kan udføre en offline-sikkerhedskopiering med guiden Sikkerhedskopiér.

**Brugersvar:** Start guiden Sikkerhedskopiér, eller vælg Annullér for at vende tilbage.

---

#### DBA1187N De angivne dage i måneden er ugyldige.

**Forklaring:** Som en del af angivelsen i vedligeholdelsesvinduet har du valgt, at vedligeholdelse kun skal ske på bestemte dage i måneden. De angivne dage og intervaller af dage indeholder ugyldige tegn og/eller ugyldige intervaller af dage.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig liste med dage og intervaller med dage, og vælg OK.

---

#### DBA1188E Indstillingerne for vedligeholdelse kunne ikke opdateres eller hentes.

**Forklaring:** Indstillingerne for automatisk vedligeholdelse er gemt i tabeller i databasen. Enten er der ikke adgang til tabellerne, eller også indeholder indstillingerne, der er gemt i tabellen, ugyldige data.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

---

#### DBA1189I Der er ukendte indstillinger i konfigurationsindstillingerne til automatisk vedligeholdelse for denne database.

**Forklaring:** De ukendte indstillinger ignoreres.

**Brugersvar:** Ingen.

---

#### DBA1350I Anbefalingsfunktionen kan ikke anbefale nogen indekser. Angiv en længere tidsfrist på siden Beregn, og forsøg at beregne anbefalede objekter igen.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen kan ikke anbefale nogen objekter, fordi den maksimale søgetid er for kort.

**Brugersvar:**

1. Angiv en længere tidsfrist, eller undlad at angive en tidsfrist, på siden Beregn i anbefalingsfunktionen.
2. Prøv at udføre anbefalingsfunktionen igen.

---

**DBA1351I**    **Anbefalingsfunktionen kan ikke anbefale nogen objekter. Forøg størrelsen på siden Grænseværdier, og forsøg at beregne anbefalede objekter igen.**

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen kan ikke anbefale noget objekt, fordi den maksimale logiske størrelse på alle objekter er for lille.

**Brugersvar:**

1. Forøg den maksimale logiske størrelse, eller undlad at angive en, på siden Grænseværdier i anbefalingsfunktionen.
2. Prøv at udføre anbefalingsfunktionen igen.

---

**DBA1352I**    **Anbefalingsfunktionen kan ikke anbefale nogen objekter, der vil forbedre performance for den angivne belastning.**

---

**DBA1353W**    **Du har kun angivet én SQL-sætning i belastningen. Databasen kan have flere aktiviteter. Slet ikke objekter, før du har kontrolleret, at de ikke skal bruges til andre formål.**

**Forklaring:** Du har kun angivet én SQL-sætning i belastningen, og det er usandsynligt, at den repræsenterer alle aktiviteter, der udføres mod databasen.

På siden Slet i Anbefalingsfunktion vises en oversigt over alle eksisterende objekter, der ikke kan anbefales til denne SQL-sætning.

**Brugersvar:** Slet ikke objekter, før du har kontrolleret, at de ikke skal bruges til andre formål.

---

**DBA1354E**    **Der er opstået en fejl under kompilering af SQL-sætningerne i den angivne belastning.**

**Forklaring:** Råd om design har fundet et problem under kompilering af SQL-sætningerne i den angivne belastning. En eller flere sætninger indeholder muligvis en SQL-syntaksfejl. Råd om design udelader disse sætninger i analysen.

**Brugersvar:** Åbn dialogboksen Belastningsoplysninger for at få vist de sætninger, der indeholder fejl. På siden Belastning kan du foretage de nødvendige ændringer ved at redigere sætningen i belastningen. Når sætningerne er ændret, skal du vælge siden Anbefaling for at starte analysen.

---

**DBA1355E**    **Tabellerne ADVISE og EXPLAIN passer ikke til databaseversionen.**

**Forklaring:** Tabellerne ADVISE og EXPLAIN passer ikke til den aktuelle version af DB2 UDB.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA1356E**    **Anbefalingsfunktionen har fundet en mindre alvorlig fejl under forsøg på at hente anbefalinger til varsel.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, mens anbefalingsfunktionen hentede oplysninger i forbindelse med det aktuelle varsel fra Sundhedsværdi.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA1357E**    **Der er opstået en fejl under forsøg på at starte GUI-værktøjet**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl under forsøg på at starte det angivne værktøj.

**Brugersvar:** Forsøg at starte værktøjet med en alternativ metode. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA1358E**    **Råd om design har registreret en uventet fejl. Returkode = returkode.**

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA1500E**    **Det lokale systemobjekt må ikke slettes.**

**Forklaring:** Det lokale systemobjekt vises i en træstruktur, hvis der er tale om en serverinstallation. På en klient vises det ikke. Du har ikke direkte kontrol over fjernelsen af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af serverens installationstype.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1501E**    **Det lokale systemobjekt må ikke ændres.**

**Forklaring:** Det lokale systemobjekt vises i en træstruktur, hvis der er tale om en serverinstallation. På en klient vises det ikke. Du har ikke direkte kontrol over ændring af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af serverens installationstype.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1502E**    **Det ukendte systemobjekt må ikke slettes.**

**Forklaring:** Det ukendte systemobjekt vises kun i træstrukturen, hvis der findes subsystemer, der ikke genkendes som hørende til det eksisterende system. Du har



ikke direkte kontrol over fjernelsen af dette objekt, fordi det vises automatisk, når det er nødvendigt.

**Brugersvar:** Ingen. Hvis du vil fjerne årsagen til, at objektet vises, skal du gøre følgende:

- Udvid det ukendte systemobjekt. Du får vist alle subsystemer uden tilhørsforhold.
- Tilføj evt. nye systemobjekter til kontrolcentret. De kan indeholde de systemer, der er uden tilhørsforhold.
- Brug evt. rettefunktionen til at ændre systemnavn på de resterende subsystemer uden tilhørsforhold.
- Hvis det ukendte subsystemobjekt også vises, har du også databaser, der ikke genkendes som hørende til nogen af de eksisterende subsystemer. Du kan fjerne årsagen til, at objekterne vises på samme måde som ovenfor. Tilføj subsystemer eller revidér databaserne, til der ikke vises flere databaser uden tilhørsforhold.

---

**DBA1503E Det ukendte systemobjekt må ikke ændres.**

**Forklaring:** Det ukendte systemobjekt vises kun i træstrukturen, hvis der findes subsystemer, der ikke genkendes som hørende til det eksisterende system. Du har ikke direkte kontrol over ændringen af dette objekt, fordi det vises automatisk, når det er nødvendigt, og har specielle indstillinger, der ikke kan ændres.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1510E Angiv et systemnavn.**

**Forklaring:** Du skal angive et systemnavn, før du kan tilføje dette objekt.

**Brugersvar:** Angiv et systemnavn i indtastningsfeltet, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1511E Det angivne systemnavn anvendes allerede. Du skal angive et entydigt systemnavn.**

**Forklaring:** Du har angivet et systemnavn, der anvendes af et andet systemobjekt i træstrukturen. Systemnavne skal være entydige i kontrolcentret. Der skelnes mellem store og små bogstaver. Du kan ikke anvende navnene 'Lokal' eller 'Ukendt', fordi det er systemnavne, der er reserveret til lokale og ukendte systemobjekter. Du kan undgå en del forvirring ved at undlade at anvende navne på subsystemer eller databaser som systemnavne, selvom du har mulighed for at gøre det.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt systemnavn, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1520W Styresystemtypen for dette systemobjekt er bestemt til at være *nyt\_styresystem*, men de lokale data angiver typen som *gammelt\_styresystem*. Vil du opdatere de lokale data nu, så de angiver den korrekte styresystemtype?**

**Forklaring:** Når du tilføjer et nyt systemobjekt, angiver du en styresystemtype for det eksterne system, der gemmes lokalt. Når du på et senere tidspunkt rent faktisk etablerer forbindelse til det eksterne system, rapporteres der oplysninger om det faktisk anvendte styresystem. Det er muligt, at oplysninger om styresystemtypen er angivet forkert, så den ikke svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system. I så fald er det bedst at opdatere de lokale oplysninger, så de svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil opdatere de lokale oplysninger nu, eller Nej, hvis de lokale oplysninger skal bevares.

---

**DBA1521W Serverversionstypen for dette systemobjekt er bestemt til at være *ny\_type*, men de lokale data angiver typen som *gammel\_type*. Vil du opdatere de lokale data nu, så de angiver den korrekte serverversionstype?**

**Forklaring:** Når du tilføjer et nyt systemobjekt, angives serverens versionstype automatisk som enten DB2 Version 5 eller DRDA, afhængig af den styresystemtype du vælger. Når du på et senere tidspunkt rent faktisk etablerer forbindelse til det eksterne system, rapporteres der oplysninger tilbage om den faktiske serverversionstype. Det kan f.eks. være en tidligere version som DB2 Version 2. I så fald er det bedst at opdatere de lokale oplysninger, så de svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil opdatere de lokale oplysninger nu, eller Nej, hvis de lokale oplysninger skal bevares.

---

**DBA1522W Styresystem- og serverversionstypen for dette systemobjekt er bestemt til at være hhv. *nyt\_styresystem* og *ny\_type*, men de lokale data angiver typen som hhv. *gammelt\_styresystem* og *gammel\_type*. Vil du opdatere de lokale data nu, så de angiver de korrekte indstillinger?**

**Forklaring:** Når du tilføjer et nyt systemobjekt, angiver du en styresystemtype for det eksterne system, der gemmes lokalt. Serverens versionstype angives altså automatisk til at være enten DB2 Version 5 eller DRDA, afhængig af den styresystemtype, du vælger. Når du på et senere tidspunkt rent faktisk etablerer forbindelse til det eksterne system, rapporteres der oplysninger tilbage om det faktiske styresystem og den faktiske serverversionstype. Oplysningerne herom kan være angiv-



vet ukorrekt, så de ikke svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system. I så fald er det bedst at opdatere de lokale oplysninger, så de svarer til de faktiske indstillinger på det eksterne system.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil opdatere de lokale oplysninger nu, eller Nej, hvis de lokale oplysninger skal bevares.

---

**DBA1530E Det angivne system er ikke konfigureret til at understøtte nogen af de protokoller, dit lokale system anvender.**

**Forklaring:** Det angivne system er registreret i netværket, men administrationsserveren for dette eksterne system er ikke konfigureret til at understøtte nogen af de protokoller, dit lokale system anvender.

**Brugersvar:** Du skal konfigurere kommunikationen på den eksterne administrationsserver, herunder parameteren DB2COMM, inden du kan få adgang til den.

---

**DBA1533E Kan ikke eksportere serverprofil.**

**Forklaring:** Målfilsystemet har eventuelt ikke nok diskplads til at kunne færdiggøre eksportfunktionen.

**Brugersvar:** Frigør diskplads på målfilsystemet, og gentag funktionen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte DB2-systemadministratoren.

---

**DBA1534W Der er ikke konfigureret en gyldig postserver.**

**Forklaring:** Den aktuelle værdi for konfigurationsparameteren til SMTP\_SERVER DB2-administrationsserveren er ugyldig.

**Brugersvar:** Brug guiden Fejlfinding af sundhedsbeskeder til at finde en gyldig postserver.

---

**DBA1540E Det aktive, lokale systemobjekt må ikke slettes.**

**Forklaring:** Det aktive lokale subsystemobjekt vises i træstrukturen som det første subsystem under det lokale systemobjekt. Det er et særligt subsystemobjekt, der repræsenterer den aktuelle DB2INSTANCE-systemvariabelindstilling. Du har ikke direkte kontrol over fjernelsen af dette objekt, fordi det har specielle indstillinger, der er bestemt af det lokale system.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1541E Det aktive, lokale systemobjekt må ikke ændres.**

**Forklaring:** Det aktive lokale subsystemobjekt vises i træstrukturen som det første subsystem under det lokale systemobjekt. Det er et særligt subsystemobjekt, der repræsenterer den aktuelle DB2INSTANCE-systemvariabelindstilling. Du har ikke direkte kontrol over ændringen af dette objekt, fordi det har specielle ind-

stillinger, der er bestemt af det lokale system.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1550E Angiv et subsystemnavn.**

**Forklaring:** Du skal angive et subsystemnavn, før du kan tilføje et subsystemobjekt.

**Brugersvar:** Angiv et navn til subsystemet i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1551E Det angivne systemnavn anvendes allerede. Du skal angive et entydigt subsystemnavn. Du kan også undlade at angive et subsystemnavn, hvorefter der automatisk oprettes et.**

**Forklaring:** Du har angivet et subsystemnavn, der anvendes af et andet systemobjekt i træstrukturen. Subsystemnavne skal være entydige i kontrolcentret. De skrives altid med store bogstaver. Systemobjekter anvender også et automatisk genereret subsystemnavn, hvor deres egne protokoloplysninger gemmes. Navnet er normalt en forkortet udgave af det valgte systemnavn. Du kan ikke anvende navnet 'LOKAL' eller den aktuelle DB2INSTANCE systemvariabelindstilling som subsystemnavn.

**Brugersvar:** Angiv et andet subsystemnavn, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1552E Angiv et eksternt subsystem.**

**Forklaring:** Du skal angive et eksternt subsystem, før du kan tilføje det nye subsystemobjekt.

**Brugersvar:** Angiv et eksternt subsystem i indtastningsfeltet, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1560E Angiv et destinationsnavn.**

**Forklaring:** Du skal angive et destinationsnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

**Brugersvar:** Angiv et destinationsnavn i indtastningsfeltet, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1561E Angiv en filserver.**

**Forklaring:** Du skal angive en filserver til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

**Brugersvar:** Angiv en filserver i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1562E Angiv et navn på en arbejdsstation.**

**Forklaring:** Du skal angive et navn på en arbejdsstation for den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

**Brugersvar:** Angiv et navn på en arbejdsstation i ind-

tastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1563E Angiv et værtsnavn.**

**Forklaring:** Du skal angive et værtsnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

**Brugersvar:** Angiv et værtsnavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1564E Angiv et servicenavn.**

**Forklaring:** Du skal angive et servicenavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

**Brugersvar:** Angiv et servicenavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1565E Angiv et systemnavn.**

**Forklaring:** Du skal angive et systemnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

**Brugersvar:** Angiv et systemnavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1566E Angiv et subsystemnavn.**

**Forklaring:** Du skal angive et subsystemnavn til den valgte protokol, før du kan tilføje det nye objekt korrekt.

**Brugersvar:** Angiv et navn til subsystemet i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1567E Handlingen eller funktionen er ikke tilgængelig for subsystemtypen eller det tilknyttede system.**

**Forklaring:** Den valgte eller tilknyttede funktion er i øjeblikket ikke understøttet for den subsystemtype, handlingen eller funktionen er startet mod. Visse systemtyper, f.eks. Satellite Edition, understøtter måske ikke alle funktioner.

**Brugersvar:** Se i dokumentationen, hvilke funktioner der er tilgængelige for den anvendte subsystemtype.

---

**DBA1568W Databaseforbindelsen er oprettet, men der er ikke etableret en tofaseforbindelse vha. Syncpoint Manager.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at oprette forbindelse til en database vha. forbindelsestypen SYNCPOINT TWOPHASE. Der er oprettet en forbindelse, men der er ikke etableret en tofaseforbindelse vha. Syncpoint Manager. Der kan ikke udføres multiopdatering vha. denne databaseforbindelse.

**Brugersvar:** Kontrollér, at installationen er konfigureret korrekt til multiopdatering, og sørg for, at det koor-

dinerende subsystem genstartes, når konfigurationen er afsluttet. Hvis DB2's Syncpoint Manager bruges, kan du i DB2DIAG.LOG kontrollere, om den er startet uden fejl.

---

**DBA1569E Funktionen kan ikke udføres for subsystemet, fordi det eksterne subsystemnavn ikke kendes.**

**Forklaring:** Feltet Eksternt subsystem er valgfrit og er ikke udfyldt. Hvis du vil udføre funktionen i et eksternt subsystem, skal det eksterne subsystemnavn være kendt.

**Brugersvar:** Åbn vinduet Revidér subsystem, og angiv navnet på det eksterne subsystem.

---

**DBA1570E DB2-administrationsserveren er ikke defineret for systemet.**

**Forklaring:** Den aktuelle funktion kræver, at der findes en tilslutning til systemets administrationsserver, men dens subsystemnavn er ikke angivet.

**Brugersvar:** Udfør ændringen på målsystemet, og angiv dets subsystemnavn, styresystem og eventuelle andre protokolparametre.

---

**DBA1571W Navnet på det lokale system svarer ikke til systemvariablen DB2SYSTEM.**

**Forklaring:** Systemnavnet på den lokale administrationsnode afviger fra værdien af systemvariablen DB2SYSTEM.

**Brugersvar:** Der er tre muligheder:

- Revidér værdien af systemvariablen DB2SYSTEM, så den svarer til systemnavnet på den lokale administrationsnode.
- Ophæv katalogiseringen af den lokale administrationsnode, og start kontrolcentret. Derved katalogiseres den automatisk igen.
- Ophæv katalogiseringen af den lokale administrationsnode, og katalogiser den igen med et systemnavn, der svarer til værdien af systemvariablen DB2SYSTEM.

---

**DBA1572E Subsystemnavnet *subsystemnavn* er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Det angivne subsystemnavn er ikke gyldigt. Subsystemnavnet skal indeholde fra 1 til 8 tegn, og alle tegn skal være indeholdt i databasesystemets basistegnssæt. Desuden må subsystemnavnet ikke være det samme som et andet katalogiseret subsystem.

**Brugersvar:** Angiv en anden værdi for subsystemnavnet.

---

**DBA1573E** Funktionen kan ikke benyttes til det valgte system.

**Forklaring:** Nogle funktioner i kontrolcentret kræver, at der findes en administrationsserver på målsystemet. Det valgte system har ikke en administrationsserver. Funktionen kan ikke benyttes til systemet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1580E** Der må ikke tilføjes nye databaseobjekter til det ukendte subsystem.

**Forklaring:** Det ukendte systemobjekt vises kun i træstrukturen, hvis der findes databaser, der ikke genkendes som hørende til det eksisterende subsystem. Værktøjet forsøger, når det er muligt, at forhindre oprettelse af nye objekter uden tilhørsforhold. Du kan derfor ikke tilføje nye til det ukendte subsystem.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA1581E** Angiv et databasenavn.

**Forklaring:** Du skal angive et databasenavn, før du kan tilføje det nye databaseobjekt.

**Brugersvar:** Angiv et databasenavn i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1582E** Angiv et alias.

**Forklaring:** Du skal angive et alias, før du kan tilføje det nye databaseobjekt.

**Brugersvar:** Angiv et alias i indtastningsfeltet, og udfør funktionen igen.

---

**DBA1583E** Det angivne alias er allerede i brug.

**Forklaring:** Du har angivet et alias, der svarer til et alias for et andet databaseobjekt i træstrukturen. Databasealiaser skal være entydige i kontrolcentret. De skrives altid med store bogstaver.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt alias, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA1590W** Databasen *database* er oprettet i en tidligere version af DB2 end DB2 Version 5. Der kan kun udføres et begrænset antal funktioner, indtil databasen er konverteret.

**Forklaring:** Alle databaser, der findes under DB2 Version 5-systemtypeobjekter, anses umiddelbart for at være DB2 Version 5-databaser. Det har nu vist sig, at denne database er en tidligere version, der endnu ikke er konverteret til DB2 version 5. Du har stadig adgang til databasen, men du kan kun udføre et begrænset antal funktioner, indtil du konverterer den.

**Brugersvar:** Ingen.

---

---

**DBA2000E** Du har ikke angivet en jobbeskrivelse.

**Forklaring:** Der skal være en jobbeskrivelse.

**Brugersvar:** Indtast en jobbeskrivelse i indtastningsfeltet, og vælg OK.

---

**DBA2001E** Du har ikke angivet antal timer for dit valg.

**Forklaring:** Antal timer skal angives.

**Brugersvar:** Angiv et tal i indtastningsfeltet Timer.

---

**DBA2002E** Du skal vælge mindst 1 dag om ugen for dit valg.

**Forklaring:** Hvis du vil planlægge et gentagelsesjob, skal du angive mindst en dag om ugen.

**Brugersvar:** Vælg mindst en dag om ugen, hvis du planlægger et gentagelsesjob.

---

**DBA2003E** Du har angivet en ugyldig dato.

**Forklaring:** Den angivne dato er ugyldig. Den er muligvis forældet.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig dato.

---

**DBA2004E** Du har angivet en ugyldig dato eller et ugyldigt klokkeslæt eller en ugyldig kombination af dato/klokkeslæt.

**Forklaring:** Næste udførelsesdato og klokkeslæt kan ikke beregnes. Der kan derfor ikke planlægges nogen job. Det kan muligvis skyldes, at den angivne dato er forældet. Husk, at kombinationen og dato og klokkeslæt skal være gyldig på det system, hvor planlægningsjobbet skal afvikles.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig kombination af dato og klokkeslæt.

---

**DBA2005E** Du har ikke angivet et kommandofilnavn.

**Forklaring:** Kommandofilen skal have et navn.

**Brugersvar:** Angiv navnet på en kommandofil. Vælg derefter OK.

---

**DBA2006E** Du har ikke angivet en kommentar.

**Forklaring:** Du har angivet, at du vil registrere en kommentar, når jobbet er afsluttet, men kommentarfeltet er tomt.

**Brugersvar:** Indtast en kommentar eller fjern markeringen i afkrydsningsfelt Registrér kommentar.

---

---

**DBA2007E** Du har angivet et ugyldigt kommandofilnavn.

**Forklaring:** Kommandofilen gemmes som en fil i filsystemet. Stien til kommandofilen er mindst 255 byte lang. Selve navnet kan ikke være på mere end 8 byte. En evt. filtype kan ikke være mere end 3 byte. Navnet må ikke indeholde blanktegn. Gyldige navne på kommandofiler kan f.eks. være: J:\SCRIPT\NY.CMD  
C:\DATA\TEST\CRTDB.BAT

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt navn. Vælg derefter OK.

---

**DBA2008I** Jobbet *job-id* er oprettet.

**Forklaring:** Der er planlagt et nyt job. I joboversigten kan du få vist det job, du har oprettet.

**Brugersvar:** Hvis du vil have vist det job, du har oprettet, skal du vælge ikonen Journal på værktøjslinien.

---

**DBA2009E** Der er opstået en systemfejl. Et InfoBase-kald fra planlægningsprogrammet er ikke udført. Returkode = *returkode*. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2010E** Planlægningsprogrammet er ikke aktivt. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Planlægningsprogrammet skal være startet, før du kan udføre en funktion, der inddrager planlægningsprogrammet eller Kommandofiler.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

---

**DBA2011E** Der er opstået en systemfejl. Planlægningstypen (DBA eller PGM) er ikke gyldig. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

---

**DBA2012E** Der er opstået en systemfejl. Der er registreret en fejl i styresystemet. Returkode = *returkode*. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2013E** Job-id'en findes ikke. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2014E** Der er opstået en systemfejl. Status for jobbet kan ikke ændres. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2015E** Der er opstået en systemfejl. Der kan ikke tildeles hukommelse på klienten. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2016E** Der er opstået en systemfejl. Scanningsreferencen er ikke gyldig. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2017I** Vil du fjerne de markerede job?

**Forklaring:** Du vil fjerne de valgte job. Du har nu mulighed for at kontrollere de job, du vil fjerne, igen. Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil fjerne jobbene. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

---

---

**DBA2018I** Vil du fjerne de markerede, gemte kommandofiler?

**Forklaring:** Du vil fjerne de valgte kommandofiler, der er gemt for nylig. Du har nu mulighed for at kontrollere de kommandofiler, du vil fjerne, igen. Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil fjerne kommandofilerne. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

---

**DBA2019E** Du har ikke angivet antal dage for dit valg.

**Forklaring:** Antal dage skal angives.

**Brugersvar:** Angiv et tal i indtastningsfeltet Dage.

---

**DBA2020E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilens type kan ikke bestemmes. Kommandofilen er ikke udført.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2021I** Vil du ophæve dine ændringer?

**Forklaring:** Du har angivet, at du ikke vil gemme ændringerne i Kommandofiler. Du har nu mulighed for at ignorere de foretagne ændringer eller annullere kommandoen og genoptage redigeringen.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil ignorere ændringerne. Vælg Nej, hvis du vil genoptage redigeringen af kommandofilen.

---

**DBA2022I** Kommandofilen *fil-id* er oprettet.

**Forklaring:** Der er gemt en ny kommandofil i Kommandofiler. Du skal gå til Kommandofiler, hvis du vil have vist den ny kommandofil.

**Brugersvar:** Hvis du vil have vist den kommandofil, du har gemt, i joboversigten, skal du vælge ikonen Journal på værktøjslinjen.

---

**DBA2023E** Subsystemet *subsystemnavn* findes ikke. Kommandofilen er ikke udført.

**Forklaring:** Navnet på det subsystem, der er knyttet til kommandofilen, findes ikke.

**Brugersvar:** Vælg Redigér i Kommandofiler, hvis du vil opdatere subsystemets navn til et eksisterende subsystem.

---

**DBA2024E** Kommandofilen *fil-id* findes ikke.

**Forklaring:** Det planlagte job kan ikke udføres, fordi den kommandofil, der er knyttet til jobbet, ikke findes.

**Brugersvar:**

---

---

**DBA2025E** Der er opstået en systemfejl. Problemet kan skyldes, at der ikke kan tildeles hukommelse på klienten. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2026I** Vil du fjerne det markerede job?

**Forklaring:** Du vil fjerne det markerede job. Du har nu mulighed for at kontrollere det job, du vil fjerne, igen. Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil fjerne jobbet. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

---

**DBA2027I** Vil du fjerne den markerede gemte kommandofil?

**Forklaring:** Du vil fjerne den markerede kommandofil, der er gemt. Du har nu mulighed for at kontrollere den kommandofil, du vil fjerne, igen. Du kan derefter fortsætte eller annullere kommandoen.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil fjerne kommandofilen. Vælg Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

---

**DBA2028E** Du har ikke angivet antal uger for dit valg.

**Forklaring:** Antal uger skal angives.

**Brugersvar:** Angiv et tal i indtastningsfeltet Uger.

---

**DBA2029E** Der er opstået en systemfejl. Planlægningsnøglen er ikke fundet. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2030E** Du har ikke angivet et systemnavn. Vælg et navn i oversigten.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres uden systemnavnet.

**Brugersvar:** Vælg et systemnavn i oversigten.

---



---

**DBA2031I** Jobbet *job-id* er planlagt.  
**Forklaring:** Der er ændret jobplan for det valgte job.  
**Brugersvar:**

---

**DBA2032E** Du har ikke angivet et kommandofilnavn.  
**Forklaring:** Kommandofilen skal have et navn.  
**Brugersvar:** Indtast et navn på en kommandofil i indtastningsfeltet, og vælg OK.

---

**DBA2033E** Du har ikke indtastet kommandofilen.  
**Forklaring:** Kommandofilen er tom.  
**Brugersvar:** Angiv indholdet i kommandofilen. Vælg derefter OK.

---

**DBA2034I** Kommandofilen *fil-id* er opdateret.  
**Forklaring:**  
**Brugersvar:**

---

**DBA2035E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen *fil-id* kan ikke indlæses. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.  
**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.  
**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2036E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen kan ikke oprettes. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.  
**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.  
**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2037E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen *fil-id* kan ikke erstattes. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.  
**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.  
**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

---

**DBA2038E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen *fil-id* kan ikke kopieres. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.  
**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.  
**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2039E** Du har ikke angivet antal måneder for dit valg.  
**Forklaring:** Antal måneder skal angives.  
**Brugersvar:** Angiv et tal i indtastningsfeltet Måneder.

---

**DBA2040E** Du skal vælge mindst 1 dag om måneden for dit valg.  
**Forklaring:** Hvis du vil planlægge et gentagelsesjob, skal du angive mindst en dag om måneden.  
**Brugersvar:** Vælg mindst en dag om måneden, hvis du planlægger et gentagelsesjob.

---

**DBA2041E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen *fil-id* kan ikke fjernes. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.  
**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.  
**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2042E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen *fil-id* kan ikke udføres. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.  
**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.  
**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2043I** Job *job-id*, der skal udføre kommandofilen *fil-id*, er oprettet.  
**Forklaring:**  
**Brugersvar:**

---

**DBA2044E** Du har ikke angivet en beskrivelse af kommandofilen.  
**Forklaring:** En beskrivelse af kommandofilen er nødvendig.  
**Brugersvar:** Angiv en beskrivelse af kommandofilen. Vælg derefter OK.

---

---

**DBA2045E** Kommandofilen, der er knyttet til job *job-id*, er oprettet af systemet. Du kan ikke få vist indholdet.

**Forklaring:** Kommandofilen er knyttet til en sikkerhedskopi eller en reorganisering af en tabel. Den kan ikke læses.

**Brugersvar:** Vælg en anden kommandofil eller fil, hvis du vil have vist indholdet af <navn>>

---

**DBA2046E** Kommandofilen *fil-id* er oprettet af systemet. Indholdet kan ikke redigeres.

**Forklaring:** Kommandofilen er knyttet til en sikkerhedskopi eller en reorganisering af en tabel. Den kan ikke læses.

**Brugersvar:** Vælg en anden kommandofil.

---

**DBA2047E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofiltyperen er ukendt. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2048E** Den angivne fil findes i forvejen. Angiv et andet navn på kommandofilen.

**Forklaring:** Navne på kommandofiler skal være entydige. Du har angivet et filnavn, der findes i forvejen.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt kommandofilnavn.

---

**DBA2049E** Der er opstået en systemfejl. Der er ikke adgang til filen.

**Forklaring:** Applikationen kan ikke få adgang til filen i filsystemet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2050E** Der er opstået en systemfejl. Der er ikke mere plads på disken.

**Forklaring:** Der er ikke mere plads på disken. Behandlingen kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Slet nogle filer. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2051E** Der er opstået en systemfejl. Der er opstået en fejl på disken.

**Forklaring:** Intern fejl på grund af harddisken. Applikationen kan ikke få adgang til filen.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemad-

ministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2052E** Jobbet kan ikke udføres pga. fejl under logon. Bruger-id = *bruger-id*.

**Forklaring:** Kodeordet er ugyldigt for den angivne bruger-id, eller bruger-id'en er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig bruger-id og et gyldigt kodeord.

---

**DBA2053E** Der er opstået en systemfejl. Registreringen kan ikke fjernes fra jobhistorikken.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2054E** Der er opstået en systemfejl. Job *job-id* kan ikke udføres.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2055E** Kommandofilen *fil-id* er fjernet fra Kommandofiler.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2056I** Kommandofilen *fil-id* er ikke ændret.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2057E** Der er opstået en systemfejl. Stien er ikke gyldig.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2058E** En linie i filen er længere end *antal* byte.

**Forklaring:** Det maksimale antal byte i en linie er overskredet.

**Brugersvar:** Skriv den lange linie som flere linier, der ikke overskrider begrænsningen i længde.

---

---

**DBA2059E** Der er opstået en systemfejl. Der er opstået en fejl ved deling af adgang til ressourcer.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2060E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen *fil-id* kan ikke kopieres.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2061I** Kommandofilen *filnavn* er oprettet.

**Forklaring:** Der er oprettet en ny kommandofil med navnet *filnavn*.

**Brugersvar:** Hvis du vil have vist den kommandofil, du har oprettet, i joboversigten, skal du vælge ikonen Journal på værktøjslinjen.

---

**DBA2062E** Der er opstået en systemfejl. Der kan ikke oprettes en ny kommandofil. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2063E** Der er opstået en systemfejl. Resultatet af jobbet *job-id* kan ikke indlæses. Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren igen, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA2064E** Der findes i forvejen en registrering af kommandofilnavnet. Angiv et andet navn på kommandofilen.

**Forklaring:** Navne på kommandofiler skal være entydige i Kommandofiler. Du har angivet et filnavn, der findes i forvejen.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt kommandofilnavn.

---

---

**DBA2065E** Der er opstået en systemfejl. Kommandofilen findes ikke i filsystemet.

**Forklaring:** Kommandofilen findes ikke i filsystemet. Filen kan være slettet.

**Brugersvar:** Fjern kommandofilen, og genskab den derefter.

---

**DBA2067I** Kommandoen REORG TABLE er udført.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2068E** Du har ikke angivet et subsystemnavn.

**Forklaring:** Navnet på subsystemet skal angives.

**Brugersvar:** Skriv navnet på subsystemet i indtastningsfeltet, og vælg OK.

---

**DBA2069W** Det maksimale antal job, *antal*, er oprettet. Fjern forældede job.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Fjern overflødige job, før du opretter nye.

---

**DBA2070W** Det maksimale antal kommandofiler, *antal*, er oprettet. Fjern forældede kommandofiler.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Fjern overflødige kommandofiler, før du opretter en ny kommandofil.

---

**DBA2071W** Det maksimale antal byte, *antal*, er nået. De viste data er afkortet. Hele filen *filnavn* findes på serveren.

**Forklaring:** Redigeringsprogrammet kan ikke håndtere en fil, der er så stor som den aktuelle. De viste data afkortes.

**Brugersvar:** Du kan få vist hele filen på serveren i den angivne sti.

---

**DBA2072E** Kommandofilen, der er knyttet til jobbet *job-id*, er fjernet fra Kommandofiler.

**Forklaring:** Kommandofilen findes ikke.

**Brugersvar:**

---

**DBA2073E** Du har ikke angivet en bruger-id og et kodeord.

**Forklaring:** Der skal angives bruger-id og kodeord til jobbet.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig bruger-id og et gyldigt kodeord, og klik på OK.

---

---

**DBA2074E** Der er opstået en systemfejl. Stien til arbejdsbiblioteket er ikke gyldig.

**Forklaring:** Det angivne arbejdsbibliotek findes ikke, så det kan ikke bruges til at udføre kommandofilen.

**Brugersvar:** Brug knappen Vis til at vælge en gyldig sti for arbejdsbiblioteket.

---

**DBA2075I** Job *job-id* er afsendt. Brug siden Job i notesbogen Journal, hvis du vil have vist resultatet.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2076E** Jobbet er afbrudt pga. fejl.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2077E** Filnavnet *filnavn* findes allerede i filsystemet.

**Forklaring:** Filnavnet skal være entydigt.

**Brugersvar:** Angiv et andet filnavn.

---

**DBA2078E** Der er opstået en uventet fejl. Der er ikke noget joboutput.

**Forklaring:** Der er ikke noget joboutput efter jobudførelsen.

**Brugersvar:** Der bruges måske en ugyldig filtype på styresystemet. Genskab kommandofilen med en gyldig filtype.

---

**DBA2081W** Filen *filnavn* overskrider det maksimale antal byte (*maks-byte*) for Kommandofiler. Du skal bruge et eksternt tekstbehandlingsprogram til at få vist eller redigere i filen.

**Forklaring:** Filen overskrider den maksimale størrelse, som Kommandofiler kan vise.

**Brugersvar:** Brug et eksternt tekstbehandlingsprogram til at redigere i filen.

---

**DBA2082W** Filrettighederne for kommandofilen tillader ikke, at Kommandofiler læser kommandofilen med den aktuelle bruger-id.

**Forklaring:** Filrettighederne for kommandofilen tillader ikke, at Kommandofiler læser kommandofilen med den aktuelle bruger-id.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet de korrekte filrettigheder for kommandofilen.

---

---

**DBA2083I** Du er ved at redigere en dialog, der er baseret på en opgave. Når du gør det, fjerner du muligheden for at redigere den med dens dialog. Vil du fortsætte?

**Forklaring:** Den opgave, du er ved at redigere, er oprettet med en DBA-værktøjsdialog eller en guide. Det anbefales at bruge funktionen 'Redigér vha. dialog' til denne opgave i stedet for at ændre den manuelt. Hvis du vælger at redigere opgaven manuelt, kan du ikke bruge funktionen 'Redigér vha. dialog' i fremtiden. Andre funktioner som f.eks. 'Vis status' kan muligvis gå tabt.

**Brugersvar:** Vælg 'Nej' for at bevare opgaven i et dialogbaseret opgaveformat. Vælg 'Ja' for at konvertere opgaven til en simpel opgave og fortsætte med at redigere den manuelt.

---

**DBA2151E** Kommandofilen kan ikke indgå i en planlægning, fordi den ikke er gemt.

**Forklaring:** Kommandofilen kan ikke indgå i en planlægning, fordi du ikke har gemt den i Kommandofiler.

**Brugersvar:** Gem kommandofilen, og prøv at planlægge igen.

---

**DBA2152I** Kommandofilen skal gemmes i Kommandofiler, før den kan indgå i planlægningen.

**Forklaring:** Kun Kommandofiler, der er gemt i Kommandofiler, kan planlægges og udføres.

**Brugersvar:** Vælg OK, hvis du vil gemme kommandofilen i Kommandofiler, eller Annullér, hvis den ikke skal indgå i planlægningen.

---

**DBA2153I** Filen *filnavn* er åbnet.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2154I** Kommandofilen *filnavn* er åbnet.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2155I** Vil du overskrive filen *filnavn*?

**Forklaring:** Filen *filnavn* findes allerede i filsystemet, og hvis du gemmer nu, overskrives den eksisterende fil.

**Brugersvar:** Vælg OK, hvis du vil overskrive indholdet af filen, eller Annullér, hvis du ikke vil ændre dens indhold.

---

---

**DBA2156I** Vil du overskrive kommandofilen *filnavn*?

**Forklaring:** Filen *filnavn* findes allerede i Kommandofiler, og hvis du gemmer nu, overskrives indholdet af den eksisterende fil.

**Brugersvar:** Vælg OK, hvis du vil overskrive indholdet af kommandofilen, eller Annullér, hvis du ikke vil ændre dens indhold.

---

**DBA2157I** Filen *filnavn* er opdateret.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DBA2158I** Filen *filnavn* er oprettet.

**Forklaring:** Der er oprettet en ny fil med navnet *filnavn* i filsystemet.

**Brugersvar:**

---

**DBA2160I** Kommandofilen skal gemmes i opgavecentret, før den kan indgå i planlægningen.

**Forklaring:** Kun Kommandofiler, der er gemt i opgavecentret, kan planlægges og udføres.

**Brugersvar:** Vælg OK, hvis du vil gemme kommandofilen i opgavecentret, eller Annullér, hvis den ikke skal indgå i planlægningen.

---

**DBA2161I** Vil du overskrive kommandofilen *filnavn*?

**Forklaring:** Kommandofilen *filnavn* findes allerede i opgavecentret, og hvis du gemmer nu, overskrives indholdet af den eksisterende fil.

**Brugersvar:** Vælg OK, hvis du vil overskrive indholdet af kommandofilen, eller Annullér, hvis du ikke vil ændre dens indhold.

---

**DBA2171I** Vil du slette alle ændringer i kommandofilen og lukke kommandocentralen?

**Forklaring:** Du har angivet, at du vil afslutte kommandocentralen, men ændringerne i den aktuelle kommandofil er ikke gemt. Ændringerne går tabt, hvis du ikke annullerer kommandoen om at afslutte.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil slette ændringerne og afslutte kommandocentralen, eller Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

---

---

**DBA2172I** Vil du slette alle ændringer i den aktuelle kommandofil og oprette en ny kommandofil?

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil slette ændringerne og oprette en ny kommandofil, eller Nej, hvis du vil annullere kommandoen.

---

**DBA2173I** Kommandocentralen behandler stadig en kommando. Prøv igen.

**Forklaring:** Du har forsøgt at udføre en kommandofil eller en række kommandoer, men kommandocentralen kan ikke behandle kommandoen, før den aktuelle kommando er behandlet.

**Brugersvar:** Vent et øjeblik, og forsøg at udføre kommandoen igen. Hvis du vil stoppe den aktuelle kommando, skal du klikke på ikonen med det drejende tandhjul på værktøjslinien eller vælge "Afbryd" på menuen Resultater på siden Resultater.

---

**DBA2174E** Kan ikke få adgang til filen *filnavn*, der er angivet på kommandolinien. Kontrollér, at filen findes, og at du har læseadgang til den. Prøv igen.

**Forklaring:** Du har angivet navnet på en kommandofil, du vil importere, men kommandocentralen har ikke adgang til filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har indtastet det rigtige filnavn på kommandolinien, at filen findes, og at din bruger-id har læseadgang til filen.

---

**DBA2175E** Der er for lidt hukommelse til, at vinduet Kommandocentral kan oprettes. Applikationen kan ikke fortsætte.

**Forklaring:** Der er opdaget en allokeringssfejl i hukommelsen, da vinduet Kommandocentral skulle oprettes.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er nok hukommelse i systemet til at køre Kommandocentral, og gentag funktionen.

---

**DBA2176E** Kan ikke initialisere systemmiljøet. Applikationen kan ikke fortsætte. Start databasesystemet, og forsøg igen, eller kontakt systemadministratoren.

**Forklaring:** Kommandofortolkeren blev ikke initialiseret korrekt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er nok diskplads, og prøv igen.

---



---

**DBA2177E** Systemet kan ikke oprette en adgangsplan, fordi der er opstået et problem i forbindelse med Visual Explain.

**Forklaring:** Kommandocentralen har opdaget et problem under oprettelse af en adgangsplan.

**Brugersvar:** Se i hjælpen til de tidligere meddelelser.

---

**DBA2178E** Der skal være en databaseforbindelse, for at du kan oprette en adgangsplan. Brug sætningen CONNECT, hvis du vil oprette forbindelse til en database, og prøv derefter at udføre kommandoen igen.

**Brugersvar:** Opret først en databaseforbindelse med sætningen CONNECT, og opret derefter en adgangsplan til databasen. Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige databaser, skal du udføre kommandoen LIST DATABASE DIRECTORY.

---

**DBA2179E** Der kan ikke oprettes en adgangsplan, fordi den sætning, du anvendte, ikke har det rigtige format eller ikke er en forespørgsel.

**Forklaring:** Den sætning, du har brugt til oprette en adgangsplan med, har enten et forkert format for en forespørgsel, eller også er det ikke en forespørgsel.

**Brugersvar:** Kontrollér, om der er fejl i sætningen. Ret eventuelle fejl, og udfør sætningen igen. Se i vejledningen til Visual Explain, hvis du vil have hjælp til udformning af gyldige forespørgsler.

---

**DBA2180I** Programnavnet "DB2" før sætningen ignoreres, fordi det ikke er nødvendigt.

**Forklaring:** Du behøver ikke at skrive "DB2" før en sætning i kommandocentralen. Det er kun nødvendigt, når du skriver på styresystemets kommandolinie.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA2181I** Kommandocentralen er ikke tilgængelig i øjeblikket. Gentag funktionen senere.

**Forklaring:** JDBC-serveren understøtter ikke flere sessioner med Web-kommandocentralen. Web-kommandocentralen er allerede åben.

**Brugersvar:** Vent, til den aktuelle session med kommandocentralen er færdig, og gentag funktionen.

---

**DBA2182N** Kommandofilen kan ikke gemmes med et navn, der er baseret på skabelonen *kommandofilnavn\_skabelon*, fordi Kommandofiler allerede indeholder for mange kommandofilnavne, der er baseret på skabelonen. Fjern forældede kommandofiler, hvis navn er baseret på skabelonen, fra Kommandofiler, og start værktøj igen.

**Forklaring:** Der er for mange automatisk genererede kommandofiler med et navn af typen *kommandofilnavn\_skabelon*.

**Brugersvar:** Du skal fjerne mindst én kommandofil med et navn af typen *kommandofilnavn\_skabelon* fra Kommandofiler og herefter prøve at udføre værktøj igen.

---

**DBA2192E** Der er opstået fejl for en databaseforbindelse.

**Forklaring:** Der er opstået fejl for en JDBC-forbindelse til databasen. SQL-assistent kræver en JDBC-forbindelse for at fungere.

**Forklaring:** Kontrollér, at JDBC-styreprogrammet er aktivt. Opret igen forbindelse til databasen, og forsøg at starte SQL-assistent igen.

Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis JDBC-styreprogrammet er aktivt, og problemet opstår igen.

---

**DBA2193W** *vinduesnavn* kan ikke køre uden *programnavn*. Sørg for, at Databaseværktøjer er installeret.

**Forklaring:** Applikationen *programnavn* skal være installeret på serveren, før *vinduesnavn* kan startes. Hvis intet andet angives, installeres underkomponenten Databaseværktøjer som en del af komponenten Administrations- og konfigurationsværktøjer. Databaseværktøjer skal vælges under installationen, for at applikationen *programnavn* installeres.

**Brugersvar:** Sørg for, at underkomponenten Databaseværktøjer er installeret. Hvis Databaseværktøjer ikke blev valgt under installationen af databaserveren, skal du køre DB2-installationsprogrammet igen.

- 1 Stop alle DB2-serviceprogrammer.
- 2 Start DB2-installationsprogrammet.
- 3 Vælg Tilpasset installation.
- 4 Fjern markeringen fra alle andre komponenter end Administrations- og konfigurationsværktøjer.
- 5 Vælg Databaseværktøjer under underkomponenterne for Administrations- og konfigurationsværktøjer.
- 6 Udfør resten af installationen.

7 Start alle DB2-serviceprogrammer igen.

8 Brug *vinduesnavnet*.

---

**DBA3007W** Er du sikker på, at du vil slette den analyserede sætning?

**Forklaring:** Du er ved at slette den sætning, der er analyseret med Explain. Det medfører, at rækkerne i tabellerne til Explain-analyseprogram slettes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du vil slette den sætning, der er analyseret vha. Explain.

---

**DBA3008W** Er du sikker på, at du vil slette de analyserede sætninger?

**Forklaring:** Du er ved at slette de sætninger, der er analyseret med Explain. Det medfører, at rækkerne i tabellerne til Explain-analyseprogram slettes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du vil slette de sætninger, der er analyseret vha. Explain.

---

**DBA3009E** Der er opstået en systemfejl. Visual Explain kan ikke fortsætte behandlingen.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl, der forårsager, at funktionen stopper.

**Brugersvar:** Mulige løsninger:

- Kontrollér, at systemet har tilstrækkelig hukommelse.
- Stop eventuelle andre applikationer, der anvender systemet.

Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA3010E** Explain-snapshot er slettet. Kommandoen kan ikke udføres.

**Forklaring:** Det Explain-snapshot, du har anmodet om, er slettet fra tabellen til Explain-analyseprogrammet.

**Brugersvar:** Opret snapshotet igen.

---

**DBA3011E** Dette Explain-snapshot er dannet vha. en anden version af databasesystemet end Visual Explain-versionen. Kommandoen kan ikke udføres.

**Forklaring:** Dette Explain-snapshot er dannet vha. en ældre version af databasesystemet end Visual Explain-versionen. Diagrammet med adgangsplaner kan ikke oprettes af værktøjet.

**Brugersvar:** Anvend samme version af databasesystemet og Visual Explain Explain-værktøjet, hvis du vil oprette et diagram.

---

**DBA3012I** Strengen er ikke fundet.

**Forklaring:** Søgestrengen findes ikke i den tekst, der vises.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3013E** Tekst mangler. Du skal angive den tekststreng, der skal søges efter.

**Forklaring:** Du har ikke angivet en søgestreng.

**Brugersvar:** Angiv en søgestreng.

---

**DBA3014E** Du har ikke valgt et element i oversigten. Du skal vælge mindst ét element i oversigten.

**Forklaring:** Du har ikke foretaget et valg i oversigten.

**Brugersvar:** Vælg mindst ét element i oversigten.

---

**DBA3015I** Der er ikke knyttet nogen referencekolonner til denne adgangsplan.

**Forklaring:** Der henvises ikke til nogen kolonner i forespørgslen til den tabel, der henvises til.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3016I** Der er ikke knyttet nogen statistik vedr. sidehentningspar til dette indeks.

**Forklaring:** Der er ikke gemt nogen oplysninger om sidehentningspar i katalogtabellen til dette indeks. Der er flere oplysninger i afsnittet om statistik for systemkataloget i *Administration Guide*.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3017I** Der er ikke knyttet nogen referencefunktioner til denne adgangsplan.

**Forklaring:** Til denne adgangsplan er det ikke nødvendigt at anvende nogen funktioner.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3018I** Der er ikke knyttet nogen kolonnefordelingsstatistik til denne kolonne.

**Forklaring:** Der er ikke gemt nogen oplysninger om kolonnefordeling i katalogtabellen til denne kolonne. Der er flere oplysninger i afsnittet om statistik for systemkataloget i *Administration Guide*.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3019I** Der er ikke knyttet nogen indekser til denne tabel.

**Forklaring:** Der er ikke defineret nogen indekser i den tabel, der henvises til, på det tidspunkt, Explain-analy-

sen er udført, og der er ikke i øjeblikket defineret indekser i tabellen.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3020E** Der er opstået en fejl under forsøg på COMMIT på databasen. Der kan ikke returneres nogen SQLCODE.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA3021E** Der er opstået en fejl under et forsøg på ROLLBACK mod databasen. Der kan ikke returneres nogen SQLCODE.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA3022E** API'et til GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION har sendt en returkode, der er forskellig fra nul.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl, der forårsager, at funktionen stopper.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA3023E** API'et til GET DATABASE MANAGER CONFIGURATION har sendt en returkode, der er forskellig fra nul.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl, der forårsager, at funktionen stopper.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA3024E** Der er opstået en fejl ved skrivning til filen *fil*.

**Forklaring:** Fejlen kan skyldes:

- Den angivne fil kan ikke åbnes for skrivning.
- Filnavnet overholder ikke standarden for filsystemet.

**Brugersvar:** Mulige løsninger:

- Angiv en læs/skriv-tilladelse som filattribut.
- Angiv et korrekt filnavn.

---

**DBA3025E** Der er opstået en fejl ved læsning af data fra filen *fil*.

**Forklaring:** Fejlen kan skyldes:

- Filen kan ikke læses.
- Filen findes ikke.

**Brugersvar:** Angiv et korrekt filnavn.

---

**DBA3026E** Der er ikke installeret nogen printere.

**Forklaring:** Der er ikke installeret nogen printere på din maskine.

**Brugersvar:** Installér en printer på din maskine.

---

**DBA3033I** Der er ikke knyttet nogen reference-tablespaces til denne adgangsplan.

**Forklaring:** Adgangsplanen indeholder ikke referencer til nogen databaseobjekter, der findes i et tablespace.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3034W** Snapshottet er oprettet vha. tegntabel *tegntabel*. Det er ikke konverteret til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain udføres.

**Forklaring:** Snapshottet til adgangsplandiagrammet er oprettet vha. en tegntabel, der ikke svarer til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain-værktøjet anvendes. Konvertering af tegntabellen er ikke udført, fordi snapshottet er for stort. Adgangsplandiagrammet vises uden konvertering af tegntabel. Det er muligt, du ikke kan få vist de statistiske oplysninger, når du åbner statistikvinduet.

**Brugersvar:** Skift tegntabel i vinduet, der anvender Visual Explain-værktøjet, så det anvender samme tegntabel som vinduet, der har oprettet snapshottet. Få derefter vist adgangsplandiagrammet igen.

---

**DBA3035W** Snapshottet er oprettet vha. tegntabel *tegntabel*. Det er ikke konverteret til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain udføres. Værdien af databasesystemets konfigurationsparameter ASLHEAPSZ er for lille.

**Forklaring:** Snapshottet til adgangsplandiagrammet er oprettet vha. en tegntabel, der ikke svarer til tegntabellen i det vindue, hvor Visual Explain-værktøjet anvendes. Konverteringen af tegntabellen er ikke gennemført, fordi den brugerdefinerede funktion, der er anvendt til konvertering af de to tegntabeller, ikke har tilstrækkelig hukommelse. Adgangsplandiagrammet vises uden konvertering af tegntabel. Det er muligt, du ikke kan få vist de statistiske oplysninger, når du åbner statistikvinduet.

**Brugersvar:** Mulige løsninger:

- Du kan ændre databasesystemets konfigurationsparameter ASLHEAPSZ på serveren til 512 og få vist adgangsplandiagrammet igen. Bemærk, at konfigurationsparameteren ikke er aktiv, før næste gang du udfører en DB2START på serveren.
- Skift tegntabel i vinduet, der anvender Visual Explain-værktøjet, så det anvender samme tegntabel som vinduet, der har oprettet snapshottet. Få derefter vist adgangsplandiagrammet igen.

---

**DBA3036I** Der er oprettet Explain-tabeller, så den dynamiske Explain-kommando kan behandles.

**Forklaring:** En eller flere tabeller til Explain-analyseprogrammet er oprettet under den aktuelle bruger-id. Tabellerne anvendes til at gemme oplysninger for den dynamiske Explain-kommando.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3037E** Explain-snapshot er beskadiget. Kommandoen kan ikke udføres.

**Forklaring:** Det Explain-snapshot, du har anmodet om, er beskadiget i tabellerne til Explain-analyseprogrammet.

**Brugersvar:** Opret snapshottet igen.

---

**DBA3038I** Der er ikke knyttet nogen referencebufferpuljer til denne adgangsplan.

**Forklaring:** Adgangsplanen indeholder ikke referencer til nogen databaseobjekter, der findes i en bufferpulje.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3039E** Explain-tabeller findes ikke.

**Forklaring:** Der findes ingen Explain-tabeller.

**Brugersvar:** Opret Explain-tabeller på én af følgende måder:

- Brug eksempelkommandofilen, der findes i filen EXPLAIN.DDL. Filen er placeret i biblioteket SQLLIB\MISC. Hvis du vil udføre denne fil, skal du skifte til biblioteket og udføre kommandoen **DB2 -TF EXPLAIN.DDL**.
  - Fra Kontrolcentret eller fra vinduet Historik for analyserede sætninger skal du vælge **Analysér SQL** på menuen. Brug **Analysér SQL**-sætning til dynamisk at analysere en SQL-sætning med Explain og automatisk oprette tabeller til Explain-analyseprogrammet.
- 

**DBA3040E** Kommandoen er ikke angivet korrekt.

**Forklaring:** Kommandoens syntaks er ugyldig.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen med parameteren -h, så du kan få vist den korrekte syntaks.

---

**DBA3041E** Navnet på databasen skal være mellem 1 og *maksimum* tegn langt.

**Forklaring:** Det angivne databasenavn er enten tomt eller for langt.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt databasenavn.

---

---

**DBA3042E** Den sætningstekst, der skal analyseres af Explain, skal være mellem 1 og *maksimum* tegn lang.

**Forklaring:** Den angivne sætningstekst er enten tom eller for lang.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig sætningstekst.

---

**DBA3043E** Forespørgselsmarkeringen må kun indeholde *maksimum* tegn.

**Forklaring:** Den angivne forespørgselsmarkering er for lang.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig forespørgselsmarkering.

---

**DBA3044E** Bruger-id må højst indeholde *maksimum* tegn.

**Forklaring:** Den angivne bruger-id er for lang.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig bruger-id.

---

**DBA3045E** Det gyldige interval for antal forespørgsler er 0 til *maksimum*.

**Forklaring:** Det angivne forespørgselsantal er enten for lille eller for stort.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt forespørgselsantal.

---

**DBA3046E** De gyldige værdier for optimeringsniveau er 0, 1, 2, 3, 5, 7 og 9.

**Forklaring:** Det angivne optimeringsniveau er ikke en af de gyldige værdier.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt optimeringsniveau.

---

**DBA3047E** Databasen *navn* er ikke fundet.

**Forklaring:** Det databasenavn, der er angivet i kommandoen, findes ikke i systemdatabasekataloget.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et eksisterende databasenavn, eller katalogisér databasen i systemdatabasekataloget.

---

**DBA3059I** Der er ingen oplysninger om den valgte operator *operator*.

**Forklaring:** Der er ikke nærmere oplysninger om den valgte operator i den aktuelle version af DB2-administratorværktøjerne.

**Brugersvar:** Ingen.

---

---

**DBA3060I** Der er ingen hjælp til den valgte operator *operator*.

**Forklaring:** Der er ingen hjælpeoplysninger om den valgte operator i den aktuelle version af DB2-administratorværktøjerne.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3061I** Der er ikke knyttet nogen kolonnegrupper til denne tabel.

**Forklaring:** Der var ikke defineret nogen kolonnegrupper i den tabel, der henvises til, på det tidspunkt, Explain-analysen blev udført, og der er ikke i øjeblikket defineret nogen kolonnegrupper i tabellen.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA3062N** Opret DDL kan ikke udføres for systemtabeller.

**Forklaring:** Tabeller med skemaet SYSIBM, SYSCAT eller SYSSTAT er systemtabeller.

**Brugersvar:** Opret DDL for ikke-systemtabeller.

---

**DBA3063N** En eller flere systemtabeller er valgt til Opret DDL. Der oprettes kun DDL for de valgte brugertabeller. Vil du fortsætte?

**Brugersvar:** Systemtabeller har skemaet SYSIBM, SYSCAT eller SYSSTAT.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du kun vil oprette DDL for de tabeller, der ikke er systemtabeller. Vælg Nej, hvis du vil afbryde funktionen Opret DDL.

---

**DBA3064N** Kun de første *antal* tabeller behandles af db2look.

**Forklaring:** Parameteren -t for db2look-funktionen vil kun behandle *antal* tabeller.

**Brugersvar:** Flyt oversigten over valgte tabeller til oversigten over tilgængelige tabeller.

---

**DBA3065E** Snapshot kan ikke behandles pga. en CLI-fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en CLI-fejl under snapshot-behandlingen. Der kan ikke vises en adgangsplan.

**Brugersvar:** Kontrollér CLI-konfigurationen vha. følgende kommando:

```
db2 get cli cfg
for section <databasenavn>
```

Hvis LONGDATACOMPAT er angivet til 1, kan du forsøge at katalogisere databasen med et andet alias:

```
catalog db <databasenavn> as <databasealias>
```

Angiv LONGDATACOMPAT til 0 for databasealiaset:

```
db2 update cli cfg for section <databasealias> using
longdatacompat 0
```

Send forespørgslen til analyse vha. Explain i aliasdatabasen.

Kontakt en servicetekniker, hvis LONGDATACOMPAT ikke er angivet til 1, eller hvis parameteren ikke angives i CLI-konfigurationen.

---

**DBA3066E** Sætningsteksten til et snapshot indeholder en tom streng.

**Forklaring:** Sætningsteksten til en Explain-record indeholder en tom streng. Det er ikke muligt at hente historik for analyserede sætninger.

**Brugersvar:** Kontrollér CLI-konfigurationen vha. følgende kommando:

```
db2 get cli cfg
for section <databasenavn>
```

Hvis LONGDATACOMPAT er angivet til 1, kan du forsøge at katalogisere databasen med et andet alias:

```
catalog db <databasenavn>
som <databasealiasnavn>
```

Angiv LONGDATACOMPAT til 0 for databasealiaset:

```
db2 update cli cfg
for section <databasealias> using
longdatacompat 0
```

Send forespørgslen til analyse vha. Explain i aliasdatabasen.

Kontakt en servicetekniker, hvis LONGDATACOMPAT ikke er angivet til 1, eller hvis parameteren ikke angives i CLI-konfigurationen.

---

**DBA4000W** Vil du stoppe al overvågning?

**Forklaring:** Du er ved at stoppe overvågning af alle databaseobjekter, der i øjeblikket overvåges, og afslutte Performanceovervågning.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA4001I** Der findes ingen overvågningsoversigt for det valgte objekt.

**Forklaring:** Du har sendt en kommando for at få vist overvågningsaktiviteter vedrørende et objektniveau, der



ikke overvåges. Der kan ikke vises nogen aktivitetsoversigt.

**Brugersvar:** Gentag funktionen, når der er startet overvågning af et objekt, der svarer til det valgte niveau.

---

**DBA4002W Vil du stoppe overvågning af *navn*?**

**Forklaring:** Du har bedt om at stoppe overvågning af et objekt, der i øjeblikket overvåges.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA4003I Kun standardniveauet ændres for overvågninger fra IBM.**

**Forklaring:** Den eneste attribut, du kan ændre for et overvågningsprogram fra IBM, er det niveau, overvågningsprogrammet som standard er beregnet til.

**Brugersvar:**

---

**DBA4004E Du kan kun markere flere overvågninger, hvis du vil slette dem.**

**Forklaring:** Du har valgt mere end ét overvågningsprogram i oversigten over overvågningsprogrammer. Den eneste handling, du kan udføre på flere objekter ad gangen, er Fjern.

**Brugersvar:** Ophæv markering af alle overvågningsprogrammer i oversigten undtagen ét, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DBA4005W Vil du fjerne de valgte overvågninger?**

**Forklaring:** Du er ved at fjerne de valgte overvågningsprogrammer fra oversigten.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA4006W Vil du nulstille tællerne?**

**Forklaring:** Du er ved at nulstille databasetællerne.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA4007W Vil du stoppe overvågning af alle objekter på dette niveau?**

**Forklaring:** Du er ved at stoppe overvågning af alle objekter på det aktuelle niveau, der i øjeblikket overvåges.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA4008W Vil du stoppe overvågning af alle afsnit i dette objekt?**

**Forklaring:** Du er ved at stoppe overvågning af alle afsnit på det aktuelle niveau, der i øjeblikket overvåges.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA4009I Overvågninger fra IBM oprettes.**

**Forklaring:** Overvågninger fra IBM oprettes. Det kan tage et stykke tid.

**Brugersvar:**

---

**DBA4010E Performanceovervågning er stødt på et problem og kan ikke fortsætte. Gentag funktionen. Opret en sporing (trace) på klienten og serveren, hvis problemet opstår igen, og kontakt en servicetekniker.**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Udfør sporing på klient- og serversystemet, og kontakt en servicetekniker.

---

**DBA4011E Programnavnet *navn* er ikke gyldigt. Programmet kan ikke udføres. Kontrolér navnet, og gentag funktionen.**

**Forklaring:** Du har angivet et ugyldigt programnavn.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt programnavn, og gentag funktionen.

---

**DBA4012E Programmet *navn* kan ikke udføres. Den programdel (thread), der udføres i øjeblikket, har ikke tilladelse til at udføre det angivne program.**

**Forklaring:** Der vises en meddelelse om overtrædelse af sikkerhedsbestemmelserne, når det angivne program udføres. Kommandoudførelsen fungerer kun i applikationstilstand.

**Brugersvar:** Prøv at udføre funktionen igen, når du afvikler kontrolcentret som en applikation.

---

**DBA4013I Databasesystemnode *navn* er nede.**

**Forklaring:** Du har på siden Indstillinger for værktøj angivet, at du vil have vist status for databasesystemnoden, når den er nede.

**Brugersvar:** Start databasesystemnoden igen for at fortsætte behandlingen.

---

**DBA4014I** Tilstanden for databasesystemnoden *navn* er ukendt.

**Forklaring:** Du har på siden Indstillinger for værktøj angivet, at du vil have vist status for databasesystemnoden, når den er ukendt.

**Brugersvar:**

---

**DBA4015E** *navn* indeholder ugyldigt input. Angiv indgangen igen.

**Forklaring:** Indgangen indeholder ugyldige tegn.

**Brugersvar:** Prøv at udføre funktionen igen efter at have skrevet de korrekte oplysninger.

---

**DBA4016E** Der kan ikke oprettes en ny overvågning. Det maksimale antal overvågningsprogrammer er *antal*.

**Forklaring:** Opret-, Gem som- eller Kopiér-kommandoen er slået fejl. Det maksimale antal overvågningsprogrammer er nået.

**Brugersvar:** Fjern ubenyttede overvågningsprogrammer, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DBA4017E** Forbindelse til overvågning kan ikke oprettes. Det maksimale antal overvågningsforbindelser er *antal*.

**Forklaring:** Det maksimale antal overvågningsforbindelser er nået.

**Brugersvar:** Prøv at udføre funktionen igen senere, eller stop eventuelle aktive overvågnings-sessioner på systemet.

---

**DBA4018W** Indgangen i *navn* er for lang. Det maksimale antal tegn er *antal*. Indgangen er afkortet.

**Forklaring:** De indtastede oplysninger er for lange.

**Brugersvar:**

---

**DBA4019E** Indgangen i *navn* er for lang. Det maksimale antal tegn er *antal*. Ret input, og gentag funktionen.

**Forklaring:** De indtastede oplysninger er for lange.

**Brugersvar:** Prøv at udføre funktionen igen efter at have indtastet korrekte oplysninger.

---

**DBA4020W** Du har ændret performanceovervågning *navn*. Vil du gemme ændringerne?

**Forklaring:** Du har foretaget en eller flere ændringer af Performanceovervågning, som endnu ikke er gemt, og er ved at afslutte vinduet Vis overvågning eller gøre et andet overvågningsprogram til det aktive. Dine

ændringer går tabt, hvis du ikke vælger Ja.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at fortsætte eller Nej for at annullere.

---

**DBA4021W** Du har ændret indstillingen for performanceovervågning for *navn*. Skal ændringerne træde i kraft ved næste snapshot?

**Forklaring:** Du har foretaget en eller flere ændringer i performanceindstillingerne, som endnu ikke er gemt, og du har valgt at arbejde videre med en anden performancevariabel. Dine ændringer går tabt, hvis du ikke vælger Ja.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis ændringerne skal gælde for det næste snapshot, eller Nej for at annullere.

---

**DBA4023E** Du har angivet en kombination af grænseværdier for varsler og advarsler, som ikke er gyldig for performancevariablen *navn*. Revidér en eller flere grænseværdier, og prøv igen.

**Forklaring:** Grænseværdien for den øvre alarm skal være større end grænseværdien for den øvre advarsel, osv. Det vil sige, at grænseværdi for øvre alarm > grænseværdi for øvre advarsel > grænseværdi for nedre advarsel > grænseværdi for nedre alarm. Grænseværdien er et tal med flydende decimaltegn og med højst 9 decimaler.

**Brugersvar:** Kontrollér grænseværdierne, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DBA4024W** Der kan højst vises *antal* kolonner på siden Oversigt. Blad om til siden Oplysninger, hvis du vil have vist alle performancevariablerne.

**Forklaring:** Siden Oversigt indeholder i øjeblikket det maksimale antal kolonner, der kan vises, men visse performancevariabler vises ikke.

**Brugersvar:** Blad om til siden Oplysninger, hvis du vil have vist alle performancevariablerne.

---

**DBA4025W** Der kan højst vises *antal* performancevariabler i oversigten *type*.

**Forklaring:** Det maksimale antal performancevariabler vises i øjeblikket.

**Brugersvar:** Fjern en eller flere performancevariabler fra udplukket *type*, før du tilføjer flere.

---

**DBA4026E** Den overvågning, der er angivet som standard for dette niveau, kan ikke benyttes.

**Forklaring:** Overvågningen skal indeholde mindst én performancevariabel for dette niveau.

**Brugersvar:** Revidér overvågningen, så den indeholder mindst én performancevariabel for dette niveau.

---

**DBA4027I** **Overvågning er ikke startet, da der ikke er noget at overvåge.**

**Forklaring:** Der er i øjeblikket ingen databaser eller gateway-forbindelser, der kan overvåges for dette subsystem.

**Brugersvar:** Katalogisér en database eller en gateway-forbindelse, hvis du vil starte overvågningen.

---

**DBA4060E** **En anden performanceovervågning er i øjeblikket aktiv for dette subsystem.**

**Forklaring:** Der kan kun være ét aktivt overvågningsprogram pr. subsystem. Hvis standardovervågningsprogrammet for databaser f.eks. er et andet end standardovervågningsprogrammet for forbindelser, kan du ikke overvåge databaser og overvåge (eller få vist) forbindelser samtidigt.

**Brugersvar:** Du kan gøre følgende i vinduet Vis overvågninger:

1. Find ud af, hvilket overvågningsprogram der er aktivt, og stop det, så du kan angive et andet.
2. Find ud af, hvilket overvågningsprogram der er aktivt, og angiv, at du vil benytte det til den næste overvågningsfunktion.
3. Opret et overvågningsprogram, der indeholder performancevariable til alle niveauer, og vælg så dette program som standardovervågningsprogram for alle niveauer.

---

**DBA4065E** **Grænseværdien må ikke være tom eller indeholde mere end 9 tegn. Angiv en gyldig grænseværdi.**

**Forklaring:** Du har angivet en ugyldig grænseværdi, eller grænseværdien er ændret internt. 123456789 ændres f.eks. til 123,456,789.0, hvilket overstiger det antal tegn, der er tilladt i grænseværdien.

**Brugersvar:** Angiv en ny grænseværdi, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DBA4070E** **JDBC-serveren har registreret et problem. Oversigten over performanceovervågninger kan ikke behandles.**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe og aktiv. Hvis det er tilfældet, skal du udføre sporing på JDBC-serveren og herefter kontakte en servicetekniker.

---

**DBA4071W** **Nogle overvågninger er i øjeblikket i brug lokalt. I den opdaterede oversigt vises kun lokale overvågninger.**

**Forklaring:** Oversigten over overvågningsprogrammer opdateres kun med lokale overvågningsprogrammer.

**Brugersvar:** Du får vist en fuldstændig oversigt, hvis du stopper de aktive overvågningsprogrammer og udfører funktionen igen.

---

**DBA4072E** **Overvågningsnavnet findes i forvejen. Angiv et navn, der ikke allerede findes.**

**Forklaring:** Navnene på performanceovervågningsprogrammer på en JDBC-server skal være entydige, uanset hvem der ejer programmerne.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt overvågningsnavn.

---

**DBA4074E** **JDBC-serveren har registreret et problem. Funktionen kan ikke udføres.**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at JDBC-serveren er oppe og aktiv. Hvis det er tilfældet, skal du udføre sporing på JDBC-serveren og herefter kontakte en servicetekniker.

---

**DBA4075E** **Performanceovervågningsprogrammet er tomt og kan ikke gemmes. Føj mindst én performancevariabel til overvågningen, og gentag funktionen.**

**Forklaring:** Overvågningsprogrammer skal indeholde mindst én performancevariabel for at være gyldige.

**Brugersvar:** Føj mindst én performancevariabel til overvågningen, og gentag funktionen.

---

**DBA4076E** **Funktionen kan ikke udføres, fordi du ikke er ejer af overvågningen.**

**Forklaring:** Du skal have oprettet overvågningsprogrammet for at kunne ændre, omdøbe eller fjerne det.

**Brugersvar:** Hvis du har forsøgt at ændre et overvågningsprogram, skal du kopiere det til et andet navn, før du ændrer det.

---

**DBA4079E** **Overvågningsprogrammet er i øjeblikket i brug lokalt. Stop overvågningen, og fjern den eller giv den et andet navn.**

**Forklaring:** Du kan ikke fjerne eller omdøbe et aktivt overvågningsprogram.

**Brugersvar:** Stop overvågningsprogrammet, før du fjerner eller omdøber det.

---

**DBA4080E** Overvågningsprogrammet er i øjeblikket i brug eksternt. Vent, til overvågningen er stoppet, og fjern den eller giv den et andet navn.

**Forklaring:** Du kan ikke fjerne eller omdøbe et aktivt overvågningsprogram.

**Brugersvar:** Vent, til overvågningsprogrammet er stoppet, før du fjerner eller omdøber det.

---

**DBA4083E** Overvågningen findes ikke. Den kan være fjernet af en anden bruger. Stop al overvågning, og opfrisk oversigten over overvågninger.

**Forklaring:** En anden bruger har eventuelt fjernet det overvågningsprogram, du benytter.

**Brugersvar:** Stop al overvågning, og opfrisk så oversigten over overvågningsprogrammer.

---

**DBA4090E** Forbindelsen til JDBC-serveren er afbrudt pga. en fejl. Luk kontrolcentret, og gentag funktionen. Opret en sporing (trace) på JDBC-serveren, hvis problemet opstår igen, og kontakt en servicetekniker.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Luk kontrolcentret, og gentag funktionen. Opret en sporing (trace) på JDBC-serveren, hvis problemet opstår igen, og kontakt en servicetekniker.

---

**DBA4095I** Funktionen er ikke implementeret for dette objekt.

**Forklaring:** Funktionen er planlagt til en senere release, men er i øjeblikket ikke implementeret på objektet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA4220I** En hel database kan ikke genindlæses fra en tablespacesikkerhedskopi.

**Forklaring:** En hel database kan ikke genindlæses fra en tablespace-sikkerhedskopi.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA4221I** Der kan ikke vælges tablespaces i forbindelse med denne medietype.

**Forklaring:** Der kan ikke vælges tablespaces i forbindelse med denne medietype.

**Brugersvar:** Ingen.

---

---

**DBA4222I** Der kan ikke vælges tablespaces, fordi databasen er i tilstanden udestående sikkerhedskopiering.

**Forklaring:** Der kan ikke vælges tablespaces, fordi databasen er i tilstanden udestående sikkerhedskopiering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA4223I** Fuld database kræves, når oplysninger om sikkerhedskopi indtastes manuelt.

**Forklaring:** Fuld database kræves, når oplysninger om sikkerhedskopi indtastes manuelt.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA4730E** Der er opstået et problem for performanceovervågningen i forbindelse med adgangen til overvågningsserveren. Overvågningen kan ikke fortsætte. SMCODE: *fejlkode*

**Forklaring:** Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

---

**DBA4731E** Der er opstået et ressourceproblem på overvågningsserveren. SMCODE: *fejlkode*

**Forklaring:** Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

**Brugersvar:** Frigør nogle ressourcer på serveren, og forsøg at udføre funktionen igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

---

**DBA4732E** Der er opstået en fejl under forsøg på at tilknytte databasesubsystemet. SMCODE: *fejlkode*

**Forklaring:** Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

---

**DBA4733W** Det overvågede databasesubsystem er stoppet. Start subsystemet igen. SMCODE: *fejlkode*

**Forklaring:** Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

**Brugersvar:** Start subsystemet igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

---

---

**DBA4734E** Der er opstået et problem for performanceovervågningen i forbindelse med adgangen til overvågningsserveren. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

---

**DBA4735E** Der er opstået en fejl under forsøg på at tilknytte databasesubsystemet. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

---

**DBA4736E** Det kan ikke fastslås, hvilken aktuel områdekode og tegntabel der anvendes på klienten. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Klientens områdekode og tegntabel skal sendes til serveren, så data returneres med den korrekte tegntabel. Overvågningsserveren kan ikke finde den aktive områdekode eller tegntabel.

**Brugersvar:** I dokumentationen til styresystemet er der oplysninger om, hvordan områdekoden og den aktive tegntabel skal angives for systemet. Udfør funktionen igen, når du har angivet områdekoden og tegntabellen.

---

**DBA4737E** Den aktuelle områdekode på klienten eller den aktuelle tegntabel på serveren kan ikke angives. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Klientens områdekode og tegntabel skal sendes til serveren, så data returneres med den korrekte tegntabel. Overvågningsserveren kan ikke fastsætte klientens aktive områdekode eller tegntabel på serveren.

**Brugersvar:** I dokumentationen til styresystemet er der oplysninger om, hvordan klientens områdekode og den aktive tegntabel aktiveres på serveren. Udfør funktionen igen, når du har aktiveret områdekoden og tegntabellen.

---

**DBA4738E** Administrationsserveren på systemet *navn* er ikke startet. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Den angivne administrationsserver på systemet *navn* er ikke startet.

**Brugersvar:** Start administrationsserveren, og gentag funktionen.

---

---

**DBA4739E** Klientens tegntabel kan ikke bestemmes. Klientens systemet er muligvis ikke konfigureret korrekt. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Dette er et konfigurationsproblem på klientens systemet.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA4740E** Klientens tegntabel *navn* findes ikke i subsystem *navn*. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Den angivne tegntabel er ikke installeret i subsystemet *navn*.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal installere tegntabellen *navn* i subsystemet *navn*.

---

**DBA4741E** Klientens tegntabel *navn* findes ikke i subsystem *navn* på node *navn*. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Den angivne tegntabel er ikke installeret i subsystemet *navn* på noden *node*.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal installere tegntabellen *navn* i subsystemet *navn* på noden *node*.

---

**DBA4742E** Administrationsserveren *navn* findes ikke. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Fejlen kan evt. skyldes: 1) Navnet på det eksterne subsystem er ugyldigt. 2) Værtsnavnet er ugyldigt.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA4743E** Administrationsserveren *navn* har registreret et problem. **SQLCODE:** *fejlkode*. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i administrationsserveren *navn*.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA4744E** Kontrolcentret kan ikke kommunikere med de parallelle værktøjer i subsystem *navn* på node *navn*. **SMCODE:** *fejlkode*

**Forklaring:** Kommunikationen er evt. ikke startet.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---



---

**DBA4745E** TCP/IP-portkonfigurationen mellem kontrolcentret og lytteprogrammet (db2cclst) i subsystem *navn* på node *navn* er ikke korrekt. SMCODE: fejlkode

**Forklaring:** Filen ETC/SERVICES på noden *navn* indeholder evt. ukorrekte oplysninger.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal kontrollere, at portnavnet til DB2CCMSRV er angivet korrekt i filen /ETC/SERVICES på noden *navn*.

---

**DBA4746E** Nodens værtsnavn, *navn*, i subsystem *navn* er ikke gyldigt. SMCODE: fejlkode

**Forklaring:** Filen db2nodes.cfg for subsystemet *navn* kan indeholde forkerte oplysninger.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren. Administratoren skal validere værtsnavnet, der er angivet i filen DB2NODES.CFG for subsystemet *navn*.

---

**DBA4747E** Performanceovervågningen har ikke modtaget svar fra noden *navn* inden for opsamlingsintervallet. SMCODE: fejlkode

**Forklaring:** En performance- eller kommunikationsfejl på den angivne node forhindrer, at svaret afsendes, eller snapshottets opsamlingspause er ikke lang nok til, at hver enkelt node har tid til at reagere på kommandoen.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren. Administratoren kan: 1) Kontrollere performance på den angivne node. 2) Forlænge opsamlingsintervallet mellem snapshot, så der bliver mere tid for noden til at reagere på snapshotkommandoen.

---

**DBA4748E** Den logiske node *navn* i subsystem *navn* er ikke gyldig. SMCODE: fejlkode

**Forklaring:** Filen db2nodes.cfg for subsystemet *navn* kan indeholde forkerte oplysninger.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DBA4749E** Overvågningsserveren i subsystem *navn* kan ikke oprette kommunikation med node *navn*. SMCODE: fejlkode

**Forklaring:** Kommunikationssystemet er evt. ikke startet.

**Brugersvar:** Start processen db2cclst på den node, der er angivet ovenfor. Kontakt systemadministratoren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA4750E** Subsystemet, der skiftes til, findes ikke. SMCODE: fejlkode

**Forklaring:** Administrationsserverens fejllog indeholder flere oplysninger.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker med oplysninger om SMCODE.

---

**DBA5006E** *navn* er en aktivitetsovervågning, der skriver til en named pipe. Aktivitetsanalyse kan ikke bruge PIPE-aktivitetsovervågninger.

**Forklaring:** Aktivitetsanalyse anvender kun springer, der er fremstillet af FILE-aktivitetsovervågningsfunktionen.

**Brugersvar:** Brug en FILE-aktivitetsovervågningsfunktion.

---

**DBA5007E** Aktivitetsovervågningen *aktivitetsovervågning* findes ikke.

**Forklaring:** Navnet på aktivitetsovervågningen, der er angivet i parameteren -evm findes ikke i katalogerne for databasen, der er angivet med parameteren -db. Aktivitetsovervågningen kan være slettet, eller du har oprettet forbindelse til en forkert database.

**Brugersvar:** Sørg for, at det databasealias, der er angivet vha. -db, er katalogiseret korrekt, og at aktivitetsovervågningsfunktionen ikke er slettet. Hvis aktivitetsovervågningen er slettet, skal du oprette den igen.

---

**DBA5250I** Der er ikke plads til flere records i vinduet. Kun en del af oversigten vises.

**Forklaring:** Den vindueshøjde, der kræves for at kunne vise de hentede objekter, overskrider systemgrænsen.

**Brugersvar:** Du kan mindske antallet af objekter, der skal vises i vinduet, ved at gøre følgende:

- Hvis du kan vælge punktet "Inkluder" på menuen "Vis", kan du vælge at få vist et udsnit af objekter i vinduet. Når du vælger "Inkluder", vises et vindue, hvor du bliver bedt om at angive kriterier for de objekter, der skal vises.

---

**DBA5300E**

Fejl ved kald af aktivitetsanalyse.

Syntaks:

db2eva [ -db databasealias  
-evm aktivitetsovervågningsnavn ]

**Forklaring:** Parametrene for kommandoen DB2EVA er:

**-db databasealias**

angiver den database, der er defineret aktivitetsovervågning for, som katalogiseret på den maskine, sporingsresultaterne analyseres på.

### -evm aktivitetsovervågningsnavn

de springstabeller for aktivitetsovervågningen, du vil analysere. Aktivitetsovervågningen skal være defineret i den database, der angives i parameteren -db.

Hvis du angiver databasen og navnet på aktivitetsovervågningen, opretter DB2EVA forbindelse til databasen og udsteder kommandoen 'select target from sysibm.syseventmonitors' for at finde den tabel, hvor aktivitetsovervågningsfunktionen skriver sporingsoplysninger. Aktivitetsovervågningen og relaterede tabeller må ikke være slettet, når denne metode anvendes.

Hvis du ikke angiver nogen parametre, vises en dialogboks, hvor du skal skrive databasealiaset og navnet på den aktivitetsovervågning, du vil analysere.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige parameterverdier.

---

### DBA5311E

#### Fejl under start af Aktivitetsovervågning. Syntaks: db2emcrt databasealias

**Forklaring:** Parameteren til kommandoen DB2EMCRT: databasealias

angiver den database, som aktivitetsovervågning skal oprettes eller analyseres for, som katalogiseret på den maskine, hvor DB2ECMRT-kommandoen startes. databasealias overskriver det databasenavn, der er angivet i springen.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige parameterverdier.

---

### DBA5350E Der er opstået en fejl ved åbning af filen *filnavn*.

**Forklaring:** Den angivne fil kan ikke åbnes som skrivebeskyttet af en ukendt årsag.

**Brugersvar:** Kontrollér, at biblioteket er stavet korrekt i parameteren PATH. Undersøg også bibliotekets adgangstilladelser, og om adgangskontrollen indeholder en læselig sporingsfil ved navn 00000000.EVT, der ikke er tom.

Bemærk: Den første fil til en aktivitetsovervågning har altid navnet 00000000.EVT og kan ikke omdøbes.

---

### DBA5351E Filen *filnavn* er ikke fundet.

**Forklaring:** Filen 00000000.EVT er ikke i det bibliotek, der er angivet med parameteren PATH.

**Brugersvar:** Kontrollér, at biblioteket er stavet korrekt i parameteren PATH. Undersøg også bibliotekets adgangstilladelser, og om adgangskontrollen indeholder

en læselig sporingsfil ved navn 00000000.EVT, der ikke er tom.

Bemærk: Den første fil til en aktivitetsovervågning har altid navnet 00000000.EVT og kan ikke omdøbes.

---

### DBA5352E Stien *stinavn* er ikke fundet.

**Forklaring:** Parameteren PATH angiver et bibliotek, som ikke findes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at biblioteket er stavet korrekt i parameteren PATH. Undersøg også bibliotekets adgangstilladelser, og om adgangskontrollen indeholder en læselig sporingsfil ved navn 00000000.EVT, der ikke er tom.

Bemærk: Den første fil til en aktivitetsovervågning har altid navnet 00000000.EVT og kan ikke omdøbes.

---

### DBA5353E Adgang til *param-1* er afvist.

**Forklaring:** Den angivne fil kan ikke åbnes som skrivebeskyttet. Parameteren -path angiver et bibliotek, som du ikke har den fornødne adgang til.

**Brugersvar:**

- Kontrollér adgangstilladelsen til det bibliotek, der er angivet i parameteren PATH.
- Kontrollér, at ingen har låst den angivne fil med ene-adgang.

---

### DBA5354E Der kan ikke læses data fra *filnavn*.

**Forklaring:** Aktivitetsovervågningens sporingsfil indeholder ugyldige data og kan ikke indlæses.

Sporingsfilen er sandsynligvis slettet eller ødelagt under overførslen.

**Brugersvar:** Send sporingsfilerne fra serveren en gang til. Når du overfører sporingsfiler fra en ekstern server, skal du sørge for at gøre det binært.

---

### DBA5355E Der er ingen start på aktivitetsovervågningsloggen i *filnavn*.

**Forklaring:** Filen 00000000.EVT er den første fil, aktivitetsovervågningen skriver til. Den indeholder en datastruktur, der angiver sporingskendetegn. Denne datastruktur kan ikke læses. Mulige årsager:

- Sporingsfilen er ødelagt.
- Sporingsfilen er tom. Det kan ske, hvis aktivitetsovervågningen er aktiv, men ikke har fyldt bufferne endnu.

**Brugersvar:**

- Hvis springen er overført fra en ekstern server, så prøv at gentage overførslen. Overførslen skal ske binært.

- Hvis sporingsfilen er tom, skal du deaktivere aktivitetsovervågningen for at tvinge den til at rense buffere.

---

**DBA5356E Byterækkefølgen i *filnavn* er forkert.**

**Forklaring:** Aktivitetsovervågningens logheader (den første record, der er skrevet til en ny sporing) angiver, om sporingen indeholder data af typen Little Endian (f.eks. OS/2) eller Big Endian (f.eks. AIX). Den værdi, der findes i sporingsfilen, repræsenterer ingen af disse to understøttede datatyper.

Sporingsfilen er sandsynligvis ødelagt under overførslen.

**Brugersvar:** Send sporingsfilerne fra serveren en gang til. Når du overfører sporingsfiler fra en ekstern server, skal du sørge for at gøre det binært.

---

**DBA5357E Uventede data fundet ved forskydning  
forskydningsværdi i filen *filnavn*.**

**Forklaring:** Aktivitetsovervågningens sporingsfil indeholder ugyldige data.

Sporingsfilen er sandsynligvis ødelagt under overførslen.

**Brugersvar:** Gentag overførslen af sporingsfilerne fra serveren, og sørg for, at overførslen sker binært.

---

**DBA5358I Der kan ikke søges i det lokale filsystem uden en aktiv lokal administrationsserver.**

**Forklaring:** Søgning i filsystemet kræver, at der findes et subsystem for databaseadministrationsserveren (DAS). Hvis det er klientinstallation, findes DAS-subsystemet ikke, og søgning i filsystemet er deaktiveret.

**Brugersvar:** Hvis det er en serverinstallation, skal du sørge for, at DAS-subsystemet er startet og gentage funktionen.

---

**DBA5500E Der er opstået en systemfejl. Aktivitetsanalysen kan ikke fortsætte.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl af en ukendt årsag under initialisering af applikationen.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen.

---

**DBA5501W Vil du slette aktivitetsfiler, der er knyttet til aktivitetsovervågningen *navn*, som du fjerner?**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil slette aktivitetsfilerne til den valgte aktivitetsovervågning. Hvis du ikke vil slette aktivitetsfilerne, men kun fjerne aktivitetsovervågningen, skal du vælge Nej. Hvis du ikke vil fjerne

aktivitetsovervågningen eller slette aktivitetsfilerne, skal du vælge Annullér.

---

**DBA5502E Der er ikke foretaget et valg i oversigten over aktivitetstyper. Vælg en eller flere typer i oversigten.**

**Forklaring:** Når du opretter en aktivitetsovervågning, skal mindst én aktivitetstype være valgt.

**Brugersvar:** Vælg en eller flere aktivitetstyper i vinduet Opret aktivitetsovervågning.

---

**DBA5503I Aktivitetsovervågningen *navn* er oprettet.**

**Forklaring:** Aktivitetsovervågningen er oprettet og føjet til databasens oversigt over aktivitetsovervågningsfunktioner.

**Brugersvar:** Vælg OK, så meddelelsen fjernes.

---

**DBA5504W Nogle aktivitetsovervågninger er ikke slettet, fordi deres aktivitetsfiler ikke kan slettes. Brug meddelelssiden i notesbogen Journal til at få vist en oversigt over aktivitetsovervågninger, der ikke er slettet.**

**Forklaring:** Nogle af de valgte aktivitetsovervågninger er fjernet. Nogle er ikke fjernet, fordi de tilknyttede sporingsfiler ikke kan slettes.

Det skyldes, at aktivitetsfilerne er skrivebeskyttet eller anvendes af en anden proces.

**Brugersvar:** Brug meddelelssiden i notesbogen Journal til at få vist en oversigt over aktivitetsovervågninger, der ikke er slettet. Hvis du vil slette filerne, skal du afslutte den proces, der anvender dem, og undersøge adgangskontrollen til filerne. Vælg derefter aktivitetsovervågningen i oversigten, og vælg Fjern på menuen.

---

**DBA5505E Maksimal filstørrelse er ikke angivet.**

**Forklaring:** Hvis maksimumstørrelsen i 4 KB-sider er valgt i vinduet Tilpasning til Opret aktivitetsovervågning, skal maksimumstørrelsen for aktivitetsfilerne angives.

**Brugersvar:** Angiv den maksimale filstørrelse i intervallet mellem 1 og 2.147.483.647 4 KB-sider eller vælg Intet maksimum. Hvis du vælger parameteren Intet maksimum, er det maksimale antal aktivitetsfiler 1.

---

**DBA5506E Maksimalt antal filer er ikke angivet.**

**Forklaring:** Hvis det maksimale antal filer er valgt i vinduet Tilpasning til Opret aktivitetsovervågning, skal det maksimale antal filer angives.

**Brugersvar:** Angiv det maksimale antal aktivitetsfiler i

intervallet mellem 1 og 2.147.483.647 4 KB-sider eller vælg Intet maksimum.

---

**DBA5507E Bufferstørrelse er ikke angivet.**

**Forklaring:** Bufferstørrelsen for aktivitetsovervågningen skal angives i 4 KB-sider.

**Brugersvar:** Du skal angive en bufferstørrelse i intervallet mellem 1 og 2.147.483.647 4 KB-sider.

---

**DBA5508W Vil du slette aktivitetsfiler, der er knyttet til de aktivitetsovervågninger, du fjerner?**

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil slette de aktivitetsfiler, der er knyttet til de aktivitetsovervågninger, du fjerner. Hvis du ikke vil slette aktivitetsfilerne, men kun fjerne aktivitetsovervågningerne, skal du vælge Nej. Hvis du ikke vil fjerne de valgte aktivitetsovervågninger eller slette aktivitetsfilerne, skal du vælge Annullér.

---

**DBA5509E Navnet på aktivitetsovervågningen er ugyldigt.**

**Forklaring:** Navnet, der er angivet i aktivitetsovervågningens navnefelt indeholder et eller flere ugyldige tegn. Aktivitetsovervågningen kan indeholde tal og bogstaver, og skal begynde med et bogstav.

**Brugersvar:** Fjern de ugyldige tegn, og sørg for, at navnet begynder med et bogstav.

---

**DBA5510E Biblioteket til overvågningsprogrammets datafiler er ikke fundet ved forsøget på at aktivere overvågningsprogrammet.**

**Forklaring:** Når du aktiverer en aktivitetsovervågning, skal det bibliotek findes, der blev angivet, da aktivitetsovervågningen blev oprettet. Bufferne til aktivitetsovervågningen kan kun fyldes, hvis det pågældende bibliotek findes.

**Brugersvar:** Opret det bibliotek, der blev angivet under oprettelsen af aktivitetsovervågningen. Aktivér derefter overvågningen igen.

---

**DBA5511E Registreringen *navn* er ugyldig, fordi dens værdi ligger uden for værdiområdet.**

**Forklaring:** Værdierne i Maksimal filstørrelse, Maksimalt antal filer og Bufferstørrelse skal ligge i intervallet mellem 1 og 2.147.483.647.

**Brugersvar:** Angiv en værdi i indtastningsfeltet inden for det gyldige område.

---

**DBA5512E Tegnet *tegn* i navnet på aktivitetsovervågningen er ugyldigt.**

**Forklaring:** Der er angivet et ugyldigt tegn i navnet på en aktivitetsovervågning i indtastningsfeltet.

**Brugersvar:** Fjern de ugyldige tegn, og sørg for, at navnet begynder med et bogstav.

---

**DBA5513E DLL-filen "DB2EVA.DLL" kan ikke indlæses.**

**Forklaring:** Under initialisering af aktivitetsanalysen er DLL-filen ikke indlæst, fordi den er slettet eller fjernet.

**Brugersvar:** Geninstaller aktivitetsanalysen ved at vælge performanceovervågning under installationen.

---

**DBA5514I Aktivitetsfilerne til aktivitetsovervågningen *navn* kan ikke slettes.**

**Forklaring:** Aktivitetsfilerne til aktivitetsovervågningen kan ikke slettes, fordi filerne anvendes i en aktiv proces eller er skrivebeskyttede.

**Brugersvar:** Hvis du vil slette filerne, skal du afslutte den proces, der anvender dem, og undersøge adgangskontrollen til filerne. Vælg derefter aktivitetsovervågningen i oversigten, og vælg Fjern på menuen.

---

**DBA5515E Databasealiaset eller databasenavnet *databasenavn* findes ikke.**

**Forklaring:** Det angivne alias er ikke katalogiseret på maskinen.

**Brugersvar:** Katalogiser navnet og gentag kommandoen, eller gentag kommandoen med et gyldigt alias.

---

**DBA5516W Det kan tage lang tid at fremvise sporingsfilen for denne aktivitetsovervågning. Vil du fortsætte?**

**Forklaring:** Du vil have vist en stor sporingsfil til en aktivitetsovervågning. Det kan tage noget tid at udføre denne funktion.

**Brugersvar:** Vælg OK, hvis du vil fortsætte. Vælg Nej, hvis du ikke vil fortsætte behandlingen af sporingsfilen.

---

**DBA5517E Aktivitetsovervågningen kan ikke starte pga. årsagskode *årsagskode*.**

**Forklaring:** Aktivitetsovervågningen kan ikke starte pga. årsagskode *årsagskode*:

1. Stien til aktivitetsovervågningen er ugyldig.
2. Enheden, hvor aktivitetsovervågningen skal startes, er ikke klar.
3. Der kan ikke oprettes forbindelse til administrationsserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at stien til aktivitetsovervåg-

ningen er gyldig, at administrationsserveren er startet, og at der er de fornødne autorisationer på enheden. Vælg OK.

Hvis det ikke løser problemet, kan du oprette aktivitetsovervågningen manuelt på den pågældende enhed og vælge OK.

Du kan oprette aktivitetsovervågningen uden at starte den ved at fjerne markering fra afkrydsningsfeltet Start nu og derefter vælge OK.

---

**DBA5518E Aktivitetsovervågningen er ikke startet, fordi der ikke kan oprettes et outputbibliotek.**

**Forklaring:** Biblioteket kan ikke oprettes af én af følgende årsager:

1. Der er ikke de nødvendige autorisationer til at oprette biblioteker i det ønskede filsystem.
2. Opret aktivitetsovervågning kan ikke bruges til at oprette biblioteker på ikke-Intel-platformer.
3. Der kan ikke oprettes et bibliotek med et navn på mere end 8 tegn i et FAT-filsystem.

**Brugersvar:** Sørg for at have de korrekte autorisationer til biblioteksoprettelse.

På ikke-Intel-platformer skal du oprette aktivitetsovervågningens outputbibliotek manuelt.

---

**DBA5519I Tabellen for aktivitetsovervågningen er ikke fundet i kildedatabasen for aktiviteten.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at finde tabellen, der indeholder records for aktivitetsovervågningen, i den angivne kildedatabase.

**Brugersvar:** Sørg for, at tabellen for aktivitetsovervågningen findes i kildedatabasen, og at tabelnavnet findes i SYSIBM.SYSEVENTTABLES.

---

**DBA5520E Styretabellen for aktivitetsovervågningen er ikke fundet i kildedatabasen for aktiviteten.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at åbne tabellen for aktivitetsovervågningen.

**Brugersvar:** Sørg for, at styretabellen for aktivitetsovervågningen findes i kildedatabasen, og at tabelnavnet findes i SYSIBM.SYSEVENTTABLES.

---

**DBA5521I Der er ikke oprettet forbindelse til databasen. Oversigten over aktivitetsovervågninger kan ikke hentes.**

**Forklaring:** Der er ikke oprettet forbindelse til databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasesystemkomman-

doen er afsendt. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA6001I Replikeringsabonnementssættet, abonnement, benyttes. Prøv igen.**

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet behandler replikeringsabonnementet i øjeblikket og kan ikke afbrydes. Vent, til aktiveringsprogrammet har afsluttet behandlingen, og prøv igen.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6002I Replikeringskilden *kildenaavn-1.kildenaavn-2* er defineret. Start opsamlingsprogrammet fra kommandolinien, hvis du vil begynde at opsamle ændringer af replikeringskilden.**

**Forklaring:** Der skal være defineret en replikeringskilde.

**Brugersvar:** Opsamlingsprogrammet skal være i gang.

---

**DBA6003I Replikeringsabonnementet er defineret. Aktiveringsprogrammet skal være startet fra kommandolinien, hvis du vil begynde at replikere abonnementssættet.**

**Forklaring:** Der skal være defineret en replikeringskilde, hvis aktiveringsprogrammet skal kunne køre.

**Brugersvar:** Aktiveringsprogrammet skal være i gang.

---

**DBA6004I Replikeringsabonnementet er opdateret.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun orienterende.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6005I Replikeringskilderne er slettet.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun orienterende.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6006I Replikeringskilden *kildenaavn* kan ikke slettes.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun orienterende.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6007I Replikeringsabonnementet *abonnementsnavn* kan ikke slettes.**

**Forklaring:** Meddelelsen er kun orienterende.

**Brugersvar:** Ingen.



---

**DBA6008I** Replikeringsabonnementerne er slettet.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun orienterende.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6009I** *filnavn* er låst af en anden funktion.

**Forklaring:** Filen anvendes i øjeblikket af en anden funktion.

**Brugersvar:** Vent til funktionen er afsluttet, og udfør kommandoen igen.

---

**DBA6010I** Sammenkædningen er defineret.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6012I** Replikeringskilden er defineret. Opsamlingsprogrammet skal være startet fra kommandolinien, hvis du vil begynde at opsamle ændringer af replikeringskilden.

**Forklaring:** Der skal være defineret en replikeringskilde.

**Brugersvar:** Opsamlingsprogrammet skal være i gang.

---

**DBA6013I** Replikeringsabonnementet er opdateret.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6014I** Replikeringsabonnementet er klonet.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6015I** SQL-sætningen til denne funktion er gemt i en fil med henblik på senere redigering og udførelse.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6016I** SQL-kommandofilen er udført.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6100I** Aktiveringsprogrammet vil kun udføre en fuldstændig opfriskning for dette sæt.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6101E** Tabellen *tabelnavn-1.tabelnavn-2* findes ikke.

**Forklaring:** Den angivne styretabel er ikke fundet i databasen. Den kan f.eks. være slettet ved et uheld.

**Brugersvar:** Opret styretabellen. Der er flere oplysninger i kapitlet om tabeller.

---

**DBA6102I** Det kan tage noget tid at udføre denne funktion. Vent...

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6103E** SQL-filen *filnavn* kan ikke udføres.

**Forklaring:** Brugeren kan have redigeret SQL-sætningsfilen af hensyn til en replikeringsfunktion. Der er fejl i filen.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBA6104W** Der er ikke fundet et entydigt præfikstegn. Præfikstegnet angives til NULL.

**Forklaring:** Et præfiks er et bogstav eller tal, der anvendes til at angive før-image-kolonner i en kildetabel. Denne meddelelse skyldes, at der ikke kan tilknyttes noget præfiks, fordi alle præfikstegn allerede er anvendt. Ændringstabellen kan ikke oprettes.

**Brugersvar:** Ophæv markeringen af før-image-kolonnerne, og udfør funktionen igen.

---

**DBA6105E** Du skal angive oplysninger i feltet *feltnavn*.

**Forklaring:** Brugeren har ikke udfyldt feltet.

**Brugersvar:** Angiv en parameter og vælg OK.

---

**DBA6106E** Replikeringsfunktionen understøttes ikke af databasesystemet.

**Forklaring:** Replikeringsfunktionen skal understøtte databasesystemet, hvis den skal kunne udføres.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBA6107E** Angiv en anden værdi i feltet *feltnavn*.

**Forklaring:** Når du opretter en klonet tabel, skal feltene **Målserver** og **Aktiveringskvalifikator** være forskellige fra de originale felter for **Målserver** og **Aktiveringskvalifikator**.

**Brugersvar:** Angiv et andet navn i feltet **Målserver** eller **Aktiveringskvalifikator** og vælg OK.

---

---

**DBA6108E** Funktionen kan ikke afsluttes pga. en syntaksfejl.

**Forklaring:** SQL-sætningen indeholder en syntaksfejl.

**Brugersvar:** Se i vejledningen til SQL, hvis du vil have oplysninger om den korrekte syntaks. Hvis du vil udføre abonnementsfunktioner, skal du markere WHERE-udtrykket, ROWS-siden eller CREATE-kolonnen. I forbindelse med definition af sammenkædninger (JOIN) skal du markere CREATE VIEW-sætningen.

---

**DBA6109E** Funktionen Vis kolonner kan ikke udføres.

**Forklaring:** Der skal være valgt en tabel til funktionen vis kolonner.

**Brugersvar:** Vælg en tabel i oversigten Valgte tabeller, og tryk på Vis kolonner.

---

**DBA6110E** SQL-filen *filnavn* kan ikke åbnes.

**Forklaring:** SQL-filen findes ikke, er placeret i det forkerte underbibliotek eller er optaget af en anden proces.

**Brugersvar:** Kontrollér, om du har angivet det korrekte filnavn, og at filen er placeret i det rigtige underbibliotek. Hvis filen er optaget af en anden proces, skal du afslutte den pågældende proces, og angive filnavnet igen.

---

**DBA6111E** Filen *filnavn* kan ikke åbnes.

**Forklaring:** Enten findes filen ikke, eller den er placeret i det forkerte underbibliotek.

**Brugersvar:** Kontrollér, om du har angivet det korrekte filnavn på siden Replikering i notesbogen Indstillinger for værktøj.

---

**DBA6112I** Du har valgt at erstatte brugerdefinerede værdier for at definere replikeringssobjekter i notesbogen Indstillinger for værktøj. Angiv disse værdier i filen *filnavn*.

**Forklaring:** Meddelelsen er kun til orientering.

**Brugersvar:** Du behøver ikke at gøre mere, hvis du allerede har angivet de brugerdefinerede værdier i filen.

---

**DBA6113E** *nøgleord* er et ugyldigt nøgleord i filen *filnavn*.

**Forklaring:** Det angivne nøgleord er ugyldigt eller evt. blot stavet forkert.

**Brugersvar:** Brug nøgleordene, som de er angivet i standardfilen DPREPL.DFT.

---

**DBA6114E** Værdien for nøgleordet *nøgleord* findes ikke i filen *filnavn*.

**Forklaring:** Værdien for nøgleordet er nødvendigt for færdiggørelsen af funktionen.

**Brugersvar:** Angiv en værdi for nøgleordet i filen.

---

**DBA6115E** Ingen registreringer i kolonneoversigten er valgt. Funktionen kan ikke afsluttes.

**Forklaring:** Mindst ét punkt i kolonneoversigten skal være valgt, for at funktionen kan færdiggøres.

**Brugersvar:** Markér én eller flere registreringer i kolonneoversigten, og tryk på OK.

---

**DBA6116E** Værdien for nøgleordet *nøgleord* i filen *filnavn* er ugyldig.

**Forklaring:** Værdien for nøgleordet er enten for lang, har en forkert datatype eller et forkert format.

**Brugersvar:** Ret værdien, og start funktionen igen.

---

**DBA6117W** Før-image-kolonnen *kolonnenliste* er afkortet til *antal* byte, fordi den originale kolonne havde den maksimale længde for databasen, inden den blev føjet til før-image-præfikset *før-image-præfikset*.

**Forklaring:** Kolonnen i den originale kildetabel har den maksimale længde for databasen. Da navnet blev føjet til før-image-præfikset, blev de sidste tegn i kolonnenavn afkortet for ikke at overskride den maksimale længde. Det nye før-image-kolonnenavn er muligvis ikke længere entydigt. De afkortede tegn kan være nødvendige, for at navnet er entydigt.

**Brugersvar:** Fjern markeringen fra før-image-kolonnen, hvis det afkortede navn ikke længere er entydigt, og gentag funktionen.

---

**DBA6118W** Datatyperne *datatypeliste* understøttes ikke i database *database*. Datatyperne konverteres til *datatypeliste* i SQL-kommandofilen.

**Forklaring:** Nogle datatyper fra kilden understøttes ikke i den angivne database. Databasen indeholder tilsvarende datatyper. De genererede SQL-sætninger benytter de konverterede datatyper i stedet for de datatyper, der ikke understøttes.

**Brugersvar:** Ingen, hvis de konverterede datatyper kan accepteres. Fjern markeringen fra målkolonnerne, og gentag funktionen, hvis datatyperne ikke kan accepteres.

---

**DBA6119W** Datatyperne *datatypeliste* understøttes ikke i database *database*. Kolonnerne, der indeholder datatyperne, udelades i SQL-kommandofilen.

**Forklaring:** Nogle datatyper fra kilden understøttes ikke i den angivne database. Database indeholder ikke tilsvarende datatyper. Kolonner, der indeholder de datatyper, der ikke understøttes, udelades i de genererede SQL-sætninger.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker, hvis du vil foreslå, at en bestemt datatype understøttes i den pågældende database på et senere tidspunkt.

---

**DBA6120W** Kildetabellen *tabelnavn* er ikke defineret med en primærnøgle. Angiv en primærnøgle for måltabellen på siden Målkolonner.

**Forklaring:** Under definition af abonnementet er der ikke fundet en kvalificerende primærnøgle for kildetabellen. Funktionen kan derfor ikke fastsætte en egnet primærnøgle for måltabellen.

**Brugersvar:** Angiv en primærnøgle for måltabellen på siden Målkolonner i notesbogen Tilpasset.

---

**DBA6121W** Der er registreret en inkompatibel udgave af JRE (Java Runtime Environment). Kontrollér, at den rigtige udgave af JRE er installeret.

**Forklaring:** Det installerede Java-runtime-program understøttes ikke af DB2 Java-applikationen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i kontrolcentrets readme.htm om de Java Runtime Environment-niveauer, der er nødvendige forudsætninger.

---

**DBA6123E** Funktionen kan ikke udføres, fordi længden på objekternes skemanavn overstiger *antal* byte.

**Forklaring:** Komponenterne til datareplikering understøtter skemanavne på op til 18 byte. Du har forsøgt at udføre en replikeringsfunktion mod objekter med et længere skemanavn. Handlingen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Vælg objekter med et skemanavn på højst 18 byte, og gentag funktionen.

---

**DBA6124W** Funktionen kan ikke udføres for nogle af de valgte objekter, fordi længden på objekternes skemanavn overstiger *antal* byte.

**Forklaring:** Komponenterne til datareplikering understøtter skemanavne på op til 18 byte. Du har forsøgt at udføre en replikeringsfunktion mod nogle objekter med et længere skemanavn. Funktionen udføres kun for de objekter, der har et skemanavn på højst 18 byte.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA6125W** Feltet *felt* indeholder et skemanavn med en længde på over *antal* byte. Skemanavnet afkortes til *antal* byte.

**Forklaring:** Komponenterne til datareplikering understøtter skemanavne på op til 18 byte. Skemanavnet i feltet overstiger 18 byte og afkortes til 18 byte.

**Brugersvar:** Ingen. Du kan skrive et kortere skemanavn i feltet, hvis det eksisterende skemanavn ikke skal afkortes.

---

**DBA7000E** Licensen for *programnavn* kan ikke fjernes. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Licensen kan ikke fjernes. Enten findes licensen ikke i filen med systemspecifikke licenser (nodelock), eller filen kunne ikke opdateres.

**Brugersvar:** Kontrollér tilladelserne til filen nodelock, og at licensen findes i den.

Filens placering afhænger af platformen:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows-styresystemer - \$DB2PATH/license/nodelock
- Alle andre styresystemer - /var/lum/nodelock

---

**DBA7001E** Licensen kan ikke føjes til filen nodelock. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under overførsel af licensfilen eller installation af licensen.

**Brugersvar:** Kontrollér tilladelserne til filen nodelock. Filens placering afhænger af platformen:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Windows-styresystemer - \$DB2PATH/license/nodelock
- Alle andre styresystemer - /var/lum/nodelock

Du kan i stedet tilføje licensen vha. funktionen db2licm fra en kommandolinie.

Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA7002E** Licenscertifikatet er ugyldigt. Gentag kommandoen med en gyldig licensfil. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Licenscertifikatet i filen indeholder ikke en gyldig DB2-licens, eller filens format er forkert.

**Brugersvar:** Rekvirér en gyldig DB2-licens fra forhandleren.

---

**DBA7003W** Der kan ikke hentes en oversigt over aktuelle brugere. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Dæmonen eller serviceprogrammet, der holder styr på brugere, fungerer ikke korrekt eller er ikke startet. Reglen for samtidige brugere eller reglen for registrerede brugere skal være aktiveret.

**Brugersvar:** Aktivér reglen for samtidige brugere eller reglen for registrerede brugere, og start alle subsystemer igen.

Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA7004E** Den registrerede bruger kan ikke fjernes fra oversigten over registrerede brugere. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Oversigten over registrerede brugere på serveren kan ikke opdateres med dine ændringer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugeren findes, og at funktionen er gyldig for programmet. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA7005E** Den registrerede bruger kan ikke tilføjes. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Oversigten over registrerede brugere på serveren kan ikke opdateres med dine ændringer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugernavnet er gyldigt, og at reglen for registrerede brugere er gyldig for programmet. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA7006E** Licensreglen kan ikke opdateres. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Opdateringen af licensreglen er ikke udført.

**Brugersvar:** Start subsystemet og licensserveren igen vha. kommandoen `db2licd -xxx` eller vha. Serviceprogrammer i Windows NT.

Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA7007E** Der kan ikke hentes statistik for licensbrug. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Statistikken er beskadiget, der er opstået en kommunikationsfejl, eller der er ingen tilgængelige data. Data genereres ved oprettelse og afbrydelse af forbindelser, efter en regel er opdateret, og subsystemerne er startet igen.

**Brugersvar:** Hvis statistikken er beskadiget, kan du fjerne statistikdatabasen. Derved fjernes al tidligere oprettet statistik. Placeringen afhænger af platformen og af, hvor programmet er installeret.

• UNIX - `<DB2-installationsbibliotek>/misc/db2licst`

• Windows-styresystemer - DB2-  
`installationsbibliotek\license\db2licst.dat`

---

**DBA7008I** Licensreglen træder først fuldstændigt i kraft, når subsystemerne startes igen.

**Forklaring:** Når subsystemerne startes igen, læses licenskonfigurationen igen.

**Brugersvar:** Start subsystemerne igen på serveren.

---

**DBA7009E** Programmet *program* understøtter ikke den angivne licensregel. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Licensreglen kan ikke benyttes sammen med det pågældende program.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig licensregel.

---

**DBA7010E** Licenscentret kan ikke hente en oversigt over programmer fra den angivne server. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at hente programoversigten på den pågældende server.

**Brugersvar:** Start administrationssystemet og Kontrolcenter igen, og gentag funktionen. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA7011E** Du har ikke autorisation til at udføre handlingen.

**Forklaring:** Brugeren har ikke tilladelse til at udføre funktionen.

**Brugersvar:** Log på med en bruger-id, der har tilladelse til at udføre kommandoen.

---

**DBA7012E** Der findes ingen statistik for den angivne periode.

**Forklaring:** Der findes ingen statistik for den periode, du har angivet.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt datointerval, hvor der findes statistik.

---

**DBA7013E** Licenscertifikatet *filnavn* findes ikke. Gentag kommandoen med en gyldig licensfil. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Den angivne fil findes ikke eller kan ikke læses.

**Brugersvar:** Rekvirér en gyldig DB2-licens fra forhandleren.

---

**DBA7014E** Start kontrolcentret og administrations-subsystemet igen, og gentag kommandoen.

**Forklaring:** Start kontrolcentret og administrations-subsystemet igen, og gentag kommandoen.

**Brugersvar:** Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

**DBA7015E** Licensen til DB2 OLAP Server kan ikke opdateres. DB2 OLAP-processerne er aktive i øjeblikket.

**Forklaring:** DB2 kan ikke opdatere licensen til DB2 OLAP Server, når DB2 OLAP Server udføres.

**Brugersvar:** Hvis du vil opdatere OLAP-licensen, skal du stoppe alle OLAP-processer og installere DB2-licensen igen.

---

**DBA7016E** Der er ikke angivet nogen subsystemer for det valgte system.

**Forklaring:** Der er ikke noget gyldigt DB2-subsystem til det valgte system. Kontrollér, at du har katalogiseret mindst ét gyldigt DB2-subsystem på det valgte DB2-system.

**Brugersvar:** Katalogisér et gyldigt DB2-subsystem til det valgte system, start kontrolcentret igen, og gentag kommandoen.

---

**DBA7017E** Der er ingen gyldige DB2-subsystemer på det valgte system.

**Forklaring:** Der er ikke noget gyldigt DB2-subsystem til det valgte system. Kontrollér, at de valgte systemer har mindst ét fungerende DB2-subsystem.

**Brugersvar:** Opret et gyldigt DB2-subsystem på det valgte system, og gentag kommandoen.

---

**DBA7100W** Filen *filnavn* kan ikke åbnes. Siden *side-navn* i Informationscenter, der svarer til filen, vises ikke.

**Forklaring:** Data til informationscentret findes i en række NDX-filer. Filen *filnavn* mangler muligvis i det rigtige bibliotek.

**Brugersvar:** Sørg for, at NDX-filerne er installeret i filsystemet.

Sider i informationscentret og de tilhørende NDX-filer:

- Begreber - db2booksuc.ndx
  - Opgaver - db2tasksuc.ndx
  - Opslag - db2refsuc.ndx
  - Fejlfinding - db2msgsuc.ndx
  - Programeksempler - db2sampsuc.ndx
  - DB2 Øvelser - db2webuc.ndx
- 

---

**DBA7101E** Informationscentret kan ikke vises, fordi ingen af NDX-filerne til informationscentret kan åbnes.

**Forklaring:** Informationscentret skal læse mindst én NDX-fil for at kunne vise link til DB2-oplysninger.

Data til informationscentret findes i en række NDX-filer. Filerne findes muligvis ikke i filsystemet.

**Brugersvar:** Sørg for, at NDX-filerne findes i filsystemet.

Sider i informationscentret og de tilhørende NDX-filer:

- Begreber - db2booksuc.ndx
  - Opgaver - db2tasksuc.ndx
  - Opslag - db2refsuc.ndx
  - Fejlfinding - db2msgsuc.ndx
  - Programeksempler - db2sampsuc.ndx
  - DB2 Øvelser - db2webuc.ndx
- 

**DBA7102W** Filen *filnavn* har ikke det rigtige format. Følgende linier ignoreres: *linienumre*. Sørg for, at linierne har det rigtige format.

**Forklaring:** Hver linie i en NDX fil skal indeholder elementer adskilt vha. kommaer. Eksempel:

```
"IBM",1,"IBM-hjemmeside",  
http://www.ibm.com
```

Listen har følgende format:

- 1 Indgangens navn, der vises i træstrukturen eller oversigten i informationscentret
- 2 Nummeret, der repræsenterer indgangens kategori
- 3 Beskrivelsen, der vises i statuslinien, når indgangen markeres.
- 4 Den fuldstændige web-adresse, der angiver indgangens placering

**Brugersvar:** Hvis du har redigeret filen, skal du sørge for, at hver linie har det rigtige format:

- Navn og beskrivelse skal begynde med og afsluttes med dobbelte anførselstegn.
  - Navn og beskrivelse må ikke indeholde dobbelte anførselstegn.
  - Brug komma som skilletegn.
  - Den første indgang i filen er et tal, der svarer til antallet af indgange i filen. Du skal rette tallet, hvis du tilføjer eller fjerner indgange.
- 

**DBA7200E** Der kan højst vælges 10 kolonner som input til en Geocoder.

**Forklaring:** Der er valgt over 10 kolonner som input til en Geocoder.



**Brugersvar:** Flyt kolonnenavne fra oversigten **Valgte kolonner** til oversigten **Tilgængelige kolonner**, indtil oversigten **Valgte kolonner** højst indeholder 10 navne.

---

**DBA7201E Databasen er ikke aktiveret til Spatial Extender-funktioner.**

**Forklaring:** Databasen skal aktiveres til Spatial Extender, før du kan udføre Spatial Extender-funktioner.

**Brugersvar:** Klik med højre museknap på databasen, og vælg **Spatial Extender->Aktivér** på menuen.

---

**DBA7300W Databasen *databasenavn* kan ikke vises, fordi der ikke er katalogiseret en gyldig node for den.**

**Forklaring:** Der er ingen registrering i nodekataloget, der svarer til nodenavnet for den angivne database i databasekataloget.

**Brugersvar:** Sørg for, at der findes en registrering i nodekataloget, der svarer til den node, hvor databasen er katalogiseret.

---

**DBA7301W Der er ingen subsystemer, der kan vises i sundhedscentret.**

**Forklaring:** Der er registreringer i nodekataloget, og systemvariablen DB2INSTANCE er ikke angivet.

**Brugersvar:** Katalogisér en node, og angiv DB2-standardsubsystemet på klienten.

---

**DBA7302E Der kan ikke hentes varseloplysninger for subsystemet *subsystemnavn* eller nogen af dets objekter, da subsystemets katalogafsnit er nede.**

**Forklaring:** Statusovervågningen kan ikke sende varseloplysninger tilbage, fordi subsystemets afsnit og overvågningen er nede.

**Brugersvar:** Start afsnittet igen, og gentag handlingen.

---

**DBA7303E Der kan ikke hentes varseloplysninger for subsystemet *subsystemnavn* eller nogen af dets objekter, da subsystemet er nede.**

**Forklaring:** Statusovervågningen kan ikke sende varseloplysninger tilbage, fordi subsystemet og overvågningen er nede.

**Brugersvar:** Start subsystemet igen, og gentag handlingen.

---

**DBA7304W Det valgte objekt, *objektnavn*, findes ikke længere under det aktuelle til/fra-filter.**

**Forklaring:** Det valgte objekt skiftede tilstand under den seneste opfriskning af data. Objektet ses derfor ikke længere i navigeringsvinduet under det aktuelle til/fra-filter.

**Brugersvar:** Vælg et andet subsystem eller en anden database i det aktuelle til/fra-filter, eller vælg en anden tilstand vha. en anden til/fra-knap.

---

**DBA7305E Det valgte varsel findes ikke længere.**

**Forklaring:** Det valgte varsel findes ikke længere i Sundhedsovervågning.

**Brugersvar:** Hvis værdien for NOTIFYLEVEL omfatter varselstypen, kan du skifte til siden Beskedlogfil, hvis du vil se oplysninger om varsel.

---

**DBA7306E Varslet findes ikke længere. Vil du lukke dialogboksen Oplysninger?**

**Forklaring:** I det aktuelle oplysningsvindue vises oplysninger om et varsel, der ikke findes mere.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil lukke dialogboksen. Vælg Nej, hvis du ikke vil lukke den.

---

**DBA7307W Værdien for databasesystemets konfigurationsparameter er ændret, siden dialogboksen sidst blev opfrisket. Vil du fortsætte?**

**Forklaring:** Konfigurationsparameterens værdi er ændret, siden dialogboksen med oplysninger sidst blev opfrisket.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil aktivere ændringen og overskrive den aktuelle indstilling. Vælg Nej, hvis du vil vende tilbage til dialogboksen med oplysninger. Hvis du vælger Nej, skal du opfriske dialogboksens indhold, før du kan se konfigurationsparameterens aktuelle indstilling.

---

**DBA7308W Værdien for databasens konfigurationsparameter er ændret, siden dialogboksen sidst blev opfrisket. Vil du overskrive den aktuelle værdi?**

**Forklaring:** Konfigurationsparameterens værdi er ændret, siden dialogboksen med oplysninger sidst blev opfrisket.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil aktivere ændringen og overskrive den aktuelle indstilling. Vælg Nej, hvis du vil vende tilbage til dialogboksen med oplysninger. Hvis du vælger Nej, skal du opfriske dialogboksens indhold, før du kan se konfigurationsparameterens aktuelle indstilling.

---

**DBA7309W** En af grænseværdierne eller begge er ændret, siden dialogboksen sidst blev opfrisket. Vil du overskrive de aktuelle værdier?

**Forklaring:** Grænseværdien for advarsler og/eller alarmer er ændret, siden dialogboksen med oplysninger sidst blev opfrisket.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil aktivere ændringen og overskrive den aktuelle indstilling. Vælg Nej, hvis du vil vende tilbage til dialogboksen med oplysninger. Hvis du vælger Nej, skal du opfriske dialogboksens indhold, før du kan se grænseværdiernes aktuelle indstilling.

---

**DBA7310I** Opdateringerne af grænseværdier er aktiveret.

**Forklaring:** Opdateringerne af grænseværdier er aktiveret.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA7311I** Opdateringen af konfigurationsparameteren er aktiveret.

**Forklaring:** Opdateringen af konfigurationsparameteren er aktiveret. Det kan tage lidt tid, før ændringerne træder i kraft.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA7312I** De oprindelige standardværdier for installationen er indsat for konfigurationsindstillingerne.

**Forklaring:** De oprindelige standardværdier for installationen er indsat for konfigurationsindstillingerne. Da programmet blev installeret, blev disse indstillinger for sundhedsværdier anvendt som sundhedsovervågningens første indstillinger.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA7313I** Konfigurationsindstillingerne for objektet *objektnavn* er ændret til det aktuelle objekts standardindstillinger for sundhedsværdier.

**Forklaring:** Konfigurationsindstillingerne for det angivne objekt er ændret til det aktuelle objekts standardindstillinger for sundhedsværdier. Indstillingerne for sundhedsværdier er baseret på de globale standardindstillinger for det angivne objekts objekttype.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA7314W** De opdaterede konfigurationsindstillinger kan aktiveres for eksisterende objekter. Skal alle ændringer aktiveres for eksisterende objekter og overskrive objekternes aktuelle indstillinger? Hvis du vælger Nej, opdateres kun standardindstillingerne.

**Forklaring:** De nye standardindstillinger for globale sundhedsværdier kan aktiveres for alle eksisterende objekter, der berøres, ud fra de ændrede statusgrænseværdiers objekttype. De globale indstillinger kan opdateres, uden at ændringerne aktiveres for eksisterende objekter.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil aktivere opdateringen af de globale sundhedsværdiers standardindstilling for eksisterende objekter. Vælg Nej, hvis du kun vil aktivere opdateringen af de globale sundhedsværdiers standardindstilling.

---

**DBA7315W** Du skal angive en placering for kommandofilen, som alle afsnit har adgang til, hvis handlingen skal udføres for alle afsnit. Vil du fortsætte med at oprette kommandofilen?

**Forklaring:** Kommandofilen, der defineres, skal være tilgængelig for alle afsnit, hvis varselshandlingen skal kunne udføres på alle afsnit.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil fortsætte med at oprette kommandofilen. Vælg Nej, hvis du vil vende tilbage til dialogboksen Oplysninger om kommandofil.

---

**DBA7316E** Du har valgt en værdi for start-record'en, der er større end det højeste record-nummer i beskedlogfilen. Der kan ikke returneres nogen records.

**Forklaring:** Der er færre records i beskedlogfilen end det, der er angivet som værdi for start-record'en. Der kan ikke vises nogen records.

**Brugersvar:** Angiv et mindre nummer på start-record'en i filterbetingelsen.

---

**DBA7317W** Du har valgt en værdi for slut-record'en, der er større end det højeste record-nummer i beskedlogfilen. Vil du fortsætte?

**Forklaring:** Beskedlogfilen indeholder færre records end tallet, der er angivet for slut-record'en. Der kan kun hentes log-records til slutningen af filen.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil hente alle log-records til slutningen af filen. Vælg Nej, hvis du vil ændre filterbetingelsen.

---

---

**DBA7318I** Der er i øjeblikket *antal* varsler i sundhedscentret. Du kan få flere oplysninger, hvis du starter sundhedscentret fra værktøjslinien eller fra sundhedsflaget på statuslinien.

**Forklaring:** Sundhedscentret indeholder i øjeblikket varsler.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA7319E** Det valgte subsystem, *subsystemnavn*, er slettet siden sidste opfriskning.

**Forklaring:** Det valgte objekt findes ikke længere, så der kan ikke hentes varselsoplysninger.

**Brugersvar:** Opret objektet igen, og gentag handlingen.

---

**DBA7320E** Den valgte database, *databasenavn*, er slettet siden sidste opfriskning.

**Forklaring:** Det valgte objekt findes ikke længere, så der kan ikke hentes varselsoplysninger.

**Brugersvar:** Opret objektet igen, og gentag handlingen.

---

**DBA7321E** Objektet *objektnavn*, som varslet er genereret for, er slettet. Handlingen kan ikke udføres.

**Forklaring:** Det valgte objekt findes ikke længere, så handlingen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Opret objektet igen, og gentag handlingen.

---

**DBA7323I** De konfigurerede beskedindstillinger i opgavecentret eller sundhedsovervågningen ændres ikke, når du fjerner en kontaktperson fra kontaktlisten.

**Forklaring:** Beskedhandling, der benytter den fjernede kontaktperson, opdateres ikke. Disse beskedhandling kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Fjern eventuelle beskedhandling, der vedrører den fjernede kontaktperson.

---

**DBA7324I** Kontaktpersonen *kontaktnavn*, der er valgt til beskeden, findes ikke længere. Kontaktpersonen er fjernet fra den valgte liste.

**Forklaring:** Ugyldige kontaktpersoner er fjernet fra den valgte liste til sundhedsbeskeder.

**Brugersvar:** Ingen.

---

---

**DBA7325W** Dialogboksen indeholder ændringer, der ikke er gemt. Vil du ignorere ændringerne og opfriske oplysningerne?

**Forklaring:** Du har valgt at opfriske eller nulstille dialogboksen. Alle ændringer, der ikke er gemt, vil gå tabt.

**Brugersvar:** Vælg Nej, hvis du vil bevare ændringerne. Vælg Ja, hvis du vil ignorere ændringerne, der ikke er gemt.

---

**DBA7326E** Der er ikke fundet nogen planlægnings-systemer. Der kan ikke angives opgave-handlinger.

**Forklaring:** Der er ikke katalogiseret nogen planlægningssystemer i administratorkataloget. Det er derfor ikke muligt at finde handlinger til dialogboksen. Vælg opgaver.

**Brugersvar:** Sørg for, at DB2-administrationsserver for planlægningssystemet er katalogiseret i administratorkataloget.

---

**DBA7327I** Opdateringen af konfigurationsparametrene er aktiveret. Ændringerne af de globale objekttypers standardværdier berører ikke de eksisterende indstillinger for individuelle databaseobjekter.

**Forklaring:** De opdaterede konfigurationsindstillinger gælder kun for de globale sundhedsværdiers standardindstillinger. Hvis du tidligere har angivet indstillinger for et bestemt objekts sundhedsværdi, berøres indstillingerne ikke af disse ændringer.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA7328I** Evaluering er deaktiveret i sundhedsværdien for det valgte varsel. Sundhedsværdien evalueres ikke, når sundhedsovervågningen opfriskes.

**Forklaring:** Konfigurationen af det valgte varsel er opdateret i sundhedsværdien, så grænseværdier eller tilstande ikke evalueres. Ændringen afspejles i sundhedscentret, næste gang sundhedsovervågningen opfriskes.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBA7329W** Opgaven *opgavenavn* er ikke fundet i metadataene til opgaven. Opgavenavnet vises som opgave-id-nummer.opgave-suffiks-nummer.

**Forklaring:** Dialogboksen Vælg funktioner henter opgavenavnet til opgavehandling fra metadataene til opgaven. Der er ikke nogen opgave, der svarer til opgave-id-nummeret og suffiksnummeret i metadataene til opgaven, så der kan ikke vises noget opgavenavn i denne dialogboks.

**Brugersvar:** Kontrollér, at opgaven findes i metadataene. Hvis den er blevet slettet, skal handlingen til sundhedsværdien opdateres med det korrekte opgave-id-nummer og suffiksnummer.

---

**DBA7330E Funktion kan ikke udføres for subsystemet, fordi det eksterne subsystemnavn ikke kendes.**

**Forklaring:** Feltet Eksternt subsystem er valgfrit og er ikke udfyldt. Hvis du vil udføre funktionen i et eksternt subsystem, skal det eksterne subsystemnavn være kendt.

**Brugersvar:** Vælg det eksterne subsystem ved hjælp af kontrolcentret. Klik med højre museknap på subsystemet, vælg Revidér, og angiv navnet på det eksterne subsystem. Du kan også slette og katalogisere subsystemet igen ved at angive parameteren REMOTE\_INSTANCE.

---

**DBA7331W Der er en eller flere løse kontaktpersoner på kontaktlisten til sundhedsbeskeder for subsystemet *subsystemnavn*.**

**Forklaring:** En løs kontaktperson er en kontaktperson, som findes i kontaktlisten til sundhedsbeskeder, men som ikke er defineret i kontaktlisten, der er gemt på det system, der angives af konfigurationsparameteren CONTACT\_HOST til DB2-administrationsserveren.

I øjeblikket er der mindst en løs kontaktperson i kontaktlisten til sundhedsbeskeder for subsystemet *subsystemnavn*.

**Brugersvar:** Hvis du ikke har brug for de løse kontaktpersoner mere, kan du slette dem. Ellers kan du omdefinere dem, så de modtager beskeder om sundhed. Du kan bruge guiden Fejlfinding af sundhedsbeskeder til at udføre disse funktioner med.

---

**DBA7332W Filtret til overvågning *navn på overvågning* er for komplekst til at blive vist.**

**Forklaring:** Filtret til overvågning *navn på overvågning* er for komplekst til at blive vist i guiden Konfigurér aktivitetsovervågning. Du kan derfor ikke se eller ændre filtret vha. guiden Konfigurér aktivitetsovervågning.

**Brugersvar:** Hvis du vil have vist filtret, skal du sende en forespørgsel til udplukket SYSTOOLS.AM\_TASKS. Hvis du vil ændre filtret, skal du kalde den lagrede procedure SYSPROC.AM\_SAVE\_TASK.

---

**DBA7500N Den angivne værdi er ikke inden for grænseværdiens interval.**

**Forklaring:** Den angivne værdi er ikke gyldig. Den er ændret til den tidligere værdi.

**Brugersvar:** Angiv en værdi i det gyldige interval.

---

**DBA7501N Værdien for den angivne konfigurationsparameter er ikke inden for det gyldige interval.**

**Forklaring:** Den angivne værdi for konfigurationsparameteren er ikke gyldig. Den er ændret til den tidligere værdi.

**Brugersvar:** Angiv en værdi i det gyldige interval.

---

**DBA7502N Den angivne værdi for konfigurationsparameteren er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Den angivne værdi for konfigurationsparameteren er ikke gyldig. Den er ændret til den tidligere værdi.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for konfigurationsparameteren.

---

**DBA7503N Den angivne værdi for grænseværdien er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Den angivne værdi er ikke gyldig. Den er ændret til den tidligere værdi.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt nummer.

---

**DBA7504N Start af Hukommelsesvisualisering kræver tilslutning til et subsystem.**

**Forklaring:** Før Hukommelsesvisualisering kan vise hukommelsesudnyttelse og -tildeling, skal der oprettes tilslutning til et subsystem.

**Brugersvar:** Vælg eller angiv subsystem, der har version 8.1 eller nyere.

---

**DBA7510W Handlingen er p.t. ikke tilgængelig i denne version af DB2-serveren. Handlingen kræver, at DB2-serveren har version *db2-version*.**

**Forklaring:** Kontrolcenterklienten og DB2-serveren har forskellige versioner. Den pågældende handling er ikke tilgængelig for DB2-serverens aktuelle version. DB2-serveren skal have version *db2-version*.

**Brugersvar:** Opgradér DB2-serveren til den nødvendige version.

---

**DBA7511W Handlingen er p.t. ikke tilgængelig i denne version af databasen. Handlingen kræver, at databasen har version *databaseversion*.**

**Forklaring:** Den pågældende handling er ikke tilgængelig for databasens aktuelle version. Databasen skal have version *databaseversion*.

**Brugersvar:** Opgradér databasen til den nødvendige version.

---

**DBA7512W Handlingen kan ikke benyttes, fordi den nødvendige licens ikke er fundet.**

**Forklaring:** Handlingen er ikke tilgængelig, fordi DB2-administrationsserveren ikke er startet, eller fordi licensen ikke er installeret.

**Brugersvar:** Sørg for, at DB2-administrationsserveren er startet, og at den nødvendige licens er installeret.

---

**DBA7513W Handlingen kan ikke benyttes i øjeblikket.**

**Forklaring:** Handlingen kan ikke benyttes af en af følgende årsager:

1. Den rigtige licens er ikke installeret.
2. Det rigtige program er ikke installeret.
3. Kontrolcenterklienten og DB2-serveren har forskellige versioner.
4. DB2-administrationsserveren er ikke startet.

**Brugersvar:**

1. Sørg for, at den rigtige licens er installeret.
  2. Sørg for, at programmet er installeret.
  3. Sørg for, at klienten og serveren har samme version.
  4. Sørg for, at DB2-administrationsserveren er startet.
- 

**DBA7514W Der er ikke fundet en satellitkontrol-database for subsystemet *subsystem*.**

**Forklaring:** Der findes ikke en satellitkontrol-database i subsystemet *subsystem*, eller databasen er ikke katalogiseret i databasekataloget.

**Brugersvar:** Hvis du vil arbejde med en satellitkontrol-database i subsystem *subsystem*, skal du sikre, at databasen er oprettet og katalogiseret i databasekataloget. I modsat fald kan du arbejde med satellitkontrol-databaser i andre subsystemer, hvis der findes nogen.

---

**DBA7515W Databasen har en tidligere serverversion. Nye valgmuligheder, der ikke findes i tidligere versioner, er fjernet eller deaktiveret.**

**Forklaring:** Da du har forbindelse til en tidligere serverversion, er de nye valgmuligheder, der ikke er tilgængelige i din serverversion, deaktiveret eller findes ikke.

**Brugersvar:** Udfyld dialogboksen, og udfør kommandoen.

---

**DBA7516N Hukommelsesvisualisering kan ikke finde den angivne datafil.**

**Forklaring:** Den angivne fil findes ikke, eller det er en ugyldig datafil for Hukommelsesvisualisering.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne filnavn er korrekt.

---

---

**DBA7517N Hukommelsesvisualisering kan ikke skrive til den angivne datafil.**

**Forklaring:** Hukommelsesvisualisering kan ikke gemme datafilen i den angivne sti med det angivne filnavn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne sti findes, og at filens tilladelser er korrekte.

---

**DBA7604N Der er ikke fundet noget disksnapshot for den aktuelle databaseafsnitsgruppe.**

**Forklaring:** Hvis du vil tage et disksnapshot, skal du udvide objekttræstrukturen i kontrolcentret, til du finder objektet Databaseafsnitsgruppe. Klik med højre museknap på objektet Databaseafsnitsgruppe, og vælg Lagerstyring på pop op-menuen.

**Brugersvar:** Vælg et andet punkt på siden Omfordelingsstrategi, hvis du vil fortsætte omfordelingsguiden, eller luk guiden og tag et disksnapshot, før du fortsætte omfordelingsfunktionen.

---

**DBA7608N Der er opstået en fejl under oprettelse af indstillingerne for trinvis omfordeling for *databasenavn.navn-på-databaseafsnitsgruppe* i registreringsdatabasen.**

**Forklaring:** Trinvis omfordeling kan ikke udføres uden oplysningerne i registreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontrollér dine tilladelser, og prøv igen at oprette omfordelingsindstillingerne i registreringsdatabasen vha. guiden.

---

**DBA7609W Databaseafsnitsgruppen er ikke inddelt.**

**Forklaring:** Den aktuelle databaseafsnitsgruppe indeholder kun ét afsnit.

**Brugersvar:** Der er ingen grund til at udføre omfordelingsfunktionen for den.

---

**DBA7610W Tabellen er ikke inddelt.**

**Forklaring:** Tabellen er defineret under en databaseafsnitsgruppe, der kun indeholder ét afsnit.

**Brugersvar:** Der er ikke oprettet en fil med datafordeling for den pågældende tabel.

---

**DBA7611N Egenskabetypen for trinvis omfordeling er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at hente eller opdatere den angivne egenskab for trinvis omfordeling.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig egenskabstype.

---



---

**DBA7612N** Der er opstået en fejl under adgang til filen.

**Forklaring:** Mulige årsager:

- Fejl i filformat
- Kommunikationsfejl
- Fejl i hukommelsesallokering under læsning af filen

**Brugersvar:** Ret eventuelle formatfejl i filen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filen db2diag.log, der kan bidrage til at løse kommunikationsfejl eller fejl i hukommelsesallokering. Udfør applikationen igen.

---

**DBA7613W** De berørte tabeller i databaseafsnitsgruppen kan være låst og ikke-tilgængelige i lang tid.

**Forklaring:** Omfordeling kan være en logintensiv aktivitet.

**Brugersvar:** Det anbefales, at du kører omfordelingen på en testdatabase, inden du kører den i produktionssystemet, for at finde ud af, hvor lang tid omfordelingen vil tage.

Det anbefales at udføre nogen af eller alle følgende handlinger for at minimere risikoen for at løbe tør for aktiv logplads under omfordelingen:

- Begræns eller undgå andre logintensive databaseaktiviteter.
- Brug uendelig logning.
- Brug trinvis omfordeling som anbefalet af guiden.

---

**DBA7614W** De berørte tabeller i databaseafsnitsgruppen kan være låst og ikke-tilgængelige i lang tid, når flere databaseafsnitsgrupper omfordeles.

**Forklaring:** Omfordeling kan være en logintensiv aktivitet.

**Brugersvar:** Det anbefales, at du kører omfordelingen på en testdatabase, inden du kører den i produktionssystemet, for at finde ud af, hvor lang tid omfordelingen vil tage.

Det anbefales at udføre nogen af eller alle følgende handlinger for at minimere risikoen for at løbe tør for aktiv logplads under omfordelingen:

- Begræns eller undgå andre logintensive databaseaktiviteter.
- Brug uendelig logning.
- Planlæg omfordelingen af hver databaseafsnitsgruppe på forskellige tidspunkter, så der ikke konkurreres om den tilgængelige logplads.
- Brug trinvis omfordeling som anbefalet af guiden.

---

**DBA7615N** En eller flere af de tabeller, applikationen kræver, har ikke den forventede definition.

**Forklaring:** Tabellerne, applikationen forsøger at benytte, er ikke defineret som forventet. Det kan skyldes følgende:

- Tabellen findes ikke.
- Tabellens kolonnedefinition er ikke som forventet.

**Brugersvar:** Det kan være nødvendigt at slette tabellerne og oprette dem igen med den rigtige definition. Hvis fejlen opstår under en sletning, kan du slette tabellerne vha. parameteren FORCE i DROP-kommandoen.

---

**DBA7616N** Ugyldig afsnitsvægtning for trinvis omfordeling.

**Forklaring:** Værdien for vægtningen af afsnittet skal være mellem 0 og 32767.

**Brugersvar:** Angiv et heltal i det gyldige interval, og forsøg igen.

---

**DBA7617N** En eller flere inputparametre indeholder ikke de gyldige værdier, som rutinen forventer.

**Forklaring:** Det kan skyldes følgende:

- En numerisk parameter er uden for det forventede interval.
- Et objekt, som en parameter henviser til, findes ikke længere.

**Brugersvar:** Kontrollér inputparametrene i angivelsen af rutinen, og forsøg igen.

---

**DBA7618W** Kontrollér, at alle databaserne i subsystemet *subsystemnavn* er katalogiseret.

**Forklaring:** Når der føjes afsnit til et subsystem, skal alle midlertidige tablespaces ændres, så de har nye opbevaringssteder i det nye afsnit. En database skal katalogiseres i det pågældende subsystem, før guiden Tilføj afsnit kan registrere dens midlertidige tablespaces.

**Brugersvar:** Gennemgå oversigten over databaser på første side i guiden Tilføj afsnit.

Hvis databaser mangler:

1. Luk guiden.
2. Luk Tilføj afsnit - startvindue.
3. Føj de manglende databaser til folderen Databaser i kontrolcentret.

Hvis der vises databaser, der i virkeligheden ikke findes i subsystemet, skal du fjerne dem fra folderen Databaser i kontrolcentret.

---

**DBA7619W** **Kontrollér, at alle databaserne i subsystemet *subsystemnavn* er katalogiseret.**

**Forklaring:** Når afsnit slettes i et subsystem, skal alle data i alle databaser flyttes fra de berørte afsnit. En database skal katalogiseres i det pågældende subsystem, før guiden Tilføj afsnit kan registrere dens databaseafsnitsgrupper.

**Brugersvar:** Gennemgå oversigten over databaser i vinduet Slet databaseafsnit i databaseafsnitsgrupper.

Hvis databaser mangler:

1. Luk vinduet.
2. Luk Slet afsnit - startvindue.
3. Føj de manglende databaser til folderen Databaser i kontrolcentret.

Hvis der vises databaser, der i virkeligheden ikke findes i subsystemet, skal du fjerne dem fra folderen Databaser i kontrolcentret.

---

**DBA7620N** **Der er ikke defineret en inddelingsnøgle for den pågældende tabel.**

**Forklaring:** En inddelingsnøgle er en eller flere kolonner, der bruges til at bestemme, hvilket afsnit en bestemt række data skal gemmes i. Tabeller uden inddelingsnøgle er kun tilladt i databaseafsnitsgrupper med et enkelt afsnit. Uden en inddelingsnøgle kan der ikke oprettes en datafordelingsfil, og der kan ikke udføres analyse af datafordelingen.

**Brugersvar:** Du kan tilføje og slette inddelingsnøgler vha. sætningen ALTER TABLE. Du kan kun ændre inddelingsnøglen for en tabel, hvis tablespace er knyttet til en databaseafsnitsgruppe med et enkelt afsnit.

---

**DBA7621W** **Tabeller kræver inddelingsnøgler, før de kan omfordeles fra et til mange afsnit. Gennemse databasedesignet, før du flytter fra et til mange afsnit.**

**Forklaring:** Der kræves en inddelingsnøgle ved inddeling af tabeldata på tværs af flere databaseafsnit.

Tabeller uden inddelingsnøgle er kun tilladt i databaseafsnitsgrupper med et enkelt afsnit.

**Brugersvar:** Brug notesbogen Ret tabel for at tilføje inddelingsnøgler på alle tabeller, der skal indeles.

Overvej, om der skal oprettes andre databaseafsnitsgrupper. Normalt kan mindre tabeller være på et lille antal afsnit, måske endda kun ét, mens større tabeller skal fordeles på alle eller de fleste afsnit.

---

**DBA7627N** **Snapshotdata kan ikke indlæses.**

**Forklaring:** Det valgte snapshot findes ikke længere.

**Brugersvar:** Vælg et andet snapshot i oversigten Aktuelt snapshot på lagerstyrings værktøjslinie.

Hvis der ikke findes et andet snapshot, kan du oprette et nyt snapshot ved at klikke med højre museknap på en database, en databaseafsnitsgruppe eller et tablespace og vælge Opret snapshot på menuen.

---

**DBA7628N** **Opgaven Slet afsnit skal starte, når den sidste omfordeling af data er afsluttet. Den sidste omfordelingsopgave er planlagt til at starte d. *startdato* kl. *starttidspunkt*.**

**Forklaring:** Alle dataomfordelingsopgaver skal være afsluttet, før opgaven Slet afsnit kan udføres. Omfordeling flytter data væk fra de afsnit, der skal slettes.

**Brugersvar:** Vælg et nyt starttidspunkt for opgaven Slet afsnit, eller gem den i opgavecentret og kørs den manuelt, når alle omfordelingsopgaverne er færdige.

---

**DBA7630W** **Følgende værter er ikke fundet: *værtsnavne*.**

**Forklaring:** Tilføj inddeling kan ikke udføres, hvis disse værtsnavne ikke kan findes på netværket. De angivne værtsnavne skal referere til systemer, der findes på det tidspunkt, hvor opgaven Tilføj inddeling skal udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle de angivne værtsnavne er korrekte. Sørg for, at værtsnavnene findes på det planlagte tidspunkt for opgavens udførelse.

---

**DBA7631W** **Subsystemet *subsystemnavn* stoppes og genstartes, når opgaven udføres.**

**Forklaring:** Kommandofilene, der skal udføres, indeholder følgende kommandoer:

```
db2stop force  
db2start
```

Derved stoppes databasesubsystemet, så alle de forbundne applikationer ikke har adgang. Ingen af databaserne i subsystemet vil være tilgængelige, mens subsystemet genstartes.

**Brugersvar:** Gør et af følgende: Udfør opgaven, hvilket vil genstarte subsystemet på det planlagte tidspunkt. Planlæg opgaven, så den udføres på et andet tidspunkt. Gem opgaven i opgavecentret og udfør den senere.

---

**DBA7632N** **Databaseafsnittene *databaseafsnit* kan ikke fjernes fra følgende databaseafsnitsgrupper: *databaseafsnitsgrupper*.**

**Forklaring:** Alle databaseafsnitsgrupper skal have mindst ét databaseafsnit.

**Brugersvar:** Når du ændrer en databaseafsnitsgruppe, skal du bevare mindst ét databaseafsnit i databaseafsnitsgruppen. Hvis der ikke skal være nogen databaseafsnit i databaseafsnitsgruppen, skal du slette gruppen.

Derved går eksisterende data tabt.

---

**DBA7633N** Afsnittene *afsnitsnavne* kan ikke slettes, fordi de er katalogafsnit for en eller flere databaser.

**Forklaring:** Et katalogafsnit kan kun slettes, hvis den tilhørende database først slettes. Afsnit 0 ikke slettes på Windows-systemer.

**Brugersvar:** Vælg et eller flere andre afsnit, der skal slettes fra subsystemet, eller slet databaserne for det katalogafsnit, du vil slette, før du forsøger at slette afsnittet.

---

**DBA7634N** Navnet på opbevaringsstedet *navn-på-opbevaringssted* er ugyldigt.

**Forklaring:** Navnet på opbevaringsstedet skal være en gyldig sti, hvis opbevaringsstedets type er Bibliotek eller Fil, eller en gyldig ubehandlet enhed, hvis typen er Ubehandlet enhed (Raw).

**Brugersvar:** Ret navnet, så det er en gyldig sti eller en gyldig ubehandlet enhed, og revidér derefter opbevaringsstedet, eller tilføj et nyt opbevaringssted, og fjern det ugyldige opbevaringssted.

---

**DBA7666W** Konfigurationen er ændret for det tidligere valgte databaseafsnit. Vil du gemme ændringerne?

**Forklaring:** Et andet databaseafsnit er valgt, men ændringerne af det tidligere valgte databaseafsnits konfiguration er ikke gemt.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis du vil hente konfigurationsparameter-værdierne for det næste databaseafsnit og gemme de ændringer, der er angivet for det tidligere valgte databaseafsnit.

Vælg Nej, hvis du vil hente konfigurationsparameter-værdierne for det næste databaseafsnit uden at gemme de ændringer, der er angivet for det tidligere valgte databaseafsnit.

Vælg Annullér, hvis du vil vende tilbage til værdierne for det tidligere valgte databaseafsnits konfiguration.

---

**DBA7900N** Inputparameteren *parameter* til den lagrede procedure **SYSPROC.ALTOBJ** er ugyldig.

**Forklaring:** Der blev angivet en ugyldig parameter-værdi.

**Brugersvar:** Udfør kaldet til den lagrede procedure igen med gyldige parameter-værdier:

- parameter 1 (IN), *execModeName*: Vælg mellem en af følgende seks værdier: 'GENERATE', 'VALIDATE', 'APPLY\_CONTINUE\_ON\_ERROR', 'APPLY\_STOP\_ON\_ERROR', 'UNDO' og 'FINISH'.

- parameter 2 (IN), *sqlStmt*: Gyldig CREATE TABLE DDL forventes.
- parameter 3 (IN/OUT), *alterId*: Brug -1, hvis der ikke tidligere er genereret nogen ændringsplan og id. Brug den tidligere genererede id, hvis en eksisterende plan skal følges.
- parameter 4 (OUT), *msg*: Brug ? i kaldsætningen.

---

**DBA7901W** Der er udført en forespørgsel om at konvertere kolonne *kolonnenavn* fra kildetype *kildetype* til måltype *måltype*. Der er imidlertid ingen tilgængelig standard-konverteringsfunktion.

**Forklaring:** Den lagrede procedure forsøger at bruge systemdefinerede skalarkolonnefunktioner til at konvertere de eksisterende data i tabellen fra dens kildetype til dens måltype. Der er ingen systemdefineret kolonnefunktion, der kan udføre den angivne datatypekonvertering. Undersøg, om der er oprettet en brugerdefineret funktion til konvertering af dataene, ellers overføres de eksisterende data muligvis ikke til den nye tabel.

**Brugersvar:** Hvis der er en kolonnefunktion, der kan konvertere dataene til deres måltype, skal du opdatere tabellen SYSTOOL.ALTOBJ\_INFO med følgende sætning:

```
UPDATE SYSTOOLS.ALTOBJ_INFO_V
SET SQL_STMT='redigeret SELECT-sætning'
WHERE ALTER_ID=<ændrings-id>
AND SQL_OPERATION='SELECT'
AND EXEC_MODE LIKE '_1____'
```

Du kan også ændre den målkolonne type, der er angivet i den tredje parameter, så der er en systemdefineret kolonnefunktion, der kan anvendes til datakonvertering. Kald derefter den lagrede procedure igen med det nye input.

---

**DBA7902N** Den tabel, der skal ændres, indeholder mindst én kolonne datatype, der ikke støttes af den lagrede procedure **SYSPROC.ALTOBJ**.

**Forklaring:** DATALINK-type, brugerdefinerede STRUCTURED-typer og brugerdefinerede referencetyper støttes ikke. Den lagrede procedure **SYSPROC.ALTOBJ** kan ikke anvendes til at ændre en tabel, der indeholder ikke-støttede kolonne datatyper.

**Brugersvar:** Forsøg ikke at ændre en tabel, der indeholder ikke-støttede kolonne datatyper.

---

**DBA7903N** Tabeltypen støttes ikke af den lagrede procedure **SYSPROC.ALTOBJ**.

**Forklaring:** Følgende typer tabeller kan ikke ændres med **SYSPROC.ALTOBJ**:

- Materialiserede tabeller

- TYPE-tabeller eller tabeller, der er inden for omfanget af en eksisterende referencekolonne
- Eksterne tabeller, der henvises til af et kaldenavn

**Brugersvar:** Forsøg ikke at ændre tabellen med den lagrede procedure SYSPROC.ALTOBJ.

**DBA7904N Brugeren har ikke autorisationen *authorisationsnavn*, som kræves ved udførelse af den lagrede procedure SYSPROC.ALTOBJ.**

**Forklaring:** Både DBADM- og LOAD-autorisationer skal bruges ved udførelse af den lagrede procedure SYSPROC.ALTOBJ.

**Brugersvar:** Indhent de nødvendige autorisationer, før du udfører den lagrede procedure.

**DBA7905N Funktionen Slet kolonne kan ikke udføres på samme tid som tilføjelse eller ændring af navn på kolonner.**

**Forklaring:** Når eksisterende kolonner slettes, bruges kolonnenavnene til at sammenligne de eksisterende kolonner med deres nye definitioner. Når kolonner tilføjes eller omdøbes, bruges kolonneindekset til at sammenligne de eksisterende og de nye kolonner.

**Brugersvar:** Slet kolonne-funktionen skal anvendes separat i forbindelse med tilføjelse eller ændring af navn på kolonnefunktioner, selv om du kan tilføje og ændre navn på kolonner samtidig. Rækkefølgen i de eksisterende kolonner kan ikke ændres vha. ALTER.

Hvis du vil foretage mere end én type ændringsfunktion, skal SYSPROC.ALTOBJ kaldes flere gange. En gang for hver kompatibel ændringsfunktionsgruppe, der anvender forskellige DDL'er.

**DBA7906N Antallet af SQL-sætninger, der er genereret til ændringsproceduren, overskrider den forventede grænse.**

**Forklaring:** Dette kan forekomme, når et stort antal beslægtede objekter til tabellen ændres, f.eks. triggere, aliaser, udpluk, lagrede SQL-procedurer og materialiserede forespørgselstabeller.

**Brugersvar:** Den lagrede procedure SYSPROC.ALTOBJ kan ikke anvendes til at ændre den angivne tabel.

**DBA7907W Ændringsproceduren blev udført med fejl.**

**Forklaring:** Denne advarsel kan forekomme, når der er beslægtede objekter til tabellen, som er afhængige af de kolonner, der er blevet ændret, eller de eksisterende data ikke kan konverteres til deres måldatatype, eller de skal overholde de nye begrænsninger.

**Brugersvar:** Brug den lagrede procedure SYSPRO-

C.ALTOBJ med følgende parameterinput, så de relaterede objekter kan genoprettes.

```
CALL SYSPROC.ALTOBJ('UNDO', CAST
  (NULL AS VARCHAR(2)), alterID, ?)
```

Eller undersøg fejlene i SYSTOOLS.ALTOBJ\_INFO\_V, opdatér de SQL-sætninger, der har medført programafviklingsfejlen, og udfør den lagrede procedure igen i APPLY-tilstand.

**DBA7908E Nogle af funktionerne er ikke til rådighed, fordi der ikke er installeret et sæt lagrede procedurer for *subsystemnavn*. Følgende lagrede procedurer mangler muligvis: *lagrede-procedurer*.**

**Forklaring:** Kontrolcentret kan ikke udføre følgende:

- Kald SYSPROC.DSNUTILS for at afgøre, hvilke funktioner der er installeret.
- Kald SYSPROC.DSNWZP for at hente subsystemparametrene.
- Find mindst en af de lagrede procedurer til OS/390-aktivering.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de lagrede procedurer til OS/390-aktivering og de lagrede DB2-procedurer DSSNWZP og DSNUTILS er installeret, og at aktiveringstrinene er udført. Der er flere oplysninger i DB2 Management Clients Program Directory.

**DBA8000E Ny regel-id kan ikke genereres, fordi det maksimale antal id-suffikser er anvendt.**

**Forklaring:** Hver regel har en internt genereret regel-id, der består af et præfiks og et suffiks. Præfikset er subsystem-id'en, og suffikset er et tal mellem 000 og 999. Guiden til vedligeholdelse af objekter kan ikke generere en ny regel-id, fordi det maksimale antal id-suffikser er anvendt.

**Brugersvar:** Åbn dialogen Vis regler for at fjerne regler, der ikke længere er nødvendige, og forsøg derefter at oprette den nye regel igen.

**DBA8001E Der er opstået en fejl under initialisering af guiden.**

**Brugersvar:** Nogle af siderne i guiden er ikke initialiseret, fordi der er opstået en fejl under udførelse af en DB2-administrationsserverforespørgsel til læsning af datasæt.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i DB2-administrationsserverens First Failure Data Capture Log.





---

## Kapitel 8. DBI-meddelelser

Dette afsnit indeholder de fejlmeddelelser, du kan få sendt under installationen og konfigurationen af DB2-programmer. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

### DBI1001I Syntaks:

```
db2icrt [-a valitype]
        [-p portnavn]
        [-s subtype]
        [-w ordlængde]
        -u afskærmit subsystem
```

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen DB2ICRT. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-h | -?** Viser syntaksoplysninger.

**-d** Aktiverer fejlsøgning.

#### **-a ValiType**

Er brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT eller SERVER\_ENCRYPT) for subsystemet.

#### **-p portnavn**

Det portnavn eller portnummer, der skal bruges af dette subsystem.

#### **-s subtype**

Den type subsystem, der skal oprettes (wse, ese eller client).

#### **-u afskærmit**

Navnet på den bruger, som afskærmede brugerdefinerede funktioner og lagrede procedurer skal udføres under. Flaget kræves ikke, hvis der kun er installeret en DB2-klient.

#### **-w ordlængde**

Længden i bit (31, 32 eller 64) på det subsystem, der skal oprettes. Det kræver, at du har den tilsvarende DB2-version (31-bit, 32-bit eller 64-bit). Standardlængden er den mindste bitlængde, der støttes af den aktuelle version af DB2, platformen og subsystemtypen.

#### **subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen i DB2 Informationscenter. Ret syntaksen, og gentag kommandoen.

---

### DBI1002I Syntaks:

```
db2uit [-d] [-Q] [-D]
        [-q <felt>]
        [-i <id>]
        [-a <handling>]
```

[**-r** <kørselsniveau>]

[**-p** <proces>]

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen db2uit. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-d** Aktiverer fejlsøgning.

**-q** Send forespørgsel til et felt vha. søgekriterierne. Uden **-q** bliver det en opdatering (hvis **-i** id allerede findes) eller en indsættelse. De gyldige felter er i, r, a, p.

**-i** Id'en på indgangen

**-r** Kørselsniveauer

**-a** Handling, der skal udføres

**-p** Proces, der skal startes

**-Q** Vis ikke output (Quiet)

**-D** Slet record

**filnavn** Fil, der skal ændres

Returkoder:

**-q** Ikke-nul, hvis intet felt matcher, ellers nul

#### **opdatér/indsæt**

Ikke-nul, hvis filen ikke kan opdateres, ellers nul

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen i håndbogen Quick Beginnings. Prøv at udføre kommandoen igen.

---

### DBI1003I Syntaks:

```
dlfmcr [ -b sikkopibib ]
        -p portnavn
        -g DLFMG-id
        DLFMAdmin
```

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen "dlfmcr". Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-h | -?** Viser syntaksoplysninger.

**-p** Det portnavn eller portnummer, der skal bruges af dette subsystem.

**-b** Det bibliotek, hvor sikkerhedskopien af dlfm-databasen skal placeres.

-g DLFMG-id  
DLFM-administratorgruppen. Gruppen skal være en sekundær gruppe for DLFMAdmin.

**DLFMAdmin**  
Navnet på DB2 Data Links Manager-administratoren.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
dlfmcrt -p portnummer -g DLFMGid DLFMAdmin
```

---

**DBI1005I Syntaks:**

**db2idrop subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi til kommandoen "db2idrop". Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

-h | -? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

**subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2idrop subsystem
```

---

**DBI1006I Syntaks:**

**db2idrop [-f] subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi til kommandoen "db2idrop". Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

-h | -? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

**subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2idrop [-f] subsystem
```

---

**DBI1007I Syntaks:**

**dlfmdrop DLFMAdmin**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen "dlfmdrop". Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

-h | -? Viser syntaksoplysninger.

**DLFMAdmin**

Navnet på DB2 Data Links Manager-administratoren.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
dlfmdrop DLFMAdmin
```

---

**DBI1008E Der er uoverensstemmelse mellem installationsmediet og AIX-versionen.**

**Forklaring:** Installationen af DB2 64 bit på AIX kræver forskellige cd'er for AIX version 4 og AIX version 5.

db2setup har registreret, at systemet bruger AIX version 5, men du installerer fra cd'en DB2 til AIX version 4.

**Brugersvar:** Indsæt cd'en DB2 til AIX version 5, og gentag installationen.

---

**DBI1009E Der er uoverensstemmelse mellem installationsmediet og AIX-versionen.**

**Forklaring:** Installationen af DB2 64 bit på AIX kræver forskellige cd'er for AIX version 4 og AIX version 5.

db2setup har registreret, at systemet bruger AIX version 4, men du installerer fra cd'en DB2 til AIX version 5.

**Brugersvar:** Indsæt cd'en DB2 til AIX version 4, og gentag installationen.

---

**DBI1011I Syntaks:**

**db2iupdt [-h | -?] [-d] [-k] [-s] [-D]  
[-a valitype]  
[-w ordlængde]  
[-u afskærmid]  
{-e | subsystem}**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi til kommandoen "db2iupdt". Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

-h | -? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

-k Bevarer den aktuelle subsystemtype under opdateringen.

-s Ignorerer det eksisterende SPM-logbibliotek.

-D Opdaterer subsystemet til et lavere kodeniveau end det aktuelle kodeniveau. Parametere er kun gyldig i et miljø med flere fixpakker.

**-a ValiType**

Er brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT, DCS, SERVER\_ENCRYPT eller DCS\_ENCRYPT) for subsystemet. Standardværdien er SERVER.

### **-w ordlængde**

Længden i bit (31, 32 eller 64) på det subsystem, der skal oprettes. Ignoreres, hvis -e er angivet. Det kræver, at du har den tilsvarende DB2-version (31-bit, 32-bit eller 64-bit) installeret. Standardlængden er den mindste bitlængde, der støttes af den aktuelle version af DB2, platformen og subsystemtypen. Standardværdien er den samme som det subsystem, der skal opdateres.

### **-u afskærmid**

Navnet på den bruger, som afskærmede brugerdefinerede funktioner og lagrede procedurer skal udføres under. Flaget kræves ikke, hvis der kun er installeret en DB2-klient.

**-e** Angiver, at alle subsystemer opdateres.

### **subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med de rigtige parametre og parameterverdier.

---

### **DBI1012I Syntaks:**

**db2iupdt [-f] -u afskærmid  
subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi til kommandoen "db2iupdt". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

**-h | -?** Viser syntaksoplysninger.

**-d** Aktiverer fejlsøgning.

**-f** Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

### **-u afskærmid**

Navnet på den bruger, som afskærmede brugerdefinerede funktioner og lagrede procedurer skal udføres under. Flaget kræves ikke, hvis der kun er installeret en DB2-klient.

### **subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2iupdt [-f] -u afskærmid subsystem

---

### **DBI1013I Syntaks:**

**dlfmupdt [-h | -?] DLFMAdmin**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen "dlfmupdt". Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

**-h | -?** Viser syntaksoplysninger.

### **DLFMAdmin**

Navnet på DB2 Data Links Manager-administratoren.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dlfmupdt [-h | -?] DLFMAdmin

---

### **DBI1014E Overførsel af subsystem til 32 bit understøttes ikke.**

**Forklaring:** Overførsel fra 64 bit til 32 bit understøttes ikke i denne version.

**Brugersvar:** Ingen.

---

### **DBI1015I Syntaks:**

**db2imigr [-a valitype]  
-u afskærmid  
-g DFLMG-id  
subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi. Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

**-h | -?** Viser syntaksoplysninger.

**-d** Aktiverer fejlsøgning.

### **-a ValiType**

Er brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT eller SERVER\_ENCRYPT) for subsystemet.

### **-u afskærmid**

Navnet på den bruger, som afskærmede brugerdefinerede funktioner og lagrede procedurer skal udføres under. Flaget kræves ikke, hvis der kun er installeret en DB2-klient.

### **-g DFLMG-id**

Skal angives, hvis et DLFM-subsystem fra version 7 eller tidligere skal overføres.

### **subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen i håndbogen "Quick Beginnings". Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2imigr [-a valitype]  
-u afskærmid subsystem

---

### **DBI1018I Syntaks:**

**db2istop [-h | -?] [-d]  
[-f] subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi. Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

**-h | -?** Viser syntaksoplysninger.

- d Aktiverer fejlsøgning.
- f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

**subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2istop [-h|-?] [-d] [-f] subsystem
```

---

**DBI1020I Syntaks:**

```
db2setup [-h|-?] [-d]
          [-r svarfil]
```

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi. Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.
- d Aktiverer fejlsøgning.
- r svarfil  
Navnet på den svarfil, der skal bruges til at installere DB2.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2setup [-h|-?] [-d] [-r svarfil]
```

---

**DBI1021I Syntaks:**

```
db2imigrev [-h|-?] [-m Version]
            subsystem
```

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi. Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.
- d Aktiverer fejlsøgning.
- m Angiv DB2-version.

**Version**

Den version, subsystemet bliver overført tilbage til.

**subsystem**

Navnet på det subsystem, som skal overføres fra version 8 til den tidligere version af DB2.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2imigrev [-h|-?] subsystem
```

---

**DBI1022I Syntaks:**

```
db2imigrev [-h|-?]
            [-f] subsystem
```

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi. Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.
- d Aktiverer fejlsøgning.
- f Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

**subsystem**

Navnet på det subsystem, som skal overføres fra version 8 til en tidligere version af DB2.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] subsystem
```

---

**DBI1023I Syntaks:**

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c subsystem]
          [-a valitype]
          [-u afskærmid]]
          outputbibliotek
```

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameterværdi til kommandoen "db2ginfo". Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

- h|-? Viser syntaksoplysninger.
- y Udfører kommandofil (viser ellers kun advarsel).
- c subsystem  
Angiv, hvilket subsystem der skal afprøves.
- a ValiType  
Angiver brugervalideringstypen (SERVER, CLIENT eller SERVER\_ENCRYPT).
- u afskærmid  
Angiv afskærmet bruger-id.

**outputbibliotek**

Det bibliotek, hvor outputfilen, dbginfo.txt, bliver placeret.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c subsystem [-a valitype]
          [-u afskærmid]] outputbibliotek
```

---

**DBI1024I Syntaks:**

**db2iauto [-h|-?] -on|-off  
subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-h|-?** Viser syntaksoplysninger.

**-on|-off**

Aktiverer eller deaktiverer automatisk start af et subsystem.

**subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2iauto [-h|-?] -on|-off subsystem

---

**DBI1025I Syntaks:**

**dasprt [-d] -u ASbruger**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen `dasprt`. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-d** Aktiverer fejlsøgningstilstand til brug for serviceteknikere.

**-u ASbruger**

Den bruger, DAS skal udføres under.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen i håndbogen Quick Beginnings. Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dasprt -u ASbruger

---

**DBI1026I Syntaks:**

**dlfmfsm [d] [-h|-?] [-j] dlfsMntPt**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen `dlfmfsm`. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-h|-?** Viser syntaksoplysninger.

**-j** Ændrer det angivne filsystem fra `dlfs` til `jfs` i AIX eller `ufs` i Solaris Operating Environment.

**dlfsMntPt**

Tilknytningspunkt for DLFM-filsystemet (inklusive skråstregen: /).

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dlfmfsm dlfsMntPt

---

---

**DBI1027I Syntaks:**

**dasdrop [-d]**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen `dasdrop`. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-d** Aktiverer fejlsøgningstilstand til brug for serviceteknikere.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen i håndbogen Quick Beginnings. Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dasdrop

---

**DBI1028I Syntaks:**

**dasupdt [-d]**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen `dasupdt`. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-d** Aktiverer fejlsøgningstilstand til brug for serviceteknikere.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen i håndbogen Quick Beginnings. Angiv kommandoen igen på følgende måde:

dasupdt

---

**DBI1029I Syntaks:**

**db2nqadm [start|stop]**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen `db2nqadm`. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**start** start NetQ-dæmonen og alle NetQ-funktioner  
**stop** stop NetQ-dæmonen og alle NetQ-funktioner

En af parametrene skal angives.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en af de rigtige parametre.

---

**DBI1030E Kerneparameteren *navn* skal angives til værdi.**

**Forklaring:** DB2 kræver, at bestemte kerneparametre skal opdateres.

**Brugersvar:**

- Opdater alle nødvendige kerneparametre som dokumenteret i håndbogen "Quick Beginnings".
  - Start systemet igen.
  - Prøv at udføre kommandoen igen.
-



---

**DBI1031E** Det program, du har valgt, kræver, at DB2 UDB Workgroup Server Edition eller DB2 UDB Enterprise Server Edition er installeret.

**Brugersvar:**

- Installér DB2 UDB Workgroup Server Edition eller DB2 UDB Enterprise Server Edition.
- Prøv at installere programmet igen.

---

**DBI1032E** Det program, du har valgt, kan ikke installeres under en AIX-version, der er tidligere end 4.3.

**Forklaring:** Det valgte DB2-program kræver en AIX-version på 4.3 eller nyere.

---

**DBI1033E** Det program, du har valgt, kræver, at DB2 UDB Enterprise Server Edition er installeret.

**Brugersvar:**

- Installér DB2 UDB Enterprise Server Edition
- Prøv at installere programmet igen.

---

**DBI1034W** Nødvendig pakke mangler.

**Forklaring:** En af følgende pakker er valgt til installation: "<pakkenavn>". Enten er det installerede filsætniveau for "<pakkenavn>" under "<navn>", eller også kan det ikke registreres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filsættet for "<pakkenavn>" er version "<navn>" eller højere.

Niveauet for "<pakkenavn>" har ingen indflydelse på installationen af DB2.

---

**DBI1035E** Filsystemet *filesystem* kan ikke tilknyttes.

**Forklaring:** Forsøget på at tilknytte det angivne filsystem er slået fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, om filsystemet er defineret. Ret eventuelle fejl i tilknytningskommandoen, og prøv igen.

---

**DBI1036E** Tilknytningen af filsystemet *filesystem* kan ikke fjernes.

**Forklaring:** Forsøget på at fjerne tilknytningen til det angivne filsystem er slået fejl.

**Brugersvar:** Ret eventuelle fejl i den anvendte kommando, og prøv igen.

---

**DBI1037E** Filsystemet *filesystem* findes ikke.

**Forklaring:** Det angivne filsystem er ikke defineret på arbejdsstationen.

**Brugersvar:** Definér filsystemet på arbejdsstationen, og prøv igen.

---

**DBI1038E** Filsystemet *filesystem* kan ikke ændres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til den systemfil, der indeholder definitionen af filsystemet, og prøv igen.

---

**DBI1039W** Nødvendig pakke mangler.

**Forklaring:** Du har valgt at installere en af følgende pakker: <navn>. Versionen for <navn>, der er installeret, er imidlertid under <navn>.

**Brugersvar:** Installér version <navn> af <navn>, som findes på cd'en.

---

**DBI1040I** Den oversatte version af følgende meddelelse er ikke tilgængelig på systemet.

**Brugersvar:** Den oversatte version af følgende meddelelse er ikke tilgængelig på systemet. Se i filen "Installation.Notes", der er placeret i biblioteket PROGBIB/Readme/SPROG, hvor PROGBIB er programbiblioteket, og SPROG er sprogkonventionen. Programbiblioteket er f.eks.:

/usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer

---

**DBI1041E** Filsystemet *inputMntPt* kan ikke konvertere til dlfs.

**Forklaring:** Filsystemerne "/", "/var", "/usr" og "/tmp" kan ikke konverteres til filsystemet dlfs. Hvis disse dlfs-filsystemer findes, kan der opstå startproblemer.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen igen, og angiv et andet filsystem.

---

**DBI1042E** Basisfilsystemet *BaseFS* kan ikke ændres til dlfs.

**Forklaring:** På Aix kan et filsystem kun ændres til dlfs, hvis vfs er fsm eller jfs. Dlfs understøttes ikke til andre vfs.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen igen på et jfs- eller fsm-filsystem.

---

---

**DBI1043E** Det produkt, du har valgt, kræver, at DB2-administrationsklient installeres først.

**Brugersvar:**

- Installér DB2-administrationsklient.
- Prøv at installere programmet igen.

---

**DBI1050E** Styresystemet *styresystemnavn*, version *styresystemsversion* understøttes ikke.

**Forklaring:** Styresystemet eller dets aktuelle version understøttes ikke. Der er flere oplysninger i "Quick Beginnings".

---

**DBI1051E** Du kan ikke udføre dette program som root-bruger.

**Forklaring:** Dette program kan kun udføres under en bruger-id, der ikke er en root-brugers.

**Brugersvar:** Log på med en bruger-id, der ikke er en root-brugers, og gentag kommandoen.

---

**DBI1052E** Du skal være root-bruger for at udføre programmet.

**Forklaring:** Det pågældende program kan kun udføres med en root-bruger-id. Der kræves særlige rettigheder for at udføre programmet.

**Brugersvar:** Log på som root-bruger, og gentag kommandoen.

---

**DBI1053E** Filsystemtypen *filsystemtype* understøttes ikke.

**Forklaring:** Du kan ikke oprette subsystemets personlige bibliotek på denne type styresystem. Subsystemets personlige bibliotek skal enten eksistere på et lokalt eller NFS-tilknyttet filsystem.

**Brugersvar:** Skift filsystem for det personlige bibliotek, og opret subsystemet igen.

---

**DBI1055E** Meddelelsesfilen *filnavn* er ikke fundet.

**Forklaring:** Den meddelelsesfil, der kræves for at kunne udføre subsystemkommandoerne, findes ikke på systemet. Enten er den slettet, eller også er database-programmerne installeret forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér, at programkomponenten, som indeholder meddelelsesfilen, er installeret korrekt. Installér programkomponenten igen, hvis der opstår valideringsfejl.

---

**DBI1057E** De nødvendige sprogkonventioner, *sprogkonventioner*, er ikke tilgængelige.

**Forklaring:** Det påkrævede bibliotek for sprogkonventioner, /usr/lib/locale/SProg/LC\_MESSAGES, hvor SProg er navnet på de aktuelle sprogkonventioner, eksisterer ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, om de pågældende sprogkonventioner er installeret korrekt. Kontrollér også, at læse- og udførelsestilladelserne er angivet korrekt for biblioteket.

---

**DBI1060E** Ugyldigt pakkenavn *pakkenavn*.

**Forklaring:** Der er angivet et forkert pakkenavn. Enten eksisterer pakken ikke, eller også er navnet angivet forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér, om pakkenavnet findes på distributionsmediet. Hvis det findes her, skal du kontrollere, om du har stavet det korrekt. Alle pakkenavne skal angives med store bogstaver.

---

**DBI1061E** Der mangler et filsæt eller et pakkenavn *pakkenavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under validering af softwarekrav. Du kan ikke udføre kommandoen, før det pågældende filsæt eller den pågældende pakke er installeret.

**Brugersvar:** Undersøg, om pakken med det givne navn er installeret på systemet.

---

**DBI1062E** Der mangler et filsæt eller et pakkenavn *pakkenavn*.

**Forklaring:** Du kan ikke udføre kommandoen, før det pågældende filsæt eller den pågældende pakke er installeret.

**Brugersvar:** Installér filsættet eller pakken, og udfør kommandoen igen.

---

**DBI1063E** Programrettelsen (PTF) eller opdateringen (PATCH) *rettelsesnavn* mangler.

**Forklaring:** Den ovennævnte programrettelse (PTF) eller opdatering (med PATCH) skal være installeret, før du kan anvende denne kommando. Programrettelsen eller opdateringen er nødvendig, hvis kommandoen skal bruges uden fejl.

**Brugersvar:** Installér den nødvendige programrettelse eller opdatering, og gentag kommandoen.

---

**DBI1065E** Programmet *programnavn* er afsluttet på grund af fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, som fik programmet til at stoppe under udførelsen.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1066E**    **Programmet *programnavn* er afsluttet efter anmodning.**

**Forklaring:** En bruger har stoppet programmet.

**Brugersvar:** Udfør samme kommando for at starte programmet igen.

---

**DBI1067E**    **DB2-programbibliotek for sprogkonventionerne *sprogkonventioner* er ikke installeret.**

**Forklaring:** Der er ikke fundet nogen tar-komprimerede HTML-filer i biblioteket  
DB2DIR/doc/<sprogkonventioner>/html, hvor

DB2DIR =  
    /usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn,  
    hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn,  
hvor n er fixpakkens nummer

**Brugersvar:** Installér DB2-programbiblioteket for det relevante sprogområde, og gentag kommandoen.

---

**DBI1068E**    **Der er ikke nok plads til at dekomprimere og udpakke alle HTML-filerne i tar-format i biblioteket *biblioteksnavn*.**

**Forklaring:** Efter dekomprimeringen og udpakningen i tar-format kan ikke alle HTML-filer gemmes i ovenstående bibliotek, fordi filsystemet er fuldt.

**Brugersvar:** Giv filsystemet mere plads, eller frigør tilstrækkelig plads i filsystemet. Gentag kommandoen.

---

**DBI1069E**    **Uventet fejl. Funktion = *funktionsnavn*, returkode = *returkode*.**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl under udførelsen af programmet.

**Brugersvar:** Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

- Meddelelsesnummer
- Navnet på funktionen
- Returkode
- Problembeskrivelse

---

**DBI1070I**    **Programmet *programnavn* er udført.**

---

**DBI1072I**    **Kommandoen "db2licm" kan ikke opdatere filen med systemspecifikke licenser (nodelock). Logfilen *lognavn* indeholder flere oplysninger.**

**Forklaring:** Kommandoen "db2licm" kan ikke føje licensen til filen med systemspecifikke licenser (nodelock), så DB2 udføres med en "Prøv og køb"-licens, indtil der installeres en programlicens.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Hvis den stadig ikke kan udføres, skal du manuelt føje licensnøglen til filen med systemspecifikke licenser (nodelock). Der er flere oplysninger om licenser i håndbogen Quick Beginnings.

---

**DBI1079I**    **Output er gemt i logfilen *logfilnavn*.**

**Forklaring:** Alle udførte og ikke-udførte funktioner er blevet gemt i denne logfil.

**Brugersvar:** Filen må ikke ændres. Den er til hjælp for serviceteknikeren.

---

**DBI1080E**    **Der er ikke mere plads på disken. I *biblioteksnavn* skal der mindst være *antal* KB til rådighed, men der er kun *antal* KB.**

**Forklaring:** Der er ikke nok ledig plads i filsystemet eller biblioteket.

**Brugersvar:** Sørg for mere diskplads, og prøv at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1081E**    **Filen eller biblioteket *navn* mangler.**

**Forklaring:** Der mangler en fil eller et bibliotek, som er nødvendig for at udføre kommandoen.

**Brugersvar:** Hvis filen hører til databaseprogrammet, skal du undersøge, om programmet er installeret korrekt og geninstallere det, hvis det er nødvendigt. Hvis filen hører til et subsystem, er subsystemet muligvis allerede fjernet, eller det kan være fejlbehæftet.

Undersøg, om det angivne biblioteksnavn findes på filsystemet. Hvis det findes her, skal du kontrollere, om du har stavet det korrekt. Bemærk, at der skelnes mellem små og store bogstaver i fil- og biblioteksnavne på UNIX-systemer.

---

**DBI1082E**    **Filen eller biblioteket *navn* findes i forvejen.**

**Forklaring:** Den fil eller det bibliotek, som kommandoen skal oprette, findes allerede.

**Brugersvar:** Undersøg den pågældende fil eller det pågældende bibliotek. Hvis filen eller biblioteket allerede findes som resultat af en tidligere udførelse af kommandoen, er det ikke nødvendigt, at du foretager dig noget. Ellers skal du enten omdøbe eller fjerne filen eller biblioteket, før du prøver at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1083E**    **Filen eller biblioteket *navn* er ikke fjernet.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under sletningen af den pågældende fil eller det pågældende bibliotek. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

**Brugersvar:** Revidér tilladelserne til eller ejerskabet af filen eller biblioteket, og udfør derefter kommandoen igen.

---

**DBI1084E**    **Filen eller biblioteket *navn* er ikke oprettet.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under oprettelsen af den pågældende fil eller det pågældende bibliotek.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er plads nok i filsystemet, og om du har skrivetilladelse til det relevante bibliotek. De anbefalede bibliotekstilladelser er: u=rwx,go=rx.

---

**DBI1085E**    **Filen eller biblioteket *navn* er ikke flyttet til *navn*.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under flytningen af den angivne fil eller det angivne bibliotek. Kommandoen kan ikke udføres korrekt.

**Brugersvar:** Undersøg, hvorfor filen eller biblioteket ikke kan flyttes, og gentag kommandoen.

---

**DBI1086E**    **Filen eller biblioteket *navn* er ikke kopieret til *navn*.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under kopieringen af den angivne fil eller det angivne bibliotek. Kommandoen kan ikke udføres korrekt.

**Brugersvar:** Undersøg, hvorfor filen eller biblioteket ikke kan kopieres, og gentag kommandoen.

---

**DBI1087E**    **Den symbolske henvisning *filnavn* er ikke oprettet.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at oprette henvisningen (link). Fejlen kan skyldes, at skrivetilladelsen til henvisningens overordnede bibliotek er deaktiveret, eller at der allerede findes en fil eller et bibliotek med det samme navn.

**Brugersvar:** Kontrollér tilladelserne for det overordnede bibliotek, og start forfra på installationen. De anbefalede bibliotekstilladelser er: u=rwx,go=rx.

---

**DBI1088E**    **Der er registreret en ugyldig adgangstilladelse til biblioteket *bibliotek*.**

**Forklaring:** Fejlen kan have flere årsager. Det er sandsynligt, at en af følgende fejl er opstået:

- Det angivne navn er ikke navnet på et bibliotek, eller der er ikke læse- og udførelsestilladelse (rx) til biblioteket.
- Det er muligt at oprette biblioteket, men ikke at få adgang til det. Tilladelserne til et eller flere af de overordnede biblioteker i det pågældende biblioteks sti er muligvis forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér tilladelserne til biblioteket, og start forfra på installationen. De anbefalede bibliotekstilladelser er: u=rwx,go=rx.

---

**DBI1089E**    **Fejl under arkivering af oplysninger vedrørende det aktuelle subsystem i biblioteket *sikkerhedskopibibliotek*.**

**Forklaring:** Fejlen kan have flere årsager. Det er sandsynligt, at en af følgende fejl er opstået:

- Det givne bibliotek har ikke tilstrækkelige tilladelser, eller har ikke skrivetilladelse.
- Der er ikke mere plads på filsystemet.

**Brugersvar:** Forsøg at rette fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBI1090E**    **Kan ikke opdatere *parameter* i *filnavn*.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under opdatering af den pågældende fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle forekomster af <parameter> er fastsat til <værdi> i <filnavn>.

---

**DBI1091E**    **Tilladelserne for *bibliotek* er ikke ændret.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i forbindelse med ændring af tilladelserne til den angivne fil eller det angivne bibliotek. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

**Brugersvar:** Kontrollér tilladelserne til og ejerskabet af biblioteket, og start forfra på installationen. De anbefalede bibliotekstilladelser er: u=rwx,go=rx.

---

**DBI1092E**    **Ejerskabet af *bibliotek* er ikke ændret.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under ændring af ejerskabet af filen eller biblioteket. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

**Brugersvar:** Undersøg ejerskabet af det pågældende bibliotek, og start forfra på installationen.

---

**DBI1093E**    **Gruppeejerskabet af *bibliotek* er ikke ændret.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under ændring af gruppeejerskabet af filen eller biblioteket. Fejlen kan skyldes ukorrekt ejerskab af filen eller biblioteket.

**Brugersvar:** Undersøg ejerskabet af det pågældende bibliotek, og start forfra på installationen.

---

---

**DBI1094E Fejl i biblioteksadgang.**

**Forklaring:** Værktøjet har registreret en adgangsfejl under en I/O-funktion på biblioteksserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serveren er online og tilgængelig via LAN.

---

**DBI1095W Filen eller biblioteket *navn* er ikke fundet.**

**Brugersvar:** Kontrollér, at filsættet/pakken, som angiver fil/bibliotek, er installeret.

---

**DBI1096E Filen eller biblioteket *navn* findes i forvejen.**

**Forklaring:** Den fil eller det bibliotek, som kommandoen skal oprette, findes allerede.

**Brugersvar:** Undersøg den pågældende fil eller det pågældende bibliotek. Hvis du ikke længere skal bruge filen eller biblioteket, skal du fjerne dem og udføre kommandoen igen. Ellers skal du enten omdøbe eller fjerne filen eller biblioteket, før du prøver at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1097E Filen eller biblioteket *filnavn* findes ikke.**

**Forklaring:** Den fil eller det bibliotek, som kommandoen har brug for, findes ikke.

**Brugersvar:** Hvis filen eller biblioteket ikke findes, kan det være nødvendigt at installere det program, der opretter filen/biblioteket. Hvis filen eller biblioteket ikke findes, skal du kontrollere, at systemvariablen PATH er angivet korrekt. Gentag kommandoen, når filen/biblioteket er angivet i PATH-variablen.

---

**DBI1100E Der er fundet en subsystemlås. En anden subsystemkommando er ved at blive udført.**

**Forklaring:** Kommandoen er ikke udført, fordi en anden kommando (f.eks. "db2icrt", "db2idrop", "db2iupdt" eller "db2imigr") udføres mod subsystemet. Når flere kommandoer udføres mod det samme subsystem samtidigt, aktiveres der låse med eneadgang for at undgå sammenfald.

**Brugersvar:** Vent, til alle andre kommandoer mod subsystemet er afsluttet, og gentag kommandoen. Hvis der ikke er andre aktive subsystemkommandoer, skal du slette "system.lås" i et af følgende biblioteker:

/usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer

---

**DBI1101E Subsystemnavnet er ugyldigt.**

**Forklaring:** Subsystemnavnet skal være logon-navnet på en eksisterende bruger, og må ikke:

1. Være på mere end 8 tegn.
2. Starte med "sql", "ibm" eller "sys".
3. Starte med et tal eller indeholde andre tegn end a-z, \$, #, @, \_ og 0-9.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

---

**DBI1102E DAS-navnet er ugyldigt.**

**Forklaring:** DAS-navnet skal være logon-navnet på en eksisterende bruger, og må ikke

- være på mere end 8 tegn,
- begynde med "sql", "ibm" eller "sys"
- eller begynde med et tal eller indeholde andre tegn end a-z, \$, #, @, \_ og 0-9.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt DAS-navn.

---

**DBI1103E Administrationsserveren findes allerede.**

**Forklaring:** Det er registreret, at administrationsserveren allerede er oprettet på dit system. Du kan kun oprette én administrationsserver pr. system.

**Brugersvar:** Hvis du vil genskabe administrationsserveren, skal du først slette den.

---

**DBI1104E Administrationsserveren kan ikke slettes.**

**Forklaring:** Forsøget på at slette administrationsserveren er ikke lykkedes. Det er registreret, at administrationsserveren ikke findes.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1105E DB2 Data Links Manager-administratoren findes i forvejen.**

**Forklaring:** Systemet har registreret, at DB2 Data Links Manager-administratoren allerede er oprettet. Du kan kun oprette én DB2 Data Links Manager-administrator på hvert system.

**Brugersvar:** Hvis du vil oprette DB2 Data Links Manager-administratoren igen, skal du slette DB2 Data Links Manager-administratoren, før du opretter den igen.

---

**DBI1106E DB2 Data Links Manager-administratoren kan ikke slettes.**

**Forklaring:** DB2 Data Links Manager-administrator kan ikke slettes. Systemet har registreret, at DB2 Data Links Manager-administrator ikke findes eller er oprettet under en anden bruger-id.



**Brugersvar:** Kontrollér, at navnet på DB2 Data Links Manager-administratoren er korrekt som angivet af kommandoen "dlfmlist", og prøv igen.

---

**DBI1107E DB2 Data Links Manager-administratoren kan ikke oprettes.**

**Forklaring:** Hvis der skal oprettes en DB2 Data Links Manager-administrator, der bruger DCE, kræves DFS version 3.1 eller nyere på systemet.

---

**DBI1108E Der er ikke angivet et gyldigt gruppenavn eller -nummer *gruppenavn* til DLFM-brugeren *bruger*.**

**Forklaring:** Når du opretter et dlfm-subsystem eller migrerer et dlfm-subsystem fra DB2 V7 eller tidligere, skal -g DLFMGid være angivet.

DLFMG-id kan være en numerisk gruppe-id eller et gruppenavn. Gruppen *gruppenavn* skal findes på den sekundære gruppeliste for DLFM-brugeren *bruger*.

Hvis DLFM-subsystemet, som skal overføres, er oprettet i Version 8 eller senere, og hvis der er angivet en værdi for -g DLFMG-id, der ikke er den samme som den DLFMG-id, der allerede er konfigureret for subsystemet, ignoreres den angivne parameter, og den tidligere gruppe-id anvendes.

Hvis du anvender Datalinks i Solaris-styresystemet, skal gruppenavnet også placeres i Solaris-kernen. Der er flere oplysninger om dette krav i Quick Beginnings Guide for Datalinks.

**Brugersvar:** Definér gruppen *gruppenavn* i listen med sekundære grupper for DLFM-brugeren *bruger*, og gentag kommandoen.

---

**DBI1109E Kerneparametrene skal opdateres, før kommandoen kan bruges.**

**Forklaring:** Nogle af kerneparametrene er ikke konfigureret korrekt.

**Brugersvar:**

- Opdatér alle nødvendige kerneparametre som dokumenteret i håndbogen "Quick Beginnings".
- Start systemet igen.
- Prøv at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1111E Parameteren for afskærmet id skal angives vha. flaget -u i kommandoen.**

**Forklaring:** Parameteren for afskærmet id skal angives i kommandoen. Parameteren skal angives som navnet på den bruger, som du vil afvikle afskærmede, brugerdefinerede funktioner og afskærmede, lagrede procedurer under.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen, og tilføj parameterverdierne "-u afskærmid", hvor afskærmid er navnet på den bruger, du vil have, at de afskærmede,

brugerdefinerede funktioner eller de afskærmede, lagrede procedurer skal udføres under.

Af hensyn til sikkerheden anbefales det, at du ikke bruger subsystemnavnet som afskærmid. Hvis du ikke skal bruge afskærmede, brugerdefinerede funktioner eller afskærmede, lagrede procedurer, er der dog intet i vejen for at angive afskærmid som subsystemnavnet. Så behøver du ikke oprette en anden bruger til afskærmid.

---

**DBI1112E Parameteren *afskærmid* er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Parameteren for afskærmet id (afskærmid), som angiver det brugernavn, afskærmede brugerdefinerede funktioner og afskærmede lagrede procedurer skal udføres under:

- Skal være logon-navnet på en eksisterende bruger
- Må ikke være brugeren "root" eller "bin".

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

---

**DBI1113W Den forrige parameterværdi for afskærmet id, *forrige-værdi*, er en anden. Den nye værdi, *ny-værdi*, ignoreres.**

**Forklaring:** Den parameterværdi for afskærmet id, der er angivet på kommandolinien er forskellig fra den værdi, der før er brugt for denne bruger-id. Den nye værdi for parameteren ignoreres.

---

**DBI1115E Der er angivet en ugyldig værdi for brugervalideringstype efter flaget -a.**

**Forklaring:** Parameteren, som angiver, hvilken brugervalideringstype der skal bruges til subsystemet, er ikke gyldig. Der er følgende brugervalideringstyper:

- SERVER
- CLIENT
- SERVER\_ENCRYPT

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig parameter for brugervalideringstype.

---

**DBI1120E Subsystemet *subsystem* kan ikke slettes.**

**Forklaring:** Der er registreret et forsøg på at slette et subsystem, der muligvis stadig er aktivt.

---

**DBI1121E Administrationsserveren kan ikke slettes vha. "db2idrop".**

**Forklaring:** Det er forsøgt at slette administrationsserveren vha. "db2idrop". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

**Brugersvar:** Brug kommandoen "dasidrop" til at fjerne administrationsserveren.

---

**DBI1122E**    **Subsystemet *subsystem* kan ikke opdateres.**

**Forklaring:** Det er forsøgt at opdatere et subsystem. Subsystemet kan ikke opdateres, fordi:

- Kommandoen "db2iupdt" kan ikke bruges til at opdatere det pågældende subsystem.
- Subsystemet er stadig aktivt.

**Brugersvar:** Undersøg, om du bruger den korrekte version af kommandoen "db2iupdt". Kontrollér også, at der ikke udføres nogen DB2-processer på subsystemet. Gentag kommandoen.

---

**DBI1123E**    **Administrationsserveren kan ikke opdateres vha. "db2iupdt".**

**Forklaring:** Det er forsøgt at opdatere administrationsserveren vha. "db2iupdt". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

**Brugersvar:** Brug kommandoen "dasiupdt" til at opdatere administrationsserveren.

---

**DBI1124E**    **Subsystemet *subsystem* kan ikke overføres.**

**Forklaring:** Et subsystem forsøgtes overført. Subsystemet kan ikke overføres, fordi:

- Subsystemet er stadig aktivt.
- Overførsel af dette subsystem ikke understøttes.
- Denne version af "db2imigr"-kommandoen kan ikke bruges til at overføre subsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, om subsystemet er klart til overførsel, og at du bruger den korrekte version af "db2imigr"-kommandoen. Der er flere oplysninger om overførsel af subsystemer i håndbogen "Quick Beginnings".

---

**DBI1125E**    **DB2 Data Links Manager-administratoren kan ikke slettes vha. "db2idrop".**

**Forklaring:** Det er forsøgt at slette DB2 Data Links Manager-administrator vha. "db2idrop". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

**Brugersvar:** Brug kommandoen "dlfmdrop" til at fjerne DB2 Data Links Manager-administratoren.

---

**DBI1126W**    **Et eller flere udpluk kan påvirke databaseoverførslen.**

**Forklaring:** DB2 har registreret, at nogle udpluk, der er afhængige af databasen, er ændret. Det kan bevirke, at databasen ikke overføres. Afhjælpning af problemet er beskrevet i Release.Notes.

---

**DBI1128E**    **Administrationsserveren kan ikke slettes vha. "dlfmdrop".**

**Forklaring:** Det er forsøgt at slette administrationsserveren vha. "dlfmdrop". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

**Brugersvar:** Brug kommandoen "dasidrop" til at fjerne administrationsserveren.

---

**DBI1129E**    **Administrationsserveren kan ikke opdateres vha. "dlfmupdt".**

**Forklaring:** Det er forsøgt at opdatere administrationsserveren vha. "dlfmupdt". Funktionen er ikke tilladt, fordi registret ville komme i en inkonsistent tilstand.

**Brugersvar:** Brug kommandoen "dasiupdt" til at opdatere administrationsserveren.

---

**DBI1131E**    **Bruger-id'en *bruger-id* er ugyldig.**

**Forklaring:** Der er registreret et forsøg på at få adgang til den angivne bruger-id. En af følgende situationer er opstået:

- Bruger-id'en findes ikke i systemet.
- Det personlige bibliotek for brugeren er ikke konfigureret korrekt.
- En af de brugerattributter, som DB2 kræver, er ikke angivet.
- Bruger-id'en for denne bruger er 0

**Brugersvar:** Sørg for at bruge en gyldig bruger-id med gyldige værdier for personligt bibliotek, kommandofortolker (shell), primær og sekundær gruppe. Opret en ny, hvis det er nødvendigt.

---

**DBI1135E**    **Den primære gruppe *gruppenavn* for bruger-id'en *bruger-id* er ugyldig.**

**Forklaring:** Det primære gruppenavn for subsystem-bruger-id'en må ikke:

1. Være "guests", "admins", "users" eller "local"
2. Starte med "sql" eller "ibm"
3. Starte med et tal eller indeholde andre tegn end a-z, \$, #, @ og 0-9.

**Brugersvar:** Giv den primære gruppe for bruger-id'en til subsystemet et gyldigt navn, og gentag kommandoen.

---

**DBI1136W**    **OLAP Starter Kit er ikke installeret.**

**Forklaring:** Subsystemet, der skal overføres, indeholder OLAP-funktioner. OLAP Starter Kit er ikke tilgængeligt i DB2 Version 8. Subsystemet overføres kun, hvis parameteren -F er angivet.

**Brugersvar:** Hvis programmet afbrydes, skal du gentage db2imigr-kommandoen med parameteren -F, så

overførslen gennemtvinges. Der vil ikke være OLAP-funktioner til rådighed.

---

**DBI1137W Der er ikke installeret et serverprogram.**

**Forklaring:** Subsystemet, der skal overføres, er et server-subsystem. Der er ikke registreret et DB2 Version 8-serverprogram. Subsystemet overføres kun, hvis parameteren -F er angivet.

**Brugersvar:** Hvis programmet afbrydes, skal du gentage db2imigr-kommandoen med parameteren -F, så overførslen gennemtvinges. Der vil ikke være DB2 Server-funktioner til rådighed. Hvis du vil aktivere server-funktioner igen, skal du installere et DB2-serverprogram og manuelt udføre db2iupdt for det subsystem, der overføres.

---

**DBI1138W Query Patroller er ikke installeret.**

**Forklaring:** Subsystemet, der skal overføres, indeholder Query Patroller-funktioner. Query Patroller er ikke registreret i det installerede DB2 Version 8-program. Subsystemet overføres kun, hvis parameteren -F er angivet.

**Brugersvar:** Hvis programmet afbrydes, skal du gentage db2imigr-kommandoen med parameteren -F, så overførslen gennemtvinges. Query Patroller vil ikke være til rådighed. Hvis du vil aktivere Query Patroller-funktionerne igen, skal du installere Query Patroller til version 8 og manuelt udføre dqpct for det subsystem, der overføres.

---

**DBI1139E Data Links File Manager er ikke installeret.**

**Forklaring:** Subsystemet, der skal overføres, indeholder Data Links-funktioner. Data Links File Manager er ikke registreret i det installerede DB2 Version 8-program. Subsystemet overføres ikke.

**Brugersvar:** Installér Data Links File Manager til DB2 Version 8, og gentag samme kommando.

---

**DBI1140W Kommandoen udføres på trods af advarsler. Du har angivet parameteren -F for at udføre kommandoen på trods af de fejl, der angives i de foregående advarsler.**

---

**DBI1141E Der er registreret et Visual Warehouse 3.1-subsystem. Et Visual Warehouse 3.1-subsystem kan ikke overføres til version 8. Kun Visual Warehouse 5.2 og senere kan overføres til version 8.**

---

**DBI1142W Der er registreret et Visual Warehouse 5.2-subsystem. Subsystemet overføres, men varehusmetadata overføres ikke.**

---

**DBI1143W Relational Connect er ikke installeret.**

**Forklaring:** Relational Connect er ikke registreret i den version, der overføres til, men der er registreret en konfigurationsfil for DB2- og/eller ikke-DB2-datakilder for det subsystem, du overfører. Konfigurationen overføres, men Relational Connect til DB2 Version 8 skal installeres, før du kan benytte konfigurationsparametrene.

**Brugersvar:** Installér Relational Connect til DB2 Version 8, hvis du vil benytte konfigurationsparametrene.

---

**DBI1144E Relational Connect er ikke installeret.**

**Forklaring:** Relational Connect er ikke registreret i den version, der overføres til, men der er registreret system-variabler, der angiver, at du har ikke-DB2-datakilder. Subsystemet kan ikke overføres, hvis Relational Connect ikke er installeret.

**Brugersvar:** Installér Relational Connect, og prøv at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1145W Der findes i forvejen et logbibliotek for DB2 SPM (Syncpoint Manager).**

**Forklaring:** Der findes i forvejen et logbibliotek for DB2 SPM (Syncpoint Manager). Den nye version af SPM kan ikke behandle den gamle udgave af loggen. Undersøg, om der er uafklarede transaktioner, inden den nye udgave af SPM installeres.

**Brugersvar:**

- Hvis eventuelle uafklarede transaktioner ikke er et problem for dig, kan du fortsætte opdateringen af subsystemet ved at gentage kommandoen "db2iupdt" med parameteren -s. Der oprettes en kopi af biblioteket sqllib/spmlog under sqllib/spmlog50.
- Hvis du vil undersøge, om der findes uafklarede transaktioner, skal du afbryde installationen for at vende tilbage til den tidligere version af DB2 og følge vejledningen vedrørende uafklarede transaktioner i README-filen til programmet.

---

**DBI1150W db2iupdt har opdateret subsystemet til et 64-bits ikke-serversubsystem.**

**Forklaring:** Du kan ikke oprette eller migrere et 64-bits Express Server-subsystem. Hvis du vil benytte et 64-bits serversubsystem, skal Enterprise Server Edition være installeret.

**Brugersvar:** Du kan bruge det oprettede/overførte subsystem, hvis du ikke har behov for et serversubsystem. Hvis du vil bruge et 64-bits serversubsystem, skal du installere DB2 Version 8 Enterprise Server Edition og udføre følgende kommando:

```
db2iupdt -w 64 <subsystemnavn>
```

---

**DBI1151E** Kommandoen db2icrt/db2imigr har oprettet et 64-bits subsystem, der ikke er et serversubsystem.

**Forklaring:** Du kan ikke oprette eller migrere et 64-bits Express Server-subsystem. Hvis du vil benytte et 64-bits serversubsystem, skal Enterprise Server Edition være installeret.

**Brugersvar:** Du kan bruge det oprettede/overførte subsystem, hvis du ikke har behov for et serversubsystem. Hvis du vil bruge et 64-bits serversubsystem, skal du installere DB2 Version 8 Enterprise Server Edition og udføre følgende kommando:

```
db2iupdt -w 64 <subsystemnavn>
```

---

**DBI1168W** Under oprettelse eller opdatering af et 64-bits subsystem er det registreret, at det installerede niveau for bos.rte.libc er lavere end minimumskravet for 64-bits subsystemer.

**Forklaring:** Det installerede niveau for bos.rte.libc er lavere end 5.1.0.28, som er minimumskravet for 64-bits subsystemer.

**Brugersvar:** Inden du fortsætter, skal du hente APAR IY32466 og opdatere systemet.

Der er oplysninger om overførsel af APAR'er på adressen <http://www.ibm.com/aix>.

Du kan gentage kommandoen med parameteren -F, så den udføres på trods af advarsler.

---

**DBI1169E** DB2 HTML-dokumentationen er ikke installeret.

**Forklaring:** DB2 HTML-dokumentationen er ikke installeret, eller det er ikke muligt at finde den.

DB2 HTML-dokumentationen skal være installeret, hvis den skal opdateres med denne fixpakke.

**Brugersvar:** Installér DB2 HTML-dokumentationen, og gentag kommandoen.

---

**DBI1170E** Parameteren -w kan kun have værdien 31, 32 eller 64.

**Forklaring:** Når du bruger kommandoen db2icrt eller db2iupdt, kan du kun angive værdien 31, 32 eller 64 for den valgfri parameter -w. Du angiver -w 64, når du opretter et 64-bits subsystem vha. "db2icrt". Du kan også angive -w 64 for db2iupdt, når du opdaterer et 31- eller 32-bits subsystem til 64-bit. Den angivne bitlængde skal være støttet af den aktuelle version af DB2, platformen og subsystemtypen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen

i DB2 Informationscenter. Ret syntaksen, og gentag kommandoen.

---

**DBI1171E** DB2 64-bits støtte er ikke installeret.

**Forklaring:** Denne platform understøtter ikke 64-bits subsystemer.

**Brugersvar:**

- I Linux IA64 skal du gentage kommandoen uden parameteren -w for at oprette et 64-bits subsystem.
- På andre platforme skal du gentage kommandoen uden parameteren -w 64, så der oprettes et 32-bits subsystem.

---

**DBI1172W** Under oprettelse eller opdatering af et 64-bits subsystem, blev det opdaget, at det installerede niveau for bos.rte.libc eller bos.adt.prof eller for begge er mindre end minimumskravet for 64-bits subsystemer.

**Forklaring:** Det installerede niveau for bos.rte.libc eller bos.adt.prof eller for begge er mindre end 4.3.3.50, som er minimumskravet for 64-bits subsystemer.

**Brugersvar:** Før du fortsætter, skal du overføre en eller begge PTF'er og opdatere systemet.

- Til bos.rte.libc: Brug PTF U473728.bff
- Til bos.adt.prof: Brug PTF is U473581.bff

Der er oplysninger om overførsel af PTF'er på adressen <http://www.ibm.com/aix>.

Du kan gentage kommandoen med parameteren -F, så den udføres på trods af advarsler.

---

**DBI1173W** db2iupdt har opdateret subsystemet til et 64-bits ikke-serversubsystem.

**Forklaring:** Du kan kun opdatere et 32-bits Workgroup Server-subsystem til et 64-bits serversubsystem, hvis Enterprise Server Edition er installeret.

**Brugersvar:** Du kan bruge det opdaterede subsystem, hvis du ikke vil opdatere det til et serversubsystem. Brug følgende kommando, hvis du vil ændre subsystemet tilbage til et 32-bits Workgroup Server-subsystem:

```
db2iupdt -w 32 <subsystem>
```

Hvis du har behov for et 64-bits serversubsystem, skal du installere DB2 Version 8 Enterprise Server Edition og udføre følgende kommando:

```
db2iupt -w 64 <subsystem>
```



---

**DBI1174E** Kommandoen `db2icrt/db2imigr` har oprettet et 64-bits subsystem, der ikke er et serversubsystem.

**Forklaring:** Du kan ikke oprette eller migrere et 64-bits Workgroup eller Express Server-subsystem. Hvis du vil benytte et 64-bits serversubsystem, skal Enterprise Server Edition være installeret.

**Brugersvar:** Du kan bruge det oprettede/overførte subsystem, hvis du ikke har behov for et serversubsystem. Hvis du har behov for et 64-bits serversubsystem, skal du installere DB2 Version 8 Enterprise Server Edition og udføre følgende kommando:

```
db2iupdt -w 64 <subsystem>
```

---

**DBI1175W** Under oprettelse eller opdatering af et 64-bits subsystem er det registreret, at det installerede niveau for Solaris Operating Environment er lavere end minimumskravet for 64-bits subsystemer.

**Forklaring:** Det installerede niveau for Solaris Operating Environment er lavere end 5.7, som er minimumskravet for 64-bits subsystemer.

**Brugersvar:** Inden du fortsætter, skal du opdatere systemet til minimumskravet for Solaris Operating Environment.

Du kan gentage kommandoen med parameteren `-F`, så den udføres på trods af advarsler.

---

**DBI1176I** Syntaks:

```
installAltFixPak [-h] [-s]
```

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi. Gyldige parameterverdier til denne kommando er:

- h** Viser syntaksoplysninger.
- s** Installerer nøjagtigt samme filsæt/pakker i den alternative sti (for understøttede programmer), som der er installeret i `/usr/opt/db2_08_01` eller `/opt/IBM/db2/V8.1`.

Hvis `installAltFixPak` registrerer, at DB2 ikke er installeret i `/usr/opt/db2_08_01` eller `/opt/IBM/db2/V8.1`, vil parameteren `-s` ikke blive benyttet. I dette tilfælde kaldes `db2_install`-funktionen.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
installAltFixPak [-h] [-s]
```

---

**DBI1177W** Forsøg på at opdatere et subsystem til et kodeniveau, der er lavere end subsystemets aktuelle niveau.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at opdatere et subsystem til et kodeniveau, der er lavere end subsystemets aktuelle niveau.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen `db2iupdt` med parameteren `-D` som vist nedenfor, hvis du vil opdatere et subsystem til et kodeniveau, der er lavere end det aktuelle niveau:

```
db2iupdt -D <subsystemnavn>
```

---

**DBI1178W** Forsøg på at opdatere et subsystem til et kodeniveau, der er lavere end subsystemets aktuelle niveau.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at opdatere et subsystem til et kodeniveau, der er lavere end subsystemets aktuelle niveau.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen `dasupdt` med parameteren `-D` som vist nedenfor, hvis du vil opdatere et subsystem til et kodeniveau, der er lavere end det aktuelle niveau:

```
dasupdt -D
```

---

**DBI1179E** Der kan ikke oprettes klientsubsystemer vha. kommandoen `db2icrt`, når parameteren for portnavn angives.

**Forklaring:** Parameteren for portnavn benyttes til indgående TCP/IP-forbindelser og er ikke relevant for klientsubsystemer.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen `db2icrt` uden parameteren for portnavn.

---

**DBI1180E** 32-bits serversubsystemer er ikke understøttet.

**Forklaring:** Den aktuelle platform støtter ikke 32-bits serversubsystemer.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om understøttede subsystemtyper til denne platform i brugervejledningen.

---

**DBI1181E** DB2 64-bits støtte er ikke installeret.

**Forklaring:** Denne platform understøtter ikke 64-bits subsystemer.

**Brugersvar:** Før du fortsætter, skal du enten

- opdatere systemet til minimumskravet for at køre 64-bit DB2 og afsende kommandoen igen, eller
- slette det subsystem, du vil overføre eller opdatere, og oprette det igen som et 32-bits subsystem.



---

**DBI1182W Warehouse Manager Connectors er ikke installeret.**

**Forklaring:** Subsystemet, der skal overføres, indeholder Warehouse Manager Connectors-funktioner. Warehouse Manager Connectors er ikke registreret i det installerede DB2 Version 8-program. Subsystemet overføres kun, hvis parameteren -F er angivet.

**Brugersvar:** Gentag db2imigr-kommandoen med parameteren -F, så overførslen gennemtvinges. Warehouse Manager Connectors vil ikke være til rådighed. Hvis du vil aktivere Warehouse Manager Connectors-funktioner igen, skal du installere Warehouse Manager Connectors for V8 og manuelt udføre db2iupdt for det subsystem, der overføres.

---

**DBI1183W Spatial Extender er ikke installeret.**

**Forklaring:** Subsystemet, der skal overføres, indeholder Spatial Extender-funktioner. Spatial Extender er ikke registreret i det installerede DB2 Version 8-program. Subsystemet overføres kun, hvis parameteren -F er angivet.

**Brugersvar:** Gentag db2imigr-kommandoen med parameteren -F, så overførslen gennemtvinges. Spatial Extender vil ikke være til rådighed. Hvis du vil aktivere Spatial Extender-funktioner igen, skal du installere Spatial Extender for V8 og manuelt udføre db2iupdt for det subsystem, der overføres.

---

**DBI1184W Life Sciences Data Connect er ikke installeret.**

**Forklaring:** Subsystemet, der skal overføres, indeholder Life Sciences Data Connect-funktioner. Life Sciences Data Connect er ikke registreret i det installerede DB2 Version 8-program. Subsystemet overføres kun, hvis parameteren -F er angivet.

**Brugersvar:** Gentag db2imigr-kommandoen med parameteren -F, så overførslen gennemtvinges. Life Sciences Data Connect vil ikke være til rådighed. Hvis du vil aktivere Life Sciences Data Connect-funktioner igen, skal du installere Life Sciences Data Connect for V8 og manuelt udføre db2iupdt for det subsystem, der overføres.

---

**DBI1185I Serverprotokollen *protokol* understøttes ikke længere. Den er fjernet fra DB2COMM.**

---

**DBI1186I Syntaks:**

db2cdbcr [-d] -n KDBnavn

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi til kommandoen "db2cdbcr". Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

-h | -? Viser syntaksoplysninger.

-d Aktiverer fejlsøgning.

**-n KDBnavn**

KDBnavn er navnet på den varehuskontroldata-base, du vil oprette.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2cdbcr -n KDBnavn

---

**DBI1187E Kan ikke fuldføre installation af varehuskontroldatabase.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under oprettelse af varehuskontroldatabasen.

**Brugersvar:** Der skal også oprette en nodegruppe (på node 0) og et tablespace. Begge skal hedde FLG32K. Der er flere oplysninger i dokumentationen til DB2 Data Warehouse.

---

**DBI1188E Overførslen er ikke udført. Gruppen *gruppenavn* findes ikke på den sekundære gruppeliste for DLFM-brugeren *brugernavn*.**

**Brugersvar:** Definér gruppen *gruppenavn* i listen med sekundære grupper for DLFM-brugeren *brugernavn*, og gentag kommandoen.

---

**DBI1189E Der er forsøgt installation af et DB2-installations-image til en platform, som ikke passer til den aktuelle platform *platform*, som DB2 installeres på.**

**Forklaring:** Mulige årsager:

- DB2-installations-imaget er ugyldigt til den aktuelle platform.
- Den aktuelle platform understøttes ikke af DB2.

**Brugersvar:** Installér DB2 med det DB2-installations-image, som passer til den aktuelle platform *platform*

---

**DBI1190I db2setup klargør guiden DB2 Installation, som kan bruges til at installere programmet. Vent...**

---

**DBI1191I db2setup installerer og konfigurerer DB2 i overensstemmelse med den angivne svarfil. Vent...**

---

**DBI1192I Installationen af DB2 er udført. Installationslogfilerne db2setup.log og db2setup.err er placeret i *placering*.**

---

---

**DBI1193W** Installationen af DB2 er udført med advarsler. Der er opstået en mindre fejl i forbindelse med installationen på denne computer. Nogle funktioner fungerer måske ikke korrekt. Installationslogfilerne db2setup.log og db2setup.err er placeret i *placering*.

---

**DBI1194E** Der er opstået en fejl i forbindelse med installationen på denne computer. Installationen kan ikke fortsætte. Installationslogfilerne db2setup.log og db2setup.err er placeret i *placering*.

---

**DBI1200E** Kataloget *katalognavn* er ikke et version versionsnummer-subsystem.

**Forklaring:** Kommandoen kan ikke udføres, fordi det angivne katalog ikke henviser til den påkrævede version af databaseprogrammerne.

**Brugersvar:** Kommandoen kan ikke udføres på det angivne subsystem.

---

**DBI1202E** Overførsel af subsystem *subsystem* understøttes ikke.

**Forklaring:** Subsystemet kan ikke overføres, fordi:

1. Overførsel fra den pågældende version af subsystemet ikke understøttes.
2. Subsystemet allerede bruger den aktuelle programversion, og overførslen derfor ikke er nødvendig.

**Brugersvar:** Undersøg, om det er muligt at overføre subsystemet ud fra ovenstående, og gentag derefter kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

---

**DBI1205E** Der er registreret en eller flere lokale databaser, som ikke kan overføres til den nyeste version. Undersøg fejlene i logfilen *logfilnavn*.

**Forklaring:** Det kan dreje sig om følgende fejl for databasen:

- Udestående sikkerhedskopiering
- Afventer rollforward
- Inkonsistent database
- Et eller flere tablespaces er ikke i normal tilstand
- Databasen indeholder databaseobjekter, som har skemanavnet SYSCAT, SYSSTAT eller SYSFUN
- Databasen indeholder databaseobjekter, som er afhængige af funktionen SYSFUN.DIFFERENCES. Der er mulighed for fejl på følgende objekter:
  - betingelse
  - funktion
  - trigger
  - udpluk

**Brugersvar:** Ret følgende for hver enkelt database fra filen <logfilnavn>:

- Udestående sikkerhedskopiering: Tag en sikkerhedskopi af databasen.
  - Afventer rollforward: Udfør rollforward af databasen til slutningen af logfilerne, og stop.
  - Inkonsistent database: Start databasen igen, så den igen bliver konsistent.
  - Tablespace ikke i normal tilstand: Udfør rollforward af databasen.
  - Ugyldigt skema: Slet objektet, og genskab det med et korrekt skemanavn (kvalifikator). Hvis objektet er en tabel, skal du først eksportere tabellens data, slette tabellen, genskabe tabellen med et korrekt skemanavn, og derefter importere eller indlæse data i den nye tabel.
  - Objekt, der er afhængigt af SYSFUN.DIFFERENCES:
    - Betingelse - ret tabellen, så betingelsen slettes
    - Funktion - slet funktionen
    - Trigger - slet triggeren
    - Udpluk - slet udplukket
- 

**DBI1211E** Kataloget *katalognavn* er ikke overført.

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl, f.eks. ikke nok diskplads eller ikke nok hukommelse, under overførsel af kataloget. Subsystemet er ikke overført.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er tilstrækkelig diskplads og hukommelse, før du forsøger at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1212W** Fejl ved overførsel af det lokale databaserekatalog i *sti*.

**Forklaring:** Overførslen af det lokale databaserekatalog er ikke udført, fordi der er opstået en fejl.

**Brugersvar:** Der oprettes en fejllogfil ("db2mgdbd.err") og en sikkerhedskopi af det lokale databaserekatalog ("sqldbdir/sqlddir.bak") i den ovennævnte sti.

Kontakt serviceteknikeren, og giv ham disse to filer for at få at vide, hvordan kataloget kan udbedres. Det er ikke muligt at få adgang til databaser, der er katalogiseret i det lokale databaserekatalog, hvis det er ødelagt.

---

**DBI1220W** Fejl ved overførsel af nodekataloget i *sti*.

**Forklaring:** Overførslen af nodekataloget er ikke udført, fordi der er opstået en fejl.

**Brugersvar:** Du kan gøre to ting for at genoprette:

1. Fjern nodekataloget, og katalogiserer noden igen.
2. Der oprettes en fejllogfil ("db2mgndd.err") og en sikkerhedskopi af nodekataloget ("sqlnodir/sqlnddir.bak") i den ovennævnte sti.

Kontakt serviceteknikeren, og giv ham disse to filer for at få at vide, hvordan kataloget kan udbedres. Kontakt en servicetekniker for at få nodekataloget retableret.

---

**DBI1221W Nodekataloget er ødelagt og kan ikke overføres.**

**Forklaring:** Enten er nodekatalogfilerne ikke ens, eller også er nodekatalogfilen ødelagt.

**Brugersvar:** Fjern nodekataloget, og katalogisér noden igen.

---

**DBI1222W Systemdatabasekataloget er ødelagt og kan ikke overføres.**

**Forklaring:** Enten er den primære fil og sikkerhedskopifilen i systemdatabasekataloget ikke ens, eller også er systemdatabasekataloget ødelagt.

**Brugersvar:** Fjern systemdatabasekataloget, og katalogisér alle databaserer igen.

---

**DBI1223W Det lokale databasekatalog er ødelagt og kan ikke overføres.**

**Forklaring:** Enten er den primære fil og sikkerhedskopifilen i databasekataloget ikke ens, eller også er den lokale databasekatalogfil ødelagt.

**Brugersvar:** Der oprettes en fejllogfil ("db2mgdbd.err") og en sikkerhedskopi af det lokale databasekatalog ("sqldbdir/sqlddir.bak") i den ovennævnte sti.

Kontakt serviceteknikeren, og giv ham disse to filer for at få at vide, hvordan kataloget kan udbedres. Det er ikke muligt at få adgang til databaser, der er katalogiseret i det lokale databasekatalog, hvis det er ødelagt.

---

**DBI1225W Brugervalideringstypen er ændret for en katalogiseret lokal database.**

**Forklaring:** Der er registreret en eller flere katalogiserede databaseregistreringer med en brugervalideringstype, som er en anden end den, der er angivet for det pågældende subsystem. Hvis der ikke gøres noget, får alle katalogiserede lokale databaseregistreringer automatisk brugervalideringstypen for det subsystem, de tilhører.

**Brugersvar:** Undersøg, om der i filen "migration.log" i subsystemets personlige bibliotek findes en oversigt over katalogiserede lokale databaseregistreringer, som ikke er de samme som for den angivne brugervalideringstype for subsystemet. Hvis du vil have, at databasen skal bevare den tidligere brugervalideringstype, kan du enten ændre typen for subsystemet eller flytte databasen til et andet subsystem, som har den ønskede brugervalideringstype. Før du ændrer brugervalideringstypen for subsystemet, skal du være sikker på, at alle de katalogiserede lokale databaseregistreringer skal

have den nye brugervalideringstype.

---

**DBI1240E Databasesystemet kan ikke startes.**

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at undersøge om katalogiserede, lokale databaser kan overføres, men databasesystemet kan ikke startes.

**Brugersvar:** Undersøg, hvorfor databasesystemet ikke kan startes, og gentag kommandoen.

---

**DBI1250E Der er stadig applikationer, der bruger subsystemet *subsystem*.**

**Forklaring:** Der er stadig applikationer, der bruger det angivne subsystem. Alle applikationer, der bruger subsystemet, skal afsluttes, så kommandoen kan udføres. Du får vist en oversigt over applikationer, der i øjeblikket bruger subsystemet, ved at udføre kommandoen:

```
db2 list applications
```

**Brugersvar:** Du kan enten vente på, at alle applikationerne afsluttes af sig selv, eller du kan tvinge applikationerne til at afslutte. Du kan logge på som ejer af subsystemet og udføre kommandoen:

```
db2 force application all
```

Bemærk: Nogle applikationer kan evt. opføre sig uforudsigeligt, hvis de afsluttes vha. ovenstående kommando. Når alle applikationerne er stoppet, skal du stoppe databasesystemet vha. kommandoen "db2istop".

---

**DBI1260E Kan ikke læse fra svarfilen.**

**Forklaring:** Der kunne ikke læses fra den angivne svarfil. Kontrollér, at der er læseadgang til svarfilen, og at den angivne sti til svarfilen er korrekt.

**Brugersvar:** Ret svarfilens adgangstilladelser og placering, og gentag kommandoen.

---

**DBI1261E Værdien er ikke gyldig for nøgleordet.**

**Forklaring:** Værdien, der er angivet i svarfilen, er ikke gyldig for det tilsvarende nøgleord. I eksemplet på svarfilen vises en oversigt over de gyldige værdier.

**Brugersvar:** Ret fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBI1262E Ukendt nøgleord i svarfil.**

**Forklaring:** Det angivne nøgleord i svarfilen er ikke gyldigt. I eksemplet på svarfilen vises en oversigt over de gyldige nøgleord.

**Brugersvar:** Ret fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBI1264E** Der er opstået fejl under udførelse af *programnavn*. Logfilen *logfilnavn* indeholder flere oplysninger.

**Forklaring:** Alle udførte og ikke-udførte funktioner er blevet gemt i denne logfil.

**Brugersvar:** Filen må ikke ændres. Den er til hjælp for serviceteknikeren.

---

**DBI1266I** Logfilen *lognavn* indeholder flere oplysninger.

**Forklaring:** Alle udførte og ikke-udførte funktioner er blevet gemt i denne logfil.

**Brugersvar:** Filen må ikke ændres. Den er til hjælp for serviceteknikeren.

---

**DBI1268E** Filsættet *filsæt* findes ikke på installationsmediet.

**Forklaring:** Et af de filsæt, der skal installeres, findes ikke på installationsmediet. Hvis filsættet ikke findes på installationsmediet, kan det ikke installeres.

**Brugersvar:** Undersøg, om filsættet findes på installationsmediet. Hvis filsættet ikke findes på installationsmediet, skal du ophæve valget af det og gentage funktionen.

---

**DBI1270E** Der er registreret en fejl i svarfilen.

**Forklaring:** Der er fundet en fejl under behandlingen af svarfilen. Installationen kan ikke fortsætte, før problemet løses.

**Brugersvar:** Ret fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBI1278W** Der er afsendt en advarsel fra svarfilen.

**Forklaring:** Der er afsendt en advarsel under behandlingen af svarfilen. DB2-installationsprogrammet fortsætter.

**Brugersvar:** Ret om nødvendigt fejlen på den viste linie i svarfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBI1279I** Der er afsendt en orienterende meddelelse fra svarfilen.

**Forklaring:** Der er afsendt en orienterende meddelelse under behandlingen af svarfilen. DB2-installationsprogrammet fortsætter.

**Brugersvar:** Meddelelsen er kun orienterende.

---

**DBI1281E** Konfigurationsfilen til databasesystemet kan ikke initialiseres.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under initialisering af konfigurationsfilen til databasesystemet. DB2-subsystemet kan ikke oprettes eller overføres.

**Brugersvar:** Undersøg logfilen for at finde årsagen til fejlen. Ret fejlen, og prøv at udføre kommandoen igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du kontakte en servicetekniker.

---

**DBI1282W** Konfigurationsfilerne til databasesystemet kan ikke sammenflettes.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under fletningen af to konfigurationsfiler til databasesystemet. Den forrige konfigurationsfil kan ikke sammenflettes med den nye.

**Brugersvar:** Undersøg værdierne i den nye konfigurationsfil, og opdatér de nødvendige parametre.

---

**DBI1283E** Kommunikationsoplysningerne for *subsystem* kan ikke opdateres.

**Forklaring:** Systemvariablen SVCENAME og/eller DB2COMM-værdien i registreringsdatabasen kan ikke opdateres under oprettelsen af subsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at parameteren SVCENAME er fastsat til <profilnavn> i konfigurationsfilen til databasesystemet, og opdatér vha. kommandoen

```
db2 update dbm cfg using
SVCENAME <profilnavn>
```

Angiv også variabelen DB2COMM til TCP/IP ved at udføre følgende kommando:

```
db2set DB2COMM=tcpip
```

---

**DBI1290E** Profilregistreringsdatabasen *profilnavn* er ikke oprettet.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under oprettelsen af profilregistreringsdatabasen. Der er sket et af følgende:

- Adgangstilladelsen for filen, der indeholder profilregistreringsdatabasen, er forkert.
- Profilregistreringsdatabasen er konfigureret forkert.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér tilladelserne i profilen for subsystemregistret i et af følgende biblioteker:

```
/usr/opt/db2_08_xx, hvor xx er 01 eller FPn,
hvor n er fixpakkens nummer
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn,
hvor n er fixpakkens nummer
```

---

**DBI1291E** Subsystemet *subsystemnavn* er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

**Forklaring:** Det angivne subsystem er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at oversigten over subsystemer er korrekt. Den vises ved at udføre kommandoen "db2ilist". Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

---

**DBI1292E** Subsystemet *subsystemnavn* findes allerede i oversigten over subsystemer.

**Forklaring:** Det subsystem, som forsøges oprettet eller overført, findes allerede i oversigten over subsystemer.

**Brugersvar:** Brug et subsystemnavn, som ikke findes i oversigten over subsystemer. Du kan få vist oversigten ved at angive kommandoen "db2iset -l".

---

**DBI1293E** Der er ikke defineret nogen DB2 Query Patroller-server på systemet.

**Brugersvar:** Hvis DB2 Query Patroller ikke er installeret vha. DB2-installationsprogram, skal du bruge installationsprogrammet til at konfigurere et subsystem, som kan anvendes med DB2 Query Patroller-server. Hvis der er konfigureret et system, skal du kontrollere, at det er registreret i filen default.env, og at filen kan læses globalt. Filen default.env findes i

/usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer

---

**DBI1295E** Subsystemoversigten kan ikke opdateres.

**Forklaring:** Subsystemet kan ikke føjes til eller fjernes fra oversigten over subsystemer. Under tilføjes eller sletningen af subsystemet fra subsystemoversigten Der er sket et af følgende:

- Adgangstilladelsen for profilen i registreringsdatabasen er forkert.
- Profilregistreringsdatabasen er konfigureret forkert.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér filtiladelserne i profilen for subsystemregistret i et af følgende biblioteker:

/usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer

---

**DBI1297E** Subsystemprofilen *profilnavn* kan ikke opdateres.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under opdateringen af profilregistreringsdatabasen. Der er sket et af følgende:

- Adgangstilladelserne for registreringsdatabasen for subsystemprofilen er forkerte.
- Profilregistreringsdatabasen er konfigureret forkert.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér filtiladelserne i profilen for subsystemregistret i et af følgende biblioteker:

/usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer

---

**DBI1300N** Kommandoen "db2set" viser, fastsætter eller fjerner DB2-profilvariabler.

```
db2set [[[variabel=[værdi]]
        [-g|-i subsystem[
        nodenummer]]]
        [-all] [-null]
        [-r [subsystem[nodenummer]]]
        [-n DAS-node[
        -u bruger[-p kodeord]]]
        [-l|-lr] [-v] [-ul|-ur]
        [-?|-h]
```

**Forklaring:** Der er følgende parametre:

- g** Giver adgang til de globale profilvariabler.
- i** Angiver den subsystemprofil, der skal anvendes i stedet for den aktuelle profil eller standardprofilen.
- n** Angiver den eksterne DB2-administrationsservers nodenavn.
- u** Angiver, hvilken bruger-id der skal bruges ved tilslutning til administrationsserveren.
- ul** Giver adgang til brugerprofilvariablerne
- ur** Opfrisker brugerprofilvariablerne
- p** Angiver kodeordet, der skal bruges ved tilslutning til administrationsserveren.
- r** Genindstiller profilregistreringsdatabasen for det angivne subsystem. Standardsubsystemet/det aktuelle subsystem benyttes, hvis der ikke angives et.
- l** Viser en oversigt over alle subsystemprofiler.
- lr** Viser en oversigt over understøttede variabler i registreringsdatabasen.
- v** Viser flere oplysninger.
- ?** Viser hjælp til kommandoer.



- h** Samme som parameteren -? .
- all** Viser alle forekomster af de lokale systemvariabler defineret i:
- [e] for systemmiljø.
  - [u] for brugerregistreringsdatabase.
  - [n] for registreringsdatabase på nodeniveau.
  - [i] for registreringsdatabase på subsystemniveau.
  - [g] for registreringsdatabase på globalt niveau.
- null** Sætter variabelværdien til NULL på det angivne registreringsdatabaseniveau for at forhindre, at værdien kontrolleres på det næste registreringsdatabaseniveau som defineret i søgerækkefølgen for variabelværdien.

Bemærkninger:

- db2set uden et variabelnavn viser alle definerede variabler.
- db2set <variabel> viser <variabel>værdien.
- db2set <variabel>= (intet) sletter <variablen>.
- db2set <variabel>=<værdi> ændrer <variabel>værdien.
- db2set <variabel> -null sætter <variabel>værdien til NULL.
- db2set <variabel> -all viser alle definerede <variabel>værdier.
- db2set -ur opfrisker den aktuelle brugerprofil.
- db2set <variabel> -ul viser definerede <variabler> på brugerniveau.
- db2set -all viser alle definerede variabler på alle registreringsdatabaseniveauer.

---

**DBI1302E Ugyldig parameter.**

**Forklaring:** Der er brugt en ugyldig parameter.

**Brugersvar:** Angiv parameteren -? for at få hjælp til brugen af parametre.

---

**DBI1303W Variablen er ikke angivet.**

**Forklaring:** Variablen er ikke angivet i profilregistreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1304E Uventet fejl.**

**Forklaring:** Der er registreret en uventet systemfejl i forbindelse med programmet.

**Brugersvar:** Tilkald en servicetekniker.

---

**DBI1305E Profilregistreringsdatabasen er ikke fundet.**

**Forklaring:** Der er ikke konfigureret en profilregistreringsdatabase på målmaskinen.

**Brugersvar:** Opret registreringsdatabasen på maskinen ved at installere DB2.

---

**DBI1306N Subsystemprofilen er ikke defineret.**

**Forklaring:** Subsystemet er ikke defineret i registreringsdatabasen på målmaskinen.

**Brugersvar:** Angiv et eksisterende subsystemnavn, eller opret det krævede subsystem.

---

**DBI1307N Profilen for subsystemnoden er ikke defineret.**

**Forklaring:** Subsystemnoden er ikke defineret i registreringsdatabasen på målmaskinen.

**Brugersvar:** Opret registreringsdatabasen ved at installere de nødvendige DB2-programelementer.

---

**DBI1308E Der er ikke nok hukommelse.**

**Forklaring:** Der er ikke nok hukommelse til at udføre funktionen.

**Brugersvar:** Der er ikke nok hukommelsesressourcer på systemet. Afslut evt. unødvendige applikationer, eller prøv at udføre funktionen senere.

---

**DBI1309E Systemfejl.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i styresystemet i forbindelse med funktionen.

**Brugersvar:** Der er opstået en fejl under adgang til registreringsdatabasen. Sørg for, at der er plads nok i det filsystem, hvor registreringsdatabasen er placeret, og at der findes en gyldig LAN-forbindelse, hvis registreringsdatabasen er ekstern.

---

**DBI1310E Adgang til ekstern registreringsdatabase understøttes ikke.**

**Forklaring:** En ekstern registreringsdatabase kan ikke anvendes i forbindelse med funktionen.

**Brugersvar:** Command Reference indeholder vejledning i, hvordan du får ekstern adgang til registreringsdatabasen.

---

**DBI1311I Opretter oversigt over subsystemprofiler i registreringsdatabasen...**

---

---

**DBI1312I** Opretter oversigt over definerede globale variabler...

---

**DBI1313I** Opretter oversigt over definerede subsystemvariabler...

---

**DBI1314I** Opretter oversigt over understøttede registreringsvariabler...

---

**DBI1315W** Ukendt meddelelse!

---

**DBI1316E** Subsystemet er ikke et MPP-subsystem.

**Forklaring:** Målsubsystemet er ikke et DB2 MPP-subsystem (Massively Parallel Processing).

**Brugersvar:** Vælg et MPP-subsystem.

---

**DBI1317E** Subsystemnoden findes allerede.

**Forklaring:** Der findes en subsystemnode, der er magen til denne.

**Brugersvar:** Vælg en anden subsystemnode.

---

**DBI1318E** Den angivne værdi for registreringsvariablen er for lang.

**Forklaring:** Den angivne værdi for registreringsvariablen overstiger den maksimale længde. Længden på en registreringsvariabel må højst være 255 byte.

**Brugersvar:** Angiv en kortere værdi for registreringsvariablen.

---

**DBI1320W** Advarsel:

**Forklaring:** Kommandofilen bruges til at indsamle oplysninger til IBM-serviceteknikere til brug for fejlsøgning. Der kan være tale om følsomme oplysninger. Du kan redigere outputfilen, db2ginfo.txt, før du sender den til IBM.

**Brugersvar:** Du bekræfter og accepterer ovennævnte advarsel ved at udføre kommandofilen med flaget -y.

---

**DBI1330W** Handlingen kan påvirke andre subsystemer.

**Forklaring:** Filen IWH.environment indeholder globale oplysninger for alle subsystemer. Hvis du opdaterer filen, kan det påvirke alle subsystemer. Vil du fortsætte?

---

**DBI1332E** Skabelonfil til IWH.environment mangler.

**Forklaring:** Der kræves en skabelonfil til IWH.environment.

---

---

**DBI1351E** Du skal være ejer af subsystemet for at kunne udføre kommandoen.

**Forklaring:** For at kunne udføre kommandoen skal du være ejer af subsystemet DB2 Query Patroller-server.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DB2 Query Patroller-server-subsystemet er korrekt registreret i filen default.env. Log på som ejer af subsystemet DB2 Query Patroller Server, og udfør kommandoen igen. Filen default.env findes i

/usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer

---

**DBI1352E** Subsystemet *subsystemnavn* er ikke et ESE-subsystem.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller-serveren/-agenten skal oprettes i et ESE-subsystem.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen igen med et gyldigt ESE-subsystemnavn, eller opret og konfigurer et nyt ESE-subsystem, før du udfører kommandoen igen.

---

**DBI1353E** DB2 Query Patroller-server er allerede konfigureret på et subsystem.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller-server kan kun konfigureres i ét DB2 Universal Database-subsystem.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen "dqplist" for at finde navnet på det subsystem, der anvendes som DB2 Query Patroller-server. Hvis subsystemnavnet er korrekt, behøver du ikke udføre "dqpcrt" for at konfigurere en server. Du skal bruge det korrekte subsystemnavn for at kunne konfigurere en agent. Hvis subsystemet ikke længere bruges til det formål, skal du udføre kommandoen

dqpdrop subsystem

for at fjerne det. Udfør så kommandoen "dqpcrt" igen.

---

**DBI1354E** Subsystemet *subsystemnavn* er ikke et DB2 Query Patroller-serversubsystem.

**Brugersvar:** Brug "dqplist" til at finde det korrekte navn på serversubsystemet, og udfør kommandoen igen.

---

**DBI1355I** Syntaks:

dqpcrt [-h|-?] -s|-a  
-p portnavn subsystem

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi. Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

### portnavn

Det portnavn, der skal bruges sammen med DB2 Query Patroller-server/-agent

### subsystem

Navnet på et subsystem, der skal specificeres som et DB2 Query Patroller-serversubsystem

- s Opretter en DB2 Query Patroller-server i det navngivne subsystem
- a Opretter en DB2 Query Patroller-agent i det navngivne subsystem
- h | -? Viser syntaksoplysninger.

Parameteren -a er kun gyldig på et databasesubsystem med flere afsnit.

**Brugersvar:** Skriv kommandoen igen med den rigtige syntaks.

---

### DBI1356I Syntaks:

**dqplist [-h | -?]**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

- h | -? Viser syntaksoplysninger.

**Brugersvar:** Skriv kommandoen igen med den rigtige syntaks.

---

### DBI1357I Syntaks:

**dqpdrop [-h | -?] subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

### subsystem

Navnet på det subsystem, du vil fjerne DB2 Query Patroller-server fra

- h | -? Viser syntaksoplysninger.

Kommandoen kan kun anvendes på den node, hvor DB2 Query Patroller-server er oprettet.

**Brugersvar:** Skriv kommandoen igen med den rigtige syntaks.

---

### DBI1358W DB2 Query Patroller-profilfilerne er ikke ændret.

**Forklaring:** Opdateringen af filerne dqpprofile og/eller dqpcshrc er ikke udført. Der er følgende mulige årsager

- Filerne findes ikke i biblioteket sqllib i subsystemets personlige bibliotek.
- Der er ikke skrivetilladelse til filerne.
- Der kan ikke oprettes en midlertidig fil i biblioteket /tmp.

**Brugersvar:** Kontrollér, om filerne findes, og de tilhørende tilladelser. Undersøg, om du kan skrive til /tmp. Gentag kommandoen.

---

### DBI1359E DB2 Query Patroller-server kan ikke fjernes fra subsystemet subsystemnavn.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller-server kan ikke fjernes fra det angivne subsystem.

**Brugersvar:** Fjern filen sqllib/cfg/dqplevel manuelt fra subsystemejerens personlige bibliotek. Redigér desuden filen default.env, og fjern linien DQPSEVER fra filen. Filen default.env findes i

/usr/opt/db2\_08\_xx, hvor xx er 01 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer  
eller /opt/IBM/db2/V8.x, hvor x er 1 eller FPn, hvor n er fixpakkens nummer

---

### DBI1360E Konfigurationen af DB2 Query Patroller kan ikke færdiggøres.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller-server kan ikke konfigureres. Mulige årsager:

- Der er ikke oprettet en database til DB2 Query Patroller-server
- Der er ikke oprettet en nodegruppe på den angivne node
- Der er ikke oprettet et tablespace i nodegruppen

**Brugersvar:** Hvis der ikke kan oprettes en database eller nodegruppe, skal du prøve at oprette dem manuelt og udføre kommandoen igen.

Hvis fejlen opstod ved oprettelsen af tablespacet, skal du kontrollere, om du har skrivetilladelse til den angivne sti. Prøv at oprette tablespacet manuelt.

---

### DBI1361E DB2 Query Patroller-serverkoden er ikke installeret.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller-serverkoden er ikke installeret. Den skal være installeret, for at den aktuelle funktion kan udføres.

**Brugersvar:** Installér DB2 Query Patroller-serverkoden, og prøv at udføre kommandoen igen.

---

### DBI1362W Der er registreret IWM-skemaobjekter.

**Forklaring:** DB2 har registreret IWM-skemaobjekter, muligvis fra en tidligere installation af IWM.

**Brugersvar:** Hvis du vil beholde de eksisterende IWM-skemaobjekter, skal du ikke gøre noget. Hvis du vil fjerne dem og oprette nogle nye, skal du udføre kommandoen "dqpssetup" igen med flagparameteren -o.

---

**DBI1363E IWM-skemaobjekterne er ikke oprettet.**

**Forklaring:** IWM-skemaobjekterne kan ikke oprettes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filerne db2\_qp\_schema og iwm\_schema.sql begge findes i biblioteket /usr/opt/db2\_08\_xx/bin, hvor xx er 01 eller FPN, hvor n er fixpakkens nummer.

Hvis begge filer findes, er output fra oprettelsen af IWM-skemaer placeret i /tmp/iwmschr.log. Ret eventuelle fejl, og udfør kommandoen "dqpsetup" igen.

---

**DBI1364E Der findes ikke nogen tidligere DB2 Query Patroller-skemaobjekter.**

**Forklaring:** Der findes ikke nogen tidligere DB2 Query Patroller-skemaobjekter, der kan overføres.

**Brugersvar:** Gentag "dqpsetup" med den korrekte syntaks. Brug "dqpsetup -h" til at få vist syntaksen.

---

**DBI1365E Nodenummeret er ikke angivet.**

**Forklaring:** Der er ikke defineret et nodenummer i db2nodes.cfg.

**Brugersvar:** Undersøg filen db2nodes.cfg, og kontrollér, at den ønskede indgang findes i filen. Skriv kommandoen igen med det rigtige nodenummer, skrevet nøjagtigt som det er registreret i filen db2nodes.cfg.

---

**DBI1366E Opbevaringsstedet sms-sti benyttes i forvejen.**

**Forklaring:** Det bibliotek, der er angivet som opbevaringssted for tablespacet, findes i forvejen.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen igen med en anden sti til opbevaringsstedet for tablespacet.

---

**DBI1367E Der er opstået en fejl under binding af filerne i bindeliste.**

**Forklaring:** Der er opstået fejl ved binding af bindefilerne i de angivne filer.

**Brugersvar:** Udfør bindingen manuelt.

---

**DBI1368E Kan ikke oprette forbindelse til DQP-database db2dbdft.**

**Forklaring:** Databasen findes sandsynligvis ikke.

**Brugersvar:** Konfigurer et nyt DQP-subsystem vha. kommandoen "dqpsetup" med alle de nødvendige parametre. Dette subsystem kan ikke overføres.

---

**DBI1370W Kan ikke revidere filen .profile eller .login for bruger subsystem.**

**Forklaring:** DB2 kan ikke revidere denne brugers .profile- eller .login-fil. Muligvis findes filerne ikke, eller du har ikke skrivetilladelse til dem. Når filerne ikke

kan ændres, skal du konfigurere miljøet manuelt, hver gang du logger på som denne bruger for at anvende DB2 Query Patroller.

**Brugersvar:** Brugervejledningen (Quick Beginnings) indeholder flere oplysninger om, hvordan systemvariablerne automatisk defineres.

---

**DBI1371E Parametre til konfiguration af Query Patroller-server mangler.**

**Forklaring:** Et Query Patroller-subsystem skal konfigureres som server, når DB2 Query Patroller Server installeres. Derfor skal følgende parametre angives:

1. Nodegruppe
2. Nodenummer
3. Databasenavn
4. Tablespace
5. Resultat-tablespace
6. Tablespace-sti

Valgfrit:

Størrelse på DMS-tablespace

**Brugersvar:** Angiv de nødvendige parametre og eventuelt valgfri parametre i svarfilen.

---

**DBI1372E Kan ikke konfigurere et Query Patroller-serversubsystem.**

**Forklaring:** DB2 Query Patroller Server skal være installeret, for at du kan konfigurere et Query Patroller-serversubsystem.

**Brugersvar:**

- Installér DB2 Query Patroller Server.
- Hvis du vil konfigurere en Query Patroller-agent, skal du udelade parametrene for nodegruppe, nodenummer, databasenavn, tablespace, resultat-tablespace, tablespace-sti og størrelse på DMS-tablespace.

---

**DBI1373E Query Patroller-serversubsystemet kan ikke konfigureres, når et nyt ESE-subsystem oprettes.**

**Brugersvar:** Opret ESE-subsystemet, og konfigurer subsystemet som Query Patroller-server i to adskilte trin.

---

**DBI1375E Kan ikke konfigurere et Query Patroller-subsystem, uden at ESE er installeret.**

**Brugersvar:** Installér ESE og DB2 Query Patroller Agent/Server.

---

**DBI1376E** Du skal angive servicenavn og portnummer for IWM-brugeren for at konfigurere et Query Patroller-subsystem.

**Brugersvar:**

- Angiv servicenavn og portnummer for IWM-brugeren, hvis du vil konfigurere et Query Patroller-subsystem.
- Hvis du ikke vil konfigurere et Query Patroller-subsystem, skal du fjerne angivelsen af nodegruppe, nodenummer, databasenavn, tablespace, resultat-tablespace, tablespace-sti og størrelse på DMS-tablespace fra svarfilen.

---

**DBI1377N** db2isetup kan ikke finde en passende JRE-version (Java Runtime Environment) på systemet. Hvis JRE v.13 findes, skal du angive systemvariablen JAVA\_HOME og prøve at udføre kommandoen igen. I modsat fald skal du undersøge det anbefalede Java-miljø til dit styresystem i DB2-installationsoplysningerne.

---

**DBI1378N** db2setup kan ikke finde en passende JRE-version (Java Runtime Environment) på systemet. Hvis JRE v.13 findes, skal du angive systemvariablen JAVA\_HOME og prøve at udføre kommandoen igen. I modsat fald skal du undersøge det anbefalede Java-miljø til dit styresystem i DB2-installationsoplysningerne. Hvis du ikke kan få fat i en passende JRE-version, kan du installere programmet fra kommandolinien vha. kommandofilen doc\_install. Kør kommandofilen uden parametre, hvis du vil have vist oplysninger om, hvordan den bruges.

---

**DBI1400N** Syntaksen for kommandoen "db2licm" er forkert.

**Forklaring:** Værktøjet "db2licm" udfører grundlæggende licensfunktioner, når kontrolcentret ikke findes. Det tilføjer, fjerner, viser lister over og ændrer de licenser, der er installeret på det lokale system. Du kan få vist program-id'en til programmet ved at bruge db2licm-værktøjet med parameteren -l:

```
db2licm [-a filnavn]
        [-e program-id HARD | SOFT]
        [-p program-id
REGISTERED | CONCURRENT | OFF]
        [-r program-id]
        [-u program-id antal-brugere]
        [-c program-id antal-tilslutninger]
        [-n program-id antal-processorer]
```

[-l]  
[-v]  
[-?]

Der er følgende parametre:

- a Føjer en licens til et program. Angiv et filnavn, der indeholder gyldige licensoplysninger. Den kan fås fra licensprogram-cd'en eller fra forhandleren.
- e Opdaterer licensreglerne på systemet. Gyldige værdier: HARD og SOFT. HARD angiver, at ikke-licenserede kommandoer ikke tillades. SOFT angiver, at ikke-licenserede kommandoer bliver registreret, men stadigvæk udført.
- p Opdaterer de licensregler, der skal gælde for systemet. Nøgleordet CONCURRENT, REGISTERED eller CONCURRENT REGISTERED kan angives. Angiv OFF, hvis du vil deaktivere alle regler.
- r Fjerner licensen til et program. Når licensen er fjernet, er produktfunktionerne i "Try & Buy"-tilstand. Hvis du vil se kodeordet for et bestemt program, skal du udføre kommandoen med parameteren -l.
- u Opdaterer det antal brugertilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af brugere.
- c Opdaterer det antal tilslutningstilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af tilslutninger.
- n Opdaterer antallet af processorer med licens. Angiv det antal processorer, du har ret til at benytte programmet på.
- l Viser alle programmer med tilgængelige licensoplysninger, herunder program-id'en.
- v Viser versionsoplysninger.
- ? Viser hjælp. Når du vælger denne parameter, ignoreres alle andre parametre, og kun hjælp-oplysningerne vises.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige parametre.

---

**DBI1401I DB2 Licensstyring**

**Forklaring:** Værktøjet "db2licm" udfører grundlæggende licensfunktioner, når kontrolcentret ikke findes. Det tilføjer, fjerner, viser lister over og ændrer de licenser, der er installeret på det lokale system.

Udfør kommandoen db2licm -l for at bestemme program-id'en til programmet.

```
db2licm [-a filnavn]
        [-e program-id HARD | SOFT]
```



[-p program-id  
REGISTERED | CONCURRENT | OFF]  
[-r program-id]  
[-u program-id antal-brugere]  
[-c program-id antal-tilslutninger]  
[-n program-id antal-processorer]  
[-l]  
[-v]  
[-?]

Der er følgende parametre:

- a Føjer en licens til et program. Angiv et filnavn, der indeholder gyldige licensoplysninger. Den kan fås fra licensprogram-cd'en eller fra forhandleren.
- e Opdaterer licensreglerne på systemet. Gyldige værdier: HARD og SOFT. HARD angiver, at ikke-licenserede kommandoer ikke tillades. SOFT angiver, at ikke-licenserede kommandoer bliver registreret, men stadigvæk udført.
- p Opdaterer de licensregler, der skal gælde for systemet. Nøgleordet CONCURRENT, REGISTERED eller CONCURRENT REGISTERED kan angives. Angiv OFF, hvis du vil deaktivere alle regler.
- r Fjerner licensen til et program. Når licensen er fjernet, er produktfunktionerne i "Try & Buy"-tilstand.
- u Opdaterer det antal brugertilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af brugere.
- c Opdaterer det antal tilslutningstilladelser, der er købt. Angiv kodeordet for det program, licenserne er anskaffet til, og antallet af tilslutninger.
- n Opdaterer antallet af processorer med licens. Angiv det antal processorer, du har ret til at benytte programmet på.
- l Viser alle programmer med tilgængelige licensoplysninger, herunder program-id'en.
- v Viser versionsoplysninger.
- ? Viser hjælp. Når du vælger denne parameter, ignoreres alle andre parametre, og kun hjælpeoplysningerne vises.

---

**DBI1402I    Licensen er tilføjet.**

---

**DBI1403I    Licensen er fjernet.**

---

---

**DBI1404N    Program-id'en findes ikke.**

**Forklaring:** Den angivne id er ugyldig, eller der er ikke fundet en licens til programmet i filen med systemspecifikke licenser (nodelock).

**Brugersvar:** Udfør kommandoen med parameteren -l for at kontrollere, at den angivne identifikation er den rigtige program-id for det program, du vil udføre funktionen for. Hvis du benytter licenskodeord, skal du kontrollere, at licensnøglen til programmet er installeret i filen nodelock.

---

**DBI1405I    Licensreglerne er opdateret.**

---

**DBI1406N    Ugyldig licenstype.**

**Forklaring:** Den angivne licenstype er ikke gyldig for det angivne program.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig licensregel. Der er følgende parametre:

- CONCURRENT
- REGISTERED
- CONCURRENT REGISTERED
- OFF

---

**DBI1407N    Ugyldig licenscertifikatfil.**

**Forklaring:** Licenscertifikatfilen har ikke det rigtige format.

**Brugersvar:** Skriv navnet på en fil med det rigtige licenscertifikatformat.

---

**DBI1408N    Filen *filnavn* kan ikke åbnes.**

**Forklaring:** Filen er ikke fundet, eller adgang til filen er nægtet.

**Brugersvar:** Skriv navnet på en fil, der findes, og som kan åbnes, og prøv at udføre kommandoen igen.

---

**DBI1409N    Ugyldig licensregel.**

**Forklaring:** Den angivne type licensregel kan ikke anvendes for programmet.

**Brugersvar:** Skriv en gyldig licensregeltype, som kan anvendes sammen med det angivne program.

---

**DBI1410I    Antallet af samtidige tilladelser er opdateret.**

---

**DBI1411I    Licensreglerne er opdateret.**

---

---

**DBI1412W** Der er angivet licensstop, som bevirker, at programmet ikke kan anvendes af ikke-licenserede brugere, når der er tale om licensbrud.

---

**DBI1413W** En licensoverskridelsesregel har registreret licensbrud, men ikke-licenserede brugere kan stadig anvende programmet.

---

**DBI1416N** Licensen kan ikke automatisk føjes til filen nodelock.

**Forklaring:** Returkoden er <returkode>.

**Brugersvar:** Kontrollér, at licenscertifikatet kan læses. Du kan også skrive licensen manuelt i filen nodelock. Der findes instruktioner i licensfilen.

---

**DBI1417N** Den angivne licens kan ikke fjernes fra filen nodelock.

**Forklaring:** Returkoden er <returkode>.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der findes en licens til programmet i filen nodelock.

---

**DBI1418I** Antallet af processerlicenser på systemet er opdateret.

---

**DBI1419N** Der er opstået en fejl under opdatering af antallet af processorlicenser.

**Forklaring:** Returkoden er <returkode>.

---

**DBI1420N** Programmet understøtter ikke denne type licensregel.

**Forklaring:** Den angivne licensregel kan ikke anvendes til dette program eller understøttes ikke.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig licensregel.

---

**DBI1421N** Det angivne program er ikke installeret på systemet.

**Forklaring:** Du kan først konfigurere en licensregel for et program, når programmet er installeret.

**Brugersvar:** Installér programmet, inden du udfører kommandoen, eller angiv den korrekte program-id. Brug kommandoen "db2licm -l", hvis du vil have vist en oversigt over de programmer, der er installeret på systemet.

---

**DBI1422N** Antallet af samtidige tilladelser er ikke opdateret.

**Forklaring:** Returkoden er <returkode>.

**Brugersvar:** Sørg for, at reglen for samtidige brugere

er aktiveret for programmet.

---

**DBI1423N** Parameteren kræver, at der er oprettet et subsystem.

**Forklaring:** Faciliteter, der kræves for at udføre funktionen, er først tilgængelige, når et subsystem er oprettet.

**Brugersvar:** Opret et subsystem, og gentag kommandoen.

---

**DBI1424N** Der er opstået en fejl under adgang til processoroplysninger.

**Forklaring:** Returkoden er <returkode>.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1425E** Licensen til DB2 OLAP Server kan ikke opdateres. DB2 OLAP-processerne er aktive i øjeblikket.

**Forklaring:** DB2 kan ikke opdatere licensen til DB2 OLAP Server, når DB2 OLAP Server udføres.

**Brugersvar:** Hvis du vil opdatere OLAP-licensen, skal du stoppe alle OLAP-processer og installere DB2-licensen igen.

---

**DBI1426I** Dette program er nu licenseret til brug som angivet i dokumenterne vedr. licensaccept og licensinformation i forbindelse med den licenserede kopi af dette program. BRUG AF PROGRAMMET BETYDER, AT DU ACCEPTERER DE VILKÅR FOR ANVENDELSE, DER ER BESKREVET I DOKUMENTERNE VEDR. LICENSACCEPT OG LICENSINFORMATION, DER ER PLACERET I FØLGENDE BIBLIOTEK: *bibnavn*.

---

**DBI1427I** Dette program er nu licenseret til brug som angivet i dokumenterne vedr. licensaccept og licensinformation i forbindelse med prøvekopien (Try and Buy) af dette program. BRUG AF PROGRAMMET BETYDER, AT DU ACCEPTERER DE VILKÅR FOR ANVENDELSE, DER ER BESKREVET I DOKUMENTERNE VEDR. LICENSACCEPT OG LICENSINFORMATION, DER ER PLACERET I FØLGENDE BIBLIOTEK: *bibnavn*.

---

**DBI1428N** Der er opstået en fejl under opdatering af antallet af processorlicenser.

**Forklaring:** Det angivne antal processorlicenser overstiger antallet af processorlicenser, der er tilladt for programmet.

**Brugersvar:** Angiv et antal processorlicenser, der ikke overstiger det definerede maksimum. Kontakt IBM-forhandleren, hvis antallet af processorer i systemet overstiger det antal processorer, der er tilladt for programmet.

---

**DBI1429N Programmet understøtter ikke denne kombination af licensregler.**

**Brugersvar:** Angiv en gyldig kombination af licensregler. En gyldig kombination er f.eks. "CONCURRENT REGISTERED".

---

**DBI1430N Licensen kan ikke føjes til nodelock-filen, fordi licensdatoen er senere end styresystemets dato.**

**Brugersvar:** Kontrollér i certifikatfilen, at startdatoen for licensen ligger før dags dato (datoen, der er angivet i styresystemet).

---

**DBI1431N Brugeren har ikke den rette autorisation til at udføre handlingen.**

**Forklaring:** Programmet kan kun udføres af root-brugeren eller af en bruger-id med SYSADM-autorisation.

**Brugersvar:** Log på med en bruger-id, der har tilladelse til at udføre kommandoen.

---

**DBI1432N Licensen kan ikke føjes til filen nodelock.**

**Forklaring:** Det maksimale antal prøvelicenser til programmet er brugt. Det maksimale antal prøvelicenser er *antal-licenser*.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en permanent licensnøgle.

---

**DBI1433N Antallet af licenser er ikke opdateret.**

**Forklaring:** Det angivne antal licenser er uden for det gyldige interval.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt antal licenser.

---

**DBI1434N DB2 har føjet licensindgangen til filen med systemspecifikke licenser (nodelock), men licensen er ikke aktiv.**

**Forklaring:** DB2 kunne ikke aktivere denne licensindgang, så DB2 anvender den tidligere licenskonfiguration, indtil denne licens aktiveres.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Hvis den stadig ikke kan udføres, skal du manuelt redigere filen med systemspecifikke licenser (nodelock), eller kontakte IBM support.

Hvis du redigerer filen med systemspecifikke licenser (nodelock) manuelt, skal du flytte den nye licensind-

gang til toppen af listen med licensindgange.

Placeringen af filen med systemspecifikke licenser (nodelock) afhænger af platformen:

**AIX** /var/ifor/nodelock

**Windows**

\$DB2PATH/license/nodelock

**Alle andre styresystemer:**

/var/lum/nodelock

Der er flere oplysninger om licenser i DB2 Informationscenter.

---

**DBI1500I Syntaks:**

**db2inst [-f svarfil]**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi. Kommandoen må indeholde et valgfrit flag -f, som skal følges af stien til svarfilen for DB2-installationsprogrammet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig parameterværdi.

---

**DBI1501E Der er opstået en intern fejl.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udførelse af en intern funktion.

**Brugersvar:** Undersøg, om filesystemet, hvor filen er placeret, er beskadiget. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelsen for den interne fejl
3. Problembeskrivelse

---

**DBI1502E Der er opstået en fejl under åbning af eller læsning fra filen filnavn.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved åbning af eller læsning fra en fil. Fejlen skyldes et af følgende:

- I/O-fejl ved åbning af eller læsning fra filen.
- En forventet værdi er ikke fundet i filen.
- Datarækkefølgen i filen er ikke korrekt.

**Brugersvar:** Hvis filen er blevet ændret af en bruger, skal du kontrollere, at data i filen er gyldige. Hvis filen ikke er ændret af brugeren, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelse
3. Problembeskrivelse

---

**DBI1503E** Der er opstået en fejl under åbning af eller skrivning til filen *filnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved skrivning af data til en filen. Fejlen skyldes et af følgende:

- Adgangstilladelserne til det relevante bibliotek er forkerte.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, om tilladelserne til filens overordnede bibliotek er angivet korrekt. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelse
3. Problembeskrivelse

---

**DBI1504E** Der er opstået en fejl under åbning af meddelelsesfilerne.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved åbning af og læsning fra DB2-installationsprogrammets meddelelseskatalogfiler. Før DB2-installationsprogram starter, søges der efter to ressourcefiler, db2inst.rcx og db2inst.cat, følgende steder:

- DB2-programbiblioteket eller
- på distributionsmediet eller
- via systemvariablerne DB2IRCX og DB2ICAT.

**Brugersvar:** Definér systemvariablerne DB2IRCX og DB2ICAT, så den absolutte placering af henholdsvis DB2INST.RCX og DB2INST.CAT er angivet.

---

**DBI1505E** Fejl ved tildeling af hukommelse.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved tildeling af hukommelse.

**Brugersvar:** Afslut andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Meddelelsesbeskrivelse
3. Problembeskrivelse

---

**DBI1507E** DB2-installationsprogrammet er allerede startet.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøget på at starte DB2-installationsprogrammet. En anden udgave af DB2-installationsprogrammet er aktivt.

**Brugersvar:** Afbryd alle forekomster af DB2-installationsprogrammet, og start installationen igen. Hvis problemet stadig opstår, skal du fjerne låsefilen /TMP/.DB2INST.LCK, og starte DB2-installationsprogrammet igen.

---

**DBI1515E** Fejl ved tildeling af ressourcer til en underproces.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i forbindelse med start af en underproces.

**Brugersvar:** Afslut andre applikationer, der bruger mange ressourcer. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

---

**DBI1516E** Fejl ved afslutning af en underproces.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i forbindelse med afslutning af en underproces.

**Brugersvar:** Afslut andre applikationer, der bruger mange ressourcer. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

---

**DBI1517E** Fejl under udførelse af kommando i en underproces.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i forbindelse med udførelsen af en kommando i en underproces. Fejlen skyldes et af følgende:

- Kommandoen findes ikke.
- Søgestien til kommandoen er ikke fuldstændig.
- Adgangstilladelserne for kommandoen er ikke korrekte.
- Fejl i forbindelse med systemressourcer.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og forsøg igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

---

**DBI1520E** Skærmstørrelsen skal mindst være 24 x 80.

**Forklaring:** Skærmen eller vinduet er ikke stort nok. Programmet kræver mindst en skærmstørrelse på 24 linier gange 80 kolonner.

**Brugersvar:** Kontrollér skærm- eller vinduesstørrelsen, og forsøg igen.

---

**DBI1521E** Oplysningerne om skærmegenskaber kan ikke indlæses.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved initialisering af skærmterminalen. Denne type fejl kan opstå i to situationer:

- Systemvariablen TERM findes ikke, eller det er ikke muligt at finde den korrekte registrering i terminfo-databasen med oplysninger om skærmterminalen.

- Der er ikke nok hukommelse til at initialisere skærmterminalen.

**Brugersvar:** Angiv systemvariablen TERM med en korrekt terminaltype. Hvis fejlen opstår igen, kan du prøve at afslutte andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

---

**DBI1522E Oplysningerne om skærmegenskaber kan ikke genindlæses.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under genindlæsningen af skærmterminalens oprindelige tilstand.

**Brugersvar:** Angiv systemvariablen TERM med en korrekt terminaltype. Hvis fejlen opstår igen, kan du prøve at afslutte andre applikationer, der bruger meget hukommelse. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse

---

**DBI1530E Installationsfilen kan ikke pakkes ud.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udpakning af den tar-komprimerede installationsfil fra distributionsmediet. En af følgende situationer er opstået:

- Stien angiver et ikke-eksisterende bibliotek.
- Der er ikke nok plads i filsystemet.
- Adgangstilladelsen til den angivne sti er ikke korrekt.
- Tar-kommandoen er ikke fundet i den aktuelle søgesti.

**Brugersvar:** Start installationen igen, og angiv et korrekt stinavn.

---

**DBI1540E Der er angivet en ugyldig sti til distributionsmediet.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved søgning efter installationsfiler på distributionsmediet. Fejlen skyldes et af følgende:

- Filsystemet for den givne sti er ikke korrekt tilknyttet.
- Der er knyttet en forkert adgangstilladelse til stien.

**Brugersvar:** Kontrollér stien, og udfør kommandoen igen. Bemærk, at på UNIX-systemer skal alle filer og biblioteker skrives med små bogstaver.

---

**DBI1541E Statusfilen kan ikke åbnes eller læses.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved åbning af eller læsning fra statusfilen. Hvis statusfilen ikke er ændret manuelt, er der opstået en af følgende fejl:

- Der er angivet en forkert sti.

- Der er knyttet en forkert adgangstilladelse til statusfilen.
- Filsystemet for den givne sti er ikke korrekt tilknyttet.

**Brugersvar:** Kontrollér stien, og udfør kommandoen igen. Bemærk, at på UNIX-systemer skal alle filer og biblioteker skrives med små bogstaver. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

1. Meddelelsesnummer
2. Problembeskrivelse
3. Statusfil.

---

**DBI1550E Der er ikke nok diskplads i filsystemet.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i forbindelse med et forsøg på at tildele mere diskplads i filsystemet.

**Brugersvar:** Prøv at udføre kommandoen igen, når der er frigivet nok plads til funktionen.

---

**DBI1570I Syntaks:**

**db2olset subsystem**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameterværdi til kommandoen "db2olset". Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

**-h l -?** Viser syntaksoplysninger.

**-d** Aktiverer fejlsøgning.

**subsystem**

Navnet på det subsystem, du vil benytte til OLAP Starter Kit

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2olset subsystem

---

**DBI1631E Fejl ved oprettelse af en SAMPLE-database.**

**Forklaring:** En af følgende situationer er opstået:

- Der er ikke nok diskplads i filsystemet.
- DB2 er ikke installeret korrekt, eller også mangler en af komponentfilerne.

**Brugersvar:** Prøv at installere programmet igen, hvis fejlen ikke skyldes manglende diskplads. Hvis fejlen opstår igen, skal du aktivere sporing og gentage trinene til oprettelse en database via DB2-kommandolinien. Gem oplysningerne fra sporingen i en fil, og kontakt en IBM-servicetekniker, og oplys følgende:

- Meddelelsesnummer
- Problembeskrivelse
- Spøringsfil



---

**DBI1632E** Der er opstået en fejl i forbindelse med konfiguration af automatisk start af subsystemet.

**Forklaring:** En af følgende situationer er opstået:

- Automatisk start af subsystemet er allerede aktiveret.
- Der er opstået en fejl ved tilføjelse af en registrering i filen "/etc/inittab". Denne fejl kan skyldes adgangstilladelsen til filen.
- Værktøjet db2uit mangler.

**Brugersvar:** Hvis fejlen skyldes en af ovenstående årsager, skal du rette fejlen og udføre kommandoen igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

- Meddelelsesnummer
- Problembeskrivelse

---

**DBI1633E** Der er opstået en fejl i forbindelse med at slette konfigurationen til automatisk start af subsystemet.

**Forklaring:** En af følgende situationer er opstået:

- Automatisk start af subsystemet er ikke aktiveret.
- Der er opstået en fejl ved sletning af en registrering i filen "/etc/inittab". Denne fejl kan skyldes adgangstilladelsen til filen.
- Værktøjet db2uit mangler.

**Brugersvar:** Hvis fejlen skyldes en af ovenstående årsager, skal du rette fejlen og udføre kommandoen igen. Hvis problemet ikke forsvinder, skal du kontakte en IBM-servicetekniker og oplyse følgende:

- Meddelelsesnummer
- Problembeskrivelse

---

**DBI1634W** Filen /etc/rc.db2v08 kan ikke opdateres, så den tilknytter dlfs-filsystemet automatisk.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at opdatere filen /etc/rc.db2v08, så dlfs-filsystemet tilknyttes automatisk ved genstart af systemet.

**Brugersvar:** Redigér filen /etc/rc.db2v08 manuelt, og fjøl følgende linier til den:

```
if [ -x /etc/rc.dlfs ]; then
    /etc/rc.dlfs
fi
```

---

**DBI1635E** Der er opstået en fejl under tilføjelse af en registrering til administrationsservergruppen.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøget på at føje et DB2-subsystem til administrationsservergruppen.

**Brugersvar:** Hvis du udfører denne kommando på en NIS-klient, skal du forsøge at tilknytte DB2-subsystem-

mets gruppenavn til administrationsserverens sekundære gruppe på NIS-serveren.

---

**DBI1637W** Hvis du vælger OK, går de tidligere indstillinger for subsystemet tabt.

**Brugersvar:** Vælg OK, hvis du vil fortsætte. Ellers skal du vælge Annullér.

---

**DBI1639E** Kan ikke konfigurere et nyt subsystem.

**Forklaring:** Det angivne subsystemnavn hører ikke til et eksisterende subsystem.

**Brugersvar:**

- Opret et nyt subsystem.
  - Hvis du kører installationsprogrammet interaktivt, kan du vælge at oprette et nyt subsystem i det relevante vindue.
  - Hvis du kører installationsprogrammet vha. en svarfil, skal du angive yderligere oplysninger for brugeren.
- Angiv navnet på et eksisterende subsystem.

---

**DBI1640W** Det angivne subsystem er ikke et serversubsystem.

**Forklaring:** Visse DB2-komponenter kan kun konfigureres til DB2-serversubsystemer.

**Brugersvar:**

- Hvis det angivne subsystem er et klientsubsystem, og DB2 Server-programmet er installeret, kan du opdatere klientsubsystemet til et serversubsystem vha. "db2iupdt".
- Hvis det angivne subsystem er en Data Link Administration Server, skal du afslutte installationsprogrammet og konfigurere subsystemet fra kommandolinien, hvis det er hensigten.

---

**DBI1651E** Bruger-id'en er ugyldig.

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig bruger-id. En af følgende situationer er opstået:

- Bruger-id'en findes allerede på systemet.
- Bruger-id'en er for lang eller indeholder ugyldige tegn.
- Bruger-id'ens nummer er mindre end eller lig med 100.

**Brugersvar:** Angiv en anden bruger-id.

---

**DBI1652E** Brugernavnet er ugyldigt.

**Forklaring:** Der er angivet et forkert brugernavn. En af følgende situationer er opstået:

- Brugernavnet er allerede tildelt en eksisterende bruger på systemet.

- Brugernavnet er allerede tildelt en eksisterende bruger på systemet, men er tildelt under et andet gruppenavn.
- Brugernavnet er for langt eller indeholder ugyldige tegn.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et andet navn.

---

**DBI1653E Gruppen er ugyldig.**

**Forklaring:** Der er angivet en forkert gruppe-id eller et forkert gruppenavn. En af følgende situationer er opstået:

- Den angivne gruppe-id findes allerede under et andet gruppenavn på systemet, eller det angivne gruppenavn eksisterer allerede under en anden gruppe-id.
- Gruppe-id'en eller gruppenavnet er for langt eller indeholder ugyldige tegn.
- Gruppe-id'en er mindre end eller lig med 100.

**Brugersvar:** Prøv med en anden gruppe-id eller et andet gruppenavn.

---

**DBI1654E Det angivne bibliotek er ugyldigt.**

**Forklaring:** Der er angivet et ugyldigt bibliotek. En af følgende situationer er opstået:

- Den angivne bruger findes allerede, men der er defineret et andet personligt bibliotek for brugeren i systemet.
- Det angivne biblioteksnavn er for langt eller indeholder ugyldige tegn.

**Brugersvar:** Gentag funktionen med brugerens personlige bibliotek, eller ret biblioteksnavnet.

---

**DBI1655E Kodeordet er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Der er angivet et forkert kodeord. En af følgende situationer er opstået:

- Kodeordet har en længde på nul.
- Det angivne kodeord passer ikke med valideringskodeordet.
- Kodeordet indeholder ugyldige tegn.

**Brugersvar:** Prøv igen med et andet kodeord.

---

**DBI1657E Subsystemnavn er allerede i brug.**

**Forklaring:** Der findes allerede et subsystem med dette navn på systemet.

**Brugersvar:** Kontrollér subsystemnavnene ud fra oversigten over subsystemer. Den vises vha. kommandoen "db2ilist". Gentag kommandoen med et andet navn.

---

**DBI1701E En eller flere af de angivne TCP/IP-parametre er ugyldige.**

**Forklaring:** En af følgende situationer er opstået:

- Servicenavnet er længere end 14 tegn.
- Det angivne portnummer er uden for intervallet. Nummeret skal ligge mellem 1024 og 65535.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og forsøg igen.

---

**DBI1702E Det angivne servicenavn eller portnummer falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES.**

**Forklaring:** Det servicenavn eller portnummer, der er angivet af brugeren, falder sammen med eksisterende værdier i TCP/IP-filen SERVICES. Servicenavnet bruges måske allerede sammen med et andet portnummer, eller også bruges portnummeret måske allerede sammen med et andet servicenavn.

**Brugersvar:** Angiv et servicenavn og portnummer, der ikke falder sammen med eksisterende registreringer i filen SERVICES.

---

**DBI1703E Der er ikke fundet noget gyldigt servicenavn eller portnummer.**

**Forklaring:** Der findes ikke noget gyldigt servicenavn eller portnummer for dette subsystem i TCP/IP-filen SERVICES. Enten mangler oplysningerne, eller også er de forkerte.

Hvis du har installeret programmet "DB2 Extended Server Edition", skal der angives et servicenavn for subsystemet, inden du kan anvende kommandoen.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt servicenavn og portnummer for subsystemet, og gentag kommandoen.

---

**DBI1704W TCP/IP er ikke aktivt på systemet.**

**Forklaring:** TCP/IP er ikke aktivt på systemet. TCP/IP-filen services opdateres ikke.

---

**DBI1709E Der er opstået en fejl ved opdatering af TCP/IP-filen SERVICES.**

**Forklaring:** Et forsøg på at føje et servicenavn og portnummer til TCP/IP-filen SERVICES er ikke udført.

**Brugersvar:** Hvis brugeren vil bruge servicenavnet i stedet for portnummeret i nodekataloget, skal katalogiseringen af noden først ophæves manuelt. Derefter skal noden katalogiseres igen med servicenavnet. Filen SERVICES skal også opdateres manuelt. Hvis NIS (Network Information Services) bruges, kan den lokale SERVICES-fil være blevet opdateret, men NIS-serveren skal opdateres manuelt. I det tilfælde er noden katalogiseret med portnummeret.

---

**DBI1711E** En eller flere af de angivne IPX/SPX-parametre er ugyldige.

**Forklaring:** En af følgende situationer er opstået:

- Parameteren for filserver, objektnavn eller ipx\_socket er NULL.
- Parameteren for filserver er "\*", men objektnavnet er ikke "\*".
- Den angivne værdi for objektnavn eller ipx\_socket er ikke entydig.
- Den angivne værdi for ipx\_socket er ikke inden for det gyldige interval.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og forsøg igen.

---

**DBI1715E** Ugyldig NetWare-bruger-id eller ugyldigt Netware-kodeord.

**Forklaring:** Den NetWare-bruger-id eller det Netware-kodeord, du angiver, skal findes i forvejen og bruges til at registrere DB2-objektnavnet på en NetWare-filserver. Den skal have autorisationen Supervisor eller tilsvarende.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og forsøg igen.

---

**DBI1720E** Den angivne bruger-id eller gruppe-id kan ikke tilføjes, fordi NIS er aktiv.

**Forklaring:** NIS er aktiv på systemet. Du kan ikke oprette en ny bruger-id eller gruppe-id, mens NIS udføres på systemet.

**Brugersvar:** Brug en eksisterende bruger-id eller gruppe-id, og prøv igen.

---

**DBI1722E** Den angivne funktion kan ikke føjes til filen /etc/services, fordi NIS er aktiv.

**Forklaring:** NIS er aktiv på systemet. Du kan ikke føje en ny funktion til filen /etc/services, mens NIS udføres på systemet.

**Brugersvar:** Brug et eksisterende funktionsnavn og portnummer fra filen /etc/services, og prøv igen.

---

**DBI1725W** Kan ikke oprette agentdæmon- og logserverice for datavarehusagenten.

**Forklaring:** TCP/IP er ikke aktivt på systemet. Installationen fortsætter, men du skal manuelt oprette services for agentdæmonen og logfunktionen.

**Brugersvar:** Aktivér TCP/IP på systemet, og start installationsprogrammet.

---

**DBI1740W** Sikkerhedsrisiko.

**Forklaring:** Hvis du bruger standardsubsystembruger-id'en her, får det pågældende subsystem fri adgang til andre subsystemer i systemet. Af hensyn til sikkerheden anbefales det kraftigt at bruge en anden bruger-id.

**Brugersvar:** Benyt en anden bruger-id for at undgå sikkerhedsrisikoen.

---

**DBI1741W** Protokollen er ikke fundet.

**Forklaring:** Den protokol, du har valgt, er ikke fundet. DB2-installationsprogrammet kan ikke opdatere alle de nødvendige indstillinger for protokollen. Du kan dog selv angive værdierne for protokollen.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1744W** DB2 Data Links Manager-administratoren er ikke oprettet.

**Forklaring:** Du har ikke oprettet DB2 Data Links Manager Administrator. Uden DB2 Data Links Manager Administrator kan du ikke administrere DB2 Data Links Manager.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1745W** Administrationsserveren er ikke oprettet.

**Forklaring:** Du har ikke oprette en administrationsserver. Uden den stilles der ikke funktioner til rådighed til støtte af klientværktøjer, som automatiserer konfigurationen af forbindelserne til DB2-databaserne, og du kan ikke administrere DB2 fra dit serversystem eller en ekstern klient via kontrolcentret.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1746W** DB2-subsystem er ikke oprettet.

**Forklaring:** Du har ikke oprettet et DB2-subsystem. Et DB2-subsystem er et miljø, hvor du kan gemme data og udføre applikationer.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1747W** Det angivne bibliotek findes i forvejen.

**Forklaring:** Biblioteket, der er angivet som personligt bibliotek, findes i forvejen. Hvis du vælger at benytte biblioteket, kan du få problemer med tilladelser.

**Brugersvar:** Vælg et andet bibliotek, hvis det kan blive et problem.

---

**DBI1750W** Sikkerhedsrisiko.

**Forklaring:** Hvis du bruger standardsubsystembruger-id'en her, får det pågældende subsystem fri adgang til andre subsystemer i systemet. Af hensyn til sikkerheden anbefales det kraftigt at bruge en anden bruger-id.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil angive en anden bruger-id.

---

**DBI1751W** Protokollen er ikke fundet.

**Forklaring:** Den protokol, du har valgt, er ikke fundet. DB2-installationsprogrammet kan ikke opdatere alle de nødvendige indstillinger for protokollen. Du kan dog selv angive værdierne for protokollen.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil definere protokolindstillinger.
- Vælg Annullér, hvis du vil ignorere meddelelsen.

---

**DBI1753W** Administrationsserveren er ikke oprettet.

**Forklaring:** Du har ikke oprettet en administrationsserver. Uden DB2-administrationsserveren konfigureres datavarehusagenten ikke fuldt ud.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1754W** DB2 Data Links Manager-administratoren er ikke oprettet.

**Forklaring:** Du har ikke oprettet DB2 Data Links Manager Administrator. Uden DB2 Data Links Manager Administrator kan du ikke administrere DB2 Data Links Manager.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1755W** Administrationsserveren er ikke oprettet.

**Forklaring:** Du har ikke oprettet en administrationsserver. Uden den stilles der ikke funktioner til rådighed til støtte af klientværktøjer, som automatiserer konfigurationen af forbindelserne til DB2-databaserne, og du kan ikke administrere DB2 fra dit serversystem eller en ekstern klient via kontrolcentret.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1756W** DB2-subsystem er ikke oprettet.

**Forklaring:** Du har ikke oprettet et DB2-subsystem. Et DB2-subsystem er et miljø, hvor du kan gemme data og udføre applikationer.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1757W** Det angivne bibliotek findes i forvejen.

**Forklaring:** Biblioteket, der er angivet som personligt bibliotek, findes i forvejen. Hvis du vælger at benytte biblioteket, kan du få problemer med tilladelser.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil benytte biblioteket, eller
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1758W** DB2-subsystem eller -administrationsserver er registreret.

**Forklaring:** Du har valgt at fjerne hele DB2-programmet. Der er imidlertid registreret et DB2-subsystem eller en administrationsserver på systemet. Hvis du fjerner DB2-programmet uden først at slette disse subsystemer, kan DB2-subsystemerne måske ikke fungere korrekt senere.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1759W** Konfiguration af DB2-subsystem eller -administrationsserver er registreret.

**Forklaring:** Du har ikke markeret administrationsserveren. Dermed slettes al konfiguration af administrationsserveren og DB2-subsystemet.

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1760E** Du skal installere pakken *pakkenavn*, hvis du vil konfigurere den.

**Forklaring:** Du har valgt at konfigurere en DB2-komponent for et subsystem. Det er kun muligt, hvis pakken er installeret.

**Brugersvar:** Installér pakken, og prøv igen.

---

**DBI1761W** Softwarekrav er overtrådt for filsættet eller pakken *pakkenavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under validering af softwarekrav i forbindelse med ovenstående filsæt eller pakke. Hvis behandlingen fortsætter, kan det medføre, at programmet ikke fungerer korrekt. Vil du fortsætte installationen, uden at al programmets nødvendige software installeres?

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte, uden at al nødvendig software installeres.
- Vælg Annullér, hvis du vil afbryde installationen.

---

**DBI1762W Softwareforudsætninger er overtrådt for  
filsættet eller *pakkenavn*.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under validering af softwareforudsætninger i forbindelse med ovenstående filsæt eller pakke. Hvis du fortsætter, kan det medføre, at alle programmets softwareforudsætninger fjernes. Vil du fjerne programmets softwareforudsætninger?

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil fortsætte.
- Vælg Annullér, hvis du vil gå tilbage.

---

**DBI1763I Der installeres også engelske HTML-  
bøger.**

**Forklaring:** HTML-filerne til de engelske bøger installeres også, når du vælger at installere HTML-bøger på andre sprog end engelsk. Det sker for at sikre, at brugere kan søge i hele DB2-biblioteket.

---

**DBI1765W Der er registreret en ikke-eksisterende  
bruger-id, *subsystem*, i registreringsdata-  
basen.**

**Forklaring:** Registreringsdatabasen indeholder en ikke-eksisterende bruger-id. Det kan skyldes, at bruger-id'en for subsystemet er fjernet, uden at subsystemet først er slettet. DB2 vil stadig fungere normalt, men det anbefales, at du fjerner denne forældede bruger-id fra subsystemlisten i registreringsdatabasen.

**Brugersvar:** For at fjerne bruger-id'en fra registret med kommandoen: `db2iset -d <subsystem>`

---

**DBI1766W Den sekundære gruppeliste for *bruger-id*  
kan ikke ændres.**

**Forklaring:** Koden <kode> returneres, når det forsøges at ændre den sekundære gruppeliste for en given bruger-id. En af følgende situationer er opstået:

- NIS er aktiv.
- Der udføres i øjeblikket processer under den angivne bruger-id.

**Brugersvar:** Du skal føje gruppe-id'en <gruppeid> til den sekundære gruppeoversigt for bruger-id'en, <brugerid>, så administrationsserveren kan fungere korrekt.

- Afslut eventuelle processer, der kører under den angivne bruger-id, og redigér bruger-id'ens sekundære gruppeliste ved at følge vejledningen ovenfor.
- Hvis du udfører denne kommando på en NIS-klient, skal du forsøge at redigere denne bruger-id's sekundære gruppeliste på NIS-serveren ved at følge ovenstående vejledning.

---

**DBI1767W DB2-registreringsdatabasen kan inde-  
holde beskadigede oplysninger.**

**Forklaring:** Registreringsdatabasen kan indeholde ugyldige oplysninger om subsystemer. Det skyldes formentlig, at et subsystem eller administrationsserveren ikke er slettet korrekt, inden DB2-programmet fjernes. Vælg Annullér, hvis du er ved at geninstallere programmet og vil bevare de eksisterende oplysninger om subsystemer i registreringsdatabasen. I modsat fald skal du vælge OK for at oprette registreringsdatabasen igen. Vil du oprette registreringsdatabasen igen?

**Brugersvar:**

- Vælg OK, hvis du vil oprette registreringsdatabasen igen.
- Vælg Annullér, hvis du vil bevare de aktuelle oplysninger i registreringsdatabasen.

---

**DBI1768W Kan ikke føje *db2profile* til filen *.profile*  
eller *db2cshrc* til filen *.login* for bruger  
*subsystem*.**

**Forklaring:** DB2 kan ikke revidere denne brugers .profile- eller .logon-fil. Muligvis findes filerne ikke, eller du har ikke skrivetilladelse til dem. Uden ændringen skal du definere systemvariablen manuelt, hver gang du logger på for at benytte DB2 som denne bruger.

**Brugersvar:** Føj følgende linie til filen .profile eller .login:

```
. db2profile til filen .profile eller  
source db2cshrc til filen .login
```

Brugervejledningen (Quick Beginnings) indeholder flere oplysninger om, hvordan systemvariablerne automatisk defineres.

---

**DBI1769W Kan ikke fjerne DB2-profilregistrer-  
ingen fra filen *.profile* eller *.login*, der til-  
hører *subsystem*.**

**Forklaring:** DB2 kan ikke udkommentere linien med DB2-systemvariablen i denne brugers .profile- eller .login-fil. Næste gang du logger på som denne bruger, kan der blive vist en meddelelse om, at filen DB2PROFILE (eller DB2CSHRC) ikke findes. Det kan skyldes følgende:

- De to filer (.profile og .login) findes ikke.
- Du har ikke skrivetilladelse til disse filer.

**Brugersvar:** Hvis der vises en meddelelse om, at DB2PROFILE eller DB2CSHRC mangler, skal du i filen .profile eller .login udkommentere følgende linie:

```
. sqlib/db2profile i filen .profile  
source sqlib/db2cshrc i filen .login
```



---

**DBI1770E Kan ikke opdatere filen /etc/vfs.**

**Forklaring:** Følgende specifikke DB2 Data Links Manager-indgang kræves i filen /etc/vfs:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

hvor dlfs\_num skal angives til 12 eller et tal mellem 8 og 15, hvis 12 allerede er tildelt et andet filsystem. Installationsprogrammet kan ikke indsætte linien i filen /etc/vfs. Det kan skyldes følgende:

- Du har ikke skrive tilladelse til filen.
- Intervallet 8-15 er optaget, så der kan ikke tildeles et nummer til DLFS.

**Brugersvar:** Redigér filen /etc/vfs manuelt, og fjn DLFS-indgangen til filen.

---

**DBI1771I Filen /etc/vfs er kopieret til /tmp/.db2.etcvfs.backup.**

**Forklaring:** Følgende linie skal indsættes i filen /etc/vfs, før DB2 Data Links Manager fungerer:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

Der er gemt en sikkerhedskopi af filen /etc/vfs i /tmp/.db2.etcvfs.backup.

---

**DBI1775W Den eksisterende fil /etc/rc.dlfs er ændret.**

**Forklaring:** DB2 har ændret den eksisterende fil /etc/rc.dlfs file, så den nye indgang vedrørende installation af dlfs-filsystemet er inkluderet.

**Brugersvar:** Kontrollér, om alle indgange er korrekte, i filen /etc/rc.dlfs.

---

**DBI1780W DB2 Data Links Manager understøttes ikke af den aktuelle version af styresystemet.**

**Forklaring:** Den aktuelle version af styresystemet er ikke understøttet til at kunne udføre DB2 Data Links Manager. Du kan stadig installere og konfigurere programmet på eget ansvar. Nedenfor vises en oversigt over styresystemer, der kan anvende DB2 Data Links Manager:

- <Oversigt over styresystemer>

---

**DBI1781E Syntaks: -l <sprog> -t <emne> [-p <sti>] [-d]**

Der er følgende gyldige emner:

**core** Centrale DB2-oplysninger  
**admin** Administrationsoplysninger

**ad** Oplysninger om applikationsudvikling  
**wareh** Business Intelligence-oplysninger  
**conn** DB2 Connect-oplysninger  
**start** Kom godt i gang  
**tutr** Øveprogrammer  
**opt** Oplysninger om valgfri komponenter

Der er følgende gyldige sprog:

---

**DBI1782E Der er ikke angivet et sprog.**

**Forklaring:** Du skal angive mindst ét af de tilgængelige sprog.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen uden parametre, hvis du vil have vist en oversigt.

---

**DBI1783E Der er ikke angivet nogen emner.**

**Forklaring:** Du skal angive mindst ét af de tilgængelige emner.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen uden parametre, hvis du vil have vist en oversigt.

---

**DBI1784E Sproget er ikke til rådighed.**

**Forklaring:** Du har angivet et sprog, der ikke kan installeres.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen uden parametre, hvis du vil have vist en oversigt.

---

**DBI1785E Emnepakken er ikke til rådighed.**

**Forklaring:** Du har angivet en dokumentationspakke, der ikke kan installeres.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen uden parametre, hvis du vil have vist en oversigt.

---

**DBI1790E ODSSI-funktionerne er ikke installeret. DB2-søgeindekset kan ikke oprettes.**

**Forklaring:** ODSSI-funktionerne er ikke installeret. Disse funktioner (config\_search, config\_view og config\_help) er nødvendige, for at søgeindekset til DB2-onlinebøgerne kan oprettes.

**Brugersvar:** Installér ODSSI-funktionerne, og udfør derefter følgende kommando:

```
/opt/IBM/db2/V8.x/doc/db2insthtml sprog,  
hvor x er 1 eller FPn,  
hvor n er fixpakkens nummer
```

for at oprette søgeindekset til DB2-onlinebøgerne på det pågældende sprog. Bemærk, at de engelske bøger også

installeres, når du installerer bøger på et andet sprog. Brug følgende kommando, hvis du vil indeksere de danske filer:

```
/opt/IBM/db2/V8.x/doc/db2insthtml DK,  
hvor x er 1 eller FPn,  
hvor n er fixpakkens nummer
```

---

**DBI1791W Mulig fejl under oprettelse/fjernelse af DB2-søgeindeks for HTML-filer.**

**Forklaring:** Systemfunktionerne `config_view` og `config_help` udføres for at oprette eller fjerne det DB2-søgeindeks, der skal benyttes sammen med SCOHELP. Der kan blive vist fejlmeddelelser, hvis der findes ikke-DB2-indeks på systemet, der ikke er oprettet eller fjernet korrekt.

**Brugersvar:**

- Hvis du er ved at oprette DB2-indekset, kan du starte SCOHELP og se, om DB2-indgangen er føjet til emneoversigten. Prøv at søge efter en streng som "TCP/IP", og se, om der vises et resultat. Hvis søgningen ikke udføres, er DB2-søgeindekset ikke oprettet.
- Hvis du er ved at fjerne DB2-indekset, kan du starte SCOHELP og se, om DB2-indgangen er fjernet fra emneoversigten. Hvis indgangen er væk, er DB2-indekset fjernet uden fejl.
- Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan konstatere, om DB2-indekset er oprettet eller fjernet uden fejl.

---

**DBI1792I Opretter søgeindeks til DB2-bøger. Vent...**

**Forklaring:** Søgeindekset til DB2-bøgerne er ved at blive oprettet. Afhængigt af de eller de sprog, du har valgt, kan det tage nogen tid.

---

**DBI1793W Bruger-id'en bruger-id er ukendt.**

**Forklaring:** Den angivne bruger er ukendt, eller den kan ikke findes på det aktuelle system.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugeren findes på systemet, og prøv igen.

---

**DBI1794E Forsøg på at placere for mange ikoner i én gruppe.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at placere flere ikoner i den nødvendige folder, end det er tilladt af desktop manager.

**Brugersvar:** Fjern overflødige ikoner fra skrivebordet, og gentag kommandoen.

---

**DBI1795E Der er ikke nok ledig hukommelse til at oprette alle de nødvendige ikoner.**

**Forklaring:** Der var ikke nok hukommelse til ikonoprettelsesfunktionen til at oprette ikoner.

**Brugersvar:** Luk overflødige programmer, og prøv igen.

---

**DBI1796W Forsøg på at oprette ikoner i et bibliotek uden de nødvendige tilladelser.**

**Forklaring:** Bruger-id'en har ikke de nødvendige tilladelser til at oprette ikoner til den angivne bruger.

**Brugersvar:** Log på som en bruger med rodautorisation eller med de tilladelser, der kræves for at oprette filer i brugerbiblioteket, og gentag kommandoen.

---

**DBI1797I Ikoner er oprettet.**

---

**DBI1900N Klyngestøtten til Windows NT er ikke tilgængelig.**

**Forklaring:** DB2 kan ikke få adgang til Windows NT-klyngen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at Windows NT-klyngestøtten er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet.

---

**DBI1901N Der er opstået en fejl under en opdatering af brugerrettighederne til DB2/NT-klyngefunktionen.**

**Forklaring:** DB2 har registreret en fejl ved tildeling af de nødvendige rettigheder til den konto, det er angivet, at DB2-funktionen skal bruges med.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er angivet en gyldig konto, og at du har den nødvendige tilladelse til at tildele brugerrettigheder.

---

**DBI1902N Der er opstået en fejl under opdatering af konfigurationen af DB2/NT-klyngefunktionen.**

**Forklaring:** DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at opdatere konfigurationen af DB2/NT-klyngefunktionen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at servicedatabasen ikke er låst, og at den er tilgængelig. Kontrollér også, at DB2/NT-klyngefunktionen er oprettet.

---

**DBI1903N Der er opstået en fejl under adgang til klyngeregistreringsdatabasen.**

**Forklaring:** DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at læse eller opdatere Windows NT-klyngeregistreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at Windows NT-klyngestøtten er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet.

Kontrollér, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at få adgang til klyngeregistreringsdatabasen.

---

**DBI1904N DB2-subsystemet er ikke klynget.**

**Forklaring:** DB2 forsøgte at få adgang til et subsystem for at udføre klyngefunktioner, men subsystemet er ikke identificeret som et DB2-klynge-subsystem.

**Brugersvar:** Kontrollér, at subsystemet er oprettet med klyngefunktionen. Du kan slette subsystemet og genoprette det vha. klyngefunktionen, men nodekataloget, databasekataloget og konfigurationsfilen til databasesystemet vil gå tabt.

---

**DBI1905N Der er opstået en systemfejl under en DB2-klyngefunktion.**

**Forklaring:** Der er registreret en fejl under udførelse af en klyngefunktion.

**Brugersvar:** Kontrollér, at Windows NT-versionen er korrekt for klynge-støtte.

Kontrollér også, at Windows NT-klynge-støtten er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet.

---

**DBI1906N Der er opstået en fejl under tilføjelse af en node til et DB2-klynge-subsystem.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under et forsøg på at opdatere en node, så den kunne benytte et DB2-klynge-subsystem.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér, at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

---

**DBI1907N Der er opstået en fejl under sletning af en node fra et DB2-klynge-subsystem.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under et forsøg på at slette en node fra et DB2-klynge-subsystem.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér, at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

Klynge-støtten kan ikke slettes fra selve arbejdsstationen. For at opnå det ønskede resultat skal subsystemet slettes.

---

**DBI1908N Fejl under oprettelse af subsystemprofilen på et eksternt system.**

**Forklaring:** Der er registreret en fejl under et forsøg på at oprette subsystemprofilen på et eksternt system for at aktivere klynge-støtte.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér,

at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

---

**DBI1909N Fejl under sletning af subsystemprofilen på et eksternt system.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under et forsøg på at slette subsystemprofilen på et eksternt system for at deaktivere klynge-støtten.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det eksterne system er online, og at det er tilgængeligt over LAN. Kontrollér, at du har den nødvendige tilladelse til at opdatere registreringsdatabasen på det eksterne system.

---

**DBI1910N Syntaks: DB2NCRT -I:subsystem -C:klyn-genode**

**Forklaring:** Brugeren har angivet forkerte parameter-værdier til DB2NCRT-kommandoen.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen igen, og angiv et klynge-subsystem og et gyldigt arbejdsstationsnavn på klynge-noden.

---

**DBI1911N Syntaks: DB2NLIST -I:subsystem**

**Forklaring:** Brugeren har angivet forkerte parameter-værdier til DB2NLIST-kommandoen.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen igen, og angiv et klynge-subsystem.

---

**DBI1912I DB2-klyngekommandoen er udført.**

**Forklaring:** Brugersens kommando er udført.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1913N Prøv igen at oprette forbindelse til det eksterne system.**

**Forklaring:** DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at oprette forbindelse til Windows NT-registreringsdatabasen på et eksternt system.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det eksterne system er aktivt, og at det angivne systemnavn er korrekt. Kontrollér også, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at oprette forbindelse til registreringsdatabasen på det eksterne system.

---

**DBI1914N Der kan ikke oprettes forbindelse til klynge-registreringsdatabasen.**

**Forklaring:** DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at oprette forbindelse til Windows NT-klynge-registreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at klynge-støtten i Windows NT er installeret korrekt, og at klyngefunktionen er startet.

---

**DBI1915N Målsystemet tilhører ikke Windows NT-klyngen.**

**Forklaring:** Kommandoen er ikke udført af en af følgende årsager:

- (1) Funktionen DB2ICLUS har forsøgt at fjerne et system fra et DB2 MSCS-subsystem, men målsystemet er ikke føjet til DB2 MSCS-subsystemet.
- (2) Funktionen DB2ICLUS har forsøgt at føje et system til et DB2 MSCS-subsystem, men den nødvendige Windows NT-klyngestøtte er ikke installeret på målsystemet.

**Brugersvar:** Alt efter årsagen til problemet skal du:

- (1) Sikre, at systemet tilhører DB2 MSCS-subsystemet ved at udføre kommandoen "db2iclus list".
- (2) Installere Windows NT-klyngestøtte på målsystemet og gentage kommandoen.

---

**DBI1916N Det angivne subsystemnavn er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Det subsystem, der er angivet i subsystemparameteren, findes ikke for det lokale system.

**Brugersvar:** Benyt kommandoen "db2ilist" til at få vist en oversigt over gyldige subsystemer. Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

---

**DBI1918N Der er opstået en fejl under adgang til Windows NT-registreringsdatabasen.**

**Forklaring:** DB2 har registreret en fejl under et forsøg på at læse eller opdatere Windows NT-registreringsdatabasen på målsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at få adgang til Windows NT-registreringsdatabasen på målsystemet. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke er løst.

---

**DBI1919N Der er opstået en fejl under adgang til TCP/IP-filen SERVICES.**

**Forklaring:** DB2 har registreret en fejl under læsning eller opdatering af TCP/IP-filen SERVICES.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen SERVICES findes på systemet, og at der er læse- og skriveadgang til filen. Kontrollér også, at filens indhold er gyldigt, og at der ikke findes ens indgange i filen.

---

**DBI1920N Stien til profilen for DB2-subsystemet er ikke gyldig.**

**Forklaring:** DB2 kan ikke få adgang til den angivne sti til DB2-subsystemets profil. Stien findes ikke, eller den

aktuelle logon-brugerkonto har ikke fået skrivetilladelse.

**Brugersvar:** Kontrollér, at stien til DB2-subsystemets profil peger på et gyldigt bibliotek, og at den aktuelle logon-brugerkonto har skrivetilladelse til biblioteket.

---

**DBI1921N Brugerkontoen er ikke gyldig, eller kodeordet er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Brugerkontoen er ikke gyldig, eller kodeordet er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den rigtige konto.

---

**DBI1922N Værtsnavnet er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** TCP/IP-værtsnavnet er ikke gyldigt eller findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er aktivt på systemet. Hvis der benyttes en domænenavneserver, skal du sikre, at domænenavneserveren er aktiv. Gentag kommandoen med det rigtige TCP/IP-værtsnavn.

---

**DBI1923N TCP/IP-portintervallet er ikke angivet.**

**Forklaring:** Hvis TCP/IP-portintervallet for subsystemet ikke er føjet til filen SERVICES, skal portintervallet angives i DB2ICRT-funktionen, når der oprettes et subsystem i en inddelt database.

**Brugersvar:** Vælg et interval for TCP/IP-porte, som er ledigt på systemet, og gentag kommandoen "db2icrt" med parameteren -r.

---

**DBI1924N Systemnavnet er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Parameterværdien for systemnavn er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det eksterne system er aktivt, og at det angivne systemnavn er korrekt. Kontrollér også, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at oprette forbindelse til registreringsdatabasen på målsystemet.

---

**DBI1925N Status for DB2-serviceprogrammet kan ikke hentes.**

**Forklaring:** DB2 kan ikke få oplysninger om status for DB2-serviceprogrammet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DB2-serviceprogrammet findes på målsystemet. Kontrollér, at den aktuelle logon-brugerkonto har tilstrækkelige rettigheder til at få oplysninger om status for serviceprogrammet på målsystemet.

---

**DBI1926N** Kodeordet er udløbet.

**Forklaring:** Kontoens kodeord er udløbet.

**Brugersvar:** Skift kodeord, og forsøg igen med det nye kodeord.

---

**DBI1927N** Syntaks:

```
db2iclus { ADD /u:Brugernavn,Kodeord
           [/m:maskinnavn] |
           DROP [/m:maskinnavn]
           MIGRATE /p:sti til subsystemprofil
           UNMIGRATE }
           [/i:subsystem]
           [/DAS DASnavn]
           [/c:klyngenavn]
```

**Forklaring:** Gyldige parameterværdier til denne kommando er:

**ADD** Føjer en MSCS-node til et DB2 MSCS-subsystem

**DROP** Fjerner en MSCS-node fra et DB2 MSCS-subsystem

**MIGRATE**  
Overfører et ikke-MSCS-subsystem til et MSCS-subsystem

**UNMIGRATE**  
Ophæver MSCS-overførslen

Kommandoen har følgende parametre:

**/DAS** For at angive navnet på DAS-subsystemet. Parameteren er nødvendig, når klyngefunktionen udføres mod DB2-administrationsserveren.

**/c** For at angive navnet på MSCS-klyngen, hvis klyngen ikke er standardklyngen eller den aktuelle klynge.

**/p** For at angive stien til subsystemets profil. Parameteren kræves, når et ikke-MSCS-subsystem overføres til et MSCS-subsystem.

**/u** For at angive kontonavn og kodeord til DB2-serviceprogrammet. Parameteren er nødvendig, når der føjes en ny MSCS-node til DB2 MSCS-subsystemet i en inddelt database.

**/m** For at angive navnet på den eksterne computer, når en MSCS-node tilføjes eller fjernes.

**/i** For at angive navnet på subsystemet, hvis det ikke er standardsubsystemet eller det aktuelle subsystem.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige parametre.

---

**DBI1928N** Brugerkontoen er ikke angivet.

**Forklaring:** Du skal angive parameteren for brugerkonto, når du opretter et subsystem i en inddelt database eller føjer en node til et subsystem i en inddelt database. I Windows NT-miljøet skal hvert databaseafsnit (eller MPP-node) udføres under en gyldig Windows NT-konto for at få adgang til det netværksshare, som indeholder subsystembiblioteket.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med brugerkontonavn og kodeord vha. parameteren -u.

---

**DBI1929N** Subsystemet er allerede konfigureret til MSCS-støtte.

**Forklaring:** Det er forsøgt at overføre et subsystem til et MSCS-subsystem, men subsystemet er allerede konfigureret til MSCS-støtte.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1930N** Målsystemet tilhører i forvejen DB2 MSCS-subsystemet.

**Forklaring:** Det er forsøgt at føje en MSCS-node til et DB2 MSCS-subsystem, men målsystemet tilhører allerede DB2 MSCS-subsystemet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1931N** Databaseafsnitsserveren (noden) er aktiv.

**Forklaring:** Databaseafsnitsserveren kan ikke slettes eller ændres, fordi den er aktiv.

**Brugersvar:** Sørg for, at databaseafsnitsserveren er stoppet, inden du forsøger at slette eller ændre den. Brug kommandoen "db2stop" på følgende måde til at stoppe databaseafsnitsserveren:

```
db2stop nodenum <nodenummer>
```

---

**DBI1932N** Databaseafsnitsserveren kan ikke føjes til eksternt system, fordi samme subsystem i forvejen findes på systemet.

**Forklaring:** Det er ikke muligt at føje en ny databaseafsnitsserver til et eksternt system vha. kommandoen "db2nrcr", fordi der i forvejen findes et subsystem på det eksterne system.

**Brugersvar:** Hvis subsystemet på det eksterne system ikke benyttes længere, skal det fjernes vha. kommandoen "db2idrop" på det eksterne system.

---

**DBI1933N** Databaseafsnitsserveren kan ikke flyttes til det nye system, fordi der allerede findes databaser på systemet.

**Forklaring:** Når kommandoen "db2nchg" udføres med systemparameteren /m., flyttes databaseafsnitsserveren



til et nyt system. Hvis systemet i forvejen indeholder databaser, kan kommandoen "db2nchg" ikke udføres.

**Brugersvar:** Brug kommandoen "db2start restart", hvis du vil flytte databaseafsnitsserveren til et nyt system, når der findes databaser. Der er flere oplysninger om kommandoen "db2start" i bogen DB2 Command Reference.

---

**DBI1934N Syntaks:**

```
db2iupdt subsystem
      /u:brugernavn, kodeord
      [/p:sti til subsystemprofil]
      [/r:basisport,slutport]
      [/h:værtsnavn]
```

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameter værdi til kommandoen "db2iupdt". Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**subsystem**

Navnet på subsystemet.

**/u** For at angive kontonavn og kodeord til DB2-serviceprogrammet. Parameteren er nødvendig, når der oprettes et subsystem i en inddelt database.

**/p** For at angive den nye sti til profilen for det opdaterede subsystem.

**/r** For at angive et interval af TCP/IP-porte, der skal benyttes af subsystemet i den inddelte database, når der benyttes MPP-tilstand. Hvis parameteren angives, opdateres filen "services" på det lokale system med følgende indgange:

```
DB2_InstName      baseport/tcp
DB2_InstName_END  endport/tcp
```

**/h** For at benytte et andet TCP/IP-værtsnavn end det, der er standard, hvis der findes flere TCP/IP-værtsnavne til det aktuelle system.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige parametre.

---

**DBI1935N Subsystembiblioteket kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt".**

**Forklaring:** Subsystembiblioteket kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt" af en af følgende årsager:

- (1) Filen db2audit.cfg mangler i biblioteket \SQLLIB\CFG.
- (2) Kommandoen "db2iupdt" har ikke den nødvendige autorisation til at oprette filer eller underbiblioteker i subsystembiblioteket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen db2audit.cfg findes i biblioteket \SQLLIB\CFG, og at den aktuelle logon-

konto har autorisation til at oprette filer og biblioteker i subsystembiblioteket. Subsystembiblioteket findes i \SQLLIB\subsystem (hvor "subsystem" er navnet på subsystemet).

---

**DBI1936N Konfigurationsfilen til databasesystemet kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt".**

**Forklaring:** Konfigurationsfilen til databasesystemet kan ikke opdateres vha. kommandoen "db2iupdt", fordi konfigurationsfilen mangler eller er beskadiget. Det aktuelle subsystem er i en inkonsistent tilstand og kan ikke benyttes.

**Brugersvar:** Kopiér standardkonfigurationsfilen til databasesystemet til subsystembiblioteket, og gentag kommandoen. Subsystembiblioteket er \SQLLIB\

---

**DBI1937W Noden er tilføjet vha. kommandoen "db2ncrt". Noden er ikke aktiv, før alle noder stoppes og startes igen.**

**Forklaring:** Filen db2nodes.cfg opdateres ikke, så den indeholder den nye node, før alle noder stoppes samtidigt vha. kommandoen STOP DATABASE MANAGER (db2stop). De eksisterende noder kan ikke kommunikere med den ny node, før filen er blevet opdateret.

**Brugersvar:** Afsend "db2stop" for at stoppe alle noder. Afsend derefter "db2start" for at starte alle noder, inklusive den ny node.

---

**DBI1940N DB2-administrationsserveren er aktiv.**

**Forklaring:** DB2-administrationsserveren kan ikke ændres, fordi den er aktiv.

**Brugersvar:** Sørg for, at DB2-administrationsserveren er stoppet, før du forsøger at ændre den. Angiv følgende db2admin-kommando for at stoppe DB2-administrationsserveren:

```
db2admin stop
```

---

**DBI1941W DB2-administrationsserveren findes ikke.**

**Forklaring:** DB2-administrationsserveren findes ikke på systemet.

**Brugersvar:** Opret DB2-administrationsserveren på denne maskine.

---

**DBI1942N** DB2-administrationsserveren findes allerede på målsystemet.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi DB2-administrationsserveren allerede findes på målsystemet.

**Brugersvar:** Fjern DB2-administrationsserveren på målsystemet, og gentag funktionen.

---

**DBI1943N** DB2-administrationsserveren indgår ikke i en klynge.

**Forklaring:** DB2 har forsøgt at udføre klyngefunktioner på en DB2-administrationsserver, men DB2-administrationsserveren er ikke konfigureret til MSCS-støtte.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DB2-administrationsserveren er konfigureret til MSCS-støtte.

---

**DBI1944N** DB2-administrationsserveren er allerede konfigureret til MSCS-støtte.

**Forklaring:** En DB2-administrationsserver kan ikke overføres, fordi den er allerede konfigureret til MSCS-støtte.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBI1950W** Subsystemet *subsystemnavn* findes allerede i oversigten over subsystemer.

**Forklaring:** Det subsystem, som forsøges oprettet eller overført, findes allerede i oversigten over subsystemer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at oversigten over subsystemer er korrekt. Du får den vist vha. kommandoen "db2ilist".

---

**DBI1951W** Subsystemet *subsystemnavn* er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

**Forklaring:** Det angivne subsystem er ikke fundet i oversigten over subsystemer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at oversigten over subsystemer er korrekt. Du får den vist vha. kommandoen "db2ilist".

---

**DBI1952E** Subsystemnavnet *subsystem* er ugyldigt.

**Forklaring:** Subsystemnavnet er ugyldigt. Navnet må ikke:

1. Være på mere end 8 tegn.
2. Starte med "sql", "ibm" eller "sys".
3. Starte med et tal eller indeholde andre tegn end a-z, \$, #, @, \_ og 0-9.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt subsystemnavn.

---

---

**DBI1953E** Subsystemet er aktivt.

**Forklaring:** Der er registreret et forsøg på at slette et aktivt subsystem.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle applikationer, der anvender subsystemet, er afsluttet, før subsystemet stoppes vha. kommandoen "db2stop" (fra bruger-id'en for subsystemet).

---

**DBI1954E** Subsystemnavnet anvendes for øjeblikket af DB2-administrationsserveren.

**Forklaring:** Subsystemnavnet kan ikke oprettes, fordi det for øjeblikket anvendes af DB2-administrationsserveren.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et andet subsystemnavn.

---

**DBI1955E** Syntaks: db2idrop [-h] [-f] subsystem

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi til kommandoen "db2idrop". Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-h** Viser syntaksoplysninger.

**-f** Afslutter alle applikationer (Force). Hvis flaget angives, tvinges alle applikationer, der benytter subsystemet, til at blive afsluttet.

**subsystem**

Navnet på subsystemet.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

db2idrop [-h] [-f] subsystem

---

**DBI1956E** Syntaks: db2ilist [-w 31|32|64] [-p] [-a] [subsystem]

**Forklaring:** Der er angivet en forkert parameter værdi til kommandoen db2ilist. Gyldige parameter værdier til denne kommando er:

**-h** Viser syntaksoplysninger.

**-w 31|32|64**

Viser 31-bits, 32-bits eller 64-bits subsystemerne. Parameteren -w kan benyttes sammen med parameteren -p og erstattes af parameteren -a, hvis den angives.

**-p** Viser den DB2-installationssti, et subsystem udføres fra. Parameteren -p kan benyttes sammen med parameteren -a og erstattes af parameteren -a, hvis den angives.

**-a** Viser alle relevante oplysninger om et subsystem, herunder dens DB2-installationssti og bitlængde (32 eller 64). I DB2 til Linux (S/390, zSeries) angiver en bit-bredde på 32 31-bit.

---

## subsystem

Viser oplysninger om det angivne subsystem.  
Hvis der ikke angives et subsystemnavn, viser db2ilist oplysninger om alle subsystemer i den aktuelle DB2-version.

**Brugersvar:** Angiv kommandoen igen på følgende måde:

```
db2ilist [-w 31|32|64] [-p] [-a] [subsystem]
```

---

### DBI1957E Kommandosyntaksen for "db2icrt" er forkert.

**Forklaring:** Vha. funktionen "db2icrt" oprettes et databasesubsystem:

```
db2icrt subsystem [-s {ese|wse|client|standalone}]
                  [-p sti til subsystemprofil]
                  [-u brugernavn,kodeord]
                  [-h værtsnavn]
                  [-c klyngenavn]
                  [-r basisport,slutport]
                  [-?]
```

Kommandoparametre:

**-s** Angiver den type subsystem, der skal oprettes:

**ese** For Enterprise Server Edition

**wse** For Workgroup Server Edition

**client** For klient

**standalone**

For databaseserver med lokale klienter

**-p** For at angive stien til subsystemets profil.

**-u** For at angive kontonavn og kodeord til DB2-serviceprogrammet. Parameteren er nødvendig, når der oprettes et ESE-subsystem.

**-h** For at benytte et andet TCP/IP-værtsnavn end det, der er standard, hvis der findes flere TCP/IP-værtsnavne til det aktuelle system. TCP/IP-værtsnavnet bruges, når standardnoden (node 0) oprettes.

**-c** For at angive navnet på MSCS-klyngen. Parameteren benyttes til at oprette et DB2-subsystem, der understøtter MSCS.

**-r** For at angive et interval af TCP/IP-porte, der skal benyttes af subsystemet i den inddelte database, når der benyttes MPP-tilstand. Hvis parameteren angives, opdateres filen "services" på det lokale system med følgende indgange:

```
DB2_InstName      baseport/tcp
DB2_InstName_1    baseport+1/tcp
DB2_InstName_2    baseport+2/tcp
DB2_InstName_END  endport/tcp
```

**-?** For at få vist hjælp.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med gyldige parametre.

---

### DBI1958N Subsystemprofilen kan ikke føjes til registret.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under tilføjelse af subsystemprofilen til registret. Subsystemet er ikke oprettet.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

### DBI1959N Subsystembiblioteket kan ikke oprettes.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under oprettelsen af de nødvendige filer eller biblioteker til det nye subsystem. Subsystemet er ikke oprettet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til den placering, hvor subsystemet skal oprettes. Subsystembiblioteket oprettes under den sti, hvor programmet er installeret. Du kan bruge profilvariablen DB2INSTPROF til at angive en anden placering til subsystembiblioteket.

---

### DBI1960N DB2-funktionen kan ikke oprettes.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under registrering af et DB2-serviceprogram. Der kan være følgende årsager til fejlen:

1. Der findes allerede et serviceprogram med samme navn, eller det er markeret til sletning, men slettes først, når systemet startes igen.
2. Du har ikke tilladelse til at oprette et Windows-serviceprogram.

**Brugersvar:**

1. Undersøg, om navnet på subsystemet allerede findes som et Windows-serviceprogram. Der findes en oversigt over systemets serviceprogrammer i Windows-registreringsdatabasen under HKEY\_LOCAL\_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services. Hvis serviceprogrammet er markeret til sletning, skal du genstarte maskinen, hvis du vil fjerne serviceprogrammet fra systemet.
2. Log på en brugerkonto, der tilhører den lokale administratorgruppe, og gentag funktionen.

---

### DBI1961N Nodenøglen til det nye subsystem kan ikke føjes til registret.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under tilføjelse af en nodenøgle til det nye subsystem i subsystemprofilregistret.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBI1962N** Den nye node kan ikke føjes til registret.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under tilføjelse af den nye node til subsystemprofilregistret.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBI1963N** Der er opstået en fejl under tildeling af brugertilladelser til kontoen for subsystemet.

**Forklaring:** Når du konfigurerer kontoen for DB2-serviceprogrammet, skal du tildele kontoen følgende brugertilladelser:

1. Være en del af operativsystemet
2. Opret et tokenobjekt
3. Forøg kvoter
4. Logge på som et serviceprogram
5. Erstatte en procesniveautoken

Der er opstået en fejl under tildeling af brugertilladelser til kontoen for subsystemet.

**Brugersvar:** Hvis maskinen hører under et NT-domæne, skal du kontrollere, at den primære Domain Controller er aktiv, og at den er tilgængelig over netværket. Kontakt en servicetekniker, hvis du ikke kan rette fejlen.

---

**DBI1964N** Logon-kontoen kan ikke tildeles DB2-serviceprogrammet.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under tildeling af en logon-konto til DB2-serviceprogrammet.

**Brugersvar:** Undersøg, om brugernavnet og kodeordet til logon-kontoen er gyldige.

---

**DBI1965N** Noden *nodenummer* er ikke fundet i nodeoversigten.

**Forklaring:** Den angivne node er ikke fundet i nodeoversigten.

**Brugersvar:** Kontrollér, at noden eksisterer, ved at få vist en oversigt over noder vha. kommandoen DB2NLIST.

---

**DBI1966N** Noden kan ikke slettes fra registreringsdatabasen.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under sletning af den angivne node fra registreringsdatabasen med subsystemprofiler.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

---

**DBI1967N** DB2-serviceprogrammet kan ikke fjernes fra registreringsdatabasen.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under fjernelse af et DB2-serviceprogram fra registreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har den fornødne autorisation til at slette et NT-serviceprogram.

---

**DBI1968N** Der er opstået en fejl under ændring af nodekonfigurationen i profilregistreringsdatabasen.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under ændring af nodekonfigurationen i profilregistreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBI1969N** Fejl under oprettelse af en ny fil i subsystembiblioteket.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl under oprettelse af en ny fil i subsystembiblioteket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til subsystembiblioteket.

---

**DBI1970N** Fejl under læsning fra eller skrivning til en fil i subsystembiblioteket.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl under læsning fra eller skrivning til en fil i subsystembiblioteket.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBI1971N** Subsystemprofilen kan ikke fjernes fra registreringsdatabasen.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under fjernelse af subsystemprofilen fra registreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBI1972N** Subsystembiblioteket kan ikke fjernes.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under fjernelse af de nødvendige filer eller biblioteker, der hører til det angivne subsystem.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til subsystemets placering.

---

**DBI1973N** DB2-faciliteten kan ikke konfigureres til at starte automatisk.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under konfiguration af automatisk start af DB2-faciliteten.

**Brugersvar:** Genstart maskinen, og prøv at udføre kommandoen igen. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

---

---

**DBI1974N** Profilvariablen DB2ADMINSERVER kan ikke indstilles i profilregistreringsdatabasen.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under indstilling af profilvariablen DB2ADMINSERVER i profilregistreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBI1975N** Systemvariablen DB2ADMINSERVER kan ikke fjernes fra profilregistreringsdatabasen.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under fjernelse af systemvariablen DB2ADMINSERVER i profilregistreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DBI1980W** Bruger-id'en *bruger-id* kan ikke oprettes i UPM.

**Forklaring:** Den bruger-id, du har angivet under installationen af programmet, kan ikke oprettes i UPM (User Profile Management). Bruger-id'en kræves, for at man kan starte DB2-administrationsserveren.

**Brugersvar:** Opret manuelt en bruger-id og et kodeord vha. UPM, og start derefter manuelt DB2-administrationsserveren. Det er muligvis nødvendigt at indstille administrationsserveren til at bruge bruger-id'en og kodeordet vha. kommandoen "db2admin".





---

## Kapitel 9. DBT-meddelelser

---

**DBT1000I** Værktøjet er afsluttet uden fejl.

**Forklaring:** Behandlingen af værktøjet er udført uden fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT1001N** Syntaksen for værktøjet DB2INIDB er forkert.

**Forklaring:** Værktøjet DB2INIDB har følgende syntaks:

```
db2inidb <databasealias>  
AS < SNAPSHOT | STANDBY | MIRROR >  
[ RELOCATE USING konfigfil ]
```

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT1002N** Databasenavnet *databasenaavn* er ugyldigt.

**Forklaring:** Databasenavnet, der er angivet i kommandoen, er ikke gyldigt. Databasenavnet skal bestå af 1 til 8 tegn, og alle tegnene skal findes i databasesystemets basistegnsæt.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med et gyldigt databasenavn.

---

**DBT1003N** Kan ikke finde programmet *programnavn*.

**Forklaring:** Det angivne program kan ikke udføres, da det ikke er fundet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne program findes, og sørg for, at stien til programmet findes i systemvariablen PATH. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1004N** Kan ikke udføre programmet *programnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at udføre det angivne program.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne program findes, og at det har de relevante filtilladelser. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1005N** Filen *filnavn1* kan ikke kopieres til *filnavn2*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at kopiere den angivne fil. Kommandoen kan ikke udføres korrekt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne kildefil findes, at den har de relevante filtilladelser, og at den angivne

målfil ikke allerede findes. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1006N** Filen/enheden *fil/enhedsnavn* kan ikke åbnes.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at åbne den angivne fil eller enhed.

**Brugersvar:** Sørg for, at filen/enheden findes, og at dens tilladelser er korrekte. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1007N** Der er opstået en fejl under forsøg på at udføre funktionen *funktionsnavn* for filen/enheden *fil/enhedsnavn*.

**Forklaring:** Den angivne funktion er ikke udført for den pågældende fil eller enhed.

**Brugersvar:** Mulige løsninger:

- Sørg for, at der er tilstrækkelig diskplads.
- Sørg for, at filens tilladelser er korrekte.

Ret fejlen, og gentag kommandoen. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker.

---

**DBT1008N** Databasen *databasenavn* er ikke en opdelt, spejlet databasekopi.

**Forklaring:** Du har forsøgt at bruge værktøjet DB2INIDB til en database, der ikke er en opdelt, spejlet databasekopi.

En opdelt, spejlet databasekopi er en spejlet kopi af en database, der tages, mens I/O-skrivninger er stoppet midlertidigt. I/O-skrivninger kan stoppes midlertidigt vha. følgende kommando, mens der er forbindelse til databasen:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

Når den opdelt, spejlede databasekopi er taget, kan I/O-skrivningerne til den primære database genoptages vha. følgende kommando:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

Før den opdelt, spejlede databasekopi kan benyttes, skal du køre værktøjet DB2INIDB for at fjerne den stoppede tilstand og initialisere den ved enten at udføre retablering efter fejl eller sætte den i tilstanden udestående rollforward.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en opdelt, spejlet databasekopi.

---

**DBT1009N Databasen *databasenavn* er ikke en database, der kan retableres.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at benytte parameteren STANDBY eller MIRROR for værktøjet DB2INIDB mod en opdelt, spejlet databasekopi, der ikke kan retableres. Parametrene STANDBY og MIRROR kræver, at den opdelt, spejlede databasekopi kan retableres.

En opdelt, spejlet databasekopi er en spejlet kopi af en database, der tages, mens I/O-skrivninger er stoppet midlertidigt. I/O-skrivninger kan stoppes midlertidigt vha. følgende kommando, mens der er forbindelse til databasen:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

Når den opdelt, spejlede databasekopi er taget, kan I/O-skrivningerne til den primære database genoptages vha. følgende kommando:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

Før den opdelt, spejlede databasekopi kan benyttes, skal du køre værktøjet DB2INIDB for at fjerne den stoppede tilstand og initialisere den ved enten at udføre retablering efter fejl eller sætte den i tilstanden udestående rollforward.

Formålet med parametrene STANDBY og MIRROR er at sætte den opdelt, spejlede databasekopi i tilstanden udestående rollforward, så den primære databases logfiler kan aktiveres for kopien. Den primære databases log-records skal bevares, så de er tilgængelige for den opdelt, spejlede databasekopi.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en opdelt, spejlet kopi af en database, der kan retableres. En database kan retableres, hvis databasens konfigurationsparameter LOGRETAIN er aktiveret.

---

**DBT1010N Den opdelt, spejlede databasekopi (*databasenavn*) er tidligere initialiseret som et snapshot.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at benytte parameteren STANDBY eller MIRROR for værktøjet DB2INIDB mod en opdelt, spejlet databasekopi, der tidligere er initialiseret vha. parameteren SNAPSHOT. Parametrene STANDBY og MIRROR kan ikke længere benyttes til at udføre rollforward af den primære databases logfiler, fordi SNAPSHOT-parameteren bevirker, at den opdelt, spejlede databasekopi starter en ny logfilkæde.

En opdelt, spejlet databasekopi er en spejlet kopi af en database, der tages, mens I/O-skrivninger er stoppet midlertidigt. I/O-skrivninger kan stoppes midlertidigt vha. følgende kommando, mens der er forbindelse til databasen:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

Når den opdelt, spejlede databasekopi er taget, kan I/O-skrivningerne til den primære database genoptages vha. følgende kommando:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

Før den opdelt, spejlede databasekopi kan benyttes, skal du køre værktøjet DB2INIDB for at fjerne den stoppede tilstand og initialisere den ved enten at udføre retablering efter fejl eller sætte den i tilstanden udestående rollforward.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en ny opdelt, spejlet databasekopi.

---

**DBT1011N Kan ikke genstarte databasen *database-navn* med parameteren WRITE RESUME. SQLCODE = *sqlcode*.**

**Forklaring:** Der er opstået fejl under forsøget på at genstarte den angivne database med parameteren WRITE RESUME.

**Brugersvar:** Undersøg den angivne SQLCODE-værdi, ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1012N Kan ikke udføre funktionen *funktions-navn* for databasekataloget.**

**Forklaring:** Den angivne funktion er ikke udført for databasekataloget.

Mulige årsager:

- Databasesystemet kan ikke behandle kommandoen pga. manglende systemhukommelse.
- Der er ingen databaseregistreringer i systemdatabasekataloget.
- Databasen findes ikke i systemdatabasekataloget.

**Brugersvar:** Mulige løsninger:

- Sørg for, at der er tilstrækkelige systemressourcer til rådighed.
- Kontrollér, at databasen er katalogiseret korrekt.

Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1013N Databasen *databasenavn* er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den angivne database eksisterer ikke, eller også findes databasen ikke i det lokale databasekatalog eller systemdatabasekataloget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne databasenavn findes i systemdatabasekataloget. Hvis databasenavnet ikke findes i systemdatabasekataloget, findes databasen ikke, eller også er databasenavnet ikke katalogiseret.

Kontrollér, at databasen findes i det lokale databasekatalog, hvis databasenavnet forekommer i systemdatabasekataloget, og registreringstypen er INDIRECT. Kontrollér, at databasen eksisterer.

---

**DBT1014N Subsystemnavnet kan ikke bestemmes.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at bestemme navnet på det aktuelle subsystem.

**Brugersvar:** Sørg for, at systemvariablen DB2INSTANCE er angivet til navnet på det aktuelle subsystem. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1015N Kan ikke tildele hukommelse.**

**Forklaring:** Der er ikke nok hukommelse til at fortsætte behandlingen.

**Brugersvar:** Mulige løsninger:

- Kontrollér, at der er tilstrækkelig fysisk og virtuel hukommelse på systemet.
  - Fjern baggrundsprocesser.
- 

**DBT1016N Tablespace-filerne *filnavn1* og *filnavn2* har forskellig størrelse.**

**Forklaring:** De to angivne tablespace-filer har forskellig størrelse, selv om de skulle være identiske.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker med følgende:

- Problembeskrivelse
  - Indholdet af tablespacets katalogtabel
  - Tablespace-filer
- 

**DBT1017N Syntaksen for værktøjet DB2RELOCATEDB er forkert.**

**Forklaring:** Værktøjet DB2RELOCATEDB har følgende syntaks:

```
db2relocatedb -f <konfigfil>
```

<konfigfil>: Navn på fil med konfigurationsoplysninger

Filens format er:

```
DB_NAME=tid1Navn,nytNavn
DB_PATH=tid1Sti,nySti
INSTANCE=tid1Subsystem,nytSubsystem
NODENUM=nodenummer
LOG_DIR=tid1BibSti,nyBibSti
CONT_PATH=tid1OpbevSti1,nyOpbevSti1
CONT_PATH=tid1OpbevSti2,nyOpbevSti2
...
```

Bemærkninger:

- Felterne databasenavn, databasesti og subsystemnavn er obligatoriske. Hvis ingen af felterne skal ændres, er det ikke nødvendigt at skrive både den tidligere og nye værdi. Det er nok at angive den tidligere værdi, som stadig skal benyttes.
- Tomme linier eller linier, der begynder med et kommentartegn (#), ignoreres.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

---

**DBT1018N Feltet *feltnavn* skal angives i konfigurationsfilen.**

**Forklaring:** Det angivne felt er obligatorisk. Det findes ikke i konfigurationsfilen.

**Brugersvar:** Føj oplysninger om det angivne felt til konfigurationsfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1019N Der er angivet en ugyldig databasesti i konfigurationsfilen.**

**Forklaring:** Den angivne databasesti i konfigurationsfilen er ugyldig.

I Windows skal databasestien omfatte drevbogstavet efterfulgt af et kolon (:). På andre platforme skal databasestien være absolut og slutte med et stiskilletegn.

**Brugersvar:** Ret den forkerte sti, og gentag kommandoen.

---

**DBT1020N Konfigurationsfilen indeholder en ugyldig indgang i linie *linienummer*. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Du kan ikke benytte værktøjet DB2RELOCATEDB til flytning, før følgende fejl, der angives af årsagskoden, rettes:

- 1 Den angivne linie er længere end det højst tilladte antal tegn.
- 2 Der er angivet et felt uden en tilhørende værdi.
- 3 Et felt er angivet flere gange.
- 4 Det tidligere eller det nye databasenavn er for langt.
- 5 Navnet på den tidligere eller den nye databasesti er for langt.
- 6 Det tidligere eller det nye subsystemnavn er for langt.
- 7 Der er angivet et ugyldigt nodenummer efter NODENUM-indgangen.
- 8 Stien til det tidligere eller det nye logbibliotek er for lang.
- 9 Navnet på det tidligere eller det nye opbevaringssted er for langt.
- 10 Samme opbevaringsstednavn er angivet flere gange i en CONT\_PATH-indgang.
- 11 Den angivne linie er ugyldig.
- 12 Forkert brug af jokertegn (\*).

**Brugersvar:** Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

- 1 Sørg for, at den angivne linie indeholder højst 1000 tegn.

- 2 Sørg for, at de nødvendige værdier er angivet for det pågældende felt.
- 3 Sørg for, at det pågældende felt kun angives én gang.
- 4 Sørg for, at navnet på den tidligere database og den nye database højst indeholder 8 tegn.
- 5 Sørg for, at navnet på den tidligere databasesti og den nye databasesti højst indeholder 215 tegn.
- 6 Sørg for, at navnet på det tidligere subsystem og det nye subsystem højst indeholder 8 tegn.
- 7 Sørg for, at nodenummeret højst er på 4 cifre.
- 8 Sørg for, at stien til det tidligere logbibliotek og det nye logbibliotek højst er på 242 tegn.
- 9 Sørg for, at navnet på det tidligere opbevaringssted og det nye opbevaringssted højst indeholder 256 tegn.
- 10 Sørg for, at hvert opbevaringsstednavn kun angives én gang i en CONT\_PATH-indgang.
- 11 Ret den pågældende linie, så den er gyldig.
- 12 Jokertegnet skal være det sidste tegn i den gamle og nye sti.

Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1021N Den samlede størrelse på alle opbevaringsstednavne er for stor.**

**Forklaring:** Den samlede plads, som er nødvendig for at gemme listen over opbevaringssteder, overstiger den plads, der er tildelt et givet tablespace i tablespace-filen.

**Brugersvar:** Udfør én af følgende handlinger, eller kombinér dem:

- Brug symbolske henvisninger, tilknyttede filsystemer osv. til at forkorte navnene på de nye opbevaringssteder.
- Sikkerhedskopier tablespacet, og anvend derefter Administratorfunktioner til at reducere antallet af opbevaringssteder og/eller længden på deres navn. Genindlæs tablespacet i de nye opbevaringssteder.

Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1022N Værktøjet DB2RELOCATEDB skal køres under subsystem *subsystemnavn*.**

**Forklaring:** Det er forsøgt at køre værktøjet DB2RELOCATEDB fra et forkert subsystem. Hvis subsystemet ændres, skal værktøjet køres fra det nye subsystem.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med det korrekte subsystem.

---

**DBT1023N Database-release *release-nummer* er ugyldig.**

**Forklaring:** Det anvendte værktøj stammer fra en anden release end databasens aktuelle release. Kommandoen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Sørg for, at den rigtige version af værktøjet benyttes. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1024N Ændring af databasenavnet medfører ens navne i det lokale databasekatalog.**

**Forklaring:** Databasen har ikke fået nyt navn, fordi der i forvejen findes en registrering med samme navn i det lokale databasekatalog.

**Brugersvar:** Giv databasen et navn, der ikke findes i forvejen, eller ophæv den eksisterende katalogisering, hvis databasen ikke findes mere. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1025N Hverken det tidligere eller det nye databasenavn findes i databasekataloget.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at finde databasestien ud fra databasenavnet, da hverken det tidligere eller det nye databasenavn findes i databasekataloget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen med det tidligere databasenavn findes, og at den er katalogiseret korrekt. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1026N Indsættelse af den nye databasesti *databasesti* i opbevaringsstednavnet *navn\_på\_opbevaringssted* vil overstige længdebegrænsningen.**

**Forklaring:** Databasestien har ikke fået nyt navn, fordi den maksimale længde på opbevaringsstednavne ville blive overskredet, når stien sættes foran det angivne opbevaringsstednavn.

**Brugersvar:** Revidér navnet på databasestien eller opbevaringsstednavnet, så de ikke overstiger den maksimale længde, når de sættes sammen. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1027N Indsættelse af den nye databasesti *databasesti* i logbiblioteksstien *logsti* vil overstige længdebegrænsningen.**

**Forklaring:** Databasestien har ikke fået nyt navn, fordi den maksimale længde på stien til logbiblioteket ville blive overskredet, når databasestien sættes foran den angivne sti til logbiblioteket.

**Brugersvar:** Revidér navnet på databasestien eller logbiblioteksstien, så de ikke overstiger den maksimale længde, når de sættes sammen. Ret fejlen, og gentag kommandoen.



---

**DBT1028N Kan ikke kopiere tablespace-filer.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at kopiere tablespace-filen SQLSPCS.1.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er tilstrækkelig diskplads til kopien af tablespace-filen. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1029N Kan ikke kopiere bufferpuljefiler.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at kopiere bufferpuljefilen SQLBP.1.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er tilstrækkelig diskplads til kopien af bufferpuljefilen. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1030N Kan ikke kopiere fil med lokalt databasekatalog.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at kopiere filen med det lokale databasekatalog.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er tilstrækkelig diskplads til den nødvendige kopi af filen med det lokale databasekatalog. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1031N Der er opstået en fejl under opdatering af logfil-header'en logfil-header.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at opdatere logfil-header'en SQLOGCTL.LFH.

**Brugersvar:** Sørg for, at logfil-header'en findes i databasebiblioteket, og at der er tilstrækkelig diskplads. Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1032N Subsystemet er ikke aktivt i øjeblikket.**

**Forklaring:** Værktøjet kræver, at subsystemet er aktivt, før det kan udføre nogen behandling.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen db2start, før du afsender den pågældende kommando.

---

**DBT1033N Der kan ikke oprettes tilknytning til subsystemet subsystemnavn. SQLCODE = sqlcode.**

**Forklaring:** Der er ikke oprettet tilknytning til subsystemet.

**Brugersvar:** Undersøg den angivne SQLCODE-værdi, ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1034N Erstatning af strengen streng-et med streng-to for opbevaringssted navn\_på\_opbevaringssted vil overskride længdebegrænsningen.**

**Forklaring:** Forsøget på at omdøbe en sti til et opbevaringssted vha. jokertegn kan ikke udføres, fordi den endelige navn er for langt.

**Brugersvar:** Den maksimale længde af et opbevaringssted må ikke være længere end 256 byte. Revider stien til opbevaringsstedet, så den overholder længdebegrænsningerne, og gentag kommandoen.

---

**DBT1035N HADR-databaserollen kan ikke angives til Standard for database databasenavn. SQLCODE = sqlcode.**

**Forklaring:** Der er opstået fejl under angivelse af HADR-databaserollen til Standard.

**Brugersvar:** Undersøg den angivne SQLCODE-værdi, ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DBT1036N Katalogcache kan ikke opfriskes efter reallokering af database databasenavn. SQLCODE = sqlcode.**

**Forklaring:** Forsøg på nødvendig opfriskning af katalogcache blev ikke udført.

**Brugersvar:** Start subsystemet på den aktuelle node igen, og udfør værktøjet DB2INIDB uden at angive parameteren RELOCATE USING. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte en servicetekniker.

---

**DBT2002W Kan ikke skrive til slut-på-bånd-markeringen. Årsag: årsag**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under skrivning til slut-på-bånd-markeringen.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2005I Syntaksen for værktøjet db2tapemgr er forkert.**

**Forklaring:** Syntaksen er:

```
db2tapemgr [DATABASE databasealias]
[ON DBPARTITIONNUM db-afsnitsnummer]
{{{STORE | DOUBLE STORE}[lagringsudtryk] |
RETRIEVE [hentningsudtryk] |
SHOW TAPE HEADER båndstation}
[USING blokstørrelse][EJECT]} |
EJECT TAPE båndstation |
DELETE TAPE LABEL båndnavn |
QUERY [For-Rollforward-udtryk]} [TRACE]
```

Lagringsudtryk:

```
ON båndstation [TAPE LABEL tapenavn]
[ALL LOGS|n LOGS][FORCE]
```

Hentningsudtryk:

```
{[For-Rollforward-udtryk]}
```

```
FROM båndstation[TO bibliotek] |
{ALL LOGS|LOGS n TO m}
FROM båndstation[TO bibliotek] |
HISTORY FILE
FROM båndstation TO bibliotek }
```

For-Rollforward-udtryk:  
FOR ROLLFORWARD  
TO {END OF LOGS|iso-tid [USING LOCAL|GMT TIME]}  
[USING HISTORY FILE historikfil];

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2006I db2tapemgr er afsluttet uden fejl.**

**Forklaring:** Behandlingen blev afsluttet uden fejl og advarsler.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2007W db2tapemgr er afsluttet med advarsler.**

**Forklaring:** Kommandoen db2tapemgr er afsluttet uden fejl, men med advarsler.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i outputtet.

---

**DBT2008N db2tapemgr er afsluttet med fejl.**

**Forklaring:** db2tapemgr er afsluttet med fejl.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i outputtet.

---

**DBT2009N Intern fejl. Årsag: fejl.**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i årsagsteksten.

---

**DBT2015W Logfilen *logfilnavn* findes ikke på disken.**

**Forklaring:** Logfilen findes ikke.

**Brugersvar:** Hvis logfilen er slettet ved en fejl, kan du genindlæse den og gentage kommandoen eller revidere placeringsfeltet for den manglende logfil i historikfilen.

---

**DBT2016I Der er ingen logfiler at behandle.**

**Forklaring:** Historikfilerne indeholder ingen oplysninger om logfiler.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2017N Navnet *navn-et* er ikke indsat i båndstationen. Båndet i båndstationen har navnet *navn-to*.**

**Forklaring:** To forskellige bånd kan ikke have samme navn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det rigtige bånd er sat i båndstationen. Hvis båndet ikke kan læses, skal du

bruge parameteren DELETE TAPE LABEL til at fjerne oplysningerne om båndet fra historikfilen. Hvis der er angivet et eksisterende navn på et bånd, skal du vælge et andet navn og gentage kommandoen.

---

**DBT2018N Ugyldig værdi *værdi* for variabelen *variabel*.**

**Forklaring:** Den angivne værdi er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi.

---

**DBT2019N Båndet er ikke udløbet. Båndet udløber d. *udløbsdato*.**

**Forklaring:** Kan ikke skrive til båndet, fordi det ikke er udløbet. Båndet indeholder muligvis logfiler, der skal bruges til retablering af database.

**Brugersvar:** Formindsk værdien af DB2\_TAPEMGR\_TAPE\_EXPIRATION, eller indsæt et andet bånd.

---

**DBT2020N Logfilerne på båndet hører til en anden database: *databasenavn*.**

**Forklaring:** Logfilerne på båndet hører til en anden database.

**Brugersvar:** Indsæt et andet bånd, eller angiv parameteren FORCE.

---

**DBT2021N Logfilerne på båndet hører til et andet databasesubsystem: *subsystemnavn*.**

**Forklaring:** Logfilerne på båndet hører til et andet databasesubsystem.

**Brugersvar:** Indsæt et andet bånd, eller angiv parameteren FORCE.

---

**DBT2022N Logfilerne på båndet hører til et andet databaseafsnit: *databaseafsnit*.**

**Forklaring:** Logfilerne på båndet hører til et andet databaseafsnit.

**Brugersvar:** Indsæt et andet bånd, eller angiv parameteren FORCE.

---

**DBT2027N Båndet har ikke tidligere været brugt til logfiler.**

**Forklaring:** Indholdet af båndet genkendes ikke som en fil, der er skrevet af db2tapemgr.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2032W** Der kan kun være *antal-logfiler* logfiler på båndet.

**Forklaring:** Det valgte antal logfiler kan ikke være på båndet.

**Brugersvar:** Du kan undgå denne meddelelse ved at bruge parameteren *n LOGS* til angive et maksimalt antal logfiler, der skal skrives til båndet.

---

**DBT2036W** Fejl under lagring af historikfil på bånd.  
**Årsag:** *årsag*

**Forklaring:** Logfilerne er allerede skrevet til båndet uden fejl.

**Brugersvar:** Hvis båndet er fyldt, skal du bruge parameteren *n LOGS* til begrænse antallet af logfiler, der skrives til båndet.

---

**DBT2039I** Rydder placering i historik for logfiler, der i øjeblikket findes på båndet *båndnavn*.

**Forklaring:** Logplaceringsfeltet i logfilindgangene i historikfilen ryddes. Et tomt placeringsfelt i en logfilindgang angiver, at logfilen er slettet eller overskrevet og ikke længere kan bruges til retablering af database.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2047N** Båndet indeholder logfiler for databaseafsnitsnummer *db-afsnitsnummer-1*, men databaseafsnitsnummeret er *db-afsnitsnummer-2*.

**Forklaring:** Båndet indeholder logfiler for et databaseafsnit, der ikke svarer til det angivne databaseafsnitsnummer.

**Brugersvar:** Angiv det korrekte databaseafsnitsnummer. Hvis du ikke angiver en værdi, bruges værdien for *DB2NODE*.

---

**DBT2048I** Båndet indeholder logfiler for databasen *databasenavn1*, men databasen *database-navn2* er angivet.

**Forklaring:** Båndet indeholder logfiler til en anden database.

**Brugersvar:** Fortsæt kun, hvis vil du udføre en omdirigeret retablering.

---

**DBT2049I** Båndet indeholder logfiler til subsystemet *subsystem1*, men subsystemet *subsystem2* er angivet.

**Forklaring:** Båndet indeholder logfiler til et andet databasesubsystem.

**Brugersvar:** Fortsæt kun, hvis vil du udføre en omdirigeret retablering.

---

---

**DBT2050I** Logfilen *logfilen* findes på disk.

**Forklaring:** Logfilen findes allerede på disk og hentes derfor ikke fra båndet.

**Brugersvar:** Du kan hente logfilen fra båndet igen ved at slette logfilen på disken og angive *RETRIEVE*-parameteren. Ingen yderligere handling er ellers påkrævet.

---

**DBT2051N** Der er ingen passende sikkerhedskopi i historikfilen.

**Forklaring:** Historikfilen indeholder ikke en sikkerhedskopi.

**Brugersvar:** Angiv et andet rollforward-tidspunkt, og gentag kommandoen. Du kan også genindlæse logfilerne manuelt med parametrene *ALL LOGS* eller *LOGS n TO m*.

---

**DBT2052I** Den nødvendige logfil findes ikke på bånd.

**Forklaring:** Logfilerne skal bruges til rollforward.

**Brugersvar:** Hvis historikfilen er aktuel, er ingen yderligere handling påkrævet. I modsat fald indeholder historikfilen muligvis ikke alle de oplysninger, der kræves til en rollforward. Hvis det er tilfældet, skal du genindlæse en historikfil fra det nyeste bånd med parameteren *RETRIEVE HISTORY FILE*, og gentage kommandoen med parameteren *USING HISTORY FILE*.

---

**DBT2054I** De nødvendige logfiler til sikkerhedskopiering er placeret i *placering*.

**Forklaring:** Logfilerne skal bruges til rollforward.

**Brugersvar:** Hvis historikfilen er aktuel, er ingen yderligere handling påkrævet. I modsat fald indeholder historikfilen muligvis ikke alle de oplysninger, der kræves til en rollforward. Hvis det er tilfældet, skal du genindlæse en historikfil fra det nyeste bånd med parameteren *RETRIEVE HISTORY FILE*, og gentage kommandoen med parameteren *USING HISTORY FILE*.

---

**DBT2055I** Der kræves ingen bånd til rollforward-funktionen.

**Brugersvar:** Hvis historikfilen er aktuel, er ingen yderligere handling påkrævet. I modsat fald indeholder historikfilen muligvis ikke alle de oplysninger, der kræves til en rollforward. Hvis det er tilfældet, skal du genindlæse en historikfil fra det nyeste bånd med parameteren *RETRIEVE HISTORY FILE*, og gentage kommandoen med parameteren *USING HISTORY FILE*.

---

**DBT2062I** Arbejder med databasen *databasenavn*.

**Forklaring:** Parameteren *DATABASE* er ikke angivet. Standardværdien, der styres med *DB2DBDFT*-variablen, bruges.

---

**Brugersvar:** Angiv parameteren DATABASE, hvis du vil arbejde med en anden database.

---

**DBT2063N** Parameteren DATABASE og variabelen DB2DBDFT er ikke angivet.

**Brugersvar:** Angiv DATABASE-parameteren eller DB2DBDFT-variablen.

---

**DBT2065I** Bruger databaseafsnittet *afsnitsnummer*.

**Forklaring:** Standardværdien er enten 0 eller værdien af DB2NODE-variablen.

**Brugersvar:** Angiv DATABASE-parameteren eller DB2DBDFT-variablen for at ændre databaseafsnit.

---

**DBT2067N** Der er ikke angivet et bibliotek, eller databasekonfigurationsparameteren OVERFLOWLOGPATH er ikke angivet.

**Forklaring:** Indlæsningsfunktioner kræver, at der angives et målbibliotek.

**Brugersvar:** Angiv parameteren TO eller databasekonfigurationsparameteren OVERFLOWLOGPATH.

---

**DBT2068N** Værdien *værdi* af databasekonfigurationsparameteren OVERFLOWLOGPATH er ikke et bibliotek.

**Brugersvar:** Kontrollér, at biblioteket OVERFLOWLOGPATH findes.

---

**DBT2069N** Kan ikke udføre dobbelt lagring på det samme bånd.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Brug et andet bånd til den dobbelte lagring.

---

**DBT2071I** Bruger det automatisk genererede båndnavn *navn*.

**Forklaring:** Navnets format er det aktuelle tidspunkt efterfulgt af databasealiaset.

**Brugersvar:** Du kan angive et båndnavn med parameteren TAPE LABEL.

---

**DBT2102N** Filnavnet *filnavn1* svarer ikke til *filnavn2*.

**Forklaring:** Filnavnet svarer ikke til det forventede filnavn. Det kan forekomme, hvis et andet program har skrevet filer til båndet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2103N** Biblioteket *biblioteksnavn* findes ikke.

**Forklaring:** Den angivne bibliotek findes ikke.

**Brugersvar:** Opret det angivne bibliotek.

---

**DBT2104N** Filen *filnavn* findes.

**Forklaring:** Der er mere end én fil på båndet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2106N** Databasen *databasenavn* er ekstern.

**Forklaring:** Den angivne database er katalogiseret som en ekstern database. db2tapemgr kan kun bruges til lokale databaser.

**Brugersvar:** Log på lokalt, og start værktøjet igen.

---

**DBT2108N** Databasen *databasenavn* findes ikke i databasebiblioteket.

**Forklaring:** Den angivne database findes ikke i databasebiblioteket.

**Brugersvar:** Vælg et andet databasenavn, eller kontrollér, at databasen er katalogiseret, hvis den findes.

---

**DBT2109N** Parameteren *parameter* forventes.

**Forklaring:** Den angivne parameter forventes.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2110N** Værdien *værdi* af parameteren *parameter* er for lang.

**Forklaring:** Den angivne værdi for parameteren er for lang.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2111N** Værdien *værdi* af parameteren *parameter* er for kort.

**Forklaring:** Den angivne værdi for parameteren er for kort.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2112N** Enheden *enhedsnavn* er ikke en båndstation.

**Forklaring:** Den angivne enhed genkendes ikke som en båndstation.

**Brugersvar:** Angiv et kendt båndstationnavn, og gentag kommandoen.

---

**DBT2113N** Enheden *enhedsnavn* er en tilbagespølingsenhed.

**Forklaring:** Den angivne enhed genkendes ikke som en båndstation, der ikke kan spole tilbage.

**Brugersvar:** Angiv et kendt båndstationnavn, og gentag kommandoen.

---

**DBT2114N** Historikfilen *historikfil* findes ikke.

**Forklaring:** Den angivne historikfil findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér stien til historikfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBT2115N** Historikfilen *historikfil* slutter ikke med *værdi*.

**Forklaring:** Navnet på den angivne historikfil slutter ikke med db2rhist.asc.

**Brugersvar:** Kontrollér filnavnet på historikfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBT2116N** Værdien *værdi* af parameteren *parameter* er ikke alfanumerisk.

**Forklaring:** Værdien af parameteren skal være alfanumerisk.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2117N** Værdien *værdi* af parameteren *parameter* er uden for intervallet.

**Forklaring:** Værdien af parameteren er uden for intervallet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2118N** Parameteren for blokstørrelse skal være et multiplum af 512.

**Brugersvar:** Vælg et multiplum af 512 som blokstørrelse, og gentag kommandoen.

---

**DBT2119N** Værdien *værdi* af parameteren *parameter* er ikke numerisk.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2120N** Der er ikke angivet en funktion.

**Forklaring:** Parameteren, som angiver funktionen, er ikke angivet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

---

**DBT2121N** Ukendt funktion *funktion* er angivet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2122N** Der er for mange kommandoparametre efter kommandoen: *parameter*.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks.

---

**DBT2123N** Tidsformatet *tidsformat* er ugyldigt.

**Forklaring:** Tidsformatet skal overholde følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD:TT:MM:SS.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med den korrekte syntaks for tidsformat.

---

**DBT2124N** Kan ikke reducere antallet af logfiler.

**Brugersvar:** Brug parameteren *n LOGS* til at begrænse antallet af logfiler, som skal skrives til båndet, og gentag kommandoen.

---

**DBT2125N** Filen *filnavn1* er ikke bånd-header-fil. Filen *filnavn2* findes.

**Forklaring:** Båndet indeholder andre filtyper. Det kan forekomme, hvis et andet program har skrevet filer til båndet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2126N** Ugyldigt bånd-header-format.

**Forklaring:** Indholdet af bånd-headeren genkendes ikke.

**Brugersvar:** Prøv at indlæse logfilerne manuelt fra båndet.

---

**DBT2127N** Der er foretaget ændringer i historikfilen under opdateringen.

**Forklaring:** Historikfilen kan ikke opdateres, fordi en anden proces har opdateret den.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen.

---

**DBT2128N** Det maksimale antal åbne scanninger har overskredet grænsen.

**Forklaring:** Historikfilen kan ikke læses, fordi for mange processer har adgang til den.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen.

---



---

**DBT2129W Retteede beskadiget historikfil.**

**Forklaring:** En beskadiget historikfil er rettet automatisk.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DBT2130N Historikfilen kan ikke rettes.**

**Forklaring:** Der er fundet en beskadiget historikfil, og den kan ikke rettes.

**Brugersvar:** Genindlæs en anden version af historikfilen, og gentag kommandoen.

---

**DBT2131N Antallet af tablespaces er ændret i historikfilen.**

**Forklaring:** Indholdet af historikfilen er ændret af en anden proces.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen.

---

**DBT2132N Der er et sammenfaldende tidsstempel i historikfilen.**

**Forklaring:** Historikfilen indeholder indgange med samme tidsstempel.

**Brugersvar:** Genindlæs en anden version af historikfilen, og gentag kommandoen.

---

## Kapitel 10. DB2-meddelelser

Dette afsnit indeholder meddelelserne, som genereres af DB2-kommandolinje. DB2-kommandolinjen afsender DB2- og SQL-meddelelser. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**DB20000I** *kommando-kommandoen er udført.*

**Forklaring:** Kommandoen er udført uden fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DB21001E** *Parameteren *parameter*, der er angivet efter DB2-kommandoen eller i variabelen DB2OPTIONS, er forkert.*

**Forklaring:** Parameteren kan ikke benyttes. Følgende parametre kan benyttes:

Parameter	Beskrivelse
-----------	-------------

-a	Vis SQLCA
-c	Automatisk commit
-e	Vis SQLCODE/SQLSTATE
-f	Læs fra inputfil
-l	Registrér kommandoer i historikfil
-n	Fjern tegn for ny linie
-o	Vis output
-p	Vis interaktiv instruktion
-r	Gem outputrapporten i en fil
-s	Stop udførelse ved kommandofejl
-t	Angiv sætningens afslutningstegn
-v	Gengiv den aktuelle kommando
-w	Vis FETCH/SELECT-advarsler
-x	Udskriv ikke kolonneoverskrifter
-z	Gem alt output i outputfil

Kommandoen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

---

**DB21002E** *Værdien for parameteren *parameter*, der er angivet efter DB2-kommandoen eller i variabelen DB2OPTIONS, mangler eller er forkert.*

**Forklaring:** Gyldige parametre er:

Parameter	Beskrivelse
-----------	-------------

-ec	Vis SQLCODE
-es	Vis SQLSTATE
-f<filnavn>	Læs fra inputfil
-l<filnavn>	Gem kommandoer i historikfil
	<filnavn>
-r<filnavn>	Gem outputrapport i i filen <filnavn>
-td<x>	Angiv x som

	afslutningstegn
-z<filnavn>	Gem alt output i filen <filnavn>

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en gyldig parameter.

---

**DB21003E** *Værdien *værdi* i *systemvariabel* er forkert.*

**Forklaring:** Værdien for DB2BQTRY skal være mellem 0 og 4294967295. Værdien for DB2BQTIME, DB2RQTIME eller DB2IQTIME skal være mellem 1 og 4294967295.

**Brugersvar:** Angiv systemvariabelen med den rigtige værdi, og gentag kommandoen.

---

**DB21004E** *Du kan ikke angive både en inputfil og en kommando, når du kalder DB2-kommandolinien.*

**Forklaring:** Du kan ikke både angive parameteren -f og en kommando, når du starter DB2-kommandolinien.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21005E** *Der er opstået en fejl under adgang til filen *filnavn*.*

**Forklaring:** Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Filtilladelserne giver ikke adgang til filen.
- Filen findes ikke.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og forsøg at udføre kommandoen igen.

---

**DB21006E** *Inputkommandoen er for lang. Den maksimale længde er *længde*.*

**Forklaring:** Inputkommandoen må ikke være længere end den angivne længde.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21007E** *Filslut er nået under læsning af kommandoen.*

**Forklaring:** Den sidste kommando er ikke udført, fordi slutningen af filen blev nået. Afslut den sidste kommando med ';' (eller det definerede afslutningstegn), hvis parameteren -t blev anvendt. Fjern '\' fra den sidste linie i kommandoen, hvis parameteren +t blev benyttet.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21008E** DB2-kommandolinien kan kun behandle kommandoer i interaktiv tilstand eller i inputfil-tilstand.

**Forklaring:** Brugeren forsøgte fra en DOS-kommandolinie at afsende en kommando, der skal afsendes fra DB2-kommandolinien.

**Brugersvar:** Benyt DB2-kommandoliniens interaktive tilstand eller inputfil-tilstand.

---

**DB21010I** Hjælp til *hjælp-kommando-sætning*.

**Forklaring:** Meddelelsen vises i historikfilen, hvis parameteren -l er angivet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DB21011I** I et inddelt databaseservermiljø vises kun tablespacene på den aktuelle node.

**Forklaring:** Kommandoen LIST TABLESPACES viser kun tablespacene på den aktuelle node.

**Brugersvar:** Hvis du vil se tablespacene på en anden node, skal kommandoen udstedes på den pågældende node.

---

**DB21015E** Back-end-processen til DB2-kommandoliniens forespørgsels- eller inputkø blev ikke oprettet inden for tidsfristen.

**Forklaring:** Hvis værdierne for systemvariablerne DB2BQTRY og DB2BQTIME forhøjes, kan DB2-kommandoliniens back-end-proces DB2BP startes. Programmet "DB2BP" skal findes i installationsstien for databasesystemet, og brugeren skal have tilladelse til at udføre filen.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21016E** Der er opstået en systemfejl under afsendelse af kommandoen fra DB2-kommandolinien til back-end-processen.

**Forklaring:** Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Back-end-processen blev afbrudt på grund af fejl.
- Der er opstået en systemfejl under læsning fra eller skrivning til back-end-processens køer.
- Der er opstået en systemfejl under læsning fra front-end-processens outputkø.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

---

**DB21017E** DB2-kommandolinien har fundet en systemfejl ved outputkøen til front-end processen. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Der opstod en systemfejl under oprettelse af eller læsning fra front-end-processens outputkø.

Hvis årsagskoden er -2499, er DB2-kommandolinjens outputkø i modstrid med en eksisterende kø.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Skriv meddelelsesnummeret og årsagskoden ned, og kontakt systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

---

**DB21018E** Der er opstået en systemfejl. DB2-kommandolinien kan ikke fortsætte behandlingen.

**Forklaring:** Der er én af følgende årsager til systemfejlen:

- Der sendes for mange data til skærmen. Omdiriger output til en fil, som du kan se i, når behandlingen er færdig.
- Der er opstået fejl under DB2-kommandoliniens installation af en interruptsignalbehandler.
- DB2-kommandolinien kan ikke åbne back-end-processens køer.
- DB2-kommandolinien kan ikke starte back-end-processen.
- Back-end-processen er afbrudt på grund af fejl.
- Front-end-processen kan ikke allokere eller frigive hukommelse.
- Front-end- og/eller back-end-processen har ikke indlæst et programbibliotek dynamisk.
- DB2-kommandolinien har modtaget et af følgende signaler om at afbryde programmet:
  - SIGILL
  - SIGTRAP
  - SIGEMT
  - SIGBUS
  - SIGSEGV
  - SIGSYS

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Hvis samme problem opstår igen, skal du notere DB2-meddelelsesnummeret. Gem sporingsoplysningerne, hvis sporing (TRACE) var aktiveret, kontakt serviceteknikeren, og angiv følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
- DB2-meddelelsesnummer
- SQLCA (hvis muligt)
- Sporingofil (hvis muligt).

---

**DB21019E** Der er opstået en fejl under adgang til biblioteket *bibliotek*.

**Forklaring:** Der kan være følgende årsager til fejlen:

- Bibliotekstilladelserne giver ikke adgang til biblioteket.
- Biblioteket findes ikke.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21020E** Det er ikke muligt at oprette standardmeddelelsesfilen *fil*.

**Forklaring:** Kommandoen kan kun behandles korrekt, hvis de meddelelser, du opretter under behandlingen, bliver gemt i en fil, før de vises på skærmen. Kommandolinien forsøgte at oprette en sådan fil i et bibliotek, der normalt bruges til dette formål (f.eks. /tmp på UNIX-platforme eller ...\\TMP i OS/2), men forsøget mislykkedes, fordi biblioteket ikke findes.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21021E** Intet subsystem defineret til administrationsserver. Kommandoen er ikke udført.

**Forklaring:** Du har angivet en kommando, der skal bruge et administrationsserver subsystem, men der er ikke defineret et sådan subsystem.

**Brugersvar:** Definér et subsystem til administrationsserveren, og udfør kommandoen igen.

---

**DB21022E** Det er ikke muligt at skifte til administrationsserverens subsystem *subsystemnavn*.

**Forklaring:** Du har angivet en kommando, der skal bruge et subsystem på administrationsserveren. Kommandolinien forsøgte at skifte til administrationsserverens subsystem *subsystemnavn*, men det var ikke muligt. Der kan være følgende årsager:

- Subsystemet på administrationsserveren er ikke konfigureret korrekt.
- Kommandolinien er allerede tilknyttet et DB2-subsystem.
- Kommandolinien er tilknyttet en database.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er konfigureret et gyldigt subsystem på administrationsserveren, før du bruger kommandoen. Det kan desuden være nødvendigt at udføre kommandoen DETACH, CONNECT RESET eller TERMINATE, før du udfører forespørgslen igen.

---

**DB21023E** Kommandoen er ikke gyldig, når den udføres fra administrationsserveren.

**Forklaring:** En af følgende kommandoer er afsendt: GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION eller UPDATE DBM CONFIGURATION.

Kommandoerne kan ikke udføres fra administrationsserveren.

**Brugersvar:** Brug en af følgende kommandoer, der kan anvendes på administrationsserveren: GET ADMIN CONFIGURATION, RESET ADMIN CONFIGURATION eller UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

---

**DB21024I** Denne kommando er asynkron og får måske ikke virkning straks.

**Forklaring:** Meddelelsen vises efter udførelsen af en FORCE-kommando med udtrykket ASYNC eller en REORG TABLE-kommando med udtrykket INPLACE.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DB21025I** En eller flere af de parametre, der er afsendt til umiddelbar ændring, er ikke ændret dynamisk. Ændringer af klientprogrammet træder først i kraft, næste gang applikationen startes, eller TERMINATE-kommandoen udføres. Ændringer af serveren træder ikke i kraft før næste DB2START-kommando.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at aktivere nogle af ændringerne af databasesystemets konfiguration med det samme. Ændringerne af disse parametre træder først i kraft, når DB2 er startet. Det sker normalt efter, DB2START-kommandoen er udført på en server, og efter applikationen er startet igen på et klientsystem.

**Brugersvar:** Hvis du vil se, hvilke ændringer der er trådt i kraft med det samme, og hvilke der ikke er, kan du bruge følgende kommando til at få vist databasesystemets konfigurationsparametre og deres værdier:

```
DB2 GET DBM CFG SHOW DETAIL
```

Ændringer af databasesystemets konfigurationsparametre kan kun træde i kraft med det samme, hvis du er tilknyttet subsystemet. Ikke alle konfigurationsparametre understøtter dynamisk opdatering. Administration Guide indeholder oplysninger om, hvilke parametre der kan ændres dynamisk.

Hvis flere parametre er afsendt i en gruppe, skal du sende parametrene enkeltvist. Udfør et eller flere af følgende trin i de tilfælde, hvor en konfigurationsparameter ikke kunne ændres dynamisk:

- For applikationer: Stop og start applikationen.
- For CLP: Udfør TERMINATE-kommandoen, og opret forbindelse igen.
- For en server: Udfør DB2STOP og DB2START.

---

**DB21026I** En eller flere af de parametre, der er afsendt til umiddelbar ændring, er ikke ændret dynamisk. Ved disse konfigurationsparametre skal alle applikationer afbryde forbindelsen til databasen, før ændringerne får virkning.

**Forklaring:** Konfigurationskommandoen for databasen er behandlet uden fejl. Ikke alle ændringer blev behandlet med det samme. Når alle applikationer har afbrudt forbindelsen, aktiveres ændringerne ved første oprettelse af forbindelse til databasen.

**Brugersvar:** Hvis du vil se, hvilke ændringer der er trådt i kraft med det samme, og hvilke der ikke er, kan du bruge følgende kommando til at få vist databasens konfigurationsparametre og deres værdier:

```
DB2 GET DB CFG FOR  
<databasealias> SHOW DETAIL
```

Ændringer af databasens konfigurationsparametre kan kun træde i kraft med det samme, hvis du er forbundet med databasen. Ikke alle konfigurationsparametre understøtter dynamisk opdatering. Administration Guide indeholder oplysninger om, hvilke parametre der kan ændres dynamisk.

Hvis flere parametre er afsendt i en gruppe, skal du sende parametrene enkeltvist. Udfør et eller flere af følgende trin i de tilfælde, hvor en konfigurationsparameter ikke kunne ændres dynamisk:

- Kontrollér, at alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen, og angiv derefter kommandoen DB2 CONNECT TO.
- Opret ny binding af pakker, når konfigurationsparametrene er aktiveret, så de nye værdier anvendes under bindingen.
- Brug kommandoen FLUSH PACKAGE CACHE til at gøre dynamiske sætninger i SQL-cachen ugyldige.

---

**DB21027E** Isolationsniveauet kan ikke ændres, så længe der er forbindelse til en database.

**Forklaring:** Brugeren forsøgte at ændre isolationsniveauet, mens en databaseforbindelse var aktiv. Kommandoen udføres ikke.

**Brugersvar:** Hvis isolationsniveauet skal afbrydes, så afbryd forbindelsen til den aktuelle database, angiv derefter isolationsniveauet, og opret forbindelse til databasen.

---

**DB21028E** Cursoren *cursornavn* er ikke erklæret.

**Forklaring:** Cursoren skal erklæres, før SQL-sætningen OPEN, FETCH eller CLOSE udføres.

**Brugersvar:** Erklær cursoren, og gentag kommandoen.

---

**DB21029E** Cursoren *cursornavn* er allerede erklæret og åbnet.

**Forklaring:** Brugeren forsøgte at erklære en cursor, der er åben.

**Brugersvar:** Luk cursoren, og gentag kommandoen OPEN.

---

**DB21030E** Cursoren *cursornavn* er ikke åbnet.

**Forklaring:** Den angivne cursor skal åbnes.

**Brugersvar:** Åbn cursoren, og gentag kommandoen.

---

**DB21031E** SQL-sætningen, der anvender cursoren *cursornavn* (intern cursor), har returneret følgende:

**Forklaring:** Meddelelsen viser det interne cursornavn på den brugerdefinerede cursor. Nogle SQL-fejlmeddelelser viser det interne cursornavn. Denne meddelelse vises før SQL-meddelelsen.

**Brugersvar:** Ret SQL-fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21032E** Du har allerede erklæret det maksimale antal cursorer.

**Forklaring:** Fra DB2-kommandolinien kan der erklæres 100 cursorer med attributen WITH HOLD og 100 cursorer uden denne attribut.

**Brugersvar:** Erklær en af de eksisterende cursorer igen, og gentag kommandoen.

---

**DB21033E** Kommandoen er ikke gyldig for databaser på DRDA-værtssystemer.

**Forklaring:** Følgende kommandoer understøttes ikke for databaser, som er placeret på DRDA-værtsservere:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

**Brugersvar:** Undlad at benytte kommandoen til denne database.

---

**DB21034E** Kommandoen er udført som en SQL-sætning, fordi den ikke er en gyldig kommando på DB2-kommandolinien. Under SQL-behandlingen blev angivet:

**Forklaring:** Denne meddelelse vises før SQL-fejlmeddelelsen. Fejlen kan være opstået på grund af en syntaksfejl i en ikke-SQL-kommando.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---



---

**DB21035E** Der er angivet for mange elementer på listen *listenavn*. Det maksimale antal er *antal*.

**Forklaring:** Antallet af elementer på listen må ikke overstige det angivne maksimum. Fejlen kan skyldes, at der er angivet et forkert interval.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21036E** Kommandoen *kommando* er ikke udført.

**Brugersvar:** Aktivér sporing (TRACE), og gentag kommandoen. Hvis fejlen opstår igen, skal du gemme sporingsoplysningerne og kontakte en servicetekniker med følgende oplysninger:

- Problembeskrivelse
  - DB2-meddelelsesnummer
  - Sporingofil
- 

**DB21037W** Der er ikke fundet nogen datakilder.

**Brugersvar:** Der er ikke fundet nogen ODBC-datakilder af den angivne type (USER eller SYSTEM). Angiv den anden type (SYSTEM eller USER) i kommandoen, og gentag den.

---

**DB21040E** *nummer* er ikke et gyldigt uafklaret transaktionsnummer.

**Forklaring:** *nummer* er ikke et af de viste numre på uafklarede transaktioner.

**Brugersvar:** Vælg et af de viste transaktionsnumre, og gentag kommandoen.

---

**DB21041W** Antal uafklarede transaktioner, der ikke er vist: *antal*.

**Forklaring:** DB2-kommandolinien kunne ikke vise alle de uafklarede transaktioner. *antal* angiver det antal transaktioner, der ikke er vist.

**Brugersvar:** Afslut behandlingen af den aktuelle liste med uafklarede transaktioner for at reducere det samlede antal uafklarede transaktioner i systemet. Gentag derefter kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

---

**DB21042E** Du skal angive et transaktionsnummer.

**Forklaring:** Der skal angives et transaktionsnummer med underkommandoen COMMIT (C), ROLLBACK (R) eller FORGET (F) uafklarede transaktioner.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med det relevante transaktionsnummer.

---

---

**DB21043E** *underkommando* er en ugyldig kommando.

**Forklaring:** Den angivne INDOUBT TRANSACTIONS-underkommando er forkert. Der er følgende underkommandoer:

Underkommando	Beskrivelse
c <nummer>	Udfør heuristisk commit af den uafklarede transaktion <nummer>.
r <nummer>	Udfør heuristisk rollback af den uafklarede transaktion <nummer>.
f <nummer>	Udfør heuristisk FORGET af den uafklarede transaktion <nummer>.
l <nummer>	Vis alle uafklarede transaktioner eller den uafklarede transaktion <nummer>.
q	Afslut LIST INDOUBT TRANSACTION WITH PROMPTING

Bemærk: Kommandoen *f nummer* kan ikke anvendes i DB2 Extended Enterprise Edition.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21044E** Kan ikke udføre commit af transaktionsnummer *nummer*.

**Forklaring:** Transaktionen skal være i klargjort tilstand (i), når du afgiver underkommandoen COMMIT (c).

**Brugersvar:** Afgiv en anden kommando.

---

**DB21045E** Kan ikke udføre rollback af transaktionsnummer *nummer*.

**Forklaring:** Transaktionen skal være i klargjort (i) eller inaktiv (e) tilstand, når du afsender underkommandoen ROLLBACK (r).

**Brugersvar:** Afgiv en anden kommando.

---

**DB21046E** Kan ikke udføre FORGET af transaktionsnummer *nummer*.

**Forklaring:** Der skal være udført heuristisk commit (c) eller heuristisk rollback (r) af transaktionen, når du afgiver kommandoen FORGET (f).

**Brugersvar:** Afgiv en anden kommando.

---

**DB21050E** *værdi* er ikke en gyldig SQLSTATE.

**Forklaring:** Den angivne SQLSTATE er ugyldig eller findes ikke. Gyldige SQLSTATE-værdier er numeriske og på 2 eller 5 cifre.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en anden værdi for SQLSTATE.

---

---

**DB21051E** Kommandoen kan ikke benyttes i dette miljø.

**Forklaring:** Kommandoen kan ikke benyttes på DB2-kommandolinien i det anvendte miljø.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen på en anden platform eller i et andet miljø.

---

**DB21052I** *kommando* er sendt til udførelse.

**Forklaring:** DB2-kommandolinien forsøger at udføre den angivne kommando. Det er usikkert, om kommandoen er udført uden fejl.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen fra styresystemets kommandolinie, hvis den tilsyneladende ikke bliver udført.

---

**DB21053W** Der vil ske automatisk eskalering, hvis du opretter forbindelse til en database, der ikke kan benytte *isolationsniveau*.

**Forklaring:** Isolationsniveauer er databaseafhængige. F.eks. kan NC kun anvendes på visse databaser. Hvis du vælger et isolationsniveau, der ikke kan benyttes i den database, du opretter forbindelse til, vil det automatisk blive eskaleret til et understøttet niveau.

**Brugersvar:** Vælg en database, der kan benytte det valgte isolationsniveau, eller vælg et andet isolationsniveau.

---

**DB21054E** Der er opstået en systemfejl i forbindelse med kommandoen *kommando*.  
Årsagskode = *årsagskode*.

**Forklaring:** DB2-kommandolinien kan ikke få tilstrækkelig hukommelse til at udføre kommandoen. Der opstod en systemfejl under udførelsen.

.\*

Årsagskode	Beskrivelse	Syntaks
1	Datafil	LOAD FROM fil/pipe/enhed...
2	LOB-data	LOBS FROM lob-sti...
3	Bibliotek	USING-bibliotek...
4	Kilde	FROM-dir/dev...
5	Mål	TO-dir/dev...
6	Tablespace	TABLESPACE tblspace-navn...
7	Tblspace-def	MANAGED BY...
8	Opbevaringssted-data	USING (PATH..., PATH...) eller USING ( {FILE DEVICE}..., {FILE DEVICE}...)
9	Logsti	logbibliotek ..., logbibliotek ...
10	Nodelist	nodenummer nodenummer ...

**Brugersvar:** Ret fejlen, og gentag kommandoen.

---

**DB21055W** Kommandoen kan ikke anvendes til type 2-forbindelser.

**Forklaring:** De oplysninger, der er returneret af kommandoen GET CONNECTION STATE, gælder ikke for type 2-forbindelser.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen QUERY CLIENT for at kontrollere, at CONNECT = 1.

---

**DB21056W** Katalogændringer aktiveres ikke, før katalogcachen opdateres.

**Forklaring:** Hvis katalogcachen (DBM CFG dir\_cache) er aktiveret, bliver filerne med databasekataloget, kataloget over noder og kataloget over databaseforbindelser placeret i cache i hukommelsen. Katalogændringer registreres ikke, før katalogcachen opdateres. Der er flere oplysninger om katalogcache i forbindelse med konfigurationsparameteren dir\_cache i Administration Guide.

**Brugersvar:** Hvis du vil opdatere DB2-kommandolinien katalogcache, skal du udføre kommandoen DB2 TERMINATE. Hvis du vil opdatere katalogoplysningerne for en anden applikation, skal du stoppe applikationen og starte den igen. Hvis du vil opdatere katalogoplysningerne for databasen, skal du stoppe (DB2STOP) og starte databasen igen (DB2START).

---

**DB21057E** Ugyldig båndstation.

**Forklaring:** Den angivne båndstation kan ikke anvendes. I Windows NT skal formatet være "\\.\TAPEx", hvor x repræsenterer drevnummeret, og hvor 0 er det første drev.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig båndstation, og udfør kommandoen igen.

---

**DB21058E** Ugyldig båndposition.

**Forklaring:** Indstillingsmarkeringen for båndet er ugyldig. I Windows NT er den første båndposition for sikkerhedskopier position 1. Efterfølgende sikkerhedskopier får tildelt position 2 osv.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig båndposition, og udfør kommandoen igen.

---

**DB21059E** Ugyldig blokstørrelse på bånd.

**Forklaring:** Den angivne blokstørrelse på bånd er ikke inden for det interval, der understøttes af båndstationen. Desuden skal blokstørrelsen svare til en faktor eller et multiplum af 4096, hvis den skal kunne sikkerhedskopieres eller genindlæses.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig båndstørrelse, og udfør kommandoen igen.

---

**DB21060E**    **Generel båndfejl.**

**Forklaring:** Der er returneret en uventet fejlkode fra båndfunktionen.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, hvis fejlen opstår igen.

---

**DB21061E**    **Kommandolinie ikke initialiseret.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at aktivere DB2-kommandolinien fra et vindue, som ikke er startet vha. db2cmd.exe.

**Brugersvar:** Skriv DB2CMD for at starte et kommandovindue hvor programmiljøet for kommandolinien er initialiseret.

---

**DB21070W**    **En eller flere af parametrene er angivet som AUTOMATIC i en situation, hvor parameteren ikke understøtter AUTOMATIC.**

**Brugersvar:** Hvis parameterændringerne er sendt som en gruppe, kan du sende ændringerne enkeltvist for at se, hvilke parameterændringer der er gennemført.

Hvis der kun er afsendt én parameter, betyder denne meddelelse, at værdien AUTOMATIC ikke understøttes for parameteren.

Administration Guide indeholder oplysninger om, hvilke konfigurationsparametre værdien AUTOMATIC kan benyttes til.

---

**DB21071W**    **Værdierne for konfigurationsparametrene er ændret på alle noder, men ikke alle noder kan ændre værdierne dynamisk.**

**Brugersvar:** Hvis parameterændringerne er afsendt samlet, skal du afsende UPDATE-kommandoen for hver parameter, hvis du vil have flere oplysninger.

De nye værdier træder i kraft, når de noder, hvor parametrene ikke kan ændres dynamisk, startes igen.

Ændringer af databasesystemets konfigurationsparametre kan kun træde i kraft med det samme, hvis du er tilknyttet subsystemet. Ikke alle konfigurationsparametre understøtter dynamisk opdatering. Administration Guide indeholder oplysninger om, hvilke parametre der kan ændres dynamisk.

Hvis du vil se, hvor værdierne ikke ændres dynamisk, skal du oprette tilknytning til subsystemet på hver node og afsende følgende kommando:

```
DB2 GET DBM CFG SHOW DETAIL
```

---

---

**DB21080E**    **Der er ikke tidligere udført en RESTORE DATABASE-kommando med parameteren REDIRECT til dette databasealias, eller oplysningerne om kommandoen er gået tabt.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at udføre kommandoen RESTORE DATABASE uden at angive parameteren CONTINUE eller ABORT. Enten har du ikke tidligere udført en RESTORE DATABASE-kommando med parameteren REDIRECT, eller også har du udført kommandoen til et andet databasealias end det, der er angivet i denne kommando. Årsagen kan også være, at oplysningerne om en tidligere korrekt udført RESTORE DATABASE ... REDIRECT-kommando er gået tabt. Dette kan forekomme, hvis DB2-kommandolinie-back-end-procesen afsluttes unormalt, eller hvis du har udført en TERMINATE-kommando.

**Brugersvar:** Start hele den omdirigerede genindlæsningsprocedure igen. Udfør kommandoerne RESTORE DATABASE ... REDIRECT og SET TABLESPACE CONTAINERS igen. Udfør derefter kommandoen RESTORE DATABASE ... CONTINUE.

---

**DB21081E**    **Der er ingen afsnit i filen DB2CLI.INI.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at få vist en oversigt over CLI-parametre i filen DB2CLI.INI ved at anvende kommandoen GET CLI CONFIGURATION, men filen er tom. Der er ingen afsnit i filen.

**Brugersvar:** Brug kommandoen UPDATE CLI CONFIGURATION til at opdatere filen DB2CLI.INI.

---

**DB21082E**    **Du har ikke tilstrækkelig autorisation til at udføre kommandoen UPDATE CLI CONFIGURATION.**

**Forklaring:** Du skal have SYSADM-autorisation for at udføre denne kommando.

**Brugersvar:** Du kan få den nødvendige autorisation af databaseadministratoren. Gentag derefter kommandoen.

---

**DB21083E**    **Afsnittet <afsnit> er ikke fundet.**

**Forklaring:** Afsnittet <afsnit> er ikke fundet i filen DB2CLI.INI.

**Brugersvar:** Angiv et eksisterende afsnit, og gentag kommandoen.

---

**DB21084E**    **NEW- og CONFIRM-kodeordene er ikke ens.**

**Forklaring:** Du har benyttet kommandoen ATTACH eller CONNECT og angivet, at du vil ændre kodeord. Det nye kodeord skal angives to gange vha. udtrykkene NEW og CONFIRM eller ved at udføre instruktionerne. De to værdier, du har angivet for det nye kodeord, er ikke ens.

---

**Brugersvar:** Angiv det samme kodeord to gange.

---

**DB21085I**    **Subsystem** *subsystemnavn* **bruger** 32 eller 64 bit og **DB2-kodeversion** *ver-rel-mod* med **niveau-id** *niveau-id*. **De oplysende numre er** *build-id1, build-id2, build-id3* og **fixpakke** *Fixpakke-nummer*.

**Forklaring:** Meddelelsen er output fra kommandoen DB2LEVEL. Den giver detaljerede oplysninger om kodeniveauet for et bestemt DB2-subsystem. DB2-serviceteknikere anmoder undertiden om disse oplysninger som en hjælp til at løse problemer.

**Brugersvar:** Notér alle de viste oplysninger, så de kan stilles til rådighed for serviceteknikeren.

DB2LEVEL-programfilen må ikke kopieres fra ét system til et andet. Filen bør kun anvendes af DB2-installations- og vedligeholdelsesprogrammer.

DB2LEVEL-kommandoen viser muligvis ikke alle oplysninger om private testrettelser, som er modtaget fra DB2-serviceteknikere og installeret oven på et officielt opdateringsniveau.

---

**DB21086I**    **Den trinvisе RESTORE-funktion af denne sikkerhedskopi er udført korrekt, men der er stadig yderligere sikkerhedskopier, der skal genindlæses, for at hele den trinvisе RESTORE-funktion er udført.**

**Forklaring:** For at fuldføre den trinvisе RESTORE-funktion skal alle trinvisе sikkerhedskopier i genindlæsningskæden genindlæses. Den aktuelle funktion er udført, men der er stadig yderligere sikkerhedskopier, der skal genindlæses, for at hele RESTORE-funktionen er udført.

**Brugersvar:** Genindlæs den næste sikkerhedskopi.

---

**DB21100E**    **Den lagrede procedure** *procedurenavn* **findes i flere skemaer.**

**Forklaring:** Det angivne procedurenavn findes i mere end ét skema.

**Brugersvar:** Gentag CALL-kommandoen med et fuldt kvalificeret procedurenavn *skema.procedurenavn*.

---

**DB21101E**    **Der er angivet for få parametre til den lagrede procedure** *procedurenavn* **(forventer antal).**

**Forklaring:** Definitionen af den lagrede procedure indeholder flere parametre, end der er angivet i CALL-kommandoen.

**Brugersvar:** Undersøg antallet af parametre i den lagrede procedure, og gentag kommandoen.

---

**DB21102E**    **Der er angivet for mange parametre til den lagrede procedure** *procedurenavn* **(forventer antal).**

**Forklaring:** Definitionen af den lagrede procedure indeholder færre parametre, end der er angivet i CALL-kommandoen.

**Brugersvar:** Undersøg antallet af parametre i den lagrede procedure.

---

**DB21103E**    **Datatypesen for parameteren** *parameter-nummer* **understøttes ikke af CALL-kommandoen på DB2-kommandolinien.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt fra DB2-kommandolinien at kalde lagrede procedurer med en parameter, hvis datatype er datatypesen for parameteren *parameter-nummer*.

**Brugersvar:** Undlad at kalde den lagrede procedure fra DB2-kommandolinien.

---

**DB21104E**    **Parameteren** *parameternummer* **for den lagrede procedure** *procedurenavn* **skal være en inputparameter.**

**Forklaring:** Parameteren *parameternummer* er defineret som en INPUT- eller INPUT/OUTPUT-parameter. Der er imidlertid angivet et "?" til denne parameter.

**Brugersvar:** Erstat "?" i parameteren *parameternummer* med inputværdien for parameteren, og gentag CALL-kommandoen.

---

**DB21105E**    **Parameteren** *parameternummer* **for den lagrede procedure** *procedurenavn* **skal være en outputparameter.**

**Forklaring:** Parameteren *parameternummer* er defineret som en OUTPUT-parameter. Der er midlertidigt angivet en inputværdi for parameteren.

**Brugersvar:** Erstat inputværdien i parameteren *parameternummer* med et spørgsmålstegn ("?"), og gentag CALL-kommandoen.

---

**DB21106E**    **Lagret procedure** *procedurenavn* **er ikke defineret.**

**Forklaring:** Den lagrede procedure er ikke defineret eller er ikke katalogiseret i systemkatalogerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den lagrede procedure findes i systemkatalogerne. Forsøg at slette den lagrede procedure og oprette den igen. Gentag derefter CALL-kommandoen.



---

**DB21500I DB2MSCS-kommandoen er udført.**

**Forklaring:** Brugerens kommando er udført.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DB21501E Parameteren *parameternavn*, der er angivet for kommandoen, er ugyldig.**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig parameterværdi for kommandoen DB2MSCS. Følgende parameterværdier er gyldige for kommandoen:

- *-f:inputfilnavn* Angiver den DB2MSCS.CFG-inputfil, der skal benyttes af MSCS-funktionen. Hvis parameteren ikke angives, læser DB2MSCS-funktionen den DB2MSCS.CFG-fil, der findes i det aktive bibliotek.
- *-d:sporingsfilnavn* Aktiverer fejlsøgningssporing og angiver navnet på filen med sporingsoutput.
- *-u:subsystemnavn* Ophæv DB2MSCS-funktionen for systemet.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om kommandoen i Administration Guide. Gentag kommandoen med følgende syntaks: DB2MSCS *-f:inputfilnavn*

---

**DB21502E Konfigurationsfilen *filnavn* kan ikke åbnes.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at åbne en konfigurationsfil. Der kan være følgende årsager til fejlen, afhængigt af filnavnet i meddelelsen:

- Hvis filnavnet i meddelelsen er navnet på den inputfil, der er angivet i DB2MSCS-kommandoen, er inputfilen ikke fundet.
- Hvis filnavnet er "db2system", mangler målsystemets konfigurationsfil for databasesystemet.
- Hvis filnavnet er "db2mscs.bak", var det ikke muligt at oprette en kopi af konfigurationsfilen i subsystembiblioteket.
- Hvis filnavnet er "db2mscs.bak", og ophævelsesfunktionen (*u:*) blev afsendt, var det ikke muligt at åbne kopien af konfigurationsfilen i subsystembiblioteket under ophævelsesfunktionen.

**Brugersvar:** Afhjælp problemet på en af følgende måder, afhængigt af filnavnet:

- Hvis filnavnet i meddelelsen er navnet på den inputfil, der er angivet i DB2MSCS-kommandoen, skal du kontrollere, at filen findes i det aktive bibliotek, eller at der er angivet en fuldstændig sti til filen i kommandoen.
- Hvis målsystemets konfigurationsfil for databasesystemet mangler, skal du slette systemet og oprette det igen.
- Hvis det ikke var muligt at oprette kopien af konfigurationsfilen i subsystembiblioteket, skal du kontrollere, at subsystemets profilbibliotek findes, og at den aktuelle logonkonto har skriveadgang til biblioteket.

- Hvis det ikke var muligt at åbne kopien af konfigurationsfilen i subsystembiblioteket under ophævelsesfunktionen, skal du sikre, at MSCS-disken, der indeholder subsystemets profilbibliotek, er online på den aktuelle maskine og gentage funktionen.

---

**DB21503E Der er ikke nok hukommelse til at udføre kommandoen.**

**Forklaring:** Der er ikke nok hukommelse til at fortsætte behandlingen.

**Brugersvar:** Sørg for, at systemet har tilstrækkelig almindelig og virtuel hukommelse. Luk alle applikationer, der ikke er i brug, så der frigives hukommelse til systemet.

---

**DB21504E Værdien *parameterværdi*, der er angivet for parameteren *parameternavn*, overstiger den maksimale længde for parameteren. Parameterens maksimale længde er *længde byte*.**

**Forklaring:** Værdien *parameterværdi*, der er angivet for nøgleordet *parameternavn*, overstiger den maksimalt tilladte længde for parameteren.

**Brugersvar:** Angiv en værdi, der overholder følgende længdebegrænsninger:

- Den maksimale længde på et gruppe- eller ressource-navn er 64.
- Den maksimale længde på en IP-adresse eller en undernetmaske er 15.
- Den maksimale længde på et DB2-subsystemnavn er 8.
- Den maksimale længde på et netværksnavn, klynge-navn eller computernavn er 64.
- Den maksimale længde på et brugernavn eller kodeord er 256.

---

**DB21505E Parameter *parameternavn1* skal angives før parameter *parameternavn2* i DB2MSCS-konfigurationsfilen *filnavn*.**

**Forklaring:** Rækkefølgen af parametre, der er angivet i DB2MSCS-konfigurationsfilen, er ikke gyldig. Gruppenavnet skal angives, før andre ressourceparametre kan angives. For hver ressource skal parameteren for resourcenavnet angives før andre ressourceparametre.

**Brugersvar:** Revidér DB2MSCS-konfigurationsfilen, så parametrenes rækkefølge er rigtig.

---

**DB21506E Klyngen *klyngenavn* kan ikke indlæses. Kontrollér, at klyngenavnet er korrekt, og at klyngeserviceprogrammet er startet på det aktuelle system.**

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen kan ikke åbne klyngen, fordi klyngenavnet er angivet forkert, eller fordi



klyngeserviceprogrammet ikke er startet på den aktuelle maskine.

**Brugersvar:** Hvis klyngeserviceprogrammet ikke er startet på den aktuelle maskine, skal du starte det ved at udføre kommandoen "net start clussvc" eller ved at starte klyngeserviceprogrammet ("Cluster") i Windows-dialogboksen Tjenester. Hvis klyngenavnet er angivet forkert i DB2MSCS-konfigurationsfilen, skal du ændre klyngenavnet og gentage kommandoen.

---

**DB21507E** Subsystemnavnet *subsystemnavn* er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Subsystemnavnet, der er angivet i DB2MSCS-konfigurationsfilen, er ikke gyldigt, eller systemvariablen DB2INSTANCE er ikke angivet til et gyldigt subsystemnavn.

**Brugersvar:** Hvis subsystemnavnet er angivet i DB2MSCS-konfigurationsfilen, skal du kontrollere, at subsystemnavnet er gyldigt og gentage kommandoen. Hvis subsystemnavnet ikke er angivet i DB2MSCS-konfigurationsfilen, skal du kontrollere, at systemvariablen DB2INSTANCE er angivet til navnet på et gyldigt DB2-subsystem.

---

**DB21509E** Nøgleordet *nøgleord*, der er angivet i konfigurationsfilen *filnavn*, er kun gyldigt for det inddelte databasesubsystem.

**Forklaring:** Det angivne nøgleord er kun gyldigt, hvis målsystemet er et inddelt databasesubsystem. Nøgleordet DB2\_NODE skal f.eks. kun angives for inddelte databasesubsystemer.

**Brugersvar:** Udkommentér det ugyldige nøgleord i konfigurationsfilen, og gentag kommandoen.

---

**DB21510E** Internetadressen *internetadresse*, der er angivet i konfigurationsfilen *filnavn*, er ikke gyldig.

**Forklaring:** Værdien, der er angivet for IP-adressen eller undernetmasken, overholder ikke formatet for internetadresser. En gyldig internetadresse har formatet "nnn.nnn.nnn.nnn", hvor nnn er et tal fra 0 til 255.

**Brugersvar:** Ret den ugyldige adresse i konfigurationsfilen, og gentag kommandoen.

---

**DB21511E** Noden *nodenummer* findes ikke.

**Forklaring:** Nodenummeret, der er angivet for nøgleordet DB2\_NODE, svarer ikke til et gyldigt databaseafsnitsnummer.

**Brugersvar:** Angiv et eksisterende nodenummer i DB2\_NODE-parameteren.

---

**DB21512E** Nøgleordet *nøgleord* er ikke et gyldigt DB2MSCS-nøgleord.

**Forklaring:** Det angivne nøgleord er ikke et gyldigt DB2MSCS-nøgleord.

**Brugersvar:** Brug et gyldigt DB2MSCS-nøgleord. Der er flere oplysninger om nøgleord i Administration Guide.

---

**DB21513E** DB2MSCS-funktionen kan ikke oprette MSCS-gruppen *gruppenavn* pga. en systemfejl: *fejlmeddelelse*

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i systemfejlmeddelelsen fra Windows.

---

**DB21514E** DB2MSCS-funktionen er ikke blevet afsluttet pga. en systemfejl: *fejlmeddelelse*

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen er ikke færdigbehandlet pga. en Windows-systemfejl.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i systemfejlmeddelelsen fra Windows.

---

**DB21515E** Den nødvendige ressourceegenskab, der angives af nøgleordet *nøgleord*, mangler for ressourcen *ressourcenavn*.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at oprette en ressource, fordi en af dens nødvendige parametre ikke er angivet. For eksempel skal ressourcen IP Address, IP-adressen og undernetmasken angives. For ressourcen Network Name skal netværksnavnet angives.

**Brugersvar:** Sørg for, at den nødvendige parameter er angivet, og gentag kommandoen.

---

**DB21516E** DB2MSCS kan ikke aktivere ressourcen *ressourcenavn*. Kontrollér, at ressourcens egenskaber er angivet korrekt.

**Forklaring:** Når en ressource er oprettet, kontrollerer DB2MSCS-funktionen, at ressourcen er gyldig, ved at forsøge at aktivere ressourcen. Hvis ressourcen ikke kan aktiveres, er ressourceegenskaben ikke angivet korrekt, eller klyngenetværket fungerer ikke rigtigt.

**Brugersvar:**

- Hvis der er fejl ved en diskressource, skal du kontrollere, at disksystemet og diskens styreprogram fungerer rigtigt. Du kan bruge Logbog til at undersøge, om der er registreret nogen problemer med diskstyreprogrammet i hændelsesloggen.
- Hvis der er fejl ved en IP-adresseresource, skal du sørge for, at IP-parametrene er korrekte, og at det eller de netværk, hvor IP-adressen findes, fungerer rigtigt. Desuden må den IP-adresse, der angives for DB2, ikke benyttes af nogen anden maskine i netværk-

ket. Kontakt netværksadministratoren, hvis du er usikker på de parametre, der skal bruges til IP-adressen.

- Hvis der er fejl ved ressourcen for netværksnavn, skal du sikre, at netværket fungerer rigtigt, og at den værdi, der er angivet for netværksnavnet, ikke benyttes af nogen anden maskine i netværket. Bemærk, at parameteren Network Name ikke er påkrævet. Du kan muligvis omgå problemet ved at udkommentere parameteren Network Name og gentage funktionen.
- Hvis der er fejl ved en DB2-ressource, skal du undersøge, om der findes DB2-fejl i db2diag.log.

---

**DB21517E** **MSCS-netværket *netværksnavn* er ikke aktivt.**

**Forklaring:** Netværket, der er angivet for IP-adressens netværksparameter, er ikke aktivt.

**Brugersvar:** Aktivér målnetværket i vinduet Cluster Administration, og gentag kommandoen.

---

**DB21518E** **Der er ikke et aktivt MSCS-netværk.**

**Forklaring:** Netværksparameteren er ikke angivet for IP-adressen, og der er ikke et tilgængeligt netværk, der kan benyttes.

**Brugersvar:** Der skal konfigureres et gyldigt MSCS-netværk. I klyngedokumentationen beskrives, hvordan du tilføjer og konfigurerer et MSCS-netværk.

---

**DB21519E** **DB2MSCS kan ikke deaktivere ressourcen *ressourcenavn*. Kontrollér, at ressourcens egenskaber er angivet korrekt.**

**Forklaring:** DB2MSCS kan ikke deaktivere en ressource. Det kan skyldes, at ressourcen i øjeblikket bruges af klyngeprogrammet.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen. Hvis problemet ikke er løst, skal du aktivere sporing og udføre funktionen igen. Kontakt derefter en servicetekniker for at få hjælp.

---

**DB21520E** **DB2PATH-profilvariablen er ikke defineret.**

**Forklaring:** DB2PATH-variablen er ikke defineret i registreringsdatabasen for den aktuelle maskine. DB2PATH skal angives til den sti, hvor DB2 er installeret.

**Brugersvar:** Brug db2set-kommandoen til at angive DB2PATH til det bibliotek, hvor DB2 er installeret. Eksempel: db2set -g DB2PATH=D:\SQLLIB.

---

**DB21521E** **DB2MSCS kan ikke læse fra filen *filnavn*.**

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen kan ikke læse data fra den angivne fil.

**Brugersvar:** Sørg for, at filen ikke er låst, og at den aktuelle logonkonto har autorisation til at læse filen.

---

**DB21522E** **Kan ikke åbne registreringsdatabasen for system *systemnavn*. Kontrollér, at systemet er aktivt, og at den aktuelle logonkonto er autoriseret som lokal administrator.**

**Forklaring:** DB2MSCS kan ikke åbne den eksterne maskines registreringsdatabase med læse- og skriveadgang. Standardværdien er, at kun brugere, der er medlem af den lokale administratorgruppe på den pågældende maskine, har læse- og skriveadgang til maskinens registreringsdatabase. Fejlen opstår også, hvis den eksterne maskine ikke er aktiv.

**Brugersvar:** Sørg for, at den pågældende maskine er aktiv. Log derefter på en domænekonto, der tilhører den lokale administratorgruppe på maskinen, og gentag kommandoen.

---

**DB21523E** **Kan ikke lukke registreringsdatabasen for system *systemnavn*. Kontrollér, at systemet er aktivt, og at den aktuelle logonkonto er autoriseret som lokal administrator.**

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen har åbnet den eksterne registreringsdatabase men kan ikke lukke referencen til den eksterne registreringsdatabase pga. en intern fejl.

**Brugersvar:** Aktivér sporing, og udfør funktionen igen. Kontakt derefter en servicetekniker for at få hjælp.

---

**DB21524E** **Kan ikke oprette ressourcen *ressourcenavn*. Systemfejl: *fejlmeddelelse***

**Forklaring:** Kommandoen kan ikke oprette målressourcen pga. en Windows-systemfejl.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i systemfejlmeddelelsen fra Windows.

---

**DB21525E** **Kan ikke føje afhængighed til ressourcen *ressourcenavn*. Systemfejl: *fejlmeddelelse***

**Forklaring:** Kommandoen kan ikke tilføje en afhængighed for målressourcen pga. en Windows-systemfejl.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i systemfejlmeddelelsen fra Windows.

---

**DB21526E** Kan ikke flytte ressourcen *ressourcenavn*.  
**Systemfejl:** *fejlmeldelse*

**Forklaring:** Kommandoen kan ikke flytte målressourcen pga. en Windows-systemfejl.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i systemfejlmeldelsen fra Windows.

---

**DB21527E** Der er ikke angivet en diskressourcegruppe for gruppen *gruppenavn*.

**Forklaring:** Der skal angives mindst én diskressource for hver gruppe.

**Brugersvar:** Tildel en eller flere diskressourcer til den gruppe, der er angivet i fejlmeldelsen.

---

**DB21528E** Værdien *nøgleordsværdi*, der er angivet for nøgleordet INSTPROF\_DISK, svarer ikke til en disk i samme gruppe.

**Forklaring:** Nøgleordet INSTPROF\_DISK er anvendt til at angive det sted, som indholdet af subsystemets profilbibliotek skal kopieres til. Værdien for nøgleordet INSTPROF\_DISK svarer ikke til navnet på en diskressource i samme gruppe.

**Brugersvar:** Angiv INSTPROF\_DISK til navnet på en af diskressourcerne i samme gruppe.

---

**DB21529E** DB2MSCS-funktionen kan ikke få adgang til registreringsdatabasen på system *systemnavn*. **Kontrollér, at systemet er aktivt, og at den aktuelle logonkonto er autoriseret som lokal administrator.**

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen kan ikke få adgang til registreringsdatabasen på målsystemet.

**Brugersvar:** Log på en domænekonto, der tilhører den lokale administratorgruppe på målsystemet, og gentag kommandoen.

---

**DB21530E** DB2MSCS-funktionen kan ikke få adgang til klyngeregistreringsdatabasen for klyngen *klyngenaavn*. **Kontrollér, at klyngen er aktiv, og at den aktuelle logonkonto er autoriseret som lokal administrator.**

**Forklaring:** Brugere, der administrerer en klynge skal enten have autorisation som administrator på begge noder eller særlige tilladelser til klyngeadministration. Som standard har den lokale administratorgruppe på begge noder tilladelse til at administrere klyngen.

**Brugersvar:** Log på en konto, der har tilstrækkelig adgang til klyngen. Gør følgende, hvis du vil give en bruger tilladelse til at administrere en klynge uden at give brugeren administratortilladelser på begge noder: Åbn vinduet Cluster Administration. Klik med højre

musen på klyngenavnet, og vælg Properties. Klik på Security (eller Permissions). Angiv de brugere og grupper, der må administrere klyngen.

---

**DB21531E** Kan ikke hente egenskab for MSCS-disk. **Systemfejl:** *fejlmeldelse*

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen kan ikke rekvirere drevbogstavet på MSCS-diskressourcen. Problemet skyldes ofte, at den diskressource, der er angivet for nøgleordet INSTPROF\_DISK, er en IBM Netfinity-diskressource, "IPSHA Disk".

**Brugersvar:** Brug ikke nøgleordet INSTPROF\_DISK. Brug i stedet nøgleordet INSTPROF\_PATH til at angive det sted, som subsystemets profilbibliotek skal kopieres til.

---

**DB21532E** Der er opstået en intern fejl. Fil *filnavn*, linie *linienummer*. **Kontakt en servicetekniker.**

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen kan ikke udføres pga. en intern fejl.

**Brugersvar:** Aktivér sporing, og udfør funktionen igen. Kontakt derefter en servicetekniker for at få hjælp.

---

**DB21533E** Der er opstået en fejl under overførsel af DB2-subsystemet. **Returkode** *fejlkode*.

**Forklaring:** DB2MSCS-funktionen har oprettet de nødvendige MSCS-ressourcer, men kunne pga. en intern fejl ikke overføre DB2-subsystemet, så det kan køre i et klyngemiljø. Funktionen udfører følgende trin under overførslen af et subsystem:

- Kopierer subsystembiblioteket til det sted, der angives af nøgleordet INSTPROF\_DISK eller INSTPROF\_PATH.
- Flytter profilvariablerne i DB2-registreringsdatabasen fra maskinregistreringsdatabasen til klyngeregistreringsdatabasen.
- Angiver værdien for DB2INSTPROF-registreringsvariablen, så den peger på subsystemprofilens nye placering.
- Angiver værdien for DB2CLUSTERLIST til navnet på den aktuelle maskine.

**Brugersvar:** Kontrollér følgende, før du kører DB2MSCS-funktionen:

- Subsystemet kan startes og stoppes uden fejl fra den aktuelle maskines kommandolinie.
- Samme subsystem skal stoppes og eventuelt slettes på andre klyngenoder.
- Alle diskressourcerne på den aktuelle maskine er aktive og kan flyttes frem og tilbage mellem klyngenerne uden fejl.
- Den aktuelle logonbruger har tilstrækkelig adgang til den lokale maskinregistreringsdatabase og klyngeregistreringsdatabasen.

- Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte en servicetekniker og aflevere både DB2MSCS-sporingsfiler og DB2-sporingsfiler.

---

**DB21534E** Der er opstået en fejl under tilføjelse af MSCS-noden til DB2-subsystemet.  
**Returkode = fejlkode.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke føje den anden MSCS-node to til DB2-subsystemet. Funktionen udfører følgende trin:

- Opdaterer DB2's liste med klyngemaskiner ved at føje navnet på målmaskinen til registreringsvariablen DB2CLUSTERLIST.
- Opretter DB2-serviceprogrammet og registreringsprofilen for det aktuelle DB2-subsystem på målnoden.

**Brugersvar:** Kontrollér følgende, før du kører DB2MSCS-funktionen:

- Subsystemet kan startes og stoppes uden fejl fra den aktuelle maskines kommandolinie.
- Samme subsystem skal stoppes og eventuelt slettes på andre klyngener.
- Alle diskressourcerne på den aktuelle maskine er aktive og kan flyttes frem og tilbage mellem klyngenerne uden fejl.
- Den aktuelle logonbruger har tilstrækkelig adgang til den lokale maskinregistreringsdatabase og klyngeregistreringsdatabase.
- Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte en servicetekniker og aflevere både DB2MSCS-sporingsfiler og DB2-sporingsfiler.

---

**DB21535E** Databaseafsnitsserveren, der ejer subsystemet, findes ikke på det aktuelle system.

**Forklaring:** Når du overfører et inddelt databasesubsystem, skal DB2MSCS-funktionen udføres på den maskine, der ejer subsystemet.

**Brugersvar:** Kør DB2MSCS-funktionen fra den maskine, der ejer subsystemet.

---

**DB21536E** Brugernavnet *bruger-id* er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Det angivne brugernavn er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt brugernavn.

---

**DB21537E** Kodeordet *kodeord* er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Det angivne kodeord er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige kodeord.

---

**DB21538E** Kodeordet for kontoen *kontonavn* er udløbet.

**Forklaring:** Kodeordet for målkontoen er udløbet.

**Brugersvar:** Nulstil kodeordet, og gentag kommandoen.

---

**DB21540E** Gruppen *gruppenavn* kræver mindst én netværksnavnressource.

**Forklaring:** Når du overfører et inddelt databasesubsystem, skal der oprettes en netværksnavnressource for den gruppe, der indeholder noden, som ejer subsystemet.

**Brugersvar:** Angiv, at der skal oprettes en netværksnavnressource i den angivne gruppe.

---

**DB21541E** Der er opstået en fejl under fjernelsen af MSCS-noden fra DB2-subsystemet.  
**Returkode = fejlkode.**

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl under en ophævelsesfunktion (parameteren u:), der bevirker, at funktionen ikke kan fjerne en MSCS-node fra DB2-subsystemet.

**Brugersvar:** Det er nødvendigt at rydde op manuelt. Gør følgende for manuelt at rydde op i subsystemet:

- Stop DB2-subsystemet og slet det.
- Fjern alle DB2-ressourcer og deres afhængige ressourcer i vinduet Cluster Administrator.

---

**DB21542E** Der er opstået en fejl under forsøg på at fjerne understøttelsen af retablering efter svigt for subsystemet. Retablering efter svigt er stadig understøttet for subsystemet. **Returkode = fejlkode.**

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl under en ophævelsesfunktion (parameteren u:), der bevirker, at funktionen ikke kan fjerne et DB2-subsystem fra en klynge.

**Brugersvar:** Det er nødvendigt at rydde op manuelt. Gør følgende for manuelt at rydde op i subsystemet: Fjern alle DB2-ressourcer og deres afhængige ressourcer i vinduet Cluster Administrator.

---

**DB21543E** Ressourcenavnet *ressourcenavn* svarer ikke til nogen IP-ressource i samme gruppe.

**Forklaring:** Der skal konfigureres en netværksnavnressource, der er tilknyttet en IP-adresseressource i samme ressourcegruppe.

**Brugersvar:** Angiv navnet på en IP-adresseressource, der findes i samme gruppe og er tilknyttet netværksnavnressourcen.



---

**DB21544E** **MSCS-ressourcen** *ressourcenavn* findes allerede.

**Forklaring:** Det angivne ressourcenavn findes i forvejen i klyngen.

**Brugersvar:** Angiv et andet ressourcenavn.

---

**DB21545E** **Modulet** *filnavn* er indlæst, men funktionen *funktionsnavn* er ikke fundet. **Kontrollér, at du kører på den DB2-version, der understøtter MSCS.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke rekvirere adressen på en nødvendig funktion, fordi DB2-versionen ikke er kompatibel ved DB2MSCS-funktionens version.

**Brugersvar:** Brug den version af DB2MSCS-funktionen, der leveres med DB2-programmet.

---

**DB21546E** **Modulet** *filnavn* kan ikke indlæses.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke indlæse den nødvendige DLL-fil.

**Brugersvar:** Installér DB2-programmet igen.

---

**DB21547E** **Der er opstået en fejl under flytning af gruppen** *gruppenavn* **til node** *nodenummer*. **Systemfejl:** *fejlmeddelelse*

**Forklaring:** Funktionen kan ikke flytte gruppen til målnoden, fordi det ikke er muligt at flytte en eller flere ressourcer.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle klyngenoder er aktive, og at alle diskressourcer kan flyttes frem og tilbage mellem klyngenoderne. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

---

**DB21548E** **For et inddelt databasesystem skal der angives en logonkonto for DB2-serviceprogrammet. Angiv en gyldig logonkonto vha. nøgleordene** **DB2\_LOGON\_USERNAME og DB2\_LOGON\_PASSWORD.**

**Forklaring:** DB2-serviceprogrammet for et inddelt databasesystem skal konfigureres, så det kører under en gyldig domænekonto.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig domænekonto vha. nøgleordene DB2\_LOGON\_USERNAME og DB2\_LOGON\_PASSWORD.

---

**DB21549N** **Netværksnavnet** *netværksnavn*, **der er angivet for node** *nodenummer*, **er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at finde den egentlige værdi for det angivne netværksnavn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at netværksnavnet er registre-

ret på DNS-serveren eller i en lokal etc/hosts-fil.

---

**DB21600N** **Kommandoen** *kommando* **er ikke udført.**

**Forklaring:** Der er opstået fejl under udførelsen af kommandoen.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker. Oplysninger i filen DB2DIAG.LOG kan hjælpe serviceteknikeren med at finde årsagen til fejlen.

---

**DB29320W** **Output er afkortet.**

**Forklaring:** Det fuldstændige resultat af forespørgslen kan ikke hentes. Output fra DB2-kommandolinien kan højst være MAX\_STATEMENT\_SIZE-tegn. Længden af output fra en enkelt kolonne må heller ikke overstige antallet af MAX\_COLUMN\_SIZE-tegn.

**Brugersvar:** Omskriv forespørgslen, så der hentes en kortere streng, hvis du vil benytte DB2-kommandolinien. Eller brug en anden DB2-grænseflade, der ikke har DB2-kommandoliniens begrænsning.

---

**DB29501E** **DB2 har registreret et inkonsistent miljø. Undersøg følgende:** *fejl*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i styresystemet.

**Brugersvar:** Denne fejl kan opstå i et inkonsistent DB2- eller styresystemmiljø. Forsøg at rette den fejl, der identificeres i fejlmeddelelsen, og udsted kommandoen igen.

---

**DB29502E** **Der er registreret en inkompatibel udgave af JRE (Java Runtime Environment). Kontrollér, at den rigtige udgave af JRE er installeret. Java-applikationen kan startes vha. den JRE, der er installeret sammen med DB2.**

**Forklaring:** Det installerede Java-runtime-program understøttes ikke af DB2 Java-applikationen.

**Brugersvar:** Det installerede DB2 Java-runtime-program vil blive brugt til at starte DB2 Java-applikationen. Andre Java-applikationer, der bruger det installerede Java-runtime-program skal afsluttes, inden DB2 Java-applikation udføres - for at sikre korrekt udførelse.

---

**DB29503E** **Forbindelser til flere databaser understøttes ikke.**

**Forklaring:** Du kan kun oprette forbindelse til én database.

**Brugersvar:** Opret kun forbindelse til én database.

---



---

**DB29504E**    **Forbindelser vha. flere bruger-id'er understøttes ikke.**

**Forklaring:** Du kan kun oprette forbindelse vha. én bruger-id.

**Brugersvar:** Opret kun forbindelse vha. én bruger-id.

---

**DB29523W**    **Vil du annullere forespørgslen?**

---

**DB29524E**    **LogSQLError() er ikke udført**

---

**DB29525E**    **LogSQLError() *param-1 param-2***

---

**DB29526E**    **Tabellen kan ikke slettes. Den findes ikke. Vælg et job, der har resultater, og prøv igen, eller vælg et gentaget job, der er planlagt, og prøv igen.**

**Forklaring:** Der er udstedt en kommando om at slette en resultattabel for et job, som ikke har en tilknyttet resultattabel.

**Brugersvar:** Vælg et job, der har resultater, eller vælg et gentaget job, der er planlagt, og prøv igen.

---

**DB29527W**    **Vil du annullere job nummer *param-1*?**

---

**DB29528W**    **Er du sikker på, du ikke vil have vist job nr. *param-1*? Advarsel: Hvis du svarer Ja, vil jobbet aldrig blive vist igen.**

---

**DB29530W**    **Valgmuligheden fjerner bekræftelsesmeddelelser fra handlinger som Annuller og Skjul. Er du sikker?**

---

**DB29537E**    **Ukendt type: *param-1***

---

**DB29542E**

**SQL-forbindelsesfejl:** *param-1*

**Fejlnummer:** *param-2*

**Fejlmeddelelse:** *param-3*

---

**DB29543E**    **Ressource-DLL rqsres.dll ikke fundet.**

**Forklaring:** Ressourc-DLL rqsres.dll er ikke indlæst.

**Brugersvar:** Under initialisering af DB2 Query Patroller Recurring Query Scheduler kunne ressource-DLL'en rqsres.dll ikke indlæses, fordi den enten var beskadiget eller slettet. Geninstaller DB2 Query Patroller QueryEnabler.

---

---

**DB29544E**    **Ressource-DLL qeres.dll ikke fundet.**

**Forklaring:** Ressource-DLL qeres.dll er ikke blevet indlæst.

**Brugersvar:** Under initialiseringen DB2 Query Patroller QueryEnabler kunne ressource-DLL'en qeres.dll ikke indlæses, fordi den enten var beskadiget eller slettet. Geninstaller DB2 Query Patroller QueryEnabler.

---

**DB29545E**    **Ugyldigt navn: Forespørgselsnavn må højst være på 20 tegn. Revidér navnet, og prøv igen.**

**Forklaring:** Der er angivet et forespørgselsnavn, der er længere end 20 tegn.

**Brugersvar:** Angiv et forespørgselsnavn med højst 20 tegn.

---

**DB29546E**    **Ugyldigt navn: Forespørgselsnavn må kun indeholde bogstaver, tal og mellemrum ("a-z", "A-Z", "0-9"). Revidér navnet, og prøv igen.**

**Forklaring:** Der er angivet et forespørgselsnavn, der indeholder ikke-alfanumeriske tegn.

**Brugersvar:** Angiv et forespørgselsnavn med kun alfanumeriske tegn.

---

**DB29608E**    **Fejl under indlæsning af kommandofil.**

**Forklaring:** Kommandofiler, der er nødvendige for DB2 Query Patroller Tracker, er ikke fundet.

**Brugersvar:** Geninstaller DB2 Query Patroller Tracker.

---

**DB29609I**    **DB29609I Her!L:**

---

**DB29610E**    **Kan ikke indlæse ODBC Driver Manager.**

**Forklaring:** ODBC-styreprogramfilen ODBC32.DLL er ikke indlæst.

**Brugersvar:** ODBC-styreprogramfilen ODBC32.DLL er ikke indlæst, fordi den er beskadiget eller slettet. Installer ODBC igen.

---

**DB29611E**    **Du har prøvet at logge på tre gange. Tracker afsluttes.**

**Forklaring:** Det er nødvendigt, at der oprettes forbindelse mellem DB2 Query Patroller Tracker og den ODBC-datakilde, der er angivet i logon-vinduet. Den kombination af bruger-id/kodeord, der er angivet i logon-vinduet, giver ikke autorisation til at oprette forbindelse til den ønskede database.

**Brugersvar:** Start DB2 Query Patroller Tracker igen, og angiv en gyldig kombination af bruger-id og kodeord til den ODBC-datakilde, der er angivet i logon-vinduet.

---

---

**DB29613E** Ressource-DLL tkres.dll ikke fundet.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller Tracker skal bruge ressource-filen tkres.dll for at kunne fungere korrekt. DLL-filen kan ikke indlæses.

**Brugersvar:** Under initialisering af DB2 Query Patroller Tracker kunne ressource-DLL'en tkres.dll ikke indlæses, fordi den enten var beskadiget eller slettet. Geninstallér DB2 Query Patroller Tracker.

---

**DB29614E** Datoen eller klokkeslættet er ikke gyldigt.

**DB29615E** Slutdatoen og slutklokkeslættet skal være efter startdatoen og -klokkeslættet.

**DB29616E** Tidsintervallet må ikke være over 2 år.

**DB29700E** API'et *program* er ikke udført for objekt *navn* med årsagskode *navn*. Forsøg igen, eller kontakt systemadministratoren.

**Forklaring:** Kaldet til API'et er ikke udført.

**Brugersvar:** Forsøg at udføre funktionen igen, eller kontakt systemadministratoren.

---

**DB29701E** Klasse *klassenavn* ikke fundet. Kontrollér klassestien.

**Forklaring:** *klassenavn* er ikke fundet i den angivne klassesti (CLASSPATH).

**Brugersvar:** Kontrollér, om klassestien er korrekt angivet. Hvis du bruger QueryAdmin.bat eller QueryMonitor.bat, skal du kontrollere indstillingerne for klassestien i kommandofilen.

---

**DB29702E** Bruger *bruger\_id* har ikke tilstrækkelig autorisation (administrator) til at bruge QueryAdministrator.

**Forklaring:** Der er ikke defineret autorisation som administrator for bruger *bruger\_id* i DB2 Query Patroller.

**Brugersvar:** Få en DB2 Query Patroller-administrator til at sikre, at *bruger\_id* har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

---

**DB29703E** Bruger *bruger\_id* er ikke defineret i brugerprofilen.

**Forklaring:** Bruger *bruger\_id* er ikke defineret i brugerprofiltabellen til DB2 Query Patroller.

**Brugersvar:** Få en DB2 Query Patroller-administrator til at sikre, at *bruger\_id* er defineret i brugerprofiltabellen.

---

---

**DB29704E** Bruger *iwm* kan ikke fjernes.

**Forklaring:** Bruger *iwm* er den obligatoriske bruger-id til DB2 Query Patroller, så den kan ikke fjernes.

**Brugersvar:**

---

**DB29705W** Der er angivet en ugyldig værdi for *kolonnenavn*. Værdien kan være fra minimumsværdi til maksimumsværdi.

**Forklaring:** Den angivne værdi for *kolonnenavn* er ugyldig.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en værdi inden for intervallet.

---

**DB29706E** Jobkøen *kø\_id* kan ikke fjernes. Køen indeholder et eller flere job, der ikke er færdige.

**Forklaring:** Jobkøen *kø\_id* kan ikke fjernes, da der stadig er aktive job i køen.

**Brugersvar:** Vent med at slette køen, til alle job i køen er færdige.

---

**DB29707E** Resultatdestinationen *destinationsnavn* er allerede defineret.

**Forklaring:** Det angivne *destinationsnavn* er allerede defineret. Destinationsnavnet skal være entydigt.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt destinationsnavn.

---

**DB29708E** Bruger *bruger\_id* er allerede defineret.

**Forklaring:** Den angivne *bruger\_id* er allerede defineret. Bruger-id'en skal være entydig.

**Brugersvar:** Angiv en entydig bruger-id.

---

**DB29709E** Gruppen *gruppe\_id* er allerede defineret.

**Forklaring:** Den angivne *gruppe\_id* er allerede defineret. Gruppe-id'en skal være entydig.

**Brugersvar:** Angiv en entydig gruppe-id.

---

**DB29710E** Jobkøen *kø\_id* er allerede defineret.

**Forklaring:** Den angivne *kø\_id* er allerede defineret. Kø-id'en skal være entydig.

**Brugersvar:** Angiv en entydig kø-id.

---

**DB29720E** Bruger *bruger\_id* har ikke tilstrækkelig autorisation til at bruge QueryMonitor.

**Forklaring:** Bruger *bruger\_id* er defineret i brugerprofiltabellen til DB2 Query Patroller men har ingen autorisation.

**Brugersvar:** Få en DB2 Query Patroller-administrator

til at sikre, at *bruger\_id* har den nødvendige autorisation til at udføre funktionen.

---

**DB29721E** Der er opstået en fejl under afsendelse af nyt job. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under afsendelse af en ny forespørgsel. Tjek årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DB29722E** Der er opstået en fejl under oprettelse af jobsekvensnummer. Årsagskode = *årsagskode*. Jobbet sendes ikke.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under oprettelse af jobsekvensnummer. Tjek årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DB29723E** Der er opstået en fejl under fjernelse af resultatsæt for job *job-id*. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under rensning af det angivne resultatsæt. Tjek årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen. Tabellen er måske slettet manuelt uden for systemmiljøet.

---

**DB29724E** Der er opstået en fejl under ændring af status for job *job-id*. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, mens status for det angivne job blev ændret. Tjek årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DB29725E** Der er opstået en fejl under ny afsendelse af job *job-id* med SQL-sætning *SQL-sætning*. Årsagskode: *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under ny afsendelse af det angivne job. Tjek årsagskoden.

Årsagskoder henviser til en gyldig SQL-meddelelse. Hjælpen indeholder den tilsvarende SQL-meddelelse.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DB29726E** Kommandoen er udført.

**Forklaring:** Kommandoen er udført uden fejl.

**Brugersvar:**

---

**DB29727E** DB2 Query Patroller-serveren er ikke installeret.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller-serveren er ikke installeret på DB2-serveren.

**Brugersvar:** Installér DB2 Query Patroller-serveren.

---

**DB29800E** Der er opstået en uventet fejl, *param-1*, under læsningen.

---

**DB29801E** Ugyldige kommandolinieparametre.

**Forklaring:** De angivne kommandolinieparametre mangler eller er ikke korrekte.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DB29802E** Afsluttet med fejl.

**Forklaring:** Programmet er afbrudt på grund af en fejl. Se årsagen i de relevante årsagsmeddelelser.

**Brugersvar:** Ret fejlen, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**DB29803E** DB2-registreringsvariabel *registreringsvariabel* er enten ikke angivet, eller den er ugyldig.

**Forklaring:** Den nødvendige DB2-registreringsvariabel, *registreringsvariabel*, er ikke angivet eller er angivet i et ugyldigt format.

**Brugersvar:** Hvis DB2-registreringsvariabelen er *DQP\_RUNTIME*, skal du angive *DQP\_RUNTIME* til den fuldstændige sti, hvor DB2 Query Patroller er installeret.

Hvis DB2-registreringsvariabelen er *DQP\_SERVER* eller *DQP\_NET*, skal du angive *DQP\_SERVER* eller *DQP\_NET* til [vært]:[port], hvor [vært] er IP-adressen på den maskine, hvor DB2 Query Patroller-serveren er installeret, og [port] er den TCP-port, der bruges af DB2 Query Patroller-serveren.

Se dokumentationen til DB2 Query Patroller, hvis det drejer sig om en anden DB2-registreringsvariabel.

---

**DB29804E** Der er for lidt plads i hukommelsen.

**Forklaring:** Der er ikke nok hukommelse til at fortsætte behandlingen.

**Brugersvar:** Sørg for, at systemet har tilstrækkelig almindelig og virtuel hukommelse.

---

**DB29805E** Bruger-id *bruger\_id* er ikke defineret.

**Forklaring:** *bruger\_id* er ikke defineret i styresystemet.

**Brugersvar:** Opret en brugerregistrering i styresystemet, eller anvend en korrekt bruger-id.

---

**DB29806E** Kan ikke ændre faktisk bruger-id til *bruger\_id*. **Styresystemfejl:** *styresystemfejl*.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DB29807E** Der er opstået en I/O-fejl (årsag=*kode*) under læsning af filen *fil*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under læsning af *fil*.

**Brugersvar:** Undersøg, om I/O-fejlen kan rettes, og gentag kommandoen.

---

**DB29808E** Der er opstået en I/O-fejl (årsag=*kode*) under skrivning til filen *fil*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under skrivning til *fil*.

**Brugersvar:** Undersøg, om I/O-fejlen kan rettes, og gentag kommandoen.

---

**DB29809E** Der er opstået en I/O-fejl (årsag=*kode*) under læsning.

**Forklaring:** Der er læst ufuldstændige data under en I/O-operation.

**Brugersvar:** Undersøg, om I/O-fejlen kan rettes, og gentag kommandoen.

---

**DB29810E** Der er opstået en I/O-fejl (årsag=*kode*) under skrivning.

**Forklaring:** Der er opstået en I/O-fejl i forbindelse med skrivning. Data kan være ufuldstændige.

**Brugersvar:** Undersøg, om I/O-fejlen kan rettes, og gentag kommandoen.

---

**DB29811E** Filen *filnavn* kan ikke åbnes (årsag=*kode*).

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at åbne filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Sørg for, at *filnavn* er korrekt angivet og

findes i filsystemet, og at tilladelseerne er korrekte.

---

**DB29812E** Der er opstået en fejl under afbrydelse af processen *proces-id*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under afbrydelse af processen *proces-id*.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er tilstrækkelig autorisation til at udføre afslutningsprocessen, og at processen findes.

---

**DB29813E** Der er ikke tilstrækkelig hukommelse til at behandle kommandoen.

**Forklaring:** Der er ikke tilstrækkelig hukommelse (RAM) til at behandle kommandoen.

**Brugersvar:** Kontrollér, om der er tilstrækkeligt paging-område på systemet. Frigør hukommelse ved at afbryde applikationer, der ikke benyttes.

---

**DB29814E** Kommandoen er ikke udført, fordi grænsen er nået for en proces, en programdel eller swapplassen i styresystemet.

**Forklaring:** Grænsen for en styresystemproces, programdel (thread) eller swap-område er nået.

**Brugersvar:** Hæv den grænse, der blev nået, eller bed systemadministratoren om at gøre det.

---

**DB29815E** Fejl under udførelse af *programnavn* (årsag=*årsagskode*).

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under udførelse af *programnavn*.

**Brugersvar:** Find ud af, om fejlen kan rettes, og udfør funktionen igen.

---

**DB29816I** Afsluttet uden fejl.

**Forklaring:** Kommandoen er udført uden fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DB29820E** Ukendt jobtype *type* for job *job-id*.

**Forklaring:** Processen *iwm\_nodemgr* har registreret et job af en ikke-kendt type.

**Brugersvar:** Udfør forespørgslen igen. Kontakt en IBM-servicetekniker, hvis problemet fortsat opstår.

---

**DB29821E** En anden Node Manager er aktiv.

**Forklaring:** Kun én *iwm\_nodemgr*-proces kan udføres på hver node.

**Brugersvar:**

---

**DB29822E** Node Manager kan ikke hente job.

**Forklaring:** Under udførelse af processen `iwm_nodemgr` er der ikke retableret job, som blev udført, da der sidst opstod fejl.

**Brugersvar:**

---

**DB29823W** Der indsamles ikke systemstatistik.

**Forklaring:** Der kan ikke indsamles oplysninger om CPU-udnyttelse for denne node, fordi `SYSINFO` er deaktiveret.

**Brugersvar:**

---

**DB29824E** Job *job-id* er ikke fundet.

**Forklaring:** Jobbet *job-id* er ikke fundet i jobtabellen.

**Brugersvar:**

---

**DB29825I** Meddelelse om udførelse af job *job-id* er gemt i filen *filnavn*.

**Forklaring:** Agentprocessen har mistet kontakt med serverkomponenten og har ikke kunne underrette serveren om, at jobbet er udført. Når Node Manager-processen starter uden fejl på denne node, modtager serverkomponenten besked om, at jobbet er udført.

**Brugersvar:**

---

**DB29826N** Der er opstået en fejl under udførelse af SQL-sætning *SQL-sætning*. Fejl: *sqlcode*.

**Forklaring:** *SQL-sætning* er ikke udført.

**Brugersvar:** Ret *SQL-sætning*, og udfør jobbet igen.

---

**DB29827I** Der er valgt for mange kolonner.

**Forklaring:** Der er valgt for mange kolonner af jobbet's SQL-sætning.

**Brugersvar:** Ret SQL-sætningen, og udfør jobbet igen.

---

**DB29828E** Kan ikke oprette resultattabel *resultattabel*.

**Forklaring:** *resultattabel* kunne ikke oprettes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er tilstrækkelig ledig diskplads, og at tabellen ikke findes i forvejen.

---

**DB29829E** SQLDA-type *type* er ikke understøttet for kolonne *kolonnenavn*.

**Forklaring:** `DB2 Query Patroller` genkender ikke databasekolonnetypen.

**Brugersvar:**

---

---

**DB29830E** Job *job-id* kan ikke opdateres.

**Forklaring:** Kommandoen til opdatering af job kan ikke udføres, fordi jobbet ikke kan opdateres i sin aktuelle tilstand.

**Brugersvar:**

---

**DB29831W** Job *job-id* (*proces-id* *proces-id*) er ikke i gang.

**Forklaring:** Jobbet er afbrudt, uden at serverkomponenten er underrettet.

**Brugersvar:**

---

**DB29832E** Node *nodenavn* er ikke fundet.

**Forklaring:** Node Manager-processen `RequestHandler` er ikke aktiv på den angivne node.

**Brugersvar:**

---

**DB29835W** Node *nodenavn* har ikke svaret i fem minutter. Forsøger retablering.

**Forklaring:** Processen `iwm_nodemgr` har ikke opdateret nodeoplysningerne i fem minutter. Processen `iwm_sched` forudsætter, at noden er gået ned, og vil retablere de job, der er planlagt for noden.

**Brugersvar:**

---

**DB29836E** Planlægningsprogrammet kan ikke retablere job for node *nodenavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under noderetablering.

**Brugersvar:**

---

**DB29837W** Der er ingen aktive noder, der kan tildeles job.

**Forklaring:** Der er ingen noder med en aktiv Node Manager-proces.

**Brugersvar:**

---

**DB29838I** *antal* resultattabeller, der er over *antal* dage gamle, er fjernet.

**Forklaring:** Fjernelsen af resultattabeller er aktiveret vha. systemparametre under `DB2 Query Patroller`. I meddelelsen angives, hvor mange resultattabeller der er fjernet.

**Brugersvar:** Ingen.

---



---

**DB29839I**    *antal job, der er over antal dage gamle, er fjernet.*

**Forklaring:** Fjernelsen af **DB2 Query Patroller**-job er aktiveret vha. systemparametre under **DB2 Query Patroller**. I meddelelsen angives, hvor mange job der er fjernet.

**Brugersvar:**

---

**DB29840I**    **Fejl under PREPARE SQL-sætning** *SQL-sætning for bruger bruger\_id. SQLCODE=sqlcode.*

**Forklaring:** SQL-sætningen kan ikke klargøres.

**Brugersvar:**

---

**DB29841E**    **Fejl under udførelse af SQL-sætning** *SQL-sætning. Afslutningskode kode.*

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DB29842E**    **Fejl sqlcode er opstået under udførelse af følgende SQL-sætning:** *SQL-sætning.*

**Forklaring:** SQL-sætningen er ikke udført.

**Brugersvar:** Ret SQL-sætningen, og udfør kommandoen igen.

---

**DB29843E**    **Kan ikke oprette forbindelse til database** *databasealias med bruger-id bruger\_id. Fejlkode: sqlcode.*

**Forklaring:** SQL CONNECT-sætningen er ikke udført.

**Brugersvar:**

---

**DB29844E**    **Brugeren bruger\_id er ikke defineret i brugerprofiltabellen.**

**Forklaring:** Der er ikke nogen række for brugeren i brugerprofilen.

**Brugersvar:** Ret bruger-id'en, eller få systemadministratoren til at føje en bruger til brugerprofiltabellen.

---

**DB29845E**    **Fejl under åbning af socket. Fejl: fejlkode.**

**Forklaring:** Den angivne socket kan ikke åbnes.

**Brugersvar:** Undersøg ud fra *fejlkode*, om fejlen kan rettes.

---

**DB29846E**    **Fejl under lukning af socket. Fejl: fejlkode.**

**Forklaring:** Den angivne socket kan ikke lukkes.

**Brugersvar:** Undersøg ud fra *fejlkode*, om fejlen kan rettes.

---

---

**DB29847E**    **Der er opstået en fejl under afsendelse eller modtagelse af data. Fejl: fejlkode.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under afsendelse eller modtagelse af data.

**Brugersvar:** Undersøg ud fra *fejlkode*, om fejlen kan rettes.

---

**DB29848E**    **Fejl i TCP/IP-protokol. TCP/IP-funktion funktion. Socket er socket. Fejl: fejlkode.**

**Forklaring:** TCP/IP-funktionen er ikke udført.

**Brugersvar:** Undersøg ud fra *fejlkode*, om fejlen kan rettes.

---

**DB29849E**    **Den angivne lytteport lytteport er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Den angivne lytteport er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

---

**DB29850E**    **Den angivne forbindelsesport forbindelsesport er ikke gyldig.**

**Forklaring:** Den angivne forbindelsesport er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

---

**DB29851E**    **Ugyldig internetadresse internetadresse.**

**Forklaring:** Den angivne internetadresse er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

---

**DB29852E**    **TCP/IP kan ikke finde værtsnavnet værtsnavn i den lokale hosts-fil.**

**Forklaring:** Det angivne *værtsnavn* kan ikke opløses.

**Brugersvar:** Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

---

**DB29853E**    **Servicen servicenavn er ikke defineret i TCP/IP-filen services.**

**Forklaring:** Det angivne *servicenavn* kan ikke opløses vha. TCP/IP-filen *services*.

**Brugersvar:** Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

---

---

**DB29854E** Ugyldig *netværks-id* *netværksstreng*.

**Forklaring:** Netværks-id'en skal have formatet **værts-id:port-id**, hvor **værts-id** repræsenterer enten et værtsnavn, der kan opløses, eller internetadressen med punktummer som skilletegn, og **port-id**, der repræsenterer enten et servicenavn, der kan opløses, eller et portnummer.

**Brugersvar:** Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

---

**DB29855E** **DB2 Query Patroller-serveren er ikke tilgængelig.**

**Forklaring:** Serverkomponenten kan ikke kontaktes.

**Brugersvar:** Kontrollér, om konfigurationsparametrene til **DB2 Query Patroller** er indstillet korrekt.

---

**DB29856E** Der er opstået en alvorlig intern **behandlingsfejl**. Fejl=*fejlkode*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29857E** Værdien *navn* mangler.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29858E** Værdien *navn* er ugyldig.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29859E** Destinationen *navn* er ikke længere gyldig.

**Forklaring:** Destinationsnavnet er ikke gyldigt længere.

**Brugersvar:**

---

**DB29860E** Forventet svarmeddelelse er ikke modtaget.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29861E** Forbindelsen til *iwm\_net* er gået tabt.

**Forklaring:** Programmet *iwm\_net* er ikke længere aktivt.

**Brugersvar:** Genstart serverkomponenten eller agenten på noden.

---

**DB29862E** Ingen forbindelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29863E** Meddelelse ikke forstået.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29864E** Ingen adgang til *IWM\_LOCAL*-database.

**Forklaring:** Programmet *iwm\_local* er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

**Brugersvar:** Genstart **DB2 Query Patroller** og alle agenter.

---

**DB29865E** Ingen adgang til *IWM\_REMOTE*-database.

**Forklaring:** Programmet *iwm\_remote* er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

**Brugersvar:** Genstart serverkomponenten.

---

**DB29866E** Fejl under adgang til *IWM\_LOCAL*-database.

**Forklaring:** Programmet *iwm\_local* er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29867E** Fejl under adgang til *IWM\_REMOTE*-database.

**Forklaring:** Programmet *iwm\_remote* er ikke udført pga. fejl eller er ikke startet korrekt.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29868E** Ugyldig billet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i **DB2 Query Patroller**.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-servicetekniker.

---

**DB29869E** Logon er udløbet.

**Forklaring:** Din logon til **DB2 Query Patroller** er udløbet.

**Brugersvar:** Log på igen.

---

DB29870E	<b>Ikke autoriseret.</b>
<b>Forklaring:</b> Du er ikke autoriseret til at udføre den angivne funktion.	
<b>Brugersvar:</b> Kontakt systemadministratoren for at få den nødvendige autorisation.	

---

DB29871N	<b>Posten for job <i>job-id</i> <i>job-status</i> kan ikke sendes til <i>e-mail-adresse</i>. Årsag: <i>årsagskode</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Der er opstået en fejl under afsendelse af besked til brugeren for job <i>job-id</i> .	
<b>Brugersvar:</b>	

---

DB29986I	<b>Proces <i>param-1</i> stoppes...</b>
----------	---

---

DB29987E	<b>Kan ikke starte <i>param-1</i>. Kontrollér systemloggen, <i>param-2</i>.</b>
----------	---

---

DB29989I	<b>Proces <i>param-1</i> startes...</b>
----------	---

---

DB29991E	<b>DB2 Query Patroller Server er ikke installeret korrekt.</b>
<b>Forklaring:</b> DB2 Query Patroller Server er ikke installeret korrekt.	
<b>Brugersvar:</b> Installér DB2 Query Patroller Server igen.	

---

DB29992E	<b>Kan ikke få adgang til <i>param-1</i>, <i>param-2</i> stoppes.</b>
----------	---

---

DB29995I	<b>Viser processer (<i>param-1</i>)...</b>
----------	--

---

DB29997I	<b><i>param-1</i> er startet</b>
----------	----------------------------------

---

DB29998I	<b><i>param-1</i> er stoppet</b>
----------	----------------------------------

---

DB29999E	<b><i>param-1</i> er afbrudt pga. fejl. <i>param-2</i></b>
----------	--

---

DB210016E	<b>Kan ikke initialisere TCP/IP (årsag = <i>årsagskode</i>). Kontrollér, at WINSOCK.DLL-versionen på systemet er mindre end eller lig med <i>winsock-niveau</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Kan ikke initialisere TCP/IP. TCP/IP-returkoden er ugyldig.	
<b>Brugersvar:</b> Kontrollér, at WINSOCK-versionen understøttes af DB2 Query Patroller. DB2 Query Patroller understøtter WINSOCK.DLL-versioner, der er mindre end eller lig med <i>winsock-niveau</i> .	

---

DB210017E	<b>WINSOCK.DLL-versionen understøttes ikke. Kontrollér, at WINSOCK.DLL-versionen på systemet er mindre end eller lig med <i>winsock-niveau</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Denne WINSOCK.DLL-version understøttes ikke af DB2 Query Patroller.	
<b>Brugersvar:</b> Kontrollér, at WINSOCK-versionen understøttes af DB2 Query Patroller. DB2 Query Patroller understøtter WINSOCK.DLL-versioner, der er mindre end eller lig med <i>winsock-niveau</i> .	

---

DB210018E	<b>Kan ikke registrere signalbehandler for proces-id <i>proces-id</i>. Årsagskode = <i>årsagskode</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Der kan ikke oprettes en signalbehandler til hændelsesobjektet.	
<b>Brugersvar:</b>	

---

DB210019E	<b>Kan ikke vente på signalbehandlersemafor for proces-id <i>proces-id</i>. Årsagskode = <i>årsagskode</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Der blev ikke ventet på signalbehandleren til hændelsesobjektet.	
<b>Brugersvar:</b>	

---

DB210020E	<b>Kan ikke oprette en programdel (thread) for signalbehandleren for proces-id <i>proces-id</i>. Årsagskode = <i>årsagskode</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Det var ikke muligt at oprette et programdelsobjekt (thread) til signalbehandleren for den aktuelle proces.	
<b>Brugersvar:</b>	

---

DB210021E	<b>Kan ikke afsende signalsemafor for proces-id <i>proces-id</i>. Årsagskode = <i>årsagskode</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Det var ikke muligt at angive tilstanden for den hændelse, der skal signaleres til den aktuelle proces.	
<b>Brugersvar:</b>	

---

DB210022E	<b>Kan ikke udføre logon. Årsagskode = <i>årsagskode</i>.</b>
<b>Forklaring:</b> Bruger-id og kodeord er sandsynligvis ikke korrekt, eller brugeren er ikke tildelt de nødvendige rettigheder.	
<b>Brugersvar:</b> Kontrollér bruger-id og kodeord, eller anmod systemadministratoren om at tildele de relevante rettigheder til bruger-id'en.	

---

---

**DB210023E** Kan ikke skifte til en anden bruger-id.  
Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller kan ikke skifte til en anden bruger-id, fordi den pågældende bruger-id allerede er logget på.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DB210024E** Fejl under indlæsning. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at indlæse data fra filer, bånd eller named pipes i en DB2-tabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at datakilderne findes.

---

**DB210025E** Fejl under indlæsning efter læsning af rækker rækker. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Data kunne ikke indlæses efter læsning af rækker. Årsagskode årsagskode.

**Brugersvar:**

---

**DB210026E** Fejl under indlæsning ved læsning af linie i filnavn.

**Forklaring:** Der opstod en fejl under læsning af linie i filnavn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at meddelelsesfilen *filnavn* findes.

---

**DB210027E** brugerprofil eller bruger\_id er allerede defineret.

**Forklaring:** Bruger-id'en *bruger\_id* findes i forvejen for DB2 Query Patroller.

**Brugersvar:** Definér en entydig bruger-id for DB2 Query Patroller.

---

**DB210028E** Destinationen *destinationsnavn* er allerede defineret.

**Forklaring:** Resultatdestinationen findes i forvejen for DB2 Query Patroller.

**Brugersvar:** Definér et entydigt resultatdestinationsnavn for DB2 Query Patroller.

---

**DB210030E** MAPI er ikke initialiseret. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** MAPI-grænsefladen (Messaging Application Programming Interface) kan ikke initialiseres.

**Brugersvar:** Sørg for, at filen MAPI32.dll findes.

---

---

**DB210031E** MAPI er ikke tilgængelig på systemet.

**Forklaring:** MAPI (Messaging Application Programming Interface) er ikke installeret på maskinen.

**Brugersvar:** Sørg for, at MAPI er korrekt installeret og initialiseret. Sørg for, at filen MAPI32.dll findes.

---

**DB210032E** Kan ikke starte programmet *iwm\_cmd*.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at starte processen *iwm\_cmd*.

**Brugersvar:** Kontrollér, om DB2 Query Patroller-serveren kører.

---

**DB210033E** Post *postemne* kan ikke sendes til *post-adresse*. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Posten *postemne* kan ikke sendes til *post-adresse*.

**Brugersvar:** Sørg for, at MAPI (Messaging Application Programming Interface) er korrekt installeret og initialiseret. Sørg for, at filen MAPI32.dll findes.

---

**DB210034E** Planens startdato skal være før slutdatoen.

---

**DB210035E** Planen findes i forvejen.

---

**DB210036E** Resultattabellen *resultattabel* findes ikke.

**Forklaring:** Resultattabellen *resultattabel* findes ikke i databasen.

**Brugersvar:** Den valgte resultattabel *resultattabel* findes ikke. Vælg en anden.

---

**DB210037I** DQPSTART er udført.

**Forklaring:** Kommandoen, der starter DB2 Query Patroller, er udført uden fejl.

---

**DB210038I** DQPSTOP er udført.

**Forklaring:** Kommandoen, der stopper DB2 Query Patroller, er udført uden fejl.

---

**DB210039E** Kommandoen DQPSTART eller DQPSTOP er i forvejen ved at blive udført.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller er ved at behandle en start- eller stop-kommando.

**Brugersvar:** Der er en anden forekomst af start- eller stopkommandoen til DB2 Query Patroller, der er ved at blive udført.

**Brugersvar:** Vent, til kommandoen, der er ved at blive udført, er færdig. Hvis der ikke er andre aktive start- eller stopprocesser for DB2 Query Patroller, kan du

fjerne filen dqpstst.lck i biblioteket ctrl i subsystemstien og gentage kommandoen.

---

**DB210040W Serviceprogrammet til DB2 Query Patroller er ikke startet korrekt.**

**Forklaring:** En eller flere processer er muligvis ikke startet uden fejl.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210041E Licens til DB2 Query Patroller er ikke tildelt.**

**Forklaring:** DB2 Query Patroller kan ikke startes uden en gyldig licensfil.

---

**DB210044E Der er registreret en uventet kommandoparameter *kommandosymbol*.**

**Forklaring:** Den afsendte kommando er ugyldig.

**Brugersvar:** Undersøg den gyldige syntaks i dokumentationen.

---

**DB210045E DB2 Query Patroller har registreret en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, som har afbrudt behandlingen.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210046E Fejl under søgning efter filen *filnavn*.  
Årsagskode *årsagskode*.**

**Forklaring:** Filen kan under behandlingen være blevet beskadiget eller på anden måde ubrugelig.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210047E Fejl under ændring af adgangstilladelser for filen *filnavn*. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at angive adgangstilladelserne for filen. Det kan skyldes, at filen ikke er tilgængelig, eller at en anden systemtilstand forhindrede ændringen af tilladelserne.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210048E Ugyldigt format i filen *filnavn* i linie *linienummer*.**

**Forklaring:** Behandlingen kan ikke fortsætte på grund af uventede symboler eller et ugyldigt filformat.

**Brugersvar:** Undersøg den korrekte konfiguration i dokumentationen.

---

**DB210049E Kan ikke hente subsystemstien.  
Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at hente subsystemstien.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DB2 er konfigureret korrekt, og gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210050E Kan ikke hente installationsstien.  
Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at hente DB2-installationsstien.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DB2 er konfigureret korrekt, og gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210051E Kan ikke hente subsystemkonfigurationen. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at hente konfigurationen af databasesystemet for subsystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DB2 er konfigureret korrekt, og gentag kommandoen. Undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210052E Kan ikke hente det lokale værts- eller systemnavn. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at hente systemnavnet (NT) eller værtsnavnet (UNIX).

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210053E Kan ikke opløse værtsnavnet *værtsnavn*.**

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log.



---

**DB210054E DQPSTART er ikke udført.**

**Forklaring:** DB2 Query Patroller kan ikke startes.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210055E Systemfejl. Fejl under registrering af behandlingsprogram til serviceprogram.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210056E Systemfejl. Serviceprogrammets status kan ikke kontrolleres.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210057E Systemfejl. Deskriptor til sikkerheds-serviceprogram er ikke initialiseret.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210058E Systemfejl. Hændelse er ikke oprettet.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210059E Fejl under behandling af konfigurationsfil *filnavn*. Årsagskode = årsagskode.**

**Forklaring:** Konfigurationsfilen kan ikke behandles. Den har et ugyldigt format, indeholder uventede symboler eller er beskadiget på anden måde.

**Brugersvar:** Undersøg filens format i dokumentationen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210060E Serviceprogrammet *servicenavn* er ikke startet. Årsagskode = årsagskode.**

**Forklaring:** Serviceprogrammet kan ikke startes. Der er følgende årsagskoder:

- 1 Serviceprogrammet findes ikke.
- 3 Serviceprogrammet udføres allerede.

5 Den aktuelle bruger har ikke den nødvendige autorisation til at starte eller stoppe serviceprogrammet.

6 Serviceprogrammet kan ikke startes.

**Brugersvar:**

1 Kontrollér, at serviceprogrammet findes. Hvis serviceprogrammet ikke findes, kan det være fjernet manuelt, eller også er installationen af DB2 Query Patroller ikke udført korrekt. I begge tilfælde skal DB2 Query Patroller installeres igen.

3 Serviceprogrammet er allerede startet. Hvis du vil genstarte serviceprogrammet, skal du angive første udføre kommandoen DQPSTOP og derefter kommandoen DQPSTART igen.

5 Kontrollér, at logon-oplysningerne for serviceprogrammet er korrekte, og gentag kommandoen.

6 Gentag kommandoen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren, eller du kan kontrollere filerne syserr.log og db2diag.log for at få flere fejloplysninger.

---

**DB210061E Serviceprogrammet *servicenavn* er ikke stoppet. Årsagskode = årsagskode.**

**Forklaring:**

1 Serviceprogrammet findes ikke.

3 Serviceprogrammet er ikke startet, eller også er det allerede stoppet.

5 Den aktuelle bruger har ikke den nødvendige autorisation til at starte eller stoppe serviceprogrammet.

6 Serviceprogrammet er ikke stoppet.

**Brugersvar:**

1 Kontrollér, at serviceprogrammet findes. Hvis serviceprogrammet ikke findes, kan det være fjernet manuelt, eller også er installationen af DB2 Query Patroller ikke udført korrekt. I begge tilfælde skal DB2 Query Patroller installeres igen.

3 Serviceprogrammet er allerede stoppet. Hvis du vil genstarte serviceprogrammet, skal du udføre kommandoen DQPSTART.

5 Kontrollér, at logon-oplysningerne for serviceprogrammet er korrekte, og gentag kommandoen.

6 Gentag kommandoen. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte systemadministratoren, eller du kan kontrollere filerne syserr.log og db2diag.log for at få flere fejloplysninger.

---

---

**DB210062E Systemfejl. Almindelige initialiseringsrutiner er ikke udført (SQLCODE = *sqlcode*).**

**Forklaring:** Miljøet kan ikke initialiseres på grund af SQLCODE *sqlcode*.

**Brugersvar:** Kontrollér SQLCODE, og udfør kommandoen igen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210064E Systemfejl. Fejl ved meddelelseskø. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl, som har afbrudt behandlingen.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210065E DB2 Query Patroller-noden er ikke aktiveret.**

**Forklaring:** Den valgte node er ikke konfigureret til behandling.

**Brugersvar:** Sørg for, at den angivne node er defineret i filen *dqpnodes.cfg*, og gentag kommandoen.

---

**DB210066E Resultatet af nodestart eller -stop kan ikke hentes fra filen *filnavn*. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at hente indholdet af kommunikationsfilen. Filen findes ikke eller kan ikke åbnes.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er adgang til den angivne fil, og gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210067E Tidsfristen er udløbet for behandlingen af nodestart eller -stop.**

**Forklaring:** Tidsfristen udløb for start- eller stopkommandoen for DB2 Query Patroller, men der blev ventet på resultatet fra de noder, der indgår i behandlingen. Indholdet af resultatfilerne kan ikke hentes, fordi filerne ikke var oprettet eller ikke tilgængelige.

**Brugersvar:** Sørg for, at filen *dqpnodes.cfg* er konfigureret korrekt, og at alle værtsnavne, IP-adresser og systemnavne kan opløses. Undersøg konfigurationen i dokumentationen. Kontrollér, at variablerne *DQP\_SERVER* og *DQP\_NET* og de tilsvarende indgange i filen *services* er konfigureret korrekt. I DB2 ESE kan du bruge funktionen 'rah' til at kontrollere konfigurationen.

---

nen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*.

---

**DB210068E Der opstod en kommunikationsfejl, mens der blev ventet på, at noderne afsluttede behandlingen. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Start- eller stopkommandoen for DB2 Query Patroller kan ikke fortsætte på grund af en ugyldig resultatfil, der er oprettet af en af noderne, der indgår i behandlingen. Resultatfilen kan ikke fortolkes korrekt.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210069E Der er opstået en fejl i proces *procesnavn*.**

**Forklaring:** Processen er ikke udført.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210070E Processen *procesnavn* kan ikke udføres. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Processen kan ikke startes.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210071E Udførelsen af proces *procesnavn* er afbrudt. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** En igangværende proces er afbrudt.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*.

---

**DB210072E Et eksternt program, *programnavn*, er ikke fundet. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Det var ikke muligt at finde en bestemt programfil.

**Brugersvar:** Kontrollér installationen, eller kontakt systemadministratoren, og gentag kommandoen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne *syserr.log* og *db2diag.log*.

---

**DB210073E Et eksternt program, *programnavn*, kan ikke startes på grund af manglende ressourcer. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der kan ikke tildeles ressourcer, så processen kan startes.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210074E** Et eksternt program, *programnavn*, kan ikke startes på grund af manglende autorisation. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Brugeren, der starter programmet, har ikke autorisation til det.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, eller undersøg, om der er flere oplysninger i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210075E** Behandlingen af DQPSTART er afsluttet. *antal node(r)* er startet. *antal node(r)* var allerede startet. Der er fejl ved *antal node(r)*.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller er startet, men mindst én node har afsendt en advarsel eller fejl under behandlingen af kommandoen til start af noder.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210076E** Behandlingen af DQPSTOP er afsluttet. *antal node(r)* er stoppet. *antal node(r)* var allerede stoppet. Der er fejl ved *antal node(r)*.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller er stoppet, men mindst én node har afsendt en advarsel eller fejl under behandlingen af kommandoen til stop af noder.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger om fejlen i filerne syserr.log og db2diag.log.

---

**DB210085E** Funktionen er afbrudt pga. overtrædelse af en konfigurationsbetingelse. SQLSTATE=*sqlstate-værdi*.

**Forklaring:** SQLSTATE=88000,88001: Funktionen er ikke udført. Den ville overtræde en af følgende betingelser for tabellen IWM003\_JOB\_QUEUE:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88002,88003,88004: Funktionen er ikke udført. Den ville overtræde en af følgende betingelser for tabellen IWM003\_DATA\_SOURCE:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARAMS.QRY_THRESHOLD
AND
```

```
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARAMS.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88005: Funktionen er ikke udført. Den ville overtræde en af følgende betingelser for tabellen IWM003\_SYS\_PARAMS:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

SQLSTATE=88006,88007: Tabel IWM003\_SYS\_PARAMS kan højst indeholde én række. Rækken kan blive slettet, hvis tabellen IWM003\_DATA\_SOURCE er tom.

SQLSTATE=88008: Der findes i forvejen en bruger- eller en gruppeprofil med samme navn. Der kan være forskel på store og små bogstaver i navnet.

**Brugersvar:** Revidér konfigurationen, og angiv en gyldig værdi for feltet.

---

**DB210101E** Der er ikke læst fra køen, fordi der ventes på svar fra *proces*. Returkode = *returkode*. Køreference = *køreference*. Tidsfrist = *tidsfristværdi*.

**Forklaring:** Der er ikke læst fra køen, fordi der ventes på svar fra *proces*. Fejlen kan opstå, hvis tidsfristen er for kort, eller hvis køreferencen er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en højere værdi end *tidsfristværdi* for profilvariablen DQP\_CHILD\_WAIT DB2, og prøv igen. Kontakt systemadministratoren, så *køreference* kan blive fjernet fra systemet, hvis problemet opstår igen.

---

**DB210102E** DB2-subsystemet er ikke fundet. Årsagskode = *årsagskode*.

**Forklaring:** DB2-subsystemet er ikke fundet. Der er ikke angivet et gyldigt DB2-subsystem for systemvariablen DB2INSTANCE.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er angivet et gyldigt DB2-subsystem for systemvariablen DB2INSTANCE eller DB2-profilvariablen DB2INSTDEF.

---

**DB210103E** Fejl under sletning af meddelelses-kø. Årsagskode = *årsagskode*. Køreference = *køreference*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under sletning af meddelelseskø *køreference*.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så *køreference* kan blive fjernet fra systemet.

---

**DB210104E** Fejl under initialisering af meddelelseskø. Årsagskode = årsagskode. Kønavn = kønavn.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under initialisering af meddelelseskøen *kønavn*. Fejlen kan opstå, hvis der allerede findes en kø med dette navn.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så *kønavn* kan blive fjernet fra systemet.

---

**DB210105E** Fejl under skrivning til den primære meddelelseskø. Årsagskode = årsagskode. Køreference = køreference. Forespørgselstype = forespørgselstype. Funktionstype = funktionstype. Sættype = gruppetype. Sporing = sporingsflag.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under skrivning til den primære meddelelseskø *køreference*. Fejlen kan opstå, hvis køreferencen er ugyldig.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så *køreference* kan blive fjernet fra systemet.

---

**DB210106E** Fejl under læsning fra den primære meddelelseskø. Årsagskode = årsagskode. Køreference = køreference. Tidsfrist = tidsfristværdi sekunder.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under læsning fra den primære meddelelseskø *køreference*. Fejlen kan opstå, hvis køreferencen er ugyldig.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så *køreference* kan blive fjernet fra systemet.

---

**DB210107E** Fejl under åbning af meddelelseskø. Årsagskode = årsagskode. Kønavn = kønavn.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under åbning af meddelelseskøen *kønavn*. Fejlen kan opstå, hvis der allerede findes en kø med navnet *kønavn*, og processen ikke har autorisation til at åbne den.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så *kønavn* kan blive fjernet fra systemet.

---

**DB210108E** Fejl ved oprettelse af lås på filen *filnavn*. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl ved oprettelse af lås på filen *filnavn*. Fejlen kan opstå, hvis processen ikke har autorisation til at låse filen *filnavn* i biblioteket /tmp.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så filen *filnavn* kan blive fjernet fra systemet, hvis den findes i biblioteket /tmp.

---

---

**DB210109E** Fejl ved afsendelse af meddelelse til kø. Årsagskode = årsagskode. Køreference = køreference. Meddelelse = meddelelse.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under afsendelse af meddelelse *meddelelse* til kø *køreference*. Fejlen kan opstå, hvis processen ikke har autorisation til at skrive til køen.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så *køreference* kan blive fjernet fra systemet.

---

**DB210110E** Fejl under lukning af meddelelseskø. Årsagskode = årsagskode. Køreference = køreference.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under lukning af meddelelseskø *køreference*. Fejlen kan opstå, hvis processen ikke har autorisation til at lukke køen.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren, så *køreference* kan blive fjernet fra systemet.

---

**DB210111E** For det interval og den hyppighed, der er valgt, kan der ikke planlægges job mellem det valgte starttidspunkt og sluttidspunkt.

**Forklaring:** Det valgte interval og den valgte hyppighed tillader ikke, at der planlægges job mellem det valgte starttidspunkt og sluttidspunkt.

**Brugersvar:** Aktivér planlægning af job på en af følgende måder:

- Forøg tidsintervallet ved at justere startdato og -klokkeslæt eller slutdato og -klokkeslæt.
  - Vælg et andet interval og en anden hyppighed for tidsintervallet, så der er mindst én planlægningsmulighed.
- 

**DB210112E** DB2 Query Patroller-serverprocessen eller -processerne *serverproces* er stoppet. De øvrige DB2 Query Patroller-serverprocesser er også stoppet.

**Forklaring:** Hvis en af DB2 Query Patroller-serverprocesserne, som f.eks. *iwm\_logmon*, *iwm\_net*, *iwm\_server*, *iwm\_remote*, *iwm\_nodemgr* eller *iwm\_sched*, er stoppet, stoppes de øvrige DB2 Query Patroller-serverprocesser også.

**Brugersvar:** Brug filen *syserr.log* til at finde årsagen til, at DB2 Query Patroller-serverprocesserne er stoppet. Start DB2 Query Patroller-serveren igen.

---

**DB210113E** Start eller stop af nodebehandling er ikke udført. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller kan ikke startes eller stoppes på den angivne node. Der er følgende årsagskoder:



- 1 Der findes allerede en servernode i filen `dqpnodes.cfg`. Der kan kun være én servernode.
- 2 Der er ingen servernode i filen `dqpnodes.cfg`.
- 3 Der findes allerede en indgang med samme nodenummer i filen `dqpnodes.cfg`.
- 4 Nodenummeret findes ikke i filen `dqpnodes.cfg`.
- 5 Der findes allerede en indgang med samme værtsnavn i filen `dqpnodes.cfg`.
- 6 Nodetypen er ugyldig.
- 7 Servernodeindgangen kan ikke erstattes med en agent. Der skal findes en servernodeindgang i filen `dqpnodes.cfg`.
- 8 Servernodeindgangen kan ikke slettes. Der skal findes en servernodeindgang i filen `dqpnodes.cfg`.
- 9 Der er fundet mere end en servernodeindgang i filen `dqpnodes.cfg`. Der kan kun være én servernode.
- 10 Der findes et ugyldigt nodenummer i filen `dqpnodes.cfg`.
- 11 Der er sammenfaldende nodenumre i filen `dqpnodes.cfg`.
- 12 Der er sammenfaldende værtsnavne i filen `dqpnodes.cfg`.

**Brugersvar:**

- 1 Gentag kommandoen uden at tilføje eller genstarte en yderligere servernode.
- 2 Tilføj en servernode i filen `dqpnodes.cfg`.
- 3 Kontrollér nodenummeret, og udfør kommandoen igen med et andet servernummer.
- 4 Kontrollér nodenummeret, og udfør kommandoen igen med et eksisterende servernummer.
- 5 Kontrollér værtsnavnet, og udfør kommandoen igen med et andet værtsnavn.
- 6 Udfør kommandoen igen med nodetypen "server" eller "agent".
- 7 Udfør kommandoen igen uden at erstatte servernoden med en agent.
- 8 Udfør kommandoen igen uden at slette servernoden.
- 9 Bestem, hvilken indgang der er servernoden, og fjern de andre servernodeindgange fra filen `dqpnodes.cfg`.
- 10 Kontrollér nodenumrene i filen `dqpnodes.cfg`, og kontrollér, at de er gyldige heltal, som ikke er negative.
- 11 Kontrollér nodenumrene i filen `dqpnodes.cfg`, og kontrollér, at de er entydige.

- 12 Kontrollér værtsnavnene i filen `dqpnodes.cfg`, og kontrollér, at de er entydige.

**Bemærk:** Du kan genstarte en servernode ved hjælp af et andet værtsnavn, men du kan ikke slette eller erstatte den eneste nodeindgang.

---

**DB210114E** Det maskinnavn, der er defineret i DB2-registreringsvariablen `DQP_SERVER`, stemmer ikke overens med servernodeindgange *n* i filen `dqpnodes.cfg`.

**Forklaring:** DB2-registreringsvariablen `DQP_SERVER` er defineret til `[vært]:[port]`, hvor `[vært]` repræsenterer IP-adressen til den maskine, hvor DB2 Query Patroller-serveren er installeret. Denne IP-adresse stemmer ikke overens med IP-adressen på servernoden i filen `dqpnodes.cfg`.

**Brugersvar:** Kontrollér, at IP-adressen til servernodeindgangen i filen `dqpnodes.cfg` stemmer overens med den IP-adresse, der er defineret i DB2-registreringsvariablen `DQP_SERVER`.

---

**DB210115E** Den aktuelle bruger er ikke autoriseret til at udføre kommandoen *kommandonavn*.

**Forklaring:** Den aktuelle bruger har ikke den nødvendige autorisation til at udføre kommandoen. Hvis kommandoen er `DQPSTART`, `DQPSTOP` eller `IWM_TRACKER`, er det kun brugeren "iwm", der må udføre den.

**Brugersvar:** Hvis kommandoen er `DQPSTART`, `DQPSTOP` eller `IWM_TRACKER`, skal du logge på som brugeren "iwm" og udføre kommandoen igen.

---

**DB210116E** DB2 Query Patroller er allerede startet på denne node.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller var allerede i gang, da kommandoen `DQPSTART` blev udført.

**Brugersvar:** Hvis du vil genstarte DB2 Query Patroller, skal du først udføre kommandoen `DQPSTOP` og derefter kommandoen `DQPSTART`.

---

**DB210117E** DB2 Query Patroller var allerede stoppet på denne node.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller Server var ikke i gang, da kommandoen `DQPSTOP` blev udført.

---

**DB210118E** Filen *filnavn* kan ikke slettes (årsag = årsagskode).

**Forklaring:** Der opstod en fejl under forsøg på at slette filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen *filnavn* er korrekt og findes i filsystem, og at filtilladelserne er korrekte.



---

**DB210120E** Forbindelse til databasen *databasenavn* med bruger-id'en *bruger-id* kunne ikke oprettes på grund af en ikke-kritisk fejl med SQLCODE *sqlcode*. Prøv at oprette forbindelse inden for det eller de minutter, der er angivet for *interval mellem forsøg*.

**Forklaring:** DB2 Query Patroller-serveren kan ikke oprette forbindelse til databasen på grund af en ikke-kritisk fejl med SQLCODE *sqlcode*.

**Brugersvar:** Kontrollér SQLCODE, og ret fejlen. DB2 Query Patroller-serveren forsøger at oprette forbindelse til databasen inden for det eller de minutter, der er angivet for *interval mellem forsøg*.

---

**DB210121E** Status for jobs, der hører til en aktiv node, kan ikke retableres.

**Forklaring:** Den angivne node er stadig aktiv. Retablering af jobstatus er kun tilladt for job, der udføres på en node, som ikke blev udført.

---

**DB210123E** Planlagt dato kan ikke være før dags dato.

**Forklaring:** Start- og eller slutdatoen ligger før dags dato.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den planlagte dato ikke ligger før dags dato, eller kontrollér, at styresystemets dato og klokkeslæt er angivet rigtigt.

---

**DB210200I** Alle applikationer skal afbryde forbindelsen til databasen, inden ændringerne kan træde i kraft.

**Forklaring:** Kommandoen ADD eller DROP DATALINKS MANAGER er udført korrekt. Ændringen kan ikke træde i kraft, før alle applikationer har afbrudt forbindelsen til databasen. Når alle applikationer har afbrudt forbindelsen, aktiveres ændringerne ved første oprettelse af forbindelse til databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle applikationer afbryder forbindelsen til databasen, og udfør en CONNECT-sætning.

---

**DB210201I** Reconcile-funktionen skal udføres på databasetabeller, der indeholder referencer til filer i DB2 Data Links Manager. DB2 Data Links Manager ophæver ikke referencerne for disse filer.

**Forklaring:** Kommandoen DROP DATALINKS MANAGER er udført korrekt. Kontrollér, at ingen databasetabeller indeholder referencer til filer i DB2 Data Links Manager, inden DB2 Data Links Manager slettes. Hvis der findes referencer, skal de fjernes fra databasetabellerne ved hjælp af RECONCILE-funktionen. Bemærk, at filerne vil fortsat være i sammenkædet til-

stand i filsystemet. Der er flere oplysninger om brugen af kommandoen DROP DATALINKS MANAGER i *Command Reference*.

---

**DB210202E** Der er tildelt serveren mindre end *antal* MB hukommelse. Der er ikke anbefalet nogen værdier. De aktuelle værdier svarer til de foreslåede værdier.

**Forklaring:** Da den mængde hukommelse, der er tildelt til serveren, er meget lille, kan guiden Konfigurér performance ikke anbefale en værdi. Konfigurationsparametrene ændres ikke.

**Brugersvar:** Hvis du kan tildele mere hukommelse til serveren, skal du gentage kommandoen med en større værdi for parameteren MEM\_PERCENT.

---

**DB210203I** AUTOCONFIGURE er afsluttet uden fejl. Konfigurationsværdier for databasesystemet eller databasen kan være ændret. Subsystemet skal startes igen, før ændringer træder i kraft. Du kan også oprette ny binding af pakker, når konfigurationsparametrene er aktiveret, så de nye værdier anvendes.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen har givet sine anbefalinger og har opdateret konfigurationsparametrene og størrelsen på bufferpuljerne efter brugerens angivelser.

Ændringerne træder ikke i kraft, før subsystemet startes igen på serveren.

Der er oprettet bindinger til pakkerne med de gamle konfigurationsparametre. Der skal oprettes nye bindinger, når de nye parametre træder i kraft, for at parametrene kan anvendes.

**Brugersvar:** Når du vil bruge de nye konfigurationsparametre, skal du stoppe subsystemet og starte det igen. Opret nye bindinger af pakker, hvis det er nødvendigt.

---

**DB210204E** Der opstod en fejl, da anbefalingsfunktionen forsøgte at hente systemoplysninger fra serveren.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl. Anbefalingsfunktionen kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren.

---

**DB210205W** Anbefalingsfunktionen kan ikke øge størrelsen på bufferpuljer pga. de krav til hukommelse, der stilles ud fra svarene. Der er ikke ændret størrelse på bufferpuljen. Anvendelse af de foreslåede konfigurationsværdier kan forårsage paging på serveren.

**Forklaring:** Dette er en advarsel om, at der formentlig ikke er tildelt serveren tilstrækkelig hukommelse til den belastning, du har angivet.

**Brugersvar:** Gennemse dine værdier for kommandoen for at kontrollere, om belastningsbeskrivelsen er passende, eller fjn mere hukommelse til serveren.

---

**DB210206W** Transaktionsantallet, du har angivet, er ti gange så højt som det gennemsnitlige antal forbundne applikationer. Hvis du anvender transaktionsstyring, kan du se bort fra meddelelsen. I modsat fald bør du overveje, om antallet skal ændres.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen kontrollerer, om transaktionstallet er rimeligt. Transaktionsantallet er muligvis for højt, hvis du ikke anvender transaktionsstyring.

**Brugersvar:** Hvis du anvender transaktionsstyring, kan du se bort fra meddelelsen. I modsat fald bør du angive et lavere antal transaktioner pr. minut, eller øge det gennemsnitlige antal forbundne applikationer.

---

**DB210207E** Kan ikke konfigurere *databasenaavn* automatisk. Databasen *databasenaavn* er ikke oprettet.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl. Anbefalingsfunktionen kan ikke fortsætte, og den angivne database er ikke oprettet.

**Brugersvar:** Prøv at udføre CREATE DATABASE-kommandoen uden parameteren AUTOCONFIGURE, og kød derefter AUTOCONFIGURE for at konfigurere databasen.

---

**DB210208E** Kan ikke konfigurere databaser i EEE-system automatisk. Databasen *databasenaavn* er ikke oprettet.

**Forklaring:** Parameteren AUTOCONFIGURE er ikke tilgængelig for EEE. Databasen er ikke oprettet.

**Brugersvar:** Prøv at udføre CREATE DATABASE-kommandoen uden parameteren AUTOCONFIGURE, og kød derefter AUTOCONFIGURE for at konfigurere databasen.

---

**DB210209I** Databasen er oprettet. Start subsystemet igen, så konfigurationsændringerne træder i kraft.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen har opdateret databasesystemets konfigurationsparametre, databasekonfigurationsparametre og bufferpuljernes størrelser i kataloget SYSBUFFERPOOLS.

Ændringerne træder ikke i kraft, før subsystemet er stoppet på serveren.

Der er oprettet bindinger til pakkerne med de gamle konfigurationsparametre. Der skal oprettes nye bindinger, når de nye parametre træder i kraft, for at parametrene kan anvendes.

**Brugersvar:** Når de ny konfigurationsparametre er klar, skal du stoppe subsystemet og starte det igen. Opret nye bindinger til pakker, hvis det er nødvendigt.

---

**DB210210E** APPLY-parameteren understøttes ikke af anbefalingsfunktionen for denne serverversion.

**Forklaring:** For denne serverversion er de eneste gyldige parametre for anbefalingsfunktionen APPLY DB OR DBM og APPLY NONE.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med parameteren APPLY DB OR DBM eller APPLY NONE.

---

**DB210211W** AUTOCONFIGURE er udført uden fejl, men indeholder kun beregnede anbefalinger for det aktuelle databaseafsnit. Du kan evt. udføre AUTOCONFIGURE på alle databaseafsnit eller sprede anbefalingerne til alle databaseafsnit i systemet.

**Forklaring:** Anbefalingsfunktionen har givet sine anbefalinger og har opdateret konfigurationsparametrene og størrelsen på bufferpuljerne for det aktuelle databaseafsnit efter brugerens angivelser.

Ændringerne træder ikke i kraft, før subsystemet startes igen på serveren, men du bør gennemføre dem på andre databaseafsnit i systemet, f.eks. ved at kød AUTOCONFIGURE for hvert databaseafsnit.

Der er oprettet bindinger til pakkerne med de gamle konfigurationsparametre. Der skal oprettes nye bindinger, når de nye parametre træder i kraft, for at parametrene kan anvendes.

**Brugersvar:** Når de ny konfigurationsparametre er klar, skal du stoppe subsystemet og starte det igen. Opret nye bindinger til pakker, hvis det er nødvendigt.

---

**DB210212W** Anbefalingerne fra anbefalingsfunktionen kræver en større procentdel hukommelse, end der er angivet. Der er ikke anbefalet nogen værdier. De aktuelle værdier svarer til de foreslåede værdier.

**Forklaring:** Der er ikke nok ledig hukommelse, der kan tildeles til de anbefalinger, der er givet af anbefalingsfunktionen.

**Brugersvar:** Angiv en større procentdel af hukommelsen, og gentag kommandoen.

---

**DB210213W** Det anbefalede antal diske til det angivne input overstiger det antal, der er til rådighed. Der er ikke anbefalet nogen værdier. De aktuelle værdier svarer til de foreslåede værdier.

**Forklaring:** Der er ikke nok diske til rådighed til de anbefalinger, der er givet af guiden Konfigurerer performance.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen, når der er flere diske til rådighed.

---

**DB210214W** Den anbefalede mængde hukommelse til det angivne input overstiger den hukommelse, der er til rådighed. Der er ikke anbefalet nogen værdier. De aktuelle værdier svarer til de foreslåede værdier.

**Forklaring:** Der er ikke nok ledig hukommelse, der kan tildeles til de anbefalinger, der er givet af anbefalingsfunktionen.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med andre inputværdier eller gentag den, når der er mere hukommelse til rådighed.

---

**DB210215W** Anbefalingsfunktionen kan ikke tildele en minimumshukommelse til bufferpuljerne pga. de krav til hukommelse, der stilles ud fra svarene.

**Forklaring:** Råd om konfiguration kan ikke komme med anbefalinger baseret på det angivne databasekrav og den angivne hukommelsesressource.

**Brugersvar:** Forøg procentdelen af allokeret fysisk hukommelse, hvis der er mere tilgængelig hukommelse. Eller forøg mængden af fysisk hukommelse på serveren.

---

**DB210220E** Det angivne kommandonummer er ugyldigt.

**Forklaring:** Der er angivet et ugyldigt kommandonummer til kommandoen EDIT eller RUNCMD. Det angivne kommandonummer findes ikke i den aktuelle kommandohistorik til DB2-kommandolinien i interaktiv tilstand.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen HISTORY for at få vist en liste over gyldige kommandonumre, og afsend kommandoen EDIT eller RUNCMD igen med et gyldigt kommandonummer.

---

**DB210221E** Redigeringsprogrammet *redigeringsprogram* kunne ikke startes.

**Forklaring:** Der er angivet et ugyldigt redigeringsprogram til kommandoen EDIT. Enten findes redigeringsprogrammet ikke, eller det er ikke indeholdt i PATH.

**Brugersvar:** Redigeringsprogrammet, der anvendes til kommandoen EDIT, er defineret til at anvende følgende rækkefølge:

- Værdien af parameteren EDITOR i kommandoen EDIT, hvis den er angivet.
- Værdien af registreringsvariablen DB2\_CLP\_EDITOR, hvis den er defineret.
- Værdien af systemvariablen VISUAL, hvis den er defineret.
- Værdien af systemvariablen EDITOR, hvis den er defineret.

Angiv et gyldigt redigeringsprogram, der er i PATH i parameteren EDITOR til kommandoen EDIT eller i den relevante registrerings/systemvariabel.

---

**DB210222E** Den angivne værdi for *parameter* er ikke inden for det gyldige interval af *nummer* og *nummer*.

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig værdi for *parameter*. Den angivne værdi er ikke inden for det gyldige interval af *nummer* og *nummer*.

**Brugersvar:** Se i den relevante dokumentation efter oplysninger om det gyldige interval for *parameter*, og afsend kommandoen igen med en gyldig værdi.

---

**DB210223E** Kommandoen *kommando* kan kun udføres i DB2-kommandoliniens interaktive tilstand.

**Forklaring:** Der er forsøgt udførelse af en DB2-kommando i DB2-kommandolinietilstand eller batchtilstand, men denne kommando kan kun udføres i DB2-kommandoliniens interaktive tilstand.

**Brugersvar:** Gentag den samme kommando i DB2-kommandoliniens interaktive tilstand.

---

## Kapitel 11. DLFM-meddelelser

---

**DLFM001I** DLFM-serveren er startet.

**Forklaring:** Data Links File Manager er startet.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM002I** DB2 Data Links Manager startes...

**Forklaring:** Initialiseringen af DLFM-serveren påbegyndes.

**Brugersvar:** Vent på meddelelsen om, at DLFM-serveren er startet.

---

**DLFM003I** DB2 Data Links Manager stoppes...

**Forklaring:** DLFM-serveren er ved at blive afsluttet.

**Brugersvar:** Vent på meddelelsen om, at DLFM-serveren er stoppet.

---

**DLFM101E** Der er opstået en fejl under starten af DLFM-serveren. Årsagskode = *årsagskode*.

**Forklaring:** Årsagskode -3

Der er opstået fejl under initialisering af Data Links File Manager.

**Årsag:**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl under initialisering af sporing.
2. Der er opstået en fejl under initialisering af Common Subsystem.
3. Der er opstået en fejl under initialisering af DB2 Log Manager.
4. Der er opstået en fejl under oprettelse af fælles ressourcer.
5. Der er opstået en fejl under oprettelse af overvågningsprogramdelen.
6. Der er fejl i koden til sqlwait eller sqlopost.
7. En stopkommando blev modtaget, før DLFM var startet.
8. Der er opstået en fejl under skift til tilstanden Initted.

**Brugersvar:**

**Handling:**

Udfør følgende trin:

1. Log på systemet som DB2 Data Links Manager Administrator.

2. Udfør kommandoen `dlfm stop` for at stoppe Data Links File Manager.
  3. Udfør kommandoen `dlfm shutdown` for at lukke DLFM-serveren ned.
  4. Start Data Links Manager ved at udføre kommandoen `dlfm start`.
  5. Undersøg fejloplysningerne i logfilen `db2diag.log`, hvis problemet opstår igen.
  6. Kontakt systemadministratoren, hvis du har brug for yderligere hjælp.
- 

**DLFM102E** Der er opstået en fejl under afslutning af DLFM-serveren. Årsagskode = *årsagskode*.

**Forklaring:** Årsagskode -3

Det var ikke muligt at afslutte DLFM-serveren.

**Brugersvar:** Filen `db2diag.log` indeholder flere oplysninger og instruktioner.

---

**DLFM103W** DLFM-serveren er allerede startet.

**Forklaring:** Data Links Manager Administrator har forsøgt at starte DLFM-serveren, men DLFM-serveren er allerede aktiv.

**Brugersvar:**

1. Kontrollér, at alle DLFM-processerne kører:
    - I UNIX: Brug kommandoen `dlfm see`.
    - I Windows: Brug Windows Jobliste.
  2. Hvis alle DLFM-processerne ikke vises, skal du genstarte DLFM vha. kommandoen `dlfm restart`.
  3. Se filen `db2diag.log` for at få flere oplysninger og instruktioner, hvis problemet opstår igen.
- 

**DLFM104W** DLFM-serveren er endnu ikke startet.

**Forklaring:** Data Links Manager Administrator har forsøgt at stoppe DLFM-serveren, men DLFM-serveren er ikke aktiv.

**Brugersvar:**

1. Vent et par minutter for at være sikker på, at DLFM-serveren er helt initialiseret eller stoppet.
2. Kontrollér, at alle DLFM-processerne kører:
  - I UNIX: Brug kommandoen `dlfm see`.
  - I Windows: Brug Windows Jobliste.
3. Hvis der ikke vises nogen DLFM-processer, er DLFM-serveren stoppet, og der kræves ingen yderligere handling.

4. Forsøg igen at stoppe DLFM-serveren vha. kommandoen `dlfm stop`, hvis DLFM-processerne er aktive.
5. Hvis kommandoen `dlfm stop` ikke kan udføres, skal du bruge kommandoen `dlfm shutdown`, som foretager yderligere oprydning.
6. Se filen `db2diag.log` for at få flere oplysninger og instruktioner, hvis problemet opstår igen.

---

**DLFM121E** Præfiksnavnet *præfiksnavn* er allerede registreret.

**Forklaring:** Det angivne *præfiksnavn* er allerede defineret for denne Data Links File Manager.

**Brugersvar:** Angiv den korrekte værdi for præfikspareparameteren. Brug kommandoen `dlfm list registered prefixes` til at få vist en liste med de aktuelle præfiksregistreringer.

---

**DLFM122E** Præfiksnavnet *præfiksnavn* kan ikke registreres. Det angivne fælles drev er allerede registreret under et andet præfiksnavn.

**Forklaring:** Fejlen opstår kun i Windows-miljøer. Det fælles navn, der er angivet i *præfiksnavnet*, er allerede registreret i denne Data Links File Manager under et andet præfiksnavn.

**Brugersvar:** Angiv navnet på et andet fælles drev i det *præfiksnavn*, der registreres. Brug kommandoen `dlfm list registered prefixes` til at få vist en liste med de aktuelle præfiksregistreringer.

---

**DLFM123E** Præfiksnavnet *præfiksnavn* (*biblioteksnavn*) svarer ikke til et DLFS-tilknytningspunkt eller et disknavn.

**Forklaring:** Der er registreret et problem med præfiksstien under tilføjelse af et nyt præfiks. *biblioteksnavn* angiver det bibliotek, der er et problem med.

- UNIX: Basistilknytningspunktet eller disken er ikke defineret som et DLFS-filsystem.
- Windows: Præfikset (Share-navnet) henviser ikke til et systemdrev, som er defineret som et DLFS-filsystem.

**Brugersvar:** Angiv et præfiks, der henviser til et DLFS-drev eller -tilknytningspunkt.

---

**DLFM124E** Præfiksnavnet *præfiksnavn* er ikke registreret som et fælles drev.

**Forklaring:** Fejlen opstår kun i Windows-miljøer. Det fælles navn, der er angivet i *præfiksnavnet*, svarer ikke til et fælles drev, der er defineret i systemet.

**Brugersvar:** Angiv navnet på et andet fælles drev i det *præfiksnavn*, der registreres. Kontrollér Share-navnet, der

er defineret i Windows for det fælles drev, du vil registrere et præfiks for.

---

**DLFM126E** Det angivne præfiksnavn *præfiksnavn* er forkert eller er ikke tidligere registreret. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Det angivne *præfiksnavn* er ikke registreret for denne Data Links File Manager.

**Brugersvar:** Angiv den korrekte parameterværdi for *præfiksnavn*. Brug kommandoen `dlfm list registered prefixes` til at få vist en liste med de aktuelle præfiksregistreringer.

---

**DLFM128E** Det er ikke muligt at udføre den ønskede administrative funktion. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Der er opstået fejl under udførelse af den administrative funktion. *returkode* repræsenterer den interne SQL-kode, der er knyttet til fejlen.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i `db2diag.log`.
2. Udfør eventuel fejlfhjælpning, der er beskrevet der.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM129I** Sikkerhedskopiering af DLFM\_DB database er automatisk startet. Vent på, at sikkerhedskopieringen bliver færdig.

**Forklaring:** Data Links File Manager har startet en sikkerhedskopiering af sin DLFM\_DB-database eller et tablespace i databasen. Det sker for at bevare vigtige oplysninger, der er registreret som følge af den sidst angivne DLFM-kommando.

**Brugersvar:** Lad sikkerhedskopieringen fortsætte uden at afbryde den. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM151I** Følgende filer opdateres: *filliste*

**Forklaring:** Den gruppe filer, der er knyttet til en DATALINK-kolonne med attributten WRITE PERMISSION ADMIN, og som er ved at blive opdateret, vises efter meddelelsen. Kun de filer, der allerede er åbnet vha. et skriveelement med henblik på opdatering, vil blive vist.

**Brugersvar:** Ingen. Hvis en bruger imidlertid har placeret det skriveelement forkert, som skal bruges til at fortsætte eller afslutte filopdateringen, anbefales det at notere elementet sammen med filnavnet.



---

**DLFM201E** Der er opstået fejl i DLFM-registreringsfunktionen. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager. Der er følgende forklaring på de enkelte årsagskoder:

- 2 Fejl i databaseregistrering.
- 4 Fejl i præfiksregistrering.
- 6 Fejl i registrering af replikeringsautorisation.
- 8 Fejl i registrering af skriveautorisation, tilknytningsautorisation eller både skrive- og tilknytningsautorisation.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Rapportér problemet til en servicetekniker.

Der er flere oplysninger om registrering af et filsystem under de beslægtede emner i slutningen af dette emne.

---

**DLFM202E** Den angivne registrering af en database-server er ikke gyldig.

**Forklaring:** En eller flere af følgende parametre i kommandoen er ikke gyldige: databasenavn, subsystemnavn, nodenavn.

**Brugersvar:** Angiv de korrekte værdier for parametrene databasenavn, subsystemnavn og nodenavn. Brug kommandoen `dlfm list registered databases` til at få vist en liste med de aktuelle registreringer af databasereservere.

---

**DLFM203E** Det angivne bibliotek er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig biblioteksparameter i kommandoen.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt biblioteksnavn.

---

**DLFM204E** Det angivne bibliotek tilhører ikke et registreret præfiks.

**Forklaring:** Det angivne bibliotek i kommandoparameteren er ikke indeholdt i et af de registrerede præfikser.

**Brugersvar:** Angiv den korrekte værdi for biblioteksparameteren. Brug kommandoen `dlfm list registered prefixes` til at få vist en liste med de aktuelle registreringer af databasepræfikser.

---

**DLFM205E** Den angivne adgangskontrolværdi for biblioteket er allerede defineret.

**Forklaring:** Adgangskontrolværdien for de angivne parametre for bibliotek, DB2-autorisations-id og database-server er allerede defineret.

**Brugersvar:** Brug kommandoen `dlfm list registered directories` til at få vist en liste med eksisterende

adgangskontrolindgange for de angivne parametre, og gentag kommandoen.

---

**DLFM206E** Den angivne adgangskontrolværdi for biblioteket er ikke fundet.

**Forklaring:** Adgangskontrolværdien for de angivne parametre for bibliotek, DB2-autorisations-id og database-server er ikke registreret.

**Brugersvar:** Angiv de korrekte værdier for parametrene.

---

**DLFM207E** Det angivne præfiks er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Det angivne præfiks i kommandoparameteren er ikke et registreret præfiks.

**Brugersvar:** Angiv den korrekte værdi for præfiksparameteren. Brug kommandoen `dlfm list registered prefixes` til at få vist de aktuelle præfiksregistreringer. Brug evt. kommandoen `dlfm add prefix` til at registrere det ønskede præfiks.

---

**DLFM208I** Ændringen træder først i kraft, når alle de eksisterende DB2-serverforbindelser til databasen (databasenavn *databasenavn*, subsystem *subsystem*, node *node*), der tilhører *brugerliste*, er afbrudt.

**Forklaring:** *brugerliste* indeholder den gruppe brugere (DB2-autorisations-id'er), der berøres af kommandoen. Det kan være en enkelt bruger, en gruppe brugere eller alle brugere (dvs. PUBLIC).

Mens der er aktive forbindelser, er der afsendt en kommando, der kræver, at den angivne DB2-servers forbindelse til Data Links File Manager afbrydes.

**Brugersvar:** Hvis der med det samme er brug for den ændring, den angivne kommando medfører, skal du afbryde alle de DB2-serverforbindelser til denne Data Links File Manager, som er oprettet af de viste brugere til den viste database.

---

**DLFM209E** Den angivne bruger-id eller gruppe-id er ikke gyldig.

**Forklaring:**

- En angivet id er ikke en gyldig bruger- eller gruppe-id i systemet.
- Brugeren eller gruppen kan ikke referere til Data Links Manager Administrators bruger-id.
- En gruppe-id må højst være på otte tegn.

**Brugersvar:**

- Opret id'en i systemet, eller angiv en id, der allerede findes.
- Angiv en bruger eller en gruppe, der ikke refererer til Data Links Manager Administrators bruger-id.

- Sørg for, at id'en ikke er længere end otte tegn, hvis du angiver en gruppe.

---

**DLFM210E** Der er allerede defineret en adgangskontrolværdi for denne bruger eller gruppe.

**Forklaring:** Adgangskontrolværdien for den angivne bruger eller gruppe er allerede defineret.

**Brugersvar:** Brug enten kommandoen `dlfm list registered replication access control` eller `dlfm list registered users` til at kontrollere, at den ønskede adgangskontrolværdi allerede er defineret. Hvis den ikke allerede er defineret, skal du udskifte id'en for bruger, gruppe eller andet med den ønskede parameter værdi og afsende kommandoen igen.

---

**DLFM211E** Den angivne adgangskontrolværdi er ikke defineret for denne bruger eller gruppe.

**Forklaring:** Adgangskontrolværdien for den angivne bruger eller gruppe er ikke fundet.

**Brugersvar:** Angiv den korrekte adgangskontrolværdi. Du kan bruge en af følgende kommandoer til at få vist de registrerede adgangskontrolværdier: `dlfm list registered users`, `dlfm list registered directories` eller `dlfm list registered replication access control`.

---

**DLFM212I** Ændringen træder først i kraft, når DLFM-serveren startes igen.

**Forklaring:** Data Links Manager Administrator har afsendt kommandoen `dlfm set link security`.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen `dlfm restart`, hvis DLFM-sikkerhedsfunktionen for filtilknytninger skal ændres til det angivne med det samme. I modsat fald træder ændringen først i kraft, når DLFM-serveren startes næste gang.

---

**DLFM215E** Præfiksnavnet *præfiksnavn* er ikke en gyldig eksisterende fuldstændig sti.

**Forklaring:** Enten er den angivne sti ikke fuldstændigt angivet (begynder med en skråstreg), eller stien findes ikke.

**Brugersvar:** Angiv et præfiksnavn, der henviser til en eksisterende, fuldstændig sti i et DLFS-filsystem.

---

**DLFM217I** Ændringen gælder kun for nye forbindelser til Data Links Manager-replikeringsdæmonen.

**Forklaring:** Ændringer, der foretages af den angivne kommando, f.eks. autorisationsændringer, berører ikke eksisterende forbindelser til Data Links Manager-replikeringsdæmonen.

**Brugersvar:** Hvis ændringen skal træde i kraft med

det samme, skal du afbryde forbindelsen til Data Links Manager-replikeringsdæmonen og oprette en ny forbindelse. I modsat fald er der ikke behov for nogen handling.

---

**DLFM221E** Der er opstået fejl under behandling af DROP\_DLM. Der er flere oplysninger i `db2diag.log`.

**Forklaring:** Data Links Manager kan ikke starte renovation og ophævelse af tilknytninger for den angivne database. Problemet kan skyldes:

- Data Links Manager er ikke aktiv.
- Værdien for en eller flere af følgende parametre er angivet forkert: databasenavn, subsystemnavn, værtsnavn.
- Der er opstået fejl i en af komponentfunktionerne i Data Links Manager.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Kontrollér, at Data Links Manager er aktiv. Start DLFM vha. kommandoen `dlfm start`, hvis programmet ikke er aktivt.
2. Angiv de korrekte værdier for parametrene databasenavn, subsystemnavn og værtsnavn. Brug kommandoen `dlfm list registered databases` til at få vist en liste med de aktuelle registreringer af database-servere.

Hvis problemet opstår igen, skal du vha. oplysningerne i `db2diag.log` undersøge, om der er opstået fejl for en af komponentfunktionerne (Connection Management Service, Transaction Management Service osv.). Notér fejl-koden i `db2diag.log`, og foretag den relevante handling, der foreslås under fejlkoden.

---

**DLFM222I** Kommandoen *kommandotype* er udført uden fejl.

**Forklaring:** Den angivne kommando eller anmodning er udført uden fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM223E** Kommandoen *kommandotype* er ikke udført. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Den angivne kommando eller anmodning er ikke udført pga. fejl.

**Brugersvar:** Notér eventuelle andre meddelelser og koder, der vises sammen med denne meddelelse, og undersøg, om filen `db2diag.log` indeholder flere oplysninger om fejlen.

---

**DLFM224I** Kommandoen *kommandotype* er annulleret.

**Forklaring:** Data Links Manager Administrator har ikke bekræftet, at den angivne kommando eller anmodning kan fortsætte. Kommandoen er derfor afbrudt.

**Brugersvar:** Afsend kommandoen igen, hvis du stadig ønsker at få udført den. I modsat fald er der ikke behov for nogen handling.

---

**DLFM225I** **Renovation og ophævelse af tilknytninger for database *databasenaavn* i subsystem *subsystemnavn* på værtsnavn *værtsnavn*.**

**Forklaring:** Data Links Manager Administrator har startet og bekræftet behandlingen af kommandoen `dlfm drop_dlm`.

**Brugersvar:** Ingen. Alle referencer til den pågældende database fjernes fra DLFM-serveren.

---

**DLFM252E** **DLFM-registreringsvariabel *DLFM\_INSTALL\_PATH* (*variabelværdi*) peger ikke på det krævede "sqllib"-bibliotek.**

**Forklaring:** Registreringsvariablen `DLFM_INSTALL_PATH` har den værdi, der angives af "*variabelværdi*", men peger ikke på det krævede "sqllib"-underbibliotek.

**Brugersvar:** Brug kommandoen `db2set` til at knytte en sti til registreringsvariablen `DLFM_INSTALL_PATH`, der omfatter "sqllib"-biblioteket, hvor Data Links File Manager er installeret.

---

**DLFM254I** **DLFS-konfigurationsfilen *filnavn* genindlæses fra sikkerhedskopien *sikkerhedskopifilnavn*.**

**Forklaring:** DLFS-konfigurationsfilen *filnavn* er ikke fundet, men der er fundet en sikkerhedskopi, *sikkerhedskopifilnavn*, som bruges til at erstatte konfigurationsfilen *filnavn*.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM255E** ***modulnavn*: Kan ikke initialisere filen *db2diag.log*. Returkode = *returkode*. Sørg for, at konfigurationsvariablerne *DB2INSTANCE* og *DLFM\_INSTANCE\_NAME* er angivet korrekt.**

**Forklaring:** Det er ikke muligt at åbne filen `db2diag.log` til opsamling af fejlfindingsoplysninger om DB2 og DLFM.

*modulnavn* er navnet på det program, som har registreret fejlen.

**Brugersvar:**

- Sørg for, at databasekonfigurationsvariablerne `DB2INSTANCE` og `DLFM_INSTANCE_NAME` er angivet korrekt.
- Sørg for, at konfigurationsvariablen `DIAGPATH` for DB2-databasesystemet er angivet korrekt.

- Sørg for, at der er tilstrækkelig ledig plads til `db2diag.log`-filen i det filsystem, hvor DLFM-databasesubsystemet er placeret, eller i det filsystem, som angives af `DIAGPATH`.

Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM256E** **DLFM-databasen *DLFM\_DB* svarer ikke til den aktuelle version af Data Links Manager, der er installeret. *version*.**

**Forklaring:** Indholdet af DLFM-databasen `DLFM_DB` indikerer, at den version af Data Links Manager, du benytter, ikke kan benyttes sammen med den pågældende version af `DLFM_DB`. Den angivne kommando kan ikke udføres på grund af denne uoverensstemmelse.

**Brugersvar:**

- Du skal konvertere den aktuelle `DLFM_DB`-database, så den svarer til den version af Data Links Manager, der er installeret. Du kan foretage konverteringen vha. DLFM-programmet til databaseoverførsel.
- Hvis du har forsøgt at køre DLFM-programmet til databaseoverførsel, og der opstod fejl, skal du genindlæse den oprindelige `DLFM_DB`-database og derefter køre overførselsprogrammet, så det afsluttes uden fejl.
- Udfør følgende trin, hvis der opstår fejl under udførelsen af DLFM-programmet til databaseoverførsel:
  1. Undersøg, om filen `db2diag.log` indeholder flere oplysninger om fejlen, og udfør eventuel fejlfhjælpning, der er beskrevet i filen.
  2. Hvis du ikke har udført nogen Data Links Manager-funktioner, f.eks. tilknyttet filer, udført `dlfm`-kommandoer eller andet, som DLFM-serveren har gemt i sin `DLFM_DB`-database, kan du oprette `DLFM_DB`-databasen igen ved at afsende kommandoen `dlfm drop_db` og derefter kommandoen `dlfm setup`.  
Bemærk: Disse kommandoer sletter alle registreringer af tidligere DLFM-serveraktiviteter.
  3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

Bemærk: DLFM-programmet til databaseoverførsel hedder `db2dlmmg` på UNIX-platforme og `db2dlmmg.exe` i Windows.

---

**DLFM341E** **Data Links Manager er tidligere afbrudt pga. fejl. Det kan være nødvendigt at afsende kommandoen *dlfm shutdown*. Antallet af aktive processer var: *antalprocesser*, returkode = *returkode*.**

**Forklaring:** Data Links Manager har registreret, at en tidligere kørsel har efterladt systemressourcer. Det tyder på, at Data Links Manager er afsluttet unormalt. Programmet kan ikke startes igen, før der er ryddet op

i de efterladte systemressourcer.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Udfør eventuel fejlafhjælpning, der er beskrevet der.
3. Udfør kommandoen dlfm shutdown for at rydde op i efterladte ressourcer.
4. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM402E** DLFM er i øjeblikket i vedligeholdelsestilstand. Kun retableringsbehandling er tilladt. Ingen andre aktiviteter kan udføres med denne DLFM på nuværende tidspunkt.

**Forklaring:** Der er opstået en alvorlig fejl i Data Links File Manager.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Udfør eventuelle handlinger til afhjælpning af fejlen.
3. Genstart Data Links File Manager.
4. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis du ikke selv kan løse det.

---

**DLFM501E** Der er opstået en fejl under administrationsfunktionen *funktionstype* for *administrationstype*. **Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Se servicetyperen nedenfor for følgende værdier for *administrationstype*: Connection, File, Group, Prefix og Transaction:

#### AbortTxn

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### BeginTxn

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### CommitTxn

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.

2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### Connect

Databasen kan ikke oprette forbindelse til Data Links File Manager. Problemet kan skyldes:

1. Databasen er ikke registreret i Data Links File Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles systemressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.

#### DefineGroup

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### DeleteDatabase

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### DeleteGroup

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### Disconnect

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles systemressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### LinkFiles

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **PrepareTxn**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **QueryARTxns**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **QueryGroups**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **QueryGroupsExt**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **QueryGroupsExt2**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **QueryPreparedTxns**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **ReleaseDelete**

Data Links File Manager kan ikke slette filen i dens nuværende tilstand. Filen er slettet eller ændret af en administratorbruger, mens den blev administreret af Data Links File Manager.

#### **ReleaseRestore**

Data Links File Manager kan ikke retablere de oprindelige ejere af og tilladelser til denne fil. Filen er slettet eller ændret af en administratorbruger, mens den blev administreret af Data Links File Manager.

#### **ResolvePrefixId**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **ResolvePrefixName**

Præfikset for filen er ikke registreret i Data Links File Manager.

#### **TakeOver**

Data Links File Manager kan ikke begynde at administrere en bestemt fil. Filen er slettet eller ændret, før kontrollen med filen blev overtaget af Data Links File Manager.

#### **UnlinkFile**

Problemet kan skyldes:

1. Der er opstået en fejl for DLFM Log Manager.
2. Der er opstået en fejl under adgang til fælles ressourcer.
3. Der er opstået en fejl i styresystemet.
4. Logfilen til Data Links File Manager er beskadiget.

#### **Brugersvar:**

#### **AbortTxn**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.



3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **BeginTxn**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **CommitTxn**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **Connect**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. DB2 Data Links Manager Administrator skal registrere databasen i Data Links File Manager.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

#### **DefineGroup**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **DeleteDatabase**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **DeleteGroup**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **Disconnect**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **LinkFiles**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **PrepareTxn**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **QueryARTxns**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **QueryGroups**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **QueryGroupsExt**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **QueryGroupsExt2**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **QueryPreparedTxns**

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

#### **ReleaseDelete**

Kontrollér filens status, og slet den om nødvendigt.

### ReleaseRestore

Kontrollér filens status, og revidér filens attributter for ejer og tilladelser, eller slet filen, afhængigt af hvad der er relevant.

### ResolvePrefixId

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

### ResolvePrefixName

DB2 Data Links Manager Administrator skal registrere præfikset for den pågældende fil over for Data Links-serveren.

### TakeOver

Data Links File Manager kan ikke begynde at administrere en bestemt fil. Filen er slettet eller ændret, før kontrollen med filen blev overtaget af Data Links File Manager.

### UnlinkFile

Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Genstart Data Links File Manager, hvis det er nødvendigt.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker.

---

**DLFM701E** Der er angivet et ugyldigt antal parametre (*antal-parametre*) for kommandoen *kommando*. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Der er angivet for mange eller for få parametre i den angivne kommando. Det angivne antal parametre vises i antal-parametre.

**Brugersvar:** Ret antallet af parametre i den angivne kommando. Brug kommandoen `dlfm help`, hvis du vil have vist den korrekte kommandosyntaks.

---

**DLFM703E** Netværksindgangen for værten kan ikke hentes ved hjælp af det angivne servernavn, *servernavn*. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Det angivne servernavn kan ikke omsættes af systemfunktionen "`gethostbyname`", og funktionen har returneret den viste *returkode*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at servernavnet er angivet korrekt og er defineret i den lokale domænenavneserver eller i systemfilen `hosts`.

---

**DLFM704E** Det angivne kontrolfilnavn er ikke tilknyttet denne DLFM-server.

**Forklaring:** Funktionen "`dlfm_export`" kræver, at det kontrolfilnavn, der overføres til den som første parameter, svarer til den aktuelle DLFM-servers værtsnavn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kontrolfilnavnet er angivet korrekt og svarer til DLFM-serverens værtsnavn eller IP-adresse.

---

**DLFM706W** Ingen filer til arkivering fra denne DLFM-server.

**Forklaring:** Funktionen "`dlfm_export`" har læst indholdet af inputkontrolfilen, men kan ikke behandle nogen af URL-indgangene. Det skyldes normalt, at filen ikke indeholder nogen URL'er, der refererer til den aktuelle DLFM-server. Som følge heraf er der ikke nogen filer, der skal skrives til outputarkivfilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at mindst én URL i kontrolfilen har et værtsnavn, der svarer til den aktuelle DLFM-servers værtsnavn. Hvis det ikke er tilfældet, er der ingen filer, der skal skrives til et arkiv for denne DLFM-server, og der er ikke brug for yderligere handlinger på denne server.

---

**DLFM707I** *kommando* er udført uden fejl.

**Forklaring:** Udførelsen af den viste kommando er afsluttet uden fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM721E** Der er angivet en ugyldig parameter-værdi (*værdi*) for kommandoen *kommando*.

**Forklaring:** Værdien *værdi* er ikke en gyldig parameter-værdi for den pågældende kommando.

**Brugersvar:** Undersøg den rigtige syntaks for kommandoen, og ret den angivne parameter-værdi.

---

**DLFM741E** Der er angivet et ugyldigt navn på sikkerhedskopibiblioteket, *biblioteksnavn*, i registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`.

**Forklaring:** Værdien af registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`, "*biblioteksnavn*", er ugyldig. Biblioteket i variabelen skal angives som en absolut sti. Dvs., at stien skal begynde med en skråstreg på UNIX-platforme og med et drebogstav i Windows.

**Brugersvar:** Kontrollér, at værdien for biblioteksnavn er en absolut sti i det rigtige format, og at stien findes på det aktuelle system. Biblioteket bruges af Data Links File Manager til sikkerhedskopiering af filer. Brug kommandoen `db2set` til at rette værdien af registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`.

---

**DLFM742E** Det er ikke muligt at få adgang til sikkerhedskopibiblioteket *biblioteksnavn*, der er angivet i registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`.

**Forklaring:** Værdien af registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`, *biblioteksnavn*, er ugyldig. Biblioteket, der er angivet i variablen, skal være en absolut sti til et eksisterende bibliotek. Det angivne *biblioteksnavn* findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at værdien for *biblioteksnavn* er en absolut sti, som findes på det aktuelle system. Biblioteket bruges af Data Links File Manager til sikkerhedskopiering af filer. Brug kommandoen `db2set` til at rette værdien af registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`.

---

**DLFM743E** Kan ikke finde filen *filnavn* i den lokale sikkerhedskopi på disken.

**Forklaring:** Filen *filnavn*, som forventes at befinde sig i den lokale sikkerhedskopi på disken, findes ikke.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i `db2diag.log`.
2. Udfør eventuel fejlfhjælpning, der er beskrevet der.
3. Brug kommandoen `db2set DLFM_BACKUP_DIR_NAME` til at kontrollere, om registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME` peger på det bibliotek, som denne Data Links File Manager bruger til sikkerhedskopier af filer.
4. Brug kommandoen `db2set` til at rette værdien af registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`, hvis den ikke er angivet korrekt.
5. Kontrollér, at den pågældende fil findes i biblioteket til sikkerhedskopier.

---

**DLFM744E** Kan ikke få adgang til filen *filnavn* i den lokale sikkerhedskopi på disken.

**Forklaring:** Filen *filnavn* er fundet i den lokale sikkerhedskopi på disken, men det er ikke muligt at få adgang til filen.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i `db2diag.log`.
2. Udfør eventuel fejlfhjælpning, der er beskrevet der.
3. Brug kommandoen `db2set DLFM_BACKUP_DIR_NAME` til at kontrollere, om registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME` peger på det bibliotek, som denne Data Links File Manager bruger til sikkerhedskopier af filer.
4. Brug kommandoen `db2set` til at rette værdien af registreringsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`, hvis den ikke er angivet korrekt.
5. Kontrollér, at den pågældende fil findes i biblioteket til sikkerhedskopier, og at filejeren mindst har læsetilladelse.

---

**DLFM746E** Ingen registreringer er fundet for den angivne liste med *elementtype*.

**Forklaring:** Der findes ingen elementer af typen *elementtype* i Data Links File Managers database, som opfylder de allerede angivne kriterier.

**Brugersvar:** Du kan evt. afsende kommandoen igen med andre parameterværdier eller angive andre valg for at hente de oplysninger om sikkerhedskopifilen, du vil finde.

---

**DLFM747E** Der opstod en SQL-fejl, da listen med *elementtype* skulle hentes. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet databasefejl, da en liste med elementer af typen *elementtype* skulle hentes ud fra de tidligere angivne kriterier. Værdien for *returkode* angiver den SQL-fejlkode, der er knyttet til databehandlingen.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i `db2diag.log`.
2. Udfør eventuel fejlfhjælpning, der er beskrevet der.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM748I** Angiv nummeret, der svarer til den *elementtype*, du vil vælge.

**Forklaring:** Efter meddelelsen vises en liste med gyldige valg for *elementtype*. Du skal vælge et af elementerne på listen for at fortsætte behandlingen af kommandoen.

**Brugersvar:** Skriv nummeret, der svarer til det element, du vil vælge.

---

**DLFM749E** Der er opstået en SQL-fejl under behandling af listen med *elementtype*. Returkode = *returkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet databasefejl, da en liste med elementer af typen *elementtype* skulle hentes ud fra de tidligere angivne kriterier. Værdien for *returkode* angiver den SQL-fejlkode, der er knyttet til databehandlingen.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i `db2diag.log`.
2. Udfør eventuel fejlfhjælpning, der er beskrevet der.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM750I** Bruger DLFM-database *databasenavn*.

**Forklaring:** Det fremgår af Data Links File Manager-systemmiljøet, at *databasenavn* er navnet på programmets private DB2-database. Denne database vil blive

benyttet til at hente oplysninger om DLFM's sikkerhedskopifiler.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM751E** Der kan ikke oprettes forbindelse til databasen *databasenavn*. **Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet databasefejl under forsøg på at oprette forbindelse til databasen *databasenavn*. Værdien for *returkode* angiver den SQL-fejlkode, der er knyttet til DB2 CONNECT-sætningen.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Udfør eventuel fejlafhjælpning, der er beskrevet der.
3. Kontrollér, at *databasenavn* er det rigtige navn på DLFM-databasen. Standardnavnet på databasen er "DLFM\_DB".
4. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM801I** Overførsel af DLFM er startet. Vent på, at behandlingen bliver færdig.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager er startet. Programmet konverterer en tidligere versions DLFM-systemmiljø til versionen for den DLFM, der nu er installeret.

**Brugersvar:** Lad overførslen fortsætte uden at afbryde den. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan overførselsprocessen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM802I** Der oprettes binding af overførselspakken.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager bindes til den eksisterende DLFM\_DB-database, så overførslen til den aktuelt installerede version af DLFM kan fortsætte.

**Brugersvar:** Lad overførslen fortsætte uden at afbryde den. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan overførselsprocessen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM803I** DLFM-databasen sikkerhedskopieres.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager sikkerhedskopierer den eksisterende DLFM\_DB-database, så overførslen til den aktuelt installerede version af DLFM kan fortsætte.

**Brugersvar:** Lad overførslen fortsætte uden at afbryde den. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan overførselsprocessen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM804I** Følgende databasehandlinger udføres:

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager udfører en række databasehandlinger mod den eksisterende DLFM\_DB-database for at overføre systemmiljøet til den aktuelt installerede version af DLFM. Efter meddelelsen vises en liste med databasehandlingerne og resultatet af dem.

**Brugersvar:** Lad overførslen fortsætte uden at afbryde den. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan overførselsprocessen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM805I** *databasehandling:* **SQLCODE** = *sqlcode*, **returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager har udført den angivne *databasehandling* mod den eksisterende DLFM\_DB-database for at overføre systemmiljøet til den aktuelt installerede version af DLFM. *sqlcode* og *returkode* angiver resultatet af den pågældende *databasehandling*.

**Brugersvar:** Lad databasehandlingen og det overordnede overførselsprogram fortsætte uden at afbryde behandlingen. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM806I** *databasehandling:* **SQLCODE** = *sqlcode*, **returkode** = *returkode*, **årsagskode** = *årsagskode*.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager har udført den angivne *databasehandling* mod den eksisterende DLFM\_DB-database for at overføre systemmiljøet til den aktuelt installerede version af DLFM. *sqlcode*, *returkode* og *årsagskode* angiver resultatet af den pågældende *databasehandling*.

**Brugersvar:** Lad databasehandlingen og det overordnede overførselsprogram fortsætte uden at afbryde behandlingen. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM807I** Data *datanavn* eksporteres til filen *filnavn*.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager eksporterer de angivne data, *datanavn*, til en arbejdsfil, *filnavn*. Eksporten udføres vha. den eksisterende DLFM\_DB-database for at overføre systemmiljøet til den aktuelt installerede version af DLFM.

**Brugersvar:** Lad eksporten og det overordnede overførselsprogram fortsætte uden at afbryde behandlingen. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processen tage flere minutter eller længere.



---

**DLFM808I** *antal-rækker* rækker er eksporteret for data *datanavn*.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager har eksporteret *antal-rækker* rækker af de angivne data til en arbejdsfil. Eksporten udføres vha. den eksisterende DLFM\_DB-database for at overføre systemmiljøet til den aktuelt installerede version af DLFM.

**Brugersvar:** Lad eksporten og det overordnede overførselsprogram fortsætte uden at afbryde behandlingen. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processen tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM809I** Indlæser data *datanavn* fra filen *filnavn*.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager indlæser de angivne data til en arbejdsfil ved navn *filnavn*. Data indlæses i den eksisterende DLFM\_DB-database for at overføre systemmiljøet til den aktuelt installerede version af DLFM.

**Brugersvar:** Lad indlæsningen og det overordnede overførselsprogram fortsætte uden at afbryde behandlingen. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processerne tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM810I** *antal-rækker1* rækker er indlæst, og der er udført commit af *antal-rækker2* rækker for data *datanavn*.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager har indlæst *antal-rækker1* af de angivne data, *datanavn*, fra en arbejdsfil og udført commit af *antal-rækker2* af disse rækker. Data indlæses i den eksisterende DLFM\_DB-database for at overføre systemmiljøet til den aktuelt installerede version af DLFM.

**Brugersvar:** Lad indlæsningen og det overordnede overførselsprogram fortsætte uden at afbryde behandlingen. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processerne tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM811E** Det er ikke muligt at sikkerhedskopiere den aktuelle DLFM-database. Returkode = *returkode*. DLFM-overførslen stoppes.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager er ikke i stand til at sikkerhedskopiere den eksisterende DLFM\_DB-database. *returkode* er returkoden fra DB2-programmet til sikkerhedskopiering.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Udfør eventuel fejlafhjælpning, der er beskrevet der.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM812I** Der oprettes binding af de primære DLFM-pakker.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager binder den aktuelt installerede version af DLFM til den overførte DLFM\_DB-database.

**Brugersvar:** Lad bindingen og det overordnede overførselsprogram fortsætte uden at afbryde behandlingen. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan processerne tage flere minutter eller længere.

---

**DLFM813I** Alle trin i DLFM-overførslen er udført uden fejl.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager har konverteret den eksisterende DLFM\_DB-database, så den svarer til den aktuelt installerede version af DLFM. Alle trin er udført uden fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM814I** DLFM-overførslen er afsluttet.

**Forklaring:** Overførselsprogrammet til Data Links File Manager er afsluttet.

**Brugersvar:** Notér eventuelle tidligere meddelelser om resultatet af DLFM-overførslen. Er der ingen fejl, kræves ingen yderligere handling. Hvis der er opstået fejl, skal du følge vejledningen i meddelelsen, før du forsøger at køre overførselsprogrammet igen.

---

**DLFM815E** DLFM-databasen "DLFM\_DB" er i en ukendt tilstand. Genindlæs den oprindelige DLFM-database, og forsøg at udføre overførselsprogrammet *dlfm-overførselsprogram* igen.

**Forklaring:** Indholdet af DLFM-databasen DLFM\_DB har ikke det forventede format for denne version af databasen. På grund af uoverensstemmelsen kan det angivne overførselsprogram til Data Links Manager, *dlfm-overførselsprogram*, ikke udføres. Problemet kan skyldes, at der er opstået fejl under en tidligere kørsel af programmet.

**Brugersvar:**

1. Genindlæs den oprindelige DLFM\_DB-database, der skal overføres. Sikkerhedskopien af DLFM\_DB, der er oprettet under overførslen, findes i biblioteket, der angives af variabelen DLFM\_BACKUP\_DIR\_NAME.
2. Kør overførselsprogrammet til Data Links Manager igen. Lad programmet køre uden at afbryde det.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

Bemærk: Overførselsprogrammet til Data Links Manager hedder db2dlmmg på UNIX-plattformer og db2dlmmg.exe i Windows.



---

**DLFM816W** Den eksisterende DLFM-database har allerede det rigtige format til den aktuelle version af Data Links Manager og kræver ikke overførsel.

**Forklaring:** Indholdet af DLFM-databasen DLFM\_DB ser ud til allerede at have det format, der forventes til den version af Data Links Manager, som aktuelt er installeret. Der kan være følgende årsager til, at indholdet har dette format:

- Databasen er oprettet i den aktuelle version af Data Links Manager, f.eks. vha. kommandoen `dlfm create` eller `dlfm setup`.
- Databasen er oprettet i en tidligere version af Data Links Manager og er allerede overført.

**Brugersvar:**

- Hvis DLFM\_DB-databasen er oprettet i den aktuelt installerede version af Data Links Manager, er der ikke brug for yderligere handling. Det er ikke nødvendigt at køre DLFM-databaseoverførselsprogrammet for den nyoprettede DLFM\_DB-database.
- Hvis DLFM\_DB-databasen er oprettet i en tidligere version af Data Links Manager, og DLFM-databaseoverførselsprogrammet er udført uden fejl, er der ikke brug for yderligere handling. Kør ikke DLFM-databaseoverførselsprogrammet igen.
- Udfør følgende trin, hvis DLFM\_DB-databasen er oprettet i en tidligere version af Data Links Manager, og der er opstået fejl under DLFM-databaseoverførselsprogrammet:
  1. Genindlæs den oprindelige DLFM\_DB-database, der skal overføres. Sikkerhedskopien af DLFM\_DB, der er oprettet under overførslen, findes i biblioteket, der angives af konfigurationsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`.
  2. Kør DLFM-databaseoverførselsprogrammet igen. Vigtigt: Lad programmet køre uden at afbryde det.
  3. Hvis DLFM-databaseoverførselsprogrammet udføres uden fejl, er der ikke brug for yderligere handling.
  4. Hvis der opstår fejl under udførelsen af overførselsprogrammet, skal du notere de fejl, der rapporteres, og følge den viste vejledning.
  5. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM817E** Tabellen *tabelnavn* er ikke tom.

**Forklaring:** DLFM-databaseoverførselsprogrammet har forsøgt at oprette en tabel ved navn *tabelnavn*, men i DLFM-databasen DLFM\_DB findes allerede en tabel med dette navn, som ikke er tom.

Bemærk: Overførselsprogrammet til Data Links Manager hedder `db2dlmmg` på UNIX-platforme og `db2dlmmg.exe` i Windows.

**Brugersvar:**

- Hvis du tidligere har oprettet tabellen og indsat data i den, skal du slette tabellen, hvis der ikke er brug for den, eller give den et andet tabelnavn, som ikke har 'dfm' som de første tre tegn i navnet.
- Udfør følgende trin, når tabellen med det pågældende navn er fjernet fra DLFM\_DB-databasen:
  1. Kør DLFM-databaseoverførselsprogrammet igen. Vigtigt: Lad programmet køre uden at afbryde det.
  2. Hvis overførselsprogrammet udføres uden fejl, er der ikke brug for yderligere handling.
  3. Hvis der opstår fejl under udførelsen af overførselsprogrammet, skal du notere de fejl, der rapporteres, og følge den viste vejledning.
  4. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM818E** Tabellen *tabelnavn* indeholder i forvejen kolonnen *kolonnenavn*.

**Forklaring:** DLFM-databaseoverførselsprogrammet har forsøgt at føje en kolonne ved navn *kolonnenavn* til tabellen *tabelnavn*, men tabellen indeholder allerede en kolonne med dette navn. Bemærk: DLFM-programmet til databaseoverførsel hedder `db2dlmmg` på UNIX-platforme og `db2dlmmg.exe` i Windows.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Genindlæs den oprindelige DLFM\_DB-database, der skal overføres. Sikkerhedskopien af DLFM\_DB, der er oprettet under overførslen, findes i biblioteket, der angives af konfigurationsvariablen `DLFM_BACKUP_DIR_NAME`.
2. Hvis du tidligere har føjet denne kolonne til tabellen, skal du slette kolonnen fra tabellen. Tabeller i DLFM\_DB-databasen bør kun ændres af Data Links Manager.
3. Hvis du ikke tidligere har føjet denne kolonne til tabellen, er den sandsynligvis tilføjet under en tidligere, uafsluttet kørsel af DLFM-databaseoverførselsprogrammet. Kolonnen blev fjernet fra den pågældende tabel i DLFM\_DB-databasen, da du genindlæste den oprindelige DLFM\_DB-database i første trin ovenfor.
4. Kør DLFM-databaseoverførselsprogrammet igen. Vigtigt: Lad programmet køre uden at afbryde det.
5. Hvis overførselsprogrammet udføres uden fejl, er der ikke brug for yderligere handling.
6. Hvis der opstår fejl under udførelsen af overførselsprogrammet, skal du notere de fejl, der rapporteres, og følge den viste vejledning.
7. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM819I** **Bufferpuljen *bufferpuljenavn* findes i forvejen.**

**Forklaring:** DLFM-databaseoverførselsprogrammet har forsøgt at oprette en bufferpulje ved navn *bufferpuljenavn*, men der findes i forvejen en bufferpulje med dette navn og de rigtige egenskaber, f.eks. sidestørrelse, i DLFM-databasen DLFM\_DB. Bemærk: DLFM-programmet til databaseoverførsel hedder db2dlmmg på UNIX-platforme og db2dlmmg.exe i Windows.

**Brugersvar:** Ingen. Da den eksisterende bufferpulje har de nødvendige egenskaber, benyttes den til indholdet af DLFM\_DB.

---

**DLFM820E** **Bufferpuljen *bufferpuljenavn* er allerede defineret, men har en forkert sidestørrelse.**

**Forklaring:** DLFM-databaseoverførselsprogrammet har forsøgt at oprette en bufferpulje ved navn *bufferpuljenavn*, men der findes i forvejen en bufferpulje med dette navn, men med en forkert egenskab (sidestørrelsen), i DLFM-databasen DLFM\_DB. Bemærk: DLFM-programmet til databaseoverførsel hedder db2dlmmg på UNIX-platforme og db2dlmmg.exe i Windows.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Slet bufferpuljen, hvis du tidligere har oprettet den. Indholdet af DLFM\_DB-databasen bør kun ændres af Data Links Manager.
2. Kør DLFM-databaseoverførselsprogrammet igen. Vigtigt: Lad programmet køre uden at afbryde det.
3. Hvis overførselsprogrammet udføres uden fejl, er der ikke brug for yderligere handling.
4. Hvis der opstår fejl under udførelsen af overførselsprogrammet, skal du notere de fejl, der rapporteres, og følge den viste vejledning.
5. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM821I** **Tablespacet *tablespace-navn* findes i forvejen.**

**Forklaring:** DLFM-databaseoverførselsprogrammet har forsøgt at oprette et tablespace ved navn *tablespace-navn*, men der findes i forvejen et tablespace med dette navn og de rigtige egenskaber, f.eks. sidestørrelse, i DLFM-databasen DLFM\_DB.

**Brugersvar:** Ingen. Da det eksisterende tablespace har de nødvendige egenskaber, benyttes det til indholdet af DLFM\_DB-databasen.

---

**DLFM822E** **Tablespacet *tablespace-navn* er allerede defineret, men har en forkert sidestørrelse.**

**Forklaring:** DLFM-databaseoverførselsprogrammet har forsøgt at oprette et tablespace ved navn *tablespace-navn*, men der findes i forvejen et tablespace med dette

navn, men med en forkert sidestørrelsen i DLFM-databasen DLFM\_DB. Bemærk: DLFM-programmet til databaseoverførsel hedder db2dlmmg på UNIX-platforme og db2dlmmg.exe i Windows.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Slet tablespacet, hvis du tidligere har oprettet det. Indholdet af DLFM\_DB-databasen bør kun ændres af Data Links Manager.
2. Kør DLFM-databaseoverførselsprogrammet igen. Vigtigt: Lad programmet køre uden at afbryde det.
3. Hvis overførselsprogrammet udføres uden fejl, er der ikke brug for yderligere handling.
4. Hvis der opstår fejl under udførelsen af overførselsprogrammet, skal du notere de fejl, der rapporteres, og følge den viste vejledning.
5. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM823I** **Tidsforbruget for overførsel af DLFM-databasen var: *minutter:sekunder* (minutter:sekunder).**

**Forklaring:** Indholdet af DLFM-databasen DLFM\_DB er overført uden fejl. Tidsforbruget for overførslen er angivet i minutter og sekunder.

**Brugersvar:** Ingen. Lad den afsluttende behandling af DLFM-databaseoverførselsprogrammet blive færdig uden at afbryde den.

Bemærk: DLFM-programmet til databaseoverførsel hedder db2dlmmg på UNIX-platforme og db2dlmmg.exe i Windows.

---

**DLFM841E** **Programmet *programnavn* kan kun udføres i et UNIX-miljø.**

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at udføre det angivne program i et andet miljø end AIX eller Solaris Operating Environment, f.eks. i Windows.

**Brugersvar:** Kør programmet i AIX eller Solaris Operating Environment, hvis der er brug for det.

---

**DLFM842I** **Starter overførsel af *overførselstype*. Vent på, at behandlingen bliver færdig.**

**Forklaring:** Overførselstypen kan enten være "file system," for programmet dlfm\_migrate\_fsid eller "prefix" for programmet dlfm\_migrate\_prefix.

Behandlingen af Data Links File Managers program til overførsel af filsystem eller præfikser er startet. Programmet overfører logisk et filsystem eller præfiks fra en nuværende placering til en ny placering ud fra de parameterværdier, der er angivet for programmet.

**Brugersvar:** Lad overførslen fortsætte uden at afbryde den. Afhængigt af mængden af filoplysninger, der vedligeholdes af Data Links File Manager, kan overførselsprocessen tage flere minutter eller længere. Se føl-

gende emner, hvis du vil have oplysninger om overførsel af et DLFS-filsystem til en anden disk:

- Overfør et DLFS-filsystem til en anden disk i AIX
- Overfør et DLFS-filsystem til en anden disk i Solaris Operating Environment
- Overfør et DLFS-filsystem til en anden disk i Windows
- Overfør et DLFS-aktiveret filsystem til en anden disk

---

**DLFM843E** *filsystem er ikke tilknyttet.*

**Forklaring:** Det angivne filsystem er ikke tilknyttet.

**Brugersvar:** Tilknyt det angivne filsystem. Se Aktivér og registrér filsystemer med DLFM (AIX, Solaris Operating Environment), hvis du vil have flere oplysninger om tilknytning af et filsystem.

---

**DLFM844I** *Behandler præfiksnavn med filsystem-id fs-id...*

**Forklaring:** Overførslen fortsætter af filsystemet med det viste DLFM-præfiks og det tilsvarende filsystem-id.

**Brugersvar:** Ingen. Lad programmet fortsætte uden at afbryde det. Se følgende vejledninger, hvis du vil have oplysninger om overførsel af et DLFS-filsystem til en anden disk:

- Overfør et DLFS-filsystem til en anden disk i AIX
- Overfør et DLFS-filsystem til en anden disk i Solaris Operating Environment
- Overfør et DLFS-filsystem til en anden disk i Windows
- Overfør et DLFS-aktiveret filsystem til en anden disk

---

**DLFM845I** *antal-filer filregistreringer er opdateret i DLFM-databasen...*

**Forklaring:** Indtil nu er *antal-filer* registreringer med filoplysninger i DLFM-databasen DLFM\_DB blevet behandlet under overførslen af et filsystem. Denne statusmeddelelse, der viser forløbet af databasebehandlingen, vil blive vist med mellemrum.

**Brugersvar:** Ingen. Lad programmet til overførsel af filsystemer fortsætte uden at afbryde det.

---

**DLFM846I** *I alt antal-filer filregistreringer er opdateret i DLFM-databasen.*

**Forklaring:** I alt *antal-filer* registreringer med oplysninger om tilknyttede filer i DLFM-databasen DLFM\_DB er behandlet under filsystemoverførselsfasen med opdatering af filoplysninger. Hvis det viste antal filer er 0, har det ikke været nødvendigt at opdatere nogen oplysninger om filer i det overførte filsystem. Det er f.eks. tilfældet, hvis det oprindelige filsystem og det nye filsystem har samme filsystem-id.

**Brugersvar:** Ingen. Lad programmet til overførsel af

filsystemer fuldføre behandlingen af de resterende overførselsfaser uden at afbryde det.

---

**DLFM847I** *Alle trin i filsystemoverførslen er udført uden fejl.*

**Forklaring:** DLFM-programmet til overførsel af filsystemer har udført de nødvendige opdateringer i DLFM-databasen DLFM\_DB, som svarer til ændringerne i det angivne filsystem.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM848I** *Alle trin i præfiksoverførslen er udført uden fejl. Præfiksstien er ændret fra præfiks1 til præfiks2.*

**Forklaring:** DLFM-programmet til overførsel af præfikser har udført de nødvendige opdateringer i DLFM-databasen DLFM\_DB, som svarer til ændringen i det angivne præfiks fra *præfiks1* til *præfiks2*.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DLFM853E** *DLFM-logfilen med databasetransaktioner er fyldt. Tildel mere plads til logfilen, og kør programmet igen.*

**Forklaring:** Transaktionslogfilen for DLFM-databasen DLFM\_DB er fyldt. Der er ikke mere diskplads til rådighed til at registrere transaktioner i DLFM-databasen.

**Brugersvar:** Forøg databasekonfigurationsparametrene for DLFM\_DB-databasens transaktionslogfil på DLFM-serveren. Når der er tildelt mere plads til logfilen, kan du køre programmet igen. Se Definér tilstrækkelig DB2-logplads til DLFM\_DB, hvis du vil have flere oplysninger om forøgelse af den tildelte plads til logfilen.

---

**DLFM900I** *DLFM-serveren er stoppet.*

**Forklaring:** Data Links File Manager er stoppet på normal eller unormal vis.

**Brugersvar:** Hvis DLFM er stoppet unormalt, skal du genstarte DLFM vha. kommandoen `dlfm shutdown` efterfulgt af kommandoen `dlfm start`.

---

**DLFM901E** *Der er opstået en systemfejl. Returkode = returkode. Den aktuelle kommando kan ikke udføres. Der er flere oplysninger i db2diag.log.*

**Forklaring:** Der er opstået en uventet system- eller behandlingsfejl. Det kan have følgende årsager:

1. Det er ikke muligt at oprette en automatisk sikkerhedskopi af DLFM\_DB-databasen.
2. Der kan ikke hentes filoplysninger fra filsystemet.
3. Der kan ikke oprettes en underordnet proces.
4. En systemkommando kan ikke udføres.

5. Der kan ikke hentes oplysninger om et database-subsystem.
6. Der er opstået en uventet SQL-fejl.
7. En filsystemfunktion, f.eks. skift til et andet bibliotek, kan ikke udføres.
8. Systemtiden kan ikke fastslås.
9. Der er opstået en intern behandlingsfejl.
10. Filen db2diag.log kan ikke initialiseres.
11. Det er ikke muligt at oprette en entydig, intern præfiks-id.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Undersøg oplysningerne om fejlen i db2diag.log.
2. Udfør eventuel fejlfhjælpning, der er beskrevet der.
3. Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis det opstår igen.

---

**DLFM908E** Der er opstået flere fejl under funktionen *filhandling* for filen *filnavn*.DLFM stoppes.

**Forklaring:** Data Links Manager har ikke kunne overtage filer fra eller frigive filer til filsystemet. Det kan skyldes, at en eller flere af de filer, der skal overtages, ikke kan sikkerhedskopieres til arkivet. Det gælder filer, der er indsat i eller slettet fra en DATALINK-kolonne. En af følgende situationer kan være opstået, før behandlingen var færdig:

- Filsystemet, der indeholder filen, kom i offlinetilstand.
- Filen blev slettet af en administratorbruger.
- Arkivserveren eller arkivdiskpladsen var midlertidigt ikke tilgængelig.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Sørg for, at filsystemet er tilgængeligt, og at filen findes.
2. Hvis en fil skulle overtages, og den ikke kunne sikkerhedskopieres, skal du kontrollere, at arkivserveren og arkivdiskpladsen er tilgængelige.
3. Genstart Data Links Manager, hvis filen ikke er slettet og nu er tilgængelig. Det bør frigive filen, så Data Links Manager kan benyttes igen.

Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis filen blev slettet, eller hvis problemet opstår igen.

---

**DLFM909E** Der opstod flere fejl, da filen *eksisterende-fil* skulle erstattes med filen *erstatningsfil*.DLFM stoppes.

**Forklaring:** Data Links Manager var ikke i stand til at erstatte en eksisterende fil med en erstatningsfil. En af følgende situationer kan være opstået, før behandlingen var færdig:

- Filsystemet, der indeholder filerne, kom i offlinetilstand.

- Erstatningsfilen blev slettet af en administratorbruger.

**Brugersvar:** Udfør følgende trin:

1. Sørg for, at filsystemet er tilgængeligt, og at erstatningsfilen findes.
2. Genstart Data Links Manager, hvis erstatningsfilen ikke er slettet og nu er tilgængelig. Genstarten bør frigive filen, så Data Links Manager kan benyttes igen.

Rapportér problemet til en servicetekniker, hvis filen blev slettet, eller hvis problemet opstår igen.

---

## Kapitel 12. DQP-meddelelser

---

**DQP0001E** The database name must be specified in the command.

**Explanation:** The command syntax requires that the database name be specified.

**User Response:** See the Query Patroller documentation for a detailed description of the command.

Specify the database name and reissue the command.

---

**DQP0002E** Query Patroller server is unable to connect to database *dbname*.

**Explanation:** Query Patroller was not able to establish a connection to the *dbname* database.

**User Response:** Ensure that the database name is correct and that the database manager is running.

See the *qpdiag.log* file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP0003E** Unable to start the Query Patroller server.

**Explanation:** Query Patroller cannot be started.

**User Response:** See the *qpdiag.log* file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP0004E** Unable to stop the Query Patroller server.

**Explanation:** The Query Patroller server cannot be stopped.

**User Response:** Verify that the Query Patroller server was actually running when you attempted to stop it. See the *qpdiag.log* file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP0005E** Query Patroller configuration cannot be found for database *dbname*.

**Explanation:** The configuration cannot be found for database *dbname*.

**User Response:** Issue the *qpstop* command to stop Query Patroller.

---

**DQP0006E** Unable to find the Java Properties file *filename*.

**Explanation:** The required properties file *filename* cannot be found.

**User Response:** Check the *sqllib/msg/<locale>/qp/* directory to determine if the Properties files exist.

If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP0007E** An internal error *error* has occurred.

**Explanation:** An internal error occurred during processing.

**User Response:** See the *qpdiag.log* file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP0008E** User *username* does not have a submitter profile.

**Explanation:** Each user is required to have a submitter profile.

**User Response:** Request that the administrator define a submitter profile for the user.

---

**DQP0009E** File *filename* cannot be opened.

**Explanation:** An error occurred while attempting to open the specified file.

**User Response:** Ensure that the file exists and that its permissions are correct.

See the *qpdiag.log* file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP0010E** User *user-ID* does not have an effective submitter profile.

**Explanation:** The user *user-ID* does not have an effective Query Patroller submitter profile. This may occur due to one or more of the following reasons:

- The user may not have a submitter profile.
- The user and/or group submitter profiles(s) belonging to the user may have been suspended.

**User Response:** Request that the database administrator create a submitter profile or have the submitter profile reactivated.

---

**DQP0011E** The submission preferences dialog cannot be displayed because neither *property-file1* nor *property-file2* was found.

**Explanation:** The properties file cannot be found. As a result, the submission preferences dialog cannot be displayed.

**User Response:** Verify that the files exist.



---

**DQP0012E** The database *databasename* has not been setup for use with Query Patroller.

**Explanation:** To use Query Patroller on a database, Query Patroller needs to be installed on the server that contains the database. During installation, the databases whose queries are to be managed by Query Patroller are chosen and Query Patroller control tables and stored procedures are created in this database. If you need to manage queries of additional databases using Query Patroller, then you must run the `qpsetup` command for each database.

**User Response:** Request that an administrator install Query Patroller on the server containing the database or, if this has already been done, request that the administrator run the `qpsetup` command to setup Query Patroller for the database.

If the `qpsetup` command has been run for the database and the problem persists, check that the file `db2qp` exists in `INSTPATH/function` on UNIX or the file `db2qp.dll` exists on `INSTPATH/function` on Windows, where `INSTPATH` is the DB2 instance directory.

---

**DQP0019E** SYSADM authority is required to issue *command-name* command.

**Explanation:** The command requires SYSADM authority.

**User Response:** Request that the system administrator run the command.

---

**DQP0020E** Function not supported. Reason code = *reason-code*.

**Explanation:** The statement cannot be processed because it violates a restriction as indicated by the following reason code:

- 1 The connection codepage cannot be set because the functionality is not yet available.
- 2 The restriction is unknown.

**User Response:** The action corresponding to the reason code is:

- 1 Update the Query Patroller client to a newer version.
- 2 If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP0021E** The DB2 server and the Query Patroller server are at a different product level.

**Explanation:** The DB2 server and the Query Patroller server must be on the same product level.

**User Response:** Ensure that your DB2 server and Query Patroller server are at the same product level. If you have applied a FixPak on the DB2 server before installing Query Patroller server, ensure that you reapply the FixPak.

See the Query Patroller documentation for a description of the product prerequisites.

---

**DQP0024E** An unexpected error *error* occurred.

**Explanation:** An unexpected error occurred.

**User Response:** See the `qpdiag.log` file for possible causes of this error.

---

**DQP0025E** Invalid timestamp format *format*.

**Explanation:** The timestamp format that the user specified is invalid. The correct timestamp format is `YYYY-MM-DD HH24:MI:SS`.

**User Response:** Refer to the Query Patroller documentation for a detailed description of the command.

Specify the correct timestamp format and reissue the command.

---

**DQP0406E** Unable to start the Query Controller as the maximum number of *maxnumber* Query Controllers is already running.

**Explanation:** There has been an attempt to start more than the maximum number of allowed Query Controllers.

**User Response:** Use one of the Query Controllers that is currently running.

---

**DQP0408E** DBADM authority is required to run the command *commandname*.

**Explanation:** The command *command-name* requires DBADM authority.

**User Response:** Request that the database administrator grant DBADM authority and reissue the command.

---

**DQP0409E** The Query Patroller system settings do not exist.

**Explanation:** Query Patroller cannot be run when the system settings do not exist.

**User Response:** Issue the `qpsetup` command to create the Query Patroller system settings.

See the Query Patroller documentation for a detailed description of the `qpsetup` command.

---

**DQP0410E** The submission preferences for the PUBLIC group do not exist.

**Explanation:** Query Patroller cannot be run when the submission preferences for the PUBLIC group do not exist.

**User Response:** Recreate the submission preferences

for the PUBLIC group and issue the qpstart command to start Query Patroller.

---

**DQP0412I** The database connection has been reestablished.

**Explanation:** The database connection has been reestablished.

**User Response:** No action required.

---

**DQP0413E** The database connection has been lost. Query Patroller is terminated.

**Explanation:** The database connection has been lost. As a result, Query Patroller has terminated.

**User Response:** Reestablish the database connection and issue the qpstart command to restart Query Patroller.

---

**DQP0414E** Query Patroller was not stopped because there are active queries.

**Explanation:** Query Patroller was not stopped because there are queued or active queries.

**User Response:** Reissue the command using the FORCE option. If the active queries are forced, they will be in an inconsistent state until Query Patroller is restarted and the query recovery is complete.

---

**DQP0415I** The estimated cost of the query exceeds the maximum allowed for the user's submitter profile.

**Explanation:** The query will be held.

**User Response:** Request that the database administrator run or cancel the query.

---

**DQP0416E** The estimated cost of the query exceeds the maximum query cost for the system.

**Explanation:** The query will be held.

**User Response:** Request that the database administrator run or cancel the query.

---

**DQP0417E** The number of queries running has reached the maximum allowed for the system.

**Explanation:** The query will be placed in the queue.

**User Response:** The query will run automatically when the number of queries running drops below the maximum allowed for the system.

---

**DQP0418E** The number of queries running for user *username* is the maximum number allowed for the submitter profile.

**Explanation:** The query will be placed in the queue.

**User Response:** The query will run automatically when the number of queries running drops below the maximum allowed for the system.

---

**DQP0419E** The number of queries running under query class *queryclassnumber* is the maximum allowed for the query class.

**Explanation:** The query will be placed in the queue.

**User Response:** The query will run automatically when the number of queries running drops below the maximum allowed for the query class.

---

**DQP0420I** The sum of the estimated cost and the current system workload exceeds the maximum system workload allowed.

**Explanation:** The sum of the estimated cost of the query submitted and the current system workload is greater than the maximum system workload allowed.

**User Response:** Increase the maximum system workload allowed, if desired.

---

**DQP0421I** The estimated cost of the query exceeds the maximum system workload allowed.

**Explanation:** The query is being held because its estimated cost exceeds the maximum system workload allowed.

**User Response:** Request that the administrator release the query so that it can run, or increase the maximum system workload allowed.

---

**DQP0422E** DB2 Query Patroller license cannot be found.

**Explanation:** A valid license key for DB2 Query Patroller cannot be found or it has expired.

**User Response:** Install a license key for the fully entitled version of the product. You can obtain a license key for the product by contacting your IBM representative or authorized dealer.

---

**DQP0423E** Query Patroller is already started.

**Explanation:** Unable to start Query Patroller as it is already running.

**User Response:** To restart Query Patroller, issue the qpstop command and then issue qpstart.

---

**DQP0424E** No start Query Patroller command was issued.

**Explanation:** The start Query Patroller command has not been processed. It must be processed before a stop Query Patroller command is issued.

**User Response:** Issue a start Query Patroller command, qpstart, and resubmit the current command.

---

**DQP0431E** The DB2 Query Patroller service could not be started. Reason code *reason-code*.

**Explanation:** The explanation corresponding to the reason code is:

1. The service does not exist.
2. The current user does not have proper authority to start or stop the service.
3. The service fails to start.
4. The logon information for the service is not correct.

**User Response:** The action corresponding to the reason code is:

1. Ensure that the service exists. If the service does not exist, then it may have been removed manually or the installation of DB2 Query Patroller did not complete successfully. In either case, DB2 Query Patroller must be reinstalled.
2. Ensure that the logon information for the service is correct and issue the command again.
3. Issue the command again. If the problem persists, contact your system administrator or see the qpdiag.log file for possible causes of this message.
4. Ensure that the logon information for the service is correct and issue the command again.

---

**DQP0432E** Unable to communicate with the DB2 Query Patroller Java process.

**Explanation:** The command successfully created a Java process for DB2 Query Patroller, however, there was a communication error while trying to obtain output. The communication error may occur if a network error exists or if the Java process have been terminated abnormally.

**User Response:** See the qpdiag.log file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP1001E** The date or time specified is not valid.

**Explanation:** The date or time specified is in an incorrect format.

**User Response:** Enter the correct format for the date and time.

---

**DQP1002E** The start date and time specified must occur before the end date and time.

**Explanation:** The specified start date and time must precede the end date and time.

**User Response:** Specify a start date and time that occur before the end date and time.

---

**DQP1003E** The operation was aborted because it would violate the consistency of the date. SQLSTATE = *sqlstate*.

**Explanation:** The Query Patroller control tables have triggers to protect the consistency of the data contained in them. Such a trigger has been activated through an action that has been attempted. The operation was aborted due to a configuration consistency constraint violation.

**User Response:** Examine the qpschema.sql file to find the trigger that signaled the SQLSTATE. Based on this examination, make the necessary adjustments to prevent the trigger from aborting the action again.

---

**DQP1004E** A memory allocation error occurred.

**Explanation:** There was not enough memory to continue processing.

**User Response:** Ensure that your system has sufficient memory.

See the Query Patroller documentation for the system memory requirements. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP1005E** The time range must not be greater than two years.

**Explanation:** The time range specified is greater than two years.

**User Response:** Specify a time range that is within the next two years and reissue the command.

---

**DQP1006E** SQL statement *sqlstmt* failed with SQLCODE *SQLCODE*.

**Explanation:** The SQL statement failed.

**User Response:** Check the qpdiag.log file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP1008E** SQL data type *datatype* is not supported.

**Explanation:** The SQL data type is not supported.

**User Response:** See the Query Patroller documentation for information about supported SQL data types.

---

**DQP1009E Result destination is too large to view.**

**Explanation:** The Query Patroller Center and Query Patroller Command Line Processor cannot return your results because the results exceed the maximum size limit of the control table.

**User Response:** Resubmit the query and ensure that the results are returned to your application rather than stored in a result table.

If your query generated a result table because it was run in the background, resubmit the query with your submission preferences set to wait until results are returned.

If your query generated a result table because it was held and then run, ask an administrator to raise the query cost of your submitter profile so that you can resubmit the query without having it held.

Alternatively, you can select directly from the result table, but the names of the columns in the result table do not match those of your query and the result table contains an additional column, A0000.

---

**DQP1010E File *filename* cannot be accessed.**

**Explanation:** The specified file cannot be accessed.

**User Response:** Ensure that the file exists and that the file permissions are correct.

---

**DQP1011E User *username* is not authorized to issue the command.**

**Explanation:** The command cannot run because the user does not possess the necessary authorization level.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for the required authorization. Request that the database administrator grant the user the required authority and reissue the command.

---

**DQP1012E File *filename* does not exist.**

**Explanation:** The specified file does not exist.

**User Response:** Ensure that the file exists. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP1023E An error occurred while saving to the file *filename*.**

**Explanation:** Possible causes of this message include:

- The file does not have the correct file permissions.
- The file name does not conform to the file system convention.

**User Response:** Possible solutions include:

- Verify the file permissions.
- Specify the correct file name.

---

**DQP1024W Creation, change, or removal of a query class will not take effect until the Query Patroller server is restarted.**

**Explanation:** You have just created, changed, or deleted a query class. This will change the behavior of how queries are processed by the Query Patroller server. This change in behavior will not occur until the next time Query Patroller is started.

**User Response:** Request that an administrator restart the Query Patroller server by issuing the `qpsstop` command followed by the `qpstart` command on the computer where the Query Patroller server is running.

---

**DQP1025W The update will not take effect until the Query Patroller server is restarted.**

**Explanation:** The settings will not take effect until the Query Patroller server is restarted.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to have the changes take effect.

---

**DQP1026W The update was successful. However, communication with the Query Patroller server has failed.**

**Explanation:** The update was successful. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP1028E The network operation did not complete within a reasonable amount of time. The command cannot be completed.**

**Explanation:** The network operation did not complete within a reasonable amount of time. The command cannot be completed.

**User Response:** Reissue the command when the network is not as busy. If problem persists, contact the system administrator to analyze if there is a network error.

---

**DQP2020E The path *path* is invalid.**

**Explanation:** The specified path is invalid.

**User Response:** Verify the path and reissue the command.

---

**DQP2101I Operator profile for user *username* was added successfully.**

**Explanation:** An operator profile was created for the user.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2102I** Operator profile for group *groupname* was added successfully.

**Explanation:** An operator profile was created for the group.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2103I** Operator profile for user *username* was updated successfully.

**Explanation:** An existing user operator profile was updated.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2104I** Operator profile for group *groupname* was updated successfully.

**Explanation:** An existing group operator profile was updated.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2105I** Operator profile for user *username* was removed successfully.

**Explanation:** A user operator profile was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2106I** Operator profile for group *groupname* was removed successfully.

**Explanation:** A group operator profile was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2107E** Operator profile for user *username* does not exist.

**Explanation:** The user operator profile is not defined.

**User Response:** Ensure that the user name specified is correct and reissue the command.

---

**DQP2108E** Operator profile for group *groupname* does not exist.

**Explanation:** The group operator profile is not defined.

**User Response:** Ensure that the group name specified is correct and reissue the command.

---

**DQP2109E** Operator profile for user *username* already exists.

**Explanation:** The user operator profile already exists.

**User Response:** Ensure that the user name specified is unique and reissue the command.

---

---

**DQP2110E** Operator profile for group *groupname* already exists.

**Explanation:** The group operator profile already exists.

**User Response:** Ensure that the group name specified is unique and reissue the command.

---

**DQP2111I** There are no operator profiles defined.

**Explanation:** There are no operator profiles defined to display.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2112I** Query class *queryclassID* was added successfully.

**Explanation:** A new query class was defined.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2113I** Query class *queryclassID* was updated successfully.

**Explanation:** An existing query class was updated.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2114I** Query class *queryclassID* was removed successfully.

**Explanation:** A query class was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2115E** Query class *queryclassID* does not exist.

**Explanation:** The query class does not exist.

**User Response:** Ensure that the query class ID specified is correct and reissue the command.

---

**DQP2116E** The query class with the same maximum query cost value already exists.

**Explanation:** The query class already exists.

**User Response:** Specify a query class that does not already exist and reissue the command.

---

**DQP2117I** There are no query classes defined.

**Explanation:** There are no existing query classes. There is no information to list.

**User Response:** No action required.

---



---

**DQP2118I** Submitter profile for user *username* was added successfully.

**Explanation:** A new user submitter profile was created for the user.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2119I** Submitter profile for group *groupname* was added successfully.

**Explanation:** A new group submitter profile was created for the group.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2120I** Submitter profile for user *username* was updated successfully.

**Explanation:** An existing user submitter profile was updated.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2121I** Submitter profile for group *groupname* was updated successfully.

**Explanation:** An existing group submitter profile was updated.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2122I** Submitter profile for user *username* was removed successfully.

**Explanation:** A user submitter profile was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2123I** Submitter profile for group *groupname* was removed successfully.

**Explanation:** A group submitter profile was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2124E** Submitter profile for user *username* does not exist.

**Explanation:** The user submitter profile does not exist.

**User Response:** Specify an existing user name and reissue the command.

---

**DQP2125E** Submitter profile for group *groupname* does not exist.

**Explanation:** The group submitter profile does not exist.

**User Response:** Specify an existing group name and reissue the command.

---

---

**DQP2126E** Submitter profile for user *username* already exists.

**Explanation:** The user submitter profile exists.

**User Response:** Specify a unique user name and reissue the command.

---

**DQP2127E** Submitter profile for group *groupname* already exists.

**Explanation:** The group submitter profile exists.

**User Response:** Specify a unique group name and reissue the command.

---

**DQP2128I** No submitter profiles exist.

**Explanation:** There are no submitter profiles. There is no information to list.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2129I** The settings for the Query Patroller system were updated successfully.

**Explanation:** The settings for the Query Patroller system were updated successfully.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2130E** Query *queryID* does not exist.

**Explanation:** The query ID specified does not exist.

**User Response:** Specify an existing query ID and reissue the command.

---

**DQP2131I** No queries matching the input criteria exist.

**Explanation:** There is no information to list as there are no queries that match the input criteria.

**User Response:** Modify the input criteria, if necessary.

---

**DQP2132I** New submission preferences for user *username* were added.

**Explanation:** New user submission preferences were created for the user.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2133I** Submission preferences for user *username* were updated successfully.

**Explanation:** Existing submission preferences were updated.

**User Response:** No action required.

---

---

**DQP2134I** Submission preferences for user *username* were removed. This user will use the default submission preferences.

**Explanation:** An individual's submission preferences were removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2135E** Submission preferences for user *username* already exist.

**Explanation:** The user submission preferences already exist.

**User Response:** Specify a unique user name and reissue the command.

---

**DQP2136I** All result tables were removed successfully.

**Explanation:** All of the result tables were dropped.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2137I** There are no existing result tables to drop.

**Explanation:** There are no result tables to drop.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2138I** The result tables belonging to user *username* were removed successfully.

**Explanation:** The result tables were dropped.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2139I** There are no result tables belonging to user *username*. Nothing was removed.

**Explanation:** There are no result tables to drop.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2140I** Result tables for query *queryID* were removed successfully.

**Explanation:** The result tables were dropped.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2141I** Result table for query *queryID* does not exist. Nothing was removed.

**Explanation:** The result table for the specified query does not exist.

**User Response:** No action required.

---

---

**DQP2142E** Query *queryID* is not in the correct state.

**Explanation:** The query is not in the correct state to execute the command.

**User Response:** Verify the state of the query and reissue the command.

---

**DQP2143E** Invalid time unit *timeunit* specified for parameter *parametername*.

**Explanation:** The time unit specified for the parameter is invalid.

**User Response:** See the Query Patroller documentation for a detailed description of the command.

Specify the correct time unit and reissue the command.

---

**DQP2144E** The parameter *parametername* specified is not correct.

**Explanation:** The parameter specified is not correct.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Correct the syntax and reissue the command.

---

**DQP2145E** The parameter *parametername* must be specified.

**Explanation:** The command syntax specified is not correct.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Correct the syntax and reissue the command.

---

**DQP2146E** An incorrect value *value* was specified for the parameter *parametername*.

**Explanation:** An incorrect value was specified for the parameter.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Correct the parameter value and reissue the command.

---

**DQP2147E** Missing value for parameter *parametername*.

**Explanation:** A required parameter value is missing from the command.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Include the necessary parameter value and reissue the command.

---

---

**DQP2148E Unexpected keyword** *keyword*, **expected keyword might be** *keyword*.

**Explanation:** A keyword that does not apply to the command was encountered.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Correct the syntax and reissue the command.

---

**DQP2149E Unexpected end of command, expected value might include** *value*.

**Explanation:** A syntax error in the command was detected.

The command cannot be processed.

**User Response:** See the Query Patroller documentation for a detailed description of the command.

Correct the syntax and reissue the command.

---

**DQP2150E The parameter** *parametername* **cannot be specified more than once.**

**Explanation:** The parameter *parametername* is specified more than once.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Correct the syntax and reissue the command.

---

**DQP2151E There is no default value for parameter** *parametername*.

**Explanation:** The parameter does not have a default value.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Specify a valid parameter value and reissue the command.

---

**DQP2152E The value of parameter** *parametername* **cannot be null.**

**Explanation:** A value must be specified for parameter *parametername*.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Provide a value for the parameter and reissue the command.

---

**DQP2153E The value of parameter** *parametername* **must be surrounded by single quotation marks.**

**Explanation:** The parameter must be surrounded by single quotation marks.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a description of how to run a command. Surround the parameter value with single quotation marks and reissue the command.

---

**DQP2154E The query is no longer running and the query status is unknown.**

**Explanation:** The query is not running, but its final status cannot be determined. It may have completed successfully or failed. This is an abnormal situation which may have been caused by the following scenarios:

- The Query Patroller server crashed, or was shut down with the FORCE option, terminated because of a power outage, or its connection to DB2 was forced off while this query was running.
- The DB2 server crashed, was shut down with the force option, or terminated because of a power outage, while this query was queued or running.
- The Query Patroller server did not respond within an expected time frame when DB2 attempted to report query completion status.

**User Response:** Examine the client application that submitted the query for the query status and results. Resubmit the query if necessary.

---

**DQP2155E User** *username* **is suspended.**

**Explanation:** The user is not authorized to submit queries, nor perform any Query Patroller commands.

**User Response:** Request that the database administrator reactivate the user submitter profile.

---

**DQP2156E Communication with the Query Patroller server has timed out.**

**Explanation:** The DB2 server cannot connect to or communicate with the Query Patroller server within the expected time frame.

**User Response:** The Query Patroller server may be temporarily overloaded, leading to a slower than normal response time. Check the system workload and ensure that the Query Patroller system is tuned properly for optimal performance. Resubmit the query if necessary.

If the problem persists, contact IBM Service.

---

**DQP2157E Submission preferences for user** *username* **do not exist.**

**Explanation:** There are no existing submission preferences for the user.

**User Response:** Create submission preferences for the user or specify a user name that has existing submission preferences.

---

**DQP2158E** The submission preferences belonging to user *username* cannot be copied onto itself.

**Explanation:** The submission preferences cannot be copied onto itself.

**User Response:** Specify a different username and reissue the command.

---

**DQP2159I** The query information for query *queryID* has been removed.

**Explanation:** There is no existing information related to the *queryID* query.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2160I** The historical information for query *queryID* has been removed.

**Explanation:** There is no existing historical information related to the *queryID* query.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2161I** All query information has been removed.

**Explanation:** The query information has been removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2162I** All historical query information has been removed.

**Explanation:** The historical query information has been removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2163I** Query *queryID* has been canceled.

**Explanation:** The query has been canceled.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2164I** The query information for *number* queries older than *timeunit* has been removed.

**Explanation:** The information related to queries older than *timeunit* was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2165I** The historical query information for *number* queries older than *timeunit* has been removed.

**Explanation:** The historical information related to queries older than *timeunit* was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2166E** The query *queryID* cannot be canceled. The query has already been completed, canceled, or aborted.

**Explanation:** The query *queryID* cannot be canceled because the query has already been completed, canceled, or aborted.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2167E** Unexpected keyword *keyword*, end of command is expected.

**Explanation:** A keyword that does not apply to the command was encountered.

**User Response:** Check the Query Patroller documentation for a detailed description of the command. Correct the syntax and reissue the command.

---

**DQP2168I** The query information for all the specified queries has been removed.

**Explanation:** The query information has been removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2169I** The historical information for all the specified queries has been removed.

**Explanation:** The historical information for the queries has been removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2170I** *Number* result tables older than *timeunit* have been dropped.

**Explanation:** The result tables have been removed because they were older than *timeunit*.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2171I** Query Patroller has processed *number* queries and historical data was generated for *number* queries successfully

**Explanation:** Historical data was generated for the number of queries identified.

**User Response:** If the number of queries processed and the number of queries that were generated for historical data is the same, no action is required.

If this is not the case, see the `qpdiaq.log` for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

---

**DQP2172I** The query class update may take a long time. Currently queued and newly submitted queries will remain queued until the process is completed.

**Explanation:** The query class update may take a long time to complete.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2173E** A query class update is in progress. Another update cannot be performed at this time.

**Explanation:** A query class update cannot be performed while another query class update is in progress.

**User Response:** Reissue the command after the current update is complete.

---

**DQP2174I** The maximum number of query classes has been exceeded.

**Explanation:** The maximum number of query classes has been reached. New query classes cannot be created.

**User Response:** Decrease the number of existing query classes.

---

**DQP2175I** A query class with the same maximum query cost value already exists or the maximum number of query classes has been exceeded.

**Explanation:** The maximum number of query classes has been reached. New query classes cannot be created.

Query classes must have a unique query cost value.

**User Response:** Decrease the number of existing query classes and ensure that all query classes have a unique query cost value.

---

**DQP2176E** The length of the keyword *keyword* exceeds the maximum length allowed.

**Explanation:** The length of the specified keyword has exceeded the maximum length allowed.

**User Response:** Ensure that the keyword is valid and reissue the command.

---

**DQP2177E** The public submitter profile cannot be specified.

**Explanation:** By default, the user's own submitter profile would be used automatically, if it exists. If it does not exist, the user can specify a group submitter profile that the user belongs to.

**User Response:** Reissue the command and specify a group submitter profile, or do not specify a submitter profile.

---

---

**DQP2178E** An invalid user name or password was entered.

**Explanation:** An invalid user name or password was entered.

**User Response:** Reissue the command with the correct user name and password.

---

**DQP2179I** Historical query information does not exist.

**Explanation:** Unable to remove historical information for some queries as the information does not exist.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2180W** Query *queryid* is now running in the background.

**Explanation:** The specified query is now running in the background.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2181E** The query was aborted because the number of rows in the result set is larger than the number of rows that can be accommodated in the result table.

**Explanation:** Query Patroller attempted to create a result table for this query because it was either run in the background or held and then released from held state. The submission preferences of this submitter stated that in the event the result set is longer than the maximum allowed, no result should be returned.

Query Patroller aborted the query when it detected that the number of rows returned by the query would exceed the maximum size of a result table specified in the submitter profile under which this query was submitted.

**User Response:** Modify the query to reduce the number of rows it returns or request that an administrator or operator increase the number of rows allowed for a result table. If the query was run in the background, try waiting for the result instead of releasing the application.

---

**DQP2182I** Held query *queryid* has been run.

**Explanation:** The specified query is running in the background.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2183E** Query *queryid* cannot be run in the background.

**Explanation:** The specified query cannot be run in the background.

**User Response:** See the Query Patroller

---



documentation for the class of queries that can be run in the background.

---

**DQP2184E** Result tables older than *time-unit* do not exist.

**Explanation:** The result tables do not exist. Nothing was removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2185I** Query information older than *time-value* does not exist.

**Explanation:** The query information cannot be removed as it does not exist.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2186I** Historical query information older than *time-value* does not exist.

**Explanation:** The historical query information cannot be removed as it does not exist.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2187W** Submission preferences for user *username* were added successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The new submission preferences for the user were added successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2188W** Submission preferences for user *username* were updated successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The submission preferences for the user were updated successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2189W** Submitter profile for user *username* was added successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The submitter profile for the user was added successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2190W** Submitter profile for user *username* was updated successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The submitter profile for the user was updated successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2191W** Submitter profile for group *groupname* was added successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The submitter profile for the group was added successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2192W** Submitter profile for group *groupname* was updated successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The new submitter profile for the group was updated successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2193W** The settings for the Query Patroller system were updated successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The settings for the Query Patroller system were updated successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2194W** Submission preferences for user *username* were removed successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The submission preferences for the user were removed successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2195W** Submitter profile for user *username* was removed successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The submitter profile for the user was removed successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2196W** Submitter profile for group *groupname* was removed successfully. However, communication with the Query Patroller server has failed. The changes have not been reflected on the Query Patroller server.

**Explanation:** The submitter profile for the group was removed successfully. However, the Query Patroller server cannot be contacted to reflect the changes.

**User Response:** Restart the Query Patroller server to see the reflected changes.

---

**DQP2197I** Query *queryID* cannot be removed.

**Explanation:** The query information cannot be removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2198E** Unable to display or file result sets for query *queryID*. The result sets do not exist.

**Explanation:** The result sets for the query do not exist. This error might occur when the query is a non-SELECT statement, the result sets were manually dropped, or when a client application is specified as the result destination.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2199W** The purge period specified for managed queries is less than the purge period specified for the result tables. The associated result table will be deleted when the managed query is deleted.

**Explanation:** The purge period specified for managed queries is less than the purge period specified for the result tables. When a managed query is deleted, the associated result table is also deleted; therefore the purge period for the result tables is ignored.

**User Response:** Set the purge period for the managed queries to be greater than or equal to the purge period for the result tables.

---

**DQP2200W** The purge period specified for historical queries is less than the purge period specified for the managed queries. The associated managed query will be deleted when the historical query is deleted.

**Explanation:** When a historical query is deleted the associated managed query is also deleted, therefore, the purge period for the managed queries is ignored.

**User Response:** Set the purge period for the historical queries to be greater than or equal to the purge period for the managed queries.

---

**DQP2202I** The historical analysis data generator was stopped by a user. Query Patroller processed *number* queries and historical data was generated for *number* queries successfully before it was stopped.

**Explanation:** The GENERATE HISTORICAL\_DATA STOP command was issued in a separate process. Historical data was generated for the number of queries identified.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2203I** An attempt to stop the generation of historical data is in progress.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2204I** Query Patroller is not generating historical data at this time.

**Explanation:** Query Patroller is not able to issue the GENERATE HISTORICAL\_DATA STOP command as historical data is not generating data at this time.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2205E** Only the query submitter can run a query in the background.

**Explanation:** To run a query in the background, you must be the submitter who submitted the query originally.

**User Response:** See the Query Patroller documentation for a detailed description of running a query in the background.

---

**DQP2206E** Value for parameter *parameter1* must be set as the parameter *parameter2* was set to *parameter2-value*.

**Explanation:** The value for *parameter1* must be set.

**User Response:** Specify a value for parameter *parameter1* and reissue the command.

---

**DQP2207E** The command completed successfully.

**Explanation:** No errors were encountered during the execution of this command.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2208E** The length of the specified command exceeds the maximum length allowed.

**Explanation:** The command length is too long.

**User Response:** See the Query Patroller documentation for a detailed description of the command.

Reissue the command.

---

**DQP2209W** Releasing this query will cause the system to run a workload that exceeds the maximum system workload cost.

**Explanation:** The query that is being released has a cost that exceeds the system workload cost. Once it has been release from held state, Query Patroller will queue it until there are no other queries queued.

This does not guarantee that there will be no other queries running at the same time as this query.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2210E** The queue query no longer exists; the query status is now aborted.

**Explanation:** The query was queued and had not started running, but now it no longer exists. This is an abnormal situation which may have been caused by the one of the following scenarios:

- The DB2 server crashed, was shut down with the force option, or terminated because of a power outage while the query was queued.
- The Query Patroller sever did not respond within an expected time frame when DB2 attempted to report query status.

**User Response:** Examine the client application that submitted the query for the query status and results. Resubmit the query if necessary.

---

**DQP2211E** Unable to run Historical Analysis Data Generator as it is currently running.

**Explanation:** Only one Historical Analysis Data Generator can run on a database at one time.

**User Response:** Wait until the currently running Historical Analysis Data Generator completes before trying to run it again. Or stop the currently running Historical Analysis Data Generator by issuing the GENERATE HISTORICAL\_DATA STOP Query Patroller command.

---

**DQP2212W** The result of the specified query was saved successfully to the file *filename*, however, the utility encountered warnings. Refer to the message file *message-file* for more details.

**Explanation:** DB2 Query Patroller uses the DB2 export utility to save or file the query result. The result was exported successfully to the file, however DB2 export generated a message file *message-file* containing warnings.

**User Response:** Refer to the message file to view the warnings. For more information about the DB2 export utility, refer to the DB2 Information Center.

---

**DQP2213W** One or more result tables could not be removed.

**Explanation:** One or more result tables could not be removed. This error may occur when a user has insufficient authority.

**User Response:** Refer to the qpuser.log file to find out which result tables could not be removed and to determine possible causes of this message.

---

**DQP2214E** User *username* does not have the privilege to remove the result table for query *queryID*.

**Explanation:** The result table cannot be removed because the user does not have sufficient authority.

**User Response:** Refer to the Query Patroller documentation for the authorization requirements for dropping a result table.

---

**DQP2217E** Query Patroller was unable to generate historical data due to an error. **SQLCODE** = *sqlcode*.

**Explanation:** An error occurred while trying to generate historical data. No historical data was generated.

**User Response:** See the *qpdiag.log* file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP2218I** The submission preferences for user *user-id* were added successfully. If the user does not belong to the group whose submitter profile has been selected, Query Patroller will select another submitter profile automatically when processing queries submitted by the user.

**Explanation:** The query submission preferences for the specified user was created successfully, and a group submitter profile was selected. If the specified user does not belong to the group or no longer belongs to the group, at the time he/she submits a query, Query Patroller will select the most restrictive submitter profile from the groups to which the user belongs.

**User Response:** Ensure that the user belongs to the group whose submitter profile has been specified at the time a query is submitted. Otherwise, let Query Patroller select the most restrictive submitter profile.

---

**DQP2505I** The database partition group *dbpartitiongroupname* does not exist. The **qpsetup** command will attempt to create a new one.

**Explanation:** The specified database partition group does not exist.

**User Response:** The **qpsetup** command will attempt to create a new database partition group.

---

**DQP2506E** One or more Query Patroller control tables already exist.

**Explanation:** One or more Query Patroller control tables were found. The **qpsetup** command cannot proceed.

**User Response:** Verify if the control tables are valid and complete. If you wish to replace the control tables with new control tables, reissue the **qpsetup** command using the **REPLACE** option.

---

**DQP2507E** The table space *tablespacename* does not exist. The **qpsetup** command cannot proceed.

**Explanation:** The specified table space name does not exist.

**User Response:** Ensure that the table space name is correct and reissue the command.

---

**DQP2508E** The schema *schemaname* already exists. The command *commandname* cannot proceed.

**Explanation:** The specified schema name already exists.

**User Response:** Specify a unique schema name and reissue the command.

---

**DQP2516E** Failed to bind package *package-name*, reason *reason*.

**Explanation:** An attempt to bind a package failed.

**User Response:** If the failure occurred due to an **SQLCODE**, see the Message Reference documentation for more information. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP2518E** The Query Patroller control tables do not exist.

**Explanation:** The Query Patroller control tables cannot be found in the database specified.

**User Response:** Issue the **qpsetup** command to create the Query Patroller control tables.

---

**DQP2519E** Failed to update the **DB2QP.QP\_SYSTEM** table with the result table space information. Reason = *reason*.

**Explanation:** The **qpsetup** command attempted to update the **QP\_SYSTEM** table with the result table space, however the update failed.

**User Response:** Analyze the reason, correct the problem, and reissue the command.

If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP2520W** The schema *schema-name* already exists. The **qpsetup** command will attempt to create Query Patroller control tables using this schema.

**Explanation:** The schema already exists in the specified database. The **qpsetup** command will attempt to create Query Patroller control tables in this schema. DB2 tables existing in this schema will not be replaced unless the **REPLACE** option is specified in the **qpsetup** command.

**User Response:** If any existing tables have the same name as the Query Patroller control tables, move them to a different schema.

---

**DQP2521E** The table space container *container-path* is already in use.

**Explanation:** The specified table space container path is already in use by another application.

**User Response:** Verify the path and reissue the command.

---

**DQP2522E** The **qpsetup** command failed. All database objects created by this command were cleaned up.

**Explanation:** The **qpsetup** command failed. All database objects, such as table spaces, tables, functions, and procedures, were cleaned up.

**User Response:** Refer to the **qpsetup.log** file for possible causes of this message. If the problem persists, contact IBM Support.

---

**DQP2523I** The **qpsetup** command completed successfully.

**Explanation:** The **qpsetup** command completed successfully.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2526I** Package *package-name* was bound successfully.

**Explanation:** Query Patroller bound the package successfully.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2604I** The cleanup of the Query Patroller Version 7 control tables has completed successfully.

**Explanation:** The Query Patroller migration cleanup completed successfully and all Version 7 Query Patroller tables, view, and triggers have been dropped.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2605E** The cleanup of the Query Patroller Version 7 control tables has failed.

**Explanation:** The Query Patroller migration tool encountered fatal error while cleaning the Version 7 Query Patroller database objects. The cleanup did not complete successfully.

**User Response:** Refer to the **qpmigrate.log** file for possible causes of this message.

---

**DQP2606W** The cleanup of the Query Patroller Version 7 control tables has completed with warnings.

**Explanation:** The Query Patroller migration cleanup encountered warnings while deleting the Version 7 Query Patroller tables. However, it may have completed successfully. There may have been errors migrating users and/or parts of the system configuration.

**User Response:** Refer to the **qpmigrate.log** file for possible causes of this message.

---

**DQP2607I** Migration of Query Patroller control tables from Version 7 to Version 8 has completed successfully.

**Explanation:** The Query Patroller migration tool completed successfully.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2608E** Migration of Query Patroller control tables from Version 7 to Version 8 has failed.

**Explanation:** The Query Patroller Migration tool encountered fatal errors while migrating the database. The migration did not complete successfully.

**User Response:** Refer to the **qpmigrate.log** file for possible causes of this message.

---

**DQP2609W** Migration of Query Patroller control tables from Version 7 to Version 8 has completed with warnings.

**Explanation:** The Query Patroller Migration tool encountered warnings while migrating the database, however, the migration may have completed successfully. There may have been errors migrating users and/or parts of the system configuration.

**User Response:** Refer to the **qpmigrate.log** file for possible causes of this message.

---



---

**DQP2610E Stop Query Patroller server before proceeding.**

**Explanation:** The Query Patroller server must be stopped before the Query Patroller migration tool can be run.

**User Response:** Issue the `qstop` command to stop the Query Patroller server.

---

**DQP2611W User profile for user *username* has not been migrated. `SQLCODE = SQLCODE`.**

**Explanation:** The user has not been migrated.

**User Response:** Refer to the `SQLCODE` for possible causes of this message.

---

**DQP2612I Migration of Query Patroller user and group profiles has completed successfully.**

**Explanation:** The data from the Version 7 Query Patroller table `IWM003_USER_PROF` has been migrated to the Version 8 Query Patroller tables `SUBMITTER_PROFILE`, `OPERATOR_PROFILE`, and `SUBMISSION_PREFERENCES`.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2613W Migration of Query Patroller user and group profiles has completed with warnings.**

**Explanation:** The Query Patroller migration tool encountered warnings while migrating from Version 7 Query Patroller table `IWM003_USER_PROF` to the Version 8 Query Patroller tables `SUBMITTER_PROFILE`, `OPERATOR_PROFILE`, and `SUBMISSION_PREFERENCES`.

**User Response:** Refer to the `qpmigrate.log` for a list of users that were not migrated. If the user name conflict was expected, then no action is required. Otherwise, you may copy the data manually into the table.

---

**DQP2614W Migration of Query Patroller user and group profiles has failed.**

**Explanation:** There was an error reading data from the Version 7 Query Patroller tables and the migration of user and group profiles information could not continue. The Version 7 Query Patroller tables may be corrupt or there was an I/O error while reading from the Version 7 Query Patroller tables.

**User Response:** Ensure that all Version 7 Query Patroller tables are present with valid data.

---

---

**DQP2615I Migration of the Query Patroller system configuration has completed successfully.**

**Explanation:** The data from Version 7 Query Patroller table `IWM003_JOB_QUEUE` and `IWM003_SYS_PARAMS` have been migrated to the Version 8 Query Patroller tables `QUERY_CLASS` and `QP_SYSTEM` successfully.

**User Response:** No action required.

---

**DQP2616W Migration of the Query Patroller system configuration has completed with warnings.**

**Explanation:** The Query Patroller migration tool encountered warnings while migrating from Version 7 Query Patroller tables `IWM003_JOB_QUEUE` and `IWM003_SYS_PARAMS` to the Version 8 Query Patroller tables `QUERY_CLASS` and `QP_SYSTEM`. It is possible that various job queues already exist in the table.

**User Response:** Refer to the `qpmigrate.log` file for a list of job queues that were not migrated. If the job queue conflict was expected, then no action is needed. Otherwise, you may copy the data manually into the table.

---

**DQP2617E Migration of the Query Patroller system configuration has failed.**

**Explanation:** There was an error reading data from the Version 7 Query Patroller tables and the migration of system configuration information could not continue. It is possible that the Version 7 Query Patroller tables are corrupt or there was an I/O error while reading from the Version 7 Query Patroller tables.

**User Response:** Ensure that all the Version 7 Query Patroller tables are present with valid data.

---

**DQP2625W Version 7 Query Patroller job queue ID *queryid* failed to migrate because an entry with an identical maximum query cost of *querycost* already exists.**

**Explanation:** Query Patroller migration found an entry in the `QUERY_CLASS` control table with a maximum cost that is identical to the query class that is attempting to be migrated. Entries with identical maximum costs are not permitted.

**User Response:** If the maximum cost conflict was expected, then no action is required. Otherwise, change the maximum cost of the query class to migrate and manually insert it into the `QUERY_CLASS` control table.

---

---

**DQP2627W** Version 7 Query Patroller job queue ID *queueID* failed to migrated because it has a maximum query cost of 0.

**Explanation:** The Version 7 job queue has a maximum query cost of 0. No queries will belong to a query class with a maximum query cost of 0, therefore the job queue is not migrated.

**User Response:** No action required.

---

**DQP3000E** The maximum number of queries for this query class must not be greater than that of the Query Patroller System.

**Explanation:** The maximum number of queries may be set for a query class and for the Query Patroller system itself. No query class can exist with a maximum of queries larger than that of the Query Patroller system.

**User Response:** Lower the maximum number of queries for the query class or increase the maximum number of queries for the Query Patroller system before increasing the maximum number of queries for the query class.

---

**DQP3001E** The maximum query cost for this query class must not be greater than the maximum workload cost of the Query Patroller System.

**Explanation:** No query class can exist with a maximum query cost larger than the maximum workload cost of the Query Patroller system.

**User Response:** Lower the maximum query cost for the query class or increase the maximum workload cost for the Query Patroller system before increasing the maximum query cost for the query class.

---

**DQP3002E** One or more query classes exist with the maximum number of queries greater than the value specified for the Query Patroller System.

**Explanation:** The maximum number of queries may be set for a query class and for the Query Patroller system itself. No query class can exist with a maximum number of queries larger than that of the Query Patroller system.

**User Response:** Increase the maximum number of queries for the Query Patroller system or decrease the maximum number of queries for each query class that is preventing the system maximum from being lowered.

---

**DQP3003E** One or more query classes exist with a maximum query cost greater than the value specified for the maximum workload cost of the Query Patroller System.

**Explanation:** No query class can exist with a maximum query cost larger than the maximum workload cost of the Query Patroller system.

**User Response:** Increase the maximum workload cost for the Query Patroller system or decrease the maximum query cost for each query class that is preventing the system maximum from being lowered.

---

**DQP3010E** The public submitter profile cannot be removed.

**Explanation:** The public submitter profile cannot be removed.

**User Response:** No action required.

---

**DQP3011E** A user submitter profile name cannot be specified.

**Explanation:** The command does not accept a user submitter profile name to be specified. By default, the user's own submitter profile would be used automatically, if it exists. If it does not exist, the user can specify a group submitter profile that the user belongs to.

**User Response:** Reissue the command and specify a group submitter profile, or do not specify a submitter profile.

---

**DQP3012E** The public submission preferences cannot be removed.

**Explanation:** The public submission preferences cannot be removed.

**User Response:** No action required.

---

## Kapitel 13. Meddelelser i Datavarehuscenter

Dette afsnit indeholder de meddelelser, der afsendes af datavarehuscentret (DWC). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**DWC0771I** Metadata er udgivet. Der er flere oplysninger i logfilen *logfilnavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret har udført kommandoen om at udgive data i et informationskatalog. Returnkoden er 0. Logfilen indeholder oplysninger om de enkelte elementer, der er udgivet.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i logfilen *logfilnavn*.

---

**DWC0772N** Der er muligvis registreret fejl eller advarsler under udgivelsen af metadata. Der er flere oplysninger i logfilen *logfilnavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret har udført kommandoen om at udgive data i et informationskatalog. Returnkoden er ikke 0. Logfilen indeholder oplysninger om de enkelte elementer, der er udgivet.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i logfilen *logfilnavn*.

---

**DWC0773N** Kan ikke finde filen *filnavn* med objektlisten.

**Forklaring:** Objektlistefilen er ikke fundet. Det kan skyldes, at agenten ikke har oprettet filen. Agenten skal oprette filen, når den har læst listen fra programparametrene.

**Brugersvar:** Kør agentsporingen for at finde ud af, hvorfor filen ikke er oprettet, eller kontakt en servicetekniker.

---

**DWC0774N** Kan ikke læse filen *filnavn* med objektlisten.

**Forklaring:** Objektlistefilen kan ikke læses, fordi den er beskadiget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen ikke er beskadiget, eller kontakt en servicetekniker.

---

**DWC0775N** Kan ikke analysere filen *filnavn* med objektlisten.

**Forklaring:** Objektlistefilen kan ikke analyseres, fordi den er beskadiget eller har et ugyldigt format.

**Brugersvar:** Kontrollér filens format, eller kontakt en servicetekniker.

---

**DWC01000I** Brugerdefineret program udført.

---

**DWC01001I** Brugeren er logget på med bruger-id'en *bruger-id*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC01002E** Logon er ikke udført. Kodeordet svarer ikke til bruger-id'en *bruger-id* til databasen *databasenavn* med kvalifikatoren *kvalifikatornavn*.

**Forklaring:** Du kan ikke logge på kontrol-databasen, fordi det kodeord, du har angivet, ikke er defineret sammen med din bruger-id.

**Brugersvar:** Kontrollér, at din bruger-id, dit kodeord, databasenavnet og tabelkvalifikatoren er korrekte.

---

**DWC01003E** Logon er ikke udført. Brugeren er allerede logget på databasen *databasenavn* med kvalifikatoren *kvalifikatornavn* med bruger-id'en *bruger-id*.

**Forklaring:** Du har forsøgt at logge på Datavarehuscenter med en anden bruger-id, men du er allerede logget på datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Afslut Datavarehuscenter. Log derefter på Datavarehuscenter med den anden bruger-id.

---

**DWC01004E** Kodeordet for bruger-id'en *bruger-id* kan ikke ændres, fordi det aktuelle kodeord er forkert.

**Forklaring:** Du kan ikke ændre et gammelt kodeord til et nyt kodeord, fordi det gamle kodeord, du har angivet, er forkert.

**Brugersvar:** Skriv det gamle kodeord korrekt. Skriv derefter det nye kodeord.

---

**DWC01005E** Ugyldigt funktionskald. Funktionen kan ikke kaldes, før `dddApp.LogonAsUser` er kaldt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC01006E** Adgangsrettighederne til Datavarehuscenter for bruger-id *bruger-id* er tilbagekaldt.

**Forklaring:** Du forsøger at logge på datavarehuscentret med en bruger-id, der ikke længere har adgangstigheder.

**Brugersvar:** Log på med en anden bruger-id, eller kontakt administratoren af datavarehuscentret.

---

**DWC01007E** Logon er ikke udført. Den database, brugeren har angivet, svarer ikke til den database, der benyttes af varehusserven.

**Forklaring:** Logon er ikke udført. Den database, brugeren har angivet, svarer ikke til den database, der benyttes af varehusserven.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne database er den samme database, som benyttes af varehusserven.

---

**DWC02001E** Det er ikke muligt at udføre funktioner med en ODBC-cursor, når cursoren ikke er klargjort.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02002E** ODBC-forbindelsen til datavarehuscentrets kontroldatabase er endnu ikke oprettet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02003E** Allokering af ODBC-miljøet er ikke udført (SQLAllocEnv er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02004E** Frigivelse af ODBC-miljøet er ikke udført (SQLEnvFree er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02005E** Allokering af ODBC CONNECT-sætningen er ikke udført (SQLAllocConnect er ikke udført). Database: *datasenaavn*. Bruger-id: *bruger-id*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02006E** Frigivelse af ODBC CONNECT-sætningen er ikke udført (SQLFreeConnect er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02007E** Allokering af ODBC-sætningen er ikke udført (SQLAllocStmt er ikke udført). Sætning eller database: *datasenaavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02008E** Frigivelse af ODBC CONNECT-sætningen er ikke udført (SQLFreeStmt er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02009E** Forbindelse til ODBC-database er ikke oprettet (SQLConnect er ikke udført). Databasenavn: *datasenaavn*. Bruger-id: *bruger-id*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02010E** Forbindelse til ODBC-database er ikke afbrudt (SQLDisconnect er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02011E** Klargjort ODBC-sætning er ikke udført (SQLExecute er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02012E** Direkte udførelse af ODBC-sætning er ikke udført (SQLExecDirect er ikke udført). Sætning: *sætningsnaavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02013E** Transaktion til forbundet ODBC-database er ikke udført (SQLTransact er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC02014E** Klargøring af ODBC-sætning er ikke udført (SQLPrepare er ikke udført). Sætning: *sætningstype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02015E** Hentning af ODBC-data er ikke udført (SQLFetch er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02016E** Udvidet hentning af ODBC-data er ikke udført (SQLExtendedFetch er ikke udført).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02017E** Binding til ODBC-parameter er ikke oprettet (SQLBindParameter er ikke udført). Parameternummer: *parameternummer*. Parametertype: *parametertype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02018E** Binding til ODBC-kolonne er ikke oprettet (SQLBindCol er ikke udført). Kolonnennummer: *kolonnennummer*. Datatype: *datatype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC02019E** Definition af ODBC-sætning er ikke udført (SQLSetStmtOption er ikke udført). Sætning: *sætningsnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03101E** Navnet på den nye måltabel er det samme som navnet på måltabelen for kildetrimet.

**Forklaring:** Det nye og det gamle måltabelnavn for det trin, der kopieres, er det samme.

**Brugersvar:** Revidér navnet på den nye måltabel, der oprettes, til et, der er forskelligt fra det kildetrim, der kopieres, i feltet **Nyt tabelnavn** i vinduet **Kopier trin**.

---

---

**DWC03102E** Indgangen RelationCollection findes allerede i relationsnavnet *relationsnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03103E** Et ugyldigt målelement med id'en XXXXXXXXX er overført til addLocal for relationsnavnet: *relationsnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03104E** Objektet af typen *objekttype* med navnet *objektnavn* er ikke i en gyldig tilstand. Det er muligvis ikke hentet eller oprettet korrekt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03105E** Objektet af typen *objekttype* med navnet *objektnavn* findes allerede i datavarehuscentrets database.

**Forklaring:** Der er opstået en brugerfejl eller en intern fejl i datavarehuscentret. Hvis fejlen opstod, da du var ved at oprette en datavarehuscenterenhed, f.eks. et trin, en proces, en sikkerhedsgruppe eller en database, kan fejlen skyldes, at enheden findes i forvejen.

Hvis fejlen opstod på et tidspunkt, hvor du ikke havde oprettet en ny enhed, kan det skyldes en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Hvis du har angivet et navn på en ny datavarehuscenterenhed, skal du kontrollere, at det pågældende navn ikke findes i forvejen.

Hvis du mener, at der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC03106E** *objekttype* har modtaget en NULL-pointer til metoden *metode*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---



---

**DWC03109E** Der er fundet en ugyldig værdi i objekter af typen `TimeStamp` eller trinobjekter.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03110E** Længden på inputdata for en sætoperator i attributten *attributnavn* i objektet *objekt* er ikke gyldig.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03112E** Den objekttype, der er overført til hentningen, er ikke en gyldig objekttype i datavarehuscentret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC03113E** Operatoren `linkType` er ikke defineret korrekt for objektet `AttributeLink`.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03114E** Attributterne `nativeDataType`, `Database` eller `Table/File` er ikke defineret korrekt for objektet af typen `Attribute`.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03115E** Den angivne lokale datatype *typenavn* har ikke en ODBC-konvertering i datavarehuscentret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03116E** ODBC-cursoren for funktionen `listNext()` er ikke initialiseret.

**Forklaring:** Intern fejlmeddelelse.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Customer Service.

---

---

**DWC03117E** Attributten `typeOfMap` i objektet `Map` er ikke initialiseret. Oprettelse eller opdatering er ikke udført.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03118E** Specialtegnet *tegn* er ikke tilladt i objektnavnet. Det er et reserveret skilletegn til numre i datavarehuscentret.

**Forklaring:** Du har forsøgt at oprette en tabel eller kolonne med det angivne specialtegn, som er reserveret til numre i datavarehuscentret, som kan inkluderes i en SQL SELECT-sætning. Du kan ikke bruge specialtegnet i navnet på en tabel eller en kolonne.

**Brugersvar:** Fjern det angivne specialtegn fra navnet på den tabel eller den kolonne, du opretter.

---

**DWC03119E** Objektet af typen *objekttype* med navnet *objektnavn* opdateres i forvejen. Du kan ikke opdatere objekter på samme tid.

**Forklaring:** Du forsøger at opdatere datavarehuscenterenheden, der hedder *objektnavn*, på samme tid som en anden bruger.

**Brugersvar:** Vent, til den første opdatering er udført.

---

**DWC03120W** Kolonne *kolonnenavn* med præcision *præcision* og antal *antal\_decimaler* decimaler er oprettet i måltabellen som datatype med præcision *præcision* og antal *antal\_decimaler* decimaler. Det kan medføre en fejl eller tab af data. Kontrollér definitionen af kolonne *kolonnenavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér definitionen af kolonne *trinnavn*.

---

**DWC03121E** Migreringsniveauet er ugyldigt. Migreringsproceduren til datavarehuscentret støtter ikke migrering fra dette niveau af produktet.

**Forklaring:** Kontrolldatabasen til datavarehuscentret støtter migrering fra version 7 og nyere.

**Brugersvar:** Før migrering af kontrolldatabasen til denne release, skal kontrolldatabasen migreres til version 7.

---

**DWC03127E** Der er opstået en fejl af typen objekt-i-brug.

**Forklaring:** Du forsøger at fjerne en sikkerhedsgruppe, der benyttes i et trin, der anvender den angivne database.

---

**Brugersvar:** Inden du fjerner sikkerhedsgruppen fra **Valgte sikkerhedsgrupper** for denne database, skal du slette eller ændre eventuelle henvisninger til databasen og sikkerhedsgruppen i andre trin, der bruger databasen.

---

**DWC03142E Objekt af typen *objekttype: objektnavn* findes ikke i datavarehuscentrets kontrol-database.**

**Forklaring:** Hvis du forsøger at åbne et datavarehuscenter fra en oversigt, kan en anden bruger have slettet den enhed, du forsøger at åbne. Er det ikke tilfældet, er der opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Opfrisk oversigten, og åbn enheden igen. Hvis den samme fejl opstår, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC03148E Et ugyldigt værtsnavn på en lokation er overført til objektet af typen AgentSite.**

**Forklaring:** Du har angivet et værtsnavn på en agentlokation, der er på mere end 200 tegn.

**Brugersvar:** Afkort navnet på agentlokationen til mindre end 200 tegn i feltet **Værtsnavn** i notesbogen Agentlokation.

---

**DWC03149E En ugyldig type styresystem er overført til objektet af typen AgentSite.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03150E En ugyldig bruger-id er overført til objektet af typen AgentSite.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03151E Et ugyldigt kodeord er overført til objektet af typen AgentSite.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03153E Tabellen *tabelnavn* benyttes af et trin som måltabel.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03154E Måltabellen *tabelnavn* benyttes af et trin som inputtabel.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en datavarehustabeldefinition for en tabel, som benyttes af et trin som kildetabel.

**Brugersvar:** Slet eller revidér eventuelle henvisninger til kildetabellen i trinnet til en anden kildetabel, inden du sletter tabellen.

---

**DWC03156E Kolonneobjektet *objektnavn* benyttes af et objekt af typen Map som inputattribut.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en kolonne i en tabel, som benyttes af et trin som kildekolonne.

**Brugersvar:** Slet eller revidér eventuelle henvisninger til kildetabellen i det trin, der benytter kolonnen som kilde til en anden kildetabel, inden du sletter kolonnen.

---

**DWC03157E Kolonneobjektet *objektnavn* benyttes af et AttributeLink-objekt som en Attribute1-kolonne.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03158E Kolonneobjektet *objekt* benyttes af et AttributeLink-objekt som en Attribute2-kolonne.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03159E Agentlokationen kan ikke slettes, fordi den benyttes af et eller flere trin.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en agentlokation, som et eller flere trin benytter som agentlokation.

**Brugersvar:** Slet eller revidér eventuelle henvisninger til agentlokationen i trinene til en anden agentlokation, inden du sletter agentlokationen.

---

**DWC03160E Måltabellen for trinnet *trinnavn* er sammenkædet som kilde til et andet trin.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette et trin, hvor måltabellen er sammenkædet som kilde til et andet trin.

**Brugersvar:** Du kan slette trinnet ved at ophæve sammenkædningen mellem trinnet og dens måltabel. Målta-

bellen benyttes fortsat som kilde for andre trin. Du skal definere en ny måde at indsætte data i måltabellen på. Du kan få vist alle de trin, som er afhængige af måltabellen, ved hjælp af funktionen Vis relaterede for trinnet eller for måltabellen.

Slet eller revidér eventuelle henvisninger til kildetrimet i trinene, inden du sletter trinnet. Hvis du vil finde ud af, hvilke trin der benytter trinnet som kilde, skal du klikke på trinnet med højre museknap og vælge Vis relaterede. Du får vist alle trin, der udfyldes med data fra dette trin.

---

**DWC03163E Objektet af typen SecurityGroup benyttes af datavarehuscentertrin som sikkerhedsgruppe til opdatering.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en sikkerhedsgruppe, som et eller flere trin benytter som sikkerhedsgruppe til opdatering.

**Brugersvar:** Revidér eller opdatér sikkerhedsgruppen til en anden sikkerhedsgruppe, inden du sletter sikkerhedsgruppen.

---

**DWC03164E Objektet af typen SecurityGroup benyttes af datavarehusbrugere.**

**Forklaring:** Datavarehusbrugeren forsøger at slette en sikkerhedsgruppe, der indeholder en eller flere datavarehusbrugere.

**Brugersvar:** Fjern brugerne fra sikkerhedsgruppen, inden du sletter sikkerhedsgruppen.

---

**DWC03165E objekttype har modtaget en NULL-pointer fra metoden copy().**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03168E Agentlokationen kan ikke slettes, fordi den benyttes af en eller flere databaser.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en agentlokation, der benyttes af et eller flere mål, kilder eller begge dele.

**Brugersvar:** Angiv en anden agentlokation for de databaser, der benytter agentlokationen, inden du sletter agentlokationen. Vælg skillebladet **Ressourcer**, og fjern alle databaser fra oversigten **Valgte databaser** i notesbogen Agentlokation.

---

**DWC03169E Attributten kan ikke slettes, fordi den benyttes af en eller flere primærnøgler.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en kolonne, der er del af primærnøgledefinitionen for tabellen.

**Brugersvar:** Fjern kolonnen fra tabellens primærnøgledefinition, inden du sletter den. Vælg skillebladet **Primær** i notesbogen Tabel, og fjern kolonnen fra definitionen.

**DWC03170E Attributten kan ikke slettes, fordi den benyttes af en eller flere fremmednøgler.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en kolonne, der er del af en eller flere fremmednøgledefinitioner.

**Brugersvar:** Fjern kolonnen fra fremmednøgledefinitionerne, inden du sletter den. Åbn notesbogen Tabel for tabellerne med fremmednøgledefinitionen. Vælg skillebladet **Fremmed**, og fjern kolonnen fra definitionerne.

---

**DWC03171E Tabellen/filen kan ikke slettes eller omdøbes, fordi den benyttes af et eller flere trin.**

**Forklaring:** Du forsøger at slette en tabel eller en fil, der skal bruges af et trin i et igangværende datavarehusprogram.

**Brugersvar:** Fjern tabellen eller filen fra trinnet, inden du sletter tabellen eller filen. Du kan få vist en oversigt over de trin, der bruger tabellen, ved at vælge skillebladet **Brug** i notesbogen Tabel.

---

**DWC03301E En ressource, der er knyttet til trinnet *trinnavn* som målressource, har ikke sat varehusflaget.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03302E En ressource, der er knyttet til et trin som kilderessource, har ikke sat varehusflaget, som angiver, at det er en varehusressource.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03303E En ressource er knyttet til en sikkerhedsgruppe som både kilde og mål.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03304E** Ressourcen *ressourcenavn* er knyttet til en sikkerhedsgruppe som kilde, men flaget *iswarehouse* er defineret, hvilket angiver, at det er et varehus.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03305E** Ressourcen *ressourcenavn* er knyttet til en målgruppe som et mål, men flaget *iswarehouse* er ikke defineret, hvilket angiver, at det ikke er et varehus.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03306E** Ressourcen *ressourcenavn* er knyttet til et datavarehusprogram, der ikke er en lagret DB2-procedure.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03307E** Filtypen til en *DataResource*-tabel er ikke defineret korrekt på basis af databasetypen for *Information*, som den er knyttet til.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03308E** En agentlokation oprettes eller opdateres med et tomt navn.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03309E** En agentlokation oprettes eller opdateres med en ugyldig type.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC03310E** En AIX-agentlokation oprettes eller opdateres uden en angiven bruger-id.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03311E** Den *subDbType*, der er defineret for ressourcen *ressourcenavn*, er ugyldig for den angivne *dbType*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03312E** Den målkolonne, der fjernes, er knyttet til et trin, der er i testtilstand, og som henviser til denne kolonne.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03466E** *SELECT*-parameteren for metode *listNext()* er ikke initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03470E** En ugyldig *DB2columnbuffer*-oversigt er overført til databaseobjektet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03471E** En ugyldig oversigt over parameterpointere er overført til databaseobjektet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03477E** En kommando om oprettelse eller opdatering er sendt, uden at *name*-feltet til databasen er initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

sen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03479E** En kommando om oprettelse eller opdatering er sendt, uden at dbType-feltet til databasen *databasenavn* er initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03480E** En kommando om oprettelse eller opdatering er sendt, uden af subdbType-feltet til databasen *database* er initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03483E** Den tabel, der opdateres, har et eller flere tilknyttede trin, der er i produktionsstilstand. Opdateringen er udført, men trinene skal muligvis ændres.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03484E** Det overførte databaseobjekt er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03485E** Den tabel, der oprettes, mangler initialisering af attributten IRName eller name.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03486E** Den overførte tabel er ikke gyldig.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03487E** Metoden kan kun benyttes, hvis databasen er af typen Lokal fil eller Ekstern fil.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03488E** Kodeordet i forbindelsesstrengen skal indtastes.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03489E** Databasen *databasenavn* kan ikke fjernes fra agentlokationen *agentlokationsnavn*, fordi den benyttes af et eller flere trin.

**Forklaring:** Du forsøger at fjerne en kilde- eller måldatabase fra en oversigt over valgte agentlokationer, men et eller flere trin benytter databasen og agentlokationen.

**Brugersvar:** Fjern henvisninger til databasen og agentlokationen fra trinene, inden du fjerner databasen fra agentlokationen.

---

**DWC03490E** Målet *mål* med navnet *navn* overskrider den maksimale længde, der er tilladt for tabelnavne i måldatabasen. Den maksimale længde på tabelnavne er *navnelængde*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03491E** subType for databasen er ikke defineret i den interne måltabel. Intern fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03492E** Parameteroversigten til brug ved oprettelse af nye KeyMap-objekter er tom.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---



---

**DWC03493E** Varehusets primærnøgle kan ikke slettes eller ændres, fordi den benyttes af en eller flere af varehusets fremmednøgler.

**Forklaring:** Du forsøger at slette en definition på en varehusprimærnøgle, der benyttes af en eller flere definitioner på varehusfremmednøgler.

**Brugersvar:** Fjern henvisningen til denne varehusprimærnøgle i varehusets fremmednøgledefinition, inden du sletter varehusets primærnøgledefinition.

---

**DWC03501E** Brugeren *navn* kan ikke fjernes fra sikkerhedsgruppen *gruppenavn*, fordi brugeren ikke tilhører andre sikkerhedsgrupper, der har autorisation som administrator.

**Forklaring:** Du forsøger at fjerne brugeren *navn*, som er logget på, og som har administrative rettigheder, fra en sikkerhedsgruppe, men brugeren tilhører ikke andre sikkerhedsgrupper med administrative rettigheder. En bruger, der er logget på, og som aktuelt har administrative rettigheder (via en sikkerhedsgruppe), kan ikke miste sine rettigheder, mens han/hun er logget på data-varehuscentret.

**Brugersvar:** Føj brugeren til en anden sikkerhedsgruppe med administrative rettigheder, inden du fjerner brugeren, der aktuelt er logget på.

---

**DWC03502E** Den aktuelle datavarehusbruger, der logget på, kan ikke slettes.

**Forklaring:** Du forsøger at slette en bruger, der er logget på, men som ikke kan slettes.

---

**DWC03503E** Den administrative rettighed kan ikke fjernes fra sikkerhedsgruppen *sikkerhedsgruppe*, fordi denne bruger ikke er medlem af andre sikkerhedsgrupper med administrative rettigheder.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03504E** Bruger-id'en *bruger-id* kan ikke oprettes, fordi den indeholder en bruger-id, som allerede er knyttet til en eksisterende bruger.

**Forklaring:** Hver bruger i datavarehuscentret skal have en entydig bruger-id. Vælg en entydig bruger-id.

**Brugersvar:** Vælg en bruger-id, der ikke er identisk med en eksisterende bruger-id.

---

---

**DWC03700E** En ugyldig plantype er overført til beregning af næste stepSchedule.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03701E** En ugyldig dag i ugen er overført til angivelse af dag i ugen i stepSchedule.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03702E** En ugyldig dag i måneden er overført til angivelse af dag i måneden i stepSchedule.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03703E** En ugyldig måned i året er overført til angivelse af måned i året i stepSchedule.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03704E** En ugyldig planlægningsfrekvens er overført til stepSchedule.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03705E** Ugyldig status for trin for denne funktion.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03706E** Der er opstået en intern fejl i Datavarehuscenter.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC03707E** Trinnet *trinnavn* er rekursivt med enten de underordnede, overordnede eller afledte elementer, det aktuelt har defineret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03708E** Trinrelationen til trinaliaset er ikke initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03709E** Den måldatabase, der er knyttet til trinnet for trinaliaset, er ikke initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03710E** Trinrelationen til AttributeLink er ikke initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03711E** Lagerbufferen for metoden listNext() er ikke initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03712E** SELECT-parameteren for metode listNext() er ikke initialiseret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03713E** Måldatabasen er ikke initialiseret i trinnet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03714E** Inputdatabaseoversigten er ikke initialiseret i trinnet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03716E** Inputparametrene for metoden deepCopy() er ikke defineret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03717E** Inputparameteren for kildetrim for metoden deepCopy() er ikke hentet eller oprettet endnu.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03719E** Det overførte objekt er ikke et nummer.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03726E** Trin *trinnavn* kan ikke promoveres, fordi det har et midlertidigt mål og enten en plan eller en afledning.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03729E** Trinnet *trinnavn* har ingen tilknyttet outputdatabaseressource.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03730E** Trinnet *trinnavn* har ingen agentlokation tilknyttet.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Tildel en agentlokation, og udfør promovering igen.

---

---

**DWC03735E** Trin *trinnavn* har ingen kolonner, der er hentet enten fra en kildetabel eller en tegnstreng.

**Forklaring:** Du forsøger at oprette et trin.

**Brugersvar:** Vend tilbage til skillebladet Kolonneforbindelser i notesbogen Trin, og tilføj mindst én kolonne.

---

**DWC03737E** Trin *navn* har ingen kolonner, der er hentet vha. PULL fra en kildetabel eller en tegnstreng.

**Forklaring:** Du forsøger at promovere et trin til testtilstand. Trin *angiver*, at måltabellen skal oprettes af datavarehuscentret, men måltabellen har ikke en defineret kolonne, der enten er hentet fra en kildekolonne, eller som er en tegnstreng.

**Brugersvar:** Du skal føje mindst én kolonne til måltabellen, som enten hentes vha. PULL fra en kildekolonne eller en tegnstreng.

---

**DWC03743E** Der er ikke knyttet nogen kolonner til tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** Fejlen kan kun opstå, hvis du promoverer et trin til testtilstand, og måltabellen ikke har nogen kolonner defineret i måltabellens definition.

**Brugersvar:** Skift til Indstillinger i notesbogen Måltabel, og sørg for, at det korrekte antal kolonner er defineret i måltabellen. Hvis definitionen af måltabellen er oprettet som en standardmåltabel vha. notesbogen Trin, skal du kontrollere, at du har valgt kolonner fra en kilde.

---

**DWC03744E** Trin - en database har ingen inputattribut.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03745E** Trin - en database har ingen outputattribut.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03746E** Trin - en programfunktion mangler et programnavn.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC03747E** Trin *trinnavn* - en programfunktion mangler et funktionsnavn.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03751E** Værdien for 'Max editions' for trin *trinnavn* er sat til 0.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03754E** Der er registreret en ugyldig konverteringstype.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03755E** Trin *trinnavn* har et underordnet trin med navnet *trinnavn*, som er i udviklingstilstand.

**Forklaring:** Du forsøger at promovere et trin til testtilstand. Trin *har* et eller flere (underordnede) kildetrin, der er i udviklingstilstand.

**Brugersvar:** Du skal promovere alle (underordnede) kildetrin til testtilstand, inden du kan promovere det overordnede trin til testtilstand.

---

**DWC03756E** Trin *trinnavn* har et underordnet trin med navnet *trinnavn*, som IKKE er i produktionstilstand.

**Forklaring:** Du forsøger at promovere et trin til produktionstilstand. Trin *har* et eller flere (underordnede) trin, der stadig er i udviklings- eller testtilstand.

**Brugersvar:** Du skal promovere alle (underordnede) kildetrin til produktionstilstand, inden du kan promovere det overordnede trin til produktionstilstand.

---

**DWC03757E** Trin *trinnavn* har et overordnet trin med navnet *trinnavn*, som IKKE er i udviklingstilstand.

**Forklaring:** Du forsøger at flytte til trin ned til udviklingstilstand. Trin *har* et eller flere overordnede trin, der enten er i test- eller produktionstilstand.

**Brugersvar:** Inden du kan flytte trin *til* udviklingstilstand, skal du flytte eventuelle trin, der benytter dette trin som kilde, til udviklingstilstand.

---

---

**DWC03758E** Kan kun ændre feltet for maks. antal udgaver, når et trin er i udviklings- eller testtilstand.

**Forklaring:** Du forsøger at ændre udgavenummeret for et trin. Det er ikke muligt, fordi trinnet er i produktionsstilstand.

**Brugersvar:** Flyt trinnet til test- eller udviklingsstilstand. Ret derefter trinudgaven.

---

**DWC03759E** Kan kun ændre feltet for atomisk flag, når trinnet er i udviklingsstilstand.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03765E** Trinnet *trinnavn* har et overordnet trin med navnet *overordnet trinnavn*, der er i produktionstilstand.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03766E** Trinnet: *trinnavn* kan ikke aktiveres. Det har ingen planer, ingen tildelte elementer eller egenskaber til aktivering pr. kommando.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03767E** Trinnet *navn* har en SELECT-sætning, der henviser til et datavarehusnummer, *&cur\_edtn.ddd.ttt*, hvor *ddd* eller *ttt* er ugyldigt.

**Forklaring:** Du har angivet datavarehusnummeret *&cur\_edtn.ddd.ttt*, hvor værdierne *ddd*, navnet på måldatabasen, og *ttt*, navnet på måltabellen, ikke er gyldige. Datavarehuscentret kan ikke finde et trin, der har en måltabel med navnet *ttt* i et varehus, der har en database med navnet *ddd*. Nummeret *&cur\_edtn.ddd.ttt* henter det aktuelle trinudgavenummer for et trin i den angivne database med den angivne måltabel.

**Brugersvar:** Ret *ddd*, *ttt* eller begge værdier, så de svarer til en måltabel i et datavarehus, der er knyttet til et trin.

---

**DWC03768E** SELECT-sætningen for trinnet *trinnavn* henviser til datavarehusnummeret *'&cur\_edtn.ddd.ttt'*, hvor der ikke er nogen udgaver for det trin, der er knyttet til *'ddd.ttt'*.

**Forklaring:** Du har angivet datavarehusnummeret *&cur\_edtn.ddd.ttt*, hvor *ddd* er navnet på måldatabasen, og *ttt* er navnet på måltabellen. Det trin, der er knyttet til denne måltabel i denne måldatabase, har ikke nogen udgaver gemt i måltabellen. Nummeret *&cur\_edtn.ddd.ttt* henter det aktuelle trinudgavenummer for et trin i den angivne database med den angivne måltabel.

**Brugersvar:** Ret *ddd*, *ttt* eller begge værdier, så de svarer til en måltabel i et datavarehus, der er knyttet til et trin, der angiver en eller flere udgaver. Kontrollér, at trinnet er udført i vinduet Igangværende arbejde.

---

**DWC03774E** Nye kolonner kan ikke føjes til trinnet *trinnavn*, fordi målressourcen er AS/400 Version 3.1, som ikke understøtter kommandoen SQL ALTER.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Undlad at tilføje kolonner, når en tabel er oprettet. Stop, og opret tabellen igen med de nye kolonner.

---

**DWC03775E** Oversigten over nye ProgParm'er, der skal oprettes, er tom.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03776E** Datavarehusprogrammet kan ikke slettes, fordi det benyttes af et trin.

**Forklaring:** Du forsøger at slette et datavarehusprogram, som benyttes af et eller flere trin.

**Brugersvar:** Vælg skillebladet **Brug** i notesbogen Program for at undersøge, hvilke trin der benytter datavarehusprogrammet. Revidér eventuelle henvisninger til datavarehusprogrammet i trinene, inden du sletter det pågældende datavarehusprogram.

---

**DWC03777E** Datavarehusprogrammet kan ikke slettes, fordi det benyttes af et eller flere trin som et tildelt datavarehusprogram.

**Forklaring:** Du forsøger at slette et datavarehusprogram, som et eller flere trin benytter som et betinget tildelt program.

**Brugersvar:** Vælg skillebladet **Brug** i notesbogen Program for at undersøge, hvilke trin der benytter datavarehusprogrammet. Slet eller revidér eventuelle henvis-

ninger til datavarehusprogrammet i trinene ved at klikke på **Program** på siden Planlæg i trinets notesbog, inden du sletter det brugerdefinerede program.

---

**DWC03778E Kan ikke slette en standard datavarehusprogramgruppe i datavarehuscentret.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03779E Kan ikke slette den brugerdefinerede programgruppe i datavarehuscentret, fordi den benyttes af et datavarehusprogram.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03780E Det datavarehusnummer, der er valgt i parameterkommandostrengen til datavarehusprogrammet, er ugyldigt.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03783E Objektet, der er tilknyttet programfunktionen *programfunktionsnavn*, er ikke defineret.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03784E Programtypen, der er knyttet til dette datavarehusprogram, *programmavn*, er ikke defineret.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03786E Trinnet *trinnavn-1* har en varehusfremmednøgle, der henviser til en varehusprimærnøgle, der er knyttet til trinnet *trinnavn-2*, som hverken er i test- eller produktionstilstand.**

**Forklaring:** Du forsøger at promovere et trin, der henviser til en varehusprimærnøgle, der er knyttet til et trin, der er i udviklingstilstand. Du skal først promo-

vere det trin, der er knyttet til varehusprimærnøglen.

**Brugersvar:** Promovér det trin, der er knyttet til varehusprimærnøglen, til test- eller produktionstilstand. Promovér derefter det trin, der har den varehusfremmednøgle, der henviser til varehusprimærnøglen.

---

**DWC03787E Trinnet *trinnavn-1* har en varehusprimærnøgle, der henviser til en eller flere varehusfremmednøgler, der er knyttet til trinnet *trinnavn-2*, som ikke er i udviklingstilstand.**

**Forklaring:** Du forsøger at flytte et underliggende trin ned, inden du har flyttet det overordnede trin ned.

**Brugersvar:** Flyt det trin, der har varehusfremmednøgler, ned til udviklingstilstand. Flyt derefter det trin, der har varehusprimærnøgler, ned.

---

**DWC03788E Den varehusprimærnøgle, der er defineret til trinnet *trinnavn*, kan ikke slettes eller ændres, fordi den benyttes af en eller flere varehusfremmednøgler.**

**Forklaring:** Du kan ikke slette eller ændre en varehusprimærnøgle, som en eller flere varehusfremmednøgler henviser til.

**Brugersvar:** Flyt de trin, der har varehusfremmednøgler, som henviser til varehusprimærnøglen, ned til udviklingstilstand. Du kan også fjerne varehusfremmednøglerne fra trinene. Du kan derefter slette eller ændre varehusprimærnøglen.

---

**DWC03791E Trinnet *trinnavn* anvender et datavarehusprogram, der har en parameter med et ikke-udfyldt parametertekstfelt. Parametere skal angives, inden promoveringen kan udføres.**

**Forklaring:** Du kan ikke promovere et trin, der henviser til en programdefinition, der indeholder udefinerede parametre.

**Brugersvar:** Angiv en definition for den parameter, der ikke er defineret. Det gør du ved at åbne parameteroversigten til programmet og udfylde eventuelle tomme parameterfelter. Hvis du vil definere parameteren for programmet, når det udføres med et bestemt trin, skal du åbne parameteroversigten via trinets notesbog. Hvis du vil definere en parameter for programdefinitionen, skal du åbne parameteroversigten.

---

**DWC03792E Hver enkelt sammenligningsværdi for IN og NOT IN skal være omsluttet af enkelte anførselstegn. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.**

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatorene IN eller NOT IN. Alle



strengværdier for følgende sammenligningsoperatører skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig streng i feltet Værdier.

---

**DWC03793E Sammenligningsværdier for IN og NOT IN må kun indeholde blanktegn mellem det afsluttende anførselstegn for en værdi og skilletegnet (komma). Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.**

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatørerne IN eller NOT IN. Der må kun være blanktegn mellem det afsluttende anførselstegn for en værdi og kommaet. Meddelelsen gælder for følgende sammenligningsoperatører:

- IN
- NOT IN
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig streng i feltet Værdier.

---

**DWC03794E Sammenligningsværdier for IN og NOT IN må kun indeholde blanktegn mellem kommaskilletegnet og det indledende anførselstegn for den næste værdi. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.**

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatørerne IN eller NOT IN. Der må kun være blanktegn mellem det indledende enkeltanførselstegn for en værdi og kommaet. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig streng i feltet Værdier.

---

**DWC03795E Sammenligningsværdierne IN og NOT IN kræver parametre, f.eks. 'abc', 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.**

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, er ikke gyldig for operatørerne IN eller NOT IN. Værdien er muligvis ikke omsluttet af anførselstegn, eller den mangler et afsluttende enkeltanførselstegn. Alle strengværdier for følgende sammenligningsoperatører skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Du skal muligvis omslutte værdien i feltet Værdier med anførselstegn eller tilføje et afsluttende enkeltanførselstegn i slutningen af værdien. Der er flere oplysninger om det korrekte format for værdier, der anvender sammenligningsoperatørerne IN og NOT IN, i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

---

**DWC03796E Et indledende enkeltanførselstegn mangler i værdien i feltet Værdier. Hver enkelt sammenligningsværdi for BETWEEN og NOT BETWEEN skal være omsluttet af enkelte anførselstegn. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.**

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet Værdier, mangler et indledende enkeltanførselstegn. Alle strengværdier for følgende operatører skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under Søg i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Føj et indledende enkeltanførselstegn til værdien i feltet Værdier.

---

**DWC03797E** Et afsluttende enkeltanførselstegn mangler i værdien i feltet **Værdier**. Hver enkelt sammenligningsværdi for **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** skal være omsluttet af enkelte anførselstegn. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, mangler et afsluttende enkeltanførselstegn. Alle strengværdier for følgende operatører skal være omsluttet af enkelte anførselstegn:

- IN
- NOT IN
- LIKE
- NOT LIKE
- BETWEEN
- NOT BETWEEN

Der er flere oplysninger om gyldige værdier under **Søg** i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Føj et afsluttende enkeltanførselstegn til værdien i feltet **Værdier**.

---

**DWC03798E** Sammenligningsværdier for **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** må kun indeholde blanktegn mellem det afsluttende enkeltanførselstegn for en værdi og skilletegnet **AND**. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, er ikke gyldig for operatørerne **BETWEEN** eller **NOT BETWEEN**. Der må kun være blanktegn mellem det afsluttende anførselstegn for en værdi og skilletegnet **AND**. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under **Søg** i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig streng i feltet **Værdier**.

---

**DWC03799E** Sammenligningsværdier for **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** må kun indeholde blanktegn mellem skilletegnet **AND** og det indledende enkeltanførselstegn for den næste værdi. Angiv f.eks. værdierne abc og def på følgende måde: 'abc' AND 'def'. Angiv de korrekte værdier igen.

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, er ikke gyldig for operatørerne **BETWEEN** eller **NOT BETWEEN**. Der må kun være blanktegn mellem skilletegnet **AND** og det indledende anførselstegn for den næste værdi. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under **Søg** i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig streng i feltet **Værdier**.

---

**DWC03800E** Sammenligningsværdierne **BETWEEN** og **NOT BETWEEN** må kun indeholde blanktegn efter den sidste værdi. Slet ekstra tegn, som ikke er blanktegn efter det afsluttende anførselstegn for den sidste værdi i feltet **Værdier**.

**Forklaring:** Den værdi, du har angivet i feltet **Værdier**, er ikke gyldig for operatørerne **BETWEEN** eller **NOT BETWEEN**. Der må kun være blanktegn efter den sidste værdi i feltet **Værdier**. Der er flere oplysninger om gyldige værdier under **Søg** i onlinehjælpen til Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Slet eventuelle tegn, som ikke er blanktegn efter det afsluttende anførselstegn for den sidste værdi i feltet **Værdier**.

---

**DWC03801E** Trinet oprettes eller opdateres uden angivelse af et navn. Der skal angives et entydigt navn for et trin.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03802E** Trinet *trinnavn* oprettes eller opdateres med en ugyldig værdi for **trintype**.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03803E** Trinet oprettes eller opdateres med **atomicFlag** defineret forkert. Trinet har enten ens mål- og kildedatabaser, eller der skal angives **FALSE** for **atomicFlag**.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03804E** Trinet *trinnavn*, der oprettes eller opdateres, er ikke knyttet til et varehus eller et emne.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03805E** Trinnet *trinnavn*, der oprettes eller opdateres, er knyttet til en måltabel, der ikke er placeret i trinets varehus.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03806E** Trinnet *trinnavn*, der oprettes eller opdateres, er knyttet til en måltabel, der ikke er placeret i trinets varehus.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03807E** Trinnet *trinnavn*, der oprettes eller opdateres, er knyttet til en kilderessource, men kildetabellerne er ikke knyttet til trinets kildedatabase.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03808E** Trinnet *trinnavn*, der oprettes eller opdateres, er knyttet til en kilderessource, men der er ingen tilknyttede kildetabeller.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03809E** Trinnet *trinnavn*, der oprettes eller opdateres, er knyttet til en kildetabel, som er en måltabel fra et andet trin, men det underordnede trin er ikke i den underordnede trinrelation.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03810E** Trinnet *trinnavn*, der oprettes eller opdateres, har ikke en tilknyttet opdaterings-sikkerhedsgruppe.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC03811E** Programgruppering i datavarehuscentret mangler et navn i en CREATE- eller UPDATE-kommando.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03812E** Programdefinition i datavarehuscentret mangler et navn i en CREATE- eller UPDATE-kommando.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03813E** Programdefinition i datavarehuscentret mangler en CREATE- eller UPDATE-kommando.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03814E** Programdefinitionen *definitionsnavn* i datavarehuscentret er ikke knyttet til en programgruppe.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03815E** Programsystemet *subsystemnavn* i datavarehuscentret er ikke knyttet til et trin.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03816E** Programsystemet *subsystemnavn* i datavarehuscentret er ikke knyttet til en programdefinition.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC03817E** Programparameter i datavarehuscentret oprettes eller opdateres uden et navn.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03818E** Parameteren *parameternavn* for datavarehusprogrammet er knyttet til en programfunktion, en trigonometrisk funktion eller en beregningsfunktion.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03819E** Parametrene for datavarehusprogrammet, der er knyttet til en programfunktion, trigonometrisk funktion eller beregningsfunktion med navnet *funktionsnavn*, har ikke en entydig rækkefølge.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03820E** Et emne oprettes eller opdateres uden angivelse af et navn.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03821E** Det trin, der flyttes til udviklingstilstand, har en måltabel, der benyttes af et andet trin, der enten er i test- eller produktionstilstand.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03826E** *stepSchedule* - uoverensstemmende attributter under udjævning af to planer.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC03827E** *stepSchedule* - ugyldig kopiering til sig selv forsøgt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03828E** *stepSchedule* - ugyldig kopiering fra sig selv forsøgt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03829E** *stepSchedule* - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af minut.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03830E** *stepSchedule* - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af sekund.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03831E** *stepSchedule* - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af time.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03832E** *stepSchedule* - en ugyldig værdi er angivet for angivelse af år.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03834E** Den bruger, der er logget på, er ikke initialiseret i datavarehuscentret.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC03835E** Emnet kan ikke slettes, fordi det indeholder en eller flere processer.

**Forklaring:** Du forsøger at slette et emne, der indeholder en eller flere processer. Du skal slette processerne fra emnet, før du kan slette emnet.

**Brugersvar:** Slet processerne fra emnet, før du sletter emnet.

---

**DWC03836E** Der er trin knyttet til objektet, så det kan ikke slettes.

**Forklaring:** Du forsøger at slette et bestemt objekt, men der er stadig knyttet trin til objektet. Du skal slette de tilknyttede trin, før du sletter objektet.

**Brugersvar:** Slet trinene fra objektet, før du sletter objektet.

---

**DWC03837E** Der er eksisterende trin i produktions-tilstand, der benytter trinnet som en kilde. Målet er ikke slettet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC03838E** Der er eksisterende trin i processen, der benytter tabellen som en kilde. Kildetabellen er ikke slettet.

**Forklaring:** Du forsøger at slette en tabel fra en proces, men et eller flere trin i processen benytter tabellen som kildetabel. Du skal først slette dataforbindelserne mellem tabellen og trinene, før du sletter tabellen fra processen.

**Brugersvar:** Slet dataforbindelserne mellem tabellen og trinene, før du sletter tabellen fra processen.

---

**DWC03839E** Der er eksisterende trin i processen, der benytter tabellen som et mål. Måltabellen er ikke slettet.

**Forklaring:** Du forsøger at slette en tabel fra processen, men et eller flere trin i processen benytter tabellen som måltabel.

**Brugersvar:** Slet dataforbindelsen mellem tabellen og trinene, før du forsøger at slette tabellen fra processen.

---

**DWC03840E** Den kilde- eller måltabel, der knyttes til trinnet, er ikke en af de tabeller, der er knyttet til processen. Tabellen er ikke tilknyttet.

**Forklaring:** Den kilde- eller måltabel, du forsøger at knytte til trinnet, er ikke knyttet til processen.

**Brugersvar:** Den kilde- eller måltabel, du forsøger at knytte til trinnet, er ikke knyttet til processen.

---

---

**DWC03846E** Trinets navn kan ikke ændres, fordi trinnet udføres i øjeblikket.

**Forklaring:** Du forsøger at ændre navnet på et trin, som er i test- eller produktionstilstand, og trinnet udføres i øjeblikket.

**Brugersvar:** Ret navnet på trinnet på et tidspunkt, hvor det ikke udføres. Brug WIP til at bestemme, om trinnet udføres i øjeblikket.

---

**DWC05001E** Et kald til new er ikke udført. Navn på hukommelse: *navn-på-hukommelse*. Forsøgt størrelse: *forsøgt-størrelse*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl. Der er for lidt hukommelse.

**Brugersvar:** Luk åbne vinduer eller programmer for at frigive hukommelse.

---

**DWC05002E** Der er modtaget ugyldige kommandolinieargumenter.

**Forklaring:** Du forsøger at udføre et datavarehusprogram, men der er angivet ugyldige kommandolinieargumenter.

**Brugersvar:** Du har angivet et forkert antal kommandolinieargumenter for datavarehusprogrammet. Gentag kommandoen.

---

**DWC05003E** Der er modtaget en ugyldig logmeddelelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC05004E** Logserveren kan ikke åbne licensfilen *filnavn* til datavarehuscentret. Varehusserveren kan ikke startes.

**Forklaring:** Licensfilen til datavarehuscentret er enten beskadiget eller ødelagt.

**Brugersvar:** Installér Datavarehuscenter igen.

---

**DWC05005E** Logserveren kan ikke læse licensfilen *filnavn* til datavarehuscentret. Varehusserveren kan ikke startes.

**Forklaring:** Licensfilen til datavarehuscentret er enten beskadiget eller ødelagt.

**Brugersvar:** Installér Datavarehuscenter igen.

---



---

**DWC05006E** Licensfilen til datavarehuscentret er udløbet. Varehusservieren kan ikke startes. Kontakt en IBM-salgskonsulent.

**Forklaring:** Licensfilen til datavarehuscentret er udløbet.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-salgskonsulent.

---

**DWC05007E** Bemærk: Licensfilen til datavarehuscentret udløber om *antal* dage. Varehusservieren startes. Kontakt en IBM-salgskonsulent snart.

**Forklaring:** Licensen til datavarehuscentret udløber snart.

**Brugersvar:** Kontakt en IBM-salgskonsulent.

---

**DWC05008E** Programmet kan ikke indlæse filen db2licm.dll.

**Forklaring:** Filen db2licm.dll er ikke fundet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen db2licm.dll er placeret i den korrekte DB2-sti (SQLLIB\BIN).

---

**DWC05009E** Indgangspunktet for LicRequestAccess er ikke fundet i filen db2licm.dll.

**Forklaring:** Filen db2licm.dll er muligvis ødelagt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen db2licm.dll er intakt.

---

**DWC05010E** Serveren, logprogrammet eller agentprogrammet kan ikke startes.

**Forklaring:** Licensperioden er udløbet, eller licensen har ikke autorisation til at udføre kommandoen (agent), eller programmet har ingen licens.

**Brugersvar:** Kontrollér, at licensen er i orden.

---

**DWC06001E** Receive() eller HaltReceive() er forsøgt, inden InitializeReceive() er kaldt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC06002E** Et kald til new er ikke udført. Navn på hukommelse: *navn*. Forsøgt størrelse: *størrelse*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC06003E** Send() er forsøgt, inden InitializeSend() er kaldt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC06004E** Det angivne antal byte i socket-meddelelsen er ugyldigt. Det forventede antal modtagne byte: *antal*. Det modtagne antal byte: *antal*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC06005E** Den databuffer, der skal sendes, er for stor. Den tilladte længde i byte: *længde*. Den anmodede længde i byte: *længde*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC06100E** TCP/IP-miljøet kan ikke initialiseres.

**Forklaring:** TCP/IP Sockets kan ikke initialisere sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06101E** Sockets-oprydningsrutinen er ikke udført.

**Forklaring:** TCP/IP Sockets kan ikke afbryde sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine. Hvis det er til-

fældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06102E Kaldet til socket-funktionen socket() er ikke udført.**

**Forklaring:** TCP/IP Sockets kan ikke afbryde sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06103E Kaldet til socket-funktionen bind() er ikke udført. Portnummer: *portnummer*.**

**Forklaring:** Fejlen skyldes et af følgende:

- En fejl i et netværkssystem.
- At det portnummer, som Datavarehuscenter forsøgte at anvende, allerede benyttes, eller at der ikke er flere ledige porte.
- At der allerede er for mange TCP/IP-forbindelser. Der er ikke nok tilgængelige buffere.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle lokale porte ikke er i brug. Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06104E Kaldet til socket-funktionen listen() er ikke udført. Subsystemantal: *antal*.**

**Forklaring:** TCP/IP Sockets kan ikke afbryde sig selv.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06105E Kaldet til socket-funktionen connect() er ikke udført. Destinationsvært: *værtsnavn*. Destinationsport: *port-id*. Antal forsøg: *antal*. Interval mellem forsøg: *interval*.**

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmerne kan ikke oprette forbindelse til en partnerproces. Der er opstået en anden fejl end ECONNREFUSED.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket

er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06106E Gentagne kald til socket-funktionen connect() er ikke udført. Meddelelsen kan ikke sendes. Destinationsvært: *værtsnavn*. Destinationsport: *port-id*. Antal forsøg på at oprette forbindelse: *antal*. Det kan tyde på, at partnerprocessen ikke er indlæst, eller at den ikke lytter til den forventede port.**

**Forklaring:** Enten kan datavarehuscentret ikke oprette en TCP/IP-forbindelse til en partnerproces, eller en agentproces er afbrudt unormalt, eller licensen til datavarehuscentret er udløbet.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at varehusserveren, logprogrammet og den eksterne agentdæmon (hvis en sådan anvendes) afvikles under Services. Kontakt IBM Software Support, hvis licensen til datavarehuscentret er udløbet.

---

**DWC06107E Kaldet til socket-funktionen accept() er ikke udført.**

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet kan ikke acceptere data fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06108E Der er opstået en fejl i socket-funktionen recv() under forsøg på at de byte, som indeholder meddelelseslængden. Forventet længde i byte: *længde*.**

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet blev afbrudt under modtagelsen af de første fire byte data fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06109E** Der er opstået en fejl i socket-funktionen `recv()` under forsøg på at modtage meddelelsesdata. Forventet længde i byte: *længde*.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet blev afbrudt under modtagelsen af meddelelsesdata fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06110E** Kaldet til socket-funktionen `send()` er ikke udført. Destinationsvært: *værtsnavn*. Destinationsport: *port-id*. Meddelelseslængde i byte: *længde*.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet blev afbrudt under modtagelsen af de første fire byte data fra en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06111E** Kaldet til socket-funktionen `closesocket()` er ikke udført.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet kan ikke afslutte en socket, der har forbindelse til en partnerproces.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06112E** Kaldet til socket-funktionen `getsockname()` er ikke udført. Portnummer: *portnummer*.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente adressen på den aktuelle socket.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06113E** Kaldet til socket-funktionen `gethostbyname()` er ikke udført. Værtsnavn: *værtsnavn*.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente det symbolske værtsnavn. Kontrollér, at filen `\etc\hosts` findes.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

Du kan eventuelt føje målværtsnavnet med domæne-navnet (hvis et sådant findes) til filen `\etc\hosts`.

---

**DWC06114E** Kaldet til socket-funktionen `gethostbyname()` er ikke udført.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente det symbolske værtsnavn.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06115E** Kaldet til socket-funktionen `getservbyname()` er ikke udført. Servicenavn: *servicenavn*.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet kan ikke hente det symbolske servicenavn fra filen `\etc\services`.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen `\etc\services` findes. Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06116E** Kaldet til socket-funktionen `inet_ntoa()` er ikke udført. Værtsnavn: *værtsnavn*.

**Forklaring:** TCP/IP Socket-programmet kan ikke konvertere 32-bit internetadressen til decimaltal adskilt af punktummer.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på denne maskine, og at netværket er aktivt. Hvis det er tilfældet, skal du genstarte maskinen og gentage funktionen.

---

**DWC06117E** Varehusservieren *værtsnavn* på portnummer *port-id* reagerer ikke i øjeblikket.

**Forklaring:** Varehusservieren *værtsnavn* på portnummer *port-id* reagerer ikke i øjeblikket.

Den sekundære returkode (hvis en sådan vises) angiver et fejlnummer, der returneres af styresystemet.

**Brugersvar:** Skift til Serviceprogrammer i kontrolpanelet, og kontrollér status for varehusservieren og datavarehusets logprogramfunktion. Genstart et eller begge programmer, hvis det er nødvendigt.

---

**DWC06118E** Der opstod en fejl under forsøg på at logge på varehusservieren.

**Forklaring:** Datavarehusklienten har forsøgt at anvende alle de IP-adresser, der er tilgængelige for den lokale klient, til at kommunikere med varehusservieren. Men ingen af de lokale IP-adresser for klienter har modtaget svar fra varehusservieren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at varehusservieren er aktiv, og at TCP/IP-kommunikationen mellem den lokale klient og varehusservieren er aktiv.

---

**DWC06119E** Varehusklienten har ikke modtaget svar fra varehusservieren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at varehusservieren er aktiv, og at TCP/IP-kommunikationen mellem den lokale klient og varehusservieren er aktiv. Luk derefter datavarehuscentret, og log på igen.

---

**DWC06200E** Der er opstået en uventet kommunikationsfejl.

**Forklaring:** Enten er TCP/IP ikke konfigureret korrekt, eller du har angivet den forkerte server under logon.

**Brugersvar:** Kontrollér, at TCP/IP er konfigureret korrekt. Hvis TCP/IP er konfigureret korrekt, skal du sikre, at du har angivet den korrekte server ved logon.

---

**DWC07000E** Varehusservieren kan ikke hente trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til trinnet fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at trindefinitionen stadig findes, og at der stadig er adgang til kontrol databasen fra varehusservieren. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07001E** Varehusservieren kan ikke opdatere trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke gemme ændringerne af en trindefinition i kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at trindefinitionen stadig findes, og at der stadig er adgang til kontrol databasen fra varehusservieren. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07003E** Varehusservieren kan ikke ændre status for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07005E** Varehusservieren kan ikke konstruere SELECT-sætningen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente den SQL, der er defineret for trinnet, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07006E** Varehusservieren kan ikke konstruere INSERT-sætningen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge den SQL, som skal indsætte rækker i måltabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07007E** Varehusservieren kan ikke konstruere DELETE-sætningen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge en SQL-sætning af typen DELETE.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07008E** Varehusservieren kan ikke konstruere CREATE-sætningen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge en CREATE TABLE-sætning.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07009E** Varehusservieren kan ikke konstruere DROP-sætningen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge en DROP TABLE-sætning.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07010E** Varehusservieren kan ikke hente RETRY COUNT for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente det maksimale antal forsøg, der er defineret for trinnet, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07011E** Varehusservieren kan ikke hente RETRY INTERVAL for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente det interval mellem forsøg, der er defineret for trinnet, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07012E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de underordnede trin for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de underordnede trin, der er defineret for trinnet, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07013E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de trin, der er afledt samtidigt af trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de trin, der er afledt af det angivne trin, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07014E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de trin, der er afledt af trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de trin, der er afledt af det angivne trin, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07015E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over planerne for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de planer, der er defineret for trinnet, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07016E** Varehusservieren kan ikke beregne den næste planlagte udfyldning af trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke beregne den næste dato i en tilbagevendende plan.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07017E** Varehusservieren kan ikke hente databasen *databasenavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til databasen fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---



---

**DWC07018E** Varehusservieren kan ikke hente kilde-databasen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af *funktionstype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til kildedatabasen fra kontrol-databasen. Datavarehuscentret har forsøgt at hente data under udførelse af den angivne type funktion.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07019E** Varehusservieren kan ikke hente måldatabasen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af *funktionstype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke hente måldata-basen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af *funktionstype* for udgave *udgavenummer*.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07020E** Varehusservieren kan ikke hente oplysninger om attributkonvertering for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol-databasen, der kræves for at konvertere de kolonner, SELECT-sætningen har valgt som kildetabeller, til de kolonner, der er angivet i INSERT-sætningen for måltabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07021E** Varehusservieren kan ikke hente en outputattribut for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til kolonnerne i INSERT-sætningen for måltabellen fra kontrol-databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07022E** Varehusservieren kan ikke hente en inputattribut for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til kolonnerne i SELECT-sætningen for kildetabeller fra kontrol-databasen.

---

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07023E** Varehusservieren kan ikke hente agentlokationen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol-databasen, der kræves for at oprette forbindelse til en agentlokation.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07024E** Varehusservieren kan ikke hente agentlokationen for databasen *databasenavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til agentlokationen til brug for databasen fra kontrol-databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07025E** Varehusservieren kan ikke hente beregningsfunktionen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af *funktionstype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til et datavarehusprogram fra kontrol-databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07026E** Varehusservieren kan ikke hente måldatabasen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til måldatabasen fra kontrol-databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07027E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over kildedatabaserne for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til måldatabasen fra kontrol-databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07028E** Varehusservieren kan ikke hente den betingede afledningsfunktion for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til et betinget afledningsprogram eller et efterbehandlingsprogram fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07029E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de trin, der er betinget afledt af trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente en oversigt fra kontrol databasen over de trin, som er betinget afledt af det angivne trin.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07030E** Varehusservieren kan ikke hente GRANT-sætninger for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke hente SQL GRANT-sætninger til trinnet fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07031E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over aliaser for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente oversigten over de datavarehusdefinerede aliaser for trinnet fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07032E** Varehusservieren kan ikke hente CREATE-sætningen for aliaset *aliasnavn* til trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge den SQL, som skal oprette aliaser til trinnet.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07033E** Varehusservieren kan ikke hente DROP-sætningen for aliaset *aliasnavn* til trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, der kræves for at bygge den SQL, som skal slette et alias til trinnet.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07034E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over kildekolonnerne for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til trinets attributter fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07035E** Varehusservieren kan ikke hente brugeren *brugernavn*. Fejlen er opstået som svar på en brugervalidering fra klienten *klientnavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente den angivne bruger-id fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne bruger-id er korrekt, og at den stadig er defineret over for varehusservieren.

---

**DWC07036E** Varehusservieren kan ikke hente trinnet fra måldatabasen *databasenavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente et trin, der er knyttet til måltabellen, fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07037E** Varehusservieren kan ikke hente forbindelsesstrengen for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente den ODBC-forbindelsesstreng fra kontrol databasen, der skal bruges til at oprette forbindelse til måldatabasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07038E** Varehusservieren kan ikke konstruere ALTER-sætningen for trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, som kræves for at bygge en SQL ALTER TABLE-sætning til trinnet.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07039E** Varehusservieren har modtaget en ugyldig trintype *identifikation* for trinnet *trinnavn* fra kontrol databasen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol databasen indeholder ugyldige metadata.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07040E** Varehusservieren har modtaget en ugyldig programtype *programtype-id* for trinnet *trinnavn* fra kontrol databasen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol databasen indeholder ugyldige metadata.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07041E** Varehusservieren kan ikke oprette en kommandolinie til datavarehusprogrammet for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente kommandolinieparametre for et nyt datavarehusprogram.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07042E** Varehusservieren kan ikke oprette en SQL CALL-sætning for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de metadata fra kontrol databasen, som kræves for at bygge en SQL CALL-sætning til en lagret procedure.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07043E** Varehusservieren kan ikke hente databasedata til en lagret procedure for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke hente måldata-basen fra trinnet.

---

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07044E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de trin, som afledning fra trinnet *trinnavn* ikke er udført for. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer*.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de afledte trin, der ikke er udført.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07045E** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de trin, som udløsning fra trinnet *trinnavn* ikke er udført for. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenavn*.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke vise en oversigt over de trin, som udløsning fra trinnet *trinnavn* ikke er udført for. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07046E** Varehusservieren kan ikke hente parameterdata til datavarehusprogrammet for en lagret procedure for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente den lagrede procedures parameterdata fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07047E** Varehusservieren kan ikke opdatere konfigurationsparameteren for komponenten *komponentnavn* og værdien *værdi*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07048E** Varehusservieren kan ikke hente dataresourc-id'en fra kontrol databasen.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke hente dataresourc-id'en fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er oprettet forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07049E Varehusservieren kan ikke hente brugerens autorisation fra kontrol databasen.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke hente brugerens autorisation fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id og kodeord er korrekt. Der skelnes mellem store og små bogstaver i bruger-id'er og kodeord. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07050E Varehusservieren kan ikke oprette udgave udgavenummer af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol databasen indeholder ugyldige metadata.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07051E Varehusservieren kan ikke planlægge udgave udgavenummer af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07052E Varehusservieren kan ikke starte udfyldning af udgave udgavenummer af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07053E Varehusservieren kan ikke afslutte udfyldning af udgave udgavenummer af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07054E Varehusservieren kan ikke starte sletning af udgave udgavenummer af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07055E Varehusservieren kan ikke håndtere den fejl, der opstod under sletning af udgave udgavenummer af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07056E Varehusservieren kan ikke slette udgave udgavenummer af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07057E Varehusservieren kan ikke slette planlagte udgaver af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07058E Varehusservieren kan ikke slette udgaver af trinnet trinnavn.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07059E Varehusservieren kan ikke hente udgave udgavenummer af trinnet trinnavn. Fejlen opstod under behandling af et job af typen jobtype.**

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke forespørge på styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.



---

**DWC07060E** Varehusservieren kan ikke hente den ældste udgave af trinnet *trinnavn*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype*.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke forespørge på styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07061E** Varehusservieren kan ikke hente de udgaver, der blev udført, da serveren sidst blev stoppet.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke forespørge på styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07062E** Varehusservieren har registreret, at udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* har en ugyldig status for genstart.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret, eller kontrol databasen indeholder ugyldige metadata.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07063E** Varehusservieren kan ikke hente de udgaver, som det er planlagt, at der skal indsættes data i.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke forespørge på styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07064E** Varehusservieren kan ikke opdatere udgaven til udgavenummeret for dens overordnede udgave.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke opdatere styretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der stadig er forbindelse mellem varehusservieren og kontrol databasen. Hvis der stadig er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07066E** Varehusservieren blev afsluttet, inden denne udgave var færdig med at indsætte data.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse. Trinudgaven var ikke færdig med at indsætte data, da varehusservieren blev afsluttet. Der er udført rollback af alle ændringer af måltabellen. Trin udfyldes i en enkelt unit of work. Hvis varehusservieren afsluttes, mens et trin udføres, udføres der rollback af alle ændringer af måltabellen.

**Brugersvar:** Udfør det pågældende trin igen.

---

**DWC07067E** Varehusservieren blev afsluttet, inden denne udgave var færdig med at udføre sletning.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse. Trinudgaven var ikke færdig med at udføre sletning, da varehusservieren blev afsluttet. Der er udført rollback af alle ændringer af måltabellen. Hvis varehusservieren afsluttes, mens et trin udfører sletning, genindlæses alle slettede rækker i måltabellen igen.

**Brugersvar:** Slet trinudgaven igen.

---

**DWC07068E** Varehusservieren blev ikke udført i den tidsperiode, hvor det var planlagt, at denne udgave skulle udføres.

**Forklaring:** Meddelelsen gælder kun, hvis varehusservieren er konfigureret til manuel genstart. Trinnet var planlagt til at køre i en tidsperiode, hvor varehusservieren var afsluttet. Du undgår denne fejl, hvis du konfigurerer varehusservieren til automatisk genstart. De ikke-udførte trin genstartes automatisk, når serveren genstartes. Automatisk genstart anbefales imidlertid ikke, da trin kan blive startet på uønskede tidspunkter. Automatisk genstart kan også opbruge systemressourcer, fordi alle ikke-udførte trin startes samtidig.

**Brugersvar:** Hvis du skal opfriske trinnet, inden det næste planlagte tidspunkt for udførelse, kan du genstarte det automatisk, eller du kan revidere trinets plan.

Find årsagen til, at serveren var afsluttet på det tidspunkt, hvor det var planlagt, at trinudgaven skulle udføres.

---

**DWC07069E** Varehusservieren blev afsluttet, inden trinudgaven var færdig med at udføre annullering.

**Forklaring:** Trinudgaven var ikke færdig med at udføre annullering, da varehusservieren blev afsluttet.

**Brugersvar:** Slet trinudgaven i vinduet Igangværende arbejde.



---

**DWC07070N** Serveren med datavarehuscentret kan ikke afslutte indsættelse af data i udgave *udgave* i processen *proces*.

**Forklaring:** Serveren med datavarehuscentret kan ikke afslutte dataindsættelsen, fordi databasen ikke er fundet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at serveren med datavarehuscentret er forbundet med databasen. Hvis der er forbindelse, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte en servicetekniker.

---

**DWC07081N** Serveren med datavarehuscentret kan ikke vise en oversigt over de processer, der er afledt af processen *proces*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgave*.

**Forklaring:** Serveren med datavarehuscentret kan ikke vise en oversigt over de afledte trin.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07082N** Serveren med datavarehuscentret kan ikke vise en oversigt over de processer, som ikke kan afledes fra processen *proces*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgave*.

**Forklaring:** Serveren med datavarehuscentret kan ikke vise en oversigt over de processer, som ikke er afledt.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07083N** Serveren med datavarehuscentret kan ikke vise en oversigt over hovedtrinene for trin *trin*. Fejlen opstod under behandling af et job af typen *jobtype* for udgave *udgave*.

**Forklaring:** Serveren med datavarehuscentret kan ikke vise en oversigt over hovedtrinene.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07100E** Varehusservaren kan ikke oprette forbindelse til kontrol databasen *kontroldata-basenaavn* med bruger-id'en *bruger-id*.

**Forklaring:** Varehusservaren har forsøgt at oprette forbindelse til kontrol databasen med en ugyldig bruger-id. Enten har bruger-id'en ikke længere adgangsauctorisation til kontrol databasen, eller den bruger-id, der er angivet under initialiseringen, er ugyldig eller stavet forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id'en stadig er en autoriseret bruger af kontrol databasen. Kontrollér, at

bruger-id'en er stavet korrekt, og at der skelnes mellem store og små bogstaver.

---

**DWC07101E** Varehusservaren kan ikke hente parameteren *parameternavn* fra kontrol databasen.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente en af sine konfigurationsparametre fra kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07102E** Varehusservaren har hentet en tidsfristparameter *parameternavn* med en ugyldig værdi *tidsfristværdi*.

**Forklaring:** Den tidsfristværdi, der er angivet for den pågældende parameter i notesbogen Konfiguration, ligger ikke inden for det gyldige interval.

**Brugersvar:** Start konfigurationsminiprogrammet i datavarehuscentret. Ret værdien for tidsfristen for den angivne parameter i notesbogen Konfiguration notebook til en gyldig værdi.

---

**DWC07103E** Varehusservaren kan ikke hente kommandolinieargumenter til dens databasagent.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente de kommandolinieargumenter fra kontrol databasen, som skal bruges til at starte datavarehusagenten.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07104E** Varehusservaren kan ikke opdatere konfigurationsparameteren *parameternavn* med værdien *parameterværdi*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke opdatere den angivne konfigurationsparameter i kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07105E** Varehusservaren kan ikke gemme værdien *parameterværdi* i konfigurationsparameteren *parameternavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke gemme den angivne konfigurationsparameter i kontrol databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07106E** Varehusservieren har registreret, at dens konfigurerede værtsnavn (*installations-værtsnavn*) ikke svarer til værtsnavnet på den node (*tcpip-værtsnavn*), den udføres på.

**Forklaring:** Fejlen opstår oftest, hvis varehusservermaskinen flyttes til en anden fysisk placering, hvor den får et nyt TCP/IP-værtsnavn.

**Brugersvar:** Åbn notesbog Konfiguration i datavarehuscentret, og vælg skillebladet **Server**. Revidér værdien i feltet **Serverværtsnavn**, så det passer til det TCP/IP DNS-værtsnavn, maskinen er konfigureret til.

---

**DWC07107E** Logon ikke udført. Du skal migrere kontrol databasen, før du kan logge på.

**Forklaring:** Før du kan logge på, skal du migrere kontrol databasen til en Unicode-kontrol database.

**Brugersvar:** Migrér kontrol databasen til en Unicode-kontrol database, og forsøg at logge på igen.

---

**DWC07150E** Varehusservieren kan ikke hente sit TCP/IP-værtsnavn.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07151E** Varehusservieren kan ikke hente TCP/IP-portnummeret for agentdæmonen.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07152E** Varehusservieren kan ikke hente sit TCP/IP-portnummer. Servicenavnet på varehusservieren er *tcpip-servicenavn*.

**Forklaring:** Serveren kan ikke hente sit portnummer fra filen TCP/IP SERVICES vha. funktionen Serverservicenavn i Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Åbn notesbogen Indstillinger for Datavarehuscenter, vælg skillebladet **Server**, og notér værdien i feltet **Serverservicenavn**. Kontrollér, at navnet kun findes én gang i filen TCP/IP SERVICES. Hvis navnet optræder flere gange, skal du slette de overflødige indgange. Hvis navnet ikke findes i SERVICES-filen, skal du enten tilføje det manuelt eller køre initialiseringsprogrammet for Datavarehuscenter igen. Det anbefales på det kraftigste, at du bruger den standardværdi for serverservicenavnet og portnummeret, som Datavarehuscenter automatisk tilføjer under initialisering.

---

**DWC07153E** Varehusservieren kan ikke oprette en meddelelseskø til behandling af job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07154E** Varehusservieren kan ikke oprette dens primære meddelelseskø.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07155E** Varehusservieren kan ikke slette den meddelelseskø, der bruges til at behandle et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07156E** Varehusservieren kan ikke slette dens primære meddelelseskø.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07157E** Varehusservieren kan ikke overvåge en af sine agentprocesser.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

---

**DWC07158E** Varehusservieren kan ikke stoppe overvågningen af en af sine agentprocesser.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07159E** Varehusservieren kan ikke formatere agentmeddelelsen til udførelsen af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07160E** Varehusservieren kan ikke formatere en agentmeddelelse til udførelse af en kommando af typen *kommandotype* for databasen *databasenavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07161E** Varehusservieren kan ikke formatere en kommando om oprettelse af en agentproces på værten *værtsnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07162E** Varehusservieren kan ikke formatere en kommando om afslutning af en agentproces.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07163E** Varehusservieren kan ikke formatere en kommando om afslutning af en agentproces på værten *værtsnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07164E** Varehusservieren kan ikke formatere en kommando om afbrydelse af en agentproces på værten *værtsnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07165E** Varehusservieren kan ikke formatere en kommando om udfyldning af udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07166E** Varehusservieren kan ikke formatere en kommando om sletning af udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07167E** Varehusservieren kan ikke formatere en kommando om at indsætte data i det afledte trin *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07168E** Varehusservieren kan ikke formatere en besked om afslutning af et job.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07169E** Varehusservieren kan ikke sende en agentkommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07170E** Varehusservieren kan ikke sende en meddelelse om afslutning af en agentproces.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07171E** Varehusservoren kan ikke sende en besked om jobafslutning til en requester på port *portnummer* på værten *værtsnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07172E** Varehusservoren kan ikke sende en kommando om indsættelse af data for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* til hovedkøen.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07173E** Varehusservoren kan ikke sende en kommando om sletning for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* til hovedkøen.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07174E** Varehusservoren kan ikke sende en kommando om oprettelse af en agentproces på værten *værtsnavn*.

**Forklaring:** Varehusservoren kan ikke kommunikere med datavarehuscentrets agentdæmon på den angivne agentlokation. Denne fejl opstår, hvis agentdæmonen ikke er startet eller ikke svarer, eller hvis der er opstået en kommunikationsfejl. Værdien af den sekundære returkode (RC2) angiver årsagen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er oprettet TCP/IP-forbindelse til agentlokationen, og at datavarehuscentrets agentdæmon er aktiv. Hvis det ikke løser problemet, skal du stoppe og genstarte datavarehuscentrets agentdæmon. Er problemet stadig ikke løst, skal du slå RC2-koden op og udføre den anbefalede handling.

---

**DWC07175E** Varehusservoren kan ikke sende en kommando om afslutning af en agentproces på værten *værtsnavn*.

**Forklaring:** Varehusservoren kan ikke kommunikere med datavarehuscentrets agentdæmon på den angivne agentlokation. Denne fejl opstår, hvis agentdæmonen ikke er startet eller ikke svarer, eller hvis der er opstået en kommunikationsfejl. Værdien af den sekundære returkode (RC2) angiver årsagen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er oprettet TCP/IP-forbindelse til agentlokationen, og at datavarehuscentrets

agentdæmon er aktiv. Hvis det ikke løser problemet, skal du stoppe og genstarte datavarehuscentrets agentdæmon. Er problemet stadig ikke løst, skal du slå RC2-koden op og udføre den anbefalede handling.

---

**DWC07176E** Varehusservoren kan ikke sende en meddelelse til hovedkøen om at aflede et trin fra trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07177E** Varehusservoren kan ikke sende en besked om jobafslutning til hovedkøen.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07178E** Varehusservoren kan ikke sende en kommando om afbrydelse af en agentproces på værten *værtsnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07179E** Varehusservoren har registreret en uventet fejl under modtagelse af et svar om afslutning fra en agentproces.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07180E** Varehusservoren har registreret en uventet fejl under modtagelse af et svar om start fra en agentproces.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07181E** Varehusservoren har registreret en uventet fejl under modtagelse af en meddelelse.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.



---

**DWC07182E** Varehusservieren har registreret en uventet fejl under modtagelse af en meddelelse, mens en træafhængighed blev behandlet.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07183E** Varehusservieren har forsøgt at oprette en agent, men har ikke modtaget en gyldig bekræftelse om start fra agenten eller dæmonen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Afslut og genstart datavarehuscentrets agentdæmon. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07184E** Varehusservieren har modtaget en uventet meddelelse af typen *meddelelsestype* og af subtypen *meddelelssubtype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Fejlen kan opstå, hvis den datavarehuskomponent, der afsender, har en anden programversion end den datavarehuskomponent, der modtager. Hvis meddelelseskoden i en datavarehusagent f.eks. er på ét vedligeholdelsesniveau, er meddelelseskoden muligvis ikke kompatibel med den i en datavarehusservier, der er på et andet vedligeholdelsesniveau. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07185E** Varehusservieren har modtaget en uventet meddelelse under behandling af en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Fejlen kan opstå, hvis den datavarehuskomponent, der afsender, har en anden programversion end den datavarehuskomponent, der modtager. Hvis meddelelseskoden i en datavarehusagent f.eks. er på ét vedligeholdelsesniveau, er meddelelseskoden muligvis ikke kompatibel med den i en datavarehusservier, der er på et andet vedligeholdelsesniveau. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07186E** Varehusservieren har modtaget en uventet meddelelse under behandling af en afhængig træstruktur for et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*. Den modtagne meddelelse er af typen *meddelelsestype* og kommandotypen *kommandotype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07187E** Varehusservieren har modtaget en uventet meddelelse af typen *meddelelsestype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Fejlen kan opstå, hvis den datavarehuskomponent, der afsender, har en anden programversion end den datavarehuskomponent, der modtager. Hvis meddelelseskoden i en datavarehusagent f.eks. er på ét vedligeholdelsesniveau, er meddelelseskoden muligvis ikke kompatibel med den i en datavarehusservier, der er på et andet vedligeholdelsesniveau. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07188E** Varehusservieren har modtaget en ikke-understøttet meddelelse af typen *meddelelsestype*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07189E** Varehusservierens tidsfrist udløb, mens den ventede på et svar om afslutning fra en agentproces.

**Forklaring:** Agentprocessen er allerede afsluttet eller hænger.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agentprocessen er afsluttet på agentlokationsmaskinen. Er den det, kræves ingen yderligere handling. I modsat fald hænger agentprocessen. Afslut processen, eller genstart agentlokationsmaskinen. Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen ofte opstår.

---

**DWC07190E** Varehusservieren har modtaget en uventet fejl under modtagelse af en meddelelse, mens en kommando af typen *kommandotype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* blev behandlet.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.



**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07191E** Varehusservieren kan ikke formatere en besked om ændring af status for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07192E** Varehusservieren kan ikke sende en besked om ændring af status for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn til en klient, der lytter efter port portnummer på værten værtsnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07193E** Varehusservieren kan ikke formatere en meddelelse om annullering for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07194E** Varehusservieren kan ikke sende en meddelelse om annullering for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07195E** Varehusservieren kan ikke finde meddelelsetypen for en meddelelse, der er modtaget under udførelse af en kommando af typen *kommandotype for udgave udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07196E** Varehusservieren har modtaget en uventet meddelelse med en kommando af typen *kommandotype under start af en agentproces*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07197E** Varehusservieren kan ikke formatere en meddelelse om antal rækker for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07198E** Varehusservieren kan ikke sende en meddelelse om antal rækker for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07199E** Varehusservieren kan ikke modtage svaret på forespørgslen om antal rækker for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07200E** Varehusservieren har modtaget et ugyldigt svar på forespørgslen om antal rækker for udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07201E** Varehusservieren kan ikke oprette en meddelelseskø til brug under afslutning.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

---

**DWC07202E** Varehusservieren kan ikke slette den meddelelseskø, den bruger under afslutning.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07203E** Varehusservieren kan ikke formatere afslutningsmeddelelsen, der skal sendes til hovedmeddelelseskøen.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07204E** Varehusservieren kan ikke sende afslutningsmeddelelsen til hovedmeddelelseskøen.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07205E** Varehusservieren har ikke modtaget et svar på afslutningsmeddelelsen, der er sendt til hovedmeddelelseskøen.

**Forklaring:** Kommunikationssystemet i datavarehuscentret har registreret en fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07206E** Varehusservieren kan ikke hente dens internetadresse.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke hente dens internetadresse.

**Brugersvar:** Kontakt netværksadministratoren, og kontrollér, at værtsnavnet på datavarehuscentret og IP-adressen er gyldige.

---

**DWC07207E** Varehusservieren kan ikke behandle jobbet, fordi brugeren ikke har den nødvendige autorisation.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke behandle jobbet, fordi brugeren ikke har den nødvendige autorisation.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugeren har den korrekte autorisation til at udføre opgaven. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

---

**DWC07220E** Varehusservieren kan ikke starte den lokale agentproces *agent-EXE-filnavn*.

**Forklaring:** Det er ikke tilstrækkelig diskplads til at udføre agentprocessen, eller EXE-filen mangler, er beskadiget eller kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen *agent-EXE-filnavn* stadig findes i underbiblioteket BIN i IWH-installationsbiblioteket. Hvis filen findes der, skal du øge mængden af virtuelt lager eller udføre færre agenter samtidigt. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07221E** En datavarehusagentproces kan ikke initialiseres.

**Forklaring:** Agentprocessen blev startet, men ikke initialiseret.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07222E** Datavarehusagentdæmonen kan ikke oprette en ekstern agentproces.

**Forklaring:** Det er ikke tilstrækkelig diskplads til at udføre agentprocessen, eller EXE-filen mangler, er beskadiget eller kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agentens EXE-fil stadig findes i underbiblioteket BIN i IWH-installationsbiblioteket. Hvis filen findes der, skal du øge mængden af virtuelt lager eller udføre færre agenter samtidigt. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07223E** Varehusservieren har forsøgt at afslutte en ukendt agentproces.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07224E** Datavarehusagentdæmonen kan ikke afslutte en ekstern agentproces.

**Forklaring:** Datavarehuscentret har forsøgt at afslutte en agent, men afslutningen blev ikke udført. Datavarehuscentret forsøgte derefter at få VW Daemon til at afslutte agenten. Dæmonen var heller i stand til at afslutte agenten.

**Brugersvar:** Hvis agenten var ved at udføre en brugerproces, skal du afslutte agentprocessen manuelt vha. en kommando, der er relevant for agentlokationens styresystem. Hvis agenten var ved at udføre en systemproces, skal du muligvis vente til næste gang, du genstarter systemet, for at afslutte den agentproces, der er gået

---

i baglås. Du skulle kunne udføre andre agenter i mellemtiden.

---

**DWC07225E Datavarehusagentdæmonen kan ikke afbryde en ekstern agentproces.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret har anmodet agentdæmonen om at gennemføre afbrydelse af en agent, som varehusservieren ikke længere kan kommunikere med. Kommandoen er ikke udført. Agentprocessen reagerer ikke på systemkommandoer længere, eller den er allerede afbrudt.

**Brugersvar:** Hvis agenten var ved at udføre en brugerproces, skal du prøve at afslutte agentprocessen manuelt vha. en kommando, der er relevant for agentlokationens styreprogram. Hvis agenten var ved at udføre en systemproces, skal du vente til næste gang, du genstarter systemet, for at afslutte den agentproces, der er gået i baglås. Du skulle kunne udføre andre agenter i mellemtiden.

---

**DWC07226E Varehusservieren kan ikke afbryde en lokal agentproces.**

**Forklaring:** Agentprocessen er allerede afsluttet eller hænger.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agentprocessen er afsluttet. Er den det, kræves ingen yderligere handling. I modsat fald hænger agentprocessen. Afslut processen, eller genstart agentlokationsmaskinen.

---

**DWC07227E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren initialiserede agentprogramfordeleren.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07228E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren afbrød agentprogramfordeleren.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07229E Der er næsten ikke mere plads i systemets sidefil. Du skal øge filens størrelse for at håndtere det antal agenter, du udfører.**

**Forklaring:** Der er ikke defineret tilstrækkeligt virtuelt lager på systemet til at starte flere agentprocesser.

**Brugersvar:** Øg mængden af virtuelt lager, eller udfør færre agenter samtidigt.

---

**DWC07250E Varehusservieren kan ikke oprette et job til udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn* som svar på en meddelelse af typen *meddelelsetype*.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07251E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren behandlede et job af typen *jobtype for udgave udgavenummer af trinnet trinnavn*.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07252E Varehusservieren kan ikke starte en programdel (thread) for at behandle et job af typen *jobtype for udgave udgavenummer af trinnet trinnavn*.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07253E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren oprettede en kommandooversigt for et job af typen *jobtype for udgave udgavenummer af trinnet trinnavn*.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07254E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren opbyggede en kommandooversigt for et job af typen *jobtype for databasen databasenavn*.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07255E Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren udførte en kommandooversigt for et job af typen *jobtype for udgave udgavenummer af trinnet trinnavn*.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07256E** Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren udførte en kommandooversigt for et job af typen *jobtype* for databasen *databasenavn*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07257E** Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren validerede, om udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* kunne benyttes til at behandle et job af typen *jobtype*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07258E** Den forrige fejl opstod, mens varehusservieren udfyldte en afhængighedstræstruktur for et job af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Du finder årsagen til fejlen under den forrige fejlmeddelelse i logfilen.

---

**DWC07259E** Varehusservieren har forsøgt at udfylde trinafhængigheden *trinnavn* mere end én gang i den samme udførelsestræstruktur.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07260E** Varehusservieren har forsøgt at afslutte trinafhængigheden *trinnavn* mere end én gang i den samme udførelsestræstruktur.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07261E** Varehusservieren kan ikke håndtere en meddelelse om udført job, mens den behandler udførelsestræstrukturen for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC07262E** Varehusservieren kan ikke håndtere en meddelelse om sletning, mens den behandler udførelsestræstrukturen for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07263E** Varehusservieren kan ikke definere det maksimale antal rækker for udfyldning af udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*, fordi trintypen ikke understøtter begrænsninger af rækker.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse. Det maksimale antal rækker kan ikke defineres i den aktuelle kontekst.

---

**DWC07264N** Serveren med datavarehuscentret kan ikke starte en programdel (thread) for at behandle et job af typen *jobtype* for udgave *udgave* i processen *proces*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i Datavarehuscenter.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC07300E** Varehusservieren understøtter ikke annullering af job af typen *jobtype*.

**Forklaring:** Annullering er ikke muligt i øjeblikket.

---

**DWC07301E** Jobbet af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* er ikke behandlet, fordi trinnet ikke er i produktionstilstand.

**Forklaring:** Denne type funktion kan kun udføres for et trin, hvis det er i produktionstilstand. Trinnet er ikke i produktionstilstand.

---

**DWC07302E** Jobbet af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* er ikke behandlet, fordi trinnet er midlertidigt.

**Forklaring:** Denne type funktion kan kun udføres for et trin, hvis det ikke er midlertidigt. Trinnet er et midlertidigt trin.

---

**DWC07303E** Trinnet *trinnavn* er ikke promoveret, fordi det ikke er i udviklingstilstand.

**Forklaring:** Du kan kun promovere et trin til testtilstand, hvis det er i udviklingstilstand. Trinnet er ikke i udviklingstilstand.

**Brugersvar:** Hvis trinnet er i udviklingstilstand i programvinduet, skal du opfriske oversigten. Hvis tilstan-



den ikke opdateres til en anden end Udvikling, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07304E** Trinnet *trinnavn* er ikke afbrudt midlertidigt, fordi det ikke er i produktionstilstand.

**Forklaring:** Du kan kun flytte et trin til testtilstand, hvis det er i produktionstilstand. Trinnet er ikke i produktionstilstand.

**Brugersvar:** Hvis trinnet er i produktionstilstand i programvinduet, skal du opfriske oversigten. Hvis tilstanden ikke opdateres til en anden end Produktion, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07305E** Trinnet *trinnavn* er ikke slettet, fordi det ikke er midlertidigt afbrudt.

**Forklaring:** Når du flytter et trin til udviklingstilstand, slettes trinets måltabel. Du kan kun flytte et trin til udviklingstilstand, hvis det er i testtilstand. Trinnet er ikke i testtilstand.

**Brugersvar:** Hvis trinnet er angivet i testtilstand i programvinduet, skal du opfriske oversigten. Hvis tilstanden ikke opdateres til en anden end testtilstand, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC07307E** Udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn* er ikke slettet, fordi der ikke er indsat data, eller fordi det ikke var muligt at indsætte data.

**Forklaring:** Du kan ikke slette en udgave med denne status.

**Brugersvar:** Vent med at slette udgaven, til udgaven har afsluttet behandlingen. Hvis fejlen er opstået for en udgave, der har afsluttet behandlingen, er der opstået en intern fejl. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07308E** Udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn* er ikke erstattet, fordi der ikke er indsat data, eller fordi det ikke var muligt at indsætte data.

**Forklaring:** Du kan ikke erstatte en udgave med denne status.

**Brugersvar:** Vent med at erstatte udgaven, til udgaven har afsluttet behandlingen. Hvis fejlen er opstået for en udgave, der har afsluttet behandlingen, er der opstået en intern fejl. Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07309E** Der er ikke indsat data i udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn* er ikke udført, fordi indsættelsen allerede er startet eller afsluttet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07310E** Udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn* er ikke erstattet, fordi der ikke er indsat data, eller fordi det ikke var muligt at indsætte data.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07311E** Varehusservieren har ikke importeret kolonnedata for databasen *databasenavn*. Kommandoen er ikke behandlet, fordi der ikke er angivet nogen tabelnavne.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07312E** Varehusservieren har ikke udført kommandoen om at behandle et job af typen *jobtype for udgave udgavenummer af trinnet trinnavn*, fordi den allerede udfører den kommando.

**Forklaring:** Varehusservieren kan ikke udføre funktionen, fordi varehusservieren udfører den allerede. Fejlen kan opstå, hvis en bruger på en anden administrativ varehusclient sender kommandoen, inden din administrative klient opdateres med den nye status.

**Brugersvar:** Prøv igen senere.

---

**DWC07313E** Varehusservieren kan ikke starte et job af typen *jobtype for den aktuelle udgave af trinnet trinnavn*, fordi den udfører et job af typen *jobtype for udgave udgavenummer af trinnet trinnavn*. De to job kan ikke udføres samtidigt.

**Forklaring:** Datavarehuscenter kan ikke udføre funktionen, fordi den vil forstyrre en anden igangværende funktion.

**Brugersvar:** Prøv igen senere.



---

**DWC07314E** Varehusservieren er allerede i gang med at afbryde. Den afsluttes, når behandling af alle aktuelle job er udført.

**Forklaring:** Varehusservieren har modtaget en afslutningskommando.

---

**DWC07315E** Det aktuelle antal rækker for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn* kan ikke fastlægges, fordi udgaven ikke udfører udfyldning længere.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse. Agenten har allerede udfyldt den pågældende udgave og er afbrudt. Det endelige antal rækker kan kun hentes fra statistikvinduet.

---

**DWC07316E** Katalogoplysninger kan ikke importeres fra databasen *databasenavn*, fordi databasetypen ikke understøtter den type forespørgsler.

**Forklaring:** Den type database, som du forsøger at importere metadata fra, har ingen funktioner til metadataforespørgsler.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i kildeleverandørens dokumentation. Skriv databasebeskrivelsen manuelt.

---

**DWC07317E** Planerne for trinnet *trinnavn* kan ikke aktiveres, fordi trinnet ikke er i testtilstand.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07318E** Varehusservieren kan ikke føje en række til statistiktabellen for trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Statistiktabellen kan ikke opdateres.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07319E** Varehusservieren kan ikke tildele autorisation for trinnet *trinnavn* igen, fordi trinnet ikke er i testtilstand.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07320E** Varehusservieren kan ikke tilføje et alias for trinnet *trinnavn*, fordi trinnet er i udviklingstilstand.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07321E** Varehusservieren kan ikke fjerne et alias for trinnet *trinnavn*, fordi trinnet ikke er i udviklingstilstand.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07322E** Varehusservieren kan ikke validere det kodeord, der er angivet for bruger *brugernavn*. Fejlen er opstået som svar på en brugervalidering fra klienten *klientnavn*.

**Forklaring:** Det angivne kodeord er forkert. Fejlen skyldes ofte, at der er forskel på store og små bogstaver for et eller flere af tegnene. I kodeord skelnes der mellem store og små bogstaver.

**Brugersvar:** Angiv kodeordet igen.

---

**DWC07323E** Tabellen for trinnet *trinnavn* er ikke ændret, fordi *trinnavn* ikke er i testtilstand.

**Forklaring:** Du kan kun føje nye kolonner til et eksisterende trin, hvis trinnet er i testtilstand.

**Brugersvar:** Ret trinets tilstand til Test, og gentag funktionen.

---

**DWC07324E** Varehusservieren kan ikke udvælge data til databasen eller tabellen *tabelnavn*, fordi id-strengen ikke er fundet.

**Forklaring:** Du forsøger at udvælge data fra en varehustabel, der ikke findes i datavarehuscentrets kontrol-database.

**Brugersvar:** Kontakt en Datavarehuscenter-servicetekniker.

---

**DWC07325E** Varehusservieren kan ikke installere transformeringer fra databasen, fordi oprettelsestypen ikke understøttes.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07329E** Serveren med datavarehuscentret kan ikke starte et job af typen *typenavn* for udgave *udgave* af proces *procesnavn*, fordi processen ikke er aktiveret.

**Forklaring:** Serveren med datavarehuscentret kan kun udføre denne type opgave for en proces, hvis den er aktiveret. Processen er ikke i tilstanden Aktiveret.

**Brugersvar:** Aktivér processen, og start jobbet igen.

---

**DWC07350E** Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren hentede en agent til brug ved udførelse af en kommandooversigt af typen *kommandooversigtstype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Varehusserveren kan ikke starte agentprocessen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07351E** Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren frigav den agent, der blev benyttet til udførelse af en kommandooversigt af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, mens datavarehuscentret afsluttede en agentproces.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07352E** Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren oprettede en kommandooversigt af typen *jobtype* for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger under forrige fejlmeddelelse.

---

**DWC07353E** Den forrige fejl opstod, mens varehusserveren oprettede en kommandooversigt af typen *kommandooversigtstype* for databasen *databasenavn*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger under forrige fejlmeddelelse.

---

**DWC07354E** Der er ikke defineret en agentlokation for behandling af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC07355E** Der er ikke defineret nogen agentlokation, som har forbindelse til databasen *databasenavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07356E** En agents behandling af en kommando af typen *kommandotype* er ikke udført for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Agenten har registreret en fejl, mens den behandlede.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07357E** En forespørgsel om antal rækker er ikke udført for udgave *udgavenummer* af trinnet *trinnavn*.

**Forklaring:** Varehusagenten har registreret en fejl under udførelse af en forespørgsel om antal rækker.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07358E** Alias *aliasnavn* af trinnet *trinnavn* er ikke fundet. Fejlen opstod under udførelse af en kommando af typen *kommandotype*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke hente metadata til det angivne aliasnavn fra kontrol-databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07400E** Varehusserveren kan ikke hente semaforen *semafornavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07401E** Varehusserveren kan ikke frigive semaforen *semafornavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC07450E** Den forrige fejl opstod, mens varehusserv-  
seren initialiserede sit planlægnings-  
program.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, der forhindrer vare-  
husservseren i at starte sit planlægningsprogram.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode  
(RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07451E** Den forrige fejl opstod, mens varehusserv-  
seren afsluttede sit planlægningspro-  
gram.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, der forhindrer vare-  
husservseren i at stoppe sit planlægningsprogram.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode  
(RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC07454E** Varehusservseren kan ikke starte en pro-  
gramdel (thread) for sit planlægnings-  
program.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehus-  
centret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelel-  
sen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07500I** Varehusservseren har annulleret udgave  
*udgavenummer af trinnet trinnavn*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

---

**DWC07501E** Varehusservseren kan ikke annullere  
udgave *udgavenummer af trinnet trinnavn*,  
fordi der ikke blev indsat data i den  
udgave.

**Forklaring:** Trinudgaven kan ikke annulleres, fordi  
den ikke blev udført, da kommandoen om annullering  
blev modtaget.

---

**DWC07502I** Varehusservseren har modtaget to ens  
kommandoer om at annullere udgave  
*udgavenummer af trinnet trinnavn*, mens  
udgaven var ved at blive annulleret.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse. En kommando  
om annullering af det angivne trin blev afsendt, mens  
en tidligere kommando om annullering af den samme  
udgave blev udført. Ud-  
gaven vil blive annulleret.

---

**DWC07550E** Der er for lidt hukommelse på varehusserv-  
seren.

**Forklaring:** Varehusservseren kan ikke fungere, fordi  
der ikke er tilstrækkeligt virtuelt lager til rådighed.  
Varehusservserfunktionen afsluttes efter denne medde-  
lelse.

**Brugersvar:** Øg mængden af virtuelt lager på den  
maskine, hvor varehusservseren er placeret, og genstart  
datavarehuscentrets funktioner

---

**DWC07551E** Varehusservseren afbrydes pga. en ikke-  
håndteret undtagelse.

**Forklaring:** Styresystemet afbryder varehusservseren,  
fordi en programundtagelse ikke kunne behandles.

**Brugersvar:** Indhent så mange oplysninger som muligt  
om undtagelsen og de aktiviteter, der fandt sted forud  
for undtagelsen, og rapportér fejlen til IBM Software  
Support. Prøv at genstarte varehusservseren.

---

**DWC07552E** Varehusservseren afbrydes uventet.

**Forklaring:** Varehusservseren har registreret en alvorlig  
intern fejl og afsluttes.

**Brugersvar:** Indhent så mange oplysninger som muligt  
om undtagelsen og de aktiviteter, der fandt sted forud  
for undtagelsen, og rapportér fejlen til IBM Software  
Support. Prøv at genstarte varehusservseren.

---

**DWC07700I** Varehusservseren har modtaget en advar-  
sel fra en agent.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC07900E** Ud-  
gave *udgavenummer* er ikke fundet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehus-  
centret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelel-  
sen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07901E** Ud-  
gave *udgavenummer af trinnet trinnavn*  
kan ikke markeres som udført, fordi  
den angivne status *udgavesstatus* er ugyl-  
dig.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehus-  
centret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelel-  
sen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC07902E** Trinnet *trinnavn* er ikke aktuelt, fordi det  
er planlagt, at der skal indsættes data i  
udgave *udgavenummer kl. tidsstempel*, men  
indsættelsen er endnu ikke begyndt.

**Forklaring:** Det trin, som ikke er udført, er afhængigt  
af data fra et andet trin. Det ikke-udførte trin blev ikke  
udfyldt, fordi det andet trin var bagud ifølge planen på  
det tidspunkt, det ikke-udførte trin blev startet.

**Brugersvar:** Brug funktionen Udfør nu i vinduet  
Igangværende arbejde til at gennemføre udfyldning i

det andet trin, og prøv derefter at udføre det afhængige trin igen.

---

**DWC07903E** **Trinet *trinnavn* var ikke det aktuelle trin, fordi udgave *udgavenummer* var ved at blive udfyldt.**

**Forklaring:** Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Det ikke-udførte trin blev ikke udfyldt, fordi det andet trin ikke var færdigudført på det tidspunkt, det ikke-udførte trin blev startet.

**Brugersvar:** Vent, til det andet trin er udført, og prøv at udføre det pågældende afhængige trin igen.

---

**DWC07904E** **Trinet *trinnavn* er ikke det aktuelle trin, fordi udgave *udgavenummer* venter på at blive gentaget.**

**Forklaring:** Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin var ved at blive gentaget på det tidspunkt, det ikke-udførte trin forsøgte at blive udført.

**Brugersvar:** Vent, til det andet trin er udført, og prøv at udføre det pågældende afhængige trin igen.

---

**DWC07905E** **Trinet *trinnavn* var ikke det aktuelle trin, fordi udgave *udgavenummer* er ved at blive slettet.**

**Forklaring:** Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin var ved at blive slettet på det tidspunkt, det ikke-udførte trin forsøgte at blive udført.

**Brugersvar:** Vent, til det andet trin er slettet, og prøv at udføre det pågældende afhængige trin igen.

---

**DWC07906E** **Trinet *trinnavn* var ikke det aktuelle trin, fordi udgave *udgavenummer* var den sidste udgave, der skulle udfyldes, og udfyldning blev ikke udført.**

**Forklaring:** Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin ikke blev udført ved det sidste forsøg på udfyldning.

**Brugersvar:** Udfør det andet trin igen, og prøv at udføre det ikke-udførte afhængige trin igen.

---

**DWC07907E** **Trinet *trinnavn* er ikke det aktuelle trin, fordi ingen udgaver er blevet udfyldt korrekt.**

**Forklaring:** Det trin, som ikke er udført, er afhængigt af data fra et andet trin. Trinet kan ikke udfyldes, fordi det andet trin ikke har nogen udgaver, der blev udført korrekt.

**Brugersvar:** Udfør det andet trin, og prøv at udføre det ikke-udførte afhængige trin igen.

---

**DWC08000E** **Den funktion, du har forsøgt at udføre, understøttes ikke af agenten.**

**Forklaring:** Den datavarehusfunktion, du har forsøgt at bruge, understøttes aktuelt ikke på platformen for denne agentlokation.

**Brugersvar:** Undlad at bruge denne datavarehusfunktion igen på den aktuelle agentlokation. Under varehusfunktionerne kan du se, hvilke funktioner der er til rådighed.

---

**DWC08005I** **Varehusagenten skal til at afslutte.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse. Agenten har udført en kommando om afslutning, som serveren har afsendt.

---

**DWC08010E** **Der er overløb i agentmeddelelsen, og den er afkortet fra *startantal* elementer til *slutantal* elementer i den returnerede katalogoversigt.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret. Det kan skyldes, at der er returneret for mange tabeller.

**Brugersvar:** Brug en tabelkvalifikator til at reducere antallet af returnerede tabeller. Hvis problemet opstår igen, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen ned og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC08015W** **Filen, data skal udvælges fra, er større end 1 MB. Data over 1 MB afkortes.**

**Forklaring:** Som hjælp til angivelsen af filattributter har varehusagenten forsøgt at hente eksempeldata fra den varehusfilkilde, du forsøger at definere. Da filen er større end 1 MB, hentes kun den først megabyte data til gennemsyn.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC08205E** **Agenten har modtaget for få inputparametre. Serverport og værtsnavn skal angives.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08206E** **Agenten har modtaget for mange inputparametre.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08207E** **Agenten har modtaget en ugyldig udgavetype.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08210E** **Agenten har modtaget ugyldige inputparametre: *parameternavn*.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08215E** **Agentkommandoerne er i forkert rækkefølge.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08220E** **Agentdæmonen har modtaget en ugyldig kommando.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08221E** **Agentdæmonen kan ikke kommunikere via den tilknyttede port.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de portnumre, der kræves af serveren, logprogrammet og agenten, ikke bruges af andre værktøjer.

---

**DWC08225E** **Der er meget lidt hukommelse til rådighed i systemet. Sidefilen har nået sin grænseværdi. Der kan ikke oprettes flere agenter.**

**Forklaring:** Varehusagentdæmonen kan ikke starte en agentproces, fordi der ikke er mere tilgængeligt virtuelt lager i systemet.

**Brugersvar:** Øg mængden af virtuelt lager på agentlokationens maskine, afslut nogle programmer på den pågældende maskine, eller udfør færre agenter samtidigt.

---

**DWC08405E** **Inputkommandolinien er for lang. Kommandoen er følgende: *kommando*.**

**Forklaring:** Den kommando om udførelse af fil, der er overført til agenten, er for lang.

**Brugersvar:** Afkort kommandoen, hvis det er muligt.

---

Hvis det ikke løser problemet, skal du kontakte IBM Software Support.

---

**DWC08410E** **Agenten kan ikke udføre et datavarehuscenterprogram.**

**Forklaring:** Hvis det er en sekundær returkode (RC2), der er returneret, var agenten aktiv, men kunne ikke udføres. Værdien af RC2 er den returkode, der returneres af datavarehuscenterprogrammet.

RC2 = 1 for en Windows-agent. Det kan betyde, at det fuldstændige programnavn på siden Program i notesbogen Program er forkert, eller at programmet ikke er installeret.

RC2 = 127 for en AIX-agent. Det kan betyde, at det fuldstændige programnavn, der er angivet på siden Program i notesbogen Program, er forkert, eller at programmet ikke er installeret, at den angivne bruger-id for agentlokationen ikke har udføre- og læseautorisation. Begge autorisationstyper er nødvendige.

Hvis RC2 ikke returneres, skyldes det enten, at filen for varehusprogrammet ikke er fundet, eller at den ikke har et format, der kan udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér værdien af RC2. Hvis varehusprogrammet returnerer en returkode, der er forskellig fra 0, skal du udføre den handling, der anbefales for den pågældende returkode i dokumentationen for varehusprogrammet. Hvis det er et af de IBM-programmer, der leveres sammen med datavarehuscentret, findes dokumentationen i datavarehuscentrets programbibliotek på cd'en.

Hvis værdien af RC2 er NULL eller nul, skal du kontrollere, at den sti og det filnavn, der er angivet for datavarehusprogrammet, stadig er gyldige. Er de det, skal du kontrollere, at datavarehusprogrammet stadig er i et format, der kan udføres.

Tillæg B i bogen Managing ETI\*Extract Conversion Programs with Visual Warehouse indeholder flere forklaringer på returkoder.

---

**DWC08411E** **Agenten kan ikke afsende en FTP-kommando.**

**Forklaring:** Agenten kan ikke oprette en FTP-forbindelse til værten.

**Brugersvar:** Kontrollér, at værtsnavnet, bruger-id'en og kodeordet, som er angivet over for FTP, er korrekte.

Gør følgende, hvis værtsnavnet, bruger-id'en og kodeordet er korrekt:

- Kontrollér, at ftp er den kommando, der bruges på din lokation til at initialisere en FTP-session.
- Kontrollér, at FTP-dæmonprocessen er aktiv på værten.
- Kontrollér, at der er oprettet en TCP/IP-forbindelse, ved at afsende kommandoen ping fra agentlokationen til værten.



---

**DWC08412E Agenten kan ikke slette FTP-filen.**

**Forklaring:** FTP-funktionen kan ikke udføres. Den fil, der er hentet vha. FTP, findes ikke på agentlokationen længere, eller filen benyttes af en anden proces.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen er hentet til den sti, der er angivet i databasedefinitionen, og at filen findes. Hvis den findes, skal du undersøge, om den benyttes af en anden proces.

---

**DWC08413E Filen kan ikke eksekveres, eller den har den et format, der ikke kan udføres.**

**Forklaring:** Varehusprogrammet har et ugyldigt eller forkert format og kan ikke udføres. Enten er den fil, der henvises til, ikke en eksekverbar fil, eller den er beskadiget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at varehusfilen findes, og at den kan eksekveres.

---

**DWC08414E Kommandofortolkeren er beskadiget eller mangler.**

**Forklaring:** Styresystemets kommandofortolker eller shell-program er beskadiget eller mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at styresystemets kommandofortolker eller shell-program stadig fungerer på agentlokationen.

---

**DWC08420E Der er ikke tilstrækkelig hukommelse, den ledige hukommelse er ødelagt, eller der findes en ugyldig blok.**

**Forklaring:** Der er ikke tilstrækkeligt virtuelt lager på maskinen med agentlokationen, til at agenten kan oprette en proces eller allokere en databuffer.

**Brugersvar:** Øg mængden af virtuelt lager på agentlokationens maskine, afslut nogle programmer på den pågældende maskine, eller udfør færre agenter samtidigt. Du kan også frigive hukommelse ved at genstarte den maskine, hvor agentlokationen er placeret.

---

**DWC08425E Den fil, der skal udføres, er skrivebeskyttet. Filnavnet er *filnavn*.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke slette eller skrive til en fil, der er overført vha. FTP, fordi agenten kun har læseadgang til filen.

**Brugersvar:** Revidér systemindstillingerne for at sikre, at filer, der overføres vha. FTP, oprettes på en agentlokation, hvor agentbruger-id'en har fået tildelt både læse- og skriveautorisation.

---

**DWC08430E Filen eller stien findes ikke. Filnavnet er *filnavn*.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke slette eller skrive til en fil, der er overført vha. FTP, fordi filen ikke findes. En anden proces eller bruger kan have flyttet eller slettet filen.

**Brugersvar:** Udfør trinnet igen, og kontrollér, at ingen andre processer eller brugere sletter eller flytter målfilen, når den er oprettet. Datavarehuscentret sletter filen, når behandlingen er udført.

---

**DWC08440E Profilen til Intersolv ODBC-styreprogrammet er ikke opdateret.**

**Forklaring:** Varehusagenten kan ikke opdatere eller oprette filen QETXT.INI, som bruges af ODBC-styreprogrammer, eller der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agenten har læse/skriveautorisation til det bibliotek, hvor filen QETXT.INI skal oprettes, som enten er i systembiblioteket eller i det bibliotek, hvor kildetekstfiler er placeret. Hvis agenten har læse/skriveautorisation til biblioteket, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC08445E Tekstfilen har en ugyldig datatype for feltet *feltnavn*. SQL-datatype *datatype* understøttes ikke.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08450E Bruger-DLL-filen *DLL-navn* er ikke indlæst.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke indlæse en varehusprogram-DLL-fil i hukommelsen, eller DLL-filen findes ikke.

**Brugersvar:** DLL'en mangler eller er beskadiget, eller dens sti er forkert. Kontrollér, at DLL-filen stadig findes, at den stadig er gyldig, og at enten agentlokationens bibliotekssti inkluderer den sti, der er angivet i programdefinitionen til datavarehuscentret, eller at der er angivet en sti til DLL-filen i agentlokationens bibliotekssti.

---

**DWC08455E Adressen til brugerfunktionen *funktionsnavn* er ikke fundet.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke finde den angivne funktion i den angivne DLL-fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det er navnet på et gyldigt DLL-startpunkt, der er angivet i definitionen af datavarehusprogrammet. Vælg Indstillinger > Datavarehus-

center - Program på datavarehuscentrets arbejdsplads.

---

**DWC08457E Brugerfunktionen *funktionsnavn* er ikke udført.**

**Forklaring:** OS/2-agenten har ikke udført en DLL-fil, der er kaldt.

**Brugersvar:** Kontrollér den sekundære returkode (RC2), og udfør den anbefalede handling.

---

**DWC08460E FTP kan ikke udføres. Kontrollér din bruger-id, dit kodeord og filnavnet. Afhængigt af værten skelnes der muligvis mellem store og små bogstaver.**

**Forklaring:** FTP-kommandoen har ikke overført kildefilen til agentlokationens maskine.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den fil, du prøver at overføre, findes på FTP-serveren, og at den bruger-id og det kodeord, du har angivet i FTP-kommandoen, er korrekt.

---

**DWC08461E Der opstod en fejl under åbning af en konverteringstabel til en tegntabel eller under konvertering af data mellem Unicode og det lokale sprog.**

**Forklaring:** Kommandoen er sendt til en ekstern datavarehusagent for at blive udført, men den eksterne agent kan ikke åbne en konverteringstabel til tegntabellen for at konvertere meddelelsen til det lokale sprog.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det styresystem, hvor agenten er placeret, benytter den korrekte tabel til konvertering mellem Unicode og det lokale sprog. Gennemgå filen IWH.environment for at undersøge, hvilke lokale sprogkonventioner agenten benytter på UNIX. Hvis den lokale sprogkonvention er forkert, skal du redigere filen IWH.environment og genstarte agentdæmonen.

Hvis fejlmeddelelsen vises, mens der benyttes en Sun Solaris-platform, kan du definere den lokale Solaris-tegntabelstreng vha. systemvariablen VWA\_LOCALE\_TABLE. Genstart agentdæmonen, og prøv igen.

---

**DWC08462E Der er opstået en fejl under konvertering af en agentmeddelelse fra brede (wide) tegn til flerbyte (multibyte) tegn.**

**Forklaring:** Den eksterne agent har forsøgt at sende et svar til varehusserveren, men der er opstået en fejl under konvertering af svarmeddelelsen fra bredt tegnformat til flerbyte tegnformat.

**Brugersvar:** Hvis agenten udføres på UNIX-plattformen, skal du kontrollere, at den korrekte sprogkonvention er defineret i filen IWH.environment. Er den ikke det, skal du redigere filen IWH.environment og genstarte dæmonen. Ellers kan du kontakte den ansvarlige for styresystemet, som kan kontrollere, om styresystemet har den korrekte version.

---

**DWC08463E Der er opstået en fejl under konvertering af en agentmeddelelse fra flerbyte (multibyte) tegn til brede (wide) tegn.**

**Forklaring:** Den eksterne agent har forsøgt at behandle kommandomeddelelsen, men registrerede en fejl under konvertering af meddelelsen fra flerbyte tegnformat til bredt tegnformat.

**Brugersvar:** Hvis agenten udføres på UNIX-plattformen, skal du kontrollere, at den korrekte sprogkonvention er defineret i filen IWH.environment. Er den ikke det, skal du redigere filen IWH.environment og genstarte dæmonen. Ellers kan du kontakte den ansvarlige for styresystemet, som kan kontrollere, om styresystemet har den korrekte version.

---

**DWC8470N Filen *filnavn* kan ikke åbnes.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under åbning af filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen findes, og at din bruger-id har tilladelse til at benytte den.

---

**DWC08472E Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke registreres i måldatabasen.**

**Forklaring:** Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke registreres i måldatabasen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i datavarehuscentrets sekundære returkode og systemmeddelelsen.

---

**DWC08474E Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke slettes fra måldatabasen.**

**Forklaring:** Datavarehuscentrets transformeringer kan ikke slettes fra måldatabasen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i datavarehuscentrets sekundære returkode og systemmeddelelsen.

---

**DWC08505E Agenten har ikke allokeret ODBC-miljøreferencen.**

**Forklaring:** ODBC Driver Manager kan ikke allokere lager til miljøreferencen. Enten er systemets hukommelse ved at være opbrugt, eller der er opstået en alvorlig fejl i ODBC Driver Manager.

**Brugersvar:** Kontrollér, hvor meget virtuelt lager der findes på maskinen. Hvis der ikke mangler virtuelt lager, kan du prøve at installere ODBC Driver Manager igen.

---

**DWC08476C** Det brugerdefinerede web-tilslutningsprogram er ikke udført. IBM Warehouse Manager Connector til web er ikke installeret, eller der er opstået fejl under installationen.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Du skal installere IBM Warehouse Manager Connector til web, hvis du vil benytte denne Warehouse Manager-funktion. Kontakt en servicetekniker, hvis programmet allerede er installeret.

---

**DWC08478C** Der er opstået en fejl under indlæsning af SAP Connector.

**Forklaring:** SAP Connector er ikke installeret, eller indstillingerne er ændret efter installationen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at SAP Connector er installeret, og at indstillingerne er korrekte.

---

**DWC08480N** Der er opstået fejl under udførelse af beskedprogrammet.

**Forklaring:** Beskedtrinnet er ikke udført. RC2 indeholder returkoden. Der er følgende returkoder:

- 1 - En eller flere modtagere er ugyldige
- 2 - Kan ikke åbne inputfilen, som indeholder parametrene for beskedprogrammet
- 4 - Fejl under kald af WSASStartup()
- 6 - Fejl under kald af socket()
- 8 - Kan ikke finde SMTP-server
- 10 - Ugyldigt værtsnavn
- 12 - SMTP-serviceprogram er ikke til rådighed
- 14 - Fejl under kald af SMTP-kommando
- 16 - Intern fejl
- 18 - Fejl under modtagelse af SMTP-kommando
- 20 - Kan ikke åbne sporingsfil
- 22 - Fejl under afsendelse af SMTP-kommando
- 24 - Fejl under kald af connect()
- 26 - Alle de angivne modtagere er ugyldige
- 28 - Miljøfejl, f.eks. at variabelen VWS\_LOGGING ikke er angivet

**Brugersvar:** Undersøg, om sporingsfilen trc-smtp\*.log i biblioteket VWS\_LOGGING indeholder flere oplysninger om fejlen. Kontrollér ved socket-relaterede fejl, at TCP/IP er installeret og konfigureret korrekt på maskinen, og at netværket er aktivt. Kontrollér ved SMTP-fejl, at det navn, du har angivet som Postserver i Besked-vinduet, er en SMTP-server. Det kan undertiden hjælpe at stoppe og genstarte SMTP-serveren.

---

**DWC08510E** Agenten har ikke allokeret ODBC-forbindelsesreferencen.

**Forklaring:** Agenten kan ikke hente en ODBC-forbindelsesreference. Det kan skyldes en lagerallokeringsfejl, en databasefejl eller en styresystemfejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, hvor meget virtuelt lager der findes på maskinen. Hvis der ikke mangler virtuelt lager, skal du kontrollere SQLSTATE, der følger med denne fejlmeddelelse (hvis en værdi er returneret).

---

**DWC08515E** Agenten har ikke oprettet forbindelse til ODBC-datakilden *kildenaavn*.

**Forklaring:** Forbindelse til den angivne database er ikke oprettet. Det kan der være flere årsager til. De følgende årsager er de mest almindelige: databasen er ikke katalogiseret som en ODBC-systemdatakilde forbindelse fra agentlokationens maskine til den angivne database er ikke oprettet eller konfigureret korrekt, eller den bruger-id og det kodeord, der er angivet, er ikke korrekt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den bruger-id og det kodeord, der er angivet, er korrekt.

Kontrollér, at den angivne database er katalogiseret som en systemdatakilde i ODBC Driver Manager. Hvis du anvender CA/400 til at få adgang til en AS/400-database, skal du kontrollere, at du har installeret den seneste CA/400-servicepakke, og at du har udført filen cwbcfg.exe for at aktivere CA/400 til at køre som systemfunktion. Der er flere oplysninger om servicepakken og filen cwbcfg.exe på adressen <http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm>. Du kan også finde årsager til forbindelsesfejlen i dokumentationen til databasen.

---

**DWC08516E** Agenten har ikke defineret forbindelsesparametre for ODBC-kilden: *kildenaavn*.

**Forklaring:** Datavarehusagenten har forsøgt at sende et SQLExecute()-kald til databasen og har modtaget en returkode, der er forskellig fra 0. Kontrollér aktivitetslogfilen for at se, om der er flere SQL-fejlmeddelelser.

**Brugersvar:** Hvis der ikke er flere SQL-fejlmeddelelser i aktivitetslogfilen, skal du aktivere enten DB2- eller ODBC-sporingsfunktionen, afhængigt af hvilken type der er relevant.

---

**DWC08520E** Agenten har ikke allokeret ODBC-sætningsreferencen.

**Forklaring:** Agenten kan ikke hente en ODBC-sætningsreference. Fejlen kan opstå, hvis forbindelsen til kilden ikke er oprettet, eller hvis ODBC Driver Manager ikke kan allokere hukommelse til en sætningsreference.

**Brugersvar:** Kontrollér, hvor meget virtuelt lager der

findes på maskinen. Hvis der ikke mangler virtuelt lager, skal du undersøge, om forbindelsen til databasen er fjernet. Hvis du kan genskabe fejlen, kan du konstatere, om databaseforbindelsen er fjernet, ved at undersøge databasens sporingsfunktion.

Kontrollér, at du har angivet de rigtige systemvariabler, herunder stien til binære filer eller til programbiblioteker.

---

**DWC08525E Agenten har ikke udført SQL-sætningen**  
*sætning.*

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke udføre SQL-sætningen.

**Brugersvar:** Kontrollér indstillingen for behandling af SQL-fejl i trinets notesbog for trin. Kontrollér, at indstillingen er sat til at håndtere fejl på den måde, du ønsker det. Hvis du er tilfreds med denne indstilling, kan du slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08530E Agenten har ikke hentet en række fra kildedatabasen.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten har registreret en fejl under hentning af en række fra kilderesultatsættet.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08535E Agenten har ikke indsat data i måldatabasen.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten har registreret en fejl under indsættelse af data i måltabellen.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

Hvis SQL-koden er 30081, og SQLSTATE er 40003, skal du undersøge DB2-logfilen for at sikre, at der er nok plads til indsættelse af data i måltabellen.

---

**DWC08540E Agenten har ikke afbrudt forbindelsen til ODBC-kilden** *databasenavn.*

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke afbryde forbindelsen til den angivne database.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08541E Der er ingen forbindelse til ODBC-kilden.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten har modtaget en kommando om at afbryde forbindelsen til databasen, men forbindelsen er allerede afbrudt.

---

**DWC08545E Agenten har ikke hentet det totale antal kolonner i resultatsættet.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke hente antallet af kolonner i resultatsættet.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08546E Agenten har ikke hentet en kolonneindstilling.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til en kolonne fra databasesystemet.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08547E Agenten har ikke hentet det totale antal rækker, der er indsat i måldatabasen.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke hente antallet af rækker, der skal indsættes i måltabellen fra måldatabasen.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08550E Udførelsen af agenten stoppede ved API-kaldet ODBC SQLDescribeCol.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til en kolonne.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08555E Agenten har ikke oprettet binding mellem kolonneindstillingerne og de valgte kolonner fra kildedatabasen.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke oprette binding til en buffer, der skal indeholde de data, der er hentet fra en kolonne i resultatsættet.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.



---

**DWC08560E** **Agenten kan ikke oprette binding mellem kolonneindstillingerne og måldatabasens indsættelseskolonner.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke oprette binding til en buffer, der skal indeholde de data, der skal indsættes i en kolonne i måltabellen.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQLCODE eller SQLSTATE op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

Hvis trinnet henviser til en transformering, skal du undersøge, om datavarehuscentrets lagrede procedurer er installeret i måldatabasen.

Hvis trinnet henviser til en brugerdefineret lagret procedure, skal du kontrollere, at navnet på den lagrede procedure er angivet nøjagtigt, som det er defineret, fordi der skelnes mellem store og små bogstaver i feltet. Du skal også sikre, at DB2- eller varehusagentsystemet har adgang til stien til den lagrede procedure.

---

**DWC08565E** **Udførelsen af agenten stoppede ved klargøring af en SQL-streng, der skal udføres. Sætningen er sætning.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke klargøre en dynamisk SQL-sætning.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08570E** **Udførelsen af agenten stoppede pga. en intern fejl.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08575E** **Udførelsen af agenten stoppede ved ODBC API-kaldet SQLExecute.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten har modtaget en returkode, der er forskellig fra 0, mens den forsøgte at afsende et SQLExecute()-kald til databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér aktivitetslogfilen for at se, om der er flere SQL-fejlmeddelelser. Er der ikke det, skal du aktivere DB2- eller ODBC-sporingsfunktionen, afhængigt af hvilken der er relevant, og udføre trinnet igen.

---

**DWC08580E** **Agenten har ikke udført commit for ODBC-kilden *datakildenaavn*.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke udføre commit for de ændringer, der er foretaget af den angivne ODBC-kilde.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumen-

tationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08585E** **Agenten har ikke udført rollback for ODBC-kilden *datakildenaavn*.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke udføre rollback for de funktionsændringer, der er foretaget af den angivne ODBC-kilde.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08590E** **Agenten har ikke frigivet en sætningsreference.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke frigive en ODBC-sætningsreference.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08600E** **Agenten har ikke hentet oplysninger om katalogtabel.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til den angivne tabel.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08605E** **Agenten har ikke hentet oplysninger om katalogkolonne.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke hente metadata til den angivne kolonne.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08610E** **Ingen data er opdateret eller indsat.**

**Forklaring:** Ingen rækker er returneret efter udførelse af trinnet. Fejlmeddelelsen returneres kun, hvis du har angivet, at et tomt resultatsæt er en fejl.

---

**DWC08615E** **Der skelnes mellem store og små bogstaver i navnet på importtabellen. Det angivne navn er enten forkert, eller det findes ikke. Tabelnavn: *tabelnavn*.**

**Forklaring:** Den eller de tabeller, du forsøger at importere, findes ikke. Fejlen skyldes som regel et ugyldigt tabelnavn eller en ugyldig tabelkvalifikator (oprettet af).

**Brugersvar:** Kontrollér tabelnavnet og -kvalifikatoren (oprettet af), du har angivet, mht. stavfejl og store/små bogstaver. Der skelnes mellem store og små



bogstaver for disse værdier på visse platforme.

---

**DWC08620E** **SELECT-sætningen har antal i select-liste-kolonner, men INSERT-sætningen har antal i insert-liste kolonner.**

**Forklaring:** Det antal værdier, der skal indsættes i måltabellen, er forskellig fra det antal kolonner, der hentes fra kildetabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at måltabellen har det samme antal kolonner som SELECT-listen, der er defineret på siden Kolonneforbindelser i trinets notesbog.

---

**DWC08625E** **I kolonnen type er brugt en ugyldig eller ikke-understøttet SQL-datatype: ukendt-datatype. Kontrollér definitionen af ressourcer og trin.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC08630E** **Der er opstået en fejl under udførelse af en lagret procedure. Der er flere oplysninger under den sekundære returkode og <din-kontrolldatabasekvalifikator>.logTable i målvarehusets database.**

**Forklaring:** Transformering er ikke udført.

**Brugersvar:** Gennemgå de detaljerede meddelelser i den angivne logtabel i måldatabasen for transformeringen, og ret fejlen. Hvis du ikke kan finde årsagen til fejlen ved at undersøge den angivne logtabel i måldatabasen, skal du aktivere DB2 CLI-sporingsfunktionen og søge efter eventuelle DB2-fejlmeddelelser.

---

**DWC08635E** **Der er opstået en fejl af typen "ingen data er fundet" under udførelse af en lagret procedure.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at udføre en lagret procedure eller transformering, men databasesystemet kan ikke finde nogen data, som den lagrede procedure eller transformeringen skal udføre.

**Brugersvar:** Aktivér DB2 CLI- eller ODBC-sporingsfunktionen, afhængigt af hvilken der er relevant, og søg efter fejlmeddelelser for at finde årsagen til fejlen.

---

**DWC08640E** **Varehustransformeringerne er ikke installeret på varehusagentsystemet.**

**Forklaring:** Du forsøgte at få adgang til en varehustransformering, men DB2 kan ikke finde klassefilen på det system, hvor agenten er placeret.

**Brugersvar:** Installér varehustransformeringen på agentsystemet, og prøv at få adgang til den igen.

---

**DWC08700E** **Agenten har ikke annulleret udførelsen af ODBC.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke afbryde udførelsen af en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Slå værdien af SQL-koden op i dokumentationen til databasen for at undersøge, hvilken handling du skal udføre.

---

**DWC08710E** **Det er for sent at annullere jobbet. Ingen annullering er udført. Den kommando, der aktuelt udføres, er kommandoen.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse. Når der er udført commit eller rollback af ændringer, eller når forbindelsen til en kilde eller et mål er afbrudt, kan du ikke annullere en trinudgave. Ændringerne af måltabellen er allerede udført.

---

**DWC08715E** **Datavarehusagenten kan ikke hente oplysninger om primærnøglen fra kilden.**

**Forklaring:** Fejlen kan skyldes flere forskellige problemer. Den kan skyldes en fejl i kommunikationsforbindelsen, en fejl i allokering af hukommelse, en udløbet tidsfrist, et internt problem, f.eks. en ugyldig cursortilstand, eller en ugyldig længde på en streng eller en buffer.

**Brugersvar:** Find årsagen til fejlen. Kontrollér, at kommunikationsforbindelsen er oprettet, at der er allokeret nok hukommelse, og at en tidsfrist ikke er udløbet.

Hvis kommunikationsforbindelsen er oprettet, der er tilstrækkelig hukommelse, og en tidsfrist ikke er udløbet, er der opstået en intern fejl. Udfør en agentsporing, og kontakt en tekniker.

---

**DWC08720E** **Datavarehusagenten kan ikke hente oplysninger om fremmednøglen fra kilden.**

**Forklaring:** Fejlen kan skyldes flere forskellige problemer. Den kan skyldes en fejl i kommunikationsforbindelsen, en fejl i allokering af hukommelse, en udløbet tidsfrist, et internt problem, f.eks. en ugyldig cursortilstand, eller en ugyldig længde på en streng eller en buffer.

**Brugersvar:** Find årsagen til fejlen. Kontrollér, at kommunikationsforbindelsen er oprettet, at der er allokeret nok hukommelse, og at en tidsfrist ikke er udløbet.

Hvis kommunikationsforbindelsen er oprettet, der er tilstrækkelig hukommelse, og en tidsfrist ikke er udløbet, er der opstået en intern fejl. Udfør en agentsporing, og kontakt en tekniker.

---

**DWC08730E Datavarehusagenten har modtaget en ugyldig trintypeparameter ved start.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Udfør en agentsporing, og kontakt en tekniker.

---

**DWC08770N Aktiveringsprogrammet til replikering er afsluttet med en fejl under behandling af abonnementet. *aktiveringsfejl***

**Forklaring:** Aktiveringsprogrammet er afsluttet med statuskode -1 (fejl) under behandling af replikeringsabonnementet.

**Brugersvar:** Undersøg, om statuskolonnerne for abonnementet i tabellen IBMSNAP\_APPLYTRAIL indeholder flere oplysninger om abonnementsfejlen. Kontrollér, at abonnementet er konfigureret korrekt. Hvis du vil udføre en aktiveringssporing, skal du angive sporing for datavarehusagenten til 4 og starte replikeringsstrinet igen. Aktiveringssporingen skrives til filen aktkval.trc, hvor "aktkval" er abonnements aktiveringskvalifikator.

---

**DWC08771N Der er opstået en fejl under start af aktiveringsprogrammet til replikering. *fejlttype***

**Forklaring:** Agenten har forsøgt at starte aktiveringsprogrammet til replikering. Aktiveringsprogrammet registrerede en fejl, før det begyndte at behandle abonnementet og skrive til IBMSNAP\_APPLYTRAIL-tabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér, om aktiveringsprogrammet kan startes for målsystemet uden for datavarehuscentret, ved at starte det fra kommandolinien. I tilfælde af et V8-replikeringsystem skal du kontrollere, at kodeordsfilen for aktiveringsprogrammet er oprettet vha. kodeordsprogrammet.

---

**DWC08772N Der er opstået en fejl under oprettelse af kodeordsfilen for aktiveringsprogrammet til replikering.**

**Forklaring:** Agenten kan ikke oprette kodeordsfilen til aktiveringsprogrammet.

**Brugersvar:** Undersøg, om der kan oprettes nye filer på målsystemet for aktivering.

---

**DWC08773N Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af replikeringsabonnementet.**

**Forklaring:** Agenten modtog en SQL-fejl, da den forsøgte at indsætte replikeringsabonnementet i replikeringsstyretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at replikeringsstyretabellerne er installeret på målsystemet. Kontrollér, at der ikke

allerede findes et abonnement for aktiveringskvalifikatoren i kildereplikeringsstabellens styretabeller.

---

**DWC08774N Der er opstået en SQL-fejl under sletning af replikeringsabonnementet.**

**Forklaring:** Agenten modtog en SQL-fejl, da den forsøgte at slette replikeringsabonnementet fra replikeringsstyretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at replikeringsstyretabellerne er installeret på målsystemet.

---

**DWC08775N Der er opstået en SQL-fejl under opdatering af replikeringsabonnementet.**

**Forklaring:** Agenten modtog en SQL-fejl, da den forsøgte at opdatere replikeringsabonnementet i replikeringsstyretabellerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at abonnementet ikke er slettet fra replikeringsstyretabellerne.

---

**DWC08776N Der er opstået en SQL-fejl under import af replikeringskildetabellerne.**

**Forklaring:** Agenten har modtaget en SQL-fejl under læsning af IBMSNAP\_REGISTER-tabellen for de definerede replikeringskilder.

**Brugersvar:** Kontrollér, at replikeringsstyretabellerne er installeret på målsystemet.

---

**DWC08777N Der er opstået en SQL-fejl under import af opsamlingskemaerne.**

**Forklaring:** Agenten har modtaget en SQL-fejl under læsning af IBMSNAP\_CAPSCHEMAS-tabellen for opsamlingskemaerne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at replikeringsstyretabellerne er installeret på målsystemet.

---

**DWC08800E Den funktion, du har forsøgt at udføre, understøttes ikke af agenten.**

**Forklaring:** Den funktion, du forsøger at benytte, understøttes ikke i denne version af datavarehusagenten for den agentlokation, du har valgt.

**Brugersvar:** Undlad at bruge funktionen, eller brug en agent, der udføres på en anden platform, som understøtter funktionen.

---

**DWC08900N Forbindelse til WebSphere Site Analyzer er ikke oprettet pga. ugyldige forbindelsesparametre.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program kan ikke oprette forbindelse til WebSphere Site Analyzer-server pga. forkert indstillede parametre.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de forbindelsesparametre

(WebSphere Site Analyzer-servernavn og -portnummer), der blev angivet, da kilden blev oprettet, er rigtige.

---

#### DWC08901N Fejl under WebSphere Site Analyzer-brugervalidering.

**Forklaring:** Tilslutningsprogrammet har ikke udført brugervalidering på Site Analyzer-serveren pga. forkert bruger-id og/eller kodeord.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet korrekt bruger-id og kodeord til WebSphere Site Analyzer.

---

#### DWC08902N Kan ikke oprette forbindelse til WebSphere Site Analyzers HTTP-server.

**Forklaring:** Tilslutningsprogrammet kan ikke oprette forbindelse til HTTP-serveren på WebSphere-applikationsserveren.

**Brugersvar:** Kontrollér, at WebSphere-administrations-serveren er aktiv. Kontrollér status for netværksforbindelsen.

---

#### DWC08903N WebSphere Site Analyzers HTTP-server returnerede fejlkode *fejlkode*.

**Forklaring:** Tilslutningsprogrammet kunne ikke få en gyldig HTTP-returkode, da det oprettede forbindelse til WebSphere Site Analyzers HTTP-server.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle WebSphere Site Analyzer-applikationsservere er aktive. Der findes forklaringer på returkoder i dokumentationen til HTTP-returkoder (RFC 2068).

---

#### DWC08904I POLL-programmet er udført uden fejl. Sidste tidspunkt for behandling af Web Tracker-data er *tidsstempel*.

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

#### DWC08906I Brugerdefineret program til web-tilslutning er udført uden fejl. Der er ikke valgt dataimporter som input til trinnet.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Vælg evt. en dataimport som input til web-trafikregistreringstrinet.

---

#### DWC08907W WebSphere Site Analyzers dataimport *dataimport* returnerede advarselskode *SAkode*.

**Forklaring:** WebSphere Site Analyzers advarselskode *SAkode* er returneret som POLL-status for dataimporten *dataimport*.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i dokumentationen til WebSphere Site Analyzer.

---

#### DWC08908N WebSphere Site Analyzers tilpasning af klikdata er ikke afsluttet.

**Forklaring:** WebSphere Site Analyzer er stadig ved at uddrage web-trafikoplysninger til WebSphere Site Analyzer Webmart fra de dataimporter, der er valgt som input til POLL-trinet.

**Brugersvar:** Web-trafikregistreringstrinet er ikke udført, efter der er forsøgt det antal gange, der er angivet på skillebladet med behandlingsparametre i notesbogen for web-trafikregistreringstrinets egenskaber. Data i WebSphere Site Analyzer Webmart er endnu ikke klar til at blive uddraget af Warehouse Manager.

---

#### DWC08909N WebSphere Site Analyzers dataimport *dataimport* returnerede fejlkode *SAkode*.

**Forklaring:** WebSphere Site Analyzers fejlkode *SAkode* er returneret som POLL-status for dataimporten *dataimport*.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i dokumentationen til WebSphere Site Analyzer.

---

#### DWC08910N WebSphere Site Analyzer returnerede informationskode *SAkode*. Web-tilslutningsprogrammet er ikke udført.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i dokumentationen til WebSphere Site Analyzer.

---

#### DWC08911N WebSphere Site Analyzer returnerede advarselskode *SAkode*. Web-tilslutningsprogrammet er ikke udført.

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i dokumentationen til WebSphere Site Analyzer.

---

#### DWC08912N WebSphere Site Analyzer returnerede fejlkode *SAkode*.

**Forklaring:** Der er returneret en global Site Analyzer-fejlmeddelelse, der identificeres af *SAkode*, under udførelsen af web-tilslutningsprogrammet.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i dokumentationen til WebSphere Site Analyzer.

---

#### DWC08913N Kan ikke hente gyldige data fra WebSphere Site Analyzer.

**Forklaring:** De data, der er returneret fra WebSphere Site Analyzer er beskadigede, eller WebSphere-applikationsserveren har registreret en programfejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle WebSphere Site Analyzer-applikationsservere er aktive. Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08914N Projektnavn findes ikke i WebSphere Site Analyzer.**

**Forklaring:** Projektnavnet, der er angivet i datavarehuscentret, findes ikke i WebSphere Site Analyzer.

**Brugersvar:** Sørg for, at det projektnavn, der angives i datavarehuscentret, svarer til navnet, der er angivet i WebSphere Site Analyzer. Revidér definitionen af WebSphere Site Analyzer-kilden, eller revidér datavarehuscentrets kildeegenskaber. Der skelnes mellem store og små bogstaver i Site Analyzer-projektnavne.

---

**DWC08915N En eller flere af de valgte dataimporter findes ikke på WebSphere Site Analyzer-serveren.**

**Forklaring:** Datadefinitionerne i datavarehuscentret og datadefinitionerne i WebSphere Site Analyzer stemmer ikke overens.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de dataimporter, du vil registrere, findes i WebSphere Site Analyzer. Hvis du har oprettet dataimporterne igen i Site Analyzer, skal de også defineres igen i datavarehuscentret.

---

**DWC08916C Intern fejl: Ugyldig forbindelsesstreng sendt fra agent til web-tilslutningsprogram.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08917C Intern fejl: Adgang nægtet til inputfil.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08918C Intern fejl: Beskadiget indhold i inputfil.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08919C Intern fejl: WebSphere Site Analyzer returnerede ingen data.**

**Forklaring:** En WebSphere Site Analyzer-forespørgsel har ikke returneret nogen data. Der kan være opstået en intern serverfejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle WebSphere Site Analyzer-applikationsservere er aktive. Kontakt en servicetekniker for at få flere oplysninger.

---

**DWC08920C Intern fejl: Projektnavn findes ikke i WebSphere Site Analyzer.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08921C Intern fejl: Der er opstået en fejl under afvikling af web-tilslutningsprogrammet.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08922C Intern fejl: Unormal afbrydelse af udførende programdel (thread).**

**Forklaring:** Programdelen, der udfører web-trafikregistreringstrinet, er afbrudt.

**Brugersvar:** Kontakt serviceteknikeren.

---

**DWC08923C Der er ingen IBM JSSE-leverandør. Web-tilslutningsprogrammet kan ikke få adgang til filen ibmjsse.jar.**

**Forklaring:** Filen ibmjsse.jar findes ikke i CLASSPATH, eller filen er flyttet fra installationsbiblioteket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at indstillingerne for web-tilslutning i agentmiljøfilen er aktive.

---

**DWC08928C Intern fejl: Kan ikke hente fejlmeddelelse til brugerdefineret program.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08929C Intern fejl: Adgang nægtet til outputfil.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**DWC08930E Der er opstået en intern fejl for SAP Extractor. Meddelelseskategori = kategori-navn. Meddelelseskode = kode-id i funktion funktionsnavn.**

**Brugersvar:** Se under meddelelseskategorien, meddelelseskoden og SAP-meddelelsen.

---

**DWC08931E Kan ikke oprette forbindelse til SAP-serveren. Meddelelseskategori = kategori-navn. Meddelelseskode = kode-id. SAP-meddelelse = meddelelses-id.**

**Forklaring:** Enten er SAP-serveren nede, eller der har været et problem med brugervalideringen.

**Brugersvar:** Se under meddelelseskategorien, med-



delelseskoden og SAP-meddelelsen for at få nærmere forklaring.

---

**DWC08932E** Der er opstået en fejl under hentning af oversigten over virksomhedsobjekter. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

**Brugersvar:** Se under meddelelseskategorien, meddelelseskoden og SAP-meddelelsen for at få nærmere forklaring.

---

**DWC08933E** Der er opstået en fejl under hentning af oplysninger om virksomhedsobjekterne. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

**Brugersvar:** Se under meddelelseskategorien, meddelelseskoden og SAP-meddelelsen for at få nærmere forklaring.

---

**DWC08934E** Der er opstået en fejl under hentning af SAP-data. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

**Brugersvar:** Se under meddelelseskategorien, meddelelseskoden og SAP-meddelelsen for at få nærmere forklaring.

---

**DWC08935E** Der er opstået en fejl under udfyldning af måltabellen. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

**Brugersvar:** Se under meddelelseskategorien, meddelelseskoden og den tilhørende meddelelse for at få nærmere forklaring.

---

**DWC08936W** *funktionsnavn* er sprunget over pga. inkonsistente metadata i oplysningerne om virksomhedsobjektet. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

**Forklaring:** Dette virksomhedsobjekt bliver ikke hentet pga. inkonsistente metadata.

**Brugersvar:** Se under meddelelseskategorien, meddelelseskoden og SAP-meddelelsen for at få nærmere forklaring.

---

**DWC08937I** Opretter forbindelse til SAP-serveren. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

---

**DWC08938I** Henter liste over virksomhedsobjekter. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

---

**DWC08939I** Henter oplysninger om virksomhedsobjekter. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

---

**DWC08940I** Henter SAP-data. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

---

**DWC08941I** Udfylder måltabellen. Meddelelseskategori = *kategorinavn*. Meddelelseskode = *kode-id*. SAP-meddelelse = *meddelelses-id*.

---

**DWC08951I** WebSphere Site Analyzers dataimport *dataimport* har returneret orienterende kode *SAkode*.

**Forklaring:** WebSphere Site Analyzers fejlkode *SAkode* er returneret som POLL-status for dataimporten *dataimport*.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i dokumentationen til WebSphere Site Analyzer.

---

**DWC08980E** Kan ikke starte det eksterne brugerdefinerede program til Red Brick, fordi der er et ugyldigt antal parametre.

**Forklaring:** Det eksterne brugerdefinerede program til Red Brick modtog ikke de præcise antal parametre, der kræves.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de angivne parametre på siden Parameter til Red Brick-programmet er korrekt.

---

**DWC08985E** Kan ikke få adgang til styrefilen.

**Forklaring:** Styrefilen findes ikke på varehusagentlokationen, eller filen kan ikke læses.

**Brugersvar:** Kontrollér, at styrefilen findes på agentsystemet til Warehouse Manager. Styrefilen skal være specificeret med et fuldstændigt navn, der bruges af styresystemet på agentsystemet. Den bruger-id, der udfører trinnet, skal have læseadgang til styrefilen.

---

**DWC08986E** Kan ikke indlæse data i en Red Brick-tabel med TMU-indlæsningsprogrammet.

**Forklaring:** Der er opstået fejl under udførelse af TMU-indlæsningen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de rigtige værdier er angivet i vinduet TMU-indlæsning. Identificér mulige fejl i den



brugerdefinerede sporingsfil, der vedrører Red Bricks TMU-funktion, og ret fejlen. Der er flere oplysninger om Red Bricks TMU-funktion i IBM Red Brick Warehouse Table Management Utility Reference Guide.

---

**DWC08987E Kan ikke udføre den eksterne kommando til TMU-indlæsningsprogrammet.**

**Forklaring:** Det eksterne brugerdefinerede program kan ikke udføre TMU-indlæsningsprogrammet i underprocessen.

**Brugersvar:** Find de fejlmeddelelser i den brugerdefinerede sporingsfil, der vedrører denne fejl, og ret fejlen.

---

**DWC08988E Ugyldige kommandoparametre for TMU-indlæsningsprogrammet.**

**Forklaring:** Angiv gyldige kommandoparametre for TMU-indlæsningsprogrammet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de rigtige værdier er angivet i feltet Avancerede parametre på siden Parametre i vinduet TMU-indlæsning. Værdierne skal være gyldige kommandoparametre for den værdi, der er angivet i feltet Indlæsningstype. Der er flere oplysninger om Red Bricks TMU-kommandoparametre i IBM Red Brick Warehouse Table Management Utility Reference Guide.

---

**DWC08990E Kan ikke allokere miljøreferencen til udførelse af Red Brick SQL EXPORT-kommando.**

**Forklaring:** Der er opstået en systemfejl under udførelse af det brugerdefinerede program. Det brugerdefinerede program kan ikke allokere miljøet til at oprette forbindelse til Red Brick ODBC-datakilden.

**Brugersvar:** Kontrollér, at ODBC-miljøet er konfigureret til Red Brick-datakilder.

---

**DWC08991E Kan ikke oprette forbindelse til databasen.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program kan ikke oprette forbindelse til databasen. Databasenavnet, bruger-id'en eller kodeordet, der benyttes til forbindelsen, er muligvis forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasenavnet er angivet rigtigt. Databasenavnet er ODBC-datakildenavnet (DNS) for den database, der skal eksporteres data fra. Kontrollér, at bruger-id og kodeord er korrekt.

---

**DWC08992E Kan ikke eksportere data fra en Red Brick-tabel pga. en SQL-fejl.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program til SQL EXPORT kan ikke udføres pga. en SQL-fejl.

**Brugersvar:** Find den nøjagtige SQL-fejlmeddelelse i sporingsfilen til det brugerdefinerede program eller i

vinduet med DWC-fejlmeddelelsen. Ret de problemer, der forårsagede fejlen. Der er flere oplysninger om SQL-fejlmeddelelsen i IBM Red Brick Warehouse Messages and Codes Reference Guide.

---

**DWC09001E Tidsfristen er udløbet for en datavarehusproces, der venter på, at en styresystemaktivitet skal udføres.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09002E Der er opstået en fejl under oprettelse af en ny proces.**

**Forklaring:** Hvis meddelelsen er den sekundære returkode for meddelelsen 7220, kan det skyldes, at der er angivet en ugyldig bruger-id eller et ugyldigt kodeord i agentlokationens definition, eller at agentens EXE-fil, IWH2AGNT, mangler eller er beskadiget.

**Brugersvar:** Kontrollér den bruger-id og det kodeord, der er angivet for agentlokationens definition. Kontakt IBM Software Support for at få mere hjælp, hvis oplysningerne er korrekte.

---

**DWC09003E Der er opstået en fejl under afbrydelse af en eksisterende proces.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09004E Der er afsendt en kommando om at starte en proces, der allerede udføres.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09005E Der er afsendt en kommando om at afbryde en proces, der ikke er aktiv længere.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09006E Der er opstået en fejl under oprettelse af en ny programdel (thread).**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09007E** Der er opstået en fejl under afbrydelse af en programdel (thread).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09008E** Det er forsøgt at oprette en programdel (thread), der allerede findes.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09009E** Det er forsøgt at afbryde en programdel (thread), der ikke findes længere.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09010E** Der er opstået en fejl under hentning af en semafor til indbyrdes udelukkelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09011E** Det er forsøgt at hente en semafor til indbyrdes udelukkelse, som allerede er hentet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09012E** Der er opstået en fejl under frigivelse af en semafor til indbyrdes udelukkelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09013E** Det er forsøgt at frigive en semafor til indbyrdes udelukkelse, som allerede er frigivet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09014E** Der er opstået en fejl under oprettelse af en semafor til indbyrdes udelukkelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09015E** Det er forsøgt at hente eller frigive en semafor til indbyrdes udelukkelse, som ikke er åben.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09016E** Der er opstået en fejl under signalering af en aktivitetssemafor.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09017E** Der er opstået en fejl, mens der ventes på en aktivitetssemafor.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09018E** Der er opstået en fejl under oprettelse af en aktivitetssemafor.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09019E** Der er opstået en fejl under åbning af datavarehuscentrets .INI-fil (i registreringsdatabasen).

**Forklaring:** Der er ikke adgang til datavarehuscentrets del af Windows-registreringsdatabasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den bruger-id og det kode-

ord, der er angivet under initialiseringen, har administratorautorisation, og at der findes indgange i Windows-registreringsdatabasen for HKEY\_LOCAL\_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Datavarehuscentret.

---

**DWC09020E Forbrugsoplysningerne om sikkerhed for den bruger-id, der er angivet sammen med agentlokationens bruger-id, er ikke hentet.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09021E Aktiveringssignal for aktivitetsemafor er ikke udført.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09022E Reset-signal for aktivitetsemafor er ikke udført.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09102E Der findes allerede en meddelelseskø.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09103E Meddelelseskøen er ikke oprettet. Det kan skyldes, at en anden proces benytter det samme portnummer.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09104E Meddelelseskøen er ikke slettet.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09105E VWERR\_Q\_LISTEN\_TERMINATED Antallet af meddelelseskøer er ugyldigt.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09106E VWERR\_Q\_LISTEN\_TERMINATED Lytning på meddelelseskøen er afbrudt unormalt.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09107E VWERR\_Q\_MSG\_INVALID Køen har modtaget en ugyldig meddelelse.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09108E VWERR\_Q\_MSGTYPE\_INVALID Der er modtaget en ugyldig meddelelsestype.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09109E VWERR\_Q\_MSGSIZE\_INVALID Den angivne størrelse på meddelelseskøen er ugyldig.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09110E VWERR\_Q\_MSGNUM\_INVALID Et ugyldigt meddelelsesnummer er overført til meddelelseskøen.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09111E VWERR\_Q\_NAME\_INVALID Der er modtaget et ugyldigt navn på en meddelelseskø.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09112E Meddelelseskøen er ikke oprettet.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09113E VWERR\_Q\_PURGE\_FAILED Meddelelseskøen er ikke slettet.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09114E VWERR\_Q\_RECEIVE\_FAILED Meddelelsen er ikke modtaget.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09115E VWERR\_Q\_ACCEPT\_FAILED Meddelelseskøen er ikke accepteret.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09116E VWERR\_Q\_SEND\_FAILED Meddelelseskøen er ikke afsendt.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09117E VWERR\_Q\_TIMEOUT Tidsfristen for meddelelseskøen udløb, inden meddelelsen blev modtaget.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:**

1. Hvis du importerer tabelnavne, skal du begrænse oversigten til færre tabeller. Du kan gøre dette på følgende måder:
  - Anmod om tabeller, men ikke udpluk.
  - Brug en tabelkvalifikator.
  - Anmod om en tabelkvalifikator og et tabelnavn.

2. Forøg tidsfristen for start/stop af agenten i konfigurationen.

3. Hvis det ikke løser problemet, skal du notere alle oplysningerne i fejlmeddelelsen og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC09118E VWERR\_Q\_MSG\_NUMBER\_INVALID Der er angivet et ugyldigt meddelelsesnummer.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09119E VWERR\_Q\_UNSUPPORTED\_CHARACTER\_TYPE Der er angivet en ugyldig Character-type for meddelelseskøen (ikke-Unicode).**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09120E VWERR\_Q\_NO\_MESSAGE\_ON\_Q Ingen meddelelse er modtaget i meddelelseskøen.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09121E Det maksimale antal klienter kaldes allerede. Maks. antal klienter: antal.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09122E Klientnavnet er ugyldigt. Klientnavn: navn.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09123E Der er ikke plads til endnu en klient i POLL-klienttabellen. Aktuelt antal klienter: antal.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

sen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09124E** POLL af en partnerproces er ikke udført. Forbindelsen til partneren er gået tabt, eller partneren er inaktiv. Ping-meddelelse: *meddelelse*. Antal løkker: *antal*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09125E** Der er ingen inaktive klientnavne at returnere.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09141E** VWERR\_M\_SET\_FAILED Metode til angivelse af meddelelsesattribut er ikke udført.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09142E** VWERR\_M\_GET\_FAILED Metode til hentning af meddelelsesattribut er ikke udført.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09143E** VWERR\_M\_SET\_DATA\_INVALID Metoden til angivelse af meddelelsesattributter indeholder ugyldige data.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09144E** VWERR\_M\_NOT\_READY\_FOR\_SEND Meddelelsen er ikke klar til afsendelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09145E** VWERR\_M\_CORRUPTED Meddelelsesindholdet er ødelagt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09146E** VWERR\_M\_UNSUPPORTED\_CHARACTER\_TYPE Meddelelsesindholdet indeholder en ikke-understøttet Character-type (ikke-Unicode).

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09147E** VWERR\_M\_PACK\_FAILED Metode til pakning af meddelelse kan ikke udføres.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09148E** VWERR\_M\_BUFFER\_TOO\_LARGE Buffer til pakning af meddelelse er for stor.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09149E** Meddelelseskoden i datavarehuscentret er en ældre udgave og kan ikke kommunikere med den installerede datavarehusserver.

**Forklaring:** Meddelelseskoden i datavarehuscentret er en ældre udgave og kan ikke kommunikere med den installerede datavarehusserver.

**Brugersvar:** Opdatér klientkoden, så den svarer til varehusserverens niveau.

---

**DWC09152E** Win32-funktionen FormatMessage() er ikke udført. Det er forsøgt at slå returkode *returkode* op.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.



---

**DWC09153E** Win32-funktionen LoadLibrary() er ikke udført. Det er forsøgt at indlæse filen *filnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09154E** Win32-funktionen RegCreateKeyEx() er ikke udført. Subnøgle: *subnøgle*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09155E** Win32-funktionen RegSetValueEx() er ikke udført. Værdi: *værdi*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09156E** Win32-funktionen RegisterEventSource() er ikke udført. Navn på aktivetskilde: *kildenavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09157E** Win32-funktionen ReportEvent() er ikke udført. Aktivitetskode: *kode*. Aktivitetstype: *type*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09158E** Datavarehuscentret kan ikke slette en nøgle fra Windows-registreringsdatabase. Nøgle: *nøglename*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC09159E** Win32-funktionen RegOpenKeyEx er ikke udført. Nøgle: *nøgle*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09160E** Win32-funktionen RegQueryValueEx er ikke udført. Værdi: *værdi*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09161E** Win32-funktionen GetEnvironmentVariable er ikke udført. Variabelnavn: *navn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09162E** Konfigurationsvariabelen *variabelnavn* er ikke fundet i konfigurationstabellen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09163E** Konfigurationsvariabelen *variabelnavn* er ikke en numerisk variabel.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09164E** Konfigurationsvariabelen *variabelnavn* er ikke en variabel af typen Characterstreng.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09165E** Forbindelsesfejl. Kontrol database til datavarehuscentret er ikke en Unicode database.

**Forklaring:** Kontrol database til datavarehuscentret skal være en Unicode database.

**Brugersvar:** Undersøg, om den angivne kontrol data-

base er en Unicode-kontrolldatabase.

---

**DWC09171E** Serviceprogrammet *servicenavn* kan ikke startes.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09172E** Win32-funktionen `OpenSCManager()` er ikke udført.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09173E** Win32-funktionen `CreateService()` er ikke udført. **Servicenavn:** *servicenavn*. **Servicemærke:** *servicemærke*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09181E** Et kald til `new` er ikke udført. **Navn på hukommelse:** *navn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09191E** Et kald til `_wfopen()` er ikke udført. **Filnavn:** *filnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09192E** Et kald til `fwprintf()` er ikke udført. **Filnavn:** *filnavn*. **Streng:** *streng*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09203E** Der er modtaget et ugyldigt antal argumenter.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

sen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09204E** Der er modtaget et ugyldigt argument.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Notér alle oplysningerne i fejlmeddelelsen, og kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09205E** DB2-kommandoen `CREATE DATABASE` er ikke udført for kontrolldatabasen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC09206E** Initialiseringen af ICU-konverteringsnavnet *ICU-konverteringsnavn*, der er angivet med miljøvariablen `VWS_LOCALE`, kunne ikke udføres. **Returkoden** er *symbolisk returkode*.

**Forklaring:** Warehouse Manager kunne ikke oprette en ICU-konvertering, der kan bruges til at konvertere tekst mellem Unicode UTF-16 og den tegntabel, der angives af konverteringsnavnet.

**Brugersvar:** Undersøg returkoden for at få oplysninger om, hvorfor funktionen ikke kunne udføres. Den værdi, der er angivet af miljøvariablen `VWS_LOCALE`, skal være navnet på en understøttet ICU-konvertering. Der er navne på understøttede ICU-konverteringer på følgende Explorer Web-side til ICU-konverteringer: <http://oss.software.ibm.com/cgi-bin/icu/convexp>

---

**DWC09207E** Initialisering af ICU-konverteringsnavn *ICU-konverteringsnavn* kunne ikke udføres. **Returkode:** *symbolisk returkode*.

**Forklaring:** Warehouse Manager kunne ikke oprette en ICU-konvertering, der kan bruges til at konvertere tekst mellem Unicode UTF-16 og den tegntabel, der angives af konverteringsnavnet.

**Brugersvar:** Undersøg returkoden for at få oplysninger om, hvorfor funktionen ikke kunne udføres. Hvis returkoden angiver, at fejlen skyldes mangel på systemressourcer, skal du kontakte systemadministratoren. Kontakt IBM Software support, hvis det er nødvendigt.

---

**DWC09208E** Initialisering af ICU-system kunne ikke udføres for en Warehouse Manager-procedure. **Returkode:** *symbolisk returkode*.

**Forklaring:** Warehouse Manager kunne ikke initialisere ICU-systemet. ICU-systemfunktioner anvendes til at konvertere tekst til og fra standardssystemtegntabellen og Unicode UTF16-tegntabellen til Warehouse Manager.

**Brugersvar:** Undersøg returkoden for at få oplysninger om, hvorfor funktionen ikke kunne udføres. Hvis retur-

koden angiver, at fejlen skyldes mangel på systemressourcer, skal du kontakte systemadministratoren. Kontakt IBM Software support, hvis det er nødvendigt.

---

**DWC09209E** En hobkommando til Warehouse Manager-ICU-bufferen til *arbejdsbufferstørrelse* kunne ikke udføres.

**Forklaring:** En hobhukommelseskommando til en buffer, der skal bruges i ICU-tekstkonverteringen, kunne ikke udføres. De byte, der skal bruges i det påkrævede lager, var ikke tilgængelige i procedurehukommelsesshoben.

**Brugersvar:** Undersøg, hvad størrelsen på hoblagerkommandoen, der ikke kunne udføres, er. Kontakt IBM Software support for at øge størrelsen på det tilgængelige hoblager til programmet.

---

**DWC09210E** Warehouse Manager har modtaget en ICU-fejl *symbolsk returkode* som svar på en ICU-funktion *ICU-funktion*.

**Forklaring:** Warehouse Manager har modtaget en uventet returkode fra ICU'en som svar på en ICU-funktion. ICU-systemfunktioner anvendes til at konvertere tekst mellem standardssystemtegnstabelen og Unicode UTF16-tegnstabelen til Warehouse Manager. Warehouse Manager-proceduren kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Se i fejlmeddelelsen, hvad returkoden er. Hvis returkoden angiver, at fejlen skyldes mangel på systemressourcer, skal du kontakte systemadministratoren. Kontakt IBM Software support, hvis det er nødvendigt.

---

**DWC10004E** WSAEINTR Blocking-kaldet er annulleret vha. WSACancelBlockingCall().

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10009E** WSAEBADF

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10013E** WSAEACCES Den ønskede adresse er en rundsendelsesadresse, men det tilsvarende flag er ikke angivet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10014E** WSAEFAULT Parameterværdien er ikke en gyldig del af brugerens adresseområde.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10022E** WSAEINVAL Socket er ikke bundet til en adresse med en BIND-kommando, eller lyttfunktionen er ikke startet før godkendelse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10024E** WSAEMFILE Køen er tom ved start af godkendelse, og der er ingen tilgængelige deskriptorer.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10035E** WSAEMFILE Der er ikke flere tilgængelige fildeskriptorer.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10036E** WSAEINPROGRESS En blokningsfunktion for Windows Sockets er i gang.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10037E** WSAEALREADY Den asynkrone rutine, der annulleres, er allerede afsluttet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10038E** WSAENOTSOCK Deskriptoren er ikke en socket.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10039E** WSAEDESTADDRREQ Der skal angives en destinationsadresse.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10040E WSAEMSGSIZE** Datagrammet er for stort til den angivne buffer, og det er blevet afkortet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10041E WSAEPROTOTYPE** Den angivne protokol har en forkert type til denne socket.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10042E WSAENOPROTOOPT** Parameteren er ukendt eller understøttes ikke af styresystemets socket-type.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT** Den angivne protokol understøttes ikke.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT** Den angivne socket-type understøttes ikke i denne adressefamilie.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10045E WSAEOPNOTSUPP** Den socket, der henvises til, er ikke en forbindelsesorienteret type.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10046E WSAEPFNOSUPPORT**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT** Den angivne adressefamilie understøttes ikke af protokollen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC10048E WSAEADDRINUSE** Den angivne adresse er allerede i brug.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL** Den angivne adresse er ikke tilgængelig fra den lokale computer.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10050E WSAENETDOWN** Windows Sockets-implementeringen har registreret fejl i netværkssystemet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10051E WSAENETUNREACH** Der er ikke forbindelse til netværket fra denne vært i øjeblikket.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10052E WSAENETRESET** Forbindelsen skal nulstilles, da Windows Sockets-implementeringen har afbrudt den.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10053E WSAECONNABORTED** Det virtuelle kredsløb er afbrudt pga. tidsfrist eller en anden fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10054E WSAECONNRESET** Det virtuelle kredsløb er nulstillet eksternt.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10055E WSAENOBUFS** Der er ingen tilgængelig bufferplads.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC10056E WSAEISCONN Socket er allerede tilsluttet.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10057E WSAENOTCONN Socket er ikke tilsluttet.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10058E WSAESHUTDOWN Socket er lukket ned.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10059E WSAETOOMANYREFS**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10060E WSAETIMEDOUT Der er ikke oprettet forbindelse pga. udløbet tidsfrist.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10061E WSAECONNREFUSED Forsøget på at oprette forbindelse blev afvist.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10062E WSAELOOP**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10063E WSAENAMETOOLONG**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10064E WSAEHOSTDOWN**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

---

**DWC10065E WSAEHOSTUNREACH**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10066E WSAENOTEMPTY**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10067E WSAEPROCLIM**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10068E WSAEUSERS**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10069E WSAEDQUOT**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10070E WSAESTALE**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10071E WSAEMFILE**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10091E WSASYSNOTREADY Det underliggende netværkssystem er ikke klar til netværkskommunikation.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED Denne Windows Sockets-implementering understøtter ikke den ønskede version af Windows Sockets.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---



---

**DWC10093E** **WSANOTINITIALISED** Før du kan udføre denne funktion, skal WSA være startet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC11001E** **WSAHOST\_NOT\_FOUND** Den autoriserede svarvært blev ikke fundet.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC11002E** **WSATRY\_AGAIN** Den ikke-autoriserede svarvært blev ikke fundet eller SERVERFAIL.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC11003E** **WSANO\_RECOVERY** Uoprettelige fejl: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC11004E** **WSANO\_DATA** Gyldigt navn, men ingen data-records med den ønskede type.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC12001I** **Varehusserveren er startet.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC12002I** **Varehusserveren er stoppet.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC12003I** **Datavarehuscentrets logprogram er startet.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC12004I** **Datavarehuscentrets logprogram er stoppet.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

---

**DWC13001E** **Import/Eksport har ikke åbnet kodefilen** *filnavn.*

**Forklaring:** Kodefilen kan ikke åbnes til input (Import) eller output (Eksport) pga. et af følgende:

- Kodefilen benyttes i forvejen.
- Filnavnet er ugyldigt.
- Kun ved import: Filnavnet findes ikke. Find en eksisterende kodefil vha. Søg.
- Kun ved import: En af de tilknyttede filer var ikke i samme bibliotek som kodefilen.

**Brugersvar:** Hvis en kodefil erstattes ved eksport, skal du kontrollere, at skrivebeskyttelsesattributten ikke er valgt. Ved import skal du sikre dig, at alle tilknyttede filer med nummererede filtyper er i det samme bibliotek som kodefilen.

---

**DWC13002E** **Kodefilen indeholder ingen gyldige koder, der skal importeres.**

**Forklaring:** Under import er der registreret en tom kodefil, eller den kodefil, du har angivet, indeholder ingen anvendelige koder at importere.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet navnet på en fil, der indeholder gyldigt kodesprog for datavarehusobjekter.

---

**DWC13003E** **Importprogrammet kan ikke læse kodefilen.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, mens importprogrammet læste kodefilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke er ødelagt under importprocessen. Kontrollér derefter, at der er nok ledig hukommelsen på systemet.

---

**DWC13004E** **Ufuldstændig objektdefinition eller relationsdefinition i kodefilen.**

**Forklaring:** Importprogrammet har registreret en ufuldstændig objekt- eller relationsdefinition i slutningen af kodefilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke er ødelagt, ved at prøve at eksportere og importere den. Hvis denne fejl opstår igen, kan det skyldes en fejl i det program, der har oprettet filen. Hvis det er et eksternt program, du bruger, skal du kontakte leverandøren af programmet eller kodefilen.

---

**DWC13101E** **Eksportprogrammet kan ikke åbne inputfilen.**

**Forklaring:** Inputfilen kan ikke åbnes ved eksport. Enten er filen i brug, eller filnavnet er ugyldigt.

**Brugersvar:** Hvis du eksporterer filen vha. brugergrænsefladen, skal du kontrollere, at filen ikke allerede er i brug, og at filnavnet er korrekt. Kontakt IBM Soft-

ware Support, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13102E Inputfilen indeholder ingen anvendelige data til eksport.**

**Forklaring:** Der er registreret en tom inputfil under eksportprocessen.

**Brugersvar:** Prøv at eksportere igen. Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen fortsat opstår.

---

**DWC13103E Eksportprogrammet kan ikke læse inputfilen.**

**Forklaring:** Der opstod en fejl under læsning af inputfilen ved eksport.

**Brugersvar:** Kontrollér, at inputfilen ikke er ødelagt under eksportprocessen. Kontrollér derefter, at der er nok ledig hukommelse på systemet.

---

**DWC13105E Den objekttype, der er angivet i en relation, findes ikke.**

**Forklaring:** Det er forsøgt at eksportere en relation til eller fra en ukendt type objekt.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC13106E Der er opstået en installationsfejl. Eksportprogrammet kan ikke åbne de filer, der indeholder objektdefinitionen.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret skal have adgang til følgende filer for at udføre en eksportproces:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

Filerne mangler.

**Brugersvar:** Installér datavarehuscentret igen.

---

**DWC13201E Importprogrammet kan ikke åbne logfilen.**

**Forklaring:** Logfilen kan ikke åbnes under importprocessen pga. ét af følgende:

- Filnavnet er ikke gyldigt.
- Stien er ikke gyldig.
- Du har ikke skriveadgang til logstien.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til den angivne logsti, og at der er nok hukommelse og diskplads tilgængeligt på systemet. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

---

**DWC13202E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. En OBJECT-kode skal følge en ACTION.OBJINST-kode.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objektdefinition. En OBJECT-kode må ikke findes efter en ACTION.OBJINST-kode.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen.

Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13203E Syntaksfejl - OBJECT-kode. Nøgleordet TYPE er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objektdefinition. Nøgleordet TYPE mangler for en OBJECT-kode, eller kodens syntaks er forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen.

Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13204W OBJECT-kode - værdien af nøgleordet TYPE er ikke en gyldig type.**

**Forklaring:** Importprogrammet genkender ikke værdien af nøgleordet TYPE for en OBJECT-kode. Nøgleordet TYPE skal være identisk med en af de OBJECT TYPE-værdier, der er defineret øverst i kodefilen.

**Brugersvar:** Ret syntaksfejlen, og udfør importprocessen igen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13205E Importprogrammet skal afsluttes, fordi der er brug for mere hukommelse. Du skal muligvis afslutte andre vinduer eller programmer.**

**Forklaring:** Importprogrammet kan ikke allokere den hukommelse, der kræves for at repræsentere et datavarehusobjekt.

**Brugersvar:** Øg den virtuelle hukommelse, der er til rådighed for systemet (sidefilstørrelsen), eller afslut andre igangværende vinduer eller programmer. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

---

**DWC13206E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. Der mangler en INSTANCE-kode efter en ACTION.OBJINST-kode.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objektdefinition. En INSTANCE-kode skal følge en ACTION.OBJINST-kode, så det objekt, der opdateres, kan identificeres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du revidere den og udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13207E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. Der mangler en RELTYPE-kode efter en ACTION.RELATION-kode.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Der mangler en RELTYPE-kode til en objektdefinition.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13208E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet TYPE er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Nøgleordet TYPE for en RELTYPE-kode er ikke fundet, eller kodens syntaks er forkert.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du rette den og udføre importprocessen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13209E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet SOURCTYPE er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Nøgleordet SOURCTYPE for en RELTYPE-kode er ikke fundet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13210W RELTYPE-kode - værdien af nøgleordet SOURCTYPE er ikke en gyldig type.**

**Forklaring:** Værdien af nøgleordet SOURCTYPE for en RELTYPE-kode er ikke gyldig. Nøgleordet SOURCE TYPE for en RELTYPE-kode skal være en af de OBJECT TYPE-værdier, der er defineret øverst i kodefilen.

**Brugersvar:** Revidér kodefilen, og udfør importprogrammet igen. Hvis fejlen fortsætter, skal du kontrollere, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at prøve at eksportere og importere filen igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du revidere filen og udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13211E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet TARGETYPE er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Nøgleordet TARGETYPE mangler for en RELTYPE-kode.

**Brugersvar:** Revidér kodefilen, og udfør importprogrammet igen. Hvis fejlen fortsætter, skal du prøve at eksportere og importere filen igen, for at kontrollere, om kodefilen er ødelagt. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13212W RELTYPE-kode - værdien af nøgleordet TARGETYPE er ikke en gyldig type.**

**Forklaring:** Nøgleordet TARGETYPE for en RELTYPE-kode skal være en af de OBJECT TYPE-værdier, der er defineret øverst i kodefilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13213E Syntaksfejl - en eller flere koder er uden for rækkefølge. Der mangler en INSTANCE-kode efter en ACTION.RELATION-kode.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. En INSTANCE-kode mangler til en relationsdefinition.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13214E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet SOURCEKEY er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Værdien af nøgleordet SOURCEKEY for en RELTYPE-kode mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13215E Syntaksfejl - RELTYPE-kode. Nøgleordet TARGETKEY er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig relationsdefinition. Værdien af nøgleordet TARGETKEY for en RELTYPE-kode mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis den er ødelagt, skal du revidere den og derefter udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13216E Syntaksfejl - en ACTION-kode er ikke fundet.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder en ufuldstændig objekt- eller relationsdefinition. En ACTION-kode for en objekt- eller relationsdefinition er ikke fundet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at eksportere og importere filen igen. Hvis kodefilen er ødelagt, skal du revidere filen og udføre importprogrammet igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13217E Der er registreret et ugyldigt kodenavn kodenavn.**

**Forklaring:** En ugyldig kode er fundet i kodefilen.

**Brugersvar:** I *Information Catalog Manager Administration Guide* er der en oversigt over gyldige koder. Indsæt den korrekte kode i kodefilen. Prøv at eksportere eller importere kodefilen igen for at kontrollere, at den ikke er ødelagt. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13218E Syntaksfejl - ACTION-kode. :ACTION- skal følges umiddelbart af et OBJTYPE-, OBJINST- eller RELATION-nøgleord.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. Den indeholder en

:ACTION.- kode, der ikke indeholder et af følgende nøgleord: OBJTYPE, OBJINST eller RELATION.

**Brugersvar:** Føj den korrekte syntaks til kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13219E Der er opstået en intern fejl.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i importprogrammet.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC13220E Der er opstået en intern fejl.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i importprogrammet.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC13221E Syntaksfejl - en kode indeholder ugyldigt indflettede parenteser.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. En :INSTANCE-kode indeholder ugyldigt indflettede parenteser.

**Brugersvar:**

1. Ret syntaksfejlen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.
2. Kontrollér, at kodefilen ikke indeholder ( ) i metadataene. Hvis filen indeholder ( ), skal parenteserne være omsluttet af enkelte anførselstegn.

---

**DWC13222E Syntaksfejl - der mangler en afsluttende parentes for et nøgleord.**

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. Der mangler en afsluttende parentes for et kodenøgleord.

**Brugersvar:** Ret syntaksfejlen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.



---

**DWC13223E** Der er opstået en intern fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl i importprogrammet.

**Brugersvar:** Slå eventuelle andre fejl op, der rapporteres. Kontakt IBM Software Support, hvis der ikke rapporteres andre fejl.

---

**DWC13224E** Der refereres til et datavarehusobjekt, som ikke findes, i nøgleordet SOURCEKEY eller TARGETKEY i en relationsdefinition.

**Forklaring:** Der refereres til et datavarehusobjekt i SOURCEKEY- eller TARGETKEY-værdien i en relationsdefinition, men det var ikke defineret i målkontrol-databasen, da importprocessen behandlede relationen. Når der refereres til et objekt i en relationsdefinition, skal det enten være defineret i kodefilen, inden relationsdefinitionen defineres, eller objektet skal findes i måldata-basen i forvejen.

**Brugersvar:** Revidér syntaksen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13226E** Der er opstået en intern fejl.

**Forklaring:** Importprogrammet kan ikke allokere et datavarehusobjekt, der svarer til en kodeobjektdefinition.

**Brugersvar:** Øg den virtuelle hukommelse, der er til rådighed for systemet (sidefilstørrelsen). Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13227E** I datavarehuscentret er en relation mellem SOURCTYPE kildetypenavn og TARGETYPE måltypenavn ikke tilladt.

**Forklaring:** Relationer mellem objekter af den angivne SOURCTYPE og objekter af den angivne TARGETYPE er ikke tilladt i datavarehuscentret.

**Brugersvar:** Ret fejlen i kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13229E** Der er opstået en intern fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC13230E** Der refereres til et datavarehusobjekt, som ikke findes, i nøgleordet SOURCEKEY eller TARGETKEY i en relationsdefinition.

**Forklaring:** Der refereres til et datavarehusobjekt i SOURCEKEY- eller TARGETKEY-værdien i en relationsdefinition, men det var ikke defineret i kodefilen, da importprocessen behandlede relationen. Objekttyper skal stå før relationer, som refererer til dem, i kodefilen, eller også skal objekttyperne findes i måldata-basen i forvejen. Disse objekttyper er oftest relateret til trin. Objekttyperne kan f.eks. være trinforbindelser eller trinaliaser.

**Brugersvar:** Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13231E** Der er opstået en intern fejl.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC13232E** Der findes ikke et dataobjekt for tabelobjektet *tabelobjektnavn*.

**Forklaring:** Der er registreret et tabelobjekt i en kodefil, som er angivet før dets tilsvarende databaseobjekt i kodefilen. Databasen er ikke defineret i målkontrol-databasen. Når et tabelobjekt behandles, skal dets database enten være defineret i kodefilen før tabeldefinitionen, eller det skal findes i måldata-basen i forvejen.

**Brugersvar:** Revidér kodefilen, og udfør importprogrammet igen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges. Det gør du ved at udføre importprogrammet igen. Du kan også prøve at eksportere og importere igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13233E** Et INSTANCE-kort\_navn, der kræves af et objekt, er ikke fundet.

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, indeholder ugyldigt kodesprog. Et af de INSTANCE-nøgleord, der kræves af et objekt, er ikke fundet.

**Brugersvar:** Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13234E** En af de første fem linjer i kodefilen skal være en COMMENT-kode med oplysninger om version.

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, er ugyldig. En af de første fem linier i kodefilen skal



være:COMMENT.SYSTEM eller  
:COMMENT.SYSTEM(OS/2).

**Brugersvar:** Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13235E** Værdien af PGMTYPE-nøgleordet, som er et IWHPROGF-, IWHAGGRF- eller IWHTRIGF-objekt, er ugyldig.

**Forklaring:** Den kodefil, du forsøger at importere, er ugyldig. Værdien af PGMTYPE-nøgleordet, som er et IWHPROGF-, IWHAGGRF- eller IWHTRIGF-objekt, er ikke en gyldig programtype. Værdien skal være et af følgende tal eller det tilsvarende nøgleord: 0 = DLL (Dynamic Link Library), 1 = Kommandoprogram, 2 = Kan eksekveres, 4 = Lagret DB2-procedure

**Brugersvar:** Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13236E** Objektet *objektnavn* kan ikke oprettes, fordi dets tilknyttede objekt ikke findes.

**Forklaring:** Et objekt kan ikke oprettes, fordi dets tilknyttede objekt ikke findes. I øjeblikket er tilknyttede objekter relevante for:

- IWHAGGRF- og IWHTRIGF-objekter, der kræver et IWHPROGF-objekt.
- IWHFKEY-objekter, der kræver IWHPKEY-objekter.
- IWHKMAP-objekter, der kræver et kolonneobjekt.

**Brugersvar:** Ret kodefilen. Kontrollér derefter, at kodefilen ikke ødelægges, ved at udføre importprogrammet igen (eller udfør eksport- og importprogrammet igen). Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis fejlen opstår igen.

---

**DWC13237E** Trinnet *trinnavn* kan ikke opdateres, fordi det ikke er i udviklingstilstand.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke importere et trin, der allerede er defineret i målkontrol-databasen, og som ikke er i udviklingstilstand.

**Brugersvar:** Flyt trinnet til udviklingstilstand, og importer det igen. Hvis du ikke kan flytte trinnet, skal du bruge trinnotesbogen til at opdatere det i stedet for at bruge importprogrammet.

---

**DWC13238W** Et objekt af typen *objekttype*, der identificeres af *objektnøgle*, er defineret to gange i kodefilen.

**Forklaring:** Et objekt er defineret mere end én gang i den samme kodefil. Den anden definition er gemt.

**Brugersvar:** Hvis fejl eller problemer skyldes to ens forekomster, skal du fjerne det ene sæt OBJINST-koder for objektet fra kodefilen og prøve at importere filen igen. Kontakt IBM Software Support eller leverandøren af kodefilen, hvis kodefilen er oprettet af funktionen til eksport af metadata.

Der kan være flere oplysninger i logfilen.

---

**DWC13239E** Ingen objekt- eller koblingsdefinitioner er behandlet fra kodefilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodefilen indeholder mindst én objekt- eller koblingsdefinition. Hvis du har angivet et startkontrolpunkt-id skal du sørge for, at der er mindst én objekt- eller koblingsdefinition efter denne kontrolpunkt-id, eller efter alle de kontrolpunkt-id'er, der er større end den angivne.

---

**DWC13300E** Kan ikke åbne eller læse fra filen *filnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøget på at åbne eller læse fra filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filnavn og stiangivelsen er korrekt.

---

**DWC13301E** Kan ikke oprette eller skrive til filen *filnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøget på at oprette eller skrive til filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filnavn og stiangivelsen er korrekt.

---

**DWC13302E** Der er opstået en PARSE-fejl i DB2-udvidelsesprogrammets DAD-fil *filnavn* i elementet *elementnavn*. Årsagskode : *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i elementet *elementnavn* under analysen af DAD-filen *filnavn* for en tabeldefinition, som angivet vha. følgende årsagskoder:

1. XML-syntaksfejl i DAD-fil.
2. En tabelkode har ikke nogen navneattribut.
3. En kolonne eller node indeholder ikke de krævede værdier for Navn og Type.
4. Intet <DAD>-element fundet i DAD-fil.
5. Intet Xcollection-element er fundet i DAD-fil.
6. Forkert antal kolonnekoder: Kun én kolonnekode er tilladt i *RDB-node*.

7. Forkert antal tabelkoder: Der skal være én tabel i en *RDB-node*, hvis der findes en kolonnekode i denne *RDB-node*.

**Brugersvar:** Ret syntaksfejlen i DAD-filen.

---

**DWC13304E** Der er opstået en **PARSE-fejl** i Trillium **DDL-filen** *filnavn* nær elementet *elementnavn*. **Årsagskode** : *årsagskode*.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl nær ved elementet *elementnavn* under analysen af Trillium-filen *filnavn* for en tabeldefinition, som angivet vha. følgende årsagskoder:

1. Attributten for et felt er defineret i forvejen, eller der er ikke defineret noget felt.
2. En record kræver oplysninger om type og længde.
3. Et felt kræver oplysninger om type, længde og antal starter.
4. Længde og antal starter kræver numeriske værdier.
5. Uventet filslut. Der er ikke defineret nogen felter for record'en.
6. Kun én record er tilladt pr. fil.

**Brugersvar:** Ret syntaksfejlen i DLL-filen.

---

**DWC13600I** Eksportprocessen er udført. Logfilen *logfil* indeholder flere oplysninger.

**Forklaring:** Datavarehuscentret opretter altid en logfil, hvor alle oplysninger om eksportprocessen opsamles, uanset om eksporten er udført med eller uden fejl.

**Brugersvar:** Åbn logfilen for at få vist resultatet af eksportprocessen.

---

**DWC13601I** Metadata fra kontrol databasen *kontroldatabase* er eksporteret korrekt.

**Forklaring:** En orienterende meddelelse, der bekræfter, at metadata er eksporteret uden fejl.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DWC13602E** Datavarehuscentret har registreret fejl under eksport af metadata *metadata*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret kan ikke eksportere de valgte metadata på grund af fejl.

**Brugersvar:** I logfilen kan du få vist flere oplysninger om fejlene. Datavarehuscentret opretter altid en logfil, hvor alle oplysninger om eksportprocessen opsamles, uanset om eksporten er udført med eller uden fejl. Kontakt IBM Software Support, hvis du ikke kan rette fejlene.

---

**DWC13603E** Eksportprogrammet kan ikke åbne logfilen *logfilnavn*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret forsøger altid at oprette en logfil, hvor alle oplysninger om eksportprocessen opsamles. Fejlen angiver, at datavarehuscentret ikke har adgang til eller kan åbne filen. Hvis datavarehuscentret ikke kan oprette logfilen, kan eksportprocessen ikke fortsætte. At logfilen ikke kan åbnes, kan skyldes følgende:

- Filnavnet er ikke gyldigt.
- Stinavnet er ikke gyldigt.
- Du har ikke skriveadgang til logstien.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til den angivne logstil, og at der er nok ledig hukommelse og diskplads på systemet. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

---

**DWC13604E** Eksportfunktionen kan ikke åbne tilbagemeldingsfilen *tilbagemeldingsfil*.

**Forklaring:** Datavarehuscentret forsøger at oprette en tilbagemeldingsfil i det samme bibliotek, hvor den XML-fil, du er ved at eksportere, er placeret. Fejlen angiver, at datavarehuscentret ikke kan åbne eller få adgang til tilbagemeldingsfilen. Hvis datavarehuscentret ikke kan oprette tilbagemeldingsfilen, kan eksportprocessens resultat ikke vises, og eksportprocessen kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til den angivne sti, og at der er nok hukommelse og diskplads tilgængeligt på systemet. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

---

**DWC13700E** Datavarehuscenterobjektet *objekt1-type* ved navn *objekt1-navn*, som er nødvendigt ved import af datavarehuscenterobjektet *objekt2-type* ved navn *objekt2-navn*, findes ikke.

**Forklaring:** Det er en intern fejl, som opstår, når importfunktionen ikke kan finde et objekt, som allerede findes i datavarehuscentret. Hvis det nødvendige objekt ikke blev oprettet under importprocessen, kan importfunktionen ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den XML-fil, du er ved at importere, ikke er beskadiget. De kan du gøre ved at oprette XML-filen igen fra den oprindelige kilde og derefter udføre importen igen. Kontakt IBM Software Support eller filleverandøren, hvis fejlmeddelelsen bliver vist igen.

---

**DWC13701E Datavarehuscenterobjektet *objekt1-type* ved navn *objekt1-navn* kan ikke importeres, fordi der ikke findes et fælles varehusmetamodelobjekt af typen *objekt2-type*.**

**Forklaring:** Oprettelsen af et objekt af denne type afhænger, om datavarehuscentret finder et påkrævet fælles varehusmetamodelobjekt. Uden et sådant fælles varehusmetamodelobjekt er datavarehuscenterobjektet ikke gyldigt. Hvis får vist denne fejlmeddelelse, er det sandsynligt, at den XML-fil, du er ved at importere, ikke indeholder det nødvendige fælles varehusmetamodelobjekt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den XML-fil, du er ved at importere, ikke er beskadiget. De kan du gøre ved at oprette XML-filen igen fra den oprindelige kilde og derefter udføre importen igen. Kontakt IBM Software Support eller filleverandøren, hvis fejlmeddelelsen bliver vist igen.

---

**DWC13702E Der findes allerede en primærnøgle, og den kan ikke opdateres. Importprocessen kan ikke fortsætte.**

**Forklaring:** Din varehuskontroldatabasen har én primærnøgle, og de data, du forsøger at importere, indeholder en anden primærnøgle til samme tabel. Hvis importprocessen skal kunne gøres færdig, skal der enten være kun én primærnøgle eller to ens primærnøgler. Du kan ikke have to forskellige primærnøgler.

**Brugersvar:** Du kan løse problemet med de forskellige primærnøgler ved at udføre én af følgende handlinger:

- Revidér primærnøglen for din varehuskontroldatabase, så den svarer til den primærnøgle, som findes i de data, du vil importere.
- Slet primærnøglen fra de data, du vil importere, og anvend den primærnøgle, der findes i din varehuskontroldatabase.
- Revidér primærnøglen i de data, du vil importere, så den svarer til den primærnøgle, som findes i din varehuskontroldatabase.

---

**DWC13703E Der findes allerede en fremmednøgle, og den kan ikke opdateres. Importprocessen kan ikke fortsætte.**

**Forklaring:** Din varehuskontroldatabasen har én fremmednøgle, og de data, du forsøger at importere, indeholder en anden fremmednøgle til samme tabel. Hvis importprocessen skal kunne gøres færdig, skal der enten være kun én fremmednøgle eller to ens fremmednøgler. Du kan ikke have to forskellige fremmednøgler.

**Brugersvar:** Du kan løse problemet med de forskellige fremmednøgler ved at udføre én af følgende handlinger:

- Revidér fremmednøglen for din varehuskontroldatabase, så den svarer til den fremmednøgle, som findes i de data, du vil importere.
- Slet fremmednøglen fra de data, du vil importere, og anvend den fremmednøgle, der findes i din varehuskontroldatabase.
- Revidér fremmednøglen i de data, du vil importere, så den svarer til den fremmednøgle, som findes i din varehuskontroldatabase.

---

**DWC13704E Importfunktionen kan ikke importere datavarehuscenterobjektet *objekt1-type* ved navn *objekt1-navn*. Det er fordi værdien for TaggedValue-objektet *objekt2-type*, som er angivet for UML-objektet af typen *objekt3-type*, er ugyldigt.**

**Forklaring:** Dette er en intern fejl, som opstår, når datavarehuscentret finder værdier i TaggedValue-objektet, som ligger uden for det forventede interval. Filen kan f.eks. indeholde tekst i stedet for numeriske værdier, eller de numeriske værdier kan være forkerte.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support eller filleverandøren.

---

**DWC13705E Importfunktionen kan ikke oprette en midlertidig XML-fil i EXCHANGE-biblioteket. Fejl = *fejlkode*.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret skal kunne oprette en kopi af XML-filen i det bibliotek, hvor filen CWM.DTD er placeret. Fejlmeddelelsen angiver, at datavarehuset ikke kan operere XML-filen. Importprocessen kan ikke fortsætte, hvis datavarehuscentret ikke kan oprette denne fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til den angivne EXCHANGE-sti, og at der er nok hukommelse og diskplads tilgængeligt på systemet. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du notere fejlmeddelelsens fejlkode og kontakte IBM Software Support.

---

**DWC13706E XML-filen *XML-file* kan ikke indlæses. Fejl = *fejlkode*.**

**Forklaring:** Dette er en intern fejl, som opstår, når datavarehuscentret ikke kan læse en XML-fil under importprocessen. Typisk kan årsagen være filer, der enten er beskadiget, eller som ikke indeholder XML-data. Importprocessen kan ikke fortsætte, hvis datavarehuscentret ikke kan læse XML-filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den XML-fil, du er ved at importere, ikke er beskadiget. De kan du gøre ved at oprette XML-filen igen fra den oprindelige kilde og derefter udføre importen igen. Kontakt IBM Software Support eller filleverandøren, hvis fejlmeddelelsen bliver vist igen.

---

**DWC13707E Importprogrammet kan ikke åbne logfilen *logfilnavn*.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret forsøger altid at oprette en logfil for at opsamle alle oplysninger om importprocessen. Fejlen angiver, at datavarehuscentret ikke kan åbne eller få adgang til logfilen. Importprocessen kan ikke fortsætte, hvis datavarehuscentret ikke kan oprette denne logfil.

**Brugersvar:** Blandt de typisk årsager til, at logfilen kan ikke åbnes under importprocessen, kan nævnes følgende:

- Filnavnet er ikke gyldigt.
- Stinavnet er ikke gyldigt.
- Du har ikke skriveadgang til logstien.

Undersøg, om fejlen kan have nogen af disse årsager. Hvis det er tilfældet, skal du foretage de nødvendige rettelser - eller kontakte IBM Software Support.

---

**DWC13708E Eksportfunktionen kan ikke åbne tilbagemeldingsfilen *tilbagemeldingsfil*.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret forsøger at oprette en tilbagemeldingsfil i det samme bibliotek, hvor den XML-fil, du er ved at importere, er placeret. Fejlen angiver, at datavarehuscentret ikke kan åbne eller få adgang til tilbagemeldingsfilen. Resultatet af importprocessen kan ikke blive vist, hvis datavarehuscentret ikke kan oprette tilbagemeldingsfilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har skriveadgang til den angivne sti, og at der er nok hukommelse og diskplads tilgængeligt på systemet. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

---

**DWC13709N Importfunktionen kan ikke kopiere filen *cwm.dtd* fra EXCHANGE-biblioteket til det aktive bibliotek. Fejl = *fejl-id*.**

**Forklaring:** Datavarehuscentret skal kunne oprette en kopi af *cwm.dtd*-filen i samme bibliotek, som importfunktionen startes fra. Datavarehuset kan ikke kopiere DTD-filen. Importprocessen kan ikke fortsætte, hvis datavarehuscentret ikke kan oprette denne fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har læseadgang til den angivne EXCHANGE-sti, og at du har skriveadgang til det aktive bibliotek. Kontrollér, at der er nok ledig hukommelse og diskplads på systemet. Hvis den samme fejl opstår igen, skal du undersøge fejlmeddelelsens fejlkode og kontakte IBM Software Support. Du kan også forsøge at kopiere filen *cwm.dtd* manuelt fra EXCHANGE-biblioteket til det aktive bibliotek.

---

**DWC14001E *databasenavn*: Databasen findes ikke.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern transformeringsfejl. En database, der kan transformeres, findes ikke i ressourceegenskabsfilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen udføres korrekt. Kontrollér, at den proces, der udfører transformeringen, har autorisation til at oprette tabeller. Udfør transformeringen igen.

---

**DWC14002E Adgangsfejl til logtabel.**

**Forklaring:** En transformering kan ikke få adgang til transformeringens fejllogtabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen udføres korrekt. Kontrollér, at den proces, der udfører transformeringen, har autorisation til at oprette tabeller. Udfør transformeringen igen.

---

**DWC14003E Definitionsfejl i logtabel.**

**Forklaring:** Strukturen i transformeringens fejllogtabel svarer ikke til den struktur, der kræves af fejllogfunktionen. Hvis transformeringskoden er opdateret, kan den påkrævede tabelstruktur til fejllogfilen være ændret.

**Brugersvar:** Slet transformeringens fejllogtabel. Den oprettes igen af transformeringen, næste gang transformeringen udføres.

---

**DWC14005E *værdi for kørsels-id* er ugyldig. Værdien skal være et heltal.**

**Forklaring:** Den angivne værdi for kørsels-id'en er ugyldig. Værdien skal være et heltal. Kørsels-id'en benyttes af transformeringer i logtabellen til entydigt at identificere processen, når transformeringen startes.

**Brugersvar:** Ret kørsels-id'en til et heltal.

---

**DWC14006E En påkrævet parameter er ikke angivet: *parameternavn*.**

**Forklaring:** Du har ikke angivet en påkrævet parameter for transformeringen.

**Brugersvar:** Angiv den manglende parameter, og udfør transformeringen igen.

---

**DWC14007E Datatypen for kolonnen *kolonnenavn* er ikke gyldig for den angivne kolonne-type.**

**Forklaring:** Datatypen for kolonnen svarer ikke til den påkrævede datatype for den periode, du har angivet.

**Brugersvar:** Udfør en af følgende handlinger:

- Vælg en kolonne med en datatype, der svarer til datatypen for den periode, du har angivet.



- Ret perioden til en periode med en datatype, der svarer til den kolonne, du har valgt.

---

**DWC14008E** Der er ikke adgang til den angivne kørselslog: *tabelnavn*.

**Forklaring:** En transformering kan ikke få adgang til transformeringens fejllogtabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen udføres korrekt. Kontrollér, at den proces, der udfører transformeringen, har autorisation til at oprette tabeller. Udfør transformeringen igen.

---

**DWC14009E** Datatypen for kolonnen *kolonnenavn* er ikke gyldig. Den skal være *datatype*.

**Forklaring:** Datatypen for den valgte kolonne er forkert.

**Brugersvar:** Ret datatypen for kolonnen, og udfør transformeringen igen.

---

**DWC14010E** Parametrene *navn* og *navn* kan ikke angives samtidigt.

**Forklaring:** Du har angivet oplysninger for to felter, der ikke kan benyttes sammen.

**Brugersvar:** Ryd et af felterne.

---

**DWC14011E** Kun én af parametrene *navn* og *navn* må angives.

**Forklaring:** Du har angivet oplysninger for to felter, der ikke kan benyttes sammen.

**Brugersvar:** Sørg for kun at angive oplysninger for ét af felterne.

---

**DWC14012E** Den angivne kolonne *kolonnenavn* findes ikke i tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** Den angivne kolonne findes ikke i den angivne tabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne kolonne er defineret for den tabel, du har valgt, eller at den korrekte tabel benyttes.

---

**DWC14013E** Statistikværdi i metoden *klassenavn*. *metodenavn* kan ikke beregnes. Fejltype: *fejl*.

**Forklaring:** En statistikmetode kan ikke udføre beregninger for en statistikværdi. Det kan skyldes et af følgende:

- Inputværdierne, der er overført til statistikrutinen, er for små eller for store.
- Rutinen har registreret en NaN- eller Infinity-værdi under udførelse af beregninger.

**Brugersvar:** Ret inputdataene, og udfør transformeringen igen.

---

**DWC14016E** Datatyperne for inputtabeller i kolonner skal have en fælles datatype, der kan promoveres.

**Forklaring:** De angivne inputtabelkolonner forventes enten at være ensartede eller af typer, der er relateret til hinanden gennem automatisk promovning.

**Brugersvar:** Udfør en af følgende handlinger:

- Hvis du definerer et trin, der bruger transformeringen Pivotér data, skal du kontrollere, at pivoteringsgrupperne er relateret til hinanden gennem automatisk promovning.
- Hvis du definerer et trin, der bruger transformeringen Drej data, skal du kontrollere, at kildetabelkolonnerne er relateret til hinanden gennem datatypepromovning, undtagen den første kolonne, hvis den skal bruges til outputkolonnenavn.

Der er flere oplysninger om grupper af relaterede datatyper i afsnittet Promotion of Data Types i *SQL Reference*.

---

**DWC14017E** Ugyldig : *parameternavn*.

**Forklaring:** Den parameter, der er overført til transformeringen, er ugyldig.

**Brugersvar:** Find oplysningerne om parameterens tilladte dataformat i dokumentationen til transformeringen. Ret parameteren.

---

**DWC14018E** Primærnøglen findes ikke for tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** Der er ikke defineret en primærnøgle for den angivne tabel. Primærnøglen kræves til opdateringen af tabellen.

**Brugersvar:** Definér en primærnøgle for den angivne tabel.

---

**DWC14019E** Værdien *værdi* for parameteren *parameternavn* er ugyldig.

**Forklaring:** Den angivne værdi for feltet er ugyldig.

**Brugersvar:** Der er oplysninger om det tilladte dataformat for feltet i dokumentationen til transformeringen.

---

**DWC14025E** Tabellen *tabelnavn* har ingen nøglekolonne til brug ved opdateringer.

**Forklaring:** Der skal være defineret en primærnøglekolonne for tabellen, for at transformeringen kan opdatere tabellen.

**Brugersvar:** Definér en primærnøgle for tabellen, og gentag transformeringen.



---

**DWC14026E** Der er ikke adgang til tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** En transformering kan ikke få adgang til den angivne tabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne tabel findes.

---

**DWC14027E** Der er ingen rækker i tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** Den angivne tabel er tom. Der er ikke defineret nogen rækker for tabellen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det er den korrekte tabel, der er angivet.

---

**DWC14028E** NaN eller Infinity er returneret af statistikfunktion.

**Forklaring:** En statistikmetode kan ikke udføre beregninger for en statistikværdi. En NaN- eller Infinity-værdi er returneret fra beregningen.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

---

**DWC14029E** Hvis en af parametrene *navn* eller *navn* er angivet, skal den anden også angives.

**Forklaring:** Du kan ikke bruge det ene felt uden også at bruge det andet.

**Brugersvar:** Angiv oplysninger for begge felter.

---

**DWC14030N** Tabellen *tabelnavn* har ikke et felt med kørsels-id.

**Forklaring:** Første kolonne i måltabellen skal have typen Integer. Måltabellen til fejl skal have en Integer-kolonne med kørsels-id'er. Ellers kan transformeringen ikke indsætte rækker i måltabellen. Måltabellen for fejl oprettes, når transformeringen køres første gang, eller når transformeringen ikke finder måltabellen til fejl i måldatabasen.

**Brugersvar:** Måltabellen til fejl skal have en kørsels-id-kolonne. Føj en kørsels-id-kolonne af typen Integer til fejlmåltabellen, eller slet fejlmåltabellen, og lad transformeringen oprette tabellen igen under kørslen. Brug ALTER-kommandoen til at føje en kørsels-id-kolonne til fejlmåltabellen.

---

**DWC14031N** Tabellen *tabelnavn* kan ikke oprettes.

**Forklaring:** Transformeringen kan ikke oprette tabellen pga. en databasefejl. DB2 JDBC-styreprogrammet har returneret en SQL-fejl.

**Brugersvar:** Undersøg CREATE-rettighederne i måldatabasen. Der kan være flere oplysninger i transformeringens logtabel.

---

---

**DWC14100E** En subparameter *værdi* mangler i parameteren *parameternavn*.

**Forklaring:** Du kan angivet oplysninger for et felt uden også at angive de påkrævede sekundære oplysninger.

**Brugersvar:** Angiv de nødvendige sekundære oplysninger, og gentag transformeringen.

---

**DWC14101E** Datatypen for kolonnen *kolonnenavn* skal være DATE, TIMESTAMP eller TIME.

**Forklaring:** Du har angivet en kolonne, som har en forkert datatype. Datatypen skal være DATE, TIMESTAMP eller TIME.

**Brugersvar:** Ret datatypen til DATE, TIMESTAMP eller TIME, og gentag transformeringen.

---

**DWC14102E** Værdien af parameteren *parameternavn* ligger før parameteren *parameternavn*.

**Forklaring:** Den værdi, der er angivet for den første parameter i meddelelsen, skal være senere end den værdi, der er angivet for den anden parameter i meddelelsen.

**Brugersvar:** Ret værdien af den første parameter (eller den anden, hvis det er nødvendigt), og gentag transformeringen.

---

**DWC14103E** Ugyldig værdi af subparameter er angivet for kolonnen *kolonnenavn*.

**Forklaring:** Du har angivet en ugyldig subparameter for en kolonne.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for subparameteren, og gentag transformeringen.

---

**DWC14104E** Den angivne værdi , *værdi*, for dato eller klokkeslæt er ikke i ISO-format eller indeholder ugyldige værdier.

**Forklaring:** Du har angivet en inkompatibel værdi for Date eller Time.

**Brugersvar:** Ret datatypen til Date, TimeStamp eller Time, og gentag transformeringen.

---

**DWC14200E** ANOVA understøtter op til tre grupperingskolonner.

**Forklaring:** ANOVA understøtter fra 1 til 3 grupperingskolonner. Antallet af grupperingskolonner bestemmer den type ANOVA-beregninger, der udføres. En, to eller tre grupperingskolonner resulterer i henholdsvis envejs-, tovejs- eller trevejs-ANOVA.

**Brugersvar:** Ret antallet af grupperingskolonner til det relevante antal.

---

**DWC14201E** ANOVA-grupperingskolonne er den samme som datakolonnen.

**Forklaring:** En ANOVA-grupperingskolonne er den samme som datakolonnen.

**Brugersvar:** Fjern den kolonne, du vil bruge som datakolonne, fra grupperingskolonnerne.

---

**DWC14202E** Antallet af ANOVA-celler er mindre end to.

**Forklaring:** I tovejs- eller trevejs-ANOVA skal det flerdimensionale celleantal (antallet af dataelementer i subgruppen) være to eller mere.

**Brugersvar:** Kontrollér inputdatatabellen, og sørg for, at inputdataene overholder dette krav.

---

**DWC14203E** ANOVA-celleantallet er ikke ens i alle celler.

**Forklaring:** I tovejs- eller trevejs-ANOVA skal det flerdimensionale celleantal (antallet af dataelementer i subgruppen) være ens på tværs af alle celler.

**Brugersvar:** Kontrollér inputdatatabellen, og sørg for, at inputdataene overholder dette krav.

---

**DWC14204E** Forespørgsel har returneret ugyldigt antal rækker for *grupperingskolonnenavn*.

**Forklaring:** I løbet af en forespørgsel er et ugyldigt antal rækker returneret for den angivne grupperingskolonne. Antallet af forventede rækker er bestemt af en tidligere forespørgsel.

**Brugersvar:** Udfør funktionen igen. Kontrollér, at inputtabellen ikke opdateres samtidigt af en anden proces.

---

**DWC14255E** Tabellen kan ikke lægges sammen på tværs.

**Forklaring:** Inputtabellen for transformeringen Chikvadrat kan ikke konverteres til en tabel, der lægges sammen på tværs. Der er angivet to grupperingskolonner. Chikvadrat benytter dataene i disse to kolonner til at oprette rækker og kolonner i en tabel, der lægges sammen på tværs, og som udfyldes med data fra kolonnen med observerede frekvenser.

**Brugersvar:** Kontrollér, at grupperingskolonnerne i inputtabellen indeholder data, der kan bruges til at oprette en tabel, som lægges sammen på tværs.

---

**DWC14256E** De forventede værdier kan ikke beregnes uden to grupperingskolonner.

**Forklaring:** Der kræves to grupperingskolonner for at beregne de forventede værdier.

**Brugersvar:** Vælg en ekstra kolonne som grupperings-

kolonne, eller angiv en kolonne, der skal bruges som en kolonne med forventede frekvenser.

---

**DWC14257E** De forventede værdier kan ikke beregnes, hvis der er angivet en kolonne med forventede frekvenser.

**Forklaring:** Du har angivet navnet på en kolonne med forventede frekvenser og navnet på en outputtabel med forventede værdier. Det er kun den ene eller den anden, der kan angives.

**Brugersvar:** Fjern enten navnet på kolonnen med forventede frekvenser eller navnet på outputtabellen med forventede værdier.

---

**DWC14300E** Inputdatakolonne er ikke angivet for regeldefinitionen *regelnavn*.

**Forklaring:** Du har ikke angivet en kildedatakolonne for en regel, du har defineret.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kildetabellen er importeret til datavarehuscentret, og at alle kolonner, der benyttes i regeldefinitionen, findes i den importerede tabel.

---

**DWC14301E** To eller flere rækker, der angiver den samme outputkolonne *kolonnenavn*, har forskellige inputkolonner.

**Forklaring:** Du har defineret to eller flere regler, der skriver til den samme målkolonne.

**Brugersvar:** Revidér regeldefinitionerne for transformeringen Rens data, så hver kolonne i måltabellen kun er knyttet til én kolonne i kildetabellen.

---

**DWC14302E** Datatyperne for inputkolonnen *kolonnenavn* og outputkolonnen *kolonnenavn* stemmer ikke overens.

**Forklaring:** En eller flere af navnekolonnerne i de kilde- og måltabeller, du har defineret i en regel, har forskellige datatyper.

**Brugersvar:** Sørg for, at navnekolonnerne i kilde- og måltabellerne er af samme type.

---

**DWC14303E** Der er ikke angivet en regeltype for tabellen *tabelnavn* i regeldefinitionen *regeldefinition*.

**Forklaring:** Du har ikke angivet en rensetype for en rensetransformering.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har valgt en rensetype for hver indgang i datavarehusvinduet for transformeringen Rens data.

---

---

**DWC14304E** Der er ikke angivet en tabel for *regeltype* i regeldefinitionen *regelnavn*.

**Forklaring:** Du har ikke angivet en regeltabel for en regeldefinition.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle regler af typen Søg og erstat, Klip og Gør diskret har regeltabeller, der findes, og som er kendt over for datavarehuset.

---

**DWC14305E** Der er ikke angivet kolonner for tabel *tabelnavn* i regeldefinitionen *regelnavn*.

**Forklaring:** Du har ikke angivet kolonner for en regeldefinition.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle regler af typen Søg og erstat, Klip og Gør diskret har en tabel med kolonner, der er relevante for den valgte regel.

---

**DWC14306E** Der er ikke angivet en tabel for de angivne kolonner, *kolonnenavn*, i regeldefinitionen *regelnavn*.

**Forklaring:** Du har ikke angivet en regeltabel for en regeldefinition.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle regler af typen Søg og erstat, Klip og Gør diskret har en tabel med kolonner, der er relevante for den valgte regel.

---

**DWC14307E** *Regeltype* *regeltype* kræver antal kolonnenavn i regeldefinitionen *regelnavn*.

**Forklaring:** Du har valgt en regeltabel, hvor det korrekte antal kolonner ikke er valgt for den regel, du definerer.

**Brugersvar:** Vælg det korrekte antal kolonner for regeldefinitionen.

Reglen Søg og erstat kræver 2 eller 3 kolonner. Den ekstra kolonne er opstillingskolonnen. Der er flere oplysninger i afsnittet Using transformers i Managing Datavarehuscenter.

Reglen Gør diskret kræver 3 eller 4 kolonner. Den ekstra kolonne angiver den rækkefølge, som regler skal hentes fra regeltabellen. Reglerne for Klip kræver 4 eller 5 kolonner, hvor den ekstra valgfri kolonne angives til samme formål som i de to forrige regler.

---

**DWC14308E** I regeldefinitionen *regelnavn* svarer input- og outputkolonnernes datatyper ikke til regeltabellens datatyper.

**Forklaring:** I en regeldefinition har du angivet en regeltabel, der benytter andre datatyper end dem, du har angivet for kilde- og kolonnedataene.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de angivne kolonner i regeltabellen (bortset fra opstillingskolonnen) har den samme datatype som de kolonner, der er angivet i kilde- og måltabellerne.

---

**DWC14309E** Rækkerenseparameteren *navn* er ugyldig i regeldefinitionen *regelnavn*. Den skal være "0" eller "1".

**Forklaring:** Rækkerenseparameteren i en regeldefinition er ugyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "0".

---

**DWC14310E** Indikatoren for tom plads, *navn*, er ugyldig i regeldefinitionen *regelnavn*. Den skal være "0" eller "1".

**Forklaring:** Du har angivet et ugyldigt tal i feltet for tom plads i vinduet Rensning - numeriske parametre.

**Brugersvar:** Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "0", når der ikke er angivet noget.

---

**DWC14311E** Parameteren for bevarelse af store og små bogstaver, *navn*, er ugyldig i regeldefinitionen *regelnavn*. Den skal være "0" eller "1".

**Forklaring:** Du har angivet et ugyldigt tal i feltet for bevarelse af store og små bogstaver i vinduet Rensning - numeriske parametre.

**Brugersvar:** Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "1", når der ikke er angivet noget.

---

**DWC14312E** Parameteren for komprimering af tom plads, *navn*, er ugyldig i regeldefinitionen *regelnavn*. Den skal være "0" eller "1".

**Forklaring:** Du har angivet et ugyldigt tal i feltet Komprimér tom plads i vinduet Rensning - numeriske parametre.

**Brugersvar:** Kontrollér, at SQL-strengen indeholder enten "0" eller "1" for denne parameter. Standardværdien er "0", når der ikke er angivet noget.

---

**DWC14313E** I regeldefinitionen *regelnavn* skal den numeriske tolerance være et positivt heltal eller decimaltal.

**Forklaring:** Du har angivet et ugyldigt tal i feltet Numerisk tolerance i vinduet Rensning - numeriske parametre.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den værdi, der angives for denne parameter, er angivet i titalssystemet og større end eller lig med nul.

---

**DWC14314N Fejltabellen *tabelnavn* skal have samme struktur som kildetabellen.**

**Forklaring:** Fejlmåltabellen har ikke samme struktur som transformeringens kildetabel. Første kolonne i fejl-måltabellen bruges til kørsels-id'er og skal have typen Integer, og resten af tabellen skal have samme struktur som transformeringens kildetabel.

**Brugersvar:** Slet fejl-måltabellen i måldatabasen, og lad transformeringen oprette tabellen igen.

---

**DWC14315N Outputdatakolonne ikke angivet for regeldefinition *regelnummer*.**

**Forklaring:** Der er ikke angivet en outputdatakolonne for den pågældende regeldefinition.

**Brugersvar:** Kontrollér transformeringens kolonneforbindelser, og sørg for at der er defineret en outputdatakolonne for alle regler.

---

**DWC14316N Datatypen for regel *regelnummer* kan ikke renses.**

**Forklaring:** Rensetransformeringen kan ikke rense reglens datatype.

**Brugersvar:** Fjern reglen fra rensetrinet, da datatypen ikke kan renses af rensetransformeringen.

---

**DWC14350E Outputtabel *tabelnavn* er den samme som inputtabellen.**

**Forklaring:** Du har udført en transformering af typen Beregn statistik eller Korrelation, hvor du har angivet den samme tabel for input og output. I forbindelse med disse transformeringer må inputtabellen ikke være den samme som outputtabellen. Transformeringen læser data fra inputtabellen og skriver resultatet til outputtabellen.

**Brugersvar:** Udfør transformeringen igen, og angiv forskellige navne på den tabel, der indeholder inputdata, og den tabel, som resultatet skal skrives til.

---

**DWC14351E Uventet slut på parameteren *parameternavn* er nået.**

**Forklaring:** Analyse af en parameter i transformeringens lagrede procedure er ikke udført. Parameterslut registreret tidligere end forventet. Fejlen kan opstå af flere forskellige årsager, f.eks.:

- En venstreparentes mangler en tilhørende højreparentes, eller et overflødig komma er inkluderet i parameterstrengen.
- En statistik-id mangler.

**Brugersvar:** Gennemse den korrekte syntaks for den ugyldige parameter, ret parameteren, og gentag transformeringen.

---

---

**DWC14352E Inputkolonnen *kolonnenavn* har en ugyldig datatype *datatype* for statistikken *statistiknavn*.**

**Forklaring:** Statistiske beregninger kan kun udføres for specifikke typer data. En kolonne med en ikke-understøttet datatype er angivet som inputkolonne for en statistisk beregning.

**Brugersvar:** Gennemse de gyldige inputdatatyper for den ugyldige statistik, angiv navnet på en inputkolonne, der har en gyldig datatype, og gentag beregningen.

---

**DWC14353E Outputkolonnen *kolonnenavn* har en ugyldig datatype *datatype* for statistikken *statistiknavn* og inputkolonnen *kolonnenavn*.**

**Forklaring:** Datatypen på en outputkolonne, der er angivet for en statistisk beregning, er ugyldig. Output fra statistiske beregninger kan kun være af bestemte typer data. Gyldige datatyper afhænger af statistikken. I forbindelse med visse typer statistik afhænger datatyperne også af inputkolonnens datatype. Fejlen er opstået, fordi der er angivet en kolonne med en ugyldig datatype som outputkolonne for en statistisk beregning.

**Brugersvar:** Gennemse de gyldige outputdatatyper for den ugyldige statistik, angiv navnet på en outputkolonne, der har en gyldige datatype, og gentag beregningen.

---

**DWC14354E Outputkolonnen *kolonnenavn* er angivet for statistikken *navn* og for statistikken *navn*.**

**Forklaring:** Du har angivet den samme outputkolonne for to statistiske beregninger. En outputkolonne kan kun benyttes til én statistisk beregning.

**Brugersvar:** Udfør transformeringen igen, og angiv navnet på en kolonne, der skal bruges til resultatet fra én statistisk beregning, og navnet på en anden kolonne, som kan bruges til resultatet fra en anden statistisk beregning.

---

**DWC14355E Statistik-id *nummer* er ikke understøttet.**

**Forklaring:** Det er kun statistiknavnene, der kan angives i datavarehuscentertrin til transformeringer af typen Beregn statistik og Korrelation. De statistikker, der kan beregnes af transformeringer af typen Beregn statistik og Korrelation, tildeles hver en entydig numerisk id.

**Brugersvar:** Kontakt IBM-kundeservice.

---



---

**DWC14356E Grupperingskolonnen *kolonnenavn* er den samme som en inputkolonne.**

**Forklaring:** Du har angivet en kolonne både i feltet Grupperingskolonner og som inputdatakolonne i feltet Statistikdefinition i transformeringen Beregn statistik eller Korrelation.

**Brugersvar:** Angiv navnet på en kolonne, der indeholder inputdata, og navnet på en eller flere andre kolonner, der kan bruges til at gruppere resultatet af den statistiske beregning. Udfør transformeringen igen.

---

**DWC14357E Grupperingskolonnen *kolonnenavn* er angivet to gange.**

**Forklaring:** Fjern det ekstra kolonnenavn fra grupperingskolonneparameteren, og udfør transformeringen igen.

**Brugersvar:** Fjern det ekstra kolonnenavn fra grupperingskolonneparameteren, og udfør transformeringen igen.

---

**DWC14358E Grupperingskolonnen *kolonnenavn* er den samme som en outputkolonne.**

**Forklaring:** En kolonne er både angivet som grupperingskolonne i grupperingskolonneparameteren og som outputdatakolonne i statistikdefinitionsparameteren i transformeringen Beregn statistik eller Korrelation.

**Brugersvar:** Du har angivet den samme kolonne i feltet Grupperingskolonner, som du har angivet som outputdatakolonnen i feltet Statistikdefinition i transformeringen Beregn statistik eller Korrelation.

---

**DWC14400E Resultatet af en eller flere korrelationsberegninger er en NULL-værdi.**

**Forklaring:** Resultatet af en beregning af korrelationsstatistik kan ikke repræsenteres ved et tal, så resultatet repræsenteres i outputtabellen ved NULL. NULL-resultatet kan skyldes et af følgende:

- Du har kun angivet én inputværdi for en beregning af typen Korrelationsstatistik. F.eks. indeholder inputtabellen muligvis kun én række data, eller en eller flere grupperingskolonner kan være angivet, og en eller flere grupper indeholder kun én række data.
- P-værdien kan ikke beregnes, fordi det maksimale antal gennemløb er nået under en fortsat brøkdelsberegning.
- Resultatet af en beregning af typen Korrelationsstatistik er negativ eller positiv Infinity.

**Brugersvar:** Udfør en af følgende handlinger:

- Kontrollér, at inputtabellen har mindst to rækker data. Udfør transformeringen Korrelation igen, når du har foretaget dine ændringer.
- Hvis en eller flere grupperingskolonner er angivet i parameteroversigten i transformeringen Korrelation,

kan du muligvis undgå NULL-resultater ved at sørge for, at der er mindst to rækker inputdata for hver gruppe.

---

**DWC14401E Outputkolonnen *kolonnenavn* har datatypen *type*, men datatypen skal være *type* for denne kolonne.**

**Forklaring:** Transformeringen Korrelation skriver navnene på de to kolonner, der indeholder inputdata, til de to første kolonner i outputtabellen. En af de første to kolonner i outputtabellen har en ugyldig datatype.

**Brugersvar:** Ret datatypen for kolonnen i outputtabellen, og udfør transformeringen igen.

---

**DWC14402E Outputkolonnen *kolonnenavn* har datatypen *type*, og outputkolonnen *kolonnenavn* har datatypen *type*, men datatypen skal være *type* for begge disse kolonner.**

**Forklaring:** Transformeringen Korrelation skriver navnene på de to kolonner, der indeholder inputdata, til de to første kolonner i outputtabellen. Datatypen er ugyldig for begge de to første kolonner i outputtabellen.

**Brugersvar:** Ret datatypen for hver af de to kolonner i outputtabellen, og udfør transformeringen igen.

---

**DWC14500E For mange rækker (*antal*), der skal drejes. Det maksimale antal er *antal*.**

**Forklaring:** Du forsøger at dreje en tabel, der indeholder flere rækker end det maksimale antal kolonner, databasen understøtter.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kildetabellens antal rækker er mindre end eller lig med det maksimale antal tabelkolonner, der understøttes i den aktuelle DB2-version, der udfører denne transformering.

---

**DWC14600E Typen af glidende gennemsnit er ugyldig.**

**Forklaring:** Den angivne type glidende gennemsnit er ugyldig. Følgende tre funktionstyper understøttes:

- Simpelt glidende gennemsnit
- Eksponentielt glidende gennemsnit
- Rullende sum

**Brugersvar:** Revidér typen af glidende gennemsnit til en af de tre understøttede typer.

---

**DWC14601E Perioden for glidende gennemsnit skal være større end 1.**

**Forklaring:** Den periode, der er angivet for beregning af Glidende gennemsnit eller Rullende sum, er ugyldig. Perioden skal være et heltal, der er større end 1.

**Brugersvar:** Ret perioden for Glidende gennemsnit til et heltal, der er større end 1.



---

**DWC14602E** Datakolonnen for glidende gennemsnit er den samme som en opstillingskolonne.

**Forklaring:** En af de valgte datakolonner for glidende gennemsnit er den samme som en af opstillingskolonnerne.

**Brugersvar:** Vælg datakolonner for glidende gennemsnit, der er forskellige fra opstillingskolonner.

---

**DWC14650E** Overførselskolonner skal angives parvist.

**Forklaring:** Overførselsparameteren kræver navnet på både kilde- og målkolonnen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at navnet på kildekolonnen findes, og at navnet på den angivne målkolonne overholder datavarehuscentrets regler.

---

**DWC14651E** Ugyldigt antal pivoteringskolonner.

**Forklaring:** Pivoteringsgrupper indeholder forskellige antal kolonner. Hver pivoteringsgruppe skal indeholde det samme antal kolonner.

**Brugersvar:** Kontrollér, at antallet af kolonnenavne stemmer overens med antallet af kolonner i hver gruppe, der pivoteres, medmindre der kun angives ét kolonnenavn.

---

**DWC14652E** Ugyldigt antal samlekolonner.

**Forklaring:** Du har ikke angivet nogen kolonner i feltet Pivoteringskolonne.

**Brugersvar:** Angiv en eller flere kolonner i feltet Pivoteringskolonne. Kontrollér, at antallet af kolonnenavne stemmer overens med antallet af kolonner i hver angivne gruppe.

---

**DWC14653E** Antal kolonner i samlegruppe svarer ikke til antallet af pivoteringskolonner.

**Forklaring:** Det antal datakolonner, du har angivet i feltet Pivoteringskolonne, svarer ikke til det totale antal kolonner i pivoteringsgrupperne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at parameteren for pivoteringskolonner (som den vises i SQL'en) overholder følgende regel: Hver gruppe adskilles af et semikolon ";". Den første parameter i en gruppe er navnet på outputkolonnen. Den anden til n'te parameter i en gruppe er navnene på inputtabelkolonnerne. I det særlige tilfælde, hvor der kun er ét navn i en gruppe, er det navn navnet på outputkolonnen for de samlede inputkolonner, hvor antallet af navne på inputkolonnerne ikke er kendt på forhånd.

---

---

**DWC14654E** Overførselskolonner ikke fundet i tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** De kolonner, du har valgt i overførselskolonneparrene, findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er ingen eller flere overførselskolonnepar, og at den angivne kolonne findes i både kilde- og måltabellerne.

---

**DWC14700E** Kolonnen med uafhængige data er den samme som kolonnen med afhængige data.

**Forklaring:** Du har valgt den samme kolonne for kriteriekolonnen, som du har valgt til forudsigelseskolonnen i en transformering af typen Regression. Den kolonne, der er valgt som kriteriekolonne, kan ikke være den samme kolonne som den, der er valgt som forudsigelseskolonne.

**Brugersvar:** Fjern kriteriekolonnen fra de valgte forudsigelseskolonner, og udfør transformeringen Regression igen.

---

**DWC14701E** To ens uafhængige datakolonner.

**Forklaring:** En kolonne er valgt som forudsigelseskolonne to gange.

**Brugersvar:** Fjern den ene valgte kolonne fra feltet Forudsigelseskolonner. Udfør transformeringen Regression igen.

---

**DWC14702E** Resultatsættets antal og det forrige rækkeantal er ikke ens.

**Forklaring:** I løbet af en forespørgsel er et ugyldigt antal rækker returneret. Antallet af forventede rækker er bestemt af en tidligere forespørgsel.

**Brugersvar:** Udfør transformeringen igen. Kontrollér, at inputtabellen ikke opdateres samtidigt af en anden proces.

---

**DWC14750E** Subtotalgrupperingskolonne er den samme som datokolonnen.

**Forklaring:** En af de valgte subtotalgrupperingskolonner er den samme som datokolonnen.

**Brugersvar:** Revidér grupperingskolonnerne, så datokolonnen ikke inkluderes.

---

**DWC14751E** Subtotaldatakolonne er den samme som datokolonnen.

**Forklaring:** En subtotaldatakolonne er den samme som en datokolonne.

**Brugersvar:** Revidér datakolonnerne, så datokolonnen ikke inkluderes.

---

---

**DWC14752E Subtotaldatakolonne er den samme som grupperingskolonnen.**

**Forklaring:** En subtotalkolonne er den samme som en grupperingskolonne.

**Brugersvar:** Revidér datakolonnerne, så grupperingskolonner ikke inkluderes.

---

**DWC14753E Subtotalperioden er ugyldig.**

**Forklaring:** Den angivne subtotalperiode er ugyldig. Følgende fem periodetyper understøttes:

- Uge
- Halv måned
- Måned
- Kvartal
- År

**Brugersvar:** Revidér periodetypen for subtotal til en af de fem, der understøttes.

---

**DWC15000N Systemvariablen VWS\_LOGGING er ikke defineret.**

**Forklaring:** Systemvariablen VWS\_LOGGING skal angives under installationen.

**Brugersvar:** Systemvariablen VWS\_LOGGING er ikke defineret.

---

**DWC15001N Kan ikke oprette midlertidig sporingsfil.**

**Forklaring:** Der er muligvis ikke tilstrækkelig diskplads.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er tilstrækkelig diskplads i VWS\_LOGGING-biblioteket til sporingsfilen. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke benyttes, og starte programmet igen.

---

**DWC15002N Kan ikke åbne sporingsfilen *filnavn*.**

**Forklaring:** Det kan skyldes, at der ikke er tilstrækkelig diskplads, eller at sporingsfilen ikke findes.

**Brugersvar:** Forsøg at åbne filen for at kontrollere, at den findes. Kontrollér, at der er tilstrækkelig diskplads i VWS\_LOGGING-biblioteket. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke benyttes, og starte programmet igen.

---

**DWC15003N Angiv en kodeordstype for den syvende parameter.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, fordi værdien for kodeordstypen er forkert. De rigtige kodeordstyper er EnterPassword, PasswordNotRequired og GetPassword.

**Brugersvar:** Angiv den rigtige værdi for kodeordstypen, og start programmet igen.

---

---

**DWC15004N Der er opstået fejl for programmet, der skal hente kodeordet.**

**Forklaring:** Programmet returnerede en fejl, da det skulle hente kodeordet. Der kan opstå en fejl, hvis kodeordsprogrammet returnerer en returkode, der ikke er 0, hvis filen med kodeordet ikke findes eller ikke kan åbnes, eller hvis filen ikke kan slettes, når kodeordet er hentet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kodeordsprogrammet fungerer korrekt, og at der er tilstrækkelig diskplads til kodeordsfilen.

---

**DWC15005N Værdien for "Højeste JES-returkode for at angive Ingen fejl" skal være numerisk.**

**Forklaring:** Der er returneret en fejl, fordi værdien for parameteren "Højeste JES-returkode for at angive Ingen fejl" ikke er gyldig.

**Brugersvar:** Ret værdien for den brugerdefinerede funktionsparameter, og start programmet igen.

---

**DWC15007N Kan ikke oprette en midlertidig fil til FTP-log.**

**Forklaring:** Styresystemet kan ikke oprette et entydigt filnavn. Der kan være for mange midlertidige filnavne i biblioteket VWS\_LOGGING.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er tilstrækkelig diskplads i biblioteket VWS\_LOGGING. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke er brug for, og starte programmet igen.

---

**DWC15008N Kan ikke oprette en midlertidig fil til FTP-kommando.**

**Forklaring:** Styresystemet kan ikke oprette et entydigt filnavn. Der kan være for mange midlertidige filnavne i biblioteket VWS\_LOGGING.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er tilstrækkelig diskplads i biblioteket VWS\_LOGGING. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke er brug for, og starte programmet igen.

---

**DWC15009N Det brugerdefinerede program kan ikke åbne filen *filnavn* til FTP-kaldet.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program kan ikke åbne filen i opdateringstilstand.

**Brugersvar:** Kontrollér, at programmet har skriveadgang til filen *filnavn*, og start programmet igen.

---

---

**DWC15010N Kan ikke udføre en FTP-forbindelseskommando.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program har forsøgt at oprette forbindelse til den eksterne vært via FTP. FTP-programmet har returneret en returkode, der ikke er 0. Undersøg FTP-sporingsfilen eller FTP-logfilen i biblioteket VWS\_LOGGING.

**Brugersvar:** Kontrollér, at systemets netværksforbindelse fungerer. Konfigurer evt. netværksforbindelsen, og start programmet igen.

---

**DWC15011N Kan ikke åbne logfilen *filnavn*.**

**Forklaring:** Der opstod en fejl for det brugerdefinerede program, da det forsøgte at åbne FTP-logfilen for at afgøre, om FTP-kommandoen blev udført uden fejl.

**Brugersvar:** Forsøg at åbne logfilen for at kontrollere, at den findes. Kontrollér, at der er tilstrækkelig diskplads i VWS\_LOGGING-biblioteket. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke benyttes, og starte programmet igen. Kontakt en servicetekniker, hvis problemet ikke kan løses.

---

**DWC15012N Kan ikke slette fejlfilen *filnavn* i OS/390.**

**Forklaring:** Der opstod en fejl for det brugerdefinerede program, da det forsøgte at slette ETI-fejlfilen i biblioteket VWS\_LOGGING på OS/390-værten. Filen skal slettes, før ETI-programmet køres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen ikke er i brug. Slet filen, hvis den findes, og start programmet igen.

---

**DWC15013N Kan ikke oprette midlertidig fil til JES-log.**

**Forklaring:** Styresystemet kan ikke oprette et entydigt filnavn. Der kan være for mange midlertidige filnavne i biblioteket VWS\_LOGGING.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er tilstrækkelig diskplads i biblioteket VWS\_LOGGING. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke er brug for, og starte programmet igen.

---

**DWC15014N JCL-filen findes ikke på det angivne MVS-system.**

**Forklaring:** JCL-filen, der skal udføres, findes ikke på det angivne MVS-system. Fejlen kan også skyldes, at filen ikke har et gyldigt MVS-format. Der skal angives et fuldstændigt filnavn i dobbelte anførselstegn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den JCL-fil, der er angivet, findes på MVS-systemet. Der skal angives et fuldstændigt filnavn i dobbelte anførselstegn. Hvis filnavnet er angivet korrekt, skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

**DWC15015N JCL-filen er tom.**

**Forklaring:** JCL-filen, der er angivet for jobbet, indeholder ingen oplysninger.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det rigtige JCL-filnavn er angivet, eller opret de nødvendige kontrolsætninger i filen, og send trinnet til udførelse igen. Hvis JCL-filen indeholder joboplysninger, skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

**DWC15016N Fejl under forsøg på at overføre JCL-filen.**

**Forklaring:** Kontrollér, at den datavarehusagent, der udfører trinnet, har tilladelse til at overføre filen via FTP til MVS-målsystemet. Hvis agenten ikke har tilladelse til at overføre filer, skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

**Brugersvar:** Der opstod en fejl, da JCL-filen skulle overføres til MVS-målsystemet via FTP. Kontrollér, at FTP er en gyldig kommando på agentsystemet. Kør det brugerdefinerede program igen.

---

**DWC15017N JCL-filen kan ikke oprettes i det lokale bibliotek.**

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da JCL-filen skulle skrives til det lokale bibliotek, mens filen blev behandlet på datavarehusagentens lokation.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det filsystem, hvor agenten skriver den midlertidige fil og logfilerne, ikke er fyldt. Du kan finde bibliotekets navn ved at undersøge systemvariablen VWS\_LOGGING på det system, hvor agenten kører. Hvis filsystemet ikke er fyldt, skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

**DWC15018N Der er opstået en intern fejl under kontrol af JOBID i JCL-filen *filnavn*.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program kan ikke åbne JCL-filen *filnavn* for at kontrollere JOBID-værdien.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen findes i biblioteket VWS\_LOGGING, og at den kan åbnes. Indsaml alle oplysningerne om fejlen, og kontakt en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

**DWC15019N Jobnavnet er ikke det samme som den eksterne id.**

**Forklaring:** Jobnavnet, der er angivet i JCL'en, er ikke det samme som bruger-id'en (plus et tegn), der er knyttet til det afsendte job. Bruger-id'erne skal svare til hinanden.

**Brugersvar:** Ret jobnavnet i JCL'en, så det svarer til

---

den eksterne id, der bruges til at afsende JCL'en, eller ret den eksterne id for JCL-afsendelsen til den bruger-id, der er angivet i JCL-jobnavnet. Hvis jobnavnet svarer til den eksterne id, der bruges til at sende jobbet (plus et tegn), skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

#### DWC15020N Kan ikke få et entydigt filnavn.

**Forklaring:** Anmodningen om, at styresystemet skal oprette et entydigt filnavn, er ikke udført. Fejlen kan skyldes, at der er for mange midlertidige filnavne i biblioteket VWS\_LOGGING.

**Brugersvar:** Fjern filer, der ikke er brug for, fra biblioteket VWS\_LOGGING, og gentag handlingen ved at sende trinnet til udførelse igen. Hvis fejlen opstår igen, skal du indsamle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

#### DWC15021N Kan ikke oprette lokal fejlfil.

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke oprette en midlertidig fil, der skal indeholde de returnerede fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agenten har skriveadgang til det midlertidige bibliotek, som VWS\_LOGGING-systemvariablen peger på, og at filsystemet med biblioteket ikke er fyldt. Hvis filsystemet ikke er fyldt, skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

#### DWC15022N Kan ikke åbne lokal fejlfil, *filnavn*.

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke åbne den midlertidige fil (*filnavn*), der indeholder de fejl, der er opstået under udførelsen af trin.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agenten har læse/skriveadgang til det bibliotek, som VWS\_LOGGING-systemvariablen peger på. Hvis agenten har adgang til biblioteket, skal du kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler fra logbiblioteket.

---

#### DWC15023N Lokal fejlfil, *filnavn*, er tom.

**Forklaring:** Varehusagenten har ikke fundet nogen oplysninger om fejl fra trinudførelsen i den midlertidige fil *filnavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filsystemet, hvor den midlertidige fil skal placeres, ikke er fyldt. Filsystemet er angivet i VWS\_LOGGING-systemvariablen. Hvis filsystemet ikke er fyldt, skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

#### DWC15024N Kan ikke fjerne lokal fejlfil.

**Forklaring:** Agenten kan ikke fjerne den midlertidige fil, der indeholder fejl fra trinudførelsen.

**Brugersvar:** Der er opstået en intern fejl. Indsamle alle oplysningerne om fejlen, og kontakt en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

#### DWC15025N Kan ikke overføre fejlfilen via FTP.

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke hente fejlfilen, der er oprettet som resultat af trinudførelsen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den eksterne id, der bruges til at udføre trinnet, har adgang til fejlfilen. Hvis filen findes, og agenten har adgang til den, skal du samle alle oplysningerne om fejlen og kontakte en servicetekniker. Medtag alle sporings- og logfiler i logbiblioteket.

---

#### DWC15026N Fejl under udførelse af JCL. Kontrollér JES-outputfilen *filnavn*.

**Forklaring:** Der er opstået fejl under udførelsen af JCL'en, eller det brugerdefineret program kan ikke verificere tilstandskoderne for jobtrinene.

**Brugersvar:** Undersøg JES-outputtet for jobbet i *filnavn*. Sørg for, at der ikke er noget i JCL'en, der påvirker placeringen af outputtet. Kortet OUTPUT JES JCL kan f.eks. bevirke, at den del af output, der indeholder tilstandskoderne for jobtrinene, ikke returneres. Afhjælp fejlene ved at foretage de nødvendige rettelser.

---

#### DWC15027N Der er opstået ETI-fejl under behandlingen. Fejlene er skrevet i ETI-fejlfilen *filnavn*.

**Forklaring:** ETI har returneret fejl under behandlingen af jobbet.

**Brugersvar:** Undersøg fejlene i fejlfilen *filnavn*, og foretag de nødvendige rettelser.

---

#### DWC15028W Der er afsendt ETI-advarsler.

**Forklaring:** ETI-programmer er udført med advarsler.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i logfilen.

---

#### DWC15029N ETI-program er ikke udført.

**Forklaring:** ETI-programmet er ikke udført.

**Brugersvar:** ETI-program er ikke udført. Der er flere oplysninger i logfilen.

---

#### DWC15030N ETI-program er ikke fuldført.

**Forklaring:** ETI-program er startet men ikke fuldført. Trinnet er ikke udført.

**Brugersvar:** ETI-program er ikke fuldført. Der er flere oplysninger i logfilen.

---

**DWC15031W** ETI-program er afsluttet. Ikke muligt at afgøre, om der er opstået fejl.

**Forklaring:** ETI-program er afsluttet. Det brugerdefinerede program kan ikke finde EXTRACT\$ERROR eller ET1007S i ETI-fejlfilen med henblik på at afgøre, om der er opstået fejl under udførelsen. Status for trinets afslutning = advarsel.

**Brugersvar:** ETI-program er afsluttet. Det brugerdefinerede program kan ikke afgøre, om ETI-programmet er udført uden fejl. Der er flere oplysninger i logfilen.

---

**DWC15032N** Fejl under kald af API. Returkode = returkode.

**Forklaring:** Kaldet til Essbase API'et er ikke udført.

**Brugersvar:** Essbase-dokumentationen indeholder oplysninger om returkoden fra API'et.

---

**DWC15033N** Forkert syntaks for element *elementnavn*: *record-navn*.

**Forklaring:** Elementets syntaks er ikke korrekt.

**Brugersvar:** Ret syntaksen på elementet.

---

**DWC15034N** Kan ikke få adgang til element *element*: *record*.

**Forklaring:** Der er ikke adgang til elementet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at elementet findes i Essbase-databasen.

---

**DWC15035N** Element *element*: *record* findes ikke i databasen.

**Forklaring:** Elementet findes ikke i Essbase-databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at Essbase-databasen indeholder elementet.

---

**DWC15036N** Ukendt fejl for element *element*: *record* med fejltype *fejlttype*.

**Forklaring:** Der er opstået ukendte fejl for elementet.

**Brugersvar:** Der kan være flere oplysninger i Essbase-dokumentationen.

---

**DWC15037N** Forkert dimension for element *element*: *record*.

**Forklaring:** Elementet *element* har en forkert dimension.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i Essbase-dokumentationen.

---

---

**DWC15038N** Forkert generation for element *element*: *record*.

**Forklaring:** Elementet *element* har en forkert generation.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i Essbase-dokumentationen.

---

**DWC15039N** Parameteren *parameter* skal være 0 eller 1.

**Forklaring:** Parameteren *parameter* skal være 0 eller 1.

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15040N** Kan ikke åbne outputfil *outputfilnavn*.

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke åbne outputfilen, der skal indeholde de eksporterede data.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agenten har læse/skriveadgang til biblioteket. Hvis agenten har adgang til biblioteket, skal du indsamle alle sporings- og logfiler og kontakte en servicetekniker.

---

**DWC15041N** Kan ikke oprette netrc-fil *netrc-filnavn*.

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke oprette netrc-filen i VWS\_LOGGING-biblioteket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at agenten har læse/skriveadgang til det bibliotek, som VWS\_LOGGING-systemvariablen peger på. Hvis agenten har adgang til biblioteket, skal du indsamle alle sporings- og logfiler og kontakte en servicetekniker.

---

**DWC15042N** Kan ikke oprette FTP-kommandofil *kommandofilnavn*.

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program opretter en midlertidig FTP-kommandofil, der begynder med strengen 'UDPFTPCMD'. Filen indeholder FTP-kommandoerne uden bruger-id'en og kodeordet i den oprindelige kommandofil. Den oprettes normalt i det bibliotek, som VWS\_LOGGING-systemvariablen peger på, og slettes, når processen er færdig. Programmet kan ikke oprette den midlertidige FTP-kommandofil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at

- VWS\_LOGGING-systemvariablen er angivet, og at brugeren har tilladelse til at skrive til det pågældende bibliotek
  - bruger-id'en har adgang til biblioteket
  - der er tilstrækkelig plads i biblioteket
-



---

**DWC15043N Fejl under afsendelse af FTP-kommando.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program har afsendt en FTP-kommando, og FTP har returneret en fejl.

**Brugersvar:** FTP-logfilen indeholder FTP-kommandoen og svaret fra FTP. FTP-logfilen findes i det bibliotek, som VWS\_LOGGING-systemvariablen peger på. Filnavnet begynder med "ftp" og slutter med ".log".

---

**DWC15044N Kan ikke åbne FTP-kommandofilen *ftp-kommandofil*.**

**Forklaring:** Det brugerdefinerede program opretter en midlertidig FTP-kommandofil, der begynder med strengen 'UDPFTPCMD'. Filen indeholder FTP-kommandoerne uden bruger-id'en og kodeordet i den oprindelige kommandofil. Den oprettes normalt i det bibliotek, som VWS\_LOGGING-systemvariablen peger på, og slettes, når processen er færdig. Programmet har oprettet den midlertidige FTP-kommandofil, men kan ikke åbne den.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id'en, der udfører FTP-kommandoen, har adgang til FTP-kommandofilen.

---

**DWC15045N Bruger-id/kodeord findes ikke i inputfil *inputfil*.**

**Forklaring:** De første værdier i FTP-inputkommandofilen er ikke bruger-id og kodeord.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id'en og kodeordet findes i FTP-inputkommandofilen, og forsøg igen.

---

**DWC15046N Kan ikke fjerne lokal fil *lokal\_fil*.**

**Forklaring:** Den lokale fil er det sted, hvor varehuset placerer output fra jobbet. Varehuset sletter den lokale fil, før det udfører jobbet. Varehuset har forsøgt at fjerne den lokale fil *lokal\_fil*, men det lykkedes ikke.

**Brugersvar:** Slet filen *lokal\_fil*, hvis den findes, og forsøg igen.

---

**DWC15047N Kan ikke åbne meddelelsesfilen *meddelelsesfil*.**

**Forklaring:** Meddelelsesfilen, der også kaldes FTP-logfilen, findes i det bibliotek, som VWS\_LOGGING-systemvariablen peger på. Filens navn begynder med "ftmp" og slutter med ".log". Filen kan ikke åbnes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id'en har tilladelse til at åbne filer i VWS\_LOGGING-biblioteket, at filen findes, og at brugeren har læseadgang til filen.

---

**DWC15048N FTP-kommandoen skal være GET eller PUT.**

**Forklaring:** FTP-kommandoen, der overføres som en parameter, skal være GET eller PUT.

**Brugersvar:** Kontrollér, at FTP-kommandoen enten er GET eller PUT.

---

**DWC15049N Ugyldig bruger-id eller kodeord til FTP.**

**Forklaring:** Bruger-id'en eller kodeordet, der er angivet, er afvist af den eksterne lokation.

**Brugersvar:** Ret bruger-id'en og/eller kodeordet, og forsøg igen.

---

**DWC15050N FTP-forbindelse er ikke oprettet.**

**Forklaring:** Programmet kan ikke oprette en FTP-forbindelse.

**Brugersvar:** Kontrollér, at værtsnavnet, bruger-id'en og kodeordet, som er angivet over for FTP, er korrekt. Gør følgende, hvis værtsnavnet, bruger-id'en og kodeordet er korrekt:

- Kontrollér, at ftp er den kommando, der bruges på din lokation til at initialisere en FTP-session.
- Kontrollér, at FTP-dæmonprocessen er aktiv på værten.
- Kontrollér, at der er oprettet en TCP/IP-forbindelse, ved at afsende kommandoen ping fra agentlokationen til værten.

---

**DWC15051N FTP-overførelstype skal være 0 (binær) eller 1 (ascii).**

**Forklaring:** Værdien, der overføres til programmet som FTP-overførelstypen, skal være 0 eller 1.

**Brugersvar:** Kontrollér, at værdien, der overføres til programmet som FTP-overførelstypen, er 0 eller 1.

---

**DWC15052N Fejl under kald af API. Returkode = *returkode*.**

**Forklaring:** Kaldet til DB2 API'et er ikke udført.

**Brugersvar:** DB2-dokumentationen indeholder oplysninger om returkoden fra API'et.

---

**DWC15053N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte server, applikation, database, bruger-id og kodeord.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- server - Essbase-servernavn
- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn

- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15054N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte server, applikation, database, bruger-id, kodeord, beregningsfil, 0/1.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- server - Essbase-servernavn
- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn
- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server
- beregningsfil - beregningsfil, som programmet kræver
- 0/1 - 0=beregningsfil på server, 1=lokal beregningsfil

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15055N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte kildefil, server, applikation, database, bruger-id, kodeord.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- kildefil - kildefil, som programmet kræver
- server - Essbase-servernavn
- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn
- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15056N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte server, applikation, database, bruger-id, kodeord, kildefil, 0/1, regelfil, 0/1, 0/1.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- server - Essbase-servernavn

- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn
- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server
- kildefil - kildefil, som programmet kræver
- 0/1 - 0=kildefil på server, 1=lokal kildefil
- regelfil - regelfil, som programmet kræver
- 0/1 - 0=regelfil på server, 1=lokal regelfil
- 0/1 - 0=afbryd ikke ved fejl, 1=afbryd ved fejl

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15057N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte server, applikation, database, bruger-id, kodeord, DB2-bruger-id, DB2-kodeord, regelfil, 0/1, 0/1.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- server - Essbase-servernavn
- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn
- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server
- DB2-bruger-id - DB2-bruger-id for kildetabellen
- DB2-kodeord - DB2-kodeord for kildetabellen
- regelfil - regelfil, som programmet kræver
- 0/1 - 0=regelfil på server, 1=lokal regelfil
- 0/1 - 0=afbryd ikke ved fejl, 1=afbryd ved fejl

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15058N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte server, applikation, database, bruger-id, kodeord, kildefil, 0/1, 0/1.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- server - Essbase-servernavn
- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn
- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server
- kildefil - kildefil, som programmet kræver

- 0/1 - 0=kildefil på server, 1=lokal kildefil
- 0/1 - 0=afbryd ikke ved fejl, 1=afbryd ved fejl

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15059N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte server, applikation, database, bruger-id, kodeord, kildefil, 0/1, regelfil, 0/1.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- server - Essbase-servernavn
- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn
- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server
- kildefil - kildefil, som programmet kræver
- 0/1 - 0=kildefil på server, 1=lokal kildefil
- regelfil - regelfil, som programmet kræver
- 0/1 - 0=regelfil på server, 1=lokal regelfil

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15060N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte server, applikation, database, bruger-id, kodeord, DB2-bruger-id, DB2-kodeord, regelfil, 0/1.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- server - Essbase-servernavn
- applikation - Essbase-applikationsnavn
- database - Essbase-databasenavn
- bruger-id - bruger-id, der bruges til at logge på Essbase-server
- kodeord - kodeord, der bruges til at logge på Essbase-server
- DB2-bruger-id - DB2-bruger-id for kildetabellen
- DB2-kodeord - DB2-kodeord for kildetabellen
- regelfil - regelfil, som programmet kræver
- 0/1 - 0=regelfil på server, 1=lokal regelfil

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15061N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte kildedatabase, bruger-id, kodeord, målfilnavn, SELECT-sætning, [filtypemodifikation].**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- kildedatabase - navn på kildedatabase
- bruger-id - bruger-id
- kodeord - kodeord
- målfilnavn - outputfil, som skal indeholde de eksporterede data
- SELECT-sætning - SELECT-sætningen, som skal omslutes af dobbelte anførselstegn
- filtypemodifikation - streng, der beskriver filtypen (valgfri). "coldel," angiver f.eks., at kolonner skal adskilles vha. kommaer.

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15062N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte forbindelsesstreng, målfilnavn, SELECT-sætning, [kolonneskille tegn].**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- forbindelsesstreng - strengen, der bruges til at oprette forbindelse til kilden. Format:  
DSN=database;UID=bruger-id;PWD=kodeord
- målfilnavn - outputfil, som skal indeholde de eksporterede data
- SELECT-sætning - SELECT-sætningen, som skal omslutes af dobbelte anførselstegn
- Kolonneskille tegn - tegnet, der adskiller kolonner (valgfrit)

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

**DWC15063N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte ekstern lokation og FTP-kommandofil.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes.

Forklaring på parametrene:

- ekstern lokation - den eksterne vært, FTP skal udføres mod
- FTP-kommandofil - den fuldstændige sti og filnavnet på FTP-kommandofilen

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15064N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte MVS-værtsnavn, MVS-bruger-id, MVS-kodeord, JCL-fil, lokal fil.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- MVS-værtsnavn - værtsnavnet på MVS-systemet
- MVS-bruger-id - bruger-id på MVS-systemet
- MVS-bruger-id - bruger-id på MVS-systemet
- JCL-fil - den JCL, der skal sendes til MVS-systemet
- lokal fil - den fuldstændige sti og filnavnet på outputfilen

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15065N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte ekstern lokation, GET eller PUT, ekstern bruger-id, eksternt kodeord, ekstern fil, lokal fil.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- ekstern lokation - navn på ekstern vært
- GET eller PUT - FTP GET- eller PUT-kommandoen
- ekstern bruger-id - bruger-id på det eksterne system
- eksternt kodeord - kodeord på det eksterne system
- ekstern fil - den fuldstændige sti og filnavnet på den eksterne fil
- lokal fil - den fuldstændige sti og filnavnet på den lokale fil

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15066N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte kildefil, måldatabase, målbruger-id, målkodeord, måltabel, sikkerhedskopinavn, [filtypemodifikation].**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- kildefil - kildefilen
- måldatabase - måldatabasen, som data skal indlæses i
- målbruger-id - bruger-id'en i måldatabasen
- målkodeord - kodeordet i måldatabasen
- måltabel - tabellen i måldatabasen
- sikkerhedskopinavn - den fuldstændige sti og filnavnet på sikkerhedskopifilen af hensyn til retablering
- filtypemodifikation - streng, der beskriver filtypen (valgfri). "coldel," angiver f.eks., at kolonner skal adskilles vha. kommaer.

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15067N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte kildefil, måldatabase, målbruger-id, målkodeord, måltabel, [filtypemodifikation].**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- kildefil - kildefilen
- måldatabase - måldatabasen, som data skal indlæses i
- målbruger-id - bruger-id'en i måldatabasen
- målkodeord - kodeordet i måldatabasen
- måltabel - tabellen i måldatabasen
- filtypemodifikation - streng, der beskriver filtypen (valgfri). "coldel," angiver f.eks., at kolonner skal adskilles vha. kommaer.

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15068N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte database, bruger-id, kodeord, tabel.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- database - databasen
- bruger-id - bruger-id'en
- kodeord - kodeordet
- tabel - tabellen i databasen

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i logbiblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15069N Forkert antal parametre.**

**Forklaring:** Følgende parametre skal angives:

1. MVS-værtsnavn
2. MVS-bruger-id
3. JCL-filnavn i MVS (fuldstændigt navn)
4. Navn på ETI-fejlfil
5. Navn på ETI-meddelelsesfil
6. Navn på ETI-advarselsfil
7. Kodeordstype (EnterPassword eller PasswordNot-Required)
8. Kodeord

Eller

1. MVS-værtsnavn
2. MVS-bruger-id
3. JCL-filnavn i MVS (fuldstændigt navn)

4. Navn på ETI-fejlfil
5. Navn på ETI-meddelelsesfil
6. Navn på ETI-advarselsfil
7. Kodeordstype (EnterPassword eller PasswordNot-Required)
8. Kodeord
9. '-'
10. Højeste JES-returkode for at angive Ingen fejl (valgfri)

**Brugersvar:** Ret parametrene, og start programmet igen.

---

#### DWC15070N Parametrene er ikke gyldige.

**Forklaring:** Parametrene skal omfatte:

1. MVS-værtsnavn
2. MVS-bruger-id
3. JCL-filnavn i MVS (fuldstændigt navn)
4. Navn på ETI-fejlfil
5. Navn på ETI-meddelelsesfil
6. Navn på ETI-advarselsfil
7. Kodeordstype (GetPassword)
8. Kodeordsprogram
9. Parametre til kodeordsprogram
10. Højeste JES-returkode for at angive Ingen fejl (valgfri)

**Brugersvar:** Ret parametrene, og start programmet igen.

---

#### DWC15071N Kopiér fil vha. FTP-programmet kan ikke finde meddelelsen Overførsel afsluttet (Transfer Complete).

**Forklaring:** Kopiér fil vha. FTP-programmet kan ikke afgøre, om overførslen er udført uden fejl, da programmet ikke kan finde meddelelsen Overførsel afsluttet (Transfer Complete).

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i logfilen.

---

#### DWC15073N Der er ikke angivet et kommandofilnavn.

**Forklaring:** HISEXNT udfører en kommandofil, der kører en OLAP Integration Server-scriptfil, som skal bygge en OLAP-kasse fra en Integration Server-metastruktur. Navnet på kommandofilen skal overføres som en parameter, men det var ikke angivet.

**Brugersvar:** Brug kommandoen `hisexnt "<filnavn>"`, hvor filnavnet er navnet på kommandofilen, der udfører scriptet, hvis du vil starte programmet fra kommandolinien. Angiv filnavnet som en parameter til programmet, hvis du vil starte programmet fra datavarehuscentret.

---

#### DWC15074N Kan ikke køre kommandofil.

**Forklaring:** Navnet på en kommandoscriptfil er overført til programmet `hisexnt`, men `hisexnt` kan ikke udføre scriptfilen.

**Brugersvar:** Find fejlen i scriptfilen ved at køre den fra kommandolinien. Ret fejlen, og forsøg igen.

---

#### DWC15075I OLAP-kassen er bygget.

**Forklaring:** OLAP-kassen er bygget uden fejl.

**Brugersvar:**

---

#### DWC15076W Bygningen af OLAP-kassen er afsluttet med advarsler. Der er flere oplysninger i OLAPISVR.LOG-filen på OLAP Integration Server.

**Forklaring:** OLAP-kassen er bygget, men OLAPICMD har returneret advarsler.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i OLAPISVR.LOG-filen på OLAP Integration Server.

---

#### DWC15077N Bygningen af OLAP-kassen er afsluttet med fejl. Der er flere oplysninger i OLAPISVR.LOG-filen på OLAP Integration Server.

**Forklaring:** Der er returneret fejl fra bygning af kassen vha. OLAPICMD-kommandoen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i OLAPISVR.LOG-filen på OLAP Integration Server.

---

#### DWC15078N Kan ikke bygge OLAP-kasse. Der er flere oplysninger i OLAPISVR.LOG-filen på OLAP Integration Server.

**Forklaring:** Der er returneret fejl fra bygning af kassen vha. OLAPICMD-kommandoen. Kassen er ikke bygget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger i OLAPISVR.LOG-filen på OLAP Integration Server.

---

#### DWC15079N Der er opstået fejl under udførelse af systemkommandoen. Kommando: *kommando*.

**Forklaring:** Programmet har ikke afsendt funktionen `system()`.

**Brugersvar:** Kontrollér, om der er flere oplysninger i sporingsfilen i VWS\_LOGGING-biblioteket.

---

#### DWC15080N Formatet på stien til FTP-kommandofilen (*stinavn*) er ugyldigt.

**Forklaring:** Formatet på stien til FTP-kommandofilen er ugyldigt.



**Brugersvar:** Ret stiens format. Det rigtige format er:  
\n bibliotek/fil.member.

---

**DWC15081N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte kildefil, måltabel, sikkerhedskopinavn og evt. filtypemodifikation.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- kildefil - kildefilen.
- måltabel - tabellen i måldatabasen.
- sikkerhedskopinavn - den fuldstændige sti og filnavnet på sikkerhedskopifilen af hensyn til retablering.
- filtypemodifikation - streng, der beskriver filtypen (valgfri). "coldel," angiver f.eks., at kolonnen skal adskilles vha. et komma.

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i VWS\_LOGGING-biblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15082N Der mangler parametre. Parametrene skal omfatte kildefil, måltabel og evt. filtypemodifikation.**

**Forklaring:** Meddelelsen modtages, hvis nogle af parametrene mangler, når programmet eller trinnet kaldes. Forklaring på parametrene:

- kildefil - kildefilen.
- måltabel - tabellen i måldatabasen.
- filtypemodifikation - streng, der beskriver filtypen (valgfri). "coldel," angiver f.eks., at kolonnen skal adskilles vha. et komma.

**Brugersvar:** Indsaml alle sporings- og logfiler i VWS\_LOGGING-biblioteket, og kontakt en servicetekniker.

---

**DWC15101N Forkert antal parametre.**

**Forklaring:** Følgende parametre skal angives:

1. Eksternt værtsnavn
2. Ekstern bruger-id
3. Navn på ekstern kommandofil
4. Ekstern fejlfil
5. Ekstern advarselsfil
6. Ekstern logfil
7. Ekstern styresystemtype (UNIX eller WinNT)
8. Kodeordstype (EnterPassword eller GetPassword)
9. Kodeordsværdi (hvis EnterPassword)

Eller

1. Eksternt værtsnavn
2. Ekstern bruger-id
3. Navn på ekstern kommandofil

4. Ekstern fejlfil
5. Ekstern advarselsfil
6. Ekstern logfil
7. Ekstern styresystemtype (UNIX eller WinNT)
8. Kodeordsprogram (hvis GetPassword)
9. Parametre til kodeordsprogram

**Brugersvar:** Ret parametrene, og start programmet igen.

---

**DWC15102N Forkert antal parametre.**

**Forklaring:** Følgende parametre skal angives:

1. Eksternt værtsnavn
2. Ekstern bruger-id
3. Navn på ekstern kommandofil
4. Ekstern fejlfil
5. Advarselsfil
6. Ekstern logfil
7. Ekstern styresystemtype (UNIX eller WinNT)
8. Kodeordstype (GetPassword)
9. Kodeordsprogram (hvis GetPassword)
10. Parametre til kodeordsprogram

**Brugersvar:** Ret parametrene, og start programmet igen.

---

**DWC15103N Den ottende parameter skal angive en kodeordstype.**

**Forklaring:** Værdien for kodeordstypen er ikke korrekt. Kodeordstyperne er EnterPassword, PasswordNotRequired og GetPassword.

**Brugersvar:** Angiv den rigtige værdi for kodeordstypen, og kørs programmet igen.

---

**DWC15104N Kan ikke oprette lokal advarselsfil *filnavn*.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, fordi systemvariablen VWS\_LOGGING ikke er angivet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at systemvariablen VWS\_LOGGING er angivet.

---

**DWC15105N Kan ikke oprette lokal logfil *filnavn*.**

**Forklaring:** Systemvariablen VWS\_LOGGING er ikke defineret.

**Brugersvar:** Angiv systemvariablen VWS\_LOGGING.

---

**DWC15106N Kan ikke klagøre FTP-kommandofilen.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl, fordi programmet ikke kan oprette eller åbne FTP-kommandofilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det er tilladt at oprette filer i

biblioteket, og at der er tilstrækkelig diskplads. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke er brug for, og starte programmet igen.

---

**DWC15107N Kan ikke oprette en midlertidig fil til fejlfilen. Returkode = returkode.**

**Forklaring:** Styresystemet kan ikke oprette et entydigt filnavn. Fejlen kan skyldes, at der er for mange midlertidige filnavne i biblioteket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er tilstrækkelig diskplads i biblioteket. Hvis der ikke er nok diskplads, skal du slette nogle filer, der ikke er brug for, og starte programmet igen.

---

**DWC15108I ETI-programmet er udført uden fejl.**

**Forklaring:**

**Brugersvar:**

---

**DWC15109E Kan ikke åbne filen *fil* med SQL-sætningen.**

**Forklaring:** Datavarehusagenten kan ikke åbne filen med SQL-sætningen for ODBC-eksportprogrammet.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filnavnet er korrekt, og at agentprocessen har autorisation til at åbne filen.

---

**DWC15110E Længden af SQL-sætningen overstiger databasebegrænsningen.**

**Forklaring:** ODBC-eksportprogrammet modtog en SQL-sætning med en længde, der overstiger databasebegrænsningen.

**Brugersvar:** Afkort SQL-sætningen, og udfør den igen.

---

**DWC15400N Forkert antal parametre. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret er kaldt uden alle de nødvendige parametre.

**Brugersvar:** Logfilen indeholder en beskrivelse af de parametre, der blev brugt til at kalde OLAP-udgivelsesprogrammet, og en beskrivelse af de nødvendige parametre. Angiv alle de nødvendige parametre i datavarehuscentrets dialogboks til dataudgivelse eller på kommandolinien.

---

**DWC15401N Fejl under analyse af inputparametre: fejlstreng. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret er kaldt med forkerte parametre.

**Brugersvar:** Logfilen indeholder en beskrivelse af de parametre, der blev brugt til at kalde OLAP-udgivelses-

programmet, og en beskrivelse af de nødvendige parametre. Ret fejlen ved at ændre startparametrene i datavarehuscentrets dialogboks til dataudgivelse eller på kommandolinien.

---

**DWC15402N Der er opstået en ukendt fejl under analyse af inputparametre. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret er kaldt med forkerte parametre.

**Brugersvar:** Logfilen indeholder en beskrivelse af de parametre, der blev brugt til at kalde OLAP-udgivelsesprogrammet, og en beskrivelse af de nødvendige parametre. Ret fejlen ved at ændre startparametrene i datavarehuscentrets dialogboks til dataudgivelse eller på kommandolinien.

---

**DWC15403N En informationskatalogadministrator er logget på i øjeblikket. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret kan ikke oprette eller ændre objektdefinitioner i kontrolcentret, fordi systemet i øjeblikket bruges af en administrator.

**Brugersvar:** Start OLAP-udgivelsesfunktionen igen, når alle Informationskatalogcenter-administratorer er logget af Informationskatalogcenter-systemet.

---

**DWC15404N Der er opstået en fejl under åbning af kodefilen *kodefil*. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret opretter en kodefil med objektdefinitioner, der skal importeres i informationskatalogcentret. Programmet kan ikke oprette eller åbne kodefilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret har autorisation til at oprette eller ændre den kodefil, der vises i meddelelsen. Der er flere oplysninger i logfilen.

---

**DWC15405N Fejlen fejlkode er modtaget fra Essbase API'et API-funktion. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl, da programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret benyttede Essbase API'et til at få oplysninger om den OLAP-struktur, der skal udgives i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i logfilen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i logfilerne til OLAP Server og OLAP-applikationer. Ret fejlen, og start funktionen igen.

---

**DWC15406N** Fejlen *fejlkode* er opstået under aktivering af Essbase-applikation og -database. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl, da programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret initialiserede Essbase API-miljøet. Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret bruger Essbase API'et til at få oplysninger om de OLAP-strukturer, der skal udgives i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i logfilen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i logfilerne til OLAP Server og OLAP-applikationer. Ret fejlen, og start funktionen igen.

---

**DWC15407N** Fejlkode blev modtaget, mens der blev oprettet forbindelse til OLAP-strukturen *strukturnavn*. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl, da programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret benyttede Essbase API'et til at oprette forbindelse til OLAP-strukturen. Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret skal oprette forbindelse til OLAP-strukturen for at kunne benytte Essbase API'et til at få de oplysninger, der skal udgives i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i logfilen. Der kan være flere oplysninger om fejlen i logfilerne til OLAP Server og OLAP-applikationer. Ret fejlen, og start funktionen igen.

---

**DWC15408N** Der er opstået en uventet fejl under åbning af filen *filnavn* med OLAP-strukturer, der skal udgives. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret er startet uden en parameter, der angiver en styrefil med de OLAP-strukturer, som skal udgives. Programmet kan ikke åbne styrefilen for at få navnet på de strukturer, der skal udgives.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i logfilen. Kontrollér, at programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret har autorisation til at åbne og læse styrefilen.

---

**DWC15409N** Der er opstået en uventet fejl under import af kodefilen *kodefil* i informationskatalogcentret. Der kan være flere oplysninger i VWP-logfilen *dvc-log* og Informationskatalogcenter-logfilen *ikc-log*.

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret opretter en kodefil med objektdefinitioner, der skal importeres i informationskatalogcen-

ter. Der opstod en uventet fejl, da kodefilen skulle importeres i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Undersøg, om der er oplysninger om fejlen i logfilerne. Ret fejlen, og start funktionen igen.

---

**DWC15410I** OLAP-definitioner er importeret i informationskatalogcentret. Der er flere oplysninger i logfilen *dvc-log* og Informationskatalogcenter-logfilen *ikc-log*.

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret opretter en kodefil med objektdefinitioner, der skal importeres i informationskatalogcentret. Kodefilen er importeret i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** OLAP-definitionerne er importeret i informationskatalogcentret. Udgivelseslogfilerne i informationskatalogcentret og datavarehuscentret indeholder oplysninger om de data, der er importeret i informationskatalogcentret.

---

**DWC15411N** Kan ikke definere det aktive bibliotek, der angives af systemvariablen **VWS\_LOGGING**: *vws-logfunktion*. Systemfejlkode er *fejlkode*.

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret opretter filer i et bibliotek, der angives af systemvariablen **VWS\_LOGGING**. Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret kan ikke gøre biblioteket, der angives i systemvariablen **VWS\_LOGGING**, til det aktive bibliotek.

**Brugersvar:** Kontrollér, at systemvariablen **VWS\_LOGGING** er defineret på systemniveau til at pege på et bibliotek, som programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret har skriveadgang til.

---

**DWC15412I** Import af OLAP-kodefilen i informationskataloget er startet. Der er flere oplysninger i logfilen *dvc-log* og Informationskatalogcenter-logfilen *ikc-log*.

**Forklaring:** Program til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret har startet importen af en kodefil med OLAP-definitioner. Brug logfilerne til at undersøge, om funktionen udføres uden fejl.

**Brugersvar:** Logfilerne indeholder oplysninger om importfunktionen.

---

**DWC15413N** Importen af OLAP-kodefilen i informationskataloget er ikke startet. Der er oplysninger i logfilen *dvc-log* og Informationskatalogcenter-logfilen *ikc-log* om, hvorfor funktion ikke er udført.

**Forklaring:** Der opstod en fejl for programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret, da det forsøgte at starte funktionen i informationskatalogcen-

træt, der importerer den oprettede kodefil med OLAP-definitioner.

**Brugersvar:** Logfilerne indeholder oplysninger om, hvorfor funktionen ikke er udført. Kontrollér, at systemvariablerne PATH og CLASSPATH er angivet korrekt, så informationskatalogcentrets importprogram kan udføres.

---

**DWC15414N Bruger-id'en *brugericid* eller kodeordet *kodeord*, der er angivet for informationskatalogbrugeren, er ikke gyldig. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret har forsøgt at oprette forbindelse til databasen i informationskatalogcentret vha. en ugyldig bruger-id eller et ugyldigt kodeord. Udgivelsesprogrammet skal læse eller opdatere indgange i EXCHANGE-tabellen i informationskatalogcentrets database for at håndtere listen med flerdimensionale databaseobjekter, der skal opdateres i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig bruger-id og et gyldigt kodeord for forbindelsen til informationskatalogcentrets database, og start funktionen igen.

---

**DWC15415W Der er ingen OLAP-databaseobjekter i informationskatalogcentrets EXCHANGE-tabel i databasen *database* med skema *skema*. Ingen OLAP-objekter er opdateret i informationskatalogcentret. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret læser rækker i EXCHANGE-tabellen i informationskatalogcentrets database for at identificere de flerdimensionale databaseobjekter, der skal opdateres. Der er ikke fundet nogen indgange i EXCHANGE-tabellen. Ingen objekter er opdateret i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det angivne database- og skemanavn er korrekt. Brug datavarehuscentrets dialogboks for OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret til at angive flerdimensionale databaseobjekter, der skal udgives.

---

**DWC15416N Databasen *database* eller skemaet *skema* findes ikke i informationskatalogcentret. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret har forsøgt at oprette forbindelse til en ukendt database i informationskatalogcentret. Udgivelsesprogrammet skal læse eller opdatere indgange i EXCHANGE-tabellen i informationskatalogcentrets database for at håndtere listen med flerdimensionale databaseobjekter, der skal opdateres i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig database eller et gyldigt skema i informationskatalogcentret, og start funktionen igen.

---

**DWC15417N Fejlen *fejlkode* blev modtaget, da der skulle oprettes forbindelse til informationskatalogcentrets database. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret kan ikke oprette forbindelse til databasen i informationskatalogcentret. Udgivelsesprogrammet skal læse eller opdatere indgange i EXCHANGE-tabellen i informationskatalogcentrets database for at håndtere listen med flerdimensionale databaseobjekter, der skal opdateres i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Find en forklaring på fejlkoden i online-hjælpen i IBM DB2 Universal Database eller i meddelel-seshåndbogen. Afhjælp problemet, der svarer til fejlkoden, og forsøg igen.

---

**DWC15418N Fejlkode *fejlkode* er modtaget under åbning af EXCHANGE-tabellen i databasen *database* vha. skema *skema*. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Programmet til OLAP-udgivelse i informationskatalogcentret kan ikke oprette forbindelse til databasen i informationskatalogcentret. Udgivelsesprogrammet skal læse eller opdatere indgange i EXCHANGE-tabellen i informationskatalogcentrets database for at håndtere listen med flerdimensionale databaseobjekter, der skal opdateres i informationskatalogcentret.

**Brugersvar:** Find en forklaring på fejlkoden i online-hjælpen i IBM DB2 Universal Database eller i meddelel-seshåndbogen. Afhjælp problemet, der svarer til fejlkoden, og forsøg igen.

---

**DWC15419N Fejlkode *fejlkode* er modtaget under åbning af EXCHANGE-tabellen i databasen *database* vha. skema *skema*. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.**

**Forklaring:** Udgivelsesprogrammet skal læse eller opdatere indgange i EXCHANGE-tabellen i informationskatalogcentrets database for at håndtere listen med flerdimensionale databaseobjekter, der skal opdateres i informationskatalogcentret. Der opstod en fejl, mens programmet læste i EXCHANGE-tabellen.

**Brugersvar:** Find en forklaring på fejlkoden i online-hjælpen i IBM DB2 Universal Database eller i meddelel-seshåndbogen. Afhjælp problemet, der svarer til fejlkoden, og forsøg igen.



---

**DWC15420N** Fejlkode *fejlkode* er modtaget under åbning af EXCHANGE-tabellen i databasen *database* vha. skema *skema*. Der er flere oplysninger i logfilen *logfil*.

**Forklaring:** Udgivelsesprogrammet skal læse eller opdatere indgange i EXCHANGE-tabellen i informationskatalogcentrets database for at håndtere listen med flerdimensionale databaseobjekter, der skal opdateres i informationskatalogcentret. Der opstod en fejl, mens programmet læste i EXCHANGE-tabellen.

**Brugersvar:** Find en forklaring på fejlkoden i online-hjælpen i IBM DB2 Universal Database eller i meddelel-seshåndbogen. Afhjælp problemet, der svarer til fejlkoden, og forsøg igen.

---

**DWC15501W** Kan ikke udføre sporing, fordi logfilen ikke kan åbnes.

**Forklaring:** Logfilen kan ikke åbnes, så udførelsen af programmet kan spores.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen *dwcsmp.log* kan åbnes i DB2 SAMPLE-biblioteket i SQLLIB.

---

**DWC15502N** Databasesystemet kan ikke startes.  
**Returkode** = *returkode*, **sqlcode** = *sqlcode*.

**Forklaring:** Databasesystemet har returneret en fejl under starten.

**Brugersvar:** Kontrollér den kode, der er returneret af DB2-databasesystemet.

---

**DWC15503N** Kan ikke oprette database *databasenavn*.  
**Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Der er returneret en fejl under oprettelsen af den angivne database.

**Brugersvar:** Kontrollér den kode, der er returneret af DB2-databasesystemet.

---

**DWC15504W** Databasen *databasenavn* er ikke registreret over for ODBC.

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da databasen automatisk skulle registreres over for ODBC.

**Brugersvar:** Registrér databasen over for ODBC.

---

**DWC15505E** Kan ikke oprette forbindelse til databasen *dbnavn*. **Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Det er ikke muligt at oprette forbindelse til databasen eller oprette tabeller i databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id og kodeord er angivet korrekt.

---

**DWC15506N** Eksempeldata kan ikke importeres i databasen *databasenavn*. **Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Det er ikke muligt at importere eksempl-data vha. datavarehuscentrets importfunktion.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id og kodeord er angivet korrekt.

---

**DWC15507N** Kan ikke tildele en SQL-reference til database *databasenavn*. **Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da ODBC-miljøet skulle konfigureres til databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér den kode, der er returneret fra DB2-databasesystemet.

---

**DWC15508N** Kan ikke oprette eksempltabel *tabelnavn* i databasen *databasenavn*. **Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Tabellen til eksempldata kan ikke oprettes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id og kodeord er angivet korrekt.

---

**DWC15509N** Kan ikke indlæse data i tabel *tabelnavn* i databasen *databasenavn*. **Returkode** = *returkode*.

**Forklaring:** Data kan ikke indlæses i tabellen med eksempldata.

**Brugersvar:** Kontrollér, at bruger-id og kodeord er angivet korrekt.

---

**DWC15510N** Der er opstået en intern fejl under oprettelse af eksempldata. Undersøg sporingsfilen.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl under oprettelse af eksempldata. Undersøg, om der er flere oplysninger i sporingsfilen, hvis sporingen var aktiv.

**Brugersvar:** Start funktionen igen med sporingsparameteren.





---

## Kapitel 14. GSE-meddelelser

Dette afsnit indeholder meddelelser vedrørende IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

### GSE0000I Funktionen er udført uden fejl.

**Forklaring:** Der er ikke opstået fejl under udførelsen af funktionen.

**Brugersvar:** Ingen.

**msgcode:** 0

**sqlstate:** 00000

---

### GSE0001C Der er opstået en intern fejl.

**Forklaring:** Der er registreret en uventet systemfejl i forbindelse med Spatial Extender.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -1

**sqlstate:** 38S01

---

### GSE0002C Spatial Extender kan ikke få adgang til den tilknyttede hukommelsespulje. Årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke få adgang til sin hukommelsespulje.

**Brugersvar:** Notér årsagskoden *årsagskode*, og kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -2

**sqlstate:** 38S02

---

### GSE0003N Spatial Extender kan ikke allokere antal byte hukommelse.

**Forklaring:** Der er ikke tilstrækkelig hukommelse. Det kan skyldes, at der generelt er for lidt hukommelse, eller at den benyttes af andre applikationer.

**Brugersvar:** Ret hukommelsesfejlen, og prøv at udføre kommandoen igen.

**msgcode:** -3

**sqlstate:** 38S03

---

### GSE0004C Der er opstået en intern parameterfejl.

**Forklaring:** Spatial Extender har registreret en uventet fejl i en parameter, der er overført til en intern funktion. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Soft-

ware Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4

**sqlstate:** 38S04

---

### GSE0005N Spatial Extender kan ikke indlæse stien til subsystemet.

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke indlæse stien til subsystemet. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér DB2-miljøet. Kontakt IBM Software Support, hvis det er nødvendigt.

**msgcode:** -5

**sqlstate:** 38S05

---

### GSE0006N Der er opstået en intern strengfejl.

**Forklaring:** Spatial Extender har registreret en uventet fejl i en intern strengfunktion. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -6

**sqlstate:** 38S06

---

### GSE0007N Strengen *streng* mangler et afsluttende anførselstegn eller et afsluttende sæt anførselstegn.

**Forklaring:** Strengen mangler et afsluttende skilletegn og er derfor ikke afsluttet korrekt.

**Brugersvar:** Afslut strengen korrekt. Hvis den begynder med et anførselstegn, skal den afsluttes af et anførselstegn. Hvis den begynder med et sæt anførselstegn, skal den afsluttes af et sæt anførselstegn.

**msgcode:** -7

**sqlstate:** 38S07

---

### GSE0008N Fejlkode *fejlkode*, der er brugt til at afsende en fejl, er ugyldig.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at afsende en fejl, der identificeres af en ugyldig *fejlkode*.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -8

sqlstate: 38S08

---

**GSE0009N Der er ikke nok plads til rådighed i DB2's applikationshob.**

**Forklaring:** Spatial Extender har anvendt den tilgængelige hukommelse i DB2's applikationshob. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Afslut applikationen, når denne meddelelse modtages. Forøg databasens konfigurationsparameter APPLHEAPSZ, så applikationshoben bliver større.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -9

sqlstate: 38S09

---

**GSE0010N Der er ikke tilstrækkelig logplads til rådighed for DB2.**

**Forklaring:** Al pladsen i DB2's transaktionslog er fyldt. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Gentag funktionen, hvis databasen benyttes af andre applikationer på samme tid. Der kan blive frigivet logplads, når en anden applikation afslutter en transaktion.

Forøg databasens konfigurationsparametre, så der bliver mere logplads. Du kan f.eks. øge størrelsen på den logplads, der er til rådighed, ved at ændre databasens konfigurationsparametre LOGPRIMARY, LOGSECOND og LOGFILSIZ.

msgcode: -10

sqlstate: 38S0A

---

**GSE0100N Spatial Extender kan ikke åbne en fil med navnet *filnavn*. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er følgende årsagskoder, der kan angive årsagen til, at en fil ikke kan åbnes:

- 1 Adgangen til filen er afvist.
- 3 Der er opstået en diskfejl.
- 8 Der findes et bibliotek med samme navn.
- 10 Spatial Extender har enten forsøgt at oprette en fil, der findes i forvejen, eller åbne en eksisterende fil, der ikke er fundet.
- 12 Der er ikke mere plads på disken.
- 17 Den angivne sti til filen findes ikke.
- 22 Der er opstået en delingsfejl.

Alle andre årsagskoder angiver en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér autorisationen til filen og bib-

liotekerne, og gentag derefter kommandoen.

Kontakt IBM Software Support, hvis årsagskoden angiver, at der er opstået en intern fejl.

msgcode: -100

sqlstate: 38S10

---

**GSE0101N Der er opstået en I/O-fejl under behandling af en fil med navnet *filnavn*. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er følgende årsagskoder, der kan angive årsagen til, at der kan opstå en I/O-fejl under filbehandling:

- 1 Adgangen til filen er afvist.
- 3 Der er opstået en diskfejl.
- 9 Spatial Extender har forsøgt at læse efter slutningen af filen.
- 12 Der er ikke mere plads på disken.
- 22 Der er opstået en delingsfejl.

Alle andre årsagskoder angiver en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen findes, at du har den korrekte adgangsrettighed til filen, og at filen ikke benyttes af en anden proces.

Kontakt IBM Software Support, hvis årsagskoden angiver, at der er opstået en intern fejl.

msgcode: -101

sqlstate: 38S11

---

**GSE0102N Spatial Extender kan ikke lukke en fil med navnet *filnavn*. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er følgende årsagskoder, der kan angive årsagen til, at der kan opstå en fejl under lukning af en fil:

- 3 Der er opstået en diskfejl.
- 12 Der er ikke mere plads på disken.

Alle andre årsagskoder angiver en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filsystemet fungerer korrekt, og at der er tilstrækkelig diskplads til rådighed.

Kontakt IBM Software Support, hvis årsagskoden angiver, at der er opstået en intern fejl.

msgcode: -102

sqlstate: 38S12

---

**GSE0103N Spatial Extender kan ikke slette en fil med navnet *filnavn*. Årsagskode = *årsagskode*.**

**Forklaring:** Der er følgende årsagskoder, der kan angive årsagen til, at der kan opstå en fejl under sletning af en fil:

- 1 Adgangen til filen er afvist.
- 3 Der er opstået en diskfejl.
- 17 Den angivne sti til filen findes ikke.
- 22 Der er opstået en delingsfejl.

Alle andre årsagskoder angiver en intern fejl.

**Brugersvar:** For hver årsagskode:

- 1 Kontrollér, at du har tilstrækkelige rettigheder til filen og alle bibliotekerne i filens sti.
- 3 Kontrollér, at disken og filsystemet fungerer korrekt.
- 17 Kontrollér, at stien til filen findes.
- 22 Kontrollér, at filen ikke benyttes af en anden proces.

Kontakt IBM Software Support, hvis årsagskoden angiver, at der er opstået en intern fejl.

**msgcode:** -103

**sqlstate:** 38S13

---

**GSE0200N Der er ikke oprettet forbindelse til databasen. SQLERROR = *sql-fejl*.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke oprette forbindelse til databasen. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -200

**sqlstate:** 38S20

---

**GSE0201W Forbindelsen til databasen kan ikke afbrydes. SQLERROR = *sql-fejl*.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke afbryde forbindelsen til databasen. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** +201

**sqlstate:** 38S21

---

---

**GSE0202N Der er ingen databaseforbindelse.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke oprette forbindelse til en database. Kommandoen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér konfigurationen af Spatial Extender og databasen. Kontrollér, at det er muligt at oprette forbindelse til databasen.

**msgcode:** -202

**sqlstate:** 38S22

---

**GSE0203W Spatial Extender er allerede forbundet med databasen *databasenavn*.**

**Forklaring:** Det blev forsøgt at oprette forbindelse til databasen *databasenavn*, men Spatial Extender har allerede forbindelse til den.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** +203

**sqlstate:** 38S23

---

**GSE0204N Der kan ikke udføres commit af transaktionen. SQLERROR = *sql-fejl*.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke udføre commit af den aktuelle transaktion. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -204

**sqlstate:** 38S24

---

**GSE0205W Der kan ikke udføres rollback af transaktionen. SQLERROR = *sql-fejl*.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke udføre rollback af den aktuelle transaktion. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** +205

**sqlstate:** 38S25

---

**GSE0206N Der er opstået fejl under udførelse af en SELECT-sætning. SQLERROR = *sql-fejl*.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at udføre en SELECT-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -206

**sqlstate:** 38S26

---

---

**GSE0207N** Der er opstået fejl under udførelse af en VALUES-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at udføre en VALUES-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -207

**sqlstate:** 38S27

---

**GSE0208N** Der er opstået fejl under udførelse af en PREPARE-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til klare en SQL-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -208

**sqlstate:** 38S28

---

**GSE0209N** En SQL-cursor kan ikke åbnes. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke åbne en cursor over et resultatsæt. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -209

**sqlstate:** 38S29

---

**GSE0210W** En SQL-cursor kan ikke lukkes. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke lukke en cursor over et resultatsæt. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** +210

**sqlstate:** 38S2A

---

**GSE0211N** Fejl under hentning af data fra SQL-cursor. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke hente et resultat fra en cursor. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -211

**sqlstate:** 38S2B

---

---

**GSE0212N** Et objekt kan ikke slettes. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke slette det angivne databaseobjekt. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -212

**sqlstate:** 38S2C

---

**GSE0213N** Der er opstået fejl under en bindefunktion. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke binde den angivne fil til den aktuelle database. DB2 returnerede *sql-fejl*.

Fejlen kan opstå, hvis størrelsen på DB2's applikationshob er for lille.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen er aktiveret til rumfunktioner.

Hvis fejlen opstår under aktiveringen, skal du kontrollere installationen af Spatial Extender.

Hvis problemet ikke er løst, skal du forøge databasens konfigurationsparameter for størrelsen på applikationshoben (APPLHEAPSZ).

**msgcode:** -213

**sqlstate:** 38S2D

---

**GSE0214N** Fejl under udførelse af en INSERT-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at udføre en INSERT-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -214

**sqlstate:** 38S2E

---

**GSE0215N** Fejl under udførelse af en UPDATE-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at udføre en UPDATE-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -215

**sqlstate:** 38S2F

---



---

**GSE0216N** Der er opstået fejl under udførelse af en DELETE-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke udføre en DELETE-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -216

**sqlstate:** 38S2G

---

**GSE0217N** Fejl under udførelse af en LOCK TABLE-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at udføre en LOCK TABLE-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -217

**sqlstate:** 38S2H

---

**GSE0218N** Fejl under udførelse af en DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at udføre en DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -218

**sqlstate:** 38S2I

---

**GSE0219N** Fejl under udførelse af en EXECUTE IMMEDIATE-sætning. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at udføre en EXECUTE IMMEDIATE-sætning. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -219

**sqlstate:** 38S2J

---

**GSE0220N** Fejl under indstilling af SAVEPOINT. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender var ikke i stand til at indstille et SAVEPOINT. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -220

**sqlstate:** 38S2K

---

**GSE0221N** Der er ikke angivet et databasenavn.

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke oprette forbindelse til en database, fordi navnet på databasen ikke er angivet.

**Brugersvar:** Angiv et databasenavn.

**msgcode:** -221

**sqlstate:** 38S2L

---

**GSE0222N** Autorisationsoversigten kan ikke hentes fra DB2. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke hente autorisationsoversigten for den aktuelle bruger. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -222

**sqlstate:** 38S2M

---

**GSE0223N** Tablespacet kan ikke deaktiveres. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke deaktivere tablespacet. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -223

**sqlstate:** 38S2N

---

**GSE0224N** Der er opstået fejl under import af data i en tabel. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke importere dataene i en tabel. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -224

**sqlstate:** 38S2O

---

**GSE0225N** Konfigurationen af databasen eller databasesystemet kan ikke hentes. **SQLERROR = sql-fejl.**

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke hente konfigurationen af den aktuelle database eller konfigurationen af databasesystemet. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -225

sqlstate: 38S2P

---

**GSE0226N** Der er opstået fejl under oprettelse af en trigger. **SQLERROR** = *sql-fejl*.

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke oprette triggeren. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -226

**sqlstate:** 38S2Q

---

**GSE0227N** Fejl under udførelse af en ALTER TABLE-sætning. **SQLERROR** = *sql-fejl*.

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke udføre ALTER TABLE-sætningen. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -227

**sqlstate:** 38S2R

---

**GSE0228N** Der er opstået fejl under forsøg på at hente meddelelsen til fejl *gse-fejl* og **SQLCODE** *sqlcode* fra Spatial Extenders meddelelseskatalog.

**Forklaring:** Spatial Extender kan ikke hente meddelelsen til fejlen *gse-fejl* og **SQLCODE** *sqlcode*.

**Brugersvar:** Kontrollér installationen af Spatial Extender. Kontrollér også, at meddelelseskataloget på det sprog, du vil benytte, er installeret.

**msgcode:** -228

**sqlstate:** 38S2S

---

**GSE0229N** Der kan ikke oprettes binding af filen *bindefil*. **Årsagskode** = *årsagskode*.

**Forklaring:** Spatial Extender har forsøgt at binde filen ved navn *bindefil* til databasen vha. *sqlabndx*-funktionen, men funktionen er ikke udført. Funktionen *sqlabndx* har returneret årsagskoden *årsagskode*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen er aktiveret til rumfunktioner.

Se beskrivelsen af *årsagskoden* for funktionen *sqlabndx* for at få flere oplysninger.

**msgcode:** -229

**sqlstate:** 38S2T

---

**GSE0230N** Systemkataloget kan ikke opdateres.

**Forklaring:** Spatial Extender har registreret en fejl under forsøg på at benytte DB2-funktionen til at opdatere systemkataloget.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -230

**sqlstate:** 38S2U

---

**GSE0231N** En PREPARE-sætning har registreret en advarsel. **SQLWARNING** = *SQL-advarsel*.

**Forklaring:** Spatial Extender har registreret en advarsel under klargøring af en SQL-sætning. DB2 returnerede *SQL-advarsel*. PREPARE-sætningen er udført uden fejl.

**Brugersvar:** Se beskrivelsen af *sql-advarsel*.

**msgcode:** -231

**sqlstate:** 38S2V

---

**GSE0300N** Det angivne kodeord er for langt.

**Forklaring:** Det kodeord, du vil bruge til at oprette forbindelse til databasen med, er for langt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet det korrekte kodeord. Hvis det er det korrekte kodeord, skal du gøre det kortere og gentage funktionen.

**msgcode:** -300

**sqlstate:** 38S40

---

**GSE0301N** Det angivne skemanavn, *skemanavn*, er for langt.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi skemanavnets længde overstiger DB2's grænse for skemanavne.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt, kortere skemanavn. Undersøg den maksimale længde på skemanavne i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, og gentag funktionen.

**msgcode:** -301

**sqlstate:** 38S41

---

**GSE0302N** Det angivne tabelnavn, *tabelnavn*, er for langt.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi tabelnavnets længde overstiger DB2's grænse for tabelnavne.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt, kortere tabelnavn.

Undersøg den maksimale længde på tabelnavne i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, og gentag derefter funktionen.

**msgcode:** -302

**sqlstate:** 38S42

---

**GSE0303N** Det angivne kolonnenavn, *kolonnenavn*, er for langt.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi kolonnenavnets længde overstiger DB2's grænse for kolonnenavn.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt, kortere kolonnenavn.

Undersøg den maksimale længde på kolonnenavne i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, og gentag derefter funktionen.

**msgcode:** -303

**sqlstate:** 38S43

---

**GSE0304N** Det angivne indeksnavn, *indeksnavn*, er for langt.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi indeksnavnets længde overstiger DB2's grænse for indeksnavne.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt, kortere indeksnavn. Undersøg den maksimale længde på indeksnavne i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, og gentag derefter funktionen.

**msgcode:** -304

**sqlstate:** 38S44

---

**GSE0305N** Det angivne datatypenavn, *datatypenavn*, er for langt.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi datatypenavnets længde overstiger DB2's grænse for datatypenavn.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt, kortere typenavn. Undersøg den maksimale længde på datatypenavne i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, og gentag derefter funktionen.

**msgcode:** -305

**sqlstate:** 38S45

---

**GSE0306N** En fuldstændig sti, der begynder med *sti*, vil overstige den maksimale længde på *grænse byte*.

**Forklaring:** Der kan ikke fås adgang til filen i stien, der begynder med *sti*, fordi længden på den fuldstændige sti ville overstige grænsen på *grænse byte*. Den afsendte sætning kan derfor ikke udføres.

**Brugersvar:** Flyt filen, der skal benyttes, så den kan

findes vha. en kortere sti, og gentag den pågældende sætning. På Unix-systemer kan du bruge symbolske henvisninger (links) til at angive en kortere sti.

**msgcode:** -306

**sqlstate:** 38S46

---

**GSE0307N** Længden på den dynamiske SQL-sætning, *sætningslængde*, overstiger den tilladte grænse på *grænse byte*.

**Forklaring:** Sætningen kan ikke konstrueres, fordi den ville blive for lang.

**Brugersvar:** Hvis sætningen konstrueres i en lagret procedure, skal du kontrollere, at WHERE-udtrykket ikke er for langt. Afkort om nødvendigt WHERE-udtrykket, og gentag funktionen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -307

**sqlstate:** 38S47

---

**GSE0308N** Strengen *streng* overstiger grænsen på *grænse byte*.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi strengen *streng* er for lang.

**Brugersvar:** Angiv en kortere streng. Kontakt IBM Software Support, hvis det er nødvendigt.

**msgcode:** -308

**sqlstate:** 38S48

---

**GSE1000N** Spatial Extender kan ikke udføre funktionen *funktionsnavn*, der er afsendt under bruger-id'en *bruger-id*.

**Forklaring:** Du har anmodet om at udføre en funktion vha. en bruger-id, der ikke har rettighed eller autorisation til at udføre funktionen.

**Brugersvar:** IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference indeholder oplysninger om den autorisation, der kræves til funktionen.

**msgcode:** -1000

**sqlstate:** 38S50

---

**GSE1001N** Den angivne værdi, *værdi*, er ikke gyldig for parameteren *parameternavn*.

**Forklaring:** Værdien *værdi*, du har angivet for parameteren *parameternavn*, er ugyldig eller stavet forkert.

**Brugersvar:** IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference indeholder oplysninger om den eller de værdier, du skal angive.

**msgcode:** -1001

**sqlstate:** 38S51

---

**GSE1002N** En obligatorisk parameter, *parameternavn*, er ikke angivet.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi en nødvendig parameter ikke er angivet.

**Brugersvar:** Angiv parameteren *parameternavn* med den ønskede værdi, og prøv at udføre funktionen igen.

**msgcode:** -1002

**sqlstate:** 38S52

---

**GSE1003N** Rumkolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenaavn* kan ikke registreres i rumreferencesystemet *rrs-navn*, fordi den allerede er registreret i et andet rumreferencesystem.

**Forklaring:** Rumkolonnen er allerede registreret i et andet rumreferencesystem. Den kan ikke registreres igen, medmindre den eksisterende registrering først ophæves.

**Brugersvar:** Fjern registreringen af rumkolonnen, og registrér den derefter i det ønskede rumreferencesystem, eller undlad at forsøge at registrere den igen.

**msgcode:** -1003

**sqlstate:** 38S53

---

**GSE1004N** Den angivne Geocoder, *geocoder-navn*, er allerede registreret.

**Forklaring:** Geocoder'en er allerede registreret. Den kan ikke registreres igen, medmindre den eksisterende registrering først ophæves.

**Brugersvar:** Registrér Geocoder'en med et entydigt navn, eller fjern den eksisterende registrering af Geocoder'en, og gentag derefter funktionen.

**msgcode:** -1004

**sqlstate:** 38S54

---

**GSE1005N** Geocoding er allerede konfigureret for rumkolonnen ved navn *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn*.

**Forklaring:** Geocoding er allerede konfigureret for kolonnen. Geocoding kan ikke konfigureres igen, medmindre den nuværende konfiguration først fjernes.

**Brugersvar:** Fjern den eksisterende Geocoding-konfiguration, eller vælg en kolonne, som Geocoding allerede er konfigureret for.

**msgcode:** -1005

**sqlstate:** 38S55

---

---

**GSE1006N** Rumkolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenaavn* er ikke registreret.

**Forklaring:** Rumkolonnen er ikke registreret i et rumreferencesystem. Registreringen kan derfor ikke fjernes.

**Brugersvar:** Angiv en rumkolonne, der allerede er registreret, eller undlad at forsøge at fjerne registreringen.

**msgcode:** -1006

**sqlstate:** 38S56

---

**GSE1007N** Den angivne Geocoder, *geocoder-navn* er ikke registreret.

**Forklaring:** Geocoder'en ved navn *geocoder-navn* er ikke registreret. Registreringen kan derfor ikke fjernes.

**Brugersvar:** Angiv en Geocoder, der allerede er registreret, eller undlad at forsøge at fjerne registreringen.

**msgcode:** -1007

**sqlstate:** 38S57

---

**GSE1008N** Geocoder'en med den numeriske id *geocoder-id* er ikke registreret.

**Forklaring:** Geocoder'en med den numeriske id *geocoder-id* er ikke registreret. Registreringen kan derfor ikke fjernes.

**Brugersvar:** Angiv en Geocoder, der allerede er registreret, eller undlad at forsøge at fjerne registreringen.

**msgcode:** -1008

**sqlstate:** 38S58

---

**GSE1009N** Tabellen med navnet *skemanaavn.tabelnavn* findes ikke.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi tabellen *skemanaavn.tabelnavn* ikke findes.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt tabelnavn, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1009

**sqlstate:** 38S59

---

**GSE1010N** Rumkolonnen med navnet *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenaavn* findes ikke.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenaavn* ikke angiver en eksisterende kolonne.

**Brugersvar:** Angiv navnet på en gyldig rumkolonne, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1010

**sqlstate:** 38S5A

---

---

**GSE1011N** Der findes ikke en datatype ved navn *skemanaavn.typenavn*.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi datatypen *skemanaavn.typenavn* ikke findes.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt datatypenavn, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1011

**sqlstate:** 38S5B

---

**GSE1012N** Databasen er ikke aktiveret til rumfunktioner.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi databasen ikke er aktiveret til rumfunktioner. Der er derfor ikke oprettet et Spatial Extender-katalog.

**Brugersvar:** Aktivér databasen til rumfunktioner.

**msgcode:** -1012

**sqlstate:** 38S5C

---

**GSE1013N** Databasen er allerede aktiveret til rumfunktioner.

**Forklaring:** Databasen er allerede aktiveret til rumfunktioner. Den kan ikke aktiveres igen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen er aktiveret som forventet. Deaktivér evt. databasen.

**msgcode:** -1013

**sqlstate:** 38S5D

---

**GSE1014N** Spatial Extender kan ikke registrere kolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnavn*, fordi det ikke er en rumkolonne.

**Forklaring:** Kolonnen har ikke en rumdatatype, eller den tilhører ikke en lokal tabel.

**Brugersvar:** Definér kolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnavn* som en rumdatatype, eller angiv en kolonne med en rumdatatype som den erklærede type.

**msgcode:** -1014

**sqlstate:** 38S5E

---

**GSE1015N** Rumreferencsystemet *rrs-naavn* findes ikke.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes et rumreferencsystem ved navn *rrs-naavn*.

**Brugersvar:** Angiv et eksisterende rumreferencsystem, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1015

**sqlstate:** 38S5F

---

---

**GSE1016N** Der findes ikke et rumreferencsystem med den numeriske id *rrs-id*.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes et rumreferencsystem med den angivne numeriske id, *rrs-id*.

**Brugersvar:** Angiv id'en på et eksisterende rumreferencsystem, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1016

**sqlstate:** 38S5G

---

**GSE1017N** Der findes i forvejen et koordinatsystem ved navn *koordsys-naavn*.

**Forklaring:** Der findes i forvejen et koordinatsystem ved navn *koordsys-naavn*. Der kan ikke oprettes et andet koordinatsystem med samme navn.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt navn på det nye koordinatsystem.

**msgcode:** -1017

**sqlstate:** 38S5H

---

**GSE1018N** Koordinatsystemet *koordsys-naavn* findes ikke.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes et koordinatsystem ved navn *koordsys-naavn*.

**Brugersvar:** Angiv navnet på et eksisterende koordinatsystem.

**msgcode:** -1018

**sqlstate:** 38S5I

---

**GSE1019N** Der er ikke angivet værdier for koordinatsystemet *koordsys-naavn*.

**Forklaring:** Du har forsøgt at ændre koordinatsystemet *koordsys-naavn*, men har ikke angivet nogen nye værdier.

**Brugersvar:** Angiv mindst én ny værdi for koordinatsystemet.

**msgcode:** -1019

**sqlstate:** 38S5J

---

**GSE1020N** Der findes allerede et rumreferencsystem ved navn *rrs-naavn*.

**Forklaring:** Der findes allerede et rumreferencsystem ved navn *rrs-naavn*. Der kan ikke oprettes et andet rumreferencsystem med samme navn.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt navn på det rumreferencsystem, der skal oprettes, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1020

**sqlstate:** 38S5K

---



---

**GSE1021N Rumreferencsystemet *rrs-navn* findes ikke.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes et rumreferencsystem ved navn *rrs-navn*.

**Brugersvar:** Angiv navnet på et eksisterende rumreferencsystem, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1021

**sqlstate:** 38S5L

---

**GSE1022N Der findes ikke et rumreferencsystem med den numeriske id *rrs-id*.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes et rumreferencsystem med den numeriske id *rrs-id*.

**Brugersvar:** Angiv en numerisk id på et eksisterende rumreferencsystem.

**msgcode:** -1022

**sqlstate:** 38S5M

---

**GSE1023N Der findes ikke et koordinatsystem med den numeriske id *koordsys-id*.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes et koordinatsystem med den numeriske id *koordsys-id*.

**Brugersvar:** Angiv en numerisk id på et eksisterende koordinatsystem.

**msgcode:** -1023

**sqlstate:** 38S5N

---

**GSE1024N Der er ikke angivet værdier for rumreferencsystemet *rrs-navn*.**

**Forklaring:** Du har forsøgt at ændre rumreferencsystemet *rrs-name*, men du har ikke angivet nogen nye værdier.

**Brugersvar:** Angiv mindst én ny værdi for rumreferencsystemet, og gentag funktionen.

**msgcode:** -1024

**sqlstate:** 38S5O

---

**GSE1025N Der er ikke fundet en Geocoder med funktionsnavnet *skemanavn.funktionsnavn* i databasen.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi Spatial Extender ikke kan finde en funktion ved navn *skemanavn.funktionsnavn* for Geocoder'en.

**Brugersvar:** Angiv en Geocoder med et eksisterende funktionsnavn, eller opret funktionen. Gentag derefter funktionen.

**msgcode:** -1025

**sqlstate:** 38S5P

---

**GSE1026N Det angivne antal standardparameter-værdier (*antal1* værdier), svarer ikke til det antal standardparameter-værdier, som den angivne Geocoder kræver (*antal2* værdier).**

**Forklaring:** Den angivne Geocoder kan ikke registreres, fordi du ikke har angivet en fuldstændig liste med alle de parameter-værdier, som Geocoder'en kræver.

**Brugersvar:** Ret antallet af standardparameter-værdier. Angiv en standardværdi for hver af Geocoder'ens parametre, eller angiv en NULL-værdi for standardparameter-værdierne.

**msgcode:** -1026

**sqlstate:** 38S5Q

---

**GSE1027N Det angivne antal beskrivelsesværdier for parametrene (*antal1* værdier), svarer ikke til det antal beskrivelsesværdier for parametrene, som den angivne Geocoder kræver (*antal2* værdier).**

**Forklaring:** Den angivne Geocoder kan ikke registreres, fordi du ikke har angivet en fuldstændig liste med alle de beskrivelsesværdier for parametrene, som Geocoder'en kræver.

**Brugersvar:** Angiv en beskrivelse af hver af Geocoder'ens parametre, eller angiv en NULL-værdi for parameterbeskrivelserne.

**msgcode:** -1027

**sqlstate:** 38S5R

---

**GSE1028N Geocoder'en *geocoder-navn* findes ikke.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes en Geocoder ved navn *geocoder-navn*.

**Brugersvar:** Angiv navnet på en eksisterende Geocoder, eller registrér den angivne Geocoder. Gentag derefter funktionen.

**msgcode:** -1028

**sqlstate:** 38S5S

---

**GSE1029N Geocoding er ikke konfigureret for kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonne-navn*.**

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi Geocoding ikke er konfigureret for kolonnen ved navn *skemanavn.tabelnavn.kolonne-navn*.

**Brugersvar:** Konfigurér Geocoding for den angivne kolonne, eller ret tabelskemaet, tabelnavnet og kolonnenavnet.

msgcode: -1029

sqlstate: 38S5T

---

**GSE1030N** Automatisk Geocoding er aktiveret for kolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn*, og konfigurationen af Geocoding kan ikke fjernes.

**Forklaring:** Automatisk Geocoding er aktiveret for kolonnen ved navn *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn*. Konfigurationen af Geocoding for denne kolonne kan derfor ikke fjernes.

**Brugersvar:** Deaktiver automatisk Geocoding for kolonnen.

msgcode: -1030

sqlstate: 38S5U

---

**GSE1031N** Automatisk Geocoding er ikke aktiveret for kolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn*.

**Forklaring:** Automatisk Geocoding er ikke aktiveret for kolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn*. Automatisk Geocoding kan derfor ikke deaktiveres for kolonnen.

**Brugersvar:** Angiv et kolonnenavn, som automatisk Geocoding er aktiveret for.

msgcode: -1031

sqlstate: 38S5V

---

**GSE1032N** Automatisk Geocoding er allerede aktiveret for kolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn*.

**Forklaring:** Automatisk Geocoding er allerede aktiveret for kolonnen ved navn *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn*. Automatisk Geocoding kan ikke aktiveres igen for kolonnen, medmindre funktionen først deaktiveres.

**Brugersvar:** Angiv navnet på en kolonne, som Geocoding er konfigureret for, men hvor automatisk Geocoding ikke er aktiveret.

msgcode: -1032

sqlstate: 38S5W

---

**GSE1033N** Der findes ikke en Geocoder med den numeriske id *geocoder-id*.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi der ikke findes en Geocoder med den numeriske id *geocoder-id*.

**Brugersvar:** Angiv den numeriske id på en eksisterende Geocoder, eller registrér en Geocoder med den numeriske id *geocoder-id*.

msgcode: -1033

sqlstate: 38S5X

---

**GSE1034N** Parameteren *parameternavn* indgår ikke i de parametre, der overføres til den lagrede procedure.

**Forklaring:** SQLDA'en, der overføres til den lagrede procedure, er for lille. Den indeholder ikke en indgang for parameteren *parameternavn*.

**Brugersvar:** Ret de parametre, der overføres til den lagrede procedure.

msgcode: -1034

sqlstate: 38S5Y

---

**GSE1035N** Parameteren *parameternavn*, der overføres til den lagrede procedure, har en forkert datatype.

**Forklaring:** Datatypen for parameteren *parameternavn*, der overføres til den lagrede procedure, er ikke korrekt.

**Brugersvar:** Ret de parametre, der overføres til den lagrede procedure.

msgcode: -1035

sqlstate: 38S5Z

---

**GSE1036W** Funktionen er udført. Nogle af konfigurationsparametrene for databasen og databasesystemet bør imidlertid øges.

**Forklaring:** Funktionen er udført, men Spatial Extender har brug for flere database- og databasesystemressourcer. Du kan skaffe ressourcerne ved at øge værdien for nogle af konfigurationsparametrene for databasen og databasesystemet.

**Brugersvar:** Visse konfigurationsparametre bør øges. Kontrollér f.eks. parameteren APPLHEAPSZ i databasekonfigurationen. Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: +1036

sqlstate: 38S60

---

**GSE1037N** Definitionen af det angivne koordinatsystem, *koordsys-navn*, er ugyldig.

**Forklaring:** Der kan ikke oprettes et koordinatsystem ved navn *koordsys-navn*, fordi den angivne definition er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en korrekt definition af koordinatsystemet.

Funktionen ST\_EqualCoordsys kan bruges til at validere definitionen, idet funktionen sammenligner koordinatsystemet med sig selv.

msgcode: -1037

sqlstate: 38S61

---

**GSE1038N** Det angivne WHERE-udtryk for Geocoder'en *geocoder-navn* er ugyldigt. SQL-fejlen *sql-fejl* blev afsendt, da Spatial Extender forsøgte at validere udtrykket.

**Forklaring:** Den angivne Geocoder-funktion kan ikke udføres, fordi det WHERE-udtryk, der bestemmer, hvilke rækker der skal udføres Geocoding af, er ugyldigt.

**Brugersvar:** Angiv et WHERE-udtryk med en korrekt syntaks.

msgcode: -1038

sqlstate: 38S62

---

**GSE1039N** Koordinatsystemet, der defineres af den angivne id, *organisation-koordsys-id*, sammen med den angivne organisation (*organisation*) findes i forvejen.

**Forklaring:** Koordinatsystemet kan ikke oprettes, fordi den kombination af id'er, du har angivet for koordinatsystemet (navnet på organisationen, der har defineret systemet, og et nummer, som organisationen har tildelt) ikke er entydige. Kombinationen af disse to værdier skal være entydige, eller de skal være NULL.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt sæt værdier for *organisation* og *organisation\_koordsys-id*, eller vælg NULL-værdier for begge.

msgcode: -1039

sqlstate: 38S63

---

**GSE1040N** Der findes i forvejen et rumreferencsystem med den numeriske id *rrs-id*.

**Forklaring:** Rumreferencsystemet kan ikke oprettes, fordi den numeriske id, *rrs-id*, du har tildelt det, i forvejen anvendes til et andet rumreferencsystem. Et rumreferencsystems id skal være entydig.

**Brugersvar:** Angiv en entydig numerisk id på rumreferencsystemet.

msgcode: -1040

sqlstate: 38S64

---

**GSE1041N** Der findes i forvejen et koordinatsystem med den numeriske id *koordsys-id*.

**Forklaring:** Koordinatsystemet kan ikke oprettes, fordi den numeriske id, *koordsys-id*, du har tildelt det, i forvejen anvendes til et andet rumkoordinatsystem. Et rumkoordinatsystems id skal være entydig.

**Brugersvar:** Angiv en entydig værdi for koordinatsystemets *koordsys-id*.

msgcode: -1041

sqlstate: 38S65

---

**GSE1042N** Der findes i forvejen en Geocoder med den numeriske id *geocoder-id*.

**Forklaring:** Geocoder'en kan ikke registreres, fordi den numeriske id for Geocoder'en, *geocoder-id*, allerede benyttes til en anden Geocoder. En Geocoder's id skal være entydig.

**Brugersvar:** Angiv en entydig værdi for den numeriske Geocoder-id.

msgcode: -1042

sqlstate: 38S66

---

**GSE1043N** Det angivne gitterindeks, *skemanavn.indeksnavn*, findes i forvejen.

**Forklaring:** Indekset findes i forvejen. Det skal slettes, før der kan oprettes et indeks med samme navn.

**Brugersvar:** Angiv et navn på indekset, der ikke findes i forvejen, eller slet det eksisterende indeks, og gentag funktionen.

msgcode: -1043

sqlstate: 38S67

---

**GSE1044N** Det angivne koordinatsystem, *koordsys-navn*, kan ikke slettes, fordi et eksisterende rumreferencsystem er baseret på koordinatsystemet.

**Forklaring:** Der findes mindst ét rumreferencsystem, der er baseret på det angivne koordinatsystem, *koordsys-navn*. Koordinatsystemet kan ikke slettes.

**Brugersvar:** Slet alle rumreferencsystemer, der er baseret på det angivne koordinatsystem. Forsøg derefter igen at slette koordinatsystemet.

msgcode: -1044

sqlstate: 38S68

---

**GSE1045N** Det angivne rumreferencsystem, *rrs-navn*, kan ikke slettes, fordi en rumkolonne er registreret i rumreferencsystemet.

**Forklaring:** Der findes mindst én rumkolonne, der er knyttet til det angivne rumreferencsystem (*rrs-navn*). Rumreferencsystemet kan ikke slettes.

**Brugersvar:** Fjern registreringen af alle rumkolonner, der er knyttet til det angivne rumreferencsystem. Forsøg derefter igen at slette rumreferencsystemet.

msgcode: -1045

sqlstate: 38S69

---

**GSE1046N** Registreringen af den angivne Geocoder, *geocoder-navn*, kan ikke fjernes, fordi den benyttes i en Geocoding-konfiguration.

**Forklaring:** Der findes mindst én Geocoding-konfiguration, som benytter den angivne Geocoder (*geocoder-navn*). Registreringen af Geocoder'en kan derfor ikke fjernes.

**Brugersvar:** Fjern alle Geocoding-konfigurationer, der benytter den angivne Geocoder. Forsøg derefter igen at fjerne registreringen af Geocoder'en.

**msgcode:** -1046

**sqlstate:** 38S6A

---

**GSE1047N** Validering af geocoder-parametere blev ikke udført. **SQLERROR = *sql-fejl***.

**Forklaring:** Validering af geocoder-parametre blev ikke udført. DB2 returnerede *sql-fejl*. Der kan være angivet geocoder-parametre, da geocoder blev registreret, under konfigurationen af geocoder eller begge dele.

**Brugersvar:** Brug oplysningerne i *sql-fejl* til at afgøre, om parametere er gyldige. Ret værdien, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -1047

**sqlstate:** 38S6B

---

**GSE1048N** Rumreferencsystemet med den numeriske id *rrs-id* er et foruddefineret geodætisk rumreferencsystem og kan ikke ændres.

**Forklaring:** Rumreferencsystemet er ikke ændret. Rumreferencsystemer med en numerisk id i området fra 2000000000 til 2000000317 er foruddefinerede geodætiske rumreferencsystemer og kan ikke ændres.

**Brugersvar:** Undlad at forsøge at ændre dette rumreferencsystem. Hvis der er brug for et geodætisk rumreferencsystem med en anden definition, kan du oprette et nyt geodætisk rumreferencsystem med en numerisk id i området 2000000318 til 2000001000.

**msgcode:** -1048

**sqlstate:** 38SP3

---

**GSE1049N** Rumreferencsystemet med den numeriske id *rrs-id* er et foruddefineret geodætisk rumreferencsystem og kan ikke slettes.

**Forklaring:** Rumreferencsystemet er ikke ændret. Rumreferencsystemer med en numerisk id i området fra 2000000000 til 2000000317 er foruddefinerede geodætiske rumreferencsystemer og kan ikke slettes.

**Brugersvar:** Undlad at forsøge at slette dette rumreferencsystem. Hvis der er brug for et geodætisk rumre-

ferencsystem med en anden definition, kan du oprette et nyt geodætisk rumreferencsystem med en numerisk id i området 2000000318 til 2000001000.

**msgcode:** -1049

**sqlstate:** 38SP4

---

**GSE2100N** Antallet af attributkolonner, der importeres (*inputkolonner kolonner*) svarer ikke til antallet af attributkolonner i måltabellen (*tabelkolonner kolonner*).

**Forklaring:** Hvis du importerer kolonner, der indeholder attributdata, har du mulighed for at angive, hvilke kolonner der skal importeres, og hvilke kolonner, der findes i måltabellen. Hvis du angiver disse værdier, opstår fejlen, når det angivne antal attributkolonner, der skal importeres, afviger fra det angivne antal kolonner i måltabellen. Hvis du ikke angiver disse værdier, opstår fejlen, når det faktiske antal attributkolonner, der skal importeres, afviger fra det faktiske antal attributkolonner i måltabellen.

**Brugersvar:** Sørg for, at det angivne eller faktiske antal kolonner, der skal importeres, svarer til det angivne eller faktiske antal kolonner i måltabellen.

**msgcode:** -2100

**sqlstate:** 38S70

---

**GSE2101N** DB2 kender ikke den datatype, *skema-navn.typenavn*, som skal anvendes under importen.

**Forklaring:** Rumdatatypen *skema-navn.typenavn* kan ikke benyttes under importen af rumdata, fordi den ikke findes i databasen.

**Brugersvar:** Opret datatypen i databasen, eller brug en datatype, som allerede findes.

**msgcode:** -2101

**sqlstate:** 38S71

---

**GSE2102N** Tabellen, der er angivet til importen, *skema-navn.tabelnavn*, findes ikke.

**Forklaring:** Der findes ikke en tabel ved navn *skema-navn.tabelnavn* i databasen. Det blev ikke angivet, at Spatial Extender skal oprette en tabel til de importerede data. Data er ikke importeret.

**Brugersvar:** Angiv den relevante parameter, hvis tabellen skal oprettes af Spatial Extender. Eller opret tabellen, og gentag funktionen.

**msgcode:** -2102

**sqlstate:** 38S72

---

---

**GSE2103N** Tabellen, der er angivet til importen, *skemanavn.tabelnavn*, findes i forvejen.

**Forklaring:** I kommandoen er angivet, at Spatial Extender skal oprette en tabel ved navn *skemanavn.tabelnavn* til de importerede data, men der findes allerede en tabel med det pågældende navn i databasen. Ingen data er importeret.

**Brugersvar:** Angiv ikke parameteren for tabeloprettelse, hvis tabellen ikke skal oprettes af Spatial Extender. Ellers skal du angive et tabelnavn, som ikke allerede findes i databasen.

**msgcode:** -2103

**sqlstate:** 38S73

---

**GSE2104N** Kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonne-  
navn*, som der skal importeres data til, findes ikke.

**Forklaring:** Kolonnen, du vil importere data i, *kolonnenavn*, findes ikke i tabellen *skemanavn.tabelnavn*. Der kan ikke importeres data til kolonnen.

**Brugersvar:** Ret kolonnenavnet, eller opret kolonnen i den tabel, der skal importeres, eller ret tabelnavnet.

**msgcode:** -2104

**sqlstate:** 38S74

---

**GSE2105W** Importen er afsluttet, men ikke alle records er importeret fra filen.

**Forklaring:** Importen er afsluttet, men ikke alle records er importeret fra filen. Afvigelsesfilen indeholder de records, der ikke kunne importeres, og meddelelsesfilen indeholder oplysninger om, hvorfor de ikke kunne importeres.

**Brugersvar:** Undersøg i meddelelsesfilen årsagen til, at nogle records ikke kunne importeres, afhjælp problemet, og gentag funktionen med den oprindelige fil eller afvigelsesfilen.

**msgcode:** +2105

**sqlstate:** 38S75

---

**GSE2106N** Datatypen for kolonnen *skemanavn.tabel-  
navn.kolonnenavn* er *kolonnetype*, som ikke svarer til den forventede type, *forventet-  
\_type*, for de data, der skal importeres fra filen.

**Forklaring:** Kolonnen *kolonnenavn* i tabellen *skema-  
navn.tabelnavn*, der skal importeres data i, har den erklærede type *kolonnetype*. *kolonnetype* svarer ikke til typenavnet *forventet\_type* for de data, der skal importeres fra filen. Ingen data kan importeres.

**Brugersvar:** Kontrollér og sammenhold definitionen

på tabellen med strukturen for den fil, som skal importeres.

**msgcode:** -2106

**sqlstate:** 38S76

---

**GSE2107N** Den tabel, som data skal importeres i, kan ikke oprettes pga. fejlen *sql-fejl*.

**Forklaring:** Det er angivet, at Spatial Extender skal oprette en tabel, som data skal importeres i, men det er ikke muligt at oprette tabellen. DB2 returnerede *sql-fejl*.

**Brugersvar:** Beskrivelsen af denne *sql-fejl* indeholder flere oplysninger.

**msgcode:** -2107

**sqlstate:** 38S77

---

**GSE2108N** Angivelsen af den metode, *metode*, som skal bruges til at identificere de attributkolonner, der skal importeres fra filen, er ikke korrekt.

**Forklaring:** Enten er der ikke angivet en metode, eller også er *metode* ikke en gyldig metodespecifikation. Kun metoderne 'N' og 'P' er gyldige, når rumdata skal importeres fra en fil.

**Brugersvar:** Ret angivelsen af metoden, og gentag funktionen.

**msgcode:** -2108

**sqlstate:** 38S78

---

**GSE2109N** Tegnet *fundet\_tegn* er fundet, men det var tegnet *forventet\_tegn*, som var ventet.

**Forklaring:** Der er fundet et uventet tegn, *fundet\_tegn*, i den streng, der angiver de attributkolonner, der skal importeres fra filen. Tegnet *forventet\_tegn* forventes. Sætningen kan ikke behandles.

**Brugersvar:** Ret den streng, der identificerer de attributkolonner, der skal importeres fra filen.

**msgcode:** -2109

**sqlstate:** 38S79

---

**GSE2110N** Kolonneposition-id'en *position* i strengen *streng* er forkert.

**Forklaring:** Den kolonneposition-id, *position*, der er angivet i den streng, som begynder med *streng*, er uden for det gyldige interval. Du kan kun angive værdier, som er større end 0 (nul) og mindre end eller lig med antallet af kolonner i den fil, som skal importeres. Sætningen kan ikke behandles.

**Brugersvar:** Ret den pågældende kolonneposition-id.

**msgcode:** -2110



sqlstate: 38S7A

---

**GSE2111N** Kolonnen ved navn *dbf-kolonnenavn* i dBASE-filen er for lang.

**Forklaring:** Navnet på kolonnen *dbf-kolonnenavn* i dBASE-filen (.dbf) overstiger DB2's grænse for kolonnenavn.

**Brugersvar:** Angiv et *dbf-kolonnenavn*, der ikke overstiger den maksimale værdi i DB2.

msgcode: -2111

sqlstate: 38S7B

---

**GSE2112N** Kolonnen *dbf-kolonnenavn* findes ikke i dBASE-filen.

**Forklaring:** Navnet *dbf-kolonnenavn* betegner ikke en eksisterende attributkolonne i dBASE-filen (.dbf). Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Angiv et kolonnenavn, som findes i dBASE-filen.

msgcode: -2112

sqlstate: 38S7C

---

**GSE2113N** dBASE-filens datatype, *dbf-datatype*, for kolonnen *dbf-kolonnenavn* i dBASE-filen er ikke understøttet.

**Forklaring:** dBASE-filens datatype, *dbf-datatype*, for attributkolonnen *dbf-kolonnenavn* i dBASE-filen (.dbf) kan ikke konverteres til en datatype i DB2-databasen. Shape-filen kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Udelad kolonnen fra kolonnenlisten.

msgcode: -2113

sqlstate: 38S7D

---

**GSE2114N** Kolonnepositionen *position* er uden for intervallet. dBASE-filen indeholder *antal\_dbf-kolonner* kolonner.

**Forklaring:** Det angivne positionsnummer, *position*, skal være en værdi inden for det gyldige interval. Gyldige værdier skal være større end 0 (nul) og mindre end eller lig med *antal\_dbf-kolonner*.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt nummer.

msgcode: -2114

sqlstate: 38S7E

---

**GSE2115N** Der findes ikke et rumreferencesystem med den numeriske id *rrs-id*.

**Forklaring:** Der findes ikke et rumreferencesystem med den numeriske id *rrs-id*. Data kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Angiv et eksisterende rumreferencesy-

stem, eller opret rumreferencesystemet, før du gentager importen.

msgcode: -2115

sqlstate: 38S7F

---

**GSE2116N** Koordinatsystemets definition, *koordsys\_def*, er for lang.

**Forklaring:** Koordinatsystemets definition, *koordsys\_def*, der bruges til de rumdata, der skal importeres, er for lang. Den kan ikke valideres mod koordinatsystemet for det rumreferencesystem, der skal bruges til de importerede data.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det koordinatsystem, der er defineret i projektningsfilen (.prj), er rigtigt. Undlad at angive projektningsfilen, hvis du vil udelade validerings-trinet.

msgcode: -2116

sqlstate: 38S7G

---

**GSE2117N** Koordinatsystemets definition, *koordsys\_def*, svarer ikke til definitionen af koordinatsystemet, som rumreferencesystemet *rrs-id* er baseret på.

**Forklaring:** Koordinatsystemet *koordsys\_def* svarer ikke til koordinatsystemet, som rumreferencesystemet *rrs-id* er baseret på. Begge koordinatsystemer skal være semantisk identiske.

**Brugersvar:** Kontrollér, at det koordinatsystem, der er defineret i projektningsfilen (.prj), svarer til rumreferencesystemets koordinatsystem. Undlad at angive projektningsfilen, hvis du vil udelade valideringstrinet.

msgcode: -2117

sqlstate: 38S7H

---

**GSE2118N** Rumdata passer ikke i rumreferencesystemet med den numeriske id *rrs-id*.

**Forklaring:** Rumdataene dækker et område, der overstiger minimums- og maksimumskoordinaterne for rumreferencesystemet med den numeriske id *rrs-id*.

**Brugersvar:** Angiv et rumreferencesystem, der kan rumme alle de rumdata, der skal importeres. Katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS indeholder de minimums- og maksimumskoordinatsværdier, der gælder for rumreferencesystemet.

msgcode: -2118

sqlstate: 38S7I

---

**GSE2119N** De importerede datas rumreferencesystem, hvis numeriske id er *rrs-id1*, svarer ikke til målkolonnens rumreferencesystem, hvis numeriske id er *rrs-id2*. Målkolonnens navn er *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn*.

**Forklaring:** Rumkolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn* er registreret under rumreferencesystemet *rrs-id2*. Dette rumreferencesystem svarer ikke til rumreferencesystemet *rrs-id1*, som bruges til de rumdata, der skal importeres i kolonnen. Data kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Ophæv registreringen af rumkolonnen, eller angiv det samme rumreferencesystem for de data, der skal importeres, som bruges til kolonnen.

**msgcode:** -2119

**sqlstate:** 38S7J

---

**GSE2120N** Ingen data er importeret.

**Forklaring:** Ingen af Shape-dataene kan importeres. Alle rækker er afvist og skrevet til afvigelsesfilen.

**Brugersvar:** Undersøg meddelelsesfilen for at finde årsagen til, at alle rumdataene blev afvist.

**msgcode:** -2120

**sqlstate:** 38S7K

---

**GSE2121N** Værdien *genstartsværdi*, der angiver den record, funktionen skal genstartes ved, er uden for det gyldige værdiområde. Shape-filen indeholder *antal-records records*.

**Forklaring:** Den angivne restartCount-værdi, *genstartsværdi*, skal være større end eller lig med 0 (nul) og mindre end eller lig med *antal-records*.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi eller en NULL-værdi for restartCount.

**msgcode:** -2121

**sqlstate:** 38S7L

---

**GSE2122N** Der er ikke plads i den interne buffer til den SQL-sætning, der bruges til at importere Shape-data.

**Forklaring:** Der er ikke plads i den interne buffer til den SQL-sætning, der bruges til at importere Shape-data i tabellen. Det kan skyldes, at filen indeholder for mange kolonner.

**Brugersvar:** Importér et mindre antal attributkolonner fra Shape-filen.

**msgcode:** -2122

**sqlstate:** 38S7M

---

---

**GSE2123N** Der kan ikke allokeres en buffer, der skal indeholde data for *antal-rækker rækker*.

**Forklaring:** Spatial Extender har forsøgt at benytte en enkelt INSERT-sætning til at importere mindst *antal-rækker* rækker, men det er ikke muligt at allokere en buffer, der skal opbevare rækkernes data. Der er behov for mere hukommelse.

**Brugersvar:** Angiv et antal commits for importen, der er mindre end *antal-rækker*. Du kan i stedet angive et mindre antal kolonner, der skal importeres. Det mindsker den nødvendige mængde hukommelse.

**msgcode:** -2123

**sqlstate:** 38S7N

---

**GSE2124N** Der er registreret en ugyldig type-id (*type-id*) i header'en til den Shape-fil, der skal importeres.

**Forklaring:** Data i Shape-filen ser ikke ud til at have en gyldig rumtype. Shape-filen er muligvis beskadiget. Data er ikke importeret.

**Brugersvar:** Kontrollér, om Shape-filen er gyldig.

**msgcode:** -2124

**sqlstate:** 38S7O

---

**GSE2125N** En kolonne i Shape-filen har en datatype, *type*, der ikke understøttes.

**Forklaring:** Shape-filen indeholder en kolonne, hvis datatype ikke understøttes af Spatial Extender. Shape-filen kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Importér et mindre antal kolonner fra Shape-filen, og udelad kolonnen med den datatype, der ikke understøttes.

**msgcode:** -2125

**sqlstate:** 38S7P

---

**GSE2126N** Header'en i Shape-filen *shape-fil* er ugyldig.

**Forklaring:** Header'en i Shape-filen *shape-fil* er ugyldig. Shape-filen kan ikke importeres.

Filtypen for filnavnet *shape-fil* angiver, i hvilken del af Shape-filen fejlen er registreret. Der er følgende filtyper:

**.shp** primær fil

**.shx** indeksfil

**.dbf** dBASE-fil

**.pri** projektionsfil

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-filens header.

**msgcode:** -2126

sqlstate: 38S7Q

---

**GSE2127N** Forskydningen *forskydning* for record'en *record-nummer* i Shape-indeksfilen *shx-fil* er ugyldig.

**Forklaring:** Forskydningen *forskydning* for record'en *record-nummer* i indeksfilen (.shx) *shx-fil* er ugyldig. Forskydningen skal være større end eller lig med 50 og mindre end den samlede længde på Shape-filens primære fil (.shp). Forskydningen måles i 16-bits ord.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-filen.

**msgcode:** -2127

**sqlstate:** 38S7R

---

**GSE2128N** Længden på formen i record *record-nummer* i Shape-indeksfilen *shx-fil* er for kort.

**Forklaring:** Længden på formen i record *record-nummer* i Shape-indeksfilen *shx-fil* er for kort. Hver form skal bestå af mindst 4 byte (to 16-bits ord).

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-filen.

**msgcode:** -2128

**sqlstate:** 38S7S

---

**GSE2129N** Spatial Extender har registreret et forkert record-nummer, *record-nummer*, i Shape-filen *shp-fil*. Record-nummer *forventet-nummer* forventes.

**Forklaring:** Spatial Extender har registreret et forkert record-nummer, *record-nummer*, i Shape-filen *shp-fil*. Record-nummer *forventet-nummer* forventes.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-filen.

**msgcode:** -2129

**sqlstate:** 38S7T

---

**GSE2130N** Størrelsen *record-størrelse* på Shape-data i Shape-filen *shp-fil* svarer ikke til størrelsen, der er angivet i Shape-indeksfilen: *indekstørrelse*.

**Forklaring:** Størrelsen *record-størrelse* på Shape-data i Shape-filen *shp-fil* svarer ikke til størrelsen, der er angivet i Shape-indeksfilen: *indekstørrelse*.

Shape-filens primære fil (.shp) stemmer ikke overens med indeksfilen (.shx) og kan ikke behandles yderligere.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-filen.

**msgcode:** -2130

**sqlstate:** 38S7U

---

**GSE2131N** Data for record'en *record-nummer* i dBASE-filen *dbf-fil* er ugyldige.

**Forklaring:** Data for record'en *record-nummer* i dBASE-filen *dbf-fil*, der indeholder oplysninger om egenskaberne for Shape-filens geometrier, er ugyldige.

Mulige forklaringer kan være:

- Record'ens første byte er hverken en stjerne ('\*') eller et mellemrum (' ').
- Summen af længden på alle kolonner i dBASE-filen (.dbf) skal svare til den record-størrelse, der er angivet i filens header.

**Brugersvar:** Undersøg og ret dBASE-filen.

**msgcode:** -2131

**sqlstate:** 38S7V

---

**GSE2132N** Data i Shape-filen *shape-fil* er ugyldige.

**Forklaring:** Data i Shape-filen *shape-fil* er beskadiget. Shape-filen kan ikke importeres.

Filnavnet *shape-fil* angiver, i hvilken del af Shape-filen fejlen er registreret.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-filen.

**msgcode:** -2132

**sqlstate:** 38S7W

---

**GSE2133N** Importen er ikke udført, fordi kolonnen *skemanaavn.tabelnavn.kolonnenavn* ikke kan indeholde NULL.

**Forklaring:** Definitionen af kolonnen *kolonnenavn* i den eksisterende tabel *skemanaavn.tabelnavn* angiver, at kolonnen ikke må indeholde NULL-værdier. Kolonnen indgår ikke i den liste med kolonner, der skal importeres, og DB2 danner ikke på anden vis værdier for kolonnen, f.eks. vha. standardværdier, en genereret kolonnedefinition eller trigger.

Importfunktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Indsæt kolonnen i listen over kolonner, der skal importeres, angiv kolonnen som en ID-kolonne, eller angiv på anden vis, hvordan DB2 skal danne værdier for kolonnen under importen.

**msgcode:** -2133

**sqlstate:** 38S7X

---

**GSE2134N** Det rumreferencesystem, der er knyttet til de data, der skal importeres, er ikke identisk med rumreferencesystemet med den numeriske id *rrs-id*.

**Forklaring:** Rumdataene i den fil, der skal importeres, anvender et rumreferencesystem med andre forskydninger og skaleringsfaktorer end rumreferencesystemet

med den numeriske id *rrs-id*. Dataen kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Angiv et rumreferencesystem med den samme definition som det rumreferencesystem, der kræves af dataen i den fil, der skal importeres. Katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS indeholder de minimums- og maksimumskoordinatsværdier samt forskydninger og skaleringsfaktorer, der gælder for rumreferencesystemet.

**msgcode:** -2134

**sqlstate:** 38S7Y

---

**GSE2200N Resultatet af SELECT-sætningen omfatter ingen rumkolonner.**

**Forklaring:** SELECT-sætningen, der angives for eksportfunktionen, skal referere til nøjagtigt én kolonne. Ingen data kan eksporteres.

**Brugersvar:** Ret SELECT-sætningen, så den refererer til nøjagtigt én rumkolonne.

**msgcode:** -2200

**sqlstate:** 38S90

---

**GSE2201N Resultatet af SELECT-sætningen omfatter flere end én rumkolonne.**

**Forklaring:** SELECT-sætningen, der angives for eksportfunktionen, skal angive nøjagtigt én kolonne. Ingen data kan eksporteres.

**Brugersvar:** Ret SELECT-sætningen, så den refererer til nøjagtigt én rumkolonne.

**msgcode:** -2201

**sqlstate:** 38S91

---

**GSE2202N SQL-datatype *datatype* for kolonnen *kolonnennummer* i den *fullselect*, som beskriver de data, der skal importeres, understøttes ikke for Shape-filer.**

**Forklaring:** SQL-datatype *datatype* for kolonnen *kolonnennummer* i den *fullselect*, der beskriver de data, der skal importeres, understøttes ikke for Shape-filer. Ingen data kan eksporteres.

**Brugersvar:** Undlad at angive en kolonne med den type, der ikke understøttes, i SELECT-sætningen for Shape-eksportfunktionen. Du kan benytte DESCRIBE-kommandoen til at validere datatypen for alle kolonner i resultatet af SELECT-sætningen.

**msgcode:** -2202

**sqlstate:** 38S92

---

**GSE2203N Data i kolonne *kolonnennummer* har længden *længde*, som er for lang til at blive eksporteret til en Shape-fil.**

**Forklaring:** Data i kolonne *kolonnennummer* har længden *længde*, som er for lang til at blive eksporteret til en Shape-fil.

**Brugersvar:** Revidér kolonnens længde, så den er kortere end 256 byte. Du kan bruge DB2's konverteringsfunktion (CAST) til at afkorte kolonnens længde.

**msgcode:** -2203

**sqlstate:** 38S93

---

**GSE2204N Kolonnenavnet *kolonnenavn* overstiger grænsen på 11 tegn for dBASE-filer.**

**Forklaring:** Kolonnenavnet *kolonnenavn* overstiger begrænsningen på 11 byte for dBASE-filer. Ingen data er eksporteret.

**Brugersvar:** Angiv et kolonnenavn på højst 11 byte til de attributdata, der skal eksporteres til dBASE-filen (.dbf).

**msgcode:** -2204

**sqlstate:** 38S94

---

**GSE2205W DB2 returnerede SQL-advarslen *sql-advarsel*, da Spatial Extender hentede de data, der skal eksporteres.**

**Forklaring:** DB2 returnerede SQL-advarslen *sql-advarsel*, da Spatial Extender hentede de data, der skal eksporteres. Advarslen er ignoreret, og data er eksporteret.

**Brugersvar:** Se beskrivelsen af *sql-advarsel*. Hvis advarslen ikke kan accepteres, skal du afhjælpe årsagen til advarslen og eksportere data igen.

**msgcode:** +2205

**sqlstate:** 38S95

---

**GSE2206W Ingen data er eksporteret.**

**Forklaring:** SELECT-sætningen, der er angivet for eksporten, har ikke hentet nogen rækker. Ingen data er eksporteret.

**Brugersvar:** Angiv en SELECT-sætning, der returnerer mindst én række, der skal eksporteres.

**msgcode:** +2206

**sqlstate:** 38S96

---

**GSE2207W Ikke alle rækker, som SELECT-sætningen refererer til, er eksporteret.**

**Forklaring:** SELECT-sætningen har identificeret flere rækker, end der er eksporteret. Fejl kan forekomme,

hvis der opstår en fejl under eksporten, og funktionen afbrydes.

**Brugersvar:** Undersøg meddelelsesfilen.

**msgcode:** +2207

**sqlstate:** 38S97

---

**GSE2208N** I række *rækkenummer* er den geometri, der skal eksporteres, knyttet til et rumreferencesystem med den numeriske id *rrs-id1*. Id'en svarer ikke til den numeriske id (*rrs-id2*) for det rumreferencesystem, der er benyttet til geometrier i de foregående rækker.

**Forklaring:** I række *rækkenummer* er den geometri, der skal eksporteres, knyttet til et rumreferencesystem med den numeriske id *rrs-id1*. Id'en svarer ikke til den numeriske id (*rrs-id2*) for det rumreferencesystem, der er benyttet til geometrier i de foregående rækker. Rækken *rækkenummer* er ikke eksporteret.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle de geometrier, der skal eksporteres, har samme rumreferencesystem-id. Hvis det ikke er tilfældet, skal du bruge metoden `ST_Transform` i `SELECT`-sætningen til at konvertere alle geometrier til samme rumreferencesystem.

**msgcode:** -2208

**sqlstate:** 38S98

---

**GSE2209N** Geometrien i række *rækkenummer*, der skal eksporteres, er en `NULL`-værdi.

**Forklaring:** Begrebet `NULL`-værdier accepteres ikke for data i filen, som geometrierne skal eksporteres til. Geometrien i række *rækkenummer*, der skal eksporteres, er en `NULL`-værdi og kan ikke eksporteres.

**Brugersvar:** Ret `SELECT`-sætningen, så rækker med geometrier, der har `NULL`-værdier, ikke medtages i eksporten.

**msgcode:** -2209

**sqlstate:** 38S99

---

**GSE2210N** Rumreferencesystemet for geometrien i række *rækkenummer* er ugyldigt. Rumreferencesystemets numeriske id er *rrs-id*.

**Forklaring:** I række *rækkenummer* bruger geometrien, der skal eksporteres, et ugyldigt rumreferencesystem. Geometrien kan ikke eksporteres.

**Brugersvar:** Ret den angivne geometri, eller revider `SELECT`-sætningen, så rækken ikke medtages i eksportfunktionen.

**msgcode:** -2210

**sqlstate:** 38S9A

---

**GSE2211N** De rumdata, der skal eksporteres, er knyttet til et rumreferencesystem med den numeriske id *rrs-id*. Koordinatsystemet, som rumreferencesystemet er baseret på, svarer ikke til definitionen af koordinatsystemet, *koordsys-def*, for den fil, som de eksporterede data skal tilføjes.

**Forklaring:** De rumdata, der skal eksporteres, er knyttet til et rumreferencesystem med den numeriske id *rrs-id*. Koordinatsystemet, som rumreferencesystemet er baseret på, svarer ikke til koordinatsystemet *koordsys-def* for den fil, som de eksporterede data skal tilføjes. Ingen data er eksporteret.

**Brugersvar:** Gør et af følgende: Føj data til en fil med et tilsvarende koordinatsystem, transformér rumdata til det tilsvarende koordinatsystem, eller eksportér data til en separat fil.

**msgcode:** -2211

**sqlstate:** 38S9B

---

**GSE2212N** Attributdataene svarer ikke til `dBASE`-filen.

**Forklaring:** `SELECT`-sætningen, der er angivet for eksportfunktionen, resulterer i attributdata, der ikke svarer til `dBASE`-filen (`.dbf`).

Attributdata fra eksportfunktionens `SELECT`-sætning kan ikke føjes til `dBASE`-filen. Problemet kan skyldes:

- Antallet af kolonner stemmer ikke overens.
- Kolonnens datatype stemmer ikke overens.
- Navnet på attributkolonnen stemmer ikke overens.

**Brugersvar:** Ret `SELECT`-sætningen, eller undlad at føje data til den angivne `dBASE`-fil.

**msgcode:** -2212

**sqlstate:** 38S9C

---

**GSE2213W** Geometrien, der skal eksporteres til filen i række *rækkenummer*, er en `NULL`-værdi.

**Forklaring:** Geometrien, der skal eksporteres til filen i række *rækkenummer*, er en `NULL`-værdi. Rækken er ikke eksporteret.

**Brugersvar:** Ret `SELECT`-sætningen, så geometrier med `NULL`-værdier udelades.

**msgcode:** +2213

**sqlstate:** 38S9D

---



---

**GSE2214W** Der er ikke nok hukommelse til at eksportere geometrien i række *rækkenummer*.

**Forklaring:** Der er ikke nok hukommelse til at eksportere geometrien i række *rækkenummer*. Rækken er ikke eksporteret, men eksportfunktionen fortsætter.

**Brugersvar:** Skaf mere hukommelse, eller revidér SELECT-sætningen, så geometrien fra den række udledes.

**msgcode:** +2214

**sqlstate:** 38S9E

---

**GSE2215W** Geometrien, der skal føjes til Shape-filen som nummer *record-nummer*, har en Shape-type (*geometri-shape-type*), der ikke svarer til Shape-filens type (*fil-shape-type*).

**Forklaring:** Geometrien, der skal føjes til Shape-filen som nummer *record-nummer*, har en Shape-type (*geometri-shape-type*), der ikke svarer til Shape-filens type (*fil-shape-type*). Geometrien kan ikke eksporteres til den pågældende fil.

De mulige Shape-typer er:

- 0 Tom geometri.
- 1 Punkt uden Z-koordinater og mål.
- 3 Polylinie eller multilinie uden Z-koordinater og mål.
- 5 Polygon eller multipolygon uden Z-koordinater og mål.
- 8 Multipunkt uden Z-koordinater og mål.
- 9 Punkt med Z-koordinater og ingen mål.
- 10 Polylinie eller multilinie med Z-koordinater og ingen mål.
- 11 Punkt med Z-koordinater og mål.
- 13 Polylinie eller multilinie med Z-koordinater og mål.
- 15 Polygon eller multipolygon med Z-koordinater og mål.
- 18 Multipunkt med Z-koordinater og mål.
- 19 Polygon eller multipolygon med Z-koordinater og ingen mål.
- 20 Multipunkt med Z-koordinater og ingen mål.
- 21 Punkt med mål og ingen Z-koordinater.
- 23 Polylinie eller multilinie med mål og ingen Z-koordinater.
- 25 Polygon eller multipolygon med mål og ingen Z-koordinater.
- 28 Multipunkt med mål og ingen Z-koordinater.

**Brugersvar:** Konvertér geometrien til den rigtige type, eller eksportér den til en anden Shape-fil.

**msgcode:** +2215

**sqlstate:** 38S9F

---

**GSE2216N** De Shape-data, der skal eksporteres, er ugyldige.

**Forklaring:** Før Spatial Extender eksporterer geometrier til en Shape-fil, konverteres de til Shape-data. Fejlen er afsendt, fordi de Shape-data, som en geometri er konverteret til, er ugyldige. Geometrien er ikke eksporteret.

Mulige forklaringer kan være:

- Shape-data har et ulige antal byte.
- Shape-data er for korte til at indeholde alle oplysningerne.
- Der er returneret en ukendt Shape-angivelse.
- Oplysningerne om det mindste afgrænsningsrektangel stemmer ikke overens med typeangivelsen.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -2216

**sqlstate:** 38S9G

---

**GSE2299N** Shape-filen *filnavn* har en ugyldig størrelse.

**Forklaring:** Shape-filen *filnavn* har en ugyldig filstørrelse. Størrelsen på Shape-filer skal være et multiplum af 16-bits ord. Det indebærer, at filstørrelsen altid er lige. Shape-filen kan være beskadiget. Den kan ikke benyttes.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-filen.

**msgcode:** -2299

**sqlstate:** 38S9H

---

**GSE2500N** Header'en i SDEX-filen *filnavn* er ugyldig.

**Forklaring:** Header'en i SDEX-filen *filnavn* er ugyldig. SDEX-filen kan ikke åbnes.

**Brugersvar:** Undersøg og ret SDEX-filens header.

**msgcode:** -2500

**sqlstate:** 38SA0

---

**GSE2501N** Koordinatsystemparametrene kunne ikke læses fra SDEX-filen *filnavn*.

**Forklaring:** SDEX-filen *filnavn* indeholder ugyldige data til koordinatsystemdefinitionen. SDEX-filen kan ikke åbnes.

**Brugersvar:** Undersøg og ret den koordinatsystemdefinition, der er gemt i SDEX-filen.

msgcode: -2501

sqlstate: 38SA1

---

**GSE2502N** Kolonnedefinitionerne kunne ikke læses fra SDEX-filen *filnavn*.

**Forklaring:** SDEX-filen *filnavn* indeholder ugyldige data til kolonnedefinitionerne. SDEX-filen kan ikke åbnes.

**Brugersvar:** Undersøg og ret de kolonnedefinitioner, der er gemt i SDEX-filen.

msgcode: -2502

sqlstate: 38SA2

---

**GSE2503N** En kolonne i SDEX-filen har en datatype, type, der ikke understøttes.

**Forklaring:** SDEX-filen indeholder en kolonne, hvis datatype ikke understøttes af Spatial Extender. SDEX-filen kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Importér et mindre antal kolonner fra SDEX-filen, og udelad kolonnen med den datatype, der ikke understøttes.

msgcode: -2503

sqlstate: 38SA3

---

**GSE2504N** Kolonnepositionen *position* er uden for intervallet. SDEX-filen indeholder kun *kolonneantal* kolonner.

**Forklaring:** Det angivne positionsnummer, *position*, skal være en værdi inden for det gyldige interval. Gyldige værdier skal være større end 0 (nul) og mindre end eller lig med *antal\_kolonner*.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt nummer.

msgcode: -2504

sqlstate: 38SA4

---

**GSE2505N** Kolonnen ved navn *kolonnenavn* i SDEX-filen er for lang.

**Forklaring:** Navnet på kolonnen *kolonnenavn* i SDEX-filen (.dbf) overstiger DB2's grænse for kolonnenavne.

**Brugersvar:** Angiv et *kolonnenavn*, der ikke overstiger den maksimale værdi i DB2.

msgcode: -2505

sqlstate: 38SA5

---

**GSE2506N** Kolonnen *kolonnenavn* findes ikke i SDEX-filen.

**Forklaring:** Navnet *kolonnenavn* betegner ikke en eksisterende attributkolonne i SDEX-filen. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Angiv et kolonnenavn, som findes i SDEX-filen.

msgcode: -2506

sqlstate: 38SA6

---

**GSE2507N** SDEX-fildatotypen *datatype* til kolonne *kolonnenavn* i SDEX-filen understøttes ikke.

**Forklaring:** SDEX-filens datatype, *datatype* til attributkolonnen *kolonnenavn* i SDEX-filen kan ikke konverteres til en datatype i DB2-databasen. SDEX-filen kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Udelad kolonnen fra kolonnenlisten.

msgcode: -2507

sqlstate: 38SA7

---

**GSE2508N** Der er flere rumkolonner i SDEX-filen *filnavn*.

**Forklaring:** Spatial Extender har fundet mere end én rumkolonne i SDEX-filen *filnavn*. Kun én rumkolonne er tilladt. Filen kan ikke importeres.

**Brugersvar:** Ret SDEX-filen, som den kun indeholder én rumkolonne.

msgcode: -2508

sqlstate: 38SA8

---

**GSE2509N** Recorden *recordnummer* fra SDEX-filen *filnavn* kunne ikke læses. Årsagskode: *årsagskode*

**Forklaring:** Recorden *recordnummer* kunne ikke læses fra SDEX-filen *filnavn*.

Der er følgende årsagskoder, der kan angive årsagen til, at recorden ikke kunne læses:

-1 Der er opstået en intern fejl.

-13 Der er ikke hukommelse nok.

**Brugersvar:** Afhængig af årsagskoden skal du undersøge og rette SDEX-filen eller løse problemet mht. for lidt hukommelse.

msgcode: -2509

sqlstate: 38SA9

---

**GSE2600N** Header'en til SDEX-filen *filnavn* kunne ikke skrives.

**Forklaring:** Header'en i SDEX-filen *filnavn* kunne ikke skrives uden fejl.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

msgcode: -2600

sqlstate: 38SF0

---

**GSE2601N** Koordinatsystemparametre til SDEX-filen *filnavn* kunne ikke skrives.

**Forklaring:** Koordinatsystemparametrene kunne ikke skrives til SDEX-filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -2601

**sqlstate:** 38SF1

---

**GSE2602N** Kolonnedefinitionerne til SDEX-filen *filnavn* kunne ikke skrives.

**Forklaring:** Kolonnedefinitionerne kunne ikke skrives til SDEX-filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -2602

**sqlstate:** 38SF2

---

**GSE2603N** Kolonnenavnet *kolonnenavn* overstiger grænsen på 32 tegn for SDEX-filer.

**Forklaring:** Kolonnenavnet *kolonnenavn* overstiger begrænsningen på 32 byte for SDEX-filer. Ingen data er eksporteret.

**Brugersvar:** Angiv et kolonnenavn på højst 32 byte til de data, der skal eksporteres til SDEX-filen.

**msgcode:** -2603

**sqlstate:** 38SF3

---

**GSE2604N** SQL-datatype *datatype* for kolonnen *kolonnenummer* i den fullselect, som beskriver de data, der skal importeres, understøttes ikke for SDEX-filer.

**Forklaring:** SQL-datatype *datatype* for kolonnen *kolonnenummer* i den fullselect, som beskriver de data, der skal importeres, understøttes ikke for SDEX-filer. Ingen data kan eksporteres.

**Brugersvar:** Undlad at angive en kolonne med den type, der ikke understøttes, i SELECT-sætningen for SDEX-eksportfunktionen. Du kan benytte DESCRIBE-kommandoen til at validere datatypen for alle kolonner i resultatet af SELECT-sætningen.

**msgcode:** -2604

**sqlstate:** 38SF4

---

**GSE2605N** Recorden *recordnummer* fra SDEX-filen kunne ikke skrives til *filnavn*.

**Forklaring:** Recorden *recordnummer* kunne ikke skrives til SDEX-filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -2605

**sqlstate:** 38SF5

---

**GSE3000N** Der er angivet en tom id på rumreferencsystemet.

**Forklaring:** Der er overført en NULL-værdi til funktionen eller metoden i stedet for en numerisk id på rumreferencsystemet.

**Brugersvar:** Angiv en numerisk id for et eksisterende rumreferencsystem. De definerede rumreferencsystemer kan ses i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS.

**msgcode:** -3000

**sqlstate:** 38SU0

---

**GSE3001N** Id'en *rrs-id* på rumreferencsystemet er ugyldig.

**Forklaring:** Den rumreferencsystem-id, *rrs-id*, der er angivet for rumfunktionen eller -metoden, identificerer ikke et rumreferencsystem.

**Brugersvar:** Angiv en numerisk id på et eksisterende rumreferencsystem, der er defineret i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS, eller opret et rumreferencsystem med id'en *rrs-id*.

**msgcode:** -3001

**sqlstate:** 38SU1

---

**GSE3002N** Enhedsnavnet er tomt.

**Forklaring:** Der er angivet en NULL-værdi for måleenheden. En måleenhed skal angives som enheden selv, f.eks. "meter". Den må ikke være tom.

**Brugersvar:** Udelad måleenheden, når rumfunktionen eller -metoden kaldes, eller angiv en eksisterende måleenhed. De måleenheder, der kan anvendes, er vist i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_UNITS\_OF\_MEASURE.

**msgcode:** -3002

**sqlstate:** 38SU2

---

**GSE3003N** Enheden *navn på måleenhed* er ukendt.

**Forklaring:** Enheden *navn på måleenhed*, som er angivet for en rumfunktion eller -metode, identificerer ikke en eksisterende måleenhed.

**Brugersvar:** Udelad måleenheden, når rumfunktionen eller -metoden kaldes, eller angiv en eksisterende måleenhed. De måleenheder, der kan anvendes, er vist i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_UNITS\_OF\_MEASURE.

**msgcode:** -3003

**sqlstate:** 38SU3

---

**GSE3004N** Konvertering til enheden *enhedsnavn* understøttes ikke.

**Forklaring:** Konverteringen til enheden *enhedsnavn* understøttes ikke.

Funktionerne ST\_Area, ST\_Buffer, ST\_Length og ST\_Perimeter kan ikke modtage en lineær måleenhed, hvis den givne geometri ikke findes i et projiceret koordinatsystem.

**Brugersvar:** Benyt en af følgende metoder:

- Udelad måleenheden, når rumfunktionen eller -metoden kaldes.
- Angiv en vinkelmåleenhed.
- Projicér geometrien ind i et projiceret koordinatsystem vha. funktionen ST\_Transform. De relevante rumreferencesystemer kan ses i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS.

**msgcode:** -3004

**sqlstate:** 38SU4

---

**GSE3005N** Ingen enhed i rumreferencesystemet.

**Forklaring:** Der er ikke knyttet en lineær enhed eller vinkelenhed til rumreferencesystemet for geometrien. Funktionen kan ikke udføres i den angivne måleenhed.

**Brugersvar:** Repræsenter geometrien i et korrekt rumreferencesystem med en tilknyttet lineær måleenhed eller vinkelmåleenhed, eller udelad parameteren for måleenhed i funktionen.

**msgcode:** -3005

**sqlstate:** 38SU5

---

**GSE3006N** Ugyldig intern type-id.

**Forklaring:** Den interne datatype-id for geometrien er en NULL-værdi og derfor ugyldig.

Denne fejl kan opstå, hvis den interne repræsentation af geometrien er fejlbehæftet, eller hvis geometrien ikke er opbygget ud fra en af de understøttede konstrukti-

onsfunktioner eller -metoder.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien igen vha. en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**msgcode:** -3006

**sqlstate:** 38SU6

---

**GSE3007N** Ukendt intern type-id *type-id*.

**Forklaring:** Værdien for den interne type-id, *type-id*, for geometrien er forkert.

Denne fejl kan opstå, hvis den interne repræsentation af geometrien er fejlbehæftet, eller hvis geometrien ikke er opbygget ud fra en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien igen vha. en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**msgcode:** -3007

**sqlstate:** 38SU7

---

**GSE3008N** De interne type-id'er, *type-id1* og *type-id2*, stemmer ikke overens.

**Forklaring:** Der er registreret en uoverensstemmelse i forbindelse med interne type-id'er. Spatial Extender forventede en geometri, hvis interne datatype-id er *type-id2*, men hentede i stedet en geometri med den interne datatype-id *type-id1*.

Denne fejl kan opstå, hvis den interne repræsentation af geometrien er fejlbehæftet, eller hvis geometrien ikke er opbygget ud fra en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien igen vha. en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**msgcode:** -3008

**sqlstate:** 38SU8

---

**GSE3009W** Ugyldigt elementnummer *elementnummer*.

**Forklaring:** Det angivne elementnummer, *elementnummer*, er ikke gyldigt. Der er returneret en NULL-værdi.

**Brugersvar:** Hvis geometrien ikke er tom, skal du angive et gyldigt elementnummer, der skal være større end 0 (nul) og mindre end eller lig med det maksimale antal elementer i geometrigruppen.

Du kan få vist antallet af dele i geometrigruppen vha. funktionen ST\_NumGeometries.

Hvis geometrien er tom, skal du ikke benytte den pågældende metode.

**msgcode:** +3009

**sqlstate:** 01HS0

---

---

**GSE3010W Ugyldigt ringnummer, ringnummer.**

**Forklaring:** Nummeret *ringnummer*, der er angivet for en indre ring, er ikke gyldigt. Der er returneret en NULL-værdi.

**Brugersvar:** Hvis polygonværdien ikke er tom, skal du angive et gyldigt ringnummer, der skal være større end eller lig med 1 og mindre end eller lig med det maksimale antal indre ringe i polygonen.

Hvis polygonen er tom, skal du ikke benytte den pågældende funktion eller metode. Du kan få vist antallet af indre ringe i polygonen vha. funktionen *ST\_NumInteriorRings*.

**msgcode:** +3010

**sqlstate:** 01HS1

---

**GSE3011W Ugyldigt punktnummer, punktnummer.**

**Forklaring:** Det angivne punktnummer, *punktnummer*, er ikke gyldigt. Der er returneret en NULL-værdi.

**Brugersvar:** Hvis kurveværdien ikke er tom, skal du angive et gyldigt punktnummer, der skal være større end 0 (nul) og mindre end eller lig med det maksimale antal punkter i kurven. Hvis kurven er tom, skal du ikke benytte den pågældende funktion eller metode.

Du kan få vist antallet af punkter, der definerer kurven, vha. funktionen *ST\_NumPoints*.

**msgcode:** +3011

**sqlstate:** 01HS2

---

**GSE3012N Ugyldig DE9-IM-matrix: matrix.**

**Forklaring:** Skæringsmatricen *matrix*, der er angivet for *ST\_Relate*-funktionen, er ikke gyldig. Matricen skal indeholde nøjagtigt 9 tegn. De tilladte tegn i matricen er: 'T', 'F', '0', '1', '2' og '\*'.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig skæringsmatrix.

**msgcode:** -3012

**sqlstate:** 38SU9

---

**GSE3013N Den ydre ring er ikke en ring.**

**Forklaring:** Polylinien, der skal fungere som den nye ydre ring for polygonen, er ikke en ring. For at være en ring skal polylinien være både simpel og lukket. Disse betingelser eller en af dem er ikke overholdt.

**Brugersvar:** Angiv en simpel og lukket polylinie for polygonens nye ydre ring.

**msgcode:** -3013

**sqlstate:** 38SUA

---

**GSE3014N Den indre ring er ikke en ring.**

**Forklaring:** Polylinien, der skal fungere som en ny indre ring for polygonen, er ikke en ring. For at være en ring skal polylinien være både simpel og lukket. Mindst én af disse betingelser er ikke overholdt.

**Brugersvar:** Angiv en simpel og lukket polylinie for polygonens nye indre ring.

**msgcode:** -3014

**sqlstate:** 38SUB

---

**GSE3015N Årsagskode = årsagskode. Transformerin-gen til rumreferencesystem rrs-id er ikke udført.**

**Forklaring:** Geometrien kan ikke transformeres fra det rumreferencesystem, den er repræsenteret i, til rumreferencesystemet med den numeriske id *rrs-id*. Der opstod en fejl med årsagskode *årsagskode* under transformerin-gen.

Årsagskoderne har følgende betydning:

-2008 Geometrien er ugyldig.

-2018 Der er ikke nok hukommelse til at udføre transformeringen.

-2020 Rumreferencesystemerne er ikke kompatible. Begge rumreferencesystemer skal direkte eller indirekte være baseret på samme geografiske koordinatsystem.

-2021 Et eller flere punkter i den resulterende geometri ville være uden for det nye rumreferencesystems størst mulige område. Den resulterende geometri kan ikke repræsenteres i det nye rumreferencesystem.

-2025 Definitionen af det nye rumreferencesystem er ikke gyldig.

-2026 Der er opstået en intern fejl under projiceringen af geometrien.

**Brugersvar:** Repræsenter geometrien i et rumreferencesystem, der kan transformeres til det rumreferencesystem, der identificeres af *rrs-id*, eller angiv id'en på et andet rumreferencesystem, som geometrien skal transformeres til.

**msgcode:** -3015

**sqlstate:** 38SUC

---

**GSE3016N Konvertering mellem type-id1 og type-id2 understøttes ikke.**

**Forklaring:** Den forsøgte konvertering (CAST) fra datatypen med den interne type-id *type-id1* til datatypen med den interne type-id *type-id2* understøttes ikke. Behandlingen af geometrien kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Angiv en understøttet konverteringsfunk-



tion. Der er flere oplysninger om de understøttede konverteringsfunktioner (CAST) i IBM DB2 UDB User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3016

**sqlstate:** 38SUD

---

**GSE3020N Ugyldig kombination af Z-koordinat og mål.**

**Forklaring:** Geometrierne, der skal behandles af funktionen eller metoden, repræsenteres ikke af samme dimensioner med hensyn til deres Z-koordinater og mål.

Enten skal alle geometrierne eller ingen af dem indeholde Z-koordinater. Enten skal alle geometrierne eller ingen af dem indeholde mål.

**Brugersvar:** Angiv geometrier for funktionen eller metoden, der repræsenteres af samme dimensioner med hensyn til Z-koordinater og mål.

**msgcode:** -3020

**sqlstate:** 38SUH

---

**GSE3021N Årsagskode = årsagskode. Lokalisatorfejl.**

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da en rumfunktion eller -metode behandlede en LOB-lokalisator. Lokalisatorfunktionen har returneret årsagskoden *årsagskode*.

**Brugersvar:** Se DB2 Application Development Guide for at bestemme betydningen af *årsagskoden*, der er returneret af LOB-lokalisatorfunktionen, og løse problemet. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -3021

**sqlstate:** 38SUI

---

**GSE3022N Repræsentationen er for lang (tilføj\_længde mod længde\_skrævet byte).**

**Forklaring:** Repræsentationen af geometrien i GML (Geographic Markup Language), WKT (Well-Known Text), WKB (Well-Known Binary) eller Shape-repræsentation vil være for lang. Ud af *tilføj\_længde* byte kunne kun *længde\_skrævet* byte føjes til kodningen. Der kan ikke oprettes en repræsentation af geometrien.

**Brugersvar:** Gør geometrien enklere ved at udelade punkter, der ikke er vigtige for geometrien. Du kan bruge funktionen ST\_Generalize til proceduren. Et alternativ er at nedbryde geometrien i flere mindre geometrier.

**msgcode:** -3022

**sqlstate:** 38SUJ

---

**GSE3023N Repræsentationen er for kort (længde byte).**

**Forklaring:** Repræsentationen af geometrien i WKB- (Well-Known Binary) eller Shape-repræsentation er kun *længde* byte lang. Der skal være mindst 4 byte til shape-repræsentationen, nøjagtig 5 byte til den velkendte binære repræsentation af tomme geometrier, og mindst 9 byte til den velkendte binære repræsentation af ikke-tomme geometrier. Den binære repræsentation skal også være lang nok til at indeholde alle geometripunkterne.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig WKB- eller Shape-repræsentation for funktionen eller metoden.

**msgcode:** -3023

**sqlstate:** 38SUK

---

**GSE3024N Intern geometri er for kort.**

**Forklaring:** Den interne repræsentation af geometrien er for kort. Behandlingen kan ikke fortsætte.

Denne fejl kan opstå, hvis den interne repræsentation af geometrien er fejlbehæftet, eller hvis geometrien ikke er opbygget ud fra en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien igen vha. en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**msgcode:** -3024

**sqlstate:** 38SUL

---

**GSE3025N Inkonsistent geometri.**

**Forklaring:** Geometriværdien er inkonsistent, og behandlingen kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Opret geometrien igen ud fra en gyldig binær repræsentation eller tekstrepræsentation.

**msgcode:** -3025

**sqlstate:** 38SUM

---

**GSE3026N Antallet af punkter stemmer ikke overens (angivet-antal mod dataantal).**

**Forklaring:** En intern parameter for geometrien angiver, at geometriens data indeholder *angivet-antal* punkter. Men de faktiske geometridata indeholder *dataantal* punkter. Geometrien vil pga. uoverensstemmelsen ikke blive benyttet i den videre behandling.

Denne fejl kan opstå, hvis den interne repræsentation af geometrien er fejlbehæftet, eller hvis geometrien ikke er opbygget ud fra en af de understøttede konstruktionsfunktioner eller -metoder.

**Brugersvar:** Opret geometrien igen vha. de funktioner eller metoder, der understøttes af Spatial Extender.

**msgcode:** -3026

---

sqlstate: 38SUN

---

#### GSE3027N Punktet er tomt.

**Forklaring:** Der kan ikke angives en X-koordinat, Y-koordinat, Z-koordinat eller et mål for et tomt punkt.

Hvis punktet er konstrueret vha. konstruktionsfunktionen ST\_Point, skal punktets X- og Y-koordinater begge være NULL. Desuden må der ikke angives en Z-koordinat eller et mål, medmindre det er en NULL-værdi.

Hvis mutationsmetoden ST\_X, ST\_Y, ST\_Z eller ST\_M benyttes til at ændre et tomt punkt, skal både punktets X- og Y-koordinater være NULL. Der må ikke angives en Z-koordinat eller et mål, medmindre det er en NULL-værdi.

**Brugersvar:** Brug mutationsmetoden ST\_X, ST\_Y, ST\_Z eller ST\_M til at ændre punkter, der er tomme, eller konstruér punktet ved at angive værdier, der ikke er NULL, for både X- og Y-koordinater.

msgcode: -3027

sqlstate: 38SUO

---

#### GSE3028N Koordinater stemmer ikke overens.

**Forklaring:** Hvis et nyt punkt konstrueres, skal både X- og Y-koordinaterne angives. Begge koordinater skal være NULL eller ikke-NULL.

Hvis begge koordinatsværdier er NULL, vil det resulterende punkt være tomt. I det tilfælde må der ikke angives en Z-koordinat eller et mål, medmindre det er en NULL-værdi.

**Brugersvar:** Angiv NULL-værdier for både X- og Y-koordinaterne, eller angiv værdier, der ikke er NULL, for begge koordinater.

msgcode: -3028

sqlstate: 38SUP

---

#### GSE3029N Byterækkefølgen *byterækkefølge* er ugyldig.

**Forklaring:** Byterækkefølgen i den binære repræsentation af geometrien skal enten være 0 eller 1, men er *byterækkefølge*.

I WKB-repræsentationen (Well-Known Binary) angiver byterækkefølgen 0 "big endian"-format, og byterækkefølgen 1 angiver "little endian"-format.

**Brugersvar:** Ret byterækkefølgen i den binære repræsentation, så den enten er 0 eller 1.

msgcode: -3029

sqlstate: 38SUQ

---

#### GSE3030N Ugyldigt antal punkter, antal-punkter, i geometri.

**Forklaring:** Geometrien har et ugyldigt antal punkter: *antal-punkter*. Antallet skal være større end eller lig med 0 (nul).

Hvis geometrien ikke er tom, skal følgende betingelser overholdes:

**punkt** Geometrien skal have nøjagtigt ét punkt.

##### polylinie

Geometrien skal defineres af 2 eller flere punkter.

##### polygon

Geometrien skal defineres af 3 eller flere punkter.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien vha. de funktioner eller metoder, der understøttes af Spatial Extender.

msgcode: -3030

sqlstate: 38SUR

---

#### GSE3031N Ugyldigt område (*min-koord mod maks-koord*) i geometri.

**Forklaring:** Geometriens område er ugyldigt i en af dimensionerne. Den mindste koordinat (*min-koord*) skal være mindre end eller lig med den største koordinat (*maks-koord*) for alle geometriens dimensioner.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien vha. de funktioner eller metoder, der understøttes af Spatial Extender.

msgcode: -3031

sqlstate: 38SUS

---

#### GSE3032N Beregningsfejl.

**Forklaring:** Der er registreret en uoverensstemmelse mellem interne id'er under udførelsen af en rumberegning.

Beregningsfunktioner understøttes ikke i følgende situationer:

- I et inddelt miljø.
- Et GROUP BY-udtryk benyttes i den forespørgsel, der indeholder rumberegningen.
- Der benyttes en anden funktion end DB2's beregningsfunktion MAX.
- Beregningsfunktionen benyttes ikke i den rigtige sammenhæng.

**Brugersvar:** Sørg for at bruge beregningsfunktionen på en måde, der understøttes af Spatial Extender.

msgcode: -3032

sqlstate: 38SUT

---

---

**GSE3033N Ugyldige binære data (type-id'er *type-id1*, *type-id2*).**

**Forklaring:** En binær repræsentation, der overføres som input til denne rumfunktion eller -metode, skal repræsentere en geometri med datatype-id'en *type-id2*. Repræsentationen, der blev overført til funktionen eller metoden, repræsenterer en geometri, hvis datatype-id er *type-id1*. Geometrien kan ikke konstrueres.

**Brugersvar:** Kald den rigtige funktion eller metode, der konstruerer geometrier af typen *type-id1*, eller ret den binære repræsentation, så den repræsenterer en geometri med typen *type-id2*.

**msgcode:** -3033

**sqlstate:** 38SUU

---

**GSE3034N Ugyldige tekstdata (type-id'er *type-id1*, *type-id2*).**

**Forklaring:** En tekstrepræsentation, der overføres som input til denne rumfunktion eller -metode, skal repræsentere en geometri med datatype-id'en *type-id2*. Repræsentationen, der blev overført til funktionen, repræsenterer en geometri, hvis datatype-id er *type-id1*. Geometrien kan ikke konstrueres.

**Brugersvar:** Kald den rigtige funktion, der konstruerer geometrier af typen *type-id1*, eller ret tekstrepræsentationen, så den repræsenterer en geometri med typen *type-id2*.

**msgcode:** -3034

**sqlstate:** 38SUV

---

**GSE3035W Kurven er ikke ændret.**

**Forklaring:** Kurven er ikke ændret, fordi det angivne punkt, der skal føjes til kurven, er tomt.

**Brugersvar:** Føj et punkt, der ikke er tomt, til kurven.

**msgcode:** +3035

**sqlstate:** 01HS3

---

**GSE3036W Geometrien er ikke præcis.**

**Forklaring:** Den resulterende geometri kan ikke repræsenteres præcist i rumreferencsystemet. En af skaleringsfaktorerne er for lille og giver ikke tilstrækkelig høj præcision i repræsentationen af hvert punkt, der definerer den resulterende geometri.

Lad os antage, at vi har en polylinie med WKB-repræsentationen 'linestring m ( 10 10 8, 10 11 12 )', der repræsenteres af et rumreferencsystem, der indeholder en skaleringsfaktor på 1 for X-koordinater og også en skaleringsfaktor på 1 for Y-koordinater. Hvis funktionen ST\_MeasureBetween udføres for polylinien, og målets øvre og nedre grænse for målene er henholdsvis 9 og 10, skal WKB-repræsentationen af den resulterende

polylinie være 'linestring m ( 10 10.25 9, 10 10.50 10 )'. Skaleringsfaktoren 1 for Y-koordinaterne forhindrer imidlertid repræsentationen af decimaler. Koordinaterne 10.25 og 10.50 kan ikke repræsenteres uden afrunding, hvilket ville give et forkert resultat. Sådanne koordinater vil blive fjernet fra geometrien.

**Brugersvar:** Repræsenter geometrien i et rumreferencsystem, der benytter større skaleringsfaktorer. Du kan i stedet vælge andre parametre, der påvirker den resulterende geometri.

**msgcode:** +3036

**sqlstate:** 01HS4

---

**GSE3037N Ugyldig GML, forventede tegn i stedet for streng på position *position*.**

**Forklaring:** Et tegn *tegn* var forventet i GML (Geography Markup Language) til geometrien, men teksten *streng* blev fundet i stedet for på position *position*. GML-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret GML-repræsentationen, og opret geometrien igen.

**msgcode:** -3037

**sqlstate:** 38SUW

---

**GSE3038N Ugyldig GML, forventede *forventet\_kode* i stedet for *kode* på position *position*.**

**Forklaring:** Koden *kode* er fundet i GML (Geography Markup Language) til geometrien på position *position*, men koden *forventet\_kode* var forventet. GML-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret GML-repræsentationen, og opret geometrien igen.

**msgcode:** -3038

**sqlstate:** 38SUX

---

**GSE3039N Ugyldig GML, forventede nummer i stedet for tekst på position *position*.**

**Forklaring:** Uventet tekst *tekst* blev fundet i GML (Geography Markup Language) til geometrien på position *position*. Systemet forventer et tal, som repræsenterer en koordinat. GML-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret GML-repræsentationen, og opret geometrien igen.

**msgcode:** -3039

**sqlstate:** 38SUY

---

---

**GSE3040N Ugyldig GML-type *type*.**

**Forklaring:** En ukendt type *type* blev angivet i GML (Geography Markup Language) til geometrien. GML'en understøtter punkter, liniestrengte, polygoner, multipunkter, multiliniestrengte og multipolygoner. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret GML-repræsentationen, og opret geometrien igen.

**msgcode:** -3040

**sqlstate:** 38SUZ

---

**GSE3041N GML-punkt har mere end ét sæt koordinater.**

**Forklaring:** Et punkt, der er repræsenteret af GML (Geography Markup Language), kan kun have ét sæt koordinater. Det pågældende punkt har mere end ét sæt koordinater. GML-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret GML-repræsentationen, og opret geometrien igen.

**msgcode:** -3041

**sqlstate:** 38SV0

---

**GSE3042N Kunne ikke læse *antal\_byte* fra lokalisator ved forskydning *forskydning*. Samlet datalængde er *længde*.**

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at læse *antal\_byte* fra lokalisatoren, der begynder ved forskydning *forskydning*. Dette overskrider den samlede længde på data, som lokalisatoren henviser til. Data kan være afkortet.

For binære repræsentationer af en geometri kan den binære repræsentation angive en ugyldig binær kodning. Den kodede geometri har færre punkter end angivet af header'en.

**Brugersvar:** Undersøg og ret repræsentationen af geometrien. Kontrollér, at den binære eller tekstbaserede repræsentation ikke afkortes, før den sendes til Spatial Extender-funktionen.

**msgcode:** -3042

**sqlstate:** 38SV1

---

**GSE3043N Ugyldigt antal elementer *antal-elementer*.**

**Forklaring:** Antallet af elementer *antal-elementer* i den binære repræsentation af geometrien er ugyldig. Antallet af elementer skal være større end 0 (nul) og svare til det aktuelle antal elementer, der er i tegntabellen.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal elementer, eller levér alle geometriens elementer.

**msgcode:** -3043

**sqlstate:** 38SV2

---

**GSE3044N Ugyldigt antal ringe *antal-ringe*.**

**Forklaring:** Antallet af ringe *antal-ringe* i den binære repræsentation af polygonen eller multipolygonen er ugyldig. Antallet af ringe skal være større end 0 (nul) og svare til det aktuelle antal elementer, der er i tegntabellen.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal ringe, eller levér alle ringene til geometrien.

**msgcode:** -3044

**sqlstate:** 38SV3

---

**GSE3045N Ugyldig elementforskydning *elementforskydning* i Shape.**

**Forklaring:** Der er registreret en ugyldig forskydning *elementforskydning* for et element i geometriens Shape-repræsentation. En elementforskydning skal være større end eller lig med 0 (nul), og hver elementforskydning skal være større end den foregående. Shape-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret Shape-repræsentationen, og konstruér geometrien igen.

**msgcode:** -3045

**sqlstate:** 38SV4

---

**GSE3046N Ugyldig type-id *type-id* i Shape.**

**Forklaring:** Shape-repræsentationen af geometrien indeholder en ugyldig type-identifikation *type-id*. Shape-data er muligvis ødelagt. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-repræsentationen af geometrien.

**msgcode:** -3046

**sqlstate:** 38SV5

---

**GSE3047N Ugyldig længde *Shape-længde* af Shape-kodning for typen *type*, idet der kun forventes *forventet-længde byte*.**

**Forklaring:** Shape-kodningen indeholder *Shape-længde* byte, hvilket er for langt. Der kræves kun *forventet-længde* byte til kodning af en geometri af den angivne type *type*. Shape-data er muligvis ødelagt. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Shape-repræsentationen af geometrien.

**msgcode:** -3047

**sqlstate:** 38SV6

---

---

**GSE3048N** Ugyldigt WKT-format, forventede *tegn* i stedet for *streng*.

**Forklaring:** Tegnet *tegn* forventes i Well-Known Text-repræsentationen af geometrien, men teksten *streng* er fundet i stedet. Well-Known Text-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret Well-Known Text-repræsentationen, og konstruér geometrien igen.

**msgcode:** -3048

**sqlstate:** 38SV7

---

**GSE3049N** Ugyldigt WKT-format, forventede et tal i stedet for *tekst*.

**Forklaring:** Der er registreret en uventet tekst *tekst* i Well-Known Text-repræsentationen af geometrien. Systemet forventer et tal, som repræsenterer en koordinat. Well-Known Text-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret Well-Known Text-repræsentationen, og konstruér geometrien igen.

**msgcode:** -3049

**sqlstate:** 38SV8

---

**GSE3050N** Uventede parenteser i WKT-format ved *tekst*.

**Forklaring:** Der er registeret en venstre eller højre parentes i Well-Known Text-repræsentationen af geometrien ved *tekst*. Well-Known Text-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret Well-Known Text-repræsentationen, og konstruér geometrien igen.

**msgcode:** -3050

**sqlstate:** 38SV9

---

**GSE3051N** Der er uoverensstemmelse mellem parenteserne i WKT-format, forventede *parentes*.

**Forklaring:** Slutningen af Well-Known Text-repræsentationen forekommer et uventet sted. Parentesen *parentes* forventes. Well-Known Text-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret Well-Known Text-repræsentationen, og konstruér geometrien igen.

**msgcode:** -3051

**sqlstate:** 38SVA

---

**GSE3052N** Ukendt type *type* i WKT.

**Forklaring:** Well-Known Text-repræsentationen af geometrien indeholder et ugyldigt typenavn af *type*. Well-Known Text-repræsentationen er ugyldig. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

**Brugersvar:** Ret Well-Known Text-repræsentationen, og konstruér geometrien igen.

**msgcode:** -3052

**sqlstate:** 38SVB

---

**GSE3053N** Ugyldig type-id *type-id* i WKB.

**Forklaring:** Well-Known Text-repræsentationen af geometrien indeholder en ugyldig type-identifikation *type-id*. Data er muligvis beskadiget. Spatial Extender kan ikke oprette geometrien.

Type-id'erne af separate elementer i en geometrigruppe (multipunkt, multilinie eller multipolygon) skal have samme indikatorer for Z- og M-koordinaterne som selve geometrigruppen.

**Brugersvar:** Undersøg og ret Well-Known Text-repræsentationen af geometrien.

**msgcode:** -3053

**sqlstate:** 38SVC

---

**GSE3300N** Gitterstørrelsen *gitterstørrelsesnummer* er ugyldig.

**Forklaring:** Gitterstørrelsen, der identificeres af positionen *gitterstørrelsesnummer*, er ugyldig. En af følgende ugyldige værdier blev angivet, da gitterindekset blev oprettet vha. CREATE INDEX-sætningen:

- Der er angivet et nummer, der er mindre end 0 (nul), for gitterstørrelsen for første, andet eller tredje gitterniveau.
- Der er angivet 0 (nul) som gitterstørrelse for det første gitterniveau.
- Der er angivet en mindre gitterstørrelse for andet gitterniveau end for første gitterniveau, men den er ikke 0 (nul).
- Der er angivet en mindre gitterstørrelse for tredje gitterniveau end for andet gitterniveau, men den er ikke 0 (nul).
- Gitterstørrelsen, der er angivet for tredje gitterniveau, er større end 0 (nul), men gitterstørrelsen for andet gitterniveau er angivet til 0 (nul).

Du kan bruge funktionen ST\_GetIndexParams til at hente værdierne for de parametre, der blev angivet, da indekset blev oprettet.

**Brugersvar:** Slet gitterindekset, og opret et nyt gitterindeks med gyldige gitterstørrelser.

**msgcode:** -3300

---



sqlstate: 38SI0

---

**GSE3301N** Parameter *parameternummer* er en ugyldig Z-rækkefølgeparameter.

**Forklaring:** Parameteren på position *parameternummer* for et Z-rækkefølgeindeks indeholder en ugyldig værdi. En af følgende ugyldige værdier blev angivet i CREATE INDEX-sætningen, der blev anvendt til at oprette indekset, som geometrien skal tilføjes:

- Der er angivet en NULL-værdi for parameteren.
- Der er angivet et negativt tal for skaleringsfaktoren (denne regel gælder kun for parameter nummer 2 og 4).

Du kan bruge funktionen ST\_GetIndexParms til at hente værdierne for de parametre, der blev angivet, da indekset blev oprettet.

**Brugersvar:** Slet rumindekset af typen Z-rækkefølge, og opret et nyt indeks med gyldige parametre.

msgcode: -3301

sqlstate: 38SI1

---

**GSE3302N** Der er intet punkt, der kan indekseres.

**Forklaring:** Geometrien, der skal indekseres vha. et Z-rækkefølgeindeks, er ikke et punkt. Z-rækkefølgeindekset understøtter kun punkter. Indekset kan derfor ikke oprettes.

**Brugersvar:** Undlad at indsætte en geometri, der ikke er et punkt, i en kolonne, hvor der er defineret et Z-rækkefølgeindeks. Slet indekset, eller indsæt ikke geometrien.

msgcode: -3302

sqlstate: 38SI2

---

**GSE3303N** Parameteren *parameternummer* for 4-delingsstræstrukturen er ugyldig.

**Forklaring:** Der blev angivet en ugyldig parameter, da indekset af typen 4-delingsstræstruktur (quad tree) blev oprettet. Parameteren identificeres af dens position (*parameternummer*).

En af følgende ugyldige værdier er angivet:

- Der er angivet en NULL-værdi for parameteren.
- Der er angivet et negativt tal for skaleringsfaktoren (denne regel gælder kun for parameter nummer 3 og 5).
- Der er angivet en værdi, der er mindre end 1, for den første parameter.

Du kan bruge funktionen ST\_GetIndexParms til at hente værdierne for de parametre, der blev angivet, da indekset blev oprettet.

**Brugersvar:** Slet rumindekset af typen 4-delingsstræ-

struktur, og opret et nyt indeks med gyldige parametre.

msgcode: -3303

sqlstate: 38SI3

---

**GSE3400C** Ukendt fejl *fejlkode*.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl med koden *fejlkode* under behandling af en geometri.

**Brugersvar:** Notér fejlen, og kontakt IBM Software Support.

msgcode: -3400

sqlstate: 38SS0

---

**GSE3402C** Der er for lidt hukommelse.

**Forklaring:** Der er ikke tilstrækkelig ledig hukommelse til den rumfunktion eller -metode, du har kaldt.

**Brugersvar:** Stil mere hukommelse til rådighed for DB2-processen, der udfører funktionen eller metoden.

msgcode: -3402

sqlstate: 38SS2

---

**GSE3403N** Ugyldig geometritype.

**Forklaring:** Der er overført en ugyldig geometritype til den funktion eller metode, du har startet.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig geometri. Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3403

sqlstate: 38SS3

---

**GSE3405N** Der er angivet for mange elementer.

**Forklaring:** Der er angivet flere elementer i den binære repræsentation eller tekstrepræsentationen af geometrien end det faktiske antal leverede elementer. Enten er det angivne antal elementer for højt, eller også er alle elementer ikke leveret.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal elementer, eller levér alle geometriens elementer.

msgcode: -3405

sqlstate: 38SS5

---

**GSE3406N** Forkert geometritype.

**Forklaring:** Der er overført en forkert geometritype til den funktion eller metode, du har startet. Du kan f.eks. have overført typen Linestring til en funktion eller metode, hvis input kun kan være Polygon.

**Brugersvar:** Overfør en geometritype til funktionen eller metoden, som den kan behandle, eller brug en

funktion eller metode, der accepterer den geometri type, du vil overføre.

**msgcode:** -3406

**sqlstate:** 38SS6

---

#### **GSE3407N Teksten er for lang.**

**Forklaring:** Geometrien indeholder for mange oplysninger til, at den kan konverteres til WKT-repræsentation (Well-Known Text). WKT-repræsentationen overstiger den maksimalt tilladte længde på 2 GB.

**Brugersvar:** Gør geometrien enklere, f.eks. vha. funktionen ST\_Generalize, eller konvertér den til WKB-repræsentation (Well-Known Binary).

**msgcode:** -3407

**sqlstate:** 38SS7

---

#### **GSE3408N Ugyldig parameterværdi.**

**Forklaring:** Der er registreret en ugyldig parameter.

**Brugersvar:** Undersøg funktionens korrekte syntaks i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, og gentag handlingen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -3408

**sqlstate:** 38SS8

---

#### **GSE3409N Der er produceret en ugyldig geometri.**

**Forklaring:** De angivne parametre for funktionen eller metoden har produceret en ugyldig geometri, f.eks. en ugyldig Shape-repræsentation. En ugyldig geometri er en, der overtræder en geometriegenskab.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien ud fra en gyldig repræsentation.

**msgcode:** -3409

**sqlstate:** 38SS9

---

#### **GSE3410N Geometrierne er ikke kompatible.**

**Forklaring:** Funktionen eller metoden forventer to geometrier af en bestemt type, men har ikke modtaget dem. Funktionen ST\_AddPoint forventer to geometrier, hvor den ene skal være en repræsentation og den anden et punkt.

**Brugersvar:** Angiv geometrier, som er gyldigt input til funktionen eller metoden. De gyldige geometri typer for funktionen eller metoden er beskrevet i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3410

**sqlstate:** 38SSA

---

#### **GSE3411N Ugyldig geometri.**

**Forklaring:** Funktionen eller metoden kan ikke behandle den overførte geometri, fordi en eller flere af geometriens egenskaber overtræder geometriens integritet.

**Brugersvar:** Validér geometrien vha. funktionen ST\_IsValid. Konstruér geometrien igen ud fra en gyldig repræsentation, hvis den ikke er gyldig.

**msgcode:** -3411

**sqlstate:** 38SSB

---

#### **GSE3412N For mange punkter.**

**Forklaring:** Konstruktionen af en geometri har overskredet hukommelsesgrænsen på 1 MB. Geometrien har for mange punkter.

**Brugersvar:** Konstruér en geometri, der indeholder færre punkter. Hvis det er muligt, kan du fjerne nogle punkter. Af hensyn til performance og hukommelse bør du kun inkludere de punkter, der er nødvendige for at danne en geometri.

**msgcode:** -3412

**sqlstate:** 38SSC

---

#### **GSE3413N Geometrien er for lille.**

**Forklaring:** Geometrien, der returneres af funktionen ST\_Difference, ST\_Intersection, ST\_SymDifference eller ST\_Union, er for lille til at blive repræsenteret nøjagtigt i det aktuelle rumreferencesystem.

Det kan f.eks. forekomme, hvis den interne beregning konstruerer en meget smal polygon, og rumreferencesystemets skaleringsfaktor er så lille, at geometrien ville blive klemt sammen til en polylinie, hvis den skulle repræsenteres i det pågældende rumreferencesystem. Den ville miste sin polygonegenskab.

**Brugersvar:** Anvend et rumreferencesystem til beregningen, der giver en højere opløsning. Du kan bruge funktionen ST\_Transform til at konvertere en geometri fra ét rumreferencesystem til et andet.

**msgcode:** -3413

**sqlstate:** 38SSD

---

#### **GSE3414N Buffer uden for interval.**

**Forklaring:** Funktionen ST\_Buffer har oprettet en buffer rundt om den angivne geometri, der er uden for intervallet for de koordinater, som rumreferencesystemet gælder for.

De mindste og største absolutte værdier hver af dimensionerne kan ses i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS. Den beregnede buffer må ikke overskride disse værdier.

---

**Brugersvar:** Reducér den afstand, der skal bruges til beregningen af bufferen, eller udfør beregningen i et andet rumreferencesystem. Du kan bruge funktionen ST\_Transform til at konvertere geometrier fra ét rumreferencesystem til et andet.

**msgcode:** -3414

**sqlstate:** 38SSE

---

#### GSE3415N Ugyldig skaleringsfaktor.

**Forklaring:** Skaleringsfaktoren for alle de fire dimensioner (X, Y, Z og M) skal være større end eller lig med 1.

**Brugersvar:** Brug et rumreferencesystem, der er defineret korrekt, til at repræsentere geometrien.

**msgcode:** -3415

**sqlstate:** 38SSF

---

#### GSE3416N Koordinat uden for interval.

**Forklaring:** En koordinat kan ikke repræsenteres i rumreferencesystemet, fordi det i mindst én dimension overstiger den mulige absolutte minimums- eller maksimumsværdi i systemets værdiinterval.

De mindste og største absolutte værdier hver af dimensionerne kan ses i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS.

**Brugersvar:** Undersøg, om koordinaten er rigtig. Hvis det er tilfældet, skal du undersøge, om den passer inden for området af det koordinatsystem, du benytter. Katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS indeholder flere oplysninger om rumreferencesystemet.

**msgcode:** -3416

**sqlstate:** 38SSG

---

#### GSE3417N Ugyldig definition af koordinatsystem.

**Forklaring:** Der er en eller flere fejl i tekstrepræsentationen af definitionen af det koordinatsystem, som geometriens rumreferencesystem er baseret på. Repræsentationen kan ikke konverteres til en gyldig projektion.

**Brugersvar:** Kontrollér rumreferencesystemets definition af koordinatsystemet. Eller konstruér geometrien i et rumreferencesystem, der er tilknyttet et gyldigt koordinatsystem. Funktionen ST\_EqualCoordsys kan bruges til at validere definitionen, idet funktionen sammenligner koordinatsystemet med sig selv.

**msgcode:** -3417

**sqlstate:** 38SSH

---

#### GSE3418N Ugyldigt elementskille tegn.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøget på at projicere en geometri til et andet rumreferencesystem.

**Brugersvar:** Sørg for, at geometrien befinder sig inden for projektionens tilladte område.

**msgcode:** -3418

**sqlstate:** 38SSI

---

#### GSE3419N Polygonringe overlapper.

**Forklaring:** En polygons ringe lapper over hinanden. En polygons indre og ydre ringe må pr. definition ikke overlappe hinanden. De må kun skære hinanden ved en tangent. Det indebærer, at ringene kun må røre hinanden, ikke krydse hinanden.

**Brugersvar:** Angiv koordinater for polygonen, der ikke medfører overlappende ringe. Bemærk, at skaleringsfaktorerne for geometriens rumreferencesystem har indflydelse på præcisionen.

**msgcode:** -3419

**sqlstate:** 38SSJ

---

#### GSE3420N For få punkter.

**Forklaring:** Fejlen skyldes et af følgende forhold:

- Linestring-elementer skal bestå af mindst to punkter. Polygoner skal bestå af mindst fire punkter.
- Geometrien kan ikke konstrueres ud fra de punkter, du har angivet.

Bemærk, at reglerne ikke gælder, hvis den geometri, der skal konstrueres, er tom.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien igen ud fra et gyldigt sæt punkter.

**msgcode:** -3420

**sqlstate:** 38SSK

---

#### GSE3421N Polygonen er ikke lukket.

**Forklaring:** De indre og ydre ringe, der definerer polygonen, skal være lukkede. En ring er lukket, hvis start- og slutpunkterne er identiske i X- og Y-dimensionerne. Hvis polygonen har Z-koordinater, skal start- og slutpunkterne også være identiske med Z-koordinaterne. Bemærk, at reglerne ikke gælder for mål, der kan være forskellige for start- og slutpunkterne.

**Brugersvar:** Angiv indre og ydre ringe for polygonen, der har samme punkter for start- og slutpunkterne i X- og Y-dimensionen. Hvis polygonen har Z-koordinater, skal start- og slutpunkterne for Z-koordinatpunkterne også være identiske. Hvis polygonen har mål, kan start- og slutpunkterne være forskellige.

**msgcode:** -3421

sqlstate: 38SSL

---

**GSE3422N Ugyldig ydre ring.**

**Forklaring:** En polygons ydre ring er ikke gyldig.

En polygons ydre ring skal omslutte alle polygonens indre ringe. Alle indre ringe skal være fuldstændigt inden for det område, der defineres af den ydre ring og må ikke krydse den ydre ring.

**Brugersvar:** Angiv en geometri, der består af et gyldigt sæt indre og ydre ringe, hvor de indre ringe helt og holdent befinder sig inden for det område, der omsluttes af den ydre ring.

Benyt en multipolygon, hvis geometrien består af flere polygoner.

msgcode: -3422

sqlstate: 38SSM

---

**GSE3423N Polygonen har intet område.**

**Forklaring:** Den angivne polygon mangler et indre, der dækker et område, der ikke er det tomme sæt i X- og Y-dimensionerne.

En geometri er kun en polygon, hvis dens koordinater spænder over to dimensioner i det todimensionale område, der defineres af X- og Y-koordinaterne.

**Brugersvar:** Angiv en polygon, der omslutter et område, der ikke er tomt. Konstruér en tom polygon, hvis polygonen er tom.

msgcode: -3423

sqlstate: 38SSN

---

**GSE3424N Ydre ringe overlapper.**

**Forklaring:** De ydre ringe for en multipolygons adskilte polygoner overlapper. Adskilte polygoner i en multipolygon må ikke lappe over hinanden, og deres grænser må kun røre hinanden ved et endeligt antal punkter. Det betyder, at polygoner ikke må have fælles liniesegmenter.

Skaleringsfaktorerne for det rumreferencesystem, der bruges til at repræsentere geometrien, har indflydelse på præcisionen, der gælder for koordinaterne. Afrunding, der udføres, når geometrien konverteres til repræsentationen i rumreferencesystemet, kan medføre nedsat præcision og som følge heraf denne fejl.

**Brugersvar:** Angiv koordinater for polygonen, der ikke medfører overlappende ringe.

Bemærk, at rumreferencesystemets skaleringsfaktorer har indflydelse på præcisionen.

Skaleringsfaktorerne, der benyttes til det rumreferencesystem, som geometrien skal repræsenteres i, kan ses i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS.

msgcode: -3424

sqlstate: 38SSO

---

**GSE3425N Polygonen skærer sig selv.**

**Forklaring:** En polygons ring må ikke skære sig selv. Start- og slutpunktet for hver af polygonens ringe skal nås to gange, når ringen følges rundt. Alle andre punkter må kun nås én gang. Det gælder også for de liniesegmenter, der definerer polygonens ringe.

Skaleringsfaktorerne for det rumreferencesystem, der bruges til at repræsentere geometrien, har indflydelse på præcisionen, der gælder for koordinaterne. Afrunding, der udføres, når geometrien konverteres til repræsentationen i rumreferencesystemet, kan medføre nedsat præcision og som følge heraf denne fejl.

**Brugersvar:** Konstruér en gyldig polygon, hvor ringene ikke skærer sig selv.

Skaleringsfaktorerne, der benyttes til det rumreferencesystem, som geometrien skal repræsenteres i, kan ses i Spatial Extender-katalogudplukket DB2GSE.ST\_SPATIAL\_REFERENCE\_SYSTEMS.

msgcode: -3425

sqlstate: 38SSP

---

**GSE3426N Ugyldigt antal elementer.**

**Forklaring:** Antallet af elementer i den binære repræsentation eller tekstrepræsentationen af geometrien svarer ikke til det faktiske antal leverede elementer. Antallet er for lille, eller der er angivet for mange elementer over for funktionen eller metoden.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal elementer, eller levér alle geometriens elementer.

msgcode: -3426

sqlstate: 38SSQ

---

**GSE3427N Rumreferencesystemerne er ikke kompatible.**

**Forklaring:** De to rumreferencesystemer er ikke kompatible. De kan ikke transformeres til eller sammenlignes med hinanden. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Angiv to kompatible rumreferencesystemer.

msgcode: -3427

sqlstate: 38SSR

---

**GSE3428N BLOB er for lille.**

**Forklaring:** Antallet af byte i den angivne binære repræsentation af geometrien er for lille.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig binær repræsentation af geometrien.

msgcode: -3428

sqlstate: 38SSS

---

#### GSE3429N Ugyldig geometritype.

**Forklaring:** Der er registreret en ugyldig intern geometritype. Geometrien er ikke gyldig, og behandlingen af den kan ikke fortsætte.

**Brugersvar:** Konstruér geometrien ud fra en gyldig binær repræsentation eller tekstrepræsentation.

msgcode: -3429

sqlstate: 38SST

---

#### GSE3430N Ugyldig byterækkefølge.

**Forklaring:** Byterækkefølgen i den binære repræsentation af geometrien har en ugyldig værdi. Byterækkefølgen skal være 0 eller 1.

I WKB-repræsentationen (Well-Known Binary) angiver byterækkefølgen 0 "big endian"-format, og byterækkefølgen 1 angiver "little endian"-format.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig byterækkefølge i geometriens binære repræsentation.

msgcode: -3430

sqlstate: 38SSU

---

#### GSE3431N Tom geometri.

**Forklaring:** Der er overført en tom geometri til funktionen ST\_AsBinary, selv om det ikke er gyldigt input.

**Brugersvar:** Redigér den afsendte SQL-sætning, så der kun overføres ikke-tomme geometrier til funktionen ST\_AsBinary. Du kan f.eks. benytte funktionen ST\_IsEmpty i WHERE-udtrykket til at udelade tomme geometrier.

msgcode: -3431

sqlstate: 38SSV

---

#### GSE3432N Ugyldigt slutpunkt.

**Forklaring:** Hensigten med det angivne punkt er at føje det til kurven, men det er ikke gyldigt.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt punkt, der skal tilføjes.

msgcode: -3432

sqlstate: 38SSW

---

#### GSE3433N Punktet findes ikke.

**Forklaring:** Hensigten med det angivne punkt er at ændre eller fjerne det, men det findes ikke i kurven.

**Brugersvar:** Angiv et punkt, der findes i kurven.

msgcode: -3433

sqlstate: 38SSX

---

#### GSE3500N Subsystemstien er ikke fundet.

**Forklaring:** Funktionen, som implementerer Geocoder'en, kan ikke finde DB2-subsystemstien.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DB2 og IBM DB2 Spatial Extender er installeret korrekt. Kontrollér, at DB2INSTANCE-systemvariablen er angivet for den bruger, som udfører processen med funktionen.

Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

msgcode: -3500

sqlstate: 38SG0

---

#### GSE3501N Skift i rumreferencesystem-id (*ny-rrs-id*, *foregående-rrs-id*).

**Forklaring:** Geocoder'en er optimeret til Geocoding af adresser og frembringer de resulterende punkter i samme rumreferencesystem i en enkelt SQL-sætning. Den har imidlertid registreret forskellige rumreference-systemer i samme SQL-sætning. Det nye rumreference-system angives af *ny-rrs-id*, mens rumreference-systemet, der blev benyttet til de foregående rækker, angives af *foregående-rrs-id*.

**Brugersvar:** Angiv standardparametre og overskrivningsparametre for den kolonne, som Geocoder'en kører på. Det skal gøres på en sådan måde, at den numeriske id på rumreference-systemet er konstant i den SQL-sætning, der bruges til at udføre Geocoding af flere adresser på én gang.

msgcode: -3501

sqlstate: 38SG1

---

#### GSE3502N Stien er for lang.

**Forklaring:** Det stinavn, som er angivet for parametere for lokalisatorfilen eller basismatricen, overskrider 256 byte, og er derfor for lang.

**Brugersvar:** Brug et kortere stinavn til parameteren for lokalisatorfilen eller basismatricen. På Unix-systemer kan du bruge symbolske henvisninger (links) til at afkorte stien.

msgcode: -3502

sqlstate: 38SG2

---

#### GSE3503N Linie *linienummer* i lokalisatorfilen er ugyldig.

**Forklaring:** Linie *linienummer* i lokalisatorfilen indeholder en ugyldig indgang. Alle indgange i filen skal have formatet "navn på egenskab = værdi for egenskab".

**Brugersvar:** Ret lokalisatorfilen.



msgcode: -3503

sqlstate: 38SG3

---

**GSE3504N Manglende eller overskydende anførelstegn i linie *linienummer* i lokalisatorfilen.**

**Forklaring:** Linie *linienummer* i lokalisatorfilen indeholder en indgang, hvor der mangler eller er overskydende anførelstegn. Hvis der benyttes anførelstegn, skal såvel egenskabsnavnet og egenskabsværdien indledes af og afsluttes med et anførelstegn.

**Brugersvar:** Ret lokalisatorfilen.

msgcode: -3504

sqlstate: 38SG4

---

**GSE3505N Årsagskode = *årsagskode*. Fejl ved egenskab.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under behandling af egenskaber, der er defineret i lokalisatorfilen (.loc).

Årsagskoderne har følgende betydning:

- 502 En egenskab strider imod andre egenskaber.
- 503 Der mangler en nødvendig egenskab.
- 504 Værdien for en egenskab er ugyldig.
- 505 Der er registreret en uventet egenskab.
- 506 Der er angivet et array af værdier for en egenskab, der skal have en skalarværdi.
- 507 Værdien for en egenskab har ikke den forventede datatype.
- 513 Værdien for en egenskab er for lang.
- 533 Udtrykket, der er angivet for en egenskabsværdi, er ugyldigt.

**Brugersvar:** Løs problemet, der angives af årsagskoden, og gentag funktionen.

msgcode: -3505

sqlstate: 38SG5

---

**GSE3506N Fejl under kopiering af egenskaber.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under kopieringen af egenskaber til den interne buffer. Der er ikke hukommelse nok.

**Brugersvar:** Sørg for, at der er tilstrækkelig hukommelse til, at Geocoder-funktionen kan kopiere egenskaberne fra lokalisatorfilen til den interne buffer.

msgcode: -3506

sqlstate: 38SG6

---

**GSE3507N Der er for mange egenskaber.**

**Forklaring:** Lokalisatorfilen indeholder for mange egenskaber. Der kan højst angives 2048 egenskaber i lokalisatorfilen.

**Brugersvar:** Angiv et mindre antal egenskaber i lokalisatorfilen.

msgcode: -3507

sqlstate: 38SG7

---

**GSE3508N Der er ikke produceret et punkt.**

**Forklaring:** Geocoder-funktionen har frembragt en geometri, som ikke er en ST\_Point-geometri.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

msgcode: -3508

sqlstate: 38SG8

---

**GSE3509N Årsagskode = *årsagskode*. Der er opstået en fejl under initialiseringen af Geocoder'en.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under initialiseringen af Geocoder'en.

Årsagskoderne har følgende betydning:

- 522 Der opstod en generel fejl, da Geocoder'en blev initialiseret.
- 527 Der er opstået en fejl under initialiseringen af sammenligningsnøglen.
- 529 Der er opstået en fejl under initialiseringen af adressenormaliseringen.

**Brugersvar:** Kontrollér installationen af Spatial Extender.

msgcode: -3509

sqlstate: 38SG9

---

**GSE3510N Adresse ikke normaliseret.**

**Forklaring:** Geocoder-funktionen kan ikke normalisere adressen.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

msgcode: -3510

sqlstate: 38SGA

---

**GSE3511N Årsagskode = *årsagskode*. Geocoder-funktionen er ikke udført.**

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl med årsagskode *årsagskode* under en filbehandling.

Der er følgende årsagskoder, der kan angive årsagen til, at det ikke var muligt at udføre filfunktionen:

- 543 Filen med sammenligningsreglen (.mat) kan ikke åbnes.
- 544 Filen med sammenligningsreglen (.mat) er ugyldig.
- 547 Referencedatafilen (.edg) kan ikke åbnes.
- 548 Tabellen i referencedatafilen (.edg) mangler, eller der er ikke adgang til den.
- 549 Der mangler en nødvendig kolonne i referencedatafilen (.edg).
- 550 Det er ikke muligt at få adgang til indeksfilen.

**Brugersvar:** Løs problemet, der angives af årsagskoden, og gentag funktionen.

**msgcode:** -3511

**sqlstate:** 38SGB

---

**GSE3512N** Årsagskode = årsagskode. Fejl ved Geocoder-funktion.

**Forklaring:** Der er opstået en intern fejl med årsagskode *årsagskode* for Geocoder'en.

**Brugersvar:** Notér den interne fejl, og kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -3512

**sqlstate:** 38SGC

---

**GSE3600N** Der er ikke angivet et indeks.

**Forklaring:** Der er ikke angivet et gyldigt indeks. Parameteren indeksskema og/eller indeksnavn er NULL. Der er ikke muligt at aflede værdier for indeksparameteren.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt rumindeks, så parameteroplysningerne kan hentes.

**msgcode:** -3600

**sqlstate:** 38SQ0

---

**GSE3601N** Rumindeksnavnet *skemnavn.indeksnavn* er ugyldigt.

**Forklaring:** Det angivne navn på indekset, du vil hente parameteroplysninger om, findes ikke eller er ikke navnet på et rumindeks. Navnet er *skemnavn.indeksnavn*.

**Brugersvar:** Angiv et eksisterende rumindeks, så parameteroplysningerne kan hentes.

**msgcode:** -3601

**sqlstate:** 38SQ1

---

**GSE3602N** Der er angivet et ugyldigt parameternummer: *nummer*.

**Forklaring:** Parameternummeret *nummer* er ikke gyldigt for det angivne rumindeks.

Der gælder følgende grænser for de forskellige typer rumindekser:

**gitterindeks**

Parameternumre mellem 1 og 3.

**Z-rækkefølgeindeks**

Parameternumre mellem 1 og 4.

**4-delingsstræstrukturindeks**

Parameternumre mellem 1 og 5.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt parameternummer for rumindekset. Rumindeksets type kan ses i DB2-systemkataloget.

**msgcode:** -3602

**sqlstate:** 38SQ2

---

**GSE3603N** Ugyldigt kolonnenavn.

**Forklaring:** Den angivne kolonne findes ikke i tabellen. Mindst én af værdierne for tabelskema, tabelnavn eller kolonnenavn er en NULL-værdi. Det er ikke muligt at aflede indeksparameteren for et kolonneindeks.

**Brugersvar:** Angiv en eksisterende kolonne, der er defineret et rumindeks for.

**msgcode:** -3603

**sqlstate:** 38SQ3

---

**GSE3701N** Afstanden *afstandsværdi* er uden for det gyldige interval. Det gyldige interval er *min* til og med *maks* meter.

**Forklaring:** Der er overført en ugyldig afstand til den funktion eller metode, du har kaldt.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig afstand, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3701

**sqlstate:** 38SO9

---

**GSE3702N** Der mangler plads i den interne geometriernes arbejdsområde.

**Forklaring:** Det geodætiske arbejdsområde er ikke stort nok til, at funktionen kan udføres.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -3702

sqlstate: 38SOT

---

**GSE3703N** Der mangler plads i den interne geometrikeres hobhukommelse.

**Forklaring:** Der er ikke tilstrækkelig hukommelse. Det kan skyldes, at der generelt er for lidt hukommelse, eller at den benyttes af andre applikationer.

**Brugersvar:** Ret hukommelsesfejlen, og prøv at udføre kommandoen igen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3703

sqlstate: 38SOU

---

**GSE3704C** Den interne geometrikerne indeholder muligvis beskadigede data eller ugyldigt input.

**Forklaring:** Der er registreret en uventet intern Spatial Extender-fejl i en geometriværdi.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3704

sqlstate: 38SOV

---

**GSE3706C** Fejl nummer *hipparchus-fejl* i intern geometrikerne.

**Forklaring:** Der er registreret en uventet systemfejl i forbindelse med Spatial Extender.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

msgcode: -3706

sqlstate: 38SOX

---

**GSE3708C** Intern fejl: Tom indgang i afsendelsestabelen.

**Forklaring:** Der er registreret en uventet intern Spatial Extender-fejl i en geometriværdi.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

msgcode: -3708

sqlstate: 38SOR

---

**GSE3709C** Intern fejl.

**Forklaring:** Der er registreret en uventet intern Spatial Extender-fejl i en geometriværdi.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

msgcode: -3709

sqlstate: 38SOY

---

**GSE3712N** Breddegrad *breddegradværdi* er uden for interval.

**Forklaring:** En breddegradværdi skal være i et gyldigt interval.

For breddegradværdier, som måles efter 360-gradssystemet, er det gyldige interval fra -90 til og med 90 grader.

For breddegradværdier, som måles efter 400-gradssystemet, er det gyldige interval fra -100 til og med 100 grader.

For breddegradværdier, som måles i radian, er det gyldige interval fra  $-\pi/2$  til og med  $\pi/2$  radian, hvor  $\pi$  er ca. 3,14159265358979323846.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig breddegradværdi, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3712

sqlstate: 38SO7

---

**GSE3713N** Længdegrad *længdegradværdi* er uden for interval.

**Forklaring:** En længdegradværdi skal være i et gyldigt interval.

For længdegradværdier, som måles efter 360-gradssystemet, er det gyldige interval fra -180 til og med 180 grader.

For længdegradværdier, som måles efter 400-gradssystemet, er det gyldige interval fra -200 til og med 200 grader.

For breddegradværdier, som måles i radian, er det gyldige interval fra  $-\pi$  til og med  $\pi$  radian, hvor  $\pi$  er ca. 3,14159265358979323846.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig længdegradværdi, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3713

sqlstate: 38SO8

---

**GSE3714N** Der er angivet for få ringe (*ringe*). Der skal være mindst én ring.

**Forklaring:** En ST\_Polygon, som ikke er tom, kræver mindst én ring.

**Brugersvar:** Angiv mindst én ring, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3714

**sqlstate:** 38SOD

---

**GSE3716N** Der er angivet for få punkter (*punkter*). Der skal være mindst *min* punkter.

**Forklaring:** En ST\_LineString, der ikke er tom, har for få punkter. En ST\_LineString-værdi skal have mindst 2 punkter, og en ST\_LineString-værdi, der angives som en ring i en ST\_Polygon, skal have mindst 4 punkter.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal punkter i geometriværdien, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3716

**sqlstate:** 38SOL

---

**GSE3721N** Geometriske samlinger understøttes ikke.

**Forklaring:** ST\_GeomCollection-værdier understøttes ikke i DB2 Geodetic Extender.

**Brugersvar:** Brug typen ST\_MultiPoint, ST\_MultiLineString eller ST\_MultiPolygon i stedet for ST\_GeomCollection, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3721

**sqlstate:** 38SP6

---

**GSE3722N** Koden af typen WKB er ukendt eller understøttes ikke: *wkb-type*.

**Forklaring:** WKB-værdien (Well-known Binary) har en ukendt eller ikke-understøttet type.

**Brugersvar:** Brug en kendt WKB-type (ST\_Point, ST\_LineString, ST\_Polygon, ST\_MultiPoint, ST\_MultiLineString eller ST\_MultiPolygon), og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3722

**sqlstate:** 38SP7

---

---

**GSE3724N** Forkert type: modtaget type=*modtaget-type*, forventet type=*forventet-type*.

**Forklaring:** Der er overført en ugyldig geometritype til den funktion eller metode, du har startet.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -3724

**sqlstate:** 38SON

---

**GSE3726N** Datatypen *type* med version *versionsnummer* understøttes ikke af det anvendte DB2 Geodetic Extender-program.

**Forklaring:** Geometriværdien indeholder en version, der ikke understøttes.

**Brugersvar:** Benyt en version, der understøttes, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3726

**sqlstate:** 38SOZ

---

**GSE3733W** Polygon dækker mere end halvdelen af Jorden. Kontrollér knudepunkternes retning mod uret.

**Forklaring:** Polygon dækker mere end halvdelen af Jorden.

**Brugersvar:** Kontrollér knudepunkternes retning mod uret.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** +3733

**sqlstate:** 01HS5

---

**GSE3734N** Ugyldig ringgeometri. Der er registreret sammenfaldende, på hinanden følgende punkter ved *punkt-værdi*.

**Forklaring:** Ugyldig ringgeometri. Der er registreret sammenfaldende, på hinanden følgende punkter.

**Brugersvar:** Fjern de sammenfaldende, på hinanden følgende punkter, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3734

**sqlstate:** 38SQ4

---

---

**GSE3735N** Ugyldig ringgeometri. Rækkefølgen af koordinater krydser eller berører sig selv ved *punkt*værdi.

**Forklaring:** Ugyldig ringgeometri. Rækkefølgen af koordinater krydser eller berører sig selv.

**Brugersvar:** Angiv en ring, som ikke krydser eller berører sig selv.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3735

**sqlstate:** 38SQ5

---

**GSE3736N** Komponente polygonringe definerer ikke et gyldigt område. Kontrollér hver af ringenes rotationsretning.

**Forklaring:** Komponente polygonringe definerer ikke et gyldigt område.

**Brugersvar:** Kontrollér hver af ringenes rotationsretning.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3736

**sqlstate:** 38SQ6

---

**GSE3737N** Ugyldig polygon. Området har ingen afgrænsning.

**Forklaring:** Ugyldig polygon. Området har ingen afgrænsning.

**Brugersvar:** Angiv en polygon med en afgrænsning.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3737

**sqlstate:** 38SQ7

---

**GSE3739N** Ugyldig ringgeometri. Segmenter på linie er registreret nær *punkt*værdi.

**Forklaring:** Ugyldig ringgeometri. Der er registreret segmenter på samme linie.

**Brugersvar:** Fjern segmenterne på samme linie.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3739

**sqlstate:** 38SQ9

---

---

**GSE3740N** Årsagskode *årsagskode*. Den geodætiske funktion understøttes ikke.

**Forklaring:** Funktionen, der angives af nedenstående årsagskode, understøttes ikke af DB2 Geodetic Extender:

"1" Geodetic-licensen er ikke aktiveret.

"2" Funktionen er kaldt med en ST\_Geometry-værdi, hvor SRID er tom.

"3" Funktionen er kaldt med ST\_Geometry-værdier, hvor SRID-værdierne ikke er ens.

"4" Funktionen er kaldt med et rumreferencesystem, som har en tom definition.

"5" Funktionen understøttes ikke i Geodetic.

"6" En eller flere ST\_Geometry-værdiers type understøttes ikke i Geodetic.

"7" Funktionen kan ikke udføres med geodætiske og ikke-geodætiske værdier.

"8" Ikke-geodætiske værdier understøttes ikke af det geodætiske voronoi-indeks.

"9" Geodætiske værdier understøttes ikke af rumgitterindekset.

**Brugersvar:** Gør ét af følgende, afhængig af årsagskoden:

"1" Aktivér Geodetic-licensen.

"2" Sørg for, at alle ST\_Geometry-værdier har en gyldig SRID-attributværdi.

"3" Sørg for alle geodætiske funktioner for, at alle ST\_Geometry-værdier har samme SRID-værdi.

"4" Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

"5" Kald ikke funktionen eller metoden med ST\_Geometry-værdier, hvis SRID ligger i det geodætiske interval.

"6" Brug ikke denne ST\_Geometry-type med en SRID i det geodætiske interval.

"7" Udfør funktionen med ST\_Geometry-værdier med en SRID i det geodætiske interval eller ikke i det geodætiske interval.

"8" Angiv et rumgitterindeks for kolonner med ikke-geodætiske værdier.

"9" Angiv et geodætisk voronoi-indeks for kolonner med geodætiske værdier.

Gentag kommandoen, når problemet er løst.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3740

**sqlstate:** 38SOP

---



---

**GSE3743N** Voronoi-tessellations-id'en *vtid* findes ikke.

**Forklaring:** Den angivne voronoi-tessellations-id er ikke defineret.

**Brugersvar:** Brug en defineret voronoi-tessellations-id, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3743

**sqlstate:** 38SOC

---

**GSE3744N** Geometriværdien er for stor.

**Forklaring:** Geometriværdien må ikke overstige dens maksimumsværdi.

**Brugersvar:** Angiv færre punkter i geometriværdien, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3744

**sqlstate:** 38SOK

---

**GSE3745N** Definitionen af rumreferencesystemet har ikke en veldefineret sfæroidedefinition.

**Forklaring:** Rumreferencesystemet for denne ST\_Geometry-værdi er ikke et geografisk koordinatsystem eller indeholder ikke en datumdefinition, som omfatter en sfæroidedefinition.

**Brugersvar:** Ret definitionen af rumreferencesystemet, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3745

**sqlstate:** 38SOF

---

**GSE3746N** Ellipsoide-id'en er ikke defineret.

**Forklaring:** Ellipsoide-id'en er ikke defineret i DB2 Geodetic Extender.

**Brugersvar:** Gentag kommandoen med en defineret ellipsoide.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3746

**sqlstate:** 38SOG

---

---

**GSE3748N** En ring i en polygon er ikke lukket.

**Forklaring:** Begyndelses- og slutpunkterne for en ring i en polygon skal være ens.

**Brugersvar:** Sørg for, at begyndelses- og slutpunkterne i ringdefinitionen er nøjagtigt ens, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3748

**sqlstate:** 38SOI

---

**GSE3749N** Der er registreret et antipodalt liniesegment, *liniesegment*, i en polylinie eller en polygonring.

**Forklaring:** I et antipodalt liniesegment ligger de to punkter på den diametralt modsatte side af ellipsoidens centrum. F.eks. kan liniedefinitionen (0 0, 180 0) enten gå igennem Nordpolen eller Sydpolen.

**Brugersvar:** Ret definitionen af polylinien eller ringen ved at flytte et af de to punkter i liniesegmentet, så der ikke er nogen antipodale liniesegmenter. Gentag derefter kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3749

**sqlstate:** 38SP0

---

**GSE3750N** Definitionen af rumreferencesystemet har ikke en veldefineret enhedsdefinition.

**Forklaring:** Rumreferencesystemet for denne ST\_Geometry-værdi er ikke et geografisk koordinatsystem eller indeholder ikke en enhedsdefinition.

**Brugersvar:** Ret definitionen af rumreferencesystemet, og gentag kommandoen.

Der er flere oplysninger i IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

**msgcode:** -3750

**sqlstate:** 38SP5

---

**GSE4000N** Den obligatoriske parameter *parameter-navn* mangler.

**Forklaring:** Den nødvendige parameter er ikke angivet.

**Brugersvar:** Angiv den nødvendige parameter, og forsøg at udføre kommandoen igen.

**msgcode:** -4000

**sqlstate:** 38SB0

---

---

**GSE4001N** Der opstod en fejl, da Spatial Extender tildelte en miljøreference.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at tildele en miljøreference (environment handle) vha. CLI (Call Level Interface). Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér CLI-konfigurationen. Kontakt IBM Software Support, hvis det ikke er muligt finde og løse problemet.

**msgcode:** -4001

**sqlstate:** 38SB1

---

**GSE4002N** Der opstod en fejl, da Spatial Extender tildelte en forbindelsesreference. CLI-fejl = *cli-fejl*, intern fejlkode = *intern-fejlkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl (*cli-fejl* med intern fejlkode *intern-fejlkode*), da Spatial Extender skulle tildele en forbindelsesreference.

**Brugersvar:** Slå forklaringen op på fejlmeddelelsen *cli-fejl*. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4002

**sqlstate:** 38SB2

---

**GSE4003N** Der opstod en fejl, da Spatial Extender oprettede forbindelse til databasen. CLI-fejl = *cli-fejl*, intern fejlkode = *intern-fejlkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl (*cli-fejl* med intern fejlkode *intern-fejlkode*), da Spatial Extender skulle oprette forbindelse til databasen.

**Brugersvar:** Slå forklaringen op på fejlmeddelelsen *cli-fejl*. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4003

**sqlstate:** 38SB3

---

**GSE4004N** Der opstod en fejl, da Spatial Extender tildelte en sætningsreference. CLI-fejl = *cli-fejl*, intern fejlkode = *intern-fejlkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl (*cli-fejl* med intern fejlkode *intern-fejlkode*), da Spatial Extender skulle tildele en sætningsreference.

**Brugersvar:** Slå forklaringen op på fejlmeddelelsen *cli-fejl*. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4004

**sqlstate:** 38SB4

---

---

**GSE4005N** Der er opstået en fejl under klargøringen af en SQL-sætning. CLI-fejl = *cli-fejl*, intern fejlkode = *intern-fejlkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl (*cli-fejl* med intern fejlkode *intern-fejlkode*), mens Spatial Extender klargjorde en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Slå forklaringen op på fejlmeddelelsen *cli-fejl*. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4005

**sqlstate:** 38SB5

---

**GSE4006N** Der opstod en fejl, da Spatial Extender oprettede binding af parametre til databasen. CLI-fejl = *cli-fejl*, intern fejlkode = *intern-fejlkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl (*cli-fejl* med intern fejlkode *intern-fejlkode*), mens Spatial Extender oprettede binding af parametre til en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Slå forklaringen op på fejlmeddelelsen *cli-fejl*. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4006

**sqlstate:** 38SB6

---

**GSE4007N** Der opstod en fejl, mens Spatial Extender udførte en SQL-sætning. CLI-fejl = *cli-fejl*, intern fejlkode = *intern-fejlkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl (*cli-fejl* med intern fejlkode *intern-fejlkode*), mens Spatial Extender udførte en SQL-sætning.

**Brugersvar:** Slå forklaringen op på fejlmeddelelsen *cli-fejl*. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4007

**sqlstate:** 38SB7

---

**GSE4008N** Der opstod en fejl, mens Spatial Extender afsluttede en transaktion. CLI-fejl = *cli-fejl*, intern fejlkode = *intern-fejlkode*.

**Forklaring:** Der opstod en uventet fejl (*cli-fejl* med intern fejlkode *intern-fejlkode*), mens Spatial Extender afsluttede en transaktion.

**Brugersvar:** Slå forklaringen op på fejlmeddelelsen *cli-fejl*. Ret fejlen, og gentag kommandoen. Kontakt IBM Software Support, hvis problemet fortsætter.

**msgcode:** -4008

**sqlstate:** 38SB8

---

---

**GSE4009N** Den angivne parameter, *parameter*, er ugyldig.

**Forklaring:** Den angivne parameter, *parameter*, er ugyldig.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig parameter, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4009

**sqlstate:** 38SB9

---

**GSE4100N** Kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonne-  
navn* findes ikke.

**Forklaring:** Kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn*, der er angivet, findes ikke.

**Brugersvar:** Angiv en eksisterende kolonne i en eksisterende tabel, og udfør kommandoen igen.

**msgcode:** -4100

**sqlstate:** 38SC0

---

**GSE4101N** Kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonne-  
navn* har ikke en rumdatatype.

**Forklaring:** Kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn*, der er angivet, har ikke en rumtype. En rumtype er ST\_Geometry eller en af dens egentlige subtyper.

**Brugersvar:** Angiv en kolonne med en rumdatatype, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4101

**sqlstate:** 38SC1

---

**GSE4102N** Rumgitterindekset *skemanavn.indeksnavn* findes ikke.

**Forklaring:** Det angivne rumgitterindeks, *skemanavn.indeksnavn*, findes ikke.

**Brugersvar:** Angiv et rumgitterindeks, som findes, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4102

**sqlstate:** 38SC2

---

**GSE4103N** Der opstod en intern fejl, da Spatial Extender hentede indeksoplysninger for kolonne *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn*.

**Forklaring:** Spatial Extender registrerede en uventet intern fejl, da programmet hentede oplysninger om rumindekset for kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn*.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -4103

**sqlstate:** 38SC3

---

---

**GSE4104N** Spatial Extender kan ikke hente gitterstørrelser for rumgitterindekset *skemanavn.indeksnavn*.

**Forklaring:** Spatial Extender har registreret en uventet intern fejl under indlæsning af gitterstørrelsesdefinition for gitterindekset *skemanavn.indeksskema*.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -4104

**sqlstate:** 38SC4

---

**GSE4105W** Der er ingen rækker, der kan analyseres i kolonne *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn*.

**Forklaring:** Kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn* indeholder ikke nogen værdier, som Spatial Extender kan analysere.

Hvis der benyttes sampling, kan samplefrekvensen være for lav.

**Brugersvar:** Udfør kommandoen for en kolonne, som indeholder geometrier. Hvis der benyttes sampling, skal du anvende en hyppigere samplefrekvens.

**msgcode:** +4105

**sqlstate:** 38SC5

---

**GSE4106W** Der er ikke nok hukommelse til at hente MBR-histogram for antal indgange.

**Forklaring:** Histogramstørrelsen for de mindste afgrænsningsrektangler i alle rumkolonnens geometrier er for stor. Der kan ikke allokeres nok hukommelse til at lagre alle værdier. Kommandoen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Angiv ikke parameteren SHOW DETAIL i kommandoen, eller reducer antallet af geometrier, der skal analyseres, ved at sample dem med en lavere samplefrekvens.

**msgcode:** +4106

**sqlstate:** 38SC6

---

**GSE4107N** Gitterstørrelsesværdien *gitterstørrelse* er ikke gyldig på det sted, hvor den anvendes.

**Forklaring:** Den angivne gitterstørrelse, *gitterstørrelse*, er ikke gyldig.

En af følgende ugyldige værdier blev angivet, da gitterindekset blev oprettet vha. CREATE INDEX-sætningen:

- Der er angivet et nummer, der er mindre end 0 (nul), for gitterstørrelsen for første, andet eller tredje gitterniveau.

- Der er angivet 0 (nul) som gitterstørrelse for det første gitterniveau.
- Der er angivet en mindre gitterstørrelse for andet gitterniveau end for første gitterniveau, men den er ikke 0 (nul).
- Der er angivet en mindre gitterstørrelse for tredje gitterniveau end for andet gitterniveau, men den er ikke 0 (nul).
- Gitterstørrelsen, der er angivet for tredje gitterniveau, er større end 0 (nul), men gitterstørrelsen for andet gitterniveau er angivet til 0 (nul).

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for gitterstørrelse.

**msgcode:** -4107

**sqlstate:** 38SC7

**GSE4108W Geometrier i kolonnen** *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn* dækker ikke et område.

**Forklaring:** Ikke alle geometrier i kolonnen *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn* spænder over et område, der er større end 0 (nul). Det betyder, at der kun findes identiske punkter i kolonnen. Indeksoplysningerne kan ikke indsamles.

**Brugersvar:** Indsæt flere rækker i rumkolonnen.

**msgcode:** +4108

**sqlstate:** 38SC8

**GSE4109N Der er angivet et ugyldigt forespørgselsfelt med størrelsen** *størrelse-på-forespørgselsfelt*.

**Forklaring:** Størrelsen *størrelse-på-forespørgselsfelt*, der er angivet for forespørgselsfeltet, er ikke gyldig. Et forespørgselsfelt skal være større end 0 (nul) og mindre end eller lig med 1. Forespørgselsfeltet angiver procentdelen af det område, der normalt hentes for data i kolonnen.

**Brugersvar:** Ret størrelsen på forespørgselsfeltet ved at vælge en værdi, som er større end 0 og mindre end eller lig med 1.

**msgcode:** -4109

**sqlstate:** 38SC9

**GSE4110N Der er angivet et forkert antal rækker, antal rækker, til analysen.**

**Forklaring:** Der er angivet et ugyldigt antal rækker (*antal-rækker*), der skal analyseres. Antallet skal være større end 0 (nul).

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt antal rækker, der er større end 0 (nul), og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4110

**sqlstate:** 38SCA

**GSE4111N Der er angivet en forkert procentdel, procentdel.**

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig procentdel rækker (*procentdel*), der skal analyseres. Procentdelen skal være et heltal, der er større end 0 (nul) og mindre end eller lig med 100.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig procentdel, der er større end 0 og mindre end eller lig med 100, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4111

**sqlstate:** 38SCB

**GSE4112W Der kan ikke tages stikprøver for tabellen** *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn* ved *procentdel* procent.

**Forklaring:** Spatial Extender har forsøgt at tage *procentdel* procent stikprøver af tabellen *skemanavn.tabelnavn.kolonnenavn*, men kan ikke frembringe stikprøverækker, der kan analyseres yderligere.

**Brugersvar:** Hvis tabellen ikke er tom, skal du vælge en større samplefrekvens og gentage kommandoen.

**msgcode:** +4112

**sqlstate:** 38SCC

**GSE4113N Der findes intet tablespace for en erklæret, global midlertidig tabel til stikprøvedata.**

**Forklaring:** Der skal findes et USER TEMPORARY-tablespace med en sidestørrelse på mindst 4096 byte for at erklære den globale midlertidige tabel, der er nødvendig for at sample de data, som skal analyseres af Spatial Extender. Der skal bruges en global midlertidig tabel, så Spatial Extender kan sample de data, der skal analyseres. Der skal bruges et USER TEMPORARY-tablespace med en sidestørrelse på mindst 4096 byte, for at tabellen kan erklæres.

**Brugersvar:** Opret et passende USER TEMPORARY-tablespace, og udfør kommandoen igen, eller undlad at sample rumdataene ved ikke at bruge ANALYZE-udtrykket.

**msgcode:** -4113

**sqlstate:** 38SCD

**GSE4200N Parameterværdien værdi med datatypen type forventes ikke i den pågældende sammenhæng.**

**Forklaring:** Parameterværdien *værdi* af typen *type* forventes ikke i sammenhæng med kommandoen.

**Brugersvar:** Ret kommandoen, der skal udføres, og gentag funktionen.

**msgcode:** -4200

sqlstate: 38SD0

---

**GSE4201N Ingen kommando angivet.**

**Forklaring:** Der er ikke angivet en kommando, der skal udføres.

**Brugersvar:** Angiv en kommando.

**msgcode:** -4201

**sqlstate:** 38SD1

---

**GSE4202N Fejl under analyse af kommando.**

**Forklaring:** Den givne kommandosyntaks kan ikke analyseres.

**Brugersvar:** Ret syntaksen, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4202

**sqlstate:** 38SD2

---

**GSE4203N Der er registreret en uventet sætningsafslutning efter elementet *element*.**

**Forklaring:** Der er fundet en uventet sætningsafslutning efter analyse af elementet *element*.

**Brugersvar:** Ret syntaksen, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4203

**sqlstate:** 38SD3

---

**GSE4204N Fejl under analyse nær elementet *element*.**

**Forklaring:** Der er opstået en uventet analysefejl nær elementet *element*.

**Brugersvar:** Ret syntaksen, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4204

**sqlstate:** 38SD4

---

**GSE4205N Spatial Extender har fundet mere end ét udtryk af typen *type*.**

**Forklaring:** Under Spatial Extenders analyse af kommandoen er der registreret mere end ét udtryk med datatypen *type*.

**Brugersvar:** Angiv kun ét udtryk af typen *type*, og gentag kommandoen.

**msgcode:** -4205

**sqlstate:** 38SD5

---

**GSE9000N Databasen er ikke på Spatial Extender Version 7-niveau.**

**Forklaring:** Databasen er ikke på Spatial Extender Version 7-niveau, og du forsøger at udføre en funktion som f.eks. overførsel til Version 8.

**Brugersvar:** Kontrollér databasens version og den funktion, du forsøger at udføre.

**msgcode:** -9000

**sqlstate:** 38SZ0

---

**GSE9001N Databasen er allerede på Spatial Extender Version 8-niveau.**

**Forklaring:** Databasen er allerede på Spatial Extender Version 8-niveau, og du forsøger at udføre en funktion som f.eks. overførsel til Version 8.

**Brugersvar:** Kontrollér databasens version og den funktion, du forsøger at udføre.

**msgcode:** -9001

**sqlstate:** 38SZ1

---

**GSE9002N Der er opstået en fejl under forsøg på at overføre Spatial Extender-databasen.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under forsøg på at overføre Spatial Extender-kataloget og -rumfunktionerne.

**Brugersvar:** Kontrollér databasens version og den funktion, du forsøger at udføre. Kontrollér også, at Spatial Extender er aktiveret korrekt for den database, du vil overføre.

Der er flere oplysninger i meddelelsesfilen for overførslen.

**msgcode:** -9002

**sqlstate:** 38SZ2

---

**GSE9003N Der er registreret en afhængighed mellem brugerdefinerede objekter og Spatial Extender-objekter.**

**Forklaring:** Spatial Extender-objekterne kan ikke overføres, fordi der findes afhængigheder mellem nogle brugerdefinerede objekter og Spatial Extender-objekter.

**Brugersvar:** Undersøg meddelelsesfilen for overførslen for at se, hvilke afhængigheder der findes. Angiv FORCE-parameteren i overførselskommandoen, hvis du vil gemme og genindlæse de brugerdefinerede objekter, der afhænger af Spatial Extender-objekter.

**msgcode:** -9003

**sqlstate:** 38SZ3

---



---

**GSE9990C** Der er opstået en intern fejl: *fejlttekst*.

**Forklaring:** Spatial Extender har registreret en uventet intern fejl med teksten *fejlttekst*.

**Brugersvar:** Læs den pågældende *fejlttekst*. Kontakt IBM Software Support, hvis fejlen ikke kan rettes.

**msgcode:** -9990

**sqlstate:** 38SZY

---

**GSE9999C** Intern meddelelsesfejl.

**Forklaring:** Der opstod en intern fejl, da Spatial Extender hentede en fejlmeddelelse.

**Brugersvar:** Kontakt IBM Software Support.

**msgcode:** -9999

**sqlstate:** 38SZZ



---

## Kapitel 15. ICC-meddelelser

Dette afsnit indeholder en oversigt over meddelelser, der afsendes af Informationskatalogcenter. Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**ICM00001N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af forbindelse til databasen. Database = *databasenavn*, Katalog = *katalognavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da API'et forsøgte at åbne en forbindelse til databasen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0002N** Der er opstået en SQL-fejl under registrering af applikationen *applikationsnavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at registrere den angivne applikation.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0003N** Der er opstået en SQL-fejl under søgning efter objekter.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et udførte en søgning i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0004N** Der opstået en SQL-fejl ved forsøg på adgang til Information Catalog Manager-API'ets indstillinger for applikationen *applikationsnavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at hente indstillingerne for applikationen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0005N** Der er opstået en SQL-fejl under henting af bruger- og gruppeoplysninger fra databasen.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at hente oplysninger om brugere og grupper fra databasen.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0006N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af oversigten over registrerede applikationer.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at hente oversigten over applikationer.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0007N** Der er opstået en SQL-fejl under henting af applikations-id'en for applikationen *applikationsnavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at hente applikations-id'en for den angivne applikation.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0008N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af en objekttype.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at hente en objekttypedefinition fra DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0009N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af objekttype *objekttype*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens Information Catalog Manager-API'et oprettede den angivne objekttype.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0010N** Der er opstået en SQL-fejl under opdatering af objekttypen *objekttype*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens Information Catalog Manager-API'et opdaterede den angivne objekttype.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0011N** Der er opstået en SQL-fejl under sletning af objekttypen *objekttype*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens Information Catalog Manager-API'et slettede den angivne objekttype.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0012N** Der er opstået en SQL-fejl under hentning af en reference-id for objekttypen *objekttype*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens Information Catalog Manager-API'et hentede den næste tilgængelige reference-id for den angivne objekttype.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0013N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af en objektforekomst fra DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste data for en objektforekomst fra DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0014N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af forekomsten *forekomstnavn* med objekttypen *objekttype*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et oprettede en objektforekomst i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0015N** Der er opstået en SQL-fejl under opdatering af en forekomst af objekttypen *objekttype*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et opdaterede en objektforekomst i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0016N** Der er opstået en SQL-fejl under sletning af en forekomst af objekttypen *objekttype*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et slettede en objektforekomst i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0017N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af egenskaben *egenskabsnavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste værdien for den angivne objektforekomsts egenskab.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0018N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af en relationskategori.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste en relationskategori fra DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0019N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af relationskategori *kategorinavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et oprettede relationskategorien i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0020N** Der er opstået en SQL-fejl under opdatering af relationskategori *kategorinavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et opdaterede relationskategorien i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0021N** Der er opstået en SQL-fejl under sletning af relationskategori *kategorinavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et slettede relationskategorien i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0022N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af en relationstype.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste en relationstype fra DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0023N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af relationstype *typenaavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et oprettede relationstypen i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0024N** Der er opstået en SQL-fejl under opdatering af relationstype *typenaavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et opdaterede relationstypen i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0025N** Der er opstået en SQL-fejl under sletning af relationstype *typenaavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et slettede relationstypen i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0026N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af en relationsforekomst.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste oplysninger om en relationsforekomst fra DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0027N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af en forekomst af relationstype *typenaavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et oprettede en forekomst af relationstypen i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0028N** Der er opstået en SQL-fejl under opdatering af en forekomst af relationstype *typenaavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et opdaterede en forekomst af relationstypen i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

---

**ICM0029N** Der er opstået en SQL-fejl under sletning af en forekomst af relationstype *typenaavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et slettede en forekomst af relationstypen i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0030N** Der er opstået en SQL-fejl under commit af ændringer i konteksten.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at udføre commit af en kontekst i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0031N** Der er opstået en SQL-fejl under rollback af ændringer i konteksten.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at udføre rollback af en kontekst i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0032N** Der er opstået en SQL-fejl under frigivelse af konteksten.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et frigav en kontekst.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0033N** Der er opstået en SQL-fejl under adgang til kontekstens forbindelsesindstillinger.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et forsøgte at få adgang til en konteksts forbindelsesoplysninger.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---

**ICM0034N** Der er opstået en SQL-fejl under annullering af en søgefunktion.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et behandlede en brugeranmodning om at annullere en søgefunktion.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddelelshåndbogen.

---



---

**ICM0035N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af en adgangskontrolliste.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste oplysninger i en adgangskontrolliste fra DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0036N** Der er opstået en SQL-fejl under opdatering af adgangskontrolliste *adgangslistenavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et opdaterede adgangskontrollisten i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0037N** Der er opstået en SQL-fejl under adgang til oplysninger om BLOB-egenskab *egenskabsnavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste data om den angivne BLOB-egenskab.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0038N** Der er opstået en SQL-fejl under læsning af versionsoplysninger i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et sendte en forespørgsel til databasen vedr. versionsoplysninger for databasekernen og DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0039N** Der er opstået en SQL-fejl under læsning af et objekts adgangskontrolindgange.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste oplysninger om adgangskontrollen for et objekt.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0040N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af adgangskontrolliste *adgangslistenavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et oprettede adgangskontrollisten i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

---

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0041N** Der er opstået en SQL-fejl under sletning af adgangskontrolliste *adgangslistenavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et slettede adgangskontrollisten i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0042N** Der er opstået en SQL-fejl under læsning af objekttype *typenavn*.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens Information Catalog Manager API'et låste objekttypen for at forhindre andre applikationers adgang.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0043N** Der er opstået en SQL-fejl under indlæsning af en objekt-id.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da Information Catalog Manager-API'et indlæste id'en for en objektforekomst fra IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0100N** Kan ikke oprette forbindelse til IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget. Database = *databasenavn*, Katalog = *katalognavn*.

**Forklaring:** Der er angivet et forkert navn på databasen eller kataloget.

**Brugersvar:** Angiv gyldige værdier for databasen og kataloget. Databasenavnet skal referere til en database, der er katalogiseret på det system, hvor Information Catalog Manager API'et kører. Katalognavnet skal referere til skemaet i den database, der indeholder DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

---

**ICM0101N** Katalogobjektet er allerede forbundet med et IBM DB2 Universal Database-værktøjskatalog.

**Forklaring:** Der kan ikke oprettes forbindelse til et DB2 Universal Database-værktøjskatalog vha. et katalogobjekt, der allerede har en åben forbindelse.

**Brugersvar:** Kontrollér, at katalogobjektet ikke allerede er åbent.

---

---

**ICM0102N** Skema *skemanavn* i database *databasenavn* indeholder ikke et gyldigt IBM DB2 Universal Database-værktøjskatalog. Tabellen *tabelnavn* findes ikke.

**Forklaring:** Det var ikke muligt at finde den nødvendige tabel, *tabelnavn*, da kataloget oprettede forbindelse til DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at skema- og databasenavnet er korrekt, og at der er oprettet et DB2 Universal Database-værktøjskatalog for skema *skemanavn*.

---

**ICM0103N** Der er angivet forkerte parameterværdier i søgning efter ikke-tilknyttede objekter.

**Forklaring:** Både parameteren *emptySource* og *emptyTarget* for metoden *orphanRelationships*(kontekst, objekt, gruppe, boolesk, jboolesk, søgeregler) for katalogobjektet er falsk, hvilket er forkert.

**Brugersvar:** En af eller begge parametrene *emptySource* og *emptyTarget* skal være sand.

---

**ICM0104N** *applikationsnavn* er et reserveret applikationsnavn.

**Forklaring:** Applikationsnavnet *applikationsnavn* er reserveret til Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Brug et andet navn på applikationen.

---

**ICM0105N** Applikationen *applikationsnavn* er allerede registreret.

**Forklaring:** Der er tidligere registreret en applikation ved navn *applikationsnavn* i Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Registrér applikationen vha. et andet navn, eller brug id'en for den applikation, der allerede er registreret.

---

**ICM0106N** Applikationen *applikationsnavn* er ikke registreret.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at bruge et ikke-registreret applikationsnavn til en applikation.

**Brugersvar:** Registrér applikationsnavnet, før det bruges, eller benyt navnet på en applikation, der allerede er registreret.

---

**ICM0107N** En applikation skal være tilknyttet katalogobjektet, før den har adgang til IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at benytte DB2 Universal Database-værktøjskataloget, før en applikation er tilknyttet katalogobjektet.

**Brugersvar:** Knyt en applikation til katalogobjektet vha. metoden *setApplicationName*(streng) i katalogklassen, før katalogobjektet bruges til at få adgang til DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

---

**ICM0108N** Kan ikke lukke katalog, når kontekster ikke er frigivet.

**Forklaring:** Der var stadig en eller flere kontekster, der ikke var frigivet, da et katalogobjekts lukkemetode blev kaldt.

**Brugersvar:** Frigiv alle kontekster, der er åbnet mod et katalog, før kataloget lukkes.

---

**ICM0109N** Der er registreret et forkert betingelsesobjekt, da betingelser skulle gemmes.

**Forklaring:** Der opstod en I/O-fejl under klargøring af en betingelse, før den skulle gemmes i databasen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at betingelsesobjektet er serielt.

---

**ICM0110N** Der er registreret et forkert betingelsesobjekt under indlæsning af betingelser.

**Forklaring:** Der opstod en I/O-fejl under genoprettelse af en betingelse ud fra oplysningerne i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**ICM0111N** Kan ikke registrere applikation *applikationsnavn*. Der er ingen ledige id'er.

**Forklaring:** Der er 63 applikations-id'er til rådighed. Det er forsøgt at registrere applikation nr. 64.

**Brugersvar:** Fjern eventuelle registrerede applikationer, der ikke længere benyttes sammen med IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget, og kontakt en servicetekniker.

---

**ICM0112N** Der er angivet forkerte parameterværdier for metoden *getACEsForPrincipal*(kontekst, streng, boolesk, gruppe).

**Forklaring:** Værdien for *principal*'en eller gruppen af objekttyper, der skal hente adgangskontrolindgange, er NULL.

**Brugersvar:** Angiv værdier for *principal*'en og gruppen af objekttyper, der ikke er NULL.

---

**ICM0113N** Der er angivet forkerte parameterværdier for metoden *getObjectsOwnedByUser*(kontekst, streng, gruppe).

**Forklaring:** Værdien er NULL for brugeren eller gruppen af objekttyper, der skal bruges til at hente de ejede objekter.

**Brugersvar:** Angiv værdier for brugeren og gruppen

af objekttyper, der ikke er NULL.

---

**ICM0200N** Metoden `setProperty(gruppe)` for en objekttype kan ikke benyttes, efter objekttypen er oprettet.

**Forklaring:** Det blev forsøgt at benytte metoden `setProperty(gruppe)` for en objekttype, der allerede er oprettet i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Brug metoden `addProperty(definition af metadataegenskab)` til at tilføje nye egenskaber enkeltvist, eller opret en ny objekttype.

---

**ICM0201N** Systemegenskaben *egenskabsnavn* skal angives, når denne objekttypes egenskaber defineres.

**Forklaring:** Systemegenskaben *egenskabsnavn* findes ikke i listen med egenskaber, der er angivet i metoden `setProperty(gruppe)`.

**Brugersvar:** Listen med egenskaber, der angives i metoden `setProperty(gruppe)`, skal indeholde alle systemegenskaberne.

---

**ICM0202N** Egenskaben *egenskabsnavn* benyttes af indekset *indeksnavn* for objekttypen *typenavn*. Egenskaben skal angives i listen med objekttypens egenskaber.

**Forklaring:** Egenskaben *egenskabsnavn* skal fortsat indgå i objekttypens egenskabsgruppe, fordi egenskaben benyttes af et indeks.

**Brugersvar:** Fjern egenskaben fra det angivne indeks, og fjern indekset, eller fjør egenskaben til objekttypens egenskabsgruppe.

---

**ICM0203N** Objektet *objekt* er ikke et egenskabsobjekt af typen *metadata*.

**Forklaring:** Der er registreret et forkert objekt i gruppen af egenskaber, der tildeles en objekttype.

**Brugersvar:** Gruppen af egenskaber, der angives i metoden `setProperty(gruppe)` må kun indeholde objekter i klassen `MetadataPropertyDefinition`. Fjern alle objekter, der har en anden type.

---

**ICM0204N** Egenskabsnavnet *egenskabsnavn* forekommer to gange i listen.

**Forklaring:** Et kald af `setProperty(gruppe)` indeholder flere egenskabsobjekter med samme navn.

**Brugersvar:** Fjern eller omdøb egenskaber med sammenfaldende navne.

---

**ICM0205N** Der findes ingen egenskabsdefinition ved navn *egenskabsnavn* for denne objekttype.

**Forklaring:** Der er angivet en egenskab i et kald af `getProperty(streng)`, der ikke er defineret for objekttypen.

**Brugersvar:** Brug metoden `getProperties()` til at hente alle egenskaber, hvis du ikke kender navnet på en bestemt egenskab.

---

**ICM0206N** Der findes i forvejen en objekttype ved navn *typenavn* i datasamlingen.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at oprette eller omdøbe en objekttype med et navn, der findes i forvejen.

**Brugersvar:** Vælg et entydigt navn på den nye objekttype.

---

**ICM0207N** Kan ikke slette objekttype *typenavn*, mens der er defineret objektforekomster for den.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at slette en objekttype med definerede objektforekomster, uden at parameteren, der sletter forekomster, er valgt.

**Brugersvar:** Slet alle forekomster, før objekttypen slettes, eller brug parameteren til sletning af forekomster i metoden `delete(boolesk)` for objekttypen.

---

**ICM0208N** Metoden `setTableOptions(streng)` for en objekttype kan ikke benyttes, efter objekttypen er oprettet.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at ændre tabelparametrene, efter objekttypen er oprettet. Tabelparameterudtrykket kan kun benyttes, når tabellen oprettes.

**Brugersvar:** Angiv de ønskede tabelparametre, før objekttypen oprettes.

---

**ICM0209N** Metoden `setSchemaName(streng)` for en objekttype kan ikke benyttes, efter objekttypen er oprettet.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at ændre skemaet for objektforekomsttabellen, efter objekttypen er oprettet.

**Brugersvar:** Angiv det ønskede skema, før objekttypen oprettes.

---

**ICM0210N** Egenskaben *egenskabsnavn*, der er angivet for indekset *indeksnavn*, er ikke en egenskab for objekttypen *typenavn*.

**Forklaring:** Et indeks, der er angivet for objekttypen, indeholder en eller flere egenskaber, der ikke tilhører objekttypen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle egenskaber i et indeks er definerede egenskabsobjekter for en objekttype. Brug metoderne `getProperties()` og `getProperty(streng)` til at hente de rigtige definerede egenskabsobjekter.

---

**ICM0211N** Typen for objektforekomsten *forekomstnavn* svarer ikke til objekttypen (*typenavn*).

**Forklaring:** En af de angivne objektforekomster svarer ikke til objekttypen for metoden `createObjects(kontekst, gruppe)`.

**Brugersvar:** Metoden `createObjects(kontekst, gruppe)` kan kun håndtere objektforekomster, der har samme objekttype.

---

**ICM0212N** Strengen *søgekriterier* er et ugyldigt søgekriterium for egenskaben *navn*.

**Forklaring:** Der kan ikke søges efter navnet på objektforekomster, fordi den angivne navneparameter ikke er en værdi.

**Brugersvar:** Navneparameteren må ikke være `NULL`.

---

**ICM0213N** Der er angivet et forkert filtreringsobjekt for forespørgslen i metoden `getObjectInstances(kontekst, objekt, filtreringsobjekt, søgeregler, boolesk)` for en objekttype.

**Forklaring:** Filtreringsobjektet for forespørgslen er enten `NULL` eller bruges til en anden objekttype, end den overføres til.

**Brugersvar:** Definér et filtreringsobjekt for forespørgslen for den objekttype, der søges i.

---

**ICM0214N** Listen med objekttyper er ikke gyldig.

**Forklaring:** Der er angivet en ugyldig liste med objekttyper i en af Information Catalog Manager API-metoderne. Objekttypelisten er enten `NULL` eller tom.

**Brugersvar:** Kontrollér, at listen med objekttyper indeholder mindst én objekttype.

---

**ICM0215N** Datatypen, der er angivet under oprettelse af et egenskabsdefinitionsobjekt, er ikke gyldig.

**Forklaring:** Den angivne værdi betegner ikke en af de tilladte datatyper.

**Brugersvar:** Kontrollér, at værdien for datatypen er en datatypekonstant, der er defineret i klassen `MetadataPropertyDefinition`.

---

**ICM0216N** Indekset *indeksnavn* for objekttype *typenavn* er ikke gyldigt.

**Forklaring:** Der er ikke defineret egenskaber for et indeks, der er angivet for objekttypen *typenavn*.

**Brugersvar:** Der skal være angivet mindst én egenskab for indekset.

---

**ICM0217N** Egenskaben *egenskabsnavn* er defineret flere gange i indekset *indeksnavn* for objekttypen *typenavn*.

**Forklaring:** Samme egenskab er defineret flere gange for et indeks for objekttypen *typenavn*.

**Brugersvar:** Fjern alle sammenfaldende egenskaber fra indekset.

---

**ICM0218N** Indekset *indeksnavn* findes ikke for objekttypen *typenavn*.

**Forklaring:** Indekset *indeksnavn* kan ikke fjernes fra objekttypen *typenavn*, fordi der ikke findes et indeks med det navn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at indekset er defineret for objekttypen, før du forsøger at fjerne det.

---

**ICM0219N** Der er allerede defineret et indeks ved navn *indeksnavn* for objekttypen *typenavn*.

**Forklaring:** Der findes i forvejen et indeks med det angivne navn. Indeksnavne skal være entydige.

**Brugersvar:** Vælg et entydigt navn på det nye indeks, eller fjern det eksisterende indeks og erstæt det med det nye.

---

**ICM0220N** Indekset *ens\_indeksnavn* har samme definition som indeks *indeksnavn* for objekttype *typenavn*.

**Forklaring:** Der findes i forvejen et indeks med den ønskede definition for objekttypen.

**Brugersvar:** Revidér indekset, så det er forskelligt fra alle de eksisterende indekser, eller brug kun de eksisterende indekser, hvis de giver tilstrækkelig indeksering for objekttypen.

---

**ICM0300N** Den angivne objektforekomst findes ikke i datasamlingen.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at indlæse en egenskabsværdi for en objektforekomst, der ikke er oprettet i datasamlingen.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**ICM0301N** En kommando til opdatering af en egenskab overtræder egenskabsbetingelsen *betingelsesnavn*.

**Forklaring:** Funktionen kan ikke udføres, fordi betingelsen *betingelsesnavn* ikke tillader det.

**Brugersvar:** Vælg en værdi, der tillades af betingelsen, eller fjern betingelsen fra egenskabsdefinitionen.

---

**ICM0302N** Objekttypen er allerede defineret for forekomsten.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at angive objekttypen for en forekomst, der allerede har en defineret type.

**Brugersvar:** Det er ikke muligt at ændre typen for forekomster, der allerede har en type.

---

**ICM0303N** Den angivne objekttype er ikke gyldig.

**Forklaring:** Objekttypen, der er angivet for metoden `setType(objekttype)` for objektforekomsten er ikke gyldig. Objekttypen er enten NULL eller er ikke oprettet endnu.

**Brugersvar:** Kontrollér, at objekttypen, der er overført til metoden `setType(objekttype)`, er oprettet.

---

**ICM0304N** Der findes ingen egenskab ved navn *egenskabsnavn* for denne objektforekomst.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at hente en egenskab, der ikke findes.

**Brugersvar:** Kontrollér stavningen af egenskabsnavnet, og at brugen af store/små bogstaver er rigtig. Brug metoden `getProperties()` til at hente en oversigt over alle definerede egenskaber.

---

**ICM0305N** Objektforekomsten er ikke i en gyldig tilstand.

**Forklaring:** Objektforekomsten kan ikke håndtere anmodninger om data eller opdateringer, fordi den ikke er gyldig.

**Brugersvar:** Indlæs objektforekomsten igen fra IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget. Kontrollér, at objekttypen er defineret, hvis det er en ny forekomst.

---

**ICM0306N** Der skal angives et navn på objektforekomsten.

**Forklaring:** Objektforekomsten er ikke gyldig, fordi navnet ikke er defineret.

**Brugersvar:** Angiv en værdi, der ikke er NULL, for objektforekomstens navneegenskab.

---

---

**ICM0307N** Egenskaben *egenskabsnavn* er ikke gyldig.

**Forklaring:** Objektforekomsten er ikke gyldig, fordi egenskabsværdien er NULL, hvor egenskaben kræves, eller egenskabsværdien overtræder en af egenskabens betingelser.

**Brugersvar:** Angiv en gyldig værdi for den angivne egenskab.

---

**ICM0308N** Den aktuelle applikation har ikke tilladelse til at opdatere objektet.

**Forklaring:** Den aktuelle applikation ejer ikke objektet og har ikke opdateringsautorisation til det angivne objekt.

**Brugersvar:** Brug applikationen, der ejer objektet, til at give den aktuelle applikation autorisation.

---

**ICM0309N** Egenskaben *egenskabsnavn* tilhører ikke objektforekomsten.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at indlæse en egenskabsværdi i en forkert objektforekomst.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**ICM0310N** Værdien for egenskaben *egenskabsnavn* overstiger den maksimale længde for egenskabsdefinitionen.

**Forklaring:** Egenskabsværdien er længere end den maksimumsstørrelse, der tillades af objekttypens egenskabsdefinition.

**Brugersvar:** Brug en mindre egenskabsværdi.

---

**ICM0311N** Egenskaben *egenskabsnavn* skal have en værdi.

**Forklaring:** Egenskaben *egenskabsnavn* er obligatorisk, men er angivet med en NULL-værdi.

**Brugersvar:** Angiv en værdi, der ikke er NULL, for egenskaben.

---

**ICM0312N** Egenskaben *egenskabsnavn* overtræder betingelsen *betingelsesnavn*.

**Forklaring:** Værdien, der tildeles egenskaben *egenskabsnavn*, tillades ikke af betingelsen *betingelsesnavn*.

**Brugersvar:** Brug en værdi, der tillades af betingelsen, eller fjern betingelsen fra egenskabsdefinitionen.

---

**ICM0400N** Listen med relationsobjekter er ikke gyldig.

**Forklaring:** Listen med relationsobjekter er NULL eller tom.

**Brugersvar:** Kontrollér, at listen med relationsobjekter



indeholder mindst én relation.

---

**ICM0401N** Den angivne relation ville medføre en løkke i hierarkiet med relationskategorier.

**Forklaring:** Den ønskede ændring ville resultere i en relationskategori, der indeholder sig selv.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der ikke er nogen løkker i relationshierarkiet.

---

**ICM0402N** Relationskategorien *kategorinavn* findes i forvejen.

**Forklaring:** Den nye relationskategori kan ikke oprettes, fordi kategorien har samme navn som en eksisterende kategori.

**Brugersvar:** Brug et entydigt navn på den nye relationskategori.

---

**ICM0403N** Relationstypen *typenavn* findes i forvejen.

**Forklaring:** Den nye relationstype kan ikke oprettes, fordi typen har samme navn som en eksisterende type. Den nye relationstype kan ikke oprettes, fordi typen har samme navn som en eksisterende type.

**Brugersvar:** Brug et entydigt navn på den nye relationstype.

---

**ICM0404N** Kan ikke slette relationstype *typenavn*, fordi der er defineret relationsforekomster for den.

**Forklaring:** Relationstyper kan ikke slettes, hvis der findes relationsforekomster med den type.

**Brugersvar:** Slet alle forekomster af relationstypen, før typen slettes, eller brug parameteren, der sletter forekomster, i metoden til sletning af relationstyper.

---

**ICM0405N** Objekttypen, der skal føjes til `ObjectTypeRelationshipConstraint`, er ikke oprettet.

**Forklaring:** En relationsbetingelse har forsøgt at benytte en objekttype, der endnu ikke er oprettet i databasen.

**Brugersvar:** Kald metoden `create()` for objekttypen, før den benyttes i en relationsbetingelse.

---

**ICM0500N** Objektet, der overføres til relationsforekomsten, er ikke gyldigt. Alle objekter skal have typen `ObjectInstance` eller `ObjectID`.

**Forklaring:** Objektet, der er angivet som kilde eller mål for en relationsforekomst, har ikke en af de tilladte typer.

**Brugersvar:** Brug kun objekter med typen `ObjectInstance` eller `ObjectID` som kilde og mål for relationsforekomster.

---

**ICM0501N** En objektforekomst skal oprettes i databasen, før den kan føjes til en relation.

**Forklaring:** En objektforekomst, der endnu ikke er oprettet i databasen, kan ikke tilknyttes en relation.

**Brugersvar:** Kald metoden `create()` for nye objektforekomster, før de føjes til en relation.

---

**ICM0502N** Kan ikke føje en `ObjectID`, der er `NULL`, til en relation.

**Forklaring:** Java-objektet, der repræsenterer den `ObjectID`, der er angivet for relationsobjektet, er `NULL`.

**Brugersvar:** Brug en værdi for `ObjectID`, der ikke er `NULL`.

---

**ICM0503N** Relationsforekomsten overtræder en eller flere betingelser.

**Forklaring:** En eller flere af relationsforekomstens betingelser er overtrådt af den aktuelle gruppe kilde- og målobjekter, der er defineret for forekomsten.

**Brugersvar:** Kontrollér de definerede betingelser, og tilføj eller fjern kilder eller mål efter behov.

---

**ICM0504N** Relationsforekomsten er ikke i en gyldig tilstand.

**Forklaring:** Relationsforekomsten er i en tilstand, hvor den ikke kan anvendes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at relationstypen for forekomsten findes, og at ingen af betingelserne er overtrådt. Indlæs derefter relationsforekomsten igen fra databasen.

---

**ICM0600N** Den aktuelle bruger har ikke tilladelse til at opdatere objektet.

**Forklaring:** Objektet kan ikke opdateres, fordi brugerens autorisation ikke er tilstrækkelig.

**Brugersvar:** Objektets ejer skal give tilladelse til brugere, før de kan opdatere objektet.

---

**ICM0601N** Den aktuelle bruger har ikke tilladelse til at slette objektet.

**Forklaring:** Objektet kan ikke slettes, fordi brugerens autorisation ikke er tilstrækkelig.

**Brugersvar:** Objektets ejer skal give brugere tilladelse til at slette objektet.

---

**ICM0602N** Den aktuelle bruger har ikke tilladelse til at slette en af forekomsterne af relationstypen.

**Forklaring:** Den aktuelle bruger kan ikke slette en relationstype og dens forekomster, fordi brugeren ikke har autorisation til at slette en af forekomsterne.

**Brugersvar:** Brugere skal have autorisation til at slette alle en relationstypes forekomster for at kunne slette relationstypen.

---

**ICM0603N** Der skal angives et navn på adgangskontrollisten, før den kan gemmes.

**Forklaring:** En adgangskontrolliste kan ikke opdateres, fordi navnet er angivet til NULL.

**Brugersvar:** Kontrollér, at adgangskontrollisten har et gyldigt navn.

---

**ICM0604N** Der findes i forvejen en adgangskontrolliste ved navn *adgangslistenavn* i data-samlingen.

**Forklaring:** Den nye adgangskontrolliste kan ikke oprettes, fordi den har samme navn som en eksisterende adgangskontrolliste.

**Brugersvar:** Angiv et entydigt navn på den nye adgangskontrolliste.

---

**ICM0605N** Adgangskontrollisten ved navn *adgangslistenavn* er ikke gyldig.

**Forklaring:** Adgangskontrollisten kan ikke gemmes, fordi den ikke længere er gyldig.

**Brugersvar:** Indlæs adgangskontrollisten igen fra IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

---

**ICM0700N** En anden proces har ændret objektets data i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Objektet kan ikke opdateres, fordi en anden proces har ændret objektets data, der er gemt i værktøjskataloget, mens den aktuelle proces benyttede objektet.

**Brugersvar:** Indlæs objektet igen fra værktøjskataloget, eller brug opdateringsmetodens overskrivningsparametre.

---

**ICM0701N** Objektet findes ikke.

**Forklaring:** Kommandoen fra Information Catalog Manager API'et er ikke udført, fordi den forsøgte at benytte et objekt, der ikke er oprettet i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Kald create-metoden for objektet, før metoden anvendes.

---

**ICM0702N** Objektet findes i forvejen.

**Forklaring:** Create-metoden er kaldt for et objekt, der allerede er oprettet.

**Brugersvar:** Brug update-metoden, hvis du vil opdatere objekter, der allerede findes.

---

**ICM0703N** Objektet er ikke i en gyldig tilstand.

**Forklaring:** Objektet kan ikke oprettes eller opdateres, fordi det ikke er i en gyldig tilstand.

**Brugersvar:** Indlæs objektet igen fra IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

---

**ICM0704N** Der er overført ens kommando-id'er, *idnavn*, til søgemetoden.

**Forklaring:** Den kommando-id, der er angivet for en søgemetode, benyttes i forvejen af en anden søgning.

**Brugersvar:** Brug en anden kommando-id, eller vent på, at den igangværende søgning afsluttes.

---

**ICM0705N** Kan ikke skifte til en NULL-kontekst.

**Forklaring:** Konteksten for et informationskatalogcenterobjekt kan ikke angives til NULL.

**Brugersvar:** Angiv en værdi, der ikke er NULL, for metoden `setContext(kontekst)` for informationskatalogcenterobjektet.

---

**ICM0706N** Der kan ikke skiftes til en ny kontekst, mens en transaktion er udestående for den eksisterende kontekst.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at ændre konteksten for et objekt, mens der findes en aktiv transaktion, der involverer objektet.

**Brugersvar:** Gem de aktuelle kontekstændringer af objektet, før der skiftes til en anden kontekst.

---

**ICM0707N** Kan ikke skifte til en kontekst i et andet katalog.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at ændre konteksten for et objekt til en kontekst, der er åbnet mod et andet katalog.

**Brugersvar:** Brug kun kontekster og objekter fra samme katalog.

---

**ICM0708N** Der findes i forvejen en indgang i adgangskontrollisten for den angivne *principal*, (*principal-navn*).

**Forklaring:** Der kan ikke oprettes en ny adgangskontrolindgang for den angivne *principal*, fordi der allerede findes en indgang.

**Brugersvar:** Hent den nuværende adgangskontrolind-

gang, og revidér den. Opret ikke en ny indgang i adgangskontrollisten.

---

**ICM0709N** Konteksten, der er angivet for at få adgang til datasamlingen, er ikke gyldig.

**Forklaring:** Konteksten, der er angivet over for Information Catalog Manager API'et, er ikke gyldig. Funktionen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Kontrollér, at konteksten ikke er NULL og ikke er frigivet.

---

**ICM0710N** Der er registreret en forkert parameter-type for SQL-sætningen *sqlsætning*.

**Forklaring:** Der er angivet en objektparameter, hvis type ikke er gyldig.

**Brugersvar:** Brug kun objekter med de typer, der er angivet i dokumentationen til Information Catalog Manager API-metoden.

---

**ICM0711N** Værdien for tilladelselementet er ikke gyldig.

**Forklaring:** Tilladelsen er ikke gyldig med den aktuelle værdi i `setPermission(heltal, jboolesk)`.

**Brugersvar:** Angiv tilladelser vha. konstanterne for tilladelselementer i `PermissionElement`-klassen.

---

**ICM00712N** Der er angivet et forkert antal værdier for filterbetingelsen. Der forventes ingen parametre.

**Forklaring:** Antallet af parametre, der er angivet for en filterbetingelse, svarer ikke til det forventede antal for betingelsens operator.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal parametre. Der må ikke angives parametre for `OP_IS_NULL` og `OP_IS_NOT_NULL`. Der kræves to parametre for `OP_BETWEEN` og `OP_NOT_BETWEEN`. Der må være en eller flere parametre for `OP_IN` og `OP_NOT_IN`. Der kræves én parameter for alle andre operatører.

---

**ICM0713N** Der er angivet et forkert antal værdier for filterbetingelsen. Der forventes én parameter.

**Forklaring:** Antallet af parametre, der er angivet for en filterbetingelse, svarer ikke til det forventede antal for betingelsens operator.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal parametre. Der må ikke angives parametre for `OP_IS_NULL` og `OP_IS_NOT_NULL`. Der kræves to parametre for `OP_BETWEEN` og `OP_NOT_BETWEEN`. Der må være en eller flere parametre for `OP_IN` og `OP_NOT_IN`. Der kræves én parameter for alle andre operatører.

---

**ICM0714N** Der er angivet et forkert antal parametre for filterbetingelsen. Der forventes to parametre.

**Forklaring:** Antallet af parametre, der er angivet for en filterbetingelse, svarer ikke til det forventede antal for betingelsens operator.

**Brugersvar:** Angiv det rigtige antal parametre. Der må ikke angives parametre for `OP_IS_NULL` og `OP_IS_NOT_NULL`. Der kræves to parametre for `OP_BETWEEN` og `OP_NOT_BETWEEN`. Der må være en eller flere parametre for `OP_IN` og `OP_NOT_IN`. Der kræves én parameter for alle andre operatører.

---

**ICM0715N** Den angivne type for relationssøgningen er ikke gyldig.

**Forklaring:** Værdien af typen, der er angivet i metoden `setType(heltal)` for en relationssøgning, er ikke gyldig.

**Brugersvar:** Brug konstanterne `TYPE_SOURCE` og `TYPE_TARGET`, der er defineret i `RelationshipSearch`-klassen, for `setType(heltal)`-metoden.

---

**ICM0716N** Den angivne relation for relationssøgningen er ikke gyldig.

**Forklaring:** Relationen, der er angivet for et relationssøgningsobjekt, er NULL.

**Brugersvar:** Brug en værdi, der ikke er NULL, for relationen i en relationssøgning.

---

**ICM0717N** Adgangskontrollisten er ikke oprettet for objektet.

**Forklaring:** Adgangskontrollisten, der tilknyttes et objekt, skal oprettes, før objektet kan gemmes i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Kald `create`-metoden for adgangskontrollisten.

---

**ICM0718N** Konteksten er frigivet og kan ikke benyttes.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at benytte en frigivet kontekst til at få adgang til IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Brug metoden `newContext()` for katalogobjektet til at hente en ny kontekst, og brug den i stedet for den frigivne kontekst.

---

**ICM0800N** Der er angivet en overførselsfunktionstype, der ikke er gyldig.

**Forklaring:** Værdien af den funktionstype, der er angivet for metoden `ICMMigration migrate(heltal)`, er ikke en gyldig funktionstype for overførsel.

**Brugersvar:** Brug en af de overførselsfunktionstyper, der er defineret i klassen ICMDatstoreInit (MIG\_REPLACE, MIG\_SKIP eller MIG\_ERROR).

---

**ICM0801N** Definitionen af egenskaben *egenskabsnavn* for objekttypen *typenavn* i IBM DB2 Universal Database Version 7, der skal overføres, afviger fra den eksisterende egenskabsdefinition for objekttypen i DB2 Universal Database Version 8.

**Forklaring:** En af de objekttyper, der skal overføres, findes i forvejen i DB2 Universal Database Version 8-værktøjskataloget. Definitionen af objekttypens egenskab i Universal Database Version 7 og Version 8 afviger med hensyn til datatype eller størrelse.

**Brugersvar:** Brug funktionstypen MIG\_REPLACE ved overførslen, eller slet den eksisterende objekttype i Universal Database Version 8, før DB2 Universal Database Version 7-kataloget overføres.

---

**ICM0802N** Egenskaben *egenskabsnavn* for IBM DB2 Universal Database Version 8-objekttypen *typenavn* findes ikke for den DB2 Universal Database Version 7-objekttype med samme navn, der skal overføres.

**Forklaring:** En objekttype, der skal overføres, findes i forvejen i DB2 Universal Database Version 8-værktøjskataloget, men en af egenskaberne for den eksisterende DB2 Universal Database Version 8-objekttype er ikke defineret for DB2 Universal Database Version 7-objekttypen.

**Brugersvar:** Udfør overførslen med en anden funktionstype end MIG\_ERROR, eller slet den eksisterende objekttype i DB2 Universal Database Version 8 inden overførslen.

---

**ICM0803N** Egenskaben *egenskabsnavn* for IBM DB2 Universal Database Version 7-objekttypen *typenavn* findes ikke i DB2 Universal Database Version 8-objekttypen med samme navn.

**Forklaring:** Objekttypen, der skal overføres, findes i forvejen i DB2 Universal Database Version 8-værktøjskataloget, men en af egenskaberne for DB2 Universal Database Version 7-objekttypen er ikke defineret for DB2 Universal Database Version 8-objekttypen.

**Brugersvar:** Hvis den manglende egenskab er valgfri, skal du føje den manglende egenskab til DB2 Universal Database Version 8-objekttypen vha. initialiseringsværktøjet til informationskatalogcentret inden overførslen. Hvis den manglende egenskab er obligatorisk, skal du fjerne DB2 Universal Database Version 8-objekttypen fra værktøjskataloget inden overførslen.

---

**ICM0804N** Værdien for egenskaben *egenskabsnavn* for forekomsten *forekomstnavn* med objekttype *typenavn* har ikke et gyldigt dato/klokkeslætsformat.

**Forklaring:** Værdien af en dato/klokkeslætsegenskab i et DB2 Universal Database Version 7-katalog har ikke et gyldigt dato/klokkeslætsformat.

**Brugersvar:** Revidér manuelt dataene i IBM DB2 Universal Database Version 7, så de har et dato/klokkeslætsformat, der er gyldigt for den aktuelle placering.

---

**ICM0805N** Datatypen for egenskaben *egenskabsnavn* for forekomsten *forekomstnavn* med objekttypen *objekttype* understøttes ikke af overførselsværktøjet.

**Forklaring:** Overførselsværktøjet kan ikke overføre objekttyper med egenskaber, der har andre datatyper end Character og Date/Time.

**Brugersvar:** Objekttypen kan ikke overføres. Kontrolér, at kataloget ikke er beskadiget.

---

**ICM0806N** Der findes et ukendt relationstypeflag, *typenavn*, i det IBM DB2 Version 7-katalog, der overføres.

**Forklaring:** Værdien af relationstypeflaget kendes ikke.

**Brugersvar:** IBM DB2 Version 7-kataloget er ikke gyldigt. Relationsforekomsten med dette typeflag overføres ikke.

---

**ICM0807N** Kan ikke finde relationstypen *typenavn*.

**Forklaring:** Den foruddefinerede relationstype, *typenavn*, findes ikke i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**ICM0808N** Objektforekomsten *forekomstnavn* overtræder et entydigt indeks for objekttype *typenavn* og kan ikke oprettes.

**Forklaring:** Forekomsten kan ikke oprettes, fordi den overtræder et af de entydige indekser, der er defineret for objekttypen.

**Brugersvar:** Fjern indekset, eller slet den objektforekomst i IBM DB2 Universal Database Version 7, der overtræder indekset, før overførslen udføres.

---

**ICM0900N** Der er opstået en I/O-fejl under åbning af logfilen *filnavn*.

**Forklaring:** Initialiseringsværktøjet kan ikke åbne logfilen pga. en I/O-fejl.



**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne sti til filen findes, og at filen ikke er skrivebeskyttet eller benyttes af en anden applikation.

---

**ICM0901N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af Information Catalog Manager API-tabellerne.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens initialiseringsværktøjet oprettede de tabeller, der kræves af Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0902N** Der er opstået en SQL-fejl under overførslen.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, da overførselsværktøjet hentede de IBM DB2 Universal Database Version 7-data, der skal overføres.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0903N** Der er opstået en SQL-fejl under oprettelse af emuleringsudplukkene for DB2 Universal Database Version 7-informationskataloget.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens initialiseringsværktøjet oprettede de udpluk, der skal emulere Information Catalog Manager-tabellerne i DB2 Universal Database Version 7.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM0904N** Tabellen *tabelnavn* mangler i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at tabellen *tabelnavn* ikke er defineret.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen.

---

**ICM0905N** Tabellen *tabelnavn* indeholder mindst én kolonne, hvis definition ikke er gyldig.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at tabellen *tabelnavn* indeholder mindst én kolonne med en anden type end den, der kræves.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0906N** Tabellen *tabelnavn* indeholder mindst én kolonne, der ikke indgår i definitionen af datasamlingen.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at tabellen *tabelnavn* indeholder mindst én kolonne, der ikke findes i tabeldefinitionen.

**Brugersvar:** Hvis NULL-værdier er tilladt for kolonnen, berøres Information Catalog Manager API'et ikke. Hvis du vil fjerne den, skal du rette fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0907N** Kolonnen *kolonnenavn* i tabellen *tabelnavn* mangler i datasamlingen.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at tabellen *tabelnavn* mangler mindst én kolonne, der kræves af Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0908N** Tabellen *tabelnavn* mangler en definition af primærnøgle.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at tabellen *tabelnavn* mangler den nødvendige definition af primærnøglen.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen.

---

**ICM0909N** Tabellen *tabelnavn* mangler en definition af primærnøgle.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at primærnøglen for tabellen *tabelnavn* ikke svarer til den primærnøgle, der kræves af Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0910N** Tabellen *tabelnavn* mangler en indeksdefinition.

**Forklaring:** Checkfunktionen for Information Catalog Manager API'et har registreret, at tabellen *tabelnavn* mangler et nødvendigt indeks.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen.



---

**ICM0911N** Der er defineret et ugyldigt indeks for tabellen *tabelnavn*.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at der er defineret et indeks for tabellen *tabelnavn*, der ikke svarer til de indekser, der kræves af Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Hvis indekset er et entydigt indeks, kan det bevirke, at Information Catalog Manager API'et ikke fungerer korrekt. Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0912N** Indekset *indeksnavn* for tabellen *tabelnavn* indgår ikke i definitionen af *datasamlingen*.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at der er defineret et indeks for tabellen *tabelnavn*, der ikke svarer til de indekser, der kræves af Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Hvis indekset er et entydigt indeks, kan det bevirke, at Information Catalog Manager API'et ikke fungerer korrekt. Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0913N** Funktionen *funktionsnavn* mangler i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at funktionen *funktionsnavn* mangler i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen.

---

**ICM0914N** Definitionen af funktionen *funktionsnavn* er ikke gyldig.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at definitionen af funktionen *funktionsnavn* ikke svarer til det, der kræves af Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0915N** Triggeren *triggernavn* mangler i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at triggeren *triggernavn* mangler i DB2 Universal Database-værktøjskataloget.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen.

---

**ICM0916N** Definitionen af triggeren *triggernavn* er ikke gyldig.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at definitionen af triggeren *triggernavn* ikke svarer til den definition, der kræves af Information Catalog Manager API'et.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0917N** Triggeren *triggernavn* indgår ikke i definitionen af *datasamlingen*.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at en trigger ved navn *triggernavn* er defineret for en af tabellerne i DB2-værktøjskataloget. Den svarer ikke til nogen af de trigger, der kræves af initialiseringsværktøjet.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen i FORCE-tilstand. Data kan gå tabt, når FORCE-parametere benyttes.

---

**ICM0918N** Udplukket *udpluksnavn* mangler i DB2-værktøjskataloget.

**Forklaring:** Checkfunktionen for initialisering af Information Catalog Manager API'et har registreret, at udplukket ved navn *udpluksnavn* ikke er defineret.

**Brugersvar:** Ret fejlen ved at køre Information Catalog Manager API-initialiseringen med rettelsesfunktionen.

---

**ICM0919N** Egenskaben *egenskabsnavn* for objekttypen *typenavn* har en anden datatype end standardobjekttypens egenskab.

**Forklaring:** En eksisterende objekttype har samme navn som en af standardobjekttyperne, men en af dens egenskaber har en anden datatype end standarddefinitionen for objekttypen.

**Brugersvar:** Ingen, hvis du vil beholde den aktuelle definition. Hvis du vil erstatte objekttypen med standarddefinitionen, skal du køre applikationsinitialiseringen med parameteren APP\_REPLACE.

---

**ICM00920N** Egenskaben *egenskabsnavn* for objekttypen *typenavn* findes ikke i standarddefinitionen for objekttypen.

**Forklaring:** En eksisterende objekttype har samme navn som en af standardobjekttyperne, men en af dens egenskaber har en anden datatype end standarddefinitionen for objekttypen.

**Brugersvar:** Ingen, hvis du vil beholde den aktuelle definition. Hvis du vil erstatte objekttypen med standarddefinitionen, skal du køre applikationsinitialiseringen med parameteren APP\_REPLACE.

---

**ICM00921N** Egenskaben *egenskabsnavn* for objekttype *typenavn* findes i standarddefinitionen, men mangler i den eksisterende objekttype.

**Forklaring:** En eksisterende objekttype har samme navn som en af standardobjekttyperne, men en af dens egenskaber har en anden datatype end standarddefinitionen for objekttypen.

**Brugersvar:** Ingen, hvis du vil beholde den aktuelle definition. Hvis du vil erstatte objekttypen med standarddefinitionen, skal du køre applikationsinitialiseringen med parameteren APP\_REPLACE eller APP\_MERGE.

---

**ICM00922N** Kan ikke få adgang til Guiden Styring af informationskatalog, fordi der ikke er fundet en gyldig licens til DB2 Warehouse Manager. Kontakt din lokale IBM-forhandler.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at initialisere eller overføre et informationskatalog uden en gyldig licens.

**Brugersvar:** Køb DB2 Warehouse Manager-pakken, og installér komponenten Information Catalog Manager-værktøjer, som Guiden Styring af informationskatalog indgår i.

---

**ICM0923N** Der er opstået en SQL-fejl under sletning af emuleringsudplukkene for DB2 Universal Database Version 7-informationskataloget.

**Forklaring:** Der opstod en SQL-fejl, mens initialiseringsværktøjet slettede de udpluk, der skal emulere Information Catalog Manager-tabellerne i DB2 Universal Database Version 7.

**Brugersvar:** Der er flere oplysninger om SQL-fejlen i meddeleleshåndbogen.

---

**ICM10001N** Informationskataloget er allerede åbent.

**Forklaring:** Metoden open for ICMCatalog-klassen er kaldt på et tidspunkt, hvor informationskataloget allerede er åbnet.

**Brugersvar:** Fjern det overflødige kald af metoden til åbning af kataloget.

---

**ICM10002N** Kan ikke udføre commit af et batchkontrolpunkt, når der ikke er en aktiv batch.

**Forklaring:** Under kontrolpunktfunktionen udføres commit af transaktioner, som indeholder udestående ændringer af kataloget. Transaktionerne gemmes i informationskataloget. Der er ingen udestående funktioner, når der ikke er en aktiv batch.

**Brugersvar:** Udfør kun commit af et batchkontrolpunkt, når der er en aktiv batch. Brug startBatch til at aktivere en batch og endBatch til at afslutte den. Brug checkpoint til at gemme ændringer på mellemliggende tidspunkter.

---

**ICM10003N** Informationskataloget er ikke åbent.

**Forklaring:** Et katalog skal være åbent, før der kan udføres funktioner for det.

**Brugersvar:** Åbn kataloget, før funktionen udføres.

---

**ICM10004N** Adgangskontrollisten ved navn *adgangslistenavn* er ikke entydig.

**Forklaring:** Forsøget på at hente en adgangskontrol-liste ved navn har returneret mere end én forekomst. Det er en intern katalogfejl, der skal rettes, da adgangskontrollister skal have forskellige navne.

**Brugersvar:** Reparér informationskataloget.

---

**ICM10005N** Batchen er ikke i aktiv tilstand.

**Forklaring:** Metoden endBatch er kaldt, mens ingen batch er aktiv.

**Brugersvar:** En batch skal startes, før den kan afsluttes. Brug følgende sekvens af batchfunktioner: startBatch, modify catalog, checkpoint, modify catalog, checkpoint, modify catalog, endBatch.

---

**ICM10006N** Der er allerede en aktiv batch.

**Forklaring:** Metoden startBatch er kaldt, mens en batch er aktiv.

**Brugersvar:** En batch kan ikke starte, før en tidligere batch er afsluttet. Brug følgende sekvens af batchfunktioner: startBatch, modify catalog, checkpoint, modify catalog, checkpoint, modify catalog, endBatch.

---

**ICM10007N** Det sidst registrerede kontrolpunkt kan ikke fjernes.

**Forklaring:** Information Catalog Manager API'et registrerer kontrolpunkter, når der udføres commit af dem under en batch. Formålet er at kunne genoptage batchen fra det sidst gemte kontrolpunkt, hvis der opstår

en fejl. Når batchen er afsluttet uden fejl, fjernes record'en med kontrolpunkter. Det er fjernelsen af kontrolpunkt-record'en, der ikke er udført.

**Brugersvar:** Undersøg den supplerende fejl for at finde årsagen til fejlen.

---

**ICM10008N** Der er opstået en I/O-fejl under oprettelse af den midlertidige eksportfil *filnavn*.

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da der skulle oprettes en midlertidig fil, der skal indeholde oplysninger under eksporten.

**Brugersvar:** Kontrollér den supplerende fejl, og afhjælp problemet.

---

**ICM10009N** Eksport til filen *filnavn* er ikke udført.

**Forklaring:** Der er opstået en fejl under en eksportfunktion.

**Brugersvar:** Kontrollér logfilen for eksporten, og afhjælp problemet.

---

**ICM10010N** Import ikke udført. Det sidst registrerede kontrolpunkt er *kontrolpunkt*.

**Forklaring:** En importfunktion er delvist udført, men der opstod en fejl inden afslutningen.

**Brugersvar:** Kontrollér logfilen for importen, og afhjælp problemet.

---

**ICM10011N** Import ikke udført. Der er ingen registrerede kontrolpunkter.

**Forklaring:** Der opstod fejl under en importfunktion, før der blev registreret nogen kontrolpunkter.

**Brugersvar:** Kontrollér logfilen for importen, og afhjælp problemet.

---

**ICM10012N** Adgangskontrollisten er ikke standardlisten.

**Forklaring:** Den adgangskontrolliste, der angives i set-DefaultACL, skal være den adgangskontrolliste, der fås vha. getDefaultACL.

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til ICMCatalog.set-DefaultACL.

---

**ICM10013N** Forekomsten af kontrolpunktobjektet *bruger=brugersnavn, vært=værtsnavn, batch=batchnavn* i den interne objekttype *typenavn* er ikke entydig.

**Forklaring:** Kontrolpunkter opbevares i en intern objekttype med en entydig id, der består af egenskaberne bruger, vært og batch. Der skulle ikke kunne fin-

des sammenfaldende forekomster af kontrolpunktobjektet.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator for at få repareret kataloget.

---

**ICM10014N** Værtsnavnet til identifikation af kontrolpunktet kan ikke hentes.

**Forklaring:** Der blev afsendt en ukendt værtsfejl, da værtsnavnet skulle hentes.

**Brugersvar:** Kontakt en systemadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

**ICM10015N** Under arbejdet med objektforekomst *bruger=brugersnavn, vært=værtsnavn, batch=batchnavn* af den interne objekttype *objekttype* er afsendt en uventet fejl vedr. en egenskabsbetingelse.

**Forklaring:** Der er afsendt en fejl vedr. en egenskabsbetingelse, mens der blev arbejdet med en forekomst af den interne kontrolpunktobjekttype. Det skyldes et internt problem i kataloget, da der ikke er defineret nogen betingelser for denne objekttypes egenskaber.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator for at få repareret kataloget.

---

**ICM10016N** Under arbejdet med objektforekomst *bruger=brugersnavn, vært=værtsnavn, batch=batchnavn* af den interne objekttype *typenavn* er afsendt en uventet sikkerhedsfejl.

**Forklaring:** Forekomster af kontrolpunktobjektet ejes af den bruger, der er aktiv på det tidspunkt, hvor batchen registrerer et kontrolpunkt. Sikkerhedsovertrædelser skulle ikke kunne forekomme.

**Brugersvar:** Bestem sikkerhedsovertrædelser, og afhjælp problemet.

---

**ICM10017N** Under registrering af sletningshistorikken for den interne objekttype *objekttype* er der opstået en uventet fejl vedr. en egenskabsbetingelse.

**Forklaring:** Der er afsendt en fejl vedr. en egenskabsbetingelse, mens der blev arbejdet med en forekomst af den interne objekttype, der bruges til at registrere sletningshistorikken. Det skyldes et internt problem i kataloget, da der ikke er defineret nogen betingelser for denne objekttypes egenskaber.

**Brugersvar:** Deaktiver funktionen for sletningshistorik, og kontakt en databaseadministrator for at få repareret kataloget.

---

**ICM10100N** Den interne objekttype *objekttype* er ikke fundet. Kataloget kan ikke anvendes.

**Forklaring:** En intern objekttype, der bruges til Informationskatalogcenter-applikationen, findes ikke i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget. Kataloget er ikke korrekt initialiseret til informationskatalogcentrets brug, eller det er beskadiget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at metadatasamlingen, der indeholder kataloget, er initialiseret korrekt til Informationskatalogcenter-applikationen.

---

**ICM10101N** Den interne relationstype *relationstype* er ikke fundet. Kataloget kan ikke anvendes.

**Forklaring:** En intern relationstype, der bruges til Informationskatalogcenter-applikationen, findes ikke i IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget. Kataloget er ikke korrekt initialiseret til informationskatalogcentrets brug, eller det er beskadiget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at metadatasamlingen, der indeholder kataloget, er initialiseret korrekt til Informationskatalogcenter-applikationen.

---

**ICM10200N** Der findes i forvejen en gruppe ved navn *navn*.

**Forklaring:** Det angivne gruppenavn er det samme som navnet på en eksisterende gruppe, der ejes af den aktuelle bruger.

**Brugersvar:** Angiv et andet navn på den nye gruppe.

---

**ICM10201N** Der kan ikke oprettes en ny gruppe med et standardnavn.

**Forklaring:** Information Catalog Manager API'et kan oprette op til 1000 forskellige standardnavne på grupper. Det er ikke muligt at oprette den nye gruppe, fordi der allerede findes 1000 standardnavne.

**Brugersvar:** Giv nogle af grupperne et navn, der ikke er et standardnavn.

---

**ICM10202N** Gruppen *navn* er angivet i slettefunktionen, men den svarer ikke til en gruppe, der ejes af den aktuelle bruger.

**Forklaring:** Navnet på den gruppe, der er angivet som mål for slettefunktionen, indgår ikke i den aktuelle brugers grupper.

**Brugersvar:** Angiv en eksisterende gruppe.

---

**ICM10203N** Relationsforekomsten, der skal identificere medlemmer af gruppen *navn*, er ikke fundet.

**Forklaring:** Forekomsten af den interne relationstype, der bruges til at identificere medlemmer af en gruppe,

er ikke knyttet til gruppen. Der er opstået en intern fejl, og gruppen kan ikke anvendes.

**Brugersvar:** Slet gruppen vha. Information Catalog Manager API'et.

---

**ICM10204N** Der findes for mange relationsforekomster for gruppe *navn*.

**Forklaring:** Der er fundet flere relationsforekomster, der er knyttet til forekomsten af den interne objekttype, der bruges til at gemme grupper. Der er opstået en intern fejl i informationskataloget, og gruppen kan ikke anvendes.

**Brugersvar:** Slet gruppen vha. Information Catalog Manager API'et.

---

**ICM10205N** Relationsforekomsten for gruppe *navn* er ikke gyldig.

**Forklaring:** Der er fundet en relationsforekomst med en ugyldig type, som er tilknyttet en forekomst af den interne objekttype, der bruges til at gemme grupper. Det skyldes en intern fejl i informationskataloget, og gruppen kan ikke anvendes.

**Brugersvar:** Slet gruppen vha. Information Catalog Manager API'et.

---

**ICM10300N** Forkert typeangivelse for egenskabsøgning.

**Forklaring:** Egenskabssøgningstypen, der er angivet for DateSearchCriteria eller TextSearchCriteria, er ikke en af de definerede typer.

**Brugersvar:** Angiv en af de definerede typer for egenskabssøgning.

---

**ICM10301N** Der er ikke angivet en søgedato.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at udføre en dato-søgning, uden at der er angivet datoer.

**Brugersvar:** Angiv en startdato, en slutdato eller begge.

---

**ICM10302N** Der er ingen kriterier for søgningen.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at kalde create-metoden for at skrive en søgning uden tilknyttede kriterier i kataloget.

**Brugersvar:** Knyt kriterier til søgningen, før den oprettes.

---

**ICM10303N** Der er opstået en fejl under indlæsning af søgekriterier for søgningen *navn*.

**Forklaring:** Der er modtaget en fejl under læsning af en søgnings søgekriterier i kataloget.



**Brugersvar:** Undersøg den supplerende fejl for at finde årsagen til fejlen.

---

**ICM10304N** Der opstod en fejl, da søgekriterier for søgning *navn* skulle gemmes.

**Forklaring:** Der er modtaget en fejl under skrivning af en søgnings søgekriterier til kataloget.

**Brugersvar:** Undersøg den supplerende fejl for at finde årsagen til fejlen.

---

**ICM10305N** Det maksimale antal returnerede objekter kan ikke være negativt. Antallet er *fejlkode*.

**Forklaring:** Et SearchCriteria-objekt er tildelt en negativ værdi for det maksimale antal objekter, der skal returneres. Der ville opstå en fejl, hvis SearchCriteria køres.

**Brugersvar:** Angiv et maksimalt antal objekter, der ikke er negativt.

---

**ICM10306N** Søggruppen med objekttyper indeholder et fremmed objekt.

**Forklaring:** Kun ICMObjectTypes kan bruges til at identificere de typer ICMObjectInstances, der skal søges i.

**Brugersvar:** Kontrollér, at gruppen med objekttyper kun indeholder objekter af typen ICMObjectType.

---

**ICM10307N** Navnet på søgningen, *navn*, er i brug.

**Forklaring:** En bruger kan ikke have to søgninger med samme navn.

**Brugersvar:** Angiv et navn på søgningen, der ikke er i brug.

---

**ICM10308N** Kan ikke finde et nyt standardnavn på søgning.

**Forklaring:** Information Catalog Manager API'et kan oprette op til 1000 forskellige standardnavne på søgninger, der kan bruges til nye søgninger. Det er ikke muligt at oprette et nyt standardnavn på en søgning, fordi alle standardnavnene er brugt.

**Brugersvar:** Giv nogle af søgningerne med et standardnavn et nyt navn.

---

**ICM10309N** Der er ikke angivet nogen søgestreng.

**Forklaring:** Der er gjort forsøg på at udføre en tekst-søgning, uden at der er angivet tekststreng.

**Brugersvar:** Angiv de søgestreng, der skal søges efter.

---

**ICM10310N** Søgningen *navn*, der skal slettes, svarer ikke til en eksisterende søgning, der ejes af den aktuelle bruger.

**Forklaring:** Navnet på den søgning, der er angivet som mål for slettefunktionen, indgår ikke i den aktuelle brugers søgninger.

**Brugersvar:** Angiv en eksisterende søgning.

---

**ICM10311N** Søgeværdierne skal være tekststreng.

**Forklaring:** Der er angivet søgeværdier for TextSearchCriteria, som ikke er tekststreng.

**Brugersvar:** Angiv de tekststreng, der skal søges efter.

---

**ICM10400N** Der opstod en fejl, da egenskabsdata for bruger/gruppe skulle hentes fra den interne objekttype *objekttype*.

**Forklaring:** Der blev modtaget en fejl, da de gemte egenskabsoplysninger skulle hentes fra en af den interne objekttyper forekomster.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

**ICM10401N** Der opstod en fejl, da egenskabsdata for bruger/gruppe skulle gemmes i den interne objekttype *objekttype*.

**Forklaring:** Der blev modtaget en fejl, da egenskabsoplysninger skulle gemmes i en af den interne objekttyper forekomster.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

**ICM10402N** Kan ikke hente værtsnavn.

**Forklaring:** Der blev afsendt en ukendt værtsfejl, da værtsnavnet skulle hentes.

**Brugersvar:** Kontakt en systemadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

**ICM10500N** Der er opstået en fejl under start af program med kommandoen *kommando*.

**Forklaring:** Der blev modtaget en fejl, da et program skulle startes for en objektforekomst.

**Brugersvar:** Kontrollér den supplerende fejl, og ret program- eller stiobjektet.

---

**ICM10501N** Der er opstået en intern fejl under skrivning af BLOB-egenskab til en fil.

**Forklaring:** BLOB-egenskaben er oprettet i databasen, men den tilknyttede objektforekomst er ikke oprettet.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.



---

**ICM10502N** **Egenskaben *egenskabsnavn* har en forkert type.**

**Forklaring:** Et egenskabsnavn, der er overført til `writeBlobToStream` eller `writeClobToWriter`, er ikke en korrekt BLOB- eller CLOB-egenskab.

**Brugersvar:** Kontrollér, at egenskaben er en BLOB- eller CLOB-egenskab, afhængigt af hvilken metode der kaldes.

---

**ICM10503N** **Kan ikke hente værdien fra egenskaben *egenskabsnavn* for en forekomst af objekttypen *objekttype*.**

**Forklaring:** Der blev modtaget en fejl, da en værdi fra objekttypens egenskab skulle hentes.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

**ICM10504N** **En parametermarkering er ikke angivet korrekt i en streng med parametre. Streng = *parameterstreng*.**

**Forklaring:** Under formatering af en streng med parametre er der fundet et begyndelsestegn for en parametermarkering uden et tilsvarende afslutningstegn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at strengen med parametre har et gyldigt format.

---

**ICM10505N** **Der er opstået en fejl under skrivning af BLOB- eller CLOB-egenskaben *egenskabsnavn* til filen *filnavn*.**

**Forklaring:** En parameter af typen `BlobProperty` eller `ClobProperty` er registreret under formateringen af en streng med parametre. Der er modtaget en fejl under skrivning af egenskabens indhold til en fil.

**Brugersvar:** Undersøg den supplerende fejl.

---

**ICM10506N** **Der er opstået en intern fejl under skrivning af egenskaben *egenskabsnavn* til en fil.**

**Forklaring:** Der opstod en fejl, da en egenskab skulle skrives til en fil under formatering af en streng med parametre. Egenskaben har ikke typen `BlobProperty` eller `ClobProperty`, som er de eneste egenskabstyper, der må skrives til en fil.

**Brugersvar:** Kontakt en servicetekniker.

---

**ICM10600N** **Størrelsen på ikondata, *datastørrelse*, overstiger *maksstørrelse* byte.**

**Forklaring:** Ikonen, der er tilknyttet en objekttype, må ikke være større end den angivne maksimumsstørrelse.

**Brugersvar:** Angiv en mindre ikonfil. Kontakt en data-

baseadministrator, hvis ikondataene i kataloget er beskadedet.

---

**ICM10601N** **Der opstod en fejl, da ikondata skulle hentes fra kataloget.**

**Forklaring:** Der er modtaget en SQL-fejl under læsning af ikondataene fra objekttypen.

**Brugersvar:** Undersøg den supplerende fejl.

---

**ICM10700N** **Det angivne navn (*typenavn*) svarer til mere end én objekttype.**

**Forklaring:** Navnet, der bruges til at hente en objekttype, svarer til mere end én objekttype. Fejlen kan skyldes, at der er angivet et jokertegn i navnet.

**Brugersvar:** Angiv et navn, der entydigt identificerer en objekttype.

---

**ICM10701N** **Objekttypen *typenavn* findes ikke.**

**Forklaring:** Objekttypen, der er angivet i en Information Catalog Manager API-metode, er ikke en af de eksisterende objekttyper.

**Brugersvar:** Brug navnet på en eksisterende objekttype.

---

**ICM10702N** **Den nødvendige relationskategori *kategorinavn* findes ikke. Kataloget kan ikke anvendes.**

**Forklaring:** En af de nødvendige relationskategorier i et informationskatalog er ikke fundet. Det er en alvorlig fejl.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator.

---

**ICM10703N** **Objekttypen *typenavn* er ikke en objekttype for informationskatalogbrugere.**

**Forklaring:** IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget understøtter flere applikationer. De objekttyper, som informationskatalogbrugere ser, er et udsnit af alle objekttyperne i et værktøjskatalog. Der opstod en fejl, da der blev overført en objekttype til Information Catalog Manager API'et, som ikke er en af objekttyperne for informationskatalogbrugere.

**Brugersvar:** Brug kun Information Catalog Manager API'et til objekttyper for informationskatalogbrugere.

---

**ICM10704N** **Der er opstået en fejl for en funktion, der skal gemme standardflagene for egenskabers synlighed for objekttypen *typenavn*.**

**Forklaring:** Der blev modtaget en fejl, da oplysninger om standardsynligheden for denne objekttypes egenskaber skulle gemmes.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

**ICM10705N** Der er opstået en fejl for en funktion, der skal indlæse standardflagene for egenskabers synlighed for objekttypen *typenavn*.

**Forklaring:** Der er modtaget en fejl under indlæsning af oplysninger om standardsynligheden for denne objekttypes egenskaber.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

**ICM10706N** Objekttypen *typenavn* er ikke en objekttype for informationskatalogbrugere.

**Forklaring:** IBM DB2 Universal Database-værktøjskataloget understøtter flere applikationer. De objekttyper, som informationskatalogbrugere ser, er et udsnit af alle objekttyperne i et værktøjskatalog. Der er opstået en fejl, fordi en objektforekomst med en type, der ikke indgår i informationskatalogbrugeres objekttyper, vha. en relation er knyttet til en forekomst af en af informationskatalogbrugernes objekttyper.

**Brugersvar:** Brug kun Information Catalog Manager API'et til objekttyper for informationskatalogbrugere.

---

**ICM10800N** Den nødvendige relationsbetingelse *betingelsesnavn* må ikke fjernes.

**Forklaring:** De relationsbetingelser, der oprettes for relationstyper, medfører en bestemt adfærd i informationskataloget. Betingelserne må ikke fjernes.

**Brugersvar:** Undlad at forsøge at fjerne de nødvendige relationsbetingelser.

---

**ICM10801N** Der er opstået en fejl under implementering af en nødvendig betingelse, *betingelsesnavn*, for relationstypen *relationstype*.

**Forklaring:** Der er modtaget en fejl under forsøg på at oprette en forekomst af et nødvendigt betingelsesobjekt, så det gælder for en relationstype.

**Brugersvar:** Kontakt en databaseadministrator, og oplys den supplerende fejl.

---

## Kapitel 16. MQL-meddelelser

---

**MQL0001E** MQListener blev aktiveret uden nogen væsentlig funktion på kommandolinien.

**Forklaring:** MQListener-kommandolinien kunne ikke angive en større funktion som f.eks. HELP, RUN, ADD, REMOVE eller SHOW.

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og udfør MQListener igen med den ønskede funktion. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du udføre kommandoen:

db2mqlsn help

---

**MQL0002E** MQListener er blevet aktiveret med en ukendt kommandolinieparameter *parameternavn*.

**Forklaring:** MQListener-kommandolinien indeholdt en ukendt parameter *parameternavn*.

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og udfør MQListener igen med de ønskede parametre. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du udføre kommandoen:

db2mqlsn help

---

**MQL0003E** MQListener er blevet aktiveret med den nødvendige kommandolinieparameter *parameternavn*.

**Forklaring:** MQListener-kommandolinien indeholdt ikke den nødvendige parameter *parameternavn*.

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og udfør MQListener igen med den nødvendige parameter. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du udføre kommandoen:

db2mqlsn help

---

**MQL0004E** MQListener blev aktiveret med en ugyldig værdi for *parameternavn* kommandolinieparameteren: *parameterværdi*.

**Forklaring:** MQListener-kommandolinien indeholdt en ugyldig værdi for *parameternavn* parameteren. Den ugyldige værdi var *parameterværdi*.

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og udfør MQListener igen med de ønskede parametre. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du udføre kommandoen:

db2mqlsn help

---

**MQL0010E** MQListener har registreret en databasefejl ved anvendelse af *databasenavn* i forbindelse med funktionen *funktionsnavn*: **SQLSTATE = SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi)**.

**Forklaring:** MQListener har registreret en databasefejl ved anvendelse af *databasenavn* under udførelse af funktionen *funktionsnavn*. SQLSTATE-værdien er *SQLSTATE-værdi* (SQLCODE *SQLCODE-værdi*).

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og kontrollér, at MQListener er installeret korrekt i den angivne database, og at der er tildelt adgang til MQListener-pakker og konfigurationstabeller til den bruger, der er angivet i *-configUser*, eller den bruger der anvender MQListener.

---

**MQL0011E** MQListener kunne ikke oprette forbindelse til databasen *databasenavn* som bruger *brugernavn*: **SQLSTATE = SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi)**.

**Forklaring:** MQListener registrerede en DB2-databasefejl ved oprettelse af forbindelse til databasen *databasenavn* som bruger *brugernavn*. SQLSTATE-værdien er *SQLSTATE-værdi* (SQLCODE *SQLCODE-værdi*).

**Brugersvar:** Kontrollér, at *databasenavn* er aktiv, og at *brugernavn* har adgang til den med det kodeord, der er konfigureret i MQListener. Du kan om nødvendigt omkonfigurere MQListener vha. funktionerne "REMOVE" og "ADD" i MQListener.

---

**MQL0020E** MQListener har registreret en MQ-fejl under udførelse af funktionen *funktionsnavn* på objekt *objektnavn* i køstyringen *køstyring*: **årsagskode = årsagskode**.

**Forklaring:** MQListener har registreret en MQ-fejl under udførelse af funktionen *funktionsnavn* på objekt *objekt* i køstyringen *køstyring*. Årsagskoden var *årsagskodeværdi*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at MQ er installeret korrekt og konfigureret, og at der er adgang til den for den bruger, der anvender MQListener. Der er flere oplysninger om årsagskoden i dokumentationen til MQ, især i Application Programming Reference (dokumentnr. SC34-6062-00).

---

**MQL0021E** MQListener kunne ikke oprette forbindelse til MQ-køstyring *køstyring*: **årsagskode = årsagskode**.

**Forklaring:** MQListener har registreret en MQ-fejl under oprettelse af forbindelse til MQ-køstyring *køsty-*

ring. Årsagskoden var årsagskode.

**Brugersvar:** Kontrollér, at MQ er installeret korrekt og konfigureret, og at der er adgang til den for den bruger, der anvender MQListener. Der er flere oplysninger om årsagskoden i dokumentationen til MQ, især i Application Programming Reference (dokumentnr. SC34-6062-00).

---

**SQL0022W** MQListener kunne ikke afbryde forbindelsen til MQ-køstyring *køstyring*: årsagskode = årsagskode.

**Forklaring:** MQListener har registreret en MQ-fejl ved afbrydelse af forbindelsen til MQ-køstyring *køstyring*. Årsagskoden var årsagskode.

**Brugersvar:** Kontrollér, at MQ er installeret korrekt og aktiv. Der er flere oplysninger om den nøjagtige betydning af årsagskoden i dokumentationen til MQ.

---

**SQL0030E** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under tilføjelse af en ny opgave til MQListener-konfigurationen *konfigurationsnavn* i databasen *konfigurationsdatabasenavn*. Den inputkø, der er angivet i opgaven, er *inputkø*, og den angivne køstyring er *køstyring*. SQLSTATE-værdien er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

**Forklaring:** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under tilføjelse af en ny opgave til MQListener-konfigurationen *konfigurationsnavn* i databasen *konfigurationsdatabasenavn*. Den inputkø, der er angivet i opgaven, er *inputkø*, og den angivne køstyring er *køstyring*. SQLSTATE-værdien er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og kontrollér, at MQListener er installeret korrekt i den angivne konfigurationsdatabase, og at der er tildelt adgang til MQListener-pakker og konfigurationstabeller til den bruger, der er angivet i -configUser, eller den bruger der anvender MQListener. Kontrollér, at kombinationen af konfigurationsnavn, inputkø og køstyring er entydig i MQListener-konfigurationsopgaverne i databasen. Brug MQListener-kommando "SHOW" til at undersøge konfigurationen med.

---

**SQL0040E** MQListener har registreret en DB2-databasefejl ved hentning af konfigurationen *konfigurationsnavn* fra database *konfigurationsdatabasenavn* i forbindelse med funktionen *funktionsnavn*. SQLSTATE-værdien er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

**Forklaring:** MQListener har registreret en DB2-databasefejl ved hentning af konfigurationen *konfigurationsnavn* fra database *konfigurationsdatabasenavn* i forbindelse med funktionen *funktionsnavn*. SQLSTATE-værdien er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

den er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og kontrollér, at MQListener er installeret korrekt i den angivne konfigurationsdatabase, og at der er tildelt adgang til MQListener-pakker og konfigurationstabeller til den bruger, der er angivet i -configUser, eller den bruger der anvender MQListener.

---

**SQL0060E** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under fjernelse af en opgave fra konfigurationen *konfigurationsnavn* i database *konfigurationsdatabasenavn*. Den angivne inputkø var *inputkø*, og den angivne køstyring var *køstyring*. SQLSTATE-værdien er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

**Forklaring:** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under fjernelse af en opgave fra konfigurationen *konfigurationsnavn* i database *konfigurationsdatabasenavn*. Den angivne inputkø var *inputkø*, og den angivne køstyring var *køstyring*. SQLSTATE-værdien er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og kontrollér, at MQListener er installeret korrekt i den angivne konfigurationsdatabase, og at der er tildelt adgang til MQListener-pakker og konfigurationstabeller til den bruger, der er angivet i -configUser, eller den bruger der anvender MQListener.

---

**SQL0061I** MQListener har forsøgt at fjerne ukendt opgave fra konfigurationen *konfigurationsnavn* i databasen *konfigurationsdatabasenavn*. Den angivne inputkø var *inputkø*, og den angivne køstyring var *køstyring*.

**Forklaring:** MQListener har forsøgt at fjerne ukendt opgave fra konfigurationen *konfigurationsnavn* i databasen *konfigurationsdatabasenavn*. Den angivne inputkø var *inputkø*, og den angivne køstyring var *køstyring*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at de angivne parametre er korrekte, og udfør MQListener igen. Brug MQListener-kommando "SHOW" til at undersøge konfigurationen med.

---

**SQL0070E** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under klargøring til udførelse af den lagrede procedure *skemanavn.procedurenavn* i database *databasenavn* som bruger *brugernavn*: SQLSTATE = SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).

**Forklaring:** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under klargøring til udførelse af den lagrede procedure *skemanavn.procedurenavn* i database *databasenavn* som bruger *brugernavn*. SQLSTATE-værdien er SQLSTATE-værdi (SQLCODE = SQLCODE-værdi).



**Brugersvar:** Kontrollér, at MQListener-konfigurationen er angivet korrekt, og at en lagret procedure til det angivne skema og navn findes med en korrekt signatur, og den angivne bruger har adgang.

---

**MQLO071E** MQListener har registreret en ikke-støttet datatype i signaturen til den lagrede procedure *skemanavn.procedurenavn* i database *databasenavn* som bruger *brugernavn*: datatype = *datatypeværdi*.

**Forklaring:** MQListener har registreret en ikke-støttet datatype i signaturen til den lagrede procedure *skemanavn.procedurenavn* i database *databasenavn* som bruger *brugernavn*. Datatypen var *datatypeværdi*.

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og undersøg, om den lagrede procedure har den korrekte datatype.

---

**MQLO072E** MQListener kunne ikke starte en programdel, der udfører en opgave, der er angivet i konfigurationen *konfigurationsnavn* af inputkøen *inputkø* og køstyringen *køstyring*. ECF-fejlkode var *fejlkode*.

**Forklaring:** MQListener kunne ikke starte en programdel, der udfører en opgave, der er angivet i konfigurationen *konfigurationsnavn* af inputkøen *inputkø* og køstyringen *køstyring*. ECF-fejlkode var *fejlkode*.

**Brugersvar:** Undersøg, om MQListener-konfigurationen er korrekt, især parameteren *-numInstances*, og at MQListener-proceduren har tilstrækkelige systemressourcer til at udføre det påkrævede antal samtidige opgaver.

---

**MQLO073I** MQListener startede en programdel, som udfører den opgave, der er angivet i konfigurationen *konfigurationsnavn* af inputkøen *inputkø* og køstyringen *køstyring*.

**Forklaring:** MQListener startede en programdel, som udfører den opgave, der er angivet i konfigurationen *konfigurationsnavn* af inputkøen *inputkø* og køstyringen *køstyring*.

**Brugersvar:** Ingen. Dette er en normal besked ved start på en programdel (ved start eller genstart).

---

**MQLO074I** En programdel, som udfører den opgave, der er angivet i konfigurationen *konfigurationsnavn* af inputkøen *inputkø* og køstyringen *køstyring* i MQListener er afsluttet.

**Forklaring:** En programdel, som udfører den opgave, der er angivet i konfigurationen *konfigurationsnavn*, inputkø *inputkø* og køstyringen *køstyring* i MQListener er afsluttet.

**Brugersvar:** Ingen. Dette er en normal besked ved

afslutning af en programdel (ved afslutning eller genstart).

---

**MQLO075E** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under udførelse af den lagrede procedure *skemanavn.procedurenavn* i database *databasenavn* som bruger *brugernavn* i forbindelse med funktionen *funktionsnavn*. SQLSTATE-værdien er *SQLSTATE-værdi* (SQLCODE = *SQLCODE-værdi*).

**Forklaring:** MQListener har registreret en DB2-databasefejl under udførelse af den lagrede procedure *skemanavn.procedurenavn* i database *databasenavn* som bruger *brugernavn* i forbindelse med funktionen *funktionsnavn*. SQLSTATE-værdien er *SQLSTATE-værdi* (SQLCODE = *SQLCODE-værdi*).

**Brugersvar:** Se i dokumentationen til MQListener, og kontrollér, at MQListener er installeret korrekt i den angivne database, og at der er tildelt adgang til MQListener-pakker og konfigurationstabeller til den angivne bruger. Kontrollér, at den lagrede procedure udføres korrekt.

---

**MQLO080W** MQListener har modtaget en ukendt meddelelse vedrørende administrationskø *administrationskø*, i køstyringen *køstyring*: *meddelelse*.

**Forklaring:** MQListener har modtaget en ukendt meddelelse vedrørende administrationskø *kø*, i køstyringen *køstyring*: *meddelelse*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at MQ er installeret korrekt og konfigureret, at MQListener udføres med de korrekte parameterværdier til *-adminQMgr* og *-adminQueue*, og at MQListener-*"admin"*-kommandoen også anvender de korrekte parameterværdier til *-adminQMgr* og *-adminQueue* eller *-adminQueueList*. Hvis *-adminQueueList* anvendes, skal du kontrollere, at de rigtige kønavne er angivet. Kontrollér, at administrationskøen ikke anvendes af en anden applikation.

---

**MQLO081I** MQListener har modtaget en meddelelse om nedlukning vedrørende administrationskø *administrationskø*, i køstyringen *køstyring*.

**Forklaring:** MQListener har modtaget en meddelelse om nedlukning vedrørende administrationskø *administrationskø*, i køstyringen *køstyring*.

**Brugersvar:** Ingen. Dette er en normal besked i forbindelse med en slutmeddelelse.



---

**MQL0082I** MQListener har modtaget en meddelelse om genstart vedrørende administratonskø *administrationskø*, i køstyringen *køstyring*.

**Forklaring:** MQListener har modtaget en meddelelse om genstart vedrørende administratonskø *administrationskø*, i køstyringen *køstyring*.

**Brugersvar:** Ingen. Dette er en normal besked i forbindelse med en meddelelse om genstart.

---

## Kapitel 17. SAT-meddelelser

Dette afsnit indeholder meddelelserne til Satellit-funktionen (SAT). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**SAT1000I** Standardværdien for en typisk satellitinstallation bruges til gruppens første applikationsversion.

**Forklaring:** Hvis du udfører en typisk installation af en satellit, er applikationsværdien for satellitten foruddefineret. Den foruddefinerede applikationsversion bliver den samme som standardværdien for den første applikationsversion, der oprettes for en gruppe.

**Brugersvar:** Hvis du ikke har udført en typisk installation af satellitterne i gruppen, eller hvis du har ændret applikationsversionen for en eller flere satellitter efter installationen, skal du sikre, at den id, du angiver ved oprettelsen af en ny applikationsversion, er konsistent med satellittens applikationsversion.

---

**SAT1001I** Der mangler nødvendige oplysninger på en af siderne i notesbogen. Notesbogen åbnes på den side, hvor der mangler oplysninger.

**Forklaring:** Alle obligatoriske felter skal udfyldes, før funktionen kan udføres.

**Brugersvar:** Angiv de nødvendige oplysninger, og prøv at udføre funktionen igen.

---

**SAT1002I** Der er oprettet en testforbindelse eller -tilknytning vha. de angivne brugervalideringsoplysninger.

**Forklaring:** Du har forsøgt at oprette forbindelse til et mål. Forbindelsen eller tilknytningen er etableret vha. de angivne brugervalideringsoplysninger.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**SAT2000W** Ændringerne er ikke gemt. Vil du gemme dem?

**Forklaring:** Du er ved at afslutte et vindue eller en notesbog uden at gemme de foretagne ændringer.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at gemme ændringerne. Ellers skal du vælge Nej.

---

**SAT2001W** Kommandofilin indeholder en ATTACH- eller CONNECT-sætning.

**Forklaring:** Kommandofilin ser ud til at indeholde enten en CONNECT- eller en ATTACH-sætning. På satellitter etableres der automatisk tilknytning til det relevante subsystemniveau eller forbindelse til det rele-

vante databaseniveau, før et DB2-subsystem eller en DB2-kommandofil udføres. Det er derfor ikke nødvendigt at indsætte ATTACH- eller CONNECT-sætninger i kommandofiler til DB2-subsystemer eller -databaser, medmindre en kommandofil angiver mere end ét mål for udførelse.

**Brugersvar:** Hvis der kun er angivet ét mål, skal du fjerne CONNECT- eller ATTACH-sætningen fra kommandofilin.

---

**SAT2002W** Indholdet af kommandofilin kan være i modstrid med kommandofilens type.

**Forklaring:** Enten er kommandofilens indhold ændret på en måde, der medfører uoverensstemmelse med dens type, eller også er kommandofilens type ændret på en måde, der medfører uoverensstemmelse med dens indhold.

**Brugersvar:** Sørg for, at kommandofilens type og indhold er kompatible.

---

**SAT2003W** Der er oprettet et implicit tablespace.

**Forklaring:** Promoveringsfunktionen har oprettet mindst ét implicit tablespace.

**Brugersvar:** Revidér kommandofilens tablespaces, hvis de implicite tablespaces, der oprettes, ikke passer til den funktion, de skal bruges til.

---

**SAT2014W** Vil du promovere satellit *satellit*?

**Forklaring:** Når du promoverer en satellit, begynder den at udføre gruppens bundter. Du skal kun promovere en satellit, når den har udført rettelsesbundtet uden fejl og er parat til at udføre gruppebundter.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis satellitten skal promoveres tilbage til at udføre bundter på gruppeniveau. Ellers skal du vælge Nej.

---

**SAT2015W** Vil du rette satellit *satellit*?

**Forklaring:** Når du vælger, at en satellit skal være i rettelsestilstand, kan satellitten ikke udføre sine gruppebundter. Satellitten kan kun udføre et rettelsesbundt, hvis den promoveres tilbage til at udføre bundter på gruppeniveau. Du skal kun angive, at en satellit skal være i rettelsestilstand, hvis den har brug for service.

**Brugersvar:** Vælg Ja, hvis satellitten skal være i ret-

telsestilstand, så den kan udføre et rettelsesbundt. Ellers skal du vælge Nej.

---

**SAT2016W** Der findes i forvejen et objekt med navnet *objekt* i databasen *database*. Vil du erstatte det?

**Forklaring:** Hvis du overskriver et objekt, har det indflydelse på alle andre objekter, der henviser til det overskrevne objekt.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at erstatte objektet. Ellers skal du vælge Nej.

---

**SAT2017W** Der findes i forvejen et objekt med navnet *objekt* i databasen *database*. Det bruges af et andet objekt. Vil du ændre definitionen af objektet?

**Forklaring:** Hvis du ændrer definitionen af et objekt, får det indflydelse på alle andre objekter, der henviser til objektet.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at ændre definitionen af objektet. Ellers skal du vælge Nej.

---

**SAT2018W** Vil du ændre definitionen af objekt *objekt*?

**Forklaring:** Hvis du ændrer definitionen af et objekt, får det indflydelse på alle andre objekter, der henviser til objektet.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at ændre definitionen af objektet. Ellers skal du vælge Nej.

---

**SAT2019W** Der findes i forvejen et objekt med navnet *objekt* i databasen *database*. Vil du omdøbe *objekt*, før det oprettes i *database*?

**Forklaring:** Under oprettelsen af *objekt* i *database* er der fundet et eksisterende objekt med samme navn. Objekter skal have entydige navne.

**Brugersvar:** Vælg Ja for at gemme objektet med et andet navn. Ellers skal du vælge Nej. Objektet bliver ikke oprettet.

---

**SAT2020W** Mindst én af de valgte satellitter er i øjeblikket online. Der kan ikke udføres funktioner for satellitter, der er online.

**Forklaring:** Når en satellit er online og ved at synkronisere, kan den ikke ændres.

**Brugersvar:** Find ud af, hvilke satellitter der i øjeblikket er online. Vent, til satellitterne er offline, og gentag kommandoen.

---

**SAT2021W** Der kan ikke oprettes en testforbindelse vha. de angivne brugervalideringsoplysninger.

**Forklaring:** Du har forsøgt at oprette en forbindelse eller tilslutning til et mål. Forbindelsen kan ikke etableres pga. en brugervalideringsfejl.

**Brugersvar:** Kontrollér, at brugervalideringsoplysningerne er korrekte for målet, og gentag kommandoen.

---

**SAT2022W** Du kan ændre satellitten, når det er en testsatellit.

**Forklaring:** Når du angiver, at en satellit skal være en testsatellit, betyder det, at den udfører testbundter. Et testbundt kan indeholde bundttrin, der giver uforudsigelige resultater, og som kan gøre satellittens tilstand inkonsistent. En satellit bør kun gøres til testsatellit, når denne risiko er acceptabel.

**Brugersvar:** Vælg OK for at gøre satellitten til en testsatellit. Ellers skal du vælge Annullér.

---

**SAT2023W** Vil du ændre testsatellitten til produktionsatellit? De administrative funktioner for satellitten vil være begrænsede.

**Forklaring:** En testsatellit bruges til at afprøve konfigurationsændringer, før ændringerne gøres tilgængelige for produktionsatellitterne. Derfor kan en testsatellits tilstand blive inkonsistent, hvis konfigurationsændringerne ikke fungerer korrekt. Du reparerer testsatellitten ved at gøre dens tilstand konsistent, så konfigurationsændringerne kan afprøves igen. Der kan udføres flere administrative funktioner mod en testsatellit. Hvis satellitten gøres til produktionsatellit, kan den ikke længere anvendes til testformål. De administrative funktioner, der er tilgængelige for satellitten, vil nødvendigvis være stærkt begrænsede.

**Brugersvar:** Vælg OK for at gøre satellitten til produktionsatellit. Ellers skal du vælge Annullér.

---

**SAT2024W** Synkroniseringen er i gang. Vil du afslutte den?

**Forklaring:** Synkroniseringen var i gang, da afslutningskommandoen blev udført.

**Brugersvar:** Hvis du afslutter, stopper synkroniseringen, før den er færdiggjort. Annullér afslutningskommandoen, og lad synkroniseringen fortsætte, til den er færdiggjort.

---

**SAT2025W** Hvis du bruger andet end en ufuldstændig konsistent ændringstabel i en konsolidering, opfriskes måltabellen, når satellitter synkroniserer.

**Forklaring:** Under en konsolideret replikering resulterer en ufuldstændig konsistent ændringstabel ikke i en fuldstændig opfriskning af måltabellen, når satellit-

ten synkroniseres. Alle andre typer tabeller, f.eks. en brugerkopi eller en måltabel fra et bestemt tidspunkt, resulterer i en fuldstændig opfriskning af måltabellen, når en satellit synkroniseres. Hvis du under definitionen af replikeringen har angivet, at dataopsamling udfører en fuldstændig opfriskning, opfriskes måltabellen, hver gang en satellit synkroniseres. Hvis du ikke har angivet, at dataopsamling udfører en fuldstændig opfriskning, opfriskes måltabellen første gang, aktiveringsprogrammet startes på satellitten.

**Brugersvar:** Hvis du ønsker, at måltabellen skal opfriskes, når en satellit synkroniseres, skal du ikke foretage nogen handling. Hvis du vil ændre måltabeltypen, skal du fjerne de generelle virkninger af replikeringsabonnementet fra DB2-kontrolserveren og vende tilbage til kontrolcentret, hvor du skal ændrereplikeringen. Derefter kan du gøre replikeringsabonnementet generelt igen.

---

**SAT2026W** Satellitten skal synkroniseres en gang, inden brugeren ændrer brugerdata. Brugerdatabasen, der ændres inden den første synkronisering af satellitten, kan ikke replikeres.

**Forklaring:** Når satellitten synkroniseres, startes aktiverings- og opsamlingsprogrammet på satellitten. Afhængigt af, hvordan du har defineret replikeringen, vil de ændringer af brugerdata, der foretages i satellitdatabasen inden den første synkroniseringssession, enten ikke blive replikeret til virksomhedens kilder, eller de vil blive overskrevet på satellitten:

- Hvis replikeringen er konsolidering eller opdatering hvor som helst med replieringsretningen angivet fra satellitten mod virksomhedens kilder, vil de ændringer, der er foretaget i brugerdata inden den første synkroniseringssession, ikke blive replikeret fra satellitten til virksomhedens kilder. Når opsamlingsprogrammet startes, kan det ikke opsamle disse ændringer.
- Hvis replikeringen er distribution eller opdatering hvor som helst med replieringsretningen angivet fra virksomhedens kilder mod satellitten, vil de ændringer, der er foretaget i brugerdata inden den første synkroniseringssession, blive overskrevet, når en fuldstændig opfriskning finder sted på satellitten.

**Brugersvar:** Oplys alle satellitbrugere, at de skal foretage synkronisering, inden de ændrer data på satellitten.

---

**SAT3000N** Navnet *navn* findes i forvejen.

**Forklaring:** Navnet på det objekt, du er ved at oprette, *navn*, findes i forvejen.

**Brugersvar:** Angiv et navn, der ikke allerede findes.

---

**SAT3001N** Navnet på kopien *målnavn* findes i forvejen i databasen *kontrol-database*.

**Forklaring:** Navnet på kopien, *målnavn*, er ikke entydigt i målkontrol-databasen for satellitter, *kontrol-database*.

**Brugersvar:** Angiv et navn, der ikke allerede findes.

---

**SAT3002N** Applikationsversion *applikationsversion* findes allerede for gruppen *gruppenavn*.

**Forklaring:** Navnet på applikationsversionen anvendes i forvejen for gruppen.

**Brugersvar:** Angiv et navn på applikationsversionen, som ikke allerede anvendes af gruppen *gruppenavn*.

---

**SAT3003N** Der findes ingen applikationsversioner for gruppen.

**Forklaring:** Den funktion, der skal udføres mod gruppen, kræver mindst én applikationsversion.

**Brugersvar:** Opret en applikationsversion for gruppen.

---

**SAT3004N** Objektet *navn* findes ikke.

**Forklaring:** Det angivne objekt, *navn*, findes ikke. Det kan være fjernet, da udplukket med objektet var fyldt.

**Brugersvar:** Opfrisk den oversigt, objektet vises i.

---

**SAT3005N** Objektet *navn* kan ikke slettes, fordi et andet objekt henviser til det.

**Forklaring:** Objektet *navn* kan ikke slettes, fordi et andet objekt i øjeblikket henviser til det. Konsistensen kan ikke opretholdes, hvis *navn* slettes.

**Brugersvar:** Alle objekter, der er afhængige af objektet, skal slettes før selve objektet.

---

**SAT3006N** Gruppen *gruppenavn* kan ikke slettes, fordi den indeholder mindst én aktivret satellit.

**Forklaring:** Før en gruppe kan slettes, skal alle dens satellitter deaktiveres, så de kan slettes sammen med gruppen. Mindst én af satellitterne i gruppen er aktivret.

**Brugersvar:** Deaktiver alle satellitter i gruppen.

---

**SAT3007N** Gruppen *gruppenavn* kan ikke slettes, fordi den indeholder mindst én applikationsversion med et bundt på testniveau eller produktionsniveau.

**Forklaring:** Bundter på produktions- og testniveau anses for at have aktive niveauer, der benyttes af satellitter. Derfor kan de ikke slettes. Applikationsversionen og den gruppe, de tilhører, kan heller ikke slettes.

**Brugersvar:** Gør alle bundter på produktionsniveau til

udgåede bundter, og fjern alle de bundter i gruppen, der er på testniveau. Gentag kommandoen.

---

**SAT3008N** **Applikationsversion** *applikationsversionsnavn* kan ikke slettes, fordi den indeholder et bundt på testniveau eller produktionsniveau.

**Forklaring:** Bundter på produktions- og testniveau anses for at have aktive niveauer, der benyttes af satellitter. Derfor kan de ikke slettes. Den applikationsversion, de tilhører, kan heller ikke slettes.

**Brugersvar:** Gør alle bundter på produktionsniveau til udgåede bundter, og fjern alle bundter på testniveau for applikationsversionen. Gentag kommandoen.

---

**SAT3009N** Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementer for gruppe *gruppenavn*.

**Forklaring:** Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementer for gruppe *gruppenavn*. Den angivne funktion kræver, at der findes mindst ét generaliseret replikeringsabonnement.

**Brugersvar:** Definér ét eller flere generaliserede replikeringsabonnementer for gruppen.

---

**SAT3010N** Der er ikke nogen applikationsversioner for gruppe *gruppenavn*.

**Forklaring:** Der er ikke nogen applikationsversioner for gruppe *gruppenavn*. Den angivne funktion kræver, at der findes mindst én applikationsversion.

**Brugersvar:** Definér en applikationsversion for gruppen.

---

**SAT3011N** Der er ikke noget standardabonnementssæt til replikering for applikationsversion *applikationsversionsnavn* i gruppe *gruppenavn*.

**Forklaring:** Handlingen Generalisér replikeringsabonnement for applikationsversion *applikationsnavn* i gruppen *gruppenavn* opretter standardabonnementssæt til replikering. Abonnementssættene er en forudsætning for at kunne tilpasse det generaliserede replikeringsabonnement.

**Brugersvar:** Kontrollér, at handlingen Generalisér replikeringsabonnement er færdiggjort, og gentag kommandoen.

---

**SAT3012N** Handlingen Generalisér replikeringsabonnementer opretter en standardkontrolserver for replikering for applikationsversion *applikationsversionsnavn* i gruppe *gruppenavn*. Kontrolserveren er en forudsætning for, at det generaliserede replikeringsabonnement kan tilpases.

**Forklaring:** Der findes ikke en standardkontrolserver for replikering for applikationsversion *applikationsversionsnavn* i gruppe *gruppenavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at generaliseringen af replikeringsabonnementerne er færdiggjort. Gentag kommandoen.

---

**SAT3013N** Bekræftelseskodeordet er ikke det samme som det nye kodeord.

**Forklaring:** Bekræftelseskodeordet skal være nøjagtigt det samme som det nye kodeord. Store og små bogstaver respekteres i kodeord.

**Brugersvar:** Skriv bekræftelseskodeordet igen. Sørg for at skrive alle tegn med store og små bogstaver ligesom i det nye kodeord.

---

**SAT3014N** Mindst ét af de angivne bundttrin mangler målalias, koder for fejlfri udførelse eller begge dele.

**Forklaring:** Når en kommandofil importeres eller tilføjes som nyt bundttrin, skal der angives et alias for mål og koder for fejlfri udførelse. De er ikke angivet her.

**Brugersvar:** Find ud af, hvilke bundttrin der mangler målalias eller koder for fejlfri udførelse, og tilføj de manglende oplysninger.

---

**SAT3015N** Der er ikke valgt et målalias. Du skal vælge et målalias, før du kan angive brugervalideringsoplysninger.

**Forklaring:** Der skal være angivet et målalias, før der kan knyttes en brugervalidering til det.

**Brugersvar:** Angiv et alias for mål. Gentag kommandoen.

---

**SAT3016N** Der er ikke defineret en applikationsversion for satellitten. Siden er deaktiveret, indtil satellitten oplyser sin applikationsversion.

**Forklaring:** En satellit udfører bundterne i en applikationsversion. Satellitten har endnu ikke oplyst sin applikationsversion. Derfor kan der ikke angives bundttrin for den.

**Brugersvar:** Knyt en applikationsversion til satellitten på selve satellitten. Du kan ikke udføre denne handling fra Satellitadministration.



---

**SAT3017N Handlingen kan ikke udføres. Der er ikke defineret en applikationsversion.**

**Forklaring:** En satellit udfører bundterne i en applikationsversion. Satellitten har endnu ikke oplyst sin applikationsversion. Handlingen kan ikke udføres.

**Brugersvar:** Knyt en applikationsversion til satellitten på selve satellitten. Du kan ikke udføre denne handling fra Satellitadministration.

---

**SAT3018N Måltypen for udførelse af er ikke gyldig for kommandofiltypen.**

**Forklaring:** Der er valgt et forkert målalias. Kommandofilen er beregnet til at blive udført mod en anden type mål.

**Brugersvar:** Vælg et målalias, der har samme type som den valgte kommandofil. Gentag kommandoen.

---

**SAT3019N Der er sammenfald mellem de angivne intervaller for fejlfri udførelseskoder.**

**Forklaring:** Koder for fejlfri udførelse må ikke indeholde relationen (>), hvis den angiver et talinterval, der overlapper det talinterval, der er angivet af relationen (<). De to følgende relationer er f.eks. ikke tilladt i samme sæt koder for fejlfri udførelse: > 10, < 11.

**Brugersvar:** Du skal enten fjerne eller rette de pågældende relationer i koderne for fejlfri udførelse, der medfører overlappning af intervaller. For at kunne angive et finit interval mellem to tal, a og b, skal relationen lig med (=) angives for hvert enkelt tal i intervallet. Hvis du f.eks. vil angive et finit talinterval mellem 5 og 10 som koder for fejlfri udførelse, kræves følgende relationer: =5,=6,=7,=8, =9 og =10.

---

**SAT3022N Promovering er ikke udført pga. en fejl. SQLCODE=sqlkode, SQLSTATE=sqltilstand, elementer: element1, element2, element3. Sted, hvor fejlen er opstået placering.**

**Forklaring:** Promoveringen er slået fejl af uventede årsager.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3023N Der er opstået en systemfejl eller en intern fejl.**

**Forklaring:** Mulige årsager kan være systemfejl returneret af styresystemet, utilstrækkelige ressourcer eller forkert konfiguration.

**Brugersvar:** Validér replikeringskonfigurationen, eller kontakt systemadministratoren eller en IBM-servicetekniker.

---

---

**SAT3024N En replikeringsserver har et niveau, der ikke er understøttet.**

**Forklaring:** Replikeringsserverens programniveau er ikke understøttet.

**Brugersvar:** Opgradér til et understøttet niveau.

---

**SAT3025N Brugeren er ikke valideret under oprettelse af forbindelse til en replikeringsserver.**

**Forklaring:** Handlingen kræver validering over for replikeringsserverne. Validering er slået fejl på en af serverne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet korrekt bruger-id og kodeord. Prøv at udføre kommandoen igen, eller kontakt systemadministratoren.

---

**SAT3026N Størrelsen på en genereret kommandofil overstiger det ledige lager.**

**Forklaring:** Handlingen genererer kommandofiler. Mindst én af de genererede kommandofiler er større end det maksimale tilgængelige lager.

**Brugersvar:** Kontakt systemadministratoren eller en IBM-servicetekniker.

---

**SAT3027N Der findes ikke en indgang i databasekataloget for en replikeringskildeserver, kontrolserver eller målserver i subsystem *subsystem*.**

**Forklaring:** Handlingen kræver, at databasekataloget indeholder en indgang for replikeringskildeserver, kontrolserver eller målserver i subsystemet *subsystem*. Mindst én af indgangene i databasekataloget er ikke fundet.

**Brugersvar:** Katalogiser replikeringskildeserver, kontrolserver og målserver på *subsystem*. Ellers skal du kontakte systemadministratoren eller en IBM-servicetekniker.

---

**SAT3028N Rettelsesbundet *bundt* kan ikke slettes, fordi det bruges af mindst én satellit.**

**Forklaring:** Et bundt kan ikke slettes, fordi det anvendes i øjeblikket.

**Brugersvar:** Vent, til bundtet ikke længere bruges af nogen satellitter. Gentag kommandoen.

---

**SAT3029N Kommandofilen *kommandofil* kan ikke ændres, fordi den bruges af mindst ét trin i et produktionsbundet eller et udgået bundt.**

**Forklaring:** En kommandofil kan kun ændres, hvis den ikke bruges af et produktionsbundttrin eller et udgået bundttrin.

---

**Brugersvar:** Kontrollér, at kommandofilen ikke i øjeblikket anvendes af et produktionsbundttrin eller et udgået bundttrin. Gentag kommandoen.

---

**SAT3030N** Det angivne trin i et udgået bundt kan ikke slettes, fordi det bruges af et bundt, der ikke er udgået.

**Forklaring:** Et udgået bundttrin kan kun slettes, hvis det ikke bruges af et bundt, der ikke er udgået.

**Brugersvar:** Hvis det bundt, der bruger bundttrinnet, ikke længere bruges af nogen satellitter, skal det flyttes til udgået niveau. Gentag kommandoen.

---

**SAT3031N** Bundttrinnet kan ikke slettes, fordi det ikke er sidste trin i en række af bundttrin.

**Forklaring:** Et bundttrin kan ikke slettes, hvis det er placeret midt i en række bundttrin. Alle efterfølgende bundttrin skal slettes først.

**Brugersvar:** Slet alle de bundttrin, der kommer efter det bundttrin, der skal slettes. Gentag kommandoen.

---

**SAT3032N** Et trin i et produktionsbundt kan ikke slettes.

**Forklaring:** Produktionsbundttrin bruges af produktionsatellitter til synkronisering og kan ikke slettes. Kun testbundttrin, ikke tilknyttede bundttrin og udgæede bundttrin kan slettes.

**Brugersvar:** Fjern bundttrinnet fra produktion. Gentag kommandoen.

---

**SAT3033N** Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kontrol databasen for satellitter, SATCTLDDB, ikke findes i databasekataloget.

**Forklaring:** Kontrol databasen for satellitter er ikke katalogiseret korrekt i databasekataloget.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3034N** Synkroniseringen kan ikke udføres pga. en brugervalideringsfejl på kontrolserveren for satellitter.

**Forklaring:** Enten er den bruger-id eller det kodeord, der er sendt til kontrolserveren, forkert.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3035N** Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi satellit-id'en ikke findes lokalt.

**Forklaring:** Fejlen kan skyldes manglende logon på styresystemet.

**Brugersvar:** Hvis du allerede er logget på styresystemet, skal du kontakte Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3036N** Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kontrolserveren for satellitter ikke kender satellitten.

**Forklaring:** Enten er satellit-id'en ikke defineret korrekt på satellitten, eller også er satellitten ikke defineret korrekt på kontrolserveren for satellitter.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3037N** Synkroniseringen kan ikke udføres pga. en fejl.

**Forklaring:** Ukendt.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3038N** Synkroniseringsprogrammet har registreret en alvorlig DB2-fejl. Synkroniseringen kan ikke fortsætte.

**Forklaring:** Årsagen til den alvorlige fejl er ukendt.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3039N** Synkroniseringen er ikke udført. Satellitten er i fejltilstand på kontrolserveren for satellitter.

**Forklaring:** Satellitten er i fejltilstand og skal rettes.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3040N** Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kontrolserveren for satellitter ikke kan kontaktes.

**Forklaring:** Der kan ikke etableres en kommunikationsforbindelse mellem satellitten og dens kontrolserver. Det kan skyldes, at kontrolserveren ikke fungerer, eller at kommunikationsforbindelsen ikke er konfigureret korrekt. Der kan f.eks. være angivet et forkert værtsnavn eller portnummer for kontrolserveren.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3041N**    **Synkroniseringen kan ikke udføres, fordi kommunikationen med kontrolserveren for satellitter er gået tabt.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i kommunikationsforbindelsen. Enten er kontrolserveren inaktiv, eller også er der tale om en netværksfejl.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3042N**    **Ikke alle opgaver er fuldført under synkroniseringssessionen.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i synkroniseringssessionen.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3043N**    **Synkroniseringssessionen er ikke startet.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i startfasen af synkroniseringssessionen for satellitter.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3044N**    **Oprydningssfasen af synkroniseringssessionen er ikke fuldført.**

**Forklaring:** Der er opstået en fejl i oprydningssfasen af synkroniseringssessionen for satellitter.

**Brugersvar:** Kontakt Help Desk eller systemadministratoren.

---

**SAT3045N**    ***kontrolserver er ikke en gyldig kontrolserver til replikering.***

**Forklaring:** Den valgte server er ikke en gyldig kontrolserver til replikering. Kommandoen kan ikke behandles.

**Brugersvar:** Vælg en gyldig kontrolserver til replikering, og gentag kommandoen.

---

**SAT3046N**    **Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementssæt for *applikationsversion* i gruppe.**

**Forklaring:** Der findes ikke nogen generaliserede replikeringsabonnementssæt for applikationsversion *applikationsversionsnavn* i gruppen *gruppenavn*. Der skal findes et generaliseret replikeringsabonnementssæt, før det kan tilpasses.

**Brugersvar:** Generaliser et eller flere replikeringsabonnementssæt til applikationsversionen, og gentag kommandoen.

---

---

**SAT3047N**    **Input for feltet *feltnavn* er for langt. Maksimumslængden for feltet er *maksimumslængde*.**

**Forklaring:** Længden på input i feltet *feltnavn* overstiger grænsen på *maksimumslængde*.

**Brugersvar:** Sørg for, at input ikke overstiger maksimumslængden, og gentag kommandoen.

---

**SAT3048N**    **Mere end én målserver er tilknyttet aktiveringskvalifikatoren *aktiveringskvalifikator* på kontrolserver *kontrolserver*.**

**Forklaring:** En målserver for et replikeringsabonnement repræsenterer en satellit i den gruppe, der udfører den angivne applikationsversion. Der kan derfor kun være én målserver for en given aktiveringskvalifikator. Hvis der kun er angivet én målserver i replikeringskonfigurationen, er den tilknyttede aktiveringskvalifikator måske ikke angivet korrekt. Hvis det ikke er tilfældet, kan satellitmiljøet måske ikke acceptere replikeringskonfigurationen til generalisering.

**Brugersvar:** Kontrollér først, at replikeringskonfigurationen kun angiver én målserver. Ret replikeringskonfigurationen, hvis der er angivet flere målservere, og afsend generaliseringskommandoen igen. Hvis replikeringskonfigurationen kun angiver én målserver, skal du kontrollere, at den korrekte aktiveringskvalifikator er angivet for kommandoen til generalisering af replikeringsabonnementet. Gentag kommandoen.

---

**SAT3049N**    **Filnavnet er ikke gyldigt.**

**Forklaring:** Filnavnet er ikke gyldigt. Det indeholder mindst ét af følgende tegn: \ / : \* ? " < > |

**Brugersvar:** Sørg for, at filnavnet ikke indeholder nogen af ovenstående tegn. Gentag kommandoen.

---

**SAT3050N**    **En eller flere af de valgte satellitter har ikke en applikationsversion.**

**Forklaring:** Du kan ikke ændre replikeringsparametrene for en satellit, der ikke har en applikationsversion.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle de valgte satellitter har en applikationsversion. Gentag kommandoen.

---

**SAT3051N**    **Der er opstået en fejl under generaliseringen af replikeringsabonnementet. Mindst én af de genererede kommandofiler er tom.**

**Forklaring:** Mindst én af de genererede kommandofiler er tom.

**Brugersvar:** Gentag generaliseringen. Kontakt serviceteknikeren, hvis problemet opstår igen.

---

---

**SAT3052N** Databasealiaset eller databasenavnet  
*navn findes ikke.*

**Forklaring:** Det databasenavn eller alias, der er angivet i kommandoen, er ikke fundet. Enten er databasen ikke katalogiseret i databasekatalogerne, eller den findes ikke.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne database findes, og sørg for, at den findes i systemdatabasekataloget. Gentag kommandoen.

---

**SAT4000C** *satdb* er ikke en gyldig kontrol-database  
for satellitter.

**Forklaring:** Databasen *satdb* er ikke en gyldig kontrol-database for satellitter. Enhver database med navnet SATCTLDB antages automatisk for at være en kontrol-database for satellitter. Før der udføres satellitadministrationsfunktioner mod en sådan database, bliver databasen automatisk valideret. Funktionen udføres kun, hvis databasen er korrekt konfigureret. Hvis *satdb* er en kontrol-database for satellitter, er dens konfiguration ændret i en sådan grad, at den ikke længere kan bruges. Ellers skyldes problemet, at en database, der ikke er en kontrol-database, har fået navnet SATCTLDB.

**Brugersvar:** I sidste tilfælde skal du omdøbe databasen til alt andet end SATCTLDB for at undgå fejl. Hvis *satdb* er en kontrol-database for satellitter, skal du validere dens konfiguration vha. den oprindelige definition.

---

## Kapitel 18. SPM-meddelelser

Dette afsnit indeholde meddelelser fra Syncpoint Manager (SPM). Meddelelserne står i rækkefølge efter meddelelsesnummer.

---

**SPM0400** Afklaring af uafklaret transaktion med databasealias *dbalias* viser heuristisk beskadigelse. Databasen har foretaget rollback af UOW, og den koordinerende server med LU-navn *lunavn* har udført commit. Transaktionens LUWID er *luwid*.

**Forklaring:** DB2 er DRDA2 AS for den transaktion, der er identificeret ved *luwid*. Afklaring med DB2-databasen viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Databasen med id'en *dbalias* har manuelt afklaret den uafklarede transaktion. DB2-databasen på *lunavn* har foretaget rollback af transaktionen. Det er inkonsistent med den commit, der er foretaget af den koordinerende DRDA2-server på *lunavn*.

- Det er angivet over for applikationen, at der er udført commit af transaktionen.
- Der er foretaget rollback af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

**dbalias** DB2-databasens alias.

**lunavn** Den koordinerende servers LU-navn.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Informér databaseadministratorerne på både den koordinerende server *lunavn* og databasen *dbalias* om, at der er sket heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med *luwid*. DB2 er DRDA2 AS for transaktionen. DRDA2 AR på den koordinerende server *lunavn* har taget beslutningen om at udføre commit af de databaseændringer, der foretaget af *luwid*. Deltageren *dbalias* har taget en heuristisk beslutning om at foretage rollback af de opdateringer, der er foretaget af *luwid*.

---

**SPM0401** Afklaring af uafklaret transaktion med databasealias *dbalias* viser heuristisk beskadigelse. Databasen har udført commit af UOW, og den koordinerende server med LU-navn *lunavn* har foretaget rollback. Transaktionens LUWID er *luwid*.

**Forklaring:** DB2 er DRDA2 AS for den transaktion, der er identificeret ved *luwid*. Afklaring med DB2-databasen viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Databasen med id'en *dbalias* har manuelt afklaret den uafklarede transaktion. *dbalias* har udført commit af transaktionen. Det er inkonsistent med den rollback-funktion, der er foretaget af den koordinerende DRDA2-server på *lunavn*.

- Det er angivet over for applikationen, at der er foretaget rollback af transaktionen.
- Der er udført commit af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

**dbalias** DB2-databasens alias.

**lunavn** Den koordinerende servers LU-navn.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Informér databaseadministratorerne på både den koordinerende server *lunavn* og databasen *dbalias* om, at der er sket heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med *luwid*. DB2 er DRDA2 AS for transaktionen. DRDA2 AR på den koordinerende server *lunavn* har taget en beslutning om at udføre rollback af de databaseændringer, der er udført af *luwid*. Deltageren *dbalias* har der taget en heuristisk beslutning om at udføre commit af de opdateringer, der er foretaget af *luwid*.



---

**SPM0402** Afklaring af uafklaret transaktion med deltageren med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias* viser heuristisk beskadigelse. Deltageren har udført commit, og DB2 har foretaget rollback. Transaktionens LUWID er *luwid*.

**Forklaring:** DB2 har koordinationsansvar for transaktionen med id'en *luwid*. Afklaringen med deltageren viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Deltageren med id'en *lunavn* og *dbalias* har afklaret den uafklarede transaktion manuelt. Der er udført commit af transaktionen. Det er inkonsistent med den rollback, der er foretaget af den koordinerende server.

- Det er angivet over for applikationen, at der er foretaget rollback af unit of work.
- Der er udført commit af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Informér den lokale databaseadministrator og databaseadministratoren på *lunavn* om, at der er opstået heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med *luwid*. DB2 er koordinerende server for transaktionen og har besluttet at foretage rollback af de databaseopdateringer, der er udført af *luwid*. På *lunavn* er der taget en heuristisk beslutning om at udføre commit af de opdateringer, der er foretaget af *luwid*.

---

**SPM0403** Afklaring af uafklaret transaktion med deltageren med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias* viser heuristisk beskadigelse. Deltageren har foretaget rollback, og DB2 har udført commit. Transaktionens LUWID er *luwid*.

**Forklaring:** DB2 har koordinationsansvar for transaktionen med id'en *luwid*. Afklaringen med deltageren viser, at der er opstået heuristisk beskadigelse. Deltageren med id'en *lunavn* og *dbalias* har afklaret den uafklarede transaktion manuelt. Der er foretaget rollback af UOW. Det er inkonsistent med den commit, der er udført af den koordinerende server.

- Det er angivet over for applikationen, at der er udført commit af transaktionen.
- Der er foretaget rollback af eventuelle ressourcer, som er opdateret af deltageren.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Afklaring med deltageren afsluttes.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Informér den lokale databaseadministrator og databaseadministratoren på *lunavn* om, at der er opstået heuristisk beskadigelse i forbindelse med transaktionen med *luwid*. DB2 er koordinerende server for transaktionen og har besluttet at udføre commit af de databaseopdateringer, der er udført af *luwid*. På *lunavn* er der taget en heuristisk beslutning om at udføre rollback af de opdateringer, der er foretaget af *luwid*.

---

**SPM0404** Protokolfejl under afklaring af uafklaret transaktion med den koordinerende server med LU-navn *lunavn1*. DB2-databasen med LU-navn *lunavn2* har en uafklaret transaktion med LUWID *luwid*.

**Forklaring:** DB2 er DRDA2 AS for den transaktion, der er identificeret ved *luwid*. DB2-transaktionen, som er knyttet til databasen med LU-navn *lunavn2*, er uafklaret. Der er opstået en protokolfejl under afklaring af den uafklarede transaktion med den koordinerende server, der har id'en *lunavn1*.

**lunavn1**

LU-navn på den partner, der fungerer som koordinerende server.

**lunavn2**

LU-navn på den database, hvor transaktionen er uafklaret.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Den uafklarede transaktion forbliver uafklaret. Der skrives en Resync Protocol Violation-sporingsrecord.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** DB2 forsøger ikke automatisk at afklare den uafklarede transaktion. Transaktionen skal afklares manuelt. Det skal undersøges, om den koordinerende server har udført commit af eller afbrudt transaktionen, så den samme beslutning kan træffes af DB2-deltageren.

Kontakt databaseadministratoren på den koordinerende server med *lunavn* og *dbalias* for at se, om der er udført

commit af transaktionen, eller den er afbrudt.

Brug kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS på dette dbalias (deltagerens) til at afklare den uafklarede transaktion.

---

**SPM0405** En transaktion med LUWID *luwid* i DB2-databasen med LU-navn *lunavn1* er uafklaret pga. en kommunikationsfejl med den koordinerende server med LU-navn *lunavn2*.

**Forklaring:** Der er opstået en kommunikationsfejl under udførelsen af protokollen til tofase-commit med den koordinerende server på *lunavn2*. Fase 1 af protokolfunktionen er udført, mens transaktionen i databasen med *lunavn1* er uafklaret.

Transaktionen er registreret som uafklaret i oversigten LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS. Det forsøges med mellemrum at retablere forbindelsen til den koordinerende server for at afklare transaktionen automatisk.

**lunavn1**

LU-navn på den database, hvor transaktionen er uafklaret.

**lunavn2**

Den koordinerende servers LU-navn.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den uafklarede unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der gøres regelmæssige forsøg på at afklare den uafklarede transaktion automatisk.

**Brugersvar:** Find årsagen til kommunikationsfejlen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt at afklare den uafklarede transaktion manuelt for at kunne frigøre låste ressourcer.

**Databaseadministratorens handling:** Hvis manuel afklaring er påkrævet:

- Undersøg, om den koordinerende server har udført commit af eller afbrudt transaktionen, så den samme beslutning kan træffes af DB2-databasen. Kontakt databaseadministratoren på den koordinerende server med *lunavn* for at se, om der er udført commit af transaktionen, eller den er afbrudt.
- Brug kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS på dette dbalias (deltagerens) til at afklare den uafklarede transaktion.

---

**SPM0406** En transaktion med LUWID *luwid* hos deltageren med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias* kan være uafklaret pga. en kommunikationsfejl. DB2 har udført commit.

**Forklaring:** Der er opstået en kommunikationsfejl under udførelsen af protokollen til tofase-commit med deltageren på *lunavn*. Fase 1 af protokolfunktionen er udført, og transaktionen er klar til commit eller til at blive afbrudt. Det er besluttet at udføre commit af transaktionen, men dette kan i øjeblikket ikke kommunikeres til deltageren. Deltageren er uafklaret.

DB2 bliver ansvarlig for afklaring med deltageren. Dette ansvar fremgår af oversigten LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS. Det forsøges med mellemrum at retablere forbindelsen til deltageren for at afklare transaktionen automatisk.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der gøres regelmæssige forsøg på at afklare den uafklarede transaktion automatisk hos deltageren.

**Brugersvar:** Find årsagen til kommunikationsfejlen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt med manuel afklaring af den uafklarede transaktion hos deltageren for at kunne frigøre låste ressourcer.

**Databaseadministratorens handling:** Hvis manuel afklaring er påkrævet, skal deltagerens databaseadministrator oplyses om, at det er besluttet at udføre commit.

---

**SPM0407** Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID *luwid* med den koordinerende server på LU-navn *lunavn* har resulteret i en commit. DB2 Universal Database = *dbnavn*.

**Forklaring:** Den uafklarede transaktion i databasen med id'en *dbnavn* er afklaret automatisk vha. kommunikation med den koordinerende server, der har id'en *lunavn*. Der er udført commit af transaktionen.

**lunavn1**

Den koordinerende servers LU-navn.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

## lunavn2

LU-navnet på den database, hvor ændringerne er foretaget.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

---

**SPM0408** Der er opstået en kommunikationsfejl under automatisk afklaring med partneren med LU-navn *lunavn*. Den anvendte kommunikationsprotokol er *protokol*. Det anvendte kommunikations-API er *api*. Kommunikationsfunktionen, som har konstateret fejlen, er *funktion*. Protokol-specifikke fejlkoder er *rc1*, *rc2*, *rc3*.

**Forklaring:** Der findes én eller flere uafklarede transaktioner med *lunavn*. DB2 har forsøgt at afklare den uafklarede transaktion automatisk, men der er opstået en kommunikationsfejl.

### protokol

Den anvendte kommunikationsprotokol. Kun "APPC" understøttes.

**api** Det anvendte kommunikations-API. Der kan angives enten "CM2 APPC" eller "SNA/6000 OS Subroutines".

**koder** For API'et "CM2 APPC" indeholder *rc1*, *rc2* og *rc3* den primære returkode, sekundære returkode og eventuelt en SNA-registreringskode. For API'et "SNA/6000 OS Subroutines" indeholder *rc1* den globale variabel "errno".

**Brugersvar:** Find årsagen til kommunikationsfejlen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt med manuel afklaring af den uafklarede transaktion hos deltageren for at kunne frigøre låste ressourcer.

**Databaseadministratorens handling:** Hvis manuel afklaring er påkrævet, skal deltagerens databaseadministrator oplyses om, at det er besluttet at udføre commit.

---

**SPM0409** En transaktion med LUWID *luwid* kan ikke løses pga. koldstart vedr. LU-navn *lunavn*. DB2-transaktionsstatus er *status*. DB2-ansvar er *ansvar*.

**Forklaring:** Der er tale om en uafklaret transaktion med partneren på *lunavn*. DB2 er ikke i stand til at afklare den uafklarede transaktion, fordi partneren har mistet alle informationer om uafklarede transaktioner på grund af en tidligere koldstart.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

**status** Commit-status for transaktionen, som den er registreret af DB2. Commit-status kan være uafklaret, commit udført eller rollback udført.

**ansvar** DB2-transaktionsansvar. DB2 kan være den koordinerende server eller deltageren.

**Brugersvar:** Der er sandsynligvis tale om ugyldige data på den koordinerende server og på deltageren. Informér databaseadministratoren om transaktionens status.

**Databaseadministratorens handling:** Manuel afklaring er påkrævet. Den heuristiske beslutning om at foretage commit eller rollback af transaktionen skal koordineres med eventuelle andre deltagere og/eller den koordinerende server. Det kan være svært at afgøre, om der er andre deltagere. Der kan være oplysninger i den koordinerende servers retableringslog, selv om der er foretaget en koldstart.

Beslutningen om at udføre commit eller afbryde, der kan ses vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS, spredes til alle underordnede deltagere.

---

**SPM0410** Varmstartsforbindelse fra partner med LU-navn *lunavn* er afvist. Partneren har ændret mindst ét af følgende: Navn på vores logfil *vorestidlnavn*(*voresnyenavn*), navn på deres logfil *derestidlnavn*(*deresnyenavn*), synkroniseringsprotokol *tidlpr*(*nypr*), flag-byte afsendt *tidlfb*(*nyfb*), clllu-navn afsendt *tidlclls*(*nyclls*). Uafklarede transaktioner skal afklares.

**Forklaring:** Et forsøg på at oprette en varmstartsforbindelse med en partner er afvist, fordi partneren har angivet et sæt synkroniseringsparametre, som er forskellige fra dem, der blev anvendt, da kommunikationsforbindelsen blev afbrudt. DB2 er informeret om uafklarede transaktioner, som involverer partneren som enten den koordinerende server eller en deltager. Problemet kan løses, hvis partneren kan starte igen med de oprindelige synkroniseringsparametre. Hvis det ikke er muligt, skal partneren oprette en koldstartsforbindelse til DB2.

**lunavn** Partnerens LU-navn.

### vorestidlnavn

Det registrerede navn på dette DB2-subsystem. Værdien er NULL, hvis partneren ikke har initieret udveksling af det registrerede navn.

### voresnyenavn

Det registrerede navn på dette DB2-subsystem, som det huskes af vores partner og sendes til os ved forsøget på at oprette en varmstartsforbindelse. Værdien er NULL, hvis partneren ikke har initieret udveksling af det registrerede navn.

**derestidlnavn**

Det registrerede navn, der er anvendt af partneren under sidste forbindelse, og som huskes af DB2.

**deresnyenavn**

Det registrerede navn, der er anvendt af partneren i forsøget på at oprette en varmstartsforbindelse.

**tidlpr**

Den synkroniseringsprotokol, som er anvendt under sidste forbindelse, som den huskes af DB2 (PA - Presumed Abort, PN - Presumed Nothing).

**nypr**

Den synkroniseringsprotokol, som er anvendt under sidste forbindelse, som den huskes af partneren (PA - Presumed Abort, PN - Presumed Nothing).

**tidlfb**

Anvendelsen af byte 2 i PS-kontrolstrengen under sidste forbindelse, som den huskes af DB2 (F - brugt som flag-byte, N - ikke brugt som flag-byte).

**nyfb**

Anvendelsen af byte 2 i PS-kontrolstrengen under sidste forbindelse, som den huskes af partneren (F - brugt som flag-byte, N - ikke brugt som flag-byte).

**tidlcls**

Om LU-navnet på konversationskorrelatoren er udvekslet som del af synkroniseringsprotokollen under sidste forbindelse, som det huskes af DB2. (E - er udvekslet, N - er ikke udvekslet).

**nycls**

Om LU-navnet på konversationskorrelatoren er udvekslet som del af synkroniseringsprotokollen under sidste forbindelse, som det huskes af partneren (E - er udvekslet, N - er ikke udvekslet).

Forbindelsen til partneren er afvist. DB2 beholder informationer om den uafklarede situation.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Kontakt databaseadministratoren hos partner *lunavn*, og find ud af, om det er muligt for partneren at udføre en varmstart med de samme synkroniseringsparametre, som vi har ('vorestidlnavn', 'derestidlnavn', 'tidlpr', 'tidlfb', 'tidlcls'). Hvis det er muligt, vil det næste forsøg på at oprette forbindelse lykkes.

Hvis det ikke er muligt, findes der to andre mulige løsninger:

- Lad partneren *lunavn* oprette en koldstartsforbindelse med dette DB2-subsystem.
- Opret en koldstartsforbindelse med partneren.

**SPM0411**

**Koldstartsforbindelse vha. koordinerende server med LU-navn *lunavn* er accepteret. Uafklarede transaktioner kræver manuel afklaring.**

**Forklaring:** DB2 er DRDA2 AS og har deltageransvar for uafklarede transaktioner. Den koordinerende server har informeret DB2 om, at den har foretaget en koldstart, og at alle oplysninger om uafklarede transaktioner er mistet. De uafklarede transaktioner på denne DB2 skal afklares manuelt vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

**dbalias** Databasealias for den koordinerende server.

Forbindelsen til partneren oprettes. Der skrives en sparringsrecord.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** DB2 er deltager med en eller flere uafklarede transaktioner, mens den koordinerende server er *lunavn*. Databasesystemet på *lunavn* har udført en koldstart. DB2-deltageren antager, at den koordinerende servers retableringslog er gået tabt eller er beskadiget, og at uafklarede transaktioner ikke kan afklares. Der er sandsynligvis tale om inkonsistente data på den koordinerende server.

Den heuristiske beslutning om at foretage commit eller rollback mht. transaktionen skal koordineres med eventuelle andre deltagere. Det kan være svært at afgøre, om der er andre deltagere. Der kan være oplysninger i den koordinerende servers retableringslog, selv om der er foretaget en koldstart.

Beslutningen om at udføre commit eller afbryde, der kan ses vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS, spredes til alle underordnede deltagere.

**SPM0412**

**Protokolfejl konstateret i synkroniseringskommunikation med den koordinerende server med LU-navn *lunavn1*. Transaktionen med LUWID *luwid* ved DB2-databasen med LU-navn *lunavn2* kan være uafklaret.**

**Forklaring:** DB2 er deltager i transaktionen. Der er opstået en protokolfejl under SNA-synkroniseringsudvekslingen med den koordinerende server med id'en *lunavn*. Protokolfejlen hører til en af følgende kategorier:

- Der er modtaget en ukendt SNA PS-kontrolstreng.
- Der er modtaget en SNA PS-kontrolstreng med forkert rækkefølge.
- Der er anvendt en ugyldig LU6.2-kommandosekvens til at sende SNA PS-kontrolstrengen.
- Kommandoen DEALLOCATE TYPE(ABEND\_SVC) er modtaget fra den koordinerende server. Den angiver, at den koordinerende server har konstateret en protokolfejl i de PS-kontrolstreng, som er transmitteret af DB2.



### lunavn1

Den koordinerende servers LU-navn.

### lunavn2

LU-navn på den database, hvor transaktionen er uafklaret.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Hvis protokolfejlen er konstateret før beslutningen om at udføre commit, kan transaktionen på databasen med LU-navn *lunavn2* være uafklaret. DB2 afklarer ikke automatisk en sådan uafklaret transaktion pga. protokolfejlen.

Hvis protokolfejlen er konstateret efter beslutningen om at udføre commit, er behandlingen af commit eller afbrydelse af transaktionen afsluttet.

Der er skrevet en Syncpoint Protocol Violation-sporingsrecord.

**Brugersvar:** Databaseadministratoren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

**Databaseadministratorens handling:** Afgør, om transaktionen er uafklaret. Hvis det er tilfældet, skal den afklares manuelt vha. kommandoen LIST INDOUBT TRANSACTIONS. Det skal undersøges, om den koordinerende server har udført commit af eller afbrudt transaktionen, så den samme beslutning kan træffes af DB2.

Kontakt databaseadministratoren på databasealiaset for den koordinerende server for at undersøge, om der er udført commit af transaktionen med LUWID *luwid*, eller transaktionen er afbrudt.

Hvis det koordinerende serversystem er en anden DB2, kan man foretage følgende på den koordinerende DB2-server for at se, om der er udført commit, eller transaktionen er afbrudt.

---

**SPM0413** Protokolfejll konstateret i synkroniseringskommunikation med deltager med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias*. Transaktionen med LUWID *luwid* kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har udført commit.

**Forklaring:** DB2 er den koordinerende server for transaktionen. Der er opstået en protokolfejll under SNA-synkroniseringsudvekslingen med deltageren med id'en *lunavn* og *dbalias*. Protokolfejll hører til en af følgende kategorier:

- Der er modtaget en ukendt SNA PS-kontrolstreng.
- Der er modtaget en SNA PS-kontrolstreng med forkert rækkefølge.

- Der er anvendt en ugyldig LU6.2-kommandosekvens til at sende SNA PS-kontrolstrengen.
- Kommandoen DEALLOCATE TYPE(ABEND\_SVC) er modtaget fra deltageren. Den angiver, at deltageren har konstateret en protokolfejll i de PS-kontrolstreng, der er transmitteret af DB2.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Hvis det er angivet over for applikationen, at der er udført commit af transaktionen:

Der kan være tale om en uafklaret transaktion hos deltageren. Hvis det er tilfældet, skal den uafklarede transaktion afklares manuelt. DB2 afklarer ikke automatisk den uafklarede transaktion pga. protokolfejll.

Der er skrevet en Syncpoint Protocol Violation-sporingsrecord.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

---

**SPM0414** Protokolfejll under afklaring af uafklaret transaktion med deltager med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias*. Transaktionen med LUWID *luwid* kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har foretaget rollback.

**Forklaring:** DB2 er koordinerende server for den transaktion, der er foretaget rollback af. Der er opstået en protokolfejll under afklaring af en uafklaret transaktion med deltageren med id'en *lunavn* og *dbalias*.

Transaktionen på deltageren forbliver uafklaret. DB2 forsøger ikke at afklare den uafklarede transaktion automatisk på grund af protokolfejll.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der skrives en Resync Protocol Violation-sporingsrecord.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.



**Databaseadministratorens handling:** Hvis transaktionen er uafklaret hos deltageren, skal den løses manuelt (heuristisk).

---

**SPM0415**     **Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID *luwid* med den koordinerende server på LU-navn *lunavn* har resulteret i rollback. DB2 Universal Database = *dbnavn*.**

**Forklaring:** Den uafklarede transaktion i databasen med id'en *dbnavn* er afklaret automatisk vha. kommunikation med den koordinerende server, der har id'en *lunavn*. Der er foretaget rollback af transaktionen.

**lunavn1**

Den koordinerende servers LU-navn.

**luwid**     Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

**lunavn2**

LU-navnet på den database, hvor ændringerne er foretaget.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

---

**SPM0416**     **Koldstartsforbindelse afvist af partneren med LU-navn *lunavn*.**

**Forklaring:** DB2 har forsøgt at oprette en koldstartsforbindelse med et partnerdatabasealias. Partneren har afvist forsøget på forbindelse.

**lunavn**     Den koordinerende servers LU-navn.

Der er ikke etableret en forbindelse.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** DB2 er ikke i stand til at oprette forbindelse til partner *lunavn*, før partner *lunavn* tillader oprettelse af en koldstartsforbindelse til DB2. Kontakt databaseadministratoren på partner *lunavn*.

Kontakt en servicetekniker, hvis du har brug for mere hjælp.

---

**SPM0417**     **Protokolfejlf konstateret i synkroniseringskommunikation med deltager med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias*. Transaktionen med LUWID *luwid* kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har foretaget rollback.**

**Forklaring:** DB2 er den koordinerende server for transaktionen. Der er opstået en protokolfejl under SNA-synkroniseringsudvekslingen med deltageren med id'en *lunavn* og *dbalias*. Protokolfejlen hører til en af følgende kategorier:

- Der er modtaget en ukendt SNA PS-kontrolstreng.
- Der er modtaget en SNA PS-kontrolstreng med forkert rækkefølge.
- Der er anvendt en ugyldig LU6.2-kommandosekvens til at sende SNA PS-kontrolstrengen.
- Kommandoen DEALLOCATE TYPE(ABEND\_SVC) er modtaget fra deltageren. Den angiver, at deltageren har konstateret en protokolfejl i de PS-kontrolstreng, der er transmitteret af DB2.

**lunavn**     LU-navn for deltageren.

**dbalias**     Databasealias for deltageren.

**luwid**     Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Hvis det er angivet over for applikationen, at der er udført rollback af transaktionen:

Der kan være tale om en uafklaret transaktion hos deltageren. Hvis det er tilfældet, skal den uafklarede transaktion afklares manuelt. DB2 afklarer ikke automatisk den uafklarede transaktion pga. protokolfejlen.

Der er skrevet en Syncpoint Protocol Violation-sporingsrecord.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

---

**SPM0420**     **Koldstartsforbindelse accepteret af deltageren med LU-navn *lunavn*. Mulig beskadigelse.**

**Forklaring:** DB2 er koordinerende server for uafklarede transaktioner hos en deltager og har lige oprettet forbindelse til deltageren. Deltageren har mistet alle oplysninger om uafklarede transaktioner på grund af en tidligere koldstart. Der kan være tale om beskadigelse hos deltageren.

**lunavn**     LU-navn på den deltager, hvor der kan være tale om beskadigelse.

Forbindelsen til partneren oprettes.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** DB2 er koordinerende server med ansvar for afklaring af uafklarede transaktioner for én eller flere uafklarede units of work på *lunavn*. Databasesystemet på *lunavn* har udført en koldstart. DB2 antager, at deltagerens retableringslog er mistet eller beskadiget, og at uafklarede transaktioner ikke kan afklares. Der er sandsynligvis tale om inkonsistente data hos deltageren. Det må i hvert fald forventes, at deltageren ikke fuldstændigt afspejler det endelige resultat mht. de transaktioner, der var uafklaret på

det tidspunkt, fejlen opstod.

---

**SPM0421 SNA XLN-protokolfejil hos partner med LU-navn *lunavn*.**

**Forklaring:** DB2 har konstateret en protokolfejil i SNA XLN-udvekslingen (SNA Exchange Log Names) hos partneren på det angivne LU-navn *lunavn*.

**lunavn** LU-navn for den partner, der har afsendt den ugyldige XLN-meddelelse.

Der er ikke oprettet forbindelse til den eksterne lokation. Der er skrevet en XLN Protocol Violation-sporingsrecord.

**Brugersvar:** Kontakt systemprogrammøren på den eksterne lokation. Den ugyldige XLN-meddelelse er registeret i sporingsrecorden. Den logiske systemfejil, som har forårsaget den ugyldige XLN-meddelelse, skal rettes på den eksterne lokation.

---

**SPM0422 Forsøg på varmstartsforbindelse fra partner med LU-navn *lunavn* er afvist, fordi partneren ikke har husket vores registrerede navn korrekt. Vores lognavn er *navn1*, og partneren har husket det som *navn2*.**

**Forklaring:** Et forsøg på at oprette en varmstartsforbindelse til en partner er afvist, fordi partneren har angivet vores registrerede navn som <navn2>. Vores registrerede navn er <navn1>, som er LU-navnet på den lokale DB2. Problemet kan løses, hvis partneren kan starte igen med navn1 som vores registrerede navn. Hvis det ikke er muligt, skal partneren oprette en koldstartsforbindelse til DB2.

**lunavn** LU-navn for den partner, der ikke kan oprettes forbindelse til.

**navn1** Vores registrerede navn, som det huskes af os.

**navn2** Vores registrerede navn, som det er husket af vores partner og sendt til os i forsøget på at oprette en varmstartsforbindelse.

Forbindelsen til partneren er afvist.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Kontakt databaseadministratoren hos partner *lunavn*, og find ud af, om det er muligt for partneren at udføre en varmstart med LU-navnet på denne DB2 som det registrerede navn. Hvis det er muligt, vil det næste forsøg på at oprette forbindelse lykkes. Ellers skal partner *lunavn* oprette en koldstartsforbindelse til DB2.

---

**SPM0423 Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID *luwid* med deltageren på LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias* er resulteret i en commit.**

**Forklaring:** Den uafklarede unit of work er afklaret automatisk vha. kommunikation med deltageren. Deltageren er gjort opmærksom på beslutningen om at udføre commit.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

---

**SPM0424 Automatisk afklaring af transaktionen med LUWID *luwid* med deltageren på LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias* er resulteret i en rollback.**

**Forklaring:** Den uafklarede unit of work er afklaret automatisk vha. kommunikation med deltageren. Deltageren er gjort opmærksom på beslutningen om at foretage rollback.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Behandlingen fortsætter.

---

**SPM0425 En transaktion med LUWID *luwid* hos deltageren med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias* kan være uafklaret pga. en kommunikationsfejil. DB2 har foretaget rollback.**

**Forklaring:** Der er opstået en kommunikationsfejil under udførelsen af protokollen til tofase-commit med deltageren på *lunavn*. Fase 1 af protokolfunktionen er udført, og transaktionen er klar til commit eller til at blive afbrudt. Det er besluttet at foretage rollback af transaktionen, men beslutningen kan ikke kommunikeres til deltageren i øjeblikket. Deltageren er uafklaret.

DB2 bliver ansvarlig for afklaring med deltageren. Dette ansvar fremgår af oversigten LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS. Det forsøges med mellemrum at retablere forbindelsen til deltageren for at afklare transaktionen automatisk.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der gøres regelmæssige forsøg på at afklare den uafklarede transaktion automatisk hos deltageren.

**Brugersvar:** Find årsagen til kommunikationsfejlen, og løs problemet. DB2 forsøger med mellemrum at etablere forbindelse, så transaktionen kan afklares automatisk. Hvis det ikke kan lade sig gøre inden for en rimelig periode, skal du tilkalde databaseadministratoren. Det kan være nødvendigt med manuel afklaring af den uafklarede transaktion hos deltageren for at kunne frigøre låste ressourcer.

**Databaseadministratorens handling:** Hvis manuel afklaring er påkrævet, skal databaseadministratoren hos deltageren oplyses om, at det er besluttet at foretage rollback.

---

**SPM0426**    **Protokolfejil under afklaring af uafklaret transaktion med deltager med LU-navn *lunavn* og databasealias *dbalias*. Transaktionen med LUWID *luwid* kan være uafklaret hos deltageren. DB2 har udført commit.**

**Forklaring:** DB2 er koordinerende server for den transaktion, der er udført commit af. Der er opstået en protokolfejil under afklaring af en uafklaret transaktion med deltageren med id'en *lunavn* og *dbalias*.

Transaktionen på deltageren forbliver uafklaret. DB2 forsøger ikke at afklare den uafklarede transaktion automatisk på grund af protokolfejlen.

**lunavn** LU-navn for deltageren.

**dbalias** Databasealias for deltageren.

**luwid** Id'en for transaktionens logiske SNA-unit of work.

Den XID, der er tilknyttet den pågældende unit of work, udskrives efter denne meddelelse.

Der skrives en Resync Protocol Violation-sporingsrecord.

**Brugersvar:** Kontakt databaseadministratoren. Deltageren kan være nødt til at afklare den uafklarede transaktion manuelt.

**Databaseadministratorens handling:** Hvis transaktionen er uafklaret hos deltageren, skal den løses manuelt (heuristisk).

---

**SPM0434**    **Syncpoint Manager er ikke til rådighed - forkert kommunikationsniveau.**

**Forklaring:** Det lokale kommunikationsversionsnummer er tidligere end det laveste versionsnummer, der kan anvendes, eller kommunikationsprogrammet er ikke korrekt konfigureret til konversationer af typen APPC SYNCLEVEL(SYNC).

Der er ikke oprettet en beskyttet konversation.

**Brugersvar:** Installér og konfigurer den kommunikationsversion, der kræves til SYNCLEVEL(SYNC)-konversationer.

---

**SPM0438**    **Retableringsloggen for Syncpoint Manager er ugyldig.**

**Forklaring:** Syncpoint Manager-retableringsloggen er inkonsistent og kan ikke anvendes til at udføre retablering under start af DB2.

**Brugersvar:** Der kan være tale om uafklarede transaktioner på DRDA2-applikationsservere. De skal afklares manuelt.

Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Hvis du vil starte Syncpoint Manager, skal du slette biblioteket SPMLOG og starte DB2. Herved opretter DB2 nye logfiler til synkronisering og etablerer koldstartsforbindelser til alle DRDA2-applikationsservere.

---

**SPM0439**    **Syncpoint Manager - uoprettelig fejl under forsøg på at skrive til SPM-retableringsloggen.**

**Forklaring:** Syncpoint Manager-retableringsloggen er inkonsistent og kan ikke anvendes. Der er konstateret en uoprettelig fejl under forsøg på at skrive til SPM-retableringsloggen under DB2-behandling.

**Brugersvar:** Syncpoint Manager tillader ikke nogen nye SYNCLEVEL-forbindelser (tofaseforbindelser). Afsend kommandoen LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS for at fastslå status på eventuelle uafklarede transaktioner.

Kontakt databaseadministratoren.

**Databaseadministratorens handling:** Hvis du vil starte Syncpoint Manager, skal du slette biblioteket SPMLOG og starte DB2. Herved opretter DB2 nye logfiler til synkronisering og etablerer koldstartsforbindelser til alle DRDA2-applikationsservere.

---

**SPM0440E**    **Fejl under forsøg på at starte protokolstøtte til *protokol*. Returkoden fra *funktion* er *rc*. Fejlen skyldes sandsynligvis, at SNA ikke er startet. Stop DB2, start SNA, og start DB2 igen.**

---

**SPM0441** Syncpoint Manager er ikke tilgængelig for Syncpoint Manager-LU'en. Syncpoint Manager-LU er *lunavn*, og LU-profil er *luprofil*.

**Forklaring:** Synkroniseringsstøtte kan ikke aktiveres af DB2. De mest sandsynlige årsager er følgende:

1. AIX SNA-kommunikationsniveauet er forkert. Til synkroniseringsstøtte kræves AIX SNA V2 eller højere.
2. AIX SNA V2: Ressourcestyring til retablering (RRM) er ikke aktiveret. Parameteren findes i SNA Systemstandard. Aktivér parameteren, validér SNA-profilen, stop både AIX SNA og DB2, og start dem igen.
3. AIX SNA V3: Ressourcestyring til retablering (RRM) er ikke aktiveret til Syncpoint Manager-LU *lunavn*. Parameteren findes i LU-definitionen for LU *lunavn*. Aktivér parameteren, validér SNA-profilen, stop både AIX SNA og DB2, og start dem igen.

**Brugersvar:** Find årsagen til fejlen ud fra ovenstående. Ret fejlen, og forsøg igen.

---

**SPM0442** Syncpoint Manager er ikke til rådighed. Fejlen skyldes sandsynligvis, at der ikke findes en CPIC Side Information-profil med navnet *navn*.

**Forklaring:** Syncpoint Manager kræver en CPIC Side Information-profil med navnet *navn*. Profilen er ikke fundet, eller den indeholder forkerte oplysninger.

**Brugersvar:** Ret profilen, validér SNA-profilen, stop både DB2 og SNA, og start dem igen. Der er flere oplysninger om konfiguration af Syncpoint Manager-støtte i DB2 Connect Kom godt i gang.

---

**SPM0443** Syncpoint Manager er ikke til rådighed. Fejlen skyldes sandsynligvis, at det subsystem, der starter Syncpoint Manager, ikke er en betroet gruppe i AIX SNA.

**Forklaring:** Hvis Syncpoint Manager skal kunne initialiseres, skal det subsystem, hvor DB2 er startet, have bestemte autorisationer for at kunne arbejde med SNA-støtte. AIX SNA kræver, at de betroede grupper indeholder alle bruger-id'er, som skal afsende kommandoerne.

**Brugersvar:** I vinduet SNA System Defaults skal du føje det subsystem, der starter Syncpoint Manager, til en af de definerede grupper under Trusted Group Names. Stop og start AIX SNA igen. Log af AIX-terminalen, log på med subsystem-id'en, og start DB2 igen.

Hvis du stadig ikke kan starte Syncpoint Manager, skal du installere de nyeste rettelser (PTF'er) til AIX SNA og udføre ovenstående instruktioner.

---

**SPM0444** Syncpoint Manager er ikke til rådighed. Fejlen skyldes sandsynligvis, at der ikke findes en transaktionsprogramprofil med navnet *navn*.

**Forklaring:** Syncpoint Manager kræver en transaktionsprogramprofil med navnet *navn*. Profilen er ikke fundet, eller den indeholder forkerte oplysninger.

**Brugersvar:** Ret profilen, validér SNA-profilen, stop både DB2 og SNA, og start dem igen. Der er flere oplysninger om konfiguration af Syncpoint Manager-støtte i DB2 Connect Kom godt i gang.

---

**SPM0445** DB2 lytter ikke efter transaktionsprogrammet *tp-navn*. Denne fejl er ikke alvorlig, men hvis du har brug for transaktionsprogrammet, skal du sørge for, at det IKKE er defineret i transaktionsprofilen for AIX SNA-konfigurationen.

**Forklaring:** Når Syncpoint Manager initialiseres, registrerer den de transaktionsprogrammer, den lytter efter. For at Syncpoint Manager kan lytte efter det angivne transaktionsprogram, må programmet ikke være defineret i nogen anden transaktionsprogramprofil, da der i det tilfælde vil være sammenfald mellem Syncpoint Manager og AIX SNA. Hvis der opstår sammenfald, lytter AIX SNA og ikke Syncpoint Manager.

**Brugersvar:** Hvis Syncpoint Manager skal lytte efter det angivne transaktionsprogram, skal du sørge for, at der ikke er andre transaktionsprogramprofiler, som henviser til transaktionsprogrammet. Syncpoint Manager er startet på trods af fejlen.

---

**SPM0446E** DB2 lytter ikke efter transaktionsprogrammet *tp-navn*. Denne fejl er alvorlig. Syncpoint Manager kan ikke startes. Det skyldes sandsynligvis, at et andet subsystem har startet Syncpoint Manager med samme SPM\_NAME i konfigurationen af databasesystemet, eller at Encina Peer to Peer Gateway findes på samme system, og at det angivne transaktionsprogram er defineret i en AIX SNA-transaktionsprofil.

**Forklaring:** Syncpoint Manager har forsøgt at registrere transaktionsprogrammet, men det er ikke lykkedes.

**Brugersvar:** Slet transaktionsprogramprofilen fra AIX SNA. Stop både DB2 og AIX SNA, og start dem igen.



---

**SPM0447E** Fejl under forsøg på at starte protokolstøtte til *protokol*. Returkoden fra *funktion* er *rc*. Fejlen skyldes sandsynligvis, at LU *lunaon* allerede er i brug til synkroniseringsstyring. Kontrollér, at Encina Peer til Peer-gateway'en eller en anden Syncpoint Manager ikke bruger denne LU.

**Forklaring:** På AIX SNA kan højst én applikation registrere, at en LU har synkroniseringspunktstøtte. I dette tilfælde er den angivne Syncpoint Manager-LU allerede registreret. Den mest sandsynlige årsag er, at Encina peer til peer-gateway'en anvender LU'en som Syncpoint Manager, eller at et andet DB2 subsystem anvender den som Syncpoint Manager.

**Brugersvar:** Revidér SPM\_NAME i konfigurationen af databasesystemet, så en entydig LU anvendes. Stop DB2, og start den igen.

---

**SPM0448E** Der er opstået en fejl under forsøg på at starte Syncpoint Manager-protokollen. Syncpoint Manager kan ikke registrere LU-navn *lunaon* til understøttelse af synkroniseringspunkter, da LU'en er konfigureret til brug for SNA API-klienter. Vælg en anden LU til Syncpoint Manager, eller deaktivér SNA API-klientens brug af denne LU i definitionen Local LU 6.2.

**Forklaring:** Fejlen opstår, hvis det forsøges at starte Syncpoint Manager vha. CS/NT Version 5.01 og bruger en Local LU 6.2-definition, som er markeret til brug for SNA API-klienter.

**Brugersvar:** Vælg en anden lokal LU 6.2 (hvor SNA API-klientbrug ikke er konfigureret), eller deaktivér markeringen af SNA API-klientbrug i Local LU 6.2-definitionen.

---

**SPM0449E** Der er opstået en fejl under oprettelse af forbindelse. Fejlen skyldes sandsynligvis, at den LU, der er angivet i CPIC Side Information-profilen *profil1* ikke svarer til den Syncpoint Manager LU, der er angivet i CPIC Side Information-profilen *profil2*.

**Forklaring:** Kommunikationen med værtssystemet kræver, at den samme LU, som er defineret til Syncpoint Manager, angives i CPIC Side Information -profilen.

**Brugersvar:** Ret LU-navnet i SNA CPIC Side Information-profilen *profil1*, og validér SNA-profilen. Stop SNA og DB2, start dem igen, og opret forbindelsen igen.

---

**SPM0450E** DLL kan ikke indlæses. Adgang nægtet.

**Forklaring:** Den mest sandsynlige årsag til problemet er en fejl i Windows NT.

**Brugersvar:** Sørg for, at alle netværksdrev står i slutningen af PATH-sætningen (både for systemet og lokalt). Vælg Start/Indstillinger/Kontrolpanel/System/Miljø/Path, og flyt alle netværksdrev til slutningen af PATH-sætningen. Luk derefter systemet og start det igen.

---

**SPM0451E** MS SNA Server er ikke startet.

**Forklaring:** SNA-serveren er ikke startet.

**Brugersvar:** Start SNA-serveren, og genstart DB2.

---

**SPM0452I** Sørg for, at værdien for SPM\_NAME i konfigurationen af databasesystemet ikke er den samme som Control Point-navnet *navn*. SPM\_NAME er midlertidigt erstattet af *midlertidigt-navn*.

**Forklaring:** Værdien for SPM\_NAME må ikke være den samme som Control Point-navnet (CP). Der er midlertidigt indsat en anden værdi for SPM\_NAME, men konfigurationsfilen til databasesystemet er ikke ændret.

**Brugersvar:** Opdatér SPM\_NAME i konfigurationsfilen til databasesystemet. Angiv et navn, der er forskelligt fra CP-navnet.

---

**SPM0453C** Syncpoint Manager er ikke startet, fordi Microsoft SNA Server ikke er startet.

**Forklaring:** Dette DB2-subsystem er konfigureret til at starte Syncpoint Manager. Den underliggende SNA-stak, Microsoft SNA Server, er imidlertid ikke startet. Derfor kan Syncpoint Manager ikke startes.

**Brugersvar:** Microsoft SNA Server skal startes. Stop DB2 vha. kommandoen DB2STOP FORCE. Udfør derefter følgende trin:

1. Start
2. Indstillinger
3. Kontrolpanel
4. Dobbeltklik på Serviceprogrammer
5. Klik på SnaServer
6. Klik på Start

Når Microsoft SNA Server er startet, skal du starte DB2 igen vha. kommandoen DB2START.

---

**SPM0454C** Syncpoint Manager er ikke startet, fordi den kræver eneadgang til den LU (Logical Unit), der repræsenteres af LU-alias *lu-alias*.

**Forklaring:** Syncpoint Manager kræver eneadgang til en LU (Logical Unit). Den LU, der i øjeblikket bruges af



Syncpoint Manager, indgår i standardpuljen for udgående LU'er (Local APPC LU Pool). LU'en er derfor tilgængelig for alle applikationer. LU'en er også defineret som den LU, der skal benyttes af Syncpoint Manager, i parameteren SPM\_NAME i konfigurationen af databasesystemet. Da Syncpoint Manager kræver en adgang til LU'en, kan den ikke indgå i standardpuljen for udgående LU'er (Local APPC LU Pool).

**Brugersvar:** Revidér LU-definitionen, så LU'en ikke indgår i standardpuljen for udgående LU'er, eller ret SPM\_NAME-værdien til en LU, som ikke er en del af standardpuljen. Stop SNA Server og start den igen. Stop og start derefter DB2.

Bøgerne DB2 Connect Kom godt i gang og DB2 Universal Database Quick Beginnings indeholder en vejledning i definition af en Syncpoint Manager-LU i Microsoft SNA Server.

---

**SPM0455C** Syncpoint Manager er ikke startet. Den LU (Logical Unit), der repræsenteres af LU-alias *lu-alias*, er ikke konfigureret korrekt, så den kan benyttes af Syncpoint Manager.

**Forklaring:** Hvis du vil benytte en Syncpoint Manager, skal LU'en konfigureres til brug for Syncpoint Manager.

**Brugersvar:** Revidér LU-definitionen, så LU'en er aktiveret til Syncpoint, og feltet Client indeholder navnet på SNA-serveren. Start SNA Server igen, og genstart derefter DB2.

Bøgerne DB2 Connect Kom godt i gang og DB2 Universal Database Quick Beginnings indeholder en vejledning i definition af en Syncpoint Manager-LU i Microsoft SNA Server.

---

**SPM0456C** Syncpoint Manager er ikke startet. Sørg for, at feltet Client for den LU, der repræsenteres af LU-alias *lu-alias*, indeholder navnet på SNA-serveren.

**Forklaring:** LU'en skal aktiveres til Syncpoint, før Syncpoint Manager kan startes. Aktivering af LU'en til Syncpoint kræver, at afkrydsningsfeltet "Enable Syncpoint Support" er markeret, og at feltet Client indeholder navnet på den pågældende SNA-server.

I denne situation er afkrydsningsfeltet "Enable Syncpoint Support" markeret, men feltet Client er ikke udfyldt.

**Brugersvar:** Revidér LU-definitionen, så LU'en er aktiveret til Syncpoint, og feltet Client indeholder navnet på SNA-serveren. Stop og genstart SNA Server, og stop og genstart derefter DB2.

Bøgerne DB2 Connect Kom godt i gang og DB2 Universal Database Quick Beginnings indeholder en vejledning i definition af en Syncpoint Manager-LU i Microsoft SNA Server.

---

**SPM0457W** Et andet DB2-subsystem lytter i forvejen efter transaktionsprogram DB2DRDA. Fejlen er ikke alvorlig. Den betyder dog, at dette subsystem ikke lytter efter transaktionsprogram DB2DRDA.

**Forklaring:** Medmindre Syncpoint Manager er aktiveret, er der kun ét DB2-subsystem, der kan lytte efter transaktionsprogram DB2DRDA.

**Brugersvar:** Definér DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt for at angive, hvilket subsystem der lytter efter transaktionsprogram DB2DRDA. Start derefter alle berørte subsystemer igen.

Brug følgende kommando til at definere DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt:

```
db2set -g
DB2SERVICETPINSTANCE=<subsystemnavn>
```

hvor <subsystemnavn> er navnet på subsystemet.

---

**SPM0458W** Et andet DB2-subsystem lytter i forvejen efter transaktionsprogram x'07'6DB (hex 07F6C4C2). Fejlen er ikke alvorlig. Den betyder dog, at dette subsystem ikke lytter efter transaktionsprogram x'07'6DB.

**Forklaring:** Medmindre Syncpoint Manager er aktiveret, er der kun ét DB2-subsystem, der kan lytte efter transaktionsprogram x'07'6DB.

**Brugersvar:** Definér DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt for at angive, hvilket subsystem der lytter efter transaktionsprogram x'07'6DB (hex 07F6C4C2). Start derefter alle berørte subsystemer igen.

Brug følgende kommando til at definere DB2-registreringsværdien DB2SERVICETPINSTANCE globalt:

```
db2set -g
DB2SERVICETPINSTANCE=<subsystemnavn>
```

hvor <subsystemnavn> er navnet på subsystemet.

---

**SPM0459W** Den installerede SNA-version er ikke kompatibel med denne DB2-version.

**Forklaring:** DB2 Connect til AIX og DB2 Universal Database Version 6.1 til AIX og nyere kræver IBM eNetwork Communication Server Version 5.0.3 til AIX eller nyere, hvis der skal kommunikeres vha. SNA.

Den nødvendige IBM Communication Server-version er ikke installeret på systemet.

**Brugersvar:** Du skal opgradere til IBM eNetwork Communications Server Version 5.0.3 til AIX. Rettelsen (PTF'en) kan overføres fra:

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Vælg General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4 og Search By PTF Number. Indtast søgestrengen sna.rte. Vælg Find Fix. Når du får vist PTF'en, skal du markere den, klikke på Get Fix Package og følge vejledningen.

---

**SPM0460W** Den Microsoft SNA Server-version, der er installeret på systemet, understøtter ikke Syncpoint Manager.

**Forklaring:** Subsystemet er konfigureret til at bruge DB2 SNA Syncpoint Manager sammen med Microsoft SNA Server. Den Microsoft SNA Server-version, der er installeret på systemet, understøtter ikke Syncpoint Manager.

**Brugersvar:** DB2 kræver Microsoft SNA Server Version 4 Servicepakke 3 eller nyere for at understøtte Syncpoint Manager.

Hvis du vil udføre multiopdatering med DB2 Universal Database til OS/390, OS/400 eller VM/VSE, skal du installere Microsoft SNA Server Version 4 Servicepakke 3 eller nyere. Når du har installeret den korrekte version af Microsoft SNA Server, skal du stoppe og genstarte DB2 Connect eller DB2 Universal Database.



---

## Kapitel 19. Meddelelser til XML Extender

---

**DXXA000I** Aktiverer kolonne *<kolonnenavn>*. Vent...

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA001S** Uventet fejl under bygning af *<byg-id>*,  
fil *<filnavn>* og linie *<linienummer>*.

**Forklaring:** Der er opstået en uventet fejl.

**Brugersvar:** Kontakt softwareleverandøren, hvis der stadig er en fejl. Når du rapporterer fejlen, skal du medtage hele meddelelseteksten, sporingsfilen og en beskrivelse af, hvordan problemet genskabes.

---

**DXXA002I** Opretter forbindelse til database *<database>*.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA003E** Kan ikke oprette forbindelse til databa-  
sen *<database>*.

**Forklaring:** Den angivne database findes muligvis ikke eller er ødelagt.

**Brugersvar:**

1. Kontrollér, at databasen er angivet korrekt.
2. Kontrollér, at databasen findes, og at der er adgang til den.
3. Kontrollér, om databasen er ødelagt. Hvis den er det, kan du bede databaseadministratoren om at retablere den fra en sikkerhedskopi.

---

**DXXA004E** Kan ikke aktivere databasen *<database>*.

**Forklaring:** Databasen er muligvis allerede aktiveret eller er ødelagt.

**Brugersvar:**

1. Kontrollér, om databasen er aktiveret.
2. Kontrollér, om databasen er ødelagt. Hvis den er det, kan du bede databaseadministratoren om at retablere den fra en sikkerhedskopi.

---

**DXXA005I** Aktiverer database *<database>*. Vent...

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA006I** Databasen *<database>* er aktiveret.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA007E** Kan ikke deaktivere database *<database>*.

**Forklaring:** Databasen kan ikke deaktiveres af XML Extender, hvis den indeholder XML-kolonner eller grupper.

**Brugersvar:** Sikkerhedskopier evt. vigtige data, deaktiver XML-kolonner eller -grupper, og opdatér eller slet tabeller, indtil der ikke er nogen XML-datatyper tilbage i databasen.

---

**DXXA008I** Deaktiverer kolonnen *<kolonnenavn>*.  
Vent...

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA009E** X-kolonnekode er ikke angivet i DAD-  
filen.

**Forklaring:** Denne lagrede procedure er kun til XML-kolonnen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at X-kolonnekoden er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXA010E** Kan ikke finde DTD-id *<dtid>*.

**Forklaring:** Under forsøg på at aktivere kolonnen kunne XML Extender ikke finde den DTD-id, der er identifikationen for DTD'en i DAD-filen (Document Access Definition).

**Brugersvar:** Kontrollér, at den korrekte værdi er angivet for DTD-id'en i DAD-filen.

---

**DXXA011E** Kan ikke indsætte record i tabellen  
DB2XML.XML\_USAGE.

**Forklaring:** Under forsøg på at aktivere kolonnen kunne XML Extender ikke indsætte en record i tabellen DB2XML.XML\_USAGE.

**Brugersvar:** Kontrollér, at tabellen DB2XML.XML\_USAGE findes, og at der ikke allerede findes en record af samme navn i tabellen.

---

**DXXA012E Kan ikke opdatere tabellen DB2XML.DTD\_REF.**

**Forklaring:** Under forsøg på at aktivere kolonnen kunne XML Extender ikke opdatere DB2XML.DTD\_REF.

**Brugersvar:** Kontrollér, at tabellen DB2XML.DTD\_REF findes. Kontrollér, om tabellen er ødelagt, eller om administrationsbruger-id'en har den rigtige autorisation til at opdatere tabellen.

---

**DXXA013E Kan ikke ændre tabellen <tabelnavn>.**

**Forklaring:** Under forsøg på at aktivere kolonnen kunne XML Extender ikke ændre den angivne tabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, hvilke rettigheder der er påkrævede for at kunne ændre tabellen.

---

**DXXA014E Den angivne hovednode-id-kolonne <hovednode> er ikke en enkelt primærnøgle i tabellen <tabelnavn>.**

**Forklaring:** Den angivne hovednode-id er enten ikke en nøgle, eller det er ikke en enkelt nøgle i tabellen *tabelnavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den angivne hovednode-id er en enkelt primærnøgle til tabellen.

---

**DXXA015E Kolonnen DXXROOT\_ID findes alle- rede i tabellen <tabelnavn>.**

**Forklaring:** Kolonnen DXXROOT\_ID findes, men er ikke oprettet af XML Extender.

**Brugersvar:** Angiv en primærkolonne til parameteren vedrørende hovednode-id, når en kolonne aktiveres, ved hjælp af et andet kolonnenavn.

---

**DXXA016E Inputtabellen <tabelnavn> findes.**

**Forklaring:** XML Extender kunne ikke finde den angivne tabel i systemkataloget.

**Brugersvar:** Undersøg, om tabellen findes i databasen, og at den er angivet korrekt.

---

**DXXA017E Inputkolonnen <kolonnenavn> findes ikke i den angivne tabel <tabelnavn>.**

**Forklaring:** XML Extender kunne ikke finde kolonnen i systemkataloget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kolonnen findes i en bruger-tabel.

---

---

**DXXA018E Den angivne kolonne er ikke aktiveret til XML-data.**

**Forklaring:** Under forsøg på at deaktivere kolonnen kunne XML Extender ikke finde kolonnen i tabellen DB2XML.XML\_USAGE, hvilket angiver, at kolonnen ikke er aktiveret. Hvis kolonnen ikke er aktiveret til XML, er det ikke nødvendigt at deaktivere den.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA019E En inputparameter, der skal bruges til at aktivere kolonnen, er NULL.**

**Forklaring:** En påkrævet inputparameter til den lagrede procedure `enable_column()` er NULL.

**Brugersvar:** Kontrollér alle inputparametre til den lagrede procedure `enable_column()`.

---

**DXXA020E Der er ingen kolonner i tabellen <tabelnavn>.**

**Forklaring:** Under forsøg på at oprette standardudplukket kunne XML Extender ikke finde kolonner i den angivne tabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kolonne- og tabelnavnet er angivet korrekt.

---

**DXXA021E Kan ikke oprette standardudplukket <standardudpluk>.**

**Forklaring:** Under forsøg på at aktivere en kolonne kunne XML Extender ikke oprette det angivne udpluk.

**Brugersvar:** Sørg for, at navnet på standardudplukket er entydigt. Hvis der allerede findes et udpluk med det pågældende navn, skal du angive et entydigt navn til standardudplukket.

---

**DXXA022I Kolonne <kolonnenavn> er aktiveret.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA023E Kan ikke finde DAD-filen.**

**Forklaring:** Under forsøg på at deaktivere en kolonne kunne XML Extender ikke finde DAD-filen (Document Access Definition).

**Brugersvar:** Kontrollér, at du har angivet det korrekte databasenavn, tabelnavn eller kolonnenavn.

---

**DXXA024E XML Extender har registret en intern fejl under adgang til systemkatalogta- bellerne.**

**Forklaring:** XML Extender kunne ikke få adgang til systemkatalogtabellen.

---



**Brugersvar:** Kontrollér, at databasen er i en stabil tilstand.

---

**DXXA025E Kan ikke slette standardudplukket**  
<standardudpluk>.

**Forklaring:** Under forsøg på at deaktivere en kolonne kunne XML Extender ikke slette standardudplukket.

**Brugersvar:** Kontrollér, at administrationsbruger-id'en til XML Extender har de rettigheder, der er nødvendige ved sletning af standardudplukket.

---

**DXXA026E Kan ikke slette sidetabellen** <sidetabel>.

**Forklaring:** Under forsøg på at deaktivere en kolonne kunne XML Extender ikke slette den angivne tabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at administrationsbruger-id'en til XML Extender har de rettigheder, der er nødvendige ved sletning af tabellen.

---

**DXXA027E Kan ikke deaktivere kolonne.**

**Forklaring:** XML Extender kan ikke deaktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der er ikke nogen trigger med det pågældende navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA028E Kan ikke deaktivere kolonne.**

**Forklaring:** XML Extender kan ikke deaktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der er ikke nogen trigger med det pågældende navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA029E Kan ikke deaktivere kolonne.**

**Forklaring:** XML Extender kan ikke deaktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der er ikke nogen trigger med det pågældende navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA030E Kan ikke deaktivere kolonne.**

**Forklaring:** XML Extender kan ikke deaktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der er ikke nogen trigger med det pågældende navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA031E Kan ikke genindstille kolonneværdien for DXXROOT\_ID i applikationstabellen til NULL.**

**Forklaring:** Under forsøg på at deaktivere en kolonne kunne XML Extender ikke angive værdien af DXX-ROOT\_ID i applikationstabellen til NULL.

**Brugersvar:** Kontrollér, at administrationsbruger-id'en til XML Extender har de rettigheder, der er nødvendige ved ændring af applikationstabellen.

---

**DXXA032E Formindskelse af USAGE\_COUNT i tabellen DB2XML.XML\_USAGE kan ikke udføres.**

**Forklaring:** Under forsøg på at deaktivere kolonnen kunne XML Extender ikke reducere værdien af kolonnen USAGE\_COUNT med én.

**Brugersvar:** Kontrollér, at tabellen DB2XML.XML\_USAGE findes, og at administrationsbruger-id'en til XML Extender har de rettigheder, der er nødvendige ved opdatering af tabellen.

---

**DXXA033E Kan ikke slette en række fra tabellen DB2XML.XML\_USAGE.**

**Forklaring:** Under forsøg på at deaktivere en kolonne kunne XML Extender ikke slette dens tilknyttede række i tabellen DB2XML.XML\_USAGE.

**Brugersvar:** Kontrollér, at tabellen DB2XML.XML\_USAGE findes, og at administrationsbruger-id'en til XML Extender har de rettigheder, der er nødvendige ved opdatering af tabellen.

---

**DXXA034I XML Extender har deaktiveret kolonnen** <kolonnenavn>.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA035I XML Extender deaktiverer databasen** <databasen>. Vent...

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA036I** XML Extender har deaktiveret databasen <database>.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA037E** Navn på tablespace må kun indeholde 18 tegn.

**Forklaring:** Tablespacenavnet kan ikke være længere end 18 alfanumeriske tegn.

**Brugersvar:** Angiv et kortere navn.

---

**DXXA038E** Navn på standardudpluk må kun indeholde 18 tegn.

**Forklaring:** Navnet på standardudplukket kan ikke være længere end 18 alfanumeriske tegn.

**Brugersvar:** Angiv et kortere navn.

---

**DXXA039E** Navn på ROOT\_ID må kun indeholde 18 tegn.

**Forklaring:** ROOT\_ID-navnet kan ikke være længere end 18 alfanumeriske tegn.

**Brugersvar:** Angiv et kortere navn.

---

**DXXA046E** Kan ikke oprette sidetabellen <sidetabel>.

**Forklaring:** Under forsøg på at aktivere en kolonne kunne XML Extender ikke oprette den angivne sidetabel.

**Brugersvar:** Kontrollér, at administrationsbruger-id'en til XML Extender har de rettigheder, der er nødvendige ved oprettelse af sidetabellen.

---

**DXXA047E** Kan ikke aktivere kolonnen.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke aktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- DAD-filen har en ugyldig syntaks.
- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der findes en anden trigger med samme navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA048E** Kan ikke aktivere kolonnen.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke aktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- DAD-filen har en ugyldig syntaks.
  - Der er ikke mere hukommelse i systemet.
  - Der findes en anden trigger med samme navn.
- 

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA049E** Kan ikke aktivere kolonnen.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke aktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- DAD-filen har en ugyldig syntaks.
- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der findes en anden trigger med samme navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA050E** Kan ikke aktivere kolonnen.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke aktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- DAD-filen har en ugyldig syntaks.
- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der findes en anden trigger med samme navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA051E** Kan ikke deaktivere kolonne.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke deaktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der er ikke nogen trigger med det pågældende navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA052E** Kan ikke deaktivere kolonne.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke deaktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- DAD-filen har en ugyldig syntaks.
- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der findes en anden trigger med samme navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

---

**DXXA053E Kan ikke aktivere kolonnen.**

**Forklaring:** XML Extender kan ikke aktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- DAD-filen har en ugyldig syntaks.
- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der findes en anden trigger med samme navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA054E Kan ikke aktivere kolonnen.**

**Forklaring:** XML Extender kan ikke aktivere kolonnen pga. en intern triggerfejl. Problemet kan skyldes:

- DAD-filen har en ugyldig syntaks.
- Der er ikke mere hukommelse i systemet.
- Der findes en anden trigger med samme navn.

**Brugersvar:** Brug sporingsfaciliteten til at oprette en sporingsfil, og forsøg at rette problemet. Hvis der stadig er et problem, skal du kontakte softwareleverandøren og levere sporingsfilen med.

---

**DXXA056E Valideringsværdien <valideringsværdi> i DAD-filen er ugyldig.**

**Forklaring:** Valideringselementet i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert eller mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at valideringselementet er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXA057E Sidetabelnavnet <sidetabelnavn> i DAD er ugyldigt.**

**Forklaring:** Navneattributten på en sidetabel i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert eller mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at navneattributten på en sidetabel er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXA058E Kolonnenavnet <kolonnenaavn> i DAD-filen er ugyldigt.**

**Forklaring:** Navneattributten på en kolonne i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert eller mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at navneattributten på en kolonne er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXA059E Typen <kolonnetype> i kolonnen <kolonnenaavn> i DAD-filen er ugyldig.**

**Forklaring:** Navneattributten på en kolonne i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert eller mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at navneattributten på en kolonne er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXA060E Attributten path <sti> i <kolonnenaavn> i DAD-filen er ugyldig.**

**Forklaring:** Stiattributten på en kolonne i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert eller mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at stiattributten på en kolonne er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXA061E Attributten multi\_occurrence <flere forekomster> i <kolonnenaavn> i DAD-filen er ugyldig.**

**Forklaring:** Attributten multi\_occurrence til en kolonne i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert eller mangler.

**Brugersvar:** Kontrollér, at attributten multi\_occurrence til en kolonne er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXA062E Kan ikke hente kolonnennummer for <kolonnenaavn> i tabellen <tabelnavn>.**

**Forklaring:** XML Extender kunne ikke hente kolonnennummeret for kolonnenaavn i tabellen tabelnavn fra systemkataloget.

**Brugersvar:** Kontrollér, at applikationstabellen er defineret korrekt.

---

**DXXA063I Aktiverer gruppen <gruppenavn>. Vent...**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA064I Deaktiverer gruppen <gruppenavn>. Vent...**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA065E Kan ikke kalde den lagrede procedure <procedurenavn>.**

**Forklaring:** Kontrollér det fælles bibliotek db2xml for at se, om tilladelsen er korrekt.

**Brugersvar:** Kontrollér, om klienten har tilladelse til at udføre den lagrede procedure.

---

**DXXA066I XML Extender har deaktiveret gruppen <gruppenavn>.**

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA067I** XML Extender har aktiveret gruppen <gruppenavn>.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA068I** XML Extender har aktiveret sporing.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA069I** XML Extender har deaktiveret sporing.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA070W** Databasen er allerede aktiveret.

**Forklaring:** Aktiveringskommandoen er udført på den aktiverede database.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA071W** Databasen er allerede deaktiveret.

**Forklaring:** Deaktiveringskommandoen er udført på den deaktiverede database.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXA072E** XML Extender kan ikke finde bindefilerne. Bind databasen, før den aktiveres.

**Forklaring:** XML Extender har forsøgt automatisk at binde databasen før aktivering, men bindefilerne er ikke fundet.

**Brugersvar:** Bind databasen, før den aktiveres.

---

**DXXA073E** Databasen er ikke bundet. Bind databasen, før den aktiveres.

**Forklaring:** Databasen var ikke bundet, da brugeren forsøgte at aktivere den.

**Brugersvar:** Bind databasen, før den aktiveres.

---

**DXXA074E** Forkert parametertype. Den lagrede type forventer parameteren STRING.

**Forklaring:** Den lagrede type forventer parameteren STRING.

**Brugersvar:** Erklær inputparameteren som typen STRING.

---

---

**DXXA075E** Forkert parametertype. Inputparameteren skal være af typen LONG.

**Forklaring:** Den lagrede procedure forventer, at inputparameteren er af typen LONG.

**Brugersvar:** Erklær inputparameteren som typen LONG.

---

**DXXA076E** XML Extender-sporings subsystem-id er ugyldig.

**Forklaring:** Sporingen kan ikke startes med den angivne subsystem-id.

**Brugersvar:** Kontrollér, at subsystem-id'en er en gyldig iSeries-bruger-id.

---

**DXXA077E** Licensnøglen er ugyldig. Der er flere oplysninger i fejlloggen til serveren.

**Forklaring:** Softwarelicensen er udløbet eller findes ikke.

**Brugersvar:** Kontakt serviceudbyderen for at få nye softwarelicenser.

---

**DXXC000E** Kan ikke åbne filen.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke åbne den angivne fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at applikationsbruger-id'en har læse- og skriveadgang til filen.

---

**DXXC001E** Filen findes ikke.

**Forklaring:** XML Extender har ikke fundet den angivne fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at filen findes, og at stien er angivet korrekt.

---

**DXXC002E** Kan ikke læse filen.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke læse data fra den angivne fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at applikationsbruger-id'en har læseadgang til filen.

---

**DXXC003E** Kan ikke skrive til den angivne fil.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke skrive data til den angivne fil.

**Brugersvar:** Kontrollér, at applikationsbruger-id'en har skriveadgang til filen, og at der tilstrækkelig plads i filsystemet.

---

---

**DXXC004E** Kan ikke anvende LOB-lokalisatoren:  
`rc=<lokalisator-rc>`.

**Forklaring:** XML Extender kunne ikke anvende den angivne lokalisator.

**Brugersvar:** Kontrollér, at LOB-lokalisatoren er angivet korrekt.

---

**DXXC005E** Størrelsen på inputfilen er større end størrelsen på XMLVarchar.

**Forklaring:** Filen er større end størrelsen på XML-Varchar, og XML Extender kan ikke importere alle data fra filen.

**Brugersvar:** Brug XMLCLOB-kolonnetypen.

---

**DXXC006E** Inputfilen overskrider grænsen for DB2 UDB LOB.

**Forklaring:** Filen er større end størrelsen på XML-CLOB, og XML Extender kan ikke importere alle data fra filen.

**Brugersvar:** Inddel filen i mindre objekter, eller en brug en XML-gruppe.

---

**DXXC007E** Kan ikke hente data fra filen til LOB-lokalisatoren.

**Forklaring:** Antal byte i LOB-lokalisatoren passer ikke med filstørrelsen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at LOB-lokalisatoren er angivet korrekt.

---

**DXXC008E** Kan ikke fjerne filen <filnavn>.

**Forklaring:** Der er en overtrædelse af den fælles adgang til filen, eller filen er stadig åben.

**Brugersvar:** Luk filen, eller stop evt. processer, låser filen. Du skal muligvis stoppe og starte DB2 igen.

---

**DXXC009E** Kan ikke oprette filen i biblioteket <biblioteket>.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke oprette en fil i biblioteket *biblioteket*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at biblioteket findes, at applikationsbruger-id'en har skriveadgang til biblioteket, og at der er tilstrækkelig plads i filsystemet til filen.

---

**DXXC010E** Fejl under skrivning til filen <filnavn>.

**Forklaring:** Der opstod en fejl under skrivning til filen *filnavn*.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er tilstrækkelig plads i filsystemet til filen.

---

---

**DXXC011E** Kan ikke skrive til sporingskontrolfil.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke skrive data til den sporingskontrolfilen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at applikationsbruger-id'en har skriveadgang til filen, og at der tilstrækkelig plads i filsystemet.

---

**DXXC012E** Kan ikke oprette midlertidig fil.

**Forklaring:** Filen kan ikke oprettes i det midlertidige systembibliotek.

**Brugersvar:** Kontrollér, at applikationsbruger-id'en har skriveadgang til det midlertidige bibliotek i filsystemet, og at der tilstrækkelig plads i filsystemet til filen.

---

**DXXC013E** Resultatet af udtrækningen af UDF overskrider størrelsesgrænsen for UDF-returtypen.

**Forklaring:** De data, der returneres af en brugerdefineret funktion, skal være inden for grænserne for størrelse på returtypen til den brugerdefinerede funktion, som det er defineret i DB2 UDB XML Extender Administration and Programming guide. F.eks. må resultaterne af `extractVarchar` ikke være større end 4000 byte (inkl. det afsluttende NULL).

**Brugersvar:** Brug en brugerdefineret udtrækningsfunktion, der har en større grænse for returtypen: 254 byte for `extractChar()`, 4 KB for `extractVarchar()`, 2 GB for `extractClob()`.

---

**DXXD000E** Ugyldigt XML-dokument er afvist.

**Forklaring:** Et ugyldigt dokument er forsøgt gemt i en tabel. Validering kunne ikke foretages.

**Brugersvar:** Kontrollér dokumentet med dets DTD ved hjælp af et redigeringsprogram, der kan vise usynlige ugyldige tegn. Hvis du vil undertrykke denne fejl, skal du deaktivere valideringen i DAD-filen.

---

**DXXD001E** <lokationssti> forekommer flere gange.

**Forklaring:** En skalarudtrækningsfunktion har anvendt en lokationssti, der optræder flere gange. En skalarfunktion kan kun bruge en lokationssti, der ikke har flere forekomster.

**Brugersvar:** Brug en tabelfunktion (tilføj et 's' til slutningen af skalarfunktionsnavnet).

---

**DXXD002E** Syntaksfejl omkring position <position> i søgestien.

**Forklaring:** Stiidtrykket har forkert syntaks.

**Brugersvar:** Ret parameteren til søgestien i forespørgslen. Se i dokumentationen vedrørende syntaksen på stiidtryk.

---



---

**DXXD003W Stien findes ikke. NULL returneres.**

**Forklaring:** Elementet eller attributten, der er angivet i stiidtrykket, mangler i XML-dokumentet.

**Brugersvar:** Undersøg, om den angivne sti er korrekt.

---

**DXXG000E Filnavnet <filnavn> er ugyldigt.**

**Forklaring:** Der er angivet et ugyldigt filnavn.

**Brugersvar:** Angiv et gyldigt filnavn, og forsøg igen.

---

**DXXG001E Intern fejl under bygning af <byg-id>, fil <filnavn> og linie <linienummer>.**

**Forklaring:** XML Extender har registret en intern fejl.

**Brugersvar:** Kontakt softwareleverandøren. Når du rapporterer fejlen, skal du medtage alle meddelelser, sporingsfilen og en beskrivelse af, hvordan problemet genskabes.

---

**DXXG002E Der er ikke mere hukommelse i systemet.**

**Forklaring:** XML Extender kunne ikke allokere hukommelse fra styresystemet.

**Brugersvar:** Luk nogle applikationer, og prøv igen. Hvis der stadig er et problem, kan du muligvis få hjælp i dokumentationen til styresystemet. I visse styresystemer skal du muligvis starte systemet igen for at rette problemet.

---

**DXXG004E Ugyldig NULL-parameter.**

**Forklaring:** Der er overført en NULL-værdi for en påkrævet parameter til en lagret XML-procedure.

**Brugersvar:** Kontrollér alle påkrævede parametre i parameterlisten til det lagrede procedurekald.

---

**DXXG005E Parameter understøttes ikke.**

**Forklaring:** Parameteren støttes ikke i denne version, med vil blive støttet i en kommende version.

**Brugersvar:** Angiv, at parameteren skal være NULL.

---

**DXXG006E Inter CLISTATE-fejl=<clistate>, RC=<cli\_rc>, byg <byg-id>, fil <filnavn>, linie <linienummer> CLIMSG=<CLI-meddelelse>.**

**Forklaring:** XML Extender har registret en intern fejl ved brug af CLI.

**Brugersvar:** Kontakt softwareleverandøren. Fejl kan skyldes forkert brugerinput. Når du rapporterer fejlen, skal du medtage hele meddelelseteksten, sporingsfilen og en beskrivelse af, hvordan problemet genskabes. Hvis det er muligt, skal du sende DAD'er, XML-doku-

menter og tabeldefinitioner, der har forbindelse til problemet.

---

**DXXG007E Sprogkonventionen <locale> er ikke konsistent med DB2 UDB-tegentabel <tegentabel>.**

**Forklaring:** Styresystemets sprogkonvention på serveren er ikke konsistent med DB2 UDB-tegentabellen.

**Brugersvar:** Revidér sprogkonventionen til serverens styresystem, og start DB2 igen.

---

**DXXG008E Sprogkonventionen <sprogkonvention> støttes ikke.**

**Forklaring:** Sprogkonventionen til serverens styresystem er ikke fundet i tegntabellen.

**Brugersvar:** Revidér sprogkonventionen til serverens styresystem, og start DB2 igen.

---

**DXXG017E Grænsen for XML\_Extender\_constant er overskredet under bygning af byg-id, fil filnavn og linie linienummer.**

**Forklaring:** Se i XML Extender Administration and Programming Guide om applikationen har overskredet en værdi i tabellen med grænseværdier. Kontakt softwareleverandøren, hvis der ikke er overskredet nogen grænse. Når du rapporterer fejlen, skal du medtage alle meddelelser, sporingsfiler og oplysninger om, hvordan problemet genskabes, f.eks. input-DAD'er, XML-dokumenter og tabeldefinitioner.

**Brugersvar:** Revidér sprogkonventionen til serverens styresystem, og start DB2 igen.

---

**DXXM001W DB2 UDB-fejl.**

**Forklaring:** DB2 har opdaget den angivne fejl.

**Brugersvar:** Se evt. tilhørende meddelelser, hvor der kan være flere oplysninger om fejl, og se i DB2 UDB Meddelelshåndbog til det pågældende styresystem.

---

**DXXQ000E <Element> mangler i DAD-fil.**

**Forklaring:** Et obligatorisk element mangler i DAD-filen (Document Access Definition).

**Brugersvar:** Tilføj det manglende element til DAD-filen.

---

**DXXQ001E Ugyldig SQL-sætning til generering af XML.**

**Forklaring:** SQL-sætningen i DAD (Document Access Definition) eller den, der overskriver den, er ugyldig. Der kræves en SELECT-sætning ved generering af XML-dokumenter.

**Brugersvar:** Ret SQL-sætningen.

---

**DXXQ002E** Kan ikke generere lager til XML-dokumenter.

**Forklaring:** Der er ikke mere plads i hukommelsen eller på disken. Der er ikke mere plads til XML-dokumenterne.

**Brugersvar:** Begræns antallet af dokumenter, der skal genereres. Reducér størrelsen på dokumenterne ved at fjerne overflødige element- og attributnoder fra DAD-filen (Document Access Definition).

---

**DXXQ003W** Resultat overskrider maksimum.

**Forklaring:** Den brugerdefinerede SQL-forespørgsel genererer flere XML-dokumenter end det angivne maksimum. Kun det angivne antal dokumenter returneres.

**Brugersvar:** Ingen. Hvis alle dokumenter skal bruges, skal du angive nul som det maksimale antal dokumenter.

---

**DXXQ004E** Kolonnen *<kolonnenavn>* er ikke i forespørgselsresultatet.

**Forklaring:** Den angivne kolonne er ikke en af kolonnerne i SQL-forespørgselsresultatet.

**Brugersvar:** Ret navnet på den angivne kolonne i DAD-filen (Document Access Definition), så det er en af kolonnerne i SQL-forespørgselsresultatet. Du kan også ændre SQL-forespørgslen, så den har den angivne kolonne i dens resultat.

---

**DXXQ005E** Forkert konvertering. Elementet *<elementnavn>* er på et lavere niveau end den underordnede kolonne *<kolonnenavn>*.

**Forklaring:** Konverteringen af SQL-forespørgslen til XML er ugyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér, at kolonnerne i resultatet af SQL-forespørgslen i faldende rækkefølge i det relationelle hierarki. Kontrollér også, at der er en enkelt kolonne med kandidatnøgle, som hvert niveau skal starte på. Hvis der ikke er en sådan nøgle i tabellen, skal forespørgslen generere en for tabellen ved hjælp af et tabeludtryk og den indbyggede DB2 UDB-funktion `generate_unique()`.

---

**DXXQ006E** Elementet `attribut_node` har ikke noget navn .

**Forklaring:** Attributten `attribute_node` i DAD-filen (Document Access Definition) har ikke noget navn.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle `attribute_node` har et navn i DAD-filen.

---

**DXXQ007E** `Attribute_node <attributnavn>` har ikke et kolonneelement eller en `RDB_node`.

**Forklaring:** Elementet `attribute_node` i DAD-filen (Document Access Definition) har ikke noget kolonneelement eller nogen `RDB_node`.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle `attribute_node` har et kolonneelement eller en `RDB_node` i DAD-filen.

---

**DXXQ008E** Elementet `text_node` har ikke noget kolonneelement.

**Forklaring:** Elementet `text_node` i DAD-filen (Document Access Definition) har ikke noget kolonneelement.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle `text_node` har et kolonneelement i DAD-filen.

---

**DXXQ009E** Resultattabellen *<tabelnavn>* findes ikke.

**Forklaring:** Den angivne resultattabel er ikke fundet i systemkataloget.

**Brugersvar:** Opret resultattabellen, før den lagrede procedure kaldes.

---

**DXXQ010E** `RDB_node` i *<nodenavn>* har ikke en tabel i DAD-filen.

**Forklaring:** `RDB_node` til `attribute_node` eller `text_node` skal have en tabel.

**Brugersvar:** Angiv tabellen til `RDB_node` for `attribute_node` eller `text_node` i DAD-filen (Document Access Definition).

---

**DXXQ011E** Elementet `RDB_node` i *<nodenavn>* har ikke en kolonnen i DAD-filen.

**Forklaring:** `RDB_node` til `attribute_node` eller `text_node` skal have en kolonne.

**Brugersvar:** Angiv kolonnen til `RDB_node` for `attribute_node` eller `text_node` i DAD-filen (Document Access Definition).

---

**DXXQ012E** Fejl i DAD.

**Forklaring:** XML Extender har ikke fundet det forventede element under behandlingen af DAD.

**Brugersvar:** Kontrollér, at DAD er et gyldigt XML-dokument og indeholder alle elementer, der kræves af DAD DTD. Se i publikationen til XML Extender vedrørende oplysninger om DAD DTD.

---

**DXXQ013E** Tabellen eller kolonneelementet har ikke et navn i DAD-filen.

**Forklaring:** Elementtabellen eller kolonnen skal have et navn i DAD-filen (Document Access Definition).

**Brugersvar:** Angiv navnet på tabel- eller kolonneelementet i DAD.

---

**DXXQ014E** Elementet `element_node` har ikke noget navn.

**Forklaring:** Elementet `element_node` i DAD-filen (Document Access Definition) har ingen navneattribut.

**Brugersvar:** Kontrollér, at alle `element_node` har et navn i DAD-filen.

---

**DXXQ015E** Betingelsesformatet er ugyldigt.

**Forklaring:** Betingelsen i elementet `condition` i DAD-filen (Document Access Definition) har et ugyldigt format.

**Brugersvar:** Formatet på betingelsen skal være gyldigt.

---

**DXXQ016E** Tabelnavnet i denne RDB\_node er ikke defineret i det øverste element i DAD-filen.

**Forklaring:** Alle tabeller skal være defineret i RDB\_node i det øverste element i DAD-filen (Document Access Definition). Underelementtabeller skal svare til tabellerne, der er defineret i det øverste element. Tabelnavnet i denne RDB\_node er i det øverste element.

**Brugersvar:** Kontrollér, at tabellen til RDB-noden er defineret i øverste element i DAD-filen.

---

**DXXQ017E** Kolonnen i resultattabellen `<tabelnavn>` er for lille.

**Forklaring:** Et XML-dokument, der er genereret af XML Extender, er for stort til kolonnen i resultattabellen.

**Brugersvar:** Slet resultattabellen. Opret en anden resultattabel med en større kolonne. Udfør den lagrede procedure igen.

---

**DXXQ018E** Udtrykket `ORDER BY` mangler i SQL-sætningen.

**Forklaring:** Udtrykket `ORDER BY` mangler i SQL-sætningen i en DAD-fil (Document Access Definition), der konverterer SQL til XML.

**Brugersvar:** Ret DAD-filen. Tilføj et `ORDER BY`-udtryk, der indeholder kolonner, som identificerer identiteter.

---

**DXXQ019E** Elementet `objids` har ikke noget kolonneelement i DAD-filen.

**Forklaring:** Elementet `objids` element har ikke noget kolonneelement i DAD-filen (Document Access Definition), der konverterer SQL til XML.

**Brugersvar:** Ret DAD-filen. Tilføj nøglekolonner som

underelementer til elementet `objids`.

---

**DXXQ020I** XML er genereret.

**Forklaring:** De krævede XML-dokumenter er genereret fra databasen.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXQ021E** Tabellen `<tabelnavn>` har ikke kolonnen `<kolonnenavn>`.

**Forklaring:** Tabellen har ikke den angivne kolonne i databasen.

**Brugersvar:** Angiv et andet kolonnenavn i DAD, eller tilføj den angivne kolonne til tabeldatabasen.

---

**DXXQ022E** Kolonnen `<kolonnenavn>` i `<tabelnavn>` skal have typen `<typenavn>`.

**Forklaring:** Kolonnetypen er forkert.

**Brugersvar:** Ret kolonnetypen i DAD-filen (Document Access Definition).

---

**DXXQ023E** Kolonnen `<kolonnenavn>` af `<tabelnavn>` kan ikke være længere end `<længde>`.

**Forklaring:** Længden, der er defineret for kolonnen i DAD, er for lang.

**Brugersvar:** Ret kolonnelængden i DAD-filen (Document Access Definition).

---

**DXXQ024E** Kan ikke oprette tabellen `<tabelnavn>`.

**Forklaring:** Den angivne tabel kan ikke oprettes.

**Brugersvar:** Kontrollér, at den bruger-id, der opretter tabellen, har de nødvendige rettigheder til at oprette en tabel i databasen.

---

**DXXQ025I** XML er opløst (decomposed).

**Forklaring:** Et XML-dokument er blevet opløst og gemt i en gruppe.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXQ026E** XML-data `<xml-navn>` er for store til kolonnen `<kolonnenavn>`.

**Forklaring:** De angivne data fra et XML-dokument er for store til den angivne kolonne.

**Brugersvar:** Forøg længden af kolonnen ved hjælp af `ALTER TABLE`-sætningen, eller reducer størrelsen på data ved at redigere XML-dokumentet.

---

**DXXQ028E** Kan ikke finde gruppen *<gruppenavn>* fra tabellen XML\_USAGE.

**Forklaring:** Der er ikke fundet nogen record for gruppen i tabellen XML\_USAGE.

**Brugersvar:** Undersøg, om du har aktiveret gruppen.

---

**DXXQ029E** Kan ikke finde DAD i tabellen XML\_USAGE til gruppe *<gruppenavn>*.

**Forklaring:** Der er ikke fundet nogen DAD-record for gruppen i tabellen XML\_USAGE.

**Brugersvar:** Undersøg, om du har aktiveret gruppen korrekt.

---

**DXXQ030E** Ugyldig syntaks i XML-overskrivning.

**Forklaring:** Værdien for XML\_override er angivet forkert i den lagrede procedure.

**Brugersvar:** Undersøg, om syntaksen for XML\_override er gyldig.

---

**DXXQ031E** Tabelnavnet må ikke være længere end den maksimalt tilladte længde i DB2.

**Forklaring:** Tabelnavnet, der er angivet af betingelses-elementet i DAD, er for langt.

**Brugersvar:** Ret længden på tabelnavnet i DAD-filen (Document Access Definition).

---

**DXXQ032E** Kolonnenavnet må ikke være længere end den maksimalt tilladte længde i DB2.

**Forklaring:** Kolonnenavnet, der er angivet af betingelses-elementet i DAD, er for langt.

**Brugersvar:** Ret længden på kolonnenavnet i DAD-filen (Document Access Definition).

---

**DXXQ033E** Ugyldig identifikation, der begynder ved *<id>*.

**Forklaring:** Strengen er en ugyldig DB2 UDB SQL-id.

**Brugersvar:** Ret strengen i DAD, så reglerne for DB2 UDB SQL-id'er overholdes.

---

**DXXQ034E** Ugyldigt betingelselement i øverste RDB\_node til DAD: *<betingelse>*.

**Forklaring:** Betingelselementet skal være et gyldigt WHERE-udtryk, der består af sammenkædningsbetingelser, der er forbundet med AND.

**Brugersvar:** I dokumentationen til XML Extender er der flere oplysninger om den korrekte syntaks for sammenkædningsbetingelsen i en DAD.

---

---

**DXXQ035E** Ugyldigt betingelselement i øverste RDB\_node til DAD: *<betingelse>*.

**Forklaring:** Kolonnenavne i betingelselement til den øverste RDB\_node skal være kvalificeret med tabelnavnet, hvis DAD'en angiver flere tabeller.

**Brugersvar:** I dokumentationen til XML Extender er der flere oplysninger om den korrekte syntaks for sammenkædningsbetingelsen i en DAD.

---

**DXXQ036E** Et skemanavn, der er angivet under en DAD-betingelsesmarkering er ikke til-ladt længere.

**Forklaring:** Der er fundet en fejl ved analyse af tekst under en betingelsesmarkering i DAD'en. Betingelsesteksten indeholder en id, der er kvalificeret af et skemanavn, der er for langt.

**Brugersvar:** Ret teksten til betingelsesmarkeringerne i DAD'en (Document Access Definition).

---

**DXXQ037E** Kan ikke generere *<element>* med flere forekomster.

**Forklaring:** Elementnoden og dens efterkommere har ingen konvertering til database, men dens multi\_occurrence er lig med YES.

**Brugersvar:** Ret DAD'en ved enten at angive multi\_occurrence til NO eller oprette en RDB\_node i en af dens efterkommere.

---

**DXXQ038E** SQL-sætningen er for lang: SQL-sætning

**Forklaring:** SQL-sætningen, der er angivet i elementet *<SQL\_stmt>* DAD'en, overskrider det tilladte antal byte.

**Brugersvar:** Reducér længden på SQL-sætningen til mindre end eller lig med 32765 byte til Windows og UNIX, eller 16380 byte til OS/390 og iSeries.

---

**DXXQ039E** Der er angivet for mange kolonner til en tabel i DAD-filen.

**Forklaring:** En DAD-fil, der anvendes til opløsning eller RDB-sammensætning, kan samlet have højst 100 text\_node- og attribute\_node-elementer, der angiver entydige kolonner i den samme tabel.

**Brugersvar:** Reducér det samlede antal af elementerne text\_node og attribute\_node, som henviser til entydige kolonner i den samme tabel, til højst 100.

---

**DXXQ040E** Elementnavnet *<elementnavn>* i DAD-filen er ugyldigt.

**Forklaring:** Det angivne elementnavn i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert.

---

**Brugersvar:** Kontrollér, at elementnavnet er angivet korrekt i DAD-filen. Se i DTD'en efter DAD-filen.

---

**DXXQ041W XML-dokument er oprettet. Én eller flere af overskrivningsstierne er ugyldige og ignoreres.**

**Forklaring:** Angiv kun én overskrivningssti.

**Brugersvar:** Kontrollér, at elementnavnet er angivet korrekt i DAD-filen. Se i DTD'en efter DAD-filen.

---

**DXXQ043E Attributten <attr\_name> er ikke fundet under elementet <elem\_name>.**

**Forklaring:** Attributten <attr\_name> er ikke fundet i elementet <elem\_name> eller i et af dets underordnede elementer.

**Brugersvar:** Kontrollér, at attributten optræder i XML-dokumentet alle steder, hvor DAD'en angiver, at den skal være.

---

**DXXQ044E Elementet <elem\_name> har ikke et stamklasselement <ancestor>.**

**Forklaring:** I henhold til DAD'en er <ancestor> et stamklasselement til <elem\_name>. I XML-dokumentet har en eller flere af elementerne <elem\_name> ikke en sådan stamklasse.

**Brugersvar:** Kontrollér, at indlejringen af elementer i XML-dokumentet overholder det, der er angivet i den tilsvarende DAD.

---

**DXXQ045E Undertræstruktur under element <elem\_name> indeholder flere attributter med navnet <attrib\_name>.**

**Forklaring:** En undertræstruktur under <elem\_name> i XML-dokumentet indeholder flere forekomster af attributten <attrib\_name>, som i henhold til DAD'en skal opløses i samme række. Elementer eller attributter, der skal opløses, skal have entydige navne.

**Brugersvar:** Kontrollér, at elementet eller attributten i undertræstrukturen har et entydigt navn.

---

**DXXQ046W DTD-id findes ikke i DAD.**

**Forklaring:** VALIDATION er angivet til YES i DAD'en, men DTDID-elementet er ikke angivet. Der er ikke foretaget nogen valideringskontrol.

**Brugersvar:** Ingen. Hvis validering er påkrævet, skal du angive DTDID-elementet i DAD-filen.

---

**DXXQ047E Analysefejl i linie linienummer kolonne kolonnenummer: msg**

**Forklaring:** Parseren kunne ikke analysere dokument pga. den rapporterede fejl.

**Brugersvar:** Ret fejlen i dokument. Undersøg om nødvendigt XML-specifikationerne.

---

**DXXQ048E Intern fejl - se sporingsfil.**

**Forklaring:** Programmet til behandling af layoutmønstre returnerede en intern fejl. XML-dokumentet eller layoutmønstret er muligvis ugyldigt.

**Brugersvar:** Kontrollér, at XML-dokumentet og layoutmønstret er gyldigt.

---

**DXXQ049E Outputfilen findes allerede.**

**Forklaring:** Den angivne outputfil findes allerede i dette bibliotek.

**Brugersvar:** Ret outputstien eller filnavnet på output-dokumentet til et entydigt navn, eller slet den eksisterende fil.

---

**DXXQ050E Entydigt filnavn kan ikke oprettes.**

**Forklaring:** Den brugerdefinerede funktion kunne ikke oprette et entydigt filnavn til outputdokumentet i det angivne bibliotek, fordi funktionen ikke har adgang, fordi alle filnavne, der kan oprettes, anvendes, eller fordi biblioteket ikke findes.

**Brugersvar:** Undersøg, om den brugerdefinerede funktion har adgang til det angivne bibliotek, eller skift til et bibliotek med tilgængelige filnavne.

---

**DXXQ051E Ingen input- eller outputdata.**

**Forklaring:** En eller flere input- eller outputparametre har ingen gyldig værdi.

**Brugersvar:** Kontrollér sætningen for at få vist, om der mangler nødvendige parametre.

---

**DXXQ052E Fejl ved adgang til tabellen DB2XML.XML\_USAGE.**

**Forklaring:** Enten er databasen ikke aktiveret, eller også er tabellen DB2XML.XML\_USAGE blevet slettet.

**Brugersvar:** Undersøg, om databasen er aktiveret, og at der er adgang til tabellen DB2XML.XML\_USAGE.

---

**DXXQ053E Fejl i SQL-sætning: msg.**

**Forklaring:** En SQL-sætning, der blev genereret under XML Extender-behandling, kunne ikke udføres.

**Brugersvar:** I sporingsloggen er der flere oplysninger. Kontakt softwareleverandøren, hvis der stadig er en fejl. Når du rapporterer fejlen, skal du medtage alle meddelelser, sporingsfilen og en beskrivelse af, hvordan problemet genskabes.



---

**DXXQ054E** Ugyldig inputparameter: *param*

**Forklaring:** Den angivne inputparameter til en lagret procedure eller brugerdefineret funktion er ugyldig.

**Brugersvar:** Kontrollér signaturen på den relevante lagrede procedure eller brugerdefinerede funktion, og undersøg, om inputparameteren er korrekt.

---

**DXXQ055E** ICU-fejl: *uerror*

**Forklaring:** ICU-fejl opstået under konvertering.

**Brugersvar:** Rapportér fejlen til softwareleverandøren. Inkluder sporingsfilen, fejlmeddelelsen og en beskrivelse af, hvordan problemet genskabes.

---

**DXXQ056E** Element/attribut *xmlname* kan ikke angives til den kolonne, der er defineret som en del af fremmednøglen (kolonne *column* i tabellen *table*).

**Forklaring:** Elementet/attributten kan ikke defineres til en kolonne, der er angivet som en del af en fremmednøgle. Dataværdier til fremmednøgler bestemmes af primærnøglerne. Det er ikke nødvendigt at definere elementet/attributten i XML-dokumentet til en tabel og en kolonne.

**Brugersvar:** Fjern RDB\_node-definitionen til den angivne kolonne og tabel i DAD'en.

---

**DXXQ057E** Koderne for schemabindings og dtdid kan ikke forekomme sammen i DAD-filen.

**Forklaring:** Koderne for schemabindings og dtdid kan ikke forekomme sammen i DAD-filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der findes koder for schemabindings eller dtdid i DAD-filen, men at ikke begge findes.

---

**DXXQ058E** Koden *nonamespacelocation* i koden *schemabindings* mangler i DAD-filen.

**Forklaring:** Koden *nonamespacelocation* i koden *schemabindings* mangler i DAD-filen.

**Brugersvar:** Tilføj koden *nonamespacelocation* til koden *schemabindings*.

---

**DXXQ059E** Koden *doctype* kan ikke placeres i koden *XCollection* i DAD'en i forbindelse med skemavalidering.

**Forklaring:** Koden *doctype* kan ikke placeres i koden *XCollection* i DAD'en i forbindelse med skemavalidering.

**Brugersvar:** Fjern koden *doctype* fra koden *Xcollection* i forbindelse med skemavalidering.

---

---

**DXXQ060E** Kan ikke finde SCHEMA ID *schemaid*.

**Forklaring:** XML Extender kunne ikke finde SCHEMA ID, da kolonnen skulle aktiveres. SCHEMA ID svarer til værdien af lokationsattributten til koden *nonamespacelocation*, der er inden i koden *schemabindings* i DAD-filen.

**Brugersvar:** Kontrollér, at der er angivet den korrekte værdi for SCHEMA ID i DAD-filen.

---

**DXXQ061E** Formatet på strengen er ugyldigt.

**Forklaring:** Formatet på strengrepræsentationen er ugyldigt. Hvis strengen er en date-, time- eller time-stamp-værdi, overholder syntaksen ikke dens datatype.

**Brugersvar:** Kontrollér, at formatet for date-, time- eller timestamp-værdien overholder formatet for dens datatype.

---

**DXXQ062E** Der er ingen resultatsætrækker for *table* tilbage, som kan generere en XML-værdi til *element*.

**Forklaring:** Fejlen skyldes normalt en manglende specifikation af typen *multi\_occurrence* = YES på den overliggende *element\_node* til det givne element eller attributten.

**Brugersvar:** Kontrollér DAD'en for at se, om værdien for *multi\_occurrence* på den overliggende *element\_node* korrekt afspejler mangfoldigheden af underordnede *element\_nodes*.

---

**DXXQ063E** Attributværdien *multi\_occurrence* for *elementname* i DAD-filen er ugyldig.

**Forklaring:** Værdien for attributten *multi\_occurrence* til den angivne *element\_node* i DAD-filen (Document Access Definition) er forkert eller mangler. Værdien kan være YES eller NO. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

**Brugersvar:** Kontrollér, at attributten *multi\_occurrence* er angivet korrekt i DAD-filen.

---

**DXXQ064E** Kolonne *kolonne* findes ikke i fremmed tabel *tabel*.

**Forklaring:** En nøglekolonne i sammenkædningsbetingelsen er ikke forbundet med en element- eller attributnode.

**Brugersvar:** Kontrollér, at sammenkædningsbetingelsen i DAD-filen er korrekt, og at alle nøglekolonner er forbundet med element- eller attributnoder.

---

---

**DXXQ065I** Alle triggere, der hører til XML-aktiverede kolonner, er genoprettet uden fejl.

**Forklaring:** Orienterende meddelelse.

**Brugersvar:** Ingen.

---

**DXXQ066E** Primærnøglen for tabellen *tabelnavn* findes ikke.

**Forklaring:** XML Extender kan ikke afgøre primærnøglen for tabellen *tabelnavn*. Kontrollér, at primærnøglen for tabellen ikke er slettet, efter at kolonnen er aktiveret til XML.

**Brugersvar:** Ret tabellen for at tilføje den primærnøgle, der blev angivet som root-id, da kolonnen blev aktiveret til XML.

---

**DXXQ067E** *Funktion ikke udført.*

**Forklaring:** Der er opstået en SQL-fejl under forsøg på *funktion*.

**Brugersvar:** Kontakt softwareleverandøren. Når du rapporterer fejlen, skal du medtage sporingsfilen fra XML Extender.

---

**DXXQ068E** Kan ikke angive CURRENT SQLID til [bruger-id]. SQLCODE = [SQL-kode].

**Forklaring:** Der er opstået en SQL-fejl under forsøg på at angive CURRENT SQLID til et sekundært autorisations-id.

**Brugersvar:** Kontrollér, at du angiver et gyldigt sekundært autorisations-id, og du har autorisation for id'en.



```

char          partner_status;    /* Partner thread status -- C, A or I */
                                     /* C for COMMIT.                      */
                                     /* A for ABORT.                        */
                                     /* I for INDOUBT.                     */
SQLCSPS_TRACE comm_trace;       /* Communication trace of violation. */
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

---

## Overtrædelse af XLN-protokollen

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - SNA XLN protocol error.
*
* This trace is produced when a protocol error occurs during the SNA
* syncpoint process with a remote LU. The following are examples of SNA
* syncpoint protocol errors:
* * an unknown SNA PS header was received.
* * an SNA PS header was received in the wrong sequence.
* * an invalid LU6.2 verb sequence was detected.
* * the remote site issued DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Title.*/
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Site involved in violation. */
    SQLCSPX_XLN_INF xln_inf; /* Current XLN information
                             in LUB. */
    SQLCSPX_XLN_INF txln_inf; /* Temporary XLN information
                              in LUB. */
    SQLCSPM_GDSAREA xln; /* Current XLN GDS being
                         processed. */
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Communication trace of violation. */
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

---

## Tillæg B. DB2 Universal Database - tekniske oplysninger

---

### Dokumentation og hjælp til DB2

Tekniske DB2-oplysninger findes via følgende værktøjer og metoder:

- DB2 Informationscenter
  - Emner
  - Hjælp til DB2-værktøjer
  - Programeksempler
  - Øveprogrammer
- Overførte PDF-filer, PDF-filer på cd og trykte bøger
  - Vejledninger
  - Referencehåndbøger
- Kommandolinjehjælp
  - Kommandohjælp
  - Meddelelshjælp
  - Hjælp til SQLSTATE-værdier
- Installeret kildekode
  - Programeksempler

Der er onlineadgang til andre tekniske DB2 Universal Database-oplysninger i form af technotes, hvidbøger og Redbooks på [ibm.com](http://ibm.com). Du kan få adgang til DB2 Information Management-softwarebiblioteket på [www.ibm.com/software/data/pubs/](http://www.ibm.com/software/data/pubs/).

### Opdateringer til DB2-dokumentation

IBM udgiver løbende fixpakker og andre opdateringer til dokumentationen på DB2 Informationscenter. Hvis du bruger DB2 Informationscenter på webstedet <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>, får du altid vist de nyeste oplysninger. Hvis du har installeret DB2 Informationscenter lokalt, skal du installere eventuelle opdateringer manuelt, før du kan få dem vist. Med opdateringerne til dokumentationen kan du opdatere de oplysninger, du har installeret fra cd'en *DB2 Information Center*, når de nye oplysninger bliver tilgængelige.

Informationscentret opdateres oftere end PDF-bøgerne og de trykte bøger. Du kan få de nyeste tekniske DB2-oplysninger ved at installere opdateringerne, efterhånden som de bliver tilgængelige, eller du kan slå op i DB2 Informationscenter på [www.ibm.com](http://www.ibm.com).

#### Relaterede begreber:

- "CLI sample programs" i *CLI Guide and Reference, Volume 1*
- "Java sample programs" i *Application Development Guide: Building and Running Applications*
- "DB2 Informationscenter" på side 556

#### Relaterede opgaver:

- "Start konteksthjælp fra et DB2-værktøj" på side 573
- "Opdatér DB2 Informationscenter på din computer eller intranetsserver" på side 565



- "Start meddeleleshjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Start kommandohjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Hjælp til SQLSTATE på DB2-kommandolinjen" på side 574

Se også:

- "DB2 PDF-bøger og trykte bøger" på side 566

---

## DB2 Informationscenter

I DB2 Informationscenter har du adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at udnytte DB2-familien, herunder DB2 Universal Database, DB2 Connect, DB2 Information Integrator og DB2 Query Patroller. I DB2 Informationscenter indeholder også oplysninger om de vigtigste DB2-funktioner og -komponenter, herunder replikering, datavarehuse og DB2-udvidelsesprogrammer (Extenders).

Du har adgang til følgende funktioner, når du åbner DB2 Informationscenter fra Mozilla 1.0 eller nyere eller Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere. Til visse funktioner kræves, at du aktiverer støtte til JavaScript™:

### Fleksible installationsmuligheder

Du kan vælge at få vist DB2-dokumentationen med den mulighed, der passer bedst til dit behov:

- Hvis du nemt vil sikre dig, at dokumentationen altid er ajourført, kan du få adgang til al dokumentation direkte på DB2 Informationscenter, der findes på IBM-webstedet på adressen <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.
- Du kan minimere mængden af opdateringer og holde netværkstrafikken inden for dit intranet ved at installere DB2-dokumentationen på en enkelt server i intranettet.
- Du kan maksimere din fleksibilitet og reducere afhængigheden af netværksforbindelser ved at installere DB2-dokumentationen på din egen computer.

**Søg** Du kan søge i alle emnerne i DB2 Informationscenter ved at skrive et søgekriterium i feltet **Søg**. Du kan hente nøjagtige forekomster ved at sætte søgekriterierne i anførselstegn, og du kan afgrænse søgningen med joker-tegn (\*, ?) og boolske operatører (AND, NOT, OR).

### Opgaveorienteret indholdsfortegnelse

Du kan finde emnerne i DB2-dokumentation ved hjælp af en enkelt indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelsen er primært organiseret efter den type opgave, du vil udføre, men den indeholder også indgange til produktoversigter, mål, referenceoplysninger, et stikordsregister og en ordliste.

- Produktoversigterne beskriver forholdet mellem programmerne i DB2-familien, funktionerne i hvert program og ajourførte versionsoplysninger for hvert program.
- Målkategorierne som f.eks. installation, administration og udvikling indeholder emner, der giver dig mulighed for hurtigt at udføre opgaver og opnå en større forståelse af baggrundsoplysningerne for udførelsen af opgaverne.
- Opslagsmateriale, der indeholder detaljerede oplysninger om et emne, herunder syntaksen for SQL-sætninger og kommandoer, hjælp til meddelelser og konfigurationsparametre.

### **Vis det aktuelle emne i indholdsfortegnelsen**

Du kan finde ud af, hvor det aktuelle emne passer ind i indholdsfortegnelsen, ved at klikke på knappen **Opfrisk / Vis aktuelt emne** i rammen med indholdsfortegnelsen eller ved at klikke på **Vis i indholdsfortegnelse** i indholdsrammen. Denne funktion er nyttig, hvis du har fulgt forskellige link til relaterede emner i forskellige filer, eller du har fundet et emne ved hjælp af en søgning.

### **Stikordsregister**

Du kan finde alle oplysninger via stikordsregistret. Stikordsregistret er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

### **Ordlister**

Brug ordlisten til at finde definitioner af de udtryk, der bruges i DB2-dokumentationen. Ordlisten er sorteret i alfabetisk rækkefølge.

### **Integreret oversat information**

DB2 Informationscenter viser oplysningerne på det sprog, der er angivet i browserindstillingerne. Hvis der ikke findes en oversat udgave af et emne på dit foretrukne sprog, viser DB2 Informationscenter den engelske udgave af emnet.

Tekniske oplysninger om iSeries findes i informationscentret til IBM eServer iSeries på adressen [www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter/](http://www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter/).

### **Relaterede begreber:**

- "Installationsscenerier for DB2 Informationscenter" på side 557

### **Relaterede opgaver:**

- "Opdatér DB2 Informationscenter på din computer eller intranetsserver" på side 565
- "Vis emner på det foretrukne sprog i DB2 Informationscenter" på side 566
- "Aktivér DB2-informationscentret" på side 564
- "Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (UNIX)" på side 559
- "Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (Windows)" på side 562

---

## **Installationsscenerier for DB2 Informationscenter**

De forskellige arbejdsmiljøer kan stille forskellige krav til, hvordan der skal være adgang til DB2-dokumentationen. Der kan være adgang til DB2 Informationscenter på IBM-webstedet, på en server i virksomhedens netværk eller på en version, der er installeret på din computer. I alle tre tilfælde findes dokumentationen i DB2 Informationscenter, som er en struktur af emnebaseret information, du kan få vist i en browser. DB2-programmerne henter som standard DB2 Informationscenter på IBM-webstedet. Hvis du imidlertid vil have adgang til DB2 Informationscenter på en intranetsserver eller på din egen computer, skal du installere DB2 Informationscenter vha. cd'en til DB2 Informationscenter, der følger med programpakken. Du kan bruge oversigten over valgmuligheder for adgang til DB2-dokumentationen sammen med de tre installationsscenerier til at finde ud af, hvordan DB2 Informationscenter fungerer bedst for dig og din arbejdssituation, og til at finde ud af, hvilke installationskrav du skal tage i betragtning.

### **Oversigt over valgmuligheder for adgang til DB2-dokumentation:**

Følgende oversigt indeholder anbefalinger til hvilke valgmuligheder, der vil fungere bedst i din arbejdssituation.

Internetadgang	Intranetadgang	Anbefaling
Ja	Ja	Brug DB2 Informationscenter på IBM-webstedet eller på en intranetserver.
Ja	Nej	Brug DB2 Informationscenter på IBM-webstedet.
Nej	Ja	Brug DB2 Informationscenter på en intranetserver.
Nej	Nej	Brug DB2 Informationscenter på en lokal computer.

### Scenarie: DB2 Informationscenter på din computer:

Christian ejer en fabrik i en lille by, hvor han ikke kan få adgang til internettet. Han købte DB2 Universal Database til at styre lager, ordre, bankkonti og udgifter. Christian har ikke tidligere brugt et DB2-program, så han skal bruge DB2-dokumentationen til at lære programmet.

Efter at Christian har installeret DB2 Universal Database på sin computer med installationsvalget Typisk, forsøger han at få adgang til DB2-dokumentationen. Hans browser giver imidlertid en fejlmeddelelse om, at siden ikke findes. Christian læser i brugervejledningen til DB2-programmet og finder ud af, at han skal installere DB2 Informationscenter, hvis han vil have adgang til DB2-dokumentationen på computeren. Han finder *DB2 Information Center-cd'en* i programpakken og installerer den.

Han kan nu bruge programstarteren på sit styresystem til at få adgang til DB2 Informationscenter og lære, hvordan han kan bruge sit DB2-program til at styre sin virksomhed.

### Scenarie: DB2 Informationscenter på IBM-webstedet:

Jens er IT-konsulent i en kursusvirksomhed. Han er specialist i databaseteknologi og SQL og holder seminarer om disse emner for virksomheder i hele Europa, som bruger DB2 Universal Database. En del af Jens' seminarer omfatter brug af DB2-dokumentation som undervisningsværktøj. Når Jens afholder kurser i SQL, bruger han DB2-dokumentationen om SQL til at undervise i grundlæggende og avanceret syntaks til databaseforespørgsler.

De fleste af de virksomheder, hvor Jens underviser, har internetadgang. Denne situation havde betydning for Jens' beslutning om at konfigurere sin bærbare computer, så den har adgang til DB2 Informationscenter på IBM-webstedet, da han installerede den nyeste version af DB2 Universal Database. Denne konfiguration giver Jens adgang til den nyeste DB2-dokumentation, når han afholder sine seminarer.

Undertiden har Jens ikke adgang til internettet, når han rejser. Det var et problem for ham, særligt når han skulle bruge DB2-dokumentation til at forberede seminarer. Han installerede derfor en kopi af DB2 Informationscenter på sin bærbare computer for at undgå disse situationer.

Jens har dermed altid en kopi af DB2-dokumentationen, når han skal bruge den. Han kan bruge kommandoen **db2set** til nemt at konfigurere registreringsvari-

ablerne på sin bærbare computer, så der enten er adgang til DB2 Informationscenter på IBM-webstedet eller på computeren, afhængig af den aktuelle situation.

### Scenarie: DB2 Informationscenter på en intranetsserver:

Eva er seniordatabaseadministrator i et forsikringsselskab. Hendes arbejdsopgaver omfatter bl.a. installation og konfiguration af den nyeste version af DB2 Universal Database på virksomhedens UNIX-databaseservere. Hendes virksomhed informerede for nylig medarbejderne om, at der ikke ville være adgang til internettet på arbejdspladsen af sikkerhedshensyn. Eftersom hendes virksomhed har et netværksmiljø, besluttede Eva at installere en kopi af DB2 Informationscenter på en intranetsserver, så alle medarbejderne, der regelmæssigt bruger virksomhedens datavarehus (sælgere, salgschefer og forretningsanalytikere), har adgang til DB2-dokumentationen.

Eva beder sit databaseteam om at installere den nyeste version af DB2 Universal Database på alle de ansattes computere ved hjælp af en svarfil, så det sikres, at hver computer er konfigureret til at få adgang til DB2 Informationscenter ved at bruge værtsnavnet og portnummeret på intranetsserveren.

Imidlertid kommer et medlem af Evas team til at installere en kopi af DB2 Informationscenter på flere af computerne i stedet for at konfigurere DB2 Universal Database til at få adgang til DB2 Informationscenter på intranetsserveren. Fejlen rettes ved at bruge kommandoen **db2set** til at ændre DB2 Informationscenters registreringsvariabler (DB2\_DOCHOST for værtsnavnet og DB2\_DOCPORT for portnummeret) på hver af disse computere. Nu har alle computerne i netværket adgang til DB2 Informationscenter, og de ansatte kan finde svar på deres DB2-spørgsmål i DB2-dokumentationen.

### Relaterede begreber:

- "DB2 Informationscenter" på side 556

### Relaterede opgaver:

- "Opdatér DB2 Informationscenter på din computer eller intranetsserver" på side 565
- "Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (UNIX)" på side 559
- "Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (Windows)" på side 562
- "Angiv placeringen af DB2 Informationscenter: generel hjælp til grafiske værktøjer"

### Se også:

- "db2set - DB2 Profile Registry Command" i *Command Reference*

---

## Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (UNIX)

Der er adgang til DB2-dokumentationen på tre måder: på IBM-webstedet, på en intranetsserver eller på en version, der er installeret på din computer. DB2-programmerne henter som standard DB2-dokumentationen på IBM-webstedet. Hvis du vil have adgang til DB2-dokumentationen på en intranetsserver eller på din egen computer, skal du installere dokumentationen vha. *cd'en til DB2 Informationscenter*. Du kan bruge guiden DB2 Installation til at angive den foretrukne installation og installere DB2 Informationscenter på en computer, der bruger et UNIX-styresystem.

## Forudsætninger:

Dette afsnit indeholder en oversigt over kravene til hardware, styresystem, software og kommunikation til installation af DB2 Informationscenter på UNIX-computere.

- **Hardwarekrav**

Du skal have en af følgende processorer:

- PowerPC (AIX)
- HP 9000 (HP-UX)
- Intel 32-bit (Linux)
- Solaris UltraSPARC-computere (Solaris Operating Environment)

- **Styresystemkrav**

Du skal have et af følgende styresystemer:

- IBM AIX 5.1 (på PowerPC)
- HP-UX 11i (på HP 9000)
- Red Hat Linux 8.0 (på Intel 32-bit)
- SuSE Linux 8.1 (på Intel 32-bit)
- Sun Solaris Version 8 (på Solaris Operating Environment UltraSPARC-computere)

**Bemærk:** DB2 Informationscenter kan bruges på en række af de UNIX-systemer, hvor DB2 er understøttet. Det anbefales derfor, at du bruger DB2 Informationscenter på IBM-webstedet, eller at du installerer og bruger DB2 Informationscenter på en intranetserver.

- **Softwarekrav**

- Følgende browser understøttes:
  - Mozilla Version 1.0 eller nyere

- Guiden DB2 Installation er et grafisk installationsprogram. Du skal have en implementering af X Window System-software, der kan gengive en grafisk brugergrænseflade, for at guiden DB2 Installation kan køre på computeren. Sørg for, at du har eksporteret skærmen korrekt, før du bruger guiden DB2 Installation. Skriv f.eks. følgende kommando på kommandolinjen:

```
export DISPLAY=9.26.163.144:0.
```

- **Kommunikationskrav**

- TCP/IP

## Fremgangsmåde:

Sådan installeres DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation:

1. Log på systemet.
2. Indsæt og tilknyt program-cd'en med DB2 Informationscenter på dit system.
3. Skift til det bibliotek, hvor cd'en er tilknyttet ved udføre kommandoen:

```
cd /cd
```

hvor /cd repræsenterer cd'ens tilknytningspunkt.

4. Udfør kommandoen **./db2setup** for at starte guiden DB2 Installation.
5. Startvinduet til IBM DB2 Installation vises. Klik på **Installér** for at starte installationen af DB2 Informationscenter. Onlinehjælpen kan lede dig gennem



de resterende trin. Hvis du vil have vist onlinehjælpen, skal du klikke på **Hjælp**. Du kan når som helst standse installationen ved at vælge trykknappen **Annullér**.

6. Klik på **Næste** på siden **Vælg det program, der skal installeres**.
7. Klik på **Næste** på siden **Guiden DB2 Installation**. Guiden DB2 Installation hjælper dig med at installere programmet.
8. Du skal acceptere licensaftalen, før du kan fortsætte installationen. Vælg **Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen** og klik på **Næste** på siden **Licensaftale**.
9. Vælg **Installér DB2 Informationscenter på denne computer** på siden **Vælg installationsfunktion**. Hvis du vil bruge en svarfil til senere at installere DB2 Informationscenter på denne eller andre computere, skal du vælge **Gem indstillingerne i en svarfil**. Klik på **Næste**.
10. Vælg de sprog, som DB2 Informationscenter skal installeres på, på siden **Vælg de sprog, der skal installeres**. Klik på **Næste**.
11. Konfigurer DB2 Informationscenter til indgående kommunikation på siden **Angiv porten til DB2 Informationscenter**. Klik på **Næste** for at fortsætte installationen.
12. Gennemse installationsvalgene på siden **Start filkopiering**. Klik på **Tilbage**, hvis du vil ændre indstillingerne. Klik på **Installér** for at kopiere filerne til DB2 Informationscenter til din computer.

Du kan også installere DB2 Informationscenter ved hjælp af en svarfil.

Logfilerne til installationen, db2setup.his, db2setup.log og db2setup.err, er som standard placeret i biblioteket /tmp.

Filen db2setup.log opsamler alle oplysninger om DB2-programinstallationen inkl. fejl. Filen db2setup.his registrerer alle DB2-programinstallationer på din computer. DB2 føjer filen db2setup.log til filen db2setup.his. Filen db2setup.err opsamler eventuelt fejloutput fra Java. Det kan f.eks. være oplysninger om afvigelser og trap.

Når installation er færdig, er DB2 Informationscenter installeret i et af følgende biblioteker afhængig af dit UNIX-styresystem:

- AIX: /usr/opt/db2\_08\_01
- HP-UX: /opt/IBM/db2/V8.1
- Linux: /opt/IBM/db2/V8.1
- Solaris Operating Environment: /opt/IBM/db2/V8.1

#### **Relaterede begreber:**

- "DB2 Informationscenter" på side 556
- "Installationsscenarier for DB2 Informationscenter" på side 557

#### **Relaterede opgaver:**

- "Installér DB2 vha. svarfil (UNIX)" i *Installation og konfiguration*
- "Opdatér DB2 Informationscenter på din computer eller intranetserver" på side 565
- "Vis emner på det foretrukne sprog i DB2 Informationscenter" på side 566
- "Aktivér DB2-informationscentret" på side 564
- "Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (Windows)" på side 562

---

## Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (Windows)

Der er adgang til DB2-dokumentationen på tre måder: på IBM-webstedet, på en intranetserver eller på en version, der er installeret på din computer. DB2-programmerne hentes som standard DB2-dokumentationen på IBM-webstedet. Hvis du vil have adgang til DB2-dokumentationen på en intranetserver eller på din egen computer, skal du installere DB2-dokumentationen vha. *cd'en til DB2 Informationscenter*. Du kan bruge guiden DB2 Installation til at angive den foretrukne installation og installere DB2 Informationscenter på en computer, der bruger et Windows-styresystem.

### Forudsætninger:

Dette afsnit indeholder en oversigt over kravene til hardware, styresystem, software og kommunikation til installation af DB2 Informationscenter på Windows-computere.

- **Hardwarekrav**

Du skal have en af følgende processorer:

- 32-bits computere: en Pentium eller Pentium-kompatibel CPU

- **Styresystemkrav**

Du skal have et af følgende styresystemer:

- Windows 2000
- Windows XP

**Bemærk:** DB2 Informationscenter kan bruges på en række af de Windows-systemer, hvor DB2 er understøttet. Det anbefales derfor, at du bruger DB2 Informationscenter på IBM-webstedet, eller at du installerer og bruger DB2 Informationscenter på en intranetserver.

- **Softwarekrav**

– Følgende browsere understøttes:

- Mozilla 1.0 eller nyere
- Internet Explorer Version 5.5 eller 6.0 (Version 6.0 til Windows XP)

- **Kommunikationskrav**

- TCP/IP

### Begrænsninger:

- Du skal have en konto med administratorrettigheder for at installere DB2 Informationscenter.

### Fremgangsmåde:

Sådan installeres DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation:

1. Log på systemet med den konto, du har defineret til installationen af DB2 Informationscenter.
2. Sæt *cd'en* i drevet. Hvis funktionen til automatisk start er aktiveret, åbnes Startvindue til IBM DB2 Installation.
3. Guiden DB2 Installation finder frem til systemsproget og starter på det sprog. Hvis du vil udføre installationsprogrammet på et andet sprog end engelsk, eller hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, kan du starte guiden DB2 Installation manuelt.

Sådan startes guiden DB2 Installation manuelt:

a. Klik på **Start**, og vælg **Kør**.

b. Skriv følgende kommando i feltet **Åbn**:

```
x:\setup.exe /i sprog-id på 2 bogstaver
```

hvor *x*: repræsenterer cd-drevet, og *sprog-id på to bogstaver* repræsenterer det sprog, som installationsprogrammet udføres på.

c. Klik på **OK**.

4. Startvinduet til IBM DB2 Installation vises. Klik på **Installér** for at starte installationen af DB2 Informationscenter. Onlinehjælpen kan lede dig gennem de resterende trin. Hvis du vil have vist onlinehjælpen, skal du klikke på **Hjælp**. Du kan når som helst standse installationen ved at vælge trykknappen **Annullér**.
5. Klik på **Næste** på siden **Vælg det program, der skal installeres**.
6. Klik på **Næste** på siden **Guiden DB2 Installation**. Guiden DB2 Installation hjælper dig med at installere programmet.
7. Du skal acceptere licensaftalen, før du kan fortsætte installationen. Vælg **Jeg accepterer betingelserne i licensaftalen** og klik på **Næste** på siden **Licensaftale**.
8. Vælg **Installér DB2 Informationscenter på denne computer** på siden **Vælg installationsfunktion**. Hvis du vil bruge en svarfil til senere at installere DB2 Informationscenter på denne eller andre computere, skal du vælge **Gem indstillingerne i en svarfil**. Klik på **Næste**.
9. Vælg de sprog, som DB2 Informationscenter skal installeres på, på siden **Vælg de sprog, der skal installeres**. Klik på **Næste**.
10. Konfigurer DB2 Informationscenter til indgående kommunikation på siden **Angiv porten til DB2 Informationscenter**. Klik på **Næste** for at fortsætte installationen.
11. Gennemse installationsvalgene på siden **Start filkopiering**. Klik på **Tilbage**, hvis du vil ændre indstillingerne. Klik på **Installér** for at kopiere filerne til DB2 Informationscenter til din computer.

Du kan installere DB2 Informationscenter ved hjælp af en svarfil. Du kan også bruge kommandoen **db2rspgn** til at oprette en svarfil baseret på en eksisterende installation.

Hvis du vil have oplysninger om fejl, der opstår under installationen, skal du se i filerne db2.log og db2wi.log, der er placeret i biblioteket 'Dokumenter'\DB2LOG\. Placeringen af biblioteket 'Dokumenter' afhænger af computerens indstillinger.

Filen db2wi.log opsamler de nyeste oplysninger om DB2-installationen. Filen db2.log indeholder en historik med DB2-programinstallationer.

#### Relaterede begreber:

- "DB2 Informationscenter" på side 556
- "Installationsscenarier for DB2 Informationscenter" på side 557

#### Relaterede opgaver:

- "Installér DB2 vha. svarfil (Windows)" i *Installation og konfiguration*
- "Opdatér DB2 Informationscenter på din computer eller intranetserver" på side 565
- "Vis emner på det foretrukne sprog i DB2 Informationscenter" på side 566

- “Aktivér DB2-informationscentret” på side 564
- “Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (UNIX)” på side 559

**Se også:**

- “db2rspgn - Response File Generator Command (Windows)” i *Command Reference*

---

## Aktivér DB2-informationscentret

I DB2 Informationscenter har du adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at udnytte DB2-programmerne til Linux-, UNIX- og Windows-styresystemerne som f.eks. DB2 Universal Database, DB2 Connect, DB2 Information Integrator og DB2 Query Patroller.

Du kan starte DB2 Informationscenter på følgende steder:

- Computere med en DB2 UDB-klient eller -server
- En intranetsserver eller lokal computer, hvor DB2 Informationscenter er installeret
- IBM-webstedet

**Forudsætninger:**

Før du starter DB2 Informationscenter, skal du gøre følgende:

- *Valgfrit:* Konfigurer browseren til at vise emnerne på det ønskede sprog
- *Valgfrit:* Konfigurer DB2-klienten til at bruge DB2 Informationscenter på din computer eller intranetsserver

**Fremgangsmåde:**

Sådan startes DB2 Informationscenter på en computer, hvor en DB2 UDB Database-klient eller -server er installeret:

- Fra Start-menuen i Windows: Klik på **Start** → **Programmer** → **IBM DB2** → **Information** → **Informationscenter**.
- Fra kommandolinjen:
  - Linux og UNIX: Udfør kommandoen **db2icdocs**.
  - Windows: Udfør kommandoen **db2icdocs.exe**.

Sådan startes DB2 Informationscenter på en intranetsserver eller en lokal computer i en webbrowser:

- Åbn websiden <http://<værtsnavn>:<portnummer>/>, hvor <værtsnavn> repræsenterer værtsnavnet, og <portnummer> repræsenterer det portnummer, hvor DB2 Informationscenter findes.

Sådan startes DB2 Informationscenter på IBM-webstedet i en webbrowser:

- Åbn websiden på adressen [publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/](http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/).

**Relaterede begreber:**

- “DB2 Informationscenter” på side 556
- “Installationsscenerier for DB2 Informationscenter” på side 557

**Relaterede opgaver:**

- "Start konteksthjælp fra et DB2-værktøj" på side 573
- "Opdatér DB2 Informationscenter på din computer eller intranetsserver" på side 565
- "Start kommandohjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Angiv placeringen af DB2 Informationscenter: generel hjælp til grafiske værktøjer"

**Se også:**

- "HELP Command" i *Command Reference*

---

## Opdatér DB2 Informationscenter på din computer eller intranetsserver

DB2 Informationscenter på <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> opdateres regelmæssigt med ny eller ændret dokumentation. IBM kan også stille opdateringer af DB2 Informationscenter til rådighed for overførsel og installation på din computer eller intranetsserver. Opdatering af DB2 Informationscenter opdaterer ikke også DB2-klient- eller serverprogrammer.

**Forudsætninger:**

Du skal have adgang til en computer, der har forbindelse til internettet.

**Fremgangsmåde:**

Sådan opdateres DB2 Informationscenter på din computer eller intranetsserver:

1. Åbn DB2 Informationscenter på IBM-webstedet:  
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>
2. Klik på linket **DB2 Universal Database documentation** i afsnittet Downloads på velkomstsiden under overskriften Service and Support.
3. Undersøg, om din version af DB2 Informationscenter er forældet, ved at sammenligne niveauet for den nyeste dokumentation med niveauet for den dokumentation, du har installeret. Det installerede dokumentationsniveau vises på startside i DB2 Informationscenter.
4. Hvis en nyere version af DB2 Informationscenter er tilgængelig, skal du overføre den nyeste version af *DB2 Informationscenter-cd'en* til dit styresystem.
5. Følg vejledningen på websiden for at installere kopien af den opdaterede *DB2 Informationscenter-cd*.

**Relaterede begreber:**

- "Installationsscenerier for DB2 Informationscenter" på side 557

**Relaterede opgaver:**

- "Aktivér DB2-informationscentret" på side 564
- "Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (UNIX)" på side 559
- "Installér DB2 Informationscenter vha. guiden DB2 Installation (Windows)" på side 562



---

## Vis emner på det foretrukne sprog i DB2 Informationscenter

DB2 Informationscenter forsøger at vise emnerne på det sprog, der er angivet i browserindstillingerne. Hvis et emne ikke er oversat til dit foretrukne sprog, vil det blive vist på engelsk.

### Fremgangsmåde:

Sådan vises emner på dit foretrukne sprog i Internet Explorer-browseren:

1. Klik på **Værktøjer** → **Internetindstillinger** → **Sprog...** i Internet Explorer. Vinduet Sprog vises.
2. Kontrollér, at dit foretrukne sprog er angivet som første indgang i oversigten.
  - Klik på knappen **Tilføj...** for at føje et nyt sprog til oversigten.

**Bemærk:** Når du tilføjer et sprog, er det ikke sikkert, at computeren har de nødvendige fonte til at vise emnerne på det foretrukne sprog.

- Du kan flytte et sprog til toppen af oversigten ved at markere sproget og klikke på knappen **Flyt op**, indtil sproget vises som det første i oversigten.
3. Opfrisk siden for at få vist DB2 Informationscenter på dit foretrukne sprog.

Sådan vises emner på dit foretrukne sprog i Mozilla-browseren:

1. Vælg **Redigér** → **Indstillinger** → **Sprog** i Mozilla. Delvinduet Sprog vises i vinduet Indstillinger.
2. Kontrollér, at dit foretrukne sprog er angivet som første indgang i oversigten.
  - Klik på knappen **Tilføj...** for at vælge et sprog i vinduet Tilføj sprog.
  - Du kan flytte et sprog til toppen af oversigten ved at markere sproget og klikke på knappen **Flyt op**, indtil sproget vises som det første i oversigten.
3. Opfrisk siden for at få vist DB2 Informationscenter på dit foretrukne sprog.

### Relaterede begreber:

- "DB2 Informationscenter" på side 556

---

## DB2 PDF-bøger og trykte bøger

De følgende oversigter viser de officielle bogtitler, formnumre og navne på PDF-filer. Hvis du vil bestille trykte bøger, skal du kende den officielle bogtitel. Hvis du vil udskrive en PDF-fil, skal du kende navnet på den.

DB2-dokumentationen er kategoriseret på følgende måde:

- Centrale DB2-oplysninger
- Administration
- Applikationsudvikling
- Business Intelligence
- DB2 Connect
- Kom godt i gang
- Øveprogrammer
- Valgfri komponenter
- Versionsnoter

I tabellen nedenfor kan du for hver bog i DB2-biblioteket se, hvordan du bestiller den trykte udgave eller udskriver eller får vist PDF-udgaven. Der findes en fuldstændig beskrivelse af alle bøgerne i DB2-biblioteket under IBM Publications Center på webadressen [www.ibm.com/shop/publications/order](http://www.ibm.com/shop/publications/order)

## Centrale DB2-oplysninger

Oplysningerne i disse bøger er grundlæggende for alle DB2-brugere. De er nyttige, hvad enten du er programmør, databaseadministrator, arbejder med DB2 Connect, DB2 Warehouse Manager eller andre DB2-programmer.

Tabel 1. Centrale DB2-oplysninger

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
<i>IBM DB2 Universal Database Command Reference</i>	SC09-4828	db2n0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Ordlister</i>	Intet formnummer	db2t0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Meddelelshåndbog, bind 1</i>	G511-5824. Findes ikke i trykt udgave.	db2m1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Meddelelshåndbog, bind 2</i>	G511-5825. Findes ikke i trykt udgave.	db2m2x81
<i>IBM DB2 Universal Database What's New</i>	SC09-4848	db2q0x81

## Administrationsoplysninger

Oplysningerne i disse bøger dækker de emner, der er nødvendige for effektivt at kunne designe, implementere og vedligeholde DB2-databaser, datavarehuse og fødererede systemer.

Tabel 2. Administrationsoplysninger

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Planning</i>	SC09-4822	db2d1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Implementation</i>	SC09-4820	db2d2x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Performance</i>	SC09-4821	db2d3x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administrative API Reference</i>	SC09-4824	db2b0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	SC09-4830	db2dmx81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Recovery and High Availability Guide and Reference</i>	SC09-4831	db2hax81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Warehouse Center Administration Guide</i>	SC27-1123	db2ddx81
<i>IBM DB2 Universal Database SQL Reference, Volume 1</i>	SC09-4844	db2s1x81

Tabel 2. Administrationsoplysninger (fortsat)

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
IBM DB2 Universal Database SQL Reference, Volume 2	SC09-4845	db2s2x81
IBM DB2 Universal Database System Monitor Guide and Reference	SC09-4847	db2f0x81

## Oplysninger om applikationsudvikling

Oplysninger i disse bøger henvender sig især til applikationsudviklere og programmører, der arbejder med DB2 Universal Database (DB2 UDB). Her kan du finde oplysninger om understøttede sprog og compilere og beskrivelser af, hvordan du får adgang til DB2 UDB vha. de forskellige programmeringsgrænseflader, der understøttes, herunder SQL, ODBC, JDBC, SQLJ og CLI. Hvis du bruger DB2 Informationscenter, kan du også få adgang til HTML-versionen af kildekoden til programeksemplerne.

Tabel 3. Oplysninger om applikationsudvikling

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Building and Running Applications	SC09-4825	db2axx81
IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Programming Client Applications	SC09-4826	db2a1x81
IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Programming Server Applications	SC09-4827	db2a2x81
IBM DB2 Universal Database Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1	SC09-4849	db2l1x81
IBM DB2 Universal Database Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2	SC09-4850	db2l2x81
IBM DB2 Universal Database Data Warehouse Center Application Integration Guide	SC27-1124	db2adx81
IBM DB2 XML Extender Administration and Programming	SC27-1234	db2sxx81

## Oplysninger om Business Intelligence

Disse bøger indeholder oplysninger, der beskriver, hvordan du benytter komponenter, der udvider datavarehusfunktionerne og de analytiske funktioner i DB2 Universal Database.

Tabel 4. Oplysninger om Business Intelligence

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Information Catalog Center Administration Guide	SC27-1125	db2dix81
IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Installation Guide	GC27-1122	db2idx81
IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Managing ETI Solution Conversion Programs with DB2 Warehouse Manager	SC18-7727	iwhe1mstx80

## Oplysninger om DB2 Connect

Oplysningerne i kategorien beskriver, hvordan du får adgang til data på main-frame- og midrange-servere vha. DB2 Connect Enterprise Edition eller DB2 Connect Personal Edition.

Tabel 5. DB2 Connect-oplysninger

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
IBM Connectivity Supplement	Intet formnummer	db2h1x81
IBM DB2 Connect Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition	GC09-4833	db2c6x81
IBM DB2 Connect Quick Beginnings for DB2 Connect Personal Edition	GC09-4834	db2c1x81
IBM DB2 Connect User's Guide	SC09-4835	db2c0x81

## Oplysninger om installation og konfiguration

Oplysningerne i kategorien er nyttige, når du installerer og konfigurerer servere, klienter og andre DB2-programmer.

Tabel 6. Kom godt i gang

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
IBM DB2 Universal Database DB2-klienter - Brugervejledning	G511-5821. Findes ikke i trykt udgave.	db2itx81
IBM DB2 Universal Database DB2-servere - Brugervejledning	G511-5822-00	db2isx81
IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Personal Edition	GC09-4838	db2i1x81
IBM DB2 Universal Database Installation og konfiguration	G511-5823. Findes ikke i trykt udgave.	db2iyx81
IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Data Links Manager	GC09-4829	db2z6x81

## Øveprogrammer

Øveprogrammerne giver en introduktion til funktioner i DB2 og en indlæring i, hvordan forskellige opgaver udføres.

Tabel 7. Øveprogrammer

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
<i>Øvelser i Business Intelligence: Introduktion til datawarehousecentret</i>	Intet formnummer	db2tux81
<i>Øvelser i Business Intelligence: Opslagsmateriale om brug af datawarehouse</i>	Intet formnummer	db2tax81
<i>Øvelser til Informationskatalogcenter</i>	Intet formnummer	db2aix81
<i>Øvelser til Video Central for e-business (engelsk)</i>	Intet formnummer	db2twx81
<i>Øvelser til Visual Explain (engelsk)</i>	Intet formnummer	db2tvx81

## Oplysninger om valgfri komponenter

Oplysningerne i kategorien beskriver, hvordan du arbejder med valgfri DB2-komponenter.

Tabel 8. Oplysninger om valgfri komponenter

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
<i>IBM DB2 Cube Views - Brugervejledning</i>	G511-5835	db2aax81
<i>IBM DB2 Query Patroller Guide: Installation, Administration and Usage Guide</i>	GC09-7658	db2dwx81
<i>IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference</i>	SC27-1226	db2sbx81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Links Manager Administration Guide and Reference</i>	SC27-1221	db2z0x82
<i>DB2 Net Search Extender Administration and User's Guide</i>	SH12-6740	Ikke tilgængelig

**Bemærk:** Dokumentet i HTML-format installeres ikke fra cd'en med HTML-dokumentation.

## Versionsnoter

Versionsnoterne indeholder yderligere oplysninger om det enkelte programs version og fixpakkeniveau. Versionsnoterne indeholder også en oversigt over de ændringer af dokumentationen, der indgår i den pågældende version, opdatering og fixpakke.



Tabel 9. Versionsnoter

Navn	Formnummer	PDF-filnavn
DB2 Versionsnoter	Se bemærkning.	Se bemærkning.
Installationsnoter til DB2	Findes kun på program-cd'en.	Ikke tilgængelig.

**Bemærk:** Versionsnoterne findes i:

- XHTML-og tekstformat på program-cd'erne
- PDF-format på cd'en PDF Documentation

Den del af versionsnoterne, der beskriver *kendte problemer (Known Problems and Workarounds)* og *inkompatibilitet (Incompatibilities Between Releases)* findes også i DB2 Informationscenter.

Hvis du vil have vist versionsnoterne i tekstformat på UNIX-baserede platforme, skal du se i filen Release.Notes. Filen findes i biblioteket DB2DIR/Readme/%L, hvor %L er sprognavnet, og DB2DIR repræsenterer:

- AIX-styresystemer: /usr/opt/db2\_08\_01
- Alle andre UNIX-baserede styresystemer: /opt/IBM/db2/V8.1

**Relaterede begreber:**

- "Dokumentation og hjælp til DB2" på side 555

**Relaterede opgaver:**

- "Udskriv DB2-bøger fra PDF-filer" på side 571
- "Bestil trykte DB2-bøger" på side 572
- "Start konteksthjælp fra et DB2-værktøj" på side 573

---

## Udskriv DB2-bøger fra PDF-filer

Du kan udskrive DB2-bøgerne fra de PDF-filer, der findes på cd'en *DB2 PDF Documentation*. Vha. Adobe Acrobat Reader kan du enten udskrive hele bogen eller et bestemt sideinterval.

**Forudsætninger:**

Sørg for, at du har installeret Adobe Acrobat Reader. Du kan hente programmet fra Adobe's websted på adressen [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

**Fremgangsmåde:**

Sådan udskrives en DB2-bog fra en PDF-fil:

1. Indsæt cd'en *DB2 PDF Documentation*. På UNIX-systemer skal du tilknytte cd'en *DB2 PDF Documentation*. Tilknytning af en cd i UNIX-styresystemer er beskrevet i *brugervejledningen*.
2. Åbn filen *index.htm*. Filen åbnes i et browservindue.
3. Klik på navnet på den PDF-fil, du vil have vist. PDF-filen åbnes i Acrobat Reader.
4. Vælg **File** → **Print** for at udskrive den ønskede del af bogen.

**Relaterede begreber:**

- "DB2 Informationscenter" på side 556

**Relaterede opgaver:**

- "Tilknyt cd (AIX)" i *Brugervejledning til DB2-servere*
- "Tilknyt cd-drev i HP-UX" i *Brugervejledning til DB2-servere*
- "Tilknyt cd (Linux)" i *Brugervejledning til DB2-servere*
- "Bestil trykte DB2-bøger" på side 572
- "Tilknyt cd (Solaris Operating Environment)" i *Brugervejledning til DB2-servere*

**Se også:**

- "DB2 PDF-bøger og trykte bøger" på side 566

---

## Bestil trykte DB2-bøger

Hvis du ønsker trykte bøger, kan de bestilles på tre måder.

**Fremgangsmåde:**

De trykte bøger kan bestilles i nogle lande. Du kan bruge webstedet IBM Publications for dit land for at undersøge, om denne service findes i dit land. Hvis det er muligt at bestille bøger, kan du gøre følgende:

- Kontakt din IBM-forhandler eller IBM-konsulent. Du kan finde det lokale IBM-kontor i IBM's katalog over landekontorer på webadressen [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide).
- Ring til 1-800-879-2755 i USA eller 1-800-IBM-4YOU i Canada.
- Besøg IBM Publications Center på adressen <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Muligheden for at bestille bøger fra IBM Publications Center findes ikke i alle lande.

Når DB2-programmerne bliver tilgængelige, er de trykte bøger de samme som dem, der findes i PDF-format på *cd'en DB2 PDF Documentation*. Indholdet af de trykte bøger på *cd'en DB2 Information Center* er også det samme. Noget af indholdet på *cd'en DB2 Information Center* findes imidlertid ikke i PDF-bøgerne. Det kan f.eks. være SQL-administrationsrutiner og HTML-eksempler. Det er ikke alle bøgerne på *cd'en DB2 PDF Documentation*, som kan bestilles i form af trykte bøger.

**Bemærk:** DB2 Informationscenter opdateres oftere end PDF-bøgerne og de trykte bøger. Du kan installere opdateringerne til dokumentationen, efterhånden som de bliver tilgængelige, eller du kan slå op i DB2 Informationscenter på <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> for at finde de nyeste oplysninger.

**Relaterede opgaver:**

- "Udskriv DB2-bøger fra PDF-filer" på side 571

**Se også:**

- "DB2 PDF-bøger og trykte bøger" på side 566

---

## Start konteksthjælp fra et DB2-værktøj

Konteksthjælp indeholder oplysninger om de opgaver eller vindueselementer, der er knyttet til et bestemt vindue, en notesbog, en guide eller en rådgivningsfunktion. Konteksthjælpen findes i de DB2-administrations- og udviklingsværktøjer, der har en grafisk grænseflade. Der er to typer konteksthjælp:

- Hjælp via knappen **Hjælp**, der findes i hvert vindue og hver notesbog.
- Pop op-hjælp, som er små vinduer, der vises, når musens markør er placeret på et felt eller et vindueselement, eller når et vindueselement er markeret, og der trykkes på F1 i et vindue, en notesbog, en guide eller en rådgivningsfunktion.

Vha. trykknappen **Hjælp** får du overordnede oplysninger, forudsætninger og oplysninger om opgaver. Pop op-hjælpen beskriver de enkelte vindueselementer.

### Fremgangsmåde:

Sådan får du adgang til konteksthjælpen:

- Hjælp til vinduer og notesbøger: Start et af DB2-værktøjerne og derefter et vindue eller en notesbog. Klik på knappen **Hjælp** i det nederste højre hjørne af vinduet eller notesbogen for at åbne konteksthjælpen.

Du kan også få vist konteksthjælp via menupunktet **Hjælp**, som findes øverst i hvert DB2-center.

I guiderne og rådgivningsfunktionerne kan du klikke på linket Opgaveoversigt på den første side for at få konteksthjælpen vist.

- Hjælp til enkelte elementer i vinduer eller notesbøger: Klik på elementet og derefter på **F1**. Pop op-hjælpen med oplysninger om vindueselementet vises i et gult vindue.

**Bemærk:** Hvis du vil have pop op-hjælpen vist, når musen er placeret i et felt eller på et element, skal du markere afkrydsningsfeltet **Vis pop op-hjælp automatisk** på siden **Dokumentation** i notesbogen Indstillinger for værktøj.

Valideringshjælp ligner pop op-hjælp, og er en anden form for specifik hjælp, som indeholder regler for dataindtastning. Valideringshjælp vises i et lille vindue, som åbnes, hvis de indtastede data er ugyldige eller utilstrækkelige. Valideringshjælpen kan vises for:

- Obligatoriske felter.
- Felter, hvor data skal være i et bestemt format, som f.eks. et datofelt.

### Relaterede opgaver:

- "Aktivér DB2-informationscentret" på side 564
- "Start meddeleleshjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Start kommandohjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Hjælp til SQLSTATE på DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Adgang til DB2 Informationscenter: generel hjælp til grafiske værktøjer"
- "Brug af hjælpen til DB2 Universal Database: generel hjælp til grafiske værktøjer"
- "Angiv placeringen af DB2 Informationscenter: generel hjælp til grafiske værktøjer"
- "Konfigurer fremvisning af konteksthjælp og dokumentation til DB2: generel hjælp til grafiske værktøjer"

---

## Start meddeleleshjælp fra DB2-kommandolinjen

Hjælpen til meddelelser beskriver årsagen til en meddelelse og den handling, du skal udføre for at afhjælpe problemet.

### Fremgangsmåde:

Du får hjælp til meddelelserne ved at åbne DB2-kommandolinjen og skrive:

```
? XXXnnnnn
```

hvor XXXnnnnn er en gyldig meddelelses-id.

Eksempel: Hvis du skriver ? SQL30081 får du vist hjælp til meddelelsen SQL30081.

### Relaterede begreber:

- Kapitel 1, "Meddelelser", på side 1

### Se også:

- "db2 - Command Line Processor Invocation Command" i *Command Reference*

---

## Start kommandohjælp fra DB2-kommandolinjen

I kommandohjælpen beskrives syntaksen for kommandoer på DB2-kommandolinjen.

### Fremgangsmåde:

Du får hjælp til kommandoerne ved at åbne DB2-kommandolinjen og skrive:

```
? kommando
```

hvor *kommando* er et nøgleord eller hele kommandoen.

Eksempel: Hvis du skriver ? catalog får du vist hjælp til alle CATALOG-kommandoer, og ved at skrive ? catalog database får du kun vist hjælp til kommandoen CATALOG DATABASE.

### Relaterede opgaver:

- "Start konteksthjælp fra et DB2-værktøj" på side 573
- "Aktivér DB2-informationscentret" på side 564
- "Start meddeleleshjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Hjælp til SQLSTATE på DB2-kommandolinjen" på side 574

### Se også:

- "db2 - Command Line Processor Invocation Command" i *Command Reference*

---

## Hjælp til SQLSTATE på DB2-kommandolinjen

DB2 Universal Database returnerer en SQLSTATE-værdi for forhold, der kan være resultatet af en SQL-sætning. SQLSTATE-hjælpen forklarer betydningen af SQLSTATE-værdier og SQLSTATE-klassekoder.

### Fremgangsmåde:

Du får hjælp til SQLSTATE-værdier ved at åbne DB2-kommandolinjen og skrive:  
`? sqlstate` eller `? klassekode`

hvor *sqlstate* er en gyldig 5-cifret SQL-tilstand, og *klassekode* er de første to cifre i SQL-tilstanden.

Eksempel: Hvis du skriver `? 08003`, får du vist hjælp til SQLSTATE 08003. Hvis du skriver `? 08`, får du vist hjælp til klassekode 08.

#### Relaterede opgaver:

- "Aktivér DB2-informationscentret" på side 564
- "Start meddelelshjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574
- "Start kommandohjælp fra DB2-kommandolinjen" på side 574

---

## DB2-øveprogrammer

Vha. DB2-øveprogrammerne kan du lære noget om forskellige aspekter af DB2 Universal Database. Øveprogrammerne har lektioner med trinvise instruktioner i at udvikle applikationer, optimere performance for SQL-forespørgsler, arbejde med datavarehuse, administrere metadata og udvikle webfunktioner vha. DB2.

#### Før du begynder:

Du kan læse XHTML-versionerne af øvelserne i informationscentret på <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

I nogle øvelektioner bruges eksempler på data eller kode. Hver øvelse omfatter en beskrivelse af eventuelle forudsætninger for opgaverne.

#### DB2 Universal Database Øveprogrammer:

Klik på navnet på et øveprogram i nedenstående oversigt for at få vist indholdet af det.

*Øvelser i Business Intelligence: Introduktion til datavarehuscentret*  
Udfør basale datavarehusopgaver vha. datavarehuscentret.

*Øvelser i Business Intelligence: Videregående øvelser i Data Warehousing (engelsk)*  
Udfør avancerede datavarehusopgaver vha. Datavarehuscenter.

*Øvelser i Informationskatalogcenter*  
Opret og administrér vha. Informationskatalogcenter et informationskatalog, der kan bruges til at søge i og arbejde med metadata.

*Øvelser i Visual Explain (engelsk)*  
Analysér, optimér og forøg performance for SQL-forespørgsler vha. Visual Explain.

---

## Oplysninger om DB2-fejlfinding

Der findes en bred vifte af fejlfindingsoplysninger, som kan hjælpe dig med brugen af DB2-programmerne.

#### DB2-dokumentation

Fejlfindingsoplysningerne er fordelt i DB2 Informationscenter samt i de PDF-bøger, der udgør DB2-biblioteket. Grenen "Support and troubleshoot-



ting" i DB2 Informationscenters træstruktur i venstre delvindue af browservinduet indeholder en komplet oversigt over DB2-fejlfindingsoplysninger.

### **DB2 Technical Support-websted**

Hvis du støder på et problem og vil have hjælp til at løse det, kan du bruge webstedet DB2 Technical Support. Dette websted har link til de nyeste DB2-publikationer, tekniske oplysninger (TechNotes), programrapporter (APARs), fixpakker og den nyeste oversigt over interne DB2-fejlko-der og andre ressourcer. Du kan gennemse videndatabasen og finde mulige løsninger på et problem.

Webstedet DB2 Technical Support findes på adressen  
<http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support>

### **DB2 Problem Determination Tutorial Series**

Webstedet DB2 Problem Determination Tutorial Series kan bruges til at finde oplysninger om, hvordan du hurtigt identificerer og løser problemer, der kan opstå, når du arbejder med DB2-programmerne. En af øvelserne er en introduktion til de tilgængelige funktioner og værktøjer til fejlfinding i DB2, så du kan finde ud af, hvornår de skal bruges. Andre øvelser omhandler bestemte emner som f.eks. "Database Engine Problem Determination", "Performance Problem Determination" og "Application Problem Determination".

Du kan finde alle øvelserne til fejlfinding i DB2 på webstedet DB2 Technical Support:  
<http://www.ibm.com/software/data/support/pdm/db2tutorials.html>.

### **Relaterede begreber:**

- "DB2 Informationscenter" på side 556
- "Introduction to problem determination - DB2 Technical Support tutorial" i *Troubleshooting Guide*

---

## **Hjælp til handicappede**

Hjælp til handicappede gør det lettere for brugere med et fysisk handicap, f.eks. nedsat bevægelighed eller syn, at benytte softwareprogrammer. Der vigtigste hjælpefunktioner for handicappede i DB2 Version 8-programmerne er:

- Alle DB2-funktioner kan bruges via tastaturet i stedet for musen. Der er flere oplysninger under "Tastaturinput og navigering".
- Du kan tilpasse størrelse og farve af fontene i DB2-brugergrænsefladerne. Der er flere oplysninger under "Skærmfunktioner" på side 577.
- DB2-programmerne understøtter applikationer til handicappede, der benytter Java Accessibility API'et. Der er flere oplysninger under "Kompatibilitet med hjælpeteknologier" på side 577.
- DB2-dokumentationen leveres i et anvendeligt format. Der er flere oplysninger under "Tilgængelig dokumentation" på side 577.

## **Tastaturinput og navigering**

### **Tastaturinput**

Du kan betjene DB2-værktøjerne alene ved hjælp af tastaturet. Du kan benytte taster eller tastkombinationer til at udføre de funktioner, der også kan udføres vha. en mus. Der benyttes de samme tastkombinationer som styresystemets.

Der er flere oplysninger om taster og tastkombinationer i Tastaturgenveje og genvejstaster: generel hjælp til grafiske værktøjer.

### **Tastaturnavigering**

Du kan bruge grænsefladerne i DB2-værktøjer ved hjælp af taster eller tastkombinationer.

Der er flere oplysninger om taster og tastkombinationer i DB2-værktøjerne i Tastaturgenveje og genvejstaster: generel hjælp til grafiske værktøjer.

### **Tastaturfokus**

I UNIX-styresystemer fremhæves det område af det aktive vindue, hvor tastanslagene har virkning.

## **Skærmfunktioner**

DB2-værktøjerne har funktioner, der forbedrer brugbarheden for brugere med nedsat syn eller andre synshandicap. Fremvisningsforbedringerne gør det muligt at tilpasse fontegenskaberne.

### **Fontindstillinger**

Du kan vælge farve, størrelse og font til teksten på menuer og i vinduer i DB2-værktøjerne vha. notesbogen Indstillinger for værktøj.

Der er flere oplysninger om fontindstillinger i Revidér fonte for menuer og tekst: generel hjælp til grafiske værktøjer.

### **Farveafhængighed**

Det er ikke nødvendigt at kunne skelne mellem farver for at kunne benytte nogen af funktionerne i programmet.

## **Kompatibilitet med hjælpeteknologier**

Grænsefladerne i DB2-værktøjerne understøtter API'et Java Accessibility, som giver mulighed for at bruge skærmlæsningsprogrammer og andre hjælpemidler sammen med DB2-programmerne.

## **Tilgængelig dokumentation**

Dokumentationen til DB2 findes i XHTML 1.0-format, som kan vises i de fleste webbrowsere. XHTML gør det muligt at få vist dokumentationen i det fremvisningsformat, der er valgt i browseren. Det gør det også muligt at benytte skærmlæsningsprogrammer og andre hjælpeteknologier.

Syntaksdiagrammerne findes i punktumformat. Dette format er kun tilgængeligt, hvis du bruger et skærmlæsningsprogram til onlinedokumentationen.

### **Relaterede begreber:**

- "Syntaksdiagrammer i punktumformat" på side 578

### **Relaterede opgaver:**

- "Tastaturgenveje og genvejstaster: generel hjælp til grafiske værktøjer"
- "Revidér fonte for menuer og tekst: generel hjælp til grafiske værktøjer"

---

## Syntaksdiagrammer i punktumformat

Syntaksdiagrammerne findes i punktumformat, som er en hjælpefunktion for brugere, der benytter informationscentret vha. et skærmlæsningsprogram.

I punktumformat skrives hvert syntakselement på en separat linje. Hvis to eller flere syntakselementer altid er tilstede samtidigt (eller altid fraværende samtidigt), kan de blive vist på samme linje, fordi de kan betragtes som et enkelt sammensat syntakselement.

Hver linje begynder med et decimaltal som f.eks. 3 eller 3.1 eller 3.1.1. Sørg for, at skærmlæsningsprogrammet er indstillet til at læse tegnsætning højt, så du kan høre tallene korrekt. Alle syntakselementer med samme decimaltal (f.eks. alle syntakselementer med tallet 3.1) er gensidigt udelukkende alternativer. Hvis du hører linjerne 3.1 USERID og 3.1 SYSTEMID, ved du, at syntaksen kan indeholde enten USERID eller SYSTEMID, men ikke begge dele.

Niveauet af decimaltallet angiver niveauet af indfletningen. Hvis et syntakselement med f.eks. decimaltallet 3 efterfølges af en række syntakselementer med decimaltallet 3.1, er alle syntakselementer med tallet 3.1 underordnet i forhold til syntakselementet med tallet 3.

Der bruges visse ord og symboler efter decimaltallene for at give flere oplysninger om syntakselementerne. Disse ord og symboler kan undertiden forekomme i begyndelse af selve elementet. Hvis ordet eller symbolet er en del af syntakselementet, vil der stå en omvendt skråstreg (\) foran det, så det er lettere at identificere. Symbolet \* kan bruges efter et decimaltal for at angive, at syntakselementet gentages. For eksempel har syntakselementet \*FILE med decimaltallet 3 formatet 3 \\* FILE. Formatet 3\* FILE angiver, at syntakselementet FILE gentages. Formatet 3\* \\* FILE angiver, at syntakselementet \* FILE gentages.

Tegn som f.eks. kommaer, der bruges til at adskille en streng af syntakselementer, vises i syntaksen lige foran de elementer, som de adskiller. Disse tegn kan forekomme på samme linje som hvert element eller på en separat linje med det samme decimaltal som de relevante elementer. Linjen kan også vise et andet symbol, som giver oplysninger om syntakselementerne. Linjerne 5.1\*, 5.1 LASTRUN og 5.1 DELETE betyder f.eks., at hvis du bruger flere end ét af syntakselementerne LASTRUN og DELETE, skal elementerne adskilles med et komma. Hvis der ikke angives en separator, kan du bruge et blanktegn til at adskille hvert syntakselement.

Et procenttegn (%) foran et syntakselement betyder en reference, der er defineret et andet sted. Strengen efter symbolet % er navnet på et syntaksfragment i modsætning til en konstant. Linjen 2.1 %OP1 betyder f.eks., at du skal henvise til den separate syntaksfragment OP1.

Følgende ord og symboler bruges efter decimaltallene:

- ? betyder et valgfrit syntakselement. Et decimaltal efterfulgt af symbolet ? angiver, at alle syntakselementerne med et tilsvarende decimaltal samt eventuelle underordnede syntakselementer er valgfri. Hvis der kun er ét syntakselement med et decimaltal, vises symbolet ? på samme linje som syntakselementet, f.eks. 5? NOTIFY). Hvis der kun er flere syntakselementer med et decimaltal, vises symbolet ? på en linje for sig selv, efterfulgt af de valgfri syntakselementer. Hvis du f.eks. hører linjerne 5 ?, 5 NOTIFY og 5 UPDATE, ved du, at syntakselementerne NOTIFY og UPDATE er valgfri. Det vil sige, at du kan vælge et eller ingen af dem. Symbolet ? svarer til en omkørselslinje i et syntaksdiagram.

- ! betyder et standardsyntakselement. Et decimaltal efterfulgt af symbolet ! og et syntakselement angiver, at syntakselementet er standardparameter for alle syntakselementer med samme decimaltal. Kun et af de syntakselementer, der har fælles decimaltal, kan angive symbolet !. Hvis du f.eks. hører linjerne 2? FILE, 2.1! (KEEP) og 2.1 (DELETE), ved du, at (KEEP) er standardparameteren for nøgleordet FILE. Hvis du i dette eksempel bruger nøgleordet FILE, men ikke angiver en parameter, benyttes standardparameteren KEEP. En standardparameter gælder også for det næste højere decimaltal. Hvis nøgleordet FILE udelades i dette eksempel, benyttes standarden FILE(KEEP). Hvis du imidlertid hører linjerne 2? FILE, 2.1, 2.1.1! (KEEP) og 2.1.1 (DELETE), gælder standardparameteren KEEP kun for det næste højere decimal, 2.1 (som ikke har et tilknyttet nøgleord), og gælder ikke for 2? FILE. Intet bruges, hvis nøgleordet FILE udelades.
- \* betyder, at et syntakselement kan gentages 0 eller flere gange. Et decimaltal efterfulgt af symbolet \* indikerer, at dette syntakselement kan bruges nul eller flere gange. Det vil sige, at det er valgfrit og kan gentages. Hvis du f.eks. hører linjen 5.1\* data area, betyder det, at du kan inkludere et dataområde, mere end et dataområde eller slet ingen. Hvis du hører linjerne 3\*, 3 HOST og 3 STATE, ved du, at du kan inkludere HOST, STATE, begge to eller ingen af dem.

#### Bemærkninger:

1. Hvis der er en stjerne (\*) ved siden af et decimaltal, og der kun hører ét element til decimaltallet, kan du gentage det samme element flere gange.
  2. Hvis der er en stjerne ved siden af et decimaltal, og flere elementer har dette decimaltal, kan du bruge mere end et element fra listen, men du kan ikke bruge elementerne mere end én gang. I det foregående eksempel kan du f.eks. skrive HOST STATE, men du kan ikke skrive HOST HOST.
  3. Symbolet \* svarer til en tilbageføring i et syntaksdiagram.
- + betyder, at et syntakselement skal inkluderes en eller flere gange. Et decimaltal efterfulgt af symbolet + indikerer, at dette syntakselement skal inkluderes en eller flere gange. Det vil sige, at det skal inkluderes mindst én gang og kan gentages. Hvis du f.eks. hører linjen 6.1+ dataområde, skal du inkludere mindst ét dataområde. Hvis du hører linjerne 2+, 2 HOST og 2 STATE, ved du, at du skal inkludere HOST, STATE eller begge dele. På samme måde som med symbolet \* kan symbolet + kun gentage et bestemt element, hvis det er det eneste element med dette decimaltal. Symbolet + svarer ligesom symbolet \* til en tilbageføring i et syntaksdiagram.

#### Relaterede begreber:

- "Hjælp til handicappede" på side 576

#### Relaterede opgaver:

- "Tastaturgenveje og genvejstaster: generel hjælp til grafiske værktøjer"

#### Se også:

- "How to read the syntax diagrams" i *SQL Reference, Volume 2*

---

## Common Criteria-certificering af DB2 Universal Database-produkter

DB2 Universal Database er under evaluering med henblik på certificering under Common Criteria på evalueringsniveau 4 (EAL4). Der er flere oplysninger om Common Criteria på webstedet <http://niap.nist.gov/cc-scheme/>.





---

## Tillæg C. Om dette dokument

Bogen kan indeholde henvisninger til eller oplysninger om IBM-produkter (maskiner eller programmer), -programmering eller -ydelser, som ikke er introduceret i Danmark. Sådanne henvisninger eller oplysninger betyder ikke nødvendigvis, at IBM på et senere tidspunkt vil introducere det pågældende i Danmark. Henvisning til IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser betyder ikke, at kun IBM-produkter, -programmer eller -serviceydelser kan benyttes. Bogen kan indeholde tekniske unøjagtigheder. Det er brugerens ansvar at vurdere og kontrollere driften af ikke-IBM-produkter, -programmer og -serviceydelser.

IBM kan have patenter eller udestående patentansøgninger inden for det tekniske område, som dette dokument dækker. De opnår ikke licens til disse patenter eller patentansøgninger ved at være i besiddelse af dokumentet. Spørgsmål vedrørende licens skal stilles skriftligt til:

Director of Commercial Relations - Europe  
IBM Deutschland GmbH  
Schönaicher Strasse 220  
D - 7030 Böblingen  
Tyskland

Dokumentet kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. Der foretages med mellemrum ændringer af oplysningerne i dokumentet. Disse ændringer inkorporeres i nye udgaver af dokumentet. IBM kan når som helst og uden varsel foretage forbedringer og/eller ændringer af de produkter og/eller programmer, der er beskrevet i dokumentet.

Eventuelle henvisninger til ikke-IBM websteder er kun ment som serviceoplysninger og er ikke udtryk for, at IBM giver sin støtte til disse websteder. De materialer, De finder på sådanne websteder, udgør ikke en del af materialerne til dette IBM-produkt, og brugen af webstederne sker for Deres egen risiko.

Hvis der er kommentarer til indholdet af dokumentet, bedes disse sendt til IBM Danmark A/S, der forbeholder sig ret til at benytte oplysningerne.

Brugere, som har licens til dette program og ønsker oplysninger om det med henblik på a) at udveksle oplysninger mellem uafhængigt udviklede programmer og andre programmer (herunder dette) og b) gensidig brug af udvekslede oplysninger, skal kontakte:

IBM Canada Limited  
Office of the Lab Director  
8200 Warden Avenue  
Markham, Ontario  
L6G 1C7  
Canada

Det licensprogram, der er beskrevet i dette dokument, og al licenseret materiale til licensprogrammet, leveres af IBM i henhold til IBM's Generelle Vilkår samt IBM's Internationale Program Licens Aftale (IPLA).

Alle data vedrørende ydeevne i dokumentet er opnået i et kontrolleret driftsmiljø. De resultater, der opnås i andre driftsmiljøer, kan afvige væsentligt fra de angivne data. Nogle af målingerne kan være foretaget på systemer på udviklingsniveau, og

det er ikke sikkert, at samme resultater opnås på generelt tilgængelige systemer. Nogle måleresultater er anslået ved hjælp af ekstrapolering. De faktiske resultater kan afvige herfra. De bør derfor kontrollere de pågældende data for Deres specifikke miljø.

Oplysninger om ikke-IBM-produkter er indhentet fra leverandørerne af disse produkter, fra deres annonceringer eller fra andre offentligt tilgængelige kilder. IBM har ikke testet disse produkter og indestår ikke for nøjagtigheden af de angivne oplysninger om ydeevne, kompatibilitet eller andre påstande vedrørende ikke-IBM-produkter. Spørgsmål vedrørende ikke-IBM-produkters funktioner skal rettes til leverandørerne af de pågældende produkter.

Erklæringer vedrørende IBM's fremtidige udvikling eller planer er kun udtryk for målsætninger og kan ændres eller trækkes tilbage uden varsel.

Dokumentet kan indeholde eksempler på data og rapporter, som bruges i forbindelse med en virksomheds daglige forretningsgange.

Copyrightlicens:

Dokumentet kan indeholde eksempler på applikationsprogrammer i kildesprog, som viser programmeringsteknikker på forskellige styresystemsplatforme. De må kopiere, ændre og distribuere disse programeksempler i en hvilken som helst form, uden betaling til IBM, med det formål at udvikle, anvende, markedsføre eller distribuere applikationsprogrammer, som er i overensstemmelse med programmeringsgrænsefladen til det styresystem, som programeksemplerne er skrevet til. Disse eksempler er ikke testet fuldt ud under alle forhold. IBM kan derfor ikke stå inde for disse programeksemplers driftssikkerhed, serviceegnhed eller funktionsdygtighed.

Enhver hel eller delvis kopi af disse programeksempler eller af afledte arbejder deraf skal indeholde en copyrighterklæring svarende til følgende:

© (Deres firmanavn) (år). Dele af denne kode er afledt fra IBM's programeksempler.  
© Copyright IBM Corp. *\_angiv året eller årene\_*. All rights reserved.

---

## Varemærker

Følgende varemærker tilhører International Business Machines Corporation, og er blevet brugt i mindst et af dokumenterne i DB2 UDB-dokumentationsbiblioteket:

ACF/VTAM	iSeries
AISPO	LAN Distance
AIX	MVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	NetView
BookManager	OS/390
C Set++	OS/400
C/370	PowerPC
CICS	pSeries
Database 2	QBIC
DataHub	QMF
DataJoiner	RACF
DataPropagator	RISC System/6000
DataRefresher	RS/6000
DB2	S/370
DB2 Connect	SP
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	SQL/DS
DB2 Information Integrator	System/370
DB2 Query Patroller	System/390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational Database Architecture	Tivoli
DRDA	VisualAge
eServer	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
IBM	WebSphere
IMS	WIN-OS/2
IMS/ESA	z/OS
	zSeries

Følgende varemærker tilhører andre firmaer, og varemærkerne anvendes i mindst ét af dokumenterne i dokumentationen til DB2 UDB:

Varemærkerne Microsoft, Windows, Windows NT og Windows-logoet tilhører Microsoft Corporation.

Varemærkerne Intel og Pentium tilhører Intel Corporation.

Varemærket Java og alle Java-baserede varemærker tilhører Sun Microsystems, Inc.

Varemærket UNIX tilhører The Open Group.

Øvrige varemærker anerkendes.



---

# Stikordsregister

## A

adgang til hjælp 1  
ADM-meddelelser 2  
andre meddelelseskilder 3  
ASN-meddelelser 33  
AUD-meddelelser 2

## B

bestil DB2-bøger 572

## D

DB2-bøger  
  udskriv PDF-filer 571  
DB2 Informationscenter 556  
  opdatér 565  
  start 564  
  vis på forskellige sprog 566  
DB2-øveprogrammer 575  
DIA-meddelelser 2  
dokumentation  
  vis 564

## F

fejlfinding  
  onlineoplysninger 575  
  øvelser 575

## G

GOV-meddelelser 2

## H

handicap 576  
hjælp  
  til kommandoer 574  
  til meddelelser 574  
  til SQL-sætninger 574  
  vis 564, 566  
hjælp til handicappede  
  funktioner 576  
  syntaksdiagrammer i punktumfor-  
  mat 578  
Hjælp til SQL-sætninger  
  start 574

## I

Informationscenter  
  installér 557, 559, 562  
installér  
  Informationscenter 557, 559, 562  
introduktion til meddelelser 1

## K

kommandohjælp  
  start 574

## M

meddelelse 1  
meddelelser 1, 33  
  ADM 2, 5  
  AMI 31  
  AUD 2  
  CCA 153  
  CLI 161  
  DB2 287  
  DBA 173  
  DBI 231  
  DBT 277  
  DIA 2  
  DLFM 319  
  DQP 335  
  DWC 353  
  GOV 2  
  GSE 447  
  ICC 493  
  MQL 513  
  Query Patroller 335  
  SAT 517  
  SPM 525  
meddelelser, introduktion 1  
meddelelshjælp 1  
  start 574  
meddelelsespræfiks 1  
meddelelsesstruktur 1  
meddelelsessuffiks 1

## O

online  
  hjælp, adgang 573  
opdatér  
  DB2 Informationscenter 565

## R

replikeringsmeddelelser 33

## S

start  
  Hjælp til SQL-sætninger 574  
  kommandohjælp 574  
  meddelelshjælp 574  
syntaksdiagrammer i punktumfor-  
  mat 578  
søg  
  DB2-dokumentation 556

## T

tastaturgenveje  
  støtte til 576  
trykte bøger, bestil 572

## U

udskriv  
  PDF-filer 571

## Ø

øvelser 575  
  fejlfinding 575





---

## Kontakt IBM

I USA kan du ringe til et af følgende numre:

- Kundeservice: 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
- Tilgængelig service oplyses på 1-888-426-4343
- DB2-marketing og -salg: 1-800-IBM-4YOU (426-4968)

I Canada kan du ringe til et af følgende numre:

- Kundeservice: 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
- Tilgængelig service oplyses på 1-800-465-9600
- DB2-marketing og -salg: 1-800-IBM-4YOU (1-800-426-4968)

Du kan finde et IBM-kontor i dit land i IBM's katalog over IBM-kontorer i hele verden på webadressen <http://www.ibm.com/planetwide>.

---

## Produktinformation

Du kan finde oplysninger om DB2 Universal Database-programmer på webadressen <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb>.

Webstedet indeholder de nyeste tekniske oplysninger og mulighed for at bestille bøger og hente programmer. Desuden findes nyhedsgrupper, fixpakker, nyheder og link til webressourcer.

I USA kan du ringe til et af følgende numre:

- 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) for at bestille programmer eller for at hente generelle oplysninger.
- Bestilling af bøger: 1-800-879-2755.

På webadressen [www.ibm.com/planetwide](http://www.ibm.com/planetwide) kan du se, hvordan IBM kontaktes uden for USA.







G511-5824-01

