

IBM® DB2
Universal Database™



Üzenetek leírása, 1. kötet

8.2-es verzió

IBM® DB2
Universal Database™



Üzenetek leírása, 1. kötet

8.2-es verzió

Mielőtt hozzáfogna jelen tájékoztató, illetve a benne tárgyalt termék használatához, olvassa el a *Megjegyzések* részben szereplő általános információkat.

A dokumentum IBM által kiadott, szabadalommal védett információkat tartalmaz. Az IBM a dokumentumot licencszerződés keretében nyújtja, szerzői jog védi. A kiadványban található információk nem tartalmaznak semmiféle termékgaranciát, és bármiféle, ebben a kézikönyvben levő utalást sem lehet annak tekinteni.

Az IBM kiadványok online módon az IBM helyi képviselőjénél rendelhetők meg.

- A kiadványok online megrendeléséhez látogasson el az IBM Publications Center webhelyre:
www.ibm.com/shop/publications/order
- A helyi IBM képviselője az IBM Directory of Worldwide Contacts webhelyen kereshető meg: www.ibm.com/planetwide

A DB2 kiadványok az Egyesült Államokban és Kanadában az 1-800-IBM-4YOU (426-4968) telefonszámon is megrendelhetőek a DB2 Marketing and Sales osztálytól.

Az IBM fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által küldött információt az általa megfelelőnek tartott bármilyen módon használja, illetve terjessze, a Felhasználó irányában történő mindenfajta kötelezettségvállalás nélkül.

© Szerzői jog IBM Corporation 1993 - 2004. Minden jog fenntartva

Tartalom

1. fejezet Bevezető az üzenetekhez	1
Az üzenetek felépítése	1
Az üzenetsúgó indítása	1
Más DB2 üzenetek	2
Más üzenetforrások	3
2. fejezet ADM üzenetek	5
3. fejezet AMI üzenetek	31
4. fejezet Többszörözési üzenetek	33
5. fejezet CCA üzenetek	153
6. fejezet CLI üzenetek	161
7. fejezet DBA üzenetek	173
8. fejezet DBI üzenetek	231
9. fejezet DBT üzenetek	275
10. fejezet DB2 üzenetek	285
11. fejezet DLFM üzenetek	317
12. fejezet DQP üzenetek	335
13. fejezet A DWC üzenetei	353
14. fejezet GSE üzenetek	449
15. fejezet ICC üzenetek	493
16. fejezet MQL üzenetek	513
17. fejezet SAT üzenetek	517
18. fejezet SPM üzenetek	525
19. fejezet XML Extender üzenetek	537
A. függelék SPM protokollmegtörtézési rekordok	551
Resync protokollmegtörtézési rekord	551
Syncpoint protokollmegtörtézési rekord	551
XLN protokollmegtörtézési rekord	552
B. függelék DB2 Universal Database technikai információk	553
DB2 dokumentáció és súgó	553
A DB2 dokumentációjának frissítései	553
DB2 Információs központ	554
DB2 Információs Központ telepítési esetleírásai	555
A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (UNIX)	558
A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (Windows)	560
A DB2 Információs központ indítása	562
A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése	563
Témakörök megjelenítése a kívánt nyelven a DB2 Információs központban	564
DB2 - PDF és nyomtatott dokumentáció	565
Alapvető tudnivalók	565
Adminisztráció	566
Alkalmazásfejlesztés	566
Üzleti információk feladatok	567
DB2 Connect	567
Első lépések	568
Útmutató	568
Választható összetevők	568
Kiadási megjegyzések	569
DB2 könyvek nyomtatása PDF fájlokból	570
Nyomtatott DB2 könyvek rendelése	570
Környezetfüggő súgó indítása DB2 eszközből	571
Az üzenetsúgó indítása a parancssori feldolgozóból	572
A parancssúgó indítása a parancssori feldolgozóból	573
Az SQL állapotúgó indítása a parancssori feldolgozóból	573
DB2 útmutatók	574
DB2 hibaelhárítási információk	574
Kiegészítő lehetőségek	575
Billentyűzet bemenet és navigáció	575
Megjelenítés csökkentlátók számára	576
Kompatibilitás kiegészítő technológiákkal	576
Kiegészítő lehetőségek dokumentáció	576
Pontokkal elválasztott tizedes törtekben megadott szintaxisdiagramok	576
A DB2 Universal Database termékek Common Criteria minősítése	578
C. függelék Megjegyzések	581
Védjegyek	583
Tárgymutató	585
Kapcsolatfelvétel az IBM-mel	587
Termékismertető	587

1. fejezet Bevezető az üzenetekhez

Ez a bevezető föltételezi, hogy ismeri azon operációs rendszer funkcióit, amelyre a DB2-t telepítették. A következő fejezetekben foglalt információkkal azonosíthatja a hibákat és a problémákat, továbbá a megfelelő helyreállítási műveletek segítségével javíthatja azokat. Az itt közöltek segítségére lesznek abban is, hogy megismerje az üzenetek keletkezési és naplózási helyét.

Az üzenetek felépítése

Az Üzenetsúgó a hibaüzenet okát írja le és megadja a hiba miatt esedékes tennivalókat.

Az üzenetazonosítók egy hárombetűs előtagból, egy négy vagy öt számjegyű üzenetszámból és egy egybetűs utótagból állnak. Például: *SQL1042C*. Az üzenetek előtagjait lásd a következő helyeken: "Az üzenetsúgó indítása" és "Más DB2 üzenetek" oldalszám: 2. Az üzenetazonosítók végén a hibaüzenet súlyosságát jelző betű áll.

A *C* betűvel végződő azonosítójú üzenetek általában a súlyos hibákat jelzik. Az *E* végűek sürgős beavatkozást igénylő hibákat jeleznek. Ha az üzenet *N* betűre végződik, akkor hibát jelez, ha *W* betűre, akkor figyelmeztetés, ha pedig *I* betűre, akkor tájékoztató üzenet.

ADM üzenetek esetében: a *C* betűvel végződő azonosítójú üzenetek a súlyos hibákat jelzik. Az *E* végűek sürgős beavatkozást igénylő hibákat jeleznek. Ha az üzenet *W* betűre végződik, akkor figyelmeztetés, ha *I* betűre, akkor tájékoztató üzenet.

SQL üzenetek esetében: az *N* betűvel végződő azonosítójú üzenetek a súlyos hibákat jelzik. A *W* betűvel végződőek figyelmeztető üzenetet vagy tájékoztató üzenetet jeleznek. A *C* betűvel végződő azonosítójú üzenetek a súlyos rendszerhibákat jelzik.

Az üzenetsúgó indítása

A következő DB2 üzenetek elérhetők az parancssori feldolgozóból:

Előtag Leírás

AMI	az MQ alkalmazás üzenetkezelő felület (Application Messaging Interface) által előállított üzenetek
ASN	DB2 többszörözés (Replication) által létrehozott üzenetek
CCA	Az Ügyfél-konfigurációs segédprogram által előállított üzenetek
CLI	A hívásszintű felület (Call Level Interface) által előállított üzenetek
DBA	az adatbázis-adminisztrációs eszközök által előállított üzenetek
DBI	A telepítő és konfiguráló program által előállított üzenetek
DBT	az adatbázis-eszközök által előállított üzenetek
DWC	A Data Warehouse Center által előállított üzenetek
DB2	a parancssori feldolgozó által előállított üzenetek
DLFM	a Data Links File Manager által előállított üzenetek
DQP	a Query Patroller által előállított üzenetek

GSE	A DB2 Spatial Extender által előállított üzenetek
ICC	az Információkatalógus-központ által előállított üzenetek
MLQ	az MQ Listener által előállított üzenetek
SAT	a Satellite környezetben előállított üzenetek
SPM	A szinkronizációs-pont-kezelő által előállított üzenetek
SQL	Az adatbázis-kezelő által figyelmeztetési vagy hibaállapot észlelésekor előállított üzenetek.

Az Üzenetsúgó eléréséhez nyissa meg a parancssori feldolgozót és írja be:

? XXXnnnnn

Az SQLSTATE értékkel társított üzenetszöveg a következő parancs kiadásával hozhatók elő:

? nnnnn

vagy

? nn

ahol *nnnnn* az (alfanumerikus) SQLSTATE az ötjegyű, *nn* pedig a kétjegyű SQLSTATE osztálykód (az SQLSTATE érték első két számjegye).

Megjegyzés: A **db2** parancs paramétereként fogadott üzenetazonosító nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.

Ezért a következő parancsok eredménye ugyanaz:

- ? SQL0000N
- ? sql0000
- ? SQL0000w

Unix alapú rendszer parancssorába a következőt írja be az üzenetsúgó elindításához :

db2 "? XXXnnnnn"

ahol *XXX* érvényes üzenetelőtagot jelent,
nnnnn pedig az érvényes üzenetszám.

Ha az üzenet szövege túl hosszú a képernyőhöz képest, használja a következő parancsot (UNIX-alapú és más rendszereken, amelyek támogatják a 'more' programot):

db2 "? XXXnnnnn" | more

Más DB2 üzenetek

Néhány DB2 összetevő visszaadhat olyan üzenetet is, amelynek a leírása nem található ebben a kézikönyvben vagy az online segítségben. Ezek az üzenetek a következő előtagokkal állhatnak:

ADM DB2 összetevők által előállított üzenetek. Ezeket az üzeneteket az adminisztrációs értesítési naplófájl tárolja, s arra szolgálnak, hogy segítsék a rendszergazdákat az esetleges hibák felderítésében.

Megjegyzés: Az ADM üzenetek elérhetőek tájékozódás céljából, de nem online módon.

AUD A DB2 ellenőrző szolgáltatás által előállított üzenetek.

DIA Diagnosztikai üzenet, amelyet számos DB2 összetevő állíthatott elő. Ezeket az üzeneteket a db2diag.log diagnosztikai naplófájl tárolja, s arra szolgálnak, hogy segítsék a DB2 kiszolgáló személyzetét és a felhasználót az esetleges hibák felderítésében.

GOV A DB2 governor segédprogram által előállított üzenetek.

A legtöbb esetben ezek az üzenetek elegendő információt közölnek ahhoz, hogy a figyelmeztetés vagy a hiba oka meghatározható legyen. Az üzenetet előállító parancsot vagy segédprogramot illetően további tájékoztatást talál az illető parancsot vagy segédprogramot leíró kézikönyvben.

Más üzenetforrások

Amikor egyéb programokat futtat a rendszeren, a jelen kézikönyvben említettektől eltérő előtaggal kezdődő üzeneteket is kaphat.

Ezekről az üzenetekről az adott programtermékkel együtt szállított kiadványokban talál tájékoztatást.

2. fejezet ADM üzenetek

Ez a rész tartalmazza az adminisztrációs értesítési naplófájl (ADM) üzeneteit. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

ADM0001C	Súlyos hiba történt. Vizsgálja meg az adminisztrációs értesítési naplófájlt, és szükség esetén lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával.	ADM0504C	Váratlan belső feldolgozási hiba történt. VALAMENNYI, EZZEL A PÉLDÁNNYAL TÁRSÍTOTT DB2 FOLYAMAT FEL LETT FÜGGESZTVE. A diagnosztikai információk rögzítésre kerültek. További segítségért lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával.
ADM0500E	A DB2 szolgáltatás nem rendelkezik a parancs végrehajtásához szükséges jogkörrel. Ha a DB2 szolgáltatáshoz egy felhasználói fiókot társított, győződjön meg arról, hogy a felhasználói fiók rendelkezik a megfelelő hozzáférési jogokkal a helyi rendszeren, és hozzáfér a Tartománybiztonsági adatbázishoz felhasználóhitelesítés és csoportszámlálás céljából.	ADM0505E	A DB2 SIGDANGER jelzést kapott az operációs rendszertől. Ez azt jelenti, hogy kevés a rendszeren a lapozóhely. Ha a lapozóhely elfogy, akkor az operációs rendszer leállítja a felhasználói folyamatokat. A lapozóhely növelésével kapcsolatban kérjen segítséget a rendszergazdától.
ADM0501C	Veremtúlsordulási kivétel történt. A DB2 példány futása rendellenesen fejeződött be. A hiba elhárítása érdeklében növelheti a db2syscs.exe alapértelmezett veremméretét a db2hdr segédprogram használatával a következő módon: db2hdr \sqllib\bin\db2syscs.exe /s:<stackreserve>[,<stackcommit>]. Vegye figyelembe, hogy az alapértelmezett veremméret növelésével a rendszer több virtuális memóriát használ, és csökkenhet a párhuzamos kapcsolatok maximális száma. További segítségért lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával.	ADM0506I	A DB2 automatikusan frissítette a(z) <i>paraméter</i> rendszermag paraméter értékét az eredeti <i>eredeti_érték</i> értékről az ajánlott <i>ajánlott_érték</i> értékre.
ADM0502C	A DB2 példány futása rendellenesen fejeződött be. A probléma megoldásához növelje az AGENT_STACK_SZ DBM konfigurációs paraméter értékét. További segítségért lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával.	ADM0507W	A DB2 nem tudta automatikusan frissíteni a(z) <i>paraméter</i> rendszermag paraméter értékét az ajánlott <i>ajánlott_érték</i> értékre. Frissítse kézzel a rendszermag paramétert.
ADM0503C	Váratlan belső feldolgozási hiba történt. VALAMENNYI, EZZEL A PÉLDÁNNYAL TÁRSÍTOTT DB2 FOLYAMAT LE LETT ZÁRVA. A diagnosztikai információk rögzítésre kerültek. További segítségért lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával.	ADM0508E	A DB2 nem tudta betölteni a Java értelmező könyvtárát (<i>könyvtár_útvonala</i>). Ez a hiba általában az operációs rendszer korlátozásai miatt lép fel. A megoldással kapcsolatban tanulmányozza az IBM DB2 dokumentációját. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával.
		ADM1010I	Egyeztetés elindítva a következő táblán: <i>táblanév</i> .
		ADM1011I	Az egyeztetés sikeresen befejeződött a következő táblán: <i>táblanév</i> .
		ADM1012W	Az egyeztetés nem sikerült a következő táblán: <i>táblanév</i> . A tábla "DATALINK egyeztetés nem lehetséges" (DRNP) állapotba kerül.

ADM1013W A(z) *táblanév* tábla egyeztetése sikeres a bekapcsolt DLM-eken (Data Links Manager), és függőben van a kikapcsolt DLM-eken. A tábla "DATALINK egyeztetés függőben" (DRP) állapotba kerül.

ADM1014E Az egyeztetés nem sikerült a következő táblán: *táblanév*.

ADM1022W A DATALINK oszlopok metaadat információi hiányoznak a(z) *kiszolgálónév* DB2 Data Links Manager kiszolgálón.

ADM1023W Az egyeztetés feldolgozása függő (PENDING) állapotban van a(z) *kiszolgáló_neve* Data Links Manager kiszolgálón.

ADM1024W Az egyeztetés feldolgozása kész (COMPLETE) állapotban van a(z) *kiszolgáló_neve* Data Links Manager kiszolgálón.

ADM1500W A DB2 nem találja a(z) *fájlnev* naplófájlt.

ADM1510W Fájlmegosztási hiba történt a(z) *fájlnev* naplófájl elérésekor. Lehet, hogy egy másik folyamat használja a fájlt. A DB2 később megpróbálja törölni.

ADM1511W Hiba (*hiba*) történt a(z) *fájlnev* naplófájl törlésekor. A DB2 megpróbálja később törölni a fájlt.

ADM1512E Hiba (*hiba*) történt a(z) *fájlnev* naplófájl törlésekor. A fájlt kézzel kell törölnie.

ADM1513W A naplófájlt (*fájlnev*) törölte a rendszer.

ADM1514W Ez a naplófájl (*fájlnev*) már nem létezik.

ADM1530E Az összeomlás utáni helyreállítás elindítva.

ADM1531E Az összeomlás utáni helyreállítás sikeresen befejeződött.

ADM1532E Az összeomlás utáni helyreállítás sikertelen, SQLCODE: *SQLCODE*.

ADM1533W Az adatbázis helyreállítása megtörtént. Egy vagy több táblaterület azonban off-line állapotban van.

ADM1540W A(z) *alk_neve* alkalmazás (alkalmazáskezelő: *alk_kezelő*, alkalmazásazonosító: *alk_azon*, végrehajtás jogosultságazonosítója: *jog_azon*) több naplóterületet használt fel, mint amennyit a MAX_LOG adatbázis-konfigurációs paraméter megenged (MAX_LOG aktuális értéke: *MAX_LOG_értéke*). Zárja le az alkalmazást a COMMIT, a ROLLBACK vagy a FORCE APPLICATION utasítással.

ADM1541W A(z) *alk_neve* alkalmazás (alkalmazáskezelő: *alk_kezelő*, alkalmazásazonosító: *alk_azon*, végrehajtás jogosultságazonosítója: *jog_azon*) ki lett tiltva az adatbázisból, mivel megsértette a NUM_LOG_SPAN adatbázis-konfigurációs paramétert (NUM_LOG_SPAN aktuális értéke: *NUM_LOG_SPAN_értéke*). A rendszer visszagörgeti a munkaegységet.

ADM1542W Az *alk_neve* alkalmazás (alkalmazáskezelő: *alk_kezelő*, alkalmazásazonosító: *alk_azon*, végrehajtás jogosultságazonosítója: *jog_azon*) ki lett tiltva az adatbázisból, mivel megsértette a MAX_LOG adatbázis-konfigurációs paramétert (MAX_LOG aktuális értéke: *MAX_LOG_értéke*). A rendszer visszagörgeti a munkaegységet.

ADM1550W Az aktív naplóterület túllépte a LOGPRIMARY DB konfigurációs paraméter értékét. A ROLLBACK végrehajtása lassú lehet, ha a naplófájlokat archívumból kell beolvasni.

ADM1551W A DB2 az aktív naplófájlt (*fájlnev*) archívumból olvassa be. Ez késleltetést okozhat.

ADM1552E A DB2 nem tudja megnyitni aktív naplófájlt (*fájlnev*). Ezt a naplófájl archívumból való beolvasásakor keletkezett hiba okozhatja. A naplófájl megnyitását a DB2 5 percenként újra megpróbálja.

ADM1600W Nincs elég memória a párhuzamos helyreállításhoz, azonban a helyreállítás folytatódik. A későbbi helyreállításokhoz növelje meg a DBHEAP vagy az UTIL_HEAP_SZ konfigurációs paraméter értékét *blokkméret* értékkel.

ADM1601W Egy másik kérelem az adatbázis előregörgetésére irányul. Az előregörgetés aktuális hívása a naplófájlokban nem olvasható az előző hívás miatt. Az LSN LSN naplóbejegyzéseit tartalmazó naplófájlok nem elérhetők az adatbázis LOGPATH vagy OVERFLOW LOG PATH útvonalán. Győződjön meg arról, hogy valamennyi naplófájl elérhető az adatbázis LOGPATH vagy OVERFLOW LOG PATH paramétereiben megadott útvonalon, majd adja ki újra a rollforward (előregörgetés) parancsot. Az adatbázis "előregörgetés szükséges" állapotban marad.

ADM1602W Az előregörgető helyreállítás elindítva.

ADM1603I A DB2 az adatbázis előregörgető helyreállításának előre irányú fázisát hívja.

ADM1604I A DB2 a táblaterület előregörgető helyreállításának előre irányú fázisát hívja.

ADM1605I A DB2 az adatbázis előregörgető helyreállításának visszafelé irányú fázisát hívja.

ADM1606I A DB2 a táblaterület előregörgető helyreállításának visszafelé irányú fázisát hívja.

ADM1607I A DB2 az adatbázis előregörgető helyreállításának befejező fázisát hívja.

ADM1608I A DB2 a táblaterület előregörgető helyreállításának befejező fázisát hívja.

ADM1609W A DB2 megszakítja az adatbázis előregörgető helyreállítását.

ADM1610W A DB2 megszakítja a táblaterület előregörgető helyreállítását.

ADM1611W Az előregörgető helyreállítási fázis befejeződött.

ADM1612W Az online táblaterület előregörgető helyreállítása nem fejeződött be az adatbázis-tevékenység magas szintje miatt. Csökkentse az adatbázis-tevékenységet, növelje a MAXAPPLS konfigurációs paraméter értékét, vagy hajtson végre a táblaterület off-line előregörgetését.

ADM1613W A(z) *táblaterületnév* táblaterület (azonosítója: *táblaterületID*) előregörgetése korábban már megtörtént a(z) *időbélyegPIT* pozícióba a(z) *időbélyegRFWD* időpontban.

ADM1614W A(z) *táblaterületnév* táblaterület (azonosító: *táblaterület_azonosító*) "visszaállítás szükséges" állapotba lett állítva. A többi táblaterület előregörgetése megtörtént a naplók végéig.

ADM1615W A DB2 nem tudja előregörgetni a(z) *táblaterületnév* táblaterületet (azonosító: *táblaterület_azonosító*), mert azt még egy aktív tranzakció használja. Az alkalmazáskezelő *alkalmazáskezelő*. Fejezze be az alkalmazást a COMMIT, ROLLBACK vagy a FORCE APPLICATION utasítás segítségével.

ADM1616E A DB2 nem találta meg a(z) *táblaterület_azonosító* azonosítójú eldobott tábla naplórekordját a helyreállítás során.

ADM1617W Az előregörgetésben szereplő *táblaterületnév* táblaterület (azonosító: *táblaterület_azonosító*) még nem fejeződött be. A táblaterület nem szerepel az előregörgetéshez megadott táblaterületi listában. A táblaterület "visszaállítás szükséges" állapotba került.

ADM1618W A DB2 nem tudta helyreállítani a(z) *táblaterületnév* táblaterületet (azonosító: *táblaterület_azonosító*) az adatbázis előregörgetése során. A táblaterület "előregörgetés szükséges" állapotba került. A helyreállításhoz hajtson végre táblaterületet előregörgető műveletet az adatbázis előregörgetésének befejeződése után.

ADM1619W Az előregörgetés nem állítható le itt. Előregörgetés a(z) *előregörgetés_LSN* LSN-ig a(z) *naplófájl_neve* naplófájlban.

ADM1700W A DB2 nem tudja használni a naplónak a biztonsági mentési képfájlban megadott elérési útvonalát; a rendszer a napló alapértelmezett elérési útvonalát használja.

ADM1701W A USEREXIT DB konfigurációs paraméter nincs engedélyezve, mert a LOGRETAIN DB konfigurációs paraméter értéke CAPTURE.

ADM1800E	A DB2 nem tudta megerősíteni, hogy a(z) <i>naplósám</i> napló valóban a napló régi elérési útvonalán lett archiválva. Készítsen biztonsági mentést az adatbázisról, hogy az adatbázis helyreállítható legyen.	ADM1811E	A DB2 az alapértelmezett útvonalat (<i>napló_elérési_útvonala</i>) fogja használni.
ADM1801W	A DB2 nem tud elérni 2 GB-nál nagyobb fájlt az elsődleges eszközön. Ezért a naplózáshoz csak 2 GB-os fájlt használ.	ADM1812E	A MIRRORPATH DB konfigurációs paraméter új értéke (<i>új_tükrözési_útvonal</i>) nem használható. A DB2 továbbra is a meglévő tükrözési útvonalat (<i>alapértelmezett_tükrözési_útvonal</i>) használja.
ADM1802W	Az adatbázis offline "biztonsági mentés szükséges" állapotba került, mivel a LOGFILSIZ DB konfigurációs paraméter értéke megváltozott, miközben nyers eszközt használt a naplózáshoz.	ADM1813E	Az aktuális tükrözési útvonal (<i>aktuális_tükrözési_útvonal</i>) érvénytelen.
ADM1803W	Nincs elég hely a naplófájlok számára az elsődleges eszközön (<i>útvonal</i>). A tényleges eszközméret <i>tényleges_eszköz</i> 4K-s lap. A minimálisan szükséges eszközméret <i>minimális_eszköz</i> 4K-s lap.	ADM1814E	Az napló aktuális útvonala (<i>napló_aktuális_útvonala</i>) érvénytelen.
ADM1804W	A nyers eszköz túl kicsi az aktív naplóterület fenntartásához. <i>tényleges_eszközméret</i> 4K-s lap áll rendelkezésre, azonban <i>minimális_eszközméret</i> 4K-s lapra van szükség. Használjon nagyobb tárterületű eszközt, vagy csökkentse a LOGPRIMARY és/vagy a LOGFILSIZ DB konfigurációs paraméter értékét.	ADM1815E	Hiba történt, miközben a DB2 megpróbálta eltávolítani a naplófájlokat a <i>napló_fájl_útvonal</i> útvonalról.
ADM1805E	A DB2 nem tudja használni a NEWLOGPATH adatbázis-konfigurációs paramétert, mivel a nyers eszköz már használatban van naplóként vagy táblaterület-tárolóként.	ADM1817E	A DB2 nem tudta végrehajtani a felhasználói kilépési programot, miközben archiválta a(z) <i>DBnév</i> adatbázishoz tartozó <i>napló_fájl_név</i> naplófájlt a(z) <i>útvonal</i> útvonalon. Hibakód: <i>visszatérési_kód</i> . Futtassa kézzel a felhasználói kilépési programot és ellenőrizze a működését.
ADM1806E	A NEWLOGPATH DB konfigurációs paraméter (<i>newLogPath</i>) nem használható. A DB2 továbbra is a napló jelenlegi elérési útvonalát használja.	ADM1818E	A felhasználói kilépési program hibát adott vissza. A DB2 erre az adatbázisra 5 percig nem hívja meg újra a felhasználói kilépési programot.
ADM1807E	A NEWLOGPATH és a MIRRORLOGPATH konfigurációs paraméterek új értékei azonosak, ami nem megengedett. Ügyeljen arra, hogy a két paraméternek különböző értékek legyenek megadva.	ADM1819C	A DB2 nem tudott átváltani az új naplófájl-méretre, mivel hiba történt, miközben a régi naplófájlt archiválta a nyers meghajtón. Emiatt az adatbázis nem érhető el.
ADM1810E	A MIRRORLOGPATH DB konfigurációs paraméter új értéke érvénytelen vagy nem használható. A DB2 figyelmen kívül hagyja az új értéket. Győződjön meg arról, hogy az új útvonalérték érvényes.	ADM1820W	A USEREXIT nem engedélyezett, ha a LOGRETAIN DB konfigurációs paraméter értéke CAPTURE, és a USEREXIT paraméter be van kapcsolva. Ezért a USEREXIT le van tiltva.
		ADM1821E	A naplófájl elérési útvonala vissza lett állítva az alapértelmezett értékre.
		ADM1822W	Az aktív naplót szeplős lapok fogják le. Ez nem hiba, de az adatbázis teljesítményére hatással lehet. Lehetőség szerint csökkentse az adatbázis terhelését. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor csökkentse a SOFTMAX és/vagy növelje a NUM_IOCLEANERS DB konfigurációs paraméter értékét.

ADM1823E Az aktív napló megtelt, és a *kezelő* alkalmazáskezelő foglalja le. Zárja le az alkalmazást a COMMIT, a ROLLBACK vagy a FORCE APPLICATION utasítással.

ADM1824W A DB2 nem tudja törölni ezt a naplófájlt (*fájlnév*). A felhasználónak kézzel kell törölnie a fájlt.

ADM1825W A DB2 egy felhasználói kilépési pont hibája miatt nem tudja létrehozni a következő naplófájlt.

ADM1826E A DB2 nem tudja folytatni a működést, mert a naplózáshoz használt lemez megtelt.

ADM1827E Nincs elég szabad hely a naplózáshoz használt nyers eszközön. Az adatbázisról offline biztonsági mentést kell készíteni.

ADM1828C A DB2 5 perc múlva újra megpróbálja létrehozni a naplófájlt.

ADM1829E Az aktív napló megtelt, és kétséges tranzakció foglalja le. A LIST INDOUBT TRANSACTION WITH PROMPTING paranccsal oldhatja fel a kétséges tranzakciót.

ADM1830E Az aktív naplóelérési útvonal vissza lett állítva az alapértelmezett értékre.

ADM1831E A DB2 nem tudta végrehajtani a felhasználói kilépési programot *a(z) DB_neve* adatbázis *naplófájl_neve* naplófájljának beolvasásakor *a(z) könyvtár_elérési_útja* könyvtárba. Hibakód: *visszatérési_kód*. Futtassa kézzel a felhasználói kilépési programot és ellenőrizze a működését.

ADM1832E A DB2 nem találta a felhasználói kilépési programot, amikor archiválta *a(z) DBnév* adatbázishoz tartozó *naplófájlnév* naplófájlt *a(z) útvonal* útvonalon. Hibakód: *visszatérési_kód*.

ADM1833E A felhasználói kilépési program hibát adott vissza *a(z) DBnév* adatbázishoz tartozó *naplófájlnév* naplófájl (*útvonala: útvonal*) archiválása közben. Hibakód: *visszatérési_kód*.

ADM1834E A DB2 nem találta a felhasználói kilépési programot, amikor megkísérelte beolvasni *a(z) DBnév* adatbázishoz tartozó *naplófájlnév* naplófájlt *a(z) útvonal* útvonalra. Hibakód: *visszatérési_kód*.

ADM1835E A felhasználói kilépési programot hibát adott vissza *a(z) DB_neve* adatbázis *naplófájl_neve* naplófájljának beolvasásakor *a(z) könyvtár_elérési_útja* könyvtárba. Hibakód: *visszatérési_kód*.

ADM1836W *A(z) táblaterületnév (azonosító: táblaterületnév)* táblaterületen lévő *táblaazonosító (azonosító: táblaazonosító)* tábla "DATALINK egyeztetés függőben" (DRP) állapotban van.

ADM1837W *A(z) táblanév* tábla (*azonosító: tábla_AZ*) *a(z) táblaterületnév* táblaterületen (*azonosító: táblaterület_AZ*) DATALINK Egyeztetés nem lehetséges (DRNP) állapotban van.

ADM1838W Egy alkalmazás egy kétséges tranzakció által fenntartott zárolásra várakozik. Ez azt eredményezi, hogy az alkalmazás a végtelenségig várakozik. A LIST INDOUBT TRANSACTION utasítással felderítheti és feloldhatja a kétséges tranzakciókat.

ADM1839W Hiba történt, miközben a DB2 naplóadatokat írt *a(z) naplófájl* naplófájlba *a(z) útvonal* útvonalon. A naplófájl továbbra is elérhető *a(z) napló_útvonal2* útvonalon. A DB2 az ezt követő naplófájlokhoz megkísérli mindkét útvonalat használni. Eközben ellenőrizze, hogy a megadott naplófájllútvonal, amelyben a hiba történt, létezik-e és elérhető-e. Azt is ellenőrizze, hogy van-e szabad terület a fájlrendszerben.

ADM1840W Az ezen az útvonalon (*napló_útvonal*) lévő hiba megoldódott. A DB2 ezután erre az útvonalra írja a naplófájlokat.

ADM1841W	A DB2 nem találta meg a(z) <i>naplószám</i> naplót, amikor megpróbálta archiválni azt. Lehet, hogy a jelenlegi helyreállítási stratégia nem fog működni, ha a hiányzó naplófájlról szükség van a helyreállítás során. Az adatbázis biztonsági mentése az adatbázis helyreállíthatóságának biztosításához szükséges. Azonban a biztonsági mentésnek azt követően kell megtörténnie, hogy az Első aktív naplófájl (LOGHEAD) adatbázis-konfigurációs paraméter túljutott a fenti naplófájlon. Érdemes leállítani az adatbázist, hogy az első aktív naplófájl (LOGHEAD) felülre kerülhessen, majd biztonsági másolatot készíteni.	ADM2007W	Az eseményfigyelő a PCTDEACTIVE határérték elérése miatt leállt. Az eseményfigyelő újraaktiválásához növelje a táblaterület méretét vagy a PCTDEACTIVE küszöbértéket.
ADM2000E	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő le lett állítva, mivel I/O hibát talált.	ADM2009C	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő azt észlelte, hogy a(z) <i>táblanév</i> (azonosító: <i>táblaazonosító</i>) tábla <i>oszlopnév</i> oszlopának a neve érvénytelen.
ADM2001W	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő le lett állítva, mert elérte a MAXFILES és a MAXFILESIZE CREATE EVENT MONITOR paraméterben megadott határértékeket.	ADM2010C	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő azt észlelte, hogy a(z) <i>táblanév</i> (azonosító: <i>táblaazonosító</i>) tábla <i>oszlopnév</i> oszlopa nem megengedett.
ADM2002E	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő le lett állítva, amikor az adatsatornáról olvasó folyamat szétkapcsolt.	ADM2011C	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő azt észlelte, hogy a(z) <i>táblanév</i> (azonosító: <i>táblaazonosító</i>) tábla <i>oszlopnév</i> oszlopában érvénytelen <i>adattípus</i> adattípus szerepel.
ADM2003W	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő nem indult el, mivel az aktív eseményfigyelők száma elérte a megengedett értéket.	ADM2012C	A(z) <i>táblanév</i> táblában (azonosító: <i>táblaazonosító</i>) a sorméret nagyobb az oldalméretnél.
ADM2004E	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő nem indult el, mivel az adatbázis-figyelő kupacban nincs elég tárolóhely. A probléma megoldásához növelje a MON_HEAP_SZ DBM konfigurációs paraméter értékét, majd indítsa újra a példányt.	ADM2013C	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő azt észlelte, hogy a(z) <i>táblanév</i> (azonosító: <i>táblaazonosító</i>) tábla <i>oszlopnév</i> oszlopa hibás. Az első oszlop csak PARTITION_KEY lehet.
ADM2005W	Az adatbázis-figyelő kupaca kimerült. Növelje a MON_HEAP_SZ DBM konfigurációs paraméter értékét, majd indítsa újra a példányt.	ADM2014W	A(z) <i>eseményfigyelő</i> eseményfigyelő azt észlelte, hogy a(z) <i>táblanév</i> (azonosító: <i>táblaazonosító</i>) tábla <i>oszlopnév</i> oszlopának a mérete kisebb <i>alapértelmezett_oszlopméret</i> méretnél. Ezért a tartalom a felhasználó által megadott méretre lesz csonkolva.
ADM2006W	Az adatbázis-figyelő kupaca kimerült. Az utasításelemek megbízhatatlanok lehetnek. Növelje a MON_HEAP_SZ DBM konfigurációs paraméter értékét, majd indítsa újra a példányt.	ADM2015W	A távoli célsomóponttól érkező SQLCODE: <i>SQLCODE</i> .
		ADM2016W	A(z) <i>táblanév</i> tábla (azonosító: <i>táblaazonosító</i>) nem található.

ADM2500E	<p>A(z) <i>DRDA_alkalmazás-kiszolgáló</i> adatbázis-kiszolgálón súlyos hiba történt, amely lehetetlenné tette a feldolgozás folytatását. Erről egy memóriakiírás készült. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for OS/390,zOS rendszerű, a hibával kapcsolatban nézze át a konzol naplófájlját. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for iSeries rendszerű, akkor a hiba okának felderítéséhez általában a kiszolgálói feladatokat tartalmazó feladatnapló, illetve az FFDC (first failure data capture) várakozási sorba helyezett fájl szükséges. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for Unix/Windows rendszerű, a hibával kapcsolatos információkért nézze át a távoli adatbázis-kiszolgáló adminisztrációs naplófájlját.</p>	ADM2504C	<p>A LOB adattípus nem használható ezen az adatbázis-kiszolgálón. APAR javításokra van szükség. Ha az adatbázis-kiszolgáló DB2 for OS/390 v6 és v7, akkor alkalmazza a PQ50016-es és a PQ50017-es hibajelentésekre vonatkozó javításokat. Ha az adatbázis-kiszolgáló DB2 for iSeries, akkor a V5.1 előtti kiadások nem használhatók. DB2 for iSeries v5.1 esetén a 9A00531-es hibajelentésre vonatkozó ideiglenes javítókészletet kell alkalmazni. Ha az adatbázis-kiszolgáló DB2 for VM and VSE, akkor lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával.</p>
ADM2501C	<p>Egy adott adattípushoz az adatbázis-kiszolgáló által fogadott adatmennyiség nem felelt meg a várt mennyiségnek. Erről egy memóriakiírás készült. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for OS/390,zOS rendszerű, a hibával kapcsolatban nézze át a konzol naplófájlját. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for iSeries rendszerű, akkor a hiba okának felderítéséhez általában a kiszolgálói feladatokat tartalmazó feladatnapló, illetve az FFDC (first failure data capture) várakozási sorba helyezett fájl szükséges. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for Unix/Windows rendszerű, a hibával kapcsolatos információkért nézze át a távoli adatbázis-kiszolgáló adminisztrációs naplófájlját.</p>	ADM2505E	<p>Amikor a DB2 sysplex támogatást próbált használni, nem lehetett kapcsolatot létrehozni a(z) <i>SNA_cim</i> SNA című adatbázis-kiszolgálóval egy ismeretlen <i>epic</i> szimbolikus célnév miatt (<i>cél_neve</i>). Egyeztesse az SNA beállításait a hálózati rendszergazdával, vagy tiltsa le a sysplex támogatást a DB2 Connect Server kiszolgálón.</p>
ADM2502C	<p>A távoli adatbázis-kiszolgáló hibát talált. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for OS/390,zOS rendszerű, a hibával kapcsolatban nézze át a konzol naplófájlját. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for iSeries rendszerű, akkor a hiba okának felderítéséhez általában a kiszolgálói feladatokat tartalmazó feladatnapló, illetve az FFDC (first failure data capture) várakozási sorba helyezett fájl szükséges. Ha a távoli kiszolgáló DB2 UDB for Unix/Windows rendszerű, a hibával kapcsolatos információkért nézze át a távoli adatbázis-kiszolgáló adminisztrációs naplófájlját.</p>	ADM2506W	<p>Miközben egy alkalmazás megkísérelt kiadni egy halasztott SET utasítást, a kiszolgáló nem nulla <i>sqlcode</i>-ot adott vissza. Az <i>sqlcode</i>: <i>SQLCODE</i>. Ellenőrizze az alkalmazást, és érvényesítse a halasztott SET utasítást.</p>
ADM2503C	<p>Hiba történt az adatfolyam elemzése során. Erről egy memóriakiírás készült.</p>	ADM2507I	<p>Az ügyfél átirányítása sikertelen a termékálírás megsértése miatt. Eredeti termékálírás: <i>termékalírás</i>. Újrapróbált termékálírás: <i>termékalírás</i>.</p>
		ADM2508I	<p>Az ügyfél átirányítása sikeres. Gazdanév/IP-cím: <i>gazdanév/IP-cim</i>, szolgáltatásnév/portszám: <i>szolgáltatásnév/portszám</i>.</p>
		ADM2509I	<p>Az adatbázis-kapcsolat sikeres. Csatlakozás --> gazdanév/IP-cím: <i>gazdanév/IP-cim</i>, szolgáltatásnév/portszám: <i>szolgáltatásnév/portszám</i>.</p>
		ADM3000C	<p>A(z) <i>hálózati_gazdagép_bejegyzés</i> hálózati gazdagép bejegyzést a <i>db2nodes.cfg sorszám</i>. sorában nem lehet feloldani.</p>
		ADM3001C	<p>A DB2 nem tudja létrehozni a <i>socketkönyvtár</i> közttes socketkönyvtárat. Ellenőrizze az útvonalhoz tartozó engedélyeket.</p>

ADM3003C A(z) *csomópont* csomópont már nem szerepel a db2nodes.cfg fájlban, bár a csomópont az FCM indulásakor még létezett. Ez kommunikációs hibára utalhat.

ADM3006C Miközben a(z) *csomópont* csomóponttal próbált kapcsolatot létesíteni, a rendszer elérte az újrapróbálkozási korlátot. A DB2 csomópont helyreállítást kezdeményez.

ADM3008C Ezzel a csomóponttal (*csomópont*) váratlanul megszakadt a kapcsolat. A DB2 csomópont helyreállítást kezdeményez.

ADM3019C A(z) *csomópont1* és a(z) *csomópont2* csomópont közötti kapcsolat megszakadt. Ellenőrizze a kapcsolót és a kábeleket.

ADM3020C Túl kicsi az FCM pufferek száma. Ez hatással lesz a DB2 ügynökök közti kommunikációra és futás közbeni hibákhoz vezethet. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, akkor állítsa be az FCM_NUM_BUFFERS DBM konfigurációs paramétert.

ADM3021W A VI engedélyezve van ezen a csomóponton.

ADM3500W Az adatbázis-partíciókon nem egyeznek meg a csoportazonosítók. Particionált adatbázisokban az egyes partíciókhoz a felhasználók és a csoportok azonos készletét kell megadni. Ha ezek nem azonosak, a felhasználók különböző műveleteket hajthatnak végre a különböző partíciókban. Célszerű az összes partícióban betartani a felhasználók és a csoportok egységes megadását.

ADM4000W Túlsordulás történt a katalógus gyorsítótárban. Nem történt hiba, de ez az üzenet azt jelzi, hogy a katalógus gyorsítótár túllépte a beállított maximális méretet. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, akkor állítsa be a CATALOGCACHE_SZ DB konfigurációs paramétert.

ADM4001I Hiba történt a nézet (*nézet_neve*) ismételt létrehozásakor.

ADM4002W Az Eseményfigyelő céltáblája már létezik: *céltábla_neve* (táblaséma: *táblaséma*).

ADM4500W Túlsordulás történt a csomag gyorsítótárban. Nem történt hiba, de ez az üzenet azt jelzi, hogy a csomag gyorsítótár túllépte a beállított maximális méretet. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, akkor állítsa be a PCKCACHESZ DB konfigurációs paramétert.

ADM5500W A DB2 zároláskiterjesztést hajt végre. A jelenleg fenntartott zárolások száma: *fenntartott_zárolások*, a fenntartandó zárolások száma: *célszám*.

ADM5501I A DB2 zároláskiterjesztést hajt végre. A jelenleg fenntartott zárolások száma: *fenntartott_zárolások*, a fenntartandó zárolások száma: *célszám*. A jelenleg végrehajtás alatt álló utasítás: *jelenlegi_utasítás*.

ADM5502W *zárolások_száma* zárolás kiterjesztése a(z) *táblanév táblán* a(z) *szándékos_zárolás* szándékos zárolásához sikeres volt.

ADM5503E *zárolások_száma* zárolás kiterjesztése a(z) *táblanév táblán* a(z) *szándékos_zárolás* szándékos zárolásához sikertelen volt. SQLCODE: *SQLCODE*.

ADM5510E A(z) *táblaterület* (azonosító: *táblaterület*) táblaterület megtelt. A táblaterület belső objektumtáblájában nincs több hely.

ADM5511E A(z) *táblanév* tábla objektum objektuma elérte a lehetséges legnagyobb méretet.

ADM5520E A költöztetési útvonal nem támogatott.

ADM5521C Ez a tábla (*táblanév*) hiányzik vagy csonkolva van, így nem került költöztetésre. Az adatbázis költöztetés folytatódik, de ez a tábla nem lesz elérhető.

ADM5530W A NOT LOGGED INITIALLY tulajdonsággal rendelkező *táblanév* tábla COMMIT feldolgozása elindult. Ajánlott, hogy biztonsági másolatot készítsen a tábla táblaterületeiről.

ADM5540W Megkezdődik *szám* index újraépítése a(z) *táblanév* táblán.

ADM5541W *érték* azonosítójú index újraépítése folyamatban a(z) *táblanév* táblán.

ADM5542W Az indexek újraépítése sikeresen befejeződött ezen a táblán: *táblanév*.

ADM5543E Az indexek újraépítése sikertelen volt ezen a táblán: *táblanév*. SQLCODE: *SQLCODE*.

ADM5550C A(z) *táblaterületnév* táblaterület (azonosító: *táblaterület_azonosító*) eltávolítás alatt van az előregörgetésből. SQLCODE: *SQLCODE*.

ADM5560C A DB2 csak akkor tudja újra végrehajtani egy tábla újraszervezését, ha a(z) *adat_táblaterület_neve* adat-táblaterület (azonosító: *adat_táblaterület_azonosító*) és a(z) *hosszú_táblaterület_neve* hosszú táblaterület (azonosító: *adat_táblaterület_azonosítója*) is előre van görgetve. Győződjön meg arról, hogy mindkét táblaterület előregörgetése egyszerre történik, vagy állítson vissza egy újraszervezés után készült biztonsági mentést, hogy ne legyen szükség az újraszervezés ismételt végrehajtására.

ADM5561C A DB2 csak akkor tudja újra elvégezni egy tábla újraszervezését, ha a(z) *adat_táblaterület_neve* adat-táblaterület (azonosító: *adat_táblaterület_azonosítója*) és a(z) *hosszú_táblaterület_neve* hosszú táblaterület (azonosító: *adat_táblaterület_azonosítója*) időben azonos ponton vannak. Gondoskodjon arról, hogy rendelkezzen mindkét táblaterületről egy, a tábla újraszervezését megelőző (az újbóli végrehajtáshoz), vagy egy, a tábla újraszervezését követő (hogy ne kelljen újra végrehajtani) biztonsági mentéssel.

ADM5562C A DB2 csak akkor tudja visszavonni egy tábla helyben végrehajtott újraszervezését, ha a(z) *adat_táblaterület_neve* adat-táblaterület (azonosító: *adat_táblaterület_azonosítója*) és a(z) *index_táblaterület_neve* index-táblaterület (azonosító: *adat_táblaterület_azonosítója*) előregörgetése egyszerre történik. Gondoskodjon arról, hogy mindkét táblaterület egyszerre legyen előregörgetve.

ADM5570W Hozzáférési kísérlet történt egy nem elérhető táblához (*táblanév*). A táblát el kell dobni.

ADM5571W A DB2 a(z) *táblanév* tábla objektum objektumát elérhetetlenként jelöli meg. A táblát majd el kell dobni.

ADM5572I A táblához (*táblanév*) tartozó néhány index érvénytelen, és ezeket újra kell építeni. A DB2 automatikusan újraépíti a táblához tartozó indexeket, és felsőbbrendű kizáró zárolás (Z) lesz érvényben a táblán az újraépítés idején és az ehhez szükséges munkaegység alatt.

ADM5580W Ez a táblaterület-azonosító (*táblaterület_azonosítója*) nem létezik, vagy nincs a helyreállítás alatt álló táblaterületek között. A helyreállítás folytatódik, de a táblaterület vagy a táblaterületen lévő táblák/objektumok szűrése elmarad.

ADM5581W A DB2 sikeresen megszurta a táblaterületet, melynek azonosítója: *táblaterület_ID*; objektumazonosító: *objektum_ID*.

ADM5582C Hiba kódú belső hiba történt a szűrésre tett kísérlet során (táblaterület-azonosító: *táblaterület_azonosítója*, objektumazonosító: *objektumazonosító*).

ADM5583W A Data Links Manager számára lefoglalt 16,7 óra letelt.

ADM5590E A(z) *táblanév* táblára kiadott INPLACE tábla-újraszervezési művelet ezen a csomóponton nem megengedett. SQLCODE -2219, okkód: *okkód*.

ADM6001I Egy tároló átnevezésre került a(z) *konfigurációs_fájl* útvonal-átnevezési konfigurációs fájl szabályai alapján. A(z) *régi_név* tároló új neve: *új_név*.

ADM6002E Érvénytelen hosszúságú tároló útvonalat adott meg. A megadott útvonal *tároló_neve* volt. Nézze át az SQLCODE -297 leírását.

ADM6003I Egy tároló nem lett átnevezve, mert a(z) *konfigurációs_fájl* útvonal-átnevezési konfigurációs fájl szabályai nem voltak rá hatással. A neve *régi_név* marad.

ADM6004I	Hiba történt a(z) DB2_AWE rendszerleíróadatbázis-változó elemzése közben. Ügyeljen arra, hogy a(z) <i>pt_azon</i> puffertérület fizikai mérete (<i>fizikai_méret</i>) és ablakmérete (<i>ablakméret</i>) pozitív legyen, és csak számértéket tartalmazzon.	ADM6014W	Az EXTENDED STORAGE engedélyezve van az adatbázishoz, de nincs puffertérület beállítva a használatára. Nem lesz lefoglalva memória az EXTENDED STORAGE számára. Ha később be kíván állítani puffertérületeket a használatára, akkor hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. A EXTENDED STORAGE letiltásához módosítsa a NUM_ESTORE_SEGS adatbázis-konfigurációs paraméter értékét.
ADM6005I	Az AWE nem engedélyezhető <i>pt_azon</i> puffertérület esetében, mivel a puffertérület pillanatnyilag nem aktív. Ha engedélyezni akarja az AWE szolgáltatást ezen puffertérületekre vonatkozóan, ügyeljen arra, hogy a puffertérület létezzen. A létező puffertérületek azonosítóit lekérdezheti ezzel az SQL utasítással: 'select bufferpoolid from syscat.bufferpools'. Több adatbázis-partíció esetén ellenőrizze, hogy az adott puffertérület az aktuális partícióban létezik-e.	ADM6015W	Az EXTENDED STORAGE le van tiltva az adatbázishoz, de egy vagy több puffertérület be van állítva a használatára. Ha az EXTENDED STORAGE későbbi engedélyezését tervezi, akkor hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. A EXTENDED STORAGE engedélyezéséhez módosítsa a NUM_ESTORE_SEGS adatbázis-konfigurációs paraméter értékét.
ADM6012W	Túllépte a DB2_HI_PRI_PREFETCH_AUTHID és a DB2_LO_PRI_PREFETCH_AUTHID rendszerleíróadatbázis-változóban megadható <i>maxAuthIds</i> jogosultsági azonosítók egyesített maximális számát. Ügyeljen arra, hogy a megadott számnál ne szerepeljen több jogosultsági azonosító: ehhez távolítsa el a jogosultsági azonosítót az egyik vagy mindkét rendszerleíróadatbázis-változóból. A végrehajtott változtatások csak a példány újraindítása után lépnek érvénybe.	ADM6016W	Az EXTENDED STORAGE engedélyezve van ehhez az adatbázishoz, de ezen a platformon nem használható. A beállításokat figyelmen kívül hagyja a rendszer, és es nem foglal le memóriát az EXTENDED STORAGE számára. A EXTENDED STORAGE letiltásához módosítsa a NUM_ESTORE_SEGS adatbázis-konfigurációs paraméter értékét.
ADM6013W	Ezt a jogosultsági azonosítót (<i>authId</i>) többször adta meg a DB2_HI_PRI_PREFETCH_AUTHID és/vagy a DB2_LO_PR_PREFETCH_AUTHID rendszerleíróadatbázis-változóban. Ennek eredményeként a rendszer a legmagasabb prioritást választotta ehhez a jogosultsági azonosítóhoz. Ha ez nem megfelelő, a rendszerleíró adatbázis változóit úgy kell beállítani, hogy ne szerepeljen közöttük ismétlődő jogosultsági azonosító. A végrehajtott változtatások csak a példány újraindítása után lépnek érvénybe.	ADM6017E	A(z) <i>táblaterületnév</i> táblaterület (azonosító: <i>táblaterület_azonosító</i>) megtelt. Ez a(z) <i>tároló_útvonala</i> (azonosító: <i>tároló_azonosító</i>) tárolóban történt. A tárolót tartalmazó fájlrendszer megtelt vagy elérte a fájlrendszeren a használható maximális területet. Az is lehetséges, hogy a maximális fájlméretre nézve felhasználói korlátozások vannak érvényben, és ezt érte el.
		ADM6018I	Fájlrendszer lecsatolása a következő helyről: <i>könyvtár_útvonal</i> .
		ADM6019E	A(z) <i>pt_neve</i> (azonosító: <i>pt_azonosító</i>) puffertérület minden lapja használatban van. Nézze át az SQLCODE -1218 leírását.
		ADM6020I	A felcsatolt fájlrendszer használatban marad a(z) <i>tároló_útvonal</i> útvonalhoz.
		ADM6021I	A többlapos fájllefoglalás jelenleg nincs engedélyezve, így tiltása hatástalan.

ADM6022W Egy ideiglenes tábla aszinkron eldobása sikertelen volt. A táblához társított erőforrások csak az adatbázis következő indításakor szabadulnak fel. Ezért ajánlott újraindítani az adatbázist. Szintén ajánlott, hogy felvegye a kapcsolatot az IBM ügyfélszolgálatával a probléma okának kiderítése érdekében.

ADM6023I A(z) *táblaterületnév* táblaterület (azonosító: *táblaterület_AZ*) 0xtáblaterületállapot állapotban van. A táblaterület nem érhető el. Nézze át az SQLCODE -290 leírását.

ADM6024C Az adatbázist nem lehet újraindítani, mert a táblaterületek nem hozhatók ONLINE állapotba egy aktív WRITE SUSPEND miatt. Az adatbázis újraindításához adja meg a WRITE RESUME tagot a RESTART DATABASE parancsban.

ADM6025I A(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterület állapota 0xállapot). A(z) művelet művelet nem lehetséges. Nézze át az SQLCODE -290 leírását.

ADM6026W Az aktuális tranzakció olyan műveletet próbál végrehajtani, amelynek nem szabad meghiúsulnia. A műveletet azonban nem sikerült befejezni, mert az AWE ablakterület betelt. A tranzakció tovább próbálkozik szabad AWE ablaklap keresésével, a jövőben azonban elkerülhető ez a helyzet, ha növelik a(z) *pt_neve* (azonosítója: *pt_azon*) puffertérülethez tartozó ablakterület méretét.

ADM6027E Az AWE nincs használatban a(z) *pt_neve* (azonosító: *pt_azonosítója*) puffertérülethez egy AWE inicializálási hiba miatt. Győződjön meg arról, hogy az AWE helyesen van konfigurálva az operációs rendszeren a DB2-vel történő használatához.

ADM6028W A(z) *regvarstr* nyilvántartási változó beállítása figyelmen kívül maradt, mert kevés volt a memória, ami miatt nem lehetett feldolgozni a nyilvántartási változó beállítását.

ADM6029W A nyilvántartási változó beállítása (*regvarstr*) figyelmen kívül maradt, mert a beállítás érvénytelen.

ADM6030W Az AWE nincs használatban a(z) *pt_azonosítója* puffertérület azonosítóhoz, mert a DB2_AWE nyilvántartási változó beállítása (*regvarstr*) érvénytelen. A puffertérület vagy a nyilvántartási változóban megadott mérete érvénytelen.

ADM6031W Az EXTENDED STORAGE be lett állítva a(z) *pt_neve* (azonosító: *pt_azonosítója*) puffertérülethez történő használatához, azonban ez a beállítás figyelmen kívül marad, mert az AWE engedélyezve van az adatbázishoz. Az EXTENDED STORAGE szolgáltatást le kell tiltani, és a puffertérületeket úgy kell beállítani, hogy ne használják azt.

ADM6032W A tömb alapúként konfigurált *pt_neve* puffertérület (azonosító: *pt_azonosítója*) nem lesz tömb alapú, mert a megadott puffertérülethez AWE van használatban.

ADM6033E Az AWE inicializálása sikertelen. Az AWE beállítások figyelmen kívül marad. Győződjön meg arról, hogy az AWE helyesen van konfigurálva az operációs rendszeren a DB2-vel történő használatához. A puffertérületek a katalógusokban meghatározott méreteket fogják használni.

ADM6034W Az EXTENDED STORAGE be lett állítva a(z) *pt_neve* (azonosító: *pt_azonosítója*) puffertérülethez történő használatához, azonban ez a beállítás figyelmen kívül marad, mert a DB2_OVERRIDE_BPF nyilvántartási változó be van állítva. Ezt a nyilvántartási változót csak az IBM támogatás irányításával szabad használni.

ADM6035W Nem lehetett szórt olvasást használni, mert a DB2NTNOCACHE nyilvántartási változó nem volt beállítva. Engedélyezze a szórt olvasást a DB2NTNOCACHE nyilvántartási változóban.

ADM6036W Az EXTENDED STORAGE több lapmérethez van használatban. Nem biztos, hogy a teljesítmény optimális lesz. Az EXTENDED STORAGE használatával kapcsolatban további tudnivalókat a DB2 dokumentációjában talál.

ADM6037W	A(z) <i>útvonal</i> tároló <i>bájtszám</i> KB méretűnek lett létrehozva egy eszközön, amely <i>bájtszám</i> KB méretű. A tárterület egy része elveszik. A tároló kiterjeszhető az elvesztett terület használatára az ALTER TABLESPACE utasítással.	ADM6044E	A(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) DMS táblaterület megtelt. A táblaterület mérete növelhető további tárolók felvételével vagy a meglévők kiterjesztésével az ALTER TABLESPACE SQL utasítás segítségével.
ADM6038E	Nem lehet végrehajtani egy műveletet a(z) <i>útvonal</i> tárolón, mert az nem létezik a(z) <i>tt_neve</i> táblaterületen (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>). Nézze át az SQLCODE -298 leírását.	ADM6045I	A rendszer eltávolította a WRITE_SUSPEND állapotot a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_állapota</i>) táblaterületről, mert a WRITE RESUME paramétert használta.
ADM6039E	Érvénytelen szétosztási készlet (<i>szétosztási_készlet</i>) lett megadva az ALTER TABLESPACE utasításban a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterülethez. A táblaterületen használható legnagyobb szétosztási készlet <i>legnagyobb_készlet</i> .	ADM6046I	A többlapos fájllefoglalás már engedélyezve van. Ismételt engedélyezésének nincs hatása.
ADM6040E	A(z) <i>tároló_útvonala</i> tároló mérete érvénytelen. Túl nagy lapszám van megadva. Nézze át az SQLCODE -1422 leírását.	ADM6047W	A(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterület DROP_PENDING állapotban van. A táblaterület OFFLINE állapotban marad. A táblaterület állapota <i>0xállapot</i> . Ez a táblaterület használhatatlan és el kell dobni.
ADM6041E	A(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterület egy művelete sikertelen volt, mert egy REGULAR vagy USER TEMPORARY táblaterület mérete nem haladhatja meg a(z) <i>max_lapok</i> lapot. Nézze át az SQLCODE -1139 leírását.	ADM6048I	A(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterület, amely korábban OFFLINE állapotban volt, most ONLINE állapotba került. A táblaterület állapota <i>0xállapot</i> .
ADM6042E	A(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterület egy művelete sikertelen volt, mert egy LONG vagy SYSTEM TEMPORARY táblaterület mérete nem haladhatja meg a 2 TB-ot.	ADM6049E	Az adatbázist nem lehet újraindítani, mert egy vagy több táblaterület nem hozható on-line állapotba. Az adatbázis újraindításához adja meg a DROP PENDING TABLESPACES beállítást a RESTART DATABASE parancsban. FIGYELEM! HA EGY TÁBLATERÜLETET DROP PENDING ÁLLAPOTBA HELYEZ, AKKOR A TÁBLATERÜLETHEZ TÖBBÉ NEM LEHET HOZZÁFÉRNI. TARTALMA NEM LESZ ELÉRHETŐ A TÁBLATERÜLET ÉLETTARTAMA SORÁN, ÉS AZ EGYETLEN RAJTA VÉGEZHETŐ MŰVELET A "DROP TABLESPACE" LESZ. Nincs mód a táblaterület visszahozására. Alaposan gondolja át ennek a műveletnek a következményeit, mert adatvesztés történhet. Mielőtt végrehajtaná a műveletet, tájékozódjon a DB2 dokumentációjában és lépjen kapcsolatba az IBM ügyfélszolgálatával is, amennyiben szükségesnek tartja. A DROP PENDING TABLESPACES listában megadandó táblaterületek: <i>tt_nevek</i> .
ADM6043W	A rendszerleíró adatbázis DB2_NO_MPFA_FOR_NEW_DB változóját érvénytelen értékre állította (<i>rla_vált</i>). Ennek eredményeként az újonnan létrehozott adatbázisban engedélyezve lesz a többlapos fájllefoglalás. Ha ez nem megfelelő, a DB2_NO_MPFA_FOR_NEW_DB változót állítsa YES értékre, és hozza létre újból az adatbázist. Az újonnan létrehozott adatbázisokban a többlapos fájllefoglalás tiltásához a rendszerleíró adatbázis DB2_NO_MPFA_FOR_NEW_DB változóját állítsa YES értékre.		

ADM6050W	A(z) <i>pt_neve</i> (azonosító: <i>pt_azonosítója</i>) puffterület ALTER BUFFERPOOL utasítása sikeres volt, de nem lehetett azonnal végrehajtani, mert nem volt elegendő memória. A változtatás csak az adatbázis legközelebbi indításakor lép érvénybe. Nézze át az SQLCODE 20189 leírását.	ADM6057I	Megtelt az előzetes lehívás várakozási sora. Egy ügynök a várakozási sor felszabaduló területére fog várakozni, ezért a teljesítmény nem lesz optimális. Gondolja át az előzetes lehívó konfigurációját (NUM_IOSERVERS, PREFETCHSIZE) és az egyes táblaterületeken lévő tárolók számát.
ADM6051E	Újraszervezési hiba történt RESTART DATABASE (összeomlás utáni helyreállítás) közben. Az indexet nem lehet majd újra létrehozni, mert a hozzá tartozó tábla DROP_PENDING állapotú táblaterületen található. A hiba megelőzése érdekében az INDEXREC adatbázis-konfigurációs paramétert állítsa "ACCESS" értékre az újraindexelés készletetéséhez a RESTART DATABASE befejeződéséig.	ADM6058I	Elindult a kiegyenlítő a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterülethez.
ADM6052E	A tároló (<i>tároló_útvonala</i>) mérete érvénytelen az ALTER TABLESPACE utasításban. A megadott lapszám túl kicsi. Nézze át az SQLCODE -1422 leírását.	ADM6059I	Újraindult a kiegyenlítő a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterülethez.
ADM6053W	A(z) <i>pt_neve</i> (azonosító: <i>pt_azonosítója</i>) puffterület CREATE BUFFERPOOL utasítását nem lehetett azonnal végrehajtani, mert nem volt elegendő szabad memória az adatbázis közös memóriájában. A puffterület az adatbázis következő újraindításakor lesz létrehozva. Nézze át az SQLCODE 20189 leírását.	ADM6060I	A kiegyenlítő segédprogram sikeresen elindult a <i>tt_neve</i> (azonosítója: <i>tt_azon</i>) táblaterület esetében, de memóriahiány miatt kikapcsolt a segédprogram végrehajtásának teljesítményszabályozása. A példány újraindítása megoldhatja a memóriaproblémát, és lehetővé fogja tenni a teljesítményszabályozást.
ADM6054I	A DB2DART a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterületbe ütközött, amely jelenleg nem elérhető. Mivel a DB2DART diagnosztikai segédprogram, folytatja a futását ezen a táblaterületen.	ADM6061I	A kiegyenlítő a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterületen leáll. A kiegyenlítés során az utolsó áthelyezett egység <i>utolsó_darab</i> volt.
ADM6055I	A rendszer a(z) <i>lapszám.</i> lapot kérte a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterületről, azonban az még nem elérhető, mert a táblaterületen folyamatban lévő kiegyenlítés még nem tette elérhetővé azt a területet. A kérelmező megvárja, amíg a lap elérhetővé válik.	ADM6062I	A kiegyenlítő a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterületen befejeződött.
ADM6056I	Megtelt az előzetes lehívás várakozási sora. Emiatt egy előzetes lehívási kérés nem került be a várakozási sorba, és a teljesítmény nem lesz optimális. Gondolja át az előzetes lehívó konfigurációját (NUM_IOSERVERS, PREFETCHSIZE) és az egyes táblaterületeken lévő tárolók számát.	ADM6063I	A kiegyenlítő a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterületen szünetel.
		ADM6064I	Az előregörgetés a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterület kiegyenlítésére vár.
		ADM6065I	A rendszer megpróbálta eltávolítani az OFFLINE állapotot a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterületről, de az nem off-line állapotban volt. Az utasítás figyelmen kívül marad. A táblaterület állapota 0 <i>xtt_állapota</i> .
		ADM6066I	A rendszer megpróbálta eltávolítani az OFFLINE állapotot a(z) <i>tt_neve</i> (azonosító: <i>tt_azonosítója</i>) táblaterületről, de ez nem volt sikeres, így a táblaterület ebben az állapotban marad. A táblaterület állapota 0 <i>xtt_állapota</i> . Nézze át az SQLCODE -293 leírását.

ADM6067W A(z) *pt_azonosítója* pufferterülethez megadott AWE *win/phys* méret kisebb a megengedhető minimálisnál. Értékét a rendszer megengedhető minimális méretre (*új_méret*) növelte.

ADM6068I A(z) *pt_neve* (azonosító: *pt_azonosító*) pufferterület AWE-t használ. A fizikai méret *fizikai_méret*. Az ablakméret *ablakméret*.

ADM6069W A(z) *pt_neve* (azonosító: *pt_azonosítója*) pufferterület NUMBLOCKPAGES értéke *régi_NumBlockPages*, amely meghaladja az ilyen méretű pufferterületnél használható maximális méretet. A pufferterület NUMBLOCKPAGES értékét a rendszer az aktiváláshoz *új_NumBlockPages* értékre csökkentette. A NUMBLOCKPAGES értékét véglegesen az ALTER BUFFERPOOL SQL utasítással módosíthatja.

ADM6070W A(z) *pt_neve* (azonosító: *pt_azonosítója*) pufferterület NUMBLOCKPAGES értéke *régi_NumBlockPages*, amely meghaladja az ilyen méretű pufferterületnél használható maximális méretet. Ez az érték kisebb a NUMBLOCKPAGES legkisebb megengedhető értékénél, ami *tömbméret* tömbméret (BLOCKSIZE). Emiatt a pufferterület a jelenlegi aktiválás során nem lesz tömb alapú. A NUMBLOCKPAGES értékét véglegesen az ALTER BUFFERPOOL SQL utasítással módosíthatja.

ADM6071I A rendszer elérte a(z) *pt_neve* (azonosító: *pt_azonosítója*) pufferterületen az egyidejűleg megengedett rögzített lapok maximális számát. Emiatt lehet, hogy a teljesítmény nem optimális. A SORTHEAP adatbázis-konfigurációs paraméter értékének növelésével csökkentheti az ilyen állapot előfordulásának valószínűségét.

ADM6072W A lemez megtelt, amikor a rendszer egy ideiglenes lapot próbált meg kiírni a(z) *pt_neve* (azonosító *pt_azonosítója*) pufferterületről. A pufferterület mérete nem csökkenthető, amíg az összes szükséges lap kiírása a lemezre meg nem történt. Nézze meg az adminisztrációs értesítési napló előző üzeneteit a lemezmegetlés részleteinek kiderítéséhez. A DB2 mindaddig próbálkozik fog a lap kiírásával a lemezre, amíg a lemez megtelt állapota meg nem szűnik.

ADM6073W A(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterület a(z) *lemezen_lévő_pt* pufferterület-azonosító használatára van beállítva, de ez a pufferterület jelenleg nem aktív. A táblaterület átmenetileg a(z) *RTBP* pufferterület-azonosítót fogja használni. Az inaktív pufferterületnek elérhetővé kell válnia a következő adatbázis-indításkor, amennyiben elegendő memória áll rendelkezésre.

ADM6074I A rendszer megpróbálta WRITE_SUSPEND állapotba helyezni a(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterületet, de az már WRITE_SUSPEND állapotban van.

ADM6075W A(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterület WRITE_SUSPEND állapotba került. A táblaterület összes írási I/O művelete fel lesz függesztve a következő WRITE RESUME utasítás kiadásáig.

ADM6076W A(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterület, amely korábban WRITE_SUSPEND állapotban volt, már nincs abban az állapotban. Az írási I/O műveletek folytatódnak a táblaterületen.

ADM6077I A rendszer megpróbálta eltávolítani a WRITE_SUSPEND állapotot a(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterületről, de az nem WRITE_SUSPEND állapotban volt. Ebben az esetben a WRITE RESUME megadásának nincs hatása.

ADM6078W A következő táblaterületeket a RESTART DATABASE utasításban DROP_PENDING állapotba kívánta helyezni: *tt_nevek*.

ADM6079E A(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterület ROLLFORWARD_IN_PROGRESS állapotban volt, de már nem érhető el. A táblaterület off-line és RESTORE_PENDING állapotba került.

ADM6080E A(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterület OFFLINE és ROLLFORWARD_PENDING állapotba került. A táblaterület állapota *0xtt_állapota*.

ADM6081W A(z) *tt_neve* (azonosító: *tt_azonosítója*) táblaterület OFFLINE állapotban van és nem érhető el. A táblaterület állapota `0xtt_állapota`. Nézze át az SQLCODE -293 leírását.

ADM6082W Az aktuális tranzakció olyan műveletet próbál végrehajtani, amelynek nem szabad meghiúsulnia. A műveletet azonban nem sikerült befejezni, mivel nincs szabad lap a puffterületen. A tranzakció tovább próbálkozik szabad lap keresésével, a jövőben azonban elkerülhető ez a helyzet, ha növelik a *pt_neve* (azonosítója: *pt_azon*) puffterület méretét.

ADM6083E Hiba történt, miközben a rendszer megpróbálta újból végrehajtani az ALTER TABLESPACE műveletet a(z) *tt_neve* táblaterületen (azonosítója: *tt_azon*). A rendszer átmenetileg figyelmen kívül hagyja a hibát, amíg a tranzakció hátralévő részét visszajátssza. Ha a módosítási művelet végül vissza kell görgetni, a rendszer eldobja majd a hibát. Ha azonban a műveletet sikerül véglegesíteni, a rendszer visszaadja a hibát, és leállítja a táblaterület helyreállítását.

ADM6084E A rendszer véglegesíteni próbál egy változtatási (ALTER) műveletet a(z) *tt_neve* táblaterületre vonatkozóan (azonosítója: *tt_azon*), de egy korábbi hiba meggátolja ebben. Hárítsa el az eredeti hibát, mielőtt újra próbálkozna a helyreállítással.

ADM6085I Memória hiány lépett fel a puffterület tárolómezőinek átméretezése során. Emiatt lehet, hogy a teljesítmény nem optimális. Ajánlatos leállítani és újraindítani az adatbázist, hogy a puffterület optimális méretű hash-táblával induljon újra.

ADM6086W A(z) *tt_neve* táblaterület (azonosítója: *tt_azon*) ál-záróra állapotának elérésére és az állapot alaphelyzetbe állítására tett kísérlet nem változtatta meg az állapotot, annak ellenére, hogy a parancs hiba nélkül lefutott. Az aktuális felhasználó jogosultságazonosítója nem egyezik meg az új művelet tiltását (zárórát) elrendelő jogosultságazonosítóval, az ál-záróra elérése és az alaphelyzetbe-állítás pedig csak akkor sikerülhet, ha a két azonosító ugyanaz. Határozza meg a záróra elrendeléséhez szükséges, helyes jogosultságazonosítót, és adja ki újra a QUIESCE RESET parancsot a helyes azonosítóval.

ADM6087I Kísérlet történt a(z) *tt_neve* táblaterület (azonosítója: *tt_azon*) záróra állapotának alaphelyzetbe állítására, de a táblaterületen jelenleg nincs elrendelve záróra.

ADM6088W Memória hiány miatt az aktuális ügynök nem tudja megfigyelni a(z) *tt_neve* táblaterületet (azonosítója: *tt_azon*). Emiatt a megfigyelési adatok megbízhatatlanok lehetnek. Növelje a DBHEAP konfigurációs paraméter értékét, hogy a jövőben elkerülje ezt a hibát.

ADM6089I A kiegyenlítő segédprogram sikeresen elindult a(z) *tt_neve* (azonosítója: *tt_azon*) táblaterület esetében, de memória hiány miatt a folyamatkövető szolgáltatás tiltva lett. A példány újraindítása megoldhatja a memóriahibát, és akkor engedélyezni lehet a folyamatkövető szolgáltatást.

ADM6500W A kapcsolat a(z) *fájlkiszolgáló* DATALINK fájlkiszolgálóhoz nem jött létre. A kiszolgáló le van tiltva.

ADM6501W A kapcsolat a(z) *fájlkiszolgáló* DATALINK fájlkiszolgálóval nem indult újra.

ADM6502W A kapcsolat a(z) *fájlkiszolgáló* DATALINK fájlkiszolgálóhoz nem jött létre.

ADM6510W A(z) *fájlkiszolgáló* DATALINK fájlkiszolgáló nincs bejegyezve.

ADM6511W A(z) *fájlkiszolgáló* DATALINK fájlkiszolgáló nem aktív.

ADM6512W A DB2 nem tud olvasni a DATALINK konfigurációs fájlból.

ADM6513W A DB2 nem tudja létrehozni a(z) *fájlnev* DATALINK konfigurációs fájlt.

ADM6514W Hiba történt, miközben a DB2 a DATALINK konfigurációs fájlba írt.

ADM6515W Hiba történt, miközben a DB2 megkísérelte lezárni a DATALINK konfigurációs fájlt.

ADM6516W A DB2 nem tudja megnyitni a(z) *fájlnev* DATALINK konfigurációs fájlt.

ADM6517W	Kísérlet történt egy Data Links Manager felvételére, amelynek a típusa különbözik a meglévő Data Links Manager kiszolgálóktól (<i>kiszolgálók_típusa</i>), vagy egy második DFS Data Links Manager felvételére történt kísérlet. Egy adatbázishoz tartozó minden Data Links Manager kiszolgálónak azonos típusúnak kell lennie, és csak egyetlen DFS típusú Data Links Manager létezhet.	ADM7009E	Hiba történt a <i>TCPIP_protokoll</i> protokoll támogatásában. Ennek egyik lehetséges oka, hogy túllépte az ügynökök megengedett számát.
ADM7000W	Érvénytelen SEARCH felfedezési protokoll (<i>fájlnev</i>) lett megadva a DISCOVER_COMM nyilvántartási változóban.	ADM7011E	A Sync Point Manager nem támogatja a számítógépre telepített Microsoft SNA Server verziót. A minimális követelmény: Microsoft SNA Server 4-es verzió 3-as javítókészlettel.
ADM7001E	Az sqlinstancepath DB2 függvény végrehajtása sikertelen. A példány elérési útvonala nincs beállítva. Ha UNIX rendszert használ, akkor ellenőrizze a DB2INSTANCE nyilvántartási értéket. Windows rendszeren ellenőrizze a rendszerleíró adatbázisban a DB2INSTANCE, DB2PATH és DB2INSTPROF bejegyzést.	ADM7500W	Kérelem érkezett a példány új műveleteinek tiltására.
ADM7004E	A DB2COMM nyilvántartási változó érvénytelen értéket tartalmaz (<i>érték</i>).	ADM7501W	A példány új műveleteinek tiltására vonatkozó kérelem sikeresen befejeződött.
ADM7005W	A DISCOVER üzemmódja SEARCH. A DISCOVER_COMM nyilvántartási változóban azonban egyetlen protokoll sincs konfigurálva.	ADM7502E	A példány új műveleteinek tiltására vonatkozó kérelem nem teljesült. SQLCODE: <i>SQLCODE</i> .
ADM7006E	Az SVCENAME DBM konfigurációs paraméter nincs konfigurálva. Frissítse az SVCENAME konfigurációs paramétert a TCP/IP szolgáltatások fájlban lévő szolgáltatásnévvel.	ADM7503W	A példány új műveleteinek engedélyezésére vonatkozó kérelem sikeresen befejeződött.
ADM7007E	A(z) <i>socketcím</i> SVCENAME DBM konfigurációs paraméter egy port- vagy szolgáltatásnévvel van konfigurálva. Ha szolgáltatásnévvel van konfigurálva, akkor a rendszer a TCP/IP szolgáltatások fájlt használja a szolgáltatásnév leképezéséhez egy portra. Az itt megadott portot egy másik folyamat használja. A problémát a portot használó folyamat törlésével vagy egy másik port használatával oldhatja meg.	ADM7504W	Kérelem érkezett a példány új műveleteinek engedélyezésére.
ADM7008W	A(z) <i>felhasználói_érték</i> DB2TCPCONNMGERS nyilvántartási érték érvénytelen. Az érvényes érték 1 és 8 közötti. A rendszer az alapértelmezett DB2TCPCONNMGERS értéket (<i>alapértelmezett_érték</i>) használta.	ADM7505E	A példány új műveleteinek engedélyezésére vonatkozó kérelem nem teljesült. SQLCODE: <i>SQLCODE</i> .
		ADM7506W	Kérelem érkezett az adatbázis új műveleteinek tiltására.
		ADM7507W	Az adatbázis új műveleteinek tiltására vonatkozó kérelem sikeresen befejeződött.
		ADM7508E	Az adatbázis új műveleteinek tiltására vonatkozó kérelem nem teljesült. SQLCODE: <i>SQLCODE</i> .
		ADM7509W	Az adatbázis új műveleteinek engedélyezésére vonatkozó kérelem sikeresen befejeződött.
		ADM7510W	Kérelem érkezett az adatbázis új műveleteinek engedélyezésére.
		ADM7511E	Az adatbázis új műveleteinek engedélyezésére vonatkozó kérelem nem teljesült. SQLCODE: <i>SQLCODE</i> .

ADM7512E Tranzakció újraszinkronizálási hiba történt, további segítségért lépjen kapcsolatban az IBM ügyfélszolgálatával.

ADM7513W Az adatbáziskezelő elindult.

ADM7514W Az adatbáziskezelő leállt.

ADM7515W Az összesítő a katalógus gyorsítótárának támogatása nélkül lett engedélyezve, ami csökkentheti a teljesítményt. A probléma megoldásához engedélyezze a katalógus gyorsítótárát az adatbázis-kezelő konfigurációjában.

Magyarázat: A katalógus gyorsítótára egy viszonylag kevés teljesítménytöbbletet igénylő szolgáltatás, ami alapértelmezés szerint engedélyezve van a motorban. Kevés olyan helyzet adódhat, amikor ennek letiltása indokolt lehet. Az összesítő beállításai különösen érzékenyek a katalógus gyorsítótárának kikapcsolására, mivel az irányítási folyamatok, amelyek az összesítő szűk keresztmetszetét jelentik, minden új kapcsolat alkalmával lemezműveleteket igényelhetnek.

Felhasználói válasz: Engedélyezze a katalógus gyorsítótárát, vagy válasszon olyan konfigurációt, amely nem használja az összesítőt.

ADM7516W A MAX_CONNECTIONS konfigurációs paraméter értéke *kapcsolatok_maximális_száma*, azonban a hardver korlátozásai miatt a kapcsolatok száma legfeljebb *tényleges_érték* lehet. Ezt a határértéket esetleg növelheti a NUM_DB adatbázis-konfigurációs paraméter értékének csökkentésével.

Magyarázat: Szálakat nem használó (UNIX) platformokon az összesítő méretezhetősége az egyes folyamatok számára rendelkezésre álló fájlleírók maximális számától függ. Különböző operációs rendszerek esetén ez a paraméter változik, így minden operációs rendszeren különbözik a támogatott kapcsolatok számának fizikai korlátja. A MAX_CONNECTIONS (1..64000) megadott tartománya legtöbbször támogatott, de ha mégsem, akkor a rendszer a futási időben alapértelmezett értéket fogja használni.

Ezenkívül a NUM_DB DB konfigurációs paraméter határozza meg a fájlleírók lefoglalását; ennek csökkentésével fájlleírók szabadíthatók fel, ezzel növelhető a támogatott kapcsolatok számának határértéke.

Felhasználói válasz: Ha lehetséges, akkor a NUM_DB DB konfigurációs paraméter értékét csökkentse a kapcsolatszám fizikai korlátjának növeléséhez. Ha a figyelmeztetés továbbra is előfordul, akkor csökkentse a MAX_CONNECTIONS paraméter értékét a figyelmeztetésben szereplő fizikai korlátra.

ADM7517W Ha az összesítő engedélyezve van, akkor a(z) *adatbázisnév* adatbázisban az alkalmazáscsoportonkénti maximális alkalmazásszám korlátja *max_alk* lesz. A probléma megoldásához csökkentse az APPGROUP_GROUP_MEM_SZ konfigurációs paraméter értékét.

ADM7518C Ez az adatbázis (*adatbázisnév*) hibásnak van jelölve.

ADM7519W A DB2 nem tudott ügynököt lefoglalni. SQLCODE: *SQLCODE*.

ADM7520E A nem felcsatolt fájlrendszer(ek) felcsatolása sikertelen volt a(z) *csomópontszám*. csomóponton. A költöztetés ismételt megpróbálása előtt kézi felcsatolás szükséges. Ellenőrizze a(z) *hibafájl* fájl, és a költöztetés újraprobálása előtt csatolja fel újra a fájlrendszereket.

ADM7521E A felcsatolt fájlrendszer(ek) lecsatolása sikertelen volt a(z) *csomópontszám*. csomóponton. Csatolja fel újra a lecsatolt fájlrendszer(ek)et, majd próbálkozzon újra az adatbázis költöztetésével.

ADM7522E A nem felcsatolt fájlrendszer(ek) ismételt felcsatolása új pontokra sikertelen volt a(z) *csomópontszám*. csomóponton. Az adatbázis költöztetését újra kell indítani.

ADM7523E A DB2 nem tudta lefoglalni az alkalmazáscsoport memóriakészletét. Így nem fog sikerülni az adatbázis aktiválása. Csökkentse az APPGROUP_MEM_SZ DB konfigurációs paraméter értékét, és próbálja újra.

ADM8000C A mentés befejeződött. A visszaadott SQLCODE: *SQLCODE*.

ADM8001W Az adatbázishoz nem volt engedélyezve a növekményes biztonsági mentés, mert a TRACKMOD DB konfigurációs paraméter nem volt engedélyezve.

ADM8002W A biztonsági mentés képfájla nem használható a ROLLFORWARD művelethez, mert a mentéshez tartozó naplófájlok felül lettek írva a nyers eszközön. Használjon egy frissebb biztonsági mentés képfájlt.

ADM8003C A visszaállítás befejeződött. A visszaadott SQLCODE: *SQLCODE*.

ADM8004W A(z) *táblaterületnév (azonosító: táblaterület_azonosítója)* táblaterülethez nem volt engedélyezve a növekményes biztonsági mentés, mert a TRACKMOD konfigurációs paraméter nem volt engedélyezve.

ADM8005W A(z) *táblaterületnév (azonosító: táblaterület_azonosítója)* táblaterülethez nem volt engedélyezve a növekményes biztonsági mentés. A táblaterület nem növekményes biztonsági mentésére van szükség.

ADM8006W A DB2 nem tudja használni a megadott visszaállítási pufferméretet (*visszaállítási_pufferméret* 4K-s lap). A visszaállítási pufferméretnek a mentési pufferméret többszörösének kell lennie. Mentési pufferméret: *mentési_pufferméret* 4K-s lap. A visszaállítási művelet az alapértelmezett puffermérettel folytatódik.

ADM8007W A DB2 nem tud párhuzamosan több növekményes visszaállítást végrehajtani.

ADM8008W A DB2 nem találta és/vagy nem tudta törölni az on-line újraszervezési állapotfájlokat a visszaállítás során valamennyi táblaterülethez. A fájl(ok) eltávolításához a felhasználó beavatkozása szükséges.

ADM8009W Nem található és/vagy nem törölhető az on-line újraszervezési állapotfájlok a visszaállítás során a(z) *táblaterületnév (azonosító: táblaterület_azonosítója)* táblaterülethez. A fájl(ok) eltávolításához a felhasználó beavatkozása szükséges.

ADM8010E A biztonsági mentés (BACKUP) nem tudott másolatot készíteni a kért *naplófájl_neve* naplófájlról, hogy bevegye azt a mentési képfájlba. A biztonsági mentés megszakadt.

ADM8500W A DB2 nem tudott olvasni az előzményfájlból. Lehet, hogy az adatok sérültek. Győződjön meg arról, hogy a fájl létezik és ép.

ADM8501W A DB2 nem tudott írni az előzményfájlba, mert a lemez megtelt.

ADM8502W Az előzményfájl sérült. A rendszer visszaállíthatatlan hibát észlelt a fájlban. A meglévő fájlt törölte, és biztonsági mentést készített róla. Ha meg szeretné határozni a probléma kiinduló okát, akkor vegye fel a kapcsolatot az IBM ügyfélszolgálattal. Ellenkező esetben nincs további tennivalója.

ADM8503W A DB2 nem tudott rögzíteni egy előzménybejegyzést a(z) *művelet* művelethez.

ADM9000W Az előzetes lehívás le volt tiltva rendezett összefésülés közben. A teljesítmény az optimális alá eshet. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, akkor fontolja meg a(z) *táblaterületnév (azonosító: táblaterület_azonosítója)* ideiglenes táblaterület puffertérület-méretének növelését, vagy növelje a SORTHEAP DB konfigurációs paraméter értékét a rendezés túlcsoordulásának csökkentéséhez.

ADM9500W Túl sok párhuzamos frissítés történt a(z) *táblanévtáblában (azonosító: tábla_AZ)* és a(z) *táblaterületnévtáblaterületen (azonosító: táblaterület_AZ)* az online indexlétrehozás és -újraszervezés művelet során. Ezért hosszabb időbe telhet az on-line indexlétrehozás/-újraszervezés befejezése. Növelheti az UTIL_HEAP_SZ DB konfigurációs paraméter értékét.

ADM9501W A(z) *táblanévtábla (azonosító: táblaazonosító)* és a(z) *táblaterületnévtáblaterület (azonosító: táblaterület_azonosító)* on-line index-újraszervezésének megkezdése.

ADM9502W A(z) *táblanévtábla (azonosító: táblaazonosító)* és a *táblaterületnévtáblaterület (azonosító: táblaterület_azonosító)* on-line index-újraszervezésének befejezése.

ADM9503W Az on-line index-újraszervezés a(z) *táblanévtábla (azonosító: táblaazonosító)* *indexazonosító* indexazonosítójánál és a(z) *táblaterületnévtáblaterületnél (azonosító: táblaterület_azonosító)* folytatódik.

ADM9504W A(z) *táblanév* tábla (azonosító: *táblaazonosító*) és a *táblaterületnév* táblaterület (azonosító: *táblaterület_azonosító*) on-line index-újraszervezése sikertelen volt. **SQLCODE:** *SQLCODE*, **okkód:** *okkód*. A probléma megoldásához adja ki újra a REORG INDEXES utasítást a sikertelen csomópontokra.

ADM9505W A(z) *táblanév* tábla (azonosító: *táblaazonosító*) és a *táblaterületnév* táblaterület (azonosító: *táblaterület_azonosító*) on-line index-újraszervezése off-line módba lett kapcsolva, mert az indexek újraépítésre vannak megjelölve. Lehet, hogy az indexek egy előregörgetés során lettek megjelölve újraépítésre egy indexlétrehozáson és/vagy egy újraindexelésen keresztül. Ebben az esetben fontolja meg az INDEXREC adatbázis-kezelő konfigurációs paraméter RESTART értékre állítását. Így az előregörgetés során újraépítésre kijelölt indexek újraépítése a RESTART DATABASE feldolgozása során megtörténik.

ADM9506W A HADR engedélyezve van, de az indexlétrehozás, újbóli létrehozás vagy átszervezés teljes naplózása tiltva van ezen a táblán: *táblanév* (tábla objektumazonosítója: *objektumazonosító*) ezen a táblaterületen: *táblaterület_neve* (táblaterület azonosítója: *táblaterület_azonosító*), mivel kifejezetten a tiltását kérte. Ennek eredményeként a táblán végrehajtott indexképzési műveletek helyreállítása nem történik meg azonnal a másodlagos adatbázis kiszolgálóján a HADR használatával. A másodlagos adatbázis kiszolgálóján az indexek újbóli előállítására a HADR átadási eljárás végén a HADR eljárás után az alapul szolgáló táblák elérésekor kerül sor. Ha ez nem megfelelő, az indexek létrehozása, újbóli létrehozási vagy átszervezése előtt engedélyezze a teljes naplózást a táblán.

ADM9507W A HADR engedélyezésekor célszerű a LOGINDEXBUILD konfigurációs paramétert ON értékre állítani a HADR elsődleges és másodlagos adatbázis-kiszolgálón. Ellenkező esetben nem tudja naplózni az indexek létrehozását, újbóli létrehozását és átszervezését a jelenlegi és a jövőbeli HADR elsődleges adatbázis-kiszolgálón. Az elsődleges adatbázis kiszolgálóján a nem teljesen naplózott indexlétrehozás, újbóli létrehozás vagy átszervezés nem állítható helyre a másodlagos adatbázis kiszolgálóján a HADR használatával. A helyre nem állítható indexek érvénytelen jelölést kapnak, és újraépítésükre a HADR átadási eljárás végén vagy a HADR eljárás után az alapul szolgáló táblák elérésekor kerül sor. Ha ez nem megfelelő, indexműveletek végrehajtása előtt engedélyezze a teljes naplózást, vagy használja a konfigurációs paraméter alapbeállítását.

ADM9508W A HADR engedélyezésekor célszerű az adatbázis vagy az adatbázis-kezelő INDEXREC konfigurációs paraméterét RESTART vagy ACCESS értékre állítani, mert ezzel engedélyezhető az indexlétrehozás, újbóli létrehozás vagy átszervezés ismételt végrehajtása. Ellenkező esetben az elsődleges adatbázis kiszolgálóján a teljesen naplózott indexlétrehozás, újbóli létrehozás vagy átszervezés nem állítható helyre a másodlagos adatbázis kiszolgálóján a HADR használatával. A helyre nem állítható indexek érvénytelen jelölést kapnak, és újraépítésükre a HADR átadási eljárás végén vagy a HADR eljárás után az alapul szolgáló táblák elérésekor kerül sor. Ha ez nem megfelelő, indexműveletek végrehajtása előtt frissítse az INDEXREC értékét vagy használja alapbeállítását.

ADM9509W A HADR indítása előtt célszerű az adatbázis LOGINDEXBUILD konfigurációs paraméterét ON értékre állítani. Ellenkező esetben az aktuális vagy a jövőbeli elsődleges adatbázis-kiszolgálón végrehajtott indexlétrehozás, újbóli létrehozás vagy újraszervezés nem állítható helyre a HADR segítségével az aktuális vagy a másodlagos adatbázis-kiszolgálón. A helyre nem állítható indexek érvénytelen jelölést kapnak, és újraépítésükre a HADR átadási eljárás végén vagy a HADR eljárás után az alapul szolgáló táblák elérésekor kerül sor. Ha ez nem megfelelő, az adatbázis LOGINDEXBUILD konfigurációs paraméterét állítsa ON értékre.

ADM9510W Hiba történt (sqlcode: *sqlcode*), amely megakadályozta az index-újraépítési folyamat befejeződését. Azok az érvénytelen indexek, amelyek újraépítése nem történt meg a folyamat leállításáig, újból létrejönnek majd az első tábláhozaférés alkalmával. Az index-újraépítési folyamat az adatbázis közvetett vagy közvetlen újraindítása során, vagy a HADR átadási eljárás végén indult el.

ADM10000W Java kivétel történt. A Java verem visszakeresési adatai a db2diag.log naplófájlban találhatóak.

ADM10500E A(z) állapotjelző_rövid_leírása állapotjelző (állapotjelző_rövid_neve) bekapcsolta a(z) küszöbérték küszöbnév riasztási küszöbét a(z) megfigyelt_objektum_típusa típusú megfigyelt_objektum_neve objektum állapotjelző_érték értékével. Számítás: $Képlet_karakterlánc = Képlet_értékekkel = Állapotjelző_értéke$. Előzmény (időbélyeg, érték, képlet): *Állapotjelző_előzménylistája*

Magyarázat: Az állapotfigyelő figyelmeztetést küldött, mert a riasztási küszöbje bekapcsolt. Ezt a helyzetet azonnal ki kell vizsgálni, mivel az adatbázis-teljesítmény csökkenéséhez és a működés megszakadásához vezethet.

Felhasználói válasz: A következő eszközök használatával kaphat javaslatokat (és néhány esetben műveleteket végezhet) a figyelmeztetés megoldásához:

Állapotközpont:

Ha telepítette a Vezérlőközpont eszközeit, akkor ezt az eszközt a következő módokon indíthatja el:

- Windows Start menüje
- Vezérlőközpont eszközsávja
- parancssorból a "db2hc" paranccsal

Állapotjelző leírások, javasolt műveletek és a műveletekhez használandó eszközökre vonatkozó hivatkozások állnak rendelkezésre.

Web Állapotközpont:

Ha telepítette a web alapú eszközöket, akkor ezt az eszközt a rendszergazda által biztosított URL megadásával indíthatja el egy webböngészőből.

Állapotjelző leírások, javasolt műveletek és a műveletekhez használandó eszközökre vonatkozó hivatkozások állnak rendelkezésre.

Parancsfeldolgozó (CLP):

A CLP-ből az Állapotjelző leírását és a javasolt műveleteket érheti el a következő parancsok kiadásával:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *Állapotjelző_rövid_neve*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *Állapotjelző_rövid_neve*

ADM10501W A(z) *Állapotjelző_rövid_leírása* állapotjelző (*Állapotjelző_rövid_neve*) bekapcsolta a(z) *küszöbérték küszöbnév* figyelmeztető *küszöbét a(z) megfigyelt_objektum_típusa* típusú *megfigyelt_objektum_neve* objektum állapotjelző_érték értékével. Számítás: $Képlet_karakterlánc = Képlet_értékekkel = Állapotjelző_értéke$. Előzmény (időbélyeg, érték, képlet): *Állapotjelző_előzménylistája*

Magyarázat: Az Állapotfigyelő figyelmeztetést küldött, mert a figyelmeztetési határértéke bekapcsolt. Ez az állapot nem feltétlenül igényel azonnali beavatkozást, azonban az állapot rosszabbodása az adatbázis-teljesítmény csökkenéséhez vagy a működés megszakadásához vezethet.

Felhasználói válasz: A következő eszközök használatával kaphat javaslatokat (és néhány esetben műveleteket végezhet) a figyelmeztetés megoldásához:

Állapotközpont:

Ha telepítette a Vezérlőközpont eszközeit, akkor ezt az eszközt a következő módokon indíthatja el:

- Windows Start menüje
- Vezérlőközpont eszközsávja
- parancssorból a "db2hc" paranccsal

Állapotjelző leírások, javasolt műveletek és a műveletekhez használandó eszközökre vonatkozó hivatkozások állnak rendelkezésre.

Web Állapotközpont:

Ha telepítette a web alapú eszközöket, akkor ezt az eszközt a rendszergazda által biztosított URL megadásával indíthatja el egy webböngészőből.

Állapotjelző leírások, javasolt műveletek és a műveletekhez használandó eszközökre vonatkozó hivatkozások állnak rendelkezésre.

Parancsfeldolgozó (CLP):

A CLP-ből az Állapotjelző leírását és a javasolt műveleteket érheti el a következő parancsok kiadásával:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *Állapotjelző_rövid_neve*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *Állapotjelző_rövid_neve*

ADM10502W *A(z) állapotjelző rövid leírása állapotjelző (állapotjelző_rövid_neve) állapotjelző_értéke állapotban van a(z) megfigyelt_objektum_típusa típusú megfigyelt_objektum_neve objektumon.*

Magyarázat: Az állapotfigyelő figyelmeztetést küldött, mert ennek az állapotjelzőnek az értéke eltért a normálistól. Ez az állapot nem feltétlenül igényel azonnali beavatkozást, hanem inkább a végrehajtandó adatbázis-műveletek várható állapotától és a jellemző terheléstől függ.

Felhasználói válasz: A következő eszközök használatával kaphat javaslatokat (és néhány esetben műveleteket végezhet) a figyelmeztetés megoldásához:

Állapotközpont:

Ha telepítette a Vezérlőközpont eszközeit, akkor ezt az eszközt a következő módokon indíthatja el:

- Windows Start menüje
- Vezérlőközpont eszközsávja
- parancssorból a "db2hc" paranccsal

Állapotjelző leírások, javasolt műveletek és a műveletekhez használandó eszközökre vonatkozó hivatkozások állnak rendelkezésre.

Web Állapotközpont:

Ha telepítette a web alapú eszközöket, akkor ezt az eszközt a rendszergazda által biztosított URL megadásával indíthatja el egy webböngészőből.

Állapotjelző leírások, javasolt műveletek és a műveletekhez használandó eszközökre vonatkozó hivatkozások állnak rendelkezésre.

Parancsfeldolgozó (CLP):

A CLP-ből az Állapotjelző leírását és a javasolt műveleteket érheti el a következő parancsok kiadásával:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *Állapotjelző_rövid_neve*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *Állapotjelző_rövid_neve*

ADM10503I *Az állapotfigyelő figyelmeztetési műveletet kezdeményezett a(z) figyelmeztetési_művelet_típusa típusú figyelmeztetési_művelet_neve figyelmeztetés futtatásával a(z) rendszernév rendszeren, mert a(z) állapotjelző rövid leírása (állapotjelző_rövid_neve) állapotjelző figyelmeztetés_állapot figyelmeztetési állapotban van a(z) megfigyelt_objektum_típusa típusú megfigyelt_objektum_neve objektumon.*

Magyarázat: Az állapotfigyelő a művelet kezdeményezésére lett beállítva, ha az állapotjelző ebben a figyelmeztetési állapotban van. Ez az üzenet azt jelzi, hogy a művelet kezdeményezése megtörtént.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie.

ADM10504E *Az állapotfigyelő nem tudott kezdeményezni egy figyelmeztetési műveletet (sqlcode: SQLCODE), amely figyelmeztetési_művelet_típusa típusú figyelmeztetési_művelet_neve figyelmeztetést futtat a(z) rendszernév rendszeren, amikor a(z) állapotjelző rövid leírása (állapotjelző_rövid_neve) állapotjelző figyelmeztetés_állapota figyelmeztetési állapotba került a(z) megfigyelt_objektum_típusa típusú megfigyelt_objektum_neve objektumon.*

Magyarázat: Az állapotfigyelő a művelet kezdeményezésére lett beállítva, ha az állapotjelző ebben a figyelmeztetési állapotban van, de ezt az SQLCODE-ot kapta vissza, amikor meghívta az API-t a művelet végrehajtásához. A figyelmeztetési művelet indítása nem történt meg.

Felhasználói válasz: A hiba részleteivel kapcsolatban vizsgálja meg a First Failure Service (DB2DIAG.LOG) naplót.

ADM10505E *A DB2 szolgáltatás nem rendelkezik az Állapotfigyelő futtatásához szükséges jogosultsággal. Az Állapotfigyelő le lett állítva. Ha a szolgáltatás úgy van beállítva, hogy a Helyi rendszer (SYSTEM) fiókkal jelentkezzen be, akkor át kell állítani, hogy egy adott felhasználói fiókkal jelentkezzen be. Ha úgy van konfigurálva, hogy egy adott felhasználói fiókkal jelentkezzen be, akkor ellenőrizze, hogy a felhasználói fiók érvényes-e, és rendelkezik-e a DB2 szolgáltatás futtatásához szükséges hozzáférési jogokkal. A bejelentkezési beállítások javítása után az Állapotfigyelő elindításához újra kell indítani a DB2 szolgáltatást.*

ADM10506E Az állapotfigyelő nem tud figyelmeztető üzenetet küldeni, mivel az SMTP Server (smtp_server) DB2 Administration Server konfigurációs paraméter nincs megadva. Állítsa be az smtp_server konfigurációs paramétert egy érvényes SMTP kiszolgáló nevére.

Magyarázat: Az állapotfigyelőt úgy konfigurálták, hogy minden figyelmeztetést kiváltó esemény alkalmával értesítést küldjön, azonban jelen esetben volt értesítést küldeni, ugyanis az SMTP Server DAS konfigurációs paraméterben nincs megadva egyetlen SMTP kiszolgáló neve sem.

Felhasználói válasz: Állítsa be az smtp_server konfigurációs paramétert egy érvényes SMTP kiszolgáló nevére.

ADM10507E Az állapotfigyelő nem tudta elküldeni a figyelmeztető üzenetet, mivel a(z) SMTP-kiszolgáló-neve, amely az SMTP Server DB2 Administration Server konfigurációs paraméterben (smtp_server) lett megadva, valószínűleg nem érvényes SMTP kiszolgáló. Győződjön meg róla, hogy érvényes SMTP-kiszolgáló nevét adta meg a DB2 Administration Server konfigurációjában.

Magyarázat: Az állapotfigyelőt úgy konfigurálták, hogy minden figyelmeztetést kiváltó esemény alkalmával értesítést küldjön. Azonban jelen esetben képtelen volt értesítést küldeni, mivel a DB2 Administration Server konfigurációjában megadott kiszolgáló nem SMTP kiszolgálóként működik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy egy érvényes SMTP-kiszolgáló nevét adta meg az smtp_server paraméternek a DB2 Administration Server konfigurációjában.

ADM10508E Az állapotfigyelő nem tudta elküldeni a figyelmeztető üzenetet, mivel érvénytelen címzett(ek) szerepelnek az állapotfigyelő értesítési listájában, amely tartalmazza az értesítési_listát. Frissítse az érvénytelen címet tartalmazó kapcsolattartó rekordot.

Magyarázat: Az állapotfigyelőt úgy konfigurálták, hogy minden figyelmeztetést kiváltó esemény alkalmával értesítést küldjön. Azonban jelen esetben képtelen volt értesítést küldeni, mivel a kapcsolattartók listájában egyes címek érvénytelenek.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az állapotfigyelő értesítendő kapcsolattartóinak bejegyzéseit, és javítsa ki a hibás címe(ke)t.

ADM10509E Az állapotfigyelő nem tudta elküldeni a figyelmeztető üzenetet, mivel az értesítés feladójának címe (Feladó_cime) érvénytelen. Nézze át az SMTP kiszolgáló konfigurációját. Ha minden beállítás helyes, vegye fel a kapcsolatot a DB2 ügyfélszolgálatával.

Magyarázat: Az állapotfigyelőt úgy konfigurálták, hogy minden figyelmeztetést kiváltó esemény alkalmával értesítést küldjön. Azonban jelen esetben képtelen volt értesítést küldeni, mivel az SMTP kiszolgáló visszautasította az üzenet feladójának címét. A feladó címe a következő formátumban kell megadni: <példánynév>@<gazdagép>, ahol a "példány" a "gazdagépen" fut.

Felhasználói válasz: Nézze át az SMTP kiszolgáló konfigurációját. Ha minden beállítás helyes, vegye fel a kapcsolatot a DB2 ügyfélszolgálatával.

ADM10510E Az állapotfigyelő nem tudta elküldeni a figyelmeztető üzenetet, mivel az SMTP kiszolgáló a következő hibát adta vissza: SMTP_HIBA. Az SMTP kiszolgáló dokumentációjában talál információt a fenti hibaüzenettel kapcsolatban. Ha a problémára nem talál megoldást, vegye fel a kapcsolatot a DB2 ügyfélszolgálatával.

Magyarázat: Az állapotfigyelőt úgy konfigurálták, hogy minden figyelmeztetést kiváltó esemény alkalmával értesítést küldjön. Azonban jelen esetben képtelen volt értesítést küldeni, mivel az SMTP kiszolgáló hibát jelzett.

Felhasználói válasz: Az SMTP kiszolgáló dokumentációjában talál információt a fenti hibaüzenettel kapcsolatban. Ha a problémára nem talál megoldást, vegye fel a kapcsolatot a DB2 ügyfélszolgálatával.

ADM10511E Az állapotfigyelő nem tudta elküldeni a figyelmeztető üzenetet, mivel az SMTP kiszolgálóval folytatott kommunikáció során hiba történt. A hiba részleteivel kapcsolatban vizsgálja meg a First Failure Service (DB2DIAG.LOG) naplót.

Magyarázat: Az állapotfigyelőt úgy konfigurálták, hogy minden figyelmeztetést kiváltó esemény alkalmával értesítést küldjön. Azonban jelen esetben képtelen volt értesítést küldeni, mivel kommunikációs hiba történt az SMTP kiszolgáló elérésekor.

Felhasználói válasz: A hiba részleteivel kapcsolatban vizsgálja meg a First Failure Service (DB2DIAG.LOG) naplót.

ADM10512W A(z) állapotjelző_rövid_leírása állapotjelző (állapotjelző_rövid_neve) állapotjelző_értéke állapotban van a(z) megfigyelt_objektum_tipusa típusú megfigyelt_objektum_neve objektumon. Gyűjtemény (objektumnév, időbélyeg, érték, részletek): gyűjtemény.

ADM11000E A DB2 képtelen létrehozni vagy csatolni az elkerített rutinok kommunikációjához használt memóriaszegmenst. Csökkentse azt a memóriamennyiséget, amelyet a példány használ az adatbázis közös memóriájából, majd próbálkozzon újból.

ADM11001E A DB2 nem hozott létre memóriaszegmenst az elkerített rutinok futtatása számára. Ezt írta elő a DB2_FMP_COMM_HEAPSZ nyilvántartási változó értéke.

ADM11002E Kevés a rendelkezésre álló közös memória a db2fmp folyamattal való kommunikáció számára. A DB2_FMP_COMM_HEAPSZ nyilvántartási változó segítségével növelje az elkerített rutinok rendelkezésére álló közös memória méretét.

ADM11003E A DB2 nem tudta létrehozni a memóriaszegmenst az elkerített rutinokkal folytatott kommunikáció számára. Ha újraindítja a DB2-t, ellenőrizze, hogy nincsenek-e aktív db2fmp folyamatok a példányon az indítást megelőzően. Másképpen beállíthatja az értéket a DB2_FMP_COMM_HEAPSZ nyilvántartási változó használatával, vagy csökkentheti az ASLHEAPSZ értékét az adatbázis-kezelő konfigurációjában.

ADM11500W Az MQListener üzenetet eredményezett. Üzenetkód = *MQL-msgcode*. Az üzenettel kapcsolatos információkat a dokumentációban találja.

ADM12000C A DB2START meghiúsult; nem található érvényes termékengedély. Ha engedélyeztette a terméket, biztosítsa az engedélyező kulcs helyes telepítését! Az engedély telepítéséhez a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram használható. Az engedélyfájl az engedélyezett termék CD-lemezén található.

ADM12001C A DB2 Connect meghiúsult; nem található érvényes termékengedély. Ha engedélyeztette a terméket, biztosítsa az engedélyező kulcs helyes telepítését! Az engedély telepítéséhez a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram használható. Az engedélyfájl az engedélyezett termék CD-lemezén található.

ADM12002C A DB2 Connect meghiúsult, nem található érvényes terméklicenc. Gazda vagy iSeries adatbázis-kiszolgáló elérésekor szükség van egy engedélyezett DB2 Connect termékre vagy a DB2 Connect Server Support összetevő telepítésére. A DB2 Connect Server Support összetevő a DB2 Enterprise kiadás része.

ADM12006E A *terméknév* termék nem rendelkezik érvényes telepített engedélyező kulccsal. Ha engedélyeztette a terméket, biztosítsa az engedélyező kulcs helyes telepítését! Az engedély telepítéséhez a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram használható. Az engedélyfájl az engedélyezett termék CD-lemezén található. Ha nincs telepítve engedélyező kulcs, a termék *szám* napos kipróbálási időszakban használható. A TERMÉK HASZNÁLATA A KIPRÓBÁLÁSI IDŐSZAKBAN AZ IBM LICENSZMEGÁLLAPODÁS try_LA FÁJLBAN LEÍRT FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁT JELENTI. A FÁJL A KÖVETKEZŐ KÖNYVTÁRBAN TALÁLHATÓ: *könyvtár*.

ADM12007E A *terméknév* termék kipróbálási időszakából még *szám* nap van hátra. A kipróbálási engedély előírásait és feltételeit az IBM licenyszerződés tartalmazza a try_LA fájlban, amely a következő könyvtárban található: *könyvtár*. Ha engedélyeztette a terméket, biztosítsa az engedélyező kulcs helyes telepítését. Az engedély telepítéséhez a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram használható. Az engedélyfájl az engedélyezett termék CD-lemezén található.

ADM12008C A *terméknév* termék nem rendelkezik érvényes telepített engedélyező kulccsal, és a kipróbálási időszak lejárt. A termékhez tartozó funkciók nem engedélyezettek. Ha engedélyeztette a terméket, biztosítsa az engedélyező kulcs helyes telepítését. Az engedély telepítéséhez a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram használható. Az engedélyfájl az engedélyezett termék CD-lemezén található.

ADM12009E A DB2 Workgroup termék egyidejű felhasználóinak száma túllépte a jogosultak számát: *szám*. Az egyidejű felhasználók száma: *szám*. Vásároljon további felhasználói jogosultságokat az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. Az engedélyek frissítéséről a platformnak megfelelő Repülőrajt kézikönyvben olvashat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12010E A DB2 Connect egyidejű felhasználóinak száma túllépte a jogosultak számát: *szám*. Az egyidejű felhasználók száma: *szám*. Vásároljon további felhasználói jogosultságokat az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. Az engedélyek frissítéséről a platformnak megfelelő Repülőrajt kézikönyvben olvashat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12011C Egy vagy több adatbázis-partíció nem rendelkezik érvényes DB2 engedélyező kulccsal a *terméknév* termék számára. Telepítsen érvényes engedélyező kulcsot az egyes fizikai partíciókra a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével.

ADM12012E A DB2 Enterprise termék egyidejű felhasználóinak száma túllépte a jogosultak számát: *szám*. Az egyidejű felhasználók száma: *szám*. Vásároljon további felhasználói jogosultságokat az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. Az engedélyek frissítéséről a platformnak megfelelő Repülőrajt kézikönyvben olvashat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12013E A DB2 Connect egyidejű adatbázis-kapcsolatainak száma túllépte az engedélyezett számot: *szám*. Az adatbázis-kapcsolatok száma: *szám*.

ADM12014C A DB2 Connect termék használatba levő verziója nem rendelkezik engedéllyel a TCP/IP protokoll használatára. Frissítsen teljes funkciójú DB2 Connect termékre, ha TCP/IP-t kíván használni.

ADM12015C A használt DB2 Connect termék verziója nem teszi lehetővé több adatbázis frissítését egyazon tranzakció során. Frissítsen teljes funkciójú DB2 Connect termékre, ha ugyanazon tranzakcióban több adatbázist szeretne módosítani.

ADM12016E *Felhasználó* nem bejegyzett felhasználója a *terméknév* terméknek. A License Center segítségével frissítse a bejegyzett felhasználók listáját.

ADM12017E Ezen a gépen a processzorok száma túllépte a(z) *terméknév* termékre vonatkozó engedélyezett mennyiséget (*szám*). A processzorok száma a számítógépben: *processzorszám*. Vásároljon további processzor-felhasználási engedélyeket IBM képviselőjétől vagy felhatalmazott forgalmazójától, és frissítse felhasználói engedélyét a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. A processzor-felhasználási engedélyek frissítésével kapcsolatos további információt az adott platformra vonatkozó Repülőrajt kézikönyvben találhat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12018E A termék egyidejű felhasználóinak száma túllépte a jogosultak megadott számát: *szám*. Az egyidejű felhasználók száma: *szám*. Vásároljon további felhasználói jogosultságokat az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. A processzor-felhasználási engedélyek frissítésével kapcsolatos további információt az adott platformra vonatkozó Repülőrajt kézikönyvben találhat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12020E A csatlakozók száma túllépte az engedélyezett *szám* értéket. A csatlakozók száma: *szám*. Vásároljon további csatlakozójogosultságokat az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. Az engedélyek frissítéséről a platformnak megfelelő Repülőrajt kézikönyvben olvashat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12022E A DB2 megállapította, hogy megfelelő engedély nélkül használta az adatbázis felosztása szolgáltatást. Vásároljon adatbázis-felosztási jogosultságokat az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. Az engedélyek frissítéséről a platformnak megfelelő Repülőrajt kézikönyvben olvashat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12023E A *terméknév* termékneél az egyidejű felhasználók száma túllépte a jogosultak számát: *szám*. Az egyidejű felhasználók száma: *szám*. Vásároljon további felhasználói jogosultságokat az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. A felhasználói engedélyek frissítéséről a platformnak megfelelő Repülőrajt kézikönyvben olvashat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12024E Nem található érvényes engedélyező kulcs a kért funkcióhoz. A *terméknév* termékhez tartozó engedélyező kulcs nem teszi lehetővé a kért művelet végrehajtását. Vásároljon engedélyező kulcsot ehhez a funkcióhoz az IBM képviselőtől vagy felhatalmazott forgalmazótól, és frissítse az engedélyt a License Center vagy a db2licm parancssori segédprogram segítségével. Az engedélyek frissítéséről a platformnak megfelelő Repülőrajt kézikönyvben olvashat. A db2licm segédprogrammal kapcsolatos további tudnivalókat a DB2 Command Reference kézikönyvben találja.

ADM12500E A HADR készlet adatbázis nem hozható összhangba az elsődleges adatbázissal. A készlet adatbázis naplózási adatfolyama nem kompatibilis az elsődleges adatbázissal. Készlet adatbázisként ezt akkor használhatja, ha újból létrehozza az elsődleges adatbázis biztonsági másolati képéből vagy felosztott tükréből.

ADM12501E Nem létesíthető HADR elsődleges-készlet kapcsolat, mivel nem egyező az elsődleges és a készlet adatbázis operációs rendszere. Helyezze át az elsődleges vagy a készlet adatbázist másik gazdagépre, vagy frissítse az egyik gazdagép operációs rendszerét a másiknak megfelelően.

ADM12502E Nem létesíthető HADR elsődleges-készlet kapcsolat, mivel a DB2 verziói nem azonosak az elsődleges és a készlet adatbázissal. A HADR készlet adatbázissal frissítse a DB2 szoftvert a másiknak megfelelő kiadásra és javítócsomagra (FixPak).

ADM12503E Nem létesíthető HADR elsődleges-készlet kapcsolat, mivel a DB2 bitszintjei (32 vagy 64 bites) nem azonosak az elsődleges és a készlet adatbázissal. Módosítsa az elsődleges vagy a készlet adatbázis bitszintjét a másiknak megfelelően.

ADM12504E Nem létesíthető HADR elsődleges-készlet kapcsolat, mivel a DB2 példánynevei nem azonosak. Javítsa a `HADR_REMOTE_INST` konfigurációs paraméter értékét.

ADM12505E Nem létesíthető HADR elsődleges-készlet kapcsolat, mivel az adatbázisnevek nem azonosak. A HADR elsődleges és a HADR készlet adatbázissal állítson be azonos nevet.

ADM12506E Nem létesíthető HADR elsődleges-készlet kapcsolat, mivel az elsődleges és a készlet adatbázis nem ugyanaból az adatbázisból származik. Hozza létre újból a készlet adatbázist az elsődleges adatbázis biztonsági másolati képéből vagy felosztott tükréből.

ADM12507E Nem létesíthető HADR elsődleges-készenléti kapcsolat, mivel a HADR konfigurációs paraméterei nem azonosak. Módosítsa a HADR_TIMEOUT és a HADR_SYNCMODE konfigurációs paramétert a HADR elsődleges vagy a készenléti adatbázisnál a másíknak megfelelően, és ügyeljen arra, hogy a HADR_LOCAL_HOST és a HADR_REMOTE_HOST a helyi és a távoli gép gazdanevét tartalmazza.

ADM13000E Ez a bővítmény (*bővítménynév*) hibakód hibakódot kapott a GSS-API-neve GSS (Generic Security Service) API felülettől ezzel a hibaüzenettel: *hibaüzenet*.

ADM13001E Ez a bővítmény (*bővítménynév*) hibakód hibakódot kapott a GSS-API-neve DB2 adatvédelmi bővítmény API felülettől ezzel a hibaüzenettel: *hibaüzenet*.

ADM13002E Nem sikerül eltávolítani a memóriából a(z) *bővítmény_neve* bővítményt. További műveletre nincs szükség.

ADM13003E A(z) *bővítménynév* bővítmény esetében használt *azonosítónév* azonosítónév érvénytelen. Ügyeljen arra, hogy az azonosítónév érvényes és az adatvédelmi bővítmény által felismerhető formátumú legyen.

ADM13004E A(z) *bővítménynév* bővítménynév érvénytelen. Ügyeljen arra, hogy érvényes bővítménynevet adjon meg.

ADM13005E Nem sikerül betölteni a(z) *bővítmény_neve* bővítményt. Ellenőrizze, hogy a bővítmény létezik-e, illetve hogy az elérési útvonala és a fájlengedélyek érvényesek-e.

ADM13006E A(z) *bővítménynév* bővítmény váratlan hibába ütközött. Kérjen segítséget az IBM terméktámogatási csoportjától.

3. fejezet AMI üzenetek

AMI0016E Kevés a memória

Magyarázat: Nincs elegendő memória a kért művelet végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a kiosztott memória mérete elegendő-e, illetve elérhető-e a Message Query (MQ), az MQ Application Messaging Interface (AMI) és a DB2 programok számára.

AMI0018E A szolgáltatás nem található.

Magyarázat: A megadott szolgáltatás nem található. A kérés nem hajtható végre. A szolgáltatás az alábbiak valamelyike lehet:

- küldő
- fogadó
- elosztási lista
- közzétevő
- átvevő

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a használt Application Messaging Interface (AMI) raktárfájl tartalmazza a szolgáltatások meghatározásait.

AMI0019E Az üzenet nem található.

Magyarázat: A megadott üzenet nem található. A kérés nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az üzenet használható.

AMI0020E A rend nem található.

Magyarázat: A megadott rend nem található. A kérés nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a használt Application Messaging Interface (AMI) raktárfájl tartalmazza a rend meghatározásait.

AMI0035E Nem áll rendelkezésre üzenet.

Magyarázat: A megadott várakozási idő leteltével nincs elérhető üzenet a fogadási kérelem számára. Ez akkor lehetséges, ha a cél várakozási sor üres.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az üzenet megtalálható a cél várakozási sorban.

AMI0049E Átviteli hiba.

Magyarázat: Az alapul szolgáló (MQSeries) üzenetátviteli réteg hibát jelzett. Az üzenetátviteli okkódot az adott AMI objektumhoz tartozó GetLastError kérés által visszaadott

másodlagos okkód értékéből tudhatja meg. További információért lásd az *Application Messaging Interface* "Gyakori hibaokok" című részét.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy létrehozta az Application Messaging Interface (AMI) szolgáltatása vagy rendje által hivatkozott, alap MQ-objektumokat (pl. rendszer vagy felhasználói várakozási sorokat). Ne feledje, hogy az objektumok nevei kis- és nagybetűérzékenyek. Tehát a q1 és a Q1 nevek két különböző várakozási sort jelölnek. Emellett ügyeljen arra is, hogy a várakozási sor attribútumai megfelelőek az üzenet kezeléséhez. Ellenőrizze például, hogy a MAXMSGL attribútum értéke elég nagy-e az üzenet méretének kezeléséhez. Ha a Publish vagy a Subscribe funkciók meghiúsulnak, ellenőrizze, hogy az MQ üzenetközvetítő el lett-e indítva.

AMI0109E Jogosulatlan felhasználó.

Magyarázat: Az alapul szolgáló átviteli réteg szerint a felhasználó nem rendelkezik jogosultsággal az adott kérés végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az UDF függvények felhasználója megfelelő jogosultsággal rendelkezik. Általában ez azt jelenti, hogy a felhasználói azonosítónak az mqm csoport tagjának kell lennie.

AMI0110E Az átvitel nem lehetséges.

Magyarázat: Az alapul szolgáló átviteli réteg nem áll rendelkezésre.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a várakozásisor-kezelő fut.

AMI0402E A gazdafájl nem található.

Magyarázat: A megadott névvel nem található helyi gazdafájl.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az amthost.xml fájl létezik, és hogy a megfelelő alkönyvtárban található.

AMI0405E A rend nem szerepel a raktárban.

Magyarázat: A rend létrehozásához használt meghatározásnév nem található a raktárban. A rend az alapértékek használatával lett létrehozva.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az Application Messaging Interface (AMI) rend szerepel a raktárfájlban.

AMI0406E A küldő nem szerepel a raktárban.

Magyarázat: A küldő létrehozásához használt meghatározásnév nem található a raktárban. A küldő az alapértékek használatával lett létrehozva.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az Application Messaging Interface (AMI) küldő szolgáltatása szerepel a raktárfájlban.

AMI0407E A fogadó nem szerepel a raktárban.

Magyarázat: A fogadó létrehozásához használt meghatározásnév nem található a raktárban. A fogadó az alapértékek használatával lett létrehozva.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az Application Messaging Interface (AMI) fogadó szolgáltatása szerepel a raktárfájlban.

AMI0409E A közzétevő nem szerepel a raktárban.

Magyarázat: A közzétevő létrehozásához használt meghatározásnév nem található a raktárban. A közzétevő az alapértékek használatával lett létrehozva.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az Application Messaging Interface (AMI) közzétevő szolgáltatása szerepel a raktárfájlban.

AMI0410E Az átvevő nem szerepel a raktárban.

Magyarázat: Az átvevő létrehozásához használt meghatározásnév nem található a raktárban. Az átvevő az alapértékek használatával lett létrehozva.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az Application Messaging Interface (AMI) átvevő szolgáltatása szerepel a raktárfájlban.

AMI0416E Raktárhiba.

Magyarázat: A raktár indításakor vagy elérése közben hiba történt. Ennek lehetséges okai az alábbiak:

- Az XML raktárfájl (például: amt.xml) érvénytelen adatokat tartalmaz.
- A DTD fájl (*.dtd) nem található, vagy érvénytelen adatokat tartalmaz.
- A raktár indításához szükséges fájlok nem találhatók. Ezek a fájlok általában az intlFiles vagy a locales alkönyvtárban találhatók.

Felhasználói válasz: Ez a probléma általában XML-elemzési hibákból ered. Győződjön meg arról, hogy a megfelelő amt.dtd fájlt használja, illetve hogy az megfelel az amt.xml fájlnak.

AMI0418E A raktár nem található.

Magyarázat: A raktárfájl nem található.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a raktárfájl az alapértelmezett helyen vagy az AMT_DATA_PATH környezeti változó által megadott útvonalon található.

AMI0419E Átvitelikönyvtár hiba.

Magyarázat: Hiba történt az átviteli könyvtár betöltése közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az MQSeries és az AMI könyvtárak megfelelően vannak telepítve. A szoftver sikeres telepítésének ellenőrzéséhez MQ- és AMI-mintaprogramok állnak rendelkezésére.

AMI0424E A DTD fájl nem található.

Magyarázat: Az XML raktárfájlhoz nem található AMI dtd fájl (amt.dtd) az alkönyvtárban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az amt.dtd fájl az amt.xml raktárfájllal megegyező könyvtárban van. A hely meghatározásához használhatja az AMT_DATA_PATH környezeti változót.

4. fejezet Többszörözési üzenetek

Ez a szakasz azokat az üzeneteket tartalmazza, amelyeket a DB2 többszörözés ad ki a többszörözési programok számára bármelyik adatbázis-kezelő rendszeren, a DB2 for iSeries kivételével. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

ASN0004E **CAPTURE** *capture-séma*. A Capture program nem tudta elindítani a nyomkövetést. A visszatérési kód: *visszatérési_kód*. Az okkód: *okkód*.

Magyarázat: Hiba történt, amikor a START TRACE DB2 parancsot kiadták, vagy amikor a Capture program a DB2 naplót olvasta.

Felhasználói válasz: Nézze meg a DB2 kódokról szóló fejezetet az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában, és keresse meg a megfelelő okkódot. Ha további tájékoztatásra van szüksége, lapozza fel a következő adminisztrációs leírást: Call Attachment Facility (CAF, híváscsatolási szolgáltatás) START TRACE DB2 hiba esetén, Instrumentation Facility Interface (IFI, eszköztár-szolgáltatási illesztőfelület) DB2 naplóolvasási hiba esetén, vagy kérjen segítséget az adatbázis-adminisztrátortól. Ha a CAF vagy az IFI üzenetet adott vissza, akkor az a rendszermonitoron is megjelenik.

ASN0005E **CAPTURE** *capture-séma*. A Capture program hibát észlelt a DB2 napló olvasása közben. Naplósorszám: *naplósorszám*, SQLCODE: *sql_visszatérési_kód*, okkód: *okkód*.

Magyarázat: Hiba történt, amikor a Capture program a DB2 naplót olvasta. Lehet, hogy SQL hiba történt.

- A DB2 többszörözés esetében az *sqlcode* értéke az aszinkron naplóolvasási API-ra vonatkozik (Asynchronous Read Log API).
- A Capture for VSE program esetében az *sqlcode* a VSE/VSAM GET makrójára vonatkozik.
- A Capture for VM program esetében az *sqlcode* a Diagnose X'A4'-ra vonatkozik.

Felhasználói válasz: Az alábbi útmutatás szerint nézze meg a DB2 kódokról szóló fejezetet az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában, és keresse meg a megfelelő okkódot.

- Capture for z/OS program esetén lapozza fel az Instrumentation Facility Interface (IFI, eszköztár-szolgáltatási illesztőfelület) fejezetet a rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelőhöz tartozó adminisztrációs kézikönyvben, vagy forduljon az adatbázis-adminisztrátorhoz.

- Capture for VSE program esetén a VSE/VSAM Commands and Macros, VSE/ESA System Macro Reference, illetve a VSE/ESA V2R3 Messages and Codes kézikönyvekben talál bővebb tájékoztatást.
- VM/ESA esetén a VM/ESA Programming Services kézikönyvben talál bővebb tájékoztatást.
- Linux, Windows vagy UNIX rendszeren futó Capture program esetén lapozza fel az aktív és archivált adatbázisnaplókról szóló szakaszt a DB2 Universal Database adminisztrációs dokumentációjában, vagy forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN0006E **CAPTURE** *capture-séma*. A Capture program váratlan naplóhibába (ismeretlen naplótípus) ütközött.

Magyarázat: Váratlan naplóhiba lépett fel, miközben a Capture program a DB2 naplórekordokat dolgozta fel, és az alábbi illesztők egyike sem jelentette a hibát:

- Instrumentation Facility Interface (IFI, eszköztár-szolgáltatási illesztőfelület) - Capture for z/OS program esetén
- aszinkron naplóolvasási (Asynchronous Read Log) API - Capture program esetén

A Capture program nem tudta meghatározni, milyen típusú SQL-frissítés tartozik a naplórekordhoz.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN0008I **CAPTURE** *capture-séma*. A Capture program leállt.

Magyarázat: A Capture program leállt.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0009E **CAPTURE** *capture-séma*. A bejegyzett forrástáblán (*forrástulajdonos.forrástábla*) nincs beállítva a DATA CAPTURE CHANGES tulajdonság.

Magyarázat: Egy bejegyzés inicializálásakor a Capture program helytelenül meghatározott forrástáblát talált. A Capture program nem tudja feldolgozni a forrástáblához tartozó naplórekordokat, ha nincs beállítva a forrástábla DATA CAPTURE CHANGES tulajdonsága. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetési

halmazra vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. Amennyiben a hiba CAPSTART jelzés feldolgozása során lép fel, a Capture program nem aktivizálja a bejegyzést. Amennyiben a hiba újraindításkor jelentkezik (melegindítás vagy egy "reinit capture" parancs hatására), a Capture program "leállítva" ("stopped") állapotba teszi a bejegyzést, ami azt jelzi, hogy a bejegyzést javítani kell, mielőtt az Apply program újból összehangolhatná a társított előfizetési halmazokat.

Felhasználói válasz:

1. Kapcsolja be a forrástábla DATA CAPTURE CHANGES tulajdonságát. Például:
 - *alter table regress.table3 data capture changes*
2. Ha a Capture program leállította a bejegyzést (vagyis az állapota "stopped"), állítsa át a bejegyzés állapotát inaktívra.
3. A Replication Center segítségével végeztesen az Apply programmal teljes frissítést minden olyan előfizetési halmazra, amely ebből a forrástáblából kér többszörözést.

ASN0011E **CAPTURE** *capture-séma. Meghiúsult a Capture program naplóolvasása, mivel már nem létezik az a DB2 tömörítési szótár, amelyet a naplórekord tömörítéséhez használtak. A naplórekord, amelyet nem sikerült elolvasni, a bejegyzett forrástulajdonos.forrástábla forrástáblára vonatkozik. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: A Capture program nullától eltérő válaszkódot kapott a DB2 naplóolvasási IFI-től. A válaszkód azt jelzi, hogy nem lehet feldolgozni egy naplórekord adatait, mert nem érhető el a vonatkozó DB2 táblaterülethez tartozó tömörítési szótár.

Talán újra lett szervezve a forrástáblát tartalmazó tömörített táblaterület a REORG segédprogrammal, de a REORG futtatásakor nem adták meg a KEEPDICTIONARY beállítását. A Capture programnak le kell állítania az adott bejegyzést, mivel nem tudja olvasni a hátralevő tömörített naplórekordokat. A Capture program nem tudja folytatni a feldolgozást, amíg ezt a bejegyzést inaktívvá nem teszik vagy törlik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: "A többszörözési környezet karbantartása" című fejezetben megtalálja a tömörített táblaterületekkel kapcsolatos korlátozásokat, illetve bővebb tájékoztatást kaphat a leállított bejegyzésekről és a vonatkozó teljes frissítésekről, amelyet az Apply programok végeznek.

ASN0013E **CAPTURE** *capture-séma. A Capture programnak olyan oszlopra volt szüksége, amelyet nem adtak meg az adatmódosítási (CD) táblában. A tábla neve: táblanév.*

Magyarázat: Egy kért oszlop nincsen meghatározva az adatmódosítási táblában.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon róla, hogy az adatmódosítási tábla meghatározása hibátlan legyen! További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében olvashatók.

ASN0019E **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program könyvtárai nem rendelkeznek Jogosult programszolgáltatás (Authorized Program Facility, APF) jogosultsággal.*

Magyarázat: Nem lehet elindítani a Capture programot.

Felhasználói válasz: Adjon a Capture szerkesztési könyvtárának APF felhatalmazást, majd indítsa újra a programot.

ASN0020I **CAPTURE** *capture-séma. Netview általános riasztási illesztő (Generic Alerts Interface) hiba. Netview visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: A program nem tudta elküldeni a hálózati fő vektor átvitelt (Network Major Vector Transport, NMVT) a Netview számára, mert a programillesztő működése meghiúsult. Ez egy másodlagos tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nézze meg a visszatérési kódot a Netview programozási leírásban, és határozza meg az illesztőhibát! A Capture program által kiadott figyelmeztetéseket nem kapja meg a rendszerszolgáltatás-vezérlőpont (System Services Control Point, SSCP), amíg ezt a hibát el nem hárítják.

ASN0021I **CAPTURE** *capture-séma. Nem áll rendelkezésre a Netview program-program illesztő (Program to Program Interface). Netview visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Nem érhető el a Netview. Ez egy másodlagos tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nézze meg a visszatérési kód leírását a Netview programozási dokumentációban, és határozza meg a Netview hibát! Például, lehet, hogy az alrendszer nem indították el.

ASN0023I **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program újraindult, és rögzíti a változásokat szám bejegyzésre vonatkozóan. Leállítottak_száma bejegyzés van leállított (stopped) állapotban. Inaktívak_száma bejegyzés van inaktív állapotban.*

Magyarázat: REINIT parancsot adtak ki a Capture programra. Ennek hatására a Capture program frissíteni próbálta a belső vezérlőinformációkat az összes bejegyzés esetében.

Felhasználói válasz: Amennyiben a Capture program az összes bejegyzésre vonatkozóan rögzíti a változásokat, nincs teendő. Ellenkező esetben állapítsa meg a hiba okát a korábbi hibauzenetek alapján, és a javasolt felhasználói teendők szerint javítsa ki a hibás bejegyzést. A bejegyzés kijavítása után adja ki újra a REINIT parancsot a Capture programra.

ASN0028I **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program működését felfüggesztette egy kezelői parancs.*

Magyarázat: Egy kezelői parancs felfüggesztette a Capture program végrehajtását, és a program várakozási (wait) állapotba került.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0029I **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program működése folytatódik egy kezelői parancs hatására.*

Magyarázat: Egy kezelői parancs feloldotta a Capture program felfüggesztését, és folytatódik a Capture program futtatása.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0031E **CAPTURE** *capture-séma. A program paramétertáblájában (IBMSNAP_CAPPARMS) csak egyetlen sor lehet.*

Magyarázat: A Capture program paramétereinek táblája hibásan lett meghatározva, vagy érvénytelen sorokkal frissítették.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az IBMSNAP_CAPPARMS tábla csak egyetlen sort tartalmazzon. További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében olvashatók.

ASN0035E **CAPTURE** *capture-séma. Nem támogatott architektúrájú sort tartalmaz az IBMSNAP_REGISTER tábla. Az érvénytelen sor által megadott CD-tábla: cd-tulajdonos.cd-tábla, az architektúraszint: arch-szint.*

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzés meghatározásában szereplő architektúraszint érvénytelen. A 8-as verziójú Capture program csak olyan bejegyzéseket tud használni, amelyek a 8-as verzió architektúraszintjén vannak. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Nézze meg a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében, hogy milyen értéknek kell szerepelnie a bejegyzési tábla ARCH_LEVEL oszlopában. Ellenőrizze, hogy helyes értéket tartalmaz-e a forráskiszolgálón tárolt bejegyzési tábla. Ha az érték helytelen, módosítsa a bejegyzés architektúraszintjének értékét, és használja a Replication Center és a Capture program megfelelő változatát.

ASN0049I **CAPTURE** *capture-séma. CAPSTOP SIGNAL_SUBTYPE-értékű sor lett beszúrva az IBMSNAP_SIGNAL táblába.*

Magyarázat: A Capture program jelzést kapott, hogy hagyja abba az adatok rögzítését. A Capture program elvégzi az éppen folyamatban levő műveletet, majd befejeződik.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0055E **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program nem támogatott SQLTYPE-értékű oszlopot (oszlopnév) talált a(z) táblánév táblában.*

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzés meghatározása nem támogatott SQL-típust (például absztrakt típust) tartalmaz. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Törölje ezt a bejegyzést; a DB2 többszörözés nem tudja kezelni.

ASN0057E **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program hibaszám hibába ütközött, amikor művelet műveletet hajtott végre a(z) fájlnev fájlra vonatkozóan.*

Magyarázat: Hiba történt, amikor a Capture program fájlokat kezelt. A Capture program befejeződik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Capture program megfelelő hozzáféréssel és biztonsági engedélyekkel rendelkezik-e a szükséges útvonalak és fájlok felett. Ellenőrizze azt is, hogy van-e elegendő szabad terület a rendszeren. Ha úgy gondolja, hogy az üzenetet termékhiba okozza, kérjen segítséget az IBM szoftvertámogatási csoportjától.

ASN0058W **CAPTURE** *capture-séma. Az IBMSNAP_SIGNAL tábla egyik CAPSTART-sorában található leképezésazonosító MAP_ID-érték nem felel meg az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla egyetlen bejegyzésének sem.*

Magyarázat: A CAPSTART jel által megadott MAP_ID-érték nem egyezik az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla MAP_ID oszlopának egyetlen aktuális értékével sem. Talán törölték az előfizetési halmazt, vagy valamelyik felhasználó helytelenül szűrte be a CAPSTART jelzést.

Felhasználói válasz: Ha a kérdéses CAPSTART jelet felhasználó adta ki, ellenőrizze, hogy a jeltáblán végrehajtott beszúrás MAP_ID-értéke helyes-e, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet. Ha a kérdéses CAPSTART jelet az Apply program adta ki, ellenőrizze, hogy valóban létezik-e az előfizetési halmaz.

ASN0059W **CAPTURE** *capture-séma.* **Az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla SYNCHPOINT mezője nem csak nullákat tartalmaz a(z) leképezésazonosító MAP_ID-azonosítójú előfizetés CAPSTART jelzésére vonatkozóan.**

Magyarázat: Amikor az Apply program teljes frissítést jelez a Capture program felé, akkor az Apply program beszúrja a CAPSTART jelhez tartozó sort az IBMSNAP_SIGNAL táblába. Ugyanakkor az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla SYNCHPOINT oszlopának értékeit hexadecimális 0 értékekre állítja. Ezután a Capture program a következő módon jelzi az Apply program számára, hogy CAPSTART jelet kapott: a Capture program azt a naplósorszámot adja értékül az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla SYNCHPOINT oszlopának, amely a CAPSTART naplórekordhoz tartozik. Mivel az Apply program hexadecimális nullákra állította a SYNCHPOINT oszlop értékét, az Apply program ellenőrzi, hogy a Capture program beszúrt-e valamilyen, nullától eltérő értéket. A Capture program akkor is frissíti a SYNCHPOINT értékét, ha az nem csak hexadecimális nullákat tartalmazott. Ha azonban a SYNCHPOINT értéke nem csak hexadecimális nullákból áll, akkor a Capture program ezzel a figyelmeztetéssel jelzi, hogy nem várt értéket talált.

Ez a figyelmeztető üzenet olyankor jelenhet meg, ha a felhasználó saját maga adta ki az APPLY CAPSTART jelet, de nem szimulálja tökéletesen az Apply program tevékenységét.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0060E **CAPTURE** *capture-séma.* **A Capture program belső hibát észlelt: hibakód.**

Magyarázat: Váratlan hiba történt a Capture programban. A Capture program befejeződik.

Felhasználói válasz: Kérjen segítséget az IBM szoftvertámogatási csoportjától.

ASN0061E **CAPTURE** *capture-séma.* **A program érvénytelen bejegyzést talált. A(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástábla nem létezik a rendszerkatalógus-táblákban.**

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzésben megadott forrástábla nem szerepel a forrásrendszer katalógusában. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor az Apply program kiadja az első CAPSTART jelzést egy olyan előfizetési halmazra vonatkozóan, amely érvénytelen bejegyzést tartalmaz. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt. Előfordulhat, hogy hibás értékeket adtak meg a *forrástulajdonos* és *forrástábla* oszlopok számára a Capture program IBMSNAP_REGISTER vezérlőtáblájában, vagy a forrástáblát eldobták, és már nem létezik.

Felhasználói válasz: Ha a bejegyzés hibás, javítsa ki a *forrástulajdonos* és *forrástábla* oszlopok értékét. Ha a forrástábla már nem létezik, akkor a bejegyzés érvénytelenné vált, és el lehet távolítani.

ASN0062E **CAPTURE** *capture-séma.* **A program érvénytelen bejegyzést talált. A(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-tábla nem létezik a rendszerkatalógus-táblákban.**

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzésben megadott CD-tábla nem szerepel a forrásrendszer katalógustábláiban. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt. Előfordulhat, hogy hibás értékeket adtak meg a *fiz_változás_tulajdonosa* és *fiz_változás_táblája* oszlopok számára a Capture program IBMSNAP_REGISTER vezérlőtáblájában, vagy a CD-táblát eldobták, és már nem létezik.

Felhasználói válasz: Ha a bejegyzés hibás, javítsa ki a *fiz_változás_tulajdonosa* és *fiz_változás_táblája* oszlopok értékét. Ha a CD-tábla már nem létezik, akkor a bejegyzés érvénytelenné vált, és el lehet távolítani.

ASN0063E **CAPTURE** *capture-séma.* **A(z) leképezésazonosító MAP_ID-azonosítójú előfizetéshez tartozó forrástulajdonos.forrástábla forrástábla nem létezik a rendszerkatalógus-táblákban. A Capture program nem tudta elkezdni a változások rögzítését ezen előfizetés számára.**

Magyarázat: A Capture program válaszolni próbált egy CAPSTART jelre az egyik előfizetés esetében, de az előfizetésnek megfelelő forrástábla nem szerepel a forrásrendszer katalógustábláiban. Ez a hibaüzenet olyankor jelentkezik, amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy érvénytelen előfizetésre vonatkozóan. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt. Előfordulhat, hogy hibás értékeket adtak meg a *forrástulajdonos* és *forrástábla* oszlopok számára a Capture program IBMSNAP_PRUNCNTL vezérlőtáblájában, vagy a forrástáblát eldobták, és már nem létezik.

Felhasználói válasz: Ha az előfizetés hibás, javítsa ki a *forrástulajdonos* és *forrástábla* oszlopok értékét. Ha a forrástábla már nem létezik, akkor az előfizetés érvénytelenné vált, és el lehet távolítani.

ASN0064E **CAPTURE** *capture-séma.* **A bejegyzés nem érvényes az egyik társított előfizetés esetében, amelynek a MAP_ID-azonosítója leképezésazonosító. A Capture program nem tudja elkezdni az adatváltozások rögzítését ezen előfizetés számára.**

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy adott előfizetéshez társított bejegyzést, de a bejegyzésben egy vagy több érvénytelen oszlopérték szerepel. Ez az üzenet olyankor jelentkezik, amikor megérkezik egy előfizetés első CAPSTART jelzése erre a bejegyzésre vonatkozóan. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt. Előfordulhat,

hogy hibás értékeket adtak meg a *fiz_változás_tulajdonosa* és *fiz_változás_táblája* oszlopok számára a Capture program IBMSNAP_REGISTER vezérlőtáblájában, vagy a CD-táblát eldobták, és már nem létezik.

Felhasználói válasz: Ha a bejegyzés hibás, javítsa ki a *fiz_változás_tulajdonosa* és *fiz_változás_táblája* oszlopok értékét. Ha a bejegyzésre nincs már szükség, el lehet távolítani.

ASN0065E **CAPTURE** *capture-séma. A program érvénytelen bejegyzést talált. A(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástábla nem helyi fizikai tábla.*

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzésben megadott forrástábla nem helyi fizikai tábla, hanem egy nem DB2 relációs kiszolgáló, amelyet forrásként használnak, és fedőnévvel hivatkoznak rá. Amikor nem DB2 relációs kiszolgálót használnak forrásként, az egyes kiszolgálókon található adatok rögzítése egy eseményindító (trigger) program segítségével történik. Minden egyes forrástáblának szerepelnie kell saját bejegyzési táblájában, amely a nem DB2 relációs kiszolgálón van felépítve. Ez az üzenet a Capture program megalindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés erre a bejegyzésre vonatkozóan valamelyik előfizetés esetében. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt. Helytelenül lett létrehozva a bejegyzés egy DB2 adatbázis IBMSNAP_REGISTER táblájában.

Felhasználói válasz: A bejegyzést újra kell építeni és érvényesíteni kell a megfelelő nem DB2 relációs kiszolgálón.

ASN0066E **CAPTURE** *capture-séma. A program érvénytelen bejegyzést talált. A(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-tábla nem helyi fizikai tábla.*

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de az előfizetésnek megfelelő bejegyzés CD-táblája egy fedőnév, amely egy forrásként használt nem DB2 relációs adatbázishoz tartozik. Ez az üzenet olyankor jelentkezik, amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetés esetében, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: A nem DB2 relációs források adatainak rögzítése eseményindító programok segítségével történik, és minden forrásnak szerepelnie kell saját bejegyzési táblájában a nem DB2 relációs forrás rendszerén. Az ilyen forrásokhoz tartozó CCD-táblák szintén a nem DB2 relációs forrás rendszerén jönnek létre. A nem DB2 relációs forrástábla bejegyzése helytelenül lett létrehozva egy DB2 adatbázis bejegyzési táblájában. A bejegyzést újra kell építeni a megfelelő nem DB2 relációs kiszolgálón.

ASN0067E **CAPTURE** *capture-séma. A(z) leképezésazonosító MAP_ID-azonosítójú előfizetéshez társított nézetbejegyzés nem található az IBMSNAP_REGISTER táblában. A Capture program nem tudta elkezdni az adatváltozások rögzítését ezen előfizetés számára.*

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de az előfizetésnek megfelelő nézetbejegyzés nem létezik. Ez az üzenet a Capture program megalindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt. Előfordulhat, hogy helytelenül adták meg a *forrástulajdonos*, *forrástábla* és *forrásnézet_minősítője* oszlopok értékeit a Capture program IBMSNAP_REGISTER vagy IBMSNAP_PRUNCNTL vezérlőtáblájában. Tehát vagy nem egyeznek az adatok, vagy a bejegyzést eldobták, és már nem létezik.

Felhasználói válasz: Ha az előfizetés vagy a bejegyzés hibás, javítsa ki a *forrástulajdonos*, *forrástábla* és *forrásnézet_minősítője* oszlopok értékét. Ha a bejegyzés már nem létezik, akkor az előfizetés érvénytelenné vált, és el lehet távolítani.

ASN0068E **CAPTURE** *capture-séma. Túl hosszú az INSERT utasítás a(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-tábla számára.*

Magyarázat: Túl sok oszlopot tartalmaz a CD-tábla; az SQL INSERT utasítás meghaladja a Capture program 32 KB-os kódolási korlátját.

Felhasználói válasz: Ha a tábla minden oszlopa meg van határozva a bejegyzésben, de a céladatbázisban ezen oszlopoknak csak egy részhalmazára van szükség, csökkentse az oszlopok számát az adott bejegyzésben. Másik lehetséges megoldásként bontsa a táblát két bejegyzésre, ahol az egyes bejegyzések a táblaoszlopok más-más részhalmazát tartalmazzák.

ASN0069E **CAPTURE** *capture-séma. A program sqlcode SQLCODE-ot kapott, miközben beszúrást hajtott végre a(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-táblán. A CD-táblát valószínűleg eldobták.*

Magyarázat: A Capture program be akart szűrni egy sort a CD-táblába, de a DB2 által visszaadott SQLCODE azt jelzi, hogy a CD-tábla már nem létezik. Lehet, hogy véletlenül eldobták a CD-táblát, vagy a teljes bejegyzést. Ha az IBMSNAP_REGISTER táblában van még olyan sor, amely erre a CD-táblára hivatkozik, akkor a Capture program leállítja ezeket a bejegyzéseket az által, hogy a CD_OLD_SYNCHPOINT oszlophoz NULL értéket rendel, és a továbbiakban nem próbálja rögzíteni a változásokat ezen CD-tábla esetében. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Ha a CD-tábla már nem létezik és nincs is már rá szükség, akkor a bejegyzés érvénytelenné vált, és el lehet távolítani. Javasolt a bejegyzést leállítani, mielőtt törölné. Azokat az előfizetési halmazokat is le kell állítani, amelyek az adott CD-táblát használó bejegyzésekhez kapcsolódnak. Továbbá törölni kell a társított előfizetési halmaz-tagokat, hogy az érintett előfizetési halmazokat újból aktivizálni lehessen, és sikeresen futhassanak.

ASN0070E **CAPTURE** *capture-séma. A(z)*
fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája
CD-táblában szereplő oszlopnév oszlopnév és az adott bejegyzés IBMSNAP_REGISTER táblájában lévő before_img_prefix BEFORE_IMG_PREFIX-érték kombinációja a forrástábla több oszlopának is megfelel. A Capture program nem tudja feloldani a bejegyzésmeghatározás kétértelműségét.

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzéshez tartozó CD-tábla egyik oszlopa nem egyértelmű. Az oszlop vagy valamelyik forrásoszlop előző képre (before image) hivatkozhat, vagy egy másik forrásoszlop frissítés utáni képre (after image). Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Az IBMSNAP_REGISTER táblában változtassa meg a BEFORE_IMG_PREFIX oszlop aktuális értékét egy olyan karakter értékre, amely nem okoz kétértelműséget.

ASN0071E **CAPTURE** *capture-séma. A(z)*
fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája
CD-tábla oszlopnév oszlopának adattípusa nem kompatibilis a megfelelő forrásoszlop adattípusával.

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzéshez tartozó CD-tábla egyik oszlopa nem kompatibilis a hozzá tartozó forrásoszloppal. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a bejegyzéshez tartozó CD-táblát.

ASN0072E **CAPTURE** *capture-séma. A(z)*
fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája
CD-tábla oszlopnév before-image oszlopának engedélyeznie kell NULL értékeket is.

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzéshez tartozó CD-tábla before-image (előző_kép) oszlopa úgy lett meghatározva, hogy ne lehessen neki NULL értéket adni. Ez az üzenet a Capture program

melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a bejegyzéshez tartozó CD-táblát.

ASN0073E **CAPTURE** *capture-séma. Érvénytelen a(z)*
input_in meghatározás, amely megadja a
CD-táblát a CAPSTOP jelzés esetében.

Magyarázat: A Capture program észlelte, hogy a CAPSTOP jelzésben megadott INPUT_IN érték formátuma hibás; a helyes formátum:

fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt, és a jelzés hatástalan marad.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az INPUT_IN értéke megegyezzen a leállítandó bejegyzéshez tartozó CD-tábla nevével. Szűrjön be új sort az IBMSNAP_SIGNAL táblába.

ASN0074E **CAPTURE** *capture-séma. Az*
IBMSNAP_REGISTER táblában nincs olyan sor, amely megfelelné a CAPSTOP jelzésben megadott forrástulajdonos.forrástábla táblának.

Magyarázat: A Capture program észlelte, hogy CAPSTOP jelzésben megadott INPUT_IN érték formátuma érvénytelen, és a bejegyzési tábla egyetlen sora sem feleltethető meg a *forrástulajdonos.forrástábla* értéknek. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az INPUT_IN értékét, és ismét szűrje be a jelzést.

ASN0075W **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program nem rögzített adatokat azon bejegyzés számára, amely megfelel a CAPSTOP jelzésben megadott INPUT_IN értéknek forrástulajdonos.forrástábla). A művelet nem kerül végrehajtásra.*

Magyarázat: A Capture program észlelte, hogy CAPSTOP jelzésben megadott INPUT_IN érték formátuma érvényes, és megegyezik a bejegyzési táblában található *forrástulajdonos.forrástábla* értékkel, azonban ez a bejegyzés már inaktív. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt, és a jelzés hatástalan marad.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0076I **CAPTURE** *capture-séma. Válaszként egy CAPSTOP jelzésre, a Capture program abbahagyta a(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástáblát érintő változások rögzítését.*

Magyarázat: A Capture program sikeresen inaktívvá tette a CAPSTOP jelzésben megadott bejegyzést.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0077E *CAPTURE capture-séma. Az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla (MAP_ID = leképezésazonosító) PHYS_CHANGE_OWNER és PHYS_CHANGE_TABLE oszlopai számára megadott értékek NULL értékek, vagy nem felelnek meg az IBMSNAP_REGISTER tábla egyetlen érvényes sorának sem.*

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de az előfizetéshez tartozó IBMSNAP_PRUNCNTL táblában a PHYS_CHANGE_OWNER és PHYS_CHANGE_TABLE oszlopok értékei egyetlen bejegyzéssornak sem felelnek meg az IBMSNAP_REGISTER táblában. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezett, vagy amikor megérkezett az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az értékeket az adott előfizetéshez tartozó IBMSNAP_PRUNCNTL táblában. Ha az előfizetés a Replication Center használatával lett felvéve, forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához, és jelentse be, hogy feltehetően rendszerfelügyeleti hiba lépett fel.

ASN0078E *CAPTURE capture-séma. A(z) fiz_tulajdonos.fiz_tábla CD-tábla oszlopnév before-image oszlopához nincs megfelelő after-image oszlop az adott bejegyzés CD-táblájában. A bejegyzés érvénytelen.*

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a bejegyzés CD-táblájában egy before-image oszlophoz nem tartozik after-image oszlop. Ez az üzenet a Capture program melegindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a bejegyzéshez tartozó CD-táblát, és ügyeljen arra, hogy a CD-tábla csak akkor tartalmazzon before-image oszlopokat, ha a hozzájuk tartozó after-image oszlopokat is tartalmazza.

ASN0079E *CAPTURE capture-séma. A program sqlcode SQLCODE-ot kapott, miközben módosította az IBMSNAP_REGISTER táblát, amely a(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-táblához társított bejegyzésekhez tartozik. Lehet, hogy a sorok töröltek.*

Magyarázat: A Capture program frissíteni próbálta az IBMSNAP_REGISTER táblát, jelezvén, hogy adatrögzítés történt a megnevezett CD-tábla esetében, de a DB2 által visszaadott SQLCODE azt jelzi, hogy a sorok már nem léteznek. Lehetséges, hogy a bejegyzéseket eldobták. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Ha a kérdéses bejegyzést eldobták, nincs teendő a bejegyzéseket illetően. Bejegyzések eldobásakor célszerű előbb inaktívvá tenni a bejegyzéseket. Amennyiben véletlenül törölték az IBMSNAP_REGISTER tábla sorait, dobja el a hozzájuk tartozó CD-táblát, és építse újra a bejegyzéseket. Tegye inaktívvá a bejegyzésekhez tartozó összes előfizetési halmazt. Ha törölni kell egy bejegyzést, távolítsa el a társított előfizetési halmaz-tagokat, hogy az érintett előfizetési halmazokat újból aktivizálni lehessen, és sikeresen futhassanak. A bejegyzések újraépítésekor az Apply program jelzést kap, hogy teljes frissítést kell végezni a vonatkozó előfizetési halmazok esetében.

ASN0080E *CAPTURE capture-séma. Betelt a táblaterület a(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-tábla esetében, amely a(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástábla bejegyzéseihez tartozik.*

Magyarázat: A Capture program beszúrás próbált végezni az adott CD-táblán, de nem tudta végrehajtani a műveletet, mert egy táblaterület betelését jelző állapot lépett fel. Ez az állapot általában olyankor jelentkezik, ha kevés hely van lefoglalva a CD-táblaterületek számára, ha ritkán történik tisztítás, illetve ha a tisztítás eredménytelen. Ez a hiba a Capture program leállítását okozza.

Felhasználói válasz: Az alábbi lépések szerint határozza meg, miért telt be a táblaterület:

1. Ellenőrizze, hogy elegendő hely lett-e lefoglalva az adott CD-tábla táblaterülete számára ahhoz, hogy elláthassa a normál feldolgozási tevékenységeket.
2. Ellenőrizze, hogy a program elég gyakran végez-e tisztítást, hogy csökkentse a Capture program vezérlőtábláinak tárigényét.
3. Ellenőrizze, hogy elég gyakran futnak-e az Apply programok, hogy elláthassák a normál tisztítási tevékenységeket.
4. Ellenőrizze, hogy nincs-e olyan előfizetési halmaz, amely már régóta inaktív, de esetében még nem tették meg a szokásos tisztítás elvégzéséhez szükséges lépéseket.

További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference című kiadványban találhatók.

ASN0082W *CAPTURE capture-séma. A Capture program olyan bejegyzést talált, amelynek a(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-táblájában a(z) oszlopnév oszlop hossza (CD-oszlop_hossza) rövidebb, mint a(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástábla megfelelő oszlopának hossza (forrásoszlop_hossza).*

Magyarázat: Egy bejegyzés inicializálása során a Capture program észlelte, hogy a bejegyzés meghatározása szerint a CD-tábla egyik oszlopának hossza rövidebb, mint a forrástábla vonatkozó oszlopának hossza. A program elfogadja a bejegyzésmeghatározást, de figyelmeztető üzenetben értesíti a

felhasználót, hogy a rögzített forrástábla-adat esetleg nem fér majd bele a megadott CD-táblaoszlopba. Ez az üzenet a Capture program megalindítása során jelentkezhet, vagy amikor megérkezik az első CAPSTART jelzés egy olyan előfizetésre vonatkozóan, amely az adott bejegyzésre hivatkozik. A bejegyzés inicializálása sikeres.

Felhasználói válasz: Hacsak nincs különleges oka arra, hogy így határozza meg a bejegyzést (például mert biztosan tudja, hogy a módosított adat hossza soha nem fogja meghaladni a CD-táblaoszlop hosszát), a bejegyzést úgy kell megadni, hogy a forrástábla és a CD-tábla adatmeghatározásai pontosan megegyezzenek.

ASN0083E **CAPTURE capture-séma. A program sqlcode SQLCODE-ot kapott, amikor beszúrás próbált végrehajtani a(z) fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-táblán. A CD-tábla oszlopnév oszlopa túl rövid, nem tárolható benne a forrástábla (forrástulajdonos.forrástábla) megfelelő oszlopából származó rögzített adat. A Capture program leállítja a bejegyzést.**

Magyarázat: A Capture program beszúrás próbált végezni egy CD-táblába, de a DB2 által visszaadott SQLCODE azt jelzi, hogy a CD-tábla egyik oszlopa rövidebb, mint a forrástábla vonatkozó oszlopának hossza. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt, de a bejegyzést leállított ("stopped") állapotba teszi.

Felhasználói válasz: Gondolja át a bejegyzés meghatározását. Vagy módosítsa a bejegyzést, hogy a forrástábla és a CD-tábla oszlopának hossza megegyezzen, vagy vegyen fel egy eseményindítót a CD-táblába, hogy elvégezze az adatok csonkolását.

ASN0084E **CAPTURE capture-séma. A Capture program leállította a(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástáblát és fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája CD-táblát tartalmazó bejegyzést.**

Magyarázat: Ez a hibaüzenet olyankor jelenik meg, ha a Capture program leállított állapotba tesz egy bejegyzést (vagyis a bejegyzéshez tartozó STATE oszlop 'S' értékre vált az IBMSNAP_REGISTER táblában). E művelet okát az ezt megelőző üzenetek írják le.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg a hiba okát a korábbi hibaüzenetek alapján, és a javasolt felhasználói teendők szerint javítsa ki a hibás bejegyzést. A bejegyzésmeghatározás helyesbítése után kézzel állítsa a STATE oszlop értékét inaktívra ('I') az IBMSNAP_REGISTER táblában, jelezve, hogy az Apply program újból használhatja az adott bejegyzést.

ASN0100I **CAPTURE capture-séma. A Capture program inicializálása sikeresen befejeződött.**

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0101W **CAPTURE capture-séma. A Capture program megalindítása meghiúsult, mert a meglévő adatok túl régiek. A rendszer hidegindítást kísérel meg.**

Magyarázat: Az adatmódosítási táblákban található adatok túl régiek. A rendszer hidegindítást végez.

Felhasználói válasz: Olvassa el a Capture program működésének ismertetését a DB2 Replication Guide and Reference című kiadványban.

ASN0102W **CAPTURE capture-séma. A Capture program hidegindításra kapcsol át, mert a megalindításhoz kevés az információ.**

Magyarázat: Hiba történt az újraindítás adatainak betöltése közben. Az újraindítási tábla adatai érvénytelenek. A rendszer hidegindítást végez.

- DB2 Universal Database használata esetén aszinkron naplóolvasási (Asynchronous Read Log) API-hiba történt megalindításkor, miközben a DB2 a naplót olvasta.
- z/OS esetén Instrumentation Facility Information-hiba (IFI, eszköztár-szolgáltatási információ) történt megalindításkor, miközben a DB2 a naplót olvasta.

Felhasználói válasz: Olvassa el a Capture program működésének ismertetését a DB2 Replication Guide and Reference című kiadványban.

ASN0104I **CAPTURE capture-séma. Válaszul a(z) leképezésazonosító MAP_ID-azonosítójú CAPSTART jelre, megkezdődött a(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástábla azon változásainak rögzítése, amelyek megtalálhatók a naplóban a(z) naplósorszám naplósorszámától kezdődően.**

Magyarázat: A Capture program sikeresen feldolgozott egy CAPSTART jelzést. Ha ez az első CAPSTART jel az adott forrástábla esetében, akkor az üzenet jelzi, hogy a Capture program mostantól rögzíti a forrástábla módosításait. Ha a CAPSTART jel olyan táblára vonatkozik, melynek esetében már folyamatban van a változások rögzítése, akkor az üzenet azt jelzi, hogy a Capture program megkapta a jelzést és elvégezte a szükséges műveleteket, hogy az Apply program megkezdhesse a változások fogadását a bemeneti MAP_ID-értékhez társított előfizetési halmaz számára.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0105I **CAPTURE** *capture-séma. A tisztítás n sort törölt a(z) táblatulajdonos.táblanév táblából; időpont: időbélyeg.*

Magyarázat: A Capture program tisztítási folyamata rekordokat törölt egy CD, UOW, TRACE, MONITOR vagy SIGNAL táblából.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0109I **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program sikeresen elindult, és rögzíti az adatváltozásokat szám bejegyzésre vonatkozóan. Leállítottak_száma bejegyzés van leállított (stopped) állapotban. Inaktívak_száma bejegyzés van inaktív állapotban.*

Magyarázat: Ez az üzenet olyankor jelenik meg, amikor a Capture program befejezi a bejegyzések újrainicializálását. Az újrainicializálás történhet melegindításkor, CAPSTART jelzés feldolgozása során, illetve a Capture REINIT parancs hatására.

Felhasználói válasz: Amennyiben a Capture program az összes bejegyzésre vonatkozóan rögzíti a változásokat, nincs teendő. Ellenkező esetben állapítsa meg a hiba okát a korábbi hibaüzenetek alapján, és a javasolt felhasználói teendők szerint javítsa ki a hibás bejegyzést. A bejegyzésmeghatározás helyesbítése után adja ki az asncmd parancsot a reinit paraméterrel.

ASN0111I **CAPTURE** *capture-séma. A tisztítási ciklus kezdési időpontja: időbélyeg.*

Magyarázat: Ez az üzenet minden tisztítási ciklus kezdetekor megjelenik.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0112I **CAPTURE** *capture-séma. A tisztítási ciklus befejezési időpontja: időbélyeg.*

Magyarázat: Ez az üzenet minden tisztítási ciklus befejezésekor megjelenik.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0113W **CAPTURE** *capture-séma. A tisztítást késleltető megőrzési idő lejár a következő 24 órában.*

Magyarázat: Ez az üzenet olyankor jelenik meg, amikor az IBMSNAP_UOW táblában található értékek jelzik, hogy a következő napon megtörténhet a megőrzési időn túli tisztítás.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, miért nem működik a szokásos tisztítás. Ennek általában az az oka, hogy már napok óta nem fut egy vagy több Apply program, és ezért a CD- és UOW-táblákat nem lehet hatékonyan tisztítani. Egy másik lehetséges hibaok, hogy töröltek vagy inaktívvá tettek egy

előfizetési halmazt anélkül, hogy törölték vagy alaphelyzetbe állították volna a vonatkozó szinkronizációsértéket az IBMSNAP_PRUNE_SET táblában. A Replication Analyzer (Többszörözéselemző) eszköz segítségével részletes elemzés készíthető az adott helyzetről.

ASN0114E **CAPTURE** *capture-séma. A tisztítás meghiúsult és sqlcode SQLCODE-értékkel leállt a(z) táblatulajdonos.táblanév tábla tisztítása közben.*

Magyarázat: EZ a hibaüzenet olyankor jelenik meg, amikor a tisztítás váratlan SQL hibakóddal áll le. A tisztítás befejeződik, és a tisztítási időköz lejártakor vagy parancsra indul újra. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Ha az SQL-kód átmeneti hibát jelez, nincs teendő. Egyébként végezze el az SQL hiba esetén szükséges felhasználói válaszlépéseket (lásd a DB2 Messages and Codes kézikönyvben).

ASN0121E **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program melegindítása meghiúsult, mert a meglévő adatok túl régiek. A Capture program befejeződik.*

Magyarázat: A lag_limit paraméter megadja, hogy hány percet késhet a Capture program a DB2 naplórekordok feldolgozásával. A Capture nem tud melegindítást végezni, mert régebbi tranzakciókat fog feldolgozni, mint amit a felhasználó által megadott lag_limit megenged.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, miért maradt el a Capture program a naplóolvasással. Tesztkörnyezetben, ahol nincs gyakorlati jelentősége a lag_limit paraméternek, megteheti, hogy magasabbra állítja a paraméter értékét, és újból elindítja a Capture programot. Másik megoldásként, ha csak kevés adatot tartalmaz a tesztkörnyezeti forrástábla, hidegindítást hajthat végre a Capture programon, majd teljes frissítéssel áttöltheti az adatokat az összes céltáblába.

ASN0122E **CAPTURE** *capture-séma. Hiba történt az újraindítási információk vagy a DB2 napló olvasása közben. A Capture program befejeződik.*

Magyarázat: Hiba történt az újraindítási információk betöltése közben. Az újraindítási tábla adatai érvénytelenek voltak, vagy z/OS esetén eszköztár-szolgáltatási illesztő (Instrumentation Facility Interface, IFI) hiba történt újraindításkor, a napló olvasása közben. A hiba elhárítása után újraindíthatja a programot melegindítással.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, miért nem tudta beolvasni a Capture program az újraindítási információkat az IBMSNAP_RESTART táblából. Az előző üzenetekből következtethet arra, mi romlott el. Ha el tudja hárítani a hibát, utána melegindítással indítsa újra a Capture programot. Ha a hiba nem javítható, hidegindítással indítsa újra a Capture programot.

ASN0123I **CAPTURE** *capture-séma*. **A program befejezésekor a sikeresen rögzített naplóbejegyzések között a legnagyobb naplósorszám: *max_véglegesített_sorszám*, és a még nem véglegesített rekordok között a legkisebb naplósorszám: *min_folyamatbani_sorszám*.**

Magyarázat: A Capture program befejeződik, és rögzíti az újraindítási tábla pillanatnyi értékeit a követhetőség érdekében.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0133I **CAPTURE** *capture-séma*. **A Capture program elérte az aktív napló végét, és befejeződik, mivel meg lett adva az AUTOSTOP beállítás.**

Magyarázat: A Capture program leállt, amikor elérte az aktív napló végét, mivel ezt írta elő a felhasználó által megadott AUTOSTOP beállítás.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0142E **CAPTURE** *capture-séma*. **A Capture program nem tud végrehajtani egy beszúrási műveletet az IBMSNAP_CAPMON megfigyelési táblán. *SQLCODE = sqlcode*. Az adott időközre vonatkozó megfigyelési információk kimaradnak.**

Magyarázat: EZ a hibaüzenet olyankor jelenik meg, amikor a megfigyelőszál megszakad egy váratlan SQL hibakóddal. Az adott időközre vonatkozó megfigyelési szolgáltatások elmaradnak, és a program a következő időköz kezdetekor próbálkozik újra. A Capture program nem áll le ezen hiba miatt.

Felhasználói válasz: Ha az SQL-kód átmeneti hibát jelez, nincs teendő. Egyébként végezze el az SQL hiba esetén szükséges felhasználói válaszlépéseket (lásd a DB2 Messages and Codes kézikönyvben).

ASN0143W **CAPTURE** *capture-séma*. **A program észlelte, hogy a(z) *forrásadatbázis_neve* forrásadatbázist visszaállították vagy előregörgettek. A Capture program melegindításról hidegindításra váltott.**

Magyarázat: A Capture programot *warmms* vagy *warmms* indítási módban (*startmode*) indították. Amikor a Capture program melegindítást kísérelt meg, a DB2 naplóolvasási API olyan visszatérési kódot adott ki, amely azt jelzi, hogy a forrásadatbázis vissza lett állítva vagy előre lett görgetve, és a naplósorszámok újból felhasználásra kerültek, azaz a forrásadatbázis állapota és a rögzített adatok állapota nem konzisztens. A Capture program hidegindításra váltott.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0144E **CAPTURE** *capture-séma*. **A program észlelte, hogy a(z) *forrásadatbázis_neve* forrásadatbázist visszaállították vagy előregörgettek. A konzisztencia helyreállítása érdekében hidegindítás javasolt.**

Magyarázat: A Capture programot *warmms* vagy *warmms* indítási módban (*startmode*) indították. Amikor a Capture program melegindítást kísérelt meg, a DB2 naplóolvasási API olyan visszatérési kódot adott ki, amely azt jelzi, hogy a forrásadatbázis vissza lett állítva vagy előre lett görgetve, és a naplósorszámok újból felhasználásra kerültek, azaz a forrásadatbázis állapota és a rögzített adatok állapota nem konzisztens. A Capture program leáll, és nem vált automatikusan hidegindításra.

Felhasználói válasz: Ha bizonyos abban, hogy biztonságosan elvégezhető a Capture program melegindítása, indítsa újra a Capture programot - a másodszori kísérlet alkalmával nem fog leállni. Ha nincs meggyőződve arról, hogy a rögzített adatok konzisztensek lesznek a Capture program melegindítását követően, hidegindítással célszerű indítani a Capture programot.

ASN0180W **CAPTURE** *capture-séma*. **Az IBMSNAP_SIGNAL tábla nem EBCDIC-kódolású tábla, amelyet a rögzítés igényelne. A jel feldolgozása megtörtént.**

Magyarázat: A Capture program észlelte, hogy az IBMSNAP_SIGNAL tábla nem EBCDIC-kódolású táblaként lett meghatározva. A programnak további műveleteket kell végeznie, hogy lefordítsa a jeleket EBCDIC kódra, mivel csak így tudja azokat helyesen feldolgozni. A további műveletek kis mértékű teljesítménycsökkenést okoznak.

Felhasználói válasz: Amint lehetséges, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Állítsa le a Capture programot.
2. Dobja el és hozza létre újra az IBMSNAP_SIGNAL táblát EBCDIC-kódolással.
3. Indítsa újra a Capture programot.

ASN0181W **CAPTURE** *capture-séma*. **A(z) *jelzés_ideje* időbélyeggel ellátott jelhez tartozó sor már nem található az IBMSNAP_SIGNAL táblában. A jel feldolgozása megtörtént.**

Magyarázat: A Capture program feldolgozott egy jel általi kérést, de nem sikerült frissítenie a SIGNAL_STATE és a SIGNAL_LSN táblákat. Emiatt a jel kibocsátója nem tudja meghatározni, hogy a Capture program megkapta-e a jelet.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, hogy másik folyamat is vár-e arra, hogy a Capture program elvégezze a jelhez tartozó frissítést, és szükség esetén küldje el újra a jelet.

ASN0182W **CAPTURE** *capture-séma. A(z) jelzés_ideje időbélyeggel ellátott jelhez tartozó sor már nem található az IBMSNAP_SIGNAL táblában, és a tábla nem EBCDIC-kódolású. A Capture program figyelmen kívül hagyja a jelet.*

Magyarázat: Inicializálási hiba történt, mert a Capture program nem EBCDIC-kódolású jelet kapott. A Capture program nem tudta lefordítani a jelet EBCDIC-kódolásra, mert a megfelelő sor már nincsen az IBMSNAP_SIGNAL táblában. A Capture program nem tudja meghatározni, milyen jelet küldtek, ezért figyelmen kívül hagyja azt.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, milyen jel lett küldve, és küldje el újra.

Amint lehetséges, hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Állítsa le a Capture programot.
2. Dobja el és hozza létre újra az IBMSNAP_SIGNAL táblát EBCDIC-kódolással.
3. Indítsa újra a Capture programot.

ASN0183E **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program következtelenséget észlelt az IBMSNAP_PARTITIONINFO tábla és a DB2 partíció-információk között.*

Magyarázat: Ezt a hibaüzenetet az alábbi okok válthatják ki:

- Új adatbázis-partícióval bővült az adatbázis.
- Az IBMSNAP_PARTITIONINFO vezérlőtábla sérült.

Felhasználói válasz: Ha új partíció lett felvéve, indítsa újra a Capture programot az add_partition=Y beállítás megadásával.

Ha az IBMSNAP_PARTITIONINFO vezérlőtábla sérült, hidegindítással indítsa a Capture programot, vagy forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN0184I **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program elindult a(z) partíciószám számú partíción, hogy rögzítse a naplóban található változásokat a(z) naplósorszám naplósorszámától kezdve.*

Magyarázat: Új partíció lett felvéve az ADD_PARTITION beállítás segítségével. A Capture program megkezdte a feldolgozást az adott partíció esetében.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0185I **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program nem találta az egyik szükséges vezérlőtáblát, ezért létrehozta a(z) vezérlőtábla vezérlőtáblát és az ahhoz tartozó index indexet a Capture-vezérlőkiszolgálón.*

Magyarázat: A Capture program működéséhez szükséges a megadott vezérlőtábla. Amennyiben a Capture program nem találja az adott vezérlőtáblát, létrehozza azt és az ahhoz tartozó

indexet a megfelelő Capture-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0186W **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program nem találja a(z) adatbázis forrásadatbázist a(z) partíció-ID partíción. A Capture program nem tudja feldolgozni a naplót az adott partíció esetében.*

Magyarázat: A forrásadatbázis nem ismeri az adott partíciót. A Capture program csak olyan partíciók adatait tudja rögzíteni, amelyek ismertek a forrásadatbázis számára.

Felhasználói válasz: Vegye fel a partíciót az adatbázisba, és indítsa újra a Capture programot az ADD_PARTITION=Y beállítás megadásával. Ha nincs szükség a partícióra, távolítsa el.

ASN0187W **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program nem találja a(z) partíció-ID partíciót, amely korábban szerepelt a DB2 rendszerben.*

Magyarázat: A Capture program nem talál egy korábban ismert DB2 partíciót. A partíció már nem része a többpartíciós forráskiszolgálónak.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy megfelelően lett-e eltávolítva a hiányzó partíció. További műveletre nincs szükség.

ASN0188I **CAPTURE** *capture-séma. A megőrzési időn túli tisztítás során n sor törölődött a(z) forrástulajdonos.tábla táblából; időpont: időbélyeg.*

Magyarázat: A Capture program rekordokat törölt egy CD, UOW, TRACE, MONITOR vagy SIGNAL táblából, mert esedékessé vált a megőrzési időn túli tisztítás.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0189I **CAPTURE** *capture-séma. A Capture program befejeződik, mert hiba történt a bejegyzett forrástulajdonos.tábla táblával kapcsolatban, és a bejegyzés úgy lett megadva, hogy hiba esetén leálljon.*

Magyarázat: A bejegyzés STOP_ON_ERROR = Y beállítással lett megadva. A Capture program leáll egy korábbi üzenetben jelzett hiba miatt.

Felhasználói válasz: Szükség szerint hajtsa végre a következő műveleteket, majd indítsa újra a Capture programot:

- Javítsa ki a hibát, amelyet az előző üzenet ismertetett.
- A bejegyzési táblában (IBMSNAP_REGISTER) adja meg a STOP_ON_ERROR=N beállítást.

ASN0190I **CAPTURE** *capture-séma. A(z) forrástulajdonos.tábla forrástábla bejegyzése inaktívra vált valamilyen hiba miatt. A Capture program nem állt le.*

Magyarázat: A Capture program inaktívra tette a megadott forrástáblához tartozó bejegyzést egy korábbi üzenetben jelzett hiba következtében. A Capture program nem állt le; továbbra is fut, mivel a bejegyzés meghatározásában STOP_ON_ERROR = N szerepel.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a forrástáblát érintő hibát, amelyet az IBMSNAP_REGISTER bejegyzési tábla STATE oszlopa jelez, majd aktivizálja ismét a bejegyzést. A bejegyzés újbóli aktivizálásakor teljes frissítés történik.

A jövőbeni teljes frissítések megakadályozása érdekében adja meg a STOP_ON_ERROR = Y beállítást, melynek hatására a Capture program hiba esetén leáll.

ASN0500E *programnév : programminősítő : A(z) paraméter_neve paraméter számára megadott bemeneti_érték paraméterérték érvénytelen.*

Magyarázat: A programot vagy parancsvezérelt programot a megadott bemeneti paraméterrel hívták meg, az azonban érvénytelen. Az üzenet megadja a hibát jelző program nevét, a paraméter nevét és a paraméterértéket.

Felhasználói válasz: Nézze meg a dokumentációban, melyek az érvényes bemeneti paraméterek, javítsa a megadott értéket, majd adja ki újra a feladatot vagy parancsot.

ASN0501E *programnév : programminősítő : A(z) paraméter_neve paraméter számára megadott bemeneti_érték érték nem megfelelő típusú.*

Magyarázat: A programot vagy parancsvezérelt programot olyan bemeneti értékkel hívták meg, melynek az adattípusa érvénytelen. Az üzenet megadja a hibát jelző program nevét, a hibás bemeneti értéket és annak a paraméternek a nevét, amely ezt az értéket kapta.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hívást, hogy a paraméterérték adattípusa helyes legyen, majd adja ki újra a parancsot.

ASN0502E *programnév : programminősítő : A(z) paraméter_neve paraméter számára megadott bemeneti_érték érték hossza érvénytelen_karakterlánc_hossz, amely nagyobb, mint a megengedett karakterlánc_hossz (megengedett_karakterlánc_hossz).*

Magyarázat: A programot vagy parancsvezérelt programot olyan bemeneti értékkel hívták meg, amely érvénytelen hosszúságú. Az üzenet megadja a hibát jelző program nevét, a hibás bemeneti értéket és annak a paraméternek a nevét, amely ezt az értéket kapta.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hívást, hogy a paraméterérték hossza helyes legyen, majd adja ki újra a parancsot.

ASN0503E *programnév : programminősítő : A(z) paraméter_neve paraméter számára megadott egész érték (bemeneti_érték) kívül van a paraméter értéktartományán.*

Magyarázat: A programot vagy parancsvezérelt programot olyan bemeneti értékkel hívták meg, amely a megengedett értéktartományon kívüli. Az üzenet megadja a hibát jelző program nevét, a hibás bemeneti értéket és annak a paraméternek a nevét, amely ezt az értéket kapta.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hívást, hogy a paraméter az értéktartományon belüli értéket kapjon, majd adja ki újra a parancsot.

ASN0504E *programnév : programminősítő : A program nem ismerte fel a(z) hibás_bemenet bemeneti paramétert.*

Magyarázat: A programot vagy parancsvezérelt programot érvénytelen paraméterrel vagy parancsokkal hívták meg. Az üzenet jelzi, melyik program adta ki, és melyik bemeneti paramétert nem sikerült felismerni.

Felhasználói válasz: Nézze meg a dokumentációban, melyek az érvényes bemeneti paraméterek, javítsa a megadott értéket, majd adja ki újra a feladatot vagy parancsot.

ASN0505E *programnév : programminősítő : A program nem tudta beolvasni vagy beállítani az egyik IPC-kulcsot.*

Magyarázat: A program vagy parancsvezérelt program nem tudta elindítani a parancsok feldolgozásához szükséges folyamatközi kommunikációt. A hiba miatt a sikertelen program leáll.

Felhasználói válasz: Próbálja újra végrehajtani a meghiúsult programot vagy parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0506E *programnév : programminősítő : Nem történt meg a parancs feldolgozása. A programnév program feltételezhetően nem fut.*

Magyarázat: A parancs feldolgozása nem történt meg, mert a célként megadott DB2 program nem futott, vagy mert a felhasználó helytelen paraméterértéket adott meg (például elírhatta a kiszolgáló nevét, a sémát vagy a minősítőt).

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a paraméterértékek helyesek-e, és hogy futó DB2 többszörözési programot azonosítanak-e. Adja ki újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0507E *programnév : programminősítő : A program nem tudta létrehozni a többszöröségi kommunikációs üzenetsort.*

Magyarázat: A program vagy parancsvezérelt program belső hibába ütközött egy felhasználói parancs feldolgozása során. A program nem állt le a hiba miatt, de a parancsot nem hajtotta végre.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a meghiúsult parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0508E *programnév : programminősítő : A program nem tudott elküldeni egy üzenetet a többszöröségi kommunikációs üzenetsorba.*

Magyarázat: A program vagy parancsvezérelt program belső hibába ütközött egy felhasználói parancs feldolgozása során. A program nem állt le a hiba miatt, de a parancsot nem hajtotta végre.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a meghiúsult parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0509E *programnév : programminősítő : A program nem tudott feldolgozni egy kapott üzenetet hibás üzenetverzió miatt.*

Magyarázat: A program vagy parancsvezérelt program belső hibába ütközött egy felhasználói parancs feldolgozása során. A program nem állt le a hiba miatt, de a parancsot nem hajtotta végre.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a meghiúsult parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0510E *programnév : programminősítő : Időtúllépés következett be, míg a program válaszüzenetre várt.*

Magyarázat: A parancsvezérelt program belső hibába ütközött egy felhasználói parancs feldolgozása során. A program nem állt le a hiba miatt, de a parancsot nem hajtotta végre.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a meghiúsult parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0511E *programnév : programminősítő : A program nem tudott feldolgozni egy kapott üzenetet ismeretlen üzenetfunkció miatt.*

Magyarázat: A program belső hibába ütközött egy felhasználói parancs feldolgozása során. A program nem állt le a hiba miatt, de a parancsot nem hajtotta végre.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a meghiúsult parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0512E *programnév : programminősítő : A program nem tudott olvasni saját többszöröségi kommunikációs üzenetsorából.*

Magyarázat: A program belső hibába ütközött egy felhasználói parancs feldolgozása során. A program nem állt le a hiba miatt, de a parancsot nem hajtotta végre.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a meghiúsult parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN0513E *programnév : programminősítő : A program nem tudta megnyitni a(z) üzenetfájl üzenetfájlt.*

Magyarázat: A program által használt üzenetsort hibásan telepítették, vagy a nyelvi környezeti változók beállításai helytelenek.

Felhasználói válasz: Olvassa el a dokumentációban a telepítéssel és konfigurálással kapcsolatos tudnivalókat.

ASN0514E *programnév : programminősítő : A program nem tudta megnyitni a(z) naplófájl naplófájlt.*

Magyarázat: A program belső hibába ütközött, miközben egy fájl próbált megnyitni saját programüzenet-naplója számára, és e miatt rendellenesen fejeződik be. A hibát okozhatja az, hogy a fájl véletlenül törölték, vagy a folyamathoz társított felhasználói azonosító nem jogosult a fájl megnyitására.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy elegendő jogosultsággal rendelkezik-e a folyamat felhasználói azonosítója. Amennyiben a fájl véletlenül törölték, indítsa újra a programot, hogy új naplófájlt hozzon létre.

ASN0515E *programnév : programminősítő : A program nem tudta bezárni a naplófájlt.*

Magyarázat: A program belső hibába ütközött, amikor be akarta zárni a saját programüzenet-naplójaként használt fájl. Talán véletlenül törölték a fájl, mielőtt a program megpróbált volna befejeződni. Előfordulhat, hogy a végső leállási üzenetek nem kerülnek kiadásra.

Felhasználói válasz: Amennyiben a fájl véletlenül törölték, indítsa újra a programot, hogy új naplófájlt hozzon létre.

ASN0516E *programnév : programminősítő : A program nem tudta bezárni az üzenetkatalógust.*

Magyarázat: A program belső hibába ütközött, amikor be akarta zárni az üzenetkatalógus-fájlt. Talán véletlenül törölték a fájl, mielőtt a program megpróbált volna befejeződni. Előfordulhat, hogy a végső leállási üzenetek nem kerülnek kiadásra.

Felhasználói válasz: Ha az üzenetfájl törölve lett, újra kell telepíteni.

ASN0517E *programnév : programminősítő : A program újból tudja olvasni saját többszörözési kommunikációs üzenetsorát.*

Magyarázat: Egy korábbi hiba után a programnak sikerült helyreállítania az üzenetsorból történő olvasást, amely elengedhetetlen a parancsok feldolgozásához.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0518E *programnév : programminősítő : A program nem fogad el egyszerre több parancsot.*

Magyarázat: A parancsvezérelt programot több parancs megadásával hívták meg. Minden egyes parancshívást külön parancsként kell végrehajtani, a szükséges bemeneti értékek megadásával. Megjegyzés: A CHGPARMs parancs egyetlen hívása több paraméter módosítását is lehetővé teszi.

Felhasználói válasz: Javítsa a parancsbemenetet, és adja ki újra a parancsot.

ASN0519E *programnév : programminősítő : A(z) paraméter_neve CHGPARMs paraméter számára megadott paraméterérték paraméterérték érvénytelen.*

Magyarázat: A CHGPARMs parancsot érvénytelen paraméterértékekkel hívták meg.

Felhasználói válasz: Javítsa a parancsbemenetet, és adja ki újra a parancsot.

ASN0520I *programnév : programminősítő : A STATUS parancs válasza: száltípus szál állapota: állapot.*

Magyarázat: Válaszul a **status** parancsra egy-egy ilyen üzenet jelenik meg a parancsot kapó program egyes szálaire vonatkozóan, amely megadja az adott szál aktuális állapotát.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0521I *programnév : programminősítő : A QRYPARMS parancs válasza: paraméter_neve értéke: paraméterérték, az értékadás módja: módszer.*

Magyarázat: Válaszul a **QRYPARMS** parancsra egy-egy ilyen üzenet jelenik meg a program egyes paramétereire vonatkozóan. Az egyes paraméterekhez tartozó üzenetek megadják a paraméter nevét, aktuális beállítását, illetve a módszert, amellyel a felhasználó beállította a paraméter értékét (alapérték, az **IBMSNAP_CAPPARMS** tábla módosításával, indítási beállítással, a **CHGPARMs** parancsral).

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0522I *programnév : programminősítő : A program parancstípus parancsot kapott.*

Magyarázat: A program kapott egy parancsot, amelyet fel kell dolgoznia.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0523I *programnév : programminősítő : A CHGPARMs parancs válasza: paraméter_neve új értéke: paraméterérték.*

Magyarázat: Válaszul a **CHGPARMs** parancsra egy-egy ilyen üzenet jelenik meg a program minden olyan paramétere esetében, amelyet a parancsral megváltoztattak. Az üzenet megjeleníti az egyes paraméterek új értékét.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0524E *programnév : programminősítő : Nincs megadva a program számára a kötelező paraméter_neve paraméter.*

Magyarázat: A program vagy parancsvezérelt program meghívásakor nem adták meg az egyik kötelező paramétert. Ha a hiányzó paraméter a *capture-kiszolgáló* vagy a *vezérlőkiszolgáló*, a program vagy a parancs implicit módon, a **DB2DBDFT** környezeti változó beállítását alkalmazva is megpróbálta elérni az adatbázist, de ez sem járt sikerrel.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hívást, hogy tartalmazza a megfelelő paramétert és annak bemeneti értékét.

ASN0525E *programnév : programminősítő : A program nem tudott olvasni saját külső kommunikációs üzenetsorából.*

Magyarázat: A programnak vagy parancsvezérelt programnak nem sikerült olvasni a külső kommunikációs üzenetsort, a nélkül pedig nem tudja feldolgozni a parancsokat.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a megghiúsult parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az **IBM** terméktámogatási csoportjához.

ASN0526E *programnév : programminősítő : A programot parancsbemenet nélkül hívták meg.*

Magyarázat: A parancsvezérelt program hívásakor nem adták meg egyetlen feldolgozandó parancsot sem. A program nem végez parancsfeldolgozást.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a szükséges bemeneti értékekkel.

ASN0527E *programnév : programminősítő : A programot CHGPARMs parancsbemenet nélkül hívták meg.*

Magyarázat: A parancsértelmezőt meghívták a CHGPARMs paranccsal, de semmilyen feldolgozandó parancsbemenetet nem kapott. A program nem végez parancsfeldolgozást.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a szükséges bemeneti értékekkel.

ASN0528E *programnév : programminősítő : A program befejeződik, mert a szükséges vezérlőtábla (táblatulajdonos.táblanév) nem létezik.*

Magyarázat: A Capture vagy az Apply program végre akart hajtani egy SQL-műveletet az egyik szükséges Capture-vezérlőtáblán. A DB2-től kapott visszatérési kód azt jelzi, hogy a tábla *nem található*. Ez a visszatérési kód olyankor fordul elő, ha a költöztetés nem fejeződött be, vagy ha véletlenül eldobták a szükséges Capture-vezérlőtáblát az adott környezetben.

Felhasználói válasz: Az üzenet szövege tartalmazza a hiányzó vezérlőtábla nevét. A válaszlépés attól függ, melyik tábla hiányzik. Például az IBMSNAP_PRUNE_LOCK táblát egyszerűen újból létre lehet hozni, és a Capture programot újra lehet indítani. Ha azonban az IBMSNAP_RESTART tábla hiányzik, és a megfelelő táblatartalom nem állítható vissza, akkor a táblát ismét létre kell hozni, és a Capture programot hidegindítással kell indítani.

ASN0529I *programnév : programminősítő : Indításkor a(z) paraméter_neve értéke paraméterérték, az értékadás módja: módszer.*

Magyarázat: A program elindult, és a program paramétereit megkapták az értéküket a megadott indítási beállítások és a paramétertábla meglévő értékei alapján. A lehetséges értékadási módszerek: alapérték, a paramétertábla módosítása, illetve az indítási beállítások.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0530E *programnév : programminősítő : A program nem tudott kapcsolatot létesíteni a(z) adatbázisnév adatbázissal a(z) felh-az felhasználói azonosító segítségével. SQLCODE: sqlcode.*

Magyarázat: Hiba történt, amikor a program az alábbi műveletek egyikével próbálkozott:

- CONNECT művelet a DB2 for VSE and VM termék felé
- CONNECT művelet a DB2 hívás-csatolási szolgáltatás (Call Attachment Facility, CAF) felé
- implicit kapcsolódás a DB2 UDB-hez

Felhasználói válasz: Nézze meg a DB2 kódokról szóló fejezetet az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó

kiadványában, és keresse meg a megfelelő okkódot.

DB2 for z/OS hibák esetén nézze meg az adminisztrációs útmutatóban a hívás-csatolási szolgáltatást (Call Attachment Facility) leíró fejezetet. Ha kérdései vannak a hibamegállapítással kapcsolatban, kérjen segítséget az adatbázis-adminisztrátortól!

Ha a programot DB2 UDB for UNIX alatt futtatja, ügyeljen arra, hogy a LIBPATH környezeti változó azt a környezetet adja meg, amelyben a program elindul. További tájékoztatásért olvassa el a többszörözés beállításainak leírását a DB2 Replication Guide and Reference kiadványban.

ASN0531E *programnév : programminősítő : A program nem tudta megnyitni a tervet. SQL visszatérési kód: visszatérési_kód, okkód: okkód, alrendszer neve: DB2-alrendszer, a terv neve: terv_neve.*

Magyarázat: Hiba történt, amikor a program megpróbálta megnyitni az ASNLPLAN tervet.

Felhasználói válasz: Nézze meg a DB2 kódokról szóló fejezetet az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában, és keresse meg a megfelelő okkódot. Nézze meg az adminisztrációs útmutatóban a hívás-csatolási szolgáltatást (Call Attachment Facility) leíró fejezetet.

ASN0532E *programnév : programminősítő : A DB2 kiadászám kiadás nem támogatott.*

Magyarázat: A program nem támogatja ezt a DB2 változatot.

Felhasználói válasz: Futtassa a programot a DB2 megfelelő kiadásával.

ASN0533E *programnév : programminősítő : A DB2 rendellenesen fejeződött be.*

Magyarázat: A DB2 leállt, miközben a program még mindig aktív volt.

z/OS, VSE/ESA vagy VM/ESA esetén a DB2 leállt, miközben a program működött, és a felhasználó nem adta meg a NOTERM indítási paramétert.

Felhasználói válasz: Indítsa el a DB2-t, majd indítsa el a programot.

ASN0534E *programnév : programminősítő : A(z) adatbázis DB2 adatbázis nem használható, mert az állapota: állapot.*

Magyarázat: A DB2 leállt, miközben a program még mindig aktív volt. Az adatbázis lehetséges állapotai: UNDETERMINED, TERMINATED, QUIESCED, ROLLWARD, ACTIVE.

Felhasználói válasz: Indítsa el a DB2-t, majd indítsa el a programot.

ASN0535E *programnév : programminősítő : A program nem tudta bontani a kapcsolatot a(z) db-kiszolgáló adatbázissal. Visszatérési kód: visszatérési_kód, okkód: okkód.*

Magyarázat: A DB2 kapcsolat lezárása közben a program hibakódot kapott a híváscsatolási szolgáltatástól (Call Attachment Facility, CAF).

Felhasználói válasz: Indítsa újra a programot.

ASN0536E *programnév : programminősítő : Hiba történt a példánynév beolvasása közben. SQLCODE: sqlcode.*

Magyarázat: A DB2 Universal Database SQLEGENS API hibát jelzett.

Felhasználói válasz: Lapozza fel a DB2 Universal Database API Reference kiadványban az SQLEGENS API leírását, és az alapján határozza meg a hibát, vagy forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN0537E *programnév : programminősítő : A program nem tudott kapcsolatot létesíteni a(z) adatbázisnév adatbázissal. Visszatérési kód: visszatérési_kód, okkód: okkód.*

Magyarázat: Hiba történt, amikor a program az alábbi műveletek egyikével próbálkozott:

- CONNECT művelet a DB2 for VSE and VM termék felé
- CONNECT művelet a DB2 híváscsatolási szolgáltatás (Call Attachment Facility, CAF) felé
- implicit kapcsolódás a DB2 UDB-hez

Felhasználói válasz: Nézze meg a DB2 kódokról szóló fejezetet az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában, és keresse meg a megfelelő okkódot.

DB2 for z/OS hibák esetén nézze meg az adminisztrációs útmutatóban a híváscsatolási szolgáltatást (Call Attachment Facility) leíró fejezetet. Ha kérdései vannak a hibamegállapítással kapcsolatban, kérjen segítséget az adatbázis-adminisztrátortól!

Ha a programot DB2 UDB for UNIX alatt futtatja, ügyeljen arra, hogy a LIBPATH környezeti változó azt a környezetet adja meg, amelyben a program elindul. További tájékoztatásért olvassa el a többszörözés beállításainak leírását a DB2 Replication Guide and Reference kiadványban.

ASN0538I *programnév : programminősítő : A program a DB2 indulására vár.*

Magyarázat: Amikor elsőként a programot indítják, és a DB2 még nem fut, a program vár, amíg a DB2 megjelenik. Amint a DB2 működik, a Capture program létrehozza a kapcsolatot, és megkezdí a módosítások rögzítését.

Ha a Capture hívási paramétereiben megadták a NOTERM beállítást, és a DB2 simán áll le, a Capture program megvárja, amíg ismét elindul.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0539E *programnév : programminősítő : A(z) adatbázis-kiszolgáló_neve adatbázis vagy alrendszer számára meg kell adni a LOGRETAIN=RECOVERY beállítást.*

Magyarázat: A Capture program hideg- vagy melegindítást próbált végrehajtani, és a forrásadatbázis meghatározása nem tette lehetővé, hogy a Capture program használja a naplóolvasási illesztőt. A LOGRETAIN adatbázis-konfigurációs paraméternek a RECOVERY (ON (be) értéként is ismert) értéket kell megadni.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a LOGRETAIN paraméter beállítását az **update database configuration for** paranccsal. Ne feledje, hogy miután RECOVERY (vagy ON) értékre állította a paramétert, okvetlenül biztonsági mentést kell készítenie az adatbázisról a **backup** parancs segítségével, mielőtt az adatbázist bármilyen alkalmazással együtt használná.

ASN0540E *programnév : programminősítő : A program nem tudta sikeresen végrehajtani az automatikus összerendelést (autobind) a(z) csomagnév csomagon, melynek elérési útvonala: útvonal_fájlnév. A visszakapott SQLSTATE: sqlstate.*

Magyarázat: A program észlelte, hogy összerendelést (bind) vagy újra-összerendelést (rebind) kell végeznie működése érdekében. A program automatikus összerendelést (autobind) kísérelt meg, de a művelet sikertelen volt. A program indítása meghiúsult.

Felhasználói válasz: A vonatkozó adatbázis-üzenetek további részletekkel szolgálhatnak az automatikus összerendelés sikertelenségének okáról. A lehetséges okok közé tartozik a megfelelő jogosultságok hiánya, a hiányzó vagy helytelen vezérlőtáblák, vagy a programnak nem megfelelő összerendelő fájlok. Javítsa ki a hibát, majd indítsa újra a programot.

ASN0541E *programnév : programminősítő : Érvénytelen értéket (oszlop_értéke) kapott a(z) oszlopnév oszlop a program paramétertáblájában (paramétertábla).*

Magyarázat: Ez az üzenet a Capture program indulásakor jelenik meg, ha az IBMSNAP_CAPPARMS tábla érvényesítése során kiderül, hogy valamelyik paraméterbeállítás érvénytelen. A Capture program leáll ezzel a hibával.

Felhasználói válasz: Nézze meg a dokumentációban, melyek az elfogadható paraméterértékek ebben a táblában. Javítsa az értékeket, majd indítsa újra a Capture programot.

ASN0542E *programnév : programminősítő : A program elérte a zárolási időtúllépés vagy holtpont állapot miatti újrapróbálkozások maximális számát.*

Magyarázat: A program több alkalommal próbálkozott újra időtúllépés vagy holtpont állapot miatt. Ha fontos programfeladat, például egy munkaszál kerül tartósan zárolt állapotba, akkor a teljes program leáll. Ha a programfeladat nem létfontosságú, például tisztítás vagy megfigyelés, akkor a program tovább működik, és később újból megpróbálja elvégezni a feladatot.

Felhasználói válasz: A vonatkozó adatbázis-üzenetek további részletekkel szolgálhatnak a zárolási konfliktus okáról. Felhasználói hiba, például fel nem oldott zárolás esetén hársítsa el a hibát. Ha az állapot továbbra is fennáll, kérjen segítséget az IBM szoftvertámogatási csoportjától.

ASN0543E *programnév : programminősítő : A program nem tudja lefoglalni a(z) objektum tárolásához szükséges bájtok_száma bájtnyi tárhelyet.*

Magyarázat: A program nem tudott memóriát foglalni egy szükséges, memóriában tárolandó objektum számára. A program befejeződik.

Felhasználói válasz: Szükség esetén növelje a program rendelkezésére álló memóriaterületet, majd indítsa újra a programot.

ASN0544E *programnév : programminősítő : A program már működik.*

Magyarázat: Több példányban próbálta meg elindítani a Capture programot egy DB2 alrendszeren vagy adatbázison.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a séma vagy minősítő helyesen van-e magadva.

- DB2 for z/OS alrendszerek esetén egyetlen példányban futtassa a Capture programot az összes olyan alrendszerre, amelyek egy adatmegosztási csoport tagjai, illetve egyetlen példányt futtasson minden önálló rendszeren. Tekintse meg az ENQ-erőforrást, hogy nem ütközik-e az egyedi erőforrásnév.
- Egyéb DB2 adatbázis környezetekben adatbázisonként csak egy Capture programot futtasson az adott séma használatával.

ASN0545E *programnév : programminősítő : A programot a PWDFILE indítási paraméterrel indították, de a(z) jelszófájl jelszófájl nem található.*

Magyarázat: A program nem találja a jelszófájlt. A felhasználó a PWDFILE paraméterrel adja meg a jelszófájl nevét. Ha a felhasználó egy útvonalat határoz meg az indítási paraméterben, akkor a jelszófájlnak az adott könyvtárban kell lennie. Ha a felhasználó nem adott meg útvonalat, akkor a jelszófájlnak az aktuális könyvtárban kell lennie, amelyben a program fut.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a jelszófájl nevét, és hogy a fájl a megfelelő könyvtárban található-e.

ASN0546W *programnév : programminősítő : Meghiúsult az Automatic Restart Manager felé kiadott programhívás. A meghívott IXCARM makró: arm-hívás, visszatérési kód: visszatérési_kód, okkód: okkód.*

Magyarázat: A Capture vagy az Apply program nem tudta felvenni vagy lebontani a kapcsolatot az Automatic Restart Manager (ARM) programmal, illetve nem kapott tőle kész állapotjelzést. Az üzenet megadja a sikertelen hívást és az ARM által visszaadott visszatérési kódot vagy okkódot. A program nem áll le, de nem tudja folytatni az ARM-feldolgozást.

Felhasználói válasz: A hiba okáról bővebb tájékoztatást találhat az Automatic Restart Manager dokumentációjában.

ASN0547I *programnév : programminősítő : Az átadott helyettesítő változók száma (vált_száma) nem egyezik a jelsorok számával (tokenek_száma) a(z) üzenetszám számú üzenet szövegében.*

Magyarázat: Nem egyezik a programkód és a program üzenetfájlja; talán nem felel meg a program és az üzenetfájl-katalógus kiadási szintje.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, helyesen lett-e telepítve a program üzenetfájlja, és megfelelően vannak-e beállítva a fájlhozzáférési engedélyek.

ASN0548I *programnév : programminősítő : A program leállítási parancsot kapott az operátortól.*

Magyarázat: Az üzenet tájékoztat arról, hogy leállítási (stop) parancsot kapott.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0552E *programnév : programminősítő : A program SQL hibába ütközött. Kiszolgáló neve: kiszolgálónév. SQL-kérelem: sql-kérelem. Tábla neve: táblanév. SQLCODE: sqlcode. SQLSTATE: sqlstate. SQLERRMC: sql_jelsorok. SQLERRP: hibamodul.*

Magyarázat: Nullától eltérő SQLCODE érkezett, amikor a Capture, Apply vagy Monitor program kiadott egy EXEC SQL utasítást vagy CLI-hívást. Az SQLCODE oka talán egy DB2 hiba, amelyet ki kell vizsgálni; például területhiány, vagy a DB2 elérhetetlen az alkalmazások számára. Ezt az üzenetet néha követi egy második is, amely tájékoztat arról, hogy milyen többszörözés volt folyamatban, amikor ez az SQLCODE megjelent.

Felhasználói válasz: Az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában keresse meg a fenti SQLCODE magyarázatát,

illetve hogy milyen javító műveleteket kell esetleg elvégezni a DB2 rendszerben. Ha a többszörözés egy másik üzenetet is kiadott közvetlenül ez után, olvassa el annak az üzenetnek a magyarázatát és felhasználói teendőit.

ASN0553E *programnév : programminősítő : hibaszám*
belső hiba történt a(z) üzenetszám számú
üzenet esetében, amely jelsorok_száma
helyettesítő mezőt tartalmaz:
helyett_jelsorok.

Magyarázat: A hibaszám egy tízes számrendszerbeli belső hibaszám, melynek jelentése:

- 1 A példány érvénytelen
- 2 Hozzáférés megtagadva
- 3 A fájlok nem találhatóak
- 4 Az üzenet nem található
- 5 A területi beállítások érvénytelenek
- 6 Rendszerhiba
- 7 Nincs elég memória

Az *üzenetszám* az az üzenet, amelyet a program próbált kiadni. A *jelsorok_száma* az üzenet számára megadott helyettesítő jelsorok száma (a programnév és a programminősítő jelsorok nélkül). A *helyett_jelsorok* a hibás üzenet helyettesítő jelsorai, vesszőkkel elválasztva.

Felhasználói válasz: Végezze el a lehetséges javító műveleteket a kapott hibakód alapján. Például ha az üzenetfájl nem található vagy nem lehet hozzáférni, meg kell jelennie az ASN0513-as üzenetnek is, amely közli a fájlnevet. Ellenőrizze, hogy az üzenetfájl létezik-e, és a fájlhozzáférési engedélyek megfelelőek-e. Ha 4-es hibakódot kap, előfordulhat, hogy régi verziójú az üzenetfájl.

ASN0554E *programnév : programminősítő : A program*
hibába ütközött: betelt a DB2 naplóterület
a(z) kiszolgálónév kiszolgálón.

Magyarázat: A program beszúrás vagy frissítést próbált feldolgozni, de a DB2 visszautasította, mert a DB2 tranzakciónapló betelt. A program abbahagyja a feldolgozást.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az adatbázisfájlokat tartalmazó fájlrendszeren a szabad hely mennyiségét! Esetleg növelje meg az adatbázis konfigurációs fájljában a maximális naplóméretet!

ASN0555W *programnév : programminősítő : Nem*
sikerült bejegyezni a programot az
Automatic Resource Manager (ARM)
számára, mert a program nem rendelkezik
APF jogosultsággal.

Magyarázat: A Capture, Apply vagy Monitor program nem tudta bejegyezni magát, hogy használhassa az Automatic Resource Manager szolgáltatásait, mert a programkönyvtárak nem rendelkeznek APF jogosultsággal.

Felhasználói válasz: Ha azt akarja, hogy a Capture, Apply vagy Monitor program be legyen jegyezve az Automatic Resource Manager programban, adja meg a programkönyvtáraknak az APF jogosultságot, majd indítsa újra a programot.

ASN0556E *programnév : programminősítő : A program*
érvénytelen bejegyzést talált. A(z)
fiz_változás_tulajdonosa.fiz_változás_táblája
CD-tábla egyetlen oszlopa sem felel meg a(z)
forrástulajdonos.forrástábla alaptáblának.

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de a CD-tábla egyetlen oszlopa sem felel meg a forrástáblának. Semmit nem lehet rögzíteni az adott bejegyzés számára, ezért az érvénytelennek számít. A bejegyzés inaktív marad, ha az adott bejegyzésre vonatkozóan a STOP_ON_ERROR oszlop értéke N a bejegyzési táblában (IBMSNAP_REGISTER), ellenkező esetben a Capture program leáll.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy legalább egy olyan oszlop legyen a CD-táblában, amely megfelel a bejegyzés forrástáblájának.

ASN0557E *programnév : programminősítő : A(z)*
forrástulajdonos.forrástábla esetében
érvénytelen a(z) tulajdonos.tábla tábla
oszlopnév oszlopa számára megadott
oszlopérték érték.

Magyarázat: A Capture program inicializálni próbált egy bejegyzést, de olyan értéket talált, amely nem érvényes az IBMSNAP_REGISTER bejegyzési tábla egyik oszlopa számára.

Felhasználói válasz: Javítsa a jelzett oszlophoz tartozó értéket. Az adott oszlop esetében érvényes értékeket megtalálja a bejegyzési tábla leírásában.

ASN0558E *programnév : programminősítő : A(z)*
paramétertábla paramétertáblában csak
egyetlen sor tartozhat a(z) programminősítő
programminősítőhöz.

Magyarázat: A program paramétertáblája hibásan lett meghatározva, vagy érvénytelen sorokkal frissítették.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy csak egyetlen olyan sor legyen a paramétertáblában, amely az adott *programminősítőhöz* tartozik. Ügyeljen arra, hogy a paramétertábla egyedi indexet rendeljen a programminősítőhöz. Bővebb tájékoztatást a paramétertábla leírásában talál.

ASN0559W *programnév : programminősítő : A feladat*
elindult, a CPU időkorlát xx másodperc. Ha
az időkorlát letelik, a program le fog állni.

Magyarázat: Csak z/OS esetében. A feladat elindult, és a rá vonatkozó CPU időkorlátozás xx másodperc. Ha az időkorlát letelik, a program le fog állni.

Felhasználói válasz: Ha folyamatosan akarja futtatni a programot, szakítsa meg az aktuális feladatot. Indítsa újra a feladatot úgy, hogy NOLIMIT értéket vagy 1440-et állít be új feladatkorlátként.

ASN0560E *programnév : programminősítő : A program nem tudja létrehozni a(z) objektumnév nevű db-objektum objektumot a(z) db-név adatbázisban.*

Magyarázat: A program nem tudja létrehozni az adatbázis-objektumot az adatbázisban. Az adatbázis-objektum ugyanazon az objektumtábla-területen jön létre, mint a kiszolgáló vezérlőtáblái.

Felhasználói válasz: Nézze meg a hibaüzenethez kapcsolódó SQL hibakódot, és tegye meg a megfelelő lépéseket.

ASN0561W *programnév : programminősítő : A program alkalmazási kódlapja (alkalmazási_kódlap) nem egyezik meg a(z) adatbázis adatbázis kódlapjával (adatbázis-kódlap).*

Magyarázat: Csak OS/400 esetében. A Capture program alkalmazási kódlapja nem kompatibilis annak az adatbázisnak a kódlapjával, amely számára adatokat rögzít. Ez adatsérüléshez vagy váratlan hibákhoz vezethet, amikor a Capture program beszurja az adatokat a CD-táblákba.

Felhasználói válasz: Ha a kódlapok kompatibilisek, nincs tennivaló. Ha a kódlapok nem kompatibilisek, állítsa le a Capture programot, változtassa a Capture program alkalmazási kódlapját az adatbázis kódlapjára, majd indítsa újra a Capture programot.

ASN0562E *programnév : programminősítő : Hiba történt a program futásának ellenőrzésekor. Visszatérési kód: visszatérési_kód. Hibaüzenet: hibaüzenet. Művelet: művelet.*

Magyarázat: Hiba történt a program futásának ellenőrzése közben. Az érvényes visszatérési kódok a következők:

- 1 Windows rendszeren: a program hibába ütközött egy szemafor létrehozása közben.
- 2 UNIX rendszeren: a HOME környezeti változó nem található.
- 3 A **mkdir** parancs nem tudta létrehozni a HOME/sqllib könyvtárat.
- 4 A **mkdir** parancs nem tudta létrehozni a HOME/sqllib/dpropr könyvtárat.
- 5 Az **fgets** művelet nem tudott beolvasni egy sort a pid fájlból.
- 6 A **ps** parancs sikertelen volt.
- 7 Hiba történt a grp fájl törlése közben.
- 8 Hiba történt a grp fájl olvasása közben.
- 9 Hiba történt a pid fájl megnyitása közben.

10 Az **fput** parancs hibával zárult a pid fájl esetében.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és tegye a következőket:

- 1 Ez egy belső hiba a Windows rendszerben. Lásd: Windows Reference.
- 2 UNIX rendszer esetén ellenőrizze, hogy a HOME környezeti változó értéke megfelelő-e.
- 3-10 Ügyeljen arra, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezzen ahhoz, hogy létrehozza a könyvtárakat és fájlokat az aktuális HOME útvonalon.

ASN0563W *programnév : programminősítő : A(z) paraméter1 paraméter nem egyeztethető össze a(z) paraméter2 paraméterrel. A(z) paraméter1 paraméter hatástalan lesz.*

Magyarázat: A program a parancsban vagy a paramétertáblában megadott két paraméterrel indult. Ezek a paraméterek nem használhatók együtt. A program figyelmen kívül hagyta az egyiket, és úgy indult el.

Felhasználói válasz: A program legközelebbi indításakor csak azt a paramétert adja meg, amelyet a programnak használnia kell.

ASN0564I *programnév : programminősítő : A program nem tudta elvégezni a(z) sql-kérelem műveletet a(z) vezérlőtábla_neve vezérlőtáblán, hogy kezelni tudja a hosszú séma-, tulajdonos- és táblaneveket. A kiszolgáló neve: kiszolgálónév. SQLCODE: sqlcode. SQLSTATE: sqlstate. SQLERRMC: sql-jelsor. SQLERRP: modulnév.*

Magyarázat: A Capture, Apply vagy Monitor program vezérlőtáblája egy 8-as verziójú, az új szolgáltatásokat használó (new function üzemmódú) DB2 alrendszeren van meghatározva. A vezérlőtábla olyan sorokat tartalmaz, amelyek nem támogatják a hosszú séma-, tulajdonos- és táblaneveket. A program megpróbálta átalakítani a vezérlőtáblát, hogy támogassa a hosszú séma-, tulajdonos- és táblaneveket, de ez a művelet sikertelen volt. A többszöröségi program folytatja működését.

Felhasználói válasz: A DB2 for z/OS üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában keresse meg a fenti SQLCODE magyarázatát, illetve hogy milyen javító műveleteket kell esetleg elvégezni a DB2 rendszerben. Ha az SQLCODE -551, tegye a következők egyikét:

- A Capture, Apply vagy Monitor program indításához használt felhasználói azonosítónak adjon ALTER jogosultságot a vezérlőtábla fölé.
- Az AASNSAMP member(ASN2V8) költöztetőprogram futtatásával változtassa meg az összes többszöröségi vezérlőtáblát, hogy támogassák a hosszú séma-, tulajdonos- és táblaneveket.

ASN0565E *programnév : programazonosító : A program nem tudja beszúrni a statisztikai adatokat a(z) táblanév táblába. SQLCODE: sqlcode. A program kihagyja az adott időközre vonatkozó adatokat, és majd a következő időközben szűrja be azokat.*

Magyarázat: A program statisztikát készít saját tevékenységéről, de nem tudta elmenteni ezeket az adatokat az adott táblába egy váratlan SQL-kód miatt. A program újból megpróbálja majd beszúrni az adatokat a következő időköz alkalmával.

Felhasználói válasz: Ha az SQL-kód átmeneti hibát jelez, nincs teendő. Egyébként végezze el az SQL hiba esetén szükséges felhasználói válaszlépéseket (lásd a DB2 Messages and Codes kézikönyvben).

ASN0566E *programnév : programazonosító : A(z) táblanév tábla tisztítása meghiúsult, SQLCODE: sqlcode.*

Magyarázat: A tisztítás váratlan SQL hibakóddal ért véget. A program nem áll le ezen hiba miatt. A program újra megpróbálja megtisztítani a táblát a következő tisztítási időköz alkalmával vagy a program újraindításakor.

Felhasználói válasz: Ha az SQL-kód átmeneti hibát jelez, nincs teendő. Egyébként végezze el az SQL hiba esetén szükséges felhasználói válaszlépéseket (lásd a DB2 Messages and Codes kézikönyvben).

ASN0567I *programnév : programazonosító : A tisztítás szám sort törölt a(z) táblanév táblából.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0568E *programnév : programazonosító : ICU-hiba történt a karakteres adatok kódlap kódlapról történő átkódolása során. Az ICU-függvény neve függvénynév, és a(z) CCSID CCSID-átalakítót alkalmazza. ICU visszatérési kód: visszatérési_kód. A várt ICU-verzió: verziószám. Részletek: részletek.*

Magyarázat: A program inkompatibilis ICU-verziót (International Components for Unicode) talált. Az ICU-függvény az ICU API név. A visszatérési kód ettől az API-tól származik. Az ICU működésével kapcsolatos adatokat a Q Capture program szolgáltatja.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az ICU megfelelő verzióját használja, és indítsa újra a programot.

ASN0569E *programnév : programazonosító : A program belső hibát észlelt: hibakód.*

Magyarázat: Váratlan hiba történt a programban. A program leáll.

Felhasználói válasz: Kérjen segítséget az IBM szoftvertámogatási csoportjától.

ASN0571E *programnév : programazonosító : A program nem indítható, mert a paramétertábla (táblanév) üres, vagy egynél több sort tartalmaz.*

Magyarázat: A program paramétertáblájában pontosan egy sornak kell lennie.

Felhasználói válasz: Mielőtt elindítaná a programot, határozza meg újból a paramétertábla tartalmát a többszörözésfelügyeleti eszközök segítségével, hogy a tábla pontosan egy sort tartalmazzon.

ASN0572I *programnév : programazonosító : A program sikeresen elvégezte az inicializálást.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN0573I *programnév : programazonosító : A programot leállították.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN0574E *programnév : programazonosító : A WebSphere MQ sorkezelő (sorkezelő_neve) nem elérhető vagy nem lett elindítva. A program leáll.*

Magyarázat: A program nem tud kapcsolatot létesíteni a WebSphere MQ sorkezelővel. Ez a hiba a program leállítását okozza.

Felhasználói válasz: A program futtatása előtt győződjön meg arról, hogy a WebSphere MQ sorkezelő sikeresen elindult.

ASN0575E *programnév : programazonosító : A program WebSphere MQ hibába (okkód) ütközött, amikor kiadta a(z) parancs WebSphere MQ parancsot a(z) sor_neve sorra.*

Magyarázat: A program nullától eltérő WebSphere MQ okkódot kapott vissza, amikor kiadott egy WebSphere MQ parancsot. Az okkód azt jelzi, hogy valamilyen WebSphere MQ hiba történt (például nem áll rendelkezésre tárhely a WebSphere MQ objektumok számára), vagy hogy a WebSphere MQ nem elérhető.

Az ERROR_ACTION értéke határozza meg, hogyan viselkedjen a program ezen hiba esetén. A Q Capture programra vonatkozó értéket az IBMQREP_SENDQUEUEUS tábla tárolja. A Q Apply programra vonatkozó értéket az IBMQREP_TARGETS tábla tárolja.

Felhasználói válasz: A WebSphere MQ Application Programming Reference kézikönyvben található az okkódok leírása, amely tartalmazza az adott WebSphere MQ okkód magyarázatát és az esetleges felhasználói teendőket.

ASN0576E *programnév : programazonosító : A program nem éri el a(z) sor_neve WebSphere MQ sort.*

Magyarázat: A sor nem létezik, vagy helytelenül van megadva a vezérlőtáblában. A program leállt a hiba miatt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen van-e megadva a sor neve a vezérlőtáblákban, és hogy a sor elérhető-e az alkalmazásprogramok számára. Ha a sor nem létezik, hozza létre.

ASN0580E *programnév : programazonosító : Nem található a(z) terméknev termék licence.*

Magyarázat: A program leállt, mert nem futtat licenc nélkül.

Felhasználói válasz: Telepítse a program licencét, vagy keresse meg az IBM képviselőjét.

ASN0777I *programnév : programminősítő : További információ: üzenet_szövege, okkód(ok): okkód1, okkód2, okkód3.*

Magyarázat: Az üzenetben megjelenő *További információ* egy tájékoztató üzenetre utal. Az okkódok kiegészítő visszatérési kódokat adnak ezzel az üzenettel kapcsolatban. Ha valamelyik tájékoztató kódot tartalmazó mező nem alkalmazható, akkor egy csillagot ("*") tartalmaz.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN0888E *programnév : programminősítő : EEE hibaállapot: üzenet_szövege, hibakód(ok): okkód1, okkód2, okkód3.*

Magyarázat: Az üzenetben megjelenő *EEE hibaállapot* megadja annak az *EEE* hibának a leírását, amely az adott programban fellépett (a program minősítője is megjelenhet az üzenetben). A hibakódok kiegészítő információkkal szolgálnak ezzel az üzenettel kapcsolatban. Ha valamelyik hibakódot tartalmazó mező nem alkalmazható, akkor egy csillagot ("*") tartalmaz.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg a hiba okát az *EEE hibaállapot* részben megjelenő információk és a megadott hibakódok alapján. Ha nem tudja megoldani a hibát, forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN0999E *programnév : programminősítő : Hibaállapot: üzenet_szövege, hibakód(ok): okkód1, okkód2, okkód3.*

Magyarázat: Az üzenetben megjelenő *Hibaállapot* megadja annak a hibának a leírását, amely az adott programban fellépett

(a program minősítője is megjelenhet az üzenetben). A hibakódok kiegészítő információkkal szolgálnak ezzel az üzenettel kapcsolatban. Ha valamelyik hibakódot tartalmazó mező nem alkalmazható, akkor egy csillagot ("*") tartalmaz.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg a hiba okát a *Hibaállapot* részben megjelenő információk és a megadott hibakódok alapján. Ha nem tudja megoldani a hibát, forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1001E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program SQL hibába ütközött. A hibakód: hibakód. SQLSTATE: sqlstate. SQLCODE: sqlcode. SQLERRM: sqlerrm. SQLERRP: sqlerrp. A kiszolgáló neve: kiszolgálónév. A tábla neve: táblanév.*

Magyarázat: Hiba történt egy SQL utasítás végrehajtása során.

Felhasználói válasz: Az SQL hibakód magyarázata megtalálható az adatbázis üzeneteinek leírásában.

ASN1002E *APPLY apply-minősítő. Nem sikerült zárolni a(z) táblanév táblát. ERRCODE: hibakód, SQLSTATE: sqlstate, SQLCODE: sqlcode, SQLERRM: sqlerrm, SQLERRP: sqlerrp, kiszolgáló neve: kiszolgáló_neve, táblanév: táblanév*

Magyarázat: Az Apply program nem tudta zárolni a táblát.

Felhasználói válasz: További tudnivalók az adatbázis hibaüzeneteit ismertető kézikönyvben olvashatók.

ASN1003E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudott kapcsolatot létesíteni a(z) kiszolgáló kiszolgálóval.*

Magyarázat: Az Apply program kapcsolódni próbált az adatbázishoz, de sikertelen visszatérési kódot kapott. Több oka is lehet annak, hogy az Apply program nem tudta felvenni a kapcsolatot az adatbázissal. Például az Apply program sikertelen visszatérési kódot kap, ha az adatbázis nem működik, vagy túl sok felhasználó fér hozzá egyszerre.

Felhasználói válasz: Keresse ki az SQLCODE-ot (a kód kiolvasható az Apply üzenetnaplójából) a DB2 üzeneteket és kódokat tartalmazó kézikönyvből, és az alapján határozza meg, miért volt sikertelen a kapcsolat. A felhasználói azonosítók és jelszavak tárolásáról a DB2 Replication Guide and Reference kiadványban, a többszörös beállításáról szóló (Setting up for replication) részben olvashat.

Az SQL hibakód magyarázata megtalálható az adatbázis üzeneteinek leírásában.

ASN1006E *APPLY apply-minősítő. A termékregisztrációs modul nem várt tartalommal rendelkezik.*

Magyarázat: A DB2 többszörös regisztrációs moduljának (ASNAPR61) tartalma nem felel meg a DB2 ezen verziójának.

A terméket nem használhatja mindaddig, amíg nem adja meg a megfelelő regisztrációs modult.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy hibátlan volt-e a DB2 telepítése. Ha hibák történtek, javítsa ki azokat és próbálkozzon újra!

Ha nem voltak hibák a DB2 telepítése során, és megfelelő módon éri el a szolgáltatásregisztrációs modult (ASNAPR61), kérjen segítséget az IBM szoftvertámogatási csoportjától.

ASN1008E **APPLY** *apply-minősítő*. **A(z) minősítő Apply-minősítővel és halmaznév halmaznévvel rendelkező előfizetői halmaz megadása helytelen. ERRCODE: hibakód.**

Magyarázat: Az előfizetői halmaz nem helyesen van megadva.

Felhasználói válasz: Ügyeljen az előfizetői halmaz táblájában a WHOS_ON_FIRST oszlop megfelelő megadására.

ASN1009E **APPLY** *apply-minősítő*. **Nincs előfizetői halmaz megadva a minősítő Apply-minősítő számára.**

Magyarázat: Nincs előfizető halmaz megadva a *minősítő* Apply-minősítőhöz.

Felhasználói válasz: Adjon meg legalább egy előfizetői halmazt a *minősítő* Apply-minősítőhöz.

ASN1010E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az Apply program a következő hiba miatt nem tudta beszúrni a sor sort a nyomkövetési táblába: hibakód.**

Magyarázat: Ez az SQL visszatérési kód azt jelzi, hogy a nyomkövetési tábla szerkezete nem egyezik meg az IBMSNAP_APPLYTRAIL tábláéval.

Felhasználói válasz: További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében és az adatbázis SQL kézikönyvében olvashatók.

ASN1011E **APPLY** *apply-minősítő*. **A másolási kérelem forrás- és céltulajdonságai nem férnek össze. SQL hibakód: hibakód.**

Magyarázat: Ez az SQL hibakód azt jelzi, hogy a céltábla tulajdonságainak kompatibilisnek kell lenniük a forrástábla tulajdonságaival.

Felhasználói válasz: A forrás- és a céltábla tulajdonságainak kompatibilitásával kapcsolatban nézze meg a bejegyzési tábla SOURCE_STRUCTURE oszlopát.

ASN1012E **APPLY** *apply-minősítő*. **A forrástábla szerkezete érvénytelen. Hibakód: hibakód.**

Magyarázat: Ez az SQL visszatérési kód azt jelzi, hogy a bejegyzési táblában lévő forrástábla szerkezete nem felel meg a bejegyzési tábla SOURCE_STRUCTURE oszlopának.

Felhasználói válasz: Az IBMSNAP_REGISTER tábla SOURCE_STRUCTURE oszlopának érvényes értékeiről további tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében olvashatók.

ASN1013E **APPLY** *apply-minősítő*. **A céltábla szerkezete érvénytelen. Hibakód: hibakód.**

Magyarázat: A céltábla szerkezete nem érvényes az előfizetések-célok-tagok táblában.

Felhasználói válasz: A céltábla érvényes szerkezetéről további tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében olvashatók.

ASN1014E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az Apply program nem talált forrást a másolási kérelemhez, mert az adatmódosítási tábla nem található. Hibakód: hibakód.**

Magyarázat: Az adatmódosítási tábla nem volt megadva a bejegyzési táblában, mivel az Apply program nem találta az adatmódosítási tábla nevét a bejegyzési táblában, vagy a forrástábla nem volt megfelelően bejegyezve.

Felhasználói válasz: További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében olvashatók, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e az adatmódosítási tábla megadása a bejegyzési táblában.

ASN1015I **APPLY** *apply-minősítő*. **Az Apply program arra vár, hogy a kiszolgálónév kiszolgálón futó Capture program növelje a globális SYNCHTIME értékét. Ellenőrizze, hogy a Capture program fut-e!**

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Capture program fut-e!

ASN1016I **APPLY** *apply-minősítő*. **Frissítési másolás letiltva. Hibakód: hibakód.**

Magyarázat: Teljes frissítés végrehajtásakor az Apply program engedélyezett DISABLE_REFRESH oszlopot talált a bejegyzési táblában.

Felhasználói válasz: Kapcsolja ki a DISABLE_REFRESH oszlopot, vagy az Apply program kihagyásával hajtson végre kézi frissítést.

ASN1017E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az Apply program nem talált céloszlopnevet. A hibakód: hibakód.**

Magyarázat: Az Apply program egyetlen oszlopot sem talált az előfizetési oszlopok táblájában.

Felhasználói válasz: Adja meg újra az előfizetési halmazt és ennek tagjait. További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference többszörözés beállításáról szóló részében olvashatók.

ASN1018I *APPLY apply-minősítő. Az Apply program a halmaznév(whos_on_first).(halmaz_száma / összes_halmaz) előfizetői halmazt dolgozza fel.*

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1019E *APPLY apply-minősítő. A céltáblának nincs kulcsoszlopa. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem talált kulcsoszlopnevet az egyedi indexet vagy elsődleges kulcsot igénylő oszlopok valamelyikében.

Felhasználói válasz: Adja meg újra az előfizetési halmazt és ennek tagjait. További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference többszörözés beállításáról szóló részében olvashatók.

ASN1020E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tud lefoglalni egy tárolótömböt. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem tudta megszerezni a szükséges tárterületet a memóriában.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1021E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudja olvasni a fájlnev munkafájlt. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program rendszerhiba miatt nem tudta olvasni a munkafájlt.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, hogy a problémát helyhiány okozza-e, és kérje a rendszergazdától a hiányzó erőforrást.

ASN1022E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tud írni a fájlnev munkafájlb. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: A felhasználó nem rendelkezik megfelelő hozzáférési jogosultsággal egyes fájlokhoz, vagy a fájlba írás után nem marad elég hely.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, hogy a hibát a hozzáférési jogosultság vagy a hely hiánya okozza-e, és forduljon a rendszergazdához.

ASN1023E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudja megnyitni a fájlnev munkafájlt. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem tudja megnyitni a munkafájlt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1024E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudja bezárni a fájlnev munkafájlt. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem tudja bezárni a munkafájlt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1025I *APPLY apply-minősítő. Az Apply program befejezte a halmaznév(whos_on_first) előfizetői halmaz feldolgozását. A visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1026I *APPLY apply-minősítő. Az Apply program hibát talált az összerendelés megkísérlése közben. SQLSTATE: sqlstate, SQLCODE: sqlcode.*

Magyarázat: Hiba történt az összerendelés végrehajtása közben.

Felhasználói válasz: További tudnivalók az adatbázis hibáüzeneteit ismertető kézikönyvben olvashatók.

ASN1027E *APPLY apply-minősítő. Túl sok nagy objektum (LOB) típusú oszlop van megadva. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Túl sok nagy objektum (BLOB, CLOB vagy DBCLOB) típusú oszlop van megadva az előfizetési halmaz egyik tagja esetében. Az oszlopok megengedett maximális száma 10.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a megfelelő számú nagy objektum típusú oszlopot az előfizetési halmaz tagjából.

ASN1028I *APPLY apply-minősítő. Nem található módosítás-előtti-állapot oszlop egy kulcsoszlophoz. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Egy TARGET_KEY_CHG=Y beállítású tag előfizetési beállítása helytelen.

Felhasználói válasz: Minden kulcsoszlophoz (IS_KEY=Y) tartoznia kell egy módosítás-előtti-állapot oszlopnak az IBMSNAP_SUBS_COLS táblában. Oszloptípusát a felhasználó (col_type=B) vagy a többszörözés (col_type=P) adhatja meg. Az előfizetés kézi beállításánál a hibát a felhasználónak kell kijavítania. Ha az előfizetés beállítása a Replication Center vagy többszörözési parancsok segítségével történt, forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

ASN1029E *APPLY apply-minősítő. A whos_on_first whos_on_first értékkel rendelkező halmaznév nevű előfizetési halmaz SQL utasításának végrehajtása sikertelen volt. SQLCODE: sqlcode, SQLSTATE: sqlstate. Az Apply program belső hibakódja: hibakód.*

Magyarázat: A felhasználó által megadott SQL utasítás végrehajtása meghiúsult.

Felhasználói válasz: A további tájékoztatást az IBMSNAP_APPLYTRAIL tábla és az adatbázis SQL kézikönyve tartalmaz.

ASN1031E *APPLY apply-minősítő. Az SQL utasítás üres. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az SQL utasítás üres karakterlánc.

Felhasználói válasz: Adja meg a végrehajtandó SQL utasítást!

ASN1032E *APPLY apply-minősítő. Nem nyitható meg az Apply program naplófájlja. A hibakód: hibakód, a visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Az Apply program nem tudta megnyitni a naplófájljt.

Felhasználói válasz: A visszatérési kódról az adott operációs rendszer hibaelhárítási kézikönyve nyújt tájékoztatást.

ASN1033E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tud írni a naplófájlba. A hibakód: hibakód, a visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Az Apply program nem tud írni a naplófájlba.

Felhasználói válasz: A visszatérési kódról az adott operációs rendszer hibaelhárítási kézikönyve nyújt tájékoztatást.

ASN1034I *APPLY apply-minősítő. Az Apply program inicializálása sikeresen befejeződött.*

Magyarázat: Az üzenet az Apply program sikeres inicializálása után jelenik meg.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1035E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudta elérni az előfizetési oszlopok tábláját. A hibakód: hibakód. SQLSTATE: sqlstate. SQLCODE: sqlcode. SQLERRM: sqlerrm. SQLERRP: sqlerrp. A kiszolgáló neve: kiszolgálónév. A tábla neve: táblanév.*

Magyarázat: Hiba történt egy SQL utasítás végrehajtása során.

Felhasználói válasz: Nézze meg az adatbázis SQL üzeneteinek leírását.

ASN1036E *APPLY apply-minősítő. A kifejezés kifejezéshez tartozó oszloptípus oszloptípus érvénytelen. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az előfizetési oszlopok táblájában a COL_TYPE oszlop értéke érvénytelen.

Felhasználói válasz: Módosítsa ezt érvényes értékre, amely A, B, C, D, F, L vagy R lehet.

ASN1038E *APPLY apply-minősítő. Nem adtak meg nevet vagy kifejezést az előfizetési oszlopok táblájában.*

Magyarázat: Másolási utasításhoz oszlopnevet vagy kifejezést kell megadni.

Felhasználói válasz: Az előfizetések meghatározásáról további tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference többszörözés beállításáról szóló részében olvashatók.

ASN1039E *APPLY apply-minősítő. Nem nyitható meg az Apply program tervnév terve. A hibakód: hibakód. A visszatérési kód: visszatérési_kód. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: Nem nyitható meg az Apply program terve.

Felhasználói válasz: További tudnivalók: Apply for z/OS Program Directory.

ASN1040E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program z/OS rendszerhibát észlelt. A hibakód: hibakód, a visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Egy z/OS rendszerművelet végrehajtása meghiúsult.

Felhasználói válasz: További tudnivalók: z/OS rendszerismertető.

ASN1041I *APPLY apply-minősítő. Az Apply programot a következő alrendszer használatával indították: alrendszer.*

Magyarázat: Ez az üzenet azt közli, hogy az Apply programot a megadott alrendszerrel indították.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1042W *APPLY apply-minősítő. Túl sok hívási paraméter.*

Magyarázat: Az Apply program hívásakor megadott paraméterek száma meghaladja a megengedett paraméterszámot.

Felhasználói válasz: A hívási paraméterek megfelelő számáról az adott operációs rendszerhez tartozó dokumentáció Capture és Apply fejezetében talál tájékoztatást.

ASN1043E *APPLY apply-minősítő. A megadott minősítő minősítővel már fut az Apply program egy példánya. A hibakód: hibakód, az okkód: okkód.*

Magyarázat: Az ellenőrzési kísérlet meghiúsult.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az Apply programnak csak egy példánya fusson az adott Apply-minősítővel ezen az alrendszeren vagy adatbázison ezzel a felhasználói azonosítóval.

ASN1044I *APPLY apply-minősítő. Az Apply program szám perc és szám másodperc időtartamra leáll.*

Magyarázat: Az Apply program inaktív.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1045I *APPLY apply-minősítő. Az Apply program indítása az adatbázis adatbázissal történt.*

Magyarázat: Az üzenet azt közli, hogy melyik adatbázisból fut az Apply program.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1047I *APPLY apply-minősítő. Túl sok oszlop van megadva. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Túl sok oszlop van megadva az előfizetés egyik tagja esetén.

Felhasználói válasz: A felhasználónak csökkentenie kell a megadott oszlopok számát az előfizetés adott tagja esetében. Az oszlopok megengedhető maximális számát az összes oszlopnév teljes hossza határozza meg. Több oszlop adható meg, ha az oszlopnevek rövidebbek.

ASN1048E *APPLY apply-minősítő. Egy Apply ciklus végrehajtása meghiúsult. A részleteket az Apply nyomkövetési tábla tartalmazza: szöveg*

Magyarázat: Egy Apply ciklus végrehajtása sikertelen volt. Az üzenetben a szöveg a következő adatokat tartalmazza: *célkiszolgáló, cél_tulajdonosa, céltábla, stmt_szám* és *cntl_kiszolgáló*.

Felhasználói válasz: Az hiba okának megállapításához nézze meg a nyomkövetési táblában az APPERRM mezőket.

ASN1049E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program rendszerhibát észlelt. A hibakód: hibakód. A visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Egy rendszerművelet végrehajtása meghiúsult.

Felhasználói válasz: További tudnivalókkal az adott

operációs rendszer rendszerkönyvtárára vonatkozó ismertetőik szolgálnak.

ASN1050E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program a céltábla frissítésekor érvénytelen műveletet észlelt. A hibakód: hibakód. A kérdéses művelet: művelet.*

Magyarázat: A forrástáblából beolvasott egyik sor műveleti mezeje nem érvényes.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1051E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program eltérést észlelt a forrás forrástábla és a céltábla között. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program azt érzékelt, hogy a Capture program módosított adatokat vesztett, mielőtt azokat az Apply program lemásolhatta volna. Ennek oka lehet például a Capture program hidegindítása, vagy ha megőrzési időn túli tisztítás történt.

Felhasználói válasz: Nézze meg a vezérlőtáblákat, és állapítsa meg, hogy mi okozza a részt! Az adatépség megőrzése érdekében végezze el a megfelelő műveletet, mielőtt alaphelyzetbe hozná a vezérlőtábla-adatokat, hogy ismét végrehajtsa a meghatározást!

ASN1052E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem találja az ASNLOAD programot.*

Magyarázat: Az Apply program nem találja az ASNLOAD programot az aktuális könyvtárban.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az ASNLOAD program abban a könyvtárban legyen, ahonnan meghívják az Apply programot.

ASN1053E *APPLY apply-minősítő. Az ASNLOAD kilépési rutinjának végrehajtása nem sikerült. A visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Az ASNLOAD kilépési rutinja hibát észlelt és a hibainformációkat visszaadta az Apply programnak. Az érvényes visszatérési kódok a következők:

98

Váratlan hiba történt. (Az ASNLOAD kilépési rutinja váratlan hiba miatt nem hajtható végre. A feldolgozás elmarad.)

99

DB2 pwdfile kulcsszó meg lett adva - a jelszófájl nem található. (A pwdfile paraméter át lett adva, de a jelszófájl nem található. Ez hiba, így kapcsolat vagy egyéb feldolgozás nem hajtható végre.)

100

user/using kifejezéssel történő DB2 összekapcsolás meghiúsult - a jelszófájl megtalálható (A program user/using kifejezéssel próbált kapcsolatot létrehozni, a titkosított Apply jelszófájl

értékei segítségével. A jelszófájl és a DB2 kiszolgálóhoz tartozó felhasználónév/jelszó kombináció megtalálható, de a kapcsolat létrehozása nem sikerült.)

101

user/using kifejezés nélküli DB2 összekapcsolás meghiúsult - a jelszófájl nem található (A program user/using kifejezés nélkül próbált meg kapcsolatot létrehozni, mivel jelszófájl nem volt megadva. A kapcsolat létrehozása nem sikerült.)

102

user/using kifejezés nélküli DB2 összekapcsolás meghiúsult - a jelszófájlban nincs bejegyzés (A program user/using kifejezés nélkül próbált meg kapcsolatot létrehozni, mivel nem található a DB2 kiszolgálóra vonatkozó bejegyzés a jelszófájlban. A kapcsolat létrehozása nem sikerült.)

103

user/using kifejezéssel történő DB2 összekapcsolás meghiúsult - az asnload.ini fájlból származó felhasználónév/jelszó használata (A program user/using kifejezéssel próbált kapcsolatot létrehozni, az asnload.ini fájl értékei segítségével. A fájl és a DB2 kiszolgálóhoz tartozó felhasználónév/jelszó kombináció megtalálható, de a kapcsolat létrehozása nem sikerült.)

104

user/using kifejezés nélküli DB2 összekapcsolás meghiúsult - nem található az asnload.ini fájl (A program user/using kifejezés nélkül próbált meg kapcsolatot létrehozni, mivel nem található az asnload.ini fájl. A kapcsolat létrehozása nem sikerült.)

105

user/using kifejezés nélküli DB2 összekapcsolás meghiúsult - nem található felhasználónév/jelszó a kiszolgálóhoz (A program user/using kifejezés nélkül próbált meg kapcsolatot létrehozni. Az asnload.ini fájl megtalálható, de nem tartalmaz felhasználónevet és jelszót. A kapcsolat létrehozása nem sikerült.)

106

Felhasználó által megadott LOADX_TYPE értéke 2, de hiányzik a felhasználó kódja (a LOADX_TYPE értékét az ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR táblában a felhasználó a 2 értékre állította, jelezve, hogy egyedi kódot ad meg az ASNLOAD kilépési rutinban. Ez a kód azonban nem található, és az ASNLOAD kilépési rutin végrehajtása nem sikerült, amikor az Apply program átadta a LOADX_TYPE=2 értéket.)

107

A DB2 behozatali segédprogramja meghiúsult (Az IMPORT segédprogram végrehajtása nem sikerült. A segédprogramtól visszakapott SQL kód lesz az okkód.)

108

A DB2 kiviteli segédprogramja meghiúsult (Az EXPORT segédprogram végrehajtása nem sikerült. A segédprogramtól visszakapott SQL kód lesz az okkód.)

109

A DB2 betöltési segédprogramja meghiúsult (A Load segédprogram végrehajtása nem sikerült. A segédprogramtól visszakapott SQL kód lesz az okkód.)

110

A DB2 betöltési segédprogramja meghiúsult - keresztbetöltés történt (A Load segédprogram végrehajtása nem sikerült. A Load segédprogram hívása LOAD FROM CURSOR beállítással történt. A segédprogramtól visszakapott SQL kód lesz az okkód.)

111

A felhasználó érvénytelen LOADX_TYPE értéket adott meg (Az ASNLOAD kilépési rutin a felhasználó által beállított LOADX_TYPE értékkel lett meghívva. A LOADX_TYPE értéke érvénytelen az adott környezetben, így az ASNLOAD kilépési rutin nem hajtható végre.)

112

LOADX_TYPE 3 esetén becenevet kell megadni a SELECT utasításhoz (Az ASNLOAD kilépési rutin végrehajtása meghiúsult. Az ASNLOAD kilépési rutin a felhasználó által beállított LOADX_TYPE értékkel lett meghívva. A LOADX_TYPE értéke csak akkor érvényes ebben a környezetben, ha becenevet hoznak létre a távoli DB2 forrástábla számára, és ezt az ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR táblában tárolják.)

113

LOADX_TYPE 4 nem használható a céltábla esetében (Az ASNLOAD kilépési rutin végrehajtása meghiúsult. Az ASNLOAD kilépési rutin a felhasználó által beállított LOADX_TYPE értékkel lett meghívva. A LOADX_TYPE érték érvénytelen ebben a környezetben, mivel a céltábla nem kezelhető a DB2 Linux/UNIX/Windows betöltési segédprogramjával.)

114

LOADX_TYPE 5 nem használható a céltábla esetében (Az ASNLOAD kilépési rutin végrehajtása meghiúsult. Az ASNLOAD kilépési rutin a felhasználó által beállított LOADX_TYPE értékkel lett meghívva. A LOADX_TYPE érték érvénytelen ebben a környezetben, mivel a céltábla nem kezelhető a DB2 behozatali segédprogramjával.)

115

Az ASNDLCOPY kilépési rutin végrehajtása nem sikerült (Az ASNLOAD kilépési rutin meghívta az ASNDLCOPY kilépési rutint, mivel DATALINK oszlopok voltak megadva az előfizetési halmaz tagjához. Az ASNDLCOPY kilépési rutin végrehajtása nem sikerült, így az előfizetési halmaz tagjának betöltése is meghiúsult.)

Felhasználói válasz: Nézze meg a visszatérési kódot és a megfelelő magyarázatot (lásd feljebb). További tudnivalók az ASNLOAD üzenetfájljában és a DB2 segédprogramjai által előállított üzenetfájlokban olvashatók.

ASN1054E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem talál olyan sort az IBMSNAP_REGISTER vagy az IBMSNAP_PRUNCNTL táblában, amely megfelel az előfizetési halmaz következő adatokkal rendelkező tagjának: halmaznév: halmaznév, forrástulajdonos: forrástulajdonos, forrástábla: forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet_minősítő.*

Magyarázat: A forrástábla bejegyzése hibás vagy hiányos.

Felhasználói válasz: Dobja el és adja meg újból a bejegyzést.

ASN1055E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem talált tisztítási vezérlőadatokat a következő bejegyzéshez: forrástulajdonos: forrástulajdonos, forrástábla: forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet_minősítő, céltulajdonos: céltulajdonos, céltábla: céltábla.*

Magyarázat: A forrástábla bejegyzése hibás.

Felhasználói válasz: Dobja el az előfizetést és készítse el újra!

ASN1056E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudott kapcsolat létesíteni a kiszolgálóval a felhasználói azonosító és a jelszó hiánya miatt. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem találta a kiszolgálóhoz kapcsolódáshoz szolgáló jelszót és felhasználói azonosítót.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az Apply program jelszófájlja létezik. Ennek a jelszófájlnak az Apply program indítási könyvtárában kell lennie. Ha a DB2 Universal Database Satellite Edition szoftvert használ, győződjön meg róla, hogy a jelszó és felhasználói azonosító meg van adva az ügyfél rendszerek számára!

ASN1057E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudta kiolvasni a jelszót az Apply jelszófájljából. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem talált jelszót.

Felhasználói válasz: Ha az AUTHENTICATION=SERVER sémát kívánja használni, jelszót kell megadnia az operációs rendszerhez tartozó Capture és Apply programot ismertető fejezetben leírtak szerint.

ASN1058E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program nem tudta bezárni a jelszófájlt. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem tudta bezárni a jelszófájlt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1059E *APPLY apply-minősítő. Az Apply program helytelen szintaxist tartalmazó sort (sor) talált a jelszófájlban. Hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program nem ismert fel egy sort a jelszófájlban.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a szintaktikai hibát a jelszófájlban. Lásd az Apply program leírását az adott operációs rendszerhez tartozó dokumentáció Capture és Apply programot ismertető fejezetében.

ASN1060E *APPLY apply-minősítő. Az ideiglenes munkaállomány dinamikus kiosztása meghiúsult. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Rendszerhiba történt dinamikus kiosztás közben.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1061E *APPLY apply-minősítő. A megadott kulcsszó-paraméter érvénytelen. A hibakód: hibakód.*

Magyarázat: Az Apply program figyelmen kívül hagyott egy megadott, ám érvénytelen hívási paramétert.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hívási paramétert! Lásd az Apply program leírását az adott operációs rendszerhez tartozó dokumentáció Capture és Apply programot ismertető fejezetében.

ASN1062W *APPLY apply-minősítő. Az Apply programnak SELECT és INSERT utasítást kell végrehajtania az előfizetési halmaz tagjának teljes frissítéséhez. A tag adatai a következők: halmaznév: halmaznév, forrástulajdonos: forrástulajdonos, forrástábla: forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet_minősítő, céltulajdonos: céltulajdonos és a céltábla: céltábla.*

Magyarázat: Az ASNLOAD kilépési rutin nem észlelt felhasználó által megadott LOADX_TYPE értéket, és nincs megfelelő segédprogram az előfizetési halmaz tagjának feldolgozásához. Ezért az ASNLOAD kilépési rutin a frissítés teljes vezérlését átadja az Apply programnak. Az ASNLOAD kilépési rutin nem támogat és nem tud feldolgozni néhány céltáblatípust (például Sybase és MS SQL Server céltáblákat).

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást. Az előfizetési halmaz ilyen tagjainál azonban a LOADX_TYPE értéket beállíthatja 1-re, így elkerülhető az ASNLOAD kilépési rutin felesleges feldolgozása.

ASN1063E **APPLY** *apply-minősítő*. Egy előfizetési halmaznak nem lehet 200-nál több tagja. A hibakód: *hibakód*.

Magyarázat: Az előfizetések száma meghaladta a maximálisan megengedett 200-at.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a felesleges tagokat az előfizetési halmazból.

ASN1064W **APPLY** *apply-minősítő*. Az Apply program nem tudja végrehajtani a teljes frissítést a halmaznév előfizetési halmaz esetén, mivel a Capture program hidegindítása nem történt meg ezen forrásra vonatkozóan.

Magyarázat: Az Apply program nem tudja végrehajtani az előfizetési halmaz teljes frissítését, mivel a forrás esetében a Capture program hidegindítására még sohasem került sor, és így nem áll készen az Apply programmal beszűrt CAPSTART jelek feldolgozására.

Felhasználói válasz: Indítsa el a Capture programot a forrásra vonatkozóan.

ASN1065E **APPLY** *apply-minősítő*. Az Apply program nem tudja feldolgozni a(z) halmaznév előfizetési halmazhoz tartozó adatokat, mert a forrástáblára vonatkozó bejegyzések közül egy vagy több le van állítva.

Magyarázat: Az Apply program nem tudja feldolgozni az adott előfizetési halmazhoz tartozó adatokat, mert a bejegyzések közül legalább egy esetén a STATE oszlop értéke 'S' az IBMSNAP_REGISTER táblában.

A Capture program akkor állít le egy bejegyzést, ha olyan probléma merül fel a bejegyzéssel kapcsolatban, amely felhasználói beavatkozást igényel. A hibával kapcsolatos részletekért tekintse meg az IBMSNAP_REGISTER tábla STATE_INFO oszlopát. Lehetséges, hogy sérült az adott bejegyzés számára rögzített adatok integritása, és az Apply programnak teljes frissítést kell végeznie. Ez a hiba olyankor jelentkezhet, ha a bejegyzett forrástáblát megváltoztatták (ALTER), és megadták számára a DATA CAPTURE NONE beállítást.

Felhasználói válasz: Javítsa a leállított bejegyzéseket a hibaüzenetek adatai alapján. Aktivizálja újra a bejegyzéseket. A bejegyzések újbóli aktivizálásakor az Apply program teljes frissítést végez.

ASN1066E **APPLY** *apply-minősítő*. Belső hiba történt az Apply programban. Hibakód: *hibakód*.

Magyarázat: Belső hiba történt az Apply programban.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1067E **APPLY** *apply-minősítő*. Az Apply program frissítési ütközéseket észlelt, és kiegyenlítette a visszautasított tranzakciókat. Nézze meg a munkaegység táblában a részleteket! A hibakód: *hibakód*.

Magyarázat: Egynél több alkalmazás frissítette ugyanazt a sort egy táblában, különböző helyekről. Egyes tranzakciókat elutasított és kiegyenlített a rendszer.

Felhasználói válasz: További tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében olvashatók.

ASN1068E **APPLY** *apply-minősítő*. Az Apply program inaktívvá tette az előfizetést korlátozás megsértése miatt. Hibakód: *hibakód*.

Magyarázat: A program akkor észlelte a korlátozás megsértését, amikor adatokat másolt a forrástáblából a céltáblába. Az Apply program befejeződött, és az előfizetés hatástalanná vált.

Felhasználói válasz: Javítsa a korlátozással kapcsolatos hibát, majd aktivizálja újra az előfizetést.

ASN1070E **APPLY** *apply-minősítő*. Az Apply program nem tudta zárolni a céltáblát. A hibakód: *hibakód*. SQLSTATE: *sqlstate*. SQLCODE: *sqlcode*. SQLERRM: *sqlerrm*. SQLERRP: *sqlerrp*. A kiszolgáló neve: *kiszolgálónév*. A tábla neve: *táblanév*.

Magyarázat: Az Apply program nem tudta zárolni a céltáblákat a frissítési ütközések ellenőrzése előtt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az összes céltábla elérhető-e, mielőtt újraindítaná az Apply programot.

ASN1071E **APPLY** *apply-minősítő*. Az Apply program nem tudta áthelyezni a munkafájlt. A hibakód: *hibakód*.

Magyarázat: Az Apply program hibát észlelt az átmeneti munkafájl olvasása közben.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1072E **APPLY** *apply-minősítő*. Az Apply program nem találta az ASNDONE programot.

Magyarázat: Az Apply program nem találta az ASNDONE felhasználói kilépési programot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ASNDONE program a helyes alkönyvtárban van-e!

ASN1073E **APPLY** *apply-minősítő*. Az **ASNDONE** program végrehajtása meghiúsult. A visszatérési kód: *visszatérési_kód*.

Magyarázat: Hiba történt az ASNDONE felhasználói kilépési program hívása közben.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1074E **APPLY** *apply-minősítő*. Az **Apply program** nem találta az **ASNDLCOPY** programot.

Magyarázat: Az Apply program nem találta az ASNDLCOPY programot a megadott keresési útvonalon.

Felhasználói válasz: Vegye fel az ASNDLCOPY programot a keresési útvonalra, és futtassa újra az Apply programot.

ASN1075E **APPLY** *apply-minősítő*. Az **ASNDLCOPY** program végrehajtása sikertelen. A visszatérési kód: *visszatérési_kód*. További információkat az *fájl ASNDL-fájl* tartalmaz.

Magyarázat: Az ASNDLCOPY program hibát észlelt, és a hibaadatokat visszaadta az Apply programnak. Az érvényes visszatérési kódok a következők:

98

Váratlan hiba történt.

99

Az ASNDLCOPY programnak átadott paraméterek érvénytelenek.

100

Nem sikerült memóriát lefoglalni.

101

Nem nyitható meg az ASNDLSRVMAP konfigurációs fájl.

102

Az ASNDLSRVMAP konfigurációs fájl bejegyzéseinek száma meghaladja a megengedett határértéket.

103

Érvénytelen bejegyzés található az ASNDLSRVMAP konfigurációs fájlban.

104

Az ASNDLUSER konfigurációs fájlban nem található az adott fájlkiszolgálóra vonatkozó felhasználói bejelentkezési adatok.

105

Érvénytelen bejegyzés található az ASNDLPARM konfigurációs fájlban.

106

Nem nyitható meg az ASNDLUSER konfigurációs fájl.

107

Érvénytelen bejegyzés található az ASNDLUSER konfigurációs fájlban.

108

I/O hiba történt a bemeneti fájl olvasásakor.

109

Érvénytelen bejegyzés található a bemeneti fájlban.

110

Nem nyitható meg a bemeneti fájl.

111

Nem nyitható meg az eredményfájl.

112

I/O hiba történt az eredményfájl írásakor.

113

Hiba történt az FTP protokoll vezérlőcsatornájának inicializálásakor.

114

Hiba történt az adatok vezérlőcsatornán való küldésekor.

115

A megadott felhasználónévvel és jelszóval nem lehet bejelentkezni a fájlkiszolgálóra.

116

A másolási démon még nem indult el.

117

Hiba történt az FTP protokoll adatcsatornájának inicializálásakor.

118

Nem olvasható be a fájl a forrásként megadott fájlkiszolgálóról.

119

Nem sikerült a fájl tárolása a célkiszolgálón.

120

Hiba történt a fájlok passzív üzemmódban történő átvitelekor.

121

Nem található az adott fájlhivatkozás elérési útvonala.

122

Hiba történt az FTP BINARY parancs végrehajtásakor.

123

Hiba történt az FTP SIZE parancs végrehajtásakor.

124

Hiba történt az FTP MODTIME parancs végrehajtásakor.

125

Hiba történt az FTP SITE UMASK parancs végrehajtásakor.

126

Hiba történt az FTP SITE TOUCH parancs végrehajtásakor.

127

Hiba történt az FTP SITE CHMOD parancs végrehajtásakor.

Felhasználói válasz: Nézze meg a visszatérési kódot és a megfelelő magyarázatot (lásd feljebb). A visszatérési kód a termékkel szállított ASNDLCOPY mintaprogramon alapul. További tájékoztatást a naplófájlban talál.

ASN1076E **Az Apply program nem tudja olvasni az ASNDLCOPY program által létrehozott eredményfájl formátumát.**

Magyarázat: Az ASNDLCOPY program által létrehozott eredményfájl formátuma nem az elvárható formátumban van.

Felhasználói válasz: Amennyiben módosította az ASNDLCOPY programot, ellenőrizze, hogy a változtatások nem vezettek-e érvénytelen formátumhoz. Ha nem ezek a változtatások a probléma okozói, akkor ellenőrizze, hogy a számítógépnek van-e elegendő tárterülete az eredményfájlok tárolásához.

ASN1077E **APPLY apply-minősítő. Az Apply program a céltábla frissítésekor érvénytelen DATALINK oszlopértéket talált. Hibakód: hibakód.**

Magyarázat: A forrástáblából beolvasott egyik sor DATALINK oszlopmezője nem érvényes.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

ASN1078E **APPLY apply-minősítő. Az ASNDLCOPY programot a jelzésszám jelzés leállította. További tudnivalók a fájlnev fájlban található.**

Magyarázat: A megadott jelzés rendellenesen állította le az ASNDLCOPY programot.

Felhasználói válasz: Nézze meg a hiba okát a megadott naplófájlban. Ha módosította az ASNDLCOPY programot, és a jelzést a módosított kód állítja elő, javítsa a kódot, és futtassa újra a programot. Ha nem ez a helyzet, forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

ASN1079E **APPLY apply-minősítő. Érvénytelen a MEMBER_STATE értéke a(z) halmaznév halmaz esetében, ahol WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástábla: forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltulajdonos: céltulajdonos, céltábla: céltábla.**

Magyarázat: Érvénytelen értéket kapott az IBMSNAP_SUBS_MEMBR tábla MEMBER_STATE oszlopa egy frissítés során. Az oszlop lehetséges értékei: 'N', 'L', 'S', 'D'.

Felhasználói válasz: Adjon érvényes értéket a MEMBER_STATE oszlopnak, majd indítsa újra az Apply programot. A MEMBER_STATE oszlop értékeivel kapcsolatos tudnivalóért lásd az IBMSNAP_SUBS_MEMBR tábla leírását.

ASN1097I **APPLY apply-minősítő. Az Apply program leállt.**

Magyarázat: Az előzőleg jelzett hiba az Apply program leállítását eredményezte.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a jelen üzenet előtt jelzett hibát!

ASN1207E **APPLY apply-minősítő. Az előfizetés iránti előfizetés nem lett aktivizálva.**

Magyarázat: A kiválasztott előfizetés inaktív.

Felhasználói válasz: Hozza működésbe az előfizetést, vagy válasszon másikat!

ASN1210E **APPLY apply-minősítő. A -q kulcsszó után Apply-minősítőt kell megadni.**

Magyarázat: Apply-minősítőt kell megadni a -q kulcsszó után.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy Apply-minősítőt a -q kulcsszó után.

ASN1212E **APPLY apply-minősítő. Csak olvasható halmaznév halmaznév áll a kulcsszó kulcsszó után.**

Magyarázat: Csak olvasható halmaznevet adtak meg U vagy D kulcsszó után.

Felhasználói válasz: U és D kulcsszóhoz csak másolati példányt adjon meg!

ASN1221I **APPLY** *apply-minősítő*. **A rendszer sikeresen frissítette a halmaznév halmazt szám sorral a következő időpontban: időpont.**

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1242E **APPLY** *apply-minősítő*. **SQL hiba történt. ERRCODE: hibakód, SQLSTATE: sqlstate, SQLCODE: sqlcode, SQLERRM: sqlerrm, SQLERRP: sqlerrp, táblanév: táblanév.**

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1243E **APPLY** *apply-minősítő*. **Nincs választható előfizetés az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET táblában.**

Magyarázat: Nincs kijelölve előfizetési halmaz, vagy az apply-minősítő érvénytelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az előfizetésneveket és az apply-minősítőket!

ASN1304E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az ASNSAT program Capture hiba miatt fejeződött be.**

Magyarázat: A Capture program hibát jelzett.

Felhasználói válasz: Határozza meg a hibát a Capture naplófájlja alapján!

ASN1305E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az ASNSAT program Apply hiba miatt fejeződött be.**

Magyarázat: Az Apply program hibát jelzett.

Felhasználói válasz: Határozza meg a hibát az Apply naplófájlja alapján!

ASN1310E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az ASNSAT program rendszerhibát észlelt a Capture program hívása közben. A visszatérési kód: visszatérési_kód.**

Magyarázat: Az ASNCAP hívásakor operációs rendszerbeli hiba fordult elő.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a Capture program a végrehajtási útvonalon van!

ASN1311E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az ASNSAT program rendszerhibát észlelt az Apply program hívása közben. A visszatérési kód: visszatérési_kód.**

Magyarázat: Az ASNAPPLY hívásakor operációs rendszerbeli hiba fordult elő.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az Apply program a végrehajtási útvonalon van!

ASN1312E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az alapértelmezett célkiszolgáló (DB2DBDFT) nincs beállítva.**

Magyarázat: A felhasználó nem adta meg a célkiszolgáló nevét, és az ASNSAT program nem tudta meghatározni az alapértelmezett adatbázisnevet a DB2DBDFT-ből.

Felhasználói válasz: Adja meg a célkiszolgáló nevét a -t kulcsszó után!

ASN1314E **APPLY** *apply-minősítő*. **SQL hiba történt, amikor ASNSAT az alapértelmezett Apply-minősítőt kérdezte le. SQLSTATE: sqlstate, SQLCODE: sqlcode.**

Magyarázat: A felhasználó nem adta meg az Apply-minősítőt. Az ASNSAT program hibát észlelt a USER speciális regiszter betöltése közben.

Felhasználói válasz: Adja meg az Apply-minősítőt a -q kulcsszó után!

ASN1315E **APPLY** *apply-minősítő*. **Nem lehet adatbázis-kiszolgálóhoz kapcsolódni. SQLSTATE: sqlstate, SQLCODE: sqlcode.**

Magyarázat: Hiba történt a céladatbázishoz történő kapcsolódás során.

Felhasználói válasz: További tudnivalók az adatbázis hibáüzeneteit ismertető kézikönyvben olvashatók.

ASN1316E **APPLY** *apply-minősítő*. **Az ASNSAT program hibát talált az összerendelés megkísérlése közben. SQLSTATE: sqlstate, SQLCODE: sqlcode.**

Magyarázat: Hiba történt az automatikus összerendelés megkísérlése közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az összerendelő fájl megtalálható az sqllib\bnd alkönyvtárban!

ASN1317E **APPLY** *apply-minősítő*. **SQL hiba történt, amikor az ASNSAT lekérdezte a CD_TABLE értéket az ASN.IBMSNAP_REGISTER táblából. SQLSTATE: sqlstate, SQLCODE: sqlcode.**

Magyarázat: SQL hiba történt a regisztertáblából történő kiválasztás közben.

Felhasználói válasz: További tudnivalók az adatbázis hibáüzeneteit ismertető kézikönyvben olvashatók.

ASN1318E **APPLY** *apply*-minősítő. **SQL hiba történt miközben az ASNSAT megkísérelte lekérdezni a DB2 csomóponttípusát.**
SQLSTATE: *sqlstate*, **SQLCODE:** *sqlcode*.

Magyarázat: Hiba történt, amikor a rendszer megkísérelte beolvasni a csomóponttípus konfigurációs paramétert.

Felhasználói válasz: További tudnivalók az adatbázis hibaüzeneteit ismertető kézikönyvben olvashatók.

ASN1500I **A(z) műveletnév többszörözési művelet elindult; indítás időpontja: időbélyeg, architektúraszint: architektúraszint. A Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgálónév, a Capture-séma: capture-séma.**

Magyarázat: A műveletnév érvényes értékei: *Capture-kiszolgáló* vezérlőtábláinak létrehozása és *Capture-kiszolgáló* vezérlőtábláinak eldobása.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1501I **A(z) műveletnév többszörözési művelet elindult; indítás időpontja: időbélyeg, architektúraszint: architektúraszint. A Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgálónév, a távoli kiszolgáló: távoli_kiszolgáló_neve, a Capture-séma: capture-séma.**

Magyarázat: A műveletnév érvényes értékei: *Capture-kiszolgáló* vezérlőtábláinak létrehozása és *Capture-kiszolgáló* vezérlőtábláinak eldobása.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1502I **A(z) műveletnév többszörözési művelet elindult; indítás időpontja: időbélyeg, architektúraszint: architektúraszint. Az Apply-vezérlőkiszolgáló: apply_kiszolgálónév.**

Magyarázat: A műveletnév érvényes értékei: *Apply-kiszolgáló* vezérlőtábláinak létrehozása és *Apply-kiszolgáló* vezérlőtábláinak eldobása.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1503I **A művelet_neve többszörözési művelet időbélyeg időpontban kezdődött el. A Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgálónév, Capture-séma: capture-séma, forrástulajdonos: forrástulajdonos és a forrástábla, a nézet vagy a becenév: forrástábla.**

Magyarázat: A műveletnév érvényes értékei: *Bejegyzés* létrehozása, *Bejegyzés* eldobása, *Bejegyzés* megváltoztatása, *Bejegyzés* felvétele és *Bejegyzés* előléptetése.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1504I **A művelet_neve többszörözési művelet időbélyeg időpontban kezdődött el. A Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgálónév, a távoli kiszolgáló: távoli_kiszolgáló, a Capture-séma: capture-séma, a forrástulajdonos: forrástulajdonos és a forrástábla, a nézet vagy a becenév: forrástábla.**

Magyarázat: A műveletnév érvényes értékei: *Bejegyzés* létrehozása és *Bejegyzés* eldobása.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1505I **A(z) műveletnév többszörözési művelet elindult. Az előfizetési halmaz adatai a következők: Apply-vezérlőkiszolgáló: vezérlőkiszolgáló, Apply-minősítő: apply-minősítő, a halmaz neve: halmaznév, a célkiszolgáló: célkiszolgáló távoli_kiszolgáló_neve távoli_kiszolgáló esetén, a Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgáló távoli_kiszolgáló_neve távoli_kiszolgáló esetén és a Capture-séma: capture-séma.**

Magyarázat: A műveletnév érvényes értékei: *Előfizetési halmaz* létrehozása, *Előfizetési halmaz* eldobása, *Előfizetési halmaz* megváltoztatása és *Előfizetési halmaz* előléptetése.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1506I **A művelet_neve többszörözési művelet időbélyeg időpontban kezdődött el. Az előfizetési halmaz adatai a következők: az Apply-vezérlőkiszolgáló: vezérlőkiszolgáló, az Apply-minősítő: apply-minősítő, a halmaz neve: halmaznév, a célkiszolgáló: célkiszolgáló, a Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgáló távoli_kiszolgáló_neve távoli_kiszolgáló esetén, a Capture-séma: capture-séma.**

Magyarázat: A műveletnév érvényes értékei: *Előfizetési halmaz* létrehozása, *Előfizetési halmaz* eldobása, *Előfizetési halmaz* megváltoztatása és *Előfizetési halmaz* előléptetése.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1507I *A művelet_neve többszörözési művelet időbélyeg időpontban kezdődött el. Az előfizetési halmaz adatai a következők: az Apply-vezérlőkiszolgáló: vezérlőkiszolgáló, az Apply-minősítő: apply-minősítő, a halmaz neve: halmaznév, a célkiszolgáló: célkiszolgáló távoli_kiszolgáló_neve távoli kiszolgáló esetén, a Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgáló és a Capture-séma: capture-séma.*

Magyarázat: *A műveletnév érvényes értékei: Előfizetési halmaz létrehozása, Előfizetési halmaz eldobása, Előfizetési halmaz megváltoztatása és Előfizetési halmaz előléptetése.*

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1508I *A művelet_neve többszörözési művelet időbélyeg időpontban kezdődött el. Az előfizetési halmaz adatai a következők: az Apply-vezérlőkiszolgáló: vezérlőkiszolgáló, az Apply-minősítő: apply-minősítő, a halmaz neve: halmaznév, a célkiszolgáló: célkiszolgáló, a Capture-kiszolgáló: capture_kiszolgáló és a Capture-séma: capture-séma.*

Magyarázat: *A műveletnév érvényes értékei: Előfizetési halmaz létrehozása, Előfizetési halmaz eldobása, Előfizetési halmaz megváltoztatása és Előfizetési halmaz előléptetése.*

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1510I *A(z) műveletnév többszörözési művelet sikeresen befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg.*

Magyarázat: *A műveletnév érvényes értékei: Capture-kiszolgáló vezérlőtábláinak létrehozása, Capture-kiszolgáló vezérlőtábláinak eldobása, Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláinak létrehozása és Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláinak eldobása.*

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1511I *A(z) műveletnév többszörözési művelet sikeresen befejeződött forrástulajdonos forrástulajdonos és forrástábla forrástábla, nézet vagy becenév esetében.*

Magyarázat: *A műveletnév érvényes értékei: Bejegyzés létrehozása, Bejegyzés eldobása, Bejegyzés megváltoztatása, Bejegyzésszlop felvétele és Bejegyzés előléptetése.*

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1512I *A(z) műveletnév többszörözési művelet sikeresen befejeződött apply-minősítő Apply-minősítő és halmaznév halmaz esetében.*

Magyarázat: *A műveletnév érvényes értékei: Előfizetési halmaz létrehozása, Előfizetési halmaz eldobása, Előfizetési halmaz megváltoztatása, Utasítások felvétele előfizetési halmazba, Utasítások eldobása előfizetési halmazból és Előfizetési halmaz előléptetése.*

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1513I *A(z) műveletnév többszörözési művelet sikeresen befejeződött a következő előfizetési esetében: Apply-minősítő: apply-minősítő, halmaz neve: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástulajdonos: forrástulajdonos, forrástábla: forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltulajdonos: céltulajdonos, céltábla: céltábla.*

Magyarázat: *A műveletnév érvényes értékei:*

- *Előfizetési tag felvétele*
- *Előfizetési tag oszlopának felvétele*
- *Előfizetési tag eldobása*

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1514I *A többszörözési művelet befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg, sikeres műveletek száma: sikeres, hibák száma: hiba, figyelmeztetések száma: figyelmeztetés.*

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1550E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A bemeneti_paraméter bemeneti paraméter értéke hiányzik.*

Magyarázat: Ez a bemeneti paramétert ennél a műveletnél kötelező megadni, de hiányzik.

Felhasználói válasz: Adja meg a kötelező paramétert, majd hajtja végre újra a többszörözési műveletet.

ASN1551E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A bemeneti_paraméter bemeneti paraméter érték értéke érvénytelen. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: A bemeneti paraméterként megadott érték érvénytelen. Az érvényes okkódok a következők:

0 A blokkolás időértéke csak 0 és 999 között lehet.

- 1 A véglegesítési szám értéke csak 0 és 999 között lehet.
- 2 A kiszolgálótípus értéke csak Capture-kiszolgáló (Capture Server) lehet.
- 3 A lehetséges táblatípusok (Table Type):
- USERTABLE
 - CCD TABLE
 - POINT IN TIME
 - BASE AGGREGATE
 - CHANGE AGGREGATE
 - REPLICA
 - USERCOPY
- 4 A távoli kiszolgáló neve csak NULL lehet.
- 5 A lehetséges kiszolgálótípusok (Server Type):
- Capture Server (Capture-kiszolgáló)
 - Control Server (vezérlőkiszolgáló)
 - Capture and Control Server (Capture- és vezérlőkiszolgáló)
 - Capture, Control and Target Server (Capture-, vezérlő- és célkiszolgáló)
- 6 A belső CCD táblák nem lehetnek teljesek.
- 7 Az Apply-minősítő hosszabb a megengedett 18 karakternél.
- 8 A halmaz neve hosszabb a megengedett 18 karakternél.
- 9 Az események neve nem lehet hosszabb 18 karakternél.
- 10 A forrásként megadott Capture-séma neve hosszabb a megengedett 30 karakternél.
- 11 A célként megadott Capture-séma neve hosszabb a megengedett 30 karakternél.
- 12 A BEFORE_OR_AFTER utasítás értéke csak 'A', 'B' vagy 'S' lehet.
- 13 Az EI_OR_CALL értéke csak 'C' vagy 'E' lehet.
- 14 Az SQLSTATE nem lehet 50 számjegynél hosszabb.
- 15 Az SQLSTATE csak számérték lehet.
- 16 A CONFLICT_LEVEL értéke csak nulla (0) vagy NONE lehet.
- 17 A CHGONLY értéke csak 'N' lehet.
- 18 A külső CCD tábla tömörítetlen (noncondensed) és LOB típusú oszlopokat tartalmaz.
- 19 A CONFLICT_LEVEL értéke csak 0 és 2 közötti lehet.
- 20 A CHGONLY értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 21 A RECAPTURE értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 22 A DISABLE_REFRESH értéke csak 0 vagy 1 lehet.
- 23 A CHG_UPD_TO_DEL_INS értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 24 A STOP_ON_ERROR értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 25 A BEFORE_IMG_PREFIX értéke csak egy karakterből állhat.
- 26 Az előző esetekben a kapcsolódó táblaterület *New Tablespace (Új táblaterület)* jelzője nincs true (igaz) értékre állítva.
- 27 A tábla nem érvényes vezérlőtábla. Az érvényes vezérlőtáblák listáját a Többszörözési útmutató és kézikönyv tartalmazza.
- 28 A program befogadott kiszolgálót talált, de nem lett megadva a hozzá tartozó befogadási séma neve. Ha befogadott rendszerre vonatkozóan hívja meg az API-t, kötelező megadni a befogadási séma nevét.
- 29 A megadott távoli forrásadatbázis-név az OS/400 rendszeren nem egyezik meg a bejegyzésben szereplő távoli forrásadatbázis-névvel.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket bemeneti paraméterként, majd hajtsa végre újra a többszörözési műveletet. További tudnivalókat az online súgó tartalmaz.

ASN1552E *A művelet neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A bemeneti_paraméter1 bemeneti paraméter érték1 értéke nem felel meg bemeneti_paraméter2 bemeneti paraméter érték2 értékének.*

Magyarázat: A többszörözési paraméternek adott érték ütközik egy másik paraméter értékével.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értékeket a bemeneti paramétereknek, majd hajtsa végre újra a többszörözési műveletet. További tudnivalókat az online súgó tartalmaz.

ASN1553E *A bemeneti_paraméter1 bemeneti paraméter érték1 értéke nem felel meg a meglévő előfizetési_halmaz előfizetési halmazhoz tartozó érték2 értéknek, Apply-minősítő: apply-minősítő, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first.*

Magyarázat: A többszörözési paraméternek adott érték ütközik a meglévő előfizetési halmaz valamelyik paraméterének értékével.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket a bemeneti paraméternek, vagy módosítsa az előfizetési halmaz definícióját, majd hajtsa végre újra a többszörözési műveletet. További tudnivalókat az online súgó tartalmaz.

ASN1560E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. SQL hiba fordult elő. Az SQL üzenet: *sql_üzenet*.

Magyarázat: Hiba történt egy SQL utasítás végrehajtása során.

Felhasználói válasz: Nézze meg az adatbázis SQL üzeneteinek leírását.

ASN1561E A *kiszolgáló_neve* kiszolgálóval nem lehet kapcsolatot létesíteni. SQL hiba fordult elő. Az SQL üzenet: *sql_üzenet*.

Magyarázat: Nem hozható létre kapcsolat a megadott kiszolgálóval.

Felhasználói válasz: Nézze meg az adatbázis SQL üzeneteinek leírását. Ellenőrizze a felhasználói azonosító és a jelszó helyes megadását.

ASN1562E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. Váratlan hiba történt. A hivatkozási kód: *hivatkozási_kód*.

Magyarázat: A megadott művelet futásidejű hiba miatt nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1563E A *művelet_neve* többszörözési művelet hibával fejeződött be. A többszörözés architektúraszintjét (*arch_szint*) a *kiszolgáló_neve* kiszolgáló nem támogatja.

Magyarázat: A megadott többszörözési architektúraszint nem használható a kiszolgáló operációs rendszerének adott verzióján.

Felhasználói válasz: Nézze meg a DB2 Replication Guide and Reference kiadvány Table structures című részében, hogy milyen értékek kell szerepelnie a bejegyzési tábla ARCH_LEVEL oszlopában.

ASN1564E A *művelet_neve* többszörözési művelet hibával fejeződött be. A Capture-kiszolgáló többszörözési architektúraszintje *capture-séma* Capture-séma esetén nem támogatja ezt a többszörözési műveletet.

Magyarázat: A capture-séma.IBMSNAP_REGISTER többszörözési architektúraszintje nem teszi lehetővé a megadott többszörözési művelet végrehajtását.

Felhasználói válasz: A művelet végrehajtása előtt költöztesse át a Capture-kiszolgáló vezérlőtábláit a 8-as verzióba.

ASN1565E A *művelet_neve* többszörözési művelet hibával fejeződött be. Az Apply-vezérlőkiszolgáló többszörözési architektúraszintje nem támogatja ezt a többszörözési műveletet.

Magyarázat: Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET többszörözési architektúraszintje nem teszi lehetővé a megadott többszörözési művelet végrehajtását.

Felhasználói válasz: A művelet végrehajtása előtt költöztesse át az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit a 8-as verzióba.

ASN1567W Nem olvashatók a *táblaterület_neve* táblaterület tárolóadatai, mivel az *eljárás_neve* DB2 tárolt eljárás nem található a *könyvtár_neve* könyvtárban.

Magyarázat: A READTSCINFOS DB2 tárolt eljárás nem található a Capture- vagy a cél DB2 kiszolgálón. A tárolt eljárás a DB2 táblaterület tárolóadatainak lekéréséhez szükséges az adott kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Határozza meg, hogy a tárolt eljárás létezik-e a kiszolgálón: nézze meg, hogy megtalálható-e a db2rtsc fájl az sqliib könyvtár függvénykönyvtárában. A db2rtsc hiányozhat, ha a kiszolgáló 8-as verziónál korábbi. Ha a tárolt eljárás nem létezik, módosítsa a táblaterület-tároló meghatározását a kimeneti parancsfájlban.

ASN1568E A(z) *objektum adatbázis objektumnév* nevének hossza (*hossz*) meghaladja a megengedett értéket (*megengedett_érték*).

Magyarázat: Az adott adatbázisobjektum-típus rövidebb hosszt enged meg, mint amekkorával a tényleges objektum rendelkezik. A Tulajdonságok fájlj illetően az objektum számára megadható értékek a következők: *Table* (tábla), *Index*, *Tablespace* (táblaterület), *Table owner* (táblatulajdonos), *Nickname* (becenév).

Felhasználói válasz: A megfelelő adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyv alapján adjon meg helyes hosszúságú nevet.

ASN1569E A létrehozandó adatbázis-objektum neve megegyezik a már létező *objektumtulajdonos.objektumnév névvel* (típusa: *objektumtípus*).

Magyarázat: Az adatbázis-objektum nem hozható létre, mivel ezen a néven már létezik egy ugyanilyen típusú objektum. A Tulajdonságok fájlj illetően az objektum számára megadható értékek a következők: *Table* (tábla), *Index*, *Tablespace* (táblaterület), *Table owner* (táblatulajdonos), *Nickname* (becenév).

Felhasználói válasz: Adjon megfelelő nevet a DB2 objektumnak, és hajtsa végre újból a többszörözési feladatot.

ASN1570E **Nem létezik objektumtulajdonos.objektmnév nevű objektum adatbázis-objektum.**

Magyarázat: Az adatbázis-objektum nem szerepel a DB2 katalógusban. A többszöröségi műveletben az előfizetési halmaz forrásaként vagy céljaként csak létező objektum adható meg. Az objektumot valószínűleg egy meglévő bejegyzés vagy előfizetési halmaz definíciója keretében adták meg, de nem található a DB2 katalógusban. A Tulajdonságok fájljában az objektum számára megadható értékek a következők: *Table* (tábla), *Index*, *Nickname* (becenév), *Tablespace* (táblaterület), *Table owner* (táblatulajdonos), *View* (nézet).

Felhasználói válasz: A DB2 katalógusban már létező nevet adjon meg, és hajtja végre újból a többszöröségi feladatot. Ha az objektumot egy meglévő bejegyzés vagy előfizetési halmaz meghatározásának keretében adták meg, ellenőrizze az objektum létezését a DB2 katalógusban.

ASN1571E **A(z) táblatulajdonos.táblanév adatbázistábla nem hozható létre: az adatbázis-meghatározás nem érvényes a(z) adattípus adattípus és oszlop_neve oszlop esetében. Az okkód: okkód.**

Magyarázat: A lehetséges okkódok a következők:

- 0** Az adattípus nem használható ezen a platformon.
- 1** Az oszlophossz nem támogatott ezen a platformon.
- 2** Az oszlop pontossága vagy tizedesjegyeinek száma nem használható ezen a platformon.

Felhasználói válasz: Lásd az adott adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyvet.

ASN1572E **A(z) objektumtípus típusú objektumtulajdonos.objektmnév adatbázis-objektum sormérete (sorméret) meghaladja az adatbázis-pufferterület sorméretét (pufferterület_sormérete). Az adatbázis-objektum nem hozható létre.**

Magyarázat: Egy tábla sormérete nem haladhatja meg az adott tábla táblaterületének lapméretét. A táblaterület lapméretét a hozzátartozó pufferterület lapmérete határozza meg. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Valószínűleg másik táblaterületen kell létrehozni a táblát. Lásd az adott DB2 környezet dokumentációját.

ASN1573E **A(z) objektumtípus típusú objektumtulajdonos.objektmnév adatbázis-objektum oszlopszáma (oszlopok_száma) meghaladja az adatbázisra érvényes határértéket (db2-határérték). Az adatbázis-objektum nem hozható létre.**

Magyarázat: Az adatbázis-objektumok (tábla vagy index) lehetséges oszlopainak száma a DB2 környezettől függ, de nem haladhat meg egy előre megadott számot. Nem készült parancsfájl. Az objektumtípus érvényes értékei: *tábla*, *index*.

Felhasználói válasz: Tervezze át a DB2 objektumot.

ASN1574E **Érvénytelen a(z) táblaterület_neve táblaterülethez tartozó DB2 PageSize érték: lapméret. Az okkód: okkód.**

Magyarázat: A táblaterület sikeres létrehozásához a PageSize (lapméret) értéknek érvényesnek kell lennie. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0** A PageSize értéke nem egyezik meg az adott pufferterület PageSize értékével.
- 1** A PageSize értéke nem a következők valamelyike: 4K, 8K, 16K, 32K.

Felhasználói válasz: A megfelelő PageSize értéktartományokról és értékekről a DB2 SQL Reference kézikönyv tájékoztat.

ASN1575W **A(z) táblatulajdonos.táblanév DB2 táblát az alapértelmezett DB2 táblaterületen hozza létre a rendszer.**

Magyarázat: Nem adta meg a tábla létrehozására szolgáló táblaterületet, így azt a DB2 alapértelmezett táblaterületén hozza létre a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett táblaterület nem megfelelő a megadott táblához.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha a táblát saját táblaterületen kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismételje meg a többszöröségi feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő a tábla számára, nincs további teendő.

ASN1576W **A(z) indexnév DB2 indexet az alapértelmezett DB2 indexterületen vagy táblaterületen hozza létre a rendszer.**

Magyarázat: Nem adta meg az index létrehozására szolgáló táblaterületet (munkaállomás operációs rendszeren) vagy indexterületet (z/OS operációs rendszeren). Ezért az index létrehozásánál a DB2 alapértékeket használja a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett beállítások nem megfelelőek a megadott indexhez.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha az indexet saját táblaterületen vagy indexterületen kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismételje meg a többszöröségi feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő az index számára, nincs további teendő.

ASN1577W **A táblaterület DB2 táblaterületet az alapértelmezett adatbázisban hozza létre a rendszer.**

Magyarázat: z/OS operációs rendszeren nem adta meg a táblaterület létrehozására szolgáló adatbázist. Ezért a táblaterület létrehozásánál a DB2 alapértékeket használja a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett beállítások nem megfelelőek a megadott táblaterülethez.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha a táblaterületet külön adatbázisban kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismétlje meg a többszörözési feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő a táblaterülethez, nincs további teendő.

ASN1578I *A táblaterület DB2 táblaterületet az alapértelmezett tárolási csoportban hozza létre a rendszer.*

Magyarázat: Munkaállomáson és z/OS operációs rendszeren nem adta meg a táblaterület létrehozására szolgáló tárolási csoportot. Ezért a táblaterület létrehozásánál a DB2 alapértékeket használja a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett beállítások nem megfelelőek a megadott táblaterülethez.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha a táblaterületet saját tárolási csoportban kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismétlje meg a többszörözési feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő a táblaterülethez, nincs további teendő.

ASN1579I *Az indexnév DB2 indexet az alapértelmezett tárolási területen hozza létre a rendszer.*

Magyarázat: Munkaállomáson és z/OS operációs rendszeren nem adta meg az index létrehozására szolgáló tárolási csoportot. Ezért az index létrehozásánál az alapértékeket használja a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett beállítások nem megfelelőek a megadott indexhez.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha az indexet saját tárolási csoportban kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismétlje meg a többszörözési feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő az index számára, nincs további teendő.

ASN1580I *A táblaterület DB2 táblaterületet az alapértelmezett pufferterületen hozza létre a rendszer.*

Magyarázat: Munkaállomáson és z/OS operációs rendszeren nem adta meg a táblaterület létrehozására szolgáló pufferterületet. Ezért a táblaterület létrehozásánál a DB2 alapértékeket használja a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett beállítások nem megfelelőek a megadott táblaterülethez.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha a táblaterületet saját pufferterületen kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismétlje meg a többszörözési feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő a táblaterülethez, nincs további teendő.

ASN1581I *Az indexnév DB2 indexet az alapértelmezett pufferterületen hozza létre a rendszer.*

Magyarázat: Munkaállomáson és z/OS operációs rendszeren nem adta meg az index létrehozására szolgáló pufferterületet. Ezért az index létrehozásánál a DB2 alapértékeket használja a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett beállítások nem megfelelőek a megadott indexhez.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha az indexet saját pufferterületen kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismétlje meg a többszörözési feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő az index számára, nincs további teendő.

ASN1582W *A(z) táblaterület táblaterületet a(z) pufferterület pufferterületen hozná létre a rendszer, de ez nem létezik vagy nem aktív.*

Magyarázat:

- DB2 UDB adatbázis esetén nem létezik az a pufferterület, amelyen a megadott táblaterületet létre kellene hozni.
- DB2 for z/OS adatbázis esetén nem aktív az a pufferterület, amelyen a megadott táblaterületet létre kellene hozni.

Felhasználói válasz:

- DB2 UDB adatbázis esetén ügyeljen arra, hogy a pufferterület létezen a parancsfájl futtatásának idején.
- DB2 for z/OS adatbázis esetén ügyeljen arra, hogy a pufferterület aktív legyen a parancsfájl futtatásának idején.
-

ASN1583E *A(z) táblaterület táblaterület számára megadott PageSize paraméter (lapméret) nem egyezik meg az alapértelmezett pufferterület PageSize beállításával.*

Magyarázat: A megadott PageSize nem egyezik meg az alapértelmezett pufferterület PageSize beállításával. A táblaterület nem hozható létre.

Felhasználói válasz: Módosítsa a PageSize értékét, vagy válasszon másik pufferterületet.

ASN1584E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A Capture-kiszolgáló többszörözési architektúraszintje (arch_level) nem érvényes capture_schema Capture-séma esetén.*

Magyarázat: Az capture-séma.IBMSNAP_REGISTER többszörözési architektúraszintje nem teszi lehetővé a megadott többszörözési művelet végrehajtását.

Felhasználói válasz: Saját kezűleg dobja el a vezérlőtáblákat a Capture-vezérlőkiszolgálón, mivel az architektúraszint nem használható. Hozza létre a vezérlőtáblákat érvényes architektúraszinttel.

ASN1585E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. Az Apply-vezérlőkiszolgáló arch_szint architektúraszintje érvénytelen.*

Magyarázat: Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET többszörözési architektúraszintje nem teszi lehetővé a megadott többszörözési művelet végrehajtását.

Felhasználói válasz: Saját kezűleg dobja el a vezérlőtáblákat az Apply-vezérlőkiszolgálón, mivel az architektúraszint nem használható. Hozza létre a vezérlőtáblákat érvényes architektúraszinttel.

ASN1586W *A táblatulajdonos.táblanév DB2 táblát az alapértelmezett adatbázisban hozza létre a rendszer.*

Magyarázat: z/OS operációs rendszeren nem adta meg a tábla létrehozására szolgáló adatbázist. Ezért a tábla létrehozásánál a DB2 alapértékeket használja a rendszer. Ez problémát okozhat, ha az alapértelmezett beállítások nem megfelelőek a megadott táblához.

Felhasználói válasz: A DB2 alapbeállításairól az SQL Reference kézikönyv tájékoztat. Ha a táblaterületet külön adatbázisban kívánja létrehozni, a megfelelő adatok megadásával ismétlje meg a többszörözési feladatot. Ha az alapbeállítás megfelelő a tábla számára, nincs további teendő.

ASN1587E *A típus típusú objektum_neve database adatbázis-objektum paraméter_neve paraméterének értéke (érték) érvénytelen.*

Magyarázat: A megadott érték érvénytelen, vagy ütközik egy másik paraméter értékével.

Felhasználói válasz: Az érvényes értékekről az SQL Reference kézikönyv nyújt tájékoztatást.

ASN1588E *Az encoding scheme (kódolási séma) paraméternek megadott kódolási_séma érték érvénytelen a kiszolgáló_neve DB2 kiszolgáló esetén.*

Magyarázat: A kódolási séma megadott értéke érvénytelen a kiszolgáló DB2 verzióján. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: A DB2 verzió kódolási sémájának érvényes értékét az SQL Reference kézikönyv ismerteti.

ASN1589W *A tterület táblaterülethez tartozó tároló táblaterület-tároló méretének számítása helytelen méretet adott vissza. Ezért a tároló mérete a méret MB értékre lett állítva.*

Magyarázat: A táblaterület-tároló méretének számítása olyan értéket adott eredményül, amely kisebb, mint az érvényes tárolódefinícióban használható minimális érték. Annak érdekében, hogy a DB2 elfogadja a meghatározást, a rendszer a többszörözéshez megfelelő minimális tárolóméretre állította a táblaterület-tároló definícióját.

Felhasználói válasz: Az aktuális forrástábla méretének százalékos értékén alapuló számítás végrehajtásához ellenőrizze, hogy a forrástábla tartalmaz-e adatokat, és naprakészek-e a statisztikai adatai (ehhez használja a RUNSTAT segédprogramot). Ha a sorok száma alapján kívánja elvégezni a számítást, ellenőrizze, hogy a sorok száma megfelel-e a valóságnak.

ASN1590E *A táblaterületnév DB2 táblaterület particionálva van, és a DB2 objektumtípus csoport tartalmazza. A táblaterület nem lehet particionált, és az objektumtípus típusú IBMGROUP csoportban kellene lennie.*

Magyarázat: A megadott táblaterület particionált, és nem a DB2 katalógus-csomópontban vagy particiócsoportban található. A többszörözés vezérlőtáblái nem hozhatók létre particionált táblaterületen. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adjon meg nem particionált táblaterületet.

ASN1600E *A távoli_kiszolgáló_neve távoli kiszolgáló nem található.*

Magyarázat: A megadott távoli kiszolgáló neve nem található a SYSIBM.SYSSERVERS befogadásikatalógus-táblában, az adott SERVERNAME érték esetében. A nem DB2 relációs kiszolgáló nem érhető el.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott távoli kiszolgálónevet, és hajtja végre újból a műveletet.

ASN1601E *A távoli_kiszolgáló_neve REMOTE SERVER értékhez tartozó REMOTE AUTHID adatok nem találhatók.*

Magyarázat: A távoli hitelesítési információk nem találhatók a SYSIBM.SYSUSEROPTIONS befogadásikatalógus-táblában, az adott SERVERNAME érték esetében. A nem DB2 relációs kiszolgáló nem érhető el.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott távoli kiszolgálónevet, és hajtja végre újból a műveletet.

ASN1602E *A kiszolgáló_fedőneve nevű kiszolgáló nem kezeli a befogadott kiszolgálókhoz való hozzáférést.*

Magyarázat: A befogadott többszörözés csak a DB2 UDB Workstation 8-as és újabb verzióiban vehető igénybe.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott adatbázis-kiszolgáló verzióját. Ne hajtson végre többszörözési feladatot olyan kiszolgálón, amely nem kezeli ezt a műveletet.

ASN1603E A többszörözés Apply-vezérlőkiszolgálója nem helyezhető el nem DB2 relációs kiszolgálón.

Magyarázat: A nem DB2 relációs kiszolgálók használhatók többszörözési Capture-vezérlőkiszolgálóként vagy célkiszolgálóként, de Apply-vezérlőkiszolgálóként nem alkalmazhatók.

Felhasználói válasz: DB2 kiszolgálót adjon meg többszörözési Apply-vezérlőkiszolgálóként.

ASN1604E A(z) *távoli_tulajdonos.táblanév* távoli tábla létezik a nem DB2 relációs kiszolgálón, azonban a megadott *becenév_tulajdonosa.becenév* becenevet nem tartalmazza a befogadott kiszolgáló.

Magyarázat: A megadott távoli tábla létezik a távoli adatbázisban, de a megfelelő becenev nem található a befogadott adatbázisban.

Felhasználói válasz:

1. A DB2 Federated kiadványokban tekintse át a becenevek létrehozásával foglalkozó részt.
 2. Hozza létre a becenevet a befogadott adatbázisban.
 3. Indítsa el újból a többszörözési feladatot.
-

ASN1605E A(z) *becenév_tulajdonosa.becenév* becenev létezik a befogadott kiszolgálón, de a *távoli_tulajdonos.távoli_tábla* távoli tábla nem található a nem DB2 relációs kiszolgálón.

Magyarázat: A megadott távoli táblához tartozó becenev létezik, de a távoli tábla nem létezik a távoli adatbázisban. Ez következtelen definíciónak számít a többszörözési definíciók létrehozásakor.

Felhasználói válasz:

1. Dobja el a becenevet.
 2. A tábla típusától függően hajtsa végre a következő műveleteket:
 - Ha a tábla felhasználói tábla, a távoli kiszolgálón hozza létre a távoli táblát.
 - Ha a tábla többszörözési vezérlőtábla a Capture-vezérlőkiszolgálón, hajtsa végre a következő műveleteket:
 - a. Másolja át az adatokat a Capture-vezérlőkiszolgálón található meglévő vezérlőtáblákból.
 - b. Dobja el a Capture-vezérlőkiszolgálón található vezérlőtáblákat.
 - c. Hozza létre a vezérlőtáblákat a Capture-vezérlőkiszolgálón.
 3. Hozza létre a becenevet a befogadott kiszolgálón.
 4. Indítsa el újból a többszörözési feladatot.
-

ASN1606W A *becenév_tulajdonosa.becenév_neve* becenev létezik a befogadott kiszolgálón, de a *tábla_tulajdonosa.tábla_neve* távoli tábla nem található a nem IBM kiszolgálón.

Magyarázat: A megadott távoli táblához tartozó becenev létezik, de a távoli tábla nem létezik a távoli adatbázisban. Bár ez árva becenev, ez a következtelenség elfogadhatónak számít a többszörözésdefiníciók eldobásakor. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: A forrásbecenev eldobása nem történt meg a többszörözésdefiníciók eldobásakor. A katalógus következetessége érdekében dobja el a becenevet.

ASN1607W Ajánlatos megváltoztatni a többszörözési előfizetés céljához megadott *becenév_tulajdonosa.becenév_neve* becenevet; vagyis megváltoztatni az *oszlop_neve* oszlop helyi adattípusát a *létező_helyi_adattípus* típusról *ajánlott_helyi_adattípus* típusra, és ellenőrizni a forrásoszlop és a céloszlop közötti adattípus-megfeleltetés helyességét.

Magyarázat: A rendszer olyan ütközést talált a forrásoszlop és a megfelelő céloszlop adattípusa között, amely nem sérti meg a DB2 kompatibilitási szabályait, de hibát okozhat a natív, nem IBM végfelhasználói alkalmazásokban. A hiba az oszlop adatainak többszörözésekor nem jelentkezik, de a végfelhasználói alkalmazások adat-visszakeresési műveletei során problémát okozhat. Ha például a becenev adattípusa a nem DB2 relációs adattípus és a DB2 adattípus alaptípus megfeleltetésével lett létrehozva, az oszlopban a legkülönbözőbb adattípusú értékek is előfordulhatnak, ami ütközéseket idézhet elő a jóval szűkebb adattípuskészlet engedélyező végfelhasználói alkalmazások használata során. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a céloszlopot, hogy a becenev adattípusa valóban a forrásoszlop adattípusa-e. Ha igen, az ALTER NICKNAME utasítással változtassa meg a becenev oszlopjának helyi adattípusát. Ha úgy módosítja a becenev helyi adattípusát, hogy az megegyezzen a forrásoszlop adattípusával, a nem DB2 relációs kiszolgálón a végfelhasználói alkalmazás a forrásoszlop adattípusával azonos típust fog észlelni.

ASN1608I A forráshoz megadott *forrásbecenev* becenev és a Consistent Change Data tábla *ccd_becenév* becenevének oszlopadata típusa megváltozott: a *helyi_adattípus* helyi adattípusú oszlop módosított *adattípus* típusúra változott, mert a távoli adattípus a következő: *távoli_adattípus*. **Okkód:** *okkód*.

Magyarázat: Ez az üzenet a CCD becenevének létrehozásakor jelenik meg. A becenev megváltoztatása a nem DB2 relációs kiszolgálón létrehozott CCD adattípusa alapján történik, ez biztosítja a helyes adattípus beállítását. Ha ez nem így történik, helytelenül fog működni a többszörözés. A felhasználó által megadott definíciókat frissítő parancsfájl elkészült.

Felhasználói válasz: Ha a többszörözési frissítések elfogadhatók, nincs szükség beavatkozásra.

ASN1609E *A becenév_tulajdonosa.becenév becenév létezik a befogadott kiszolgálón, de a távoli távoli_tulajdonos.távoli_tábla tábla nem tartalmazza az összes szükséges oszlopot.*

Magyarázat: A célként használatos tábla beceneve létezik, de csak egy részét tartalmazza az előfizetésben kért oszlopoknak.

Felhasználói válasz: Válasszon másik becenevet a céltáblához, vagy módosítsa úgy az előfizetést, hogy az megfeleljen a meglévő becenevben található oszlopoknak.

ASN1620E *A Capture-kiszolgáló vezérlőtáblái és az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtáblái már léteznek. A Capture-kiszolgáló vezérlőtábláinak esetében az architektúra szintje capture_arch_szint, a Capture-séma pedig capture-séma. Az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtáblái esetében az architektúra szintje apply_arch_szint.*

Magyarázat: A capture-séma.IBMSNAP_REGISTER és a capture-séma.IBMSNAP_SUBS_SET tábla már létezik a megadott kiszolgálón.

Felhasználói válasz:

- Ha a meglévő capture-séma.IBMSNAP_REGISTER vezérlőtábla architektúraszintje 0201:
 - ha a meglévő capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla már tartalmaz érvényes többszörözésdefiníciókat, költöztesse át a Capture-kiszolgáló vezérlőtábláit a 8-as verzió architektúraszintjére,
 - ha a tábla üres, egyszerűen dobja el a 8-as verzió korábbi Capture-kiszolgáló vezérlőtábláit, és indítsa el újból a többszörözési feladatot.
- Ha a meglévő vezérlőtáblák architektúraszintje nem 0201, célszerű más Capture-sémanévvel rendelkező vezérlőtáblákat létrehozni a Capture-kiszolgáló számára.
- Ha a meglévő IBMSNAP_SUBS_SET vezérlőtábla architektúraszintje 0201:
 - ha a meglévő ASN.IBMSNAP_SUBS_SET tábla már tartalmaz érvényes többszörözésdefiníciókat, költöztesse át az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit a 8-as verzió architektúraszintjére,
 - ha a tábla üres, egyszerűen dobja el a 8-as verzió előtti Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit, és indítsa el újból a többszörözési feladatot.
- Ha a meglévő vezérlőtáblák architektúraszintje nem 0201, az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit célszerű más kiszolgálón létrehozni.

ASN1621W *A vezérlő_tulajdonosa.vezérlőtábla vezérlőtábla legalább egy sort tartalmaz. A vezérlőtábla eldobása a táblában tárolt valamennyi többszörözésdefiníció eldobását is jelenti.*

Magyarázat: Az eldobott vezérlőtáblák nem üresek. A többszörözésvezérlő adatok törlése a létrehozott parancsfájlok végrehajtásakor következik be.

Felhasználói válasz: A létrehozott parancsfájlokat csak akkor futtassa, ha teljesülnek a következő feltételek:

- Figyelembe vette a Capture-vezérlőkiszolgálón található vezérlőtáblák eldobásának a meglévő függő előfizetési halmazokra gyakorolt hatását.
- Figyelembe vette az Apply-vezérlőkiszolgálón található vezérlőtáblák eldobásának a meglévő függő előfizetési halmazokra gyakorolt hatását (többszintű esetekben).
- A jövőben már nem kívánja futtatni a Capture és az Apply folyamatokat ezekre a definíciókra vonatkozóan.

Ha az architektúraszint 0201, a vezérlőtáblák eldobása előtt költöztesse át a Capture, illetve az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit a 8-as verzió architektúrájába.

ASN1622E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. Nem található a szükséges vezérlő_tulajdonosa.vezérlőtábla vezérlőtábla.*

Magyarázat: A többszörözésdefiníciókat a többszörözési vezérlőtáblák tárolják. A bejegyzés és az előfizetés-definíciók létrehozásához ezeknek a tábláknak már létezniük kell. A program az IBMSNAP_REGISTER tábla megléte alapján ellenőrzi, hogy léteznek-e már a Capture-vezérlőkiszolgáló vezérlőtáblái az adott Capture-sémára vonatkozóan. Az IBMSNAP_SUBS_SET tábla létezése alapján pedig ellenőrizhető, hogy léteznek-e már a vezérlőtáblák az Apply-vezérlőkiszolgálón. Az IBMSNAP_SUBS_MEMBR tábla létezésének ellenőrzése az előfizetési tagok meglétének ellenőrzésekor történik.

Felhasználói válasz: Ha az IBMSNAP_SUBS_MEMBR vezérlőtábla nem létezik, a környezet következetlen állapotban van. El kell dobni az Apply-vezérlőkiszolgáló valamennyi vezérlőtábláját, és a művelet végrehajtása előtt újból létre kell hoznia azokat.

Ha nem létezik az IBMSNAP_REGISTER vagy az IBMSNAP_SUBS_SET vezérlőtábla, a bejegyzés-, illetve az előfizetés-definíciók felvétele előtt hozza létre ezeket a vezérlőkiszolgálón. Más esetben a következő műveleteket hajthatja végre:

1. Ha bejegyzéssel kapcsolatos műveletet hajt végre, ellenőrizze, hogy a megfelelő Capture-séma, illetve a megfelelő Capture-vezérlőkiszolgáló lett-e megadva bemenetként.
2. Ha előfizetéssel kapcsolatos műveletet hajt végre, ellenőrizze, hogy a megfelelő Apply-vezérlőkiszolgáló lett-e megadva bemenetként.

3. Ha olyan előfizetői halmazzal hoz létre, amely a célkiszolgálón (CCD vagy replika) automatikus bejegyzést igénylő táblákat tartalmaz, ellenőrizze, hogy a Capture-vezérlőkiszolgáló megfelelő vezérlőtáblái léteznek-e az előfizetési célkiszolgálón.

ASN1623W A *vezérlő_tulajdonosa.vezérlőtábla többszörözési vezérlőtábla nem található, ezért nem lett eldobva.*

Magyarázat: A *Drop Capture control tables* vagy a *Drop Apply control server control tables* művelet lett elindítva, de a vezérlőtábla hiányzik. A parancsfájl nem hozza létre a megfelelő DROP utasítást az adott vezérlőtábla számára.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1624I A *kiszolgáló_fedőneve* **kiszolgáló ismeretlen többszörözési Capture-kiszolgáló a capture-séma számára.**

Magyarázat: A capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla nem található. A kiszolgáló akkor definiálható többszörözési Capture-kiszolgálóként, ha a megfelelő Capture-vezérlőtáblák léteznek a kiszolgálón (beleértve az IBMSNAP_REGISTER táblát is).

Felhasználói válasz: Ha szükséges, hozza létre a megfelelő Capture-kiszolgálói vezérlőtáblákat.

ASN1625I A *kiszolgáló_fedőneve* **kiszolgáló nem ismert többszörözési Apply-vezérlőkiszolgáló**

Magyarázat: Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET tábla nem található. A kiszolgáló akkor definiálható többszörözési Apply-vezérlőkiszolgálóként, ha a megfelelő Apply-vezérlőtáblák léteznek a kiszolgálón (beleértve az IBMSNAP_SUBS_SET táblát is).

Felhasználói válasz: Ha szükséges, hozza létre a megfelelő vezérlőtáblákat az Apply-vezérlőkiszolgálón.

ASN1626E A **Capture-kiszolgáló vezérlőtáblái már léteznek a(z) architektúraszint architektúraszinten ezzel a Capture-sémával.**

Magyarázat: A capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla már létezik a megadott kiszolgálón.

Felhasználói válasz:

- Ha a meglévő capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla architektúraszintje 0801 vagy 0805, a következők közül választhat:
 - A parancs végrehajtása nem szükséges, mert a táblák már léteznek ugyanezzel a Capture-sémával.
 - Hajtsa végre a parancsot más Capture-séma alatt.
- Ha a meglévő capture-séma.IBMSNAP_REGISTER vezérlőtábla architektúraszintje 0201:

- Ha a meglévő capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla már tartalmaz érvényes többszörözésdefiníciókat, akkor költöztesse át a Capture-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit a 8-as verzió architektúrájába.
- Ha a vezérlőtábla üres, egyszerűen dobja el a 8-as verziónál korábbi Capture-kiszolgáló vezérlőtábláit, és indítsa el újból a többszörözési feladatot.

Más esetben nem érvényes az architektúraszint. A táblák létrehozása előtt saját kezűleg kell eldobnia a táblákat.

ASN1627E A **Capture-kiszolgáló néhány vezérlőtáblája már létezik ezzel a Capture-sémával, de azok architektúraszintje nem állapítható meg.**

Magyarázat: A capture-séma.ASN.IBMSNAP_REGISTER tábla nem létezik, habár más Capture-vezérlőtáblák találhatók a megadott kiszolgálón. A Capture-kiszolgáló vezérlőtáblái csak a táblák eldobása után hozhatók létre. A többszörözésdefiníciók következtelen állapotban vannak a Capture-kiszolgálón.

Felhasználói válasz: A Capture-vezérlőkiszolgáló definícióinak törléséhez dobja el a felesleges táblákat, és hajtsa végre újból a vezérlőtáblákat létrehozó feladatot. Ez a művelet adatvesztéssel jár, ezért az eldobási művelet előtt ellenőrizze az eltávolítandó vezérlőtáblák tartalmát.

ASN1628E A **Capture-kiszolgáló vezérlőtáblái nem a kért architektúraszinten vannak.**

Magyarázat: A capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla nem létezik a megadott architektúraszinttel. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a többszörözési feladatot a Capture-vezérlőkiszolgálónak és az Capture-sémának megfelelő architektúraszinttel.

ASN1629E A **megadott Capture-sémához nem található Capture-vezérlőtábla.**

Magyarázat: A Capture-vezérlőkiszolgálón nincsenek vezérlőtáblák. A vezérlőtáblák eldobása nem történt meg, és parancsfájl sem készült.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a többszörözési feladatot a Capture-vezérlőkiszolgálónak és az Capture-sémának megfelelő architektúraszinttel.

ASN1630W A Capture-kiszolgáló néhány vezérlőtáblája már létezik a *capture-séma* Capture-sémával, de az architektúraszint nem állapítható meg. A megadott architektúraszint architektúraszintre és Capture-sémára vonatkozó művelet_neve többszörözési művelet el fogja dobni azokat a vezérlőtáblákat, amelyek nem tartozhatnak a megadott architektúraszinthez.

Magyarázat: A capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla nem létezik a Capture-kiszolgálón. Nem ismert a többszörözési architektúraszint, és helytelen architektúraszint megadásával létfontosságú adatokat veszíthet el. A rendszer nem végez olyan ellenőrzést, amely megállapítja, hogy következtethető-e a Capture-kiszolgáló vezérlőtábláinak architektúraszintje. Ha a vezérlőtábla létezik, a rendszer eldobja azt. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre ismét a feladatot a DB2-többszörözésnek megfelelő architektúraszint megadásával.

ASN1631E Az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtáblái már léteznek a *architektúraszint* architektúraszintben.

Magyarázat: Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET tábla már létezik a megadott kiszolgálón. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Ha a meglévő ASN.IBMSNAP_SUBS_SET vezérlőtábla architektúraszintje 0201:

- Ha a meglévő ASN.IBMSNAP_SUBS_SET tábla már tartalmaz érvényes többszörözésdefiniciókat, költöztesse át az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit a 8-as verzió architektúraszintjére.
- Ha a tábla üres, egyszerűen dobja el a 8-as verziókorábbi Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtábláit, és indítsa el újból a többszörözési feladatot.

Más esetben nem érvényes az architektúraszint. A táblák létrehozása előtt saját kezűleg kell eldobnia a táblákat.

ASN1632E Az Apply-vezérlőkiszolgáló néhány vezérlőtáblája már létezik, de azok architektúraszintje nem állapítható meg.

Magyarázat: Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET tábla nem létezik, habár más Apply-vezérlőtáblák találhatóak a megadott kiszolgálón. Az Apply-kiszolgáló vezérlőtáblái csak a táblák eldobása után hozhatók létre. A többszörözésdefiniciók következtelen állapotban vannak az Apply-vezérlőkiszolgálón. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Az Apply-vezérlőkiszolgáló többszörözésdefinicióinak törléséhez dobja el a felesleges táblákat. Indítsa el újból a *Create control table* feladatot. Ez a művelet adatvesztéssel jár, ezért a *Drop* feladat elkezdése előtt ellenőrizze az eltávolítandó vezérlőtáblák tartalmát.

ASN1633E Az Apply-kiszolgáló vezérlőtáblái nem a kért architektúraszintben vannak.

Magyarázat: Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET tábla nem létezik a megadott architektúraszinttel. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a többszörözési feladatot a megfelelő Apply-vezérlőkiszolgálóra, a megfelelő architektúraszinttel.

ASN1634E Nem találhatóak vezérlőtáblák az Apply-vezérlőkiszolgálón.

Magyarázat: Az Apply-vezérlőkiszolgálón nincsenek eldobható vezérlőtáblák. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a többszörözési feladatot a megfelelő Apply-vezérlőkiszolgálóra, a megfelelő architektúraszinttel.

ASN1635W Az Apply-vezérlőkiszolgáló néhány vezérlőtáblája már létezik, de azok architektúraszintje nem állapítható meg. A(z) *architektúraszint* architektúraszintre vonatkozó művelet_neve többszörözési művelet el fogja dobni azokat a vezérlőtáblákat, amelyek nem tartozhatnak a megadott architektúraszinthez.

Magyarázat: Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET tábla nem létezik az Apply-vezérlőkiszolgálón. Nem ismert a többszörözési architektúraszint, és helytelen architektúraszint megadásával létfontosságú adatokat veszíthet el. A rendszer nem végez olyan ellenőrzést, amely megállapítja, hogy kikövetkeztethető-e az Apply-kiszolgáló vezérlőtábláinak architektúraszintje. Ha a vezérlőtábla létezik, a rendszer eldobja azt. A megfelelő parancsfájl elkészült.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre ismét a feladatot a DB2-többszörözésnek megfelelő architektúraszint megadásával.

ASN1636E A Manual Full Refresh (saját kezűleg végzett teljes frissítés) többszörözési művelet hibával fejeződött be az *apply-minősítő* Apply-minősítő és a *halmaznév* halmaznév esetében. A Capture program nem fordította le a(z) *forrás_tulajdonosa.forrástábla forrástaghoz* és a(z) *cél_tulajdonosa.céltábla céltaghoz* tartozó, a(z) *capture_séma.IBMSNAP_PRUNCNTL* táblában található szinkronizálási pontot.

Magyarázat: A szinkronizálási pont kisebb, mint 0 vagy hexadecimális zérussal egyenlő.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy lefuttatta-e a betöltés előtti parancsfájlokat, amely lefordítja a hexadecimális zérusokat, és hogy fut-e a Capture program a kiszolgálón.

ASN1637E A Manual Full Refresh (saját kezüleg végzett teljes frissítés) többszörözési művelet hibával fejeződött be az *apply-minősítő* Apply-minősítő és a *halmaznév* halmaznév esetében. A megadott előfizetési halmazban található céltagok közül legalább az egyiknek a szerkezete nagyobb, mint nyolc. Az előfizetési halmaz egyik tagja sem megfelelő a manuális teljes frissítésre.

Magyarázat: A megadott előfizetési halmazban található céltagok közül legalább az egyiknek a szerkezete nagyobb, mint nyolc. A manuális teljes frissítés nem alkalmazható az olyan célszerkezetek esetében, amelyek nagyobbak, mint nyolc.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az előfizetési halmaz tagjának célszerkezete kisebb, mint nyolc, vagy azzal egyenlő, és indítsa el újból a többszörözési feladatot.

ASN1638W A *cél_tulajdonosa.cél_neve* céllal és a *forrástulajdonos.forrás_neve* forrással rendelkező előfizetési halmaz-tag nem befejezett. Erre az előfizetési halmaz-tagra nem terjed ki a saját kezüleg végzett teljes frissítés.

Magyarázat: A manuális teljes frissítés csak befejezett célokat kezel. A megadott előfizetési halmaz-tag nem befejezett, ezért nem alkalmazható rá a művelet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1639E A Manual Full Refresh (saját kezüleg végzett teljes frissítés) többszörözési művelet hibával fejeződött be az *apply-minősítő* Apply-minősítő és a *halmaznév* halmaznév esetében. A megadott előfizetési halmazban található céltagok közül egyik sem befejezett, illetve egyik sem alkalmas a manuális teljes frissítésre.

Magyarázat: A manuális teljes frissítés csak befejezett célokat kezel, de egyik cél sem befejezett.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e legalább egy befejezett tag az előfizetési halmazban, és indítsa el újból a többszörözési feladatot.

ASN1640E A többszörözési művelet hibával fejeződött be az *apply-minősítő* Apply-minősítő és a *halmaznév* halmaznév esetében. Az előfizetési halmazban nincsenek tagok.

Magyarázat: Az előfizetési halmaznak egyetlen tagja sincsen.

Felhasználói válasz: Vegyen fel legalább egy tagot az előfizetési halmazba, és indítsa el újból a többszörözési műveletet.

ASN1641E A *művelet_neve* többszörözési művelet hibával fejeződött be. Ez a művelet OS/400 rendszerben csak OS/400 parancsokkal hajtható végre.

Magyarázat: OS/400 rendszerben sem a többszörözési központból, sem a parancssorból nem lehet végrehajtani az adott többszörözési műveletet. A lehetséges műveletek a következők: Capture-kiszolgáló vezérlőtábláinak létrehozása, Apply-kiszolgáló vezérlőtábláinak létrehozása, Capture-kiszolgáló vezérlőtábláinak eldobása, valamint Apply-kiszolgáló vezérlőtábláinak eldobása.

Felhasználói válasz: A többszörözési műveletet OS/400 parancsokkal hajtsa végre.

ASN1650I A *művelet_neve* többszörözési művelet időbélyeg időpontban kezdődött el. A megfigyelő-kiszolgáló neve *kiszolgáló_neve* és a csoport_vagy_kapcsolattartó neve *csoport_neve_vagy_kapcsolattartó_neve*.

Magyarázat: A többszörözési művelet elkezdődött a megadott megfigyelő-kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1653I *csoport_kapcsolattartó_vagy_feltétel_neve* esetében a *művelet_neve* többszörözési művelet sikeresen befejeződött időbélyeg időpontban. A megfigyelő-kiszolgáló neve *kiszolgáló_neve*.

Magyarázat: A többszörözési művelet sikeresen befejeződött a megadott megfigyelő-kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1654E A *művelet_neve* többszörözési művelet hibával fejeződött be. A paraméternév bemeneti paraméter *paraméter_hosszúsága* hosszúsága meghaladja a maximális *hosszúság* maximális hosszúságot.

Magyarázat: A megadott bemeneti paraméter hossza meghaladja az engedélyezett maximális hosszúságot. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti paraméter értékét, és adja meg újból a paraméterértéket.

ASN1655E A *művelet_neve* többszörözési művelet hibával fejeződött be. A bemeneti paraméter bemeneti paraméter *bemeneti_érték* értéke helytelen.

Magyarázat: A megadott bemeneti paraméter értéke nem megfelelő.

Felhasználói válasz: Az érvényes paraméterértékeket a dokumentáció tartalmazza.

ASN1656E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. Hiányzik a bemeneti_paraméter bemeneti paraméter értéke.*

Magyarázat: Ez a bemeneti paramétert ennél a műveletnél kötelező megadni, de hiányzik. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adja meg a kötelező bemeneti paraméter értékét, és indítsa el újból a többszörözési műveletet.

ASN1657E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A nem kötelező paraméterértékek közül legalább egyet meg kell adni.*

Magyarázat: Legalább egy paraméterértéket meg kell adni az olyan parancsok esetében, amelyek egyetlen paramétere sem kötelező. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a parancsot a megfelelő paraméterekkel.

ASN1658E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) bemeneti_paraméter1 bemeneti paraméter értéke (érték1) nem lehet azonos a(z) bemeneti_paraméter2 bemeneti paraméter értékével (érték2).*

Magyarázat: Az egyik bemeneti paraméter értéke megegyezik egy másik bemeneti paraméter értékével, ami következtelen definíciók létrehozásához vezet. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a parancsot érvényes paraméterekkel.

ASN1659E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A kapcsolattartó_neve kapcsolattartó már létezik.*

Magyarázat: A megadott kapcsolattartó már létezik az ASN.IBMSNAP_CONTACTS tábla egyik sorában. A kapcsolattartóknak egyedieknek kell lenniük. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a parancsot más kapcsolattartónév megadásával.

ASN1660E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A kapcsolattartó_neve kapcsolattartó nem létezik.*

Magyarázat: A megadott kapcsolattartó nem létezik az ASN.IBMSNAP_CONTACTS tábla egyetlen sorában sem. A név módosítása, helyettesítése, meghatalmazása vagy eldobása csak akkor lehetséges, ha a kapcsolattartó neve létezik az ASN.IBMSNAP_CONTACTS táblában. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a parancsot más

kapcsolattartónév megadásával.

ASN1661E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A kapcsolattartó_neve kapcsolattartó nem dobható el, mert annak eldobása az összes társított csoportot kiüríti.*

Magyarázat: Minden csoportokhoz hozzá kell rendelni legalább egy kapcsolattartót. A megadott kapcsolattartó az utolsó a társított csoportokban, és az utolsó kapcsolattartó nem dobható el. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: A kapcsolattartó eldobása előtt dobja el az összes társított csoportot.

ASN1662E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A kapcsolattartó_neve kapcsolattartó nem dobható el, mert egy vagy több feltételhez van hozzárendelve.*

Magyarázat: Az eldobni próbált kapcsolattartónév az egyetlen feltételekhez rendelt kapcsolattartó a Capture vagy az Apply összetevőben. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: A DROP CONTACT parancs SUBSTITUTE paraméterével vagy a SUBSTITUTE parancsral módosítsa a feltételhez tartozó kapcsolattartónévet. Ha nincs szüksége a feltételekre, dobja el a feltételeket, és ezután a kapcsolattartót.

ASN1663E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A kezdeti dátumként megadott kezdő_dátum_értéke nagyobb, mint a záró dátumként megadott záró_dátum_értéke érték.*

Magyarázat: Nem adhat meg a záró dátumnál későbbi kezdeti dátumot. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újból a parancsot érvényes dátumok megadásával.

ASN1664E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A csoportnév csoport már létezik.*

Magyarázat: A megadott csoport már létezik az ASN.IBMSNAP_GROUPS tábla egyik sorában. A csoportneveknek egyedieknek kell lenniük.

Felhasználói válasz: Módosítsa a csoportnevet, és hajtsa végre újból a parancsot.

ASN1665E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A csoportnév csoport nem létezik.*

Magyarázat: A megadott csoportnév nem létezik az ASN.IBMSNAP_GROUPS tábla egyetlen sorában sem. A csoportnév módosítása vagy eldobása csak akkor lehetséges, ha az létezik az ASN.IBMSNAP_GROUPS táblában. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a csoportnevet, és hajtsa végre újból a parancsot.

ASN1666E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A csoportnév csoport nem dobható el, mivel hozzá van rendelve egy vagy több feltételhez.*

Magyarázat: Az eldobni próbált csoport az egyetlen feltételekhez rendelt csoport a Capture vagy az Apply összetevőben. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: A csoport eldobásához módosítsa a társított feltételek kapcsolattartóit, és hajtsa végre újból a parancsot.

ASN1667E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A kapcsolattartó_neve kapcsolattartó nincs hozzárendelve a megadott csoportnév csoporthoz.*

Magyarázat: Az eldobni próbált kapcsolattartónév nincs hozzárendelve a megadott csoporthoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott kapcsolattartónevet, és hajtsa végre újból a parancsot.

ASN1668E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A kapcsolattartó_neve kapcsolattartó már hozzá van rendelve a megadott csoportnév csoporthoz.*

Magyarázat: A megadott kapcsolattartónév már hozzá van rendelve a megadott csoporthoz.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1671E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) feltételnev riasztási feltételek már meg vannak adva a következő adatokra vonatkozóan: monitor-minősítő: mon-minősítő, kiszolgáló: kiszolgálónév, séma vagy minősítő: séma_vagy_minősítő, előfizetési halmaz neve: halmaznév.*

Magyarázat: A létrehozni kívánt riasztási feltételek már léteznek ugyanezekkel a paraméterekkel a Monitor vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a riasztási feltételeket, majd adja ki újra a parancsot.

ASN1672E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) feltételnev riasztási feltételek nincsenek megadva a következő adatokra vonatkozóan: monitor-minősítő: mon-minősítő, kiszolgáló: kiszolgálónév, séma vagy minősítő: séma_vagy_minősítő, előfizetési halmaz neve: halmaznév.*

Magyarázat: Az eldobni vagy módosítani kívánt figyelmeztetési feltételek nem léteznek a Monitor vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a riasztásnevet, majd adja ki újra a parancsot.

ASN1673W *A(z) feltételnev feltétel csak az Apply-minősítő szintjén érvényes.*

Magyarázat: A feltételnev nem érvényes előfizetési halmaz-névvel együtt. A program figyelmen kívül hagyja az előfizetési halmaz nevét.

Felhasználói válasz: Ne adja meg az előfizetési halmaz nevét.

ASN1674W *A(z) feltételnev feltétel csak "frissítés mindenhol" előfizetési halmazokkal együtt érvényes.*

Magyarázat: Az adott feltételnev csak "frissítés mindenhol" (update-anywhere) előfizetési halmazokkal együtt érvényes.

Felhasználói válasz: Ne állítsa be ezt a feltételt. A program figyelmen kívül hagyja a megadott feltételt.

ASN1675I *Ez egy próbaüzenet a Replication Center alkalmazástól.*

Magyarázat: Ezt az üzenetet próbaüzenetként küldi az alkalmazás, hogy ellenőrizze a kapcsolattartó számára megadott e-mail címet.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1677E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) apply-minősítő Apply-minősítő és a(z) halmaznév előfizetési halmaz nem létezik a(z) kiszolgálónév kiszolgálón.*

Magyarázat: Az Apply-minősítő és előfizetési halmaz neve nem szerepel az IBMSNAP_SUBS_SET táblában a megadott Apply-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes Apply-minősítőt és érvényes előfizetési halmazt.

ASN1678E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) capture-séma Capture-séma nem létezik a(z) kiszolgálónév kiszolgálón.*

Magyarázat: A Capture-séma nem szerepel az ASN.IBMSNAP_CAPSCHEMAS táblában a megadott Capture-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes Capture-sémát.

ASN1679E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A cserélni kívánt kapcsolattartó_neve kapcsolattartó nincs hozzárendelve egyetlen feltételhez sem.*

Magyarázat: A megadott kapcsolattartói név nem szerepel az ASN.IBMSNAP_CONDITIONS táblában. Csak azokat a kapcsolattartókat lehet kicserélni, amelyek megtalálhatók az ASN.IBMSNAP_CONDITIONS táblában. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes kapcsolattartónevet.

ASN1680I *A(z) műveletnév többszörözési művelet indításának időpontja: időpont. Monitor-kiszolgáló: kiszolgálónév.*

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1681E *A többszörözési művelet hibával fejeződött be. A Monitor vezérlőkiszolgáló vezérlőtáblái már léteznek a(z) architektúraszint architektúraszinten.*

Magyarázat: A Monitor program vezérlőtáblái már léteznek a Monitor-kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ha a meglévő megfigyelési táblák architektúraszintje 0801, akkor nem szükséges kiadni a parancsot, mivel a táblák már léteznek.

ASN1682E *A többszörözési művelet hibával fejeződött be. Nem található a Monitor program vezérlőtáblái.*

Magyarázat: Nincsenek megfigyelési vezérlőtáblák, ezért nincs mit eldobni. Nem készül parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a többszörözési feladatot arra a kiszolgálóra vonatkozóan, amely a Monitor-vezérlőtáblákat tárolja.

ASN1683E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A megadott Capture-sémához már tartozik sor az ASN.IBMSNAP_CAPSCHEMAS táblában annak ellenére, hogy nem léteznek az adott Capture-sémához tartozó Capture-vezérlőtáblák.*

Magyarázat: Az IBMSNAP_CAPSCHEMAS tábla már tartalmazza azt a Capture-sémát, amely bemeneti adatként volt megadva a "Create Capture Server Control tables" (Capture-kiszolgáló vezérlőtábláinak létrehozása) művelet számára. A Capture-sémának egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy helyesen adja meg a Capture-séma mező értékét, és törölje az adott Capture-sémát tartalmazó sort az IBMSNAP_CAPSCHEMAS táblából. Adja ki újra a feladatot.

ASN1684W *A(z) vezérlő_tulajdonosa.vezérlőtábla többszörözési vezérlőtábla számára megadott becenévtulajdonos_becenév becenév nem található a befogadott adatbázisban.*

Magyarázat: El akarta dobni egy olyan többszörözési vezérlőtábla becenévet, amelyet korábban már eldobtak vagy töröltek, ezért az előállított parancsfájlból nem szerepel erre a becenévre vonatkozó DROP utasítás.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1685W *A(z) objektumtípus típusú objektum_tulajdonosa.objektmnév objektum nem található a nem DB2 relációs kiszolgálón.*

Magyarázat: El akart dobni egy többszörözési objektumot, amelyet korábban már eldobtak vagy töröltek, ezért az előállított parancsfájlból nem szerepel erre az objektumra vonatkozó DROP utasítás.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1686E *A(z) objektumnév nem DB2 relációs objektum nevének hossza (hossz) meghaladja a megengedett határértéket (megengedett_határérték).*

Magyarázat: Olyan nem DB2 objektumnevet adott meg, amely hosszabb, mint az objektum számára engedélyezett maximális hossz.

Felhasználói válasz: Lásd az adott adatbázishoz tartozó SQL kézikönyvet.

ASN1687E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) táblaterület_neve táblaterület nem tartozik az IBMCATGROUP csomópontcsoporthoz.*

Magyarázat: A megadott táblaterület nem tartozik az alapértelmezett IBMCATGROUP csomópontcsoporthoz. A többszörözési művelet nem támogatja ezt a csomópontcsoportot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott táblaterületnevet, majd adja ki újra a feladatot.

ASN1688E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A megadott táblaterület-beállítások (táblatulajdonos.táblanév) érvénytelenek.*

Magyarázat: A vezérlőtáblák létrehozásakor testre szabhatja a táblaterületet. Használhat létező táblaterületet, új táblaterületet, illetve olyan táblaterületet, amelyet korábban már megadott egy másik vezérlőtábla számára ugyanebben a munkamenetben. A táblaterület beállításaként megadott értékek nem egyértelműek. Egyes értékek hiányoznak, vagy egynél több érték is meg lett adva a táblaterület bizonyos beállításai számára.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a táblaterület beállításait megadott értékeket, majd adja ki újra a feladatot.

ASN1689E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. Nincsenek megadva riasztási feltételek a(z) monitor-minősítő_neve Monitor-minősítő, capture_vagy_apply-kiszolgáló kiszolgáló és a(z) séma_vagy_minősítő séma vagy minősítő esetében.*

Magyarázat: Nincsenek meghatározva riasztási feltételek az adott Monitor-minősítő, Capture- vagy Apply-vezérlőkiszolgáló, és séma vagy Apply-minősítő számára.

Felhasználói válasz: Adjon meg legalább egy riasztási feltételt az adott Monitor-minősítő, Capture- vagy Apply-vezérlőkiszolgáló, és séma vagy Apply-minősítő számára.

ASN1700E *A(z) adattípus adattípusú táblatulajdonos.táblanév.oszlopnév oszlop nem adható meg a bejegyzésben. Okkód: okkód.*

Magyarázat: A többszörözés rögzítési (Capture) mechanizmusa nem tudja kezelni az oszlopot a jelenlegi meghatározás szerint. Nem készült parancsfájl az adott oszlop bejegyzéséhez. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Nem támogatott adattípus.
- 1 Az oszlop már be van jegyezve.
- 2 z/OS fieldproc oszlop.

- 3 Ez az oszlop nem lehet before-image (előző kép) oszlop.
- 4 A DB2 nem támogatja ezt az adattípust befogadott adatbázis esetén.
- 5 A forrásobjektumnak nincs ilyen oszlopa.
- 6 Elérte a bejegyezhető LOB oszlopok maximális számát az adott tábla esetében.
- 7 Az oszlopnév a before-image előtaggal kezdődik.
- 8 Ez az oszlop nem lehet before-image (előző kép) vagy after-image (módosult kép) oszlop.
- 9 Nem adhat meg kis- és nagybetűket vegyesen tartalmazó oszlopnevet, ha a forrástábla nem DB2 kiszolgálón van.
- 10 Ez az oszlopnév már meg van adva az adott forrás esetében.

Felhasználói válasz: Az okkód alapján állapítsa meg, miért nem jegyezhető be az oszlop. További magyarázat, illetve a korlátozásokkal kapcsolatos tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference című kiadványban találhatók.

ASN1701E *A megadott LOCKSIZE-érték, zárolási_méret érvénytelen a(z) táblaterületnév táblaterület esetében.*

Magyarázat: z/OS operációs rendszer esetén a LOCKSIZE paraméter lehetséges értékei P(PAGE), R(ROW) vagy A(ANY).

Felhasználói válasz: Adjon meg helyes értéket a LOCKSIZE paraméter számára, majd hajtsa végre újra a műveletet.

ASN1702W *A bejegyzett objektumtulajdonos.objektumnév.oszlopnév oszlophoz tartozó többszörözésdefiníció megváltozott; mostantól támogatja a NULL értéket is.*

Magyarázat: A before-image (előző kép) oszlopoknak el kell fogadniuk NULL értéket is. Ha nincsen érték a before-image oszlop számára, akkor az INSERT utasítás meghiúsul. A program előállított egy parancsfájlt, amely frissíti a felhasználó által megadott meghatározásokat.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű; nem igényel beavatkozást.

ASN1703E *A(z) táblatulajdonos.táblanév tábla nem jegyezhető be változásokat rögzítő (change-capture) többszörözésre. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: A rögzítési (Capture) mechanizmus nem tudja kezelni a táblát a jelenlegi meghatározás szerint. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A tábla rendelkezik z/OS validproc értékkel.
- 1 Létező belső CCD-tábla.

- 2 Létező CD-tábla.
- 3 DB2 katalógustábla (Windows, UNIX, iSeries)
- 4 A tábla már be van jegyezve.
- 5 Az egyik belső CCD-tábla forrása nem bejegyzett forrás.
- 6 A forrás egy CD-tábla, ezért nem jegyezhető be.
- 7 Ez a forrásnév már szerepelt ebben a munkamenetben.
- 8 A forrás egy többszöröségi vezérlőtábla.
- 9 Egyetlen forrásokozlop sem megfelelő a bejegyzéshez.
- 10 Elérte a bejegyezhető LOB oszlopok maximális számát az adott tábla esetében.
- 11 A strukturált adattípusok használata nem támogatott.
- 12 A before-image előtag csak egyetlen karakter lehet.
- 13 Belső hiba történt.
- 14 A szóköz (üres karakter) nem érvényes before-image előtag.
- 15 A forrástábla vagy nézet nem tartalmazhat szóközt. **(Csak OS/400 esetén.)**
- 16 Nem lehet szóköz a CD-tábla **Owner/Name** mezőjében. **(Csak OS/400 esetén.)**
- 17 Adott forrás esetében nem jegyezhet be néhány "before-image" oszlopot és néhány "after-image only" oszlopot. Vagy az összes oszlopnál meg kell adni a before-image beállítást, vagy egyiknél sem. **(Csak OS/400 esetén.)**
- 18 A forráshoz tartozó CD-név már szerepelt; ez a CD-név már létezik ebben a munkamenetben.
- 19 A forrás objektumtípusa nem érvényes objektumtípus a többszörösítés számára.
- 3 A nézet már be van jegyezve.
- 4 A nézet 'OUTER JOIN' beállítással rendelkezik.
- 5 A nézet több, függvényhivatkozással megadott tábla- vagy nézetoszlopot is tartalmaz, és nincs megadva korreláció az egyes táblák nézetmeghatározásában.
- 6 A nézet egy összesítő függvényre hivatkozik.
- 7 A nézet alkiválasztás/allekérdezést tartalmaz.
- 8 A nézet egy másik nézetre hivatkozik.
- 9 A nézet egyesítést (UNION) tartalmaz.
- 10 Az oszlop számára nincs megadva korreláció.
- 11 Az alaptábla nem rendelkezik az adott sémanévvvel.
- 12 Az alaptábla nem létezik.
- 13 A nézet táblakifejezést tartalmaz táblaként.
- 14 A leszármazott tábla nem létezik.
- 15 Nézet nézete nem jegyezhető be.
- 16 A megadott forrásobjektum nem nézet.
- 17 Ez a forrásnézet már szerepelt ebben a munkamenetben.
- 18 A nézetmeghatározás nem támogatott.
- 19 A nézetmeghatározásban csillag (*) van megadva egy oszlopnév helyett.
- 20 A nézet egy CCD-tábla és egy nem CCD-tábla összekapcsolását tartalmazza.
- 21 A CCD-táblánál megadott nézetnek teljesnek és tömörítettnek kell lennie.
- 22 A leszármazott tábla egy becenev.
- 23 A befogadott bejegyzés becenevet vár forrásként.

Felhasználói válasz: Az okkód alapján állapítsa meg, miért nem jegyezhető be a tábla változásokat rögzítő (change-capture) többszörösítésre. További magyarázat, illetve a korlátozásokkal kapcsolatos tudnivalók a DB2 Replication Guide and Reference című kiadványban találhatók.

ASN1704E *A(z) nézet_tulajdonosa.nézetnév nézet nem jegyezhető be. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: A többszörösítés rögzítési (Capture) mechanizmusa nem tudja kezelni a nézetet a jelenlegi meghatározás szerint. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A nézethez tartozó egyetlen függő tábla sincsen bejegyezve.
- 1 Nincsenek bejegyezve a forrástábla azon oszlopai, amelyektől a nézet függ.
- 2 A nézet egy belső CCD-táblára vonatkozik.

ASN1705E *Az adatmódosítási objektum (objektum), objektumtulajdonos.objektumnév már létezik a kiszolgálón.*

Magyarázat: Az adatmódosítási tábla vagy nézet nem jegyezhető be az aktuális forrás számára, mert már létezik a Capture-kiszolgálón. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adjon meg más nevet az adatmódosítási objektum számára.

ASN1706W A(z) *oszlopnév oszlop fel lett véve a bejegyzett forrástulajdonos.forrásnév* forráshoz. A bejegyzett forrás egy belső CCD-táblát tart fenn. Az új oszlopot először fel kell venni a CCD-tábla előfizetési tagba, és csak azután vehető fel bármelyik más (létező vagy még nem létező) előfizetési tagba.

Magyarázat: Ha az új oszlopra egymástól függő előfizetési halmazokban van szükség, akkor az oszlopot először a belső CCD előfizetési tagba kell felvenni, és csak azután vehető fel bármelyik szükséges előfizetési tagba.

Felhasználói válasz: Adjon meg más nevet az adatmódosítási objektum számára.

ASN1707W A(z) *forrástulajdonos.forrásnév forrásra vonatkozó bejegyzésváltoztatás (Alter Registration művelet) nem lép életbe, amíg ki nem adják a Capture REINIT parancsot a Capture-kiszolgálón.*

Magyarázat: A program sikeresen frissítette a forrásbejegyzést. A Capture program azonban nem vesz tudomást a vonatkozó capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla változásáról, amíg a REINIT parancs hatására el nem végzi újból az inicializálást. A megfelelő parancsfájl elkészült. A parancsfájl hatása csak akkor érvényesül, ha végrehajtása után kiadják a szükséges Capture parancsot.

Felhasználói válasz: A változások azonnali életbe léptetéséhez tegye a következőket:

1. Futtassa le az előállított parancsfájlt.
2. Adja ki a REINIT parancsot a megfelelő Capture programra, a megfelelő Capture-sémára vonatkozóan.

ASN1708E A(z) *objektumtulajdonos.objektmnév tábla, nézet vagy becenév nincs bejegyezve többszörözési forrásként.*

Magyarázat: A fenti többszörözési objektum nincs meghatározva a többszörözési vezérlőtáblákban. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az objektum helyesen lett-e megadva a parancsban, illetve létezik-e.

ASN1709W A társított előfizetési halmazok nem lesznek érvényesek, ha eldobják a bejegyzett forrástulajdonos.forrásnév forrást.

Magyarázat: Az előfizetési tagok a vonatkozó forrásbejegyzéstől függenek, amely meghatározza a forrástagot. Ha a felhasználó eldobja a bejegyzett forrástáblát, az előfizetési halmaz függő viszonyban lévő forrástagjai érvénytelenné válnak. A megadott forrásbejegyzéshez társított előfizetési halmazok kikereshetők a Capture-vezérlőkiszolgálón található capture-kiszolgáló.IBMSNAP_PRUNCNTL táblából; azok a sorok adják meg a keresett halmazokat, ahol a SOURCE_OWNER és SOURCE_TABLE oszlopok értéke megfelel az eldobni

kívánt bejegyzett forrásnak. Az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla oszlopai megadják a megfelelő Apply-vezérlőkiszolgálót és az előfizetési halmazok nevét. A társított előfizetési halmazok hibát jeleznek, ha fut az Apply program. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Ha a bejegyzett forrásnak vannak függő előfizetési halmazai, akkor a parancsfájl futtatása előtt tegye inaktívvá vagy dobja el a függő előfizetési halmazokat.

ASN1710W A forrástól függő nézetek nem lesznek érvényesek, ha eldobják a bejegyzett forrástulajdonos.forrástábla forrást.

Magyarázat: A nézetbejegyzés azon táblák bejegyzésétől függ, amelyekre a nézet meghatározása hivatkozik. Ha a felhasználó eldob egy bejegyzett forrástáblát, azzal érvényteleníti a táblán alapuló nézetek bejegyzéseit. Az érintett nézetek kikereshetők a Capture-kiszolgálón található capture-kiszolgáló.IBMSNAP_REGISTER táblából; azok a sorok adják meg a keresett nézeteket, ahol a PHYS_CHANGE_OWNER és PHYS_CHANGE_TABLE oszlopok értéke megegyezik az eldobni kívánt bejegyzett forrás CD_OWNER és CD_TABLE értékeivel. A nézetbejegyzésektől függő, társított előfizetési halmazok hibát jeleznek, ha fut az Apply program. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Ha a bejegyzett forrásnak vannak függő nézetbejegyzései, akkor a parancsfájl futtatása előtt tegye inaktívvá vagy dobja el a megfelelő előfizetési halmazokat vagy nézetbejegyzéseket.

ASN1711W A(z) *forrástulajdonos.forrásnév forrás még aktív, ezért eldobása Capture-hibát fog eredményezni.*

Magyarázat: Egy aktív bejegyzés SYNCHPOINT értéke nullától különböző a hozzá tartozó capture-séma.IBMSNAP_REGISTER táblában. A Capture program indításkor azt feltételezi, hogy az aktív bejegyzések mindig léteznek és érvényesek. Ezért jelezni kell a Capture program számára, hogy egy bejegyzett forrást eldobtak, mert az eldobás érvényteleníti a bejegyzés adatait. Ha a Capture program nem kapja meg ezt az információt, a működése sikertelen lesz. A program előállította a parancsfájlt, de az még NEM futtatható.

Felhasználói válasz:

1. Tegye inaktívvá a megfelelő bejegyzést (a Replication Center grafikus felületének használatával, vagy küldjön STOP jelzést CMD parancstípussal).
2. Várjon, amíg a jel állapota (SIGNAL_STATE) befejezettre vált (Complete) a capture-séma.IBMSNAP_SIGNAL táblában.
3. Futtassa le a parancsfájlt, amely eldobja a bejegyzést.

ASN1712E A(z) objektumtulajdonos.objektumnév tábla, nézet vagy becenév nem érvényes bejegyzett többszörözési forrás. Az okkód: okkód.

Magyarázat: A forrásbejegyzéshez tartozó adatok következetlenek a Capture-kiszolgáló vezérlőtábláiban. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Dobja el a bejegyzett forrást, majd hozza létre ismét a bejegyzést.

ASN1713E A bejegyzett forrástulajdonos.forrásnév forrás nem tehető inaktívvá. Az okkód: okkód.

Magyarázat: Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A forrásbejegyzésben teljes frissítés van megadva (FULL REFRESH beállítás), ezért nem tehető inaktívvá.
- 1 A forrás egy CCD-tábla, és a CCD-bejegyzések nem tehetők inaktívvá.
- 2 A forrás egy nézet, és a nézetbejegyzések nem tehetők inaktívvá.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1714E A bejegyzett forrástulajdonos.forrásnév forrás nem változtatható meg. Az okkód: okkód.

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A forráshoz tartozó CD-táblának van RRN oszlopa (csak iSeries rendszer esetén). Az RRN oszlopnak a tábla utolsó oszlopának kell lennie, ezért a forrás nem változtatható meg.
- 1 A forrás egy nézet, és a nézetbejegyzések nem változtathatók meg.
- 2 A forrásbejegyzésben teljes frissítés szerepel, ezért nem változtatható meg.
- 3 A forrástábla oszlopa nem egyezik a megváltoztatni kívánt oszloppal.
- 4 Az oszlop adattípusa LOB, DATALINK vagy ROWID, ezért nem használható before-image oszlopként.
- 5 A before-image oszlop értéke nem lehet null érték vagy üres karakter.
- 6 Egy after-image érték nem lett bejegyezve az adott oszlop számára.
- 7 A before-image előtag nem frissíthető, ha azt egy létező bejegyzett forrással használják.
- 8 Az aktuális before-image előtag használata miatt az egyik oszlop nem egyértelmű ebben a bejegyzett forrásban.
- 9 A before-image előtag csak egyetlen karakter lehet.

10 Belső hiba történt.

11 A megadott bejegyzési forrásnév már szerepelt forrásnévként, és az ahhoz tartozó bejegyzést megváltoztatták, de a vonatkozó parancsfájl még nem futott le.

12 Az ütközési szint nem frissíthető a replika bejegyzésében.

Felhasználói válasz: Az okkód alapján állapítsa meg, miért nem változtatható meg a forrás, és a DB2 Replication Guide and Reference kiadványban talál bővebb tájékoztatást arról, hogyan javíthatók ki ezek a hibák.

ASN1715E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. A natív OS/400 üzenet: as400natív_üzenet.

Magyarázat: Hiba történt a megfelelő parancs kiadásakor az OS/400 operációs rendszeren vagy az iSeries kiszolgálón. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Részletes hibainformációkért lásd az OS/400 konzolnaplót (Console Log).

ASN1716W A többszörözési művelet figyelmeztetéssel ért véget. A natív OS/400 üzenet: as400natív_üzenet.

Magyarázat: Figyelmeztetés jelent meg a megfelelő parancs kiadásakor az OS/400 operációs rendszeren vagy az iSeries kiszolgálón. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: A figyelmeztetéssel kapcsolatos részletes információkért lásd az iSeries konzolnaplót (Console Log).

ASN1717I A többszörözési művelet tájékoztató üzenettel ért véget. A natív OS/400 üzenet: as400natív_üzenet.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet jelent meg a megfelelő parancs kiadásakor az OS/400 operációs rendszeren vagy az iSeries kiszolgálón. A megfelelő parancsfájl elkészült.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1718E A(z) becenév_tulajdonosa.becenév becenév nem jegyezhető be. Okkód: okkód.

Magyarázat: A rögzítési (Capture) mechanizmus nem tudja kezelni a becenevet a jelenlegi meghatározás szerint. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A belső CCD-tábla (a CD-tábla) már létezik.
- 1 A becenév a natív katalógustáblára mutat.
- 2 A becenév már be van jegyezve.
- 3 A befogadott bejegyzés becenevet vár bejegyzendő forrásként.

- 4 Egyetlen oszlop sem alkalmas a Capture program számára.
- 5 A megadott becenév már szerepelt egy korábbi bejegyzésben, de az ahhoz tartozó parancsfájl még nem futott le.
- 6 A befogadott bejegyzés csak felhasználói táblákat tud kezelni.
- 7 A befogadott bejegyzés csak nem tömörített és nem teljes CCD-táblákat tud kezelni.
- 8 A megadott CCD-becenév már szerepelt egy korábbi bejegyzés CCD-becenevéként, de az ahhoz tartozó parancsfájl még nem futott le.
- 9 Nincsenek megadva a távoli kiszolgáló adatai a becenév bejegyzéséhez.

Felhasználói válasz: Az okkód alapján állapítsa meg, miért nem jegyezhető be a becenév. További magyarázatért és a korlátozásokkal kapcsolatos tudnivalóért lásd a súgót.

ASN1719W *A(z) becenév_tulajdonosa.becenév* **forrás számára megadott nem IBM eseményindítók törlődni fognak. Eldobásra kerül minden más logika is, amelyet a felhasználók vettek fel később ezekbe az eseményindítókbá.**

Magyarázat: A bejegyzett forrás eldobásakor minden olyan objektum is törlésre kerül, amely a forrás bejegyzése során jött létre, függetlenül a későbbi frissítésektől. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Szükség szerint készítsen másolatot az eseményindító-logikáról, mielőtt eldobná a bejegyzett forrást.

ASN1720E *A(z) becenév_tulajdonosa.becenév* **forrás-becenévhez tartozó CD-tábla információi nem találhatóak a(z) capture-séma.IBMSNAP_REGISTER táblában.**

Magyarázat: Az adott forrás-becenévhez tartozó sor szerepel a capture-séma.IBMSNAP_REGISTER táblában, de a forrás CCD-táblájának adatai hiányoznak. Az adatmódosítási tábla információi szükségesek ahhoz, hogy el lehessen dobni a többszörözésdefiníciókat. Nem jött létre parancsfájl.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a forrás nevét, majd végezze el újra a műveletet.

ASN1722W *A(z) nézet_tulajdonosa.nézetnév* **nézet teljes frissítésként lesz bejegyezve, mivel a nézet összes alaptáblája is teljes frissítésként van bejegyezve.**

Magyarázat: A nézetet teljes frissítésként kell bejegyezni, mert a nézet alaptáblái is mind teljes frissítésként vannak bejegyezve, vagy nem bejegyzett többszörözési források.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1723W *A(z) nézet_tulajdonosa.nézetnév* **nézet változsrögzítő (change-capture) többszörözésre lesz bejegyezve, mivel a nézet néhány alaptáblája változsrögzítő többszörözésre van bejegyezve.**

Magyarázat: A nézetet változsrögzítő (change-capture) többszörözésre kell bejegyezni, mert a nézet alaptáblái változsrögzítő többszörözésre vannak bejegyezve.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1724E **Annak az objektumnak a neve, amelyet éppen most hoz létre a nem DB2 relációs kiszolgálón, azonos a(z) objektumtípus típusú objektumtulajdonos.objektumnév objektummal.**

Magyarázat: A megadott objektum nem hozható létre, mert már van ilyen típusú és nevű objektum a nem DB2 relációs kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Egyedi nevet adjon az objektumnak, úgy adja ki újra a többszörözési feladatot.

ASN1725W *A(z) eseményindító_tulajdonosa.eseményindító_neve* **névű eseményindító már létezik a távoli távoli_tulajdonos.távoli_tábla_neve táblán. Ne futtassa le az előállított parancsfájlt, amíg nem határozta meg, hogyan fésülje össze a létező eseményindító tartalmát az előállított eseményindító definíciójával!**

Magyarázat: Már van ilyen nevű eseményindító a távoli táblán, a nem DB2 relációs kiszolgálón. Előfordulhat, hogy a távoli adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS) nem jelez ütközést, és felülírja a meglévő eseményindítót, ha a felhasználó lefuttatja az előállított parancsfájltban található CREATE TRIGGER utasítást. Az is lehetséges, hogy az RDBMS SQL hibát ad vissza, jelezve, hogy az objektum már létezik. Az előállított eseményindítók nem szabhatók testre, mert a testre szabott eseményindítók nem dobhatók el a bejegyzés eldobásakor.

Felhasználói válasz: Először határozza meg, hogyan lehet összefésülni a már létező eseményindítókat az előállított eseményindítókkal. Ezt követően vagy hozzon létre saját parancsfájlt, amely összefésüli a meglévő logikát a többszörözési eszköz által előállított eseményindító-logikával, vagy módosítsa a többszörözési eszköz által előállított parancsfájlt, hogy az tartalmazza a már létező eseményindító-definíciókat.

ASN1726W *A(z) eseményindító_tulajdonosa.eseményindító_neve* **névű eseményindító nem létezik a távoli tulajdonos.táblanéve táblán, a távoli távoli_kiszolgáló_neve kiszolgálón.**

Magyarázat: Az eseményindító nem létezik a távoli adatbázisban. Lehetséges, hogy az eseményindítót eldobták.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1727I A(z) *bejegyzett_forrás* bejegyzett forrás inaktívvá vált.

Magyarázat: A megadott bejegyzett forrás már inaktív.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1728W A(z) *forrástulajdonos.forrástábla* forrástábla *cd-tulajdonos.cd-név* adatmódosítási (CD) táblájának CCSID-je (Unicode_ASCII_EBCDIC) eltér a(z) *capture-séma* Capture-sémához tartozó IBMSNAP_UOW tábla CCSID-jétől (Unicode_ASCII_EBCDIC).

Magyarázat: Az adott Capture-séma esetében az Apply program össze fogja kapcsolni a megadott forrás IBMSNAP_UOW tábláját és CD-tábláját, ha az ASN.IBMNSNAP_MEMBER tábla JOIN_UOW_CD oszlopának értéke Y. Az oszlop értéke akkor Y, ha a társított előfizetésihalmaz-tag céltípusa nem felhasználói példány, vagy ha az IBMSNAP_UOW tábla bármely oszlopa szerepel az előfizetésihalmaz-tag WHERE tagmondatában. Ha az Apply program különböző kódolású táblákat kapcsol össze, hiba történik. A kódolási sémákról bővebb tájékoztatást talál a Replication Guide and Reference kiadvány B függelékében (Appendix B).

Felhasználói válasz: Az adott bejegyzést használó előfizetési tagok számára határozzon meg egy felhasználói példány (user copy) típusú céltáblát, és ne hivatkozzon az IBMSNAP_UOW egyetlen oszlopára sem a WHERE tagmondatban.

ASN1729E A(z) *becenév_tulajdonosa.becenév* becenév becenév nem dobható el. Okkód: *okkód*.

Magyarázat: Nem lehet eldobni a megadott becenévhez tartozó bejegyzést. Nem készült parancsfájl. Az okkód lehetséges értéke a következő:

0 A megadott becenév már szerepelt becenévként egy korábbi bejegyzés eldobásában. Azonban az ahhoz tartozó parancsfájl még nem lett végrehajtva.

Felhasználói válasz: Olvassa el az okkód magyarázatát. További magyarázatot, illetve a korlátozásokkal kapcsolatos tudnivalókat a DB2 Replication Guide and Reference című kiadványban talál.

ASN1730W A(z) *eljárás_tulajdonosa.eljárásnév* eljárás már létezik a távoli távoli_kiszolgáló kiszolgálón. A már létező eljárás tartalmát össze kell fésülni az előállított eljárás definíciójával, mielőtt lefuttatná az előállított parancsfájlt.

Magyarázat: Már van ilyen nevű eljárás a nem DB2 relációs adatbázisban. Előfordulhat, hogy a távoli adatbázis-kezelő rendszer (RDBMS) nem jelez ütközést, és felülírja a meglévő eljárást, ha a felhasználó lefuttatja az előállított parancsfájlból

található CREATE PROCEDURE utasítást. Az is lehet, hogy SQL hibát ad vissza, jelezve, hogy az objektum már létezik. Az előállított eljárások nem szabhatók testre, mert a testre szabott eljárások nem dobhatók el a bejegyzés eldobásakor.

Felhasználói válasz: Határozza meg, hogyan lehet összefésülni a már létező eljárásokat az előállított eljárásokkal. Ezt követően vagy hozzon létre saját parancsfájlt, amely összefésüli a meglévő logikát a többszörözési eszköz által előállított eljáráslogikával, vagy módosítsa a többszörözési eszköz által előállított parancsfájlt, hogy az tartalmazza a már létező eljárásdefiníciókat.

ASN1731W A nem DB2 relációs adatbázis *adattípus* típusú *oszlopnév* oszlopát *adattípus* típusúra fogja konvertálni a befogadott csomagoló (wrapper). Az okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az okkód lehetséges értéke a következő:

0 A nem DB2 relációs adatbázis Oracle adatbázis, és a tábla Number típusú oszlopát Double adattípusra fogja átalakítani a becenévben a befogadott kiszolgáló.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1732E A művelet neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) *forrástulajdonos.forrástábla* forrástáblát naplózni kell mind a before-image, mind az after-image oszlopok értékeivel.

Magyarázat: A natív OS/400 parancs megköveteli, hogy a forrástábla naplózva legyen mind a before-image, mind az after-image oszlopokkal, mielőtt a bejegyzés megtörténne.

Felhasználói válasz: Mielőtt végrehajtaná a tábla bejegyzéséhez előállított parancsfájlt, naplózza a forrástáblát a before-image és az after-image oszlopokkal.

ASN1733E A(z) *forrástulajdonos.forrástábla* forrás bejegyzése nem dobható el. Az okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az okkód lehetséges értéke a következő:

0 A megadott forrás már szerepelt egy korábbi bejegyzés eldobásában, de az ahhoz tartozó parancsfájl még nem futott le.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott forrásnevet, majd adja ki újra a feladatot.

ASN1734W A függő nézetekkel rendelkező bejegyzett források definíciói nem lesznek frissítve azokkal az oszlopokkal, amelyeket frissítettek a bejegyzett *forrástulajdonos.forrástábla* forrás esetében.

Magyarázat: Megpróbált megváltoztatni vagy felvenni néhány oszlopot egy létező bejegyzett forráshoz. A

forrásbejegyzéshez függő nézetbejegyzések tartoznak, de a megváltoztatott oszlopok nem fognak megjelenni a nézetbejegyzések meghatározásában.

Felhasználói válasz: Ha frissíteni akarja a nézetbejegyzések meghatározását, hogy az új oszlopinformációk megjelenjenek a nézet bejegyzésében, tegye a következőket:

1. Dobja el az aktuális nézetbejegyzést.
2. Hozza létre ismét a nézetbejegyzést.

Ha nem akarja, hogy az új oszlopinformációk megjelenjenek a nézetbejegyzésben, akkor nincs tennivaló.

ASN1735E *A(z) tulajdonos.név* tábla, nézet vagy becenév nem jegyezhető be. Előfizetésihalmaz-tagok vannak társítva a forrástáblához egy korábbi bejegyzés folytán, amelyet azóta már eldobtak. Az aktuális bejegyzéshez kért meghatározások ütköznek azokkal, amelyeket a többszörözési vezérlőtáblák tárolnak a meglévő előfizetésihalmaz-tagokra vonatkozóan. Az okkód: *okkód*.

Magyarázat: A tábla, nézet vagy becenév korábban be lett jegyezve, majd eldobták. A társított előfizetésihalmaz-tagokat azonban nem dobták el, és a tagokhoz tartozó információk még mindig szerepelnek a többszörözési vezérlőtáblákban. A Capture és Apply programok problémáinak elkerülése érdekében a tábla vagy becenév újra bejegyzésre kerül, és a kért információknak meg kell egyezniük azokkal az adatokkal, amelyeket a vezérlőtáblák tárolnak az árva tagokra vonatkozóan. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A táblát vagy becenevet FULL REFRESH ONLY beállítással (csak teljes frissítés) próbálja bejegyezni. Az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla sorai azt jelzik, hogy ez a tábla korábban változásrögzítő (change-capture) többszörözésre volt bejegyezve, és a bejegyzést eldobták.
- 1 A táblát vagy becenevet változásrögzítő (change-capture) többszörözésre próbálja bejegyezni. Az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla sorai azt jelzik, hogy ez a tábla korábban FULL REFRESH ONLY beállítással (csak teljes frissítés) volt bejegyezve, és a bejegyzést eldobták.
- 2 A táblát vagy becenevet változásrögzítő (change-capture) többszörözésre próbálja bejegyezni. A forrástáblát korábban már meghatározták, majd eldobták. Az IBMSNAP_PRUNCNTL tábla PHYS_CHANGE_OWNER és PHYS_CHANGE_TABLE oszlopainak értékei nem egyeznek a bemeneti értékekkel, amelyek a CD/CCD tulajdonosok vagy a CD/CCD-tábla mezői számára lettek megadva.

Felhasználói válasz: Az egyes okkódokhoz tartozó teendők:

- 0 Változásrögzítő (change-capture) többszörözésre jegyezze be a táblát vagy becenevet.

- 1 FULL REFRESH ONLY beállítással jegyezze be a táblát vagy becenevet.
- 2 Jegyezze be a táblát vagy becenevet, és ügyeljen arra, hogy az adatmódosítás (CD) vagy a következetes adatmódosítás (CCD) tulajdonosa és táblaneve megegyezzenek azokkal a nevekkkel, amelyek az IBMSNAP_PRUNCNTL mezőiben találhatóak. Ne szabja testre ezeket az értékeket, hogy a többszörözési művelet a vezérlőtáblákban tárolt adatokat használja.

ASN1736W *A(z) adattípus típusú oszlopnév oszlophoz tartozó before-image oszlop nevét csonkolni fogja a program. Az oszlopnév hossza a before-image előtaggal együttesen meghaladja a megengedett oszlopnévkorlátot (megengedett_határérték), amely a nem DB2 relációs adatbázisokra érvényes.*

Magyarázat: Amikor a program hozzáfűzi a megadott before-image előtagot az oszlopnévhez, a név hosszabb lesz, mint a maximális oszlopnévkorlát a nem DB2 relációs kiszolgálón. A program levágja az oszlopnév túlnyúló végét, hogy az oszlopnév pontosan maximális hosszúságú legyen.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1737W *A(z) műveletnév többszörözési művelet nem tud elég információt szerezni ahhoz, hogy újból létrehozassa az eljárást vagy az eseményindító meghatározását az IBMSNAP_PRUNCNTL táblában.*

Magyarázat: Az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárás- vagy eseményindító-definíció megtisztítja a bejegyzett becenevekhez tartozó CCD-táblákat. Minden alkalommal, amikor egy becenevet bejegyeznek vagy eldobnak, a program eldobja az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárást vagy eseményindítót, majd újraépíti azt az adott becenévhez tartozó új információk szerint. Az adott bejegyzés számára megadott információk nem elegendőek ahhoz, hogy a program meghatározza az eljárást vagy eseményindítót az IBMSNAP_PRUNCNTL táblán, ezért az előállított parancsfájl nem tartalmaz DROP vagy CREATE utasítást az eljárásra vagy eseményindítóra vonatkozóan.

Felhasználói válasz: Dobja el a hiányzó becenev vagy hiányzó tábla bejegyzését.

ASN1738W *Az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó név eljárás vagy eseményindító nem található a távoli kiszolgálón.*

Magyarázat: Az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárás- vagy eseményindító-definíció felismeri a bejegyzett becenevekhez tartozó CCD-táblákat. A program minden egyes bejegyzés létrehozásakor eldobja az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárást vagy eseményindítót, majd ismét létrehozza azt a meglévő és az új bejegyzési információk

alapján. A vezérlőtáblákban tárolt meghatározások azt jelzik, hogy vannak korábbi bejegyzések a kiszolgálón, de az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára megadott eljárás nem található. A program ennek ellenére létrehozza az eljárást az IBMSNAP_PRUNCNTL táblán a vezérlőtáblákban található meghatározások szerint.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy minden bejegyzett forrás meglegyen az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárás vagy eseményindító utasítás számára.

ASN1739W **A felhasználói táblában levő, adattípus típusú oszlopnév oszlop létre fog jönni egy új adattípussal (új_adattípus) a CCD-táblában, a nem DB2 relációs adatbázisban. Az okkód: okkód.**

Magyarázat: Az okkód lehetséges értéke a következő:

0 Nem szűrhet be és nem frissíthet TIMESTAMP adattípusú oszlopot egy Sybase vagy Microsoft SQL Server adatbázisban. A CCD-tábla a nem DB2 relációs rendszerek egyikén jön létre egy TIMESTAMP típusú oszloppal (az IBMSNAP_SYBTMSTMP oszlop vagy az IBMSNAP_MSTMSTMP oszlop). A Sybase vagy Microsoft SQL Server adatbázisban egy táblában legfeljebb egy TIMESTAMP adattípusú oszlop lehet, ezért a program átalakítja a felhasználói táblában levő oszlop adattípusát Binary(8) típusúra.

Felhasználói válasz: Ha elfogadja az új adattípust, nincs teendő. Ha az új adattípus nem megfelelő, ne futtassa le az előállított parancsfájlt. Törölje a megadott oszlopot a bejegyzésdefiníciók közül, majd adja ki újra a feladatot.

ASN1740W **A becenév_tulajdonosa.becenév CCD-becenév létezik a befogadott kiszolgálón, de a távoli táblatulajdonos.táblanév CCD-tábla nem létezik a nem DB2 kiszolgálón. A program kihagyja ezt a táblainformációt a PRUNCNTL eljárás vagy eseményindító újbóli létrehozása során.**

Magyarázat: Az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárás- vagy eseményindító-definíció felismeri a bejegyzett becenevekhez tartozó CCD-táblákat. A program minden egyes bejegyzés létrehozásakor eldobja az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárást vagy eseményindítót, majd ismét létrehozza azt a meglévő és az új bejegyzési információk alapján. A távoli CCD-tábla nem található a nem DB2 kiszolgálón annak ellenére, hogy a becenév létezik a befogadott kiszolgálón. A program kihagyja ezt a táblát a PRUNCNTL eljárás vagy eseményindító újbóli létrehozása során.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, miért lett eldobva a CCD-tábla. Ha a táblát tévedésből dobták el, dobja el az adott forrás bejegyzését, vagy hozza létre újból a CCD-táblát az eredeti meghatározással.

ASN1741W **A(z) becenév_tulajdonosa.becenév CCD-becenév nem létezik a befogadott kiszolgálón. A program kihagyja ezt a táblainformációt a PRUNCNTL eljárás vagy eseményindító újbóli létrehozása során.**

Magyarázat: Az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárás- vagy eseményindító-definíció felismeri a bejegyzett becenevekhez tartozó CCD-táblákat. A program minden egyes bejegyzés létrehozásakor eldobja az IBMSNAP_PRUNCNTL táblára vonatkozó eljárást vagy eseményindítót, majd ismét létrehozza azt a meglévő és az új bejegyzési információk alapján. A CCD-becenév nem létezik a befogadott kiszolgálón. A program kihagyja ezt a táblát a PRUNCNTL eljárás vagy eseményindító újbóli létrehozása során.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, miért lett eldobva a CCD-becenév. Ha a becenevet tévedésből dobták el, dobja el az adott forrás bejegyzését, vagy hozza létre újból a CCD-becenevet.

ASN1742E **A(z) platform környezetre megadott becenév_tulajdonosa.becenév forrás-becenév nem jegyezhető be, amíg nem költöztetik a a bejegyzéseket a(z) architektúraszint architektúraszintre.**

Magyarázat: A séma.IBMSNAP_REGISTER táblában vannak olyan, nem DB2 relációs forrásokra vonatkozó bejegyzések, amelyek egy korábbi architektúraszinthez tartoznak. A felhasználó nem jegyezhet be új forrást, amíg át nem költözteti az összes bejegyzést az új architektúraszintre.

Felhasználói válasz: Költöztesse át a már meglévő, nem DB2 relációs forrásokra vonatkozó bejegyzéseket az aktuális architektúraszintre. Részletekért lásd: Replication Migration Guide: DB2 Replication Version 8.

ASN1800E **A(z) halmaznév előfizetési halmaz már létezik a(z) apply-minősítő Apply-minősítő esetében (WHOS_ON_FIRST: whos_on_first) a(z) kiszolgáló_fedőneve Apply-vezérlőkiszolgálón.**

Magyarázat: Csak egyetlen előfizetési halmaz lehet ezen a néven egy adott Apply-minősítő és Apply-vezérlőkiszolgáló esetében. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Hozzon létre új halmaznevet, vagy vegyen fel új tagokat a meglévő halmazba.

ASN1801E A(z) *utasításszám számú* utasításhoz tartozó utasítás-karakterlánc-hossz (*utasítás_hossza*) meghaladja a megengedett maximális utasításhosszt a következő előfizetés esetében: *Apply-minősítő: apply-minősítő, halmaz neve: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, Apply-vezérlőkiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve.*

Magyarázat: Az utasítás hossza meghaladja a megengedett határértéket (1024 a 8-as verzióban). Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Alakítsa át az utasítást, hogy rövidebb legyen a megengedett határértéknél.

ASN1802W A többszörözés előfizetési forrástagjának meghatározásában szerepel a **RECAPTURE='N'** beállítás. A program nem fogja továbbadni a többszörözési célon végrehajtott változtatásokat a többi többszörözési célnak.

Magyarázat: "Frissítés mindenhol" (update-anywhere) többszörözés esetén a program nem fogja rögzíteni a (bármelyik) többszörözési célon végrehajtott változtatásokat a forráson, ha **RECAPTURE='N'** beállítás van érvényben. Ha több többszörözési cél is előfizet ugyanarra a forrásra, akkor az egyik célon elvégzett változtatások nem fognak megjelenni a többi többszörözési célon.

Felhasználói válasz: Ha át akarja adni a változtatásokat a többi többszörözési cél számára, adjon meg **RECAPTURE='Y'** beállítást.

ASN1803I Van *árva_utasítások* többszörözési előfizetési halmaz-utasítás egy korábban meghatározott előfizetési halmazból, amelyet azóta eldobtak. Ezek az árva előfizetési utasítások nincsenek eldobva az adott *Apply-minősítő* esetében, az adott *Apply-vezérlőkiszolgálón*.

Magyarázat: Eldobtak egy korábbi előfizetési halmazt, de nem dobták el az ahhoz tartozó utasításokat. Készült egy parancsfájl az új előfizetési halmazhoz, amelynek ugyanaz a neve, mint az eldobott korábbi előfizetési halmaznak. A korábbi előfizetési utasítások nincsenek eldobva.

Felhasználói válasz: Törölje az árva utasításokat a Drop Subscription Statements paranccsal.

ASN1804I A többszörözési előfizetési halmaz **MAX_SYNC_MINUTES** beállításának értéke (*maxsynch_minutes*) a megengedett tartományon kívül van az adott előfizetési halmaz és *Apply-minősítő* esetében, az adott *Apply-vezérlőkiszolgálón*. A többszörözés az alapértelmezett értéket használja helyette.

Magyarázat: Az adott oszlop esetében az érvényes tartomány a 0-999.

Felhasználói válasz: Ha az alapértelmezett 30 perces beállítás megfelelő, nincs szükség beavatkozásra.

ASN1805I A többszörözési előfizetési halmaz **COMMIT_COUNT** beállításának értéke (*commitcount-érték*) a megengedett tartományon kívül van az adott előfizetési halmaz és *Apply-minősítő* esetében, az adott *Apply-vezérlőkiszolgálón*. A többszörözés az alapértelmezett értéket használja helyette.

Magyarázat: Az adott oszlop esetében az érvényes tartomány a 0-999.

Felhasználói válasz: Ha az alapértelmezett 0 perces beállítás megfelelő, nincs szükség beavatkozásra.

ASN1806E Hibával ért véget a többszörözési művelet a következő előfizetés esetében: *Apply-minősítő: apply-minősítő, előfizetési halmaz: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástag: forrástulajdonos.forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltag: céltulajdonos.céltábla. Az előfizetési halmaz-tag nem vehető fel az adott előfizetési halmazba. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: Az előfizetési halmaz érvénytelenné válna, ha a tagot felvennék. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Az előfizetési halmaz elérte a maximális tagszámot.
- 1 A Capture-sémához tartozó forrástag nem azonos a Capture-sémához tartozó előfizetési halmazzal.
- 2 Az iSeries forrástag nem azonos az előfizetési halmaz-naplóval.
- 3 A tag tömörített táblaszerkezete inkompatibilis a többi tag szerkezetével.
- 4 A forrástag nem támogatja a változásrögzítő többszörözést (change-capture), a céltag azonban változásrögzítő többszörözést igényel. A célszerkezet egy CCD- vagy replikatábla, de a forrásnak nincs CD-táblája.
- 5 A forrástag nem teljes tábla.
- 6 A céltag meghatározása a céltábla létezését feltételezi, de a céltábla nem létezik.
- 7 A céltag meghatározása a céltábla létrehozását kéri, de a céltábla már létezik.
- 8 A halmaz csak teljes frissítésre (full refresh) bejegyzett céltáblákat tartalmaz, az új tag azonban a változásrögzítő többszörözést (change-capture) támogatja.
- 10 A halmaz csak változásrögzítő többszörözésre (change-capture) bejegyzett céltáblákat tartalmaz, az új tag azonban csak a teljes frissítést (full refresh only) támogatja.

- 11 Többszörözési szabály: ha a céltag replika, akkor a forrástag vagy replika, vagy felhasználói tábla lehet.
- 12 Az adott célszerkezet nem támogatott ezen az operációs rendszeren.
- 13 A célszerkezet CCD, amely bejegyzési forrásként (autoregistration) van beállítva, de a szerkezet nem teljes.
- 14 A forrástag nincs bejegyezve.
- 15 A forrástag oszlopai rendelkeznek oszlopmeghatározással, de a céltípus nem összesítés.
- 16 Az előfizetési halmazból kizárt céloszlopok legalább egyike sem üres nem lehet, sem a NOT NULL WITH DEFAULTS beállítással nem rendelkezik.
- 17 A céltag egy nézet, amely nem frissíthető.
- 18 Az előfizetési halmaz-tag már létezik.
- 19 Nem található olyan céloszlop vagy kifejezés, amely érvényes leképezéssel rendelkezik a bejegyzett forrást illetően.
- 20 A program több érvényes forrást talált, de ezek nem következetesen lettek megadva.
- 21 A külső CCD-tábla tömörítetlen (noncondensed), és vagy DataLink, vagy LOB típusú oszlopokat tartalmaz.
- 22 A forrástag naplójának könyvtára vagy naplóneve nem egyezik.
- 23 A távoli napló neve nem érvényes.
- 24 A napló neve vagy könyvtára nem érvényes.
- 25 Nem használható távoli naplózású replikatábla.
- 26 Már létezik belső CCD-tábla a megadott bejegyzett forrástábla esetében.
- 27 A forrás- és célkiszolgálóknak meg kell egyezniük a belső CCD-táblák esetében.
- 28 A belső CCD-tábla nem lehet teljes.
- 29 A forrástábla távoli naplózású, és LOB vagy DATALINK oszlopokat tartalmaz.
- 30 Nincs kapcsolódó információ az IBMSNAP_PRUNCNTL táblában.
- 31 Nincs kapcsolódó információ az IBMSNAP_PRUNE_SET táblában.
- 32 Belső CCD-tábla forrása nem lehet nézet.
- 33 A céltábla már meg van osztva egy másik létező taggal, és a program ütközést észlelt a többszörözésdefiníciók között, az IBMSNAP_SUBS_COLS táblában tárolt NAME, IS_KEY, EXPRESSION és TYPE mezők értékét, valamint az új tagra vonatkozó meghatározásokat illetően.
- 34 A forrás nem DB2 kiszolgálón van, a kért céltípus pedig replika. Ez az összeállítás nem támogatott.

- 35 A megadott forrástag nem rendelkezik érvényes becenévvel a célkiszolgálón. A hiba lehetséges okai:
- Nem adott meg becenevet a forrástag létrehozásakor.
 - Olyan becenév lett megadva, amely nem létezik a célkiszolgálón, és nem hozható létre becenév a felhasználó esetében.
 - A megadott objektum nem becenév.
 - A megadott becenév létezik a célkiszolgálón, de nem a megadott forrástaghhoz tartozik.

Felhasználói válasz: 1-34-es okkód esetén másik előfizetési halmazban hozza létre az új tagot, vagy hozzon létre új előfizetési halmazt az új tag számára.

35-ös okkód esetén ügyeljen arra, hogy érvényes becenevet adjon meg, amely létezik a célkiszolgálón, és a megadott forrástaghhoz tartozik.

ASN1807I A többszörözési előfizetési tag fel lett véve a megadott előfizetési halmazba az adott Apply-minősítővel, a megadott Apply-vezérlőkiszolgálón, egy tájékoztató üzenettel. Az okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást. A megfelelő parancsfájl elkészült. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A kapott halmaz replika és csak olvasható céltagokat is tartalmaz.
- 1 Az előfizetési halmaz támogatja a tranzakció-véglegesítési számlálók kezelését, de a céltag nem alkalmas tranzakció-feldolgozásra.
- 2 Legalább egy olyan tag van, melynek a céltagja CCD-tábla, de nem minden tag ilyen. Ugyanaz a halmaz különböző előállítású táblákat tartalmaz.
- 3 A céltag nem tömörített, nem teljes CCD-tábla, és nem tartalmaz extra oszlopokat az IBMSNAP táblából. Ez a céltábla lényegében azonos a CD-táblával.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és tegye a következőket:

- 0 Célszerű külön halmazban tartani a replika táblákat, és külön halmazban a csak olvasható táblákat.
- 1 Célszerű ugyanabban a halmazban tartani az összes olyan céltípust, amely támogatja a tranzakció-feldolgozást, és külön halmazban a többi táblát.
- 2 Annak érdekében, hogy az adatok keletkezési ideje következetes legyen a halmazokban, célszerű ugyanabban a halmazban tartani minden olyan CCD-táblát, amely ugyanabból az előállításból származik. Ugyancsak célszerű külön halmazban tartani az összes nem CCD céltáblát. A második halmaz attól függ, milyen adatok vannak az első halmazban, például a középső szintű szakaszban.

ASN1808E Hibával ért véget a többszörözési művelet a következő előfizetés esetében:
Apply-minősítő: *apply-minősítő, halmaz neve: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástag: forrástulajdonos.forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltag: céltulajdonos.céltábla. Az előfizetési céltag feltételezi, hogy az indexkulcs-oszlopok frissítése megtörténik, de legalább egy indexkulcs before-image oszlopa nincs bejegyezve az előfizetési forrástagban.*

Magyarázat: A céltábla engedélyezi az indexkulcsok frissítését (PRIMARY_KEY_CHG = 'Y'). Ennek teljesítése érdekében az Apply programnak el kell érnie az indexkulcsok before-image oszlopait. Tehát a before-image oszlopoknak szerepelniük kell a forrástaghoz tartozó adatmódosítási (CD) táblában. Ha ott nem található, az Apply program sikertelen lesz. Nem jött létre parancsfájl.

Felhasználói válasz: Az előfizetés céljának minden egyes indexoszlopára végezze el a következőt:

- Ellenőrizze, hogy az adott oszlophoz tartozó before-image oszlop be van-e jegyezve a forrástagban, a Capture-kiszolgálón.
- Ha nincs, jegyezze be a megfelelő before-image oszlopot.

ASN1809W A többszörözési művelet feltételezi, hogy megtörténik az előfizetés indexkulcs-oszlopainak frissítése, de az előfizetési tag úgy lesz felvéve az előfizetési halmazba, hogy nem engedélyezi a cél indexkulcs-oszlopainak frissítését. Az okkód: okkód.

Magyarázat: A fent felsorolt esetekben a PRIMARY_KEY_CHG beállítások értelmetlenek. Készült egy parancsfájl, amelybe olyan többszörözésdefiníciók kerültek, amelyek felülírják a felhasználó által megadott meghatározásokat. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A céltábla típusa CCD: a PRIMARY_KEY_CHG nem érvényes.
- 1 Az IBMSNAP_REGISTER táblában a CHG_UPD_TO_DEL_INS értéke 'Y'.
- 2 A céltábla nem tömörített.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1810W A többszörözés előfizetési forrástagját DB2 Referential Integrity korlátozásokkal határozták meg a forráskiszolgálón, de az előfizetési céltag egy replika, amely nem tartja meg ezeket a korlátozásokat.

Magyarázat: A céltáblára vonatkozó Referential Integrity (hivatkozási teljesség) korlátok betartását nem követeli meg a

DB2 a replika rendszerén. Ez nem feltétlenül tervezett viselkedés a replika rendszerén. A program elkészíti a parancsfájlt, de előfordulhat, hogy nem lehet majd végrehajtani.

Felhasználói válasz: Szükség szerint módosítsa az előállított parancsfájlt, hogy tartalmazza a célra vonatkozó megfelelő hivatkozáskorlátozásokat.

ASN1811W Az előfizetési céltag indexmeghatározása nem biztosít megfelelő egyediséget a céladatbázisban. Az okkód: okkód.

Magyarázat: Egyes céltypusok esetén az Apply program csak akkor tudja helyesen elvégezni a sorok frissítését és törlését, ha az indexmeghatározások egyediek. Ha a megadott index nem biztosít egyediséget, az Apply programnak újbóli feldolgozást kell majd végeznie. Az adott alkalmazás működésének ismeretében állapítsa meg, hogy előfordulhat-e ez. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 Legalább egy oszlopot SQL-függvény állít elő, ami nem biztosítja az index egyediségét.
- 1 Egyedi indexben olyan oszlopokat, amelyek üresek is lehetnek, nem állítanak elő SQL-függvényekkel.

Felhasználói válasz: Az előfizetés céljának minden egyes indexoszlopára végezze el a következőt:

- Ellenőrizze az Apply-vezérlőkiszolgálón, hogy az ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS táblában az oszlop típusa (COL_TYPE) 'F' értékű-e.
- Ha igen, módosítsa az index oszlopkifejezését, hogy ne tartalmazzon SQL-kifejezést, vagy törölje azt az oszlopot az indexkulcsból (az ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS táblában az IS_KEY oszlop értékét állítsa 'N'-re).

ASN1812E Hibával ért véget a többszörözési művelet a következő előfizetés esetében:
Apply-minősítő: *apply-minősítő, halmaz neve: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástag: forrástulajdonos.forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltag: céltulajdonos.céltábla. Az előfizetés céltagja nem vehető fel, mert a szükséges célkulcs érvénytelen. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: Ha a céltagnak egyedi indexre van szüksége, a lehetséges céltypus az időbélyeg, a felhasználói példány, replika táblák és a tömörített CCD-táblák. Ha ezen célok indexe nem egyedi, az Apply program sikertelen lesz. Nem jött létre parancsfájl. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A céltábla még nem létezik, de a cél kulcsinformációit nem sikerült származtatni a forrástáblából.
- 1 A cél kulcsinformációi nem találhatóak vagy nem származtathatók, és az RRN nincs meghatározva a CD tábla esetében (csak iSeries rendszerre vonatkozik).

- 2 A céltábla vagy -nézet már létezik, de a szükséges cél-kulcsinformációk hiányoznak.
- 3 A céltábla vagy -nézet már létezik, de a szükséges cél-kulcsinformációk nem egyeztethetők össze a meglévő partíciókulcs-információkkal.
- 4 A replika típusú céltábla már létezik. A megadott oszlop szerepel a cél kulcsinformációiban, de a forrás kulcsinformációi nem tartalmazzák ezt az oszlopot. Replika típusú céltábla esetén a forrás- és a céltagok kulcsainak meg kell egyezniük.
- 5 A megadott cél-kulcsoszlop nem található a céltábla meghatározásában.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes kulcsot a cél számára. Az egyes okkódokhoz tartozó teendők:

- 0 Hozzon létre megfelelő egyedi indexet a forrástáblán, hogy abból lehessen származtatni a többszörözés által javasolt indexet.
 - 2 Adja meg a szükséges cél-kulcsinformációkat.
 - 3 A partícióindexekre vonatkozó DB2 szabályokról az SQL Reference kézikönyv nyújt tájékoztatást. Például lehetséges, hogy a felhasználó által megadott kulcs nem tartalmazza a szükséges partíciókulcsot.
 - 4 Módosítsa a cél vagy a forrás kulcsinformációit úgy, hogy a többszörözés származtatni tudja a helyes indexet.
 - 5 Ellenőrizze az oszlop nevét.
-
- ASN1813I A többszörözés előfizetési forrástagját bizonyos DB2 korlátozásokkal határozták meg a forráskiszolgálón, de az előfizetési céltag nem tartja meg ezeket a korlátozásokat. Az okkód: okkód.**
- Magyarázat:** A DB2 nem követeli meg a forrástáblára érvényes korlátozások betartását, ha azokat nem adják meg a céltag meghatározása során. Ez nem feltétlenül tervezett viselkedés a replikatábla kiszolgálóján. A program elkészíti a parancsfájlt, de előfordulhat, hogy nem lehet majd végrehajtani. A korlátozásokról az okkód ad tájékoztatást; az érvényes okkódok a következők:
- 0 Legalább egy NOT NULL WITH DEFAULT tagmondattal szerepel a céltagban.
 - 1 Particionált táblaterület.

Felhasználói válasz: Szükség szerint módosítsa az előállított parancsfájlt, hogy tartalmazza a célra vonatkozó megfelelő DB2 korlátozásokat.

ASN1814E A(z) adattípus típusú oszlopnév céloszlop nem vehető fel a(z) táblatulajdonos.táblánév előfizetési céltagba. Okkód: okkód.

Magyarázat: Az előfizetési tag hibásnak bizonyult az előfizetés oszlopainak ellenőrzésekor. Nem jött létre parancsfájl. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A többszörözés nem támogatja az oszlop adattípusát. A DB2 által nem támogatott adattípusok esetén megjelenik az ASN1648E üzenet.
- 1 A cél-adattípus nem egyeztethető össze a vonatkozó forrás-adattípussal.
- 2 Az oszlop nem szerepel a forrástábla bejegyzésében.
- 3 Az oszloptípus nem támogatott befogadott céladatbázis esetén.
- 4 A céloszlop LOB típusú. A céltag elérte a LOB-oszlopok megengedett maximális számát.
- 5 A forrásoszlop SQL oszlopfüggvényt tartalmaz, de a céltag szerkezete sem alapvető összesített tábla, sem módosításösszesítő tábla.
- 6 A céltábla típusa replika, és a forrásoszlop LOB-oszlop.
- 7 A céltábla típusa replika, és a forrásoszlop DATALINK. De az ütközési szint: CONFLICT_LEVEL > 0.
- 8 Nem használható nem tömörített, LOB-oszlopokat tartalmazó CCD-céltábla.
- 9 Az oszlop nem szerepel a létező céltáblában.
- 10 A céloszlop már meg van adva az előfizetési tag definíciójában.
- 11 A megadott oszlop adattípusa megakadályozza egy beszúrás és/vagy módosítás elvégzését az oszlopon.
- 12 A megadott céloszlopnév nem egyezik meg a leképezett forrásoszlopnévvel. A céloszlop neve nem különbözhet a forrásoszlop nevével, mert a céltábla egy replika.
- 13 A céloszlop a forrás egyik before-image oszlopának leképezésével kapható meg, és a forrásoszlop tartalmazhat NULL értékeket, a céloszlop azonban sem üres nem lehet, sem NOT NULL WITH DEFAULT beállítással nem rendelkezik.
- 14 A megadott céloszlopnév nem egyezik meg a leképezett CD-oszlopnévvel. A céloszlop neve nem különbözhet a CD-oszlop nevével, mert a céltábla belső CCD-tábla.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és tegye a következőket:

- 0 Használjon támogatott adattípust.
- 1 Ellenőrizze, hogy a cél adattípusa megegyezik-e a forrás adattípusával.
- 2 Jegyezze be a forrástábla oszlopát.
- 3 Válasszon érvényes adattípust, amely támogatott befogadott céladatbázis esetén.
- 4 Ügyeljen arra, hogy a céltag LOB-oszlopainak száma ne haladja meg a megengedett értéket.
- 5 Változtassa meg a forrás oszlopkifejezését vagy a cél táblaszerkezetét.

- 6 Távolítsa el a replika típusú cél LOB-oszlopát az előfizetési tagból.
- 7 Ha a replika 0-nál nagyobb ütközési szintet igényel, távolítsa el a DATALINK oszlopot az előfizetési tagból. Ellenkező esetben változtassa meg a replika ütközési szintjét.
- 8 Távolítsa el a LOB-oszlopokat.
- 9 Ellenőrizze az oszlop nevét.
- 10 Ellenőrizze az oszlop nevét.
- 11 Távolítsa el az oszlopot az előfizetés céltagjából.
- 12 Győződjön meg arról, hogy a céloszlop neve megegyezik a leképezett forrásoszlopnévvel.
- 13 Módosítsa az oszlop meghatározását a céltagban, hogy engedélyezze az üres vagy alapértelmezett értékeket.
- 14 Győződjön meg arról, hogy a céloszlop neve megegyezik a leképezett oszlopnévvel a CD-táblában.

ASN1815E **A többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) apply-minősítő Apply-minősítőhöz tartozó halmaznév előfizetési halmazt (WHOS_ON_FIRST: whos_on_first) el kell dobni, ha üres, azonban a halmaznak legalább egy tagja van. Az előfizetési halmaz nem dobható el.**

Magyarázat: A program nem dobja el az előfizetési halmazt, mert legalább egy olyan tag szerepel az ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR táblában, az adott Apply-vezérlőkiszolgálón, amely a kérdéses előfizetési halmaz Apply-minősítőjéhez tartozik. Nem jött létre parancsfájl.

Felhasználói válasz: Dobja el a még létező előfizetési tagokat, majd dobja el az előfizetési halmazt. Másik megoldásként adja ki a *Drop Subscription Set* (Előfizetési halmaz eldobása) feladatot úgy, hogy nem követeli meg, hogy az előfizetési halmaz üres legyen.

ASN1816W **A többszörözési előfizetési halmaz legalább egy tagot tartalmaz, amely eldobásra kerül, amint az előfizetési halmazt eldobják.**

Magyarázat: Ha sikerül eldobni egy előfizetési halmazt, akkor a program automatikusan eldobja a halmaz tagjait is.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1818W **A többszörözés előfizetési tagját új előfizetési WHERE tagmondat-predikátumokkal frissítették. Már léteznek korábbi predikátumok az előfizetési tagra vonatkozóan. Ezeket felülírják az új predikátumok.**

Magyarázat: A megadott tag már tartalmaz predikátumot. Az új predikátum felülírja a régit. A program létrehozta a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Adja meg a teljes predikátum-tagmondatot a többszörözési feladat számára. Előfordulhat, hogy frissíteni kell a predikátum-tagmondatot, ha az nem tartalmazza az összes meglévő predikátum-tagmondatot.

ASN1819W **Sikerült inaktívvá tenni a többszörözési előfizetési halmazt. Ne feledje azonban, hogy az előfizetési halmaz inaktívvá válása közvetlenül hat a Capture program tisztítási logikájára az adott előfizetési halmazhoz tartozó minden forrástág esetében.**

Magyarázat: A Capture tisztítási logikája nem tisztítja a CD-táblákat, amíg az Apply program be nem tölti a függő előfizetési tagokat. A megfelelő parancsfájl elkészült. Előfordulhat, hogy frissíteni kell, ha az előfizetési halmazt mégsem kikapcsolni, hanem inkább eldobni érdemes. Lásd alább.

Felhasználói válasz: Ha az előfizetési halmazt jelentős időre akarja inaktívvá tenni, ami befolyásolná a CD-táblák tisztítását is, vagy ha a függő bejegyzett források CD-tábláira gyakorolt hatása jelentős mértékben befolyásolná a Capture programot és a Capture-kiszolgáló CD-tábláit, akkor esetleg érdemes eldobni az előfizetési halmazt, és később ismét létrehozni, ahelyett, hogy egyszerűen inaktívvá tenné. Másik megoldásként inaktívvá teheti a megfelelő bejegyzéseket.

ASN1820E **Érvénytelen DB2 szintaxist tartalmaz a következő előfizetéshez tartozó többszörözési karakterlánc: előfizetési halmaz: halmaznév, Apply-minősítő: apply-minősítő, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first. A karakterlánc típusa: karakterlánc_típus, szövege: karakterlánc_szövege, SQL üzenet: sql_üzenet.**

Magyarázat: A megadott karakterlánc érvénytelen. Nem jött létre parancsfájl.

Felhasználói válasz: Javítsa a szintaxist, majd indítsa újra a többszörözési feladatot.

ASN1821W A függő előfizetési halmazok érvénytelenné válnak a létező előfizetési halmaz eldobása után, ha ez az előfizetési halmaz olyan céltagokat tartalmaz, amelyek bejegyzett forrásként szerepelnek a halmaz célkiszolgálóján.

Magyarázat: A függő előfizetések működéséhez elengedhetetlen, hogy létezzenek a hozzájuk tartozó forrástag-táblák. Ha ezeket a forrástagokat többszöröségi célként kezelik, és mint ilyet eldobják, akkor az Apply program hibába ütközik a függő előfizetési halmazok feldolgozása során. A függő előfizetési halmazokat akkor érintheti ez a helyzet, ha a célkiszolgálón található capture-séma. IBMSNAP_PRUNCNTL tábla tartalmaz olyan SOURCE_OWNER vagy SOURCE_TABLE sorokat, melyekben ezek az értékek az eldobott céltáblák. A megfelelő parancsfájl elkészült.

Felhasználói válasz: Szükség szerint tegye inaktívvá vagy dobja el a függő előfizetési halmazokat, mielőtt futtatná a parancsfájlt.

ASN1822E Hibával ért véget a többszöröségi művelet a következő előfizetés esetében:
Apply-minősítő: *apply-minősítő*, **halmaz neve:** *halmaznév*, **forrástag:** *forrástulajdonos.forrásnév*, **céltag:** *céltulajdonos.célnév*. **A megadott előfizetési tag nem szerepel a megadott előfizetési halmazban.**

Magyarázat: A megadott tag nem található az ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR táblában az adott Apply-minősítő esetében, az adott Apply-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-meg az Apply-minősítőt, a halmaznevet, a tagnevet és a vezérlőkiszolgálót.

ASN1823E A(z) *halmaznév* előfizetési halmaz nem létezik a(z) *apply-minősítő* Apply-minősítő esetében (WHOS_ON_FIRST: *whos_on_first*) a(z) *kiszolgáló_fedőneve* Apply-vezérlőkiszolgálón.

Magyarázat: A megadott előfizetési halmaz nem található az ASN.IBMSNAP_SUBS_SET táblában az adott Apply-minősítő esetében, az adott Apply-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-meg az Apply-minősítőt, a halmaznevet, a tagnevet és a vezérlőkiszolgálót.

ASN1824W A többszöröségi előfizetési halmazt frissítették COMMIT_COUNT = 0 értékkel.

Magyarázat: A forrás több tábla nézete, és a halmaz véglegesítési számlálójának értéke 0. A program 0-ra állítja a halmaz véglegesítési számlálóját.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1825W A tag eldobására irányuló többszöröségi művelet nem dobta el a nézetet.

Magyarázat: Annak ellenére, hogy kérés érkezett a nézet eldobására, a művelet nem a kérésnek megfelelően fejeződött be.

Felhasználói válasz: Saját kezűleg kell eldobnia a nézetet.

ASN1826W A(z) *capture-séma* Capture-séma nem létezik a megadott forráskiszolgálón.

Magyarázat: Győződjön meg arról, hogy a Capture-séma létezik, mielőtt tagokat venne fel az előfizetési halmazba.

Felhasználói válasz: Hozza létre a Capture-kiszolgáló vezérlőtábláit a forráskiszolgálón a megadott Capture-séma használatával.

ASN1827W A(z) *céltag* céltag *céloszlop_neve* oszlopa nem őrzi meg a(z) *forrástag* forrástag *vonatkozó forrásoszlop_neve* oszlopának egyik DB2 oszloptulajdonságát. **Okkód:** *okkód*.

Magyarázat: A forrásoszlop egyik DB2 oszloptulajdonsága különbözik a hozzá tartozó céloszlopétól. Az okkód lehetséges értékei a következők:

1

A forrásoszlop lehet üres, a céloszlop nem lehet üres.

2

A forrásoszlop nem lehet üres, a céloszlop lehet üres.

3

A forrásoszlop rendelkezik alapértékkel, a céloszlop nem.

4

A céloszlop rendelkezik alapértékkel, a forrásoszlop nem.

Felhasználói válasz: 1-es okkód esetén ellenőrizze, hogy tartalmaz-e üres értékeket az a forrásoszlop, amelyet a céloszlopra kellene alkalmazni. Ha szükséges, adja meg a NULLABLE beállítást a céloszlop számára. Szükség szerint módosítsa az előállított parancsfájlt, hogy a cél tartalmazza a megfelelő DB2 attribútumokat.

ASN1828E Hibával ért véget a többszöröségi művelet a következő előfizetés esetében:

Apply-minősítő: *apply-minősítő*, **halmaz neve:** *halmaznév*, **forrástag:** *forrástulajdonos.forrásnév*, **céltag:** *céltulajdonos.célnév*. **Ha az előfizetésben megadott célkiszolgáló nem IBM célkiszolgáló, a művelet vagy nem támogatott, vagy csak bizonyos korlátozások mellett támogatott. Okkód:** *okkód*.

Magyarázat: Ezek aktuális korlátozások. Nem készült parancsfájl. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 Nem támogatott.
- 1 A következő céltábla-szerkezetek esetén támogatott: időbélyeg (point-in-time), CCD, felhasználói példány (user copy).

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1829I A program az előfizetés céltáblájához tartozó, érvényes becenevet (*becenév_tulajdonosa.becenév*) talált. Az oszlopra vonatkozó típusmegfeleltetési szabályok érvényesülnek. A program a talált formában használja a becenevet.

Magyarázat: A program létező cél-becenevet talált a befogadott adatbázisban, amely érvényes erre az előfizetésre (az oszloptípus leképezésére vonatkozó ellenőrzések érvényben vannak), ellenben nincsen olyan ellenőrzés, amely érvényesítené a céltábla létezését a nem DB2 relációs adatbázis-kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a távoli tábla létezik az adott becenevvel. Ellenkező esetben az Apply program sikertelen lesz.

ASN1830E Hibával ért véget a többszörözési művelet a következő előfizetés esetében:
Apply-minősítő: *apply-minősítő*, **előfizetési halmaz:** *halmaznév*, **WHOS_ON_FIRST:** *whos_on_first*, **forrástag:** *forrástulajdonos.forrástábla*, **forrásnézet minősítője:** *forrásnézet-minősítő*, **céltag:** *céltulajdonos.céltábla*, **predikátum:** *predikátum*. **Az előfizetési halmaz-tag nem vehető fel ebbe az előfizetési halmazba. Az okkód:** *okkód*.

Magyarázat: Az előfizetési halmaz-tag érvénytelen; nem jött létre parancsfájl. Egy lehetséges okkód:

- 0 A predikátum nem létező CD- vagy UOW-táblák oszloppaira hivatkozik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott predikátum helyességét; a változtatási predikátumok részleteinek leírását a dokumentáció tartalmazza.

ASN1831E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. Nincsenek előfizetési utasítások a következő előfizetési halmazra vonatkozóan: **előfizetési halmaz:** *halmaznév*, **Apply-minősítő:** *apply-minősítő*, **WHOS_ON_FIRST:** *whos_on_first*, **Apply-vezérlőkiszolgáló:** *vezérlőkiszolgáló*.

Magyarázat: Semmilyen előfizetési utasítás nem tartozik a megadott előfizetési halmaz-névhez, amely a fenti Apply-minősítővel rendelkezik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy tartalmaz-e előfizetési utasításokat a fenti Apply-minősítő alá tartozó, kérdéses előfizetői halmaz.

ASN1832W Már létezik *oszlopnév* nevű oszlop az **ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS** vezérlőtáblában.

Magyarázat: A megadott oszlop már szerepel az ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS táblában.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

ASN1833E *A(z) forrástulajdonos.forrástábla forrástábla cd-tulajdonos.cd-név adatmódosítási (CD) táblájának CCSID-je (Unicode_ASCII_EBCDIC) eltér a(z) capture-séma Capture-sémához tartozó IBMSNAP_UOW tábla CCSID-jétől (Unicode_ASCII_EBCDIC). A megadott előfizetési tag meghatározása ennek a két táblának az összekapcsolását igényli.*

Magyarázat: Az adott Capture-séma esetében az Apply program össze fogja kapcsolni a megadott forrás IBMSNAP_UOW tábláját és CD-tábláját, ha vagy a társított előfizetési halmaz-tag céltípusa nem felhasználói példány (user copy), vagy az IBMSNAP_UOW tábla bármelyik oszlopa szerepel az előfizetési halmaz-tag WHERE tagmondatában. Ha az Apply program feldolgozza az adott forrástaggal és Capture-sémával megadott előfizetési halmaz-tagot, és megpróbálja összekapcsolni a forrástábla CD-tábláját az IBMSNAP_UOW táblával, hiba fog történni a táblák eltérő kódolási sémája miatt. A kódolási sémákról bővebb tájékoztatást talál a Replication Guide and Reference kiadvány B függelékében (Appendix B).

Felhasználói válasz: A következő lehetőségek közül választhat:

- A céltábla típusaként válassza a felhasználói példányt (user copy), és ne használja az IBMSNAP_UOW tábla oszloppait az előfizetési tag WHERE tagmondatában; vagy
- más Capture-sémával jegyezze be a forrást, és hozza létre a CD-táblát egy táblaterületen ugyanazzal a kódolási sémával, amelyet az új Capture-séma IBMSNAP_UOW táblája is használ.

ASN1834W A program az 'ASN' alapértelmezett cél Capture-sémát fogja használni az előfizetési halmaz esetében.

Magyarázat: Az előfizetési halmaz számára meg kell adni egy cél Capture-sémát, és a program az alapértelmezett 'ASN' értéket használja.

Felhasználói válasz: Ha az alapbeállítás megfelelő az adott előfizetési halmaz cél Capture Schema oszlopa számára, nincs további teendő.

ASN1835W **A(z) adattípus típusú oszlopnév céloszlop fel lett véve az előfizetési halmaz-tagba (cél: táblatulajdonos.táblanév, forrás: forrástulajdonos.forrásnév), de a hozzá tartozó, adattípus típusú oszlopnév forrásoszlop olyan adatokat tartalmazhat, amelyek nem alkalmasak a céloszlop számára. Az okkód: okkód.**

Magyarázat: A forrásoszlop meghatározása nem egyezik meg pontosan a céloszlop meghatározásával. Ezért ha az Apply program olyan adatot választ a forrásból, amely nem megfelelő a céloszlop számára, előfordulhat, hogy az Apply program sikertelen lesz, vagy módosítja (csonkolja) a forrásadatot. Megjegyzés: Ha az adott alkalmazás nem állít elő olyan adatot, amely az Apply program meghiúsulását okozná, nem jelent problémát a meghatározások közti eltérés.

Az érvényes okkódok a következők:

1

A céloszlop hossza kisebb, mint a feloldott forrásoszlop-kifejezése.

2

A céloszlop méretezése kisebb, mint a feloldott forrásoszlop-kifejezése.

3

A céloszlop pontossága kisebb, mint a feloldott forrásoszlop-kifejezése.

4

A céloszlop és a forrásoszlop adattípusai csak bizonyos forrásértékek esetén kompatibilisek.

Felhasználói válasz: Lehetőség szerint módosítsa a cél meghatározását, hogy kompatibilis legyen a forrás meghatározásával. (Ezt rendszerint a cél kiszolgálóján futó alkalmazások vezérlik.)

Ha nem oldható fel a definíciók közti eltérés (például mert valamilyen különleges okból a célmeghatározásoknak különbözniük kell a forrásmeghatározásoktól), vizsgálja meg, hogy az alkalmazás biztosítja-e, hogy futás közben nem okoz majd hibát a meghatározások eltérése.

ASN1836W **A program nem dobja el a(z) tulajdonos.név céltáblát, mert az bejegyzett forrásként szerepel a(z) sémanév Capture-séma esetében.**

Magyarázat: A céltábla az adott Capture-séma alá tartozó forrástáblaként van bejegyezve. Ha a táblát eldobják, a bejegyzés érvénytelenné válik.

Felhasználói válasz: Dobja el a tábla bejegyzését, azután dobja el a táblát.

ASN1837W **A(z) táblatulajdonos.táblanév DB2 céltábla nem lett eldobva.**

Magyarázat: A céltábla replika vagy külső konzisztenciaváltozási (CCD) tábla, ezen kívül a célkiszolgálón is be van jegyezve, vagyis esetleg más, függő célok forrása. A tábla nem dobható el automatikusan.

Felhasználói válasz: Dobja el a replikához vagy külső CCD-táblához tartozó bejegyzett forrást. Ezt követően kézzel dobja el a DB2 céltáblát, vagy törölje a replika vagy külső CCD típusú előfizetési tagot. A tag törlése magával vonja a DB2 céltábla eldobását.

ASN1838E **A művelet neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) táblatulajdonos.táblanév OS/400 tábla nem használható előfizetési tag replika típusú céljaként. Az okkód: okkód.**

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

0 A megadott céltáblanév nem létezik, vagy nem hozták létre a sémáját a "Create Collection" vagy "Create Schema" paranccsal, ezért a megadott tábla nem naplózott. A céltábla naplóinformációira szükség van, amikor bejegyzik a céltáblát a replikához tartozó, 'F' irányítású előfizetési halmazba. A táblát OS/400 rendszeren kell létrehozni.

1 A megadott céltábla létezik, de nem tartozik hozzá naplózási információ. A céltábla naplóinformációira szükség van, amikor bejegyzik a céltáblát a replikához tartozó, 'F' irányítású halmazba.

Felhasználói válasz: Az okkódtól függően a következőket kell tennie:

0 Ha a céltábla nem létezik: hozza létre a céltáblát, naplózza mind a before-image, mind az after-image értékeket, majd indítsa újra a feladatot. Ha a céltábla létezik: naplózza mind a before-image, mind az after-image értékeket, majd indítsa újra a feladatot.

1 Készítsen naplót a megadott céltábláról, amely tartalmazza mind a before-image, mind az after-image értékeket, majd indítsa újra a feladatot.

ASN1839I **A(z) nézet tulajdonosa.nézetnév forrásnézet táblatulajdonos.táblanév alaptáblája lett kiválasztva a replika típusú cél általi frissítésre.**

Magyarázat: A forrástag nézet típusú az adott többszörözés esetében. A nézetek nem frissíthetők, ezért a program a nézet legnagyobb oszlopszámú, bejegyzett alaptábláját fogja használni céltagként az 'F' irányban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy így is érvényes-e az adott többszörözés.

ASN1840W A céladatbázis OS/400 rendszeren van.

Magyarázat: A céladatbázis OS/400 rendszeren van, és a cél táblaterület-meghatározása hatástalan lesz.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1841E Hibás kifejezés_neve kifejezést adtak meg a(z) oszlopnév céloszlopban, a(z) céltulajdonos.célnév előfizetési céltag esetében. A vonatkozó előfizetési forrástag (forrástulajdonos.forrásnév) ellenőrzése SQL hibával tért vissza (sqlcode = sqlcode, sqlstate = sqlstate).

Magyarázat: A program különféle forrástag-ellenőrzéseket végez a céltag számára megadott kifejezésre vonatkozóan, az adatok integritásának biztosítása érdekében. Az elvégzett ellenőrzések közül egy vagy több hibásnak találta a megadott kifejezést.

Felhasználói válasz: Lásd a kapott SQL üzenetet. További tájékoztatásért lásd az SQL kézikönyvet.

ASN1842W A(z) ccd-tulajdonos.ccd-név belső CCD-táblának kevesebb oszlopa van, mint a(z) forrástulajdonos.forrásnév forrásobjektum cd-tulajdonos.cd-tábla CD-táblájának. Az adott forrás esetében érvénytelenek lehetnek azok a létező tagok, amelyeket előbb határoztak meg, mint a belső CCD-táblát.

Magyarázat: A belső CCD-tábla megelőzi a CD-táblát, mikor az Apply program alkalmazni próbálja a változtatásokat a céltáblán. Egy belső CCD-tábla jött létre az adott forrás esetében, amely már rendelkezett CD-táblával és definiált előfizetési tagokkal. A CD-tábla egyes oszlopai nem szerepelnek a belső CCD-táblában, és azok a tagok, amelyek a CCD-tábla létrehozása előtt lettek meghatározva, érvénytelené válnak.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy érvényes-e az adott többszörözés.

ASN1843E Hibával ért véget a(z) műveletnév többszörözési művelet a következő előfizetés esetében: Apply-minősítő: apply-minősítő, halmaz neve: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástag: forrástulajdonos.forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltag: céltulajdonos.célnév.

Magyarázat: Csak OS/400 esetében. Nem lehetnek ismétlődő sorok az IBMSNAP_REG_EXT táblában a forrástulajdonos, forrástábla és forrásnézet-minősítő kombinációi esetében.

Felhasználói válasz: Törölje a sort az IBMSNAP_REG_EXT táblából, amely nem tartozik ide, és indítsa újra a feladatot.

ASN1844E Hibával ért véget a(z) műveletnév többszörözési művelet a következő előfizetés esetében: Apply-minősítő: apply-minősítő, halmaz neve: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástag: forrástulajdonos.forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltag: céltulajdonos.célnév. A megadott forrástábla és a forrástábla-bejegyzés különböző kiszolgálókon van.

Magyarázat: A forrástábla és a forrástábla-bejegyzés csak akkor lehet más-más kiszolgálón, ha a forrásadatbázis és a Capture-adatbázis is iSeries gépeken található. Legalább az egyik kiszolgáló nem iSeries rendszeren van.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a forrástábla és a forrástábla-bejegyzés ugyanazon a kiszolgálón található, majd indítsa újra a feladatot.

ASN1845E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) céltulajdonos.célnév céltag táblaneve hosszabb (hossz), mint a megengedett határérték (max_korlát), melyet a z/OS többszörözési vezérlőtáblák határoznak meg a(z) kiszolgáló kiszolgálón.

Magyarázat: A z/OS többszörözési vezérlőtáblák 30 karaktert engedélyeznek a táblanév maximális hosszaként. A hibáüzenet azért keletkezett, mert a Capture és/vagy az Apply-vezérlőkiszolgáló z/OS rendszeren van, és a megadott céltábla neve hosszabb 30 karakternél. Az előfizetési halmaz tagja nem hozható létre.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a céltag táblaneve ne legyen hosszabb 30 karakternél. Bizonyos esetekben a forrásadatbázis korlátozásai a célra is hatással vannak, mivel a céltábla nevét a Capture-vezérlőkiszolgálón és az Apply-vezérlőkiszolgálón is tárolni kell. Ilyen esetben létrehozhat egy nézetet a céltáblához, legfeljebb 30 karakter hosszúságú névvel, és az előfizetési halmaz tagjának meghatározásakor ezt a céltábla-nézetet adhatja meg.

ASN1846E A halmaz érvénytelen tago(ka)t tartalmaz. Az eredeti hibaüzenet: eredeti_üzenet.

Magyarázat: Hiba történt az adott halmaz előléptetése során, mert a halmaz egy vagy több tagja érvénytelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az adatokat, majd indítsa újra a feladatot.

ASN1847E A(z) nézet_tulajdonosa.nézetnév nézet nem támogatott meghatározást tartalmaz.

Magyarázat: Nem lehet leképezni a nézet egyik oszlopát az alaptábla megfelelő oszlopára, mert a nézetmeghatározás nem támogatott.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a nézet meghatározása, majd indítsa újra a feladatot.

ASN1848W *A(z) index_vagy_korlátozás_neve index vagy korlátozás nem hozható létre a(z) objektumnév típusú céltulajdonos.célnév táblára vonatkozóan. A nézet meghatározása nem adta meg az összes kulcsoszlop oszlopleképezését.*

Magyarázat: A célobjektum egy nézet. A cél kulcsát a nézetre vonatkozóan kell létrehozni. Nem sikerült létrehozni a célkulcshoz szükséges egyedi indexet a nézet alaptábláján, mert a célkulcshoz használt nézetoszlopokat nem sikerült megfeleltetni az alaptábla oszlopainak.

Felhasználói válasz: Kézzel hozza létre az alaptábla indexét.

ASN1849E *A(z) halmaznév többszörözési előfizetési halmaz nem léptethető elő a megadott Apply-minősítő és Apply-vezérlőkiszolgáló esetében. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: Az okkód lehetséges értéke a következő:

0 Vagy a Capture-kiszolgáló, vagy a célkiszolgáló befogadott adatbázis. Az előfizetés előléptetése csak olyan előfizetési halmazok esetén működik, amelyek két DB2 rendszerre vonatkoznak.

Felhasználói válasz: Ez aktuális korlátozás, nincs tennivaló.

ASN1850W *A program csonkolni fogja a tizedestört (DECIMAL) adattípusú oszlopnév oszlop értékét, amikor leképezi azt egy egész szám (INTEGER) típusú oszlopra.*

Magyarázat: A megadott oszlop tizedestörteket tartalmazhat, de egy egész szám típusú oszlopnak kell megfeleltetni. Előfordulhat, hogy az eredeti adat néhány számjegyét csonkolni kell.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1851E *A(z) típus típusú objektumnév DB2 objektum nem vehető fel a(z) táblatulajdonos.táblanév táblába, mert ütközés van az új tulajdonságok és a tábla partíciókulcsa között.*

Magyarázat: A megadott objektum nem vehető fel a tábla meghatározásába, mert az új definíciók és a meglévő táblatulajdonosok nem egyeztethetők össze a többsomópontú táblák korlátozásainak együttműködésére vonatkozó DB2 szabályok szerint.

Felhasználói válasz: A táblák korlátozásai kapcsolatban bővebb tájékoztatásért lásd az *SQL reference* kiadványt.

ASN1852E *A(z) típus típusú objektumnév DB2 objektum nem vehető fel a(z) táblatulajdonos.táblanév táblába, mert ütközés van az új tulajdonságok és a meglévő partíciókulcs partíciókulcs között.*

Magyarázat: A megadott objektum nem vehető fel a tábla meghatározásába, mert az új definíciók és a partíciókulcsra vonatkozó, meglévő táblatulajdonosok nem egyeztethetők össze a többsomópontú táblák korlátozásainak együttműködésére vonatkozó DB2 szabályok szerint.

Felhasználói válasz: A táblák korlátozásai kapcsolatban bővebb tájékoztatásért lásd az *SQL reference* kiadványt.

ASN1853E *A(z) táblatulajdonos.táblanév DB2 tábla indextulajdonos.indexnév indexének és partíciókulcsainak meghatározásai ütköznek egymással.*

Magyarázat: A megadott indexmeghatározás és a partíciókulcsok definíciói nem egyeztethetők össze a többsomópontú táblák indextulajdonosainak és partíciókulcsainak együttműködésére vonatkozó DB2 szabályok szerint.

Felhasználói válasz: A táblák korlátozásai kapcsolatban bővebb tájékoztatásért lásd az *SQL Reference* kiadványt.

ASN1854E *Nem teljes a(z) táblatulajdonos.táblanév tábla meghatározása a z/OS környezetben. Az okkód: okkód.*

Magyarázat: Az okkód lehetséges értéke a következő:

0 A tábla meghatározásából hiányoznak a szükséges tulajdonságok, például a ROWID azonosítót támogató egyedi indexek, az elsődleges kulcs és a UNIQUE korlátozások, vagy a LOB-oszlopok tulajdonságai, például a ROWID, a LOB táblaterületek, kiegészítő táblák és kiegészítő indexek. A felsorolt elemek közül legalább egynek jelen kell lennie a táblameghatározásban, hogy az teljes legyen.

Felhasználói válasz: Módosítsa a táblameghatározást, hogy tartalmazza a szükséges táblatulajdonosokat.

ASN1855E *Nem található a célkulcs megváltoztatásához használatos oszlopnév after-image oszlop a(z) táblatulajdonos.táblanév replika táblában.*

Magyarázat: Az előfizetés során megadta a "TARGET KEY CHANGE" beállítást a kulcsoszlop számára. A vonatkozó after-image oszlop nem található a többszörözési forrástáblában.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az eredeti after-image oszlop elérhető az előfizetés számára a többszörözés forrásában.

ASN1856E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) gyűjteménynév OS/400 gyűjteménynév ellenőrzése sikertelen volt. A natív OS/400 üzenet: OS/400_üzenet.*

Magyarázat: A megadott OS/400 gyűjtemény érvénytelen. Nem jön létre parancsfájl.

Felhasználói válasz: Részletes hibainformációkért lásd az iSeries konzolnaplót (Console Log).

ASN1857E *A művelet_neve többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) forrástulajdonos.forrásnév forrástábla belső CCD-táblája tömörítésként van meghatározva, a(z) céltulajdonos.célnév céltáblát azonban nem tömörítésként adták meg.*

Magyarázat: A többszörözési vezérlőtáblákban tárolt definíciók azt jelzik, hogy a forrástag már létezik egy másik előfizetési halmazban, és van egy belső CCD-táblája, amely a meghatározás szerint tömörített. Ugyanezt a forrástagot akarják felvenni forrásként egy másik előfizetési halmazba, azonban a céltag nem tömörített. A forrás adatai már tömörítve vannak, és nem másolhatók át a nem tömörített céltáblába. Nem jön létre parancsfájl.

Felhasználói válasz: Módosítsa a céltag meghatározását, majd indítsa újra a feladatot.

ASN1858E *A(z) táblatulajdonos.táblanévv tábla számára megadott típus típus nem támogatott ebben a DB2 környezetben.*

Magyarázat: A megadott tábla- vagy nézet típus nem támogatott az adott DB2 környezetben. Egyes DB2 környezetekben a többszörözés nem támogatja minden forrás- és célobjektum-típus használatát az előfizetésekben. Csak bizonyos típusú táblákat adhat meg az előfizetés forrásaként vagy céljaként, az adott DB2 környezettől függően.

Felhasználói válasz: A céltábla-típusok tulajdonságainak részletes leírását megtalálja a *DB2 Replication Guide and Reference* kiadvány Subscribing to Sources (Források előfizetése) című szakaszában.

ASN1859E *Hibával ért véget a(z) műveletnév többszörözési művelet a következő előfizetés esetében: Apply-minősítő: apply-minősítő, halmaz neve: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástag: forrástulajdonos.forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltag: céltulajdonos.célnév. Keresztbetöltési beállítást alkalmaztak az adott tag esetében, de a becenév tulajdonosának és a becenév-tábla értéke hiányzik.*

Magyarázat: Az IBMSNAP_SUBS_MEMBR táblában a LOADX_TYPE oszlop értéke 3 a megadott tag esetében. Ez az

érték azt jelzi, hogy keresztbetöltést alkalmaznak az adott tagra. Létre kell hozni egy becenevet a forrástábla számára a célkiszolgálón, és meg kell adni a LOAD_SRC_N_OWNER és LOAD_SRC_N_TABLE oszlopokban. E két érték közül legalább az egyik hiányzik.

Felhasználói válasz: Adjon meg értéket a LOAD_SRC_N_OWNER mező vagy a LOAD_SRC_N_TABLE mező számára, majd indítsa újra a feladatot.

ASN1860W *A(z) céltulajdonos.célnév céltag nem létezik; nem jön létre a tagot eldobására szolgáló parancsfájl.*

Magyarázat: A célként megadott tábla, nézet vagy becenév nem létezik a céladatbázisban, és a program nem dobja el.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1861E *Az előfizetési halmaz-tag nem hozható létre a(z) céltulajdonos.célnév cél számára, mert a cél már tagja a halmaznak, és a meglévő tagmeghatározás ütközik a kért meghatározással.*

Magyarázat: Az IBMSNAP_SUBS_COLS vezérlőtábla oszlopai már tartalmazzák a NAME, IS_KEY, EXPRESSION és TYPE mezők számára megadott értékeket, amelyek különböznek az új tag esetében kért értékektől. Nem jött létre az új tag létrehozására szolgáló parancsfájl.

Felhasználói válasz: Ha létre akarja hozni az új tagot az előfizetési halmazban, ugyanazokat a céladatokat használja, amelyek az IBMSNAP_SUBS_COLS táblában szerepelnek.

ASN1862E *Hibával ért véget a többszörözési művelet a következő előfizetés esetében: Apply-minősítő: apply-minősítő, előfizetési halmaz: halmaznév, WHOS_ON_FIRST: whos_on_first, forrástag: forrástulajdonos.forrástábla, forrásnézet minősítője: forrásnézet-minősítő, céltag: céltulajdonos.céltábla. Az előfizetési halmaz-tag nem frissíthető az adott halmaz esetében.*

Magyarázat: A megadott forrástag nem rendelkezik érvényes becenévvel a célkiszolgálón. A hiba lehetséges okai:

- Nem adott meg becenevet a forrástag létrehozásakor.
- Olyan becenév lett megadva, amely nem létezik a célkiszolgálón, és nem hozható létre becenév a felhasználó esetében.
- A megadott objektum nem becenév.
- A megadott becenév létezik a célkiszolgálón, de nem a megadott forrástaghoz tartozik.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy érvényes becenevet adjon meg, amely létezik a célkiszolgálón, és a megadott forrástaghoz tartozik.

ASN1863E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) *forrástulajdonos.forrásnév* forrástag táblatulajdonosának neve hosszabb (hossz), mint a megengedett határérték (*max_korlát*), melyet a(z) *kiszolgáló* kiszolgálón található többszörözési vezérlőtáblák határoznak meg.

Magyarázat: A Capture-kiszolgáló egy, a 8-as verzió új szolgáltatásait alkalmazó DB2 alrendszeren található, az Apply-vezérlőkiszolgáló pedig egy munkaállomáson vagy egy korábbi verziójú DB2 for z/OS rendszeren. A 8-as verzió új szolgáltatásait használó (new function üzemmódú) DB2 alrendszeren a sémanevék számára engedélyezett maximális hossz sokkal nagyobb, mint ezen a kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Módosítsa a konfigurációt, az Apply-vezérlőkiszolgálót is olyan DB2 alrendszeren helyezze el, amely használja a 8-as verzió új szolgáltatásait, majd indítsa újra a feladatot.

ASN1864E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. A(z) *céltulajdonos.célnév* céltag táblatulajdonosának neve hosszabb (hossz), mint a megengedett határérték (*max_korlát*), melyet a(z) *kiszolgáló* kiszolgálón található többszörözési vezérlőtáblák határoznak meg.

Magyarázat: A célkiszolgáló egy, a 8-as verzió új szolgáltatásait alkalmazó DB2 alrendszeren található, az Apply-vezérlőkiszolgáló vagy a Capture-kiszolgáló pedig egy munkaállomáson vagy egy korábbi verziójú DB2 for z/OS rendszeren. A 8-as verzió új szolgáltatásait használó (new function üzemmódú) DB2 alrendszeren a sémanevék számára engedélyezett maximális hossz sokkal nagyobb, mint a vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Módosítsa a konfigurációt: az Apply-vezérlőkiszolgálót vagy a Capture-vezérlőkiszolgálót is olyan DB2 alrendszeren helyezze el, amely használja a 8-as verzió új szolgáltatásait.

ASN1865E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. A Capture-vezérlőkiszolgálón a(z) *capture-séma* Capture-sémához tartozó architektúraszint architektúraszint nem támogatott a 8-as verzió új szolgáltatásait használó DB2 alrendszeren.

Magyarázat: A megadott Capture-vezérlőkiszolgáló a 8-as verzió új szolgáltatásait használó DB2 alrendszeren található, és a(z) *capture-séma*.IBMSNAP_REGISTER táblában tárolt architektúraszint-értéknek 0805-nek kell lennie. A táblából kiolvasott architektúraszint azonban nem 0805. A felhasználó a 8-as verzió új szolgáltatások üzemmódjában futtatja a többszörözést, de nem költöztette át a vezérlőtáblákat, hogy támogassák az új architektúraszintet. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Az AASNSAMP member(ASN2V8) költöztetőprogram futtatásával változtassa meg a többszörözési vezérlőtáblák meghatározásait. A költöztetőprogram átállítja

az architektúraszintet 0805-ös értékre, és nagyobb hosszt állít be a vezérlőtáblák néhány oszlopa számára.

ASN1866E A többszörözési művelet hibával fejeződött be. Az Apply-vezérlőkiszolgáló által megadott architektúraszint architektúraszint nem kompatibilis a 8-as verzió új szolgáltatásait használó DB2 alrendszerrel, amelyen az Apply-vezérlőkiszolgáló található.

Magyarázat: A megadott Apply-vezérlőkiszolgáló a 8-as verzió új szolgáltatásait használó DB2 alrendszeren található, és a(z) ASN.IBMSNAP_SUBS_SET táblában tárolt architektúraszint-értéknek 0805-nek kell lennie. A táblából kiolvasott architektúraszint azonban nem 0805. A felhasználó a 8-as verzió új szolgáltatások üzemmódjában futtatja a többszörözést, de nem költöztette át a vezérlőtáblákat, hogy támogassák az új architektúraszintet. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Az AASNSAMP member(ASN2V8) költöztetőprogram futtatásával változtassa meg a többszörözési vezérlőtáblák meghatározásait. A költöztetőprogram átállítja az architektúraszintet 0805-ös értékre, és nagyobb hosszt állít be a vezérlőtáblák néhány oszlopa számára.

ASN1867E Hibával ért véget a többszörözési művelet a következő előfizetés esetében:
Apply-minősítő: *apply-minősítő*, **előfizetési halmaz:** *halmaznév*, **WHOS_ON_FIRST:** *whos_on_first*, **forrástag:** *forrástulajdonos.forrástábla*, **forrásnézet minősítője:** *forrásnézet-minősítő*, **céltag:** *céltulajdonos.céltábla*. Az előfizetési halmaz-tag nem vehető fel az adott előfizetési halmazba, amíg nem költöztetik át az előfizetési halmazokat az aktuális architektúraszintre. Az okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az előfizetési halmaz érvénytelenné válna, ha a tagot felvennék. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

0 A séma.IBMSNAP_REGISTER táblában vannak olyan, Oracle forrásokra vonatkozó bejegyzések, amelyek egy korábbi architektúraszinthez tartoznak. A felhasználó nem vehet fel új tagot ebbe a halmazba, amíg át nem költözteti az összes bejegyzést az új architektúraszintre.

1 Az ASN.IBMSNAP_SUBS_SETS táblában vannak olyan, Oracle forrásokhoz tartozó előfizetési halmaz-tagok, amelyek egy korábbi architektúraszinthez tartoznak. A felhasználó nem vehet fel új forrásra vonatkozó előfizetést, amíg át nem költözteti az összes előfizetési halmaz-tagot az új architektúraszintre.

Felhasználói válasz: Költöztesse át a már meglévő, nem DB2 relációs forrásokra vonatkozó bejegyzéseket az aktuális architektúraszintre. Részletekért lásd: Replication Migration Guide: DB2 Replication Version 8.

ASN1900E A(z) objektumtulajdonos.objektumnév tábla vagy nézet nem léptethető elő az új kiszolgálóra. Az okkód: okkód.

Magyarázat: Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 Az adott táblatípus nem használható előléptetési kérésekben ezen az operációs rendszeren.
- 1 Az előléptetéshez szükséges forráskiszolgáló operációs rendszerének meg kell egyeznie a célkiszolgáló operációs rendszerével.
- 2 A tábla vagy nézet nem létezik.

Felhasználói válasz: Nézze meg az okkód magyarázatát, és tegye a következőket:

- 0 Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.
- 1 Aktuális korlátozás.
- 2 Ellenőrizze, hogy létezik-e a tábla vagy nézet a forráskiszolgáló operációs rendszerén.

ASN1901E A(z) forrástulajdonos.forrásnév bejegyzett forrás nem léptethető elő a(z) capture-séma Capture-séma esetében a(z) capture-kiszolgáló Capture-kiszolgálón. Az okkód: okkód.

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A tábla vagy nézet nem bejegyzett forrás.
- 1 A bejegyzett forrás replika tábla.
- 2 A bejegyzett forrás DB2 for iSeries rendszeren van, de távoli naplóval rendelkezik.
- 3 A táblát vagy nézetet már előléptették.
- 4 Nézet nézetét nem támogatja a többszörözés bejegyzés-előléptetési szolgáltatása.

Felhasználói válasz: Nézze meg az okkód magyarázatát, és tegye a következőket:

- 0 Az IBMSNAP_REGISTER táblában megadott tábla vagy nézet nem tartalmaz bejegyzést a megadott Capture-sémára vonatkozóan. A tábla vagy nézet bejegyzése nem léptethető elő az adott Capture-séma esetében.
- 1 A megadott tábla replika típusú (a SOURCE_STRUCTURE oszlop értéke 7) a capture-séma.IBMSNAP_REGISTER tábla szerint. A tábla nem léptethető elő bejegyzett forrásként. A replikákat csak a megfelelő előfizetési halmazzal együtt lehet előléptetni, annak érdekében, hogy megfelelőek legyenek a meghatározások a felhasználói tábla típusú forrás és a replika típusú cél között.
- 2 A bejegyzett forrás egy DB2 for iSeries rendszeren található, távoli naplózással, és az ilyet csak SQL parancsfájllal lehet előléptetni.

ASN1902W Mielőtt lefuttatná a parancsfájlt, győződjön meg arról, hogy a séma létezik az előléptetett Capture-kiszolgálón. A többszörözésdefiniciók hiányosak lesznek, ha az objektum nem létezik az előléptetett Capture-kiszolgálón.

Magyarázat: Az előléptetés során a felhasználó megadhat új Capture-kiszolgálót és új Capture-kiszolgáló sémákat. Az előléptetési feladat azonban nem létesít kapcsolatot az új Capture-kiszolgálóval, hogy ellenőrizze a Capture-kiszolgáló és a sémák nevét, illetve létezését. Ezeket az adatokat a felhasználónak kell ellenőriznie, mielőtt lefuttatná a parancsfájlt, annak érdekében, hogy a parancsfájl végrehajtása sikeres legyen.

Felhasználói válasz: A szükséges objektumok előállítására érdekében futtassa le a megfelelő SQL utasítást, mielőtt a parancsfájlt futtatná.

ASN1903W A(z) objektumtulajdonos.objektumnév objektum nem létezik az előléptetett Apply-vezérlőkiszolgálón, de néhány előléptetett objektum miatt szükség van rá. Ha az objektum nem jön létre, befejezetlenek lesznek a többszörözésdefiniciók az előléptetett Apply-vezérlőkiszolgálón. Az okkód: okkód.

Magyarázat: Mivel az előléptetés során a felhasználó megadhat új Apply-vezérlőkiszolgálót, a feladat megvizsgálja, hogy léteznek-e a szükséges objektumok, amelyek nélkül az előállított parancsfájl nem hajtható végre megfelelően. A program előállította a parancsfájlt, de az még nem működőképes. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 Nem léteznek az Apply-vezérlőkiszolgáló vezérlőtáblái.
- 1 A bejegyzési információk az előléptetett halmaz összes forrástagja számára.

Felhasználói válasz: A szükséges objektumok előállítására érdekében futtassa le a megfelelő SQL utasítást, mielőtt a parancsfájlt futtatná.

ASN1904I A többszörözés előfizetési tagja sikeresen elő lett léptetve a megadott Apply-minősítő esetében, a megadott Apply-vezérlőkiszolgálón. Az okkód: okkód.

Magyarázat: Az üzenet tájékoztató jellegű; nem igényel beavatkozást. A program elkészíti a parancsfájlt, de előfordulhat, hogy módosítani kell, mielőtt végrehajtaná. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A forrástag szerkezete inkompatibilis a céltag szerkezetével.
- 1 A céltag egy replika (replika1), amely egyben egy másik replika (replika2) forrástagja. A replika1 bejegyzéssorában megadott RECAPTURE érték nem

engedi, hogy a felhasználói táblán végzett módosítások többszörözve legyenek a replika2 táblában.

- 2 A forrástag felhasználói tábla, amely ugyanakkor több replika (replika1 és replika2) forrástagja is. A felhasználói tábla bejegyzésorában megadott RECAPTURE érték nem engedi, hogy a replika1 táblán végzett módosítások többszörözve legyenek a replika2 táblában, vagy fordítva.

Felhasználói válasz: Nézze meg az okkód magyarázatát, és tegye a következőket:

- 0 Ellenőrizze az ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR tábla TARGET_STRUCTURE oszlopát. Az oszlop értékének összegegyeztethetőnek kell lennie a megfelelő forrástag capture-séma.IBMSNAP_REGISTER táblájában levő SOURCE_STRUCTURE oszlop értékével.

- 1, 2 Szükség szerint módosítsa az értékeket.

ASN1905W A Capture-kiszolgáló fedőneve és a Capture-séma neve a gazdagépen és az új rendszeren is ugyanaz. Az előállított többszörözésdefiniciók nem fognak működni a gazdarendszeren.

Magyarázat: Az előléptetési feladat észlelte, hogy a Capture-kiszolgáló fedőneve és a Capture-séma neve ugyanaz mind a gazdagépen, mind az új rendszeren. Az előállított SQL parancsfájlt módosítani kell, különben sikertelen lesz a végrehajtása.

Felhasználói válasz: Tegye a következők egyikét: 1) Futtassa ugyanezt a feladatot úgy, hogy különböző Capture-kiszolgáló fedőnevet és Capture-séma nevet ad meg a gazdagép és az új rendszer számára. 2) Változtassa meg a parancsfájlban a Capture-kiszolgáló fedőnevét vagy a Capture-séma nevét.

ASN1950E ASNCLP : A program váratlan jelsor_neve jelsort talált. Az érvényes jelsorok a következők: jelsor-lista.

Magyarázat: Hibás a parancs szintaxisa.

Felhasználói válasz: A dokumentáció alapján ellenőrizze a parancs szintaxisát.

ASN1951E ASNCLP : Érvénytelen profilt (profilnév) adtak meg a parancsban.

Magyarázat: Csak létező profil használható a parancsokban.

Felhasználói válasz: Adja ki a megfelelő SET PROFILE parancsot, majd adja ki újra a sikertelen parancsot.

ASN1952E ASNCLP : A program belső hibába ütközött.

Magyarázat: A többszörözés parancssori feldolgozója helyrehozhatatlan hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Készítsen másolatot a hibát tartalmazó naplófájlról, és forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához.

ASN1953I ASNCLP : Parancs végrehajtva.

Magyarázat: Az adott ASNCLP munkamenet minden parancsa sikeresen befejeződött. Vegye számításba, hogy a munkamenet során egyes parancsok adhattak ki hibaüzenetet, figyelmeztetést vagy tájékoztató üzenetet.

Felhasználói válasz: Nézze meg az ASNCLP naplófájlját, hogy tartalmaz-e hibaüzeneteket, figyelmeztetéseket vagy tájékoztató üzeneteket, amelyek a munkamenetben végrehajtott parancsoktól származnak.

ASN1954E ASNCLP : A parancs meghiúsult.

Magyarázat: Legalább egy parancs sikertelen volt az ASNCLP munkamenetben, és a feldolgozás leállt.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg a hiba okát az ASNCLP naplófájlja segítségével. Azután javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot.

ASN1955I ASNCLP : A program a következő fájlokat fogja használni: Capture SQL parancsfájl: capture-parancsfájl_neve, vezérlő SQL parancsfájl: vezérlő_parancsfájl_neve, cél SQL parancsfájl: cél_parancsfájl_neve, naplófájl: naplófájl_neve.

Magyarázat: Az ASNCLP munkamenet a megadott fájlokba ír.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1956I ASNCLP : A program most állítja elő a parancsfájl a következő művelet számára: műveletnév.

Magyarázat: A program sikeresen elemezte a parancs számára megadott összes bemeneti adatot, és meghívja a parancsfájl előállítására szolgáló parancsot.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1957E ASNCLP : A(z) bemeneti_paraméter bemeneti paraméter számára megadott érték érték érvénytelen. Az okkód: okkód.

Magyarázat: A bemeneti paraméter értéke hibás. Az érvényes okkódok a következők:

- 1 A bemeneti paraméter karakter típusú érték, de numerikus értéknek kellene lennie.
- 2 A bemeneti paraméter numerikus érték, de karakter típusú értéknek kellene lennie.
- 3 A parancssori feldolgozó nem fér hozzá a megadott fájlhoz.
- 4 A helyes dátumformátum: éééé-hh-nn, a helyes időpont-formátum: óó:pp:mm.tttttttt. Minden összetevőt kötelező megadni, kivéve a másodperc törtrészét, amelyet a tttttttt jelöl. A kötőjelek és kettőspontok megadása is kötelező.

Felhasználói válasz: Nézze meg az okkódot, és az alapján adjon meg érvényes paraméterértéket.

ASN1976E *programnév : programminősítő. A megadott adatbázis-fedőnév (adatbázis_fedőneve) már létezik a(z) jelszófájl_neve jelszófájlban.*

Magyarázat: A megadott kulcs már szerepel a jelszófájlban.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot úgy, hogy a MODIFY paramétert adja meg az ADD paraméter helyett.

ASN1977E *programnév : programminősítő. Hiányzik a(z) paraméternév bemeneti paraméter értéke.*

Magyarázat: A jelzett bemeneti paramétert kötelező megadni.

Felhasználói válasz: Hívja meg újra a segédprogramot érvényes paraméterértékkel.

ASN1978E *programnév : programminősítő. Túl hosszú a(z) paraméternév bemeneti paraméter értéke.*

Magyarázat: Az asnpwd parancs legfeljebb 8 karakter hosszúságú adatbázis-fedőnevet, illetve legfeljebb 128 karakter hosszú felhasználói azonosítót és jelszót fogad el. A felhasználói azonosító és a jelszó tényleges hosszát az adott operációs rendszer határozza meg.

Felhasználói válasz: Hívja meg az API-t érvényes hosszúságú bemeneti paraméterrel.

ASN1979E *programnév : programminősítő. A program váratlan jelsort talált: jelsor_neve. Az érvényes jelsorok a következők: jelsor-lista.*

Magyarázat: Hibás a parancs szintaxisa.

Felhasználói válasz: A dokumentáció alapján ellenőrizze a parancs szintaxisát.

ASN1980E *programnév : programminősítő. A program sikertelenül ért véget, az ok: ok.*

Magyarázat: Az asnpwd parancs az üzenetben jelzett rendszerhibába ütközött.

Felhasználói válasz: Tegye meg a szükséges lépéseket az

üzenet információi alapján. A hiba elhárítása után adja ki újra a parancsot.

ASN1981I *programnév : programminősítő. A program sikeresen lefutott a(z) jelszófájl_neve jelszófájl segítségével.*

Magyarázat: Az asnpwd parancs sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN1982E *programnév : programminősítő. A megadott adatbázis-fedőnév (adatbázis_fedőneve) nem létezik a(z) jelszófájl_neve jelszófájlban.*

Magyarázat: A MODIFY vagy DELETE paraméterrel megadott kulcs nem szerepel a jelszófájlban.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot az ADD paraméter használatával.

ASN1983E *programnév : programminősítő. A program nem találja a(z) jelszófájl_neve jelszófájlt.*

Magyarázat: Nem található jelszófájl.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a jelszófájl létezik-e a megadott elérési útvonalon. Amennyiben első alkalommal használja a jelszókezelő (Password Management) segédprogramot, használja az INIT paramétert.

ASN1984E *programnév : programminősítő. Nem sikerült elindítani a programot, mert a(z) jelszófájl_neve jelszófájl már létezik.*

Magyarázat: A jelszófájl már létezik a megadott elérési útvonalon.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy megtörtént-e a jelszófájl törlése. Ez után adja ki újra a parancsot.

ASN1985E *programnév : programminősítő. A program belső hibába ütközött a(z) jelszófájl_neve jelszófájl használatakor.*

Magyarázat: Az operációs rendszer váratlan hibát jelzett, amikor a program hozzá akart férni a jelszófájlhoz. Nem áll rendelkezésre információ erről a hibáról. Talán az okozta a hibát, hogy a jelszófájlt kézzel szerkesztették, és megváltozott a formátuma.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot. Ha a hiba továbbra is fennáll, hozzon létre új jelszófájlt az INIT paraméter segítségével.

ASN1986E *programnév : programminősítő. A(z) fájl név jelszófájl titkosított adatokat tartalmaz, amelyet nem lehet megjeleníteni.*

Magyarázat: Az Encrypt All beállítással létrehozott jelszófájlok csak titkosított adatokat tartalmaznak (fedőnevet, felhasználói azonosítót, jelszót). A titkosított adatokat nem

lehet megjeleníteni. Csak az olyan jelszófájlokban tárolt adatok jeleníthetők meg, amelyeket Encrypt Password beállítással hoztak létre.

Felhasználói válasz: Ha használni akarja a List beállítást, olyan jelszófájlt kell alkalmaznia, amelyben csak a jelszó van titkosítva. A régi jelszófájlt törölni kell az "asnpwd delete" paranccsal, és új jelszófájlt kell létrehozni az "asnpwd init encrypt password" paranccsal.

ASN2000I **A(z) műveletnév művelet indításának időpontja: időbélyeg. Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma.**

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2001I **A(z) műveletnév művelet indításának időpontja: időbélyeg. Q Apply-kiszolgáló: apply-kiszolgáló, Q Apply-séma: apply-séma.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2002I **A(z) műveletnév művelet indításának időpontja: időbélyeg. XML-kiadás neve: forrás_neve, Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma, forrástábla, nézet vagy becenév: táblanév.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2003I **A(z) műveletnév művelet indításának időpontja: időbélyeg. Q-előfizetési név: név. Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló. Q Capture-séma: capture-séma. Q Apply-kiszolgáló: apply-kiszolgáló. Q Apply-séma: apply-séma. Forrástábla: táblanév. Céltábla vagy tárolt eljárás neve: táblanév.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2004I **A(z) műveletnév művelet indításának időpontja: időbélyeg. A kiadási sorleképezés neve: sorleképezés_neve, Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2005I **A(z) műveletnév művelet indításának időpontja: időbélyeg. A többszöröségi sorleképezés neve: sorleképezés_neve, Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma, Q Apply-kiszolgáló: apply-kiszolgáló, Q Apply-séma: apply-séma.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2006I **A(z) műveletnév művelet sikeresen befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg, az érintett Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2007I **A(z) műveletnév művelet sikeresen befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg, az érintett Q Apply-kiszolgáló: apply-kiszolgáló, Q Apply-séma: apply-séma.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2008I **A(z) műveletnév művelet sikeresen befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg, az érintett XML-kiadás neve: forrás_neve, Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma, forrástábla, nézet vagy becenév: táblanév.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2009I A(z) műveletnév művelet sikeresen befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg, az érintett Q-előfizetési név: név. Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma, Q Apply-kiszolgáló: apply-kiszolgáló, Q Apply-séma: apply-séma, forrástábla: táblanév, céltábla vagy tárolt eljárás neve: táblanév.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2010I A(z) műveletnév művelet sikeresen befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg, az érintett kiadási sorleképezés neve: sorleképezés_neve, Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2011I A(z) műveletnév művelet sikeresen befejeződött; a befejezés időpontja: időbélyeg, az érintett többszörözési sorleképezés neve: sorleképezés_neve, Q Capture-kiszolgáló: capture-kiszolgáló, Q Capture-séma: capture-séma, Q Apply-kiszolgáló: apply-kiszolgáló, Q Apply-séma: apply-séma.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2018E A(z) bemeneti_paraméter bemeneti paraméter értéke hiányzik.

Magyarázat: A jelzett bemeneti paraméternek kötelező értéket adni, de az utasításból hiányzik. Nem jött létre parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adja meg a kötelező paraméter értékét, majd indítsa újra a műveletet.

ASN2019E A(z) bemeneti_paraméter bemeneti paraméter számára megadott érték érték érvénytelen. Okkód: okkód.

Magyarázat: A bemeneti paraméterként megadott érték érvénytelen. Az érvényes okkódok a következők:

0 Az adott környezetben a SUBTYPE oszlop értéke csak 'U' vagy 'B' lehet.

1 A SLEEP_INTERVAL oszlop értékének 0 és 2147483647 között kell lennie.

2 Az ALL_CHANGED_ROWS oszlop értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.

3 A BEFORE_VALUES oszlop értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.

4 A CHANGED_COLS_ONLY oszlop értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.

5 A HAS_LOADPHASE oszlop értéke csak 'N' vagy 'E' lehet XML-kiadások esetén.

6 A HAS_LOADPHASE oszlop értéke csak 'N', 'I' vagy 'E' lehet Q-előfizetés esetén.

7 A SUPPRESS_DELETE oszlop értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.

8 A MESSAGE_FORMAT oszlop értéke csak 'X' lehet kiadási sorleképezés esetén.

9 A MESSAGE_FORMAT oszlop értéke csak 'C' lehet többszörözési sorleképezés esetén.

10 A MSG_CONTENT_TYPE oszlop értéke csak 'T' vagy 'R' lehet kiadási sorleképezés esetén.

11 A MSG_CONTENT_TYPE oszlop értéke csak 'T' lehet többszörözési sorleképezés esetén.

12 Az IBMQREP_SENDQUEUES táblában az ERROR_ACTION értéke csak 'I' vagy 'S' lehet kiadási vagy többszörözési sorleképezés esetén.

13 Az ERROR_ACTION oszlop értéke csak 'I', 'S', 'Q' vagy 'D' lehet Q-előfizetések esetén.

14 A CONFLICT_ACTION oszlop értéke csak 'F', 'I', 'D', 'S' vagy 'Q' lehet Q-előfizetések esetén.

15 A LOADTYPE paraméter értéke csak '0', '1', '2' vagy '3' lehet.

16 A SOURCENODE paraméter értékének nagyobbnak kell lennie nullánál.

17 A TARGETNODE paraméter értékének nagyobbnak kell lennie nullánál.

18 A Number of Apply Agents (Apply-ügynökök száma) paraméter értékének 0 és 100 között kell lennie.

19 A Memory Limit (memóriakorlát) paraméter értékének 0 és 100 között kell lennie.

20 A MSG_FORMAT oszlop értéke csak 'C' lehet Q-előfizetések esetén.

21 A STATE paraméter számára csak az 'A' érték érvényes.

22 A céltípus (target type paraméter) csak '1' (felhasználói tábla) vagy '5' (tárolt eljárás) lehet.

23 A SUBNAME paraméter nem tartalmazhat pontosvesszőt (;).

24 A SENDQ vagy RECVQ oszlop értéke nem tartalmazhat különleges karaktereket és szóközöket.

- 25 A MONITOR_INTERVAL oszlop értékének 0 és 2147483647 között kell lennie.
- 26 A MONITOR_LIMIT oszlop értékének nullánál nagyobb kell lennie, és nem haladhatja meg az 10080-at.
- 27 A TRACE_LIMIT oszlop értékének 0 és 2147483647 között kell lennie.
- 28 A PRUNE_INTERVAL oszlop értékének 0 és 3600 között kell lennie.
- 29 Az AUTO_STOP oszlop értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 30 A LOG_REUSE oszlop értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 31 A LOGSTDOUT paraméter értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 32 A TERM paraméter értéke csak 'Y' vagy 'N' lehet.
- 33 A STARTMODE oszlop lehetséges értékei: 'COLD', 'WARMSI', 'WARMNS', 'WARMSA'.
- 34 A COMMIT_INTERVAL oszlop értékének 100 és 600000 között kell lennie.
- 35 A SIGNAL_LIMIT oszlop értékének 0 és 2147483647 között kell lennie.
- 36 A DBSPACE-név hosszabb mint 18 karakter.
- 37 A zárolási méret beállítása érvénytelen.
- 38 A lapszám
- 39 A fejléclapok száma nem lehet 1-nél kisebb vagy 8-nál nagyobb.
- 40 Az index, az adatlapok számára szükséges szabad terület és az indexlapok számára szükséges szabad terület százalékos értéke nem lehet nullánál kisebb vagy 99-nél nagyobb.
- 41 A DBSPACE-név értéke érvénytelen.
- 42 A holtpontra esetén végrehajtható újrapróbálkozások (deadlock retries) értéke nem lehet 3-nál kisebb vagy a MAX_INT értékénél nagyobb.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket a bemeneti paraméter számára, majd indítsa újra a műveletet. További tudnivalóért lásd a termék dokumentációját.

ASN2020E **Túl hosszú a(z) bemeneti_paraméter bemeneti paraméter értéke. A(z) érték érték hosszabb, mint a megengedett felső korlát, max-korlát.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Adjon érvényes értéket a bemeneti paraméternek. A paraméterek érvényes értékeiről bővebb tájékoztatást talál a termék dokumentációjában.

ASN2021E **A művelet hibával fejeződött be. Belső hiba történt. Visszatérési kód: visszatérési_kód.**

Magyarázat: A megadott művelet nem hajtható végre egy belső vagy futásidejű hiba miatt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához. Jelentse az üzenetben jelzett visszatérési kódot. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

ASN2022E **A művelet hibával fejeződött be. SQL hiba fordult elő. SQL üzenet: sql_üzenet.**

Magyarázat: Hiba történt egy SQL utasítás végrehajtása során.

Felhasználói válasz: Nézze meg az adatbázis SQL üzeneteinek leírását.

ASN2023E **A(z) verzió verziójú platform adatbázis-környezet a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón nem támogatott.**

Magyarázat: A Q-többszörözés és esemény-közzététel nem támogatott az adott környezet verzió, illetve kiadás esetében.

Felhasználói válasz: A támogatott környezetekről, verziókról és kiadásokról a termék dokumentációja ad tájékoztatást.

ASN2050E **A(z) sorleképezés_neve többszörözési sorleképezés számára megadott sornév fogadósort már használja egy másik többszörözési sorleképezés a(z) kiszolgáló_fedőneve Q Apply-kiszolgálón, apply-séma Q Apply-séma mellett.**

Magyarázat: Egy adott Q Apply-séma alatt a fogadósort csak egyszer használható egyetlen többszörözési sorleképezésben.

Felhasználói válasz: Adjon meg másik fogadósort, amelyet nem használ egyetlen másik többszörözési sorleképezés sem az adott Q Apply-séma esetében, majd indítsa újra a műveletet.

ASN2051E **Már léteznek capture-séma Q Capture-sémához tartozó vezérlőtáblák az adott Q Capture-kiszolgálón.**

Magyarázat: Az adott séma esetében már létezik legalább egy Q Capture-vezérlőtábla az adott kiszolgálón. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a 'Create Capture Control Tables' (Capture-vezérlőtáblák létrehozása) műveletet egy másik Q Capture-séma alatt.

ASN2052E **Már léteznek apply-séma Q Apply-sémához tartozó vezérlőtáblák az adott Q Apply-kiszolgálón.**

Magyarázat: Az adott séma esetében már létezik legalább egy Q Apply-vezérlőtábla a megadott kiszolgálón. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a 'Create Apply Control Tables' (Apply-vezérlőtáblák létrehozása) műveletet egy másik Q Apply-séma alatt.

ASN2053E Nem található a(z) capture-séma Q Capture-sémához tartozó vezérlőtáblák.

Magyarázat: A Q Capture-kiszolgálón nincsenek olyan vezérlőtáblák, amelyek a megadott Q Capture-sémához tartoznának. Ha a 'Drop Capture Control Tables' (Capture-vezérlőtáblák eldobása) műveletet indították el, a program nem készíti el a vezérlőtáblák eldobására szolgáló parancsfájlt. Ha bármilyen más műveletet indítottak el (például 'Create XML publication' (XML-kiadás létrehozása)), akkor nem sikerült beolvasni a vezérlőtáblákat a megadott Q Capture-sémához rendelt adatbázisból, és nem jön létre parancsfájl a művelet elvégzéséhez.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a műveletet a megfelelő Q Capture-kiszolgáló és Q Capture-séma esetében.

ASN2054E Nem található a(z) apply-séma Q Apply-sémához tartozó vezérlőtáblák.

Magyarázat: A Q Apply-kiszolgálón nincsenek olyan vezérlőtáblák, amelyek a megadott Q Apply-sémához tartoznának. Ha a 'Drop Apply Control Tables' (Apply-vezérlőtáblák eldobása) műveletet indították el, a program nem készíti el a vezérlőtáblák eldobására szolgáló parancsfájlt. Ha bármilyen más műveletet indítottak el (például 'Create Q Subscription' (Q-előfizetés létrehozása)), akkor nem sikerült beolvasni a vezérlőtáblákat a megadott Q Apply-sémához rendelt adatbázisból, és nem jön létre parancsfájl a művelet elvégzéséhez.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a műveletet a megfelelő Q Apply-kiszolgáló és Q Apply-séma esetében.

ASN2055I A(z) táblanév többszörözési vezérlőtábla nem található és nem lett eldobva.

Magyarázat: Kiadták a 'Drop Q Capture control tables' (Q Capture-vezérlőtáblák eldobása) vagy 'Drop Q Apply control tables' (Q Apply-vezérlőtáblák eldobása) műveletet, és a vezérlőtábla hiányzik. A parancsfájl nem hozza létre a megfelelő DROP utasítást az adott vezérlőtábla számára.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2056W A(z) táblanév vezérlőtábla legalább egy sort tartalmaz. Ha a vezérlőtáblát eldobják, az abban tárolt összes többszörözésdefiníció is elvész.

Magyarázat: Létrejött egy parancsfájl, amellyel elvégezhető a megadott vezérlőtábla eldobása, de az adott tábla nem üres. Ha a felhasználó lefuttatja a parancsfájlt, az törli a táblában tárolt többszörözési vezérlőinformációkat, ami érinti a létező XML-kiadásokat vagy Q-előfizetéseket.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, mi történne az XML-kiadásokkal vagy a Q-előfizetésekkal, ha eldobná a

vezérlőtáblát. Csak akkor futtassa a parancsfájlt, ha az eredmény elfogadható!

ASN2057W A(z) táblaterületnév táblaterület már létezik a megadott kiszolgálón. A vezérlőtáblák ezen a táblaterületen fognak létrejönni.

Magyarázat: Alapértelmezés szerint a vezérlőtáblák az ajánlott táblaterületeken jönnek létre, ha a felhasználó nem ad meg más táblaterületeket, amellyel felülbírná az alapértelmezést. Ebben a helyzetben a javasolt táblaterület már létezik, ezért a vezérlőtáblák egy már létező táblaterületen fognak létrejönni.

Felhasználói válasz: Módosítsa a parancsfájlt, és adjon meg benne másik táblaterületet, ha nem akarja, hogy a táblák a már meglévő táblaterületen jöjjenek létre. Ha azt akarja, hogy a program a meglévő táblaterületen hozza létre a vezérlőtáblákat, nincs szükség beavatkozásra.

ASN2058E A(z) táblanév Q Capture-vezérlőtábla nem jött létre a(z) táblaterület_neve táblaterületen, a(z) logikai_adatbázis_neve adatbázisban, mert a LOCKSIZE beállítás értéke locksize. Ezt a vezérlőtáblát olyan táblaterületen kell létrehozni, amelynek a LOCKSIZE beállítása várt_locksize.

Magyarázat: z/OS környezetben egyes vezérlőtáblák sor szintű zárolással rendelkező táblaterületet igényelnek, míg más táblák számára lap szintű zárolással megadott táblaterület szükséges. A vezérlőtábla számára kiválasztott táblaterület LOCKSIZE beállítása nem megfelelő.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a 'Create Q Capture control tables' (Q Capture-vezérlőtáblák létrehozása) utasítást megfelelő LOCKSIZE beállítással táblaterület megadásával.

ASN2059E A(z) táblanév Q Apply-vezérlőtábla nem jött létre a(z) táblaterület_neve táblaterületen, a(z) logikai_adatbázis_neve adatbázisban, mert a LOCKSIZE beállítás értéke locksize. Ezt a vezérlőtáblát olyan táblaterületen kell létrehozni, amelynek a LOCKSIZE beállítása várt_locksize.

Magyarázat: z/OS környezetben egyes vezérlőtáblák sor szintű zárolással rendelkező táblaterületet igényelnek, míg más táblák számára lap szintű zárolással megadott táblaterület szükséges. A vezérlőtábla számára kiválasztott táblaterület LOCKSIZE beállítása nem megfelelő.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a 'Create Q Apply control tables' (Q Apply-vezérlőtáblák létrehozása) utasítást megfelelő LOCKSIZE beállítással táblaterület megadásával.

ASN2075E A(z) objektumtípus típusú objektumnév objektum létezik a megadott kiszolgálón, a megadott Q Capture-séma alatt.

Magyarázat: A megadott típusból nem adható meg ismétlődő érték az ugyanahhoz a Q Capture-sémához tartozó

vezérlőtáblákban. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adjon más nevet az objektumnak, amely egyedi a Q Capture-séma tekintetében, majd indítsa újra a műveletet.

ASN2076E A(z) *sorleképezés_neve* kiadási sorleképezés számára megadott *sornév* küldősor már használja egy másik kiadási sorleképezés a(z) *kiszolgáló_fedőneve* Q Capture-kiszolgálón, *capture-séma* Q Capture-séma mellett.

Magyarázat: Egy adott Q Capture-séma alatt a küldősor csak egyszer használható egyetlen kiadási sorleképezésben.

Felhasználói válasz: Adjon meg másik küldősor, amelyet nem használ egyetlen másik kiadási sorleképezés sem az adott Q Capture-séma esetében, majd indítsa újra a műveletet.

ASN2077E A(z) *objektumtípus* típusú *objektumnév* objektum nem létezik a(z) *capture-kiszolgáló* kiszolgálón a(z) *capture-séma* Q Capture-séma esetében.

Magyarázat: Meghívták a 'Drop XML Publication' vagy 'Drop Publishing Queue Map' műveletet, de a megadott XML-kiadás vagy kiadási sorleképezés nem található a vezérlőtáblák katalógusmeghatározásaiban a megadott kiszolgálón és Q Capture példányban. A megadott XML-kiadás vagy kiadási sorleképezés nem dobható el. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes XML-kiadást vagy kiadási sorleképezést, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2078E A(z) *objektumtípus* típusú *objektumnév* objektum nem létezik a(z) *apply-kiszolgáló* kiszolgálón a(z) *apply-séma* Q Apply-séma esetében.

Magyarázat: Meghívták a 'Drop Subscription' vagy 'Drop Replication Queue Map' műveletet, de a megadott Q-előfizetés vagy többszörözési sorleképezés nem található a vezérlőtáblák katalógusmeghatározásaiban a megadott kiszolgálón és Q Apply példányban. A megadott Q-előfizetés vagy többszörözési sorleképezés nem dobható el. Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes Q-előfizetést vagy többszörözési sorleképezést, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2081E A(z) *táblanév* tábla nem tehető közzé.
Okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az adott tábla nem használható XML-kiadás esetén. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

0 A megadott forrástábla egy DB2 katalógustábla. A rendszerkatalógus-táblákon végrehajtott

változtatások közzététele csak abban az esetben engedélyezett, ha a Q Capture program z/OS rendszeren fut.

- 1** A Q Capture-kiszolgáló z/OS rendszeren van, és a forrástábla meghatározásában szerepel az Edit proc beállítás.
- 2** A Q Capture-kiszolgáló z/OS rendszeren van, és a forrástábla meghatározásában szerepel a Valid proc beállítás.
- 3** A forrástáblában még egy LOB-oszlop van, de nincs meghatározva semmilyen, egyediséggel kapcsolatos adatbázis-tulajdonság.
- 4** A forrástábla egyetlen oszlopa sem lett kijelölve közzétételre.
- 5** Egyetlen kulcsoszlopot sem sikerült származtatni a forrástábla közzétett oszlopaiból.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0** Olyan forrástáblát adjon meg, amely nem DB2 katalógustábla, majd futtassa újra a műveletet.
- 1** Adjon meg más forrástáblát, amelynek a meghatározásában nem szerepel az Edit proc beállítás, majd futtassa újra a műveletet.
- 2** Adjon meg más forrástáblát, amelynek a meghatározásában nem szerepel a Valid proc beállítás, majd futtassa újra a műveletet.
- 3** Hozzon létre egyedi adatbázis-tulajdonságot akármelyik olyan, nem LOB típusú forrásoszlopon, amelyhez tartozik előfizetés, majd futtassa újra a műveletet.
- 4** Jelölje ki a forrástábla legalább egy oszlopát, majd futtassa újra a műveletet.
- 5** Adja meg a kulcsoszlopokat, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2082E A(z) *adattípus* típusú *táblanév.oszlopnév* oszlop nem szerepelhet XML-kiadásban.
Okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az XML-kiadás nem támogatja a megadott oszlopot. Az érvényes okkódok a következők:

- 0** Az oszlop adattípusa nem támogatott XML-kiadás esetén.
- 1** Elérte a közzétehető LOB oszlopok maximális számát az adott tábla esetében.
- 2** LOB adattípusú oszlopok nem szerepelhetnek tábla kulcsmeghatározásában.

Felhasználói válasz: Nézze meg az okkódokat, adjon meg más oszlopnévet az XML-kiadás számára, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2083E A(z) *név* Q-előfizetés nem hozható létre, mert már létezik a megadott Q Capture vagy Q Apply-séma alatt.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Adjon meg más Q-előfizetésnevet, amely még nem szerepel a kiszolgálón, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2084E A(z) *objektumtípus típusú objektumtulajdonos.objektumnév objektum létezik a megadott kiszolgálón, a megadott Q Apply-séma alatt.*

Magyarázat: Már szerepel katalógusmeghatározás a vezérlőtáblákban a megadott objektumnév és Q Apply-példány esetében. Nem használható több ilyen típusú érték ugyanabban a Q Apply-példányban.

Felhasználói válasz: Adjon meg más nevet az objektum számára, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2086E A(z) *tárolt_eljárás_tulajdonosa.tárolt_eljárás_nevetárolt eljárás nem használható a társított Q-előfizetésben. Okkód: okkód.*

Magyarázat: A tárolt eljárás érvénytelen. Nem készült parancsfájl. Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A tárolt eljárásnak nincsenek paraméterei.
- 1 A tárolt eljárás első paramétere az 'OPERATION' kell legyen.
- 2 A tárolt eljárás második paramétere a 'SUPPRESSION_IND' kell legyen.
- 3 A tárolt eljárás harmadik paramétere az 'SRC_COMMIT_LSN' kell legyen.
- 4 A tárolt eljárás negyedik paramétere az 'SRC_TRANS_TIME' kell legyen.
- 5 Az OPERATION paraméter 'INOUT' attribútumértéke nem 'INOUT'.
- 6 A 'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN' vagy 'SRC_TRANS_TIME' paraméter 'INOUT' attribútumértéke nem 'IN'.
- 7 A tárolt eljárásnak legalább öt paraméterrel kell rendelkeznie: négy kötelező ('OPERATION', 'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN', 'SRC_TRANS_TIME') és legalább egy további paraméterrel.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, adjon meg érvényes tárolt eljárást, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2087E A(z) *tulajdonos.név.paraméter tárolteljárás-paraméter nem szerepelhet a Q-előfizetésben. Okkód: okkód.*

Magyarázat: A Q-előfizetés nem támogatja a tárolt eljárás paraméterét. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A paraméter 'INOUT' attribútumértéke nem 'IN'.
- 1 A paraméter egy különleges előfeltétel-paraméter, amely a Q Apply program működéséhez szükséges, ez a paraméter pedig nem szerepelhet a Q-előfizetésben.
- 2 A paraméter egy before-value paraméter, és a before-value paraméterek nem feleltethetők meg forrásoszlopok a Q-előfizetésben.
- 3 A paraméter a kulcs része, de a hozzá tartozó before-value paraméter nem jelenik meg ez előtt a paraméter előtt a tárolt eljárás meghatározásában.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat. Vagy módosítsa a tárolt eljárás paramétermeghatározását, vagy olyan tárolt eljárást adjon meg, amely támogatott paraméterekkel rendelkezik, azután futtassa újra a műveletet.

ASN2088E A(z) *céltulajdonos.célnév.név oszlop vagy tárolteljárás-paraméter nem vehető fel a Q-előfizetésbe. Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az oszlop vagy tárolteljárás-paraméter nem támogatott vagy nem érvényes. Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A cél egy tárolt eljárás, és a paraméternek szerepelnie kell az eljárás meghatározásában, mielőtt fel lehetne venni a Q-előfizetésbe.
 - 1 Az oszlop már szerepel a Q-előfizetésben.
- Felhasználói válasz:** Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:
- 0 Módosítsa a tárolt eljárás meghatározását, hogy az tartalmazza ezt a paramétert, azután futtassa újra a műveletet.
 - 1 Ellenőrizze az oszlopnevet, és adjon meg más oszlopnevet, amely még nem szerepel a Q-előfizetésben.

ASN2100E A(z) *paraméter paraméter értékeként megadott karakterlánc karakterlánc hossza hossz, amely hosszabb, mint a megengedett felső korlát (max_határvérték). Az érintett adatbázis-objektum neve: objektumnév, típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve.*

Magyarázat: Az ilyen típusú adatbázis-objektum rövidebb karakterláncot igényel, mint amilyen meg lett adva.

Felhasználói válasz: A megfelelő adatbázishoz tartozó SQL

Reference kézikönyvben nézze meg, milyen hosszú lehet a karakterlánc, majd adjon meg helyes hosszúságú nevet.

ASN2101E *A(z) objektumtípus típusú objektumnév adatbázis-objektum már létezik a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón.*

Magyarázat: Az adatbázis-objektum nem hozható létre, mivel ezen a néven már létezik egy ugyanilyen típusú objektum.

Felhasználói válasz: Adjon olyan nevet az objektumnak, amely még nem szerepel az adatbázisban, majd indítsa újra a feladatot.

ASN2102E *A(z) objektumtípus típusú objektumnév adatbázis-objektum nem létezik a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón.*

Magyarázat: Az adatbázis-objektum nem szerepel az adatbázis-katalógusban. A program nem rendelkezik az objektumhoz tartozó, szükséges információkkal, így az nem lehet része az XML-kiadásnak vagy Q-előfizetésnek.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy létező adatbázis-objektum nevét adja meg, majd futtassa újra a feladatot.

ASN2104E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló) oszlopainak együttes sormérete sorméret, amely meghaladja a megengedett felső korlátot (max_határérték).*

Magyarázat: A megadott objektum összes oszlopának együttes sormérete nem lépheti túl a megengedett felső korlátot. Az objektum nem hozható létre, illetve nem változtatható meg.

Felhasználói válasz: Rendeljen az objektumhoz nagyobb lapméretű táblaterületet, vagy pedig kevesebb vagy rövidebb oszlopokat adjon meg az objektum számára. Az adatbázisok sorméretére vonatkozó korlátokról az adott adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyv tájékoztatót.

ASN2105E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) oszlopainak száma (oszlopok_száma) meghaladja az adatbázis számára engedélyezett korlátot (max_határérték).*

Magyarázat: Az adatbázis-objektumok (tábla vagy index) lehetséges oszlopainak száma az adatbázis-környezettől függ, de nem haladhat meg egy előre megadott maximális értéket. Nem készült parancsfájl az objektum létrehozásához vagy megváltoztatásához.

Felhasználói válasz: Módosítsa az adatbázis-objektum meghatározását, hogy az megfelelő számú oszlopot tartalmazzon. A megfelelő adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyvben nézhet utána annak, hogy az adatbázis-objektumnak hány oszlopa lehet.

ASN2106E *A(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón levő táblaterület_neve táblaterület lapmérete (lapméret1) nem egyezik meg a(z) pufferterület pufferterület lapméretével (lapméret2). Okkód: okkód.*

Magyarázat: A táblaterület lapméretének meg kell egyeznie a táblaterülethez rendelt pufferterület lapméretével. Az érvényes okkódok a következők:

- 0** Az adott pufferterületet rendelték a táblaterülethez, és a pufferterület lapmérete nem azonos a tábla számára megadott lapmérettel.
- 1** Nem adtak meg pufferterületet a táblaterület számára, ezért a rendszer az alapértelmezett pufferterületet használja az adott táblaterület esetében. Az alapértelmezett pufferterület lapmérete azonban nem egyezik meg a táblaterület lapméretével.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, majd tegye a következőket:

- Ha van megadva pufferterület a táblaterület számára, módosítsa a táblaterület lapméretét, hogy azonos legyen a pufferterület lapméretével, majd futtassa újra a műveletet.
- Ha az alapértelmezett pufferterületet használták a táblaterület esetében, módosítsa a táblaterület lapméretét, hogy azonos legyen az alapértelmezett pufferterület lapméretével, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2118E *A(z) objektumtípus1 típusú objektumnév adatbázis-objektum nem törölhető, mert még léteznek objektumtípus2 típusú függő objektumok a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón.*

Magyarázat: Az adatbázis-objektumot nem lehet törölni, mert legalább egy olyan objektum van a kiszolgálón, amely ennek az objektumnak a lététől függ.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott objektumnevet, majd indítsa újra a feladatot.

ASN2119E *Hiányzik a(z) paraméternév paraméter a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón levő, objektumtípus típusú objektumnév adatbázis-objektum esetében.*

Magyarázat: A megadott objektum számára kötelező megadni a jelzett paraméter értékét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és adjon meg érvényes értéket a kötelező paraméter számára.

ASN2120E *A(z) paraméternév paraméter nem támogatott a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón levő, objektumtípus típusú objektumnév adatbázis-objektum esetében.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és

ügyeljen arra, hogy ne legyen megadva érték a jelzett paraméter számára. Bővebb tájékoztatásért lásd az adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyvet.

ASN2121E *A(z) paraméternév paraméter nem használható frissítési műveletben a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón levő, objektumtípus típusú objektumnév adatbázis-objektum esetében.*

Magyarázat: Nem frissíthető ennek a paraméternek az értéke.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és ügyeljen arra, hogy ne legyen megadva érték a jelzett paraméter számára.

ASN2122E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) paraméternév paramétere számára megadott érték érték érvénytelen karaktert (karakter) tartalmaz.*

Magyarázat: A paraméter értéke csak bizonyos karaktereket tartalmazhat.

Felhasználói válasz: Vegye ki az érvénytelen karaktert a megadott értékből. Az adatbázishoz tartozó SQL kézikönyvben utánanézhetsz annak, hogy mely karakterek megengedettek a jelzett paraméter esetében.

ASN2123E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus) paraméter1 paramétere számára megadott érték1 érték ütközik a(z) paraméter2 paraméter számára megadott érték2 értékkel.*

Magyarázat: A jelzett paraméterek számára megadott értékek összeegyeztethetetlenek a kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Módosítsa a bemeneti adatokat, hogy érvényes érték kombinációt tartalmazzon. Az adatbázishoz tartozó SQL kézikönyvben utánanézhetsz annak, hogy mely értékek használhatók együtt.

ASN2124E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) paraméternév paramétere számára megadott érték érték magasabb, mint a megengedett maximális érték (max_érték).*

Magyarázat: A megadott érték túl nagy. Legfeljebb akkora értéket adhat meg, mint az üzenetben jelzett felső korlát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és adjon meg kisebb számot. Az érvényes értéktartományról az adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyv nyújt tájékoztatást.

ASN2125E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) paraméternév paramétere számára megadott érték érték alacsonyabb, mint a megengedett minimális érték (min_érték).*

Magyarázat: A megadott érték túl kicsi. Legalább akkora értéket kell megadni, mint az üzenetben jelzett alsó korlát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és adjon meg nagyobb számot. Az érvényes értéktartományról az adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyv nyújt tájékoztatást.

ASN2126E *A(z) objektumnév1 adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus1, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) több olyan objektumot is tartalmaz, amelyek típusa objektumtípus2, és neve objektumnév2.*

Magyarázat: Az objektumok ismétlődése nem megengedett.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és ügyeljen arra, hogy csak egyszer adjon meg minden objektumot.

ASN2127E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus1, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) objektumok_száma darab objektumtípus2 típusú objektumot tartalmaz, de a megengedett felső korlát max_határérték.*

Magyarázat: Túl sok objektum lett megadva a jelzett paraméter számára.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és csökkentse a jelzett adatbázis-objektumok számát a maximális értékre.

ASN2128E *A(z) adattípus típusú oszlopnév oszlop nem használható a(z) objektumnév adatbázis-objektumban (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve). Okkód: okkód.*

Magyarázat: A jelzett oszlop nem támogatott a megadott objektumban. Az érvényes okkódok a következők:

- 0** Az oszlop adattípusa érvénytelen.
- 1** Az oszlop nem használható az adatbázis-objektumban.
- 2** Túl nagy az oszlophossz.
- 3** A hivatkozó oszlop adattípusa nem azonos a hivatkozott oszlop adattípusával egy FOREIGN KEY korlátozásban.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban felsorolt okkódokat. Válasszon másik oszlopot, vagy válasszon másik adatbázis-objektumot az adott oszlophoz.

ASN2129E **Ütközik a(z) tulajdonságtípus típusú tulajdonságnév tulajdonság egy másik tulajdonsággal a(z) objektumnév adatbázis-objektumban (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve).**

Magyarázat: Az objektum nem jött létre, illetve nem frissült, mert a program összeegyeztethetetlen tulajdonságokat talált. Az érvényes okkódok a következők:

- 0** A felhasználó létre akarja hozni az objektumot, és olyan tulajdonságot adott meg, amely ütközik egy másik tulajdonsággal, amely ugyanabban a munkamenetben lett megadva.
- 1** A felhasználó frissíteni akarja az objektumot, és olyan tulajdonságot adott meg, amely ütközik egy másik tulajdonsággal, amely ugyanabban a munkamenetben lett megadva.
- 2** A felhasználó frissíteni akarja az objektumot, és olyan tulajdonságot adott meg, amely ütközik az objektum egyik létező tulajdonságával.

Felhasználói válasz: Ha mindkét tulajdonság új, és mindkettő meg van adva, akkor csak az egyiket határozza meg, és adja ki a feladatot. Ha az egyik tulajdonság már szerepel az objektumban, akkor ne adja meg az új tulajdonságot az objektumban.

ASN2130E **A(z) objektumtípus típusú objektumnév adatbázis-objektum nem hozható létre, illetve nem frissíthető, mert a(z) oszlopnév oszlop már létezik a(z) táblánév táblában, a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és adjon más nevet a táblában meglévő oszlop számára.

ASN2131E **A(z) táblánév céltábla oszlopnév oszlopa nem használható Q-többszörözés esetén, mert az oszlop csak olvasható.**

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Válasszon másik céloszlopot. Az adatbázishoz tartozó SQL kézikönyvben utánanézhetsz annak, hogy mely oszlopokat nem lehet frissíteni.

ASN2132E **A(z) táblánév céltábla oszlopnév oszlopa nem lett megfelelően egyetlen forrásoszlopnak sem, mert nem lehet üres, és nincsen alapértéke.**

Magyarázat: A céltábla minden olyan oszlopának, amely nem vesz részt a Q-előfizetésben, vagy engednie kell a NULL értékeket, vagy a meghatározásában szerepelnie kell a NOT NULL WITH DEFAULT beállításoknak.

Felhasználói válasz: Tegye a következők egyikét:

- Feleltesse meg a céltábla adott oszlopát a forrástábla egyik oszlopának, hogy részt vegyen a Q-előfizetésben.
- Engedélyezze az üres értékeket a céloszlop számára.
- Adjon meg alapértéket a jelzett oszlop számára.

ASN2135E **A(z) céloszlopnév céloszlop adattípusa (cél-adattípus) nem kompatibilis a(z) forrásoszlopnév forrásoszlop adattípusával (forrás-adattípus).**

Magyarázat: A forrásoszlop értékei nem alkalmazhatók a céloszlopra, mert az oszlopok adattípusai nem kompatibilisek.

Felhasználói válasz: Ha a céltábla létezik, módosítsa az oszlopleképezést más oszlopra, amelynek az adattípusa kompatibilis. Ha a céltábla nem létezik, módosítsa a céloszlop oszloptulajdonságait, hogy az megfeleljen a forrásoszlopnak.

ASN2136W **A(z) céloszlop céloszlop és a(z) forrásoszlop forrásoszlop attribútumai nem egyeznek. Okkód: okkód.**

Magyarázat: A program eltérést észlelt a forrás- és a céloszlop azonos attribútumának értékei között. Létrejött a Q-előfizetés létrehozására vagy frissítésére szolgáló parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0** A forrásoszlop lehet üres, a céloszlop azonban nem lehet üres.
- 1** A forrásoszlop nem lehet üres, a céloszlop azonban lehet üres.
- 2** Eltérő a forrásoszlop és a céloszlop kódolási sémája.
- 3** A forrásoszlopnak vannak alapértékei, a céloszlopnak pedig nincsenek alapértékei.
- 4** A forrásoszlopnak nincsenek alapértékei, a céloszlopnak pedig vannak alapértékei.

Felhasználói válasz: Ha az eltérés problémát okozhat, változtassa meg az oszlopleképezést vagy az oszloptulajdonságokat. Ha az eltérés elfogadható, nincs szükség beavatkozásra.

ASN2137W **A(z) forrásoszlop forrásoszlop és a(z) céloszlop céloszlop csak a forrásoszlop bizonyos értékei esetén kompatibilisek. Okkód: okkód.**

Magyarázat: A forrásoszlop értékei nem mindig alkalmazhatók a céloszlopra. Ennek ellenére létrejön a Q-előfizetés létrehozására vagy frissítésére szolgáló parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0** A forrásoszlop tartalmazhat NULL értékeket, de a céloszlop nem. A forrásoszlopban lévő NULL értékek nem alkalmazhatók a céloszlopra.
- 1** A forrásoszlop adattípusa CHAR vagy VARCHAR, a céloszlop adattípusa pedig DATE, TIME vagy TIMESTAMP. Ha a forrásoszlopban lévő karakterlánc-érték nem időpont, dátum vagy

időbélyeg érvényes ábrázolása, akkor az az érték nem alkalmazható a céloszlopra.

- 2 A forrásoszlop olyan számokat tartalmaz, amelyek kívül esnek a céloszlop értéktartományán.
- 3 A forrásoszlop VARCHAR adattípusának hossza nagyobb, mint a céloszlop CHAR vagy VARCHAR adattípusának hossza.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- Ha a céltábla létezik, módosítsa az oszlopleképezést.
- Ha a céltábla nem létezik, módosítsa az oszloptulajdonságokat.
- Ellenőrizze a forrás- és a céloszlopot. Ha a forrásoszlop csak olyan értékeket fog tartalmazni, amelyek megengedettek a céloszlop számára, nincs szükség beavatkozásra.

ASN2138W *A(z) forrás-adattípus típusú forrásoszlop forrásoszlop értékeiből törtszámjegyek veszhetnek el, ha többszörözik a(z) cél-adattípus adattípusú céloszlop céloszlopban.*

Magyarázat: Adatvesztés következhet be a forrás- és a céloszlop között, mert a céloszlop adattípus-meghatározása szerint az oszlop pontossága sokkal kisebb, mint a forrásoszlop pontossága.

Felhasználói válasz: Tegye a következők egyikét:

- Ha a céltábla létezik, módosítsa az oszlopleképezést.
- Ha a céltábla nem létezik, módosítsa az oszloptulajdonságokat.
- Ellenőrizze a forrás- és a céloszlopot. Ha a kérdéses értékek sosem fognak szerepelni a forrásoszlopban, vagy ha a csonkolás elfogadható a céloszlopban, nincs szükség beavatkozásra.

ASN2139E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) paraméternév paramétere számára megadott érték érték érvénytelen, mert nem egyenlő a következő értékek egyikével sem: érvényes_értékek.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és adjon meg egyet a felsorolt érvényes értékek közül.

ASN2140E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) paraméter1 paramétere számára megadott érték érték nem tényező többszöröse.*

Magyarázat: Az adatbázis-objektum adott paraméterének értéke a megadott szám többszöröse kell legyen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és

olyan értéket adjon meg, amely többszöröse a jelzett számnak.

ASN2141E *A(z) objektumnév adatbázis-objektum (típusa: objektumtípus, kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) paraméter paramétere számára megadott érték érték érvénytelen.*

Magyarázat: A megadott paraméter értéke nem érvényes az adott adatbázis-környezetben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és adjon meg más értéket. A paraméter érvényes értékeiről az adatbázishoz tartozó SQL Reference kézikönyv nyújt tájékoztatást.

ASN2142E *A(z) paraméter attribútum érvénytelen a LOB-típusú táblaterület_neve táblaterület számára, a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón.*

Magyarázat: A következő attribútumok nem érvényesek LOB-táblaterület esetén: PCTFREE, TRACKMOD, COMPRESS, SEGSIZE.

Felhasználói válasz: Távolítsa el azokat az attribútumokat, amelyek érvénytelenek LOB-táblaterület esetén (PCTFREE, TRACKMOD, COMPRESS, SEGSIZE), majd futtassa újra a műveletet.

ASN2144E *A(z) táblanév tábla a(z) kiszolgáló_fedőneve kiszolgálón nem jött létre vagy nem frissült, mert a(z) FOREIGN_KEY idegen kulcs meghatározása érvénytelen. Okkód: okkód.*

Magyarázat: Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A hivatkozó oszlopok száma kevesebb, mint a hivatkozott oszlopoké.
- 1 A hivatkozó oszlopok száma magasabb, mint a hivatkozott oszlopoké.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és gondoskodjon arról, hogy a hivatkozott oszlopok száma azonos legyen a hivatkozó oszlopok számával.

ASN2145E *A(z) táblanév tábla (kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve) oszlopnév oszlopa többször is meg lett határozva ugyanabban a munkamenetben.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és távolítsa el a név ismétlődéseit.

ASN2146E Az XML-kiadás vagy Q-előfizetés nem hozható létre, illetve nem frissíthető, mert hiányoznak a szükséges információk.
Okkód: *okkód.*

Magyarázat: Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Hiányoznak a forrástáblával kapcsolatos adatok.
- 1 Hiányoznak a céltáblával kapcsolatos adatok.
- 2 Egyetlen forrásoszlop sem lett kiválasztva.
- 3 Egyetlen céloszlop sem lett kiválasztva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és adjon értéket a jelzett paramétereknek.

ASN2147E Az XML-kiadás vagy Q-előfizetés nem frissíthető, illetve nem hozható létre, mert a(z) *oszlópnév oszlop nem létezik a(z) céltulajdonos.célnév táblában, a(z) kiszolgáló_fedőneve* kiszolgálón.
Okkód: *okkód.*

Magyarázat: Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Az oszlop nem szerepel a forrástáblában.
- 1 Létező céltáblát adtak meg, de a megadott oszlop nem szerepel a céltáblában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és olyan oszlopokat válasszon, amelyek léteznek a forrástáblában, illetve a céltáblában.

ASN2148E Az XML-kiadás vagy Q-előfizetés nem hozható létre, illetve nem frissíthető, mert a(z) *céltulajdonos.célnév tábla oszlópnév oszlopa (kiszolgáló: kiszolgáló_fedőneve)* nem lehet többszöröségi kulcsoszlop.
Okkód: *okkód.*

Magyarázat: Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A kulcsoszlopként kijelölt oszlop nem szerepel a kiválasztott forrásoszlopok listáján.
- 1 A kulcsoszlopként kijelölt oszlop nem szerepel a kiválasztott céloszlopok listáján.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és válasszon olyan kulcsoszlopokat, amelyek ki vannak jelölve forrás- vagy céloszlopként.

ASN2149E A(z) *céltípus* típusú *táblanév* céltábla csak olvasható.

Magyarázat: A megadott adatbázis-objektum nem lehet cél, mivel nem frissíthető.

Felhasználói válasz: Válasszon más adatbázis-objektumot a többszörösítés céljaként. Az adatbázishoz tartozó SQL

kézikönyvben utánanézhethet annak, hogy mely adatbázis-objektumokat lehet frissíteni.

ASN2150E A Q-előfizetés nem hozható létre, mert hiányzik a többszörösítés célkulcsa.
Okkód: *okkód.*

Magyarázat: Nem készült parancsfájl. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A felhasználó nem adott meg célkulcsot.
- 1 A céltábla nem létezik, a forrástábla pedig nem tartalmaz egyedi adatbázis-tulajdonságokat a kiválasztott forrásoszlopok esetében.
- 2 A forrástábla és a céltábla is létezik, de egyik sem tartalmaz egyedi adatbázis-tulajdonságokat a kiválasztott cél- és forrásoszlopok esetében.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és győződjön meg arról, hogy a megfelelő oszlopok alkotják a célkulcsot.

ASN2151E A(z) *forrásoszlop* forrásoszlopnak nincs megfelelően céloszlop.

Magyarázat: Nem végezhető el a Q-előfizetés létrehozása vagy frissítése, mert a megadott forrásoszlophoz nem tartozik céloszlop, amelynek meg lehetne feleltetni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e a forrásoszlophoz rendelve érvényes céloszlop, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2152E A(z) *céloszlop* céloszlopnak nincs megfelelően forrásoszlop.

Magyarázat: Nem végezhető el a Q-előfizetés létrehozása vagy frissítése, mert a megadott céloszlophoz nem tartozik forrásoszlop, amelynek meg lehetne feleltetni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e a céloszlophoz rendelve érvényes forrásoszlop, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2153E A megadott *beállítás* beállítás nem támogatott a(z) *kiszolgáló* kiszolgálón található *platform* környezetben.

Magyarázat: Az ASNCLP-beállítás nem használható az adott kiszolgálói környezetben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a szintaxist, és helyesen adja meg a beállításokat.

ASN2154E A megadott *környezeti érték* nem alkalmazható ebben az *összefüggésben*. A(z) *jelsor* jelsor hatástalan lesz.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a szintaxist, és helyesen adja meg az értékeket.

ASN2155E A(z) *sorleképezés_neve* kiadási vagy többszöröségi sorleképezés nem törölhető, mert legalább egy XML-kiadás vagy Q-előfizetés használja. Okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A felhasználó törölni akar egy kiadási sorleképezést, de van olyan XML-kiadás, amely ettől a sorleképezéstől függ.
- 1 A felhasználó törölni akar egy többszöröségi sorleképezést, de van olyan Q-előfizetés, amely ettől a sorleképezéstől függ.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0 Ha törölni akarja a kiadási sorleképezést használó XML-kiadásokat, akkor azokat törölje először, és azután törölje a kiadási sorleképezést.
- 1 Ha törölni akarja a többszöröségi sorleképezést használó Q-előfizetéseket, akkor azokat törölje először, és azután törölje a többszöröségi sorleképezést.

ASN2156W A többszöröségi kulcs értékeinek egyedisége nincs megkövetelve a forrástábla és/vagy a céltábla esetében. Okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A többszöröségi kulcs egyedisége meg van követelve a céltáblában, de a forrástábla esetében nincs.
- 1 A többszöröségi kulcs egyedisége meg van követelve a forrástáblában, de a céltábla esetében nincs.
- 2 A többszöröségi kulcs értékeinek egyedisége nincs megkövetelve sem a forrástábla, sem a céltábla esetében.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0 Győződjön meg arról, hogy a forrástáblát használó alkalmazás csak egyedi értékeket állít elő azon forrásoszlopok számára, amelyek meg vannak feleltetve a többszöröségi cél-kulcsoszlopainak.
- 1 Győződjön meg arról, hogy a céltáblát használó alkalmazás csak egyedi értékeket állít elő azon céloszlopok számára, amelyeket kijelöltek a többszöröségi cél-kulcsoszlopaiként.
- 2 Kövesse a 0-s és az 1-es okkódok esetén megadott lépéseket.

ASN2157I Nem készült parancsfájl, mert nem volt szükség beavatkozásra.

Magyarázat: Nincs szükség beavatkozásra, mert az adatbázis objektumai már a kívánt állapotban vannak.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN2158E A program nem talált objektumtípus típusú objektumokat, amelyek megfelelnek a megadott *lekérdezés* lekérdezés számára. A parancs hatástalan marad.

Magyarázat: A felhasználó megadott egy lekérdezést a parancssori felületen, amelynek be kell olvasnia azokat az objektumokat, amelyek részt vesznek egy adott műveletben (pl egy Create XML Publication (XML-kiadás létrehozása) vagy Create Q Subscription (Q-előfizetés létrehozása) műveletben). A lekérdezés egyetlen objektumot sem adott vissza. Nem készült parancsfájl a létrehozás, frissítés vagy törlés elvégzésére.

Felhasználói válasz: Módosítsa a lekérdezést, hogy legalább egy, kívánt típusú objektumot visszaadhasson, és adja ki újra a parancsot.

ASN2159E A(z) *beállítás* beállítás számára megadott érték érték nem használható a(z) *jelsor* jelsorral együtt.

Magyarázat: A parancssori felületen egyes paraméterek nem támogatottak bizonyos esetekben. Például ha új cél (NEW TARGET) létrehozását kéri, akkor a USERTYPE értéke nem lehet 'Stored procedure' (tárolt eljárás), mert a tárolt eljárások létrehozása nem támogatott.

Nem készült parancsfájl.

Felhasználói válasz: A kulcsszavak érvényes kombinációit megtalálja az ASNCLP dokumentációjában.

ASN2160E A(z) *típus* típusú objektum objektum nem hozható létre a(z) *kiszolgáló* kiszolgálón, mert nem lett megadva a logikai adatbázis.

Magyarázat: A logikai adatbázis megadása kötelező ahhoz, hogy létre lehessen hozni a megadott objektumot a z/OS rendszerben.

Felhasználói válasz: Adja meg a logikai adatbázist, majd indítsa újra a műveletet.

ASN2161E Nem sikerült létrehozni vagy frissíteni a(z) *táblanév táblát* a(z) *kiszolgáló* kiszolgálón, mert a(z) *oszlopnév oszlop* érvénytelen. Okkód: *okkód*.

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A GRAPHIC adattípus nem támogatott ASCII vagy EBCDIC táblaterületek esetén.
- 1 Az oszlop számára megadott "FOR MIXED DATA" kódolási séma nem támogatott ASCII vagy EBCDIC táblaterületek esetén.
- 2 A GRAPHIC adattípus nem támogatott a megadott kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Adj meg UNICODE kódolású táblaterületet a tábla számára, és futtassa újra a műveletet.

ASN2162W A(z) *kiszolgáló kiszolgálón a(z) táblanév céltáblára vonatkozó név UNIQUE korlátozás vagy index oszlopainak egyedisége nincs megkövetelve a(z) kiszolgáló kiszolgálón található táblanév forrástáblában.*

Magyarázat: Ha a céltábla megköveteli a többszörözött oszlopok egyediségét, de a forrástábla nem, akkor az egyediséget sértő forrásoszlopértékek nem többszörözhetők a céltáblában. A forrástáblában tárolt adatok nem alkalmazhatók a céltáblára.

Felhasználói válasz: Ha a forrástábla-oszlopok érték kombinációi biztosan nem sértik meg a céltáblára vonatkozó UNIQUE adatbázis-korlátozások vagy indexek egyikét sem, akkor nincs szükség beavatkozásra. Ellenkező esetben ne futtassa az előállított parancsfájlt. Helyette vegye fontolóra, hogy el lehet-e dobni a céltábla UNIQUE korlátozását vagy indexét, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2163E Nem jött létre a Q-előfizetés létrehozására vagy frissítésére szolgáló parancsfájl.
Forrástábla: *táblanév.* **Céltábla:** *táblanév.*
Okkód: *okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A céltábla nem létezik, a forrástábla pedig nem rendelkezik egyedi kulccsal, amelyet fel lehetne használni új céltáblához.
- 1 A céltábla létezik, de sem a cél-, sem a forrástáblának nincs egyedi adatbázis-tulajdonsága.
- 2 Nem sikerült automatikus indexet készíteni a céltábla számára.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat. Módosítsa a forrástábla és/vagy a céltábla meghatározását. Indítsa újra a műveletet.

ASN2164E A(z) *adattípus típusú táblanév.oszlopnév oszlop nem szerepelhet a Q-előfizetésben.*
Okkód: *okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Az oszlop adattípusa nem támogatott Q-előfizetés esetén.
- 1 Elérte az előfizethető LOB oszlopok maximális számát az adott tábla esetében.

Felhasználói válasz: Nézze meg az okkódokat, adjon meg más oszlopnevet a Q-előfizetésben, majd futtassa újra a műveletet.

ASN2165E Nem lett megadva a(z) *adatbázis_fedőneve* adatbázis.

Magyarázat: Az adatbázis nem érhető el, amíg nincs meghatározva.

Felhasználói válasz: Vegye fel az adatbázist az

alkalmazásba, és csak az után próbáljon többszörözési műveleteket végezni rajta.

ASN2200E A(z) *apply-séma Q Apply-séma vagy a(z) capture-séma Q Capture-séma a(z) kiszolgáló kiszolgálón nem használható többirányú többszörözéshez.*

Magyarázat: Minden olyan kiszolgálón, amely részt vesz a többirányú többszörözésben, a Q Apply- és Q Capture-vezérlőtábláknak azonos sémával kell rendelkezniük.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a Q Apply-vezérlőtáblák és a Q Capture-vezérlőtáblák sémaneve azonos legyen, és hogy létezzenek azon a kiszolgálón, amelyet a többirányú többszörözéshez használni kíván.

ASN2201E A(z) *sémanév Q Capture-sémához tartozó IBMQREP_SUBS táblában a SOURCE_NODE oszlopban szereplő értékek nem azonosak egymással.*

Magyarázat: Legalább egy olyan Q-előfizetés van az adott sémához tartozó Q Capture-vezérlőtáblában, amely különböző értékeket tartalmaz a SOURCE_NODE mezőkben. Többirányú többszörözés esetén a SOURCE_NODE oszlop soraiban ugyanannak az értéknek kell szerepelnie.

A sikertelen Q-előfizetéssel kapcsolatos részleteket az ASNCLP által készített jelentésnapló tartalmazza.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Q-előfizetések összes SOURCE_NODE-értéke azonos-e az IBMQREP_SUBS táblában.

ASN2202E A Q-előfizetés(ek) (SUBTYPE *előfizetési_típus*) nem hozható(k) létre, mert a jelzett hibá(ka)t nem javították ki.

Magyarázat: Nem sikerült létrehozni a Q-előfizetéseket a többirányú többszörözéshez, mert azok érvénytelenek. Lásd az egyes Q-előfizetésekhez tartozó hibaiüzeneteket.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az érvénytelen Q-előfizetéseket, és újra próbálja meg létrehozni azokat.

ASN2203E A(z) *név Q-előfizetési név nem egyedi a(z) capture-séma Q Capture-séma esetében a többirányú többszörözéshez használni kívánt kiszolgáló kiszolgálón.*

Magyarázat: Nem adható meg ugyanaz a név több Q-előfizetés számára a többirányú többszörözés konfigurálásakor. A Q Capture program minden egyes példányában egyedi Q-előfizetési neveket kell megadni. Mivel a Q-előfizetés nevét mind a forrás-, mind a célkiszolgálón tárolni kell, ügyeljen arra, hogy a név kompatibilis legyen mindkét kiszolgáló kódlapjával.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy minden Q-előfizetési név egyedi.

ASN2204E *A(z) táblanév tábla a(z) kiszolgáló kiszolgálón van, de a(z) séma Q Apply- és Q Capture-sémák nem találhatóak azon a kiszolgálón.*

Magyarázat: Az adott sémájú Q Capture- és Q Apply-vezérlőtáblák nem találhatóak azon a kiszolgálón, amelyen a többszörözött tábla van. Többirányú többszörözés esetén a Q Capture- és Q Apply-vezérlőtábláknak ugyanazon a kiszolgálón kell lennie, ahol a többszörözött tábla van, és ugyanazt a sémanévet kell használniuk.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a tábla és a többirányú többszörözéshez használt Q Apply- és Q Capture-vezérlőtáblák ugyanazon a kiszolgálón legyenek.

ASN2205W *A(z) név Q-előfizetés (Q Apply-séma: apply-séma, Q Apply-kiszolgáló: kiszolgáló) érvénytelen és nem jött létre a művelet során.*

Magyarázat: Amikor egyszerre több Q-előfizetést hoznak létre egyirányú többszörözéshez, ha van olyan Q-előfizetés, amely nem érvényes, az nem jön létre; a többi (érvényes) Q-előfizetést azonban létrehozza a program.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az érvénytelen Q-előfizetéseket, majd hozza létre azokat.

ASN2206E *A(z) kiszolgáló kiszolgálón levő forrasséma Q Apply- és Q Capture-séma, illetve a(z) kiszolgáló kiszolgálón levő célséma Q Apply- és Q Capture-sémára vonatkozó kapcsolatinformáció saját magára mutat.*

Magyarázat: többirányú többszörözés esetén a Q Apply-kiszolgálón (forrás) megadott Q Apply-séma és Q Capture-séma nem használható Q Capture-kiszolgálóként (cél) is.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a Q Apply-kiszolgálón levő Q Apply- és Q Capture-táblák számára megadott sémanév és kiszolgálónév más legyen, mint a Q Capture-kiszolgálón levő Q Apply- és Q Capture-táblák számára megadott sémanév és kiszolgálónév.

ASN2207E *A(z) sorleképezés_neve többszörözési sorleképezés nem érvényes, és nem használható kapcsolat beállítására a(z) kiszolgáló Q Capture-kiszolgálón levő forrasséma forrás Q Apply- és Q Capture-séma, illetve a(z) kiszolgáló Q Apply-kiszolgálón levő célséma cél Q Apply- és Q Capture-séma között.*

Magyarázat: Az adott többszörözési sorleképezés nem egyezik meg a többirányú többszörözéshez használt, megadott sémákkal.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a többszörözési sorleképezés a megadott Q Capture-vezérlőtáblákból a megadott Q Apply-vezérlőtáblákba képezzen le.

ASN2208E *Nem lett megadva kapcsolatinformáció a(z) előfizetés_csoport előfizetési csoport (SUBGROUP) számára.*

Magyarázat: A Q-előfizetési csoport csak akkor tudja elvégezni a CREATE, ALTER vagy DELETE műveleteket, ha előzőleg minden szükséges információt megadtak a számára.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a forrás- és céltáblák közti összes többszörözési sorleképezés meg legyen adva.

ASN2209E *Van megadva kapcsolatinformáció a(z) előfizetés_csoport előfizetési csoport (SUBGROUP) számára, és nem lehet felülrni.*

Magyarázat: Ha egyszer megadta a kapcsolatinformációkat egy Q-előfizetési csoportra vonatkozóan, nem változtathatja meg.

Felhasználói válasz: Ne adjon meg többször kapcsolatinformációt a Q-előfizetési csoportra vonatkozóan.

ASN2210E *Nem létezik előfizetési_csoport SUBGROUP-névvel rendelkező Q-előfizetés a(z) séma Q Apply- és Q Capture-sémát használó kiszolgáló Q Capture-kiszolgálón.*

Magyarázat: Nem található a Q-előfizetési csoportra vonatkozó információk.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy legalább egy Q-előfizetés legyen a Q Capture-sémán az adott SUBGROUP-név esetében.

ASN2211E *Egyetlen Q-előfizetés sem létezik a(z) táblanév hivatkozási táblára vonatkozóan a(z) előfizetési_csoport előfizetési csoport (SUBGROUP) esetében, ahol a használt Q Apply- és Q Capture-séma: séma, a kiszolgáló: kiszolgáló.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy legyen olyan, 'P' (gépek közti) vagy 'B' (kétirányú) SUBTYPE-értékű Q-előfizetés a Q Capture-sémán, amely az adott hivatkozási táblát használja forrásként.

ASN2212E *A program belső ellentmondást észlelt. Okkód: okkód.*

Magyarázat: Mielőtt használnák, a Q-előfizetési csoportot összhangba kell hozni (szinkronizálni kell) az adatbázissal kapcsolatos aktuális adatokkal. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A Q-előfizetési csoport már létezik, de nem szinkronizálták, vagy nincs szinkronizált állapotban.
- 1 Hiányoznak a csomópontok közötti kapcsolatinformációk.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal! Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

ASN2213E A(z) *sorleképezés_neve* többszöröségi sorleképezést ismétlődő forrás- és célinformációkkal adták meg: Q Apply-séma: *apply-séma*, Q Apply-kiszolgáló: *apply-kiszolgáló*, Q Capture-séma: *capture-séma*, Q Capture-kiszolgáló: *capture-kiszolgáló*.

Magyarázat: A többszöröségi sorleképezés ismétlődő forrás- és céladatokkal lett megadva. A többszöröségi sorleképezéseknek egyedieknek kell lenniük az általuk megadott kapcsolatok tekintetében. Például az első kapcsolat tetszőleges lehet. A második kapcsolat egyik végpontjának meg kell egyeznie az első kapcsolat valamelyik végpontjával. A harmadik kapcsolat egyik végpontjának meg kell egyeznie az előző két kapcsolat által megadott három végpont egyikével.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a megadott többszöröségi sorleképezés egyedi a Q Apply-kiszolgáló és a Q Capture-kiszolgáló számára.

ASN2214E A(z) *sorleképezés_neve* többszöröségi sorleképezés (*apply-séma* Q Apply-séma, *apply-kiszolgáló* Q Apply-kiszolgáló, illetve *capture-séma* Q Capture-séma, *capture-kiszolgáló* Q Capture-kiszolgáló között) nem kapcsolódik egyetlen, korábban megadott többszöröségi sorleképezéshez sem.

Magyarázat: A többszöröségi sorleképezéseknek kapcsolódniuk kell egymáshoz. Mindegyik többszöröségi sorleképezésnek olyan Q Capture- vagy Q Apply-sémát kell használnia, amely már meg lett adva a korábban meghatározott többszöröségi sorleképezések valamelyikében.

Felhasználói válasz: Úgy határozza meg a többszöröségi sorleképezést, hogy a Q Capture- vagy Q Apply-sémája közös legyen a korábban meghatározott többszöröségi sorleképezések valamelyikével.

ASN2215E Túllépte a gépek közti Q-előfizetési csoportok számára engedélyezett Q Apply-Q Capture sémapárok maximális számát. A párok megengedett maximális száma: *max_határérték*.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Csökkentse a Q Apply-Q Capture sémapárok számát a gépek közti többszörösítés adott konfigurációjában.

ASN2216E A SUBTYPE *előfizetési_típus* típusú Q-előfizetések csak olyan Q-előfizetési csoporthoz rendelhetők hozzá, amelyben a többi Q-előfizetés is ugyanebbe a típusba tartozik.

Magyarázat: A SUBTYPE 'P' (peer-to-peer, gépek közti) típusú megadott Q-előfizetések nem vehetők fel kétirányú többszörösítés konfigurációba, illetve a SUBTYPE 'B' (bidirectional, kétirányú) típusú Q-előfizetések nem vehetők fel gépek közti többszörösítés konfigurációba.

Felhasználói válasz: Amikor Q-előfizetéseket vesz fel egy előfizetési csoportba (SUBGROUP), ügyeljen arra, hogy a Q-előfizetések ugyanabba a típusba (SUBTYPE) tartozzanak, mint az adott csoportban lévő többi előfizetés.

ASN2217E Nincs megadva az a Q Apply-Q Capture sémapár, amelyből a többi Q-előfizetés ered. A két Q-előfizetés tulajdonságai nem frissíthetők a kétirányú többszörösítésnek megfelelően.

Magyarázat: Kétirányú többszörösítés beállításakor a felhasználó különböző tulajdonságokat adhat meg a két Q-előfizetés mindegyikének. Ehhez meg kell határozni, hogy melyik Q Apply- és Q Capture-sémából erednek a Q-előfizetések.

Felhasználói válasz: Ha a kétirányú többszörösítés beállítása során tulajdonságokat kíván hozzárendelni egy Q-előfizetéshez, adja meg azt a Q Apply-Q Capture sémapárt, amely a Q-előfizetés alapja volt.

ASN2218E A program belső ellentmondást észlelt.
Okkód: *okkód*.

Magyarázat: A Q-előfizetések nincsenek összhangban az adatbázissal kapcsolatos aktuális adatokkal, így nem végezhető el egy UPDATE vagy DELETE művelet. Az okkód lehetséges értéke a következő:

0 Az előfizetési csoport (SUBGROUP) már létezik, de nem szinkronizálták, vagy nincs szinkronizált állapotban.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal! Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

ASN2219E A(z) *séma* Q Apply-Q Capture sémapárok száma túllépte a megengedett értéket a(z) *előfizetési_csoport* előfizetési csoport (SUBGROUP) esetében. A csoportba tartozó Q-előfizetések típusa (SUBTYPE): *előfizetési_típus*.

Magyarázat: A Q-előfizetések konfigurációja korlátozza a Q Apply-Q Capture sémapárok számát. Kétirányú többszörösítés esetén csak két Q Apply-Q Capture sémapár adható meg előfizetési csoportonként (SUBGROUP).

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a Q Apply-Q

Capture sémapárok száma legfeljebb annyi legyen, amennyi az adott előfizetési típus (SUBTYPE) esetén engedélyezett.

ASN2220E Nincsen elég séma Q Apply-Q Capture sémapár a(z) előfizetési_csoport előfizetési csoport (SUBGROUP) esetében. A csoportba tartozó Q-előfizetések típusa (SUBTYPE): előfizetési_típus. Legalább szám párnak kell lennie.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a Q Apply-Q Capture sémapárok száma egyenlő legyen az adott típusú Q-előfizetés esetében megkövetelt minimális értékkel.

ASN2221E A kapcsolatinformáció érvénytelen a(z) előfizetési_csoport előfizetési csoport (SUBGROUP) esetében (SUBTYPE: előfizetési_típus).

Magyarázat: Bizonyos korlátozások vonatkoznak a jelzett típusú Q-előfizetések topológiájára. Például kétirányú (bidirectional, B) és gépek közti (peer-to-peer, P) többszörözés esetén teljes gráf topológia szükséges, ahol bármely két csomópont kapcsolatban áll egymással.

Felhasználói válasz: Tegye érvényessé az adott előfizetési csoport (SUBGROUP) és előfizetési típus (SUBTYPE) számára megadott konfigurációs információkat. Vegye fel a hiányzó kapcsolatokat, és hozza létre újból a Q-előfizetéseket. Az egyes Q-előfizetési típusokra vonatkozó konfigurációs követelményekről részletes tájékoztatást talál a Q-többszörözés termékdokumentációjában.

ASN2222E A(z) kiszolgáló kiszolgálón levő táblanév tábla esetében a(z) objektumtípus tulajdonságtípus száma (szám) eltér a(z) kiszolgáló kiszolgálón levő táblanév tábla objektumtípus objektumtípusának számától (szám).

Magyarázat: A többirányú többszörözésben részt vevő forrás- és céltáblák esetében mindkét táblában ugyanannyi oszlopnak, egyedi indexnek, elsődleges kulcsnak, egyedi kulcsnak és ellenőrzési korlátozásnak kell lennie.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a jelzett tulajdonság meghatározását a forrás- és a céltáblában úgy, hogy az attribútumok száma megegyezzen, vagy válasszon másik forrástábla-céltábla párt.

ASN2223E A(z) kiszolgáló kiszolgálón levő táblanév tábla már szerepel egy SUBTYPE-érték típusú Q-előfizetésben.

Magyarázat: Egy tábla csak egyetlen, 'P' vagy 'B' típusú (SUBTYPE) Q-előfizetésben vehet részt. Az egyik Q-előfizetést nem sikerült létrehozni, mert a megadott tábla már részt vesz egy létező, 'P' vagy 'B' típusú Q-előfizetésben. Emiatt a többirányú többszörözésben szereplő Q-előfizetések egyike sem jött létre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adatokat, és válasszon másik táblát, amely nem része egyetlen létező, 'P' vagy 'B' SUBTYPE-értékkel rendelkező Q-előfizetésnek sem.

ASN2224E A(z) kiszolgáló kiszolgálón levő táblanév tábla objektumtípus típusú objektum objektuma nem egyezik meg a(z) kiszolgáló kiszolgálón levő táblanév tábla egyik objektumával.

Magyarázat: A jelzett attribútumnak meg kell egyeznie a többirányú többszörözésben részt vevő forrás- és céltábla esetében.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a jelzett attribútum meghatározását a forrás- és a céltáblában úgy, hogy az megegyezzen a másik tábla attribútumával, vagy válasszon másik forrástábla-céltábla párt.

ASN2225E ASNCLP: Több SET SUBGROUP utasítás is szerepel abban a parancsfájlból, amely egy előfizetési csoport (SUBGROUP) létrehozására, frissítésére vagy törlésére készült.

Magyarázat: Egy parancsfájlból csak egyetlen SUBGROUP adható meg. Az ASNCLP program nem tud több előfizetési csoportot kezelni egy munkamenetben. Az előfizetési csoport (SUBGROUP) nem jött létre, nem frissült, illetve nem lett törölve.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy csak egyetlen SET SUBGROUP utasítást adjon meg parancsfájlonként, majd futtassa újra a parancsfájlt.

ASN2226E ASNCLP: A Q-előfizetés SUBTYPE-érték típusa nem egyezik meg az adott Q-előfizetési csoportban lévő többi Q-előfizetés típusával.

Magyarázat: A CREATE SUBSCRIPTION (előfizetés létrehozása) parancsban megadott információk nincsenek összhangban az adott többirányú többszörözéshez tartozó többi CREATE SUBSCRIPTION parancssal. Az adott Q-előfizetési csoport más típusú Q-előfizetéseket tartalmaz. Csak egyetlen előfizetési csoport (SUBGROUP) adható meg, és egy csoportban csak egyféle típusú (SUBTYPE) Q-előfizetések lehetnek. Nem jöttek létre a Q-előfizetések.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy egy adott előfizetési csoporton belül vagy csak 'P', vagy csak 'B' SUBTYPE-értéket adjon meg. Ne használja vegyesen a Q-előfizetési típusokat egyetlen Q-előfizetési csoportban. Adja ki újra a CREATE SUBSCRIPTION parancsot.

ASN2227E ASNCLP: A SET CONNECTION utasítások száma nem elegendő a megadott SET SCHEMA utasítások számára.

Magyarázat: A többirányú többszörözésben minden n csomóponthoz $n*(n-1)$ kapcsolat szükséges. Például 3 csomópont esetén $3*(3-1)=6$ kapcsolatot kell megadni.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a SET CONNECTION és a SET SCHEMA utasítások megfeleljenek az előírásoknak.

ASN2228E **ASNCLP: Már léteznek Q-előfizetések a(z) előfizetési_csoport előfizetési csoportban (SUBGROUP) a megadott kiszolgálókon.**

Magyarázat: Miközben a felhasználó több Q-előfizetést próbált létrehozni, SUBGROUP (előfizetési csoport) információkat adott meg az adott csoportra vonatkozó hivatkozási információk helyett.

Felhasználói válasz: Hivatkozzon az előfizetési csoportra (SUBGROUP), ne határozza meg azt újra.

ASN4003E *programnév : programazonosító : A(z) forrásoszlop forrásoszlop és a(z) céloszlop céloszlop adattípusa vagy hossza nem kompatibilis.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a parancsot, ügyelve arra, hogy azonos típusú, pontosságú és hosszú oszlopokat hasonlítson össze.

ASN4004E *programnév : programazonosító : A program SQL-hibába ütközött a(z) sorszám. sorban. A függvény neve: függvénynév. SQLCODE: sqlcode. SQLSTATE: sqlstate.*

Magyarázat: A program negatív SQLCODE-ot kapott vissza egy EXEC SQL utasítás vagy CLI-hívás végrehajtásakor. Ezt az üzenetet néha követi egy második is, amely tájékoztat arról, hogy a program milyen műveletet végzett, amikor ez az SQLCODE megjelent.

Felhasználói válasz: Az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában keresse meg a fenti SQLCODE magyarázatát, illetve hogy milyen javító műveleteket kell esetleg elvégezni. Ha a program egy másik üzenetet is kiadott ez után, olvassa el annak az üzenetnek a magyarázatát és felhasználói teendőit. A sorszám és a függvényre vonatkozó információk csak az IBM szoftvertámogatási csoport tájékoztatására szolgálnak.

ASN4005E *programnév : programazonosító : A program SQL-figyelmeztetésbe ütközött a(z) sorszám. sorban. A függvény neve: függvénynév. SQLCODE: sqlcode. SQLSTATE: sqlstate.*

Magyarázat: A program figyelmeztető SQLCODE-ot kapott vissza egy EXEC SQL utasítás vagy CLI-hívás végrehajtásakor. Ezt az üzenetet néha követi egy második is, amely tájékoztat arról, hogy a program milyen műveletet végzett, amikor ez az SQLCODE megjelent.

Felhasználói válasz: Az adott operációs rendszeren futó DB2 adatbázis-kezelő üzenetekkel és kódokkal foglalkozó kiadványában keresse meg a fenti SQLCODE magyarázatát, illetve hogy milyen javító műveleteket kell esetleg elvégezni. Ha a program egy másik üzenetet is kiadott ez után, olvassa el

annak az üzenetnek a magyarázatát és felhasználói teendőit. A sorszám és a függvényre vonatkozó információk csak az IBM szoftvertámogatási csoport tájékoztatására szolgálnak.

ASN4006I *programnév : programazonosító : A forrás- és a céltáblában közös sorok közös sor van, forrássorok csak a forrástáblában szereplő sor, és célsorok csak a céltáblában szereplő sor.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: A részleteket lásd a különbségtáblát. Szükség esetén szinkronizálja a táblákat az asntrep parancs segítségével.

ASN4007E *programnév : programazonosító : A program hibás előfizetés-meghatározást talált. Okkód: okkód.*

Magyarázat: A lehetséges okkódok:

1. Nem voltak megadva a céltábla kulcsoszlopai az IBMSNAP_SUBS_COLS tábla vagy az IBMQREP_TRG_COLS tábla IS_KEY oszlopában.
2. Nem voltak megadva a céltábla oszlopai az IBMSNAP_SUBS_COLS táblában vagy az IBMQREP_TRG_COLS táblában.

Felhasználói válasz: Futtassa az Analyzer segédprogramot, amely megadja a javításhoz szükséges információkat. A többszörözés felügyeleti eszközei segítségével javítsa ki az előfizetés meghatározását. Adja ki újra az asntdiff vagy asntrep parancsot.

ASN4008E *programnév : programazonosító : A program leállt, mert a(z) where_tagmondat WHERE paraméter miatt sikertelen volt egy DB2 PREPARE utasítás.*

Magyarázat: A program leállt, mert a megadott WHERE tagmondat miatt meghíúsult egy SQL PREPARE utasítás. Ez az utasítás szükséges ahhoz, hogy a program megszerezze a céltábla nevét, SQL-többszörözés esetén az IBMSNAP_SUBS_MEMBR tábla megfelelő sorainak kiválasztásával, Q-többszörözés esetén pedig az IBMQREP_TARGETS tábla megfelelő sorainak kiválasztásával.

Felhasználói válasz: Párbeszédesszerű parancssori feldolgozó segítségével keresse meg a WHERE tagmondat hibáját a megfelelő vezérlőtábla (IBMSNAP_SUBS_MEMBR vagy IBMQREP_TARGETS) esetében. Adja ki újra a parancsot érvényes WHERE tagmondattal.

ASN4009E *programnév : programazonosító : A forrástáblából beolvasott sorok nem a dinamikus leválogatásnak megfelelő sorrendben voltak. A program leállt.*

Magyarázat: A forrástábla-kurzor nem sorrendben olvastá be a sorokat.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

ASN4010I *programnév : programazonosító : A forrás- és a céltábla közti eltérések száma: szám.*
Részletekért lásd a(z) forrásadatbázis adatbázis különbségtábla különbségtábláját.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg az eltéréseket, és szükség esetén javítsa azokat az asntrep parancs segítségével.

ASN4011I *programnév : programazonosító : Nem volt különbség a forrás- és a céltábla között.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN4012I *programnév : programazonosító : A program összehasonlítja a táblákat az üzenet után megjelenő paraméterek alapján.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN4013E *programnév : programazonosító : A program leállt, mert a WHERE tagmondat érvénytelen volt. Sorok_száma előfizetési tagot vagy Q-előfizetést adott vissza.*

Magyarázat: A WHERE paraméterben megadott tagmondat 0 vagy egynél több sort adott vissza az IBMSNAP_SUBS_MEMBR vagy az IBMQREP_TARGETS táblából.

Felhasználói válasz: Párbeszédos parancssori feldolgozó segítségével keresse meg a WHERE tagmondat hibáját a megfelelő vezérlőtábla (IBMSNAP_SUBS_MEMBR vagy IBMQREP_TARGETS) esetében. Adja ki újra a parancsot érvényes WHERE tagmondattal.

ASN4014E *programnév : programazonosító : A forrástábla szerkezete (forrás_szerkezete) nem támogatott.*

Magyarázat: SQL-többszörözés esetén az alábbi forrástábla-szerkezetek használhatók: felhasználói, replika, felhasználói példány, időpont. Q-többszörözés esetén csak felhasználói táblák használhatók.

Felhasználói válasz: Módosítsa a WHERE tagmondatot, hogy megfelelő forrásszerkezetet válasszon ki, majd adja ki újra az asntdiff vagy az asntrep parancsot.

ASN4015E *programnév : programazonosító : A céltábla szerkezete (cél_szerkezete) nem támogatott.*

Magyarázat: SQL-többszörözés esetén az alábbi céltábla-szerkezetek használhatók: felhasználói, replika, felhasználói példány, időpont. Q-többszörözés esetén csak felhasználói táblák használhatók.

Felhasználói válasz: Módosítsa a WHERE tagmondatot, hogy megfelelő célszerkezetet válasszon ki, majd adja ki újra az asntdiff vagy az asntrep parancsot.

ASN5101I **MONITOR** *monitorminősítő.* **A Replication Alert Monitor program sikeresen elindult.**

Magyarázat: Ez az üzenet a Replication Alert Monitor program sikeres indítása után jelenik meg.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5102I **MONITOR** *monitorminősítő.* **A Replication Alert Monitor program inicializálása sikeres volt, és figyelmeztetési_feltételek_száma figyelmeztetési feltételt figyel.**

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program sikeresen elindult.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5103I **MONITOR** *monitorminősítő.* **A Replication Alert Monitor program újbóli inicializálása sikeres volt, és figyelmeztetési_feltételek_száma figyelmeztetési feltételt figyel.**

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program sikeresen elvégezte az ismételt inicializálást.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5104W **MONITOR** *monitorminősítő.* **A program figyelmen kívül hagyott figyelmeztetési_feltételek_száma figyelmeztetési feltételt.**

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program elvégezte az inicializálást vagy az újbóli inicializálást. Néhány érvénytelen figyelmeztetési feltételt kihagyhat, amint azt a korábbi üzenetek jelezték.

Felhasználói válasz: Keresse meg a kihagyott figyelmeztetési feltételekről tájékoztató üzeneteket az IBMSNAP_CAPTRACE táblában.

ASN5107I **MONITOR** *monitorminősítő.* **A Replication Alert Monitor program leállt.**

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program befejeződött.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5108W **MONITOR** *monitorminősítő.* **Nem lett beállítva az EMAIL_SERVER paraméter, így nem lehet elektronikus értesítéseket küldeni.**

Magyarázat: A felhasználó elindította a Replication Alert Monitor programot, de nem adott értéket az EMAIL_SERVER paraméternek, és így az IBMSNAP_MONPARMS tábla EMAIL_SERVER oszlopa üres. A Replication Alert Monitor program az IBMSNAP_ALERTS táblában fogja tárolni az esetleges figyelmeztetéseket.

Felhasználói válasz: Ha szeretne elektronikus értesítést kapni a figyelmeztetésekről, indítsa újra a Replication Alert Monitor programot az EMAIL_SERVER értékének megadásával.

ASN5109W **MONITOR** *monitorminősítő.* **A program figyelmen kívül hagyta a MONITOR_ERRORS paramétert, mert nem lett beállítva az EMAIL_SERVER paraméter.**

Magyarázat: A Replication Alert Monitor elindult, de a MONITOR_ERRORS paramétert figyelmen kívül hagyta, mert nem volt megadva érték az EMAIL_SERVER paraméter számára. A MONITOR_ERRORS paraméter mellett meg kell adni az EMAIL_SERVER paramétert is. A Replication Alert Monitor program az IBMSNAP_ALERTS táblában fogja tárolni az esetleges figyelmeztetéseket.

Felhasználói válasz: Ha szeretne elektronikus értesítést kapni a figyelmeztetésekről, indítsa újra a Replication Alert Monitor programot a MONITOR_ERRORS és az EMAIL_SERVER értékének megadásával.

ASN5111I **MONITOR** *monitorminősítő.* **Sorok_száma sor lett törölve a(z) séma.táblánév táblából. Időpont: időbélyeg.**

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program sorokat törölt az IBMSNAP_ALERTS vagy az IBMSNAP_MONTRACE táblából.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5117E **MONITOR** *monitorminősítő.* **Nincs érvényes figyelmeztetési feltétel az adott monitorminősítőre vonatkozóan a(z) monitor-kiszolgáló Monitor-kiszolgálón.**

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program nem talált figyelmeztetési feltételt az adott monitorminősítő esetében.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes monitorminősítő-név lett-e megadva a monitor_qual paraméterben, és hogy a figyelmeztetési feltételek engedélyezve vannak-e. Ellenőrizze az esetleges korábbi üzeneteket is.

ASN5118E **MONITOR** *monitorminősítő.* **A program nem tud kapcsolatot létesíteni a(z) kiszolgáló_neve Monitor-vezérlőkiszolgálóval. SQLCODE: sqlcode, SQLSTATE: sqlstate.**

Magyarázat: A Monitor program csatlakozni próbált a megfigyelési vezérlőkiszolgálóhoz, de ez nem sikerült, és a jelzett SQLCODE-ot adta vissza.

Felhasználói válasz: Olvassa el, mi a teendő az adott SQLCODE esetén, és javítsa ki a hibát.

ASN5119E **MONITOR** *monitorminősítő.* **A program nem tud kapcsolatot létesíteni a(z) kiszolgáló_neve kiszolgálóval. SQLCODE: sqlcode, SQLSTATE: sqlstate.**

Magyarázat: Meghiúsult az SQL CONNECT utasítás, amikor a Monitor program csatlakozni próbált a megfigyelt Capture- vagy Apply-vezérlőkiszolgálóhoz.

Felhasználói válasz: Olvassa el, mi a teendő az adott SQLCODE esetén, és javítsa ki a hibát.

ASN5121E **MONITOR** *monitorminősítő.* **Nem létezik kapcsolattartó a következő figyelmeztetési feltétel esetében: összetevő: összetevő, kiszolgáló: kiszolgáló, séma vagy minősítő: séma_vagy_minősítő, feltétel neve: feltétel.**

Magyarázat: A megadott kapcsolattartó nem szerepel az IBMSNAP_CONTACTS táblában a jelzett figyelmeztetési feltétel esetében.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a kapcsolattartó információit, és javítsa ki a figyelmeztetési feltételt.

ASN5122E **MONITOR** *monitorminősítő.* **A(z) csoportnév kapcsolattartó-csoport nem létezik vagy üres. Összetevő: összetevő, kiszolgáló: kiszolgáló, séma vagy minősítő: séma_vagy_minősítő, feltétel neve: feltétel.**

Magyarázat: A figyelmeztetési feltételben megadott kapcsolattartó-csoporthoz nem tartozik kapcsolattartó az IBMSNAP_CONTACTGRP táblában, vagy maga a csoport nem szerepel az IBMSNAP_CONTACTGRP táblában. A

kapcsolattartó-csoport nem lehet üres.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a csoporthoz tartozó kapcsolattartókat, és javítsa ki a figyelmeztetési feltételt.

ASN5123E **MONITOR** *monitorminősítő. Nem található a(z) táblánév tábla a(z) programnév program számára. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma. Feltétel neve: feltételnév.*

Magyarázat: A Monitor program nem talált egy táblát, miközben egy feltételt próbált megfigyelni a program által használt kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a tábla a kiszolgálón, vagy javítsa a figyelmeztetési feltételt.

ASN5124E **MONITOR** *monitorminősítő. A(z) táblánév tábla nem található. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz neve: halmaznév. Feltétel neve: feltételnév.*

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program nem talált egy táblát, mikor egy feltételt próbált megfigyelni az Apply-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a tábla az Apply-vezérlőkiszolgálón, vagy javítsa a figyelmeztetési feltételt.

ASN5125E **MONITOR** *monitorminősítő. Nem található a(z) apply-minősítő Apply-minősítő vagy a(z) halmaznév előfizetési halmaz.*

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program nem találta az Apply-minősítőt vagy az előfizetési halmazt, mikor egy feltételt próbált megfigyelni az Apply-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e az Apply-minősítő és az előfizetési halmaz az Apply-vezérlőkiszolgálón, vagy javítsa a figyelmeztetési feltételt.

ASN5126E **MONITOR** *monitorminősítő. Hiba történt egy értesítés küldése közben. Visszatérési kód: visszatérési_kód.*

Magyarázat: Egy figyelmeztetési értesítés küldése közben hibát adott vissza az ASNMAIL kilépési program. A hiba lehetséges okai:

- 1 Az SMTP protokoll meghiúsult. Egyeztesse az e-mail kiszolgáló címét az adminisztrátorral.
- 2 Az SMTP socket meghiúsult. Ellenőrizze az e-mail kiszolgáló vagy ügyfél beállításait.
- 3 Az e-mail cím érvénytelen. Ellenőrizze az e-mail címet.
- 4 Programhiba.
- 99 Az ASNMAIL kilépési program nem található.

Felhasználói válasz: 1-es és 2-es visszatérési kód esetén ellenőrizze az e-mail kiszolgáló vagy ügyfél beállításait. 3-as visszatérési kód esetén ellenőrizze, hogy helyes-e az e-mail cím. 99-es visszatérési kód esetén ellenőrizze, hogy telepítve van-e az ASNMAIL kilépési program.

ASN5127E **MONITOR** *monitorminősítő. Érvénytelen érték (érték) szerepel a(z) táblánév tábla oszlopnév oszlopában.*

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program érvénytelen értéket talált az egyik oszlopban inicializálás közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az oszlopmeghatározások értékeit a megadott táblában.

ASN5128W **MONITOR** *monitorminősítő. A program nem dolgozott fel egy figyelmeztetési feltételt, mert hiányzik egy sor a(z) táblánév táblából. Feltétel neve: feltételnév. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma vagy minősítő: séma_vagy_minősítő.*

Magyarázat: Egy figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program nem talált egy szükséges sort a megadott táblában. A különböző figyelmeztetési feltételeknek a következő sorokra van szükségük:

- A CAPTURE_LASTCOMMIT figyelmeztetési feltétel számára legalább egy sor kell az IBMSNAP_RESTART táblában.
- A CAPTURE_LATENCY figyelmeztetési feltételnek el kell tudni olvasni a globális sort (GLOBAL_RECORD = Y) az IBMSNAP_REGISTER táblában.
- Az APPLY_SUBSDELAY és APPLY_SUBSINACT figyelmeztetési feltételeknek legalább egy, a megadott Apply-minősítőhöz tartozó sorra van szükségük az IBMSNAP_SUBS_SET táblában.
- A QCAPTURE_SUBSINACT figyelmeztetési feltételnek az előfizetési névhez tartozó sor kell az IBMQREP_SUBS táblából.
- A QAPPLY_QDEPTH és a QAPPLY_SPILLQDEPTH figyelmeztetési feltételek számára egy sor szükséges az IBMQREP_APPLYPARMS táblában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a többszörözési program (Capture, Apply, Q Capture vagy Q Apply) megfelelő beállításokkal fut-e. Ellenőrizze azt is, hogy helyesen vannak-e megadva a figyelmeztetési feltételek. Előfordulhat, hogy helytelen a séma vagy a kiszolgáló neve.

ASN5129I **MONITOR** *monitorminősítő. A(z) kiszolgáló_neve kiszolgálón futó Replication Alert Monitor e-mail figyelmeztetést jelez.*

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program figyelmeztetést küldött e-mailben.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5130I **MONITOR** *monitorminősítő. Capture-üzenet.*
Capture-vezérlőkiszolgáló:
capture-kiszolgáló. Séma: séma. Megfigyelési
vezérlőkiszolgáló: *kiszolgáló_neve.*

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program egy Capture programtól származó üzenetet olvasott be az IBMSNAP_CAPTRACE táblából a CAPTURE_ERRORS vagy CAPTURE_WARNINGS feltételek feldolgozása során.

Felhasználói válasz: Olvassa el a Capture program üzenetét, és végezze el a megfelelő műveletet. Ellenőrizze azt is, hogy érkezett-e hibajelzés vagy figyelmeztetés a Capture-vezérlőkiszolgálóról.

ASN5131I **MONITOR** *monitorminősítő. Apply-üzenet.*
Apply-vezérlőkiszolgáló: *apply-kiszolgáló.*
Apply-minősítő: *apply-minősítő.*
Megfigyelési vezérlőkiszolgáló:
kiszolgáló_neve.

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program egy Apply programtól származó üzenetet olvasott be az IBMSNAP_APPLYTRAIL vagy az IBMSNAP_APPLYTRACE táblából az APPLY_SUBSFALING, APPLY_ERRORS vagy APPLY_WARNINGS figyelmeztetési feltételek feldolgozása során.

Felhasználói válasz: Olvassa el az Apply program üzenetét, és végezze el a megfelelő műveletet. Ellenőrizze azt is, hogy érkezett-e hibajelzés vagy figyelmeztetés az Apply-vezérlőkiszolgálóról.

ASN5133I **MONITOR** *monitorminősítő. A(z) üzenetszám*
számú figyelmeztetés alkalmak_száma
alkalommal jelentkezett az utóbbi
percek_száma **percben. A program**
felfüggeszti a figyelmeztetéshez tartozó
értesítést.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelentkezik, ha egy figyelmeztetés megjelenik a MAX_NOTIFICATIONS_PER_ALERT paraméterben megadott alkalommal (alapértelmezés szerint 3-szor) az alatt az idő alatt, amelyet a MAX_NOTIFICATIONS_MINUTES paraméter határoz meg percekben (alapértelmezés szerint 60 perc).

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5134I **MONITOR** *monitorminősítő.*
Figyelmeztetések keletkeztek.

Magyarázat: Ennek az üzenetnek a szövege jelenik meg a Replication Alert Monitor program által küldött e-mail figyelmeztetések tárgyában.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5135W **MONITOR** *monitorminősítő. Túl sok,*
figyelm_száma **figyelmeztetés érkezett a(z)**
kiszolgáló_neve **kiszolgálóra vonatkozóan**
alsó_időkorlát és felső_időkorlát között. Séma
vagy minősítő: *séma_vagy_minősítő_neve,*
feltétel neve: *feltételnév.*

Magyarázat: Az Alert Monitor elérte az egy megfigyelési ciklusban engedélyezett figyelmeztetések maximális számát (1024), vagy nem tudott memóriát foglalni a számukra. Az Alert Monitor elküldi az értesítéseket, frissíti a Monitor-vezérlőkiszolgálót, és újra csatlakozik a kiszolgálóhoz a következő feltétel indításával. Előfordulhat, hogy az adott figyelmeztetési feltételhez tartozó néhány figyelmeztetés nem lesz elküldve, illetve nem lesz beszúrva a Monitor-vezérlőkiszolgálón.

Felhasználói válasz: Közvetlenül a kiszolgálón ellenőrizze a megadott figyelmeztetési feltételt, hogy megállapíthassa, veszték-e el figyelmeztetések.

ASN5136W **MONITOR** *monitorminősítő. Hiba történt a*
DAS összetevő hívása közben. Visszatérési
kód: *visszatérési_kód, kiszolgáló:*
kiszolgáló_neve, séma vagy minősítő:
séma_vagy_min_neve, feltétel neve:
feltételnév.

Magyarázat: Miközben a program a jelzett feltételt dolgozta fel az adott kiszolgálón, a DAS összetevő hibát jelzett.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DAS megfelelően működik-e mind az ügyfélen, mind a távoli kiszolgálón.

ASN5137E **MONITOR** *monitorminősítő. Hiba történt a*
WebSphere MQ API hívása közben. Feltétel
neve: *feltételnév. Kiszolgáló:* *kiszolgáló_neve.*
Séma: *séma. Sorkezelő:* *sorkezelő. Sor neve:*
sornév. MQI API: mqi_api_neve. Okkód:
okkód.

Magyarázat: Sikertelenséget jelző okkódot küldött a WebSphere MQ API. Lehetőségek okok:

- A WebSphere MQ nem működik a megadott kiszolgálón.
- A sorkezelő nincs elindítva.
- Ilyen nevű sor nem létezik.

A Monitor program nem tudta befejezni a műveletet.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a WebSphere MQ fut a megadott kiszolgálón, és hogy a szükséges objektumok (a sorkezelő és a sor) léteznek.

ASN5150W **MONITOR** *monitorminősítő. A(z)*
programnév **program nem fut. Kiszolgáló:**
kiszolgáló_neve, séma: séma.

Magyarázat: A figyelmeztetési feltétel STATUS mezője azt jelzi, hogy az üzenetben meghatározott program nem fut.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a program állapotát a megadott kiszolgálón.

ASN5151W **MONITOR** *monitorminősítő. A Capture program utolsó véglegesítése óta eltelt idő túllépte a küszöbértéket.*
Capture-vezérlőkiszolgáló:
capture-kiszolgáló. Séma: séma. Az utolsó véglegesítés időpontja: időpont.
Küszöbérték: másodpercek másodperc.

Magyarázat: A CAPTURE_LASTCOMMIT figyelmeztetési feltétel jelezte, hogy az aktuális időbélyeg értéke és az IBMSNAP_RESTART tábla MAX_COMMIT_TIME oszlopában található érték közti különbség nagyobb, mint a figyelmeztetési feltétel küszöbértéke, amelyet az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határoz meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Capture-vezérlőkiszolgálót, és állapítsa meg, mi késlelteti a véglegesítést.

ASN5152W **MONITOR** *monitorminősítő. A Capture program aktuális várakozási időtartama túllépi a küszöbértéket.*
Capture-vezérlőkiszolgáló:
capture-kiszolgáló. Séma: séma. Capture várakozási ideje: várakozás másodperc.
Küszöbérték: küszöb másodperc.

Magyarázat: A CAPTURE_CLATENCY figyelmeztetési feltétel jelezte, hogy az IBMSNAP_RESTART táblában a CURR_COMMIT_TIME és MAX_COMMIT_TIME oszlopok értékei közti különbség nagyobb, mint a figyelmeztetési feltétel küszöbértéke, amelyet az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határoz meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Capture-vezérlőkiszolgálót, és állapítsa meg a Capture program várakozásának okát.

ASN5153W **MONITOR** *monitorminősítő. A várakozási idő túllépi a küszöbértéket a(z) programnév program esetében. Kiszolgáló:*
kiszolgáló_neve. Séma: séma. Várakozási idő: várakozás másodperc. Küszöbérték:
küszöb másodperc.

Magyarázat: A következők egyike történt:

- A CAPTURE_HLATENCY figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy az IBMSNAP_CAPMON táblában a MONITOR_TIME és a SYNCTIME oszlopok értékeinek különbsége nagyobb a küszöbértéknél. A figyelmeztetési feltétel küszöbértékét az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg.
- A QCAPTURE_LATENCY figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy az IBMQREP_CAPMON táblában a MONITOR_TIME és a CURRENT_LOG_TIME oszlopok értékeinek különbsége nagyobb a küszöbértéknél. A figyelmeztetési feltétel

küszöbértékét az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a kiszolgálót, és állapítsa meg, miért haladta meg a várakozás a küszöbértéket.

ASN5154W **MONITOR** *monitorminősítő. A(z) programnév program által használt memória mennyisége meghaladja a küszöbértéket.*
Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma.
Használatban lévő memóriamennyiség:
memória bájt. Küszöbérték: küszöb MB.

Magyarázat: A CAPTURE_MEMORY vagy a QCAPTURE_MEMORY figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy az IBMSNAP_CAPMON vagy az IBMQREP_CAPMON tábla CURRENT_MEMORY oszlopának értéke nagyobb a küszöbértéknél. A figyelmeztetési feltétel küszöbértékét az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a kiszolgálót, és állapítsa meg, mi okozza a túlzott memóriahasználatot. Ha szükséges, növelje a program memory_limit paraméterét.

ASN5155W **MONITOR** *monitorminősítő. A Q Apply program által használt memória mennyisége meghaladja a küszöbértéket. Q Apply-kiszolgáló: qapply-kiszolgáló. Q Apply-séma: séma. Fogadósor: sornév.*
Használatban lévő memóriamennyiség:
memória bájt. Küszöbérték: küszöb MB.

Magyarázat: A QAPPLY_MEMORY figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy az IBMQREP_APPMON tábla CURRENT_MEMORY oszlopának értéke nagyobb a küszöbértéknél. A figyelmeztetési feltétel küszöbértékét az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Q Apply-kiszolgálót, és állapítsa meg, mi okozza a túlzott memóriahasználatot. Ha szükséges, növelje a Q Apply program memory_limit paraméterét.

ASN5156W **MONITOR** *monitorminősítő. A tranzakció mérete túllépte a küszöbértéket a(z) programnév program esetében. Kiszolgáló:*
kiszolgáló_neve. Séma: séma. A tranzakció mérete: tranzakcióméret bájt. Küszöbérték:
küszöb MB.

Magyarázat: A CAPTURE_TRANSIZE vagy a QCAPTURE_TRANSIZE figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy az IBMSNAP_CAPMON vagy az IBMQREP_CAPMON tábla oszlopának értéke nagyobb a küszöbértéknél. A figyelmeztetési feltétel küszöbértékét az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a kiszolgálót, és állapítsa meg, mi okozza a túlzott tranzakcióméretet.

ASN5157W **MONITOR** *monitorminősítő. Inaktív a(z) előfizetési_név Q-előfizetés. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma. Állapot: állapotinformáció.*

Magyarázat: A QCAPTURE_SUBSINACT figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program érvénytelen Q-előfizetést talált az IBMQREP_SUBS táblában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a kiszolgálón található IBMQREP_SUBS táblát, és állapítsa meg, miért került INACTIVE állapotba a Q-előfizetés.

ASN5160W **MONITOR** *monitorminősítő. Nem fut az Apply program. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-kiszolgáló, Apply-minősítő: apply-minősítő.*

Magyarázat: Az APPLY_STATUS figyelmeztetési feltétel jelezte, hogy nem fut az Apply program.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az Apply program állapotát a megadott Apply-vezérlőkiszolgálón.

ASN5161W **MONITOR** *monitorminősítő. Az előfizetési halmaz inaktív, és hibaállapotban van. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz: halmaznév. WHOS_ON_FIRST: wof.*

Magyarázat: Az APPLY_SUBSINACT figyelmeztetési feltétel jelezte, hogy az előfizetési halmaz inaktív, és állapotának értéke nem nulla.

Felhasználói válasz: Ha az előfizetési halmaznak aktívnek kellene lennie, ellenőrizze az előfizetési halmazt az Apply-vezérlőkiszolgálón.

ASN5162W **MONITOR** *monitorminősítő. Teljes frissítés történt. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz: halmaznév. WHOS_ON_FIRST: wof.*

Magyarázat: Az APPLY_FULLREFRESH figyelmeztetési feltétel jelezte, hogy a céltábla frissítve lett az utolsó megfigyelési ciklus alatt.

Felhasználói válasz: Ha a teljes frissítés helytelen volt, vizsgálja meg, mi okozta az adott céltábla teljes frissítését.

ASN5163W **MONITOR** *monitorminősítő. Az előfizetési késleltetése túllépi a küszöbértéket. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz: halmaznév. WHOS_ON_FIRST: wof. Késleltetési idő: időtartam, küszöbérték: küszöb másodperc.*

Magyarázat: Az APPLY_SUBSDELAYED figyelmeztetési feltétel talált egy előfizetési halmazt, amelyre igaz ez a feltétel: CURRENT_TIMESTAMP - LASTRUN > küszöbérték.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a korábbi üzenetek nem jelezték-e, hogy az előfizetési halmaz hibás, illetve hogy fut-e az Apply program.

ASN5164W **MONITOR** *monitorminősítő. Az egyik előfizetésben az újból feldolgozott sorok száma túllépi a küszöbértéket. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz: halmaznév. WHOS_ON_FIRST: wof. Újra feldolgozott sorok száma: sorok, küszöbérték: küszöb sor.*

Magyarázat: Az APPLY_REWORKED figyelmeztetési feltétel talált egy előfizetési halmazt, amelynél a SET_REWORKED oszlop értéke (az IBMSNAP_APPLYTRAIL táblában) nagyobb a megadott küszöbértéknél.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, miért kellett újból feldolgozni ennyi sort.

ASN5165W **MONITOR** *monitorminősítő. Tranzakciók lettek visszautasítva az előfizetési halmazban. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz: halmaznév. WHOS_ON_FIRST: wof. Elutasított tranzakciók száma: tranzakciószám.*

Magyarázat: Az APPLY_TRANSREJECT figyelmeztetési feltétel visszautasított tranzakciókat észlelt az adott előfizetési halmaz esetében.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, miért lettek elutasítva ezek a tranzakciók.

ASN5166W **MONITOR** *monitorminősítő. Kézi teljes frissítésre van szükség. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz: halmaznév.*

Magyarázat: Teljes frissítést kell végezni az adott előfizetési halmaz esetében.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, miért van szükség teljes frissítésre.

ASN5167W **MONITOR** *monitorminősítő. A teljes várakozási idő túllépte a küszöbértéket. Apply-vezérlőkiszolgáló: apply-vezérlőkiszolgáló. Apply-minősítő: apply-minősítő. Előfizetési halmaz: halmaznév, teljes várakozási idő: várakozás másodperc, küszöbérték: küszöb másodperc.*

Magyarázat: Az APPLY_LATENCY figyelmeztetési feltétel jelezte, hogy az előfizetési halmaz összesített várakozási ideje nagyobb, mint a figyelmeztetési feltétel küszöbértéke, amelyet az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határoz meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az Apply-vezérlőkiszolgálót, és állapítsa meg, mi okozza a túlzott várakozási időt.

ASN5168W **MONITOR** *apply-vezérlőkiszolgáló. Egy előfizetési halmaz feldolgozása hibával fejeződött be. Apply-vezérlőkiszolgáló: vezérlőkiszolgáló_neve, Apply-minősítő: apply-minősítő.*

Magyarázat: A Replication Alert Monitor program sikertelen előfizetési halmazt talált, melyhez a következő információ tartozik az IBMSNAP_APPLYTRAIL táblában:

- a STATUS oszlop értéke nem 0 vagy 2
- az APPERRM oszlop értéke NULL

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg az adatokat az Apply-vezérlőkiszolgálón levő IBMSNAP_APPLYTRAIL táblában. Ha a megadott Apply-minősítőhöz tartozó sor tartalma alapján nem állapítható meg a hiba forrása, lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási csoportjával.

ASN5171W **MONITOR** *monitorminősítő. A Q Apply program várakozási ideje túllépi a küszöbértéket. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Q Apply-séma: séma. Várakozási idő: várakozás ezredmásodperc. Küszöbérték: küszöb másodperc.*

Magyarázat: A QAPPLY_LATENCY figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy az IBMQREP_APPLYMON tábla APPLY_LATENCY oszlopának értéke nagyobb a küszöbértéknél. A figyelmeztetési feltétel küszöbértékét az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Q Apply-kiszolgálót, és állapítsa meg, miért haladta meg a várakozás a küszöbértéket.

ASN5172W **MONITOR** *monitorminősítő. A teljes várakozási idő meghaladja a küszöbértéket a Q Apply program esetében. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma. Összesített várakozási idő: össz_várakozás ezredmásodperc. Küszöbérték: küszöb másodperc.*

Magyarázat: A QAPPLY_EELATENCY figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy az IBMQREP_APPLYMON tábla END2END_LATENCY oszlopának értéke nagyobb, mint a figyelmeztetési feltétel küszöbértéke. A küszöbértéket az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Q Apply-kiszolgálót, és állapítsa meg, miért haladja meg a teljes várakozás a küszöbértéket.

ASN5173W **MONITOR** *monitorminősítő. Kivétel jelentkezett a Q Apply program esetében. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma. Fogadóisor: sornév. Okkód: okkód. SQLCODE: sqlcode. SQLSTATE: sqlstate. SQLERRMC: sql_jelsorok.*

Magyarázat: A QAPPLY_EXCEPTIONS figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program talált egy sort az IBMQREP_EXCEPTIONS táblában. Az SQLCODE vagy az SQLSTATE megadja a kivétel okát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a kiszolgálón levő QAPPLY_EXCEPTIONS táblát, és állapítsa meg, mi okozta a kivételt.

ASN5174W **MONITOR** *monitorminősítő. A(z) előfizetési_név Q-előfizetéshez és a(z) fogadóisor_neve fogadóisorhoz tartozó túlszordulási_sor_neve túlszordulási sor mélysége túllépi a küszöbértéket. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma. Aktuális sormélység: aktuális_mélység%. Küszöbérték: küszöb%.*

Magyarázat: A QAPPLY_SPILLQDEPTH figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy a társított fogadóisorhoz tartozó túlszordulási sor mélysége meghaladja a küszöbértéket. A figyelmeztetési feltétel küszöbértékét az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke adja meg.

Felhasználói válasz: További információt találhat az IBMQREP_APPLYTRACE táblában. Ellenőrizze az IBMQREP_SPILLQS tábla adatait is, ha van ilyen.

ASN5175W **MONITOR** *monitorminősítő. A(z) sornév sor mélysége túllépi a küszöbértéket a(z) programnév program esetében. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma. Aktuális sormélység: aktuális_mélység%. Küszöbérték: küszöb%.*

Magyarázat: A QAPPLY_QDEPTH figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program észlelte, hogy a sor mélysége meghaladta a küszöbértéket. A küszöbértéket az IBMSNAP_CONDITIONS tábla PARM_INT oszlopának értéke határozza meg, százalékos formában. Az érték a következő módon számítható ki: ossza el az aktuális mélységet a sor számára megadott maximális mélységgel, majd szorozza meg 100-zal.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a program a várt módon dolgozza-e fel a tranzakciókat az adott sor esetében. Ellenőrizze azt is, hogy a sor elég nagy-e a feldolgozandó tranzakciók mennyiségéhez.

ASN5190E **MONITOR** *monitorminősítő. Hiba történt a(z) tárolt_eljárás_neve tárolt eljárás futtatása közben. Feltétel neve: feltételnév. Kiszolgáló: kiszolgáló_neve. Séma: séma. Okkód: okkód. SQLCODE: sqlcode. SQLSTATE: sqlstate. SQLERRMC: sql_jelsorok.*

Magyarázat: A Monitor program nem tudta lefuttatni a megadott tárolt eljárást. Az SQLCODE és az SQLSTATE megadja a hiba okát.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg az SQLCODE és az SQLSTATE értékét. Ellenőrizze, hogy helyesen van-e megadva a tárolt eljárás meghatározása a kiszolgálón.

ASN5191W **MONITOR** *monitorminősítő. üzenet*

Magyarázat: Ez az üzenet olyankor jelenik meg, amikor egy felhasználó által meghatározott figyelmeztetési feltétel kiad egy figyelmeztető üzenetet.

Felhasználói válasz: Olvassa el a kiadott üzenetet, és végezze el a megfelelő műveletet.

ASN5192E **MONITOR** *monitorminősítő. üzenet*

Magyarázat: Ez az üzenet olyankor jelenik meg, amikor egy felhasználó által meghatározott figyelmeztetési feltétel kiad egy hibáüzenetet.

Felhasználói válasz: Olvassa el a kiadott üzenetet, és végezze el a megfelelő műveletet.

ASN5193E **MONITOR** *monitorminősítő. A(z) tárolt_eljárás_neve tárolt eljárás nem található a(z) kiszolgáló_neve kiszolgálón. Feltétel neve: feltételnév. Séma: séma.*

Magyarázat: Egy figyelmeztetési feltétel feldolgozása közben a Monitor program nem találta a számára szükséges tárolt eljárást a kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megfelelő kiszolgálón lett-e kiadva az üzenetben jelzett tárolt eljáráshoz tartozó CREATE PROCEDURE utasítás.

ASN5200E **ASNSCRT: A többszörözési folyamat típusa szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsrct parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsrct parancs kiadásakor nem lett megadva a többszörözési folyamat típusa.

Felhasználói válasz: Adja ki ismét a parancsot a többszörözési folyamat típusának (-C, -A vagy -M) meghatározásával.

ASN5201E **ASNSCRT: Az adatbázispéldány szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsrct parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsrct parancs kiadásakor nem lett megadva az adatbázispéldány.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot az adatbázispéldány megadásával.

ASN5202E **ASNSCRT: A többszörözési folyamat útvonala szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsrct parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsrct parancs kiadásakor nem lett megadva a többszörözési folyamat útvonala.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, megjelölve az asncap, asnapply vagy asnmon program útvonalát.

ASN5203E **ASNSCRT: A Capture-kiszolgáló szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsrct parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsrct parancs kiadásakor nem lett megadva a Capture-vezérlőkiszolgáló.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a Capture-vezérlőkiszolgáló nevének megadásával.

ASN5204E **ASNSCRT: Az Apply-vezérlőkiszolgáló szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsrct parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsrct parancs kiadásakor nem lett megadva az Apply-vezérlőkiszolgáló.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot az Apply-vezérlőkiszolgáló nevének megadásával.

ASN5205E **ASNSCRT: Az Apply-minősítő szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsrct parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsrct parancs kiadásakor nem lett megadva az Apply-minősítő.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot az Apply-minősítő megadásával.

ASN5206E ASNSCRT: A megfigyelési vezérlőkiszolgáló szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsCRT parancs indításakor.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs kiadásakor nem lett megadva a megfigyelési vezérlőkiszolgáló.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a megfigyelési vezérlőkiszolgáló nevének megadásával.

ASN5207E ASNSCRT: A Monitor-minősítő szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsCRT parancs indításakor.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs kiadásakor nem lett megadva a megfigyelési minősítő.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a Monitor-minősítő megadásával.

ASN5208I ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás sikeresen létrejött.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs sikeresen létrehozta a megadott szolgáltatást.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5209I ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás sikeresen elindult.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs sikeresen elindította a megadott szolgáltatást.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5210E ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem jött létre, mert a megjelenítési név már létezik (akár szolgáltatásnévként, akár másik megjelenítési névként) a szolgáltatáskezelői adatbázisban.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs nem tudja létrehozni a megadott szolgáltatást, mert a megjelenítési név már szerepel a szolgáltatáskezelői adatbázisban egy másik szolgáltatás nevéként vagy megjelenítési nevéként.

Felhasználói válasz: Lépjen be a Szolgáltatáskezelőbe, és távolítsa el az azonos szolgáltatásnévvel vagy megjelenítési névvel rendelkező szolgáltatást. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5211E ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem jött létre, mert a megadott szolgáltatásnév érvénytelen.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs nem tudja létrehozni a megadott szolgáltatást, mert a rendszer API által visszaadott hibakód azt jelzi, hogy a szolgáltatásnév helytelen. Talán különleges karakter van a megadott szolgáltatáshoz tartozó példánynévben, adatbázisnévben vagy sémanévben. A szolgáltatásnévben nem lehetnek különleges karakterek.

Felhasználói válasz: Lehetőség szerint változtassa meg a példánynevet, adatbázisnevet vagy sémanévet. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5212E ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem jött létre, mert a megadott szolgáltatásnév már létezik.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs nem tudja létrehozni a megadott szolgáltatást, mert már van ilyen nevű szolgáltatás a Szolgáltatáskezelőben.

Felhasználói válasz: Távolítsa el az azonos szolgáltatásnevű szolgáltatást. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5213E ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem indult el, mert nem található a szolgáltatás bináris fájlja.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs nem tudja elindítani a megadott szolgáltatást, mert a hozzá tartozó asncap, asnapply vagy asnmon programot nem lehet elindítani a PATH környezeti változó által megadott rendszerútvonal használatával. Amennyiben meg van adva a pontosan meghatározott útvonal, az asnsCRT parancs nem találja az asncap, asnapply vagy asnmon programot ezen az útvonalon.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a megadott útvonal helyes. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5214E ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem indult el, mert már fut egy példánya.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs nem tudja elindítani a megadott szolgáltatást, mert a szolgáltatás már fut.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5215E ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem indult el, mert egy olyan DB2 példány-szolgáltatástól függ, amely nem létezik vagy ki van jelölve törlésre.

Magyarázat: Az asnsCRT parancs nem tudja elindítani a megadott szolgáltatást, mert a hozzá tartozó DB2 példány-szolgáltatás nem létezik vagy törlésre került.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a vonatkozó DB2 példány-szolgáltatás létezik-e a Szolgáltatáskezelőben. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5216E **ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatás nem indult el, mert függ egy másik szolgáltatástól, amelyet nem sikerült elindítani.**

Magyarázat: Az asnsert parancs nem tudja elindítani a megadott szolgáltatást, mert a hozzá tartozó DB2 példány-szolgáltatás nem indult el.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a vonatkozó DB2 példány-szolgáltatás elindult-e a Szolgáltatáskezelőben. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5217E **ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatás nem indult el, mert a szolgáltatás le van tiltva.**

Magyarázat: Az asnsert parancs nem tudja elindítani a megadott szolgáltatást, mert az le lett tiltva a Szolgáltatáskezelőben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy automatikus vagy kézi indítás van-e beállítva a szolgáltatás számára a Szolgáltatáskezelőben. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5218E **ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatás nem indult el, mert nem tudott bejelentkezni. Ez a hiba olyankor fordulhat elő, ha a szolgáltatást olyan fiókból indítják, amely nem rendelkezik "Bejelentkezés szolgáltatásként" hozzáférési jogosultsággal.**

Magyarázat: Az asnsert parancs nem tudja elindítani a megadott szolgáltatást, mert a hozzá tartozó DB2 példány-szolgáltatás nem tud bejelentkezni.

Felhasználói válasz: Lépjen be a Szolgáltatáskezelőbe, és keresse meg a megadott szolgáltatást. Ellenőrizze, hogy helyes-e a megadott fióknév és jelszó. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5219E **ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatás nem jött létre, mert a szolgáltatás ki lett jelölve törlésre.**

Magyarázat: Az asnsert parancs nem tudja létrehozni a megadott szolgáltatást, mert a szolgáltatás már törlésre került.

Felhasználói válasz: Zárja be a Szolgáltatáskezelő ablakát. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5220E **ASNSDROP: A szolgáltatásnév szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsdrop parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsdrop parancs kiadásakor nem lett megadva a szolgáltatásnév.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a szolgáltatásnév megadásával.

ASN5221I **ASNSDROP: A(z) szolgáltatásnév szolgáltatás eltávolítása sikeresen megtörtént.**

Magyarázat: Kiadták az asnsdrop parancsot egy szolgáltatásnévvel.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5222E **ASNSDROP: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatást nem lehet eltávolítani, mert a rendszer megtagadta a hozzáférést.**

Magyarázat: Az asnsdrop parancs nem tudta eltávolítani a megadott szolgáltatást, mert a felhasználó nem rendelkezik az eltávolításhoz szükséges engedéllyel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adott felhasználónak van-e engedélye ahhoz, hogy bejelentkezzen a vonatkozó DB2 példányba. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5223E **ASNSDROP: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatást nem lehet eltávolítani, mert a megadott szolgáltatásnév érvénytelen.**

Magyarázat: Az asnsdrop parancs nem tudta eltávolítani a megadott szolgáltatást, mert a szolgáltatásnév érvénytelen különleges karaktereket tartalmaz.

Felhasználói válasz: Lépjen be a Szolgáltatáskezelőbe, és keresse meg a megadott szolgáltatást. Ellenőrizze, hogy érvényes-e a szolgáltatásnév, majd adja ki újra a parancsot.

ASN5224E **ASNSDROP: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatást nem lehet eltávolítani, mert a megadott szolgáltatás nem létezik.**

Magyarázat: Az asnsdrop parancs nem tudta eltávolítani a megadott szolgáltatást, mert a szolgáltatásnév nem szerepel a Szolgáltatáskezelőben.

Felhasználói válasz: Lépjen be a Szolgáltatáskezelőbe, és keresse meg a megadott szolgáltatást. Ellenőrizze, hogy helyes-e a szolgáltatásnév, majd adja ki újra a parancsot.

ASN5225E **ASNSDROP: A(z) szolgáltatásnév többszöröségi szolgáltatást nem lehet leállítani, mert más, futó szolgáltatások függenek tőle. A(z) szolgáltatásnév nincs eltávolítva.**

Magyarázat: Az asnsdrop parancs nem tudta eltávolítani a megadott szolgáltatást, mert vannak olyan futó szolgáltatások, amelyek a megadott szolgáltatástól függenek.

Felhasználói válasz: Lépjen be a Szolgáltatáskezelőbe, és

állítson le minden olyan szolgáltatást, amely a megadott szolgáltatástól függ. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5226E **ASNSDROP: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatást nem lehet eltávolítani, mert a rendszerzárás van folyamatban.**

Magyarázat: Az asnsdrop parancs nem tudja eltávolítani a megadott szolgáltatást, mert a z operációs rendszer éppen most áll le.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, ha a rendszer újraindult.

ASN5227I **ASNSDROP: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatást nem lehet eltávolítani, mert már kijelölték törlésre.**

Magyarázat: Az asnsdrop parancs nem tudja eltávolítani a megadott szolgáltatást, mert az már törlésre került.

Felhasználói válasz: Az üzenet tájékoztató jellegű, nem igényel beavatkozást.

ASN5228E *programnév* : **A parancs nem tud művelet műveletet végezni a(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatáson, mert a(z) API-függvénynév rendszerhívás váratlan hibakódot adott vissza; a hibakód: hibakód.**

Magyarázat: Az asnsert és az asndrop parancsok rendszerhívások segítségével kezelik a szolgáltatásokat. A megadott rendszerhívás váratlan hibát jelzett, amely meggátolja, hogy az adott parancs elvégezze a kért műveletet.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot. Ez a hibakód csak átmeneti rendszerállapotot jelez. A hibakódról bővebb tájékoztatást találhat az operációs rendszer dokumentációjában.

ASN5229E **ASNSCRT: A fiók szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsert parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsert parancs kiadásakor nem lett megadva fióknév a vonatkozó DB2 példány számára.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot úgy, hogy megadja a fióknevet a vonatkozó DB2 példány számára.

ASN5230E **ASNSCRT: A jelszó szükséges paraméter; kötelező megadni az asnsert parancs indításakor.**

Magyarázat: Az asnsert parancs kiadásakor nem lett megadva jelszó a vonatkozó DB2 példány számára.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot úgy, hogy megadja a jelszót a vonatkozó DB2 példány számára.

ASN5231E **ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem jött létre, mert az account paraméterben megadott fióknév nem létezik.**

Magyarázat: Az asnsert parancs kiadásakor ismeretlen fióknév lett megadva a vonatkozó DB2 példány számára.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a megadott fióknév és jelszó. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5232E **ASNSCRT: Nem adta meg a szükséges path paramétert.**

Magyarázat: Ha a többszörözési parancsot szolgáltatásként indítják, a parancsban kötelező megadni az útvonalat a parancshoz tartozó path kulcsszóval (az asncap parancs esetében capture_path, az asnapply esetében apply_path, és az asnmon esetében monitor_path). Ha a path kulcsszó meg van adva, a program bejegyzi a szolgáltatást, ha nem történik hiba.

Ha a path kulcsszó nincs megadva, az asnsert program beolvassa a DB2 globális, rendszerleíróadatbázis-beli változóját, a DB2PATH változót. Ha ennek a változónak az értéke nem üres, akkor az asnsert program hozzáadja a megfelelő path jelszót a parancshoz, felhasználva a DB2PATH értéket. Ha ez a változó nincs beállítva, akkor az asnsert program nem tudja bejegyezni a szolgáltatást.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot úgy, hogy megadja a megfelelő path kulcsszót, vagy meghatározza a DB2 globális, rendszerleíróadatbázis-beli változóját, a DB2PATH változót.

ASN5233E **ASNSCRT: A(z) szolgáltatásnév többszörözési szolgáltatás nem jött létre, mert a megadott adatbázispéldány adatbázispéldány nem létezik.**

Magyarázat: Az asnsert parancs nem tudja létrehozni a megadott szolgáltatást, mert a megadott adatbázispéldány nem létezik a rendszerben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott adatbázispéldány létezik-e a rendszerben. Ezután adja ki újra a parancsot.

ASN5234E **ASNSCRT: Nincs megadva a capture_server paraméter.**

Magyarázat: Az asnsert parancs kiadásakor nem lett megadva a Q Capture-kiszolgáló neve. A capture_server paramétert kötelező megadni.

Felhasználói válasz: Adja ki újra az asnsert parancsot úgy, hogy a capture_server paraméterben megadja a Q Capture-kiszolgáló nevét.

ASN5235E **ASNSCRT: Nincs megadva az apply_server paraméter.**

Magyarázat: Az asnsrct parancs kiadásakor nem lett megadva a Q Apply-kiszolgáló neve. Az apply_server paramétert kötelező megadni.

Felhasználói válasz: Adja ki újra az asnsrct parancsot úgy, hogy az apply_server paraméterben megadja a Q Apply-kiszolgáló nevét.

ASN7000I *programnév : programazonosító : szám előfizetés aktív. szám előfizetés inaktív. szám új előfizetést sikerült aktivizálni. szám új előfizetést nem sikerült aktivizálni, ezek most inaktív állapotban vannak.*

Magyarázat: Ez az üzenet jelentést ad a különböző állapotú XML-kiadásokról vagy Q-előfizetésekről.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7001I *programnév : programazonosító : parancsnév parancs érkezett.*

Magyarázat: Előfordulhat, hogy a kapott parancs aszinkron módon kerül végrehajtásra. A program kiad majd egy üzenetet, amikor befejeződik a parancs feldolgozása, és tárolja azt az üzenetet a nyomkövetési táblában (IBMQREP_CAPTRACE).

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7002E *programnév : programazonosító : A(z) sornév küldősor megtelt. A hiba a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés feldolgozása közben lépett fel (kiadási vagy többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: Az üzenetek száma elérte a küldősor MAXDEPTH paraméterének értékét. Az ERROR_ACTION értéke határozza meg, hogyan viselkedjen a program ezen hiba esetén. A Q Capture programra vonatkozó értéket az IBMQREP_SENDQUEUEUES tábla tárolja.

Felhasználói válasz: NE ürítse ki a sort, mert azzal törli a változásokat tartalmazó üzeneteket.

Győződjön meg arról, hogy fut a Q Apply vagy más előfizetési alkalmazás.

Szükség esetén növelje a küldősor MAXDEPTH tulajdonságának értékét. Az érték növelése után végezze el a megfelelő műveleteket:

- Ha a Q Capture program leállt a hiba miatt, melegendítással indítsa újra a Q Capture programot.
- Ha az XML-kiadások vagy Q-előfizetések inaktívvá váltak, aktivizálja azokat.

ASN7004E *programnév : programazonosító : A(z) név XML-kiadásban vagy Q-előfizetésben előfizetett forrásoszlop forrásoszlop nem létezik a(z) táblanévv forrástáblában.*

Magyarázat: Az IBMQREP_SRC_COLS tábla által jelzett oszlop nem szerepel a forrástáblában. Ennek a következők egyike lehet az oka:

- Helytelenül lett megadva az oszlopnév az XML-kiadásban vagy Q-előfizetésben.
- A forrástábla megváltozott az XML-kiadás vagy Q-előfizetés létrehozása óta.
- További oszlopokat adtak meg az XML-kiadásban vagy Q-előfizetésben.

A fenti ok miatt nem aktivizálható az XML-kiadás vagy Q-előfizetés.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy helyesen adja meg az oszlop nevét az XML-kiadásban vagy Q-előfizetésben.

Ha az XML-kiadás vagy Q-előfizetés hibás (például több oszlopot tartalmaz, mint amennyi a forrástáblában van), végezze el a következő lépéseket a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével:

1. Dobja el az XML-kiadást vagy Q-előfizetést, majd újra hozza létre.
2. Aktivizálja az XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7005E *programnév : programazonosító : A(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés inaktívvá vált, mert a megadott MAX_MESSAGE_SIZE túl kicsi a(z) sornév küldősor esetében (kiadási vagy többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve, szám bájt szükséges.*

Magyarázat: A megengedett maximális üzenetméret túl kicsi ahhoz, hogy tárolni tudjon egy sort az adott XML-kiadás vagy Q-előfizetés egyik tranzakciójában.

Felhasználói válasz: Növelje a sorhoz tartozó MAX_MESSAGE_SIZE-értéket az IBMQREP_SENDQUEUEUES táblában. Ha szükséges, növelje a MAXMSGL tulajdonság értékét:

- Távoli küldősorok esetén növelje az átviteli sor MAXMSGL paraméterét.
- Helyi küldősorok esetén növelje a MAXMSGL paraméter értékét.

Ügyeljen arra, hogy a MAX_MESSAGE_SIZE oszlop értéke nem haladhatja meg a WebSphere MQ sorkezelő MAXMSGL paraméterének értékét.

Indítsa újra az XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7006E *programnév : programazonosító : A(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés inaktívvá vált egy hiba következtében.*

Magyarázat: A megadott XML-kiadás vagy Q-előfizetés inaktívvá vált egy korábbi üzenetben jelzett hiba miatt.

Felhasználói válasz: Keresse meg az ezt megelőző hibaüzenetet a Q Capture diagnosztikai naplójában vagy az IBMQREP_CAPTRACE táblában. Tegye meg a megfelelő lépéseket a hiba elhárítása érdekében (végezze el az előző üzenethez tartozó felhasználói teendőket). Aktivizálja az XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7007E *programnév : programazonosító : A Q Capture program nem tud melegindítást végezni, mert olyan adatbázis-partíciókat talált, amelyekre vonatkozóan nem rendelkezik újraindítási információkkal. Ezek a partíciók a következők: csomópont-az, ..., csomópont-az.*

Magyarázat: Ezt a hibaüzenetet az alábbi okok válthatják ki:

- Új adatbázis-partíciókkal bővült az adatbázis. A Q Capture program nem tudta feldolgozni az új partíciókhoz tartozó naplórekordokat, mert melegindítással próbált indulni, és az add_partition paraméter értéke 'N' volt. Ez a paraméter határozza meg, hogy a Q Capture program elkezdje-e olvasni azoknak a partícióknak a naplófájljait, amelyeket a Q Capture program utolsó indítása óta vettek fel. Alapértelmezés szerint ennek a paraméternek az értéke 'N' (nem). Az add_partition paramétert 'Y' értékre kell állítani ahhoz, hogy a Q Capture program beolvashassa a naplófájlokat.
- Sérült volt az újraindítási üzenet az újraindítási sorban.

Felhasználói válasz: Amennyiben új adatbázis-partíciókat vettek fel, melegindítással indítsa a Q Capture programot, megadva az add_partition='Y' beállítását.

Amennyiben sérült volt az újraindítási üzenet az újraindítási sorban, hidegindítással indítsa a Q Capture programot.

ASN7008I *programnév : programazonosító : A program sikeresen elvégezte az újrainicializálást. szám előfizetés aktív. szám előfizetés inaktív. szám új előfizetést sikerült aktivizálni. szám új előfizetést nem sikerült aktivizálni, ezek most inaktív állapotban vannak.*

Magyarázat: A REINIT parancs sikeresen lefutott. Hatására a Q Capture program tudomásul veszi az XML-kiadások, Q-előfizetések és sorleképezések megváltozott tulajdonságait. Ha voltak új XML-kiadások vagy Q-előfizetések, azokat automatikusan aktivizálja. Az üzenet jelentést ad a különböző állapotú XML-kiadásokról vagy Q-előfizetésekről.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7010I *programnév : programazonosító : A program sikeresen aktivizálta a(z) név XML-kiadást vagy Q-előfizetést (küldősor: sornév, kiadási vagy többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), a(z) táblanév forrástáblára vonatkozóan.*

Magyarázat: A Q Capture program többszörözi a változtatásokat az aktív XML-kiadások vagy Q-előfizetések számára.

Amikor a Q Capture program elindul, aktivizálja az esetleges új XML-kiadásokat vagy Q-előfizetéseket. Amíg a Q Capture program működik, a következő műveleteket végzi el:

- Újrainicializáláskor aktivizálja az új XML-kiadásokat vagy Q-előfizetéseket.
- Ha capstart jelet kap, aktivizál minden új vagy inaktív XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7011E *programnév : programazonosító : Nem található a(z) táblanév forrástábla, amelyre a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés hivatkozik (küldősor: sornév, kiadási vagy többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: Nem létezik az XML-kiadásban vagy Q-előfizetésben megadott forrástábla. Valószínűleg rossz táblanév volt megadva, amikor a program aktivizálni próbálta az XML-kiadást vagy Q-előfizetést. Az is lehetséges, hogy a forrástáblát szándékosan eldobták az XML-kiadás vagy Q-előfizetés létrehozása óta.

Felhasználói válasz: Tegye a következők egyikét:

- Ellenőrizze, hogy helyesen van-e megadva a forrástábla a vezérlőtáblákban, és hogy a tábla létezik-e az adatbázisban. Aktivizálja újra az XML-kiadást vagy Q-előfizetést.
- Ha szándékosan dobta el a forrástáblát, törölje az adott XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7012I *programnév : programazonosító : Sikerült újrainicializálni a(z) név XML-kiadást vagy Q-előfizetést.*

Magyarázat: A Q Capture program sikeresen újrainicializálta az XML-kiadást, és az új tulajdonságoknak megfelelően fogja feldolgozni a tranzakciókat.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7013I *programnév : programazonosító : Inaktívvá vált a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés.*

Magyarázat: A program inaktív állapotba tette az XML-kiadást vagy Q-előfizetést, mert CAPSTOP jelzést kapott.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7015E *programnév : programazonosító : A program helyrehozhatatlan WebSphere MQ hibát észlelt a(z) küldősor_neve küldősor esetében (kiadási vagy többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). A sorleképezés számára megadott teendő hiba esetén: ERROR_ACTION.*

Magyarázat: Helyrehozhatatlan WebSphere MQ hiba lépett fel az adott küldősor esetében. Vagy inaktívvá válnak a sort használó XML-kiadások és Q-előfizetések, vagy leáll a Q Capture program. Az ERROR_ACTION értéke határozza meg, hogyan viselkedjen a program ezen hiba esetén. A Q Capture programra vonatkozó értéket az IBMQREP_SENDQUEUEUS tábla tárolja.

Felhasználói válasz: Keresse meg az ezt megelőző hibaüzenetet az IBMQREP_CAPTRACE táblában. Tegye meg a megfelelő lépéseket a hiba elhárítása érdekében (végezze el az előző üzenethez tartozó felhasználói teendőket). Aktivizálja az XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

Ha a Q Capture program leállt a hiba miatt, melegindítással indítsa újra a Q Capture programot.

ASN7016E *programnév : programazonosító : A LOADDONE jelzés sikertelen volt, mert a(z) név XML-kiadásnak vagy Q-előfizetésnek nincs betöltési fázisa.*

Magyarázat: Az XML-kiadásnak vagy Q-előfizetésnek nincs betöltési fázisa (HAS_LOADPHASE=N). Ezt a hibát az okozhatja, hogy helytelenül adták meg az XML-kiadás vagy Q-előfizetés nevét a LOADDONE jelzésben, vagy a "load done received" (BETÖLTÉS KÉSZ jelzés érkezett) üzenetben.

Felhasználói válasz: Ha az XML-kiadásnak vagy Q-előfizetésnek van betöltési fázisa, és a felhasználó beszúrta a LOADDONE jelet: Győződjön meg arról, hogy helyes XML-kiadási vagy Q-előfizetési név lett megadva a jelzésben, majd ismét szűrje be a LOADDONE jelet.

Ha az XML-kiadásnak vagy Q-előfizetésnek van betöltési fázisa, és a felhasználó "load done received" üzenetet küldött: Győződjön meg arról, hogy helyes XML-kiadási vagy Q-előfizetési név lett megadva az üzenetben, majd küldje el újra a "load done received" üzenetet.

ASN7017I *programnév : programazonosító : A(z) táblanév céltábla készen áll arra, hogy a program feltöltse a(z) táblanév forrástáblából a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés számára.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7018E *programnév : programazonosító : Nincsen beállítva a(z) név XML-kiadáshoz vagy Q-előfizetéshez tartozó táblanév forrástábla DATA CAPTURE CHANGES tulajdonsága.*

Magyarázat: Helytelen a forrástábla meghatározása. A program nem rögzít adatokat az adott XML-kiadás vagy Q-előfizetés számára.

Felhasználói válasz: Az ALTER utasítással állítsa be a forrástábla DATA CAPTURE CHANGES tulajdonságát, majd indítsa újra az XML-kiadást vagy Q-előfizetést. Például:

```
alter forrástulajdonos.forrástábla
data capture changes
```

ASN7019I *programnév : programazonosító : jel_neve jelzés érkezett; a program fel fogja dolgozni.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7020I *programnév : programazonosító : A program elérte az aktív napló végét, és befejeződött, mivel meg lett adva az AUTOSTOP beállítás.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7021E *programnév : programazonosító : Nem indult el a(z) név XML-kiadás, mert belső betöltési fázis van megadva.*

Magyarázat: Az XML-kiadások esetében mindössze két betöltési beállítás adható meg. Az IBMQREP_SUBS tábla HAS_LOADPHASE-értéke csak a következő értékek egyikét kaphatja:

N A cél nem lesz betöltve.

E Egy másik alkalmazás tölti be a céltáblát, nem a Q Apply program.

Belső betöltés (HAS_LOADPHASE=I) nem adható meg XML-kiadás számára.

Felhasználói válasz: Adjon meg támogatott betöltési beállítást az XML-kiadás számára (ellenőrizze, hogy helyes-e a HAS_LOADPHASE értéke az IBMQREP_SUBS táblában), majd aktivizálja az XML-kiadást.

ASN7022W *programnév : programazonosító : A(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés nem létezik az IBMQREP_SUBS vezérlőtáblában. A(z) jel jelzés hatástalan volt.*

Magyarázat: A program nem találja az adott XML-kiadást vagy Q-előfizetést az IBMQREP_SUBS vezérlőtáblában.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy pontosan adja meg az XML-kiadás vagy Q-előfizetés nevét a jelzés számára.

ASN7023W *programnév : programazonosító : A(z) táblanév forrástáblának nincs elsődleges kulcsa, UNIQUE korlátozása vagy egyedi indexe.*

Magyarázat: A forrástáblának kötelező rendelkeznie elsődleges kulccsal, UNIQUE korlátozással vagy legalább egyedi (UNIQUE) indexszel. Ellenkező esetben a forrásadatokat nem lehet megfelelően többszörözni vagy közzétenni. A kapcsolódó XML-kiadások vagy Q-előfizetések változatlanul aktívak.

Felhasználói válasz: Hozzon létre elsődleges kulcsot, UNIQUE korlátozást vagy egyedi indexet a forrástábla számára, majd újból inicializálja az összes kapcsolódó XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7024E *programnév : programazonosító : A program nem tudja feldolgozni az újraindítási (restart) üzenetet a(z) újraindítási_sor újraindítási sorból.*

Magyarázat: A program belső ellentmondást észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Q Capture program megfelelő verziója fut-e, és hogy az újraindítási sor nem lett-e helytelen módon megváltoztatva.

A Q Capture program helyes verziójának megállapításához nézze meg az IBMQREP_CAPPARMS tábla ARCH_LEVEL oszlopát.

Ha az újraindítási sor helytelenül lett megváltoztatva, ürítse ki a sort, és hidegindítással indítsa el a Q Capture programot.

ASN7025E *programnév : programazonosító : A program nem fér hozzá a(z) újraindítási_sor újraindítási sorhoz.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az újraindítási sort, és hogy az elérhető-e az alkalmazások számára (GET engedélyezése).

ASN7026E *programnév : programazonosító : Érvénytelen jeltípus (SIGNAL_TYPE-érték) és altípus (SIGNAL_SUBTYPE-érték).*

Magyarázat: Nem támogatott a jel típusa vagy altípusa.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a SIGNAL_TYPE és a SIGNAL_SUBTYPE oszlopok értékét az IBMQREP_SIGNAL vezérlőtáblába beszúrt sorban. Győződjön meg arról, hogy a jel típusa és altípusa helyes, majd újból próbálja meg beszúrni a jelet.

ASN7027E *programnév : programazonosító : Üres a(z) újraindítási_sor újraindítási sor.*

Magyarázat: Nem sikerült a Q Capture program melegindítása. Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Hidegindítással indítsa a Q Capture programot.

ASN7028E *programnév : programazonosító : A(z) sornév küldősor (kiadási vagy többszörözési sorlekepezés: sorlekepezés_neve) számára megadott MAX_MESSAGE_SIZE-érték (az IBMQREP_SENDQUEUES táblában) nagyobb, mint a WebSphere MQ programban megadott MAXMSGL sortulajdonság értéke (szám bájt).*

Magyarázat: Az adott küldősor MAX_MESSAGE_SIZE mezőjének értéke érvénytelen, mert meghaladja a WebSphere MQ sorkezelő MAXMSGL paraméterének értékét. A program érvénytelenítette a küldősort.

Felhasználói válasz: Csökkentse a MAX_MESSAGE_SIZE oszlop értékét az adott küldősor esetében. Ha szükséges, növelje a MAXMSGL tulajdonság értékét:

- Távoli küldősorok esetén növelje az átviteli sor MAXMSGL paraméterét.
- Helyi küldősorok esetén növelje a MAXMSGL paraméter értékét.

Indítsa újra az adott küldősort használó összes XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7029E *programnév : programazonosító : Az újraindítási üzenet hosszabb, mint a(z) újraindítási_sor újraindítási sor számára engedélyezett maximális üzenethossz.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Növelje az újraindítási sor maximális üzenetméretét, majd melegindítással indítsa újra a Q Capture programot.

ASN7030E *programnév : programazonosító : A(z) sornév újraindítási sor megtelt. A Q Capture program befejeződik.*

Magyarázat: Az üzenetek száma elérte az újraindítási sor MAXDEPTH paraméterének értékét.

Felhasználói válasz: Szükség esetén növelje az újraindítási sor MAXDEPTH tulajdonságának értékét. Az érték növelése után hidegindítással indítsa el a Q Capture programot.

ASN7033E *programnév : programazonosító : A program érvénytelen keresési feltételt talált a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés esetében. Oszlop neve: oszlopnév. Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Az oszlopnévhez tartozó szabályos azonosítónak betűvel kell kezdődnie, az után pedig betűk, számok vagy aláhúzások következhetnek.
- 1 Az oszlopnév után nem kettős idézőjel áll.
- 4 A keresési feltételből hiányzik a WHERE kulcsszó.
- 5 A keresési feltétel olyan oszlopot tartalmaz, amely nem szerepel a forrástáblában.
- 6 A keresési feltételben a forrástábla egyetlen oszlopa sem szerepel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a keresési feltétel formátuma, majd indítsa újra az XML-kiadást vagy Q-előfizetést. A keresési feltétel helyes meghatározásáról bővebb tájékoztatást találhat a Q-többszörözés és esemény-közzététel termékdokumentációjában.

ASN7034W *programnév : programazonosító : A program nem tud feldolgozni egy üzenetet a(z) sor_neve adminisztrációs sorból. Üzenet típusa: üzenettípus. Üzenet tartalma: üzenet_tartalma.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a vezérlőüzenet formátuma, és megfelelőek-e az attribútumai, majd tegye be újra az üzenetet az adminisztrációs sorba.

ASN7035W *programnév : programazonosító : A program egy WebSphere MQ kivételt jelző üzenetet kapott a(z) sornév adminisztrációs soron keresztül, amely egy nem támogatott üzenetet tartalmaz. Üzenet típusa: üzenettípus. Üzenet tartalma: üzenet_tartalma.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a WebSphere MQ konfigurációja.

ASN7036E *programnév : programazonosító : A program nem tud feldolgozni egy üzenetet a(z) sor_neve adminisztrációs sorból. Üzenet típusa: üzenettípus. Üzenet tartalma: üzenet_tartalma.*

Magyarázat: A program belső ellentmondást észlelt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal! Adja meg pontosan a kapott üzenetet, amely azonosítja a Q Capture-sémát. Csatolja a diagnosztikai naplófájlt. Csatolja a nyomkövetés kiíratási fájlját (ASNTRC DMP) is, ha az rendelkezésre áll.

ASN7037E *programnév : programazonosító : Meghiúsult az XML-elemző inicializálása. Az XML-elemző várt verziója: verziószám. Ez a hibaüzenet érkezett: hibaüzenet.*

Magyarázat: A program belső ellentmondást észlelt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal! Csatolja a diagnosztikai naplófájlt. Csatolja a nyomkövetés kiíratási fájlját (ASNTRC DMP) is, ha az rendelkezésre áll.

ASN7038E *programnév : programazonosító : Az XML-vezérlőüzenet nem tesz eleget a vezérlőüzenetek XML-sémájára vonatkozó érvényességi feltételeknek, amelyek az mqsub.xsd fájlban vannak meghatározva. Az üzenetek törölve lesznek a sorból, és hatástalanok maradnak. XML-vezérlőüzenet: xml-üzenet.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Helyesbítse az XML-vezérlőüzenetet, hogy megfeleljen a vezérlőüzenetek XML-sémájára vonatkozó érvényességi feltételeknek, amelyek az mqsub.xsd fájlban vannak meghatározva, majd tegye be ismét az üzenetet az adminisztrációs sorba.

ASN7039W *programnév : programazonosító : Hiba történt az XML-vezérlőüzenet elemzése során. Az üzenet hatástalan marad, és a program tovább működik. Hibaüzenet: hibaüzenet. XML-vezérlőüzenet: xml-üzenet.*

Magyarázat: Az XML-vezérlőüzenet érvénytelen, és a program figyelmen kívül hagyta. A Q Capture program tovább fut.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az XML-vezérlőüzenetet, és küldje el újra.

ASN7040E *programnév : programazonosító : DOM-hiba történt az XML-vezérlőüzenet elemzése során. DOM-kivételkód: kivételkód. XML-vezérlőüzenet: xml-üzenet.*

Magyarázat: A program figyelmen kívül hagyja az XML-vezérlőüzenetet, és a Q Capture program tovább fut.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal! Csatolja a diagnosztikai naplófájlt. Csatolja a nyomkövetés kiíratási fájlját (ASNTRC DMP) is, ha az rendelkezésre áll.

ASN7043W *programnév : programazonosító : üzenettípus üzenet érkezett az adminisztrációs sorba a(z) név XML-kiadásra vagy Q-előfizetésre vonatkozóan, amely nem létezik vagy inaktív. A vezérlőüzenet hatástalan maradt.*

Magyarázat: Nem sikerült végrehajtani az adminisztrációs soron keresztül érkező kérést, mert az XML-kiadás vagy

Q-előfizetés nem létezik vagy inaktív.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e az XML-kiadás vagy Q-előfizetés neve, illetve hogy aktív állapotban van-e. Tegye be ismét a vezérlőüzenetet az adminisztrációs sorba.

ASN7045E *programnév : programazonosító : A(z) sorleképezés_neve* kiadási vagy többszörözési sorleképezés *sornév* küldősorta nem aktív. A REINITQ parancs figyelmen kívül maradt.

Magyarázat: A REINITQ parancsot aktív küldősortra kell kiadni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a sornév, majd adja ki újra a REINITQ parancsot, vagy inicializálja újra a sort a Replication Center alkalmazásból.

ASN7046I *programnév : programazonosító : Sikerült újrainicializálni a(z) sorleképezés_neve* kiadási vagy többszörözési sorleképezés *sornév* küldősortát. A következő tulajdonságok frissültek: ERROR_ACTION = művelet_hiba_esetén, HEARTBEAT_INTERVAL = életjelek_idejkeze, MAX_MESSAGE_SIZE = max_üzenetméret.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7051W *programnév : programazonosító : A(z) név* XML-kiadás vagy Q-előfizetés inaktívvá vált, mert nincs megadva kulcsoszlop az IBMQREP_SRC_COLS táblában.

Magyarázat: A forrástábla és a céltábla legalább egy oszlopát meg kell adni kulcsoszlopként az XML-kiadás vagy Q-előfizetés számára. Ennek az oszlopnak a neve az IBMQREP_SRC_COLS táblában van meghatározva.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a forrástábla és a céltábla legalább egy oszlopa meg legyen adva kulcsoszlopként az XML-kiadás vagy Q-előfizetés számára, majd aktivizálja az adott XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7052E *programnév : programazonosító : A(z) név* XML-kiadás vagy Q-előfizetés táblanévé forrástáblája LONG VARCHAR vagy LONGVARGRAPHIC típusú oszlopokat tartalmaz, de a DATA CAPTURE CHANGES tulajdonság nincs beállítva INCLUDE LONGVAR COLUMNS értékre.

Magyarázat: Helytelen a forrástábla meghatározása. A program nem rögzít adatokat az adott XML-kiadás vagy Q-előfizetés számára.

Felhasználói válasz: Az ALTER utasítással állítsa be a forrástábla DATA CAPTURE CHANGES tulajdonságát az

INCLUDE LONGVAR COLUMNS értékre, majd indítsa újra az XML-kiadást vagy Q-előfizetést. Például:

```
alter table
tulajdonos.tábla data capture changes
include longvar columns
```

ASN7057I *programnév : programazonosító : A(z) név* XML-kiadás vagy Q-előfizetés azonosítója (SUB_ID) nem egyedi az IBMQREP_SUBS vezérlőtáblában. A program új SUB_ID-értéket állít elő.

Magyarázat: A program ismétlődő értéket talált az IBMQREP_SUBS vezérlőtábla SUB_ID oszlopában a név XML-kiadás vagy Q-előfizetés esetében. Ebben az oszlopban egyedi értékeknek kell lenniük.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7059E *programnév : programazonosító : A(z) név* Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert az IBMQREP_SUBS tábla GROUP_MEMBERS oszlopának értéke nem üres.

Magyarázat: Többirányú többszörözés esetén az IBMQREP_SUBS tábla GROUP_MEMBERS oszlopában üres (NULL) értéknek kell lenni az inaktív Q-előfizetések soraiban.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7060E *programnév : programazonosító : A(z) név* Q-előfizetés nem lett aktivizálva. A többirányú többszörözésben részt vevő név Q-előfizetéshez tartozó Q-előfizetés érvénytelen állapotban van, vagy nem szerepel ugyanabban a Q-előfizetési csoportban, az IBMQREP_TARGETS táblában.

Magyarázat: Ha aktivizálni akar egy Q-előfizetést a többirányú többszörözés számára, az összes vonatkozó Q-előfizetésnek, amely ugyanabban a Q-előfizetési csoportban van az IBMQREP_TARGETS táblában, aktív vagy inaktív állapotban kell lennie. Ez a hiba olyankor fordulhat elő, ha az azonos Q-előfizetési csoportból bármelyik Q-előfizetés inicializálása folyik, vagy éppen inaktív állapotba kerül.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7061E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert a(z) név Q-előfizetés, amely ugyanazt a Q-előfizetési csoportot (csoportnév) és táblát (táblanév) használja az IBMQREP_SUBS táblában, más forráscsomóponttal rendelkezik (SOURCE_NODE : forráscsomópont).*

Magyarázat: A többirányú többszörözésben minden Q-előfizetés esetén, amely ugyanazt a Q-előfizetési csoportot és táblát használja, azonosnak kell lennie a SOURCE_NODE oszlop értékének az IBMQREP_SUBS táblában.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7062E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert a(z) név Q-előfizetés érvénytelen állapotban (állapot) van.*

Magyarázat: Ha aktivizálni akar egy Q-előfizetést a gépek közti (peer-to-peer) többszörözés számára, minden más Q-előfizetésnek, amely ugyanabban a Q-előfizetési csoportban van, aktív vagy inaktív állapotban kell lennie az IBMQREP_TARGETS táblában. Ez a hiba olyankor fordulhat elő, ha az azonos Q-előfizetési csoportból bármelyik Q-előfizetés inicializálása folyik, vagy éppen inaktív állapotba kerül.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7063E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert éppen most folyik az aktivizálása a(z) név Q-előfizetésnek, amely ugyanabba a Q-előfizetési csoportba tartozik.*

Magyarázat: Gépek közti (peer-to-peer) többszörözés esetén nem indulhat egyidőben több Q-előfizetés ugyanabban a Q-előfizetési csoportban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az IBMQREP_SUBS táblában, hogy a másik Q-előfizetés aktív ('A') állapotban van-e. Ezután aktivizálja azt a Q-előfizetést, amely inaktív állapotba került.

ASN7065E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés forrás- vagy célcsoomópontjának száma kívül esik a támogatott tartományon (alsó_korlát-felső_korlát).*

Magyarázat: Többirányú többszörözés esetén a Q-előfizetések forráscsomópontjának és célcsoomópontjának a támogatott tartományban kell lennie.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7067E *programnév : programazonosító : Nem lehet feldolgozni a(z) jel_neve jelzést, mert érvénytelen a SIGNAL_INPUT_IN értéke: bemeneti_jel, a várt formátum : bemeneti_jel_formátuma.*

Magyarázat: A programnak szüksége van a jel SIGNAL_INPUT_IN paraméterére. Ez a hiba akkor jelenik meg, ha néhány paraméter hiányzik vagy nem megfelelő formátumban van.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a SIGNAL_INPUT_IN paraméter értéke helyesen van megadva, majd szűrje be újra a jelet.

ASN7073E *programnév : programazonosító : A REINIT_SUB parancs meghiúsult, mert a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés nem aktív.*

Magyarázat: A REINIT_SUB parancs csak aktív XML-kiadásra vagy Q-előfizetésre adható ki.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az XML-kiadást vagy Q-előfizetést a parancs paramétereiben, majd adja ki újra a parancsot.

ASN7074E *programnév : programazonosító : A REINIT_SUB parancs vagy a REINIT_SUB jel érvénytelen a(z) név Q-előfizetés esetében. Nem történt meg a Q-előfizetés újrainicializálása.*

Magyarázat: A REINIT_SUB parancs vagy a REINIT_SUB jelzés csak olyan XML-kiadásokra és Q-előfizetésekre alkalmazható, amelyeknek az előfizetési típusa 'U' (egyirányú (unidirectional)). A 'B' (kétfirányú (bidirectional)) vagy 'P' (gépek közti (peer-to-peer)) előfizetési típussal rendelkező Q-előfizetéseket nem lehet újra inicializálni.

Felhasználói válasz: XML-kiadás esetén ellenőrizze, hogy helyes nevet adott-e meg. Q-előfizetés esetén ellenőrizze, hogy helyes-e a név, és hogy az IBMQREP_SUBS tábla SUBTYPE oszlopában 'U' érték szerepel-e (U - unidirectional (egyirányú)). Adja ki újra a parancsot, vagy szűrje be újra a jelet.

ASN7079W *programnév : programazonosító : A sorműveleti üzeneteket nem lehet tömörített formában küldeni a(z) sornév küldősoron keresztül (sorleképezés: sorleképezés_neve). Helyettük tranzakcióüzenetek kerülnek a sorba.*

Magyarázat: A sorműveleti és a tranzakcióüzenetek is érvényesek XML üzenetformátumban, de csak a tranzakcióüzenetek lehetnek tömörített formátumban.

Felhasználói válasz: Ha közzé akarja tenni a sorműveleteket, állítsa az IBMQREP_SENDQUEUEUS tábla MESSAGE_FORMAT oszlopának értékét 'X'-re.

ASN7080E *programnév : programazonosító : WebSphere MQ-kivételt jelző üzenet érkezett az adminisztrációs sorba, a WebSphere MQ okkód: okkód.*

Magyarázat: Ez a hiba olyankor jelenik meg, ha a fogadó MCA (csatornaügynök) egy MQ-kivételt jelző üzenetet állít elő, válaszul a cél WebSphere MQ sorkezelőt érintő üzenetkézbesítési hibára.

Felhasználói válasz: A WebSphere MQ Application Programming Reference kézikönyvben található az okkódok leírása, amely tartalmazza az adott okkód magyarozatát és az esetleges felhasználói teendőket a cél WebSphere MQ sorkezelővel kapcsolatban.

ASN7081W *programnév : programazonosító : A WebSphere MQ-kivételt jelző üzenetben megadott küldősor, amely a(z) név XML-kiadáshoz vagy Q-előfizetéshez tartozik, már nem létezik az IBMQREP_SUB vezérlőtáblában.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7083E *programnév : programazonosító : A(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert LOB adattípusú oszlopo(ka)t adtak meg kulcsoszlop(ok)ként az XML-kiadás vagy Q-előfizetés számára.*

Magyarázat: LOB adattípusú oszlopok nem adhatók meg kulcsoszlopként az XML-kiadások vagy Q-előfizetések esetében.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy csak olyan oszlopok szerepelnek kulcsoszlopként az XML-kiadásban vagy Q-előfizetésben, amelyeknek az adattípusa nem LOB. Aktivizálja az XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7084E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert nem tartalmazza a forrástábla néhány oszlopát.*

Magyarázat: Gépek közti (peer-to-peer) többszörözés esetén az összes forrásoszlopot és verzióoszlopot meg kell adni a Q-előfizetésben.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7085E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert a(z) oszlopnév verzióoszlop nincs meghatározva a(z) táblánév logikai táblában.*

Magyarázat: Gépek közti (peer-to-peer) többszörözés esetén a Q-előfizetések logikai tábláinak kötelező tartalmaznia a verzióoszlopokat.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7086E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert a(z) oszlopnév verzióoszlop nem adattípus típusúként lett meghatározva a(z) táblánév logikai táblában, vagy a verzióoszlop nem szerepel a forrástáblában.*

Magyarázat: Helytelenül adta meg a verzióoszlop adattípusát, vagy a verzióoszlop nincs meghatározva a gépek közti többszörözésben részt vevő Q-előfizetés logikai táblájában.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7087E *programnév : programazonosító : Nem lett aktivizálva a(z) név Q-előfizetés (küldősor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), mert a küldőSORA nem használ tömörített üzenetformátumot.*

Magyarázat: Többirányú többszörözés esetén a Q-előfizetések küldősorainak kötelező tömörített üzenetformátumot használni.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7088E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés esetében a program nem talál információt az IBMQREP_SUBS tábla SUBGROUP, SOURCE_NODE vagy TARGET_NODE oszlopaiban.*

Magyarázat: Többirányú többszörözés esetén minden Q-előfizetésnek rendelkeznie kell Q-előfizetési csoporttal, forráscsomóponttal és célcsoomóponttal.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7089E *programnév : programazonosító : A(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert LOB típusú oszlopokat tartalmaz, és nem tartozik elsődleges kulcs, UNIQUE korlátozás vagy egyedi index a(z) táblánév forrástáblához.*

Magyarázat: Ha az XML-kiadás vagy Q-előfizetés LOB típusú oszlopokat tartalmaz, legalább egy kulcsoszlopnak kell lenni a forrástáblájában. A kulcsoszlopként megadott oszlopok nem lehetnek LOB adattípusúak.

Felhasználói válasz: Végezze el a következő lépéseket a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével:

1. Gondoskodjon arról, hogy a forrástáblának legyen elsődleges kulcsa, UNIQUE korlátozása vagy egyedi (UNIQUE) indexe. Másik lehetőségként távolítsa el a LOB adattípusú oszlopokat az XML-kiadásból vagy Q-előfizetésből.
2. Aktivizálja az XML-kiadást vagy Q-előfizetést.

ASN7090E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés nem lett aktivizálva, mert keresési feltételt tartalmaz.*

Magyarázat: A gépek közti (peer-to-peer) többszörözésben részt vevő Q-előfizetések nem tartalmazhatnak keresési feltételt.

Felhasználói válasz: Ha az adott Q-előfizetés egyirányú (unidirectional - U) vagy kétirányú (bidirectional - B) többszörözéshez készült, akkor változtassa meg az előfizetés típusát 'U' vagy 'B' értékre (értelemszerűen). Ha a Q-előfizetés gépek közti (peer-to-peer) többszörözéshez készült, törölje belőle a keresési feltételt. Mindkét esetben módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7091W *programnév : programazonosító : A program nem találja a vonatkozó Q-előfizetést az IBMQREP_SUBS táblában a(z) név Q-előfizetés számára.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.

ASN7093E *programnév : programazonosító : Nem lett aktivizálva a(z) név_vagy_azonosító Q-előfizetés, mert nem ez az egyetlen Q-előfizetés a kétirányú többszörözésben részt vevő SUBGROUP-érték Q-előfizetési csoportban.*

Magyarázat: Kétirányú (bidirectional) többszörözés esetén csak egyetlen Q-előfizetés lehet a Q-előfizetési csoportban.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7094E *programnév : programazonosító : A(z) jel_neve jel sikertelen volt, mert a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés típusa (SUBTYPE-érték vagy állapota (állapot) érvénytelen.*

Magyarázat: A program olyan jelet kapott, amely váratlan vagy érvénytelen az adott XML-kiadás vagy Q-előfizetés típusát vagy állapotát tekintve.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az XML-kiadás vagy Q-előfizetés alkalmas az adott jelzés

számára. Például a CAPSTART jelzést csak inaktív előfizetésre lehet kiadni. Ha szükséges, szűrje be ismét a jelet.

ASN7095E *programnév : programazonosító : Az IBMQREP_SUBS vezérlőtábla SUB_ID oszlopában üres érték van a(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés esetében, amelynek állapota vagy aktív, vagy betöltés_folyamatban.*

Magyarázat: Egy előzőleg aktív XML-kiadás vagy Q-előfizetés SUB_ID-értéke nem lehet üres az IBMQREP_SUBS táblában.

Felhasználói válasz: Tegye inaktív állapotba az XML-kiadást vagy Q-előfizetést, majd aktivizálja azt.

ASN7096E *programnév : programazonosító : A(z) név XML-kiadás vagy Q-előfizetés neve pontosvesszőt tartalmaz.*

Magyarázat: Az IBMQREP_SUBS vezérlőtáblában szereplő XML-kiadási vagy Q-előfizetési név nem tartalmazhat pontosvesszőt.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az XML-kiadás vagy Q-előfizetés nevében ne legyen pontosvessző, majd aktivizálja azt.

ASN7097E *programnév : programazonosító : Nem indult el a(z) név Q-előfizetés, mert ugyanerre a táblára egy másik Q-előfizetés is hivatkozik, egy másik, kétirányú vagy gépek közti többszörözéshez készült Q-előfizetési csoportban.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az adott táblához nem tartozik más Q-előfizetés egy másik Q-előfizetési csoportból, és azután indítsa újra a Q-előfizetést.

ASN7102E *programnév : programazonosító : A program olyan újraindítási információkat talált, amely nem rá vonatkozik. Az újraindítási információ a(z) sornév újraindítási soron keresztül érkezett, és a(z) kiszolgáló Q Capture-kiszolgálóra és a(z) séma Q Capture-sémára vonatkozik.*

Magyarázat: Az a hiba olyankor jelentkezhet, ha több Q Capture program közösen (megosztva) használ egy újraindítási sort. Egy újraindítási sor csak egyetlen Q Capture programhoz tartozhat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Q Capture program a megfelelő Q Capture-kiszolgálót és Q Capture-sémát használja-e. Ha az újraindítási sort több Q Capture program is használja:

1. Vagy ürítse ki a meglévő újraindítási sort, vagy a többszörözés egyik felügyeleti eszköze segítségével

válasszon új újraindítási sort az aktuális Q Capture program számára, amely ezt az üzenetet kiadta.

2. Hidegindítással indítsa el a Q Capture programot.

ASN7103W *programnév : programazonosító : A Q Capture program nem találja azokat a partíciókat, amelyeket korábban ismertek voltak a DB2 rendszerben. Ezek a partíciók a következők: csomópont-az, ..., csomópont-az.*

Magyarázat: A jelzett partíciók már nem részei a többpartíciós forráskiszolgálónak.

Felhasználói válasz: Ha a hiányzó partíciók szándékosan lettek eltávolítva, nincs további tennivaló. Ellenkező esetben kérje az adatbázis-adminisztrátor segítségét.

ASN7505E *programnév : programazonosító : Helytelenül vannak beállítva a céloszlopok attribútumai a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadó sor: sornév, többszörözési sorlekepezés: sorlekepezés_neve). Okkód: okkód.*

Magyarázat: Hibás az IBMQREP_TRG_COLS tábla oszlopainak beállítása. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Az IBMQREP_TRG_COLS táblában megadott oszlopok száma nem egyezik a céltáblában levő oszlopok számával. Több oszlop van megadva az IBMQREP_TRG_COLS táblában, mint ahány a céltáblában található.
- 1 Nem egyedi a MSG_COL_NUMBER oszlop értéke az IBMQREP_TRG_COLS táblában.
- 2 A kulcsoszlopoknak kellene a vezetőoszlopoknak lenni, tekintettel a MSG_COL_NUMBER értékére az IBMQREP_TRG_COLS táblában.
- 3 A MSG_COL_NUMBER oszlop értéke kívül van a megengedett tartományon. Vagy nullánál kisebb, vagy nagyobb, mint a meghatározott oszlopok száma.
- 4 Nincs megadva olyan oszlop, amely egyedien azonosítaná a sorokat. A Q-többszörözés működéséhez legalább egy oszlopnak egyedinek kell lennie.
- 5 A következő oszlopok közül egy vagy több is lehet üres (NULL) az IBMQREP_TRG_COLS táblában: MSG_COL_NUMBER, MSG_COL_TYPE, MSG_COL_CODEPAGE, MSG_COL_LENGTH.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarizatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.
- 1 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. A Q-előfizetést tegye inaktív állapotba, majd aktivizálja. Ha a probléma makacsnak bizonyul,

forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

- 2 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. A Q-előfizetést tegye inaktív állapotba, majd aktivizálja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához, és csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 3 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. A Q-előfizetést tegye inaktív állapotba, majd aktivizálja. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 4 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását, és azonosítsa az egyedi oszlopokat a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ezután aktivizálja a Q-előfizetést.
- 5 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. A Q-előfizetést tegye inaktív állapotba, majd aktivizálja. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

ASN7506E *programnév : programazonosító : Nem létezik a(z) célnév cél, amely a(z) név Q-előfizetéshez tartozik (fogadó sor: sornév, többszörözési sorlekepezés: sorlekepezés_neve). A Q-előfizetés nincs betöltve, és a változtatások nem többszörözhetők az adott céltáblában.*

Magyarázat: Nem létezik az a célobjektum, amely az IBMQREP_TARGETS táblában van megadva a jelzett Q-előfizetés esetében. A cél helytelenül lett megadva vagy nem létezik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a cél létezik a céladatbázisban. Ellenőrizze, hogy helyesek-e az adott célhoz tartozó értékek az IBMQREP_TARGETS tábla TARGET_OWNER és TARGET_NAME oszlopaiban. Ellenőrizze azt is, hogy a TARGET_TYPE oszlop értéke megfelelő-e az adott cél esetében. Például ha a cél egy tárolt eljárás, akkor az '5' értéknek kell szerepelnie a cél típusaként az IBMQREP_TARGETS táblában. Ha a Q-előfizetés érvénytelen, módosítsa a meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.

ASN7512E *programnév : programazonosító : A Q Apply program nem tudta aktivizálni a(z) név Q-előfizetést (fogadó sor: sornév, többszörösési sorleképezés: sorleképezés_neve). Okkód: okkód.*

Magyarázat: Hibás a Q-előfizetés meghatározása. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A Q-előfizetés nem létezik az IBMQREP_TARGETS vezérlőtáblában.
- 1 Az IBMQREP_TARGETS vezérlőtábla STATE oszlopának értéke nem 'I'.
- 2 Más a Q-előfizetés típusa a Q Capture-kiszolgálón és a Q Apply-kiszolgálón.
- 3 A DESCRIBE utasítás meghiúsult a cél esetében.
- 4 Az IBMQREP_TRG_COLS tábla TARGET_COLNAME oszlopának értéke nem egyezik meg a cél egyetlen oszlopával sem.
- 5 Az IBMQREP_TARGETS tábla COL_TYPE vagy COL_LENGTH oszlopának értéke nem egyezik meg a cél vonatkozó oszlopának típusával vagy hosszával.
- 6 Az IBMQREP_TRG_COLS tábla SOURCE_COLNAME oszlopának értéke nem egyezik meg az IBMQREP_SRC_COLS tábla SRC_COLNAME oszlopának értékével.
- 7 A Q-előfizetés azonosítója nem egyedi a fogadó sor esetében.
- 8 A Q-előfizetés kétirányúként van megadva, és az ütközési szabályok szerint a Q Capture küldési beállításai helytelenek. Az IBMQREP_TARGETS tábla CONFLICT_RULE oszlopának értéke 'A' vagy 'C', és a küldési beállítás BEFORE_VALUES oszlopa az IBMQREP_SUBS táblában nem 'Y'.
- 9 Az IBMQREP_TARGETS tábla SOURCE_OWNER és SOURCE_NAME oszlopának értékei nem egyeznek meg az IBMQREP_SUBS táblában levő értékekkel. Továbbá az IBMQREP_TARGETS tábla SOURCE_SERVER oszlopa nem azt a kiszolgálót adja meg, amelyen a Q Capture program fut.
- 10 Az IBMQREP_TRG_COLS tábla IS_KEY oszlopának értéke nem egyezik meg az IBMQREP_SRC_COLS tábla IS_KEY oszlopának értékével.
- 11 A forrásoszlop kódlapja nem konvertálható a Q Apply program kódlapjára.
- 12 Az IBMQREP_TARGETS tábla CONFLICT_ACTION oszlopának értéke 'F', de a Q Capture küldési beállításai helytelenek. Ha a CONFLICT_ACTION értéke 'F', akkor az üzenetnek az összes oszlopot tartalmaznia kell, nem csak a megváltozott oszlopot. A

CHANGED_COLS_ONLY oszlopot 'N' értékre kell beállítani az IBMQREP_SUBS táblában.

- 13 Az IBMQREP_TARGETS tábla CONFLICT_RULE oszlopának értéke 'K', de a Q Capture küldési beállításai helytelenek. A BEFORE_VALUES oszlopot 'N' értékre kell beállítani az IBMQREP_SUBS táblában.
- 14 A Q Capture küldési beállításai szerint CHANGED_COLS_ONLY='N' az IBMQREP_SUBS táblában, de az oszlop értékeként 'Y'-t kellene adni, mert az alábbi beállítások közül legalább az egyik igaz az IBMQREP_TARGETS táblában:
 - a CONFLICT_ACTION nem 'F'
 - a CONFLICT_RULE nem 'A'
- 15 Olyan extra oszlopok vannak a céltáblában, amelyek nem léteznek az IBMQREP_TRG_COLS táblában, és a meghatározásukban szerepel a NOT NULL, de nincsen alapértékük.
- 16 Helytelen a SEARCH_CONDITION oszlop értéke az IBMQREP_SUBS táblában.
- 17 Nem azonos a SOURCE_NODE és a TARGET_NODE oszlopok értéke az IBMQREP_SUBS és az IBMQREP_TARGETS táblában.
- 18 Az oszlopokat képviselő tárolt eljárás paraméterek nem egyeznek az IBMQREP_SRC_COLS tábla SRC_COLNAME mezőivel.
- 19 A Q-előfizetés típusa 'U' (egyirányú (unidirectional)), de az IBMQREP_TARGETS tábla CONFLICT_RULE oszlopának értéke nem 'K'.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0 Ellenőrizze a Q-előfizetés meghatározását, illetve a SUBNAME oszlopot az IBMQREP_SUBS és az IBMQREP_TARGETS táblákban. Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörösési felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja a Q-előfizetést.
- 1 Tegye inaktív állapotba a Q-előfizetést: az IBMQREP_TARGETS vezérlőtábla STATE oszlopát állítsa 'I' értékre. A Q Capture-kiszolgálón tegye inaktívvá, majd aktivizálja a Q-előfizetést.
- 2 Ellenőrizze, hogy az IBMQREP_SUBS tábla SUBTYPE oszlopának értéke megegyezik-e az IBMQREP_TARGETS tábla SUBTYPE oszlopának értékével. Módosítsa a Q-előfizetést a többszörösési felügyeleti eszközei segítségével.
- 3 Keresse meg az ASN0552E számú üzenetet a Q Apply diagnosztikai naplójában vagy az IBMQREP_TRACE táblában; ez az üzenet tartalmazza az SQL visszatérési kódot.
- 4 Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva a

- Q-előfizetés. Az eltérések megállapítása érdekében adjon ki DESCRIBE utasítást a céltáblára és az IBMQREP_TRG_COLS táblában a céltábláról tárolt értékekre. Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.
- 5 Ellenőrizze, hogy helyesen van-e beállítva a Q-előfizetés. Az eltérések megállapítása érdekében adjon ki DESCRIBE utasítást a céltáblára és az IBMQREP_TARGETS táblában a céltábláról tárolt értékekre. Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.
- 6 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.
- 7 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.
- 8 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 9 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 10 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 11 Keresse meg az ASN0568E számú üzenetet a Q Apply diagnosztikai naplójában; ez az üzenet megadja a CCSID-t, amelyet nem sikerült konvertálni. Javaslat: A Q Apply program kódlapját állítsa át a forrásadatbázis kódlapjára.
- 12 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 13 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 14 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 15 Módosítsa a célattribútumokat, vagy fizessen elő az extra oszlopokra.
- 16 Ellenőrizze az IBMQREP_SUBS tábla SEARCH_CONDITION oszlopában tárolt szöveget: csak a többszörözött tábla oszlopnevei lehetnek

szögletes zárójelek között megadva. Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.

- 17 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 18 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.
- 19 Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

ASN7513W *programmév : programazonosító : Sormódosítás érkezett a(z) azonosító SUB_ID azonosítóra vonatkozóan, de nincsen aktív Q-előfizetés (fogadósr: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). A Q Apply program nem tudja alkalmazni a változtatást. Okkód: okkód.*

Magyarázat: A tranzakció egyik sora olyan Q-előfizetéshez tartozik, amely nem aktív az alábbi okok egyike miatt:

- 0 A Q-előfizetés inaktív az ERROR_ACTION vagy a CONFLICT_ACTION beállítás miatt, de a Q Capture program még nem hagyta abba a változtatások küldését. Az IBMQREP_EXCEPTIONS táblából megtudhatja, miért vált inaktívvá a Q-előfizetés.
- 1 A Q Apply program sosem aktivizálta a Q-előfizetést, mert az előfizetés beállítása érvénytelen.
- 2 A Q-előfizetés nem létezik az IBMQREP_TARGETS táblában.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

1. Keresse meg a SUB_ID azonosítóhoz tartozó Q-előfizetést az IBMQREP_SUBS és az IBMQREP_TARGETS vezérlőtáblákban.
2. Ha a Q-előfizetés létezik, nézze meg az IBMQREP_TARGETS tábla STATE_INFO oszlopának értékét, amelyből megállapíthatja, hogy a Q-előfizetés a CONFLICT_ACTION vagy az ERROR_ACTION beállítás miatt vált-e inaktívvá.
 - a. Ha a Q-előfizetés inaktív állapotba került, a Q Capture program végül abba fogja hagyni a változások küldését ezen Q-előfizetés számára. Nincs szükség beavatkozásra.

- b. Ha a program nem tette inaktív állapotba a Q-előfizetést, akkor az kezdettől fogva soha nem volt aktív. Keresse meg az ASN7512E számú üzenetet a Q Apply diagnosztikai naplójában; ez az üzenet megadja a pontos okkódot és a szükséges teendőket.

ASN7514W *programnév : programazonosító : A(z) sornév adminisztrációs sor megtelt. Q-előfizetés: név (fogadó sor: sornév, többszörösítési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: Az üzenetek száma elérte az adminisztrációs sor MAXDEPTH paraméterének értékét. Az adminisztrációs sor betelt, és a Q Apply-tallózók nem tudnak írni abba. Lehetséges, hogy a Q Capture program nem olvas ebből az adminisztrációs sorból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Q Capture program fut-e. Ha nem fut, indítsa újra.

Szükség esetén növelje az adminisztrációs sor MAXDEPTH tulajdonságának értékét.

ASN7515E *programnév : programazonosító : A Q Apply program nem tudja feldolgozni a(z) üzenet_verziója verziójú üzenettípust.*

Magyarázat: A Q Apply program jelenlegi verziója nem támogatja a megadott üzenettípust. A Q Capture program nem működik együtt a Q Apply program adott verziójával.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy kompatibilisek-e az ARCH_LEVEL oszlop értékei az IBMQREP_CAPPARMS és az IBMQREP_APPLYPARMS táblákban.

ASN7517E *programnév : programazonosító : "load done received" üzenet érkezett a(z) név Q-előfizetésre vonatkozóan (fogadó sor: sornév, többszörösítési sorleképezés: sorleképezés_neve), de az üzenet nem dolgozható fel. Okkód: okkód.*

Magyarázat: A Q Apply program megkapta a "load done receive" (BETÖLTÉS KÉSZ jelzés érkezett) üzenetet a Q Capture programtól, de nem tudja feldolgozni azt. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 Helytelen Q-előfizetési adatok vannak betöltve a memóriába.
- 1 Helytelen a Q-előfizetés állapota az IBMQREP_TARGETS tábla STATE oszlopában.
- 2 Nincs megadva túlszorosítási sor a Q-előfizetés számára. Hibás adat van az IBMQREP_TARGETS tábla SPILLQ oszlopában, vagy a fizikai sor nem létezik.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0 Nézze meg az IBMQREP_TARGETS tábla STATE oszlopában, hogy inaktív (I) állapotban van-e a

Q-előfizetés, és keresse meg az állapot okát a Q Apply diagnosztikai naplófájlijában. Javítsa ki a hibát, és aktivizálja a Q-előfizetést.

- 1 Az IBMQREP_TARGETS tábla STATE oszlopában váratlan érték szerepel a Q-előfizetés állapotaként. A Q-előfizetést tegye inaktív állapotba, majd aktivizálja.
- 2 A Q-előfizetést tegye inaktív állapotba, majd aktivizálja.

ASN7519E *programnév : programazonosító : Nem tölthető be a(z) név Q-előfizetés (fogadó sor: sornév, többszörösítési sorleképezés: sorleképezés_neve), mert a SUB_ID oszlop értéke NULL.*

Magyarázat: A SUB_ID azonosító csak akkor lehet NULL, ha a Q-előfizetés állapota inaktív ('I'). A Q-előfizetés meghatározása megváltozott.

Felhasználói válasz: A Q-előfizetést tegye inaktív állapotba, módosítsa a meghatározását, majd aktivizálja.

ASN7522E *programnév : programazonosító : A Q Apply program leállt, mert hibát észlelt a(z) név Q-előfizetéssel kapcsolatban (fogadó sor: sornév, többszörösítési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: A Q Apply program hibát vagy ellentmondást észlelt, amikor alkalmazni próbált egy, az adott célra vonatkozó tranzakciót. A Q-előfizetéshez tartozó művelet hiba esetére (ERROR_ACTION) 'S' (Q Apply program leállítása). A hiba okával kapcsolatos részletekért lásd a Q Apply diagnosztikai naplófájliját és az IBMQREP_EXCEPTIONS táblát.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a diagnosztikai naplófájliját, illetve az IBMQREP_EXCEPTIONS tábla által jelzett hibát, azután indítsa újra a Q Apply programot. A változtatások nem vesznek el. Ha a hiba csak az adott Q-előfizetés célját érinti, tegye inaktív állapotba a Q-előfizetést, és indítsa újra a Q Apply programot. A Q Apply program alkalmazni tudja a változtatásokat a többi célra.

ASN7523E *programnév : programazonosító : A Q Apply program hibát vagy ütközést észlelt a(z) név Q-előfizetéssel kapcsolatban (fogadó sor: sornév, többszörösítési sorleképezés: sorleképezés_neve). A Q Apply program abbahagyta a fogadó sor olvasását.*

Magyarázat: A Q Apply program hibát vagy ellentmondást észlelt, amikor alkalmazni próbált egy, az adott célra vonatkozó tranzakciót. A Q-előfizetéshez tartozó művelet hiba esetére (ERROR_ACTION) 'Q' (ne olvasson többet a sorból). A hiba okával kapcsolatos részletekért lásd a Q Apply diagnosztikai naplófájliját és az IBMQREP_EXCEPTIONS táblát.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a diagnosztikai naplófájliját,

illetve az IBMQREP_EXCEPTIONS tábla által jelzett hibát, azután adja ki a startq parancsot, hogy folytatódjon a sor olvasása. A változtatások nem vesznek el. Ha a hiba csak az adott Q-előfizetés célját érinti, tegye inaktív állapotba a Q-előfizetést, és folytassa a sorból való olvasást. A Q Apply program alkalmazni tudja a változtatásokat a többi célra.

ASN7524E *programnév : programazonosító : A Q Apply program hibát vagy ütközést észlelt a(z) név Q-előfizetéssel kapcsolatban (fogadósor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). A program abbahagyta a fogadósor olvasását. A hiba akkor jelentkezett, amikor a program alkalmazni akart egy sort a(z) LSN LSN-számhoz tartozó tranzakcióból.*

Magyarázat: A Q Apply program hibát vagy ellentmondást észlelt, amikor alkalmazni próbált egy, az adott célra vonatkozó tranzakciót. A Q-előfizetéshez tartozó művelet hiba esetére (ERROR_ACTION) 'Q' (ne olvasson többet a sorból).

Felhasználói válasz: Javítsa ki a diagnosztikai naplófájl, illetve az IBMQREP_EXCEPTIONS tábla által jelzett hibát, azután adja ki a startq parancsot, hogy folytatódjon a sor olvasása. A változtatások nem vesznek el. Ha a hiba csak az adott Q-előfizetés célját érinti, tegye inaktív állapotba a Q-előfizetést, és folytassa a sorból való olvasást. A Q Apply program alkalmazni tudja a változtatásokat a többi célra.

ASN7525I *programnév : programazonosító : A(z) sor_neve fogadósor (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) nincs aktív állapotban, ezért a Q Apply program nem fogja feldolgozni.*

Magyarázat: Az IBMQREP_RECVQUEUES tábla STATE oszlopa inaktív állapotot jelez az adott fogadósor esetében.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

Ha azt akarja, hogy a Q Apply program feldolgozza a sort, adja ki az 'asnqacmd startq' parancsot a Q Apply újraindítása nélkül, vagy változtassa az IBMQREP_RECVQUEUES tábla STATE oszlopának értékét A-ra, majd indítsa újra a Q Apply programot.

ASN7526I *programnév : programazonosító : A Q Apply program megkezdte a(z) sor_neve fogadósor feldolgozását (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: A Q Apply program olvasni kezdett a fogadósorból.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7527I *programnév : programazonosító : Aktivizálódott a(z) sornév fogadósorhoz tartozó Q Apply-tallózó (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) a startq parancs hatására.*

Magyarázat: startq parancsot adtak ki a fogadósorra, és a Q Apply program elindította a sorhoz tartozó Q Apply-tallózót.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7528I *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetéshez (fogadósor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) tartozó Q Apply program a(z) segédprogram_neve segédprogrammal fogja betölteni a(z) táblanévtáblát.*

Magyarázat: Az adott Q-előfizetés esetében belső betöltési fázis van megadva (HAS_LOADPHASE=I). A Q Apply program ezt a segédprogramot választotta a betöltés végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7529I *programnév : programazonosító : Sikeresen lefutott a(z) segédprogram_típusa segédprogram a(z) célnév táblára a(z) név Q-előfizetés részére (fogadósor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). A segédprogramtól származó üzenet: szöveg.*

Magyarázat: A megadott betöltési segédprogram sikeresen befejeződött. A segédprogramtól származó részletes üzenet ad bővebb tájékoztatást.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7530E *programnév : programazonosító : Sikertelen volt a(z) célnév táblára meghívott segédprogram_típusa betöltési segédprogram a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadósor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). A betöltési segédprogramtól származó részletes üzenet: szöveg.*

Magyarázat: A betöltési segédprogram hibába ütközött a Q-előfizetés esetében. A Q-előfizetés nem aktivizálható.

Felhasználói válasz: A betöltési segédprogramtól származó részletes üzenet megadja a visszatérési kódot és az SQL visszatérési kódot. Javítsa ki a hibát, azután aktivizálja a Q-előfizetést. Ha a probléma továbbra is fennáll, válasszon más betöltési segédprogramot.

ASN7531I *programnév : programazonosító : A Q Apply program a(z) segédprogram_neve betöltési segédprogramot választotta a(z) név Q-előfizetés számára (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az adott Q-előfizetés esetében belső betöltési fázis van megadva (HAS_LOADPHASE=I). A Q Apply program a jelzett segédprogramot választotta, mivel ez a legmegfelelőbb az adott többszörözési környezetben. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A cél 8-as vagy újabb verziójú DB2 UDB for Linux, UNIX vagy Windows rendszerből való; és vagy a forrás becenevét adták meg, vagy a forrás helyi a célrendszer, illetve a céladatbázis számára.
- 1 A cél 8-as vagy újabb verziójú DB2 UDB for Linux, UNIX vagy Windows rendszerből való, a forrás nem rendelkezik becenevvel, és a forrás távoli a cél számára.
- 2 A cél 7-es vagy újabb verziójú DB2 UDB for z/OS rendszerből való.
- 3 A cél 8-as vagy újabb verziójú DB2 UDB for Linux, UNIX vagy Windows rendszerből való, és vagy a forrás becenevét adták meg, vagy a forrás helyi a cél számára; vagy a cél 7-es vagy újabb verziójú DB2 UDB for z/OS rendszerből való.
- 4 A cél 8-as vagy újabb verziójú DB2 UDB for Linux, UNIX vagy Windows rendszerből való.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7532E *programnév : programazonosító : A Q Apply program nem tudta kiválasztani a(z) segédprogram_neve betöltési segédprogramot a(z) név Q-előfizetés számára (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A cél elosztott adatbázis, de nem 8-as vagy újabb verziójú DB2 UDB for Linux, UNIX vagy Windows rendszerből való.
- 1 A cél nem 7-es vagy újabb verziójú DB2 UDB for z/OS rendszerből való.
- 2 A cél elosztott adatbázis, és 8-as vagy újabb verziójú DB2 UDB for Linux, UNIX vagy Windows rendszerből való; de a forrás nem rendelkezik becenevvel, és nem helyi a célrendszer, illetve a céladatbázis számára.
- 3 A cél nem elosztott adatbázis.
- 4 Érvénytelen a betöltés típusa.

Felhasználói válasz: A segédprogramtól származó részletes

üzenet megadja a visszatérési kódot és az SQL visszatérési kódot. Válasszon más betöltési típust az adott Q-előfizetés számára. Aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7533E *programnév : programazonosító : A(z) céltábla oszlopnév oszlopa nem vesz részt a(z) név Q-előfizetésben (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), továbbá nem lehet üres vagy nincsenek alapértékei.*

Magyarázat: A céltábla minden olyan oszlopának, amely nem szerepel a Q-előfizetésben, meg kell engednie az üres értékeket, vagy alapértékkel kell rendelkeznie.

Felhasználói válasz: Módosítsa a cél attribútumait, vagy vegye fel a jelzett oszlopot a Q-előfizetésbe. A Q-előfizetést tege inaktív állapotba, majd aktivizálja.

ASN7534E *programnév : programazonosító : Meghiúsult egy tárolt eljárás érvényesítése a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). A hiba akkor jelentkezett, amikor a program a tárolt eljárás paramétereit ellenőrizte. Okkód: okkód.*

Magyarázat: A Q-előfizetés céltípusaként tárolt eljárás van meghatározva. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A tárolt eljárásnak legalább öt paraméterrel kell rendelkeznie: négy kötelező ('OPERATION', 'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN', 'SRC_TRANS_TIME') és legalább egy további paraméterrel.
- 1 A tárolt eljárás első paramétere az 'OPERATION' kell legyen.
- 2 A tárolt eljárás második paramétere a 'SUPPRESSION_IND' kell legyen.
- 3 A tárolt eljárás harmadik paramétere az 'SRC_COMMIT_LSN' kell legyen.
- 4 A tárolt eljárás negyedik paramétere az 'SRC_TRANS_TIME' kell legyen.
- 5 Az OPERATION paraméter 'INOUT' attribútumértéke nem 'INOUT'.
- 6 A 'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN' vagy 'SRC_TRANS_TIME' paraméter 'INOUT' attribútumértéke nem 'IN'.
- 7 Az első paraméternek ki- és bemeneti ('INOUT') paraméternek kell lennie. Az összes többi paraméternek bemeneti paraméternek ('IN') kell lennie.
- 8 Nem található 'X' kezdetű paraméter. A forrástábla kulcsoszlopának megfelelő paraméter mellett meg kell adni egy másik paramétert is, amely az előbbi paraméter módosítás előtti (before-value)

- értékét tárolja. A kulcsoszlopok módosítás előtti értékeit fogadó paramétereknek 'X' karakterrel kell kezdődnie.
- 9 A forrástábla kulcsoszlopának megfeleltetett paraméter mellett meg kell adni egy másik paramétert is az előbbi paraméter módosítás előtti (before-value) értéke számára, és ennek a neve 'X' plusz a kulcsparaméter neve kell legyen. Például ha a kulcsparaméter 'Col3', akkor az ahhoz tartozó before-value értéket tároló paraméternek az 'XCol3' nevet kell adni.
- 10 A négy kötelező paraméter egyikének az adattípusa hibás. A kötelező paraméterek megfelelő adattípusai a következők:
- OPERATION : INTEGER
 - SUPPRESSION_IND : VARCHAR(x), ahol x legkevesebb a paraméterek száma lehet, nem számítva a kötelező paramétereket.
 - SRC_COMMIT_LSN : CHAR(10) FOR BIT DATA
 - SRC_TRANS_TIME : TIMESTAMP

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a tárolt eljárás rendelkezik-e a kötelező paraméterekkel, és azok a megfelelő sorrendben vannak-e megadva, a megfelelő paramétermóddal. Ellenőrizze azt is, hogy van-e paraméter a kulcsoszlopok BEFORE_VALUES értékei számára (amely a kulcsok frissítéshez szükséges), és annak a neve megfelel-e az *Xoszlopnév* elnevezési szabálynak. Ha megváltoztatja a tárolt eljárás deklarációját, módosítsa a CREATE STORED PROCEDURE utasítást. Ha a Q-előfizetésen is változtatni kell, módosítsa az előfizetés meghatározását, majd aktivizálja azt.

ASN7535E *programnév* : *programazonosító* : **Többirányú többszörözés esetén érvénytelen a(z) név Q-előfizetés (fogadósor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) az IBMQREP_TARGETS táblában. Okkód: okkód.**

Magyarázat: Az okkód lehetséges értékei a következők:

- 0 A Q-előfizetés nem létezik az IBMQREP_TARGETS táblában.
- 1 A SUBTYPE oszlop értéke 'P' (gépek közti (peer-to-peer)), de vagy a CONFLICT_RULE értéke nem 'V' (verzió ellenőrzése), vagy a CONFLICT_ACTION értéke nem 'F' (módosítás kényszerítése).
- 2 Nincsen Q-előfizetés az IBMQREP_SUBS táblában a Q-előfizetési csoport néhány tagja számára.
- 3 A SUBGROUP oszlop NULL.
- 4 Az IBMQREP_TARGETS tábla SOURCE_NODE és/vagy TARGET_NODE oszlopának értéke nem azonos az IBMQREP_SUBS táblában levő értékekkel.

- 5 A Q-előfizetés meghatározása az IBMQREP_SUBS táblában nem felel meg az IBMQREP_TARGETS táblában tárolt meghatározásnak az egyik SUBGROUP oszlop értékét tekintve.
- 6 Az IBMQREP_SUBS tábla és az IBMQREP_TARGETS tábla ugyanannyi Q-előfizetést tartalmaz, de az előfizetések SUBGROUP-értékei nem felelnek meg egymásnak.
- 7 Nincsen Q-előfizetés az IBMQREP_TARGETS táblában a Q-előfizetési csoport néhány tagja számára.
- 8 Az alábbi esetek lehetségesek:
- A céltábla nem létezik.
 - A verzióoszlopok nem léteznek: "ibmqrepVERTIME", "ibmqrepVERNODE".
 - A verzióoszlopok léteznek, de rossz az adattípusuk vagy az alapértékük.
- 9 Az IBMQREP_TARGETS táblában a CONFLICT_RULE oszlop értéke nem lehet 'V' (verzió ellenőrzése), ha a SUBTYPE értéke 'B' (kétirányú). Ez az ütközési szabály csak akkor érvényes, ha a SUBTYPE 'P' (gépek közti). Kétirányú többszörözésben részt vevő Q-előfizetés esetén a CONFLICT_RULE lehetséges értékei: 'K', 'C' vagy 'A'.
- 10 Több Q-előfizetés is meg van adva az IBMQREP_SUBS táblában ugyanazzal a SUBGROUP és TARGET_NAME-értékkel. Kétirányú többszörözés esetén (SUBTYPE='B') minden SUBGROUP-értékhez mindössze egy Q-előfizetés lehet az IBMQREP_SUBS táblában, és egy az IBMQREP_TARGETS táblában.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 8-as okkód esetén: Ellenőrizze, hogy a céltábla létezik-e, és rendelkezik-e a megfelelő oszlopokkal. Ha nem tartalmazza a megfelelő oszlopokat, akkor hozza létre a táblát a megfelelő oszlopokkal a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, vagy saját kezűleg hozza létre a megfelelő oszlopokat. Ha a céltábla nem létezik, módosítsa a csomópontot érintő Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.
- Egyéb okkód esetén: Módosítsa az adott csomópontot érintő Q-előfizetések meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.

ASN7536E *programnév : programazonosító : Helytelenül van meghatározva a(z) név Q-előfizetés (küldősor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) az IBMQREP_SUBS táblában. A hiba akkor jelentkezett, amikor megpróbálták felvenni a(z) név Q-előfizetést (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) az adott előfizetési csoportba (SUBGROUP). Okkód: okkód.*

Magyarázat: A hiba akkor jelentkezett, amikor megpróbálták felvenni egy új csomópontot a Q-előfizetési csoportba. Az új csomópontból az aktív tagra irányuló Q-előfizetés hibásan van meghatározva az IBMQREP_SUBS táblában. Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A Q-előfizetési csoportban lévő Q-előfizetések SUBTYPE-értéke különböző. Egy előfizetési csoporton belül minden Q-előfizetésnek ugyanazzal a SUBTYPE-értékkel kell rendelkeznie. A SUBTYPE lehetséges értékei: 'P' (gépek közti (peer-to-peer)) vagy 'B' (kétirányú (bidirectional)).
- 1 Az IBMQREP_SUBS táblában megadott SOURCE_NODE nem azonos az IBMQREP_TARGETS táblában levő TARGET_NODE értékével.
- 2 A GROUP_MEMBERS oszlop nem NULL az IBMQREP_SUBS táblában.
- 3 Az IBMQREP_SUBS tábla STATE oszlopában 'I' (inaktív) értéknek kell lennie.
- 4 Több Q-előfizetés is van ugyanazzal a TARGET_NODE-értékkel az IBMQREP_SUBS táblában.

Felhasználói válasz: Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközeivel.

ASN7537E *programnév : programazonosító : Érvénytelen a(z) név Q-előfizetés (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) az IBMQREP_TARGETS táblában a többirányú többszörözés számára. Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A Q-előfizetések eltérő típusúak (SUBTYPE). A csoporton belül minden Q-előfizetésnek azonos SUBTYPE-értékkel kell rendelkeznie. A SUBTYPE lehetséges értékei: 'P' (gépek közti (peer-to-peer)) vagy 'B' (kétirányú (bidirectional)).
- 1 Az IBMQREP_TARGETS táblában megadott TARGET_NODE nem szerepel az új tagként megadott Q-előfizetésben.
- 2 A megadott Q-előfizetés állapota nem 'I' (inaktív).

Az IBMQREP_TARGETS tábla STATE oszlopában 'I' (inaktív) értéknek kell lennie a tag Q-előfizetések esetében.

- 4 Az adott előfizetési csoporton belül (SUBGROUP) több Q-előfizetés is van ugyanazzal a SOURCE_NODE-értékkel az IBMQREP_TARGETS táblában.

Felhasználói válasz: Módosítsa az adott csomópontot érintő Q-előfizetések meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.

ASN7538E *programnév : programazonosító : A többirányú többszörözésben vagy nem tartozik sor az IBMQREP_TARGETS táblában a(z) név Q-előfizetéshez (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), vagy nincsen az adott Q-előfizetésnek megfelelő sor az IBMQREP_SUBS táblában, az adott kiszolgálón.*

Magyarázat: A Q-előfizetés helytelenül van megadva a gépek közti vagy kétirányú többszörözés számára.

Felhasználói válasz: Módosítsa az adott táblát érintő Q-előfizetések meghatározását a kiszolgálón a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.

ASN7539E *programnév : programazonosító : Az azonos táblához tartozó Q-előfizetések inaktívva tétele során a(z) név Q-előfizetés (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) nem volt inaktív állapotban, és nem tartozik hozzá Q-előfizetési bejegyzés a kiszolgálón levő IBMQREP_SUBS táblában.*

Magyarázat: Néhány Q-előfizetés nem található. Lehetséges, hogy néhány Q-előfizetést töröltek, vagy soha nem is hoztak létre. A program nem tudja inaktív állapotba tenni az adott csomópontot érintő összes Q-előfizetést.

Felhasználói válasz: Nem megfelelően határozták meg a Q-előfizetéseket, mert azok nem kapcsolják össze az összes fizikai táblát az adott logikai táblából. Emiatt az inaktíválási protokoll nem tudja automatikusan inaktív állapotba tenni az adott csomópontot érintő összes Q-előfizetést.

A következőképpen biztosíthatja, hogy a tábla ne vegyen részt a többszörözésben:

1. Az adott kiszolgálón szűrjön be egy CAPSTOP jelet azokra a Q-előfizetésekre vonatkozóan, amelyek szerepelnek az IBMQREP_SUBS táblában, és *erre* a logikai táblára hivatkoznak. Csak azokra a Q-előfizetésekre végezze el ezt a lépést, amelyek még *nem* inaktívak (például aktív állapotban vannak, vagy folyamatban van a betöltésük). Egyenként szűrje be az egyes Q-előfizetésekre vonatkozó jeleket, amíg az összes Q-előfizetés inaktív állapotba kerül.

2. Ismétlje meg az előző lépést minden olyan Q-előfizetésre a többi kiszolgálón, amely többszörözi a változtatásokat az első kiszolgálóra.

ASN7540I *programnév : programazonosító : A(z) cél_neve célra vonatkozó korlátozás_neve RI-korlátozás eldobásra került a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: A Q-előfizetés meghatározásában szerepel a - belső vagy külső - betöltési fázis. A betöltés során a program eldobja a hivatkozáskorlátozásokat a céltáblából, és az IBMQREP_SAVERI táblába menti a korlátozásokat.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7541I *programnév : programazonosító : A program felvette a(z) korlátozás_neve RI-korlátozást a(z) cél_neve célra vonatkozóan, a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: A Q Apply program befejezte a Q-előfizetés betöltését, és visszaállította a célra vonatkozó hivatkozáskorlátozásokat. A hivatkozáskorlátozásokat törölte az IBMQREP_SAVERI táblából.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7542E *programnév : programazonosító : Az IBMQREP_SUBS táblában nincsen olyan Q-előfizetés, amely megfelelt volna a(z) név Q-előfizetésnek (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) annak inicializálása során.*

Magyarázat: A Q-előfizetés meghatározása eldobásra került az IBMQREP_SUBS táblából egy új tag inicializálása során.

Felhasználói válasz: Módosítsa az adott csomópontot érintő Q-előfizetések meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.

ASN7543W *programnév : programazonosító : Kiadták a REINITQ parancsot, hogy megváltoztassa a(z) sornév fogadó sorra (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) vonatkozó memóriakorlátot. A memóriakorlát (memóriakorlát MB) azonban változatlan maradt.*

Magyarázat: Módosítani akarták a fogadó sor memóriakorlátját a REINITQ parancssal, de a megadott memóriakorlát-érték azonos volt a már érvényben levő értékkel.

Felhasználói válasz: Ha módosítani akarja a memóriakorlát

aktuális értékét, adja ki újra a REINITQ parancsot a fogadó sorra, új memóriakorlátot megadva (megabájtokban kifejezve).

ASN7544W *programnév : programazonosító : Kiadták a REINITQ parancsot, hogy megváltoztassa a(z) sornév fogadó sorhoz (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) tartozó ügynökök számát. Az ügynökök száma (szám) azonban változatlan maradt.*

Magyarázat: Módosítani akarták a fogadó sorhoz tartozó apply-ügynökök számát a REINITQ parancssal, de a megadott ügynökszám azonos volt a már érvényben levő értékkel.

Felhasználói válasz: Ha módosítani akarja az ügynökök számát az adott fogadó sor esetében, adja ki újra a REINITQ parancsot a fogadó sorra, új ügynökszámot megadva.

ASN7545W *programnév : programazonosító : Nem lett feldolgozva a REINITQ parancs, amelyet a(z) sornév fogadó sorra adtak ki (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), mert nullára csökkentette volna az ügynökök számát.*

Magyarázat: Módosítani akarták az ügynökök számát a REINITQ parancssal, de a változtatás hatására egyetlen ügynök sem maradt volna. Emiatt a rendszer nem dolgozta fel a REINITQ parancsot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes ügynökszámot adtak-e meg a fogadó sor számára.

ASN7547I *programnév : programazonosító : Sikeres volt a REINITQ parancs feldolgozása. Az ügynökök száma szám lett (korábbi érték: szám) a(z) sornév fogadó sor esetében (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: Sikeresen megtörtént a REINITQ parancs feldolgozása, amelyet az adott fogadó sorhoz tartozó ügynökök számának csökkentésére adtak ki.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7548I *programnév : programazonosító : Sikeres volt a REINITQ parancs feldolgozása. Az ügynökök száma szám lett (korábbi érték: szám) a(z) sornév fogadó sor esetében (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: Sikeresen megtörtént a REINITQ parancs feldolgozása, amelyet az ügynökök számának növelésére adtak ki.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7549I *programnév : programazonosító : Sikeres volt a REINITQ parancs feldolgozása. A(z) sornév fogadó sor (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) memóriakorlátja memóriakorlát MB lett (a korábbi érték memóriakorlát MB volt).*

Magyarázat: Sikeres volt a REINITQ parancs, amelyet az adott fogadó sor memóriakorlátjának növelésére adtak ki.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7550E *programnév : programazonosító : A Q Apply program üzenet1 típusú üzenetet várt, de üzenet2 típusú üzenetet talált a tranzakció utolsó üzeneteként (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: A program belső ellentmondást észlelt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal! Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

ASN7551E *programnév : programazonosító : A Q Apply program folytonossági hiányt észlelt az üzenetek számozásában a(z) sor_neve fogadó sor esetében (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). A(z) üzenetazonosító azonosítójú üzenetet olvasta be, de a(z) üzenetazonosító üzenetazonosítót várta. A Q Apply program nem dolgozhat fel semmilyen üzenetet, amíg meg nem kapja a várt üzenetet.*

Magyarázat: A Q Apply program nem tudja többszörözni a további változtatásokat, amíg meg nem találja a várt üzenetet. A program alkalmazni fog minden olyan változtatást, amely a már megkapott üzenetekhez tartozik.

Felhasználói válasz: Keresse meg a várt azonosítójú üzenetet az összes olyan WebSphere MQ sorkezelő kézbesíthetetlen üzenetek sorában, amely üzeneteket közvetít a Q Capture és a Q Apply programok között. Ha az üzenet helyreállítható, tegye be a fogadó sorba, megtartva a WebSphere MQ üzenetfejléc-információit (különösen az üzenetazonosítót). Ha az üzenetet nem lehet helyreállítani, tegye a következőket:

1. Adja ki a stopq parancsot, hogy a Q Apply program abbahagyja a fogadó sor olvasását.
2. Tegyen inaktív állapotba minden Q-előfizetést, amely az adott többszörözési sorleképezéshez tartozik.
3. Ürítse ki a küldő sort és a fogadó sort.
4. Adja ki a startq parancsot, hogy a Q Apply program folytassa a fogadó sor olvasását.
5. Aktivizáljon minden Q-előfizetést, amely az adott többszörözési sorleképezéshez tartozik.

A parancsokról bővebb tájékoztatást talál a Q-többszörözés és közzététel termékdokumentációjában.

ASN7552W *programnév : programazonosító : A Q Apply program lekérdezést ad ki a(z) sornév fogadó sorra (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) a(z) üzenetazonosító üzenetazonosító iránt.*

Magyarázat: A Q Apply program hiányzó üzenetazonosítót észlelt, és nem folytathatja a feldolgozást, amíg meg nem találja a keresett üzenetazonosítót. Ez az üzenet folyamatosan megjelenik bizonyos időközönként mindaddig, amíg a várt azonosítójú üzenet be nem kerül a küldő sorba vagy a fogadó sorba.

Felhasználói válasz: Keresse meg a várt azonosítójú üzenetet az összes olyan WebSphere MQ sorkezelő kézbesíthetetlen üzenetek sorában, amely üzeneteket közvetít a Q Capture és a Q Apply programok között. Ha az üzenet helyreállítható, tegye be a fogadó sorba, megtartva a WebSphere MQ üzenetfejléc-információit (különösen az üzenetazonosítót). Ha az üzenetet nem lehet helyreállítani, tegye a következőket:

1. Adja ki a stopq parancsot, hogy a Q Apply program abbahagyja a fogadó sor olvasását.
2. Tegyen inaktív állapotba minden Q-előfizetést, amely az adott többszörözési sorleképezéshez tartozik.
3. Ürítse ki a küldő sort és a fogadó sort.
4. Adja ki a startq parancsot, hogy a Q Apply program folytassa a fogadó sor olvasását.
5. Aktivizáljon minden Q-előfizetést, amely az adott többszörözési sorleképezéshez tartozik.

ASN7553E *programnév : programazonosító : A Q Apply program abbahagyta a(z) sornév fogadó sor olvasását (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), mert olyan üzenetet talált, amely régebbi (időbélyeg: üzenetsorszám), mint az utoljára beolvasott üzenet (időbélyeg: üzenetsorszám).*

Magyarázat: Az üzenetazonosító tartalmazza az időbélyeget (egész szám (INTEGER) formátumban). A Q Apply program nem folytathatja a sor olvasását, ha olyan üzenetet talál, amely régebbi az utoljára beolvasott üzenetnél. A hiba lehetséges okai:

- Két Q Capture program ír üzeneteket ugyanabba a fogadó sorba. Ez a beállítás nem támogatott. A Q Apply program egyetlen Q Capture programtól származó üzeneteket vár bármely adott fogadó sorban.
- Visszaállították a rendszeridőt azon a gépen, ahol a Q Capture program fut, és vagy hidegindítással indították újra a Q Capture programot, vagy melegindítást alkalmaztak, de nem tartozott aktív Q-előfizetés az adott többszörözési sorleképezéshez.

Felhasználói válasz: Ha több Q Capture program is ír ugyanabba a fogadó sorba, tegye a következőket:

1. Tegyen inaktív állapotba minden Q-előfizetést, amely az adott fogadósorba ír.
2. Módosítsa konfigurációt, hogy minden egyes Q Capture program külön fogadósorba tegye az üzeneteit.
3. Töröljön minden üzenetet az összes olyan küldősorból és a fogadósorból, amely részt vett az érvénytelen konfigurációban.
4. Adja ki a startq parancsot, hogy a Q Apply program ismét olvasni kezdjen a fogadósorból.
5. Aktivizálja az összes Q-előfizetést.

Ha a forráson visszaállították a rendszeridőt, tegye a következőket:

1. Állítsa le a Q Capture programot.
2. Állítsa vissza az órát az eredeti időpontra (vagy annál későbbire), vagy várjon, amíg az aktuális idő meg nem egyezik az eredeti idővel.
3. Tegyen inaktív állapotba minden Q-előfizetést, amely az adott fogadósorba ír.
4. Töröljön minden üzenetet az összes olyan küldősorból és a fogadósorból, amely részt vett az érvénytelen konfigurációban.
5. Adja ki a startq parancsot, hogy a Q Apply program ismét olvasni kezdjen a fogadósorból.
6. Aktivizálja az összes Q-előfizetést.

ASN7554W *programnév : programazonosító : Nem sikerült felvenni a(z) korlátozás_neve RI-korlátozást a(z) cél_neve célra vonatkozóan, a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadósor: sornév, többszöröségi sorleképezés: sorleképezés_neve), mert a függő viszonyban levő név Q-előfizetés inaktív (I) állapotban van. A program elmentette a korlátozást az IBMQREP_SAVERI táblába. A program folytatni fogja a változtatások alkalmazását a Q-előfizetés számára az RI-korlátozás nélkül.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, miért van inaktív állapotban a függő Q-előfizetés. Ha korábban még nem aktivizálták, akkor aktivizálja. Ha hiba miatt került inaktív állapotba, hárítsa el a hibát a Q Apply diagnosztikai naplófájljában található információk alapján. Miután a függő Q-előfizetés állapota aktívra vált, a Q Apply program fel fogja venni az IBMQREP_SAVERI táblában elmentett RI-korlátozásokat.

ASN7555W *programnév : programazonosító : Nem sikerült felvenni a(z) korlátozás_neve RI-korlátozást a(z) táblánév célra vonatkozóan, a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadósor: sornév, többszöröségi sorleképezés: sorleképezés_neve), mert tartozik hozzá egy RI-korlátozás egy olyan táblával, amely ismeretlen a Q Apply program számára.*

Magyarázat: A Q Apply program 667-es SQLCODE-ot kapott, amikor fel akarta venni az RI-korlátozást a Q-előfizetés számára. Előfordulhat, hogy a Q Apply program nem ismeri a függő táblát, mert ahhoz nem tartozik Q-előfizetés, vagy ha van megadva arra vonatkozó Q-előfizetés, akkor nem adtak ki rá CAPSTART jelzést. Miután a függő Q-előfizetés állapota aktívra vált, a Q Apply program fel fogja venni az IBMQREP_SAVERI táblában elmentett RI-korlátozásokat.

Felhasználói válasz: Keresse meg a függő táblát, és határozzon meg egy arra vonatkozó Q-előfizetést. Ha van ilyen Q-előfizetés, adja ki rá a CAPSTART jelzést.

ASN7557W *programnév : programazonosító : Túl alacsony a memóriakorlát a(z) sor_neve fogadósor esetében (többszöröségi sorleképezés: sorleképezés_neve). Jelenlegi értéke memóriakorlát MB, de legalább memóriakorlát MB-nak kellene lennie.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Növelje a MEMORY_LIMIT értékét az IBMQREP_RECVQUEUES táblában a megadott többszöröségi sorleképezés esetében.

ASN7558E *programnév : programazonosító : A(z) sornév túlszordulási sor megtelt. Q-előfizetés: név. Többszöröségi sorleképezés: sorleképezés_neve.*

Magyarázat: A túlszordulási sorban lévő üzenetek száma elérte a sor MAXDEPTH paraméterének értékét. A túlszordulási sor betelt, és a Q Apply program nem tud írni abba. Előfordulhat, hogy a Q Apply program még a céltábla betöltését végzi, de a vonatkozó forrástáblán már nagy mennyiségű frissítés folyik.

Felhasználói válasz: Ha lehet, állítsa le a Q Capture programot. Szükség esetén növelje a túlszordulási sor MAXDEPTH tulajdonságának értékét.

ASN7559W *programnév : programazonosító : Túl magas a memóriakorlát a(z) sor_neve fogadósor esetében (többszöröségi sorleképezés: sorleképezés_neve). Jelenlegi értéke memóriakorlát MB, de memóriakorlát MB-nál kevesebbnek kellene lennie.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Csökkentse a MEMORY_LIMIT értékét az IBMQREP_RECVQUEUES táblában a megadott

többszörözési sorleképezés esetében.

ASN7583W *programnév : programazonosító : Hiba történt a LOB-adatok beolvasása közben. A Q Apply program nem találja a(z) lob-azonosító LOBId azonosítóval rendelkező LOB-üzenetet.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ürítsen ki minden üzenetet a sorból, majd aktivizálja a Q-előfizetést.

ASN7584E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés (fogadósor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) tárolt eljárás típusúként van meghatározva. A(z) eljárásnév tárolt eljárás nem található.*

Magyarázat: A Q-előfizetés nem aktivizálható, mert az IBMQREP_TARGETS táblában megadott tárolt eljárás nem található, vagy a tárolt eljárás nincs bejegyezve.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a tárolt eljárás sémáját és nevét az IBMQREP_TARGETS tábla TARGET_OWNER és TARGET_NAME oszlopaiban. Jegyezze be a tárolt eljárást a "CREATE PROCEDURE" utasítás segítségével.

ASN7586E *programnév : programazonosító : Túl alacsony a memóriakorlát MB-os memóriakorlát a(z) sor_neve fogadósor esetében (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). Legalább háromszor akkornak kellene lennie, mint a bejövő üzenetméret, melynek értéke üzenetméret.*

Magyarázat: A memóriakorlát az a memóriamennyiség, amelyet a Q Apply program felhasználhat az alkalmazásra váró tranzakciók tárolására. Elég nagy kell lennie ahhoz, hogy legalább egy bejövő üzenetet tárolni tudjon.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bejövő küldősor maximális üzenetméretét az IBMQREP_SENDQUEUEUS táblában. A memóriakorlátnak több üzenet tárolására is elegendőnek kell lennie, különben a teljesítmény elfogadhatatlan lenne. Tehát meg kell növelnie a memóriakorlát értékét az IBMQREP_RECVQUEUEUS táblában, azután adja ki a REINITQ parancsot, vagy állítsa le és indítsa el a Q Apply folyamatot.

ASN7587E *programnév : programazonosító : Túl magas a memóriakorlát MB-os memóriakorlát a(z) sor_neve fogadósor esetében (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). Memóriakorlát MB-nál kevesebbnek kellene lennie.*

Magyarázat: Túl magas a fogadósor memóriakorlátja.

Felhasználói válasz: Csökkentse a MEMORY_LIMIT értékét az IBMQREP_RECVQUEUEUS táblában a megadott többszörözési sorleképezés esetében.

ASN7588E *programnév : programazonosító : Nem végezhető el a startq parancs a(z) sor_neve fogadósorra (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve). Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A sor már feldolgozás alatt áll.
- 1 Nincs információ az adott sorról az IBMQREP_TARGETS táblában.
- 2 A program még inicializálási szakaszban van.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0 Nincs tennivaló.
- 1 Ellenőrizze a sor adatait az IBMQREP_RECVQUEUEUS táblában. Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével.
- 2 Kis idő múlva adja ki újra a parancsot.

ASN7589E *programnév : programazonosító : A(z) sor_neve fogadósor (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) nem található az IBMQREP_RECVQUEUEUS táblában.*

Magyarázat: A Q Apply-tallózó frissíteni próbálta az adott fogadósor állapotát, de nem talált a fogadósorhoz tartozó bejegyzést az IBMQREP_RECVQUEUEUS táblában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az IBMQREP_RECVQUEUEUS tábla RECVQ oszlopát. Módosítsa a Q-előfizetés meghatározását a többszörözés felügyeleti eszközei segítségével, majd aktivizálja újra a Q-előfizetést.

ASN7590I *programnév : programazonosító : A Q Apply program abbahagyta a(z) sornév sor olvasását; többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve. Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0 A Q Apply program AUTOSTOP beállítással fut, és üres fogadósort észlelt.
- 1 A Q Apply-tallózó megkapta a STOPQ parancsot.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7591I *programnév : programazonosító : A Q Apply program elindította a(z) ügynök_neve apply-ügynököt a(z) sornév fogadósorra (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: Elindultak az adott fogadósorhoz tartozó Q Apply-ügynökök.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7592E *programnév : programazonosító : A Q Apply program (Q-előfizetés: név, sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) hibát észlelt a(z) üzenettípus üzenet mezőnév mezőjének kódkonvertálása során. Az eredeti érték: mező_értéke.*

Magyarázat: A Q Capture program egy belső üzenetet küldött a Q Apply programnak, és nem sikerült konvertálni az üzenet egyik karakter típusú mezőjét a Q Apply program kódlapjára (a kódlap kódja a CCSID). A felesleges konverziók elkerülése érdekében célszerű ugyanazt a kódlapot használni a forrásadatbázis, a Q Capture program, a Q Apply program és a céladatbázis esetében. Ebben az esetben a kódlapok közti konverzióhoz használt ICU-könyvtár nem tudja konvertálni a Q Capture program kódlapját a Q Apply program kódlapjára. DB2 UDB esetén a következő paranccsal állíthatja be az alkalmazási kódlapot: db2set DB2CODEPAGE=[CCSID].

Felhasználói válasz: A megfelelő paranccsal állítsa át a Q Apply program kódlapját a Q Capture program kódlapjára vagy más olyan kódlapra, amely konvertálható az ICU-könyvtár használatával.

ASN7593E *programnév : programazonosító : Nem támogatott adattípus található a(z) oszlopban, a(z) név Q-előfizetés esetében (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), amely nem többszörözhető. Az adattípus kódja: adattípus.*

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az oszlop adattípusát, és hogy a DB2 UDB támogatja-e a cél adattípusát. A nem támogatott adattípusokról a Q-többszörözés dokumentációjában talál tájékoztatást.

ASN7594W *programnév : programazonosító : A Q Apply program kitörölt egy üzenetet a(z) sor_neve fogadó sorból (többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve), mert az üzenet formátuma hibás volt. Okkód: okkód.*

Magyarázat: Az érvényes okkódok a következők:

- 0** Az üzenet a Q Capture programtól származó XML-üzenet, amely események közzétételében használatos. A Q Apply program nem támogatja.
- 1** A Q Apply program nem tudta azonosítani, hogy az üzenet a Q Capture programtól származik.

Felhasználói válasz: Nézze meg a magyarázatban megadott okkódokat, és végezze el a megfelelő műveletet:

- 0** Az adott többszörözési sorleképezés küldő sorának üzenetformátumát változtassa 'C' értékre az IBMQREP_SENDQUEUES táblában.

- 1** Ha nem csak a Q Capture program tesz üzeneteket a megadott sorba, állítsa le azt a programot. A sort csak egyetlen Q Capture program használhatja. Ha más program nem használja a sort, forduljon az IBM szoftvertámogatási csoportjához. Csatolja az Analyzer segédprogrammal készített elemzést is.

ASN7595W *programnév : programazonosító : A Q Apply program egy Q-előfizetés inaktíválására utasító üzenetet kapott, de a(z) előfizetés_azonosítója (SUB_ID) azonosító (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) nem található, vagy a Q-előfizetés már inaktív állapotban van.*

Magyarázat: A Q Apply program pillanatnyilag nem többszörözi és nem tölti be a bejövő üzenet által megjelölt Q-előfizetést.

Felhasználói válasz: Ha a Q-előfizetés már inaktív állapotban van (vagyis az IBMQREP_TARGETS tábla STATE oszlopának értéke 'I'), nincs tennivaló. Ha a Q-előfizetés SUB_ID azonosítója nem található az IBMQREP_TARGETS táblában, akkor a Q-előfizetés csak a Q Capture program számára van meghatározva. Úgy határozza meg a Q-előfizetést, hogy tartalmazza a célra vonatkozó információkat is.

ASN7597E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetés (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve) inaktív állapotba fog kerülni a CONFLICT_ACTION vagy az ERROR_ACTION beállítás hatására.*

Magyarázat: Hiba vagy ütközés lépett fel, amikor a program alkalmazta a változtatásokat egy tranzakció feldolgozás során, és a Q-előfizetés inaktív állapotba kerül az ütközés vagy hiba esetén elvégzendő művelet miatt.

Felhasználói válasz: Nézze meg az ütközés vagy hiba adatait az IBMQREP_EXCEPTIONS táblában. Javítsa ki a hibát, és aktivizálja újra a Q-előfizetést.

ASN7598E *programnév : programazonosító : A(z) név Q-előfizetéshez tartozó tranzakcióüzenet nem tartalmazza az oszlop módosítás előtti (before-value) értékeit (fogadó sor: sornév, többszörözési sorleképezés: sorleképezés_neve).*

Magyarázat: A Q-előfizetés esetében valószínűleg meg van adva a before_values='N' beállítás az IBMQREP_SUBS táblában, de az IBMQREP_TARGETS táblában megadott ütközési szabály (conflict_rule) értéke 'C' vagy 'A'. Ez a konfiguráció érvénytelen. Ez a konfiguráció talán úgy alakult ki, hogy módosították az IBMQREP_SUBS táblát a CAPSTOP és CAPSTART parancsok kiadása nélkül.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a Q-előfizetés meghatározása. A Q-előfizetés meghatározásának

helyesbítése után adja ki a CAPSTOP, majd a CAPSTART jelzést.

ASN7605I *programnév : programazonosító : A(z) név*
Q-előfizetés (fogadó sor: sornév,
többszörözési sorleképezés:
sorleképezés_neve) **aktív, de az**
RI-korlátozások nem lettek visszaállítva a(z)
cél_neve **célon, mert egy függő Q-előfizetés**
betöltési fázisban van.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7606I *programnév : programazonosító : A(z) név*
Q-előfizetés aktív (fogadó sor: sornév,
többszörözési sorleképezés:
sorleképezés_neve).

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7607I *programnév : programazonosító : A(z) név*
Q-előfizetés befejezte a cél betöltését
(fogadó sor: sornév, többszörözési
sorleképezés: sorleképezés_neve). A
változások alkalmazása a(z) sornév
túlszordulási sorból történik.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

ASN7608I *programnév : programazonosító : A program*
betöltötte a(z) név Q-előfizetést (fogadó sor:
sornév, többszörözési sorleképezés:
sorleképezés_neve), és értesítette a Q
Capture programot.

Magyarázat: Lásd az üzenet szövegét.

Felhasználói válasz: Ez csak tájékoztató üzenet. Nincs tennivaló.

5. fejezet CCA üzenetek

Ebben a részben a Konfigurációsegéd kezelőfelület (CCA) üzenetei találhatóak. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

CCA1001I	Csak alfanumerikus karaktereket használjon. Az első karakter nem lehet numerikus!
CCA1002I	Csak decimális számjegyeket használjon (0-tól 9-ig).
CCA1003I	A hálózaton nem található DB2 rendszer.
CCA1004I	A kiválasztott rendszer(ek)en nem található DB2 példány.
CCA1005I	A kiválasztott példány(ok)ban nem található DB2 adatbázis.

CCA2001W **Nem talált a rendszer a megadott fájlmintával egyező fájlokat.**

Magyarázat: A megadott fájlmintával egyező fájlokból történő olvasásra irányuló kérést adott ki. Nem találhatóak a mintával egyező fájlok.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a kijelölt fájlmintát és próbálja újra a műveletet!

CCA2002W **A rendszer hibát talált a TCP/IP szolgáltatásfájl frissítésekor.**

Magyarázat: A szolgáltatásnév és portszám TCP/IP szolgáltatásfájlba történő felvételére irányuló kísérlet meghiúsult, vagy a a Network Information Services használatban van és a rendszer csak a helyi szolgáltatásfájl frissítette. A portszámot a szolgáltatásnév helyett a csomópont katalógusba vételéhez használta a rendszer.

Felhasználói válasz: Ha a csomópont-katalógus bejegyzésben a portszám helyett a szolgáltatásnevet szeretné használni, a csomópontot kézzel kell kivenni a katalógusból, és a szolgáltatásnév segítségével újra fel kell venni a katalógusba. A szolgáltatásfájl is kézzel kell frissíteni. Amennyiben hálózati információs szolgáltatásokat (NIS) használnak, a helyi szolgáltatásfájl lehet, hogy frissült, de a NIS kiszolgálót kézzel kell frissíteni. Ez esetben a csomópont szintén a portszám segítségével lett katalógusba véve.

CCA2003W **A Discover kérés nem adott vissza adatokat egy vagy több DB2 rendszer esetében.**

Magyarázat: A felfedezés-kérés egy vagy több keresett DB2 rendszerről nem hozott adatokat. A következők egyike történhetett:

- Nem indult az az Administration Server, amelynek a felfedezés-kérést küldték.
- Hiba történt a felfedezés-kérés végrehajtása közben.
- Nincs felfedezéshez konfigurálva az a DB2 rendszer, amelynek a felfedezés-kérést küldték.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felfedezés engedélyezve van-e azon a DB2 rendszeren, amelynek a felfedezés-kérést küldték! Ha a felfedezés engedélyezve van, győződjék meg róla, hogy az Administration Server fut a DB2 rendszeren!

CCA2004W **A megadott nname érték nem egyedi.**

Magyarázat: A megadott nname értéket már egy másik NetBIOS alkalmazás használja a hálózaton.

Felhasználói válasz: Válassza a 'YES'-t, ha a megadott nname értéket kívánja használni, vagy a 'NO'-t, ha visszavonja a kérést! A 'YES' kiválasztása a létező nname értéket használó összes alkalmazást érinti.

CCA2005W **A megadott socket szám nem egyedi.**

Magyarázat: A megadott socket számot egy másik DB2 példány használja a munkaállomáson.

Felhasználói válasz: Válassza a 'YES'-t, ha a megadott socket-et kívánja használni, vagy a 'NO'-t, ha visszavonja a kérést! A 'YES' kiválasztása a létező socket-et használó összes alkalmazást érinti.

CCA2006W **A megadott szolgáltatásnévhez és portszámhoz már létezik bejegyzés a TCP/IP szolgáltatásfájlban.**

Magyarázat: A megadott szolgáltatásnévhez és portszámhoz már létezik bejegyzés a TCP/IP szolgáltatásfájlban. Lehet, hogy egy alkalmazás már használja a bejegyzést.

Felhasználói válasz: A 'YES' kiválasztásával a létező bejegyzést fogja használni, a 'NO' kiválasztásával visszavonja a kérést. A 'YES' lehetőség kiválasztása a létező bejegyzést használó összes alkalmazást érinti.

CCA2007W A megadott portszámot a rendszer egy másik szolgáltatásnévvel használja.

Magyarázat: A TCP/IP szolgáltatásfájl egyik bejegyzése használja a megadott portszámot, de az ahhoz társított szolgáltatásnév nem egyezik a megadott szolgáltatásnévvel.

Felhasználói válasz: A 'YES' kiválasztásával a megadott szolgáltatásnevet és portszámot fogja használni, a 'NO' kiválasztásával visszavonja a kérést. A 'YES' kiválasztásával egy új bejegyzést vesz föl a szolgáltatásfájlba. Ez a létező portszámot használó bejegyzés összes alkalmazását érinti.

CCA2008W A megadott szolgáltatásnevet a rendszer egy másik portszámmal használja.

Magyarázat: A TCP/IP szolgáltatásfájl egyik bejegyzése használja a megadott szolgáltatásnevet, de az ahhoz társított portszám nem egyezik a megadott portszámmal.

Felhasználói válasz: A 'YES' kiválasztásával a megadott szolgáltatásnevet és portszámot fogja használni, a 'NO' kiválasztásával visszavonja a kérést. Ha a 'YES' lehetőséget választja, a szolgáltatásnevet használó létező bejegyzés a kijelölt portszám használatára frissül a szolgáltatásfájlban. Ez a létező bejegyzést használó összes alkalmazást érintheti.

CCA2009W A kérést a felhasználó visszavonta.

Magyarázat: A kérést a felhasználó visszavonta.

Felhasználói válasz: Nincs.

CCA2010W Meghiúsult az APPC verem frissítésére irányuló kísérlet.

Magyarázat: Nem sikerült fölvenni a tranzakció program nevét az APPC verembe.

Felhasználói válasz: Az APPC vermet kézzel kell frissíteni. Ha a tranzakció program nevét nem veszi föl a verembe, a kiszolgálóval nem lehet majd távoli összeköttetést létesíteni.

CCA2011W A szolgáltatásnév és portszám TCP/IP szolgáltatásfájlba történő felvételére irányuló kísérlet nem sikerült.

Magyarázat: A szolgáltatásnév és portszám TCP/IP szolgáltatásfájlba történő felvételére irányuló kísérlet nem sikerült. A rendszer már frissítette az adatbáziskezelő konfigurációs fájlt a megadott szolgáltatásnévvel.

Felhasználói válasz: A szolgáltatásnevet és portszámot kézzel kell fölvenni a TCP/IP szolgáltatásfájlba. Ha a bejegyzést nem veszi föl a szolgáltatásfájlba, a kiszolgálóval nem lehet majd távoli összeköttetést létesíteni.

CCA2012W A Discover kérés nem talált egyetlen DB2 rendszert sem.

Magyarázat: A hálózati DB2 rendszerek keresésére irányuló kérés sikeresen befejeződött, de egyetlen rendszert sem talált.

Annak, hogy a kérés egyetlen DB2 rendszert sem talált a következők lehetnek az okai:

- Egyetlen DB2 rendszeren sem volt engedélyezve a keresési felfedezés (vagyis a DB2 rendszer adminisztrációs kiszolgálójához tartozó DBM konfigurációs fájlban nem szerepel a DISCOVER = SEARCH beállítás.
- A DB2 rendszeren nem volt beállítva a megfelelő felfedezési protokoll, hogy az ügyfél megtalálhassa azt (vagyis az adminisztrációs kiszolgálón található DISCOVER_COMM-ban nincs olyan protokoll, amely az ügyfél DISCOVER_COMM-jában is meg van adva.
- A DB2 rendszer egy útválasztó vagy híd másik oldalán van, és a hálózati útválasztók és hidak a felfedező csomagok kiszűrésére vannak konfigurálva, így a felfedezés-csomagot kiszűrték, vagyis nem engedték át.

Felhasználói válasz: A DB2 rendszerek felfedezéssel történő keresése érdekében teendő lehetséges műveletek felsorolása következők:

- Végezze el a DISCOVER = SEARCH beállítást minden olyan DB2 rendszer adminisztrációs kiszolgálójának DBM konfigurációs fájljában, amelyet meg akar keresni!
- Állítsa be a DISCOVER_COMM értékét az adminisztrációs kiszolgálón úgy, hogy tartalmazza az ügyfél által a felfedezés-kérés kiadásához használt protokollt (vagyis úgy állítsa be DISCOVER_COMM értékét, hogy az ügyfél DISCOVER_COMM paraméterében kijelölt protokollok közül legalább egyet tartalmazzon)!
- Kérje meg a hálózati rendszergazdát, hogy konfigurálja újra az útválasztót vagy hidat úgy, hogy az átengedje a (kijelölt protokollhoz tartozó) felfedezési csomagokat!

CCA2013W A rendszer katalógusba vette a távoli adatbázist APPC használatával, de a verem nincs konfigurálva.

Magyarázat: Egy adatbázis katalógusba vételére irányuló kérés hatására egy APPC protokollt használó csomópont katalógusba vételére került sor. A rendszer a csomópontot azzal a jelképes címmel vette katalógusba, amelyet a megadott profilból töltött be. A rendszer nem konfigurálta az APPC vermet, mert a profilban nem volt elegendő információ a verem konfigurálásához vagy az APPC nem található meg a DB2 rendszerben. Más protokoll használatára nem nyílt lehetőség, mert az ügyfélen nem más, megfelelő protokoll.

Felhasználói válasz: Ha az APPC nincs telepítve az ügyfélre, vegye ki az adatbázist a katalógusból, majd vegye katalógusba újra olyan protokoll használatával, amely mind az ügyfélen mind a kiszolgálón rendelkezésre áll! Ha az APPC telepítve van, konfigurálja a vermet, amennyiben még nincs konfigurálva!

CCA2014W A megadott tranzakció programnév nem egyedi vagy már konfigurálva van.

Magyarázat: A megadott tranzakció programnevet már egy másik DB2 példány vagy nem DB2 alkalmazás használja ezen a kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Válassza a 'YES'-t, ha a megadott

tranzakció programnevet akarja használni, vagy a 'NO'-t, ha visszavonja a kérést! A "YES" kiválasztása esetén a tranzakció programnevet egyidejűleg használó alkalmazások közül csak az elsőnek elinduló esetén fog az APPC működni. Ha bármilyen más APPC paraméterérték is megadásra került, a rendszer azzal frissíti az APPC vermet!

CCA2015W A megadott szolgáltatásnevet és portszámot már más, a szolgáltatásfájlban lévő bejegyzések használják.

Magyarázat: A TCP/IP szolgáltatásfájl olyan bejegyzéseket tartalmaz, amelyek ugyanazt a szolgáltatásnevet és portszámot használják, de azok nem ugyanabban a bejegyzésben szerepelnek.

Felhasználói válasz: A 'YES' kiválasztásával a megadott szolgáltatásnevet és portszámot fogja használni, a 'NO' kiválasztásával visszavonja a kérést. Ha a 'YES' lehetőséget választja, a szolgáltatásnevet használó létező bejegyzés a kijelölt portszám használatára frissül a szolgáltatásfájlban. Ez a létező bejegyzéseket használó összes alkalmazást érintheti.

CCA2016W A jelszó egyszerű szöveggént lesz mentve.

Magyarázat: A jelszó egyszerű szöveggént lesz mentve a db2cli.ini fájlban.

Felhasználói válasz: Ha a jelszó védelmét fontosnak itéli, törölje a Jelszó mentése négyzet jelölését.

CCA3000C Belső hiba történt. Okkód: okkód.

Magyarázat: Váratlan belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Kapcsolja be a nyomkövetést, és próbálkozzon meg újra a hibát okozó lépésekkel! Ha a hiba ismét előfordul, mentse fájlba a nyomkövetési információt, és keresse meg az IBM támogatást a következő adatokkal:

- A probléma leírása
- Üzenetszám
- Okkód
- Nyomkövetési fájl

CCA3001N A megadott szolgáltatásnév és portszám ütközik a TCP/IP szolgáltatásfájl létező értékeivel.

Magyarázat: A felhasználó által beírt szolgáltatásnév és portszám ütközik a TCP/IP szolgáltatásfájl létező értékeivel. Lehet, hogy a szolgáltatásnevet már egy másik portszám használja, vagy a portszámot egy másik szolgáltatásnév használja, vagy mindkettő igaz.

Felhasználói válasz: Olyan szolgáltatásnevet és portszámot adjon meg, amely nem ütközik a szolgáltatásfájlban létező bejegyzésekkel!

CCA3002N I/O hiba történt.

Magyarázat: Hiba történt a fájl megnyitási, olvasási, bezárási vagy pozíciómódosítási kísérlete során.

Felhasználói válasz: Ha fájlnevet adott meg, ellenőrizze, hogy a fájlnev érvényes-e, és a felhasználónak van-e hozzáférési engedélye a fájlhoz! Ellenőrizze a lehetséges lemez- és operációsrendszer-hibákat is!

CCA3003N A fájl formátuma nem érvényes.

Magyarázat: Hiba történt a fájl olvasása közben. A fájl formátuma nem érvényes. Lehetséges hibák lehetnek:

- A fájl érvénytelen adatokat tartalmaz.
- A fájl nem várt adatokat tartalmaz.
- A fájlban lévő adatok sorrendje hibás.

Felhasználói válasz: Ha fájlnevet adott meg, és a fájl a felhasználó módosította, állítsa elő újra a fájl, és próbálja újra a műveletet! Ha a probléma továbbra is fennáll, és a fájl nem módosította a felhasználó, vagy a hiba fölfedezés-kérés során történt, kapcsolja be a nyomkövetést, és próbálkozzon meg újra a hibát okozó lépésekkel! Ha a hiba ismét előfordul, mentse fájlba a nyomkövetési információt, és keresse meg az IBM támogatást a következő adatokkal:

- A probléma leírása
- Üzenetszám
- Nyomkövetési fájl
- A hibát okozó fájl, ha fájlnevet adtak meg

CCA3004N Egy memóriefoglalási kísérlet megghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt a memória lefoglalása közben.

Felhasználói válasz: Fejezze be a nagy mennyiségű memóriát használó egyéb alkalmazások futtatását a rendszeren! Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja be a nyomkövetést, és próbálja újra a műveletet! Ha a hiba ismét előfordul, mentse fájlba a nyomkövetési információt, és keresse meg az IBM támogatást a következő adatokkal:

- A probléma leírása
- Üzenetszám
- Nyomkövetési fájl

CCA3005N A rendszer hibát észlelt fájl írása során.

Magyarázat: A rendszer hibát észlelt egy profil írása közben. Ez a hiba a gazdarendszer jelszó frissítése közben is előfordulhat és ilyenkor a hibák a db2pem.log fájlban kerülnek rögzítésre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájl tartalmazó fájlrendszer nem telt-e meg, és nem sérült-e! Ellenőrizze a lehetséges operációsrendszer-hibákat is!

CCA3006N Egyező kommunikációs protokoll nem fordult elő.

Magyarázat: Az adatbázist nem lehet katalógusba venni, mert az ügyfélen rendelkezésre álló protokollok egyike sem egyezik a kiszolgálón rendelkezésre álló protokollokkal.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló és az ügyfél protokolljai közül legalább az egyik mindkét helyen megtalálható. Ha van egyező, telepített protokoll az ügyfélen és a kiszolgálón, a rendszer nem észlelte azt. Ez esetben az adatbázist és a csomópontot vegye katalógusba kézzel!

CCA3007N A megadott adatbázis-fedőnév nem érvényes.

Magyarázat: A megadott adatbázis-fedőnév hossza nem érvényes vagy a fedőnév érvénytelen karaktereket tartalmaz.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a fedőnevet, és adja ki újra a kérést!

CCA3009N A megadott alkalmazáskérő név nem érvényes.

Magyarázat: A megadott alkalmazáskérő név hossza nem érvényes, vagy a név érvénytelen karaktereket tartalmaz.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az alkalmazáskérelmezőt, és adja ki újra a kérést!

CCA3010N A megadott paraméterérték hossza érvénytelen.

Magyarázat: Az alkalmazáskérelmező számára megadott paraméterérték hossza nem érvényes.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a paraméterértéket, és adja ki újra a kérést!

CCA3011N A megadott céladatbázis-név érvénytelen.

Magyarázat: A megadott céladatbázis-név érvénytelen karaktereket tartalmaz, vagy a hossza nem érvényes.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a céladatbázis-nevet, és adja ki újra a kérést!

CCA3012N Az ODBC adatforrás felvétele meghíúsult.

Magyarázat: Egy ODBC adatforrás felvételére irányuló kérelem meghíúsult. A hibát okozhatta memóriahiány, lemezterület-hiány vagy lemezhiba.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ODBC.INI és DB2CLI.INI fájlokat tartalmazó lemez nem telt-e meg, és nem sérült-e! Ezen fölül, ha más alkalmazások nagymennyiségű memóriát használnak, fejezze be az alkalmazásokat, és próbálja újra a műveletet!

CCA3013N Az ODBC adatforrás eltávolítása nem sikerült.

Magyarázat: Egy ODBC adatforrás eltávolítására irányuló kérelem meghíúsult. A hibát okozhatta memóriahiány vagy lemezhiba.

Felhasználói válasz: Ha más alkalmazások nagymennyiségű memóriát használnak, fejezze be az alkalmazásokat, és próbálja újra a műveletet! Ezen felül, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg az ODBC.INI és DB2CLI.INI fájlokat tartalmazó lemez!

CCA3014N Az összerendelési kérés nem dolgozható föl.

Magyarázat: Az összerendelési kérés nem dolgozható föl, mert egy másik összerendelési művelet már folyamatban van.

Felhasználói válasz: Fejezze be vagy szakítsa meg a folyamatban lévő összerendelést és küldje el újra a kérést!

CCA3015N A megadott Kártya nem érvényes.

Magyarázat: A megadott kártya nem észlelhető a DB2 rendszerben.

Felhasználói válasz: Jelöljön ki egy rendelkezésre álló kártyát és küldje el újra a kérést!

CCA3016N A megadott nname érték nem egyedi.

Magyarázat: A megadott nname értéket már egy másik NetBIOS alkalmazás használja a hálózaton.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi nname értéket, és próbálja újra a műveletet!

CCA3017N A fájl számára megadott elérési út érvénytelen.

Magyarázat: Kísérlet történt a megadott fájl megnyitására, de az útvonal érvénytelen vagy nem létezik.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a megadott elérési út érvényes legyen, és a fájl elérési útvonala létezzen!

CCA3018N A felhasználónak nincs elég jogosultsága ahhoz, hogy elérje a fájlt.

Magyarázat: Kísérlet történt a kért fájlhoz való hozzáférésre, de a felhasználó nem rendelkezik az ehhez szükséges jogosultsággal.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a felhasználónak jogosultsága legyen a fájl eléréséhez!

CCA3019N A megadott fájlnev nem más, mint egy katalógus.

Magyarázat: A megadott fájl elérésére irányuló kísérlet meghíúsult, mert a kijelölt név katalógusnév és nem fájlnev.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes fájlnevet, és próbálja újra a műveletet!

CCA3020N A megadott fájl elérésére irányuló kísérlet megosztási hiba miatt meghiúsult.

Magyarázat: A megadott fájl elérésére irányuló kísérlet megosztási hiba miatt meghiúsult. Lehet, hogy egy másik folyamat kizárólagos módban nyitotta meg a fájlt.

Felhasználói válasz: A fájlt pillanatnyilag egy másik folyamat kezeli kizárólagos módban. Biztosítsa, hogy más folyamat ne férjen hozzá a fájlhoz, és próbálja újra a műveletet, vagy adjon meg más fájlnevet!

CCA3021N A(z) változónév változó DB2 profilnyilvántartásból történő kiolvasására, abba való felvételére vagy onnan való eltávolítására tett kísérlet sikertelen volt. Visszatérési kód: *visszatérési_kód*.

Magyarázat: A jelzett változó DB2 profilnyilvántartással kapcsolatos beolvasására, felvételére vagy eltávolítására tett kísérlet meghiúsult. A visszatérési kód jelzi a probléma okát. A lehetséges visszatérési kódok a következők:

- -2 A megadott paraméter érvénytelen
- -3 Kevés a memória a kérés feldolgozásához
- -4 A változó nem található a nyilvántartásban
- -7 DB2 profilnyilvántartás nem található ezen a DB2 rendszeren
- -8 Nem található az adott példány profilja
- -9 Nem található az adott csomópont profilja
- -10 UNIX nyilvántartásfájl zár időkorlát

Felhasználói válasz: Teendő:

- -2 Győződjön meg arról, hogy helyesen adta meg a paramétert.
- -3 Zárja be a sok memóriát használó alkalmazásokat, és próbálja újra a műveletet.
- -4 Győződjön meg arról, hogy a változó be van állítva a DB2 profilnyilvántartásban.
- -7 Győződjön meg arról, hogy a DB2 profilnyilvántartás létre lett hozva.
- -8 Győződjön meg arról, hogy a profil létre lett hozva a példányhoz.
- -9 Győződjön meg arról, hogy a profil létre lett hozva a csomóponthoz.
- -10 Ellenőrizze, hogy a nyilvántartási fájlt nem zárta-e egy másik folyamat.

CCA3022C Sikertelen volt a(z) eljárásnév függvény címének beolvasása a(z) könyvtárnév könyvtárból. Visszatérési kód: *visszatérési_kód*.

Magyarázat: Egy függvény címének a jelzett könyvtárból történő beolvasására tett kísérlet meghiúsult.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a könyvtár helyes verzióját használja-e! Ha érvénytelen verziót használ, telepítse a helyes verziót! Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja

be a nyomkövetést, és próbálja újra azokat a lépéseket, amelyek a hibát okozták! Ha a hiba ismét előfordul, mentse fájlba a nyomkövetési információt, és keresse meg az IBM támogatást a következő adatokkal:

- A probléma leírása
- Üzenetszám
- Visszatérési kód
- Nyomkövetési fájl

CCA3023C A(z) könyvtárnév könyvtár betöltése sikertelen volt. Visszatérési kód: *visszatérési_kód*.

Magyarázat: A jelzett könyvtár betöltési kísérlete meghiúsult.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a könyvtár elérési útvonala szerepel-e a könyvtárakra vonatkozó path környezeti változóban! Biztosítson elegendő szabad memóriát is a könyvtár betöltéséhez! Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja be a nyomkövetést, és próbálja újra azokat a lépéseket, amelyek a hibát okozták! Ha a hiba ismét előfordul, mentse fájlba a nyomkövetési információt, és keresse meg az IBM támogatást a következő adatokkal:

- A probléma leírása
- Üzenetszám
- Visszatérési kód
- Nyomkövetési fájl

CCA3024C A(z) könyvtárnév könyvtár kiemelésére tett kísérlet nem sikerült. Visszatérési kód: *visszatérési_kód*.

Magyarázat: A jelzett könyvtár kiemelési kísérlete meghiúsult.

Felhasználói válasz: Kapcsolja be a nyomkövetést, és próbálkozzon meg újra a belső hibát okozó lépésekkel! Ha a hiba ismét előfordul, mentse fájlba a nyomkövetési információt, és keresse meg az IBM támogatást a következő adatokkal:

- A probléma leírása
- Üzenetszám
- Visszatérési kód
- Nyomkövetési fájl

CCA3025N A megadott IPX/SPX paraméterek közül egy vagy több nem érvényes.

Magyarázat: A bemeneti paraméterek közül egy vagy több nem érvényes. A lehetséges hibák felsorolása következők:

- A fileserver, objectname és ipx_socket paraméterek egyike NULL.
- Csak a fileserver paraméter vagy objectname paraméter "*".
- A fájlkiszolgáló és/vagy objektumnév paraméter értéke nem "*" Windows NT és Solaris esetén.
- A megadott objectname érték nem egyedi.

- A megadott ipx_socket érték nem egyedi.
- A megadott IPX socket érték nincs az érvényes tartományban.
- A DB2 rendszernek nem sikerült a megadott fájlkiszolgálóhoz csatlakoznia.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a következőket:

- A fileserver, objectname és ipx_socket paraméterek értéke nem lehet NULL.
- Ha a fileserver-hez megadott érték "*", az objectname-nek szintén "*" -nak kell lennie.
- Windows NT és Solaris esetén mind a fileserver mind objectname paraméternek "*" -nak kell lennie.
- Ha az objectname-nek megadott érték nem "*", akkor annak egyedinek kell lennie minden DB2 példány és a fájlkiszolgálón bejegyzett IPX/SPX alkalmazás esetén.
- Az IPX socket számára megadott érték egyedinek kell lennie a DB2 rendszer összes DB2 példány szemponjtájából.
- Az IPX socket számára megadott értéknek az érvényes tartományba kell esnie.
- A megadott fájlkiszolgáló létezik és működik.

Javítsa ki az összes hibát, és próbálja újra a műveletet!

CCA3026N Nem észlelt elérhető NetBIOS kártyát a rendszer.

Magyarázat: Nem észlelhető NetBIOS kártya a DB2 rendszeren. Az adatbázis nem vehető fel katalógusba.

Felhasználói válasz: Ha a DB2 rendszerben van elérhető kártya, az adatbázist és a csomópontot vegye katalógusba kézzel!

CCA3027N A megadott portszám kívül van a megengedett tartományon.

Magyarázat: A megadott TCP/IP portszám kívül van a megengedett tartományon. A portszámként megadható legnagyobb érték 65534.

Felhasználói válasz: Adjon meg a maximális értéknél nem nagyobb portszámot, és próbálja újra a műveletet!

CCA3028N A DB2INSTANCE változó nem érvényes.

Magyarázat: A DB2INSTANCE környezeti változó nincs beállítva, vagy az adminisztrációs kiszolgáló példányra van állítva. A Konfigurációsegéd nem futtatható az adminisztrációs kiszolgáló példányán.

Felhasználói válasz: Állítsa a DB2INSTANCE változót az adminisztrációs kiszolgáló példánytól különböző példányra!

CCA3029N Az ODBC adatforrás beállítások frissítése meghiúsult.

Magyarázat: Egy ODBC adatforrás frissítésére irányuló kérelem meghiúsult. A hibát okozhatta memóriahiány, lemezterület-hiány vagy lemezhiba.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DB2CLI.INI fájlt tartalmazó lemez nem telt-e meg, és nem sérült-e! Ezen fölül, ha más alkalmazások nagymennyiségű memóriát használnak, fejezze be az alkalmazásokat, és próbálja újra a műveletet!

CCA3030N Hiányzó értékek az APPC konfigurációban.

Magyarázat: Egy adatbázis APPC használatával történő katalógusba vételére vagy egy kiszolgálópéldány APPC-hez való konfigurálására irányuló kérés érkezett. A kérés nem teljesíthető, mert egy vagy több paraméter nincs megadva.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy minden szükséges paraméter meg legyen adva, majd próbálja újra a műveletet!

CCA3031N A kiválasztott adatbázishoz nincs APPC verem konfigurálva.

Magyarázat: A kiválasztott adatbázis APPC-t használ az adatbázis kapcsolathoz. A kapcsolathoz azonban nincs APPC verem konfigurálva.

Felhasználói válasz: Konfigurálja az APPC vermet a kiválasztott adatbázishoz!

CCA3051N Illesztőhiba történt a(z) protokoll protokollnál. Visszatérési kód: visszatérési_kód.

Magyarázat: A hiba a protokollillesztő elérése közben történt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a protokoll üzemképes-e.

CCA3052N A megadott elem (elemnév) nem található.

Magyarázat: A megadott elemnév nem található konfigurációs adatok között.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az elem nevét.

CCA3053N A megadott ODBC DSN (DSN_név) érvénytelen.

Magyarázat: A megadott ODBC DSN érvénytelen név.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy érvényes karaktereket használ-e az ODBC DSN nevében.

CCA3054N Az ODBC DSN bejegyzése sikertelen volt.

Magyarázat: Az ODBC DSN bejegyzésére tett kísérlet sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ODBC megfelelően van-e telepítve és működőképes-e.

CCA3055N A megadott elem (*elemnév*) már létezik.

Magyarázat: A megadott elemnév már létezik a konfigurációs adatok között.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg az elem nevét. Adjon meg egy másik elemnevet vagy törölje a meglévő elemet, és küldje el újra a kérést.

CCA3056N A *gazdanév* gazdanév nem található.

Magyarázat: A megadott gazdanév nem található a hálózaton.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott gazdanév helyes, és a hálózaton található gazdagépet takar.

CCA3057N A *szolgáltatásnév* szolgáltatás nem található.

Magyarázat: A megadott szolgáltatás nem található a services fájlban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a megadott szolgáltatás neve helyes, és ehhez a szolgáltatásnévhez a services fájlban érvényes bejegyzés tartozik.

CCA3058N A helyi rendszerobjektum eltávolítása nem engedélyezett.

Magyarázat: A helyi rendszerobjektum telepített kiszolgáló esetén jelenik meg, telepített ügyfél esetén ez nem látható. Az objektum eltávolítására nincs közvetlen befolyása, mivel ez olyan különleges tulajdonságokkal bír, amelyekre a szerver telepítési típusának szüksége van.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie.

CCA3059N A helyi rendszerobjektum módosítása nem engedélyezett.

Magyarázat: A helyi rendszerobjektum telepített kiszolgáló esetén jelenik meg, telepített ügyfél esetén ez nem látható. Az objektum módosítására nincs közvetlen befolyása, mivel ez olyan különleges tulajdonságokkal bír, amelyekre a szerver telepítési típusának szüksége van.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie.

CCA3060N A kiválasztott rendszerobjektumot nem lehet módosítani.

Magyarázat: A kiválasztott rendszer olyan kommunikációs protokollt használ, amelyet a DB2 adminisztrációs eszközök nem támogatnak.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie.

CCA3061N Hiányos kiszolgálókonfiguráció.

Magyarázat: A kiszolgálóprofilban található kiszolgálókonfigurációs adatok közül hiányoznak a kért művelethez szükséges adatok. A részleteket a db2diag.log naplófájl tartalmazza.

Felhasználói válasz: A kiszolgálókonfiguráció ellenőrzése céljából forduljon a rendszergazdához.

CCA3062N A "Common" foglalt adatforrásnév.

Magyarázat: A "Common" név a DB2 CLI számára fenntartott adatforrásnév.

Felhasználói válasz: Írjon be másik adatforrásnevet.

CCA3063N A megadott szolgáltatásnév és portszám ütközik a TCP/IP szolgáltatásfájl létező értékeivel. Felül kívánja írni a meglévő értékeket a services fájlban?

Magyarázat: A felhasználó által beírt szolgáltatásnév és portszám ütközik a TCP/IP szolgáltatásfájl létező értékeivel. Lehet, hogy a szolgáltatásnevet már egy másik portszám használja, vagy a portszámot egy másik szolgáltatásnév használja, vagy mindkettő igaz.

Felhasználói válasz: A services fájl meglévő értékeinek átírásához kattintson a Yes gombra.

A művelet visszavonásához és a services fájl eredeti értékeinek megtartásához kattintson a No gombra.

CCA3064N A megadott új adatforrásnév már létezik.

Magyarázat: Már létezik ilyen névvel adatforrás-bejegyzés, ám tartalma nem egyezik meg az új bejegyzés specifikációjával. Ezért ezt a nevet nem lehet újból használni.

Felhasználói válasz: Írjon be másik adatforrásnevet.

CCA3065N A kért művelet nem hajtható végre offline (OFFLINE) üzemmódban.

Magyarázat: Olyan művelet vagy feladat iránt érkezett kérés, amely érvénytelen vagy nem alkalmazható offline (OFFLINE) üzemmódban. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Váltson üzemmódot, hogy ne offline (OFFLINE) legyen, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

CCA3066N A kért művelet nem hajtható végre távoli (REMOTE) üzemmódban.

Magyarázat: Olyan művelet vagy feladat iránt érkezett kérés, amely érvénytelen vagy nem alkalmazható távoli (REMOTE) üzemmódban. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Váltson üzemmódot, hogy ne távoli (REMOTE) legyen, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

CCA5000N A megadott felhasználói azonosító nem érvényes.

Magyarázat: A megadott felhasználói azonosító nem létezik.

Felhasználói válasz: Adja meg a helyes felhasználói azonosítót, majd küldje el újra a kérést!

CCA5001N A megadott jelszó érvénytelen.

Magyarázat: A felhasználói azonosítóhoz megadott jelszó érvénytelen.

Felhasználói válasz: A felhasználói azonosítóhoz tartozó helyes jelszót, majd küldje el újra a kérést!

CCA5002N A felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszó lejárt.

Magyarázat: A felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszó lejárt és nem frissíthető.

Felhasználói válasz: Hozassa alaphelyzetbe a jelszót a rendszergazdával!

CCA5003N Az újonnan megadott jelszó nem érvényes.

Magyarázat: Az újonnan megadott jelszó nem érvényes.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy érvényes jelszót, és küldje el újra a kérést!

CCA5004N Váratlan hiba történt.

Magyarázat: Váratlan hiba történt a megadott felhasználói azonosítóhoz tartozó jelszó frissítésekor. Esetleg további információkat találhat a példány alkönyvtárában lévő db2pem.log fájlban.

Felhasználói válasz: Kérjen segítséget a rendszergazdától és adja meg neki a db2pem.log fájlban lévő információkat!

CCA5005N Az új jelszó és az ellenőrző jelszó nem azonos.

Magyarázat: Az új jelszó és az ellenőrző jelszó nem azonos.

Felhasználói válasz: Írja be újra az új jelszót mindkét szövegmezőbe.

CCA5006N A megadott portszám nem érvényes.

Magyarázat: A megadott portszám kívül van a megengedett tartományon. 0 és 65535 közé kell esnie.

Felhasználói válasz: Írja be az új portszámot és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

CCA5007N A megadott paraméterérték érvénytelen.

Magyarázat: A megadott paraméterérték kívül van a megengedett tartományon.

Felhasználói válasz: Írja be az új paraméterértéket és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

CCA5008N A megadott kártyaszám érvénytelen.

Magyarázat: A megadott kártyaszám kívül van a megengedett tartományon. 0 és 255 közé kellene esnie.

Felhasználói válasz: Írja be az új kártyaszámot és próbálja

újra végrehajtani a műveletet.

6. fejezet CLI üzenetek

Ez a rész a hívásszintű felület (CLI) üzeneteit tartalmazza. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

CLI0001W Szétkapcsolási hiba.

Magyarázat: Hiba történt szétkapcsolás közben. A szétkapcsolás mégis sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy működik-e még az ügyfél és a kiszolgáló közötti kommunikáció!

CLI0002W Csonkolt adatok.

Magyarázat: A megadott kimeneti puffer nem elég nagy az adatok tárolásához.

Felhasználói válasz: Növelje meg a kimeneti puffer méretét!

CLI0003W A jogosultság nem lépett újra életbe.

Magyarázat: Az utasítás REVOKE utasítás volt, de a felhasználó nem rendelkezett a kijelölt jogosultsággal.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

CLI0004W Érvénytelen összeköttetési karakterlánc tulajdonság.

Magyarázat: Érvénytelen vagy nem támogatott összeköttetési karakterlánc tulajdonságot adtak meg, a vezérlő mégis képes volt kapcsolatba lépni az adatforrással.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

CLI0005W A beállítás értéke megváltozott.

Magyarázat: A vezérlő nem támogatja a megadott beállítási értéket. Egy hasonló értékkel helyettesítette.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

CLI0006W SQLCancel-t bezárásként kezelte a rendszer.

Magyarázat: Az SQLCancel hívást SQL_CLOSE paraméterrel kiadott SQLFreeStmt hívásként kezelte a rendszer.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

CLI0100E A paraméterek száma rossz.

Magyarázat: Az SQLSetParam vagy SQLBindParameter utasítással megadott paraméterszám kisebb, mint az SQL utasítás paramétereinek száma.

Felhasználói válasz: Írja át az SQL utasítást, vagy adjon meg

több bemeneti paramétert az SQLSetParam vagy SQLBindParameter utasítással.

CLI0101E Az utasítás nem adott vissza eredményhalmazt.

Magyarázat: Az előző utasítás nem hozott eredményhalmazt.

Felhasználói válasz: Írja át az SQL utasítást!

CLI0102E Érvénytelen átalakítás.

Magyarázat: A vezérlő nem támogatja az alkalmazási adattípus és az SQL adattípus közti átalakítást.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan adatátalakítást, amelyet támogat a vezérlő!

CLI0103E Túl sok oszlop.

Magyarázat: Az SQLBindCol utasításban kijelölt oszlopszám nagyobb, mint a pillanatnyi eredményhalmaz oszlopszáma.

Felhasználói válasz: Írja át az SQL utasítást, vagy hozza alaphelyzetbe az összerendelt oszlopadatot az SQLBindCol utasításban!

CLI0104E Nem lehet az adatforráshoz kapcsolódni.

Magyarázat: A vezérlőprogram nem tudott összeköttetést létesíteni az adatforrással.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy elindult-e a kiszolgáló, és hibátlan-e az ügyfél és kiszolgáló közti kommunikáció!

CLI0105E Az összeköttetés használatban van.

Magyarázat: A kijelölt összeköttetési hivatkozás már használatban van, és a kapcsolat még nyitott.

Felhasználói válasz: Foglaljon le új összeköttetést az SQLAllocConnect utasítással, és próbálja meg újra fölépíteni a kapcsolatot, vagy fejezze be a jelenlegi összeköttetést!

CLI0106E Az összeköttetés bezárult.

Magyarázat: Az összeköttetési hivatkozással megadott kapcsolat már nem aktív.

Felhasználói válasz: Létesítsen új összeköttetést!

CLI0107E Összeköttetési hiba tranzakció közben.

Magyarázat: Az összeköttetés a funkció végrehajtása közben megszakadt, és nem határozható meg, hogy a COMMIT vagy ROLLBACK utasítás a hiba előtt lefutott-e.

Felhasználói válasz: Létesítsen új összeköttetést!

CLI0108E Kommunikációs csatolási hiba.

Magyarázat: E funkció végrehajtása közben a vezérlő és az adatforrás közti kapcsolat megszakadt.

Felhasználói válasz: Létesítsen új összeköttetést!

CLI0109E Karakterlánc adat csonkolása jobbról.

Magyarázat: Az SQLSetParam vagy SQLBindParameter utasításban megadott adat nagyobb a paraméterjelző hozzá tartozó használatához megengedett legnagyobb méretnél.

Felhasználói válasz: Adja meg újra a paramétert az SQLSetParam vagy SQLBindParameter utasítással!

CLI0110E Érvénytelen kimeneti- vagy jelzőpuffer megadás.

Magyarázat: A visszaadott adat NULL adat, de a kijelölt kimeneti- vagy jelzőpuffer NULL puffer.

Felhasználói válasz: Adja meg a kimeneti- vagy jelzőpuffert nem-NULL pufferként, és próbálja újra a műveletet!

CLI0111E Tartományon kívüli számérték.

Magyarázat: A numerikus adat visszaadása a szám egész részének csonkolását okozta volna.

Többször hívták meg az SQLPutData utasítást egy paraméterhez, és a bemeneti adat nem karakteres vagy bináris típusú.

Felhasználói válasz: Adja meg újra a kimeneti összerendeléseket vagy az SQLBindCol vagy az SQLGetData utasítással úgy, hogy elkerülje a numerikus adat csonkolását!

Ne hívja meg az SQLPutData utasítást olyan paraméterhez, amelynek az SQLSetParam vagy SQLBindParameter utasítással kijelölt alkalmazási adattípusa nem SQL_C_CHAR vagy SQL_C_BINARY.

CLI0112E Hiba a hozzárendelésben.

Magyarázat: Egy paraméter vagy oszlop számára küldött adat inkompatibilis volt a társított táblaoszlop adattípusával.

Felhasználói válasz: Írja át a kimeneti összerendelést SQLBindCol vagy SQLGetData segítségével, vagy a beviteli összerendelést SQLSetParam vagy SQLBindParameter használatával.

CLI0113E Érvénytelen dátum- vagy időformátum.

Magyarázat: A dátum/idő mezőhöz megadott adat érvénytelen. Érvénytelen dátum/időpont formátum; azaz a megadott karakterlánc-alak vagy -érték érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adja meg újra a dátum adatot!

CLI0114E Dátum és időpont mező túlcsoordulás.

Magyarázat: Érvénytelen volt egy dátum, időpont vagy időbélyeg paraméter vagy oszlop számára küldött adat.

Felhasználói válasz: Adja meg újra a dátum, időpont vagy időbélyeg adatot!

CLI0115E Érvénytelen kurzorállapot.

Magyarázat: Az utasítást nem egy soron helyezték el.

Felhasználói válasz: Helyezze el az utasítást egy soron SQLFetch vagy SQLExtendedFetch hívásával, és próbálja újra a műveletet!

CLI0116E Érvénytelen tranzakció-állapot.

Magyarázat: SQLDisconnect hívásakor folyamatban volt egy tranzakció.

Felhasználói válasz: Az SQLTransact utasítást hívja SQLDisconnect előtt!

CLI0117E Érvénytelen kurzornév.

Magyarázat: Érvénytelen vagy ismétlődő kurzornevet adtak meg az SQLSetCursorName utasítással.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes kurzornevet az SQLSetCursorName utasítással!

CLI0118E Érvénytelen SQL szintaxis.

Magyarázat: Érvénytelen vagy hibás SQL utasítást adtak meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes SQL utasítást!

CLI0119E Váratlan rendszerhiba.

Magyarázat: Váratlan rendszerhiba történt a funkció végrehajtása közben.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az alkalmazást, és próbálkozzon ismét!

CLI0120E Memóriefoglalási hiba.

Magyarázat: A vezérlő nem tudta lefoglalni a funkció végrehajtásához vagy befejezéséhez szükséges memóriát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a kívánt művelet befejezéséhez van-e elegendő memória a rendszerben!

CLI0121E Érvénytelen oszlopszám.

Magyarázat: Az iCol utasításban megadott érték kisebb, mint nulla, nagyobb, mint az eredményhalmaz oszlopainak száma, vagy nagyobb, mint az eredményhalmazban megengedett legnagyobb oszlopszám.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes iCol értéket!

CLI0122E Tartományon kívüli programtípus.

Magyarázat: Az fCType paraméterhez megadott érték nem érvényes.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes fCType értéket!

CLI0123E Tartományon kívüli SQL adattípus.

Magyarázat: Az fSQLType paraméterhez megadott érték nem érvényes.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes fSQLType értéket!

CLI0124E Érvénytelen argumentum érték.

Magyarázat: Egy argumentumhoz megadott érték nem érvényes. A lehetséges okok: NULL mutató, érvénytelen hossz, érvénytelen beállítás, és így tovább.

Felhasználói válasz: Nézze át a függvénynek átadott argumentumokat, és határozza meg az érvénytelen argumentumot!

CLI0125E Függvény sorrendi hiba.

Magyarázat: Ezt a függvényt érvénytelen sorrendben hívták.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az alkalmazásban a sorrendet, és próbálja újra a műveletet!

CLI0126E Pillanatnyilag érvénytelen művelet.

Magyarázat: A rendszer olyan műveletet próbál végrehajtani, amely pillanatnyilag érvénytelen.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a műveleti sorrendet és próbálja újra a műveletet!

CLI0127E Érvénytelen tranzakció kód.

Magyarázat: Az SQLTransact utasításban kijelölt tranzakció beállítás nem SQL_COMMIT vagy SQL_ROLLBACK.

Felhasználói válasz: Adjon meg SQL_COMMIT vagy SQL_ROLLBACK beállítást, és próbálja újra a műveletet!

CLI0128E Váratlan memóriakezelési hiba.

Magyarázat: Memóriakezelési hiba.

Felhasználói válasz: Belső memóriapuffer kezelése közben váratlan hiba történt a vezérlőprogramban. Indítsa újra az alkalmazást!

CLI0129E Nincs több hivatkozás.

Magyarázat: SQLAllocEnv, SQLAllocConnect, vagy SQLAllocStmt hívás történt, de nincs több szabad hivatkozás a vezérlőprogramban.

Felhasználói válasz: Szabadítsa föl az alkalmazás használaton kívüli hivatkozásait SQLFreeEnv, SQLFreeConnect vagy SQLFreeStmt hívással.

CLI0130E Nem áll rendelkezésre kurzornév.

Magyarázat: Nem volt nyitott kurzor az utasításhoz, és SQLSetCursorName segítségével sem volt beállítva kurzor.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy kurzornevet az SQLSetCursorName utasítással!

CLI0131E Érvénytelen karakterlánc- vagy pufferhossz.

Magyarázat: A kijelölt puffer hossza érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes pufferhosszúságot!

CLI0132E Tartományon kívüli leírotípus.

Magyarázat: A megadott leírotípus érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes leírotípust!

CLI0133E Tartományon kívüli beállítástípus.

Magyarázat: A megadott beállítástípus érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes beállítástípust!

CLI0134E Érvénytelen paraméterszám.

Magyarázat: A megadott paraméterszám kisebb, mint nulla, vagy nagyobb, mint az adatforrás által támogatott legnagyobb paraméterszám.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes paraméterszámot!

CLI0135E Érvénytelen skálaérték.

Magyarázat: A megadott skálaérték érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes skálaértéket!

CLI0136E Tartományon kívüli függvénytípus.

Magyarázat: A függvénytípus érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes függvénytypust!

CLI0137E Tartományon kívüli információtípus.

Magyarázat: Az információtípus érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes információtípus értéket!

CLI0138E Tartományon kívüli oszloptípus.
Magyarázat: Az oszloptípus érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes oszloptípus értéket!

CLI0139E Tartományon kívüli hatálytípus.
Magyarázat: A hatálytípus érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes hatálytípus értéket!

CLI0140E Tartományon kívüli egyediségbeállítás.
Magyarázat: Az egyediségbeállítás típusa érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes egyediségbeállítás-típust!

CLI0141E Tartományon kívüli pontosságbeállítás.
Magyarázat: A pontosságbeállítás típusa érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes pontosságbeállítás-típust!

CLI0142E Tartományon kívüli iránybeállítás.
Magyarázat: Az iránybeállítás érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes iránybeállítás értéket!

CLI0143E Érvénytelen bitszám/digitszám érték.
Magyarázat: A bitszám/digitszám értéke érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes bitszám/digitszám értéket!

CLI0144E Érvénytelen paramétertípus.
Magyarázat: A paramétertípus érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes paramétertípus értéket!

CLI0145E Tartományon kívüli beolvasástípus.
Magyarázat: A beolvasástípus érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes beolvasástípus értéket!

CLI0146E Tartományon kívüli sorérték.
Magyarázat: A sorérték érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes sorértéket!

CLI0147E Tartományon kívüli párhuzamosságbeállítás.
Magyarázat: A párhuzamosságbeállítás érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes párhuzamosságbeállítási értéket!

CLI0148E Érvénytelen kurzorpozíció.
Magyarázat: A kurzorpozíció érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes kurzorpozíció értéket!

CLI0149E Érvénytelen vezérlőprogram befejezés.
Magyarázat: A vezérlőprogram befejezése érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes vezérlőprogram befejezési értéket!

CLI0150E A vezérlőprogram nem képes erre.
Magyarázat: A művelet érvényes, de vagy a vezérlőprogram vagy az adatforrás nem támogatja.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes műveletet!

CLI0151E Nincs folyamatban lévő adat.
Magyarázat: SQLParamData vagy SQLPutData utasítást hívtak, de nincs végrehajtási folyamatban lévő adat ennél az utasításnál.
Felhasználói válasz: Adja meg újra a paramétereket SQLSetParam vagy SQLBindParameter utasítással!

CLI0152E Nem karakterlánc érték.
Magyarázat: A függvény karakterlánc argumentumot várt.
Felhasználói válasz: Adja meg újra a függvény argumentumát!

CLI0153E Érvénytelen fájlnev hossz.
Magyarázat: A fájlnev számára megadott hossz érvénytelen.
Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes fájlnev hossz!

CLI0154E Érvénytelen összeköttetési állapot.
Magyarázat: Kísérlet történt az összeköttetés típusának módosítására, de a kapcsolat vagy (elosztott munkaegység esetén) egy másik kapcsolat már nyitva van.
Felhasználói válasz: Ne próbálkozzon az összeköttetés típusának módosításával, amikor a kapcsolat már nyitva van!

CLI0155E A fájlnev túl hosszú.

Magyarázat: A fájlnev számára megadott hossz nagyobb, mint a támogatott hossz.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes fájlnevhozzst!

CLI0156E Hiba fájl bezárásakor.

Magyarázat: Váratlan jelenség lépett fel egy fájl bezárása közben.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel!

CLI0157E Hiba fájl megnyitásakor.

Magyarázat: Váratlan jelenség lépett fel egy fájl megnyitása közben.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel!

CLI0158E Hiba fájl írásakor.

Magyarázat: Váratlan jelenség lépett fel egy fájl írása közben.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel!

CLI0159E Hiba fájl törlésekor.

Magyarázat: Váratlan jelenség lépett fel egy fájl törlése közben.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel!

CLI0164E Tartományon kívüli üres típus.

Magyarázat: Érvénytelen üres értéket adtak meg.

Felhasználói válasz: Adja meg újra az üres értéket!

CLI0165E Hiba a sorban.

Magyarázat: Hiba történt egy vagy több sor beolvasása közben. (A függvény SQL_SUCCESS_WITH_INFO-t ad vissza.)

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel!

CLI0166E PARMLIST szintaktikai hiba.

Magyarázat: A tárolt eljárások katalógustáblájának PARMLIST értéke szintaktikai hibát tartalmaz.

Felhasználói válasz: Írja át a tárolt eljárás sorát!

CLI0167E A műveletet visszavonták.

Magyarázat: Az utasítást SQLCancel művelettel visszavonták.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a műveletet!

CLI0171E Az adatbázis nem tudott kapcsolódni. Ok: ok-szöveg.

Magyarázat: Az adatbázis kapcsolat meghiúsult. Az 'Ok:' megadja, hogy miért nem lehetett az adatbázissal kapcsolatot létesíteni.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja meg ismét létrehozni az összeköttetést!

CLI0172E Az adatbázis nem tudott kapcsolódni. Folytatja a konfigurálással? Ok: ok-szöveg.

Magyarázat: Az adatbázis kapcsolat meghiúsult. Az 'Ok:' megadja, hogy miért nem lehetett az adatbázissal kapcsolatot létesíteni.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja meg ismét létrehozni az összeköttetést, vagy folytassa a munkát a konfigurálással!

CLI0175E Nincs ODBC vezérlőkezelő. Az ODBCINST.INI fájl nem nyitható meg.

Magyarázat: Sem a Visigenic, sem az Intersolv ODBC vezérlőkezelő nincs telepítve. Egy ODBC vezérlőkezelőnek már jelen kell lennie, mielőtt a DB2 ODBC vezérlőt be lehetne jegeztetni a társított ODBCINST.INI fájlba.

Felhasználói válasz: Telepítsen egy ODBC vezérlőkezelőt, és futtassa újra ezt a parancsot!

CLI0176E Az ODBCINST.INI fájlba nem lehet írni.

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer egy ODBC vezérlőkezelővel használandó ODBCINST.INI fájlba írt. Ezt a hibát az eredeti ODBCINST.INI fájl érvénytelen formátuma okozhatja.

Felhasználói válasz: Nevezze át a jelenlegi ODBCINST.INI fájlát valami másra, és futtassa újra ezt a parancsot! Ha a hiba továbbra is fennáll, keresse meg a technikai támogatást nyújtó személyzetet!

CLI0177E Nem lehet meghatározni, hogy hová telepítették a DB2 OS/2 ügyfelet.

Magyarázat: Hiba történt a DB2 OS/2 ügyfél telepítési helyének keresése közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DB2 OS/2 ügyfelet helyesen telepítették-e!

CLI0178I A DB2 ODBC vezérlő bejegyzése sikerült.

Magyarázat: A DB2 ODBC vezérlőt bejegyezték a telepített ODBC vezérlőkezelővel.

Felhasználói válasz: A felhasználó most már használhatja az ODBC vezérlőkezelő szállítójától származó megfelelő ODBC adminisztrációs eszközt az ODBC adatforrások konfigurálásához.

CLI0179E Nem jeleníthető meg párbeszédpanel.

Magyarázat: A DB2 ODBC vezérlő az alkalmazás által adott ablakhivatkozással nem tud megnyitni egy párbeszédpanel.

Felhasználói válasz: Az alkalmazásnak érvényes ablakhivatkozást kell átadnia.

CLI0180E Érvénytelen könyvjelző érték.

Magyarázat: Az fFetchOrientation argumentum SQL_FETCH_BOOKMARK volt, és az utasítástulajdonság SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR értéke által mutatott könyvjelző érvénytelen volt.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes könyvjelző értéket!

CLI0181E Érvénytelen leíró index.

Magyarázat: Az oszlopszám argumentum számára megadott érték érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes oszlopszámot!

CLI0182W Részleges csonkolás.

Magyarázat: Az egyik oszlop adatai csonkoltak.

Felhasználói válasz: Nem szükséges.

CLI0183E Nincs előkészítve társított utasítás.

Magyarázat: A leíró hivatkozás IRD-vel volt társítva, és a társított utasításhivatkozás nem volt előkészített állapotban.

Felhasználói válasz: Készítse elő a leíróval társított utasítást!

CLI0184E Megvalósítási sor leírója nem módosítható.

Magyarázat: A leíró hivatkozás IRD-vel volt társítva, IRD rekordmezők azonban nem frissíthetők.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes leírót és mezőt!

CLI0185E Önműködően kiosztott leíró hivatkozás érvénytelen használata.

Magyarázat: Csak SQLAllocHandle függvény segítségével lefoglalt kifejezett leírók használhatók ilyen módon.

Felhasználói válasz: Használjon kifejezetten lefoglalt leírót.

CLI0186E A kiszolgáló visszautasította a kérés visszavonását.

Magyarázat: A kiszolgáló kommunikációs hiba miatt visszautasította a kérés visszavonását.

Felhasználói válasz: Nem szükséges.

CLI0187E A nem karakteres és nem bináris adatokat darabokban küldte el.

Magyarázat: Többször hívták meg az SQLPutData utasítást egy nem karakteres vagy bináris oszlophoz.

Felhasználói válasz: Nem karakteres vagy nem bináris adatokhoz csak egyszer hívja meg az SQLPutData utasítást!

CLI0188E Üres értéket próbál összeláncolni.

Magyarázat: Az SQLPutData egy előző hívása SQL_NULL_DATA beviteli pufferhosszt jelölt ki ehhez a paraméterhez.

Felhasználói válasz: Hívja érvényes beviteli pufferhosszal az SQLPutData utasítást, vagy biztosítsa a megfelelő számú SQLPutData utasításhívást!

CLI0189E Következetlen leíró információ.

Magyarázat: A társított leíró konzisztenciavizsgálata nem sikerült.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a leíró mezők érvényesek legyenek, és az összes egymástól függő mező beállítása helyes legyen!

CLI0190E Érvénytelen leíró közvetett hivatkozásnál.

Magyarázat: A leíró hivatkozás érvénytelen volt, vagy az ARD objektum TYPE, OCTECT_LENGTH, DATA_PTR, INDICATOR_PTR vagy OCTECT_LENGTH_PTR mezeje érvénytelen értéket tartalmazott.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a közvetett leíró hivatkozás érvényes legyen, és a késleltetett mezők beállítása helyes legyen!

CLI0191E Érvénytelen tulajdonságérték.

Magyarázat: A megadott érték nem volt jó a kijelölt tulajdonsághoz.

Felhasználói válasz: Használjon helyes értéket a kijelölt tulajdonsághoz!

CLI0192E Érvénytelen a megadott adatbázisfedőnév.

Magyarázat: Érvénytelen vagy nem létező adatbázis-fedőnevet adott meg a DB2CAP parancs -d paraméterében.

Felhasználói válasz: Adja meg egy létező adatbázisfedőnév nevét! A LIST DATABASE DIRECTORY parancs közli a jelenleg katalógusba vett adatbázisokat.

CLI0193E Az elfogási fájl *elfog-fájl-neve* nem található vagy használatban van.

Magyarázat: A DB2CAP képtelen megnyitni az <elfog-fájl-neve> elfogási fájlt, amely a BIND paraméter értékeként van megadva. A fájl vagy nem létezik, vagy egy

másik folyamat használja kizárólagosan.

Felhasználói válasz: Adja meg egy létező elfogási fájl nevét, vagy várjon, amíg a másik folyamat elengedi a fájlt!

CLI0194E Hibás parancsszintaxis. A helyes szintaktika: db2cap [-h | -?] bind elfogási-fájl -d ab-fedőnév [-u felh-azon [-p jelszó]]

Magyarázat: A DB2CAP parancs paramétereit és magát a parancsnevet is pontosan úgy kell begépelni, ahogy a fenti szintaxisdiagram mutatja. UNIX platformon a kis- és nagybetűk különbözőnek, Intel platformon azonosnak számítanak. A paraméter és értéke között legalább egy szóköznek kell lennie. Például: -u felh-azon helyes, míg a -ufelh-azon hibás.

A szintaxisdiagramban a szögletes zárójel ([]) a nem kötelező paramétereket jelöli. Ha megadja a felhasználói azonosítót, a jelszót viszont nem, akkor a program felszólítja a jelszó beírására. Ebben az esetben nem fogja látni amit beír.

A -h vagy a -? paraméter megadása esetén a parancs segítségével a szintaxist jeleníti meg, s a többi paraméter feldolgozása elmarad.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a parancs szintaxisa megfelel a fenti diagramnak!

CLI0195E Érvénytelen az elfogási fájl: nem tartalmaz érvényes statement csoportot.

Magyarázat: Az érvényes elfogási fájlnak tartalmaznia kell legalább egy érvényes statement csoportot.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az az alkalmazáshoz kötődő elfogást ugyanazzal az elfogási fájllal, és győződjön meg róla, hogy legalább egy SQL utasítás elfogása megtörtént, vagy pedig szövegszerkesztővel írjon be statement csoportokat! Statement csoport kézi beírásakor ügyeljen, hogy a beírt SQL utasításhoz tartozó összes kötelező kulcsszót megadja! Ezután újra nyújtsa be a kérelmet!

CLI0600E Érvénytelen kapcsolathivatkozás vagy az összeköttetés bezárult.

Magyarázat: Az összeköttetés még a művelet előtt bezárult.

Felhasználói válasz: Ne hívja meg az összeköttetés bezárását a művelet előtt!

CLI0601E Érvénytelen utasításhivatkozás vagy az utasítás bezárult.

Magyarázat: Az utasítás még a művelet előtt bezárult.

Felhasználói válasz: Ne hívja meg az utasítás bezárását vagy az utasítás összeköttetésének bezárását a művelet előtt!

CLI0602E Memóriefoglalási hiba a kiszolgálón.

Magyarázat: Nem lehet memóriát foglalni a kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis adminisztrátorát, hogy ellenőrizze a DB2 JDBC naplófájl részleteit! Futtassa újra a programot!

CLI0603E CallableStatement get* módszer hívása registerOutParameter nélkül.**

Magyarázat: Get*** módszert hívtak olyan paraméterrel, amely nem volt bejegyezve registerOutParameter használatával.

Felhasználói válasz: Vegyen föl registerOutParameter hívást a paraméterhez!

CLI0604E CallableStatement get* módszer hívása végrehajtás hívása nélkül.**

Magyarázat: CallableStatement get*** módszert hívtak CallableStatement végrehajtás hívása előtt.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy CallableStatement get*** módszer hívása előtt megtörténik a CallableStatement végrehajtás hívása!

CLI0605E A CallableStatement get* módszer nem egyezett a registerOutParameter-ben használt típusal.**

Magyarázat: A CallableStatement get*** módszer nem felelt meg a registerOutParameter utasításban e paraméterhez használt típusnak.

Felhasználói válasz: Változtasson a get*** módszeren úgy, hogy az megfeleljen a registerOutParameter utasításban e paraméterhez használt típusnak! (Nézze meg a JDBC specifikációt!)

CLI0606E Egy oszlopból visszaadott érték inkompatibilis a get* módszerhez tartozó adattípussal.**

Magyarázat: Egy CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR oszlopban lévő érték nem érvényes számérték.

Felhasználói válasz: Használjon megfelelő get módszert, amely nem számértéket ad vissza!

CLI0607E Érvénytelen dátum/időpont formátum.

Magyarázat: A CHAR, VARCHAR, LONGVARCHAR, GRAPHIC, vagy VARGRAPHIC oszlopban szereplő érték érvénytelen dátum/idő/időbélyeg érték.

Felhasználói válasz: Használjon megfelelő get*** módszert, ne a getDate/getTime/ getTimestamp módszert!

CLI0608E **Érvénytelen átalakítás.**

Magyarázat: A get*** módszer érvénytelen erre az oszloptípusra.

Felhasználói válasz: Használja az érvényes get*** módszert az oszlop adatainak beolvasásához! (Nézze meg a JDBC specifikációt!)

CLI0609E **Tartományon kívüli számérték.**

Magyarázat: Ennek az oszlopnak az értéke túl nagy vagy túl kicsi egy rövid vagy egész értékhez, az átalakítás adatvesztéssel fog járni.

Felhasználói válasz: Használjon az értékhez illeszkedő get módszert!

CLI0610E **Érvénytelen oszlopszám.**

Magyarázat: Az oszlopszám kisebb, mint egy, vagy nagyobb, mint a ResultSet (eredményhalmaz) oszlopainak száma.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy az oszlopszám ne legyen kisebb egynél, és ne legyen nagyobb az összes oszlop számánál!

CLI0611E **Érvénytelen oszlopnév.**

Magyarázat: A megadott oszlopnév nem található az eredményhalmazban (ResultSet).

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy az oszlopnév helyes legyen!

CLI0612E **Érvénytelen paraméterszám.**

Magyarázat: A megadott paraméterszám kisebb, mint egy, vagy nagyobb, mint az összes paraméter száma.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a paraméterszám ne legyen kisebb egynél, és ne legyen nagyobb az összes paraméter számánál!

CLI0613E **Tartományon kívüli programtípus.**

Magyarázat: A PreparedStatement/CallableStatement setObject utasításban megadott objektum nem érvényes objektumtípus.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a beállítandó objektum típusa a setObject utasításban megengedett objektumtípusok egyike legyen! (Nézze meg a JDBC specifikációt!)

CLI0614E **Hiba a socket-ra történő küldésnél, a kiszolgáló nem válaszol.**

Magyarázat: Hiba a kiszolgálóra történő adatküldés közben. Lehet, hogy a kiszolgáló nem működik.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a kiszolgáló működjön, és futtassa újra a programot!

CLI0615E **Hiba a socket-ról történő vételnél, a kiszolgáló nem válaszol.**

Magyarázat: Hiba a kiszolgálóról történő adatvétel közben. Lehet, hogy a kiszolgáló nem működik.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a JDBC kiszolgáló működjön, és futtassa újra a programot!

CLI0616E **Hiba a socket megnyitásnál.**

Magyarázat: A socket nem nyitható meg a kiszolgálóhoz. Lehet, hogy a kiszolgáló nem működik.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a JDBC kiszolgáló működjön, és futtassa újra a programot!

CLI0617E **Hiba a socket bezárásnál.**

Magyarázat: A socket nem zárható be a kiszolgálóhoz. Lehet, hogy a kiszolgáló nem működik.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a JDBC kiszolgáló működjön, és futtassa újra a programot!

CLI0618E **A felhasználói azonosító és/vagy jelszó érvénytelen.**

Magyarázat: A megadott felhasználói azonosító/jelszó érvénytelen.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a felhasználói azonosító/jelszó helyes legyen, és futtassa újra a programot!

CLI0619E **Érvénytelen UTF8 adatformátum.**

Magyarázat: A getUnicodeStream utasítás nem DBCS oszlopokra vonatkozó híváskor elvégzi az UTF8 formátum dekódolását, de az adatokat nem lehet megfelelően visszafejteni.

Felhasználói válasz: Használja helyette a getString, getBytes, getAsciiStream vagy getBinaryStream utasítást.

CLI0620E **IOException, hiba a bemeneti adatfolyamból történő olvasásnál.**

Magyarázat: Hiba történt a bemeneti adatfolyamból történő olvasásnál.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájl létezik-e, és a fájlhossz helyesen van-e megadva!

CLI0621E **Nem támogatott JDBC kiszolgáló konfiguráció.**

Magyarázat: A cél JDBC kiszolgáló konfigurációja nem támogatott. Ha a Vezérlőközpontot futtatja, akkor a cél JDBC kiszolgálónak egy önálló db2jd folyamatnak kell lennie (db2jstrt-n keresztül indítva), nem pedig 2-tier natív JDBC kiszolgálónak.

Felhasználói válasz: Konfigurálja újra a JDBC kiszolgálót

oly módon, hogy a Vezérlőközpont által megcélzott porton a db2jstrt-t használja.

CLI0622E A JDBC adminisztrációs szolgáltatásához tartozó kiterjesztés elérésekor hiba állt elő.

Magyarázat: A Vezérlőközpont a JDBC kiszolgálóval futó adminisztrációs támogatási szolgáltatásoktól függ. A Vezérlőközpont képtelen ezeket az adminisztrációs szolgáltatásokat megtalálni és elérni.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a Vezérlőközpont adminisztrációs szolgáltatásai telepítésre kerüljenek a JDBC kiszolgálón.

CLI0623E Nem léteznek kódlap-átalakító táblázatok.

Magyarázat: A kódlap-átalakító táblázatok nem találhatóak.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az átalakító táblázatok (helyi kódlapról Unicode-ra és viszont) telepítve vannak-e!

CLI0624E A kódlap-átalakító táblázatok nem tölthetők be.

Magyarázat: A kódlap-átalakító táblázatok nem tölthetők be.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a JBDC alkalmazás eléri-e a kódlap-táblázatokat és hogy a táblázatok nem sérültek!

CLI0625E JDBC 1.22 viselkedést adott meg, így nem használhat JDBC 2.0 függvényeket.

Magyarázat: A meghívott függvény új a JDBC 2.0-ban, viszont a megadott viselkedés JDBC 1.22-nek megfelelő.

Felhasználói válasz: Ne állítsa a JDBCVERSION kulcsszót "122"-re, ha JDBC 2.0 függvényeket kíván használni! A beállítás értéke üres vagy "200" legyen!

CLI0626E A(z) függvénynév függvény a DB2 JDBC 2.0 vezérlő ezen változatában nem támogatott.

Magyarázat: Ezt a szolgáltatást a DB2 JDBC 2.0 vezérlő jelen verziója nem támogatja.

Felhasználói válasz: Ne használja ezt a szolgáltatást!

CLI0627E Az eredményhalmaz nem görgethető.

Magyarázat: Az eredményhalmaz nem görgethető.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az utasítás/eredmény tulajdonságát SCROLLABLE-ra állította!

CLI0628E A(z) készletszám. számú paraméterkészlet paraméterszám. számú paraméter jelzője nincs megadva.

Magyarázat: Ehhez a bejövő paraméterhez nem hívták meg a set<adattípus> metódust.

Felhasználói válasz: A bejövő paraméter adattípusának és bemeneti értékének megadásához hívja meg a set<adattípus> metódust!

CLI0629E A(z) függvénynév függvény használata ezen az Oszlopon nem támogatott.

Magyarázat: A művelet erre az oszlopra nem végezhető el.

Felhasználói válasz: Válasszon másik metódust!

CLI0630E Ismeretlen eredményhalmaz-típus/konkurencia: szám.

Magyarázat: Az eredményhalmaz típusára vagy konkurenciájára érvénytelen a megadott érték.

Felhasználói válasz: Változtassa meg az értéket a specifikációban leírt értéknek megfelelően!

CLI0631E A vegyes karakter/clob oszlophoz nincs kötetlen elérés.

Magyarázat: Ez a vegyes karakteroszlop nem támogatja a kötetlen elérést.

Felhasználói válasz: Szekvenciálisan olvassa le az adatokat!

CLI0632E Érvénytelen FETCH méret; 0 és maxRows között kell lennie, a szélső értékek is érvényesek.

Magyarázat: A megadott beolvasási méret nem lehet kisebb, mint 0, és nem lehet nagyobb, mint maxRows.

Felhasználói válasz: Módosítsa az értéket!

CLI0633E A relative() nem hívható meg, ha nincs aktuális sor.

Magyarázat: A relative metódust hívták meg olyankor, amikor a kurzor nem állt érvényes soron.

Felhasználói válasz: Vigye először a kurzort egy érvényes sorra (az absolute, next, stb. használatával), majd hívja meg a relative metódust!

CLI0634E Hiba a CLI környezeti hivatkozások lefoglalásakor.

Magyarázat: Az SQLAllocEnv inicializálása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a DB2INSTANCE környezeti változó beállítása helyes!

CLI0635E függvénynév nem használható kisalkalmazásban.

Magyarázat: <függvénynév> nem használható programkában.

Felhasználói válasz: Kerülje e függvény (<function-name>) használatát programkában!

CLI0636E *A tulajdonságnév tulajdonság nincs megadva a Context objektumhoz.*

Magyarázat: A *tulajdonságnév* tulajdonság nincs megadva a Context objektumhoz a Java alkalmazásában.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a *tulajdonságnév* tulajdonság meg legyen adva a Java alkalmazásának Context objektumában!

CLI0637E *objektum nem található.*

Magyarázat: <objektum> nem létezik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az objektum (<object>) létezik-e!

CLI0638E *Az objektum (objektum) már létezik.*

Magyarázat: Az objektum <objektum> nem hozható létre, hiszen már létezik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy helyes műveletet végez!

CLI0639E *Üres karakterlánc.*

Magyarázat: Az üres karakterlánc nem megengedett.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a megadott karakterláncot!

CLI0640E *Az objektum (object) nem listázható.*

Magyarázat: Az objektum (<object>) nem listázható.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az objektum (<object>) listázható legyen!

CLI0641E *A parancsköteggben SELECT utasítás van.*

Magyarázat: Parancsköteggben nem megengedett a SELECT utasítás.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a parancskötegből a SELECT utasítást!

CLI0642E *Érvénytelen a FETCH iránya.*

Magyarázat: A megadott FETCH-irány nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a FETCH irányát!

CLI0643E *A parancsköteggben nincs utasítás.*

Magyarázat: A parancsköteg nem tartalmaz semmilyen utasítást.

Felhasználói válasz: Írjon utasítást a parancsköteggbe!

CLI0644E *Érvénytelen az absolute() hívásban megadott sorérték.*

Magyarázat: Érvénytelen az absolute() hívásban megadott sorérték.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a sor értékét!

CLI0645E *Hiba a(z) osztálynév vezérlő bejegyzésekor. Üzenet: üzenet. SQLSTATE: sql-állapot. SQLCODE: sql-kód.*

Magyarázat: A Vezérlőkezelő nem tudja bejegyezni a DB2 JDBC-vezérlőt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a visszakapott üzenetben, SQLSTATE-ben és SQLCODE-ban jelzett hibát, majd futtassa újra a programot!

CLI0646E *A(z) könyvtárnév könyvtár nem található.*

Magyarázat: A *könyvtárnév* nem található a könyvtárak elérési útvonalán. A könyvtárútvonalat az alábbi operációs rendszerekben a környezeti változókkal lehet megadni:

AIX (Java 1.1)
LD_LIBRARY_PATH

AIX (Java 1.2 vagy újabb)
LIBPATH

HP-UX SHLIB_PATH

Linux LD_LIBRARY_PATH

OS/2 LIBPATH

Silicon Graphics IRIX
LD_LIBRARY_PATH

Solaris működési környezet
LD_LIBRARY_PATH

Windows operációs rendszerek
PATH

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az alkalmazási környezet a DB2 használatára megfelelően konfigurált-e. UNIX platformok esetén azt is ellenőrizze, hogy a sqllib/db2profile parancsfájl lefuttatták-e a környezeti változók beállítására.

CLI0647E *Hiba a DB2 környezeti hivatkozások lefoglalásakor. Eredménykód = eredménykód.*

Magyarázat: A DB2 CLI környezetet nem sikerült létrehozni.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az alkalmazási környezet a DB2 használatára megfelelően konfigurált-e. UNIX platformok esetén azt is ellenőrizze, hogy a sqllib/db2profile parancsfájl lefuttatták-e a környezeti változók beállítására. Az eredménykód értelmét a *CLI útmutató és kézikönyv* SQLAllocHandle() fejezete tartalmazza.

CLI0648N **A ResultSet (eredményhalmaz) be van zárva.**

Magyarázat: A ResultSet (eredményhalmaz) a művelet előtt be lett zárva.

Felhasználói válasz: Ne hívja meg a ResultSet.close() függvényt a művelet előtt. Ha több eredményhalmazt dolgoz fel a getMoreResults() függvénnyel, akkor az új eredményhalmazhoz történő hozzáférés előtt hívja meg a getResultSet() függvényt.

CLI0649N **Az executeQuery csak eredményhalmazt (ResultSet) visszaadó utasításokban használható.**

Magyarázat: Az executeQuery csak eredményhalmazt (ResultSet) visszaadó utasításokban használható. Ilyen SQL utasítások: SELECT, VALUES, WITH és CALL.

Felhasználói válasz: Használja az executeUpdate() vagy az execute() függvényt.

CLI0650N **Lekérdezés nem használható executeUpdate() függvényben.**

Magyarázat: Nem adhat ki lekérdezést az executeUpdate() függvénnyel.

Felhasználói válasz: Használja az executeQuery() vagy az execute() függvényt.

CLI0651N **Az adatfolyam a megadottnál több vagy kevesebb adatot tartalmaz.**

Magyarázat: Az adatfolyam bájtjainak vagy karaktereinek a száma nem azonos a megadott hosszal.

Felhasználói válasz: Adja meg a helyes hosszúságot.

7. fejezet DBA üzenetek

Ez a fejezet tartalmazza a Database Administration (DBA) eszközök által létrehozott üzeneteket. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

DBA0000I A függvény sikeresen befejeződött.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA0001E Belső hiba történt memóriafoglalás közben.

Magyarázat: Belső hiba történt memóriafoglalás közben. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Próbáljon néhány alkalmazást bezárni, hogy memória szabaduljon fel! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA0002E Belső hiba történt. Váratlan bemenet érkezett a kéréstől.

Magyarázat: Váratlan bemeneti érték érkezett a kéréstől. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0003E A rendszer következtelenséget észlelt a tábladefinícióban az alter kérés feldolgozása közben.

Magyarázat: A rendszer egy alter table kérés feldolgozása közben következtelenséget észlelt az utolsó ismert tábladefiníció és az adatbázisból beolvasott tábladefiníció között. A tábladefiníció esetleg az adminisztrációs eszköz hatáskörén kívül változott meg. A tábla nem változtatható meg. A kérés befejeződött.

Felhasználói válasz: Válassza a "Refresh" műveletet a "Tables" előbukkanó menüből, hogy megkapja a táblák frissített listáját az adatbázisból! Próbálja újra megváltoztatni a táblát!

DBA0004E Hiba történt az adatbázis-kapcsolat ellenőrzése közben.

Magyarázat: A rendszer érvénytelen kapcsolatot észlelt. Ha a kiszolgálót leállítják, hiba történhet, mivel a jelenleg fenntartott kapcsolatok már nem érvényesek és új kapcsolat nem kapható meg. A kérés befejeződött.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a kiszolgáló elindult! Válassza a "Connect" műveletet annak az adatbázisnak az előbukkanó menüjéből, amellyel kapcsolatot kíván létesíteni! Próbálja újra a műveletet!

Ha a művelet ismét meghiúsul, biztosítsa, hogy a hálózat működjön a célrendszerrel és az adatbázis futásra kész legyen azon a rendszeren!

Ha a hálózat működik, belső hiba történhetett a rendszerben. Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0005E Hiba történt egy példány csatolásának érvényesítése közben.

Magyarázat: A rendszer érvénytelen kapcsolatot észlelt. Az adatbázis esetleg megállt vagy a kapcsolat már nem létezik. A kérés befejeződött.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a kiszolgáló elindult! Válassza a "Connect" műveletet annak az adatbázisnak az előbukkanó menüjéből, amellyel kapcsolatot kíván létesíteni! Próbálja újra a műveletet!

Ha a művelet ismét meghiúsul, biztosítsa, hogy a hálózat működjön a célrendszerrel és az adatbázis futásra kész legyen azon a rendszeren!

Ha a hálózat működik, belső hiba történhetett a rendszerben. Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0006E Hiba történt egy állandó adatbázis-kapcsolat vagy példánycsatolás hivatkozásának érvényesítése közben.

Magyarázat: A rendszer érvénytelen kapcsolatot észlelt. Az adatbázis esetleg megállt vagy a kapcsolat már nem létezik. A kérés befejeződött.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a kiszolgáló elindult! Válassza a "Connect" műveletet annak az adatbázisnak az előbukkanó menüjéből, amellyel kapcsolatot kíván létesíteni! Próbálja újra a műveletet!

Ha a művelet ismét meghiúsul, biztosítsa, hogy a hálózat működjön a célrendszerrel és az adatbázis futásra kész legyen azon a rendszeren!

Ha a hálózat működik, belső hiba történhetett a rendszerben. Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0007E Belső hiba történt a kapcsolatok környezettípusának beállítása közben.

Magyarázat: Hiba történt az alkalmazás által létesített kapcsolatok környezettípusának beállítása közben. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0008E **Belső hiba történt. Nem várt listatípusra vonatkozó kérés érkezett.**

Magyarázat: Az alkalmazás nem ismerte fel érvényes típusként a listázandó objektum típusát. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0009E **Belső hiba történt. Váratlan kéréstípus érkezett.**

Magyarázat: Az alkalmazás nem ismerte fel érvényes típusként a végrehajtandó kérés típusát. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0010E **Belső hiba történt. A rendszer váratlan objektumtípust észlelt.**

Magyarázat: Az alkalmazás nem ismerte fel érvényes típusként a feldolgozandó objektum típusát. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0011E **Túl sok nyitott kapcsolat van.**

Magyarázat: A nyitott adatbázis kapcsolatok száma elérte a megengedett legnagyobb értéket. A kérés befejeződött.

Felhasználói válasz: Tegye a következők valamelyikét:

- Kapcsolódjon le más adatbázisokról és csatlakozzon a kívánt adatbázisra! Válassza a "Disconnect" műveletet azoknak az adatbázisoknak az előbukkanó menüjéből, amelyekről le kíván kapcsolódni! Válassza a "Connect" műveletet annak az adatbázisnak az előbukkanó menüjéből, amelyekhez kapcsolódni kíván!
 - Frissítse a konfigurációs paramétert a megengedett kapcsolatok számának megnöveléséhez!
-

DBA0012E **A rendszer nem képes kapcsolathivatkozást lefoglalni.**

Magyarázat: Hiba történt egy kapcsolathivatkozás lefoglalása közben. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0013W **A listázható objektumok száma elérte a megengedett legnagyobb értéket.**

Magyarázat: Az alkalmazás által listázható objektumok száma elérte a megengedett legnagyobb értéket. A megengedett legnagyobb szám 20.000.

Felhasználói válasz: Semmit sem kell tennie.

DBA0014E **Belső hiba történt. Nem várt eldobástípusra vonatkozó kérés érkezett.**

Magyarázat: Az alkalmazás nem ismerte fel érvényes típusként az eldobandó objektum típusát. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0015E **Belső hiba történt. Meghiúsult egy lezárás kérés.**

Magyarázat: Meghiúsult egy lezárás kérés. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0016E **Belső hiba történt. Meghiúsult egy lezárás feloldása kérés.**

Magyarázat: Meghiúsult egy lezárás feloldása kérés. Az alkalmazás befejeződött.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0017E **Nem áll rendelkezésre hibainformáció. További információt az adminisztrációs eszközök naplójában talál.**

Magyarázat: Nem jeleníthető meg hibainformáció.

Felhasználói válasz: Hibainformációkat az adminisztrációs eszközök naplójában talál.

DBA0018E **Az Administration Server nem indult el. Indítsa újra az Administration Servert és próbálkozzon újra a művelettel!**

Magyarázat: Az Administration Server nem indult el.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Administration Servert a DB2ADMIN START parancs használatával a célrendszeren és próbálkozzon újra a művelettel!

DBA0019E **Az objektumnév objektum használatban van. Próbálja újra a műveletet egy későbbi időpontban.**

Magyarázat: Az értesítésben szereplő objektum vagy egy kapcsolódó objektum már használatban van egy másik műveletben. Lehetséges, hogy az objektum vagy egy kapcsolódó objektum módosítása folyik.

A kért művelet nem hajtható végre a jelenlegi művelettel egyidőben.

Példák:

- Ha egy tábla megváltoztatása folyik, ugyanazon a tábla átnevezésére vonatkozó kérés nem megengedett, amíg az Alter ablakkal folytatott együttműködés nem fejeződik be. A tábla tartalmának megtekintésére vonatkozó kérések azonban megengedettek.

- Objektum (például tábla) eldobására vonatkozó kérés nem megengedett, ha bármilyen más művelet végrehajtása folyik valamely kapcsolódó objektumon (például az adatbázison, nézeteken vagy triggeren).

A művelet nem kerül végrehajtásra.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a műveletet egy későbbi időpontban, amikor az objektum rendelkezésre áll!

DBA0020E Hiba történt az adminisztrációs eszközök nyomkövetési fájljának megnyitása közben.

Magyarázat: Hiba történt az adminisztrációs eszközök nyomkövetési fájljának megnyitása közben.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0021E Hiba történt az adminisztrációs eszközök nyomkövetési fájljának írása közben.

Magyarázat: Hiba történt az adminisztrációs eszközök nyomkövetési fájljának írása közben.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0022W Hiba történt az adminisztrációs eszközök nyomkövetési fájljának bezárása közben.

Magyarázat: Hiba történt az adminisztrációs eszközök nyomkövetési fájljának bezárása közben. A feldolgozás folytatódik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy adminisztrációs eszközök naplófájlja helyesen van megadva!

DBA0023W Hiba történt az adminisztrációs eszközök naplófájljának megnyitása közben.

Magyarázat: Hiba történt az adminisztrációs eszközök naplófájljának megnyitása közben. A feldolgozás folytatódik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy adminisztrációs eszközök naplófájlja helyesen van megadva!

DBA0024W Hiba történt az adminisztrációs eszközök naplófájljának írása közben.

Magyarázat: Hiba történt az adminisztrációs eszközök naplófájljának írása közben. A feldolgozás folytatódik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy adminisztrációs eszközök naplófájlja helyesen van megadva és írható!

DBA0025W Hiba történt az adminisztrációs eszközök naplófájljának bezárása közben.

Magyarázat: Hiba történt az adminisztrációs eszközök naplófájljának bezárása közben. A feldolgozás folytatódik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy adminisztrációs eszközök naplófájlja helyesen van megadva!

DBA0026E Belső hiba történt az adminisztrációs eszközökben.

Magyarázat: Nem visszaállítható hiba történt.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0027E Belső hiba történt. A rendszer zárolási versengést észlelt az adminisztrációs eszközökben.

Magyarázat: A rendszer zárolási versengést észlelt az adminisztrációs eszközökben.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0028I A jelenlegi adminisztrációs eszközökhöz tartozó szekció nem visszaállítható hiba miatt fejeződik be.

Magyarázat: Súlyos belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA0029C A program programillesztő a név objektum esetében név okkóddal hiúsult meg. Próbálja újra vagy kérjen helyben segítséget!

Magyarázat: Egy programillesztő-hívás meghíúsult.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel vagy keresse meg a rendszergazdát!

DBA0030E Hiba történt a név adatbázishoz történő kapcsolódás közben.

Magyarázat: A kért művelet nem fejeződhetett be, mert a *név* adatbázissal létesített kapcsolatra van szüksége. A kapcsolat létrehozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az adatbázis elérhető! Próbáljon kifejezetten az adatbázishoz kapcsolódni az adatbázis előbukkanó menüjén lévő connect művelet használatával! Kapcsolat létrehozásakor gyakori hiba a helytelen felhasználói azonosító vagy jelszó. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő felhasználói azonosítót és jelszót adta meg! Próbálkozzon újra a művelettel vagy keresse meg a rendszergazdát!

DBA0031E Hiba történt a név példányhoz történő csatolás létesítése közben.

Magyarázat: A kért művelet nem fejeződhetett be, mert a *név* példánnyal létesített csatolásra van szüksége. A csatolás létrehozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a példány elérhető! Próbáljon kifejezetten a példányhoz kapcsolódni a példány előbukkanó menüjén lévő connect művelet használatával! Kapcsolat létrehozásakor gyakori hiba a helytelen felhasználói azonosító vagy jelszó. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő felhasználói azonosítót és jelszót adta meg!

meg! Próbálkozzon újra a művelettel vagy keresse meg a rendszergazdát!

DBA0032C Hiba történt a *név* DLL betöltése közben.

Magyarázat: Vagy nem található a *név* dinamikusan hozzászerkesztett eljáráskönyvtár vagy hiba történt a fájl olvasása közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a DLL telepítve van és nem sérült meg, valamint tárolási helye része a CONFIG.SYS fájlban található LIBPATH paraméternek!

DBA0033C A *név* nem dobható el, mert az adminisztrációs eszközök éppen használják. Zárjon be néhány ablakot, majd próbálkozzon újra a paranccsal!

Magyarázat: Vagy az eldobásra szánt objektumot (*név*) vagy egy, az eldobásra szánt objektumhoz tartozó elemet még mindig használ egy másik adminisztrációs eszköz. Például lehet, hogy egy nyitott ALTER TABLE ablak tartozik az eldobásra szánt adatbázishoz. Ebben az esetben nem dobhatja el az adatbázist, amíg be nem zárja az ALTER TABLE ablakot!

Felhasználói válasz: Zárja be az összes, a kiválasztott objektumot használó ablakot vagy zárja be az összes, a kiválasztott objektumhoz tartozó elemeket használó ablakot, majd próbálja újra a parancsot!

DBA0034C A *név* objektum nem távolítható el, mert pillanatnyilag az adminisztrációs eszközök használják. Zárjon be néhány ablakot, majd próbálkozzon újra a paranccsal!

Magyarázat: Vagy az eltávolításra szánt objektumot (*név*) vagy egy, az eltávolításra szánt objektumhoz tartozó elemet még mindig használ egy másik adminisztrációs eszköz. Például lehet, hogy egy nyitott ALTER TABLE ablak tartozik az eltávolításra szánt adatbázishoz. Ebben az esetben nem távolíthatja el az adatbázist, amíg be nem zárja az ALTER TABLE ablakot!

Felhasználói válasz: Zárja be az összes, a kiválasztott objektumot használó ablakot vagy zárja be az összes, a kiválasztott objektumhoz tartozó elemeket használó ablakot, majd próbálja újra a parancsot!

DBA0035C A művelet művelet nem hajtható végre, mert a *név* objektumot éppen használják az adminisztrációs eszközök. Zárjon be néhány ablakot, majd próbálkozzon újra a paranccsal!

Magyarázat: Ehhez a művelethez (*művelet*) a *név* objektumnak *név* állapotban kell lennie.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az összes, a kiválasztott objektumon folyamatban lévő művelet befejeződik, majd próbálkozzon újra a paranccsal!

DBA0036I A rendszer sikeresen frissítette az adatbázis-konfigurációt. Az összes alkalmazást le kell kapcsolni a *név* adatbázisról, hogy a módosítások életbe léphessenek. Ha már készült biztonsági másolat az adatbázisról, ajánlatos egy másikat készíteni, hogy az új konfigurációs értékek is belekerüljenek.

Magyarázat: A rendszer sikeresen frissítette az adatbázis konfigurációt, de az aktív adatbázis konfiguráció nem módosítható, amíg az összes alkalmazás le nem kapcsolódik az adatbázisról. Miután minden alkalmazás lekapcsolódott, az adatbázissal létesített első kapcsolat során életbe lépnek a változások.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy minden alkalmazás lekapcsolódjon az adatbázisról, majd csatlakozzon újra az adatbázishoz!

DBA0037I A rendszer sikeresen frissítette a példány konfigurációját. A *név* példányt meg kell állítani ahhoz, hogy a legtöbb változás érvényre jusson.

Magyarázat: A rendszer sikeresen frissítette a példány konfigurációját.

A "dftdbpath" konfigurációs paraméter változásai azonnal életbe lépnek.

A többi konfigurációs paraméter esetében a módosítások nem lépnek életbe, amíg az összes alkalmazás le nem kapcsolódik az adatbázisról, és a példányt sikeresen meg nem állítják illetve újra nem indítják.

Felhasználói válasz: Ahhoz, hogy az összes módosítás életbe lépjen, biztosítsa, hogy minden alkalmazás lekapcsolódjon az adatbázisról, majd állítsa meg és indítsa újra a példányt!

A példányt a Vezérlőközpontban található példány előbukkanó menü stop műveletének kiválasztásával állíthatja meg. A példányt a Vezérlőközpontban található példány előbukkanó menü start műveletének kiválasztásával állíthatja meg.

DBA0039W Pillanatnyilag adatbázis objektumok vannak zárolva vagy adatbázis kapcsolatok vannak használatban. Folytatja a rendszerzárást?

Magyarázat: A Vezérlőközpontban lévő adatbázis objektumok zárolásra kerülnek, amikor bizonyos műveleteket (például Alter Table-t) hajtanak végre rajtuk. Más műveletek fenntartják azokat az adatbázis kapcsolatokat, amelyek a feladat befejezéséhez szükségesek.

Felhasználói válasz: Ha a rendszerzárás folytatása mellett dönt, akkor minden zárolás és kapcsolat megszűnik és az eszközök lezárásra kerülnek. Ez azonban veszélyes lehet, mivel néhány művelet (például a Restore Database) megszüntetése a munka közepén az adatbázist sérült állapotban hagyhatja.

A legbiztonságosabb módszer az, ha először visszatér a DB2

eszközökhöz és meggyőződik róla, hogy nincs egyetlen aktív adatbázis művelet sem.

DBA0040W A rendszerzárás megállítja a pillanatfelvétel-megfigyelőt. Folytatja a rendszerzárást?

Magyarázat: Elindult a pillanatfelvétel-megfigyelés egy vagy több adatbázis objektumon és a megfigyelés folytatásához a DB2 eszközöknek is futniuk kell.

Felhasználói válasz: Csak akkor döntsön a rendszerzárás folytatása mellett, ha már nincs szüksége a pillanatfelvétel-megfigyelőre!

DBA0041I Nem lehetett végrehajtani a kért műveletet, mert a DB2 adminisztrációs eszközök programka nem megbízható.

Magyarázat: A hálózaton keresztül betöltött programkák általában nem tekinthetők megbízhatónak. A különböző Hálóböngészők és programka-megjelenítők különféle korlátozásoknak vetik alá esetenként a megbízhatatlan programkákat, amelyek a legtöbb helyi rendszerműveletre is kiterjednek (például: fájlok olvasása, írása és nyomtatása).

Felhasználói válasz: Kérdezze meg a rendszer adminisztrátort, hogy lehet-e enyhíteni ezeken a korlátozásokon, illetve megvalósítható-e testreszabásuk.

DBA0042I Kívánja törölni az ezen adatbázis összeköttetés létrehozásához használt felhasználói azonosító és jelszó beállításait?

Magyarázat: A beállítások törlésével megakadályozhatja, hogy erről a munkaállomásról jogosulatlanok hozzáférjenek az adatbázishoz. Ha azonban legközelebb kapcsolódní szeretne ehhez az adatbázishoz, be kell majd gépelnie a helyes felhasználói azonosítót és jelszót.

Felhasználói válasz: Az Igen nyomógombra kattintva törölheti a felhasználói azonosító és a jelszó beállításait. A Nem nyomógombra történő kattintással elmentheti a felhasználói azonosító és a jelszó beállításait addig, amíg ki nem lép a Vezérlőközpontból.

DBA0043I A parancs nem lett végrehajtva.

Magyarázat: A művelet nem került sorra és megszakadt.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot!

DBA0099N A Java Virtual Machine kupacmérete nem elég nagy a kérelem teljesítéséhez.

Magyarázat: Ha a kérelem nagy mennyiségű adatot használ, ez egy természetes jelenség. Ha viszont nem, akkor lehet, hogy memóriaprobléma áll fenn.

Felhasználói válasz: A program hívásakor módosítsa a Java Virtual Machine kupacméretét az -Xmx<méret> beállítással. Adja meg a maximális méretet bájtban. Írja utána a k vagy a K

betűt, ha kilobájtra, az m vagy az M betűt, ha megabájtra gondolt.

Példa: db2cc -Xmx128m

Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA0100I A Vezérlőközpont éppen frissíti a példány példány csomópont-katalógus információit. Az érvénytelen információk kijavításra kerülnek. Az aktuális kérés nem hajtható végre.

Magyarázat: A Vezérlőközpont észrevette, hogy a példánynál megváltozott a csomóponttípus és újra katalógusba veszi a példányt az új információ alapján. A példány csomóponttípus-értékétől függően a Vezérlőközpont műveletei különbözők lehetnek.

Felhasználói válasz: Ha lehetséges, próbálja újra a kérést!

DBA0101W A kivételállítást megadott bejegyzések nem kerülnek felhasználásra. Kívánja folytatni ?

Magyarázat: A Nods Contain Exceptions jelölőnégyzet nincs bejelölve, de kivételárolók vannak megadva a List Exception párbeszédpanelen.

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re a kivételároló-lista törléséhez, vagy kattintson a No-ra, hogy újra kiválassza a Nods Contain Exceptions jelölőnégyzetet!

DBA0102W A példány példány csomóponttípusa nem állapítható meg. Okkód: okkód.

Magyarázat: A csomóponttípus egy olyan adatbáziskezelő konfigurációs paraméter, amely megmutatja, hogy a példány egyetlen vagy több partícióból áll-e.

A Discovery megpróbálja megállapítani a csomóponttípus értékét. Ez a megkülönböztetés a példányok között azért szükséges, mert a Vezérlőközpontban lévő műveletek különbözhetnek egyetlen illetve több partícióból álló környezetek esetén.

Ha az okkód -1, akkor a Discovery nem tudta a katalógusba vett példányt érvényes DB2 példányra leképezni.

Minden más okkód érvényes SQL üzenetre képződik le. Ellenőrizze a megfelelő SQL üzenethez tartozó segítséget!

Felhasználói válasz: A Discovery a következő követelményeket támasztja:

1. A DB2 Administration Servernek futnia kell azon a távoli példányon, amelyet katalógusba kíván venni vagy el kíván érni.
2. Győződjön meg róla, hogy a példány szerepel a nyilvántartásban! Adja ki a db2set -l parancsot a katalógusba vett gazdagépről!
3. A következő globális DB2 nyilvántartás értékeket kell beállítani:
 - DB2SYSTEM

- DB2ADMINSERVER
4. A következő DB2 nyilvántartás értékeket kell beállítani a példánynál:
- DB2COMM
5. A következő Administration Server konfigurációs paramétereket kell beállítani:
- DISCOVER = KNOWN és DISCOVER_COMM = null
- vagy
- DISCOVER = SEARCH és DISCOVER_COMM = protokoll (például TCPIP)

Ellenőrizze ezeknek a nyilvántartás értékeknek a beállítását a db2set -all parancs kiadásával!

DBA0103W A konfigurációs paraméterértéken végzett módosítások nem kerülnek felhasználásra. Kívánja folytatni ?

Magyarázat: Egy másik adatbázis partíció került kiválasztásra, de a konfigurációs paramétereken végzett módosítások az előzőleg kiválasztott adatbázis-partícióra vonatkoznak.

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re, hogy megkapja a következő adatbázis-partíció értékeit és eldobja az előzőleg kiválasztott adatbázis-partíción végzett módosításokat!

DBA0113E Kivételtárolók vannak megadva, de nem szerepel az összes, a csomópontcsoportban lévő csomópont. Nincs tároló megadva a következő csomópontokhoz: csomópontlista.

Magyarázat: A megadott kivételtárolóknak nincs közös tárolójuk. Mivel nincs közös tároló megadva, kivételtárolót kell megadni a csomópontcsoport minden csomópontjához.

Felhasználói válasz: Kattintson a OK-ra, hogy tárolót vegyen fel a megadott csomópontokhoz!

DBA0114W A Vezérlőközpont hibás adatokat észlelt a csomópont-katalógusban a példány példány esetében. Az érvénytelen információk kijavításra kerülnek. Lépjen ki Vezérlőközpontból és indítsa újra! Az aktuális kérés nem hajtható végre.

Magyarázat: A Vezérlőközpont észrevette, hogy a példánynál megváltozott a csomóponttípus.

Felhasználói válasz: Lépjen ki a Vezérlőközpontból és indítsa újra!

DBA0115I A rendszer kijavította ennek a példánynak a csomópont-katalógus információit. A példány példányt frissíteni kell.

Magyarázat: Mivel a példányhoz katalógusba vett információk megváltoztak, a megjelenített objektumok és műveletek hibásak lehetnek.

Felhasználói válasz: Válassza a "Refresh" műveletet a példány előbukkanó menüjéből a Vezérlőközpont frissítéséhez, majd próbálja újra a kérést!

DBA0116I A művelet jelenleg nem hajtható végre a JDBC kiszolgálón. Próbálkozzon újra később.

Magyarázat: A JDBC kiszolgálót pillanatnyilag egy másik művelet végrehajtása foglalja le, így nem tudja a felhasználó által megadott műveletet elvégezni.

Felhasználói válasz: Várjon, amíg a JDBC kiszolgálón a jelenleg futó művelet végrehajtása befejeződik, majd próbálja újra a műveletet.

DBA0117W A partíció-információk nem olvashatók be. Okkód: okkód, objektum: objektum.

Magyarázat: A partíció-információk sikeres beolvasásától függő szolgáltatásokat a program letiltja vagy eltávolítja. Ez menüelemeket és párbeszédpaneleket is érinthet.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a DAS fut azon kiszolgálón, ahol az objektum van. Ha a DAS működik, kezelje a visszatérési kódot DAS-hibaként, és folytassa a hibaelhárítást.

DBA0200E A fájlnev fájl megnyitására vagy olvasására tett kísérlet sikertelen volt. Hibakód = hibakód.

Magyarázat: A Database Administration Server (DAS) segítségével próbált megnyitni vagy olvasni egy fájlt. A kísérlet nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DAS fut-e, a fájl létezik-e, és a DAS-hoz rendelt felhasználóazonosítónak van-e olvasási jogosultsága.

Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM képviseletet, és adja meg a megfelelő fájlnevet és hibakódot.

DBA0201E A fájlnev nevű fájl megnyitására vagy írására tett kísérlet sikertelenül zárult. Hibakód = hibakód.

Magyarázat: A Database Administration Server (DAS) segítségével próbált megnyitni vagy írni egy fájlt. A kísérlet nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DAS fut-e, a fájlrendszer nem telt-e be, és a DAS-hoz rendelt felhasználóazonosítónak van-e írási jogosultsága.

Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM képviseletet, és adja meg a megfelelő fájlnevet és hibakódot.

DBA0202E *A fájlnev fájl megnyitására vagy olvasására tett kísérlet sikertelen volt. Hibakód = hibakód.*

Magyarázat: Kísérlet történt az adott fájl megnyitására vagy olvasására. A kísérlet nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájl létezik-e, és rendelkezik-e a megfelelő olvasási engedélyekkel.

Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM képviselőt, és adja meg a megfelelő fájlnevet és hibakódot.

DBA0203N *A fájlnev nevű fájl megnyitására vagy írására tett kísérlet sikertelenül zárult. Hibakód = hibakód.*

Magyarázat: Kísérlet történt a fájl megnyitására vagy írására. A kísérlet nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájlrendszer nincs-e tele, és hogy rendelkezik-e a megfelelő írási engedélyekkel.

Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM képviselőt, és adja meg a megfelelő fájlnevet és hibakódot.

DBA0900N *Az útvonalnev útvonal már létezik.*

Magyarázat: Az *útvonalnev* útvonalat adta meg egy olyan helyen, ahol még nem létező útvonalat kellett volna, de az útvonal már létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg nem létező útvonalat.

DBA0901N *Az útvonalnev útvonal nem létezik.*

Magyarázat: Az *útvonalnev* útvonalat adta meg egy olyan helyen, ahol már létező útvonalat kellett volna, de az útvonal nem létezik vagy nem elérhető.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező, elérhető útvonalat.

DBA0902E *Az útvonalnev útvonalon lévő fájl vagy alkönyvtár csak olvasható.*

Magyarázat: Valaki megpróbált egy, az *útvonalnev* útvonalon lévő fájl vagy alkönyvtárat módosítani, de az pillanatnyilag csak olvasható.

Felhasználói válasz: Adjon meg nem csak olvasható fájl vagy alkönyvtárat.

DBA0903E *Az útvonalnev útvonalon lévő fájl vagy alkönyvtárat jelenleg egy másik alkalmazás használja.*

Magyarázat: Valaki megpróbált egy, az *útvonalnev* útvonalon lévő fájl vagy alkönyvtárat módosítani vagy törölni, de azt jelenleg egy másik alkalmazás használja.

Felhasználói válasz: Zárja be az összes, a fájl vagy alkönyvtárat használó alkalmazást, és próbálja újra a műveletet.

DBA0904E *Az útvonalnev útvonalon lévő fájl vagy alkönyvtár nem elérhető.*

Magyarázat: Az *útvonalnev* útvonalon lévő fájl vagy alkönyvtár az aktuális felhasználó számára nem elérhető.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájl vagy alkönyvtár engedélykészlete lehetővé teszi-e, hogy a felhasználó hozzáférjen, és próbálja újra a műveletet.

DBA0905E *A név útvonal vagy eszköz nem elérhető.*

Magyarázat: A *név* útvonal vagy eszköz jelenleg nem elérhető.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az útvonal vagy eszköz elérhető-e, és próbálja újra a műveletet.

DBA0906E *A könyvtárnév könyvtár nem üres.*

Magyarázat: A *könyvtárnév* könyvtárat olyan helyen adta meg, ahol üres könyvtárnak kell szerepelnie, de az nem üres.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy üres-e a könyvtár, majd próbálja újra a műveletet.

DBA0907E *Az útvonalnev útvonal nem mutat könyvtárra.*

Magyarázat: Az *útvonalnev* útvonalat adta meg egy olyan helyen, ahol egy könyvtárat kellett volna, de ilyen könyvtár nincsen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, hogy az útvonal könyvtárra mutat-e, és próbálja újra a műveletet.

DBA0908E *Az útvonalnev útvonal nem érvényes.*

Magyarázat: Az *útvonalnev* útvonal nem érvényes.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes útvonalat, és próbálja újra a műveletet.

DBA0909E *Az útvonalnev útvonal túl hosszú.*

Magyarázat: Az *útvonalnev* útvonal hossza meghaladja az operációs rendszer által megengedett értéket.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan útvonalat, amely nem haladja meg az operációs rendszer által megadott felső korlátot, és próbálja újra a műveletet.

DBA0910E *Nincs több hely a fájlrendszeren.*

Magyarázat: Nincs több hely a fájlrendszeren, ezért a művelet nem fejeződhet be sikeresen.

Felhasználói válasz: Biztosítson elegendő helyet a fájlrendszeren, hogy a művelet sikeresen befejeződhessen, és próbálja újra a műveletet.

DBA0911E Elérte a megnyitható fájlok maximális számát.

Magyarázat: Elérte az operációs rendszerben megnyitható fájlok maximális számát.

Felhasználói válasz: Zárjon be egy vagy több fájlt, majd próbálja meg újra végrehajtani a műveletet.

DBA0912E A művelet elérte a fájlnev fájl végét.

Magyarázat: Egy művelet megpróbált a *fájlnev* fájl végén túl olvasni vagy keresni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a művelet nem kísérel-e meg a fájl végét meghaladó olvasást vagy keresést, és próbálja újra a műveletet.

DBA0913E Fizikai I/O hiba történt.

Magyarázat: Meghatározatlan fizikai I/O hiba történt a fájlrendszer elérésekor.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA1005W Ez a művelet a helyi adatbázisokat és az átjáró alkalmazásokat is kikényszeríti. Kívánja folytatni ?

Magyarázat: A példányon dolgozó összes alkalmazás kikényszerítését kérte.

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re a kérés feldolgozásához vagy a No-ra a visszavonásához!

DBA1006E A Vezérlőközpont érvénytelen kiegészítő modult talált.

Magyarázat: A "db2plug.zip" fájl sérült vagy nincs megfelelően beállítva.

Felhasználói válasz: A "db2plug.zip" fájlnak az sqllib könyvtár alatti eszközkönyvtárban kellene lennie.

Nézzze meg a dokumentációban, hogy hogyan kell meghatározni a "db2plug.zip" fájlt, és készítse újra a "db2plug.zip" fájlt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget a rendszergazdától, vagy a Vezérlőközpont trace parancsával ellenőrizze, hogy a bővítményosztályok betöltése folyamatban van-e. A "db2cc -tf <fájlnev>" parancs hatására a Vezérlőközponttól származó nyomkövetési információk a megadott nevű fájlba kerülnek. A fájlnev megadásakor meg kell adnia az abszolút elérési útvonalat. Onnan lehet tudni, hogy a bővítményosztályok betöltése folyamatban van-e, hogy a fájlban olyankor szerepel a "PluginLoader" szöveg.

DBA1007W Érvénytelen objektumnév, vagy paraméter van megadva. A Vezérlőközpont a Systems gyűjtővel indul, mint a navigátorfa gyökerével.

Magyarázat: Az érvénytelen objektumnév azt jelenti, hogy a megadott rendszer-, példány-, alrendszer- vagy adatbázisnév nem található, vagy azért, mert nem létezik, vagy pedig azért, mert a nevek megadott kombinációja érvénytelen. Lehetséges például, hogy a megadott adatbázisnév létezik, de nem a megadott nevű rendszerben. Az érvénytelen paraméter azt jelenti, hogy a -h, -i, -sub, vagy -d lehetőségeken kívül valami más került megadásra.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy érvényes nevek és paraméterek legyenek megadva és próbálja újra a műveletet!

DBA1100W Kevesebb mint *szám* MB memória van kijelölve a kiszolgálóhoz. Javaslat nem adható. Az Eredmények oldalon található aktuális értékek megegyeznek a javasolt értékekkel.

Magyarázat: Mivel a kiszolgáló számára kijelölt memória mennyisége ilyen kicsi, a Configuration Advisor nem tud javaslatot tenni.

A "Results" oldalon lévő javasolt értékek ugyanazok, mint az aktuális értékek.

Felhasználói válasz: Ha több memóriát tud kijelölni a kiszolgáló számára, menjen a "Server" oldalra, növelje a memóriamennyiséget, és próbálkozzon megint! Ha ez nem lehetséges, kattintson a Cancel gombra a Configuration Advisor bezárásához.

DBA1101I A táblaterület-tároló sávkészletadatainak lekérdezése nem lehetséges. A sávkészletek nem jelennek meg.

Magyarázat: Lehet, hogy a csatlakoztatott felhasználó nem rendelkezik a sávkészletadatok megszerzéséhez szükséges jogosultságokkal.

Felhasználói válasz: SYSADM jogosultság szükséges a sávkészletadatok lekérdezéséhez.

DBA1102E Hiba történt, amikor a Configuration Advisor megpróbálta rendszerfájlba menteni a javasolt értékeket.

Magyarázat: A Configuration Advisor vagy nem tudott CFG alkönyvtárt létrehozni a példány alkönyvtárában, vagy nem tudta menteni a javaslatokat tartalmazó rendszerfájlt a példány könyvtárának CFG alkönyvtárába.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a példány alkönyvtárt tartalmazó lemez nincs tele és írási hozzáféréssel rendelkezik ahhoz a lemezhez! Ezek után kattintson a Done-ra, az újbóli próbálkozáshoz!

DBA1103W A Configuration Advisor nem tudta hozzárendelni a minimális memóriamennyiséget a pufferterületekhez a felhasználói válaszok alapján meghatározott egyéb memóriakövetelmények miatt.

Magyarázat: A Configuration Advisor nem tud ajánlatot adni az adott adatbáziskövetelmények alapján az adott memória erőforrással kapcsolatban.

Felhasználói válasz: Ha van további elérhető memória erőforrás, növelje a lefoglalt fizikai memória arányát. Ellenkező esetben növelje a fizikai memória mennyiségét a kiszolgálón.

DBA1104I A rendszer sikeresen frissítette a példány és az adatbázis konfigurációs paramétereit. A *név* példányt meg kell állítani ahhoz, hogy a legtöbb változás érvényre jusson. Szükség lehet csomagok újrakötésére is, miután az új konfigurációs paraméterek életbe lépnek, hogy az összerendelés az új értékekkel történjen meg.

Magyarázat: A Configuration Advisor frissítette az adatbázis-kezelő konfigurációs paramétereit, az adatbázis konfigurációs paramétereit és a pufferterületek méretét a SYSBUFFERPOOLS katalógusban.

A módosítások nem lépnek életbe, amíg a példányt le nem állítják a kiszolgálón.

A csomagokat a régi konfigurációs paraméterekkel rendelték össze. Az új paraméterek életbelépése után újra össze kell őket rendelni, hogy ezeket az új paramétereket hasznosíthassa.

Felhasználói válasz: Amikor kész az új konfigurációs paraméterek használatára, állítsa meg a példányt, majd indítsa újra!

Ha szükséges, rendelje újra össze a csomagokat!

DBA1107E Hiba történt, miközben a Configuration Advisor rendszeradatokat próbált lekérni a kiszolgálóról.

Magyarázat: Váratlan hiba történt. A Configuration Advisor nem tud továbblépni.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA1108W A Configuration Advisor nem tudta növelni a pufferterületek méretét a felhasználói válaszok alapján meghatározott egyéb memóriakövetelmények miatt. A pufferterület méretek változatlanok maradtak. A javasolt konfigurációs értékeket használva lapozás következhet be a kiszolgálón.

Magyarázat: Ez egy figyelmeztetés arra, hogy esetleg nincs elegendő memória kijelölve a kiszolgáló számára, a megadott terhelés futtatásához.

Felhasználói válasz: Tekintse át a Configuration Advisor előző oldalain bejelölt elemeket, hogy ellenőrizze, hogy a terhelés leírása megfelelő-e, vagy bővítse a memóriát a kiszolgálón.

DBA1109W A megadott tranzakció-gyakoriság több, mint tízszerese a kapcsolódott alkalmazások átlagos számának. Ha tranzakció-kezelőt használ, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet! Ha nem, fontolja meg a gyakoriság módosítását!

Magyarázat: A Configuration Advisor megfelelően találta a tranzakcióarányt. A tranzakció-gyakoriság túl nagy lehet, ha nem használ tranzakció-kezelőt.

Felhasználói válasz: Ha tranzakció-kezelőt használ, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet! Egyébként használjon alacsonyabb számot a percenkénti tranzakciók számához, vagy növelje a kapcsolódó alkalmazások átlagos számát!

DBA1110I A rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusban nincsenek bejegyzések.

Magyarázat: Jelenleg nincsenek bejegyzések az adatbázis-hozzáférési katalógusban.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1111E A *név* adatbázis-fedőnév már meg van adva egy másik adatbázishoz.

Magyarázat: Egy biztonsági mentés visszaállítását kérte egy új adatbázisba, de a megadott adatbázisnév egy létező adatbázis fedőneve.

Amikor egy adatbázis létrejön, belekerül a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusba, ahol a fedőnévként az adatbázisnév kerül felhasználásra. Ennek a fedőnévnek egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan adatbázisnevet, amely jelenleg nincs fedőnévként használatban, vagy kérje, hogy a biztonsági mentés egy létező adatbázisba kerüljön visszaállításra!

DBA1112E A *név* adatbázis-fedőnév nem található a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusban.

Magyarázat: Egy biztonsági mentés visszaállítását kérte egy létező adatbázisba, de már nem létezik ilyen fedőnévű adatbázis.

Felhasználói válasz: Válasszon létező adatbázist, vagy kérje, hogy az adatbázist egy új adatbázisba kerüljön visszaállításra!

DBA1113E Az újraindítás megghiúsult, mert kétséges tranzakciók vannak az adatbázisban és az adatbázis kapcsolat eldobásra került.

Magyarázat: Az újraindítás művelet kétséges tranzakciókat észlelt. Emiatt az adatbázis következetlen állapotba került. A

DBA segédprogram eldobta az adatbázis kapcsolatot.

Felhasználói válasz: Oldja fel a kétséges tranzakciókat! Ha nincsenek feloldva, az alkalmazásoknak mindig újra kell indítaniuk az adatbázist, amikor szükségük van rá.

Ha XA/DTP környezetben van és az adatbázist használó tranzakció-kezelő elérhető, akkor utasítania kell a kétséges tranzakciók feloldására!

Egyébként a Parancssori feldolgozó használatával kézzel fejezze be az összes kétséges tranzakciót!

DBA1114E *A név nevű adatbázis "biztonsági mentés szükséges" állapotban van. Teljes biztonsági mentést kell készíteni az adatbázis használata előtt.*

Magyarázat: Ez az állapot megakadályozza az adatbázis frissítését. Az adatbázisról biztonsági mentést kell készíteni, mielőtt a frissítéseket végre lehetne hajtani.

Felhasználói válasz: Készítsen biztonsági mentést az adatbázisról!

DBA1115E *Adjon értéket a következőnek: név!*

Magyarázat: Érték szükséges.

Felhasználói válasz: Adja meg az értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1116E *A paraméter értékének minimum és maximum közé kell esnie.*

Magyarázat: Az értéknek a megadott tartományba kell esnie.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy, a megadott tartományba eső értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1117E *A név értéke nem érvényes.*

Magyarázat: A megadott érték nem érvényes.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1118E *A név értéke nem lehet nagyobb, mint maximum.*

Magyarázat: A megadott érték nem érvényes.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1119E *A név értéke nem lehet kisebb, mint minimum.*

Magyarázat: A megadott érték nem érvényes.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1121I *Feladat jött létre a(z) leírás kérés számára a(z) rendszer rendszeren. Feladatszám: szám. A feladat állapotának és kimenetének megtekintéséhez használja a Feladatok oldalt a Naplóban!*

Magyarázat: A feladat sikeresen elindult.

Felhasználói válasz: A feladat állapotának és kimenetének megtekintéséhez használja a Feladatok oldalt a Naplóban!

DBA1122I *A(z) leírás kéréshez tartozó feladat befejeződött a(z) rendszer rendszeren. Ha a feladat állapotára és kimenetére kíváncsi, tekintse meg a szám feladatot a Napló Jobs oldalán!*

Magyarázat: A feladat befejeződött.

Felhasználói válasz: A feladat állapotának és kimenetének megtekintéséhez használja a Feladatok oldalt a Naplóban!

DBA1123I *A leírás feladat leállítva.*

Magyarázat: A feladat egy felhasználói kérés hatására visszavonásra került.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1126I *Az adatbázisban nincs táblaterület.*

Magyarázat: Az adatbázisban nincs táblaterület.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1127I *A táblaterületen nincs tároló.*

Magyarázat: A táblaterületen nincs tároló.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1128E *Nincs tároló megadva. Tárolók létrehozásához válassza a "Hozzáadás" elemet!*

Magyarázat: A jelenlegi lista nem tartalmaz egyetlen új tárolót sem.

Felhasználói válasz: Válassza az "Add" parancsot és töltsse ki a szükséges mezőket, hogy tárolót vegyen fel a listára!

DBA1129E *Adja meg név értékét.*

Magyarázat: A kért művelet csak akkor hajtható végre, ha értéket ad a következőnek: név!

Felhasználói válasz: Adjon meg egy értéket, majd kattintson az OK-ra!

DBA1130E *A név bejegyzések nem lehetnek hosszabbak maximális karakternél.*

Magyarázat: Olyan értéket adott meg, amely meghaladja a karakterek maximális számát.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket, majd kattintson az OK-ra!

DBA1131E *A eszköz nem érvényes szalagos eszköz.*

Magyarázat: Az operációs rendszer nem fogadta el a megadott szalagos eszközt. A helyi szalagos eszközök "\.\\TAPEn" alakúak, ahol n jelenti a meghajtó számát (0 az első).

Felhasználói válasz: Adjon érvényes nevet a szalagos eszköznek, majd kattintson az OK-ra!

DBA1132E *A eszköz szalagos eszköz nem támogatja a blokkméret szalagjel blokkméretet.*

Magyarázat: A Vezérlőközpont olyan szalagjel blokkméretet használ, amelyet a megadott szalagos eszköz nem támogat.

Felhasználói válasz: A Parancssori feldolgozó használatával adja ki a kérést! Adjon meg támogatott blokkméretet a DB2 INITIALIZE TAPE parancsban!

DBA1133E *Hiba történt a eszköz szalagos eszköz működtetése közben.*

Magyarázat: Váratlan hiba történt a megadott szalagos eszköz működtetése közben.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a kérést! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA1134I *Feladat jött létre a(z) leírás kérés számára. A Naplóban azonban feladatokhoz kapcsolódó bejegyzés nem hozható létre, mert az adatbázis adminisztrációs kiszolgáló (DAS) példány nem érhető el.*

Magyarázat: A feladat sikeresen elindult, de a rendszer nem jegyzi fel a feladat állapotát és kimenetét a Naplóba. Ez akkor fordulhat elő, ha a DAS példány nem indul el.

Felhasználói válasz: Ha fel kívánja jegyeztetni a feladat állapotát és kimenetét a Naplóba, akkor indítsa el a DAS példányt a mentési művelet megkezdése előtt!

DBA1135I *A(z) leírás kéréshez tartozó feladat befejeződött.*

Magyarázat: A feladat befejeződött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1136E *Táblaterületszintű mentés nem hajtható végre, mert az adatbázis adatbázisnál nincs engedélyezve az előre történő helyreállítás.*

Magyarázat: Csak akkor lehet adatbázist táblaterületi szinten elmenteni, ha az adatbázisnál előzőleg engedélyezik az előre történő helyreállítást.

Felhasználói válasz: Ha engedélyezni szeretné az adatbázis előre történő helyreállítását, az alábbiakat teheti:

- Az Adatbázis-naplózás varázsló segítségével változtassa a naplózást ARCHIVE típusúra.
 - Állítsa a LOGRETAIN vagy USEREXIT adatbázis-konfigurációs paramétereket ON értékre, kapcsolja le az összes alkalmazást az adatbázisról, és végezze el az adatbázis offline biztonsági mentését.
-

DBA1137E *A név értéke nem lehet kisebb, mint minimális_számu egység.*

Magyarázat: A beírt érték kisebb a megengedett *minimális_számu egységnél*.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1138E *A név érték nem lehet nagyobb, mint maximális_számu egység.*

Magyarázat: A beírt érték meghaladta a megengedett *maximális_számu egységet*.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1139E *Legalább lapok_száma lapot kell lefoglalnia a rendszerkatalógus számára.*

Magyarázat: Nem lehet *lapok_száma* lapnál több az egyes táblaterület tárolókban. Minden adatlap 4 KB-ot igényel. Így 1 MB tárolóhely 256 4 KB-os lapnak felel meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1140E *Nem foglalhat le lapok_száma lapot egyetlen tárolóban.*

Magyarázat: Minden adatlap 4 KB-ot igényel. Így 1 MB tárolóhely 256 4 KB-os lapnak felel meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1141E *Az egyes tárolókban legalább lapok_száma lapot le kell foglalnia.*

Magyarázat: Az egy táblaterület tárolóban levő lapok minimális száma a táblaterület terjedelmével van kapcsolatban, pontosabban a terjedelem méretének ötszöröse plusz egy lap. Így ha a táblaterület terjedelme 32 lap (alapértelmezett érték), akkor egyetlen tároló minimális mérete 161 lap.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket és próbálja újra a kérést!

DBA1142W **A LOGARCHIVE adatbázis-konfigurációs paraméter értéke jelenleg ON a név adatbázis esetében. Amint az összes alkalmazás lekapcsolódik az adatbázisról, az adatbázis "biztonsági mentés szükséges" állapotba kerül. Ez az állapot megakadályozza az adatbázis frissítését. Az adatbázisról biztonsági mentést kell készíteni, mielőtt a frissítéseket végre lehetne hajtani.**

Magyarázat: Azelőtt, hogy az adatbáziskezelő elkezdhetné a tranzakciók naplózását az adatbázisba, egy teljes offline adatbázis biztonsági mentéssel kell rendelkeznie kiindulási pontként.

Felhasználói válasz: Készítsen minél előbb egy teljes offline adatbázis biztonsági mentést! Ha ez nem lehetséges, állítsa a LOGARCHIVE paramétert OFF-ra!

DBA1143E **Nem hajthat végre azonnal offline biztonsági mentést, mert legalább egy alkalmazás még mindig kapcsolódik az adatbázishoz. Próbálkozzon később, vagy kapcsoljon le azonnal minden, az adatbázishoz kapcsolódott alkalmazást! Az utóbbit a példányobjektum előbukkanó menüjének Erőltet műveletével teheti meg.**

Magyarázat: Offline biztonsági mentést nem lehet addig elvégezni, amíg a kiválasztott adatbázishoz kapcsolódó alkalmazások meg nem álltak. Vagy várakozik, amíg az alkalmazások maguktól lekapcsolódnak, vagy azonnal kényszeríti azokat erre.

Felhasználói válasz: Vagy próbálkozzon később, vagy ha azonnal le kívánja kapcsolni minden, a kiválasztott adatbázis kapcsolódott alkalmazást, válassza a példányobjektum előbukkanó menüjének "Force" műveletét!

DBA1144E **A tárolónév nevű tároló már létezik.**

Magyarázat: Minden táblaterület tárolónak egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan fájlnévet vagy alkönyvtárt, amely jelenleg nem létezik a rendszeren!

DBA1145E **A tárolónév tároló többször lett meghatározva.**

Magyarázat: Minden táblaterület tárolónak egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan fájlnévet vagy alkönyvtárt, amely jelenleg nincs rajta az új tárolók listáján!

DBA1146E **A tárolónév nevű tároló a felhasználói és az ideiglenes tárolási helyen is szerepel.**

Magyarázat: Minden táblaterület tárolónak egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a tároló fájlnévet vagy alkönyvtárát vagy a felhasználói, vagy az ideiglenes táblaterületen.

DBA1147E **A tárolónév tároló a katalógus és az ideiglenes tárolási helyen is szerepel.**

Magyarázat: Minden táblaterület tárolónak egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a tároló fájlnévet vagy alkönyvtárát vagy a katalógus, vagy az ideiglenes táblaterületen.

DBA1148E **A tárolónév tároló a felhasználói és a katalógus tárolási helyen is szerepel.**

Magyarázat: Minden táblaterület tárolónak egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a tároló fájlnévet vagy alkönyvtárát a felhasználói vagy a katalógus táblaterületen.

DBA1149E **A param-1 nem rendelkezik elegendő szabad hellyel a megadott tárolók számára.**

Magyarázat: Amikor DMS tároló jön létre, az elfogyasztja a számára lefoglalt teljes területet.

Felhasználói válasz: Helyezze át a tárolót egy olyan területre, amelyen több tárolóhely van, vagy növelje meg a rendelkezésre álló tárolóhelyet a tároló jelenlegi helyén!

DBA1150E **Ilyen nevű oszlop már létezik.**

Magyarázat: Az oszlop nem került felvételre, mert ugyanilyen nevű oszlop már meg van adva vagy létezik a létrehozás vagy változtatás alatt álló táblában.

Felhasználói válasz: Adjon meg más oszlopnévet!

DBA1151W **A kért művelet végrehajtása nem történt meg az oszlopnál vagy a korlátozásnál. Okkód = okkód.**

Magyarázat: Kísérlet történt egy oszlop vagy korlátozás hozzáadására, megváltoztatására vagy eltávolítására a tábla létrehozása vagy megváltoztatása közben. A megadott okkód jelzi a hiba tényleges okát, az alábbiak szerint:

- 1 Már van ilyen nevű oszlop vagy korlátozás.
- 2 Az oszlop szerepel az elsődleges vagy a partíciókulcsban, és nem távolítható el.
- 3 Az oszlop egyedi kulcsban szerepel, és nem távolítható el.

- 4 Az oszlop idegen kulcsban szerepel, és nem távolítható el.
- 5 Az oszlop tábladimenzióban szerepel, és nem távolítható el.
- 6 Lehet, hogy az oszlop táblaellenőrzési korlátozásban szerepel. A művelet engedélyezett.
- 7 Az elsődleges és egyedi kulcsok nem adhatók meg az összes dimenzióoszlop részhalmazaként.
- 8 A dimenziók nem adhatók meg úgy, hogy bármely elsődleges vagy egyedi kulcs az összes dimenzióoszlop részhalmazává váljon.
- 9 Az elsődleges és egyedi kulcsokat a partíciókulcsot tartalmazó halmazaként kell megadni.
- 10 A partíciókulcsot az összes létező elsődleges és egyedi kulcs részhalmazaként kell megadni.
- 11 Ilyen oszlopkészlettel rendelkező objektum már létezik.

Felhasználói válasz: Javítsa ki azt az állapotot, amely miatt a művelet sikertelen, és próbálkozzon meg a művelet ismételt végrehajtásával.

DBA1152E Ilyen nevű korlátozás már létezik.

Magyarázat: A korlátozás nem került felvételre, mert ugyanilyen nevű korlátozás már meg van adva vagy létezik a létrehozás vagy változtatás alatt álló táblában.

Felhasználói válasz: Adjon meg más korlátozásnevet!

DBA1153E Az objektum már szerepel a listán.

Magyarázat: A megadott objektum már szerepel a listán. A művelet nem kerül végrehajtásra.

Felhasználói válasz: Adjon meg más objektumot vagy zárja be az ablakot!

DBA1154E A megadott rendszer, példány és adatbázis nem ismert adatbázist azonosít.

Magyarázat: A rendszer-, példány- és adatbázis-megadás nem azonosít egy, az alkalmazás által ismert adatbázist. A művelet nem kerül végrehajtásra.

Felhasználói válasz: Vagy biztosítsa, hogy a rendszer-, példány- és adatbázisnév helyes legyen, vagy vegye fel azt a rendszer-, példány- és adatbázisnevet, amelyet el kíván érní az alkalmazásban!

DBA1155E Az objektumnév nevű objektum már nem létezik az adatbázisban. A kérés nem hajtható végre.

Magyarázat: A megadott objektum már nem létezik, és így nem lehet rajta műveleteket végezni. A kérés befejeződött.

Felhasználói válasz: Válassza a "Refresh" műveletet az

objektum gyűjtő előbukkanó menüjében, hogy megkapja az objektumok frissített listáját!

DBA1156W A kérés figyelmeztetésekkel fejeződött be. További részleteket az adminisztrációs eszközök naplójában talál.

Magyarázat: A kért művelet befejeződött, de egy vagy több figyelmeztető üzenet érkezett.

Felhasználói válasz: További információkat az adminisztrációs eszközök naplójában talál.

DBA1157E Semmilyen felhatalmazás vagy jogosultság nem került megadásra vagy visszavonásra az objektumnév objektumon felhasználónév felhasználónévre vonatkozóan. További részleteket az adminisztrációs eszközök naplójában talál.

Magyarázat: A kért művelet befejeződött. Semmilyen művelet nem hajtott végre a megadott objektum felhatalmazásain vagy jogosultságain a megadott felhasználóval vagy csoporttal kapcsolatban.

Felhasználói válasz: Semmit sem kell tennie.

DBA1158I Betöltés közben olvasott rekordok száma = számláló. Betöltés kezdete előtt kihagyott rekordok száma = számláló. Cél táblába betöltött sorok száma = számláló. Nem betölthető rekordok száma = számláló. Törölt ismétlődő sorok száma = számláló. Az adatbázisba sikeresen betöltött és véglegesített rekordok száma = számláló.

Magyarázat: A művelet a megadott eredményekkel fejeződött be.

Felhasználói válasz: Semmit sem kell tennie.

DBA1159I A kivitel befejeződött. elemleírás = szám.

Magyarázat: A kivitel művelet a megadott eredményekkel sikeresen fejeződött be.

Felhasználói válasz: Semmit sem kell tennie.

DBA1160I A behozatal befejeződött. A behozatal során beolvasott rekordok száma = szám. Behozatal közben olvasott rekordok száma = számláló. Behozatal kezdete előtt kihagyott rekordok száma = számláló. Cél táblába behozott sorok száma = számláló. Törölt ismétlődő sorok száma = számláló. Az adatbázisba sikeresen behozott és véglegesített rekordok száma = számláló.

Magyarázat: A behozatal művelet a megadott eredményekkel sikeresen fejeződött be.

Felhasználói válasz: Semmit sem kell tennie.

DBA1161I *elemleírás = szám.*

Magyarázat: A bevétel vagy kivétel a megadott eredményekkel fejeződött be.

Felhasználói válasz: Semmit sem kell tennie.

DBA1162I **Betöltés befejeződött. Betöltés közben olvasott rekordok száma = számláló. Betöltés kezdete előtt kihagyott rekordok száma = számláló. Cél táblába betöltött sorok száma = számláló. Nem betölthető rekordok száma = számláló. Törölt ismétlődő sorok száma = számláló. Az adatbázisba sikeresen betöltött és véglegesített rekordok száma = számláló.**

Magyarázat: A betöltés művelet a megadott eredményekkel sikeresen fejeződött be.

Felhasználói válasz: Semmit sem kell tennie.

DBA1163E **A tábláról nem készült másolat. További részleteket az adminisztrációs eszközök naplójában talál.**

Magyarázat: Egy vagy több figyelmeztetés vagy hiba történt a tábla másolása közben. A tábláról nem készült másolat.

Felhasználói válasz: További információkat az adminisztrációs eszközök naplójában talál.

DBA1164E **A megadott cél tábla már létezik. A forrástábláról nem készült másolat.**

Magyarázat: A copy table művelet meghiúsult, mert a cél tábla létezik.

Felhasználói válasz: Vagy adjon meg egy új cél táblát vagy törölje a jelenlegi cél táblát, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1165E **Semmilyen jogosultság nem került megadásra vagy visszavonásra felhasználónév felhasználóval kapcsolatban.**

Magyarázat: A megadott felhasználóra vagy csoportra vonatkozóan semmilyen jogosultság nem lett megadva vagy visszavonva, mivel a jogosultságok nem változtak.

Felhasználói válasz: Változtassa meg az aktuális jogosultságokat, majd adja ki újra a parancsot.

DBA1166E **Az azonosítónév nevű azonosító páratlan számú idézőjelet tartalmaz. Javítsa ki az azonosítót, és próbálja újra a műveletet!**

Magyarázat: A megadott azonosító páratlan számú aposztrófot vagy idézőjelet tartalmaz. A névadási szabályok megkövetelik a páros számú idézőjel használatát. A művelet nem kerül végrehajtásra.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az azonosítót, és próbálja újra a műveletet!

DBA1167E **Az azonosítónév azonosító üres karaktereket tartalmaz. Javítsa ki az azonosítót, és próbálja újra a műveletet!**

Magyarázat: A megadott azonosító üres karaktereket tartalmaz, amelyek megsértik a közönséges azonosítók névadási szabályait. A művelet nem kerül végrehajtásra.

Felhasználói válasz: Távolítsa el az üres karaktereket vagy írjon idézőjeleket az azonosító köré, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1168E **Az azonosítónév azonosító első karaktere érvénytelen. Javítsa ki az azonosítót, és próbálja újra a műveletet!**

Magyarázat: A megadott azonosító első karaktere érvénytelen. A közönséges azonosítók névadási szabályait kell követnie. A művelet nem kerül végrehajtásra.

Felhasználói válasz: Cserélje ki az első karaktert egy érvényessel vagy írjon idézőjeleket az azonosító köré, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1169I **A példány és az adatbázis konfigurációs paramétereinek frissítésére alkalmas parancsfájl létrejött. Futtassa vagy ütemezze a parancsfájlt a Script központ használatával!**

Magyarázat: A rendszer sikeresen elmentette az új parancsfájlt a Script központba. Ha az új parancsfájlt meg kívánja tekinteni, illetve futtatni vagy ütemezni akarja, nyissa meg a Script központot!

Miután a parancsfájl lefutott, a módosítások nem lépnek életbe, amíg a példányt le nem állítják a kiszolgálón.

A csomagokat a régi konfigurációs paraméterekkel rendelték össze. Az új paraméterek életbelépése után újra össze kell őket rendelni, hogy ezeket az új paramétereket hasznosíthassa.

Felhasználói válasz: Ha az újonnan elmentett parancsfájlt meg kívánja tekinteni, illetve futtatni vagy ütemezni akarja, nyissa meg a Script központot! Ehhez válassza Script központ ikont az ikonsávról!

Miután lefuttatta a parancsfájlt és kész az új konfigurációs paraméterek használatára, állítsa meg a példányt, majd indítsa újra!

Ha szükséges, rendelje újra össze a csomagokat!

DBA1170E **A táblaterület lapméretének meg kell egyeznie a puffterület puffterület lapméretével.**

Magyarázat: Olyan létező puffterületet kell kiválasztani, amelynek a mérete megegyezik annak a táblaterületnek a méretével, amelyet létre kíván hozni. Az alapértelmezett puffterület alapértelmezett lapmérete 4K. Amennyiben táblaterületként egy ettől eltérő lapméretet kívánatos, ehhez egy olyan puffterületre van szükség, amelynek lapmérete ezzel megegyezik.

Felhasználói válasz: Az Advanced Table Space (részletes táblaterület) ablakban állítsa be a táblaterület méretét úgy, hogy megegyezzen a puffertérület méretével, vagy pedig a puffertérületét állítsa át úgy, hogy egyik lapmérete megegyezzen a táblaterület lapméretével! Ha éppen nincsen olyan méretű puffertérület, amelyre szükség lenne, létre is hozhat egyet a Create Buffer Pool (puffertérület létrehozása) ablakban.

DBA1171N *A táblaterület ideiglenes táblaterület nem használható ebben a műveletben.*

Magyarázat: A mentési és visszaállítási parancsok nem hajthatók végre ideiglenes táblaterületen.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot csak érvényes, nem ideiglenes táblaterületekre.

DBA1172W *Mivel az adatbázis "biztonsági mentés szükséges" állapotban van, offline adatbázismentést kell végrehajtani. Ezt a program előre kiválasztotta. A többi, már nem elérhető lehetőséget a program letiltotta.*

Magyarázat: A "biztonsági mentés szükséges" állapotú adatbázison kizárólag az offline adatbázis-mentési művelet hajtható végre. A varázsló gondoskodott arról, hogy ez a lehetőség legyen kiválasztva. A varázsló letiltotta azokat a lehetőségeket, amelyek már nem állnak rendelkezésre.

Felhasználói válasz: Fejezze be a varázsló futtatását és adja ki a parancsot. Ajánlott teljes adatbázismentést végezni.

DBA1173N *Táblaterület szintű helyreállítás nem hajtható végre, mert az adatbázis adatbázis esetében nincs engedélyezve az előre történő helyreállítás.*

Magyarázat: Csak akkor lehet adatbázist táblaterületi szinten helyreállítani, ha előzőleg engedélyezte az adatbázis előre történő helyreállítást.

Felhasználói válasz: Ha engedélyezni kívánja az adatbázisnál az előre történő helyreállítást, állítsa a LOGRETAIN vagy USEREXIT adatbázis konfigurációs paramétereket ON állapotúra, kapcsolja le az összes alkalmazást az adatbázisról, és végezze el az adatbázis offline biztonsági mentését!

DBA1174I *Ugyanahhoz a partícióhoz több képfájl is kiválasztott. Ez a legtöbb esetben gondot okoz.*

Magyarázat: A legtöbb esetben nem hasznos, ha több mentési képet is kiválaszt helyreállításra, mivel lelassítja a helyreállítási folyamatot.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy, hogy az egyes partíciókhoz csak egy képfájl legyen megadva.

DBA1175W *Ez a szolgáltatás csak akkor működik, ha minden partícióhoz tartozik kép.*

Magyarázat: Jövőbeli időponthoz történő előregörgetés esetén minden partícióhoz tartoznia kell egy képfájlnak. Nem választotta ki az összes partíciót az Rendelkezésre álló képek lapon, ezért nem használhatja ezt a szolgáltatást.

Felhasználói válasz: Lépjen vissza a Rendelkezésre álló képek lapra, és az adatbázisban lévő minden partícióhoz válasszon ki egy képet.

DBA1176N *A Vezérlőközpont nem tudta automatikusan katalógusba venni az adatbázisnév eszközkatalógus adatbázist a rendszernév rendszer esetében.*

Magyarázat: Lehetséges magyarázatok:

- Az adatbázis hibásan lett meghatározva a DB2 Administration Serveren a *rendszernév* rendszer esetében.
- Az adatbázist tartalmazó adatbázis-kezelő nem TCP/IP kommunikációra lett konfigurálva.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások:

- Ellenőrizze, hogy a DB2 Administration Server konfigurációs paraméterei helyesen lettek-e meghatározva.
- Ellenőrizze, hogy az adatbázis-kezelő konfigurációja lehetővé teszi-e a TCP/IP kommunikációt.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálattal.

DBA1177N *Az adatbázisnév eszközkatalógus adatbázisra mutató adatbázis-kapcsolat nem hozható létre. SQLCODE: sqlcode*

Magyarázat: Az *adatbázisnév* eszközkatalógus adatbázisra mutató adatbázis-kapcsolat nem hozható létre. SQLCODE: *sqlcode*

Felhasználói válasz: Nézze meg, mi a teendő a művelet által visszaadott SQLCODE esetén.

DBA1178W *A feladatnév feladat a Vezérlőközpont újabb verziójával lett létrehozva.*

Magyarázat: A kiválasztott feladat a Vezérlőközpont újabb verziójával lett létrehozva. A feladat bizonyos funkcióit nem támogatja a helyi gépen található Vezérlőközpont.

Felhasználói válasz: Lehetősége van a feladat szerkesztésére. A feladat mentésekor:

- Mentse a meglévő feladaton végrehajtott változtatásokat. Ez a Vezérlőközpont újabb verziójában elérhető szolgáltatások elvesztését okozza.
- Új feladat létrehozásával mentse a változtatásokat. Ez nem változtatja meg az eredeti feladatot.

DBA1179W A Vezérlőközpont újabb verziójával létrehozott *feladatnév* feladatot a program felülírja.

Magyarázat: Az eredetileg a Vezérlőközpont újabb verziójával létrehozott feladatot a program felül fogja írni. Ha folytatja a műveletet, akkor elvesznek a Vezérlőközpont újabb verziójában elérhető szolgáltatások.

Felhasználói válasz: A következőket választhatja:

- Mentse a meglévő feladaton végrehajtott változtatásokat. Ez a Vezérlőközpont újabb verziójában elérhető szolgáltatások elvesztését okozza.
- Új feladat létrehozásával mentse a változtatásokat. Ez nem változtatja meg az eredeti feladatot.

DBA1180W Nincs megjeleníthető SQL-utasítás.

Magyarázat: AZ SQL megjelenítése csak azokat az SQL-utasításokat mutatja, amelyek megváltoztatják az aktuális jogosultságokat. Ha nem változtak meg a jogosultságok, nem jön létre SQL-utasítás.

Felhasználói válasz: Változtassa meg az aktuális jogosultságokat, majd adja ki újra a parancsot.

DBA1181W Offline mentés során a katalóguspartíció nem menthető egyidőben más adatbázis-partícióval.

Magyarázat: Offline mentés során a katalóguspartíció nem menthető egyidőben más adatbázis-partícióval. Ha folytatja, a mentés sikertelen lesz.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a katalógus-partíció a varázsló Partíciók lapján nem lett más partíciókkal egy csoportba véve.

DBA1183N A *feladatnév* feladat nem szerkeszthető.

Magyarázat: A kiválasztott feladat a Vezérlőközpont újabb verziójával lett létrehozva. A Vezérlőközpont jelen verziójában ehhez a feladattípushoz nincs szerkesztő rendelve.

Felhasználói válasz: A feladat szerkesztéséhez használjon újabb verziójú Vezérlőközpontot.

DBA1184W Az adatbázis azonnal offline állapotba kerül, és teljes adatbázismentés történik.

Magyarázat: A varázsló működése során teljes offline adatbázismentést végez. Ennek során az aktuális felhasználók kikerülnek a rendszerből, és az adatbázis nem áll rendelkezésre a mentés ideje alatt. A művelet sokáig is tarthat.

Felhasználói válasz: Nyomja meg az OK gombot, ha folytatni szeretné, vagy a Mégse gombot, ha vissza szeretne térni a varázslóhoz.

DBA1185W Az adatbázishoz engedélyezve van az automatikus karbantartás.

Magyarázat: Az adatbázis automatikus karbantartásra van konfigurálva, és most automatikus adatbázismentéseket végez. Lehet, hogy módosítania kellene az automatikus mentési beállításokat, és nem kellene a Mentés varázslóval saját kezű adatbázismentést végeznie. Ezt az Automatikus karbantartás konfigurálása nevű varázsló segítségével teheti meg.

Felhasználói válasz: Indítsa el az Automatikus karbantartás konfigurálása varázslót, és módosítsa az automatikus adatbázis-mentési beállításokat, vagy folytassa a saját kezű mentést a Mentés varázslóval.

DBA1186W A művelet a kívánt adatbázismentés kivételével sikeresen befejeződött. Az adatbázis most "függőben lévő biztonsági mentés" állapotban van.

Magyarázat: A "függőben lévő biztonsági mentés" állapotú adatbázison kizárólag az offline adatbázis-mentési művelet hajtható végre. Ezt a Mentés varázslóval teheti meg.

Felhasználói válasz: Indítsa el a Mentés varázslót, vagy a visszatéréshez nyomja meg a "Mégse" gombot.

DBA1187N A hónap napja érvénytelen.

Magyarázat: A karbantartási ablakot úgy adta meg, hogy azt a rendszer csak a hónap bizonyos napjain alkalmazza. A napok vagy időtartamok megadásakor érvénytelen karaktereket vagy nem érvényes időtartamot használt.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes naplistát vagy időtartamokat, és nyomja meg az OK gombot.

DBA1188E A karbantartási beállítások frissítése vagy beolvasása nem sikerült.

Magyarázat: A program az adatbázis tábláiban tárolja az automatikus karbantartási beállításokat. Vagy nem elérhetőek a táblák, vagy a bennük tárolt beállítások érvénytelen adatokat tartalmaznak.

Felhasználói válasz: Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DBA1189I Ismeretlen beállítások szerepelnek az adatbázis automatikus karbantartási beállításában.

Magyarázat: A program figyelmen kívül hagyja az ismeretlen beállításokat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1350I A Design Advisor egyetlen indexet sem tudott javasolni. A Calculate (Számítás) lapon adjon meg hosszabb időkorlátot és próbálja újraszámítani a javasolt objektumokat.

Magyarázat: A Design Advisor egyetlen objektumot sem tudott javasolni, mivel a keresés időkorlátja túl rövid volt.

Felhasználói válasz:

1. A Design Advisor Calculate (Számítás) lapján adjon meg hosszabbat, vagy egyáltalán nem adjon meg időkorlátot.
2. Futtassa újra a Design Advisorot.

DBA1351I A Design Advisor egyetlen objektumot sem tudott javasolni. Állítson be nagyobb méretkorlátot a Limits (Korlátok) lapon és próbálja újra kiszámítani a javasolt objektumokat.

Magyarázat: A Design Advisor nem tudott egyetlen objektumot sem javasolni, mert az összes objektum maximális logikai mérete túl kicsi volt.

Felhasználói válasz:

1. A Design Advisor Limits (Korlátok) lapján állítsa nagyobbra a maximális logikai méretet, vagy egyáltalán ne adja meg.
2. Futtassa újra a Design Advisorot.

DBA1352I A Design Advisor nem tudott egyetlen objektumot sem javasolni, amely javítaná a teljesítményt.

DBA1353W Csak egy SQL utasítást adott meg a munkához. Az adatbázis esetleg más tevékenységet is végez. Ne dobjon el egyetlen objektumot sem, kivéve, ha biztosan tudja, hogy semmilyen más célból nincs rájuk szükség.

Magyarázat: Mivel csak egy SQL utasítás adott meg a munkához, valószínűtlen, hogy az az adatbázison végzett összes tevékenységet képviselné.

A Design Advisor Drop oldala felsorolja az összes olyan létező objektumot, amely nem javasolt ehhez az SQL utasításhoz.

Felhasználói válasz: Ne dobjon el egyetlen objektumot sem, kivéve, ha biztosan tudja, hogy semmilyen más célból nincs rájuk szükség.

DBA1354E Hiba történt a megadott munkafolyamat SQL utasításainak fordításakor.

Magyarázat: Hiba történt, amikor a Design advisor a megadott munkafolyamat SQL utasításait fordította. Egyes utasításokban SQL szintaxishiba lehet. Az utasítások kimaradnak a tanácsadó elemzéséből.

Felhasználói válasz: A Munkafolyamat részletei párbeszédpanelen megnézheti, hogy melyik utasítások hibásak. A Munkafolyamat oldalon javítsa ki az utasításokat. Utána a Javaslatok oldalról indítsa el az elemzést.

DBA1355E Az ADVISE és az EXPLAIN táblák nem felelnek meg.

Magyarázat: Az ADVISE és az EXPLAIN táblák nem felelnek meg a DB2 UDB aktuális verziójának.

Felhasználói válasz: Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DBA1356E A Recommendation Advisor egy kisebb hibába ütközött, amikor az alert javaslatait próbálta beolvasni.

Magyarázat: Hiba történt, amikor a Recommendation advisor információkat olvasott be, hogy megoldja az aktuális problémát, amelyre a Health Indicator figyelmeztetett.

Felhasználói válasz: Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DBA1357E Hiba történt a GUI-eszköz indításakor.

Magyarázat: Váratlan hiba történt az adott eszköz indításakor.

Felhasználói válasz: Próbálja meg másképpen elindítani az eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DBA1358E A Design Advisor váratlan hibába ütközött. Eredménykód = *eredménykód*.

Felhasználói válasz: Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DBA1500E A helyi rendszerobjektum nem távolítható el.

Magyarázat: A helyi rendszerobjektum akkor jelenik meg a fában, ha ez kiszolgálótelepítés, és nem jelenik meg, ha ez ügyféltelepítés. Ez az objektum közvetlenül nem távolítható el, mivel különleges tulajdonságai vannak, amelyek a kiszolgáló telepítési típushoz szükségesek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1501E A helyi rendszerobjektum nem változtatható meg.

Magyarázat: A helyi rendszerobjektum akkor jelenik meg a fában, ha ez kiszolgálótelepítés, és nem jelenik meg, ha ez ügyféltelepítés. Ez az objektum közvetlenül nem változtatható meg, mivel különleges tulajdonságai vannak, amelyek a kiszolgáló telepítési típushoz szükségesek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1502E Az ismeretlen rendszerobjektum nem távolítható el.

Magyarázat: Az ismeretlen rendszerobjektum csak akkor jelenik meg a fában, ha árva, egyetlen létező rendszerhez sem tartozó példányok léteznek. Ez az objektum közvetlenül nem távolítható el, mivel csak akkor jelenik meg, amikor szükség van rá.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Ha azonban nincs szükség ennek az objektumnak a fában történő megjelenítéséhez, akkor tegye a következőket:

- Terjessze ki az ismeretlen rendszerobjektumot, hogy jelenítse meg az összes árva példányt!
- Szükség esetén vegyen fel rendszerobjektumokat a Vezérlőközpontba, hogy azok tartalmazzák az árva rendszerobjektumokat!
- Ha szükséges, a change művelet használatával változtassa meg a rendszernevet a megmaradt árva példányokon.
- Ha az ismeretlen példányobjektum is megjelenik, akkor árva, egyetlen létező példányhoz sem tartozó adatbázisok vannak. Eltávolításukhoz hasonló lépéseket kell megtenni, azaz példányokat kell felvenni és adatbázisokat kell megváltoztatni, amíg egyetlen árva sem jelenik meg.

DBA1503E Az ismeretlen rendszerobjektum nem változtatható meg.

Magyarázat: Az ismeretlen rendszerobjektum csak akkor jelenik meg a fában, ha árva, egyetlen létező rendszerhez sem tartozó példányok léteznek. Ez az objektum közvetlenül nem változtatható meg, mivel csak akkor jelenik meg, ha szükség van rá és csak különleges tulajdonságai vannak, amelyek nem módosíthatók.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1510E Adjon meg rendszernevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy rendszernevet, hogy felvehesse ezt az új rendszerobjektumot!

Felhasználói válasz: Adjon meg egy rendszernevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1511E A megadott rendszernev már használatban van. Egyedi rendszernevet adjon meg.

Magyarázat: Olyan rendszernevet adott meg, amely megegyezik egy másik, a fában már meglévő rendszerobjektum nevével. A rendszerneveknek egyedinek kell lennie a Vezérlőközpontban belül. Ezen kívül a rendszer a rendszernevekben megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Nem használhatóak a 'Local' és az 'Unknown' szavak, mert ezek a rendszernevek a helyi és ismeretlen rendszerobjektumok számára vannak fenntartva. A összetéveszthetőség elkerülése érdekében lehetőleg ne használja létező példányok vagy adatbázisok neveit rendszernevként, bár az eszköz nem akadályozza meg ebben!

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi rendszernevet, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1520W Ennek a rendszerobjektumnak az operációsrendszer-típusát a rendszer a következőnek észlelte: új_oprendszer, de a helyi információ szerint régi_oprendszer. Kívánja, hogy a helyi információ a helyes operációs rendszer típusát tükrözze?

Magyarázat: Amikor új rendszerobjektumot vesz fel, egy operációsrendszer-típust kell megadni, amelyet a rendszer helyileg tárol ahhoz a távoli rendszerhez. Később amikor a tényleges kapcsolatok létrejönnek a távoli rendszerrel, az igazi operációs rendszert is megnevezik a felek. Lehetséges, hogy az eredeti operációsrendszer-típus információ helytelenül volt beállítva, és így nem egyezik meg a távoli rendszerben található valódi beállításokkal. Ebben az esetben legjobb frissíteni a helyi információkat, hogy azok megegyezzenek a távoli rendszeren valójában meglévő beállításokkal.

Felhasználói válasz: Válassza a Yes-t a helyi információk azonnali frissítéséhez, vagy válassza a No-t, ha nem kívánja módosítani az információkat!

DBA1521W Ennek a rendszerobjektumnak a kiszolgálóverzió-típusát a rendszer a következőnek észlelte: újítip, de a helyi információ szerint régítip. Kívánja, hogy a helyi információ a helyes kiszolgáló verziójának típusát tükrözze?

Magyarázat: Amikor új rendszerobjektumot vesz fel, a kiszolgálóverzió-típus önműködően vagy DB2 V5-re vagy DRDA-ra kerül beállításra attól függően, hogy milyen operációs rendszert választ. Később amikor a tényleges kapcsolatok létrejönnek a távoli rendszerrel, az igazi kiszolgálóverzió-típust (amely korábbi verzió is lehet, például DB2 V2) is megnevezik a felek. Ebben az esetben legjobb frissíteni a helyi információkat, hogy azok megegyezzenek a távoli rendszeren valójában meglévő beállításokkal.

Felhasználói válasz: Válassza a Yes-t a helyi információk azonnali frissítéséhez, vagy válassza a No-t, ha nem kívánja módosítani az információkat!

DBA1522W Ennek a rendszerobjektumnak az operációsrendszer-típusát és kiszolgálóverzió-típusát a következőnek mutatja a rendszer: újor és újtip értelemszerűen, de a helyi információ szerint ezek a következők: régior és régítip, értelemszerűen. Kívánja, hogy a helyi információ a ezeknek az értékeknek helyes beállításait tükrözze?

Magyarázat: Amikor új rendszerobjektumot vesz fel, egy operációsrendszer-típust kell megadni, amelyet a rendszer helyileg tárol ahhoz a távoli rendszerhez. A kiszolgálóverzió-típus viszont önműködően vagy DB2 V5-re vagy DRDA-ra kerül beállításra attól függően, hogy milyen operációs rendszert választ. Később amikor a tényleges kapcsolatok létrejönnek a távoli rendszerrel, az igazi operációs rendszert megnevezik a felek. Ezeknek az információknak az eredeti beállításai esetleg hibásak voltak, és így nem egyeztek

meg a távoli rendszeren lévő igazi beállításokkal. Ebben az esetben legjobb frissíteni a helyi információkat, hogy azok megegyezzenek a távoli rendszeren valójában meglévő beállításokkal.

Felhasználói válasz: Válassza a Yes-t a helyi információk azonnali frissítéséhez, vagy válassza a No-t, ha nem kívánja módosítani az információkat!

DBA1530E A meghatározott rendszer konfigurációja nem támogatja a helyi rendszer által használt protokollokat.

Magyarázat: A megadott rendszer megtalálható a hálózaton, de ezen az Administration Server nem úgy lett konfigurálva, hogy támogassa a helyi rendszer által használt protokollokat.

Felhasználói válasz: A sikeres hozzáférést megelőzően a távoli rendszer Administration Serverén be kell állítani a kommunikációt, valamint a DB2COMM paramétert is.

DBA1533E Nem lehet kivinni a kiszolgáló profilt.

Magyarázat: A cél fájlrendszeren esetleg nincs elegendő lemezterület a kivitel művelet elvégzéséhez.

Felhasználói válasz: Szabadítson fel némi lemezterületet a cél fájlrendszerben és próbálja újra a műveletet! Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a DB2 rendszeradminisztrátorhoz!

DBA1534W Nincsen érvényes postakiszolgáló konfigurálva.

Magyarázat: Az SMTP_SERVER DB2 adminisztrációs kiszolgálójának konfigurációs paramétere érvénytelen.

Felhasználói válasz: A Kritikus állapotok hibakeresője varázslóval keressen érvényes postakiszolgálót.

DBA1540E Az aktív helyi példányobjektum nem távolítható el.

Magyarázat: Az aktív helyi példányobjektum mindig a helyi rendszerobjektum alatt, az első példányként jelenik meg a fában. Ez egy különleges példányobjektum, amely az aktuális DB2INSTANCE környezetiváltozó-beállítást hivatott képviselni. Ez az objektum közvetlenül nem változtatható meg, mivel különleges tulajdonságai vannak, amelyek a helyi rendszerhez szükségesek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1541E Az aktív helyi példányobjektum nem változtatható meg.

Magyarázat: Az aktív helyi példányobjektum mindig a helyi rendszerobjektum alatt, az első példányként jelenik meg a fában. Ez egy különleges példányobjektum, amely az aktuális DB2INSTANCE környezetiváltozó-beállítást hivatott képviselni. Ez az objektum közvetlenül nem változtatható meg, mivel különleges tulajdonságai vannak, amelyek a helyi rendszerhez szükségesek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1550E Adjon meg példánynevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy példánynevet, hogy felvehesse ezt az új példányobjektumot!

Felhasználói válasz: Adjon meg egy példánynevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1551E A megadott példánynév már használatban van. Egyedi példánynevet adjon meg, vagy ne adjon meg semmilyen, és akkor a program automatikusan létrehozza.

Magyarázat: Olyan példánynevet adott meg, amely vagy megegyezik egy másik, a fában már meglévő példányobjektum nevével, vagy már egy, a fában található rendszerobjektum használja. A példányneveknek egyedinek kell lennie a Vezérlőközponton belül. Ezen kívül mindig csupa nagybetűsek. A rendszerobjektumok egy önműködően előállított példánynevet is használnak a saját protokollinformációik tárolására. Ez a példánynév általában a kiválasztott rendszer név rövid alakja. Nem használhatja példánynévként a 'LOCAL' nevet és az aktuális DB2INSTANCE környezetiváltozó-beállítást.

Felhasználói válasz: Adjon meg más példánynevet, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1552E Adjon meg távoli példányt!

Magyarázat: Meg kell adnia egy távoli példányt, hogy felvehesse ezt az új példányobjektumot!

Felhasználói válasz: Adjon meg egy távoli példányt a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1560E Adjon meg célnevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy célnevet a kiválasztott protokollhoz, hogy felvehesse ezt az új objektumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy célnevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1561E Adjon meg fájlkiszolgálót!

Magyarázat: Meg kell adnia egy fájlkiszolgálót a kiválasztott protokollhoz, hogy megfelelően felvehesse ezt az új objektumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy fájlkiszolgálót a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1562E Adjon meg munkaállomásnevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy munkaállomásnevet a kiválasztott protokollhoz, hogy megfelelően felvehesse ezt az új objektumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy munkaállomásnevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1563E Adjon meg gazdanevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy gazdanevet a kiválasztott protokollhoz, hogy megfelelően felvehesse ezt az új objektumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy gazdanevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1564E Adjon meg szolgáltatásnevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy szolgáltatásnevet a kiválasztott protokollhoz, hogy megfelelően felvehesse ezt az új objektumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy szolgáltatásnevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1565E Adjon meg számítógépnevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy számítógépnevet a kiválasztott protokollhoz, hogy megfelelően felvehesse ezt az új objektumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy számítógépnevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1566E Adjon meg példánynevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy példánynevet a kiválasztott protokollhoz, hogy megfelelően felvehesse ezt az új objektumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy példánynevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1567E Ez a művelet vagy függvény nem áll rendelkezésre ehhez a példánytípushoz vagy az ahhoz tartozó rendszerhez.

Magyarázat: A kiválasztott művelet vagy a hozzátartozó függvény jelenleg nem támogatott olyan típusú példány esetén, amelyre a műveletet illetve a függvényt kezdeményezték. Néhány példánytípus, például a Satellite Edition szükségszerűen nem támogatja az összes szolgáltatást.

Felhasználói válasz: Tekintse át a példánytípushoz rendelkezésre álló szolgáltatásokat leíró dokumentációt.

DBA1568W Adatbázis kapcsolat létesült, de nem jött létre kétfázisú konzisztenciapont kapcsolat.

Magyarázat: A rendszer megkísérelt kapcsolatot létesíteni egy adatbázissal kétfázisú konzisztenciapont kapcsolat használatával. Kapcsolat létesült, de a rendszer nem tudott kétfázisú konzisztenciapont kapcsolatot létrehozni. Az ezt az adatbázist magukba foglaló többhelyszínes frissítések nem lesznek sikeresek.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a többhelyszínes frissítés szükségletei megfelelően vannak-e konfigurálva a környezethez, és biztosítsa, hogy a konfigurálás befejezése után újraindítja a összehangoló példányt! Ha a DB2 Syncpoint

Manager-t használja, ellenőrizze a db2diag.log fájlban, hogy az sikeresen indult-e el!

DBA1569E A művelet nem hajtható végre a példányon, mivel annak távoli példányneve nem ismert.

Magyarázat: A távoli példányneve mezője opcionális paraméter, nem kötelező megadni, és így nem is került megadásra. A művelet távoli példányon történő végrehajtásához feltétlenül szükség van a távoli példány nevének ismeretére.

Felhasználói válasz: Hívja elő a Change Instance (példány megváltoztatása) ablakot és adja meg a távoli példány nevét!

DBA1570E A DB2 Administration Server erre a rendszerre nincsen meghatározva.

Magyarázat: A jelenlegi művelet igényelné a csatolást a rendszer adminisztráció-kiszolgálóhoz, de ennek példányneve még nincs megadva.

Felhasználói válasz: Indítsa el a változtatási műveletet a célrendszeren és adja meg szükséges példánynevet, operációs rendszert és valamennyi szükséges egyéb protokoll paraméterét!

DBA1571W A helyi rendszer neve nem egyezik meg a DB2SYSTEM környezeti változóval.

Magyarázat: A helyi adminisztrációs csomópont (local admin node) rendszerneve különbözik a DB2SYSTEM környezeti változó értékétől.

Felhasználói válasz: Három lehetőség van:

- Változtassa meg a DB2SYSTEM környezeti változó értékét úgy, hogy az megegyezzen a helyi adminisztrációs csomópont (local admin node) rendszernevével!
 - Vegye ki a katalógusból a helyi adminisztrációs csomópontot és indítsa el a Vezérlőközpontot, amely ezután önműködően újra katalógusba veszi!
 - Vegye ki a katalógusból a helyi adminisztrációs csomópontot, majd vegye katalógusba újra egy olyan rendszernévvel, amely már megegyezik a DB2SYSTEM környezeti változó értékével!
-

DBA1572E A megadott példányneve példány nem érvényes.

Magyarázat: A megadott példányneve nem érvényes. A példányneve hossza 1-8 karakter lehet és valamennyi karakterének az adatbáziskezelő alap karakterkészletéből kell származnia. Emellett a példányneve nem egyezhet meg egyetlen más katalógusba vett példány nevével sem.

Felhasználói válasz: Adjon a példánynevének más értéket!

DBA1573E Ez a művelet nem áll rendelkezésre a kiválasztott rendszerben.

Magyarázat: Néhány Vezérlőközpont-művelet megköveteli, hogy a célrendszeren rendelkezésre álljon egy adminisztrációs kiszolgáló (Administration Server). A kiválasztott rendszerben

nincs ilyen Administration Server. A kérelmezett művelet nem áll rendelkezésre a kiválasztott rendszerben.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1580E Új adatbázis objektumok nem vehetők fel az ismeretlen rendszerre.

Magyarázat: Az ismeretlen rendszerobjektum csak akkor jelenik meg a fában, ha árva, egyetlen létező példányhoz sem tartozó adatbázisok léteznek. Az eszköz lehetőség szerint megpróbálja megakadályozni, hogy a felhasználó árvákat hozzon létre, ezért nem lehet újakat felvenni az ismeretlen példányra.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA1581E Adjon meg adatbázisnevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy adatbázisnevet, hogy felvehesse ezt az új adatbázis objektumot!

Felhasználói válasz: Adjon meg egy adatbázisnevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1582E Adjon meg fedőnevet!

Magyarázat: Meg kell adnia egy fedőnevet, hogy felvehesse ezt az új adatbázis objektumot!

Felhasználói válasz: Adjon meg egy fedőnevet a megfelelő beviteli mezőben, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1583E A megadott fedőnév már használatban van.

Magyarázat: Olyan fedőnevet adott meg, amely megegyezik egy másik, a fában található adatbázis objektum fedőnevével. A adatbázis-fedőneveknek egyedinek kell lennie a Vezérlőközponton belül. Ezen kívül mindig csupa nagybetűsek.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi fedőnevet, majd próbálja újra a műveletet!

DBA1590W Az adatbázis adatbázist a DB2 DB2 V5-nél régebbi verziójával hozták létre. Csak bizonyos funkciókat szabad használni ezzel az adatbázissal, amíg nem költöztetik át.

Magyarázat: A rendszer az összes, DB2 V5 típusú rendszerobjektum alatt található adatbázist DB2 V5 adatbázisnak tekinti először. Erről az adatbázisról a rendszer megállapította, hogy valójában alacsonyabb szintű adatbázis, amelyet még költöztettek DB2 V5 szintre. Ez az adatbázis így is elérhető, de az alacsonyabb szintű adatbázisoknál csak korlátozott körű funkciók érhetőek el, amíg ténylegesen át nem költöztetik őket.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA2000E Nem adott meg feladatleírást.

Magyarázat: A feladat leírása szükséges információ.

Felhasználói válasz: Adjon meg feladatleírást a beviteli mezőben, majd kattintson az OK-ra!

DBA2001E Nem adta meg az órák számát a választáshoz.

Magyarázat: A választáshoz kijelölt órák száma szükséges információ.

Felhasználói válasz: Írjon be egy számot az órák beviteli mezőbe!

DBA2002E Legalább egyet ki kell választania a hét napjai közül a választáshoz.

Magyarázat: A visszatérő feladatok ütemezéséhez meg kell adnia legalább egyet a hét napjai közül.

Felhasználói válasz: Visszatérő munkák ütemezésekor válasszon ki legalább egyet a hét napjai közül!

DBA2003E Érvénytelen dátumot adott meg.

Magyarázat: A megadott dátum nem érvényes. Talán múltbeli dátumot adott meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes dátumot!

DBA2004E Olyan dátumot, idő, illetve dátum és idő kombinációt adott meg, amely nem érvényes.

Magyarázat: A következő végrehajtási dátum és idő nem számítható ki, ezért egyetlen feladat sem ütemezhető. Egy lehetséges hiba az, hogy egyszer futtatandó feladathoz megadott idő múltbeli. Ne felejtse el, hogy a dátum és idő kombinációnak azon a kezelésében álló gazdagépen kell helyesnek lennie, amely az ütemezett feladatnak futnia kell!

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes dátum és idő kombinációt!

DBA2005E Nem adott meg parancsfájlnévet.

Magyarázat: A parancsfájl neve szükséges információ.

Felhasználói válasz: Adjon nevet a parancsfájlnak, majd kattintson az OK-ra!

DBA2006E Nem adott meg megjegyzést.

Magyarázat: Jelezte, hogy megjegyzést kíván felvenni, amikor a feladat befejeződik, de a megjegyzés beviteli mezőt üres.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy megjegyzést, vagy törölje a 'Record a comment' jelölőnégyzetet!

DBA2007E Olyan parancsfájlnév adott meg, amely nem érvényes.

Magyarázat: A parancsfájl fájlrendszerben található fájlként kerül elmentésre. A parancsfájl elérési útvonal legfeljebb 255 bájttal hosszú lehet. A parancsfájlnév fájlnev része legfeljebb 8 bájttal hosszú lehet. Ha kiterjesztés van megadva, az nem lehet hosszabb, mint 3 bájttal. A parancsfájlnév nem tartalmazhat üres karaktereket. Például érvényes parancsfájlnév lehet: j:\script\new.cmd c:\data\test\crtdb.bat

Felhasználói válasz: Adjon meg egy érvényes parancsfájlnévet, majd kattintson az OK-ra!

DBA2008I A feladatazonosító feladat sikeresen létrejött.

Magyarázat: Sikeresen létrejött egy új feladat. Ha meg kívánja tekinteni az újonnan létrehozott feladatot, lapozzon a Napló feladatösszegzéséhez!

Felhasználói válasz: Az újonnan létrehozott feladat megtekintéséhez lapozzon a Napló feladatösszegzéséhez! Ezt a Napló ikon ikonsávról történő kiválasztásával teheti meg.

DBA2009E Rendszerhiba történt. Egy Scheduler InfoBase hívás hiúsult meg. RC = *return-code*. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2010E A Scheduler szolgáltatás ezennel munkára kész. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Ahhoz, hogy bármilyen, a Feladatütemezőt vagy a Script központot érintő műveletet végre lehessen hajtani, az ütemező szolgáltatásnak futásra késznek kell lennie.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

DBA2011E Rendszerhiba történt. Az ütemezés típusa (DBA vagy PGM) nem érvényes. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2012E Rendszerhiba történt. A rendszer operációsrendszer-hibát észlelt. RC = *return-code*. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2013E A feladatazonosító nem található. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2014E Rendszerhiba történt. A feladat állapota nem változtatható meg. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2015E Rendszerhiba történt. A memóriefoglalás meghiúsult az ügyfélnél. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2016E Rendszerhiba történt. A keresési hivatkozás nem érvényes. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2017I Biztos benne, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott feladatokat?

Magyarázat: Jelezte, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott feladatokat. Most lehetősége van arra, hogy még egyszer ellenőrizze az eltávolításra szánt feladatokat és vagy folytassa vagy visszavonja a kérést.

Felhasználói válasz: Válassza a YES-t a kiválasztott feladatok eltávolításához! Válassza a NO-t az eltávolítási kérés visszavonásához!

DBA2018I Biztos benne, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott elmentett parancsfájlokat?

Magyarázat: Jelezte, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott parancsfájlokat, amelyek jelenleg el vannak mentve. Most lehetősége van arra, hogy még egyszer ellenőrizze az eltávolításra szánt parancsfájlokat és vagy folytassa vagy visszavonja a kérést.

Felhasználói válasz: Válassza a YES-t a kiválasztott parancsfájlok eltávolításához! Válassza a NO-t az eltávolítási kérés visszavonásához!

DBA2019E Nem adta meg a napok számát a választáshoz.

Magyarázat: A választáshoz kijelölt napok száma szükséges információ.

Felhasználói válasz: Írjon be egy számot a napok beviteli mezőbe!

DBA2020E Rendszerhiba történt. A parancsfájl típusa nem határozható meg. A parancsfájl nem került végrehajtásra.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2021I Biztos benne, hogy el kívánja dobni a módosításokat?

Magyarázat: Jelezte, hogy nem kívánja menteni a módosításokat a Script központban. Most lehetősége van arra, hogy vagy folytassa a módosítások eldobását vagy visszavonja a kérést és visszatérjen a szerkesztéshez.

Felhasználói válasz: Válassza a YES-t a módosítások eldobásához! Válassza a NO-t, ha folytatni kívánja a parancsfájl szerkesztését!

DBA2022I A parancsfájl-azonosító parancsfájl sikeresen létrejött.

Magyarázat: A rendszer sikeresen elmentette az új parancsfájlt a Script központba. Ha az új parancsfájlt meg kívánja tekinteni, illetve futtatni vagy ütemezni akarja, nyissa meg a Script központot!

Felhasználói válasz: Ha az újonnan elmentett parancsfájlt

meg kívánja tekinteni, forduljon a Script központhoz! Ehhez válassza Script központ ikont az ikonsávról!

DBA2023E A példánynév példány nem létezik. A parancsfájl nem került végrehajtásra.

Magyarázat: A parancsfájlhoz tartozó példánynév nem létezik.

Felhasználói válasz: Esetleg kiválaszthatja az "Edit" műveletet a Script központból, hogy a példánynevet létező példányra frissítse.

DBA2024E A parancsfájl-azonosító parancsfájl nem létezik.

Magyarázat: Az ütemezett feladat nem hajtható végre, mert a feladattal társított parancsfájl nem létezik.

Felhasználói válasz:

DBA2025E Rendszerhiba történt. Ez a probléma az ügyfelen történő memórafoglaláshoz is kapcsolódhat. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2026I Biztos benne, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott feladatot?

Magyarázat: Jelezte, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott feladatot. Most lehetősége van arra, hogy még egyszer ellenőrizze az eltávolításra szánt feladatot, és vagy folytassa vagy visszavonja a kérést.

Felhasználói válasz: Válassza a YES-t a kiválasztott feladat eltávolításához! Válassza a NO-t az eltávolítási kérés visszavonásához!

DBA2027I Biztos benne, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott elmentett parancsfájlt?

Magyarázat: Jelezte, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott parancsfájlt, amely jelenleg el van mentve. Most lehetősége van arra, hogy még egyszer ellenőrizze az eltávolításra szánt parancsfájlt, és vagy folytassa vagy visszavonja a kérést.

Felhasználói válasz: Válassza a YES-t a kiválasztott parancsfájl eltávolításához! Válassza a NO-t az eltávolítási kérés visszavonásához!

DBA2028E Nem adta meg a hetek számát a választáshoz.

Magyarázat: A választáshoz kijelölt hetek száma szükséges információ.

Felhasználói válasz: Írjon be egy számot a hetek beviteli mezőbe!

DBA2029E Rendszerhiba történt. Az ütemezőkulcs nem található. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2030E Nem adott meg rendszernevet. Válasszon egyet a listáról!

Magyarázat: A rendszernev szükséges információ a művelet feldolgozásához.

Felhasználói válasz: Válasszon rendszernevet a legördülő listáról!

DBA2031I A rendszer sikeresen újraütemezte a feladatazonosító feladatot.

Magyarázat: A rendszer sikeresen újraütemezte az újraütemezésre szánt feladatot.

Felhasználói válasz:

DBA2032E Nem adott meg parancsfájlnévet.

Magyarázat: A parancsfájl neve szükséges információ.

Felhasználói válasz: Adjon meg parancsfájlnévet a beviteli mezőben, majd kattintson az OK-ra!

DBA2033E Nem adta meg a parancsfájlt.

Magyarázat: A parancsfájl üres.

Felhasználói válasz: Adja meg a parancsfájl tartalmát, majd kattintson az OK-ra!

DBA2034I A parancsfájl-azonosító parancsfájl frissítése sikeres volt.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2035E Rendszerhiba történt. Nem sikerült beolvasni a parancsfájl-azonosító parancsfájlt. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2036E Rendszerhiba történt. A parancsfájl hozható létre. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2037E Rendszerhiba történt. Nem sikerült lecserelni a parancsfájl-azonosító parancsfájlt. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2038E Rendszerhiba történt. Nem sikerült a parancsfájl-azonosító parancsfájl másolása. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2039E Nem adta meg a hónapok számát a választáshoz.

Magyarázat: A választáshoz kijelölt hónapok száma szükséges információ.

Felhasználói válasz: Írjon be egy számot a hónapok beviteli mezőbe!

DBA2040E Legalább egyet ki kell választania a hónap napjai közül a választáshoz.

Magyarázat: A visszatérő feladatok ütemezéséhez meg kell adnia legalább egyet a hónap napjai közül.

Felhasználói válasz: Visszatérő munkák ütemezésekor válasszon ki legalább egyet a hónap napjai közül!

DBA2041E Rendszerhiba történt. A *parancsfájl-azonosító* parancsfájl eltávolítása nem sikerült. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2042E Rendszerhiba történt. Nem sikerült futtatni a *parancsfájl-azonosító* parancsfájlt. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2043I A *parancsfájl-azonosító* parancsfájlt futtató *feladatazonosító* feladat létrehozása sikeres volt.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2044E Nem adott meg parancsfájlleírást.

Magyarázat: A parancsfájllhoz tartozó leírás szükséges információ.

Felhasználói válasz: Adja meg a parancsfájl leírását, majd kattintson az OK-ra!

DBA2045E A *feladatazonosító* feladathoz rendelt parancsfájlt a rendszer hozta létre. A tartalma nem jeleníthető meg.

Magyarázat: A mentés vagy a tábla újraszervezése művelethez tartozó parancsfájl nem olvasható formában van.

Felhasználói válasz: Válasszon más parancsfájlt, amelynek a tartalmát meg kívánja jeleníteni!

DBA2046E A *parancsfájl-azonosító* parancsfájlt a rendszer hozta létre. A tartalma nem szerkeszthető.

Magyarázat: A mentés vagy a tábla újraszervezése művelethez tartozó parancsfájl nem olvasható formában van.

Felhasználói válasz: Válasszon más parancsfájlt a szerkesztéshez!

DBA2047E Rendszerhiba történt. A parancsfájl típusa ismeretlen. Indítsa újra az adminisztrációs kiszolgálót, majd próbálja újra a parancsot.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2048E A megadott fájlnev már létezik. Adjon meg más parancsfájlnévet!

Magyarázat: Minden parancsfájl nevének egyedinek kell lennie. Olyan fájlnevet adott meg, amely már létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi parancsfájlnévet!

DBA2049E Rendszerhiba történt. Fájlhozzáférés visszautasítva.

Magyarázat: Az alkalmazás képtelen volt elérni a fájlt a fájlrendszerben.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2050E Rendszerhiba történt. A lemez megtelt.

Magyarázat: Nincs több hely a lemezen. A feldolgozás nem folytatódnak.

Felhasználói válasz: Törölje a nem kívánat fájlokat a fájlrendszerből! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2051E Rendszerhiba történt. Merevlemezhiba történt.

Magyarázat: A merevlemezrel kapcsolatos belső hiba történt. Az alkalmazás képtelen volt elérni egy fájlt.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2052E A feladat nem hajtható végre bejelentkezési hiba miatt. Felhasználói azonosító = felhasználóazonosító.

Magyarázat: A jelszó érvénytelen a megadott felhasználói azonosítóhoz vagy a felhasználói azonosító érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes felhasználói azonosítót és jelszót, amikor felszólítást kap erre nézve!

DBA2053E Rendszerhiba történt. A feladattörténet-bejegyzés nem távolítható el.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2054E Rendszerhiba történt. Nem sikerült futtatni a feladatazonosító feladatot.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2055E A parancsfájl-azonosító parancsfájl eltávolításra került a Script központból.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2056I A parancsfájl-azonosító parancsfájl nem módosult.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2057E Rendszerhiba történt. Az elérési út vonal érvénytelen volt.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2058E A fájl egy sora hosszabb, mint szám bájt.

Magyarázat: Egy sor hossza túllépte a megengedett legnagyobb értéket.

Felhasználói válasz: Írja át a hosszú sort több különálló sorba úgy, hogy az ne lépje túl a korlátot!

DBA2059E Rendszerhiba történt. Megosztási hiba történt.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2060E Rendszerhiba történt. Nem sikerült a parancsfájl-azonosító parancsfájl másolása.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2061I A parancsfájlnév parancsfájl sikeresen létrejött.

Magyarázat: Az új, parancsfájlnév nevű parancsfájl sikeresen létrejött.

Felhasználói válasz: Ha az újonnan létrehozott parancsfájl meg kívánja tekinteni, forduljon a Script központhoz! Ehhez válassza Script központ ikont az ikonsávról!

DBA2062E Rendszerhiba történt. Új parancsfájl nem hozható létre. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2063E Rendszerhiba történt. A feladatazonosító eredményeinek beolvasása nem lehetséges. Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot!

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Admin programot! Indítsa újra az Administration Servert, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA2064E Már létezik egy rekord a Script központban ehhez a parancsfájlnévhez. Adjon meg más parancsfájlnévet!

Magyarázat: Minden parancsfájl nevének egyedinek kell lennie a Script központban belül. Olyan fájlnevet adott meg, amely már létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi parancsfájlnévet!

DBA2065E Rendszerhiba történt. A parancsfájl nem létezik a fájlrendszerben.

Magyarázat: A parancsfájl nem található a fájlrendszerben. A fájlt esetleg letörölték.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a parancsfájl-bejegyzést és készítse el újra!

DBA2067I A REORG TABLE parancs sikeresen befejeződött.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2068E Nem adta meg a példánynevet.

Magyarázat: A példány neve szükséges információ.

Felhasználói válasz: Adja meg a példánynevet a beviteli mezőben, majd kattintson az OK-ra!

DBA2069W Maximális számú (szám) feladat jött létre. Kérem, távolítsa el a felesleges feladatokat!

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Távolítsa el a már szükségtelen feladatokat, mielőtt új feladatot hozna létre!

DBA2070W Maximális számú (szám) parancsfájl jött létre. Kérem, távolítsa el a felesleges parancsfájlokat!

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Távolítsa el a már szükségtelen parancsfájlokat, mielőtt új parancsfájlt hozna létre!

DBA2071W Maximális számú (szám) bájt elérve. A megjelenített adatok csomódnak. A teljes fájlnev fájl megtalálható a kiszolgálón.

Magyarázat: A szövegszerkesztő nem képes olyan nagy fájlokat kezelni, mint a jelenlegi. A megjelenített adatokat csomólni kellett.

Felhasználói válasz: A teljes fájlt a kiszolgálón lehet megtekinteni a jelzett helyen.

DBA2072E A feladatazonosító feladathoz rendelt parancsfájl el lett távolítva a Script központból.

Magyarázat: A parancsfájl már nem létezik.

Felhasználói válasz:

DBA2073E Nem adott meg felhasználói azonosítót és jelszót.

Magyarázat: Felhasználói azonosító és jelszó kell a feladat futtatásához.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy érvényes felhasználói azonosítót és jelszót a feladat futtatásához, majd kattintson az OK-ra!

DBA2074E Rendszerhiba történt. A munkakönyvtár elérési útvonala érvénytelen volt.

Magyarázat: A megadott munkakönyvtár nem létezik, ezért nem használható a parancsfájl futtatásához.

Felhasználói válasz: A Browse... nyomógomb használatával válasszon ki érvényes elérési útvonalat a munkakönyvtár számára!

DBA2075I A feladatazonosító feladat elindult. A Napló Jobs lapjával tekintheti meg az eredményeket.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2076E A feladat rendellenesen fejeződött be.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2077E A fájlnev fájl már létezik a fájlrendszerben.

Magyarázat: A fájlnevnek egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg másik fájlnevet!

DBA2078E Váratlan hiba történt. Nincs kimenete a feladatnak.

Magyarázat: Nem származik kimenet a feladat futtatásából.

Felhasználói válasz: Lehet, hogy a hibát az operációs rendszerbeli érvénytelen fájlkiterjesztés használata okozta. Hozza létre újra a parancsfájlt érvényes kiterjesztéssel!

DBA2081W A(z) file-name fájl hossza meghaladja a(z) (maximum-bytes) bájtot, azaz a Script Center által kezelhető maximális bájt-számát. Külső szövegszerkesztő alkalmazása szükséges a fájl megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez.

Magyarázat: A fájl nagyobb méretű, mint az a maximális méret, amit a Script Center meg tud jeleníteni.

Felhasználói válasz: Használjon külső szövegszerkesztőt a fájl megtekintéséhez, illetve szerkesztéséhez!

DBA2082W A parancsfájl fájl-engedélyei nem teszik lehetővé, hogy a Script Center a jelenlegi felhasználói azonosítóval olvasson tudja a parancsfájlt.

Magyarázat: A parancsfájl fájl-engedélyei nem teszik lehetővé, hogy a Script Center a jelenlegi felhasználói azonosítóval olvasson tudja a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a parancsfájlnak be legyenek állítva a megfelelő fájl-engedélyei!

DBA2083I Egy párbeszédalapú feladat módosítására készül, de ha ezt teszi, akkor többé nem módosíthatja azt saját párbeszédpanelével. Kívánja folytatni?

Magyarázat: Egy Adatbázis-adminisztrátori eszközök párbeszédpanellel vagy varázslóval létrehozott feladat módosítására készül. Azt javasoljuk, hogy ne saját kezűleg tegye ezt, hanem használja a 'Szerkesztés párbeszédpanellel' műveletet. Ha mégis saját kezűleg módosítja a feladatot, akkor többé már nem használhatja a 'Szerkesztés párbeszédpanellel' műveletet. Más lehetőségeket is elveszít ezzel, például a részletes 'Folyamatmegjelenítőt'.

Felhasználói válasz: Kattintson a 'Nem' válaszra, ha a feladatot párbeszédpanel-alapú formátumban szeretné megtartani. Kattintson az 'Igen' válaszra, ha a feladatot egyszerű feladattá szeretné alakítani, és továbbra is saját kezűleg szeretné módosítani.

DBA2151E A parancsfájl nem ütemezhető, mert nem került mentésre.

Magyarázat: A parancsfájl nem ütemezhető, mert visszavonta a mentési műveletet, és ezért a parancsfájl nem került mentésre a Script központba.

Felhasználói válasz: Mentse a parancsfájlt, majd próbálja újra ütemezni!

DBA2152I A parancsfájlt el kell menteni a Script központba, hogy ütemezni lehessen.

Magyarázat: Csak a Script központba elmentett parancsfájlok lehet ütemezni és futtatni.

Felhasználói válasz: Válassza az OK-t, ha el kívánja menteni a parancsfájlt a Script központba, vagy a Cancel-t, ha nem kívánja ütemezni a parancsfájlt!

DBA2153I A fájlnevével fájl megnyitása sikerült.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2154I A parancsfájlnevével parancsfájl megnyitása sikerült.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2155I Felülírja a fájlnevével fájl?

Magyarázat: A fájlnevével jelenleg létezik a fájlrendszerben és a mentési művelet felül fogja írni a tartalmát.

Felhasználói válasz: Válassza az OK-t, ha felül kívánja írni a fájl tartalmát, vagy a Cancel-t, ha nem kívánja megváltoztatni a tartalmát!

DBA2156I Felülírja a parancsfájlnevével parancsfájlt?

Magyarázat: A parancsfájlnevével parancsfájl jelenleg létezik a Script központban és a mentési művelet felül fogja írni a tartalmát.

Felhasználói válasz: Válassza az OK-t, ha felül kívánja írni a parancsfájl tartalmát, vagy a Cancel-t, ha nem kívánja megváltoztatni a tartalmát!

DBA2157I A fájlnevével fájl frissítése sikerült.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DBA2158I A fájlnevével fájl sikeresen létrejött.

Magyarázat: Egy új, fájlnevével nevű fájl sikeresen létrejött a fájlrendszerben.

Felhasználói válasz:

DBA2160I A parancsfájlt el kell menteni a Feladatközpontba, hogy ütemezni lehessen.

Magyarázat: Csak a Feladatközpontba elmentett parancsfájlok lehet ütemezni és futtatni.

Felhasználói válasz: Kattintson az OK gombra, ha el kívánja menteni a parancsfájlt a Feladatközpontba, vagy a Mégsem gombra, ha nem kívánja ütemezni a parancsfájlt.

DBA2161I Felülírja a parancsfájlnevével parancsfájlt?

Magyarázat: A parancsfájlnevével parancsfájl jelenleg létezik a Feladatközpontban, és a mentési művelet felül fogja írni a tartalmát.

Felhasználói válasz: Válassza az OK-t, ha felül kívánja írni a parancsfájl tartalmát, vagy a Cancel-t, ha nem kívánja megváltoztatni a tartalmát!

DBA2171I El kívánja dobni az összes változást a parancsfájlból és ki kíván lépni a Parancsközpont?

Magyarázat: Jelezte, hogy ki kíván lépni a Parancsközpontból, de a jelenlegi parancsfájl változtatásai még nem kerültek mentésre. A változások el fognak veszni, kivéve ha visszavonja a kilépési kérést.

Felhasználói válasz: Válassza a Yes-t, a változtatásokat eldobásához és a Parancsközpontból történő kilépéshez, vagy válassza a No-t a kilépési kérés visszavonásához!

DBA2172I El kívánja dobni az összes változást a parancsfájlból és létre kíván hozni egy új parancsfájlt?

Felhasználói válasz: Válassza a Yes-t, hogy a változtatások eldobásához és új parancsfájl létrehozásához, vagy válassza a No-t a kérés visszavonásához!

DBA2173I A Parancsközpont még parancsot dolgoz fel. Próbálja újra később!

Magyarázat: Megpróbált futtatni egy parancsfájlt vagy kiadni egy pár parancsot, de a Parancsközpont nem tudja feldolgozni a parancsot, amíg nem fejezte be a jelenlegi feldolgozását.

Felhasználói válasz: Kérem, várjon néhány pillanatot és próbálja újra a parancsot! Ha meg kívánja állítani a jelenlegi parancsot, kattintson az eszközsávon lévő forgó fogaskerék ikonra vagy válassza a "Terminate" parancsot a Results oldalon lévő Results menüből!

DBA2174E A parancssorban megadott *fájlnev* fájl nem nyitható meg. Győződjön meg arról, hogy a fájl létezik és van olvasási hozzáférése a fájlhoz, majd próbálja újra!

Magyarázat: Olyan fájl nevét adta meg, amely egy behozatalra szánt parancsfájlt tartalmaz, de a Parancsközpont nem tudta elérni a fájlt.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a fájlnevet helyesen adta meg a parancssorban, a fájl létezik és a felhasználói azonosítójának van olvasási hozzáférése a fájlhoz!

DBA2175E Nincs elegendő memória a Parancsközpont ablak létrehozásához. Az alkalmazás nem folytatódhat.

Magyarázat: A rendszer memóriefoglalási problémába ütközött, amikor megpróbálta létrehozni a Parancsközpont ablakot!

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy elegendő memória van a rendszerben a Parancsközpont futtatásához, majd próbálja újra!

DBA2176E A rendszerkörnyezet nem inicializálódott. Az alkalmazás nem folytatódhat. Indítsa újra az adatbázis-kezelőt és próbálja újra, vagy keresse meg a helyi technikai személyzetet!

Magyarázat: A parancsfeldolgozó környezet nem inicializálódott megfelelően.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a lemezen, majd próbálja újra!

DBA2177E A rendszer nem tudott hozzáférési tervet készíteni, mert Visual Explainnel kapcsolatos probléma áll fenn.

Magyarázat: A Parancsközpont hibába ütközött, amikor hozzáférési tervet próbált készíteni.

Felhasználói válasz: Kérem, tekintse át az előző üzenetekhez tartozó segítséget!

DBA2178E Adatbázis kapcsolatra van szüksége hozzáférési terv készítéséhez. A "Connect" utasítás használatával kapcsolódjon az adatbázishoz, majd próbálja a parancsot újra!

Felhasználói válasz: Létesítsen először adatbázis kapcsolatot a "Connect" utasítás használatával, majd hozzon létre hozzáférési tervet ahhoz az adatbázishoz! Ha meg kívánja jeleníteni az elérhető adatbázisok listáját, adja ki a "list database directory" parancsot!

DBA2179E Nem hozható létre hozzáférési terv, mert a felhasznált utasítás nem megfelelő formátumú vagy nem kérés.

Magyarázat: Az utasítás, amellyel megpróbált hozzáférési tervet létrehozni, vagy nem a kérésnek megfelelő formátumú vagy nem kérés.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lekérdezésformátum-hibák az utasításban, hajtsa végre a szükséges változtatásokat, majd próbálja újra az utasítást! Az érvényes lekérdezések kialakításával kapcsolatban a Visual Explain dokumentációjában találhat segítséget.

DBA2180I Az utasítás előtti "db2" programnév hatástalan, mert nem szükséges.

Magyarázat: A Parancsközpontban nem kell begépelni a "db2" szöveget az utasítások elé, az csak az operációs rendszer parancssorában szükséges.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA2181I Jelenleg nem érhető el a Vezérlőközpont. Próbálkozzon újra később.

Magyarázat: A JDBC kiszolgáló nem támogatja a többszörös WEBCC parancsközpont szekciót. A JDBC

kiszolgálót már lefoglalja egy létező Parancsközpont szekció.

Felhasználói válasz: Várjon, amíg befejeződik a jelenlegi Parancsközpont szekció, majd próbálja újra a műveletet.

DBA2182N *A parancsfájlnév-minta mintát követő parancsfájlnév nem menthető el, mivel a Script központ már túl sok olyan parancsfájlt tartalmaz, amelynek neve ugyanezt a mintát követi. Távolítson el néhányat az ezt a mintát követő régi parancsfájlok közül a Script központból, majd ismét hívja meg az eszköznév eszközt.*

Magyarázat: Túl sok olyan önműködően előállított parancsfájl van, amelynek neve a(z) *parancsfájlnév-minta* mintára hasonlít.

Felhasználói válasz: Távolítson el legalább egy olyan parancsfájlt a Script Center-ből, amelynek neve a(z) *parancsfájlnév-minta* mintára hasonlít, majd hívja meg a(z) *eszköznév* eszközt újra!

DBA2192E *Az adatbázis-kapcsolat nem sikerült.*

Magyarázat: Nem sikerült JDBC kapcsolatot létrehozni az adatbázishoz. Az SQL Assist működéséhez JDBC kapcsolatra van szükség.

Magyarázat: Ellenőrizze, hogy a JDBC vezérlő fut-e. Próbálja meg ismét csatlakozni az adatbázishoz, és elindítani az SQL Assist segédprogramot.

Ha a JDBC vezérlő fut, és a probléma mégis fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DBA2193W *A(z) window-name nem futtatható a(z) program-name nélkül. Győződjön meg róla, hogy a Database Tools alkotórész telepítve legyen!*

Magyarázat: A(z) *window-name* elindításához elengedhetetlen, hogy a(z) *program-name* alkalmazás telepítve legyen a kiszolgálón. Alapértelmezésben az Administration and Configuration Tools alkotórész Database Tools komponense ki van választva a telepítés során. A(z) *program-name* alkalmazás telepítéséhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a Database Tools al-komponens ki legyen választva a telepítés során.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Database Tools alkomponens telepítve van-e! Ha a Database Tools nem volt kiválasztva az adatbázis telepítése során, akkor újra kell futtatnia a DB2 telepítést.

- 1 Állítsa le valamennyi DB2 szolgáltatást!
- 2 Futtassa a DB2 telepítést!
- 3 Válassza ki az egyedi telepítést (Custom install)!
- 4 Szüntesse meg valamennyi komponens kijelölését az Administration and Configuration Tools kivételével!

5 Az Administration and Configuration Tools-on belül válassza ki a Database Tools-t!

6 Futtassa le végig a telepítést!

7 Indítsa újra a DB2 szolgáltatásokat!

8 Használja a következőt: *window-name*!

DBA3007W *Biztos benne, hogy törölni kívánja a magyarozott utasítást?*

Magyarázat: Éppen most törölné le a magyarozó utasítást. Ezáltal törölődnek a magyarozó táblázatok sorai.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy törölni kívánja a magyarozott utasítást!

DBA3008W *Biztos benne, hogy törölni kívánja a magyarozott utasításokat?*

Magyarázat: Éppen most törölné le a magyarozott utasításokat. Ezáltal törölődnek a magyarozó táblázatok sorai.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy törölni kívánja a magyarozott utasításokat!

DBA3009E *Rendszerhiba történt. A Visual Explain eszköz nem tudta folytatni a feldolgozást.*

Magyarázat: Váratlan hiba történt, amely megállította a műveletet.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások:

- Ellenőrizze, hogy a rendszere elegendő memóriával rendelkezik-e!
- Amennyiben az lehetséges, állítson meg néhányat a rendszert használó egyéb programok közül!

Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA3010E *A magyarozó pillanatfelvétel törölődött. A kérés nem fejezhető be.*

Magyarázat: A kért magyarozó pillanatfelvétel törölődött a magyarozó táblázatból.

Felhasználói válasz: Állítsa elő újra a pillanatfelvételt!

DBA3011E *Ezt a magyarozó pillanatfelvételt az adatbázis-kezelőnek a Visual Explain eszköztől eltérő verziójával készítették. A kérés nem fejezhető be.*

Magyarázat: Ezt a magyarozó pillanatfelvételt az adatbázis-kezelőnek a Visual Explain eszköztől újabb vagy régebbi verziójával készítették. Az eszköz nem tudja elkészíteni a hozzáférésiterv-gráfot.

Felhasználói válasz: Az adatbázis-kezelőnek a Visual Explain eszközeivel megegyező verziójával készítse el a magyarozó pillanatfelvételt!

DBA3012I A karakterlánc nem található.

Magyarázat: A keresési karakterlánc nem található a megjelenített szövegben.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3013E A szöveg hiányzik. Meg kell adnia a keresendő karakterláncot.

Magyarázat: Nem adott meg keresési karakterláncot.

Felhasználói válasz: Adjon meg keresési karakterláncot!

DBA3014E Nem választott a listáról. Legalább egy bejegyzést ki kell választania a listáról.

Magyarázat: Válasszania kell a listáról.

Felhasználói válasz: Válasszon legalább egy bejegyzést a listáról!

DBA3015I Ehhez a hozzáférési tervhez nem tartoznak hivatkozott oszlopok.

Magyarázat: Nincsenek hivatkozott oszlopok a hivatkozott tábla lekérdezésében.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3016I Ehhez az indexhez nem tartozik lapbeolvasási pár statisztika.

Magyarázat: Ennek az indexnek a katalógustáblájában nincs lapbeolvasási pár statisztika tárolva. További részleteket az *Adminisztrációs útmutató* Rendszerkatalógus-statisztikák című fejezetében talál.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3017I Ehhez a hozzáférési tervhez nem tartoznak hivatkozott függvények.

Magyarázat: Ez a hozzáférési terv nem igényelte függvények használatát.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3018I Ehhez az oszlophoz nem tartozik oszlopeloszlási statisztika.

Magyarázat: Ennek az oszlopnak a katalógustáblájában nincs oszlopeloszlási statisztika tárolva. További részleteket az *Adminisztrációs útmutató* Rendszerkatalógus-statisztikák című fejezetében talál.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3019I Ehhez a táblához nem tartoznak indexek.

Magyarázat: A magyarázás idején nem voltak indexek megadva a hivatkozott táblán és jelenleg sincsenek indexek megadva.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3020E Hiba történt, miközben a rendszer COMMIT utasítást próbált végrehajtani az adatbázison, és nem érkezett vissza SQLCODE.

Magyarázat: Váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA3021E Hiba történt, miközben a rendszer ROLLBACK utasítást próbált végrehajtani az adatbázison, és nem érkezett vissza SQLCODE.

Magyarázat: Váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA3022E A Get Database Manager Configuration API nullától eltérő visszatérési kódot adott vissza.

Magyarázat: Váratlan hiba történt, amely megállította a műveletet.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA3023E A Get Database Configuration API nullától eltérő visszatérési kódot adott vissza.

Magyarázat: Váratlan hiba történt, amely megállította a műveletet.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA3024E Hiba történt a c fájlba történő mentés közben.

Magyarázat: Lehetséges hibák lehetnek a következők:

- A fájl nem nyitható meg írásra.
- A fájlnev nem felel meg a fájlrendszer szabályainak.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások:

- Változtassa a fájljellemezőjét olvasható/írható-ra!
 - A helyes fájlnevet adja meg!
-

DBA3025E Hiba történt a c fájlból történő betöltés közben.

Magyarázat: Lehetséges hibák lehetnek a következők:

- A fájl nem olvasható.
- A fájl nem létezik.

Felhasználói válasz: A helyes fájlnevet adja meg!

DBA3026E Egyetlen nyomtató sincs telepítve.

Magyarázat: Egyetlen nyomtató sincs telepítve a számítógépre.

Felhasználói válasz: Telepítsen nyomtatót a számítógépre!

DBA3033I Ehhez a hozzáférési tervhez nem tartoznak hivatkozott táblaterületek.

Magyarázat: Ez a hozzáférési terv nem hivatkozott egyetlen, táblaterületen tárolt adatbázis objektumra sem.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3034W A pillanatfelvételt a *kódlap* kódlap használatával hozták létre, de a rendszer nem alakította át a Visual Explain eszközt futtató ablak kódlapjára.

Magyarázat: A hozzáférésiterv-gráf pillanatfelvétele a Visual Explain eszközt futtató ablak kódlapjától eltérő kódapon jött létre. A kódlap átalakítás meghiúsult, mert a pillanatfelvétel túl nagy. A hozzáférésiterv-gráf kódlap átalakítás nélkül látható. Lehetséges, hogy nem tudja megjeleníteni az aktuális statisztikákat, amikor megnyitja a statisztika ablakokat.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a Visual Explain eszközt futtató ablak kódlapját ugyanolyanra, mint amivel a pillanatfelvételt létrehozta és jelenítse meg a hozzáférésiterv-gráfot újra!

DBA3035W A pillanatfelvételt a *kódlap* kódlap használatával hozták létre, de a rendszer nem alakította át a Visual Explain eszközt futtató ablak kódlapjára. Az adatbázis-kezelő ASLHEAPSZ konfigurációs paraméterének értéke túl kicsi.

Magyarázat: A hozzáférésiterv-gráf pillanatfelvétele a Visual Explain eszközt futtató ablak kódlapjától eltérő kódapon jött létre. A kódlap átalakítás meghiúsult, mert a kódlapok közötti átalakításra szolgáló felhasználó által megadott függvény nem rendelkezik elegendő memóriával a futtatáshoz. A hozzáférésiterv-gráf kódlap átalakítás nélkül látható. Lehetséges, hogy nem tudja megjeleníteni az aktuális statisztikákat, amikor megnyitja a statisztika ablakokat.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások:

- Változtassa a kiszolgáló ASLHEAPSZ_MEM_SZ adatbáziskezelő konfigurációs paraméterét 512-re és jelenítse meg újra a hozzáférésiterv-gráfot. Fontos megjegyezni, hogy a konfigurációs paraméter esetleg nem érvényesül, amíg nem ad ki következőnek **db2start** parancsot a kiszolgálón.
 - Változtassa meg a Visual Explain eszközt futtató ablak kódlapját ugyanolyanra, mint amivel a pillanatfelvételt létrehozta és jelenítse meg a hozzáférésiterv-gráfot újra!
-

DBA3036I Magyarázó táblázatok jöttek létre a dinamikus magyarázó kéréshez.

Magyarázat: Egy vagy több magyarázó táblázat jött létre az aktuális felhasználói azonosító alatt. Ezek a táblák szolgálnak a dinamikus magyarázó kérések által igényelt információk tárolására.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3037E A magyarázó pillanatfelvétel sérült. A kérés nem fejezhető be.

Magyarázat: A kért magyarázó pillanatfelvétel sérült a magyarázó táblázatokban.

Felhasználói válasz: Állítsa elő újra a pillanatfelvételt!

DBA3038I Ehhez a hozzáférési tervhez nem tartoznak hivatkozott pufferterületek.

Magyarázat: Ez a hozzáférési terv nem hivatkozott egyetlen, pufferterületen tárolt adatbázis objektumra sem.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3039E Nem találhatóak a magyarázó táblázatok.

Magyarázat: Nem léteznek magyarázó táblázatok.

Felhasználói válasz: Hozzon létre magyarázó táblázatokot a következő módszerek egyikével:

- Használja az EXPLAIN.DDL fájlban található minta parancsfájlt! Ez a fájl az sqllib/misc/alkönyvtárban található. Ha ezt a parancsfájlt kívánja, menjen ebbe az alkönyvtárba és adja ki a **db2 -tf EXPLAIN.DDL** parancsot!
 - Válassza a menü **Explain SQL** parancsát a Vezérlőközpontban vagy az Explained Statements History ablakban! Az Explain SQL Statement ablak használatával dinamikusan magyarázhat meg SQL utasításokat és hozhat létre magyarázó táblázatokot.
-

DBA3040E A parancs helytelenül van megadva.

Magyarázat: A parancs szintaktikája érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adja ki a parancsot -h paraméterrel a helyes szintaktika megjelenítéséhez!

DBA3041E Az adatbázis neve 1 - maximum karakter hosszú lehet.

Magyarázat: A megadott adatbázisnév vagy üres vagy túl hosszú.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes adatbázisnévvel!

DBA3042E A magyarázható utasítások szövegének 1 - *maximum* karakter hosszúnak kell lenniük.

Magyarázat: A megadott magyarázható utasítás szövege vagy üres vagy túl hosszú.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes magyarázható utasításszöveggel!

DBA3043E A lekérdezéscímke nem lehet több, mint *maximum* karaktere.

Magyarázat: A megadott lekérdezéscímke túl hosszú.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes lekérdezéscímkevel!

DBA3044E A felhasználói azonosító nem lehet hosszabb, mint *maximum* karakter.

Magyarázat: A megadott felhasználói azonosító túl hosszú.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes felhasználói azonosítóval!

DBA3045E A lekérdezésszámok érvényes tartománya 0 - *maximum*.

Magyarázat: A megadott lekérdezésszám vagy túl kicsi vagy túl nagy.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes lekérdezésszámmal!

DBA3046E Az optimalizálási osztály érvényes értékei 0, 1, 2, 3, 5, 7 és 9.

Magyarázat: A megadott optimalizálási osztály az érvényes érték egyike.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes optimalizálás osztállyal!

DBA3047E A név adatbázis nem található.

Magyarázat: A parancsban szereplő adatbázisnév nem létezik a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusban.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot létező adatbázisnévvel vagy vegye katalógusba az adatbázist a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusba!

DBA3059I Nem tartozik részletes tájékoztatás a választott operátor operátorhoz.

Magyarázat: A kiválasztott operátorról szóló részletes tájékoztató nem érhető el a DB2 Adminisztrációs eszközök jelenlegi változatában.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3060I Nem tartozik súgóinformáció a választott operátor operátorhoz.

Magyarázat: A kiválasztott operátor segítséginformációja nem elérhető a DB2 Adminisztrációs eszközök jelenlegi változatában.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA3061I Ehhez a táblához nem tartoznak oszlopsoportok.

Magyarázat: A magyarázat idején nem voltak oszlopsoportok megadva a hivatkozott táblán és jelenleg sincsenek oszlopsoportok megadva.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA3062N A rendszertáblákon nem hajtható végre DDL-létrehozás.

Magyarázat: A SYSIBM, SYSCAT és SYSSTAT sémát követő táblák rendszertáblák.

Felhasználói válasz: Olyan táblákon hajtsa végre a DLL-létrehozást, amelyek nem rendszertáblák.

DBA3063N Rendszertáblá(ka)t választott ki a DLL-létrehozás számára. DDL csak a felhasználói táblák esetén jön létre. Kívánja folytatni ?

Felhasználói válasz: A SYSIBM, SYSCAT és SYSSTAT sémát követő táblák rendszertáblák.

Felhasználói válasz: Kattintson az Igen gombra, ha csak a nem rendszertáblákon szeretne DLL-t előállítani. Az DLL-létrehozás megszakításához kattintson a Nem gombra.

DBA3064N A db2look csak az első szám táblát dolgozza fel.

Magyarázat: A db2look -t beállítás csak szám táblát dolgoz fel.

Felhasználói válasz: A kiválasztott táblák listáját helyezze át a rendelkezésre álló táblák listájába.

DBA3065E A pillanatfelvétel CLI-hiba miatt nem dolgozható fel.

Magyarázat: CLI-hiba történt a pillanatfelvétel feldolgozása közben. Hozzáférési terv nem jeleníthető meg.

Felhasználói válasz: Az alábbi parancs kiadásával ellenőrizze a CLI-konfigurációt:

```
db2 get cli cfg
for section <db-név>
```

Ha a LONGDATACOMPAT értéke 1, próbálja meg más fedőnévvel katalógusba venni az adatbázist:

catalog db <db-név> as <db-fedőnév>

Az adatbázis-fedőnév számára adja meg a LONGDATACOMPAT=0 beállítást:

```
db2 update cli cfg for section <db-fedőnév> using  
longdatacompat 0
```

A fedőnév adatbázisban indítsa az EXPLAIN lekérdezést.

Ha a LONGDATACOMPAT értéke nem 1, vagy ha a paraméter nincs beállítva a CLI konfigurációjában, forduljon az IBM terméktámogatási szolgálatához.

DBA3066E A pillanatfelvétel utasításszövege üres karakterláncot tartalmaz.

Magyarázat: Egy magyarázó rekord utasításszövege üres karakterláncot tartalmaz. Az elmagyarázott utasítás előzményének beolvasása sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Az alábbi parancs kiadásával ellenőrizze a CLI-konfigurációt:

```
db2 get cli cfg  
for section <db-név>
```

Ha a LONGDATACOMPAT értéke 1, próbálja meg más fedőnévvel katalógusba venni az adatbázist:

```
catalog db <db-név>  
as <db-fedőnév>
```

Az adatbázis-fedőnév számára adja meg a LONGDATACOMPAT=0 beállítást:

```
db2 update cli cfg  
for section <db-fedőnév> using  
longdatacompat 0
```

A fedőnév adatbázisban indítsa az EXPLAIN lekérdezést.

Ha a LONGDATACOMPAT értéke nem 1, vagy ha a paraméter nincs beállítva a CLI konfigurációjában, forduljon az IBM terméktámogatási szolgálatához.

DBA4000W Biztosan meg akarja állítani a megfigyelést?

Magyarázat: Jelezte, hogy meg akarja állítani az összes jelenleg megfigyelt adatbázis objektum megfigyelését és ki kíván lépni a Performance Monitorból.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-re a kérés feldolgozásához vagy a "No"-ra a visszavonásához!

DBA4001I Nem tartozik megfigyelő összegzés a kiválasztáshoz.

Magyarázat: Azt kérte, hogy a rendszer a megfigyelő tevékenységet olyan objektum szintjén jelenítse meg, amelyen

nem figyel semmit. Nem lehet megjeleníteni semmilyen összegzést a tevékenységekről.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a műveletet, amikor olyan objektumon indít megfigyelőt, amely a kiválasztott szinthez tartozik!

DBA4002W Biztosan meg kívánja állítani a(z) név megfigyelését?

Magyarázat: Azt kérte, hogy a rendszer állítsa meg egy jelenleg megfigyelt objektum megfigyelését.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-re a kérés feldolgozásához vagy a "No"-ra a visszavonásához!

DBA4003I Csak az alapértelmezett szint módosul IBM által biztosított megfigyelők esetén.

Magyarázat: IBM által biztosított megfigyelő esetén az egyetlen módosítható tulajdonság a megfigyelőhöz alapértelmezésként kijelölt szint.

Felhasználói válasz:

DBA4004E Többszörös kiválasztás csak a Remove művelet esetén megengedett.

Magyarázat: Több megfigyelőt is kiválasztott a megfigyelők listájáról. A több objektumon elvégezhető egyetlen művelet a Remove.

Felhasználói válasz: Egy megfigyelő kivételével szüntesse meg az összes kiválasztását a listában és próbálja újra a műveletet!

DBA4005W Biztos benne, hogy el kívánja távolítani a kiválasztott megfigyelőket?

Magyarázat: Azt kérte, hogy a rendszer távolítsa el a kiválasztott megfigyelőket a listából.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-re a kérés feldolgozásához vagy a "No"-ra a visszavonásához!

DBA4006W Biztos benne, hogy alaphelyzetbe kívánja hozni a számlálókat?

Magyarázat: Az adatbázisszámlálók alaphelyzetbe hozását kérte.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-re a kérés feldolgozásához vagy a "No"-ra a visszavonásához!

DBA4007W Biztos benne, hogy meg akarja állítani az ezen a szinten lévő objektumok megfigyelését?

Magyarázat: Jelezte, hogy meg akarja állítani az ezen a szinten jelenleg megfigyelt objektumok megfigyelését.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-re a kérés feldolgozásához vagy a "No"-ra a visszavonásához!

DBA4008W Biztos benne, hogy meg kívánja állítani az objektumban lévő összes partíció megfigyelését?

Magyarázat: Jelezte, hogy meg akarja állítani az ebben az objektumban lévő összes megfigyelt partíció megfigyelését.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-re a kérés feldolgozásához vagy a "No"-ra a visszavonásához!

DBA4009I Az IBM által biztosított megfigyelők létrehozása folyik.

Magyarázat: Az IBM által biztosított megfigyelők létrehozása folyik. Ez egy ideig eltarthat.

Felhasználói válasz:

DBA4010E A Performance Monitor hibát észlelt és nem tudja a működését folytatni. Próbálja újra műveletet! Ha a probléma továbbra is fennáll, végezzen nyomkövetést az ügyfélen és a kiszolgálón, és forduljon a támogatási személyzethez!

Magyarázat: Váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: Végezzen nyomkövetést az ügyfélen és a kiszolgálón, és forduljon a támogatási személyzethez!

DBA4011E A(z) *név* programnév nem érvényes. A program nem futtatható. Ellenőrizze a nevet és próbálja újra a műveletet!

Magyarázat: Érvénytelen programnevet adott meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes programnevet és próbálja újra a műveletet!

DBA4012E A(z) *név* program nem futtatható. A jelenleg végrehajtott szál nem hajthatja végre a megadott programot.

Magyarázat: A rendszer biztonsági kivételt adott ki a kiválasztott program végrehajtása közben. A parancs csak alkalmazás módban működik.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a műveletet, amikor a Vezérlőközpontot alkalmazásként futtatja!

DBA4013I A(z) *név* adatbáziskezelő csomópont nem működik.

Magyarázat: A Tools beállításokból, a csomópontállapot oldalon, azt kérte, hogy tájékoztatást kapjon az adatbáziskezelő csomópont állapotáról, amikor az nem működik.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az adatbáziskezelő csomópontot a feldolgozás folytatásához!

DBA4014I A(z) *név* adatbáziskezelő csomópont állapota ismeretlen.

Magyarázat: A Tools beállításokból, a csomópontállapot oldalon, azt kérte, hogy tájékoztatást kapjon az adatbáziskezelő csomópont állapotáról, amikor az állapot ismeretlen.

Felhasználói válasz:

DBA4015E A(z) *név* érvénytelen bemenetet tartalmaz. Kérem, adja ki újra a bejegyzést!

Magyarázat: A bejegyzés érvénytelen karaktert tartalmaz.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a műveletet az új bejegyzéssel!

DBA4016E Az új megfigyelő nem hozható létre. A megfigyelők maximális száma *száma*.

Magyarázat: A létrehozás, mentés új néven vagy másolás kérés sikertelen. A rendszer elérte a megfigyelők maximális számát.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a nem használt megfigyelőket és próbálja újra a műveletet!

DBA4017E A kapcsolat megfigyeléséhez szükséges kapcsolatot nem lehet létrehozni. A megfigyelési kapcsolatok maximális száma *száma*.

Magyarázat: A rendszer elérte a megfigyelési kapcsolatok maximális számát.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a műveletet később vagy állítson meg minden futó megfigyelő folyamatot a gépen!

DBA4018W A(z) *név*-ben lévő bejegyzés túl hosszú. A karakterek maximális száma *szám*. A bejegyzés csonkul.

Magyarázat: A bejegyzés túllépte a korlátot.

Felhasználói válasz:

DBA4019E A(z) *név*-ben lévő bejegyzés túl hosszú. A karakterek maximális száma *szám*. Próbálja újra a műveletet érvényes bemenettel!

Magyarázat: A bejegyzés túllépte a korlátot.

Felhasználói válasz: Próbálja újra a műveletet érvényes bemenettel!

DBA4020W Módosított a(z) *név* teljesítményfigyelőt. Kívánja menteni a változásokat?

Magyarázat: Egy vagy több olyan változtatást hajtott végre a teljesítményfigyelőn, amely még nincs elmentve, és jelezte, hogy ki kíván lépni a Show Monitor ablakból vagy futó megfigyelőt másik megfigyelőre kívánja állítani. A

változtatások el fognak veszni, kivéve, ha a Yes-re kattint.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-re a kérés feldolgozásához vagy a "No"-ra a visszavonásához!

DBA4021W **Módosította a(z) név teljesítményváltozó beállításait. Kívánja alkalmazni a változásokat a következő pillanatfelvételle?**

Magyarázat: Egy vagy több olyan változtatást hajtott végre a teljesítményváltozó beállításokon, amelyek még nincsenek elmentve, és jelezte, hogy másik teljesítményváltozóval kíván dolgozni. A változtatások el fognak veszni, kivéve, ha a Yes-re kattint.

Felhasználói válasz: Kattintson a "Yes"-ra, ha a változtatásokat a következő pillanatfelvétellel kívánja alkalmazni, vagy a "No"-ra, ha vissza kívánja vonni azt!

DBA4023E **Olyan riasztási és figyelmeztetési küszöbérték kombinációt adott meg, amely nem érvényes a(z) név teljesítményváltozó esetén. Változtasson meg egy vagy több küszöbértéket és próbálja újra!**

Magyarázat: A felső riasztási küszöbértéknek nagyobbak kell lennie a felső figyelmeztetés küszöbértéknél, és így tovább; vagyis: felső riasztási küszöbérték > felső figyelmeztetési küszöbérték > alsó figyelmeztetési küszöbérték > alsó riasztási küszöbérték. A küszöbérték 9 számjegynél nem hosszabb lebegőpontos szám.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a küszöbértékeket és próbálja újra a műveletet!

DBA4024W **A Summary oldal nem képes szám oszlopnál többet megjeleníteni. Lapozzon a Details oldalra, ha meg kívánja tekinteni az összes teljesítményváltozót!**

Magyarázat: A Summary oldal jelenleg annyi oszlopot jelenít meg, ahányat csak tud, néhány teljesítményváltozó azonban nem jelenik meg.

Felhasználói válasz: Lapozzon a Details oldalra, ha meg kívánja tekinteni az összes teljesítményváltozót!

DBA4025W **A(z) típus nézet nem jeleníthet több, mint szám teljesítményváltozót.**

Magyarázat: A rendszer lehető legnagyobb számú teljesítményváltozót mutatja.

Felhasználói válasz: Távolítson el egy vagy több teljesítményváltozót a(z) típus nézetből, mielőtt újat venne fel!

DBA4026E **Egy nem alkalmazható megfigyelő (monitor) van alapértelmezésként beállítva ezen a szinten.**

Magyarázat: A megfigyelőnek legalább egy teljesítményváltozót kell tartalmaznia ezen a szinten.

Felhasználói válasz: Módosítsa úgy a megfigyelőt, hogy az legalább egy teljesítményváltozót tartalmazzon ezen a szinten.

DBA4027I **A megfigyelési (monitoring) funkció nem még el se indult, mivel nem volt mit megfigyelni.**

Magyarázat: Pillanatnyilag a példánynak nincs egyetlen adatbázisa, vagy átjárója sem, amit a monitoring funkció figyelhetne.

Felhasználói válasz: Vegye katalógusba az adatbázist, vagy átjárót, hogy elkezdődhessen ezek megfigyelése!

DBA4060E **A Performance Monitor jelenleg már futtat egy másik megfigyelőt ehhez a példányhoz.**

Magyarázat: Egyszerre csak egy megfigyelő lehet aktív egy példányon. Ha például az adatbázisokhoz tartozó alapértelmezett megfigyelő különbözik a kapcsolatokhoz tartozó alapértelmezett megfigyelőtől, nem lesz képes egyszerre adatbázisokat és kapcsolatokat megfigyelni (vagy utóbbiakat kilistázni).

Felhasználói válasz: A List Monitors ablakban a következőket teheti:

1. Megállapíthatja, hogy mely megfigyelő fut, és azt megállítva újat adhat meg.
2. Megállapíthatja, hogy mely megfigyelő fut, és azt megadhatja a következő megfigyelő művelethez.
3. Létrehozhat egy olyan megfigyelőt, amely az összes szint teljesítményváltozóit tartalmazza, majd azt az összes szint alapértelmezett megfigyelőjének jelölheti ki.

DBA4065E **A küszöbérték nem lehet üres és nem tartalmazhat 9-nél több karaktert. Írjon be érvényes küszöbértéket!**

Magyarázat: Érvénytelen küszöbértéket adott meg, vagy a küszöbérték belülről módosításra került. 123456789 például átalakításra fog kerülni 123,456,789.0-vá, ami viszont meg fogja haladni a küszöbérték megengedett maximális karakterszámát.

Felhasználói válasz: Adja meg újra a küszöbértéket és próbálja újra a műveletet!

DBA4070E **A JDBC kiszolgáló hibát észlelt. A teljesítményfigyelők listája nem dolgozható fel.**

Magyarázat: Nem várt probléma merült fel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a JDBC kiszolgáló működik-e és fut! Ha igen, végezzen nyomkövetést a JDBC kiszolgálón és forduljon a támogató személyzethez!

DBA4071W **Néhány megfigyelő jelenleg helyileg már használatban van. A frissített lista csak a helyi megfigyelőket jeleníti meg.**

Magyarázat: A rendszer a megfigyelők listáját csak a helyi megfigyelőkkel frissíti.

Felhasználói válasz: Ha meg kívánja jeleníteni a teljes listát, állítsa meg az aktív megfigyelőket és próbálja újra a műveletet!

DBA4072E Ez a megfigyelőnév már létezik. Adjon meg egyedi nevet!

Magyarázat: A JDBC kiszolgálóban lévő teljesítményfigyelő neveknek egyedinek kell lennie a megfigyelő létrehozójától függetlenül.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi megfigyelőnevet!

DBA4074E A JDBC kiszolgáló hibát észlelt. A művelet nem hajtható végre.

Magyarázat: Nem várt probléma merült fel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a JDBC kiszolgáló működik-e és fut! Ha igen, végezzen nyomkövetést a JDBC kiszolgálón és forduljon a támogató személyzethez!

DBA4075E Ez a teljesítményfigyelő üres, ezért nem menthető el. Legalább egy teljesítményváltozót vegyen fel a megfigyelőbe és próbálja újra a műveletet!

Magyarázat: Ahhoz, hogy a megfigyelők érvényesek legyenek, legalább egy teljesítményváltozót kell tartalmazniuk.

Felhasználói válasz: Legalább egy teljesítményváltozót vegyen fel a megfigyelőbe és próbálja újra a műveletet!

DBA4076E A művelet nem hajtható végre, mivel a felhasználó nem a megfigyelő létrehozója.

Magyarázat: A megfigyelő tulajdonosának kell lennie ahhoz, hogy megváltoztathassa, átnevezhesse vagy eltávolíthassa azt.

Felhasználói válasz: Ha megpróbált megváltoztatni egy megfigyelőt, másolja le más név alatt, és ezután módosítsa azt!

DBA4079E A megfigyelő jelenleg helyileg használatban van. Állítsa meg a megfigyelőt, és ezután távolítsa el vagy nevezze át!

Magyarázat: Aktív megfigyelő nem távolítható el és nem nevezhető át.

Felhasználói válasz: Állítsa meg a megfigyelőt mielőtt eltávolítaná vagy átnevezné azt!

DBA4080E A megfigyelőt jelenleg egy távoli gépről használják. Várjon, amíg a megfigyelő megáll, és ezután távolítsa el vagy nevezze át!

Magyarázat: Aktív megfigyelő nem távolítható el és nem nevezhető át.

Felhasználói válasz: Várjon, amíg a megfigyelő megáll, mielőtt eltávolítaná vagy átnevezné azt!

DBA4083E Ez a megfigyelő nem található. Egy másik felhasználó esetleg eltávolította. Állítsa meg az összes megfigyelést, majd frissítse a megfigyelők listáját!

Magyarázat: Egy másik felhasználó esetleg eltávolította a felhasznált megfigyelőt.

Felhasználói válasz: Állítsa meg az összes megfigyelést és frissítse a megfigyelők listáját!

DBA4090E A JDBC kiszolgálóval létesített kapcsolat rendellenesen állt meg. Zárja be a Vezérlőközpontot, és próbálja újra a műveletet! Ha a probléma továbbra is fennáll, végezzen nyomkövetést a JDBC kiszolgálón és forduljon a támogató személyzethez!

Magyarázat: Váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: Zárja be a Vezérlőközpontot, és próbálja újra a műveletet! Ha a probléma továbbra is fennáll, végezzen nyomkövetést a JDBC kiszolgálón és forduljon a támogató személyzethez!

DBA4095I Ez a függvény nincs megvalósítva ezen az objektumon.

Magyarázat: Ezt a függvényt egy jövőbeli változathoz tervezték, de jelenleg nincs megvalósítva ezen az objektumon.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA4220I Nem lehetséges teljes adatbázis-visszaállítás a táblaterület biztonsági mentésének képfájljából.

Magyarázat: Nem lehetséges teljes adatbázis-visszaállítás a táblaterület biztonsági mentésének képfájljából.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA4221I Ennél a médiatípusnál nem engedélyezett a táblaterületek kiválasztása.

Magyarázat: Ennél a médiatípusnál nem engedélyezett a táblaterületek kiválasztása.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA4222I Nem engedélyezett a táblaterületek kiválasztása, mivel az adatbázis biztonsági mentése folyamatban van.

Magyarázat: Nem engedélyezett a táblaterületek kiválasztása, mivel az adatbázis biztonsági mentése folyamatban van.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA4223I A biztonsági mentés képfájl információjának kézi bevitelénél szükség van a teljes adatbázisra.

Magyarázat: A biztonsági mentés képfájl információjának kézi bevitelénél szükség van a teljes adatbázisra.

Felhasználói válasz: Nincs.

DBA4730E A teljesítményfigyelés hibát észlelt a megfigyelő kiszolgáló elérése közben. A megfigyelés nem folytatódhat. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: További részleteket az Administration Server hibanaplójában találhat.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a technikai szerviz képviselőjével és közölje vele az smcode értékét!

DBA4731E Erőforráshiba történt a Monitor Serveren. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: További részleteket az Administration Server hibanaplójában találhat.

Felhasználói válasz: Szabadítson fel több kiszolgáló erőforrást és próbálja újra a műveletet! Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a technikai szerviz képviselőjével és közölje vele az smcode-ot!

DBA4732E Hiba történt, miközben a rendszer az adatbázis példányhoz próbált kapcsolódni. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: További részleteket az Administration Server hibanaplójában találhat.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel! Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a technikai szerviz képviselőjével és közölje vele az smcode-ot!

DBA4733W A megfigyelt adatbázis példány megállt. **Indítsa újra a példányt!** **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: További részleteket az Administration Server hibanaplójában találhat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a példányt! Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a technikai szerviz képviselőjével és közölje vele az smcode-ot!

DBA4734E A teljesítményfigyelés hibát észlelt a megfigyelő kiszolgáló elérése közben. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: További részleteket az Administration Server hibanaplójában találhat.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel! Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a technikai szerviz képviselőjével és közölje vele az smcode-ot!

DBA4735E Hiba történt, miközben a rendszer az adatbázis példányhoz próbált kapcsolódni. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: További részleteket az Administration Server hibanaplójában találhat.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a technikai szerviz képviselőjével és közölje vele az smcode értékét!

DBA4736E Nem határozható meg az ügyfél jelenleg használatban lévő területkód vagy kódlap. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: Az ügyfél területkódját és kódlapját el kell küldeni a kiszolgálónak, hogy az adatok a megfelelő kódlap szerint érkezzenek vissza. A Monitor Server nem tudta meghatározni az aktív területkódot vagy kódlapot.

Felhasználói válasz: Az operációs rendszer dokumentációjában nézzen utána, hogyan kell beállítani a rendszer területkódját és aktív kódlapját. Próbálja újra a műveletet, miután beállította a területkódot és a kódlapot.

DBA4737E A jelenlegi ügyfél területkódja és kódlapja nem állítható be a kiszolgálón. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: Az ügyfél területkódját és kódlapját el kell küldeni a kiszolgálónak, hogy az adatok a megfelelő kódlap szerint érkezzenek vissza. A Monitor Server nem tudta beállítani a kiszolgálón az ügyfél aktív területkódját vagy kódlapját.

Felhasználói válasz: Az operációs rendszer dokumentációjában nézzen utána, hogyan kell beállítani az ügyfél területkódját és aktív kódlapját a kiszolgáló rendszeren! Próbálja újra a műveletet, miután aktivizálta a területkódot és a kódlapot.

DBA4738E Nem indult el az Administration Server a *név* rendszeren. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: A megnevezett Administration Server nem indult el a *név* rendszeren.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az Administration Servert és próbálkozzon újra a művelettel!

DBA4739E Az ügyfél rendszer kódlapja nem határozható meg. Esetleg az ügyfél rendszer nincs helyesen beállítva. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: A hiba az ügyfél rendszer telepítésében van.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizt!

DBA4740E Az ügyfél kódlapja (*név*) nem érhető el a(z) *név* példányon. **smcode:** *Hibakód*

Magyarázat: A megjelenített kódlap nincs telepítve a(z) *név* példányon.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával. A rendszergazdának telepítenie kell a *név* kódlapot a *név* példányon.

DBA4741E **Az ügyfél *név* kódlapja nem érhető el a *név* példányon a *név* csomóponton. smcode: Hibakód**

Magyarázat: A megnevezett kódlap nincs telepítve a *név* példányon, a *név* csomóponton.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával. A rendszergazdának telepítenie kell a *név* kódlapot a *név* példányra, a *név* csomópontokra.

DBA4742E **Az Administration Server *név* nem található. smcode: Hibakód**

Magyarázat: Ennek a hibának a lehetséges okai többek között: 1) A távoli példánynév érvénytelen. 2) A gazdanév nem érvényes.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA4743E **Az Administration Server *név* hibát észlelt. sqlcode: Hibakód. smcode: Hibakód**

Magyarázat: A *név* Administration Servernél belső hiba fordult elő.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA4744E **A Vezérlőközpont nem tudott a(z) *név* példányon, *név* csomóponton lévő párhuzamos eszközökkel. Próbálja elindítani a kommunikációt! smcode: Hibakód**

Magyarázat: A kommunikáció esetleg nem indult el.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA4745E **A Vezérlőközpont és a *név* példányon, *név* csomóponton lévő db2cclst démon közti TCP/IP portkonfiguráció nem helyes. smcode: Hibakód**

Magyarázat: A *név* csomóponton lévő /etc/services fájl esetleg hibás információkat tartalmaz.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával. Az adminisztrátornak ellenőriznie kell, hogy a db2ccmsrv portnév helyesen van-e beírva a *név* csomóponton lévő /etc/services fájlba.

DBA4746E **A(z) *név* példány csomópont gazdanév nem érvényes a(z) *név* példányon. smcode: Hibakód**

Magyarázat: A *név* példány db2nodes.cfg fájlja érvénytelen információkat tartalmazhat.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával. A rendszergazdának ellenőriznie kell a *név* példány db2nodes.cfg fájljában szereplő gazdanevet.

DBA4747E **A Performance Monitor nem kapott választ a(z) *név* csomóponttól a pillanatfelvétel befogási időn belül. smcode: Hibakód**

Magyarázat: A megadott csomóponton teljesítménybeli vagy kommunikációs probléma akadályozza a válasz elküldését, vagy a pillanatfelvétel befogási idő nem elég hosszú ahhoz, hogy minden csomópontnak időt adjon arra, hogy válaszoljon a kérésre.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával. Az adminisztrátor: 1) Ellenőrizheti a megadott csomópont teljesítményét. 2) Megnövelheti a pillanatfelvétel befogási időt úgy, hogy időt adjon a csomópontnak arra, hogy válaszoljon a pillanatfelvétel kérésre.

DBA4748E **A *név* példányon lévő *név* logikai csomópont nem érvényes. smcode: Hibakód**

Magyarázat: A *név* példány db2nodes.cfg fájlja érvénytelen információkat tartalmazhat.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

DBA4749E **A(z) *név* példányon lévő Monitor Server nem képes kapcsolatot létesíteni a(z) *név* csomóponttal. smcode: Hibakód**

Magyarázat: A kommunikációs alrendszer esetleg nem indult el.

Felhasználói válasz: A fent megadott csomóponton indítsa el a db2cclst eljárást! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort!

DBA4750E **Nem létezik az a példány, amelyre az átkapcsolás történt. smcode: Hibakód**

Magyarázat: További részleteket az Administration Server hibanaplójában találhat.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a technikai szerviz képviselőjével és közölje vele az smcode értékét!

DBA5006E ***evname* olyan Eseményfigyelő, amely *named pipe*-ba ír. Az Eseményelemző nem támogatja a PIPE eseményfigyelőket.**

Magyarázat: Az Event Analyzer csak a FILE eseményfigyelők által készített nyomkövetéseket kezeli.

Felhasználói válasz: Használjon FILE eseményfigyelőt!

DBA5007E *Az eseményfigyelő eseményfigyelő nem létezik.*

Magyarázat: A -evm paraméterrel megadott eseményfigyelő-név nem található a -db paraméterrel megadott adatbázis katalógusaiban. Az eseményfigyelő esetleg el lett dobva vagy nem a megfelelő adatbázishoz próbál kapcsolódni.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a -db paraméterrel megadott adatbázis-fedőnév megfelelően katalógusba van véve, és hogy az eseményfigyelő nem lett eldobva! Ha az utóbbi helyzet áll fenn, hozza újra létre az eseményfigyelőt!

DBA5250I *A beolvasott rekordok száma meghaladja az ablak korlátait. Csak részleges lista jelenik meg.*

Magyarázat: A betöltött objektumok megjelenítéséhez szükséges ablakmagasság meghalad egy rendszerkorlátot.

Felhasználói válasz: A következő módon csökkentheti az ablakban megjelenített objektumok számát:

- Ha az "Include" menüpont rendelkezésre áll a "View" menüben, megadhatja az objektumoknak azt a részalmazát, amelyet meg kíván jeleníteni az ablakban. Amikor kiválasztja az "Include" menüpontot, egy ablak jelenik meg és felszólítja, hogy adja meg a feltételek részalmazát.

DBA5300E

Event Analyzer hívási hiba.

Használat:

**db2eva [-db adatbázis-fedőnév
-evm eseményfigyelő-név]**

Magyarázat: A db2eva parancs paraméterei a következők:

-db adatbázis-fedőnév

azt az adatbázist adja meg, amelyhez az eseményfigyelő van megadva, ahogy az a nyomkövetést elemző gépen katalógusba van véve.

-evm eseményfigyelő-név

az Eseményfigyelő elemezni kívánt nyomkövetési táblái. Az eseményfigyelőt meg kell adni a -db paraméterben meghatározott adatbázisban.

Ha megadja az adatbázis és az eseményfigyelő nevét, a db2eva kapcsolatot létesít az adatbázissal, kiad egy 'select target from sysibm.syseventmonitors' parancsot, hogy megkeresse azt a táblát, ahová az eseményfigyelő írja a nyomkövetés adatait. Ennek a módnak a használata esetén az eseményfigyelőt és a kapcsolódó táblákat tilos eldobni!

Ha nem adja meg a paramétereket, egy párbeszédpanel jelenik meg, amely az adatbázis fedőnévét és az elemezni kívánt eseményfigyelő nevét kéri.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes paraméterekkel!

212 Üzenetek leírása, 1. kötet

DBA5311E

Event Monitor hívási hiba.

Használata: db2emcrt adatbázis-fedőnév

Magyarázat: A db2emcrt parancs hívási paramétere a következő:

adatbázis-fedőnév

azt az adatbázist adja meg, amelyhez az eseményfigyelőket létre kell hozni vagy amelyhez tartozó eseményfigyelőket elemezni kell, ahogy az a db2emcrt parancsot végrehajtó gépen katalógusba van véve. Az adatbázis-fedőnév felülbírája a nyomkövetésben megadott adatbázisnevet.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes paraméterekkel!

DBA5350E *Hiba történt a fájlnev fájl megnyitása közben.*

Magyarázat: A megadott fájlt nem lehetett megnyitni csak olvasható módban ismeretlen ok miatt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen gépelte-e meg a -path paraméterrel megadott alkönyvtárt, ezen kívül ellenőrizze az alkönyvtár hozzáférési engedélyeit, és azt, hogy tartalmaz-e egy nem üres, olvasható, 00000000.evt nevű nyomkövetési fájlt!

MEGJEGYZÉS: Az eseményfigyelők első nyomkövetési fájljának neve mindig 00000000.evt és az nem nevezhető át.

DBA5351E *A fájlnev fájl nem található.*

Magyarázat: Nincs 00000000.evt fájl a -path paraméterrel megadott alkönyvtárban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen gépelte-e be a -path paraméterrel megadott alkönyvtárt, ezen kívül ellenőrizze az alkönyvtár hozzáférési engedélyeit, és azt, hogy tartalmaz-e egy 00000000.evt nevű nyomkövetési fájlt!

MEGJEGYZÉS: Az eseményfigyelők első nyomkövetési fájljának neve mindig 00000000.evt és az nem nevezhető át.

DBA5352E *Az elérési útvonal elérési útvonal nem található.*

Magyarázat: A -path paraméter nem létező alkönyvtárt ad meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesen gépelte-e be a -path paraméterrel megadott alkönyvtárt, ezen kívül ellenőrizze az alkönyvtár hozzáférési engedélyeit, és azt, hogy tartalmaz-e egy 00000000.evt nevű nyomkövetési fájlt!

MEGJEGYZÉS: Az eseményfigyelők első nyomkövetési fájljának neve mindig 00000000.evt és az nem nevezhető át.

DBA5353E *A param-1 fájlhoz való hozzáférést a rendszer elutasította.*

Magyarázat: A megadott fájlt nem lehetett csak olvasható módban megnyitni. A -path paraméter esetleg olyan alkönyvtárt ad meg, amelyhez nincs elégséges hozzáférési jogosultsága.

Felhasználói válasz:

- Ellenőrizze a -path paraméterrel megadott alkönyvtár hozzáférési engedélyeit!
- Ellenőrizze, hogy valaki nem zárta-e a megadott kizárólagos módban!

DBA5354E *Nem olvasható be adat a fájlnev fájlból.*

Magyarázat: Az eseményfigyelő nyomkövetési fájlja nem várt adatokat tartalmaz vagy nem érhető el.

A nyomkövetési fájl valószínűleg sérült az átvitel közben vagy eltávolításra került.

Felhasználói válasz: Küldje át a nyomkövetési fájlokat a kiszolgálóról újra! Biztosítsa, hogy a nyomkövetési fájlok távoli kiszolgálóról történő átvitele bináris módban történjen!

DBA5355E *Az Eseményfigyelő naplófejléce nem található a fájlnev fájlban.*

Magyarázat: Az eseményfigyelők által elsőnek írt fájl neve 00000000.evt és egy olyan adatszerkezetet tartalmaz, amely a nyomkövetési jellemzőket azonosítja. Ezt az adatszerkezetet nem lehetett elolvasni. Lehetséges okok:

- A nyomkövetési fájl sérült.
- A nyomkövetési fájl üres. Ez akkor fordulhat elő, ha az eseményfigyelő aktív, de nem üritette még ki a puffereit.

Felhasználói válasz:

- Ha a nyomkövetés távoli kiszolgálóról került átvitelre, vigye át újra biztosítva, hogy az átvitel bináris módban történjék!
- Ha a nyomkövetési fájl üres, kapcsolja ki az eseményfigyelőt, hogy a puffere kiürítésére kényszerítse!

DBA5356E *A bájtrend nem érvényes a fájlnev fájlban.*

Magyarázat: Az eseményfigyelő naplófejléce (egy új nyomkövetési fájlba írt első rekord) megadja, hogy a nyomkövetés az alsó bájtot előretévő (például OS/2) vagy a felső bájtot előretévő (például AIX) adatokat tartalmaz-e. A nyomkövetési fájlban található érték a két támogatott típus egyikébe sem sorolható.

A nyomkövetési fájl valószínűleg sérült az átvitel közben.

Felhasználói válasz: Küldje át a nyomkövetési fájlokat a kiszolgálóról újra! Biztosítsa, hogy a nyomkövetési fájlok távoli kiszolgálóról történő átvitele bináris módban történjen!

DBA5357E *A program váratlan adatot talált az eltolás_értéke eltolásnál a fájlnev fájlban.*

Magyarázat: Az eseményfigyelő nyomkövetési fájlja nem várt adatokat tartalmaz.

A nyomkövetési fájl valószínűleg sérült az átvitel közben.

Felhasználói válasz: Küldje át a nyomkövetési fájlt a kiszolgálóról újra biztosítva, hogy az átvitel bináris módban történjen!

DBA5358I *Aktív helyi Administration Server nélkül nem lehetséges a fájlrendszer böngészése.*

Magyarázat: A fájlböngészőnek szüksége van a Database Administration Server (DAS) egy példányára a fájlrendszerek tallózásához. Ha ez egy telepített ügyfél, nincs jelen DAS példány és így a helyi fájlböngészés le van tiltva.

Felhasználói válasz: Kiszolgáló telepítése esetén biztosítsa, hogy a DAS példány el legyen indítva és ezután próbálja újra végrehajtani a műveletet!

DBA5500E *Rendszerhiba történt. Az Event Analyzer eszköz nem tudta folytatni a feldolgozást.*

Magyarázat: Ismeretlen ok miatt rendszerhiba történt az alkalmazáskörnyezet inicializálása közben.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot!

DBA5501W *Törölni kívánja ahhoz a eseményfigyelő-név eseményfigyelőhöz tartozó eseményfájlokat, amelyet éppen eltávolít?*

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Ha le kívánja törölni a kiválasztott eseményfigyelő eseményfájljait, kattintson az OK-ra! Ha nem akarja törölni az eseményfájlokat, de mégis el kívánja távolítani az eseményfigyelőt, kattintson a NO-ra! Ha nem kívánja eltávolítani az eseményfigyelőt és törölni a fájlokat kattintson a CANCEL-re!

DBA5502E *Nem választott az eseménytípusok listájáról. Ki kell választania egy vagy több típust a listáról.*

Magyarázat: Amikor eseményfigyelőt hoz létre, legalább egy eseménytípust ki kell választania.

Felhasználói válasz: Válasszon ki egy vagy több eseménytípus jelölőnégyzetét a Create Event Monitor ablakban!

DBA5503I *Az eseményfigyelő-név eseményfigyelő sikeresen létrejött.*

Magyarázat: Az eseményfigyelő sikeresen létrejött és bekerült az eseményfigyelők adatbázisába.

Felhasználói válasz: Kattintson az OK-ra az üzenet eltávolításához!

DBA5504W Néhány eseményfigyelőt nem távolított el a rendszer, mert az eseményfájlokat nem lehetett törölni. Azoknak az eseményfigyelőknek a listáját, amelyek nem kerültek eltávolításra, a Napló jegyzetomb Messages oldalán találhatja meg.

Magyarázat: A rendszer sikeresen eltávolított néhányat a kiválasztott eseményfigyelők közül, de másokat nem, mert a hozzájuk tartozó eseménynyomkövetési fájlokat nem lehetett törölni.

Ez akkor fordulhat elő, amikor az eseményfájlok csak olvashatóak vagy más aktív folyamat használja azokat.

Felhasználói válasz: Azoknak az eseményfigyelőknek a listáját, amelyek nem kerültek eltávolításra, a Napló jegyzetomb Messages oldalán találhatja meg. Ha törölni kívánja a fájlokat, fejezze be az azokat használó folyamatokat és ellenőrizze a fájlok hozzáférési jogosultságait! Ezután válassza ki az eseményfigyelőt az eseményfigyelők listájáról és válassza a remove-ot a menüből!

DBA5505E Nincs megadva a legnagyobb megengedett fájl méret.

Magyarázat: Ha a maximum file size in 4K pages beállítás ki van választva a create event monitor Options ablakban, akkor meg kell adni az eseményfájlok maximális méretét.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy maximális fájl méretet 1 és 2.147.483.647 4KB-os lap között, vagy válassza ki a No Maximum beállítást! Ha ki van választva a No Maximum beállítás, az eseményfájlok maximális száma 1.

DBA5506E Nincs megadva a fájlok maximális száma.

Magyarázat: Ha a Maximum number of files beállítás ki van választva a create event monitor Options ablakban, akkor meg kell adni az eseményfájlok maximális számát.

Felhasználói válasz: Adjon meg az eseményfájlok maximális számát 1 és 2.147.483.647 között, vagy válassza ki a No Maximum beállítást!

DBA5507E Nincs megadva pufferméret.

Magyarázat: Meg kell adni az eseményfigyelő pufferméretét 4KB-os lapokban.

Felhasználói válasz: Be kell írnia egy eseményfigyelő pufferméretet 1 és 2.147.483.647 4KB-os lap között.

DBA5508W Törölni kívánja azokhoz az eseményfigyelőkhöz tartozó eseményfájlokat, amelyeket éppen eltávolított

Felhasználói válasz: Ha le kívánja törölni a kiválasztott eseményfigyelők eseményfájlokat, kattintson az OK-ra! Ha nem akarja törölni az eseményfájlokat, de mégis el kívánja távolítani az eseményfigyelőket, kattintson a NO-ra! Ha nem kívánja eltávolítani a kiválasztott eseményfigyelőket és törölni a fájlokat kattintson a CANCEL-re!

DBA5509E Az eseményfigyelőhöz megadott név nem érvényes.

Magyarázat: Az eseményfigyelő Name mezőjében megadott név egy vagy több nem megengedett karaktert tartalmaz. Az eseményfigyelő neve alfanumerikus karaktereket tartalmazhat, és betűvel kell kezdődnie.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a névből a nem alfanumerikus karaktereket és győződjön meg róla, hogy a név betűvel kezdődik!

DBA5510E A megfigyelő aktív tétele során nem található az adatfájloknak az alkönyvtára.

Magyarázat: Az eseményfigyelő aktív tétele során az eseményfigyelő létrehozásakor megadott alkönyvtárnak léteznie kell. Ahhoz, hogy az eseményfigyelő kiürítse a puffereit, szüksége van egy létező fájlra és elérési útvonalra.

Felhasználói válasz: Hozza létre az eseményfigyelő létrehozásakor megadott alkönyvtárt! Próbálja újra aktív tenni az eseményfigyelőt!

DBA5511E A név bejegyzés nem érvényes, mert az érték nem az elfogadható tartományba esik.

Magyarázat: Az eseményfigyelők Maximum file size, Maximum number of files, és Buffer size beállításainak értékének 1 és 2.147.483.647 között kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan értéket a beviteli mezőkben, amely a megadott tartományba esik!

DBA5512E Az eseményfigyelő nevéhez megadott karakter karakter nem megengedett.

Magyarázat: Egy, az event monitor name beviteli mezőben megadott karakter nem érvényes eseményfigyelő neve esetén.

Felhasználói válasz: Távolítson el az eseményfigyelő nevéből minden nem alfanumerikus karaktert és győződjön meg róla, hogy a név betűvel kezdődik!

DBA5513E Nem sikerült a "DB2EVA.DLL" dinamikusan hozzászerkesztett eljáráskönyvtár betöltése.

Magyarázat: Az eseményelemző inicializálása során a DLL nem tölthető be, mert a DLL-t letöltötték vagy eltávolították.

Felhasználói válasz: Telepítse újra az eseményelemzőt úgy, hogy kiválasztja a teljesítményfigyelőt a telepítési folyamat során!

DBA5514I Nem törölhetők a eseményfigyelő-név eseményfigyelő eseményfájlojai.

Magyarázat: Az eseményfigyelő eseményfájlojai nem törölhetőek, mert a fájlokat egy aktív folyamat használja vagy csak olvashatóak.

Felhasználói válasz: Ha törölni kívánja a fájlokat, fejezze be

az azokat használó folyamatokat és ellenőrizze a fájlok hozzáférési jogosultságait! Válassza ki újra az eseményfigyelőt és válassza a remove pontot a menüből!

DBA5515E Nem található a adatbázis-fedőnév adatbázis-fedőnév vagy adatbázisnév.

Magyarázat: A parancssorban megadott fedőnév nincs katalógusba véve ezen a számítógépen.

Felhasználói válasz: Vagy vegye katalógusba a fedőnevet és adja ki újra a parancsot, vagy adja ki újra a parancsot érvényes fedőnévvel!

DBA5516W Az ehhez az eseményfigyelőhöz tartozó nyomkövetés megtekintése sok időt vehet igénybe. Kívánja folytatni a feldolgozást?

Magyarázat: A felhasználó egy eseményfigyelő nagy nyomkövetésének megtekintését kérte. A fájlok elolvasása sok időt vehet igénybe.

Felhasználói válasz: Ha folytatni kívánja a feldolgozást, kattintson az OK-ra! Ha nem kívánja folytatni a nyomkövetési fájl feldolgozását, kattintson a NO-ra!

DBA5517E Az eseményfigyelő okkód okkód miatt nem indítható.

Magyarázat: Az eseményfigyelő elindítása az *okkód* okkód által jelzett ok miatt nem lehetséges:

1. Az eseményfigyelő elérési útvonala érvénytelen.
2. Az eszköz, amely az eseményfigyelőt tartalmazza, nem üzemkész.
3. Az Administration Serverhez történő csatlás meghiúsult.

Felhasználói válasz: Ha el kívánja indítani az eseményfigyelőt, győződjék meg róla, hogy az eseményfigyelő elérési útvonala érvényes, az Administration Server elindult és megfelelő jogosultságok léteznek az eszközön! Kattintson az OK-ra!

Ha a probléma továbbra is fennáll, kézzel nevezze át az eseményfigyelő alkönyvtárát az eszközön és kattintson az OK-ra!

Ha anélkül kívánja létrehozni az eseményfigyelőt, hogy elindítaná, szüntesse meg a Start now jelölőnégyzet kiválasztását és kattintson az OK-ra!

DBA5518E Az eseményfigyelő nem indítható, mert a kimeneti alkönyvtára nem hozható létre.

Magyarázat: Az alkönyvtár nem hozható létre a következő okok egyike miatt.

1. Nem léteznek az alkönyvtárak létrehozásához szükséges jogosultságok a kért fájlrendszeren.
2. A Create event monitor nem támogatja alkönyvtár létrehozását nem Intel környezetben.
3. FAT fájlrendszeren nem hozható létre nyolc karakternél hosszabb nevű alkönyvtár.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy léteznek az alkönyvtár létrehozásához szükséges jogosultságok!

Nem Intel környezetben hozza létre kézzel az eseményfigyelő kimeneti alkönyvtárát!

DBA5519I Az eseményfigyelő-tábla nem található az esemény-forrásadatbázisban.

Magyarázat: Az eseményfigyelő rekordjait tartalmazó eseményfigyelő-tábla nem található a megadott forrásadatbázisban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az eseményfigyelő tábla létezik-e a forrásadatbázisban, és hogy a tábla neve szerepel-e a SYSIBM.SYSEVENTTABLES táblában.

DBA5520E Az eseményfigyelő vezérlőtáblája nem található az esemény-forrásadatbázisban.

Magyarázat: Az eseményfigyelő vezérlőtáblája nem nyitható meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az eseményfigyelő vezérlőtáblája létezik-e a forrásadatbázisban, és hogy a tábla neve szerepel-e a SYSIBM.SYSEVENTTABLES táblában.

DBA5521I A kapcsolat az adatbázissal nem jött létre. Az eseményfigyelő listája nem olvasható be.

Magyarázat: Nem jött létre kapcsolat az adatbázissal.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adatbázis-kezelő parancs ki lett-e adva. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA6001I A replikáció előfizetési halmaza, előfizetési_halmaz jelenleg használatban van. Kérem, próbálja újra később!

Magyarázat: Az Apply program jelenleg a többszörözési meghatározást dolgozza fel és ez a művelet nem deaktivizálható. Várjon, amíg az Apply program befejezi a feldolgozást és próbálja újra a parancsot!

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6002I A forrásnév-1,forrásnéve-2 többszörözési forrás megadása sikeres volt. Ha rögzíteni kívánja a többszörözési forrás változásait, indítsa el a Capture programot a parancssorból!

Magyarázat: A Capture program működéséhez meg kell adni a többszörözési forrást.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a Capture program fut!

DBA6003I A többszörözési meghatározás sikeresen megadásra került. Ha szeretné megkezdeni a meghatározás készlet többszörözését, győződjön meg róla, hogy az Apply program el lett indítva a parancssorból!

Magyarázat: Az Apply programnak meghatározott többszörözési forrásra van szüksége a futáshoz.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az Apply program fut!

DBA6004I A többszörözési meghatározás módosítása sikeres.

Magyarázat: Ez az üzenet csak tájékoztatásra szolgál.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6005I A többszörözési források eltávolítása sikeres.

Magyarázat: Ez az üzenet csak tájékoztatásra szolgál.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6006I A *forrásnév* többszörözési forrás nem távolítható el.

Magyarázat: Ez az üzenet csak tájékoztatásra szolgál.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6007I Az *előfizetés_neve* többszörözési előfizetés nem távolítható el.

Magyarázat: Ez az üzenet csak tájékoztatásra szolgál.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6008I A többszörözési meghatározások eltávolítása sikeres.

Magyarázat: Ez az üzenet csak tájékoztatásra szolgál.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6009I A *fájlnév* fájl egy másik művelet zárolja.

Magyarázat: A fájl jelenleg egy másik művelet zárolja.

Felhasználói válasz: Várjon, amíg a művelet befejeződik és próbálja újra a parancsot!

DBA6010I Az összekapcsolás meghatározása sikeres.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6012I A többszörözési forrás meghatározása sikeres. Ha szeretné megkezdeni a változások befogását a többszörözési forrásra, győződjön meg róla, hogy a Capture program el lett indítva a parancssorból!

Magyarázat: A Capture program működéséhez meg kell adni a többszörözési forrást.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a Capture program fut!

DBA6013I A többszörözési meghatározás frissítése sikeres.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6014I A többszörözési meghatározás klónozása sikeres.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6015I A rendszer fájlba mentette az ehhez a művelethez tartozó SQL utasítást jövőbeli szerkesztésre és végrehajtásra.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6016I Az SQL parancsfájl futtatása sikeres.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6100I Az Apply program csak teljes frissítő másolásokat fog végrehajtani ezen a halmazon.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6101E A *táblanév-1.táblanév-2* tábla nem található.

Magyarázat: A megadott vezérlőtábla nem található az adatbázisban vagy véletlenül el lett dobva.

Felhasználói válasz: Hozza létre a vezérlőtáblát! További részleteket a Táblák című fejezetben talál.

DBA6102I E művelet sok időt vehet igénybe. Kérem, várjon...

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6103E *A fájlnev SQL-fájl nem futtatható.*

Magyarázat: A felhasználó esetleg átszerkesztett egy többszöröségi művelethez tartozó SQL utasításfájl, például egy többszöröségi forrás megadására szolgáló fájl, és hiba van az SQL utasításfájlban.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az SQL utasításfájlban lévő hibát és futtassa újra a fájl!

DBA6104W *Nem található egyedi előtagkarakter. A rendszer NULL-ra állítja az előtagkaraktert.*

Magyarázat: Az előtagkarakter ábécébéli vagy numerikus karakter, amely a forrástáblában előkép-oszlopok megkülönböztetésére szolgál. Ha a rendszer nem tud előtagkaraktert kijelölni, mivel minden lehetséges előtagkarakter már használatban van, ezt a figyelmeztetést fogja kapni. A módosító adatokat tartalmazó táblázat nem hozható létre.

Felhasználói válasz: Szüntesse meg az előkép-oszlopok kiválasztását és futtassa újra a műveletet!

DBA6105E *A mezőnév mező kitöltése kötelező!*

Magyarázat: A felhasználó nem töltött ki egy szükséges mezőt.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy paramétert és válassza az OK-t!

DBA6106E *A többszöröségi művelet jelenleg nem támogatja ezt az adatbázis rendszert.*

Magyarázat: A többszöröségi műveletnek támogatnia kell az adatbázis rendszert ahhoz, hogy futni tudjon.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szervizképviselőt!

DBA6107E *Adjon meg más értéket a mezőnév mezőben.*

Magyarázat: Egy többszöröségi meghatározás klónozása során a **target server** és **Apply qualifier** mezőknek különböznie kell az eredeti **target server** és **Apply qualifier** mezőktől.

Felhasználói válasz: Adjon meg más célkiszolgálónevet és Apply-minősítőt, majd válassza az OK-t!

DBA6108E *A művelet nem fejezhető be egy szintaktikai hiba miatt.*

Magyarázat: Az SQL utasítás szintaktikai hibát tartalmaz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megfelelő szintaxist az SQL kézikönyvben! Meghatározási műveletek esetén ellenőrizze a where tagmondatot, a rows oldalt és a CREATE oszlopot! A meghatározásokat összekapcsoló műveletek esetén ellenőrizze a CREATE VIEW utasítást!

DBA6109E *A SHOW COLUMNS művelet nem fejezhető be.*

Magyarázat: A SHOW COLUMNS művelet megköveteli, hogy tábla legyen kiválasztva.

Felhasználói válasz: Válasszon táblát a Selected Table listáról, majd nyomja meg a SHOW COLUMNS billentyűt!

DBA6110E *A fájlnev SQL-fájl nem nyitható meg.*

Magyarázat: Az SQL fájl nem létezik, nem a megfelelő alkönyvtárban van vagy egy másik folyamatban van használatban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a megfelelő fájlnevet adta meg, és hogy a fájl a megfelelő alkönyvtárban van! Ha a fájl másik folyamatban van használatban, fejezze be a folyamatot és adja meg újra a fájlnevet!

DBA6111E *A fájlnev fájl nem nyitható meg.*

Magyarázat: A fájl vagy nem létezik vagy nem a megfelelő alkönyvtárban van.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a helyes fájlnevet adja meg a Tool Settings jegyzetomb Replication oldalán!

DBA6112I *Úgy döntött, hogy felhasználó által megadott értékekkel kívánja létrehozni a Tool Settings jegyzetombben lévő többszöröségi objektumokat. Adja meg ezeket az értékeket a fájlnev fájlban.*

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie, ha már megadta a felhasználó által megadott értékeket a fájlban!

DBA6113E *A kulcsszó érvénytelen a fájlnev fájlban.*

Magyarázat: A megadott kulcsszó érvénytelen esetleg gépelési hiba miatt.

Felhasználói válasz: A kulcsszavakat a "DPREPL.DFT" alapértelmezett fájlban megadottak szerint használja!

DBA6114E *A kulcsszó értéke nem található a fájlnev fájlban.*

Magyarázat: A művelet befejezéséhez szükség van az ehhez a kulcsszóhoz tartozó értékre.

Felhasználói válasz: Adjon meg értéket ennek a kulcsszónak a fájlban!

DBA6115E *Az oszloplista egyetlen eleme sem került kiválasztásra. Ez a művelet nem fejezhető be.*

Magyarázat: Ennek a műveletnek a végrehajtásához legalább egy elemet ki kell választani az oszloplista elemei közül.

Felhasználói válasz: Válasszon ki egyet vagy többet az oszloplista elemei közül és nyomja meg az **OK**-t!

DBA6116E *A kulcsszó értéke nem érvényes a fájlnev fájlban.*

Magyarázat: Ennek a kulcsszónak az értéke túl hosszú, helytelen adattípusú vagy hibás formátumú.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az értéket és hívja meg a műveletet újra!

DBA6117W *A módosítás előtti állapot oszloplista oszlopát szám bájtnyira kellett rövidíteni, mert az eredeti oszlop hossza már akkor elérte az adatbázis által engedélyezett határt, mielőtt a program hozzáfűzte volna a módosítás előtti áll előtag előtaghoz.*

Magyarázat: Az eredeti forrástáblából származó oszlop hossza elérte az adatbázisban engedélyezett határt. Az oszlopnak a képfájl előtti előtaghoz fűzése után eltűnhet néhány karakter az oszlopnév végéről, hogy a név ne legyen hosszabb az adatbázis által engedélyezettnél. Előfordulhat, hogy ez az új képfájl előtti oszlopnév már nem egyedi, mivel az elhagyott karakterek szerepet játszhatnak a név egyediségének biztosításában.

Felhasználói válasz: Ha a rövidített név nem egyedi, szüntesse meg a képfájl előtti oszlop kiválasztását, majd futtassa újra a műveletet.

DBA6118W *Az adattípus-lista adattípusok nem támogatottak az adatbázis adatbázisban. Az adattípusokat a rendszer a következő adattípusokra fogja átalakítani az SQL-parancsfájlban: adattípuslista.*

Magyarázat: A nevezett adatbázisban található néhány, a forrásban meglévő adattípus nem támogatott. Találhatók azonban a nevezett adatbázisban olyan adattípusok, melyek megfelelnek a forrás típusainak. Az előállított SQL utasítások az átalakított adattípusokat fogják használni a nem támogatott adattípusok helyett.

Felhasználói válasz: Nem kell tennie semmit, ha elfogadja az átalakított adattípusokat. Ha az adattípusok nem elfogadhatók, szüntesse meg a céloszlopok kiválasztását, és futtassa újra a műveletet.

DBA6119W *Az adattípus-lista adattípusok nem támogatottak az adatbázis adatbázisban. Az ilyen adattípusokat tartalmazó oszlopokat az SQL parancsfájl kizárja.*

Magyarázat: A nevezett adatbázisban található néhány, a forrásban meglévő adattípus nem támogatott. Nincsenek a nevezett adatbázisban a nem támogatottaknak megfelelő adattípusok. Az előállított SQL utasítások kizárnak minden olyan oszlopot, amelyek nem támogatott adattípust tartalmaznak.

Felhasználói válasz: Amennyiben szeretné, hogy a szóban forgó adatbázisban bizonyos adattípusok támogatottak legyenek a jövőben, keresse fel javaslatával valamelyik IBM szolgáltatót.

DBA6120W *A táblanév forrástáblához nincs megadva elsődleges kulcs. Határozzon meg a céltábla számára elsődleges kulcsot a Céloszlopok lapon!*

Magyarázat: A forrástábla minősítő elsődleges kulcsa nem található az előfizetés meghatározásához, azaz nem lehetett meghatározni a megfelelő elsődleges kulcsot a céltábla számára.

Felhasználói válasz: Határozzon meg a céltábla számára elsődleges kulcsot a Részletes jegyzetomb Céloszlopok oldalán.

DBA6121W *Inkompatibilis Java futtató környezet észlelve. Ellenőrizze, hogy a megfelelő szintű Java futtató környezet van-e telepítve!*

Magyarázat: A telepített Java futtató környezetet a DB2 Java alkalmazás nem támogatja.

Felhasználói válasz: A megkívánt Java futtatási környezet szintekről a Vezérlőközpontozhoz tartozó readme.htm fájlban olvashat.

DBA6123E *A kért művelet nem hajtható végre, mivel az objektumok sémanevei meghaladják a szám bájtosszúságot.*

Magyarázat: Az adat-többszörözési összetevők csak 18 bájt hosszúságig támogatják a sémaneveket. Olyan objektumokkal próbálta meg a többszörözési műveletet végrehajtani, amelyek ennél hosszabb sémanévvel rendelkeznek. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Válasszon ki olyan objektumokat, amelyek sémaneve nem hosszabb 18 bájtnál és hajtsa végre a műveletet újra!

DBA6124W *A kért művelet nem hajtható végre a kiválasztott objektumok némelyikén, mivel az adott objektumok sémanevei meghaladják a szám bájtosszúságot.*

Magyarázat: Az adat-többszörözési összetevők csak 18 bájt hosszúságig támogatják a sémaneveket. Olyan objektumokkal

próbálta meg a többszörösési műveletet végrehajtani, amelyek ennél hosszabb sémanévvel rendelkeznek. A művelet csak azokkal az objektumokkal fog lezajlani, amelyek sémaneve nem hosszabb 18 bájtnál.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA6125W *A mező mező olyan sémanévet tartalmaz, amely hosszabb, mint szám bájtnál. A sémanév szám bájtnál hosszúságúra lesz csomagolva.*

Magyarázat: Az adat-többszörösési összetevők csak 18 bájtnál hosszúságig támogatják a sémanéveket. Ebben a mezőben a sémanév meghaladja a 18 bájtnál hosszúságot, és így csomagolva lesz 18 bájtnál hosszúságúra.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Mindazonáltal beírhat a mezőbe egy rövidebb nevet, ha nem akarja, hogy az eddigi sémanév csomagolva legyen.

DBA7000E *A(z) product-name felhasználási engedély nem távolítható el. RC = return-code.*

Magyarázat: A felhasználási engedély nem távolítható el. Vagy az a probléma, hogy a csomópontzárolási fájlban nem található a felhasználási engedély, vagy az, hogy a csomópontzárolási fájl nem frissíthető.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a csomópontzárolási fájl hozzáférési engedélyeit, és hogy a felhasználási engedély megtalálható-e ezekben!

A fájl elhelyezkedése platform-függő:

- AIX - /var/ibm/nodelock
- Windows operációs rendszerek - \$DB2PATH/license/nodelock
- Valamennyi egyéb operációs rendszer - /var/lum/nodelock

DBA7001E *A felhasználási engedélyt nem lehetett felvenni a csomópontzárolási fájlba. RC = return-code.*

Magyarázat: Hiba történt az engedély-fájl átvitelkor, vagy telepítéskor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a csomópontzárolási fájl hozzáférési engedélyeit! A fájl elhelyezkedése platform-függő:

- AIX - /var/ibm/nodelock
- Windows operációs rendszerek - \$DB2PATH/license/nodelock
- Valamennyi egyéb operációs rendszer - /var/lum/nodelock

A felhasználási engedély felvétele a db2licm parancssori segédprogrammal is elvégezhető.

Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA7002E *A felhasználási engedély bizonyítványa érvénytelen. Adja ki újra a parancsot egy érvényes engedélyfájlal! RC = return-code.*

Magyarázat: A fájlban található felhasználási engedély bizonyítványa nem tartalmaz érvényes db2 engedélyt, vagy pedig formátuma nem felismerhető.

Felhasználói válasz: Szerezzen be érvényes DB2 felhasználási engedélyt az IBM képviselőjétől, vagy egy felhatalmazott forgalmazótól!

DBA7003W *A jelenlegi felhasználók listáját nem sikerült betölteni. RC = return-code.*

Magyarázat: A felhasználókat nyomon követő démon, vagy szolgáltatás nincs elindítva, vagy pedig nem működik megfelelően. Vagy a párhuzamos felhasználók, vagy a bejegyzett felhasználók eljárásának feltétlenül aktívnak kell lennie.

Felhasználói válasz: Kapcsolja be vagy a párhuzamos felhasználók, vagy a bejegyzett felhasználók eljárását és ezek után indítsa újra valamennyi példányt!

Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA7004E *A bejegyzett felhasználót nem sikerült eltávolítani a bejegyzett felhasználók listájáról. RC = return-code.*

Magyarázat: A kiszolgáló bejegyzett felhasználói listáját nem sikerült a kérelmezett módosítások szerint frissíteni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felhasználó valóban létezik, és hogy ez a termékre vonatkozólag egy érvényes művelet! Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA7005E *A bejegyzett felhasználót nem sikerült felvenni a bejegyzett felhasználók listájára. RC = return-code.*

Magyarázat: A kiszolgáló bejegyzett felhasználói listáját nem sikerült a kérelmezett módosítások szerint frissíteni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felhasználónév biztosan érvényes-e, valamint, hogy a bejegyzett felhasználói eljárás érvényes-e erre a termékre! Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA7006E *A felhasználási engedély frissítése nem sikerült. RC = return-code.*

Magyarázat: A termékre vonatkozó felhasználási engedély frissítése nem járt sikerrel.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a példányt és az Engedély-kiszolgálót a db2licd -xxx parancsral, vagy Window NT alatt a Services Control Manager segítségével!

Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA7007E Nem sikerült az engedély-felhasználási statisztika beolvasása. RC = *return-code*.

Magyarázat: Vagy a statisztika sérült meg, vagy kommunikációs hiba történt, vagy pedig nincs elérhető adat. Az adatok előállítására a rá- és szétkapcsolódások alkalmából történik, miután az eljárás frissítése és a példányok újraindítása megtörtént.

Felhasználói válasz: Ha a statisztika sérült meg, eltávolíthatja a statisztikai adatbázist. Ezáltal eltávolításra kerül valamennyi korábban gyűjtött statisztika is. Ennek helye platform-függő és attól is függ, hogy hová történt a termék telepítése.

- UNIX - DB2 telepítési könyvtár/misc/db2licst
- Windows operációs rendszerek -DB2 telepítési könyvtár\license\db2licst.dat

DBA7008I A felhasználási engedélyezés eljárása csak akkor fejeti ki teljes hatását, ha a példányok újraindítása megtörtént.

Magyarázat: A példányok újraindításakor újra beolvasásra kerül a felhasználási engedély konfigurációja.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a példányokat a kiszolgálón!

DBA7009E Ez a termék (*product*) nem támogatja a megadott felhasználási engedély eljárást. RC = *return-code*.

Magyarázat: A megadott felhasználási engedély eljárás ezzel a termékkel kapcsolatosan nem áll rendelkezésre.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy érvényes engedélylevelet!

DBA7010E A License Center (engedélyközpont) nem volt képes a megadott kiszolgálóról betölteni egy terméklistát. RC = *return-code*.

Magyarázat: Nem sikerült lekérdezni az adott kiszolgáló terméklistáját.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az adminisztrációs példányt és a Vezérlőközpontot, majd próbálja a műveletet újra végrehajtani! Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

DBA7011E Nincsen megfelelő felhatalmazása az adott művelet elvégzéséhez.

Magyarázat: A felhasználónak nincs jogosultsága erre a műveletre.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be olyan felhasználói azonosítóval, amelynek megvannak a parancs végrehajtásához szükséges jogosultságai.

DBA7012E A megadott időszakra nézve nincsenek elérhető statisztikák.

Magyarázat: A megadott időszakra nézve nincsenek elérhető statisztikák.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy olyan dátumtartományt, amelyre nézve vannak statisztikai adatok!

DBA7013E A felhasználási engedély bizonyítványa (*filename*) nem található meg. Adja ki újra a parancsot egy érvényes engedélyfájllal! RC = *return-code*.

Magyarázat: A megadott fájl nem létezik, vagy nem olvasható.

Felhasználói válasz: Szerezzen be érvényes DB2 felhasználási engedélyt az IBM képviselőjétől, vagy egy felhatalmazott forgalmazótól!

DBA7014E Indítsa újra a Vezérlőközpontot és az adminisztrációs példányt, majd próbálja a parancsot újra végrehajtani!

Magyarázat: Indítsa újra a Vezérlőközpontot és az adminisztrációs példányt, majd próbálja a parancsot újra végrehajtani!

Felhasználói válasz: Ha a probléma ezek után továbbra is fennáll, hívja az IBM szervizt!

DBA7015E A DB2 OLAP Server felhasználási engedélye nem frissíthető. A DB2 OLAP eljárásai pillanatnyilag is aktívak.

Magyarázat: A DB2 nem tudja a DB2 OLAP Server felhasználási engedélyét frissíteni úgy, hogy a DB2 OLAP Server közben fut.

Felhasználói válasz: Az OLAP felhasználási engedély frissítéséhez állítsa le valamennyi OLAP eljárást és telepítse újra ezt a DB2 felhasználási engedélyt!

DBA7016E A kiválasztott rendszerben nincs megadva példány.

Magyarázat: A kiválasztott rendszerhez tartozó érvényes DB2 példány nem található. Ellenőrizze, hogy helyesen vett-e katalógusba legalább egy olyan érvényes DB2 példányt, amely a kiválasztott DB2 rendszerben található.

Felhasználói válasz: Vegye katalógusba a kiválasztott rendszer egy érvényes DB2 példányát, indítsa újra a Vezérlőközpontot, majd adja ki újból a parancsot.

DBA7017E A kiválasztott rendszerben nem található érvényes DB2 példány.

Magyarázat: A kiválasztott rendszerhez tartozó érvényes DB2 példány nem található. Ellenőrizze, hogy a kiválasztott rendszeren van-e legalább egy működő DB2 példány.

Felhasználói válasz: Hozzon létre érvényes DB2 példányt a kiválasztott rendszerben, majd adja ki újból a parancsot.

DBA7100W *A fájl név fájl nem nyitható meg. Az Információs központ lap név lapja, amely erre a fájlra vonatkozik, nem jeleníthető meg.*

Magyarázat: Az Információs központ adatai egy sor NDX fájlban vannak tárolva. A *fájl név* fájl valószínűleg hiányzik a megfelelő alkönyvtárból.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az NDX fájlok telepítve vannak a fájlrendszerben.

Az Információs központ (Information Center) oldalai és a hozzájuk tartozó NDX fájlok:

- Fogalmak - db2booksuc.ndx
- Feladatok - db2tasksuc.ndx
- Hivatkozások - db2refsuc.ndx
- Hibaelhárítás - db2msgsuc.ndx
- Mintaprogramok - db2sampsuc.ndx
- Útmutatók - db2webuc.ndx

DBA7101E *Az Információs központ (Information Center) nem jeleníthető meg, mivel az Információs központ egyetlen NDX fájlját sem lehet megnyitni.*

Magyarázat: Az Információs központnak legalább egy NDX fájl sikeresen meg kell nyitnia ahhoz, hogy a DB2 információhoz bármilyen csatolást meg tudjon jeleníteni.

Az Információs központ adatai egy sor NDX fájlban vannak tárolva. A fájlok valószínűleg hiányoznak a fájlrendszerből.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az NDX fájlok a fájlrendszerben vannak-e.

Az Információs központ (Information Center) oldalai és a hozzájuk tartozó NDX fájlok:

- Fogalmak - db2booksuc.ndx
- Feladatok - db2tasksuc.ndx
- Hivatkozások - db2refsuc.ndx
- Hibaelhárítás - db2msgsuc.ndx
- Mintaprogramok - db2sampsuc.ndx
- Útmutatók - db2webuc.ndx

DBA7102W *A fájl név fájl formázása nem megfelelő. A rendszer figyelmen kívül hagyta a következő sorokat: sorszámok. Ellenőrizze, hogy ezen sorok formázása megfelelően történt-e!*

Magyarázat: Egy NDX fájlban minden sornak egy ponttal elválasztott lista elemét kell alkotnia. A következő példa szemlélteti ezt a formátumot:

"IBM",1,"IBM Home Page",
<http://www.ibm.com>

A lista formátuma az alábbiak szerinti:

- 1 Egy bejegyzés neve, ahogy az az Információs központ (Information Center) fa-, illetve lista-elemeiben megjelenik
- 2 Az adott bejegyzés kategóriáját jelölő szám
- 3 Az állapotsorban az adott elem kiválasztásakor megjelenő leírás
- 4 A bejegyzés helyét megmutató teljes WWW-cím

Felhasználói válasz: Ha módosította ezt a fájlt, ellenőrizze, hogy minden sora megfelelően legyen formázva az alábbiak szerint:

- A név és a leírás dupla idézőjellel kell, hogy kezdődjön.
- A név és a leírás maga nem tartalmazhat dupla idézőjelet.
- Elválasztójelként vesszőt használjon!
- A fájl első bejegyzése egy olyan szám, amely a fájlban található bejegyzések számát rögzíti. Ha bejegyzéseket vett fel, vagy távolított el a fájlból, ezt a számot módosítani kell ennek megfelelően.

DBA7200E *Geocoder bemeneteként maximálisan 10 oszlop adható meg.*

Magyarázat: 10-nél több oszlop került megadásra geocoder-bemenetként.

Felhasználói válasz: Helyezzen át oszlopneveket a **Selected columns** mezőből az **Available columns** mezőbe egészen addig, amíg a **Selected Columns** mezőben már csak 10, vagy annál kevesebb oszlop szerepel!

DBA7201E *Az adatbázisban nincs engedélyezve a Spatial Extender műveletek végrehajtása.*

Magyarázat: Ahhoz, hogy Spatial Extender műveleteket lehessen rajta végrehajtani, az adatbázist először engedélyezni kell a Spatial Extender számára.

Felhasználói válasz: Kattintson a jobb oldali egérgombbal az adatbázisra és válassza ki a menüből a **Spatial Extender->Enable-!**

DBA7300W *Az adatbázis név adatbázis nem jeleníthető meg, mert nem tartozik hozzá katalógusba vett, érvényes csomópont.*

Magyarázat: Nincs bejegyzés a csomópont-katalógusban a megadott csomópontnévvel a megadott adatbázishoz az adatbázis-hozzáférési katalógusban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy létezik csomópont-katalógusbeli bejegyzés ahhoz a csomóponthoz, amelynél az adatbázis katalógusba lett véve.

DBA7301W *Nincs az Állapotközpontban megjeleníthető példány.*

Magyarázat: Nincsenek bejegyzések a csomópont-katalógusban, és nincs beállítva a DB2INSTANCE.

Felhasználói válasz: Vegyen katalógusba egy csomópontot, vagy adja meg az alapértelmezett DB2 példányt az ügyfélen.

DBA7302E *A példánynév példányra vagy objektumaira vonatkozó figyelmeztetési információk nem olvashatók be, mert a példány katalógus-partíciója le van kapcsolva.*

Magyarázat: Az állapotfigyelőben nem kérdezhetőek le a figyelmeztetési információk, mivel a példány partíciója és a figyelő le van kapcsolva.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a partíciót, és próbálkozzon meg ismét a művelet végrehajtásával.

DBA7303E *A példánynév példányra vagy objektumaira vonatkozó figyelmeztetési információk nem olvashatók be, mert a példány le van kapcsolva.*

Magyarázat: Az állapotfigyelőben nem kérdezhetőek le a figyelmeztetési információk, mivel a példány és a figyelő le van kapcsolva.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a példányt, és próbálkozzon meg ismét a művelet végrehajtásával.

DBA7304W *A kiválasztott objektumnév objektum már nem szerepel az aktuális váltószűrőben.*

Magyarázat: A kiválasztott objektum állapota az adatok legutóbbi frissítésekor megváltozott, ezért az objektum a jövőben nem tekinthető meg az aktuális váltószűrő-kiválasztás navigációs nézetében.

Felhasználói válasz: Válasszon másik példányt vagy adatbázist az aktuális váltószűrő-kiválasztásban, vagy más állapotok megtekintéséhez válasszon másik váltókapcsolót.

DBA7305E *A kiválasztott figyelmeztetés már nem létezik.*

Magyarázat: A kiválasztott figyelmeztetés már nem létezik az állapotfigyelőben.

Felhasználói válasz: Ha a NOTIFYLEVEL beállítás úgy van megadva, hogy tartalmazza a figyelmeztetés típusát, a figyelmeztetés részleteit a Naplóértesítés Napló lapján tekintheti meg.

DBA7306E *A figyelmeztetés már nem létezik. Bezárja a Részletek párbeszédpanelét?*

Magyarázat: Az aktuális Részletek párbeszédpanel olyan figyelmeztetés információit jeleníti meg, amely már nem létezik.

Felhasználói válasz: A párbeszédpanel bezárásához kattintson az Igen gombra. A Nem gombra kattintva nyitva hagyhatja a párbeszédpanelét.

DBA7307W *Az adatbázis-kezelő konfigurációs paraméterének értéke megváltozott a párbeszédpanel legutóbbi frissítése óta. Kívánja folytatni ?*

Magyarázat: A konfigurációs paraméter értéke megváltozott a Részletek párbeszédpanel legutóbbi frissítése óta.

Felhasználói válasz: Az Igen gombra kattintva alkalmazhatja a változtatásokat és felülírhatja az aktuális beállítást, vagy a Nem gombra kattintva visszatérhet a Részletek párbeszédpanelre. Ha a Nem gombra kattint, a konfigurációs paraméter aktuális beállításának megtekintéséhez frissítenie kell a párbeszédpanel tartalmát.

DBA7308W *Az adatbázis konfigurációs paraméterének értéke megváltozott a párbeszédpanel legutóbbi frissítése óta. Felülírja az aktuális értéket?*

Magyarázat: A konfigurációs paraméter értéke megváltozott a Részletek párbeszédpanel legutóbbi frissítése óta.

Felhasználói válasz: Az Igen gombra kattintva alkalmazhatja a változtatásokat és felülírhatja az aktuális beállítást, vagy a Nem gombra kattintva visszatérhet a Részletek párbeszédpanelre. Ha a Nem gombra kattint, a konfigurációs paraméter aktuális beállításának megtekintéséhez frissítenie kell a párbeszédpanel tartalmát.

DBA7309W *A küszöbbeállítás értékei közül az egyik vagy mindkettő megváltozott a párbeszédpanel legutóbbi frissítése óta. Felülírja az aktuális értékeket?*

Magyarázat: A figyelmeztetési és/vagy a riasztási küszöbértékek megváltoztak a párbeszédpanel legutóbbi frissítése óta.

Felhasználói válasz: Az Igen gombra kattintva alkalmazhatja a változtatásokat és felülírhatja az aktuális beállítást, vagy a Nem gombra kattintva visszatérhet a Részletek párbeszédpanelre. Ha a Nem gombra kattint, a küszöbértékek aktuális beállításának megtekintéséhez frissítenie kell a párbeszédpanel tartalmát.

DBA7310I *A program alkalmazza a küszöbbeállítás konfigurációjának frissítéseit.*

Magyarázat: A program alkalmazza a küszöbbeállítás konfigurációjának frissítéseit.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7311I *A program alkalmazza a konfigurációs paraméter frissítését.*

Magyarázat: A program alkalmazza a konfigurációs paraméter frissítését. A változások kis idő múlva lépnek érvénybe.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7312I A konfigurációs beállítások vissza lettek állítva a telepítés eredeti, alapértelmezett beállításaira.

Magyarázat: A konfigurációs beállítások vissza lettek állítva a telepítés eredeti, alapértelmezett beállításaira. Az állapotjelző ezen beállításai a termék telepítésekor, az állapotjelző kezdeti beállításaként voltak használatban.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7313I Az *objektumnév* objektum konfigurációs beállításai vissza lettek állítva az aktuális objektum alapértelmezés szerinti állapotjelző-beállításaira.

Magyarázat: A megadott objektum konfigurációs beállításai vissza lettek állítva az aktuális objektum alapértelmezés szerinti állapotjelző-beállításaira. Ezek a beállítások a globális állapotjelzőnek a megadott objektum típusára vonatkozó alapértelmezés szerinti beállításain alapulnak.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7314W A frissített konfigurációs beállítások alkalmazhatóak a meglévő objektumokra. Támogatja a meglévő objektumokon végrehajtott összes változást és felülírja az objektumok aktuális beállításait? Ha a Nem lehetőséget választja, az alapértelmezés szerinti beállítások frissülnek.

Magyarázat: A globális állapotjelző új alapértelmezés szerinti beállításai továbbadhatók minden olyan meglévő objektumnak, amelyeket a megváltozott állapotjelzők objektumtípusa alapján érint ez a változás. A globális beállítások anélkül is frissíthetők, hogy a változásokat továbbadná a meglévő objektumoknak.

Felhasználói válasz: Az Igen gombra kattintva alkalmazhatja a globális állapotjelző alapértelmezés szerinti frissítéseit, illetve érvényessé teheti a változtatásokat a meglévő objektumokra is. Ha a Nem gombra kattint, csak a globális állapotjelző alapértelmezés szerinti frissítéseit fogadja el.

DBA7315W Olyan helyet adjon meg a parancsfájl számára, amelyhez az összes partíció hozzáfér, különben a művelet nem lesz sikeres az összes partíción. Folytatja a parancsfájl létrehozását?

Magyarázat: A megadott parancsfájlt az összes partíciónak el kell érnie, különben a figyelmeztető művelet nem lesz sikeres az összes partíción.

Felhasználói válasz: Az Igen gombra kattintva folytathatja a parancsfájl létrehozását, vagy a Nem gombra kattintva visszatérhet a Parancsfájl részletei párbeszédpanelre.

DBA7316E Olyan kezdeti rekordértéket választott, amely nagyobb az értesítési naplóban szereplő legnagyobb rekordszámnál. Nem adható vissza rekord.

Magyarázat: Kevesebb rekord van az értesítési naplóban, mint amennyi a kezdeti rekord értékeként van meghatározva. Nem jeleníthető meg rekord.

Felhasználói válasz: A szűrési feltételben csökkentse a kezdő rekord számát.

DBA7317W Olyan záró rekordértéket választott, amely nagyobb az értesítési naplóban szereplő legnagyobb rekordszámnál. Kívánja folytatni ?

Magyarázat: Az értesítési naplóban kevesebb rekord található, mint amennyi záró rekordszámként van megadva. A naplórekordok csak a fájl végéig olvashatók be.

Felhasználói válasz: Kattintson az Igen gombra a fájlban lévő összes naplórekord beolvasásához, vagy kattintson a Nem gombra a szűrési feltételek megváltoztatásához.

DBA7318I Az Állapotközpontban pillanatnyilag szám riasztás van. További részletekért indítsa el az Állapotközpontot az eszköztárból, vagy a beacon elem segítségével az állapotsorból.

Magyarázat: Vannak megtekinthető aktuális riasztások az Állapotközpontban.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7319E A kiválasztott példánynév példány a legutóbbi frissítés óta el lett dobva.

Magyarázat: A kiválasztott objektum már nem létezik, ezért a figyelmeztetési információk nem olvashatók be.

Felhasználói válasz: Hozza létre újból az objektumot, és hajtsa végre ismét a műveletet.

DBA7320E A kiválasztott adatbázisnév adatbázis a legutóbbi frissítés óta el lett dobva.

Magyarázat: A kiválasztott objektum már nem létezik, ezért a figyelmeztetési információk nem olvashatók be.

Felhasználói válasz: Hozza létre újból az objektumot, és hajtsa végre ismét a műveletet.

DBA7321E Az az *objektumnév* objektum, amelyhez ez a figyelmeztetés létrejött, el lett dobva. A kért művelet nem hajtható végre.

Magyarázat: A kiválasztott objektum már nem létezik, ezért a művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Hozza létre újból az objektumot, és hajtsa végre ismét a műveletet.

DBA7323I A kapcsolat eltávolítása a kapcsolattartók listájáról nem változtatja meg a Feladatközpontban vagy az Állapotfigyelőben konfigurált értesítési beállításokat.

Magyarázat: Az eltávolított kapcsolatot használó értesítési műveletek nem frissülnek. Ezek az értesítési műveletek sikertelenek lesznek.

Felhasználói válasz: Távolítsa el az eltávolított kapcsolatot tartalmazó értesítési műveleteket.

DBA7324I Az értesítéshez kiválasztott *kapcsolatnév* kapcsolattartó már nem létezik. A kapcsolat el lett távolítva a kapcsolattartók listájáról.

Magyarázat: A érvénytelen kapcsolatok el lettek távolítva az állapotértesítéshez kiválasztott listából.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7325W A párbeszédpanel nem mentett változtatásokat tartalmaz. Elveti a változtatásokat és frissíti a részleteket?

Magyarázat: A frissítési vagy visszaállítási lehetőséget választotta a párbeszédpanelben. A rendszer minden el nem fogadott változtatást elvet.

Felhasználói válasz: A változtatások megtartásához válassza a Nem lehetőséget. Az el nem fogadott változtatások elvetéséhez válassza az Igen lehetőséget.

DBA7326E Nem található ütemezési rendszer. Nem határozható meg feladatművelet.

Magyarázat: Az adminisztrációs csomópont-katalógusban nem szerepel ütemezési rendszer, ezért a Feladatok kiválasztása párbeszédpanelen nem kereshet feladatokat.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az ütemezési rendszer DB2 Administration Server kiszolgálója be lett jegyezve az adminisztrációs csomópont-katalógusba.

DBA7327I A program alkalmazza a frissített konfigurációs paramétereket. A globális objektumtípusok alapértelmezett értékeinek ezen változtatásai nem befolyásolják bizonyos adatbázis-objektumok meglévő beállításait.

Magyarázat: A frissített konfigurációs beállítások csak az állapotfigyelő globális alapértelmezett beállításaira vonatkoznak. Ezek a változtatások nem befolyásolják az állapotjelzőnek egy adott objektumra vonatkozó korábban meghatározott beállításait.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7328I A rendszer letiltotta a kiválasztott riasztásra vonatkozó állapotjelző kipróbálását. Az állapotjelző nem kerül kipróbálásra az Állapotfigyelő frissítésekor.

Magyarázat: A kiválasztott figyelmeztetés állapotjelzőjének beállításai úgy módosultak, hogy ne engedélyezzék a riasztási küszöbértékek vagy állapotok értékelését. Ez a változtatás az állapotfigyelő következő frissítéséig nem tükröződik az Állapotközpontban.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBA7329W A *feladatnév* feladat nem szerepel a feladatok metaadatai között. A feladatnév feladatazonosító_számfeladat_utótag_számfeladat formában jelenik meg.

Magyarázat: A Műveletek kiválasztása párbeszédpanel a feladatok metaadataiból olvassa be a feladatműveletek nevét, és nem talált az említett két számnak megfelelő feladatot, ezért a párbeszédpanelen ilyen nem jelenik meg.

Felhasználói válasz: Nézze meg, hogy van-e ilyen feladat a metaadatok között. Ha volt, de törlésre került, módosítsa az állapotjelző műveletében a feladat azonosítóját és utótagját.

DBA7330E A művelet nem hajtható végre a példányon, mivel annak távoli példányneve nem ismert.

Magyarázat: A távoli példánynév mezője opcionális paraméter, nem kötelező megadni, és így nem is került megadásra. A művelet távoli példányon történő végrehajtásához feltétlenül szükség van a távoli példány nevének ismeretére.

Felhasználói válasz: A Vezérlőközpont segítségével válassza ki a távoli példányt. Kattintson rá a jobb egérgombbal, válassza a Példány megváltoztatása lehetőséget, és adja meg a távoli példány nevét. Azt is megteheti, hogy eldobja a példányt, majd újra felveszi a katalógusba a REMOTE_INSTANCE paraméter megadásával.

DBA7331W A *példánynév* példány állapotértesítési kapcsolat listájában elhagyott kapcsolat(ok) van(nak).

Magyarázat: Árvának nevezünk egy kapcsolatot, ha szerepel az állapotértesítési kapcsolatlistában, de nincsen magadva a DB2 adminisztrációs kiszolgáló CONTACT_HOST konfigurációs paraméterével megadott rendszeren tárolt kapcsolatlistában.

Jelenleg van árva kapcsolat a *példánynév* példány állapotértesítési kapcsolatlistájában.

Felhasználói válasz: Ha már nincsen szüksége a árva kapcsolatokra, törölje azokat, vagy definiálja át úgy, hogy értesítést kaphassanak a kritikus állapotokról. A Kritikus állapotok hibakereső varázslóval megteheti a két művelet bármelyikét.

DBA7332W *A megfigyelő feladat neve megfigyelő feladat szűrője túl összetett, és ezért nem megjeleníthető.*

Magyarázat: *A megfigyelő feladat neve megfigyelő feladat szűrője túl összetett, és ezért a Tevékenységfigyelő beállítása varázsló nem tudja megjeleníteni. Emiatt a Tevékenységfigyelő beállítása varázslóval nem lehet a szűrőt megnézni vagy módosítani.*

Felhasználói válasz: *A szűrő megtekintéséhez kérdezze le a SYSTOOLS.AM_TASKS nézetet. A szűrő módosításához hívja meg a SYSPROC.AM_SAVE_TASK tárolt eljárást.*

DBA7500N *A megadott küszöbérték a küszöbtartományon kívül esik.*

Magyarázat: *A megadott küszöbérték nem érvényes. Vissza lett állítva a korábbi értékre.*

Felhasználói válasz: *Adjon meg az érvényes tartományba eső értéket.*

DBA7501N *A konfigurációs paraméter megadott értéke az érvényes tartományon kívül esik.*

Magyarázat: *A konfigurációs paraméter megadott értéke nem érvényes. Vissza lett állítva a korábbi értékre.*

Felhasználói válasz: *Adjon meg az érvényes tartományba eső értéket.*

DBA7502N *A konfigurációs paraméter megadott értéke érvénytelen.*

Magyarázat: *A konfigurációs paraméter megadott értéke nem érvényes. Vissza lett állítva a korábbi értékre.*

Felhasználói válasz: *Adjon meg érvényes értéket a konfigurációs paraméter számára.*

DBA7503N *A megadott küszöbérték nem érvényes.*

Magyarázat: *A megadott küszöbérték nem érvényes. Vissza lett állítva a korábbi értékre.*

Felhasználói válasz: *Adjon meg érvényes számot.*

DBA7504N *A Memory Visualizer indításához példánycsatolás szükséges.*

Magyarázat: *A memóriaábrázolónak példánycsatolásra van szüksége ahhoz, hogy megjeleníthesse a memóriafelhasználást és -lefoglalást.*

Felhasználói válasz: *8.1-es verziójú vagy annál újabb példányt válasszon vagy adjon meg.*

DBA7510W *A DB2 kiszolgáló jelen verziójával ez a művelet nem elérhető. Ehhez a művelethez a DB2 kiszolgálónak db2-verzió szinten kell lennie.*

Magyarázat: *A Vezérlőközpont ügyfél és a DB2 Server eltérő szinten van. A kérelmezett művelet nem áll rendelkezésre a DB2 kiszolgáló aktuális szintjén. A DB2 kiszolgálónak db2-verzió szinten kell lennie.*

Felhasználói válasz: *Frissítse a DB2 kiszolgálót a szükséges szintre.*

DBA7511W *Az adatbázis jelen verziójával ez a művelet nem elérhető. Ehhez a művelethez az adatbázisnak adatbázis-verzió szinten kell lennie.*

Magyarázat: *A kérelmezett művelet nem áll rendelkezésre az adatbázis aktuális szintjén. Az adatbázisnak db-verzió szinten kell lennie.*

Felhasználói válasz: *Frissítse az adatbázis a szükséges szintre.*

DBA7512W *A művelet jelenleg nem hajtható végre, mert a szükséges engedély nem található.*

Magyarázat: *A kérelmezett művelet nem elérhető, mert a DB2 Administration Server nem lett elindítva, vagy mert az engedély nem lett telepítve.*

Felhasználói válasz: *Győződjön meg arról, hogy a DB2 Administration Server el van-e indítva, és hogy a szükséges engedély telepítve van-e.*

DBA7513W *A művelet pillanatnyilag nem elérhető.*

Magyarázat: *A művelet valószínűleg az alábbi okok miatt nem elérhető:*

1. *A megfelelő engedély nincs telepítve.*
2. *A megfelelő termék nincs telepítve.*
3. *A Vezérlőközpont ügyfél és a DB2 Server eltérő szinten van.*
4. *A DB2 Administration Server nincs elindítva.*

Felhasználói válasz:

1. *Győződjön meg arról, hogy a megfelelő engedély telepítve van-e.*
 2. *Győződjön meg arról, hogy a termék telepítve van-e.*
 3. *Győződjön meg arról, hogy ügyfél és a kiszolgáló ugyanazon a szinten van-e.*
 4. *Győződjön meg arról, hogy a DB2 Administration kiszolgáló el van-e indítva.*
-

DBA7514W A szatellit vezérlő adatbázis nem található a példány esetében.

Magyarázat: A szatellit vezérlő adatbázis nem létezik a példány példányban, vagy nincs katalógusba véve az adatbázis alkönyvtárában.

Felhasználói válasz: Ha szatellit vezérlő adatbázist szeretne használni a példány példányban, győződjön meg arról, hogy létre lett hozva és katalógusba lett véve az adatbázis alkönyvtárában. Más példányok esetében (ha vannak ilyenek) használhat szatellit vezérlő adatbázist.

DBA7515W Mivel az adatbázis alacsony szintű kiszolgáló, a korábbi verziókban nem elérhető új beállítások el lettek távolítva, vagy le lettek tiltva.

Magyarázat: Mivel alacsony szintű kiszolgálóhoz kapcsolódott, a használt verzióban nem elérhető új beállítások érvénytelenítve lettek, vagy nem elérhetőek.

Felhasználói válasz: Töltse ki a párbeszédpanelt, és adja ki a parancsot.

DBA7516N A memóriaábrázoló nem találja a megadott adatfájlt.

Magyarázat: A megadott fájl nem létezik, vagy egy érvénytelen memóriaábrázoló-fájl.

Felhasználói válasz: Győződjön meg a megadott fájl helyességéről.

DBA7517N A memóriaábrázoló nem tudja írni a megadott adatfájlt.

Magyarázat: A memóriaábrázoló nem tudta a megadott elérési útvonalra és fájlnevével menteni az adatfájlt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott elérési útvonal létezik-e, és hogy a fájlengedélyek helyesek-e.

DBA7604N Nem található tároláskezelési pillanatfelvétel az aktuális adatbázis-partíciós csoporthoz.

Magyarázat: Tároláskezelési pillanatfelvétel készítéséhez a Vezérlőközpontban az objektumfa kiterjesztésével keresse meg az adatbázis-partíciós csoport objektumot. Kattintson a jobb oldali egérgombbal az adatbázis-partíció csoport objektumára és az előbukkanó menüben válassza a Tároláskezelés lehetőséget.

Felhasználói válasz: Válasszon másik beállítást az Újraelosztási stratégia lapon az újraelosztási varázslóval való továbblépéshez, vagy zárja be a varázslót és az újraelosztási művelet folytatása előtt készítsen tárolási pillanatfelvételt.

DBA7608N Hiba történt az adatbázisnév.adatbázispartíció_csoportnév lépésenkénti újraelosztási beállításaira vonatkozó rendszerleíró adatbázis létrehozása közben.

Magyarázat: A rendszerleíró adatbázis rekordjai nélkül a lépésenkénti újraelosztás sikertelen lesz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a fájlengedélyeket, és a varázsló segítségével hozza létre ismét az újraelosztási beállítások rendszerleíró adatbázisrekordjait.

DBA7609W Az adatbázis-partíció csoport nincs particionálva.

Magyarázat: Az aktuális adatbázis-partíció csoport csak egy partíciót tartalmaz.

Felhasználói válasz: Ehhez nincs szükség az újraelosztási segédprogram újrafuttatására.

DBA7610W A tábla nem particionált.

Magyarázat: A tábla olyan adatbázis-partíció csoport alatt van megadva, amely csak egy partíciót tartalmaz.

Felhasználói válasz: Az adott táblához nem készült adatelosztási fájl.

DBA7611N A lépésenkénti újraelosztási tulajdonságtípus nem érvényes.

Magyarázat: A kérelmezett lépésenkénti újraelosztási tulajdonságbejegyzés nem olvasható be és nem frissíthető.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy érvényes tulajdonságtípust.

DBA7612N Hiba történt a fájl elérése közben.

Magyarázat: A lehetséges okok a következők:

- Fájlformátumhiba
- Kommunikációs hiba
- Memórial foglalási hiba a fájl olvasásakor

Felhasználói válasz: Javítsa ki a fájl formázási hibáit. A db2diag.log fájlban talál további információt a kommunikációs és memórial foglalási hibák megoldásával kapcsolatban. Futtassa újra az alkalmazást.

DBA7613W Az adatbázis-partíció csoporton belüli érintett táblák valószínűleg zárva vannak és hosszú ideig nem lesznek hozzáférhetőek.

Magyarázat: Az újraelosztás naplófüggő tevékenység lehet.

Felhasználói válasz: Az újraelosztás időtartamának megbecsüléséhez javasolt az újraelosztás tesztadatbázison történő futtatása, még mielőtt a termelési rendszeren futtatja azt.

Annak érdekében, hogy a minimálisra csökkentse annak

kockázatát, hogy elfogy az aktív naplóterület, javasoljuk az alábbi műveletek végrehajtását:

- Csökkentse le vagy szüntesse meg az egyéb naplófüggő adatbázis-tevékenységet.
- Használjon végtelen naplózást.
- A lépésenkénti újraelosztást a varázsló javaslatainak megfelelően végezze el.

DBA7614W Az adatbázis-partíció csoporton belüli érintett táblák valószínűleg zárolva vannak, és több adatbázis-partíció csoport újrafelosztása esetén hosszú ideig nem lesznek hozzáférhetőek.

Magyarázat: Az újraelosztás naplófüggő tevékenység lehet.

Felhasználói válasz: Az újraelosztás időtartamának megbecsüléséhez javasolt az újraelosztás tesztadatbázison történő futtatása, még mielőtt a termelési rendszeren futtatja azt.

Annak érdekében, hogy a minimálisra csökkentse annak kockázatát, hogy elfogy az aktív naplóterület, javasoljuk az alábbi műveletek végrehajtását:

- Csökkentse le vagy szüntesse meg az egyéb naplófüggő adatbázis-tevékenységet.
- Használjon végtelen naplózást.
- Ütemezze az egyes adatbázis-partíció csoportok újraütemezését különböző időpontokra a felhasználható naplóterület terhelésének minimálisra csökkentése érdekében.
- A lépésenkénti újraelosztást a varázsló javaslatainak megfelelően végezze el.

DBA7615N Az alkalmazáshoz szükséges egy vagy több tábla nem a várt definíciókkal lett megadva.

Magyarázat: Azok a táblák, amelyeket az alkalmazás megpróbál elérni, nem felelnek meg a várt meghatározásnak. Ezt a hibát a következők okozhatták:

- A tábla nem létezik.
- A táblaoszlop meghatározása nem egyezik a várt meghatározással.

Felhasználói válasz: A program valószínűleg eldobja és a megfelelő meghatározásokkal újrakészíti a táblákat. Ha ez a hiba az eldobás során lép fel, a DROP parancs FORCE beállításával erőltetheti a táblák eldobását.

DBA7616N Érvénytelen partíció súly a lépésenkénti újraelosztási műveletnél.

Magyarázat: A partíció súly értékének 0 és 32767 közöttinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg az érvényes tartományba eső egész számot, és próbálkozzon újra.

DBA7617N Egy vagy több bemeneti paraméter nem tartalmaz olyan érvényes értékeket, amelyeket a rutin vár.

Magyarázat: Ezt a hibát a következők okozhatták:

- A numerikus paraméter a várt tartományon kívülre esik.
- Az az objektum, amelyre a paraméter hivatkozik, valószínűleg már nem létezik.

Felhasználói válasz: Vesse össze a bemeneti paramétereket a rutin specifikációival, és próbálkozzon újra.

DBA7618W Ellenőrizze, hogy a példánynév példányban lévő összes adatbázis katalógusba van-e véve.

Magyarázat: Amikor partíciót ad a példányhoz, az összes adatbázis ideiglenes táblaterületének módosulnia kell az új partíciókon lévő új tárolókkal. Az adatbázist a Partíció hozzáadása varázsló adott példányánál kell katalógusba venni ahhoz, hogy észlelje az ideiglenes táblaterületeket.

Felhasználói válasz: A Partíció hozzáadása varázsló első lapján vizsgálja meg az adatbázisok listáját.

Abban az esetben, ha valamelyik adatbázis hiányzik:

1. Zárja be a varázslót.
2. Zárja be a Partíciók hozzáadása gyorsindítót.
3. Vegye fel a hiányzó adatbázisokat a Vezérlőközpont adatbázis-mappájába.

Ha a listában szerepel olyan adatbázis, amely a példányban ténylegesen nem létezik, távolítsa el őket a Vezérlőközpont adatbázis-mappájából.

DBA7619W Ellenőrizze, hogy a példánynév példányban lévő összes adatbázis katalógusba van-e véve.

Magyarázat: Amikor partíciókat dob el egy példányból, az összes adatbázist el kell távolítani az érintett partíciókból. Az adatbázist a Partíció hozzáadása varázsló adott példányánál kell katalógusba venni ahhoz, hogy észlelje a hozzá tartozó adatbázis-partíció csoportokat.

Felhasználói válasz: Az Adatbázis-partíció csoportok ablak Adatbázis-partíció eldobása paneljén vizsgálja meg az adatbázisok listáját.

Abban az esetben, ha valamelyik adatbázis hiányzik:

1. Zárja be az ablakot!
2. Zárja be a Partíciók eldobása gyorsindítót.
3. Vegye fel a hiányzó adatbázisokat a Vezérlőközpont adatbázis-mappájába.

Ha a listában szerepel olyan adatbázis, amely a példányban ténylegesen nem létezik, távolítsa el őket a Vezérlőközpont adatbázis-mappájából.

DBA7620N Nincs partíciókulcs megadva az adott táblához.

Magyarázat: A partíciókulcs olyan oszlop (vagy oszlopcsoport), amely annak a partíciónak a meghatározására szolgál, amelyben bizonyos adatsor tárolása történik. A partíciókulccsal nem rendelkező táblánál csak egypartíciós adatbázis-partíció csoportok engedélyezettek. Partíciókulcs nélkül nem hozható létre az adatelosztási fájl, és nem hajtható végre az adatelosztási elemzés sem.

Felhasználói válasz: Az ALTER TABLE utasítással veheti fel vagy dobhatja el a partíciókulcsokat. A partíciókulcs megváltoztatása csak olyan táblánál lehetséges, amelynek táblaterülete egypartíciós adatbázis-partíció csoporthoz van rendelve.

DBA7621W A táblákat csak a partíciókulcsok birtokában lehet újra elosztani egyről több partícióra. Előtte tekintse át az adatbázis szerkezetét.

Magyarázat: Partíciókulcsra van szükség, ha a táblaadatokat több adatbázis-partícióra szeretné osztani.

A partíciókulccsal nem rendelkező táblánál csak egypartíciós adatbázis-partíció csoportok engedélyezettek.

Felhasználói válasz: A Tábla megváltoztatása jegyzetombon vegyen fel partíciókulcsot a partíciónálni kívánt táblákhoz.

Lehet, hogy jobb lenne, ha különböző adatbázis-partíció csoportokat hozna létre. Általában a kisebb a kisebb partíciókban (vagy csak egyben) maradhatnak, a nagyobbakat pedig el kell osztani a nagyobb, vagy az összes partíciókon.

DBA7627N A pillanatfelvétel-adatok nem tölthetők be.

Magyarázat: A kiválasztott pillanatfelvétel már nem létezik.

Felhasználói válasz: Válasszon másik pillanatfelvételt a Tároláskezelés eszköztár Aktuális pillanatfelvételek listájából.

Ha nincs másik pillanatfelvétel, készítsen újat; ehhez a jobb oldali egérgombbal kattintson az adatbázisra, adatbázis-partíció csoportra vagy táblaterületre, és válassza a Pillanatfelvétel készítése menüpontot.

DBA7628N A Partíció eldobása feladatnak az utolsó adat-újraelosztás befejeződése után kell kezdődnie. Az utolsó újraelosztási feladat kezdete az ütemezés szerint *kezdő_dátum* kezdő időpont.

Magyarázat: A partíció eldobása feladat futtatása előtt minden adat-újraelosztási feladatnak be kell fejeződnie. Az újraelosztás eltávolítja az adatokat az eldobásra kerülő partíciókból.

Felhasználói válasz: Válasszon új kezdési időpontot a Partíció eldobása feladathoz, vagy egyszerűen mentse a Feladatközpontba, és az összes újraelosztási feladat befejezése után futtassa manuálisan.

DBA7630W A következő gazdák nem találhatók: *gazdanevek*.

Magyarázat: A Partíció hozzáadása feladat sikertelen lesz, ha ezek a gazdanevek nem találhatók meg a hálózaton. A megadott gazdaneveknek létező rendszerekre kell hivatkoznuk a Partíció hozzáadása feladat ütemezett végrehajtásának idején.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az összes felsorolt gazdanév helyességét. Győződjön meg arról, hogy a megadott gazdanevek a végrehajtás ütemezett idején léteznek-e.

DBA7631W A *példány_neve* példány leáll, és a feladat futtatásakor újraindul.

Magyarázat: A végrehajtani kívánt parancsfájl az alábbi parancsokat tartalmazza:

```
db2stop force
db2start
```

Ez leállítja az adatbázispéldányt, és megakadályozza az összes kapcsolt alkalmazás elérését. A példányban szereplő egyetlen adatbázis sem lesz elérhető a példány újraindítása közben.

Felhasználói válasz: Futtassa a feladatot, amely az ütemezett időpontban újraindítja a példányt; vagy a feladat futtatását ütemezze más időpontra, vagy mentse a feladatot a Feladatközpontba, és futtassa később.

DBA7632N Az adatbázis-partíciók adatbázis-partíció nem távolítható el az alábbi *partíció-csoportok* adatbázis-partíció csoportokból.

Magyarázat: Minden adatbázis-partíció csoportnak legalább egy adatbázis-partíciót kell tartalmazni.

Felhasználói válasz: Egy adatbázis-partíció csoport módosításakor legalább egy adatbázis-partíció csoportot meg kell tartania az adatbázis-partíció csoportban. Ha azt szeretné, hogy egyetlen adatbázis-partíció se legyen az adatbázis-partíció csoportban, dobja el az adatbázis-partíció csoportot és hagyja elveszni az adatokat.

DBA7633N A *partíciónevek* partíciók nem dobhatók el, mert azok egy vagy több adatbázis katalógus-partíciói.

Magyarázat: A katalóguspartíció csak úgy dobható el, ha előbb eldobja a kapcsolódó adatbázist is. A Windows rendszerekben nem dobható el a 0 partíció.

Felhasználói válasz: Válasszon ki egy vagy több egyéb partíciót, amelyet el szeretne dobni a példányból, vagy a partíció eldobására tett kísérlet előtt dobja el az eldobni kívánt katalóguspartícióhoz tartozó adatbázisokat.

DBA7634N A tárolónév tárolónév érvénytelen.

Magyarázat: Ha a tároló katalógus vagy fájl típusú, a tárolónévnek érvényes elérési útvonalnak, vagy ha a tároló nyers eszköz típusú, érvényes nyers eszköznek kell lennie.

Felhasználói válasz: Definiálja át a tárolónevet érvényes elérési útvonalra vagy nyers eszközre, majd próbálja megváltoztatni, végül távolítsa el az érvénytelen nevet.

DBA7666W Konfigurációs módosítások történtek a korábban kiválasztott adatbázis-partíción. Menti a változtatásokat?

Magyarázat: Egy másik adatbázis partíció került kiválasztásra, de a konfigurációs paramétereken végzett módosítások még nem lettek elmentve.

Felhasználói válasz: Kattintson az Igen gombra a következő adatbázis-partíció konfigurációs paraméterértékeinek eléréséhez és a korábban kiválasztott adatbázis-partíción végzett változtatások mentéséhez.

Kattintson az Igen gombra a következő adatbázis-partíció konfigurációs paraméterértékeinek eléréséhez és a korábban kiválasztott adatbázis-partíción végzett módosítások elvetéséhez.

Kattintson a Mégse gombra, hogy visszatérjen a korábban kiválasztott adatbázis-partíció konfigurációs paraméterértékeihez.

DBA7900N A SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárás paraméter bemenő paramétere érvénytelen.

Magyarázat: A tárolt eljárás érvénytelen paraméterértéket kapott.

Felhasználói válasz: Hívja újra a tárolt eljárást érvényes paraméterértékekkel:

- 1. paraméter (BE): végrehajtási_mód_neve, a következő hat érték egyike: 'GENERATE', 'VALIDATE', 'APPLY_CONTINUE_ON_ERROR', 'APPLY_STOP_ON_ERROR', 'UNDO' és 'FINISH'
- 2. paraméter (BE): SQL_utasítás (várhatóan a CREATE TABLE DDL)
- 3. paraméter (BE/KI): alternatív_azonosító, -1, ha nincsen alternatív terv és azonosító, a már létrehozott egész azonosító, ha ezt a tervet követi
- 4. paraméter (OUT): msg, ?-et használjon a hívó utasításban

DBA7901W Kérés érkezett, hogy az oszlopnév oszlop típusa változzon forrástípusról céltípusra, de nincsen megadva az alapértelmezett átalakító függvény.

Magyarázat: A tárolt eljárás a rendszer által meghatározott skalár oszlopfüggvényekkel próbálja a tábla meglévő adatait a forrástípusról a céltípusra alakítani. Nincsen olyan, a rendszer által meghatározott oszlopfüggvény, amellyel a kért módon át lehetne alakítani az oszlop típusát. Hozzon létre egy olyan felhasználói függvényt, amellyel a fenti műveletet végre lehet

hajtani, mert máskülönben a meglévő adatok nem biztos, hogy a táblába kerülnek.

Felhasználói válasz: Ha van olyan oszlopfüggvény, amellyel az adatokat a céltípusra lehet alakítani, írja be a következő utasítást a SYSTOOL.ALTOBJ_INFO táblába:

```
UPDATE SYSTOOLS.ALTOBJ_INFO_V
SET SQL_STMT='módosított SELECT utasítás'
WHERE ALTER_ID='<alterId>'
AND SQL_OPERATION='SELECT'
AND EXEC_MODE LIKE '_1____'
```

Azt is megteheti, hogy a harmadik paraméterben megadott cél oszloptípust változtatja meg úgy, hogy legyen egy, a rendszer által meghatározott oszlopfüggvény, amellyel az adatokat át lehet alakítani. Utána pedig újra hívja meg a tárolt eljárást az új bemenettel.

DBA7902N A megváltoztatni kívánt táblában olyan oszlop adattípus van, amelyet nem támogat a SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárás.

Magyarázat: Nem támogatottak a DATALINK típus, a strukturált felhasználói típusok és a hivatkozási felhasználói típusok. A SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárással nem lehet egy nem támogatott típusú oszlopokat tartalmazó táblát megváltoztatni.

Felhasználói válasz: Ne próbáljon meg nem támogatott típusú oszlopokat tartalmazó táblát megváltoztatni.

DBA7903N A SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárás nem támogatja a tábla típusát.

Magyarázat: A következő típusú táblákat nem lehet megváltoztatni a SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárással:

- Létrehozott lekérdezőtáblák
- Típus táblák vagy meglévő hivatkozási oszlop hatókörébe tartozó táblák
- Becenévvel hivatkozott távoli táblák

Felhasználói válasz: Ne változtassa meg a táblát a SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárással.

DBA7904N A felhasználónak nincsen jogosultság név jogosultsága a SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljáráshoz.

Magyarázat: DBADM és LOAD jogosultság is kell a SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárás futtatásához.

Felhasználói válasz: Szerezze be ezeket a tárolt eljárás futtatása előtt.

DBA7905N Az oszlop eldobása nem hajtható végre oszlopok felvételeivel vagy átnevezésével egyszerre.

Magyarázat: Meglévő oszlopok eldobásakor a rendszer az oszlopnév segítségével felelteti azokat az új meghatározásaikkal. Ha oszlopokat vesz fel vagy nevez át, az oszlopindex köti össze a meglévő és az új oszlopokat.

Felhasználói válasz: Az oszlopok eldobását az oszlopok felvételétől és átnevezésétől elkülönítve kell elvégezni, de az utóbbit később természetesen majd elvégezheti. A meglévő oszlopok sorrendje nem változtatható meg az alter utasítással.

Ha többféle alter műveletet kell végeznie, akkor többször kell meghívnia a SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárást, minden, különböző DDL-t használó műveletcsoporthoz egyszer.

DBA7906N **Az alter folyamathoz létrehozott SQL utasítások száma meghaladja a várt korlátot.**

Magyarázat: Ez akkor fordul elő, ha egy táblához tartozó sok objektumot (pl. eseményindítókat, fedőneveket, nézeteket, SQL tárolt eljárásokat és létrehozott lekérdezőtáblákat) változtat meg.

Felhasználói válasz: A SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárással nem lehet az adott táblát megváltoztatni.

DBA7907W **Az alter folyamat hibával fejeződött be.**

Magyarázat: Ezt a figyelmeztetést a rendszer akkor adja, ha a táblához tartozó objektumok olyan oszlopoktól függenek, amelyek megváltoztak, vagy a meglévő adatokat nem lehet a cél adattípusra alakítani, vagy nem felelnek meg az új követelményeknek.

Felhasználói válasz: Ha SYSPROC.ALTOBJ tárolt eljárást a következő paraméterbemenetekkel használja, a kapcsolódó objektumokat újra lehet készíteni.

```
CALL SYSPROC.ALTOBJ('UNDO', CAST  
(NULL AS VARCHAR(2)), alterID, ?)
```

Vagy nézze meg a SYSTOOLS.ALTOBJ_INFO_V-ban felsorolt hibákat, javítsa ki a hibát okozó SQL utasítást, és futtassa újra a tárolt eljárást APPLY üzemmódban.

DBA7908E **A funkciók némelyike nem végrehajtható, mert nem minden tárolt eljárás van telepítve az alrendszer neve alrendszerre. Lehet, hogy a következő tárolt eljárások hiányoznak: tárolt eljárások.**

Magyarázat: A Vezérlőközpont nem tudta végrehajtani az alábbiakat:

- A telepített segédprogramok megkeresése a SYSPROC.DSNUTILS hívásával.
- Az alrendszer paraméter beolvasása a SYSPROC.DSNWZP hívásával.
- Legalább egy OS/390 Enablement tárolt eljárás megtalálása.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az OS/390 Enablement tárolt eljárások és a DSSNWZP és DSNUTILS DB2 tárolt eljárások telepítve legyenek, és hajtja végre az aktivizálási lépéseket. További információért lásd: DB2 Management Clients Program Directory.

DBA8000E **Nem lehet új rendazonosítót létrehozni, mert a megengedhető utótag-azonosítók száma elérte a maximumot.**

Magyarázat: Minden egyes rendnek van egy belsőleg létrehozott azonosítója, amely egy elő- és egy utótagból áll. Az előtag az alrendszer azonosítója, az utótag pedig egy 000 és 999 közötti szám. Az Objektumkarbantartó varázsló nem hoz létre új rendazonosítót, mert már van ezer utótag-azonosító.

Felhasználói válasz: Nyissa meg a Rendlista párbeszédpanelt, és távolítsa el a már nem szükséges rendeket, majd próbálja meg újra létrehozni a rendet.

DBA8001E **Hiba történt a varázsló inicializálásakor.**

Felhasználói válasz: A rendszer nem inicializálta a varázsló egyes oldalait, mert hiba történt, amikor a DB2 adminisztrációs kiszolgáló az adathalmazt olvasta.

Felhasználói válasz: További információt a DB2 Administration Server program First Failure Data Capture Log fájlja tartalmaz.

8. fejezet DBI üzenetek

Ez a rész azokat a hibaüzeneteket tartalmazza, amelyek a DB2 termékek telepítése és konfigurálása közben jelenhetnek meg. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

DBI1001I Használata:

db2icrt [-a AuthType]
[-p PortName]
[-s InstType]
[-w WordWidth]
-u FencedID PldNév

Magyarázat: A db2icrt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-d hibakeresés bekapcsolása.

-a AuthType

a példányhoz használt hitelesítés típusa (SERVER, CLIENT vagy SERVER_ENCRYPT).

-p PortName

az ezen példány által felhasználni kívánt port neve vagy száma.

-s InstType

a létrehozni kívánt példány típusa (wse, ee vagy ügyfél).

-u FencedID

az a felhasználónév, amely alatt az elkerített felhasználói függvények (UDF-ek) és az elkerített tárolt eljárások fognak futni. Ez a kapcsoló nem szükséges, ha csak a DB2 ügyfél van telepítve.

-w WordWidth

A létrehozandó példány szélessége bitben (31, 32 vagy 64). A megfelelő DB2-verzióknak (31, 32 vagy 64 bitesnek) telepítve kell lennie ehhez a munkához. Az alapértelmezett szélesség az aktuális DB2 verzió, a platform és a példánytípus által támogatott legkisebb bitszélesség.

InstName

a példány neve.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírása megtalálható a DB2 Információs központban. Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DBI1002I Használata:

db2uit [-d] [-Q] [-D]
[-q <mező>]
[-i <azonosító>]
[-a <művelet>]

[-r <futási_szintek>]

[-p <folyamat>]

Magyarázat: A db2uit parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-d hibakeresés bekapcsolása

-q mező lekérdezése az adott keresési paraméterekkel. A -q nélkül frissítést (ha már van -i azonosító) vagy beszúrást eredményez. Érvényes mezők: i, r, a, p

-i bejegyzés azonosítója

-r futási szintek

-a végrehajtandó művelet

-p indítandó folyamat

-Q Csendes: nincs kimenet

-D rekord törlése

Fájlnév módosítandó fájl

VISSZATÉRÉSI KÓDOK:

-q Ha nincs egyező mező, akkor nem nulla; különben nulla

frissítés/beszúrás

Ha a fájl nem frissíthető, akkor nem nulla; különben nulla

Felhasználói válasz: Ha további információkra van szüksége ezzel a parancssal kapcsolatban, akkor tanulmányozza a(z) Repülőrajt című kézikönyvet. Adja ki újra a parancsot.

DBI1003I Használata:

dlfmcrt [-b BackupDir]
-p PortName
-g DLFMGid
DLFMAdmin

Magyarázat: A dlfmcrt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-p PortName az ezen példány által felhasználni kívánt port neve vagy száma.

-b A BackupDir az az alkönyvtár, ahová a dlfm adatbázis biztonsági mentése kerül.

-g DLFMGid

a DLFM adminisztrációs csoport (a DLFMAdmin másodlagos csoportjának kell lennie)

DLFMAdmin

A DB2 Data Links Manager Adminisztrátor neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
dlfmert -p Portsám -g DLFMGid DLFMAdmin
```

DBI1005I Használata:

db2idrop Példnév

Magyarázat: A db2idrop parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-d hibakeresés bekapcsolása.

InstName

a példány neve

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
db2idrop Példnév
```

DBI1006I Használata:

db2idrop [-f] PldNév

Magyarázat: A db2idrop parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-d hibakeresés bekapcsolása.

-f az alkalmazásleállító jelző. Ezen kapcsoló hatására a rendszer minden, a példányt használó alkalmazást leállásra kényszerít.

InstName

a példány neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
db2idrop [-f] PldNév
```

DBI1007I Használata:

dlfmdrop DLFMAdmin

Magyarázat: A dlfmdrop parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

DLFMAdmin

a DB2 Data Links Manager Administrator neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
dlfmdrop DLFMAdmin
```

DBI1008E A telepítő adathordozó és az AIX verziója eltérő.

Magyarázat: A 64-bites DB2 AIX rendszerre történő telepítése esetén különböző CD-k szükségesek az AIX 4-es és 5-ös verziójához.

A db2setup program azt észlelte, hogy a számítógépen az AIX 5-ös verziója fut, de a telepítést az AIX 4-es verziójához tartozó DB2 CD-ről végzi.

Felhasználói válasz: Helyezze be az AIX 5-ös verzióhoz tartozó DB2 CD-t és próbálja újra a telepítést.

DBI1009E A telepítő adathordozó és az AIX verziója eltérő.

Magyarázat: A 64-bites DB2 AIX rendszerre történő telepítése esetén különböző CD-k szükségesek az AIX 4-es és 5-ös verziójához.

A db2setup program azt észlelte, hogy a számítógépen az AIX 4-es verziója fut, de a telepítést az AIX 5-ös verziójához tartozó DB2 CD-ről végzi.

Felhasználói válasz: Helyezze be az AIX 4-es verzióhoz tartozó DB2 CD-t és próbálja újra a telepítést.

DBI1011I Használata:

**db2iupdt [-h|-?] [-d] [-k] [-s] [-D]
[-a AuthType]
[-w WordWidth]
[-u FencedID]
{-e|PldNév}**

Magyarázat: A db2iupdt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-d hibakeresés bekapcsolása.

-k a frissítés ideje alatt megtartja az aktuális példány típusát.

-s a meglévő SPM napló alkönyvtár mellőzése

-D olyan kódszintre frissíti a példányt, amely alacsonyabb a jelenlegi kódszintnél. Ez a lehetőség csupán több FixPak javítócsomaggal ellátott környezetben érvényes.

-a AuthType

a példányhoz használt hitelesítés típusa (SERVER, CLIENT, DCS, SERVER_ENCRYPT vagy DCS_ENCRYPT). A SERVER az alapértelmezett.

-w WordWidth

A létrehozandó példány szélessége bitben (31, 32 vagy 64). -e megadása esetén hatástalan. Csak akkor választhatja meg a szélességet, ha megfelelő DB2 verzió van telepítve (31 bites, 32 bites vagy 64 bites). Az alapértelmezett szélesség az aktuális DB2 verzió, a platform és a példánytípus által támogatott legkisebb bitszélesség. Az alapérték meg fog egyezni a frissítendő példány értékével.

-u FencedID

az a felhasználónév, amely alatt az elkerített felhasználói függvények (UDF-ek) és az elkerített tárolt eljárások fognak futni. Ez a kapcsoló nem szükséges, ha csak a DB2 ügyfél van telepítve.

-e azt adja meg, hogy minden egyes példány frissíteni kell.

InstName

a példány neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a megfelelő beállításokkal és paraméterekkel.

DBI1012I Használata:

db2iupdt [-f] -u FencedID PldNév

Magyarázat: A db2iupdt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése
- d** hibakeresés bekapcsolása.
- f** az alkalmazásleállító jelző. Ezen kapcsoló hatására a rendszer minden, a példányt használó alkalmazást leállásra kényszerít.
- u FencedID** az a felhasználónév, amely alatt az elkerített felhasználói függvények (UDF-ek) és az elkerített tárolt eljárások fognak futni. Ez a kapcsoló nem szükséges, ha csak a DB2 ügyfél van telepítve.

InstName

a példány neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

db2iupdt [-f] -u FencedID PldNév

DBI1013I Használata:

dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin

Magyarázat: A dlfmupdt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése

DLFMAdmin

A DB2 Data Links Manager Adminisztrátor neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin

DBI1014E A 32 bitesre történő példányköltöztetés nem támogatott.

Magyarázat: Ez a verzió nem támogatja a 64 bitesről 32 bitesre történő költöztetést.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit tennie.

DBI1015I Használata:

db2imigr [-a AuthType] -u FencedID -g DFLMGid PldNév

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése
- d** hibakeresés bekapcsolása.
- a AuthType** a példányhoz használt hitelesítés típusa (SERVER, CLIENT vagy SERVER_ENCRYPT).
- u FencedID** az a felhasználónév, amely alatt az elkerített felhasználói függvények (UDF-ek) és az elkerített tárolt eljárások fognak futni. Ez a kapcsoló nem szükséges, ha csak a DB2 ügyfél van telepítve.
- g DFLMGid** 7-es vagy korábbi verziójú DLFM példány költöztetésekor meg kell adni

InstName

a példány neve.

Felhasználói válasz: Ha további információkra van szüksége ezzel a paranccsal kapcsolatban, akkor tanulmányozza a(z) "Repülőrajt" című kézikönyvet. Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

db2imigr [-a AuthType] -u FencedID PldNév

DBI1018I Használata:

db2istop [-h|-?] [-d] [-f] PldNév

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése

- d** hibakeresés bekapcsolása.
- f** az alkalmazásleállító jelző. Ezen kapcsoló hatására a rendszer minden, a példányt használó alkalmazást leállásra kényszerít.

InstName
a példány neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
p db2istop [-h|-?] [-d] [-f]PldNév
```

DBI1020I **Használata:**

```
db2setup [-h|-?] [-d]
          [-r RespFile]
```

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése
- d** hibakeresés bekapcsolása.
- r RespFile**
annak a válaszfájlnak a neve, amelyik a DB2 telepítéséhez lesz felhasználva.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
db2setup [-h|-?] [-d] [-r RespFile]
```

DBI1021I **Használata:**

```
db2imigrev [-h|-?] [-m Version]
            PldNév
```

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése
- d** hibakeresés bekapcsolása.
- m** A DB2 verziószámát jelöli.
- Version** az a verziószám, amelyre a példány visszaköltözik.

InstName
annak a példánynak a neve, amelyik a 8. verzióból vissza lesz költöztetve a DB2 előző verziójába.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
P db2imigrev [-h|-?]PldNév
```

DBI1022I **Használata:**

```
db2imigrev [-h|-?]
            [-f] PldNév
```

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A

parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése
- d** hibakeresés bekapcsolása.
- f** az alkalmazásleállító jelző. Ezen kapcsoló hatására a rendszer minden, a példányt használó alkalmazást leállásra kényszerít.

InstName
annak a példánynak a neve, amelyik a 8. verzióból vissza lesz költöztetve a DB2 előző verziójába.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] PldNév
```

DBI1023I **Használata:**

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c InstName]
          [-a AuthType]
          [-u FencedID]]
          OutputDir
```

Magyarázat: A db2ginfo parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése.
- y** parancsfájl végrehajtása (egyébként csak figyelmeztetést jelenít meg).

-c InstName
a tesztelendő példány.

-a AuthType
adja meg a hitelesítés típusát (SERVER, CLIENT vagy SERVER_ENCRYPT).

-u FencedID
az elkerített felhasználói azonosító.

OutputDir
az az alkönyvtár, ahová a kimeneti fájl (dbginfo.txt) kerül.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]
          [-c InstName [-a AuthType]
          [-u FencedID]] OutputDir
```

DBI1024I **Használata:**

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off
          PldNév
```

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h|-?** használati útmutató megjelenítése

-on|-off engedélyezi vagy letiltja egy példány önindítását.

InstName

a példány neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
P db2iauto [-h|-?] -on|-off PldNév
```

DBI1025I Használata:

dasrcrt [-d] -u ASUser

Magyarázat: A dasrcrt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-d hibakeresési üzemmódban indul, amely a DB2 szolgáltatáshoz használható

-u ASUser
a DAS ezzel a felhasználóval fog futni

Felhasználói válasz: Ha további információkra van szüksége ezzel a paranccsal kapcsolatban, akkor tanulmányozza a(z) Repülőrajt című kézikönyvet. Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
dasrcrt -u ASUser
```

DBI1026I Használata:

dlfmsmd [-h|-?] [-j] dlfsMntPt

Magyarázat: A dlfmsmd parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-j a megnevezett fájlrendszert AIX rendszerben dlfs típusról jfs típusra, Solaris működési környezetben pedig ufs típusra alakítja át

dlfsMntPt

A Data Links Manager Filter fájlrendszer felcsatolási pontja (a per jelet is beleértve: /).

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
dlfmsmd dlfsMntPt
```

DBI1027I Használata:

dasdrop [-d]

Magyarázat: A dasdrop parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-d hibakeresési üzemmódban indul, amely a DB2 szolgáltatáshoz használható

Felhasználói válasz: Ha további információkra van szüksége ezzel a paranccsal kapcsolatban, akkor tanulmányozza a(z) Repülőrajt című kézikönyvet. Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
dasdrop
```

DBI1028I Használata:

dasupdt [-d]

Magyarázat: A dasupdt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-d hibakeresési üzemmódban indul, amely a DB2 szolgáltatáshoz használható

Felhasználói válasz: Ha további információkra van szüksége ezzel a paranccsal kapcsolatban, akkor tanulmányozza a(z) Repülőrajt című kézikönyvet. Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
dasupdt
```

DBI1029I Használata:

db2nqadm [start|stop]

Magyarázat: A db2nqadm parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

start minden NetQ szolgáltatás és démon indítása
stop minden NetQ szolgáltatás és démon leállítása

Legalább egy paramétert meg kell adnia.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a megfelelő paraméterekkel.

DBI1030E A név rendszermag-paraméter érték értékre kell állítani.

Magyarázat: A DB2 futtatásához bizonyos rendszermag-paramétereket frissíteni kell.

Felhasználói válasz:

- Frissítse az összes szükséges rendszermag-paramétert a(z) "Repülőrajt" című kiadványban leírtaknak megfelelően.
- Indítsa újra a rendszert.
- Próbálkozzék újra ezzel a paranccsal.

DBI1031E A kiválasztott termékhez előbb telepíteni kell a DB2 UDB Workgroup Server Edition vagy a DB2 UDB Enterprise Server Edition terméket.

Felhasználói válasz:

- Telepítse a DB2 UDB Workgroup Server Edition vagy a DB2 UDB Enterprise Server Edition terméket.

- Próbálja meg újra telepíteni a terméket.

DBI1032E A kiválasztott termék nem telepíthető 4.3-as verziónál régebbi AIX-re.

Magyarázat: A kiválasztott DB2 termékhez 4.3-as vagy újabb AIX szükséges.

DBI1033E A kiválasztott termékhez először telepítenie kell a DB2 UDB Enterprise Server Edition terméket.

Felhasználói válasz:

- Telepítse a DB2 UDB Enterprise Server Edition terméket.
- Próbálja meg újra telepíteni a terméket.

DBI1034W Hiányzik egy előfeltételként szükséges csomag.

Magyarázat: Az alábbi csomagok egyikét kiválasztotta telepítésre: "<csomagnév>", azonban a telepített "<csomagnév>" fájlkészlet szintje alacsonyabb, mint "<név>", vagy nem ismerhető fel.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a "<csomagnév>" fájlkészlet verziója "<név>" vagy újabb legyen.

A "<csomagnév>" szintje a DB2 telepítésére nincs hatással.

DBI1035E A fájlrendszer fájlrendszer beillesztése sikertelen.

Magyarázat: A megadott fájlrendszer beillesztése nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájlrendszer meg van-e adva. Javítsa ki a mount parancsból eredő hibákat, és próbálja újra.

DBI1036E A fájlrendszer fájlrendszer lecsatolása sikertelen.

Magyarázat: A megadott fájlrendszer lecsatolása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a umount parancsból eredő hibákat, és próbálja újra.

DBI1037E A fájlrendszer fájlrendszer nem létezik.

Magyarázat: A megadott fájlrendszer a munkaállomáson nem definiált.

Felhasználói válasz: Definiálja a fájlrendszert a munkaállomáson, és próbálja újra.

DBI1038E A fájlrendszer fájlrendszer nem módosítható.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy van-e írási joga a fájlrendszer definícióját tartalmazó rendszerfájlhoz, és próbálja újra.

DBI1039W Hiányzik egy előfeltételként szükséges csomag.

Magyarázat: Az alábbi csomagok egyikét kiválasztotta telepítésre: "<név>", azonban a telepített "<név>" fájlkészlet szintje alacsonyabb, mint "<név>".

Felhasználói válasz: Telepítse a "<név>" fájlkészlet "<név>" verzióját. Ez rajta van a CD-n.

DBI1040I A következő üzenet lefordított verziója nem érhető el ezen a rendszeren.

Felhasználói válasz: A következő üzenet lefordított verziója nem érhető el ezen a rendszeren. Tekintse át a PRODDIR/Readme/LOCALE alkönyvtárban található "Installation.Notes" nevű fájlt, ahol a PRODDIR a termék alkönyvtára, a LOCALE pedig területi beállítások neve. A termék alkönyvtára például:

/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPN,
ahol n a FixPak száma
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPN,
ahol n a FixPak száma

DBI1041E Az inputMntPt fájlrendszer nem alakítható dlfs-sé.

Magyarázat: A "/", "/var", "/usr" és "/tmp" fájlrendszerek nem alakíthatók dlfs fájlrendszerré. Ez az ellenkező esetben fellépő rendszerindítási problémák elkerülése végett szükséges.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a parancsot, de adjon meg egy másik fájlrendszert.

DBI1042E A BaseFS alap fájlrendszer nem alakítható dlfs-sé.

Magyarázat: Aix alatt egy fájlrendszer csak akkor alakítható dlfs-sé, ha vfs-e fsm vagy jfs. A dlfs más vfs esetén nem támogatott.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a parancsot jfs vagy fsm fájlrendszeren.

DBI1043E A kiválasztott termékhez a DB2 Adminisztrációs ügyfél előzetes telepítése szükséges.

Felhasználói válasz:

- Telepítse a DB2 Adminisztrációs ügyfelet.
- Próbálja meg újratelepíteni a terméket.

DBI1050E **Nem támogatott operációs rendszer -**
OR-név, verzió: OR-ver.

Magyarázat: Az aktuális operációs rendszer nem támogatott vagy az operációs rendszer ezen változata nem támogatott. További információkat a következő kézikönyvben talál: "Repülőrajt".

DBI1051E **Nem futtathatja rootként ezt a programot.**

Magyarázat: Ezt a programot csakis nem root felhasználói azonosítóval lehet futtatni.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be nem root felhasználói azonosítóval, majd adja ki újra a parancsot.

DBI1052E **A felhasználónak rendszergazdának (root) kell lennie.**

Magyarázat: A program csak a root felhasználói azonosító alatt futthat. Különleges jogosultságok szükségesek a program végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be root felhasználóként és adja ki újra a parancsot.

DBI1053E *fsys-type* **típusú fájlrendszer nem támogatott.**

Magyarázat: A példány saját alkönyvtárának létrehozása ilyen típusú fájlrendszeren nem támogatott. A példány saját alkönyvtárának vagy egy helyi fájlrendszeren vagy egy felcsatolt NFS fájlrendszeren kell lennie.

Felhasználói válasz: Tegye át a saját alkönyvtárt támogatott fájlrendszerre és hozza létre újra a példányt!

DBI1055E **Az üzenetfájl nem található: fájlnev.**

Magyarázat: A példány-parancsokhoz szükséges üzenetfájl hiányzik a rendszerből; esetleg letörölték vagy az adatbázis-termékek hibásan vannak telepítve.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az üzenetfájlt tartalmazó termék rész helyesen van-e telepítve! Ha ellenőrzési hibák vannak, telepítse újra a termék részt!

DBI1057E **Kötelező területi beállítások (területi-beállítások) nem állnak rendelkezésre.**

Magyarázat: A kötelező területibeállítások-alkönyvtár, /usr/lib/locale/LANG/LC_MESSAGES, nem létezik, ahol LANG az aktuális területi beállítások neve.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott területi beállítások helyesen vannak-e telepítve! Ellenőrizze azt is, hogy van-e olvasási és végrehajtási jogosultsága abban az alkönyvtárban!

DBI1060E **Érvénytelen csomagnév: csomagnév.**

Magyarázat: Érvénytelen nevet adott meg. Vagy nem létezik a csomag, vagy a nevet helytelenül adta meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott nevű csomag létezik-e a terjesztési adathordozón! Ha igen, vizsgálja meg a nevet, hogy megállapítsa, nem történt-e gépelési hiba! Minden csomagnévnek nagybetűsnek kell lennie.

DBI1061E **Hiányzó fájlcsoport vagy csomagnév: csomagnév.**

Magyarázat: Hiba történt a szoftver előzetes követelményeinek vizsgálata során. Az előbbi fájlcsoportot vagy csomagot a parancs használata előtt telepíteni kell.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adott csomag telepítve van-e a rendszerre!

DBI1062E **Hiányzó fájlcsoport vagy csomagnév: csomagnév.**

Magyarázat: Az előbbi fájlcsoportot vagy csomagot a parancs használata előtt telepíteni kell.

Felhasználói válasz: Telepítse a fájlcsoportot vagy csomagot, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1063E **A(z) patch-név PTF vagy javítófájl hiányzik.**

Magyarázat: Az előbbi PTF-et vagy patch-et a parancs használata előtt telepíteni kell. Erre a PTF-re vagy patch-re szükség van a parancs sikeres befejezéséhez.

Felhasználói válasz: Telepítse a szükséges PTF-et vagy patch-et, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1065E **A programnév program idő előtt befejeződött.**

Magyarázat: Hiba történt a program végrehajtása közben, ezért a program túl korán fejeződött be.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát, majd próbálkozzék újra a parancssal!

DBI1066E **A program kérés következtében megszakadt: programnév.**

Magyarázat: A program felhasználói megszakítás hatására fejeződött be.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, hogy a program újrainduljon!

DBI1067E **A területi_beállítások_neve területi beállításokhoz tartozó DB2 termékkönyvtár nincs telepítve.**

Magyarázat: Nem található a tömörített tar HTML fájl a DB2DIR/doc/"<területi_beállítások_neve>/html alkönyvtárban, ahol

DB2DIR =
/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPN,
ahol n a FixPak száma
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPN,
ahol n a FixPak száma

Felhasználói válasz: Telepítse a területi beállításokhoz tartozó DB2 termékkönyvtárat, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1068E Nincs elég hely az *alkönyvtárnév* könyvtárban levő HTML fájlok kitömörítéséhez majd tarral történő kibontásához.

Magyarázat: Az összes HTML fájl a kitömörítés és a tarral történő kibontás után nem tárolható a fenti könyvtárban, mivel a fájlrendszer megtelt.

Felhasználói válasz: Növelje a fájlrendszer méretét vagy szabadítson fel elegendő lemezhelyet a fájlrendszeren! Adja ki újra a parancsot!

DBI1069E Váratlan hiba. Függvény = *fnév*, Visszatérési kód = *visszatérési_kód*.

Magyarázat: Váratlan hiba történt a program végrehajtása során.

Felhasználói válasz: Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

- Üzenetszám
- Függvénynév
- Visszatérési kód
- A probléma leírása

DBI1070I A *programnév* program sikeresen befejeződött.

DBI1072I A db2licm program nem tudta frissíteni a csomópontzárat. Ha további információkra van szüksége, akkor tanulmányozza a *naplónév* naplófájlt.

Magyarázat: A db2licm program nem tudta hozzáadni az engedélyt a csomópontzárolási fájlhoz, így a DB2 ideiglenes engedéllyel fut addig, amíg a termékengedély telepítése megtörténik.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha az továbbra is sikertelen marad, kézzel adja hozzá az engedélyező kulcsot a csomópontzárolási fájlhoz. Az engedélyekkel kapcsolatos további információkat a(z) Repülőrajt című kiadványban találja.

DBI1079I A rendszer a kimenetet a *naplónév* naplófájlba menti.

Magyarázat: A rendszer minden sikeres és megírsult műveletet ebbe a naplófájlba jegyez fel.

Felhasználói válasz: Egyáltalán ne módosítsa ezt a fájlt! Ez a fájl az IBM technikai támogatás számára készült.

DBI1080E A lemez betelt. A(z) *könyvtárnév* könyvtárban legalább KB KB helynek kell lennie, de csak KB KB hely áll rendelkezésre.

Magyarázat: Nincs elegendő szabad hely a fájlrendszerben vagy az könyvtárban.

Felhasználói válasz: Szabadítson fel némi lemezhelyet, majd próbálja újra a parancsot!

DBI1081E Hiányzó fájl vagy könyvtár: *fájlnév*.

Magyarázat: A parancs feldolgozásához szükséges fájl vagy könyvtár hiányzik.

Felhasználói válasz: Ha a fájl az egyik adatbázis termékhez tartozik, akkor ellenőrizze, hogy a termék helyesen van-e telepítve és szükség esetén telepítse újra a terméket! Ha a fájl példányhoz tartozik, akkor lehet, hogy a példányt már törölték, vagy a példány megsérült.

Ellenőrizze, hogy a megadott nevű könyvtár létezik-e a fájlrendszeren! Ha igen, vizsgálja meg a nevet, hogy megállapítsa, nem történt-e gépelési hiba! Ne felejtse el, hogy a Unix megkülönbözteti a kis- és nagybetűket a fájlok és könyvtárak neveiben!

DBI1082E Már létező fájl vagy könyvtár: *fájlnév*.

Magyarázat: Az a fájl vagy könyvtár, amelyet a parancsnak létre kell hoznia, már létezik.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a megadott fájl vagy könyvtárt. Ha a fájl vagy könyvtár a parancs előző sikeres befejezésének eredménye, akkor semmit nem kell tennie. Egyébként vagy át kell neveznie vagy el kell távolítania a megadott fájl vagy könyvtárt a parancs újbóli kiadása előtt.

DBI1083E A fájl törlése megírsult: *fájlnév*.

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl vagy könyvtár eltávolítása közben. Ezt a fájlhoz vagy könyvtárhoz tartozó helytelen tulajdonjog okozhatja.

Felhasználói válasz: Állítsa be a megadott fájlhoz vagy könyvtárhoz tartozó fájl engedélyeket vagy tulajdonjogot, majd adja ki a parancsot újra!

DBI1084E A fájl létrehozása megírsult: *fájlnév*.

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl vagy könyvtár létrehozása közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre a fájlrendszeren, és van-e írási joga a kívánt könyvtárban! A javasolt könyvtár engedélyek a következők: u=rwx,go=rx.

DBI1085E A fájl vagy alkönyvtár áthelyezése *fájlnév* fájlnevről *fájlnév* fájlnévre meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl vagy alkönyvtár áthelyezése közben. A parancs feldolgozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, hogy miért hiúsult meg a fájl vagy alkönyvtár áthelyezése, majd próbálkozzék újra!

DBI1086E A fájl vagy alkönyvtár másolása *fájlnév* fájlnevről *fájlnév* fájlnévre meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl vagy alkönyvtár másolása közben. A parancs feldolgozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, hogy miért hiúsult meg a fájl vagy alkönyvtár másolása, majd próbálkozzék újra!

DBI1087E A csatolás (*fájlnév*) létrehozása meghiúsult.

Magyarázat: A megadott csatolás nem hozható létre. Lehetséges, hogy ki van kapcsolva az írási engedély a szülőalkönyvtárban, vagy már létezik ugyanilyen nevű fájl vagy alkönyvtár.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a szülőalkönyvtárra vonatkozó engedélyeket és indítsa újra a telepítési folyamatot! A javasolt alkönyvtár engedélyek a következők: u=rwx,go=rx.

DBI1088E Az *alkönyvtár* alkönyvtárhoz hibás hozzáférési engedélyek tartoznak.

Magyarázat: Ennek a hibának számos oka lehet. Valószínű, hogy az alábbi helyzetek egyike áll fenn:

- Vagy a megadott név nem alkönyvtár, vagy nem rendelkezik olvasási és végrehajtási engedéllyel.
- A megadott alkönyvtár létrehozható, de nem lehet hozzáférni. Lehetséges, hogy egyik szülőalkönyvtárának engedélyei hibásan vannak beállítva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott alkönyvtár engedélyeit és indítsa újra a telepítési folyamatot! A javasolt alkönyvtár engedélyek a következők: u=rwx,go=rx.

DBI1089E Hiba az aktuális példányhoz kapcsolódó információ mentésekor a *biztonsági_mentés* alkönyvtárban.

Magyarázat: Ennek a hibának számos oka lehet. Valószínű, hogy az alábbi helyzetek egyike áll fenn:

- A megadott alkönyvtárban nincs elegendő engedély vagy nincsen írási jogosultság.
- Nincs több hely a fájlrendszeren.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a megfelelő javító művelet, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1090E A *paraméter* frissítése a *fájlnév* fájlban sikertelen.

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl frissítése közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a “<paraméter>” összes előfordulása “<érték>” értékre van-e beállítva a “<fájlnév>” fájlban.

DBI1091E Az engedélyek megváltoztatása meghiúsult: *alkönyvtár*

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl vagy alkönyvtár engedélyeinek megváltoztatása közben. Ezt a fájlhoz vagy alkönyvtárhoz tartozó helytelen tulajdonjog okozhatja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott alkönyvtár engedélyeit és tulajdonjogát, majd indítsa újra a telepítési folyamatot! A javasolt alkönyvtár engedélyek a következők: u=rwx,go=rx.

DBI1092E A tulajdonjog megváltoztatása meghiúsult: *alkönyvtár*.

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl vagy alkönyvtár tulajdonjogának megváltoztatása közben. Ezt a fájlhoz vagy alkönyvtárhoz tartozó helytelen tulajdonjog okozhatja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott alkönyvtárhoz tartozó tulajdonjogot, majd indítsa újra a telepítési folyamatot!

DBI1093E A csoport tulajdonjog megváltoztatása meghiúsult: *alkönyvtár*.

Magyarázat: Hiba történt a megadott fájl vagy alkönyvtár csoport tulajdonjogának megváltoztatása közben. Ezt a fájlhoz vagy alkönyvtárhoz tartozó helytelen tulajdonjog okozhatja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott alkönyvtárhoz tartozó tulajdonjogot, majd indítsa újra a telepítési folyamatot!

DBI1094E Alkönyvtárhozzáférési hiba.

Magyarázat: Az eszköz hozzáférési hibába ütközött a katalóguskiszolgálóval végzett I/O-művelet közben.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a katalóguskiszolgáló működjék és elérhető legyen a LAN-on keresztül!

DBI1095W A fájl vagy alkönyvtár (*név*) nem érhető el.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájlkészlet/csomag, amelyben a fájl/alkönyvtár található, telepítve van-e!

DBI1096E Már létező fájl vagy alkönyvtár: *fájlnév*.

Magyarázat: Az a fájl vagy alkönyvtár, amelyet a parancsnak létre kell hoznia, már létezik.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a megadott fájl vagy alkönyvtárt. Ha már nincs szüksége erre a fájlra vagy alkönyvtárra, törölje azt, majd futtassa újra a parancsot! Egyébként vagy át kell neveznie vagy el kell távolítania a

megadott fájl vagy alkönyvtár a parancs újbóli kiadása előtt.

DBI1097E Nem létező fájl vagy alkönyvtár: fájlnev.

Magyarázat: Az a fájl vagy alkönyvtár, amelyre a parancsnak szüksége van, nem létezik.

Felhasználói válasz: Ha a fájl vagy alkönyvtár nem létezik, lehet, hogy telepítenie kell az ezeket tartalmazó szoftvert. Ha a fájl vagy alkönyvtár létezik, ellenőrizze, hogy a PATH változó beállítása helyes-e! Ha a fájl vagy alkönyvtár szerepel a PATH-ban, próbálja újra a parancsot!

DBI1100E A példány zárolva van, mert egy másik példánykezelő parancs fut.

Magyarázat: A parancs meghiúsult, mert egy másik példánykezelő parancs (például db2icrt, db2idrop, db2iupdt vagy db2imigr) fut. A példánykezelő parancsok kizárólagos zárolást kérnek a példányra, hogy elkerüljék az egyidejű parancsok ütközését.

Felhasználói válasz: Várjon, amíg a többi példánykezelő parancs befejeződik, mielőtt újra próbálkozna a paraccsal! Ha más példánykezelő parancs nem fut, akkor törölje az "instance.lock" fájlt a következő alkönyvtárak egyikében:

/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma

DBI1101E A példánynév érvénytelen.

Magyarázat: A példánynévnek egy létező felhasználó bejelentkezési nevének kell lennie, és :

1. nem lehet 8 karakternél hosszabb.
2. nem kezdődhet "sql", "ibm" vagy "sys" előtaggal.
3. nem kezdődhet más karakterekkel vagy számokkal, és nem is tartalmazhat mást, mint: a-z, \$, #, @, _ , or 0-9.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes példánynévvel!

DBI1102E A DAS-név érvénytelen.

Magyarázat: A DAS-névnek egy létező felhasználó bejelentkezési nevének kell lennie, és

- nem lehet nyolc karakternél hosszabb,
- nem kezdődhet "sql", "ibm" vagy "sys" karaktesorozattal,
- illetve nem kezdődhet számmal, valamint csak az a-z, \$, #, @, _ (aláhúzás) és 0-9 karaktereket tartalmazhatja.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes DAS-névvel.

DBI1103E Az Adminisztrációs kiszolgáló már létezik.

Magyarázat: A rendszere szerint az Adminisztrációs kiszolgálót már létrehozták a rendszerén. Egy rendszeren csak egy Adminisztrációs kiszolgálót hozhat létre.

Felhasználói válasz: Ha újra létre akarja hozni az Adminisztrációs kiszolgálót, akkor először el kell dobnia a mostanit, mielőtt újra létrehoz egyet.

DBI1104E Az Adminisztrációs kiszolgáló nem dobható el.

Magyarázat: Az Adminisztrációs kiszolgáló eldobására irányuló kísérlet meghiúsult. A rendszer nem találja az Adminisztrációs kiszolgálót.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBI1105E A DB2 adatkapcsolati adminisztrátora már létezik.

Magyarázat: A rendszere szerint a DB2 adatkapcsolati adminisztrátort már létrehozták a rendszerén. Egy rendszeren csak egy DB2 adatkapcsolati adminisztrátort hozhat létre.

Felhasználói válasz: Ha újra létre akarja hozni a DB2 adatkapcsolati adminisztrátort, akkor először el kell dobnia a mostanit, mielőtt újra létrehoz egyet.

DBI1106E A DB2 adatkapcsolati adminisztrátor nem dobható el.

Magyarázat: Az DB2 adatkapcsolati adminisztrátor eldobására irányuló kísérlet meghiúsult. A rendszere szerint az DB2 adatkapcsolati adminisztrátor nem létezik vagy másik felhasználói azonosító alatt hozták létre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a "dlfmlist" parancs által megadott DB2 Data Links Manager Administrator neve helyes-e, majd próbálkozzon újra!

DBI1107E A DB2 Data Links Manager Adminisztrátor nem hozható létre.

Magyarázat: A DB2 Data Links Manager Adminisztrátor DCE általi létrehozásához 3.1-es vagy újabb DFS-nek kell lennie a rendszerben.

DBI1108E Nincs megadva érvényes csoportnév vagy csoportnév-szám a felhasználónév DLFM-felhasználó számára.

Magyarázat: Amikor DLFM-példányt hoz létre, vagy DLFM-példányt költöztet a DB2 7-es vagy régebbi verziójáról, kötelező megadni a -g DLFMGid beállítását.

A DLFMGid numerikus csoportazonosító vagy csoportnév lehet. Ennek a csoportnév csoportnak szerepelnie kell a felhasználónév DLFM-felhasználó másodlagos csoportjainak listáján.

Ha 8-as vagy újabb verziójú dlfm példány költöztetésekor

megadja a -g DLFMGid paramétert, és az nem azonos a példányhoz korábban beállított DLFMGid értékkel, akkor a megadott paraméter figyelmen kívül marad és a rendszer a régi Gid értéket használja.

Amennyiben Solaris Operating Environment rendszeren használja a Datalinks terméket, ezt a csoportnevet fel kell venni a Solaris rendszermagba is. Erről a követelményről további tájékoztatást a Datalinks termékhez tartozó Repülőrajt kézikönyvben talál (DB2 Data Links Manager Quick Beginnings).

Felhasználói válasz: Állítsa be a *csoportnév* csoportot a *felhasználónév* DLFM-felhasználó másodlagos csoportjainak listáján, majd adja ki újra a parancsot.

DBI1109E Frissíteni kell a rendszermag-paramétereket a parancs használata előtt.

Magyarázat: Néhány rendszermag-paraméter nincs megfelelően konfigurálva.

Felhasználói válasz:

- Frissítse az összes szükséges rendszermag-paramétert a(z) "Repülőrajt" című kiadványban leírtaknak megfelelően.
- Indítsa újra a rendszert!
- Próbálkozzék újra ezzel a paranccsal!

DBI1111E Az FencedID paramétert -u jellel kell megadni ehhez a parancshoz.

Magyarázat: A parancs használata esetén meg kell adni a FencedID paramétert. Az FencedID paraméter arra a felhasználónévre van beállítva, amely alatt az elkerített felhasználói függvények (UDF-ek) és az elkerített tárolt eljárások fognak futni.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot úgy, hogy felveszi az "-u FencedID" paramétert is, ahol FencedID az a felhasználónév, amely alatt az elkerített UDF-eket vagy elkerített tárolt eljárásokat kívánja futtatni!

Biztonsági okokból nem ajánlatos a példánynevet FencedID-ként használni. Ha azonban nem tervezi elkerített felhasználó által megadott függvények (UDF-ek) vagy elkerített tárolt eljárások használatát, akkor ha FencedID-ként a példánynevet adja meg, nem kell másik felhasználót létrehoznia a FencedID számára.

DBI1112E Érvénytelen FencedID paraméter: fenced-id.

Magyarázat: Az FencedID paraméterre, amely az elkerített, felhasználó által megadott függvényeket és elkerített tárolt eljárásokat futtató felhasználónevet adja meg, a következő szabályok vonatkoznak:

- Létező felhasználó bejelentkezési nevének kell lennie.
- Nem lehet root vagy bin felhasználó.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes FencedID paraméterrel!

DBI1113W A FencedID paraméter előző értéke (régi-érték) különbözik az új érték (új érték) hatástalan.

Magyarázat: A parancssorban megadott FencedID paraméter nem egyezik az ezelőtt a felhasználói azonosító előtt használttal. A paraméter új értéke hatástalan.

DBI1115E Érvénytelen AuthType paraméter (hitelesítési-típus) van megadva -a jellel.

Magyarázat: Érvénytelen az AuthType paraméter, amely a példányhoz tartozó hitelesítési típust adja meg. Az érvényes hitelesítési típusok a következők:

- SERVER
- CLIENT
- KISZOLGÁLÓ_ENCRYPT

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes AuthType paraméterrel!

DBI1120E A példánynev példány nem dobható el.

Magyarázat: Kísérlet történt egy esetleg még mindig aktív példány eldobására.

DBI1121E Az Adminisztrációs kiszolgáló nem dobható el a "db2idrop" használatával.

Magyarázat: Kísérlet történt az Adminisztrációs kiszolgáló eldobására a "db2idrop" használatával. A művelet nem engedélyezett, mert következtelen állapotban hagyná a nyilvántartást.

Felhasználói válasz: Használja a "dasiidrop" parancsot az Adminisztrációs kiszolgáló eltávolításához.

DBI1122E A példánynev példány nem frissíthető.

Magyarázat: Kísérlet történt egy példány frissítésére. A példány nem frissíthető a következő okok egyike miatt:

- A "db2iupdt" paranccsal nem lehet ezt a példányt frissíteni.
- A példány még aktív.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a "db2iupdt" parancs megfelelő verzióját használja. Ellenőrizze azt is, hogy e példánnyal egy időben nem fut más db2 folyamat. Próbálja újra a parancsot!

DBI1123E Az Adminisztrációs kiszolgáló nem frissíthető a "db2iupdt" használatával.

Magyarázat: Kísérlet történt az Adminisztrációs kiszolgáló frissítésére a "db2iupdt" használatával. A művelet nem engedélyezett, mert következtelen állapotban hagyná a nyilvántartást.

Felhasználói válasz: A "dasiupdt" paranccsal frissíthető az Adminisztrációs kiszolgáló.

DBI1124E *A példánynev példány nem költöztethető.*

Magyarázat: Kísérlet történt egy példány költöztetésére. A példány nem költöztethető a következő okok egyike miatt:

- A példány még aktív.
- A példány költöztetése nem támogatott.
- A “db2imigr” parancs ezen verziójával nem lehet ezt a példányt költöztetni.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a példány kész a költöztetésre és a “db2imigr” parancs megfelelő verzióját használja! Ha további információkra van szüksége a költöztetéssel kapcsolatban, tanulmányozza a(z) “Repülőrajt” című kézikönyvet.

DBI1125E *A DB2 Fájlfelkezelő-adminisztrátor nem dobható el a “db2idrop” használatával.*

Magyarázat: A DB2 adatkapcsolati adminisztrátor nem dobható el a “db2idrop” használatával. A művelet nem engedélyezett, mert következtelen állapotban hagyná a nyilvántartást.

Felhasználói válasz: Használja a “dlfmdrop” parancsot a DB2 adatkapcsolati adminisztrátorának eltávolításához.

DBI1126W *Egy vagy több nézet hatással lehet az adatbázis-költöztetésre.*

Magyarázat: A DB2 néhány olyan nézetet talált, amelyek megváltozott adatbázis entitástól függenek. Ettől meghíúsulhat az adatbázis-költöztetés. A Kiadási megjegyzésekben nézzen utána, milyen felhasználói művelet szükséges!

DBI1128E *Az Adminisztrációs kiszolgáló nem dobható el a “dlfmdrop” használatával.*

Magyarázat: Kísérlet történt az Adminisztrációs kiszolgáló eldobására a “dlfmdrop” használatával. A művelet nem engedélyezett, mert következtelen állapotban hagyná a nyilvántartást.

Felhasználói válasz: Használja a “dasiidrop” parancsot az Adminisztrációs kiszolgáló eltávolításához.

DBI1129E *Az Adminisztrációs kiszolgáló nem frissíthető a “dlfmupd” használatával.*

Magyarázat: Kísérlet történt az Adminisztrációs kiszolgáló frissítésére a “dlfmupd” használatával. A művelet nem engedélyezett, mert következtelen állapotban hagyná a nyilvántartást.

Felhasználói válasz: A “dasiupd” parancsral frissíthető az Adminisztrációs kiszolgáló.

DBI1131E *A felhasználói azonosító felhasználói azonosító érvénytelen.*

Magyarázat: A megadott felhasználói azonosító elérése meghíúsult. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A felhasználói azonosító nem létezik a rendszeren.
- A felhasználó saját alkönyvtára nincs megfelelően beállítva.
- A DB2 számára szükséges felhasználói tulajdonságok egyike nincs beállítva.
- A felhasználó UID-je 0

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy érvényes felhasználói azonosítót használt, érvényes saját alkönyvtárral, héjjal, elsődleges és másodlagos csoporttal. Szükség esetén hozzon létre új felhasználót!

DBI1135E *A felhasználói azonosító felhasználói azonosító csoportnev elsődleges csoportneve érvénytelen.*

Magyarázat: A példányhoz tartozó felhasználói azonosító elsődleges csoportjának meg kell felelnie a következőknek:

1. Nem lehet “guests”, “admins”, “users” vagy “local”.
2. Nem kezdődhet “sql” vagy “ibm” előtaggal.
3. Nem kezdődhet más számmal vagy karakterrel, mint a-z, \$, #, @ vagy 0-9, és nem is tartalmazhat mást.

Felhasználói válasz: A példányhoz tartozó felhasználói azonosító elsődleges csoportját cserélje érvényes nevű csoportra, majd próbálkozzék újra a parancssal!

DBI1136W *Az OLAP Start Kit nincs telepítve.*

Magyarázat: A költöztetni kívánt példány OLAP szolgáltatásokkal rendelkezik. Az OLAP Starter Kit nem érhető el DB2 V8 verzióban. A példány költöztetésére csak akkor kerül sor, ha megadja a -F paramétert.

Felhasználói válasz: Ha a program futása megszakad, a költöztetés végrehajtásához futtassa újra ugyanazt a db2imigr parancsot az -F paraméter megadásával. Az OLAP szolgáltatások nem állnak majd rendelkezésre.

DBI1137W *A kiszolgáló termék nincs telepítve.*

Magyarázat: A költöztetni kívánt példány egy kiszolgáló termék. Nem található DB2 V8 kiszolgáló termék. A példány költöztetésére csak akkor kerül sor, ha megadja a -F paramétert.

Felhasználói válasz: Ha a program futása megszakad, a költöztetés végrehajtásához futtassa újra ugyanazt a db2imigr parancsot az -F paraméter megadásával. Az DB2 kiszolgálói funkciói nem állnak majd rendelkezésre. A kiszolgáló funkciók újbóli engedélyezéséhez telepítenie kell egy DB2 kiszolgáló terméket, és kézzel kell futtatnia a db2iupdt parancsot a költöztetni kívánt példányon.

DBI1138W *A Query Patroller nincs telepítve.*

Magyarázat: A költöztetni kívánt példány Query Patroller szolgáltatásokkal rendelkezik. A Query Patroller nem található a telepített DB2 V8 termékben. A példány költöztetésére csak akkor kerül sor, ha megadja a -F paramétert.

Felhasználói válasz: Ha a program futása megszakad, a

költöztetés végrehajtásához futtassa újra ugyanazt a db2imigr parancsot az -F paraméter megadásával. A Query Patroller nem fog rendelkezésre állni. A Query Patroller szolgáltatások újbóli engedélyezéséhez a Query Patroller programot telepítenie kell a 8-as verzióra, és kézzel kell futtatnia a dqpcrt parancsot a költöztetni kívánt példányon.

DBI1139E A Data-Links File Manager nincs telepítve.

Magyarázat: A költöztetni kívánt példány Data-Links szolgáltatásokkal rendelkezik. A Data-Links File Manager nem található a telepített DB2 V8 termékben. A példány nem kerül költöztetésre.

Felhasználói válasz: Telepítse a Data-Links File Manager programot a DB2 V8 termékhez, és próbálja meg újra futtatni a parancsot.

DBI1140W A parancs végrehajtása kényszerítve van. Megadta az -F kapcsolót, aminek következtében a parancs végrehajtása során figyelmen kívül maradnak a fent említett figyelmeztetések.

DBI1141E A rendszer a Visual Warehouse 3.1 egy példányát találta. A Visual Warehouse 3.1 példány nem költöztethető V8-ra. A Visual Warehouse csak az 5.2-es verziótól kezdve költöztethető V8 alá.

DBI1142W A rendszer a Visual Warehouse 5.2 egy példányát találta. A példány költöztetésre kerül, de a metaadatok nem.

DBI1143W A Relational Connect nincs telepítve.

Magyarázat: A Relational Connect nem található meg abban a verzióban, amelybe a költöztetést szeretné végezni, de a rendszer egy DB2 és/vagy nem DB2 adatforrásokra vonatkozó beállítási fájl talált a költöztetni kívánt példányban. A konfiguráció költöztetésre kerül, de a Relational Connect programot telepíteni kell a konfigurációs paraméterek használatához.

Felhasználói válasz: A konfigurációs paraméterek használatához telepítse a Relational Connect programot DB2 V8-hoz.

DBI1144E A Relational Connect nincs telepítve.

Magyarázat: A Relational Connect nem található meg abban a verzióban, amelybe a költöztetést szeretné végezni, de a rendszer egy olyan környezeti változót talált, amelyek nem DB2 adatforrásokra utalnak. Ez a példány nem költöztethető, ha a Relational Connect nincs telepítve.

Felhasználói válasz: Telepítse a Relational Connect programot, és próbálja újra futtatni a parancsot.

DBI1145W Egy Szinkronizációspon-kezelő (SPM) naplóalkönyvtár már létezik.

Magyarázat: Egy Szinkronizációspon-kezelő (SPM) naplóalkönyvtár már létezik. Az SPM ezen újabb verziója nem képes feldolgozni a napló régi verzióját. Az SPM új verziójának használata előtt győződjék meg, hogy nem történik kétséges tranzakció.

Felhasználói válasz:

- Amennyiben eltekint a kétséges tranzakció veszélyétől, folytassa a példány frissítését: adja ki újból a db2iupdt parancsot -s kapcsolóval. Ennek hatására másolat készül az sqllib/spmlog könyvtárról sqllib/spmlog50 név alatt.
- Amennyiben foglalkozni kíván a kétséges tranzakció veszélyével, állítsa vissza a DB2 termék előző verzióját, majd kövesse a termék readme fájljában a kétséges tranzakciókkal kapcsolatban megadott utasításokat.

DBI1150W A db2iupdt program ezt a példányt 64-bites nem-kiszolgáló példányra frissítette.

Magyarázat: Nem hozhat létre 64 bites Express kiszolgáló példányt, és nem is költöztethet abba. 64-bites kiszolgáló példány futtatásához az Enterprise Server Edition terméket kell telepítenie.

Felhasználói válasz: Ha nincs szüksége kiszolgáló példányra, folytathatja a létrehozott/költöztetett példány használatát. Ha 64 bites kiszolgáló példányt kíván használni, telepítenie kell a DB2 UDB 8.1 Enterprise Server Edition terméket, és futtatnia kell az alábbi parancsot:

```
db2iupdt -w 64 <példánynév>
```

DBI1151E A db2icrt/db2imigr létrehozott egy 64 bites nem kiszolgáló példányt.

Magyarázat: Nem hozhat létre 64 bites Express kiszolgáló példányt, és nem is költöztethet abba. 64-bites kiszolgáló példány futtatásához az Enterprise Server Edition terméket kell telepítenie.

Felhasználói válasz: Ha nincs szüksége kiszolgáló példányra, folytathatja a létrehozott/költöztetett példány használatát. Ha 64 bites kiszolgáló példányt kíván használni, telepítenie kell a DB2 UDB 8.1 Enterprise Server Edition terméket, és futtatnia kell az alábbi parancsot:

```
db2iupdt -w 64 <példánynév>
```

DBI1168W 64 bites példány létrehozása vagy frissítése során a program észlelte, hogy a bos.rte.libc telepített szintje alacsonyabb, mint a 64 bites példányok esetén szükséges szint.

Magyarázat: A bos.rte.libc telepített verziója alacsonyabb 5.1.0.28-nál, amely a 64 bites példányok támogatásához szükséges legalacsonyabb szint.

Felhasználói válasz: Mielőtt továbblépne, töltsse le az IY32466 APAR javítókészletet, és frissítse vele a rendszert.

AZ APAR-ok letöltésével kapcsolatban a következő helyen található információt: <http://www.ibm.com/aix>.

Kiadhatja újra a parancsot az -F paraméterrel, hogy a végrehajtás során figyelmen kívül maradjon a figyelmeztetés.

DBI1169E A DB2 HTML dokumentáció nincs telepítve.

Magyarázat: A DB2 HTML dokumentációja nincs telepítve vagy nem található.

A DB2 HTML dokumentáció csak akkor frissíthető a jelenlegi FixPak szintjére, ha előbb telepíti.

Felhasználói válasz: Telepítse a DB2 HTML dokumentációt, majd adja ki újra a parancsot.

DBI1170E A -w kapcsoló értéke csak 31, 32 vagy 64 lehet.

Magyarázat: A db2icrt és a db2iupdt parancs használatakor csak a 31, 32 vagy 64 értéket adhatja meg a nem kötelező -w kapcsolóval. A dbicrt-nek 64 bites példány létrehozásakor adható meg -w 64. A -w 64 beállítás a db2iupdt segédprogram számára is megadható, ha 31 vagy 32 bites példányt akar 64 bitesre frissíteni. A megadott bitszélességet támogatnia kell az aktuális DB2 verzióknak, a platformnak és a példánytípusnak.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírása megtalálható a DB2 Információs központban. Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DBI1171E A DB2 64 bites támogatása nincs telepítve.

Magyarázat: A 64 bites példányok nem támogatottak vagy nem használhatók közvetlenül ezen a platformon.

Felhasználói válasz:

- Linux IA64 esetén egy 64 bites példány létrehozásához adja ki újra a parancsot a -w paraméter nélkül.
- Más platformok esetén egy 32 bites példány létrehozásához adja ki újra a parancsot a -w 64 paraméterrel.

DBI1172W 64-bites példány létrehozása vagy frissítése során a program észlelte, hogy a bos.rte.libc és a bos.adt.prof közül legalább az egyik alacsonyabb szintű, mint a 64-bites példányokhoz szükséges szint.

Magyarázat: A bos.rte.libc és bos.adt.prof közül legalább az egyik telepített szintje alacsonyabb, mint 4.3.3.50, amely a 64-bites példányok támogatásához szükséges legalacsonyabb szint.

Felhasználói válasz: Mielőtt továbbhaladna töltsse le a következő PTF-ek egyikét, illetve mindkettőt, majd frissítse a rendszert!

- A bos.rte.libc-hez a PTF: U473728.bff
- A bos.adt.prof-hoz a PTF: U473581.bff

A PTF-ek letöltésével kapcsolatos információt a következő helyen található: <http://www.ibm.com/aix>.

Kiadhatja újra a parancsot az -F paraméterrel, hogy a végrehajtás során figyelmen kívül maradjon a figyelmeztetés.

DBI1173W A db2iupdt program ezt a példányt 64-bites nem-kiszolgáló példányra frissítette.

Magyarázat: Csak akkor frissítheti a 32-bites Workgroup kiszolgáló példányt 64-bites kiszolgáló példányra, ha Enterprise Server Edition termékkel rendelkezik.

Felhasználói válasz: Ha nem kíván kiszolgáló példányra frissíteni, tovább használhatja a frissített példányt. Ha a példányt egy 32-bites Workgroup kiszolgáló példányra kívánja visszacserélni, adja ki az alábbi parancsot:

```
db2iupdt -w 32 <példánynév>
```

Ha a 64 bites kiszolgáló példányt kívánja használni, telepítenie kell a DB2 Enterprise Server Edition termék 8-as verzióját, és futtatnia kell az alábbi parancsot:

```
db2iupt -w 64 <példánynév>
```

DBI1174E A db2icrt/db2imigr létrehozott egy 64 bites nem kiszolgáló példányt.

Magyarázat: Nem hozhat létre 64 bites Workgroup vagy Express kiszolgáló példányt, és nem is költöztethet abba. 64-bites kiszolgáló példány futtatásához az Enterprise Server Edition terméket kell telepítenie.

Felhasználói válasz: Ha nincs szüksége kiszolgáló példányra, folytathatja a létrehozott/költöztetett példány használatát. Ha a 64-bites kiszolgáló példányt kívánja használni, telepítenie kell a DB2 V8 Enterprise Server Edition terméket és futtatnia kell az alábbi parancsot:

```
db2iupdt -w 64 <példánynév>
```

DBI1175W 64 bites példány létrehozása vagy frissítése során a program észlelte, hogy a Solaris működési környezet telepített szintje alacsonyabb, mint a 64 bites példányokhoz szükséges szint.

Magyarázat: A Solaris működési környezet telepített szintje 5.7-nél alacsonyabb, ami a 64 bites példányok támogatásához szükséges legalacsonyabb szint.

Felhasználói válasz: Mielőtt folytatná, frissítse a rendszeren a Solaris működési környezetet a minimálisan szükséges szintre.

Kiadhatja újra a parancsot az -F paraméterrel, hogy a végrehajtás során figyelmen kívül maradjon a figyelmeztetés.

DBI1176I Használata:

```
installAltFixPak [-h] [-s]
```

Magyarázat: Helytelen paramétert adott meg. A parancshoz

tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h** használati útmutató megjelenítése
- s** ugyanazokat a fájlkészleteket/csomagokat telepítse a támogatott termékek másodlagos útvonalára, mint amelyeket az /usr/opt/db2_08_01 vagy az /opt/IBM/db2/V8.1 útvonalakra telepített.

Ha az installAltFixPak felismeri, hogy a DB2 nincs telepítve a /usr/opt/db2_08_01 vagy az /opt/IBM/db2/V8.1 útvonalon, akkor nem használja az -s beállítást. Ebben az esetben meghívja a db2_install segédprogramot.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
installAltFixPak [-h] [-s]
```

DBI1177W Egy példány olyan kódszintre való frissítése, amely alacsonyabb a példány által jelenleg használt szintnél.

Magyarázat: Megkísérelt olyan kódszintre frissíteni egy példányt, amely alacsonyabb az adott példány által jelenleg használt kódszintnél.

Felhasználói válasz: Ha egy, a jelenleginél alacsonyabb kódszintre kíván frissíteni egy példányt, akkor adja ki a db2iupdt parancsot a -D beállítással a következőképpen:

```
db2iupdt -D <példánynév>
```

DBI1178W Egy példány olyan kódszintre való frissítése, amely alacsonyabb a példány által jelenleg használt szintnél.

Magyarázat: Megkísérelt olyan kódszintre frissíteni egy példányt, amely alacsonyabb az adott példány által jelenleg használt kódszintnél.

Felhasználói válasz: Ha a jelenleginél alacsonyabb kódszintre kíván frissíteni egy példányt, akkor adja ki a dasupdt parancsot a -D beállítással:

```
dasupdt -D
```

DBI1179E Ügyfélpéldányok nem hozhatók létre a db2icrt parancsal, ha a PortName paraméter meg van adva.

Magyarázat: A PortName paraméter a bejövő TCP/IP csatlakozásoknál használt, az ügyfélpéldányoknál nem alkalmazható.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a db2icrt parancsot a PortName paraméter megadása nélkül.

DBI1180E A 32 bites kiszolgáló példányok használata nem támogatott.

Magyarázat: A jelenlegi platform nem támogatja 32 bites kiszolgáló példányok használatát.

Felhasználói válasz: A platformon támogatott példánytípusokról bővebb tájékoztatást a Repülőrajt kézikönyvben talál.

DBI1181E A DB2 64 bites támogatása nincs telepítve.

Magyarázat: Ez a platform nem támogatja a 64 bites példányokat.

Felhasználói válasz: Mielőtt továbblépne, hajtsa végre a következők valamelyikét:

- a rendszer frissítése a 64 bites DB2 futtatásához szükséges minimális szintre, majd a parancs újbóli kiadása, vagy
- a költöztetett vagy frissített példány eldobása, és újbóli létrehozása 32 bites példányként.

DBI1182W A Warehouse Manager Connectors nincs telepítve.

Magyarázat: A költöztetni kívánt példány Warehouse Manager Connectors szolgáltatásokkal rendelkezik. A Warehouse Manager Connectors nem található a telepített DB2 V8 termékben. A példány költöztetésére csak akkor kerül sor, ha megadja a -F paramétert.

Felhasználói válasz: A költöztetés kikényszerítéséhez futtassa újra a db2imigr parancsot az -F paraméterrel. A Warehouse Manager Connectors funkciói nem állnak majd rendelkezésre. Telepítenie kell a Warehouse Manager Connectors for V8 terméket és kézzel futtatnia a db2iupdt programot a költöztetett példányon, hogy a Warehouse Manager Connectors szolgáltatásai újra elérhetők legyenek.

DBI1183W A Spatial Extender nincs telepítve.

Magyarázat: A költöztetni kívánt példány Spatial Extender szolgáltatásokkal rendelkezik. A Spatial Extender nem található a telepített DB2 V8 termékben. A példány költöztetésére csak akkor kerül sor, ha megadja a -F paramétert.

Felhasználói válasz: A költöztetés kikényszerítéséhez futtassa újra a db2imigr parancsot az -F paraméterrel. Az Spatial Extender funkciói nem állnak majd rendelkezésre. Telepítenie kell a Spatial Extender for V8 terméket és kézzel futtatnia a db2iupdt programot a költöztetett példányon, hogy a Spatial Extender szolgáltatásai újra elérhetők legyenek.

DBI1184W A Life Sciences Data Connect nincs telepítve.

Magyarázat: A költöztetni kívánt példány Life Sciences Data Connect szolgáltatásokkal rendelkezik. A Life Sciences Data Connect nem található a telepített DB2 V8 termékben. A példány költöztetésére csak akkor kerül sor, ha megadja a -F paramétert.

Felhasználói válasz: A költöztetés kikényszerítéséhez futtassa újra a db2imigr parancsot az -F paraméterrel. Az Life Sciences Data Connect funkciói nem állnak majd rendelkezésre. Telepítenie kell a Life Sciences Data Connect for V8 terméket és kézzel futtatnia a db2iupdt programot a költöztetett példányon, hogy a Life Sciences Data Connect szolgáltatásai újra elérhetők legyenek.

DBI1185I *A protokoll kiszolgálói protokoll már nem támogatott. Ezt a protokollt már nem tartalmazza a DB2COMM.*

DBI1186I **Használata:**

db2cdbcr [-d] -n CDBName

Magyarázat: A db2cdbcr parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-d hibakeresés bekapcsolása.

-n CDBName

A CDBName a létrehozni kívánt Warehouse Control Database neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

db2cdbcr -n CDBName

DBI1187E **Nem sikerült a DB2 Warehouse vezérlőadatbázis telepítésének végrehajtása.**

Magyarázat: Kudarcba fulladt a DB2 Warehouse raktárvezérlő adatbázis létrehozása.

Felhasználói válasz: Létre kell hozni egy csomópontcsoportot (a 0-s csomóponton) és egy táblaterületet is, mindkettőt FLG32K néven. További tájékoztatás a DB2 DataWarehouse dokumentációjában található.

DBI1188E **A költöztetés nem sikerült. A csoportnév csoport nem szerepel a felhasználónév DLFM-felhasználó másodlagos csoportjainak listáján.**

Felhasználói válasz: Állítsa be a csoportnév csoportot a felhasználónév DLFM-felhasználó másodlagos csoportjainak listáján, majd adja ki újra a parancsot.

DBI1189E **Olyan platformhoz tartozó DB2 telepítési képfájlt próbáltak telepíteni, amely nem felel meg a jelenlegi platform platformnak, amelyen a DB2 telepítése folyik.**

Magyarázat: A lehetséges okok:

- Ez a DB2 telepítési képfájl érvénytelen a jelenlegi platform számára.
- A DB2 nem támogatja a jelenlegi platformot.

Felhasználói válasz: A jelenlegi platform platformnak megfelelő DB2 telepítési képfájlt használjon a DB2 telepítéséhez.

DBI1190I **A db2setup előkészíti a DB2 Telepítő varázslót, amely végigvezeti Önt a program telepítésének lépésein. Kis türelmet.**

DBI1191I **A db2setup a DB2 telepítését és konfigurálását végzi a válaszfájl alapján. Kis türelmet.**

DBI1192I **A DB2 telepítése sikeresen befejeződött. A telepítés során keletkezett db2setup.log és db2setup.err naplófájlok itt találhatóak: könyvtár.**

DBI1193W **A DB2 telepítése figyelmeztetéssel ért véget. Kisebb hiba történt a telepítés közben. Lehet, hogy néhány szolgáltatás nem fog megfelelően működni. A telepítés során keletkezett db2setup.log és db2setup.err naplófájlok itt találhatóak: könyvtár.**

DBI1194E **Hiba történt a DB2 telepítése közben. A telepítés nem folytatható. A telepítés során keletkezett db2setup.log és db2setup.err naplófájlok itt találhatóak: könyvtár.**

DBI1200E **Az alkönyvtár (alkönyvtárnév) nem verziószám verziójú példány.**

Magyarázat: A parancs nem folytatódhat, mert a megadott alkönyvtár nem az adatbázis termék szükséges verziójára mutat.

Felhasználói válasz: A parancs nem futtatható a megadott példánnyal.

DBI1202E **A példány költöztetése nem támogatott: példánynév**

Magyarázat: A példány nem költöztethető, mert:

1. Ebből a verzióból nem támogatott a költöztetés.
2. A példány már a termék jelenlegi verzióját használja, ezért nem kell költöztetni.

Felhasználói válasz: Győződjék meg arról, hogy a példány megfelelő a költöztetéshez, majd adja ki újra a parancsot érvényes példánynévvel!

DBI1205E **A rendszer egy vagy több olyan helyi adatbázist talált, amely nem költöztethető a legújabb verzióra. A hibák felsorolását a naplófájlban (naplófájlnév) találja meg.**

Magyarázat: Az adatbázison felléphető hibák lehetnek:

- Biztonsági mentés folyamatban

- Előregörgetés folyamatban
- Az adatbázis következetlen
- Egy vagy több táblaterület nem normál állapotban van
- Az adatbázis olyan adatbázis objektumokat tartalmaz, amelyeknek SYSCAT, SYSSTAT vagy SYSFUN sémanévük van.
- Az adatbázis olyan adatbázis objektumokat tartalmaz, amelyek függnek a SYSFUN.DIFFERENCES függvényről. Lehetséges megsértett objektumok:
 - korlátozás
 - függvény
 - trigger
 - nézet

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a következő javító műveletet a “<naplófájlnev>” fájlban található összes adatbázisban:

- Biztonsági mentés folyamatban - Hajtsa végre az adatbázis biztonsági mentését!
- Előregörgetés folyamatban - Hajtsa végre az adatbázis előregörgetését a naplófájlok végéig!
- Az adatbázis következetlen - Indítsa újra az adatbázist a konzisztens állapotban történő visszatéréshez!
- Táblaterület nem normál állapotban van - Hajtsa végre az adatbázis előregörgetését!
- Érvénytelen séma - Dobja el az objektumot, majd állítsa elő újra helyes sémanévvel (előtag)! Ha az objektum tábla, akkor először vigye ki az adatait, dobja el a táblát, hozza létre újra a táblát helyes sémanévvel, majd hozza be vagy töltse be az adatokat az új táblába!
- SYSFUN.DIFFERENCES függőséget tartalmazó objektum -
 - korlátozás - módosítsa a táblát a korlátozás eldobásához
 - függvény - dobja el a függvényt
 - trigger - dobja el a trigger
 - nézet - dobja el a nézetet

DBI1211E *Az alkönyvtárnév költöztetése nem sikerült.*

Magyarázat: Rendszerhiba történt az alkönyvtár költöztetése közben. Lehet, hogy elfogyott a lemezterület vagy a memória. A példány költöztetése meghiúsult.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy elegendő lemezhely és memória áll rendelkezésre, mielőtt újra próbálkozik a paranccsal!

DBI1212W *A helyi adatbázis-hozzáférési katalógus költöztetése az útvonal útvonalra nem sikerült.*

Magyarázat: A helyi adatbázis-hozzáférési katalógus költöztetése nem teljes, mivel váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: A fentebb említett alkönyvtárban “db2mgdbd.err” hibafájl és “sqldbdir/sqlddir.bak” helyi

adatbázis-hozzáférési katalógus biztonsági mentése került létrehozásra.

Tartsa meg ezt a két fájlt és keresse fel az IBM szervizt és kérdezze meg, hogyan lehet javítani a katalógust! A helyi adatbázis-hozzáférési katalógus hiányában azok az adatbázisok, amelyek a helyi adatbázis-hozzáférési katalógusban vannak nyilvántartva nem lesznek többé hozzáférhetőek.

DBI1220W *Az útvonal elérési útvonalon a csomópont-katalógus költöztetése nem sikerült.*

Magyarázat: A helyi csomópontkatalógus költöztetése nem teljes, mivel váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: Két lehetséges helyreállítási művelet:

1. Távolítsa el a csomópontot, majd katalogizálja újra a csomópont bejegyzést!
2. A fentebb említett alkönyvtárban “db2mgndd.err” hibafájl és “sqlnodir/sqlnddir.bak” helyi csomópontkatalógus biztonsági mentése került létrehozásra.

Tartsa meg ezt a két fájlt és keresse fel az IBM szervizt és kérdezze meg, hogyan lehet javítani a katalógust! Lépjen kapcsolatba az IBM szervizzel a csomópontkatalógus helyreállítása érdekében!

DBI1221W *A csomópont-katalógus sérült, és így nem költöztethető.*

Magyarázat: Vagy nem egyeznek meg a csomópontkatalógus-fájlok, vagy a csomópontkatalógus-fájl sérült.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a csomópontot, majd katalogizálja újra a csomópont bejegyzést!

DBI1222W *A rendszer adatbázis-hozzáférési katalógus sérült, és így nem költöztethető.*

Magyarázat: Vagy az elsődleges és a biztonsági mentésben lévő rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusfájlok nem ugyanazok, vagy a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógus sérült.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a rendszeradatbázist, majd katalogizálja újra az összes adatbázis bejegyzést!

DBI1223W *A helyi adatbázis-hozzáférési katalógus sérült, és így nem költöztethető.*

Magyarázat: Vagy az elsődleges és a biztonsági mentésben lévő helyi adatbázis-hozzáférési katalógusfájlok nem ugyanazok, vagy a helyi adatbázis-hozzáférési katalógus sérült.

Felhasználói válasz: A fentebb említett alkönyvtárban “db2mgdbd.err” hibafájl és “sqldbdir/sqlddir.bak” helyi adatbázis-hozzáférési katalógus biztonsági mentése került létrehozásra.

Tartsa meg ezt a két fájlt és keresse fel az IBM szervizt és

kérdezze meg, hogyan lehet javítani a katalógust! A helyi adatbázis-hozzáférési katalógus hiányában azok az adatbázisok, amelyek a helyi adatbázis-hozzáférési katalógusban vannak nyilvántartva nem lesznek többé hozzáférhetőek.

DBI1225W Egy katalógusba vett helyi adatbázishoz tartozó hitelesítési típus megváltozott.

Magyarázat: A rendszer egy vagy több olyan, katalógusba vett adatbázis-bejegyzést fedezett fel, amelynek hitelesítési típusa különbözik a példány számára megadott típustól. Ha nem tesz semmit, akkor az összes, katalógusba vett helyiadatbázis-bejegyzés felveszi annak a példánynak a hitelesítési típusát, amelyhez tartozik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a példány saját alkönyvtárában lévő migration.log nevű fájlt, hogy megállapítsa, mely katalógusba vett helyiadatbázis-bejegyzések hitelesítése nem egyezik meg a példányhoz megadott típussal! Ha azt akarja, hogy az adatbázis megőrizze az előző hitelesítési típust, akkor vagy meg kell változtatnia a példány hitelesítési típusát vagy át kell helyeznie az adatbázist egy olyan példányba, amelynek ugyanolyan hitelesítési típusa van. Mielőtt megváltoztatná a példány hitelesítési típusát, fontolja meg, hogy ekkor az összes katalógusba vett helyiadatbázis-bejegyzés az új hitelesítési típussal fog rendelkezni!

DBI1240E Az adatbáziskezelő nem indítható el.

Magyarázat: A rendszer nem tudta elindítani az adatbáziskezelőt, amikor megkísérelte ellenőrizni, hogy a katalógusba vett helyi adatbázisok költöztethetőek-e.

Felhasználói válasz: Hárítsa el az adatbáziskezelő sikertelen indításának okát, majd próbálkozzék újra a parancssal!

DBI1250E Az alkalmazások még mindig használják a példányt: példánynév.

Magyarázat: Fut még néhány olyan alkalmazás, amely a megadott példányt használja. Minden, a példányt használó alkalmazást meg kell állítani ahhoz, hogy a parancs sikeresen végrehajtható legyen. A példányt használó alkalmazások listáját a következő parancssal kaphatja meg:

```
db2 list applications
```

Felhasználói válasz: Vagy várakozik, amíg az alkalmazások maguktól befejeződnek, vagy kifejezetten kényszeríti azokat erre. Példánytulajdonosként bejelentkezve futtathatja az alábbi parancsot:

```
db2 force application all
```

Megjegyzés: Egyes alkalmazások váratlan viselkedést mutathatnak, ha a fenti parancssal szakítják meg működésüket. Ha már az összes alkalmazás megállt, állítsa le az adatbáziskezelőt is a "db2istop" parancssal!

DBI1260E A válaszfájlból történő olvasás nem lehetséges.

Magyarázat: Az megadott válaszfájlból történő olvasásra irányuló kísérlet meghiúsult. Győződjön meg róla, hogy a válaszfájl rendelkezik olvasási hozzáférés engedéllyel és, hogy a válaszfájllhoz megadott elérési útvonal helyes.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hozzáférési engedélyt és a válaszfájl elérési helyét, majd próbálja újra.

DBI1261E Az érték érvénytelen a kulcsszó esetében.

Magyarázat: A válaszfájlban megadott érték nem érvényes a hozzá tartozó kulcsszó esetében. Egy érvényes belépési listához hivatkozzon a minta válaszfájltra.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát a válaszfájl következő sorában és próbálja újra.

DBI1262E Ismeretlen kulcsszó fordult elő a válaszfájlból.

Magyarázat: A válaszfájlban megadott kulcsszó érvénytelen. Egy érvényes belépési listához hivatkozzon a minta válaszfájltra.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát a válaszfájl következő sorában és próbálja újra.

DBI1264E Hibák merültek fel a programnév futtatása közben. Ha további információra van szüksége, tanulmányozza a(z) naplónév telepítési naplófájlt.

Magyarázat: A rendszer minden sikeres és meghiúsult műveletet ebbe a naplófájlba jegyez fel.

Felhasználói válasz: Egyáltalán ne módosítsa ezt a fájlt! Ez a fájl az IBM technikai támogatás számára készült.

DBI1266I Ha további információkra van szüksége, akkor tanulmányozza a naplónév naplófájlt.

Magyarázat: A rendszer minden sikeres és meghiúsult műveletet ebbe a naplófájlba jegyez fel.

Felhasználói válasz: Egyáltalán ne módosítsa ezt a fájlt! Ez a fájl az IBM technikai támogatás számára készült.

DBI1268E A fájlkészlet fájlkészlet nem érhető el a telepítési adathordozón.

Magyarázat: Az telepítendő fájlkészletek egyike nem található a telepítési adathordozón. Amennyiben a fájlkészlet nem található a telepítési adathordozón, nem történik meg a telepítésük.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a fájlkészlet rajta legyen a telepítési adathordozón. Ha a fájlkészlet nincsen rajta az adathordozón, szüntesse meg a kijelölést és próbálkozzon újra.

DBI1270E Hiba fordult elő a válaszfájlban.

Magyarázat: A válaszfájl feldolgozása során a rendszer hibát érzékelt. A telepítés nem folytatható, amíg a hiba nincs kijavítva.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát a válaszfájl következő sorában és próbálja újra.

DBI1278W Figyelmeztetés érkezett a válaszfájltól.

Magyarázat: A válaszfájl feldolgozása során figyelmeztetés érkezett. A DB2 Telepítő megállás nélkül folytatja munkáját.

Felhasználói válasz: Ha szükséges hárítsa el a problémát a válaszfájl következő sorában és próbálja újra.

DBI1279I Észrevétel érkezett a válaszfájltól.

Magyarázat: A válaszfájl feldolgozása során megjegyzés érkezett. A DB2 Telepítő megállás nélkül folytatja munkáját.

Felhasználói válasz: Ez az üzenet csak tájékoztatásra szolgál. Nem kell semmit sem tennie.

DBI1281E Az adatbáziskezelő konfigurációs fájl nem inicializálható.

Magyarázat: Hiba történt az adatbáziskezelő konfigurációs fájl inicializálása közben. Egy DB2 példányt nem sikerült létrehozni vagy költöztetni.

Felhasználói válasz: Használja a naplófájlt a hibafelderítéshez! Hárítsa el a problémát, majd próbálkozzék újra a paranccsal! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet!

DBI1282W Az adatbáziskezelő konfigurációs fájlok nem fésülhetők össze.

Magyarázat: Hiba történt a két adatbáziskezelő konfigurációs fájl összefésülése közben. Az előző adatbáziskezelő konfigurációs fájl nem fésülhető össze az új adatbáziskezelő konfigurációs fájllal.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az új adatbáziskezelő konfigurációs fájlban lévő értékeket és szükség szerint frissítse a paramétereket!

DBI1283E Nem lehet frissíteni a kommunikációs információt a példány példányban.

Magyarázat: A példány létrehozása során nem lehetett frissíteni a SVCENAME paramétert és/vagy a DB2COMM nyilvántartási értékeket.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adatbáziskezelő konfigurációs fájlban a SVCENAME paraméter beállítása “<profilnév>”, és használja a frissítéshez a következőt:

```
db2 update dbm cfg using
SVCENAME "<profilnév>"
```

Frissítse a DB2COMM változót is tcpip-re a következő paranccsal:

```
db2set DB2COMM=tcpip
```

DBI1290E A profilnyilvántartás (profilnév) létrehozása meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt a profilnyilvántartás létrehozása közben. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- Hibás hozzáférési engedély van a profil-nyilvántartást tartalmazó fájlban.
- A profil-nyilvántartás nincs megfelelően beállítva.
- Nincs elegendő hely a fájlrendszerben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a példánylista-profilban lévő fájl engedélyeket a következő alkönyvtárak egyikeben:

```
/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
```

DBI1291E A példány (példánynév) nem található a példánylistán.

Magyarázat: A példánylista nem tartalmazza a megadott példányt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy “db2ilist” parancs által jelzett példányok listája helyes-e! Adja ki újra a parancsot érvényes példánynévvel!

DBI1292E A példány (példánynév) már szerepel a példánylistán.

Magyarázat: A létrehozás vagy költöztetés alatt álló példány már szerepel a példánylistában.

Felhasználói válasz: Használjon más példánynevet, amely nem része annak a példánylistának, amelyet a “db2iset -l” parancs jelenít meg!

DBI1293E A rendszeren nincs DB2 Query Patroller kiszolgáló.

Felhasználói válasz: Ha a DB2 Query Patrollert nem a DB2 telepítőjével telepítették, használja a telepítőt a DB2 Query Patroller Serverhez használatos példány megfelelő beállításához! Ha már beállított egy ilyet, ellenőrizze, hogy az be van-e jegyezve a default.env fájlba, és hogy a fájl a külvilág számára olvasható-e! A default.env fájl alkönyvtára

```
/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
```

DBI1295E A példánylistát nem lehetett frissíteni.

Magyarázat: A példány nem vehető fel a példánylistára illetve nem távolítható el onnan. Hiba történt, amikor megkísérelte felvenni a példányt a példánylistára illetve eltávolítani onnan. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- Hibás hozzáférési engedély van a nyilvántartásprofilban.
- A profil-nyilvántartás nincs megfelelően beállítva.
- Nincs elegendő hely a fájlrendszerben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a példánylista-profilban lévő fájl engedélyeket a következő alkönyvtárak egyikében:

```
/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPn,  
ahol n a FixPak száma  
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPn,  
ahol n a FixPak száma
```

DBI1297E A példányprofil (profilnév) nem frissíthető.

Magyarázat: Hiba történt a példányprofil-nyilvántartás frissítése közben. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- Hibás hozzáférési engedélyek vannak a példányprofil-nyilvántartásban.
- A profil-nyilvántartás nincs megfelelően beállítva.
- Nincs elegendő hely a fájlrendszerben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a példánylista-profilban lévő fájl engedélyeket a következő alkönyvtárak egyikében:

```
/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPn,  
ahol n a FixPak száma  
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPn,  
ahol n a FixPak száma
```

DBI1300N A db2set DB2 profilváltozókat jelenít meg, állít be és távolít el.

```
db2set [[[változó]=[érték]]  
[-g|-i példány]  
[csp_számm]]  
[-all] [-null]  
[-r [példány[csomópontszám]]]  
[-n DAS csp]  
-u felh[-p jelszó]]  
[-l|-lr] [-v] [-ul|-ur]  
[-?|-h]
```

Magyarázat: A parancs paraméterei a következők:

- g A globális profilváltozók elérése.
- i Az aktuális ill. alapértelmezett helyett használandó példányprofil adja meg.
- n A távoli DB2 Adminisztrációs Kiszolgáló csomópontnevét adja meg.
- u Az Adminisztrációs Kiszolgáló összeköttetéséhez tartozó felhasználói azonosítót adja meg.
- ul Hozzáférés a felhasználói profil változóikhoz

- ur Felhasználói profil változóinak frissítése
- p Az adminisztrációs kiszolgáló összeköttetéséhez tartozó jelszót adja meg.
- r Alaphelyzetbe állítja a megadott példányhoz tartozó profilnyilvántartást. Ha nem ad meg más példányt, a parancs az alapértelmezett/jelenlegi példányt fogja használni.
- l Megjeleníti az összes példányprofil.
- lr Megjeleníti az összes támogatott nyilvántartás-változót.
- v Részletes üzemmód.
- ? A parancs segítség üzenetét jeleníti meg.
- h Megegyezik a -? lehetőséggel.
- all Megjeleníti a helyi környezeti változók összes előfordulását, a :-ban megadottak szerint.
 - A környezet, jele [e]
 - A felhasználói szintű nyilvántartás, jele [u]
 - A csomópont-szintű nyilvántartás, jele [n]
 - A példányszintű nyilvántartás, jele [i] és
 - A globális szintű nyilvántartás, jele [g]
- null A megadott nyilvántartási szinten lenullazza a változók értékeit azért, hogy ezzel megakadályozza a változóérték keresési sorrendjében megadott, a következő nyilvántartásban történő kikeresést.

Megjegyzések:

- a db2set változónév nélkül megjeleníti az összes megadott változót.
- db2set <változó> megjeleníti a <változó> értékét.
- db2set <változó>= (semmi) törli a <változót>.
- db2set <változó>=<érték> módosítja a <változó> értékét.
- db2set <változó> -null a <változó> értékét NULL-ra állítja.
- db2set <változó> -all az összes definiált <változó> értékét megjeleníti.
- db2set -ur frissíti az aktuális felhasználói profil.
- db2set <változó> -ul a definiált <változókat> jeleníti meg a felhasználói szinten.
- a db2set -all minden nyilvántartási szinten megjeleníti az összes megadott változót.

DBI1302E A rendszer érvénytelen paramétert észlelt.

Magyarázat: Érvénytelen paramétert használtak.

Felhasználói válasz: Jelenítse meg a használati útmutatót a -? paraméter használatával!

DBI1303W A változó nincs beállítva.

Magyarázat: A változó nincs beállítva a profilnyilvántartásban.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBI1304E **Váratlan hiba.**
Magyarázat: Az eszköz váratlan rendszerhibát észlelt.
Felhasználói válasz: Keresse fel a DB2 szervizt!

DBI1305E **A profilnyilvántartás nem található.**
Magyarázat: A célszámítógép nem rendelkezik profilnyilvántartás-beállítással.
Felhasználói válasz: Hozza létre a célszámítógépen a nyilvántartást a DB2 telepítésével!

DBI1306N **A példányprofil nincs meghatározva.**
Magyarázat: A példány nincs meghatározva a célszámítógép nyilvántartásában.
Felhasználói válasz: Adjon meg egy létező példánynevet vagy hozza létre a szükséges példányt!

DBI1307N **A példánycsomópont-profil nincs meghatározva.**
Magyarázat: A példány csomópont nincs meghatározva a célszámítógép nyilvántartásában.
Felhasználói válasz: Hozza létre a nyilvántartást a DB2 termék szükséges részeinek telepítésével!

DBI1308E **"Kevés a memória" helyzet állt elő.**
Magyarázat: Az eszköz "kevés a memória erőforrás" hibát észlelt.
Felhasználói válasz: A rendszerben kevés a memória erőforrás. Állítson le néhányat a kevésbé fontos alkalmazások közül, vagy próbálkozzék újra később!

DBI1309E **Rendszerhiba.**
Magyarázat: Az eszköz operációsrendszer-hibát észlelt.
Felhasználói válasz: Rendszerhiba történt a nyilvántartás használata során. Biztosítsa, hogy elegendő hely álljon rendelkezésre azon a fájlrendszeren, ahol a nyilvántartás található, és létezzon érvényes LAN összeköttetés, ha a nyilvántartás távoli!

DBI1310E **A távoli nyilvántartás használata nem támogatott.**
Magyarázat: Az eszköz nem támogatja a távoli nyilvántartás használatát.
Felhasználói válasz: Nézze meg a Parancsleírásokban, hogyan lehet távoli nyilvántartást elérni!

DBI1311I **A nyilvántartásban lévő példányprofilok felsorolása...**

DBI1312I **A megadott globális változók felsorolása...**

DBI1313I **A megadott példányváltozók felsorolása...**

DBI1314I **Az összes támogatott nyilvántartás-változó felsorolása...**

DBI1315W **Ismeretlen üzenet!**

DBI1316E **A példány nem MPP.**
Magyarázat: A célpéldány nem DB2 MPP példány.
Felhasználói válasz: Válasszon MPP példányt!

DBI1317E **A példány csomópont már létezik.**
Magyarázat: Ilyen példány csomópont már létezik.
Felhasználói válasz: Válasszon más példány csomópontot!

DBI1318E **A rendszerleíróadatbázis-változóhoz megadott érték túl hosszú.**
Magyarázat: A rendszerleíróadatbázis-változóhoz megadott érték hosszabb a megengedettnél. Itt legfeljebb 255 bájtt használható.
Felhasználói válasz: Adjon meg rövidebb értéket a változóhoz.

DBI1320W **FIGYELEM:**
Magyarázat: Ez a parancsfájl az IBM támogatás számára hasznos információ összegyűjtésére való az esetleges problémák hibakereséséhez. Az információ nagyon kényes. A kimeneti fájlt (db2ginfo.txt) elküldés előtt módosíthatja.
Felhasználói válasz: A fenti figyelmeztetés elfogadását a parancsfájl -y kapcsolóval történő futtatásával jelezheti.

DBI1330W **A művelet más példányokra is hatással lehet.**
Magyarázat: Az IWH.environment fájl az összes példányra vonatkozó információkat tartalmaz. A fájl módosítása az összes példányra kihathat. Kívánja folytatni?

DBI1332E **Hiányzik a mintafájl az IWH.environment-hez.**
Magyarázat: Szükség van az IWH.environment mintafájljára.

DBI1351E Ezt a parancsot csak a példánytulajdonos futtathatja.

Magyarázat: Ezt a parancsot csak a DB2 Query Patroller Server példánytulajdonosa futtathatja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DB2 Query Patroller Server példánya be van-e jegyezve megfelelően a default.env fájlban! Jelentkezzen be DB2 Query Patroller Server példánytulajdonosként és adja ki újra a parancsot! A default.env fájl alkönyvtára

/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma

DBI1352E A(z) példánynév példány nem ESE példány.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Server/Agent terméket ESE példányon kell létrehozni.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a parancsot érvényes ESE példánynévvel, vagy az újbóli futtatás előtt hozzon létre és állítson be egy új ESE példányt.

DBI1353E A DB2 Query Patroller Server már bevan állítva egy példányon.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Server csak egy DB2 UDB példányon telepíthető.

Felhasználói válasz: A dqplist paranccsal tudhatja meg DB2 Query Patroller Serverként használt példány nevét. Ha a példány neve helyes, nincs szükség a dqpcrt futtatására kiszolgáló beállításához. Ügynök beállításához a helyes példánynévre van szükség. Ha ez a példány már nem használatos, futtassa a következő parancsot:

dqpdrop inst_name

az eltávolításához! Ezután futtassa újra a dqpcrt parancsot!

DBI1354E A példánynév példánynév nem DB2 Query Patroller Server példány.

Felhasználói válasz: A dqplist paranccsal megtudhatja a helyes kiszolgálópéldány nevét, ezután futtassa újra a parancsot!

DBI1355I Használata:

dqpcrt [-h|-?] -s|-a
-p PortName PldNév

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

PortName

A DB2 Query Patroller kiszolgálóval/ügynökkel használatos port neve

InstaName

A DB2 Query Patroller Server példánynak szánt példány neve.

-s DB2 Query Patroller Server létrehozása a megnevezett példányon

-a DB2 Query Patroller Agent létrehozása a megnevezett példányon.

-h|-? használati útmutató megjelenítése

A -a beállítás csak többszörösen particionált példány esetén érvényes.

Felhasználói válasz: Írja be újra a parancsot a helyes szintaktikát alkalmazva!

DBI1356I Használata:

dqplist [-h|-?]

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

Felhasználói válasz: Írja be újra a parancsot a helyes szintaktikát alkalmazva!

DBI1357I Használata:

dqpdrop [-h|-?] PldNév

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

InstName

annak a példánynak a neve, ahonnan el kívánja távolítani a DB2 Query Patroller Servert.

-h|-? használati útmutató megjelenítése

Ez a parancs csak azon a csomóponton adható ki, ahol a DB2 Query Patroller Server készült.

Felhasználói válasz: Írja be újra a parancsot a helyes szintaktikát alkalmazva!

DBI1358W A DB2 Query Patroller profilfájljainak módosítása sikertelen.

Magyarázat: A dqpprofile vagy a dqpcshrc fájl frissítési kísérlete sikertelen. A lehetséges okok:

- A fenti fájlok nem léteznek az sqllib alkönyvtárban a példány saját alkönyvtárában.
- Nincsen írási joga a fájlokhoz.
- Hiba a /tmp alkönyvtárban egy ideiglenes fájl létrehozásakor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a fájlok meglétét és a jogokat! Ellenőrizze, hogy a /tmp alkönyvtár írható-e! Adja ki újra a parancsot!

DBI1359E A DB2 Query Patroller Server eltávolítása a példánynév példányról sikertelen.

Magyarázat: A megnevezett példányról a DB2 Query Patroller Server eltávolítása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Távolítsa el kézzel a sqllib/cfg/dqplevel fájlt a példánytulajdonos saját alkönyvtárából! Továbbá távolítsa el a default.env fájlból a DQPSEVER sort! A default.env fájl alkönyvtára

/usr/opt/db2_08_xx, ahol xx értéke 01 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
vagy /opt/IBM/db2/V8.x, ahol x értéke 1 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma

DBI1360E A DB2 Query Patroller beállítása sikertelen.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Server beállítási kísérlete sikertelen. A lehetséges okok:

- A DB2 Query Patroller Serverhez nem sikerült adatbázist létrehozni.
- A megadott csomóponton nem sikerült csomópontcsoportot létrehozni.
- A csomópontcsoporton nem sikerült táblaterületet létrehozni.

Felhasználói válasz: Ha az adatbázis vagy a csomópontcsoport létrehozása nem sikerült, próbálja meg azokat kézzel létrehozni, majd futtassa újra a parancsot!

Ha a táblaterület létrehozása volt sikertelen, ellenőrizze, hogy van-e írási joga a megadott útvonalhoz! Próbálja meg kézzel létrehozni a táblaterületet!

DBI1361E A DB2 Query Patroller Server kódja nincs telepítve.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Server kódja nincs telepítve, pedig az adott művelethez elengedhetetlen.

Felhasználói válasz: Telepítse a DB2 Query Patroller Server kódját, és próbálja újra a parancsot!

DBI1362W IWM sémaobjektumok fordultak elő.

Magyarázat: A DB2 IWM sémaobjektumokat talált, amelyek valószínűleg az IWM egy előző telepítéséből maradtak fenn.

Felhasználói válasz: Ha meg akarja tartani a meglévő IWM sémaobjektumokat, nem kell semmit sem tennie. Ha viszont el akarja távolítani azokat és újakat kíván létrehozni, adja ki újra a dqsetup parancsot a -o kapcsolóval!

DBI1363E Az IWM sémaobjektumok létrehozása nem sikerült.

Magyarázat: Az IWM sémaobjektumok létrehozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a db2_qp_schema és az iwm_schema.sql fájl megtalálható-e az

/usr/opt/db2_08_xx/bin könyvtárban, ahol xx értéke 01 vagy FPn, ahol n a FixPak száma.

Ha mindkét fájl létezik, az IWM sémalétrehozási folyamat kimenete megtalálható a /tmp/iwmschr.log fájlban. Javítsa ki a hibákat, majd futtassa újra a dqsetup parancsot!

DBI1364E Nem létezik korábbi DB2 Query Patroller sémaobjektum.

Magyarázat: Nem létezik költöztethető korábbi DB2 Query Patroller sémaobjektum.

Felhasználói válasz: Futtassa újra dqsetup parancsot, helyes szintaxissal! A szintaxist a 'dqsetup -h' parancs közli.

DBI1365E A csomópontszám nincs definiálva.

Magyarázat: A csomópontszám nincs megadva a db2nodes.cfg fájlban.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a db2nodes.cfg fájlt, és ellenőrizze, hogy a kívánt bejegyzés ott van-e! Írja be újra a parancsot és pontosan úgy adja meg a csomópontszámot, ahogy az a db2nodes.cfg fájlban szerepel!

DBI1366E A(z) sms_útv tároló már használatban van.

Magyarázat: A tárolóként megadott alkönyvtár már létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy másik útvonalat a parancsban a táblaterület tárolására!

DBI1367E A(z) összerendelési-lista fájlban megadott fájlok összerendelése sikertelen.

Magyarázat: A megadott fájl(ok)ban felsorolt fájlok összerendelése nem sikerült.

Felhasználói válasz: Végezze el az összerendelést kézzel!

DBI1368E Sikertelen összeköttetés a DQP adatbázissal: db2dbdf.

Magyarázat: Az adatbázis valószínűleg nem létezik.

Felhasználói válasz: Adja meg új DQP példány beüzemelését! Adja meg a dqsetup összes szükséges paraméterét! Ez a példány nem költöztethető.

DBI1370W A példánynév felhasználó .profile vagy .login fájljának módosítása nem lehetséges.

Magyarázat: Ezen felhasználó .profile vagy .login fájljának módosítását nem tudta végrehajtani a DB2. Vagy nem léteznek ezek a fájlok, vagy nincs engedélyezve a módosításuk. Ha elmarad a módosítás, ennek a felhasználónak minden egyes bejelentkezéskor magának kell beállítani a környezetet, hogy a DB2 Query Patroller használható legyen.

Felhasználói válasz: További információt kaphat a DB2 környezet automatikus beállítását illetően, ha tanulmányozza a Gyors kezdések kézikönyvet.

DBI1371E **Hiányoznak a Query Patroller Server beállításához szükséges paraméterek.**

Magyarázat: A Query Patroller példányt kiszolgálóként kell beüzemelni DB2 Query Patroller Server telepítésekor. Ezért az alábbi argumentumokat kell megadni:

1. Csomópont.
2. Csomópontszám.
3. Adatbázisnév.
4. Táblaterület.
5. Eredmény táblaterület.
6. Táblaterület elérési útvonala.

Valamint nem kötelezően:
DMS táblaterület mérete.

Felhasználói válasz: A kötelező és az elhagyható paramétereket a válaszfájlban adja meg!

DBI1372E **Nem lehet beüzemelni a Query Patroller kiszolgálópéldányt.**

Magyarázat: A Query Patroller kiszolgálólekérdezés beüzemeléséhez telepített DB2 Query Patroller Server szükséges.

Felhasználói válasz:

- Telepítse a DB2 Query Patroller Servert!
- Ha Query Patroller ügynököt óhajt telepíteni, hagyja el az alábbi paramétereket: csomópontcsoport, csomópontszám, adatbázisnév, táblaterület, eredmény táblaterület, táblaterület útvonala és DMS táblaterület mérete!

DBI1373E **Új ESE példány létrehozásakor nem telepíthető Query Patroller kiszolgáló.**

Felhasználói válasz: Az ESE példány létrehozását a példány beüzemelését Query Patroller kiszolgálóként külön lépésekben végezze.

DBI1375E **Telepített ESE nélkül nem lehet beüzemelni a Query Patroller példányt.**

Felhasználói válasz: Telepítse az ESE-t, majd a DB2 Query Patroller Agent/Server programot.

DBI1376E **A Query Patroller példány beüzemeléséhez meg kell adni az IWM felhasználó szolgáltatásnevét és portszámát.**

Felhasználói válasz:

- Ha Query Patroller példányt akar beüzemelni, meg kell adnia az IWM felhasználó szolgáltatásnevét és portszámát.
- Ha nem óhajt Query Patroller példányt telepíteni, hagyja el az alábbi paramétereket válaszfájlból: csomópontcsoport, csomópontszám, adatbázisnév, táblaterület, eredmény táblaterület, táblaterület útvonala és DMS táblaterület mérete!

DBI1377N **A db2setup nem talált megfelelő Java futtató környezetet a számítógépen. Ha Java v.13-as futtató környezet van a gépen, akkor állítsa be a JAVA_HOME környezeti változót, és próbálkozzon újra a parancs futtatásával. Ellenkező esetben az operációs rendszerhez ajánlott Java környezettel kapcsolatban tanulmányozza a DB2 telepítési ismertetőjét.**

DBI1378N **A db2setup nem találta a megfelelő Java Runtime Environment csomagot a számítógépen. Ha Java v.13-as futtató környezet van a gépen, akkor állítsa be a JAVA_HOME környezeti változót, és próbálkozzon újra a parancs futtatásával. Ellenkező esetben az operációs rendszerhez ajánlott Java környezettel kapcsolatban tanulmányozza a DB2 telepítési ismertetőjét. Ha nem sikerül beszereznie a megfelelő Java Runtime Environment csomagot, akkor telepítheti a terméket a parancssorból a doc_install parancsfájl segítségével. Amennyiben paraméterek nélkül futtatja a parancsfájlt, akkor a használatlaltal kapcsolatos információkat kap.**

DBI1400N **A db2licm parancs szintaxisa hibás.**

Magyarázat: A db2licm eszköz alapvető engedélyezési funkciókat lát el a Vezérlőközpont híján. Felveszi, eltávolítja, listázza vagy módosítja a helyi rendszerre telepített engedélyeket. A db2licm segédprogramot az -l beállítással futtatva megállapíthatja a termék termékazonosítóját:

```
db2licm [-a fájlnev]
        [-e termékazonosító HARD | SOFT]
        [-p termékazonosító
        REGISTERED | CONCURRENT | OFF]
        [-r termékazonosító]
        [-u termékazonosító felhasználók_száma]
        [-c termékazonosító csatlakozók_száma]
        [-n termékazonosító processzorok_száma]
        [-l]
        [-v]
        [-?]
```

A parancs paraméterei a következők:

- a Engedélyt vesz fel egy termékhez. Adjon meg egy fájlnevet, amelyben az érvényes engedélyinformáció található! Ezt az engedélyezett termék CD-jén találja, vagy forduljon az IBM képviselőjéhez vagy felhatalmazott forgalmazóhoz!
- e A kényszerelvet frissíti a rendszeren. Az érvényes értékek: HARD és SOFT. A HARD hatására a nem engedélyezett kérések nem engedélyezettek. A SOFT hatására a nem engedélyezett kérések a naplóba kerülnek, de nem esnek korlátozás alá.

- p** A rendszer engedélyelvét frissíti. A megadható kulcsszavak: CONCURRENT, REGISTERED vagy CONCURRENT REGISTERED. Valamennyi kikapcsolásához adja meg az OFF értéket.
- r** Eltávolítja egy termék engedélyét. Az engedély eltávolítása után a termék "próba" módban üzemel. Adott termék jelszavának lekérdezéséhez adja ki a parancsot a -l kapcsolóval!
- u** Frissíti a megvásárolt felhasználói felhatalmazások számát. Adja meg annak a terméknek a jelszavát, amelyhez az engedélyeket megvásárolta, valamint a felhasználók számát!
- c** A megvásárolt csatlakozójogosultságok számát frissíti. Adja meg annak a terméknek a jelszavát, amelyhez az engedélyeket vásárolta, valamint a csatlakozók számát.
- n** Frissít az engedélyezett processzorok számát. Adja meg azt a processzorszámot, amennyivel e terméket jogosult használni!
- l** Kilitázza az elérhető engedélyadattal rendelkező termékeket és azok termékazonosítóját.
- v** Verzióinformációt jelenít meg.
- ?** Segítséginformációt jelenít meg. Ha ezt az opciót megadja, az összes többi hatástalan, és csak a segítséginformáció jelenik meg.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes paraméterekkel!

DBI1401I Parancssori DB2 License Manager.

Magyarázat: A db2licm eszköz alapvető engedélyezési funkciókat lát el a Vezérlőközpont híján. Felveszi, eltávolítja, listázza vagy módosítja a helyi rendszerre telepített engedélyeket.

Az adott termékhez tartozó termékazonosító meghatározásához adja ki a "db2licm -l" parancsot.

```
db2licm [-a fájlnev]
        [-e termékazonosító HARD | SOFT]
        [-p termékazonosító
        REGISTERED | CONCURRENT | OFF]
        [-r termékazonosító]
        [-u termékazonosító felhasználók_száma]
        [-c termékazonosító csatlakozók_száma]
        [-n termékazonosító processzorok_száma]
        [-l]
        [-v]
        [-?]
```

A parancs paraméterei a következők:

- a** Engedélyt vesz fel egy termékhez. Adj meg egy fájlnevet, amelyben az érvényes engedélyinformáció található! Ezt az engedélyezett termék CD-jén találja, vagy forduljon az IBM képviselőjéhez vagy felhatalmazott forgalmazóhoz!

- e** A kényszerelvet frissíti a rendszeren. Az érvényes értékek: HARD és SOFT. A HARD hatására a nem engedélyezett kérések nem engedélyezettek. A SOFT hatására a nem engedélyezett kérések a naplóba kerülnek, de nem esnek korlátozás alá.
- p** A rendszer engedélyelvét frissíti. A megadható kulcsszavak: CONCURRENT, REGISTERED vagy CONCURRENT REGISTERED. Valamennyi kikapcsolásához adja meg az OFF értéket.
- r** Eltávolítja egy termék engedélyét. Az engedély eltávolítása után a termék "próba" módban üzemel.
- u** Frissíti a megvásárolt felhasználói felhatalmazások számát. Adja meg annak a terméknek a jelszavát, amelyhez az engedélyeket megvásárolta, valamint a felhasználók számát!
- c** A megvásárolt csatlakozójogosultságok számát frissíti. Adja meg annak a terméknek a jelszavát, amelyhez az engedélyeket vásárolta, valamint a csatlakozók számát.
- n** Frissít az engedélyezett processzorok számát. Adja meg azt a processzorszámot, amennyivel e terméket jogosult használni!
- l** Kilitázza az elérhető engedélyadattal rendelkező termékeket és azok termékazonosítóját.
- v** Verzióinformációt jelenít meg.
- ?** Segítséginformációt jelenít meg. Ha ezt az opciót megadja, az összes többi hatástalan, és csak a segítséginformáció jelenik meg.

DBI1402I Az engedély felvétele sikerült.

DBI1403I Az engedély eltávolítása sikerült.

DBI1404N A termékazonosító nem található.

Magyarázat: A megadott azonosító érvénytelen, vagy a termékhez nem található engedély a csomópont-zárolási fájlban.

Felhasználói válasz: Adja ki a parancsot az -l kapcsolóval, és ellenőrizze, hogy a beírt azonosító megfelelő-e ahhoz a termékhez, amelyre vonatkozóan a műveletet végre akarja hajtani. Ha csomópont-zárolási jelszavakat használ, ellenőrizze, hogy a termék engedélyező kulcsa telepítve van-e a csomópont-zárolási fájlban.

DBI1405I Az engedélyelv típusának frissítése sikerült.

DBI1406N Érvénytelen engedélyelv-típus.

Magyarázat: A megadott engedélyelv-típus nem érvényes a megadott termékhez.

Felhasználói válasz: Írjon be egy érvényes engedélyelvet! A lehetséges beállítások:

- CONCURRENT

- REGISTERED
- CONCURRENT REGISTERED
- OFF

DBI1407N **Érvénytelen engedélytanúsítvány-fájl.**

Magyarázat: Az engedélytanúsítvány-fájl formátuma nem megfelelő.

Felhasználói válasz: Írja be a helyes engedélytanúsítvány-formátummal rendelkező fájl nevét!

DBI1408N **A fájlnev fájl nem nyitható meg.**

Magyarázat: A fájl nem található vagy a hozzáférése visszautasítva.

Felhasználói válasz: Írjon be egy olyan fájlnevet, amely létezik és megnyitható, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1409N **Érvénytelen kényszerelv-típus.**

Magyarázat: A megadott kényszerelv-típus érvénytelen ehhez a termékhez.

Felhasználói válasz: Írjon be olyan érvényes kényszerelvet, amelyet a megadott termék támogat.

DBI1410I **Az egyidejű jogosultságok frissítése sikerült.**

DBI1411I **A kényszerelv típusának frissítése sikerült.**

DBI1412W **A merev leállású kényszerelv hatására az engedéllyel nem rendelkező felhasználók nem használhatják a terméket az engedély kereteinek túllépése után.**

DBI1413W **A rugalmas leállású kényszerelv hatására az engedéllyel nem rendelkező felhasználók továbbra is használhatják a terméket az engedély kereteinek túllépése után, de az ilyen műveleteket a rendszer naplózza.**

DBI1416N **Nem sikerült az engedély automatikus felvétele a csomópontzárolási fájlba.**

Magyarázat: Az eredménykód "<eredménykód>".

Felhasználói válasz: Biztosítsa az engedélytanúsítvány olvashatóságát! A felhasználási engedély kézzel is beírható a csomópontzárolási fájlba. Az utasítások a felhasználási engedélyben találhatók.

DBI1417N **Nem sikerült a megadott felhasználási engedély eltávolítása a csomópontzárolási fájlból.**

Magyarázat: Az eredménykód "<eredménykód>".

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy e termék

felhasználási engedélye szerepel a csomópontzárolási fájlban!

DBI1418I **A rendszeren engedélyezett processzorok számát sikerült frissíteni.**

DBI1419N **Hiba történt az engedélyett processzorok számának frissítésekor.**

Magyarázat: Az eredménykód "<eredménykód>".

DBI1420N **E termékre nem alkalmazható ez a fajta engedély.**

Magyarázat: A megadott engedély e termékre nem vonatkozik vagy nem alkalmazható.

Felhasználói válasz: Írjon be egy érvényes engedélyvel!

DBI1421N **Ezen a gépen nincs telepítve a megadott termék.**

Magyarázat: A konfigurál nem konfigurálható a termék telepítése előtt.

Felhasználói válasz: Telepítse a terméket, mielőtt futtatná ezt a parancsot, vagy adja meg a helyes termékazonosítót. A db2licm -l parancssal kilistázhatja a rendszeren telepített termékeket.

DBI1422N **Az egyidejű jogosultságok számának frissítése nem történt meg.**

Magyarázat: Az eredménykód "<eredménykód>".

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy e termékre engedélyezve van a párhuzamos használat!

DBI1423N **E paraméterhez példány létrehozása szükséges.**

Magyarázat: Az e művelethez szükséges szolgáltatások csak példány létrehozása után hozzáférhetők.

Felhasználói válasz: Hozzon létre példányt, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1424N **Váratlan hiba jelentkezett a processzorinformáció elérésekor.**

Magyarázat: Az eredménykód "<eredménykód>".

Felhasználói válasz: Nincs.

DBI1425E **A DB2 OLAP Server felhasználási engedélye nem frissíthető. A DB2 OLAP folyamatok éppen aktívak.**

Magyarázat: A DB2 nem tudja a DB2 OLAP Server felhasználási engedélyét frissíteni, mivel a DB2 OLAP Server már fut.

Felhasználói válasz: Az OLAP felhasználási engedély frissítéséhez állítson meg minden OLAP folyamatot és

telepítse újra ezt a DB2 felhasználási engedélyt!

DBI1426I A termék használata a licencelt termékre vonatkozó licencelfogadási és licencinformációs dokumentumokban leírtak szerint engedélyezett. A TERMÉK HASZNÁLATA AZ IBM LICENCFOGADÁSI ÉS LICENCINFORMÁCIÓS DOKUMENTUMOKBAN LEÍRT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT JELENTI, AMELYEK A KÖVETKEZŐ KÖNYVTÁRBAN TALÁLHATÓK:
könyvtárnév

DBI1427I A termék használata a termék kipróbálási verziójára vonatkozó licencelfogadási és licencinformációs dokumentumokban leírtak szerint engedélyezett. A TERMÉK HASZNÁLATA AZ IBM LICENCFOGADÁSI ÉS LICENCINFORMÁCIÓS DOKUMENTUMOKBAN LEÍRT FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁT JELENTI, AMELYEK A KÖVETKEZŐ KÖNYVTÁRBAN TALÁLHATÓK:
könyvtárnév

DBI1428N Hiba történt az engedélyzett processzorok számának frissítésekor.

Magyarázat: Az engedélyezett processzorok megadott száma meghaladja a termékhez használható processzorok maximális számát.

Felhasználói válasz: Írja be az engedélyezett processzorok számát, amely nem haladja meg a meghatározott maximumot. Ha a rendszerben lévő processzorok száma meghaladja a termékhez engedélyezett processzorok maximális számát, akkor lépjen kapcsolatba az IBM képviselőjével vagy a felhatalmazott forgalmazóval.

DBI1429N A termék nem támogatja az engedélyelveknek ezt a kombinációját.

Felhasználói válasz: Adja meg az engedélyelvek érvényes kombinációját. Érvényes kombináció például a "CONCURRENT REGISTERED".

DBI1430N Az engedély nem vehető fel a csomópont-zárolási fájlba, mert az engedély dátuma későbbi, mint az operációs rendszer dátuma.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az engedélytanúsítvány-fájlt, hogy az engedély kezdő dátuma korábbi-e a jelenlegi dátumnál (az operációs rendszerben beállított dátumnál).

DBI1431N A felhasználó nem rendelkezik a művelet végrehajtásához szükséges jogosultságokkal.

Magyarázat: A program csak root felhasználói azonosítóval vagy SYSADM jogosultsággal rendelkező felhasználói azonosítóval hajtható végre.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be olyan felhasználói azonosítóval, amely rendelkezik a parancs végrehajtásához szükséges engedélyekkel.

DBI1432N Az engedély nem vehető fel a csomópont-zárolási fájlba.

Magyarázat: Ez a termék már kihasználta az összes kipróbálási engedélyt. A kipróbálási engedélyek maximális száma: *eng_szám*.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újra a parancsot állandó engedélyező kulccsal.

DBI1433N A licencjogosultságok számának frissítése nem történt meg.

Magyarázat: A licencjogosultságok megadott száma kívül esik az érvényes tartományon.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre újra a parancsot a licencjogosultságok érvényes számával.

DBI1434N A DB2 felvette a licencbejegyzést a csomópont-zárolási fájlba, ez a bejegyzés azonban nem aktív.

Magyarázat: A DB2 nem tudta aktivizálni ezt a licencbejegyzést, ezért a korábbi licencbeállításoknak megfelelően fog futni, amíg a kérdéses licenc nem válik aktívvá.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha az továbbra is sikertelenül fut le, saját kezűleg módosítsa a csomópont-zárolási fájlt, vagy forduljon az IBM terméktámogatási csoportjához.

Ha saját kezűleg módosítja a csomópont-zárolási fájlt, az új licencbejegyzést tegye az első helyre a licencbejegyzések listáján.

A csomópont-zárolási fájl helye platformfüggő:

AIX /var/ifor/nodelock

Windows
\$DB2PATH/license/nodelock

Minden más operációs rendszeren:
/var/lum/nodelock

Az engedélyezéssel kapcsolatban további tájékoztatás található a DB2 Információs központban.

DBI1500I Használata:

db2inst [-f válaszfájl]

Magyarázat: Érvénytelen paramétert adtak meg. A parancs elfogad egy választható -f jelzöt, amely után a "DB2 telepítő" válaszfájl útvonala következik.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes paraméterrel!

DBI1501E Belső hiba történt.

Magyarázat: A rendszer hibát észlelt egy belső művelet végrehajtása közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a fájl tartalmazó fájlrendszer! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
 2. A belsőhiba-üzenet leírása
 3. A probléma leírása
-

DBI1502E Hiba történt a fájlnev fájl megnyitása vagy olvasása közben.

Magyarázat: Hiba történt a fájl megnyitása vagy olvasása során. A következő hibák egyike történt:

- I/O hiba történt a fájl megnyitása vagy olvasása közben.
- Egy várt érték nem található a fájlban.
- A fájlban lévő adatok sorrendje hibás.

Felhasználói válasz: Ha a felhasználó módosította a fájlt, ellenőrizze, hogy a fájlban lévő adatok helyesek-e! Ha a felhasználó nem módosította a fájlt, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
 2. Az üzenet leírása
 3. A probléma leírása
-

DBI1503E Hiba történt a fájlnev fájl megnyitása vagy írása közben.

Magyarázat: Hiba történt a fájl megnyitása vagy írása során. A következő hibák egyike történt:

- Érvénytelen hozzáférési engedélyek tartoznak egy adott alkönyvtárhoz.
- Nincs elegendő hely a fájlrendszerben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájl szülőalkönyvtárhoz tartozó engedélyek helyesen vannak-e beállítva! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
 2. Az üzenet leírása
 3. A probléma leírása
-

DBI1504E Hiba történt az üzenetfájlok megnyitása során.

Magyarázat: A "DB2 telepítő" üzenetkatalógus-fájljának megnyitása vagy olvasása meghiúsult. A DB2 telepítő a db2inst.rcx és db2inst.cat erőforrásfájlt keresi a következő helyeken, mielőtt elindulna:

- a DB2 termék alkönyvtárában,
- a terjesztési adathordozón és
- a DB2IRCX illetve DB2ICAT környezeti változók által megadott alkönyvtárban.

Felhasználói válasz: Állítsa be a DB2IRCX és DB2ICAT környezeti változókat a db2inst.rcx illetve db2inst.cat abszolút helyére, értelemszerűen!

DBI1505E Egy memóriafoglalási kísérlet meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt a memória lefoglalása közben.

Felhasználói válasz: Fejezze be a nagy mennyiségű memóriát használó egyéb alkalmazások futtatását a rendszeren! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
 2. Az üzenet leírása
 3. A probléma leírása
-

DBI1507E A DB2 telepítő példánya már elindult.

Magyarázat: Hiba történt a DB2 telepítő indítása közben. A DB2 telepítő egy másik példánya még fut.

Felhasználói válasz: Állítsa le a DB2 telepítő összes példányát, majd indítsa újra a telepítési folyamatot! Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor távolítsa el a /tmp/.db2inst.lck zárolási fájl és utána indítsa újra a DB2 telepítőt!

DBI1515E Egy alfolyamathoz szükséges erőforrás lefoglalása meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt egy alfolyamat elindítása közben.

Felhasználói válasz: Fejezze be a nagy számú erőforrást használó egyéb alkalmazások futtatását a rendszeren! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
 2. A probléma leírása
-

DBI1516E Egy alfolyamat megállítása meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt egy alfolyamat megállítása közben.

Felhasználói válasz: Fejezze be a nagy számú erőforrást használó egyéb alkalmazások futtatását a rendszeren! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
2. A probléma leírása

DBI1517E Egy alfolyamatban lévő parancs végrehajtása meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt egy alfolyamatban lévő parancs végrehajtása közben. A következő hibák egyike történt:

- A parancs nem létezik.
- Hiányos parancs keresési útvonal.
- Érvénytelen hozzáférési engedélyek tartoznak a parancshoz.
- Rendszererőforrás-probléma.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát és próbálkozzék újra! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
2. A probléma leírása

DBI1520E A megengedett legkisebb terminálméret 24 x 80.

Magyarázat: A pillanatnyi terminál- vagy ablakméret nem elég nagy. Ennek a programnak legalább 24 soros, 80 oszlopos terminálméretre van szüksége.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a terminál- vagy ablakméretet, és próbálkozzék megint!

DBI1521E A terminál képességeit olvasása meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt a terminál inicializálása közben. Két olyan helyzet van, amely ilyen típusú hibát okozhat:

- A funkció nem találja a TERM környezeti változót vagy nem találja a terminál megfelelő terminfo adatbázis-bejegyzését.
- Nincs elegendő memóriahely a terminál inicializálása során.

Felhasználói válasz: Állítsa a TERM környezeti változót megfelelő termináltípusra! Ha a probléma továbbra is fennáll, állítson meg más, a rendszeren futó, esetleg nagy mennyiségű memóriát használó alkalmazásokat! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
2. A probléma leírása

DBI1522E A terminál képességeit visszaállítása meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer megkísérelte a terminált az eredeti állapotába visszaállítani.

Felhasználói válasz: Állítsa a TERM környezeti változót megfelelő termináltípusra! Ha a probléma továbbra is fennáll, állítson meg más, a rendszeren futó, esetleg nagy mennyiségű memóriát használó alkalmazásokat! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
2. A probléma leírása

DBI1530E A rendszer nem tudja kicsomagolni a lemezkép-fájlt.

Magyarázat: Hiba történt az adathordozón lévő tar fájl kicsomagolása közben. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A megadott útvonalnév nem létező alkönyvtár.
- A fájlrendszeren nincs elegendő hely.
- A megadott útvonalon nem megfelelőek a hozzáférési engedélyek.
- A tar parancs nem található az aktuális keresési útvonalon.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a telepítési folyamatot és próbálkozzék újra helyes útvonalnévvel!

DBI1540E Érvénytelen terjesztési adathordozó elérési útvonal van megadva.

Magyarázat: Hiba történt a terjesztési adathordozón lévő telepíthető képfájlok keresése közben. A következő hibák egyike történt:

- A megadott elérési útvonalhoz társított fájlrendszer nincs megfelelően felcsatolva.
- Helytelen hozzáférési engedély van kijelölve a megadott elérési útvonalhoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az elérési útvonalat és próbálkozzék újra a paranccsal! Ne felejtse el, hogy a Unix megkülönbözteti a kis- és nagybetűket a könyvtárak és fájlok neveiben!

DBI1541E A megadott állapotfájl megnyitása vagy olvasása meghiúsult.

Magyarázat: Hiba történt az állapotfájl megnyitása vagy olvasása során. Ha az állapotfájlt kézi úton módosították, akkor a következő hibák egyike áll fenn:

- Helytelen fájl elérési utat adtak meg.
- Helytelen hozzáférési engedélyt rendeltek hozzá az állapotfájlhoz.
- A megadott elérési útvonalhoz társított fájlrendszer nincs megfelelően felcsatolva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az elérési útvonalat és próbálkozzék újra a paranccsal! Ne felejtse el, hogy a Unix megkülönbözteti a kis- és nagybetűket a könyvtárak és fájlok neveiben! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

1. Üzenetszám
2. A probléma leírása
3. Állapotfájl

DBI1550E Nincs elég lemezterület a fájlrendszerben.

Magyarázat: Hiba történt, miközben a program megpróbált további lemezhelyet foglalni a fájlrendszerben.

Felhasználói válasz: Próbálkozzék újra a paranccsal, miután elegendő helyet szabadított fel a megadott művelet végrehajtásához!

DBI1570I Használata:**db2olset PldNév**

Magyarázat: A db2olset parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

-h|-? használati útmutató megjelenítése

-d hibakeresés bekapcsolása.

InstName

Az OLAP Starter Kit számára beüzemelendő példány neve.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

db2olset PldNév

DBI1631E Hiba történt a példa-adatbázis létrehozása közben.

Magyarázat: A következő helyzetek egyike áll fenn:

- Nincs elég lemezterület a fájlrendszerben.
- A DB2 termék nincs megfelelően telepítve, vagy egyes összetevők fájljai hiányoznak.

Felhasználói válasz: Ha nem lemezterület-probléma áll fenn, próbálja újratelepíteni a terméket! Ha a probléma továbbra is fennáll, kapcsolja be a nyomkövetést, és próbálja újra azokat a lépéseket a CLP használatával, amelyek a hibát okozták! Ezután mentse a nyomkövetési információt fájlba, és keresse fel az IBM támogatási szervezetet a következő információkkal:

- Üzenetszám
- A probléma leírása
- Nyomkövetési fájl

DBI1632E Hiba történt a példány “önműködő indításának” beállítása közben.

Magyarázat: A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A példány “önműködő indítás” funkciója már engedélyezve van.
- Hiba történt, miközben a rendszer bejegyzést vett fel a “/etc/inittab” fájlba. Ennek oka lehet, hogy fájl engedély hiba.
- A db2uit eszköz hiányzik.

Felhasználói válasz: Ha az előbbi három helyzet egyike áll fenn, hárítsa el a problémát, majd próbálkozzék újra a paranccsal! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az

IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

- Üzenetszám
- A probléma leírása

DBI1633E Hiba történt a példány “önműködő indításához” tartozó beállítás eltávolítása közben.

Magyarázat: A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A példány “önműködő indítás” funkciója nincs engedélyezve.
- Hiba történt, miközben a rendszer bejegyzést távolított el a “/etc/inittab” fájlból. Ennek oka lehet, hogy fájl engedély hiba.
- A db2uit eszköz hiányzik.

Felhasználói válasz: Ha az előbbi három helyzet egyike áll fenn, hárítsa el a problémát, majd próbálkozzék újra a paranccsal! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel az IBM támogatást nyújtó szervezetet a következő információkkal:

- Üzenetszám
- A probléma leírása

DBI1634W Az /etc/rc.db2v08 frissítése nem sikerült a dlfs fájlrendszer beillesztéséhez.

Magyarázat: A dlfs fájlrendszer újraindításkori beillesztésének engedélyezéséhez az /etc/rc.db2v08 fájl frissítése nem sikerült.

Felhasználói válasz: Írja be kézzel az /etc/rc.db2v08 fájlba a következő sorokat:

```
if [ -x /etc/rc.dlfs ]; then
    /etc/rc.dlfs
fi
```

DBI1635E Hiba történt az Adminisztrációs Kiszolgáló csoportlistába történő felvétel közben.

Magyarázat: Hiba történt egy DB2 példány Adminisztrációs Kiszolgáló csoportba történő felvételekor.

Felhasználói válasz: Ha egy NIS ügyfélen futtatja ezt a parancsot, akkor próbálja a DB2 példány csoportnevét az Adminisztrációs Kiszolgáló másodlagos csoportjához fűzni a NIS kiszolgálón!

DBI1637W Ha az OK gombra kattint, a példányra vonatkozó előző beállítások elvesznek.

Felhasználói válasz: Ha folytatni kívánja, kattintson az OK gombra! Ellenkező esetben kattintson a Mégsem gombra!

DBI1639E Nem lehet új példányt beüzemelni.

Magyarázat: A megadott példánynév nem egy meglevő példány neve.

Felhasználói válasz:

- Hozzon létre új példányt!
 - Ha a párbeszédés párbeszédést futtatja, a példánylétrehozó panelen válassza új példány létrehozását!
 - Ha a válaszfájlos telepítőt futtatja, adja meg a felhasználóra vonatkozó további információt!
- Írja be egy létező példány nevét!

DBI1640W A megadott példány nem kiszolgálópéldány.

Magyarázat: Egyes DB2 összetevők csak DB2 kiszolgálópéldányon konfigurálhatók.

Felhasználói válasz:

- Ha a megadott példány ügyfélpéldány és DB2 kiszolgáló termék telepített, a db2iupdt paranccsal alakítsa át az ügyfélpéldányt kiszolgálópéldánnyá!
- Ha a megadott példány Data Link Administration Server, lépjen ki a telepítőből, és ha ezt kívánja, a parancssorból állítsa be a példányt!

DBI1651E A megadott UID érvénytelen.

Magyarázat: Érvénytelen UID-t írtak be. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A megadott UID egy már létező felhasználóhoz tartozik a rendszeren.
- A megadott UID vagy túl hosszú vagy érvénytelen karaktereket tartalmaz.
- A megadott UID nem nagyobb 100-nál.

Felhasználói válasz: Próbálkozzék újra más felhasználói azonosítóval!

DBI1652E A megadott felhasználónév érvénytelen.

Magyarázat: Érvénytelen felhasználónevet írtak be. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A megadott felhasználónév már létezik a rendszerben.
- A megadott felhasználónév már létezik a rendszerben, de más csoportnév tartozik hozzá.
- A megadott felhasználónév vagy túl hosszú vagy érvénytelen karaktereket tartalmaz.

Felhasználói válasz: Próbálkozzék újra más felhasználónévvel!

DBI1653E A megadott csoport érvénytelen.

Magyarázat: Érvénytelen csoportazonosítót vagy csoportnevet adtak meg. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A megadott csoportazonosító már létezik, de más csoportnév tartozik hozzá a rendszeren, vagy a megadott csoportnév már létezik, de más csoportazonosító tartozik hozzá.
- A megadott csoportazonosító illetve csoportnév vagy túl hosszú vagy érvénytelen karaktereket tartalmaz.
- A megadott csoportazonosító nem nagyobb 100-nál.

Felhasználói válasz: Próbálkozzék újra más csoportazonosítóval vagy csoportnévvel!

DBI1654E A megadott alkönyvtár érvénytelen.

Magyarázat: Érvénytelen alkönyvtárat adott meg. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A megadott felhasználó már létezik, de más a megadott saját alkönyvtára a rendszerben.
- A megadott alkönyvtár vagy túl hosszú, vagy érvénytelen karakterekből áll.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a felhasználónak a rendszerben megadott saját alkönyvtárával, vagy egy másik alkönyvtárral!

DBI1655E A megadott jelszó érvénytelen.

Magyarázat: Érvénytelen jelszót írtak be. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A megadott jelszó nulla hosszúságú.
- A megadott jelszó nem egyezik meg az ellenőrzésként beírt jelszóval.
- A megadott jelszó érvénytelen karaktereket tartalmaz.

Felhasználói válasz: Próbálkozzék más jelszóval!

DBI1657E A példánynév már használatban van.

Magyarázat: Egy példány ezzel a névvel már létezik a rendszeren.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a “db2ilist” parancs által jelentett példányok listáját! Próbálkozzék újra más felhasználónévvel!

DBI1701E A megadott TCP/IP paraméterek közül egy vagy több érvénytelen.

Magyarázat: A következő helyzetek egyike áll fenn:

- A szolgáltatásnév hosszabb 14 karakternél.
- A megadott portszám kívül van a megengedett tartományon. Ennek a számnak 1024 és 65535 közé kell esnie.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát és próbálkozzék újra!

DBI1702E A megadott szolgáltatásnév és portszám ütközik a TCP/IP szolgáltatásfájl létező értékeivel.

Magyarázat: A felhasználó által beírt szolgáltatásnév vagy portszám ütközik a TCP/IP szolgáltatásfájl létező értékeivel. Lehet, hogy a szolgáltatásnevet már egy másik portszám használja, vagy a portszámot egy másik szolgáltatásnév használja.

Felhasználói válasz: Olyan szolgáltatásnevet és portszámot adjon meg, amely nem ütközik a szolgáltatásfájlban létező bejegyzésekkel!

DBI1703E Nem található érvényes szolgáltatásnév vagy portszám.

Magyarázat: Nem található érvényes szolgáltatásnév vagy portszám ehhez a példányhoz a TCP/IP services fájlban. Ez az információ hiányzik vagy érvénytelen.

Ha telepítette a "DB2 Extended Server Edition" terméket, akkor a parancs használata előtt meg kell adnia egy szolgáltatásnevet a példány számára.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes szolgáltatásnevet és portszámot ehhez a példányhoz, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1704W Nem fut TCP/IP a rendszerén.

Magyarázat: Nem fut TCP/IP a rendszerén. A TCP/IP services fájl frissítése elmarad.

DBI1709E Hibát talált a rendszer a TCP/IP szolgáltatásfájl frissítésekor.

Magyarázat: Egy szolgáltatásnév és portszám TCP/IP szolgáltatásfájlba történő felvételére irányuló kísérlet nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ha a felhasználó a csomópontkatalógus-bejegyzésben a portszám helyett a szolgáltatásnevet akarja használni, a csomópontot kézzel kell kivenni a katalógusból és a szolgáltatásnév segítségével újra föl kell venni a katalógusba. A szolgáltatásfájlt is kézzel kell frissíteni. Amennyiben hálózati információs szolgáltatásokat (NIS) használnak, a helyi szolgáltatásfájl lehet, hogy frissült, de a NIS kiszolgálót kézzel kell frissíteni. Ez esetben a csomópont szintén a portszám segítségével lett katalógusba véve.

DBI1711E A megadott IPX/SPX paraméterek közül egy vagy több érvénytelen.

Magyarázat: A következő helyzetek egyike áll fenn:

- a fileserver, objectname vagy ipx_socket paraméter null.
- a fileserver paraméter beállítása *, de az objectname paraméteré nem *.
- A megadott objectname vagy ipx_socket érték nem egyedi.

- A megadott ipx_socket érték nincs az érvényes tartományban.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát és próbálkozzék újra!

DBI1715E A NetWare felhasználói azonosító vagy NetWare jelszó érvénytelen.

Magyarázat: A megadott NetWare felhasználói azonosítónak és NetWare jelszónak már léteznie kell. Ezzel jegyzik be a DB2 objektumnevet a NetWare fájlkiszolgálónál, így ennek supervisor vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal kell rendelkeznie.

Felhasználói válasz: Hárítsa el a problémát és próbálkozzék újra!

DBI1720E A megadott felhasználói azonosító vagy csoportazonosító nem vehető fel, mert a NIS fut.

Magyarázat: NIS fut a rendszerén. Új felhasználói azonosító vagy csoportazonosító nem hozható létre, amíg NIS fut a rendszerén.

Felhasználói válasz: Használjon egy előzőleg létrehozott felhasználói azonosítót vagy csoportazonosítót, és próbálja újra!

DBI1722E A megadott szolgáltatás nem vehető fel az /etc/services fájlba, mert a NIS fut.

Magyarázat: NIS fut a rendszerén. Új szolgáltatás nem vehető fel a /etc/services fájlba, amíg NIS fut a rendszerén.

Felhasználói válasz: Használjon egy előzőleg létrehozott szolgáltatásnevet és portszámot az /etc/services fájlból, és próbálja újra!

DBI1725W Nem lehet Agent Daemon and Logger szolgáltatásokat létrehozni a Data Warehouse Agent számára.

Magyarázat: Nem fut TCP/IP a rendszerén. A telepítés folytatódik, de az Agent Daemon and Logger szolgáltatásokat kézzel kell létrehozni.

Felhasználói válasz: Aktivizálja a TCP/IP-t a rendszerben, majd futtassa a telepítőt!

DBI1740W Biztonsági kockázat.

Magyarázat: Ha ott az alapértelmezett példányfelhasználói azonosítót használja, ennek a példánynak teljes körű hozzáférési engedélye lesz a rendszeren lévő többi példányhoz. Nyomatékosan ajánlatos más felhasználói azonosítót használni védelmi okok miatt.

Felhasználói válasz: A biztonsági kockázat lehetőségének elkerülése végett használjon különböző felhasználói azonosítókat.

DBI1741W A protokoll nem észlelhető.

Magyarázat: Olyan protokollt választott, amely nem észlelhető. A DB2 telepítő nem tudja a protokoll összes, szükséges beállítását frissíteni. Azonban ezen protokoll beállításainak értékeit a felhasználó is megadhatja.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit tennie.

DBI1744W Nem történt meg a DB2 adatkapcsolati adminisztrátorának a létrehozása.

Magyarázat: Nem hozta létre a DB2 adatkapcsolati adminisztrátorát. A DB2 Data Links Manager Administrator nélkül nem tudja adminisztrálni a DB2 Data Links Managert.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit tennie.

DBI1745W Az Adminisztrációs Kiszolgáló nem került létrehozásra.

Magyarázat: Nem hozott létre Adminisztrációs kiszolgálót. Az Adminisztrációs Kiszolgáló nélkül nem nyújthat támogatást olyan ügyféleszközök számára, amelyek automatizálják a DB2 adatbázisokhoz történő csatlakozást, illetve nem adminisztrálhatja a DB2-t a kiszolgáló rendszeréről vagy egy távoli rendszerről a Vezérlőközpont használatával.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit tennie.

DBI1746W DB2 példány nem került létrehozásra.

Magyarázat: Nem hozott létre DB2 példányt. A DB2 Pédány egy olyan környezet, amelyben adatokat tárolhat és alkalmazásokat futtathat.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit tennie.

DBI1747W A megadott alkönyvtár már létezik.

Magyarázat: A Saját alkönyvtár mezőben megadott alkönyvtár már létezik. Ha ennek az alkönyvtárnak a használatát választja, engedélyezési problémák léphetnek fel.

Felhasználói válasz: Válasszon egy másik könyvtárat, ha ez lehet a probléma oka.

DBI1750W Biztonsági kockázat.

Magyarázat: Ha ott az alapértelmezett példányfelhasználói azonosítót használja, ennek a példánynak teljes körű hozzáférése engedélyezve lesz a rendszeren lévő többi példányhoz. Nyomatékosan ajánlatos más felhasználói azonosítót használni védelmi okok miatt.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
 - Nyomja meg a Mégsem-et, ha más felhasználói azonosítót kíván megadni!
-

DBI1751W A protokoll nem észlelhető.

Magyarázat: Olyan protokollt választott, amely nem észlelhető. A DB2 telepítő nem tudja a protokoll összes, szükséges beállítását frissíteni. Azonban ezen protokoll beállításainak értékeit a felhasználó is megadhatja.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a protokoll beállításainak megadásához, vagy
 - Válassza a Mégsem-et, ha félbe kívánja hagyni a folyamatot.
-

DBI1753W Az Adminisztrációs Kiszolgáló nem került létrehozásra.

Magyarázat: Nem hozott létre Administration Servert. A DB2 Administration Server nélkül a Data Warehouse Agent beüzemelése nem lesz teljes.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
 - Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.
-

DBI1754W Nem történt meg a DB2 adatkapcsolati adminisztrátorának a létrehozása.

Magyarázat: Nem hozta létre a DB2 adatkapcsolati adminisztrátorát. A DB2 Data Links Manager Administrator nélkül nem tudja adminisztrálni a DB2 Data Links Managert.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
 - Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.
-

DBI1755W Az Adminisztrációs Kiszolgáló nem került létrehozásra.

Magyarázat: Nem hozott létre Adminisztrációs kiszolgálót. Az Adminisztrációs Kiszolgáló nélkül nem nyújthat támogatást olyan ügyféleszközök számára, amelyek automatizálják a DB2 adatbázisokhoz történő csatlakozást, illetve nem adminisztrálhatja a DB2-t a kiszolgáló rendszeréről vagy egy távoli rendszerről a Vezérlőközpont használatával.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
 - Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.
-

DBI1756W DB2 példány nem került létrehozásra.

Magyarázat: Nem hozott létre DB2 példányt. A DB2 Pédány egy olyan környezet, amelyben adatokat tárolhat és alkalmazásokat futtathat.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
 - Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.
-

DBI1757W A megadott alkönyvtár már létezik.

Magyarázat: A Saját alkönyvtár mezőben megadott alkönyvtár már létezik. Ha ennek az alkönyvtárnak a használatát választja, engedélyezési problémák léphetnek fel.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t az alkönyvtár használatához, vagy
- Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.

DBI1758W DB2 Példány vagy Adminisztrációs kiszolgáló létezését jelzi a rendszer.

Magyarázat: A teljes DB2 termék eltávolítását választotta. Azonban egy DB2 példány vagy adminisztráció kiszolgáló létezik a rendszerén. Ha eltávolítja a DB2 terméket ezen példányok eldobása nélkül, akkor a DB2 példányok valószínűleg nem fognak megfelelően működni később.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
- Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.

DBI1759W DB2 példány vagy Adminisztrációs Kiszolgáló konfiguráció fordult elő.

Magyarázat: Nem választotta ki az Adminisztrációs kiszolgálót. Ennek hatására az Administration Server és a DB2 példány konfigurációja eldobásra kerül.

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
- Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.

DBI1760E A csomagnév beüzemeléséhez telepíteni kell a csomagot.

Magyarázat: Valamely DB2 alkotórész konfigurálását választotta egy példányon. Ezt addig nem tudja megtenni, amíg a csomag nincs telepítve.

Felhasználói válasz: Telepítse a csomagot és próbálkozzon újra!

DBI1761W A szoftver előzetes követelményei nem teljesülnek a fájlcsoportban vagy csomagban: *csomagnév*.

Magyarázat: Hiba történt a szoftver előzetes követelményeinek ellenőrzése során az előbbi fájlcsoportban vagy csomagban. Ha folytatja, a termék esetleg nem fog megfelelően működni. Folytatni akarja a telepítést az előzetes követelmények telepítése nélkül?

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t, ha az előzetes követelmények telepítése nélkül kíván továbbmenni, vagy
- Nyomja meg a Mégsem-et a telepítés megszakításához!

DBI1762W A szoftverfüggőségek nem teljesülnek a fájlcsoportban vagy csomagban: *csomagnév*.

Magyarázat: Hiba történt a szoftverfüggőségek ellenőrzése során az előbbi fájlcsoportban vagy csomagban. Folytatás esetén az összes kapcsolódó szoftver letölthető. El akarja távolítani az összes kapcsolódó szoftvert?

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a folytatáshoz, vagy
- Válassza a Mégsem-et a visszatéréshez.

DBI1763I Angol nyelvű HTML dokumentációs fájlok is telepítve lesznek.

Magyarázat: A nem angol nyelvű HTML dokumentációs fájlok telepítése során is szükséges az angol HTML dokumentációs fájlok telepítése. Ez azt hivatott biztosítani, hogy a felhasználó a teljes DB2 dokumentációs könyvtárat átnézhesse szükség esetén.

DBI1765W Nem létező felhasználói azonosító, *példánynév*, szerepel a nyilvántartásban.

Magyarázat: A nyilvántartás nem létező felhasználói azonosítót tartalmaz. Ennek az lehet az oka, hogy a példány előzetes eldobása nélkül lett eltávolítva a példány felhasználói azonosítója. Ez nem érinti a DB2 normál működését, de ajánlatos eltávolítani a felesleges felhasználói azonosítót a nyilvántartás példány listájából.

Felhasználói válasz: A következő paranccsal távolíthatja el a felhasználói azonosítót a nyilvántartásból: db2iset -d "<példánynév>"

DBI1766W A *felhasználói_azonosító* másodlagos csoportlistája nem változtatható meg.

Magyarázat: A "<kód>" kód a visszatérési értéke az adott felhasználói azonosító másodlagos csoportlistája megváltoztatási kísérletének. A következő helyzetek egyike áll fenn:

- NIS fut.
- A megadott felhasználói azonosítóval egy vagy több folyamat áll végrehajtás alatt.

Felhasználói válasz: Fel kell vennie a "<csoportazonosító>" csoportazonosítót a "<felhasználói_azonosító>" felhasználói azonosító másodlagos csoportlistájába, hogy az Administration Server jól működjön.

- Ha van(nak) futó folyamata(i) a megadott felhasználói azonosítónak, állítsa le az(oka)t, majd a feljebb szereplő utasítások követésével állítson be másodlagos csoportlistát a felhasználói azonosítóhoz!
- Ha egy NIS ügyfélen futtatja a parancsot, próbáljon a fenti utasítások használatával beállítani másodlagos csoportlistát a felhasználói azonosítónak a NIS kiszolgálóján!

DBI1767W **Lehet, hogy a DB2 nyilvántartás sérült információt tartalmaz.**

Magyarázat: Lehet, hogy a nyilvántartás érvénytelen példányinformációt tartalmaz. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a DB2 termék eltávolítása előtt egy példány vagy az Adminisztrációs kiszolgáló megfelelő törlése elmaradt. Ha a termék újratelepítésekor meg kívánja tartani a már létező példányt a nyilvántartásban, válassza a Mégsem-et. Egyéb esetben nyomja meg az OK-t a nyilvántartás újraelőállításához. Kívánja újra előállítani a nyilvántartást?

Felhasználói válasz:

- Nyomja meg az OK-t a nyilvántartás újraelőállításához, vagy
- Válassza a Mégsem-et az aktuális nyilvántartásban lévő információk megőrzéséhez.

DBI1768W **Nem lehet felvenni a db2profil a .profile fájlba vagy a db2cshrc-t a példánynév felhasználó .login fájljába.**

Magyarázat: Ezen felhasználó .profile vagy .login fájljának módosítását nem tudta végrehajtani a DB2. Vagy nem léteznek ezek a fájlok, vagy nincs engedélyezve a módosításuk. Ha elmarad a módosítás, ennek a felhasználónak minden egyes bejelentkezéskor magának kell beállítani a környezetet, hogy a DB2 használható legyen.

Felhasználói válasz: A .profile vagy a .login fájlba írja be az alábbi sort:

```
. db2profil a .profil fájlba, vagy  
source db2cshrc a .login fájlba
```

További információt kaphat a DB2 környezet automatikus beállítását illetően, ha tanulmányozza a Gyors kezdések kézikönyvet.

DBI1769W **A(z) példánynév .profile vagy .login fájljából nem lehet eltávolítani a DB2 profilbejegyzést.**

Magyarázat: Ezen felhasználó .profile vagy .login fájljában a környezetbeállítási sornak megjegyzésé tételét nem tudta végrehajtani a DB2. A legközelebbi bejelentkezéskor a következő üzenet jelenhet meg a képernyőn: A db2profile (vagy db2cshrc) fájl nem található. Ennek több oka is lehet:

- Lehet, hogy a két fájl (.profile és .login) nem létezik.
- Lehet, hogy nincsen írási joga a fájlokhoz.

Felhasználói válasz: Ha hiányzó db2profile vagy db2cshrc tartalmú üzenetet kap, keresse meg a .profile vagy a .login fájlt, és tegye megjegyzéssé a következőt:

```
. sqllib/db2profile a .profile fájljában  
source sqllib/db2cshrc a .login fájlban
```

DBI1770E **Nem lehet frissíteni a /etc/vfs fájlt.**

Magyarázat: A /etc/vfs fájlba be kell írni a következő DB2 adatkapcsolat-kezelő specifikus bejegyzést:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

A dlfs_num értékének 12-t kell megadni, amennyiben a 12-es érték már foglalt másik fs által, adjon meg egy számot 8 és 15 között. A telepítési folyamat közben nem sikerült beilleszteni ezt a sort a /etc/vfs fájlba. Ennek több oka is lehet:

- Nincsen írási joga a fájlhoz.
- Minden szám foglalt 8 és 15 között, a dlfs-hez nem rendelhető szám.

Felhasználói válasz: Kézzel szerkessze át a /etc/vfs fájlt megadva a dlfs megfelelő értékét.

DBI1771I **A /etc/vfs fájlról másolat készült a /tmp/.db2.etcvfs.backup könyvtárba.**

Magyarázat: A következő sort be kell illeszteni a /etc/vfs fájlba annak érdekében, hogy működjön a DB2 Data Links Manager:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

Az eredeti /etc/vfs fájlról biztonsági másolat készült a /tmp/.db2.etcvfs.backup alkönyvtárba.

DBI1775W **A létező /etc/rc.dlfs fájl módosítva.**

Magyarázat: A DB2 módosított egy meglévő /etc/rc.dlfs fájlt az új dlfs fájlrendszer-beillesztési bejegyzéssel.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg az /etc/rc.dlfs fájlt, hogy minden bejegyzés helyes-e!

DBI1780W **Az aktuális operációs rendszer verziója nem támogatja a DB2 adatkapcsolat-kezelőt.**

Magyarázat: A jelenlegi operációs rendszer verziója nem támogatja a DB2 adatkapcsolat-kezelő futtatását. Ennek ellenére feltelepítheti és konfigurálhatja a terméket a saját felelősségére. Az alábbi lista a DB2 Data Links Managert támogató operációs rendszereket sorolja fel:

- “<ORlista>”

DBI1781E **Használat: -l <nyelv> -t <témakör> [-p <útvonal>] [-d]**

Érvényes témakörök:

core Belső DB2 információk

admin Adminisztrációs információk

ad Alkalmazásfejlesztés ismertetése

wareh	Business Intelligence ismertetése
conn	DB2 Connect információk
start	Kezdeti lépések
tutr	Útmutató információk
opt	Választható összetevők ismertetése
Érvényes nyelvek:	

DBI1782E Nincs megadott nyelv.

Magyarázat: Legalább egy nyelvet meg kell adnia a rendelkezésre állók közül.

Felhasználói válasz: A teljes lista megjelenítéséhez adja ki a parancsot paraméterek nélkül.

DBI1783E Nincs megadott témakör.

Magyarázat: Legalább egy témakört meg kell adnia a rendelkezésre állók közül.

Felhasználói válasz: A teljes lista megjelenítéséhez adja ki a parancsot paraméterek nélkül.

DBI1784E A nyelv nem áll rendelkezésre.

Magyarázat: A megadott nyelv nem telepíthető.

Felhasználói válasz: A teljes lista megjelenítéséhez adja ki a parancsot paraméterek nélkül.

DBI1785E A témakör nem áll rendelkezésre.

Magyarázat: A megadott dokumentációcsomag nem telepíthető.

Felhasználói válasz: A teljes lista megjelenítéséhez adja ki a parancsot paraméterek nélkül.

DBI1790E Nincsenek telepítve ODSSI segédprogramok, így lehetetlen létrehozni a DB2 keresési tárgymutatót.

Magyarázat: Nincsenek telepítve az ODSSI segédprogramok. A DB2 online dokumentáció keresési tárgymutatója csak akkor hozható létre, ha ezek a segédprogramok (config_search, config_view és config_help) telepítve vannak.

Felhasználói válasz: Telepítse az ODSSI segédprogramokat, majd futtassa a következő parancsokat:

```
/opt/IBM/db2/V8.x/doc/db2insthtml lang_locale,
ahol x értéke 1 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
```

a DB2 dokumentáció keresési tárgymutatójának létrehozásához lang_locale helyi nyelven. Megjegyzés: bármely nyelven is telepít dokumentációt, az angol dokumentáció telepítése mindig kötelező. Futtassa tehát a következő parancsot is az angol fájlok indexeléséhez:

```
/opt/IBM/db2/V8.x/doc/db2insthtml en_US,
ahol x értéke 1 vagy FPn,
ahol n a FixPak száma
```

DBI1791W Lehetséges hiba a html fájl DB2 keresési tárgymutatójának létesítése/eltávolítása közben.

Magyarázat: A DB2 a config_view és config_help rendszer-segédprogramokat futtatja abból a célból, hogy létrehozza vagy eltávolítsa a SCOHELP-pel használatos DB2 keresési tárgymutatót. Amennyiben a rendszeren létezik már olyan nem DB2 által létrehozott tárgymutató, melyet nem megfelelően hoztak létre vagy távolítottak el, hibaüzenet jelenhet meg.

Felhasználói válasz:

- DB2 tárgymutató készítésekor ajánlatos a SCOHELP-et elindítani és ellenőrizni, hogy a DB2 bejegyzés megjelent-e a témapanelen. Tesztelésképpen keressen rá például a "TCP/IP" karakterláncra. Amennyiben a keresés sikerrel zárul, a DB2 keresési tárgymutató létesítése eredményesnek tekinthető.
- DB2 tárgymutató eltávolításakor ajánlatos a SCOHELP-et elindítani és ellenőrizni, hogy a "DB2" bejegyzés eltűnt-e a témapanelről. Ha a bejegyzés már nem látható, a DB2 tárgymutató eltávolítása sikeresnek tekinthető.
- Ha nem egyértelmű, hogy a DB2 tárgymutató készítése vagy eltávolítása sikeresen megtörtént, forduljon az IBM ügyfélszolgálatához.

DBI1792I DB2 dokumentációs fájlok keresési tárgymutatójának létesítése folyamatban van, kérem várjon...

Magyarázat: A keresési tárgymutató létesítése a DB2 dokumentációs fájlokhoz folyamatban van. A kiválasztott nyelv(ek)től függően a folyamat eltarthat egy ideig.

DBI1793W A felhasználói azonosító felhasználói azonosító ismeretlen.

Magyarázat: A megadott felhasználó ismeretlen vagy nem található a jelenlegi rendszeren.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felhasználó létezik-e a rendszeren, és próbálkozzon újra!

DBI1794E Egy csoportba nem lehet ennyi ikont elhelyezni.

Magyarázat: A szükséges mappába több ikont kíséreltek meg elhelyezni, mint amennyit a munkaasztal-vezérlő engedélyez.

Felhasználói válasz: Távolítson el felesleges ikonokat a munkasztalról, majd adja ki újra a parancsot!

DBI1795E Nincs elegendő szabad memória az összes kötelező ikon létrehozásához.

Magyarázat: Az ikonkészítő segédprogram az ikonok létrehozása közben kifogyott a memóriából.

Felhasználói válasz: Zárjon be feleslegesen futó programokat, és próbálkozzon újra!

DBI1796W Megfelelő engedélyek nélkül kísérelt meg ikonokat létrehozni egy alkönyvtárban.

Magyarázat: Ez a felhasználói azonosító nem rendelkezik a kívánt felhasználó számára ikonok létrehozásához szükséges engedéllyel.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be rendszergazdai jogosultsággal rendelkező felhasználóként, vagy olyanként, aki rendelkezik a felhasználó könyvtárban fájlleltérési engedéllyel, majd próbálja újra a parancsot!

DBI1797I Az ikonok létrehozása sikerült.

DBI1900N A Windows NT terminálcsoport támogatása nem elérhető.

Magyarázat: A DB2 képtelen elérni a Windows NT terminálcsoportot.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a Windows NT terminálcsoport támogatása helyesen legyen telepítve és a Cluster Service elinduljon!

DBI1901N Hiba történt a felhasználó DB2/NT terminálcsoport szolgáltatáshoz való jogok frissítése közben.

Magyarázat: A DB2 hibát észlelt, miközben megpróbálta megadni szükséges felhasználói jogokat annak a számlának, amely a DB2 szolgáltatással való használathoz volt megadva.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy érvényes számla van megadva és megvannak a felhasználói jogok megadásához szükséges jogosultságai!

DBI1902N Hiba történt a felhasználó DB2/NT terminálcsoport szolgáltatás konfigurációjának frissítése közben.

Magyarázat: A DB2 hibát talált, miközben megkísérelte a DB2/NT terminálcsoport szolgáltatás konfigurációját frissíteni.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a szolgáltatási adatbázis nincsen zárva és hozzáférhető! Győződjék meg arról is, hogy a DB2/NT terminálcsoport szolgáltatás létrejött!

DBI1903N Hiba történt a Terminálcsoport nyilvántartáshoz való hozzáférés közben.

Magyarázat: A DB2 hibát észlelt a Windows NT Terminálcsoport nyilvántartás olvasása vagy frissítése közben.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a Windows NT terminálcsoport támogatása helyesen legyen telepítve és a Cluster Service elinduljon! Gondoskodjon arról, hogy az aktuális bejelentkezési felhasználói számlának elégséges jogosultsága legyen a Terminálcsoport nyilvántartáshoz való hozzáféréshez!

DBI1904N A DB2 példány nem terminálcsoport tagja.

Magyarázat: A DB2 megpróbált rávenni egy példányt, hogy terminálcsoport-műveleteket végezzen, de a példány nem DB2 terminálcsoport példány.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a példányt terminálcsoport-beállításokkal hozták-e létre! El lehet dobni a példányt és újra létre lehet hozni terminálcsoport-beállításokkal, de a csomópontkatalógus, a adatbázis-hozzáférési katalógus és adatbáziskezelő konfigurációs fájl el fog veszni.

DBI1905N Rendszerhiba történt egy DB2 terminálcsoport-művelet közben.

Magyarázat: A rendszer rendszerhibát észlelt, miközben a DB2 egy terminálcsoport-műveletet végzett.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Windows NT operációs rendszer szintje megfelelő-e szektorcsoport-támogatáshoz!

Ezen felül biztosítsa, hogy a Windows NT terminálcsoport támogatása helyesen legyen telepítve és a Cluster Service elinduljon!

DBI1906N Hiba történt, miközben a rendszer megpróbált egy csomópontot felvenni egy DB2 terminálcsoport-példányhoz.

Magyarázat: A rendszer hibát talált, miközben megkísérelt egy csomópontot egy DB2 terminálcsoport-példány támogatásához frissíteni.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a távoli rendszer működjen és elérhető legyen a LAN-on keresztül! Győződjék meg arról is, hogy meg van a szükséges jogosultsága ahhoz, hogy a távoli rendszeren lévő nyilvántartást frissítse!

DBI1907N Hiba történt, miközben a rendszer megpróbált egy csomópontot törölni egy DB2 terminálcsoport-példányból.

Magyarázat: A rendszer hibát talált, miközben megkísérelt egy csomópontot egy DB2 terminálcsoport-példányból törölni.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a távoli rendszer működjen és elérhető legyen a LAN-on keresztül! Győződjék meg arról is, hogy meg van a szükséges jogosultsága ahhoz,

hogy a távoli rendszeren lévő nyilvántartást frissítse!

Munkaállomás nem dobhat el terminálcsoport-támogatást magából. A példányt el kell dobni ennek a feladatnak a végrehajtásához.

DBI1908N Hiba történt egy távoli rendszeren lévő példányprofil létrehozása közben.

Magyarázat: A rendszer hibát észlelt, miközben megpróbálta létrehozni a példányprofil egy távoli rendszeren a terminálcsoport-támogatás engedélyezéséhez.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a távoli rendszer működjék és elérhető legyen a LAN-on keresztül! Győződjék meg arról is, hogy meg van a szükséges jogosultsága ahhoz, hogy a távoli rendszeren lévő nyilvántartást frissítse!

DBI1909N Hiba történt egy távoli rendszeren lévő példányprofil törlése közben.

Magyarázat: A rendszer hibát észlelt, miközben megpróbálta törölni a példányprofil egy távoli rendszeren a terminálcsoport-támogatás letiltásához.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a távoli rendszer működjék és elérhető legyen a LAN-on keresztül! Győződjék meg arról is, hogy meg van a szükséges jogosultsága ahhoz, hogy a távoli rendszeren lévő nyilvántartást frissítse!

DBI1910N Használat : DB2NCRT -I:példánynév -C:terminálcsoport-csomópont

Magyarázat: A felhasználó hibás paramétereket adott meg a DB2NCRT parancsok.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot úgy, hogy egy terminálcsoportban lévő példányt és egy érvényes munkaállomásnevet ad meg a terminálcsoport csomópontnak!

DBI1911N Használat : DB2NLIST -I:példánynév

Magyarázat: A felhasználó hibás paramétereket adott meg a DB2NLIST parancsok.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot egy terminálcsoportban lévő példánnyal!

DBI1912I A DB2 terminálcsoport parancs sikeres volt.

Magyarázat: A rendszer sikeresen feldolgozta a felhasználói kérést.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBI1913N Nem sikerült kapcsolódni a távoli gép nyilvántartásához.

Magyarázat: A DB2 hibát észlelt egy távoli gép Windows NT nyilvántartásához való kapcsolódás közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a távoli gép fut-e, és hogy helyes-e a megadott számítógépnév! Gondoskodjon arról is, hogy az aktuális bejelentkezési felhasználói számlának

elégleges jogosultsága legyen a távoli gép nyilvántartásához való kapcsolódáshoz!

DBI1914N Nem sikerült kapcsolódni a Terminálcsoport nyilvántartáshoz.

Magyarázat: A DB2 hibát észlelt a Windows NT Terminálcsoport nyilvántartáshoz való kapcsolódás közben.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a Windows NT terminálcsoport támogatása helyesen legyen telepítve és a Cluster Service elinduljon!

DBI1915N A célgép nem tartozik a Windows NT terminálcsoporthoz.

Magyarázat: A parancs a következő okok egyike miatt hiúsult meg:

- (1) A db2iclus segédprogram megkísérelt eltávolítani egy gépet a DB2 MSCS példányból, de a célgép nem volt felvéve a DB2 MSCS példányba, vagy
- (2) A db2iclus segédprogram megkísérelt felvenni egy gépet a DB2 MSCS példányba, de a célgépen nincs telepítve a szükséges Windows NT terminálcsoport támogató szoftver.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a probléma okának megfelelő műveletet:

- (1) A "db2iclus list" parancs futtatásával győződjék meg róla, hogy a gép a DB2 MSCS példány része, vagy
- (2) Telepítse a Windows NT terminálcsoport szoftvert a célgépre, és adja ki újra a parancsot!

DBI1916N A megadott példánynév nem érvényes.

Magyarázat: A példánynév paraméterben megadott példány nem létezik a helyi gépen.

Felhasználói válasz: Az érvényes példányok listájának megtalálásához futtassa a db2ilist parancsot! Adja ki újra a parancsot egy érvényes példánynévvel!

DBI1918N Hiba történt a Windows NT nyilvántartáshoz való hozzáférés közben.

Magyarázat: A DB2 hibát észlelt a célgép Windows NT nyilvántartás olvasása vagy frissítése közben.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az aktuális bejelentkezési felhasználói számlának elégleges jogosultsága legyen a célgép nyilvántartásához való kapcsolódáshoz! Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget az IBM képviselettől!

DBI1919N Hiba történt a TCP/IP szolgáltatások fájlhoz való hozzáférés közben.

Magyarázat: A DB2 hibát talált a TCP/IP szolgáltatások fájl olvasása vagy frissítése közben.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a

szolgáltatások fájl létezik a rendszerben, és hozzáférhető olvasásra és írásra! Biztosítsa azt is, hogy a fájl tartalma érvényes legyen, és ne legyenek benne ismétlődő bejegyzések!

DBI1920N A DB2 példány profil elérési útvonal paramétere érvénytelen.

Magyarázat: A DB2 nem férhet hozzá a megadott DB2 példány profil elérési útvonalhoz, mert az nem létezik, vagy az aktuális bejelentkezési felhasználói számlának nincs rá írási joga.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a DB2 példány profil útvonalneve érvényes alkönyvtárra mutasson, és az aktuális bejelentkezési felhasználói számlának legyen arra írási joga!

DBI1921N A felhasználói számla vagy a jelszó érvénytelen.

Magyarázat: A felhasználói számla vagy a jelszó érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a megfelelő számlával!

DBI1922N A gazdanév érvénytelen.

Magyarázat: A TCP/IP gazdanév paraméter érvénytelen vagy nem létezik.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a TCP/IP működik a rendszeren! Ha tartománynév-kiszolgálót használ, győződjék meg arról, hogy a kiszolgáló aktív! Adja ki újra a parancsot a helyes TCP/IP gazdanévvel!

DBI1923N A TCP/IP port tartomány paraméter nincs megadva.

Magyarázat: A db2icrt segédprogram particionált adatbázis létrehozásakor igényli a TCP/IP port tartomány megadását, ha a példány TCP/IP port tartományának bejegyzései nem kerültek bele a szolgáltatások fájlba.

Felhasználói válasz: Válasszon ki egy, a rendszer számára rendelkezésre álló TCP/IP port tartományt, és adja ki újra a db2icrt parancsot a -r paraméterrel!

DBI1924N A számítógépnév nem érvényes.

Magyarázat: A számítógépnév paraméter nem érvényes

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a távoli gép fut-e, és hogy helyes-e a megadott számítógépnév! Gondoskodjon arról is, hogy az aktuális bejelentkezési felhasználói számlának elégséges jogosultsága legyen a célgép nyilvántartásához való kapcsolódáshoz!

DBI1925N A DB2 szolgáltatás állapota nem kérdezhető le.

Magyarázat: A DB2 nem tudja lekérdezni a DB2 szolgáltatás állapotát.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a DB2 szolgáltatás létezik a célgépen! Gondoskodjon arról, hogy az aktuális bejelentkezési felhasználói számlának elégséges jogosultsága legyen a célgép szolgáltatásállapotának lekérdezéséhez!

DBI1926N A jelszó lejárt.

Magyarázat: A számla jelszava lejárt.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a jelszót, majd próbálkozzon újra az új jelszóval!

DBI1927N Használat:

```
db2iclus { ADD /u:felhasználónév, jelszó [/m:gépnév] |  
          DROP [/m:gépnév] |  
          MIGRATE /p:példányprofil útvonala |  
          UNMIGRATE }  
          [/i:példánynév]  
          [/DAS DASname]  
          [/c:terminálcsoport neve]
```

Magyarázat: A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

ADD MSCS csomópont felvétele egy DB2 MSCS példányba

DROP MSCS csomópont eltávolítása egy DB2 MSCS példányból

MIGRATE
nem MSCS példány költöztetése MSCS példányba

UNMIGRATE
MSCS költöztetés visszavonása

A parancshoz tartozó érvényes beállítások a következők:

/DAS DAS példánynév megadása. Erre a beállításra akkor van szükség, ha szektorcsoport műveletet hajt végre a DB2 adminisztrációs kiszolgálón.

/c az MSCS terminálcsoport nevének megadása, ha az nem egyezik meg az aktuális/alapértelmezett terminálcsoporttal.

/p a példányprofil elérési útvonalának megadása. Ez a beállítás nem MSCS példányok MSCS példányba költöztetésekor szükséges.

/u a DB2 szolgáltatás számlanevének és jelszavának megadása. Ez a beállítás akkor szükséges, ha a DB2 MSCS particionált adatbázispéldányhoz újabb MSCS csomópontot kíván hozzáadni.

/m távoli számítógép nevének megadása MSCS csomópont felvételéhez vagy eltávolításához

/i a példány nevének megadása, ha az nem egyezik meg az aktuális/alapértelmezett példánnyal.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes paraméterekkel!

DBI1928N A felhasználói számla nincs megadva.

Magyarázat: Ha particionált adatbázispéldányt hoz létre, vagy csomópontot vesz fel egy particionált adatbázispéldányba, meg kell adnia a felhasználói számla paramétert. Windows NT környezetben minden egyes adatbáziskezelő particiónak (vagy MPP csomópontnak) érvényes Windows NT számla alatt kell futnia a példánykönyvtár tartalmazó hálózati megosztáshoz való hozzáférés érdekében.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a -u paraméterrel a felhasználói számla és jelszó megadásához!

DBI1929N A példány már konfigurálva van az MSCS támogatására.

Magyarázat: Egy példány MSCS példányba való költöztetése nem sikerült, mert a példány már konfigurálva van az MSCS támogatására.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBI1930N A célgép már része a DB2 MSCS példánynak.

Magyarázat: Meghiúsult az MSCS csomópont felvételi kísérlete a DB2 MSCS példányba, mert a célgép már része a DB2 MSCS példánynak.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie.

DBI1931N Az adatbázis partició kiszolgáló (csomópont) már aktív.

Magyarázat: Az adatbázis partició kiszolgáló nem dobható el vagy nem módosítható, mert aktív.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az adatbázis partició kiszolgálót megállítsa, mielőtt megpróbálja eldobni vagy megváltoztatni! Adatbázis partició kiszolgáló megállításához a következőképpen használja a db2stop parancsot:

```
db2stop nodenum <csp_száms>
```

DBI1932N Az adatbázis partició kiszolgáló nem vehető fel a távoli gépen, mert már létezik rajta ugyanaz a példány.

Magyarázat: A db2nrcr parancs nem tudott felvenni egy új adatbázis partició kiszolgálót a távoli gépre, mert már van egy példány a gépen.

Felhasználói válasz: Ha már nem használatos a távoli gépen levő példány, távolítsa el azt a db2idrop parancs futtatásával a távoli gépen!

DBI1933N Az adatbázis partició kiszolgáló nem helyezhető át új gépre, mert van(nak) adatbázis(ok) a rendszerben.

Magyarázat: Ha a db2nchg parancsot a /m:gép paraméterrel adja ki, a parancs áthelyezi az adatbázis partició kiszolgálót egy másik gépre. A db2nchg meghiúsul, ha van(nak) létező adatbázis(ok) a rendszerben.

Felhasználói válasz: Az adatbázis partició kiszolgáló áthelyezéséhez létező adatbázis(ok) mellett használja a db2start újraindító parancsot! A db2start parancsról további információkat a DB2 Parancsleírásban talál.

DBI1934N Használat:

db2iupdt InstName
/u:felhasználói azonosító, jelszó
/p:példányprofil elérési útvonala]
/r:kezdőport, végport]
/h:gazdagép neve]

Magyarázat: A db2iupdt parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

InstName

a példány neve

/u a DB2 szolgáltatás számlanevének és jelszavának megadása. Ez a paraméter akkor szükséges, ha particionált adatbázispéldányt hoz létre.

/p a frissített példánynak az új példány profil elérési út vonal megadása.

/r a particionált adatbázispéldány által MPP módban használandó TCP/IP port tartomány megadása. Ha megadja ezt a paramétert, akkor a helyi gép szolgáltatások fájljába a következő bejegyzések kerülnek:

```
DB2_InstName      alapport/tcp  
DB2_PldNév_END    végport/tcp
```

/h az alapértelmezett TCP/IP gazdanév felülbírlása, ha az aktuális gépnek több TCP/IP gazdaneve van.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes paraméterekkel!

DBI1935N A db2iupdt parancs nem tudta frissíteni a példány alkönyvtárt.

Magyarázat: A db2iupdt parancs nem tudta frissíteni a példány alkönyvtárt a következő okok valamelyike miatt:

- (1) a db2audit.cfg fájl hiányzik a \SQLLIB\CFG alkönyvtárból.
- (2) a db2iupdt parancs nem jogosult létrehozni fájlokat vagy alkönyvtárakat a példány alkönyvtárban.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a db2audit.cfg fájl létezik a \SQLLIB\CFG alkönyvtárban, és

hogy az aktuális bejelentkezési számla rendelkezik a megfelelő jogosultsággal fájlok és alkönyvtárak létrehozásához a példány alkönyvtárban! A példány alkönyvtár az \SQLLIB\Példánynév (ahol Példánynév a példány neve).

DBI1936N A db2iupdt parancs nem tudta frissíteni az adatbáziskezelő konfigurációs fájlját.

Magyarázat: A db2iupdt parancs nem tudta frissíteni az adatbáziskezelő konfigurációs fájl, mert az előző adatbáziskezelő konfigurációs fájl sérült vagy hiányzik. Az aktuális példány következetlen állapotban van és nem használható.

Felhasználói válasz: Másolja az alapértelmezett adatbáziskezelő konfigurációs fájl a példány alkönyvtárba és adja ki újra a parancsot! A példány alkönyvtár az \SQLLIB\Példánynév. Az alapértelmezett adatbáziskezelő konfigurációs fájl neve db2system és az \sqllib\cfg alkönyvtárban található.

DBI1937W A db2ncrt parancs a csomópontot sikeresen felvette. A csomópont mindaddig nem aktív, amíg az összes csomópont le nem áll és újra nem indul.

Magyarázat: A db2nodes.cfg fájlba nem kerülhet bele addig az új csomópont, amíg minden csomópontot nem állítanak meg egyszerre a STOP DATABASE MANAGER (DB2STOP) parancsral. Amíg a fájl nem frissül, a létező csomópontok nem kommunikálhatnak az új csomóponttal.

Felhasználói válasz: Adja ki a DB2STOP parancsot, hogy az összes csomópont leálljon! Amikor az összes csomópont sikeresen leállt, adja ki a DB2START parancsot, hogy elindítsa az összes csomópontot, beleértve az újat is.

DBI1940N A DB2 adminisztrációs kiszolgáló aktív.

Magyarázat: A DB2 adminisztrációs kiszolgáló nem módosítható, mert aktív.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a módosítási kísérlet előtt a DB2 adminisztrációs kiszolgáló le legyen állítva. A DB2 adminisztrációs kiszolgáló leállításához a következő módon használja a db2admin parancsot:

```
db2admin stop
```

DBI1941W A DB2 Administration Server nem létezik.

Magyarázat: A DB2 Administration Server nem található a gépen.

Felhasználói válasz: Hozza létre a DB2 Administration Servert a gépen!

DBI1942N A DB2 adminisztrációs kiszolgáló már létezik a célgépen.

Magyarázat: A művelet nem hajtható végre, mert a DB2 adminisztrációs kiszolgáló már létezik a célgépen.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a DB2 adminisztrációs kiszolgálót a célgépről, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

DBI1943N A DB2 adminisztrációs kiszolgáló nem terminálcsoport tagja.

Magyarázat: A DB2 megkísérelte elérni a DB2 adminisztrációs kiszolgálót terminálcsoport művelet végrehajtása céljából, de a DB2 adminisztrációs kiszolgáló nincs MSCS támogatáshoz konfigurálva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DB2 adminisztrációs kiszolgáló konfigurálva legyen MSCS támogatásra.

DBI1944N A DB2 adminisztrációs kiszolgáló már konfigurálva van MSCS támogatásra.

Magyarázat: A DB2 adminisztrációs kiszolgáló költöztetése meghiúsult, mert a DB2 adminisztrációs kiszolgáló már konfigurálva van MSCS támogatásra.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DBI1950W A példány (példánynév) már szerepel a példánylistán.

Magyarázat: A létrehozás vagy költöztetés alatt álló példány már szerepel a példánylistában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy db2ilist parancs által jelzett példányok listája helyes-e!

DBI1951W A példány (példánynév) nem található a példánylistán.

Magyarázat: A példánylista nem tartalmazza a megadott példányt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy db2ilist parancs által jelzett példányok listája helyes-e!

DBI1952E A példánynév példánynév érvénytelen.

Magyarázat: A példánynév érvénytelen. Nem:

1. nem lehet 8 karakternél hosszabb.
2. nem kezdődhet "sql", "ibm" vagy "sys" előtaggal.
3. nem kezdődhet más karakterekkel vagy számokkal, és nem is tartalmazhat mást, mint: a-z, \$, #, @, _ or 0-9.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes példánynévvel!

DBI1953E A példány aktív.

Magyarázat: Kísérlet történt egy aktív példány eldobására.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy minden, a példányt használó alkalmazás befejeződött, mielőtt megállítja a példányt a db2stop használatával (az adott példány felhasználói azonosítójáról)!

DBI1954E A példánynevet jelenleg a DB2 Admin Server használja.

Magyarázat: A példány nem hozható létre, mert azt jelenleg a DB2 Admin Server használja.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot más példánynévvel!

DBI1955E Használat: db2idrop [-h] [-f] InstName

Magyarázat: A db2idrop parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h** használati útmutató megjelenítése
- f** az alkalmazásleállító jelző. Ezen kapcsoló hatására a rendszer minden, a példányt használó alkalmazást leállásra kényszerít.

InstName
a példány neve

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
P db2idrop [-h] [-f]PldNév
```

DBI1956E Használat: db2ilist [-w 31|32|64] [-p] [-a] [példánynév]

Magyarázat: A db2ilist parancs érvénytelen paramétert kapott. A parancshoz tartozó érvényes paraméterek a következők:

- h** használati útmutató megjelenítése
- w 31|32|64** kilistázza a 31, 32 vagy 64 bites példányokat. A -w beállítás használható a -p beállítással együttesen, az -a beállítás azonban felülbírálja.
- p** kiírja azt a DB2 telepítési útvonalat, ahonnan egy adott példány fut. A -p beállítás használható az -a beállítással együtt is, az -a beállítás azonban felülbírálja.
- a** megjelenít minden kapcsolódó információt, például az egy példányhoz tartozó DB2 telepítési útvonalat, illetve a példány bitszélesség-információit (32 vagy 64 bit). DB2 on Linux (S/390, zSeries) esetén a 32-es bitszélesség 31 bites szélességet jelez.

példánynév
a megadott példány adatait jeleníti meg. Ha nincs

példánynév megadva, akkor a db2ilist kilistázza az aktuális DB2 kiadás összes példányának adatait.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a következőképpen:

```
db2ilist [-w 31|32|64] [-p] [-a] [példánynév]
```

DBI1957E A db2icrt parancs szintaxisa hibás.

Magyarázat: A db2icrt segédprogram adatbázispéldányt hoz létre:

```
db2icrt PldNév [-s {ese|wse|client|standalone}]  
[-p példányprofil útvonala]  
[-u felhasználó, jelszó]  
[-h gazdanév]  
[-c terminálcsoport]  
[-r alapport, végport]  
[-?]
```

A parancs paraméterei a következők:

- s** adja meg a létrehozandó példány típusát:
 - ese** Enterprise Server Edition
 - wse** Workgroup Server Edition
 - client** ügyfél
 - standalone** helyi ügyfelekkel bíró adatbázis-kiszolgáló
- p** a példányprofil elérési útvonalának megadása.
- u** a DB2 szolgáltatás számlanevének és jelszavának megadása. ESE példány létrehozásakor a paraméter megadása kötelező.
- h** az alapértelmezett TCP/IP gazdanév felülbírálása, ha az aktuális gépnek több TCP/IP gazdaneve van. Ezt a TCP/IP gazdanevet használja a program az alapértelmezett csomópont (0-ás csomópont) létrehozásakor.
- c** az MSCS terminálcsoport nevének megadása. A paraméter megadása olyan DB2 példány létrehozására szolgál, amely támogatja az MSCS-t.
- r** a particionált adatbázispéldány által MPP módban használandó TCP/IP port tartomány megadása. Ha megadja ezt a paramétert, akkor a helyi gép szolgáltatások fájljába a következő bejegyzések kerülnek:

DB2_InstName	alapport/tcp
DB2_PldNév_1	alapport+1/tcp
DB2_PldNév_2	alapport+2/tcp
DB2_PldNév_END	végport/tcp
- ?** a segítség megjelenítése

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes paraméterekkel!

DBI1958N A példányprofil nem vehető fel a nyilvántartásba.

Magyarázat: Hiba történt a példányprofil nyilvántartásba való felvétele közben. A példány nem jött létre.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1959N A példány alkönyvtára nem hozható létre.

Magyarázat: Hiba történt az új példányhoz szükséges fájlok vagy alkönyvtárak létrehozása közben. A példány nem jött létre.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy írási hozzáféréssel rendelkezzen ahhoz a helyhez, ahol a példány alkönyvtára jön létre! A példány alkönyvtár azon az elérési útvonalon jön létre, ahová a terméket telepítették. A DB2INSTPROF profilváltozó használatával kell más helyet megadnia a példány alkönyvtárának számára.

DBI1960N A DB2 szolgáltatás nem hozható létre.

Magyarázat: Hiba történt egy DB2 szolgáltatás bejegyzése közben a következő okok egyike miatt:

1. Már van ugyanilyen nevű szolgáltatás, vagy törlésre ki lett jelölve, de eltávolítása csak a rendszer következő újraindításakor történik meg.
2. Nincs megfelelő hozzáférése Windows szolgáltatás létrehozásához.

Felhasználói válasz:

1. Győződjön meg arról, hogy a példány neve nem azonos egyik meglévő Windows szolgáltatással sem. A rendszeren lévő szolgáltatások listáját a Windows rendszerleíró adatbázisának HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services kulcsánál találja. Ha a szolgáltatás ki van jelölve törlésre, akkor annak eltávolításához újra kell indítani a számítógépet.
 2. Jelentkezzen be olyan felhasználóként, amely a Rendszergazdák csoport tagja, és próbálja újra a műveletet.
-

DBI1961N Az új példány csomópontkulcsa nem vehető fel a nyilvántartásba.

Magyarázat: Hiba történt az új példány csomópontkulcsának a példányprofil-nyilvántartásba való felvétele közben.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1962N Az új csomópont nem vehető fel a nyilvántartásba.

Magyarázat: Hiba történt az új csomópont a példányprofil-nyilvántartásba való felvétele közben.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1963N Hiba történt, miközben a példányhoz tartozó számlának felhasználói jogokat kísérelt megadni.

Magyarázat: Ha a számlát DB2 szolgáltatáshoz konfigurálja, a számlának a következő felhasználói jogokkal kell rendelkeznie:

1. Az operációs rendszer részeként való működés
2. Vezérjel objektum létrehozása
3. Kvóta növelése
4. Szolgáltatásként való bejelentkezés
5. Folyamatszint vezérjel helyettesítése

Hiba történt, miközben a példányhoz tartozó számlának felhasználói jogokat kísérelt megadni.

Felhasználói válasz: Ha a gép NT tartományhoz tartozik, biztosítsa, hogy az elsődleges tartományvezérlő működjön és elérhető legyen a hálózaton keresztül! Egyébként keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1964N A bejelentkezési számla nem rendelhető hozzá a DB2 szolgáltatáshoz.

Magyarázat: Hiba történt a DB2 szolgáltatás bejelentkezési számlához való hozzárendelése közben.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a bejelentkezési számlához tartozó felhasználónév és jelszó érvényes legyen!

DBI1965N A(z) csomópontszám. csomópont nem található a csomópontlistában.

Magyarázat: A megadott csomópont nem található a csomópontlistán.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a csomópont meglétét úgy, hogy megjeleníti a csomópontok listáját a DB2NLIST parancs segítségével!

DBI1966N A csomópont nem törölhető a nyilvántartásból.

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer megkísérelte törölni a megadott csomópontot a példányprofil-nyilvántartásból.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1967N A DB2 szolgáltatás nem vehető ki a nyilvántartásból.

Magyarázat: Hiba történt egy DB2 szolgáltatás nyilvántartásból való törlése közben.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy rendelkezik egy NT szolgáltatás törléséhez szükséges jogosultsággal!

DBI1968N **Hiba történt, miközben rendszer megváltoztatta a csomópont konfigurációját a profilnyilvántartásban.**

Magyarázat: Hiba történt, miközben rendszer megváltoztatta a csomópont konfigurációját a profilnyilvántartásban.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1969N **Hiba történt, miközben a rendszer egy új fájlt hozott létre a példány alkönyvtárában.**

Magyarázat: Belső hiba történt, miközben a rendszer egy új fájlt hozott létre a példány alkönyvtárában.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy írási hozzáféréssel rendelkezzen a példány alkönyvtárhoz!

DBI1970N **Hiba történt egy, a példány alkönyvtárában lévő fájl olvasása vagy írása közben.**

Magyarázat: Belső hiba történt egy, a példány alkönyvtárában lévő fájl olvasása vagy írása közben.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1971N **A példányprofil nem vehető ki a nyilvántartásból.**

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer megkísérelte a példányprofil-t a példányprofil-nyilvántartásból.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1972N **A példány alkönyvtára nem törölhető.**

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer megkísérelte törölni a megadott példányhoz tartozó fájlokat vagy alkönyvtárakat.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy írási hozzáféréssel rendelkezzen ahhoz a helyhez, ahol a példány alkönyvtára található!

DBI1973N **A DB2 szolgáltatás önműködő indításhoz való beállítása meghiúsult.**

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer megpróbálta a DB2 szolgáltatást önműködő indításhoz beállítani.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a gépet, majd próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1974N **A profilnyilvántartásban található DB2ADMINSERVER profilváltozó nem állítható be.**

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer megpróbálta a profilnyilvántartásban lévő DB2ADMINSERVER profilváltozót beállítani.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1975N **A DB2ADMINSERVER profilváltozó nem távolítható el a profilnyilvántartásból.**

Magyarázat: Hiba történt, miközben a rendszer megpróbálta a DB2ADMINSERVER profilváltozót a profilnyilvántartásból törölni.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DBI1980W **Nem lehet a felhasználói azonosító felhasználói azonosítót létrehozni a felhasználói profilkezelésben (UPM).**

Magyarázat: A termék telepítése közben megadott felhasználói azonosítót nem lehet létrehozni a felhasználói profilkezelésben (UPM). Ez a felhasználói azonosító szükséges a DB2 Administration Server elindításához.

Felhasználói válasz: Hozzon létre egy felhasználói azonosítót és jelszót az UPM segítségével, majd indítsa el a DB2 Administration Servert! A "db2admin" parancs használatával kell beállítani a DB2 Administration Servert ennek a felhasználói azonosítónak és jelszónak a használatára.

9. fejezet DBT üzenetek

DBT1000I A frissítés sikeresen elkészült.

Magyarázat: Az eszköz feldolgozás hiba nélkül befejeződött.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT1001N A DB2INIDB eszköz szintaxisa hibás.

Magyarázat: A DB2INIDB eszköz szintaxisa a következő:

```
db2inidb <adatbázis-fedőnév> AS < SNAPSHOT | STANDBY |  
MIRROR >  
[ RELOCATE USING konfigurációs_fájl]
```

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot a helyes szintaxist alkalmazva.

DBT1002N Az adatbázisnév adatbázisnév érvénytelen.

Magyarázat: A parancsban megadott adatbázisnév nem érvényes. Az adatbázisnévnek 1-8 karakterből kell állnia, és minden karakternek az adatbáziskezelő alap karakterkészletéből kell származnia.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot érvényes adatbázisnévvel!

DBT1003N A programnév nevű program nem található.

Magyarázat: Az adott program végrehajtására tett kísérlet meghiúsult, mivel a program nem található.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az adott program létezik-e, és ellenőrizze, hogy a program elérési útvonala létezik-e a PATH környezeti változóban. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1004N A programnév nevű program nem hajtható végre.

Magyarázat: Hiba történt az adott program végrehajtására tett kísérlet közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az adott program létezik-e, és hogy tartalmazza-e a megfelelő fájlengedélyeket. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1005N Az 1.fájlnév nevű fájl nem másolható a 2.fájlnév nevű fájlba.

Magyarázat: Hiba történt az adott fájl másolása közben. A parancs feldolgozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az adott program létezik-e, és hogy tartalmazza-e a megfelelő fájlengedélyeket, valamint győződjön meg arról, hogy az adott cél fájl még nem létezik. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1006N A fájl_eszköz_neve nevű fájl/eszköz nem nyitható meg.

Magyarázat: Hiba történt az adott fájl/eszköz megnyitására tett kísérlet közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a fájl/eszköz létezik-e, és engedélyei helyesek-e. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1007N Hiba történt, a műveletnév nevű művelet végrehajtására tett kísérlet közben a fájl_eszköz_neve fájlon/eszközön.

Magyarázat: Az adott művelet végrehajtására tett kísérlet az adott fájlon/eszközön sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások:

- Győződjön meg arról, hogy van-e elegendő lemezterület.
- Győződjön meg arról, hogy a fájlengedélyek helyesek-e.

Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba technikai szerviz képviselőjével.

DBT1008N Az adatbázisnév nevű adatbázis nem megosztott tükörkép.

Magyarázat: Kísérlet történt a DB2INIDB eszköz használatára abban az adatbázisban, amely nem megosztott tükörkép.

A megosztott tükörkép annak az adatbázisnak a tükrözött másolata, amelynek másolása akkor történt, amikor a I/O írások fel voltak függesztve. Az I/O írás az alábbi parancssal függeszthető fel, miközben fennáll a kapcsolat az adatbázissal:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

A megosztott tükörkép másolása után az elsődleges adatbázisban lévő I/O írások az alábbi parancssal indíthatók újra:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

A megosztott tükörkép használata előtt a felfüggesztett állapot megszüntetése érdekében futtatni kell a DB2INIDB eszközt, és inicializálni kell az összeomlás utáni helyreállítás végrehajtásával vagy úgy, hogy "előregörgetés szükséges" állapotba helyezze.

Felhasználói válasz: Megosztott tükörkép adatbázis használatával küldje újra a parancsot.

DBT1009N *Az adatbázisnév nevű adatbázis nem helyreállítható.*

Magyarázat: Kísérlet történt a DB2INIDB eszköz STANDBY vagy a MIRROR lehetőségének használatára nem helyreállítható megosztott tükörcép-adatbázissal. A STANDBY és a MIRROR lehetőséghez a megosztott tükörcépnek helyreállíthatónak kell lennie.

A megosztott tükörcép annak az adatbázisnak a tükrözött másolata, amelynek másolása akkor történt, amikor a I/O írások fel voltak függesztve. Az I/O írás az alábbi paranccsal függeszthető fel, miközben fennáll a kapcsolat az adatbázissal:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

A megosztott tükörcép másolása után az elsődleges adatbázisban lévő I/O írások az alábbi paranccsal indíthatók újra:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

A megosztott tükörcép használata előtt a felfüggesztett állapot megszüntetése érdekében futtatni kell a DB2INIDB eszközt, és inicializálni kell az összeomlás utáni helyreállítás végrehajtásával vagy úgy, hogy "előregörgetés szükséges" állapotba helyezze.

A STANDBY és a MIRROR lehetőség célja a megosztott tükörcép "előregörgetés szükséges" állapotba helyezése, mivel ezáltal engedélyezhető az elsődleges adatbázis naplójának alkalmazása. Az elsődleges adatbázisnak meg kell tartania a naplórekordokat, hogy azok elérhetőek legyenek a megosztott tükörcép adatbázis számára.

Felhasználói válasz: Helyreállítható megosztott tükörcép adatbázis használatával küldje újra a parancsot. Az adatbázis helyreállíthatóvá tehető, ha bekapcsolja a LOGRETAIN adatbázis-konfigurációs változót.

DBT1010N *Az adatbázisnév megosztott tükörcép-adatbázis korábban pillanatfelvételnél lett inicializálva.*

Magyarázat: Kísérlet történt a DB2INIDB eszköz STANDBY vagy a MIRROR lehetőségének használatára olyan megosztott tükörcéppel, amely korábban a SNAPSHOT lehetőséggel lett inicializálva. A STANDBY és a MIRROR lehetőség a továbbiakban nem használható a naplófájlok előregörgetésére az elsődleges adatbázisból, mert a SNAPSHOT lehetőség miatt ez a megosztott tükörcép új naplóláncot indított.

A megosztott tükörcép annak az adatbázisnak a tükrözött másolata, amelynek másolása akkor történt, amikor a I/O írások fel voltak függesztve. Az I/O írás az alábbi paranccsal függeszthető fel, miközben fennáll a kapcsolat az adatbázissal:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

A megosztott tükörcép másolása után az elsődleges adatbázisban lévő I/O írások az alábbi paranccsal indíthatók újra:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

A megosztott tükörcép használata előtt a felfüggesztett állapot megszüntetése érdekében futtatni kell a DB2INIDB eszközt, és inicializálni kell az összeomlás utáni helyreállítás végrehajtásával vagy úgy, hogy "előregörgetés szükséges" állapotba helyezze.

Felhasználói válasz: Küldje újra a parancsot új megosztott tükörcép-adatbázissal.

DBT1011N *Az adatbázisnév nevű adatbázis nem indítható újra a WRITE RESUME lehetőséggel. SQLCODE = sqlcode.*

Magyarázat: Az adott adatbázisnak a WRITE RESUME lehetőséggel történő újraindítása sikertelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a meghatározott SQLCODE kódot, javítsa ki a hibát, és küldje el újból a parancsot.

DBT1012N *A műveletnév nevű művelet nem hajtható végre az adatbázis-katalógusban.*

Magyarázat: A megadott műveletnek az adatbázis-katalógusban történő végrehajtására tett kísérlet sikertelen volt.

A lehetséges okok a következők:

- Az adatbázis-kezelő nem tudta feldolgozni a kérelmet, mert a rendszerben nem volt elegendő memória.
- A rendszeradatbázis-katalógusban nem található adatbázis-bejegyzés.
- Az adatbázis nem létezik a rendszeradatbázis-katalógusban.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások a következők:

- Győződjön meg arról, hogy elégségesek-e a rendszererőforrások.
- Győződjön meg arról, hogy az adatbázis helyesen van-e katalógusba véve.

Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1013N *Az adatbázisnév nevű adatbázis nem található.*

Magyarázat: A megadott adatbázis nem létezik, vagy az adatbázis nem található a helyi vagy a rendszeradatbázis-katalógusokban.

Felhasználói válasz: Győződjék meg róla, hogy a megadott adatbázisnév létezik a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusban! Ha az adatbázis nem létezik a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusban, akkor az adatbázis vagy nem létezik vagy nincs katalógusba véve.

Ha az adatbázisnév megjelenik a rendszer adatbázis-hozzáférési katalógusban és a bejegyzés típus INDIRECT, győződjék meg róla, hogy az adatbázis létezik a helyi adatbázis-hozzáférési katalógusban!

DBT1014N A példány neve nem állapítható meg.

Magyarázat: Az aktuális példány nevének megállapítására tett kísérlet sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a DB2INSTANCE környezeti változó az aktuális példány nevére van beállítva. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1015N Memória lefoglalása nem lehetséges.

Magyarázat: Feldolgozás során nem volt elég memória a feldolgozás folytatásához.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások a következők:

- Győződjön meg arról, hogy a rendszer elegendő valós és virtuális memóriával rendelkezik-e.
- Távolítsa el néhány háttérfolyamatot.

DBT1016N Az 1.fájlnév nevű táblaterületfájlok és a 2.fájlnév nevű táblaterületfájlok eltérőek.

Magyarázat: A két megadott táblaterületfájl eltérő méretű, annak ellenére, hogy egyformáknak kellene lenniük.

Felhasználói válasz: A technikai szerviz személyzettel a következőket kell közölnie.

- A probléma leírása
- A táblaterület-katalógustábla tartalma
- Táblaterületfájlok

DBT1017N A DB2RELOCATEDB eszköz szintaxisa hibás.

Magyarázat: A DB2RELOCATEDB eszköz szintaxisa a következő:

```
db2relocatedb -f <konfigurációs_fájl>
```

<konfigurációs_fájl>: A konfigurációs információkat tartalmazó fájl neve.

A fájl formátuma:

```
DB_NAME=oldName,newName
DB_PATH=oldPath,newPath
INSTANCE=oldInst,newInst
NODENUM=nodeNumber
LOG_DIR=oldDirPath,newDirPath
CONT_PATH=oldContPath1,newContPath1
CONT_PATH=oldContPath2,newContPath2
...
```

Megjegyzések:

- Az adatbázisnév, az adatbázis elérési útvonala és a példány neve mind kötelezően kitöltendő mező. Ha egyik mező tartalma sem változik meg, nem szükséges a régi és az új értékek felsorolása, elegendő a régi/aktuális érték megadása.
- A program figyelmen kívül hagyja az üres, illetve a megjegyzéskarakterrel (#) kezdődő sorokat.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot a helyes szintaxist alkalmazva.

DBT1018N A mezőnév nevű mezőt ki kell tölteni a konfigurációs fájlban.

Magyarázat: A megadott mező kitöltése kötelező, de nem szerepel a konfigurációs fájlban.

Felhasználói válasz: A konfigurációs fájlban adja meg a mező adatait, és küldje el újból a parancsot.

DBT1019N Érvénytelen a megadott adatbázis-fedőnév a konfigurációs fájlban.

Magyarázat: Érvénytelen a megadott adatbázis-elérési útvonal a konfigurációs fájlban.

Windows rendszerben az adatbázis elérési útvonalának tartalmaznia kell a meghajtó betűjelét, amelyet kettőspontnak kell követnie. Más környezetben az adatbázis elérési útvonalának abszolútnak kell lennie, és útvonal-elválasztóval kell végződnie.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibás elérési útvonalat, és küldje el újból a parancsot.

DBT1020N A konfigurációs fájl érvénytelen bejegyzést tartalmaz a sorszám számú sorban. Okkód = okkód.

Magyarázat: Nem helyezheti át a DB2RELOCATEDB eszközt, amíg az okkód által jelölt feltétel meg nem oldódik:

- 1 A megadott sor hossza nem haladja meg a maximálisan megengedett számú karaktert.
- 2 A megadott mezőt nem követi érték.
- 3 A mező több mint három esetben lett megadva.
- 4 A régi vagy az új adatbázis túl sok karaktert tartalmaz.
- 5 A régi vagy az új adatbázis elérési útvonala túl sok karaktert tartalmaz.
- 6 A régi vagy az új példány neve túl sok karaktert tartalmaz.
- 7 Érvénytelen csomópontszám lett meghatározva a NODENUM számú bejegyzésnél.
- 8 A régi vagy az új naplókatalógus túl sok karaktert tartalmaz.
- 9 A régi vagy az új tároló neve túl sok karaktert tartalmaz.
- 10 A program ismétlődő tárolónevet talált a CONT_PATH bejegyzésben.
- 11 A megadott sor érvénytelen.
- 12 A (*) helyettesítő karakter érvénytelen használata.

Felhasználói válasz: Az egyes okkódokhoz tartozó teendők:

- 1 Ügyeljen arra, hogy a megadott sor ne tartalmazzon 1000-nél több karaktert.

- 2 Győződjön meg arról, hogy a kérdéses mezőhöz megadta-e a szükséges értékeket.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a kérdéses mező csak egyszer van-e meghatározva.
- 4 Győződjön meg arról, hogy a régi és az új adatbázis neve legfeljebb 8 karakterből áll-e.
- 5 Győződjön meg arról, hogy a régi és az új adatbázis elérési útvonala legfeljebb 215 karakterből áll-e.
- 6 Győződjön meg arról, hogy a régi és az új példány neve legfeljebb 8 karakterből áll-e.
- 7 Győződjön meg arról, hogy a csomópont száma legfeljebb 4 karakterből áll-e.
- 8 Győződjön meg arról, hogy a régi és az új naplókatalógus legfeljebb 242 karakterből áll-e.
- 9 Győződjön meg arról, hogy a régi és az új tárolók nevei legfeljebb 256 karaktert tartalmaznak-e.
- 10 Győződjön meg arról, hogy az egyes tárolók nevei csak egyszer vannak meghatározva a CONT_PATH bejegyzésben.
- 11 Ellenőrizze a kérdéses sor érvényességét.
- 12 A helyettesítő karakternek mind a régi, mind az új elérési útvonalon az utolsó karakternek kell lennie.

Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1021N *Az összes tárolónév együttes mérete túl nagy.*

Magyarázat: A tárolólista tárolásához szükséges teljes terület túllépi a táblaterület táblaterületfájljában megadott területet.

Felhasználói válasz: Próbáljon meg egyet vagy többet a következők közül:

- Használjon szimbolikus csatolást, csatolt fájlrendszert stb., hogy az új tárolónév rövidebb legyen!
- Mentse a táblaterületet, majd használja az adatbázis adminisztrációs segédprogramot a tárolók számának és/vagy névhosszúságának csökkentésére! Állítsa vissza a táblaterületet az új tárolókba!

Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1022N *A DB2RELOCATEDB eszközt futtatni kell a példány_neve nevű példánynál.*

Magyarázat: Kísérlet történt a DB2RELOCATEDB eszköz hibás példányból történő futtatására. Ha a példány megváltozik, az eszközt az új példányból kell futtatni.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot a helyes példányt alkalmazva.

DBT1023N *Az változatszám változatszámú adatbázis érvénytelen.*

Magyarázat: A használt eszköz nem ugyanabból a változathoz származik, mint az adatbázis aktuális változata. A parancs nem dolgozható fel.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a megfelelő változatú eszközt használja-e. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1024N *Az adatbázisnév megváltoztatása ismétlődő neveket okozott a helyi adatbázis-katalógusban.*

Magyarázat: Az adatbázis átnevezésére tett kísérlet sikertelen volt, mert a helyi adatbázis-katalógusban már van egy ugyanilyen nevű bejegyzés.

Felhasználói válasz: Változtassa meg az adatbázis nevét olyanra, amely még nem létezik, vagy vegye ki a katalógusból, ha már nem létezik. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1025N *Az adatbázis-katalógusban sem a régi, sem az új adatbázisnév nem található.*

Magyarázat: Az adatbázis elérési útvonalának megtalálásához szükséges jelsor meghatározására tett kísérlet sikertelen, mert az adatbázis-katalógusban sem a régi, sem az új adatbázisnév nem található.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a régi nevű adatbázis létezik-e, és helyesen van-e katalógusba véve. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1026N *Az adatbázis_elérési_útvonal nevű új adatbázis-elérési útvonal cseréje a tárolónév nevű tárolóban meghaladja a hossza vonatkozó korlátozásokat.*

Magyarázat: Az adatbázis elérési útvonalának átnevezésére tett kísérlet sikertelen, mert meghaladja a tárolónév hosszúságára vonatkozó korlátozásokat, ha az a megadott tárolónévhez van kapcsolva.

Felhasználói válasz: Nevezze át az elérési útvonalat és/vagy a tároló nevét úgy, hogy azok ne lépjék át a hosszúságra vonatkozó korlátozásokat, ha egymással össze vannak kapcsolva. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1027N *Az adatbázis_elérési_útvonala új adatbázis-elérési útvonal cseréje a napló_elérési_útvonala a napló elérési útvonalában átlépi a hosszúságra vonatkozó korlátozásokat.*

Magyarázat: Az adatbázis elérési útvonalának átnevezésére tett kísérlet sikertelen, mert meghaladja a naplókatalógus elérési útvonalának hosszúságra vonatkozó korlátozásait, amikor a megadott naplóelérési útvonal elejéhez van kapcsolva.

Felhasználói válasz: Nevezze át az adatbázis és/vagy a naplókatalógus elérési útvonalát úgy, hogy azok ne lépjék át a hosszúságra vonatkozó korlátozásokat, ha egymással össze vannak kapcsolva. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1028N A táblaterületfájlok másolása nem lehetséges.

Magyarázat: A SQLSPCS.1 táblaterületfájl másolására tett kísérlet sikertelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy van-e elegendő lemezterület az ismétlődő táblaterületfájl számára. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1029N A pufferterületfájlok másolása nem lehetséges.

Magyarázat: A SQLBP.1 pufferterületfájl másolására tett kísérlet sikertelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy van-e elegendő lemezterület az ismétlődő pufferterületfájl számára. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1030N A helyi adatbázis-katalógus-fájlok másolása nem lehetséges.

Magyarázat: A adatbáziskatalógus-fájlok másolására tett kísérlet sikertelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy van-e elegendő lemezterület a szükséges ismétlődő adatbáziskatalógus-fájl számára. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1031N Hiba történt a *naplófájl_fejléc* naplófájl-fejléc frissítése közben.

Magyarázat: Az SQLOGCTL.LFH naplófájl-fejléc másolására tett kísérlet sikertelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a naplófájl-fejléc létezik-e az adatbázis-katalógusban, és hogy van-e elegendő lemezterület. Javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot!

DBT1032N A példány pillanatnyilag nem aktív.

Magyarázat: Az eszköznél a példánynak bármilyen feldolgozás végrehajtása előtt aktívnek kell lennie.

Felhasználói válasz: Parancs kiadása előtt adjon ki db2start parancsot.

DBT1033N Nem lehetséges a csatolás a példánynév nevű példányhoz. **SQLCODE = sqlcode.**

Magyarázat: A meghatározott példány csatolására tett kísérlet sikertelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a meghatározott

SQLCODE kódot, javítsa ki a hibát, és küldje el újból a parancsot.

DBT1034N Ha az első karakterlánc karakterláncot a második karakterlánc karakterláncra cseréli a tárolónév tároló esetében, akkor megszegi a hosszúsági korlátozást.

Magyarázat: Kísérlet történt egy tároló elérési útjának átnevezésére helyettesítő karakterekkel, de nem sikerült, mert a keletkező útvonalnév túl hosszú lenne.

Felhasználói válasz: A tárolók elérési útjának nevének maximális hossza 256 bájt. Írjon be egy rövidebb nevet, és adja ki újra a parancsot.

DBT1035N Nem állítható be, hogy a HADR adatbázis legyen az adatbázisnév adatbázis szabványa. **SQLCODE = sqlcode.**

Magyarázat: Nem állítható be, hogy a HADR adatbázis szabvány legyen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a meghatározott SQLCODE kódot, javítsa ki a hibát, és küldje el újból a parancsot.

DBT1036N Nem frissíthető a katalógus gyorsítótár az adatbázisnév adatbázis sikeres áthelyezése után. **SQLCODE = sqlcode.**

Magyarázat: A katalógus gyorsítótárát frissíteni kellett volna, de ez nem sikerült.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az aktuális csomópont példányát és futtassa újra a DB2INIDB eszközt a RELOCATE USING beállítás nélkül. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba technikai szerviz képviselőjével.

DBT2002W Nem lehet a szalag vége jelzőre írni. **Ok: ok**

Magyarázat: Nem lehet a szalag vége jelzőre írni.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2005I Hibás a db2tapemgr eszköz szintaxisa.

Magyarázat: A helyes szintaxis:

```
db2tapemgr [DATABASE adatbázis-fedőnév]
[ON DBPARTITIONNUM adatbázis_partíció_száma]
{{{STORE | DOUBLE STORE}[tárolási_beállítás_utótag]}|
RETRIEVE [beolvasási_beállítás_utótag]|
SHOW TAPE HEADER szalagos_eszköz}
[USING blokkméret][EJECT]}|
EJECT TAPE szalagos_eszköz|
DELETE TAPE LABEL szalagcímke|
QUERY [előregörgetési_utótag]} [TRACE]
```

Tárolási beállítás utótag:
ON szalagos_eszköz [TAPE LABEL szalagcímke]
[ALL LOGS|n_LOGS] [FORCE]

Beolvasási beállítás utótag:
{[előregörgetési_utótag]}

```
FROM szalagos_eszköz[TO könyvtár] |
{ALL LOGS|LOGS n TO m}
FROM szalagos_eszköz[TO könyvtár] |
HISTORY FILE
FROM szalagos_eszköz TO könyvtár }
```

Előregörgetési utótag:

```
FOR ROLLFORWARD
TO {END OF LOGS|isotime [USING LOCAL|GMT TIME]}
[USING HISTORY FILE történetfájl];
```

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2006I Az db2tapemgr végrehajtása sikerült.

Magyarázat: A feldolgozás hiba és figyelmeztetés nélkül zárult.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2007W Az db2tapemgr végrehajtása figyelmeztetésekkel sikerült.

Magyarázat: A db2tapemgr parancs feldolgozása hibátlanul, de figyelmeztetésekkel zárult.

Felhasználói válasz: Nézze meg a kimenetet, ha többet is meg szeretne tudni.

DBT2008N A db2tapemgr parancs végrehajtása hibák miatt nem fejeződött be.

Magyarázat: Az db2tapemgr végrehajtása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Nézze meg a kimenetet, ha többet is meg szeretne tudni.

DBT2009N Belső hiba. Ok: ok.

Magyarázat: Váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: A további tennivalókat az okot leíró szövegben találja.

DBT2015W A naplófájlnev naplófájl nincsen a lemezen.

Magyarázat: A naplófájl nem található.

Felhasználói válasz: Ha véletlenül törölte a naplófájlt, akkor vagy állítsa vissza és adja ki újra a parancsot, vagy módosítsa a történetfájl helyleíró mezőjét, amelyben most a hiányzó naplófájl van.

DBT2016I A feldolgozáshoz nincsenek naplófájlok.

Magyarázat: A történetfájlokban nincsen utalás naplófájlokra.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2017N Az első címke címkéjű szalag nincsen a szalagmeghajtóban. A meghajtóban lévő szalag címkéje: második címke.

Magyarázat: A különböző szalagoknak nem lehet ugyanaz a neve.

Felhasználói válasz: Nézze meg, hogy a megfelelő szalag van-e a szalagmeghajtóban. Ha a szalag olvashatatlan, a DELETE TAPE LABEL beállítással törölje a történetfájlból a szalagra vonatkozó adatokat. Ha létező szalag van megadva, adja ki a parancsot egy másik címkével.

DBT2018N Az érték érvénytelen érték van megadva a változó változóhoz.

Magyarázat: A megadott érték érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket.

DBT2019N A szalag nem járt le. A következő napon fog lejárni: lejárat dátum.

Magyarázat: A szalag nem járt le, és ezért nem írható. Lehet, hogy olyan naplófájlok tartalmaznak, amelyekre szükség van az adatbázis helyreállításakor.

Felhasználói válasz: Csökkentse a DB2_TAPEMGR_TAPE_EXPIRATION értékét, vagy helyezzen be egy másik szalagot.

DBT2020N A szalagon lévő naplófájlok egy másik adatbázishoz tartoznak, amelynek a neve: adatbázisnév.

Magyarázat: A szalagon lévő naplófájlok egy másik adatbázishoz tartoznak.

Felhasználói válasz: Helyezzen be egy másik szalagot, vagy adja meg a FORCE beállítást.

DBT2021N A szalagon lévő naplófájlok egy másik adatbázispéldányhoz tartoznak, amelynek a neve: példánynév.

Magyarázat: A szalagon lévő naplófájlok egy másik adatbázispéldányhoz tartoznak.

Felhasználói válasz: Helyezzen be egy másik szalagot, vagy adja meg a FORCE beállítást.

DBT2022N A szalagon lévő naplófájlok egy másik adatbázis-partícióhoz tartoznak, amelynek a neve: adatbázis-partíció.

Magyarázat: A szalagon lévő naplófájlok egy másik adatbázis-partícióhoz tartoznak.

Felhasználói válasz: Helyezzen be egy másik szalagot, vagy adja meg a FORCE beállítást.

DBT2027N A szalagon nem tároltak naplófájlokat.

Magyarázat: A szalag nem tartalmaz olyan fájlt, amelyet a db2tapemgr irt.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2032W Csak *naplófájlok száma* darab naplófájl fér szalagra.

Magyarázat: A kiválasztott számú naplófájl nem fér szalagra.

Felhasználói válasz: A figyelmeztetést úgy kerülheti el, ha Ön dönti el, hogy maximum hány naplófájl kerülhet egy szalagra. Ezt az n LOGS beállítással teheti meg.

DBT2036W A történetfájlt nem sikerült a szalagra tárolni. Ok: *ok*

Magyarázat: A naplófájlok már sikeresen a szalagra kerültek.

Felhasználói válasz: Ha a szalag tele van, az n LOGS beállítással korlátozza az oda kerülhető naplófájlok számát.

DBT2039I A jelenleg a *szalagnév* szalagon lévő naplófájlok helye most törlődik a történetfájlból.

Magyarázat: A történetfájlból törlődött a naplófájllal kapcsolatos bejegyzéseknek a fájl helyét jelző mezője. Ha egy ilyen mező üres, ez azt jelenti, hogy a naplófájlt törölték vagy felülírták, és már nem használható adatbázis helyreállítására.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2047N A szalagon az *első adatbázis-partíció száma* adatbázis-partíció naplófájljai vannak, pedig a *második adatbázis-partíció száma* adatbázis-partíció van megadva.

Magyarázat: A szalagon egy adatbázis-partíció naplófájljai vannak, de nem a megadott adatbázis-partíciói.

Felhasználói válasz: Adja meg a helyes adatbázis-partíció számát. Ha nem ad meg értéket, a rendszer a DB2NODE értékét használja.

DBT2048I A szalagon az *első adatbázisnév* adatbázis naplófájljai vannak, pedig a *második adatbázisnév* adatbázis van megadva.

Magyarázat: A szalag egy másik adatbázis naplófájljait tartalmazza.

Felhasználói válasz: Csak akkor folytassa, ha átirányított visszaállítást tervez.

DBT2049I A szalagon az *első példány* példány naplófájljai vannak, pedig a *második példány* példány van megadva.

Magyarázat: A szalag egy másik adatbázispéldány naplófájljait tartalmazza.

Felhasználói válasz: Csak akkor folytassa, ha átirányított visszaállítást tervez.

DBT2050I A *naplófájlnév* naplófájl lemezen van.

Magyarázat: A naplófájl már lemezen van, és nem olvasható be szalagról.

Felhasználói válasz: Ha a naplófájlt ismét szalagról szeretné beolvasni, törölje azt a lemezről, és adja meg a RETRIEVE beállítást. Ellenkező esetben nincsen további tennivalója.

DBT2051N Nincsen megfelelő biztonsági másolat a történetfájlból.

Magyarázat: A történetfájlból nincsen biztonsági másolat.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy másik előregörgetési időpontot, és adja ki újra a parancsot, vagy saját kezűleg állítsa vissza a naplófájlokat az ALL LOGS vagy a LOGS n TO m beállítással.

DBT2052I A kívánt naplófájl nincsen szalagon.

Magyarázat: A naplófájlokra az előregörgetési művelet miatt van szükség.

Felhasználói válasz: Ha a történetfájl friss, nincsen további tennivalója. Egyébként viszont lehet, hogy nincsen minden, az előregörgetéshez szükséges információ a történetfájlból. Ebben az esetben állítsa vissza a történetfájlt a legújabb szalagról a RETRIEVE HISTORY FILE beállítással, és adja ki újra a parancsot a USING HISTORY FILE beállítással.

DBT2054I A mentéshez szükséges naplófájlok a következő helyen vannak: *hely*.

Magyarázat: A naplófájlokra az előregörgetés miatt van szükség.

Felhasználói válasz: Ha a történetfájl friss, nincsen további tennivalója. Egyébként viszont lehet, hogy nincsen minden, az előregörgetéshez szükséges információ a történetfájlból. Ebben az esetben állítsa vissza a történetfájlt a legfrissebb szalagról a RETRIEVE HISTORY FILE beállítással, és adja ki újra a parancsot a USING HISTORY FILE beállítással.

DBT2055I A naplófájlokra nincsen szükség az előregörgetési művelethez.

Felhasználói válasz: Ha a történetfájl friss, nincsen további tennivalója. Egyébként viszont lehet, hogy nincsen minden, az előregörgetéshez szükséges információ a történetfájlból. Ebben az esetben állítsa vissza a történetfájlt a legfrissebb szalagról a RETRIEVE HISTORY FILE beállítással, és adja ki újra a parancsot a USING HISTORY FILE beállítással.

DBT2062I **A rendszer az adatbázisnev adatbázison dolgozik.**

Magyarázat: Nincsen megadva a DATABASE beállítás. A rendszer a DB2DBDFT változó által szabályozott alapértelmezés szerinti értéket használja.

Felhasználói válasz: Ha másik adatbázist szeretne használni, adja meg a DATABASE beállítást.

DBT2063N **A DATABASE beállítás nincsen megadva, és a DB2DBDFT nincsen beállítva.**

Felhasználói válasz: Adja meg a DATABASE beállítást, vagy állítsa be a DB2DBDFT változót.

DBT2065I **A partíció száma adatbázis-partíció használata.**

Magyarázat: Az alapértelmezett érték 0 vagy a DB2NODE változó értéke.

Felhasználói válasz: Az adatbázis-partíció megváltoztatásához adja meg a DATABASE beállítást, vagy állítsa be a DB2DBDFT változót.

DBT2067N **Nincsen megadott könyvtár, és az OVERFLOWLOGPATH adatbázis-konfigurációs paraméter nincsen beállítva.**

Magyarázat: A beolvasási műveletekhez be kell állítani egy célkönyvtárat.

Felhasználói válasz: Adja meg a TO beállítást, vagy állítsa be az OVERFLOWLOGPATH adatbázis-konfigurációs paramétert.

DBT2068N **Az OVERFLOWLOGPATH konfigurációs paraméter érték értéke nem egy könyvtár.**

Felhasználói válasz: Győződjön meg az OVERFLOWLOGPATH könyvtár létezéséről.

DBT2069N **Nem végezhető kettős tárolás ugyanarra a szalagra.**

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Válasszon egy másik szalagot a kettős tárolási művelethez.

DBT2071I **A címke automatikusan létrehozott szalagcímkejének használata.**

Magyarázat: A címke formátuma: aktuális időpont és adatbázis-fedőnév.

Felhasználói válasz: Táblacímke megadásához használja a TAPE LABEL beállítást.

DBT2102N **Az első fájlnev és a második fájlnev fájlnevek nem egyeznek.**

Magyarázat: A fájlnev nem a várt fájlnev. Ez akkor fordulhat elő, ha egy másik program fájlokat írt a szalagra.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2103N **A könyvtárnev könyvtár nem létezik.**

Magyarázat: A megadott könyvtár nem létezik.

Felhasználói válasz: Hozza létre a megadott könyvtárat.

DBT2104N **A fájlnev nevű fájl van a szalagon.**

Magyarázat: Egynél több fájl van a szalagon.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2106N **Az adatbázisnev adatbázis távoli.**

Magyarázat: A megadott adatbázis a katalógus szerint távoli. A db2tapemgr parancs csak helyi adatbázisra használható.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be helyileg, és indítsa újra a parancsot.

DBT2108N **Az adatbázisnev nevű adatbázis nincsen az adatbázis-hozzáférési katalógusban.**

Magyarázat: A megadott adatbázis nem található az adatbázis-hozzáférési katalógusban.

Felhasználói válasz: Válasszon másik adatbázisnevet, vagy ha van ilyen nevű, gondoskodjon arról, hogy az a katalógusba kerüljön.

DBT2109N **A várt paraméter: paraméter.**

Magyarázat: A rendszer egy bizonyos paramétert vár.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2110N **A paraméter paraméter érték értéke túl hosszú.**

Magyarázat: A megadott paraméterérték túl hosszú.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2111N **A paraméter paraméter érték értéke túl rövid.**

Magyarázat: A megadott paraméterérték túl rövid.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2112N *Az eszköznév eszköz nem szalagos eszköz.*

Magyarázat: A megadott eszköz nem szalagos eszköz.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy szalagos eszközt, és adja ki újra a parancsot.

DBT2113N *Az eszköznév eszköz egy visszatekerő eszköz.*

Magyarázat: A megadott eszköz egy visszatekerő eszköz.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy szalagos eszközt, és adja ki újra a parancsot.

DBT2114N *A történetfájl történetfájl nem létezik.*

Magyarázat: A megadott történetfájl nem létezik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a történetfájl útvonaltát, és adja ki újra a parancsot.

DBT2115N *A történetfájl történetfájl végén nem a következő érték van: érték.*

Magyarázat: A megadott történetfájl végén nem a db2rhist.asc karakterlánc áll.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a történetfájl nevét, és adja ki újra a parancsot.

DBT2116N *A paraméter paraméter érték értéke nem alfanumerikus.*

Magyarázat: A paraméter értéke csak alfanumerikus lehet.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2117N *A paraméter paraméter érték értéke kívül van a megengedett tartományon.*

Magyarázat: A paraméterérték kívül van a megengedett tartományon.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2118N *A paraméter töbméret csak 512 egész számú többszöröse lehet.*

Felhasználói válasz: Adja meg az 512 egy többszörösét blokkméretül, és adja ki újra a parancsot.

DBT2119N *A paraméter paraméter érték értéke nem numerikus.*

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2120N *Nincsen megadva művelet.*

Magyarázat: A műveletet azonosító paraméter hiányzik.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2121N *A művelet ismeretlen művelet van megadva.*

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2122N *Túl sok parancsparaméter van megadva a következő parancsparaméter után: paraméter.*

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes szintaxissal.

DBT2123N *Érvénytelen időformátum: időformátum.*

Magyarázat: A helyes időformátum a következő: ÉÉÉÉ-HH-NN:ÓÓ:PP:MM.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes időformátummal.

DBT2124N *Nem csökkenthető a naplófájlok száma.*

Felhasználói válasz: Az n LOGS beállítással korlátozza a szalagra írandó naplófájlok számát, majd adja ki újra a parancsot.

DBT2125N *Az első fájlnev fájl nem szalag fejlécállománya. A második fájlnev nevű fájl van a szalagon.*

Magyarázat: A szalagon más típusú fájlok vannak. Ez akkor fordulhat elő, ha egy másik program fájlokat írt a szalagra.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2126N *Érvénytelen szalag-fejlécállomány formátum.*

Magyarázat: Nem értelmezhető a szalag fejlécállományának tartalma.

Felhasználói válasz: Próbálja meg a naplófájlokat saját kezűleg beolvasni a szalagról.

DBT2127N *A frissítés során megváltozott a a történetfájl.*

Magyarázat: Nem sikerült a történetfájl frissítése, mert azt időközben egy másik folyamat frissítette.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot.

DBT2128N Az OPEN SCAN utasítások száma elérte a felső korlátot.

Magyarázat: Nem sikerült a történetfájl olvasása, mert azt időközben túl sok másik folyamat használja.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot.

DBT2129W A sérült történetfájl javítása megtörtént.

Magyarázat: Egy sérült történetfájl javítása automatikusan megtörtént.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség.

DBT2130N A történetfájl nem javítható.

Magyarázat: Egy sérült történetfájlt nem lehet kijavítani.

Felhasználói válasz: Állítsa vissza a történetfájl egy másik verzióját, és adja ki újra a parancsot.

DBT2131N A táblaterületek száma megváltozott a történetfájlban.

Magyarázat: A történetfájl tartalmát egy másik folyamat megváltoztatta.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot.

DBT2132N Ismétlődő időbélyeg van a történetfájlban.

Magyarázat: A történetfájl két bejegyzésének ugyanaz az időbélyege.

Felhasználói válasz: Állítsa vissza a történetfájl egy másik verzióját, és adja ki újra a parancsot.

10. fejezet DB2 üzenetek

Ez a rész a parancsfeldolgozó által előállított üzeneteket tartalmazza. A parancsfeldolgozó DB2 és SQL üzeneteket ad vissza. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

DB20000I *A parancs parancs sikeresen befejeződött.*

Magyarázat: Ennek a parancsnak a végrehajtása során nem állt elő hiba.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DB21001E *A 'db2' parancs után vagy a DB2OPTIONS változóban megadott paraméterbetű beállítás érvénytelen.*

Magyarázat: A kijelölt paramétert nem támogatja a rendszer. A támogatott paraméterek a következők:

Paraméter	Leírás
-a	SQLCA megjelenítése
-c	Önműködő befejezés
-e	SQLCODE/SQLSTATE megjelenítése
-f	Olvasás a bemeneti fájlból
-l	Parancsok feljegyzése a történetfájlba
-n	Új sor karakter eltávolítása
-o	Kimenet megjelenítése
-p	Interaktív bemenet megjelenítése
-r	Kimeneti jelentés mentése fájlba
-s	Végrehajtás megállítása parancshibánál
-t	Utasítás végét jelző karakter megadása
-v	Az aktuális parancs megjelenítése
-w	FETCH/SELECT figyelmeztetések megjelenítése
-x	Fejléceksorok kiírásának kikapcsolása
-z	Az összes kimenet mentése fájlba

A parancs nem dolgozható fel.

Felhasználói válasz: Küldje el újra az érvényes lehetőséggel ellátott parancsot.

DB21002E *A 'db2' parancs után vagy a DB2OPTIONS változóban megadott beállításbetű paramétere hiányzik vagy érvénytelen.*

Magyarázat: A következő felsorolás mutatja a beállítások paramétereit:

Paraméter	Leírás
-ec	SQLCODE megjelenítése
-es	SQLSTATE megjelenítése
-f<fájlnev>	Olvasás a <fájlnev> bemeneti fájlból
-l<fájlnev>	Parancsok feljegyzése a <fájlnev> történetfájlba
-r<fájlnev>	Kimeneti jelentés mentése a <fájlnev> fájlba
-td<x>	Lezáró karakter legyen 'x'
-z<fájlnev>	minden kimenetet a(z) <fájlnev> fájlba ment

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot érvényes beállítással és paraméterrel!

DB21003E *A környezeti változó környezeti változóban érték érték nem érvényes.*

Magyarázat: DB2BQTRY értéke csak 0 és 4294967295 közé eshet. A DB2BQTIME, DB2RQTIME vagy DB2IQTIME értékének 1 és 4294967295 közé kell esnie.

Felhasználói válasz: Állítsa be a környezeti változót helyes értékre, és küldje el újra a parancsot!

DB21004E *A parancssori feldolgozó indításakor nem adhat meg egyszerre bemeneti fájlt és parancsot is.*

Magyarázat: A parancssori feldolgozó indításakor nem adhat meg egyszerre -f beállítást és parancssori parancsot is.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és adja ki ismét a parancsot!

DB21005E *Hiba történt a fájlnev fájl elérése közben.*

Magyarázat: A hiba okai a következők lehetnek:

- a fájl engedélyek nem teszik lehetővé a fájl elérését
- a fájl nem létezik

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálkozzon újra!

DB21006E *A bemeneti parancs túl hosszú. A legnagyobb megengedett hossz hossz.*

Magyarázat: A bemeneti parancs nem lépheti túl a kijelölt hosszat.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21007E *A parancs beolvasása közben véget ért a fájl.*

Magyarázat: Az utolsó parancsot nem hajtotta végre a rendszer, mert a fájl véget ért. Ha a -t beállítást használta ';' karakterrel (vagy a megadott lezáró karakterrel) zárja le az utolsó parancsot! Ha a +t beállítást használta, távolítsa el a '\' karaktert a parancs utolsó sorából!

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21008E Parancsokat csak a parancssori feldolgozó párbeszédés módjában vagy fájl bemeneti módjában lehet beírni.

Magyarázat: A felhasználó egy parancssori feldolgozónak szóló parancsot próbált meg beírni a DOS parancssorba.

Felhasználói válasz: Használja a parancssori feldolgozó párbeszédés módját vagy fájl bemeneti módját!

DB21010I A segítség-parancs-kifejezés kifejezésre adott segítségsszöveg.

Magyarázat: Ez az üzenet csak a -1 beállítással megadott történetfájlban jelenik meg.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DB21011I Partíciókkal rendelkező adatbázis-kiszolgáló környezetben csak az aktuális csomóponton lévő táblaterület jelennek meg a listán.

Magyarázat: Csak az aktuális csomóponton lévő táblaterületek láthatóak a LIST TABLESPACES parancs számára.

Felhasználói válasz: Ha egy másik csomóponton lévő táblaterületekre kíváncsi, azon a csomóponton kell kiadnia a LIST TABLESPACES parancsot.

DB21015E A parancssori feldolgozó háttér folyamat kérésora vagy beviteli sora nem jött létre a megadott időkorláton belül.

Magyarázat: Vagy a DB2BQTRY és DB2BQTIME környezeti változók értéke kevés (ez esetben növelni kell azokat), vagy a parancssori feldolgozó belső programja nem indítható. A "db2bp" programnak az adatbáziskezelő telepítési útvonalán kell elhelyezkednie, és a felhasználóknak végrehajtási engedéllyel kell rendelkezniük erre a fájlra.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21016E A parancssori feldolgozó rendszerhibába ütközött, miközben a belső folyamathoz küldte a parancsot.

Magyarázat: A következők egyike történhetett:

- A belső folyamat hibásan fejeződött be.
- Rendszerhiba történt a belső folyamat várakozási sorába történő íráskor vagy onnét történő olvasáskor.
- Rendszerhiba történt a felületi folyamat kimeneti sorából történő olvasáskor.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot! Ha a hiba ismét fellép, kérjen segítséget a rendszer adminisztrátorától!

DB21017E A parancssori feldolgozó rendszerhibába ütközött a felületi folyamat kimeneti sorában. Okkód = okkód.

Magyarázat: Rendszerhiba történt a felületi folyamat kimeneti sorának létrehozása közben, vagy a kimeneti sorból történő olvasáskor.

Ha az ok kód -2499, a parancsfeldolgozó kimeneti sora egy létező várakozási sorral ütközik.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot! Ha a hiba ismét fellép, jegyezze fel az üzenet számát és ok kódját, és kérjen segítséget a rendszer adminisztrátorától!

DB21018E Rendszerhiba történt. A parancssori feldolgozó nem tudta folytatni a feldolgozást.

Magyarázat: A rendszerhibát a következők egyike okozta:

- Túl sok kimeneti adat megy a képernyőre. Irányítsa fájlba a kimenetet! Ezt a feldolgozás befejezése után megnézheti.
- A parancssori feldolgozó nem tudta telepíteni saját megszakításjel-kezelőjét.
- A parancssori feldolgozó nem tudta megnyitni a belső folyamat várakozási sorát.
- A parancssori feldolgozó nem tudta elindítani a belső folyamatot.
- A belső folyamat hibásan fejeződött be.
- A felületi folyamat nem tudott memóriát lefoglalni vagy felszabadítani.
- A belső vagy külső folyamat nem tudta dinamikusan betölteni a könyvtárt.
- A parancssori feldolgozó a következő programbefejező jelek egyikét kapta:
 - SIGILL
 - SIGTRAP
 - SIGEMT
 - SIGBUS
 - SIGSEGV
 - SIGSYS

Felhasználói válasz: Próbálja újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze föl a DB2 üzenet számát! Ha a nyomkövetés aktív volt, mentse a nyomkövetési információt, és keresse meg a technikai támogatást a következő információkkal:

- A probléma leírása
 - DB2 üzenet száma
 - SQLCA (ha van)
 - Nyomkövetési fájl (ha van)
-

DB21019E Hiba történt az *alkönyvtár*. *alkönyvtár* elérése közben.

Magyarázat: A hiba okai a következők lehetnek:

- az *alkönyvtár* engedélyek nem teszik lehetővé az elérést
- az *alkönyvtár* nem létezik

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21020E Nem lehet létrehozni a *fájl* alapértelmezett üzenetfájlt.

Magyarázat: E parancs megfelelő feldolgozásához a parancsfeldolgozónak szüksége van egy olyan fájlra, amelyben menti a feldolgozás során kibocsátott üzeneteket, mielőtt azok a képernyőn megjelenének. Megpróbált létrehozni egy ilyen fájlt abban az *alkönyvtárban*, amelyet rendszerint erre használnak (mint például */tmp* UNIX környezetben vagy *...\\TMP OS/2* rendszerben), de a kísérlet nem sikerült, mert az *alkönyvtár* nem létezik.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21021E Nincs megadva adminisztrációs kiszolgáló példány. A parancs meghiúsult.

Magyarázat: Olyan parancsot adott ki, amelynek Administration Serverre (adminisztrációs kiszolgálóra) van szüksége, de az nincs megadva.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy Administration Servert és küldje el újra a parancsot!

DB21022E Nem lehet a *példánynév* Administration Serverre (adminisztrációs kiszolgálóra) átkapcsolni.

Magyarázat: Olyan parancsot adott ki, amelynek Administration Serverre (adminisztrációs kiszolgálóra) van szüksége. A parancssori feldolgozó a *példánynév* Administration Server programra próbált meg átkapcsolni, de ez nem sikerült. A lehetséges okok a következők:

- Az Administration Server (adminisztrációs kiszolgáló) nincs jól beállítva.
- A parancssori feldolgozó már csatolva van egy DB2 példányhoz.
- A parancssori feldolgozó egy adatbázissal van összekötöttesben.

Felhasználói válasz: A parancs használata előtt ellenőrizze, hogy be van-e állítva érvényes Administration Server (adminisztrációs kiszolgáló)! Lehet, hogy ki kell adnia egy DETACH, CONNECT RESET vagy TERMINATE parancsot is mielőtt újra próbálkozna a kéréssel.

DB21023E A parancs nem érvényes ha Administration Serverről (adminisztrációs kiszolgálóról) hajtják végre.

Magyarázat: A következő parancsok egyikét adta ki: GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION vagy UPDATE DBM CONFIGURATION, de ezeket a parancsokat nem lehet Administration Serverről végrehajtani.

Felhasználói válasz: Adja ki a következő, Administration Serveren érvényes parancsok egyikét: GET ADMIN CONFIGURATION, RESET ADMIN CONFIGURATION vagy UPDATE ADMIN CONFIGURATION!

DB21024I Ez a parancs aszinkron, ezért előfordulhat, hogy nem lép azonnal érvénybe.

Magyarázat: Ez az üzenet az ASYNC tagmondattal végrehajtott FORCE parancs vagy az INPLACE tagmondattal végrehajtott REORG TABLE parancs után jelenik meg.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DB21025I Az azonnali módosításra küldött egy vagy több paraméter nem módosult dinamikusan. Az ügyfél módosításai az alkalmazás következő indításáig vagy a TERMINATE parancs kiadásáig nem lépnek életbe. A kiszolgáló módosításai a következő DB2START parancs kiadásáig nem lépnek életbe.

Magyarázat: Az adatbázis-kezelő konfiguráció néhány változtatása nem azonnal került alkalmazásra. Ezen paraméterek esetében a változtatások csak a DB2 indítása után válnak aktívvá. Ez általában a kiszolgálón végrehajtott DB2START parancs kiadása után, valamint akkor következik be, miután az alkalmazás újraindul egy ügyfélen.

Felhasználói válasz: Annak megállapítására, hogy mely paraméterek módosulnak dinamikusan és melyek nem, olvassa be az adatbázis-kezelő konfigurációs paramétereit, majd a következő parancs segítségével jelenítse meg a részleteket:

```
DB2 GET DBM CFG SHOW DETAIL
```

Az adatbázis-kezelő konfigurációs paramétereinek változtatásai csak akkor frissülnek dinamikusan, ha a felhasználó a példányhoz kapcsolódik. Nem minden konfigurációs paraméter támogatja a dinamikus frissítést. Annak megállapításához, hogy melyek frissülnek dinamikusan, és melyek nem, tekintse meg az Adminisztrációs útmutató megfelelő részét.

Ha több paraméter lett egy csoportban módosításra kijelölve, jelölje ki őket egyesével. Azokban az esetekben, amikor a konfigurációs paraméter nem frissíthető dinamikusan, alkalmazza a következő lépések valamelyikét:

- a felhasználói alkalmazások esetében: állítsa le, majd indítsa el az alkalmazást
- CLP esetében: adja ki a TERMINATE parancsot, majd csatlakozzon újra

- kiszolgáló esetében: adja ki a DB2STOP és a DB2START parancsokat

DB21026I **Az azonnali módosításra küldött egy vagy több paraméter nem módosult dinamikusan. Az ilyen konfigurációs paraméterek esetében a módosítások életbe lépése előtt minden alkalmazásnak le kell kapcsolódnia erről az adatbázisról.**

Magyarázat: Az adatbázis konfiguráció parancs sikeresen feldolgozásra került. Azonban nem minden változtatás ment azonnal végbe. Az alkalmazások szétkapcsolása után az adatbázisra irányuló első összeköttetés életbe lépteti a változtatásokat.

Felhasználói válasz: Annak megállapítására, hogy mely paraméterek módosulnak dinamikusan és melyek nem, olvassa be az adatbázis konfigurációs paramétereit, majd a következő parancs segítségével jelenítse meg a részleteket:

```
DB2 GET DB CFG FOR  
<adatbázis-fedőnév> SHOW DETAIL
```

Az adatbázis konfigurációs paramétereit csak akkor frissülnek dinamikusan, ha a felhasználó az adatbázishoz kapcsolódik. Nem minden konfigurációs paraméter támogatja a dinamikus frissítést. Annak megállapításához, hogy melyek frissülnek dinamikusan, és melyek nem, tekintse meg az Adminisztrációs útmutató megfelelő részét.

Ha több paraméter lett egy csoportban módosításra kijelölve, jelölje ki őket egyesével. Azokban az esetekben, amikor a konfigurációs paraméter nem frissíthető dinamikusan, alkalmazza a következő lépések valamelyikét:

- Biztosítsa, hogy az összes alkalmazás lekapcsolódjon az adatbázisról, majd adjon ki egy DB2 connect to parancsot!
- Az új konfigurációs paraméterek életbe lépése után rendelje újra össze a csomagokat, hogy az összerendelés az új értékekkel történjék meg.
- A SQL gyorsítótárban lévő dinamikus utasítások érvénytelenítéséhez adja ki a FLUSH PACKAGE CACHE parancsot.

DB21027E **Az elválasztási szint nem módosítható, miközben adatbázissal áll összeköttetésben.**

Magyarázat: A felhasználó megpróbálta módosítani az elválasztási szintet, miközben adatbázishoz kapcsolódott. A parancs figyelmen kívül marad.

Felhasználói válasz: Ha meg kell változtatni az elválasztási szintet, kapcsolódjon szét az aktuális adatbázistól, állítsa be az elválasztási szintet, és csatlakozzon újra az adatbázishoz!

DB21028E **A kurzornév kurzor nincs megadva.**

Magyarázat: OPEN, FETCH vagy CLOSE SQL utasítás kiadása előtt a kijelölt kurzort meg kell adni.

Felhasználói válasz: Adja meg a kurzort, és küldje el újra a parancsot!

DB21029E **A kurzornév kurzor már adott, és meg van nyitva.**

Magyarázat: A felhasználó megpróbált egy megnyitott kurzort megadni.

Felhasználói válasz: Zárja be a kurzort, és küldje el újra a megnyitási parancsot!

DB21030E **A kurzornév kurzor nincs megnyitva.**

Magyarázat: A kijelölt kurzornak megnyitott állapotban kell lennie.

Felhasználói válasz: Nyissa meg a kurzort, és küldje el újra a parancsot!

DB21031E **A kurzornév kurzort használó SQL utasítás (belső_kurzor) a következőt adta vissza:**

Magyarázat: Ez az üzenet a felhasználó által megadott kurzor belső kurzornevét mutatja. Egyes SQL hibáüzenetek mutathatják a belső kurzornevet. Ez az üzenet az SQL üzenet előtt jelenik meg.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az SQL hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21032E **Már megadta a kurzorok maximális számát.**

Magyarázat: A parancssori feldolgozó 100 WITH HOLD tulajdonsággal, és 100 WITH HOLD tulajdonság nélküli deklarált kurzort támogat.

Felhasználói válasz: Adja meg újra az egyik létező kurzort, és küldje el újra a parancsot!

DB21033E **Ez a parancs nem érvényes DRDA gazdagépeken elhelyezkedő adatbázisokhoz.**

Magyarázat: DRDA gazdagép kiszolgálókon elhelyezkedő adatbázisokhoz a rendszer nem támogatja a következő parancsokat:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

Felhasználói válasz: Ehhez az adatbázishoz ne adja ki ezt a parancsot!

DB21034E **A parancsot SQL utasításként dolgozta föl a rendszer, mert nem érvényes parancssori feldolgozó parancs. Az SQL feldolgozás során a következőket adta vissza:**

Magyarázat: Ez az üzenet az SQL hibáüzenet előtt jelenik meg. A hibát egy nem-SQL parancs szintaktikai hibája okozhatta.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21035E Tülliépte a *listanév* lista tételeinek megengedett legnagyobb számát. A megengedett legnagyobb szám *szám*.

Magyarázat: A felsorolás tételeinek száma nem haladhatja meg a megengedett legnagyobb értéket. Ezt a hibát érvénytelen tartomány-specifikáció okozhatta.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21036E A *parancs* parancs meghiúsult.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot, miután elindult a nyomkövetés! Ha a probléma továbbra is fennáll, mentse a nyomkövetési információt, és keresse meg a technikai támogatást a következő információkkal:

- A probléma leírása
- DB2 üzenet száma
- Nyomkövetési fájl

DB21037W Nincsenek adatforrások.

Felhasználói válasz: Nem található megadott típusú (USER vagy SYSTEM) ODBC adatforrás. Próbálja újra a parancsot úgy, hogy a másik típust (SYSTEM vagy USER) adja meg!

DB21040E *szám* érvénytelen kétséges tranzakciós szám.

Magyarázat: *szám* nem szerepel a felsorolt kétséges tranzakciós számok között.

Felhasználói válasz: Válasszon egyet a felsorolt tranzakciós számokból, és küldje el újra a parancsot!

DB21041W *szám* kétséges tranzakció nem látható.

Magyarázat: A parancssori feldolgozó nem tudta megjeleníteni az összes kétséges tranzakciót. A nem látható tranzakciók száma *szám*.

Felhasználói válasz: Fejezze be a kétséges tranzakciók aktuális listájának feldolgozását, hogy csökkentse a rendszerben lévő kétséges tranzakciók számát. Ezután adja ki újra a kétséges tranzakciókat felsoroló parancsot!

DB21042E Meg kell adnia egy tranzakciós számot.

Magyarázat: Tranzakciós számot kell megadni a kétséges tranzakció befejezésére (c), visszagörgetésére (r) vagy elfelejtésére (f) vonatkozó alparancsokkal.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a megfelelő tranzakciós számmal!

DB21043E A(z) *alparancs* kérelem nem érvényes.

Magyarázat: A megadott kétséges tranzakció alparancs nem érvényes. Érvényes alparancsok:

Alparancs Leírás

c	<szám>	Heurisztikusan véglegesíti a(z) <szám> sorszámú tranzakciót.
r	<szám>	heurisztikusan visszagörgeti a(z) <szám>. számú kétséges tranzakciót.
f	<szám>	Heurisztikusan elfelejti a(z) <szám> sorszámú tranzakciót.
l	<szám>	Kilistázza az összes, vagy a(z) <szám> sorszámú tranzakciót.
q		A LIST INDOUBT TRANSACTION kérdéseket nem teszi fel.

MEGJEGYZÉS: A *szám* parancs a DB2 Extended Enterprise Edition esetében nem áll rendelkezésre.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21044E A *szám* tranzakciós szám esetében nem adható ki a COMMIT parancs.

Magyarázat: A tranzakciónak előkészített állapotban (i) kell lennie, amikor kiadja a befejezés (c) alparancsot.

Felhasználói válasz: Adjon ki másik parancsot!

DB21045E A *szám* tranzakciós szám esetében nem hajtható végre a ROLLBACK parancs.

Magyarázat: A tranzakciónak előkészített (i), vagy várakozó (e) állapotban kell lennie, amikor kiadja a rollback (r) alparancsot.

Felhasználói válasz: Adjon ki másik parancsot!

DB21046E A *szám* tranzakciós szám esetében nem hajtható végre a FORGET parancs.

Magyarázat: A tranzakciónak heurisztikusan befejezett (c) vagy heurisztikusan visszagörgetett (r) állapotban kell lennie, amikor kiadja az elfelejt (f) parancsot.

Felhasználói válasz: Adjon ki másik parancsot!

DB21050E A(z) *állapot* nem érvényes SQLSTATE.

Magyarázat: A megadott SQLSTATE nem érvényes vagy nem található. Az érvényes állapotok számjegyesek és kettő vagy öt számjegy hosszúságúak.

Felhasználói válasz: Használjon másik állapotot, amikor újra elküldi a parancsot!

DB21051E Ezt a parancsot nem támogatja a rendszer ebben a környezetben.

Magyarázat: A kért parancsot az aktuális környezetben pillanatnyilag nem támogatja a parancssori feldolgozó.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot más platformon vagy más környezetből.

DB21052I A(z) *parancs* parancs végrehajtását kérték.

Magyarázat: A parancssori feldolgozó megkísérli végrehajtani a jelzett parancsot. Nem lesz képes meghatározni, hogy a parancs sikeresen befejeződött-e.

Felhasználói válasz: Ha a parancs sikertelennek tűnik, küldje el a parancssori feldolgozón kívül.

DB21053W Amikor olyan adatbázishoz kapcsolódik, amely nem támogatja az *elszigetelési-szint-et*, automatikus kiterjesztés történik.

Magyarázat: Az elválasztási szintek adatbázisfüggők. Egyeseket, mint az NC, csak meghatározott adatbázisok támogatnak. Ha olyan elválasztási szintet választ, amelyet nem támogat az az adatbázis, amelyhez kapcsolódik, az elválasztási szint önműködően kiterjed egy támogatott szintre.

Felhasználói válasz: Olyan adatbázishoz kapcsolódjon, amely támogatja a kijelölt elválasztási szintet, vagy használjon másik elválasztási szintet!

DB21054E A parancssori feldolgozó rendszerhibába ütközött a *parancs* parancsal kapcsolatban. Okkód = *okkód*.

Magyarázat: A parancssori feldolgozó nem tudott elegendő memóriát szerezni a parancs feldolgozásához. Rendszerhiba történt a feldolgozás során.

Okkód

Alparancs	Leírás
1	Adatfájl LOAD FROM fájl/cső/eszköz ...
2	LOB adat LOBS FROM lob-útvonal ...
3	Alkönyvtár USING alkönyvtár ...
4	Forrás FROM alkönyvtár/eszköz ...
5	Cél TO alkönyvtár/eszköz...
6	Táblaterület TABLESPACE táblaterület_neve
7	Táblater-def MANAGED BY...
8	Tároló adatok USING (ÚTVONAL..., ÚTVONAL...) vagy USING ({FÁJL ESZKÖZ}..., {FÁJL ESZKÖZ}...)
9	Naplóútvonal napló_alkönyvtár ..., napló_alkönyvtár_
10	Csomópontlista csomópontszám ..., csomópontszám ..

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és küldje el újra a parancsot!

DB21055W A parancs 2-es típusú kapcsolatok esetében érvénytelen.

Magyarázat: A GET CONNECTION STATE parancs által visszaadott információ nem vonatkozik a 2. típusú összeköttetésekre.

Felhasználói válasz: CONNECT = 1 ellenőrzéséhez adja ki a QUERY CLIENT parancsot!

DB21056W A katalógus változásai a katalógus gyorsítótár frissítéséhez nem lépnek életbe.

Magyarázat: Ha a katalógus gyorsítótár (DBM CFG dir_cache) engedélyezve van, az adatbázis, a csomópont és a DCS katalógusfájlok a memóriában lévő gyorsítótárba vannak felvéve. A katalógus változásai a katalógus gyorsítótár frissítéséhez nem lépnek életbe. A katalógus gyorsítótár leírását az ADMIN kézikönyv dir_cache konfigurációs paraméterénél találja.

Felhasználói válasz: A CLP katalógus gyorsítótár frissítéséhez adjon ki db2 TERMINATE parancsot! Egy másik alkalmazás katalógus információjának frissítéséhez állítsa meg és indítsa újra az alkalmazást! Adatbázis katalógus információjának frissítéséhez állítsa meg (db2stop) és indítsa újra (db2start) az adatbázist!

DB21057E Érvénytelen (mágnes)szalagos eszközt jelöltek ki.

Magyarázat: Az operációs rendszer nem fogadta el az átadott (mágnes)szalagos eszközt. Windows NT esetében a "\.TAPEX" formát kell használni, ahol x jelenti a meghajtó számát (0 az első).

Felhasználói válasz: Jelöljön ki érvényes szalageszközt, és adja ki újra a parancsot!

DB21058E Érvénytelen szalagpozíciót jelöltek ki.

Magyarázat: A megadott szalagjelzés pozíciója érvénytelen. Windows NT esetében az első szalagpozíció, amelyhez biztonsági mentést lehet fölvenni az 1. Az ezt követő biztonsági mentések szalagjelzése a 2, és így tovább.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes szalagpozíciót, és adja ki újra a parancsot!

DB21059E Érvénytelen szalagtömb-méretet lett kijelölve.

Magyarázat: A megadott szalagtömb-méret nincs a (mágnes)szalagos eszköz által támogatott tartományban. Ezenkívül, a biztonsági mentés/visszaállítás működéséhez a tömb mérete többszörösének kell lennie.

Felhasználói válasz: Jelöljön ki érvényes szalagméretet, és adja ki újra a parancsot!

DB21060E **Általános szalaghiba.**

Magyarázat: A szalagművelet váratlan visszatérő értéket adott.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot! Ha a hiba ismét fellép, kérjen segítséget a rendszer adminisztrátorától!

DB21061E **A parancssori környezet nincs inicializálva.**

Magyarázat: A parancssori feldolgozót olyan parancsablakból próbálta meghívni, amelyet nem a db2cmd.exe indított.

Felhasználói válasz: Adja ki a DB2CMD parancsot! Ezzel olyan parancsablakot indít el, amely inicializálta a parancssori feldolgozó környezetét.

DB21070W **Egy vagy több konfigurációs paraméter AUTOMATIC beállítást kapott olyan esetben, amikor a paraméter nem támogatja ezt a beállítást.**

Felhasználói válasz: Ha a paraméterek módosítása csoportosan lett kezdeményezve, küldje el újra a módosításokat egyénileg, hogy kiderüljön, melyik paraméter módosítása volt sikeres.

Ha csak egy paraméter módosítását kezdeményezte, akkor ez az üzenet azt jelzi, hogy az AUTOMATIC beállítást ez a paraméter nem támogatja.

Az AUTOMATIC értéket támogató paramétereket megtalálja az Adminisztrációs útmutatóban.

DB21071W **A konfigurációs paraméterértékek valamennyi csomóponton módosítva lettek, azonban nem minden csomópont volt képes az értékek dinamikus módosítására.**

Felhasználói válasz: Ha a paraméterek módosítása csoportosan lett kezdeményezve, adja ki az update parancsot egyenként a részletesebb tájékoztatásért.

A sikertelen csomópontok következő újraindításakor az új értékek lépnek érvénybe.

Az adatbázis-kezelő konfigurációs paramétereinek változtatásai csak akkor frissülnek dinamikusán, ha a felhasználó a példányhoz kapcsolódik. Nem minden konfigurációs paraméter támogatja a dinamikus frissítést. Annak megállapításához, hogy melyek frissülnek dinamikusán, és melyek nem, tekintse meg az Adminisztrációs útmutató megfelelő részét.

Annak azonosításához, hogy mely csomópontok nem frissültek dinamikusán, minden egyes csomóponton kapcsolódjon a példányhoz, majd adja ki a következő parancsot:

```
DB2 GET DBM CFG SHOW DETAIL
```

DB21080E **Erre az adatbázis fedőnévre előzőleg nem adtak ki RESTORE DATABASE parancsot REDIRECT beállítással, vagy az erre a parancsra vonatkozó adat elveszett.**

Magyarázat: A RESTORE DATABASE parancsot CONTINUE vagy ABORT beállítással próbálta meg futtatni. De előzőleg nem adott ki RESTORE DATABASE parancsot REDIRECT beállítással, vagy más adatbázis fedőnévre adta ki, mint ami a meghiúsult parancsban szerepel. Ennek az üzenetnek egy másik lehetséges oka az, hogy egy előzőleg hibátlanul kiadott RESTORE DATABASE ... REDIRECT parancsról szóló tájékoztatás elveszett. Ez akkor fordulhat elő, ha a CLP belső folyamat rendellenesen fejeződik be, vagy ha TERMINATE parancsot ad ki.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az egész átirányított visszaállítási folyamatot a RESTORE DATABASE ... REDIRECT parancs és a SET TABLESPACE CONTAINERS parancs ismételt kiadásával! Ezután adja ki a RESTORE DATABASE ... CONTINUE parancsot!

DB21081E **Nem található fejezet a db2cli.ini fájlban.**

Magyarázat: Megpróbálta a db2cli.ini fájl CLI paramétereit kilistázni a GET CLI CONFIGURATION parancsral, de a fájl üres, nincsenek benne fejezetek.

Felhasználói válasz: A db2cli.ini fájl frissítéséhez adja ki az UPDATE CLI CONFIGURATION parancsot!

DB21082E **Nincsen jogosultsága az UPDATE CLI CONFIGURATION parancs futtatásához.**

Magyarázat: SYSADM jogosultsággal kell rendelkeznie ennek a parancsnak a futtatásához.

Felhasználói válasz: Szerezze meg a szükséges jogosultságok az adatbázis adminisztrátorától, majd adja ki újra a parancsot!

DB21083E **A fejezet fejezet nem található.**

Magyarázat: A <fejezet> fejezet nem található a db2cli.ini fájlban.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy létező fejezetet, majd adja ki újra a parancsot!

DB21084E **A NEW és a CONFIRM jelszó nem egyezik meg.**

Magyarázat: Ön az ATTACH, vagy a CONNECT parancsot használta, és ezen a módon kívánta jelszavát megváltoztatni. Az új jelszót a NEW és a CONFIRM tagmondatok használatával, vagy a parancssorokra történő választással kétszer kell megadnia. Az új jelszóként megadott két jelszava különbözött.

Felhasználói válasz: Adja meg ugyanazt a jelszót kétszer.

DB21085I A(z) példánynév példány 32 vagy 64 bites, és a DB2 kód kiadás_száma változatát használja a(z) szint-id szintazonosítóval. Tájékoztató jelsorok: build-id1, build-id2, build-id3 és FixPak FixPak-szám.

Magyarázat: Ez az üzenet a db2level parancs kimenete, és egy adott DB2 példány kódszintjéről szolgáltat részletes tájékoztatást. Ezeket az adatokat a DB2 terméktámogató szakemberei kérhetik a problémák megoldásához.

Felhasználói válasz: Rögzítse az összes megjelenő információt, hogy a DB2 szolgálat dolgozóival közölhesse azokat.

A végrehajtható db2level parancsot ne másolja át egyik számítógépről a másikra. Ezt a fájlt csak a DB2 telepítő és karbantartási szolgáltatást nyújtó programjai kezelhetik.

Lehet, hogy a db2level parancs nem jelenít meg információkat azokról a saját tesztjavításokról, amelyeket a vásárló a DB2 szervizszakembereitől kapott, és a hivatalosan támogatott javítási szint fölé telepített.

DB21086I A biztonsági másolat növekményes RESTORE (visszaállítás) művelete sikeresen befejeződött, azonban további biztonsági mentéseket is vissza kell állítani, hogy a növekményes RESTORE művelet eredménye teljes legyen.

Magyarázat: A növekményes RESTORE művelet teljes végrehajtásához a visszaállítási láncban minden biztonsági másolatot vissza kell állítani. A jelenlegi művelet sikerült, de a teljes RESTORE művelet befejezéséhez további biztonsági mentéseket is vissza kell állítani.

Felhasználói válasz: Állítsa vissza a következő biztonsági mentést!

DB21100E A tárolt eljárás (eljárás_neve több sémában is szerepel.

Magyarázat: A megadott eljárás több sémában is megtalálható.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a CALL parancsot teljesen megadott eljárásnévvel(séma.eljárás_neve)!

DB21101E Túl kevés paraméter van megadva az eljárásnév tárolt eljáráshoz (mennyiség szükséges).

Magyarázat: A tárolt eljárás meghatározása több paramétert tartalmaz, mint amennyi a CALL parancsban szerepel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a paraméterek számát a tárolt eljárásban, majd adja ki ismét a parancsot.

DB21102E Túl sok paraméter van megadva az eljárásnév tárolt eljáráshoz (mennyiség szükséges).

Magyarázat: A tárolt eljárás meghatározása kevesebb paramétert tartalmaz, mint amennyi a CALL parancsban szerepel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a tárolt eljárás paramétereinek számát.

DB21103E Ennek a paraméternek (paraméterszám) az adattípusa nem használható a CLP CALL parancsában.

Magyarázat: Jelenleg a CLP nem teszi lehetővé olyan tárolt eljárások hívását, amelyben a paraméter (paraméterszám) adattípusával megegyező paraméter szerepel.

Felhasználói válasz: Ne hívja ezt a tárolt eljárást a parancsfeldolgozóból.

DB21104E A tárolt eljárásban (eljárásnév) ez a paraméter (paraméterszám) csak INPUT paraméter lehet.

Magyarázat: Ez a paraméter (paraméterszám) INPUT vagy INPUT/OUTPUT paraméterként van meghatározva. Ennek ellenére "?" lett megadva a paraméterhez.

Felhasználói válasz: A "?" helyett adja meg a bemeneti értéket ebben a paraméterben (paraméterszám), és adja ki újra a CALL parancsot.

DB21105E A tárolt eljárásban (eljárásnév) ez a paraméter (paraméterszám) csak OUTPUT paraméter lehet.

Magyarázat: Ez a paraméter (paraméterszám) OUTPUT paraméterként van meghatározva. Ennek ellenére bemeneti érték van megadva a paraméterhez.

Felhasználói válasz: A paraméterben (paraméterszám) a bemeneti érték helyére írjon kérdőjelet ("?"), majd adja ki újra a CALL parancsot.

DB21106E A tárolt eljárás (eljárásnév) nincs meghatározva.

Magyarázat: A tárolt eljárást nem határozták meg, vagy nem került be a rendszerkatalógusokba.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a tárolt eljárás létezik-e a rendszerkatalógusokban. Dobja el, majd hozza újra létre a tárolt eljárást. Ezután adja ki ismét a CALL parancsot.

DB21500I A DB2MSCS parancs sikeresen befejeződött.

Magyarázat: A rendszer sikeresen feldolgozta a felhasználói kérést.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DB21501E **Érvénytelen beállítás (beállításnév) volt megadva a parancshoz.**

Magyarázat: A DB2MSCS parancshoz érvénytelen paraméter lett megadva. A parancs érvényes paraméterei a következők:

- -f:BemenetiFájlNév Az MSCS segédprogrammal használandó DB2MSCS.CFG bemeneti fájl adja meg. Ha ez a paraméter nincs megadva, a DB2MSCS segédprogram az aktuális könyvtárban lévő DB2MSCS.CFG fájlt olvassa.
- -d:NyomkövetésiFájl Bekapcsolja a hibakeresés nyomkövetését, és megadja a kimeneti fájl nevét.
- -u:Példánynév Ennél a példánynál visszavonja a DB2MSCS műveletet.

Felhasználói válasz: A parancs részletes ismertetése az Adminisztrációs útmutatóban olvasható. A parancsot adja meg a következő formában: DB2MSCS -f BemenetiFájlNév

DB21502E **Nem nyitható meg a konfigurációs fájl (fájlNév).**

Magyarázat: A konfigurációs fájl nem nyitható meg. A hibaüzenetben szereplő fájlnevtől függően a magyarázat a következő lehet:

- Ha az üzenetben szereplő fájlNév a DB2MSCS parancsban megadott bemeneti fájl neve, akkor a bemeneti fájl nem található.
- Ha a fájlNév "db2system", akkor hiányzik a célpéldányhoz tartozó adatbázis-kezelő konfigurációs fájl.
- Ha a fájlNév "db2mscs.bak", akkor nem hozható létre a konfigurációs fájl biztonsági másolata a példány könyvtárában.
- Ha a fájlNév "db2mscs.bak" és visszavonási műveletet hajtott végre, akkor a konfigurációs fájl biztonsági másolatát nem lehetett megnyitni a példány könyvtárából a visszavonási művelet végrehajtásakor.

Felhasználói válasz: A hibaüzenetben szereplő fájlnevtől függően a probléma megoldása a következő lehet:

- Ha az üzenetben szereplő fájlNév a DB2MSCS parancsban megadott bemeneti fájl neve, akkor biztosítani kell, hogy a fájl megtalálható legyen az aktuális könyvtárban vagy a parancsban a fájl teljes elérési útvonalát meg kell adni.
- Ha hiányzik a célpéldányhoz tartozó adatbázis-kezelő konfigurációs fájlja, akkor el kell dobni, majd újból létre kell hozni a példányt.
- Ha nem hozható létre a konfigurációs fájl biztonsági másolata a példány könyvtárban, akkor biztosítani kell, hogy létezzen a példány profilkönyvtára, és az aktuális bejelentkezési fióknak legyen írási joga ehhez a könyvtárhoz.
- Ha visszavonási művelet végrehajtásakor a konfigurációs fájl biztonsági másolata nem nyitható meg a példánykönyvtárból, akkor biztosítani kell, hogy a példány profilkönyvtárát tartalmazó MSCS lemezegység elérhető legyen az aktuális gépről, majd meg kell ismételni a műveletet.

DB21503E **Nincs elég memória a parancs feldolgozásához.**

Magyarázat: Nem volt elég memória a parancs feldolgozásának folytatásához.

Felhasználói válasz: Biztosítani kell, hogy a rendszer elegendő valós és virtuális memóriával rendelkezzen. Zárja be az összes szükségtelen alkalmazást.

DB21504E **A paraméterhez (paraméternév) megadott érték (paraméterérték) hosszabb a paraméternél megengedett legnagyobb paraméterértéknél. A paraméter hossza legfeljebb hossz bájt lehet.**

Magyarázat: A kulcsszóhoz (paraméternév) megadott érték (paraméterérték) hosszabb a paraméternél megengedett legnagyobb értéknél.

Felhasználói válasz: Az értékek megadásánál a következő korlátozásokat kell figyelembe venni:

- Csoport- és erőforrásnév legfeljebb 64 bájt hosszú lehet
- IP cím vagy alhálózati maszk legfeljebb 15 bájt hosszú lehet
- DB2 példánynév legfeljebb 8 bájt hosszú lehet
- Hálózat, szektorcsoport és számítógép neve legfeljebb 64 bájt hosszú lehet
- Felhasználónév és jelszó legfeljebb 256 bájt lehet

DB21505E **A paraméternév1 paramétert a paraméternév2 paraméter előtt kell megadni a DB2MSCS konfigurációs fájlban (fájlNév).**

Magyarázat: A DB2MSCS konfigurációs fájlban érvénytelen a paraméterek sorrendje. A csoportnevet az egyéb erőforrás-paraméterek előtt kell megadni. Az egyes erőforrásoknál az erőforrás nevét az egyéb erőforrás-paraméterek előtt meg kell adni.

Felhasználói válasz: Módosítsa a DB2MSCS konfigurációs fájlt úgy, hogy a paraméterek sorrendje megfelelő legyen.

DB21506E **Ez a szektorcsoport (szektorcsoportnév) nem érhető el. Ellenőrizze szektorcsoport nevét, és azt, hogy a szektorcsoport-kezelő szolgáltatás fut-e az adott számítógépen.**

Magyarázat: A DB2MSCS segédprogram nem tudta megnyitni a szektorcsoportot, mert vagy nem megfelelő a szektorcsoport neve, vagy a szektorcsoport-kezelő nem fut az adott számítógépen.

Felhasználói válasz: Ha a szektorcsoport-kezelő szolgáltatás nem fut az adott gépen, el kell indítani azt a "net start clussvc" paranccsal vagy a Szolgáltatások panelről a "Szektorcsoport" szolgáltatás indításával. Ha a szektorcsoport neve hibásan szerepel a DB2MSCS konfigurációs fájlban, módosítani kell azt, és újból ki kell adni a parancsot.

DB21507E A példánynév példánynév érvénytelen.

Magyarázat: Érvénytelen a DB2MSCS konfigurációs fájlban megadott példánynév, vagy a DB2INSTANCE környezeti változó érvénytelen példánynévre lett beállítva.

Felhasználói válasz: Ha a példánynevet megadták a DB2MSCS konfigurációs fájlban, ellenőrizni kell annak helyességét, majd újból ki kell adni a parancsot. Ha a példánynév nem szerepel a konfigurációs fájlban, akkor biztosítani kell, hogy a DB2INSTANCE környezeti változó érvényes DB2 példányra mutasson.

DB21509E A konfigurációs fájlban (fájlnév) megadott kulcsszó (kulcsszó) csak particionált adatbázispéldány esetén érvényes.

Magyarázat: A megadott kulcsszó csak akkor érvényes, ha a célpéldány particionált adatbázispéldány. Például a DB2_NODE kulcsszó csak particionált adatbázispéldánynál használható.

Felhasználói válasz: Jelölje megjegyzésként az érvénytelen kulcsszót a konfigurációs fájlban, majd adja ki újból a parancsot.

DB21510E A konfigurációs fájlban (fájlnév) megadott internetcím (internetcím) érvénytelen.

Magyarázat: Az IP cím vagy alhálózati maszk megadott értéke nem felel meg a kívánt formátumnak. Az internetcímeknél érvényes formátum a következő: "nnn.nnn.nnn.nnn", ahol nnn egy 0 és 255 közötti szám.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az érvénytelen címet a konfigurációs fájlban, majd adja ki újból a parancsot.

DB21511E Ez a csomópont (csomópontszám) nem létezik.

Magyarázat: A DB2_NODE kulcsszónál megadott csomópontszám nem érvényes particiószám.

Felhasználói válasz: A DB2_NODE paraméterben adjon meg létező csomópontszámot.

DB21512E Ez a kulcsszó (kulcsszó) nem érvényes DB2MSCS kulcsszó.

Magyarázat: A megadott kulcsszó nem érvényes DB2MSCS kulcsszó.

Felhasználói válasz: Használjon érvényes DB2MSCS kulcsszót. A kulcsszavakról részletes ismertetés az Adminisztrációs útmutatóban olvasható.

DB21513E A DB2MSCS segédprogram nem tudta létrehozni az MSCS csoportot (csoportnév) a következő rendszerhiba miatt: hibaüzenet

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat a Windows rendszerhiba tartalmazza.

DB21514E A DB2MSCS segédprogram nem tudta befejezni a műveletet a következő rendszerhiba miatt: hibaüzenet

Magyarázat: A DB2MSCS segédprogram Windows rendszerhiba miatt nem tudta végrehajtani a műveletet.

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat a Windows rendszerhiba tartalmazza.

DB21515E Ennél az erőforrásnál (erőforrásnév) hiányzik a kulcsszónál (kulcsszó) kötelezően megadandó erőforrás-tulajdonság.

Magyarázat: Az erőforrás nem hozható létre, mivel egyik szükséges paramétere nincs megadva. Például IP cím erőforrásnál az IP címet és az alhálózati maszkot kell megadni, Hálózatnév erőforrásnál pedig a hálózatnevet.

Felhasználói válasz: Adja meg a hiányzó paramétert, majd adja ki újból a parancsot.

DB21516E A DB2MSCS nem tudja elérhető állapotba hozni az erőforrást (erőforrásnév). Gondoskodjon arról, hogy az erőforrás tulajdonságai megfelelően legyenek megadva.

Magyarázat: Erőforrás létrehozása után a DB2MSCS segédprogram ellenőrzi az erőforrást úgy, hogy megkísérli azt on-line állapotba hozni. Ha ez a művelet nem hajtható végre, akkor vagy az erőforrás tulajdonságának megadása volt helytelen, vagy a szektorcsoport hálózata nem működik megfelelően.

Felhasználói válasz:

- Ha lemezes erőforrás szerepel a hibaüzenetben, biztosítani kell a lemezes alrendszer és az eszközközkezelő megfelelő működését. Az eseménymegjelenítő segítségével ellenőrizhető, hogy az eseménynaplóban szerepel-e lemezes eszközközkezelővel kapcsolatos probléma.
- Ha IP cím erőforrás szerepel a hibaüzenetben, ellenőrizni kell az IP paraméterek helyes megadását, valamint az IP címekhez tartozó hálózatok megfelelő működését. Emellett a DB2 számára megadott IP címet NEM használhatja egyetlen másik gép sem a hálózatban. A IP cím paramétereinek helyes megadásában a hálózat rendszergazdája is segíthet.
- Ha hálózatnév erőforrás szerepel a hibaüzenetben, ellenőrizni kell a hálózat megfelelő működését, és biztosítani kell, hogy a hálózatnév paraméterben megadott értéket a hálózat egyetlen másik gépe se használja. A hálózatnév paramétert nem kötelező megadni. A probléma megoldásaként a folytatás előtt a hálózatnév paramétert jelölje meg megjegyzésként.
- Ha DB2 erőforrás szerepel a hibaüzenetben, a db2diag.log fájlban kell megvizsgálni a DB2 hibákat.

DB21517E Az MSCS hálózat (*hálózatnév*) nem aktív.

Magyarázat: Az IP cím paraméterében megadott hálózat nem aktív.

Felhasználói válasz: A szektorcsoport kezelése nézetből tegye aktívvá vagy engedélyezze a célhálózatot, majd adja ki újból a parancsot.

DB21518E Nincs aktív MSCS hálózat.

Magyarázat: A hálózat paraméter nincs megadva az IP címhez, és nincs használható hálózat.

Felhasználói válasz: Érvényes MSCS hálózatot kell konfigurálni. MSCS hálózat felvételét és konfigurálását a szektorcsoportok dokumentációja ismerteti.

DB21519E A DB2MSCS nem tudja off-line állapotba hozni az erőforrást (*erőforrásnév*). Gondoskodjon arról, hogy az erőforrás tulajdonságai megfelelően legyenek megadva.

Magyarázat: A DB2MSCS nem tudta off-line állapotba hozni az erőforrást. Valószínűleg a szektorcsoport szoftvere használja azt.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel! Ha a probléma továbbra is fennáll, a futtatást hajtsa végre nyomkövetéssel, és kérjen segítséget az IBM terméktámogató szolgálatától.

DB21520E A DB2PATH profilváltozó nincs megadva.

Magyarázat: A DB2PATH profilváltozó nincs megadva ehhez a géphez. A DB2PATH értékét a DB2 telepítési helyére kell beállítani.

Felhasználói válasz: A db2set parancsral a DB2PATH változót állítsa be a DB2 telepítési könyvtárára. Például: db2set -g DB2PATH=D:\SQLLIB.

DB21521E A DB2MSCS nem tudja olvasni ezt a fájlt (*fájlnév*).

Magyarázat: A DB2MSCS segédprogram nem tud adatokat olvasni a megadott fájlból.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a fájl ne legyen zárolt, és a bejelentkezett felhasználó olvasási jogokkal rendelkezzen a fájlhoz.

DB21522E Nem nyitható meg a gép (*gépnév*) nyilvántartása. Gondoskodjon arról, hogy a számítógép be legyen kapcsolva, és hogy a használatban lévő fiók rendelkezzen helyi adminisztrátori jogosultsággal.

Magyarázat: A DB2MSCS nem tudja megnyitni olvasásra és írásra a távoli gép nyilvántartását. Alapértelmezés szerint csak az adott gépen a helyi Rendszergazdák csoportjához tartozó felhasználók rendelkeznek olvasási és írási jogokkal a

gép nyilvántartásához. Ugyanez lesz a hibaüzenet, ha a távoli gép nem aktív.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a távoli gép be legyen kapcsolva, jelentkezzen be az ezen a gépen a helyi Rendszergazdák csoportba tartozó tartományfiókba, majd adja ki újból a parancsot.

DB21523E Nem zárható be a gép (*gépnév*) nyilvántartás. Gondoskodjon arról, hogy a számítógép be legyen kapcsolva, és hogy a használatban lévő fiók rendelkezzen helyi adminisztrátori jogosultsággal.

Magyarázat: A távoli nyilvántartás megnyitása után a DB2MSCS segédprogram belső hiba miatt nem tudta bezárni a távoli nyilvántartás kezelőjét.

Felhasználói válasz: A futtatást hajtsa végre nyomkövetéssel, és kérjen segítséget az IBM terméktámogató szolgálatától.

DB21524E Nem sikerült létrehozni az erőforrást (*erőforrásnév*). Rendszerhiba: hibaüzenet

Magyarázat: A parancs Windows rendszerhiba miatt nem tudta létrehozni az erőforrást.

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat a Windows rendszerhiba tartalmazza.

DB21525E Nem sikerült függőséget felvenni az erőforráshoz (*erőforrásnév*). Rendszerhiba: hibaüzenet

Magyarázat: A parancs Windows rendszerhiba miatt nem tudta felvenni a függőséget az erőforráshoz.

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat a Windows rendszerhiba tartalmazza.

DB21526E Nem sikerült áthelyezni az erőforrást (*erőforrásnév*). Rendszerhiba: hibaüzenet

Magyarázat: A parancs Windows rendszerhiba miatt nem tudta áthelyezni az erőforrást.

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat a Windows rendszerhiba tartalmazza.

DB21527E Nincs lemezerőforrás megadva a csoporthoz (*csoportnév*).

Magyarázat: Minden csoporthoz legalább egy lemezerőforrást meg kell adni.

Felhasználói válasz: Rendeljen egy vagy több lemezerőforrást a hibaüzenetben jelzett csoporthoz.

DB21528E Az INSTPROF_DISK kulcsszóhoz megadott érték (kulcsszóérték) egyetlen csoportbeli lemezzel sem egyezik meg.

Magyarázat: Az INSTPROF_DISK kulcsszót használták annak a helynek a megadására, ahová a példányprofil könyvtárát kell másolni. Az INSTPROF_DISK kulcsszó értéke azonban egyetlen csoportbeli lemezerőforrás nevével sem egyezik meg.

Felhasználói válasz: Az INSTPROF_DISK értékét állítsa be az ugyanabban a csoportban található valamelyik lemezerőforrásra.

DB21529E A DB2MSCS segédprogram nem tudja elérni a gép (gépnév) nyilvántartását. Gondoskodjon arról, hogy a számítógép be legyen kapcsolva, és hogy a használatban lévő fiók rendelkezzen helyi adminisztrátori jogosultsággal.

Magyarázat: A DB2MSCS segédprogram nem tudja elérni a célgép nyilvántartását.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be az ezen a gépen a helyi Rendszergazdák csoportba tartozó tartományfiókba, majd adja ki újból a parancsot.

DB21530E A DB2MSCS segédprogram nem tudja elérni a szektorcsoport (szektorcsoportnév) nyilvántartását. Gondoskodjon arról, hogy a szektorcsoport aktív legyen és hogy a használatban lévő fiók rendelkezzen helyi adminisztrátori jogosultsággal.

Magyarázat: Szektorcsoport felügyeletéhez a felhasználóknak rendszergazdai jogosultsággal kell rendelkezniük mindkét csomóponton, illetve különleges engedéllyel a szektorcsoport kezeléséhez. Alapértelmezés szerint mindkét csomóponton a helyi Rendszergazdák csoport tagjai rendelkeznek a szektorcsoport felügyeleti engedélyvel.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be olyan fiókba, amely megfelelő hozzáféréssel rendelkezik a szektorcsoporthoz. A felhasználóknak a következő lépésekkel adhatja meg a szektorcsoport felügyeletéhez szükséges engedélyeket úgy, hogy ne kelljen rendszergazdai jogosultságokat biztosítani mindkét csomóponton: Futtassa a Cluster Administration (szektorcsoport kezelése) alkalmazást Kattintson a jobb oldali egérgombbal a szektorcsoportra, és válassza a Tulajdonságok parancsot Kattintson a Biztonság (vagy Engedélyek) gombra Adja meg azokat a felhasználókat és csoportokat, akik felügyelhetik a szektorcsoportot.

DB21531E Nem lehet lekérdezni az MSCS lemezegység tulajdonságait. Rendszerhiba: hibaiüzenet

Magyarázat: A DB2MSCS segédprogram nem tudja lekérni a meghajtó betűjelét az MSCS lemezerőforrásból. Ez általában akkor fordul elő, amikor az INSTPROF_DISK kulcsszóval megadott lemezerőforrás IBM Netfinity lemezerőforrás, azaz "IPSHA lemez".

Felhasználói válasz: Ne használja az INSTPROF_DISK kulcsszót. Helyette az INSTPROF_PATH kulcsszóval adja meg közvetlenül azt a célhelyet, ahová a példány profilkönyvtárát másolja.

DB21532E Belső hiba történt. Fájl: fájlnev, Sor: sorszám. Kérjük keresse fel az IBM képviselőjét.

Magyarázat: A DB2MSCS futása belső hiba miatt megszakadt.

Felhasználói válasz: A futtatást hajtja végre nyomkövetéssel, és kérjen segítséget az IBM terméktámogató szolgálatától.

DB21533E Hiba történt a DB2 példány költöztetésekor, ok = hibakód.

Magyarázat: Az összes szükséges MSCS erőforrás létrehozása után a DB2MSCS segédprogramnak belső hiba miatt nem sikerült átköltöztetnie a DB2 példányát szektorcsoportos környezetben való futáshoz. Példány átköltöztetésekor a segédprogram a következő lépéseket hajtja végre:

- A példány könyvtárát átmásolja az INSTPROF_DISK vagy az INSTPROF_PATH kulcsszóval megadott helyre.
- Áthelyezi a DB2 nyilvántartás profilváltozóit a gép nyilvántartásából a szektorcsoport nyilvántartásába.
- A DB2INSTPROF változót úgy állítja be, hogy az új példány profilhelyére mutasson.
- A DB2CLUSTERLIST változót az aktuális gép nevére állítja.

Felhasználói válasz: A DB2MSCS segédprogram futtatása előtt a következőket kell biztosítani:

- Az aktuális gépen a példány sikeresen elindítható és leállítható a parancssorból.
- A szektorcsoport más csomópontjain ugyanez a példány le legyen állítva. Ehhez esetleg el kell azt dobni.
- Az összes lemezerőforrás aktív az aktuális gépen, és ezek a szektorcsoport csomópontjai között tetszőleges irányban sikeresen áthelyezhetők.
- Az aktuálisan bejelentkezett felhasználó hozzáférhet a helyi gép és a szektorcsoport nyilvántartásához.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, az IBM képviseletéhez kell fordulni, és mellékelni kell a DB2MSCS és a DB2 nyomkövetési eredményeket.

DB21534E Hiba történt MSCS csomópont felvételekor a DB2 példányhoz, ok = hibakód.

Magyarázat: A segédprogramnak nem sikerült a másik MSCS csomópontot felvenni a DB2 példányhoz. Ennek során a segédprogram a következő műveleteket hajtja végre:

- Frissíti a DB2 szektorcsoport géplistáját a célgép nevének felvételével a DB2CLUSTERLIST változóba.
- Létrehozza a DB2 szolgáltatást és az aktuális DB2 példány nyilvántartási példányprofilját a célcsoomóponton.

Felhasználói válasz: A DB2MSCS segédprogram futtatása előtt a következőket kell biztosítani:

- Az aktuális gépen a példány sikeresen elindítható és leállítható a parancssorból.
- A szektorcsoport más csomópontjain ugyanez a példány le legyen állítva. Ehhez esetleg el kell azt dobni.
- Az összes lemezerőforrás aktív az aktuális gépen, és ezek a szektorcsoport csomópontjai között tetszőleges irányban sikeresen áthelyezhetők.
- Az aktuálisan bejelentkezett felhasználó hozzáférhet a helyi gép és a szektorcsoport nyilvántartásához.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, az IBM képviseletéhez kell fordulni, és mellékelni kell a DB2MSCS és a DB2 nyomkövetési eredményeket.

DB21535E **A példánytulajdonos adatbázis partíciók kiszolgáló nem található az aktuális számítógépen.**

Magyarázat: Particionált adatbázis példányának költöztetésekor a DB2MSCS segédprogramot a példánytulajdonos gépen kell futtatni.

Felhasználói válasz: Futtass a DB2MSCS segédprogramot a példánytulajdonos gépen.

DB21536E **A felhasználói azonosító felhasználónév érvénytelen.**

Magyarázat: A megadott felhasználónév érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes felhasználónevet.

DB21537E **A jelszó jelszó érvénytelen.**

Magyarázat: A megadott jelszó érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes jelszót.

DB21538E **Ennél a fióknál (fióknév) lejárt a jelszó.**

Magyarázat: A célfiókhoz tartozó jelszó lejárt.

Felhasználói válasz: Adja meg az új jelszót, majd adja ki újból a parancsot.

DB21540E **Ehhez a csoporthoz (csoportnév) legalább egy hálózati név erőforrás szükséges.**

Magyarázat: Particionált adatbázis példányának átköltöztetésekor hálózati név erőforrást kell létrehozni a példánytulajdonos csomópontot tartalmazó csoporthoz.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy hálózati név erőforrást a megadott csoportban.

DB21541E **Hiba történt, amikor a rendszer megkísérelte eltávolítani az MSCS csomópontot a DB2 példányból, ok = hibakód.**

Magyarázat: Egy "visszavonás" műveletnél a segédprogram belső hiba miatt nem tudott eltávolítani egy MSCS csomópontot a DB2 példányból.

Felhasználói válasz: Kézi rendbetétel szükséges. A példány rendbetételéhez a következőket kell tenni:

- Állítsa le és dobja el a DB2 példányt.
- Távolítsa el az összes DB2 erőforrást és a függő erőforrásokat a szektorcsoport felügyeleti ablakából.

DB21542E **Hiba történt, mikor a rendszer megkísérelte eltávolítani a példányhoz tartozó tartalék hardvereszköz támogatást. A tartalék eszköz támogatása még aktív ennél a példánynál, ok = hibakód.**

Magyarázat: Egy "visszavonás" műveletnél a segédprogram belső hiba miatt nem tudta megszüntetni a szektorcsoportok használatát a DB2 példánynál.

Felhasználói válasz: Kézi rendbetétel szükséges. A példány rendbetételéhez a következőket kell tenni: Állítsa le és dobja el a példányt. Távolítsa el az összes DB2 erőforrást és a függő erőforrásokat a szektorcsoport felügyeleti ablakából.

DB21543E **Ez az erőforrásnév (erőforrásnév) nem egyezik a csoportban lévő IP erőforrások egyikével sem.**

Magyarázat: A hálózati név erőforrást az ugyanabban a csoportban lévő IP cím erőforrás függvényében kell konfigurálni.

Felhasználói válasz: Adja meg az ugyanabban a csoportban lévő IP cím erőforrást a Hálózati név erőforrás függőségeként.

DB21544E **Ez az MSCS erőforrás (erőforrásnév) már létezik.**

Magyarázat: A megadott erőforrás már létezik a szektorcsoportban.

Felhasználói válasz: Adjon meg másik erőforrásnevet.

DB21545E **A modul (fájl név) be lett töltve, de a függvény (függvény név) nem található. Gondoskodjon arról, hogy az MSCS-t támogató DB2 verziót futtasson.**

Magyarázat: A segédprogram nem tudta lekérni a szükséges függvény címét, mivel a DB2 verziója nem kompatibilis a DB2MSCS segédprogram verziójával.

Felhasználói válasz: Használja a DB2 termékhez mellékelt DB2MSCS segédprogramot.

DB21546E Ez a modul (*fájlnev*) nem tölthető be.

Magyarázat: A szükséges DLL betöltése nem sikerült.

Felhasználói válasz: Telepítse újra a DB2 terméket.

DB21547E Hiba történt a csoport (*csoporthév*) áthelyezésekor egy másik csomópontba (*csomópontszám*). **Rendszerhiba:** *hibaüzenet*

Magyarázat: A segédprogram nem tudta áthelyezni a csoportot a kívánt csomópontba, mivel egy vagy több erőforrás nem helyezhető át.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az összes csomópont aktív legyen, és valamennyi lemezes erőforrás tetszőleges irányban áthelyezhető legyen a csomópontok között. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget az IBM képviselőtől.

DB21548E Particionált adatbázis-rendszerek esetén meg kell adnia a DB2 szolgáltatáshoz tartozó bejelentkezési azonosítót. A DB2_LOGON_USERNAME és DB2_LOGON_PASSWORD kulcsszavak használatával adjon meg egy érvényes bejelentkezési azonosítót.

Magyarázat: A DB2 particionált adatbázis-rendszereket támogató szolgáltatását úgy kell beállítani, hogy érvényes tartományfiókon fusson.

Felhasználói válasz: A DB2_LOGON_USERNAME és a DB2_LOGON_PASSWORD kulcsszóval adjon meg érvényes tartományfiókot.

DB21549N A csomópont (*csomópontszám*) megadott hálózati név (*hálózatnév*) érvénytelen.

Magyarázat: A hálózatnév megadott értéke nem oldható fel.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a hálózatnév be legyen jegyezve a DNS kiszolgálón vagy a helyi etc/hosts fájlban.

DB21600N A *parancs* parancs futása nem fejeződött be sikeresen.

Magyarázat: Ennek a parancsnak a végrehajtása során hibák álltak elő.

Felhasználói válasz: Keresse fel a technikai szerviz képviselőjét. A db2diag.log-ban található információk segítségével szolgálnak majd a szervizelője számára a hiba okának meghatározásában.

DB29320W A érték csonkult.

Magyarázat: A teljes lekérdezés eredménye nem olvasható be kielégítően. A parancssor-feldolgozó kimenete legfeljebb a MAX_STATEMENT_SIZE karakter lehet. Ugyanakkor egyetlen oszlop kimenete sem haladhatja meg a MAX_COLUMN_SIZE karakter hosszát.

Felhasználói válasz: A CLP lekérdezés felülírható rövidebb karakterlánc beolvasása céljából. A CLP korlátainak átlépéséhez szintén segítséget jelenthet másik DB2 kezelőfelület használata.

DB29501E A DB2 következtelen környezetet érzékelt. Vizsgálja meg a következőt: *hiba*

Magyarázat: Hiba lépett fel a működési környezetben.

Felhasználói válasz: Ez a hiba következtelen DB2 vagy operációs rendszeri környezet miatt léphet fel. Próbálja meg orvosolni a jelzett hibát, majd adja ki újra a parancsot!

DB29502E Inkompatibilis Java futtató környezet észlelve. Ellenőrizze, hogy a megfelelő szintű Java futtató környezet van-e telepítve! A Java-alkalmazást a DB2-vel telepített Java környezettel lehet futtatni.

Magyarázat: A telepített Java futtató környezetet a DB2 Java alkalmazás nem támogatja.

Felhasználói válasz: A telepített DB2 Java futtató fogja a DB2 Java alkalmazást futtatni. A telepített Java futtatót használó egyéb Java alkalmazásokat be kell zárni a DB2 Java alkalmazás futtatása előtt, hogy a helyes viselkedés legyen tapasztalható.

DB29503E Több adatbázishoz való egyidejű kapcsolódás nem támogatott.

Magyarázat: Nem kapcsolódhat egynél több adatbázishoz.

Felhasználói válasz: Csak egy adatbázishoz kapcsolódjon!

DB29504E A több felhasználóhoz való egyidejű kapcsolódás nem támogatott.

Magyarázat: Nem kapcsolódhat egynél több felhasználóhoz.

Felhasználói válasz: Csak egy felhasználóhoz kapcsolódjon!

DB29523W Biztosan VISSZAVONJA a lekérdezést?

DB29524E A LogSQLException() meghiúsult.

DB29525E LogSQLException() *param-1 param-2*

DB29526E A tábla nem dobható el, mert nem létezik. Válasszon ki egy olyan feladatot, amelynek van eredménye, és próbálja újra, vagy válasszon egy visszatérő, ütemezett feladatot és próbálja újra!

Magyarázat: Kérés érkezett egy eredménytábla eldobására egy olyan feladathoz, amelynek nem volt eredménytáblája.

Felhasználói válasz: Válasszon ki egy olyan feladatot, amelynek van eredménye, vagy válasszon egy visszatérő, ütemezett feladatot és próbálja újra!

DB29527W Biztosan visszavonja a(z) *param-1*. számú feladatot?

DB29528W Biztosan NEM kívánja megjeleníteni a(z) *param-1*. számú feladatot? **FIGYELEM:** Ezt a lehetőséget választva ez a feladat nem jelenik meg többé.

DB29530W Ez a lehetőség például a 'mégsem' és 'elrejt' műveletek esetén eltávolítja a jóváhagyást kérő üzeneteket. Biztosan ezt kívánja tenni?

DB29537E Ismeretlen típus: *param-1*

DB29542E

SQL kapcsolati hiba: *param-1*
Hibaszám: *param-2*
Hibaüzenet: *param-3*

DB29543E A *rqsres.dll* erőforrás DLL nem található.

Magyarázat: A *rqsres.dll* erőforrás DLL-t nem sikerült betölteni.

Felhasználói válasz: A DB2 Query Patroller Recurring Query Scheduler inicializálása közben a *rqsres.dll* nevű erőforrás DLL-t nem lehetett betölteni, mert megsérült vagy töröltött. Telepítse újra a DB2 Query Patroller QueryEnablert!

DB29544E A *qres.dll* erőforrás DLL nem található.

Magyarázat: A *qres.dll* erőforrás DLL-t nem sikerült betölteni.

Felhasználói válasz: A DB2 Query Patroller QueryEnabler inicializálása közben a *qres.dll* nevű erőforrás DLL-t nem lehetett betölteni, mert megsérült vagy töröltött. Telepítse újra a DB2 Query Patroller QueryEnablert!

DB29545E Érvénytelen név: A lekérdezés neve legfeljebb 20 karakter hosszú lehet. Módosítsa eszerint a nevet, és próbálja újra!

Magyarázat: 20 karakternél hosszabb nevet adtak meg egy lekérdezésnek.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy olyan lekérdezést, amely legfeljebb 20 karakter hosszú!

DB29546E Érvénytelen név: A lekérdezőnév csak alfanumerikus karaktereket és szóközőket tartalmazhat...("a..z", "A..Z", "0..9"). Módosítsa eszerint a nevet, és próbálja újra!

Magyarázat: Nem alfanumerikus karaktereket is tartalmazó nevet adtak meg egy lekérdezésnek.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy csak alfanumerikus karaktereket tartalmazó lekérdezőnévet!

DB29608E A parancsfájl betöltése nem sikerült.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Tracker által igényelt parancsfájlok nem találhatóak.

Felhasználói válasz: Telepítse újra a DB2 Query Patroller Trackert!

DB29609I ITT !:L:

DB29610E Az ODBC vezérlőkezelő nem tölthető be.

Magyarázat: Az ODBC32.DLL ODBC vezérlő dll nem tölthető be.

Felhasználói válasz: Az ODBC32.DLL nevű ODBC vezérlő dll nem tölthető be, mert megsérült vagy töröltött. Telepítse újra az ODBC-t!

DB29611E Három bejelentkezés kísérlet sikertelen! Kilépés a Trackerből.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Trackernek csatlakoznia kell a bejelentkezési párbeszédpanelen megadott ODBC adatforráshoz. A megadott felhasználói azonosító-jelszó kombináció nem tette lehetővé a megadott adatbázishoz való csatlakozást.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a DB2 Query Patroller Trackert és adjon meg érvényes bejelentkezési információt a bejelentkezési párbeszédpanelen megadott ODBC adatforráshoz történő csatlakozáshoz!

DB29613E A *tkres.dll* erőforrás DLL nem található.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Tracker sikeres működéséhez szükség van a *tkres.dll* erőforrás DLL-re. A DLL betöltése nem sikerült.

Felhasználói válasz: A DB2 Query Patroller Tracker inicializálása közben a *tkres.dll* nevű erőforrás DLL-t nem lehetett betölteni, mert megsérült vagy töröltött. Telepítse újra a DB2 Query Patroller Trackert!

DB29614E A megadott dátum vagy idő nem érvényes.

DB29615E A végső dátumnak és időpontnak a kezdeti dátumnál és időpontnál későbbinek kell lennie.

DB29616E Az időtartomány nem lehet nagyobb, mint két év.

DB29700E A *program* programillesztő a *nev* objektum esetében *nev* okkóddal hiúsult meg. Próbálja újra vagy kérjen helyben segítséget!

Magyarázat: Egy programillesztő-hívás meghíúsult.

Felhasználói válasz: Próbálkozzon újra a művelettel vagy keresse meg a rendszergazdát!

DB29701E A(z) *osztály-név* osztály nem található.
Ellenőrizze az osztályútvonalat.

Magyarázat: Az *osztálynév* osztály nem található a megadott osztályútvonalon.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az osztályútvonal helyességét! A QueryAdmin.bat vagy a QueryMonitor.bat használata esetén ellenőrizze a parancsfájlból az osztályútvonal beállítását!

DB29702E A felhasználói azonosító felhasználónak nincs adminisztratív jogosultsága a QueryAdministrator használatára.

Magyarázat: A felhasználói azonosító felhasználónak nincs adminisztratív jogosultsága megadva a DB2 Query Patroller felhasználói profil-táblájában.

Felhasználói válasz: Egy DB2 Query Patroller adminisztrátor segítségével biztosítsa, hogy a felhasználói azonosító rendelkezzen a művelet végrehajtásához szükséges jogosultsággal.

DB29703E A felhasználói azonosító felhasználó nincs megadva a felhasználói profilban.

Magyarázat: A felhasználói azonosító felhasználó nincs megadva a DB2 Query Patroller felhasználói profil-táblájában.

Felhasználói válasz: Egy DB2 Query Patroller adminisztrátorral ellenőriztesse, hogy a felhasználói azonosító felhasználó szerepel-e a felhasználói profil-táblában!

DB29704E Az iwm felhasználó nem távolítható el.

Magyarázat: Az iwm felhasználónak léteznie kell a DB2 Query Patroller működéséhez, így nem távolítható el.

Felhasználói válasz:

DB29705W Érvénytelen érték van megadva az *oszlopnév* oszlophoz. Az érvényes tartomány *minimum-érték* értéktől *maximum-érték* értékig terjed.

Magyarázat: Az *oszlopnév* oszlophoz beírt érték érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adja meg újra a tartománnyal megadott értéket!

DB29706E A *sor-azon* feladatsor nem távolítható el. A várakozási sor tartalmaz egy vagy több befejezetlen feladatot.

Magyarázat: A várakozó feladatok sora (*sor_azon*) nem távolítható el, mivel tartalmaz még futó feladatokat.

Felhasználói válasz: Törlés előtt várja meg, hogy minden sorban álló feladat befejeződjön!

DB29707E A(z) *cél-név* eredménycél már meg van adva.

Magyarázat: A megadott *cél-név* célnév már definiálva van. A *cél-név* egyedi kell, hogy legyen.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi *cél-név* értéket!

DB29708E A felhasználói azonosító már meg van adva.

Magyarázat: A felhasználói azonosító már definiálva van. A felhasználói azonosító egyedi kell, hogy legyen.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi felhasználói azonosítót!

DB29709E A(z) *csop-azon* csoport már meg van adva.

Magyarázat: A megadott csoport (*csop_azon*) már definiálva van. A *csop_azon* értéknek egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi *csop_azon* értéket!

DB29710E A(z) *sor-azon* feladatsor már meg van adva.

Magyarázat: A *sor_azon* már definiálva van. A *sor_azon* értéknek egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi *sor_azon* értéket!

DB29720E A felhasználói azonosító nem rendelkezik a QueryMonitor használatához megfelelő jogkörrel.

Magyarázat: A felhasználói azonosító meg van adva a DB2 Query Patroller felhasználói profil táblában, de nincs jogköre.

Felhasználói válasz: Egy DB2 Query Patroller adminisztrátor segítségével biztosítsa, hogy a felhasználói azonosító rendelkezzen a művelet végrehajtásához szükséges jogosultsággal.

DB29721E Hiba történt egy új feladat elküldésekor.
Okkód: *okkód*

Magyarázat: Hiba történt egy új feladat elküldésekor. Ellenőrizze a visszakapott okkódot!

Az okkódok érvényes SQL üzenetre képződnek le. Ellenőrizze a megfelelő SQL üzenethez tartozó segítséget!

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja újra a műveletet!

DB29722E Hiba történt a feladatsorszám előállításában. Okkód = *okkód*. A feladat nem kerül elküldésre.

Magyarázat: Hiba történt a feladatsorszám előállításában. Ellenőrizze a visszakapott okkódot!

Az okkódok érvényes SQL üzenetre képződnek le. Ellenőrizze a megfelelő SQL üzenethez tartozó segítséget!

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja újra a műveletet!

DB29723E **Hiba történt a feladatazonosító feladat eredményhalmazának törlése közben.**
Okkód: *okkód*

Magyarázat: Hiba történt a megadott eredményhalmaz törlése közben. Ellenőrizze a visszakapott okkódot!

Az okkódok érvényes SQL üzenetre képződnek le. Ellenőrizze a megfelelő SQL üzenethez tartozó segítséget!

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja újra a műveletet! A táblát kézzel törölheték a rendszerkörnyezeten kívül.

DB29724E **Hiba történt a feladatazonosító feladat állapotának megváltoztatása közben.**
Okkód: *okkód*.

Magyarázat: Hiba történt a megadott feladat állapotának megváltoztatása közben. Ellenőrizze a visszakapott okkódot!

Az okkódok érvényes SQL üzenetre képződnek le. Ellenőrizze a megfelelő SQL üzenethez tartozó segítséget!

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja újra a műveletet!

DB29725E **Hiba történt egy feladat (feladatazonosító) újbóli elküldésekor az SQL utasításban (SQL-utasítás). Okkód:** *okkód*.

Magyarázat: Hiba történt a megadott feladat újraküldése közben. Ellenőrizze a visszakapott okkódot!

Az okkódok érvényes SQL üzenetre képződnek le. Ellenőrizze a megfelelő SQL üzenethez tartozó segítséget!

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja újra a műveletet!

DB29726E **A kérés sikeresen befejeződött.**

Magyarázat: A kérés sikeres volt.

Felhasználói válasz:

DB29727E **A DB2 Query Patroller kiszolgáló nincs telepítve.**

Magyarázat: A DB2 Query Patroller kiszolgáló nincs telepítve a DB2 kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Telepítse a DB2 Query Patroller kiszolgálót!

DB29800E **Váratlan param-1 hiba történt az olvasás során.**

DB29801E **Érvénytelen parancssori paraméterek.**

Magyarázat: A megadott parancssori paraméter hiányzik vagy hibás.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja újra a műveletet!

DB29802E **Hibás befejezés.**

Magyarázat: A program hiba miatt fejeződött be. Ennek okát a kapcsolódó hibaüzenetek írják le.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát, és próbálja újra a műveletet!

DB29803E **A nyilvántartási-változó DB2 nyilvántartás változó nincs megadva vagy pedig érvénytelen.**

Magyarázat: A szükséges DB2 *nyilvántartás-változó* nyilvántartás változó nincs megadva vagy érvénytelen formátummal adták meg.

Felhasználói válasz: Ha a kérdéses DB2 nyilvántartás változó a DQP_RUNTIME, akkor állítsa be annak értékét a DB2 Query Patroller telepítésének teljes elérési útjára!

Ha a kérdéses DB2 nyilvántartás változó a DQP_SERVER vagy DQP_NET, akkor állítsa be a kérdéses változó értékét [gazda]:[port]-ra. A [gazda] adja annak a gépnek az IP címét, ahova a DB2 Query Patroller kiszolgáló telepítve van, a [port] pedig a DB2 Query Patroller kiszolgáló által használt TCP portot határozza meg.

Az összes többi DB2 nyilvántartás változóról a DB2 Query Patroller dokumentációjában talál további információkat.

DB29804E **Memóriefoglalási hiba.**

Magyarázat: Feldolgozás során nem volt elég memória a feldolgozás folytatásához.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a rendszer elegendő valós és virtuális memóriával rendelkezzen!

DB29805E **A felhasználói_azonosító nem definiált.**

Magyarázat: A *felhasználói_azonosító* nincs megadva az operációs rendszeren.

Felhasználói válasz: Hozzon létre egy felhasználói számlát az operációs rendszeren, és használja a helyes felhasználói azonosítót!

DB29806E **A jelenlegi felhasználói azonosító nem állítható át felhasználói azonosító értékre. Operációs rendszer hiba: OR-hiba.**

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DB29807E I/O hiba történt (ok = kód) a fájl fájl olvasásakor.

Magyarázat: A fájl olvasása sikertelen.

Felhasználói válasz: Határozza meg, hogy javítható-e az I/O hiba, és adja ki újra a parancsot!

DB29808E I/O hiba történt (ok = kód) a fájl fájl írásakor.

Magyarázat: A fájl írása sikertelen.

Felhasználói válasz: Határozza meg, hogy javítható-e az I/O hiba, és adja ki újra a parancsot!

DB29809E I/O hiba történt (ok = kód) olvasási művelet közben.

Magyarázat: Hiányos adat olvasása történt az I/O műveletben.

Felhasználói válasz: Határozza meg, hogy javítható-e az I/O hiba, és adja ki újra a parancsot!

DB29810E I/O hiba történt (ok = kód) írási művelet közben.

Magyarázat: Írási művelet során I/O hiba történt. Lehet, hogy az adat nem teljes.

Felhasználói válasz: Határozza meg, hogy javítható-e az I/O hiba, és adja ki újra a parancsot!

DB29811E A fájlnev nem nyitható meg (ok = kód).

Magyarázat: Hiba történt a fájlnev fájl megnyitása közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a fájlnev fájlnev helyes és létezik a fájlrendszeren, továbbá, hogy a fájl engedélyei megfelelőek-e!

DB29812E Hiba történt a folyamatazonosító folyamat befejezésekor.

Magyarázat: Hiba történt a folyamatazonosító folyamat leállítása közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a leállítási folyamat rendelkezik a megfelelő felhatalmazással, és hogy létezik-e!

DB29813E Nincs elég memória a parancs feldolgozásához.

Magyarázat: Nem áll rendelkezésre elegendő kötetlen elérési memória (RAM) a parancs feldolgozásához.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e a rendszeren elegendő lapozási terület! Szabadítson fel memóriát a nem használt alkalmazások leállításával!

DB29814E A kérés meghiúsult, mert az operációs rendszer folyamat-, szál-, vagy háttérmemória-korlátjába ütközött.

Magyarázat: A kérés egy operációs rendszer folyamat-, szál- vagy háttérmemóiahely-korlátba ütközött.

Felhasználói válasz: Növelje meg (vagy növeltesse meg a rendszer adminisztrátorral) az elért korlátot!

DB29815E A programnév végrehajtása sikertelen volt (ok = okkód).

Magyarázat: Hiba történt a programnév végrehajtásakor.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, hogy a hiba javítható-e, és próbálja újra a műveletet!

DB29816I Sikeresen elkészült.

Magyarázat: A kérés sikeres volt.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DB29820E Ismeretlen feladattípus (típus) a feladatazonosító feladathoz.

Magyarázat: Az `iwm_cspkez` folyamat ismeretlen típusú feladatot észlelt.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a lekérdezést! Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon az IBM képviselőjéhez.

DB29821E Egy másik csomópontkezelő is fut.

Magyarázat: Csomópontonként csak egy `iwm_cspkez` folyamat futhat.

Felhasználói válasz:

DB29822E A csomópontkezelő nem tudta visszaállítani a feladatokat.

Magyarázat: Az `iwm_cspkez` nem tudta helyreállítani a futó feladatokat a legutóbbi hiba óta.

Felhasználói válasz:

DB29823W sysinfo statisztika nem készül.

Magyarázat: A CPU kihasználására vonatkozó statisztika nem készül erre a csomópontra, mert a `sysinfo` szolgáltatás le van tiltva.

Felhasználói válasz:

DB29824E A feladatazonosító feladat nem található.

Magyarázat: A feladatazonosító feladat nem található a feladattáblában.

Felhasználói válasz:

DB29825I *A feladatazonosító feladat teljesítési üzenete a fájlnev fájlba került.*

Magyarázat: Az ügynökfolyamat elvesztette a kapcsolatot a kiszolgálóval, és nem tudta értesíteni a feladat befejezéséről. Amikor a Node Manager (csomópontkezelő) újraindul a csomóponton, a kiszolgáló értesül a feladat befejezéséről.

Felhasználói válasz:

DB29826N *Hiba történt a(z) SQL-utasítás SQL-utasítás végrehajtása során. Hiba: sqlkód.*

Magyarázat: Az SQL-utasítás sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az SQL-utasítás utasítást és küldje el újra a feladatot!

DB29827I *Túl sok oszlop van kiválasztva.*

Magyarázat: A feladat SQL utasítása túl sok oszlopot választott ki.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az SQL utasítást és küldje el újra a feladatot!

DB29828E *Az eredménytábla eredménytábla nem hozható létre.*

Magyarázat: Az eredménytábla nem hozható létre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a rendszeren elegendő-e a szabad hely, valamint azt, hogy a tábla nem létezik-e már.

DB29829E *A típus SQLDA típust az oszlop oszlop nem támogatja.*

Magyarázat: A DB2 Query Patroller nem ismeri ezt az adatbázisozslop-típust.

Felhasználói válasz:

DB29830E *A feladatazonosító feladat nem frissíthető.*

Magyarázat: A feladat frissítésére vonatkozó kérés nem hajtható végre, mert a feladat jelenlegi állapota ezt nem teszi lehetővé.

Felhasználói válasz:

DB29831W *A(z) feladat-az feladat (folyamatazonosítója folyamat-az) már nem fut.*

Magyarázat: A feladat a kiszolgáló értesítése nélkül fejeződött be.

Felhasználói válasz:

DB29832E *A csomópontnév csomópont nem található.*

Magyarázat: A RequestHandler csomópontkezelő folyamat nem aktív a megadott csomóponton.

Felhasználói válasz:

DB29835W *A csomópontnév csomópont nem felel már 5 perce, a helyreállítás megkezdődött.*

Magyarázat: Az iw_m_cspkez folyamat nem frissítette a csomópontinformációt már öt perce. Az iw_m_ütemező folyamat feltételezi, hogy a csomópont összeomlott, és megkezdí a csomópontra ütemezett feladatok helyreállítását.

Felhasználói válasz:

DB29836E *Az ütemező nem tudta helyreállítani a csomópontnév csomópont feladatait.*

Magyarázat: Hiba történt a csomópont helyreállítása közben.

Felhasználói válasz:

DB29837W *Nincs aktív csomópont a feladatok hozzárendelésére.*

Magyarázat: Nincs aktív csomópontkezelő folyamattal rendelkező csomópont.

Felhasználói válasz:

DB29838I *szám darab szám napnál idősebb eredménytábla törölve lett.*

Magyarázat: Az eredménytáblák törlését a DB2 Query Patroller rendszer paraméterein keresztül aktiválták. Az üzenet a törölt eredménytáblák számát mutatja.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DB29839I *szám darab szám napnál idősebb feladat törölve lett.*

Magyarázat: A DB2 Query Patroller feladatok törlését a DB2 Query Patroller rendszer paraméterein keresztül aktiválták. Az üzenet a törölt feladatok számát mutatja.

Felhasználói válasz:

DB29840I *A(z) SQL-utasítás sikertelen volt a(z) felhAZ felhasználó számára, SQLCODE: sqlkód.*

Magyarázat: Az SQL utasítás előkészítése (PREPARE) nem sikerült.

Felhasználói válasz:

DB29841E Az SQL utasítás (*SQL-utasítás*) sikertelen volt. Kilépési kód: *kód*.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DB29842E *sqlcode* hiba merült fel az alábbi SQL utasítás végrehajtás során: *SQL-utasítás*.

Magyarázat: Az SQL utasítás sikertelen.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az SQL utasítást és küldje el újra a kérést!

DB29843E Az adatbázis_ *fedőnév* adatbázishoz való kapcsolódás meghiúsult a felhasználói azonosítóval. Hibakód : *sqlcode*.

Magyarázat: Az SQL CONNECT utasítás sikertelen volt.

Felhasználói válasz:

DB29844E A felhasználói_ *azonosító* felhasználó nincs megadva a felhasználói profil-táblában.

Magyarázat: Nincs a felhasználói profil-táblában sor a felhasználóhoz.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a felhasználói azonosítót, vagy vetesse fel azt egy adminisztrátorral a táblába!

DB29845E Hiba a socket megnyitásánál. Hiba: *hibakód*.

Magyarázat: A megadott socket nem nyitható meg.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a *hibakód* hibakódot és állapítsa meg, hogy a hiba javítható-e!

DB29846E Hiba a socket bezárásánál. Hiba: *hibakód*.

Magyarázat: A megadott socket nem zárható be.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a *hibakód* hibakódot és állapítsa meg, hogy a hiba javítható-e!

DB29847E Hiba történt adatok küldésekor vagy vételekor. Hiba: *hibakód*.

Magyarázat: Hiba történt adatok küldésekor vagy vételekor.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a *hibakód* hibakódot és állapítsa meg, hogy a hiba javítható-e!

DB29848E Hiba történt a TCP/IP protokollátmogatásban. TCP/IP függvény: *függvény*. A socket *socket* volt. Hiba: *hibakód*.

Magyarázat: A TCP/IP függvény sikertelen.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a *hibakód* hibakódot és állapítsa meg, hogy a hiba javítható-e!

DB29849E A megadott figyelőport (*figyelőport*) érvénytelen.

Magyarázat: A megadott figyelőport érvénytelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesek-e a DB2 Query Patroller konfigurációs paraméterei!

DB29850E A megadott összeköttetési-port összeköttetési port nem érvényes.

Magyarázat: A megadott összeköttetési port érvénytelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesek-e a DB2 Query Patroller konfigurációs paraméterei!

DB29851E Érvénytelen internet cím: *internet-cím*.

Magyarázat: A megadott Internet-cím érvénytelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesek-e a DB2 Query Patroller konfigurációs paraméterei!

DB29852E A TCP/IP nem találja a(z) *gazdanév* gazdagépnév a helyi gazdagép fájlban.

Magyarázat: A megadott *gazdanév* gazdanév nem oldható fel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesek-e a DB2 Query Patroller konfigurációs paraméterei!

DB29853E A(z) *szolgáltatásnév* szolgáltatásnév nincs megadva a TCP/IP szolgáltatásfájlban.

Magyarázat: A megadott *szolgáltatásnév* nem oldható fel a TCP/IP szolgáltatásfájlban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesek-e a DB2 Query Patroller konfigurációs paraméterei!

DB29854E Érvénytelen hálózat-azonosító: *hálózat-karakterlánc*.

Magyarázat: A hálózati azonosítónak *gazdagép_az:port_az* formátumúnak kell lennie, ahol a *gazdagép_az* feloldható gazdagépnév vagy a pontokkal elválasztott Internet-cím, a *port_az* pedig feloldható szolgáltatásnév vagy portszám.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesek-e a DB2 Query Patroller konfigurációs paraméterei!

DB29855E A DB2 Query Patroller kiszolgáló nem áll rendelkezésre.

Magyarázat: A kiszolgálóval nem létesíthető kapcsolat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyesek-e a DB2 Query Patroller konfigurációs paraméterei!

DB29856E Súlyos belső feldolgozási hiba történt. Hiba:
hibakód.

Magyarázat: Belső DB2 Query Patroller hiba történt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29857E A *név* érték hiányzik.

Magyarázat: Belső DB2 Query Patroller hiba történt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29858E A *név* érték érvénytelen.

Magyarázat: Belső DB2 Query Patroller hiba történt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29859E A *név* cél már nem érvényes.

Magyarázat: A cél már nem érvényes.

Felhasználói válasz:

DB29860E A várt válaszüzenet nem érkezett meg.

Magyarázat: Belső DB2 Query Patroller hiba történt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29861E Az összeköttetés az *iwmm_nettel* megszakadt.

Magyarázat: Az *iwmm_net* program már nem aktív.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a kiszolgálót vagy az ügynököt ezen a csomóponton!

DB29862E Nincs kapcsolat.

Magyarázat: Belső DB2 Query Patroller hiba történt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29863E Az üzenet értelmezhetetlen.

Magyarázat: Belső DB2 Query Patroller hiba történt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29864E Az *iwmm_local* adatbázis nem érhető el.

Magyarázat: Az *iwmm_local* program futtatása meghiúsult vagy nem sikerült elindítani.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a DB2 Query Patrollert és az összes ügynököt!

DB29865E Az *iwmm_remote* adatbázis nem érhető el.

Magyarázat: Az *iwmm_remote* program futtatása meghiúsult vagy nem sikerült elindítani.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a kiszolgálót!

DB29866E Az *iwmm_local* adatbázishoz a hozzáférés meghiúsult.

Magyarázat: Az *iwmm_local* program futtatása meghiúsult vagy nem sikerült elindítani.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29867E Az *iwmm_remote* adatbázishoz a hozzáférés meghiúsult.

Magyarázat: Az *iwmm_remote* program futtatása meghiúsult vagy nem sikerült elindítani.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29868E Érvénytelen jegy.

Magyarázat: Belső DB2 Query Patroller hiba történt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz!

DB29869E A bejelentkezés lejárt.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller bejelentkezése lejárt.

Felhasználói válasz: Jelentkezzen be újra!

DB29870E Nincs felhatalmazása.

Magyarázat: Nincs megfelelő jogosultsága a kért művelet végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Kérjen felhatalmazást a rendszeradminisztrátortól!

DB29871N A feladat (*feladatazonosító feladatállapot*) levele nem küldhető el erre a címre (*e-mail-cím*). **Okkód:** *okkód*.

Magyarázat: Hiba merült fel a *munkaaz* munkához kapcsolódó felhasználói figyelmeztetés küldése során.

Felhasználói válasz:

DB29986I A(z) *param-1* folyamat leállítás...

DB29987E A(z) *param-1* indítása nem sikerült - Ellenőrizze a(z) *param-2* rendszernaplót.

DB29989I A(z) *param-1* folyamat indítása...

DB29991E A DB2 Query Patroller kiszolgáló nincs megfelelően telepítve.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller kiszolgáló nincs megfelelően telepítve.

Felhasználói válasz: Telepítse újra a DB2 Query Patroller kiszolgálót!

DB29992E A(z) *param-1* nem elérhető. A(z) *param-2* lesz állítva.

DB29995I *param-1* folyamat listázása...

DB29997I A(z) *param-1* indítása sikeres volt.

DB29998I A(z) *param-1* leállítása sikeres volt.

DB29999E A(z) *param-1* rendellenesen fejeződött be. *param-2*

DB210016E Nem inicializálható a TCP/IP (okkód = *okkód*). Győződjön meg róla, hogy a rendszeren levő WINSOCK.DLL verziója nem nagyobb-e, mint a *winsock-szint*.

Magyarázat: A TCP/IP nem inicializálható. A TCP/IP eredménykód érvénytelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a WINSOCK adott verzióját támogatja a DB2 Query Patroller! A DB2 Query Patroller csak a *winsock-szintnél* nem nagyobb verziójú WINSOCK.DLL modulokat támogatja.

DB210017E A WINSOCK.DLL szintje nem támogatott. Győződjön meg róla, hogy a rendszeren levő WINSOCK.DLL verziója nem nagyobb-e, mint a *winsock-szint*.

Magyarázat: A WINSOCK.DLL ezen verziója nem használható a DB2 Query Patroller termékkel.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a WINSOCK adott verzióját támogatja a DB2 Query Patroller! A DB2 Query Patroller csak a *winsock-szintnél* nem nagyobb verziójú WINSOCK.DLL modulokat támogatja.

DB210018E Nem sikerült jelkezelőt bejegyeztetni (folyamat = *folyamatazonosító*, okkód = *okkód*).

Magyarázat: Nem sikerült jelkezelőt létrehozni az eseményobjektum számára.

Felhasználói válasz:

DB210019E A rendszer nem tudott várni a(z) *folyamat-AZ* folyamatazonosító jelkezelő szemaforjára, okkód = *ok-kód*.

Magyarázat: Nem sikerült kivárni az eseményobjektum jelkezelőjét.

Felhasználói válasz:

DB210020E Nem hozható létre szál a(z) *folyamat-AZ* folyamatazonosító jelkezelőjéhez, okkód = *ok-kód*.

Magyarázat: Nem sikerült programszál-objektumot létrehozni az aktuális folyamat jelkezelője számára.

Felhasználói válasz:

DB210021E Nem sikerült jelzőszemaforot elküldeni a *folyamatazonosító* (folyamat = *folyamatazonosító*, okkód = *okkód*).

Magyarázat: Nem sikerült beállítani az aktuális folyamatnak jelzendő esemény állapotát.

Felhasználói válasz:

DB210022E Nem sikerült a bejelentkezés. Okkód = *okkód*.

Magyarázat: Valószínűleg helytelen a felhasználói azonosító és a jelszó, vagy pedig a felhasználónak nincs meg a szükséges jogköre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a felhasználói azonosítót és a jelszót, vagy kérje meg a rendszergazdát megfelelő felhatalmazás beállítására!

DB210023E Nem lehet másik felhasználói azonosítóra átváltani. Okkód = *okkód*.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller nem tudott másik felhasználói azonosítóra átváltani, mivel a cél felhasználói azonosító már be volt jelentkezve.

Felhasználói válasz: Nincs.

DB210024E A betöltés *ok-kód* okkóddal megghiúsult.

Magyarázat: Nem sikerült az adatbetöltés fájlból, szalagról vagy named pipe-ből DB2 táblába.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az adatforrás létezik!

DB210025E A betöltés *sor* számú sor beolvasása után megghiúsult. Okkód = *okkód*.

Magyarázat: *Sorok* beolvasása után kudarcba fulladt a betöltés, az okkód = *okkód*.

Felhasználói válasz:

DB210026E Nem sikerült a betöltés a fájl (*fájlnév*) adott sorának (*sor*) olvasásakor.

Magyarázat: Hiba történt *sor* olvasásakor, forrás: *fájlnév*.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a *fájlnév* üzenetfájl létezik!

DB210027E *A(z) felh-profil profil vagy felhasználói_azonosító azonosító már meg van adva.*

Magyarázat: A *felhasználói_azonosító* felhasználói azonosító már létezik a Query Patrollerben.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi felhasználói azonosítót a DB2 Query Patroller számára!

DB210028E *A célnév célnév már meg van adva.*

Magyarázat: Az eredmény-célpont már létezik a DB2 Query Patrollerben.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi célpontnevet a DB2 Query Patroller számára!

DB210030E *A MAPI nincs inicializálva, okkód = ok-kód.*

Magyarázat: Nem sikerült inicializálni az Üzenetkezelési alkalmazásprogramozási felületet (Messaging Application Programming Interface, MAPI).

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a MAPI32.dll létezik!

DB210031E *A MAPI nem érhető el a gépen.*

Magyarázat: A Messaging Application Programming Interface (MAPI) nincs telepítve a gépen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a MAPI helyesen van telepítve és inicializálva! Győződjön meg róla, hogy a MAPI32.dll létezik!

DB210032E *Nem sikerült az iwmm_cmd program indítása.*

Magyarázat: Nem sikerült elindítani az iwmm_cmd folyamatot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, fut-e a DB2 Query Patroller kiszolgáló!

DB210033E *Ez a levél (levél-tárgya) nem küldhető el a levélcímre, okkód = okkód.*

Magyarázat: A levél (*levél-tárgya*) nem küldhető el erre a *levélcímre*.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a Messaging Application Programming Interface (MAPI) telepítve és inicializálva van a gépen! Győződjön meg róla, hogy a MAPI32.dll létezik!

DB210034E *Az ütemezés indítási dátumának a befejezés dátumánál előbbinek kell lennie.*

DB210035E *Az ütemezés már létezik.*

DB210036E *Az eredménytábla eredménytábla nem létezik.*

Magyarázat: Az *eredménytábla* eredménytábla nem létezik az adatbázisban.

Felhasználói válasz: A kiválasztott eredménytábla (*eredménytábla*) nem létezik, válasszon másikat!

DB210037I *A DQPSTART feldolgozás sikeres volt.*

Magyarázat: A DB2 Query Patrollert indító parancs sikeresen lezajlott.

DB210038I *A DQPSTOP feldolgozás sikeres volt.*

Magyarázat: A DB2 Query Patrollert leállító parancs sikeresen lezajlott.

DB210039E *A DQPSTART vagy a DQPSTOP parancs már folyamatban van.*

Magyarázat: A DB2 Query Patroller jelenleg start vagy stop parancsot hajt végre.

Felhasználói válasz: A DB2 Query Patroller start vagy stop parancs egy másik példánya fut éppen.

Felhasználói válasz: Várja meg a jelenleg futó parancs befejezését! Ha nincs másik, a DB2 Query Patrollert indító vagy leállító parancs folyamatban, a 'dqpstst.lck' fájl eltávolítható a példány elérési útvonalán a 'ctrl' alkönyvtárból, majd újra kiadható a parancs.

DB210040W *A DB2 Query Patroller szolgáltatás nem indult el megfelelően.*

Magyarázat: Egy vagy több folyamat indulása sikeresen volt.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210041E *A DB2 Query Patroller felhasználási engedélyre vonatkozó kérése nem sikerült.*

Magyarázat: A DB2 Query Patroller nem indítható érvényes engedélyfájl nélkül.

DB210044E *Váratlan parancsparaméter: paraméter.*

Magyarázat: A kiadott parancs érvénytelen.

Felhasználói válasz: A leírásban nézzen utána az érvényes szintaxisnak!

DB210045E A DB2 Query Patroller olyan rendszerhibát észlelt, amely miatt abbahagyta a feldolgozást.

Magyarázat: A feldolgozás hiba miatt leállt.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210046E A 'seek' fájlművelet (fájl: *fájlnév*) nem sikerült (okkód = *okkód*).

Magyarázat: A feldolgozás során a fájl megsérülhetett, vagy másképp vált használhatatlanná.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210047E A hozzáférési jogosultságok megváltoztatása (fájl: *fájlnév*) nem sikerült (oka: *okkód*).

Magyarázat: A fájlhozzáférési jogosultságokat nem sikerült beállítani. A helyzet oka lehet az, hogy a fájl nem áll rendelkezésre, vagy a rendszer állapota nem teszi lehetővé a fájlhozzáférési engedély beállítását.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210048E Érvénytelen fájlformátum, fájl: *fájlnév*, *sorszám. sor*.

Magyarázat: A feldolgozás nem várt jelsor vagy érvénytelen fájlformátum miatt nem folytatható.

Felhasználói válasz: A dokumentációban nézzen utána a megfelelő beállításoknak!

DB210049E Nem sikerült beolvasni a példány elérési útvonalát (ok = *okkód*).

Magyarázat: A példány elérési útvonalát nem sikerült megállapítani.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a DB2 megfelelően van telepítve, s csak utána ismétlje meg a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210050E Nem sikerült beolvasni a telepítési útvonalat (ok = *okkód*).

Magyarázat: A DB2 telepítési útvonala nem kapható meg.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a DB2 megfelelően van telepítve, s csak utána ismétlje meg a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210051E Nem sikerült beolvasni a példány konfigurációját (ok = *okkód*).

Magyarázat: A példány adatbáziskezelő konfigurációját nem sikerült beolvasni.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a DB2 megfelelően van telepítve, s csak utána ismétlje meg a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210052E Nem sikerült megtudni a helyi gazdagép vagy számítógép nevét (ok = *okkód*).

Magyarázat: A számítógépnév (NT) vagy a gazdanév (UNIX) nem olvasható be.

Felhasználói válasz: Forduljon a rendszergazdához, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210053E Nem sikerült a *gazdanév* gazdanév feloldása.

Felhasználói válasz: Forduljon a rendszergazdához, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210054E A DQPSTART parancs kudarcba fulladt.

Magyarázat: Nem sikerült elindítani a DB2 Query Patrollert.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210055E Rendszerhiba. Szolgáltatás vezérléskezelőjének bejegyeztetése sikertelen.

Magyarázat: A feldolgozás rendszerhiba miatt abbamaradt.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210056E Rendszerhiba. A szolgáltatás indításakor a várakozás ellenőrzése nem sikerült.

Magyarázat: A feldolgozás rendszerhiba miatt abbamaradt.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210057E Rendszerhiba. A szolgáltatás védelemleírójának inicializálása nem sikerült.

Magyarázat: A feldolgozás rendszerhiba miatt abbamaradt.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210058E Rendszerhiba. Az esemény létrehozása nem sikerült.

Magyarázat: A feldolgozás rendszerhiba miatt abbamaradt. További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210059E A konfigurációs fájl feldolgozása (fájl: *fájlnev*) nem sikerült (okkód = *okkód*).

Magyarázat: A konfigurációs fájl nem dolgozható fel, mert érvénytelen a formátuma, nem várt jelsort tartalmaz vagy másképpen sérült.

Felhasználói válasz: A dokumentációban nézzen utána a megfelelő fájlformátumnak! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210060E A szolgáltatás (*fájlnev*) elindítása nem sikerült (okkód = *okkód*).

Magyarázat: A szolgáltatás indítása nem sikerült. Az okkódok a következők lehetnek:

- 1 A szolgáltatás nem létezik.
- 3 A szolgáltatás már fut.
- 5 A jelenlegi felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága a szolgáltatás elindításához vagy leállításához.
- 6 A szolgáltatás indítása nem lehetséges.

Felhasználói válasz:

- 1 Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatás létezik-e! Ha nem, akkor kézzel távolíthatják el, vagy a DB2 Query Patroller telepítése nem fejeződött be sikeresen. A DB2 Query Patrollert mindkét esetben újra kell telepíteni.
 - 3 A szolgáltatás már elindult. Újraindításához adja ki a DQPSTOP, majd újra a DQPSTART parancsot!
 - 5 Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatás bejelentkezési adatai helyesek-e, majd adja ki újra a parancsot!
 - 6 Adja ki újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.
-

DB210061E A szolgáltatás (*fájlnev*) leállítása nem sikerült (okkód = *okkód*).**Magyarázat:**

- 1 A szolgáltatás nem létezik.

- 3 A szolgáltatás még nem indult el vagy már leállították.
- 5 A jelenlegi felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága a szolgáltatás elindításához vagy leállításához.
- 6 A szolgáltatás leállítása nem lehetséges.

Felhasználói válasz:

- 1 Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatás létezik-e! Ha nem, akkor kézzel távolíthatják el, vagy a DB2 Query Patroller telepítése nem fejeződött be sikeresen. A DB2 Query Patrollert mindkét esetben újra kell telepíteni.
 - 3 A szolgáltatást már leállították. Újraindításához adja ki a DQPSTART parancsot!
 - 5 Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatás bejelentkezési adatai helyesek-e, majd adja ki újra a parancsot!
 - 6 Adja ki újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.
-

DB210062E Rendszerhiba. A közös inicializáló rutinok kudarcot vallottak (SQLCODE = *sql-kód*).

Magyarázat: A környezet inicializálása a *sql-kód* SQLCODE miatt nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az SQLCODE-ot és adja ki újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210064E Rendszerhiba. Az üzenetsor nem működik (ok = *okkód*).

Magyarázat: A feldolgozás rendszerhiba miatt abbamaradt.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210065E A DB2 Query Patroller csomópont nincs aktivizálva.

Magyarázat: A kiválasztott csomópont nincs feldolgozásra beüzemelve.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon a megadott csomópont definiálásáról a 'dqpnodes.cfg' fájlban, majd adja ki újra a parancsot!

DB210066E A csomópont indításának vagy leállításának eredménye nem olvasható be (fájl: *fajlnév*, ok: *okkód*).

Magyarázat: A kommunikációs fájl tartalma nem olvasható be. A fájl nem létezik vagy nem nyitható meg.

Felhasználói válasz: Biztosítsa a megadott fájl elérhetőségét, adja ki újra a parancsot! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210067E A csomópont indítás vagy leállítása során időtúllépés történt.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller a start vagy a stop parancs során időtúllépést tapasztalt, mikor eredményekre várt a feldolgozó csomópont(ok)ról. Az eredményfájlok tartalmát nem sikerült megszerezni, mert vagy nem jött létre vagy nem hozzáférhető.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon a 'dqpnodes.cfg' fájl helyes beállításairól és minden gazdanév, IP cím és számítógépnév feloldhatóságáról! A megfelelő beállításokról a dokumentáció nyújt további tájékoztatást. A DQP_SERVER és a DQP_NET változó megfelelő beállításáról a 'services' fájlban, a megfelelő bejegyzéseknél tájékozódhat. ESE esetén ellenőrizze, hogy a 'rah' segédprogram beállítása megfelelő-e. További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210068E Kommunikációs hiba történt, amíg a rendszer más csomópont(ok)ra várt, hogy azok befejezzék a feldolgozást (ok: = *okkód*).

Magyarázat: A DB2 Query Patroller start vagy stop parancsa nem folytatható, mert az egyik feldolgozó csomópont érvénytelen eredményfájlt készített. Az eredményfájlt nem lehetett helyesen értelmezni.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210069E A folyamat kudarcba fulladt: *folyamatnév*.

Magyarázat: A folyamat kudarcba fulladt.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210070E A folyamat nem sikerült (folyamat: *folyamatnév*, ok: *okkód*).

Magyarázat: A folyamat indítása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai

információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210071E A folyamat végrehajtása megszakadt (folyamat: *folyamatnév*, ok: *okkód*).

Magyarázat: A futó folyamat megszakadt.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210072E Nem található egy külső program (*programnév*, ok = *okkód*).

Magyarázat: A megadott program nem található.

Felhasználói válasz: Az újabb próbálkozás előtt ellenőrizze a telepítést vagy forduljon a rendszergazdához! További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210073E Egy külső program erőforráshiány miatt nem indítható (*programnév*, ok = *okkód*).

Magyarázat: Nem sikerült a folyamat indításához szükséges erőforrások lefoglalása.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, és ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg a rendszeradminisztrátort, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210074E Egy külső program felhatalmazás hiányában nem indítható (*programnév*, ok = *okkód*).

Magyarázat: A programot indító felhasználónak nincs elég jogosultsága ehhez.

Felhasználói válasz: Forduljon a rendszergazdához, vagy további diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210075E A DQPSTART lefutott. *szám* csomópont indítása sikerült, *szám* csomópont már működött, *szám* csomópont indítása sikertelen.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller start manager lefutott, azonban legalább egy csomópont hibát jelzett vagy figyelmeztetést küldött a node start parancs feldolgozás során.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210076E A DQPSTOP lefutott. *szám* csomópont leállítása sikerült *szám* csomópont már leállított volt, *szám* csomópont leállítása nem sikerült.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller stop manager lefutott, azonban legalább egy csomópont hibát jelzett vagy figyelmeztetést küldött a node stop parancs feldolgozás során.

Felhasználói válasz: További diagnosztikai információt a 'syserr.log' és a 'db2diag.log' fájlban talál.

DB210085E A művelet félbeszakadt, mert megsértette volna a konfiguráció konzisztenciáját.
SQLSTATE=állapotkód.

Magyarázat: SQLSTATE=88000,88001: a művelet meghiúsult, mert megsértette volna az IWM003_JOB_QUEUE táblára vonatkozó korlátozások közül az alábbiak egyikét:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88002,88003,88004: a művelet meghiúsult, mert megsértette volna az IWM003_DATA_SOURCE táblára vonatkozó korlátozások közül az alábbiak egyikét:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARAMS.QRY_THRESHOLD
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARAMS.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88005: a művelet meghiúsult, mert megsértette volna az IWM003_SYS_PARAMS táblára vonatkozó korlátozások közül az alábbiak egyikét:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

SQLSTATE=88006,88007: Az IWM003_SYS_PARAMS táblának legfeljebb egy sora lehet. Ez az egyetlen sor akkor törölhető, ha az IWM003_DATA_SOURCE tábla üres.

SQLSTATE=88008: Létezik azonos nevű felhasználó- vagy csoportprofil, amelynek neve kis- és nagybetűket tekintve eltérhet.

Felhasználói válasz: Nézze át a konfigurációt és adjon meg érvényes értéket a mezőben!

DB210101E A várakozási sor olvasása művelet meghiúsult, míg a rendszer válaszára várt innen: *follyamat*. Eredménykód = eredménykód. Sorhivatkozás = sorhivatkozás. Időtűllépés = időtűllépés_értéke.

Magyarázat: A várakozási sor olvasása művelet meghiúsult, míg a rendszer válaszára várt innen: *follyamat*. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha az időtűllépés értéke túl alacsony, vagy ha a sorhivatkozás érvénytelen.

Felhasználói válasz: Állítson be a DQP_CHILD_WAIT DB2 profilváltozóban az *időtűllépés_értéke* értéknél nagyobbat, és próbálkozzon újra! Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje meg a rendszeradminisztrátort a *sorhivatkozás* eltávolítására a rendszerből.

DB210102E Az DB2 példány nem található. Okkód = okkód.

Magyarázat: Az DB2 példány nem található. A DB2INSTANCE környezeti változó nem mutat érvényes DB2 példányra.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a DB2INSTANCE környezeti változó vagy a DB2INSTDEF DB2 profilváltozó érvényes DB2 példányra mutasson!

DB210103E Hiba az üzenetsor törlésekor. Okkód = okkód. Sorhivatkozás = sorhivatkozás.

Magyarázat: Hiba történt az üzenetsor (*sorhivatkozás*) törlésekor.

Felhasználói válasz: Kérje meg a rendszeradminisztrátort a *sorhivatkozás* eltávolítására a rendszerből.

DB210104E Hiba az üzenetsor inicializálásakor. Okkód = okkód. Várakozási sor neve = várakozásisor-név.

Magyarázat: Hiba történt az üzenetsor (*várakozásisor-név*) inicializálása során. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha már van ilyen nevű várakozási sor.

Felhasználói válasz: Kérje meg a rendszergazdát a *várakozóisor* eltávolításához a rendszerből.

DB210105E Hiba az elsődleges üzenetsor írásakor. Okkód = okkód. Sorhivatkozás = sorhivatkozás. Kérés típusa = kéréstípus. Művelet típusa = művelettípus. Halmaz típusa = csoporttípus. Nyomkövetés = nyomkövetésjelző.

Magyarázat: Hiba az elsődleges üzenetsor írásakor: *sorhivatkozás*. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a sorhivatkozás érvénytelen.

Felhasználói válasz: Kérje meg a rendszeradminisztrátort a *sorhivatkozás* eltávolítására a rendszerből.

DB210106E Hiba az elsődleges üzenetsor olvasásakor. Okkód = okkód. Sorhivatkozás = sorhivatkozás. Időtűllépés = időtűllépés_értéke másodperc.

Magyarázat: Hiba az elsődleges üzenetsor olvasásakor: *sorhivatkozás*. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a sorhivatkozás érvénytelen.

Felhasználói válasz: Kérje meg a rendszeradminisztrátort a *sorhivatkozás* eltávolítására a rendszerből.

DB210107E Hiba az üzenetsor megnyitásakor. Okkód = okkód. Várakozási sor neve = várakozásisor-név.

Magyarázat: Hiba történt az üzenetsor (*sornév*) megnyitása során. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha már van *sornév* nevű sor és a jelen folyamat nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal a megnyitáshoz.

Felhasználói válasz: Kérje meg a rendszergazdát a *várakozó* sor eltávolításához a rendszerből.

DB210108E Hiba a fájl zárolásakor: fájlnev. Okkód = okkód.

Magyarázat: Hiba a fájl zárolásakor: *fájlnev*. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a jelen folyamat nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal a fájl (*fájlnev*) zárolásához a /tmp alkönyvtárban.

Felhasználói válasz: Ha a fájl (*fájlnev*) szerepel a /tmp alkönyvtárban, kérje meg a rendszergazdát, hogy távolítsa el a rendszerből!

DB210109E Hiba üzenet küldésekor üzenetsoron keresztül. Okkód = okkód. Sorhivatkozás = sorhivatkozás. Üzenet = üzenet.

Magyarázat: Hiba üzenet (*üzenet*) küldésekor üzenetsoron (*sorhivatkozás*) keresztül. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a jelen folyamat nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal az üzenetsorba íráshoz.

Felhasználói válasz: Kérje meg a rendszeradminisztrátort a *sorhivatkozás* eltávolítására a rendszerből.

DB210110E Hiba az üzenetsor lezárásakor. Okkód = okkód. Sorhivatkozás = sorhivatkozás.

Magyarázat: Hiba történt az üzenetsor (*sorhivatkozás*) lezárásakor. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a jelen folyamat nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal az üzenetsor lezárásához.

Felhasználói válasz: Kérje meg a rendszeradminisztrátort a *sorhivatkozás* eltávolítására a rendszerből.

DB210111E A kiválasztott tartományhoz és gyakorisághoz nem ütemezhető feladat a megadott kezdeti dátum és idő, illetve a végső dátum és idő között.

Magyarázat: A kiválasztott tartomány és gyakoriság nem teszi lehetővé feladatok ütemezését a megadott kezdeti dátum és idő, illetve a végső dátum és idő között.

Felhasználói válasz: Feladat ütemezéséhez tegye az alábbiak egyikét!

- Növelje az időtartományt a kezdeti dátum és idő vagy pedig a végső dátum és idő módosításával!

- Válasszon más tartományt és gyakorisági értéket az adott időtartományhoz úgy, hogy legalább egyszer lehessen ütemezni a feladatot.

DB210112E A DB2 Query Patroller kiszolgálófolyamatok (kiszolgálófolyamat) leálltak. A további DB2 Query Patroller kiszolgáló folyamatok is megálltak.

Magyarázat: Ha egy vagy több BB2 Query Patroller kiszolgáló folyamat (például *iwm_logmon*, *iwm_net*, *iwm_server*, *iwm_remote*, *iwm_nodemgr* vagy *iwm_sched*) leáll, akkor a többi DB2 Query Patroller kiszolgáló folyamat is leáll.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a *syserr.log* fájl a leállt DB2 Query Patroller lekérdezés folyamat lehetséges okaiért! Indítsa újra a DB2 Query Patroller kiszolgálót!

DB210113E A csomópont indítása vagy leállítása nem sikerült. Okkód: okkód.

Magyarázat: A DB2 Query Patrollert nem lehet elindítani, illetve leállt a megadott csomóponton. Az okkódok a következők lehetnek:

- 1 A *dqpnodes.cfg* fájlban már létezik kiszolgáló-csomópont. Csak egy kiszolgáló-csomópont lehet.
- 2 A *dqpnodes.cfg* fájlban nincs kiszolgáló-csomópont.
- 3 A *dqpnodes.cfg* fájlban már van egy ugyanilyen csomópontszámú bejegyzés.
- 4 A csomópontszám nem létezik a *dqpnodes.cfg* fájlban.
- 5 A *dqpnodes.cfg* fájlban már van egy ugyanilyen gazdanevű bejegyzés.
- 6 A csomóponttípus érvénytelen.
- 7 A kiszolgáló-csomópont bejegyzése nem helyettesíthető ügynökkel. A *dqpnodes.cfg* fájlban lennie kell kiszolgálócsomópont-bejegyzésnek.
- 8 A kiszolgálócsomópont-bejegyzés nem dobható el. A *dqpnodes.cfg* fájlban lennie kell kiszolgálócsomópont-bejegyzésnek.
- 9 A *dqpnodes.cfg* fájlban több kiszolgálócsomópont-bejegyzés található. Csak egy kiszolgáló-csomópont lehet.
- 10 A *dqpnodes.cfg* fájlban egy csomópontszám érvénytelen.
- 11 A *dqpnodes.cfg* fájlban többször szerepelnek ugyanazok a csomópontszámok.
- 12 Duplikált gazdanevek vannak a *dqpnodes.cfg* fájlban.

Felhasználói válasz:

- 1 Adja ki újra a parancsot, de ne próbáljon meg második kiszolgáló-csomópontot felvenni vagy indítani!
- 2 Vegyen fel egy kiszolgáló-csomópontot a dqpnodes.cfg fájlba!
- 3 Ellenőrizze a csomópontszámot és adja ki a parancsot egy másik csomópontszámmal!
- 4 Ellenőrizze a csomópontszámot és adja ki a parancsot egy létező csomópontszámmal!
- 5 Ellenőrizze a gazdanevet és adja ki a parancsot egy másik gazdanevvel!
- 6 Adja ki újra a parancsot "server" vagy "agent" típusú csomóponttal!
- 7 Adja ki újra a parancsot, de ne próbálja meg ügynökkel helyettesíteni a kiszolgáló-csomópontot!
- 8 Adja ki újra a parancsot, de ne próbálja meg eldobni a kiszolgáló-csomópontot!
- 9 Döntse el, hogy melyik bejegyzés a kiszolgáló-csomópont, a többit távolítsa el a dqpnodes.cfg fájlból!
- 10 Ellenőrizze, hogy a csomópontszámok a dqpnodes.cfg fájlban érvényes nemnegatív egészek-e!
- 11 Ellenőrizze, hogy a csomópontszámok a dqpnodes.cfg fájlban egyediek-e!
- 12 Ellenőrizze a dqpnodes.cfg fájl gazdaneveit, biztosítsa, hogy egyediek legyenek!

Megjegyzés: Kiszolgáló-csomópontot lehet másik gazdanevvel újraindítani, de az egyetlen kiszolgálócsomópont-bejegyzést nem lehet eldobni vagy kicserélni.

DB210114E A DQP_SERVER DB2-nyilvántartási változóban beállított gépnév nem egyezik a dqpnodes.cfg fájlban levő kiszolgálócsomópont-bejegyzéssel.

Magyarázat: A DQP_SERVER DB2-nyilvántartási változó értéke [gazda]:[port], ahol a [gazda] annak a számítógépnek az IP-címét jelöli, amelyre a DB2 Query Patroller kiszolgáló települt. Ez az IP-cím nem egyezik a dqpnodes.cfg fájlban megadott kiszolgáló-csomópont IP-címével.

Felhasználói válasz: Tegyen róla, hogy a dqpnodes.cfg fájlban megadott kiszolgálócsomópont-bejegyzéshez tartozó IP-cím egyezzen meg a DQP_SERVER DB2-nyilvántartási változóban beállított IP-címmel!

DB210115E Az aktuális felhasználó nem jogosult a parancsnév parancs futtatására.

Magyarázat: A jelenlegi felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága a parancs futtatásához. Ha a parancs a DQPSTART, a DQPSTOP vagy az IWM_TRACKER, ezeket

csak az "iwm" felhasználó futtathatja.

Felhasználói válasz: Ha a parancs a DQPSTART, a DQPSTOP vagy az IWM_TRACKER, jelentkezzen be "iwm" felhasználóként, és így adja ki a parancsot!

DB210116E Ezen a csomóponton a DB2 Query Patroller már elindult.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller már futott a DQPSTART parancs kiadásakor.

Felhasználói válasz: A DB2 Query Patroller újraindításához adja ki először a DQPSTOP, majd a DQPSTART parancsot!

DB210117E Ezen a csomóponton a DB2 Query Patroller már leállt.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller Server a DQPSTOP parancs kiadásakor nem futott.

DB210118E A fájlnev fájl nem sikerült törölni (ok = okkód).

Magyarázat: A fájlnev fájl törlése közben hiba lépett fel.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a fájlnev fájlnev helyes és létezik a fájlrendszeren, továbbá, hogy a fájl engedélyei megfelelőek-e!

DB210120E A felhasználóazonosító felhasználói azonosítóval nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz (adatbázisnev) SQLCODE (sqlkód) helyreállítható hiba miatt. A kapcsolat létesítését a rendszer újrapróbálkozási időköz perc múlva újra megkísérli.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller server egy *sql-kód* SQLCODE-ú, helyreállítható hiba miatt nem tudott csatlakozni az adatbázishoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az SQLCODE-ot és javítsa ki a helyreállítható hibát! A DB2 Query Patroller kiszolgáló a kapcsolatot újrapróbálkozási időköz perc múlva újra megkísérli létrehozni.

DB210121E Nem állítható helyre az olyan feladatok állapota, amelyek egy aktív csomóponthoz tartoznak.

Magyarázat: A megadott csomópont még mindig aktív. A feladatállapot-helyreállítás csak a sikertelen csomópontokon futó feladatoknál megengedett.

DB210123E Az ütemezési dátum nem lehet múltbéli.

Magyarázat: A kezdő és/vagy a záró dátum korábbi az aktuális dátumnál.

Felhasználói válasz: Az aktuális dátum utáni dátumot kell megadni, és ellenőrizni kell az operációs rendszer helyes dátum- és időbeállítását.

DB210200I A módosítások életbe lépése előtt minden alkalmazásnak le kell kapcsolódnia az adatbázisról.

Magyarázat: Az ADD vagy DROP DATALINKS MANAGER parancs feldolgozása sikerült. A módosítások azonban addig nem léphetnek életbe, amíg minden alkalmazás le nem kapcsolódott az adatbázisról. Az alkalmazások szétkapcsolása után az adatbázisra irányuló első összeköttetés életbe lépteti a változtatásokat.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy az összes alkalmazás szétkapcsolódjon az adatbázistól, majd adjon ki CONNECT utasítást!

DB210201I A DB2 Data Links Manager fájljaira hivatkozó adatbázistáblákon futtatni kell a reconcile segédprogramot. A DB2 Data Links Manager ezekre a fájlokra nem hajtja végre a hivatkozások törlését.

Magyarázat: A DROP DATALINKS MANAGER parancs feldolgozása sikerült. Győződjön meg arról, hogy a DB2 Data Links Manager eldobása előtt egyetlen adatbázistábla sem tartalmaz hivatkozást DB2 Data Links Manager fájlokra. Ha ilyen hivatkozások még vannak, azokat a reconcile segédprogrammal kell eltávolítani az adatbázistáblákból. A fájlrendszeren a fájlok továbbra is hivatkozott állapotban maradnak! További részletek a DROP DATALINKS MANAGER parancs használatáról szóló részben található az alábbi kiadványban: *Command Reference*.

DB210202E Kevesebb mint *szám* MB memória van kijelölve a kiszolgálóhoz. Nem történt javaslat. A jelenlegi értékek megegyeznek a javasoltakkal.

Magyarázat: Mivel a kiszolgálóhoz rendelt memória mennyisége nagyon kicsi, a Teljesítménybeállító varázsló nem tud javaslatot tenni. A konfigurációs paraméterek változatlanok maradtak.

Felhasználói válasz: Ha több memóriát tud rendelni a kiszolgálóhoz, hajtja végre újból a parancsot nagyobb értéket megadva a MEM_PERCENT paraméterben.

DB210203I Az AUTOCONFIGURE végrehajtása sikerült. Az adatbázis-kezelő vagy az adatbázis-konfiguráció értékei megváltozhattak. A változtatások érvénybe léptetéséhez újra kell indítani a példányt. Az új konfigurációs paraméterek érvénybe lépése után az új értékek használatához szükség lehet a csomagok újbóli összerendelésére is.

Magyarázat: A Configuration Advisor megtette javaslatait, és a felhasználói kérésnek megfelelően frissítette a konfigurációs paramétereket és a puffterületet.

Ezek a változtatások csak a példány újraindítása után lépnek érvénybe.

A csomagok a régi konfigurációs paraméterekhez vannak kapcsolva. Az új paraméterek érvénybe léptetése után újból végre kell hajtani a csomagok összerendelését.

Felhasználói válasz: Ha készen áll az új konfigurációs paraméterek használatára, állítsa le, majd indítsa újra a példányt. Szükség szerint hajtja végre a csomagok újbóli összerendelését is.

DB210204E Hiba történt, miközben a Configuration Advisor rendszeradatokat próbált lekérni a kiszolgálóról.

Magyarázat: Váratlan hiba történt. A Configuration Advisor nem tud továbblépni.

Felhasználói válasz: Vegye fel a kapcsolatot a rendszer adminisztrátorával!

DB210205W A Configuration Advisor nem tudta növelni a puffterületek méretét a felhasználói válaszok alapján meghatározott egyéb memóriakövetelmények miatt. A puffterületek mérete változatlan maradt. A konfigurációs értékek javasolt készletének használata lapozást okozhat a kiszolgálón.

Magyarázat: Ez a figyelmeztető üzenet azt jelzi, hogy nincs elegendő memória a kiszolgálóhoz rendelve a megadott munkák futtatásához.

Felhasználói válasz: Nézze meg a parancs megadását, és ellenőrizze a munkaleírás helyességét, vagy rendeljen több memóriát a kiszolgálóhoz.

DB210206W A megadott tranzakcióarány több mint tízszerese a csatlakozó alkalmazások átlagos számának. Ha tranzakciókezelőt használ, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Ellenkező esetben módosítsa az arányt.

Magyarázat: A Configuration Advisor megfelelően találta a tranzakcióarányt. A tranzakcióarány esetleg túl nagy lehet, ha nem tranzakciókezelőt használ.

Felhasználói válasz: Ha tranzakciókezelőt használ, hagyja figyelmen kívül ezt az üzenetet. Ellenkező esetben adjon meg kisebb percenkénti tranzakciószámot, vagy növelje a csatlakoztatott alkalmazások átlagos számát.

DB210207E Az adatbázisnév automatikus konfigurálása nem hajtható végre. Az adatbázis (adatbázisnév) létrehozása nem sikerült.

Magyarázat: Váratlan hiba történt. A Configuration Advisor nem tud továbblépni, és a kívánt adatbázis létrehozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Próbálja meg a CREATE DATABASE futtatását az AUTOCONFIGURE beállítás nélkül, majd az AUTOCONFIGURE futtatásával konfigurálja az adatbázist.

DB210208E EEE rendszeren nem hajtható végre az adatbázis automatikus konfigurálása. Az adatbázis (*adatbázisnév*) létrehozása nem sikerült.

Magyarázat: Az AUTOCONFIGURE beállítás EEE rendszeren nem használható. Az adatbázis nem jött létre.

Felhasználói válasz: Próbálja meg a CREATE DATABASE futtatását az AUTOCONFIGURE beállítás nélkül, majd az AUTOCONFIGURE futtatásával konfigurálja az adatbázist.

DB210209I Az adatbázis sikeresen létrejött. A konfigurációs változtatások érvénybe léptetéséhez indítsa újra a példányt.

Magyarázat: A Configuration Advisor frissítette az adatbázis-kezelő konfigurációs paramétereit, az adatbázis konfigurációs paramétereit és a pufferterületek méretét a SYSBUFFERPOOLS katalógusban.

Ezek a változtatások csak a példány újraindítása után lépnek érvénybe.

A csomagok a régi konfigurációs paraméterekhez vannak kapcsolva. Az új paraméterek érvénybe léptetése után újból végre kell hajtani a csomagok összerendelését.

Felhasználói válasz: Ha készen áll az új konfigurációs paraméterek használatára, állítsa le, majd indítsa újra a példányt. Szükség szerint hajtsa végre a csomagok újbóli összerendelését is.

DB210210E A kiszolgáló jelen változatában a Configuration Advisor nem kezeli az APPLY mellett megadott paramétert.

Magyarázat: Csak az APPLY DB OR DBM vagy az APPLY NONE paramétert fogadja el a Configuration Advisor ennél a kiszolgálónál.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot az APPLY DB OR DBM vagy az APPLY NONE megadásával.

DB210211W Az AUTOCONFIGURE végrehajtása sikerült, de csak az aktuális adatbázis-partícióhoz számította ki a javaslatokat. Érdemes végrehajtani az AUTOCONFIGURE parancsot az összes adatbázis-partícióra, vagy ezeket a javaslatokat a rendszer összes adatbázis-partíciójára el kell juttatni.

Magyarázat: A Configuration Advisor megtette javaslatait, és a felhasználói kérésnek megfelelően csak az aktuális adatbázis-partícióban frissítette a konfigurációs paramétereket és a pufferterületet.

Ezek a változtatások csak a kiszolgáló újraindítása után lépnek érvénybe, de ezeket az AUTOCONFIGURE futtatásával a rendszer többi adatbázis-partíciójába is el kell juttatni.

A csomagok a régi konfigurációs paraméterekhez vannak kapcsolva. Az új paraméterek érvénybe léptetése után újból

végre kell hajtani a csomagok összerendelését.

Felhasználói válasz: Ha készen áll az új konfigurációs paraméterek használatára, állítsa le, majd indítsa újra a példányt. Szükség szerint hajtsa végre a csomagok újbóli összerendelését is.

DB210212W A Configuration Advisor által tett javaslat a megadottnál több memóriát igényel. Nem történt javaslat. A jelenlegi értékek megegyeznek a javasoltakkal.

Magyarázat: Nem áll rendelkezésre elegendő memória a Configuration Advisor javaslata szerinti mennyiség lefoglalására.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot, és adjon meg több memóriát.

DB210213W A megadott bemenetekhez ajánlott lemezzám meghaladja a rendelkezésre álló lemezzámot. Nem történt javaslat. A jelenlegi értékek megegyeznek a javasoltakkal.

Magyarázat: Nem áll rendelkezésre elegendő lemez a Teljesítménybeállító varázsló által tett javaslatokhoz.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot, amikor több lemez áll rendelkezésre.

DB210214W A megadott bemenetekhez ajánlott memóriamennyiség meghaladja a rendelkezésre álló mennyiséget. Nem történt javaslat. A jelenlegi értékek megegyeznek a javasoltakkal.

Magyarázat: Nem áll rendelkezésre elegendő memória a Configuration Advisor javaslata szerinti mennyiség lefoglalására.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a parancsot más bemeneti értékekkel, vagy várja meg, amíg több memória áll rendelkezésre.

DB210215W A Configuration Advisor nem tudta hozzárendelni a minimális memóriamennyiséget a pufferterületekhez a felhasználói válaszok alapján meghatározott egyéb memóriakövetelmények miatt.

Magyarázat: A Configuration Advisor nem tud ajánlatot adni az adott adatbáziskövetelmények alapján az adott memória erőforrással kapcsolatban.

Felhasználói válasz: Ha van további elérhető memória erőforrás, növelje a lefoglalt fizikai memória arányát. Ellenkező esetben növelje a fizikai memória mennyiségét a kiszolgálón.

DB210220E A megadott parancsszám nem érvényes.

Magyarázat: Érvénytelen parancsszámot adtak meg az EDIT vagy a RUNCMD parancsban. Ez a parancsszám nem szerepel az aktuális CLP párbeszédés módjának parancstörténetében.

Felhasználói válasz: Tekintse meg az érvényes parancsszámokat a HISTORY parancssal, majd adja ki újra az EDIT vagy RUNCMD parancsot érvényes parancsszámmal.

DB210221E A(z) szerkesztő szerkesztőt nem sikerült elindítani.

Magyarázat: Érvénytelen szerkesztőt adtak meg az EDIT parancsban. Ez a szerkesztő nem létezik, vagy nem a PATH által megadott útvonalon található.

Felhasználói válasz: Az EDIT parancs által használt szerkesztő meghatározása az alábbi sorrendben történik:

- az EDIT parancsban szereplő EDITOR paraméter értéke, ha megadták
- a DB2_CLP_EDITOR nyilvántartási változó értéke, ha be van állítva
- a VISUAL környezeti változó értéke, ha be van állítva
- az EDITOR környezeti változó értéke, ha be van állítva.

A PATH útvonalán található, érvényes szerkesztőt adjon meg az EDIT parancs EDITOR paraméterében vagy a megfelelő nyilvántartási/környezeti változóban.

DB210222E A paraméter értéke nem a megengedett tartományban (szám és szám között) van.

Magyarázat: Érvénytelen értéket adtak meg a *paraméter* paraméter számára. Ez az érték nem a megengedett tartományban (*szám* és *szám* között) van.

Felhasználói válasz: A megfelelő dokumentációban keresse meg a *paraméter* helyes értéktartományát, majd adja ki újból a parancsot érvényes értéket megadva.

DB210223E A parancs csak a CLP párbeszédés módjában futtatható.

Magyarázat: Olyan DB2 parancsot próbáltak futtatni a CLP parancs- vagy kötegelt üzemmódjában, amely csak a CLP párbeszédés módjában használható.

Felhasználói válasz: Adja ki ugyanezt a parancsot a CLP párbeszédés módjában.

11. fejezet DLFM üzenetek

DLFM001I A DLFM kiszolgáló elindult.

Magyarázat: A Data Links File Manager sikeresen elindult.

Felhasználói válasz: Nincs teendő.

DLFM002I Elindul a DB2 Data Links Manager...

Magyarázat: A DLFM kiszolgáló megkezdte az inicializálási folyamatot.

Felhasználói válasz: Várja meg azt az üzenetet, amely arról tájékoztat, hogy a DLFM kiszolgáló elindítási folyamata sikeresen lefutott.

DLFM003I A DB2 Data Links Manager leáll...

Magyarázat: A DLFM kiszolgáló megkezdte a leállítási (befejezési) folyamatát.

Felhasználói válasz: Várja meg azt az üzenetet, amely arról tájékoztat, hogy a DLFM kiszolgáló leállítási folyamata sikeresen lefutott.

DLFM101E Hiba a DLFM kiszolgáló indításakor.

Okkód = okkód.

Magyarázat: Okkód -3

A Data Links File Manager inicializálása nem sikerült.

Ok:

A lehetséges okok:

1. Hiba történt a nyomkövetés inicializálása során.
2. Hiba történt a Common Subsystem inicializálása során.
3. Hiba történt a DB2 naplókezelőjének inicializálása során.
4. Hiba történt a megosztott erőforrások létrehozása során.
5. Hiba történt a figyelő szál létrehozása során.
6. Hiba volt az sqlowait vagy sqlopost kódban.
7. A DLFM sikeres elindulása előtt leállítási kérelem érkezett.
8. Hiba történt az Initedone állapotba történő átlépéskor.

Felhasználói válasz:

Tennivaló:

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a rendszerbe a DB2 Data Links Manager adminisztrátoraként.

2. Adja ki a dlfm stop parancsot a Data Links File Manager leállításához.
 3. Adja ki a dlfm shutdown parancsot a Data Links Server leállításához.
 4. Indítsa el a Data Links Manager programot a dlfm start parancssal.
 5. Ha a probléma továbbra is fennáll, nézze meg a db2diag.log fájlban a hibára vonatkozó adatokat.
 6. További segítségért forduljon a rendszergazdához.
-

DLFM102E Hiba a DLFM kiszolgáló leállításakor.

Okkód = okkód.

Magyarázat: Okkód -3

A DLFM kiszolgáló leállítása nem sikerült.

Felhasználói válasz: A db2diag.log fájlban talál részletes információkat és utasításokat.

DLFM103W A DLFM kiszolgáló már fut.

Magyarázat: A Data Links Manager adminisztrátora megpróbálta elindítani a DLFM kiszolgálót, azonban a DLFM kiszolgáló már működőképes és fut.

Felhasználói válasz:

1. Ellenőrizze, hogy a DLFM folyamatok mindegyike fut-e:
 - UNIX rendszeren adja ki a dlfm see parancsot.
 - Windows rendszer esetén használja a Windows Feladatkezelőt.
 2. Ha nincs felsorolva a DLFM folyamatok teljes csoportja, akkor indítsa újra a DLFM programot a dlfm restart parancssal.
 3. Ha a probléma továbbra is fennáll, a db2diag.log fájlban talál részletes információkat és utasításokat.
-

DLFM104W A DLFM kiszolgáló még nem indult el.

Magyarázat: A Data Links Manager adminisztrátora megpróbálta leállítani a DLFM kiszolgálót, azonban az még nem is fut.

Felhasználói válasz:

1. Váron néhány percet, amíg megbizonyosodik arról, hogy a DLFM kiszolgáló teljesen inicializálódott-e vagy teljesen leállt.
2. Ellenőrizze, hogy a DLFM folyamatok mindegyike fut-e:
 - UNIX rendszeren adja ki a dlfm see parancsot.
 - Windows rendszer esetén használja a Windows Feladatkezelőt.

3. Ha nincs felsorolva egy DLFM folyamat sem, akkor a DLFM kiszolgáló már leállt, és így nincs szükség további teendőkre.
4. Ha ellenőrizte, hogy a DLFM folyamatok futnak, próbálja meg újból leállítani a DLFM kiszolgálót a dlfm stop paranccsal.
5. Ha a dlfm stop parancs sikertelen, adja ki a dlfm shutdown parancsot, amely további rendbetételi műveleteket fog elvégezni.
6. Ha a probléma továbbra is fennáll, a db2diag.log fájlban talál részletes információkat és utasításokat.

DLFM121E *Az előtagnév előtagnév már be van jegyezve.*

Magyarázat: A megadott *előtagnév* már meg van adva ebben a Data Links File Manager programban.

Felhasználói válasz: Adja meg az *előtagnév* paraméter helyes értékét. A dlfm list registered prefixes paranccsal jelenítheti meg a jelenleg bejegyzett előtagokat.

DLFM122E *Az előtagnév előtagnév nem jegyezhető be. A megadott megosztott meghajtó már be van jegyezve egy másik előtagnév alatt.*

Magyarázat: Ez a hiba csak Windows környezetben fordul elő. A megadott *előtagnévben* szereplő megosztott név már be van jegyezve ebben a Data Links File Manager programban egy másik előtagnév alatt.

Felhasználói válasz: Adja meg egy másik megosztott meghajtó megosztott nevét a bejegyzés alatt álló *előtagnévben*. A dlfm list registered prefixes paranccsal jelenítheti meg a jelenleg bejegyzett előtagokat.

DLFM123E *Az előtagnév (könyvtárnév) előtagnév nem felel meg egyetlen DLFS beillesztési pontnak vagy kötetnévnek sem.*

Magyarázat: Új előtag hozzáadása során probléma merült fel az előtag útvonalával kapcsolatban. A *könyvtárnév* jelzi a problémás könyvtárat.

- UNIX rendszeren az alap beillesztési pont vagy kötet nincs megadva Data Links File System (DLFS) fájlrendszerként.
- Windows esetén az előtag (megosztott név) nem mutat DLFS-ként megadott rendszermeghajtóra.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan előtagot, amely DLFS meghajtóra vagy beillesztési pontra mutat.

DLFM124E *Az előtagnév előtagnév nincs bejegyezve megosztott meghajtóként.*

Magyarázat: Ez a hiba csak Windows környezetben fordul elő. A megadott *előtagnévben* szereplő megosztott név nem tartozik a rendszerben definiált egyetlen megosztott meghajtóhoz sem.

Felhasználói válasz: Adja meg egy másik megosztott meghajtó megosztott nevét a bejegyzés alatt álló *előtagnévben*. Ellenőrizze azon megosztott meghajtónak a Windows számára

megadott megosztott nevét, amelyhez előtagot szeretne bejegyezni.

DLFM126E *A megadott előtagnév előtagnév helytelen, vagy pedig még nem lett bejegyezve. Eredménykód = eredménykód.*

Magyarázat: A megadott *előtagnév* még nem lett bejegyezve ebben a Data Links File Manager programban.

Felhasználói válasz: Adja meg a helyes *előtagnév* paraméterértéket. A dlfm list registered prefixes paranccsal jelenítheti meg a jelenleg bejegyzett előtagokat.

DLFM128E *Nem lehet végrehajtani a kért adminisztrációs műveletet. Eredménykód = eredménykód.*

Magyarázat: A kért adminisztrációs művelet sikertelen. Az *eredménykód* jelzi a hibával kapcsolatos belső SQL-kódot.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM129I *A DLFM_DB adatbázis-hatókör automatikus mentése megkezdődött. Kérem, várjon, amíg a mentés befejeződik.*

Magyarázat: A Data Links File Manager kezdeményezte a hozzá tartozó DLFM_DB adatbázis vagy a benne lévő táblaterület biztonsági mentését. Ennek az a célja, hogy a legutóbb kiadott dlfm parancs nyomán feljegyzett fontos információk megőrzésre kerüljenek.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a mentés megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően ez a folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM151I *A következő fájlok kerülnek frissítésre: fájlok_listája*

Magyarázat: Ezen üzenetet követően megjelenik azoknak a fájloknak a listája, amelyek egy DATALINK oszlophoz vannak kapcsolva (attribútum: WRITE PERMISSION ADMIN) és jelenleg frissítés alatt állnak. Csak azok a fájlok láthatók a listán, amelyek már meg lettek nyitva frissítésre egy írási jelsorral.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Ha azonban egy felhasználó rossz helyre tette a fájl frissítésének folytatásához vagy befejezéséhez szükséges írási jelsort, szükséges lehet a fájllal együtt felsorolt jelsor feljegyzése.

**DLFM201E Hiba a DLFM bejegyzési szolgáltatásában.
Okkód = okkód.**

Magyarázat: Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban. Az okkódhoz tartozó magyarázat a következő:

- 2 Hiba az adatbázis bejegyzésével kapcsolatban.
- 4 Hiba az előtag bejegyzésével kapcsolatban.
- 6 Hiba a többszörözési jogosultság bejegyzésével kapcsolatban.
- 8 Hiba az írási jogosultság, kapcsolati jogosultság vagy mindkét jogosultság bejegyzésével kapcsolatban.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

Ha egy fájlrendszer bejegyzésével kapcsolatosan további információkat szeretne elolvasni, nézze meg a témakör végén található Kapcsolódó hivatkozásokat.

**DLFM202E Nem érvényes a megadott
adatbázis-kiszolgáló bejegyzése.**

Magyarázat: A parancsban megadott database_name (adatbázis neve), instance_name (példány neve), node_name (csomópont neve) paraméterek egyike vagy mindegyike érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adja meg a database_name, instance_name és node_name paraméterek helyes értékeit. A dlfm list registered databases parancs megjeleníti a jelenlegi adatbázis-kiszolgáló bejegyzéseket.

DLFM203E A megadott könyvtár érvénytelen.

Magyarázat: A parancsban megadott directory (könyvtár) paraméter érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy érvényes könyvtárnevet.

**DLFM204E A megadott könyvtár nem tartozik egyetlen
bejegyzett előtaghoz sem.**

Magyarázat: A parancsban megadott directory (könyvtár) paramétert egyetlen bejegyzett előtag sem tartalmazza.

Felhasználói válasz: Adja meg a könyvtár paraméter helyes értékét. A dlfm list registered prefixes paranccsal jelenítheti meg a jelenleg bejegyzett adatbázis-előtagokat.

**DLFM205E A megadott könyvtár hozzáférés-felügyelet
már definiálva van.**

Magyarázat: A db2_authorization_id (db2_jogosultság_azonosító) és a database_server (adatbázis-kiszolgáló) paraméterek, valamint a megadott

könyvtár hozzáférés-felügyelete már definiálva vannak.

Felhasználói válasz: A parancs újbóli futtatása előtt a dlfm list registered directories parancs segítségével nézze meg a fenti paraméterek jelenleg meglévő hozzáférés-felügyeleti bejegyzéseit.

**DLFM206E A megadott könyvtár hozzáférés-felügyelet
nem található.**

Magyarázat: A db2_authorization_id (db2_jogosultság_azonosító) és a database_server (adatbázis-kiszolgáló) paraméterek, valamint a megadott könyvtár hozzáférés-felügyelete még nincsenek bejegyezve.

Felhasználói válasz: Adja meg a paraméterek helyes értékeit.

DLFM207E A megadott előtag érvénytelen.

Magyarázat: A parancsban megadott előtag paraméter nincs a bejegyzett előtagok között.

Felhasználói válasz: Adja meg a helyes előtag paraméterértéket. A dlfm list registered prefixes paranccsal jelenítheti meg a jelenleg bejegyzett előtagokat. Ha szükséges, a dlfm add prefix parancs segítségével jegyezze be a kívánt előtagot.

**DLFM208I Ez a változtatás mindaddig nem lép
érvénybe, amíg a felhasználó-halmazhoz
tartozó összes meglévő DB2 kiszolgálói
kapcsolat le nem lesz választva az
adatbázisról (az adatbázis neve:
adatbázisnév, példány: példány, csomópont:
csomópont).**

Magyarázat: A felhasználó-halmazba azon felhasználók (DB2 jogosultság azonosítók) tartoznak, akikre ez a parancs hatással van, pl. egy egyéni felhasználó, egy felhasználói csoport vagy minden felhasználó (azaz PUBLIC).

A megadott DB2 kiszolgáló és a Data Links File Manager közti kapcsolat megszakítását kérő parancs érkezett, miközben még lehetnek élő kapcsolatok.

Felhasználói válasz: Ha az adott parancs által kiváltott hatásra azonnal szükség van, meg kell szakítani a DB2 kiszolgáló és a jelen Data Links File Manager közti összes olyan kapcsolatot, amelyet az adott adatbázishoz tartozó felhasználók adott halmaza kezdeményezett.

**DLFM209E A megadott felhasználói vagy
csoportazonosító érvénytelen.**

Magyarázat:

- Az egyik megadott azonosító nem tartozik a rendszerben érvényes felhasználói vagy csoportazonosítók közé.
- A felhasználó vagy csoport nem hivatkozhat a Data Links Manager adminisztrátorának felhasználói azonosítójára.
- A csoportazonosító nem lehet hosszabb 8 karakternél.

Felhasználói válasz:

- Vagy hozza létre az azonosítót a rendszerben, vagy olyan azonosítót adjon meg, amely már létezik.
- Adjon meg olyan felhasználót vagy csoportot, amely nem hivatkozik a Data Links Manager adminisztrátorának felhasználói azonosítójára.
- Ha csoportot ad meg, ügyeljen rá, hogy a csoportnév ne legyen hosszabb 8 karakternél.

DLFM210E A megadott hozzáférés-felügyelet már definiálva van ennél a felhasználónál vagy csoportnál.

Magyarázat: Az adott felhasználó vagy csoport hozzáférés-felügyelete már definiálva van.

Felhasználói válasz: A dlfm list registered replication access control paranccsal vagy a dlfm list registered users paranccsal ellenőrizheti, hogy a kívánt hozzáférés-felügyelet már definiálva van-e. Ha még nincs definiálva, cserélje le a felhasználót, csoportot vagy valamely más azonosítót a kívánt paraméterértékre, majd adja ki újból a parancsot.

DLFM211E A megadott hozzáférés-felügyelet nincs definiálva ennél a felhasználónál vagy csoportnál.

Magyarázat: A megadott felhasználói vagy csoportazonosítóhoz tartozó hozzáférés-felügyelet nem található.

Felhasználói válasz: Adja meg a hozzáférés-felügyelet helyes értékét. A dlfm list registered users paranccsal, a dlfm list registered directories paranccsal vagy a dlfm list registered replication access control paranccsal jelenítheti meg a bejegyzett hozzáférés-felügyeleti értékeket.

DLFM212I Ez a változtatás csak a DLFM kiszolgáló újraindítása után lép érvénybe.

Magyarázat: A Data Links Manager adminisztrátora kiadta a dlfm set link security parancsot.

Felhasználói válasz: Adja ki a dlfm restart parancsot, hogy a megadottak szerint azonnal módosuljon a DLFM fájlcsatolási biztonsági szolgáltatás. Máskülönben a megadott változtatás csak a DLFM kiszolgáló legközelebbi elindításakor lép érvénybe.

DLFM215E Az előtagnév előtagnév nem egy érvényes, létező, teljesen megadott útvonal.

Magyarázat: Vagy a beírt útvonal nem egy teljesen megadott útvonal (tí. a teljesen megadott útvonal perjellel kezdődik), vagy pedig a beírt útvonal nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy olyan előtagnévet, amely valamely DLFS-ben létező, teljesen megadott útvonalra mutat.

DLFM217I Ez a változtatás csak a Data Links Manager többszörözési démonjának új kapcsolataira lesz érvényes.

Magyarázat: A megadott parancs által kiváltott változtatások (pl. a jogosultságra vonatkozó változtatások) nem lesznek hatással a Data Links Manager többszörözési démonjának már meglévő kapcsolataira.

Felhasználói válasz: Ha arra van szükség, hogy a megadott parancs által okozott változtatás azonnal életbe lépjen, akkor szüntesse meg jelenlegi kapcsolatát a Data Links Manager többszörözési démonjával, majd kezdeményezzen új kapcsolatot. Ellenkező esetben nincs tennivaló.

DLFM221E A DROP_DLM feldolgozás sikertelen. Részletek a db2diag.log fájlban.

Magyarázat: A Data Links Manager nem tudta kezdeményezni a csatolások megszüntetését és a hulladékgyűjtési folyamatot a megadott adatbázisnál. A lehetséges okok:

- A Data Links Manager nem fut.
- A database_name (adatbázis neve), instance_name (példány neve) és host_name (gazdagép neve) paraméterek egyikének vagy mindegyikének helytelen érték lett megadva.
- Hiba történt a Data Links Manager valamelyik összetevő szolgáltatásában.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a Data Links Manager jelenleg fut. Ha nem fut, akkor adja ki a dlfm start parancsot a DLFM újraindításához.
2. Adja meg a database_name (adatbázis neve), instance_name (példány neve) és host_name (gazdagép neve) paraméterek helyes értékeit. A dlfm list registered databases parancs megjeleníti a jelenlegi adatbázis-kiszolgáló bejegyzéseket.

Ha a probléma továbbra is fennáll, a db2diag.log fájlban nézze meg, hogy az összetevő szolgáltatások valamelyike (Connection Management Service, Transaction Management Service stb.) sikertelen volt-e. Jegyezze fel a db2diag.log fájlban szereplő hibakódot, majd kövesse az adott hibakódhoz tartozó utasításokat.

DLFM222I A kéréstípus kérés sikeres volt.

Magyarázat: Az adott kérés (vagy parancs) sikeresen lefutott.

Felhasználói válasz: Nincs teendő.

DLFM223E A kéréstípus kérés sikertelen. Eredménykód = eredménykód.

Magyarázat: Az adott kérés vagy parancs nem fejeződött be sikeresen.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a jelen üzenet mellett esetleg megjelenő más üzeneteket és kódokat, valamint nézze

meg a hibára vonatkozó további információkat a db2diag.log fájlban.

DLFM224I A *kéréstípus* kérés törölve lett.

Magyarázat: A Data Links Manager adminisztrátora nem hagyta jóvá az adott parancs vagy kérés futtatását, így a kérés meg lett szakítva.

Felhasználói válasz: Ha továbbra is szeretné futtatni a kérést, adja ki újból a parancsot. Ellenkező esetben nincs tennivaló.

DLFM225I Csatolás megszüntetése és személygyűjtési folyamat indítása a(z) *adatbázisnév* adatbázisra vonatkozóan; példány: *példánynév*, gazdagép: *gazdanév*.

Magyarázat: A Data Links Manager adminisztrátora meghívta és jóváhagyta a dlfm drop_dlm parancs feldolgozását.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Az adott adatbázisra irányuló minden hivatkozás törlődik a DLFM kiszolgálóról.

DLFM252E A DLFM programhoz tartozó **DLFM_INSTALL_PATH** (*változó_értéke*) rendszerleíróadatbázis-változó nem a kívánt "sqllib" könyvtárra mutat.

Magyarázat: A DLFM_INSTALL_PATH rendszerleíróadatbázis-változó jelenlegi értéke: *változó_értéke*, de ez nem mutat a kívánt "sqllib" alkönyvtárra.

Felhasználói válasz: A db2set parancs segítségével adja a DLFM_INSTALL_PATH rendszerleíróadatbázis-változónak értékül azt az útvonalat, amely az "sqllib" könyvtár tartalmazza (ebbe a könyvtárba van telepítve a Data Links File Manager).

DLFM254I A DLFS konfigurációs fájlja (*fájlnév*) visszaállítódik a *biztonsági_mentési_fájl* fájlból.

Magyarázat: A DLFS konfigurációs fájlja (*fájlnév*) nem található, de sikerült megtalálni egy biztonsági másolatot (*biztonsági_mentési_fájl_neve*), így ez fogja helyettesíteni a *fájlnév* konfigurációs fájl.

Felhasználói válasz: Nincs teendő.

DLFM255E *modulnév*: Nem lehet inicializálni a db2diag.log fájl. Eredménykód = *eredménykód*. Győződjön meg arról, hogy a DBINSTANCE és a DLFM_INSTANCE_NAME konfigurációs változók helyesen vannak-e megadva.

Magyarázat: A db2diag.log fájl nem lehetett megnyitni a DB2 és DLFM diagnosztika rögzítésének céljából.

A *modulnév* annak a programnak a neve, amely ezt a problémát észrevette.

Felhasználói válasz:

- Győződjön meg arról, hogy a DBINSTANCE és a DLFM_INSTANCE_NAME adatbázis-konfigurációs változók helyesen vannak-e megadva.
- Ellenőrizze, hogy a DB2 adatbázis-kezelő DIAGPATH nevű konfigurációs változója helyesen van-e megadva.
- Gondoskodjon arról is, hogy a DLFM adatbázispéldányt tartalmazó fájlrendszerben vagy pedig a DIAGPATH által megjelölt fájlrendszerben elegendő hely legyen a db2diag.log fájl számára.

Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM256E A "DLFM_DB" nevű DLFM adatbázis nem felel meg a Data Links Manager jelenleg telepített verziójának. *verzió*.

Magyarázat: A DLFM_DB nevű DLFM adatbázis tartalma azt mutatja, hogy a Data Links Manager program jelenleg futó verziója nem használható a DLFM_DB adatbázis adott verziójával. Ezen eltérés miatt a kiadott parancs nem hajtható végre.

Felhasználói válasz:

- A meglévő DLFM_DB adatbázist konvertálni oly módon, hogy az megfeleljen a Data Links Manager jelenleg telepített verziójának. Ennek az átalakításnak a végrehajtásához futtassa a DLFM adatbázis-költöztető programot.
- Ha megpróbálta lefuttatni a DLFM adatbázis-költöztető programot, de az nem fejeződött be sikeresen, akkor vissza kell állítani az eredeti DLFM_DB adatbázist, és újból el kell indítani a költöztető programot, amíg az sikeresen le nem fut.
- Ha a DLFM adatbázis-költöztető program nem fejeződik be sikeresen, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
 1. Nézze meg a db2diag.log fájlban, hogy vannak-e további információk a hibára vonatkozóan, és kövesse az ott leírt hibaelhárítási utasításokat.
 2. Ha még nem hajtott végre semmilyen Data Links Manager műveletet (pl. fájlcsatolást, dlfm-parancsokat, illetve bármi olyat, amit a DLFM kiszolgáló a DLFM_DB adatbázisban tárolna), akkor megteheti, hogy újra létrehozza a DLFM_DB adatbázist a dlfm drop_db, majd a dlfm setup parancsokkal.

Figyelem: Ezek a parancsok teljesen letörlik a DLFM kiszolgáló eddigi tevékenységéről szóló összes feljegyzést.
 3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

Megjegyzés: A DLFM adatbázis-költöztető program neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

DLFM341E A Data Links Manager működése rendellenesen fejeződött be valamely korábbi időpontban. Valószínűleg ki kell adni a "DLFM SHUTDOWN" parancsot. Ennyi volt az aktív folyamatok száma: *folyamatok_száma*, visszatérési kód = *visszatérési_kód*.

Magyarázat: A Data Links Manager azt érzékelte, hogy rendszererőforrások maradtak fenn egy korábbi futtatásból. Ez azt jelzi, hogy a Data Links Manager rendellenesen fejeződött be, és ezért nem lehet újraindítani mindaddig, amíg a fennmaradt rendszererőforrások felszabadítására sor nem kerül.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. Adja ki a dlfm shutdown parancsot az esetleg fennmaradó erőforrások felszabadításához.
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM402E A DLFM jelenleg Karbantartás módban üzemel. Csak az újraindítási visszaállítási folyamatok végrehajtása engedélyezett. Pillanatnyilag semmilyen más tevékenységet nem lehet elvégezni a jelenleg futó DLFM programmal.

Magyarázat: Súlyos hiba történt a Data Links File Manager programban.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Hajtsa végre a hibaelhárító műveleteket.
3. Indítsa újra a Data Links File Manager programot.
4. Ha nem sikerül megoldania a problémát, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM501E A szolgáltatástípus kezelőtípus kezelési szolgáltatás meghiúsult. Eredménykód = *eredménykód*.

Magyarázat: A Connection (Kapcsolat), File (Fájl), Group (Csoport), Prefix (Előtag) és Transaction (Tranzakció) *kezelőtípus* értékek esetén nézze meg alább a megfelelő *szolgáltatástípust*:

AbortTxn

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.

4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

BeginTxn

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

CommitTxn

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

Connect

Az adatbázis nem tudott csatlakozni a Data Links File Manager programhoz. A lehetséges okok:

1. Az adatbázis nincs bejegyezve a Data Links File Manager programban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Operációsrendszer-hiba történt.

DefineGroup

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

DeleteDatabase

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

DeleteGroup

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.

3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

Disconnect

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Operációsrendszer-hiba történt.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

LinkFiles

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

PrepareTxn

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

QueryARTxns

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

QueryGroups

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

QueryGroupsExt

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.

2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

QueryGroupsExt2

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

QueryPreparedTxns

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

ReleaseDelete

A Data Links File Manager nem tudja törölni a fájlt a jelenlegi állapotában. A fájlt egy adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználó törölte vagy módosította, miközben azt a Data Links File Manager program kezelte.

ReleaseRestore

A Data Links File Manager nem tudja visszaállítani a fájl eredeti engedélyeit és tulajdonosait. A fájlt egy adminisztrátori jogosultsággal rendelkező felhasználó törölte vagy módosította, miközben azt a Data Links File Manager program kezelte.

ResolvePrefixId

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

ResolvePrefixName

Az adott fájl előtagja nincs bejegyezve a Data Links File Manager programban.

TakeOver

A Data Links File Manager nem tudja kezdeményezni a fájl kezelését. A fájlt még azelőtt törölték vagy módosították, hogy a Data Links File Manager átvehette volna a fájl kezelését.

UnlinkFile

A lehetséges okok:

1. Hiba merült fel a Data Links File Manager naplókezelőjével kapcsolatban.
2. Hiba történt a rendszer megosztott erőforrásaihoz való hozzáférés közben.
3. Az operációs rendszerben lépett fel hiba.
4. A Data Links File Manager naplófájlja megsérült.

Felhasználói válasz:

AbortTxn

Hajtsa végre az alábbiakat:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

BeginTxn

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

CommitTxn

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

Connect

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. A DB2 Data Links Manager adminisztrátorának be kell jegyeznie az adatbázist a Data Links File Manager programban.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DefineGroup

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

DeleteDatabase

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.

2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).

3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

DeleteGroup

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

Disconnect

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

LinkFiles

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

PrepareTxn

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

QueryARTxns

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

QueryGroups

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

QueryGroupsExt

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).

3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

QueryGroupsExt2

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

QueryPreparedTxns

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

ReleaseDelete

Ellenőrizze a fájl állapotát, és ha szükséges, törölje.

ReleaseRestore

Ellenőrizze a fájl állapotát, és szükség szerint módosítsa a tulajdonosi és engedélyattribútumokat vagy törölje a fájlt.

ResolvePrefixId

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

ResolvePrefixName

A DB2 Data Links Manager adminisztrátorának be kell jegyeznie az adott fájlhoz tartozó előtagot a Data Links kiszolgálón.

TakeOver

A Data Links File Manager nem tudja kezdeményezni a fájl kezelését. A fájlt még azelőtt törölték vagy módosították, hogy a Data Links File Manager átvehette volna a fájl kezelését.

UnlinkFile

Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Indítsa újra a Data Links File Manager programot (ha szükséges).
3. Jelentse a hibát az IBM képviselőnek.

DLFM701E **Érvénytelen számú argumentum** (*argumentumok_száma*) **lett megadva a parancshoz. Okkód = okkód.**

Magyarázat: Az adott parancsnál túl sok vagy túl kevés argumentum szerepel. Az *argumentumok_száma* jelöli, hogy hány argumentum lett megadva (tehát a helytelen számot).

Felhasználói válasz: Adja ki a parancsot a megfelelő számú

argumentummal. A *dlfm help* parancs segítségével többet is megtudhat a parancs helyes szintaxisáról.

DLFM703E **Nem sikerült beolvasni a hálózati gazdagépre vonatkozó bejegyzést a megadott kiszolgálónévvel (*kiszolgálónév*).**
Eredménykód = eredménykód.

Magyarázat: A "gethostbyname" rendszerfüggvény nem tudta feloldani a megadott kiszolgálónevet, sikertelenül befejeződött, és a *visszatérési_kódot* adta vissza.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a kiszolgálónév helyesen van-e megadva, és definiálva van-e a helyi Domain Name Server kiszolgálón (Tartománynév-kiszolgálón) vagy a gazdagép-fájlban.

DLFM704E **A megadott vezérlőfájlnév nincs társítva ezzel a DLFM kiszolgálóval.**

Magyarázat: A "dlfm_export" segédprogram megköveteli, hogy a számára első paraméterként átadott vezérlőfájlnév megegyezzen a jelenlegi DLFM kiszolgáló gazdanévvel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a vezérlőfájlnév helyesen van-e megadva, és egyezik-e a DLFM kiszolgáló gazdanévvel (vagy IP-címével).

DLFM706W **Ezen a DLFM kiszolgálón nincs archiválható fájl.**

Magyarázat: A "dlfm_export" segédprogram elolvasta a bemeneti "vezérlőfájl" tartalmát, de nem tudta feldolgozni a benne lévő URL bejegyzéseket. Ez általában olyankor fordul elő, amikor a fájlban nincs olyan URL, amely a jelenlegi DLFM kiszolgálóra hivatkozna. Így aztán nincs olyan fájl, amely a kimeneti archív fájlba kerülne.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a vezérlőfájlban legalább egy URL-ben szerepel-e az a gazdanév, amely a DLFM kiszolgálóval megegyezik. Ha nincs ilyen URL, akkor ezen DLFM kiszolgáló esetén egy fájlt sem kell archiválni fájlba írni, és a kiszolgálón nincs további teendő.

DLFM707I **A parancs sikeresen lefutott.**

Magyarázat: Az adott parancs feldolgozása sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz: Nincs teendő.

DLFM721E **Érvénytelen argumentumot (*argumentum*) kapott a parancs parancs.**

Magyarázat: Az adott *argumentum*érték nem érvényes argumentum ezen parancs esetén.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a parancs helyes szintaxisát, és ennek megfelelően javítsa ki az argumentumot.

DLFM741E **Érvénytelen biztonsági mentési könyvtárnév (könyvtárnév) szerepel a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változóban.**

Magyarázat: A DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változóban szereplő könyvtárnév érték érvénytelen. Az ebben a változóban lévő könyvtárnévnek abszolút útvonalnak kell lennie (azaz a könyvtárnévnek perjellel kell kezdődnie UNIX rendszerben, Windows esetén pedig meghajtóbetűjellel).

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a könyvtárnév értéke megfelelő formátumú abszolút útvonal-e, és az adott rendszerben ténylegesen létezik-e. (Ezt a könyvtárat a Data Links File Manager fájlok biztonsági mentésekor használja.) A db2set paranccsal javíthatja ki a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változó értékét.

DLFM742E **Nem lehet elérni a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változóban megadott biztonsági mentési könyvtárat (könyvtárnév).**

Magyarázat: A DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változó könyvtárnév értéke érvénytelen. Az ebben a változóban megadott könyvtárnévnek abszolút útvonalnak kell lennie, amely egy ténylegesen létező könyvtárra mutat. A megadott könyvtárnév könyvtár nem található.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a könyvtárnév értéke egy abszolút útvonal legyen, amely ténylegesen létezik ezen a rendszeren. (Ezt a könyvtárat a Data Links File Manager fájlok biztonsági mentésekor használja.) A db2set paranccsal javíthatja ki a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változó értékét.

DLFM743E **A fájlnev fájl nem található a helyi lemez biztonsági mentési helyén.**

Magyarázat: Az adott fájlnev fájlnak a helyi lemez biztonsági mentési helyén kéne lennie, de a fájl nem található ott.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. A db2set DLFM_BACKUP_DIR_NAME parancs segítségével ellenőrizze, hogy a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változó arra a könyvtárra mutat-e, amelyet ez a Data Links File Manager program használ fájlok mentésére.
4. Ha az nem jó helyre mutat, akkor a db2set parancs használatával javíthatja ki a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változó értékét.
5. Ellenőrizze, hogy az adott fájlnev ténylegesen létezik-e a biztonsági mentési könyvtárban.

DLFM744E **A fájlnev fájlhoz nem lehet hozzáférni a helyi lemez biztonsági mentési helyén.**

Magyarázat: A megadott fájlnev fájl megtalálható ugyan a helyi lemez biztonsági mentési helyén, azonban nem lehet hozzáférni.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. A db2set DLFM_BACKUP_DIR_NAME parancs segítségével ellenőrizze, hogy a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változó arra a könyvtárra mutat-e, amelyet ez a Data Links File Manager program használ fájlok mentésére.
4. Ha az nem jó helyre mutat, akkor a db2set parancs használatával javíthatja ki a DLFM_BACKUP_DIR_NAME rendszerleíróadatbázis-változó értékét.
5. Ellenőrizze, hogy az adott fájlnev ténylegesen létezik-e a biztonsági mentési könyvtárban, és hogy a fájl tulajdonosa legalább READ (olvasási) jogosultságot adott-e rá.

DLFM746E **A kért elemtípus listázásakor egy rekord sem található.**

Magyarázat: A Data Links File Manager adatbázisában nem található a megadott feltételeknek megfelelő, elemtípus típusú elem.

Felhasználói válasz: A megtalálni kívánt biztonsági mentési fájlinformációk beolvasása érdekében újra lehet futtatni ezt a parancsot, mégpedig más argumentumokkal vagy más választási lehetőségekkel.

DLFM747E **SQL-hiba történt az elemtípus lista beolvasása közben. Eredménykód = eredménykód.**

Magyarázat: Váratlan adatbázishiba történt a korábban megadott feltételeknek megfelelő, elemtípus típusú elemek listájának beolvasásakor. A visszatérési_kód értéke jelzi az adatbázis-művelethez tartozó SQL-hibakódot.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM748I **Írja be a kiválasztani kívánt elemtípushoz tartozó számot.**

Magyarázat: Ezen üzenetet követően láthatóak a választható érvényes elemtípusok. Annak érdekében, hogy a parancs futása folytatódjon, a listán lévő valamelyik elemet ki kell választania.

Felhasználói válasz: Írja be a kiválasztani kívánt elemhez tartozó számot.

DLFM749E SQL-hiba történt az elemtípus lista feldolgozása közben. Eredménykód = eredménykód.

Magyarázat: Váratlan adatbázishiba történt a korábban megadott feltételeknek megfelelő, *elemtípus* típusú elemek listájának beolvasásakor. A *visszatérési_kód* értéke jelzi az adatbázis-művelethez tartozó SQL-hibakódot.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM750I Az adatbázisnév DLFM adatbázis van használatban.

Magyarázat: A Data Links File Manager környezet azt jelzi, hogy *adatbázisnév* a neve a saját DB2 adatbázisának. Ezen adatbázis segítségével kerül beolvasásra a DLFM biztonsági mentési fájljairól szóló információ.

Felhasználói válasz: Nincs teendő.

DLFM751E Nem lehet csatlakozni az adatbázisnév adatbázishoz. Eredménykód = eredménykód.

Magyarázat: Váratlan adatbázishiba történt az *adatbázisnév* adatbázishoz való csatlakozás során. A *visszatérési_kód* értéke jelzi az DB2 CONNECT utasításhoz tartozó SQL-hibakódot.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. Ellenőrizze, hogy a DLFM adatbázisnak a neve tényleg *adatbázisnév*. (Ezen adatbázis alapértelmezett neve "DLFM_DB".)
4. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM801I Megkezdődik a DLFM költöztetés. Kérjük, várjon, amíg a folyamat befejeződik.

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja elindult. Ez a program konvertálja a korábbi verziójú DLFM környezetet a jelenleg telepített DLFM verzióknak megfelelőre.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a költöztetés megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a költöztetés néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM802I A költöztetési csomag kötése folyamatban van.

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja hozzáköti magát a meglévő DLFM_DB adatbázishoz annak érdekében, hogy folytatódhasson a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a költöztetés megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a költöztetés néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM803I A DLFM adatbázisáról biztonsági mentés készül.

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja biztonsági mentést készít a meglévő DLFM_DB adatbázisról annak érdekében, hogy folytatódhasson a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a költöztetés megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a költöztetés néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM804I Az alább leírt adatbázis-műveletek vannak éppen folyamatban:

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja számos adatbázis-műveletet végez a meglévő DLFM_DB adatbázissal a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés érdekében. Ezen üzenetet követően olvasható az adatbázis-műveletek és eredményeik felsorolása.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a költöztetés megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a költöztetés néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM805I adatbázis-művelet: SQL-kód = sql-kód , Visszatérési kód = visszatérési_kód .

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja végrehajtotta a jelzett *adatbázis-műveletet* a meglévő DLFM_DB adatbázison, a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés érdekében. Az *sql-kód* és a *visszatérési_kód* jelzi az adott *adatbázis-művelet* eredményét.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy az adott adatbázis-művelet és a teljes költöztetési folyamat megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a teljes folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM806I *adatbázis-művelet: SQL-kód = sql-kód ,
Visszatérési kód = visszatérési_kód , Okkód
= okkód .*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja végrehajtotta a jelzett *adatbázis-műveletet* a meglévő DLFM_DB adatbázison, a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés érdekében. Az *sql-kód*, a *visszatérési_kód* és az *okkód* jelzi az adott *adatbázis-művelet* eredményét.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy az adott adatbázis-művelet és a teljes költöztetési folyamat megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a teljes folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM807I *Folyamatban van az adatnév adatok fájlnev fájlba történő kivitele.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja jelenleg exportálja az *adatnév* adatokat a *fájlnev* munkafájlba. Ezen kivitelhez a program a meglévő DLFM_DB adatbázist használja, a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés érdekében.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a kiviteli művelet és a teljes költöztetési folyamat megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a teljes folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM808I *A kivitt (exportált) adatnév adatok sorainak száma = sorok_száma.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja a jelzett *adatnév* adatokból *sorok_száma* mennyiséget exportált egy munkafájlba. Ezen kivitelhez a program a meglévő DLFM_DB adatbázist használja, a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés érdekében.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a kiviteli művelet és a teljes költöztetési folyamat megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a teljes folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM809I *Folyamatban van az adatnév adatok fájlnev fájlból való betöltése.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja betölti a jelzett *adatnév* adatokat a *fájlnev* munkafájlból. Ez a betöltés a meglévő DLFM_DB adatbázisba történik, a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés érdekében.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a betöltési művelet és a teljes költöztetési folyamat megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a teljes folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM810I *Az adatnév adatokból betöltött sorok száma = sorok_száma1, a véglegesített sorok száma = sorok_száma2.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja a jelzett *adatnév* adatoknak *sorok_száma1* számú sorát már betöltötte a munkafájlból, és ebből *sorok_száma2* számú sort már véglegesített. Ez a betöltés a meglévő DLFM_DB adatbázisba történik, a jelenlegi DLFM verzióra való áttérés érdekében.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a betöltési művelet és a teljes költöztetési folyamat megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a teljes folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM811E *A jelenlegi DLFM adatbázisról nem lehetett biztonsági mentést készíteni. Eredménykód = eredménykód. A DLFM költöztetés leáll.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programjának nem sikerült biztonsági másolatot készíteni a jelenleg meglévő DLFM_DB adatbázisról. A DB2 Biztonsági mentési segédprogramja a *visszatérési_kód* eredményt adta.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM812I *A fő DLFM csomagok kötése folyamatban van.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja hozzákötö a DLFM jelenleg telepített verzióját a költöztetett DLFM_DB adatbázishoz.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a hozzákötési művelet és a teljes költöztetési folyamat megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a teljes folyamat néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig).

DLFM813I *A DLFM költöztetés minden lépése sikeresen befejeződött.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja befejezte a meglévő DLFM_DB adatbázis konvertálását, így az adatbázis már megfelel a jelenlegi DLFM verzióknak. Minden lépés sikeresen lefutott.

Felhasználói válasz: Nincs teendő.

DLFM814I *A DLFM költöztetés befejeződött.*

Magyarázat: A Data Links File Manager költöztető programja befejeződött.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel az ezt megelőzően

megjelent üzeneteket, amelyek a DLFM költöztető programjának sikeres vagy sikertelen lefutásáról tájékoztatnak. Sikeres befejezés esetén nincs további teendő. Sikertelen futás esetén a költöztető program újbóli elindítása előtt mindenképpen hajtsa végre a hibaüzenethez tartozó utasításokat.

DLFM815E A "DLFM_DB" nevű DLFM adatbázis ismeretlen állapotban van. Állítsa vissza az eredeti DLFM adatbázist, és próbálja újra lefuttatni a *dlfm-migration-program* költöztető programot.

Magyarázat: A DLFM_DB nevű DLFM adatbázis tartalma nem felel meg az adatbázis jelenlegi verziójánál szokásos formátumnak. A megadott Data Links Manager költöztető program (*dlfm-migration-program*) emiatt az eltérés miatt nem tudott lefutni. Ezt a problémát valószínűleg az okozza, hogy a költöztető programot egy korábbi alkalommal már megpróbálták lefuttatni, de az a programfutás sikertelenül ért véget.

Felhasználói válasz:

1. Állítsa vissza a költöztetni kívánt eredeti DLFM_DB adatbázist. A költöztetés során létrehozott DLFM_DB biztonsági másolat a DLFM_BACKUP_DIR_NAME változó által kijelölt könyvtárban található.
2. Futtassa újból a Data Links Manager költöztető programját. Kérjük, várjon, hogy a program megszakítás nélkül lefuthasson.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

Megjegyzés: A Data Links Manager költöztető programjának neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

DLFM816W A meglévő DLFM adatbázis már a jelenlegi Data Links Manager kiadásnak megfelelő formátum, így nincs szükség az adatbázis költöztetésére.

Magyarázat: A DLFM_DB nevű DLFM adatbázis tartalma megfelel a Data Links Manager jelenleg telepített verziójánál szokásos formátumnak. Az adatbázis tartalma két esetben lehet a megfelelő formátumban:

- Az adatbázis a Data Links Manager jelenlegi kiadásával lett létrehozva (például a *dlfm create* vagy a *dlfm setup* paranccsal).
- Habár az adatbázis még a Data Links Manager valamely korábbi verziójával lett létrehozva, azóta már megtörtént az adatbázis költöztetése.

Felhasználói válasz:

- Ha a DLFM_DB adatbázis a Data Links Manager jelenleg telepített verziójával lett létrehozva, nincs szükség további teendőkre. Újonnan létrehozott DLFM_DB adatbázis esetén nem kell lefuttatni a DLFM adatbázis-költöztető programját.
- Ha a DLFM_DB adatbázis a Data Links Manager valamely korábbi kiadásával lett létrehozva, és a DLFM

adatbázis-költöztető programja sikeresen lefutott, akkor nincs szükség további teendőkre. Ne futtassa újból a DLFM adatbázis-költöztető programját.

- Ha a DLFM_DB adatbázis a Data Links Manager valamely korábbi kiadásával lett létrehozva, és a DLFM adatbázis-költöztető programjának futása sikertelen volt, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Állítsa vissza a költöztetni kívánt eredeti DLFM_DB adatbázist. A költöztetés során létrehozott DLFM_DB biztonsági másolat a DLFM_BACKUP_DIR_NAME változó által kijelölt könyvtárban található.
2. Futtassa újból a DLFM adatbázis-költöztető programját. Fontos: Kérjük, ezalatt várjon türelemmel, hogy a program megszakítás nélkül lefuthasson.
3. Ha a DLFM adatbázis-költöztető programja sikeresen befejeződik, nincs szükség további teendőkre.
4. Ha a költöztető program nem fejeződik be sikeresen, jegyezze fel a kiírt hibákat, majd kövesse a megadott utasításokat.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM817E A táblanév tábla nem üres.

Magyarázat: A DLFM adatbázis-költöztető programja megpróbált létrehozni egy táblát *táblanév* névvel, de a DLFM_DB nevű DLFM adatbázisban már létezik egy nem üres tábla ezen a néven.

Megjegyzés: A Data Links Manager költöztető programjának neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

Felhasználói válasz:

- Ha ezt a táblát korábban hozta létre, és már feltöltötte adatokkal, akkor két lehetősége van: vagy eldobja a táblát, ha már nincs rá szüksége, vagy pedig átnevezi (ebben az esetben ügyeljen arra, hogy a táblának adott új név ne kezdődjön a 'dfm' betűsorral).
 - Miután elvégezte a fentieket, és így az adott nevű tábla már nem szerepel a DLFM_DB adatbázisban, hajtsa végre az alábbi lépéseket:
1. Futtassa újból a DLFM adatbázis-költöztető programját. Fontos: Kérjük, ezalatt várjon türelemmel, hogy a program megszakítás nélkül lefuthasson.
 2. Ha a költöztető program sikeresen befejeződik, nincs szükség további teendőkre.
 3. Ha a költöztető program nem fejeződik be sikeresen, jegyezze fel a kiírt hibákat, majd kövesse a megadott utasításokat.
 4. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM818E A táblanév táblában már szerepel az oszlopnév oszlop.

Magyarázat: A DLFM adatbázis-költöztető programja megpróbált felvenni egy *oszlopnév* nevű oszlopot a *táblanév* táblába, de ebben a táblában már szerepel egy oszlop ezen a

néven. Megjegyzés: A DLFM adatbázis-költöztető program neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Állítsa vissza a költöztetni kívánt eredeti DLFM_DB adatbázist. A költöztetés során létrehozott DLFM_DB biztonsági másolat a DLFM_BACKUP_DIR_NAME változó által kijelölt könyvtárban található.
2. Ha korábban felvette ezt az oszlopot az adott táblába, akkor dobja el az oszlopot (törölje a táblából). Csak a Data Links Manager programnak szabad módosítania a DLFM_DB adatbázisban lévő táblákat.
3. Ha azonban nem Ön vette fel ezt az oszlopot a táblába, akkor az valószínűleg a DLFM adatbázis-költöztető programjának egy korábbi sikertelen (befejezetlen) futtatáskor került a táblába. Ez az oszlop kitörlődött a DLFM_DB adatbázis adott táblájából akkor, amikor a fent leírt első lépésben visszaállította az eredeti DLFM_DB adatbázist.
4. Futtassa újból a DLFM adatbázis-költöztető programját. Fontos: Kérjük, ezalatt várjon türelemmel, hogy a program megszakítás nélkül lefuthasson.
5. Ha a költöztető program sikeresen befejeződik, nincs szükség további teendőkre.
6. Ha a költöztető program nem fejeződik be sikeresen, jegyezze fel a kiírt hibákat, majd kövesse a megadott utasításokat.
7. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM819I A *pufferterület_neve* pufferterület már létezik.

Magyarázat: A DLFM adatbázis-költöztető programja megpróbált létrehozni egy pufferterületet *pufferterület_neve* névvel, de a DLFM_DB nevű DLFM adatbázisban már létezik egy pufferterület ezen a néven, mégpedig teljesen megfelelő jellemzőkkel (pl. lapméret). Megjegyzés: A DLFM adatbázis-költöztető program neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie. Mivel a már létező pufferterület jellemzői megfelelőek, ez a pufferterület marad használatban.

DLFM820E A *pufferterület_neve* pufferterület már definiálva van, de lapmérete helytelen.

Magyarázat: A DLFM adatbázis-költöztető programja megpróbált létrehozni egy pufferterületet *pufferterület_neve* névvel, de a DLFM_DB nevű DLFM adatbázisban már létezik egy pufferterület ezen a néven, és ennek a már létező pufferterületnek helytelen az egyik jellemzője (a lapméret). Megjegyzés: A DLFM adatbázis-költöztető program neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Ha korábban hozta léte ezt a pufferterületet, akkor dobja el. Csak a Data Links Manager programnak szabad módosítania a DLFM_DB adatbázis tartalmát.
2. Futtassa újból a DLFM adatbázis-költöztető programját. Fontos: Kérjük, ezalatt várjon türelemmel, hogy a program megszakítás nélkül lefuthasson.
3. Ha a költöztető program sikeresen befejeződik, nincs szükség további teendőkre.
4. Ha a költöztető program nem fejeződik be sikeresen, jegyezze fel a kiírt hibákat, majd kövesse a megadott utasításokat.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM821I A *táblaterületnév* táblaterület már létezik.

Magyarázat: A DLFM adatbázis-költöztető programja megpróbált létrehozni egy táblaterületet *táblaterület_neve* névvel, de a DLFM_DB nevű DLFM adatbázisban már létezik egy táblaterület ezen a néven, mégpedig teljesen megfelelő jellemzőkkel (pl. lapméret).

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie. Mivel a már létező táblaterület jellemzői megfelelőek, ez a táblaterület marad használatban.

DLFM822E A *táblaterületnév* táblaterület már definiálva van, de lapmérete helytelen.

Magyarázat: A DLFM adatbázis-költöztető programja megpróbált létrehozni egy táblaterületet *táblaterületnév* névvel, de a DLFM_DB nevű DLFM adatbázisban már létezik egy táblaterület ezen a néven, és ennek a már létező táblaterületnek helytelen az egyik jellemzője (a lapméret). Megjegyzés: A DLFM adatbázis-költöztető program neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Ha korábban hozta léte ezt a táblaterületet, akkor dobja el. Csak a Data Links Manager programnak szabad módosítania a DLFM_DB adatbázis tartalmát.
2. Futtassa újból a DLFM adatbázis-költöztető programját. Fontos: Kérjük, ezalatt várjon türelemmel, hogy a program megszakítás nélkül lefuthasson.
3. Ha a költöztető program sikeresen befejeződik, nincs szükség további teendőkre.
4. Ha a költöztető program nem fejeződik be sikeresen, jegyezze fel a kiírt hibákat, majd kövesse a megadott utasításokat.
5. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM823I A DLFM adatbázis költöztetése ennyi ideig tartott: *perc:másodperc* (**perc:másodperc**).

Magyarázat: A DLFM_DB nevű DLFM adatbázis tartalma sikeresen át lett költöztetve. A költöztetéshez igénybe vett idő perc és másodperc alakban került megadásra.

Felhasználói válasz: További műveletre nincs szükség. A DLFM adatbázis-költöztető program most végrehajtja a végső folyamatokat; kérjük, ezt ne szakítsa meg.

Megjegyzés: A DLFM adatbázis-költöztető program neve UNIX rendszerben: db2dlmmg, Windows rendszerben: db2dlmmg.exe.

DLFM841E *A programnév programot csak UNIX környezetben lehet futtatni.*

Magyarázat: Az adott programot nem AIX vagy Solaris környezetben próbálták meg futtatni, hanem például Windowsban.

Felhasználói válasz: Futtassa a programot AIX vagy Solaris környezetben.

DLFM842I *Megkezdődik a költöztetés_típusa költöztetés. Kérjük, várjon, amíg a folyamat befejeződik.*

Magyarázat: A költöztetés típusa a következők egyike lehet: "fájlrendszer" a dlfm_migrate_fsid program esetén, vagy "előtag" a dlfm_migrate_prefix program esetén.

A Data Links File Manager *költöztetés_típusa* költöztető programja megkezdte működését. Ez a program logikailag fog átköltöztetni egy fájlrendszert vagy előtagot egy meglévő helyről egy új helyre, a program argumentumaiban megadottak szerint.

Felhasználói válasz: Kérjük, várjon, hogy a költöztetés megszakítás nélkül befejeződhessen. A Data Links File Manager által kezelt fájlinformációk mennyiségétől függően a költöztetés néhány percig is eltarthat (esetleg még hosszabb ideig). Ha segítséget szeretne kapni azzal kapcsolatban, hogy miként lehet egy Data Links File System (DLFS) fájlrendszert átköltöztetni egy másik merevlemezre, nézze meg az alábbi témaköröket:

- Data Links File System fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre (AIX rendszeren)
- Data Links File System fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre (Solaris rendszeren)
- Data Links File System fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre (Windows rendszeren)
- DLFF-engedélyezett fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre

DLFM843E *A fájlrendszer nincs beillesztve.*

Magyarázat: A megadott fájlrendszer nincs beillesztve.

Felhasználói válasz: Illesse be a megadott fájlrendszert. A fájlrendszer beillesztésével kapcsolatban itt kaphat segítséget: Fájlrendszerek engedélyezése és bejegyzése a DLFM programban (AIX, Solaris Operating Environment).

DLFM844I *Az előtagnév feldolgozása folyamatban van, a hozzá tartozó fájlrendszer-azonosító fr_azonosító...*

Magyarázat: Folyamatban van a megadott DLFM előtag fájlrendszerének költöztetése (az oda tartozó fájlrendszer-azonosító figyelembe vételével).

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie. Kérjük, várjon, hogy a program megszakítás nélkül lefuthasson. Ha segítséget szeretne kapni azzal kapcsolatban, hogy miként lehet egy Data Links File System (DLFS) fájlrendszert átköltöztetni egy másik merevlemezre, nézze meg az alábbi témaköröket:

- Data Links File System fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre (AIX rendszeren)
- Data Links File System fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre (Solaris rendszeren)
- Data Links File System fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre (Windows rendszeren)
- DLFF-engedélyezett fájlrendszer átköltöztetése másik merevlemezre

DLFM845I *Fájlok_száma számú fájlrekord frissítve a DLFM adatbázisban...*

Magyarázat: *Fájlok_száma* számú csatolt fájlinformáció-rekord került eddig feldolgozásra a DLFM_DB nevű DLFM adatbázisban a fájlrendszer költöztetése során. Ez az állapotüzenet több alkalommal is megjelenik, mutatva az adatbázis-feldolgozási folyamat előrehaladtát.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Kérjük, várjon, hogy a fájlrendszer-költöztető program megszakítás nélkül lefuthasson.

DLFM846I *Összesen fájllok_száma számú fájlrekord frissítésére volt szükség a DLFM adatbázisban.*

Magyarázat: Összesen *fájlok_száma* számú csatolt fájlinformáció-rekord került feldolgozásra a DLFM_DB nevű DLFM adatbázisban a fájlrendszer költöztetésének azon fázisában, amikor a fájlinformációk frissítése történt meg. Ha a jelzett szám nulla, az azt jelenti, hogy a költöztetett fájlrendszerben nem kellett a fájlokra vonatkozó információkat frissíteni (ez például olyankor fordulhat elő, ha a fájlrendszer azonosítója az eredeti és az új fájlrendszerénél megegyezik).

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Kérjük, várjon, hogy a fájlrendszer-költöztető program megszakítás nélkül elvégezhesse a költöztetés még hátralévő lépéseit.

DLFM847I *A fájlrendszer-költöztetés minden lépése sikeresen befejeződött.*

Magyarázat: A DLFM fájlrendszer-költöztető programja sikeresen elvégezte a szükséges frissítéseket a DLFM_DB nevű DLFM adatbázison annak érdekében, hogy az megfeleljen a megadott fájlrendszeren történt változtatásoknak.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DLFM848I **Az előtag-költöztetés minden lépése sikeresen befejeződött. Az útvonal-előtag előtag1 értékről előtag2 értékre változott.**

Magyarázat: A DLFM fájlrendszer-költöztető programja sikeresen elvégezte a szükséges frissítéseket a DLFM_DB nevű DLFM adatbázison annak érdekében, hogy az megfeleljen az *előtag1* értékről *előtag2* értékre történt előtagváltatásnak.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DLFM853E **A DLFM adatbázis tranzakciónaplója betelt. Növelje meg a napló számára lefoglalt tárterületet, majd futtassa újból ezt a programot.**

Magyarázat: A DLFM_DB nevű DLFM adatbázishoz tartozó tranzakciónapló betelt, azaz nincs több tárterület a DLFM adatbázison végrehajtott tranzakciók naplózására.

Felhasználói válasz: A DLFM kiszolgálón növelje meg a DLFM_DB adatbázis azon konfigurációs paramétereit, amelyek a tranzakciónaplóra vonatkoznak. Miután megnövelte a napló számára kiosztott tárterületet, újból elindíthatja ezt a programot. Ha segítséget szeretne kapni a napló számára kiosztott tárterület megnövelésével kapcsolatban, olvassa el az "Megfelelő DB2 naplóterület biztosítása a DLFM_DB számára" című részt.

DLFM900I **A DLFM kiszolgáló leállt.**

Magyarázat: A Data Links File Manager leállt, szabályosan vagy szabálytalanul.

Felhasználói válasz: Ha a DLFM szabálytalanul lett leállítva, a DLFM újraindításához adja ki a dlfm shutdown és dlfm start parancsokat.

DLFM901E **Rendszerhiba történt. Eredménykód = eredménykód. Az aktuális parancs nem dolgozható fel. Részletek a db2diag.log fájlban.**

Magyarázat: Váratlan rendszerkörnyezeti vagy feldolgozási hiba történt. A lehetséges okok a következők lehetnek:

1. Nem lehet végrehajtani a DLFM_DB adatbázis automatikus biztonsági mentését.
2. Nem lehet beolvasni a fájlrendszerből a fájlinformációkat.
3. Nem lehet létrehozni valamely utódfolyamatot.
4. Nem lehet végrehajtani valamely rendszerparancsot.
5. Nem lehet beolvasni az adatbázispéldány információit.
6. Váratlan SQL-hiba történt.
7. Nem lehet végrehajtani valamely fájlrendszer-műveletet (pl. könyvtárváltást).
8. Nem lehet lekérdezni a rendszeridőt.
9. Belső feldolgozási hiba történt.

10. Nem lehet inicializálni a db2diag.log fájlt.

11. Nem lehet létrehozni egyedi belső előtagazonosítót.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. A db2diag.log fájlban nézze meg a hibára vonatkozó információkat.
2. Végezze el az ott megadott javítási műveleteket.
3. Ha a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM908E **Ismétlődő hiba fordult elő a fájlnev fájlon végzett fájlművelet során. A DLFM leáll.**

Magyarázat: A Data Links Manager programnak nem sikerült átvennie fájlokat a fájlrendszerből vagy visszaadnia fájlokat a fájlrendszernek. Az átvenni kívántak közül néhány fájl archiválási fájlba történő biztonsági mentése nem sikerült. Ezek olyan fájlok voltak, amelyek a DATALINK oszlopba lettek beillesztve vagy onnan törölve. A véglegesítési eljárás befejeződése előtt az alábbi események valamelyike történhetett:

- A fájl tartalmazó fájlrendszer offline állapotba került.
- A fájl törölte egy adminisztrátori jogosultságú felhasználó.
- Az archiválási kiszolgáló vagy az archiválási tárolóterület átmenetileg nem elérhető.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a fájlrendszer elérhető-e, és hogy a fájl egyáltalán létezik-e.
2. Ha egy fájl átvétele már megkezdődött, de nem sikerült a biztonsági mentése, akkor bizonyosodjon meg arról, hogy elérhető-e az archiválási kiszolgáló és az archiválási tárolóterület.
3. Ha a fájl nem lett törölve, hanem jelenleg rendelkezésre áll, indítsa újra a Data Links Manager programot. Ekkor megtörténik a fájl visszaadása, és a Data Links Manager program ismét működőképes lesz.

Ha a fájl kitöröltött vagy a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

DLFM909E **Ismételt hiba történt a jelenlegi_fájl fájlnak az új_fájl fájljal történő felülírása során. A DLFM leáll.**

Magyarázat: A Data Links Manager programnak nem sikerült felülírnia egy meglévő fájlt egy helyettesítő fájlal. A véglegesítési eljárás befejeződése előtt az alábbi események valamelyike történhetett:

- A fájlokat tartalmazó fájlrendszer offline állapotba került.
- A helyettesítő fájl törölte egy adminisztrátori jogosultságú felhasználó.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a fájlrendszer elérhető-e, és hogy a helyettesítő fájl egyáltalán létezik-e.
2. Ha a helyettesítő fájl nem lett törölve, hanem jelenleg rendelkezésre áll, indítsa újra a Data Links Manager

programot. Ekkor megtörténik a fájl visszaadása, és a Data Links Manager program ismét működőképes lesz.

Ha a fájl kitörölt vagy a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az IBM képviselőnek.

12. fejezet DQP üzenetek

DQP0001E Az adatbázisnevet meg kell adni a parancsban.

Magyarázat: A parancs szintaxisa szerint meg kell adni az adatbázis nevét.

Felhasználói válasz: A Query Patroller dokumentációjában megtalálja a parancs részletes leírását.

Adja meg az adatbázisnevet, és adja ki újra a parancsot.

DQP0002E A Query Patroller nem tud kapcsolódni az adatbázisnév adatbázishoz.

Magyarázat: A Query Patroller nem tudott kapcsolatot létesíteni az *adatbázisnév* adatbázishoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adatbázisnév helyes-e és hogy az adatbázis-kezelő fut-e.

Az üzenet lehetséges okait a *qpdiag.log* fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DQP0003E Nem lehet elindítani a Query Patroller kiszolgálót.

Magyarázat: Nem lehet elindítani a Query Patroller kiszolgálót.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a *qpdiag.log* fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DQP0004E Nem lehet leállítani a Query Patroller kiszolgálót.

Magyarázat: Nem lehet leállítani a Query Patroller kiszolgálót.

Felhasználói válasz: Nézzon utána, hogy a Query Patroller kiszolgáló tényleg futott-e, amikor megpróbálta leállítani. Az üzenet lehetséges okait a *qpdiag.log* fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálatával.

DQP0005E Nincsen Query Patroller konfiguráció az adatbázisnév adatbázishoz.

Magyarázat: Nincsen konfiguráció az *adatbázisnév* adatbázishoz.

Felhasználói válasz: A *qpstop* paranccsal állítsa le a Query Patroller kiszolgálót.

DQP0006E Nem található a *fájlnév* Java tulajdonságfájl.

Magyarázat: Nem található a *fájlnév* kötelező tulajdonságfájl.

Felhasználói válasz: Nézze meg az *sqllib/msg/<locale>/qp/* könyvtárban, hogy léteznek-e a tulajdonságfájlok.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgálatához.

DQP0007E Belső Hiba (*hiba*) történt.

Magyarázat: Belső hiba történt a feldolgozás közben.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a *qpdiag.log* fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgálatához.

DQP0008E A *felhasználónév* felhasználónak nincsen benyújtási profilja.

Magyarázat: Minden felhasználónak rendelkeznie kell benyújtási profillal.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis-adminisztrátort, hogy határozzon meg benyújtási profilt a felhasználó számára.

DQP0009E A *fájlnév* fájl nem nyitható meg.

Magyarázat: Hiba történt az adott fájl megnyitására tett kísérlet során.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a fájl létezik, és hogy engedélyei helyesek.

Az üzenet lehetséges okait a *qpdiag.log* fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgálatához.

DQP0010E A *felhasználói azonosító* felhasználónak nincsen élő benyújtási profilja.

Magyarázat: A *felhasználói azonosító* felhasználónak nincsen élő Query Patroller benyújtási profilja. Ennek lehetséges okai a következők:

- A felhasználónak nincsen benyújtási profilja.
- A felhasználó felhasználói és/vagy a csoportprofilját felfüggesztették.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis-adminisztrátort, hogy készítsen benyújtási profilt, vagy aktiválja azt.

DQP0011E Nem jeleníthető meg a **Benyújtás egyedi beállításai párbeszédpanel, mert sem az első tulajdonságfájl, sem a második tulajdonságfájl nem található.**

Magyarázat: A tulajdonságfájl nem található, és ezért a Benyújtás egyedi beállításai párbeszédpanel nem jeleníthető meg.

Felhasználói válasz: Bizonyosodjon meg a fájlok létezéséről.

DQP0012E *Az adatbázisnév adatbázis nincsen beállítva a Query Patroller termékkel való használatra.*

Magyarázat: Ahhoz, hogy egy adatbázison a Query Patroller terméket használja, telepítenie kell azt az adatbázist tartalmazó kiszolgálóra. A telepítés során kiválaszthatja, hogy a Query Patroller melyik adatbázisok lekérdezései kezelje, és ezekben Query Patroller vezérlőtáblák és tárolt eljárások jönnek létre. Ha később kiderül, hogy további adatbázisok lekérdezései is a Query Patroller termékkel szeretné kezelni, akkor ezeken az adatbázisokon a qpsetup parancsot kell futtatnia.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy telepítse a Query Patroller terméket az adatbázist tartalmazó kiszolgálóra, vagy ha ezt már megtette, akkor futtassa a parancsot, hogy a Query Patroller be legyen állítva az adatbázishoz.

Ha a qpsetup parancs már lefutott az adatbázison, és a probléma továbbra is fennáll, akkor UNIX rendszerben nézze meg, hogy a db2qp fájl a PELDUT/function könyvtárban van-e, illetve Windows alatt nézze meg, hogy a db2qp.dll a PELDUT/function könyvtárban van-e, ahol PELDUT a DB2 példány-alkönyvtár.

DQP0019E **SYSADM jogosultság szükséges a parancsnév parancs futtatásához.**

Magyarázat: A parancshoz SYSADM jogosultság kell.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis-adminisztrátort a parancs futtatására.

DQP0020E **A funkció nem támogatott. Okkód = okkód.**

Magyarázat: Az utasítás nem dolgozható fel, mivel megsért egy korlátozást, ahogy a következő okkód mutatja:

- 1 A kapcsolat kódlapot nem lehet elküldeni, mert a szolgáltatás még nem elérhető.
- 2 A korlátozás ismeretlen.

Felhasználói válasz: Az egyes okkódokhoz tartozó teendők:

- 1 Frissítse a Query Patroller ügyfelet.
- 2 Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP0021E **A DB2 kiszolgáló és a Query Patroller kiszolgáló termékszintje különbözik.**

Magyarázat: A DB2 kiszolgáló és a Query Patroller kiszolgáló termékszintjének meg kell egyeznie.

Felhasználói válasz: Frissítse a DB2 kiszolgálót és a Query Patroller kiszolgálót ugyanarra a termékszintre. Ha javítócsomagot alkalmazott a DB2 kiszolgálóra a Query Patroller kiszolgáló telepítése előtt, akkor most alkalmazza még egyszer.

A termék előfeltételeinek leírását a Query Patroller dokumentációjában találja.

DQP0024E *hiba váratlan hiba történt.*

Magyarázat: Váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: A hiba lehetséges okait a qpdiag.log fájlban találja.

DQP0025E **Érvénytelen időbélyeg formátum: formátum.**

Magyarázat: A felhasználó által megadott időbélyeg formátuma érvénytelen. A helyes időbélyeg-formátum: ÉÉÉÉ-HH-NN ÓÓ:PP:MM.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja.

Adjon meg helyes formátumú időbélyeget, és adja ki újra a parancsot.

DQP0406E **A Query Controller nem indítható, mivel már fut maximális számú Query Controller.**

Magyarázat: Kísérlet történt a maximális számúnál több Query Controller elindítására.

Felhasználói válasz: Használja az egyik futó Query Controller programot.

DQP0408E **DBADM jogosultság szükséges a parancsnév parancs futtatásához.**

Magyarázat: A parancsnév parancs futtatásához DBADM jogosultság kell.

Felhasználói válasz: Kérjen DBADM jogosultságot az adatbázis-adminisztrátortól, és adja ki újra a parancsot.

DQP0409E **Nem léteznek a Query Patroller rendszerbeállítások.**

Magyarázat: A Query Patroller nem futtatható a rendszerbeállítások nélkül.

Felhasználói válasz: A qpsetup parancssal hozza létre a Query Patroller rendszerbeállításait.

A qpsetup parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja.

DQP0410E A PUBLIC csoport egyedi benyújtási beállításai nem léteznek.

Magyarázat: A Query Patroller nem futtatható a PUBLIC csoport egyedi benyújtási beállításai nélkül.

Felhasználói válasz: Hozza újra létre a PUBLIC csoport egyedi benyújtási beállításait, és a qpstart paranccsal indítsa el a Query Patroller programot.

DQP0412I Az adatbázis-kapcsolat újra létrejött.

Magyarázat: Az adatbázis-kapcsolat újra létrejött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP0413E Elveszett az adatbázis-kapcsolat. A Query Patroller leáll.

Magyarázat: Elveszett az adatbázis-kapcsolat, ezért a Query Patroller leállt.

Felhasználói válasz: Hozza újra létre az adatbázis-kapcsolatot, és a qpstart paranccsal indítsa újra a Query Patroller programot.

DQP0414E A Query Patroller program nem állt le, mert még aktív lekérdezések vannak.

Magyarázat: A Query Patroller program nem állt le, mert még várakozó vagy aktív lekérdezések vannak.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a FORCE beállítással. A parancs kiadásakor az aktív lekérdezések következtlen állapotba kerülnek. A Query Patroller újraindítása után befejeződik a lekérdezés helyreállítása, és a következtlen állapot megszűnik.

DQP0415I A lekérdezés becsült költsége meghaladja a felhasználó benyújtási profiljában megengedett maximumot.

Magyarázat: A rendszer felfüggeszti a lekérdezést.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis-adminisztrátort a lekérdezés futtatására vagy visszavonására.

DQP0416E A lekérdezés becsült költsége meghaladja a rendszerben megengedett maximumot.

Magyarázat: A rendszer felfüggeszti a lekérdezést.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis-adminisztrátort a lekérdezés futtatására vagy visszavonására.

DQP0417E A futó lekérdezések száma elérte a rendszerben megengedett maximumot.

Magyarázat: A lekérdezés a várakozási sorba kerül.

Felhasználói válasz: A lekérdezés automatikusan elindul, amikor a futó lekérdezések száma kisebb lesz a rendszerben megengedett maximumnál.

DQP0418E A felhasználónév felhasználó által futtatott lekérdezések száma elérte a felhasználó benyújtási profiljában megengedett maximumot.

Magyarázat: A lekérdezés a várakozási sorba kerül.

Felhasználói válasz: A lekérdezés automatikusan elindul, amikor a futó lekérdezések száma kisebb lesz a rendszerben megengedett maximumnál.

DQP0419E A lekérdezőosztály száma lekérdezőosztály alatt futó lekérdezések száma elérte a lekérdezőosztályhoz megengedett maximumot.

Magyarázat: A lekérdezés a várakozási sorba kerül.

Felhasználói válasz: A lekérdezés automatikusan elindul, amikor a futó lekérdezések száma kisebb lesz a lekérdezőosztályhoz megengedett maximumnál.

DQP0420I A becsült költség és az aktuális rendszer munkaterhelés összege meghaladja a maximálisan megengedett rendszer munkaterhelést.

Magyarázat: A benyújtott lekérdezés becsült költségének és az aktuális rendszer munkaterhelésnek az összege meghaladja a maximálisan megengedett rendszer munkaterhelést.

Felhasználói válasz: Szükség szerint növelje meg a maximálisan megengedett rendszer munkaterhelés értékét.

DQP0421I A lekérdezés becsült költsége meghaladja a maximálisan megengedett rendszer munkaterhelést.

Magyarázat: A rendszer felfüggeszti a lekérdezést, mert becsült költsége meghaladja a maximálisan megengedett rendszer munkaterhelést.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis-adminisztrátort, hogy hagyja futni a lekérdezést, vagy emelje meg a maximálisan megengedett rendszer munkaterhelést.

DQP0422E A DB2 Query Patroller licence nem található.

Magyarázat: Nem található érvényes engedélyező kulcs a DB2 Query Patroller termékhez, vagy a kulcs lejárt.

Felhasználói válasz: Telepítsen egy engedélyező kulcsot a termék teljes jogú változatához. A termékhez tartozó engedélyező kulcsot az IBM képviselőtől vagy a felhatalmazott forgalmazóktól szerezheti be.

DQP0423E A Query Patroller elindítása már megtörtént.

Magyarázat: Nem lehet elindítani a Query Patroller programot, hiszen az már fut.

Felhasználói válasz: A Query Patroller újraindításához adja ki a qpstop, majd a qpstart parancsot.

DQP0424E Nem érkezett a Query Patroller programot elindító parancs.

Magyarázat: Nem érkezett a Query Patroller programot elindító parancs. A Query Patroller leállítása előtt el kellene azt indítani.

Felhasználói válasz: Indítsa el a Query Patroller programot a qpstart paranccsal, majd adja ki ismét az aktuális parancsot.

DQP0431E Nem sikerült elindítani a DB2 Query Patroller szolgáltatást. Okkód: okkód.

Magyarázat: Az egyes okkódokhoz tartozó magyarázat a következő:

1. A szolgáltatás nem létezik.
2. A jelenlegi felhasználónak nincsen meg a megfelelő jogosultsága a szolgáltatás elindításához vagy leállításához.
3. A szolgáltatás indítása nem lehetséges.
4. A szolgáltatáshoz tartozó bejelentkezési információ hibás.

Felhasználói válasz: Az egyes okkódokhoz tartozó teendők:

1. Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatás valóban létezik. Ha mégsem, akkor lehet, hogy saját kezűleg távolították el, vagy a DB2 Query Patroller telepítése nem fejeződött be sikeresen. A DB2 Query Patrollert mindkét esetben újra kell telepíteni.
2. Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatás bejelentkezési adatai helyesek-e, majd adja ki újra a parancsot!
3. Adja ki újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a DB2 rendszergazdájához, vagy keresse meg a qpdia.log fájlban, hogy mi okozhatta a hibaüzenetet.
4. Győződjön meg róla, hogy a szolgáltatás bejelentkezési adatai helyesek-e, majd adja ki újra a parancsot.

DQP0432E Nem sikerül kommunikálni a helyi DB2 Query Patroller Java folyamattal.

Magyarázat: A parancssikeresen létrehozott egy Java folyamatot a DB2 Query Patroller programhoz, de kommunikációs hiba történt a kimenet megszerzésekor. A hiba oka lehet hálózati hiba, vagy esetleg a Java folyamat rendellenesen fejeződött be.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpdia.log fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP1001E A megadott dátum vagy idő nem érvényes.

Magyarázat: A megadott dátum vagy idő formátuma nem érvényes.

Felhasználói válasz: A dátumot és az időt helyes formátumban adja meg.

DQP1002E A végső dátumnak és időpontnak a kezdő dátumnál és időpontnál későbbinek kell lennie.

Magyarázat: A végső dátumnak és időpontnak a megadott kezdő dátumnál és időpontnál későbbinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan kezdő dátumot és időpontot, amely megfelel a fenti feltételnek.

DQP1003E A művelet félbeszakadt, mert megsértette volna a dátum konzisztenciáját. SQLSTATE = sqlstate.

Magyarázat: A Query Patroller vezérlőtáblákban eseményindítók védik az adatok konzisztenciáját. Egy ilyen eseményindítót aktivált egy megkísérelt művelet. A művelet a konfigurációkonzisztencia korlátsértése miatt hiúsult meg.

Felhasználói válasz: Keresse meg a qpschema.sql fájlban, hogy melyik eseményindító adta ki az SQLSTATE üzenetet. Próbálja meg megoldani, hogy az eseményindító legközelebb ne szakítsa meg a műveletet.

DQP1004E Memóriafooglalási hiba történt.

Magyarázat: Nem volt elég memória a feldolgozás folytatásához.

Felhasználói válasz: Biztosítson megfelelő mennyiségű memóriát a rendszerben.

A rendszer memóriakövetelményeit a Query Patroller dokumentációjában találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP1005E Az időtartomány nem lehet nagyobb, mint két év.

Magyarázat: Az időtartomány nem lehet nagyobb két évnél.

Felhasználói válasz: A záró időpont ne legyen két évnél később, és adja ki újra a parancsot.

DQP1006E Az SQL utasítás (SQL-utasítás) sikertelen volt; SQLCODE: SQLCODE.

Magyarázat: Az SQL utasítás sikertelen.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpdia.log fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az IBM terméktámogatási szolgálattal.

DQP1008E Az adattípus SQL adattípus nem támogatott.

Magyarázat: Az SQL adattípus nem támogatott.

Felhasználói válasz: A támogatott SQL adattípusokat megtalálja a Query Patroller dokumentációjában.

DQP1009E Az eredménycél túl nagy, ezért nem lehet megjeleníteni.

Magyarázat: A Query Patroller Központ és a Query Patroller Parancssori feldolgozó nem tudja visszaadni az eredményeket, mert azok meghaladják a vezérlőtábla felső mérethatárát.

Felhasználói válasz: Küldje el újra a lekérdezést, és gondoskodjon róla, hogy az eredményeket az alkalmazás kapja meg, és ne az eredménytábla.

Ha a lekérdezés hozta létre az eredménytáblát, mert a háttérben futott, küldje el újra a lekérdezést, és a benyújtás egyedi beállításában adja meg, hogy a rendszer várjon az eredményekre.

Ha a lekérdezés azért hozta létre az eredménytáblát, mert azt először visszatartották, és csak ezután futtatták, kérje meg az adatbázis-adminisztrátort, hogy emelje meg a benyújtási profilban lévő lekérdezési költséget, hogy a lekérdezést a rendszer ne tartsa vissza.

Választhat közvetlenül az eredménytáblából is, de az ottani oszlopnevek nem egyeznek meg a lekérdezéssel, és van benne még egy oszlop, az A0000.

DQP1010E A *fájlnév* fájl nem érhető el.

Magyarázat: A megadott fájl nem érhető el.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a fájl létezik, és hogy engedélyei helyesek.

DQP1011E A *felhasználónév* felhasználónak nincsen jogosultsága a parancs kiadására.

Magyarázat: A parancs nem futtatható, mert a felhasználónak nincsen meg a szükséges jogosultsági szintje.

Felhasználói válasz: A szükséges jogosultságot a Query Patroller dokumentációjában találja. Kérjen meg az adatbázis-adminisztrátort, hogy adja meg a szükséges jogosultságot a felhasználónak, és adja ki újra a parancsot.

DQP1012E A *fájlnév* fájl nem létezik.

Magyarázat: A megadott fájl nem létezik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg a fájl létezéséről. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgálatához.

DQP1023E Hiba történt, miközben a rendszer adatokat mentett a *fájlnév* fájlba.

Magyarázat: Az üzenet lehetséges okai:

- A fájl nem rendelkezik a megfelelő fájlengedélyekkel.
- A fájlnev nem felel meg a fájlrendszer szabályainak.

Felhasználói válasz: Lehetséges megoldások:

- Ellenőrizze a fájlengedélyeket.
- A helyes fájlnevet adja meg!

DQP1024W Egy lekérdezésosztály létrehozása, módosítása vagy eltávolítása nem lép életbe a Query Patroller kiszolgáló újraindításáig.

Magyarázat: Ön most hozott létre, módosított vagy törölt egy lekérdezésosztályt. Ez megváltoztatja azt, hogy a Query Patroller kiszolgáló hogyan dolgozza fel a lekérdezéseket. A változás viszont nem lép életbe, amíg újra el nem indítja a Query Patroller programot.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy a Query Patroller kiszolgálót futtató számítógépen indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót a qptest, majd a qptest parancs segítségével.

DQP1025W A frissítések csak a Query Patroller kiszolgáló újraindítása után lépnek érvénybe.

Magyarázat: A beállítások csak a Query Patroller kiszolgáló újraindítása után lépnek érvénybe.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások életbe lépjenek.

DQP1026W A frissítés sikeres volt. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval.

Magyarázat: A frissítés sikeres volt. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP1028E A hálózati művelet nem fejeződött be elfogadható időn belül. A parancs nem fejezhető be.

Magyarázat: A hálózati művelet nem fejeződött be elfogadható időn belül. A parancs nem fejezhető be.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot, amikor a hálózat kevésbé lesz foglalt. Ha a probléma továbbra is fennáll, kérje meg a rendszergazdát, hogy vizsgálja meg, nincsen-e hálózati hiba.

DQP2020E Az *útvonal* útvonal érvénytelen.

Magyarázat: A megadott útvonal érvénytelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az útvonalat és adja ki újra a parancsot.

DQP2101I A *felhasználónév* felhasználó operátori profilja sikeresen létrejött.

Magyarázat: A felhasználó operátori profilja létrejött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2102I *A csoportnév csoport operátori profilja sikeresen létrejött.*

Magyarázat: A csoport operátori profilja létrejött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2103I *A felhasználónév felhasználó operátori profilját a rendszer sikeresen frissítette.*

Magyarázat: Egy meglévő felhasználó operátori profilját a rendszer frissítette.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2104I *A csoportnév csoport operátori profilját a rendszer sikeresen frissítette.*

Magyarázat: Egy meglévő csoport operátori profilját a rendszer frissítette.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2105I *A felhasználónév felhasználó operátori profilját a rendszer sikeresen eltávolította.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította egy felhasználó operátori profilját.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2106I *A csoportnév csoport operátori profilját a rendszer sikeresen eltávolította.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította egy csoport operátori profilját.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2107E *A felhasználónév felhasználónak nincsen operátori profilja.*

Magyarázat: A felhasználó operátori profilja nincsen meghatározva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes felhasználónevet adott-e meg, adja ki újra a parancsot.

DQP2108E *A csoportnév csoportnak nincsen operátori profilja.*

Magyarázat: A csoport operátori profilja nincsen meghatározva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes csoportnevet adott-e meg, adja ki újra a parancsot.

DQP2109E *A felhasználónév felhasználónak már van operátori profilja.*

Magyarázat: A felhasználónak már van operátori profilja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy egyedi felhasználónevet adott-e meg, adja ki újra a parancsot.

DQP2110E *A csoportnév csoportnak már van operátori profilja.*

Magyarázat: A csoportnak már van operátori profilja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy egyedi csoportnevet adott-e meg, adja ki újra a parancsot.

DQP2111I *Egyetlen operátori profil sincsen meghatározva.*

Magyarázat: Nincsenek megjeleníthető operátori profilok.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2112I *A lekérdezőosztály azonosítója lekérdezőosztály sikeresen létrejött.*

Magyarázat: Egy új lekérdezőosztály jött létre.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2113I *A lekérdezőosztály azonosítója lekérdezőosztályt a rendszer sikeresen frissítette.*

Magyarázat: A rendszer frissített egy meglévő lekérdezőosztályt.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2114I *A lekérdezőosztály azonosítója lekérdezőosztályt a rendszer sikeresen eltávolította.*

Magyarázat: A rendszer eltávolított egy lekérdezőosztályt.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2115E *A lekérdezőosztály azonosítója lekérdezőosztály nem létezik.*

Magyarázat: A lekérdezőosztály nem létezik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes lekérdezőosztály nevet adott-e meg, adja ki újra a parancsot.

DQP2116E *Már van egy lekérdezőosztály ugyanazzal a maximális lekérdezési költségértékkel.*

Magyarázat: A lekérdezőosztály már létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg új lekérdezőosztályt, és adja ki újra a parancsot.

DQP2117I *Egyetlen lekérdezőosztály sincsen meghatározva.*

Magyarázat: Nincsenek meglévő lekérdezőosztályok. Nincs mit megjeleníteni.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2118I *A felhasználónév felhasználó benyújtási profilja sikeresen létrejött.*

Magyarázat: A felhasználó új benyújtási profilja létrejött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2119I *A csoportnév csoport benyújtási profilja sikeresen létrejött.*

Magyarázat: A csoport új benyújtási profilja létrejött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2120I *A felhasználónév felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen frissítette.*

Magyarázat: Egy meglévő felhasználó benyújtási profilját a rendszer frissítette.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2121I *A csoportnév csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen frissítette.*

Magyarázat: Egy meglévő csoport benyújtási profilját a rendszer frissítette.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2122I *A felhasználónév felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen eltávolította.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította egy felhasználó benyújtási profilját.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2123I *A csoportnév csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen eltávolította.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította egy csoport benyújtási profilját.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2124E *A felhasználónév felhasználónak nincsen benyújtási profilja.*

Magyarázat: Nem létezik a felhasználó benyújtási profilja.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy létező felhasználónevet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2125E *A csoportnév csoportnak nincsen benyújtási profilja.*

Magyarázat: Nem létezik a csoport benyújtási profilja.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy létező csoportnevet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2126E *A felhasználónév felhasználónak már van benyújtási profilja.*

Magyarázat: A felhasználónak már van benyújtási profilja.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy egyedi felhasználónevet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2127E *A csoportnév csoportnak már van benyújtási profilja.*

Magyarázat: A csoportnak már van benyújtási profilja.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy egyedi csoportnevet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2128I **Egyetlen benyújtási profil sincsen.**

Magyarázat: Nincsenek benyújtási profilok. Nincs mit megjeleníteni.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2129I **A Query Patroller rendszer beállításai sikeresen frissültek.**

Magyarázat: A Query Patroller rendszer beállításai sikeresen frissültek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2130E *A lekérdezőazonosító lekérdező nem létezik.*

Magyarázat: A megadott lekérdezőazonosító nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy létező lekérdezőazonosítót, és adja ki újra a parancsot.

DQP2131I **Nincsenek a bemeneti feltételeknek megfelelő lekérdezések.**

Magyarázat: Nincs mit megjeleníteni, mivel nincsenek a bemeneti feltételeknek megfelelő lekérdezések.

Felhasználói válasz: Szükség szerint módosítsa a bemeneti feltételeket.

DQP2132I *A felhasználónév felhasználó új egyedi benyújtási beállításokat kapott.*

Magyarázat: A felhasználó új egyedi benyújtási beállításokat kapott.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2133I *A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításait a rendszer frissítette.*

Magyarázat: A meglévő egyedi benyújtási beállításokat a rendszer frissítette.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2134I *A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításait a rendszer eltávolította. A felhasználó az alapértelmezett egyedi benyújtási beállításokat fogja használni.*

Magyarázat: Egy felhasználó egyedi benyújtási beállításait a rendszer eltávolította.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2135E *A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításai már léteznek.*

Magyarázat: A felhasználónak már vannak egyedi benyújtási beállításai.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy egyedi felhasználónevet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2136I *Minden eredménytábla eltávolításra került.*

Magyarázat: Minden eredménytábla eldobásra került.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2137I *Nincsenek eredménytáblák, ezért nincs mit eldobni.*

Magyarázat: Nincsenek eredménytáblák, ezért nincs mit eldobni.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2138I *A felhasználónév felhasználó eredménytábláit a rendszer eltávolította.*

Magyarázat: Az eredménytáblák eldobásra kerültek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2139I *A felhasználónév felhasználónak nincsenek eredménytáblái. A rendszer nem dobott el semmit.*

Magyarázat: Nincsenek eredménytáblák, ezért nincs mit eldobni.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2140I *A lekérdezősazonosító lekérdezés eredménytábláit a rendszer sikeresen eltávolította.*

Magyarázat: Az eredménytáblák eldobásra kerültek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2141I *A lekérdezősazonosító lekérdezésnek nincsen eredménytáblája. A rendszer nem dobott el semmit.*

Magyarázat: Az adott lekérdezésnek nincsen eredménytáblája.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2142E *A lekérdezősazonosító lekérdezés nincsen a megfelelő állapotban.*

Magyarázat: A lekérdezés nincsen a megfelelő állapotban a parancs végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a lekérdezés állapotát, és adja ki újra a parancsot.

DQP2143E *Az időegység időegység nem érvényes a paraméternév paraméterben.*

Magyarázat: Érvénytelen a paraméterben megadott időegység.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja.

Adjon meg helyes időegységet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2144E *A megadott paraméternév paraméter hibás.*

Magyarázat: A megadott paraméter hibás.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DQP2145E *A paraméternév paramétert meg kell adni.*

Magyarázat: A megadott parancsszintaktika hibás.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DQP2146E *A paraméternév paraméter az érték hibás értéket kapta.*

Magyarázat: Érvénytelen értéket adtak meg a paraméternek.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Javítsa ki a paraméterértéket, és adja ki újra a parancsot.

DQP2147E *Hiányzik a paraméter paraméter értéke.*

Magyarázat: A parancsból hiányzik egy kötelező paraméterérték.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Adja ki újra a parancsot a szükséges paraméterértékekkel.

DQP2148E *A rendszer a kulcsszó nem várt kulcsszót talált, talán a következő kulcsszó helyett: kulcsszó.*

Magyarázat: A parancsban egy hozzá nem alkalmazható kulcsszó van.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query

Patroller dokumentációjában találja. Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DQP2149E A parancsnak váratlanul vége lett, a várt érték esetleg a következő lehet: *érték*.

Magyarázat: Szintaktikai hiba van a parancsban.

A parancs nem dolgozható fel.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja.

Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DQP2150E A paraméternév paramétert csak egyszer lehet megadni.

Magyarázat: A paraméternév paramétert többször adta meg.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DQP2151E Hiányzik a paraméter paraméter alapértelmezett értéke.

Magyarázat: A paraméternek nincsen alapértelmezett értéke.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Adjon meg érvényes paraméterértéket, és adja ki újra a parancsot.

DQP2152E A paraméternév paraméter értéke nem lehet üres.

Magyarázat: Meg kell adni a paraméternév paraméter értékét.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Adja meg a paraméter értékét, és adja ki újra a parancsot.

DQP2153E A paraméternév paraméter értékét egyszeres idézőjelek között kell megadni.

Magyarázat: A paraméter értékét egyszeres idézőjelek között kell megadni.

Felhasználói válasz: A parancsok futtatásáról a Query Patroller dokumentációjában olvashat. Tegye ki az egyszeres idézőjeleket a paraméterérték köré, és adja ki újra a parancsot.

DQP2154E A lekérdezés már nem fut, a lekérdezés állapota pedig ismeretlen.

Magyarázat: A lekérdezés már nem fut, állapotát pedig nem lehet meghatározni. Lehet, hogy sikeresen lefutott, de lehet, hogy nem. Ez egy természetellenes állapot, amelynek az oka esetleg a következők egyike:

- A lekérdezés futása közben a Query Patroller kiszolgáló összeomlott, vagy lezárták a FORCE beállítással, esetleg áramkimaradás miatt leállt, vagy megszüntették kapcsolatát a DB2-vel.
- A lekérdezés futása vagy sorban állása közben a DB2 kiszolgáló összeomlott, vagy lezárták a FORCE beállítással, vagy esetleg áramkimaradás miatt leállt.
- A Query Patroller kiszolgáló nem válaszolt az elvárt időkereten belül, amikor a DB2 megkísérelte jelenteni a lekérdezés befejezését.

Felhasználói válasz: Nézze meg a lekérdezést elküldő ügyfélalkalmazásban, hogy mi a lekérdezés állapota és eredménye. Szükség szerint küldje el újra a lekérdezést.

DQP2155E A rendszer felfüggesztette a felhasználónév felhasználót.

Magyarázat: A felhasználó nem jogosult lekérdezések benyújtására és Query Patroller parancsok végrehajtására.

Felhasználói válasz: Kérje meg az adatbázis-adminisztrátort, hogy aktiválja újra a felhasználó benyújtói profilját.

DQP2156E A kommunikáció az adott időn belül nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval.

Magyarázat: A DB2 kiszolgáló nem tud csatlakozni vagy kommunikálni a Query Patroller kiszolgáló az adott időkereten belül.

Felhasználói válasz: Lehet, hogy a Query Patroller kiszolgáló ideiglenesen túl van terhelve, és ezért megnőtt a válaszadási ideje. Nézze meg a rendszer munkaterhelését, és gondoskodjon arról, hogy a Query Patroller rendszer optimális teljesítményre legyen hangolva. Szükség szerint küldje el újra a lekérdezést.

Ha a probléma továbbra is fennáll, kérjen segítséget az IBM képviselőtől.

DQP2157E A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításai nem léteznek.

Magyarázat: A felhasználónak nincsenek egyedi benyújtási beállításai.

Felhasználói válasz: Hozzon létre egyedi benyújtási beállításokat a felhasználó számára, vagy adja meg egy olyan felhasználó nevét, akinek vannak egyedi benyújtási beállításai.

DQP2158E A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításai nem másolhatóak saját magukra.

Magyarázat: Az egyedi benyújtási beállítások nem másolhatóak saját magukra.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy másik felhasználónevet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2159I *A lekérdezőszoftver lekérdező adatait a rendszer eltávolította.*

Magyarázat: Nincsenek információk a lekérdezőszoftver lekérdezőszoftverhez.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2160I *A lekérdezőszoftver lekérdező történeti adatait a rendszer eltávolította.*

Magyarázat: Nincsenek történeti információk a lekérdezőszoftver lekérdezőszoftverhez.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2161I *A rendszer eltávolította minden, lekérdezővel kapcsolatos adatot.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította a lekérdezővel kapcsolatos adatokat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2162I *A rendszer eltávolította minden, lekérdezővel kapcsolatos történeti adatot.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította a lekérdezővel kapcsolatos történeti adatokat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2163I *A lekérdezőszoftver lekérdezőt visszavonták.*

Magyarázat: A lekérdezőt visszavonták.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2164I *szám lekérdező régebbi, mint időegység, ezért a rendszer eltávolította adatait.*

Magyarázat: Az időegységnél régebbi lekérdezők adatait a rendszer eltávolította.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2165I *szám lekérdező régebbi, mint időegység, ezért a rendszer eltávolította a történeti adatait.*

Magyarázat: Az időegységnél régebbi lekérdezők történeti adatait a rendszer eltávolította.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2166E *A lekérdezőszoftver lekérdezőt nem lehet visszavonni. A lekérdező már lefutott, visszavonták vagy megszakították.*

Magyarázat: A lekérdezőszoftver lekérdezőt nem lehet visszavonni, mert már lefutott, visszavonták vagy megszakították.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2167E *A rendszer a kulcsszó nem várt kulcsszót talált, amikor a parancs végének kellett volna következnie.*

Magyarázat: A parancsban egy hozzá nem alkalmazható kulcsszó van.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja. Javítsa ki a szintaxist, és adja ki újra a parancsot.

DQP2168I *A rendszer eltávolította az összes adott lekérdező adatait.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította a lekérdezőkkel kapcsolatos adatokat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2169I *A rendszer eltávolította az összes adott lekérdező történeti adatait.*

Magyarázat: A rendszer eltávolította a lekérdezőkkel kapcsolatos történeti adatokat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2170I *szám eredménytábla régebbi, mint időegység, ezért a rendszer eldobta.*

Magyarázat: A rendszer eldobta az eredménytáblákat, mert régebbiek voltak, mint időegység.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2171I *A Query Patroller sikeresen feldolgozott szám lekérdezőt, és történeti adatokat hozott létre szám lekérdezőszoftverhez.*

Magyarázat: Történeti adatok jöttek létre az említett számú lekérdezőszoftverhez.

Felhasználói válasz: Ha a feldolgozott lekérdezők és a létrehozott történeti adatok száma megegyezik, nem kell tennie semmit.

Ha nem így van, az üzenet lehetséges okait a qpdiag.log fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP2172I *A lekérdezőosztály frissítése hosszú ideig tarthat. A várakozó és az újonnan elküldött lekérdezők a várakozási sorban maradnak a frissítés végéig.*

Magyarázat: A lekérdezőosztály frissítése hosszú ideig tarthat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2173E **lekérdezőosztály frissítése van folyamatban. Ezzel együtt nem lehet másik frissítést végezni.**

Magyarázat: Nem lehet frissíteni egy lekérdezőosztályt, amíg egy másik frissítése van folyamatban.

Felhasználói válasz: Az aktuális frissítés befejeztével adja ki újra a parancsot.

DQP2174I **Túlhaladta a megengedhető lekérdezőosztályok maximális számát.**

Magyarázat: Elérte a megengedhető lekérdezőosztályok maximális számát. Nem lehet új lekérdezőosztályt létrehozni.

Felhasználói válasz: Csökkentse a meglévő lekérdezőosztályok számát.

DQP2175I **Már van egy lekérdezőosztály ugyanezzel a maximális lekérdezői költségértékkel, vagy túlhaladta a megengedhető lekérdezőosztályok maximális számát.**

Magyarázat: Elérte a megengedhető lekérdezőosztályok maximális számát. Nem lehet új lekérdezőosztályt létrehozni.

A lekérdezőosztályok lekérdezői költsége egyedi kell, hogy legyen.

Felhasználói válasz: Csökkentse a meglévő lekérdezőosztályok számát, és gondoskodjék az osztályok egyedi lekérdezői költségértékéről.

DQP2176E **A kulcsszó kulcsszó hossza nagyobb a megengedettnél.**

Magyarázat: Az adott kulcsszó hossza nagyobb a megengedettnél.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes kulcsszót, és adja ki újra a parancsot.

DQP2177E **Nem lehet megadni a közös benyújtási profilt.**

Magyarázat: Alapértelmezés szerint a rendszer automatikusan a felhasználó saját benyújtási profilját használja, ha van ilyen. Ha nincsen, akkor a felhasználó megadhatja egy olyan csoport benyújtási profilját, amelynek a tagja.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot egy csoport benyújtási profillal, vagy mindenféle benyújtási profil nélkül.

DQP2178E **Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó.**

Magyarázat: Érvénytelen felhasználónév vagy jelszó.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot a helyes felhasználónévvel és jelszóval.

DQP2179I **Nincsen történeti lekérdezőinformáció.**

Magyarázat: Egyes lekérdezők történeti adatai nem eltávolíthatóak, mivel ilyen adat nincsen.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2180W **A lekérdezőazonosító lekérdezés most a háttérben fut.**

Magyarázat: A megadott lekérdezés most a háttérben fut.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2181E **A lekérdezés futása megszakadt, mert az eredményhalmaz sorainak száma több, mint amennyi sort az eredménytáblában el lehet helyezni.**

Magyarázat: A Query Patroller megkísérelt egy eredménytáblát létrehozni a lekérdezéshez vagy mert az a háttérben futott, vagy mert először felfüggesztették, utána újra aktivizálták. A benyújtónak olyanok az egyedi benyújtási beállításai, hogy ha az eredményhalmaz hosszabb a megengedettnél, akkor nem ad vissza eredményt.

A Query Patroller megszakította a lekérdezőt, amikor észlelte, hogy az általa visszaadott sorok száma meghaladná a lekérdezőt benyújtó egyedi benyújtási beállításában szereplő maximális eredménytábla-méretet.

Felhasználói válasz: Módosítsa a lekérdezőt, hogy kisebb legyen a visszaadott sorok száma, vagy kérjen meg egy adminisztrátort vagy operátort, hogy növelje az eredménytábla lehetséges sorainak számát. Ha a lekérdező a háttérben futott, inkább várja meg az eredményt, mielőtt aktivizálná az alkalmazást.

DQP2182I **A lekérdezőazonosító függő lekérdezőt visszavonták.**

Magyarázat: A megadott lekérdező a háttérben fut.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2183E **A lekérdezőazonosító lekérdezés nem futtatható a háttérben.**

Magyarázat: A megadott lekérdezés nem futtatható a háttérben.

Felhasználói válasz: Nézze meg a Query Patroller dokumentációjában, hogy melyik lekérdezőosztályokat lehet a háttérben futtatni.

DQP2184E **Nincsenek az időegységénél régebbi eredménytáblák.**

Magyarázat: Az eredménytáblák nem léteznek. A rendszer nem távolított el semmit.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2185I **Nincsenek az időértéknél régebbi lekérdezésinformációk.**

Magyarázat: A lekérdezésinformációt nem lehet eltávolítani, hiszen nem létezik.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2186I **Nincsenek az időértéknél régebbi történeti lekérdezésinformációk.**

Magyarázat: A történeti lekérdezésinformációt nem lehet eltávolítani, hiszen nem létezik.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2187W **A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításait a rendszer felvette. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A rendszer felvette a felhasználó új egyedi benyújtási beállításait. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP2188W **A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításait a rendszer sikeresen frissítette. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A rendszer frissítette a felhasználó egyedi benyújtási beállításait. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP2189W **A felhasználónév felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen felvette. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen felvette. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP2190W **A felhasználónév felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen frissítette. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen frissítette. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP2191W **A csoportnév csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen felvette. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen felvette. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP2192W **A csoportnév csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen frissítette. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen frissítette. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP2193W **A Query Patroller rendszer beállításai sikeresen frissültek. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A Query Patroller rendszer beállításai sikeresen frissültek. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látszanak.

DQP2194W **A felhasználónév felhasználó egyedi benyújtási beállításait a rendszer sikeresen eltávolította. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.**

Magyarázat: A rendszersikeresen eltávolította a felhasználó egyedi benyújtási beállításait. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látsszanak.

DQP2195W *A felhasználónév felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen eltávolította. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.*

Magyarázat: A felhasználó benyújtási profilját a rendszer sikeresen eltávolította. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látsszanak.

DQP2196W *A csoportnév csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen eltávolította. A kommunikáció viszont nem sikerült a Query Patroller kiszolgálóval. A változások nem tükröződnek a Query Patroller kiszolgálón.*

Magyarázat: A csoport benyújtási profilját a rendszer sikeresen eltávolította. A Query Patroller kiszolgálót viszont nem lehet elérni, hogy láthassunk a módosításokat.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a Query Patroller kiszolgálót, hogy a módosítások látsszanak.

DQP2197I *A lekérdezősazonosító lekérdezést nem lehet eltávolítani.*

Magyarázat: A lekérdezős adatait nem lehet eltávolítani.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2198E *Nem lehet megjeleníteni vagy fájlba írni a lekérdezősazonosító lekérdezős eredményhalmazát. Az eredményhalmazok nem léteznek.*

Magyarázat: A lekérdezős eredményhalmazai nem léteznek. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha a lekérdezős nem SELECT utasítást, ha az eredményhalmazokat saját kezűleg eldobták, vagy ha az eredmény céljaként egy ügyfélalkalmazás van megadva.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2199W *A kezelt lekérdezős törlési időtartamaként megadott érték kisebb, mint az eredménytáblához megadott. A társított eredménytábla törölni fog a kezelt lekérdezős törlésekor.*

Magyarázat: A kezelt lekérdezős törlési időtartamaként megadott érték kisebb, mint az eredménytáblához megadott. A társított eredménytábla törölni fog a kezelt lekérdezős törlésekor, ezért az eredménytábla törlési időtartamát a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Felhasználói válasz: A kezelt lekérdezős törlési

időtartamaként megadott értéket állítsa nagyobbra, mint ami az eredménytáblához van megadva.

DQP2200W *A történeti lekérdezős törlési időtartamaként megadott érték kisebb, mint a kezelt lekérdezős megadott. A társított eredménytábla törölni fog a történeti lekérdezős törlésekor.*

Magyarázat: A társított kezelt lekérdezős törölni fog a történeti lekérdezős törlésekor, ezért a kezelt lekérdezős törlési időtartamát a rendszer figyelmen kívül hagyja.

Felhasználói válasz: A történeti lekérdezős törlési időtartamaként megadott értéket állítsa nagyobbra, mint ami a kezelt lekérdezős megadott.

DQP2202I *A felhasználó leállította a Történeti elemzőt. A leállítás előtt a Query Patroller feldolgozott szám lekérdezős, és történeti adatokat hozott létre szám lekérdezős.*

Magyarázat: A GENERATE HISTORICAL_DATA STOP parancsot egy másik folyamatban adták ki. Történeti adatok jöttek létre az említett számú lekérdezős.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2203I *Folyamatban van a történeti adatok létrehozásának leállítása.*

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2204I *A Query Patroller most nem hoz létre történeti adatokat.*

Magyarázat: A Query Patroller nem tud GENERATE HISTORICAL_DATA STOP parancsot kiadni, hiszen most nem hoz létre történeti adatokat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2205E *Csak a lekérdezősbenyújtó tud lekérdezős futtatni a háttérben.*

Magyarázat: Akkor futtathat lekérdezős a háttérben, ha eredetileg Ön nyújtotta be.

Felhasználói válasz: A lekérdezős háttérben futtatásának részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja.

DQP2206E *A paraméter1 paraméter értékét ugyanarra az értékre kell állítani, mint a paraméter2 paraméterét. Ez az érték a paraméter2 értéke.*

Magyarázat: Be kell állítani paraméter1 értékét.

Felhasználói válasz: Adjon értéket a paraméter1 paraméternek, és adja ki újra a parancsot.

DQP2207E A parancs sikeresen befejeződött.

Magyarázat: Ennek a parancsnak a végrehajtása során nem állt elő hiba.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2208E Az adott parancs hossza nagyobb a megengedettnél.

Magyarázat: A parancs túl hosszú.

Felhasználói válasz: A parancs részletes leírását a Query Patroller dokumentációjában találja.

Adja ki újra a parancsot.

DQP2209W Ha elengedi a lekérdezést, a rendszerre olyan munkaterhelés hárul, amelynek költsége meghaladja a megengedettet.

Magyarázat: Az elengedni szándékozott lekérdezés költsége meghaladja a rendszerben maximálisan megengedettet. Ha megszünteti a lekérdezés felfüggesztett állapotát, a Query Patroller várakozási sorban tartja azt, amíg a sorból el nem végzi a többi lekérdezést.

Ez nem jelenti azt, hogy az adott lekérdezéssel együtt ne futhatna több lekérdezés.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2210E A sorban álló lekérdezés már nem létezik, állapota megszakított.

Magyarázat: A lekérdezés a várakozási sorban állt, és bár még nem kezdett futni, már nem létezik. Ez egy rendellenes állapot, amelyet az alábbiak egyike idézhetett elő:

- A lekérdezés sorban állása közben a DB2 kiszolgáló összeomlott, vagy lezárták a FORCE beállítással, vagy esetleg áramkimaradás miatt leállt.
- A Query Patroller kiszolgáló nem válaszolt az elvárt időkereten belül, amikor a DB2 megkísérelte jelenteni a lekérdezés állapotát.

Felhasználói válasz: Nézze meg a lekérdezést elküldő ügyfélalkalmazásban, hogy mi a lekérdezés állapota és eredménye. Szükség szerint küldje el újra a lekérdezést.

DQP2211E A Történeti elemző nem futtatható, hiszen jelenleg éppen fut.

Magyarázat: Egy adatbázison egyszerre csak egy Történeti elemző futhat.

Felhasználói válasz: Várja meg a Történeti elemző futásának a végét, mielőtt újra futtatná. Vagy állítsa le a Történeti elemzőt a GENERATE HISTORICAL_DATA STOP Query Patroller paranccsal.

DQP2212W Az adott lekérdezés eredménye sikeresen a fájlnev fájlba került, de a segédprogram figyelmeztetésekbe ütközött. További részletekért lásd az üzenetfájl üzenetfájlt.

Magyarázat: A DB2 Query Patroller a DB2 kiviteli segédprogramjával menti (fájlba) a lekérdezések eredményét. Az eredményt sikerült fájlba írni, de a DB2 EXPORT parancsa a figyelmeztetéseket tartalmazó üzenetfájl üzenetfájlt hozta létre.

Felhasználói válasz: Olvassa el a figyelmeztetéseket az üzenetfájlban. A DB2 kiviteli segédprogramjáról további információkat kaphat a DB2 Információs Központban.

DQP2213W Nem sikerült egy vagy több eredménytábla eltávolítása.

Magyarázat: Nem sikerült egy vagy több eredménytábla eltávolítása. A hibát az okozhatta, ha a felhasználónak nincsen megfelelő jogosultsága.

Felhasználói válasz: A qpuser.log fájlban megtalálja, hogy melyik eredménytáblák eltávolításával volt probléma, és segítségével esetleg az üzenet lehetséges okát is kiderítheti.

DQP2214E A felhasználónév felhasználónak nincsen jogosultsága a lekérdezésazonosító lekérdezés eredménytáblájának eltávolítására.

Magyarázat: Az eredménytáblát nem lehet eltávolítani, mert a felhasználó nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal.

Felhasználói válasz: Az eredménytáblák eldobásához szükséges jogosultságokról Query Patroller dokumentációjában olvashat.

DQP2217E A Query Patroller egy hiba miatt nem tudott történeti adatokat létrehozni. SQLCODE = sqlcode.

Magyarázat: Hiba történt a történeti adatok létrehozása során. Nem jöttek létre történeti adatok.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpdiag.log fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP2218I A felhasználói azonosító felhasználó egyedi benyújtási beállításait a rendszer felvette. Ha a felhasználó nem tartozik a kiválasztott benyújtási profilú csoporthoz, a Query Patroller automatikusan egy másik benyújtási profilt választ, amikor ennek a felhasználónak a lekérdezését dolgozza fel.

Magyarázat: A megadott felhasználó egyedi benyújtási beállításai sikeresen létrejöttek, és kiválasztott egy csoportos benyújtási profil. Ha a megadott felhasználó a lekérdezés benyújtásakor (már) nem tartozik a csoporthoz, a Query Patroller a legszigorúbb benyújtási profilt választja ki azon csoportokéi közül, amelyekhez a felhasználó tartozik.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a felhasználó ahhoz a csoporthoz tartozzon, amelynek a benyújtási profilját megadta a lekérdezés benyújtásakor. Vagy hagyja, hogy a Query Patroller válassza ki a legszigorúbb benyújtási profilt.

DQP2505I *Az adatbázis-partíció csoportnév adatbázis-partíció csoport nem létezik. A qpsetup parancs megpróbálja létrehozni.*

Magyarázat: A megadott adatbázis-partíció csoport nem létezik.

Felhasználói válasz: A qpsetup parancs megpróbál létrehozni egy új adatbázis-partíció csoportot.

DQP2506E *Már vannak Query Patroller vezérlőtáblák.*

Magyarázat: Vannak Query Patroller vezérlőtáblák. A qpsetup parancs nem folytatható.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a vezérlőtáblák érvényesek és teljesek-e. Ha újakra szeretné cserélni őket, adja ki a qpsetup parancsot a REPLACE beállítással.

DQP2507E *A táblaterületnév táblaterület nem létezik. A qpsetup parancs nem folytatható.*

Magyarázat: A megadott táblaterületnév nem létezik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes táblaterületnevet adott-e meg, adja ki újra a parancsot.

DQP2508E *A sémanév séma már létezik. A parancsnév parancs nem folytatható.*

Magyarázat: A megadott sémanév már létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy egyedi sémanévet, és adja ki újra a parancsot.

DQP2516E *Nem sikerült a csomagnév csomag összerendelése, ok: ok.*

Magyarázat: Nem sikerült a csomag összerendelése.

Felhasználói válasz: Ha egy SQLCODE miatt nem sikerült, további információkat kaphat, megnézi az Üzenetek leírása részt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP2518E *Nem léteznek a Query Patroller vezérlőtáblák.*

Magyarázat: A megadott adatbázisban nincsenek Query Patroller vezérlőtáblák.

Felhasználói válasz: A qpsetup parancsral hozza létre a Query Patroller vezérlőtáblákat.

DQP2519E *Nem sikerült az eredménytábla-terület adatait a DB2QP.QP_SYSTEM táblába írni. Ok = ok.*

Magyarázat: A qpsetup parancs megpróbálta az eredménytábla-terület adatait a DB2QP.QP_SYSTEM táblába írni, de nem sikerült.

Felhasználói válasz: Elemezze az okot, javítsa ki a hibát, és adja ki újra a parancsot.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP2520W *A sémanév séma már létezik. A qpsetup parancs megpróbál Query Patroller vezérlőtáblákat létrehozni ezzel a sémával.*

Magyarázat: A séma már létezik a megadott táblában. A qpsetup parancs megpróbál Query Patroller vezérlőtáblákat létrehozni ebben a sémában. A séma DB2 táblái megmaradnak, hacsak a qpsetup parancsot nem a REPLACE beállítással adja ki.

Felhasználói válasz: Ha van olyan tábla, amelynek a neve megegyezik a Query Patroller vezérlőtáblák egyikének a nevével, vigye azt egy másik sémába.

DQP2521E *A tároló útvonala táblaterület tároló már használatban van.*

Magyarázat: A megadott táblaterület tárolót egy másik alkalmazás használja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az útvonalat, és adja ki újra a parancsot.

DQP2522E *A qpsetup parancs meghiúsult. A parancs segítségével létrehozott minden adatbázis-objektum rendbetétele megtörtént.*

Magyarázat: A qpsetup parancs meghiúsult. Minden adatbázis-objektum, mint például a táblaterületek, függvények és eljárások rendbetétele megtörtént.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpsetup.log fájlban találja. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM terméktámogatási szolgáltatáshoz.

DQP2523I *A qpsetup parancs sikeresen befejeződött.*

Magyarázat: A qpsetup parancs sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2526I *A csomagnév csomag összerendelése sikerült.*

Magyarázat: A Query Patroller sikeresen összerendelte a csomagot.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2604I A Query Patroller 7-es verziójú vezérlőtábláinak rendbetétele sikeresen befejeződött.

Magyarázat: A Query Patroller költöztetés utáni rendbetétele sikeresen befejeződött, és a rendszer eldobott minden 7-es verziójú Query Patroller táblát, nézetet és eseményindítót.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2605E A Query Patroller 7-es verziójú vezérlőtábláinak rendbetétele nem sikerült.

Magyarázat: A Query Patroller költöztető eszköze végzetes hibába ütközött a 7-es verziójú Query Patroller adatbázis-objektumok rendbetétele során. A rendbetétel nem fejeződött be sikeresen.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpmigrate.log fájlban találja.

DQP2606W A Query Patroller 7-es verziójú vezérlőtábláinak rendbetétele figyelmeztetésekkel fejeződött be.

Magyarázat: A Query Patroller költöztetés utáni rendbetételi folyamata figyelmeztetésekbe ütközött a 7-es verziójú Query Patroller táblák törlése során. Lehet, hogy sikeresen befejeződött. Lehet, hogy hibák történtek a felhasználók és/vagy a rendszerkonfiguráció részei költöztetése során.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpmigrate.log fájlban találja.

DQP2607I Sikerült a Query Patroller vezérlőtáblák 7-esről 8-as verzióra költöztetése.

Magyarázat: A Query Patroller költöztető eszköz futása sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2608E Nem sikerült a Query Patroller vezérlőtáblák 7-esről 8-as verzióra költöztetése.

Magyarázat: A Query Patroller költöztető eszköze végzetes hibába ütközött az adatbázis költöztetése során. A költöztetés nem fejeződött be sikeresen.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpmigrate.log fájlban találja.

DQP2609W A Query Patroller vezérlőtáblák 7-esről 8-as verzióra költöztetése figyelmeztetésekkel zárult.

Magyarázat: A Query Patroller költöztető eszköze figyelmeztetésekbe ütközött az adatbázis költöztetése során, de lehet, hogy a költöztetés sikerült. Lehet, hogy hibák történtek a felhasználók és/vagy a rendszerkonfiguráció részei költöztetése során.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a qpmigrate.log fájlban találja.

DQP2610E A további lépések előtt állítsa le a Query Patroller kiszolgálót.

Magyarázat: A Query Patroller kiszolgálót le kell állítani a Query Patroller költöztető eszközének futtatása előtt.

Felhasználói válasz: Állítsa le a Query Patroller kiszolgálót a qpstop parancs segítségével.

DQP2611W A felhasználónév felhasználó felhasználói profilját a rendszer nem költöztette. SQLCODE = SQLCODE.

Magyarázat: A felhasználót a rendszer nem költöztette.

Felhasználói válasz: Az üzenet lehetséges okait a SQLCODE-ból állapíthatja meg.

DQP2612I A Query Patroller felhasználói és csoportprofilok költöztetése sikeresen befejeződött.

Magyarázat: Az IWM003_USER_PROF 7-es verziójú Query Patroller tábla adatai a SUBMITTER_PROFILE, OPERATOR_PROFILE és SUBMISSION_PREFERENCES 8-as verziójú Query Patroller táblákba költöztek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2613W A Query Patroller felhasználói és csoportprofilok költöztetése figyelmeztetésekkel fejeződött be.

Magyarázat: Az IWM003_USER_PROF 7-es verziójú Query Patroller tábla adatainak a SUBMITTER_PROFILE, OPERATOR_PROFILE és SUBMISSION_PREFERENCES 8-as verziójú Query Patroller táblákba költöztetése során figyelmeztetések érkeztek.

Felhasználói válasz: Nézze meg a qpmigrate.log fájlban, hogy melyik felhasználókat nem sikerült költöztetni. Ha számított a felhasználónév körüli problémára, akkor semmit nem kell tennie. Egyébként másolja az adatokat a táblába saját kezűleg.

DQP2614W A Query Patroller felhasználói és csoportprofilok költöztetése nem sikerült.

Magyarázat: Hiba történt, amikor a rendszer az adatokat olvasta a 7-es verziójú Query Patroller táblákból, és ezért a felhasználói és csoportprofilok költöztetése nem folytatható. Lehet, hogy a 7-es verziójú Query Patroller táblák sérültek, vagy I/O hiba történt az olvasás során.

Felhasználói válasz: Nézze meg, hogy megvannak-e a 7-es verziójú Query Patroller táblák, és hogy érvényes adatokat tartalmaznak-e.

DQP2615I A Query Patroller rendszerkonfiguráció költöztetése sikeresen befejeződött.

Magyarázat: Az IWM003_JOB_QUEUE és az IWM003_SYS_PARAMS 7-es verziójú Query Patroller táblák adatai a QUERY_CLASS és QP_SYSTEM 8-as verziójú Query Patroller táblákba költöztek.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP2616W A Query Patroller rendszerkonfiguráció költöztetése figyelmeztetésekkel fejeződött be.

Magyarázat: Az IWM003_JOB_QUEUE és az IWM003_SYS_PARAMS 7-es verziójú Query Patroller táblák adatai a QUERY_CLASS és QP_SYSTEM 8-as verziójú Query Patroller táblákba költöztek, de közben figyelmeztetések érkeztek. Lehet, hogy már vannak különféle feladatvárákozási sorok a táblában.

Felhasználói válasz: Nézze meg a qpmigrate.log fájlban, hogy melyik feladatvárákozási sorokat nem sikerült költöztetni. Ha számított a feladatvárákozási sor körüli problémára, akkor semmit nem kell tennie. Egyébként másolja az adatokat a táblába saját kezűleg.

DQP2617E A Query Patroller rendszerkonfiguráció költöztetése nem sikerült.

Magyarázat: Hiba történt, amikor a rendszer az adatokat olvasta a 7-es verziójú Query Patroller táblákból, és ezért a rendszerkonfiguráció adatainak költöztetése nem folytatható. Lehet, hogy a 7-es verziójú Query Patroller táblák sérültek, vagy I/O hiba történt az olvasás során.

Felhasználói válasz: Nézze meg, hogy megvannak-e a 7-es verziójú Query Patroller táblák, és hogy érvényes adatokat tartalmaznak-e.

DQP2625W A lekérdezőazonosító azonosítójú 7-es verziójú Query Patroller feladatvárákozási sor költöztetése nem sikerült, mert már van egy lekérdező költség maximális lekérdezői költséget tartalmazó bejegyzés.

Magyarázat: A Query Patroller a költöztetés folyamán olyan bejegyzést talált a QUERY_CLASS vezérlőtáblában, amelyben olyan maximális költség szerepel, amely megegyezik a költöztetés alatt álló lekérdezőosztályéval. Nem lehet ugyanaz a maximális költség két különböző bejegyzésben.

Felhasználói válasz: Ha számított a maximális költség körüli problémára, akkor semmit nem kell tennie. Egyébként változtassa meg a költöztetendő lekérdezőosztály maximális költségét, és saját kezűleg szűrje be a QUERY_CLASS vezérlőtáblába.

DQP2627W A lekérdezőazonosító azonosítójú 7-es verziójú Query Patroller feladatvárákozási sor költöztetése nem sikerült, mert maximális költsége 0.

Magyarázat: A 7-es verziójú feladatvárákozási sor maximális költsége 0. Ebbe az osztályba nem kerülhet egyetlen lekérdező sem, ezért a feladatvárákozási sor nem kerül költöztetésre.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP3000E Ebben a lekérdezőosztályban nem lehet több lekérdező, mint a Query Patroller rendszerben.

Magyarázat: Be lehet állítani mind a lekérdezőosztályok, mind a Query Patroller rendszer lekérdezőinek maximális számát. Egyetlen lekérdezőosztályban sem engedhető meg több lekérdező, mint magában a Query Patroller rendszerben.

Felhasználói válasz: Vegye kisebbre a lekérdezők maximális számát a lekérdezőosztályban, vagy nagyobbra a Query Patroller rendszerben.

DQP3001E Ebben a lekérdezőosztályban nem lehet nagyobb a maximálisan megengedett költség, mint a Query Patroller rendszerben.

Magyarázat: Egyetlen lekérdezőosztályban sem engedhető meg nagyobb lekérdezői költség, mint magában a Query Patroller rendszerben.

Felhasználói válasz: Vegye kisebbre a maximális lekérdezői költséget a lekérdezőosztályban, vagy nagyobbra a Query Patroller rendszerben.

DQP3002E Olyan lekérdezőosztályok vannak, amelyekben a lekérdezők maximális száma nagyobb, mint magában a Query Patroller rendszerben.

Magyarázat: Be lehet állítani mind a lekérdezőosztályok, mind a Query Patroller rendszer lekérdezőinek maximális számát. Egyetlen lekérdezőosztályban sem engedhető meg több lekérdező, mint magában a Query Patroller rendszerben.

Felhasználói válasz: Vegye kisebbre a lekérdezők maximális számát a lekérdezőosztályban, vagy nagyobbra a Query Patroller rendszerben, illetve csökkentse a lekérdezők maximális számát minden olyan lekérdezőosztályban, amelyik megakadályozza az egész rendszer felső korlátjának alacsonyabbra helyezését.

DQP3003E Olyan lekérdezőosztályok vannak, amelyekben a lekérdezők maximális költsége nagyobb, mint magában a Query Patroller rendszerben.

Magyarázat: Egyetlen lekérdezőosztályban sem engedhető meg nagyobb lekérdezői költség, mint magában a Query Patroller rendszerben.

Felhasználói válasz: Vegye kisebbre a lekérdezések maximális költségét a lekérdezőosztályban, vagy nagyobbra a Query Patroller rendszerben, illetve csökkentse a lekérdezések maximális költségét minden olyan lekérdezőosztályban, amelyik megakadályozza az egész rendszer felső korlátjának alacsonyabbra helyezését.

DQP3010E Nem lehet eltávolítani a közös benyújtási profilt.

Magyarázat: Nem lehet eltávolítani a közös benyújtási profilt.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DQP3011E Nem lehet felhasználói benyújtási profilnevet megadni.

Magyarázat: A parancs nem fogad el felhasználói benyújtási profilnevet. Alapértelmezés szerint a rendszer automatikusan a felhasználó saját benyújtási profilját használja, ha van ilyen. Ha nincsen, akkor a felhasználó megadhatja egy olyan csoport benyújtási profilját, amelynek a tagja.

Felhasználói válasz: Adja ki újra a parancsot egy csoport benyújtási profillal, vagy mindenféle benyújtási profil nélkül.

DQP3012E Nem lehet eltávolítani a közös egyedi benyújtási beállításokat.

Magyarázat: Nem lehet eltávolítani a közös egyedi benyújtási beállításokat.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

13. fejezet A DWC üzenetei

Ez a szakasz a Data Warehouse Center (DWC) üzeneteit tartalmazza. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

DWC0771I A metaadatok közzététele sikeresre befejeződött. Részletekért tekintse meg a(z) *naplófájl_neve* naplófájlt.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nulla visszatérési értékkel hajtotta végre az információkatalógus közzétételére vonatkozó parancsot. A naplófájlban az egyes közzétett termékekről részletes információ található.

Felhasználói válasz: Részletekért tekintse meg a(z) *naplófájl_neve* naplófájlt.

DWC0772N A metaadatok közzététele során figyelmeztetések vagy hibák léphettek fel. Részletekért tekintse meg a(z) *naplófájl_neve* naplófájlt.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem-nulla visszatérési értékkel hajtotta végre az információkatalógus közzétételére vonatkozó parancsot. A naplófájlban az egyes közzétett termékekről részletes információ található.

Felhasználói válasz: Részletekért tekintse meg a(z) *naplófájl_neve* naplófájlt.

DWC0773N A(z)*fájlnév* objektumlista-fájl nem található.

Magyarázat: Az objektumlista-fájl nem található, mivel az ügynök esetleg nem tudta létrehozni a fájlt. A fájlt az ügynöknek kell létrehoznia, miután elolvasta a programparaméterek listáját.

Felhasználói válasz: Futtassa le az ügynök nyomkövetését, hogy megtudja, miért nem jött létre az objektumlista-fájl, vagy lépjen kapcsolatba az IBM képviselőjével.

DWC0774N A(z)*fájlnév* objektumlista-fájl nem olvasható.

Magyarázat: Az objektumlista-fájl sérült, ezért nem olvasható.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy sérült-e a fájl, vagy lépjen kapcsolatba az IBM képviselőjével.

DWC0775N A(z) *fájlnév* objektumlista-fájl nem elemezhető.

Magyarázat: Az objektumlista-fájl sérült vagy érvénytelen formátumú, ezért nem elemezhető.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a fájlformátumot vagy lépjen kapcsolatba az IBM képviselőjével.

DWC01000I User defined program executed successfully.

DWC01001I User logged on with user ID *userID*.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs.

DWC01002E Nem sikerült a bejelentkezés. A jelszó nem egyezik *felhasználói_azonosító* felhasználói azonosítóval. Adatbázisnév:*adatbázisnév*, előtag: *előtag*.

Magyarázat: Nem sikerült a bejelentkezés a vezérlőadatbázisba, mert a megadott jelszó nincs a felhasználói azonosítójához társítva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a jelszó, a felhasználói azonosítóm az adatbázisnév és a táblaminősítő!

DWC01003E Nem sikerült a bejelentkezés. Ezzel a felhasználói azonosítóval (*felhasználói_azonosító*) már bejelentkezett egy felhasználó *adatbázisnév* adatbázisba *előtag_neve* előtaggal.

Magyarázat: Megpróbált bejelentkezni a Data Warehouse Center rendszerre más felhasználói azonosítóval, mint amellyel már bejelentkezett a Data Warehouse Center rendszerre.

Felhasználói válasz: Zárj a be a Data Warehouse Center programot! Utána jelentkezzen be a Data Warehouse Center programba a másik felhasználói azonosítóval!

DWC01004E Cannot change the password for user ID *userID* because the current password is invalid.

Magyarázat: A régi jelszót azért nem lehet újra cserélni, mert a beírt régi jelszó érvénytelen.

Felhasználói válasz: A helyes régi jelszót írja be. Utána írja be az új jelszót.

DWC01005E Invalid function call. This function cannot be called before *dddApp.LogonAsUser* is called.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC01006E The Data Warehouse Center access privileges for user ID *userID* have been revoked.

Magyarázat: Olyan felhasználói azonosítóval próbál bejelentkezni a Data Warehouse Center rendszerbe, amelynek már nincs hozzáférési jogosultsága.

Felhasználói válasz: Vagy jelentkezzen be másik felhasználói azonosítóval, vagy forduljon a Data Warehouse Center rendszergazdához.

DWC01007E Nem sikerült a bejelentkezés. A felhasználó által megadott adatbázis nem egyezik a raktárkiszolgáló által kezelttel.

Magyarázat: Nem sikerült a bejelentkezés. A felhasználó által megadott adatbázis nem egyezik a raktárkiszolgáló által kezelttel.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a megadott vezérlőadatbázis azonos legyen a raktárkiszolgáló által használttal.

DWC02001E Operation on an ODBC cursor is not possible when the cursor is not prepared.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02002E The ODBC connection with the Data Warehouse Center control database has not been established.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02003E Allocation of the ODBC environment failed (SQLAllocEnv failed).

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02004E Free of the ODBC environment failed (SQLEnvFree failed).

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02005E Allocation of the ODBC Connect statement failed (SQLAllocConnect failed). Database: *database-name*. User ID: *user-ID*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02006E Az ODBC Connect utasítás felszabadítása (SQLFreeConnect) nem sikerült.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02007E Az ODBC kiosztása utasítás (SQLAllocStmt) nem sikerült. Utasítás vagy adatbázis: *adatbázisnév*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02008E Az ODBC felszabadítása utasítás (SQLFreeStmt) nem sikerült.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02009E Connection to ODBC database failed (SQLConnect failed). Database name: *database-name*. User ID: *user-ID*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02010E Disconnect from ODBC database failed (SQLDisconnect failed).

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02011E Execution of prepared ODBC statement failed (SQLExecute failed).

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02012E Direct execution of ODBC statement failed (SQLExecDirect failed). Utasítás: *statement-name*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02013E Transaction to connected ODBC database failed (SQLTransact failed).

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02014E Prepare of ODBC statement failed (SQLPrepare failed). Statement: *statement-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02015E Fetch of ODBC data failed (SQLFetch failed).

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02016E Extended fetch of ODBC data failed (SQLExtendedFetch failed).

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02017E Bind to ODBC parameter failed (SQLBindParameter failed). Parameter #: *parameter-number*. Parameter type: *parameter-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02018E Bind to ODBC column failed (SQLBindCol failed). Az oszlop száma: *oszlopszám*. Data type: *data-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC02019E Set of ODBC statement failed (SQLSetStmtOption failed). Utasítás: *utasításnév*.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC03101E The new target table name is the same as the source step target table name.

Magyarázat: Az másolt lépésben új cél táblanév van megadva, ez azonban ugyanaz, mint a másolt régi lépésben cél táblanév.

Felhasználói válasz: A **New Table Name** mezőben (Copy step panel) a létrehozandó új cél tábla nevét változtassa meg, hogy különbözzön a másolt forrás lépéstől.

DWC03102E Már van ilyen RelationCollection bejegyzés a kapcsolat nevében: *kapcsolatnév*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03103E An invalid target element with an ID of 'XXXXXXXXXX' was passed to addLocal for Relation Name: *relation-name*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03104E *object-type* object named: *object-name* is not in a 'valid' state. It may not have been retrieved or created properly.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03105E *object-type* object named: *object-name* already exists in the Data Warehouse Center database.

Magyarázat: Felhasználói Data Warehouse Center vagy belső Data Warehouse Center hiba történt. Ha a hiba Data Warehouse Center entitás, pl. lépés, folyamat, biztonsági csoport, felhasználó vagy adatbázis létrehozásakor történt, lehet, hogy már létezik ilyen nevű entitás.

Ha a hiba előfordulásakor nem hozott létre új entitást, lehet,

hogy belső hiba lépett fel a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Ha új Data Warehouse Center entitásnak adott nevet, ellenőrizze a megadott nevet és győződjön meg róla, hogy nem létezik másik, ilyen nevű entitás.

Ha a Data Warehouse Center belső hibájára gyanakszik, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03106E *objektumtípus* objektum NULL mutatót kapott módszer módszeren.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03109E An Invalid value was found in TimeStamp or step objects.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03110E A(z) tulajdonságnév beállított műveletéhez tartozó bemeneti adatok hossza objektum objektumban érvénytelen.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03112E Object type passed on the retrieve is not a valid Data Warehouse Center object type.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Nincs.

DWC03113E AttributeLink object does not have its 'linkType' operator set correctly.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03114E Attribute object does not have its 'nativeDataType', 'Database', or 'Table/File' attributes set correctly.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03115E The specified native data type: *type-name* does not have a conversion to ODBC in the Data Warehouse Center.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03116E The ODBC cursor for the listNext() operation is not initialized.

Magyarázat: Belső hibaüzenet.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM vevőszolgálathoz.

DWC03117E The 'typeOfMap' attribute in the Map object is not initialized. Create or update not performed.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03118E The special character *character* is not allowed in the object name. This is reserved for a delimiter for Data Warehouse Center tokens.

Magyarázat: A jelzett különleges karakterrel akart táblát vagy oszlopot létrehozni. Ez viszont foglalt a Data Warehouse Center olyan jelsoraihoz, amelyek az SQL SELECT utasításban szerepelhetnek. Ez a különleges karakter nem használható tábla vagy oszlop nevében.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a jelzett különleges karaktert a tábla vagy oszlop nevéből.

DWC03119E The *object-type* object named *object-name* is already being updated. Cannot update objects at the same time.

Magyarázat: Másik felhasználóval egyszerre próbál Data Warehouse Center entitást (*object-name*) frissíteni.

Felhasználói válasz: Várja meg a kezdeti frissítés végét.

DWC03120W A(z) *oszlopnév* oszlop (pontosság: *pontosság*, skála: *skála* a céltáblában a következőként jött létre: *adattípus* adattípus, amelynek pontossága: *pontosság*, skálája: *skála*. Ez hibát vagy adatvesztés lehetőségét okozhat. Ellenőrizze *oszlopnév* oszlop definícióját.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze *lépésnév* oszlop definícióját.

DWC03121E A költöztetési verzió érvénytelen. A Data Warehouse Center költöztetési eljárása nem támogatja a termék ezen verziójáról való költöztetést.

Magyarázat: A Data Warehouse Center vezérlő-adatbázis a 7-es vagy újabb verziókról való költöztetést támogatja.

Felhasználói válasz: A vezérlő-adatbázis jelen verzióra való költöztetése előtt költöztesse a vezérlő-adatbázist 7-es verzióra.

DWC03127E An Object-in-use error occurred.

Magyarázat: Olyan biztonsági csoportot próbált eltávolítani, amelyet egy megadott adatbázist használó lépés használ.

Felhasználói válasz: Mielőtt eltávolítaná a biztonsági csoportot az adatbázis **Selected Security Groups** listájából, előbb törölni vagy módosítani kell minden, az adatbázist használó lépésből az adatbázisra és a biztonsági csoportra vonatkozó hivatkozást.

DWC03142E *object-type object: object-name* was not found in the Data Warehouse Center control database.

Magyarázat: Ha listáról próbált Data Warehouse Center-t megnyitni, lehet, hogy egy másik felhasználó törölte a megnyitandó entitást. Ellenkező esetben belső Data Warehouse Center hiba történt.

Felhasználói válasz: A lista frissítése után nyissa meg újra az entitást. Ha ugyanaz a hiba történik, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03148E An invalid site hostname was passed to the Agent Site object.

Magyarázat: 2000 karakternél hosszabb gazdanevet adott meg ügynökgépként.

Felhasználói válasz: A **Host Name** mezőben (Agent Site jegyzettömb) rövidíteni kell az ügynökgép nevét: 200 karakternél rövidebbre.

DWC03149E An invalid OS type was passed to the AgentSite object.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03150E AgentSite objektum érvénytelen felhasználói azonosítót kapott.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03151E An invalid password was passed to the AgentSite object.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03153E Table *table-name* is being used by a step as a target table.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03154E A(z) *táblané*v céltáblát egy lépés bemeneti táblaként használja.

Magyarázat: Olyan Data Warehouse Center tábladefiníciót próbál törölni, amely táblát egy lépés forrástáblaként használ.

Felhasználói válasz: A tábla törlése előtt a lépésben/ből módosítson/töröljön minden hivatkozást a forrástáblára.

DWC03156E The Column object *object-name* is being used by a Map object as an input attribute.

Magyarázat: Olyan táblaoszlopot próbál törölni, amelyet egy lépés forrásoszlopként használ.

Felhasználói válasz: Az oszlop törlése előtt módosítson/töröljön minden hivatkozást a forrástáblára abban a lépésben/ből, amely forrásként használja az oszlopot.

DWC03157E The Column object *object-name* is being used by an AttributeLink object as an Attribute1 column.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03158E The Column object *object* is being used by an AttributeLink object as an Attribute2 column.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03159E The Agent Site cannot be deleted because it is being used by one or more steps.

Magyarázat: Olyan ügynökgépet próbál törölni, amelyet egy vagy több lépés saját ügynökgépnek adott meg.

Felhasználói válasz: Az ügynökgép törlése előtt a lépésekben/ből módosítson/töröljön minden hivatkozást az ügynökgépre.

DWC03160E The target table for step *step-name* is linked as a source to another step.

Magyarázat: Olyan lépést próbál törölni, amelynek cél táblája egy másik lépés forrása.

Felhasználói válasz: A lépés úgy törölhető, ha megszünteti a csatolást a cél táblával. A cél tábla továbbra is a másik lépés forrás táblája lesz. Meg kell adni a cél tábla feltöltésének új módját. A cél táblától függő összes lépés megjeleníthető egy akár a lépésre, akár a cél táblára kiadott "show related" művelettel.

A lépés törlése előtt a lépésekben/ből módosítson/töröljön minden hivatkozást a forráslépésre. Annak meghatározása, mely lépések használják forrásként ezt a lépést, kattintson a jobb oldali egérgombbal a törölni kívánt lépésre, majd a Show Related menüpontra. Ez a művelet megjelenít minden olyan lépést, amely ebből a lépésből származó adatokkal töltődik fel.

DWC03163E The SecurityGroup object is being used by the Data Warehouse Center steps as the Update Security Group.

Magyarázat: Olyan biztonsági csoportot próbál törölni, amelyet egy vagy több lépés saját frissítési biztonsági csoportnak adott meg.

Felhasználói válasz: A biztonsági csoport törlése előtt állítson be másik frissítési biztonsági csoportot.

DWC03164E A SecurityGroup objektumot Data Warehouse Center felhasználói használják.

Magyarázat: A Data Warehouse Center felhasználója olyan biztonsági csoportot próbál törölni, amely tartalmaz legalább egy Data Warehouse Center felhasználót.

Felhasználói válasz: A biztonsági csoport törlése előtt törölje belőle a felhasználókat.

DWC03165E Az *objektumtípus* objektum copy() módszerben NULL mutatót kapott.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03168E The Agent Site cannot be deleted because it is being used by one or more databases.

Magyarázat: Olyan ügynökgépet próbál törölni, amelyet egy vagy több célpont és/vagy forrás használ.

Felhasználói válasz: Az ügynökgép törlése előtt azt az használó adatbázisokban állítson be másik ügynökgépet. Az Agent Site jegyzetombben válassza a **Resources** fület és mindent töröljön a **Selected Database** listából.

DWC03169E The Attribute cannot be deleted because it is being used by one or more Primary Keys.

Magyarázat: Olyan táblaoszlopot próbál törölni, amelyet egy tábla elsődleges kulcsának definíciójában szerepel.

Felhasználói válasz: Az oszlop törlése előtt távolítsa azt el a tábla elsődleges kulcsának meghatározásából. A Table jegyzetombben válassza a **Primary** fület, és a meghatározásból törölje az oszlopot.

DWC03170E The Attribute cannot be deleted because it is being used by one or more Foreign Keys.

Magyarázat: Olyan oszlopot próbál törölni, amelyet egy vagy több másodlagos kulcs definíciójában szerepel.

Felhasználói válasz: Az oszlop törlése előtt távolítsa azt el a másodlagos kulcs(ok) meghatározásából. Nyissa ki a Table jegyzetomböt arra a táblára nézve, amely a másodlagos kulcsok meghatározását tartalmazza. Válassza ki a **Foreign** fület és távolítsa el az oszlopot a definíciók közül.

DWC03171E A tábla vagy fájl nem törölhető és nem nevezhető át, mivel egy vagy több lépés használja.

Magyarázat: Olyan táblát vagy fájlt próbál törölni, amelyet egy lépés megadott egyData Warehouse Center programnak.

Felhasználói válasz: Mielőtt törölné a táblát, távolítsa el azt

a lépésből. A táblát használó lépéseket a Table jegyzetomb **Usage** oldalán találja.

DWC03301E **A lépéshez - lépésnév - cél-erőforrásként kapcsolódó kapcsolódó erőforrás nem állította be a raktár jelzót.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03302E **Egy lépéshez forrás-erőforrásként kapcsolt erőforrás nem rendelkezik olyan raktárjelző készlettel, amely jelezné, hogy raktár-erőforrásról van szó.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03303E **E biztonsági csoporthoz rendelt valamely erőforrás egyszerre forrás és cél.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03304E **A(z) - erőforrásnév - erőforrás egy biztonsági csoporthoz kapcsolódik forrásként, de az iswarehouse jelző be van állítva, jelezve, hogy raktárról van szó.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03305E **A(z)erőforrásnév erőforrás célként kapcsolódik egy célcsoporthoz, de az iswarehouse jelző NINCS beállítva, annak jelzéséül, hogy nem raktárról van szó.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03306E **Olyan erőforrás (erőforrásnév) kapcsolódik a Data Warehouse Center programhoz, amely nem DB2 által tárolt eljárás.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03307E **Egy adat-erőforrás(tábla) fájl típusa a kapcsolódó Információ erőforrás adatbázis-típusa alapján helytelenül lett beállítva.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03308E **An Agent Site is being created or updated with a blank name.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03309E **An Agent Site is being created or updated with an invalid type.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03310E **An AIX Agent Site is being created or updated with no user ID specified.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03311E **A(z) erőforrásnév a megadott adatbázistípusnál érvénytelen.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03312E Az eltávolítandó céloszlop olyan lépéshez kapcsolódik, amely teszt üzemmódban van, és erre az oszlopra hivatkozik.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03466E The select parameter for the listNext() method has not been initialized.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03470E An invalid DB2columnbuffer list was passed to the database object.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03471E An invalid parameter pointer list was passed to the database object.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03477E A create or update was issued with the 'name' field of the database not initialized.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03479E A(z) adatbázisnév adatbázis 'dbType' mezőjével létrehozás vagy frissítés lett kiadva.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03480E A(z)adatbázis nem inicializált adatbázis 'subDbType' mezőjével létrehozás vagy frissítés lett kiadva.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03483E The table being updated has one or more steps associated with it that are in production mode. Update was successful but the steps may need to be modified.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03484E The passed-in target database object was not valid.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03485E A létrehozandó táblából hiányzik az 'IRName' vagy a 'name' tulajdonság inicializálása.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03486E The passed in table is not valid.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03487E The database type must be a Local files or Remote files type to use this method.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03488E **The password in the connect string must be keyed in.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03489E **A(z) adatbázisnév adatbázis nem távolítható el az ügynök helyre, mert egy vagy több lépés használja.**

Magyarázat: Egy Agent Site Selected List listából forrás- vagy céladatbázist próbál törölni, miközben egy vagy több lépés használja az adatbázist.

Felhasználói válasz: Mielőtt törölhetné az adatbázist az ügynökgépről, a lépésekből törölni kell az adatbázisra és az ügynökgépre hivatkozásokat.

DWC03490E **Target target name name exceeds maximum length allowed for table name for the target database. Maximum table name length is name-length.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03491E **Database subType not defined in internal target table. Internal error.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03492E **The parameter list for creating the new KeyMap objects is empty.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03493E **A raktár elsődleges kulcsa nem törölhető vagy módosítható, mivel egy vagy több raktár elsődleges kulcs használja.**

Magyarázat: Olyan raktári elsődleges kulcsot próbál törölni, amelyet egy vagy több raktári másodlagos kulcs definíciójában szerepel.

Felhasználói válasz: Mielőtt törölné a raktári elsődleges

kulcs meghatározását, távolítsa el a raktári másodlagos kulcs definíciójából az elsődleges kulcsra hivatkozást.

DWC03501E **User name cannot be removed from security group group-name because there are no other security groups having Administrative Authority and have this user in it.**

Magyarázat: A *name* nevű bejelentkezett felhasználónév eltávolításával próbálkozik egy biztonsági csoportból. Az illetőnek adminisztrátori előjogai vannak, ám nem tartozik egyik másik biztonsági csoporthoz sem adminisztrátori előjogokkal. Bejelentkezett felhasználó, akinek pillanatnyilag adminisztrátori előjogai vannak (egy biztonsági csoport által), ezt a jogkört nem vesztheti el, amíg be van jelentkezve a Data Warehouse Center Desktopra.

Felhasználói válasz: Mielőtt eltávolítaná a bejelentkezett felhasználót a biztonsági csoportból, vegye őt fel egy másik biztonsági csoportba adminisztrátori előjogokkal.

DWC03502E **The current logged on Data Warehouse Center user cannot be deleted.**

Magyarázat: Nem törölhető, bejelentkezett felhasználót próbál törölni.

DWC03503E **Az adminisztrációs jogosultság nem távolítható el biztonsági csoport neve biztonsági csoportból, mert más biztonsági csoport nem rendelkezik a felhasználót tartalmazó adminisztrációs jogosultsággal.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03504E **User ID user-ID cannot be created because it contains a user ID that is already assigned to an existing user.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center valamennyi felhasználójának egyedi felhasználói azonosítóval kell rendelkeznie. Válasszon egy egyedi felhasználói azonosítót!

Felhasználói válasz: Válasszon egy olyan felhasználói azonosítót, amely nem ütközik a már meglévőkkel!

DWC03700E **An invalid schedule type was passed to calculate next stepSchedule.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03701E An invalid day-of-week was passed to set-day-of-week in stepSchedule.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03702E An invalid day-of-month was passed to set-day-of-month in stepSchedule.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03703E An invalid month-of-year was passed to set-month-of-year in stepSchedule.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03704E An invalid schedule frequency was passed to stepSchedule.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03705E Invalid status for step for this particular operation.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03706E A Data Warehouse Center programban belső hiba történt.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03707E Step *step-name* is recursive with either its children, parents, or cascades currently defined.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03708E The step relationship to step alias is not initialized.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03709E A lépés fedőnévnek lépéséhez kapcsolódó céladatbázis nincs inicializálva.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03710E The step relationship to AttributeLink is not initialized.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03711E The storage buffer for the listNext() method has not been initialized.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03712E The select parameter for the listNext() method has not been initialized.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03713E The target database is not initialized in the step.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03714E The input database list is not initialized in the step.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03716E The input parameters for the deepCopy() method are not set.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03717E The source step input parameter on the deepCopy() method has not been retrieved or created yet.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03719E The object passed in is not a token.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03726E A(z) lépésnév nem lett előléptetve, mivel ideiglenes cél tartozik hozzá, és lépcsőzetes elrendezés vagy ütemezés tartozik hozzá.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03729E A(z) lépésnév lépéshez nem kapcsolódik kimeneti adatbázis.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03730E A(z) lépésnév lépéshez nem rendeltek ügynökhelyet.

Magyarázat: Hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jelöljön ki ügynökgépet és terjesszen újra.

DWC03735E Step *step-name* does not have at least one column that is extracted from either a source table or literal.

Magyarázat: Lépést próbál létrehozni.

Felhasználói válasz: Térjen vissza a lépés jegyzetömb oszlopleképezési oldalára és vegyen fel legalább egy oszlopot.

DWC03737E Step *name* does not have at least one column that is either pulled from a source table or a literal.

Magyarázat: Teszt állapotot akar adományozni egy olyan lépésnek, amely előírja, hogy a cél táblát a Data Warehouse Center hozza létre. Azonban a cél táblának nincs olyan megadott oszlopa, amely vagy forrásoszlopból vagy literálból származik.

Felhasználói válasz: Fel kell venni a cél táblába legalább egy olyan oszlopot, amely forrásoszlopból vagy literálból származik.

DWC03743E The table *table-name* has no columns associated with it.

Magyarázat: Ez a hiba csak akkor jelentkezhet, ha teszt állapotba juttatás zajlik és a cél tábla meghatározásában nincs megadva oszlop.

Felhasználói válasz: Lépjen a Properties oldalra (Target Table jegyzetömb), és győződjön meg róla, hogy definiálva van a cél táblának megfelelő számú oszlop. Ha a cél tábla definíciója alapértelmezett cél táblaként jött létre a Step jegyzetömb révén, győződjön meg róla, hogy vannak forrásból kiválasztott oszlopok.

DWC03744E Step - A database has no input attribute.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM

szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03745E Step - A database has no output attribute.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03746E Step - A program function has no program name.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03747E A(z) lépésnév lépés - Egy programfüggvénynek nincs függvénye.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03751E A(z) lépésnév lépés 'Max editions' értéke 0.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03754E An invalid map type was encountered.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03755E Step: step-name has a child step named: step-name that is in development.

Magyarázat: Test állapotba próbál előléptetni egy lépést, amelynek van egy vagy több Development státuszban levő forrás- (utód-)lépése.

Felhasználói válasz: Előbb minden forráslépést (utód) Test állapotba kell vinni ahhoz, hogy a szülő lépést is Test állapotba lehessen vinni.

DWC03756E Step: step-name has a child step named: step-name that is NOT in Production state.

Magyarázat: Production állapotba próbál előléptetni egy lépést, amelynek van egy vagy több Development vagy Test státuszban levő forrás- (utód-)lépése.

Felhasználói válasz: Előbb minden forráslépést (utód) Production állapotba kell vinni ahhoz, hogy a szülő lépést is Production állapotba lehessen vinni.

DWC03757E Step: step-name has a parent step named: step-name that is in NOT in Development state.

Magyarázat: Development állapotba próbál visszaléptetni egy lépést, amelynek van egy vagy több Test vagy Production státuszban levő forrás- (utód-)lépése.

Felhasználói válasz: Mielőtt visszaléptethetné a lépést Development állapotba, minden e lépést forrásként használó lépést vissza kell léptetni Development állapotba.

DWC03758E Can only change max editions field when a step has development or test status.

Magyarázat: Egy lépés kiadási számát próbálja megváltoztatni. Ezt nem lehet, mert a lépés Production állapotú.

Felhasználói válasz: Léptesse vissza a lépést Development állapotba. Utána módosítsa a kiadást.

DWC03759E Ha egy lépés Fejlesztés állapotban van, csak az elemi jelző mezője módosítható.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03765E Step: step-name has a parent step named: parent-step-name that is in Production state.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03766E Step: step-name cannot be activated. It has no schedules, cascades, or no by request capability.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03767E Step: *name*'s select statement refers to a Data Warehouse Center token '&cur_edtn.ddd.ttt' where 'ddd' or 'ttt' is invalid.

Magyarázat: Olyan Data Warehouse Center jelsort adott meg (&cur_edtn.ddd.ttt) amelyben a céladatbázis érték (ddd) és a cél tábla neve (ttt) érvénytelenek. A Data Warehouse Center nem talált olyan lépést, amelyben ttt cél táblanév volna ddd adatbázisnévvel egy raktárban. A &cur_edtn.ddd.ttt jelsor az aktuális lépés kiadási számát kapja meg egy a megadott adatbázisban levő, a megadott cél táblával rendelkező lépéshez.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a ddd és/vagy a ttt értékét úgy, hogy megfeleljenek egy lépéssel társított, Data Warehouse Center raktárban levő cél táblának.

DWC03768E Step: *step-name*'s select statement refers to a Data Warehouse Center token '&cur_edtn.ddd.ttt' where there are no editions for the step associated with 'ddd.ttt'.

Magyarázat: Megadott egy Data Warehouse Center jelsort (&cur_edtn.ddd.ttt). A cél táblához ebben a céladatbázisban társított lépéshez nincs kiadási szám tárolva a céladatbázisban. A &cur_edtn.ddd.ttt jelsor az aktuális lépés kiadási számát kapja meg egy a megadott adatbázisban levő, a megadott cél táblával rendelkező lépéshez.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a ddd és/vagy a ttt értékét úgy, hogy megfeleljenek egy Olyan lépéssel társított, Data Warehouse Center raktárban levő cél táblának, amely megad egy vagy több kiadási számot. Továbbá, a Work in Progress ablakban ellenőrizze, hogy futott-e a lépés.

DWC03774E Cannot add new columns to step *step-name* because target Resource is AS/400 V3.1 and does not support SQL ALTER command.

Magyarázat: Hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Tábla létrehozása után ne próbáljon oszlopot adni hozzá. Hozza újra létre a táblát az új oszloppal.

DWC03775E The list of new ProgParms to create is empty.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03776E Cannot delete the Data Warehouse Center Program because it is being used by a step.

Magyarázat: Olyan Data Warehouse Center programot próbál törölni, amelyet egy vagy több lépés használ.

Felhasználói válasz: Válassza a Program jegyzetombben a Usage fület. Itt állapítsa meg, mely lépések használják a Data Warehouse Center programot. A Data Warehouse Center program törlése előtt a lépésekben változtasson meg minden, a Data Warehouse Center programra vonatkozó hivatkozást.

DWC03777E Cannot delete the Data Warehouse Center Program because it is being used by one or more steps as a Cascaded Data Warehouse Center Program.

Magyarázat: Olyan Data Warehouse Center programot próbál törölni, amelyet egy vagy több lépés feltételes alprogramként használ.

Felhasználói válasz: Válassza a Program jegyzetombben a Usage fület. Itt állapítsa meg, mely lépések használják a Data Warehouse Center programot. A a felhasználó-definiálta program törlése előtt a lépésekben változtasson meg vagy töröljön minden, a Data Warehouse Center programra vonatkozó hivatkozást. Kattintson a lépés jegyzetomb Schedule oldalán a Program elemre.

DWC03778E Cannot delete a Data Warehouse Center default Data Warehouse Center Program Group.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03779E Cannot delete the Data Warehouse Center Program Group because it contains one or more Data Warehouse Center Programs.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03780E The Data Warehouse Center token selected in the Data Warehouse Center Program parameter command string is not a valid one.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03783E **A programfüggvényhez - programfüggvénynev - kapcsolódó objektum nincs beállítva.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03784E **A Data Warehouse Center programhoz - programnev programhoz kapcsolódó programtípus nincs beállítva.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03786E **A(z) lépésnev_1 olyan raktár idegen kulccsal rendelkezik, amely a(z) lépésnev_2 lépéshez kapcsolódó raktár elsődleges kulcsra hivatkozik, amely NEM teszt vagy termelés állapotban van.**

Magyarázat: Olyan lépést próbál előléptetni, amely fejlesztés állapotban levő lépéshez társított raktári elsődleges kulcsra hivatkozik. Először azt a lépést kell előléptetni, amely a raktári elsődleges kulcshoz van társítva.

Felhasználói válasz: Azt a lépést, amely a raktári elsődleges kulcshoz van társítva léptesse elő próba vagy termelési állapotba. Ekkor már elő lehet léptetni azt a lépést is, amelynek egyik raktári másodlagos kulcsa a raktári elsődleges kulcsra hivatkozik.

DWC03787E **A(z) lépésnev_1 lépés olyan raktár idegen kulccsal rendelkezik, amely lépésnev_2 lépéshez kapcsolódó egy vagy több raktár idegen kulcsra hivatkozik, és NINCS Fejlesztés állapotban.**

Magyarázat: A szülő lépés előtt próbál utód lépést visszaléptetni.

Felhasználói válasz: A raktári másodlagos kulcsot tartalmazó lépést léptesse vissza fejlesztés állapotba. Ekkor már vissza lehet léptetni azt a lépést is, amely a raktári elsődleges kulcsot tartalmazza.

DWC03788E **A lépésnev lépéshez definiált raktár elsődleges kulcsa nem törölhető és nem módosítható, mivel egy vagy több raktár idegen kulcs használja.**

Magyarázat: Nem lehet olyan raktári elsődleges kulcsot törölni, amelyre egy vagy több raktári másodlagos kulcsok hivatkozik.

Felhasználói válasz: Léptesse vissza fejlesztés állapotba

azokat a lépéseket, amelyekhez a raktári elsődleges kulcsra hivatkozó másodlagos kulcsok tartoznak. Vagy a lépésekből törölje a raktári másodlagos kulcsot. Ezután lehet törölni vagy módosítani a raktári elsődleges kulcsot.

DWC03791E **A(z) lépésnev lépés Data Warehouse Center programot használja, amelynek paramétere üres adatokat tartalmaz a Paraméter szövegmezőben. Ezt még az előléptetés előtt meg kell tenni.**

Magyarázat: Nem lehet olyan lépést előre léptetni, amely nem definiált paramétereket tartalmazó programmeghatározásra hivatkozik.

Felhasználói válasz: Adja meg a nem definiált paraméter meghatározását. Ehhez nyissa ki a program paraméterlistáját és definiáljon minden olyan paramétert, amelynél üres mező van. Ha a paramétert egy adott lépésben futáshoz akarja meghatározni, akkor a paraméterlistát a lépés jegyzetombjén keresztül jelenítse meg. Ha a programdefinícióban akarja megadni a paramétert, akkor a paraméterlistát nyissa meg.

DWC03792E **Each comparison value for IN and NOT IN must be enclosed in single quotes. For example, enter values abc and def as 'abc', 'def'. Re-enter the correct values.**

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték érvénytelen **in** vagy **not in** műveletben. Az alábbi összehasonlító műveletekben szereplő minden karakterláncot egyszeres idézőjelbe kell tenni:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Írjon be érvényes értéket a Values mezőbe.

DWC03793E **Comparison values for IN and NOT IN cannot have non-blank characters in between the ending single quote of a value and the comma separator. For example, enter values abc and def as 'abc', 'def'. Re-enter the correct values.**

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték érvénytelen **in** vagy **not in** műveletben. Egy értéket záró idézőjel és a vessző közt nem lehet szóköztől különböző karakter. Ez az üzenet az alábbi összehasonlító műveletekre vonatkozik:

- **in**
- **not in**
- **between**
- **not between**

További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Írjon be érvényes értéket a Values mezőbe.

DWC03794E Comparison values for IN and NOT IN cannot have non-blank characters in between the comma separator and the beginning single quote of the next value. For example, enter values abc and def as 'abc', 'def'. Re-enter the correct values.

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték érvénytelen **in** vagy **not in** műveletben. Egy értéket kezdő idézőjel és a vessző közt nem lehet szóköztől különböző karakter. További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Írjon be érvényes értéket a Values mezőbe.

DWC03795E Comparison values IN and NOT IN require parameters, for example, 'abc', 'def'. Re-enter the correct values.

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték érvénytelen **in** vagy **not in** műveletben. Lehet, hogy az érték nincs idézőjelben, vagy hiányzik a záró egyszeres idézőjel. Az alábbi összehasonlító műveletekben szereplő minden karakterláncot egyszeres idézőjelbe kell tenni:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Esetleg idézőjelbe kell tenni az értéket a Values mezőben, vagy az érték végére oda kell tenni a lezáró egyszeres idézőjelet. A Data Warehouse Center segítségével található az IN és NOT IN összehasonlító operátorokkal megadott értékek megfelelő formátuma.

DWC03796E A beginning single quote is missing from the value in the Values field. Each comparison value for BETWEEN and NOT BETWEEN must be enclosed in single quotes. For example, enter values abc and def as 'abc', and 'def'. Re-enter the correct values.

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték kezdő egyszeres idézőjele hiányzik. Az alábbi műveletekben szereplő minden karakterláncot egyszeres idézőjelbe kell tenni:

- **in**
- **not in**
- **like**

- **not like**
- **between**
- **not between**

További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Írjon kezdő egyszeres idézőjelet az értéke elé a Values mezőben.

DWC03797E An ending single quote is missing from the value in the Values field. Each comparison value for BETWEEN and NOT BETWEEN must be enclosed in single quotes. For example, enter values abc and def as 'abc', and 'def'. Re-enter the correct values.

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték végéről hiányzik az egyszeres idézőjel. Az alábbi műveletekben szereplő minden karakterláncot egyszeres idézőjelbe kell tenni:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Írjon lezáró egyszeres idézőjelet az értéke után a Values mezőben.

DWC03798E Comparison values for BETWEEN and NOT BETWEEN cannot have non-blank characters in between the ending single quote of a value and the AND separator. For example, enter values abc and def as 'abc' and 'def'. Re-enter the correct values.

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték érvénytelen **between** vagy **not between** műveletben. Egy értéket záró idézőjel és az **and** elválasztójel közt nem lehet szóköztől különböző karakter. További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Írjon be érvényes értéket a Values mezőbe.

DWC03799E Comparison values for BETWEEN and NOT BETWEEN cannot have non-blank characters in between the AND separator and the beginning single quote of the next value. For example, enter values abc and def as 'abc' and 'def'. Re-enter the correct values.

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték érvénytelen **between** vagy **not between** műveletben. Az **and** elválasztójel és a következő értéket kezdő idézőjel között nem lehet szóköztől

különböző karakter. További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Írjon be érvényes értéket a Values mezőbe.

DWC03800E Comparison values BETWEEN and NOT BETWEEN cannot not have non-blank characters after the last value. Delete extra non-blank characters that follow the ending quote for the last value in the Values field.

Magyarázat: A Values mezőbe írt érték érvénytelen **between** vagy **not between** műveletben. A Values mezőben az utolsó érték után csak szököz karakter állhat. További tájékoztatás az érvényes értékekről: a Data Warehouse Center segítségével a "Locate" kulcsszónál.

Felhasználói válasz: Töröljön minden nem üres karaktert, amely a Values mezőben az utolsó értéket lezáró idézőjel mögött áll.

DWC03801E Step is being created or updated without a 'name' specified. Must specify a unique name for a step.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03802E Step *step-name* is being created or updated with an invalid value for stepType.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03803E Step is being created or updated with the atomicFlag set incorrectly. Step either has target and source databases the same or should set atomicFlag to FALSE.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03804E Step *step-name* being created or updated is not associated with either a Warehouse or Subject.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03805E Step *step-name* being created or updated is associated with a target table that is not in the step's Warehouse.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03806E Step *step-name* being created or updated is associated with a target table that is not in the step's Warehouse.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03807E Step *step-name* being created or updated is associated with source resource but the source tables are not associated with the step's source database.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03808E Step *step-name* being created or updated is associated with source resource but it has no source tables associated with it.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03809E Step *step-name* being created or updated is associated with a source table which is a target table from another step but that child step is not in the child step relationship.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03810E *Step `step-name` being created or updated does not have an Update Security Group associated with it.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03811E *Data Warehouse Center program grouping has no name on a create or update.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03812E *Data Warehouse Center program definition has no name on a create or update.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03813E *Data Warehouse Center program definition has no program name specified on a create or update.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03814E *Data Warehouse Center program definition `definition-name` is not associated with a Program Group.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03815E *Data Warehouse Center program instance `instance-name` is not associated with a step.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03816E *Data Warehouse Center program instance `instance-name` is not associated with a program definition.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03817E *Data Warehouse Center program parameter is being created or updated without a name.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03818E *A Data Warehouse Center program `paraméternév` paramétere program-, trigonometrikus vagy összesítőfüggvényhez kapcsolódik.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03819E *A Data Warehouse Center program `függvénynév` nevű program- trigonometriai vagy összesítőfüggvényhez kapcsolódó paramétereinek rendezése nem egyedi.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03820E *Subject is being created or updated without a specified name.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03821E *Step being demoted to development has target table that is being used by another step that is in either test or production state.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03826E stepSchedule - attribute mismatch during equalize of two schedules.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03827E stepSchedule - an invalid copy to itself was attempted.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03828E stepSchedule - an invalid copy from itself was attempted.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03829E stepSchedule - an invalid value was specified for set-minute.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03830E stepSchedule - an invalid value was specified for set-second.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03831E stepSchedule - an invalid value was specified for set-hour.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03832E stepSchedule - an invalid value was specified for set-year.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03834E The logged on user has not been initialized in the Data Warehouse Center.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC03835E The subject cannot be deleted because it contains one or more processes.

Magyarázat: Olyan tárgyat próbál eltávolítani, amely tartalmaz egy vagy több folyamatot. A tárgy eltávolítása előtt törölni kell belőle a folyamatokat.

Felhasználói válasz: Törölje a folyamatokat a tárgyból, s utána törölje a tárgyat.

DWC03836E The object has steps associated with it and cannot be removed.

Magyarázat: Olyan objektumot próbál törölni, amelyhez még tartozik lépés. Előbb a társított lépéseket kell törölni, csak utána lehet törölni az objektumot.

Felhasználói válasz: Törölje a társított lépéseket kell törölni, s utána az objektumot.

DWC03837E There are existing Steps that are in production that use this step as a source. Remove of target not done.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC03838E There are existing steps in this process that use this table as a source. The source table was not removed.

Magyarázat: Táblát próbál eltávolítani egy lépésből, de a folyamat más lépései forrásként használják e táblát. Először a tábla és a lépés(ek) közti adatcsatolásokat kell törölni, utána törölhető a tábla a folyamatból.

Felhasználói válasz: Először a tábla és a lépés(ek) közti adatcsatolásokat törölje, utána törölhető a tábla a folyamatból.

DWC03839E There are existing steps in this process that use this table as a target. The target table was not removed.

Magyarázat: Táblát próbál eltávolítani a folyamatból, de a folyamat legalább egy másik lépése célként használja e táblát.

Felhasználói válasz: Először a tábla és a lépés) közti adatcsatolásokat törölje, utána próbálja törölni a táblát a folyamatból.

DWC03840E The source or target table being attached to this step is not one of the tables associated with this process. The table was not attached.

Magyarázat: A lépéshez csatolandó forrás vagy cél tábla nincs e folyamathoz társítva.

Felhasználói válasz: A lépéshez csatolandó forrás vagy cél tábla nincs e folyamathoz társítva.

DWC03846E The name of the step cannot be changed because the step is currently running.

Magyarázat: Teszt vagy termelés üzemmódban levő, jelenleg futó lépés nevét próbálja megváltoztatni.

Felhasználói válasz: Akkor változtassa meg a lépés nevét, amikor az nem fut. A WIP segítségével állapítsa meg, fut-e pillanatnyilag a lépés.

DWC05001E A call to new failed. Memory name: *memory-name*. Attempted size: *attempted-size*.

Magyarázat: Belső hiba történt. Kevés a memória.

Felhasználói válasz: Zárjon be nyitott ablakokat és alkalmazásokat. Ezzel memóriát szabadít fel.

DWC05002E Invalid command line arguments received.

Magyarázat: Olyan Data Warehouse Center programot próbál futtatni, amelynek érvénytelenek a parancssori paraméterei.

Felhasználói válasz: Nem a megfelelő számú parancssori paramétert adta meg a Data Warehouse Center programnak. Írja be újra a parancsot!

DWC05003E An invalid log message type was received.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC05004E The Log Server could not open the Data Warehouse Center license file *file-name*. A raktárkiszolgálót NEM sikerült elindítani.

Magyarázat: A Data Warehouse Center engedélyfájlja sérült.

Felhasználói válasz: Telepítse újra a Data Warehouse Center programot.

DWC05005E A Naplókiszolgáló nem tudta elolvasni he Data Warehouse Center license file *file-name*. A Data Warehouse Center kiszolgálót NEM sikerült elindítani.

Magyarázat: A Data Warehouse Center engedélyfájlja sérült.

Felhasználói válasz: Telepítse újra a Data Warehouse Center programot.

DWC05006E Your Data Warehouse Center license file has expired. A raktárkiszolgálót NEM sikerült elindítani. Please contact your IBM sales representative.

Magyarázat: Lejárt a Data Warehouse Center engedélyfájlja.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM kereskedelmi megbízottjához.

DWC05007E Figyelem: A Data Warehouse Center licencfájl *szám* napon belül lejár (a raktárkiszolgáló elindul). Please contact your IBM sales representative soon!

Magyarázat: A Data Warehouse Center felhasználási engedélye nemsokára lejár.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM kereskedelmi megbízottjához.

DWC05008E The program cannot load the db2licm.dll file.

Magyarázat: Nem található a db2licm.dll fájl.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a db2licm.dll a helyes DB2 elérési útvonalon van-e (SQLLIB\BIN)?

DWC05009E The entry point for LicRequestAccess cannot be found in the db2licm.dll file.

Magyarázat: A db2licm.dll fájl megsérülhetett.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy jó a db2licm.dll fájl.

DWC05010E The server, logger, or agent program cannot be started.

Magyarázat: Lejárt a felhasználási engedély, vagy nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal a parancs (ügynök) végrehajtásához szükséges joggal, vagy a programhoz nincs engedély.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy megvan a megfelelő felhasználási engedély.

DWC06001E A Receive() or HaltReceive() was attempted before calling InitializeReceive().

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC06002E A call to new failed. Memory name: *name*. Attempted size: *size*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC06003E A Send() was attempted before calling InitializeSend().

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC06004E The number of bytes specified in the socket message is invalid. Várható bevételezési szám bájtban: *szám*. Actual receive count in bytes: *count*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC06005E The data buffer to be sent is too long. Allowed length in bytes: *length*. Requested length in bytes: *length*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC06100E Unable to initialize the TCP/IP environment.

Magyarázat: A TCP/IP szoftvercsatornák szoftvere nem inicializálhatja önmagát.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06101E The socket cleanup routine failed.

Magyarázat: A TCP/IP szoftvercsatornák szoftvere nem zárhatja le önmagát.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06102E The call to the socket function socket() failed.

Magyarázat: A TCP/IP szoftvercsatornák szoftvere nem zárhatja le önmagát.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06103E The call to socket function bind() failed. Port#: *port-number*.

Magyarázat: A következő hibák egyike történt:

- Hiba jelentkezett egy hálózati alrendszerben.
- Vagy a Data Warehouse Center által használni próbált portszámot valami más használja, vagy nincs több szabad port.
- Túl sok TCP/IP kapcsolat van már. Nincs elég rendelkezésre álló puffer.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy nincs minden helyi port használatban. Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06104E The call to the socket function listen() failed.
Instance count: *count*.

Magyarázat: A TCP/IP szoftvercsatornák szoftvere nem zárhatja le önmagát.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06105E The call to the socket function connect() failed. Destination host: *hostname*.
Destination port: *port-ID*. **Retry count:** *count*. **Retry interval:** *interval*.

Magyarázat: A TCP/IP szoftvercsatornák szoftvere nem képes összeköttetést létesíteni a társfolyamattal. A hiba nem ECONNREFUSED.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06106E Repeated calls to the socket function connect() failed. The message could not be sent. Destination host: *hostname*. Destination port: *port-ID*. Kísérlet a kapcsolat létrehozására: *menyiség*. Lehetséges, hogy a társfolyamat nincs betöltve vagy nem várt portra figyel.

Magyarázat: Vagy a Data Warehouse Center nem képes TCP/IP összeköttetésbe lépni egy társfolyamattal, vagy egy ügynök folyamat rendellenesen fejeződött be, vagy a Data Warehouse Center felhasználási engedélye lejárt.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a szolgáltatásoknál fusson a raktárkiszolgáló, a naplózó és a távoli ügynökdemón (ha szükséges). Ha pedig a Data Warehouse Center felhasználási engedélye járt le, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC06107E The call to the socket function accept() failed.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver nem képes adatok fogadására egy társfolyamattól.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06108E The call to the socket function recv() failed while attempting to receive the message length bytes. Expected length in bytes: *length*.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver működése megszakadt, miközben egy társfolyamattól érkező adatok első 4 bájttját fogadta.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06109E The call to the socket function recv() failed while attempting to receive the message data. Expected length in bytes: *length*.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver működése megszakadt, miközben egy társfolyamattól érkező üzenetadatokat fogadta.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06110E The call to the socket function send() failed. Destination host: *hostname*. Destination port: *port-ID*. Message length in bytes: *length*.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver működése megszakadt, miközben egy társfolyamattól érkező adatok első 4 bájttját fogadta.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06111E The call to the socket function closesocket() failed.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver nem lezárni egy társfolyamattal összeköttetésben álló socketet.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06112E The call to the socket function getsockname() failed. Port#: port-number.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver nem képes lekérdezni az aktuális socket címét.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06113E The call to the socket function gethostbyname() failed. Hostname: hostname.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver nem képes beolvasni a szimbolikus gazdanevet. Ellenőrizze, hogy létezik az `\etc\hosts` fájl.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

Megfontolandó a cél gazdanev megadása tartománynévvel az `\etc\hosts` fájlban (ha az megtalálható).

DWC06114E The call to the socket function gethostname() failed.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver nem képes beolvasni a szimbolikus gazdanevet.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06115E The call to the socket function getservbyname() failed. Szolgáltatásnév: szolgáltatásnév.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver nem képes beolvasni a szimbolikus szolgáltatásnevet az `\etc\services` fájlból.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e az `\etc\services` fájl. Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06116E The call to the socket function inet_ntoa failed. Hostname: hostname.

Magyarázat: A TCP/IP socket szoftver nem képes a 32 bites Internet-címet pontozott decimális jelölésmódúvá alakítani.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a TCP/IP telepítése és konfigurálása teljes a gépen, valamint hogy működőképes a hálózat. Ha igen, akkor indítsa újra a gépet és próbálja meg újra a műveletet.

DWC06117E The warehouse server hostname on port# port-ID is not responding at this time.

Magyarázat: A *gazdagépnév* raktárkiszolgáló a *port_száma* számú porton jelenleg nem válaszol.

A másodlagos eredménykód (ha van) az operációs rendszertől származó hibakódot mutatja.

Felhasználói válasz: A vezérlőpulton a Szolgáltatások kellékben ellenőrizze a Data Warehouse Center Server állapotát és a Data Warehouse Center Logger Services-t. Szükség szerint indítsa újra egyiket, másikat, vagy mindkettőt.

DWC06118E Your logon attempt to the warehouse server failed.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügyfélprogram az összes rendelkezésre álló helyi ügyfél IP címet igénybe akarta venni a raktárkiszolgálóval folytatott kommunikációra. Azonban egyik helyi IP cím sem kapott választ a raktárkiszolgálótól.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a raktárkiszolgáló, valamint a helyi ügyfélprogram és a raktárkiszolgáló közti TCP/IP kommunikáció aktív.

DWC06119E The warehouse client failed to receive a response from the warehouse server.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a raktárkiszolgáló, valamint a helyi ügyfélprogram és a raktárkiszolgáló közti TCP/IP kommunikáció aktív. Ezután zárja be a Data Warehouse Centert és jelentkezzen újra be.

DWC06200E An unexpected communications error has occurred.

Magyarázat: Vagy a TCP/IP konfigurálása hibás, vagy bejelentkezéskor rossz kiszolgálót adott meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a TCP/IP helyesen van-e konfigurálva! Ha igen, akkor biztosítsa, hogy bejelentkezéskor a helyes kiszolgáló legyen megadva.

DWC07000E The warehouse server was unable to retrieve step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépéshez szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy még létezik a lépés definíciója, és hogy a vezérlőadatbázis elérhető a raktárkiszolgáló gépről. Ha ugyanaz a hiba történik, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07001E The warehouse server was unable to update step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt menteni a vezérlőadatbázisba a lépés meghatározásának változásait.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy még létezik a lépés definíciója, és hogy a vezérlőadatbázis elérhető a raktárkiszolgáló gépről. Ha ugyanaz a hiba történik, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07003E The warehouse server was unable to change the status of step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07005E The warehouse server was unable to construct the select statement for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépéshez szükséges SQL-t a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07006E The warehouse server was unable to construct the insert statement for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a cél táblába sorokat beszűrő SQL utasítások összeállításához szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07007E The warehouse server was unable to construct the delete statement for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a DELETE SQL utasítás összeállításához szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07008E The warehouse server was unable to construct the create statement for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a CREATE TABLE utasítás összeállításához szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07009E The warehouse server was unable to construct the drop statement for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a DROP TABLE utasítás összeállításához szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07010E The warehouse server was unable to retrieve the retry count for step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépéshez megadott újrapróbálkozások maximális számát a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos

eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07011E The warehouse server was unable to retrieve the retry interval for step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépéshez megadott újrapróbálkozások közti időtartamot a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07012E The warehouse server was unable to list the child steps of step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépés utódlépéseinek listáját a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07013E The warehouse server was unable to list the concurrently-cascaded steps of step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépés által indított lépések listáját a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07014E The warehouse server was unable to list the cascaded steps of step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépés által indított lépések listáját a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07015E The warehouse server was unable to list the schedules of step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból a lépés ütemtervét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07016E The warehouse server was unable to calculate the next scheduled population of step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudta kiszámítani a következő dátumot egy ismétlődő ütemezésnél.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07017E The warehouse server was unable to retrieve database *database-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni az adatbázis metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07018E The warehouse server was unable to retrieve the source database for step *step-name*. The error occurred while during operation-type processing for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a forrásadatbázis metaadatait a vezérlőadatbázisból. A Data Warehouse Center a megadott típusú művelet végrehajtása közben tett kísérletet az adatok beolvasására.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07019E The warehouse server was unable to retrieve the target database for step *step*. The error occurred during operation-type processing for edition *edition-number*.

Magyarázat: The warehouse server was unable to retrieve the target database for step *step-name*. The error occurred while during operation-type processing for edition *edition-number*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07020E The warehouse server was unable to retrieve the attribute mapping information for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból a metaadatokat, amelyek szükségesek a forrástábla SELECT utasításban kiválasztott oszlopainak leképezésére az INSERT utasításban a cél táblára.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07021E The warehouse server was unable to retrieve an output attribute of step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból a metaadatokat, amelyek szükségesek a cél táblára vonatkozó INSERT utasítás oszlopaihoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07022E The warehouse server was unable to retrieve an input attribute of step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból a metaadatokat, amelyek szükségesek a forrástáblára vonatkozó SELECT utasítás oszlopaihoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07023E The warehouse server was unable to retrieve the agent site for step *step-name*. The error occurred while processing edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból egy ügynökgép-kapcsolathoz szükséges metaadatokat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07024E Az adatbázis-kiszolgáló nem tudta beolvasni *adatbázisnév* adatbázis ügynökhelyét.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni az ügynökgép metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07025E The warehouse server was unable to retrieve the aggregation function for step *step-name*. The error occurred during *operation-type* processing for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a Data Warehouse Center program metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07026E The warehouse server was unable to retrieve the target database for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a céladatbázis metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07027E The warehouse server was unable to list the source databases for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a céladatbázis metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07028E The warehouse server was unable to retrieve the conditional cascade function for step *step-name*. The error occurred during *job-type* processing for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni egy feltételesen indított, illetve utófeldolgozó program metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07029E The warehouse server was unable to list the steps conditionally cascaded from step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépés által feltételesen indított lépések listáját a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07030E The warehouse server was unable to get the grant statements for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A raktárkiszolgáló képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból a lépéshez tartozó GRANT utasítást.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07031E A raktárkiszolgáló nem tudta felsorolni *lépés_neve* lépés fedőneveit. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból a lépés Data Warehouse Center által megadott fedőneveit.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07032E The warehouse server was unable to get the create statement for alias *alias-name* of step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépéshez fedőneveket létrehozó SQL utasítások összeállításához szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07033E The warehouse server was unable to get the drop statement for alias *alias-name* of step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépésből egy fedőnevet eldobó SQL utasítás összeállításához szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07034E A raktárkiszolgáló nem tudta felsorolni *lépés_neve* lépés forrászlopait. The error occurred while processing a command of type *command-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépés tulajdonságainak metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07035E The warehouse server was unable to retrieve user *user-name*. The error occurred in response to an authentication request from client *client-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a megadott felhasználói azonosítót a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott felhasználói azonosító helyes és jelenleg is definiálva van a Data Warehouse Center kiszolgálón.

DWC07036E A raktárkiszolgáló nem tudta beolvasni *adatbázisnév* forrásadatbázis lépését. The error occurred while processing a command of type *command-type*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni egy, a céladatbázishoz társított lépést a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07037E The warehouse server was unable to retrieve the connect string for edition *edition-number* of step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból az ODBC kapcsolat-karakterláncot, amely a céladatbázishoz kapcsolódáshoz szükséges.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07038E The warehouse server was unable to construct the alter statement for step *step-name*. The error occurred while processing a command of type *command-type*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a lépésben szükséges ALTER TABLE SQL utasítás összeállításához szükséges metaadatokat a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07039E A raktárkiszolgáló a vezérlőadatbázistól érvénytelen *stepType* értéket kapott.(*azonosító*, lépés: *lépésnév*).

Magyarázat: Vagy belső hiba jelentkezett a Data Warehouse Center programban, vagy a vezérlőadatbázis érvénytelen metaadatokat tartalmaz.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07040E A raktárkiszolgáló a vezérlőadatbázistól érvénytelen programtípust kapott (*programtípus_azonosítója, lépés: lépésnév*).

Magyarázat: Vagy belső hiba jelentkezett a Data Warehouse Center programban, vagy a vezérlőadatbázis érvénytelen metaadatokat tartalmaz.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07041E The warehouse server could not generate a Data Warehouse Center Program command line for edition *edition-number of step step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a Data Warehouse Center program parancssori paramétereit a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07042E The warehouse server could not generate an SQL CALL statement for edition *edition-number of step step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból egy tárolt eljáráshoz szükséges CALL SQL utasítás összeállításához szükséges metaadatokat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07043E The warehouse server could not retrieve the database data for a stored procedure for edition *edition-number of step step-name*.

Magyarázat: A raktárkiszolgáló nem tudta beolvasni a lépésből a céladatbázist.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07044E The warehouse server was unable to list the fail-cascaded steps of step *step-name*. The error occurred while processing a job of type *job-type* for edition *edition-number*.

Magyarázat: A raktárkiszolgáló nem tudta felsorolni a kudarc esetén indítandó (fail-cascaded) lépéseket.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07045E listaarehouse server was unable to list the steps fail-triggered from step *step-name*. Hiba lépett fel a(z) *feladat_típus feladattípus kiadásnév kiadásának feldolgozásakor*.

Magyarázat: listaarehouse server was unable to list the steps fail-triggered from step *step-name*. Hiba lépett fel a(z)

feladat_típus feladattípus *kiadásnév* kiadásának feldolgozásakor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07046E A raktárkiszolgáló egy tárolt eljárásnál nem tudta beolvasni a Data Warehouse Center programparamétereinek adatait; (kiadás: *kiadászám lépés: lépésnév*).

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudta beolvasni a vezérlőadatbázisból a tárolt eljárás paramétereinek adatait.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07047E The warehouse server was unable to update the configuration parameter of component name *component-name* and value *value*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07048E A a raktárkiszolgáló képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból az adaterőforrás-azonosítót.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból az adaterőforrás-azonosítót.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy fennáll-e az összeköttetés a kiszolgáló és vezérlőadatbázis között. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07049E A a raktárkiszolgáló képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból az a felhasználó jogkörét.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt beolvasni a vezérlőadatbázisból az a felhasználó jogkörét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a felhasználói azonosító és a jelszó. (Ezekben a kis- és a nagybetűk különbözőnek számítanak.) Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07050E The warehouse server was unable to create edition *edition-number of step step-name*.

Magyarázat: Vagy belső hiba jelentkezett a Data Warehouse Center programban, vagy a vezérlőadatbázis érvénytelen metaadatokat tartalmaz.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden

részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07051E The warehouse server was unable to schedule edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07052E The warehouse server was unable to start the population of edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07053E The warehouse server was unable to complete the population of edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07054E The warehouse server was unable to start the purge of edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07055E The warehouse server was unable to handle the failure of the purge of edition *edition-name* of step *step-name*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden

részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07056E The warehouse server was unable to delete edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07057E The warehouse server was unable to delete the scheduled editions of step *step-name*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07058E The warehouse server was unable to delete the editions of step *step-name*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07059E The warehouse server was unable to retrieve edition *edition-number* of step *step-name*. The error occurred during the processing of a job of type *job-type*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt lekérdezni a vezérlőtábláit.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07060E The warehouse server was unable to retrieve the oldest edition of step *step-name*. The error occurred during the processing of a job of type *job-type*.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt lekérdezni a vezérlőtábláit.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még

megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07061E The warehouse server was unable to retrieve the editions which were in progress when the server was last stopped.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt lekérdezni a vezérlőtábláit.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07062E The warehouse server has detected that edition edition-number of step step-name has an invalid status for restart.

Magyarázat: Vagy belső hiba jelentkezett a Data Warehouse Center programban, vagy a vezérlőadatbázis érvénytelen metaadatokat tartalmaz.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07063E The warehouse server was unable to retrieve the editions which are scheduled to be populated.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt lekérdezni a vezérlőtábláit.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07064E The warehouse server was unable to update the edition with the edition number of its parent.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt vezérlőtáblái frissítésére.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, a raktárkiszolgáló még összeköttetésben áll-e a vezérlőadatbázissal. Ha még megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC07066E The warehouse server was shut down before this edition finished populating.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet. Ez a lépéskiadás nem fejezte be a feltöltést a raktárkiszolgáló rendszerzárásáig. A cél tábla összes módosítását visszagörgette a rendszer. A lépések feltöltése egyetlen munkaegységben zajlik. Ha a

raktárkiszolgáló leáll a lépés futása közben, a rendszer visszagörgeti a cél tábla minden változását.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a kívánt lépést.

DWC07067E The warehouse server was shut down before this edition finished purging.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet. A a lépéskiadás nem fejezte be a purgálást a Data Warehouse Center kiszolgáló rendszerzárásáig. A cél tábla összes módosítását visszagörgette a rendszer. Ha a raktárkiszolgáló leáll, miközben a lépés purgál, minden törölt sor visszakerül a cél táblába.

Felhasználói válasz: Purgálja ismét a lépéskiadást.

DWC07068E The warehouse server was not running during the time period this edition was scheduled to run.

Magyarázat: Ez az üzenet csak arra az esetre vonatkozik, ha a raktárkiszolgáló kézi újraindításra van konfigurálva. E lépés olyan időszakra volt ütemezve, amikor a Data Warehouse Center nem működött. E hiba elkerülhető az automatikus újraindítás beállításával a raktárkiszolgálón. Ekkor az elmaradt lépések automatikus újraindulnak a kiszolgáló újraindításakor. Azonban az automatikus újraindítást nem javasoljuk, mert nem megfelelő időpontban is újraindíthat lépéseket. Továbbá, ez kimerítheti a rendszererőforrásokat, mert minden elmaradt lépés egyidejűleg indul.

Felhasználói válasz: Ha a lépést a következő beütemezett időpont előtt frissíteni kell, akkor vagy indítsa kézzel újra, vagy ütemezze át.

Állapítsa meg, miért nem működött a kiszolgáló akkor, amikor ez a lépéskiadás ütemezve volt.

DWC07069E A raktárkiszolgáló még azelőtt lett lezárva, hogy ez a kiadás befejezte volna az érvénytelenítést.

Magyarázat: Ez a lépéskiadás nem fejezte be a félbehagyást a raktárkiszolgáló rendszerzárásáig.

Felhasználói válasz: Törölje a lépéskiadást a Work in Progress ablakból.

DWC07070N A Data Warehouse Center kiszolgáló nem tudta befejezni a feltöltést. Kiadás: kiadás, folyamat: folyamat.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kiszolgáló nem tudta befejezni a feltöltést, mert az adatbázis nem található.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Data Warehouse Center kiszolgáló kapcsolható-e az adatbázishoz. Ha megvan az összeköttetés, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és forduljon az IBM képviselőjéhez.

DWC07081N A Data Warehouse Center kiszolgálója nem tudta felsorolni *folymat folymat* lépcsőzetes folyamatait. A hiba *feladattípus feladattípus feldolgozásakor* történt (kiadás kiadásnál).

Magyarázat: A Data Warehouse Center kiszolgáló nem tudja felsorolni a lépcsőzetes folyamatokat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07082N A Data Warehouse Center kiszolgálója nem tudja felsorolni a(z) *folymat folymat* meghiúsult lépcsőzetes folyamatait. A hiba *feladattípus feladattípus feldolgozásakor* történt (kiadás kiadásnál).

Magyarázat: A Data Warehouse Center kiszolgáló nem tudja felsorolni a meghiúsult lépcsőzetes folyamatokat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07083N A Data Warehouse Center kiszolgáló nem tudja felsorolni *lépés lépés fő lépéseit*. A hiba *feladattípus feladattípus feldolgozásakor* történt (kiadás kiadásnál).

Magyarázat: A Data Warehouse Center kiszolgáló nem tudja felsorolni a fő lépéseket.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07100E A raktárkiszolgáló nem tudott kapcsolatot létrehozni *vezérlő_adatbázis_neve* vezérlő adatbázissal (*felhasználói azonosító: felhasználói azonosító*).

Magyarázat: A raktárkiszolgáló érvénytelen felhasználói azonosítóval próbált összeköttetésbe lépni a vezérlőadatbázissal. Vagy a felhasználói azonosító már nem jogosult a vezérlőadatbázis elérésére, vagy inicializáláskor érvénytelen vagy elgévelt felhasználói azonosítót adtak meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felhasználói azonosító most is a vezérlőadatbázis jogosult felhasználója-e. Ellenőrizze a felhasználói azonosító pontos beírását, a kis- és a nagybetűk helyességét is.

DWC07101E The warehouse server was unable to retrieve parameter *parameter-name* from the control database.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a saját konfigurációs paramétereit a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07102E The warehouse server retrieved a timeout parameter *parameter-name* with an invalid value of *timeout-value*.

Magyarázat: A Configuration jegyzetömbben az adott paraméterben megadott időtúllépési érték nincs az érvényes tartományban.

Felhasználói válasz: Indítsa el a Data Warehouse Center konfigurációs kellékét. A Configuration jegyzetömbben az adott paraméterben adjon meg érvényes értéket.

DWC07103E The warehouse server was unable to retrieve the command-line arguments for its database agent.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni a Data Warehouse Center ügynök indításához használatos parancssori paramétereiket a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07104E The warehouse server was unable to update configuration parameter *parameter-name* with value *parameter-value*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt frissíteni a vezérlőadatbázisban az adott paramétert.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07105E The warehouse server was unable to store value *parameter-value* into configuration parameter *parameter-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt a vezérlőadatbázisban tárolni az adott paramétert.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07106E A raktárkiszolgáló azt észlelte, hogy a konfigurált *gazdagép neve* (*telepítési_gazdagépnév*) nem egyezik annak a *csomópontnak a gazdagépnévével*, amelyen fut (*tcpip_gazdagépnév*).

Magyarázat: E hiba leggyakoribb oka az, hogy a raktárkiszolgáló számítógépet új helyre viszik és új TCP/IP gazdanevet kap.

Felhasználói válasz: Nyissa meg a Data Warehouse Center Configuration jegyzetömböt, válassza a **Server** fület és a **Server Host Name** mezőbe írja be a gépen beállított TCP/IP DNS gazdanév értéket.

DWC07107E Nem sikerült a bejelentkezés. A bejelentkezés előtt költöztetnie kell a vezérlő-adatbázist.

Magyarázat: A bejelentkezés előtt költöztetnie kell a vezérlő-adatbázist egy Unicode vezérlő-adatbázisba.

Felhasználói válasz: Költöztesse a vezérlő-adatbázist egy Unicode vezérlő-adatbázisba, majd próbáljon újra bejelentkezni.

DWC07150E The warehouse server was unable to retrieve its TCP/IP hostname.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07151E A raktárkiszolgáló nem tudta beolvasni az ügynök démonjának TCP/IP portszámát.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07152E The warehouse server was unable to retrieve its TCP/IP port number. The service name of the warehouse server is *tcpip-service-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center, programnak megadott Server Service Name érték alapján a használata nem tudta beolvasni a portszámát a TCP/IP SERVICES fájlból.

Felhasználói válasz: Nyissa meg a Data Warehouse Center Properties jegyzetombót, válassza a **Server** fület, és jegyezze fel a **Server Service Name** mező értékét. Ellenőrizze, hogy a név csak egyszer szerepel a TCP/IP SERVICES fájlban. Ha a név több bejegyzésben is szerepel, a feleslegeseket törölje. Ha a név nincs a SERVICES fájlban, vagy írja be kézzel, vagy futtassa újra a Data Warehouse Center inicializáló programot. Nagyon ajánlatos azt az alapértelmezett kiszolgáló-szolgáltatásnevet és portszámot használni, amit a Data Warehouse Center inicializáláskor automatikusan beír.

DWC07153E A raktárkiszolgáló nem tudott üzenetsort létrehozni *feladattípus feladattípus feldolgozásához* (kiadásszám: *kiadásszám*, lépés: *lépésnév*).

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07154E The warehouse server was unable to create its primary message queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07155E A raktárkiszolgáló nem tudta megsemmisíteni a(z) *feladattípus feladattípus feldolgozásához szükséges üzenetsort*.
Kiadás: *kiadásszám*, lépés: *lépésnév*).

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07156E The warehouse server was unable to destroy its primary message queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07157E The warehouse server was unable to monitor one of its agent processes.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

DWC07158E The warehouse server was unable to successfully stop monitoring one of its agent processes.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07159E A raktárkiszolgáló nem tudott formázni egy ügynöküzenetet *parancstípus parancstípus feldolgozásához*.
Kiadás: *kiadásszám*, lépés: *lépésnév*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07160E The warehouse server was unable to format an agent message to process a command of type *command-type* for database *database-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07161E The warehouse server was unable to format a request to spawn an agent process on host *host-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07162E The warehouse server was unable to format a request to shut down an agent process.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07163E The warehouse server was unable to format a request to shut down an agent process on host *host-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07164E The warehouse server was unable to format a request to kill an agent process on host *host-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07165E The warehouse server was unable to format a request to populate edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07166E The warehouse server was unable to format a request to purge edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07167E The warehouse server was unable to format a request to populate cascaded step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07168E The warehouse server was unable to format a job termination notification.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07169E A raktárkiszolgáló nem tudott elküldeni egy *parancstípus* típusú ügynökparancsot.
Kiadás: *kiadásszám*, **lépés:** *lépésnév*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07170E The warehouse server was unable to send a message to shut down an agent process.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07171E The warehouse server was unable to send a notification of job completion to a requester on port *port-number* of host *host-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07172E The warehouse server was unable to send a populate request for edition *edition-number* of step *step-name* to its main queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07173E The warehouse server was unable to send a purge request for edition *edition-number* of step *step-name* to its main queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07174E A raktárkiszolgáló nem tudott kérelmet küldeni egy ügynökfolyamat beolvasására és indítására (*gazdagép: gazdagépnév*).

Magyarázat: A raktárkiszolgáló nem tudott az adott ügynökgépen levő Data Warehouse Center ügynökdémonnal kommunikálni. Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha az ügynökdémon nincs elindítva, nem válaszol, vagy pedig kommunikációs probléma miatt. A másodlagos eredménykód (RC2) azonosítja az okot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a raktárkiszolgáló gép TCP/IP összeköttetésben áll az ügynökgéppel, és hogy a Data Warehouse Center ügynökdémon fut és működőképes. Ha ez nem segít, állítsa le és indítsa újra a Data Warehouse Center ügynökdémont. Ha ettől sem oldódik meg a probléma, nézze meg az RC2 kódot és tegye az ott javasoltakat.

DWC07175E The warehouse server was unable to send a request to shut down an agent process on host *host-name*.

Magyarázat: A raktárkiszolgáló nem tudott az adott ügynökgépen levő Data Warehouse Center ügynökdémonnal kommunikálni. Ez a probléma akkor fordulhat elő, ha az ügynökdémon nincs elindítva, nem válaszol, vagy pedig kommunikációs probléma miatt. A másodlagos eredménykód (RC2) azonosítja az okot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a raktárkiszolgáló gép TCP/IP összeköttetésben áll az ügynökgéppel, és hogy a Data Warehouse Center ügynökdémon fut és működőképes. Ha ez nem segít, állítsa le és indítsa újra a Data Warehouse Center ügynökdémont. Ha ettől sem oldódik meg a probléma, nézze meg az RC2 kódot és tegye az ott javasoltakat.

DWC07176E The warehouse server was unable to send a message to cascade a step from step *step-name* to its main queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07177E The warehouse server was unable to send a notification of job completion to its main queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07178E The warehouse server was unable to send a request to kill an agent process on host *host-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07179E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a shutdown response from an agent process.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07180E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a start response from an agent process.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07181E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a message.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07182E The warehouse server encountered an unexpected error while receiving a message during the processing of a step dependency tree.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07183E The warehouse server tried to spawn an agent but did not receive a valid startup-acknowledgment from either the agent or the daemon.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Próbálja meg a Data Warehouse Center ügynökdemón lezárását és újraindítását. Ha ugyanaz a hiba történik, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07184E The warehouse server received an unexpected message of type *message-type* and subtype *message-sub-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Ez a hiba akkor jelentkezhet, ha a küldő Data Warehouse Center alkotórész és a fogadó Data Warehouse Center alkotórész kódszintje különbözik. Például, egy adott karbantartási szintű üzenetkezelő kód egy Data Warehouse Center ügynökben esetleg nem kompatibilis egy más karbantartási szint Data Warehouse Center kiszolgálóval. Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07185E A raktárkiszolgáló váratlan üzenetet kapott egy *parancstípus* típusú parancs feldolgozása (kiadásszám: *kiadásszám*, lépés: *lépésszám*).

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Ez a hiba akkor jelentkezhet, ha a küldő Data Warehouse Center alkotórész és a fogadó Data Warehouse Center alkotórész kódszintje különbözik. Például, egy adott karbantartási szintű üzenetkezelő kód egy Data Warehouse Center ügynökben esetleg nem kompatibilis egy más karbantartási szint Data Warehouse Center kiszolgálóval. Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07186E A raktárkiszolgáló váratlan üzenetet kapott egy függőségi fa *feladattípus* feladattípus feldolgozása közben. (Kiadás: *kiadásszám*, lépés: *lépésnév*). The message received was of type *message-type* and request type *request-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07187E The warehouse server received an unexpected message type of *message-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Ez a hiba akkor jelentkezhet, ha a küldő Data Warehouse Center alkotórész és a fogadó Data Warehouse Center alkotórész kódszintje különbözik. Például, egy adott karbantartási szintű üzenetkezelő kód egy Data Warehouse Center ügynökben esetleg nem kompatibilis egy más karbantartási szint Data Warehouse Center kiszolgálóval. Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07188E The warehouse server received an unsupported message type of *message-type*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07189E The warehouse server timed out while waiting for a shutdown reply from an agent process.

Magyarázat: Az ügynökfolyamat már le van zárva vagy működésképtelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynökfolyamat le van-e zárva az ügynökgépen. Ha igen, nincs más teendő. Ellenkező esetben az ügynökfolyamat működésképtelen. Állítsa le, vagy indítsa újra az ügynökgépet. Ha a probléma gyakran jelentkezik, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07190E A raktárkiszolgáló *parancstípus* parancstípus feldolgozása és egy üzenet érkezése közben váratlan hibába ütközött. **Kiadás:** *kiadásszám*, **lépés:** *lépésnév*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07191E The warehouse server was unable to format a status change notification message for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszer hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07192E A raktárkiszolgáló nem tudott állapotmódosító értesítést küldeni kiadásszám kiadás lépésnév lépése, portszám portra figyelő ügyfélnek (gazdagépnév:gazdagépnév).

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07193E The warehouse server was unable to format a cancel message for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07194E The warehouse server was unable to send a cancel message for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07195E A raktárkiszolgáló nem tudja meghatározni egy olyan üzenet üzenettípusát, amely *command-type* for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07196E The warehouse server received an unexpected message with a command type of *command-type* while starting an agent process.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07197E The warehouse server was unable to format a row count message for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07198E The warehouse server was unable to send a row count message for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07199E The warehouse server was unable to receive the response to a row count query for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07200E The warehouse server received an invalid response to a row count query for edition *edition-number* of step *step-name*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07201E The warehouse server was unable to create a message queue to use during shutdown.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07202E The warehouse server was unable to destroy the message queue it used during shutdown.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07203E The warehouse server was unable to format the shutdown message to send to the main message queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07204E The warehouse server unable to send the shutdown message to the main message queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07205E The warehouse server did not receive a reply to the shutdown message sent to the main message queue.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kommunikációs alrendszere hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07206E A a raktárkiszolgáló képtelen volt beolvasni saját Internet címét.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt beolvasni saját Internet címét.

Felhasználói válasz: Forduljon a hálózati rendszergazdához és győződjön meg róla, hogy a Data Warehouse Center gazdaneve és annak IP címe érvényes.

DWC07207E A a raktárkiszolgáló képtelen volt végrehajtani a feladatot, mert felhasználónak nincs meg a megfelelő jogköre.

Magyarázat: A a raktárkiszolgáló képtelen volt végrehajtani a feladatot, mert felhasználónak nincs meg a megfelelő jogköre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felhasználó rendelkezik-e a művelethez szükséges jogosultsággal! Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07220E The warehouse server was unable to start local agent process *agent-executable-name*.

Magyarázat: Nem elegendő a tárterület az ügynökfolyamat futtatásához, vagy pedig az ügynökprogram hiányzik, sérült vagy nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az *agent-executable-name* fájl megvan az IWH telepítési alkönyvtárának BIN alkönyvtárában. Ha a fájl ott van, akkor növelje a virtuális tár méretét, vagy kevesebb ügynököt futtasson egyidejűleg. Ha ugyanaz a hiba történik, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07221E A Data Warehouse Center ügynökfolyamatot nem lehetett inicializálni.

Magyarázat: Az ügynökfolyamat elindult, de az inicializálás nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07222E The Data Warehouse Center agent daemon was unable to spawn a remote agent process.

Magyarázat: Nem elegendő a tárterület az ügynökfolyamat futtatásához, vagy pedig az ügynökprogram hiányzik, sérült vagy nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynökprogram fájlja megvan az IWH telepítési alkönyvtárának BIN alkönyvtárában. Ha a fájl ott van, akkor növelje a virtuális tár méretét, vagy kevesebb ügynököt futtasson egyidejűleg. Ha ugyanaz a hiba történik, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07223E The warehouse server attempted to shutdown an unknown agent process.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07224E The Data Warehouse Center agent daemon was unable to shut down a remote agent process.

Magyarázat: A Data Warehouse Center megkísérelt lezárni egy ügynökprogramot, de ez nem sikerült. Ekkor a Data Warehouse Center megkísérelte a VW Daemon által lezáratni az ügynököt. A démon sem tudta lezárni az ügynököt.

Felhasználói válasz: Ha az ügynök felhasználói folyamatként futott, kézzel állítsa le. A megfelelő parancs az ügynökgép operációs rendszerétől függ. Ha az ügynökprogram rendszerfolyamatként futott, lehet, hogy meg kell várni a következő rendszer-újraindítást, mert ez takarítja ki az elhalt ügynökfolyamatot. Addig is futtathatók más ügynökprogramok.

DWC07225E The Data Warehouse Center agent daemon was unable to terminate a remote agent process.

Magyarázat: A Data Warehouse Center kérelmezte, hogy az ügynökdémon erővel állítsa le az egyik ügynökprogramot, amellyel a raktárkiszolgáló nem képes kommunikálni. A kísérlet nem sikerült. Az ügynökfolyamat nem válaszol a rendszerparancsokra, vagy pedig már leállt.

Felhasználói válasz: Ha az ügynök felhasználói

folyamatként futott, kézzel állítsa le. A megfelelő parancs az ügynökép operációs rendszerétől függ. Ha az ügynökprogram rendszerfolyamatként futott, meg kell várni a következő rendszer-újraindítást, mert ez takarítja ki az elhalt ügynökfolyamatot. Addig is futtathatók más ügynökprogramok.

DWC07226E The warehouse server was unable to terminate a local agent process.

Magyarázat: Az ügynökfolyamat már le van zárva vagy működésképtelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynökfolyamat már leállt-e. Ha igen, nincs más teendő. Ellenkező esetben az ügynökfolyamat működésképtelen. Állítsa le, vagy indítsa újra az ügynöképet.

DWC07227E The previous error occurred while the warehouse server was initializing its agent dispatcher.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07228E The previous error occurred while the warehouse server was terminating its agent dispatcher.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07229E The system page file is getting full. You should increase its size to handle the number of agents you are running.

Magyarázat: A rendszerben megadott virtuális memóriamennyiség nem elegendő további ügynökfolyamatok indításához.

Felhasználói válasz: Növelje a virtuális tár méretét, vagy kevesebb ügynököt futtasson egyidejűleg.

DWC07250E A raktárkiszolgáló nem tudott feladatot létrehozni kiadásszám kiadás számára (lépés: lépésnév, válaszul üzenettípus típusú üzenetre).

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07251E Az előző hiba akkor történt, amikor a raktárkiszolgáló feladattípus típusú feladatot dolgozott fel (kiadás: kiadásszám, lépés: lépésszám).

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07252E A raktárkiszolgáló nem tudott elindítani egy szálát egy feladattípus típusú munka futtatásához (kiadás: kiadásszám, lépés: lépésszám).

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07253E Az előző hiba akkor történt, amikor a raktárkiszolgáló parancslistát hozott létre egy feladattípus típusú feladathoz. (Kiadás: kiadásszám, lépés: lépésnév).

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07254E The previous error occurred while the warehouse server was building a command list for a job of type job-type for database database-name.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07255E Az előző hiba akkor történt, amikor a raktárkiszolgáló parancslistát hajtott végre egy feladattípus típusú feladatnál (kiadás: kiadásnév, lépés: lépésnév).

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07256E The previous error occurred while the warehouse server was executing a command list for a job of type job-type for database database-name.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07257E *Az előző hiba akkor történt, amikor a raktárkiszolgáló kiadásszám kiadás kiadás pénznemét ellenőrizte (lépés: lépésnév), egy feladattípus típusú feladat feldolgozásához.*

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07258E *Az előző hiba akkor történt, amikor a raktárkiszolgáló függőségi fát töltött fel egy feladattípus típusú feladat számára (kiadás: kiadásszám, lépés: lépésnév).*

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: A hiba okát a naplófájlban, az előző üzenetben találja meg.

DWC07259E *The warehouse server attempted to populate step dependency step-name more than once in the same execution tree.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07260E *The warehouse server attempted to clean up step dependency step-name more than once in the same execution tree.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07261E *The warehouse server was unable to handle a completion message during the processing of the execution tree for edition edition-number of step step-name.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07262E *The warehouse server was unable to handle a purge message during the processing of the execution tree for edition edition-number of step step-name.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden

részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07263E *The warehouse server was unable to set a row limit for the population of edition edition-number of step step-name because the step type does not support row limits.*

Magyarázat: Tájékoztató üzenet. Az aktuális szöveggörnyezetben nem adható meg sorkorlát.

DWC07264N *A Data Warehouse Center nem tudott elindítani egy szálat egy feladattípus típusú feladat futtatásával (kiadás: kiadás, folyamat: folyamat).*

Magyarázat: A Data Warehouse Center programban belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és forduljon az IBM képviselőjéhez.

DWC07300E *The warehouse server does not support cancellation of jobs of type job-type.*

Magyarázat: Most nem lehetséges a visszavonás.

DWC07301E *A(z) feladattípus típusú feladat (kiadás: kiadásszám, lépés: lépésnév) nem lett feldolgozva, mivel a lépés nem volt Production állapotban.*

Magyarázat: Ez a fajta művelet csak Production állapotban levő lépésen hajtható végre. Ez a lépés nincs Production állapotban.

DWC07302E *A(z) feladattípus típusú feladatot (kiadás: kiadásszám, lépés: lépésnév) a program nem dolgozta fel, mivel a lépés nem volt állandó.*

Magyarázat: Ez a fajta művelet csak nem ideiglenes lépésen hajtható végre. Ez a lépés ideiglenes.

DWC07303E *Step step-name was not promoted because it was not in development status.*

Magyarázat: Csak Test állapotú lépés léptethető elő Development állapotba. Ez a lépés nincs Development állapotban.

Felhasználói válasz: Ha a lépés állapota a kezelőfelületi ablakban Development, frissítse a megjelenített adatokat. Ha az állapot nem változik a Development állapottól eltérőre, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07304E *Step step-name was not suspended because it was not in production status.*

Magyarázat: Csak Production állapotú lépés léptethető vissza Test állapotba. Ez a lépés nincs Production állapotban.

Felhasználói válasz: Ha a lépés állapota a kezelőfelületi ablakban Production, frissítse a megjelenített adatokat. Ha az állapot nem változik a Production állapottól eltérőre, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07305E *Step step-name was not purged because it was not in suspended status.*

Magyarázat: A lépés visszaléptetése Development állapotba eldobja a lépés cél tábláját. Csak Test állapotú lépés léptethető vissza Development állapotba. Ez a lépés nincs Test állapotban.

Felhasználói válasz: Ha a lépés állapota a kezelőfelületi ablakban Test, frissítse a megjelenített adatokat. Ha az állapot nem változik a Test állapottól eltérőre, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07307E *Edition edition-number of step step-name was not purged because it had not been populated or failed population.*

Magyarázat: Ebben az állapotban nem purgálható lépés.

Felhasználói válasz: Várjon, amíg ez a kiadás befejezi a feldolgozást, és csak ez után kísérelje meg a purgálást! Amennyiben ez a hiba egy olyan kiadásnál jelentkezik, amelyik már befejezte a feldolgozást, akkor ez belső hiba; jegyezze fel jelen hibaüzenet minden részletét és ezen információ felhasználásával lépjen kapcsolatba az IBM szoftver-támogatással!

DWC07308E *Edition edition-number of step step-name was not replaced because it had not been populated or failed population.*

Magyarázat: Nem lehetséges egy ilyen állapotú kiadás lecserélése.

Felhasználói válasz: Várja meg, amíg ez a kiadás befejezi a feldolgozást és csak ez után kísérelje meg lecserélni! Amennyiben ez a hiba egy olyan kiadásnál jelentkezik, amelyik már befejezte a feldolgozást, akkor ez belső hiba; jegyezze fel jelen hibaüzenet minden részletét és ezen információ felhasználásával lépjen kapcsolatba az IBM szoftver-támogatással!

DWC07309E *Edition edition-number of step step-name was not populated because it had already started or finished population.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden

részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07310E *Edition edition-number of step step-name was not replaced because it had not been populated or failed population.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07311E *A raktárkiszolgáló nem importálta adatbázisnév adatbázis oszlopadatait. The command was not processed because no table names were specified.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07312E *A raktárkiszolgáló nem dolgozta fel a(z) feladattípus típusú feladat feldolgozására vonatkozó kérést (kiadás: kiadászám, lépés: lépésnév), mivel egy azonos kérés már feldolgozás alatt áll.*

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudta végrehajtani a kért műveletet, mert annak végrehajtása már zajlik. Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha egy másik Data Warehouse Center adminisztratív ügyfél azelőtt adta ki a kérelmet, hogy az adott adminisztratív ügyfélprogramban megtörtént volna a frissítés az új állapotra.

Felhasználói válasz: Várjon egy kicsit és próbálkozzon újra.

DWC07313E *A raktárkiszolgáló nem tudta elindítani feladattípus típusú feladatot lépésnév lépés jelenlegi kiadása számára, mivel épp feladattípus típusú feladatot hajt végre kiadászám kiadás számára (lépés:lépésnév). A két feladat egyidejűleg nem futtatható.*

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudta végrehajtani a kért műveletet, mert annak végrehajtása ütközne egy már zajló művelettel.

Felhasználói válasz: Várjon egy kicsit és próbálkozzon újra.

DWC07314E *The warehouse server is already in the process of terminating. It will shut down after the completion of all jobs that are currently processing.*

Magyarázat: A raktárkiszolgálóhoz már érkezett rendszerzárási kérelem.

DWC07315E **The current row count for edition *edition-number* of step *step-name* cannot be determined because the edition is no longer populating.**

Magyarázat: Tájékoztató üzenet. Az ügynökprogram már befejezte az adott kiadás feltöltését és leállt. A sorok végső száma most már csak a statisztika ablakban tudható meg.

DWC07316E **Nem hozható be katalógusinformáció *adatbázisnév* adatbázisból, mivel az adatbázistípus nem támogat ilyen lekérdezéseket.**

Magyarázat: Annak az adatbázistípusnak, amelyből metaadatokat próbál behozni, nem rendelkezik a metaadatok lekérdezésének lehetőségével.

Felhasználói válasz: A forrást szállító cég leírásában keressen további információt. Az adatbázis leírását írja be kézzel.

DWC07317E **The schedules of step *step-name* could not be activated because the step was not in test state.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07318E **The warehouse server could not add a row in the statistics table for step *step-name*.**

Magyarázat: A statisztikai táblát nem lehetett frissíteni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07319E **A raktárkiszolgáló nem tudott ismételt jogosultságot biztosítani *lépésnév* lépés számára, mivel a lépés nem volt tesztállapotban.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07320E **The warehouse server could not add an alias for step *step-name* because the step was in development state.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07321E **A raktárkiszolgáló nem tudta eltávolítani *lépésnév* egy lépését, mivel a lépés nem fejlesztés módban volt.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07322E **The warehouse server was unable to authenticate the password provided for user *user-name*. The error occurred in response to an authentication request from client *client-name*.**

Magyarázat: A megadott jelszó érvénytelen. E hiba gyakori oka a kis- és nagybetűk eltérése egy vagy több helyen. A jelszóban a kis- és a nagybetűk különbözőnek számítanak.

Felhasználói válasz: Írja be újra a jelszót.

DWC07323E **The table for step *step-name* was not altered because *step-name* is not in test status.**

Magyarázat: Csak akkor adható hozzá a lépés egy táblájához új oszlop, ha a lépés Test állapotban van.

Felhasználói válasz: A lépés állapotát változtassa Test-re, és próbálkozzon újra a művelettel.

DWC07324E **The warehouse server could not sample data for database or table *table-name* because the ID string was not found.**

Magyarázat: Olyan Data Warehouse Center táblából próbált mintát venni, amely nem található a Data Warehouse Center vezérlőadatbázisban.

Felhasználói válasz: Forduljon a Data Warehouse Center támogatási szolgálathoz.

DWC07325E **The warehouse server could not install transformers from the database because the creation type is not supported.**

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07329E **A Data Warehouse Center kiszolgáló nem tudott elindítani egy feladatot (típusnév: *típusnév*, kiadás: *kiadás*, folyamat: *folyamatnév*), mivel a folyamat nem volt engedélyezve.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center kiszolgáló az ilyen típusú műveletet csak Enabled (Engedélyezett) módban lévő folyamaton tudja végrehajtani. Ez a folyamat nincs Enabled (Engedélyezett) módban.

Felhasználói válasz: Engedélyezze, majd futtassa újra a folyamatot.

DWC07350E **Az előző hiba akkor lépett fel, amikor a raktárkiszolgáló ügynököt próbált szerezni egy *parancslistatípus* típusú parancslista feldolgozásához (kiadás:kiadásszám, lépés:lépésszám).**

Magyarázat: A raktárkiszolgáló képtelen volt elindítani az ügynökfolyamatot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07351E **Az előző hiba akkor történt, amikor a raktárkiszolgáló elengedte az ügynököt, amely a(z) *feladattípus* típusú feladatot dolgozta fel (kiadás:kiadásszám, lépés:lépésnév).**

Magyarázat: Hiba történt, amikor a Data Warehouse Center egy ügynökprogramot zárt le.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07352E **Az előző hiba akkor történt, amikor a raktárkiszolgáló *feladattípus* típusú feladatot épített fel (kiadás: *kiadásszám*, lépés: *lépésnév*).**

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: További tájékoztatást az előző üzenet ad.

DWC07353E **The previous error occurred while the warehouse server was building a command list of type *command-list-type* for database *database-name*.**

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: További tájékoztatást az előző üzenet ad.

DWC07354E **Step *step-name* has no agent site defined on which it should be processed.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07355E **Nincs olyan ügynök hely definiálva, amely *adatbázisnév* adatbázishoz kapcsolódhatna.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07356E **Egy ügynök nem tudta feldolgozni a(z) *parancstípus* típusú parancsot (kiadásszám, lépés: lépésnév).**

Magyarázat: Az ügynökprogram a feldolgozás során hibát talált.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07357E **A row count query failed for edition *edition-number* of step *step-name*.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynök hibát észlelt egy sorszámláló lekérdezés feldolgozás közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07358E **Alias *alias-name* of step *step-name* was not found. The error occurred while processing a command of type *command-type*.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center képtelen volt beolvasni az adott fedőnév metaadatait a vezérlőadatbázisból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07400E **The warehouse server was unable to acquire semaphore *semaphore-name*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07401E **The warehouse server was unable to release semaphore *semaphore-name*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07450E **The previous error occurred while the warehouse server was initializing its scheduler.**

Magyarázat: Olyan hiba történt, amely megakadályozta, hogy a raktárkiszolgáló elindítsa az ütemezőjét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07451E **The previous error occurred while the warehouse server was terminating its scheduler.**

Magyarázat: Olyan hiba történt, amely megakadályozta, hogy a raktárkiszolgáló leállítsa az ütemezőjét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC07454E **The warehouse server was unable to start a thread for its scheduler.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07500I **The warehouse server canceled edition edition-number of step step-name.**

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

DWC07501E **The warehouse server was unable to cancel edition edition-number of step step-name because that edition was not being populated.**

Magyarázat: A lépéskiadást nem lehetett félbeszakítani, mert a félbehagyási kérelem érkezésekor már nem futott.

DWC07502I **The warehouse server received a duplicate request to cancel edition edition-number of step step-name while the edition was already being canceled.**

Magyarázat: Tájékoztató üzenet. Félbehagyási kérelem érkezett egy adott lépés kiadására vonatkozóan, miközben még zajlott egy ugyanarra a kiadásra vonatkozó korábbi félbehagyási kérelem feldolgozása. A kiadás félbe lesz hagyva.

DWC07550E **The warehouse server is out of memory.**

Magyarázat: Nincs elég virtuális memória a raktárkiszolgáló működéséhez. A raktárkiszolgáló ezen üzenet közlése után leáll.

Felhasználói válasz: Növelje a virtuális tár méretét a Data Warehouse Centerkiszolgálót tároló gépen, és indítsa újra a Data Warehouse Center szolgáltatásokat.

DWC07551E **The warehouse server is terminating due to an unhandled exception.**

Magyarázat: Az operációs rendszer leállítja a raktárkiszolgálót, egy feloldhatatlan processzor-szintű programhiba miatt.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a lehető legtöbb

információt a processzor-szintű hibáról és az azt megelőző eseményekről, és jelentse a problémát az IBM szoftvertámogatási szolgálatnak. Próbálja újraindítani a raktárkiszolgálót.

DWC07552E **The warehouse server is terminating unexpectedly.**

Magyarázat: A raktárkiszolgálóban súlyos belső hiba jelentkezett. A program leáll.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a lehető legtöbb információt a processzor-szintű hibáról és az azt megelőző eseményekről, és jelentse a problémát az IBM szoftvertámogatási szolgálatnak. Próbálja újraindítani a raktárkiszolgálót.

DWC07700I **The warehouse server received a warning from Agent.**

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs.

DWC07900E **Edition edition-number was not found.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07901E **Nem lehet Kész állapotúként megjelölni kiadászám kiadást (lépés: lépésnév), mert a(z) kiadásállapot kiadás állapota érvénytelen volt.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC07902E **A(z) lépésnév lépés nem volt aktuális, mert kiadászám kiadás feltöltése időbélyeg időre volt ütemezve, de a feltöltés még nem kezdődött meg.**

Magyarázat: A kudarcba fulladt lépés más lépésből származó adatoktól függ. A sikertelen lépés feltöltése azért nem sikerült, mert indításakor a másik lépés késésben volt az ütemtervhez képest.

Felhasználói válasz: A Work in Progress ablak Run Now funkciója segítségével kényszerítse ki, hogy a másik lépés feltöltése megtörténjen, ezután pedig próbálja ismét futtatni a függő lépést!

DWC07903E **Step *step-name* was not current because edition *edition-number* was currently populating.**

Magyarázat: A kudarcba fulladt lépés más lépésből származó adatoktól függ. A sikertelen lépés feltöltése azért nem sikerült, mert indításakor a másik lépés még nem fejeződött be.

Felhasználói válasz: Várja meg a másik lépés befejeződését, és próbálja újrafuttatni a sikertelen lépést.

DWC07904E **Step *step-name* was not current because edition *edition-number* was currently waiting to be retried.**

Magyarázat: A kudarcba fulladt lépés más lépésből származó adatoktól függ. A sikertelen lépés feltöltése azért nem sikerült, mert indításakor a másik lépés egy újrapróbálkozási kísérlet közepén volt.

Felhasználói válasz: Várja meg a másik lépés befejeződését, és próbálja újrafuttatni a sikertelen lépést.

DWC07905E **Step *step-name* was not current because edition *edition-number* was currently being purged.**

Magyarázat: A kudarcba fulladt lépés más lépésből származó adatoktól függ. Feltöltése azért nem sikerült, mert indításakor a másik lépés éppen purgált.

Felhasználói válasz: Várja meg a másik lépésben a purgálás befejeződését, és próbálja újrafuttatni a sikertelen lépést.

DWC07906E **Step *step-name* was not current because edition *edition-number* was the last edition to be populated and it was unsuccessful.**

Magyarázat: A kudarcba fulladt lépés más lépésből származó adatoktól függ. Feltöltése azért nem sikerült, mert a másik lépés utolsó feltöltési kísérlete nem sikerült.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a másik lépést, és próbálja újrafuttatni a sikertelen lépést.

DWC07907E **A(z) lépésnév nem volt aktuális, mert nem volt sikeresen feltöltött kiadás.**

Magyarázat: A kudarcba fulladt lépés más lépésből származó adatoktól függ. Feltöltése azért nem sikerült, mert a másik lépésnek nincs sikeresen befejeződött kiadása.

Felhasználói válasz: Futtassa a másik lépést, és próbálja újrafuttatni a sikertelen lépést.

DWC08000E **The operation you attempted is not currently supported by this agent.**

Magyarázat: Az a Data Warehouse Center szolgáltatás, amelyet használni próbált, ezen ügynökgép platformján jelenleg nincs támogatva.

Felhasználói válasz: Ne tegyen újabb kísérletet a Data Warehouse Center szolgáltatás igénybe vételére a jelenlegi ügynökgépen. Érdeklődjön a Data Warehouse Center szolgálatnál, van-e ilyen lehetőség, és mik az alternatívák.

DWC08005I **The Data Warehouse Center agent is about to shut down.**

Magyarázat: Tájékoztató üzenet. Az ügynökprogram végrehajtotta a kiszolgáló által kiadott rendszerzárási parancsot.

DWC08010E **The agent message overflowed and it was truncated from *initial-count* items to *final-count* items in the returned catalog listing.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban. Lehetséges ok, hogy a visszakapott táblalista túl nagy.

Felhasználói válasz: Használjon táblaminősítőt. Ez csökkenti a visszakapott táblák számát. Ha ez nem segít, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC08015W **A mintavételezendő fájl nagyobb 1 MB-nál. Az 1 MB fölötti adatok elvesznek.**

Magyarázat: A fájl tulajdonságok megadásához a raktárügynök megkísérelte lehívni a mintaadatokat a megadni kívánt raktárfájl forrásából. Ez a fájl azonban nagyobb 1 MB-nál, így csak az első MB adat áll rendelkezésre.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DWC08205E **The agent received too few input parameters. The server port and hostname must be supplied.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC08206E **The agent received too many input parameters.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC08207E Az ügynök érvénytelen típusú kiadást kapott.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC08210E The agent received invalid input parameters: *parameter-name*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08215E The agent commands are out of sequence.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08220E The agent daemon received an invalid command.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08221E Az ügynökdemón nem tud kommunikálni a hozzárendelt porton.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló, a naplózó és az ügynök által igényelt portszámokat nem használják más eszközök.

DWC08225E The system is running low on memory. The page file has reached the limit. No more agents can be spawned.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökdemón nem tudott elindítani egy ügynökfolyamatot, mert fogyóban van a rendszer virtuális memóriája.

Felhasználói válasz: Növelje a virtuális tár méretét az ügynökgépen, zárjon ott be néhány alkalmazást, vagy kevesebb ügynököt futtasson egyidejűleg.

DWC08405E The input command line was too long. The command was: *command*.

Magyarázat: Az ügynökprogramnak átadott fájlfeldolgozási parancs túl hosszú volt.

Felhasználói válasz: Ha lehet, rövidítse a parancsot. Ha ez nem oldja meg a problémát, az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08410E The agent was unable to execute a Data Warehouse Center Program.

Magyarázat: Ha érkezett másodlagos eredménykód (RC2), akkor az ügynökprogram futott ugyan, de sikertelenül. Az RC2 értéke a Data Warehouse Center program által adott eredménykód.

Ha Windows ügynöknél az RC2 = 1, ez vagy azt jelenti, hogy a Program jegyzetomb Program oldalán a teljesen megadott programnév hibás, vagy a program nincs telepítve.

Ha AIX ügynök esetén az RC2 = 127, ez jelezheti azt, hogy a Program jegyzetomb Program oldalán a teljesen megadott programnév hibás, azt, hogy a program nincs telepítve, és azt, hogy az ügynökgépen megadott felhasználói azonosítónak nincs végrehajtási és olvasási joga. Mindkét jog szükséges.

Ha nem érkezett RC2, akkor a Data Warehouse Center programfájl vagy nem található, vagy formátuma miatt nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az RC2 értékét. Ha a Data Warehouse Center program nem-nulla eredménykódot adott, akkor tegye azt, amit azon eredménykód esetére a Data Warehouse Center program dokumentációja javasol. Ha a program az IBM által a Data Warehouse Center részeként szállítottak egyike, akkor a dokumentáció a CD-ROM-on a Data Warehouse Center Program alkönyvtárban van.

Ha az RC2 értéke NULL vagy nulla, ellenőrizze, hogy a Data Warehouse Center programhoz megadott elérési útvonal és fájlnev még mindig érvényes-e. Ha igen, akkor ellenőrizze, hogy a Data Warehouse Center program még mindig végrehajtható formátumban van-e.

A visszatérési kódról további ismertetés található a Managing ETI*Extract Conversion Programs with Visual Warehouse című kézikönyv B függelékében.

DWC08411E The agent was unable to issue an FTP command.

Magyarázat: Az ügynökprogram nem tudott FTP összeköttetést létesíteni a gazdagéppel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az FTP-nek megadott gazdanév, felhasználói azonosító és jelszó helyes-e.

Ha a gazdanév, a felhasználói azonosító és a jelszó helyes, tegye az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a rendszerében az ftp parancs szolgál-e FTP kapcsolat kezdeményezésére.
- Ellenőrizze, fut-e az FTP demón a gazdagépen.

- Az ügynökgépről adja ki a ping parancsot a gazdagépre. Ez ellenőrzi, hogy van-e TCP/IP összeköttetés.

DWC08412E The agent was unable to delete the FTP file.

Magyarázat: Az FTP művelet meghiúsult. Az FTP által beolvasott fájl már nincs az ügynökgépen, vagy pedig egy másik folyamat használja.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a fájl beolvasáskor az adatbázisdefinícióban megadott elérési útvonalra került, és hogy a fájl létezik. Ha igen, állapítsa meg, nem használja-e más folyamat.

DWC08413E The file is not executable or has an invalid executable file format.

Magyarázat: A Data Warehouse Center program formátuma érvénytelen vagy hibás, ezért nem futtatható. A hivatkozott fájl vagy nem igazi végrehajtható fájl, vagy pedig sérült.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Data Warehouse Center programfájl létezik-e és végrehajtható-e.

DWC08414E The command interpreter is damaged or missing.

Magyarázat: Az operációs rendszer parancsértelmezője (vagy a parancshéj) sérült vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az operációs rendszer parancsértelmezője (vagy a parancshéj) működik az ügynökgépen.

DWC08420E There is not enough memory, available memory has been corrupted, or an invalid block exists.

Magyarázat: Az ügynökgépen nem elegendő a rendelkezésre álló virtuális tárolóhely az ügynökprogram számára egy másik folyamat beindításához (spawn), vagy egy adatpuffer lefoglalásához.

Felhasználói válasz: Növelje a virtuális tár méretét az ügynökgépen, zárjon ott be néhány alkalmazást, vagy kevesebb ügynököt futtasson egyidejűleg. Az ügynökgép újraindítása is felszabadíthat némi memóriát.

DWC08425E The file to be processed was read-only. The filename was: *filename*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudott törölni egy FTP által átvitt fájl vagy írni bele, mert az ügynökprogramnak csak olvasási joga van a fájlhoz.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a rendszerbeállításokat úgy, hogy az FTP által átvitt fájlok az ügynökgépen úgy jöjjenek létre, hogy az ügynök felhasználói azonosítója mind az olvasási, mind az írási jogot megkapja.

DWC08430E The file or the path was not found. The filename was: *filename*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudott törölni egy FTP által átvitt fájl vagy írni bele, mert nem találta meg. Lehet, hogy egy másik folyamat vagy felhasználó áthelyezte vagy törölte a fájl.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a lépés, és biztosítsa, hogy a célfájl létrehozása után ne törölje más folyamat vagy felhasználó. A Data Warehouse Center letörli a fájl a feldolgozás befejeztével.

DWC08440E Failed to update the Intersolv ODBC Driver profile.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynök nem tudta frissíteni vagy létrehozni az QETXT.INI fájl, amit ODBC vezérlők használnak, vagy pedig belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynökprogramnak írási és olvasási joga van abban az alkönyvtárban, ahol a QETXT.INI fájl létre kellene hozni. Ez vagy a rendszeralkönyvtár, vagy az, amelyben a forrás szövegfájl van. Ha az ügynökprogramnak megvan az írási és az olvasási joga az alkönyvtárban, akkor jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08445E The text file had an invalid data type for field *field-name*. The SQL data type *data-type* is not supported.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08450E Failed to load user DLL *dll-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudta betölteni a Data Warehouse Center program egy dinamikus eljáráskönyvtárát (DLL), illetve nem találta a DLL-t.

Felhasználói válasz: A DLL hiányzik vagy sérült, vagy pedig hibás az elérési útvonala. Ellenőrizze, hogy a DLL létezik, érvényes, és hogy vagy az ügynökgép könyvtárelérési útvonala tartalmazza a Data Warehouse Center program definíciójában megadott útvonalat, vagy a DLL-hez vezető útvonal szerepel az ügynökgép könyvtárelérési útvonalában.

DWC08455E Failed to find the address of user function *function-name*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem találta a megadott függvényt a megadott DLL-ben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy érvényes DLL-belépési pont van megadva a Data Warehouse Center program definíciójában. Válassza ki a Data Warehouse Center

Desztopon a Select Settings > Data Warehouse Center Program pontot!

DWC08457E Failed to execute user function
function-name.

Magyarázat: Az OS/2-es ügynök nem tudta végrehajtani a behívott DLL-t.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a másodlagos eredménykódot (RC2) és hajtsa végre a javasolt műveletet.

DWC08460E FTP failed. Please check your user ID, password and file name. They might be case sensitive, depending on the host.

Magyarázat: Az FTP parancsnak nem sikerült átvinnie a forrásfájlt az ügynökgépre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az átvendő fájl létezik-e az FTP kiszolgálón, és hogy az FTP parancsnak megadott felhasználói azonosító és jelszó hibátlan.

DWC08461E An error occurred either when opening a code page conversion table or when converting data between Unicode and local locale.

Magyarázat: A kérelmet a rendszer egy távoli Data Warehouse Center ügynöknek küldte el végrehajtásra, azonban az ügynökprogram nem tudott megnyitni egy kódlapátalakítási táblázatot, amellyel a kérelemüzenetet a helyi területi beállítások szerint alakította volna át.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az ügynökprogram operációs rendszerében a megfelelő a Unicode-ról a helyi területi beállításokra átalakító tábla van. UNIX alatt az IWH.environment fájlból lehet megtudni, mely helyi területi beállításokat használja az ügynökprogram. Ha a helyi területi beállítások nem megfelelőek, módosítsa az IWH.environment fájlt és indítsa újra az ügynökdémont.

Ha Sun Solaris alatt jelentkezett a hiba, ott megadható a helyi Solaris kódkészlet karakterlánc a VWA_LOCALE_TABLE környezeti változóban. Indítsa újra az ügynökdémont és próbálkozzon újra.

DWC08462E An error occurred while converting an agent message from wide characters to multibyte characters.

Magyarázat: A távoli ügynökprogram megkísérelt választ küldeni a raktárkiszolgálónak, de hibát talált, amikor a kapott üzenetet széleskarakteres formátumról több-bájtos karakterformátumra alakította.

Felhasználói válasz: Ha az ügynök UNIX alatt fut, biztosítsa a helyes területi beállítások megadását az IWH.environment fájlban. Ha nem, akkor módosítsa az IWH.environment fájlt és indítsa újra a démont. Egyéb esetben, forduljon az operációs rendszer technikai támogatását végzőkhöz, és velük ellenőrizze, hogy az operációs rendszerben megtörtént a megfelelő karbantartás.

DWC08463E An error occurred while converting agent message from multibyte characters to wide characters.

Magyarázat: A távoli ügynökprogram megkísérelte a kérelemüzenet feldolgozását, de hibát talált, amikor a kapott üzenetet több-bájtos formátumról széleskarakteres karakterformátumra alakította.

Felhasználói válasz: Ha az ügynök UNIX alatt fut, biztosítsa a helyes területi beállítások megadását az IWH.environment fájlban. Ha nem, akkor módosítsa az IWH.environment fájlt és indítsa újra a démont. Egyéb esetben, forduljon az operációs rendszer technikai támogatását végzőkhöz, és velük ellenőrizze, hogy az operációs rendszerben megtörtént a megfelelő karbantartás.

DWC8470N A(z) fájlnev fájl nem nyitható meg.

Magyarázat: Hiba történt a fájl megnyitásakor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a fájl, és hogy van-e jogosultsága az eléréshez ezzel a felhasználói azonosítóval.

DWC08472E A Data Warehouse Center Transformer-eket nem lehetett bejegyeztetni a céladatbázisban.

Magyarázat: A Data Warehouse Center Transformer-eket nem lehetett bejegyeztetni a céladatbázisban.

Felhasználói válasz: A Data Warehouse Center másodlagos eredménykódja és a rendszerüzenet nyújt további információt.

DWC08474E A Data Warehouse Center Transformer-eket nem lehetett eldobni a céladatbázisból.

Magyarázat: A Data Warehouse Center Transformer-eket nem lehetett eldobni a céladatbázisból.

Felhasználói válasz: A Data Warehouse Center másodlagos eredménykódja és a rendszerüzenet nyújt további információt.

DWC08505E The agent failed to allocate the ODBC environment handle.

Magyarázat: Az ODBC vezérlőkezelő nem tudott memóriát foglalni az környezethivatkozás számára. Vagy kevés a rendszerben a memória, vagy súlyos hiba van az ODBC vezérlőkezelőben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a virtuális tár mennyiségét a gépen. Ha úgy tűnik, nincs hiány virtuális memóriából, próbálja újratelepíteni az ODBC vezérlőkezelőt.

DWC08476C A Web Connector felhasználó által megadott program nem futott le. Az IBM Warehouse Manager Connector for the Web nincs telepítve, vagy a telepítés nem sikerült.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: A Warehouse Manager ezen szolgáltatásához telepítenie kell az IBM Warehouse Manager Connector for the Web programot. Ha a programot már telepítette, forduljon az IBM képviselőjéhez.

DWC08478C A SAP Connector program betöltése közben hiba lépett fel.

Magyarázat: A SAP Connector nincs telepítve, vagy a telepítés óta megváltoztak a beállításai.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a SAP Connector telepítve van-e, illetve helyesek-e a beállítások.

DWC08480N Az értesítőprogram nem futott le.

Magyarázat: Az értesítés lépés sikertelen volt, és a visszatérési kód az RC2-ben található. A visszatérési kódok a következők:

- 1 - Egy vagy több fogadó érvénytelen.
- 2 - Nem nyitható meg az értesítő program paramétereit tartalmazó bemeneti fájl.
- 4 - Hiba történt WSASStartup() függvény hívása közben.
- 6 - Hiba történt socket() függvény hívása közben.
- 8 - Az SMTP kiszolgáló nem érhető el.
- 10 - Érvénytelen gazdagépnév.
- 12 - Az SMTP szolgáltatás nem elérhető.
- 14 - Az SMTP parancshívás sikertelen volt.
- 16 - Belső hiba
- 18 - Hiba történt az SMTP parancs vételekor.
- 20 - Nem nyitható meg a nyomkövetési fájl
- 22 - Hiba történt az SMTP parancs küldésekor.
- 24 - Hiba történt connect() függvény hívásakor.
- 26 - Minden megadott fogadó érvénytelen.
- 28 - Környezeti hiba történt (például nincs beállítva a VWS_LOGING változó)

Felhasználói válasz: A hiba részletesebb leírásához ellenőrizze trc-smtp*.log fájlt a VWS_LOGGING könyvtárban. A foglalatlan kapcsolatos hibák esetén ellenőrizze, hogy a TCP/IP teljesen telepítve és konfigurálva lett-e a számítógépen, és működik-e a hálózat. SMTP hibák esetén ellenőrizze, hogy a Notification panelen postakiszolgálóként (Mail Server) SMTP kiszolgálót adott-e meg. Előfordulhat, hogy az SMTP kiszolgáló leállítása és újraindítása is orvosolja a problémát.

DWC08510E The agent failed to allocate the ODBC connection handle.

Magyarázat: Az ügynökprogram nem tudott ODBC kapcsolathivatkozást szerezni. Ez lehet memóriefoglalási, adatbázis- és operációsrendszer-hiba.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a virtuális tár mennyiségét a gépen. Ha úgy tűnik, nincs hiány virtuális memóriából, ellenőrizze a hibäuzenethez mellékelt SQLSTATE értéket (ha van).

DWC08515E The agent failed to connect to the ODBC data source: source-name.

Magyarázat: A kísérlet az összeköttetésre az adott adatbázissal nem sikerült. Ennek számos oka lehet. Az alábbiak a leggyakoribbak: az adatbázis nincs ODBC rendszer DSN-ként katalógusba véve, az ügynök gép és az adott adatbázis között nem működik a kapcsolat vagy nincs megfelelően konfigurálva, helytelen a megadott felhasználói azonosító és jelszó.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a felhasználói azonosító és a jelszó.

Ellenőrizze, hogy az adott adatbázist katalógusba vették-e rendszer DSN-ként az ODBC vezérlőkezelőben. Ha CA/400 segítségével kezel AS/400-as adatbázist, ellenőrizze, hogy telepítette-e a legújabb CA/400 javítókészletet, valamint a cwbcfg.exe programmal írja elő, hogy a CA/400 rendszerfeladatként fusson. A javítókészlettel és a cwbcfg.exe fájljal kapcsolatban bővebb információ a <http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm> webhelyen található. Más esetekben az adatbázis gyári dokumentációjában keresse az összeköttetési hiba lehetséges okait.

DWC08516E Az ügynök nem tudta beállítani a következő ODBC forrás kapcsolati lehetőségeit: forrásnév.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynök SQLExecute() hívást kísérelt meg az adatbázis felé, és nem-nulla eredménykódot kapott. Ellenőrizze az eseménynaplóban, van-e további SQL hibäuzenet.

Felhasználói válasz: Ha nincs más SQL hibäuzenet az eseménynaplóban, kapcsolja be a DB2 nyomkövetést vagy az ODBC nyomkövetést, amelyek értelmes.

DWC08520E The agent failed to allocate the ODBC statement handle.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudott ODBC utasításhivatkozást szerezni. Ez a hiba akkor jelentkezhet, ha nem jött létre az összeköttetés a forrással, vagy ha az ODBC vezérlőkezelő nem tudott memóriát foglalni egy utasításhivatkozásnak.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a virtuális tár mennyiségét a gépen. Ha úgy tűnik, nincs hiány virtuális memóriából, állapítsa meg, nem szakadt-e meg az adatbázis-kapcsolat. Ha a

hiba következetesen újra előállítható, az adatbázis-kapcsolat megléte az adatbázis nyomkövetési szolgáltatásával állapítható meg.

Ellenőrizze, hogy helyesen állította-e be a környezetet, például a bináris vagy a könyvtárútvonalat.

DWC08525E The agent failed at execution of SQL statement *statement*.

Magyarázat: Az SQL utasítás, amelyet a Data Warehouse Center ügynök megkísérelt végrehajtani, nem sikerült.

Felhasználói válasz: Nézze meg a lépés jegyzetombjében az SQL Error Processing beállítást. Gondoskodjon arról, hogy a kívánt hibakezelési mód legyen beállítva. Ha a beállítás kielégítő, nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08530E The agent failed to fetch from the source database.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram hibát talált egy sor beolvasása (FETCH) során a forrás-eredményhalmazból.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08535E The agent failed to insert into the target database.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram hibát talált, amikor adatokat szűrte be (INSERT) a cél táblába.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

Ha az SQL kód 30081 és az SQLSTATE 40003, ellenőrizze a DB2 naplóban, hogy elég hely van a naplóban az adatok cél táblába illesztéséhez.

DWC08540E Az ügynök nem tudott lekapcsolódni az ODBC forrásról: *adatbázisnév*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudott lekapcsolódni az adott adatbázisról.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08541E Nincs kapcsolat az ODBC forrással.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynök parancsot kapott az adatbáziskapcsolat megszüntetésére, de az összeköttetés már befejeződött.

DWC08545E The agent failed to retrieve the total number of columns in the result set.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta megkapni az eredményhalmaz oszlopainak számát.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08546E The agent failed to retrieve a column attribute.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta megkapni az egyik oszlop metaadatait az adatbáziskezelő rendszertől.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08547E The agent failed to retrieve the total number of rows inserted into the target database.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta megkapni céladatbázistól a cél táblába beszűrt oszlopok számát.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08550E The agent failed at ODBC SQLDescribeCol API call.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta megkapni az egyik oszlop metaadatait.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08555E The agent failed to bind column attributes to the selected columns from the source database.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudott összerendelni egy puffert az eredményhalmazból beolvasott egyik oszlop tárolására.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08560E The agent failed to bind column attributes to the insert columns of the target database.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudott összerendelni egy puffert, amely a cél tábla egyik oszlopába beszúrandó adatokat tárolná.

Felhasználói válasz: Nézze meg az SQLCODE vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjában a

megfelelő művelet meghatározásához.

Ha a lépés átalakítóra hivatkozik, ellenőrizze, hogy telepítve vannak-e a Data Warehouse Center tárolt eljárásai a céladatbázisban.

Ha a lépés felhasználói tárolt eljárásra hivatkozik, ellenőrizze, hogy a tárolt eljárás nevét pontosan úgy adta-e meg, ahogy azt definiálták, mivel ez a mező megkülönbözteti a kis- és nagybetűket. Ellenőrizze azt is, hogy a tárolt eljárást elérheti-e a raktárügynök rendszeren lévő DB2.

DWC08565E The agent failed at preparation of an SQL string for execution. Az utasítás a következő volt: utasítás.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudott előkészíteni egy dinamikus SQL utasítást.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08570E The agent failed with an internal error.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08575E Az ügynöknek nem sikerült hívnia az ODBC SQLExecute API-t.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynök SQLExecute() hívást kísérelt meg az adatbázis felé, és nem-nulla eredménykódot kapott.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az eseménynaplóban, van-e további SQL hibaüzenet. Ha nincs, kapcsolja be a DB2 vagy az ODBC nyomkövetést (amelyik helyénvaló) és futtassa újra a lépést.

DWC08580E The agent failed to commit for ODBC source: data-source-name.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta véglegesíteni az adott ODBC forráson végzett változtatásokat.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08585E The agent failed to roll back for ODBC source: data-source-name.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta visszagörgetni az adott ODBC forráson végzett változtatásokat.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az

SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08590E The agent failed to release a statement handle.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudott felszabadítani egy ODBC utasításhivatkozást.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08600E The agent failed to retrieve catalog table information.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta beolvasni a kért tábla metaadatait.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08605E The agent failed to retrieve catalog column information.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynökprogram nem tudta beolvasni a kért oszlop metaadatait.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08610E No data was updated or inserted.

Magyarázat: A futtatása nem eredményezett sorokat. Ez a hibaüzenet csak akkor jelentkezik, ha az van megadva, hogy az üres eredményhalmaz hiba.

DWC08615E The import table name is case sensitive. The name specified is either incorrect or does not exist. Table name: table-name.

Magyarázat: A behozatalra szánt tábla vagy táblák nem található(k). Ezt a hibát általában hibás táblanév vagy előtag (létrehozó) okozza.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a táblanév és a minősítő (létrehozó) helyesírását és a kis- és nagybetűket. Egyes platformokon a kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak.

DWC08620E The SELECT statement had select-list-count columns while the INSERT had insert-list-count columns.

Magyarázat: A cél táblába beszúrandó értékek száma különbözik a forrástáblából kiválasztott oszlopok számától.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a cél táblának ugyanannyi oszlopa van-e, mint a lépés jegyzetében a Column Mapping oldalon megadott SELECT lista elemszáma.

DWC08625E *Az oszlop típus érvénytelen vagy nem támogatott SQL adattípust használt : ismeretlen_adattípus. Ellenőrizze az erőforrások és a lépések meghatározásait.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC08630E *An error was encountered while executing a stored procedure. Refer to the secondary return code and the <your-control-database-qualifier>.logTable in the target warehouse database for more details.*

Magyarázat: Az átalakító nem működött.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a részletes üzeneteket a céladatbázisban az átalakítóhoz rendelt naplófájlban, majd hárítsa el a problémát. Ha a probléma nem határozható meg a céladatbázison kijelölt naplófájl alapján, akkor kapcsolja be a DB2 CLI nyomkövetést és figyelje a DB2 diagnosztikai üzeneteit.

DWC08635E *A "no data found" error was encountered while executing a stored procedure.*

Magyarázat: Tárolt eljárás vagy átalakító végrehajtását kérte, de az adatbáziskezelő nem talált adatokat, amelyekre a tárolt eljárást vagy az átalakítót végrehajthatta volna.

Felhasználói válasz: A diagnosztizálás érdekében kapcsolja be a DB2 vagy az ODBC nyomkövetést (amelyik helyénvaló) és figyelje a diagnosztikai üzeneteket.

DWC08640E *A raktár átalakítóit nem telepítették a raktárügynök rendszerén.*

Magyarázat: Egy raktárátalakítót kísérelt meg elérni, de a DB2 nem találta az osztályfájlt az ügynök rendszerén.

Felhasználói válasz: Telepítse a raktárátalakítót az ügynökrendszeren, majd próbálja újra elérni azt.

DWC08700E *The agent failed to cancel the ODBC execution.*

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudta megszakítani egy SQL utasítás feldolgozását.

Felhasználói válasz: Nézze ki az SQL kód vagy az SQLSTATE értékét az adatbázis dokumentációjából. Itt határozhatja meg, mi a teendő.

DWC08710E *It is too late to cancel this job. No cancel is performed. The current command being executed is command-name.*

Magyarázat: Tájékoztató üzenet. A változtatások véglegesítése, vizsgálógetése, illetve a célpontról

lekapcsolódás után már nem hagyható félbe a lépéskiadás. A cél tábla változtatásai már megtörténtek.

DWC08715E *The Data Warehouse Center agent could not retrieve the primary key information from the source.*

Magyarázat: E hibát több különböző probléma is okozhatja. Lehet a kommunikációs összeköttetésben jelentkező hiba, memóriafoglalási probléma, időtúllépés vagy belső probléma, például érvénytelen kurzorállapot, érvénytelen karakterlánc vagy pufferméret.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg a hiba forrását. Ellenőrizze, hogy a kommunikáció összeköttetés fennáll-e, elég memória van-e lefoglalva, és hogy nem történt-e időtúllépés.

Ha egyik sem áll fenn, akkor belső hiba történt. Futtasson nyomkövetést az ügynökön és forduljon a technikai támogató szolgálathoz.

DWC08720E *The Data Warehouse Center agent could not retrieve the foreign key information from the source.*

Magyarázat: E hibát több különböző probléma is okozhatja. Lehet a kommunikációs összeköttetésben jelentkező hiba, memóriafoglalási probléma, időtúllépés vagy belső probléma, például érvénytelen kurzorállapot, érvénytelen karakterlánc vagy pufferméret.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg a hiba forrását. Ellenőrizze, hogy a kommunikáció összeköttetés fennáll-e, elég memória van-e lefoglalva, és hogy nem történt-e időtúllépés.

Ha egyik sem áll fenn, akkor belső hiba történt. Futtasson nyomkövetést az ügynökön és forduljon a technikai támogató szolgálathoz.

DWC08730E *A Data Warehouse Center ügynök indításkor érvénytelen lépéstípus paramétert kapott.*

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Futtasson nyomkövetést az ügynökön és forduljon a technikai támogató szolgálathoz.

DWC08770N *A többszörözés-alkalmazási feliratkozás feldolgozása közben program hibával ért véget. alkalmazáshiba*

Magyarázat: Az Alkalmazás program a Többszörözés feliratkozás feldolgozásakor a következő állapotkóddal ért véget: = -1 (hiba).

Felhasználói válasz: A feliratkozási hibával kapcsolatos további részletekért tekintse meg a feliratkozás adatait az IBMSNAP_APPLYTRAIL tábla Alkalmazásállapot oszlopaiban. Ellenőrizze, hogy a feliratkozás helyesen van-e

beállítva. Alkalmazási nyomkövetés végrehajtásához állítsa a Data Warehouse Agent trace = 4 értékre, majd indítsa el a Többszörözés lépést. Az Alkalmazás nyomkövetés a következő fájlban található: applyqual.trc (a felíratkozás Alkalmazás előtagjához).

DWC08771N A Többszörözés alkalmazása program indításakor hiba történt. hibatípus

Magyarázat: Az ügynök megpróbálta elindítani a Többszörözés alkalmazása programot. Az Alkalmazás meghiusult, mielőtt elkezdte volna feldolgozni a felíratkozást, és a IBMSNAP_APPLYTRAIL táblába írást.

Felhasználói válasz: Az Alkalmazás parancssor meghívásával ellenőrizze, hogy az Alkalmazás program a célrendszerre a Data Warehouse Centeren kívül is indítható-e. V8 Többszörözés rendszer esetén ellenőrizze, hogy az Apply jelszófájl a jelszó segédprogram segítségével jött-e létre.

DWC08772N Hiba történt a Többszörözés alkalmazása program jelszófájlja létrehozásakor.

Magyarázat: Az ügynök nem tudta létrehozni az Alkalmazás program jelszófájlját.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az új fájlok létrehozhatók-e az Alkalmazás célrendszeren.

DWC08773N SQL hiba történt a Többszörözési felíratkozás létrehozása közben.

Magyarázat: Az ügynök SQL hibaüzenetet kapott, mikor a Többszörözés felíratkozást a többszörözésvezérlési táblákba próbálta illeszteni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a többszörözésvezérlési táblák telepítve vannak-e a célrendszerre. Ellenőrizze, hogy az Alkalmazásminősítőre való felíratkozás nem létezik-e a forrás többszörözési tábla Vezérlés táblában.

DWC08774N SQL hiba történt a Többszörözés felíratkozás törlésekor.

Magyarázat: Az ügynök SQL hibaüzenetet kapott, mikor a Többszörözés felíratkozást a többszörözésvezérlési táblákból törölni próbálta.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a többszörözésvezérlési táblák telepítve vannak-e a célrendszerre.

DWC08775N SQL hiba történt a többszörözési aláírás frissítéskor.

Magyarázat: Az ügynök SQL hibaüzenetet kapott, miközben frissíteni próbálta a többszörözési aláírásokat a többszörözési vezérlőtáblákban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az aláírást nem törölték-e a többszörözési vezérlőtáblákból.

DWC08776N SQL hibaüzenet lépett fel a többszörözési forrástáblák behozatala közben.

Magyarázat: Az ügynök SQL hibaüzenetet kapott a definiált többszörözési források IBMSNAP_REGISTER táblájának olvasása közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a többszörözésvezérlési táblák telepítve vannak-e a célrendszerre.

DWC08777N SQL hibaüzenet lépett fel a többszörözési befogadási sémák behozatala közben.

Magyarázat: Az ügynök SQL hibaüzenetet kapott a befogadási sémák IBMSNAP_CAPSCHEMAS táblájának olvasása közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a többszörözésvezérlési táblák telepítve vannak-e a célrendszerre.

DWC08800E The operation you attempted is not currently supported by this agent.

Magyarázat: A használni kívánt szolgáltatást a Data Warehouse Center ügynökprogram ezen kiadása a kiválasztott ügynökgepen nem támogatja.

Felhasználói válasz: Kerülje e funkció használatát, vagy olyan, más platformon futó ügynökprogramot használjon, amely képes e funkció kezelésére.

DWC08900N Érvénytelen kapcsolati paraméterek miatt a WebSphere Site Analyzer alkalmazással nem sikerült kapcsolatot létrehozni.

Magyarázat: A felhasználó által megadott programnak az érvénytelen paramétermegadás miatt nem sikerült felvenni a kapcsolatot a WebSphere Site Analyzer kiszolgálóval.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a forrás létrehozásakor megadott csatlakozási paraméterek (a WebSphere Site Analyzer kiszolgáló neve és portszáma) helyesek-e.

DWC08901N Nem sikerült hitelesíteni a WebSphere Site Analyzer alkalmazást.

Magyarázat: Érvénytelen felhasználói azonosító és/vagy jelszó miatt a csatlakozóprogram nem tudta hitelesíteni magát a Site Analyzer kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a WebSphere Site Analyzer alkalmazáshoz a megfelelő felhasználói azonosítót és jelszót írta-e be.

DWC08902N Unable to connect to WebSphere Site Analyzer HTTP server.

Magyarázat: A csatlakozóprogram nem tudott kapcsolatot létrehozni a WebSphere Application Server HTTP kiszolgálójával.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a WebSphere Administration Server működik és fut-e. Ellenőrizze, hogy a hálózat csatlakoztatható állapotban van-e.

DWC08903N A WebSphere Site Analyzer HTTP kiszolgáló hibakód hibakódot adott vissza.

Magyarázat: A csatlakozóprogram nem tudott érvényes HTTP visszatérési kódot beolvasni a WebSphere Site Analyzer HTTP kiszolgálóhoz való csatlakozáskor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy valamennyi WebSphere Site Analyzer alkalmazáskiszolgáló működik és fut-e. A visszatérési kódok magyarázata a HTTP visszatérési kód dokumentációjában (RFC 2068) található.

DWC08904I A lekérdezés lépés program sikeresen lefutott. A Web Tracker adatfeldolgozás utolsó időbélyege: időbélyeg.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DWC08906I A Web Connector felhasználó által megadott program sikeresen lefutott. Nem választott adatbehozatalt a lépés bevitelként.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Igény szerint adatbehozatalt is választhat a lekérdezéshez a Web Traffic Polling lépés bemeneteként.

DWC08907W A WebSphere Site Analyzer adatbehozatal adatbehozatal *SAKód* figyelmeztetőkódot adott vissza.

Magyarázat: A WebSphere Site Analyzer figyelmeztetőkód *SAKód* jött vissza *adatbehozatal* adatbehozatal lekérdezési állapotként.

Felhasználói válasz: Bővebb információ a WebSphere Site Analyzer dokumentációban található.

DWC08908N A WebSphere Site Analyzer clickstream adatasszimilációs folyamat nincs kész.

Magyarázat: A WebSphere Site Analyzer még a Web Traffic adatokat bontja ki a WebSphere Site Analyzer Webmart-ra a lekérdezési lépés bemenetül választott adatimportokból.

Felhasználói válasz: A Web Traffic lekérdezési lépés nem sikerült, miután a program a Web Traffic Polling lépés tulajdonságai között megadott számú alkalommal újrapróbálkozott. A WebSphere Site Analyzer Webmart adatai még nem készek arra, hogy a Warehouse Manager kibontsa őket.

DWC08909N A WebSphere Site Analyzer adatbehozatal (adatbehozatal) *SAKód* hibaüzenetet adott vissza.

Magyarázat: A WebSphere Site Analyzer hibakódja (*SAKód*) tért vissza a(z) *adatbehozatal* adatbehozatal lekérdezési állapotként.

Felhasználói válasz: Bővebb információ a WebSphere Site Analyzer dokumentációban található.

DWC08910N A WebSphere Site Analyzer HTTP kiszolgáló *SAKód* tájékoztató kódot adott vissza. Nem sikerült végrehajtani a Web Connector programot.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Bővebb információ a WebSphere Site Analyzer dokumentációban található.

DWC08911N A WebSphere Site Analyzer figyelmeztetőkódot (*SAKód*) adott vissza. Nem sikerült végrehajtani a Web Connector programot.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Bővebb információ a WebSphere Site Analyzer dokumentációban található.

DWC08912N A WebSphere Site Analyzer hibakódot (*SAKód*) adott vissza.

Magyarázat: Globális Site Analyzer hibaüzenet (azonosító: *SAKód*) tért vissza a Web Connector program végrehajtása során.

Felhasználói válasz: Bővebb információ a WebSphere Site Analyzer dokumentációban található.

DWC08913N Nem sikerült érvényes adatokat lekérni a WebSphere Site Analyzer kiszolgálóról.

Magyarázat: A WebSphere Site Analyzer visszaadott adatai sérültek, vagy a WebSphere Application Server programkivételt jelzett.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az összes WebSphere Site Analyzer alkalmazáskiszolgáló fut-e. Forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC08914N A projekt név nem létezik a WebSphere Site Analyzer kiszolgálón.

Magyarázat: A Data Warehouse Center rendszerben megadott projekt név nem létezik a WebSphere Site Analyzer kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a Data Warehouse Center rendszerben beírt projekt név megegyezzen a WebSphere Site Analyzer kiszolgálón megadott névvel. Adja meg újra a WebSphere Site Analyzer forrását, vagy módosítsa

a Data Warehouse Center forrástulajdonosságait. A Site Analyzer projektneveiben a kis- és a nagybetűk különbözőnek számítanak.

DWC08915N Egy vagy több kijelölt adatimportálás nem létezik a WebSphere Site Analyzer kiszolgálón.

Magyarázat: Ellentmondás van a Data Warehouse Center rendszeren és a WebSphere Site Analyzer kiszolgálón lévő adatimportálási definíciók között.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy a kért adatimportálások létezzenek a WebSphere Site Analyzer kiszolgálón. Ha újból létrehozta az adatimportálásokat egy Site Analyzer kiszolgálón, akkor ezeket újra kell definiálni a Data Warehouse Center rendszeren.

DWC08916C Belső hiba: az ügynök érvénytelen kapcsolati karaktersorozat adott át a Web Connector programnak.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DWC08917C Belső hiba: nem érhető el a bemeneti fájl.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DWC08918C Belső hiba: sérült a bemeneti fájl tartalma.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DWC08919C Belső hiba: a WebSphere Site Analyzer nem adott vissza adatot.

Magyarázat: Egy WebSphere Site Analyzer kérelem nem adott vissza adatot. Valószínűleg belső kiszolgálóhiba történt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy valamennyi WebSphere Site Analyzer alkalmazáskiszolgáló működik és fut-e. A további tudnivalókért forduljon az IBM képviselőhez.

DWC08920C Belső hiba: nincs WebSphere Site Analyzer projektnév.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC08921C Belső hiba: váratlan hiba fordult elő a Web Connector program futtatásakor.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DWC08922C Belső hiba: a szál végrehajtása nem várt módon leállt.

Magyarázat: A Web Traffic lekérdezési programot futtató szál végrehajtása váratlanul megszakadt.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC08923C Nem található IBM JSSE szolgáltató. Az ibmjssc.jar fájlt nem tudja elérni a Web Connector program.

Magyarázat: Az ibmjssc.jar fájl nem szerepel CLASSPATH útvonalon, vagy a fájlt áthelyezték a telepítési könyvtárából.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy aktívak-e a Web Connector beállításai az ügynök környezeti fájljában.

DWC08928C Belső hiba: nem kérhető le üzenet a felhasználói programhoz.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DWC08929C Belső hiba: nem érhető el a kimeneti fájl.

Magyarázat:

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt!

DWC08930E Belső SAP-kivonati hiba fordult elő. Üzenet kategóriája = *katégória*. üzenetkód = *kód*, funkció: *funkció*.

Felhasználói válasz: Nézze meg az üzenetkategoriat, az üzenet kódját és az SAP-üzenetet!

DWC08931E Cannot connect to the SAP server. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

Magyarázat: Az SAP-kiszolgáló le van állítva, vagy hitelesítési problémák léptek fel.

Felhasználói válasz: További részletek érdekében nézze meg az üzenetkategoriat, az üzenet kódját és az SAP-üzenetet!

DWC08932E An error occurred during the retrieval of the Business Objects list. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

Felhasználói válasz: További részletek érdekében nézze meg az üzenetkategoriat, az üzenet kódját és az SAP-üzenetet!

DWC08933E An error occurred during the retrieval of the Business Objects details. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

Felhasználói válasz: További részletek érdekében nézze meg az üzenetkategoriat, az üzenet kódját és az SAP-üzenetet!

DWC08934E An error occurred during the retrieval of SAP data. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

Felhasználói válasz: További részletek érdekében nézze meg az üzenetkategoriat, az üzenet kódját és az SAP-üzenetet!

DWC08935E An error occurred during the population of the target table. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

Felhasználói válasz: További részletek érdekében nézze meg az üzenetkategoriat, az üzenet kódját és a kapcsolódó üzenetet!

DWC08936W Skipped *function-name* due to inconsistent metadata found in the Business Object details. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

Magyarázat: Ez az üzleti objektum összeegyeztethetetlen metaadat-tartalma miatt nem fog beolvasásra kerülni.

Felhasználói válasz: További részletek érdekében nézze meg az üzenetkategoriat, az üzenet kódját és az SAP-üzenetet!

DWC08937I Connecting to the SAP Server. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

DWC08938I Retrieving Business Objects list. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

DWC08939I Business Objects részleteinek lekérése. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

DWC08940I Retrieving SAP data. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

DWC08941I Populating the target table. Message category = *category-name*. Message code = *code-id*. SAP message = *message-id*.

DWC08951I A WebSphere Site Analyzer *adatimport* adatimportálása az *SAkód* tájékoztató kódot adta vissza.

Magyarázat: A WebSphere Site Analyzer hibakódja (*SAkód*) érkezett vissza az *adatimport* adatbehozatal lekérdezési állapotaként.

Felhasználói válasz: Bővebb információ a WebSphere Site Analyzer dokumentációban található.

DWC08980E Érvénytelen számú paraméter miatt nem indítható el a Red Brick külső felhasználói program.

Magyarázat: A Red Brick külső felhasználói program nem megfelelő számú paramétert kapott.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a Red Brick program Parameter lapján megadott paraméterek helyesek-e.

DWC08985E Nem érhető el a vezérlőfájl.

Magyarázat: A vezérlőfájl nem létezik a raktárügynök helyén, vagy a fájl nem olvasható.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a fájl a Warehouse Manager ügynökrendszeren. A vezérlőfájl az ügynökrendszer operációs rendszere szerinti teljesen megadott névvel kell beírni. A lépést végrehajtó felhasználói azonosítónak olvasási engedéllyel kell rendelkeznie a vezérlőfájlhoz.

DWC08986E A TMU Load programmal nem sikerült adatokat betölteni egy Red Brick táblába.

Magyarázat: A TMU Load program végrehajtása sikertelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy érvényes értékek lettek-e megadva a TMU Load ablakban. Azonosítsa a Red Brick TMU segédprogramra vonatkozó lehetséges üzeneteket a felhasználói programhoz tartozó nyomkövetési fájl alapján, és oldja meg a problémát. A Red Brick TMU segédprogram részletes ismertetését lásd: IBM Red Brick Warehouse Table Management Utility Reference Guide.

DWC08987E Sikertelen a külső parancs végrehajtása a TMU Load programnál.

Magyarázat: A külső felhasználói programnak nem sikerült végrehajtania a TMU Load programot az alfolyamatban.

Felhasználói válasz: Azonosítsa az erre a hibára vonatkozó hibaüzeneteket a felhasználói programhoz tartozó nyomkövetési fájlban, és oldja meg a problémát.

DWC08988E Érvénytelen parancsbeállítások a TMU Load programhoz.

Magyarázat: Adjon meg érvényes parancsbeállításokat a TMU Load programhoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy megfelelő értékek lettek-e megadva a TMU Load ablak Parameters lapján az Advanced paramétermezőkben. Az értékeknek a Load típus mezőjében megadott értékhez érvényes parancsbeállításoknak kell lenniük. A Red Brick TMU parancsbeállítások részletes ismertetését lásd: IBM Red Brick Warehouse Table Management Utility Reference Guide.

DWC08990E Nem foglалható le a környezetleíró a Red Brick SQL export parancsának végrehajtásához.

Magyarázат: Rendszerhiba történt a felhasználói program feldolgozása során. A felhasználói program nem tudja lefoglalni a környezetet a Red Brick ODBC adatforráshoz kapcsolódáshoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az ODBC környezet beállítását a Red Brick adatforrásokhoz.

DWC08991E Nem nyitható meg a kapcsolat az adatbázishoz.

Magyarázат: A felhasználói program nem tud kapcsolódni az adatbázishoz. Valószínűleg helytelenül adták meg a kapcsolódáshoz az adatbázis nevét, a felhasználói azonosítót vagy a jelszót.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az adatbázis megadott nevének helyességét. Az adatbázis neve az exportálni kívánt adatok adatbázisához megadott ODBC adatforrás neve (DSN). Ellenőrizze a felhasználói azonosító és a jelszó helyes megadását is.

DWC08992E SQL hiba miatt sikertelen az adatok exportálása egy Red Brick táblából.

Magyarázат: Az SQL Export felhasználói program végrehajtása SQL hiba miatt sikertelen.

Felhasználói válasz: Azonosítsa a pontos SQL hibaüzenetet a felhasználói programhoz tartozó nyomkövetési fájlban vagy a DWC hibaüzenet-ablakban. Oldja meg a hibát okozó problémákat. Az SQL hiba részletes ismertetését lásd: IBM Red Brick Warehouse Messages and Codes Reference Guide.

DWC09001E A Data Warehouse Center process timed out waiting for an operating system event to occur.

Magyarázат: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09002E An error occurred creating a new process.

Magyarázат: Ha ez az üzenet a 7220-as üzenet melletti másodlagos eredménykód, akkor okozhatja az ügynökgép meghatározásában megadott érvénytelen felhasználói azonosító vagy jelszó, vagy pedig hiányzó vagy sérült ügynökprogram (IWH2AGNT).

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az ügynökgép meghatározásában a felhasználói azonosítót és a jelszót. Ha ezek helyesek, akkor forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz további segítségért.

DWC09003E An error occurred terminating an existing process.

Magyarázат: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09004E A process which was already running was requested to start.

Magyarázат: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09005E A process which was no longer active was requested to terminate.

Magyarázат: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09006E An error occurred creating a new thread.

Magyarázат: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09007E An error occurred terminating an existing thread.

Magyarázат: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09008E An attempt was made to create a thread which already existed.

Magyarázат: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09009E An attempt was made to terminate a thread which no longer existed.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09010E Hiba történt egy kölcsönösen kizáró szemafor lekérésekor.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09011E An attempt was made to acquire a mutual exclusion semaphore which was already acquired.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09012E An error occurred releasing a mutual exclusion semaphore.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09013E An attempt was made to release a mutual exclusion semaphore which was already released.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09014E Hiba történt egy kölcsönösen kizáró szemafor létrehozásakor.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09015E An attempt was made to acquire or release a mutual exclusion semaphore which was not open.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09016E An error occurred signaling an event semaphore.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09017E An error occurred while waiting for an event semaphore.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09018E An error occurred creating an event semaphore.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09019E Hiba történt a Data Warehouse Center .INI fájl megnyitásakor (a rendszerleíró adatbázisban).

Magyarázat: A Windows rendszerleíró adatbázis Data Warehouse Center része nem érhető el.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az inicializáláskor megadott felhasználói azonosító és jelszó rendszergazdai jogosultsággal rendelkezzen, és a bejegyzések létezzenek a Windows rendszerleíró adatbázis HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Data Warehouse Center szakaszában.

DWC09020E Failed to obtain the security account information for the user ID specified with the agent site user ID.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden

részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09021E Failed on event semaphore set signal.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09022E Failed on event semaphore reset signal.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09102E A Message Queue already exists.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09103E Az üzenetsor létrehozása meghiúsult. Ezt azt jelentheti, hogy másik folyamat ugyanazt a portszámot használja.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09104E Message Queue destroy failed.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09105E VWERR_Q_LISTEN_TERMINATED Üzenetsor példányszáma érvénytelen.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09106E VWERR_Q_LISTEN_TERMINATED Az üzenetsor-figyelés nem várt módon befejeződött.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09107E VWERR_Q_MSG_INVALID Érvénytelen üzenetet kapott az üzenetsor.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09108E VWERR_Q_MSGTYPE_INVALID Érvénytelen üzenettípus érkezett.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09109E VWERR_Q_MSGSIZE_INVALID Érvénytelen üzenetsor-méret lett megadva.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09110E VWERR_Q_MSGNUM_INVALID Az üzenetsor érvénytelen üzenetszámot kapott.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09111E VWERR_Q_NAME_INVALID Érvénytelen üzenetsornév érkezett.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09112E Message Queue not created.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09113E VWERR_Q_PURGE_FAILED Sikertelen az üzenetsor törlése.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09114E VWERR_Q_RECEIVE_FAILED Sikertelen az üzenetfogadás.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09115E VWERR_Q_ACCEPT_FAILED Sikertelen az üzenetsor elfogadása.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09116E VWERR_Q_SEND_FAILED Sikertelen az üzenetsor küldése.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09117E VWERR_Q_TIMEOUT Időtúllépés az üzenetsornál üzenet fogadása előtt.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz:

1. Ha táblanevek behozatala zajlik, kevesebb táblát soroljon fel. Ennek módszerei:
 - Táblákat kérjen, nézeteket ne.
 - Adjon meg táblaminősítőt.
 - Kérjen táblaminősítőt és táblanevet.

2. A konfigurációban növelje az ügynökprogram indulási/leállási időtúllépési értékét.
3. Ha ez nem segít, jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09118E VWERR_Q_MSG_NUMBER_INVALID Érvénytelen üzenetszám lett megadva.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09119E VWERR_Q_UNSUPPORTED_CHARTYPE Érvénytelen üzenetsori karaktertípus (nem Unicode) lett megadva.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09120E VWERR_Q_NO_MESSAGE_ON_Q Nem érkezett üzenet az üzenetsorra.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09121E The maximum number of clients is already being polled. Maximum client count: *count*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09122E The client name is invalid. Client name: *name*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09123E No room in the poll client table for another client. Current client count: *count*.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09124E **Polling a partner process failed, indicating that the partner has lost connectivity or died. Ping message: *message*. Loop count: *count*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09125E **There are no dead client names to return.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09141E **VWERR_M_SET_FAILED Sikertelen az üzenettulajdonság set metódusa.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09142E **VWERR_M_GET_FAILED Sikertelen az üzenettulajdonság get metódusa.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09143E **VWERR_M_SET_DATA_INVALID Az üzenettulajdonság set metódusa érvénytelen adatokat tartalmaz.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09144E **VWERR_M_NOT_READY_FOR_SEND Az üzenet nem áll készen a küldésre.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden

részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09145E **VWERR_M_CORRUPTED Sérült az üzenet tartalma.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09146E **VWERR_M_UNSUPPORTED_CHAR_TYPE Az üzenet tartalma nem támogatott (nem Unicode) karaktertípust tartalmaz.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09147E **VWERR_M_PACK_FAILED Sikertelen az üzenet pack metódusa.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09148E **VWERR_M_BUFFER_TOO_LARGE Túl nagy az üzenet csomagolási puffere.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09149E **A Data Warehouse Center ügyfélüzenet kódja régi verziójú, és nem képes a telepített raktárkiszolgálóval kommunikálni.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügyfélüzenet kódja régi verziójú, és nem képes a telepített raktárkiszolgálóval kommunikálni.

Felhasználói válasz: Frissíteni kell az ügyfélprogram kódját, hogy egyezzen a raktárkiszolgáló szintjével.

DWC09152E **Sikertelen a FormatMessage() Win32 függvény végrehajtása. Kísérlet a visszatérési kód kikeresésére: *visszatérési-kód*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09153E Sikertelen a LoadLibrary() Win32 függvény végrehajtása. A betölteni próbált fájl: fájlnev.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09154E Win32 function RegCreateKeyEx() failed. Subkey: subkey.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09155E Win32 function RegSetValueEx() failed. Value: value.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09156E Sikertelen a RegisterEventSource() Win32 függvény végrehajtása. Eseményforrás neve: forrásnev.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09157E Win32 function ReportEvent() failed. Event code: code. Event type: type.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09158E A Data Warehouse Center nem tudott törölni egy kulcsot a Windows rendszerleíró adatbázisából. Kulcs: kulcsnev.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09159E Win32 function RegOpenKeyEx failed. Key: key.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09160E Win32 function RegQueryValueEx failed. Value: value.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09161E Win32 function GetEnvironmentVariable failed. Variable name: name.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09162E The configuration variable *variable-name* was not found in the configuration table.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09163E The configuration variable *variable-name* is not a numerical variable.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09164E The configuration variable *variable-name* is not a character string variable.

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09165E **Kapcsolódási hiba. A Data Warehouse Center vezérlő-adatbázis nem Unicode adatbázis.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center vezérlő-adatbázisnak Unicode adatbázisnak kell lennie.

Felhasználói válasz: Vezérlő-adatbázisként Unicode adatbázist adjon meg.

DWC09171E **A szolgáltatásnév szolgáltatás nem indítható el.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09172E **Win32 function OpenSCManager() failed.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09173E **Win32 function CreateService() failed. Szolgáltatásnév: *szolgáltatásnév*. Service label: *service-label*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09181E **A call to new failed. Memory name: *name*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09191E **A call to _wfopen() failed. File name: *file-name*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09192E **A call to fwprintf() failed. File name: *file-name*. String: *string*.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09203E **An invalid number of arguments was received.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09204E **An invalid argument was received.**

Magyarázat: Belső hiba történt a Data Warehouse Center programban.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét és az információval forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

DWC09205E **The Create Database DB2 Command failed for the control database.**

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC09206E **A VWS_LOCALE környezeti változó által megadott ICU átalakító (*ICU_átalakító_neve*), inicializálása sikertelen, visszatérési kód: *szimbolikus_visszatérési_kód*.**

Magyarázat: A Warehouse Manager nem tudott létrehozni egy ICU átalakítót a Unicode UTF-16 és az átalakító nevével megadott kódlap közötti átalakításhoz.

Felhasználói válasz: A visszatérési kód alapján állapítsa meg, hogy miért sikertelen a művelet. A VWS_LOCALE környezeti változóval megadott értéknek egy támogatott ICU átalakító nevének kell lennie. A használható ICU átalakítók nevét a következő webhelyen nézheti meg: <http://oss.software.ibm.com/cgi-bin/icu/convexp>

DWC09207E **Az ICU átalakító (*ICU_átalakító_neve*) inicializálása sikertelen, a visszatérési kód: *szimbolikus_visszatérési_kód*.**

Magyarázat: A Warehouse Manager nem tudott létrehozni egy ICU átalakítót a Unicode UTF-16 és az átalakító nevével megadott kódlap közötti átalakításhoz.

Felhasználói válasz: A visszatérési kód alapján állapítsa

meg, hogy miért sikertelen a művelet. Ha a visszatérési kód a rendszer erőforrásainak hiányát jelzi, forduljon a rendszergazdához. Egyébként lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási szolgálattal.

DWC09208E Sikertelen az ICU rendszer inicializálása egy Warehouse Manager folyamatnál, a visszatérési kód:
szimbolikus_visszatérési_kód.

Magyarázat: A Warehouse Manager nem tudta inicializálni az ICU rendszert. Az ICU rendszer szolgáltatásai szöveg átalakítására használatosak a rendszer alapértelmezett kódolása és a Warehouse Manager Unicode UTF-16 kódolása között.

Felhasználói válasz: A visszatérési kód alapján állapítsa meg, hogy miért sikertelen a művelet. Ha a visszatérési kód a rendszer erőforrásainak hiányát jelzi, forduljon a rendszergazdához. Egyébként lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási szolgálattal.

DWC09209E Sikertelen a Warehouse Manager munkapuffer_mérete bájtos ICU pufferkérelme.

Magyarázat: Sikertelen a heapmemória-kérelem az ICU szövegátalakításhoz használni kívánt pufferhez. A kívánt mennyiségű tárhely nem állt rendelkezésre a folyamat heap-memóriájában.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg a sikertelen tárkérelem méretét. Forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz, és kérje a programmal elérhető heap memória mennyiségének növelését.

DWC09210E A Warehouse Manager a szimbolikus_visszatérési_kód ICU hibát kapta az ICU_függvény műveletre válaszul.

Magyarázat: A Warehouse Manager váratlan ICU visszatérési kódot kapott egy ICU műveletre. Az ICU rendszer szolgáltatásai szöveg átalakítására használatosak a rendszer alapértelmezett kódolása és a Warehouse Manager Unicode UTF-16 kódolása között. A Warehouse Manager folyamat nem folytatódhat.

Felhasználói válasz: Nézze meg a visszatérési kódhoz tartozó hibaüzenetet. Ha a visszatérési kód a rendszer erőforrásainak hiányát jelzi, forduljon a rendszergazdához. Egyébként lépjen kapcsolatba az IBM szoftvertámogatási szolgálattal.

DWC10004E WSAEINTR The (blocking) call was canceled via WSACancelBlockingCall().

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10009E WSAEBADF

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10013E WSAEACCES The requested address is a broadcast address, but the appropriate flag was not set.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10014E WSAEFAULT The argument is not in a valid part of the user address space.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10022E WSAEINVAL The socket has not been bound to an address with bind, or the listen function was not invoked before accept.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10024E WSAEMFILE The queue is empty upon entry to accept and there are no descriptors available.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10035E WSAEMFILE No more file descriptors are available.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10036E WSAEINPROGRESS A blocking windows sockets operation is in progress.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10037E WSAEALREADY The asynchronous routine being canceled has already completed.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10038E WSAENOTSOCK The descriptor is not a socket.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10039E WSAEDESTADDRREQ A destination address is required.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10040E WSAEMSGSIZE The datagram was too large to fit into the specified buffer and was truncated.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10041E WSAEPROTOTYPE The specified protocol is of wrong type for this socket.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10042E WSAENOPROTOOPT The option is unknown or unsupported by the socket type in your operating system.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT The specified protocol is not supported.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT The specified socket type is not supported in this address family.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10045E WSAEOPNOTSUPP The referenced socket is not of a type that supports connection-oriented service.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10046E WSAEAFNOSUPPORT

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT The specified address family is not supported by this protocol.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10048E WSAEADDRINUSE The specified address is already in use.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL The specified address is not available from the local computer.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10050E WSAENETDOWN The Windows Sockets implementation has detected that the network subsystem has failed.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10051E WSAENETUNREACH The network cannot be reached from this host at this time.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10052E WSAENETRESET The connection must be reset because the Windows Sockets implementation dropped it.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10053E WSAECONNABORTED The virtual circuit was aborted due to timeout or other failure.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10054E WSAECONNRESET The virtual circuit was reset by the remote side.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10055E WSAENOBUFS No buffer space is available.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10056E WSAEISCONN The socket is already connected.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10057E WSAENOTCONN The socket is not connected.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10058E WSAESHUTDOWN The socket has been shut down.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10059E WSAETOOMANYREFS

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10060E WSAETIMEDOUT The attempt to connect timed out without establishing a connection.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10061E WSAECONNREFUSED The attempt to connect was forcefully rejected.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10062E WSAELOOP

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10063E WSAENAMETOOLONG

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10064E WSAEHOSTDOWN

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10065E WSAEHOSTUNREACH

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10066E WSAENOTEMPTY

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10067E WSAEPROCLIM

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10068E WSAEUSERS

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10069E WSAEDQUOT

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10070E WSAESTALE

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10071E WSAEMFILE

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10091E WSASYSNOTREADY The underlying network subsystem is not ready for network communication.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED The version of Windows Sockets support requested is not provided by this particular Windows Sockets implementation.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC10093E WSANOTINITIALISED A successful WSA startup must occur before using this function.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC11001E WSAHOST_NOT_FOUND Authoritative answer host not found.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC11002E WSATRY_AGAIN Non-authoritative host not found, or SERVERFAIL.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC11003E WSANO_RECOVERY Nonrecoverable errors: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC11004E WSANO_DATA Valid name, but no data record of requested type.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC12001I The warehouse server has been successfully started.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs.

DWC12002I The warehouse server has been successfully stopped.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs.

DWC12003I The Data Warehouse Center Logger has been successfully started.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs.

DWC12004I The Data Warehouse Center Logger has been successfully stopped.

Magyarázat: Tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs.

DWC13001E Import/Export failed to open the tag language file filename.

Magyarázat: A címkenyelvű fájl nem lehetett megnyitni bemenetre (Import) vagy kimenet (Export). Az ok a következők egyike:

- A címkenyelvű fájl használatban van.
- A fájlnev érvénytelen.
- Import only: A fájlnev nem létezik. A Find művelettel keressen egy létező címkenyelvű fájl.

- Csak import: A társított fájlok egyike nem volt ugyanabban a könyvtárban, mint a címkefájl.

Felhasználói válasz: Ha Export műveletnél címkenyelvű fájlt ír felül, biztosítsa, hogy ne legyen csak olvasható tulajdonság beállítva. !Import esetében győződjön meg arról, hogy valamennyi számozott kiterjesztésű társított fájl ugyanabban a könyvtárban található, mint a címkefájl!

DWC13002E The tag language file contains no valid tags to import.

Magyarázat: Üres címkenyelvű fájlt észlelt az Import művelet, vagy a megadott címkenyelvű fájl nem tartalmaz használható, importálható címkéket.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott fájl Data Warehouse Center objektumokhoz érvényes címkenyelvet tartalmaz.

DWC13003E Import cannot read the tag language file.

Magyarázat: Hiba történt, mikor az Import a címkenyelvű fájlt olvasta.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült meg a behozatal közben. Utána ellenőrizze, van-e elegendő szabad memória a rendszerben.

DWC13004E Incomplete object definition or relationship definition in the tag language file.

Magyarázat: Az Import művelet hiányos objektumot vagy viszonymeghatározást észlelt a címkenyelvű fájl végén.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében exportálja, majd importálja. Ha továbbra is jelentkezik ez a hiba, azzal a programmal lehet probléma, amely a fájlt előállította. Ha külső programot használt, akkor forduljon annak gyártójához.

DWC13101E Export failed to open the input file.

Magyarázat: Export műveletnél nem sikerült megnyitni a bemeneti fájlt. A fájl vagy használatban van, vagy hibás a neve.

Felhasználói válasz: Ha a kezelőfelületen keresztül végzi a fájl kivitelét, ellenőrizze, hogy az nincs használatban, és hogy helyes a fájlnev. Ha a probléma továbbra is előfordul, keresse meg az IBM szoftvertámogatási szolgálatot.

DWC13102E The input file contains no usable data for export.

Magyarázat: Kivitel közben üres bemeneti fájlt észlelt a program.

Felhasználói válasz: Kísérlelje meg újra a kivitelét. Ha a probléma ismétlődően előfordul, keresse meg az IBM szoftvertámogatási szolgálatot.

DWC13103E Export cannot read the input file.

Magyarázat: Hiba történt az Export műveletben a bemeneti fájl olvasása közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a bemeneti fájl nem sérült meg az Export közben. Utána ellenőrizze, van-e elegendő szabad memória a rendszerben.

DWC13105E The object type specified in a relationship does not exist.

Magyarázat: Ismeretlen típusú egy exportálandó viszony forrás- vagy céltípusa.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC13106E Telepítési hiba történt. Az exportálás nem tudja megnyitni az objektumdefiniációkat tartalmazó fájlokat.

Magyarázat: A kivitel végrehajtásához a Data Warehouse Center programnak hozzá kell férnie a következő fájlokhoz:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

A fájlok hiányoznak.

Felhasználói válasz: Telepítse újra a Data Warehouse Centert.

DWC13201E Import failed to open the log file.

Magyarázat: Import műveletnél nem sikerült megnyitni a naplófájlt. Az ok a következők egyike:

- Érvénytelen a fájlnev.
- Érvénytelen az elérési útvonal neve.
- A felhasználónak nincs írási joga a napló elérési útvonalán.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e írási hozzáférése a megadott napló elérési útvonalához, és hogy van-e elegendő szabad memória a rendszerben. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC13202E Szintaktikai hiba -- egy vagy több elem sorrendje nem megfelelő. Az ACTION.OBJINST elem után egy OBJECT címke szükséges.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvfájl hiányos objektummeghatározást tartalmaz. Nem található OBJECT címke egy ACTION.OBJINST címke után.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvfájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.)

Ha sérült a címkenyelvfájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon

az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvfájlt szállította).

DWC13203E Syntax error -- OBJECT tag. The TYPE keyword could not be found.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvfájl hiányos objektummeghatározást tartalmaz. Nem található TYPE kulcsszó egy OBJECT címkében, vagy a címke szintaxisa hibás.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvfájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.)

Ha sérült a címkenyelvfájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvfájlt szállította).

DWC13204W OBJECT tag -- the value for the TYPE keyword is not a valid type.

Magyarázat: Az Import művelet nem ismeri fel a TYPE kulcsszó értékét egy OBJECT címkénél. A TYPE kulcsszónak egyeznie kell a címkenyelvfájl elején megadott OBJECT TYPE értékek egyikével.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a szintaxishibát és futtassa újra a behozatalt. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvfájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha sérült a címkenyelvfájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvfájlt szállította).

DWC13205E Import must end because more memory is needed. You might need to close other windows or applications.

Magyarázat: Az Import nem tudott memóriát foglalni egy Data Warehouse Center objektum tárolásához.

Felhasználói válasz: Növelje a rendszerben felhasználható virtuális memóriát (a memórialapozási fájl méretét), vagy pedig zárjon be más ablakokat és futó alkalmazásokat. Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC13206E Syntax error -- one or more tags is out of sequence. An INSTANCE tag could not be found after an ACTION.OBJINST tag.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos objektummeghatározást tartalmaz. A frissítendő objektumpéldány azonosításához az INSTANCE után ACTION.OBJINST címkének kell állnia.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha sérült a címkenyelvű fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha

továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájl szállította).

DWC13207E Syntax error -- one or more tag is out of sequence. A RELTYPE tag could not be found after an ACTION.RELATION tag.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos viszonymeghatározást tartalmaz. Egy objektumdefinícióban nem található RELTYPE címke.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájl szállította).

DWC13208E Syntax error -- RELTYPE tag. The TYPE keyword could not be found.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos viszonymeghatározást tartalmaz. Nem található TYPE kulcsszó egy RELTYPE címkéhez, vagy a címke szintaxisa hibás.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha sérült a címkenyelvű fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájl szállította).

DWC13209E Syntax error -- RELTYPE tag. The SOURCETYPE keyword could not be found.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos viszonymeghatározást tartalmaz. Nem található SOURCETYPE kulcsszó egy RELTYPE címkéhez, vagy a címke szintaxisa hibás.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájl szállította).

DWC13210W RELTYPE tag -- the value for the SOURCETYPE keyword is not a valid type.

Magyarázat: A RELTYPE címkéhez megadott SOURCETYPE kulcsszó értéke érvénytelen. A SOURCETYPE kulcsszónak egyeznie kell a címkenyelvű fájl elején megadott OBJECT TYPE értékek egyikével.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvű fájl, majd futtassa újra a behozatalt. Ha a hiba makacsnak bizonyul, ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében próbálja meg exportálni, majd újra importálni a fájl. Ha sérült a fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM

szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13211E Syntax error -- RELTYPE tag. The TARGETYPE keyword could not be found.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos viszonymeghatározást tartalmaz. Nem található TARGETYPE kulcsszó egy RELTYPE címkehez.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvű fájlt, majd futtassa újra a behozatalt. Ha a hiba makacsnak bizonyul, ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében exportálja, majd importálja újra a fájlt. Ha sérült a címkenyelvű fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13212W RELTYPE elem -- a TARGETYPE kulcsszó értéke érvénytelen.

Magyarázat: A TARGETYPE kulcsszónak egyeznie kell a címkenyelvű fájl elején megadott OBJECT TYPE értékek egyikével.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében próbálja meg exportálni, majd újra importálni. Ha sérült a címkenyelvű fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13213E Syntax error -- one or more tag is out of sequence. An INSTANCE tag could not be found after an ACTION.RELATION tag.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos viszonymeghatározást tartalmaz. Egy viszonydefinícióban nem található INSTANCE címke.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében próbálja meg exportálni, majd újra importálni. Ha sérült a címkenyelvű fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13214E Syntax error -- RELTYPE tag. The SOURCEKEY keyword could not be found.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos viszonymeghatározást tartalmaz. Nem található SOURCEKEY kulcsszó egy RELTYPE címkehez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében próbálja meg exportálni, majd újra importálni. Ha sérült a címkenyelvű fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13215E Syntax error -- RELTYPE tag. The TARGETKEY keyword could not be found.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos viszonymeghatározást tartalmaz. Nem található a TARGETYPE kulcsszó értéke egy RELTYPE címkehez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében próbálja meg exportálni, majd újra importálni. Ha sérült a címkenyelvű fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13216E Syntax error -- an ACTION tag could not be found.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvű fájl hiányos objektum- vagy viszonymeghatározást tartalmaz. Egy objektum- vagy kapcsolatmeghatározásban nem található ACTION címke.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem sérült-e meg. Ennek érdekében próbálja meg exportálni, majd újra importálni. Ha sérült a fájl, javítsa ki, majd futtassa újra a behozatalt. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13217E An invalid tag name tag-name was encountered.

Magyarázat: Érvénytelen címke van a címkenyelvű fájlban.

Felhasználói válasz: Az *Information Catalog Manager Administration Guide* című könyvben található az érvényes címkék felsorolása. Írja be a helyes címkét a fájlba. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében próbálja meg exportálni, majd újra importálni. Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13218E Syntax error -- ACTION tag. :ACTION. must be followed immediately by an OBJTYPE, OBJINST or RELATION keyword.

Magyarázat: Az importálni kívánt címkenyelvű fájlban címkenyelvi hiba van. Olyan :ACTION. címkét tartalmaz, amelyhez nem tartozik sem OBJTYPE, sem OBJINST sem RELATION kulcsszó.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a szintaxist a címkenyelvű fájlban. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13219E Belső hiba történt.

Magyarázat: Belső hiba történt az Import műveletben.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC13220E Belső hiba történt.

Magyarázat: Belső hiba történt az Import műveletben.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC13221E Syntax error -- a tag contains invalid nesting of parentheses.

Magyarázat: Az importálni kívánt címkenyelvű fájlban címkenyelvi hiba van. Egy :INSTANCE címkében érvénytelen a zárójelek egymásba ágyazása.

Felhasználói válasz:

1. Javítsa ki a szintaxishibát a címkenyelvű fájlban. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).
2. Ellenőrizze, hogy a címkenyelvű fájl nem tartalmaz () párt a metaadatokban. Ha a fájl tartalmaz () párt, azt egyszerűen idézőjelbe kell zárni.

DWC13222E Syntax error -- a closing parenthesis for a keyword value could not be found.

Magyarázat: Az importálni kívánt címkenyelvű fájlban címkenyelvi hiba van. Nem található egy címkekulcsszó jobb zárójele.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a szintaxishibát a címkenyelvű fájlban. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13223E Belső hiba történt.

Magyarázat: Belső hiba jelentkezett az Import programban.

Felhasználói válasz: Nézzon utána a jelzett hibáknak. Ha nincs más hibaüzenet, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC13224E A Data Warehouse Center object referenced in the SOURCEKEY or TARGETKEY keyword of a relationship definition does not exist.

Magyarázat: Egy viszony SOURCEKEY vagy TARGETKEY értékében hivatkozott Data Warehouse Center

objektum nem volt definiálva a cél-vezérlőadatbázisban akkor, amikor az Import feldolgozta a viszonyt. Egy viszonymeghatározásban szereplő objektumnak vagy definiálva kell lennie a címkenyelvű fájlban a viszony meghatározása előtt, vagy már léteznie kell a céladatbázisban.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a szintaxishibát a címkenyelvű fájlban. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13226E Belső hiba történt.

Magyarázat: Az Import nem tudott lefoglalni egy címke-objektummeghatározásban szereplő Data Warehouse Center objektumot.

Felhasználói válasz: Növelje a rendszerben felhasználható virtuális memóriát (a memórialapozási fájl méretét). Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC13227E A Data Warehouse Center nem teszi lehetővé a kapcsolatot a forrástípus-neve SOURCETYPE és a céltípus-neve TARGETYPE között.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tesz lehetővé kapcsolatot a megadott SOURCETYPE és a megadott TARGETYPE típusú objektumok között.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a hibát a címkenyelvfájlban. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvfájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvfájlt szállította).

DWC13229E Belső hiba történt.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC13230E A Data Warehouse Center object referenced in the SOURCEKEY or TARGETKEY keyword of a relationship definition does not exist.

Magyarázat: Egy viszony SOURCEKEY vagy TARGETKEY értékében hivatkozott Data Warehouse Center objektum nem volt definiálva a címkenyelv- fájlban akkor, amikor az Import feldolgozta a viszonyt. Az objektumtípusnak előbb kell szerepelnie a címkenyelvű fájlban, mint a rá hivatkozó viszonyoknak. Másik lehetőség, hogy az objektumtípusnak már léteznie kell a céladatbázisban. Ezen objektumtípusok általában lépésekhez kapcsolódnak. Például egy ilyen objektumtípus lehet lépéstérkép vagy lépésfedőnév.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvű fájlt. Utána

ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13231E Belső hiba történt.

Magyarázat: Belső hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC13232E Egy adatbázis-objektum nem létezik a táblaobjektum-neve táblaobjektumnál.

Magyarázat: A címkenyelvfájlban előbb szerepel egy táblaobjektum, mint a hozzá tartozó adatbázis-objektum. Az adatbázis nincs definiálva a cél-vezérlőadatbázisban. Táblaobjektum feldolgozásakor annak adatbázisának definiálva kell lennie vagy a címkenyelvű fájlban, a tábla meghatározása előtt, vagy már léteznie kell a céladatbázisban.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvfájlt, majd futtassa újra a behozatalt. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13233E An INSTANCE short_name required by an object could not be found.

Magyarázat: Az importálni kívánt címkenyelvű fájlban címkenyelvi hiba van. Az egyik, egy objektumhoz szükséges INSTANCE kulcsszó nem található.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvű fájlt. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13234E A fájl első öt sora közül valamelyikben COMMENT elemnek kell szerepelnie a verzióadatokkal.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvfájl hibás. Az első öt sor egyikének a :COMMENT.SYSTEM vagy a :COMMENT.SYSTEM(OS/2) elemet kell tartalmaznia.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvfájlt. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13235E The value for the PGMTYPE keyword of an IWHPROGF, IWHAGGRF, or IWHTRIGF object is not valid.

Magyarázat: A behozni kívánt címkenyelvfájl hibás. A PGMTYPE kulcsszó értéke egy IWHPROGF, IWHAGGRF vagy IWHTRIGF objektumhoz kapcsolódóan nem érvényes programtípus. A következő számok vagy velük egyenértékű kulcsszavak egyikének kell lennie: 0 = Dynamic Load Library, 1 = Command Program, 2 = Executable, 4 = DB2 Stored Procedure

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvfájlt. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13236E Cannot create object object-name because its associated object does not exist.

Magyarázat: Agy objektum nem hozható létre, mert a hozzárendelt objektum nem található. Jelenleg társított objektum a következők esetében értelmesek:

- IWHAGGRF és IWHTRIGF objectum, amelynek IWHPROGF objektumra van szüksége
- IWHFKEY objektum, amelynek IWHFKEY objektumra van szüksége
- IWHKMAP objektum, amelynek COLUMN objektumra van szüksége

Felhasználói válasz: Javítsa ki a címkenyelvű fájlt. Utána ellenőrizze, nem sérült-e meg a címkenyelvű fájl. Ennek érdekében futtassa újra a behozatalt (vagy pedig exportálja, majd importálja újra.) Ha továbbra is ezt a hibaüzenetet kapja, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

DWC13237E Cannot update step step-name because it is not in development status.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem képes behozni egy lépést., amely már definiálva van a cél-vezérlőadatbázisban és nincs fejlesztési állapotban.

Felhasználói válasz: Léptesse vissza a lépést fejlesztés állapotba és importálja újra. Ha a lépés nem léptethető vissza, akkor a lépés jegyzetombje segítségével kell frissíteni (a behozatal helyett).

DWC13238W The object of type object-type identified by object-key is defined twice in the tag language file.

Magyarázat: Egy objektum meghatározása többször szerepel a címkenyelvű fájlban. A második példány került mentésre.

Felhasználói válasz: Ha az ismétlődő példány hibát vagy problémát okoz, távolítsa el az OBJINST címkék egyik halmazát a címkenyelvű fájlból, és próbálja meg újra behozni a fájlt. Ha a címkenyelvű fájl metaadat-exportáló segédprogram

hozta létre, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához (vagy ahhoz, aki a címkenyelvű fájlt szállította).

További tájékoztatást a naplófájlból talál.

DWC13239E No object or relationship definitions were processed from the tag language file.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a címkenyelv-fájl tartalmaz legalább egy objektumot vagy kapcsolat-definíciót! Amennyiben kezdő ellenőrzőpont azonosítót adott meg, ellenőrizze, hogy az ellenőrzőpont azonosítót kövesse legalább egy objektum vagy kapcsolat-definíció, illetve hogy minden ellenőrzőpont azonosító után legyen ilyen, amelynek egynél nagyobb szám van megadva!

DWC13300E Can not open or read from file *filename*.

Magyarázat: Hiba történt *filename* fájl megnyitási vagy olvasási kísérlete során,

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a fájl és az elérési útvonal neve helyesen van megadva!

DWC13301E Nem hozható létre vagy nem írható a fájl (*fájlnév*).

Magyarázat: Hiba történt a(z) *fájlnév* fájl létrehozásakor vagy írásakor.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a fájl és az elérési útvonal neve helyesen van megadva!

DWC13302E A parsing error occurred in the DB2 Extender DAD file *filename* in token *token-name*. Okkód: : okkód.

Magyarázat: Hiba történt *token-name* jelsorban *filename* DAD fájl szintaxiselemzése során egy tábladefinícióval kapcsolatosan, amint azt a következő okkódok mutatják:

1. XML szintaxishiba DAD fájlban.
2. Egy táblacímke nem rendelkezik név-attribútummal.
3. Egy oszlop vagy egy csomópont nem tartalmazza a szükséges Név és Típus értékeket.
4. A DAD fájlban nincsenek <DAD> elemek.
5. A DAD fájlban nincsenek Xcollection elemek.
6. Érvénytelen számú oszlopcímke: *RDB-csomópont* csak egy oszlopcímke enged meg.
7. A táblacímke száma hibás: *RDB-node* csomópontban egy táblának kell lennie, ha van egy oszlopcímke is a(z) *RDB-node* csomópontban.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a DAD-fájlból a szintaxishibát!

DWC13304E A parsing error occurred in the Trillium DDL file *filename* near token *token-name*. Okkód: : okkód.

Magyarázat: *filename* Trillium DDL-fájl szintaxiselemzése során hiba történt egy tábladefinícióval kapcsolatosan, *token-name* jelsor közelében, amint a következő okkód mutatja:

1. Egy mező attribútuma már definiálva van, vagy a mező nincs definiálva.
2. Egy rekord típusal és hosszal kapcsolatos információ igényel.
3. Egy mező típusal, hosszal és kezdetekkel kapcsolatos információ igényel.
4. A hossz és a kezdőpont számértékeket igényelnek.
5. Váratlan fájlvég. Nincsenek mezők definiálva a rekordban.
6. Fájlként csak egyetlen rekord engedélyezett.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a DLL-fájlból a szintaxishibát!

DWC13600I The export process is complete. See the log file *log-file* for details.

Magyarázat: A Data Warehouse Center mindig létrehoz egy naplófájlt, amelybe rögzíti az export-eljárás részleteit, akár sikeres az export, akár hibák jelentkeztek végrehajtása közben.

Felhasználói válasz: Tekintse meg a naplófájlból az export-eljárás eredményeit!

DWC13601I The metadata from the control database *control-database* exported successfully.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet, amely megerősíti, hogy a metaadatok exportálása hiba nélkül lezajlott.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit sem tennie.

DWC13602E The Data Warehouse Center encountered errors while exporting metadata *metadata*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center nem tudta exportálni a kiválasztott metaadatokat, mivel hibák jelentkeztek.

Felhasználói válasz: A fellépő hibákkal kapcsolatosan tekintse meg a naplófájlt! A Data Warehouse Center mindig létrehoz egy naplófájlt, amelybe rögzíti az export-eljárás részleteit, akár sikeres az export, akár hibák jelentkeztek végrehajtása közben. Amennyiben nem sikerül a hibák kijavítása, forduljon az IBM szoftvertámogatáshoz segítségért!

DWC13603E Az export segédprogram nem tudta megnyitni a(z) *naplófájl-neve* naplófájlt.

Magyarázat: A Data Warehouse Center mindig megkísérel naplófájlt létrehozni az export-eljárás részleteinek rögzítésére. Jelen hiba azt mutatja, hogy a Data Warehouse Center nem tudta elérni vagy megnyitni ezt a naplófájlt. Ha a Data Warehouse Center nem tudja létrehozni a naplófájlt, az export-eljárás nem folytatódhat. A naplófájl-megnyitás

kudarcnak néhány jellemző lehetséges oka:

- A fájlnev nem érvényes.
- Az elérési útvonal neve nem érvényes.
- A felhasználónak nincs írási joga a napló elérési útvonalán.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott napló elérési útvonalra vonatkozólag van-e írási jogosultsága, valamint, hogy a rendszer rendelkezik-e elegendő memória- és lemeztárhely-kapacitással! Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC13604E The export utility was unable to open the feedback file *feedback-file*.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ugyanabba a könyvtárba próbál meg visszajelzés-fájlt létrehozni, amelyben az exportálni szándékozott XML-fájl található. Ez a hibajelzés azt mutatja, hogy a Data Warehouse Center nem képes elérni, vagy megnyitni a visszajelzés-fájlt. Ha a Data Warehouse Center nem tudja létrehozni ezt a visszajelzés-fájlt, az export-eljárás nem folytatódhat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott elérési útvonalra vonatkozólag van-e írási jogosultsága, valamint, hogy a rendszer rendelkezik-e elegendő memória- és lemeztárhely-kapacitással! Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC13700E Nem található a Data Warehouse Center objektum1-típusa típusú, objektum1-neve nevű objektuma, amely a Data Warehouse Center objektum2-típusa típusú, objektum2-neve nevű objektumának importálásához szükséges.

Magyarázat: Ez egy belső hiba, amely akkor fordul elő, amikor az import segédprogram nem képes megtalálni egy olyan objektumot, amelynek már léteznie kellene a Data Warehouse Centerben. Ha a kötelező objektum létrehozása nem történt meg az import-eljárás során, az import segédprogram nem tudja folytatni működését.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az importálni szándékozott XML fájl nem sérült! Ezt úgy teheti meg, hogy eredeti forráskódjából újra generálja az XML fájlt, majd újra lefuttatja az importot. Amennyiben a hibajelzés továbbra is megjelenik, forduljon az IBM szoftvertámogatásához (illetve az XML fájlt szállító céghez)!

DWC13701E Nem importálható a Data Warehouse Center objektum1-típusa típusú, objektum1-neve nevű objektuma, mivel nem található objektum2-típusa típusú közös metamodell-objektum.

Magyarázat: Egy ilyen típusú objektum létrehozása azon múlik, hogy a Data Warehouse Center megtalálja a szükséges közös raktár-metamodell objektumot. Enélkül a közös raktár-metamodell objektum nélkül a Data Warehouse Center objektuma nem érvényes. Ha ezt a hibajelzést kapta, valószínű, hogy az importálni kívánt XML fájl nem tartalmazza a szükséges közös raktár-metamodell objektumot.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az importálni szándékozott XML fájl nem sérült-e. Ezt úgy teheti meg, hogy eredeti forráskódjából újra generálja az XML fájlt, majd újra lefuttatja az importot. Amennyiben a hibajelzés továbbra is megjelenik, forduljon az IBM szoftvertámogatásához (illetve az XML fájlt szállító céghez)!

DWC13702E A primary key already exists and cannot be updated. The import process cannot continue.

Magyarázat: A raktárvezérlő adatbázisnak van egy elsődleges kulcsa, és az importálni próbált adatoknak ugyanazon táblában szintén van egy ettől különböző elsődleges kulcsa. Az import eljárás elvégzéséhez vagy csak egy elsődleges kulcs lehet, vagy a két elsődleges kulcsnak meg kell egyeznie. Nem lehet két különböző elsődleges kulcs.

Felhasználói válasz: Az eltérő elsődleges kulcsok problémáját a következő beavatkozások valamelyikével lehet megoldani:

- Változtassa meg a raktárvezérlő adatbázis elsődleges kulcsát úgy, hogy az megegyezzen az importálni kívánt adatok elsődleges kulcsával!
- Törölje az importálandó adatok elsődleges kulcsát és használja a raktárvezérlő adatbázisban található elsődleges kulcsot!
- Változtassa meg az importálandó adatok elsődleges kulcsát, hogy az megegyezzen a raktárvezérlő adatbázis elsődleges kulcsával!

DWC13703E A foreign key already exists and cannot be updated. The import process cannot continue.

Magyarázat: A raktárvezérlő adatbázisnak van egy másodlagos kulcsa, az importálni próbált adatok viszont ugyanabban a táblában tartalmazznak egy ettől eltérő másodlagos kulcsot. Az import eljárás elvégzéséhez vagy csak egy másodlagos kulcs lehet, vagy a két másodlagos kulcsnak meg kell egyeznie. Nem lehet két különböző másodlagos kulcs.

Felhasználói válasz: Az eltérő másodlagos kulcsok problémáját a következő beavatkozások valamelyikével lehet megoldani:

- Változtassa meg a raktárvezérlő adatbázis másodlagos kulcsát úgy, hogy az megegyezzen az importálni kívánt adatok másodlagos kulcsával!
- Törölje az importálandó adatok másodlagos kulcsát és használja a raktárvezérlő adatbázisban található másodlagos kulcsot!
- Változtassa meg az importálandó adatok másodlagos kulcsát, hogy az megegyezzen a raktárvezérlő adatbázis másodlagos kulcsával!

DWC13704E **The import utility was unable to import the Data Warehouse Center object *object1-type* named *object1-name*. This is because the value for the TaggedValue object *object2-type*, which was specified for the UML object of type *object3-type*, is not valid.**

Magyarázat: Ez egy olyan belső hiba, amely akkor fordul elő, ha a Data Warehouse Center olyan értékeket talál a TaggedValue objektumban, amelyek a várt tartományon kívül esnek. A fájl például tartalmazhat szöveges értékeket számérték helyett, vagy lehetnek a számértékek is hibásak.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM szoftvertámogatását, vagy azt a céget, amelytől a fájl származik!

DWC13705E **The import utility was unable to create a temporary XML file in the EXCHANGE directory. Exception = *exception-code*.**

Magyarázat: A Data Warehouse Centernek képesnek kell lennie egy másolatot készíteni az XML fájlról ugyanabba a könyvtárba, amelyben a CWM.DTD fájl található. Ez a hibaüzenet azt jelzi, hogy a Data Warehouse nem tudta ezt az XML fájlt létrehozni. Ha a Data Warehouse Center nem tudja létrehozni ezt a fájlt, az export-eljárás nem folytatódhat..

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott EXCHANGE elérési útvonalra vonatkozólag van-e írási jogosultsága, valamint, hogy a rendszer rendelkezik-e elegendő memória- és lemeztárhely-kapacitással! Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, jegyezze fel a processzor-szintű hibakódot ebből a hibaüzenetből és forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához!

DWC13706E **The XML file *XML-file* cannot be loaded. Exception = *exception-code*.**

Magyarázat: Ez egy olyan belső hiba, amely akkor fordul elő, ha a Data Warehouse Center nem képes elolvasni egy XML fájlt az import eljárás során. Ennek jellemző okai lehetnek az olyan fájlok, amelyek vagy sérültek, vagy nem tartalmaznak XML adatokat. Ha a Data Warehouse Center nem tudja az XML fájlt elolvasni, az import folyamat nem folytatódhat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az importálni szándékozott XML fájl nem sérült! Ezt úgy teheti meg, hogy eredeti forráskódjából újra generálja az XML fájlt, majd újra lefuttatja az importot. Amennyiben a hibajelzés továbbra is megjelenik, forduljon az IBM szoftvertámogatásához (illetve az XML fájl szállító céghez)!

DWC13707E **Az import segédprogram nem tudta megnyitni a(z) *naplófájl-neve* naplófájlt.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center mindig megkísérel naplófájlt létrehozni az import-eljárás részleteinek rögzítésére. Jelen hiba azt mutatja, hogy a Data Warehouse Center nem tudta elérni vagy megnyitni a naplófájlt. Ha a Data Warehouse

Center nem tudja létrehozni a naplófájlt, az import-eljárás nem folytatódhat.

Felhasználói válasz: Az import-naplófájl megnyitás kudarcának néhány jellemző lehetséges oka:

- A fájlnev nem érvényes.
- Az elérési útvonal neve nem érvényes.
- A felhasználónak nincs írási joga a napló elérési útvonalán.

Ellenőrizze, hogy a fenti problémák bármelyike fennáll-e, amennyiben igen, végezze el a szükséges módosításokat, vagy hívja az IBM szoftvertámogatást!

DWC13708E **The import utility was unable to open the feedback file *feedback-file*.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center ugyanabba a könyvtárba próbál meg visszajelzés-fájlt létrehozni, amelyben az importálni szándékozott XML-fájl található. Ez a hibajelzés azt mutatja, hogy a Data Warehouse Center nem képes elérni, vagy megnyitni a visszajelzés-fájlt. Ha a Data Warehouse Center nem tudja létrehozni ezt a visszajelzés-fájlt, az import-eljárás nem jelenhet meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott elérési útvonalra vonatkozólag van-e írási jogosultsága, valamint, hogy a rendszer rendelkezik-e elegendő memória- és lemeztárhely-kapacitással! Ha a probléma makacsnak bizonyul, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

DWC13709N **Az import segédprogram nem tudta másolni a *cwm.dtd* fájlt az EXCHANGE könyvtárból az aktuális könyvtárba. Kivétel = *kivétel-azonosítója*.**

Magyarázat: A Data Warehouse Center számára létre kell hozni a *cwm.dtd* fájl másolatát az import segédprogram könyvtárban. A Data Warehouse nem tudja másolni a DTD fájlt. Ha a Data Warehouse Center nem tudja létrehozni ezt a fájlt, az importálási eljárás nem folytatódhat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e olvasási engedélye a megadott EXCHANGE útvonalhoz, és írási engedélye az aktuális futtatási könyvtárhoz. Nézze meg azt is, hogy van-e elegendő memória- és tárkapacitás a rendszeren. Ha a probléma továbbra is fennáll, jegyezze fel a hibaüzenet kivételkódját, és forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához. Azt is megpróbálhatja, hogy a *cwm.dtd* fájlt kézzel átmásolja az EXCHANGE könyvtárból az aktuális futtatási könyvtárba.

DWC14001E ***database-name*: Database not found.**

Magyarázat: Belső hiba történt egy átalakítóban. Nem található egy lefordítható adatbázis az erőforrás-tulajdonság fájlban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az adatbázis megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy, az átalakítót futtató folyamat rendelkezik-e a megfelelő jogosultsággal tábla létrehozásához. Ezután futtassa újra az átalakítót.

DWC14002E Log table access error.

Magyarázat: Egy átalakító nem fér hozzá hibanapló táblájához.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az adatbázis megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy az átalakítót futtató folyamat rendelkezik-e a megfelelő jogosultsággal tábla létrehozásához. Ezután futtassa újra az átalakítót.

DWC14003E Log table definition error.

Magyarázat: Az átalakítóátalakító hibanapló táblájának szerkezete nem felel meg a hibanapló funkció által kívántnak. Ha frissítették az átalakító kódját, lehet, hogy megváltozott a hibanapló tábla szerkezete.

Felhasználói válasz: Dobja el az átalakító hibanapló tábláját. Az átalakító következő futásakor újra előállítja majd.

DWC14005E Run ID value is invalid. Egész számnak kell lennie.

Magyarázat: A megadott futási azonosító érték érvénytelen. Egész számnak kell lennie. A futási azonosítót az átalakító használja a naplótáblában. Ez azonosítja a folyamatot az átalakító indításakor.

Felhasználói válasz: Változtassa egész számra a futási azonosítót.

DWC14006E Required parameter not specified: parameter-name.

Magyarázat: Nem adott meg egy szükséges paramétert az átalakítónak.

Felhasználói válasz: Írja be a hiányzó paramétert és futtassa újra az átalakítót.

DWC14007E Data type of column column-name is not valid for column type specified.

Magyarázat: Az oszlop adattípusa nem felel meg a megadott időszakhoz szükséges adattípusnak.

Felhasználói válasz: Tegye a következők egyikét:

- Olyan oszlopot válasszon, amely egyezik a megadott időtartam adattípusával.
- Változtassa az időtartamot olyanra, amelynek adattípusa megfelel-e a kiválasztott oszlopnak.

DWC14008E Could not access the specified run log: table-name.

Magyarázat: Egy átalakító nem fér hozzá hibanapló táblájához.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy az adatbázis megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy az átalakítót futtató folyamat rendelkezik-e a megfelelő jogosultsággal tábla létrehozásához. Ezután futtassa újra az átalakítót.

DWC14009E Data type of the column-name column is not valid; it must be data-type.

Magyarázat: A kiválasztott oszlop adattípusa érvénytelen.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az oszlop típusát és futtassa újra az átalakítót.

DWC14010E Parameters name and name may not both be specified.

Magyarázat: Olyan információt adott meg két mezőben, amelyek nem használhatók együtt.

Felhasználói válasz: Törölje az egyik mezőt.

DWC14011E One (and only one) of the parameters name and name must be specified.

Magyarázat: Olyan információt adott meg két mezőben, amelyek nem használhatók együtt.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy csak az egyik mezőben legyen megadva információ.

DWC14012E Specified column column-name not found in table table-name.

Magyarázat: A megadott oszlop a nem található a kiválasztott táblában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott oszlop szerepel a tábla meghatározásában, illetve hogy a megfelelő tábla van megadva.

DWC14013E Nem számítható ki a statisztika értéke a(z) osztálynév.metódusnév metódusban. Hiba típusa: hiba.

Magyarázat: Egy statisztikai metódus nem tudta végrehajtani egy statisztikai érték számításait. Ennek a következők egyike lehet az oka:

- A statisztikai rutin bemeneti értéke túl nagy vagy túl kicsi.
- A rutin a számítások során NaN (Not a Number, nem szám) vagy Infinity (végtelen) értéket talált.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a bemeneti adatokat és futtassa újra az átalakítót.

DWC14016E Input table column data types must have a common promotable data type.

Magyarázat: A megadott bemeneti tábla oszlopainak vagy homogénnek kell lenniük, vagy olyan típusúaknak, amelyek között automatikus előreléptetés teremt kapcsolatot.

Felhasználói válasz: Tegye a következők egyikét:

- Ha a PivotData Transformert használó lépés meghatározása zajlik, ellenőrizze, hogy a pivot csoportok között automatikus előreléptetési kapcsolat van-e.
- Ha az InvertData Transformert használó lépés meghatározása zajlik, ellenőrizze, hogy a forrástábla

oszlopai között automatikus adattípus-előreléptetési kapcsolat van-e (kivéve az első oszlopot, amely a kimeneti oszlopok neveit tartalmazza).

A kapcsolódó adattípusok magyarázatának helye a "Promotion of Data Types" szakasz az *SQL Reference* könyvben.

DWC14017E Invalid parameter: *parameter-name*.

Magyarázat: Az paraméternek átadott paraméter érvénytelen.

Felhasználói válasz: Az átalakító leírásában keresse meg a paraméter megengedhető adatformátumát. Ezután javítsa ki a paramétert.

DWC14018E Primary Key not found for table *table-name*.

Magyarázat: A megadott táblának nincs elsődleges kulcsa. Az elsődleges kulcs szükséges a tábla frissítéséhez.

Felhasználói válasz: Adjon meg elsődleges kulcsot a megadott táblához.

DWC14019E Value *value* for parameter-*name* parameter is invalid.

Magyarázat: A mezőben megadott érték érvénytelen.

Felhasználói válasz: Az átalakító leírásában keresse meg a paraméter megengedhető adatformátumát.

DWC14025E Table *table-name* has no key column to use for updates.

Magyarázat: Ahhoz, hogy az átalakító frissítse a táblát, annak kell hogy legyen elsődleges kulcsa.

Felhasználói válasz: Adjon meg elsődleges kulcsot a táblához és futtassa újra az átalakítót.

DWC14026E Could not access table *table-name*.

Magyarázat: Egy átalakító nem fér hozzá a megadott táblához.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a megadott tábla.

DWC14027E No rows in table *table-name*.

Magyarázat: A megadott tábla üres. A táblában nincsenek sorok.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a helyes tábla van-e megadva.

DWC14028E NaN or Infinity returned by a Statistics function.

Magyarázat: Egy statisztikai metódus nem tudta végrehajtani egy statisztikai érték számításait. Not a Number (NaN) vagy Infinity értéket adott vissza egy számítás.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba az IBM Software Support-tal!

DWC14029E Both parameters *name* and *name* must be specified if one is.

Magyarázat: Nem használható egyik mező a másik nélkül.

Felhasználói válasz: Mindkét mezőben adjon meg információt.

DWC14030N A(z) *táblanév* táblának nincs futtatási azonosító mezője.

Magyarázat: A céltábla első oszlopjának integer típusúnak kell lennie. A célként megadott hibátáblának rendelkeznie kell egy integer típusú futtatási azonosító oszloppal, mert egyébként az átalakító nem tud sorokat beszűrni a céltáblába. A hibátábla létrehozására az átalakító első futtatásakor kerül sor, vagy amikor az átalakító nem találja a hibátáblát a céladatbázisban.

Felhasználói válasz: A célként megadott hibátáblának rendelkeznie kell futtatási azonosító oszloppal. Vegyen fel egy ilyen oszlopot a hibátáblába, vagy dobja el a hibátáblát, és bízva az átalakítóra a tábla létrehozását a futtatás idején. A futtatási azonosító oszlop felvételéhez meg kell változtatnia a hibátáblát.

DWC14031N A(z) *táblanév* tábla nem hozható létre.

Magyarázat: Adatbázishiba miatt az átalakító nem tudta létrehozni a táblát. A DB2 JDBC illesztőprogram egy SQLException hibát adott vissza.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a tábla-létrehozási jogosultságokat a céladatbázisban. A további részletek az átalakító naplótáblájában olvashatók.

DWC14100E A(z) *érték* alparaméter nem lett megadva a(z) *paraméternév* paraméterben.

Magyarázat: Egy mezőben információt adott meg, de nem adta meg a szükséges másodlagos információt.

Felhasználói válasz: Írja be a helyes másodlagos információt és futtassa újra az átalakítót.

DWC14101E Data type of *column-name* column must be DATE, TIMESTAMP, or TIME.

Magyarázat: Hibás adattípusú oszlopot adott meg. Az adattípus ezek egyike lehet: DATE, TIMESTAMP vagy TIME.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az adattípust DATE, TIMESTAMP vagy TIME típusra és futtassa újra az átalakítót.

DWC14102E *A(z) paraméternév paraméter korábbi a(z) paraméternév paraméternél.*

Magyarázat: Az üzenetben szereplő első paraméterértéknek későbbinek kell lennie, mint a második paraméterértéknek.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az első vagy a második paraméter értékét és futtassa újra az átalakítót.

DWC14103E *oszlopnév oszlophoz érvénytelen érték alparaméter lett megadva.*

Magyarázat: Egy oszlopnak megadott alparaméter érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket az alparaméterben és futtassa újra az átalakítót.

DWC14104E *The specified Date or Time value value is not in ISO format or has incorrect values.*

Magyarázat: Inkompatibilis dátum vagy időértéket adott meg.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az adattípust Date, TimeStamp vagy Time típusra és futtassa újra az átalakítót.

DWC14200E *ANOVA supports up to 3 Grouping columns.*

Magyarázat: Az ANOVA 1-3 csoport-oszlopot képes kezelni. A csoport-oszlopok száma határozza meg a végrehajtandó ANOVA számítás típusát. Egy, kettő vagy három csoport-oszlop rendre One-way, Two-way és Three-way ANOVA eredményeket hoz.

Felhasználói válasz: Változtassa meg eszerint a csoport-oszlopok számát.

DWC14201E *ANOVA Grouping column is the same as Data column.*

Magyarázat: Egy ANOVA csoport-oszlop azonos az adatoszloppal.

Felhasználói válasz: A csoport-oszlopok közül törölje az adatoszlopnak szánt oszlopot.

DWC14202E *ANOVA Cell count is less than 2.*

Magyarázat: Two-way vagy Three-way ANOVA esetén a többdimenziós cellaszámnak (az alcsoport adatelemszáma) 2-nek vagy többnek kell lennie.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adattáblát és biztosítsa, hogy az megfeleljen eme követelménynek.

DWC14203E *ANOVA Cell count is not equal in all cells.*

Magyarázat: Two-way vagy Three-way ANOVA esetén a többdimenziós cellaszámnak (az alcsoport adatelemszáma) egyenlőnek kell lennie az összes cellában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti adattáblát és

biztosítsa, hogy az megfeleljen eme követelménynek.

DWC14204E *Query returned incorrect number of rows for grouping-column-name.*

Magyarázat: Lekérdezés során érvénytelen a megadott csoport-oszlop érvénytelen számú sort eredményezett. A sorok várt száma egy korábbi lekérdezésből származott.

Felhasználói válasz: Futtassa újra a függvényt. Gondoskodjon arról, hogy a bemeneti táblát ne frissítse egyidejűleg másik folyamat.

DWC14255E *Table cannot be cross-tabulated.*

Magyarázat: A khi-négyzet átalakító bemeneti táblája nem alakítható át kereszttabulált táblává. Két csoport-oszlop van megadva. A módszer szerint a khi-négyzet e két oszlop alapján alakítja ki a kereszttabulált tábla sorait és oszlopait, amelyeket az Observed Frequencies oszlop adataival tölt fel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a bemeneti tábla csoport-oszlopait, hogy azok adatai alkalmasak kereszttabulált tábla létrehozására.

DWC14256E *Cannot calculate expected values without two grouping columns.*

Magyarázat: Várható érték kiszámításához két csoport-oszlop szükséges.

Felhasználói válasz: Válasszon ki egy másik oszlopot is csoport-oszlopnak, vagy adjon meg egy oszlopot, amely az Expected frequencies oszlop lesz majd.

DWC14257E *Cannot calculate expected values if Expected Frequencies column is specified.*

Magyarázat: Beírta az Expected Frequencies oszlop nevét és a kimeneti Expected Values tábla nevét. Csak az egyik adható meg.

Felhasználói válasz: Törölje a lépésből vagy az Expected Frequencies oszlop nevét, vagy az Expected Values kimeneti tábla nevét.

DWC14300E *Input data column not specified for rule definition rule-name.*

Magyarázat: Nem adott meg forrás-adatoszlopot egy definiált szabályhoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a forrástábla importálva van a Data Warehouse Center rendszerbe, és hogy a szabály meghatározásában szereplő összes oszlop létezik a behozott táblában.

DWC14301E *Two or more rows specifying the same output column column-name have different input columns.*

Magyarázat: Két vagy több, azonos céloszlopba író szabályt adott meg.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a Clean Data átalakító szabálydefiníciót úgy, hogy a cél tábla minden oszlopa csak a forrástábla egy oszlopához legyen társítva.

DWC14302E **Input column *column-name* and output column *column-name* data types do not match.**

Magyarázat: Egy szabályban megadott forrás és cél tábla legalább egy névoszlopa különböző adattípusú.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a forrás és a cél táblában a névoszlopok azonos típusúak legyenek.

DWC14303E **In rule definition *rule-definition*, no rule type specified for table *table-name*.**

Magyarázat: Nem tiszta típust adott meg az átalakítónak.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy, minden bejegyzésben tiszta típust adott-e meg a Data Warehouse Center Clean Data átalakító ablakában.

DWC14304E **A(z) *szabálynév* szabálydefinícióban nem lett megadva tábla a(z) *szabálytípus* szabálytípushoz.**

Magyarázat: Egy szabálymeghatározásban nem adott meg szabálytáblát.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy minden "find and replace", "clip" és "discretize" szabálynak legyen szabálytáblája, amelyet ismer a Data Warehouse Center.

DWC14305E **A(z) *szabálynév* szabálydefinícióban nem lettek megadva oszlopok a(z) *táblánév* táblához.**

Magyarázat: Egy szabálymeghatározásban nem adott meg oszlopokat.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy minden "find and replace", "clip" és "discretize" szabálynak a megadott szabálynak megfelelő oszlopokat tartalmazó táblája.

DWC14306E **In rule definition *rule-name*, no table specified for specified columns *column-names*.**

Magyarázat: Egy szabálymeghatározásban nem adott meg szabálytáblát.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy minden "find and replace", "clip" és "discretize" szabálynak a megadott szabálynak megfelelő oszlopokat tartalmazó táblája.

DWC14307E **A(z) *szabálynév* szabálydefinícióban a(z) *szabálytípus* szabálytípushoz *szám* oszlopnév szükséges.**

Magyarázat: Olyan szabálytáblát választott ki, amelyben a meghatározás alatt álló szabálynak nem megfelelő számú oszlopa van kiválasztva.

Felhasználói válasz: A szabálymeghatározásnak megfelelő számú oszlopot válassza ki.

A "find and replace" szabályhoz 2 vagy 3 oszlop kell, a plusz oszlop az "order by" oszlop. (Lásd: "Managing Data Warehouse Center", a "Using transformers" fejezet).

A Discretization szabályhoz 3 vagy 4 oszlop kell, a plusz oszlop azt a sorrendet adja meg, ahogy a szabály veendők a szabálytáblából. A "clip" szabályhoz 4 vagy 5 oszlop kell. A választható többletoszlop szerepe ugyanaz lehet, mit az előző két szabályban.

DWC14308E **In rule definition *rule-name*, input and output column data types do not match those of the rule table.**

Magyarázat: Egy szabálydefinícióban olyan szabálytáblát adott meg, amelyben mások az adattípusok, mint a megadott forrás- és oszlop-adattípusok.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a szabálytáblában megnevezett oszlopok (a sorrend-oszlopot kivéve) azonos típusúak a forrás- és a cél tábla megnevezett oszlopaival.

DWC14309E **In rule definition *rule-name*, the row clean parameter *name* is invalid. It must be a "0" or "1".**

Magyarázat: Egy szabálymeghatározásban a sor tiszta paramétere érvénytelen.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az SQL karakterláncban e paraméter "0" vagy "1" legyen. Az alapérték a "0".

DWC14310E **In rule definition *rule-name*, the white space indicator parameter *name* is invalid. It must be a "0" or "1".**

Magyarázat: Érvénytelen számot írt be a "white space" mezőbe a Clean transformer-numeric parameters ablakban.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az SQL karakterláncban e paraméter "0" vagy "1" legyen. Az alapérték (ha semmi sincs beírva) a "0".

DWC14311E **In rule definition *rule-name*, the respect case parameter *name* is invalid. It must be a "0" or "1".**

Magyarázat: Érvénytelen számot írt be a "respect case" mezőbe a Clean transformer-numeric parameters ablakban.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az SQL karakterláncban e paraméter "0" vagy "1" legyen. Az alapérték (ha semmi sincs beírva) a "0".

DWC14312E In rule definition *rule-name*, the compress white space parameter *name* is invalid. It must be a "0" or "1".

Magyarázat: Érvénytelen számot írt be a "compress white space" mezőbe a Clean transformer-numeric parameters ablakban.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy az SQL karakterláncban e paraméter "0" vagy "1" legyen. Az alapérték (ha semmi sincs beírva) a "0".

DWC14313E In rule definition *rule-name*, the numeric tolerance must be a positive integer or decimal number.

Magyarázat: Érvénytelen számot írt be a "numeric tolerance" mezőbe a Clean transformer-numeric parameters ablakban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a paraméterben beírt érték 10-es számrendszerbeli és nem kisebb nullánál.

DWC14314N *A(z) táblanév hibatáblának a forrástábla felépítését kell követnie.*

Magyarázat: A hibatábla felépítése nem felel meg az átalakító forrástáblájának. A hibatábla első oszlopának integer típusúnak kell lennie a futtatási azonosító számára, míg a tábla többi részének az átalakító forrástáblájával azonos felépítésűnek kell lennie.

Felhasználói válasz: Dobja el a hibatáblát a céladatbázisban, és bízva az átalakítóra a tábla létrehozását.

DWC14315N A kimeneti adatok oszlopa nincs megadva *a(z) szabálysorszám szabálydefinícióban.*

Magyarázat: Ebben a szabálydefinícióban nincs megadva a kimeneti adatok oszlopa.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az átalakító oszlopleképezését, és ügyeljen arra, hogy minden szabályhoz tartozzon egy leképezett kimeneti adatoszlop.

DWC14316N *A(z) szabálysorszám szabály adattípusa nem törölhető.*

Magyarázat: A szabály adattípusa nem törölhető a tisztító átalakítóval.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a szabályt a törlési lépésből, mivel az adattípus nem törölhető a tisztító átalakítóval.

DWC14350E Output table *table-name* is the same as the input table.

Magyarázat: A Calculate Statistics vagy a Correlation átalakító futtatásakor ugyanazt a táblát adta meg be- és kimenetnek. Ezen átalakítók esetében a bemeneti tábla nem lehet azonos a kimeneti táblával. Az átalakító beolvassa a

bemeneti tábla adatait, s az eredményeket a kimeneti táblába írja.

Felhasználói válasz: Futtassa az átalakítót. Adja meg a bemeneti adatokat tartalmazó tábla nevét, és egy másik tábla nevét, amelybe az eredmények írhatók.

DWC14351E Unexpected end of *parameter-name* parameter reached.

Magyarázat: Nem fejeződött be egy paraméter szintaxiselemzése az átalakító tárolt eljárásában. A paraméter e vártnál előbb véget ért. E hibának több oka lehet. Például:

- Egy bal zárójelnek nincs jobb zárójel párja, vagy fölösleges vessző került a paraméter-karakterláncba
- Hiányzik egy statisztika-azonosító

Felhasználói válasz: Nézze át a hibás paraméter szintaxisát, javítsa ki és futtassa újra az átalakítót.

DWC14352E *A(z) oszlopnév bemeneti oszlop adattípusa érvénytelen a(z) statisztika-neve statisztikához.*

Magyarázat: Statisztika számítás csak bizonyos adatokon lehet végezni. Nem támogatott adattípusú oszlop volt megadva egy statisztikai számítás bemeneti oszlopaként.

Felhasználói válasz: Nézze át a hibás statisztika érvényes bemeneti adattípusait, adja meg egy érvényes típusú oszlop nevét bemeneti oszlopnak és futtassa újra a számítását.

DWC14353E *A(z) oszlopnév bemeneti oszlop adattípusa érvénytelen a(z) statisztika-neve statisztikához és a(z) oszlopnév bemeneti oszlophoz.*

Magyarázat: Egy statisztikai számításhoz megadott kimeneti oszlop adattípusa érvénytelen. A kimeneti számítások kimenete csak bizonyos típusú lehet. Az érvényes típusok a statisztikától függenek. Egyes statisztikák esetén az érvényes adattípusok a bemeneti oszlop típusától is függenek. A hiba azért történt, mert a statisztikai számításhoz megadott kimeneti oszlop érvénytelen adattípusú.

Felhasználói válasz: Nézze át a hibás statisztika érvényes kimeneti adattípusait, adja meg egy érvényes típusú oszlop nevét kimeneti oszlopnak és futtassa újra a számítását.

DWC14354E *A(z) oszlopnév kimeneti oszlop van megadva a(z) név és a(z) név statisztikához is.*

Magyarázat: Két statisztikai számításnak ugyanazt a kimeneti oszlopot adta meg. Egy kimeneti oszlop csak egy statisztikai számításhoz használható.

Felhasználói válasz: Futtassa az átalakítót. Adja meg az egyik statisztikai számítás eredményeit majd tároló oszlop nevét, és egy másik oszlop nevét a másik statisztika eredményei számára.

DWC14355E *Statistic identifier number is not supported.*

Magyarázat: Olyan Data Warehouse Center lépésekben melyek a Calculate Statistics és a Correlation átalakítót használják, csak az egyes statisztikák neve adható meg. Minden, a Calculate Statistics vagy a Correlation átalakító által számított statisztikához egyedi szám-azonosító tartozik.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM vevőszolgálatához.

DWC14356E *Grouping column column-name is the same as an input column.*

Magyarázat: Egy oszlopot a csoport-oszlop mezőben és a bemeneti adatszlop mezőben is megadott a Calculate Statistics vagy a Correlation átalakító statisztikadefiníciójában.

Felhasználói válasz: Adja meg a bemeneti adatokat tartalmazó oszlop nevét, és egy vagy több másik oszlop nevét, amely(ek) a statisztikai számítás eredményeinek csoportosítására szolgálnak majd. Ezután futtassa újra az átalakítót.

DWC14357E *Grouping column column-name is specified twice.*

Magyarázat: A csoport-oszlop paraméterből törölje az ismétlődő oszlopnevet és futtassa újra az átalakítót.

Felhasználói válasz: A csoport-oszlop paraméterből törölje az ismétlődő oszlopnevet és futtassa újra az átalakítót.

DWC14358E *Grouping column column-name is the same as an output column.*

Magyarázat: Egy oszlopot a csoport-oszlop paraméterben és a kimeneti adatszlop paraméterben is megadott a Calculate Statistics vagy a Correlation átalakító statisztikadefiníció paraméterében.

Felhasználói válasz: Ugyanazt az oszlopot adta meg a csoport-oszlopok mezőben, mint a kimeneti adatszlop mezőben, a Calculate Statistics vagy a Correlation átalakító statisztikadefiníció mezőjében.

DWC14400E *One or more correlation calculations resulted in a "null" value.*

Magyarázat: Egy korrelációs statisztikai számítás eredménye nem ábrázolható számként, ezért a kimeneti táblában az eredményt NULL érték jelöli. A NULL eredményt a következők egyike okozhatta:

- Csak egy bemeneti értéket adott meg egy korrelációs számításához. Például lehet, hogy a bemeneti tábla csak egy adatsort tartalmaz, vagy meg volt adva egy vagy több csoport-oszlop és egy vagy több csoport csak egy adatsort tartalmaz.
- A p-értéket nem lehetett kiszámítani, mert egy tört kiszámításakor a program elérte az iterációk maximális számát.
- Egy korrelációs statisztikai számítás eredménye negatív vagy pozitív végtelen.

Felhasználói válasz: Tegye a következők egyikét:

- Gondoskodjon arról, hogy a bemeneti táblának legyen legalább két adatsora. A változtatások után futtassa újra a Correlation átalakítót.
- Ha a Correlation átalakító paraméterlistájában szerepel legalább egy csoport-oszlop, esetleg elkerülhető a NULL eredmény annak biztosításával, hogy minden csoportban legyen legalább két bemeneti adatsor.

DWC14401E *A(z) oszlopnév kimeneti oszlop adattípusa típus, de ehhez az oszlophoz típus adattípus szükséges.*

Magyarázat: A Correlation átalakító a bemeneti adatokat tartalmazó két oszlop nevét beírja a kimeneti tábla első két oszlopába. A kimeneti tábla első két oszlopa közül az egyik érvénytelen adattípusú.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a kimeneti tábla oszlopának adattípusát és futtassa újra az átalakítót.

DWC14402E *A(z) oszlopnév kimeneti oszlop adattípusa típus, a(z) oszlopnév kimeneti oszlop adattípusa pedig típus, de ezeknél az oszlopoknál típus adattípus szükséges.*

Magyarázat: A Correlation átalakító a bemeneti adatokat tartalmazó két oszlop nevét beírja a kimeneti tábla első két oszlopába. A kimeneti tábla első két oszlopa egyaránt érvénytelen adattípusú.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a kimeneti tábla mindkét oszlopának adattípusát és futtassa újra az átalakítót.

DWC14500E *Too many rows (count) to Invert. Maximum amount is count.*

Magyarázat: Olyan táblát próbált invertálni, amelyben több sor van, mint ahány oszlopot az adatbázis képes kezelni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a tábla sorainak száma ne legyen nagyobb, mint az átalakítót futtató DB2-verzió által megengedett maximális táblaoszlop-szám.

DWC14600E *Moving Average Type is invalid.*

Magyarázat: A kért Moving Average típusa érvénytelen. Háromfajta függvény megengedett:

- Standard moving average
- Exponentially smoothed moving average
- Rolling sum

Felhasználói válasz: A Moving Average típusát változtassa az egyik használható típusra.

DWC14601E Moving Average Period must be greater than 1.

Magyarázat: A Moving Average vagy Rolling Sum számításához megadott periódus érvénytelen. Az periódusnak 1-nél nagyobb egész számnak kell lennie.

Felhasználói válasz: A Moving Average periódusát változtassa 1-nél nagyobb egész számra.

DWC14602E Moving Average Data column same as Order By column.

Magyarázat: A Moving Average adatoszlopainak egyike azonos az egyik Order By oszloppal.

Felhasználói válasz: Válasszon a Moving Average-hez az Order By oszlopoktól különböző adatoszlopokat.

DWC14650E Carry over columns must be specified in pairs.

Magyarázat: A "carry-over" paraméterben mind a forrás-, mind a céloszlop neve kötelező.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a forrásoszlop neve létezik és a megadott céloszlop neve érvényes a Data Warehouse Center szabta korlátok között.

DWC14651E Invalid number of pivot columns.

Magyarázat: A pivot csoportok különböző számú oszlopot tartalmaznak. Minden pivot csoportnak azonos számú oszlopot kell tartalmaznia.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az oszlopnevek száma egyezik minden pivotálandó csoport oszlopszámával, kivéve, ha csak egy oszlopnév van megadva.

DWC14652E Invalid number of aggregation columns.

Magyarázat: A "pivot column" mezőben nem adott meg oszlopot.

Felhasználói válasz: Adjon meg legalább egy oszlopot a "pivot column" mezőben. Gondoskodjon arról, hogy az oszlopnevek száma azonos legyen minden egyes megadott csoport oszlopszámával.

DWC14653E Number of columns in aggregation group does not match pivot column count.

Magyarázat: A "pivot columns" mezőben megadott adatoszlopok száma nem egyenlő a pivot csoportok együttes oszlopszámával.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a "pivot columns" paraméter, (amely az SQL-ben látható) megfelel a következő szabályoknak: Minden csoportot pontosvessző (;) zár le. A csoport első paramétere a kimeneti oszlop neve. A másodiktól az n-edikig a csoport paraméterei a bemeneti tábla oszlopainak nevei. Abban a különleges esetben, amikor egy csoportban csak egy név van, az a név egy aggregált bemeneti oszlopok

kimeneti oszlopneve, és a bemeneti oszlopok száma és nevei idő előtt ismertek.

DWC14654E Carry over columns not found in table table-name.

Magyarázat: A "carry-over" oszloppárban kiválasztott oszlopok nem léteznek.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy nulla vagy több "carry-over" oszloppár van-e, és hogy a megnevezett oszlopok léteznek-e mind a forrás-, mind a cél táblában.

DWC14700E Independent Data column equals Dependent Data column.

Magyarázat: Ugyanazt az oszlopot választotta ki Criterion oszlopnak, mint amelyet Predictor oszlopnak egy Regression átalakításban. A Criterion oszlop nem lehet azonos a Predictor oszloppal.

Felhasználói válasz: Törölje a Criterion oszlopot a Predictor kiválasztásból és futtassa újra a regressziós átalakítást.

DWC14701E Duplicate Independent Data columns.

Magyarázat: Egy oszlop kétszer szerepel Predictor oszlopként.

Felhasználói válasz: A Predictor column mezőből törölje az egyik kiválasztást. Ezután futtassa újra a regressziós átalakítást.

DWC14702E Count from result set and previous row count not equal.

Magyarázat: Egy lekérdezés érvénytelen számú sort eredményezett. A sorok várt száma egy korábbi lekérdezésből származott.

Felhasználói válasz: Futtassa újra az átalakítót. Gondoskodjon arról, hogy a bemeneti táblát ne frissítse egyidejűleg másik folyamat.

DWC14750E Subtotal Grouping column same as Date column.

Magyarázat: A kiválasztott Subtotal Grouping oszlopok egyike azonos a Date oszloppal.

Felhasználói válasz: Változtasson a Grouping oszlopokon úgy, hogy a Date oszlop ne legyen köztük.

DWC14751E Subtotal Data column same as Date column.

Magyarázat: Egy Subtotal Data oszlop azonos a Date oszloppal.

Felhasználói válasz: Változtasson a Data oszlopokon úgy, hogy a Date oszlop ne legyen köztük.

DWC14752E Subtotal Data column same as Grouping column.

Magyarázat: Egy Subtotal Data oszlop azonos egy Grouping oszloppal.

Felhasználói válasz: Változtasson a Data oszlopokon úgy, hogy Grouping oszlop ne legyen köztük.

DWC14753E Subtotal Period is invalid.

Magyarázat: A kért Subtotal Period érvénytelen. Ötféle Period adható meg::

- Week (hét)
- Semi-Month (félhónap)
- Month (hónap)
- Quarter (negyedév)
- Year (év)

Felhasználói válasz: A Subtotal Period típusát változtassa a megadhatók egyikére.

DWC15000N Nem nyitható meg a VWS_LOGGING környezet.

Magyarázat: A telepítésnél állítsa be a VWS_LOGGING környezeti változót.

Felhasználói válasz: A VWS_LOGGING környezeti változó nincs beállítva.

DWC15001N Nem hozható létre az ideiglenes nyomkövetési fájl.

Magyarázat: Valószínűleg nincs elegendő lemezterület.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a VWS_LOGGING könyvtár elegendő szabad területtel rendelkezik-e a nyomkövetési fájlhoz. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot.

DWC15002N Nem nyitható meg a(z) fájlnev nyomkövetési fájl.

Magyarázat: Valószínűleg nincs elegendő lemezterület, vagy nem létezik a nyomkövetési fájl.

Felhasználói válasz: A fájl megnyitási kísérletével ellenőrizze, hogy létezik-e a fájl. Nézze meg, hogy a VWS_LOGGING könyvtár elegendő szabad területtel rendelkezik-e. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot.

DWC15003N Hetedik paraméterként a jelszó típusát kell megadni.

Magyarázat: Hiba történt, mivel helytelen a jelszó típusa. Érvényes jelszótípusok a következők: EnterPassword, PasswordNotRequired, GetPassword.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket a jelszótípusnál, majd indítsa újra a programot.

DWC15004N A get password program végrehajtása sikertelen.

Magyarázat: A get password program hibát adott vissza a jelszó lekérésénél. Hiba történt, mivel a get password program nullától eltérő kódot adott vissza, a jelszót tartalmazó fájl nem létezik vagy nem nyitható meg, illetve a fájl nem törölhető a jelszó lekérése után.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a get password program megfelelő működését, és hogy van-e elegendő lemezterület a jelszófájl számára.

DWC15005N A "Sikeres végrehajtásnak számító legnagyobb JES visszatérési kód" érték csak numerikus lehet.

Magyarázat: Hiba történt, mivel a "Sikeres végrehajtásnak számító legnagyobb JES visszatérési kód" paraméter értéke érvénytelen.

Felhasználói válasz: Javítsa a User Defined Function paraméter értékét, és indítsa újra a programot.

DWC15007N Nem hozható létre ideiglenes fájl az ftp napló számára.

Magyarázat: Az operációs rendszer nem tudott létrehozni egyedi fájlnevet. Valószínűleg túl sok ideiglenes fájlnev szerepel a VWS_LOGGING könyvtárban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e elegendő lemezterület a VWS_LOGGING könyvtárban. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot.

DWC15008N Nem hozható létre ideiglenes fájl az ftp parancs számára.

Magyarázat: Az operációs rendszer nem tudott létrehozni egyedi fájlnevet. Valószínűleg túl sok ideiglenes fájlnev szerepel a VWS_LOGGING könyvtárban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e elegendő lemezterület a VWS_LOGGING könyvtárban. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot.

DWC15009N A User Defined Program nem tudja megnyitni a(z) fájlnev fájl az ftp híváshoz.

Magyarázat: A User Defined Program nem tudja megnyitni a fájl frissítési üzemmódban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a program rendelkezik-e írási engedéllyel a(z) fájlnev fájlhoz, majd indítsa újra a programot.

DWC15010N Nem hajtható végre az ftp csatlakozási parancs.

Magyarázat: A User Defined Program ftp kapcsolatot próbált létesíteni a távoli gazdagéppel. Az ftp program nullától eltérő kódot adott vissza. Nézzze meg az ftp nyomkövetési fájlt vagy az ftp naplófájlt a VWS_LOGGING könyvtárban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a rendszeren megfelelően működik-e a hálózati kapcsolat. Ha szükséges, állítsa be a hálózati kapcsolatot, és indítsa újra a programot.

DWC15011N Nem nyitható meg a(z) fájlnev naplófájl.

Magyarázat: A User Defined Program nem tudta megnyitni az ftp naplófájlt, így nem tudta megállapítani, hogy sikeres volt-e az ftp kapcsolat.

Felhasználói válasz: A fájl megnyitási kísérletével ellenőrizze, hogy létezik-e a naplófájl. Nézzze meg, hogy a VWS_LOGGING könyvtár elegendő szabad területtel rendelkezik-e. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15012N Nem törölhető a(z) fájlnev hibafájl OS/390 rendszeren.

Magyarázat: A User Defined Program nem tudta törölni az ETI hibafájlt az OS/390 gazdagép VWS_LOGGING könyvtárban. Ezt a fájlt törölni kell az ETI program futtatása előtt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a hibafájlt nem használja-e másik folyamat. Ha létezik, törölje a fájlt, majd indítsa újra a programot.

DWC15013N Nem hozható létre ideiglenes fájl a jes napló számára.

Magyarázat: Az operációs rendszer nem tudott létrehozni egyedi fájlnevet. Valószínűleg túl sok ideiglenes fájlnev szerepel a VWS_LOGGING könyvtárban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e elegendő lemezterület a VWS_LOGGING könyvtárban. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot.

DWC15014N A JCL fájl nem létezik a megadott MVS rendszeren.

Magyarázat: A végrehajtásra átadandó JCL fájl nem található a megadott MVS rendszeren. Emellett a fájl nem megfelelő MVS formátumú. A fájlnevet teljesen meg kell adni, és idézőjelek közé kell tenni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott JCL fájl létezik-e az MVS rendszeren. A fájlnevet teljesen meg kell adni, és idézőjelek közé kell tenni. Ha a fájlnev megadása helyes, gyűjtse össze a hiba leírását, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15015N A JCL fájl üres.

Magyarázat: A feladat kiadására megadott JCL fájl nem tartalmaz adatokat.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a helyes JCL fájlnev lett-e megadva, vagy hozza létre a szükséges feladatvezérlő utasításokat a fájlban, és ismétlje meg a lépés végrehajtását. Ha a JCL fájl megfelelő adatokat tartalmaz, gyűjtse össze a hiba leírását, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15016N Sikertelen az FTP végrehajtása a JCL fájlban.

Magyarázat: Ellenőrizze, hogy a lépést végrehajtó Data Warehouse Center ügynök rendelkezik-e FTP engedéllyel a célként használt MVS rendszeren. Ha az ügynök rendelkezik a fájlok FTP-zési engedélyével, gyűjtse össze a hiba leírását, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

Felhasználói válasz: Hiba történt, miközben a célként használt MVS rendszerről megkísérelte a JCL-fájl FTP-zését. Ellenőrizze, hogy az FTP érvényes parancs-e az ügynökrendszeren. Futtassa újra a felhasználói programot.

DWC15017N A JCL fájl nem hozható létre a helyi könyvtárban.

Magyarázat: Hiba történt a JCL fájl helyi könyvtárba írásánál a fájl Data Warehouse Agent gépen történő feldolgozásakor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy nincs-e tele az a fájlrendszer, amelybe az ügynök az ideiglenes fájl és a naplófájlokat írja. Ez a könyvtár az ügynök végrehajtásának rendszerén lévő VWS_LOGGING környezeti változóból állapítható meg. Ha a fájlrendszer nincs tele, gyűjtse össze a hiba leírását, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15018N Belső hiba történt a JOBID ellenőrzésekor a(z) fájlnev JCL fájlban.

Magyarázat: A felhasználói program nem tudta megnyitni *fájlnev* JCL fájlt a JOBID ellenőrzéséhez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a fájl a VWS_LOGGING könyvtárban, és megnyitható-e. Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15019N A feladatnev nem egyezik meg a távoli azonosítóval.

Magyarázat: A JCL fájlban megadott feladatnev nem egyezik meg az elküldött feladathoz társított felhasználói azonosítóval (plusz egy karakter). Ezeknek az azonosítóknak meg kell egyezniük.

Felhasználói válasz: Módosítsa a feladatnevet a JCL fájlban

ügy, hogy az megegyezzen a JCL végrehajtásra elküldéséhez használt távoli azonosítóval, vagy módosítsa ezt a távoli azonosítót úgy, hogy megegyezzen a JCL feladatnévben megadott felhasználói azonosítóval. Ha a feladatnév megegyezik a feladat elküldéséhez használt távoli azonosítóval (plusz egy karakter), gyűjtse össze a hibaüzenet minden részletét, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15020N Nem szerezhető be egyedi hibafájlnév.

Magyarázat: Sikertelen az operációs rendszerhez intézett kérelem egyedi fájlnev előállítására. A hiba valószínű oka az, hogy túl sok ideiglenes fájlnev szerepel a VWS_LOGGING könyvtárban.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a szükségtelen fájlokat a VWS_LOGGING könyvtárból, és a lépés újbóli végrehajtásával próbálja újra a műveletet. Ha a hiba továbbra is fennáll, gyűjtse össze a hibaüzenet minden részletét, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15021N Nem hozható létre a helyi hibafájl.

Magyarázat: A Data Warehouse ügynök nem tudott létrehozni egy ideiglenes fájlt a visszaadott hibák tartalmának tárolásához.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynök rendelkezik-e írási engedéllyel a VWS_LOGGING változó által jelölt ideiglenes könyvtárhoz, és az ehhez tartozó fájlrendszer nincs-e tele. Ha a fájlrendszer nincs tele, gyűjtse össze a hiba leírását, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15022N Nem nyitható meg a(z) fájlnev helyi hibafájl.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynök nem tudta megnyitni a(z) *fájlnev* ideiglenes fájlt, amely a lépés végrehajtása során előforduló hibákat tartalmazza.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynök rendelkezik-e olvasási/írási engedéllyel a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott könyvtárhoz. Ha az ügynök rendelkezik hozzáféréssel a könyvtárhoz, forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő összes nyomkövetési és naplófájlt is.

DWC15023N A(z) fájlnev helyi hibafájl üres.

Magyarázat: A Data Warehouse Center ügynök nem talált a lépés végrehajtására vonatkozó hibaadatokat a(z) *fájlnev* ideiglenes fájlban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy nincs-e tele a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott fájlrendszer, amelybe az ideiglenes fájl írása történik. Ha a fájlrendszer nincs tele, gyűjtse össze a hiba leírását, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15024N Nem távolítható el a helyi hibafájl.

Magyarázat: Az ügynök nem tudta eltávolítani a lépés végrehajtásából származó hibákat tartalmazó ideiglenes fájlt.

Felhasználói válasz: Belső hiba történt. Jegyezze fel a hibaüzenet minden részletét, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15025N Nem érhető el FTP művelettel a hibafájl.

Magyarázat: A Data Warehouse ügynök nem tudta lekérni a lépés végrehajtásának eredményeként létrehozott hibafájlt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a lépés végrehajtásához használt távoli azonosító hozzáférhető-e a hibafájllhoz. Ha a fájl létezik, és az ügynök hozzáférhet ehhez a fájlhoz, gyűjtse össze a hibaüzenet minden részletét, és forduljon az IBM képviselőhöz. Mellékelje a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat is.

DWC15026N Hiba a JCL végrehajtásakor. Ellenőrizze a JES kimeneti fájlt: fájlnev.

Magyarázat: Hiba történt a JCL végrehajtásakor, vagy a felhasználói program nem tudta azonosítani a feladatlépés feltételkódjait.

Felhasználói válasz: Nézze át a JES kimenetet ennél a feladatnál: *fájlnev*. Ellenőrizze, hogy a JCL fájlban semmi sem befolyásolja a kimenet célhelyét. Például az OUTPUT JES JCL kártya hatására a kimenetnek a feladatlépés feltételkódjaival rendelkező része nem kerül visszaadásra. Hajtsa végre a szükséges javításokat a hibák kiküszöböléséhez.

DWC15027N ETI hibák a feldolgozás során. Hibák kerültek a(z) fájlnev ETI hibafájlba.

Magyarázat: Az ETI hibákat adott vissza a feladatkérelem feldolgozása közben.

Felhasználói válasz: Nézze át a(z) *fájlnev* hibafájlban lévő hibákat, és hajtsa végre a szükséges javításokat.

DWC15028W ETI figyelmeztetések fordultak elő.

Magyarázat: Az ETI programok figyelmeztetésekkel fejeződtek be.

Felhasználói válasz: A további tudnivalók a naplófájlban találhatóak.

DWC15029N Sikertelen az ETI program végrehajtása.

Magyarázat: Az ETI program végrehajtása sikertelen.

Felhasználói válasz: Sikertelen az ETI program végrehajtása. A további tudnivalók a naplófájlban találhatóak.

DWC15030N Az ETI program nem fejeződött be.

Magyarázat: Az ETI program elindult, de nem fejeződött be. A lépés végrehajtása sikertelen.

Felhasználói válasz: Az ETI program nem fejeződött be. A további tudnivalók a naplófájlban találhatóak.

DWC15031W Az ETI program befejeződött. Nem határozható meg, hogy a végrehajtás sikeres vagy sikertelen volt-e.

Magyarázat: Az ETI program befejeződött. A felhasználói program nem találta az EXTRACT\$ERROR vagy az ET1007S bejegyzést az ETI hibafájlban a végrehajtás sikeres vagy sikertelen állapotának megállapításához. A lépés végrehajtási állapota = figyelmeztetés.

Felhasználói válasz: Az ETI program befejeződött. A felhasználói program nem tudta meghatározni az ETI program sikeres vagy sikertelen végrehajtását. A további tudnivalók a naplófájlban találhatóak.

DWC15032N Hiba a(z) API hívásakor. Visszatérési kód = visszatérési_kód.

Magyarázat: Az Essbase API hívása sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Az API visszatérési kódjának ismertetése az Essbase dokumentációjában olvasható.

DWC15033N Helytelen szintaxis a(z) tagnév: rekordnév tagnál.

Magyarázat: Nem megfelelő a tag szintaxisa.

Felhasználói válasz: Javítsa a tag szintaxisát.

DWC15034N A(z) tag: rekord tag nem érhető el.

Magyarázat: A tag nem volt elérhető.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a tag az Essbase adatbázisban.

DWC15035N A(z) tag: rekord nem található az adatbázisban.

Magyarázat: A tag nem található az Essbase adatbázisban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az Essbase adatbázis tartalmazza-e a tagot.

DWC15036N Ismeretlen hiba a(z) tag: rekord tagnál hibatípus hibatípussal.

Magyarázat: A tag ismeretlen hibákat tartalmazott.

Felhasználói válasz: Nézze meg az Essbase dokumentációt.

DWC15037N Helytelen dimenzió a(z) tag: rekord taghoz.

Magyarázat: A tag tag dimenziója nem megfelelő.

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat lásd az Essbase dokumentációban.

DWC15038N Helytelen előállítás a(z) tag: rekord tagnál.

Magyarázat: A tag tag előállítása nem megfelelő.

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat lásd az Essbase dokumentációban.

DWC15039N A(z) paraméter paraméter csak 0 vagy 1 lehet.

Magyarázat: A paraméter értéke csak 0 vagy 1 lehet.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15040N Nem nyitható meg a kimeneti fájl (kimeneti_fájl_neve).

Magyarázat: A Data Warehouse ügynök nem tudta megnyitni a kimeneti fájlt, amely az exportált adatokat tartalmazhatná.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynök rendelkezik-e olvasási/írási engedéllyel a könyvtárhoz. Ha az ügynök rendelkezik hozzáféréssel a könyvtárhoz, gyűjtse össze a nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15041N Nem hozható létre a(z) netrc_fájlnév netrc fájl.

Magyarázat: A Data Warehouse ügynök nem tudta létrehozni a netrc fájlt a VWS_LOGGING könyvtárban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az ügynök rendelkezik-e olvasási/írási engedéllyel a VWS_LOGGING változóban megadott könyvtárhoz. Ha az ügynök rendelkezik hozzáféréssel a könyvtárhoz, gyűjtse össze a nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15042N Nem hozható létre a(z) parancsfájlnév FTP parancsfájl.

Magyarázat: A felhasználói program ideiglenes FTP parancsfájlt hoz létre, amely az 'UDPFPCMD' karaktersorozattal kezdődik. Ez a fájl az FTP parancsokat tartalmazza az eredeti parancsfájlban lévő felhasználói azonosító és jelszó nélkül. A fájl létrehozási helye rendszerint a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott könyvtár, és a fájlt a folyamat befejezésekor törli a rendszer. A program nem tudta létrehozni az ideiglenes FTP parancsfájlt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a következőket:

- a VWS_LOGGING környezeti változó be van állítva, és a felhasználó írási engedéllyel rendelkezik ehhez a könyvtárhoz

- a felhasználói azonosító hozzáfér a könyvtárhoz
- a könyvtár elegendő hellyel rendelkezik

DWC15043N Hiba FTP parancs kiadásakor

Magyarázat: A felhasználói program FTP parancsot adott ki, de az FTP hibát adott vissza.

Felhasználói válasz: Az FTP naplófájl megjeleníti az FTP parancsot és az FTP választ. Az FTP naplófájl a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott könyvtárban található. A fájlnev az "ftp" karakterekkel kezdődik, és kiterjesztése ".log".

DWC15044N Nem nyitható meg az FTP parancsfájl (*ftp_parancsfájl*).

Magyarázat: A felhasználói program ideiglenes FTP parancsfájlt hoz létre, amely az 'UDPFPCMD' karaktersorozattal kezdődik. Ez a fájl az FTP parancsokat tartalmazza az eredeti parancsfájlban lévő felhasználói azonosító és jelszó nélkül. A fájl létrehozási helye rendszerint a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott könyvtár, és a fájlt a folyamat befejezésekor törli a rendszer. A program létrehozta az ideiglenes FTP parancsfájlt, de nem tudja megnyitni azt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az FTP parancsot végrehajtó felhasználói azonosító rendelkezik-e hozzáféréssel az FTP parancsfájllhoz.

DWC15045N A felhasználói azonosító/jelszó nem található a bemeneti fájlban (*bemeneti_fájl*).

Magyarázat: A bemeneti FTP parancsfájl nem tartalmazza a felhasználói azonosítót és a jelszót a fájl első értékeként.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felhasználói azonosító és a jelszó szerepel-e a bemeneti FTP parancsfájlban, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

DWC15046N Nem távolítható el a helyi fájl (*helyi_fájl*).

Magyarázat: Az adatraktár a helyi munkaterületfájlban helyezi el a feladat kimenetét. Az adatraktár a feladat végrehajtása előtt törli a helyi munkaterületfájlt. Az adatraktár megkísérelte eltávolítani a helyi munkaterületfájlt (*helyi_fájl*), de ez nem sikerült.

Felhasználói válasz: Ha létezik a *helyi_fájl* fájl, törölje azt, majd próbálja újra.

DWC15047N Nem nyitható meg az üzenetfájl (*üzenetfájl*).

Magyarázat: Az üzenetfájl, más néven az FTP naplófájl, a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott könyvtárban található. A fájl neve az "ftmp" karakterekkel kezdődik, és kiterjesztése .log. Nem sikerült megnyitni az üzenetfájlt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a felhasználói azonosító rendelkezik-e fájlme nyitási engedéllyel a VWS_LOGGING könyvtárban, létezik-e a fájl, és a

felhasználó rendelkezik-e ehhez olvasási engedéllyel.

DWC15048N Az FTP parancs csak GET vagy PUT lehet.

Magyarázat: A paraméterként átadott FTP parancs csak GET vagy PUT lehet.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az FTP parancs GET vagy PUT legyen.

DWC15049N Érvénytelen FTP felhasználói azonosító/jelszó.

Magyarázat: A megadott felhasználói azonosítót és jelszót nem fogadta el a távoli hely.

Felhasználói válasz: Javítsa a felhasználói azonosítót és jelszót, majd próbálja újra.

DWC15050N Sikertelen FTP kapcsolat.

Magyarázat: A program nem tudott FTP kapcsolatot létesíteni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott gazdagépnév, felhasználói azonosító és jelszó helyességét. Ha a gazdanév, a felhasználói azonosító és a jelszó helyes, hajtsa végre a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a rendszeren az ftp parancs szolgál-e FTP munkamenet kezdeményezésére.
- Ellenőrizze, hogy fut-e az FTP démon a gazdagépen.
- Az ügynökgépről adja ki a ping parancsot a gazdagépre. Ez ellenőrzi, hogy létezik-e a TCP/IP kapcsolat.

DWC15051N Az FTP átviteli típus csak 0 (bináris) vagy 1 (ascii) lehet.

Magyarázat: A programnak FTP átviteli típusként átadott érték csak 0 vagy 1 lehet.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a programnak FTP átviteli típusként átadott érték 0 vagy 1.

DWC15052N Hiba a(z) API hívásakor, visszatérési kód = *visszatérési_kód*.

Magyarázat: A DB2 API hívása sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Az API visszatérési kódjának ismertetése a DB2 dokumentációjában olvasható.

DWC15053N Hiányzó paraméterek; a paramétereknek tartalmazniuk kell a kiszolgálót, az alkalmazást, az adatbázist, a felhasználói azonosítót és a jelszót.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve

- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15054N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: kiszolgáló, alkalmazás, adatbázis, felhasználói azonosító, jelszó, calcFile, 0/1.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve
- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- calcFile - a programhoz szükséges calc fájl
- 0/1 - 0=calc fájl a kiszolgálón, 1=helyi calc fájl

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15055N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: sourceFile, kiszolgáló, alkalmazás, adatbázis, felhasználói azonosító, jelszó.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- sourceFile - a programhoz szükséges forrásfájl
- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve
- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15056N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: kiszolgáló, alkalmazás, adatbázis, felhasználói azonosító, jelszó, sourceFile, 0/1, loadRuleFile, 0/1, 0/1.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve
- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- sourceFile - az ehhez a programhoz szükséges forrásfájl
- 0/1 - 0=forrásfájl a kiszolgálón, 1=helyi forrásfájl
- loadRuleFile - az ehhez a programhoz szükséges szabályfájl
- 0/1 - 0=szabályfájl a kiszolgálón, 1=helyi szabályfájl
- 0/1 - 0=hibánál nincs megszakítás, 1=hibánál megszakítás

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15057N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: kiszolgáló, alkalmazás, adatbázis, felhasználói azonosító, jelszó, DB2Userid, DB2Password, loadRuleFile, 0/1, 0/1.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve
- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- DB2Userid - DB2 felhasználói azonosító a forrástáblához
- DB2Password - DB2 jelszó a forrástáblához
- loadRuleFile - az ehhez a programhoz szükséges szabályfájl
- 0/1 - 0=szabályfájl a kiszolgálón, 1=helyi szabályfájl
- 0/1 - 0=hibánál nincs megszakítás, 1=hibánál megszakítás

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15058N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: kiszolgáló, alkalmazás, adatbázis, felhasználói azonosító, jelszó, sourceFile, 0/1, 0/1.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve
- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- sourceFile - az ehhez a programhoz szükséges forrásfájl
- 0/1 - 0=forrásfájl a kiszolgálón, 1=helyi forrásfájl
- 0/1 - 0=hibánál nincs megszakítás, 1=hibánál megszakítás

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15059N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: kiszolgáló, alkalmazás, adatbázis, felhasználói azonosító, jelszó, sourceFile, 0/1, loadRuleFile, 0/1.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve
- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- sourceFile - az ehhez a programhoz szükséges forrásfájl
- 0/1 - 0=forrásfájl a kiszolgálón, 1=helyi forrásfájl
- loadRuleFile - az ehhez a programhoz szükséges szabályfájl
- 0/1 - 0=szabályfájl a kiszolgálón, 1=helyi szabályfájl

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15060N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: kiszolgáló, alkalmazás, adatbázis, felhasználói azonosító, jelszó, Db2Userid, DB2Password, loadRuleFile, 0/1.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- kiszolgáló - az Essbase kiszolgáló neve
- alkalmazás - az Essbase alkalmazás neve
- adatbázis - az Essbase adatbázis neve
- felhasználói azonosító - felhasználói azonosító az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- jelszó - jelszó az Essbase kiszolgálóra történő bejelentkezéshez
- DB2Userid - DB2 felhasználói azonosító a forrástáblához
- DB2Password - DB2 jelszó a forrástáblához
- loadRuleFile - az ehhez a programhoz szükséges szabályfájl
- 0/1 - 0=szabályfájl a kiszolgálón, 1=helyi szabályfájl

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15061N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: sourceDB, felhasználói azonosító, jelszó, targetFileName, selectStatement, [fileTypeModifier].

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- sourceDB - a forrásadatbázis neve
- felhasználói azonosító - a felhasználói azonosító
- jelszó - a jelszó
- targetFileName - kimeneti fájl, amelybe az exportált adatok kerülnek
- selectStatement - a select utasítás, amelyet idézőjelek közé kell tenni
- fileTypeModifier - a fájltypus-módosító karaktersorozat (választható). Például a "coldel" azt jelenti, hogy az oszlopokat vesszővel kell elválasztani.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15062N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: sourceConnectString, targetFileName, selectStatement, [colDelimiter].

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- sourceConnectString - forrás kapcsolati karaktersorozat.
Formátum: DSN=adatbázis;UID=felhasználói
azonosító;PWD=jelszó
- targetFileName - kimeneti fájl, amelybe az exportált adatok
kerülnek
- selectStatement - a select utasítás, amelyet idézőjelek közé
kell tenni
- colDelimiter - az oszlopelválasztó karakter (választható)

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15063N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: remoteSite és FTPCommandFile.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- remoteSite - az a távoli gazdagép, amelyre az FTP művelet irányul
- FTPCommandFile - az FTP parancsfájl teljes elérési útvonala és fájlneve

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15064N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: MVSHostName, MVSUserid, MVSPassword, JCLFile, localFile.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- MVSHostName - a gazdagép neve az MVS rendszeren
- MVSUserid - felhasználói azonosító az MVS rendszeren
- MVSPassword - jelszó az MVS rendszeren
- JCLFile - a küldendő jel az MVS rendszeren
- localFile - a kimeneti fájl teljes elérési útvonala és fájlneve

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15065N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: remoteSite, GETorPUT, remoteUserid, remotePassword, remoteFile, localFile.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- remoteSite - a távoli gazdagép neve
- GETorPUT - a get vagy a put FTP parancs
- remoteUserid - felhasználói azonosító a távoli rendszeren

- remotePassword - jelszó a távoli rendszeren
- remoteFile - a távoli fájl teljes elérési útvonala és fájlneve
- localFile - a helyi fájl teljes elérési útvonala és fájlneve

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15066N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: sourceFile, targetDB, targetUserid, targetPassword, targetTable, backupFileName, [fileTypeModifier].

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- sourceFile - a forrásfájl
- targetDB - a céladatbázis, amelybe az adatok kerülnek
- targetUserid - a felhasználói azonosító a céladatbázison
- targetPassword - a jelszó a céladatbázison
- targetTable - a tábla a céladatbázisban
- backupFileName - a biztonsági másolati fájl teljes elérési útvonala és fájlneve a visszaállításhoz
- fileTypeModifier - a fájltypus-módosító karaktersorozat (választható). Például a "coldel" azt jelenti, hogy az oszlopokat vesszővel kell elválasztani.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15067N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: sourceFile, targetDB, targetUserid, targetPassword, targetTable, [fileTypeModifier].

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- sourceFile - a forrásfájl
- targetDB - a céladatbázis, amelybe az adatok kerülnek
- targetUserid - a felhasználói azonosító a céladatbázison
- targetPassword - a jelszó a céladatbázison
- targetTable - a tábla a céladatbázisban
- fileTypeModifier - a fájltypus-módosító karaktersorozat (választható). Például a "coldel" azt jelenti, hogy az oszlopokat vesszővel kell elválasztani.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15068N Hiányzó paraméterek; a paramétereknek tartalmazniuk kell az adatbázist, a felhasználói azonosítót, a jelszót és a táblát.

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- adatbázis - az adatbázis
- felhasználói azonosító - a felhasználói azonosító
- jelszó - a jelszó
- tábla - a tábla az adatbázisban

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a naplózási könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselőhöz.

DWC15069N A paraméterek száma érvénytelen.

Magyarázat: A paramétereknek a következőknek kell lenniük:

1. MVS gazdagépnév
2. MVS felhasználói azonosító
3. JCL fájlnev az MVS rendszeren (teljes név)
4. ETI hibafájl neve
5. ETI üzenetfájl neve
6. ETI figyelmeztetésfájl neve
7. Jelszótípus (EnterPassword vagy PasswordNotRequired)
8. Jelszó

VAGY

1. MVS gazdagépnév
2. MVS felhasználói azonosító
3. JCL fájlnev az MVS rendszeren (teljes név)
4. ETI hibafájl neve
5. ETI üzenetfájl neve
6. ETI figyelmeztetésfájl neve
7. Jelszótípus (EnterPassword vagy PasswordNotRequired)
8. Jelszó
9. ' '
10. Sikeres végrehajtásnak számító legnagyobb JES visszatérési kód (választható)

Felhasználói válasz: Javítsa a paramétereket, és indítsa újra a programot.

DWC15070N A paraméterek érvénytelenek.

Magyarázat: A paramétereknek a következőket kell tartalmazniuk:

1. MVS gazdagépnév
2. MVS felhasználói azonosító
3. JCL fájlnev az MVS rendszeren (teljes név)
4. ETI hibafájl neve
5. ETI üzenetfájl neve
6. ETI figyelmeztetésfájl neve

7. Jelszótípus (GetPassword)
8. Jelszóprogram
9. Jelszóprogram paraméterei
10. Sikeres végrehajtásnak számító legnagyobb JES visszatérési kód (választható)

Felhasználói válasz: Javítsa a paramétereket, és indítsa újra a programot.

DWC15071N Az FTP programot használó Copy File nem találja a "Transfer Complete" üzenetet.

Magyarázat: Az FTP programot használó Copy File nem találja a "Transfer Complete" üzenetet a sikeres fájlátvitel megállapításához.

Felhasználói válasz: A további tudnivalókat a naplófájl tartalmazza.

DWC15073N Nincs megadva a kötegelte fájl neve.

Magyarázat: A HISEXNT egy kötegelte fájl hajt végre, amely egy OLAP Integration Server parancsfájlt futtat OLAP kocka Integration Server metavázlatból történő felépítéséhez. A kötegelte fájl nevét paraméterként át kell adni, de ez nem történt meg.

Felhasználói válasz: A program parancssorból indításához használja a hisexnt "<fájlnev>" parancsot, ahol fájlnev a parancsfájlt végrehajtó kötegelte fájl neve. A program indításához a Data Warehouse Center rendszerből adja meg a programhoz paraméterként a fájlnevet.

DWC15074N Nem futtatható a kötegelte fájl.

Magyarázat: A kötegelte parancsfájl neve át lett adva a hisexnt programnak, de a hisexnt nem tudta végrehajtani a parancsfájlt.

Felhasználói válasz: A parancsfájlban lévő hiba megállapításához hajtsa végre azt a parancssorból. Javítsa a hibát, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

DWC15075I Sikeresen befejeződött az OLAP kocka felépítése.

Magyarázat: Az OLAP kocka felépítése sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz:

DWC15076W Az OLAP kocka felépítése figyelmeztetésekkel fejeződött be. A további adatokat lásd az OLAPISVR.LOG fájlban az OLAP Integration Server kiszolgálón.

Magyarázat: Az OLAP kocka felépítése sikerült, de az OLAPICMD figyelmeztetéseket adott vissza.

Felhasználói válasz: A további adatokat lásd az OLAPISVR.LOG fájlban az OLAP Integration Server kiszolgálón.

DWC15077N Az OLAP kocka felépítése hibával fejeződött be. A további adatokat lásd az OLAPISVR.LOG fájlban az OLAP Integration Server kiszolgálón.

Magyarázat: A kocka felépítésére kiadott OLAPICMD parancs hibákat adott vissza.

Felhasználói válasz: A további adatokat lásd az OLAPISVR.LOG fájlban az OLAP Integration Server kiszolgálón.

DWC15078N Nem építhető fel az OLAP kocka. A további adatokat lásd az OLAPISVR.LOG fájlban az OLAP Integration Server kiszolgálón.

Magyarázat: A kocka felépítésére kiadott OLAPICMD parancs hibákat adott vissza. A kocka felépítésére nem került sor.

Felhasználói válasz: A további adatokat lásd az OLAPISVR.LOG fájlban az OLAP Integration Server kiszolgálón.

DWC15079N A rendszerparancs végrehajtása sikertelen. A parancs: *parancs*.

Magyarázat: A program nem tudott kiadni egy system() függvényt.

Felhasználói válasz: A további adatokat a nyomkövetési fájl tartalmazza a VWS_LOGGING könyvtárban.

DWC15080N Az FTP parancsfájl útvonalformátuma (útvonal) érvénytelen.

Magyarázat: Az FTP parancsfájl útvonalának formátuma érvénytelen.

Felhasználói válasz: Javítsa az útvonal formátumát. A helyes formátum: \n függvénytár/fájl.tag.

DWC15081N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: *sourceFile*, *targetTable*, *backupFileName*, [*fileTypeModifier*].

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- *sourceFile* - a forrásfájl
- *targetTable* - a tábla a céladatbázisban
- *backupFileName* - a biztonsági másolati fájl teljes elérési útvonala és fájlneve a visszaállításhoz
- *fileTypeModifier* - a fájltypus-módosító karaktersorozat (választható). Például a "coldel" azt jelenti, hogy az oszlopot vesszővel kell elválasztani.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a VWS_LOGGING könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselethez.

DWC15082N Hiányzó paraméterek; a paraméterek között a következőknek kell szerepelniük: *sourceFile*, *targetTable*, [*fileTypeModifier*].

Magyarázat: Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik paraméter hiányzik a program/lépés hívásakor. A paraméterek jelentése a következő:

- *sourceFile* - a forrásfájl
- *targetTable* - a tábla a céladatbázisban
- *fileTypeModifier* - a fájltypus-módosító karaktersorozat (választható). Például a "coldel" azt jelenti, hogy az oszlopot vesszővel kell elválasztani.

Felhasználói válasz: Gyűjtse össze a VWS_LOGGING könyvtárban lévő nyomkövetési és naplófájlokat, és forduljon az IBM képviselethez.

DWC15101N A paraméterek száma érvénytelen.

Magyarázat: A paramétereknek a következőknek kell lenniük:

1. Távoli gazdagépnév neve
2. Távoli felhasználói azonosító
3. Távoli parancsfájl neve
4. Távoli hibafájl
5. Távoli figyelmeztetésfájl
6. Távoli naplófájl
7. Távoli OR típusa (UNIX vagy WinNT)
8. Jelszótypus (EnterPassword vagy GetPassword)
9. Jelszó értéke (EnterPassword esetében)

VAGY

1. Távoli gazdagépnév neve
2. Távoli felhasználói azonosító
3. Távoli parancsfájl neve
4. Távoli hibafájl
5. Távoli figyelmeztetésfájl
6. Távoli naplófájl
7. Távoli operációs rendszer típusa (UNIX vagy WinNT)
8. Jelszóprogram (GetPassword esetében)
9. Jelszóprogram paraméterei

Felhasználói válasz: Javítsa a paramétereket, és indítsa újra a programot.

DWC15102N A paraméterek száma érvénytelen.

Magyarázat: A paramétereknek a következőknek kell lenniük:

1. Távoli gazdagépnév neve
2. Távoli felhasználói azonosító
3. Távoli parancsfájl neve
4. Távoli hibafájl
5. Figyelmeztetésfájl
6. Távoli naplófájl

7. Távoli operációs rendszer típusa (UNIX vagy WinNT)
8. Jelszótípus (GetPassword)
9. Jelszóprogram (GetPassword esetében)
10. Jelszóprogram paraméterei

Felhasználói válasz: Javítsa a paramétereiket, és indítsa újra a programot.

DWC15103N A nyolcadik paraméternek a jelszó típusát kell megadnia.

Magyarázat: A jelszótípus értéke helytelen. Az érvényes jelszótípusok a következők: EnterPassword, PasswordNotRequired, GetPassword.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket a jelszótípusnál, majd futtassa újra a programot.

DWC15104N Nem állítható elő a(z) fájlnev helyi figyelmeztetésfájl.

Magyarázat: Hiba történt, mivel a VWS_LOGGING változó nincs beállítva.

Felhasználói válasz: Állítsa be a VWS_LOGGING környezeti változót.

DWC15105N Nem sikerült létrehozni a(z) fájlnev helyi naplófájl.

Magyarázat: A VWS_LOGGING környezeti változó nincs beállítva.

Felhasználói válasz: Állítsa be a VWS_LOGGING környezeti változót.

DWC15106N Nem állítható be az FTP parancsfájl.

Magyarázat: Hiba történt, mivel a program nem tudta létrehozni vagy megnyitni az FTP parancsfájl.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a könyvtárban engedélyezve van-e fájlok létrehozása, és elegendő-e a lemezterület. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot.

DWC15107N Nem hozható létre ideiglenes fájl a hibafájl másolásához. Visszatérési kód = visszatérési kód.

Magyarázat: Az operációs rendszer nem tudott létrehozni egyedi fájlnevet. A hiba valószínű oka az, hogy túl sok ideiglenes fájlnev szerepel a könyvtárban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy van-e elegendő lemezterület a könyvtárban. Ha nincs elegendő lemezterület, törölje a szükségtelen fájlokat, és indítsa újra a programot.

DWC15108I Sikeres az ETI program végrehajtása.

Magyarázat:

Felhasználói válasz:

DWC15109E Nem nyitható meg az SQL utasítást tartalmazó fájl fájl.

Magyarázat: A Data Warehouse ügynök nem tudta megnyitni az ODBC exportálási programhoz szükséges SQL utasítást tartalmazó fájlt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a fájlnev helyességét, és hogy az ügynökfolyamat megnyithatja-e a fájlt.

DWC15110E Az SQL utasítás hosszabb az adatbáziskorlátnál.

Magyarázat: Az ODBC exportálási program olyan SQL utasítást kapott, amely hosszabb az adatbáziskorlátnál.

Felhasználói válasz: Rövidítse le az SQL utasítást, majd futtassa újra.

DWC15400N Érvénytelen a paraméterek száma. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.

Magyarázat: Az OLAP Publish to Information Control Center program hívásakor nem volt megadva az összes kötelező paraméter.

Felhasználói válasz: Nézze meg a naplófájlban az OLAP Publish to Information Control Center program hívásakor használt paramétereket, valamint a kötelező paraméterek leírását. Adja meg az összes szükséges paramétert a Data Warehouse Center közzétételi párbeszédpaneljén vagy a parancssorban.

DWC15401N Kivétel történt a bemeneti paraméterek elemzésekor: kivétel. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.

Magyarázat: Az OLAP Publish to Information Control Center program hívása helytelen paraméterekkel történt.

Felhasználói válasz: Nézze meg a naplófájlban az OLAP Publish to Information Control Center program hívásakor használt paramétereket, valamint a kötelező paraméterek leírását. Módosítsa a hívási paramétereket a Data Warehouse Center közzétételi párbeszédpaneljén vagy a parancssorban.

DWC15402N Ismeretlen kivétel történt a bemeneti paraméterek elemzésekor. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.

Magyarázat: Az OLAP Publish to Information Control Center program hívása helytelen paraméterekkel történt.

Felhasználói válasz: Nézze meg a naplófájlban az OLAP Publish to Information Control Center program hívásakor használt paramétereket, valamint a kötelező paraméterek

leírását. Módosítsa a hívási paramétereket a Data Warehouse Center közzétételi párbeszédpaneljén vagy a parancssorban.

DWC15403N Egy információkatalógus-rendszergazda jelenleg be van jelentkezve. A további adatok a(z) *naplófájl naplófájlban* található.

Magyarázat: Az OLAP Publish to Information Control Center program nem tudta létrehozni vagy módosítani az Information Control Center objektumdefinícióit, mivel jelenleg egy rendszergazda használja a rendszert.

Felhasználói válasz: Indítsa újra az OLAP Publish műveletet, miután az összes Information Control Center rendszergazda kijelentkezett az Information Control Center rendszerből.

DWC15404N Hiba történt a(z) *címkefájl címkefájl megnyitásakor*. A további adatok a(z) *naplófájl naplófájlban* található.

Magyarázat: Az OLAP Publish to Information Control Center program létrehoz egy objektumdefiníciókat tartalmazó címkefájlt az Information Control Center rendszerbe történő importáláshoz. A program nem tudta létrehozni vagy megnyitni a címkefájlt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az OLAP Publish to Information Control Center program rendelkezik-e jogosultsággal az üzenetben megadott címkefájl létrehozásához vagy módosításához. A további tudnivalókat a naplófájl tartalmazza.

DWC15405N Váratlan hiba (*hibakód*) érkezett az Essbase API függvényről (*API-függvény*). A további adatok a(z) *naplófájl naplófájlban* található.

Magyarázat: Váratlan hiba fordult elő, amikor az OLAP Publish to Information Control Center program az Essbase API-t használta az Information Control Center rendszerben közzétenni kívánt OLAP vázlat adatainak lekéréséhez.

Felhasználói válasz: A hiba adatait a naplófájl tartalmazza. A további tudnivalók az OLAP Server és az OLAP alkalmazás naplóiban található. Javítsa a hibát, és indítsa újra a műveletet.

DWC15406N A(z) *hibakód hiba fordult elő az Essbase alkalmazás és adatbázis aktiválásakor*. A további adatok a(z) *naplófájl naplófájlban* található.

Magyarázat: Váratlan hiba fordult elő, amikor az OLAP Publish to Information Control Center program az Essbase API környezetet inicializálta. Az OLAP Publish to Information Control Center program az Essbase API környezetet adatok lekérésére használja az Information Control Center rendszerben közzétenni kívánt OLAP vázlatokról.

Felhasználói válasz: A hiba adatait a naplófájl tartalmazza. A további tudnivalók az OLAP Server és az OLAP alkalmazás

naplóiban található. Javítsa a hibát, és indítsa újra a műveletet.

DWC15407N Váratlan *hibakód hiba érkezett a(z) vázlat-neve OLAP vázlat elérésekor*. A további adatok a(z) *naplófájl naplófájlban* található.

Magyarázat: Váratlan hiba fordult elő, amikor az OLAP Publish to Information Control Center program az Essbase API-t használta az OLAP vázlat eléréséhez. Az OLAP Publish to Information Control Center programnak kapcsolódnia kell az OLAP vázlatához, hogy az Essbase API használatával lekérje az Information Control Center rendszerben közzétenni kívánt adatokat.

Felhasználói válasz: A hiba adatait a naplófájl tartalmazza. A további tudnivalók az OLAP Server és az OLAP alkalmazás naplóiban található. Javítsa a hibát, és indítsa újra a műveletet.

DWC15408N Váratlan hiba történt a közzétenni kívánt **OLAP vázlat fájlnev** fájljának megnyitásakor. A további adatok a(z) *naplófájl naplófájlban* található.

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program hívása olyan paraméterrel történt, amely a közzétenni kívánt OLAP vázlatok egyik vezérlőfájljára mutat. A program nem tudta megnyitni ezt a vezérlőfájlt a közzétenni kívánt vázlatnevek lekéréséhez.

Felhasználói válasz: A hiba adatait a naplófájl tartalmazza. Ellenőrizze, hogy a Publish OLAP to Information Control Center program rendelkezik-e engedéllyel a vezérlőfájl megnyitásához és olvasásához.

DWC15409N Váratlan hiba történt a(z) *címkefájl címkefájl Information Control Center rendszerbe történő importálásakor*. A további tudnivalók a(z) *dwc-napló VWP naplófájlban* és a(z) *icc-napló Information Control Center naplófájlban* található.

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program létrehoz egy objektumdefiníciókat tartalmazó címkefájlt az Information Control Center rendszerbe történő importáláshoz. Váratlan hiba történt ennek a címkefájl az Information Control Center rendszerbe importálásakor.

Felhasználói válasz: A hiba adatait a naplófájlok tartalmazzák. Javítsa a hibát, és indítsa újra a műveletet.

DWC15410I Az OLAP definíciók importálása az **Information Control Center rendszerbe** sikeresen befejeződött. A további tudnivalók a(z) *dwc-napló naplófájlban* és a(z) *icc-napló Information Control Center naplófájlban* található.

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program létrehoz egy objektumdefiníciókat tartalmazó

címkefájlt az Information Control Center rendszerbe történő importálásához. A címkefájl importálása az Information Control Center rendszerbe sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz: Az OLAP vázlatok importálása az Information Control Center rendszerbe sikeresen befejeződött. Az importált adatokról további tudnivalók az Information Control Center és a Data Warehouse Center közzétételi naplóiban található.

DWC15411N Nem állítható be a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott aktuális könyvtár: vws-naplózás. A rendszerhiba kódja: hibakód.

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program fájlokat hoz létre a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott könyvtárban. A Publish OLAP to Information Control Center program nem tudta aktuális könyvtárként beállítani a VWS_LOGGING környezeti változóban megadott értéket.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a VWS_LOGGING környezeti változó rendszerszinten úgy lett-e beállítva, hogy a Publish OLAP to Information Control Center program írhasson abba.

DWC15412I Az OLAP címkefájl Information Catalog Import művelete sikeresen elindult. A további tudnivalók a(z) dwe-napló naplófájlban és a(z) icc-napló Information Control Center naplófájlban található.

Magyarázat: Az OLAP Publish to Information Control Center program elindította az OLAP definíciókat tartalmazó címkefájl Information Catalog Import műveletét. A művelet befejezésére vonatkozó adatok a naplófájlokban olvashatók.

Felhasználói válasz: Nézze meg a naplófájlokban a műveletre vonatkozó adatokat.

DWC15413N Az OLAP címkefájl Information Catalog Import műveletének indítása sikertelen. A művelet sikertelenségének okairól a további tudnivalók a(z) dwe-napló naplófájlban és a(z) icc-napló Information Control Center naplófájlban található.

Magyarázat: Az OLAP Publish to Information Control Center program hibát talált, amikor megkísérelte elindítani az Information Control Center Import műveletet az OLAP definíciókat tartalmazó címkefájl importálásához.

Felhasználói válasz: Nézze meg a naplófájlokban, hogy miért volt sikertelen a művelet. Ellenőrizze, hogy a rendszer PATH és CLASSPATH környezeti változója megfelelően van-e beállítva az Information Control Center Import programjának futtatásához.

DWC15414N Az információs katalógushoz megadott felhasználói-azonosító felhasználói azonosító vagy jelszó jelszó érvénytelen. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program érvénytelen felhasználói azonosítóval vagy jelszóval kísérelt meg kapcsolódni az Information Control Center adatbázishoz. A Publish programnak olvasnia vagy módosítania kell az Information Control Center adatbázisban az EXCHANGE tábla bejegyzéseit, hogy kezelni tudja az Information Control Center rendszerben frissítendő többdimenziós adatbázis-objektumok listáját.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes felhasználói azonosítót és jelszót az Information Control Center adatbázishoz történő kapcsolódáshoz, és indítsa újra a műveletet.

DWC15415W Nem található OLAP adatbázis-objektum az Information Control Center adatbázis adatbázisának EXCHANGE táblájában a(z) séma séma használatakor. Az Information Control Center rendszerben nem frissültek az OLAP objektumok. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program sorokat olvas az Information Control Center adatbázis EXCHANGE táblájából a frissítendő többdimenziós adatbázis-objektumok azonosításához. Az EXCHANGE táblában nem található bejegyzések. Az Information Control Center rendszerben nem frissültek az objektumok.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy megfelelő adatbázis- és a sémanevet adott-e meg. Használja a Data Warehouse Center OLAP Publish to Information Control Center párbeszédpaneljét a közzétenni kívánt többdimenziós adatbázis-objektumok megadásához.

DWC15416N Ismeretlen Information Control Center adatbázis (adatbázis) vagy séma (séma) lett megadva. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program ismeretlen Information Control Center adatbázishoz kísérelt meg kapcsolódni. A Publish programnak olvasnia vagy módosítania kell az Information Control Center adatbázisban az EXCHANGE tábla bejegyzéseit, hogy kezelni tudja az Information Control Center rendszerben frissítendő többdimenziós adatbázis-objektumok listáját.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes Information Control Center adatbázis- és sémanevet, és indítsa újra a műveletet.

DWC15417N *Ismeretlen hibakód hiba érkezett az Information Control Center adatbázishoz történő kapcsolódáskor. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.*

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program nem tudott kapcsolódni az Information Control Center adatbázishoz. A Publish programnak olvasnia vagy módosítania kell az Information Control Center adatbázisban az EXCHANGE tábla bejegyzéseit, hogy kezelni tudja az Information Control Center rendszerben frissítendő többdimenziós adatbázis-objektumok listáját.

Felhasználói válasz: Az IBM DB2 Universal Database súgója vagy a Message Reference kézikönyv segítségével állapítsa meg a hibakód jelentését. Oldja meg a hibakódhoz tartozó problémát, és próbálja újra a műveletet.

DWC15418N *hibakód hiba érkezett adatbázis adatbázis EXCHANGE táblájának megnyitásakor a(z) séma séma használatával. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.*

Magyarázat: A Publish OLAP to Information Control Center program nem tudott kapcsolódni az Information Control Center adatbázishoz. A Publish programnak olvasnia vagy módosítania kell az Information Control Center adatbázisban az EXCHANGE tábla bejegyzéseit, hogy kezelni tudja az Information Control Center rendszerben frissítendő többdimenziós adatbázis-objektumok listáját.

Felhasználói válasz: Az IBM DB2 Universal Database súgója vagy a Message Reference kézikönyv segítségével állapítsa meg a hibakód jelentését. Oldja meg a hibakódhoz tartozó problémát, és próbálja újra a műveletet.

DWC15419N *hibakód hiba érkezett adatbázis adatbázis EXCHANGE táblájának olvasásakor a(z) séma séma használatával. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.*

Magyarázat: A Publish programnak olvasnia vagy módosítania kell az Information Control Center adatbázisban az EXCHANGE tábla bejegyzéseit, hogy kezelni tudja az Information Control Center rendszerben frissítendő többdimenziós adatbázis-objektumok listáját. Hiba történt, amikor a program az EXCHANGE táblából olvasott.

Felhasználói válasz: Az IBM DB2 Universal Database súgója vagy a Message Reference kézikönyv segítségével állapítsa meg a hibakód jelentését. Oldja meg a hibakódhoz tartozó problémát, és próbálja újra a műveletet.

DWC15420N *hibakód hiba érkezett adatbázis adatbázis EXCHANGE táblájának frissítésekor a(z) séma séma használatával. A további adatok a(z) naplófájl naplófájlban található.*

Magyarázat: A Publish programnak olvasnia vagy módosítania kell az Information Control Center adatbázisban az EXCHANGE tábla bejegyzéseit, hogy kezelni tudja az

Information Control Center rendszerben frissítendő többdimenziós adatbázis-objektumok listáját. Hiba történt, amikor a program az EXCHANGE táblából olvasott.

Felhasználói válasz: Az IBM DB2 Universal Database súgója vagy a Message Reference kézikönyv segítségével állapítsa meg a hibakód jelentését. Oldja meg a hibakódhoz tartozó problémát, és próbálja újra a műveletet.

DWC15501W *Nem hajtható végre nyomkövetés, mivel nem nyitható meg a naplófájl.*

Magyarázat: Nem nyitható meg a naplófájl a program nyomkövetésének végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy megnyitható-e a dwcsmpl.log fájl a DB2 minták SQLLIB által mutatott könyvtárban.

DWC15502N *Nem indítható el az adatbázis-kezelő, rc=visszatérési-kód, sql-kód=sqlcode.*

Magyarázat: Az adatbázis-kezelő az indításakor hibát adott vissza.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a DB2 adatbázis-kezelőtől kapott kódot.

DWC15503N *Nem hozható létre a(z) adatbázisnév adatbázis, rc=visszatérési-kód.*

Magyarázat: Hiba történt a jelzett adatbázis létrehozásakor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a DB2 adatbázis-kezelőtől kapott kódot.

DWC15504W *A(z) adatbázisnév adatbázis nincs bejegyezve az ODBC-nyilvántartásban.*

Magyarázat: Az adatbázis automatikus bejegyzése az ODBC-nyilvántartásban sikertelen.

Felhasználói válasz: Jegyezze be az adatbázist az ODBC-nyilvántartásban.

DWC15505E *Nem lehet kapcsolódni a(z) adatbázisnév adatbázishoz, rc=visszatérési-kód.*

Magyarázat: Nem lehet kapcsolódni az adatbázishoz, vagy nem lehet abban táblát létrehozni.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a felhasználói azonosító és a jelszó helyességét.

DWC15506N *Nem importálhatók a mintaadat a(z) adatbázisnév adatbázisba, rc=visszatérési-kód.*

Magyarázat: Nem importálhatók a mintaadat a Data Warehouse Center importálási függvényével.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a felhasználói azonosító és a jelszó helyességét.

DWC15507N **Nem foglalható le SQL-leíró a(z)**
adatbázisnév adatbázishoz,
rc=visszatérési-kód.

Magyarázat: Hiba történt az ODBC környezet beállításakor az adatbázishoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a DB2 adatbázis-kezelőtől kapott kódot.

DWC15508N **Nem hozható létre a(z) táblanév mintatábla**
a(z) adatbázisnév adatbázisban,
rc=visszatérési-kód.

Magyarázat: Nem hozható létre a mintaadatok táblája.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a felhasználói azonosító és a jelszó helyességét.

DWC15509N **Nem tölthetők be adatok a(z) táblanév**
táblába a(z) adatbázisnév adatbázisban,
rc=visszatérési-kód.

Magyarázat: Nem tölthetők be adatok a mintaadatok táblájába.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a felhasználói azonosító és a jelszó helyességét.

DWC15510N **Belső hiba történt a mintaadatok**
létrehozásakor. Nézze meg a nyomkövetési
fájlt.

Magyarázat: Belső hiba történt a mintaadatok létrehozásakor. Nézze meg a nyomkövetési fájlt, ha az még aktív.

Felhasználói válasz: Indítsa újra a műveletet nyomkövetéssel.

14. fejezet GSE üzenetek

Ez a rész az IBM DB2 Spatial Extender és Geodetic Extender üzeneteit tartalmazza. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

GSE0000I A művelet sikeresen befejeződött.

Magyarázat: A művelet végrehajtása során nem fordultak elő hibák.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

msgcode: 0

sqlstate: 00000

GSE0001C Belső hiba történt.

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -1

sqlstate: 38S01

GSE0002C A Spatial Extender nem tudja elérni saját memóriakészletét. Okkód = okkód.

Magyarázat: A Spatial Extender saját memóriakészletének elérése sikertelen volt.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel az *okkód* okkódot, és forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

msgcode: -2

sqlstate: 38S02

GSE0003N A Spatial Extender nem tudott lefoglalni szám bájt memóriát.

Magyarázat: Nem volt elegendő rendelkezésre álló memória. Ennek lehetséges oka, hogy kevés a memória vagy azt más alkalmazások használják.

Felhasználói válasz: Oldja meg a memóriaproblémát, és ismétlje meg a parancsot.

msgcode: -3

sqlstate: 38S03

GSE0004C Belső paraméterhiba történt.

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan hibát észlelt egy belső függvénynek átadott paraméterben. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM

szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4

sqlstate: 38S04

GSE0005N A Spatial Extender nem tudta lekérni a példány útvonalát.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta lekérni a példány elérési útvonalát. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a DB2 környezetét. Ha szükséges, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -5

sqlstate: 38S05

GSE0006N Belső karakterhiba történt.

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan hibát észlelt egy belső szövegműveletben. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -6

sqlstate: 38S06

GSE0007N A(z) szöveg karaktorsorozatból hiányzik a záró idézőjel vagy a záró idézőjelpár.

Magyarázat: A karaktorsorozatból hiányzik a záró határoló, így nincs megfelelően lezárva.

Felhasználói válasz: Zárja le megfelelően a karaktorsorozatot. Ha idézőjellel kezdődik, akkor a végén is tegyen idézőjelet. Ha idézőjelpárral kezdődik, akkor lezárásként is használjon idézőjelpárt.

msgcode: -7

sqlstate: 38S07

GSE0008N Az érvénytelen hibakód hibakód került felhasználásra egy hiba idézéséhez.

Magyarázat: Érvénytelen *hibakóddal* azonosított hibát kíséreltek meg idézni.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

msgcode: -8

sqlstate: 38S08

GSE0009N Nincs elegendő hely a DB2 alkalmazáskupacában.

Magyarázat: A Spatial Extender túllépte a DB2 alkalmazáskupacában rendelkezésre álló memóriát. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Az üzenet megjelenésekor zárja be az alkalmazást. Növelje az APPLHEAPSZ adatbázis-konfigurációs paraméter értékét, hogy így nagyobb alkalmazáskupac álljon rendelkezésre.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -9

sqlstate: 38S09

GSE0010N Nincs elegendő naplóterület a DB2 számára.

Magyarázat: A DB2 tranzakciónaplójában lévő összes hely használatban van már. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ha az adatbázist egyidejűleg más alkalmazások is használják, próbálja újra végrehajtani a műveletet. Naplőhely szabadulhat fel, amikor egy másik alkalmazás befejez egy tranzakciót.

Növelje az adatbázis megfelelő konfigurációs paramétereinek értékét, hogy több naplóterület álljon rendelkezésre. Ehhez például a LOGPRIMARY, LOGSECOND és LOGFILSIZ konfigurációs paraméter módosítható.

msgcode: -10

sqlstate: 38S0A

GSE0100N A Spatial Extender nem tudta megnyitni a(z) fájlnev nevű fájlt. Okkód = okkód.

Magyarázat: A fájlnyitási hiba okai és az okkódok a következők lehetnek:

- 1 A fájlhoz való hozzáférés megtagadva.
- 3 Lemezhiba történt.
- 8 Már létezik a fájl nevével megegyező könyvtár.
- 10 A Spatial Extender egy már létező fájlt kísérelt meg létrehozni, vagy nem található fájlt kísérelt meg megnyitni.
- 12 A lemez megtelt.
- 17 Nem létezik a fájlhoz megadott útvonal.
- 22 Megosztási hiba történt.

Az összes egyéb okkód belső hibát jelez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a fájlhoz és a könyvtárakhoz tartozó jogosultságot, majd ismétlje meg a parancsot.

Ha belső hibát jelző okkód jelent meg, forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

msgcode: -100

sqlstate: 38S10

GSE0101N I/O hiba történt a(z) fájlnev nevű fájl feldolgozásakor. Okkód = okkód.

Magyarázat: A feldolgozás során felmerülő I/O hiba okai és az okkódok a következők lehetnek:

- 1 A fájlhoz való hozzáférés megtagadva.
- 3 Lemezhiba történt.
- 9 A Spatial Extender a fájl vége után kísérelte meg az olvasást.
- 12 A lemez megtelt.
- 22 Megosztási hiba történt.

Az összes egyéb okkód belső hibát jelez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a fájl, megfelelő jogosultsággal rendelkezik-e a fájlhoz, és hogy más folyamat nem használja-e a fájlt.

Ha belső hibát jelző okkód jelent meg, forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

msgcode: -101

sqlstate: 38S11

GSE0102N A Spatial Extender nem tudta bezárni a(z) fájlnev nevű fájlt. Okkód = okkód.

Magyarázat: A fájl bezárása során felmerülő hiba okai és az okkódok a következők:

- 3 Lemezhiba történt.
- 12 A lemez megtelt.

Az összes egyéb okkód belső hibát jelez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a fájlrendszer működési állapotát és a rendelkezésre álló lemezterületet.

Ha belső hibát jelző okkód jelent meg, forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

msgcode: -102

sqlstate: 38S12

GSE0103N A Spatial Extender nem tudta törölni a(z) fájlnev nevű fájlt. Okkód = okkód.

Magyarázat: A fájl törlése során felmerülő hiba okai és az okkódok a következők:

- 1 A fájlhoz való hozzáférés megtagadva.
- 3 Lemezhiba történt.
- 17 Nem létezik a fájlhoz megadott útvonal.

22 Megosztási hiba történt.

Az összes egyéb okkód belső hibát jelez.

Felhasználói válasz: Az okkódok jelentései:

- 1 Ellenőrizze, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik-e a fájlhoz és az elérési útvonal összes könyvtárhoz.
- 3 Ellenőrizze a lemezegység és a fájlrendszer megfelelő működését.
- 17 Ellenőrizze, hogy létezik-e a fájl elérési útvonala.
- 22 Ellenőrizze, hogy a fájl nem használja-e másik folyamat.

Ha belső hibát jelző okkód jelent meg, forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

msgcode: -103

sqlstate: 38S13

GSE0200N Nem sikerült kapcsolódni az adatbázishoz.
SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott kapcsolódni az adatbázishoz. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -200

sqlstate: 38S20

GSE0201W Nem sikerült lekapcsolódni az adatbázisról.
SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott lekapcsolódni az adatbázisról. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: +201

sqlstate: 38S21

GSE0202N Nincs kapcsolat egy adatbázissal.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tud kapcsolódni az adatbázishoz. A parancs nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Spatial Extender és az adatbázis beállítását. Ellenőrizze, hogy lehet-e kapcsolatot létesíteni az adatbázissal.

msgcode: -202

sqlstate: 38S22

GSE0203W A Spatial Extender már kapcsolódott a(z) adatbázisnév adatbázishoz.

Magyarázat: A Spatial Extender kapcsolódni próbált az *adatbázisnév* adatbázishoz, de a kapcsolat már létezik.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálatához.

msgcode: +203

sqlstate: 38S23

GSE0204N Nem sikerült a tranzakció véglegesítése.
SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta véglegesíteni az aktuális tranzakciót. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -204

sqlstate: 38S24

GSE0205W Nem sikerült a tranzakció visszagörgetése.
SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta visszagörgetni az aktuális tranzakciót. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: +205

sqlstate: 38S25

GSE0206N Sikertelen egy SELECT utasítás végrehajtása.
SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy SELECT utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -206

sqlstate: 38S26

GSE0207N Sikertelen egy VALUES utasítás végrehajtása.
SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott kiértékelni egy VALUES utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -207

sqlstate: 38S27

GSE0208N Sikertelen egy PREPARE utasítás végrehajtása.
SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott előkészíteni egy SQL utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -208

sqlstate: 38S28

GSE0209N Nem sikerült megnyitni egy SQL kurzort. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott megnyitni egy kurzort egy eredményhalmazon. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -209

sqlstate: 38S29

GSE0210W Nem sikerült bezárni egy SQL kurzort. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott bezárni egy kurzort egy eredményhalmazon. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: +210

sqlstate: 38S2A

GSE0211N Sikertelen a beolvasás egy SQL kurzorból. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta beolvasni az eredményt egy kurzorból. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -211

sqlstate: 38S2B

GSE0212N Nem sikerült eldobni egy objektumot. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta eldobni a megadott adatbázis-objektumot. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -212

sqlstate: 38S2C

GSE0213N Sikertelen egy kötési művelet. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta a megadott fájlt az aktuális adatbázishoz kötni. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Ez a hiba akkor fordulhat elő, ha túl kicsi a DB2 alkalmazáskupac mérete.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adatbázisban

engedélyezve vannak-e a térbeli műveletek.

Ha a hiba engedélyezés közben fordul elő, ellenőrizze a Spatial Extender telepítését.

Ha a hiba továbbra is fennáll, növelje az APPLHEAPSZ adatbázis-konfigurációs paraméter értékét, hogy így nagyobb alkalmazáskupac álljon rendelkezésre.

msgcode: -213

sqlstate: 38S2D

GSE0214N Sikertelen egy INSERT utasítás végrehajtása. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy INSERT utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -214

sqlstate: 38S2E

GSE0215N Sikertelen egy UPDATE utasítás végrehajtása. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy UPDATE utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -215

sqlstate: 38S2F

GSE0216N Sikertelen egy DELETE utasítás végrehajtása. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy DELETE utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -216

sqlstate: 38S2G

GSE0217N Sikertelen egy LOCK TABLE utasítás végrehajtása. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy LOCK TABLE utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -217

sqlstate: 38S2H

GSE0218N Sikertelen egy DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE utasítás végrehajtása. SQLERROR = SQL-hiba.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE utasítást. A

DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -218

sqlstate: 38S2I

GSE0219N Sikertelen egy EXECUTE IMMEDIATE utasítás végrehajtása. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy EXECUTE IMMEDIATE utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -219

sqlstate: 38S2J

GSE0220N Sikertelen egy mentési pont beállítása. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott beállítani egy mentési pontot. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -220

sqlstate: 38S2K

GSE0221N Nincs megadva adatbázisnév.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott kapcsolódni az adatbázishoz, mivel nincs megadva az adatbázis neve.

Felhasználói válasz: Adja meg az adatbázis nevét.

msgcode: -221

sqlstate: 38S2L

GSE0222N Nem sikerült lekérni a jogosultságlistát a DB2 rendszerről. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta lekérni az aktuális felhasználó jogosultságlistáját. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -222

sqlstate: 38S2M

GSE0223N Nem sikerült az új műveletek tiltása egy táblaterületen. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott leltítani az új műveletek indítását egy táblaterületen. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -223

sqlstate: 38S2N

GSE0224N Nem sikerült adatokat importálni egy táblába. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott adatokat importálni egy táblába. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -224

sqlstate: 38S2O

GSE0225N Nem sikerült lekérni az adatbázis vagy az adatbázis-kezelő konfigurációját. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta lekérni az aktuális adatbázis vagy az adatbázis-kezelő konfigurációját. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -225

sqlstate: 38S2P

GSE0226N Nem sikerült egy eseményindító létrehozása. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott létrehozni egy eseményindítót. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -226

sqlstate: 38S2Q

GSE0227N Sikertelen egy ALTER TABLE utasítás végrehajtása. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudott végrehajtani egy ALTER TABLE utasítást. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -227

sqlstate: 38S2R

GSE0228N Nem sikerült lekérni a(z) *gse-hiba* és az **SQLCODE = sqlcode** hiba üzenetét a Spatial Extender üzenetkatalógusából.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta lekérni a(z) *gse-hiba* és az **SQLCODE = sqlcode** hiba üzenetét.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Spatial Extender telepítését. Ellenőrizze, hogy telepítve van-e a használni kívánt nyelvű üzenetkatalógus.

msgcode: -228

sqlstate: 38S2S

GSE0229N Nem sikerült a(z) *fájlnév* nevű fájl
összerendelése. Okkód = *okkód*.

Magyarázat: A Spatial Extender nem tudta az *sqldbndx* függvénnyel a *fájlnév* nevű fájlt az adatbázishoz rendelni. Az *sqldbndx* az *okkód* okkódot adta vissza.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adatbázisban engedélyezve vannak-e a térbeli műveletek.

Nézze át az *sqldbndx* függvény *okkód* okkódjának leírását.

msgcode: -229

sqlstate: 38S2T

GSE0230N Nem frissíthető a rendszerkatalógus.

Magyarázat: A Spatial Extender hibát észlelt a rendszerkatalógust frissítő DB2 szolgáltatás használatakor.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogató szolgálathoz.

msgcode: -230

sqlstate: 38S2U

GSE0231N A PREPARE utasítás figyelmeztető üzenetet
kapott. SQLWARNING = *sql-figyelmeztetés*.

Magyarázat: A Spatial Extender figyelmeztető üzenetet kapott egy SQL utasítás előkészítésekor. A DB2 az *sql-figyelmeztetés* figyelmeztetést adta vissza. A PREPARE utasítás sikeresen lefutott.

Felhasználói válasz: Nézze át az *sql-figyelmeztetés* leírását.

msgcode: -231

sqlstate: 38S2V

GSE0300N A megadott jelszó túl hosszú.

Magyarázat: Az adatbázishoz való kapcsolódáskor megadott jelszó túl hosszú.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott jelszó helyességét. Szükség szerint rövidítse le a jelszót, majd próbálja meg újból végrehajtani a műveletet.

msgcode: -300

sqlstate: 38S40

GSE0301N A megadott sémanév sémanév túl hosszú.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a sémanév hosszabb a DB2 sémanevekre érvényes korlátnál.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes, rövidebb sémanévet. A sémanevekre vonatkozó korlátozásokról lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, majd próbálja meg újból végrehajtani a műveletet.

msgcode: -301

sqlstate: 38S41

GSE0302N A megadott táblanév táblanév túl hosszú.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a táblanév hosszabb a DB2 táblanevekre érvényes korlátnál.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes, rövidebb táblanévet.

A táblanevekre vonatkozó korlátozásokról lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, majd próbálja meg újból végrehajtani a műveletet.

msgcode: -302

sqlstate: 38S42

GSE0303N A megadott oszlopnév oszlopnév túl hosszú.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az oszlopnév hosszabb a DB2 oszlopnevekre érvényes korlátnál.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes, rövidebb oszlopnevet.

Az oszlopnevekre vonatkozó korlátozásokról lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, majd próbálja meg újból végrehajtani a műveletet.

msgcode: -303

sqlstate: 38S43

GSE0304N A megadott indexnév indexnév túl hosszú.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az indexnév hosszabb a DB2 indexnevekre érvényes korlátnál.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes, rövidebb indexnévet. Az indexnevekre vonatkozó korlátozásokról lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, majd próbálja meg újból végrehajtani a műveletet.

msgcode: -304

sqlstate: 38S44

GSE0305N A megadott típusnév adattípusnév túl
hosszú.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az adattípusnév hosszabb a DB2 adattípusnevekre érvényes korlátnál.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes, rövidebb adattípusnévet. Az adattípusnevekre vonatkozó korlátozásokról lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, majd próbálja meg újból végrehajtani a műveletet.

msgcode: -305

sqlstate: 38S45

GSE0306N A(z) *útvonal* kezdetű teljes elérési útvonal meghaladná *határérték* báját korlátot.

Magyarázat: Az *útvonal* kezdetű elérési útvonalon lévő fájl nem hozzáférhető, mivel a teljes elérési útvonal meghaladná a *határérték* báját korlátot. Ezért az elküldött utasítás nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Módosítsa az elérni kívánt fájl helyét, hogy az rövidebb elérési útvonalon szerepeljen, és küldje el újból a megadott utasítást. UNIX rendszereken szimbolikus hivatkozásokkal rövidíthető le az elérési útvonal.

msgcode: -306

sqlstate: 38S46

GSE0307N Egy dinamikus SQL utasítás *utasításhossz* hossza meghaladná a(z) *határérték* báját korlátot.

Magyarázat: Az utasítás nem építhető fel, mivel túl hosszú lenne.

Felhasználói válasz: Ha az utasítás felépítésére tárolt eljárás keretében kerül sor, ellenőrizze, hogy nem túl hosszú-e a WHERE tagmondat. Ha szükséges, rövidítse le a WHERE tagmondatot, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -307

sqlstate: 38S47

GSE0308N A(z) *szöveg* karaktersorozat meghaladja a(z) *határérték* báját korlátot.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *szöveg* karaktersorozat túl hosszú.

Felhasználói válasz: Adjon meg rövidebb karaktersorozatot. Ha szükséges, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -308

sqlstate: 38S48

GSE1000N A Spatial Extender nem tudta végrehajtani a(z) *művelet* műveletet, amelyet *felhasználói-azonosító* felhasználó kért.

Magyarázat: Olyan felhasználói azonosítóról kérte ezt a műveletet, amelynek nincs jogosultsága vagy engedélye a művelet végrehajtásához.

Felhasználói válasz: A művelethez szükséges engedélyekről lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -1000

sqlstate: 38S50

GSE1001N A megadott *érték* érték érvénytelen a(z) *argumentum* név argumentumnál.

Magyarázat: Az *argumentum* név argumentumhoz megadott *érték* érték érvénytelen, vagy hibásan írta be.

Felhasználói válasz: A megadható értékekről és értéktartományokról lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -1001

sqlstate: 38S51

GSE1002N Nincs megadva a(z) *argumentum* név kötelező argumentum.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel egy ehhez szükséges kötelező argumentum nincs megadva.

Felhasználói válasz: Adja meg az *argumentum* név paramétert a kívánt értékkel, majd hajtsa végre újra a műveletet.

msgcode: -1002

sqlstate: 38S52

GSE1003N A(z) *séma* név. *tábla* név. *oszlop* név térbeli oszlop nem jegyezhető be a(z) *srs* név térbeli vonatkoztatási rendszerrel, mivel másik ilyen rendszerrel már be van jegyezve.

Magyarázat: Egy térbeli vonatkoztatási rendszer már be van jegyezve a térbeli oszloppal. Újbóli bejegyzéséhez előbb a másik bejegyzést törölni kell.

Felhasználói válasz: Törölje a térbeli oszlop eddigi bejegyzését, majd jegyezze azt be a kívánt térbeli vonatkoztatási rendszerrel, vagy pedig ne hajtson végre ismételt bejegyzést.

msgcode: -1003

sqlstate: 38S53

GSE1004N A megadott *geokódoló* név geokódoló már be van jegyezve.

Magyarázat: Ez a geokódoló már be van jegyezve. Újbóli bejegyzéséhez előbb a másik bejegyzést törölni kell.

Felhasználói válasz: A geokódoló bejegyzését egyedi néven hajtja végre, vagy pedig előbb törölje a geokódoló meglévő bejegyzését, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1004

sqlstate: 38S54

GSE1005N A geokódolás már be lett állítva a(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* térbeli oszlophoz.

Magyarázat: A geokódolás már be lett állítva ehhez az oszlophoz. Újbóli beállításához előbb törölni kell az aktuális beállítást.

Felhasználói válasz: Törölje a meglévő geokódolási beállítást, vagy válasszon másik oszlopot.

msgcode: -1005

sqlstate: 38S55

GSE1006N A(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* térbeli oszlop nincs bejegyezve.

Magyarázat: Ez a térbeli oszlop nincs bejegyezve térbeli vonatkoztatási rendszerrel. Ezért a bejegyzés törlése sem lehetséges.

Felhasználói válasz: Válasszon olyan térbeli oszlopot, amely már be van jegyezve, vagy ne kísérelje meg ennél az oszlopnál a bejegyzés törlését.

msgcode: -1006

sqlstate: 38S56

GSE1007N A megadott *geokódolónév* geokódoló nincs bejegyezve.

Magyarázat: A *geokódolónév* geokódoló még nincs bejegyezve. Ezért a bejegyzés törlése sem lehetséges.

Felhasználói válasz: Válasszon olyan geokódolót, amely már be van jegyezve, vagy ne kísérelje meg ennél a bejegyzés törlését.

msgcode: -1007

sqlstate: 38S57

GSE1008N A(z) *geokódoló-azonosító* numerikus azonosítójú geokódoló nincs bejegyezve.

Magyarázat: A *geokódoló-azonosító* numerikus azonosítójú geokódoló nincs bejegyezve. Ezért a bejegyzés törlése sem lehetséges.

Felhasználói válasz: Válasszon olyan geokódolót, amely már be van jegyezve, vagy ne kísérelje meg ennél a bejegyzés törlését.

msgcode: -1008

sqlstate: 38S58

GSE1009N A(z) *sémanév.táblanév* tábla nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *sémanév.táblanév* tábla nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes táblanevet, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1009

sqlstate: 38S59

GSE1010N A(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* térbeli oszlop nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *sémanév.táblanév.oszlopnév* nem létező oszlopot azonosít.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes oszlopnévet, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1010

sqlstate: 38S5A

GSE1011N A(z) *sémanév.típusnév* adattípus nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *sémanév.típusnév* adattípus nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes adattípust, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1011

sqlstate: 38S5B

GSE1012N Az adatbázisban nincsenek engedélyezve a térbeli műveletek.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az adatbázisban nincsenek engedélyezve a térbeli műveletek, így a Spatial Extender katalógusa sem jött létre.

Felhasználói válasz: Engedélyezze az adatbázisban a térbeli műveleteket.

msgcode: -1012

sqlstate: 38S5C

GSE1013N Az adatbázisban már engedélyezve vannak a térbeli műveletek.

Magyarázat: Az adatbázisban már engedélyezve vannak a térbeli műveletek. Az újbóli engedélyezés nem lehetséges.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adatbázis engedélyezése a várt módon történt-e. Ha szükséges, tiltsa le az adatbázist.

msgcode: -1013

sqlstate: 38S5D

GSE1014N A Spatial Extender nem tudta bejegyezni a(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlopot, mivel az nem térbeli oszlop.

Magyarázat: Az oszlop nem térbeli adattípusú, vagy nem tartozik helyi táblához.

Felhasználói válasz: Adjon meg térbeli adattípust a *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlophoz, vagy válasszon térbeli adattípusú oszlopot deklarált típusként.

msgcode: -1014

sqlstate: 38S5E

GSE1015N A(z) *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező térbeli vonatkoztatási rendszert, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1015

sqlstate: 38S5F

GSE1016N A(z) *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező térbeli vonatkoztatási rendszert, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1016

sqlstate: 38S5G

GSE1017N A(z) *koordrend-név* koordináta-rendszer már létezik.

Magyarázat: A *koordrend-név* koordináta-rendszer már létezik. Azonos néven nem hozható létre újabb koordináta-rendszer.

Felhasználói válasz: Adjon egyedi nevet az új koordináta-rendszernek.

msgcode: -1017

sqlstate: 38S5H

GSE1018N A(z) *koordrend-név* koordináta-rendszer nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *koordrend-név* koordináta-rendszer nem létezik.

Felhasználói válasz: Létező koordináta-rendszer nevét adja meg.

msgcode: -1018

sqlstate: 38S5I

GSE1019N Nincsenek megadva a(z) *koordrend-név* térbeli koordináta-rendszer értékei.

Magyarázat: Megkísérelte megváltoztatni a *koordrend-név* koordináta-rendszert, de egyetlen új értéket sem adott meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg legalább egy új értéket a koordináta-rendszerhez.

msgcode: -1019

sqlstate: 38S5J

GSE1020N A(z) *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer már létezik.

Magyarázat: Az *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer már létezik. Azonos néven nem hozható létre újabb térbeli vonatkoztatási rendszer.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi nevet a létrehozandó térbeli vonatkoztatási rendszerhez, majd próbálja újra a műveletet.

msgcode: -1020

sqlstate: 38S5K

GSE1021N A(z) *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező térbeli vonatkoztatási rendszert, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1021

sqlstate: 38S5L

GSE1022N A(z) *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel az *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező numerikus azonosítót a térbeli vonatkoztatási rendszerhez.

msgcode: -1022

sqlstate: 38S5M

GSE1023N A(z) *koordrend-azonosító* numerikus azonosítójú koordináta-rendszer nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *koordrend-azonosító* numerikus azonosítójú koordináta-rendszer nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező numerikus azonosítót a koordináta-rendszerhez, és próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1023

sqlstate: 38S5N

GSE1024N Nincsenek megadva a(z) *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer értékei.

Magyarázat: Megkísérelte megváltoztatni az *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszert, de egyetlen új értéket sem adott meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg legalább egy új értéket a térbeli vonatkoztatási rendszerhez, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1024

sqlstate: 38S5O

GSE1025N A(z) *sémanév.függvénynev* függvénynevű geokódoló nem található az adatbázisban.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a Spatial Extender nem találja a geokóder *sémanév.függvénynev* függvényét.

Felhasználói válasz: Létező függvénynévvel rendelkező geokódot adjon meg, vagy hozza létre a függvényt, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1025

sqlstate: 38S5P

GSE1026N Az alapértelmezett paraméterértékek megadott száma (*szám1* érték) nem egyezik meg a megadott geokódozóhoz szükséges alapértelmezett paraméterértékek számával (*szám2* érték).

Magyarázat: A megadott geokódozó nem jegyezhető be, mivel nem adta meg a szükséges paraméterértékek teljes listáját.

Felhasználói válasz: Javítsa az alapértelmezett paraméterértékek számát. A geokódozó paramétereinek mindegyikéhez adjon meg alapértelmezett értéket, vagy alapértelmezett paraméterértékként adja meg a null értéket.

msgcode: -1026

sqlstate: 38S5Q

GSE1027N A paraméterleíró értékek megadott száma (*szám1* érték) nem egyezik meg a megadott geokódozóhoz szükséges paraméterleíró értékek számával (*szám2* érték).

Magyarázat: A megadott geokódozó nem jegyezhető be, mivel nem adta meg a szükséges paraméterleíró értékek teljes listáját.

Felhasználói válasz: A geokódozó paramétereinek mindegyikéhez adjon meg leírást, vagy használja a null értéket a paraméterleírásokhoz.

msgcode: -1027

sqlstate: 38S5R

GSE1028N A(z) *geokódozó* geokódozó nem létezik.

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *geokódozó* geokódozó nem létezik.

Felhasználói válasz: Létező geokódozó nevét adja meg, vagy a megadott névvel jegyezze be a geokódozót, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1028

sqlstate: 38S5S

GSE1029N A geokódozás nincs beállítva a(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlophoz.

Magyarázat: 0A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlophoz nincs beállítva a geokódozás.

Felhasználói válasz: Állítsa be a geokódozást a megadott oszlophoz, vagy pedig javítsa a táblaséma, a tábla vagy az oszlop nevét.

msgcode: -1029

sqlstate: 38S5T

GSE1030N Az automatikus geokódozás engedélyezve van a(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlophoz, és a geokódozás beállítása nem távolítható el.

Magyarázat: Az automatikus geokódozás engedélyezve van a *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlophoz. Ezért a geokódozás beállítása nem távolítható el az oszlopnál.

Felhasználói válasz: Tiltsa az automatikus geokódozást az oszlopnál.

msgcode: -1030

sqlstate: 38S5U

GSE1031N A(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlopnál nincs engedélyezve az automatikus geokódozás.

Magyarázat: Nincs engedélyezve az automatikus geokódozás a *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlopnál. Ezért az automatikus geokódozás nem tiltható ennél az oszlopnál.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan oszlopot, amelynél engedélyezve van az automatikus geokódozás.

msgcode: -1031

sqlstate: 38S5V

GSE1032N Az automatikus geokódozás már engedélyezve van a(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlopnál.

Magyarázat: Az automatikus geokódozás már engedélyezve van a *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlopnál. Újbóli

engedélyezése csak akkor lehetséges, ha előbb tiltja azt ennél az oszlopnál.

Felhasználói válasz: Olyan oszlopot adjon meg, amelynél az automatikus geokódolás nincs engedélyezve és a geokódolás be van állítva.

msgcode: -1032

sqlstate: 38S5W

GSE1033N **A(z) geokódoló-azonosító numerikus azonosítójú geokódoló nem létezik.**

Magyarázat: A kért művelet nem hajtható végre, mivel a *geokódoló-azonosító* numerikus azonosítójú geokódoló nem létezik.

Felhasználói válasz: Létező geokódoló azonosítóját adja meg, vagy a *geokódoló-azonosító* numerikus azonosítóval jegyezzen be geokódolót.

msgcode: -1033

sqlstate: 38S5X

GSE1034N **A tárolt eljárásnak átadott paraméterek nem tartalmazzák a(z) paraméternév paramétert.**

Magyarázat: Túl kicsi a tárolt eljárásnak átadott SQLDA. Nem tartalmazza a *paraméternév* paraméter bejegyzését.

Felhasználói válasz: Javítsa a tárolt eljárásnak átadott paramétereket.

msgcode: -1034

sqlstate: 38S5Y

GSE1035N **A tárolt eljárásnak átadott paraméternév paraméter adattípusa érvénytelen.**

Magyarázat: Érvénytelen a tárolt eljárásnak átadott *paraméternév* paraméter adattípusa.

Felhasználói válasz: Javítsa a tárolt eljárásnak átadott paramétereket.

msgcode: -1035

sqlstate: 38S5Z

GSE1036W **A művelet végrehajtása sikeres volt, de az adatbázis-kezelő és az adatbázis bizonyos konfigurációs paramétereinek értékét növelni kell.**

Magyarázat: A művelet végrehajtása sikeres, de a Spatial Extender számára több adatbázis- és adatbázis-kezelő erőforrásra van szükség. Ezek az erőforrások az adatbázis-kezelő és az adatbázis bizonyos konfigurációs paramétereinek növelésével érhetők el.

Felhasználói válasz: Néhány konfigurációs paraméter értékét növelni kell. Például az adatbázis konfigurációjánál ellenőrizze az APPLHEAPSZ paraméter beállítását. További

tudnivalók: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: +1036

sqlstate: 38S60

GSE1037N **Érvénytelen a(z) koordrend-név koordináta-rendszer definíciója.**

Magyarázat: A *koordrend-név* koordináta-rendszer nem hozható létre, mivel érvénytelen a definíciója.

Felhasználói válasz: Adja meg helyesen a koordináta-rendszer definícióját.

Az ST_EqualCoordsys függvénnyel segítségével a koordináta-rendszert önmagával összehasonlítva ellenőrizhető a definíció.

msgcode: -1037

sqlstate: 38S61

GSE1038N **A(z) geokódolónév geokódolóhoz megadott WHERE tagmondat érvénytelen. Amikor a Spatial Extender megkísérelte ellenőrizni a tagmondatot, a(z) SQL-hiba SQL hibát kapta.**

Magyarázat: A kért geokódolás nem hajtható végre, mivel a sorokat megadó WHERE tagmondat érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg szintaktikailag helyes WHERE tagmondatot.

msgcode: -1038

sqlstate: 38S62

GSE1039N **A(z) szervezeti-koordrend-azonosító azonosítóval megadott koordináta-rendszer és a(z) szervezet szervezet kombinációja már létezik.**

Magyarázat: A koordináta-rendszer létrehozására irányuló kérelem nem hajtható végre, mivel a koordináta-rendszerhez megadott azonosítók kombinációja nem volt egyedi (a rendszert megadó szervezet neve és az a szám, amelyet ez a szervezet rendelt hozzá). A kombinációban a két érték mindegyikének egyedinek kell lennie, vagy a null értéket kell tartalmaznia.

Felhasználói válasz: Adja meg a *szervezet* és a *szervezeti-koordrend-azonosító* értékek egyedi készletét, vagy válasszon null értéket mindkettőre.

msgcode: -1039

sqlstate: 38S63

GSE1040N A(z) *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer már létezik.

Magyarázat: A térbeli vonatkoztatási rendszer létrehozására irányuló kérelem nem hajtható végre, mivel az ehhez rendelt *srs-azonosító* numerikus azonosító már létezik egy másik térbeli vonatkoztatási rendszernél. A térbeli vonatkoztatási rendszer azonosítójának egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi numerikus azonosítót a térbeli vonatkoztatási rendszerhez.

msgcode: -1040

sqlstate: 38S64

GSE1041N A(z) *koordrend-azonosító* numerikus azonosítójú koordináta-rendszer már létezik.

Magyarázat: A koordináta-rendszer létrehozására irányuló kérelem nem hajtható végre, mivel az ehhez rendelt *koordrend-azonosító* numerikus azonosító már létezik egy másik koordináta-rendszerrel. Ennek az azonosítónak egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi *koordrend-azonosító* értéket a koordináta-rendszerhez.

msgcode: -1041

sqlstate: 38S65

GSE1042N A(z) *geokódoló-azonosító* numerikus azonosítójú geokódoló már létezik.

Magyarázat: A geokódoló bejegyzésére vonatkozó kérelem nem hajtható végre, mivel a *geokódoló-azonosító* numerikus azonosítójú geokódoló már létezik. A geokódoló azonosítójának egyedinek kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi értéket a geokódoló numerikus azonosítójaként.

msgcode: -1042

sqlstate: 38S66

GSE1043N A(z) *sémanév.indexnév* rácsindex már létezik.

Magyarázat: Ez az index már létezik. Ezt el kell dobni, mielőtt ugyanezen a néven indexet hozhatna létre.

Felhasználói válasz: Adjon meg még nem létező indexnevet, vagy dobja el a létező indexet, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -1043

sqlstate: 38S67

GSE1044N A(z) *koordrend-név* koordináta-rendszer nem dobható el, mivel létező térbeli vonatkoztatási rendszer alapul ezen.

Magyarázat: Legalább egy olyan térbeli vonatkoztatási rendszer létezik, amely a megadott *koordrend-név* koordináta-rendszeren alapul. A koordináta-rendszer nem dobható el.

Felhasználói válasz: Dobja el a megadott koordináta-rendszeren alapuló összes térbeli vonatkoztatási rendszert. Ezután próbálja újra eldobni a koordináta-rendszert.

msgcode: -1044

sqlstate: 38S68

GSE1045N A megadott *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszer nem dobható el, mivel egy térbeli oszlop ezzel a térbeli vonatkoztatási rendszerrel van bejegyezve.

Magyarázat: Van legalább egy olyan térbeli oszlop, amely a megadott *srs-név* térbeli vonatkoztatási rendszerhez van társítva. A térbeli vonatkoztatási rendszer nem dobható el.

Felhasználói válasz: Törölje az összes olyan oszlop bejegyzését, amely a megadott térbeli vonatkoztatási rendszerhez van társítva. Ezután próbálja újra eldobni a térbeli vonatkoztatási rendszert.

msgcode: -1045

sqlstate: 38S69

GSE1046N A megadott *geokódolónév* geokódoló bejegyzése nem törölhető, mivel egy geokódolási beállítás használja.

Magyarázat: Van legalább egy olyan geokódolási beállítás, amely a megadott *geokódolónév* geokódolót használja. A geokódoló bejegyzése nem törölhető.

Felhasználói válasz: Törölje az összes olyan geokódolási beállítást, amely a megadott geokódolót használja. Ezután próbálja újra törölni a geokódoló bejegyzését.

msgcode: -1046

sqlstate: 38S6A

GSE1047N Sikertelen a geokódoló paramétereinek érvényesítése. **SQLERROR = SQL-hiba.**

Magyarázat: Nem sikerült a geokódoló paramétereinek érvényesítése. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza. Valószínű, hogy a geokódoló paramétereit a geokódoló bejegyzésekor vagy a geokódolás beállításakor, illetve mindkét alkalommal adták meg.

Felhasználói válasz: Az *SQL-hiba* alapján állapítsa meg, hogy melyik paraméter érvénytelen. Javítsa az értéket, majd küldje el újra a kérelmet.

msgcode: -1047

sqlstate: 38S6B

GSE1048N A(z) *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer előre definiált geodéziai rendszer, és nem változtatható meg.

Magyarázat: A térbeli vonatkoztatási rendszer változatlan maradt. Azok a térbeli vonatkoztatási rendszerek, melyeknek a numerikus azonosítója a 2000000000 és 2000000317 közötti tartományba esik, előre definiált geodéziai rendszerek, és ezért nem változtathatók meg.

Felhasználói válasz: Ne kísérelje meg ennek a térbeli vonatkoztatási rendszernek a megváltoztatását. Ha eltérő definíciójú térbeli vonatkoztatási rendszerre van szükség, a 2000000318 és 2000001000 közötti tartományba eső numerikus azonosítóval létrehozhat egy új geodéziai rendszert.

msgcode: -1048

sqlstate: 38SP3

GSE1049N A(z) *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer előre definiált geodéziai rendszer, ezért nem dobható el.

Magyarázat: A térbeli vonatkoztatási rendszer változatlan maradt. A 2000000000 és 2000000317 közötti tartományba eső numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszerek előre definiált geodéziai rendszerek, és nem dobhatók el.

Felhasználói válasz: Ne kísérelje meg ennek a térbeli vonatkoztatási rendszernek az eldobását. Ha eltérő definíciójú térbeli vonatkoztatási rendszerre van szükség, a 2000000318 és 2000001000 közötti tartományba eső numerikus azonosítóval létrehozhat egy új geodéziai rendszert.

msgcode: -1049

sqlstate: 38SP4

GSE2100N Az importált attribútumoszlopok száma (*bemeneti-oszlop oszlop*) nem egyezik meg céltáblában lévő attribútumoszlopok számával (*tábla-oszlop oszlop*).

Magyarázat: Attribútumadatokat tartalmazó oszlopok importálásakor választhat, megadja-e vagy sem, hogy mely attribútumoszlopokat kell importálni, és mely oszlopok vannak a céltáblában. Ezen értékek megadása esetén ez a hiba akkor fordul elő, ha az importálandó attribútumoszlopok megadott száma eltér a céltáblában lévő oszlopok megadott számától. Ha nem adja meg ezeket az értékeket, a hiba akkor fordul elő, ha az importálandó oszlopok tényleges száma eltér a céltáblában lévő attribútumoszlopok tényleges számától.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az importálandó attribútumoszlopok megadott vagy tényleges száma megegyezzen a céltáblában lévő oszlopok megadott vagy tényleges számával.

msgcode: -2100

sqlstate: 38S70

GSE2101N Az importálásnál használandó *sémanév.típusnév* adattípus ismeretlen a DB2 számára.

Magyarázat: A *sémanév.típusnév* térbeli adattípus nem használható a térbeli adatok importálásakor, mivel az nem létezik az adatbázisban.

Felhasználói válasz: Hozza létre az adattípust az adatbázisban, vagy pedig használjon létező adattípust.

msgcode: -2101

sqlstate: 38S71

GSE2102N Az importáláshoz megadott *sémanév.táblanév* tábla nem létezik.

Magyarázat: A *sémanév.táblanév* tábla nem létezik az adatbázisban. Emellett a Spatial Extender nem kapott kérést az importálandó adatok befogadására szolgáló tábla létrehozására. Az adatok importálása nem történt meg.

Felhasználói válasz: Ha a táblát a Spatial Extender rendszernek kell létrehoznia, adja meg a megfelelő jelzőt. Ellenkező esetben hozza létre a táblát, és ismételje meg a műveletet.

msgcode: -2102

sqlstate: 38S72

GSE2103N Az importáláshoz megadott *sémanév.táblanév* tábla már létezik.

Magyarázat: A Spatial Extender rendszertől kérte az importált adatok számára a *sémanév.táblanév* tábla létrehozását, de ilyen nevű tábla már létezik az adatbázisban. Nem történt adatimportálás.

Felhasználói válasz: Ha a táblát nem kell létrehoznia a Spatial Extender rendszernek, ne jelezze, hogy a táblát létre kell hozni. Vagy pedig olyan nevet adjon meg a tábla számára, amely még nem létezik az adatbázisban.

msgcode: -2103

sqlstate: 38S73

GSE2104N Az importálandó adatok befogadására szolgáló *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop nem létezik.

Magyarázat: Az importált adatok számára megadott *oszlopnév* oszlop nem létezik a *sémanév.táblanév* táblában. Ezért hát adatok sem importálhatók bele.

Felhasználói válasz: Javítsa az oszlopnevet, vagy a táblában hozza létre az oszlopot, vagy pedig javítsa a táblanevet.

msgcode: -2104

sqlstate: 38S74

GSE2105W Az importálási művelet sikeresen befejeződött, de a fájlból nem került importálásra az összes rekord.

Magyarázat: Az importálási művelet sikeresen befejeződött, de a fájlból nem került át az összes rekord. A nem importálható rekordok a kivétel-fájlba kerültek, míg a művelet elmaradásának okairól az üzenetfájl nyújt tájékoztatást.

Felhasználói válasz: Az üzenetfájlban nézze meg, hogy miért nem sikerült az összes rekordot importálni, javítsa a hibát, majd ismétlje meg a műveletet az eredeti fájlra vagy a kivétel-fájlra.

msgcode: +2105

sqlstate: 38S75

GSE2106N A(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop adattípusa(z) *oszloptípus*, amely nem egyezik meg a fájlból importálandó adatok *várt_típus* adattípusával.

Magyarázat: A *sémanév.táblanév* táblában az importált adatok befogadására szolgáló *oszlopnév* oszlop megadott adattípusa *oszloptípus*. Az *oszloptípus* nem egyezik meg a fájlból importálandó adatok *várt_típus* adattípusával. Az adatok nem importálhatók.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze tábladefiniót és az importálandó fájl struktúráját.

msgcode: -2106

sqlstate: 38S76

GSE2107N Az importálandó adatok befogadására szánt tábla a(z) *SQL-hiba* miatt nem hozható létre.

Magyarázat: Az importált adatokat befogadó tábla létrehozását kérte a Spatial Extender rendszertől, de a tábla nem hozható létre. A DB2 az *SQL-hiba* hibát adta vissza.

Felhasználói válasz: Nézze át az *SQL-hiba* leírását.

msgcode: -2107

sqlstate: 38S77

GSE2108N A fájlból importálandó attribútumoszlopok azonosítására szolgáló módszer módszermegadás nem megfelelő.

Magyarázat: Vagy elmaradt a módszermegadás, vagy a *módszer* nem érvényes módszermegadás. Térbeli adatok fájlból való importálásakor csak az 'N' és a 'P' módszermegadás használható.

Felhasználói válasz: Javítsa a módszermegadást, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -2108

sqlstate: 38S78

GSE2109N A(z) *talált-kar* karakter található a(z) *várt-kar* karakter helyett.

Magyarázat: A fájlból importálandó attribútumoszlopok azonosítására szolgáló karaktersorozatban a *talált-kar* karakter található a *várt-kar* karakter helyett. Az utasítás nem dolgozható fel.

Felhasználói válasz: Javítsa a fájlból importálandó attribútumoszlopok azonosítására szolgáló karaktersorozatot.

msgcode: -2109

sqlstate: 38S79

GSE2110N A(z) *pozíció oszloppozíció-azonosító* a(z) *szöveg* karaktersorozatban érvénytelen.

Magyarázat: A *pozíció oszloppozíció-azonosító* a *szöveg* kezdetű karaktersorozatban kívül esik az érvényes tartományon. Csak nullánál nagyobb és az importálandó fájlban lévő oszlopok számánál nem nagyobb értékek adhatók meg. Az utasítás nem dolgozható fel.

Felhasználói válasz: Javítsa az oszloppozíció-azonosítót.

msgcode: -2110

sqlstate: 38S7A

GSE2111N A dBASE-fájlban a(z) *dbf-oszlopnév* oszlopnév túl hosszú.

Magyarázat: A dBASE-fájlban (.dbf) a *dbf-oszlopnév* oszlopnév meghaladja a DB2 oszlopnevekre érvényes határértékét.

Felhasználói válasz: Adjon meg a DB2 előírásainak megfelelő *dbf-oszlopnév* nevet.

msgcode: -2111

sqlstate: 38S7B

GSE2112N A(z) *dbf-oszlopnév* oszlop nem található a dBASE-fájlban.

Magyarázat: A *dbf-oszlopnév* név nem azonosít létező attribútumoszlopot a dBASE-fájlban (.dbf). A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Olyan oszlopnevet adjon meg, amely létezik a dBASE-fájlban.

msgcode: -2112

sqlstate: 38S7C

GSE2113N A dBASE-fájl *dbf-adattípus* adattípusa a(z) *dbf-oszlopnév* oszlopnál nem használható.

Magyarázat: A dBASE-fájl *dbf-adattípus* adattípusa a *dbf-oszlopnév* attribútumoszlopnál nem képezhető le adattípusra a DB2 adatbázisban. Az alakzatfájl nem importálható.

Felhasználói válasz: Törölje az oszlopot az oszloplistából.

msgcode: -2113

sqlstate: 38S7D

GSE2114N A(z) *pozíció oszloppozíció* kívül esik az **érvényes tartományon**. A **dBASE-fájlban dbf-oszlopszám oszlop van**.

Magyarázat: A megadott *pozíció oszloppozíció*nak az érvényes tartományba kell esnie. Csak nullánál nagyobb és a *dbf-oszlopszám* értékénél nem nagyobb érték adható meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes pozíciót.

msgcode: -2114

sqlstate: 38S7E

GSE2115N A(z) *srs-azonosító numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer* nem létezik.

Magyarázat: Az *srs-azonosító numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer* nem létezik. Az adatok nem importálhatók.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező térbeli vonatkoztatási rendszert, vagy hozza létre ezt a térbeli vonatkoztatási rendszert az importálási művelet végrehajtása előtt.

msgcode: -2115

sqlstate: 38S7F

GSE2116N A *koordináta-rendszer koordrend-def* definíciója túl hosszú.

Magyarázat: Az importálandó térbeli adatokhoz használt *koordináta-rendszer koordrend-def* definíciója túl hosszú. Nem hitelesíthető az importált adatokhoz használandó, a térbeli vonatkoztatási rendszer alapjául szolgáló *koordináta-rendszerrel*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a vetítési fájlban (.prj) megadott *koordináta-rendszer helyességét*. A hitelesítési lépés kihagyásához ne adja meg a vetítési fájlt.

msgcode: -2116

sqlstate: 38S7G

GSE2117N A *koordináta-rendszer koordrend-def* definíciója nem egyezik meg a(z) *srs-azonosító térbeli hivatkozási rendszer alapjául szolgáló koordináta-rendszer definíciójával*.

Magyarázat: A *koordrend-def* *koordináta-rendszer* nem egyezik meg az *srs-azonosító térbeli vonatkoztatási rendszer alapjául szolgáló koordináta-rendszerrel*. A két *koordináta-rendszernek szemantikailag azonosnak* kell lennie.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a vetítési fájlban (.prj) megadott *koordináta-rendszer* megegyezik-e a *térbeli vonatkoztatási rendszer koordináta-rendszerével*. A hitelesítési lépés kihagyásához ne adja meg a vetítési fájlt.

msgcode: -2117

sqlstate: 38S7H

GSE2118N A *térbeli adatok nem illeszkednek a(z) srs-azonosító numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszerhez*.

Magyarázat: A térbeli adatok olyan területet fednek le, amely túllépi az *srs-azonosító numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer* minimális és maximális koordinátáit.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan térbeli vonatkoztatási rendszert, amely teljesen magába foglalja az importálandó térbeli adatokat. A térbeli vonatkoztatási rendszernél alkalmazható minimális és maximális koordinátaértékeket lásd a *DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS* katalógusnézetben.

msgcode: -2118

sqlstate: 38S7I

GSE2119N Az *importált adatok srs-azonosító1 numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszere* nem egyezik meg a *céloszlop srs-azonosító2 numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszerével*. A *céloszlop neve sémanév.táblanév.oszlopnév*.

Magyarázat: A *sémanév.táblanév.oszlopnév* térbeli oszlop bejegyzése az *srs-azonosító2* térbeli vonatkoztatási rendszer hozzárendelésével történt. Ez a térbeli vonatkoztatási rendszer nem egyezik meg a térbeli adatok oszlopba importálásához használt *srs-azonosító1* térbeli vonatkoztatási rendszerrel. Az adatok nem importálhatók.

Felhasználói válasz: Törölje a térbeli oszlop bejegyzését, vagy az importálandó adatokhoz adja meg ugyanazt a térbeli vonatkoztatási rendszert, amelyet az oszlop használ.

msgcode: -2119

sqlstate: 38S7J

GSE2120N Nem történt adatimportálás.

Magyarázat: Egyetlen alakzatadatot sem sikerült importálni. Az összes sort visszautasította a rendszer és a kivételfájlba írta.

Felhasználói válasz: Az üzenetfájlban megnézheti a térbeli adatok visszautasításának okait.

msgcode: -2120

sqlstate: 38S7K

GSE2121N A művelet újraindítását kiváltó rekordot megadó újraindításszám érték kívül esik a tartományon. Az alakzatfájl rekordszám rekordot tartalmaz.

Magyarázat: A megadott újraindításszám restartCount értéke nem lehet kisebb nullánál, és nem lehet nagyobb a rekordszám értéknél.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket a restartCount számára, vagy használja a null értéket.

msgcode: -2121

sqlstate: 38S7L

GSE2122N Az alakzatadatok importálására használt SQL utasítás nem illeszkedik a belső pufferbe.

Magyarázat: Az alakzatadatok táblába importálására használt SQL utasítás nem illeszkedik a belső pufferbe. A lehetséges oka ennek az, hogy túl sok oszlop van a fájlban.

Felhasználói válasz: Importálja az attribútumoszlopok kisebb készletét.

msgcode: -2122

sqlstate: 38S7M

GSE2123N A(z) sorok-száma sornyi adat befogadására nem foglalható le puffer.

Magyarázat: A Spatial Extender egyetlen INSERT utasítással kísérelte meg legalább sorok-száma sor importálását, de a sorok adatainak befogadására nem foglalható le puffer. Túl sok volt az igényelt memória.

Felhasználói válasz: Az importálás számára adjon meg a sorok-száma értéknél kisebb véglegesítésszámot, vagy importálja az oszlopok kisebb készletét. Ez csökkenti az igényelt memória mennyiségét.

msgcode: -2123

sqlstate: 38S7N

GSE2124N Érvénytelen a(z) típusazonosító típusazonosító az importálandó alakzatfájl fejlécében.

Magyarázat: Az alakzatfájlban lévő adatok vélhetőleg nem érvényes térbeli adattípusúak. Az alakzatfájl valószínűleg sérült. Az adatok importálása nem történt meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az alakzatfájl érvényességét.

msgcode: -2124

sqlstate: 38S7O

GSE2125N Az alakzatfájl egyik oszlopának típus adattípusa nem támogatott.

Magyarázat: Az alakzatfájl egyik oszlopának adattípusa nem támogatott a Spatial Extender rendszerben. Az alakzatfájl nem importálható.

Felhasználói válasz: Importálja az alakzatfájl oszlopainak kisebb készletét, és ebből hagyja ki a helytelen adattípusú oszlopot.

msgcode: -2125

sqlstate: 38S7P

GSE2126N A(z) alakzatfájl alakzatfájl fejléce érvénytelen.

Magyarázat: Az alakzatfájl alakzatfájl fejléce érvénytelen. Az alakzatfájl nem importálható.

Az alakzatfájl fájlnevének kiterjesztése jelzi, hogy a fájl mely részében van a hiba. A fájlkiterjesztések a következők:

.shp alapfájl

.shx indexfájl

.dbf dBASE-fájl

.pri vetítési fájl

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az alakzatfájl fejlécét.

msgcode: -2126

sqlstate: 38S7Q

GSE2127N A(z) eltolás eltolási érték a(z) rekordszám rekordnál a(z) shx-fájl alakzat-indexfájlban érvénytelen.

Magyarázat: Érvénytelen az eltolás eltolási érték a rekordszám rekordnál az shx-fájl alakzat-indexfájlban (.shx). Az eltolási érték nem lehet kisebb 50-nél, de kisebbnek kell lennie az alapfájl (.shp) teljes hosszánál. Az eltolást 16 bites szavakban mérik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az alakzatfájlt.

msgcode: -2127

sqlstate: 38S7R

GSE2128N Az alakzat hossza túl rövid a(z) rekordszám rekordnál a(z) shx-fájl alakzat-indexfájlban.

Magyarázat: Az alakzat hossza nem elegendően nagy a rekordszám rekordnál az shx-fájl alakzat-indexfájlban. Minden alakzatnak legalább 4 bájtól (két 16 bites szóból) kell állnia.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az alakzatfájlt.

msgcode: -2128

sqlstate: 38S7S

GSE2129N A Spatial Extender a helytelen *rekordszám* rekordszámot talált a(z) *shp-fájl* alakzatfájlban, amikor a várt rekordszám *várt-szám*.

Magyarázat: A Spatial Extender a helytelen *rekordszám* rekordszámot talált az *shp-fájl* alakzatfájlban, amikor a várt rekordszám *várt-szám*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az alakzatfájlt.

msgcode: -2129

sqlstate: 38S7T

GSE2130N Az alakzatadatok *rekordméret* mérete a(z) *shp-fájl* fájlban nem egyezik meg a(z) *indexméret* (alakzat-indexfájlban jelzett) mérettel.

Magyarázat: Az alakzatadatok *rekordméret* mérete az *shp-fájl* fájlban nem egyezik meg az *indexméret* alakzat-indexfájlban jelzett mérettel.

Az alapfájl (.shp) nincs összhangban az indexfájllal (.shx), így a további feldolgozás nem lehetséges.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az alakzatfájlt.

msgcode: -2130

sqlstate: 38S7U

GSE2131N Érvénytelenek az adatok a(z) *rekordszám* rekordnál a(z) *dbf-fájl* dBASE-fájlban.

Magyarázat: Érvénytelenek az adatok a *rekordszám* rekordnál a *dbf-fájl* dBASE-fájlban, amely az alakzatfájlban lévő geometriákkal kapcsolatos attribútumadatokat tartalmazza.

Lehetséges magyarázatok:

- A rekord első bájta nem csillag (*) vagy szóköz (' ').
- A dBASE-fájlban (.dbf) lévő oszlopok összes hossza összegének meg kell egyeznie a fejlécfájlban jelzett rekordmérettel.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa a dBASE-fájlt.

msgcode: -2131

sqlstate: 38S7V

GSE2132N A(z) *alakzatfájl* alakzatfájlban érvénytelenek az adatok.

Magyarázat: Az *alakzatfájl* alakzatfájl adatai sérültek. Ez az alakzatfájl nem importálható.

Az *alakzatfájl* fájlnev jelzi, hogy a fájl mely részében van a hiba.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az alakzatfájlt.

msgcode: -2132

sqlstate: 38S7W

GSE2133N Sikertelen az importálás, mivel a(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop nem lehet üres (nem lehet nullértékű).

Magyarázat: A meglévő *sémanév.táblanév* táblában lévő *oszlopnév* oszlop definíciója azt jelzi, hogy az oszlop nem tartalmazhat null értékeket. Az oszlop nem szerepel az importálandó oszlopok listáján, és a DB2 semmilyen más módon (például alapértelmezett értékek, előállított oszlopdefiníció vagy eseményindító) sem fog értékeket tölteni ebbe az oszlopba.

Az importálási művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Vegye fel az oszlopot az importálandó oszlopok listájára, jelölje az oszlopot azonosítóoszlopként, vagy más módon adja meg a DB2 számára, hogy állítson elő adatokat ebben az oszlopba az importálás során.

msgcode: -2133

sqlstate: 38S7X

GSE2134N Az importálandó adatokhoz társított térbeli vonatkoztatási rendszer nem azonos a(z) *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszerrel.

Magyarázat: Az importálandó adatokat tartalmazó fájl olyan térbeli vonatkoztatási rendszert használ, amelynek eltérő eltolási értékei és méretezési tényezői nem egyeznek meg az *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszerbeliakkal. Az adatok nem importálhatók.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan térbeli vonatkoztatási rendszert, amelynek definíciója megegyezik az importálandó fájlban lévő adatokhoz szükséges térbeli vonatkoztatási rendszerével. A térbeli vonatkoztatási rendszerrel alkalmazható minimális és maximális koordinátaértékeket, eltolási értékeket és mérettényezőket lásd a DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetben.

msgcode: -2134

sqlstate: 38S7Y

GSE2200N A SELECT utasításból származó eredmények egyetlen térbeli oszlopot sem tartalmaznak.

Magyarázat: Az exportálási műveletekhez megadott SELECT utasításnak pontosan egy térbeli oszlopot kell megadnia. Az adatok nem exportálhatók.

Felhasználói válasz: Javítsa úgy a SELECT utasítást, hogy az pontosan egy térbeli oszlopra hivatkozzon.

msgcode: -2200

sqlstate: 38S90

GSE2201N A SELECT utasításból származó eredmények egynél több térbeli oszlopot tartalmaznak.

Magyarázat: Az exportálási műveletekhez megadott SELECT utasításnak pontosan egy térbeli oszlopot kell meghatározni. Az adatok nem exportálhatók.

Felhasználói válasz: Javítsa úgy a SELECT utasítást, hogy az pontosan egy térbeli oszlopra hivatkozzon.

msgcode: -2201

sqlstate: 38S91

GSE2202N A(z) adattípus SQL adattípus a(z) oszlopszám oszlopnál az egyesített kiválasztásban az exportálandó adatok leírásánál nem használható alakzatfájlokhoz.

Magyarázat: Az adattípus SQL adattípus az oszlopszám oszlopnál az egyesített kiválasztásban az exportálandó adatok leírásánál nem használható alakzatfájlokhoz. Az adatok nem exportálhatók.

Felhasználói válasz: Ne adjon meg egy oszlopot nem használható adattípussal a SELECT utasításban exportálásnál. A DESCRIBE paranccsal ellenőrizheti az összes oszlop adattípusát a SELECT utasítás eredményében.

msgcode: -2202

sqlstate: 38S92

GSE2203N A(z) oszlopszám oszlopban lévő adatok hossz hosszértéke túl nagy az alakzatfájlbba exportáláskor.

Magyarázat: Az oszlopszám oszlopban lévő adatok hossz hosszértéke túl nagy az alakzatfájlbba exportáláskor.

Felhasználói válasz: Módosítsa az oszlop hosszát 256 bajtnál rövidebb értékre. Az oszlop hosszának lerövidítéséhez a DB2 átalakító függvényeit használhatja.

msgcode: -2203

sqlstate: 38S93

GSE2204N A(z) oszlopnév oszlopnév meghaladja a dBASE-fájloknál érvényes 11 karakteres határértéket.

Magyarázat: Az oszlopnév oszlopnév túllépi a dBASE-fájloknál érvényes 11 bajtos korlátot. Nem történt adatexportálás.

Felhasználói válasz: A dBASE-fájlbba (.dbf) exportálandó attribútumadatokhoz adjon meg 11 vagy kevesebb bajtos oszlopnévet.

msgcode: -2204

sqlstate: 38S94

GSE2205W A DB2 a(z) sql-figyelmeztetés SQL figyelmeztetést adta vissza, amikor a Spatial Extender lehívta az exportálandó adatokat.

Magyarázat: A DB2 az sql-figyelmeztetés SQL figyelmeztetést adta vissza, amikor a Spatial Extender lehívta az exportálandó adatokat. A figyelmeztetést figyelmen kívül hagyta a rendszer, és exportálta az adatokat.

Felhasználói válasz: Nézze át az sql-figyelmeztetés leírását. Ha a figyelmeztetés nem fogadható el, javítsa a figyelmeztetés forrását, és exportálja újra az adatokat.

msgcode: +2205

sqlstate: 38S95

GSE2206W Nem történt adatexportálás.

Magyarázat: Az exportáláshoz megadott SELECT utasítás egyetlen sort sem olvasott be. Nem történt adatexportálás.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan SELECT utasítást, amely beolvas legalább egy exportálandó sort.

msgcode: +2206

sqlstate: 38S96

GSE2207W Nem sikerült a SELECT utasítással hivatkozott összes sor exportálása.

Magyarázat: A SELECT utasítás több sort azonosított, mint amennyinek az exportálása sikeresen befejeződött. Ez a hiba akkor fordul elő, ha hiba történt az exportálás alatt, és a művelet megszakadt.

Felhasználói válasz: Nézze meg az üzenetfájlt.

msgcode: +2207

sqlstate: 38S97

GSE2208N A(z) sorszám sorban egy exportálandó geometriához a(z) srs-azonosító1 numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer van társítva. Ez nem egyezik meg az előző sorokban lévő geometriákhoz tartozó térbeli vonatkoztatási rendszer srs-azonosító2 azonosítójával.

Magyarázat: A sorszám sorban egy exportálandó geometriához az srs-azonosító1 numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszer van társítva. Ez nem egyezik meg az előző sorokban lévő geometriákhoz tartozó térbeli vonatkoztatási rendszer srs-azonosító2 azonosítójával. A sorszám sor kimaradt az exportálásból.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az összes exportálandó geometriánál azonos-e a térbeli vonatkoztatási rendszer azonosítója. Ha nem, a SELECT utasításban használja az ST_Transform metódust, amellyel az összes geometriánál ugyanaz a térbeli vonatkoztatási rendszer állítható be.

msgcode: -2208

sqlstate: 38S98

GSE2209N Az exportálandó sorszám sorban lévő geometria null értékű.

Magyarázat: A null értékek jelölése nem használható az exportálás céljaként megadott fájlban lévő adatoknál. A *sorszám* sorban null érték van, ez nem exportálható.

Felhasználói válasz: A SELECT utasítás megfelelő átalakításával zárja ki az exportálásból a null értékű geometriákat.

msgcode: -2209

sqlstate: 38S99

GSE2210N A(z) sorszám sorban lévő geometria térbeli vonatkoztatási rendszere érvénytelen. A térbeli vonatkoztatási rendszer azonosítója(z) srs-azonosító.

Magyarázat: A *sorszám* sorban lévő exportálandó geometria érvénytelen térbeli vonatkoztatási rendszert használ. A geometria nem exportálható.

Felhasználói válasz: Javítsa a jelzett geometriát, vagy a SELECT utasítás megfelelő átalakításával zárja ki a sort az exportálásból.

msgcode: -2210

sqlstate: 38S9A

GSE2211N Az exportálandó térbeli adatokhoz társított térbeli vonatkoztatási rendszer numerikus azonosítója(z) srs-azonosító. A térbeli vonatkoztatási rendszer alapjául szolgáló koordináta-rendszer nem egyezik meg az exportált adatokat befogadó fájl koordináta-rendszerének *koordrend-def* definíciójával.

Magyarázat: Az exportálandó térbeli adatokhoz társított térbeli vonatkoztatási rendszer numerikus azonosítója *srs-azonosító*. A térbeli vonatkoztatási rendszer alapjául szolgáló koordináta-rendszer nem egyezik meg az exportált adatokat befogadó fájl koordináta-rendszerének *koordrend-def* definíciójával. Nem történt adatexportálás.

Felhasználói válasz: Az adatokat olyan fájlhoz fűzze hozzá, amelynek egyező a koordináta-rendszer, vagy transzformálja a térbeli adatokat a megfelelő koordináta-rendszerbe, vagy pedig exportálja az adatokat külön fájlba.

msgcode: -2211

sqlstate: 38S9B

GSE2212N Az attribútumadatok nem egyeznek meg a dBASE-fájl adataival.

Magyarázat: Az exportálási művelethez megadott SELECT utasítás olyan attribútumadatokat eredményezett, amelyek nem felelnek meg a dBASE-fájlnak (.dbf).

Az exportálási SELECT utasításból származó attribútumadatok nem fűzhetők hozzá a dBASE-fájlhoz. A lehetséges okok:

- Nem egyezik meg az oszlopok száma.
- Nem egyezik meg az oszlop adattípusa.
- Nem egyezik meg az attribútumoszlop neve.

Felhasználói válasz: Javítsa a SELECT utasítást, vagy ne fűzzön hozzá adatokat a megadott dBASE-fájlhoz.

msgcode: -2212

sqlstate: 38S9C

GSE2213W A(z) sorszám sorban lévő, fájlba exportálandó geometria értéke null.

Magyarázat: A *sorszám* sorban lévő, fájlba exportálandó geometria értéke null. A sor kimaradt az exportálásból.

Felhasználói válasz: Módosítsa a SELECT utasítást, és hagyja ki a null értékű geometriák exportálását.

msgcode: +2213

sqlstate: 38S9D

GSE2214W Nincs elegendő memória a(z) sorszám sorban lévő geometria exportálásához.

Magyarázat: Nincs elegendő memória a *sorszám* sorban lévő geometria exportálásához. A sor kimaradt az exportálásból, de a művelet folytatódik.

Felhasználói válasz: Szabadítson fel memóriát, vagy a SELECT utasítás módosításával hagyja ki ezt a sort az exportálásból.

msgcode: +2214

sqlstate: 38S9E

GSE2215W A(z) rekordszám rekordszámként alakzattájlhoz hozzáfűzni kívánt geometria alakzattípusa(z) elem-alakzattípus, amely nem egyezik meg az alakzattájl fájl-alakzattípus típusával.

Magyarázat: A *rekordszám* rekordszámként alakzattájlhoz hozzáfűzni kívánt geometria alakzattípusa *elem-alakzattípus*, amely nem egyezik meg az alakzattájl *fájl-alakzattípus* típusával. Az geometriánem exportálható ebbe a fájlba.

A lehetséges alakzattípusok a következők:

- 0 Üres geometria.
- 1 Pont, Z koordináták és mértékek nélkül.
- 3 Egyenessorozat vagy többszörös egyenessorozat, Z koordináták és mértékek nélkül.
- 5 Sokszög vagy többszörös sokszög, Z koordináták és mértékek nélkül.
- 8 Többszörös pont, Z koordináták és mértékek nélkül.

- 9 Pont Z koordinátával, mértékek nélkül.
- 10 Egyenessorozat vagy többszörös egyenessorozat Z koordinátákkal, mértékek nélkül.
- 11 Pont Z koordinátával és mértékekkel.
- 13 Egyenessorozat vagy többszörös egyenessorozat Z koordinátákkal és mértékekkel.
- 15 Sokszög vagy többszörös sokszög Z koordinátákkal és mértékekkel.
- 18 Többszörös pont Z koordinátákkal és mértékekkel.
- 19 Sokszög vagy többszörös sokszög Z koordinátákkal, mértékek nélkül.
- 20 Többszörös pont Z koordinátákkal, mértékek nélkül.
- 21 Pont mértékekkel, Z koordináták nélkül.
- 23 Egyenessorozat vagy többszörös egyenessorozat mértékekkel, Z koordináták nélkül.
- 25 Sokszög vagy többszörös sokszög mértékekkel, Z koordináták nélkül.
- 28 Többszörös pont mértékekkel, Z koordináták nélkül.

Felhasználói válasz: Konvertálja a geometriát megfelelő típusúra, vagy exportálja másik alakzatfájlba.

msgcode: +2215

sqlstate: 38S9F

GSE2216N Érvénytelenek az exportálandó alakzatadatok.

Magyarázat: Mielőtt a Spatial Extender a geometriákat alakzatfájlba exportálja, alakzatadatokká alakítja át azokat. A hiba oka az, hogy egy geometria átalakításakor kapott alakzatadatok érvénytelenek. A geometria kimaradt az exportálásból.

Lehetséges magyarázatok:

- Az alakzatadat páratlan számú bájtból áll.
- Az alakzatadat túl rövid az összes információ befogadásához.
- Ismeretlen alakzatjelzés érkezett vissza.
- A minimális befoglaló téglalap adatai nincsenek összhangban a típusjelzéssel.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -2216

sqlstate: 38S9G

GSE2299N A(z) fájlnev alakzatfájl mérete érvénytelen.

Magyarázat: A fájlnev alakzatfájl mérete érvénytelen. Az alakzatfájlok mérete a 16 bites szavak többszöröse lehet, azaz a méret mindig páros. Az alakzatfájl valószínűleg sérült, nem használható.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az alakzatfájlt.

msgcode: -2299

sqlstate: 38S9H

GSE2500N A(z) fájlnev SDEX-fájl fejléce érvénytelen.

Magyarázat: A fájlnev SDEX-fájl fejléce érvénytelen. Az SDEX-fájl nem nyitható meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az SDEX-fájl fejlécét.

msgcode: -2500

sqlstate: 38SA0

GSE2501N Nem sikerült kiolvasni a koordináta-rendszer paramétereit a(z) fájlnev SDEX-fájlból.

Magyarázat: A fájlnev SDEX-fájl érvénytelen adatot tartalmaz a koordináta-rendszer definíciójaként. Az SDEX-fájl nem nyitható meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa a koordináta-rendszer SDEX-fájlban tárolt definícióját.

msgcode: -2501

sqlstate: 38SA1

GSE2502N Nem sikerült kiolvasni az oszlopdefiníciókat a(z) fájlnev SDEX-fájlból.

Magyarázat: A fájlnev SDEX-fájl érvénytelen oszlopdefiníciós adatokat tartalmaz. Az SDEX-fájl nem nyitható meg.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa az SDEX-fájlban tárolt oszlopdefiníciókat.

msgcode: -2502

sqlstate: 38SA2

GSE2503N Az SDEX-fájl egyik oszlopának típus adattípusa nem támogatott.

Magyarázat: Az SDEX-fájl olyan oszlopot tartalmaz, amelynek adattípusa nem támogatott a Spatial Extender programban. Az SDEX-fájl nem importálható.

Felhasználói válasz: Importálja az SDEX-fájl oszlopainak kisebb készletét, és ebből hagyja ki a helytelen adattípusú oszlopot.

msgcode: -2503

sqlstate: 38SA3

GSE2504N *A(z) pozíció oszloppozíció kívül esik az érvényes tartományon. Az SDEX-fájlból csak oszlopok-száma oszlop van.*

Magyarázat: A megadott *pozíció* oszloppozíciónak az érvényes tartományba kell esnie. Csak nullánál nagyobb és az *oszlopok-száma* értékénél nem nagyobb érték adható meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes pozíciót.

msgcode: -2504

sqlstate: 38SA4

GSE2505N *Az SDEX-fájlból a(z) oszlopnév oszlopnév túl hosszú.*

Magyarázat: Az SDEX-fájlból az *oszlopnév* oszlopnév meghaladja a DB2 oszlopnévekre érvényes határértékét.

Felhasználói válasz: Adjon meg a DB2 előírásainak megfelelő *oszlopnév* nevet.

msgcode: -2505

sqlstate: 38SA5

GSE2506N *A(z) oszlopnév oszlop nem található az SDEX-fájlból.*

Magyarázat: Az *oszlopnév* név nem azonosít létező attribútumoszlopot az SDEX-fájlból. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Az SDEX-fájlból létező oszlopnévet adjon meg.

msgcode: -2506

sqlstate: 38SA6

GSE2507N *Az SDEX-fájlból a(z) adattípus adattípus a(z) oszlopnév oszlopnál nem támogatott.*

Magyarázat: Az SDEX-fájlból *adattípus* adattípusa az *oszlopnév* attribútumoszlopnál nem képezhető le adattípusra a DB2 adatbázisban. Az SDEX-fájlból nem importálható.

Felhasználói válasz: Törölje az oszlopot az oszloplistából.

msgcode: -2507

sqlstate: 38SA7

GSE2508N *Több térbeli oszlop létezik a(z) fájlnev SDEX-fájlból.*

Magyarázat: A Spatial Extender több térbeli oszlopot talált a *fájlnev* SDEX-fájlból. Csak egy térbeli oszlop megengedett. A fájl nem importálható.

Felhasználói válasz: Javítsa az SDEX-fájlból, hogy az csak egy térbeli oszlopot tartalmazzon.

msgcode: -2508

sqlstate: 38SA8

GSE2509N *Nem sikerült kiolvasni a(z) rekordszám rekordot a(z) fájlnev SDEX-fájlból. Okkód: okkód*

Magyarázat: A *rekordszám* rekord nem olvasható ki a *fájlnev* SDEX-fájlból.

A rekordolvasási hiba okai és az okkódok a következők lehetnek:

-1 Belső hiba történt.

-13 Nincs elegendő rendelkezésre álló memória.

Felhasználói válasz: Az okkódtól függően: ellenőrizze és javítsa az SDEX-fájlból, vagy pedig oldja meg a memóriaproblémát.

msgcode: -2509

sqlstate: 38SA9

GSE2600N *Nem írható a(z) fájlnev SDEX-fájl fejléce.*

Magyarázat: Nem írható a *fájlnev* SDEX-fájl fejléce.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -2600

sqlstate: 38SF0

GSE2601N *A koordináta-rendszer paraméterei nem írhatók a(z) fájlnev SDEX-fájlba.*

Magyarázat: Nem sikerült beírni a koordináta-rendszer paramétereit a *fájlnev* SDEX-fájlba.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -2601

sqlstate: 38SF1

GSE2602N *Nem írhatók az oszlopdefiníciók a(z) fájlnev SDEX-fájlba.*

Magyarázat: Nem sikerült beírni az oszlopdefiníciókat a *fájlnev* SDEX-fájlba.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -2602

sqlstate: 38SF2

GSE2603N A(z) *oszlopnév* oszlopnév meghaladja az SDEX-fájloknál érvényes 32 karakteres határértéket.

Magyarázat: Az *oszlopnév* oszlopnév túllépi az SDEX-fájloknál érvényes 32 bájtos korlátot. Nem történt adatexportálás.

Felhasználói válasz: Az SDEX-fájlba exportálandó adatokhoz adjon meg 32 vagy kevesebb bájtos oszlopnévet.

msgcode: -2603

sqlstate: 38SF3

GSE2604N A(z) *adattípus SQL adattípus a(z) oszlopszám oszlopnál az egyesített kiválasztásban az exportálandó adatok leírásánál nem használható SEDX-fájlokhoz.*

Magyarázat: Az *adattípus SQL* adattípus az *oszlopszám* oszlopnál az egyesített kiválasztásban az exportálandó adatok leírásánál nem használható SEDX-fájlokhoz. Az adatok nem exportálhatók.

Felhasználói válasz: Ne adjon meg egy oszlophoz nem használható adattípust a SELECT utasításban exportálásnál. A DESCRIBE paranccsal ellenőrizheti az összes oszlop adattípusát a SELECT utasítás eredményében.

msgcode: -2604

sqlstate: 38SF4

GSE2605N Nem sikerült írni a(z) *rekordszám rekordot a(z) fájlnev SDEX-fájlban.*

Magyarázat: A *rekordszám* rekord nem írható a *fájlnev* SDEX-fájlban.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -2605

sqlstate: 38SF5

GSE3000N Null SRS-azonosító.

Magyarázat: Térbeli vonatkoztatási rendszer numerikus azonosítója helyett null érték lett átadva a függvénynek vagy a metódusnak.

Felhasználói válasz: Adja meg egy létező térbeli vonatkoztatási rendszer numerikus azonosítóját. A megadott térbeli vonatkoztatási rendszereket lásd a DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetben.

msgcode: -3000

sqlstate: 38SU0

GSE3001N Érvénytelen SRS-azonosító (*srs-azonosító*).

Magyarázat: A függvénynek vagy metódusnak átadott térbeli vonatkoztatási rendszer *srs-azonosító* azonosítója nem ad meg létező térbeli vonatkoztatási rendszert.

Felhasználói válasz: Adja meg a DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetben definiált, létező térbeli vonatkoztatási rendszer numerikus azonosítóját, vagy pedig hozza létre az *srs-azonosító* azonosítónak megfelelő térbeli vonatkoztatási rendszert.

msgcode: -3001

sqlstate: 38SU1

GSE3002N Null egységnev.

Magyarázat: Null érték lett megadva mértékegységként. A mértékegység megadásakor magát az egységet kell használni (például "meter"). Ez nem lehet null érték.

Felhasználói válasz: Függvény vagy metódus hívásakor vagy hagyja el a mértékegységet, vagy létező mértékegységet adjon meg. A használható mértékegységeket lásd a DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE katalógusnézetben.

msgcode: -3002

sqlstate: 38SU2

GSE3003N Ismeretlen egység (*egységnev*).

Magyarázat: A függvénynek vagy metódusnak átadott *egységnev* egység nem ad meg létező mértékegységet.

Felhasználói válasz: Függvény vagy metódus hívásakor vagy hagyja el a mértékegységet, vagy létező mértékegységet adjon meg. A használható mértékegységeket lásd a DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE katalógusnézetben.

msgcode: -3003

sqlstate: 38SU3

GSE3004N Nem támogatott egységátváltás (*egységnev*).

Magyarázat: Az *egységnev* egységre való átváltás nem használható.

Az ST_Area, ST_Buffer, ST_Length és ST_Perimeter függvény nem fogad el lineáris mértékegységet, ha az adott geometria nem vetített (projektív) koordináta-rendszerben van.

Felhasználói válasz: A következő megoldások használhatók:

- Függvény vagy metódus hívásakor hagyja el a mértékegységet.
- Adjon meg szögmértékegységet.
- Az ST_Transform függvénnyel vetítse a geometriát vetített koordináta-rendszerbe. Az alkalmazható térbeli vonatkoztatási rendszert lásd a Spatial Extender DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetében.

msgcode: -3004

sqlstate: 38SU4

GSE3005N Nincs mértékegység a térbeli vonatkoztatási rendszerben.

Magyarázat: A geometria térbeli vonatkoztatási rendszeréhez nem tartozik társított lineáris vagy szögmértékegység. A művelet nem hajtható végre a kért mértékegységben.

Felhasználói válasz: Ábrázolja a geometriát megfelelő térbeli vonatkoztatási rendszerben, amelyhez társított lineáris vagy szögmértékegység tartozik, vagy a művelet kérésekor hagyja el a mértékegység paramétert.

msgcode: -3005

sqlstate: 38SU5

GSE3006N Érvénytelen belső típusazonosító.

Magyarázat: A geometria belső adattípus-azonosítója null érték, és így érvénytelen.

Ez a hiba akkor fordul elő, ha a geometria belső ábrázolása sérült, vagy ha a geometria felépítése nem megfelelő függvénnyel vagy metódussal történt.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a geometria újbóli felépítését a támogatott függvények vagy metódusok valamelyikével.

msgcode: -3006

sqlstate: 38SU6

GSE3007N Ismeretlen belső típusazonosító (típusazonosító).

Magyarázat: A belső típusazonosító (*típusazonosító*) értéke a geometriánál érvénytelen.

Ez a hiba akkor fordul elő, ha a geometria belső ábrázolása sérült, vagy ha a geometria felépítése nem megfelelő függvénnyel vagy metódussal történt.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a geometria újbóli felépítését a támogatott függvények vagy metódusok valamelyikével.

msgcode: -3007

sqlstate: 38SU7

GSE3008N Eltérés a belső típusazonosítóban (típusazonosító1, típusazonosító2).

Magyarázat: Eltérés található a belső adattípus-azonosítók között. A Spatial Extender olyan geometriát várt, amelynek belső adattípus-azonosítója *típusazonosító2*, de helyette olyat olvasott be, amelynek belső adattípus-azonosítója *típusazonosító1*.

Ez a hiba akkor fordul elő, ha a geometria belső ábrázolása

sérült, vagy ha a geometria felépítése nem megfelelő függvénnyel vagy metódussal történt.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a geometria újbóli felépítését a támogatott függvények vagy metódusok valamelyikével.

msgcode: -3008

sqlstate: 38SU8

GSE3009W Érvénytelen elemszám (elemszám).

Magyarázat: A megadott *elemszám* elemszám érvénytelen. A visszaadott érték null volt.

Felhasználói válasz: Ha a geometria nem üres, adjon meg érvényes elemszámot, amely nagyobb nullánál, és nem nagyobb a geometriai gyűjtemény elemeinek maximális számánál.

A geometriai gyűjtemény elemeinek száma az ST_NumGeometries függvénnyel állapítható meg.

Ha a geometria üres, a metódus nem alkalmazható.

msgcode: +3009

sqlstate: 01HS0

GSE3010W Érvénytelen gyűrűszám (gyűrűszám).

Magyarázat: A belső gyűrűhöz megadott *gyűrűszám* szám érvénytelen. A visszaadott érték null volt.

Felhasználói válasz: Ha a sokszögérték nem üres, adjon meg olyan érvényes gyűrűszámot, amely nem kisebb egynél, és nem nagyobb a sokszög belső gyűrűinek számánál.

Ha a sokszög üres, a függvény vagy a metódus nem alkalmazható. A sokszög belső gyűrűinek száma az ST_NumInteriorRings függvénnyel állapítható meg.

msgcode: +3010

sqlstate: 01HS1

GSE3011W Érvénytelen pontszám (pontszám).

Magyarázat: A megadott *pontszám* pontszám érvénytelen. A visszaadott érték null volt.

Felhasználói válasz: Ha a görbeérték nem üres, adjon meg olyan érvényes pontszámot, amely nagyobb nullánál, és nem nagyobb a görbe pontjainak maximális számánál. Ha a görbe üres, a függvény vagy a metódus nem alkalmazható.

A görbe megadásához használt pontok száma az ST_NumPoints függvénnyel állapítható meg.

msgcode: +3011

sqlstate: 01HS2

GSE3012N Érvénytelen DE9-IM mátrix.

Magyarázat: Az ST_Relate függvényhez megadott *mátrix* metszetmátrix érvénytelen. A mátrixnak pontosan 9 karakterből kell állnia, és minden mátrixkarakter csak a következő lehet: 'T', 'F', '0', '1', '2' vagy '*'.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes metszetmátrixot.

msgcode: -3012

sqlstate: 38SU9

GSE3013N A külső gyűrű nem gyűrű.

Magyarázat: A sokszög új külső gyűrűjeként szolgáló egyenessorozat nem gyűrű. Ehhez az egyenessorozatnak egyszerűnek és zártnak kell lennie. E két feltétel közül legalább egy nem teljesül.

Felhasználói válasz: A sokszög új külső gyűrűjeként adjon meg egyszerű és zárt egyenessorozatot.

msgcode: -3013

sqlstate: 38SUA

GSE3014N A belső gyűrű nem gyűrű.

Magyarázat: A sokszög új belső gyűrűjeként szolgáló egyenessorozat nem gyűrű. Ehhez az egyenessorozatnak egyszerűnek és zártnak kell lennie. E két feltétel közül legalább egy nem teljesül.

Felhasználói válasz: A sokszög új belső gyűrűjeként adjon meg egyszerű és zárt egyenessorozatot.

msgcode: -3014

sqlstate: 38SUB

GSE3015N Okkód = okkód. Nem sikerült a transzformáció a térbeli vonatkoztatási rendszerbe (*srs-azonosító*).

Magyarázat: A geometria nem transzformálható az ábrázolásához használt térbeli vonatkoztatási rendszerből az *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszerbe. A sikertelen művelet okkódja: *okkód*.

Az okkódok a következők lehetnek:

-2008 A geometria érvénytelen.

-2018 Nincs elegendő memória a transzformáció végrehajtásához.

-2020 A térbeli vonatkoztatási rendszerek nem kompatibilisek. Mindkét térbeli vonatkoztatási rendszernek közvetlenül vagy közvetve ugyanazon a földrajzi koordináta-rendszeren kell alapulni.

-2021 A kiadódó geometria egy vagy több pontja kívül esik az új térbeli vonatkoztatási rendszer lehetséges terjedelmén. Az eredményül kapott geometria nem ábrázolható az új térbeli vonatkoztatási rendszerben.

-2025 Az új térbeli vonatkoztatási rendszer definíciója érvénytelen.

-2026 Belső hiba történt a geometria vetítése során.

Felhasználói válasz: Ábrázolja a geometriát olyan térbeli vonatkoztatási rendszerben, amely transzformálható az *srs-azonosító* numerikus azonosítójú térbeli vonatkoztatási rendszerbe, vagy a transzformáció céljaként adjon meg másik térbeli vonatkoztatási rendszert.

msgcode: -3015

sqlstate: 38SUC

GSE3016N Nem támogatott átalakítás: *típusazonosító1*, *típusazonosító2*.

Magyarázat: A megkísérelt átalakítási művelet a *típusazonosító1* belső azonosítójú adattípusból a *típusazonosító2* belső azonosítójú adattípusba nem használható. A geometria további feldolgozása nem lehetséges.

Felhasználói válasz: Adjon meg támogatott átalakítási műveletet. Az átalakító függvényekről a további tudnivalókat lásd: IBM DB2 UDB Felhasználói kézikönyv és útmutató.

msgcode: -3016

sqlstate: 38SUD

GSE3020N Érvénytelen Z koordináta és mértékegység kombináció.

Magyarázat: A függvénnyel vagy a metódussal feldolgozandó geometriák ábrázolása a Z koordináták és a mértékegységek szempontjából nem azonos dimenziók használatával történt.

Valamennyi geometriának tartalmaznia kell Z koordinátákat, vagy egyiknek sem. Valamennyi geometriának tartalmaznia kell mértékegységet, vagy egyiknek sem.

Felhasználói válasz: A függvénynek vagy a metódusnak adjon meg olyan geometriákat, amelyek ábrázolása a Z koordináták és a mértékegységek szempontjából azonos dimenziók használatával történt.

msgcode: -3020

sqlstate: 38SUH

GSE3021N Okkód = okkód. Mutatóhiba.

Magyarázat: Belső hiba történt, amikor egy térbeli függvény vagy metódus LOB mutatón hajtott végre műveletet. A visszaadott okkód: *okkód*.

Felhasználói válasz: A műveletnél visszaadott *okkód* magyarázatát nézze meg a DB2 Alkalmazásfejlesztési kézikönyvben, majd ennek megfelelően javítsa a hibát. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3021

sqlstate: 38SUI

GSE3022N **Az ábrázolás túl hosszú** (*hozzáfűzött-hossz - irt-hossz bájt*).

Magyarázat: A geometria Geographic Markup Language (GML) nyelvű, közismert szöveges (WKT), közismert bináris (WKB) vagy alakzatábrázolása túl hosszú lenne. A *hozzáfűzött-hossz* bájtól csak *irt-hossz* bájt fűzhető hozzá a kódoláshoz. A geometria ábrázolása nem hozható létre.

Felhasználói válasz: Egyszerűsítse a geometriát a nem alapvető pontok elhagyásával. Ehhez az eljáráshoz az ST_Generalize függvény használható. Másik megoldásként ossza fel a geometriát több kisebb részre.

msgcode: -3022

sqlstate: 38SUJ

GSE3023N **Az ábrázolás túl rövid** (*hossz bájt*).

Magyarázat: A geometria ábrázolása a közismert bináris (WKB) vagy az alakzatábrázolásban mindössze *hossz* bájt hosszúságú. Üres geometriánál legalább 4 bájt szükséges az alakzatábrázoláshoz, pontosan 5 bájt a közismert bináris ábrázoláshoz, míg a nem üres geometriáknál legalább 9 bájt szükséges a közismert bináris ábrázoláshoz. A bináris ábrázolásnak emellett elegendően hosszúnak kell lennie a geometria összes pontjának befogadásához.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes közismert bináris vagy alakzatábrázolást a függvénynek vagy a metódusnak.

msgcode: -3023

sqlstate: 38SUK

GSE3024N **A belső geometria túl rövid.**

Magyarázat: A geometria belső ábrázolása túl rövid. További feldolgozása nem lehetséges.

Ez a hiba akkor fordul elő, ha a geometria belső ábrázolása sérült, vagy ha a geometria felépítése nem megfelelő függvénnyel vagy metódussal történt.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a geometria újbóli felépítését a támogatott függvények vagy metódusok valamelyikével.

msgcode: -3024

sqlstate: 38SUL

GSE3025N **Következetlen geometria.**

Magyarázat: A geometriaérték ellentmondásos, így nem dolgozható fel.

Felhasználói válasz: Hozza létre újra a geometriát érvényes bináris vagy szöveges ábrázolásból.

msgcode: -3025

sqlstate: 38SUM

GSE3026N **Következetlen a pontok száma** (*jelzett-szám - adatszám*).

Magyarázat: A geometria egy belső paramétere azt jelzi, hogy a geometriai adatok *jelzett-szám* pontot tartalmaznak. A geometria tényleges adatai viszont *adatszám* pontot tartalmaznak. Ezen ellentmondás miatt a geometria nem használható a feldolgozásban.

Ez a hiba akkor fordul elő, ha a geometria belső ábrázolása sérült, vagy ha a geometria felépítése nem megfelelő függvénnyel vagy metódussal történt.

Felhasználói válasz: Hozza létre újra a geometriát a Spatial Extender rendszerben támogatott függvények vagy metódusok segítségével.

msgcode: -3026

sqlstate: 38SUN

GSE3027N **A pont üres.**

Magyarázat: Üres ponthoz nem adható meg X koordináta, Y koordináta, Z koordináta vagy mértékegység.

Ha a pontot az ST_Point függvénnyel építi fel, a pont X és Y koordinátájának null értékűnek kell lennie. Továbbá ekkor nem adható meg null értéken kívüli Z koordináta vagy mértékegység.

Ha az ST_X, ST_Y, ST_Z vagy ST_M változót használja üres pont módosításához, a pont X és Y koordinátájának null értékűnek kell lennie. Null értéken kívüli Z koordináta vagy mértékegység nem adható meg.

Felhasználói válasz: Használja az ST_X, ST_Y, ST_Z vagy ST_M változót a nem üres pontok módosításához, vagy építse fel a pontot nem null értékű X és Y koordinátákkal.

msgcode: -3027

sqlstate: 38SUO

GSE3028N **Ellentmondásos koordináták.**

Magyarázat: Új pont felépítésekor az X és az Y koordinátát is meg kell adni. Ekkor mindkét koordinátának null vagy ettől eltérő értékűnek kell lennie.

Ha mindkét koordináta értéke null, az eredményül kapott pont üres lesz. Ebben az esetben null értéken kívüli Z koordináta vagy mértékegység nem adható meg.

Felhasználói válasz: Adjon meg null értéket az X és az Y koordinátához, vagy mindkettőhöz ettől eltérőt.

msgcode: -3028

sqlstate: 38SUP

GSE3029N **Érvénytelen bájtrend bájtrend.**

Magyarázat: A geometria bináris ábrázolásában a bájtrend 0 (nulla) vagy 1 (egy) lehet, de ez *bájtrend*.

A közismert bináris ábrázolásban a 0 (nulla) bájtrend

"legnagyobb helyiérték a végén", az 1 (egy) bájtrendet "legkisebb helyiérték a végén" formátumot jelez.

Felhasználói válasz: Javítsa a bináris ábrázolásban a bájtrendet úgy, hogy az 0 (nulla) vagy 1 (egy) legyen.

msgcode: -3029

sqlstate: 38SUQ

GSE3030N Érvénytelen számú pont (pontok-száma) a geometriában.

Magyarázat: A geometria érvénytelen számú pontot (*pontok-száma*) tartalmaz. Ez a szám nem lehet kisebb nullánál.

Ha a geometria nem üres, a következő feltételeket kell kielégíteni:

pont A geometriának pontosan egy pontot kell tartalmaznia.

egyenessorozat

Definiálásához a geometriának két vagy több pontot kell tartalmaznia.

sokszög Definiálásához a geometriának három vagy több pontot kell tartalmaznia.

Felhasználói válasz: Építse fel a geometriát a Spatial Extender rendszerben használható függvények vagy metódusok segítségével.

msgcode: -3030

sqlstate: 38SUR

GSE3031N Érvénytelen kiterjedés (min-koord - max-koord) a geometriában.

Magyarázat: A geometria kiterjedése valamelyik dimenzióban érvénytelen. Valamennyi dimenzióban igaz, hogy a *min-koord* minimális koordináta nem lehet nagyobb a *max-koord* maximális koordinátánál.

Felhasználói válasz: Építse fel a geometriát a Spatial Extender rendszerben használható függvények vagy metódusok segítségével.

msgcode: -3031

sqlstate: 38SUS

GSE3032N Összesítési hiba.

Magyarázat: A térbeli összesítés számításakor ellentmondás fordult elő a belső azonosítók között.

Az összesítő függvények nem használhatók a következő esetekben:

- Particionált környezetben.
- Térbeli összesítést tartalmazó lekérdezésben, ha abban GROUP BY tagmondattal szerepel.
- Ha nem a DB2 MAX összesítő függvénye szerepel, hanem bármilyen más függvény.

- Az összesítő függvény nem megfelelő környezetben való használatakor.

Felhasználói válasz: Ügyeljen arra, hogy az összesítő függvényt a Spatial Extender előírásainak megfelelően használja.

msgcode: -3032

sqlstate: 38SUT

GSE3033N Érvénytelen bináris adatok (típusazonosítók: típusazonosító1, típusazonosító2).

Magyarázat: A térbeli függvénynek vagy metódusnak bemenetként átadott bináris adatoknak *típusazonosító2* adattípusú geometriát kell ábrázolniuk. A függvénynek vagy metódusnak ténylegesen átadott adatok azonban *típusazonosító1* adattípusú geometriát írnak le. Nem építhető fel geometria.

Felhasználói válasz: Hívjon olyan függvényt vagy metódust, amely *típusazonosító2* adattípusú geometriát épít fel, vagy javítsa úgy a bináris ábrázolást, hogy az *típusazonosító1* adattípusú geometriát írjon le.

msgcode: -3033

sqlstate: 38SUU

GSE3034N Érvénytelen szöveges adatok (típusazonosítók: típusazonosító1, típusazonosító2).

Magyarázat: A térbeli függvénynek vagy metódusnak bemenetként átadott bináris adatoknak *típusazonosító2* adattípusú geometriát kell ábrázolniuk. A függvénynek ténylegesen átadott adatok azonban *típusazonosító1* adattípusú geometriát írnak le. Nem építhető fel geometria.

Felhasználói válasz: Hívjon olyan függvényt, amely *típusazonosító2* adattípusú geometriát épít fel, vagy javítsa úgy a szöveges ábrázolást, hogy az *típusazonosító1* adattípusú geometriát írjon le.

msgcode: -3034

sqlstate: 38SUV

GSE3035W A görbe nem változott.

Magyarázat: A görbe változatlan maradt, mivel a görbéhez hozzáfűzni kívánt megadott pont üres.

Felhasználói válasz: A görbéhez vegyen fel nem üres pontot.

msgcode: +3035

sqlstate: 01HS3

GSE3036W A geometria pontatlan.

Magyarázat: A kiadódó geometria nem ábrázolható pontosan a térbeli vonatkoztatási rendszerben. Az egyik léptéktényező túl kicsi, és nem teszi lehetővé a kiadódó geometria minden pontjának megfelelő pontosságú ábrázolását.

Tekintsünk például egy egyenessorozatot a közismert 'linestring m (10 10 8, 10 11 12)' szöveges megadással olyan térbeli vonatkoztatási rendszerben ábrázolva, amelyben X és az Y koordináták léptéktényezője egyaránt egy (1). Ha az ST_MeasureBetween függvényt alkalmazzuk erre az egyenessorozatra, és a mértékegység felső és alsó határa rendre 9 és 10, a kiadódó egyenessorozat a közismert szöveges megadásnál 'linestring m (10 10.25 9, 10 10.50 10)' lesz. Az Y koordináták egy (1) értékű léptéktényezője azonban a tört értékek ábrázolását nem teszi lehetővé. A 10.25 és a 10.50 koordinátaérték nem ábrázolható kerekítés nélkül, ami viszont pontatlan eredményt adna. Az ilyen koordinátákat eltávolítja a rendszer a geometriából.

Felhasználói válasz: Ábrázolja a geometriát nagyobb léptéktényezőjű térbeli vonatkoztatási rendszerben. Másik megoldásként válasszon más, a kiadódó geometriát befolyásoló paramétereket.

msgcode: +3036

sqlstate: 01HS4

GSE3037N Érvénytelen GML, a várt *kar* helyett a(z) szöveg szerepel a(z) pozíció pozíciónál.

Magyarázat: A *kar* karakterre lett volna szükség a geometria Geography Markup Language ábrázolásában, de helyette a *szöveg* található a *pozíció* pozíciónál. A GML ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a GML ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3037

sqlstate: 38SUW

GSE3038N Érvénytelen GML, a várt *várt-elem* helyett a(z) *adott-elem* szerepel a(z) pozíció pozíciónál.

Magyarázat: A geometria Geography Markup Language ábrázolásában az *adott-elem* található a *pozíció* pozíciónál, de itt a *várt-elem* szükséges. A GML ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a GML ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3038

sqlstate: 38SUX

GSE3039N Érvénytelen GML, a várt szám helyett a(z) szöveg szerepel a(z) pozíció pozíciónál.

Magyarázat: A geometria Geography Markup Language ábrázolásában a nem várt *szöveg* található a *pozíció* pozíciónál. Itt koordinátaértéket megadó számnak kellene szerepelnie. A GML ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a GML ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3039

sqlstate: 38SUY

GSE3040N Érvénytelen GML típus (*típus*).

Magyarázat: Érvénytelen *típus* típus lett megadva a geometria Geography Markup Language ábrázolásában. A GML nyelvben pontok, egyenessorozatok, sokszögek, többszörös pontok, többszörös egyenessorozatok és többszörös sokszögek használhatók. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a GML ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3040

sqlstate: 38SUZ

GSE3041N A GML pont egynél több koordinátakészlettel rendelkezik.

Magyarázat: A Geography Markup Language használatával ábrázolt pontok csak egy koordinátakészlettel rendelkezhetnek. A megadott ponthoz egynél több koordinátakészlet tartozik. A GML ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a GML ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3041

sqlstate: 38SV0

GSE3042N Nem olvasható szám bájt a helymeghatározóból a(z) eltolás eltolásnál. Az adatok teljes hossza(z) hossz.

Magyarázat: Kísérlet történt *szám* bájt olvasására a helymeghatározóból az *eltolás* értékétől kezdve. Ez azonban meghaladja a helymeghatározóval hivatkozott *hossz* teljes hosszúságot. Az adatok valószínűleg csonkolva lesznek.

A geometriák bináris ábrázolásánál a bináris ábrázolás érvénytelen bináris kódolást jelezhet. Ekkor a kódolt geometria kevesebb pontot tartalmaz, mint amennyit a fejléc jelez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa a geometria ábrázolását. Ügyeljen arra, hogy a bináris vagy szöveges ábrázolás ne legyen csonkolva a Spatial Extender függvénynek való átadás előtt.

msgcode: -3042

sqlstate: 38SV1

GSE3043N Érvénytelen számú elem (*elemek-száma*).

Magyarázat: A geometria bináris ábrázolásában jelzett *elemek-száma* elemszám érvénytelen. Az elemek számának nagyobbak kell lennie nullánál, és meg kell egyeznie a kódolásban megadott tényleges elemszámmal.

Felhasználói válasz: Adja meg az elemek helyes számát, vagy adja át az összes elemet a geometria számára.

msgcode: -3043

sqlstate: 38SV2

GSE3044N Érvénytelen számú gyűrű (*gyűrűk-száma*).

Magyarázat: A sokszög vagy a többszörös sokszög bináris ábrázolásában jelzett *gyűrűk-száma* gyűrűszám érvénytelen. A gyűrűk számának nagyobbak kell lennie nullánál, és meg kell egyeznie a kódolásban megadott tényleges elemszámmal.

Felhasználói válasz: Adja meg a gyűrűk helyes számát vagy az összes gyűrűt a geometria számára.

msgcode: -3044

sqlstate: 38SV3

GSE3045N Érvénytelen elemeltolás (*elemeltolás*) az alakzatban.

Magyarázat: A geometria alakzatábrázolásában érvénytelen eltolás (*elemeltolás*) található az alakzat egyik eleménél. Az elemeltolás nem lehet kisebb nullánál, és minden elemeltolásnak nagyobbak kell lennie az előzőnél. Az alakzatábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa az alakzatábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3045

sqlstate: 38SV4

GSE3046N Érvénytelen típusazonosító (*típusazonosító*) az alakzatban.

Magyarázat: A geometria alakzatábrázolása érvénytelen típusazonosítót (*típusazonosító*) tartalmaz. Valószínűleg sérültek az alakzatadatok. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa a geometria alakzatábrázolását.

msgcode: -3046

sqlstate: 38SV5

GSE3047N Érvénytelen hossz (*alakzathossz*) a(z) típus típusú alakzatkódolásnál, csak *várt-hossz* bájt szükséges.

Magyarázat: Az alakzatkódolás *alakzat-hossz* bájtot tartalmaz, amely túl hosszú. A megadott *típus* típusú geometria kódolásához csak *várt-hossz* bájt szükséges. Valószínűleg sérültek az alakzatadatok. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa a geometria alakzatábrázolását.

msgcode: -3047

sqlstate: 38SV6

GSE3048N Érvénytelen WKT formátum, a *várt kar* karakter helyett a(z) *szöveg* szerepel.

Magyarázat: A *kar* karakter lett volna szükséges a geometria közismert szöveges ábrázolásában, de helyette a *szöveg* található. A közismert szöveges ábrázolás érvénytelen. Itt tartok A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a közismert szöveges ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3048

sqlstate: 38SV7

GSE3049N Érvénytelen WKT formátum, a *várt szám* helyett a(z) *szöveg* szerepel.

Magyarázat: A nem *várt szöveg* szöveg található a geometria közismert szöveges ábrázolásában. Itt koordinátaértéket megadó számnak kellene szerepelnie. A közismert szöveges ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a közismert szöveges ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3049

sqlstate: 38SV8

GSE3050N Nem *várt zárójel* a WKT formátumban a(z) *szöveg* szövegnél.

Magyarázat: Váratlan nyitó vagy záró zárójel található a geometria közismert szöveges ábrázolásában a *szöveg* szövegnél. A közismert szöveges ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a közismert szöveges ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3050

sqlstate: 38SV9

GSE3051N Zárójelprobléma a WKT formátumban, zárójel lenne szükséges.

Magyarázat: A közismert szöveges ábrázolás váratlanul véget ért. Itt a *zárójel* zárójelnek kellene állni. A közismert szöveges ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a közismert szöveges ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3051

sqlstate: 38SVA

GSE3052N Ismeretlen típus típus a WKT formátumban.

Magyarázat: A geometria közismert szöveges ábrázolása az ismeretlen *típus* típust tartalmazza. A közismert szöveges ábrázolás érvénytelen. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

Felhasználói válasz: Javítsa a közismert szöveges ábrázolást, és építse fel újra a geometriát.

msgcode: -3052

sqlstate: 38SVB

GSE3053N Érvénytelen típusazonosító (típusazonosító) a WKB formátumban.

Magyarázat: A geometria közismert bináris ábrázolása az ismeretlen *típusazonosító* típusazonosítót tartalmazza. Valószínűleg sérültek az adatok. A Spatial Extender nem tudja felépíteni a geometriát.

A geometriai gyűjtemény különálló elemeinek (többszörös pont, többszörös egyenessorzat vagy többszörös sokszög) a geometriai gyűjteményével azonos mutatót kell tartalmazniuk a Z és M koordinátáknál.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze és javítsa a geometria közismert bináris ábrázolását.

msgcode: -3053

sqlstate: 38SVC

GSE3300N Érvénytelen rácsméret (rácsméretszám).

Magyarázat: A *rácsméretszám* pozícióval azonosított rácsméret érvénytelen. A rácsindexnek a CREATE INDEX utasítással való létrehozásakor a következő érvénytelen megadások valamelyike történt:

- Nullánál kisebb szám lett megadva az első, a második vagy a harmadik rácsszint rácsméretéért.
- Nulla lett megadva az első rácsszint rácsméretéért.
- A második rácsszinthez megadott rácsméret kisebb az első rácsszint rácsméreténél, de nem nulla.
- A harmadik rácsszinthez megadott rácsméret kisebb a második rácsszint rácsméreténél, de nem nulla.

- A harmadik rácsszinthez megadott rácsméret nagyobb nullánál, de a második rácsszinthez megadott rácsméret nulla.

Az ST_GetIndexParms függvény segítségével lekérhető az index létrehozásakor a paramétereknél használt értékek.

Felhasználói válasz: Dobja el a rácsindexet, és hozzon létre újat érvényes rácsméretekkel.

msgcode: -3300

sqlstate: 38SI0

GSE3301N Érvénytelen z-sorrend paraméter (paraméterszám).

Magyarázat: Egy z-sorrend indexnél a *paraméterszám* pozíciójával azonosított paraméter érvénytelen értéket tartalmaz. A geometriát majdan tartalmazó index létrehozásához használt CREATE INDEX utasításban a következő érvénytelen megadások valamelyike történt:

- Null érték lett megadva a paraméterhez.
- Negatív szám lett megadva egy léptéktényezőhöz (ez csak a 2-es és 4-es paraméterszámra vonatkozik).

Az ST_GetIndexParms függvény segítségével lekérhető az index létrehozásakor a paramétereknél használt értékek.

Felhasználói válasz: Dobja el a térbeli z-sorrend indexet, és hozzon létre újat érvényes paraméterekekkel.

msgcode: -3301

sqlstate: 38SI1

GSE3302N Nincs indexelendő pont.

Magyarázat: A z-sorrend index segítségével indexelendő geometria nem pont. A z-sorrend index csak pontoknál használható, így az indexbejegyzés nem állítható elő.

Felhasználói válasz: Ne szűrjön be ponttól különböző geometriát olyan oszlopba, amelyen z-sorrend indexet definiáltak. Dobja el az indexet, vagy ne szűrje be a geometriát.

msgcode: -3302

sqlstate: 38SI2

GSE3303N Érvénytelen négyes fa paraméter (paraméterszám).

Magyarázat: Érvénytelen paraméter lett megadva a négyes fa index létrehozásakor. A paramétert a *rácsméretszám* pozíciója azonosítja.

A következő megadások valamelyike történt:

- Null érték lett megadva a paraméterhez.
- Negatív szám lett megadva egy léptéktényezőhöz (ez csak a 3-as és 5-ös paraméterszámra vonatkozik).
- Az első paraméterre egynél kisebb érték lett megadva.

Az ST_GetIndexParms függvény segítségével lekérhető az index létrehozásakor megadott paraméterekértékek.

Felhasználói válasz: Dobja el a térbeli négyes fa indexet, és hozzon létre újat érvényes paraméterekkel.

msgcode: -3303

sqlstate: 38SI3

GSE3400C Ismeretlen hibakód hiba.

Magyarázat: A geometria feldolgozásakor a *hibakód* kódú belső hiba fordult elő.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a hibát, és forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3400

sqlstate: 38SS0

GSE3402C Kevés a memória.

Magyarázat: Nem állt rendelkezésre elegendő memória a hívott függvény vagy metódus végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Biztosítson több memóriát a függvényt vagy a metódust végrehajtó DB2 folyamat számára.

msgcode: -3402

sqlstate: 38SS2

GSE3403N Érvénytelen geometriatípus.

Magyarázat: Érvénytelen geometriatípus lett átadva a hívott függvénynek vagy metódusnak.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes geometriát. A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference (Felhasználói kézikönyv és útmutató).

msgcode: -3403

sqlstate: 38SS3

GSE3405N Túl sok elem lett megadva.

Magyarázat: A geometria bináris vagy szöveges ábrázolásában az elemek jelzett száma nagyobb az átadott elemek tényleges számánál. Túl nagy az elemek jelzett száma, vagy nem az összes elem lett átadva.

Felhasználói válasz: Adja meg az elemek helyes számát, vagy adja át az összes elemet a geometria számára.

msgcode: -3405

sqlstate: 38SS5

GSE3406N Helytelen geometriatípus.

Magyarázat: Helytelen geometriatípus lett átadva a hívott függvénynek vagy metódusnak. Például egyenessorozat lett átadva olyan függvénynek vagy metódusnak, amely csak

sokszöveget fogad el bemenetként.

Felhasználói válasz: A függvénynek vagy metódusnak adjon át olyan geometriatípust, amelyet az fel tud dolgozni, vagy pedig használjon olyan függvényt vagy metódust, amely elfogadja az átadni kívánt geometriatípust.

msgcode: -3406

sqlstate: 38SS6

GSE3407N Túl hosszú a szöveg.

Magyarázat: A geometria túl sok, a közismert szöveges ábrázolásba konvertálandó részletet tartalmaz. A közismert szöveges ábrázolás meghaladja a megengedett hosszúságot (2 gigabájt).

Felhasználói válasz: Egyszerűsítse a geometriát - például az ST_Generalize függvénnyel -, vagy konvertálja a geometriát közismert bináris ábrázolásába.

msgcode: -3407

sqlstate: 38SS7

GSE3408N Érvénytelen paraméterérték.

Magyarázat: Érvénytelen paraméter fordult elő.

Felhasználói válasz: A függvény helyes szintaxisát lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference, majd hajtsa végre újból a műveletet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3408

sqlstate: 38SS8

GSE3409N Érvénytelen geometria előállítása történt.

Magyarázat: A függvényhez vagy a metódushoz megadott paraméterek érvénytelen geometriát eredményeztek; például érvénytelen alakzatábrázolást. Érvénytelen geometria az, amely megsérti a geometria tulajdonságait.

Felhasználói válasz: Építse fel újra a geometriát érvényes ábrázolásból.

msgcode: -3409

sqlstate: 38SS9

GSE3410N Inkompatibilis geometriák.

Magyarázat: A függvény vagy a metódus két, adott típusú geometriát várt, de nem ezeket kapta. Például az ST_AddPoint függvény két geometriát vár: egy ábrázolást és egy pontot.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan geometriákat, amelyeket a függvény vagy a metódus érvényes bemenetként elfogad. A függvény vagy a metódus érvényes geometriatípusait lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3410

sqlstate: 38SSA

GSE3411N Érvénytelen geometria.

Magyarázat: A függvény vagy a metódus nem tudja feldolgozni az átadott geometriát, mivel a geometria egy vagy több tulajdonsága megsérti a geometria integritását.

Felhasználói válasz: Az ST_IsValid függvénnyel megvizsgálhatja a geometria érvényességét. Építse fel újra a geometriát megfelelő ábrázolásból, ha az érvénytelen.

msgcode: -3411

sqlstate: 38SSB

GSE3412N Túl sok pont.

Magyarázat: A geometria felépítése meghaladta az 1 megabájtos tárolási határértéket; a geometria túl sok pontot tartalmaz.

Felhasználói válasz: Építsen fel kevesebb pontból álló geometriát, vagy ha lehetséges, töröljön néhány pontot. A teljesítmény és a tárigény szempontjait figyelembe véve csak azokat a pontokat adja meg, amelyek szükségesek a geometria összeállításához.

msgcode: -3412

sqlstate: 38SSC

GSE3413N Túl kicsi a geometria.

Magyarázat: Az ST_Difference, ST_Intersection, ST_SymDifference vagy ST_Union függvénnyel visszaadott geometria túl kicsi a pontos ábrázoláshoz az aktuális térbeli vonatkoztatási rendszerben.

Ez fordul elő például akkor, ha a belső számítás egy nagyon keskeny sokszöget épít fel, de a térbeli vonatkoztatási rendszer léptéktényezője olyan kicsi, hogy a geometria egyenessorozattá esne össze, ha ebben a térbeli vonatkoztatási rendszerben ábrázolnák. Így elveszítené sokszög tulajdonságát.

Felhasználói válasz: Használjon nagyobb felbontást lehetővé tevő térbeli vonatkoztatási rendszert a számításához. Az ST_Transform függvénnyel a geometriát az egyik térbeli vonatkoztatási rendszerből egy másikba konvertálhatja.

msgcode: -3413

sqlstate: 38SSD

GSE3414N Tartományon kívüli puffer.

Magyarázat: Az ST_Buffer függvény a megadott geometria körül olyan puffert hozott létre, amely kívül esik a térbeli vonatkoztatási rendszerre érvényes koordináták tartományán.

Az egyes dimenziók minimális és maximális abszolút értékének meghatározásához lásd a Spatial Extender DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetét. Ezeket az értékeket nem haladhatja meg a számított puffer.

Felhasználói válasz: Csökkentse a puffer számításánál használt távolságot, vagy változtassa meg a számítás végrehajtására szolgáló térbeli vonatkoztatási rendszert. Az ST_Transform függvénnyel a geometriát az egyik térbeli vonatkoztatási rendszerből egy másikba konvertálhatja.

msgcode: -3414

sqlstate: 38SSE

GSE3415N Érvénytelen léptéktényező.

Magyarázat: A négy dimenzió (X, Y, Z és M) egyikénél sem lehet a léptéktényező egynél kisebb.

Felhasználói válasz: Használjon megfelelően megadott térbeli vonatkoztatási rendszert a geometria ábrázolásához.

msgcode: -3415

sqlstate: 38SSF

GSE3416N Tartományon kívüli koordináta.

Magyarázat: Egy koordináta nem ábrázolható a térbeli vonatkoztatási rendszerben, mivel legalább egy dimenzióban túllépi a lehetséges minimális vagy maximális abszolút értéket a rendszer értéktartományában.

Az egyes dimenziók minimális és maximális abszolút értékének meghatározásához lásd a Spatial Extender DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetét.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg, hogy a koordináta értéke helyes-e. Ha igen, ellenőrizze, hogy ez megfelel-e a használt térbeli vonatkoztatási rendszer kiterjedésének. A térbeli vonatkoztatási rendszer ismertetését lásd a DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetben.

msgcode: -3416

sqlstate: 38SSG

GSE3417N Érvénytelen a koordináta-rendszer megadása.

Magyarázat: Egy vagy több hiba fordul elő a geometria térbeli vonatkoztatási rendszerének alapjául szolgáló koordináta-rendszer definíciójának szöveges ábrázolásában. Az ábrázolás nem konvertálható érvényes vetítésbe.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a térbeli vonatkoztatási rendszer koordináta-rendszerének megadását. Másik megoldásként építse fel a geometriát olyan térbeli vonatkoztatási rendszerben, amelyhez érvényes koordináta-rendszer tartozik. Az ST_EqualCoordsys függvénnyel önmagával összehasonlítva a koordináta-rendszert ellenőrizhető a megadás.

msgcode: -3417

sqlstate: 38SSH

GSE3418N Vetítési hiba.

Magyarázat: Hiba történt egy geometria másik térbeli vonatkoztatási rendszerbe való vetítésekor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a geometria belül van-e a vetítés érvényes tartományán.

msgcode: -3418

sqlstate: 38SSI

GSE3419N Sokszögyűrűk átfedése.

Magyarázat: A sokszög gyűrűi átfedik egymást. Definíció szerint a sokszög belső és külső gyűrűi nem fedhetik át egymást. Ez azt jelenti, hogy a gyűrűk csak érinthetik, de nem metszhetik egymást.

Felhasználói válasz: A sokszöghöz olyan koordinátákat adjon meg, amelyeknél a gyűrűk nem fedik át egymást. Ügyeljen arra, hogy a geometria térbeli vonatkoztatási rendszerének léptéktényezői hatással vannak a pontosságra.

msgcode: -3419

sqlstate: 38SSJ

GSE3420N Túl kevés pont.

Magyarázat: A hiba oka a következők egyike:

- Az egyenessorozatoknak legalább két pontból kell állniuk, a sokszögeknek pedig legalább négyből.
- A geometria a megadott pontokból nem építhető fel.

Ha a felépítendő geometria üres, ezek a szabályok nem érvényesek.

Felhasználói válasz: Építse fel újra a geometriát érvényes pontthalmazból.

msgcode: -3420

sqlstate: 38SSK

GSE3421N A sokszög nem zárt.

Magyarázat: A sokszöget megadó belső és külső gyűrűknek zártnak kell lenniük. Egy gyűrű akkor zárt, ha a kezdő- és végpontja azonos az X és az Y dimenzióban. Ha a sokszög Z koordinátákkal is rendelkezik, akkor a kezdő- és végpont Z koordinátáinak is meg kell egyezniük. Ez a szabály nem vonatkozik a mértékegységre, amely eltérő lehet a kezdő- és a végpontnál.

Felhasználói válasz: A sokszöghöz adjon meg olyan belső és külső gyűrűt, amelyek azonos kezdő- és végponttal rendelkeznek az X és az Y dimenzióban. Ha a sokszöghöz Z koordináták is tartoznak, akkor a kezdő- és a végpont Z koordinátájának is azonosnak kell lennie. Ha a sokszög mértékegységgel rendelkezik, a kezdő- és a végpont eltérő is lehet.

msgcode: -3421

sqlstate: 38SSL

GSE3422N Érvénytelen külső gyűrű.

Magyarázat: A sokszög külső gyűrűje érvénytelen.

A sokszög külső gyűrűjének magában kell foglalnia az összes belső gyűrűt. Az összes belső gyűrűnek teljesen a külső gyűrű által megadott területen belül kell lennie, és ezek nem metszhetik a külső gyűrűt.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan geometriát, amely a belső és a külső gyűrűk érvényes készletét tartalmazza, ahol a belső gyűrűk teljesen a külső gyűrű által bezárt területen belülre esnek.

Ha a geometria több sokszöget tartalmaz, használjon többszörös sokszöget.

msgcode: -3422

sqlstate: 38SSM

GSE3423N Nincs területe a sokszögnek.

Magyarázat: A megadott sokszögnek nincs olyan belső területe, amely az X és Y dimenzióban nem üres halmazt fedne le.

A geometria csak akkor sokszög, ha koordinátái az x és Y koordinátákkal megadott kétdimenziós térben két dimenzióra terjednek ki.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan sokszöget, amely nem üres területet foglal magába. Ha a sokszög üres, építsen fel üres sokszöget.

msgcode: -3423

sqlstate: 38SSN

GSE3424N Külső gyűrűk átfedése.

Magyarázat: Egy többszörös sokszögben a különálló sokszögek külső gyűrűi átfedik egymást. A többszörös sokszöget alkotó egyes sokszögek nem fedhetik át egymást, és a határok csak véges számú pontban érintkezhetnek. Ez azt jelenti, hogy a sokszögeknek nem lehetnek közös egyenesszakaszai.

A geometria ábrázolásához használt térbeli vonatkoztatási rendszer léptéktényezői hatással vannak a koordinátákra alkalmazott pontosságra. A geometria térbeli vonatkoztatási rendszerben való ábrázolásba való konvertálásakor végrehajtott kerekítési műveletek a pontosság csökkenését, és így ezt a hibát okozhatják.

Felhasználói válasz: A sokszöghöz olyan koordinátákat adjon meg, amelyeknél a gyűrűk nem fedik át egymást.

Ügyeljen arra, hogy a térbeli vonatkoztatási rendszer léptéktényezői hatással vannak a pontosságra.

A geometria ábrázolásához használt térbeli vonatkoztatási rendszer léptéktényezőit lásd a Spatial Extender DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetében.

msgcode: -3424

sqlstate: 38SSO

GSE3425N Önmagát metsző sokszög.

Magyarázat: Egy sokszög gyűrűje nem metszheti önmagát. A gyűrű keresztezésekor a sokszög egyes gyűrűin lévő kezdő- és a végpontokat kétszer kell elérni. Minden egyéb pont csak egyszer érhető el. Ez igaz a sokszög gyűrűit alkotó egyenesszakaszokra is.

A geometria ábrázolásához használt térbeli vonatkoztatási rendszer léptéktényezői hatással vannak a koordinátákra alkalmazott pontosságra. A geometria térbeli vonatkoztatási rendszerben való ábrázolásba való konvertálásakor végrehajtott kerekítési műveletek a pontosság csökkenését, és így ezt a hibát okozhatják.

Felhasználói válasz: Építsen fel érvényes sokszöget, amelyben a gyűrűk nem metszik egymást.

A geometria ábrázolásához használt térbeli vonatkoztatási rendszer léptéktényezőit lásd a Spatial Extender DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS katalógusnézetében.

msgcode: -3425

sqlstate: 38SSP

GSE3426N Érvénytelen elemszám.

Magyarázat: A geometria bináris vagy szöveges ábrázolásában az elemek jelzett száma nem egyezik meg az átadott elemek tényleges számával. Vagy a szám kicsi, vagy túl sok elem lett átadva a függvénynek vagy a metódusnak.

Felhasználói válasz: Adja meg az elemek helyes számát, vagy adja át az összes elemet a geometria számára.

msgcode: -3426

sqlstate: 38SSQ

GSE3427N Inkompatibilis térbeli vonatkoztatási rendszerek.

Magyarázat: A két térbeli vonatkoztatási rendszer nem kompatibilis. Ezek nem alakíthatók át egymásba, illetve nem hasonlíthatók össze egymással. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Adjon meg két kompatibilis térbeli vonatkoztatási rendszert.

msgcode: -3427

sqlstate: 38SSR

GSE3428N A BLOB túl kicsi.

Magyarázat: A geometria megadott bináris ábrázolásában túl kevés a bájtok száma.

Felhasználói válasz: Adja meg a geometria érvényes bináris ábrázolását.

msgcode: -3428

sqlstate: 38SSS

GSE3429N Érvénytelen geometriatípus.

Magyarázat: Érvénytelen belső geometriatípus fordult elő. A geometria nem érvényes, és további feldolgozása nem lehetséges.

Felhasználói válasz: Építse fel újra a geometriát érvényes bináris vagy szöveges ábrázolásból.

msgcode: -3429

sqlstate: 38SST

GSE3430N Érvénytelen bájtrend.

Magyarázat: A geometria bináris ábrázolásában a bájtrend érvénytelen értéket tartalmaz. A bájtrend csak 0 (nulla) vagy 1 (egy) lehet.

A közismert bináris ábrázolásban a 0 (nulla) értékű bájtrend "legnagyobb érték a végén", az 1 (egy) értékű bájtrend "legkisebb érték a végén" formátumot jelez.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes bájtrendet a geometria bináris ábrázolásában.

msgcode: -3430

sqlstate: 38SSU

GSE3431N Üres geometria.

Magyarázat: Üres geometria lett átadva az ST_AsBinary függvénynek, de ez nem megengedett bemenet.

Felhasználói válasz: Szerkessze az SQL utasítást úgy, hogy csak nem üres geometriák kerüljenek átadásra az ST_AsBinary függvénynek. Például a WHERE tagmondatban az ST_IsEmpty függvénnyel kizárhatja az üres geometriákat.

msgcode: -3431

sqlstate: 38SSV

GSE3432N Érvénytelen végpont.

Magyarázat: A megadott pontot görbéhez kívánja hozzáfűzni, de ez érvénytelen.

Felhasználói válasz: Érvényes pontot adjon meg a hozzáfűzéshez.

msgcode: -3432

sqlstate: 38SSW

GSE3433N A pont nem található.

Magyarázat: A megadott pontot módosítani vagy eltávolítani kívánja, de ez nem létezik a görbén.

Felhasználói válasz: A görbén lévő pontot adjon meg.

msgcode: -3433

sqlstate: 38SSX

GSE3500N A példány útvonala nem található.

Magyarázat: A geokódolót megvalósító függvény nem találja a DB2 példányának útvonalát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a DB2 és az IBM DB2 Spatial Extender megfelelő telepítését. Ügyeljen arra, hogy a DB2INSTANCE környezeti változó a függvényt végrehajtó folyamatot futtató felhasználó nevére legyen beállítva.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálathoz.

msgcode: -3500

sqlstate: 38SG0

GSE3501N Változó SRS-azonosító (új-srs-azonosító, előző-srs-azonosító).

Magyarázat: A geokódoló a geokódolási címekre van optimalizálva, és ez egyetlen SQL utasításban ugyanazon térbeli vonatkoztatási rendszerben lévő pontokat adta. De ugyanazon SQL utasításon belül különböző térbeli vonatkoztatási rendszerek találhatóak. Az új térbeli vonatkoztatási rendszer azonosítója *új-srs-azonosító*; az előző sorokban használt térbeli vonatkoztatási rendszer azonosítója *előző-srs-azonosító*.

Felhasználói válasz: Adja meg a geokódoló futtatási oszlopára az alapértelmezett és a felülírási paramétereket. Ezt úgy kell végrehajtani, hogy a térbeli vonatkoztatási rendszer numerikus azonosítója állandó maradjon az ismétlődő címek geokódolására használt SQL utasításon belül.

msgcode: -3501

sqlstate: 38SG1

GSE3502N Az útvonal túl hosszú.

Magyarázat: A mutatófájl vagy az alaptérkép paraméterhez megadott útvonalnév nagyobb 256 bajtnál, így túl hosszú.

Felhasználói válasz: Használjon rövidebb útvonalnevet a mutatófájl vagy az alaptérkép paraméterhez. Unix rendszereken szimbolikus hivatkozásokkal rövidíthető le az elérési útvonal.

msgcode: -3502

sqlstate: 38SG2

GSE3503N Érvénytelen sor a mutatófájlban (sor-száma).

Magyarázat: A mutatófájlban a *sor-száma* sor érvénytelen bejegyzést tartalmaz. A fájl valamennyi sorának "tulajdonságnév = tulajdonságérték" formátumúnak kell lennie.

Felhasználói válasz: Javítsa a mutatófájlt.

msgcode: -3503

sqlstate: 38SG3

GSE3504N Páratlan számú idézőjel a mutatófájlban (sor-száma).

Magyarázat: A mutatófájlban a *sor-száma* sor olyan bejegyzést tartalmaz, amelyben nem megfelelő az idézőjelek száma. Idézőjelek használatakor a tulajdonságnévnek és a tulajdonságértéknek is rendelkeznie kell nyitó és záró idézőjellel.

Felhasználói válasz: Javítsa a mutatófájlt.

msgcode: -3504

sqlstate: 38SG4

GSE3505N Okkód = okkód. Tulajdonsághiba.

Magyarázat: Hiba fordult elő a mutatófájlban (.loc) megadott tulajdonságok kezelésekor.

Az okkódok a következők lehetnek:

-502 Egy tulajdonság ütközik egy másik tulajdonsággal.

-503 Nem található egy kötelező tulajdonság.

-504 Egy tulajdonság értéke érvénytelen.

-505 Nem várt tulajdonság fordult elő.

-506 Értékek tömbje lett megadva olyan tulajdonságnál, amely csak skaláris értéket fogad el.

-507 Egy tulajdonság értéke nem a várt adattípusú.

-513 Egy tulajdonság értéke túl hosszú.

-533 Egy tulajdonság értékeként megadott kifejezés érvénytelen.

Felhasználói válasz: Javítsa az okkóddal azonosított problémát, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -3505

sqlstate: 38SG5

GSE3506N Sikertelen a tulajdonságok másolása.

Magyarázat: Nem sikerült a tulajdonságokat belső pufferbe másolni. Nincs elegendő rendelkezésre álló memória.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy elegendő memória áll-e rendelkezésre a geokódoló számára a a tulajdonságok másolásához a mutatófájlból a belső pufferbe.

msgcode: -3506

sqlstate: 38SG6

GSE3507N Túl sok tulajdonság.

Magyarázat: A mutatófájl túl sok tulajdonságot tartalmaz. A mutatófájlban legfeljebb 2048 tulajdonság adható meg.

Felhasználói válasz: Csökkentse a tulajdonságok számát a mutatófájlban.

msgcode: -3507

sqlstate: 38SG7

GSE3508N Nem jött létre pont.

Magyarázat: A geokódoló olyan geometriát adott, amely nem ST_Point geometria.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3508

sqlstate: 38SG8

GSE3509N Okkód = okkód. Sikertelen a geokódoló inicializálása.

Magyarázat: Nem sikerült a geokódoló inicializálása.

Az okkódok a következők lehetnek:

-522 Általános hiba fordult elő a geokódoló inicializálása közben.

-527 Nem sikerült az egyezési kulcs inicializálása.

-529 A címmormalizálás inicializálása sikertelen.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a Spatial Extender telepítését.

msgcode: -3509

sqlstate: 38SG9

GSE3510N A cím nem normalizált.

Magyarázat: A geokódoló nem tudta normalizálni a címet.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3510

sqlstate: 38SGA

GSE3511N Okkód = okkód. Sikertelen a geokódoló fájlművelete.

Magyarázat: Egy fájlművelet során az *okkód* kódú belső hiba fordult elő.

A fájlműveleti hiba okai és az okkódok a következők lehetnek:

-543 Nem nyitható meg a megfeleltetési szabályfájl (.mat).

-544 Érvénytelen a megfeleltetési szabályfájl (.mat).

-547 Nem nyitható meg a referenciaadat-fájl (.edg).

-548 A referenciaadat-fájl (.edg) táblája hiányzik vagy nem érhető el.

-549 Egy kötelező oszlop nem található a referenciaadat-fájlban (.edg).

-550 Az indexfájl nem érhető el.

Felhasználói válasz: Javítsa az okkóddal azonosított

problémát, majd próbálja újra végrehajtani a műveletet.

msgcode: -3511

sqlstate: 38SGB

GSE3512N Okkód = okkód. A geokódoló működése sikertelen.

Magyarázat: A geokódoló az *okkód* kódú belső hibát jelezte.

Felhasználói válasz: Jegyezze fel a belső hibát, és forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3512

sqlstate: 38SGC

GSE3600N Nincs megadva index.

Magyarázat: Nem adtak meg érvényes indexet. Az indexséma paraméter vagy az indexnév paraméter (vagy mindkettő) null értékű. Az indexparaméter-értékek nem származtathatók.

Felhasználói válasz: A paraméteradatok lekéréséhez adjon meg érvényes térbeli indexet.

msgcode: -3600

sqlstate: 38SQ0

GSE3601N Érvénytelen térbeli indexnév (*sémanév.indexnév*).

Magyarázat: A megadott indexnév, amelyhez paraméteradatokat kíván lekérni, nem létezik vagy nem térbeli indexet azonosít. A név *sémanév.indexnév*.

Felhasználói válasz: A paraméteradatok lekéréséhez adjon meg létező térbeli indexet.

msgcode: -3601

sqlstate: 38SQ1

GSE3602N Érvénytelen paraméterszám (*szám*) lett megadva.

Magyarázat: A *szám* paraméterszám érvénytelen a megadott térbeli indexhez.

A térbeli indexek egyes típusainál a következő korlátozások érvényesek:

rácsindex

1 és 3 közötti paraméterszám

z-sorrend index

1 és 4 közötti paraméterszám

négyes fa index

1 és 5 közötti paraméterszám

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes paraméterszámot a térbeli indexhez. A DB2 rendszerkatalógusban megnézheti a térbeli index típusát.

msgcode: -3602

sqlstate: 38SQ2

GSE3603N **Érvénytelen oszlopnév.**

Magyarázat: A megadott oszlop nem létezik a táblában. A táblaséma, a táblanév és az oszlopnév közül legalább egy null értékű. Egy oszlop indexéhez tartozó indexparaméter nem származtatható.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan létező oszlopot, amelyen térbeli indexet definiáltak.

msgcode: -3603

sqlstate: 38SQ3

GSE3701N **A(z) távolságérték távolság kívül esik a tartományon: az érvényes tartomány min és max méter közötti (a szélsőértékeket is beleértve).**

Magyarázat: Érvénytelen távolság lett átadva a hívott függvénynek vagy metódusnak.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes távolságot, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3701

sqlstate: 38SO9

GSE3702N **Elfogyott a munkaterület a belső működtető rendszerben.**

Magyarázat: A geodéziai munkaterület kevésnek bizonyult a művelet végrehajtásához.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3702

sqlstate: 38SOT

GSE3703N **Elfogyott a kupacmemória a belső működtető rendszerben.**

Magyarázat: Nem volt elegendő rendelkezésre álló memória. Ennek lehetséges oka, hogy kevés a memória vagy azt más alkalmazások használják.

Felhasználói válasz: Oldja meg a memóriaproblémát, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3703

sqlstate: 38SOU

GSE3704C **Valószínűleg sérült adatok vagy érvénytelen bemenet a belső működtető rendszerben.**

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát talált egy geometriai értékben.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3704

sqlstate: 38SOV

GSE3706C **A(z) hipparchus-hiba hiba fordult elő a belső működtető rendszerben.**

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3706

sqlstate: 38SOX

GSE3708C **Belső hiba: üres bejegyzés az irányítási táblában.**

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát talált egy geometriai értékben.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3708

sqlstate: 38SOR

GSE3709C **Belső hiba.**

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát talált egy geometriai értékben.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3709

sqlstate: 38SOY

GSE3712N **Tartományon kívüli szélességérték (szélességérték).**

Magyarázat: A szélességértéknek az érvényes tartományba kell esnie.

A fokban mért szélességértéknél az érvényes tartomány -90 és 90 fok közötti (a szélsőértékeket is beleértve).

Az újfokban mért szélességértékeknél az érvényes tartomány -100 és 100 újfok közötti (a szélsőértékeket is beleértve).

A radiánban mért szélességértéknél az érvényes tartomány -PI/2 és PI/2 radián közötti (a szélsőértékeket is beleértve), ahol PI közelítő értéke 3,14159265358979323846.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes szélességértéket, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3712

sqlstate: 38SO7

GSE3713N Tartományon kívüli hosszúságérték (hosszúságérték).

Magyarázat: A hosszúságértéknek az érvényes tartományba kell esnie.

A fokban mért hosszúságértéknél az érvényes tartomány -180 és 180 fok közötti (a szélsőértékeket is beleértve).

Az újfokban mért hosszúságértékeknél az érvényes tartomány -200 és 200 újfok közötti (a szélsőértékeket is beleértve).

A radiánban mért hosszúságértéknél az érvényes tartomány -PI és PI radián közötti (a szélsőértékeket is beleértve), ahol PI közelítő értéke 3,14159265358979323846.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes földrajzi hosszúságértéket, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3713

sqlstate: 38SO8

GSE3714N Túl kevés gyűrű (szám) lett megadva: legalább egy szükséges.

Magyarázat: Egy nem üres ST_Polygon számára legalább egy gyűrű szükséges.

Felhasználói válasz: Adjon meg legalább egy gyűrűt, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3714

sqlstate: 38SOD

GSE3716N Túl kevés pont (szám) lett megadva: legalább min pont szükséges.

Magyarázat: Egy nem üres ST_LineString értéknél túl kevés a pont. Egy ST_LineString értéknek legalább két pontot kell tartalmaznia, míg egy ST_Polygon értékben gyűrűként megadott ST_LineString értéknek legalább négy pontot.

Felhasználói válasz: Adjon meg megfelelő számú pontot a geometriai értékben, majd ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3716

sqlstate: 38SOL

GSE3721N Geometria-gyűjtemények nem támogatottak.

Magyarázat: ST_GeomCollection értékek nem használhatók a DB2 Geodetic Extender rendszerben.

Felhasználói válasz: Az ST_GeomCollection helyett használja az ST_MultiPoint, ST_MultiLineString vagy ST_MultiPolygon típust, majd ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3721

sqlstate: 38SP6

GSE3722N Ismeretlen vagy nem támogatott WKB típuselem: wkb-típus.

Magyarázat: A Well-known Binary (WKB) érték ismeretlen vagy nem támogatott típusú.

Felhasználói válasz: Használjon ismert Well-known Binary típust (ST_Point, ST_LineString, ST_Polygon, ST_MultiPoint, ST_MultiLineString vagy ST_MultiPolygon), majd ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3722

sqlstate: 38SP7

GSE3724N Típusütközés: fogadott típus=adott-típus, várt típus=várt-típus.

Magyarázat: Érvénytelen geometriatípus lett átadva a hívott függvénynek vagy metódusnak.

Felhasználói válasz: Ismétlje meg a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -3724

sqlstate: 38SON

GSE3726N A(z) típus adattípus verziószám verziója nem támogatott a DB2 Geodetic Extender jelenlegi példányánál.

Magyarázat: A geometriai érték nem támogatott verziót tartalmaz.

Felhasználói válasz: Válasszon támogatott verziót, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3726

sqlstate: 38SOZ

GSE3733W A sokszög a Föld több mint felét lefedi. Ellenőrizze a csúcspontoknak az óramutató járásával ellentétes tájolását.

Magyarázat: A sokszög a Földnek több mint a felét lefedi.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a csúcspontoknak az óramutató járásával ellentétes tájolását.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: +3733

sqlstate: 01HS5

GSE3734N Érvénytelen gyűrűgeometria; egybeeső egymás után következő pontok találhatóak a(z) pontérték pontnál.

Magyarázat: Érvénytelen gyűrűgeometria; egybeeső egymás után következő pontok találhatóak.

Felhasználói válasz: Távolítsa el az egybeeső egymás után következő pontokat, majd ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3734

sqlstate: 38SQ4

GSE3735N Érvénytelen gyűrűgeometria; a koordináták sorozata metszi vagy érinti önmagát a(z) pontérték pontnál.

Magyarázat: Érvénytelen gyűrűgeometria; a koordináták sorozata metszi vagy érinti önmagát.

Felhasználói válasz: Adjön meg önmagát nem metsző vagy érintő gyűrűt.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3735

sqlstate: 38SQ5

GSE3736N Az alkotó sokszögggyűrűk nem adnak meg érvényes tartományt. Ellenőrizze az egyes gyűrűk forgásirányát.

Magyarázat: Az alkotó sokszögggyűrűk nem adnak meg érvényes tartományt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az egyes gyűrűk forgásirányát.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3736

sqlstate: 38SQ6

GSE3737N Érvénytelen sokszög; a tartománynak nincs határa.

Magyarázat: Érvénytelen sokszög; a tartománynak nincs határa.

Felhasználói válasz: Adjön meg határral rendelkező sokszöget.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3737

sqlstate: 38SQ7

GSE3739N Érvénytelen gyűrűgeometria; egy vonalba eső szakaszok találhatóak a(z) pontérték közelében.

Magyarázat: Érvénytelen gyűrűgeometria; egy vonalba eső szakaszok találhatóak.

Felhasználói válasz: Távolítsa el az egy vonalba eső szakaszokat.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3739

sqlstate: 38SQ9

GSE3740N Okkód: *okkód*. Nem támogatott Geodetic Extender művelet.

Magyarázat: A DB2 Geodetic Extender nem támogatja a művelet végrehajtását a következő okkódok miatt:

"1" A Geodetic licenc nincs engedélyezve.

"2" A függvény hívása olyan ST_Geometry értékkel történt, amelynél az SRID értéke null.

"3" A függvény hívása olyan ST_Geometry értékekkel történt, ahol az SRID értékek nem egyenlők.

"4" A függvény hívása olyan térbeli vonatkoztatási rendszerrel történt, amelynek definíciója null értékű.

"5" A függvény nem támogatott a Geodetic Extender rendszerben.

"6" Egy vagy több ST_Geometry érték típusa nem támogatott a Geodetic Extender rendszerben.

"7" A függvény nem hajtható végre Geodetic és nem Geodetic értékekkel.

"8" A Geodetic Voronoi Index (geodéziai Voronoi-index) nem támogatja a nem Geodetic értékeket.

"9" A Spatial Grid Index (térbeli rácsindex) nem támogatja a Geodetic értékeket.

Felhasználói válasz: A megfelelő okkódra vonatkozó művelet:

"1" Engedélyezze a Geodetic licencet.

"2" Ügyeljen arra, hogy az összes ST_Geometry érték érvényes SRID tulajdonságértékkel rendelkezzen.

"3" A Geodetic műveleteknél ügyeljen arra, hogy az összes ST_Geometry érték azonos SRID értékkel rendelkezzen.

"4" Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

"5" Ne hívja ezt a függvényt vagy metódust olyan ST_Geometry értékekkel, amelyeknél az SRID a Geodetic tartományba esik.

"6" Ne használja ezt az ST_Geometry típust a Geodetic tartományba eső SRID értékkel.

"7" A függvényt olyan ST_Geometry értékkel hajtsa végre, amelyek mindegyikénél az SRID a Geodetic tartományba esik, vagy mindegyiknél azon kívülre.

"8" A Spatial Grid Index (térbeli rácsindex) előírást nem Geodetic értékű oszlopokon használja.

"9" A Geodetic Voronoi Index (geodéziai Voronoi-index) előírást Geodetic értékű oszlopokon használja.

A probléma megoldása után ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3740

sqlstate: 38SOP

GSE3743N Nem található a megadott vt-azonosító Voronoi-féle tesszellációs azonosító.

Magyarázat: A megadott Voronoi-féle tesszellációs azonosító nincs definiálva.

Felhasználói válasz: Használjon definiált Voronoi-féle tesszellációs azonosítót, majd ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3743

sqlstate: 38SOC

GSE3744N A geometriai érték túl nagy.

Magyarázat: A geometriai érték nem haladhatja meg maximális értékét.

Felhasználói válasz: Adjon meg kevesebb pontot a geometriai értékben, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3744

sqlstate: 38SOK

GSE3745N A térbeli vonatkoztatási rendszer definíciója nem rendelkezik egyértelműen meghatározott SPHEROID definícióval.

Magyarázat: Az ehhez az ST_Geometry értékhez tartozó térbeli vonatkoztatási rendszer nem földrajzi koordináta-rendszer, vagy nem tartalmaz SPHEROID definíciót magában foglaló DATUM definíciót.

Felhasználói válasz: Javítsa a térbeli vonatkoztatási rendszer definícióját, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3745

sqlstate: 38SOF

GSE3746N Az ellipszoidazonosító nincs megadva.

Magyarázat: Nincs megadva az ellipszoidazonosító a DB2 Geodetic Extender rendszerben.

Felhasználói válasz: Használjon definiált ellipszoidot, és ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3746

sqlstate: 38SOG

GSE3748N Egy sokszögön egy gyűrű nem zárt.

Magyarázat: A sokszögön lévő gyűrű kezdő- és végpontjának pontosan meg kell egyeznie.

Felhasználói válasz: Javítsa a gyűrű definícióját, hogy a kezdő- és végpont pontosan egybeessen, majd ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3748

sqlstate: 38SOI

GSE3749N Átellenes szakasz (szakasz) található egy egyenessorozatban vagy egy sokszög gyűrűjében.

Magyarázat: Ez olyan egyenesszakasz, amelyen a két pont az ellipszoid középpontjából nézve pontosan egymással szemben fekvő. Például a (0 0, 180 0) egyenes az északi vagy a déli póluson halad át.

Felhasználói válasz: Javítsa az egyenessorozat vagy a gyűrű megadását, hogy ne szerepeljen benne ilyen szakasz, azaz helyezze át valamelyik pontot, majd ismétlje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3749

sqlstate: 38SP0

GSE3750N A térbeli vonatkoztatási rendszer megadása nem rendelkezik egyértelműen meghatározott UNIT definícióval.

Magyarázat: Az ehhez az ST_Geometry értékhez tartozó térbeli vonatkoztatási rendszer nem földrajzi koordináta-rendszer, vagy nem tartalmaz UNIT definíciót.

Felhasználói válasz: Javítsa a térbeli vonatkoztatási rendszer megadását, és ismételje meg a parancsot.

A további tudnivalókat lásd: IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3750

sqlstate: 38SP5

GSE4000N Nincs megadva a kötelező paraméternév paraméter.

Magyarázat: Nem található egy kötelező paraméter.

Felhasználói válasz: Adja meg a kötelező paramétert, és hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4000

sqlstate: 38SB0

GSE4001N Hiba történt, amikor a Spatial Extender lefoglalt egy környezeti kezelőt.

Magyarázat: Egy környezeti kezelőt nem lehetett lefoglalni a Call Level Interface (CLI) használatával. A művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a CLI konfigurációját. Ha nem található a hiba forrása, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4001

sqlstate: 38SB1

GSE4002N Hiba történt, amikor a Spatial Extender lefoglalt egy kapcsolati kezelőt. CLI hiba (*cli-hiba*) és natív hibakód = *natív-hibakód*.

Magyarázat: A váratlan *cli-hiba* hiba fordult elő *natív-hibakód* natív hibakóddal, amikor a Spatial Extender lefoglalt egy kapcsolati kezelőt.

Felhasználói válasz: Nézze meg a *cli-hiba* részletes magyarázatát. Javítsa a hibát, és hajtsa végre újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4002

sqlstate: 38SB2

GSE4003N Hiba történt, amikor a Spatial Extender az adatbázishoz kapcsolódott. CLI hiba (*cli-hiba*) és natív hibakód = *natív-hibakód*.

Magyarázat: A váratlan *cli-hiba* hiba fordult elő *natív-hibakód* natív hibakóddal, amikor a Spatial Extender az adatbázishoz kapcsolódott.

Felhasználói válasz: Nézze meg a *cli-hiba* részletes magyarázatát. Javítsa a hibát, és hajtsa végre újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4003

sqlstate: 38SB3

GSE4004N Hiba történt, amikor a Spatial Extender lefoglalt egy utasításkezelőt. CLI hiba (*cli-hiba*) és natív hibakód = *natív-hibakód*.

Magyarázat: A váratlan *cli-hiba* hiba fordult elő *natív-hibakód* natív hibakóddal, amikor a Spatial Extender lefoglalt egy utasításkezelőt.

Felhasználói válasz: Nézze meg a *cli-hiba* részletes magyarázatát. Javítsa a hibát, és hajtsa végre újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4004

sqlstate: 38SB4

GSE4005N Hiba történt egy SQL utasítás előkészítésekor. CLI hiba (*cli-hiba*) és natív hibakód = *natív-hibakód*.

Magyarázat: A váratlan *cli-hiba* hiba fordult elő *natív-hibakód* natív hibakóddal, amikor a Spatial Extender egy SQL utasítást készített elő.

Felhasználói válasz: Nézze meg a *cli-hiba* részletes magyarázatát. Javítsa a hibát, és hajtsa végre újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4005

sqlstate: 38SB5

GSE4006N Hiba történt, amikor a Spatial Extender paramétereit kapcsolt egy SQL utasításhoz. CLI hiba (*cli-hiba*) és natív hibakód = *natív-hibakód*.

Magyarázat: A váratlan *cli-hiba* hiba fordult elő *natív-hibakód* natív hibakóddal, amikor a Spatial Extender paramétereit kapcsolt egy SQL utasításhoz.

Felhasználói válasz: Nézze meg a *cli-hiba* részletes magyarázatát. Javítsa a hibát, és hajtsa végre újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4006

sqlstate: 38SB6

GSE4007N Hiba történt, amikor a Spatial Extender egy SQL utasítást hajtott végre. CLI hiba (*cli-hiba*) és natív hibakód = *natív-hibakód*.

Magyarázat: A váratlan *cli-hiba* hiba fordult elő *natív-hibakód* natív hibakóddal, amikor a Spatial Extender egy SQL utasítást hajtott végre.

Felhasználói válasz: Nézze meg a *cli-hiba* részletes magyarázatát. Javítsa a hibát, és hajtsa végre újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4007

sqlstate: 38SB7

GSE4008N Hiba történt, amikor a Spatial Extender befejezett egy tranzakciót. CLI hiba (*cli-hiba*) és natív hibakód = *natív-hibakód*.

Magyarázat: A váratlan *cli-hiba* hiba fordult elő *natív-hibakód* natív hibakóddal, amikor a Spatial Extender befejezett egy tranzakciót.

Felhasználói válasz: Nézze meg a *cli-hiba* részletes magyarázatát. Javítsa a hibát, és hajtsa végre újra a parancsot. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4008

sqlstate: 38SB8

GSE4009N A beállítás (*beállítás*) érvénytelen.

Magyarázat: A megadott *beállítás* beállítás érvénytelen.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes beállítást, és ismétlje meg a parancsot.

msgcode: -4009

sqlstate: 38SB9

GSE4100N A(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop nem létezik.

Magyarázat: A megadott *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező táblában lévő létező oszlopot, majd hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4100

sqlstate: 38SC0

GSE4101N A(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop nem térbeli adattípusú.

Magyarázat: A megadott *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop nem térbeli adattípusú. Térbeli adattípus az ST_Geometry vagy ennek valamelyik megfelelő altípusa.

Felhasználói válasz: Adjon meg térbeli adattípusú oszlopot, majd hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4101

sqlstate: 38SC1

GSE4102N A(z) *sémanév.indexnév* térbeli rácsindex nem létezik.

Magyarázat: A megadott *sémanév.indexnév* térbeli rácsindex nem létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező térbeli rácsindexet, és hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4102

sqlstate: 38SC2

GSE4103N Belső hiba történt, amikor a Spatial Extender lekérte az indexadatokat a(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlophoz.

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát észlelt, amikor lekérte a térbeli index adatait a *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlophoz.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4103

sqlstate: 38SC3

GSE4104N A Spatial Extender nem tudta lekérni a rácsméretek a(z) *sémanév.indexnév* térbeli rácsindexnél.

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát észlelt, amikor lekérte a rácsmért definícióját a *sémanév.indexnév* rácsindexhez.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -4104

sqlstate: 38SC4

GSE4105W A(z) *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlopban nincsenek elemezhető sorok.

Magyarázat: A *sémanév.táblanév.oszlopnév* oszlop nem tartalmaz olyan értékeket, amelyeket a Spatial Extender elemezhetne.

Ha mintavételezést használtak, túl kicsi a mintavételi frekvencia.

Felhasználói válasz: Hajtsa végre a parancsot geometriákat tartalmazó oszlopon. Mintavételezés esetén adjon meg nagyobb mintavételi frekvenciát.

msgcode: +4105

sqlstate: 38SC5

GSE4106W A Spatial Extender számára nem állt rendelkezésre elegendő memória az MBR hisztogram lekéréséhez szám bejegyzéshez.

Magyarázat: A minimális befoglaló téglalapok hisztogrammérete (a térbeli oszlop valamennyi geometriájára nézve) túl nagy. Ennek tárolásához nem foglalható le elegendő memória. A parancs nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ne adja meg a SHOW DETAIL beállítást a parancshoz, vagy csökkentse az elemzendő geometriák számát kisebb mintavételi frekvencia használatával.

msgcode: +4106

sqlstate: 38SC6

GSE4107N A(z) rácsméret rácsméretérték érvénytelen a használatának helyén.

Magyarázat: A megadott rácsméret rácsméret érvénytelen.

A rácsindexnek a CREATE INDEX utasítással való létrehozásakor a következő érvénytelen megadások valamelyike történt:

- Nullánál kisebb szám lett megadva az első, a második vagy a harmadik rácsszint rácsméretéért.
- Nulla lett megadva az első rácsszint rácsméretéért.
- A második rácsszinthez megadott rácsméret kisebb az első rácsszint rácsméreténél, de nem nulla.
- A harmadik rácsszinthez megadott rácsméret kisebb a második rácsszint rácsméreténél, de nem nulla.
- A harmadik rácsszinthez megadott rácsméret nagyobb nullánál, de a második rácsszinthez megadott rácsméret nulla.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes értéket a rácsmérethez.

msgcode: -4107

sqlstate: 38SC7

GSE4108W A(z) sémanév.táblanév.oszlopnév oszlopban lévő geometriák nem fedik a kiterjedést.

Magyarázat: A sémanév.táblanév.oszlopnév oszlop valamennyi geometriájánál nincs nullánál nagyobb kiterjedés. Ez azt jelenti, hogy csak azonos pontok léteznek az oszlopban. Nem gyűjthetők össze az indexadatok.

Felhasználói válasz: Szűrjön be további sorokat a térbeli oszlopba.

msgcode: +4108

sqlstate: 38SC8

GSE4109N Érvénytelen, lekérdező-mérete méretű lekérdező lett megadva.

Magyarázat: A megadott lekérdező-mérete méret érvénytelen. A lekérdezőnek nullánál nagyobbak kell lennie, viszont nem lehet nagyobb egynél. A lekérdező mérete a kiterjedés százalékos értékét jelzi az általában lekért oszlop adatainál.

Felhasználói válasz: Javítsa a lekérdező méretét nullánál nagyobb, de egynél nem nagyobb érték megadásával.

msgcode: -4109

sqlstate: 38SC9

GSE4110N Érvénytelen számú sor (sorok-száma) lett megadva az elemzéshez.

Magyarázat: Az elemzésre megadott sorok száma (sorok-száma) érvénytelen. A számnak nullánál nagyobbak kell lennie.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes, nullánál nagyobb számú sort, majd hajtja végre újra a parancsot.

msgcode: -4110

sqlstate: 38SCA

GSE4111N Érvénytelen százalékérték (százalék) lett megadva.

Magyarázat: Az elemzendő sorok megadott százalékértéke nem érvényes. A százaléknak olyan egész értéknek kell lennie, amely nagyobb nullánál, de nem nagyobb százánál.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes, nullánál nagyobb, de 100-nál nem nagyobb százalékértéket, majd hajtja végre újra a parancsot.

msgcode: -4111

sqlstate: 38SCB

GSE4112W A(z) sémanév.táblanév.oszlopnév oszlophoz százalék százalékkal nem állíthatók elő minták.

Magyarázat: A Spatial Extender százalék százalékkal megkísérelte mintavételezni a sémanév.táblanév.oszlopnév oszlopot, de nem tudott előállítani tovább elemezhető mintasorokat.

Felhasználói válasz: Ha a tábla nem üres, válasszon nagyobb mintavételi gyakoriságot, majd próbálja újra a parancsot.

msgcode: +4112

sqlstate: 38SCC

GSE4113N A mintavételezett adatokhoz deklarált globális ideiglenes táblához nem létezik táblaterület.

Magyarázat: Legalább 4096 bájtos lapméretű USER TEMPORARY táblaterületnek kell léteznie globális ideiglenes tábla deklarálásakor, amely a Spatial Extender által elemezendő adatok mintavételezéséhez szükséges. Globális ideiglenes táblára azért van szükség, hogy a Spatial Extender mintavételezni tudja az elemzésre szánt adatokat. Az ilyen tábla deklarálásához legalább 4096 bájtos lapméretű USER TEMPORARY táblaterület szükséges.

Felhasználói válasz: Hozzon létre megfelelő USER TEMPORARY táblaterületet, és ismétlje meg a parancsot, vagy pedig ne használja az ANALYZE tagmondatot, és így nem történik meg a térbeli adatok mintavételezése.

msgcode: -4113

sqlstate: 38SCD

GSE4200N Ez a paraméter (érték) ezzel az adattípussal (típus) nem megfelelő ebben a környezetben.

Magyarázat: Ez a paraméterérték (érték) ezzel az adattípussal (típus) nem megfelelő a parancs ezen részén.

Felhasználói válasz: Javítsa a végrehajtandó parancsot, majd próbálja újra a műveletet.

msgcode: -4200

sqlstate: 38SD0

GSE4201N Nincs megadva parancs.

Magyarázat: Nincs megadva végrehajtandó parancs.

Felhasználói válasz: Adjon meg parancsot.

msgcode: -4201

sqlstate: 38SD1

GSE4202N Sikertelen a parancs elemzése.

Magyarázat: A megadott parancs szintaxisa nem elemezhető.

Felhasználói válasz: Javítsa a szintaxist, majd hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4202

sqlstate: 38SD2

GSE4203N Váratlan utasításlezárás található a(z) jelsor jelsor után.

Magyarázat: Váratlan utasításlezárás található a jelsor jelsor után.

Felhasználói válasz: Javítsa a szintaxist, majd hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4203

sqlstate: 38SD3

GSE4204N Sikertelen az elemzés a(z) jelsor környékén.

Magyarázat: Váratlan elemzési hiba fordult elő a jelsor közelében.

Felhasználói válasz: Javítsa a szintaxist, majd hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4204

sqlstate: 38SD4

GSE4205N A Spatial Extender egynél több típus tagmondatot talált.

Magyarázat: A parancs elemzésénél a Spatial Extender egynél több típus adattípusú tagmondatot talált.

Felhasználói válasz: Csak egy típus adattípusú tagmondatot adjon meg, majd hajtsa végre újra a parancsot.

msgcode: -4205

sqlstate: 38SD5

GSE9000N Az adatbázis nem Spatial Extender 7-es verziójú.

Magyarázat: Az adatbázis nem Spatial Extender 7-es verziójú, és például a 8-as verzióba való költöztetés műveletét kísérelte meg végrehajtani.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az adatbázis verzióját és a végrehajtani kívánt műveletet.

msgcode: -9000

sqlstate: 38SZ0

GSE9001N Az adatbázis már Spatial Extender 8-as verziójú.

Magyarázat: Az adatbázis már Spatial Extender 8-as verziójú, és például a 8-as verzióba való költöztetés műveletét kísérelte meg végrehajtani.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az adatbázis verzióját és a végrehajtani kívánt műveletet.

msgcode: -9001

sqlstate: 38SZ1

GSE9002N Hiba történt a Spatial Extender adatbázis költöztetésekor.

Magyarázat: Hiba fordult elő a Spatial Extender katalógus és térbeli függvények költöztetésekor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az adatbázis verzióját és a végrehajtani kívánt műveletet. Azt is nézze meg, hogy a Spatial Extender megfelelően engedélyezve volt-e a költöztetni kívánt adatbázishoz.

A további tudnivalókat a költöztetési üzenetfájl tartalmazza.

msgcode: -9002

sqlstate: 38SZ2

GSE9003N **Függőség áll fen a felhasználói objektumok és a Spatial Extender objektumai között.**

Magyarázat: A Spatial Extender objektumai nem költöztethetők, mivel néhány felhasználói objektum függőségi kapcsolatban áll ezekkel.

Felhasználói válasz: A költöztetési üzenetfájlban nézze át, hogy milyen függőségek léteznek. A költöztetési parancsban adja meg a force beállítást, hogy így mentse és visszaállítsa a Spatial Extender objektumoktól függő felhasználói objektumokat.

msgcode: -9003

sqlstate: 38SZ3

GSE9990C **Belső hiba történt: hibaszöveg.**

Magyarázat: A Spatial Extender váratlan belső hibát észlelt, a hibát a *hibaszöveg* írja le.

Felhasználói válasz: Olvassa el a megadott *hibaszöveget*. Ha a probléma nem oldható meg, forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -9990

sqlstate: 38SZY

GSE9999C **Belső üzenethiba.**

Magyarázat: Belső hiba történt, amikor a Spatial Extender a hibaüzenetet próbálta meg lekérni.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM szoftvertámogatási szolgálatához.

msgcode: -9999

sqlstate: 38SZZ

15. fejezet ICC üzenetek

Ez a rész tartalmazza az Információkatalógus-központ által kiadott üzenetek listáját. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

ICM0001N SQL hiba történt az adatbázishoz történő kapcsolódás során. Adatbázis = *adatbázisnév*, Katalógus = *katalógusnév*.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az API megkísérelte az adatbázissal létrehozni a kapcsolatot.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0002N Hiba történt a(z) *alkalmazásnév* alkalmazás regisztrálásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megpróbálta bejegyezni a megadott alkalmazást.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0003N SQL hiba történt az objektumok keresése során.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja keresést végzett az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0004N SQL hiba történt a(z) *alkalmazásnév* alkalmazásban az Információkatalógus-kezelő API beállításainak hozzáférésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megpróbálta beolvasni az alkalmazás beállításait.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0005N SQL hiba történt a felhasználó és a csoport adatainak adatbázisból történő beolvasásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megpróbálta beolvasni a felhasználó és a csoport adatait az adatbázisból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0006N SQL hiba történt a bejegyzett alkalmazások listájának betöltésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megpróbálta beolvasni az alkalmazások listáját.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0007N SQL hiba történt a(z) *alkalmazásnév* alkalmazás azonosítójának beolvasásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megpróbálta beolvasni az adott alkalmazás azonosítóját.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0008N SQL hiba történt az objektumtípus betöltésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megpróbálta beolvasni az objektumtípus definícióját IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0009N SQL hiba történt a(z) *objektumtípus* objektumtípus létrehozásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja létrehozta a megadott objektumtípust.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0010N SQL hiba történt a(z) *objektumtípus* objektumtípus frissítésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja frissítette a megadott objektumtípust.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0011N SQL hiba történt a(z) *objektumtípus objektumtípus törlések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja törölte a megadott objektumtípust.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0012N SQL hiba történt a(z) *objektumtípus objektumtípus hivatkozási azonosítójának beolvasásakor*.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja beolvasta a megadott objektumtípus következő elérhető hivatkozási azonosítóját.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0013N SQL hiba történt az *objektumpéldány betöltések az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból*.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte az objektumpéldány adatait a DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0014N SQL hiba történt a(z) *objektumtípus objektumtípus példánynév példányának létrehozásakor*.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja létrehozta az objektumpéldányt az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0015N SQL hiba történt a(z) *objektumtípus objektumtípus példányának frissítések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja frissítette az objektumpéldányt az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0016N SQL hiba történt a(z) *objektumtípus objektumtípus példányának törlések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja törölte az objektumpéldányt az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0017N SQL hiba történt a(z) *tulajdonságnév tulajdonság betöltések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte a megadott objektumpéldány-tulajdonság értékét.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0018N SQL hiba történt a *kapcsolatkategória betöltések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte a kapcsolatkategóriát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0019N SQL hiba történt a(z) *kategórianév kapcsolatkategória létrehozásakor*.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja létrehozta a kapcsolatkategóriát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0020N SQL hiba történt a(z) *kategórianév kapcsolatkategória frissítések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja frissítette a kapcsolatkategóriát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0021N SQL hiba történt a(z) *kategórianév kapcsolatkategória törlések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja törölte a kapcsolatkategóriát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0022N SQL hiba történt a *kapcsolattípus betöltések*or.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte a kapcsolattípust az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0023N SQL hiba történt a(z) típusnev kapcsolattípus létrehozásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja létrehozta a kapcsolattípust az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0024N SQL hiba történt a(z) típusnev kapcsolattípus frissítésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja frissítette a kapcsolattípust az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0025N SQL hiba történt a(z) típusnev kapcsolattípus törlésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja törölte a kapcsolattípust az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0026N SQL hiba történt a kapcsolatpéldány betöltésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte a kapcsolatpéldány adatait az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0027N SQL hiba történt a(z) típusnev kapcsolattípus példányának létrehozásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja létrehozta a kapcsolattípus példányát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0028N SQL hiba történt a(z) típusnev kapcsolattípus példányának frissítésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja frissítette a kapcsolattípus példányát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0029N SQL hiba történt a(z) típusnev kapcsolattípus példányának törlésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja törölte a kapcsolattípus példányát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0030N SQL hiba történt a környezet változásainak véglegesítésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megkísérelte a környezet véglegesítését az adatbázisban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0031N SQL hiba történt a környezet változásainak visszagörgetésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja megkísérelte a környezet visszagörgetését az adatbázisban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0032N SQL hiba történt a környezet felszabadítása közben.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja felszabadította a környezetet.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0033N SQL hiba történt a környezet kapcsolati tulajdonságainak hozzáférésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja hozzáfért a környezet adatbázis-kapcsolatra vonatkozó adataihoz.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0034N SQL hiba történt a keresési művelet törlése során.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja feldolgozta a keresési művelet törlésére irányuló felhasználói kérést.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0035N SQL hiba történt a hozzáférés-felügyeleti lista betöltésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte a hozzáférés-felügyeleti listát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0036N SQL hiba történt a(z) hozzáféréslista-név hozzáférés-felügyeleti lista frissítésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja frissítette a hozzáférés-felügyeleti listát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0037N SQL hiba történt a(z) tulajdonságnév BLOB tulajdonság adatainak hozzáférésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte a megadott BLOB tulajdonság adatait.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0038N SQL hiba történt az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógus verzióadatainak beolvasásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja lekérdezte az adatbázisból az adatbázismotor és a DB2 Universal Database eszközkatalógus verzióadatait.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0039N SQL hiba történt az objektum hozzáférés-felügyeleti bejegyzéseinek beolvasásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte az objektum hozzáférés-felügyeleti adatait.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0040N SQL hiba történt a(z) hozzáféréslista-név hozzáférés-felügyeleti lista létrehozásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja létrehozta a hozzáférés-felügyeleti listát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0041N SQL hiba történt a(z) hozzáféréslista-név hozzáférés-felügyeleti lista törlésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja törölte a hozzáférés-felügyeleti listát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0042N SQL hiba történt a(z) típusnév objektumtípus zárolásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja zárolta az objektumtípust, hogy ahhoz más alkalmazások ne férhessenek hozzá.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0043N SQL hiba történt az objektumazonosító betöltésekor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az Információkatalógus-kezelő API-ja betöltötte az objektumpéldány azonosítóját az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0100N Sikertelen kapcsolódás az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógushoz. Adatbázis = adatbázisnév, Katalógus = katalógusnév).

Magyarázat: Hibás értékek lettek megadva az adatbázis- és katalógusnevekhez.

Felhasználói válasz: Adjon érvényes értékeket az adatbázishoz és a katalógushoz. Az adatbázisnév arra az adatbázisra kell, hogy utaljon, amely abban a rendszerben lett katalógizálva, amelyben az Információkatalógus-kezelő API-ja fut. A katalógusnév a DB2 Universal Database eszközkatalógust tároló adatbázisban lévő sémára kell, hogy utaljon.

ICM0101N A katalógusobjektum már kapcsolódik egy DB2 Universal Database eszközkatalógushoz.

Magyarázat: Meghiúsult a kapcsolat létrehozása a DB2 Universal Database eszközkatalógussal, mivel az egy olyan katalógusobjektum segítségével történt, amelyhez már tartozott nyitott kapcsolat.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a katalógusobjektum még nincs megnyitva.

ICM0102N A(z) *adatbázisnév* adatbázisban található *séma* név *séma* nem tartalmaz érvényes IBM DB2 Universal Database eszközkatalógust. A(z) *táblané*v tábla nem található.

Magyarázat: A katalógus a DB2 Universal Database eszközkatalógushoz történő kapcsolódáskor nem találta a(z) *táblané*v táblát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy helyes-e a *séma* és az adatbázis neve, valamint azt, hogy a DB2 Universal Database eszközkatalógus a *séma* név alapján lett-e létrehozva.

ICM0103N Hibás paraméterek lettek megadva az árva kapcsolatok kereséséhez.

Magyarázat: A katalógusobjektum orphanRelationships(Context, Object, Collection, Collection, boolean, bJoolean, SearchRules) metódusához megadott emptySource és emptyTarget paraméterek értékei hamisak, és ez érvénytelen.

Felhasználói válasz: Az emptySource és az emptyTarget paraméterek értékei közül legalább az egyiknek igaznak kell lennie.

ICM0104N A(z) *alkalmazásnév* foglalt alkalmazásnév.

Magyarázat: A(z) *alkalmazásnév* alkalmazást az Információkatalógus-kezelő API-ja használja.

Felhasználói válasz: Használjon más nevet az alkalmazásnévhez.

ICM0105N A(z) *alkalmazásnév* alkalmazás már be van jegyezve.

Magyarázat: Egy *alkalmazásnév* nevű alkalmazás már be van jegyezve az Információkatalógus-kezelő által.

Felhasználói válasz: Jegyezze be az alkalmazást egy másik név alatt, vagy használja a meglévő bejegyzett alkalmazásazonosítót.

ICM0106N A(z) *alkalmazásnév* alkalmazás még nincs bejegyezve.

Magyarázat: Kísérlet történt egy bejegyzetlen alkalmazásnév használatára.

Felhasználói válasz: Használat előtt jegyezze be az alkalmazásnevet, vagy használja egy olyan alkalmazás nevét, amely már be van jegyezve.

ICM0107N Ahhoz, hogy az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógushoz hozzá lehessen férni, a katalógusobjektumhoz előzőleg egy alkalmazást kell rendelni.

Magyarázat: Hozzáférési kísérlet történt a DB2 Universal Database eszközkatalógus azt megelőzően, hogy a katalógusobjektumhoz alkalmazás lett volna rendelve.

Felhasználói válasz: Mielőtt a katalógusobjektum

segítségével hozzáférne a DB2 Universal Database eszközkatalógushoz, rendeljen a katalógusobjektumhoz alkalmazást a katalógusosztály setApplicationName(String) metódusával.

ICM0108N A katalógus nem zárható be, amíg vannak fel nem szabadított környezetek.

Magyarázat: Egy vagy több fel nem szabadított állapotú környezet volt a katalógusobjektum bezárási metódusának hívásakor.

Felhasználói válasz: A katalógus bezárása előtt szabadítsa fel az összes olyan környezetet, amely a katalógussal kapcsolatosan meg lett nyitva.

ICM0109N A rendszer érvénytelen korlátozási objektumot talált a korlátozások mentésekor.

Magyarázat: I/O hiba történt az adatbázisba mentendő korlátozás előkészítésekor.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a korlátozási objektum sorozatosítható-e.

ICM0110N A korlátozások betöltése során a rendszer hibás korlátozásokat talált.

Magyarázat: I/O hiba történt, miközben az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban tárolt adatok alapján a rendszer megkísérelte a korlátozást újból előállítani.

Felhasználói válasz: Forduljon az IBM képviselőhöz.

ICM0111N A(z) *alkalmazásnév* alkalmazás nem jegyezhető be. Nem áll rendelkezésre azonosító.

Magyarázat: 63 alkalmazásazonosító áll rendelkezésre. Egy 64. alkalmazás bejegyzésére történt kísérlet.

Felhasználói válasz: Távolítsa el az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusba bejegyzett, már nem használt alkalmazásokat, majd forduljon az IBM képviselőhöz.

ICM0112N Hibás paraméterek lettek megadva a getACEsForPrincipal(Context, String, boolean, Collection) metódushoz.

Magyarázat: A hozzáférés-felügyeleti bejegyzések beolvasásához használt azonosító vagy az objektumtípus-gyűjtemény értéke null volt.

Felhasználói válasz: Adjon meg nem null értéket az azonosító és az objektumtípus-gyűjtemény számára.

ICM0113N Hibás paraméterek lettek megadva a getObjectsOwnedByUser(Context, String, Collection) metódushoz.

Magyarázat: A saját objektumok beolvasásához használt felhasználó vagy objektumtípus-gyűjtemény értéke null volt.

Felhasználói válasz: Adjon meg nem null értéket a felhasználó és az objektumtípus-gyűjtemény számára.

ICM0200N **Az objektumtípushoz tartozó setProperties(Collection) metódus az objektumtípus létrehozása után már nem használható.**

Magyarázat: Kísérlet történt az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban már létrehozott objektumtípushoz tartozó setProperties(Collection) metódus használatára.

Felhasználói válasz: Új tulajdonságok egyedi felvételéhez vagy új objektumtípus létrehozásához használja az addProperty(MetadataPropertyDefinition) metódust.

ICM0201N **A(z) tulajdonságnév rendszertulajdonságot az objektumtípus tulajdonságainak meghatározásakor kell megadni.**

Magyarázat: A(z) tulajdonságnév rendszertulajdonság nem szerepelt a setProperties(Collection) metódushoz tartozó tulajdonságlistában.

Felhasználói válasz: A setProperties(Collection) metódushoz tartozó tulajdonságlistának tartalmaznia kell az összes rendszertulajdonságot.

ICM0202N **A(z) tulajdonságnév tulajdonságot a(z) típusnév objektumtípus indexnév indexe használja. A tulajdonságot az objektumtípus tulajdonságlistájának megadásakor kell meghatározni.**

Magyarázat: A(z) tulajdonságnév tulajdonságnak az objektumtípushoz tartozó tulajdonságkészletben kell maradnia, mivel a tulajdonságot egy index használja.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a tulajdonságot a megadott indexből, távolítsa el az indexet vagy vegye fel a tulajdonságot az objektumtípushoz tartozó tulajdonságkészletbe.

ICM0203N **A(z) objektum objektum nem metaadat-tulajdonság-objektum.**

Magyarázat: A rendszer hibás objektumot talált az objektumtípushoz rendelt tulajdonságkészletben.

Felhasználói válasz: A setProperties(Collection) metódushoz tartozó tulajdonságkészletnek csak MetadataPropertyDefinition objektumokat szabad tartalmaznia. Távolítsa el minden egyéb objektumot.

ICM0204N **A listában a rendszer egy tulajdonságnév nevű, ismétlődő tulajdonságot talált.**

Magyarázat: A setProperties(Collection) metódushoz tartozó hívás több, ugyanolyan nevű tulajdonságobjektum is tartalmaz.

Felhasználói válasz: Távolítsa el vagy nevezze át a többször előforduló tulajdonságneveket.

ICM0205N **Ehhez az objektumtípushoz nincsen tulajdonságnév nevű tulajdonságdefiníció.**

Magyarázat: A rendszer a getProperty(String) metódust egy olyan tulajdonság segítségével hívta, amely nincs definiálva az objektumtípushoz.

Felhasználói válasz: Ha az adott tulajdonság neve nem ismert, az összes tulajdonság beolvasásához használja a getProperties() metódust.

ICM0206N **típusnév nevű objektumtípus már létezik az adattárban.**

Magyarázat: Kísérlet történt egy objektumtípus már létező névvel történő létrehozására vagy átnevezésére.

Felhasználói válasz: Az új objektumtípushoz válasszon egyedi nevet.

ICM0207N **A(z) típusnév objektumtípus nem törölhető, amíg ahhoz objektumpéldányok vannak megadva.**

Magyarázat: Kísérlet történt példányokkal rendelkező objektumtípus törlésére a példányok törlése beállítás kijelölése nélkül.

Felhasználói válasz: Az objektumtípus törlése előtt törölje az összes példányt, vagy használja az objektumtípushoz tartozó delete(boolean) metódus példányok törlése beállítását.

ICM0208N **Az objektumtípushoz tartozó setTableOptions(String) metódus az objektumtípus létrehozása után már nem használható.**

Magyarázat: Kísérlet történt a táblabeállítások tagmondat módosítására az objektumtípus létrehozását követően. A táblabeállítások tagmondatot csak a tábla létrehozásakor lehet használni.

Felhasználói válasz: Az objektumtípus létrehozását megelőzően adja meg a kívánt táblabeállításokat.

ICM0209N **Az objektumtípushoz tartozó setSchemaName(String) metódus az objektumtípus létrehozása után már nem használható.**

Magyarázat: Kísérlet történt az objektumpéldány-táblasémájának módosítására az objektumtípus létrehozását követően.

Felhasználói válasz: Az objektumtípus létrehozását megelőzően adja meg a kívánt sémát.

ICM0210N *A(z) indexnév indexhez megadott tulajdonságnév tulajdonság nem a(z) típusnév objektumtípus tulajdonsága.*

Magyarázat: Az objektumtípushoz megadott index egy vagy több olyan tulajdonságot tartalmazott, amely nem az objektumtípushoz tartozik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az indexben szereplő összes tulajdonság az objektumtípushoz megadott helyes tulajdonságdefiníciós objektum. A helyes tulajdonságdefiníciós objektumok beolvasásához használja a `getProperties()` és a `getProperty(String)` metódust.

ICM0211N *A(z) példánynév objektumpéldány nem felel meg a(z) típusnév) objektumtípusnak.*

Magyarázat: Az egyik megadott objektumpéldány nem felelt meg a `createObjects(Context, Collection)` metódus objektumtípusának.

Felhasználói válasz: A `createObjects(Context, Collection)` metódus csak ugyanolyan objektumtípusú objektumpéldányokat tud kezelni.

ICM0212N *A(z) keresési_feltétel karakterlánc érvénytelen keresési feltétel a név tulajdonsághoz.*

Magyarázat: Sikertelen volt az objektumpéldányok keresése név alapján való, mivel a rendelkezésre álló névparaméternek nem volt értéke.

Felhasználói válasz: A névparaméter nem lehet null.

ICM0213N *Hibás lekérdezőszűrő objektum lett megadva az objektumtípushoz tartozó getObjectInstances(Context, Object, QueryFilterObject, SearchRules, boolean) metódushoz.*

Magyarázat: A lekérdezőszűrő objektum értéke null volt, vagy más objektumtípushoz tartozott, mint aminek át lett adva.

Felhasználói válasz: Adjon meg lekérdezőszűrő objektumot a keresett objektumtípushoz.

ICM0214N *Az objektumtípusok listája nem érvényes.*

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API-jának egyik metódusához megadott objektumtípus-lista nem volt érvényes. Az objektumtípus-lista null értékű vagy üres volt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az objektumtípus-lista legalább egy objektumtípust tartalmaz-e.

ICM0215N *A tulajdonságdefiníciós objektum létrehozásakor megadott adattípus nem volt érvényes.*

Magyarázat: A megadott érték nem azonosította az egyik megengedett adattípust sem.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az adattípus értéke a `MetadataPropertyDefinition` osztályban konstans adattípusként van-e megadva.

ICM0216N *A(z) típusnév objektumtípus indexnév indexe nem érvényes.*

Magyarázat: *A(z) típusnév* objektumtípushoz megadott indexhez nem lettek megadva tulajdonságok.

Felhasználói válasz: Az indexhez legalább egy tulajdonságot meg kell adni.

ICM0217N *A(z) tulajdonságnév tulajdonság a(z) típusnév objektumtípus indexnév indexében többször is definiálva van.*

Magyarázat: *A(z) típusnév* objektumtípushoz megadott indexhez többször is definiálva lett ugyanaz a tulajdonság.

Felhasználói válasz: Távolítsa el az indexből az összes ismétlődő tulajdonságot.

ICM0218N *A(z) indexnév a(z) típusnév objektumtípushoz nem áll rendelkezésre.*

Magyarázat: *A(z) típusnév* objektumtípus nem kéri *a(z) indexnév* index eltávolítását, mivel ilyen nevű index nem létezik.

Felhasználói válasz: Az eltávolítás előtt ellenőrizze, hogy az objektumtípushoz az index meg lett-e adva.

ICM0219N *indexnév nevű index már meg van adva a(z) típusnév objektumtípushoz.*

Magyarázat: Ilyen nevű index már létezik. az indexneveknek egyedinek kell lenniük.

Felhasználói válasz: Adjon egyedi nevet az új indexnek, vagy cserélje le a régit.

ICM0220N *A(z) ismétlődő_név index a(z) típusnév objektumtípus indexnév indexének definícióját ismétli.*

Magyarázat: Az objektumtípushoz már tartozik ilyen definícióval index.

Felhasználói válasz: Módosítsa az új indexet úgy, hogy az eltérjen az összes meglévő indextől, vagy használja a meglévő indexeket, ha az az objektumtípushoz elég.

ICM0300N *Ez az objektumpéldány nem található az adattárban.*

Magyarázat: Kísérlet történt egy olyan objektumpéldány tulajdonságértékének a betöltésére, amely még nem létezik az adattárban.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviseletet.

ICM0301N A tulajdonságra vonatkozó frissítési kérelem sérti a(z) korlátozásnév tulajdonsághoz.

Magyarázat: A művelet nem hajtható végre, mert a(z) korlátozásnév nem engedélyezett.

Felhasználói válasz: Válasszon olyan értéket, amelyet a korlátozás megenged, vagy a tulajdonság definíciójából távolítsa el a korlátozást.

ICM0302N Az objektumtípus már meg van adva ehhez a példányhoz.

Magyarázat: Kísérlet történt objektumtípus megadására olyan példányhoz, amelyhez már tartozik típus.

Felhasználói válasz: Típussal már rendelkező példányok típusa nem módosítható.

ICM0303N A megadott objektumtípus érvénytelen.

Magyarázat: Az objektumpéldány setType(ObjectType) metódusához megadott objektumtípus nem érvényes. Az objektumtípus null értékű vagy még nincs létrehozva.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létre van-e hozva a setType(ObjectType) metódushoz megadott objektumtípus.

ICM0304N Ehhez az objektumpéldányhoz nem létezik tulajdonságnév nevű tulajdonság.

Magyarázat: Kísérlet történt egy nem létező tulajdonság beolvasására.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a tulajdonságnév helyesírását, valamint ügyeljen a kis/nagybetűk egyezésére. Az összes definiált tulajdonság listáját a getProperties() metódus segítségével kaphatja meg.

ICM0305N Érvénytelen állapotú objektumpéldány.

Magyarázat: Az objektumpéldány érvénytelen, ezért nem tudja kezelni az adatokra vonatkozó kéréseket vagy frissítéseket.

Felhasználói válasz: Töltse be újra az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból az objektumpéldányt. Ha új példányról van szó, ellenőrizze, hogy meg van-e adva az objektumtípus.

ICM0306N Meg kell adni egy nevet az objektumpéldányhoz.

Magyarázat: Az objektumpéldány nem érvényes, mivel nincs név megadva.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan névtulajdonságot az objektumpéldányhoz, amelynek nem null az értéke.

ICM0307N A(z) tulajdonságnév nem érvényes.

Magyarázat: Az objektumpéldány nem érvényes, mivel a kötelező tulajdonság értéke null, vagy a tulajdonság értéke nem felel meg a tulajdonságokra vonatkozó korlátozásoknak.

Felhasználói válasz: Adjon érvényes értéket a tulajdonsághoz.

ICM0308N Az aktuális alkalmazás nem jogosult az objektum frissítésére.

Magyarázat: Az aktuális alkalmazás nem a tulajdonos alkalmazás, és ezért nem rendelkezik jogosultsággal a megadott objektum frissítéséhez.

Felhasználói válasz: Jogosultságot a tulajdonos alkalmazás segítségével adhat az aktuális alkalmazás részére.

ICM0309N A(z) tulajdonságnév tulajdonság nem tartozik ehhez az objektumpéldányhoz.

Magyarázat: Kísérlet történt tulajdonságérték megadására egy helytelen objektumpéldányhoz.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt.

ICM0310N A(z) tulajdonságnév tulajdonság értéke meghaladja a tulajdonság definíciójának maximális hosszát.

Magyarázat: A tulajdonság értéke hosszabb, mint az objektumtípushoz tartozó tulajdonságdefiníció által megengedett maximális érték.

Felhasználói válasz: Használjon kisebb értéket.

ICM0311N A(z) tulajdonságnév tulajdonságnak értékkel kell rendelkeznie.

Magyarázat: A(z) tulajdonságnév tulajdonság kötelező, de értéke null.

Felhasználói válasz: Adjon a tulajdonságnak nem null értéket.

ICM0312N A(z) tulajdonságnév tulajdonság sérti a(z) korlátozásnév korlátozást.

Magyarázat: A(z) tulajdonságnév tulajdonsághoz rendelt érték a(z) korlátozásnév korlátozás miatt nem megengedett.

Felhasználói válasz: Használjon a korlátozás által engedett értéket, vagy a tulajdonság definíciójából távolítsa el a korlátozást.

ICM0400N A kapcsolatobjektumok listája nem érvényes.

Magyarázat: A kapcsolatobjektumok listája null értékű vagy üres.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a kapcsolatobjektum-lista legalább egy kapcsolatot tartalmaz-e.

ICM0401N A megadott kapcsolat felvétele visszacsatolást eredményezne a kapcsolat kategória-fában.

Magyarázat: A kért módosítás egy önmagát tartalmazó kapcsolat kategóriát eredményezhet.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a kapcsolati hierarchiában nincsenek visszacsatolások.

ICM0402N A(z) *kategóriánév* kapcsolat kategória már létezik.

Magyarázat: Nem sikerült létrehozni az új kapcsolat kategóriát, mivel a kategória neve ugyanaz, mint egy meglévő kategóriáé.

Felhasználói válasz: Az új kapcsolat kategóriának adjon egyedi nevet.

ICM0403N A(z) *típusnév* kapcsolattípus már létezik.

Magyarázat: Nem sikerült létrehozni az új kapcsolattípust, mivel a típus neve ugyanaz, mint egy meglévő típusé. Nem sikerült létrehozni az új kapcsolattípust, mivel a típus neve ugyanaz, mint egy meglévő típusé.

Felhasználói válasz: Az új kapcsolattípusnak adjon egyedi nevet.

ICM0404N A(z) *típusnév* kapcsolattípus törlése nem lehetséges, mivel ahhoz kapcsolat példányok vannak meghatározva.

Magyarázat: Kapcsolattípust nem törölhet, ha ahhoz kapcsolat példányok tartoznak.

Felhasználói válasz: A típus törlése előtt törölje a kapcsolat összes példányát, vagy használja a kapcsolattípus törlése metódus példányok törlése beállítását.

ICM0405N Az `ObjectTypeRelationshipConstraint` korlátozáshoz felvett `ObjectType` típus nem lett létrehozva.

Magyarázat: A kapcsolat korlátozás olyan objektumtípust próbált meg használni, amely még nincs az adatbázisban létrehozva.

Felhasználói válasz: Mielőtt az objektumot a kapcsolat korlátozásban használná hívja meg annak `create()` metódusát.

ICM0500N A kapcsolat példánynak átadott objektum nem érvényes. Az összes objektum `ObjectInstance` vagy `ObjectID` objektum kell, hogy legyen.

Magyarázat: A kapcsolat példányhoz forrásként vagy célként megadott objektum típusa nem megengedett típus.

Felhasználói válasz: A kapcsolat példányokhoz forrásként

vagy célként csak `ObjectInstance` vagy `ObjectID` objektumokat használjon.

ICM0501N Az objektum példányt először létre kell hozni az adatbázisban; csak ezt követően rendelhető kapcsolathoz.

Magyarázat: Olyan objektum példányt, amelyet az adatbázisban még nem hozott létre, nem rendelhet kapcsolathoz.

Felhasználói válasz: Hívja meg az új objektum példányhoz a `create()` metódust, mielőtt azt kapcsolathoz rendelné.

ICM0502N Null értékű `ObjectID` objektum nem vehető fel kapcsolathoz.

Magyarázat: A kapcsolat objektumhoz rendelt `ObjectID` objektumot jelölő Java objektum értéke null.

Felhasználói válasz: Az `ObjectID` objektumnak adjon nem null értéket.

ICM0503N A kapcsolat példány egy vagy több korlátozást is sért.

Magyarázat: Egy vagy több kapcsolat példány-korlátozást is megsértett a példányhoz rendelt aktuális forrás- és célobjektum készlet.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott korlátozásokat vagy szükség szerint távolítsa el a forrásokat vagy célokat.

ICM0504N Érvénytelen állapotú kapcsolat példány.

Magyarázat: Használhatatlan állapotú kapcsolat példány.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy létezik-e a példány kapcsolat típusa, valamint azt, hogy egyik korlátozás se legyen sértve. Ezután töltsse be újból a kapcsolat példányt az adatbázisból.

ICM0600N Az aktuális felhasználó nem rendelkezik frissítési jogosultsággal az objektumhoz.

Magyarázat: Az objektum frissítését nem sikerült végrehajtani, mert a felhasználó nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal.

Felhasználói válasz: Az objektum tulajdonosának engedélyt kell adnia a felhasználók részére az objektum frissítéséhez.

ICM0601N Az aktuális felhasználó nem törölheti az objektumot.

Magyarázat: Az objektum törlését nem sikerült végrehajtani, mert a felhasználó nem rendelkezik a megfelelő jogosultsággal.

Felhasználói válasz: Az objektum tulajdonosának engedélyt kell adnia a felhasználók részére az objektum törléséhez.

ICM0602N Az aktuális felhasználó nem törölheti a kapcsolattípus egyik példányát.

Magyarázat: Az aktuális felhasználó nem tudja törölni a kapcsolattípust és annak példányait, mert nem rendelkezik az egyik példány törlésére vonatkozó jogosultsággal.

Felhasználói válasz: A kapcsolattípus törléséhez a felhasználó jogosultsággal kell, hogy rendelkezzen a kapcsolattípus összes példányának törléséhez.

ICM0603N Meg kell adni a hozzáférés-felügyeleti lista nevét. A lista csak ezt követően menthető.

Magyarázat: Sikertelen volt a hozzáférés-felügyeleti lista frissítése, mivel a név értéke null.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az hozzáférés-felügyeleti lista érvényes névvel rendelkezik-e.

ICM0604N *hozzáféréslista-név* nevű hozzáférés-felügyeleti lista már létezik az adattárban.

Magyarázat: Az új hozzáférés-felügyeleti lista nem hozható létre, mert ugyanaz a neve, mint egy már meglévő hozzáférés-felügyeleti listáé.

Felhasználói válasz: Az új hozzáférés-felügyeleti listának adjon egyedi nevet.

ICM0605N A(z) *hozzáféréslista-név* nevű hozzáférés-felügyeleti lista nem érvényes.

Magyarázat: A hozzáférés-felügyeleti lista nem menthető, mivel már nem érvényes.

Felhasználói válasz: Töltse be újból a listát az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

ICM0700N Az objektum adatait egy másik folyamat módosította az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Magyarázat: Nem sikerült az objektum frissítése, mert egy másik folyamat módosította az eszközkatalógusban tárolt objektumadatokat, miközben az objektumot az aktuális folyamat használta.

Felhasználói válasz: Töltse be újból az objektumot az eszközkatalógusból, vagy használja a felülírási beállítást a frissítési metódusra vonatkozóan.

ICM0701N Az objektum nem létezik.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API kérése meghiúsult, mivel olyan objektumot akart használni, amely nem lett létrehozva az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: A metódus használata előtt hívja meg az objektumhoz tartozó create() metódust.

ICM0702N Az objektum már létezik.

Magyarázat: A create() metódust olyan objektumra vonatkozóan hívta meg, amely már létre van hozva.

Felhasználói válasz: A már létező objektumok frissítéséhez a create() metódus helyett használja inkább a frissítési metódust.

ICM0703N Érvénytelen állapotú objektum.

Magyarázat: Az objektum nem hozható létre vagy nem frissíthető, mivel állapota nem érvényes.

Felhasználói válasz: Töltse be újra az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból az objektumot.

ICM0704N A keresési metódus ismétlődő azonosítónév kérésazonosítót kapott.

Magyarázat: A keresési metódusnak adott kérésazonosítót egy másik keresés már használja.

Felhasználói válasz: Használjon másik azonosítót vagy várja meg, hogy a már futó keresés befejeződjön.

ICM0705N A rendszer nem tud null értékű környezetre kapcsolni.

Magyarázat: Az információsvezérlőközpont-objektum környezetének értéke nem lehet null.

Felhasználói válasz: Adjon nem null értéket az információsvezérlőközpont-objektum setContext(Context) metódusának.

ICM00706N A rendszer nem tud új környezetre váltani, amíg a meglévő környezetben függő tranzakciók vannak.

Magyarázat: Kísérlet történt az objektum környezetének váltására, miközben az objektumot érintő tranzakció volt folyamatban.

Felhasználói válasz: Mielőtt új környezetre váltana véglegesítse az objektumra vonatkozóan az aktuális környezeti változásokat.

ICM0707N A rendszer nem tud más katalógusban található környezetre kapcsolni.

Magyarázat: Kísérlet történt az objektum környezetének átváltására egy olyanra környezetre, amely egy másik katalógusban lett megnyitva.

Felhasználói válasz: Csak ugyanabból a katalógusból származó környezeteket és objektumokat használjon.

ICM0708N A megadott azonosítóhoz (*azonosítónév*) már létezik hozzáférés-felügyeleti bejegyzés.

Magyarázat: A megadott azonosítóhoz nem lehet új hozzáférés-felügyeleti bejegyzést létrehozni, mert egy már létezik.

Felhasználói válasz: Olvassa be és módosítsa a meglévő hozzáférés-felügyeleti bejegyzést. Ne hozzon létre új hozzáférés-felügyeleti bejegyzést.

ICM0709N Az adattár hozzáférésehez megadott környezet nem érvényes.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API-jához megadott környezet nem érvényes. A kért művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a környezet értéke null-e, és fel van-e szabadítva.

ICM0710N A rendszer hibás paramétertípust talált a paraméterezett SQL utasításban:
sql_utasítás.

Magyarázat: A megadott objektumparaméter-típus nem érvényes.

Felhasználói válasz: Csak az Információkatalógus-kezelő API dokumentációjában megadott típusokba tartozó objektumokat használjon.

ICM0711N A PermissionElement engedélyezési értéke nem érvényes.

Magyarázat: Az engedély jelenlegi értéke nem érvényes (setPermission(int, Jboolean)).

Felhasználói válasz: A PermissionElement osztályban definiált engedélyelem-konstansok segítségével állítsa be az engedélyeket.

ICM00712N A keresés szűrési feltételéhez hibás számú érték lett megadva. Nem volt szükség paraméterek megadására.

Magyarázat: A keresés szűrési feltételéhez megadott paraméterek száma nem egyezett a feltételhez tartozó műveletre vonatkozóan elvárt számmal.

Felhasználói válasz: Adja meg a paraméterek helyes számát. Az OP_IS_NULL és az OP_IS_NOT_NULL műveletekhez nem szabad paramétert megadni. Az OP_BETWEEN és az OP_NOT_BETWEEN műveletekhez két paraméter szükséges. Az OP_IN és az OP_NOT_IN műveletekhez bármennyi, nullánál nagyobb számú paraméter megadható. A többi művelethez egy-egy paraméter szükséges.

ICM0713N A keresés szűrési feltételéhez megadott értékek száma nem érvényes. Egy paramétert kell megadni.

Magyarázat: A keresés szűrési feltételéhez megadott paraméterek száma nem egyezett a feltételhez tartozó műveletre vonatkozóan elvárt számmal.

Felhasználói válasz: Adja meg a paraméterek helyes számát. Az OP_IS_NULL és az OP_IS_NOT_NULL műveletekhez nem szabad paramétert megadni. Az OP_BETWEEN és az OP_NOT_BETWEEN műveletekhez két paraméter szükséges. Az OP_IN és az OP_NOT_IN műveletekhez bármennyi, nullánál nagyobb számú paraméter megadható. A többi művelethez egy-egy paraméter szükséges.

ICM0714N A keresés szűrési feltételéhez megadott paraméterek száma nem érvényes. Két paramétert kell megadni.

Magyarázat: A keresés szűrési feltételéhez megadott paraméterek száma nem egyezett a feltételhez tartozó műveletre vonatkozóan elvárt számmal.

Felhasználói válasz: Adja meg a paraméterek helyes számát. Az OP_IS_NULL és az OP_IS_NOT_NULL műveletekhez nem szabad paramétert megadni. Az OP_BETWEEN és az OP_NOT_BETWEEN műveletekhez két paraméter szükséges. Az OP_IN és az OP_NOT_IN műveletekhez bármennyi, nullánál nagyobb számú paraméter megadható. A többi művelethez egy-egy paraméter szükséges.

ICM0715N A kapcsolatkereséshez megadott típus nem érvényes.

Magyarázat: A kapcsolatkereséshez tartozó setType(int) metódushoz megadott típus értéke nem érvényes.

Felhasználói válasz: Használja a setType(int) metódushoz tartozó RelationshipSearch osztályban található TYPE_SOURCE és TYPE_TARGET konstansokat.

ICM0716N A kapcsolatkereséshez megadott kapcsolat nem érvényes.

Magyarázat: A kapcsolatkeresés-objektumhoz megadott kapcsolat értéke null.

Felhasználói válasz: A kapcsolatkereséshez tartozó kapcsolatnak adjon nem null értéket.

ICM0717N Az objektumhoz nem lett hozzáférés-felügyeleti lista létrehozva.

Magyarázat: Az objektumot az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban csak akkor lehet elmenteni, ha az objektumhoz hozzáférés-felügyeleti listát hoz létre.

Felhasználói válasz: Hívja meg a hozzáférés-felügyeleti listához a create() metódust.

ICM0718N A környezet fel van szabadítva és nem használható.

Magyarázat: Kísérlet történt a felszabadított környezet használatára az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógus hozzáférése céljából.

Felhasználói válasz: Az új környezet beolvasásához és annak a felszabadított helyett történő használatához használja a katalógusobjektumra vonatkozóan a newContext() metódust.

ICM0800N A megadott költöztetési művelet típusa nem érvényes.

Magyarázat: A ICMMigration migrate(int) metódushoz megadott művelettípus értéke nem érvényes költöztetési művelettípus.

Felhasználói válasz: Használja az ICMDatastoreInit osztályban megadott valamelyik költöztetési művelettípust (MIG_REPLACE, MIG_SKIP vagy MIG_ERROR).

ICM0801N A(z) IBM DB2 Universal Database 7 típusnev objektumtípus költöztetett tulajdonságnév tulajdonságának definíciója eltér a DB2 Universal Database 8 objektumtípus meglévő tulajdonságdefiníciójától.

Magyarázat: A költöztetett objektumtípus már létezik a DB2 Universal Database 8 eszközkatalógusban. Az objektumtípus egyik tulajdonságának adattípusa vagy mérete különbözik a DB2 Universal Database Version 7 és Version 8 objektumtípus-definícióiban.

Felhasználói válasz: Használja a költöztetési művelet típusának cseréjét vagy a DB2 Universal Database Version 7 katalógus költöztetése előtt törölje a DB2 Universal Database Version 8 objektumtípust.

ICM0802N A(z) típusnev IBM DB2 Universal Database Version 8 objektumtípus tulajdonságnév tulajdonsága nem létezik a költöztetés alatt álló azonos nevű DB2 Universal Database Version 7 objektumtípusban.

Magyarázat: A DB2 Universal Database Version 8 eszközkatalógusban az éppen költöztetett objektumtípus már létezik, de a meglévő DB2 Universal Database 8 objektumtípus egyik tulajdonsága nem szerepel a DB2 Universal Database 7 objektumtípus definíciójában.

Felhasználói válasz: Futtassa a költöztetést egy nem MIG_ERROR típusú művelettel, vagy törölje a költöztetés futtatása előtt a meglévő DB2 Universal Database Version 8 objektumtípust.

ICM0803N A(z) típusnev IBM DB2 Universal Database Version 7 objektumtípus tulajdonságnév tulajdonsága nem létezik az azonos nevű DB2 Universal Database Version 8 objektumtípusban.

Magyarázat: A DB2 Universal Database Version 8 eszközkatalógusban az éppen költöztetett objektumtípus már létezik, de a meglévő DB2 Universal Database Version 7 objektumtípusból költöztetett egyik tulajdonság nem szerepel a DB2 Universal Database Version 8 objektumtípus definíciójában.

Felhasználói válasz: Ha a hiányzó tulajdonság opcionális, a költöztetés előtt használja a Információkatalógus-központ inicializálási eszközt a hiányzó tulajdonság felvételéhez a DB2 Universal Database Version 8 objektumtípusba. Ha a hiányzó tulajdonság kötelező, a költöztetés előtt távolítsa el a DB2 Universal Database Version 8 objektumtípust az eszközkatalógusból.

ICM0804N A(z) típusnev objektumtípus példánynev példányának tulajdonságnév tulajdonsága nem a megfelelő dátum/időformátummal rendelkezik.

Magyarázat: A DB2 Universal Database Version 7 katalógusban a dátum/időtulajdonság értéke nem a megfelelő dátum/időformátumban szerepel.

Felhasználói válasz: Módosítsa manuálisan az IBM DB2 Universal Database Version 7 adatait úgy, hogy azok dátum/időformátuma megfeleljen az aktuális helynek.

ICM0805N A(z) objektumtípus objektumtípus példánynev példányának tulajdonságnév tulajdonságának adattípusát a költöztetési eszköz nem támogatja.

Magyarázat: A költöztetési eszköz nem költöztetheti az olyan objektumtípusokat, amelyek tulajdonságainak adattípusa nem karakterekből vagy dátum/idő karakterláncból áll.

Felhasználói válasz: Az objektumtípus nem költöztethető. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e a katalógus.

ICM0806N A rendszer nem ismeri fel a költöztetés alatt álló IBM DB2 7-es verziójú katalógusban található típusnev kapcsolattípus-jelzőt.

Magyarázat: A kapcsolattípus-jelző nem elismert érték.

Felhasználói válasz: Az IBM DB2 7-es verziójú katalógus nem érvényes. Az ilyen kapcsolattípus-jelzővel rendelkező kapcsolatpéldány nem költöztethető.

ICM0807N A rendszer nem találja a(z) típusnev kapcsolattípust.

Magyarázat: Az előre megadott típusnev nem található az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusban.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt.

ICM0808N A(z) *példánynév* objektumpéldány sérti a(z) *típusnév* objektumtípusra vonatkozó egyik egyedi indexet, és nem hozható létre.

Magyarázat: A példány nem hozható létre, mivel sérti az objektumtípushoz megadott egyik egyedi indexet.

Felhasználói válasz: A költöztetési eszköz futtatása előtt távolítsa el az indexet vagy törölje az indexet sértő IBM DB2 Universal Database Version 7 objektumtípust.

ICM0900N I/O hiba történt a *fájlnév* fájl megnyitása közben.

Magyarázat: Az inicializáló eszköz I/O kivétel miatt nem tudta megnyitni a naplófájl.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott elérési útvonal létezik-e, és hogy a fájl nem csak olvasható-e, vagy esetleg egy másik alkalmazás nem használja-e.

ICM0901N SQL hiba történt az Információkatalógus-kezelő API tábláinak létrehozása folyamán.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az inicializáló eszköz az Információkatalógus-kezelő API tábláit létre próbálta hozni.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0902N SQL hiba történt a költöztetés során.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor a költöztető eszköz beolvasta a költöztetésre kijelölt IBM DB2 Universal Database 7-es verziójú adatokat.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0903N SQL hiba történt a DB2 Universal Database 7-es verziójú információs katalógus emuláló nézeteinek létrehozásakor.

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az inicializáló eszköz a DB2 Universal Database 7-es verziójú Információkatalógus-kezelő tábláit emuláló nézeteket próbálta létrehozni.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM0904N A *táblanév* tábla hiányzik az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusból.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* tábla nincsen meghatározva.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással.

ICM0905N A *táblanév* táblában érvénytelen meghatározású oszlop van.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* táblában a szükségégtől eltérő típusú oszlop van.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0906N A *táblanév* táblában olyan oszlop van, amely nem szerepel az adattár meghatározásában.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* táblában a tábla meghatározásában nem létező oszlop van.

Felhasználói válasz: Ha az üres értékek megengedettek az oszlopban, akkor ez nem befolyásolja az Információkatalógus-kezelő API-t. Eltávolításához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0907N A *táblanév* tábla oszlopnév oszlopa hiányzik az adattárból.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* táblából olyan oszlop hiányzik, amelyre szüksége lenne az Információkatalógus-kezelő API-nak.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0908N Hiányzik a *táblanév* tábla elsődleges kulcs meghatározása.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* táblának hiányzik a kötelező elsődleges kulcs meghatározása.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással.

ICM0909N Hiányzik a *táblanév* tábla elsődleges kulcs meghatározása.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* tábla elsődleges kulcsa nem azonos azzal az elsődleges kulccsal, amelyre az Információkatalógus-kezelő API-nak szüksége van.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0910N **Hiányzik a táblanév tábla egyik indexmeghatározása.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* táblának hiányzik egy kötelező indexe.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással.

ICM0911N **A táblanév tábla egyik indexe rosszul van meghatározva.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* tábla indexe nem azonos azzal az indexszel, amelyre az Információkatalógus-kezelő API-nak szüksége van.

Felhasználói válasz: Ha az index egyedi, lehet, hogy zavarni fogja az Információkatalógus-kezelő API működését. A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0912N **A táblanév tábla indexnév indexe nem szerepel az adattár meghatározásai között.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *táblanév* tábla egyik indexe nem azonos azzal az indexekkel, amelyekre az Információkatalógus-kezelő API-nak szüksége van.

Felhasználói válasz: Ha az index egyedi, lehet, hogy zavarni fogja az Információkatalógus-kezelő API működését. A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0913N **A függvénynév függvény hiányzik az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusából.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API ellenőrző funkciója szerint a *függvénynév* függvény hiányzik az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusából.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással.

ICM0914N **A függvénynév függvény meghatározása érvénytelen.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *függvénynév* függvény meghatározása nem azonos azéval a függvényével, amelyre az Információkatalógus-kezelő API-nak szüksége van.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0915N **Az eseményindító-név eseményindító hiányzik az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusából.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API ellenőrző funkciója szerint az *eseményindító-név* eseményindító hiányzik az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusából.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással.

ICM0916N **Az eseményindító-név eseményindító meghatározása érvénytelen.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint az *eseményindító-név* eseményindító meghatározása nem azonos azéval az eseményindítóéval, amelyre az Információkatalógus-kezelő API-nak szüksége van.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0917N **Az eseményindító-név eseményindító nem szerepel az adattár meghatározásában.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint az *eseményindító-név* eseményindító olyan DB2 eszközkatalógus táblához van meghatározva, amely nem azonos azon eseményindítók egyikével sem, amelyekre az Információkatalógus-kezelő API-nak szüksége van.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással force üzemmódban. A force beállítás használata során adatok veszhetnek el.

ICM0918N **A nézet neve nézet hiányzik a DB2 eszközkatalógusból.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API inicializálójának ellenőrző funkciója szerint a *nézet neve* nézet nincsen meghatározva.

Felhasználói válasz: A hiba helyrehozásához futtassa az Információkatalógus-kezelő API inicializálóját a fix (javító) beállítással.

ICM0919N **A típusnév objektumtípusú tulajdonság neve tulajdonság adattípusa különbözik az alapértelmezett objektumtípustól.**

Magyarázat: Egy meglévő objektumtípus megegyezik az egyik alapértelmezett objektumtípus nevével, de egyik tulajdonságának másmilyen az adattípusa, mint az objektumtípus alapértelmezett meghatározása.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit módosítani az aktuális meghatározás megtartásához. Ha az objektumtípust az

alapértelmezett meghatározással szeretné helyettesíteni, inicializálja az alkalmazást az APP_REPLACE beállítással.

ICM00920N *A típusnév objektumtípusú tulajdonság neve tulajdonság nem szerepel az objektumtípus alapértelmezett meghatározásában.*

Magyarázat: Egy meglévő objektumtípus megegyezik az egyik alapértelmezett objektumtípus nevével, de egyik tulajdonságának másmilyen az adattípusa, mint az objektumtípus alapértelmezett meghatározása.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit módosítani az aktuális meghatározás megtartásához. Ha az objektumtípust az alapértelmezett meghatározással szeretné helyettesíteni, inicializálja az alkalmazást az APP_REPLACE beállítással.

ICM00921N *A típusnév objektumtípusú tulajdonság neve tulajdonság szerepel az objektumtípus alapértelmezett meghatározásában, de hiányzik a meglévő objektumtípusból.*

Magyarázat: Egy meglévő objektumtípus megegyezik az egyik alapértelmezett objektumtípus nevével, de egyik tulajdonságának másmilyen az adattípusa, mint az objektumtípus alapértelmezett meghatározása.

Felhasználói válasz: Nem kell semmit módosítani az aktuális meghatározás megtartásához. Ha az objektumtípust az alapértelmezett meghatározással szeretné helyettesíteni, inicializálja az alkalmazást az APP_REPLACE vagy az APP_MERGE beállítással.

ICM00922N *Az Információkatalógus kezelő varázsló nem elérhető, mert a DB2 Warehouse Manager termékhez nincsen érvényes licenc. Kérjük, forduljon egy helyi szoftverkereskedőhöz vagy az IBM képviselőhöz.*

Magyarázat: Valaki érvényes licenc nélkül próbált meg információkatalógust inicializálni vagy költöztetni.

Felhasználói válasz: Vásárolja meg a DB2 Warehouse Manager csomagot, és telepítse az Információkatalógus-kezelő eszköz összetevőt, amely tartalmazza az Információkatalógus kezelő varázslót.

ICM0923N *SQL hiba történt a DB2 Universal Database 7-es verziójú információs katalógus emuláló nézeteinek eldobásakor.*

Magyarázat: SQL hiba történt, amikor az inicializáló eszköz a DB2 Universal Database 7-es verziójú Információkatalógus-kezelő tábláit emuláló nézeteket próbálta eldobni.

Felhasználói válasz: Erre az SQL hibára vonatkozóan további információt az Üzenetek leírásában talál.

ICM10001N *Az információs katalógus már nyitva van.*

Magyarázat: Valaki meghívta az ICMCatalog osztály OPEN eljárását, pedig az információs katalógus már nyitva volt.

Felhasználói válasz: Törölje a katalógus megnyitására vonatkozó, felesleges utasítást.

ICM10002N *Nem véglegesíthető egy parancsköteg ellenőrzési pontja, amíg nincsen aktív parancsköteg.*

Magyarázat: Az ellenőrzési ponttal összefüggő művelet véglegesít egy tranzakcióhalmazt, amelyek a katalógus módosítására vonatkoznak. A tranzakciók véglegesítődnek az információs katalógusra. Nincsen függőben lévő művelet, amíg nincsen aktív parancsköteg.

Felhasználói válasz: Csak akkor véglegesítsen parancsköteg ellenőrzési pontot, ha van aktív parancsköteg. A startBatch parancssal aktivizálhat egy parancsköteget, az endBatch parancssal pedig befejezheti. Az ellenőrzési pontot használja a módosítási parancsköteg köztes pontjainak véglegesítésére.

ICM10003N *Az információs katalógus nincsen nyitva.*

Magyarázat: Csak a nyitott katalógusokon végezhet műveleteket.

Felhasználói válasz: Nyissa ki a katalógust a művelet megkísérlése előtt.

ICM10004N *A hozzáféréslista-név nevű hozzáférés-felügyeleti lista nem egyedi.*

Magyarázat: Név szerint próbált meg hozzáférés-felügyeleti listát beolvasni, de több példány is van. Ez egy javítást igénylő belső katalógushiba, mert a hozzáférés-felügyeleti listáknak egyedi névvel kell rendelkezniük.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az információs katalógust.

ICM10005N *A kötegelt üzemmód nem aktív.*

Magyarázat: endBatch hívás érkezett, pedig nincsen aktív parancsköteg.

Felhasználói válasz: A parancskötegeket leállítás előtt el kell indítani. Az érvényes parancsköteg-művelet helyes sorrendje: startBatch, modify catalog, checkpoint, modify catalog, checkpoint, modify catalog, endBatch.

ICM10006N *A kötegelt üzemmód már aktív.*

Magyarázat: startBatch hívás érkezett, pedig nincsen aktív parancsköteg.

Felhasználói válasz: A parancskötegek elindítása előtt az előző parancsköteget le kell állítani. Az érvényes parancsköteg-művelet helyes sorrendje: startBatch, modify catalog, checkpoint, modify catalog, checkpoint, modify catalog, endBatch.

ICM10007N Nem sikerült az utolsó rögzített ellenőrzési pont eltávolítása.

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API rögzíti az ellenőrzési pontokat, amikor azok véglegesítődnek a parancskötegek futása során. Ez azért hasznos, mert így hiba esetén a parancsköteg folytatható az utolsó sikeres ellenőrzési ponttól. A parancsköteg sikeres befejezése után az ellenőrzési pont kikerül a rendszerből. Ez utóbbi nem sikerült most.

Felhasználói válasz: A hiba okának meghatározásához vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10008N I/O hiba történt a *fájlnév* ideiglenes exportálási fájl létrehozása közben.

Magyarázat: Hiba történt azon ideiglenes fájl létrehozása közben, amelybe az exportálási folyamat során adatok kerülnek.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a beágyazott kivételt, és hárítsa el a problémát.

ICM10009N Nem sikerült a *fájlnév* fájlra irányuló exportálási művelet.

Magyarázat: Hiba történt egy exportálási művelet közben.

Felhasználói válasz: Nézze meg az exportálási naplófájlt, és hárítsa el a problémát.

ICM10010N Az importálás sikertelen. Az utolsó sikeres ellenőrzési pont: *ellenőrzési pont*.

Magyarázat: Egy importálási művelet részben sikerrel járt, de nem fejeződött be.

Felhasználói válasz: Nézze meg az importálási naplófájlt, és hárítsa el a problémát.

ICM10011N Az importálás sikertelen. Egyetlen ellenőrzési pont sem fejeződött be.

Magyarázat: Egy importálási művelet meghiúsult, és nem is jöttek létre ellenőrzési pontok.

Felhasználói válasz: Nézze meg az importálási naplófájlt, és hárítsa el a problémát.

ICM10012N A hozzáférés-felügyeleti lista nem az alapértelmezett hozzáférés-felügyeleti lista.

Magyarázat: A setDefaultACL parancsnak megadott hozzáférés-felügyeleti lista csak a getDefaultACL paranccsal kiderített hozzáférés-felügyeleti lista lehet.

Felhasználói válasz: Nézze meg az ICMCatalog.setDefaultACL dokumentációját.

ICM10013N Az ellenőrzési pont objektum nem egyedi. Felhasználó: *felhasználónév*, gazdagazda, parancsköteg: *parancsköteg neve*, belső objektum típusa: *típus neve*.

Magyarázat: Az ellenőrzési pontokat belső típusú objektumok tárolják, amelyben a felhasználó, a gazda és a parancsköteg tulajdonságok egyediek. Elvileg nem létezhetnének nem egyértelmű ellenőrzési pont objektum példányok.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy javítsa ki a katalógust.

ICM10014N Nem lehet beolvasni a gazdagépnévet az ellenőrzési pont azonosításához.

Magyarázat: Ismeretlen gazdagép kivétel történt a gazdagépnév beolvasása során.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10015N Váratlan tulajdonságkorlátozási kivétel történt az objektumpéldánnyal végzett munka során. Felhasználó: *felhasználónév*, gazdagazda, parancsköteg: *parancsköteg neve*, belső objektum típusa: *típus neve*.

Magyarázat: Tulajdonságkorlátozási kivétel történt az belső ellenőrzési pont objektumtípus példánnyal folytatott munka közben. Belső katalógusprobléma jelentkezett, mert egyetlen tulajdonságkorlátozás sem került az objektumtípus tulajdonságai közé.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy javítsa ki a katalógust.

ICM10016N Váratlan biztonsági kivétel történt az objektumpéldánnyal végzett munka során. Felhasználó: *felhasználónév*, gazdagazda, parancsköteg: *parancsköteg neve*, belső objektum típusa: *típus neve*.

Magyarázat: Az ellenőrzési pont objektumpéldányok az aktuális felhasználó tulajdonában voltak, amikor a parancsköteg befejeződött az ellenőrzési pontnál. A biztonság nem sérült.

Felhasználói válasz: Határozza meg, hogy mi sértette meg a biztonságot, és javítsa ki a hibát.

ICM10017N Váratlan tulajdonságkorlátozási kivétel történt az objektumtípus belső objektumtípus törlési történetébe írás során.

Magyarázat: Tulajdonságkorlátozási kivétel történt, amikor a törlési történet rögzítéséhez használt belső objektumtípus egy példányával dolgozott. Belső katalógusprobléma jelentkezett, mert egyetlen tulajdonságkorlátozás sem került az objektumtípus tulajdonságai közé.

Felhasználói válasz: Kapcsolja ki a történettörlési szolgáltatást, és kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy javítsa ki a katalógust.

ICM10100N *Az objektumtípus belső objektumtípus nem található. A katalógus nem használható.*

Magyarázat: Egy Információkatalógus-központ alkalmazást támogató belső objektumtípus nem található az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusában. A katalógust nem inicializálták megfelelően az Információkatalógus-központtal való használatra, vagy sérült.

Felhasználói válasz: Nézze meg, hogy a katalógust tartalmazó metaadattár megfelelően van-e inicializálva az Információkatalógus-központ alkalmazáshoz.

ICM10101N *A kapcsolattípus belső kapcsolattípus nem található. A katalógus nem használható.*

Magyarázat: Egy Információkatalógus-központ alkalmazást támogató belső kapcsolattípus nem található az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógusában. A katalógust nem inicializálták megfelelően az Információkatalógus-központtal való használatra, vagy megsérült.

Felhasználói válasz: Nézze meg, hogy a katalógust tartalmazó metaadattár megfelelően van-e inicializálva az Információkatalógus-központ alkalmazáshoz.

ICM10200N *Már van név nevű gyűjtemény.*

Magyarázat: A megadott gyűjteménynév megegyezik egy másik, az aktuális felhasználó tulajdonában lévő gyűjtemény nevével.

Felhasználói válasz: Adjon meg másik nevet az új gyűjteménynek.

ICM10201N *Nem lehet új gyűjteményt létrehozni az alapértelmezett néven.*

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API legfeljebb 1000 különböző alapértelmezett gyűjteménynevet tud létrehozni. Az új gyűjtemény azért nem jött létre, mert már léteik mind az 1000 alapértelmezett név.

Felhasználói válasz: Nevezzen át néhány gyűjteményt az alapértelmezettől eltérő névre.

ICM10202N *A név gyűjtemény ki van jelölve törlésre, de nem tartozik az aktuális felhasználó gyűjteményei közé.*

Magyarázat: Egy törlési művelet céljaként kijelölt gyűjteménynév nincsen az aktuális felhasználó gyűjteményei között.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező gyűjteményt.

ICM10203N *A név gyűjtemény tagjait azonosító kapcsolatpéldány nem található.*

Magyarázat: A belső kapcsolattípus példány, amely egy gyűjtemény tagjait azonosítaná, nincsen a gyűjteményhez rendelve. Belső hiba történt, és a gyűjtemény nem használható.

Felhasználói válasz: Az Információkatalógus-kezelő API-val törölje a gyűjteményt.

ICM10204N *Túl sok kapcsolatpéldány van a név gyűjteményben.*

Magyarázat: Több kapcsolatpéldány van egy gyűjteményeket tároló belső objektumtípus egy példányához rendelve. Belső hiba történt az információs katalógusban, és a gyűjtemény nem használható.

Felhasználói válasz: Az Információkatalógus-kezelő API-val törölje a gyűjteményt.

ICM10205N *A név gyűjtemény kapcsolatpéldánya nem érvényes.*

Magyarázat: Érvénytelen típusú kapcsolatpéldány van egy gyűjteményeket tároló belső objektumtípus egy példányához rendelve. Belső hiba történt az információs katalógusban, és a gyűjtemény nem használható.

Felhasználói válasz: Az Információkatalógus-kezelő API-val törölje a gyűjteményt.

ICM10300N *Nem ismerhető fel a megadott tulajdonság keresési típus.*

Magyarázat: A DateSearchCriteria vagy TextSearchCriteria beállításban megadott tulajdonság keresési típus nincsen meghatározva.

Felhasználói válasz: Adja meg a már meghatározott tulajdonság keresési típusok egyikét.

ICM10301N *Nincsen megadva keresési dátum.*

Magyarázat: Dátumkeresést próbált futtatni, de nem adott meg dátumot.

Felhasználói válasz: Adjon meg kezdő vagy befejezési dátumot, vagy mindkettőt.

ICM10302N *A kereséshez nem adott meg feltételt.*

Magyarázat: A create eljárással keresést próbált meg írni, de nem adott meg katalógusfeltételt.

Felhasználói válasz: Társítson feltételt a kereséshez, mielőtt létrehozza.

ICM10303N **Hiba történt a *név* keresés keresési feltételeinek betöltésekor.**

Magyarázat: Kivétel történt a katalógusban keresés feltételeinek olvasása során.

Felhasználói válasz: A hiba meghatározásához vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10304N **Hiba történt a *név* keresés keresési feltételeinek tárolása során.**

Magyarázat: Kivétel történt a katalógusban keresés feltételeinek írása során.

Felhasználói válasz: A hiba meghatározásához vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10305N **A visszaadott objektumok maximális száma nem lehet negatív. A szám: *hibakód*.**

Magyarázat: Egy SearchCriteria objektumnak negatív számot adott meg a visszaadott objektumok felső korlátjaként. Hiba történne, ha futtatná a SearchCriteria parancsot.

Felhasználói válasz: Adjon meg pozitív számot az objektumok maximális számaként.

ICM10306N **Az objektumtípus-keresési gyűjteményben idegen objektum van.**

Magyarázat: Csak ICMObjectTypes típusúak lehetnek a keresendő ICMObjectInstances objektumok.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon róla, hogy az objektumtípus-gyűjteményben csak ICMObjectType típusú objektumok legyenek.

ICM10307N **A *név* keresési név használatban van.**

Magyarázat: A felhasználók nem rendelkezhetnek két, ugyanolyan nevű kereséssel.

Felhasználói válasz: Adjon meg használaton kívüli keresési nevet.

ICM10308N **Nem található új alapértelmezett keresési név.**

Magyarázat: Az Információkatalógus-kezelő API legfeljebb 1000 különböző alapértelmezett keresési nevet tud létrehozni. Nem jött létre új alapértelmezett keresési név, mert már mindegyik alapértelmezett név foglalt.

Felhasználói válasz: Nevezzen át néhány alapértelmezett nevű keresést.

ICM10309N **Nincsen megadva keresési karakterlánc.**

Magyarázat: Kísérlet történt szöveges keresés végrehajtására, de nincsen megadva szöveges karakterlánc.

Felhasználói válasz: Adjon meg keresési karakterláncot.

ICM10310N **A *név* törlésre kijelölt keresés nem tartozik az aktuális felhasználó keresései közé.**

Magyarázat: Egy törlési művelet céljaként kijelölt keresési név nincsen az aktuális felhasználó keresései között.

Felhasználói válasz: Adjon meg létező keresést.

ICM10311N **A keresési értékek csak szöveges karakterláncok lehetnek.**

Magyarázat: Megpróbált keresési értékeket beállítani egy TextSearchCriteria beállításához, de a megadott értékek nem szöveges karakterláncok.

Felhasználói válasz: Adjon meg a kereséshez szöveges karakterláncokat.

ICM10400N **Üzenet szövege: Hiba történt a *user/group* tulajdonságadatainak beolvasása során az objektumtípus belső objektumtípusból.**

Magyarázat: Kivétel történt a tárolt tulajdonságinformációk beolvasása során a belső objektumtípus objektumpéldányából.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10401N **Hiba történt a *user/group* tulajdonságadatainak tárolása során az objektumtípus belső objektumtípusba.**

Magyarázat: Kivétel történt a tulajdonságinformációk tárolása során a belső objektumtípus objektumpéldányába.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10402N **Nem lehet beolvasni a gazdagépnévet.**

Magyarázat: Ismeretlen gazdagép kivétel történt a gazdagépnév beolvasása során.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10500N **Hiba történt, amikor programot indított a *parancs* parancs karakterláncsal.**

Magyarázat: Kivétel történt, amikor programot próbált hívni egy objektumpéldányon.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a beágyazott kivételt, és hárítsa el a problémát vagy javítsa ki az útvonalobjektumot.

ICM10501N Belső hiba történt a BlobProperty fájlba írása során.

Magyarázat: A BlobProperty létrejött az adatbázisban, de a társított objektumpéldány nem.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt.

ICM10502N A tulajdonságnév tulajdonság érvénytelen típusú.

Magyarázat: A writeBlobToStream vagy a writeClobToWriter tulajdonságnévet kapott, de ez nem érvényes Blob vagy Clob tulajdonság.

Felhasználói válasz: A hívott eljárás csak Blob vagy Clob tulajdonsággal működik.

ICM10503N Nem olvasható az objektumtípus objektumtípus egy példányának tulajdonságnév tulajdonsága.

Magyarázat: Kivétel történt az objektumtípus tulajdonságából történő olvasáskor.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10504N Nem egyező paraméterjelző van egy paraméter karakterláncban. A karakterlánc: *karakterlánc*.

Magyarázat: A rendszer egy paraméter karakterlánc formázásakor paraméterjelző megnyitó karaktert talált, de záró karaktert nem.

Felhasználói válasz: Ügyeljen rá, hogy a paraméter karakterláncoknak érvényes formátuma legyen.

ICM10505N Hiba történt, amikor a rendszer adatokat írt a tulajdonságnév BlobProperty vagy ClobProperty tulajdonságból a fájlba.

Magyarázat: BlobProperty vagy ClobProperty típusú paraméter került elő egy paraméter karakterlánc formázása során. Kivétel történt a tulajdonság tartalmának fájlba írása közben.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10506N Belső hiba történt a tulajdonságnév tulajdonság fájlba írása közben.

Magyarázat: Egy paraméter karakterlánc formázása során a rendszer megpróbált egy tulajdonságot fájlba írni. A tulajdonság nem BlobProperty vagy ClobProperty, ezért nem írható fájlba.

Felhasználói válasz: Keresse meg az IBM képviselőt.

ICM10600N Az adatméret ikon adatméret több, mint maximális méret bájtt.

Magyarázat: Egy objektumtípussal társított ikon nem haladhatja meg a fenti korlátot.

Felhasználói válasz: Adjon meg kisebb ikonméretet. Lépjen kapcsolatba egy adatbázis-adminisztrátorral, ha a katalógus ikonadatai megsérültek.

ICM10601N Hiba történt az ikonadatok katalógusból olvasása során.

Magyarázat: SQLException érkezett az ikonadatok objektumtípusból olvasása során.

Felhasználói válasz: Vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10700N A megadott típusnév név több objektumtípussal is megegyezik.

Magyarázat: Egy objektumtípus olvasásához használt név több objektumtípussal is megegyezik. Lehet, hogy helyettesítő karaktert használt a név megadásakor.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy objektumtípust egyértelműen azonosító nevet.

ICM10701N A típusnév objektumtípus nem létezik.

Magyarázat: Egy Információkatalógus-kezelő API eljárásban használt objektumtípus neve nem egyezik meg egyetlen objektumtípusával sem.

Felhasználói válasz: Használja egy létező objektumtípus nevét.

ICM10702N Nem található a kívánt kategóriánév kapcsolatkategória. A katalógus nem használható.

Magyarázat: Egy információs katalógus egyik kötelező kapcsolatkategóriája nem található. Ez végzetes hiba.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba egy adatbázis-adminisztrátorral.

ICM10703N A típusnév objektumtípus nem információs katalógus felhasználói objektumtípus.

Magyarázat: Az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógus több alkalmazási programot támogat. Az információs katalógus felhasználói csak egy részét látják az eszközkatalógus összes objektumtípusának. Kivétel történt, amikor egy olyan objektumtípus került az Információkatalógus-kezelő API-hoz, amely nem az információs katalógus felhasználói objektumtípusa.

Felhasználói válasz: Az információs katalógus felhasználói objektumtípusaihoz csak az Információkatalógus-kezelő API-t használja.

ICM10704N *A típusnév objektumtípus tulajdonság láthatósági fájl tulajdonságainak tárolási művelete meghiúsult.*

Magyarázat: Kivétel történt, amikor a rendszer megpróbálta tárolni azokat az adatokat, amelyek az alapértelmezett tulajdonság-láthatóságot határozzák meg ehhez az objektumtípushoz.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10705N *A típusnév objektumtípus tulajdonság láthatósági fájl tulajdonságainak betöltési művelete meghiúsult.*

Magyarázat: Kivétel történt, amikor a rendszer megpróbálta betölteni azokat az adatokat, amelyek az alapértelmezett tulajdonság-láthatóságot határozzák meg ehhez az objektumtípushoz.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

ICM10706N *A típusnév objektumtípus nem információs katalógus felhasználói objektumtípus.*

Magyarázat: Az IBM DB2 Universal Database eszközkatalógus több alkalmazási programot támogat. Az információs katalógus felhasználói csak egy részét látják az eszközkatalógus összes objektumtípusának. Kivétel történt, mert egy, az információs katalógus felhasználói objektumtípusához nem tartozó valamilyen típusú objektumpéldány egy kapcsolattal olyan objektumtípus példányhoz van rendelve, amely viszont az információs katalógus felhasználói típusok közé tartozik.

Felhasználói válasz: Az információs katalógus felhasználói objektumtípusaihoz csak az Információkatalógus-kezelő API-t használja.

ICM10800N *A korlátozásnév kötelező kapcsolatkorlátozást nem lehet eltávolítani.*

Magyarázat: A kapcsolattípusokkal kapcsolatos kapcsolatkorlátozások szabályozzák az információs katalógus működését. A korlátozásokat nem lehet eltávolítani.

Felhasználói válasz: Nem próbálja meg eltávolítani a kötelező kapcsolatkorlátozásokat.

ICM10801N *Hiba történt, amikor a rendszer megpróbálta betartatni a korlátozásnév kötelező korlátozást a kapcsolattípus kapcsolattípussal kapcsolatban.*

Magyarázat: Kivétel történt, amikor program megpróbált betartatni egy kötelező korlátozásobjektumot egy kapcsolattípussal kapcsolatban.

Felhasználói válasz: Kérjen meg egy

adatbázis-adminisztrátort, hogy vizsgálja meg a beágyazott kivételt.

16. fejezet MQL üzenetek

MQL0001E Az MQListener programot elindították, de nem adtak meg főfunkciót a parancssorban.

Magyarázat: Az MQListener parancssorba nem került főfunkció, mint például: help, run, add, remove vagy show.

Felhasználói válasz: Nézze meg az MQListener dokumentációját, és futtassa újra a programot a kívánt funkció megjelenésével. További információért futtassa a következő parancsot:

db2mqlsn help

MQL0002E Az MQListener programot a paraméternév ismeretlen parancssori paraméterrel indították.

Magyarázat: Az MQListener parancssora a paraméternév ismeretlen paramétert tartalmazza.

Felhasználói válasz: Nézze meg az MQListener dokumentációját, és futtassa újra a programot a megfelelő paraméterekkel. További információért futtassa a következő parancsot:

db2mqlsn help

MQL0003E Az MQListener programot a paraméternév kötelező parancssori paraméter nélkül indították.

Magyarázat: Az MQListener parancssorából hiányzik a paraméternév kötelező paraméter.

Felhasználói válasz: Nézze meg az MQListener dokumentációját, és futtassa újra a programot a szükséges paraméterrel. További információért futtassa a következő parancsot:

db2mqlsn help

MQL0004E Az MQListener programot úgy indították el, hogy a paraméternév parancssori paraméternek a paraméterérték érvénytelen értéket adott.

Magyarázat: Az MQListener parancssora a paraméternév érvénytelen értékű paramétert tartalmazza. Az érvénytelen érték: paraméterérték.

Felhasználói válasz: Nézze meg az MQListener dokumentációját, és futtassa újra a programot a megfelelő paraméterekkel. További információért futtassa a következő parancsot:

db2mqlsn help

MQL0010E Az MQListener adatbázishibába ütközött. Adatbázis: adatbázisnév, művelet: művelet neve, sqlstate = sqlstate értéke, sqlcode = sqlcode értéke).

Magyarázat: Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor az adatbázisnév adatbázishoz hozzáfért a művelet neve művelet során. A keletkezett sqlstate: sqlstate értéke, sqlcode: sqlcode értéke.

Felhasználói válasz: Nézze meg az MQListener dokumentációját, és ellenőrizze, hogy az MQListener megfelelően van-e telepítve az adott adatbázisban, és hogy a -configUser-ben megadott, vagy az MQListener programot futtató felhasználónak van-e hozzáférési joga az MQListener csomagokhoz és konfigurációs táblákhoz.

MQL0011E Az MQListener nem tudott egy adatbázishoz kapcsolódni. Adatbázis: adatbázisnév, felhasználó: felhasználó neve, sqlstate = sqlstate értéke, sqlcode = sqlcode értéke).

Magyarázat: Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor felhasználó neve felhasználóként megkísérelt kapcsolódni az adatbázisnév adatbázishoz. A keletkezett sqlstate: sqlstate értéke, sqlcode: sqlcode értéke.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon róla, hogy az adatbázisnév adatbázis fusson, és elérhető legyen a felhasználónév felhasználó számára. Szükség esetén konfigurálja újra az MQListener programot a "remove" és az "add" funkciók segítségével.

MQL0020E Az MQListener MQ hibába ütközött egy várakozási sor objektumon végzett művelet során. Művelet: művelet neve, objektum: objektum neve, várakozási sorkezelő: sorkezelő, okkód: okkód.

Magyarázat: Az MQListener MQ hibába ütközött egy várakozási sor objektumon végzett művelet során. Művelet: művelet neve, objektum: objektum neve, várakozási sorkezelő: sorkezelő. A keletkező okkód: okkód értéke.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az MQListener megfelelően van-e telepítve és konfigurálva, és hogy az MQListener programot futtató felhasználónak van-e hozzá hozzáférési joga. Az okkóddal kapcsolatos további információkért nézze meg az MQ dokumentációját, különösen az Application Programming Reference (Alkalmazásprogramozási kézikönyv, SC34-6062-00) kiadványt.

SQL0021E Az MQListener nem kapcsolódott a várakozási sorkezelő MQ várakozási sorkezelőhöz, okkód = okkód.

Magyarázat: Az MQListener MQ hibába ütközött, amikor megpróbált a várakozási sorkezelő MQ várakozási sorkezelőhöz kapcsolódni. A keletkező okkód: *okkód*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az MQListener megfelelően van-e telepítve és konfigurálva, és hogy az MQListener programot futtató felhasználónak van-e hozzá hozzáférése joga. Az okkóddal kapcsolatos további információkért nézze meg az MQ dokumentációját, különösen az Application Programming Reference (Alkalmazásprogramozási kézikönyv, SC34-6062-00) kiadványt.

SQL0022W Az MQListener nem kapcsolódott le a várakozási sorkezelő MQ várakozási sorkezelőről, okkód = okkód.

Magyarázat: Az MQListener MQ hibába ütközött, amikor megpróbált a várakozási sorkezelő MQ várakozási sorkezelőről lekapcsolódni. A keletkező okkód: *okkód*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az MQ megfelelően van-e telepítve, és hogy fut-e. Az okkód pontos jelentésével kapcsolatos további információkért nézze meg az MQ dokumentációját.

SQL0030E Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor új feladatot vett fel a konfiguráció neve MQ konfiguráció konfigurációs adatbázis neve adatbázisába. A feladatban megadott bemeneti sor: *bemeneti sor*, a várakozási sorkezelő: *sorkezelő*. A keletkezett sqlstate: *sqlstate értéke*, sqlcode = *sqlcode értéke*.

Magyarázat: Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor új feladatot vett fel a konfiguráció neve MQ konfiguráció konfigurációs adatbázis neve adatbázisába. A feladatban megadott bemeneti sor: *bemeneti sor*, a várakozási sorkezelő: *sorkezelő*. A keletkezett sqlstate: *sqlstate értéke*, sqlcode = *sqlcode értéke*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az MQ megfelelően van-e telepítve az adott konfigurációs adatbázisban, és hogy a -configUser-ben megadott, vagy az MQListener programot futtató felhasználónak van-e hozzáférése joga az MQListener csomagokhoz és konfigurációs táblákhoz. Ellenőrizze a konfigurációnév, bemeneti sor és várakozási sorkezelő hármas egyedét a konfigurációs adatbázis MQListener konfigurációs feladatai között. Az MQListener "show" parancsával nézheti meg a konfigurációt.

SQL0040E Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött a konfiguráció neve konfiguráció beolvasásakor a konfigurációs adatbázis neve adatbázisból a művelet neve művelet során. A keletkezett sqlstate: *sqlstate értéke*, sqlcode = *sqlcode értéke*.

Magyarázat: Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött a konfiguráció neve konfiguráció beolvasásakor a konfigurációs adatbázis neve adatbázisból a művelet neve művelet során. A keletkezett sqlstate: *sqlstate értéke*, sqlcode = *sqlcode értéke*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az MQ megfelelően van-e telepítve az adott konfigurációs adatbázisban, és hogy a -configUser-ben megadott, vagy az MQListener programot futtató felhasználónak van-e hozzáférése joga az MQListener csomagokhoz és konfigurációs táblákhoz.

SQL0060E Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor egy feladatot törölt a konfiguráció neve MQ konfiguráció konfigurációs adatbázis neve adatbázisából. A megadott bemeneti sor: *bemeneti sor*, a várakozási sorkezelő: *sorkezelő*. A keletkezett sqlstate: *sqlstate értéke*, sqlcode = *sqlcode értéke*.

Magyarázat: Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor egy feladatot törölt a konfiguráció neve MQ konfiguráció konfigurációs adatbázis neve adatbázisából. A megadott bemeneti sor: *bemeneti sor*, a várakozási sorkezelő: *sorkezelő*. A keletkezett sqlstate: *sqlstate értéke*, sqlcode = *sqlcode értéke*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az MQ megfelelően van-e telepítve az adott konfigurációs adatbázisban, és hogy a -configUser-ben megadott, vagy az MQListener programot futtató felhasználónak van-e hozzáférése joga az MQListener csomagokhoz és konfigurációs táblákhoz.

SQL0061I Az MQListener egy ismeretlen feladat törlését kísérelte meg a konfiguráció neve MQ konfiguráció konfigurációs adatbázis neve adatbázisából. A megadott bemeneti sor: *bemeneti sor*, a várakozási sorkezelő: *sorkezelő*.

Magyarázat: Az MQListener egy ismeretlen feladat törlését kísérelte meg a konfiguráció neve MQ konfiguráció konfigurációs adatbázis neve adatbázisából. A megadott bemeneti sor: *bemeneti sor*, a várakozási sorkezelő: *sorkezelő*.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megadott paramétereket, és futtassa újra az MQListener programot. Az MQListener "show" parancsával nézheti meg a konfigurációt.

MQL0070E Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor felhasználó neve felhasználóként a sémanév.eljárásnév tárolt eljárás futtatására készült az adatbázisnév adatbázisban. sqlstate = sqlstate értéke, sqlcode = sqlcode értéke).

Magyarázat: Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor felhasználó neve felhasználóként a sémanév.eljárásnév tárolt eljárás futtatására készült az adatbázisnév adatbázisban. A keletkezett sqlstate: sqlstate értéke, sqlcode = sqlcode értéke.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon az MQListener konfiguráció helyes megadásáról, és arról, hogy az adott séma tárolt eljárása és a felhasználónév létezen, valamint rendelkezzen jó aláírással, és legyen elérhető az adott felhasználó számára.

MQL0071E Az MQListener az aláírásban nem támogatott adattípusba ütközött, amikor felhasználó neve felhasználóként a sémanév.eljárásnév tárolt eljárás futtatására készült az adatbázisnév adatbázisban. Adattípus: adattípus értéke.

Magyarázat: Az MQListener az aláírásban nem támogatott adattípusba ütközött, amikor felhasználó neve felhasználóként a sémanév.eljárásnév tárolt eljárás futtatására készült az adatbázisnév adatbázisban. Az adattípus: adattípus értéke volt.

Felhasználói válasz: Az MQListener dokumentációjának segítségével változtassa a tárolt eljárás adattípusát a megfelelőre.

MQL0072E Az MQListener nem tudott szálát indítani ahhoz a feladathoz, amelynek az adatai: konfiguráció: konfiguráció neve, bemeneti sor: bemeneti sor, várakozási sorkezelő: sorkezelő. Az ECF hibakód: hibakód volt.

Magyarázat: Az MQListener nem tudott szálát indítani ahhoz a feladathoz, amelynek az adatai: konfiguráció: konfiguráció neve, bemeneti sor: bemeneti sor, várakozási sorkezelő: sorkezelő. Az ECF hibakód: hibakód volt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az MQListener konfigurációját, különös tekintettel a -numInstances paraméterre, és hogy az MQListener folyamatnak elegendő rendszererőforrások állnak-e rendelkezésére az egyidejű feladatok végrehajtásához.

MQL0073I Az MQListener szálát indított ahhoz a feladathoz, amelynek az adatai: konfiguráció: konfiguráció neve, bemeneti sor: bemeneti sor, várakozási sorkezelő: sorkezelő.

Magyarázat: Az MQListener szálát indított ahhoz a feladathoz, amelynek az adatai: konfiguráció: konfiguráció neve, bemeneti sor: bemeneti sor, várakozási sorkezelő: sorkezelő.

Felhasználói válasz: Nincs. Ez a szokásos értesítés a szálak indításakor, általában indításkor vagy újraindításkor.

MQL0074I Az MQListener szálát fejezett be ahhoz a feladathoz, amelynek az adatai: konfiguráció: konfiguráció neve, bemeneti sor: bemeneti sor, várakozási sorkezelő: sorkezelő.

Magyarázat: Az MQListener szálát fejezett be ahhoz a feladathoz, amelynek az adatai: konfiguráció: konfiguráció neve, bemeneti sor: bemeneti sor, várakozási sorkezelő: sorkezelő.

Felhasználói válasz: Nincs. Ez a szokásos értesítés a szálak befejezésekor, általában rendszerzáráskor vagy újraindításkor.

MQL0075E Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor felhasználó neve felhasználóként a sémanév.eljárásnév tárolt eljárás futtatta az adatbázisnév adatbázisban a műveletnév művelet során. A keletkezett sqlstate: sqlstate értéke, sqlcode = sqlcode értéke.

Magyarázat: Az MQListener DB2 adatbázishibába ütközött, amikor felhasználó neve felhasználóként a sémanév.eljárásnév tárolt eljárás futtatta az adatbázisnév adatbázisban a műveletnév művelet során. A keletkezett sqlstate: sqlstate értéke, sqlcode = sqlcode értéke.

Felhasználói válasz: Nézze meg az MQListener dokumentációját, és ellenőrizze, hogy az MQListener megfelelően van-e telepítve az adott adatbázisban, és hogy a megadott felhasználónak van-e hozzáférési joga az MQListener csomagokhoz és konfigurációs táblákhoz. Gondoskodjon a tárolt eljárás helyes végrehajtásáról.

MQL0080W Az MQListener ismeretlen hibát kapott az adminisztrációs sor adminisztrációs soron, a sorkezelő várakozási sorkezelőben. Az üzenet: üzenet.

Magyarázat: Az MQListener ismeretlen hibát kapott a sor adminisztrációs soron, a sorkezelő várakozási sorkezelőben. Az üzenet: üzenet.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy az MQListener helyesen van-e telepítve és konfigurálva, hogy futtatása a megfelelő -adminQMgr és -adminQueue paraméterértékekkel történik-e, és hogy az MQListener "admin" parancsa szintén a megfelelő -adminQMgr és -adminQueue vagy -adminQueueList paraméterértékeket használja-e. Ha használja az -adminQueueList lehetőséget, ellenőrizze, hogy abban a megfelelő várakozásisor-nevek szerepelnek-e. Ügyeljen arra, hogy az adminisztrációs sort ne használja más alkalmazás.

MQL0081I Az MQListener rendszerzárási üzenetet kapott az *adminisztrációs sor* adminisztrációs soron, a *sorkezelő* várakozási sorkezelőben.

Magyarázat: Az MQListener rendszerzárási üzenetet kapott az *adminisztrációs sor* adminisztrációs soron, a *sorkezelő* várakozási sorkezelőben.

Felhasználói válasz: Nincs. Ez a szokásos, rendszerzárásra utaló üzenet.

MQL0082I Az MQListener újraindítási üzenetet kapott az *adminisztrációs sor* adminisztrációs soron, a *sorkezelő* várakozási sorkezelőben.

Magyarázat: Az MQListener újraindítási üzenetet kapott az *adminisztrációs sor* adminisztrációs soron, a *sorkezelő* várakozási sorkezelőben.

Felhasználói válasz: Nincs. Ez a szokásos, újraindításra utaló üzenet.

17. fejezet SAT üzenetek

Ez a fejezet a Satellite (SAT) üzeneteket tartalmazza. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

SAT1000I **Az ehhez a csoporthoz tartozó első alkalmazásverziót a rendszer alapértelmezés szerint úgy állította be, hogy megegyezzen a Tipikus szatellit telepítésnél használt értékkel.**

Magyarázat: Ha a Tipikus módszerrel telepít szatellit, a rendszer a szatellit alkalmazásverzióját egy előre megadott értékre állítja be. Ez az előre megadott alkalmazásverzió ugyanaz, mint a csoporthoz létrehozott első alkalmazásverzió alapértelmezett értéke.

Felhasználói válasz: Ha a csoport szatellitjeit nem a Tipikus módszerrel telepítette, vagy a telepítés után megváltoztatta az alkalmazásverziót egy vagy több szatellit esetében, győződjön meg róla, hogy az új alkalmazásverzió létrehozásához megadott azonosító összhangban van a szatellit alkalmazásverziójával!

SAT1001I **Az egyik jegyzetömlapról kötelező információ hiányzik. A jegyzetömb annál az oldalnál fog kinyitni, ahonnan az információ hiányzik.**

Magyarázat: Minden kötelező mezőt ki kell tölteni a művelet elvégzéséhez.

Felhasználói válasz: Töltse ki a szükséges információt és próbálja újra a műveletet!

SAT1002I **Sikeres próbaösszeköttetés vagy csatolás jött létre a kiválasztott célhoz a megadott hitelesítési adatok használatával.**

Magyarázat: A rendszer megkísérelt a célhoz kapcsolódni. A kapcsolat vagy csatolás sikeresen létrejött a megadott hitelesítési adatok használatával.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

SAT2000W **A változások nem kerültek mentésre. Kíván menteni?**

Magyarázat: A változások mentése nélkül készül kilépni az ablakból vagy jegyzetömbből.

Felhasználói válasz: Ha el kívánja menteni a változásokat, kattintson a Yes-re! Egyébként kattintson a No-ra!

SAT2001W **A rendszer ATTACH vagy CONNECT utasítást talált a parancsfájlban.**

Magyarázat: Úgy látszik, hogy a parancsfájl CONNECT vagy ATTACH utasítást tartalmaz. Szatelliten a szükséges

példány-szintű csatolás (attach) vagy adatbázis-szintű kapcsolat (connect) önműködően létrejön, mielőtt a rendszer végrehajtana egy DB2 példány vagy egy DB2 adatbázis parancsfájlt. Ezért nem szükséges ATTACH vagy CONNECT utasítást tenni a DB2 példány vagy adatbázis parancsfájlokba, kivéve akkor, ha a parancsfájl több végrehajtási célt is megad.

Felhasználói válasz: Ha a parancsfájl nem ad meg több célt, távolítsa el a CONNECT vagy ATTACH utasításokat a parancsfájlból!

SAT2002W **A parancsfájl tartalma esetleg nem felel meg a parancsfájl típusának.**

Magyarázat: Vagy olyan módon módosították a parancsfájl tartalmát, ami nem felel meg a parancsfájl típusának, vagy a parancsfájl típusát úgy változtatták meg, hogy az nincs összhangban a parancsfájl tartalmával.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a parancsfájl típusa és a parancsfájl tartalma kompatibilis legyen!

SAT2003W **Implicit táblaterület jött létre.**

Magyarázat: A bővítés hatására legalább egy implicit táblaterület jött létre.

Felhasználói válasz: Változtassa meg a parancsfájlban lévő táblaterületeket, ha a létrejövő táblaterületek nem felelnek meg az üzleti követelményeinek!

SAT2014W **Biztos benne, hogy elő szeretné léptetni a szatellit szatellitét?**

Magyarázat: Ha egy szatellitet bővít, a szatellit elkezdí végrehajtani a csoport parancskötegeit. Csak egy szatellitet bővítsen, amikor az sikeresen végrehajtotta a javító parancsköteget és kész a csoport parancskötegek végrehajtására!

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re, ha azt kívánja, hogy a szatellit végrehajtsa a csoport parancskötegeket! Egyébként kattintson a No-ra!

SAT2015W **Biztos benne, hogy javítani kívánja a(z) szatellit szatellitét?**

Magyarázat: Ha a szatellitet javító módba állítja, az megakadályozza, hogy a szatellit végrehajtsa a csoport parancskötegeket. A szatellit csak akkor tudja végrehajtani a javító parancsköteget, ha visszaállítja a csoport parancskötegek végrehajtására! Csak akkor állítsa a szatellitet javító módba, amikor a szatellitnek szervizre van szüksége!

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re, ha a szatellit javító módba kívánja állítani, és így végre tudja hajtani a javító parancsköteget! Egyébként kattintson a No-ra!

SAT2016W **Már létezik *objektum* nevű objektum a(z) adatbázis adatbázisban. Biztos benne, hogy felül kívánja írni?**

Magyarázat: Ha egy objektumot felülír, akkor az objektumra hivatkozó egyéb objektumokra is hatással van.

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re az objektum felülírásához! Egyébként kattintson a No-ra!

SAT2017W **Már van *objektum* nevű objektum az adatbázis adatbázisban, és azt egy másik objektum használja. Biztos benne, hogy meg kívánja változtatni az objektum definícióját?**

Magyarázat: Ha egy objektum definícióját megváltoztatja, az összes többi, az objektumra hivatkozó objektumra is hatással van.

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re, ha meg kívánja változtatni az objektum definícióját! Egyébként kattintson a No-ra!

SAT2018W **Biztos benne, hogy meg kívánja változtatni az *objektum* objektum definícióját meghatározását?**

Magyarázat: Ha egy objektum definícióját megváltoztatja, az összes többi, az objektumra hivatkozó objektumra is hatással van.

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re, ha meg kívánja változtatni az objektum definícióját! Egyébként kattintson a No-ra!

SAT2019W **Már létezik *objektum* nevű objektum a(z) adatbázis adatbázisban. Kívánja átnevezni a(z) *objektum* objektumot, mielőtt az új objektum létrejön a(z) adatbázis adatbázisban?**

Magyarázat: Miközben a rendszer a(z) *objektumot* hozta létre a(z) *adatbázis* adatbázisban, ugyanolyan nevű, már létező objektumot talált. Az objektumoknak egyedi névvel kell rendelkezniük.

Felhasználói válasz: Kattintson a Yes-re, ha az objektumot más névvel kívánja menteni! Egyébként kattintson a No-ra! Egyébként kattintson a No-ra! Az objektum nem jön létre.

SAT2020W **A kiválasztott szatellitok közül legalább egy pillanatnyilag online van. A rendszer nem hajt végre műveletet az aktív szatelliteken.**

Magyarázat: Amikor a szatellit aktív és összehangolást végez, nem változtatható meg.

Felhasználói válasz: Állapítsa meg, hogy jelenleg melyik

szatellit aktív! Várjon, amíg a szatellit befejezi az összehangolást, és próbálja újra a kérést!

SAT2021W **Sikertelen próbaösszeköttetés vagy csatolás jött létre a kiválasztott célhoz a megadott hitelesítési adatok használatával.**

Magyarázat: A rendszer megkísérelt a megadott céllal kapcsolatot vagy csatolás létrehozni. Az összeköttetést nem lehetett megvalósítani egy hitelesítési hiba miatt.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a hitelesítési adatok helyesek-e a cél esetében, és próbálja újra a kérést!

SAT2022W **Változásokat tud létrehozni a szatelliten, ha az teszt szatellit. Óvatosan kell eljárni annak érdekében, hogy a szatellit állapota következetes maradjon.**

Magyarázat: Ha egy szatellit teszt szatellitként állít be, az azt jelenti, hogy teszt parancskötegeket fog végrehajtani. A teszt parancsköteg olyan lépéseket tartalmazhat, amelyek bizonytalan eredményt állítanak elő, és így a szatellit következetlen állapotba hozza. Csak akkor tanácsos egy szatellit teszt szatellitként beállítani, amikor elfogadható, hogy az ki van téve ezeknek a kockázatoknak.

Felhasználói válasz: Kattintson az OK-ra, ha a szatellit a teszt szatellitként kívánja beállítani! Egyébként kattintson a Cancel-re!

SAT2023W **Biztos benne, hogy ezt a teszt szatellitot éles szatellitté kívánja változtatni? A szatelliten végezhető adminisztratív funkciók köre erősen korlátozódik.**

Magyarázat: A teszt szatellit arra szolgál, hogy bizonyos konfigurációs változásokat kipróbáljon, mielőtt ezeket a változásokat az éles szatellitokra végrehajtaná. Ezért a teszt szatellit következetlen állapotban lehet, ha a konfigurációs változások nem sikeresek. Ha meg kívánja javítani a teszt szatellitot, állítsa vissza konzisztens állapotba, hogy a konfigurációs változásokat újra és újra ki lehessen próbálni! A teszt szatellitokra több adminisztratív műveletet lehet végrehajtani. Ha a szatellitot éles szatellitté változtatja, azt már nem lehet teszt célokra használni. A szatelliten elvégezhető adminisztratív funkciók köre szükségszerűen erősen korlátozódik.

Felhasználói válasz: Kattintson az OK-ra, ha a szatellitot éles szatellitként kívánja beállítani! Egyébként kattintson a Cancel-re!

SAT2024W **Az összehangolási folyamat folyamatban van. Biztos benne, hogy meg kívánja állítani?**

Magyarázat: Folyamatban volt az összehangolási folyamat, amikor a terminate művelet kiadásra került.

Felhasználói válasz: Ha folytatja a leállítás, az összehangolási folyamat meg fog állni, mielőtt magától befejeződne. Tanácsos volna visszavonni a megállítást, és

engedni, hogy az összehangolási folyamat befejeződjön.

SAT2025W **If you use anything other than a noncomplete consistent-change-table in a consolidation scenario, the target table is refreshed when satellites synchronize.**

Magyarázat: Konszolidációs többszörözési helyzetben egy nem komplett consistent-change-data-table nem eredményezi a cél tábla teljes frissítését a szatelit szinkronizálásakor. Minden egyéb táblatípus (például egy point-in-time cél tábla felhasználói másolata) teljes frissítés teredményez a cél táblában a szatelit szinkronizálásakor. Amennyiben a többszörözési forgatókönyv meghatározásakor megadásra került, hogy az adatbefogás teljes frissítést jelent, a cél tábla teljes frissítésen megy keresztül minden egyes szatelit szinkronizálásakor. Amennyiben nincs megadva, hogy az adatbefogás teljes frissítést jelent, a cél tábla teljes frissítése első alkalommal csak akkor kerül teljes frissítésre, amikor az Apply programot elindítják a szateliten.

Felhasználói válasz: Ha azt kívánja, hogy a cél tábla frissítve legyen, amikor szatelit szinkronizál, nem kell semmit tennie. Amennyiben meg kívánja a cél tábla típusát változtatni, el kell távolítania a DB2 vezérkiszolgálóról a többszörözési előírások általánosításának hatásait, majd ezután a Vezérlőközpontoz visszaterve módosítani a többszörözési forgatókönyvet. Ezután lehet általánosítani ismét a többszörözés előírásait.

SAT2026W **The satellite should be synchronized once before the user changes user data. User data that is changed before the initial synchronization of the satellite cannot be replicated.**

Magyarázat: A szatelit szinkronizálásakor a Capture és Apply programok elindításra kerülnek a szateliten. Attól függően, hogy hogyan van definiálva a többszörözési forgatókönyv, a felhasználói adatok első összehangolás előtti szatelit-adatbázisbeli változásai vagy nem kerülnek többszörözésre a vállalati forrásokban, vagy a szateliten felülírásra kerülnek :

- Amennyiben a többszörözési forgatókönyv konszolidáció vagy frissítés, mindenütt egy irányba, a szatelittől a vállalati forrás felé: az első összehangolás előtt a felhasználói adatokban történt változtatások nem többszörözhetők a szatelitről a vállalati forrás felé. A Capture program indításakor a program nem tudja ezeket a változásokat elfogni.
- Amennyiben a többszörözési forgatókönyv szétosztás vagy frissítés, mindenütt egy irányba, a vállalati forrástól a szatelit felé meghatározott többszörözési iránnyal: az első összehangolás előtt a felhasználói adatokban történt változtatások felülíródnak, amikor a teljes frissítés megtörténik a szatelitről.

Felhasználói válasz: Utasítsa valamilyeni szatelit-felhasználót, hogy mielőtt adatcserét hajtanának végre a szatelittel, végezzenek összehangolást!

SAT3000N **A(z) név már létezik.**

Magyarázat: Olyan nevű (*név*) objektum, mint amelyet éppen létre kíván hozni, már létezik.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi nevet!

SAT3001N **A másolás célneve (*célnév*) már létezik a(z) *cdb* adatbázisban.**

Magyarázat: A másoláshoz megadott név (*célnév*) nem egyedi a(z) *cdb* szatelit-vezérlő adatbázisban.

Felhasználói válasz: Adjon meg egyedi nevet!

SAT3002N **Az alkalmazás verziója verziójú alkalmazás már létezik a *csoporthoz* csoporthoz.**

Magyarázat: Az alkalmazásverzióhoz megadott név már használatban van ebben a csoportban.

Felhasználói válasz: Adjon meg olyan nevet az alkalmazásverzióknak, amelyet a(z) *csoporthoz* csoport még nem használ.

SAT3003N **Még nem létezik alkalmazásverzió ehhez a csoporthoz.**

Magyarázat: A csoporton kért műveletnek legalább egy alkalmazásverzióra van szüksége.

Felhasználói válasz: Hozzon létre alkalmazásverziót a csoporthoz!

SAT3004N **A(z) név objektum nem létezik.**

Magyarázat: A megadott objektum (*név*) nem létezik. Esetleg valaki eltávolította, miután a rendszer kitöltötte az objektumot tartalmazó nézetet.

Felhasználói válasz: Frissítse azt a nézetet, amelyben az objektum megjelenik!

SAT3005N **A(z) név nem törölhető, mivel jelenleg más objektum hivatkozik rá.**

Magyarázat: A(z) *név* objektum nem törölhető, mivel más objektum hivatkozik rá. A következetesség nem tartható fenn, ha a(z) *név* törlésre kerül.

Felhasználói válasz: Az objektum törlése előtt töröljön minden olyan objektumot, amely az objektumtól függ!

SAT3006N **A csoportnév csoport nem törölhető, mivel legalább egy engedélyezett szatelittel rendelkezik.**

Magyarázat: Mivel a csoport nem törölhető, minden szatelit le kell tiltani, hogy le lehessen törölni a csoporttal együtt. Legalább az egyik, a csoportban lévő szatelit engedélyezve van.

Felhasználói válasz: Tiltsa le a csoportban lévő összes szatelit!

SAT3007N A csoportnév csoport nem törölhető, mivel legalább egy olyan verziójú alkalmazása van, amely teszt vagy éles parancsköteggel rendelkezik.

Magyarázat: Az éles és teszt kötegeket a rendszer a szatellitiek által használnak tekinti. Ezért azok nem törölhetők. Így az alkalmazásverzió valamint a hozzá tartozó csoport nem törölhető.

Felhasználói válasz: Tegyen minden éles köteget feleslegessé és távolítsa el a teszt kötegeket a csoport esetén! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3008N A alkalmazás verziójaverziójú alkalmazás nem törölhető, mivel teszt vagy éles köteggel rendelkezik.

Magyarázat: Az éles és teszt kötegeket a rendszer a szatellitiek által használnak tekinti. Ezért azok nem törölhetők. Így a hozzájuk tartozó alkalmazásverzió nem törölhető.

Felhasználói válasz: Tegyen minden éles köteget feleslegessé és távolítsa el a teszt kötegeket az alkalmazásverzió esetében! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3009N Nincsen általánosított többszöröségi előfizetői halmaz a csoportnév csoporthoz.

Magyarázat: Nincsen általánosított többszöröségi előfizetői halmaz a csoportnév csoporthoz. A megadott művelethez legalább egy általánosított többszöröségi előfizetésnek kell léteznie.

Felhasználói válasz: Adjon meg egy vagy több általánosított többszöröségi előfizetést a csoporthoz!

SAT3010N Nincsenek alkalmazásverziók a csoportnév csoporthoz.

Magyarázat: Nincsenek alkalmazásverziók a csoportnév csoporthoz. A megadott művelethez legalább egy alkalmazásverzióknak kell léteznie.

Felhasználói válasz: Adjon meg alkalmazásverziót a csoporthoz!

SAT3011N Nem létezik alapértelmezett többszöröségi előfizetési halmaz az alkalmazás verziója verziójú alkalmazáshoz a csoportnév csoportban.

Magyarázat: Az általánosító művelet alapértelmezett többszöröségi előfizetési halmazokat hozott létre az alkalmazás verziója verziójú alkalmazáshoz a csoportnév csoportban. Szükség van ilyen előfizetés-halmazokra, mielőtt testreszabhatná az általánosított többszöröségi előfizetéseket.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy az általánosított művelet sikeresen befejeződjön és próbálja újra a kérést!

SAT3012N A többszöröségi előfizetéseket általánosító művelet alapértelmezett többszörösésvézellő kiszolgálót hozott létre az alkalmazás verziója verziójú alkalmazáshoz a csoportnév csoportban. Ilyen vezérlő kiszolgálóra van szükség ahhoz, hogy az általánosított többszöröségi előfizetést testre lehessen szabni.

Magyarázat: Nincsen többszörösésvézellő kiszolgáló az alkalmazás verziója verziójú alkalmazáshoz a csoportnév csoportban.

Felhasználói válasz: Biztosítsa, hogy a többszöröségi előfizetés általánosítása sikeresen befejeződjön! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3013N Az ellenőrzéshez megadott jelszó nem egyezik a megadott jelszóval.

Magyarázat: Az ellenőrzéshez megadott jelszónak pontosan meg kell egyeznie a megadott jelszóval. A jelszókban a rendszer megkülönbözteti a kis és nagybetűket.

Felhasználói válasz: Gépelje be a jelszót újra a jelszó ellenőrzéséhez! Biztosítsa, hogy kisbetűk helyett nem gépel nagybetűket, és fordítva!

SAT3014N A köteghez megadott lépések közül legalább egy nem rendelkezik célfedőnévvel, sikerkódhalmazzal, vagy egyikkel sem.

Magyarázat: Amikor a rendszer parancsfájlt hozott be vagy vett fel egy köteg új lépéseként, az új lépéshez megadandó cél fedőnév vagy sikerkódhalmaz nem volt megadva.

Felhasználói válasz: Azonosítsa, hogy a köteg mely lépéseiben hiányzik a cél fedőnév vagy sikerkódhalmaz, és vegye fel a hiányzó információkat!

SAT3015N Nincs kiválasztva a cél fedőnév. Cél fedőnevet kell választani, mielőtt megadja a hitelesítési információkat.

Magyarázat: Meg kell cél fedőnevet, mielőtt ahhoz hitelesítési információkat lehetne társítani.

Felhasználói válasz: Adjon meg cél fedőnevet! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3016N Nincs beállítva az alkalmazásverzió ehhez a szatellithez. Ez az oldal le lesz tiltva, amíg a szatellit az alkalmazásverzióját jelenti.

Magyarázat: Egy szatellit egy alkalmazásverzió kötegeit hajtja végre. Ez a szatellit még nem ismeri a hozzá tartozó alkalmazásverziót. Ezért nem lehet köteglépéseket adni hozzá.

Felhasználói válasz: Rendeljen a szatellithez alkalmazásverziót magán a szatelliten! Ezt a műveletet nem hajthatja végre a Satellite Administration Centerben.

SAT3017N A művelet nem hajtható végre. Nincs alkalmazásverzió beállítva.

Magyarázat: Egy szatellit egy alkalmazásverzió kötegeit hajtja végre. Ez a szatellit még nem ismeri a hozzá tartozó alkalmazásverziót. Így a megadott művelet nem hajtható végre.

Felhasználói válasz: Rendeljen a szatellithez alkalmazásverziót magán a szatelliten! Ezt a műveletet nem hajthatja végre a Satellite Administration Centerben.

SAT3018N A megadott végrehajtási cél típusa nem helyes a parancsfájl típusának esetében.

Magyarázat: Olyan cél fedőnév van kiválasztva, amely nem helyes. A parancsfájlt arra tervezték, hogy más típus célon hajtják végre.

Felhasználói válasz: Válasszon olyan cél fedőnevet, amely olyan típusú, mint a kiválasztott parancsfájl! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3019N A megadott siker kód-tartományok ütköznek.

Magyarázat: A siker kód halmaz nem tartalmazhat olyan nagyobb, mint (>) relációt, amely olyan számtartományt ad meg, amely átfed egy kisebb, mint (<) reláció által megadott számtartományt. Például a következő két reláció nem megengedett ugyanabban a siker kód halmazban: > 10, < 11.

Felhasználói válasz: Vagy törölje le vagy javítsa ki azokat a sikerrelációkat a siker kód halmazban, amelyek a tartományok átfedését okozzák! Ha egy véges számtartományt szeretne megadni két szám (a és b) között, az összes, a számtartományban lévő számhoz egyenlőség (=) relációt kell megadni. Ha például az 5 és 10 közötti véges számtartományt kívánja megadni siker kódként, a következő egyenlőség relációkat kell megadni: =5, =6, =7, =8, =9 és =10.

SAT3022N A bővítés a következő hibával hiúsult meg: **SQLCODE=sqlcode, SQLSTATE=sqlstate, jelsorok: jelsor1, jelsor2, jelsor3. A hibát a rendszer a(z) helyszín helyszínen észlelte.**

Magyarázat: A bővítés nem várt módon hiúsult meg.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3023N Rendszerhiba vagy belső hiba történt.

Magyarázat: A lehetséges hibák közé tartozik az operációs rendszer által visszaadott rendszerhiba, nem elegendő erőforrás vagy nem helytálló konfiguráció.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a többszöröségi konfigurációt, vagy forduljon rendszeradminisztrátorhoz vagy az IBM szervizhez!

SAT3024N A többszöröségi kiszolgáló szintje nem támogatott.

Magyarázat: A többszöröségi kiszolgáló termékszintje nem támogatott.

Felhasználói válasz: Frissítsen támogatott szintre!

SAT3025N Hitelesítési hiba történt egy többszöröségi kiszolgálóhoz való kapcsolódás közben.

Magyarázat: Ehhez a művelethez a többszöröségi kiszolgálókkal való hitelesítésre van szükség. Az egyik hitelesítési kiszolgálóval történő hitelesítés sikertelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg róla, hogy a helyes felhasználói azonosítót és jelszót adta meg! Vagy próbálja újra a kérést vagy forduljon a rendszeradminisztrátorhoz!

SAT3026N Az előállított parancsfájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló tárolóterületet.

Magyarázat: Ez a művelet parancsfájlokat állít elő. Legalább az egyik parancsfájl nagyobb, mint a rendelkezésre álló maximális tárolóterület.

Felhasználói válasz: Forduljon a rendszeradminisztrátorhoz vagy az IBM szervizhez!

SAT3027N A többszöröségi forrás kiszolgálóhoz, a vezérlő kiszolgálóhoz vagy a cél kiszolgálóhoz tartozó adatbázis-katalógus bejegyzés nem létezik az példánynév példányon.

Magyarázat: Ez a művelet meg kívánja, hogy létezzen a többszöröségi forrás kiszolgálóhoz, a vezérlő kiszolgálóhoz és a cél kiszolgálóhoz tartozó adatbázis-katalógus bejegyzés a példánynév példányon. Legalább az egyik katalógus-bejegyzés nem található.

Felhasználói válasz: Vegye katalógusba a többszöröségi forrás kiszolgálókat, a vezérlő kiszolgálót és a cél kiszolgálót a példánynév példányon. Másrészt, kapcsolatba léphet a rendszeradminisztrátorral vagy az IBM szervizzel!

SAT3028N A(z) köteg javító köteg nem törölhető, mivel legalább egy szatellit használja.

Magyarázat: Egy parancsköteg nem törölhető, mivel jelenleg használatban van.

Felhasználói válasz: Várjon, amíg a parancsköteget egyetlen szatellit sem használja! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3029N A(z) parancsfájl parancsfájl nem módosítható, mivel legalább egy éles vagy felesleges parancsköteg-lépés használja!

Magyarázat: Parancsfájl csak akkor módosítható, ha egyetlen éles vagy felesleges parancsköteglépés sem használja.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a

parancsfájlt egyetlen éles vagy felesleges parancsköteglépés se használja! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3030N A megadott felesleges parancsköteglépés nem törölhető, mert olyan parancsköteg használja, amely nem felesleges.

Magyarázat: Felesleges parancsköteglépés csak törölhető, ha nem használja egyetlen olyan parancsköteg sem, amely nem felesleges.

Felhasználói válasz: Ha a parancsköteglépést használó parancsköteget már nem használja egyetlen szatellit sem, tegye azt felesleges állapotba! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3031N A parancsköteglépés nem törölhető, mivel nem a parancsköteg utolsó lépése.

Magyarázat: A parancsköteglépés nem törölhető a parancsköteg közepéről. Az utána lévő összes parancsköteglépést törölni kell.

Felhasználói válasz: Töröljön az összes olyan parancsköteglépést, amely a törlendő lépés után következik! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3032N Éles parancsköteglépés nem törölhető.

Magyarázat: Az éles parancsköteglépéseket a szatellitek összehangolásra használják, és ezért nem törölhetők. Csak a teszt, nem kijelölt és felesleges parancsköteglépések törölhetők.

Felhasználói válasz: Vegye ki a parancsköteglépést az éles lépések közül! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3033N A szatellitek összehangolása megghiúsult, mivel a SATCTLDB szatellit-vezérlő adatbázis nem található az adatbázis katalógusban.

Magyarázat: A szatellit-vezérlő adatbázis nincs megfelelően katalógusba véve az adatbázis katalógusban.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3034N A szatellitek összehangolása megghiúsult egy, a szatellit-vezérlő kiszolgálón történt hitelesítési hiba miatt.

Magyarázat: A vezérlő kiszolgálónak küldött felhasználói azonosító vagy jelszó nem helyes.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3035N A szatellitek összehangolása megghiúsult, mivel a szatellit azonosítója helyileg nem található.

Magyarázat: Ennek a hibának az lehet az oka, hogy kikerülte az operációs rendszerbe való bejelentkezést.

Felhasználói válasz: Ha már bejelentkezett az operációs rendszerbe, forduljon a segítség-pulthoz vagy a rendszeradminisztrátorhoz!

SAT3036N A szatellitek összehangolása megghiúsult, mivel a szatellit-vezérlő kiszolgáló nem ismeri fel ezt a szatellitot.

Magyarázat: Vagy a szatellit azonosító nincs megadva helyesen a szatelliten, vagy a szatellit nincs helyesen megadva a szatellit-vezérlő kiszolgálón.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3037N A szatellitek összehangolása ismeretlen hiba miatt hiúsult meg.

Magyarázat: Ismeretlen.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3038N Az összehangoló súlyos DB2 hibát észlelt. Az összehangolás nem folytatódhat.

Magyarázat: A súlyos hiba oka ismeretlen.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3039N A szatellitek összehangolása megghiúsult. A szatellit megghiúsult állapotban van a szatellit-vezérlő kiszolgálón.

Magyarázat: A szatellit megghiúsult állapotban, ezért ki kell javítani.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3040N A szatellitek összehangolása megghiúsult, mivel a szatellit-vezérlő kiszolgáló nem érhető el.

Magyarázat: Nem létesíthető kommunikáció a szatellit és a szatellit-vezérlő között. Egy lehetséges ok az lehet, hogy a vezérlő kiszolgáló nem működik, vagy a kommunikációs konfiguráció nem helyes (például a szatellit-vezérlőhöz tartozó gazdanév vagy portszám hibás).

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3041N A szatellitek összehangolása megghiúsult, mivel megszakadt a szatellit-vezérlő kiszolgálóval létesített kapcsolat.

Magyarázat: Kommunikációs csatlós-hiba történt. Vagy a szatellit-vezérlő kiszolgáló inaktívvá vált, vagy hálózati hiba történt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3042N A szatelliteket összehangoló folyamat nem fejezett be minden feladatot sikeresen.

Magyarázat: Hiba történt a szatelliteket összehangoló folyamat során.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3043N A szatelliteket összehangoló folyamat nem indult el sikeresen.

Magyarázat: Hiba történt a szatelliteket összehangoló folyamat indítási fázisa közben.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3044N A szatelliteket összehangoló folyamat takarító fázisa nem fejeződött be sikeresen.

Magyarázat: Hiba történt a szatelliteket összehangoló folyamat takarító fázisa közben.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a segítség-pulttal vagy a rendszergazdával!

SAT3045N A vezérlő kiszolgáló nem érvényes többszöröségi vezérlő kiszolgáló.

Magyarázat: A kiválasztott kiszolgáló nem vezérlés többszöröségi vezérlő kiszolgáló. A kérés nem fejezhető be.

Felhasználói válasz: Válasszon érvényes többszöröségi vezérlő kiszolgálót, majd próbálja újra a kérést!

SAT3046N Nincsen általánosított többszöröségi előfizetési halmaz az alkalmazás verziója verziójú alkalmazáshoz a csoportnév csoportban.

Magyarázat: Nincsen általánosított többszöröségi előfizetési halmaz az alkalmazás verziója verziójú alkalmazáshoz a csoportnév csoportban. Általánosított többszöröségi előfizetési halmaznak kell léteznie a testreszabás előtt.

Felhasználói válasz: Általánosítson egy vagy többszöröségi előfizetési halmazt az alkalmazásverzió esetében, majd próbálja újra a kérést!

SAT3047N A mezőnév mezőbe bevitt adat túllépi a korlátot. A mezőbe írható adat maximális hossza: maximális hossz .

Magyarázat: A mezőnév mezőbe bevitt adat túllépi a következő korlátot: maximális hossz.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy a bemenet a maximális korláton belül van, majd próbálja újra a kérést!

SAT3048N Több cél kiszolgáló is tartozik az apply minősítő apply minősítőhöz a vezérlő kiszolgáló vezérlő kiszolgálón.

Magyarázat: Egy többszöröségi-előfizetés cél kiszolgálója azt a szatellit jelöli ki a csoportban, amely a megadott alkalmazásverziót hajtja végre. Ezért csak egy cél kiszolgáló tartozhat egy adott apply minősítőhöz. Ha a többszöröségi konfiguráció egyet cél kiszolgálót ad meg, akkor az ahhoz tartozó apply minősítő esetleg helytelenül van megadva. Egyébként lehetséges, hogy a többszöröségi konfiguráció nem elfogadható a szatellit környezet számára az általánosításhoz.

Felhasználói válasz: Először ellenőrizze, hogy a többszöröségi konfiguráció nem ad-e meg több cél kiszolgálót! Ha igen, javítsa ki a többszöröségi konfigurációt, majd próbálja újra a többszöröségi-előfizetés általánosítása kérést! Ha a többszöröségi konfiguráció nem ad meg egynél több cél kiszolgálót, biztosítsa, hogy a helyes apply minősítő legyen megadva a többszöröségi-előfizetés általánosítása kéréshez! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3049N A fájlnev nem érvényes.

Magyarázat: A fájlnev nem érvényes, mivel a következő karakterek közül tartalmaz legalább egyet: \ / : * ? " < > |

Felhasználói válasz: Gondoskodjon róla, hogy a fájlnev ne tartalmazzon egyet se a fenti karakterek közül! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3050N A kiválasztott szatelitek közül legalább egynek nincsen meg az alkalmazás-verziója.

Magyarázat: Nem változtathatja meg az olyan szatellit többszöröségi paramétereit, amelynek nincsen meg az alkalmazás-verziója.

Felhasználói válasz: Gondoskodjon arról, hogy minden kiválasztott szatellitnek legyen alkalmazás-verziója! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT3051N A többszöröségi bejegyzés létrehozása nem járt sikerrel. A létrehozott parancsfájlok közül legalább az egyik üres.

Magyarázat: A létrehozott parancsfájlok közül legalább az egyik üres.

Felhasználói válasz: Próbálja meg ismét a létrehozást! Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse meg az IBM szervizt!

SAT3052N Az adatbázis-fedőnév vagy adatbázisnév (név) nem található.

Magyarázat: Nem található meg a parancsban megadott adatbázisnév, vagy adatbázis-fedőnév. Az adatbázis vagy nincsen bejegyezve az adatbázis katalógusba, vagy nem is létezik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott adatbázisnév valóban létezik-e a rendszer adatbázis-katalógusában, biztosítsa, hogy ez egy létező

adatbázis legyen! Ezután próbálkozzék a kéréssel újra!

SAT4000C **A *cdb* nem érvényes szatellit-vezérlő adatbázis.**

Magyarázat: A(z) *cdb* nevű adatbázis nem érvényes szatellit-vezérlő adatbázis. A rendszer kezdetben minden SATCTLDB nevű adatbázis szatellit-vezérlő adatbázisnak feltételez. Minden olyan, a szatellit-vezérléshez kapcsolódó művelet, amely ilyen adatbázison hajtódik végre, először ellenőrzi, hogy az adatbázis érvényes-e. A művelet nem fog sikerülni, ha az adatbázis nincs megfelelően konfigurálva. Ha a(z) *cdb* szatellit-vezérlő adatbázis, akkor a konfigurációja úgy változott meg, hogy tovább már nem használható. Egyébként nem vezérlő adatbázist neveztek el SATCTLDB-nek.

Felhasználói válasz: Ha el kívánja kerülni, hogy a rendszer egy adatbázis helytelenül tekintsen vezérlő adatbázisnak, nevezze át az adatbázist a SATCTLDB-től különböző névre! Ha a(z) *cdb* szatellit-vezérlő adatbázis, akkor ellenőrizze annak konfigurációját az eredeti definíció alapján!

18. fejezet SPM üzenetek

Ez a rész tartalmazza a szinkronizációspon-kezelő (SPM) üzeneteit. Az üzenetek növekvő számsorrendben következnek.

SPM0400 Egy kétséges tranzakció feloldása (DBALIAS=*dbalias*) vélhető sérülést mutat; az adatbázis vizsgálgorgette a munkaegységet, a koordinátor (LUNAME=*luname*) pedig véglegesítette a tranzakciót. A tranzakciót a LUWID=*luwid* azonosítja.

Magyarázat: A DB2 volt a DRDA2 AS a(z) *luwid* azonosítójú tranzakció esetében. A DB2 adatbázis feloldása vélhető sérülést mutat. A(z) *dbalias* azonosítójú adatbázis kétséges tranzakciója kézzel került feloldásra. A(z) *luname* csomóponton levő adatbázis vizsgálgorgette a tranzakciót. Ez nem egyeztethető össze a(z) *luname* DRDA2 koordinátor véglegesítési (commit) döntésével.

- Az alkalmazás a tranzakció véglegesítéséről értesült.
- Minden, a résztvevőnél frissített erőforrás vissza lett görgetve.

dbalias A DB2 adatbázis-fedőneve.

luname A koordinátor LU neve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A résztvevővel kapcsolatos kétség feloldása befejeződik.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: Tájékoztassa az adatbázis adminisztrátorokat mind a KOORDINÁTOR (*luname*), mind az ADATBÁZIS (*dbalias*) oldalon arról, hogy a következővel folytatott tranzakció vélhetően megsérült: *luwid*. A DB2 volt a DRDA2 AS a tranzakció esetében. A(z) *luname* KOORDINÁTOR úgy döntött, hogy a(z) *luwid* által végzett adatbázis-frissítéseket véglegesíti (COMMIT). A(z) *dbalias* RÉSZTVEVŐ heurisztikus döntést hozott, miszerint vizsgálgorgetti (ROLL BACK) a(z) *luwid* által végzett frissítéseket.

SPM0401 Egy kétséges tranzakció feloldása vélhető sérülést mutat; az adatbázis (DBALIAS=*adatbázis-fedőnév*) véglegesítette a tranzakciót, a koordinátor (LUNAME=*lunév*) pedig vizsgálgorgette az adatbázist. A tranzakciót a LUWID=*luwid* azonosítja.

Magyarázat: A DB2 volt a DRDA2 AS a(z) *luwid* azonosítójú tranzakció esetében. A DB2 adatbázis feloldása

vélhető sérülést mutat. A(z) *dbalias* azonosítójú adatbázis kétséges tranzakciója kézzel került feloldásra. A(z) *dbalias* véglegesítette a tranzakciót. Ez nem egyeztethető össze a(z) *luname* csomóponton levő DRDA2 KOORDINÁTOR vizsgálgorgetési döntésével.

- Az alkalmazás a tranzakció vizsgálgorgetéséről értesült.
- Minden, a résztvevőnél frissített erőforrás véglegesítésre (COMMIT) került.

dbalias A DB2 adatbázis-fedőneve.

luname A koordinátor LU neve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A résztvevővel kapcsolatos kétség feloldása befejeződik.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: Tájékoztassa az adatbázis adminisztrátorokat mind a KOORDINÁTOR (*luname*), mind az ADATBÁZIS (*dbalias*) oldalon arról, hogy a következővel folytatott tranzakció vélhetően megsérült: *luwid*. A DB2 volt a DRDA2 AS a tranzakció esetében. A(z) *luname* KOORDINÁTOR úgy döntött, hogy a(z) *luwid* által végzett adatbázis-frissítéseket vizsgálgorgetti. A(z) *dbalias* RÉSZTVEVŐ-nél heurisztikus döntés született, amelynek alapján a(z) *luwid* által végzett frissítéseket véglegesíteni (COMMIT) kell.

SPM0402 A résztvevővel (LUNAME=*lunév*, DBALIAS=*adatbázis-fedőnév*) folytatott kétséges tranzakció feloldása vélhető sérülést mutat; a résztvevő véglegesítette a tranzakciót, míg a DB2 vizsgálgorgette az adatbázist. A tranzakciót a LUWID=*luwid* azonosítja.

Magyarázat: A DB2 koordinátor-szintű felelősséggel rendelkezik a(z) *luwid* azonosítójú tranzakció felett. A résztvevővel kapcsolatos feloldás vélhető sérülést mutat. A(z) *luname* és *dbalias* azonosítóval rendelkező résztvevő kézzel oldotta fel a kétséges tranzakciót. Az elvégzett művelet a tranzakció véglegesítése (COMMIT) volt. Ez nem egyeztethető össze a a koordinátor vizsgálgorgetési döntésével.

- Az alkalmazás a munkaegység vizsgálgorgetéséről értesült.
- Minden, a résztvevőnél frissített erőforrás véglegesítésre (COMMIT) került.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luname A résztvevő LU neve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A résztvevővel kapcsolatos kétség feloldása befejeződik.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: Tájékoztassa a helyi adatbázis és a(z) *luname* adatbázis adminisztrátorát, hogy vélhetően sérülés történt a következővel történő tranzakció során: *luwid*. A DB2 volt a tranzakció koordinátora és úgy döntött, hogy a(z) *luwid* által végzett adatbázis-frissítéseket visszagörgeti. A(z) *luname* azonosítójú helyen heurisztikus döntés született, mely szerint a(z) *luwid* által végzett frissítések véglegesítésre (COMMIT) kerülnek.

SPM0403 **A résztvevővel (LUNAME=*lunév*, DBALIAS="*adatbázis-fedőnév*") folytatott kétséges tranzakció feloldása vélhető sérülést mutat; a résztvevő visszagörgette az adatbázist, míg a DB2 véglegesítette a tranzakciót. A tranzakciót a LUWID=*luwid* azonosítja.**

Magyarázat: A DB2 koordinátor-szintű felelősséggel rendelkezik a(z) *luwid* azonosítójú tranzakció felett. A résztvevővel kapcsolatos feloldás vélhető sérülést mutat. A(z) *luname* és *dbalias* azonosítóval rendelkező résztvevő kézzel oldotta fel a kétséges tranzakciót. A résztvevő ("*<luname>*", "*<adatbázis-fedőnév>*") kézzel oldotta fel a kétséges tranzakciót. Az elvégzett művelet a munkaegység visszagörgetése volt. Ez nem egyeztethető össze a koordinátor véglegesítés (commit) döntésével.

- Az alkalmazás a tranzakció véglegesítéséről értesült.
- Minden, a résztvevőnél frissített erőforrás vissza lett görgetve.

luname A résztvevő LU neve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A résztvevővel kapcsolatos kétség feloldása befejeződik.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: Tájékoztassa a helyi adatbázis és a(z) *luname* adatbázis adminisztrátorát, hogy vélhetően sérülés történt a következővel történő tranzakció során: *luwid*. A DB2 volt a tranzakció koordinátora és úgy döntött, hogy a(z) *luwid* által végzett adatbázis-frissítéseket véglegesíti (COMMIT). A(z) *luname* azonosítójú helyen heurisztikus döntés született, mely szerint a(z) *luwid* által végzett frissítések visszagörgetésre (ROLL BACK) kerülnek.

SPM0404 **Protokollhiba a(z) *lunév1* (LUNAME) koordinátorral végzett kétséges tranzakció feloldása közben. A DB2 adatbázis (LUNAME=*lunév2*) kétséges tranzakciót tartalmaz, amelynek azonosítója (LUWID) *luwid*.**

Magyarázat: A DB2 volt a DRDA2 AS a(z) *luwid* azonosítójú tranzakció esetében. A(z) LUNAME=*luname2* azonosítójú adatbázishoz tartozó DB2 tranzakció kétséges. Protokollhiba történt a kétség - a(z) *luname1* azonosítójú koordinátorral végzett - feloldása során.

luname1

A koordinátor szerepét betöltő résztvevő LU neve.

luname2

Annak az adatbázisnak az LU neve, ahol a tranzakció kétséges.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A kétséges tranzakció kétséges maradt. Az újraszinkronizálási protokoll megsértésének nyomkövetése rögzítésre került.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: A DB2 nem próbálja meg automatikusan feloldani a kétséges tranzakciót. A tranzakciót kézzel kell feloldani. A koordinátor által hozott döntést meg kell határozni, hogy ugyan azt a műveletet lehessen elvégezni a helyi résztvevő DB2 rendszeren is.

Lépjen kapcsolatba a(z) *luname* és *dbalias* azonosítójú koordinátor adatbázis adminisztrátorával, hogy megtudja: a tranzakció véglegesítésre vagy megszakításra került-e.

A LIST INDOUBT TRANSACTIONS parancsot használhatja az "*<adatbázis-fedőnév>*" (helyi résztvevő) rendszeren, a kétséges tranzakció feloldásához.

SPM0405 **Egy tranzakció (LUWID=*luwid*) a DB2 adatbázisban (LUNAME=*lunév1*) kétséges, mert hiba történt a koordinátorral (LUNAME=*lunév2*) történő kommunikáció során.**

Magyarázat: A(z) *luname2* koordinátorral végzett kétfázisú protokoll véglegesítése során kommunikációs hiba történt. A protokoll első fázisa befejeződött, a(z) *luname1* adatbázisban a tranzakció kétséges.

A tranzakció kétséges állapotban van, és megjelenik majd a LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTIONS jelentésben. A koordinátorral való kommunikáció újralesztésére rendszeres próbálkozások történnek majd önműködő feloldás céljából.

luname1

Annak az adatbázisnak az LU neve, ahol a tranzakció kétséges.

luname2

A koordinátor LU neve.

luwid

A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) ezen üzenet után jelenik meg.

A kétséges tranzakció automatikus feloldására rendszeres próbálkozások történnek.

Felhasználói válasz: Derítse ki a kommunikációs probléma okát, és hárítsa el! A DB2 időnként megkísérli a kapcsolat helyreállítását az önműködő feloldáshoz. Ha az önműködő feloldás nem történik meg egy idő után, hívja az adatbázis adminisztrátorát! A kétséges tranzakció kézi feloldására lehet szükség a zárt erőforrások felszabadításához.

Az adatbázis adminisztrátorának teendője: Ha kézi feloldásra van szükség:

- Meg kell határozni a koordinátor által hozott döntést, hogy ugyanazt a műveletet lehessen elvégezni a helyi DB2 rendszeren is. Lépjen kapcsolatba a(z) *luname* azonosítójú koordinátor adatbázis adminisztrátorával, hogy megtudja: a tranzakció véglegesítésre vagy megszakításra került-e.
- A LIST INDOUBT TRANSACTIONS parancsot használhatja az "<adatbázis-fedőnév>" (helyi résztvevő) rendszeren, a kétséges tranzakció feloldásához.

SPM0406

A LUNAME=*luname* és DBALIAS=*dbalias* azonosítójú résztvevőnél végzett, LUWID=*luwid* azonosítójú tranzakció kommunikációs hiba miatt kétséges lehet. A DB2 véglegesítette a tranzakciót.

Magyarázat: A(z) *luname* helyen lévő résztvevővel végzett kétfázisú protokoll véglegesítése során kommunikációs hiba történt. A protokoll első fázisa befejeződött, és a rendszer előkészítette a tranzakciót véglegesítésre vagy megszakításra. Véglegesítési döntés született, de most éppen nem lehet a résztvevővel kommunikálni. A résztvevő kétséges állapotban van.

A DB2 felelős a résztvevővel folytatott kétséges tranzakció feloldásáért. Ez a felelősség a LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION jelentésben szerepelni fog. Az önműködő feloldás érdekében a résztvevővel való kommunikáció újralétesítésére rendszeres próbálkozások történnek majd.

luname

A résztvevő LU egységneve.

dbalias

A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid

A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A résztvevőnél rendszeres próbálkozások történnek majd a kétséges tranzakció automatikus feloldására.

Felhasználói válasz: Derítse ki a kommunikációs probléma

okát, és hárítsa el! A DB2 időnként megkísérli a kapcsolat helyreállítását az önműködő feloldáshoz. Ha az önműködő feloldás nem történik meg egy idő után, hívja az adatbázis adminisztrátorát! A kétséges tranzakció kézi feloldására lehet szükség a zárt erőforrások felszabadításához.

Az adatbázis adminisztrátorának teendője: Ha kézi feloldásra van szükség, értesítse a résztvevő rendszer adatbázis adminisztrátorát, hogy a döntés véglegesítés (COMMIT)!

SPM0407

A tranzakció (LUWID=*luwid*) önműködő feloldása a koordinátornál (LUNAME=*lunév*) véglegesítéshez vezetett. A DB2 Universal Database neve = *dbname*.

Magyarázat: A kétséges tranzakció a(z) *dbname* azonosítójú adatbázisban önműködően feloldásra került a(z) *luname* azonosítójú koordinátorral való kommunikáció során. A tranzakció véglegesítésre került.

luname1

A koordinátor LU neve.

luwid

A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

luname2

Annak az adatbázisnak az LU neve, ahol a módosítások történtek.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A feldolgozás rendben halad tovább.

SPM0408

Kommunikációs hiba történt a résztvevővel (LUNAME=*lunév*) az automatikus feloldás során. A használt kommunikációs protokoll = *protokoll*. A használt kommunikációs API = *api*. A kommunikációs hibát észlelő függvény=*függvény*. Protokoll specifikus hibakódok: *rc1*, *rc2*, *rc3*.

Magyarázat: Egy vagy több kétséges tranzakció van a(z) *luname* csomóponton. A DB2 megkísérelte önműködően feloldani a kétséges tranzakciót, de kommunikációs hiba történt.

protokoll

A használt kommunikációs protokoll. Csak "APPC" támogatott.

api

A használt kommunikációs API. Megadható "CM2 APPC" vagy "SNA/6000 OS Subroutines".

kódok

A "CM2 APPC" api esetében az *rc1*, *rc2*, és *rc3* tartalmazza az elsődleges visszatérési kódot, a másodlagos visszatérési kódot és valószínűleg egy SNA értelmezési kódot. Az "SNA/6000 OS Subroutines" api esetében az *rc1* tartalmazza az *errno* globális változót.

Felhasználói válasz: Derítse ki a kommunikációs probléma okát, és hárítsa el! A DB2 időnként megkísérli a kapcsolat

helyreállítását az önműködő feloldáshoz. Ha az önműködő feloldás nem történik meg egy idő után, hívja az adatbázis adminisztrátorát! A kétséges tranzakció kézi feloldására lehet szükség a zárolt erőforrások felszabadításához.

Az adatbázis adminisztrátorának teendője: Ha kézi feloldásra van szükség, értesítse a résztvevő rendszer adatbázis adminisztrátorát, hogy a döntés véglegesítés (COMMIT)!

SPM0409 **A tranzakció (LUWID=*luwid*) nem oldható fel egy a LUNAME=*lunév*) hidegindítása miatt. A DB2 tranzakció állapota=*állapot*. DB2 felelősség=*felelősség*.**

Magyarázat: A(z) *luname* résztvevővel kétséges tranzakció áll fenn. A DB2 nem képes feloldani a kétséges tranzakciót, mert a résztvevő elvesztette összes ismeretét a kétséges tranzakciókról egy előző hidegindítás miatt.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

állapot A tranzakció véglegesítési állapota a DB2 szerint, amely kétséges, véglegesített vagy visszagörgetett lehet.

felelősség A DB2 rendszer felelőssége a tranzakcióval kapcsolatban. A DB2 koordinátor vagy résztvevő lehet.

Felhasználói válasz: Valószínűleg az adatok nem következetesek a koordinátornál és a résztvevőnél. Tájékoztassa az adatbázis adminisztrátorát a tranzakció állapotáról!

Az adatbázis adminisztrátorának teendője: Kézi feloldásra van szükség. A heurisztikus döntést (amely a tranzakció véglegesítése vagy visszagörgetése lehet) egyeztetni kell a többi résztvevővel és/vagy a koordinátorral is. Más résztvevők létezésének kiderítése nem mindig egyszerű. Előfordulhat, hogy az információt a koordinátor helyreállítási naplójából lehet megszerezni, még akkor is, ha a koordinátor hidegindítást hajtott végre.

A tranzakcióval kapcsolatban hozott, a LIST INDOUBT TRANSACTIONS parancs segítségével kiadott befejezési vagy megszakítási döntés minden esetleges résztvevőhöz eljut.

SPM0410 **Egy partnerrel (LUNAME=*lunév*) folytatott összeköttetés melegindítása visszautasítva. A résztvevő legalább egyet megváltoztatott a következők közül: saját naplónév *saját-napló-régi neve* (*saját-napló-új-neve*), idegen naplónév *idegen-napló-régi-neve* (*idegen-napló-új-neve*), szinkronizációs pont protokoll *régi-protokoll* (*új-protokoll*), elküldött jelzőbájt *régi-jelzőbájt* (*új-jelzőbájt*), elküldött ccluname *régi-ccls* (*új-ccls*); a kétséges tranzakciók feloldására van szükség.**

Magyarázat: Az összeköttetés melegindítása nem sikerült, mert a másik résztvevő a megszakadt kommunikációban

érvényes szinkronizációs pont paramétereiktől különbözőeket adott meg. A DB2 olyan kétséges tranzakciókról tud, amelyek a másik partnerrel is kapcsolatban állnak (koordinátor vagy résztvevő). Ez kijavítható, ha a partner újra tud indulni az eredeti szinkronizációs pont paraméterekkel. Ha ez nem sikerül, akkor a partnernek a kapcsolat hidegindítását kell végrehajtania a DB2-vel.

luname A partner LU neve.

oldourname A DB2 alrendszer naplóneve. Ez az érték null, ha a partner nem kezdeményezte a naplónév kicserélését.

newourname A DB2 alrendszer naplóneve, amint azt a partner ismeri és az összeköttetés melegindításakor küldte. Ez az érték null, ha a partner nem kezdeményezte a naplónév kicserélését.

oldtheirname Az utolsó összeköttetésben a partner által használt naplónév a DB2 szerint.

newtheirname A partner által használt naplónév a kapcsolat melegindításakor.

oldpa Az utolsó kapcsolatkor használt szinkronizációs pont protokoll a DB2 szerint. (PA - "Presumed Abort" az előfeltevés megszakítás), PN - "Presumed Nothing" nincs előfeltevés).

newpa Az utolsó kapcsolatkor használt szinkronizációs pont protokoll a partner szerint. (PA - "Presumed Abort" az előfeltevés megszakítás), PN - "Presumed Nothing" nincs előfeltevés).

oldfb A PS fejléc 2. bájtjának használata az utolsó kapcsolatkor a DB2 szerint. (F - vezérlőbájt, N - nem vezérlőbájt).

newfb A PS fejléc 2. bájtjának használata az utolsó kapcsolatkor a partner szerint. (F - vezérlőbájt, N - nem vezérlőbájt).

oldccls Az utolsó kapcsolatkor a párbeszéd egyeztetés *luname* neve ki lett-e cserélve a szinkronizációs pont protokoll részeként vagy sem, a DB2 szerint. (E - kicserélt, N - nem kicserélt).

newccls Az utolsó kapcsolatkor a párbeszéd egyeztetés *luname* neve ki lett-e cserélve a szinkronizációs pont protokoll részeként vagy sem, a partner szerint.

A partnerrel való kapcsolat visszautasítva. A DB2 kétséges ismerete megmaradt.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: Lépjen kapcsolatba a(z) *luname* partnernél levő adatbázis adminisztrátorral, és tudja meg, hogy a partner részéről lehetséges-e a melegindítás az ittenivel azonos szinkronizációs pont paraméterekkel ('oldourname', 'oldtheirname', 'oldpa', 'oldfb', 'oldccls'). Ha lehetséges, akkor a következő kapcsolatfelvételi próbálkozás sikeres lesz.

Ha ezt nem lehet megtenni, akkor két további lehetőség nyílik a probléma megoldására:

- A(z) *luname* résztvevővel végeztesen hidegindítási kapcsolódást ezen DB2 alrendszerhez.
- A partnerral való következő kapcsolatkor a válassza a hidegindítás lehetőséget!

SPM0411 **A koordinátorral (LUNAME=*lunév*) való kapcsolat hidegindítása elfogadva. A kétséges tranzakciók kézi feloldására van szükség.**

Magyarázat: A DB2 volt a DRDA2 AS és résztvevő felelősséggel rendelkezik a kétséges tranzakciók felett. A koordinátor tájékoztatta a DB2 rendszert, hogy a kapcsolat hidegindítását hajtotta végre és elvesztette minden ismeretét a kétséges tranzakciókról. A kétséges tranzakciókat ezen a DB2 rendszeren kézi úton kell feloldani a LIST INDOUBT TRANSACTIONS parancs segítségével.

dbalias A koordinátor adatbázis-fedőneve.

A partnerrel való kapcsolat elfogadva. Nyomkövetési feljegyzés történt.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: A DB2 rendszer az egy vagy több kétséges tranzakcióval rendelkező résztvevő, ahol a koordinátor a(z) *luname*. A következőn található DBMS hidegindítást hajtott végre: *luname*. A DB2 résztvevő feltételezi, hogy a koordinátor helyreállítási naplója elveszett vagy sérült, és a kétséges tranzakciók feloldása nem lehetséges. Valószínűleg az adatok nem következetesek a koordinátornál.

A heurisztikus döntést (mely lehet a tranzakció véglegesítése vagy visszagörgetése) egyeztetni kell a többi résztvevővel is. Más résztvevők létezésének kiderítése nem mindig egyszerű. Előfordulhat, hogy az információt a koordinátor helyreállítási naplójából lehet megszerezni, még akkor is, ha a koordinátor hidegindítást hajtott végre.

A tranzakcióval kapcsolatban hozott, a LIST INDOUBT TRANSACTIONS parancs segítségével kiadott befejezési vagy megszakítási döntés minden esetleges résztvevőhöz eljut.

SPM0412 **Protokollhiba történt a koordinátorral (LUNAME=*lunév1*) folytatott szinkronizációs pont kommunikáció során. A tranzakció (LUWID=*luwid*) a DB2 adatbázisban (LUNAME=*lunév2*) kétséges lehet.**

Magyarázat: Az itteni DB2 résztvevő a tranzakcióban. Protokollhiba történt az SNA szinkronizációs pont *luname* koordinátorral történő kicserélése során. A protokollhiba az alábbi kategóriák közé tartozik:

- Ismeretlen SNA PS fejléc érkezett.
- Az SNA PS fejléc rossz sorrendben érkezett.
- Érvénytelen LU6.2 kulcsszó sorrend az SNA PS fejléc kézbesítéséhez.

- DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) érkezett a koordinátortól, amely azt mutatja, hogy protokollértés történt a DB2 által küldött PS fejlécek között.

luname1 A koordinátor LU neve.

luname2 Annak az adatbázisnak az LU neve, ahol a tranzakció kétséges.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

Ha a protokollhibát a véglegesítési döntés előtt észlelte a rendszer, az adatbázis (LU name=*luname2*) tranzakciója kétséges lehet. A DB2 nem old fel önműködően ilyen kétséges tranzakciókat a protokollhiba miatt.

Ha a protokollhibát a véglegesítési döntés után észlelte a rendszer, a tranzakció véglegesítésre került vagy megszakadt.

Szinkronizációs pont protokoll megsértéséről nyomkövetés készült.

Felhasználói válasz: Az adatbázis adminisztrátorának lehet, hogy kézzel kell feloldania a kétséges tranzakciót.

Adatbázis adminisztrátori teendő: Derítse ki, hogy a tranzakció kétséges-e! Ha igen, akkor kézi úton kell feloldani a LIST INDOUBT TRANSACTIONS paranccsal. A koordinátor által hozott döntést meg kell tudni, hogy ugyan azt a műveletet el lehessen végezni a helyi résztvevő DB2 rendszeren is.

Lépjen kapcsolatba a koordinátor *dbalias* adatbázis adminisztrátorával, hogy megtudja: a LUWID=*luwid* tranzakció véglegesítésre vagy megszakításra került-e.

Ha a koordinátor rendszer egy másik DB2, akkor a következő lépésekkel lehet megtudni a DB2 koordinátornál a tranzakció sorsát.

SPM0413 **Protokollhiba történt a résztvevővel (LUNAME=*lunév*, DBALIAS=*adatbázis-fedőnév*) folytatott szinkronizációs pont kommunikáció során. A tranzakció (LUWID="*luwid*") kétséges lehet a résztvevőnél. A DB2 véglegesítette a tranzakciót.**

Magyarázat: A DB2 a tranzakció koordinátora. Protokollhiba történt az SNA szinkronizációs pont *luname* és *dbalias* azonosítójú résztvevővel történő kicserélése során. A protokollhiba az alábbi kategóriák közé tartozik:

- Ismeretlen SNA PS fejléc érkezett.
- Az SNA PS fejléc rossz sorrendben érkezett.
- Érvénytelen LU6.2 kulcsszó sorrend az SNA PS fejléc kézbesítéséhez.

- DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) érkezett a résztvevőtől, amely azt mutatja, hogy protokollmegsértés történt a DB2 által küldött PS fejlécek között.

luname A résztvevő LU neve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

Az alkalmazás a tranzakció véglegesítéséről értesült.

A résztvevőnél esetlegesen jelen lévő kétséges tranzakciókat kézi úton kell feloldani. A protokollhiba miatt a DB2 nem oldja fel önműködően a kétséges tranzakciót.

A szinkronizációs pont protokoll megsértésének nyomkövetése rögzítésre került.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort! A résztvevő adatbázis adminisztrátorának lehet, hogy kézzel kell feloldania a kétséges tranzakciót.

SPM0414 **Protokollhiba egy kétséges tranzakció feloldása közben. Résztvevő: LUNAME="lunév", DBALIAS="adatbázis-fedőnév". A tranzakció (LUWID="luwid") kétséges lehet a résztvevőnél. A DB2 visszagörgette a tranzakciót.**

Magyarázat: A DB2 a visszagörgetett tranzakció koordinátora. A(z) *luname* és *dbalias* azonosítójú résztvevővel kapcsolatos kétség feloldása közben protokollhiba történt.

A résztvevőnél levő tranzakció kétséges marad. A protokollmegsértés miatt a DB2 nem kísérli meg a kétséges tranzakció automatikus feloldását.

luname A résztvevő LU neve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

Az újraszinkronizálási protokoll megsértésének nyomkövetése rögzítésre került.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort! A résztvevő adatbázis adminisztrátorának lehet, hogy kézzel kell feloldania a kétséges tranzakciót.

Adatbázis adminisztrátori teendő: Ha a tranzakció kétséges a résztvevőnél, akkor kézi úton (heurisztikusan) kell azt feloldani.

SPM0415 **A LUNAME=*luname* koordinátorral történő LUWID=*luwid* tranzakció automatikus feloldása visszagörgetést eredményezett. A DB2 Universal Database neve = *dbname*.**

Magyarázat: A kétséges tranzakció a(z) *dbname* azonosítójú adatbázisban önműködően feloldásra került a(z) *luname* azonosítójú koordinátorral való kommunikáció során. A rendszer visszagörgette a tranzakciót.

luname1

A koordinátor LU neve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

luname2

Annak az adatbázisnak az LU neve, ahol a módosítások történtek.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A feldolgozás rendben halad tovább.

SPM0416 **A partner (LUNAME=*lunév*) elutasította a kommunikáció hidegindítását.**

Magyarázat: A DB2 megkísérelte a kapcsolat hidegindítását az "<adatbázis-fedőnév>" azonosítójú partnerrel. A partner elutasította a kapcsolatot.

luname A koordinátor LU neve.

A kapcsolat nem épült fel.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: A DB2 nem képes a(z) *luname* társsal kapcsolatot létesíteni, ameddig a(z) *luname* lehetővé nem teszi a hidegindítási kapcsolódást. Lépjen kapcsolatba a *luname* társ adatbázis adminisztrátorával.

Lépjen kapcsolatba az IBM támogatási központjával a további támogatásért!

SPM0417 **Protokollhiba történt a résztvevővel (LUNAME=*lunév*, DBALIAS=*adatbázis-fedőnév*) folytatott szinkronizációs pont kommunikáció során. A tranzakció (LUWID=*luwid*) kétséges lehet a résztvevőnél. A DB2 visszagörgette a tranzakciót.**

Magyarázat: A DB2 a tranzakció koordinátora. Protokollhiba történt az SNA szinkronizációs pont *luname* és *dbalias* azonosítójú résztvevővel történő kicserélése során. A protokollhiba az alábbi kategóriák közé tartozik:

- Ismeretlen SNA PS fejléc érkezett.
- Az SNA PS fejléc rossz sorrendben érkezett.
- Érvénytelen LU6.2 kulcsszórend az SNA PS fejléc kézbesítéséhez.

- DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC) érkezett a résztvevőtől, amely azt mutatja, hogy protokollmegsértés történt a DB2 által küldött PS fejlécek között.

luname A résztvevő LU neve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

Az alkalmazás a tranzakció visszagörgetetéséről értesült.

A résztvevőnél esetlegesen jelen lévő kétséges tranzakciókat kézi úton kell feloldani. A protokollhiba miatt a DB2 nem oldja fel önműködően a kétséges tranzakciót.

A szinkronizációs pont protokoll megsértésének nyomkövetése rögzítésre került.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort! A résztvevő adatbázis adminisztrátorának lehet, hogy kézzel kell feloldania a kétséges tranzakciót.

SPM0420 A résztvevővel (LUNAME=*lunév*) való kapcsolat hidegindítása elfogadva. Sérülés lehetősége áll fenn.

Magyarázat: A DB2 rendszer koordinátora a résztvevőnél levő kétséges tranzakcióknak, és éppen most csatlakozott a résztvevőhöz, amely elvesztette összes ismeretét a kétséges tranzakciókkal kapcsolatban egy előző hidegindítás miatt. Sérülés történhetett a résztvevőnél.

luname A résztvevő LU neve, ahol sérülés történhetett.

A partnerrel való kapcsolat elfogadva.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: A DB2 a kétséges tranzakciók feloldásának felelősségét viselő koordinátor, amely a(z) *luname* csomóponton végzett egy vagy több kétséges munkaegységhez tartozik. A következőn található DBMS hidegindítást hajtott végre: *luname*. A DB2 rendszer feltételezi, hogy a résztvevő helyreállítási naplója elveszett vagy sérült, és a kétséges tranzakciók feloldása nem lehetséges. Valószínűleg az adatok nem következetesek a résztvevőnél. Ez minimálisan annyit tesz, hogy a résztvevő nem helyesen tükrözte a kétséges tranzakciók állapotát a hiba fellépésének időpontjában.

SPM0421 A résztvevő (LUNAME="*lunév*") megsértette az SNA XLN protokollt.

Magyarázat: A DB2 protokollmegsértést észlelt a megadott *luname* társsal történő SNA naplónévcseré (XLN) során.

luname A partner LU neve, amely az érvénytelen XLN üzenetet küldte.

A távoli telephellyel való kapcsolat felépítése sikertelen. Az XLN protokoll megsértésének nyomkövetése rögzítésre került.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a távoli rendszer rendszerprogramozójával! Az érvénytelen XLN üzenet megtalálható a nyomkövetési feljegyzésben. Ki kell javítani a távoli rendszernek azt a logikai hibáját, amelynek következménye az érvénytelen XLN üzenet.

SPM0422 A rendszer visszautasította a partnerrel (LUNAME="*lunév*") létesített kapcsolat melegindítását, mert a résztvevő hibás naplónévet ismer. A saját napló neve *név1*, a résztvevő ezt *név2* néven ismeri.

Magyarázat: Az összeköttetés melegindítása nem sikerült, mert a partner a saját naplónévet "<*név2*>"-ként adta meg. A saját naplónév "<*név1*>", amely egyben a DB2 *luname* is. Ez a hiba kijavítható, ha a partner újra tud indulni a "<*név1*>" saját naplónévvel. Ha ez nem sikerül, akkor a partnernek a kapcsolat hidegindítását kell végrehajtania a DB2-vel.

luname A partner LU neve, amellyel a kapcsolat meghiúsult.

név1 A saját naplónév a helyi rendszer szerint.

név2 Az itteni naplónév, amint azt a partner ismeri és az összeköttetés melegindításakor küldte.

A partnerrel való kapcsolat visszautasítva.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Adatbázis adminisztrátori teendő: Lépjen kapcsolatba a(z) *luname* társsal levő adatbázis adminisztrátorral, és tudja meg, hogy a partner részéről lehetséges-e a kapcsolat melegindítása ezen DB2 *luname*-nek az itteni naplónévet megadva. Ha lehetséges, akkor a következő kapcsolatfelvételi próbálkozás sikeres lesz. Vagy végeztessen a(z) *luname* társsal hidegindítási kapcsolódást a DB2 rendszerhez.

SPM0423 A LUNAME=*luname* és DBALIAS=*dbalias* azonosítókkal rendelkező csomóponton lévő társsal történő LUWID=*luwid* tranzakció automatikus feloldása véglegesített eredményezett.

Magyarázat: A kétséges munkaegység feloldása automatikusan megtörtént a résztvevővel folytatott kommunikáció útján. A résztvevő tudomást szerzett a véglegesítés (COMMIT) döntésről.

luname A résztvevő LU neve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A feldolgozás rendben halad tovább.

SPM0424 A LUNAME=*luname* és DBALIAS=*dbalias* azonosítókkal rendelkező csomóponton lévő résztvevővel történő LUWID=*luwid* tranzakció automatikus feloldása visszagörgetést eredményezett.

Magyarázat: A kétséges munkaegység feloldása automatikusan megtörtént a résztvevővel folytatott kommunikáció útján. A résztvevő tudomást szerzett a visszagörgetés döntéséről.

luname A résztvevő LU neve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A feldolgozás rendben halad tovább.

SPM0425 A LUNAME=*luname* és DBALIAS=*dbalias* azonosítójú résztvevőnél végzett, LUWID=*luwid* azonosítójú tranzakció kommunikációs hiba miatt kétséges lehet. A DB2 visszagörgette a tranzakciót.

Magyarázat: A(z) *luname* helyen lévő résztvevővel végzett kétfázisú protokoll véglegesítése során kommunikációs hiba történt. A protokoll első fázisa befejeződött, és a rendszer előkészítette a tranzakciót véglegesítésre vagy megszakításra. Visszagörgetési döntés született, de most éppen nem lehet a résztvevővel kommunikálni. A résztvevő kétséges állapotban van.

A DB2 felelős a résztvevővel folytatott kétséges tranzakció feloldásáért. Ez a felelősség a LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION jelentésben szerepelni fog. Az önműködő feloldás érdekében a résztvevővel való kommunikáció újralétesítésére rendszeres próbálkozások történnek majd.

luname A résztvevő LU egységneve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

A résztvevőnél rendszeres próbálkozások történnek majd a kétséges tranzakció automatikus feloldására.

Felhasználói válasz: Derítse ki a kommunikációs probléma okát, és hárítsa el! A DB2 időnként megkísérli a kapcsolat helyreállítását az önműködő feloldáshoz. Ha az önműködő feloldás nem történik meg egy idő után, hívja az adatbázis adminisztrátorát! A kétséges tranzakció kézi feloldására lehet szükség a zárolt erőforrások felszabadításához.

Az adatbázis adminisztrátorának teendője: Ha kézi feloldásra van szükség, értesítse a résztvevő rendszer adatbázis

adminisztrátorát, hogy a döntés visszagörgetés!

SPM0426 Protokollhiba egy kétséges tranzakció feloldása közben. Résztvevő: LUNAME="*lunév*", DBALIAS="*adatbázis-fedőnév*". A tranzakció (LUWID="*luwid*") kétséges lehet a résztvevőnél. A DB2 véglegesítette a tranzakciót.

Magyarázat: A DB2 koordinátori felelősséggel rendelkezik a befejezett tranzakció felett. A(z) *luname* és *dbalias* azonosítójú résztvevővel kapcsolatos kétség feloldása közben protokollhiba történt.

A résztvevőnél lévő tranzakció kétséges marad. A protokollmegsértés miatt a DB2 nem kísérli meg a kétséges tranzakció automatikus feloldását.

luname A résztvevő LU neve.

dbalias A résztvevő adatbázis-fedőneve.

luwid A tranzakció SNA logikai munkaegységének azonosítója.

A munkaegységhez tartozó állomásazonosító (XID) eme üzenet után jelenik meg.

Az újraszinkronizálási protokoll megsértésének nyomkövetése rögzítésre került.

Felhasználói válasz: Hívja az adatbázis adminisztrátort! A résztvevő adatbázis adminisztrátorának lehet, hogy kézzel kell feloldania a kétséges tranzakciót.

Adatbázis adminisztrátori teendő: Ha a tranzakció kétséges a résztvevőnél, akkor kézi úton (heurisztikusan) kell azt feloldani.

SPM0434 A sync point manager nem érhető el - helytelen kommunikációs szint.

Magyarázat: A helyi kommunikációs szoftver változat szintje korábbi, mint a minimális követelmény. A Communications Manager APPC SYNCLEVEL(SYNC) párbeszéd támogatása helytelenül van konfigurálva.

A védett beszélgetés létrehozása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Telepítse a SYNCLEVEL(SYNC) párbeszédhez megfelelő kommunikációs szoftvert!

SPM0438 A szinkronizációs pont-kezelő helyreállítási naplója hibás.

Magyarázat: A sync point manager helyreállítási naplója következtelen, és ezért nem használható helyreállításra a DB2 indításakor.

Felhasználói válasz: Kétséges tranzakciók lehetnek a DRDA2 alkalmazáskiszolgálóknál. Ezeket kézi úton kell feloldani.

Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Database Administrator Action (Adatbázis adminisztrátori

teendő): A sync point manager indításához törölje le az spmlog alkönyvtárt és indítsa el a DB2 rendszert! Ennek hatására a DB2 új szinkronizációs pont naplófájlokat hoz létre és a kapcsolat hidegindítását végzi a DRDA2 alkalmazáskiszolgálókkal.

SPM0439 A szinkronizációs pont-kezelőben helyrehozhatatlan hiba történt a szinkronizációs pont helyreállítási naplójának írása közben.

Magyarázat: A sync point manager naplója következetlen, és ezért nem használható. Nem visszaállítható hiba történt az SPM napló írásakor DB2 feldolgozás közben.

Felhasználói válasz: A sync point manager nem engedélyez egyetlen új synclevel(kétfázisú) kapcsolatot sem. Adja ki a LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS parancsot a kétséges tranzakciók állapotának kiderítéséhez!

Hívja az adatbázis adminisztrátort!

Database Administrator Action (Adatbázis adminisztrátori

teendő): A sync point manager indításához törölje le az spmlog alkönyvtárt és indítsa el a DB2 rendszert! Ennek hatására a DB2 új szinkronizációs pont naplófájlokat hoz létre és a kapcsolat hidegindítását végzi a DRDA2 alkalmazáskiszolgálókkal.

SPM0440E A rendszer hibát talált a(z) *protocol* protokolltámogatás indítása közben. A(z) *function* függvény által adott visszatérési kód: *rc*. Ennek a hibának a legvalószínűbb oka az, hogy az SNA nem indult el. Állítsa meg a DB2-t, indítsa el az SNA-t, majd indítsa újra a DB2-t!

SPM0441 A szinkronizációs pont-kezelő nem áll rendelkezésre a sync point manager logikai egység (LU) számára. A szinkronizációs pont-kezelő LU *lu-név*, az LU profil *lu-profil*.

Magyarázat: A DB2 nem tudja a szinkronizációs pont-támogatást engedélyezni. A legvalószínűbb okok a következők:

1. Az AIX SNA kommunikáció szintje érvénytelen. A szinkronizációs pont-támogatáshoz AIX SNA V2 vagy újabb verzió szükséges.
2. AIX SNA V2 esetén a helyreállítási erőforráskezelő (RRM) nincs engedélyezve. Ez a paraméter az SNA rendszer alapbeállításokban található. Engedélyezze ezt a paramétert, ellenőrizze az SNA profilt, majd állítsa le és indítsa újra az AIX SNA-t és a DB2-t!
3. AIX SNA V3 esetén a Helyreállítási erőforráskezelő (RRM) nincs engedélyezve a(z) *lu-name* szinkronizációs pont-kezelő LU számára. Ez a paraméter a(z) *lu-name* logikai egység LU meghatározásában található. Engedélyezze ezt a paramétert, ellenőrizze az SNA profilt, majd állítsa le és indítsa újra az AIX SNA-t és a DB2-t!

Felhasználói válasz: Határozza meg az okot a fent leírt lehetőségek alapján! Javítson és próbálkozzék újra!

SPM0442 A sync point manager nem érhető el. A hiba legvalószínűbb oka az, hogy nem létezik *név* nevű CPIC oldali információs profil.

Magyarázat: A szinkronizációs pont-kezelőnek szüksége van egy a CPIC oldali információs profilra *név* néven. Ez a profil nem található meg vagy érvénytelen információkat tartalmaz.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a profilt, ellenőrizze az SNA profilt, állítsa le és indítsa újra a DB2-t és az SNA-t! A sync point manager támogatás konfigurálásával kapcsolatban tekintse át a DB2 Connect Repülőrajt (Quick Beginnings) című kiadványát!

SPM0443 A sync point manager nem érhető el. A hiba legvalószínűbb oka az, hogy a szinkronizációs pont-kezelőt indító példány nem tartozik az AIX SNA megbízható csoportnevek (Trusted Group Names) közé.

Magyarázat: Ahhoz, hogy a sync point manager (szinkronizációs pont-kezelő) elinduljon, a DB2-t indító példánynak bizonyos jogosultságokra van szüksége, hogy az SNA támogatással együttműködhessen. Az AIX SNA megköveteli, hogy a Megbízható csoportok nevei (Trusted Group Names) magában foglalják valamennyi felhasználói azonosítót, amelyek kiadják ezeket a parancsokat.

Felhasználói válasz: Az SNA rendszer alapbeállítások (System Defaults) párbeszédpanelben vegye fel a sync point manager elindító példányt a Megbízható csoportok nevei (Trusted Group Names) alatt meghatározott csoportok egyikébe. Állítsa le és indítsa újra az AIX SNA-t. Jelentkezzen ki az AIX terminálról, jelentkezzen be újra a példányazonosítóról és indítsa újra a DB2-t!

Ha ezzel nem válik engedélyezetté a sync point manager indítása, alkalmazza a legutóbbi PTF for AIX SNA-t és próbálja újra végrehajtani az előbbi utasításokat!

SPM0444 A sync point manager nem érhető el. A hiba legvalószínűbb oka az, hogy nem létezik *név* nevű tranzakciós program-profil.

Magyarázat: A szinkronizációs pont-kezelőnek szüksége van egy a tranzakciós program profilra *név* néven. Ez a profil nem található meg vagy érvénytelen információkat tartalmaz.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a profilt, ellenőrizze az SNA profilt, állítsa le és indítsa újra a DB2-t és az SNA-t! A sync point manager támogatás konfigurálásával kapcsolatban tekintse át a DB2 Connect Repülőrajt (Quick Beginnings) című kiadványát!

SPM0445 A DB2 nem figyel a(z) *tp-name* tranzakcióprogramra. Ez nem súlyos hiba, de ha szüksége van erre a tranzakcióprogramra, akkor biztosítania kell, hogy NE legyen definiálva az AIX SNA konfiguráció tranzakcióprofiljában.

Magyarázat: Amikor a sync point manager (szinkronpont kezelő) elindul, bejegyezteti azokat a tranzakcióprogramokat, amelyekre figyelni fog. Ahhoz, hogy a sync point manager figyeljen a megnevezett tranzakcióprogramra, más tranzakcióprogram-profil nem tartalmazhatja ezt a tranzakcióprogramot, különben ütközés lesz a sync point manager és az AIX SNA között. Ha ilyen ütközés áll fenn, az AIX SNA figyel a tranzakciót, de a sync point manager nem.

Felhasználói válasz: Ha szüksége van arra, hogy a sync point manager figyeljen a megnevezett tranzakcióprogramra, biztosítania kell, hogy más tranzakcióprogram-profil ne hivatkozzék erre a tranzakcióprogramra. A sync point manager ezen hiba ellenére sikeresen elindult.

SPM0446E A DB2 nem figyel a(z) *tp-name* tranzakcióprogramra. Ez súlyos hiba. A sync point manager indítása meghiúsult. Ennek legvalószínűbb oka az lehet, hogy egy másik példány az adatbáziskezelő konfigurációjukban található azonos SPM_NAME használatával indította el az sync point managert, vagy pedig az, hogy ugyanezen a gépen Encina egyenrangú átjáró (Encina Peer to Peer Gateway) található, és a megnevezett tranzakció program egy AIX SNA tranzakciós profilban került meghatározásra.

Magyarázat: A sync point manager megpróbálta bejegyeztetni ezt a tranzakcióprogramot, de nem tudta.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a tranzakcióprogram-profilát az AIX SNA-ból! Állítsa meg és indítsa újra a DB2-t és az AIX SNA-t!

SPM0447E A rendszer hibát talált a(z) *protocol* protokolltámogatás indítása közben. A(z) *function* függvény által adott visszatérési kód: *rc*. Ennek a hibának a legvalószínűbb oka az, hogy a szinkronizációs-pont-kezelő már használja a(z) *lunév* logikai egységet. Biztosítsa, hogy az Encina egyenrangú átjáró vagy egy másik sync point manager ne használja ezt a logikai egységet!

Magyarázat: Egy logikai egységet legfeljebb egy alkalmazás jegyeztethet be az AIX SNA-ba szinkronpont-támogatásra. Ebben az esetben a kért sync point manager logikai egység már be volt jegyezve. Ennek a legvalószínűbb oka az, hogy az Encina egyenrangú átjáró vagy egy másik DB2 példány ezt a logikai egységet sync point managernek használja.

Felhasználói válasz: Változtassa meg az adatbáziskezelő konfigurációban lévő SPM_NAME értéket úgy, hogy egyedi

logikai egység legyen használatban! Állítsa meg és indítsa újra a DB2-t!

SPM0448E A sync point manager protokolltámogatás indításakor hiba történt. A szinkronizációs-pont-kezelőnek nem sikerült a LUNAME *lunév* bejegyzése a szinkronpont támogatáshoz, mivel ez az LU az SNA API ügyfél általi használatra van konfigurálva. Válasszon egy másik LU-t a sync point manager számára, vagy a Helyi LU 6.2 meghatározásban tiltsa le az SNA API ügyfelek erre az LU-ra vonatkozó használati jogát.

Magyarázat: Ez a hiba akkor fordul elő, amikor a vásárló a CS/NT használatával próbálja a sync point managert elindítani, és ezzel párhuzamosan olyan Helyi LU 6.2 meghatározást használ, amelyben az SNA API ügyfél által történő használatát engedélyező kapcsoló be van állítva.

Felhasználói válasz: Válasszon egy másik helyi LU 6.2-t (az SNA API ügyfelek által történő használatát megtiltva), vagy tiltsa le a Helyi LU 6.2 meghatározásra vonatkozó, az SNA API használatát ügyfél számára engedélyező kapcsolót.

SPM0449E A kapcsolódási kísérlet meghiúsult. A hiba legvalószínűbb oka az, hogy a(z) *profil1* CPIC oldal információs profilban megadott LU nem egyezik a(z) *profil2* CPIC oldal információs profilban megadott szinkronizációs-pont-kezelő LU-val.

Magyarázat: Annak érdekében, hogy megfelelő kommunikációt hozhasson létre a gazdarendszerrel, mindegyik, a kommunikációhoz megadott CPIC oldal információs profilnak ugyanazt az LU-t kell meghatározni, amelyik a konfigurált sync point manager részére van megadva.

Felhasználói válasz: Frissítse a(z) *profile1* SNA CPIC Side információs profilt a megfelelő LU-val, ellenőrizze az SNA profilt, állítsa le, majd indítsa újra az SNA-t és a DB2-t, majd próbálja újra létrehozni a kapcsolatot.

SPM0450E A könyvtár nem tölthető be. A hozzáférési jogosultságok visszaautóitva.

Magyarázat: Ennek a hibának a legvalószínűbb oka egy Windows NT-hiba.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a hálózati meghajtók a rendszer és a helyi PATH sor végén helyezkednek-e el! Válassza a Start/Beállítások/Vezérlőpult/Rendszer/Környezet/Rendszer/Path lehetőséget, és vigye az összes hálózati meghajtót a sor végére! Ezután állítsa le és indítsa újra a rendszert!

SPM0451E A MS SNA Server nem indult el.

Magyarázat: Az SNA kiszolgáló nem indult el.

Felhasználói válasz: Indítsa el az SNA Servert és indítsa újra a DB2-t!

SPM0452I Gondoskodjon arról, hogy az adatbáziskezelő konfigurációjában megadott SPM_NAME ne legyen ugyanaz, mint a vezérlőpont neve: név! Az SPM_NAME értéket átmenetileg temp-név helyettesíti.

Magyarázat: Az SPM_NAME nem lehet ugyanaz, mint a vezérlőpont (Control Point) neve. Az SPM_NAME ideiglenesen helyettesítésre került egy másik névvel, de az adatbáziskezelő konfigurációs fájl nem változott.

Felhasználói válasz: Frissítse az SPM_NAME-et a az adatbáziskezelő konfigurációs fájljában! Adjon meg egy olyan nevet, amely nem egyezik meg a Control Point (vezérlőpont) nevével!

SPM0453C A sync point manager nem indult el, mivel a Microsoft SNA kiszolgáló nem indult még el.

Magyarázat: Ez a DB2 példány úgy van konfigurálva, hogy elindítsa a sync point managert. Mindazonáltal az ennek alapját képező SNA készlet, a Microsoft SNA kiszolgáló elindítása nem történt még meg. Ennél fogva a sync point manager támogatás nem tud elindulni.

Felhasználói válasz: El kell indítani a Microsoft SNA kiszolgálót. Állítsa meg a DB2-t a DB2STOP FORCE paranccsal! Ezután hajtsa végre a következőket:

1. Start
2. Beállítások
3. Vezérlőpanel
4. Kattintson duplán a Szolgáltatások-ra!
5. Kattintson az SnaServer-re!
6. Kattintson a Start-ra!

Miután a Microsoft SNA kiszolgáló elindult, indítsa újra a DB2-t a DB2START paranccsal!

SPM0454C A szinkronizációs pont-kezelő nem indult el, mert a(z) lu-fedőnév LU-fedőnév által jelölt logikai egység (LU) kizárólagos használatát igényli.

Magyarázat: A sync point manager egy logikai egység (Logical Unit = LU) kizárólagos használatát igényli. A sync point manager által jelenleg használt logikai egység az alapértelmezett kimenő helyi APPC LU-készlet részeként azonosítható. Ennélfogva ez az LU úgy van azonosítva, mint valamennyi alkalmazás számára elérhető logikai egység. Ezen kívül ez az LU a Database Manager Configuration SPM_NAME paramétere által úgy van azonosítva, mint a sync

point manager által használandó LU. Mivel a sync point manager kizárólagos hozzáférést igényel ehhez a logikai egységhez, az nem lehet része az alapértelmezett kimenő helyi APPC LU-készletnek.

Felhasználói válasz: Módosítsa az LU meghatározását úgy, hogy az ne legyen tagja az alapértelmezett kimenő helyi APPC LU-készletnek, vagy pedig az SPM_NAME értéket változtassa meg egy olyan LU-ra, amely nem tagja ennek az alapértelmezett készletnek! Állítsa le és indítsa újra az SNA kiszolgálót! Ezt követően állítsa meg és indítsa újra a DB2-t!

A sync point manager által használható logikai egység (LU) Microsoft SNA-n belül történő létrehozásával kapcsolatos utasításokat megtalálhatja a DB2 Connect Repülőrajt (Quick Beginnings Manual) kézikönyvében, vagy a DB2 Universal Database Repülőrajt könyvében.

SPM0455C A sync point manager nem indult el. A(z) lu-fedőnév LU-fedőnév által jelölt logikai egység (LU) konfigurációja nem megfelelő ahhoz, hogy a szinkronizációs pont-kezelő használja.

Magyarázat: A sync point manager használatához feltétlenül úgy kell konfigurálni a logikai egységet, hogy a szinkronizációs pont engedélyezve legyen.

Felhasználói válasz: Módosítsa az LU meghatározását úgy, hogy a logikai egység a szinkronizációs pont szempontjából engedélyezve legyen és a Client (ügyfél) mező az SNA kiszolgáló nevét tartalmazza! Indítsa újra az SNA kiszolgálót és a DB2-t!

A sync point manager által használható logikai egység (LU) Microsoft SNA-n belül történő létrehozásával kapcsolatos utasításokat megtalálhatja a DB2 Connect Repülőrajt (Quick Beginnings Manual) kézikönyvében, vagy a DB2 Universal Database Repülőrajt könyvében.

SPM0456C A sync point manager nem indult el. Gondoskodjon arról, hogy a(z) lu-fedőnév LU-fedőnév által jelölt logikai egység (LU) Ügyfél mezője ezen SNA kiszolgáló nevét tartalmazza!

Magyarázat: A sync point manager elindításához a logikai egységnek szinkronizációs pont szempontjából engedélyezettnek kell lennie. A logikai egység szinkronizációs pont szempontjából történő engedélyezése érdekében biztosítsa, hogy az "Enable Syncpoint Support" jelölőnégyzet be legyen jelölve és a Client mező tartalmazza az SNA kiszolgáló nevét!

Ebben az esetben az "Enable Syncpoint Support" jelölőnégyzet be van jelölve, de a Client mező nincs kitöltve.

Felhasználói válasz: Módosítsa az LU meghatározását úgy, hogy a logikai egység a szinkronizációs pont szempontjából engedélyezve legyen és a Client (ügyfél) mező az SNA kiszolgáló nevét tartalmazza! Állítsa le és indítsa újra az SNA kiszolgálót, majd állítsa meg és indítsa újra a DB2-t!

A sync point manager által használható logikai egység (LU)

Microsoft SNA-n belül történő létrehozásával kapcsolatos utasításokat megtalálhatja a DB2 Connect Repülőrajt (Quick Beginnings Manual) kézikönyvében, vagy a DB2 Universal Database Repülőrajt könyvében.

SPM0457W Egy másik DB2 példány már készenlétben várakozik a DB2DRDA tranzakciós programra. Ez nem végzetes hiba. Mindazonáltal ez a példány nem fog készenlétben várakozni a DB2DRDA tranzakciós programra.

Magyarázat: Ha a sync point manager nincs engedélyezve, csak egyetlen DB2 példány tud készenlétben várakozni a DB2DRDA tranzakciós programra.

Felhasználói válasz: Adja meg globális szinten a DB2 nyilvántartási értékét, DB2SERVICETPINSTANCE-t, meghatározva ezáltal, hogy melyik DB2 példány álljon készenlétben várakozva a DB2DRDA tranzakciós programra! Ezek után indítsa újra valamennyi példányt, amely a kérdésben érintett!

DB2SERVICETPINSTANCE, a a DB2 nyilvántartási értéke globális szinten történő meghatározása a következő paranccsal történik:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<instance-name>
```

ahol <instance-name> jelenti a példány nevét.

SPM0458W Egy másik DB2 példány már készenlétben várakozik az x'07'6DB (hex 07F6C4C2) tranzakciós programra. Ez nem végzetes hiba. Mindazonáltal ez a példány nem fog készenlétben várakozni az x'07'6DB tranzakciós programra.

Magyarázat: Ha a sync point manager nincs engedélyezve, csak egyetlen DB2 példány tud készenlétben várakozni a x'07'6DB tranzakciós programra.

Felhasználói válasz: Adja meg globális szinten a DB2 nyilvántartási értékét, DB2SERVICETPINSTANCE-t, meghatározva ezáltal, hogy melyik DB2 példány álljon készenlétben várakozva a x'07'6DB (hex 07F6C4C2) tranzakciós programra! Ezek után indítsa újra valamennyi példányt, amely a kérdésben érintett!

DB2SERVICETPINSTANCE, a a DB2 nyilvántartási értéke globális szinten történő meghatározása a következő paranccsal történik:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<instance-name>
```

ahol <instance-name> jelenti a példány nevét.

SPM0459W Az SNA telepített verziója nem kompatibilis a DB2 jelenlegi verziójával.

Magyarázat: A DB2 Connect for AIX és a DB2 Universal Database for AIX V6.1, illetve ennél újabb verziók az SNA kapcsolódáshoz megkövetelik az IBM eNetwork Communication Server for AIX V5.0.3, vagy újabb verzióját.

Az IBM Communication Server szükséges verziója nincs telepítve a gépen.

Felhasználói válasz: Szükség van az IBM eNetwork Communications Server for AIX V5.0.3 frissítésre. A PTF letölthető a következő helyről:

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Válassza ki a következőket: AIX General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4, és Search By PTF Number! A keresés karakterláncának a következőt adja meg: sna.rte. Válassza ki a Find Fix-et! Amikor a PTF-lista megjelenik, válassza ki a PTF-et, kattintson a Get Fix Package-re és kövesse az utasításokat!

SPM0460W A Microsoft SNA kiszolgáló telepített verziója nem támogatja a sync point managert.

Magyarázat: Ez a példány arra van konfigurálva, hogy a DB2 SNA sync point managert használja a Microsoft SNA kiszolgálóval. A Microsoft SNA kiszolgáló telepített verziója nem támogatja a sync point managert.

Felhasználói válasz: A sync point manager támogatásához a DB2-nek a Microsoft SNA Server V4 Service Pack 3, vagy ennél újabb verziójára van szüksége.

A DB2 Universal Database for OS/390, OS/400, vagy VM/VSE több gépen történő frissítéséhez telepíteni kell a Microsoft SNA Server V4 Service Pack 3, vagy ennél újabb verzióját. Miután megtörtént a Microsoft SNA Server megfelelő verziójának telepítése, állítsa meg és indítsa újra a DB2 Connect-et, vagy a DB2 Universal Database-t.

19. fejezet XML Extender üzenetek

DXXA000I *<oszlopnév engedélyezése folyamatban. Kérem, várjon.*

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA001S *Váratlan hiba történt a következő helyen: <összeállítási_azonosító összeállítás, <fájlnév fájl, <sor_száma sor.*

Magyarázat: Váratlan hiba történt.

Felhasználói válasz: Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval. A hiba jelentése esetén győződjön meg arról, hogy minden egyes üzenet szövegét, a nyomkövetési fájlt, valamint leírja a hiba újbóli előidézésének módját.

DXXA002I *Csatlakozás a(z) <adatbázis adatbázishoz.*

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA003E *Nem hozható létre kapcsolat a(z) <adatbázis> adatbázissal.*

Magyarázat: A megadott adatbázis nem létezik vagy sérült.

Felhasználói válasz:

1. Győződjön meg arról, hogy az adatbázis megadása helyesen történt.
 2. Győződjön meg arról, hogy az adatbázis létezik és elérhető.
 3. Állapítsa meg, hogy az adatbázis nem sérült-e. Ha sérült, kérje meg az adatbázis-adminisztrátort annak biztonsági mentésből történő visszaállítására.
-

DXXA004E *Nem engedélyezhető a(z) <adatbázis adatbázis.*

Magyarázat: Előfordulhat, hogy az adatbázis már engedélyezve van vagy sérült.

Felhasználói válasz:

1. Állapítsa meg, hogy az adatbázis engedélyezve van-e.
 2. Állapítsa meg, hogy az adatbázis sérült-e. Ha sérült, kérje meg az adatbázis-adminisztrátort annak biztonsági mentésből történő visszaállítására.
-

DXXA005I *A(z) <adatbázis adatbázis engedélyezése folyamatban. Kis türelmet.*

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA006I *A(z) <adatbázis adatbázis engedélyezése sikeresen befejeződött.*

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA007E *A(z) <adatbázis adatbázis nem tiltható le.*

Magyarázat: Az adatbázis nem tiltható le az XML Extender útján, ha tartalmaz XML oszlopot vagy gyűjteményt.

Felhasználói válasz: Készítsen biztonsági mentést minden fontos adatról, tiltson le minden XML oszlopot és gyűjteményt, majd frissítse vagy dobja el a megfelelő táblákat mindaddig, amíg az összes XML típusú adatot el nem távolította az adatbázisból.

DXXA008I *A(z) <oszlopnév oszlop letiltása folyamatban. Kis türelmet.*

Magyarázat: Ez tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA009E *Az Xcolumn címke nincs megadva a DAD fájlban.*

Magyarázat: Ez a tárolt eljárás csak XML oszlop esetében alkalmazható.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az Xcolumn címke helyesen van megadva a DAD fájlban.

DXXA010E *A(z) <dtd_azonosító> DTD azonosító keresése eredménytelen volt.*

Magyarázat: Az oszlop engedélyezésére tett kísérlet közben az XML Extender nem találta a DTD azonosítót, amely a DTD-hez tartozó, a dokumentumelérési definíciós (Document Access Definition, DAD) fájlban megadott azonosító.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a DTD azonosító helyes értéke szerepel a DAD fájlban.

DXXA011E *Sikertelen volt a rekord beszúrására tett kísérlet a DB2XML.XML_USAGE tábla esetében.*

Magyarázat: Az oszlop engedélyezése közben az XML Extender nem tudta végrehajtani valamely rekord beillesztését a DB2XML.XML_USAGE táblába.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a DB2XML.XML_USAGE tábla létezik, továbbá azonos nevű rekord még nem található a táblában.

DXXA012E A DB2XML.DTD_REF tábla frissítésére tett kísérlet sikertelen volt.

Magyarázat: Az oszlop engedélyezése közben az XML Extender nem tudta frissíteni a DB2XML.DTD_REF táblát.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a DB2XML.DTD_REF tábla létezik. Állapítsa meg, hogy a tábla sérült-e, illetve az adminisztrátor felhasználói azonosító rendelkezik-e jogosultsággal a tábla frissítéséhez.

DXXA013E A(z) <táblanév> tábla módosítására tett kísérlet meghiúsult.

Magyarázat: Az oszlop engedélyezése közben az XML Extender nem tudta módosítani a megadott táblát.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a tábla módosításához szükséges jogosultságok meglétét.

DXXA014E A megadott root azonosító oszlopa: a <root_azonosító> nem egyedi elsődleges kulcsa a(z) <táblanév> táblának.

Magyarázat: TA megadott root azonosító nem kulcs, vagy nem egyedi kulcsa a(z) <táblanév> táblának.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a megadott root azonosító egyedi elsődleges kulcsa a táblának.

DXXA015E A DXXROOT_ID oszlop már létezik a(z) <táblanév> táblában.

Magyarázat: A DXXROOT_ID oszlop létezik, de nem az XML Extender hozta létre.

Felhasználói válasz: Oszlop engedélyezésekor másik oszlopnévvel adjon meg elsődleges oszlopot a root azonosító beállításához.

DXXA016E A(z) <táblanév> bemeneti tábla nem létezik.

Magyarázat: Az XML Extender nem találta a megadott táblát a rendszerkatalógusban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a tábla létezik az adatbázisban és helyesen van megadva.

DXXA017E A(z) <oszlopnév> bemeneti oszlop nem létezik a megadott <táblanév> táblában.

Magyarázat: Az XML Extender nem találta az oszlopot a rendszerkatalógusban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az oszlop létezik valamely felhasználói táblában.

DXXA018E A megadott oszlopban nem engedélyezett XML adatok használata.

Magyarázat: Az oszlop letiltására tett kísérlet közben az XML Extender nem találta az oszlopot a DB2XML.XML_USAGE táblában, amely azt jelenti, hogy a

tábla nincs engedélyezve. Ha az oszlopban az XML nem engedélyezett, nincs szükség annak letiltására.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA019E Az oszlop engedélyezéséhez szükséges paraméterek valamelyike nem kapott értéket.

Magyarázat: Az enable_column() tárolt eljáráshoz szükséges bemeneti paraméterek valamelyike nem kapott értéket.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az enable_column() tárolt eljárás összes bemeneti paraméterét.

DXXA020E Nem található oszlop a(z) <táblanév> táblában.

Magyarázat: Az alapértelmezett nézet létrehozására tett kísérlet közben az XML Extender nem talált oszlopot a megadott táblában.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az oszlop- és táblanév helyesen van megadva.

DXXA021E Nem hozható létre a(z) <alapértelmezett_nézet> alapértelmezett nézet.

Magyarázat: Oszlop létrehozására tett kísérlet közben az XML Extender nem tudta létrehozni a megadott nézetet.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az alapértelmezett nézet neve egyedi. Ha az adott néven már létezik nézet, adjon meg egyedi nevet az alapértelmezett nézethez.

DXXA022I A(z) <oszlopnév> oszlop engedélyezett.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA023E Nem található a DAD fájl.

Magyarázat: Oszlop letiltására tett kísérlet közben az XML Extender nem találta a dokumentum-hozzáférési definíciós (DAD) fájlt.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a helyes adatbázis-, tábla-, illetve oszlopnévet adta meg.

DXXA024E Az XML Extender belső hibát észlelt a rendszerkatalógus-táblák elérése közben.

Magyarázat: Az XML Extender nem érte el a rendszerkatalógus-táblát.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az adatbázis állapota stabil.

DXXA025E Nem dobható el a(z) <alapértelmezett_nézet alapértelmezett nézet.

Magyarázat: Oszlop letiltására tett kísérlet közben az XML Extender nem tudta eldobni az alapértelmezett nézetet.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az XML Extender programhoz tartozó adminisztrátori azonosító rendelkezik az alapértelmezett nézet eldobásához szükséges jogosultságokkal.

DXXA026E Nem lehet eldobni a(z) <oldaltábla oldaltáblát.

Magyarázat: Oszlop letiltására tett kísérlet közben az XML Extender nem tudta eldobni a megadott táblát.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az XML Extender programhoz tartozó adminisztrátori felhasználói azonosító rendelkezik a tábla eldobásához szükséges jogosultságokkal.

DXXA027E Nem sikerült letiltani az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta letiltani valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Nincs ilyen nevű eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA028E Nem sikerült letiltani az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta letiltani valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Nincs ilyen nevű eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA029E Nem sikerült letiltani az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta letiltani valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Nincs ilyen nevű eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen

kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA030E Nem sikerült letiltani az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta letiltani valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Nincs ilyen nevű eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA031E Az alkalmazástáblában a DXXROOT_ID oszlop értékét nem lehet NULL értékre állítani.

Magyarázat: Oszlop letiltására tett kísérlet közben az XML Extender nem tudta NULL értékre módosítani a DXXROOT_ID értékét az alkalmazástáblában.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az XML Extender programhoz tartozó adminisztrátori felhasználói azonosító rendelkezik az alkalmazástábla módosításához szükséges jogosultságokkal.

DXXA032E A USAGE_COUNT értékének csökkentése sikertelen volt a DB2XML.XML_USAGE táblában.

Magyarázat: Oszlop letiltására tett kísérlet közben az XML Extender nem tudta eggyel csökkenteni a USAGE_COUNT oszlop értékét.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a DB2XML.XML_USAGE tábla létezik, valamint az XML Extender programhoz tartozó adminisztrátori felhasználói azonosító rendelkezik a tábla frissítéséhez szükséges jogosultságokkal.

DXXA033E Meghiúsult valamely sor törlésére tett kísérlet a DB2XML.XML_USAGE táblában.

Magyarázat: Oszlop letiltására tett kísérlet közben az XML Extender nem tudta törölni annak társított sorát a DB2XML.XML_USAGE táblában.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a DB2XML.XML_USAGE tábla létezik, valamint az XML Extender programhoz tartozó adminisztrátori felhasználói azonosító rendelkezik az ezen tábla frissítéséhez szükséges jogosultságokkal.

DXXA034I Az XML Extender sikeresen letiltotta a(z) <oszlopnév> oszlopot.

Magyarázat: Ez csak tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA035I Az XML Extender a(z) <adatbázis> adatbázis letiltását végzi. Kis türelmet.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA036I Az XML Extender sikeresen letiltotta a(z) <adatbázis> adatbázist.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA037E A megadott táblaterületnév hossza meghaladja a 18 karaktert.

Magyarázat: A táblaterületnév hossza nem haladhatja meg a 18 alfanumerikus karaktert.

Felhasználói válasz: Adjon meg 18 karakternél rövidebb nevet.

DXXA038E Az alapértelmezett nézethez megadott név hossza meghaladja a 18 karaktert.

Magyarázat: Az alapértelmezett nézet neve nem lehet hosszabb 18 alfanumerikus karakternél.

Felhasználói válasz: Adjon meg 18 karakternél rövidebb nevet.

DXXA039E A megadott ROOT_ID név hossza meghaladja a 18 karaktert.

Magyarázat: A ROOT_ID név nem lehet hosszabb 18 alfanumerikus karakternél.

Felhasználói válasz: Adjon meg 18 karakternél rövidebb nevet.

DXXA046E Nem lehet létrehozni a(z) <oldaltábla oldaltáblát.

Magyarázat: Oszlop engedélyezésére tett kísérlet közben az XML Extender nem tudta létrehozni a megadott oldaltáblát.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az XML Extender programhoz tartozó adminisztrátori felhasználói azonosító rendelkezik az oldaltábla létrehozásához szükséges jogosultságokkal.

DXXA047E Nem sikerült engedélyezni az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta engedélyezni valamely oszlopot.

Lehetséges okok:

- A DAD fájl szintaktikája érvénytelen.
- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Azonos névvel létezik másik eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA048E Nem sikerült engedélyezni az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta engedélyezni valamely oszlopot.

Lehetséges okok:

- A DAD fájl szintaktikája érvénytelen.
- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Azonos névvel létezik másik eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA049E Nem sikerült engedélyezni az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta engedélyezni valamely oszlopot.

Lehetséges okok:

- A DAD fájl szintaktikája érvénytelen.
- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Azonos névvel létezik másik eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA050E Nem sikerült engedélyezni az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta engedélyezni valamely oszlopot.

Lehetséges okok:

- A DAD fájl szintaktikája érvénytelen.
- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Azonos névvel létezik másik eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA051E Nem sikerült letiltani az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta letiltani valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Nincs ilyen nevű eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA052E Nem sikerült letiltani az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta letiltani valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A DAD fájl szintaktikája érvénytelen.
- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Azonos névvel létezik másik eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA053E Nem sikerült engedélyezni az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta engedélyezni valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A DAD fájl szintaktikája érvénytelen.
- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Azonos névvel létezik másik eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA054E Nem sikerült engedélyezni az oszlopot.

Magyarázat: Sikertelen belső eseményindító miatt az XML Extender nem tudta engedélyezni valamely oszlopot. Lehetséges okok:

- A DAD fájl szintaktikája érvénytelen.
- A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.
- Azonos névvel létezik másik eseményindító.

Felhasználói válasz: A nyomkövetési szolgáltatás segítségével hozzon létre nyomkövetési fájlt és kísérelje meg a hiba elhárítását. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval és juttassa el a nyomkövetési fájlt.

DXXA056E A DAD fájlban szereplő <érvényesítési_érték> érvényesítési érték érvénytelen.

Magyarázat: A DAD fájl érvényesítési eleme helytelen vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az érvényesítési elem helyesen szerepel a DAD fájlban.

DXXA057E A DAD fájlban szereplő valamely <oldaltáblanév> oldaltáblanév érvénytelen.

Magyarázat: A DAD fájlban szereplő valamely oldaltábla name (név) attribútuma helytelen vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az oldaltábla name (név) attribútuma helyesen szerepel a DAD fájlban.

DXXA058E A DAD fájlban szereplő <oszlopnév> oszlopnév érvénytelen.

Magyarázat: A DAD fájlban szereplő valamely oszlop name (név) attribútuma helytelen vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az oszlop name (név) attribútuma helyesen szerepel a DAD fájlban.

DXXA059E A DAD fájlban szereplő <oszlop_típusa> típus érvénytelen a(z) <oszlopnév> esetében.

Magyarázat: A DAD fájlban szereplő valamely oszlop type (típus) attribútuma helytelen vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az oszlop type (típus) attribútuma helyesen szerepel a DAD fájlban.

DXXA060E A DAD fájlban szereplő <elérési_útvonal> path (útvonal) attribútum érvénytelen a(z) <oszlopnév> esetében.

Magyarázat: A DAD fájlban szereplő valamely oszlop útvonal attribútuma helytelen vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az oszlop path (útvonal) attribútuma helyesen szerepel a DAD fájlban.

DXXA061E A DAD fájlban szereplő <többszörös_előfordulás> multi_occurrence (többszörös_előfordulás) attribútum érvénytelen a(z) <oszlopnév> esetében.

Magyarázat: A DAD fájlban szereplő valamely oszlop multi_occurrence (többszörös_előfordulás) attribútuma érvénytelen vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az oszlop multi_occurrence attribútuma helyesen szerepel a DAD fájlban.

DXXA062E Nem olvasható be a(z) <oszlopnév> oszlopszáma a(z) <táblanév> táblában.

Magyarázat: Az XML Extender nem tudta beolvasni rendszerkatalógusból a(z) oszlopnév oszlopszámát a(z) táblanév táblában.

Felhasználói válasz: Bizonyosodjon meg arról, hogy az alkalmazástábla megadása hibátlan.

DXXA063I A(z) <gyűjteménynév> gyűjtemény engedélyezése folyamatban. Kis türelmet.

Magyarázat: Ez tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA064I A(z) <gyűjteménynév> gyűjtemény letiltása folyamatban. Kis türelmet.

Magyarázat: Ez tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA065E A(z) <eljárás_neve tárolt eljárás meghívása sikertelen volt.

Magyarázat: Ellenőrizze, hogy a db2xml megosztott könyvtárhoz tartozó engedély érvényes-e.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az ügyfél rendelkezik a tárolt eljárás futtatásához szükséges engedéllyel.

DXXA066I Az XML Extender sikeresen letiltotta a(z) <gyűjtemény_neve gyűjteményt.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA067I Az XML Extender sikeresen engedélyezte a(z) <gyűjteménynév> gyűjteményt.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA068I Az XML Extender sikeresen bekapcsolta a nyomkövetési szolgáltatást.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA069I Az XML Extender sikeresen kikapcsolta a nyomkövetési szolgáltatást.

Magyarázat: Ez egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA070W Az adatbázis már engedélyezve van.

Magyarázat: Az enable database (adatbázis engedélyezése) parancsot már engedélyezett adatbázison futtatta.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA071W Az adatbázis már le van tiltva.

Magyarázat: A disable database (adatbázis letiltása) parancsot már letiltott adatbázison futtatta.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXA072E Az XML Extender nem találta az összerendelő fájlokat. Engedélyezése előtt hajtsa végre az adatbázis összerendelését.

Magyarázat: Az XML Extender engedélyezés előtt megkísérelte végrehajtani az adatbázis összerendelését, de nem találta az összerendelő fájlokat.

Felhasználói válasz: Engedélyezése előtt hajtsa végre az adatbázis összerendelését.

DXXA073E Az adatbázis nincs összerendelve. Engedélyezése előtt hajtsa végre az adatbázis összerendelését.

Magyarázat: A felhasználó által kezdeményezett engedélyezéskor az adatbázis nem volt összerendelve.

Felhasználói válasz: Engedélyezése előtt hajtsa végre az adatbázis összerendelését.

DXXA074E Hibás paramétertípus. A tárolt eljárás STRING paramétert vár.

Magyarázat: A tárolt eljárás STRING paramétert vár.

Felhasználói válasz: A bemeneti paraméter esetében adjon meg STRING típust.

DXXA075E Hibás paramétertípus. A bemeneti paraméternek LONG típusúnak kell lennie.

Magyarázat: A tárolt eljárás LONG típusú bemeneti paramétert vár.

Felhasználói válasz: A bemeneti paraméter esetében adjon meg LONG típust.

DXXA076E Érvénytelen az XML Extender nyomkövetési példányazonosító.

Magyarázat: A megadott példányazonosítóval nem indítható el nyomkövetés.

Felhasználói válasz: Példányazonosítóként érvényes iSeries felhasználói azonosítót használjon.

DXXA077E Az engedélyező kulcs nem érvényes.
További részletek a kiszolgáló
hibanaplójában olvashatók.

Magyarázat: A szoftver engedélye lejárt vagy hiányzik.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval új szoftverengedély beszerzése céljából.

DXXC000E A megadott fájl nem nyitható meg.

Magyarázat: Az XML Extender nem tudja megnyitni a megadott fájlt.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás felhasználói azonosítója írási és olvasási engedéllyel rendelkezik a fájlra vonatkozóan.

DXXC001E A megadott fájl nem található.

Magyarázat: Az XML Extender nem találta a megadott fájlt.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a fájl létezik és az útvonalat helyesen adta meg.

DXXC002E A fájl nem olvasható.

Magyarázat: Az XML Extender nem tud adatot beolvasni a megadott fájlból.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás felhasználói azonosítója olvasási engedéllyel rendelkezik a fájlra vonatkozóan.

DXXC003E A megadott fájl írása nem lehetséges.

Magyarázat: Az XML Extender nem tud adatot írni a fájlba.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás felhasználói azonosítója írási engedéllyel rendelkezik a fájlra vonatkozóan, továbbá a fájlrendszeren van elegendő tárterület.

DXXC004E Nem működtethető a LOB mutató:
rc=<locator_rc>.

Magyarázat: Az XML Extender nem tudta működtetni a megadott mutatót.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a LOB mutató helyes.

DXXC005E A bemeneti fájl mérete meghaladja az
XMLVarchar méretét.

Magyarázat: A fájl mérete meghaladja az XMLVarchar méretet, ezért az XML Extender nem képes minden adatot importálni a fájlból.

Felhasználói válasz: Használja az XMLCLOB oszloptípust.

DXXC006E A bemeneti fájl mérete meghaladja a DB2
UDB LOB határt.

Magyarázat: A fájl mérete meghaladja az XMLCLOB méretet, ezért az XML Extender nem képes minden adatot importálni a fájlból.

Felhasználói válasz: Bontsa a fájlt kisebb objektumokra vagy használjon XML gyűjteményt.

DXXC007E Nem lehet adatot beolvasni a fájlból az LOB
mutató számára.

Magyarázat: A bájtok LOB mutatóban jelölt száma nem egyezik a fájl mérettel.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a LOB mutató helyes.

DXXC008E A(z) <fájlnév> fájl nem távolítható el.

Magyarázat: A fájl esetében vagy az osztott hozzáférés megsértése történt, vagy meg van nyitva.

Felhasználói válasz: Zárja be a fájlt, illetve állítson le minden olyan folyamatot, amely használja azt. A DB2 leállítása és újraindítása is szükségessé válhat.

DXXC009E Nem lehet létrehozni fájlt a(z) <könyvtár>
könyvtárban.

Magyarázat: Az XML Extender nem tud létrehozni fájlt a(z) könyvtár könyvtárban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a könyvtár létezik, az alkalmazás felhasználói azonosítója írási jogosultsággal rendelkezik a könyvtár esetében, valamint a fájlrendszeren van elegendő hely a fájl számára.

DXXC010E Hiba a(z) <fájlnév> fájl írása közben.

Magyarázat: Hiba történt a(z) <fájlnév> fájlba történő írás közben.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a fájlrendszeren van elegendő hely a fájl számára.

DXXC011E Nem lehet írni a nyomkövetés-vezérlési
fájlba.

Magyarázat: Az XML Extender nem tud adatot írni a nyomkövetés-vezérlési fájlba.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás felhasználói azonosítója írási engedéllyel rendelkezik a fájlra vonatkozóan, továbbá a fájlrendszeren van elegendő tárterület.

DXXC012E Nem lehet létrehozni ideiglenes fájlt.

Magyarázat: Nem lehet létrehozni fájlt a rendszer temp könyvtárában.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás felhasználói azonosítója írási jogosultsággal rendelkezik a fájlrendszer temp könyvtárára vonatkozóan, illetve a fájlrendszeren van elegendő hely a fájl számára.

DXXC013E A kiolvasási UDF által adott eredmények meghaladják az UDF visszatérési típusra vonatkozó méretkorlátot.

Magyarázat: A kiolvasási UDF által visszaküldött adatok mérete nem haladhatja meg az UDF visszatérési típusára vonatkozó méretkorlátot, a DB2 UDB XML Extender Administration and Programming Guide című kiadványban leírtaknak megfelelően. Például az extractVarchar eredménye nem haladhatja meg a 4000 bájtot (beleértve a lezáró NULL értéket is).

Felhasználói válasz: Használjon olyan kiolvasási UDF függvényt, melynek visszatérési típusa nagyobb méretkorlattal rendelkezik: 254 bájttal az extractChar(), 4 kB az extractVarchar() és 2 GB az extractClob() esetében.

DXXD000E Érvénytelen XML dokumentum elutasítva.

Magyarázat: Kísérlet történt érvénytelen dokumentum táblába való mentésére. Az érvényesítés sikertelen.

Felhasználói válasz: Láthatatlan érvénytelen karaktereket is észlelni képes szerkesztő segítségével ellenőrizze a dokumentumot DTD definíciójával együtt. A hiba jelentkezésének megelőzéséhez a DAD fájlban kapcsolja ki az érvényesítést.

DXXD001E A(z) <elérési_útvonal> többször is előfordul.

Magyarázat: Valamely skalár kibontási függvény olyan elérési útvonalat használt, mely többször is előfordul. Skalár függvény csak olyan elérési útvonalat használhat, amely csak egyszer szerepel.

Felhasználói válasz: Használjon tábla függvényt (írjon 's' karaktert a skalár függvény nevének végére).

DXXD002E Szintaktikai hiba jelentkezett a keresési útvonal <hely> helyének közelében.

Magyarázat: Az útvonal kifejezés szintaktikája hibás.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a lekérdezés keresési útvonal paraméterét. Az útvonal kifejezések szintaktikájának leírása megtalálható a dokumentációban.

DXXD003W Az útvonal nem található. A visszaadott érték: null.

Magyarázat: Az útvonal kifejezésben megadott elem vagy attribútum nem található az XML dokumentumban.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a megadott útvonal helyes-e.

DXXG000E Érvénytelen a(z) <fájlnév> fájlnev.

Magyarázat: Érvénytelen fájlnev megadása történt.

Felhasználói válasz: Adjon meg érvényes fájlnevet, majd próbálkozzon újra.

DXXG001E Belső hiba történt a(z) <változatazonosító> változat <fájlnév> fájljának <sor_száma> sorában.

Magyarázat: Az XML Extender belső hibát észlelt.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hibáról küldött jelentés tartalmaz minden üzenetet, a nyomkövetési fájlt és a hibát kiváltó lépések leírását.

DXXG002E A rendszer nem rendelkezik elegendő memóriával.

Magyarázat: Az XML Extender nem tud elegendő memóriát lefoglalni az operációs rendszertől.

Felhasználói válasz: Zárjon be néhány alkalmazást, majd próbálkozzon újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, az operációs rendszer dokumentációjában találhat segítséget. Egyes operációs rendszerek esetében a hiba elhárításához a rendszer újraindítása is szükséges lehet.

DXXG004E Érvénytelen null paraméter.

Magyarázat: Valamely szükséges paraméterhez tartozó null érték továbbítása történt XML tárolt eljáráshoz.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a tárolt eljárás paraméterlistájában szereplő összes szükséges paramétert.

DXXG005E A paraméter nem támogatott.

Magyarázat: Ez a paraméter nem támogatott ebben a verzióban, támogatása a későbbi verziókban várható.

Felhasználói válasz: Állítsa ezen paramétert NULL értékre.

DXXG006E Belső hiba: CLISTATE=<CLI_állapot>, RC=<cli_rc>, <build_azonosító> változat, <fájlnév> fájl, <sor_száma> sor, CLIMSG=<CLI_üzenet>.

Magyarázat: Az XML Extender belső hibát észlelt a CLI használata közben.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval. Ezt a hibát okozhatta helytelen felhasználói adatbevitel is. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hibáról küldött jelentés tartalmaz minden kimeneti üzenetet, nyomkövetési fájlt és a hibát kiváltó lépések leírását. Amennyiben lehetséges, küldjön minden kapcsolódó DAD fájlt, XML dokumentumot és tábladefiniíciót.

DXXG007E A(z) <területi beállítások> területi beállítások nem konzisztensek a(z) <kódlap> DB2 UDB kódlappal.

Magyarázat: A kiszolgáló operációs rendszerének területi beállításai nem konzisztensek a DB2 UDB kódlappal.

Felhasználói válasz: Helyesbítse a kiszolgáló operációs rendszerének területi beállításait, majd indítsa újra a DB2 programot.

DXXG008E A(z) <területi beállítások> területi beállítások nem támogatottak.

Magyarázat: A kiszolgáló operációs rendszerének területi beállításai nem találhatók a kódlaptáblában.

Felhasználói válasz: Helyesbítse a kiszolgáló operációs rendszerének területi beállításait, majd indítsa újra a DB2 programot.

DXXG017E A program túllépte a(z) XML_Extender_állandó határértéket a következő helyen: build_azonosító változat, fájlnev fájl, sor_száma sor.

Magyarázat: Az XML Extender Administration and Programming Guide című kiadványban foglaltak alapján határozza meg, hogy az alkalmazás túllépett-e a határértékek táblájában szereplő értéket. Ha nincs meghaladott korlát, forduljon a szoftverkarbantartási szolgáltatóhoz. A hibáról küldött jelentés tartalmazza minden kimeneti üzenetet, nyomkövetési fájlt és a hibát kiváltó lépések leírását, így a bemeneti DAD fájlokat, XML dokumentumot és tábladefiniíciót.

Felhasználói válasz: Helyesbítse a kiszolgáló operációs rendszerének területi beállításait, majd indítsa újra a DB2 programot.

DXXM001W DB2 UDB hiba történt.

Magyarázat: A DB2 a megadott hibát észlelte.

Felhasználói válasz: További információ a kapcsolódó üzenetekben olvasható, melyek adott operációs rendszer esetén érvényes leírása az DB2 UDB üzenetek és kódok dokumentációjában található.

DXXQ000E A(z) <elem> hiányzik a DAD fájlból.

Magyarázat: Valamely kötelezően megadandó elem hiányzik a DAD fájlból.

Felhasználói válasz: Vegye fel a hiányzó elemet a DAD fájlba.

DXXQ001E Érvénytelen SQL utasítás XML készítéshez.

Magyarázat: A DAD (vagy az azt felülbíró) fájlban szereplő SQL utasítás nem érvényes. SELECT utasítás szükséges XML dokumentumok létrehozásához.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az SQL utasítást.

DXXQ002E Nem hozható létre tárhely az XML dokumentumok számára.

Magyarázat: A rendszer szabad memóriája vagy lemezterülete erősen lecsökkent. Nincs elegendő terület a készülő XML dokumentumok tárolására.

Felhasználói válasz: Korlátozza a készítendő dokumentumok számát. Csökkentse az egyes dokumentumok méretét a szükségtelen elemek és attribútum-csomópontok DAD fájlból történő eltávolításával.

DXXQ003W Az eredmény túllépi a maximális értéket.

Magyarázat: A felhasználó által megadott SQL lekérdezés több XML dokumentumot hoz létre, mint a megadott maximális érték. Csak a megadott számú dokumentum jön létre.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Ha minden dokumentumra szükség van, a dokumentumok maximális számaként adjon meg nulla (0) értéket.

DXXQ004E A(z) <oszlopnév> oszlop nem szerepel a lekérdezés eredményében.

Magyarázat: A megadott oszlop nem az SQL lekérdezés eredményeként kapott oszlopok valamelyike.

Felhasználói válasz: Az SQL lekérdezés eredményének oszlopává alakításhoz módosítsa a megadott oszlop nevét a DAD fájlban. Másik megoldás az SQL lekérdezés módosítása oly módon, hogy annak eredményében szerepeljen a megadott oszlop.

DXXQ005E Rossz relációs leképezés. A(z) <elem_neve elem alacsonyabb szintű, mint utód oszlopa (<column_name>).

Magyarázat: Hibás az SQL lekérdezés leképezése XML-re.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az SQL lekérdezés eredményében levő oszlopok a relációs hierarchiának megfelelő, csökkenő sorrendben szerepelnek. Bizonyosodjon meg arról is, hogy minden egyes szint kezdeténél szerepel egy egyoszlopos jelölőkulcs. Ha nem érhető el ilyen kulcs a táblában, a lekérdezésnek kell létrehoznia azt az adott táblához, táblakifejezés és a DB2 UDB beépített generate_unique() függvénye segítségével.

DXXQ006E Valamely attribute_node (attribútum_csomópont) elemnek nincs neve.

Magyarázat: A DAD fájlban valamely attribute_node (attribútum_csomópont) elemnek nincs név attribútuma.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy minden attribute_node rendelkezik névvel a DAD fájlban.

DXXQ007E A(z) <attribútumnév> attribute_node nem tartalmaz oszlop elemet vagy RDB_node csomópontot.

Magyarázat: A DAD fájlban levő attribute_node elem nem szerepel oszlop elem vagy RDB_node.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy minden attribute_node rendelkezik oszlop elemmel vagy RDB_node csomóponttal a DAD fájlban.

DXXQ008E Valamely text_node elem nem rendelkezik oszlop elemmel.

Magyarázat: A DAD fájl valamely text_node elemében nem szerepel oszlop elem.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy minden text_node rendelkezik oszlop elemmel a DAD fájlban.

DXXQ009E Nem létezik a(z) <táblanév> eredménytábla.

Magyarázat: A megadott eredménytábla nem található a rendszerkatalógusban.

Felhasználói válasz: A tárolt eljárás hívása előtt hozza létre az eredménytáblát.

DXXQ010E A(z) <csomópontnév> RDB_node csomópontjának nincs táblája a DAD fájlban.

Magyarázat: Az attribute_node vagy a text_node csomópont RDB_node csomópontnak rendelkeznie kell táblával.

Felhasználói válasz: Adja meg az attribute_node vagy text_node csomóponthoz tartozó RDB_node tábláját a DAD fájlban.

DXXQ011E A(z) <csomópontnév> RDB_node eleme nem rendelkezik oszloppal a DAD fájlban.

Magyarázat: Az attribute_node vagy a text_node csomópont RDB_node csomópontnak rendelkeznie kell oszloppal.

Felhasználói válasz: Adja meg az attribute_node vagy text_node csomóponthoz tartozó RDB_node oszlopát a DAD fájlban.

DXXQ012E Hiba a DAD fájlban.

Magyarázat: Az XML Extender nem találta meg a várt elemet a DAD feldolgozása közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DAD érvényes XML dokumentum és tartalmazza a DAD DTD által kért összes elemet. A DAD DTD termékkel kapcsolatos információk az XML Extender kiadványban olvashatók.

DXXQ013E A tábla vagy oszlop elemnek nincs neve a DAD fájlban.

Magyarázat: A tábla vagy oszlop elemnek rendelkeznie kell névvel a DAD fájlban.

Felhasználói válasz: Adja meg a tábla vagy oszlop elem nevét a DAD fájlban.

DXXQ014E Valamely element_node elemnek nincs neve.

Magyarázat: A DAD fájl valamely element_node eleme nem rendelkezik név attribútummal.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy minden element_node elem rendelkezik névvel a DAD fájlban.

DXXQ015E A feltétel formátuma érvénytelen.

Magyarázat: A DAD fájlban levő feltétel elemében szereplő feltétel formátuma érvénytelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a feltétel formátuma érvényes.

DXXQ016E Az ezen RDB_node csomópontban levő tábla neve nincs megadva a DAD fájl legfelső elemében.

Magyarázat: A DAD fájlban szereplő legfelső elem RDB_node csomópontjában minden táblát definiálni kell. Az alsóbb szintű elemek tábláinak egyezniük kell a legfelső elemekben megadott táblákkal. Ezen RDB_node esetében a táblanév nem szerepel a legfelső elemében.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az RDB csomópont táblájának definíciója szerepel a DAD fájl legfelső elemében.

DXXQ017E A(z) <táblanév> eredménytábla oszlopa túl kicsi.

Magyarázat: Az XML Extender által létrehozott valamely XML dokumentum túl nagy az eredménytábla oszlopába való illesztéshez.

Felhasználói válasz: Dobja el az eredménytáblát. Hozzon létre másik, nagyobb oszloppal rendelkező eredménytáblát. Futtassa újra a tárolt eljárást.

DXXQ018E Az SQL utasításból hiányzik az ORDER BY tagmondat.

Magyarázat: Az SQL-t XML-re leképező DAD fájlban hiányzik az ORDER BY tagmondat az SQL utasításból.

Felhasználói válasz: Módosítsa a DAD fájlt. Vegyen fel ORDER BY tagmondatot, mely tartalmaz elemazonosító oszlopot.

DXXQ019E Az objids (objektumazonosítók) elemnek nincs oszlop eleme a DAD fájlban.

Magyarázat: Az objids elemnek nincs oszlop eleme az SQL-t XML-re leképező DAD fájlban.

Felhasználói válasz: Módosítsa a DAD fájlt. A kulcsoszlopokat vegye fel az objids elem alsóbb szintű elemeiként.

DXXQ020I Az XML létrehozása sikeresen befejeződött.

Magyarázat: A kért XML dokumentumok adatbázisból történő létrehozása sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXQ021E A(z) <táblanév> táblában nem szerepel a(z) <oszlopnév> oszlop.

Magyarázat: A tábla nem rendelkezik a megadott oszloppal az adatbázisban.

Felhasználói válasz: Adjon meg másik oszlopnévet a DAD fájlban vagy vegye fel a megadott oszlopot a táblaadatbázisba.

DXXQ022E A(z) <oszlopnév> oszlopnak a(z) <táblanév> táblában a <típusnév> típusba kell tartoznia.

Magyarázat: Az oszlop típusa rossz.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az oszlop típusát a dokumentum-hozzáférési definícióban (DAD).

DXXQ023E A(z) <oszlopnév> oszlop a(z) <táblanév> táblában nem haladhatja meg a(z) <hossz> hosszúságot.

Magyarázat: A DAD fájlban levő oszlop hosszúságát meghatározó érték túl nagy.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az oszlop hosszát a dokumentum-hozzáférési definícióban (DAD).

DXXQ024E Nem hozható létre a(z) <táblanév> tábla.

Magyarázat: A megadott tábla nem hozható létre.

Felhasználói válasz: Bizonyosodjon meg arról, hogy a tábla létrehozásakor használt felhasználói azonosítóhoz rendelt jogosultságok között szerepel a tábla adatbázisban történő létrehozásának lehetősége.

DXXQ025I Az XML szétbontása sikeresen befejeződött.

Magyarázat: Valamely XML dokumentum szétbontása és gyűjteménybe való mentése sikeresen befejeződött.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXQ026E A(z) <xml_név> XML adat túl nagy méretű, nem szerepelhet a(z) <oszlopnév> oszlopban.

Magyarázat: Valamely XML dokumentum megnevezett adata túl nagy, nem fér el a megadott oszlopban.

Felhasználói válasz: Növelje meg az oszlop hosszát az ALTER TABLE utasítás segítségével vagy az XML dokumentum szerkesztése útján csökkentse az adatmennyiséget.

DXXQ028E Nem található a(z) <gyűjteménynév> gyűjtemény az XML_USAGE táblában.

Magyarázat: A gyűjteményhez tartozó valamely rekord nem található az XML_USAGE táblában.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy valóban engedélyezte-e a gyűjteményt.

DXXQ029E Nem található a(z) <gyűjteménynév> gyűjteményhez tartozó DAD az XML_USAGE táblában.

Magyarázat: A gyűjteményhez tartozó valamely DAD rekord nem található az XML_USAGE táblában.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy megfelelően engedélyezte a gyűjteményt.

DXXQ030E Rossz XML-felülbírási szintaxis.

Magyarázat: A tárolt eljárásban megadott XML_override (XML-felülbírási) érték érvénytelen.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy XML_override szintaktikája érvényes.

DXXQ031E A táblanév nem lehet hosszabb a DB2 által engedélyezett maximális hosszúságnál.

Magyarázat: A feltétel elem által a DAD fájlban meghatározott táblanév túl hosszú.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a táblanév hosszát a dokumentum-hozzáférési definícióban (DAD).

DXXQ032E Az oszlopnév nem lehet hosszabb a DB2 által engedélyezett maximális hosszúságnál.

Magyarázat: A feltétel elem által a DAD fájlban meghatározott oszlopnév túl hosszú.

Felhasználói válasz: Javítsa ki az oszlopnév hosszát a dokumentum-hozzáférési definícióban (DAD).

DXXQ033E Érvénytelen azonosító (<azonosító>)

Magyarázat: A karakterlánc nem érvényes DB2 UDB SQL azonosító.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a karakterláncot a DAD fájlban úgy, hogy az megfeleljen a DB2 UDB SQL

azonosítókra vonatkozó szabályoknak.

DXXQ034E **Érvénytelen feltétel elem szerepel a DAD fájl legfelső RDB_node csomópontjában:**
<feltétel>

Magyarázat: A feltétel elemnek érvényes WHERE tagmondathoz kell lennie, mely AND kapcsolattal kialakított összekapcsolási feltételekből áll.

Felhasználói válasz: A DAD fájlban használt összekapcsolási feltétel helyes szintaktikája szerepel az XML Extender dokumentációjában.

DXXQ035E **Érvénytelen összekapcsolási feltétel a DAD fájl legfelső RDB_node csomópontjában:**
<feltétel>

Magyarázat: A legfelső RDB_node feltétel elemének oszlopneveit a tábla nevével kell megadni, ha a DAD többszörös táblákat határoz meg.

Felhasználói válasz: A DAD fájlban használt összekapcsolási feltétel helyes szintaktikája szerepel az XML Extender dokumentációjában.

DXXQ036E **Valamely DAD fájl feltétel elemében megadott sémanév hosszabb a megengedettnél.**

Magyarázat: Hiba történt a DAD fájlban belüli egyik feltétel elem szövegének elemzése során. A feltétel szövegében olyan azonosító szerepel, melyet túl hosszú sémanév alapján jött létre.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a feltétel elemek szövegét a dokumentum-hozzáférési definícióban (DAD).

DXXQ037E **Nem hozható létre a(z) <elem> többszörös előfordulással.**

Magyarázat: Az elem csomópont és leszármazottai nem rendelkeznek leképezéssel az adatbázis felé, ugyanakkor multi_occurrence értékük YES.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a DAD fájl akár a multi_occurrence paramétert NO értékre állítva, akár valamely leszármazottjában RDB_node csomópontot létrehozva.

DXXQ038E **Az SQL utasítás túl hosszú: SQL_statement**

Magyarázat: A DAD fájl <SQL_stmt> elemében megadott SQL utasítás mérete meghaladja a megengedett maximális bájtok számát.

Felhasználói válasz: Csökkentse az SQL utasítás hosszát legfeljebb 32765 bájtra Windows és UNIX esetében, illetve 16380 bájtra az OS/390 és az iSeries esetében.

DXXQ039E **Túl sok oszlop van megadva a DAD fájl valamely táblájához.**

Magyarázat: Valamely szétbontáshoz vagy RDB összeállításához használt DAD fájl legfeljebb 100 text_node, illetve attribute_node elemet tartalmazhat, melyek egyedi oszlopokat határoznak meg ugyanazon táblán belül.

Felhasználói válasz: Csökkentse 100-ra vagy az alá a text_node és attribute_node elemek számát, mely elemek egyedi oszlopokra hivatkoznak ugyanazon táblán belül.

DXXQ040E **Érvénytelen a(z) <elem_neve> elemnév a DAD fájlban.**

Magyarázat: A dokumentum-hozzáférési definíció (DAD) fájlban megadott elemnév hibás.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az elem neve helyesen szerepel a DAD fájlban. Olvassa el a DAD fájlhoz tartozó DTD-t.

DXXQ041W **Az XML dokumentum létrehozása sikeresen befejeződött. A megadott felülbírálati elérési utak közül legalább egy érvénytelen, így a program figyelmen kívül hagyja.**

Magyarázat: Csak egyetlen felülbírálati elérési útvonalat adjon meg.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az elem neve helyesen szerepel a DAD fájlban. Olvassa el a DAD fájlhoz tartozó DTD-t.

DXXQ043E **A(z) <attr_neve> attribútum nem található a(z) <elem_neve> elemében.**

Magyarázat: A(z) <attr_neve> nem szerepel a(z) <elem_neve> elemében vagy annak bármely utóelemében.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az attribútum minden olyan helyen megjelenik az XML dokumentumban, ahol a DAD igényli azt.

DXXQ044E **A(z) <elem_neve> elemnek nincs <előd> elődeleme.**

Magyarázat: A DAD szerint a(z) <előd> elődeleme a(z) <elem_neve> elemnek. Az XML dokumentumban legalább egy <elem_neve> elemnek nincs ilyen elődje.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az elemek XML dokumentumba való beágyazása a vonatkozó DAD fájlban foglaltaknak megfelelően történt.

DXXQ045E **A(z) <elem_neve> elem alatti részfa többszörös attribútumot tartalmaz <attrib_neve> néven.**

Magyarázat: Az XML dokumentumban található <elem_neve> részfájában a(z) <attrib_neve> attribútum több példánya is szerepel, melyeknek - a DAD fájlban foglaltak szerint - a szétbontást követően ugyanazon sorban kellene

lenniük. A szétbontandó elemeknek és attribútumoknak egyedi névvel kell rendelkezniük.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a részfa eleme vagy attribútuma egyedi névvel rendelkezik.

DXXQ046W A DTD azonosító nem található a DAD fájlban.

Magyarázat: A DAD fájlban a VALIDATION értéke YES, ugyanakkor a DTDID elem nincs megadva. A program nem hajt végre érvényességi ellenőrzést.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló. Ha érvényesítés szükséges, adja meg a DTDID elemet a DAD fájlban.

DXXQ047E Elemzői hiba a(z) <mv> sor_ száma</mv> sorban, oszlop_ száma oszlopban: msg

Magyarázat: Az elemző nem tudta elvégezni a dokumentum elemzését a jelített hiba miatt.

Felhasználói válasz: Javítsa ki a dokumentum hibáját, szükség esetén az XML specifikációkat is elolvassa.

DXXQ048E Belső hiba - tekintse meg a nyomkövetési fájlt.

Magyarázat: A stílusfeldolgozó belső hibát jelzett. Lehetséges, hogy az XML dokumentum vagy a stílus nem érvényes.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az XML dokumentum és a stílus érvényes.

DXXQ049E A kimeneti fájl már létezik.

Magyarázat: A megadott kimeneti fájl már létezik ebben a könyvtárban.

Felhasználói válasz: Módosítsa a kimeneti dokumentum elérési útvonalát vagy fájlnevét egyedi értékre, vagy törölje a már létező fájlt.

DXXQ050E Nem hozható létre egyedi fájlnev.

Magyarázat: Az UDF nem tudott egyedi fájlnevet létrehozni a kimeneti dokumentum számára a megadott könyvtárban, mert nincs hozzáférése, mert minden létrehozható fájlnev már használatban van, vagy mert a könyvtár nem létezik.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az UDF rendelkezik hozzáféréssel a megadott könyvtárhoz, illetve váltson olyan könyvtárra, melyben vannak elérhető fájlnevek.

DXXQ051E Nincs bemeneti vagy kimeneti adat.

Magyarázat: Legalább egy bemeneti vagy kimeneti paraméternek nincs érvényes értéke.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze az utasítást, hogy nem hiányzik-e belőle kötelezően megadandó paraméter.

DXXQ052E Hiba történt a DB2XML.XML_USAGE tábla elérése közben.

Magyarázat: Vagy az adatbázis nincs engedélyezve, vagy a DB2XML.XML_USAGE tábla eldobásra került.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy az adatbázis engedélyezve van és a DB2XML.XML_USAGE tábla elérhető.

DXXQ053E Sikertelen volt valamely SQL utasítás végrehajtása: msg

Magyarázat: Az XML Extender feldolgozása során létrehozott SQL utasítás végrehajtása nem sikerült.

Felhasználói válasz: Keressen további részleteket a nyomkövetési adatok között. Ha nem tudja elhárítani a hibát okozó körülményeket, lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval. Bizonyosodjon meg arról, hogy a hibáról küldött jelentés tartalmaz minden üzenetet, a nyomkövetési fájlt és a hibát kiváltó lépések leírását.

DXXQ054E Érvénytelen bemeneti paraméter: param

Magyarázat: A megadott bemeneti paraméter érvénytelen valamely tárolt eljáráshoz vagy UDF függvényhez.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze a megfelelő tárolt eljárást vagy UDF aláírását, és győződjön meg a bemenő paraméter helyességéről.

DXXQ055E ICU hiba: uerror

Magyarázat: ICU hiba történt átalakítási művelet során.

Felhasználói válasz: Jelentse a hibát a szoftverkarbantartási szolgáltatónak. Mellékelje a nyomkövetési fájlt, a hibaüzenetet és a hiba jelentkezéséhez vezető lépések leírását.

DXXQ056E A(z) xmlnév elem/attribútum leképezése nem lehetséges azon oszlopra, mely idegen kulcs részeként van jelölve (oszlop oszlop a(z) tábla táblában).

Magyarázat: A megadott elem/attribútum nem képezhető le olyan oszlopra, mely idegen kulcs részeként van megadva. Az idegen kulcsok értékeit az elsődleges kulcsok értékei határozzák meg; a megadott, XML dokumentumban lévő elem/attribútum leképezése valamely táblára és oszlopra szükségtelen.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a DAD fájl megadott oszlopára és táblájára mutató RDB_node leképezést.

DXXQ057E A schemabindings és a dtdid elemek nem szerepelhetnek együtt a DAD fájlban.

Magyarázat: A schemabindings és a dtdid elemek nem szerepelhetnek együtt a DAD fájlban.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy akár a

schemabindings elem, akár a dtdid elem létezik a DAD fájlban, de nem mindkettő.

DXXQ058E **Hiányzik a nonamespaceolocation elem a DAD fájl schemabindings elemén belül.**

Magyarázat: Hiányzik a nonamespaceolocation elem a DAD fájl schemabindings elemén belül.

Felhasználói válasz: Vegye fel a nonamespaceolocation elemet a schemabindings elembe.

DXXQ059E **A doctype elem nem szerepelhet a sémaérvényesítési DAD fájl XCollection elemében.**

Magyarázat: A doctype elem nem szerepelhet a sémaérvényesítési DAD fájl XCollection elemében.

Felhasználói válasz: Távolítsa el a doctype elemet a sémaérvényesítés Xcollection eleméből.

DXXQ060E **A(z) sémaazonosító SCHEMA ID megkeresésére tett kísérlet sikertelen volt.**

Magyarázat: Az XML Extender nem találta meg a SCHEMA ID azonosítót az oszlop engedélyezése közben. A SCHEMA ID a DAD fájlban szereplő schemabindings elem nonamespaceolocation elemének helyattribútum-értékére vonatkozik.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DAD fájlban a SCHEMA ID helyes értéke van megadva.

DXXQ061E **A karakterlánc formátuma érvénytelen.**

Magyarázat: A karakterlánc alakjának formátuma érvénytelen. Ha a karakterlánc dátum, idő vagy időbélyeg érték, a szintaktika nem felel meg ezen adattípus esetében.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a dátum, idő vagy időbélyeg érték formátuma megfelelően ezen adattípusnak.

DXXQ062E **A(z) tábla eredménykészletének nincs sora a(z) elem XML értékének előállításához.**

Magyarázat: Ez a hibakörülmény rendszerint az adott elem vagy attribútum szülő element_node csomópontjáról hiányzó multi_occurrence = YES beállításból ered.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DAD fájlban a szülő element_node csomópont multi_occurrence értéke helyesen adja vissza az utód element_node csomópontok számosságát.

DXXQ063E **Érvénytelen a multi_occurrence attribútum értéke a DAD fájlban szereplő elemnév esetében.**

Magyarázat: A DAD fájlban hibás vagy hiányzik a megadott element_node csomópontra vonatkozó multi_occurrence attribútum értéke. Az érték csak 'yes' (igen) vagy 'no' (nem)

lehet, a kis- és nagybetűs írásmód között a program nem tesz különbséget.

Felhasználói válasz: Győződjön meg arról, hogy a multi_occurrence attribútum helyesen szerepel a DAD fájlban.

DXXQ064E **A(z) oszlop oszlop nem található a(z) tábla idegen táblában.**

Magyarázat: Az összekapcsolási feltételben megadott valamely kulcsoszlop egyetlen elem- vagy attribútum-csomópontra sincs leképezve.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy a DAD fájlban megadott összekapcsolási feltétel helyesen van megadva, továbbá minden kulcsoszlop elem- vagy attribútum-csomóponthoz van rendelve.

DXXQ065I **Az engedélyezett XML-el használt oszlopokra vonatkozó minden eseményindító újbóli létrehozása sikeresen befejeződött.**

Magyarázat: Ez csak egy tájékoztató üzenet.

Felhasználói válasz: Nincs tennivaló.

DXXQ066E **A(z) táblanévv tábla elsődleges kulcsa nem létezik.**

Magyarázat: Az XML Extender nem tudta meghatározni a táblanévv táblához tartozó elsődleges kulcsot. Ellenőrizze, hogy a táblához tartozó elsődleges kulcsot nem dobta-e el az XML-nek az oszlopon történő engedélyezését követően.

Felhasználói válasz: Módosítsa a táblát úgy, hogy felvehesse az elsődleges kulcsot ROOT ID azonosítóként megadva az XML-nek az oszlopon történő engedélyezésekor.

DXXQ067E **A(z) művelet végrehajtására tett kísérlet sikertelen volt.**

Magyarázat: SQL hiba történt a(z) művelet végrehajtására tett kísérlet közben.

Felhasználói válasz: Lépjen kapcsolatba a szoftverkarbantartási szolgáltatóval. A hiba jelentésekor mindenképpen mellékelje az XML Extender nyomkövetési fájlját.

DXXQ068E **A jelenlegi SQLID nem állítható [felhasználói_azonosító] értékre. SQLCODE = [sqlkód].**

Magyarázat: SQL hiba történt a jelenlegi SQLID másodlagos jogosultságazonosítóra történő megadására tett kísérlet közben.

Felhasználói válasz: Ellenőrizze, hogy érvényes másodlagos jogosultságazonosítót ad-e meg, illetve rendelkezik-e jogosultsággal az adott azonosító használatára.


```

/* A ABORT esetén. */
/* I INDOUBT esetén. */
char partner_status; /* Partner szálállapota -- C, A vagy I */
/* C COMMIT esetén. */
/* A ABORT esetén. */
/* I INDOUBT esetén. */
SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Megsértés kommunikációs nyomkövetése.*/
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

XLN protokollmegsértési rekord

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - SNA XLN protokollhiba. *
* *
* Ez a nyomkövetés akkor keletkezik, amikor protokollhiba következik be az *
* a távoli LU-val folytatott SNA szinkronpont folyamat közben. Példák SNA *
* syncpoint protokollhibára: *
* * ismeretlen SNA PS fejléc érkezett. *
* * az SNA PS fejléc rossz sorrendben érkezett. *
* * érvénytelen LU6.2 kulcsszósorrend. *
* * a távoli állomás DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC)-t adott ki. *
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Cím. */
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
SQLCSPM_LUNAME luname; /* A sértésben résztvevő állomás. */
SQLCSPX_XLN_INF xln_inf; /* Aktuális XLN információ
a LUB-ban. */
SQLCSPX_XLN_INF txln_inf; /* Ideiglenes XLN információ
a LUB-ban. */
SQLCSPM_GDSAREA xln; /* A jelenleg feldolgozott
XLN GDS. */
SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Megsértés kommunikációs nyomkövetése.*/
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

B. függelék DB2 Universal Database technikai információk

DB2 dokumentáció és sűgó

A DB2[®] technikai tájékoztatás a következő eszközök és módszerek segítségével tekinthető meg:

- DB2 Információs központ
 - Témák
 - A DB2 eszközök sűgója
 - Mintaprogramok
 - Útmutatók
- Letölthető PDF-fájlok, CD-n található PDF-fájlok és nyomtatott könyvek
 - Útmutatók
 - Kézikönyvek
- Parancssori sűgó
 - Parancsok sűgója
 - Üzenetek sűgója
 - SQL state help
- Telepített forráskód
 - Mintaprogramok

További DB2 Universal Database[™] technikai információkat - pl. különböző szakmai kiadványokat, fehér könyveket (white paper), valamint részletes ismertetőket (Redbooks[™]) - található az ibm.com[®] weboldalon. A DB2 Információkezelő szoftverkönyvtára a www.ibm.com/software/data/pubs/ címen található.

A DB2 dokumentációjának frissítései

Az IBM[®] a DB2 Információs Központhoz időnként FixPaks csomagokat és más frissítéseket adhat ki. A <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>, címen mindig a DB2 Információs Központ leginkább naprakész változatát láthatja. Amennyiben helyben telepítette a DB2 Információs Központot, úgy a frissítések megtekintése előtt azokat saját kezűleg kell telepíteni. A dokumentáció módosításai lehetővé teszik, hogy frissítse a *DB2 Információs Központ CD*-ről telepített információkat, amint az új információk elérhetővé válnak.

Az Információs Központot gyakrabban frissítik, mint a PDF formátumú vagy a nyomtatott változatokat. A legfrissebb DB2 technikai információkért telepítse a frissítéseket, amint elérhetővé válnak, illetve tekintse meg a DB2 Információs Központot a www.ibm.com címen.

Kapcsolódó szempontok:

- “CLI sample programs” a következő kiadványban: *CLI útmutató és kézikönyv, 1. kötet*
- “Java sample programs” a következő kiadványban: *Application Development Guide: Building and Running Applications (Alkalmazásfejlesztési kézikönyv: Alkalmazások fejlesztése és futtatása)*
- “DB2 Információs központ” oldalszám: 554

Kapcsolódó feladatok:

- “Környezetfüggő sűgó indítása DB2 eszközből” oldalszám: 571

- “A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése” oldalszám: 563
- “Az üzenetsúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 572
- “A parancssúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 573
- “Az SQL állapotsúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 573

Kapcsolódó hivatkozások:

- “DB2 - PDF és nyomtatott dokumentáció” oldalszám: 565

DB2 Információs központ

A DB2[®] Információs központ hozzáférést biztosít a DB2 termékcsalád (így a DB2 Universal Database[™], DB2 Connect[™], DB2 Information Integrator és a DB2 Query Patroller[™]) szolgáltatásainak teljes kihasználását lehetővé tévő információkhoz. A DB2 Információs központ tartalmazza a DB2 fontosabb szolgáltatásainak és összetevőinek leírását, beleértve a többszörözést, adatraktározást és a DB2 Extender termékeket.

A DB2 Információs központ a következő szolgáltatásokat nyújtja, ha 1.0-ás vagy újabb verziójú Mozilla, illetve 5.5-ös vagy újabb verziójú Microsoft[®] Internet Explorer böngészőn keresztül történő megnyitás esetén. Egyes szolgáltatásokhoz szükséges a JavaScript[™] támogatásának engedélyezése:

Rugalmas telepítési beállítások

A DB2 dokumentáció megtekintéséhez választható az igényeknek leginkább megfelelő beállítás:

- A dokumentáció frissességét minden további nélkül biztosíthatja, ha a kiadványokat közvetlenül a DB2 Információs központon keresztül nyitja meg a következő IBM[®] webhelyen: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>
- A frissítési tevékenység minimalizálása és a hálózati adatforgalom intraneten belül tartása érdekében a DB2 dokumentációt telepítheti az intranet valamely kiszolgálójára is.
- A rugalmasság növelése és a hálózati kapcsolattól való függés csökkentése érdekében a DB2 dokumentációt telepítheti saját számítógépére is.

Keresés

A DB2 Információs központ minden témájában végezhet keresést, ha a **Search** (Keresés) szöveges mezőben megadja a keresett kifejezést. Kereshet teljes egyezéseket (ehhez a kifejezést idézőjelek között kell megadni), a találatok pedig tovább szűkíthetők helyettesítő karakterek (*, ?) és logikai operátorok (AND, NOT, OR) segítségével.

Feladatorientált tartalomjegyzék

A DB2 dokumentáció fejezeteit megtalálhatja egyetlen tartalomjegyzék segítségével. A tartalomjegyzék szerkezete elsősorban a valószínűsíthetően végrehajtani kívánt feladatok szerint alakul, de megtalálhatók a termékek leírásai, célok, hivatkozási információk, index, valamint fogalomtár is.

- A termékáttekintések leírják a DB2 termékcsalád beszerezhető tagjainak egymással való kapcsolatát, az egyes termékek által nyújtott szolgáltatásokat, valamint minden termékkel kapcsolatban naprakész információkkal szolgálnak.
- A célkategóriák, mint pl. telepítés, adminisztrálás és fejlesztés olyan témákat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik feladatok gyors végrehajtását, és a háttérinformációk mélyebb megértését.

- A hivatkozási témakörök részletes információkat (pl. utasítások és parancsok szintaktikája, súgó az üzenetekhez, konfigurációs paraméterek) nyújtanak az egyes témákban.

Jelenlegi témakör megjelenítése a tartalomjegyzékben

Megjeleníthető, hogy a jelenlegi témakör hol helyezkedik el a tartalomjegyzéken belül, ha a tartalomjegyzék keretének **Refresh / Show Current Topic** (Frissítés / Jelenlegi témakör megjelenítése) gombjára vagy a **Show in Table of Contents** (Tartalomjegyzék megjelenítése) gombjára kattint. Ez a szolgáltatás akkor jelenthet segítséget, ha több, a kapcsolódó témakörökre mutató, különböző fájlokban található hivatkozást is megnyitott, illetve ha keresés eredményeképpen jutott az adott témakörhöz.

Index A teljes dokumentáció elérhető az indexen keresztül. Az indexek rendezése az indexkifejezések betűrendje alapján történik.

Fogalomtár

A fogalomtár segítségével megkeresheti a DB2 dokumentációban szereplő kifejezések definícióját. A fogalomtár rendezése a tárban szereplő kifejezések ábécé szerinti sorrendje alapján történik.

Integrált lokalizált információk

A DB2 Információs központ a böngésző beállításai megadott nyelven jeleníti meg az információkat. Ha valamely témakör nem érhető el a kívánt nyelven, a DB2 Információs központban az adott témakör angol nyelven jelenik meg.

Az iSeries™ termékekre vonatkozó technikai információkért látogasson el az IBM eServer™ iSeries Információs központba, a következő címre: www.ibm.com/eserver/iseries/infocenter/.

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs Központ telepítési esetleírásai” oldalszám: 555

Kapcsolódó feladatok:

- “A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése” oldalszám: 563
- “Témakörök megjelenítése a kívánt nyelven a DB2 Információs központban” oldalszám: 564
- “A DB2 Információs központ indítása” oldalszám: 562
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (UNIX)” oldalszám: 558
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (Windows)” oldalszám: 560

DB2 Információs Központ telepítési esetleírásai

Különböző környezetekben más-más követelmények vonatkozhatnak a DB2® információkhoz történő hozzáférésre. A DB2 Információs Központ elérhető az IBM® weboldalán, saját szervezete hálózatának valamely kiszolgálóján vagy a számítógépen telepített változaton keresztül. A dokumentációt mindhárom esetben a DB2 Információs Központ tartalmazza. Az Információs Központ az egyes témákat webes hierarchiába szervezeten mutatja be, így az böngészővel tanulmányozható. Alapértelmezett esetben a DB2 termékek az IBM weboldalán keresztül lépnek kapcsolatba a DB2 Információs Központtal. Ha azonban intranet kiszolgálón vagy a saját számítógépen szeretné elérni a DB2 Információs Központot, azt előbb telepítenie kell, amit a termékkel forgalmazott Media Pack csomag DB2 Information Center nevű CD-lemezéről tehet meg. A DB2 dokumentáció hozzáférési lehetőségeinek összefoglalója, illetve az alábbi három telepítési esetleírás segítségével meghatározhatja, hogy a DB2

Információs Központ használati módjai közül melyik felel meg leginkább Önnek és munkakörnyezetének, és milyen kérdéseket kell a telepítéssel kapcsolatban megfontolnia.

A DB2 dokumentáció hozzáférési beállításainak összefoglalója:

A következő táblázatban arról talál eligazítást, hogy mely beállítások segíthetik munkakörnyezetében a DB2 Információs Központban található DB2 termékleírás megtekintését.

Internet hozzáférés	Intranet hozzáférés	Javaslat
Igen	Igen	Tekintse meg a DB2 Információs Központot az IBM weboldalon, vagy kapcsolódjon az intranet kiszolgálóra telepített DB2 Információs Központhoz.
Igen	Nem	Hozzáférés az IBM weboldalon található DB2 Információs Központhoz.
Nem	Igen	Hozzáférés az intranet kiszolgálón található DB2 Információs Központhoz.
Nem	Nem	Hozzáférés a helyi számítógépen található DB2 Információs Központhoz.

Esetleírás: Hozzáférés a számítógépen található DB2 Információs Központoz.:

Sándor olyan kisvárosban vezet egy kisebb üzemet, ahol nincs helyi internetszolgáltató, amely saját internet hozzáférést biztosíthatna a számára. A DB2 Universal Database™ terméket a leltározás, a termékrendelés, illetve a számlák és a kiadások nyilvántartásának megkönnyítése érdekében vásárolta meg. Mivel korábban még sohasem használt DB2 terméket, Sándor kénytelen a DB2 termékleírásból tájékozódni.

Miután a tipikus telepítési beállítás segítségével telepítette számítógépére a DB2 Universal Database terméket, Sándor szeretne hozzáférni a DB2 dokumentációhoz. Ekkor azonban böngészőjében hibaüzenet jelenik meg, mely szerint a megnyitni kívánt oldal nem található. Mikor a DB2 termék telepítési kézikönyvében utánanéző, Sándor rájön, hogy először telepítenie kell a DB2 Információs Központot, hiszen csak ezután férhet hozzá a számítógépén található DB2 dokumentációhoz. A terméket kísérő adathordozók között megtalálja, majd telepíti a *DB2 Information Center* CD-lemezt.

Az operációs rendszer alkalmazásindítójából Sándor most már hozzáfér a DB2 Információs Központoz, és a DB2 termék használatát elsajátítva tovább fokozhatja vállalkozása sikerét.

Esetleírás: Hozzáférés az IBM weboldalon található DB2 Információs Központoz.:

Csaba egy szakmai továbbképző központ számítógépes szakértője. Az adatbázis-kezelő technológiákról és az SQL-ről tart előadásokat a Dunántúlon a DB2 Universal Database segítségével. Szemináriumain Csaba a DB2 dokumentációt is felhasználja segédeszközként. Például, amikor az SQL-ről tart kurzusokat, a DB2 dokumentáció segítségével szemlélteti az alapfokú és a haladó lekérdezések szintaxisát.

A legtöbb vállalkozás, ahol Csaba tanít, rendelkezik internet-hozzáféréssel. A DB2 Universal Database legújabb verziójának telepítésekor Csaba ebből a megfontolásból kiindulva állította be hordozható számítógépét úgy, hogy az IBM weboldalon található DB2 Információs Központjához férjen hozzá. Így az előadások alatt bármikor hozzáférhet a legfrissebb DB2 dokumentációhoz.

Ugyanakkor utazás közben Csaba nem mindig fér hozzá az internethez. Ez nehézséget jelent a számára, különösen azokban az esetekben, amikor az órákra történő felkészülés céljára

kellene hozzáférnie a DB2 dokumentációhoz. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében telepítette hordozható számítógépére a DB2 Információs Központ egy példányát.

Csaba számára rendkívül előnyös, hogy a DB2 dokumentáció valamilyen formában folyamatosan a rendelkezésére áll. A **db2set** parancs segítségével könnyedén konfigurálhatja a rendszerleíró adatbázis beállításait annak megfelelően, hogy a helyzet éppen az IBM weboldalán vagy a hordozható számítógépen található DB2 Információs Központ használatát követeli meg.

Esetleírás: Hozzáférés az intranet kiszolgálón található DB2 Információs Központoz:

Éva egy életbiztosításokkal foglalkozó társaság vezető adatbázis-adminisztrátoraként dolgozik. Ő a felelős többek között azért, hogy a cég UNIX[®] adatbázis-kiszolgálója a DB2 Universal Database legújabb verziója telepítve és konfigurálva legyen. A vállalat - biztonsági okokra hivatkozva - a közelmúltban jelentette be, hogy a dolgozóknak a továbbiakban nem biztosít munkahelyi internet-kapcsolatot. Mivel a cég munkatársai hálózati környezetben dolgoznak, Éva úgy dönt, hogy a DB2 Információs Központ egy példányát az egyik intranet kiszolgálóra telepíti, és így a vállalat adattárait rendszeresen használó kollégák (értékesítési munkatársak, értékesítési vezetők és az üzleti elemzők) hozzáférhetnek a DB2 dokumentációhoz.

Éva kérésére az adatbázis-kezelő csapat tagjai a DB2 Universal Database legújabb változatát válaszfájl segítségével telepítik az alkalmazottak számítógépeire, így biztosítva, hogy valamennyi számítógép az intranet kiszolgáló gazdagépnevével és portszámával kapcsolódjon a DB2 Információs Központoz.

Egy félreértés miatt azonban Mihály, Éva adatbázis-adminisztrátori csapatának egyik tagja a DB2 Információs Központ egyik példányát több számítógépre is telepíti ahelyett, hogy a DB2 Universal Database terméket konfigurálná az intranet kiszolgálón található DB2 Információs Központoz történő hozzáférésre. A hiba korrigálása érdekében Éva arra kéri Mihályt, hogy a **db2set** parancs segítségével valamennyi érintett számítógépen változtassa meg a rendszerleíró adatbázis DB2 Információs Központoz vonatkozó beállításait (a DB2_DOCHOST változót a gazdagépnévre, és a DB2_DOCPORT változót a portszámra). Most már a hálózat összes illetékes számítógépe hozzáférhet a DB2 Információs Központoz, és így a DB2 dokumentációból a munkatársak választ kaphatnak a termékkel kapcsolatos kérdéseikre.

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs központ” oldalszám: 554

Kapcsolódó feladatok:

- “A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése” oldalszám: 563
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (UNIX)” oldalszám: 558
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (Windows)” oldalszám: 560
- “Setting the location for accessing the DB2 Information Center: Common GUI help”

Kapcsolódó hivatkozások:

- “db2set - DB2 Profile Registry Command” a következő kiadványban: *Command Reference*

A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (UNIX)

A DB2 Információs Központhoz háromféle módon férhetünk hozzá: az IBM weboldalán, intranet kiszolgálón vagy a számítógépen telepített változaton. Alapértelmezett esetben a DB2 termékek az IBM weboldalán keresztül lépnek kapcsolatba a DB2 dokumentációval. Ha azonban intranet kiszolgálóról vagy a saját számítógépéről szeretné elérni a DB2 dokumentációt, azt előbb telepítenie kell, amit a *DB2 Information Center CD* segítségével végezhet el. A DB2 Telepítő varázsló segítségével határozhatja meg telepítési beállításait, és telepítheti a DB2 Információs Központot a UNIX operációs rendszert használó számítógépére.

Előfeltételek:

A következőkben a UNIX környezetben futó DB2 Információs Központ telepítéséhez szükséges hardver-, operációs rendszer-, szoftver- és kommunikációs követelmények felsorolását olvashatja.

- **Hardverkövetelmények**

A következő processzorok valamelyikére lesz szükség:

- PowerPC (AIX)
- HP 9000 (HP-UX)
- Intel 32 bit (Linux)
- Solaris UltraSPARC számítógépek (Solaris Operating Environment)

- **Az operációs rendszerrel szemben támasztott követelmények**

A következő operációs rendszerek valamelyike szükséges:

- IBM AIX 5.1 (PowerPC gépen)
- HP-UX 11i (HP 9000 gépen)
- Red Hat Linux 8.0 (32 bites Intel gépen)
- SuSE Linux 8.1 (32 bites Intel gépen)
- Sun Solaris 8-as verzió (Solaris rendszeren futó UltraSPARC számítógépek esetén)

Megjegyzés: A DB2 Információs Központ a DB2 ügyfeleket támogató UNIX operációs rendszereknek csupán egy részén fut. Ezért javasoljuk, hogy vagy az IBM weboldalán található DB2 Információs Központot látogassa meg, vagy pedig telepítse a DB2 Információs Központot egy intranetkiszolgálóra.

- **Szoftverkövetelmények**

– A támogatás a következő böngészőre terjed ki:

- Mozilla 1.0 vagy újabb

- A DB2 Telepítő varázsló grafikus telepítő. Csak grafikus felhasználói felületet kezelő X Window System szoftverrel rendelkező számítógépen fut. A DB2 Telepítő varázsló futtatása előtt győződjön meg a megjelenítés megfelelő exportálásáról. Például írja be a megfelelő parancsot a parancssorba:

```
export  
DISPLAY=9.26.163.144:0.
```

- **Kommunikációs követelmények**

- TCP/IP

Eljárás:

A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével:

1. Jelentkezzen be a rendszerbe.
2. Helyezze be és illessze be a fájlrendszerbe a DB2 Információs Központ CD-lemezt.
3. A következő parancs beírásával lépjen be abba a könyvtárba, ahová a CD be van illesztve:


```
cd /cd
```

ahol */cd* jelenti a CD-meghajtó beillesztési pontját.
4. A DB2 Telepítő varázsló elindításához írja be a **./db2setup** parancsot.
5. Megnyílik az IBM DB2 Telepítés Gyorsindító. Ha közvetlenül rá szeretne térni a DB2 Információs Központ telepítésére, kattintson a **Termék Telepítése** lehetőségre. A további lépésekhez az online súgó is rendelkezésre áll. Ha segítséget szeretne kérni, kattintson a **Súgó** gombra! A **Mégse** gombra kattintva a telepítés bármikor megszakítható.
6. A **Válassza ki, melyik terméket kívánja telepíteni** oldalon kattintson a **Tovább** gombra.
7. Az **Üdvözlí a Telepítő varázsló** oldalon kattintson a **Tovább** gombra. A DB2 Telepítő varázsló végigvezeti Önt a program telepítésének lépésein.
8. A telepítést csak a licencmegállapodás elfogadása után folytathatja. A **Licencmegállapodás** oldalon válassza ki az **Elfogadom a licencmegállapodás feltételeit**, majd kattintson a **Tovább** gombra.
9. A **Telepítési művelet kiválasztása** oldalon válassza ki a **DB2 Információs Központ telepítése erre a számítógépre** lehetőséget! A **Beállítások mentése válaszfájlba** lehetőséget kiválasztva hozhat létre válaszfájlt, amelyet a későbbiekben a DB2 Információs Központ ezen vagy más számítógépeken történő telepítéséhez használhat fel. Kattintson a **Tovább** nyomógombra.
10. A **telepítendő nyelvek kiválasztása** elnevezésű oldalon válassza ki a telepítendő nyelveket. Kattintson a **Next (Tovább)** gombra.
11. A **DB2 Információs Központ portjának megadása** oldalon konfigurálja a DB2 Információs Központ bejövő adatforgalmát. A telepítés folytatásához kattintson a **Tovább** gombra.
12. A **Fájlok másolásának megkezdése** oldalon tekintse át a választott telepítési beállításokat. A beállítások módosításához kattintson a **Vissza** gombra. A **Telepítés** gombra kattintva indíthatja el a DB2 Információs Központ fájljainak a számítógépre másolását.

A DB2 Információs Központot válaszfájl segítségével is telepítheti.

A db2setup.his, db2setup.log és db2setup.err telepítési naplófájlok alapértelmezés szerint a /tmp könyvtárban helyezkednek el.

A db2setup.log fájl a DB2 termék telepítésével kapcsolatos valamennyi információt rögzíti, így az esetleges hibákat is. A db2setup.his fájl feljegyzi az összes DB2 termék telepítését ezen a számítógépen. A DB2 a db2setup.log fájlt hozzáfűzi a db2setup.his fájlhoz. A db2setup.err fájl a Java által visszaküldött valamennyi hibakimenetet rögzíti, például a kivételeket és a trapeket.

A telepítés végére a DB2 Információs Központ - a UNIX operációs rendszertől függően - a következő könyvtárak valamelyikében lett telepítve:

- AIX: /usr/opt/db2_08_01
- HP-UX: /opt/IBM/db2/V8.1
- Linux: /opt/IBM/db2/V8.1
- Solaris Operating Environment: /opt/IBM/db2/V8.1

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs központ” oldalszám: 554
- “DB2 Információs Központ telepítési eseteirásai” oldalszám: 555

Kapcsolódó feladatok:

- “DB2 telepítése válaszfájl segítségével (UNIX)” a következő kiadványban: *Installation and Configuration Supplement*
- “A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése” oldalszám: 563
- “Témakörök megjelenítése a kívánt nyelven a DB2 Információs központban” oldalszám: 564
- “A DB2 Információs központ indítása” oldalszám: 562
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (Windows)” oldalszám: 560

A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (Windows)

A DB2 Információs Központhoz háromféle módon férhetünk hozzá: az IBM weboldalán, intranet kiszolgálón vagy a számítógépen telepített változaton. Alapértelmezett esetben a DB2 termékek az IBM weboldalán keresztül lépnek kapcsolatba a DB2 dokumentációval. Ha azonban intranet kiszolgálóról vagy a saját számítógépéről szeretné elérni a DB2 dokumentációt, azt előbb telepítenie kell, amit a *DB2 Information Center CD*-lemez segítségével végezhet el. A DB2 Telepítő varázsló segítségével határozhatja meg telepítési beállításait, és telepítheti a DB2 Információs Központot a Windows operációs rendszert használó számítógépre.

Előfeltételek:

A következőkben a Windows környezetben futó DB2 Információs Központ telepítéséhez szükséges hardver-, operációs rendszer-, szoftver- és kommunikációs követelmények felsorolását olvashatja.

• Hardverkövetelmények

A következő processzorok valamelyike szükséges:

- 32 bites számítógépeknél Pentium vagy Pentium-kompatibilis CPU

• Az operációs rendszerrel szemben támasztott követelmények

A következő operációs rendszerek valamelyike szükséges:

- Windows 2000
- Windows XP

Megjegyzés: A DB2 Információs Központ a DB2 ügyfeleket támogató Windows operációs rendszereknek csupán egy részén fut. Ezért javasoljuk, hogy vagy az IBM weboldalán található DB2 Információs Központot látogassa meg, vagy pedig telepítse a DB2 Információs Központot egy intranetkiszolgálóra.

• Szoftverkövetelmények

– A támogatás a következő böngészőkre terjed ki:

- Mozilla 1.0 vagy újabb
- Internet Explorer: 5.5-ös vagy 6.0-ás verzió, (Windows XP esetén 6.0-ás verzió)

• Kommunikációs követelmények

- TCP/IP

Korlátozások:

- A DB2 Információs Központ telepítéséhez adminisztrátori jogosultsággal rendelkező fiókra van szükség.

Eljárás:

A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével:

1. Jelentkezzen be a rendszerbe azzal a felhasználói azonosítóval, amelyet a DB2 Információs Központ telepítéséhez megadott.
2. Helyezze be a CD-lemezt a meghajtóba. Ha engedélyezett, az automatikus futtatás elindítja a DB2 Telepítési gyorsindítót.
3. A DB2 Telepítő Varázsló meghatározza a rendszer nyelvi beállítását, és az adott nyelven elindítja a telepítést. Ha a telepítőprogramot az angoltól eltérő nyelven szeretné futtatni, illetve ha a telepítőprogram nem indult el automatikusan, saját kezűleg is elindíthatja a DB2 Telepítő varázslót.

A DB2 Telepítő varázsló saját kezűleg történő indításához tegye a következőket:

- a. Kattintson a **Start** menüre, majd válassza a **Futtatás** lehetőséget.
- b. A **Megnyitás** mezőbe írja be a következő parancsot:

```
x:\setup.exe /i kétbetűs nyelvazonosító
```

ahol *x*: a CD meghajtót jelöli, a *kétbetűs nyelvazonosító* pedig a program futtatásának nyelvére utal.

- c. Kattintson az **OK** gombra.
4. Megnyílik a DB2 Telepítési gyorsindító. Ha közvetlenül rá szeretne térni a DB2 Információs Központ telepítésére, kattintson a **Termék Telepítése** lehetőségre. A további lépésekhez az online súgó is rendelkezésre áll. Ha segítséget szeretne kérni, kattintson a **Súgó** gombra. A **Mégse** gombra kattintva a telepítés bármikor megszakítható.
 5. A **Válassza ki, melyik terméket kívánja telepíteni** oldalon kattintson a **Tovább** gombra.
 6. Az **Üdvözli a Telepítő varázsló** oldalon kattintson a **Tovább** gombra. A DB2 Telepítő varázsló végigvezeti Önt a program telepítésének lépésein.
 7. A telepítést csak a licencmegállapodás elfogadása után folytathatja. A **Licencmegállapodás** oldalon válassza ki az **Elfogadom a licencmegállapodás feltételeit**, majd kattintson a **Tovább** gombra.
 8. A **Telepítési művelet kiválasztása** oldalon válassza a **DB2 Információs Központ telepítése erre a számítógépre** lehetőséget. A **Beállítások mentése válaszfájlba** lehetőséget kiválasztva hozhat létre válaszfájlt, amelyet a későbbiekben a DB2 Információs Központ ezen vagy más számítógépeken történő telepítéséhez használhat fel. Kattintson a **Tovább** gombra.
 9. A **telepítendő nyelvek kiválasztása** oldalon válassza ki a telepítendő nyelveket. Kattintson a **Tovább** gombra.
 10. A **DB2 Információs Központ portjának megadása** oldalon konfigurálja a DB2 Információs Központ bejövő adatforgalmát. A telepítés folytatásához kattintson a **Tovább** gombra.
 11. A **Fájlok másolásának megkezdése** oldalon tekintse át a választott telepítési beállításokat. A beállítások módosításához kattintson a **Vissza** gombra. A **Telepítés** gombra kattintva indíthatja el a DB2 Információs Központ fájljainak a számítógépre másolását.

A DB2 Információs Központot válaszfájl segítségével is telepítheti. Korábban elvégzett telepítés alapján a **db2rspgn** parancs segítségével hozhat létre válaszfájlt.

A termék telepítése során felmerült hibákról a db2.log és db2wi.log fájlokból tájékozódhat, amelyek a 'Dokumentumok\DB2LOG\ könyvtárban helyezkednek el. A Dokumentumok könyvtár elhelyezkedése a számítógép beállításaitól függ.

A db2wi.log naplófájl tartalmazza a DB2 telepítésével kapcsolatos legfrissebb információkat. A db2.log fájl a DB2 terméktelepítéseket követi nyomon.

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs központ” oldalszám: 554
- “DB2 Információs Központ telepítési esetleírásai” oldalszám: 555

Kapcsolódó feladatok:

- “DB2 termék telepítése válaszfájl segítségével (Windows)” a következő kiadványban: *Installation and Configuration Supplement*
- “A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése” oldalszám: 563
- “Témakörök megjelenítése a kívánt nyelven a DB2 Információs központban” oldalszám: 564
- “A DB2 Információs központ indítása” oldalszám: 562
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (UNIX)” oldalszám: 558

Kapcsolódó hivatkozások:

- “db2rspgn - Response File Generator Command (Windows)” a következő kiadványban: *Command Reference*

A DB2 Információs központ indítása

A DB2 Információs központ hozzáférést biztosít minden, a DB2 termékek Linux, UNIX és Windows operációs rendszereken történő használatához szükséges információhoz (pl. a DB2 Universal Database, DB2 Connect, DB2 Information Integrator és DB2 Query Patroller termékekre vonatkozóan).

A következő helyekről indíthatja el a DB2 Információs központot:

- Telepített DB2 UDB ügyféllel vagy kiszolgálóval rendelkező számítógépek
- Telepített DB2 Információs központtal rendelkező intranet kiszolgáló vagy helyi számítógép
- Az IBM weboldala

Előfeltételek:

A DB2 Információs központ indítása előtt hajtja végre a következőket:

- *Választható:* A böngésző konfigurálása a témakörök választott nyelven történő megjelenítéséhez
- *Választható:* A DB2 ügyfél konfigurálása helyi gépre vagy intranet kiszolgálóra telepített DB2 Információs központ használatához

Eljárás:

A DB2 Információs központ telepített DB2 UDB ügyféllel vagy kiszolgálóval rendelkező számítógépen történő indításához tegye a következőket:

- A Start menüben (Windows operációs rendszeren) kattintson a **Start** → **Programok** → **IBM DB2** → **Információk** → **Információs központ** menüelemre.
- A parancssort használva:
 - Linux és UNIX operációs rendszerek esetében adja ki a **db2icdocs** parancsot.
 - Windows operációs rendszer esetében adja ki a **db2icdocs.exe** parancsot.

Intranet kiszolgálóra vagy helyi számítógépre telepített DB2 Információs központ webböngészőben történő megnyitásához tegye a következőket:

- Nyissa meg a weboldalt a <gazdanév>:<portszám>/ címen, ahol a <gazdanév> jelöli a gazdanevet, a <portszám> pedig a port számát, melyen keresztül a DB2 Információs központ elérhető.

Az IBM webhelyén található DB2 Információs központ webböngészőben történő megnyitásához tegye a következőket:

- Nyissa meg a weboldalt a következő címen: publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/.

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs központ” oldalszám: 554
- “DB2 Információs Központ telepítési esetleírásai” oldalszám: 555

Kapcsolódó feladatok:

- “Környezetfüggő súgó indítása DB2 eszközből” oldalszám: 571
- “A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése” oldalszám: 563
- “A parancssúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 573
- “Setting the location for accessing the DB2 Information Center: Common GUI help”

Kapcsolódó hivatkozások:

- “HELP Command” a következő kiadványban: *Command Reference*

A helyi gépen vagy intranet kiszolgálón telepített DB2 Információs központ frissítése

A <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> oldalról elérhető DB2 Információs központ rendszeres időközönként frissül az új vagy módosított dokumentációkkal. Az IBM szintén lehetővé teheti a DB2 Információs központ frissítéseinek letöltését és telepítését a számítógépre vagy intranet kiszolgálóra. A DB2 Információs központ frissítése nem jelenti egyben a DB2 ügyfél- vagy kiszolgáló termékek frissítését is.

Előfeltételek:

Hozzáféréssel kell rendelkeznie egy az internetre kapcsolódó számítógéphez.

Eljárás:

A helyi számítógépre vagy intranet kiszolgálóra telepített DB2 Információs központ frissítéséhez tegye a következőket:

1. Nyissa meg a DB2 Információs központ oldalt az IBM webhelyén, a következő címen: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>

2. A Szolgáltatás és támogatás (Service and Support) főcím alatti üdvözlő oldal Letöltések (Downloads) részében kattintson a **DB2 Universal Database dokumentáció** hivatkozásra.
3. A telepített és a legfrissebb dokumentációs képfájl verziószámának összehasonlításával állapítsa meg, hogy a DB2 Információs központ helyi verziója kellően friss-e. A telepített dokumentáció szintje olvasható a DB2 Információs központ üdvözlő oldalán.
4. Amennyiben elérhető a DB2 Információs központ egy frissebb verziója, töltsse le a legfrissebb *DB2 Információs központ* képfájl az operációs rendszernek megfelelő példányát.
5. A frissített *DB2 Információs központ* képfájl telepítéséhez kövesse a weblapon olvasható utasításokat.

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs Központ telepítési esetleírásai” oldalszám: 555

Kapcsolódó feladatok:

- “A DB2 Információs központ indítása” oldalszám: 562
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (UNIX)” oldalszám: 558
- “A DB2 Információs Központ telepítése a DB2 Telepítő varázsló segítségével (Windows)” oldalszám: 560

Témakörök megjelenítése a kívánt nyelven a DB2 Információs központban

A DB2 Információs központ a böngésző beállításában megadott nyelven kísérli meg a témakörök megjelenítését. Ha valamely témakörnek nincs az adott nyelvre lefordított verziója, a DB2 Információs központ angolul jeleníti meg.

Eljárás:

Internet Explorer böngésző esetében a témakörök kívánt nyelven történő megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. Az Internet Explorer programban kattintson az **Eszközök** —> **Internet-beállítások** —> **Nyelvek...** gombra. Ekkor megjelenik a Nyelvi beállítások ablak.
2. Győződjön meg arról, hogy a nyelvek listájában a kívánt nyelv az első helyen szerepel.
 - Ha új nyelvet kíván felvenni a listába, kattintson a **Hozzáadás...** gombra.

Megjegyzés: Egy nyelv felvétele nem jelenti azt, hogy a számítógépen megtalálható a témakörök adott nyelven történő megjelenítéséhez szükséges betűkészlet.

- Egy nyelvet úgy lehet a lista elejére áthelyezni, hogy kijelöli a nyelvet, majd a **Mozgatás fel** gombra kattint mindaddig, amíg a nyelv a lista legelső elemévé válik.
3. A DB2 Információs központ kívánt nyelven történő használatához frissítse az oldalt.

Mozilla böngésző esetében a témakörök kívánt nyelven történő megjelenítéséhez tegye a következőket:

1. A Mozilla programban kattintson a **Szerkesztés** —> **Beállítások** —> **Nyelvek** gombra. Ekkor a Beállítások ablakban megjelenik a Nyelvek panel.
2. Győződjön meg arról, hogy a nyelvek listájában a kívánt nyelv az első helyen szerepel.

- Ha új nyelvet kíván felvenni a listába, kattintson a **Hozzáadás...** gombra, melyet követően kijelölheti a nyelvet a Nyelvek hozzáadása ablakban.
 - Egy nyelvet úgy lehet a lista elejére áthelyezni, hogy kijelöli a nyelvet, majd a **Mozgatás fel** gombra kattint mindaddig, amíg a nyelv a lista legelső elemévé válik.
3. A DB2 Információs központ kívánt nyelven történő használatához frissítse az oldalt.

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs központ” oldalszám: 554

DB2 - PDF és nyomtatott dokumentáció

A következő táblák tartalmazzák a hivatalos könyvek címét, a nyomtatványszámokat és a PDF fájlok nevét. Nyomtatott könyv csak a hivatalos könyvcím ismeretében rendelhető. PDF fájl kinyomtatásához pedig ismernie kell a PDF fájl nevét.

A DB2 dokumentáció felosztása a következő fejezetcímek mentén történt:

- Alapvető információk a DB2 termékről
- Adminisztrációs információk
- Alkalmazásfejlesztési információk
- Business Intelligence információk
- DB2 Connect információk
- Kezdeti lépésekre vonatkozó információk
- Útmutatói információk
- Választható összetevőkre vonatkozó információk
- Kiadási megjegyzések

Az alábbi táblák a DB2 könyvtárban található könyvek nyomtatott példányainak megrendeléséhez, valamint a PDF fájlok kinyomtatásához és megtekintéséhez szükséges adatokat tartalmazzák. DB2 könyvtárban található könyvek részletes leírása az IBM Publications Center (IBM kiadványok központja) webhelyen érhető el:
www.ibm.com/shop/publications/order

Alapvető tudnivalók

Ezekben a könyvekben minden DB2 felhasználó számára alapvető fontosságú információk találhatóak. Ezek a tudnivalók egyaránt fontosak a programozók és az adatbázisok rendszergazdái számára, valamint mindazoknak, akik a DB2 Connect, a DB2 Warehouse Manager vagy egyéb DB2 termékkel dolgoznak.

1. táblázat: Alapvető tudnivalók

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>IBM DB2 Universal Database Command Reference</i>	SC09-4828	db2n0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Glossary</i>	Nincs rendelési szám	db2t0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Message Reference, Volume 1</i>	GC09-4840, nincs nyomtatott változat	db2m1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Message Reference, Volume 2</i>	GC09-4841, nincs nyomtatott változat	db2m2x81
<i>IBM DB2 Universal Database What's New</i>	SC09-4848	db2q0x81

Adminisztráció

Ezek a könyvek a DB2 adatbázisok, az adatraktárok és a befogadott rendszerek hatékony tervezéséhez, megvalósításához és kezeléséhez szükséges témaköröket tartalmazzák.

2. táblázat: Adminisztráció

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Planning</i>	SC09-4822	db2d1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Implementation</i>	SC09-4820	db2d2x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Performance</i>	SC09-4821	db2d3x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administrative API Reference</i>	SC09-4824	db2b0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	SC09-4830	db2dmx81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Recovery and High Availability Guide and Reference</i>	SC09-4831	db2hax81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Warehouse Center Administration Guide</i>	SC27-1123	db2ddx81
<i>IBM DB2 Universal Database SQL Reference, Volume 1</i>	SC09-4844	db2s1x81
<i>IBM DB2 Universal Database SQL Reference, Volume 2</i>	SC09-4845	db2s2x81
<i>IBM DB2 Universal Database System Monitor Guide and Reference</i>	SC09-4847	db2f0x81

Alkalmazásfejlesztés

Ezek a könyvek a DB2 Universal Database (DB2 UDB) programmal dolgozó alkalmazásfejlesztők és programozók figyelmébe ajánlhatók. Hasznos tudnivalókat tartalmaznak a támogatott nyelvekről és fordítóprogramokról, valamint a DB2 UDB különböző programozási felületekről történő eléréséhez szükséges dokumentációt (ilyen például a beágyazott SQL, ODBC, JDBC, SQLJ és CLI). A DB2 Információs központot használva a mintaprogramok forráskódjának HTML verziója is elérhető.

3. táblázat: Alkalmazásfejlesztés

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Building and Running Applications</i>	SC09-4825	db2axx81
<i>IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Programming Client Applications</i>	SC09-4826	db2a1x81

3. táblázat: Alkalmazásfejlesztés (Folytatás)

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Programming Server Applications</i>	SC09-4827	db2a2x81
<i>IBM DB2 Universal Database Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>	SC09-4849	db2l1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>	SC09-4850	db2l2x81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	SC27-1124	db2adx81
<i>IBM DB2 XML Extender Administration and Programming</i>	SC27-1234	db2sxx81

Üzleti információs feladatok

Ezek a könyvek a DB2 Universal Database adatraktár-kezelési és elemzési szolgáltatásait hatékonyabbá tevő összetevők használatát ismertetik.

4. táblázat: Üzleti információs feladatok

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>Adminisztrációs útmutató az IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Információkatalógus-központhoz</i>	SC27-1125	db2dix81
<i>Telepítési útmutató az IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition termékhez</i>	GC27-1122	db2idx81
<i>IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Managing ETI Solution Conversion Programs with DB2 Warehouse Manager</i>	SC18-7727	iwhe1mstx80

DB2 Connect

Az ezen kategóriába tartozó információk írják le a nagyszámítógépes, illetve közepes méretű kiszolgálókon tárolt adatok DB2 Connect Enterprise Edition vagy DB2 Connect Personal Edition termék segítségével végrehajtott elérésének módját.

5. táblázat: DB2 Connect

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>IBM Connectivity Supplement</i>	Nincs rendelési szám	db2h1x81
<i>IBM DB2 Connect Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition</i>	GC09-4833	db2c6x81
<i>IBM DB2 Connect Quick Beginnings for DB2 Connect Personal Edition</i>	GC09-4834	db2c1x81
<i>IBM DB2 Connect User's Guide</i>	SC09-4835	db2c0x81

Első lépések

Ez a kategória a kiszolgálók, az ügyfelek és az egyéb DB2 termékek telepítéséhez és konfigurálásához szükséges tudnivalókat tartalmazza.

6. táblázat: Első lépések

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Clients</i>	GC09-4832, nincs nyomtatott változat	db2itx81
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Servers</i>	GC09-4836	db2isx81
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Personal Edition</i>	GC09-4838	db2i1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Installation and Configuration Supplement</i>	GC09-4837, nincs nyomtatott változat	db2iyx81
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Data Links Manager</i>	GC09-4829	db2z6x81

Útmutató

Az útmutató a DB2 szolgáltatásait és a különféle feladatok végrehajtását ismerteti.

7. táblázat: Útmutató

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>Business Intelligence Tutorial: Introduction to the Data Warehouse</i>	Nincs rendelési szám	db2tux81
<i>Business Intelligence Tutorial: Extended Lessons in Data Warehousing</i>	Nincs rendelési szám	db2tax81
<i>Information Catalog Center Tutorial</i>	Nincs rendelési szám	db2aix81
<i>Video Central for e-business Tutorial</i>	Nincs rendelési szám	db2twx81
<i>Visual Explain Tutorial</i>	Nincs rendelési szám	db2tvx81

Választható összetevők

Ez a kategória a DB2 választható összetevőinek használatát mutatja be.

8. táblázat: Választható összetevők

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
<i>IBM DB2 Cube Views Guide and Reference</i>	SC18-7298	db2aax81
<i>IBM DB2 Query Patroller Guide: Installation, Administration and Usage Guide</i>	GC09-7658	db2dwx81
<i>IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference</i>	SC27-1226	db2sbx81

8. táblázat: Választható összetevők (Folytatás)

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
IBM DB2 Universal Database Data Links Manager Administration Guide and Reference	SC27-1221	db2z0x82
DB2 Net Search Extender Administration and User's Guide Megjegyzés: A dokumentum HTML változata <i>nem</i> telepíthető a HTML dokumentáció CD-lemezéről.	SH12-6740	n.a.

Kiadási megjegyzések

A kiadási megjegyzések a termék kiadására és a javítócsomag szintjére vonatkozó kiegészítő tudnivalókat tartalmaznak. A kiadási megjegyzésekben szerepel az egyes kiadásokban, frissítésekben és FixPak javítócsomagokban megvalósított dokumentációs frissítések összefoglalója.

9. táblázat: Kiadási megjegyzések

Név	Rendelési szám	PDF fájl neve
DB2 kiadási megjegyzések	Lásd a megjegyzést.	Lásd a megjegyzést.
DB2 telepítési megjegyzések	Csak a termék CD-lemezén található meg.	Nem elérhető.

Megjegyzés: A kiadási megjegyzések a következő helyeken érhetők el:

- XHTML és szöveges formátumban a termék CD-lemezén.
- PDF formátum, a PDF dokumentációs CD-lemez

Ezen felül, a DB2 Információs központban megtalálhatók a következők: *Known Problems and Workarounds* (Ismert hibák és elhárításuk) és az *Incompatibilities Between Releases* (Kiadások közti inkompatibilitás).

A Kiadási megjegyzések elérhetők szöveges formátumban UNIX alapú rendszereken, melyről a Release.Notes fájlban olvashat. A fájl a DB2DIR/Readme/%L könyvtárban található, ahol %L a területi beállítások nevét, a DB2DIR pedig a következőt jelöli:

- AIX operációs rendszer esetében: /usr/opt/db2_08_01
- Minden más UNIX alapú operációs rendszer esetében: ek-based operating systems: /opt/IBM/db2/V8.1

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 dokumentáció és súgó” oldalszám: 553

Kapcsolódó feladatok:

- “DB2 könyvek nyomtatása PDF fájlokból” oldalszám: 570
- “Nyomtatott DB2 könyvek rendelése” oldalszám: 570
- “Környezetfüggő súgó indítása DB2 eszközből” oldalszám: 571

DB2 könyvek nyomtatása PDF fájlkból

A DB2 könyvek kinyomtathatók a *DB2 PDF Dokumentáció* CD lemezen található PDF fájlkból. Az Adobe Acrobat Reader segítségével ki lehet nyomtatni bizonyos oldalakat vagy akár az egész könyvet is.

Előfeltételek:

Győződjön meg arról, hogy a gépen telepítve van az Adobe Acrobat Reader installed. Amennyiben telepítenie kell az Adobe Acrobat Reader-t, az rendelkezésre is available: www.adobe.com

Eljárás:

DB2 könyv PDF fájlból történő nyomtatásához szükséges lépések:

1. Helyezze a *DB2 PDF Dokumentáció* CD lemezt az olvasóba. UNIX operációs rendszeren illessze rendszerbe (mount) a DB2 PDF Dokumentáció CD lemezt. A CD lemez UNIX operációs rendszerbe történő illesztéséről (mount) részletes leírás található a *Repülőrajt* című kézikönyvben.
2. Nyissa meg az `index.htm` fájlt. A fájl tartalma egy böngészőablakban jelenik meg.
3. Kattintson a megtekinteni kívánt PDF címére. Az Acrobat Reader megnyitja a PDF fájlt.
4. A könyv bármely részét kinyomtathatja, ehhez a **Fájl** → **Nyomtatás** menüpontot kell kiválasztania.

Kapcsolódó szempontok:

- “DB2 Információs központ” oldalszám: 554

Kapcsolódó feladatok:

- “Mounting the CD-ROM (AIX)” a következő kiadványban: *Repülőrajt DB2 kiszolgálókhoz*
- “A CD-ROM felcsatolása (HP-UX)” a következő kiadványban: *Repülőrajt DB2 kiszolgálókhoz*
- “Mounting the CD-ROM (Linux)” a következő kiadványban: *Repülőrajt DB2 kiszolgálókhoz*
- “Nyomtatott DB2 könyvek rendelése” oldalszám: 570
- “Mounting the CD-ROM (Solaris Operating Environment)” a következő kiadványban: *Repülőrajt DB2 kiszolgálókhoz*

Kapcsolódó hivatkozások:

- “DB2 - PDF és nyomtatott dokumentáció” oldalszám: 565

Nyomtatott DB2 könyvek rendelése

Amennyiben a nyomtatott könyveket részesíti előnyben, háromféleképpen rendelheti meg őket.

Eljárás:

A nyomtatott könyvek megrendelhetők egyes országokban vagy régiókban. A szolgáltatás adott országban vagy régióban való elérhetőségére vonatkozóan az IBM Publications (IBM kiadványok) webhelyen talál információkat. Ha a kiadványok megrendelhetők, a következőket teheti:

- Keressen meg egy felhatalmazott IBM forgalmazót vagy marketing képviselőt. Az IBM helyi képviselőjének adatait az IBM Worldwide Directory of Contacts listájából keresheti ki a www.ibm.com/planetwideweb lapon.
- Az Egyesült Államokban hívja az 1-800-879-2755 telefonszámot, Kanadában pedig az 1-800-IBM-4YOU számot.
- Látogasson el az IBM Publications Center (IBM kiadványok központja) oldalra a <http://www.ibm.com/shop/publications/order> címen. A könyvek nem minden országban rendelhetők meg az IBM Publications Center segítségével.

Amikor a DB2 termék elérhetővé válik, a nyomtatott könyvek szövege megegyezik a *DB2 PDF Documentation CD*-lemezen elérhető, PDF formátumú könyvekével. A nyomtatott könyvek *DB2 Információs központ CD*-lemezen található változata szintén ugyanazon tartalommal bír. Ugyanakkor a DB2 Információs központ CD-lemezen fellelhető további tartalom nem szerepel a PDF könyvek egyikében sem (így az SQL adminisztrációs rutinokban és a HTML mintákban sem). A DB2 PDF Documentation CD-lemezen elérhető könyvek nem mindegyike rendelhető meg nyomtatott formában.

Megjegyzés: A DB2 Információs központ frissítése gyakrabban történik, mint akár a PDF, akár a nyomtatott könyveké. A legfrissebb információk beszerzése érdekében telepítse a dokumentáció frissítéseit azok megjelenésekor, vagy látogasson le a DB2 Információs központ oldalára a <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/> címen.

Kapcsolódó feladatok:

- “DB2 könyvek nyomtatása PDF fájlokból” oldalszám: 570

Kapcsolódó hivatkozások:

- “DB2 - PDF és nyomtatott dokumentáció” oldalszám: 565

Környezetfüggő súgó indítása DB2 eszközből

A környezetfüggő súgó információkat ad valamely adott ablakkal, jegyzetömbbel, varázslóval vagy Advisor programmal kapcsolatos feladatokról vagy vezérlőelemekről. A környezetfüggő súgó elérhető a DB2 azon adminisztrációs és fejlesztői eszközeiből, melyek rendelkeznek grafikus felhasználói kezelőfelülettel. A környezetfüggő súgónak két típusa létezik:

- A minden egyes ablakban és jegyzetömbbön megtalálható **Súgó** gombbal elérhető súgó
- Előbukkanó információk (előbukkanó információs ablakok), melyek az egérkurzor mező vagy vezérlőelem fölé mozgathatók jelennek meg, illetve mező vagy vezérlőelem valamely ablakban, jegyzetömbben, varázslóban vagy Advisor programban történő kijelölésekor az F1 megnyomásával hívhatók elő.

A **Súgó** gombbal érhetők el az áttekintésre, az előfeltételekre és a feladatokra vonatkozó információk. Az előbukkanó információk tartalmazzák az egyes mezők és vezérlőelemek leírását.

Eljárás:

A környezetfüggő súgó indításához tegye a következőket:

- Ablak vagy jegyzetömb súgójának indításához indítsa el valamely DB2 eszközt, majd nyisson meg egy tetszőleges ablakot vagy jegyzetömböt. Kattintson az ablak vagy jegyzetömb jobb alsó sarkában levő **Súgó** gombra a környezetfüggő súgó elindításához. A környezetfüggő súgó szintén elérhető a DB2 eszközök központjának mindegyikéből, az ablak tetején található **Súgó** menüelem segítségével.

A környezetfüggő súdo megtekintéséhez a varázslókban és Advisor programokban kattintson a Feladat áttekintése hivatkozásra az első oldalon.

- Egy ablak vagy jegyzetomb valamely vezérlőelemének előbukkanó súdoját úgy jelenítheti meg, hogy a vezérlőelemre kattint, majd megnyomja az **F1** gombot. A vezérlőelemre vonatkozó előbukkanó információk sárga ablakban jelennek meg.

Megjegyzés: Az előbukkanó súdo úgy is előhívhatja, hogy egyszerűen az adott mezó vagy vezérlőelem fölé mozgatja az egérmutatót. Ehhez jelölje be az Eszközök beállítása jegyzetomb **Dokumentáció** oldalán található **Előbukkanó információk automatikus megjelenítése** jelölőnégyzetet.

A diagnosztikai előbukkanó üzenet az előbukkanó információkhoz hasonlóan a környezetfüggő súdo egy típusa, amely adatbeviteli szabályokat tartalmaz. A diagnosztikai előbukkanó információk lila színű ablakban jelennek meg, ha érvénytelen vagy nem elegendó adatokat ad meg. Diagnosztikai előbukkanó információk a következők miatt jelenhetnek meg:

- Kötelezően kitöltendő mezók.
- Olyan mezók, amelyek pontos adatformátumot várnak, ilyen pl. a dátum mezó.

Kapcsolódó feladatok:

- “A DB2 Információs központ indítása” oldalszám: 562
- “Az üzenetsúdo indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 572
- “A parancssúdo indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 573
- “Az SQL állapotsúdo indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 573
- “Access to the DB2 Information Center: Concepts help”
- “How to use the DB2 UDB help: Common GUI help”
- “Setting the location for accessing the DB2 Information Center: Common GUI help”
- “Setting up access to DB2 contextual help and documentation: Common GUI help”

Az üzenetsúdo indítása a parancssori feldolgozóból

Az üzenetsúdo a hibaüzenet okát írja le, és megadja a hiba miatt esedékes tennivalókat.

Eljárás:

Az üzenetsúdo eléréséhez nyissa meg a parancssori feldolgozót, majd írja be:

? XXXnnnnn

ahol az XXXnnnnn egy érvényes üzenetazonosítót jelöl.

Például: ? SQL30081 beírása az SQL30081 üzenetre vonatkozó súdo mutatja meg.

Kapcsolódó szempontok:

- 1. fejezet, “Bevezető az üzenetekhez”, oldalszám: 1

Kapcsolódó hivatkozások:

- “db2 - Command Line Processor Invocation Command” a következő kiadványban:
Command Reference

A parancssúgó indítása a parancssori feldolgozóból

A parancssúgó a parancssori feldolgozóba írandó parancsok szintaktikáját írja le.

Eljárás:

Az parancssúgó eléréséhez nyissa meg a parancssori feldolgozót és írja be:

? *parancs*

ahol *parancs* egy kulcsszót vagy a teljes parancsot jelöli.

Például: ? catalog beírása a CATALOG parancssal kapcsolatos teljes súgót megmutatja, míg a ? catalog database kizárólag a CATALOG DATABASE parancssal kapcsolatos súgót jeleníti meg.

Kapcsolódó feladatok:

- “Környezetfüggő súgó indítása DB2 eszközből” oldalszám: 571
- “A DB2 Információs központ indítása” oldalszám: 562
- “Az üzenetsúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 572
- “Az SQL állapotúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 573

Kapcsolódó hivatkozások:

- “db2 - Command Line Processor Invocation Command” a következő kiadványban:
Command Reference

Az SQL állapotúgó indítása a parancssori feldolgozóból

Olyan helyzetek esetén, amelyek SQL utasítás hatására alakulhattak ki, a DB2 Universal Database egy SQLSTATE értéket küld vissza a rendszernek. Az SQL állapotúgó az SQL állapotok és állapotkódok jelentéséről nyújt felvilágosítást.

Eljárás:

Az SQL állapotúgó indításához nyissa meg a parancssori feldolgozót és írja be a következőket:

? *sqlstate* vagy ? *osztálykód*

ahol az *sqlstate* érvényes ötszámjegyű SQL állapotot jelöl, az *osztálykód* pedig az SQL állapot első két számjegyét jelenti.

Például: ? 08003 beírása a 08003-as SQL állapotra vonatkozó súgó megjelenítését eredményezi, míg a ? 08 a 08 osztálykódhoz tartozó súgót jeleníti meg.

Kapcsolódó feladatok:

- “A DB2 Információs központ indítása” oldalszám: 562
- “Az üzenetsúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 572
- “A parancssúgó indítása a parancssori feldolgozóból” oldalszám: 573

DB2 útmutatók

A DB2® útmutatók segítséget nyújtanak a DB2 Universal Database különféle tulajdonságainak megismeréséhez. Lépésről lépésre leírt útmutatást nyújtanak a DB2 rendszerhez a következő területeken: alkalmazások fejlesztése, SQL lekérdezés teljesítményének finomhangolása, adatraktárakkal történő munkavégzés, metaadatok kezelése és internetes szolgáltatások fejlesztése.

Indulás előtt:

Az útmutatók XHTML verziója megtekinthető az Információs központon keresztül a következő címen: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

Némelyik útmutató mintaadatokat vagy kódot használ. Nézzon végig minden egyes útmutatót az adott feladatokra vonatkozó előfeltételek leírásához.

DB2 Universal Database útmutatók:

Valamely útmutató megtekintéséhez kattintson annak címére a következő listában.

Útmutató a Business Intelligence termékhez: Az Adatraktár központ bemutatása
Az Adatraktár központ segítségével végez bemutató jellegű adatraktározást.

Útmutató a Business Intelligence termékhez: Haladó adatraktározási feladatok
Haladó adatraktározási feladatokat végez az Adatraktár központ segítségével.

Útmutató az Információkatalógus-központ
Létrehoz és kezel egy információkatalógust metaadatok az Információkatalógus-központ segítségével történő megkereséséhez és használatához.

Útmutató a Visual Explain termékhez
Jobb teljesítmény elérése érdekében elemzi, optimalizálja az SQL utasításokat és elvégzi azok finomhangolását a Visual Explain segítségével.

DB2 hibaelhárítási információk

A hibaelhárításra és probléma felderítésére szolgáló információk széles választéka áll rendelkezésre, hogy segítse a DB2® termékek használatát.

DB2 dokumentáció

Hibaelhárítási információk olvashatók a DB2 Információs központ kiadványaiban csakúgy, mint a DB2 könyvtárat alkotó PDF könyvekben. A DB2 hibaelhárítási dokumentáció teljes listájának megtekintéséhez nézze végig a DB2 Információs központ navigációs fájának "Támogatás és hibaelhárítás" ágát (a böngésző ablakának bal paneljén).

DB2 Technikai támogatás weboldala

Látogassa meg a DB2 Technikai támogatás webhelyet, ha problémát észlel és segítségre van szüksége a lehetséges okok és megoldások megkeresése során. A Technikai támogatás webhelyen megtalálhatók a legfrissebb DB2 kiadványokra, technikai feljegyzésekre, APAR jelentésekre, FixPak javítócsomagokra, belső DB2 hibakódok legújabb felsorolására, valamint más erőforrásokra mutató hivatkozások. Ebben az tudásbázisban megkeresheti a problémára vonatkozó lehetséges megoldásokat.

A DB2 Technikai támogatás oldala a <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/winos2unix/support> címen érhető el.

DB2 Hibafelderítési útmutatók

A DB2 Hibafelderítési útmutatók weboldalon arról talál információkat, hogyan lehet gyorsan felderíteni és megoldani a DB2 termékek használata közben előforduló hibákat. Az egyik útmutató bemutatja a DB2 elérhető hibafelderítési szolgáltatásait és eszközeit, és segítséget nyújt annak eldöntésében, hogy mikor melyiket kell használni. Más útmutatók a kapcsolódó témákkal foglalkoznak mint pl. a "Database Engine Problem Determination" (Adatbázis motor hibáinak felderítése), "Performance Problem Determination" (Teljesítményproblémák felderítése), és "Application Problem Determination" (Alkalmazáshibák felderítése).

A DB2 összes probléma-meghatározási útmutatója megtekinthető a DB2 Technikai támogatás oldalon a

<http://www.ibm.com/software/data/support/pdm/db2tutorials.html> címen.

Kapcsolódó szempontok:

- "DB2 Információs központ" oldalszám: 554
- "Introduction to problem determination - DB2 Technical Support tutorial" a *Hibaelhárítási útmutatóban*

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek segítséget nyújtanak a szoftverek sikeres használatához a testileg fogyatékos (pl. csökkent látó vagy mozgáskorlátozott) felhasználóknak. A következőkben olvasható a 8-as verziójú DB2® termékek főbb kisegítő lehetőségeinek listája:

- A DB2 minden szolgáltatása elérhető úgy is, ha a navigációhoz az egér helyett kizárólag a billentyűzetet használja. További információ: "Billentyűzet bemenet és navigáció".
- Lehetőség van a DB2 felhasználói kezelőfelületeken használt betűkészlet méretének és színének testreszabására. További információ: "Megjelenítés csökkent látók számára" oldalszám: 576.
- A DB2 termékek támogatják a Java™ Accessibility API felületet használó, kisegítő lehetőségeket biztosító alkalmazásokat. További információ: "Kompatibilitás kisegítő technológiákkal" oldalszám: 576.
- A DB2 dokumentáció formátuma alkalmas a kisegítő lehetőségek szerinti feldolgozásra. További információ: "Kisegítő lehetőségek dokumentáció" oldalszám: 576.

Billentyűzet bemenet és navigáció

Billentyűzet bemenet

A DB2 eszközök működtethetőek kizárólag a billentyűzetet használva is. Billentyűk, illetve billentyűkombinációk segítségével minden olyan művelet elvégezhető, amely az egér használatával is végrehajtható. Az operációs rendszer szabványos billentyűkombinációi a rendszer szabványos műveleteit eredményezik.

További információ műveletek billentyűk, illetve billentyűkombinációk segítségével történő végrehajtásával kapcsolatban: Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help.

Navigáció a billentyűzet segítségével

A DB2 eszközök felhasználói kezelőfelületén történő navigáció elvégezhető billentyűk, illetve billentyűkombinációk segítségével.

További információ a DB2 eszközökben történő, billentyűk, illetve billentyűkombinációk használatával végzett navigációval kapcsolatban: Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help.

Aktuális mező kezelése a billentyűzet segítségével

UNIX® operációs rendszer esetében ki van emelve az aktív ablak azon területe, melyre a billentyűlenyomás hatással lesz.

Megjelenítés csökkentlátók számára

A DB2 eszközök rendelkeznek olyan szolgáltatásokkal, melyek segítik a gyengénlátó felhasználókat a program használatában. Ezen a kisegítő továbbfejlesztések közé sorolható az egyénileg megadott betűkészlet tulajdonságok támogatása.

Betűkészlet beállítások

Az Eszközök beállítása jegyzetomb segítségével kiválasztható a menük és párbeszédablakok szövegeiben szereplő betűk színe, mérete és betűtípusa.

A betűkészlet beállításainak megadására vonatkozó további információ a következő helyen olvasható: Changing the fonts for menus and text: Common GUI help.

Színfüggetlenség

Ezen termék szolgáltatásainak használatához nincs szükség színek megkülönböztetéséhez.

Kompatibilitás kisegítő technológiákkal

A DB2 eszközök illesztőfelületei támogatják a Java Accessibility API felületet, mely lehetővé teszi képernyőolvasó és más kisegítő technológiák használatát a DB2 termékekhez.

Kisegítő lehetőségek dokumentáció

A DB2 dokumentációja XHTML 1.0 formátumú, melyet a legtöbb webböngésző képes megjeleníteni. Az XHTML lehetővé teszi a dokumentáció megtekintését a böngészőben megadott megjelenítési beállítások szerint. Ugyanez lehetőséget nyújt arra is, hogy képernyőolvasót vagy más kisegítő technológiákat alkalmazzon.

A szintaxisdiagramok formátuma: pontokkal elválasztott, tízes számrendszerű. Ez a formátum csak abban az esetben érhető el, ha az online dokumentációt képernyőolvasó segítségével nyitja meg.

Kapcsolódó szempontok:

- “Pontokkal elválasztott tízedes törtekben megadott szintaxisdiagramok” oldalszám: 576

Kapcsolódó feladatok:

- “Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help”
- “Changing the fonts for menus and text: Common GUI help”

Pontokkal elválasztott tízedes törtekben megadott szintaxisdiagramok

A szintaxisdiagramok pontokkal elválasztott tízedes törtek formájában jelennek meg a képernyőolvasót használó felhasználók számára.

A pontozott decimális formátumban minden szintaktikai elem külön sorba kerül. Ha két vagy több szintaktikai elem mindig egyszerre van jelen (vagy egyszerre hiányzik), megjelenhetnek ugyanabban a sorban, mert ebben az esetben egyetlen összetett szintaktikai elemnek lehet őket tekinteni.

Minden sor egy pontozott decimális számmal kezdődik, például: 3, 3.1 vagy 3.1.1. Ahhoz, hogy helyesen hallja ezeket a számokat, győződjön meg arról, hogy a képernyőolvasó úgy van beállítva, hogy kiolvassa a központozást. Minden szintaktikai elem, amelynek ugyanaz a

száma (például: minden szintaktikai elem száma 3.1) kölcsönösen kizárólagos alternatívák. Ha a 3.1 USERID és 3.1 SYSTEMID sorokat hallja, ebből tudhatja, hogy a szintaxis tartalmazhat USERID vagy SYSTEMID elemet, de mind a kettőt nem.

A pontozott decimális számozás a beágyazás szintjét mutatja. Például, ha a 3 számmal rendelkező szintaktikai elemet olyan szintaktikai elemek követik, amelyeknek a száma 3.1, az összes 3.1 számú elem alá van rendelve a 3 számúnak.

A számok mellett lévő bizonyos szavak, illetve szimbólumok a szintaktikai elemekről adnak információkat. Némely esetben ezek a szavak és szimbólumok előfordulhatnak magának az elemnek a kezdetén is. Az azonosítást megkönnyíti, hogy amennyiben a szó vagy szimbólum a szintaktikai elem része, a \ karakter előzi meg. A * szimbólum egy pontozott decimális szám mellett használható annak jelzésére, hogy a szintaktikai elem ismétlődik. Például a *FILE szintaktikai elem, amelynek száma 3, a következő formátumban van megadva: 3 * FILE. A 3* FILE formátum azt jelenti, hogy a FILE szintaktikai elem ismétlődik. A 3* * FILE formátum jelentése pedig az, hogy a * FILE szintaktikai elem ismétlődik.

A szintaktikai elemekből álló karakterláncok elválasztására szolgáló karakterek, mint például a vessző, a szintaxisban pontosan az általuk elválasztott elemek előtt jelennek meg. Ezek a karakterek előfordulhatnak az egyes elemek sorában vagy külön sorban, amelynek ugyanaz a száma, mint a megfelelő elemeknek. A sor tartalmazhat további olyan szimbólumokat is, amelyek a szintaktikai elemekről adnak információkat. Például az 5.1*, 5.1 LASTRUN és 5.1 DELETE sorok azt jelentik, hogy amennyiben a LASTRUN és DELETE szintaktikai elemekből egynél többet használ, azokat egy vesszővel el kell választani. Ha nincs megadva elválasztójel, a feltevés szerint üres karaktert használ a szintaktikai elemek elválasztására.

Ha a szintaktikai elemet a % szimbólum előzi meg, ez egy hivatkozást jelöl, amely máshol van definiálva. A % szimbólumot követő karaktersorozat egy szintaktikai töredék neve, nem literál. Például a 2.1 %OP1 sor a különálló OP1 szintaktikai töredékre vonatkozik.

A pontozott decimális számok mellett a következő szavak és szimbólumok használhatók:

- ? választható szintaktikai elemet jelent. A pontozott decimális szám, amelyet a ? szimbólum követ, azt jelöli, hogy az összes szintaktikai elem, amelynek ez a száma, valamint az összes alárendelt szintaktikai elem választható. Ha egy számhoz csak egy szintaktikai elem tartozik, a ? szimbólum ugyanabban a sorban található, mint a szintaktikai elem (például: 5? NOTIFY). Ha egynél több szintaktikai elem tartozik egy számhoz, a ? szimbólum külön sorba kerül, és utána következnek a választható szintaktikai elemek. Például, ha az 5 ?, 5 NOTIFY és 5 UPDATE sorokat hallja, ebből tudhatja, hogy a NOTIFY és UPDATE elemek választhatók. Ez azt jelenti, hogy kiválaszthatja bármelyiket, vagy akár egyiket sem. A ? szimbólum egy elkerülő vonalnak felel meg a railroad (vasút) szintaxisdiagramban.
- ! alapértelmezett szintaktikai elemet jelent. A pontozott decimális szám, amelyet a ! szimbólum és egy szintaktikai elem követ, azt jelöli, hogy ez a szintaktikai elem az alapértelmezett beállítás az összes olyan szintaktikai elem számára, amelyeknek ugyanez a számuk. Az azonos számú szintaktikai elemek közül csak egy határozhat meg ! szimbólumot. Például, ha a 2? FILE, 2.1! (KEEP) és 2.1 (DELETE) sorokat hallja, ebből tudhatja, hogy a FILE kulcsszó alapértelmezett beállítása (KEEP). Ebben a példában, ha beilleszti a FILE kulcsszót, de nem ad meg beállítást, az alapértelmezett beállítás (KEEP) jut érvényre. Az alapértelmezett beállítás a következő legnagyobb pontozott decimális számra is érvényes. Ebben a példában az alapértelmezett FILE(KEEP) érték kerül alkalmazásra, ha a FILE kulcsszó kimarad. Azonban, ha a 2? FILE, 2.1, 2.1.1! (KEEP) és 2.1.1 (DELETE) sorokat hallja, az alapértelmezett KEEP beállítás csak a következő legnagyobb pontozott decimális számra, a 2.1-re fog vonatkozni (amelyhez nincs megadva kulcsszó), de a 2? FILE sorra nem lesz érvényes. A FILE kulcsszó kihagyása esetén semmilyen érték nem kerül használatra.

- * olyan szintaktikai elemet jelent, amely 0 vagy több alkalommal ismétlődhet. Az olyan pontozott decimális szám, amelyet a * szimbólum követ, azt jelöli, hogy ez a szintaktikai elem 0 vagy több alkalommal használható, tehát választható és ismétlődhet is. Például ha az 5.1* data area sort hallja, ebből tudhatja, hogy beilleszthet egy vagy több data area elemet, de el is hagyhatja azokat. Amennyiben a 3*, 3 HOST és 3 STATE sorokat hallja, ez azt jelenti, hogy beilleszthet HOST vagy STATE elemet, mindkettőt vagy egyiket sem.

Megjegyzések:

1. Ha egy pontozott decimális szám mellett * áll, és a számhoz csak egy elem tartozik, ezt az elemet egynél többször megismételheti.
 2. Ha egy pontozott decimális szám mellett csillag áll, és léteznek más elemek is ugyanazzal a számmal, a listából több elemet is használhat, de mindegyiket legfeljebb egyszer. Az előbbi példában írhatja a következőt: HOST STATE, de nem írhatja ezt: HOST HOST.
 3. A * szimbólum egy huroknak felel meg a railroad (vasút) szintaxisdiagramban.
- +olyan szintaktikai elemet jelent, amely egy vagy több alkalommal szerepelhet. Az olyan pontozott decimális szám, amelyet a + szimbólum követ, azt jelöli, hogy ez a szintaktikai elem egy vagy több alkalommal használható, tehát legalább egyszer szerepelnie kell. Például, ha a 6.1+ data area sort hallja, legalább egy data area elemet be kell illesztenie. Amennyiben a 2+, 2 HOST és 2 STATE sorokat hallja, ez azt jelenti, hogy be kell illesztenie a HOST vagy a STATE elemet, esetleg mindkettőt. A * szimbólumhoz hasonlóan a + szimbólum is csak akkor ismételt meg egy bizonyos elemet, ha nem létezik más elem ugyanazzal a pontozott decimális számmal. A + szimbólum a * szimbólumhoz hasonlóan egy huroknak felel meg a railroad (vasút) szintaxisdiagramban.

Kapcsolódó szempontok:

- “Kisegítő lehetőségek” oldalszám: 575

Kapcsolódó feladatok:

- “Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help”

Kapcsolódó hivatkozások:

- “How to read the syntax diagrams” a következő kiadványban: *SQL kézikönyv, 2. kötet*

A DB2 Universal Database termékek Common Criteria minősítése

A 8.2-es verzió esetében a DB2 Universal Database (DB2 UDB) termékek minősítése a következő alapján történik: Common Criteria EAL4 (<http://niap.nist.gov/cc-scheme/>). A következő termékek minősítése az alábbi operációs rendszerek esetében történt meg9:

10. táblázat: Minősítéssel rendelkező DB2 Universal Database konfigurációk

	Windows® 2000	SuSE Linux	AIX® 5.2	Solaris Operating Environment, 8
Enterprise Server Edition Megjegyzés: Csak egypartíciós környezetben.	Igen	Igen	Igen	Igen
Workgroup Server Edition	Igen	Igen	Igen	Igen
Personal Edition	Igen	Igen	n.a.	n.a.
Express Edition	Igen	Igen	n.a.	n.a.

Megjegyzések:

1. A DB2[®] UDB konfigurációk Common Criteria (Általános követelmények) szerinti minősítése csak 32 bites hardveren történt meg. A 64 bites konfigurációk nem rendelkeznek ilyen minősítéssel.
2. A Linux SuSE környezetben futó DB2 UDB konfigurációk Common Criteria (Általános követelmények) szerinti minősítése csak Intel alapú hardveren történt meg.
3. Common Criteria (Általános követelmények) szerint minősített DB2 UDB környezetben a DB2 UDB ügyfelek a következő operációs rendszereken támogatottak:
 - Windows 2000
 - SuSE Linux
 - AIX 5.2
 - Solaris Operating Environment, 8

A Common Criteria EAL4 követelményeknek megfelelő DB2 UDB rendszer telepítéséről és konfigurálásáról az alábbi könyvekben találhat információkat:

- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: A DB2 Universal Database Enterprise Server Edition és DB2 Universal Database Workgroup Server Edition telepítése*
- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: DB2 Universal Database Personal Edition telepítése*
- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: A DB2 Universal Database Express Edition telepítése*
- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: Adminisztrációs és felhasználói dokumentáció*

Ezek a könyvek PDF formátumban letölthetők az alábbi helyről: DB2 Információkezelő könyvtár.

C. függelék Megjegyzések

Az IBM ezen dokumentumban felsorolt termékei és szolgáltatásai közül nem mindegyik érhető el minden országban. A Felhasználó országában rendelkezésre álló termékekről és szolgáltatásokról a helyi IBM képviselő nyújt felvilágosítást. Az IBM termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozó hivatkozások nem jelentik azt, hogy csak az említett termék, program vagy szolgáltatás használható. Bármilyen olyan funkcionálisan egyenértékű termék, program vagy szolgáltatás használható az ajánlott termék helyett, amelyik nem sérti az IBM valamely szellemi tulajdonjogát. A nem IBM termék, program vagy szolgáltatás működésének értékelése és ellenőrzése azonban a Felhasználó felelőssége.

A jelen dokumentumban szerepelhetnek IBM szabadalmak vagy szabadalmazás alatt álló alkalmazások. A jelen dokumentum átadása nem ad jogot ezen szabadalmak használatára. Az engedélyekkel kapcsolatban a következő címen érdeklődhet írásban:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

A kétbájtos karakterkészlettel (DBCS) kapcsolatos engedélyekről az IBM szellemi termékekkel foglalkozó helyi osztályától (Intellectual Property Department) kaphat felvilágosítást, illetve írásban az alábbi címen érdeklődhet:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

A következő bekezdés nem vonatkozik az Egyesült Királyságra, sem az olyan további országokra, ahol ilyen és hasonló kijelentések a helyi törvényekkel nem egyeztethetők össze: AZ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION A JELEN KIADVÁNYT ABBAN A FORMÁBAN NYÚJTJA, "AHOGY VAN", MINDENFAJTA KIFEJEZETT, ILLETVE BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGI, ILLETVE EGYÉB RENDELKEZÉS NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM ERRE KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGI JOGOKAT. Egyes államok nem engedélyezik a kifejezett és beleértett szavatossági nyilatkozatokat bizonyos tranzakciók esetén, ezért előfordulhat, hogy a fenti állítás a Felhasználóra nem vonatkozik.

Jelen információ technikai pontatlanságokat és nyomdahibákat tartalmazhat. A jelen információ időről időre változhat, ezek a változtatások a kiadvány újabb változataiban már benne foglaltatnak. Az IBM mindenkor fenntartja a jelen kiadványban említett termék(ek), illetve program(ok) módosításának, valamint továbbfejlesztésének jogát.

A jelen kiadványban szereplő utalások, amelyek olyan webhelyekre vonatkoznak, amelyeket nem az IBM működtet, kizárólag az olvasó tájékoztatását szolgálják, és a webhelyek tulajdonosai semmilyen támogatást nem élveznek az IBM részéről. Az ott tárolt információk nem képezik a jelen IBM termék részét; azok használatáért teljes mértékben a Felhasználó felelős.

Az IBM fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által küldött információt az általa megfelelőnek tartott bármilyen módon használja, illetve terjessze, a Felhasználó irányában történő mindenfajta kötelezettségvállalás nélkül.

A program használatára engedélyt kapott felhasználók a (i) függetlenül létrehozott programok és más programok (beleértve ezt a programot is) közötti információcsere és (ii) a kicserélt információ kölcsönös felhasználásának lehetővé tételére az alábbi címre írhatnak a vonatkozó információért:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

Az ilyen információk a vonatkozó szerződési feltételek szerint érhetők el, egyes esetekben díjfizetés ellenében.

A jelen tájékoztatóban leírt engedélyezett programot és a hozzá rendelkezésre álló összes engedélyköteles szerzői anyagot az IBM az általános értékesítési feltételekben, a nemzetközi programfelhasználási megállapodásban, illetve bármely, ezekkel egyenértékű szerződés keretében biztosítja.

Az itt közreadott teljesítményadatok mindegyike szabályozott környezeti feltételek között került megállapításra. Ebből adódóan a más működési környezetekben mért adatok számottevő eltérést mutathatnak. Egyes mérések még fejlesztés alatt álló rendszereken történtek, és nem garantálható, hogy az általánosan elérhető rendszereken ezek a mérések ugyanazokat az eredményeket adják. Továbbá egyes mérések lehetnek extrapoláció eredményei is. A valós adatok ettől eltérőek lehetnek. Jelen dokumentum felhasználójának felelőssége, hogy a megfelelő adatokat saját környezetére alkalmazva ellenőrizze.

A nem IBM termékekkel kapcsolatos információkat az említett termékek szállítójától, a termékekhez kiadott nyomtatott anyagokból vagy más széles körben hozzáférhető információk forrásokból szereztük be. Az IBM nem tesztelte ezeket a termékeket, így azok teljesítménybeli pontosságát, kompatibilitását és egyéb jellemzőit nem tudja alátámasztani. A nem IBM termékekkel kapcsolatos kérdésekkel forduljon az adott termék szállítójához.

Minden, az IBM jövőbeli elképzelésére, szándékára vonatkozó állítás csupán terveket és elképzeléseket tükröz, azokat az IBM figyelmeztetés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

Jelen tájékoztató tartalmazhat a napi üzleti tevékenység során használt mintaadatokat és jelentéseket. A lehető legteljesebb szemléltetés érdekében a példákban szerepelnek egyének, cégek, márkák és termékek nevei. Az összes ilyen név kitalált, és bármilyen hasonlóság valódi üzleti vállalkozásban használt névvel vagy címmel teljes mértékben véletlenszerű.

SZERZŐI JOGI ENGEDÉLY:

Jelen kiadvány forrásnyelven tartalmazhat példaprogramokat, amelyek a különféle operációs rendszereken alkalmazható programozási technikákat illusztrálják. Ezek a mintaalkalmazások bármilyen formában, díjfizetés kötelezettsége nélkül másolhatók, módosíthatók és terjeszthetők a példaprogramok által bemutatott operációs rendszert és alkalmazásprogramozói felületet használó alkalmazói programok fejlesztése, használata és értékesítése céljából. A példaprogramokat nem tesztelték minden helyzetben teljeskörűen. Ezért az IBM nem ígérheti ezen programok megbízhatóságát, működését és javíthatóságát.

A példaprogramok minden példányán, azok felhasznált részein vagy az abból készült származékos munkákon fel kell tüntetni az alábbi szerzői jogi megjegyzést:

© (a Felhasználó cége) (évszám). A kód egyes részei az IBM Corp. példaprogramjaiból származnak. © Copyright IBM Corp. *évszám vagy évszámok*. Minden jog fenntartva.

Védjegyek

Az alábbi kifejezések az International Business Machines Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban, és szerepelnek a DB2 UDB dokumentációs könyvtárban található leírások némelyikében.

ACF/VTAM	iSeries
AISPO	LAN Distance
AIX	MVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	NetView
BookManager	OS/390
C Set++	OS/400
C/370	PowerPC
CICS	pSeries
Database 2	QBIC
DataHub	QMF
DataJoiner	RACF
DataPropagator	RISC System/6000
DataRefresher	RS/6000
DB2	S/370
DB2 Connect	SP
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	SQL/DS
DB2 Information Integrator	System/370
DB2 Query Patroller	System/390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational Database Architecture	Tivoli
DRDA	VisualAge
eServer	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
IBM	WebSphere
IMS	WIN-OS/2
IMS/ESA	z/OS
	zSeries

Az alábbi kifejezések más cégek védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban, és szerepelnek a DB2 UDB dokumentációs könyvtárban található leírások némelyikében:

A Microsoft, a Windows, a Windows NT és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az Intel és a Pentium az Intel Corporation védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Java és minden Java alapú védjegy a Sun Microsystems, Inc. védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A UNIX a The Open Group bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Az egyéb cég-, termék- vagy szolgáltatásnevek más cégek védjegye vagy szolgáltatási védjegye lehet.

Tárgymutató

A, Á

ADM üzenetek 2
ASN üzenetek 33
AUD üzenetek 2

B

bevezető az üzenetekhez 1

D

DB2 Információs központ 554
frissítése 563
kezdemenyezés 562
megtekintés más nyelveken 564
DB2 könyvek
PDF fájlok nyomtatása 570
DB2 könyvek rendelése 570
DB2 tananyagok 574
DIA üzenetek 2
dokumentáció
megjelenítés 562

F

fogyatékoság 575
frissítése
DB2 Információs központ 563

G

GOV üzenetek 2

GY

gyorsbillentyűk
támogatása 575

H

hibaelhárítás
online tájékoztatás 574
tananyagok 574
hibafelderítés
online tájékoztatás 574
tananyagok 574

I, Í

indítás
parancsszó 573
SQL utasítások súgója 573
üzenetszó 572
Információs központ
telepítés 555, 558, 560

K

keresés benne
DB2 dokumentáció 554
kisegítő lehetőségek
pontozott, tízes számrendszerbeli
szintaxisdiagramok 576
szolgáltatások 575

M

más üzenetforrások 3

NY

nyomtatás
PDF fájlok 570

N

nyomtatott könyvek, rendelés 570

O, Ó

online
segítség elérése 571

P

parancsszó
indítás 573
pontozott, tízes számrendszerbeli
szintaxisdiagramok 576

S

segítség elérése 1
SQL utasítások súgója
indítás 573
súgó
megjelenítés 562, 564
parancsok 573
SQL utasításokhoz 573
üzenetek 572

T

tananyagok 574
hibaelhárítás és hibafelderítés 574
telepítés
Információs központ 555, 558, 560
többszörözési üzenetek 33

Ü, Ű

üzenet 1
üzenet előtagja 1
üzenet felépítése 1

üzenet utótagja 1
üzenetek 1, 33
ADM 2, 5
AMI 31
AUD 2
CCA 153
CLI 161
DB2 285
DBA 173
DBI 231
DBT 275
DIA 2
DLFM 317
DQP-k 335
DWC 353
GOV 2
GSE 449
ICC 493
MQL 513
Query Patroller 335
SAT 517
SPM 525
üzenetek, bevezető 1
üzenetszó 1
indítás 572

Kapcsolatfelvétel az IBM-mel

Az Egyesült Államokban az alábbi számokat hívhatja:

- Vevőtámogatás: 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
- Rendelkezésre álló szolgáltatások: 1-888-426-4343
- DB2 marketing és értékesítés: 1-800-IBM-4YOU (426-4968)

Kanadában az alábbi számokat hívhatja:

- Vevőtámogatás: 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378)
- Rendelkezésre álló szolgáltatások: 1-800-465-9600
- DB2 marketing és értékesítés: 1-800-IBM-4YOU (1-800-426-4968)

Az ország IBM irodáinak megkereséséhez látogasson el az IBM Directory of Worldwide Contacts webhelyére: <http://www.ibm.com/planetwide>

Termékismertető

A DB2 Universal Database termékekre vonatkozó információk elérhetők telefonon keresztül, vagy a világhálón, a <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb> címen.

Ezen a webhelyen megtalálhatók a technikai információkra, könyvrendelésre, termékletöltésekre, hírcsoportokra, FixPak javítócsomagokra és hírekre vonatkozó legfrissebb információk, továbbá webes erőforrásokra mutató hivatkozások is elérhetők itt.

Az Egyesült Államokban lakók a következő telefonszámokat hívhatják:

- Termékek rendelése és általános információk: 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255)
- Kiadványok rendelése: 1-800-879-2755

Ha az Egyesült Államokon kívül szeretne kapcsolatba lépni az IBM-mel, a szükséges tájékoztatást az IBM Worldwide webhelyen találja, amelynek címe: www.ibm.com/planetwide



Nyomtatva Dániában

GC22-5296-01



Spine information:



IBM® DB2
Universal Database™

Üzenetek leírása, 1. kötet

8.2-es verzió