

IBM® DB2 Universal Database™



Referenčni priročnik sporočil, Zvezek 1

Različica 8.2

IBM® DB2 Universal Database™



Referenčni priročnik sporočil, Zvezek 1

Različica 8.2

Preden začnete uporabljati te informacije in izdelek, ki so mu namenjene, preberite splošne informacije v razdelku *Opombe*.

Ta dokument vsebuje lastniške informacije IBM-a. Na voljo je v skladu z licenčno pogodbo in zaščiten z zakoni o avtorskih pravicah. Informacije, vsebovane v tem dokumentu, ne vključujejo nobenih jamstev za izdelek, zato si nobene izjave v tem priročniku ne razlagajte na ta način.

IBM-ove publikacije lahko naročite zaslonsko ali pri svojem predstavniku IBM-a.

- Če želite publikacije naročiti zaslonsko, pojdite v IBM-ov center za publikacije na spletnem naslovu www.ibm.com/shop/publications/order.
- Lokalnega predstavnika IBM-a poiščite v IBM-ovem imeniku svetovnih stikov na naslovu www.ibm.com/planetwide.

Če želite naročiti publikacije za DB2 pri službi za trženje in prodajo DB2 v Združenih državah Amerike ali v Kanadi, pokličite na številko 1-800-IBM-4YOU (426-4968).

Če pošljete IBM-u informacije, mu podelite neizključno pravico za uporabo in razdeljevanje informacij na katerikoli način, za katerega meni, da je primeren, ne da bi imel pri tem do vas kakršnokoli obveznost.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993 - 2004. Vse pravice pridržane.

Kazalo

Poglavje 1. Uvod v sporočila	1
Struktura sporočila	1
Klicanje pomoči za sporočila	1
Druga sporočila DB2	2
Ostali izvori sporočil	3
Poglavje 2. Sporočila ADM	5
Poglavje 3. Sporočila AMI	31
Poglavje 4. Sporočila podvajanja	33
Poglavje 5. Sporočila CCA	151
Poglavje 6. Sporočila CLI	159
Poglavje 7. Sporočila DBA	169
Poglavje 8. Sporočila DBI	225
Poglavje 9. Sporočila DBT	269
Poglavje 10. Sporočila DB2	279
Poglavje 11. Sporočila DLFM	311
Poglavje 12. Sporočila DQP	327
Poglavje 13. Sporočila DWC	345
Poglavje 14. Sporočila GSE	441
Poglavje 15. Sporočila ICC	485
Poglavje 16. Sporočila MQL	505
Poglavje 17. Sporočila SAT	509
Poglavje 18. Sporočila SPM	517
Poglavje 19. Sporočila Dopolnila za XML	529
Dodatek A. Zapisi kršitev protokola SPM	543
Zapis kršitve protokola Resync	543
Zapis kršitve protokola Syncpoint	543
Zapis kršitve protokola XLN	544

Dodatek B. Tehnične informacije o DB2 Universal Database	545
Dokumentacija in pomoč za DB2	545
Popravki za dokumentacijo DB2	545
Informacijski center DB2	546
Scenariji namestitve Informacijskega centra DB2	547
Namestitev Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (UNIX)	549
Nameščanje Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (Windows)	551
Klicanje Informacijskega centra DB2	553
Ažuriranje Informacijskega centra, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku	554
Prikaz tem Informacijskega centra DB2 v izbranem jeziku	555
Natisnjena dokumentacija in dokumentacija v obliki PDF za DB2	556
Osnovne informacije DB2	556
Informacije o upravljanju	557
Informacije o razvijanju aplikacij	557
Informacije o poslovni inteligenci	558
Informacije o DB2 Connect	558
Informacije o prvih korakih	559
Informacije o vadnicah	559
Informacije o izbirnih komponentah	559
Opombe k izdaji	560
Tiskanje knjig DB2 iz datotek PDF	561
Naročanje tiskanih različic knjig DB2	561
Klicanje kontekstne pomoči iz orodja DB2	562
Klicanje pomoči za sporočila iz procesorja ukazne vrstice	563
Klicanje pomoči za ukaze iz procesorja ukazne vrstice	563
Klicanje pomoči za stanje SQL iz procesorja ukazne vrstice	564
Vadnice DB2	564
Informacije o odpravljanju težav v DB2	565
Dostopnost	565
Vnos s tipkovnico in usmerjanje	566
Dostopni zaslon	566
Združljivost s tehnologijami za pomoč	566
Dostopna dokumentacija	566
Skladenjski diagrami v decimalnem zapisu s piko	567
Certifikat Common Criteria za izdelke DB2 Universal Database	568
Dodatek C. Opombe	571
Blagovne znamke	573
Stvarno kazalo	575
Stik z IBM-om	577
Informacije o izdelku	577

Poglavje 1. Uvod v sporočila

Pri opisih je privzeto, da ste seznanjeni s funkcijami operacijskega sistema z nameščenim programom DB2. Pri določevanju in odpravljanju težav si lahko pomagata z informacijami iz naslednjih poglavij. V teh informacijah je podano tudi, kje se sporočila izdelajo in zapišejo.

Struktura sporočila

Pomoč za sporočila opisuje vzrok sporočila in dejanja, ki jih opravite kot odziv na napako.

Identifikatorji sporočil so sestavljeni iz trimestne predpone sporočila, ki mu sledi štiri ali petmestna številka sporočila in nato še pripona, sestavljena iz ene črke. Na primer: *SQL1042C*. Seznam predpon sporočil je na voljo v "Klicanje pomoči za sporočila" in "Druga sporočila DB2" na strani 2. Eno-znakovna pripona opisuje resnost sporočila o napaki.

Na splošno so identifikatorji sporočil, ki se končujejo s *C*, resna sporočila. Sporočila, ki se končujejo z *E*, so pomembna sporočila. Sporočila, ki se končujejo z *N* so sporočila o napakah, sporočila, ki se končujejo z *W*, so opozorilna sporočila in *I* nakazuje informativno sporočilo.

Za sporočila ADM so identifikatorji sporočil, ki se končujejo s *C*, resna sporočila. Sporočila, ki se končujejo z *E*, so pomembna sporočila. Identifikatorji sporočil, ki se končujejo z *W*, nakazujejo pomembna sporočila in *I* nakazuje informativna sporočila.

Za sporočila SQL so identifikatorji sporočil, ki se končujejo z *N*, sporočila o napakah. Sporočila, ki se končujejo z *W*, nakazujejo opozorilna ali informativna sporočila. Identifikatorji sporočil, ki se končujejo s *C*, nakazujejo kritične sistemske napake.

Klicanje pomoči za sporočila

Iz procesorja ukazne vrstice lahko prikažete naslednja sporočila DB2:

Predpona

Opis

AMI	sporočila, ki jih ustvari vmesnik za pošiljanje sporočil aplikacije MQ
ASN	sporočila, ki jih izdelata funkcija podvajanja DB2
CCA	sporočila, ki jih izdelata pomočnik konfiguracije odjemalca
CLI	sporočila, ki jih izdelata vmesnik klicne ravni
DBA	sporočila, ki jih izdelajo orodja za upravljanje baz podatkov
DBI	sporočila, ki so bila izdelana pri nameščanju in konfiguraciji
DBT	sporočila, ki jih izdelajo orodja baze podatkov
DWC	sporočila, ki jih izdelata Data Warehouse Center
DB2	sporočila, ki jih izdelata procesor ukazne vrstice
DLFM	sporočila, ki jih izdelata Upravljalnik datotek podatkovnih povezav
DQP	sporočila, ki jih izdelata Nadzornik poizvedb
GSE	sporočila, ki jih izdelata Dopolnilo za prostorske podatke DB2
ICC	sporočila, ki jih izdelata Cenetr kataloga informacij

- SQL** sporočila, ki jih izdelata poslušalec MQ
- SAT** sporočila, izdelana v satelitskem okolju
- SPM** sporočila, ki jih izdelata upravljavnik točk skladnosti
- SQL** sporočila, ki jih upravljavnik baz podatkov izdelata pri odkritju opozorilnega stanja ali stanja napake.

Če želite poklicati pomoč za sporočilo, odprite procesor ukazne vrstice in vnesite naslednje:
 ? XXXnnnnn

Besedilo sporočila, povezano z dano vrednostjo SQLSTATE, lahko prikažete tako, da vnesete:

? nnnnn

ali

? nn,

kjer je *nnnnn* petmestni SQLSTATE (alfanumeričen, *nn* pa je dvomestna koda razreda SQLSTATE (prvi dve številki vrednosti SQLSTATE)).

Opomba: Identifikator sporočila, ki je sprejet kot parameter ukaza **db2**, ne upošteva velikih in malih črk.

Zato bodo imeli naslednji ukazi za posledico enak rezultat:

- ? SQL0000N
- ? sql0000
- ? SQL0000w

Pomoč za sporočilo pokličete iz ukazne vrstice sistema, temelječega na UNIX, takole:

db2 "? XXXnnnnn",

kjer predstavlja *XXX* veljavno predpono sporočila, *nnnnn* pa veljavno številko sporočila.

Če je besedilo sporočila predolgo, da bi se lahko naenkrat izpisalo na zaslonu, uporabite naslednji ukaz (v sistemih, ki temeljijo na UNIX, ter na tistih, ki podpirajo možnost 'more'):

db2 "? XXXnnnnn" | more

Druga sporočila DB2

Nekatere komponente DB2 vrnejo sporočila, ki niso na voljo ali niso opisana v tem priročniku. Nekatere predpone sporočil lahko vključujejo:

ADM sporočila, ki jih izdelata veliko komponent DB2. Ta sporočila so zapisana v datoteki dnevnika upravljalnih obvestil in nudijo dodatne informacije skrbnikom sistema.

Opomba: Čeprav so kot referenca na voljo sporočila ADM, sporočila niso na voljo online.

AUD sporočila, ki jih izdelata pripomoček za beleženje DB2.

DIA diagnostična sporočila, ki jih izdelata več komponent DB2. Ta sporočila se zapišejo v diagnostično datoteko dnevnika db2diag.log in so namenjena zagotovitvi dodatnih informacij uporabnikom in osebju servisa DB2 pri preiskovanju napak.

GOV sporočila, ki jih izdelata pomožni program za vodenje DB2.

V večini primerov nudijo ta sporočila zadostne informacije za določitev vzroka sporočila ali napake. Če želite podrobnejše informacije o ukazu ali pomožnem programu, ki je izdelal sporočilo, pogledajte ustrežni priročnik, kjer je ukaz ali pomožni program opisan.

Ostali izvori sporočil

Pri izvajanju drugih programov v sistemu se lahko prikažejo sporočila s predponami, ki se razlikujejo od predpon, omenjenih v teh referencah.

Informacije o teh sporočilih boste našli v informacijah, ki so na voljo za ta programski izdelek.

Poglavje 2. Sporočila ADM

Ta razdelek vsebuje sporočila o opozorilih upravljanja (ADM). Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

ADM0001C	Prišlo je do resne napake. Preglejte dnevnik upravnih obvestil in se po potrebi obrnite na IBM-ovo službo za podporo.	ADM0505E	DB2 je sprejel signal SIGDANGER iz operacijskega sistema. Ta signal nakazuje, da sistemu primanjkuje prostora za dodeljevanje strani. Če količina prostora za dodeljevanje strani postane prenizka, bo operacijski sistem na silo prekinil uporabniške procese. Obrnite se na skrbnika sistema, ki naj poveča prostor za dodeljevanje strani.
ADM0500E	Storitev DB2 nima potrebnega pooblastila za dokončanje ukaza. Če je šifra uporabnika povezana s storitvijo DB2, zagotovite, da ima šifra pravilne dostopne pravice v lokalnem sistemu in dostop do baze podatkov zaščite domene za overjanje uporabnikov in številčenje skupin.	ADM0506I	DB2 je samodejno ažuriral parameter jedra <i>parameter</i> z izvirne vrednosti <i>originalValue</i> na priporočeno vrednost <i>recommendedValue</i> .
ADM0501C	Prišlo je do izjemnega stanja prelitja sklada. Primerek DB2 se je nepričakovano prekinil. To težavo rešite tako, da povečate privzeto velikost sklada za db2syscs.exe s pomočjo pomožnega programa db2hdr na naslednji način: db2hdr \sqlib\bin\db2syscs.exe /s:<stackreserve>[,<stackcommit>] Ne pozabite, da če povečate privzeto velikost sklada, s tem zmanjšate navidezni pomnilnik in lahko zmanjšate največje število sočasnih povezav. Za pomoč se obrnite na IBM-ovo servisno službo.	ADM0507W	DB2 ni uspel samodejno ažurirati parametra jedra <i>parameter</i> na pričakovano vrednost <i>recommendedValue</i> . Ta parameter jedra ažurirajte ročno.
ADM0502C	Primerek DB2 se je nepričakovano prekinil. To težavo rešite tako, da povečate konfiguracijski parameter AGENT_STACK_SZ DBM. Za pomoč se obrnite na IBM-ovo servisno službo.	ADM0508E	DB2 ni uspel naložiti knjižnice interpreterja Java <i>libraryPath</i> . Do te napake ponavadi pride zaradi vsiljenih omejitev operacijskega sistema. Za rešitev preglejte dokumentacijo IBM DB2. Če se težave ne da odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.
ADM0503C	Prišlo je do nepričakovane notranje napake pri obdelavi. VSI PROCESI DB2, KI SO POVEZANI S TEM PRIMEROM, SO BILI ZAUSTAVLJENI. Posnete so bile diagnostične informacije. Za pomoč se obrnite na IBM-ovo servisno službo.	ADM1010I	Uskladitev je bila zagnana za tabelo <i>tableName</i> .
ADM0504C	Prišlo je do nepričakovane notranje napake pri obdelavi. VSI PROCESI DB2, KI SO POVEZANI S TEM PRIMEROM, SO BILI ZADRŽANI. Posnete so bile diagnostične informacije. Za pomoč se obrnite na IBM-ovo servisno službo.	ADM1011I	Uskladitev se je uspešno končala za tabelo <i>tableName</i> .
		ADM1012W	Uskladitev ni uspela za tabelo <i>tableName</i> . Tabela bo zdaj postavljena v stanje DRNP (uskladitev ni mogoča) DATALINK.
		ADM1013W	Uskladitev za tabelo <i>tableName</i> je uspela za upravljalnike podatkovnih povezav (DLM-je), ki so bili aktivni, in je v teku za DLM-je, ki so bili zaustavljeni. Tabela ne bo postavljena v stanje DRP (uskladitev je v teku) DATALINK.
		ADM1014E	Uskladitev ni uspela za tabelo <i>tableName</i> .

ADM1022W	Informacije o metapodatkih za stolpec(e) DATALINK manjkajo za Upravljalnik podatkovnih povezav DB2 <i>serverName</i> .	ADM1541W	Aplikacija <i>ime_aplikacije</i> z ročko <i>ročka_aplikacije</i> in ID-jem <i>id_aplikacije</i> , ki se izvaja pod overitvenim ID-jem <i>overitveni_id</i> , je bila prisiljena končati delo v bazi podatkov zaradi kršitve konfiguracijskega parametra baze podatkov NUM_LOG_SPAN (current value <i>vrednost_NUM_LOG_SPAN</i>). Enota dela bo povrnjena.
ADM1023W	Obdelava uskladitve je v teku za Upravljalnik podatkovnih povezav <i>serverName</i> .	ADM1542W	Aplikacija <i>ime_aplikacije</i> z ročko <i>ročka_aplikacije</i> in ID-jem <i>id_aplikacije</i> , ki se izvaja pod overitvenim ID-jem <i>overitveni_id</i> , bo prisiljena končati delo v bazi podatkov zaradi kršitve konfiguracijskega parametra baze podatkov MAX_LOG (trenutna vrednost <i>vrednost_MAX_LOG</i>). Enota dela bo povrnjena.
ADM1024W	Obdelava uskladitve je v stanju COMPLETE za Upravljalnik podatkovnih povezav <i>serverName</i> .	ADM1550W	Prostor aktivnega dnevnika presega konfiguracijski parameter LOGPRIMARY DB. ROLLBACK je lahko počasen, če je potrebno datoteke dnevnika priklicati iz arhiva.
ADM1500W	DB2 ne more najti datoteke dnevnika <i>filename</i> .	ADM1551W	DB2 bere datoteko aktivnega dnevnika <i>fileName</i> iz arhiva. Ta lahko povzroči zakasnitev.
ADM1510W	Prišlo je do kršitve souporabe datoteke med dostopanjem do datoteke dnevnika <i>fileName</i> . Datoteka morda uporablja nek drug proces. DB2 jo bo poskusil zbrisati kasneje.	ADM1552E	DB2 ne more odpreti datoteke aktivnega dnevnika <i>filename</i> . To je morda povzročila težava pri nalaganju datoteke dnevnika iz arhiva. DB2 bo poskusil znova čez 5 minut.
ADM1511W	Prišlo je do napake <i>error</i> med brisanjem datoteke dnevnika <i>filename</i> . DB2 bo poskusil zbrisati to datoteko pozneje.	ADM1600W	Za omogočanje vzporedne obnovitve je bilo na voljo premalo pomnilnika, vendar je obnovev v teku. Povečajte enega od konfiguracijskih parametrov DBHEAP ali UTIL_HEAP_SZ za <i>blockSize</i> za prihodnje obnovitve.
ADM1512E	Prišlo je do napake <i>error</i> med brisanjem datoteke dnevnika <i>filename</i> . Uporabnik mora ročno zbrisati to datoteko.	ADM1601W	Izdana je bila dodatna zahteva za ažuriranje baze podatkov. Trenutni klic ažuriranja ni prebral tako globoko v dnevnikih, kot je prejšnji klic. Datoteke dnevnika, ki vsebujejo zapise za LSN <i>LSN</i> , niso bile na voljo v LOGPATH baze podatkov ali OVERFLOW LOG PATH. Zagotovite, da so vse datoteke dnevnikov na voljo v LOGPATH baze podatkov ali v OVERFLOW LOG PATH in znova podajte ukaz za ažuriranje baze podatkov. Baza podatkov je ostala v stanju čakanja na ažuriranje.
ADM1513W	Datoteka dnevnika <i>fileName</i> je bila zbrisana.		
ADM1514W	Datoteka dnevnika <i>fileName</i> ne obstaja več.		
ADM1530E	Obnovev po zrušitvi je bila inicializirana.		
ADM1531E	Obnovev po razpadu se je uspešno zaključila.		
ADM1532E	Obnovev po razpadu ni uspela z SQLCODE <i>SQLCODE</i> .		
ADM1533W	Baza podatkov je obnovljena, vendar je eden ali več prostorov tabel brez povezave.		
ADM1540W	Aplikacija <i>ime_aplikacije</i> z ročko <i>ročka_aplikacije</i> in ID-jem <i>id_aplikacije</i> , ki se izvaja pod overitvenim ID-jem <i>overitveni_id</i> , je uporabila več prostora dnevnika kot to dopušča konfiguracijski parameter baze podatkov MAX_LOG (trenutna vrednost <i>vrednost_MAX_LOG</i>). Zaključite to aplikacijo s pomočjo COMMIT, ROLLBACK ali FORCE APPLICATION.		

ADM1602W Obnovitev ažuriranja je bilo inicializirano.

ADM1603I DB2 kliče stopnjo ažuriranja v obnovitvi ažuriranja baze podatkov.

ADM1604I DB2 kliče stopnjo ažuriranja v obnovitvi ažuriranja prostora tabel.

ADM1605I DB2 kliče povratno stopnjo v obnovitvi ažuriranja baze podatkov.

ADM1606I DB2 kliče povratno stopnjo v obnovitvi ažuriranja prostora tabel.

ADM1607I DB2 kliče zaključno stopnjo v obnovitvi ažuriranja baze podatkov.

ADM1608I DB2 kliče zaključno stopnjo v obnovitvi ažuriranja prostora tabel.

ADM1609W DB2 preklicuje obnovitev ažuriranja baze podatkov.

ADM1610W DB2 preklicuje obnovitev ažuriranja prostora tabel.

ADM1611W Stopnja obnovitve ažuriranja je dokončana.

ADM1612W Sprotne obnovitve ažuriranja prostora tabel ni mogoče dokončati zaradi velike količine aktivnosti baze podatkov. Zmanjšajte aktivnosti baze podatkov, povečajte konfiguracijski parameter MAXAPPLS ali pa izvedite ažuriranje prostora tabel brez vzpostavljene povezave.

ADM1613W Prostor tabel *tablespaceName* (ID *tablespaceID*) je bil predhodno ažuriran v *timestampPIT* pri *timestampRFWD*.

ADM1614W Prostor tabel *tablespaceName* (ID *tablespaceID*) je bil postavljen v stanje čakanja na obnovitev. Ostali del prostorov tabel je bil ažuriran na konec dnevnikov.

ADM1615W DB2 ne more ažurirati prostora tabel *tablespaceName* (ID *tablespaceID*), ker ga še vedno uporablja aktivna transakcija. Ročka aplikacije je *appHandle*. Zaključite to aplikacijo s pomočjo COMMIT, ROLLBACK ali FORCE APPLICATION.

ADM1616E DB2 med obnovitvijo ni uspel najti zapisa dnevnika zbrisane tabele, ki se ujema s podano zbrisano tabelo z ID-jem *tablespaceID*.

ADM1617W Prostor tabel *tablespaceName* (ID *tablespaceID*), ki je bil vključen z zadnjem ažuriranju še ni dokončan. Prostor še ni bil vključen ne seznam prostorov tabel, podan za to ažuriranje. POstavljen je bil v stanje čakanja na obnovitev.

ADM1618W DB2 ne more obnoviti prostora tabel *tablespaceName* (ID *tablespaceID*) med ažuriranjem baze podatkov. Prostor tabel je bil postavljen v stanje čakanja na ažuriranje. Če želite izvesti obnovitev, izvedite ažuriranje prostora tabel po končani obnovitvi ažuriranja baze podatkov.

ADM1619W Ažuriranje se tu ne more zaustaviti. Ažuriranje na LSN *rollforwardLSN* v datoteki dnevnika *logFilename*.

ADM1700W DB2 ne more uporabiti poti dnevnika, podane s sliko varnostne kopije. Preklopljeno bo na privzeto pot dnevnika.

ADM1701W Konfiguracijski parameter USEREXIT DB ni omogočen, ker je konfiguracijski parameter LOGRETAIN DB nastavljen na CAPTURE.

ADM1800E DB2 ni uspel potrditi, da je bil dnevnik *logNumber* arhiviran v stari poti dnevnika. Vzemite varnostno kopijo baze in zagotovite, da je baza podatkov mogoče obnoviti.

ADM1801W DB2 ne more dostopiti do več kot 2GB pomnilnika datotek na surovi napravi. Zato bo za beleženje uporabljeno samo 2GB datotečnega pomnilnika.

ADM1802W Baza podatkov je bila postavljena v stanje čakanja na ažuriranje brez povezave, ker se je konfiguracijski parameter LOGFILSIZ spremenil med uporabo surove naprave za beleženje.

ADM1803W	Na surovi napravi <i>path</i> je na voljo premalo prostora za datoteke dnevnika. Dejanska velikost naprave je <i>actualDevice</i> 4K strani. Najmanjša zahtevana velikost naprave je <i>minimumDevice</i> 4K strani.	ADM1817E	DB2 ni uspel izvršiti uporabniškega izhodnega programa pri arhiviranju datoteke dnevnika <i>logFilename</i> iz <i>dirPath</i> za bazo podatkov <i>DBName</i> . Povratna koda je <i>returnCode</i> . Preverite uporabniški izhodni program, tako da ga ročno zaženete.
ADM1804W	Surova naprava je premajhna, da bi podpirala prostor aktivnega dnevnika. Na voljo 4k strani za <i>actualDeviceSize</i> , vendar je zahtevo 4k strani za <i>minimumDeviceSize</i> . Uporabite večjo napravo ali zmanjšajte LOGPRIMARY in/ali konfiguracijske parametre LOGFILSIZ DB.	ADM1818E	Iz uporabniškega izhodnega programa je bila vrnjena napaka. DB2 ne bo klical programa izhoda za to bazo podatkov naslednjih 5 minut.
ADM1805E	DB2 ne more uporabiti konfiguracijskega parametra NEWLOGPATH DB, ker je surova naprava drugje že uporabljena kot vsebnika prostora tabel ali dnevnik.	ADM1819C	DB2 ni uspel preklopiti na novo velikost datoteke dnevnika, ker je prišlo do napake med arhiviranjem starega dnevnika na surovo napravo. Posledično ni mogoče dostopiti do baze podatkov.
ADM1806E	Ne morem uporabiti konfiguracijskega parametra NEWLOGPATH DB <i>newLogPath</i> . DB2 bo še naprej uporabljal trenutno pot dnevnika.	ADM1820W	Če želite omogočiti USEREXIT, ne morete imeti konfiguracijskega parametra LOGRETAIN nastavljenega na CAPTURE in vključenega parametra USEREXIT. Zato je USEREXIT onemogočen.
ADM1807E	Novi vrednosti konfiguracijskega parametra DB za NEWLOGPATH in MIRRORLOGPATH sta enaki, to pa ni dovoljeno. Zagotovite, da bodo vrednosti za parametra različne.	ADM1821E	Pot dnevnika je bila ponastavljena na privzeto vrednost.
ADM1810E	Nova vrednost konfiguracijskega parametra MIRRORLOGPATH DB ni veljavna ali pa je ni mogoče uporabiti. DB2 ne bo upošteval nove vrednosti. Potrdite novo vrednost poti in zagotovite, da je veljavna.	ADM1822W	Aktivni dnevnik zadržuje umazane strani. To ni napaka, vendar to lahko vpliva na zmogljivost baze podatkov. Če je mogoče, zmanjšajte obremenitev baze podatkov. Če težave ne morete odpraviti, zmanjšajte konfiguracijski parameter SOFTMAX in/ali povečajte konfiguracijski parameter NUM_IOCLEANERS DB.
ADM1811E	DB2 bo zdaj preklopil na privzeto pot dnevnika <i>logpath</i> .	ADM1823E	Aktivni dnevnik je poln in ga zadržuje ročka aplikacije <i>ročka</i> . Zaključite to aplikacijo s pomočjo COMMIT, ROLLBACK ali FORCE APPLICATION.
ADM1812E	Nova vrednost konfiguracijskega parametra MIRRORPATH DB <i>newMirrorPath</i> ni uporabna. DB2 bo še naprej uporabljal obstoječo zrcalno pot <i>defaultMirrorPath</i> .	ADM1824W	DB2 ne more zbrisati datoteke dnevnika <i>filename</i> . Uporabnik mora ročno zbrisati datoteko dnevnika.
ADM1813E	Trenutna zrcalna pot <i>currentMirrorPath</i> ni veljavna.	ADM1825W	DB2 ne more izdelati naslednje datoteke dnevnika zaradi uporabniškega izhodnega programa.
ADM1814E	Trenutna pot dnevnika <i>currentLogPath</i> ni veljavna.	ADM1826E	DB2 ne more nadaljevati, ker je disk za beleženje poln.
ADM1815E	Medtem, ko je DB2 poskušal odstraniti datoteke dnevnika iz <i>logFilePath</i> , je prišlo do napake.		

ADM1827E Na surovi napravi ni več prostora za beleženje. Izdelati morate varnostno kopijo baze podatkov brez povezave.

ADM1828C DB2 bo znova poskusil izdelati datoteko dnevnika čez 5 minut.

ADM1829E Aktivni dnevnik je poln in ga zadržuje nezaključena transakcija. Za razrešitev nezaključene transakcije uporabite ukaz LIST INDOUBT TRANSACTION WITH PROMPTING.

ADM1830E Pot aktivnega dnevnika je nastavljena na privzeto vrednost.

ADM1831E DB2 ni uspel izvršiti uporabniškega izhodnega programa pri branju datoteke dnevnika *logFilename* v *dirPath* za bazo podatkov *DBName*. Povratna koda je *returnCode*. Preverite uporabniški izhodni program, tako da ga ročno zaženete.

ADM1832E DB2 ni uspel najti uporabniškega izhodnega programa pri arhiviranju datoteke dnevnika *logFilename* iz *dirPath* za bazo podatkov *DBName*. Povratna koda je *returnCode*.

ADM1833E Uporabniški izhodni program je vrnil napako pri arhiviranju datoteke dnevnika *logFilename* iz *dirPath* za bazo podatkov *DBName*. Povratna koda je *returnCode*.

ADM1834E DB2 ni uspel prebrati uporabniškega izhodnega programa pri arhiviranju datoteke dnevnika *logFilename* na *dirPath* za bazo podatkov *DBName*. Povratna koda je *returnCode*.

ADM1835E Uporabniški izhodni program je vrnil napako pri branju datoteke dnevnika *logFilename* v *dirPath* za bazo podatkov *DBName*. Povratna koda je *returnCode*.

ADM1836W Tabela *tableID* (ID *tableID*) za *tableName* (ID *tableName*) je v stanju čakanja na uskladitev DATALINK (DRP).

ADM1837W Tabela *tableName* (ID *tableID*) za *tableName* (ID *tableID*) je v stanju onemogočenega usklajevanja DATALINK (DRNP).

ADM1838W Aplikacija čaka na zaklepanje, ki ga zadržuje nezaključena transakcija. To bo povzročilo, da bo aplikacija čakala neskončno časa. Z ukazom LIST INDOUBT TRANSACTION raziščite in razrešite nezaključene transakcije.

ADM1839W Medtem, ko je DB2 zapisoval podatke dnevnika v datoteko dnevnika *logFile* na poti *logPath1* je prišlo do napake. Datoteka dnevnika je še vedno na voljo na poti dnevnika *logPath2*. DB2 bo poskusil uporabiti obe poti za naslednje datoteke dnevnika. Medtem preverite, ali je podana pot dnevnika, na kateri je prišlo do napake, obstaja in je dostopna. Preverite tudi, ali v datotečnem sistemu na voljo kaj prostora.

ADM1840W Napaka na poti dnevnika *logPath* je bila razrešena. DB2 ne bo zapisoval datotek dnevnika na tej poti.

ADM1841W DB2 ni uspel najti dnevnika *logNumber* med poskusom arhiviranja. Vaša obstoječa strategija obnovitve morda ne bo delovala, če je med obnovitvijo zahtevana manjkajoča datoteka dnevnika. Za zagotovitev obnovljivosti baze podatkov je zahtevana varnostna kopija baze podatkov. Izdelava varnostne kopije bi se morala izvesti za prvim konfiguracijskim parametrom DB First Active Log file (LOGHEAD) in je na strani zgoraj podanega dnevnika. Zdaj lahko deaktivirate bazo podatkov in pomaknete datoteko aktivnega dnevnika (LOGHEAD) navzgor in nato izdelate varnostno kopijo.

ADM2000E Nadzornik dogodkov *eventMonitor* je bil deaktiviran, ker je odkril V/I napako.

ADM2001W Nadzornik dogodkov *eventMonitor* je bil deaktiviran, ker so bile dosežene omejitve parametrov MAXFILES in MAXFILESIZE CREATE EVENT MONITOR.

ADM2002E Nadzornik dogodkov *eventMonitor* je bil deaktiviran pri prekinitvi povezave procesa, ki bere iz ciljnega cevovoda.

ADM2003W Nadzornik dogodkov *eventMonitor* ni bil aktiviran, ker je bila omejitev števila aktivnih nadzornikov že dosežena.

ADM2004E	Nadzornik dogodkov <i>eventMonitor</i> ni bil aktiviran, ker ni bilo dovolj pomnilnika v kopici nadzornika baz podatkov. To težavo rešite tako, da povečate konfiguracijski parameter <code>MON_HEAP_SZ</code> DBM in znova zaženete primerek.	ADM2015W	<code>SQLCODE</code> sprejet iz oddaljenega ciljnega vozlišča je <code>SQLCODE</code> .
ADM2005W	Kopica nadzornika baze podatkov je izčrpana. Povečajte konfiguracijski parameter <code>MON_HEAP_SZ</code> DBM in znova zaženite primerek.	ADM2016W	Tabele <i>tableName</i> (ID <i>tableID</i>) ni mogoče najti.
ADM2006W	Kopica nadzornika baze podatkov je izčrpana. Elementi stavka so morda nezanesljivi. Povečajte konfiguracijski parameter <code>MON_HEAP_SZ</code> DBM in znova zaženite primerek.	ADM2500E	Resna napaka se je zgodila na strežniku baze podatkov <i>DRDAApplicationServer</i> in onemogočila nadaljevanje obdelave. Izdelan je bil izpis pomnilnika. Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za OS/390,zOS, potem preverite dnevnik ukazne mize, kjer boste našli informacije o tej napaki. Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za iSeries, boste običajno za določitev vzroka težave potrebovali dnevnik opravil za opravilo strežnika in/ali vmesno datoteko FFDC (first failure data capture). Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za Unix/Windows, preverite dnevnik skrbnika oddaljenega strežnika baz podatkov, kjer boste našli informacije o tej napaki.
ADM2007W	Nadzornik dogodkov je bil deaktiviran zaradi dosežene omejitve <code>PCTDEACTIVE</code> . Če želite znova aktivirati Nadzornik dogodkov, povečajte velikost prostora tabel ali povečajte prag <code>PCTDEACTIVE</code> .	ADM2501C	Količina podatkov, sprejetih za tip podatkov na strežniku baze podatkov, se ni ujemala s količino, ki je bila pričakovana. Izdelan je bil izpis pomnilnika. Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za OS/390,zOS, potem preverite dnevnik ukazne mize, kjer boste našli informacije o tej napaki. Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za iSeries, boste običajno za določitev vzroka težave potrebovali dnevnik opravil za opravilo strežnika in/ali vmesno datoteko FFDC (first failure data capture). Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za Unix/Windows, preverite dnevnik skrbnika oddaljenega strežnika baz podatkov, kjer boste našli informacije o tej napaki.
ADM2009C	Nadzornik dogodkov <i>eventMonitor</i> je odkril za tabelo <i>tableName</i> (ID <i>tableID</i>), da ime stolpca <i>colName</i> ni veljavno.	ADM2502C	Oddaljeni strežnik baze podatkov je odkril napako. Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za OS/390,zOS, potem preverite dnevnik ukazne mize, kjer boste našli informacije o tej napaki. Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za iSeries, boste običajno za določitev vzroka težave potrebovali dnevnik opravil za opravilo strežnika in/ali vmesno datoteko FFDC (first failure data capture). Če je oddaljeni strežnik DB2 UDB za Unix/Windows, preverite dnevnik skrbnika oddaljenega strežnika baz podatkov, kjer boste našli informacije o tej napaki.
ADM2010C	Nadzornik dogodkov <i>eventMonitor</i> je odkril za tabelo <i>tableName</i> (ID <i>tableID</i>), da stolpec <i>colName</i> ni dovoljen.		
ADM2011C	Nadzornik dogodkov <i>eventMonitor</i> je odkril za tabelo <i>tableName</i> (ID <i>tableID</i>), da ima stolpec <i>colName</i> neveljaven podatkovni tip <i>dataType</i> .		
ADM2012C	Za tabelo <i>tableName</i> , (ID <i>tableID</i>) je velikost vrstice večja od velikosti strani.		
ADM2013C	Nadzornik dogodkov <i>eventMonitor</i> je odkril za tabelo <i>tableName</i> (ID <i>tableID</i>), da stolpec <i>colName</i> ni pravilen. Prvi stolpec mora biti <code>PARTITION_KEY</code> .		
ADM2014W	Nadzornik dogodkov <i>eventMonitor</i> je odkril za tabelo <i>tableName</i> (ID <i>tableID</i>), da je velikost stolpca <i>colName</i> manjša od privzete velikosti <i>defaultColumnSize</i> . Zato bo vsebina skrajšana na uporabniško podano velikost.		

ADM2503C Napaka pri razčlenjevanju podatkovnega toka je bila odkrita. Izdelan je bil izpis pomnilnika.

ADM2504C Podatkovni tip LOB ni podprt na tem strežniku baze podatkov. Zahtevani so popravki APAR. Če je strežnik baze podatkov DB2 za OS/390 v6 in v7, uveljavite popravke za APAR-ja PQ50016 in PQ50017. Če je strežnik baze podatkov DB2 za iSeries, izdaje, starejše od V5.1 niso podprte. Za DB2 za iSeries v5.1, morate uveljaviti PTF za APAR 9A00531. Če je strežnik baze podatkov DB2 za VM in VSE, se obrnite na IBM-ovo podporo.

ADM2505E Medtem, ko je DB2 poskušal uporabiti podporo sysplex, povezave s strežnikom baze podatkov na naslovu *SNAAddress* ni bilo mogoče vzpostaviti zaradi neznanega simboličnega ciljnega imena *destName*. Preverite konfiguracijo SNA in jo ovrednotite s pomočjo osebja za podporo omrežja ali onemogočite podporo sysplex na strežniku DB2 Connect.

ADM2506W Ko je aplikacija poskušala izdati odloženi stavek SET, je strežnik vrnil neničelno kodo sql. Koda sql je *SQLCODE*. Preglejte svojo aplikacijo in preverite veljavnost odloženega stavka SET.

ADM2507I Preusmeritev odjemalca ni uspela zaradi kršitve podpisa izdelka. Izvirni podpis izdelka: *podpis izdelka*. Ponovite podpis izdelka: *podpis izdelka*.

ADM2508I Preusmeritev odjemalca je uspela. **Gostiteljsko ime/naslov IP:** *gostiteljsko ime/naslov IP* in **storitveno ime/številka vrat:** *storitveno ime/številka vrat*.

ADM2509I Povezava baze podatkov je uspela. **Povezovanje z --> gostiteljsko ime/naslov IP:** *gostiteljsko ime/naslov IP* in **storitveno ime/številka vrat:** *storitveno ime/številka vrat*.

ADM3000C Postavke omrežnega gostitelja *networkHostEntry* v vrstici *lineNumber* *db2nodes.cfg* ni mogoče razrešiti.

ADM3001C DB2 ne more izdelati vmesnega imenika vtičnic *socketDirectory*. Preverite pravice te poti.

ADM3003C Vozlišče *node* ni več prisotno v datoteki *db2nodes.cfg*, čeprav je to vozlišče obstajalo pri zagonu FCM. To lahko nakazuje komunikacijsko napako.

ADM3006C Omejitev vnovičnega poskusa je bila dosežena med poskušanjem vzpostavitve povezave z vozliščem *node*. DB2 bo zdaj zagnal obnovev vozlišča.

ADM3008C Povezava z vozliščem *node* je bila nepričakovano prekinjena. DB2 bo zdaj zagnal obnovev vozlišča.

ADM3019C Povezava med vozlišče *node1* in vozliščem *node2* je prekinjena. Preverite stikalo in kable.

ADM3020C Število vmesnih pomnilnikov FCM je premajhno. To bo vplivalo na komunikacije med posredniki DB2 in povzročilo napake izvajalnega okolja. Če se sporočilo še vedno prikazuje, prilagodite konfiguracijski parameter *FCM_NUM_BUFFERS* DBM.

ADM3021W VI je omogočen na tem vozlišču.

ADM3500W ID-ji skupin na particijah baze podatkov se ne ujemajo. V particionirani bazi podatkov mora imeti vsaka particija definiran enak nabor uporabnikov in skupin. Če definicije niso enake, ima uporabnik lahko pooblastilo za izvajanje različnih dejanj na različnih particijah. Priporočamo uporabo skladnih definicij uporabnikov in skupin na vseh particijah.

ADM4000W Prišlo je do prelitja predpomnilnika kataloga. Napake ni, vendar to nakazuje, da je predpomnilnik kataloga presegel konfigurirano največjo velikost. Če te napake ne morete odpraviti, prilagodite konfiguracijski parameter *CATALOGCACHE_SZ* DB.

ADM4001I Med izdelavo pogleda *viewName* je prišlo do napake.

ADM4002W Ciljna tabela Nadzornika dogodkov *targetTableName* (shema tabele *tableSchema*) že obstaja.

ADM4500W	Prišlo je do prelitja predpomnilnika paketa. Napake ni, vendar to nakazuje, da je predpomnilnik paketa presegel konfigurirano največjo velikost. Če te napake ne morete odpraviti, prilagodite konfiguracijski parameter PCKCACHESZ DB.	ADM5542W	Vnovična izdelava indeksov za tabelo <i>ime-tabele</i> se je uspešno končala.
ADM5500W	DB2 izvaja stopnjevanje zaklepanja. Skupno število zadržanih zaklepanj je <i>locksHeld</i> , ciljno število zaklepanj je <i>targetNumber</i> .	ADM5543E	Vnovična izdelava indeksov za tabelo <i>ime-tabele</i> ni uspela. SQLCODE je <i>SQLCODE</i> .
ADM5501I	DB2 izvaja stopnjevanje zaklepanja. Skupno število zadržanih zaklepanj je <i>locksHeld</i> , ciljno število zaklepanj je <i>targetNumber</i> . Stavek, ki se trenutno izvaja, je <i>currentStatement</i> .	ADM5550C	Prostor tabel <i>tableName</i> (ID <i>tableName</i>) bo odstranjen iz niza ažuriranja. SQLCODE je <i>SQLCODE</i> .
ADM5502W	Stopnjevanje zaklepanj <i>numLocks</i> za tabelo <i>tableName</i> za odločno zaklepanje <i>lockIntent</i> je bilo uspešno.	ADM5560C	DB2 ne more izvesti reorganizacije tabele, razen če prostor podatkovne tabele <i>dataTableName</i> (ID <i>dataTableName</i>) in dolgi prostor tabele <i>LongTableName</i> (ID <i>dataTableName</i>) ažurirate skupaj. Zagotovite, da oba prostora tabel ažurirate skupaj ali obnovite varnostno sliko, vzeto po reorganizaciji, da izločite potrebo po vnovični reorganizaciji.
ADM5503E	Stopnjevanje zaklepanj <i>numLocks</i> za tabelo <i>tableName</i> za odločno zaklepanje <i>lockIntent</i> ni uspelo. SQLCODE je <i>SQLCODE</i> .	ADM5561C	DB2 ne more izvesti reorganizacije tabele, razen če sta prostor podatkovne tabele <i>dataTableName</i> (ID <i>dataTableName</i>) in dolgi prostor tabele <i>longTableName</i> (ID <i>dataTableName</i>) na isti točki v času. Zagotovite, da sta varnostni kopiji obeh prostorov tabel bodisi izdelani pred reorganizacijo (tako, da jo je mogoče ponoviti) ali po reorganizaciji (da je ni potrebno ponoviti).
ADM5510E	Prostor tabel <i>tableSpace</i> (ID <i>tableSpace</i>) je poln. Ni več prostora v notranji tabeli objekta za ta prostor tabel.	ADM5562C	DB2 ne more razveljaviti reorganizacije tabele na mestu, razen če prostor podatkovne tabele <i>dataTableName</i> (ID <i>dataTableName</i>) in prostor tabele indeksa <i>indexTableName</i> (ID <i>dataTableName</i>) ažurirate skupaj. Zagotovite, da oba prostora tabel ažurirate skupaj.
ADM5511E	Objekt <i>object</i> tabele <i>tableName</i> je dosegel največjo možno velikost.	ADM5570W	Poskusili ste dostopiti do nerazpoložljive tabele <i>tableName</i> . To tabelo morate zbrisati.
ADM5520E	Pot selitve ni podprta.	ADM5571W	Označevalni objekt <i>object</i> tabele <i>tableName</i> ni na voljo. To tabelo morate zbrisati.
ADM5521C	Tabela <i>tableName</i> manjka ali pa je bila odrezana in ni bila preseljena. Selitev baze podatkov se bo nadaljevala, vendar ta tabela ne bo dostopna.	ADM5572I	Indeks(i) za tabelo <i>tableName</i> so označeni kot neveljavni in bodo zahtevali vnovično izdelavo. DB2 bo samodejno znova izdelal indekse za to tabelo, kar bo povzročilo super izrecno zaklepanje tabele Z za trajanje vnovične izdelave in enoto dela, v kateri bo to izvedeno.
ADM5530W	Zagnana je bila odobritev obdelave tabele <i>tableName</i> , ki je uporabljala NOT LOGGED INITIALLY. Priporočamo, da izdelate varnostno kopijo prostora tabel te tabele.		
ADM5540W	Začetek vnovične izdelave indeksa za števec indeksov tabele <i>ime-tabele</i> .		
ADM5541W	Vnovična izdelava indeksa z ID-jem vrednost za tabelo <i>ime-tabele</i> .		

ADM5580W ID prostora tabel *tablespaceID* bodisi ne obstaja ali ni v naboru prostorov tabel, ki se obnavljajo. Obnovitev se bo nadaljevala, vendar filtriranje tega prostora tabel ali tabel/objektov v tem prostoru tabel ne bo upoštevano.

ADM5581W DB2 je uspešno filtriral prostor tabel z ID-jem *tablespaceID*, ID objekta *ID-objekta*.

ADM5582C Notranja napaka *error* se je zgodila med poskusom filtriranja ID-ja prostora tabel *tablespaceID*, ID objekta *objectID*.

ADM5583W Presežen je bil skupni dodeljeni čas 16.7 ur za Upravljalnik podatkovnih povezav.

ADM5590E Podano dejanje reorganizacije tabele INPLACE na tabeli *tableName* ni dovoljeno na tem vozlišču zaradi kode vzroka SQLCODE -2219 *reasonCode*.

ADM6001I Vsebnik je bil preimenovan na osnovi pravil, definiranih v konfiguracijski datoteki preimenovanja poti *configFile*. Vsebnik *oldName* je bil preimenovan v *newName*.

ADM6002E Podana je bila pot neveljavne dolžine. Podana pot je bila *containerName*. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -297.

ADM6003I Vsebnik ni bil preimenovan, ker nanj niso vplivala pravila, definirana v konfiguracijski datoteki preimenovanja poti *configFile*. Njegovo ime ostaja *contname*.

ADM6004I Med razčlenjevanjem registrske spremenljivke DB2_AWE je prišlo do napake. Preverite, ali so področje vmesnega pomnilnika *ID-področja-vmesnega-pomnilnika*, fizična velikost *fizična-velikost* in velikost okna *velikost-okna* pozitivni in vsebujejo samo števila.

ADM6005I AWE ni mogoče omogočiti za področje vmesnega pomnilnika *ID-področja-vmesnega-pomnilnika*, ker področje vmesnega pomnilnika trenutno ni aktivno. Da bi omogočili AWE za to področje vmesnega pomnilnika, morate zagotoviti, da področje vmesnega pomnilnika trenutno obstaja. S stavkom SQL 'select bufferpoolid from syscat.bufferpools' lahko izvedete poizvedbo v obstoječih ID-jih področja vmesnega pomnilnika. Če obstaja več particij baze podatkov, morate zagotoviti, da področje vmesnega pomnilnika obstaja na trenutni particiji.

ADM6012W Skupno združeno največje število pooblastitvenih ID-jev, ki jih lahko podate v registrskih spremenljivkah DB2_HI_PRI_PREFETCH_AUTHID in DB2_LO_PRI_PREFETCH_AUTHID *največje-št-poobl.id-jev* je bilo preseženo. Z odstranitvijo pooblastitvenih ID-jev iz ene ali obeh registrskih spremenljivk zagotovite, da ne bo podano večje število pooblastitvenih ID-jev, kot je dovoljeno. Opravljene spremembe ne bodo stopile v veljavo do vnovičnega zagona primerka.

ADM6013W Pooblastitveni ID *pooblastitveni-id* ste v eni ali obeh registrskih spremenljivkah DB2_HI_PRI_PREFETCH_AUTHID in DB2_LO_PR_PREFETCH_AUTHID podali večkrat. Posledično je bila za ta pooblastitveni ID izbrana najvišja prednost. Če tega vedenja ne želite, morate ustrezno nastaviti registrski spremenljivki in zagotoviti, da med njima ni podvojenih pooblastitvenih ID-jev. Opravljene spremembe ne bodo stopile v veljavo do vnovičnega zagona primerka.

ADM6014W EXTENDED STORAGE je omogočen za uporabo z bazo podatkov, vendar ni konfiguriranih področij vmesnega pomnilnika, ki bi ga uporabili. Pomnilnik za EXTENDED STORAGE ne bo dodeljen. Če boste v prihodnje konfigurirali področja vmesnih pomnilnikov, priporočamo, da tega sporočila ne upoštevate. EXTENDED STORAGE lahko onemogočite tako, da spremenite konfiguracijski parameter baze podatkov NUM_ESTORE_SEGS.

ADM6015W	EXTENDED STORAGE je onemogočen za bazo podatkov, vendar je zanj konfiguriran en ali več področij vmesnega pomnilnika, ki bi ga uporabili. Če boste EXTENDED STORAGE lahko omogočili v prihodnje, priporočamo, da tega sporočila ne upoštevate. EXTENDED STORAGE lahko omogočite tako, da spremenite parameter baze podatkov NUM_ESTORE_SEGS.	ADM6024C	Baze podatkov ni mogoče znova zagnati, ker prostorov tabel ni mogoče postaviti online kot rezultat čakajočega postopka WRITE SUSPEND. Če želite znova zagnati bazo podatkov, podajte WRITE RESUME za ukaz RESTART DATABASE.
ADM6016W	EXTENDED STORAGE je omogočen za bazo podatkov, vendar ni podprt na tej platformi. Te nastavitve ne bodo upoštevane in pomnilnik za EXTENDED STORAGE ne bo dodeljen. EXTENDED STORAGE lahko onemogočite tako, da spremenite konfiguracijski parameter baze podatkov NUM_ESTORE_SEGS.	ADM6025I	prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) je v stanju <i>0xstate</i>). Operacija <i>operation</i> ni možna. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -290.
ADM6017E	Prostor tabel <i>tablespaceName</i> (ID <i>tablespaceID</i>) je poln. Odkrito na vsebniku <i>contPath</i> (ID <i>containerID</i>). Podrejeni datotečni sistem je poln ali pa je bila dosežena največja dovoljena uporaba prostora za datotečni sistem. Možno je tudi, da so v veljavi uporabniške omejitve z največjo velikostjo datoteke in so bile dosežene te omejitve.	ADM6026W	Trenutna transakcija poskuša opraviti delo, ki mora uspeti. Vendar pa tega dela ni mogoče opraviti, ker je področje okna AWE polno. Program bo še naprej poskušal najti stran s praznim oknom AWE, toda v bodoče se lahko izognete tej situaciji tako, da povečate območje okna za področje vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>).
ADM6018I	Odstranjujem datotečni sistem pri <i>pot-imenika</i> .	ADM6027E	AWE ni uporabljen za področje vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) zaradi napake v inicializaciji AWE. Zagotovite, da je AWE pravilno konfiguriran na platformi operacijskega sistema in za uporabo z DB2.
ADM6019E	Vse strani v področju vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) so v uporabi. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1218.	ADM6028W	Nastavitev spremenljivke registra <i>regvarstr</i> ni bila upoštevana zaradi pomanjkanja pomnilnika, ki ni dovolilo obdelave nastavitve spremenljivke registra.
ADM6020I	Puščam nameščeni datotečni sistem, uporabljen za <i>contPath</i> .	ADM6029W	Nastavitev spremenljivke registra (<i>regvarstr</i>) ni bila upoštevana, ker podana nastavitev ni veljavna.
ADM6021I	Dodelitev datoteke z več stranmi trenutno ni omogočena. Poskus onemogočanja ne deluje.	ADM6030W	AWE ni uporabljen za ID področja vmesnega pomnilnika <i>bpid</i> , ker nastavitev spremenljivke registra v DB2_AWE (<i>regvarstr</i>) ni veljavna. Področje vmesnega pomnilnika ali njegovi parametri velikosti, podani v spremenljivki registra, niso veljavni.
ADM6022W	Asinhrono brisanječasne tabele ni uspelo. Sredstva, povezana s to tabelo ne bodo sproščena do naslednjega zagona baze podatkov. Priporočamo, da za ta vzrok znova zaženete bazo podatkov. Priporočamo tudi, da se za vzrok za to napako obrnete na IBM-ovo službo za podporo.	ADM6031W	EXTENDED STORAGE je bil konfiguriran za uporabo s področjem vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) vendar ta konfiguracija ne bo upoštevana, ker je AWE omogočen za bazo podatkov. EXTENDED STORAGE morate onemogočiti in področja vmesnega pomnilnika morajo biti konfigurirani, da ga ne uporabljajo.
ADM6023I	Prostor tabel <i>tablespaceName</i> (ID <i>tablespaceID</i>) je v stanju <i>0xtablespaceState</i> . Do prostora tabel ni mogoče dostopiti. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -290.		

ADM6032W Področje vmesnega pomnilnika *bpname* (ID *bpid*), ki je konfiguriran kot osnovan na bloku ne bo osnovan na bloku, ker je AWE v uporabi za podano področje vmesnega pomnilnika.

ADM6033E Inicializacija AWE ni uspela. Nastavitve AWE ne bodo upoštevane. Zagotovite, da je AWE pravilno konfiguriran na platformi operacijskega sistema in za uporabo z DB2. Področja vmesnih pomnilnikov bodo uporabljala velikosti, definirane v katalogih.

ADM6034W EXTENDED STORAGE je bil konfiguriran za uporabo s področjem vmesnega pomnilnika *bpname* (ID *bpid*) vendar ta konfiguracija ne bo upoštevana, ker je nastavljena spremenljivka registra DB2_OVERRIDE_BPF. To spremenljivko registra uporabljajte samo, če vam to svetuje IBM-ov predstavnik.

ADM6035W Raztresenega branja ni mogoče uporabiti, ker spremenljivka registra DB2NTNOCACHE ni bila nastavljena. Nastavite spremenljivko registra DB2NTNOCACHE, da omogočite raztreseno branje.

ADM6036W EXTENDED STORAGE bo uporabljen za več velikosti strani. Zmogljivost morda ne bo optimalna. Za podrobnejše informacije o uporabi EXTENDED STORAGE preglejte dokumentacijo DB2.

ADM6037W Vsebnik *path* je bil izdelan za velikost *userBytes* kB za napravo, ki ima velikost *userBytes* kB. Dodatni pomnilnik bo izgubljen. Vsebnik lahko s pomočjo ALTER TABLESPACE razširite, da bo uporabil izgubljeni prostor.

ADM6038E Ne morem izvesti operacije za vsebnik *path*, ker ne obstaja v prostoru tabel *tsname* (ID *tsid*). V dokumentaciji poiščite SQLCODE -298.

ADM6039E Neveljavna nastavitev prog *sset*, podana v ALTER TABLESPACE za prostor tabel *tsname* (ID *tsid*). Največja nastavitev prog v prostoru tabel je *maxsset*.

ADM6040E Neveljavna velikost vsebnika, podana za vsebnik *contpath*. Število strani, podanih za uporabo, je preveliko. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1422.

ADM6041E Operacija za prostor tabel *tsname* (ID *tsid*) ni bila uspešna, ker velikost REGULAR ali USER TEMPORARY ne sme presegati *maxPages* strani. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1139.

ADM6042E Operacija za prostor tabel *tsname* (ID *tsid*) ni bila uspešna, ker velikost prostora tabel LONG ali SYSTEM TEMPORARY ne sme presegati 2TB.

ADM6043W Registrska spremenljivka DB2_NO_MPFA_FOR_NEW_DB je nastavljena na neveljavno vrednost *vrednost-reg-sprem*). Posledično bo v novo izdelani bazi podatkov omogočena dodelitev datoteke z več stranmi. Če tega ne želite, nastavite registrsko spremenljivko DB2_NO_MPFA_FOR_NEW_DB na vrednost YES in znova izdelajte baze podatkov. Dodelitev datotek z več stranmi za vse novo izdelane baze podatkov onemogočite tako, da nastavite registrsko spremenljivko DB2_NO_MPFA_FOR_NEW_DB na vrednost YES.

ADM6044E Prostor tabel DMS *tsname* (ID *tsid*) je poln. V prostor tabel lahko dodate dodaten prostor, tako da dodate nove vsebnike ali da razširite obstoječe s stavkom SQL ALTER TABLESPACE.

ADM6045I Stanje WRITE_SUSPEND je bilo odstranjeno iz prostora tabel *tsname* (ID *tsstate*), ker je bila izdana možnost WRITE RESUME.

ADM6046I Dodelitev datoteke z več stranmi je že omogočena. Vnovična omogočitev nima vpliva.

ADM6047W Prostor tabel *tsname* (ID *tsid*) je v stanju DROP_PENDING. Prostor tabel ne bo ohranjen OFFLINE. Stanje prostora tabel je *0xstate*. Ta prostor tabel ni uporaben in ga zbršite.

ADM6048I	Prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), ki je bil prej v stanju OFFLINE, je zdaj zopet v stanju ONLINE. Stanje prostora tabel je <i>0xstate</i> .	ADM6053W	Stavka CREATE BUFFERPOOL za področje vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) ni bilo mogoče izvesti takoj, ker je v pomnilniku v skupni rabi obstajalo premalo prostega pomnilnika. Področje vmesnega pomnilnika bo izdelano ob naslednjem vnovičnem zagonu baze podatkov. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1139.
ADM6049E	Baze podatkov ni mogoče znova zagnati, ker enega ali več prostorov tabel ni mogoče postaviti v stanje online. Če želite znova zagnati bazo podatkov, podajte možnost "DROP PENDING TABLESPACES" z ukazom RESTART DATABASE. OPOZORILO! ČE POSTAVITE PROSTOR TABEL V STANJE ČAKANJA NA BRISANJE POMENI, DA BO NADALJNI DOSTOP DO PROSTORA TABEL ZAVRNJEN. NJEGOVA VSEBINA NE BO DOSTOPNA DO KONCA TRAJANJA PROSTORA TABEL IN ZANJ BO DOVOLJENA LE OPERACIJA "DROP TABLESPACE". Prostora tabel ni mogoče povrniti. Zelo pomembno je, da premislite o posledicah tega dejanja, ker lahko izgubite podatke. Preden nadaljujete preglejte dokumentacijo programa DB2 in se po potrebi obrnite na IBM-ovo službo za podporo. Prostori tabel za podajanje na seznamu DROP PENDING TABLESPACES so: <i>tsnames</i> .	ADM6054I	DB2DART je odkril prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), ki trenutno ni dostopen. Ker je DB2DART diagnostični pomožni program, se bo še naprej izvajal na tem prostoru tabel.
ADM6050W	Stavek ALTER BUFFERPOOL za področje vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) je bil uspešen, vendar ga ni mogoče izvesti takoj zaradi pomanjkanja pomnilnika. Spremembe bodo stopile v veljavo pri naslednjem zagonu baze podatkov. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1139.	ADM6055I	Stran <i>pagenum</i> je bila zahtevana iz prostora tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), vendar še ni na voljo, ker vnovično uravnoveževanje, ki je v teku za ta prostor tabel, še ni naredilo uporabnega prostora. Zahtevnik bo počakal, da bo stran postala na voljo.
ADM6051E	Med RESTART DATABASE (Obnovitev po zrušitvi) je prišlo do napake v reorganizaciji. Indeksa ne bo mogoče znova izdelati, ker je povezana tabela v prostoru tabel, ki je v stanju DROP_PENDING. To napako preprečite tako, da nastavite konfiguracijski parameter INDEXREC na "ACCESS", da zakasnite vnovično izdelavo indeksa, dokler se ne zaključi RESTART DATABASE.	ADM6056I	Odkrito je bilo stanje polne čakalne vrste predhodnega pridobivanja. Zahteva prehodnega pridobivanja ni bila postavljena v čakalno vrsto in zmogljivost ne bo optimalna. Znova preglejte konfiguracijo predhodnega pridobivanja (NUM_IOSERVERS, PREFETCHSIZE) in število vsebnikov v vsakem prostoru tabel.
ADM6052E	Neveljavna velikost vsebnika, podana za vsebnik <i>contpath</i> v ALTER TABLESPACE. Število strani, podanih za uporabo, je premajhno. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1422.	ADM6057I	Odkrito je bilo stanje polne čakalne vrste predhodnega pridobivanja. Posrednik bo počakal, da se bo izpraznil prostor za čakalno vrsto in zato zmogljivost ne bo optimalna. Znova preglejte konfiguracijo predhodnega pridobivanja (NUM_IOSERVERS, PREFETCHSIZE) in število vsebnikov v vsakem prostoru tabel.
ADM6052E	Neveljavna velikost vsebnika, podana za vsebnik <i>contpath</i> v ALTER TABLESPACE. Število strani, podanih za uporabo, je premajhno. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1422.	ADM6058I	Zagnan je bil uravnoveževalec za prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>).
ADM6052E	Neveljavna velikost vsebnika, podana za vsebnik <i>contpath</i> v ALTER TABLESPACE. Število strani, podanih za uporabo, je premajhno. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1422.	ADM6059I	Uravnoveževalec za prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) je bil znova zagnan.
ADM6052E	Neveljavna velikost vsebnika, podana za vsebnik <i>contpath</i> v ALTER TABLESPACE. Število strani, podanih za uporabo, je premajhno. V dokumentaciji poiščite SQLCODE -1422.	ADM6060I	Pomožni program uravnoveževalca je bil uspešno zagnan za prostor tabel <i>ime-prostora-tabel</i> (ID <i>id-prostora-tabel</i>), toda zaradi pomanjkanja pomnilnika je bila možnost za zmanjšanje hitrosti izvajanja tega pomožnega programa onemogočena. Z vnovičnim zagonom primerka boste morda razrešili težavo s pomnilnikom in omogočili zmanjšanje hitrosti.

ADM6061I	Uravnoveževanje za prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) se zaustavlja. Zadnji ekstent, ki ga je premaknil uravnoveževalec je bil <i>lastext</i> .	ADM6070W	Področje vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) ima vrednost <code>NUMBLOCKPAGES numBlockPages</code> , Ta vrednost je manjša od najmanjše dovoljene vrednosti za <code>NUMBLOCKPAGES</code> , ki je <code>BLOCKSIZE blockSize</code> . Zaradi tega področje vmesnega pomnilnika ne bo osnovano na bloku za trenutno aktiviranje. Vrednost <code>NUMBLOCKPAGES</code> lahko trajno spremenite s pomočjo stavka <code>SQL ALTER BUFFERPOOL</code> .
ADM6062I	Uravnoveževanje za prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) je bilo dokončano.	ADM6071I	Doseženo je bilo največje število strani, ki so dovoljene sočasno v področju vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>). Zaradi tega zmogljivost morda ne bo optimalna. Če povečate konfiguracijski parameter baze podatkov <code>SORTHEAP</code> , zmanjšate možnosti, da bi se to sporočilo zopet prikazalo v prihodnosti.
ADM6063I	Uravnoveževanje za prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) je bilo začasno zaustavljeno.	ADM6072W	Pri pisanju začasne strani iz področja vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) je bil odkrit poln disk. Področja vmesnega pomnilnika ni mogoče zmanjšati, dokler niso vse potrebne strani zapisane na disk. Za podrobnejše informacije o stanju polnega diska preglejte prejšnja sporočila v dnevniku upravljalnih obvestil. DB2 bo še naprej poskušal zapisati to stran na disk, dokler ne rešite težave s polnim diskom.
ADM6064I	Ažuriranje čaka, da se zaključi uravnoveževanje prostora tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>).	ADM6073W	Prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) je konfiguriran za uporabo ID-ja področja vmesnega pomnilnika <i>ondiskBP</i> , vendar to področje vmesnega pomnilnika trenutno ni aktivno. V tem času bo uporabil prostor tabel ID področja vmesnega pomnilnika <i>RTBP</i> . Neaktivno področje vmesnega pomnilnika bo na voljo pri naslednjem zagonu baze podatkov, pod pogojem, da bo na voljo dovolj pomnilnika.
ADM6065I	Narejen je bil poskus odstranjevanja stanja <code>OFFLINE</code> iz prostora tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), vendar ni imel prekinjene povezave. Ta ukaz ne bo upoštevan. Stanje prostora tabel je <code>0xtsstate</code> .	ADM6074I	Narejen je bil poskus postavljanja prostora tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) v stanje <code>WRITE_SUSPEND</code> , vendar je ta prostor tabel že v stanju <code>WRITE_SUSPEND</code> .
ADM6066I	Narejen je bil poskus odstranjevanja stanja <code>OFFLINE</code> iz prostora tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), vendar dejanje ni bilo uspešno, zato bo prostor tabel ostal v tem stanju. Stanje prostora tabel je <code>0xtsstate</code> . V dokumentaciji poiščite <code>SQLCODE -293</code> .	ADM6075W	Prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) je bil postavljen v stanje <code>WRITE_SUSPEND</code> . Vsi <code>V/I</code> pisanja za ta prostor tabel bodo odložena, dokler ne izdate <code>WRITE RESUME</code> .
ADM6067W	Podana velikost <code>AWE win/phys</code> za ID področja vmesnega pomnilnika <i>bpid</i> , je bila nižja od dovoljene najnižje vrednosti. Povečana je bila do dovoljene najnižje vrednosti <code>newsize</code> .		
ADM6068I	Področje vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) uporablja <code>AWE</code> . Fizična velikost je <code>physize</code> . Velikost okna je <code>windowSize</code> .		
ADM6069W	Področje vmesnega pomnilnika <i>bpname</i> (ID <i>bpid</i>) ima vrednost <code>NUMBLOCKPAGES oldNumBlockPages</code> , kar presega največjo podprto vrednost za področje vmesnega pomnilnika te velikosti. Vrednost <code>NUMBLOCKPAGES</code> za to področje vmesnega pomnilnika je bila zmanjšana na <code>newNumBlockPages</code> za njeno trenutno aktiviranje. Vrednost <code>NUMBLOCKPAGES</code> lahko trajno spremenite s pomočjo stavka <code>SQL ALTER BUFFERPOOL</code> .		

ADM6076W	Prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), ki je bil predhodno v stanju <code>WRITE_SUSPEND</code> , zdaj ni več v tem stanju. V/I pisanje se zdaj nadaljuje za prostor tabel.	ADM6084E	Poskušate izvesti operacijo spreminjanja za prostor tabel <i>ime_prostora_tabel</i> (ID <i>id_prostora_tabel</i>), toda to operacijo preprečuje prejšnja napaka. Preden ponovite obnovitev, rešite izvorno napako.
ADM6077I	Narejen je bil poskus odstranjevanja prostora tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) iz stanja <code>WRITE_SUSPEND</code> , vendar ta prostor tabel ni bil v stanju <code>WRITE_SUSPEND</code> . Če podate <code>WRITE RESUME</code> , v tem primeru nima nobenega vpliva.	ADM6085I	Pri spreminjanju velikosti razpršilnih košev področja vmesnega pomnilnika je zmanjkalo pomnilnika. Zaradi tega stanja zmogljivost najbrž ne bo optimalna. Priporočamo, da zaustavite bazo podatkov in jo znova zaženete, tako da se bo področje vmesnega pomnilnika lahko zagnalo z optimalno velikostjo razpršilne tabele.
ADM6078W	Naslednji prostori tabel so bili podani z ukazom <code>RESTART DATABASE</code> za postavitev v stanje <code>the DROP_PENDING</code> . <i>tsnames</i> .	ADM6086W	Poskus pridobitve in vnovične nastavitve fantomskega mirujočega stanja za prostor tabel <i>ime_prostora_tabel</i> (ID <i>id_prostora_tabel</i>) ni spremenil stanja, kljub temu, da je bil ukaz uspešno izvršen. Pooblastitveni ID trenutnega uporabnika se ne ujema s pooblastitvenim ID-jem programa za mirovanje. Ta dva ID-ja morata biti enaka, če želite uspešno pridobiti in na novo nastaviti fantomsko stanje mirovanja. S pomočjo posnetka prostora tabel določite pravilen pooblastitveni ID programa za mirovanje in ponovite ukaz za vnovično nastavitve mirovanja s pomočjo tega ID-ja.
ADM6079E	Prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), je bil v stanju <code>ROLLFORWARD_IN_PROGRESS</code> , vendar do njega ni več mogoče dostopiti. Za prostor tabel je bila prekinjena povezava in postavljen je bil v stanje <code>RESTORE_PENDING</code> .	ADM6087I	Poskusili ste na novo nastaviti stanje mirovanja prostora tabel <i>ime_prostora_tabel</i> (ID <i>id_prostora_tabel</i>), toda prostor tabel trenutno ni v stanju mirovanja.
ADM6080E	Prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>), je bil postavljen v stanje <code>OFFLINE</code> in v <code>ROLLFORWARD_PENDING</code> . Stanje prostora tabel je <code>0xtsstate</code> .	ADM6088W	Zaradi pomanjkanja pomnilnika trenutni posrednik ne more nadzorovati prostora tabel <i>ime_prostora_tabel</i> (ID <i>id_prostora_tabel</i>). Posledično izhodni podatki nadzornika morda ne bodo zanesljivi. Da bi se v prihodnje izognili tej težavi, povečajte konfiguracijski parameter <code>DBHEAP</code> .
ADM6081W	Prostor tabel <i>tsname</i> (ID <i>tsid</i>) je v stanju <code>OFFLINE</code> in do njega ni mogoče dostopiti. Stanje prostora tabel je <code>0xtsstate</code> . V dokumentaciji poiščite <code>SQLCODE -293</code> .	ADM6089I	Pomožni program uravnoveževalca je bil uspešno zagnan za prostor tabel <i>ime-prostora-tabel</i> (ID <i>id-prostora-tabel</i>), toda zaradi pomanjkanja pomnilnika je bila storitev za nadzorovanje poteka onemogočena. Z vnovičnim zagonom boste najbrž rešili težavo s pomnilnikom in znova omogočili storitev za nadzorovanje poteka.
ADM6082W	Trenutna transakcija poskuša opraviti delo, ki mora uspeti. Toda tega dela ni mogoče končati, ker v področju vmesnega pomnilnika ni na voljo prostih strani. Program bo še naprej poskušal najti proste strani, toda v bodoče se lahko izognete tej situaciji tako, da povečate velikost področja vmesnega pomnilnika <i>ime_področja_vmesnega_pomnilnika</i> (ID <i>id_področja_vmesnega_pomnilnika</i>).		
ADM6083E	Med vnovičnim izvajanjem operacije spreminjanja prostora tabel <i>ime_prostora_tabel</i> (ID <i>id_prostora_tabel</i>) je prišlo do napake. Ta napaka bo začasno zanemarjena, preostanek transakcije pa bo ponovljen. Če bo operacija spreminjanja na koncu povrnjena, bo napaka zavržena. Toda če bo operacija potrjena, bo vrnjena napaka, ki bo preprečevala obnovitev prostora tabel.		

ADM6500W Povezava za datotečni strežnik DATALINK *fileServer* ni uspela. Strežnik je blokiran.

ADM6501W Povezava za datotečni strežnik DATALINK *fileServer* ni bilo mogoče vzpostaviti.

ADM6502W Povezava za datotečni strežnik DATALINK *fileServer* ni uspela.

ADM6510W Datotečni strežnik DATALINK *fileServer* ni bil registriran.

ADM6511W Datotečni strežnik DATALINK *fileServer* ni aktiven.

ADM6512W DB2 ne more brati iz konfiguracijske datoteke DATALINK.

ADM6513W DB2 ne more izdelati konfiguracijske datoteke DATALINK *fileName*.

ADM6514W Medtem, ko je DB2 zapisoval v konfiguracijsko datoteko DATALINK, je prišlo do napake.

ADM6515W Medtem, ko je DB2 zapiral konfiguracijsko datoteko DATALINK, je prišlo do napake.

ADM6516W DB2 ne more odpreti konfiguracijske datoteke DATALINK *fileName*.

ADM6517W Narejen je bil poskus dodajanja Upravljalnika podatkovnih povezav tipa, ki se razlikuje od tipa obstoječih Upravljalnikov podatkovnih povezav (*typeOfServers*) ali pa je bil narejen poskus dodajanja drugega Upravljalnika podatkovnih povezav DFS. Vsi Upravljalniki podatkovnih povezav za bazo podatkov morajo biti istega tipa in dodate lahko samo en Upravljalnik podatkovnih povezav tipa DFS.

ADM7000W Neveljaven protokol odkrivanja SEARCH, *fileName*, je bil podan v spremenljivki registra DISCOVER_COMM.

ADM7001E Funkcija DB2 *sqlinstancepath* ni uspela. Pot primerka ni bila nastavljena. Če uporabljate sistem UNIX, preverite spremenljivko registra DB2INSTANCE. Če uporabljate sistem Windows, preverite spremenljivke registra DB2INSTANCE, DB2PATH in DB2INSTPROF.

ADM7004E Neveljavna vrednost (*value*) je bila podana za spremenljivko registra DB2COMM.

ADM7005W Način DISCOVER je bil nastavljen na SEARCH. Spremenljivka registra DISCOVER_COMM ni bila konfigurirana z nobenim od protokolov.

ADM7006E Konfiguracijski parameter SVCENAME DBM ni bil konfiguriran. Ažurirajte konfiguracijski parameter SVCENAME z uporabo storitvenega imena, definirane v datoteki storitev TCP/IP.

ADM7007E Konfiguracijski parameter SVCENAME DBM *socketAddress* je konfiguriran z vrati ali imenom storitev. Če je konfiguriran s storitvenim imenom, so storitvene datoteke TCP/IP uporabljene za preslikavo storitvenega imena v številko vrat. Vrata, podana v tem polju, uporablja drug proces. To težavo rešite tako, da zbrisete proces, ki uporablja vrata ali pa uporabite druga vrata.

ADM7008W Vrednost spremenljivke registra DB2TCPCONNMGERS *userValue* ni veljavna. Veljavna vrednost je od 1 do 8. Uporabljena je bila privzeta vrednost DB2TCPCONNMGERS *defaultValue*.

ADM7009E V podpori protokola *protocolTCPIP* je bila odkrita napaka. Možen vzrok je, da je bilo preseženo največje število posrednikov.

ADM7011E Upravljalnik točk skladnosti ne podpira različice strežnika Microsoft SNA Server, ki je nameščen na tem računalniku. Najmanjša zahteva je Microsoft SNA Server različice 4, paket popravkov 3.

ADM7500W Zahtevano je bilo mirovanje primerka.

ADM7501W Zahteva za mirovanje primerka je bila uspešno izvedena.

ADM7502E Zahteva za mirovanje primerka ni uspela. SQLCODE je *SQLCODE*.

ADM7503W Zahteva za prekinitve mirovanja primerka se je uspešno zaključila.

ADM7504W	Zahtevana je bila prekinitiv mirovanja primerka.
ADM7505E	Zahteva za prekinitiv mirovanja primerka ni uspela. <i>SQLCODE</i> je <i>SQLCODE</i> .
ADM7506W	Zahtevano je bilo mirovanje baze podatkov.
ADM7507W	Zahteva za mirovanje baze podatkov je bila uspešno izvedena.
ADM7508E	Zahteva za mirovanje baze podatkov ni uspela. <i>SQLCODE</i> je <i>SQLCODE</i> .
ADM7509W	Zahteva za prekinitiv mirovanja baze podatkov se je uspešno zaključila.
ADM7510W	Zahtevana je bila prekinitiv mirovanja baze podatkov.
ADM7511E	Zahteva za prekinitiv mirovanja baze podatkov ni uspela. <i>SQLCODE</i> je <i>SQLCODE</i> .
ADM7512E	Prišlo je do napake pri resinhronizaciji. Za pomoč se obrnite na IBM-ovo službo za podporo.
ADM7513W	Upravljalnik baz podatkov je zagnan.
ADM7514W	Upravljalnik baz podatkov se je zaustavil.
ADM7515W	Koncentrator je bil omogočen brez podpore za predpomnjenje imenika, kar lahko povzroči zmanjšano zmogljivost. To težavo odpravite tako, da omogočite predpomnjenje imenika v konfiguraciji upravljalnika baze podatkov.

Pojasnilo: Predpomnjenje imenika je možnost z relativno nizko dodatno obremenitvijo, ki je privzeto omogočena v motorju. Priporočamo, da te možnosti ne onemogočate, razen v nekaj redkih primerih. Konfiguracije koncentratorja so še posebej občutljive na izključeno predpomnjenje, ker so procesi odpremnika, ki so ozko grlo za koncentrator, lahko pri vsaki novi povezavi zahtevani na disku.

Odgovor uporabnika: Omogočite predpomnjenje gesel ali pa zaženite v konfiguraciji, ki ni koncentrator.

ADM7516W	Konfiguracijski parameter <i>MAX_CONNECTIONS</i> je bil nastavljen na <i>maxConnectionsValue</i> , vendar bo zaradi omejitev strojne opreme podprto največje število povezav <i>actualValue</i> . To omejitev lahko povečate tako, da zmanjšate konfiguracijski parameter baze podatkov <i>NUM_DB</i> .
----------	---

Pojasnilo: Na platformah brez niti (UNIX) je prilagodljivost koncentratorja vezana z največjim številom opisov datotek, ki so na voljo za posamezni proces. Različni operacijski sistemi omogočajo različne ravni gibljivosti za ta parameter in zato bo imel vsak operacijski sistem različne fizične omejitve za največje število podprtih povezav. Podprto mora biti definirano območje *MAX_CONNECTIONS* (1..64000), vendar v primerih, ko ni, bo v času izvajanja uporabljena privzeta vrednost.

Prav tako konfiguracijski parameter *NUM_DB* vpliva na način dodeljevanja deskriptorjev datoteke. Če zmanjšate ta konfiguracijski parameter, boste sprostili deskriptorje in tako povečali omejitve števila povezav, ki so lahko podprte.

Odgovor uporabnika: Če je mogoče, znižajte konfiguracijski parameter *NUM_DB*, da povečate fizično omejitev števila povezav. Če se opozorilo še vedno prikazuje, znižajte parameter *MAX_CONNECTIONS* za podano fizično omejitev v opozorilu.

ADM7517W	Če omogočite koncentrator, bo največje število aplikacij na skupino aplikacij v bazi podatkov <i>databaseName</i> omejeno na <i>maxApp</i> . To težavo odpravite tako, da zmanjšate vrednost konfiguracijskega parametra <i>APP_GROUP_MEM_SZ</i> .
----------	--

ADM7518C	<i>dbName</i> je označen kot neveljaven.
----------	--

ADM7519W	DB2 ni uspel dodeliti posrednika. <i>SQLCODE</i> je <i>SQLCODE</i> .
----------	--

ADM7520E	Namestitev odstranjenega datotečnega sistema ni uspela na vozlišču <i>nodeName</i> . Pred vnovičnim poskusom selitve ga morate ročno znova namestiti. Preverite <i>errorFile</i> in znova namestite datotečne sisteme, preden znova zaženete selitev.
----------	---

ADM7521E	Odstranitev nameščenega datotečnega sistema ni uspela na vozlišču <i>nodeName</i> . Znova namestite odstranjene datotečne sisteme in poskusite ponoviti selitev baze podatkov.
----------	--

ADM7522E Vnovična namestitvev odstranjenih datotečnih sistemov na nove namestitvene točke ni uspela na vozlišču *nodeName*. Potreben je vnovični zagon baze podatkov.

ADM7523E DB2 ni uspel dodeliti niza pomnilnika skupine aplikacije. To bo povzročilo, da aktiviranje baze podatkov ne bo uspelo. Zmanjšajte konfiguracijski parameter `APPGROUP_MEM_SZ` DB in poskusite znova.

ADM8000C Izdelava varnostne kopije je bila prekinjena. Vrnjeni `SQLCODE` je `SQLCODE`.

ADM8001W Stopnjevalna izdelava varnostne kopije ni bila omogočena za to bazo podatkov, ker konfiguracijski parameter `TRACKMOD` DB ni bil omogočen.

ADM8002W Ta varnostna kopija ne sme biti uporabljena za `ROLLFORWARD`, ker so bili dnevniki, povezani s to varnostno kopijo, prepisani na surovi napravi. Prosim, uporabite novejšo sliko varnostne kopije.

ADM8003C Obnovitev je bila prekinjena. Vrnjeni `SQLCODE` je `SQLCODE`.

ADM8004W Stopnjevalna izdelava varnostne kopije ni bila omogočena za prostor tabel *tableName* (ID *tablespaceID*), ker konfiguracijski parameter `TRACKMOD` ni bil omogočen.

ADM8005W Stopnjevalna izdelava varnostne kopije ni bila omogočena za prostor tabel *tableName* (ID *tablespaceID*). Zahtevana je nestopnjevalna varnostna kopija tega prostora tabel.

ADM8006W DB2 ne more uporabiti podane velikosti obnovitvenega vmesnega pomnilnika *restoreBufferSize* 4k strani. Velikost obnovitvenega vmesnega pomnilnika mora biti večkratnik velikosti varnostnega vmesnega pomnilnika *backupBufferSize* 4k strani. Operacija obnavljanja se bo nadaljevala s privzeto velikostjo vmesnega pomnilnika.

ADM8007W DB2 ne more izvesti več sočasnih stopnjevalnih obnovitev.

ADM8008W DB2 med obnavljanjem ni uspel najti in/ali zbrisati zaslonskih datotek stanja reorganizacije za vse prostore tabel. Za odstranjevanje datotek bo morda potrebna ročna intervencija.

ADM8009W Ne najdem in/ali ne morem zbrisati omrežnih datotek stanja reorganizacije za prostor tabel *tableName* (ID *tablespaceID*) med obnavljanjem. Za odstranjevanje datotek bo morda potrebna ročna intervencija.

ADM8010E Postopek varnostnega kopiranja ni uspel prekopirati zahtevane datoteke dnevnika *ime-datoteke-dnevnika* za vključitev v sliko varnostne kopije. Postopek varnostnega kopiranja je bil prekinjen.

ADM8500W DB2 ni uspel brati iz datoteke zgodovine zaradi možnih pokvarjenih podatkov. Zagotovite, da datoteka obstaja in je nedotaknjena.

ADM8501W DB2 ni uspel zapisati v datoteko zgodovine, ker je disk poln.

ADM8502W Datoteka zgodovine je pokvarjena. V datoteki je bila odkrita nepopravljiva napaka. Obstoječa datoteka je bila zbrisana in izdelana je bila varnostna kopija. Če želite ugotoviti glavni vzrok težave, se obrnite na IBM-ovo službo za podporo. V nasprotnem primeru ni potrebno nobeno dodatno dejanje.

ADM8503W DB2 ni uspel zapisati postavko zgodovine za operacijo *operation*.

ADM9000W Predhodno pridobivanje je bilo onemogočeno med zlivanjem razvrščanja; zmogljivost morda ni optimalna. Če se to sporočilo se vedno prikazuje, povečajte velikost področja vmesnega pomnilnika za začasni prostor tabel *tableName* (ID *tablespaceID*) ali povečajte vrednost konfiguracijskega parametra `SORTHEAP` DB, da zmanjšate eksten prelivanja razvrščanja.

ADM9500W Med sprotno izdelavo/reorganizacijo indeksa je prišlo do preveč sočasnih ažuriranj za tabelo *tableName* (ID *tableID*) in prostor tabel *tableName* (ID *tableName*). Zato bo potreben daljši čas za dokončanje sprotne izdelave/reorganizacije indeksa. Povečajte konfiguracijski parameter UTIL_HEAP_SZ DB.

ADM9501W Zagon sprotne reorganizacije indeksa za tabelo *tableName* (ID *tableID*) in prostor tabel *tableName* (ID *tableName*).

ADM9502W Zaustavitev sprotne reorganizacije indeksa za tabelo *tableName* (ID *tableID*) in prostor tabel *tableName* (ID *tableName*).

ADM9503W Sprotna reorganizacija indeksa se začne z ID-jem indeksa *indexID* v tabeli *tableName* (ID *tableID*) in prostoru tabel *tableName* (ID *tableName*).

ADM9504W Sprotna reorganizacija tabele *tableName* (ID *tableID*) in prostora tabel *tableName* (ID *tableName*) ni uspela na tem vozlišču z SQLCODE *SQLCODE* in kodo vzroka *reasonCode*. Če želite rešiti to težavo, znova podajte ukaz REORG INDEXES za neuspela vozlišča.

ADM9505W Sprotna reorganizacija tabele *tableName* (ID *tableID*) in prostora tabel *tableName* (ID *tableName*) je bila preklopljena v način brez povezave, ker so indeksi označeni za vnovično izdelavo. Ti indeksi so bili morda označeni za vnovično izdelavo med ažuriranjem prek izdelave indeksa in/ali vnovične izdelave. V tem primeru nastavite konfiguracijski parameter upravljalnika baze podatkov INDEXREC na RESTART. To bo povzročilo, da bodo indeksi, ki so označeni za vnovično izdelavo med ažuriranjem, znova izdelani med obdelavo RESTART DATABASE.

ADM9506W HADR je omogočen, toda celotno beleženje je onemogočeno za izdelavo, vnovično izdelavo ali preureditev indeksa za tabelo *ime-tabele* (id-objekta-tabele: *id-objekta*) v prostoru tabel *ime-prostora-tabel* (id prostora tabel: *id-prostora-tabel*), saj ste izrecno zahtevali, da je onemogočeno. Posledično operacije izdelave indeksov za to tabelo ne bodo obnovljene takoj v sekundarnem strežniku baz podatkov, ki uporablja HADR. Indeksi v sekundarnem strežniku baz podatkov bodo za novo izdelani implicitno ob koncu prevzemnega procesa HADR ali po končanem prevzemnem postopku HADR, ko je potrebno dostopiti do podrejenih tabel. Če tega ne želite, omogočite celotno beleženje za tabelo, preden indeks izdelate, izdelate na novo ali preuredite.

ADM9507W Če je HADR omogočen, priporočamo, da je konfiguracijski parameter baze podatkov LOGINDEXBUILD nastavljen na vrednost ON v primarnem strežniku baz podatkov HADR in v sekundarnem strežniku baz podatkov HADR. V nasprotnem primeru izdelava, vnovična izdelava ali preureditev indeksa v trenutnem ali bodočem primarnem strežniku baz podatkov HADR ne bo zabeležena. Izdelava, vnovična izdelava ali preureditev indeksa v primarnem strežniku baz podatkov, ki ni v celoti zabeležena, ne bo obnovljena v sekundarnem strežniku baz podatkov, ki uporablja HADR. Indeksi, ki jih ni mogoče obnoviti, bodo označeni kot neveljavni, in bodo na novo izdelani ob koncu prevzemnega postopka HADR ali po končanem prevzemnem postopku HADR, ko dostopite do podrejenih tabel. Če tega vedenja ne želite, pred izvedbo katerekoli operacije izdelave indeksa omogočite celotno beleženje ali uporabite privzeto nastavev za ta konfiguracijski parameter.

ADM9508W Če omogočite HADR, priporočamo, da je konfiguracijski parameter baze podatkov ali upravljalnika baz podatkov INDEXREC nastavljen na vrednost RESTART ali ACCESS, da omogočite vnovično uveljavitev izdelave, vnovično izdelavo ali preureditve indeksov. V nasprotnem primeru nobena v celoti zabeležena izdelava, vnovična izdelava ali preureditev indeksa v primarnem strežniku particij ne bo obnovljena v sekundarnem strežniku baz podatkov, ki uporablja HADR. Indeksi, ki jih ni mogoče obnoviti, bodo označeni kot neveljavni, in bodo implicitno na novo izdelani ob koncu prevzemnega postopka HADR ali po končanem prevzemnem postopku HADR, ko je potrebno dostopiti do podrejenih tabel. Če tega vedenja ne želite, pred katerokoli operacijo izdelave indeksa ažurirajte INDEXREC ali uporabite za ta konfiguracijski parameter privzeto nastavitve.

ADM9509W Priporočamo, da nastavite konfiguracijski parameter baze podatkov LOGINDEXBUILD na vrednost ON, preden zaženete HADR. V nasprotnem primeru izdelave, vnovične izdelave ali preureditve indeksa v trenutnem ali bodočem primarnem strežniku baz podatkov morda ne bo mogoče obnoviti v trenutnem ali bodočem sekundarnem strežniku baz podatkov z uporabo HADR. Indeksi, ki jih ni mogoče obnoviti, bodo označeni kot neveljavni, in bodo implicitno na novo izdelani ob koncu prevzemnega postopka HADR ali po končanem prevzemnem postopku HADR, ko je potrebno dostopiti do podrejenih tabel. Če tega vedenja ne želite, ažurirajte konfiguracijski parameter baze podatkov LOGINDEXBUILD v vrednost ON.

ADM9510W Prišlo je do napake (koda sql *koda-sql*), ki je preprečila izvedbo vnovične izdelave indeksa. Vsi neveljavni indeksi, ki niso bili na novo izdelani, ko se je postopek končal, bodo na novo izdelani pri prvem dostopu do tabele. Postopek vnovične izdelave indeksa je bil poklican med eksplicitnim ali implicitnim vnovičnim zagonom baze podatkov ali na koncu prevzema HADR.

ADM10000W Ujeto je bilo izjemno stanje jave. Vzratno sledenje sklada java je bilo zapisano v db2diag.log.

ADM10500E **Indikator zdravja** *Health-Indicator-Short-Description (Health-Indicator-Short-Name)* je **prelomil prag alarma** *Threshold-Bound-Name Threshold-Bound-Value* z **vrednostjo** *Health-Indicator-Value* za *Monitored-Object-Type Monitored-Object-Name*. **Izračun:** *Formula-String = Formula-with-Values = Health-Indicator-Value*. **Zgodovina (časovni žig, vrednost, formula):** *Health-Indicator-History-List*

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je izdal opozorilo, ker je bil prelomljen prag alarma za ta indikator zdravja. To težavo morate takoj rešiti, ker lahko povzroči zmanjšanje zmogljivosti baze podatkov ali pa prekinitve delovanja.

Odgovor uporabnika: S pomočjo naslednjih orodij lahko pridobite priporočila in v nekaterih primerih dejanja, s katerimi lahko rešite to opozorilo.

Zdravstveni center:

Če so nameščena orodja Nadzornega centra, lahko zaženete to orodje na enega od naslednjih načinov:

- Meni Start v sistemu Windows
- Orodjarna nadzornega centra
- ukazna vrstica kot "db2hc"

Na voljo je opis indikatorja zdravja, priporočeni ukrepi in povezave z orodji.

Spletni zdravstveni center:

Če so nameščena spletno zasnovana orodja, lahko zaženete to orodje iz spletnega pregledovalnika s pomočjo URL-ja, ki ga je podal skrbnik spleta.

Na voljo je opis indikatorja zdravja, priporočeni ukrepi in nekaj povezav z orodji.

Procesor ukazne vrstice (CLP):

V CLP lahko pridobite opis indikatorja zdravja in priporočene ukrepe, tako da izdate naslednje ukaze:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *kratko-ime-indikatorja-zdravja*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *kratko-ime-indikatorja-zdravja*

ADM10501W Indikator zdravja *Health-Indicator-Short-Description (Health-Indicator-Short-Name)* je **prelomil prag opozorila** *Threshold-Bound-Name* *Threshold-Bound-Value* z vrednostjo *Health-Indicator-Value* za *Monitored-Object-Type* *Monitored-Object-Name*. **Izračun:** *Formula-String = Formula-with-Values = Health-Indicator-Value*. **Zgodovina (časovni žig, vrednost, formula):** *Health-Indicator-History-List*

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je izdal opozorilo, ker je bil prelomljen prag opozorila za ta indikator zdravja. Te težave ni potrebno takoj rešiti, vendar bo povzročila zmanjšanje zmogljivosti baze podatkov ali pa prekinitve delovanja, če se s časoma slabša.

Odgovor uporabnika: S pomočjo naslednjih orodij lahko pridobite priporočila in v nekaterih primerih dejanja, s katerimi lahko rešite to opozorilo.

Zdravstveni center:

Če so nameščena orodja Nadzornega centra, lahko zaženete to orodje na enega od naslednjih načinov:

- Meni Start v sistemu Windows
- Orodjarna nadzornega centra
- ukazna vrstica kot "db2hc"

Na voljo je opis indikatorja zdravja, priporočeni ukrepi in povezave z orodji.

Spletni zdravstveni center:

Če so nameščena spletno zasnovana orodja, lahko zaženete to orodje iz spletnega pregledovalnika s pomočjo URL-ja, ki ga je podal skrbnik spleta.

Na voljo je opis indikatorja zdravja, priporočeni ukrepi in nekaj povezav z orodji.

Procesor ukazne vrstice (CLP):

V CLP lahko pridobite opis indikatorja zdravja in priporočene ukrepe, tako da izdate naslednje ukaze:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *kratko-ime-indikatorja-zdravja*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *kratko-ime-indikatorja-zdravja*

ADM10502W Indikator zdravja *Health-Indicator-Short-Description (Health-Indicator-Short-Name)* je **v stanju** *Health-Indicator-Value* za *Monitored-Object-Type* *Monitored-Object-Name*.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je izdal opozorilo, ker vrednost stanja tega indikatorja zdravja ni bila normalna. Te težave ni

potrebno takoj rešiti, vendar bo odvisna od pričakovanega stanja operacij, ki jih poda baza podatkov, izvedenih zanj ob času ter od obremenitve.

Odgovor uporabnika: S pomočjo naslednjih orodij lahko pridobite priporočila in v nekaterih primerih dejanja, s katerimi lahko rešite to opozorilo.

Zdravstveni center:

Če so nameščena orodja Nadzornega centra, lahko zaženete to orodje na enega od naslednjih načinov:

- Meni Start v sistemu Windows
- Orodjarna nadzornega centra
- ukazna vrstica kot "db2hc"

Na voljo je opis indikatorja zdravja, priporočeni ukrepi in povezave z orodji.

Spletni zdravstveni center:

Če so nameščena spletno zasnovana orodja, lahko zaženete to orodje iz spletnega pregledovalnika s pomočjo URL-ja, ki ga je podal skrbnik spleta.

Na voljo je opis indikatorja zdravja, priporočeni ukrepi in nekaj povezav z orodji.

Procesor ukazne vrstice (CLP):

V CLP lahko pridobite opis indikatorja zdravja in priporočene ukrepe, tako da izdate naslednje ukaze:

- GET RECOMMENDATIONS FOR HEALTH INDICATOR *kratko-ime-indikatorja-zdravja*
- GET DESCRIPTION FOR HEALTH INDICATOR *kratko-ime-indikatorja-zdravja*

ADM10503I Nadzornik zdravja je izdal opozorilno dejanje med izvajanjem *Alert-Action-Type* *Alert-Action-Name* za sistem *System-Name*, **ker je indikator zdravja** *Health-Indicator-Short-Description (Health-Indicator-Short-Name)* v **opozorilnem stanju** *Alert-State* za *Monitored-Object-Type* *Monitored-Object-Name*.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za zagon dejanja, če je indikator zdravja v tem opozorilnem stanju. Sporočilo je navedba, da je bilo dejanje res zagnano.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ADM10504E Nadzornik zdravja ni uspel zagnati opozorilnega dejanja s kodo sql *SQLCODE*, to med izvajanjem *Alert-Action-Type* *Alert-Action-Name* za sistem *System-Name*, ko se je indikator zdravja *Health-Indicator-Short-Description* (*Health-Indicator-Short-Name*) postavil v opozorilno stanje *Alert-State* za *Monitored-Object-Type* *Monitored-Object-Name*.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za zagon dejanja, če je indikator zdravja v tem opozorilnem stanju, vendar je sprejel ta *SQLCODE*, ko je poklical API za izvršitev dejanja. Opozorilno dejanje ni bilo zagnano.

Odgovor uporabnika: V dnevniku prve napake (*DB2DIAG.LOG*) poiščite zapis, ki podrobneje opisuje napako.

ADM10505E Storitve DB2 nima potrebnega pooblastila za zagon Nadzornika zdravja. Nadzornik zdravja je bil zaustavljen. Če so storitve konfigurirane za prijavo s pomočjo šifre lokalnega sistema (*SYSTEM*), jih morate spremeniti, da se bodo prijavile s šifro določenega uporabnika. Če so konfigurirane za prijavo z določeno šifro uporabnika, morate zagotoviti, da je šifra uporabnika veljavna in ima ustrezna pooblastila za dostop za zagon storitev DB2. Ko popravite konfiguracijo prijave, morate znova zagnati storitve DB2 za zagon Nadzornika zdravja.

ADM10506E Nadzornik zdravja ne more poslati opozorilnega obvestila, ker ni nastavljen konfiguracijski parameter strežnika za upravljanje DB2 za strežnik SMTP (*smtp_server*). Ažurirajte konfiguracijski parameter *smtp_server* z imenom veljavnega strežnika SMTP.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za pošiljanje obvestil po pojavitvi opozorila, vendar ni uspel poslati obvestila, ker ime strežnika SMTP ni bilo podano za konfiguracijski parameter *DAS* strežnika SMTP.

Odgovor uporabnika: Ažurirajte konfiguracijski parameter *smtp_server* z imenom veljavnega strežnika SMTP.

ADM10507E Nadzornik zdravja ne more poslati opozorilnega obvestila, ker strežnik *ime-strežnika-SMTP*, podan v konfiguracijskem parametru strežnika za upravljanje DB2 strežnika SMTP (*smtp_server*), ni strežnik SMTP. Zagotovite, da je v konfiguraciji strežnika za upravljanje DB2 podano veljavno ime strežnika SMTP.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za pošiljanje obvestil po pojavitvi opozorila, vendar ni uspel poslati obvestila, ker strežnik, podan v konfiguraciji strežnika za upravljanje DB2, ne more delovati kot strežnik SMTP.

Odgovor uporabnika: V konfiguraciji strežnika za upravljanje DB2 mora biti za parameter *smtp_server* podano veljavno ime strežnika SMTP.

ADM10508E Nadzornik zdravja ni uspel poslati opozorilnega obvestila, ker so bili na seznamu obvestil o zdravju, ki vsebuje *Notification-List* podani neveljavni prejemniki. Ažurirajte zapis kontaktov z neveljavnim naslovom.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za pošiljanje obvestil po pojavitvi opozorila, vendar ni uspel poslati obvestila, ker eden ali več kontaktov, podanim na seznamu za obvestila o zdravju, ni veljavnih.

Odgovor uporabnika: Preglejte zapis kontaktov za kontakte, podane za obvestila o zdravju in ažurirajte neveljavni naslov prejemnika.

ADM10509E Nadzornik zdravja ni uspel poslati opozorilnega obvestila, ker je obvestilo poslal neveljavni pošiljatelj z naslovom *Sender-Address*. Preglejte konfiguracijo strežnika SMTP. Če so vse nastavitve pravilne, se obrnite na podporo za DB2.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za pošiljanje obvestil po pojavitvi opozorila, vendar ni uspel poslati obvestila, ker je strežnik SMTP zavrnil naslov kot nesprejemljiv. Naslov pošiljatelja ima format *<ime-primerka>@<gostitelj>*, pri čemer se primerek izvaja na gostitelju.

Odgovor uporabnika: Preglejte konfiguracijo strežnika SMTP. Če so vse nastavitve pravilne, se obrnite na podporo za DB2.

ADM10510E Nadzornik zdravja ne more poslati opozorilnega obvestila, ker je strežnik SMTP izdal naslednjo napako: *SMTP_ERROR*. Preverite dokumentacijo strežnika SMTP za informacije o kodi napake, ki je bila vrnjena. Če težave ni mogoče rešiti, se obrnite na podporo za DB2.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za pošiljanje obvestil po pojavitvi opozorila, vendar ni uspel poslati obvestila, ker je strežnik SMTP odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite dokumentacijo strežnika SMTP za informacije o kodi napake, ki je bila vrnjena. Če težave ni mogoče rešiti, se obrnite na podporo za DB2.

ADM10511E Nadzornik zdravja ni uspel poslati opozorilnega obvestila, ker je prišlo do komunikacijske napake s strežnikom SMTP. V dnevniku prve napake (DB2DIAG.LOG) poiščite zapis, ki podrobneje opisuje napako.

Pojasnilo: Nadzornik zdravja je bil konfiguriran za pošiljanje obvestil po pojavitvi opozorila, vendar ni uspel poslati obvestila, ker je prišlo do komunikacijske napake pri poskusu vzpostavitve povezave s strežnikom SMTP.

Odgovor uporabnika: V dnevniku prve napake (DB2DIAG.LOG) poiščite zapis, ki podrobneje opisuje napako.

ADM10512W Indikator zdravja *Health-Indicator-Short-Description (Health-Indicator-Short-Name)* je v stanju *Health-Indicator-Value* za *Monitored-Object-Type Monitored-Object-Name*. Zbirka (ime objekta, časovni žig, vrednost, podrobnosti): *zbirka*.

ADM11000E DB2 ne more izdelati ali priključiti pomnilniškega segmenta, uporabljenega za komunikacije ograjenega podprograma. Zmanjšajte velikost pomnilnika v skupni rabi baze podatkov, ki ga uporablja vaš primerek, in ponovite operacijo.

ADM11001E DB2 ni izdelal pomnilniškega segmenta za izvajanje ograjenih podprogramov. To je bilo podano z uporabo spremenljivke registra *DB2_FMP_COMM_HEAPSZ*.

ADM11002E Za komuniciranje s procesom *db2fmp* ni bilo na voljo dovolj pomnilnika v skupni rabi. S pomočjo spremenljivke registra *DB2_FMP_COMM_HEAPSZ* povečajte velikost pomnilnika v skupni rabi, ki je na voljo za ograjene podprograme.

ADM11003E DB2 ni uspel izdelati pomnilniškega segmenta, uporabljenega za komuniciranje z ograjenimi podprogrami. Če znova zaženete DB2, pazite da pred zagonom v primerku ne bo aktiven noben proces *db2fmp*. V nasprotnem primeru lahko prilagodite vrednost prek spremenljivke registra *DB2_FMP_COMM_HEAPSZ* ali zmanjšate vrednost *ASLHEAPSZ* v konfiguraciji Upravljalnika baz podatkov.

ADM11500W MQListener je ustvaril sporočilo. Koda sporočila je *MQL-msgcode*. Informacije o sporočilu poiščite v dokumentaciji.

ADM12000C Obdelava *DB2START* ni uspela; ni veljavne licence izdelka. Če ste ta izdelek licencirali, zagotovite, da je licenčni ključ primerno nameščen. Licenco lahko še vedno namestite s Centrom za licence ali s pomožnim programom ukazne vrstice *db2licm*. Datoteko licenc boste našli na CD-ju licenciranega izdelka.

ADM12001C Postopek povezovanja DB2 ni uspel; ni veljavne licence izdelka. Če ste ta izdelek licencirali, zagotovite, da je licenčni ključ primerno nameščen. Licenco lahko še vedno namestite s Centrom za licence ali s pomožnim programom ukazne vrstice *db2licm*. Datoteko licenc boste našli na CD-ju licenciranega izdelka.

ADM12002C Obdelava povezovanja ni uspela; veljavna licenca izdelka ni bila najdena. Če dostopate do gostitelja ali strežnika baz podatkov *iSeries*, preverite, ali imate nameščen licenciran izdelek *DB2 Connect* ali komponento *DB2 Connect Server Support*. Komponenta *DB2 Connect Server Support* je vključena v izdajo DB2 za podjetja.

ADM12006E Izdelek *ime-izdelka* nima nameščenega veljavnega licenčnega ključa. Če ste ta izdelek licencirali, zagotovite, da je licenčni ključ primerno nameščen. Licenco lahko še vedno namestite s Centrom za licence ali s pomožnim programom ukazne vrstice *db2licm*. Datoteko licenc boste našli na CD-ju licenciranega izdelka. Če licenčni ključ ni nameščen, bo izdelek omogočen za *število-dni*-dnevno ocenjevalno obdobje.
UPORABA IZDELKA V OCENJEVALNEM OBDOBJU DOLOČA SPREJEM POGOJEV IBM-OVE LICENČNE POGODBE IZ DATOTEKE *try_LA FILE*, KI JO NAJDETE V NASLEDNJEM IMENIKU: *imenik*

ADM12007E Za izdelek *ime-izdelka* je ostalo v ocenjevalnem obdobju na voljo še *število-dni* dni. Določbe in pogoje ocenjevalne licence boste našli v IBM-ovi licenčni pogodbi v datoteki *try_LA*, ki jo najdete v naslednjem imeniku: *imenik*. Če ste ta izdelek licencirali, zagotovite, da je licenčni ključ primerno nameščen. Licenco lahko še vedno namestite s Centrom za licence ali s pomožnim programom ukazne vrstice *db2licm*. Datoteko *licenc* boste našli na CD-ju licenciranega izdelka.

ADM12008C Izdelek *ime-izdelka* nima nameščenega veljavnega licenčnega ključa, ocenjevalno obdobje pa je poteklo. Specifične funkcije za ta izdelek niso omogočene. Če ste ta izdelek licencirali, zagotovite, da je licenčni ključ primerno nameščen. Licenco lahko še vedno namestite s Centrom za licence ali s pomožnim programom ukazne vrstice *db2licm*. Datoteko *licenc* boste našli na CD-ju licenciranega izdelka.

ADM12009E Število sočasnih uporabnikov izdelka DB2 Workgroup je preseglo definiran *naslov*. Števec sočasnih uporabnikov je *števec-uporabnikov*. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite dodatne naslove, ki temeljijo na uporabnikih, in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Dodatne informacije o ažuriranju *licenc* boste našli v priročniku Hitri začetki za svojo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12010E Število sočasnih uporabnikov izdelka DB2 Connect je preseglo definiran *naslov*. Števec sočasnih uporabnikov je *števec-uporabnikov*. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite dodatne naslove, ki temeljijo na uporabnikih, in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Dodatne informacije o ažuriranju *licenc* boste našli v priročniku Hitri začetki za svojo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12011C Ena ali več particij baze podatkov nima nameščenega veljavnega licenčnega ključa DB2 za izdelek *ime-izdelka*. S Centrom za licence ali pomožnim programom ukazne vrstice *db2licm* namestite veljaven licenčni ključ na vsako fizično particijo.

ADM12012E Število sočasnih uporabnikov izdelka DB2 Enterprise je preseglo definiran *naslov*. Števec sočasnih uporabnikov je *števec-uporabnikov*. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite dodatne naslove, ki temeljijo na uporabnikih, in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Dodatne informacije o ažuriranju *licenc* boste našli v priročniku Hitri začetki za svojo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12013E Število sočasnih povezav baze podatkov z izdelkom DB2 Connect je preseglo definiran *naslov*. Števec povezav baze podatkov je *število-povezav*.

ADM12014C Različica izdelka DB2 Connect, ki jo uporabljate, ni licencirana za uporabo s protokolom TCP/IP. Če želite uporabljati TCP/IP, DB2 Connect nadgradite na različico z vsemi funkcijami.

ADM12015C Različica izdelka DB2 Connect, ki jo uporabljate, ni licencirana za ažuriranje več baze podatkov v eni transakciji. Opravite nadgraditev v izdelek DB2 Connect z vsemi funkcijami, ki omogoča ažuriranje več baz podatkov v eni transakciji.

ADM12016E Uporabnik *uporabnik* ni definiran kot registriran uporabnik za izdelek *ime-izdelka*. S Centrom za licence ažurirajte seznam registriranih uporabnikov.

ADM12017E Število procesorjev v tem računalniku presega definiran naslov *naslov* za izdelek *ime-izdelka*. Število procesorjev v tem računalniku je *število-cpu*. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem prodajalcu bi morali naročiti dodatne licence, ki temeljijo na procesorju, in ažurirati licence z uporabo centra za licence ali z uporabo pomožnega programa ukazne vrstice *db2licm*. Če želite podrobnejše informacije o ažuriranju licenc, ki temeljijo na procesorju, preglejte priročnik Hitri začetki za vašo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12018E Število sočasnih uporabnikov za ta izdelek je presešlo definiran naslov. Števec sočasnih uporabnikov je *števec-uporabnikov*. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite dodatne naslove, ki temeljijo na uporabnikih, in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Če želite podrobnejše informacije o ažuriranju licenc, ki temeljijo na procesorju, preglejte priročnik Hitri začetki za vašo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12020E Število spojnikov je presešlo definiran naslov *naslov*. Trenutno število spojnikov je *število-spojnikov*. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite dodatne naslove za spojnike, in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Dodatne informacije o ažuriranju licenc boste našli v priročniku Hitri začetki za svojo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12022E DB2 je odkril, da je funkcija particioniranja baze podatkov uporabljena brez licence za particioniranje baze podatkov. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite naslove za particioniranje baze podatkov in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Dodatne informacije o ažuriranju licenc boste našli v priročniku Hitri začetki za svojo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12023E Število sočasnih uporabnikov izdelka *ime-izdelka* je presešlo definiran naslov. Števec sočasnih uporabnikov je *števec-uporabnikov*. Pri IBM-ovem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite dodatne naslove, ki temeljijo na uporabnikih, in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Dodatne informacije o ažuriranju licenc, ki temeljijo na uporabnikih, boste našli v priročniku Hitri začetki za svojo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12024E Za zahtevano funkcijo ni bil najden veljaven licenčni ključ. Trenutni licenčni ključ za izdelek *ime-izdelka* ne omogoča zahtevanega delovanja. Pri IBM-ovem tržnem predstavniku ali pooblaščenem zastopniku kupite licenčni ključ za to funkcijo in ažurirajte svojo licenco s Centrom za licence ali s pripomočkom ukazne vrstice *db2licm*. Dodatne informacije o ažuriranju licenc boste našli v priročniku Hitri začetki za svojo platformo. Če želite podrobnejše informacije o pomožnem programu *db2licm*, preglejte Referenčni opis ukazov DB2.

ADM12500E Čakajoče baze podatkov HADR ni mogoče uskladiti s primarno bazo podatkov. Tok beleženja čakajoče baze podatkov ni združljiv s tokom beleženja primarne baze podatkov. Če želite uporabiti to bazo podatkov kot čakajočo, jo morate na novo izdelati iz slike varnostne kopije ali iz razdeljene zrcalne slike primarne baze podatkov.

ADM12501E Povezave med primarno in čakajočo bazo podatkov HADR ni mogoče vzpostaviti, ker operacijski sistem ne more povezati primarnih in čakajočih baz podatkov. Primarne ali čakajoče baze podatkov prenesite v drugega gostitelja ali nadgradite operacijski sistem enega gostitelja tako, da se bo ujemal s tistim v drugem gostitelju.

ADM12502E Povezave med primarno in čakajočo bazo podatkov HADR ni mogoče vzpostaviti, ker se različice DB2 ne ujemajo s primarnimi in čakajočimi bazami podatkov. Nadgradite programsko opremo DB2 v enako izdajo in popravek v primarni ali čakajoči bazi podatkov HADR, tako da se bosta ujemali.

ADM12503E Povezave med primarno in čakajočo bazo podatkov HADR ni mogoče vzpostaviti, ker se bitna raven DB2 (32-bitna v primerjavi s 64-bitno) ne ujema s primarnimi in čakajočimi bazami podatkov. Spremenite bitno raven primarne ali čakajoče baze podatkov, tako da se bosta ujemali.

ADM12504E Povezave med primarno in čakajočo bazo podatkov HADR ni mogoče vzpostaviti, ker se imena primerkov DB2 ne ujemajo. Popravite konfiguracijski parameter HADR_REMOTE_INST.

ADM12505E Povezave med primarno in čakajočo bazo podatkov HADR ni mogoče vzpostaviti, ker se imena baz podatkov ne ujemajo. Popravite ime baze podatkov, tako da se bo v primarni in čakajoči bazi podatkov HADR ujemalo.

ADM12506E Povezave med primarno in čakajočo bazo podatkov HADR ni mogoče vzpostaviti, ker primarna in čakajoča baza podatkov ne izvirata iz iste baze podatkov. Čakajočo bazo podatkov na novo izdelajte iz slike varnostne kopije ali iz razdeljene zrcalne slike primarne baze podatkov.

ADM12507E Povezave med primarno in čakajočo bazo podatkov HADR ni mogoče vzpostaviti, ker se konfiguracijski parametri HADR ne ujemajo. Spremenite konfiguracijska parametra HADR_TIMEOUT in HADR_SYNCMODE v primarni ali čakajoči bazi podatkov HADR in zagotovite, da se HADR_LOCAL_HOST in HADR_REMOTE_HOST ujemata z gostiteljskim imenom lokalnega in oddaljenega računalnika.

ADM13000E Dodatek *ime-dodatka* je prejel kodo napake *koda-napake* iz API-ja GSS (Generic Security Service) *ime-API-ja-GSS* s sporočilom napake *sporočilo-napake*.

ADM13001E Dodatek *ime-dodatka* je prejel kodo napake *koda-napake* iz API-ja dodatka za zaščito DB2 *ime-API-ja-GSS* s sporočilom o napaki *sporočilo o napaki*.

ADM13002E Dodatka *ime-dodatka* ni mogoče odstraniti. Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

ADM13003E Ime principala *ime-principala*, uporabljeno za *ime-dodatka*, ni veljavno. Preverite, ali je ime principala veljavno in ali uporablja format, ki ga dodatek za zaščito lahko prepozna.

ADM13004E Ime dodatka *ime-dodatka* ni veljavno. Preverite, ali je podano veljavno ime dodatka.

ADM13005E Dodatka *ime-dodatka* ni mogoče naložiti. Preverite, ali dodatek obstaja in ali so mesto imenika in datotečna dovoljenja pravilni.

ADM13006E Dodatek *ime-dodatka* je naletel na nepričakovano napako. Za pomoč se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

Poglavje 3. Sporočila AMI

AMI0016E Premalo pomnilnika.

Pojasnilo: Za dokončanje zahtevane operacije ni na voljo dovolj pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je dodeljenega dovolj pomnilnika, tako da bo na voljo za programe Message Query (MQ), MQ Application Messaging Interface (AMI) in DB2.

AMI0018E Storitev ni bila najdena.

Pojasnilo: Podana storitev ni bila najdena. Zahteva se ni končala. Storitve je lahko eno od naslednjega:

- oddajnik
- sprejemnik
- razdelilnik
- založnik
- naročnik

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da vsebuje datoteka odložišča programa AMI (Application Messaging Interface), ki ste jo uporabili, definicijo storitve.

AMI0019E Sporočilo ni bilo najdeno.

Pojasnilo: Podano sporočilo ni bilo najdeno. Zahteva se ni končala.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je sporočilo na voljo za uporabo.

AMI0020E Načelo ni bilo najdeno.

Pojasnilo: Podano načelo ni bilo najdeno. Zahteva se ni končala.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da vsebuje datoteka odložišča programa AMI (Application Messaging Interface), ki ste jo uporabili, definicijo načela.

AMI0035E Na voljo ni nobeno sporočilo.

Pojasnilo: Po izteku podanega čakalnega časa ni za sprejemno zahtevo na voljo nobeno sporočilo. Do tega pride, če je ciljna čakalna vrsta prazna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je sporočilo prisotno v ciljni čakalni vrsti.

AMI0049E Napaka pri prenosu.

Pojasnilo: Podrejena plast prenosa sporočil (MQSeries) je sporočila napako. Kodo vzroka za prenos sporočil lahko pridobite z vrednostjo sekundarne kode vzroka, ki jo je vrnila zahteva GetLastError za podan objekt AMI. Dodatne informacije poiščite v razdelku "Splošni vzroki težav" teme

Application Messaging Interface.

Odgovor uporabnika: Izdelati morate podrejene objekte MQ (med drugim tudi sistemske čakalne vrste in uporabniške čakalne vrste), na katere se nanaša storitev ali načelo AMI (Application Messaging Interface). Ne pozabite, da upoštevajo imena teh objektov velike in male črke. Če se imenuje čakalna vrsta q1, to ni isto kot Q1. Prav tako zagotovite tudi, da atributi čakalne vrste zadostujejo za obravnavo sporočila. Preverite na primer, ali je MAXMSGL dovolj velik za velikost sporočila. Če funkcija objave ali naročitve ne uspe, preverite, ali je posrednik sporočil MQ zagnan.

AMI0109E Uporabnik nima pooblastila.

Pojasnilo: Uporabnik v podrejeni plasti prenosa nima pooblastila za izvedbo podane zahteve.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima uporabnik UDF-ov ustrezno pooblastilo. To običajno pomeni, da mora biti ID uporabnika član skupine mqm.

AMI0110E Prenos ni na voljo.

Pojasnilo: Podrejena prenosna plast ni na voljo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se izvaja Upravljalnik čakalnih vrst.

AMI0402E Datoteka gostiteljev ni bila najdena.

Pojasnilo: Datoteka lokalnih gostiteljev s podanim imenom ni bila najdena.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka amthost.xml obstaja in ali je v ustreznem imeniku.

AMI0405E Načela ni v odložišču.

Pojasnilo: Načelo ste izdelali z imenom definicije, ki ni bilo najdeno v odložišču. Načelo je izdelano s pomočjo privzetih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je načelo AMI (Application Messaging Interface) definirano v datoteki odložišča.

AMI0406E Oddajnik ni v odložišču.

Pojasnilo: Oddajnik ste izdelali s pomočjo imena definicije, ki ni bilo najdeno v odložišču. Oddajnik je izdelan s pomočjo privzetih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je storitev oddajnika AMI (Application Messaging Interface) definirana v datoteki odložišča.

AMI0407E Sprejemnik ni v odložišču.

Pojasnilo: Sprejemnik ste izdelali s pomočjo imena definicije, ki ni bilo najdeno v odložišču. Sprejemnik je izdelan s pomočjo privzetih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je storitev sprejemnika AMI (Application Messaging Interface) definirana v datoteki odložišča.

AMI0409E Založnik ni v odložišču.

Pojasnilo: Založnika ste izdelali s pomočjo definicije imena, ki ni bilo najdeno v odložišču. Založnik je izdelan s pomočjo privzetih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je storitev založnika AMI (Application Messaging Interface) definirana v datoteki odložišča.

AMI0410E Naročnika ni v odložišču.

Pojasnilo: Naročnika ste izdelali s pomočjo imena definicije, ki ni bilo najdeno v odložišču. Naročnik je izdelan s pomočjo privzetih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je storitev naročnika AMI (Application Messaging Interface) definirana v datoteki odložišča.

AMI0416E Napaka odložišča.

Pojasnilo: Pri inicializiranju odložišča ali dostopanju do njega je prišlo do napake. Vzrok za napako je lahko karkoli od naslednjega:

- Datoteka odložišča XML (na primer amt.xml) vsebuje neveljavne podatke.
- Datoteka DTD (*.dtd) ni bila najdena ali vsebuje neveljavne podatke.
- Datotek, potrebnih za inicializacijo odložišča, ni mogoče najti. Te datoteke so običajno v imeniku intlFiles.

Odgovor uporabnika: To je običajno posledica napak razčlenjevalnika XML. Preverite, ali je uporabljena pravilna datoteka amt.dtd in da se ujema z datoteko amt.xml.

AMI0418E Odložišče ni bilo najdeno.

Pojasnilo: Datoteka odložišča ni bila najdena.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka odložišča na privzetem mestu ali na poti, ki jo podaja spremenljivka okolja AMT_DATA_PATH.

AMI0419E Napaka v knjižnici prenosa.

Pojasnilo: Pri nalaganju knjižnice prenosa je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so MQSeries in knjižnice AMI pravilno nameščeni. V MQ in AMI so na voljo vzorčni programi, s pomočjo katerih lahko preverite, ali je bila ta programska oprema uspešno nameščena.

AMI0424E Datoteka DTD ni bila najdena.

Pojasnilo: Datoteka dtd AMI (amt.dtd) ni bila najdena v istem imeniku kot datoteka odložišča XML.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka amt.dtd v istem imeniku kot datoteka odložišča amt.xml. Mesto lahko definirate s pomočjo spremenljivke okolja AMT_DATA_PATH.

Poglavje 4. Sporočila podvajanja

Ta razdelek vsebuje sporočila, ki jih izda funkcija podvajanja DB2 za programe podvajanja v vseh sistemih za upravljanje baz podatkov razen za DB2 za iSeries. Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

ASN0004E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje ni mogoče zagnati sledenja. Povratna koda je *povratna_koda*. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Do napake je prišlo pri izdaji ukaza DB2 START TRACE ali ko je program za prestrezanje bral dnevnik DB2.

Odgovor uporabnika: Ustrezno kodo vzroka poiščite v razdelku Kode DB2 dokumentacije s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 v vašem operacijskem sistemu. Podrobnejše informacije poiščite v naslednji dokumentaciji, povezani z upravljanjem: Call Attachment Facility (CAF) for START TRACE DB2 ali v Instrumentation Facility Interface (IFI) for DB2 log read errors, ali pa se obrnite na skrbnika baze podatkov. Če sta CAF ali IFI vrnila sporočilo, je le-to natisnjeno tudi na sistemski ukazni mizi.

ASN0005E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje je naletel na napako pri branju dnevnika DB2. Zaporedna številka dnevnika je *lsn*, koda SQLCODE je *povratna_koda_sql*, koda vzroka pa je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je program za prestrezanje bral dnevnik DB2. Morda je prišlo do napake SQL.

- Za funkcijo podvajanja DB2 je vrednost *koda_sql* za API asinhrona branja dnevnika.
- Za prestrezanje za VSE je *koda_sql* za makro VSE/VSAM GET.
- Za prestrezanje za VM je *koda_sql* za Diagnose X'A4'.

Odgovor uporabnika: V razdelku Kode DB2 dokumentacije s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 v vašem operacijskem sistemu poiščite ustrezno kodo vzroka, pri tem pa upoštevajte naslednje:

- Za program za prestrezanje za z/OS preglejte razdelek Instrumentation Facility Interface (IFI) v dokumentaciji za upravljanje Upravljalnika baz podatkov DB2 vašega operacijskega sistema, ali pa se obrnite na skrbnika baze podatkov.
- Za program prestreznja za VSE poiščite podrobnejše informacije v priročnikih VSE/VSAM Commands and Macros, VSE/ESA System Macro Reference in VSE/ESA V2R3 Messages and Codes.
- Za VM/ESA poiščite podrobnejše informacije v priročniku VM/ESA Programming Services.
- Za program prestreznja v sistemih Linux, Windows in UNIX preglejte dokumentacijo o upravljanju aktivnih in

arhiviranih dnevnikov baz podatkov za DB2 Universal Database ali pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

ASN0006E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje je naletel na nepričakovano napako zaradi neznane različice dnevnika.

Pojasnilo: Do nepričakovane napake dnevnika je prišlo, ko je program za prestrezanje obdeloval zapise dnevnika DB2, in ga eden od naslednjih vmesnikov ni sporočil:

- Instrumentation Facility Interface (IFI) za program prestreznja za z/OS
- API asinhrona branja dnevnika za program prestreznja

Program za prestrezanje ni mogel določiti, kateri tip ažuriranja SQL je bil povezan z zapisom dnevnika.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0008I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje je bil zaustavljen.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je bil zaustavljen.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0009E **CAPTURE** *shema_prestreznja*. Registrirana izvorna tabela *lastnisk_src.tabela_src* nima atributa DATA CAPTURE CHANGES.

Pojasnilo: Pri poskusu inicializiranja registracije je program za prestrezanje naletel na izvorno tabelo, ki ni pravilno definirana. Program za prestrezanje ne more obdelati zapisov dnevnika, povezanih z izvorno tabelo, če atribut DATA CAPTURE CHANGES izvorne tabele ni nastavljen. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročninski niz te registracije. Če pride do te napake med obdelavo signala CAPSTART, program za prestrezanje ne aktivira registracije. Če pride do te napake med vnovično inicializacijo (pri vročem zagonu ali z ukazom reinit capture), postavi program za prestrezanje registracijo v "zaustavljeno" stanje, ki kaže, da morate registracijo popraviti, preden lahko program za uveljavitev znova sinhronizira povezane naročninske nize.

Odgovor uporabnika:

1. Popravite izvorno tabelo, da boste vključili spremembe v prestreznju podatkov. Na primer:

- *alter table regress.table3 data capture changes*
2. Če je program za prestrezanje deaktiviral registracijo (state = stopped), ažurirajte registracijo, da boste nastavili stanje v neaktivno.
 3. S pomočjo centra za registracijo prisilite program za uveljavljanje, da bo izvedel celotno obnovitev za vse naročninske nize, ki izvajajo podvajanje iz te izvorne tabele.

ASN0011E **CAPTURE shema_prestrezanja. Branje dnevnika programa za prestrezanje ni uspelo, ker slovar stiskanja DB2, ki je bil uporabljen za izdelavo zapisa stisnjene dnevnika, ne obstaja več. Zapis dnevnika, ki ga ni bilo mogoče prebrati, je bil registriran za izvorno tabelo lastnik_src.tabela_src. Koda vzroka je koda_vzroka.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je prejel iz IFI branja dnevnika DB2 neničelno odzivno kodo. Odzivna koda kaže, da podatkov v zapisu dnevnika ni mogoče obdelati, ker slovar stiskanja za ustrezen prostor tabel DB2 ni na voljo.

Stisnjen prostor tabel, ki vsebuje to izvorno tabelo, je najbrž znova uredil pomožni program REORG, ki je bil zagnan brez možnosti KEEPDICTIONARY. Program za prestrezanje mora deaktivirati to registracijo, ker preostalih stisnjenih zapisov dnevnika ni mogoče prebrati. Program za prestrezanje se ne more nadaljevati, dokler ne deaktivirate ali odstranite te registracije. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: V poglavju Vzdrževanje okolja podvajanja poiščite omejitve za stisnjene prostore tabel in podrobnejše informacije o deaktiviranju registracij in ustreznih celotnih osvežitvah, ki jih opravijo programi za uveljavljanje.

ASN0013E **CAPTURE shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je zahteval stolpec, ki ni bil definiran v tabeli spreminjanja podatkov (CD). Ime tabele je ime_tabele.**

Pojasnilo: Zahtevan stolpec v tabeli spreminjanja podatkov ni definiran.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je definicija tabele spreminjanja podatkov pravilna. Podrobnejše informacije poiščite v dokumentaciji s strukturo tabel v priložniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN0019E **CAPTURE shema_prestrezanja. Knjižnice programa za prestrezanje nimajo pooblastila za Authorized Program Facility (APF).**

Pojasnilo: Programa za prestrezanje ni mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Pooblastite povezovalno knjižnico prestrejanja za APF in znova zaženite program.

ASN0020I **CAPTURE shema_prestrezanja. Odpoved Netview Generic Alerts Interface. Povratna koda Netview je povratna_koda.**

Pojasnilo: Program ni mogel poslati Network Major Vector Transport (NMVT) v Netview, ker je odpovedal vmesnik programa. To je sekundarno informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Če želite opis povratne kode, da odkrijete napako vmesnika, preglejte programsko dokumentacijo Netview. Krmilna točka sistemskih storitev (SSCP) ne bo sprejemala opozoril programa za prestrezanje, dokler ne popravite napake.

ASN0021I **CAPTURE shema_prestrezanja. Vmesnik Netview za komuniciranje programa s programom ni na voljo. Povratna koda Netview je povratna_koda.**

Pojasnilo: Netview ni na voljo. To je sekundarno informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Če želite opis povratne kode, da odkrijete napako Netview-a, preglejte programsko dokumentacijo Netview. Morda na primer podsistem ni zagnan.

ASN0023I **CAPTURE shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je bil znova inicializiran in prestreza spremembe za število registracij. zaustavljeno_število registracij je v stanju zaustavitve. neaktivno_število registracij je v neaktivnem stanju.**

Pojasnilo: Za program za prestrezanje je bil izdan ukaz REINIT. Program za prestrezanje je nato poskusil osvežiti vse notranje nadzorne informacije za vse registracije.

Odgovor uporabnika: Če zajema program za prestrezanje spremembe za vse registracije, ni zahtevano nobeno dejanje. V nasprotnem primeru preglejte predhodna sporočila o napakah in določite vzrok težave, nato pa s pomočjo predlaganega dejanja popravite neuspelo definicijo registracije. Ko popravite registracijo, znova izdajte ukaz REINIT za program prestrejanja.

ASN0028I **CAPTURE shema_prestrezanja. Ukaz operaterja je začasno ustavil program za prestrezanje.**

Pojasnilo: Ukaz operaterja je začasno ustavil program za prestrezanje, zato je program preklopil v stanje čakanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0029I **CAPTURE shema_prestrezanja. Ukaz operaterja je obnovil program za prestrezanje.**

Pojasnilo: Ukaz operaterja je obnovil program za prestrezanje iz stanja začasne ustavitve, zato se program za prestrezanje nadaljuje.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0031E *CAPTURE shema_prestrezanja. Tabela programskih parametrov IBMSNAP_CAPPARMS ima lahko samo eno vrstico.*

Pojasnilo: Tabela parametrov programa za prestrezanje ni bila pravilno definirana ali je bila ažurirana z neveljavnimi vrsticami.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMSNAP_CAPPARMS mora biti samo ena vrstica. Dodatne informacije poiščite v dokumentaciji o strukturi tabel priročnika DB2 Replication Guide and Reference.

ASN0035E *CAPTURE shema_prestrezanja. V tabeli IBMSNAP_REGISTER je bila najdena vrstica z nepodprto ravnijo arhitekture. Vrstica ni veljavna in podaja tabelo CD lastnik_cd.tabela_cd, raven arhitekture pa je raven_arhitekture.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da vsebuje definicija registracije raven arhitekture, ki ni veljavna. Program za prestrezanje različice 8 lahko uporabi samo registracije na ravni arhitekture različice 8. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročnino za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: V priročniku DB2 Replication Guide and Reference poiščite dokumentacijo o strukturah tabel, kjer boste našli zahtevane vrednosti za stolpec ARCH_LEVEL v registrirani tabeli. Preverite, ali je vrednost v tabeli registra na izvornem strežniku pravilna. Če vrednost ni pravilna, ažurirajte vrednost arhitekturne ravni registracije in uporabite združljive različice centra za podvajanje in programa za prestrezanje.

ASN0049I *CAPTURE shema_prestrezanja. Vrstica za SIGNAL_SUBTYPE CAPSTOP je bila vstavljena v tabelo IBMSNAP_SIGNAL.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje je prejel signal za zaustavitev prestrejanja podatkov. Program za prestrezanje potrdi trenutno delo v obdelavi in se zaključi.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0055E *CAPTURE shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je naletel na stolpec ime_stolpca nepodprtega tipa SQLTYPE v tabeli ime_tabele.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da vsebuje definicija registracije nepodprt tip SQL, kot je abstrakten tip. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju

prvega signala CAPSTART za naročnino za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Odstranite to registracijo; podvajanje DB2 zanjo ne more nuditi podpore.

ASN0057E *CAPTURE shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je naletel na napako št_napake v operacija za datoteko ime_datoteke.*

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je program za prestrezanje delal z datotekami. Program za prestrezanje se zaključil.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima program za prestrezanje pravi dostop in zaščitne pravice za vse zahtevane poti in datoteke. Zagotovite tudi, da je v sistemu na voljo dovolj prostora. Če menite, da je bilo to sporočilo izdano zaradi napake v izdelku, se za pomoč obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0058W *CAPTURE shema_prestrezanja. MAP_ID id_preslikave v vrstici CAPSTART tabele IBMSNAP_SIGNAL ne ustreza nobenemu vnosu v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL.*

Pojasnilo: Vrednost za MAP_ID, ki jo podaja signal CAPSTART, ne ustreza nobeni trenutni vrednosti v stolpcu MAP_ID tabele IBMSNAP_PRUNCNTL. Naročninski niz je bil morda zbrisan ali pa je uporabnik napačno vstavil signal CAPSTART.

Odgovor uporabnika: Če je CAPSTART izdal uporabnik, preverite, ali je MAP_ID za vstavljanje v tabelo signalov pravi in ponovite zahtevo. Če je izdal ta signal CAPSTART program za uveljavljanje, preverite, ali naročninski niz še obstaja.

ASN0059W *CAPTURE shema_prestrezanja. Polje SYNCHPOINT v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL ne vsebuje ničel za CAPSTART naročnine z MAP_ID id_preslikave.*

Pojasnilo: Če signalizira program za uveljavljanje programu za prestrezanje celotno osvežitev, vstavi program za uveljavljanje vrstico za signal CAPSTART v tabelo IBMSNAP_SIGNAL. Prav tako je stolpec SYNCHPOINT tabele IBMSNAP_PRUNCNTL nastavljen na šestnajstistiške ničle. Program za prestrezanje nato odgovori programu za uveljavljanje in takole potrdi, da je program za prestrezanje sprejel signal: program za prestrezanje nastavi vrednost za stolpec SYNCHPOINT v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL na število zaporedja dnevnika, ki ustreza zapisu CAPSTART. Ker je program za uveljavljanje nastavil vrednost v stolpcu SYNCHPOINT na šestnajstistiške ničle, program za uveljavljanje preveri, ali je program za prestrezanje vstavil nenične vrednosti. Program za prestrezanje ažurira vrednost za SYNCHPOINT, tudi če vrednost niso šestnajstistiške ničle. Toda če vrednost za SYNCHPOINT niso šestnajstistiške ničle, izda program za prestrezanje opozorilo, da najdena vrednost ni bila pričakovana.

To opozorilo je lahko izdano, če sami izdate signal APPLY

CAPSTART in ne simulirate vseh dejanj programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0060E **CAPTURE shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je naletel na notranjo napako koda_napake.**

Pojasnilo: V programu za prestrezanje je prišlo do nepričakovane napake. Program za prestrezanje se zaključuje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0061E **CAPTURE shema_prestrezanja. Najdena je bila neveljavna registracija. Izvorna tabela izvorni_lastnik.izvorna_tabela ne obstaja v tabelah sistemskega kataloga.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da izvorna tabela, podana v registraciji, ni vsebovana v izvornem sistemskega katalogu. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali ko program za uveljavljanje izda prvi signal CAPSTART za naročninski niz, ki vsebuje neveljavno registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje. Vrednosti za stolpca *izvorni_lastnik* in *izvorna_tabela* v nadzorni tabeli prestrezanja IBMSNAP_REGISTER morda niso bile pravilno podane ali pa je bila izvorna tabela zbrisana in ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Če je v registraciji napaka, popravite vrednosti za stolpca *izvorni_lastnik* in *izvorna_tabela*. Če izvorna tabela ne obstaja več, registracija ni več veljavna in jo lahko odstranite.

ASN0062E **CAPTURE shema_prestrezanja. Najdena je bila neveljavna registracija. Tabela CD lastnik_fizičnih_sprememb.tabele_fizičnih_sprememb ne obstaja v tabelah sistemskega kataloga.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da tabela CD, podana v registraciji, ni vsebovana v tabelah izvornega sistemskega kataloga. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročnino za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje. Vrednosti za stolpca *lastnik_fizičnih_sprememb* in *tabela_fizičnih_sprememb* v nadzorni tabeli prestrezanja IBMSNAP_REGISTER morda niso bile pravilno podane ali pa je bila tabela CD zbrisana in ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Če je v registraciji napaka, popravite vrednosti za stolpca *lastnik_fizičnih_sprememb* in *tabela_fizičnih_sprememb*. Če tabela CD ne obstaja več, registracija ni več veljavna in jo lahko odstranite.

ASN0063E **CAPTURE shema_prestrezanja. Izvorna tabela izvorni_lastnik.izvorna_tabela, povezana z naročnino z MAP_ID id_preslikave ne obstaja v tabelah sistemskega kataloga. Program za prestrezanje ni mogel začeti s prestrežanjem sprememb za to naročnino.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje se je poskusil odzvati na signal CAPSTART za naročnino in ugotovil, da izvorna tabela, ki ustreza naročnini, ni v tabelah izvornega sistemskega kataloga. To sporočilo o napaki je izdano pri sprejemu prvega signala CAPSTART za neveljavno naročnino. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje. Vrednosti za stolpca *izvorni_lastnik* in *izvorna_tabela* v nadzorni tabeli prestrezanja IBMSNAP_PRUNCNTL morda niso bile pravilno podane ali pa je bila izvorna tabela zbrisana in ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Če je v naročnini napaka, popravite vrednosti za stolpca *izvorni_lastnik* in *izvorna_tabela*. Če izvorna tabela ne obstaja več, naročnina ni več veljavna in jo lahko odstranite.

ASN0064E **CAPTURE shema_prestrezanja. Registracija ni veljavna za povezano naročnino z MAP_ID id_preslikave. Program za prestrezanje ne more začeti s prestrežanjem podatkov spreminjanja za to naročnino.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo, povezano z določeno naročnino in ugotovil, da vsebuje registracija eno ali več neveljavnih vrednosti stolpcev. To sporočilo je izdano pri sprejemu prvega signala CAPSTART za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje. Vrednosti za stolpca *lastnik_fizičnih_sprememb* in *tabela_fizičnih_sprememb* v nadzorni tabeli prestrezanja IBMSNAP_REGISTER morda niso bile pravilno podane ali pa je bila tabela CD zbrisana in ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Če je v registraciji napaka, popravite vrednosti za stolpca *lastnik_fizičnih_sprememb* in *tabela_fizičnih_sprememb*. Če registracije ne potrebujete več, jo lahko odstranite.

ASN0065E **CAPTURE shema_prestrezanja. Najdena je bila neveljavna registracija. Izvorna tabela izvorni_lastnik.izvorna_tabela ni lokalna fizična tabela.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da izvorna tabela za registracijo ni lokalna fizična tabela; namesto tega je shranjena na relacijskem strežniku, ki ni DB2, in se uporablja kot izvor, klican z vzdevkom. Če kot izvor uporabite relacijski strežnik, ki ni DB2, so podatki z vsakega strežnika prešteni prek programa prožilca. Vsaka izvorna tabela mora biti v lastni registrski tabeli, izdelani na relacijskem strežniku, ki ni DB2. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART te registracije za naročnino. Ta napaka ne povzroči zaključitve

programa za prestrezanje. Registracija v tabeli IBMSNAP_REGISTER baze podatkov DB2 ni bila pravilno izdelana.

Odgovor uporabnika: To registracijo morate znova izdelati, tako da bo veljavna za pravilnem relacijskem strežniku DB2.

ASN0066E **CAPTURE shema_prestrezanja. Najdena je bila neveljavna registracija. Tabela CD lastnik_fizičnih_sprememb.tabela_fizičnih_sprememb ni lokalna fizična tabela.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da je tabela CD za registracijo, ki ustreza naročnini, vzdevek relacijske baze podatkov, ki ni DB2, ki je uporabljena kot izvor. To sporočilo je izdano pri sprejemu prvega signala CAPSTART za naročnino te registracije. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Relacijski izvori, ki niso DB2, so prestreženi prek programov prožilcev, in morajo biti v lastnih registrskih tabelah izvornega relacijskega sistema, ki ni DB2. V relacijskem izvornem sistemu, ki ni DB2, so izdelane tudi tabele CCD za takšne izvore. Registracija tabele relacijskega izvora, ki ni DB2, je bila nepravilno registrirana v registrski tabeli baze podatkov DB2. To registracijo morate znova izdelati na pravilnem relacijskem strežniku, ki ni DB2.

ASN0067E **CAPTURE shema_prestrezanja. Registracija pogleda, povezana z naročnino z MAP_ID id_preslikave ni bila najdena v tabeli IBMSNAP_REGISTER. Program za prestrezanje ni mogel začeti s prestrezanjem podatkov spreminjanja za to naročnino.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje ni mogel inicializirati registracije in ugotovil, da registracija pogleda, ki ustreza naročnini, ne obstaja. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročnino za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje. Vrednosti stolpcev *izvorni_lastnik*, *izvorna_tabela* in *kval_izvornega_pogleda* v nadzorni tabeli prestrezanja IBMSNAP_REGISTER ali IBMSNAP_PRUNCNTL so bili napačno podane. Zato ni bilo najdeno nobeno ujemanje ali pa je bila registracija zbrisana in ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Če je v naročnini ali v registraciji napaka, popravite vrednosti v stolpcih *izvorni_lastnik*, *izvorna_tabela* in *kval_izvornega_pogleda*. Če registracija ne obstaja več, naročnina ni več veljavna in jo lahko odstranite.

ASN0068E **CAPTURE shema_prestrezanja. Stavek za vstavljanje je predolg za tabelo CD lastnik_fizičnih_sprememb.tabela-fizičnih_sprememb.**

Pojasnilo: Število stolpcev v tabeli CD je preveliko; stavek SQL INSERT presega omejitve kodiranja za prestrezanje 32 K.

Odgovor uporabnika: Če so v registraciji definirani vsi

stolpci tabele, toda na cilju je potreben samo podniz teh stolpcev, zmanjšajte število stolpcev za to registracijo. Tabela lahko razdelite tudi med dve registraciji, tako da ima vsaka registracija drug podniz stolpcev tabele.

ASN0069E **CAPTURE shema_prestrezanja. SQLCODE koda-sql je bil vrnjen med vstavljanjem v tabelo CD lastnik-fizičnih_sprememb.tabela-fizičnih_sprememb. Zdi si, da je bila tabela CD zbrisana.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil vstaviti vrstico v tabelo CD, DB2 pa je vrnil kodo SQLCODE, ki kaže, da tabela CD ne obstaja več. Tabela CD je bila morda po nesreči zbrisana, lahko pa je bila zbrisana tudi celotna registracija. Če v tabeli IBMSNAP_REGISTER še vedno obstajajo vrstice, ki se nanašajo na to tabelo CD, program za prestrezanje deaktivira te registracije, tako da nastavi vrednost stolpca CD_OLD_SYNCHPOINT na NULL in ne poskuša več prestreči sprememb za to tabelo CD. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Če tabela CD ne obstaja več in ni več zahtevana, registracija ni več veljavna in jo lahko odstranite. Priporočamo, da registracijo pred odstranitvijo deaktivirate. Deaktivirajte tudi vse naročninske nize z registracijami, ki uporabljajo to tabelo CD. Poleg tega odstranite tudi povezane člane naročninskega niza, da bo mogoče te naročninske nize uspešno aktivirati in zagnati.

ASN0070E **CAPTURE shema_prestrezanja. Kombinacija imena stolpca ime_stolpca v tabeli CD lastnik-fizičnih_sprememb.tabela-fizičnih_sprememb, and the value of BEFORE_IMG_PREFIX predpona-starejše-slike v tabeli IBMSNAP_REGISTER za to registracijo ustreza več imenom stolpcev v izvorni tabeli. Program za prestrezanje ne more razjasniti nejasnosti v definiciji registracije.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da je stolpec znotraj tabele CD za registracijo nejasen. Stolpec se lahko nanaša na starejšo sliko za en izvorni stolpec ali na novejšo sliko za drug izvorni stolpec. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročnino za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMSNAP_REGISTER spremenite trenutno vrednost v stolpcu BEFORE_IMG_PREFIX v znakovno vrednost, ki ne povzroča te nejasnosti.

ASN0071E **CAPTURE** shema_prestrezanja. Atribut podatkovnega tipa stolpca ime-stolpca v tabeli CD lastnik-fizičnih-sprememb.tabela-fizičnih-sprememb ni združljiv z atributom podatkovnega tipa ustreznega izvornega stolpca.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da stolpec znotraj tabele CD za registracijo ni združljiv z ustreznim izvornim stolpcem. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročnino za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Popravite tabelo CD za to registracijo.

ASN0072E **CAPTURE** shema_prestrezanja. Stolpec starejše slike ime-stolpca v tabeli CD lastnik-fizičnih-sprememb.tabela-fizičnih-sprememb mora dopuščati ničelne vrednosti.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da stolpec znotraj tabele CD za registracijo ni definiran za sprejem ničelnih vrednosti. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročnino za to registracijo. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Popravite tabelo CD za to registracijo.

ASN0073E **CAPTURE** shema_prestrezanja. Specifikacija input_in, ki opisuje tabelo CD v signalu CAPSTOP, ni veljavna.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je ugotovil, da vrednost INPUT_IN, podana v signalu CAPSTOP, nima veljavnega formata lastnik_fizičnih_sprememb.tabela_fizičnih_sprememb. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje; za ta signal tudi ni opravljeno nobeno dejanje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se vrednost INPUT_IN ujema z imenom tabele CD, povezane z registracijo, ki jo želite deaktivirati. V tabelo IBMSNAP_SIGNAL vstavite novo vrstico.

ASN0074E **CAPTURE** shema_prestrezanja. V tabeli IBMSNAP_REGISTER ni nobene vrstice, ki bi ustrezala lastnik_src.tabela_src, podanem v signalu CAPSTOP.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je ugotovil, da uporablja vrednost INPUT_IN, podana v signalu CAPSTOP, veljaven format, toda v registracijski tabeli ne obstaja nobeno ujemanje za vrednost izvorni_lastnik.izvorna_tabela. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost INPUT_IN in znova vstavite signal.

ASN0075W **CAPTURE** shema_prestrezanja. Registracija, ki ustreza INPUT_IN lastnik_src.tabela_src v signalu CAPSTOP, ni prestrezala sprememb. Izvršeno ni nobeno dejanje.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je ugotovil, da uporablja vrednost INPUT_IN, podana v signalu CAPSTOP, veljaven format, in se ujema z vrednostjo izvorni_lastnik.izvorna_tabela v registracijski tabeli, toda ta registracija je že neaktivna. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje, program pa tudi ne opravi nobenega dejanja za signal.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0076I **CAPTURE** shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je prenehal s prestrezanjem sprememb za izvorno tabelo izvorni_lastnik.izvorna_tabela kot odgovor na signal CAPSTOP.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je uspešno deaktiviral registracijo, ki je bila podana v signalu CAPSTOP.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0077E **CAPTURE** shema_prestrezanja. Vrednosti, podane za stolpca PHYS_CHANGE_OWNER in PHYS_CHANGE_TABLE v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL, kjer je MAP_ID = id_preslikave, so NULL ali pa se ne ujemajo z veljavno vrstico v tabeli IBMSNAP_REGISTER.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da se vrednosti stolpcev PHYS_CHANGE_OWNER in PHYS_CHANGE_TABLE znotraj tabele IBMSNAP_PRUNCNTL za naročnino ne ujemajo z vrstico registracije v tabeli IBMSNAP_REGISTER. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročnino te registracije. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednosti v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL za to naročnino. Če ste izdelal to naročnino s pomočjo centra za podvajanje, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi in sporočite možno težavo v upravljanju.

ASN0078E **CAPTURE** shema_prestrezanja. Stolpec starejše slike ime_stolpca v tabeli CD fizični_lastnik.fizična_tabela nima ustreznega stolpca novejše slike v tabeli CD za to registracijo. Registracija ni veljavna.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da stolpec starejše slike znotraj tabele CD za registracijo nima ustreznega stolpca novejše slike. To

sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročninski niz te registracije. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Popravite tabelo CD za to registracijo in zagotovite, da so stolpci starejših slik vključeni v tabelo CD samo, če je vključen tudi ustrezen stolpec novejših slik.

ASN0079E *CAPTURE shema_prestrezanja. SQLCODE koda-sql je bil vrnjen med ažuriranjem tabele IBMSNAP_REGISTER za registracije, povezane s tabelo CD lastnik-fizičnih-sprememb.tabela-fizičnih-sprememb. Vrstice so bile morda zbrisane.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil ažurirati tabelo IBMSNAP_REGISTER in naznačiti, da so bili prestreženi podatki za poimenovano tabelo CD, DB2 pa je vrnil kodo SQLCODE, ki kaže, da vrstice ne obstajajo več. Registracija je bila morda zbrisana. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Če je bila registracija zbrisana, ni za registracije potrebno nobeno nadaljnje dejanje. Pri brisanju registracij priporočamo, da jih najprej deaktivirate. Če ste vrstice v tabeli IBMSNAP_REGISTER zbrisali po nesreči, zbršite povezano tabelo CD in znova izdelajte registracije. Deaktivirajte vse naročninske nize, ki so povezani z registracijami. Če morate zbrisati registracije, odstranite povezane člane naročninskih nizov, tako da lahko te naročninske nize uspešno aktivirate in zažene kasneje. Če registracije znova izdelate, je poslan programu za uveljavljanje signal, ki kaže, da je potrebno opraviti celotno osvežitev za povezane naročninske nize.

ASN0080E *CAPTURE shema_prestrezanja. Za tabelo CD lastnik-fizičnih-sprememb.tabela-fizičnih-sprememb, povezano z registracijo za izvorno tabelo izvorni-lastnik.izvorna-tabela, je bilo odkrito stanje zasedenosti prostora tabel.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil obdelati vstavljanje v poimenovano tabelo CD, toda obdelava ni bila mogoča zaradi stanja zasedenosti prostora tabel. To stanje je običajno posledica nezadostne dodelitve prostora za prostore tabel CD, redkega čiščenja ali neučinkovitega čiščenja. Ta napaka povzroči zaključitev programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: S pomočjo naslednjih korakov določite vzrok stanja zasedenosti prostora tabel:

1. Preverite, ali je bilo prostoru tabel za to tabelo CD dodeljeno dovolj prostora za normalne pogoje obdelave.
2. Zagotovite, da se čiščenje izvaja tako pogosto, da se zmanjšajo pomnilniške zahteve za nadzorne tabele prestrezanja.
3. Zagotovite, da se programi za uveljavljanje izvajajo dovolj pogosto, da omogočijo običajno obdelavo čiščenja.

4. Preverite, ali obstaja kakšen naročninski niz, ki je deaktiviran dalj časa, za katerega niso bili opravljeni dodatni koraki, potrebni za običajno čiščenje.

Dodatne informacije poiščite v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN0082W *CAPTURE shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je odkril registracijo stolpca ime-stolpca v tabeli CD lastnik-fizičnih-sprememb.tabela-fizičnih-sprememb z dolžino stolpca dolžina-stolpca-CD, ki je krajša od dolžine ustreznega stolpca v izvorni tabeli izvorni-lastnik.izvorna-tabela, ki ima dolžino dolžina-izvornega-stolpca.*

Pojasnilo: Med inicializacijo registracije je program za prestrezanje ugotovil, da vsebuje definicija registracije stolpec v tabeli CD z dolžino, ki je krajša od dolžine ustreznega stolpca v izvorni tabeli. Definicija registracije je dovoljena, toda izdano je opozorilno sporočilo, ki vas obvesti, da se prestreženi podatki izvorne tabele morda ne bodo prilegali v definiran stolpec tabele CD. To sporočilo je izdano med vročim zagonom programa za prestrezanje ali pri sprejetju prvega signala CAPSTART za naročninski niz te registracije. Registracija se uspešno inicializira.

Odgovor uporabnika: Razen če ne obstaja poseben razlog za definiranje registracije na ta način (če ste na primer prepričani, da dolžina spremenjeni podatkov ne bo nikoli večja od dolžine stolpca v tabeli CD), definirajte registracijo tako, da se definiciji podatkov izvorne tabele in tabele CD natančno ujemata.

ASN0083E *CAPTURE shema_prestrezanja. SQLCODE koda-sql je bil vrnjen med poskusom vstavljanja v tabelo CD lastnik-fizičnih-sprememb.tabela-fizičnih-sprememb. Stolpec tabele CD ime_stolpca je prekratek in ne more vsebovati prestreženih podatkov iz ustreznega stolpca izvorne tabele izvorni_lastnik.izvorna_tabela. Program za prestrezanje je zaustavil registracijo.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil obdelati vstavljanje v tabelo CD in naletel na kodo SQLCODE iz DB2, ki kaže, da vsebuje tabela CD stolpec, ki je krajši od dolžine ustreznega stolpca v izvorni tabeli. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje, toda registracija je postavljena v stanje zaustavitve.

Odgovor uporabnika: Znova ovrednotite to definicijo registracije. Spremenite registracijo, tako da se bosta dolžini stolpca izvorne tabele in stolpca tabele CD ujemali, ali v tabelo CD dodajte prožilec, ki bo obrezal podatke.

ASN0084E **CAPTURE** shema_prestrezanja. Program za prestrezanje je zaustavil registracijo z izvorno tabelo izvorni-lastnik.izvorna-tabela in tabelo CD lastnik-fizičnih-sprememb.tabela-fizičnih-sprememb.

Pojasnilo: To sporočilo o napaki je izdano vsakič, ko program za prestrezanje postavi registracijo v stanje zaustavitve (stolpec STATE v tabeli IBMSNAP_REGISTER je nastavljena na 'S'). Razlog za to dejanje je opisan v enem ali več prejšnjih sporočilih.

Odgovor uporabnika: Preglejte predhodna sporočila o napakah in določite vzrok napake, nato pa s pomočjo predlaganega dejanja popravite okvarjeno definicijo registracije. Ko popravite definicijo registracije, morate ročno nastaviti vrednost stolpca STATE v tabeli IBMSNAP_REGISTER na 'I', s čimer naznačite, da lahko program za uveljavljanje znova uporabi registracijo.

ASN0100I **CAPTURE** shema_prestrezanja. Inicializacija programa za prestrezanje uspe.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0101W **CAPTURE** shema_prestrezanja. Vroč zagon programa za prestrezanje ni uspel, ker so obstoječi podatki prestari. Izveden bo mrzel zagon.

Pojasnilo: Podatki v tabelah spremenjenih podatkov so prestari. Izveden bo mrzel zagon.

Odgovor uporabnika: V priročniku DB2 Replication Guide and Reference preglejte dokumentacijo o operacijah programa za prestrezanje.

ASN0102W **CAPTURE** shema_prestrezanja. Program za prestrezanje preklopi v mrzel zagon, ker informacije o vročem zagonu niso zadostne.

Pojasnilo: Do težave je prišlo med pridobivanjem informacij o vnovičnem zagonu. Podatki tabele vnovičnega zagona niso veljavni. Izveden bo mrzel zagon.

- Za DB2 Universal Database je prišlo do napake v API-ju asinhrona branja dnevnika med vročim zagonom, ko je DB2 bral dnevnik.
- Za z/OS je prišlo do napake v IFI (Instrumentation Facility Information) med vročim zagonom, ko je DB2 bral dnevnik.

Odgovor uporabnika: V priročniku DB2 Replication Guide and Reference preglejte dokumentacijo o operacijah programa za prestrezanje.

ASN0104I **CAPTURE** shema_prestrezanja. Kot odziv na signal CAPSTART z MAP_ID ID_preslikave se je začelo prestrezanje sprememb za izvorno tabelo izvorni_lastnik.izvorna_tabela za spremembe, najdene v dnevniku, ki se začne z zaporedno številko zaporedna_številka_dnevnika.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je uspešno obdelal signal CAPSTART. Če je to prvi signal CAPSTART, povezan z določeno izvorno tabelo, to sporočilo kaže, da program za prestrezanje zdaj prestreza popravke v izvorni tabeli. Če je to signal CAPSTART za tabelo, za katero so bili podatki že prestreženi, to sporočilo kaže, da je program za prestrezanje sprejel signal in izvedel zahtevano obdelavo, da bi programu za uveljavljanje omogočil začetek sprejemanja sprememb za naročinski niz, povezan z vhodno vrednostjo MAP_ID.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0105I **CAPTURE** shema_prestrezanja. Iz tabele lastnik_tabele.ime_tabele je bilo ob časovni_žig počiščenih n vrstic.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je počistil zapise iz tabele CD, UOW, TRACE, MONITOR ali SIGNAL.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0109I **CAPTURE** shema_prestrezanja. Program za prestrezanje se je uspešno inicializiral in prestreza spremembe v podatkih za število registracij, zaustavljeno_število registracij je v stanju zaustavitve. neaktivno_število registracij je v neaktivnem stanju.

Pojasnilo: To sporočilo je izdano, ko program za prestrezanje dokonča vnovično inicializacijo registracijskih vnosov. Do vnovične inicializacije lahko pride med vročim zagonom, med obdelavo signala CAPSTART ali kot odziv na ukaz programa za prestrezanje REINIT.

Odgovor uporabnika: Če prestreza program za prestrezanje spremembe za vse registracije, ni zahtevano nobeno dejanje. V nasprotnem primeru preglejte predhodna sporočila o napakah in določite vzrok napake, nato pa s pomočjo predlaganega dejanja popravite neuspelo definicijo registracije. Ko popravite definicijo registracije, izdajte ukaz asncmd s parametrom reinit.

ASN0111I **CAPTURE** shema_prestrezanja. Ciklus čiščenja se je začel ob časovni_žig.

Pojasnilo: To sporočilo je izdano na začetku vsakega ciklusa čiščenja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0112I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **Ciklus čiščenja se je končal ob časovni_žig.**

Pojasnilo: To sporočilo je izdano ob koncu vsakega ciklusa čiščenja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0113W **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **V naslednjih 24 urah bo dosežena omejitev zadržanja čiščenja.**

Pojasnilo: To opozorilno sporočilo je izdano, če vrednosti v tabeli IBMSNAP_UOW kažejo, da lahko pride naslednji dan do omejitve zadržanja čiščenja.

Odgovor uporabnika: Preverite, zakaj ni prišlo do običajnega čiščenja. Razlog za to je običajno, da eden ali več programov za uveljavljanje ni bilo zagnanih nekaj dni, zato tabel CD in UOW ni mogoče uspešno počistiti. Druga možna nevarnost je odstranitev ali deaktiviranje naročninskega niza brez odstranitve ali vnovične nastavitve ustrezne vrednosti točke skladnosti v tabeli IBMSNAP_PRUNE_SET. Podrobno analizo situacije lahko opravite z razčlenjevalcem podvajanja.

ASN0114E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **Čiščenje tabele lastnik_tabele.ime_tabele je vrnilo kodo SQL koda_sql.**

Pojasnilo: To sporočilo o napaki je izdano, če čiščenje ne uspe in vrne nepričakovano kodo napake SQL. Čiščenje se konča in se znova zažene ob naslednjem intervalu ali pozivu ukaza. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Če kaže ta koda SQL začasno napako, ni zahtevano nobeno dejanje. V nasprotnem primeru opravite dejanje, ki je v priročniku DB2 Messages and Codes navedeno za napako SQL.

ASN0121E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **Vroč zagon programa za prestrezanje ni uspel, ker so obstoječi podatki prestari. Program za prestrezanje se bo zaključil.**

Pojasnilo: Parameter omejitev-zakasnitve predstavlja število minut, ko program za prestrezanje lahko kasni pri obdelavi zapisov iz dnevnika DB2. Vroč zagon programa za prestrezanje ni mogoč, ker bi obdelal transakcije, ki so starejše od omejitve, ki jo podaja uporabniško določen parameter omejitev-zakasnitve.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj program za prestrezanje kasni pri branju dnevnika. Če delate v testnem okolju, kjer praktične uporabe parametra omejitve zakasnitve ni, lahko nastavite višjo omejitev zakasnitve in poskusite znova zagnati program za prestrezanje. Če imate v izvorni tabeli testnega okolja zelo malo podatkov, lahko program za prestrezanje zaženete iz hladnega stanja in v celoti osvežite podatke v vseh ciljnih tabelah.

ASN0122E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **Pri branju informacij o vnovičnem zagonu ali dnevnika DB2 je prišlo do napake. Program za prestrezanje se bo zaključil.**

Pojasnilo: Med pridobivanjem informacij o vnovičnem zagonu je prišlo do težave. Podatki tabele vnovičnega zagona niso veljavni, za z/OS pa je prišlo med branjem dnevnika med vnovičnim zagonom do napake v IFI (Instrumentation Facility Interface). Ko boste popravili napako, lahko izvedete vnovični zagon z možnostjo vročega zagona.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj program za prestrezanje iz IBMSNAP_RESTART ni uspel prebrati informacij o vnovičnem zagonu. Preglejte prejšnja sporočila in z njihovo pomočjo poskusite ugotoviti, kaj je bilo narobe. Če je mogoče, odpravite težavo in znova zaženite program za prestrezanje iz vročega stanja. Če težave ni mogoče odpraviti, znova zaženite program za prestrezanje iz hladnega stanja.

ASN0123I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **Pri zaključku programa je najvišja zaporedna številka dnevnika uspešno prestreženega zapisa dnevnika največje_zaporedje_potrditve, najnižja zaporedna številka dnevnika zapisa, ki še ni bil potrjen, pa je najmanjše_zaporedje.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje se zaključi in zabeleži vrednosti tabele vnovičnega zagona v tem času za namen beleženja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0133I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **Program za prestrezanje je dosegel konec aktivnega dnevnika in se bo zaključil, ker je podana možnost AUTOSTOP.**

Pojasnilo: Program za prestrezanje se je zaključil, ko je dosegel konec aktivnega dnevnika, kot to določa uporabniška možnost AUTOSTOP.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0142E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. **Program za prestrezanje ne more izvesti operacije vstavljanja v tabelo nadzornika IBMSNAP_CAPMON. Koda SQL je koda_sql. Nadzorne informacije za ta interval bodo preskočene.**

Pojasnilo: To sporočilo o napaki je izdano, če pride do napake v nadzorni niti, ki vrne nepričakovano kodo SQL. Nadzorne funkcije za ta interval bodo preskočene, program pa jih bo poskusil znova izvesti ob naslednjem intervalu. Ta napaka ne povzroči zaključitve programa za prestrezanje.

Odgovor uporabnika: Če kaže ta koda SQL začasno napako, ni zahtevano nobeno dejanje. V nasprotnem primeru

opravite dejanje, ki je v priročniku DB2 Messages and Codes navedeno za napako SQL.

ASN0143W **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program je odkril, da je bila izvorna baza podatkov *ime_izvorne_baze_podatkov* obnovljena ali ažurirana. Program za prestrezanje je preklopil iz vročega zagona v mrzli zagon.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je bil zagnan z načinom zagona warmms ali warmsi. Ko je poskusil program za prestrezanje izvesti vroč zagon, je prejel iz API-ja branja dnevnika DB2 kodo, ki kaže, da je bila izvorna baza podatkov obnovljena ali ažurirana in da so bile zaporedne številke dnevnika znova uporabljene; stanje izvorne baze podatkov in stanje prestreženih podatkov ni več skladno. Programa za prestrezanje je preklopil v mrzel zagon.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0144E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program je odkril, da je bila izvorna baza podatkov *ime_izvorne_baze_podatkov* obnovljena ali ažurirana. Za obnovitev skladnosti priporočamo izvedbo mrzlega zagona.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je bil zagnan z načinom zagona warmms ali warmsi. Ko je poskusil program za prestrezanje izvesti vroč zagon, je prejel iz API-ja branja dnevnika DB2 kodo, ki kaže, da je bila izvorna baza podatkov obnovljena ali ažurirana in da so bile zaporedne številke dnevnika znova uporabljene; stanje izvorne baze podatkov in stanje prestreženih podatkov ni več skladno. Program za prestrezanje se zaključi in ne preklopi samodejno v mrzel zagon.

Odgovor uporabnika: Če ste prepričani, da je varno izvesti vroč zagon programa za prestrezanje, ga znova zaženite; pri drugem poskusu se ne bo zaključil. Če niste prepričani, ali bodo prestreženi podatki po vročem zagonu programa za prestrezanje v skladnem stanju, priporočamo, da izvedete mrzel zagon programa za prestrezanje.

ASN0180W **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Tabela **IBMSNAP_SIGNAL** ni tabela EBCDIC, kot to zahteva program za prestrezanje. Signal je bil obdelan.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je odkril, da tabela **IBMSNAP_SIGNAL** ni definirana kot tabela EBCDIC. Za prevod signalov v EBCDIC, da bo mogoča njihova pravilna obdelava, je potrebna dodatna obdelava. Dodatna obdelava povzroči manjše zmanjšanje storilnosti.

Odgovor uporabnika: Ob prvi priložnosti opravite naslednje korake:

1. Zaustavite program za prestrezanje.
2. Zbršite tabelo **IBMSNAP_SIGNAL** in jo znova izdelajte s kodiranjem EBCDIC.
3. Znova zaženite program za prestrezanje.

ASN0181W **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Vrstica za signal s časovnim žigom *čas_signala* ne obstaja več v tabeli **IBMSNAP_SIGNAL**. Signal je bil obdelan.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je obdelal zahtevo iz signala, vendar ni uspel ažurirati **SIGNAL_STATE** in **SIGNAL_LSN**. Zato izdajatelj signala ne more določiti, ali je program za prestrezanje sprejel signal.

Odgovor uporabnika: Določite, ali pričakuje popravek za signal iz programa za prestrezanje kakšen drug proces, in če je potrebno, znova pošljite signal.

ASN0182W **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Vrstica za signal s časovnim žigom *čas_signala* ne obstaja več v tabeli **IBMSNAP_SIGNAL**, in tabela ni EBCDIC. Program za prestrezanje bo zanemaril signal.

Pojasnilo: Prišlo je do napake pri inicializaciji, ker je program za prestrezanje sprejel signal, ki ni bil kodiran kot EBCDIC. Program za prestrezanje ni mogel prevesti signala v EBCDIC, ker vrstica v tabeli **IBMSNAP_SIGNAL** ne obstaja več. Program za prestrezanje ne more določiti, kateri signal je bil poslan, in ga zato zanemari.

Odgovor uporabnika: Določite, kateri signal je bil poslan, in ga znova pošljite.

Ob prvi priložnosti opravite naslednje korake:

1. Zaustavite program za prestrezanje.
2. Zbršite tabelo **IBMSNAP_SIGNAL** in jo znova izdelajte s kodiranjem EBCDIC.
3. Znova zaženite program za prestrezanje.

ASN0183E **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje je odkril neskladnost med tabelo **IBMSNAP_PARTITIONINFO** in informacijami o particiji DB2.

Pojasnilo: To sporočilo o napaki se je prikazalo zaradi enega od naslednjih vzrokov:

- bazi podatkov ste dodali novo particijo
- nadzorna tabela **IBMSNAP_PARTITIONINFO** je okvarjena.

Odgovor uporabnika: Če ste dodali novo particijo, znova zaženite program za prestrezanje z možnostjo `add_partition=Y`.

Če je nadzorna tabela **IBMSNAP_PARTITIONINFO** okvarjena, zaženite program za prestrezanje iz hladnega stanja ali pa pokličite IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0184I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje je bil zagnan na particiji številka-particije za spremembe, najdene v dnevniku, začenši z zaporedno številko dnevnika zaporedna-številka-dnevnika.

Pojasnilo: Nova particija je bila dodana z možnostjo ADD_PARTITION. Program za prestrezanje je zagnal obdelavo za to particijo.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0185I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje ni našel zahtevane nadzorne tabele, zato je izdelal nadzorno tabelo nadzorna-tabela in z njo povezan indeks indeks na nadzornem strežniku prestrezanja.

Pojasnilo: Program za prestrezanje zahteva podano nadzorno tabelo. Če program za prestrezanje nadzorne tabele ne najde, izdelata nadzorno tabelo in z njo povezan indeks na ustreznem nadzornem strežniku prestrezanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0186W **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje ne more najti izvorne baze podatkov baza-podatkov na particiji id-particije. Program za prestrezanje ne more obdelati dnevnika za to particijo.

Pojasnilo: Izvorna baza podatkov ne pozna te particije. Program za prestrezanje zajema podatke samo s particij, ki jih pozna izvorna baza podatkov.

Odgovor uporabnika: Dodajte particijo v bazo podatkov in znova zaženite program za prestrezanje z možnostjo ADD_PARTITION=Y. Če particije ne potrebujete, jo odstranite.

ASN0187W **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje ne more najti particije id-particije, ki je bila predhodno znana v DB2.

Pojasnilo: Program za prestrezanje ne more najti predhodno znane particije v DB2. Particija ni več del izvornega strežnika z več particijami.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila manjkajoča particija pravilno odstranjena. Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

ASN0188I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Zaradi čiščenja po poteku omejitev zadržanja je bilo *n* vrstic očiščenih iz tabele izvorni-lastnik.tabela ob časovni-žig.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je zaradi čiščenja po poteku omejitve zadržanja očistil zapise iz tabele CD, UOW,

TRACE, MONITOR ali SIGNAL.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0189I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Program za prestrezanje se končuje, ker je v registrirani tabeli izvorni-lastnik.tabela prišlo do napake, registracija pa je konfigurirana tako, da se pri napaki ustavi.

Pojasnilo: Za registracijo je nastavljena možnost STOP_ON_ERROR = Y. Program za prestrezanje se končuje zaradi napake, ki je podana v prejšnjem sporočilu.

Odgovor uporabnika: Izvedite eno ali obe od naslednjih dejanj, nato pa znova zaženite program za prestrezanje:

- odpravite napako, podano v prejšnjem sporočilu
 - v tabeli registracije (IBMSNAP_REGISTER) nastavite vrednost STOP_ON_ERROR=N.
-

ASN0190I **CAPTURE** *shema_prestrezanja*. Registracija za izvorno tabelo izvorni-lastnik.tabela je bila zaradi napake deaktivirana. Program za prestrezanje se ni končal.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je zaradi napake, podane v prejšnjem sporočilu, deaktiviral registracijo za podano izvorno tabelo. Program za prestrezanje se ni končal; še vedno se izvaja, saj ima nastavljeno možnost STOP_ON_ERROR = N.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako za to izvorno tabelo, podano v stolpcu STATE tabele registracije (IBMSNAP_REGISTER), nato pa znova aktivirajte registracijo. Pri vnovičnem aktiviranju registracije se izvede celotna osvežitev.

Če se želite v prihodnje izogniti celotni osvežitvi, nastavite možnost STOP_ON_ERROR na Y, tako da se bo program za prestrezanje v primeru napake končal.

ASN0500E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Vhodna vrednost parametra
vhodna_vrednost, podana za parameter
ime_parametra, ni veljavna.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je bil poklican s podanim vhodnim parametrom, ki ni veljaven. To sporočilo kaže ime programa, v katerem je napaka, poleg tega pa sporoča tudi ime parametra in vrednost parametra.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji poiščite veljavne klicne parametre, popravite vhodno vrednost in znova podajte nalogo ali ukaz.

ASN0501E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Vrednost vhodna_vrednost, podana za parameter ime_parametra, ni pravilnega podatkovnega tipa.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je bil poklican z vhodno vrednostjo s povezanim tipom podatkov, ki ni veljaven. To sporočilo kaže ime programa, v katerem je napaka, nepravilno vhodno vrednost in ime parametra, za katerega ste podali to vhodno vrednost.

Odgovor uporabnika: Popravite poziv, tako da bo vključeval pravi tip podatkov za vhodne podatke parametra, in ga znova podajte.

ASN0502E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Vrednost vhodna_vrednost z dolžino neveljavna_dolžina_niza, podano za parameter ime_parametra, je večja je največje dovoljene dolžine niza dovoljena_dolžina-niza.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je bil poklican s pomočjo vhodne vrednosti z dolžino niza, ki ni veljavna. Sporočilo kaže ime programa, v katerem je napaka, katera vhodna vrednost ni pravilna in za kateri parameter ste podali to vhodno vrednost.

Odgovor uporabnika: Popravite poziv, tako da bo vključeval pravilno dolžino niza za vhodne podatke parametra, in ga znova podajte.

ASN0503E *ime_programa : kvalifikator_programa:*
Celoštevilska vrednost vhodna_vrednost, podana za parameter ime_parametra, je izven podprtega območja za ta parameter.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je bil poklican s podano vhodno vrednostjo, ki je izven podprtega območja. Sporočilo kaže ime programa, v katerem je napaka, katera vhodna vrednost ni pravilna in za kateri parameter ste podali to vhodno vrednost.

Odgovor uporabnika: Popravite poziv, tako da bo vključeval pravilno vrednost območja za vhodne podatke parametra, in ga znova podajte.

ASN0504E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni prepoznal klicnega parametra nepravilni_vhodni_podatki.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je bil poklican s podanim parametrom ali ukazom, ki ni veljaven. Sporočilo kaže, kateri program ga je izdal, in vhodne klicne podatke, ki jih ni bilo mogoče prepoznati.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji poiščite veljavne klicne parametre, popravite vhodno vrednost in znova podajte nalogo ali ukaz.

ASN0505E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni mogel pridobiti ali nastaviti ključa IPC.

Pojasnilo: Program ali ukazni program ni mogel inicializirati medprocesnih komunikacij, potrebnih za obdelavo ukazov. Ta napaka povzroči zaključitev programa, v katerem je napaka.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli program ali ukaz. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0506E *ime-programa : kvalifikator-programa: ukaz*
ni bil obdelan. Program ime-programa najbrž ne deluje.

Pojasnilo: Ukaz ni bil obdelan, ker se ciljni program DB2 ni izvajal ali ker ste vnesli nepravilno vrednost parametra (morda ste na primer napačno črkovali ime strežnika, shemo ali kvalifikator).

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so vrednosti parametra pravilne in ali določajo izvajajoči se program DB2 za podvajanje. Ponovite ukaz. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0507E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni mogel izdelati čakalne vrste komunikacijskih sporočil podvajanja.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je pri poskusu obdelave uporabniškega ukaza naletel na notranjo napako. Program se zaradi te napake ni končal, toda tudi ukaz ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli ukaz. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0508E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni uspel poslati sporočila v čakalno vrsto komunikacijskih sporočil podvajanja.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je pri poskusu obdelave uporabniškega ukaza naletel na notranjo napako. Program se zaradi te napake ni končal, toda tudi ukaz ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli ukaz. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0509E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni uspel obdelati sprejetega sporočila zaradi nepravilne različice sporočila.

Pojasnilo: Program ali ukazni program je pri poskusu obdelave uporabniškega ukaza naletel na notranjo napako. Program se zaradi te napake ni končal, toda tudi ukaz ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli ukaz. Če težave ne

morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0510E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program je pri čakanju na odzivna sporočila naletel na prekinitiv.

Pojasnilo: Ukazni program je pri poskusu obdelave uporabniškega ukaza naletel na notranjo napako. Program se zaradi te napake ni končal, toda tudi ukaz ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli ukaz. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0511E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni uspel obdelati sprejetega sporočila zaradi neznane funkcije sporočila.

Pojasnilo: Program je pri poskusu obdelave uporabniškega ukaza naletel na notranjo napako. Program se zaradi te napake ni končal, toda tudi ukaz ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli ukaz. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0512E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni uspel brati iz svoje čakalne vrste komunikacijskih sporočil podvajanja.

Pojasnilo: Program je pri poskusu obdelave uporabniškega ukaza naletel na notranjo napako. Program se zaradi te napake ni končal, toda tudi ukaz ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli ukaz. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN0513E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni mogel odpreti datoteke sporočil z imenom datoteka_sporočil.

Pojasnilo: Ta datoteka sporočil, ki jo uporablja program, je bila nepravilno nameščena ali pa spremenljivke jezikovnega okolja niso pravilno nastavljene.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji poiščite informacije o namestitvi in konfiguraciji.

ASN0514E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni mogel odpreti datoteke dnevnika datoteka_dnevnika.

Pojasnilo: Program je pri poskusu odpiranja datoteke za dnevnik sporočil lastnega programa naletel na notranjo napako in se zaradi nje nenormalno zaključil. Do te napake je morda prišlo, ker je bila datoteka po nesreči zbrisana, ali ker id uporabnika, povezan s tem procesom, nima ustreznega pooblastila za odpiranje datoteke.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima ID uporabnika, ki izvaja obdelava, ustrežno pooblastilo. Če je bila datoteka po

nesreči zbrisana, znova zaženite program in izdelajte novo datoteko dnevnika.

ASN0515E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni mogel zapreti datoteke dnevnika.

Pojasnilo: Program je pri poskusu zapiranja datoteke, uporabljene za dnevnik sporočil lastnega programa, naletel na notranjo napako. Preden se je program poskusil zaključiti, je bila datoteka morda po nesreči zbrisana. Sporočila o končni zaključitvi morda ne bodo izdana.

Odgovor uporabnika: Če je bila datoteka po nesreči zbrisana, znova zaženite program in izdelajte novo datoteko dnevnika.

ASN0516E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ni mogel zapreti kataloga sporočil.

Pojasnilo: Program je pri poskusu zapiranja datoteke kataloga sporočil naletel na notranjo napako. Preden se je program poskusil zaključiti, je bila datoteka morda po nesreči zbrisana. Sporočila o končni zaključitvi morda ne bodo izdana.

Odgovor uporabnika: Če je bila datoteka sporočil zbrisana, jo je potrebno znova namestiti.

ASN0517E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program je obnovil zmožnost za branje iz svoje čakalne vrste komunikacijskih sporočil podvajanja.

Pojasnilo: Program je uspel znova inicializirati zmožnost branja iz čakalne vrste sporočil, potrebno za obdelavo ukazov po prejšnji napaki.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0518E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program ne sprejema več ukazov.

Pojasnilo: Ukazni program je bil poklican z več podanimi ukazi. Vsako klicanje ukaza je potrebno izvesti z enim vhodnim ukazom skupaj z vsemi potrebnimi podatki ukaza. Opomba: ukaz CHGPARMs omogoča, da z enim klicanjem CHGPARMs spremenite več parametrov.

Odgovor uporabnika: Popravite vhodni ukaz in ga znova podajte.

ASN0519E *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Vhodni podatki parametra vrednost_parametra, podani za parameter CHGPARMs ime_parametra, niso veljavni.

Pojasnilo: Ukaz CHGPARMs je bil poklican z nepravilnimi vhodnimi podatki parametra.

Odgovor uporabnika: Popravite vhodne podatke ukaza in ga znova podajte.

ASN0520I *ime_programa: kvalifikator_programa: Odziv ukaza STATUS: nit tip_niti je v stanju pogojev_stanja*

Pojasnilo: Kot odgovor na ukaz **status** bo izdano eno izmed naslednjih sporočil za vsako izmed niti, povezanih s programom, ki je prejel ukaz, v katerem bo podano trenutno stanje te niti.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0521I *ime_programa: kvalifikator_programa: Odziv ukaza QRYPARMS: ime_parametra je bil nastavljen na vrednost_parametra z naslednjim načinom: način.*

Pojasnilo: Kot odgovor na ukaz **QRYPARMS** bo izdano sporočilo za vse parametre programa. Za vsak parameter podaja sporočilo ime parametra, trenutno nastavitvev parametra in način (po privzetku s spreminjanjem tabele **IBMSNAP_CAPPARMS**, z zagono možnostjo ali z uporabo ukaza **CHGPARMS**), ki ga je uporabil uporabnik za nastavitvev vrednosti parametra.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0522I *ime_programa: kvalifikator_programa: Program je prejel ukaz tip_ukaza.*

Pojasnilo: Program je sprejel ukaz za obdelavo.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0523I *ime_programa: kvalifikator_programa: Odziv ukaza CHGPARMS: ime_parametra je bil nastavljen na vrednost_parametra.*

Pojasnilo: Kot odgovor na ukaz **CHGPARMS** bo izdano eno izmed naslednjih sporočil za vse parametre programa, ki so bili spremenjeni. Za vsak parameter podaja sporočilo novo vrednost.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0524E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program je zahteval parameter ime_parametra, ki ni bil podan.*

Pojasnilo: Program ali ukazni program je bil poklican brez enega izmed zahtevanih parametrov. Če je parameter, ki manjka, *capture_server* ali *control_server*, je program ali ukaz tudi poskusil implicitno dostopiti do imena baze podatkov prek nastavitve spremenljivke okolja **DB2DBDFT**, kar pa ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Popravite klic, tako da bo vključeval ustrezen parameter in njegovo ustrezno vhodno vrednost.

ASN0525E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program ni mogel brati iz svoje zunanje čakalne vrste komunikacijskih sporočil.*

Pojasnilo: Program ali ukazni program ni mogel inicializirati svoje zmožnosti branja iz zunanje čakalne vrste komunikacijskih sporočil, potrebne za obdelavo ukazov.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli ukaz; če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0526E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program je bil poklican brez vhodnih podatkov ukaza.*

Pojasnilo: Ukazni program je bil poklican brez ukaza za obdelavo. Obdelava ukaza ne bo izvedena.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz z vsemi zahtevanimi vhodnimi podatki.

ASN0527E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program je bil poklican brez vhodnih podatkov ukaza CHGPARMS.*

Pojasnilo: Ukazni program je bil poklican z ukazom **CHGPARMS**, toda brez vhodnih podatkov ukaza za obdelavo. Obdelava ukaza ne bo izvedena.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz z vsemi zahtevanimi vhodnimi podatki.

ASN0528E *ime-programa: kvalifikator-programa: program se bo končal, ker zahtevana nadzorna tabela lastnik-tabele.ime-tabele ne obstaja.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje ali program za uveljavljanje je poskusil izvesti operacijo **SQL** za zahtevano nadzorno tabelo prestrezanja. Program je iz **DB2** prejel povratno kodo *ni bil najden*. Povratna koda je vrnjena, če selitev ni bila končana ali če je bila zahtevana nadzorna tabela prestrezanja po nesreči zbrisana iz okolja.

Odgovor uporabnika: Preglejte besedilo sporočila za ime manjkajoče nadzorne tabele. Dejanje, ki ga boste opravili za odpravo te težave, je odvisno od tabele, ki manjka. Če manjka na primer tabela **IBMSNAP_PRUNE_LOCK**, jo lahko preprosto na novo izdelate in znova zaženete program za prestrezanje. Toda če gre za tabelo **IBMSNAP_RESTART** in pravilne vsebine tabele ni mogoče obnoviti, morate tabelo na novo izdelati in program za prestrezanje zagnati iz hladnega stanja.

ASN0529I *ime_programa: kvalifikator_programa: Vrednost ime_parametra je bila pri zagonu nastavljena na vrednost_parametra z naslednjim načinom: način.*

Pojasnilo: Program se je zagnal in programski parametri so bili inicializirani na osnovi kombinacije podanih zagonskih možnosti in obstoječe vsebine tabele parametrov. Parametri so

bili nastavljeni na enega od naslednjih načinov: po privzetku, s spremembo tabele parametrov ali z zagonsko možnostjo.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0530E *ime_programa : kvalifikator_programa: program se ni uspel povezati z bazo podatkov ime-baze-podatkov z USERID-jem id-uporabnika. SQLCODE je koda_sql.*

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je program izdal eno izmed naslednjih funkcij:

- funkcijo CONNECT za DB2 za VSE in VM
- funkcijo CONNECT za DB2 CAF (Pripomoček za pripenjanje klica)
- implicitni connect za DB2 UDB

Odgovor uporabnika: V razdelku s kodami DB2 v publikaciji s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 za vaš operacijski sistem poiščite ustrezno kodo vzroka.

Za napake v DB2 za z/OS pregledajte razdelek vodiča za upravljanje, ki opisuje pripomoček za pripenjanje klicev. Z vprašanji se lahko obrnete na skrbnika podatkovnih baz.

Če izvajate program pod DB2 UDB za UNIX, zagotovite, da je spremenljivka okolja LIBPATH nastavljena na okolje, v katerem se zažene program. Dodatne informacije poiščite v dokumentaciji za nastavitve podvajanja v priložniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN0531E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program ni mogel odpreti načrta. Povratna koda SQL je povratna_kodakoda vzroka je koda_vzroka, ime podsistema je podsistem_DB2, ime načrta pa je ime_načrta.*

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je poskusil program odpreti načrt ASNLPLAN.

Odgovor uporabnika: Ustrezno kodo vzroka poiščite v razdelku s kodami DB2 dokumentacije s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 v vašem operacijskem sistemu. Preberite razdelek v vodiču za upravljanje, ki opisuje pripomoček za pripenjanje klica.

ASN0532E *ime_programa: kvalifikator_programa: Izdaja DB2 številka_izdaje ni podprta.*

Pojasnilo: Program ne podpira te izdaje DB2.

Odgovor uporabnika: Zaženite program z ustrezno izdajo DB2.

ASN0533E *ime_programa: kvalifikator_programa: DB2 se je nenormalno zaključil.*

Pojasnilo: DB2 se je zaključil, ko je bil program še vedno aktiven.

Za z/OS, VSE/ESA ali VM/ESA se je DB2 zaključil, ko je bil

program še vedno aktiven, in uporabnik ni podal klicnega parametra NOTERM.

Odgovor uporabnika: Zaženite DB2 in program.

ASN0534E *ime_programa: kvalifikator_programa : DB2 baza_podatkov ni mogoče uporabiti, ker je v stanju stanje.*

Pojasnilo: DB2 se je zaključil, ko je bil program še vedno aktiven. Baza podatkov je v enem izmed naslednjih stanj: UNDETERMINED, TERMINATED, QUIESCED, ROLLWARD ali ACTIVE.

Odgovor uporabnika: Zaženite DB2, nato pa še program.

ASN0535E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program ni mogel prekiniti povezave z bazo podatkov strežnik_baze_podatkov. Povratna koda je povratna_koda, koda vzroka pa koda_vzroka.*

Pojasnilo: Med zaključevanjem povezave z DB2 je program prejel kodo napake iz pripomočka za pripenjanje klica (CAF).

Odgovor uporabnika: Znova zaženite program.

ASN0536E *ime_programa: kvalifikator_programa: Med pridobivanjem imena primerka je bila vrnjena napaka. SQLCODE je koda_sql.*

Pojasnilo: API SQLEGENS DB2 Universal Database je vrnil napako.

Odgovor uporabnika: V referenčnem priložniku za API-je DB2 Universal Database poiščite informacije o API-ju SQLEGENS in določite napako, ali pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0537E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program ni mogel vzpostaviti povezave z bazo podatkov ime_baze_podatkov, povratna koda je povratna_koda, koda vzroka pa je koda_vzroka.*

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je program izdal eno izmed naslednjih funkcij:

- funkcijo CONNECT za DB2 za VSE in VM
- funkcijo CONNECT za DB2 CAF (Pripomoček za pripenjanje klica)
- implicitni connect za DB2 UDB

Odgovor uporabnika: V razdelku s kodami DB2 v publikaciji s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 za vaš operacijski sistem poiščite ustrezno kodo vzroka.

Za napake v DB2 za z/OS pregledajte razdelek vodiča za upravljanje, ki opisuje pripomoček za pripenjanje klicev. Z vprašanji se lahko obrnete na skrbnika podatkovnih baz.

Če izvajate program pod DB2 UDB za UNIX, zagotovite, da je spremenljivka okolja LIBPATH nastavljena na okolje, v katerem se zažene program. Dodatne informacije poiščite v

dokumentaciji za nastavitve podvajanja v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN0538I *ime_programa: kvalifikator_programa:*
Program čaka na vzpostavitev DB2.

Pojasnilo: Program pri začetnem odpiranju počaka na vzpostavitev DB2. Ko je DB2 vzpostavljen, program za prestrezanje vzpostavi povezavo in začne s prestrezanjem sprememb.

Če je v klicnih parametrih programa za prestrezanje podana možnost NOTERM in se DB2 gladko zaustavi, program za prestrezanja počaka, da se zopet vzpostavi.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0539E *ime_programa: kvalifikator_programa: Bazo podatkov ali podsistem z imenom ime_streznika_baz_podatkov je potrebno konfigurirati z LOGRETAIN=RECOVERY.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil izvesti mrzel ali več zagon, toda izvorna baza podatkov ni bila pravilno definirana, da bi program za prestrezanje uporabil vmesnik za branje dnevnika. Sprejeta nastavitve za konfiguracijski parameter baze podatkov LOGRETAIN je RECOVERY (imenuje se tudi ON).

Odgovor uporabnika: Za spremembo nastavitve parametra LOGRETAIN uporabite ukaz **update database configuration for**. Če nastavite ta parameter na RECOVERY (ali ON), morate s pomočjo ukaza **backup** varnostno prekopirati bazo podatkov, preden jo uporabite s katerokoli aplikacijo.

ASN0540E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program ni uspel uspešno izvesti operacije samodejnega povezovanja za paket ime_paketa iz datoteke pot_datoteke. Vrnjen je bil SQLSTATE stanje_sql.*

Pojasnilo: Program je ugotovil, da je za izvajanje potrebno izvesti povezovanje ali vnovično povezovanje. Program je poskusil izvesti samodejno povezovanje, ki pa ni uspelo. Program se ni uspel inicializirati.

Odgovor uporabnika: Preglejte ustrezna sporočila baze podatkov, v katerih boste lahko našli dodatne podrobnosti o izvoru napake pri samodejnem povezovanju. Možne težave vključujejo napake v pooblastilih, manjkajoče ali nepravilne nadzorne tabele ali povezovane datoteke, ki ne ustrezajo programu. Popravite stanje in znova zaženite program.

ASN0541E *ime_programa: kvalifikator_programa: Za stolpice_ime_stolpca tabele parametrov programa tabela_parametrov je bila podana nepravilna vrednost vrednost_stolpca.*

Pojasnilo: To sporočilo je izdano med inicializacijo programa za prestrezanje, če funkcija preverjanja veljavnosti tabele IBMSNAP_CAPPARMS ugotovi, da ena izmed nastavitve za vrednost parametra ni pravilna. Program za

prestrezanje se konča in vrne to napako.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji poiščite dovoljene vrednosti parametrov za to tabelo. Popravite vrednosti in znova zaženite program za prestrezanje.

ASN0542E *ime-programa : kvalifikator-programa: doseženo je bilo največje dovoljeno število vnovičnih poskusov čakalnega časa ključavnice ali zastoja.*

Pojasnilo: Program je notranje večkrat poskusil stanje čakalnega časa ali zastoja. Če je programska naloga, ki prejme stanje trajnega zaklepanja, pomembna, kot je na primer delovna nit, se cel program konča. Če je programska naloga manj pomembna, kot je na primer čiščenje ali nadzorovanje, bo naloga izvedena kasneje, program pa ostane aktiven.

Odgovor uporabnika: Preglejte ustrezna sporočila baze podatkov, v katerih boste lahko našli dodatne podrobnosti o izvoru navzkrižij pri zaklepanju. Če gre za uporabniško napako, kot je uporabniško zadržana ključavnica, jo odpravite. Če težave ni mogoče odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0543E *ime_programa : kvalifikator_programa : Program ne more pridobiti števila_bajtov bajtov pomnilnika za objekt.*

Pojasnilo: Program ne more pridobiti pomnilnika za potrebno notranjo pomnilniško strukturo. Program se konča.

Odgovor uporabnika: Razmislite, da bi programu dodelili več pomnilnika, nato pa program znova zaženite.

ASN0544E *ime_programa : kvalifikator_programa : Program je že aktiven.*

Pojasnilo: Poskusili ste zagnati več kot en program za prestrezanje za podsistem ali bazo podatkov DB2.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je shema ali kvalifikator pravilno podan.

- Za podsisteme DB2 za z/OS zaženite samo en primerek programa za prestrezanje za vse podsisteme, ki so člani skupine, ki souporablja podatke, ali zaženite samo en primerek programa za prestrezanje v kateremkoli samostojnem sistemu. Prikažite sredstvo ENQ in določite kršitev unikatnega imena sredstva.
- Za druge platforme baze podatkov DB2 zaženite na bazo podatkov samo en program za prestrezanje z uporabo podane sheme.

ASN0545E *ime_programa : kvalifikator_programa : Program se je zagnal z zagonskim parametrom PWDFILE, toda datoteka gesel datoteka_gesel ni bila najdena.*

Pojasnilo: Program ne more najti datoteke gesel. Uporabnik poda ime datoteke gesel prek parametra PWDFILE. Če poda uporabnik zagonski parameter poti, mora biti datoteka gesel v podanem imeniku. Če uporabnik ne poda zagonskega

parametra poti, mora biti datoteka gesel v trenutnem imeniku, v katerem se izvaja program.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ime datoteke gesel pravilno podano in da je v ustreznem imeniku.

ASN0546W *ime_programa : kvalifikator_programa : Klic programu, ki ga je izdal Upravljalnik samodejnega vnovičnega zagona (ARM), ni uspel. Poklicani makro IXCARM je klic_arm, povratna koda je povratna_koda, koda vzroka pa je koda_vzroka.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje ali uveljavljanje se ne more povezati z Upravljalnikom samodejnega vnovičnega zagona (ARM), prekiniti povezave z njim ali iz njega pridobiti indikatorja statusa pripravljenosti. Sporočilo kaže neuspešen klic ter povratno kodo ali kodo vzroka, vrnjeno programu iz ARM. Program se ne konča, toda ne more nadaljevati obdelave ARM.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije o vzroku te napake poiščite v dokumentaciji Upravljalnika samodejnega vnovičnega zagona.

ASN0547I *ime_programa : kvalifikator_programa : Število posredovanih nadomestnih spremenljivk število_spremenljivk se ne ujema s številom parametrov število_parametrov v besedilu številke sporočila številka_sporočila.*

Pojasnilo: Koda programa in datoteka sporočil programa se ne ujemata; raven izdaje programa in katalog datoteke sporočil se morda ne ujemata.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka sporočil programa pravilno nameščena z ustreznimi nastavitvami pravic datoteke.

ASN0548I *ime_programa: kvalifikator_programa: Program je prejel ukaz operaterja za zaustavitev.*

Pojasnilo: To informacijsko sporočilo kaže, da je bil za program izdan ukaz za zaustavitev.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0552E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program je naletel na napako SQL. Ime strežnika je ime_streznika. Zahteva SQL je zahteva-sql. Ime tabele je ime_tabele. SQLCODE je koda_sql. SQLSTATE je stanje_sql. SQLERRMC je parametri_sql. SQLERRP je modul_z_napako.*

Pojasnilo: Ko je program za prestrezanje, uveljavljanje ali nadzorovanje izdal stavek SQL EXEC ali klic CLI, je bila vrnjena neničelna koda SQL. To kodo SQL lahko povzroči težava DB2, ki jo morate raziskati, kot je na primer premalo prostora ali da DB2 ni na voljo za uporabo aplikacij. Temu

sporočilu včasih sledi še drugo sporočilo, ki podaja informacije o tem, kaj je delala funkcija podvajanja, ko je bila izdana ta koda SQL.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 za vaš operacijski sistem poiščite razlago te kode SQL in informacije o ukrepih, ki jih bo morda potrebno opraviti v DB2. Če je funkcija podvajanja takoj za tem sporočilom izdala še enega, preberite razlago in ukrep uporabnika za to sporočilo.

ASN0553E *ime_programa : kvalifikator_programa : Za številko sporočila številka_sporočila, ki vsebuje parametri_številke nadomestna polja parametri_nadomestitve, je prišlo do notranje napake številka_napake.*

Pojasnilo: Številka napake je decimalna številka notranje napake, ki je definirana kot:

- 1 Primerek ni veljaven
- 2 Dostop je zavrnjen
- 3 Ni datotek
- 4 Ni sporočil
- 5 Državne nastavitve niso veljavne
- 6 Sistemska napaka
- 7 Ni dovolj pomnilnika

številka_sporočila je sporočilo, ki ga je poskušal izdati program. *število_parametrov* je število nadomestnih parametrov, podanih za sporočilo (brez parametrov imena programa in kvalifikatorja programa). *nadomestni_parametri* so nadomestni parametri za sporočilo, v katerem je prišlo do napake, ločeni z vejicami.

Odgovor uporabnika: Na osnovi podane kode napake opravite ustrezen ukrep. Če na primer datoteka sporočil ni bila najdena ali do nje ni bilo mogoče dostopiti, preglejte tudi sporočilo ASN0513, ki podaja ime datoteke. Preverite, ali datoteka sporočil obstaja in ima pravilne pravice. Če se prikaže koda napake 4, morda uporabljate staro datoteko sporočil.

ASN0554E *ime_programa: kvalifikator_programa: Program je na strežniku ime_streznika naletel na stanje polnega dnevnika DB2.*

Pojasnilo: Program je poskusil obdelati vstavljanje ali ažuriranje, ki ga je DB2 zavrnil, ker je dnevnik transakcij DB2 poln. Program bo zaustavil obdelavo.

Odgovor uporabnika: Preverite preostalo količino prostora v datotečnem sistemu, ki vsebuje vaše datoteke baze podatkov. Razmislite o povečanju največje velikosti dnevnika v konfiguracijski datoteki baze podatkov.

ASN0555W *ime_programa : kvalifikator_programa :*
Programa ni mogoče registrirati s pomočjo samodejnega upravljalnika sredstev (ARM), ker nima pooblastila za APF.

Pojasnilo: Programa za prestrezanje, uveljavljanje ali nadzorovanje ni mogoče registrirati za uporabo storitev samodejnega upravljalnika sredstev, ker knjižnice programa nimajo pooblastil za APF.

Odgovor uporabnika: Če želite registrirati program za prestrezanje, uveljavljanje ali nadzorovanje s samodejnim upravljalnikom sredstev, pooblastite knjižnice programa za APF in znova zaženite program.

ASN0556E *ime-programa : kvalifikator-programa :*
najdena je bila neveljavna registracija. Tabela CD lastnik_fizičnih_sprememb.tabela_fizičnih_sprememb ne vsebuje nobenega stolpca, ki bi ustrezal osnovni tabeli izvorni_lastnik.izvorna_tabela.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in ugotovil, da tabela CD ne vsebuje nobenega stolpca, ki bi ustrezal izvorni tabeli. Za to registracijo ni mogoče zajeti ničesar, zato ni veljavna. Registracija ostane neaktivna, če je stolpec STOP_ON_ERROR v tabeli registra (IBMSNAP_REGISTER) za to registracijo nastavljen na N, v nasprotnem primeru pa se program za prestrezanje zaustavi.

Odgovor uporabnika: V tabeli CD mora obstajati vsaj en stolpec, ki se ujema z izvorno tabelo za registracijo.

ASN0557E *ime-programa : kvalifikator-programa :*
vrednost vrednost-stolpca za stolpec ime-stolpca lastnik.tabela z izvorno tabelo izvorni-lastnik.izvorna-tabela ni veljavna.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je poskusil inicializirati registracijo in našel vrednost, ki ni veljavna za stolpec v tabeli registra (IBMSNAP_REGISTER).

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost za stolpec, v katerem je napaka. Veljavne vrednosti za stolpec, v katerem je napaka, poiščite v opisu tabele registra.

ASN0558E *ime_programa : kvalifikator_programa :*
Tabela parametrov tabela_parametrov ima lahko samo eno vrstico, ki ustreza kvalifikatorju programa kvalifikator_programa.

Pojasnilo: Tabela parametrov programa ni bila pravilno definirana ali pa je bila ažurirana z neveljavnimi vrsticami.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da v tabeli parametrov obstaja samo ena vrstica, ki ustreza kvalifikatorju programa. Tabela parametrov mora imeti unikatni indeks za kvalifikator programa. Dodatne informacije poiščite v tabeli parametrov.

ASN0559W *ime-programa : kvalifikator-programa :*
opravilo je bilo zagnano s časovno omejitvijo CPU xx sekund. Program se bo po izteku časovne omejitve končal.

Pojasnilo: Samo za z/OS. Opravilo je bilo zagnano s časovno omejitvijo xx sekund. Program se bo po izteku časovne omejitve končal.

Odgovor uporabnika: Za neprekinjeno izvajanje programa prekinite trenutno opravilo. Opravilo nato znova podajte z novo omejitvijo NOLIMIT ali 1440.

ASN0560E *ime-programa : kvalifikator-programa :*
program ne more izdelati objekta-baze-podatkov ime-objekta v bazi podatkov ime-baze-podatkov.

Pojasnilo: Program ne more izdelati objekta baze podatkov v bazi podatkov. Izdelava objekta baze podatkov poteka v istem prostoru tabel objekta kot nadzorne tabele strežnika.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo napake SQL, povezano s tem sporočilom o napaki, in opravite ustrezno dejanje.

ASN0561W *ime-programa : kvalifikator-programa :*
kodna stran aplikacije programa kodna-stran-aplikacije ni enaka kodni strani kodna-stran-baze-podatkov baze podatkov baza-podatkov.

Pojasnilo: Samo za OS/400. Kodna stran aplikacije programa za prestrezanje ni združljiva s kodno stranjo baze podatkov, za katero zajema podatke. To lahko povzroči okvaro podatkov ali nepričakovane napake, ko program za prestrezanje vstavlja podatke v tabele CD.

Odgovor uporabnika: Če sta kodni strani združljivi, ni potrebno nobeno dejanje. Če kodni strani nista združljivi, zaustavite program za prestrezanje, spremenite kodno stran aplikacije programa za prestrezanje, tako da bo enaka kodni strani baze podatkov, nato pa znova zaženite program za prestrezanje.

ASN0562E *ime-programa : kvalifikator-programa :*
med preverjanjem, ali se program že izvaja, je prišlo do napake. Povratna koda je povratna-koda. Sporočilo o napaki je sporočilo-o-napaki. Operacija je operacija.

Pojasnilo: Med preverjanjem, ali se program že izvaja, je prišlo do napake. Naslednje vrednosti so veljavne povratne kode:

- 1 V okolju Windows je program naletel na napako, ko je poskušal izdelati semafor.
- 2 V okolju UNIX spremenljivke okolja HOME niso bile najdene.
- 3 Ukaz **mkdir** pri poskusu izdelave imenika HOME/imenik sqllib ni uspel.

- 4 Ukaz **mkdir** ni uspel izdelati imenika HOME/sqllib/dpropr.
- 5 Operacija **fgets** ni uspela prebrati vrstice iz datoteke pid.
- 6 Ukaz **ps** ni uspel.
- 7 Med odstranjevanjem datoteke grp je prišlo do napake.
- 8 Med branjem datoteke grp je prišlo do napake.
- 9 Med odpiranjem datoteke pid je prišlo do napake.
- 10 Ukaz **fput** je povzročil napako v datoteki pid.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in se odzovite z naslednjimi možnostmi:

- 1 To je notranja napaka v sistemu Windows. Preglejte referenčni priročnik za Windows.
- 2 V okolju UNIX preverite, ali je spremenljivka okolja HOME nastavljena na pravilno vrednost.
- 3-10 Preverite, ali imate ustrezna pooblastila za izdelovanje imenikov in datotek na trenutni poti HOME.

ASN0563W *ime-programa : kvalifikator-programa : parameter parameter-1 ni združljiv s parametrom parameter-2. Parameter parameter-1 bo zanemarjen.*

Pojasnilo: Program je bil zagnan z obema parametroma, podanima v ukazu ali v tabeli parametrov. Ta parametra nista združljiva. Eden od parametrov je bil zanemarjen, ko se je program zagnal in nadaljeval izvajanje.

Odgovor uporabnika: Pri naslednjem zagonu programa podajte samo en parameter, ki naj ga uporabi program.

ASN0564I *ime-programa : kvalifikator-programa : program ni mogel izvesti operacije zahteva-sql v nadzorni tabeli ime-nadzorne-tabele za nudenje podpore dolgim imenom shem, lastnikov in tabel. Ime strežnika je ime_streznika. SQLCODE je koda_sql. SQLSTATE je stanje_sql. SQLERRMC je žeton-sql. SQLERRP je ime-modula.*

Pojasnilo: Nadzorna tabela prestrezanja, uveljavljanja ali nadzorovanja je definirana v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8. Nadzorna tabela vključuje stolpce, ki ne podpirajo dolgih imen shem, lastnikov in tabel. Program je poskusil pretvoriti nadzorno tabelo, tako da bi podpirala dolga imena shem, lastnikov in tabel, toda operacija ni uspela. Program za podvajanje se še naprej izvaja.

Odgovor uporabnika: Razlago kode sql in informacije o ustreznih dejanjih, ki jih bo morda potrebno opraviti v DB2, poiščite v dokumentaciji s sporočili in kodami DB2 za z/OS. Če je koda sql -551, naredite eno od naslednjega:

- dodelite ID uporabnika, ki v nadzorni tabeli zažene pooblastilo ALTER za program prestrezanja, uveljavljanja ali nadzorovanja
- zaženite AASNSAMP member(ASN2V8), da spremenite vse nadzorne tabele podvajanja tako, da bodo nudile podporo za dolga imena shem, lastnikov in tabel.

ASN0565E *ime-programa : kvalifikator-programa : program ne more vstaviti statističnih podatkov v tabelo ime-tabele. Povratna koda SQL je koda-sql. Podatki za ta interval bodo preskočeni in bodo vključeni v naslednji interval.*

Pojasnilo: Program vzdržuje statistične podatke o svojih dejavnostih, toda zaradi nepričakovane kode SQL teh podatkov ni uspel shraniti v tabelo. Program bo poskusil podatke znova vstaviti v naslednjem intervalu.

Odgovor uporabnika: Če povratna koda SQL kaže začasno napako, ni potrebno nobeno dejanje. V nasprotnem primeru opravite dejanje, ki je v priročniku DB2 Messages and Codes navedeno za napako SQL.

ASN0566E *ime-programa : identifikator-programa : čiščenje tabele ime-tabele ni uspelo in je vrnilo povratno kodo SQL koda-sql.*

Pojasnilo: Čiščenje ni uspelo in je vrnilo nepričakovano kodo napake SQL. Ta napaka ne povzroči zaustavitve programa. Program bo poskusil znova počistiti tabelo v naslednjem intervalu čiščenja ali pri vnovičnem zagonu programa.

Odgovor uporabnika: Če ta povratna koda SQL kaže začasno napako, ni potrebno nobeno dejanje. V nasprotnem primeru opravite dejanje, ki je v priročniku DB2 Messages and Codes navedeno za napako SQL.

ASN0567I *ime-programa : identifikator-programa : število vrstic je bilo počiščenih iz tabele ime-tabele.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN0568E *ime-programa : identifikator-programa : med prevajanjem znakovnih podatkov iz kodne strani kodna-stran je prišlo do napake ICU. Funkcija ICU ime-funkcije uporablja pretvornik za CCSID CCSID. Povratna koda ICU je povratna-koda. Pričakovana različica ICU je številka-različice. Podrobnosti: podrobnosti.*

Pojasnilo: Odkrite so bile nezdržljive različice ICU (International Components for Unicode). Funkcija ICU je ime API-ja ICU. Povratno kodo je vrnil ta API. Podrobnosti o tej operaciji boste našli v programu za prestrezanje Q.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali uporabljate pravilno različico ICU in znova zaženite program.

ASN0569E *ime-programa : identifikator-programa:*
program je naletel na notranjo napako koda-napake.

Pojasnilo: V programu se je zgodila nepričakovana napaka. Program se bo končal.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN0571E *ime-programa : identifikator-programa:*
program se ne more zagnati, ker je tabela parametrov ime-tabele prazna ali pa vsebuje več kot eno vrstico.

Pojasnilo: Tabela parametrov programa mora imeti natančno eno vrstico.

Odgovor uporabnika: Preden zaženete program, z orodjem za upravljanje podvajanja na novo definirajte vsebino tabele parametrov, tako da bo vsebovala natančno eno vrstico.

ASN0572I *ime-programa : identifikator-programa:*
program je bil uspešno inicializiran.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN0573I *ime-programa : identifikator-programa:*
program se je zaustavil.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN0574E *ime-programa : identifikator-programa:*
Upravljalnik čakalnih vrst WebSphere MQ ime-upravljalnika-čakalnih-vrst ni na voljo ali pa ni bil zagnan. Program se bo končal.

Pojasnilo: Program se ne more povezati z Upravljalnikom čakalnih vrst WebSphere MQ. Ta napaka povzroči končanje programa.

Odgovor uporabnika: Pred izvedbo programa preverite, ali je bil Upravljalnik čakalnih vrst WebSphere MQ uspešno zagnan.

ASN0575E *ime-programa : identifikator-programa:*
program je naletel na napako WebSphere MQ koda-vzroka, ko je izdajal ukaz WebSphere MQ ukaz v čakalni vrsti ime-čakalne-vrste.

Pojasnilo: Ko je program izdal ukaz WebSphere MQ, je bila vrnjena neničelna koda vzroka WebSphere MQ. Koda vzroka kaže, da gre za težavo v WebSphere MQ (za objekte

WebSphere MQ na primer ni na voljo pomnilnika) ali da WebSphere MQ ni na voljo.

Vrednost ERROR_ACTION določa vedenje programa zaradi te napake. Vrednost programa za prestrezanje Q je shranjena v tabeli IBMQREP_SENDQUEUEUES. Vrednost za uveljavljanje programa Q je shranjena v tabeli IBMQREP_TARGETS.

Odgovor uporabnika: Razlago za to kodo vzroka WebSphere MQ in informacije o dejanjih, ki jih bo morda potrebno opraviti, poiščite v dokumentaciji WebSphere MQ Application Programming Reference.

ASN0576E *ime-programa : identifikator-programa:*
program ne more dostopiti do čakalne vrste WebSphere MQ ime-čakalne-vrste.

Pojasnilo: Čakalna vrsta ne obstaja ali pa je v nadzornih tabelah napačno podana. Program se je zaradi te napake končal.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime čakalne vrste v nadzornih tabelah pravilno podano in ali je dostopno za uporabniške programe. Če čakalna vrsta ne obstaja, jo izdelajte.

ASN0580E *ime-programa: identifikator-programa:*
licenca za izdelek ime-izdelka ni bila najdena.

Pojasnilo: Program se je končal, ker se brez licence ne more izvajati.

Odgovor uporabnika: Namestite licenco za program ali pa se obrnite na IBM-ovega predstavnika.

ASN0777I *ime_programa : kvalifikator_programa :*
Dodatne informacije besedilo_sporočila, koda(e) vzroka): rc1, rc2, rc3.

Pojasnilo: *Dodatne informacije*, prikazane v tem sporočilu, se nanašajo na sporočilo z informativnim besedilom. Kode vzroka podajajo dodatne informacije povratne kode, povezane z besedilom tega sporočila. Če polje informacijske kode ni uporabno, vsebuje zvezdico ("*").

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN0888E *ime_programa : kvalifikator_programa :*
Stanje napake EEE besedilo_sporočila, koda(e) napake: rc1, rc2, rc3.

Pojasnilo: *Stanje napake EEE*, prikazano v tem sporočilu, je opis napake, specifične za EEE, do katere je prišlo v podanem programu s podanim kvalifikatorjem (če je prikazan). Kode napak podajajo dodatne informacije, povezane z besedilom tega sporočila. Če polje kode napake ni uporabno, vsebuje zvezdico ("*").

Odgovor uporabnika: Za določitev vzroka napake uporabite informacije iz *stanja napake EEE* in iz podanih kod napak. Če

težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremini.

ASN0999E *ime_programa : kvalifikator_programa : Stanje napake besedilo_sporočila, koda(e) napake: rc1, rc2, rc3.*

Pojasnilo: *Stanje napake*, prikazano v tem sporočilu, je opis napake, ki se je zgodila v podanem programu s podanim kvalifikatorjem (če je prikazan). Kode napak podajajo dodatne informacije, povezane z besedilom tega sporočila. Če polje kode napake ni uporabno, vsebuje zvezdico ("*").

Odgovor uporabnika: Za določitev vzroka napake uporabite informacije iz *stanja napake* in iz podanih kod napak. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremini.

ASN1001E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje je naletel na napako SQL. ERRCODE je koda_napake. SQLSTATE je stanje_sql. SQLCODE je koda_sql. SQLERRM je sqlerrm. SQLERRP je sqlerrp. Ime strežnika je ime_streznika. Ime tabele je ime_tabele.**

Pojasnilo: Med izvrševanjem stavka SQL je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Razlago kode napake SQL poiščite v referenčnem opisu sporočil baze podatkov.

ASN1002E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Tabele ime_tabele ni bilo mogoče zakleniti. ERRCODE je koda_napake, SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql, SQLERRM je sqlerrm, SQLERRP je sqlerrp, ime strežnika je ime_streznika, ime tabele je ime_tabele.**

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel zakleniti tabele.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1003E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel vzpostaviti povezave s strežnikom streznik.**

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je poskusil vzpostaviti povezavo z bazo podatkov in prejel povratno kodo o neuspehu. Obstaja več možnih vzrokov, zakaj program za uveljavljanje ni mogel vzpostaviti povezave z bazo podatkov. Program za uveljavljanje lahko na primer prejme povratno kodo o neuspehu, če baza podatkov ni bila vzpostavljena ali če je do nje dostopalo preveč uporabnikov.

Odgovor uporabnika: V priročniku s kodami in sporočili DB2 poiščite kodo sql (iz dnevnika sporočil programa za uveljavljanje) in ugotovite, zakaj povezava ni uspela. V priročniku DB2 Replication Guide and Reference poiščite v dokumentaciji o nastavitvi podvajanja informacije o

shranjevanju ID-jev uporabnikov in gesel.

Razlago kode napake SQL poiščite v referenčnem opisu sporočil baze podatkov.

ASN1006E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Modul za registracijo izdelka nima pričakovane vsebine.**

Pojasnilo: Vsebina registracijskega modula (ASNAPR61) za podvajanje DB2 ni pričakovana za to različico DB2. Nadaljnja uporaba tega izdelka ni mogoča, dokler ne zagotovite pravega modula za registracijo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil DB2 nameščen brez napak. Če je prišlo do napak, jih odpravite in poskusite znova.

Če je bil DB2 nameščen brez napak in pravilno dostopate do modula za registracijo komponent (ASNAPR61), se za pomoč obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremini.

ASN1008E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Naročninski niz, nastavljen s kvalifikatorjem uveljavitve kvalifikator in imenom niza ime_niza ni pravilno definiran. ERRCODE je koda_napake.**

Pojasnilo: Naročninski niz ni pravilno definiran.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je stolpec WHOS_ON_FIRST v tabeli naročninskih nizov pravilno podan.

ASN1009E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Za kvalifikator uveljavitve kvalifikator ni definiran noben naročninski niz.**

Pojasnilo: Za kvalifikator uveljavitve kvalifikator ni definiran noben naročninski niz.

Odgovor uporabnika: Za kvalifikator uveljavitve kvalifikator definirajte vsaj en naročninski niz.

ASN1010E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel vstaviti vrstice vrstica v tabelo vodenja beleženja zaradi naslednje napake:koda_napake.**

Pojasnilo: To je povratna koda SQL, ki kaže, da tabela vodenja beleženja ni bila nastavljena z isto strukturo kot tabela IBMSNAP_APPLYTRAIL.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo o strukturah tabel v priročniku DB2 Replication Guide and Reference in priročnik za SQL baze podatkov.

ASN1011E **APPLY kvalifikator_oveljavitve. Zahteva za kopiranje ima nezdržljive izvirne in ciljne attribute. Koda SQL je koda_napake.**

Pojasnilo: To je koda SQL, ki kaže, da morajo biti atributi ciljne tabele združljivi z atributi izvirne tabele.

Odgovor uporabnika: Za združljivost izvornih in ciljnih atributov preglejte stolpec SOURCE_STRUCTURE v tabeli registra.

ASN1012E **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Struktura izvorne tabele ni veljavna. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: To je povratna koda SQL, ki kaže, da struktura izvorne tabele v tabeli registra ni bila nastavljena glede na stolpec SOURCE_STRUCTURE v tabeli registra.

Odgovor uporabnika: Veljavne vrednosti stolpca SOURCE_STRUCTURE, uporabljene v tabeli IBMSNAP_REGISTER, poiščite v dokumentaciji s strukturami tabel priročnika DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1013E **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Struktura ciljne tabele ni veljavna. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: Struktura ciljne tabele v tabeli članov ciljev naročnine ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Veljavne strukture ciljne tabele poiščite v dokumentaciji o strukturah tabel v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1014E **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Program za uveljavljanje ni mogel najti izvora za zahtevo kopiranja, ker ni mogel najti tabele spremenjenih podatkov. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: Tabela spremenjenih podatkov ni bila definirana v tabeli registra, ker program za uveljavljanje ni našel imena tabele spremenjenih podatkov v tabeli registra ali pa izvorna tabela ni bila pravilno registrirana.

Odgovor uporabnika: V priročniku DB2 Replication Guide and Reference preglejte dokumentacijo o strukturah tabel in preverite, ali je tabela spremenjenih podatkov pravilno definirana v tabeli registra.

ASN1015I **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Program za uveljavljanje čaka, da bo program za prestrezanje na strežniku ime_streznika pospešil globalni SYNCHTIME. Preverite, ali se program za prestrezanje izvaja.**

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se program za prestrezanje izvaja.

ASN1016I **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Osvežitev pri kopiranju je bilo onemogočena. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: Pri poskusu izvedbe celotne osvežitve je program za uveljavljanje naletel na stolpec DISABLE_REFRESH v

tabeli registra, ki je bil vključen.

Odgovor uporabnika: Izključite stolpec DISABLE_REFRESH ali pa zaobidite program za uveljavljanje in izvedite ročno osvežitev.

ASN1017E **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Program za uveljavljanje ni mogel najti nobenega imena ciljnega stolpca. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel v tabeli naročninskih stolpcev najti nobenega stolpca.

Odgovor uporabnika: Znova definirajte naročninski niz in njegove člane. Podrobnejše informacije poiščite v dokumentaciji o nastavitvi podvajanja v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1018I **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Program za uveljavljanje obdeluje naročninski niz ime_niza(prvi).(številka_niza od skupaj_nizov).**

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1019E **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Ciljna tabela nima stolpcev ključev. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ne more najti imen stolpcev ključev v enem od stolpcev, ki zahtevajo unikatni ali primarni ključ.

Odgovor uporabnika: Znova definirajte naročninski niz in njegove člane. Podrobnejše informacije poiščite v dokumentaciji o nastavitvi podvajanja v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1020E **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Program za uveljavljanje ne more rezervirati pomnilniškega bloka. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel pridobiti zahtevanega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

ASN1021E **APPLY** kvalifikator_oveljavitve. **Program za uveljavljanje ne more brati iz delovne datoteke ime_datoteke. Koda napake je koda_napake.**

Pojasnilo: Program za uveljavljanje zaradi systemske napake ne more brati iz delovne datoteke.

Odgovor uporabnika: Določite, ali težavo povzroča

pomanjkanje prostora in se obrnite na skrbnika sistema, ki bo preskrbel potrebno.

ASN1022E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ne more pisati v delovno datoteko ime_datoteke. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Uporabnik nima ustreznega dostopnega pooblastila za eno ali vse datoteke ali pa je po pisanju v ciljno datoteko ostalo premalo prostora.

Odgovor uporabnika: Določite, ali težavo povzroča neustrezno dostopno pooblastilo ali pomanjkanje prostora, in se obrnite na skrbnika sistema, ki bo preskrbel potrebno.

ASN1023E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ne more odpreti delovne datoteke ime_datoteke. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ne more odpreti delovne datoteke.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1024E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ne more zapreti delovne datoteke ime_datoteke. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ne more zapreti delovne datoteke.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1025I *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje je končal z obdelavo za naročninski niz ime_niza(prvi). Povratna koda je povratna_koda.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1026I *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje je med poskusom vzpostavitve povezave naletel na napako. SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql.

Pojasnilo: Med izvajanjem povezovanja je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1027E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Podanih je preveč stolpcev velikih objektov (LOB). Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Za člana naročninskega niza je podanih preveč velikih objektov (BLOB, CLOB ali DBCLOB). Največje dovoljeno število stolpcev je 10.

Odgovor uporabnika: Odstranite odvečne stolpce velikih objektov iz člana naročninskega niza.

ASN1028I *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Stolpec starejše slike za stolpec ključa ni bil najden. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Naročnina, nastavljena za člana s TARGET_KEY_CHG=Y, ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Za vsak stolpec ključa (IS_KEY=Y) mora biti v tabelo IBMSNAP_SUBS_COLS vključen stolpec starejše slike. To je lahko col_type=B (ki ga poda uporabnik) ali col_type=P (ki ga poda funkcija podvajanja). Če nastavite naročnino ročno, morate težavo rešiti sami. Če nastavite naročnino s pomočjo centra za podvajanje ali ukazov za podvajanje, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1029E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Stavek SQL naročninskega niza z imenom ime_niza z vrednostjo whos_on_first whos_on_first ni bil uspešno izveden. Stavek ni uspel in vrnil SQLCODE koda_sql in SQLSTATE stanje_sql. Koda notranje napake programa za uveljavljanje je koda_napake.

Pojasnilo: Uporabniško podan stavek SQL ni bil uspešno izveden.

Odgovor uporabnika: Za podrobnosti preglejte ustrezne informacije v tabeli IBMSNAP_APPLYTRAIL in v priročniku SQL baze podatkov.

ASN1031E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Stavek SQL je prazen. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Stavek SQL je prazen niz.

Odgovor uporabnika: Podajte stavek SQL za izvedbo.

ASN1032E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Datoteke dnevnika programa za uveljavljanje ni bilo mogoče odpreti. Koda napake je koda_napake, povratna koda pa je povratna_koda.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel odpreti datoteke dnevnika.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije o povratni kodi poiščite v priročniku, ki opisuje določanje težav za vaš operacijski sistem.

ASN1033E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel pisati v datoteko dnevnika uveljavljanja. Koda napake je *koda_napake*, povratna koda pa je *povratna_koda*.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel pisati v datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije o povratni kodi poiščite v priročniku, ki opisuje določanje težav za vaš operacijski sistem.

ASN1034I *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Inicializacija programa za uveljavljanje je uspela.

Pojasnilo: To sporočilo je izdano po uspešni inicializaciji procesa uveljavljanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1035E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel dostopiti do tabele naročninskih stolpcev. Koda napake je *koda_napake*. *SQLSTATE* je *stanje_sql*. *SQLCODE* je *koda_sql*. *SQLERRM* je *sqlerrm*. *SQLERRP* je *sqlerrp*. Ime strežnika je *ime_streznika*. Ime tabele je *ime_tabele*.

Pojasnilo: Med izvrševanjem stavka SQL je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil za SQL.

ASN1036E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Tip stolpca *tip_stolpca* za izraz *izraz* ni veljaven. Koda napake je *koda_napake*.

Pojasnilo: Vrednost za stolpec *COL_TYPE* v tabeli naročninskih stolpcev ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Spremenite vrednost v A, B, C, D, F, L ali R.

ASN1038E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. V tabeli z naročninskimi stolpci ni bilo podanih imen ali izrazov stolpcev.

Pojasnilo: Potrebno je podati imena stolpcev ali izrazov za stavek kopiranja.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije o zahtevah za definicije naročnin poiščite v dokumentaciji o nastavitvi podvajanja v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1039E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Načrta programa za uveljavljanje *ime_načrta* ni bilo mogoče odpreti. Koda napake je *koda_napake*. Povratna koda je *povratna_koda*. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Načrta programa za uveljavljanje ni bilo mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Preglejte uveljavljanje za imenik programa z/OS.

ASN1040E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje je naletel na napako z/OS. Koda napake je *koda_napake*, povratna koda pa je *povratna_koda*.

Pojasnilo: Izvedba systemske operacije z/OS ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preglejte informacije o knjižnici sistema z/OS.

ASN1041I *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje je bil zagnan s pomočjo imena podsistema: *podsystem*.

Pojasnilo: To sporočilo vas obvesti, da je bil program za uveljavljanje zagnan s pomočjo podanega imena podsistema.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1042W *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Podano je bilo preveč klicnih parametrov.

Pojasnilo: Število parametrov, ki ste jih podali pri klicanju programa za uveljavljanje, presega dovoljen maksimum.

Odgovor uporabnika: Informacije o ustreznem številu klicnih parametrov poiščite v poglavju o prestrezanju in uveljavljanju za vaš operacijski sistem.

ASN1043E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. S tem kvalifikatorjem programa za uveljavljanje kvalifikator se že izvaja en primerek uveljavljanja. Koda napake je *koda_napake*, koda vzroka pa je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Poskus preverjanja ni bil uspešen.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se pod tem ID-jem uporabnika v tem podsistemu ali bazi podatkov izvaja samo en primerek programa za uveljavljanje s podanim kvalifikatorjem uveljavljanja.

ASN1044I *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje bo neaktiven *število minut* in *število sekund*.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je neaktiven.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1045I *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Program za uveljavljanje je bil zagnan s pomočjo baze podatkov baza_podatkov.

Pojasnilo: To sporočilo vas obvesti, iz katere baze podatkov se izvaja program za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1047I *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Podanih je preveč stolpcev. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Za člana v naročnini je podanih preveč stolpcev.

Odgovor uporabnika: Uporabnik mora zmanjšati število stolpcev, podanih za člana v naročnini. Največje podprto število stolpcev je določeno s skupno dolžino vseh imen stolpcev. Če podate krajša imena stolpcev, lahko podate več stolpcev.

ASN1048E *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Izvedba ciklusa uveljavljanja ni uspela. Podrobnosti poiščite v tabeli sledenja uveljavljanju: besedilo

Pojasnilo: Ciklus uveljavljanja ni uspel. V sporočilu določa besedilo ciljni_strežnik, ciljnega_lastnika, ciljno_tabelo, število_stmt in strežnik_cntl.

Odgovor uporabnika: Za določitev, zakaj ciklus uveljavljanja ni uspel, preglejte polja APPERRM v tabeli sledenja uveljavljanju.

ASN1049E *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Program za uveljavljanje je naletel na sistemsko napako. Koda napake je koda_napake. Povratna koda je povratna_koda.

Pojasnilo: Izvajanje sistemske operacije ni bilo uspešno.

Odgovor uporabnika: Preglejte informacije o sistemski knjižnici za vaš operacijski sistem.

ASN1050E *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Program za uveljavljanje je med ažuriranjem ciljne tabele naletel na neveljavno operacijo. Koda napake je koda_napake. Operacija, ki jo želite uveljaviti, je operacija.

Pojasnilo: Polje operacije, prebrano iz vrstice izvorne tabele, ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1051E *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Program za uveljavljanje je naletel na vrzel med izvorno tabelo izvorna_tabela in ciljno tabelo. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je ugotovil, da je program za prestrezanje izgubil spremenjene podatke, preden jih je lahko program za uveljavljanje prekopiral. Program za prestrezanje je bil morda zagnan s pomočjo mrzlega zagona ali pa je prišlo do čiščenja omejitve zadržanja.

Odgovor uporabnika: Preverite nadzorne tabele ter poskusite določiti vzrok vrzeli. Pred ponastavitvijo informacij nadzorne tabele za vnovično izvajanje določite izvedite ustrezna dejanja za zaščito neokrnjenosti podatkov.

ASN1052E *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Program za uveljavljanje ni mogel najti programa ASNLOAD.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ne more najti programa ASNLOAD v trenutnem imeniku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ASNLOAD v imeniku, iz katerega kličete program za uveljavljanje.

ASN1053E *APPLY* kvalifikator_ *uveljavitve*. Izvedba izhodnega podprograma ASNLOAD ni uspela. Povratna koda je povratna_koda.

Pojasnilo: Izhodni podprogram ASNLOAD je odkril napako in posredoval informacije o napaki programu za uveljavljanje. Naslednje vrednosti so veljavne povratne kode:

98

zgodila se je nepričakovana napaka (izhodni podprogram ASNLOAD ni uspel in vrnil nepričakovano napako. Obdelava ne bo izvedena.)

99

podana je bila ključna beseda DB2 pwordfile - datoteka gesel ni bila najdena (posredovan je bil parameter pwordfile, toda datoteka gesel ni bila najdena. To je napaka, zato ne bo vzpostavljena nobena povezava ali izvedena druga obdelava.)

100

povezava DB2 s frazo user/using ni uspela - pwordfile je bil najden (povezava s frazo user/using je bila vzpostavljena s pomočjo vrednosti, podanih v šifrirani datoteki gesel uveljavljanja. Datoteka gesel za kombinacijo id_uporabnika/geslo za strežnik DB2 je bila najdena, toda povezava ni uspela.)

101

povezava DB2 brez fraze user/using ni uspela - pwordfile ni bil najden (vzpostavljena je bila povezava brez fraze user/using, ker ni bila podana datoteka gesel. Povezava ni uspela.)

102

povezava DB2 brez fraze user/using ni uspela - pwordfile je bil najden, ni vnosa (vzpostavljena je bila povezava brez fraze

user/using, ker v pwdfile za strežnik DB2 ni bil najden noben vnos strežnika. Povezava ni uspela.)

103

povezava DB2 s frazo user/using ni uspela - uporabljen je bil id_uporabnika/geslo iz asnload.ini (povezava s frazo user/using je bila vzpostavljena s pomočjo vrednosti, podanih v datoteki asnload.ini. Ta datoteka za kombinacijo id_uporabnika/geslo za strežnik DB2 je bila najdena, toda povezava ni uspela.)

104

povezava DB2 brez fraze user/using ni uspela - asnload.ini ni bil najden (vzpostavljena je bila povezava brez fraze user/using, ker datoteka asnload.ini ni bila najdena. Povezava ni uspela.)

105

povezava DB2 brez fraze user/using ni uspela - id_uporabnika/geslo za strežnik ni bil najden (vzpostavljena je bila povezava brez fraze user/using. Najdena je bila datoteka asnload.ini, toda kombinacija id_uporabnika/geslo ni bila podana. Povezava ni uspela.)

106

uporabnik je podal LOADX_TYPE = 2, koda uporabnika ni bila podana (uporabnik je vrednost LOADX_TYPE v tabeli ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR nastavljal na 2, ki kaže, da je uporabnik v izhodnem podprogramu ASNLOAD podal prilagojeno kodo. Toda ta koda ni bila najdena, izhodni podprogram ASNLOAD pa ni uspel, ko je program za uveljavljanje posredoval vrednost LOADX_TYPE 2.)

107

pomožni program DB2 za uvažanje ni uspel (izvedba pomožnega programa za uvažanje ni uspela. Koda SQL, ki jo vrne pomožni program, je posredovana kot koda vzroka.)

108

pomožni program DB2 za izvažanje ni uspel (izvedba pomožnega programa za izvažanje ni uspela. Koda SQL, ki jo vrne pomožni program, je posredovana kot koda vzroka.)

109

pomožni program DB2 za nalaganje ni uspel (izvedba pomožnega programa za nalaganje ni uspela. Koda SQL, ki jo vrne pomožni program, je posredovana kot koda vzroka.)

110

pomožni program DB2 za nalaganje ni uspel - poklican je bil kot navzkrižno nalaganje (izvedba pomožnega programa za nalaganje ni uspela. Pomožni program za nalaganje je bil poklican z nalaganje iz možnosti kazalca. Koda SQL, ki jo vrne pomožni program, je posredovana kot koda vzroka.)

111

uporabnik je nastavljal LOADX_TYPE na neveljavno vrednost (izhodni podprogram ASNLOAD je bil poklican z vrednostjo LOADX_TYPE, ki jo je nastavljal uporabnik. Vrednost

LOADX_TYPE ni veljavna za to okolje, izhodni podprogram ASNLOAD ni uspel.)

112

LOADX_TYPE 3 zahteva nadomestno ime za izbiro (izhodni podprogram ASNLOAD ni uspel. Izhodni podprogram ASNLOAD je bil nastavljen z vrednostjo LOADX_TYPE, ki jo je nastavljal uporabnik. Vrednost LOADX_TYPE ni veljavna za to okolje, razen če izdelate nadomestno ime za oddaljeno izvorno tabelo DB2 in jo shranite v tabelo ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR.)

113

LOADX_TYPE 4 ni združljiv s ciljno tabelo (izhodni podprogram ASNLOAD ni uspel. Izhodni podprogram ASNLOAD je bil poklican z LOADX_TYPE, ki ga je nastavljal uporabnik. Vrednost LOADX_TYPE ni veljavna za to okolje, ker pomožni program DB2 Linux/UNIX/Windows za nalaganje ne more streči ciljne tabele.)

114

LOADX_TYPE 5 ni združljiv s ciljno tabelo (izhodni podprogram ASNLOAD ni uspel. Izhodni podprogram ASNLOAD je bil poklican z LOADX_TYPE, ki ga je nastavljal uporabnik. Vrednost LOADX_TYPE ni veljavna za to okolje, ker pomožni program DB2 za uvažanje ne more streči ciljne tabele.)

115

izhodni podprogram ASNDLCOPY ni uspel (izhodni podprogram ASNLOAD je poklical izhodni podprogram ASNDLCOPY, ker so obstajali stolpci DATALINK za člana naročninskega niza. Izhodni podprogram ASNDLCOPY ni uspel, zato ni uspel niti proces, ki naloži tega člana naročninskega niza.)

Odgovor uporabnika: Preglejte povratno kodo in ustrezno razlago (zgoraj). Za dodatne informacije preglejte datoteko sporočil ASNLOAD in datoteke sporočil, ki jih ustvari pomožni program DB2.

ASN1054E *APPLY* kvalifikator *uveljavitve*. Program za uveljavljanje ni mogel najti vrstice v tabeli **IBMSNAP_REGISTER** ali **IBMSNAP_PRUNCNTL**, ki ustreza članu naročninskega niza z imenom niza *ime_niza* za izvornega lastnika *izvorni_lastnik*, izvorno tabelo *izvorna_tabela* in kvalifikator **izvornega pogleda** *kvalifikator_izvornega_pogleda*.

Pojasnilo: Registracija izvorne tabel ni pravilna ali ni dokončana.

Odgovor uporabnika: Zbršite registracijo in jo znova definirajte.

ASN1055E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel najti nadzornih informacij čiščenja za izvirnega lastnika izvorni_lastnik, izvorno tabelo pogleda kvalifikator_ izvornega_pogleda, ciljnega lastnika ciljni_lastnik in ciljno tabelo ciljna_tabela.

Pojasnilo: Registracija izvorne tabel ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Odstranite naročnino in jo znova izvedite.

ASN1056E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Program za uveljavljanje se ni mogel povezati s strežnikom, ker manjkata ID uporabnika in geslo. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel najti gesla in ID-ja uporabnika za vzpostavitev povezave s strežnikom.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka gesel programa za uveljavljanje obstaja. Datoteka gesel programa za uveljavljanje je v imeniku, iz katerega zaženete program za uveljavljanje. Če uporabljate satelitsko izdajo DB2 Universal Database, zagotovite, da sta geslo in ID uporabnika definirana v odjemalskih sistemih.

ASN1057E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel prebrati gesla iz datoteke gesel uveljavljanja. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni našel nobenega gesla.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti shemo AUTHENTICATION=SERVER, morate podati geslo kot to opisuje razdelek programa za uveljavljanje v poglavju prestrezanja in uveljavljanja za vaš operacijski sistem.

ASN1058E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel zapreti datoteke gesel. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel zapreti datoteke gesel.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1059E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Program za uveljavljanje je odkril skladnjo, ki ni veljavna za vrstico vrstica v datoteki gesel. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel prepoznati vrstice v datoteki gesel.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako skladnje v datoteki gesel. Preberite razdelek o programu za uveljavljanje v poglavju o prestrezanju in uveljavljanju za vaš operacijski sistem.

ASN1060E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Dinamična dodelitev začasne delovne datoteke ni bila uspešna. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Med dinamično dodelitvijo je prišlo do sistemske napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1061E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Podan parameter ključne besede ni veljaven. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Podan je bil neveljaven klicni parameter, ki ga je program za uveljavljanje zanemaril.

Odgovor uporabnika: Popravite klicni parameter. Preberite razdelek o programu za uveljavljanje v poglavju o prestrezanju in uveljavljanju za vaš operacijski sistem.

ASN1062W *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. Program za uveljavljanje mora za izvedbo celotne osvežitve tega člana naročninskega niza uporabiti stavka SELECT in INSERT. Naslednje informacije se nanašajo na tega člana naročninskega niza: ime niza je ime_niza, izvorni lastnik je izvorni_lastnik, izvorna tabela je izvorna_tabela, kvalifikator izvornega pogleda je kvalifikator_ izvornega_pogleda, ciljni lastnik je ciljni_lastnik in ciljna tabela je ciljna_tabela.

Pojasnilo: Izhodni podprogram ASNLOAD ne more odkriti uporabniško podane vrednosti LOADX_TYPE in na voljo ni noben pomožni program za obdelavo tega člana naročninskega niza. Zato posreduje izhodni podprogram ASNLOAD nadzor nad celotno osvežitvijo programu za uveljavljanje. Izhodni podprogram ASNLOAD trenutno ne podpira nekaterih tipov ciljnih tabel in jih ne more obdelati (kot so ciljne tabele Sybase in MS SQL Server).

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja. Toda če se želite izogniti nepotrebni obdelavi, ki jo izvede izhodni podprogram ASNLOAD, lahko nastavite vrednost LOADX_TYPE za te člane naročninskega niza na 1.

ASN1063E *APPLY* kvalifikator_ uveljavitve. V naročninskem nizu ne more biti več kot 200 članov. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Število naročnin je preseglo največjo dovoljeno število 200.

Odgovor uporabnika: Iz naročninskega niza odstranite odvečne člane.

ASN1064W *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ne more izvesti celotne osvežitve za naročninski niz z imenom ime_niza, ker za program za uveljavljanje za ta izvor še ni bil izveden mrzel zagon.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ne more opraviti celotne osvežitve za naročninski niz, ker program za prestrezanje za ta izvor še nikoli ni bil mrzlo zagnan in ni pripravljen na obdelavo signalov CAPSTART, ki jih bo vstavil program za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Zaženite program za prestrezanje za ta izvor.

ASN1065E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ne more obdelati podatkov za naročninski niz ime_niza, ker je ena ali več registracij za izvorno tabelo zaustavljenih.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ne more obdelati podatkov za ta naročninski niz, ker ima vsaj ena od registracij v tabeli IBMSNAP_REGISTER stanje STATE='S'.

Program za prestrezanje zaustavi registracijo, če pride do težave, ki zahteva vaš poseg. Informacije o napaki boste našli v stolpcu STATE_INFO tabele IBMSNAP_REGISTER. Zajeti podatki za registracijo so lahko okvarjeni in program za uveljavljanje mora izvesti celotno osvežitev. Do te težave lahko pride, če je bila registrirana izvorna tabela spremenjena z zajemanjem podatkov nič.

Odgovor uporabnika: S pomočjo informacij iz sporočil o napakah popravite zaustavljene registracije in registracije znova aktivirajte. Po vnovični aktivaciji registracij izvede program za uveljavljanje celotno osvežitev.

ASN1066E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Zgodila se je notranja napaka programa za uveljavljanje. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Zgodila se je notranja napaka programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1067E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje je odkril navzkrižja v ažuriranju in nadomeščene zavrjene transakcije. Podrobnosti so na voljo v tabeli enot dela. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Več aplikacij je isto vrstico tabele ažuriralo z več mest. Nekatere transakcije so bile zavrjene ali nadomeščene.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije poiščite v dokumentaciji s strukturo tabel v priločniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1068E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje je zaradi kršitve omejitve deaktiviral naročnino. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Pri kopiranju podatkov iz izvorne v ciljno tabelo je bila odkrita kršitev omejitve. Program za uveljavljanje se je prekinil, naročnina pa je bila deaktivirana.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako v omejitvi in naročnino znova aktivirajte.

ASN1070E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel zakleniti ciljnih tabel. ERRCODE je koda_napake. SQLSTATE je stanje_sql. SQLCODE je koda_sql. SQLERRM je sqlerrm. SQLERRP je sqlerrp. Ime strežnika je ime_streznika. Ime tabele je ime_tabele.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel zakleniti ciljnih tabel, preden je preveril navzkrižja v ažuriranju.

Odgovor uporabnika: Preden znova zaženete program za uveljavljanje, preverite, ali so vse ciljne tabele na voljo.

ASN1071E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel premestiti delovne datoteke. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je pri branjučasne delovne datoteke odkril napako.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1072E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel najti programa ASNDONE.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje ni mogel najti programa uporabniškega izhoda ASNDONE.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bo program ASNDONE v ustreznem imeniku.

ASN1073E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Izvajanje programa ASNDONE ni bilo uspešno. Povratna koda je povratna_koda.

Pojasnilo: Pri klicanju programa uporabniškega izhoda ASNDONE je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1074E *APPLY* kvalifikator_oveljavitve. Program za uveljavljanje ni mogel najti programa ASNDLCOPY.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje na trenutni poti ni našel programa ASNDLCOPY.

Odgovor uporabnika: Program ASNDLCOPY dodajte na iskalno pot in znova zaženite program za uveljavljanje.

ASN1075E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Program ASNDLCOPY ni uspel. Povratna koda je povratna_koda. Dodatne informacije lahko najdete v ASNDL datoteka

Pojasnilo: Program ASNDLCOPY je odkril napako in posredoval informacije o napaki programu za uveljavljanje. Naslednje vrednosti so veljavne povratne kode:

98

Zgodila se je nepričakovana napaka.

99

Argumenti, posredovani programu ASNDLCOPY, niso veljavni.

100

Ni mogoče dodeliti pomnilnika.

101

Konfiguracijske datoteke ASNDLSRVMAP ni mogoče odpreti.

102

Število vnosov v konfiguracijski datoteki ASNDLSRVMAP presega maksimum.

103

V konfiguracijski datoteki ASNDLSRVMAP je bil najden neveljaven vnos.

104

V konfiguracijski datoteki ASNDLUSER niso bile za podan datotečni strežnik najdene nobene prijavnne informacije.

105

V konfiguracijski datoteki ASNDL Parm je bil najden neveljaven vnos.

106

Konfiguracijske datoteke ASNDLUSER ni mogoče odpreti.

107

V konfiguracijski datoteki ASNDLUSER je bil najden neveljaven vnos.

108

Pri branju iz vhodne datoteke je prišlo do V/I napake.

109

V vhodni datoteki je bil najden neveljaven vnos.

110

Vhodne datoteke ni mogoče odpreti.

111

Datoteke rezultatov ni mogoče odpreti.

112

Pri branju datoteke rezultatov je prišlo do V/I napake.

113

Pri inicializaciji nadzornega kanala protokola FTP je prišlo do napake.

114

Pri pošiljanju podatkov prek nadzornega kanala je prišlo do napake.

115

Prijava na datotečni strežnik s podanim uporabnikom in geslom ni mogoča.

116

Demon kopiranja še ni bil zagnan.

117

Pri inicializaciji podatkovnega kanala protokola FTP je prišlo do napake.

118

Datoteke ni mogoče pridobiti z izvornega datotečnega strežnika.

119

Datoteke ni mogoče shraniti na ciljni datotečni strežnik.

120

Pri prenašanju datotek v pasivnem načinu je prišlo do napake.

121

Preslikave poti za podano datotečno referenco ni mogoče najti.

122

Pri izvedbi ukaza FTP BINARY je prišlo do napake.

123

Pri izvedbi ukaza FTP SIZE je prišlo do napake.

124

Pri izvedbi ukaza FTP MODTIME je prišlo do napake.

125

Pri izvedbi ukaza FTP SITE UMASK je prišlo do napake.

126

Pri izvedbi ukaza FTP SITE TOUCH je prišlo do napake.

127

Pri izvedbi ukaza FTP SITE CHMOD je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte povratno kodo in njeno ustrezno razlago (zgoraj). Povratna koda temelji na programu ASNDLCOPY, ki je naložen z izdelkom. Dodatne informacije lahko najdete v datoteki dnevnika.

ASN1076E Program za uveljavljanje ni mogel prebrati formata nastale datoteke, ki jo je izdelal program ASNDLCOPY.

Pojasnilo: Nastala datoteka, ki jo je izdelal program ASNDLCOPY, ni v pričakovanem formatu.

Odgovor uporabnika: Če ste spremenili program ASNDLCOPY, se prepričajte, da spremembe ne povzročajo neveljavnega formata. Če spremembe niso vzrok za napako, se prepričajte, ali je na računalniku na voljo dovolj prostora za nastalo datoteko.

ASN1077E APPLY kvalifikator_uveljavitve. Program za uveljavljanje je pri ažuriranju ciljne tabele naletel na neveljavno vrednost stolpca DATALINK. Koda napake je koda_napake.

Pojasnilo: Polje DATALINK vrstice, prebrano iz izvorne tabele, ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

ASN1078E APPLY kvalifikator_uveljavitve. Izvajanje programa ASNDLCOPY je končal signal številka_signala. Dodatne informacije lahko najdete v datoteki ime_datoteke.

Pojasnilo: Izvajanje programa ASNDLCOPY se je končalo nenormalno s podanim signalom.

Odgovor uporabnika: Vzrok napake poiščite v podani datoteki dnevnika. Če ste popravili program ASNDLCOPY in je signal ustvarila popravljena koda, popravite kodo in jo znova zaženite. V nasprotnem primeru se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1079E APPLY kvalifikator_uveljavitve. MEMBER_STATE ni veljaven za niz ime-niza za WHOS_ON_FIRST whos_on_first, izvornega lastnika izvorni-lastnik, izvorno tabelo izvorna-tabela, kvalifikator izvornega pogleda kvalifikator-izvornega-pogleda, ciljnega lastnika ciljni-lastnik in ciljno tabelo ciljna-tabela.

Pojasnilo: V stolpcu MEMBER_STATE tabele IBMSNAP_SUBS_MEMBR je bil izveden neveljaven popravek. Veljavne vrednosti za ta stolpec so 'N', 'L', 'S' ali 'D'.

Odgovor uporabnika: Stolpec MEMBER_STATE ažurirajte z veljavno vrednostjo in znova zaženite program za uveljavljanje. Podrobnosti o vrednostih v stolpcu MEMBER_STATE boste našli v tabeli IBMSNAP_SUBS_MEMBR.

ASN1097I APPLY kvalifikator_uveljavitve. Program za uveljavljanje se je zaustavil.

Pojasnilo: Predhodno sporočena napaka je povzročila zaustavitev programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako, ki je navedena v prejšnjem sporočilu.

ASN1207E APPLY kvalifikator_uveljavitve. Naročnina za naročnina ni bila aktivirana.

Pojasnilo: Izbrana naročnina ni aktivna.

Odgovor uporabnika: Aktivirajte naročnino ali pa izberite drugo.

ASN1210E APPLY kvalifikator_uveljavitve. Kvalifikator uveljavitve mora biti podan za ključno besedo -q.

Pojasnilo: Kvalifikator uveljavitve morate podati za ključno besedo -q.

Odgovor uporabnika: Kvalifikator uveljavitve podajte za ključno besedo -q.

ASN1212E APPLY kvalifikator_uveljavitve. Za ključno besedo ključna_beseda je bilo najden ime niza, ki je samo za branja ime_niza.

Pojasnilo: Po ključni besedi U ali D je bilo podano ime niza samo za branje.

Odgovor uporabnika: Podajte edini dvojnik za ključni besedi U in D.

ASN1221I APPLY kvalifikator_uveljavitve. Niz ime_niza je bil uspešno osvežen z številom vrsticami ob čas.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1242E APPLY kvalifikator_uveljavitve. Zgodila se je napaka SQL. ERRCODE je koda_napake, SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql, SQLERRM je sqlerrm, SQLERRP je sqlerrp, ime tabele je ime_tabele.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1243E APPLY kvalifikator_uveljavitve. V tabeli ASN.IBMSNAP_SUBS_SET ni nobene primerne naročnine.

Pojasnilo: Naročninski niz ni bil izbran ali pa kvalifikator uveljavitve ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Preverite imena naročnin in kvalifikator za uveljavljanje.

ASN1304E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Program ASNSAT se je zaradi napake programa za prestrezanje prekinil.

Pojasnilo: Program za prestrezanje je vrnil napako.

Odgovor uporabnika: Iz datoteke dnevnika programa za prestrezanje ugotovite napako.

ASN1305E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Program ASNSAT se je prekinil zaradi napake programa za uveljavljanje.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje je vrnil napako.

Odgovor uporabnika: Iz datoteke dnevnika programa za uveljavljanje ugotovite napako.

ASN1310E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Program ASNSAT je med poskusom klica programa za prestrezanje naletel na sistemsko napako. Povratna koda je povratna_koda.

Pojasnilo: Pri klicanju ASNCAP je prišlo do napake operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je program za prestrezanje na izvajalni poti.

ASN1311E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Program ASNSAT je med poskusom klica programa za uveljavljanje naletel na sistemsko napako. Povratna koda je povratna_koda.

Pojasnilo: Pri klicanju ASNAPPLY je prišlo do napake operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je program za uveljavljanje na izvajalni poti.

ASN1312E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Privzeti ciljni strežnik DB2DBDFT ni nastavljen.

Pojasnilo: Uporabnik ni podal imena ciljnega strežnika in program ASNSAT iz DB2DBDFT ni mogel ugotoviti imena privzete baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime ciljnega strežnika, ki sledi ključni besedi -t.

ASN1314E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Medtem ko je ASNSAT pridobil privzeti kvalifikator programa za uveljavljanje, je prišlo do napake SQL. SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql.

Pojasnilo: Uporabnik ni podal kvalifikatorja programa za uveljavljanje. Program ASNSAT je naletel na napako med pridobivanjem posebnega registra uporabnika (USER).

Odgovor uporabnika: Po ključni besedi -q podajte kvalifikator uveljavitve.

ASN1315E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Povezave s strežnikom baz podatkov ni mogoče vzpostaviti. SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql.

Pojasnilo: Med poskusom vzpostavitve povezave s ciljno bazo podatkov je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1316E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. ASNSAT je med poskusom vzpostavitve povezave naletel na napako. SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql.

Pojasnilo: Med poskusom samodejnega povezovanja je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je povezovalna datoteka v imeniku sqllib\bnd.

ASN1317E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Medtem ko je ASNSAT pridobil vrednost CD_TABLE iz tabele ASN.IBMSNAP_REGISTER, je prišlo do napake SQL. SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql.

Pojasnilo: Med izbiranjem iz tabele registra je prišlo do napake SQL.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1318E **APPLY** kvalifikator_ uveljavitve. Medtem ko je ASNSAT poskušal pridobiti tip vozlišča DB2, je prišlo do napake SQL. SQLSTATE je stanje_sql, SQLCODE je koda_sql.

Pojasnilo: Med pridobivanjem parametra konfiguracije tipa vozlišča je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil baze podatkov.

ASN1500I **Dejanje podvajanja ime-dejanja se je začelo ob časovni-žig z arhitekturno ravnjo raven-arhitekture. Strežnik prestrezanja je vzdevek_streznika_prestrezanja, shema prestrezanja pa je shema_prestrezanja.**

Pojasnilo: Veljavni vrednosti za ime dejanja sta Izdelaj nadzorne tabele streznika prestrezanja in Zbriši nadzorne tabele streznika prestrezanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1501I **Dejanje podvajanja ime-dejanja se je začelo ob časovni-žig z arhitekturno ravnjo raven-arhitekture. Strežnik prestrežanja je vzdevek_streznika_prestrežanja, oddaljeni strežnik je ime_oddaljenega_streznika, shema prestrežanja pa je shema_prestrežanja.**

Pojasnilo: Veljavni vrednosti za ime dejanja sta *Izdelaj nadzorne tabele strežnika prestrežanja* in *Zbriši nadzorne tabele strežnika prestrežanja*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1502I **Dejanje podvajanja ime-dejanja se je začelo ob časovni-žig z arhitekturno ravnjo raven-arhitekture. Nadzorni strežnik uveljavljanja je vzdevek_streznika_uveljavljanja.**

Pojasnilo: Veljavni vrednosti za ime dejanja sta *Izdelaj nadzorne tabele strežnika uveljavljanja* in *Zbriši nadzorne tabele strežnika uveljavljanja*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1503I **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je začelo ob časovni_žig. Strežnik prestrežanja je vzdevek_streznika_prestrežanja, shema prestrežanja je shema_prestrežanja, izvorni lastnik je izvorni_lastnik, izvorna tabela, pogled ali nadomestno ime pa je izvorna_tabela.**

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za ime dejanja so *Izdelaj registracijo*, *Zbriši registracijo*, *Spremeni registracijo*, *Dodaj registracijo* in *Povišaj registracijo*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1504I **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je začelo ob časovni_žig. Strežnik prestrežanja je vzdevek_streznika_prestrežanja, oddaljeni strežnik je oddaljeni_strežnik, shema prestrežanja je shema_prestrežanja, izvorni lastnik je izvorni_lastnik, izvorna tabela, pogled ali nadomestno ime pa je izvorna_tabela.**

Pojasnilo: Veljavni vrednosti za ime dejanja sta *Izdelaj registracijo* in *Zbriši registracijo*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1505I **Dejanje podvajanja ime-dejanja se je zagnalo. Sledijo informacije o naročninskem nizu: nadzorni strežnik uveljavljanja je nadzorni_strežnik, kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve, ime niza je ime_niza, ciljni strežnik je ciljni_strežnik za oddaljeni strežnik ime_oddaljenega_streznika, strežnik prestrežanja je strežnik_prestrežanja za oddaljeni strežnik ime_oddaljenega_streznika, shema prestrežanja pa je shema_prestrežanja.**

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za ime dejanja so *Izdelaj naročninski niz*, *Zbriši naročninski niz*, *Spremeni naročninski niz* in *Povišaj naročninski niz*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1506I **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je začelo ob časovni_žig. Sledijo informacije o naročninskem nizu: nadzorni strežnik uveljavljanja je nadzorni_strežnik, kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve, ime niza je ime_niza, ciljni strežnik je ciljni_strežnik, strežnik prestrežanja je strežnik_prestrežanja za oddaljeni strežnik ime_oddaljenega_streznika, shema prestrežanja pa je shema_prestrežanja.**

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za ime dejanja so *Izdelaj naročninski niz*, *Zbriši naročninski niz*, *Spremeni naročninski niz* in *Povišaj naročninski niz*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1507I **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je začelo ob časovni_žig. Sledijo informacije o naročninskem nizu: nadzorni strežnik uveljavljanja je nadzorni_strežnik, kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve, ime niza je ime_niza, ciljni strežnik je ciljni_strežnik za oddaljeni strežnik oddaljeni_strežnik, strežnik prestrežanja je strežnik_prestrežanja, shema prestrežanja pa je shema_prestrežanja.**

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za ime dejanja so *Izdelaj naročninski niz*, *Zbriši naročninski niz*, *Spremeni naročninski niz* in *Povišaj naročninski niz*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1508I Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je začelo ob časovni žig. Sledijo informacije o naročninskem nizu: nadzorni strežnik uveljavljanja je *nadzorni_strežnik*, kvalifikator uveljavitve je *kvalifikator_uveljavitve*, ime niza je *ime_niza*, ciljni strežnik je *ciljni_strežnik*, strežnik prestrezanja je *strežnik_prestrezanja*, shema prestrezanja pa je *shema_prestrezanja*.

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za *ime_dejanja* so *Izdelaj naročninski niz*, *Zbriši naročninski niz*, *Spremeni naročninski niz* in *Povišaj naročninski niz*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1510I Dejanje podvajanja *ime-dejanja* se je uspešno končalo ob časovni-žig.

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za *ime_dejanja* so *Izdelaj tabele nadzornega strežnika prestrezanja*, *Zbriši nadzorne tabele strežnika prestrezanja*, *Izdelaj nadzorne tabele strežnika uveljavljanja* in *Zbriši nadzorne tabele strežnika uveljavljanja*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1511I Dejanje podvajanja *ime-dejanja* se je uspešno končalo za izvornega lastnika izvorni-lastnik in izvorno tabelo, pogled ali nadomestno ime izvorna-tabela.

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za *ime_dejanja* so *Izdelaj registracijo*, *Zbriši registracijo*, *Spremeni registracijo*, *Dodaj stolpec registracije* in *Povišaj registracijo*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1512I Dejanje podvajanja *ime-dejanja* se je uspešno končalo za kvalifikator uveljavljanja kvalifikator-uveljavljanja, ime niza ime-niza.

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za *ime_dejanja* so *Izdelaj naročninski niz*, *Zbriši naročninski niz*, *Spremeni naročninski niz*, *Dodaj stavke v naročninski niz*, *Zbriši stavke iz naročninskega niza* in *Povišaj naročninski niz*.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1513I Dejanje podvajanja *ime-dejanja* se je uspešno končalo za kvalifikator uveljavljanja kvalifikator-uveljavljanja, ime niza ime-niza, WHOS_ON_FIRST whos_on_first, izvorno tabelo izvorna-tabela, kvalifikator izvornega pogleda kvalifikator-izvornega-pogleda, ciljnega lastnika ciljni-lastnik in ciljno tabelo ciljna-tabela.

Pojasnilo: Sledijo veljavne vrednosti za *ime_dejanja*:

- *Dodaj člana naročnine*
- *Dodaj stolpec člana naročnine*
- *Zbriši člana naročnine*

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1514I Dejanje podvajanja se je končalo ob časovni-žig z uspeh uspehi, napake napakami in opozorila opozorili.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1550E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrednost za vhodni parameter vhodni_parameter manjka.

Pojasnilo: Vhodni parameter je obvezen za to dejanje, vendar manjka.

Odgovor uporabnika: Podajte obvezen parameter in znova zaženite dejanje podvajanja.

ASN1551E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrednost vrednost za vhodni parameter vhodni_parameter ni pravilna. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Vrednost, podana za vhodni parameter, ni veljavna. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Vrednost za minute združevanja v bloke mora biti med 0-999.
- 1** Vrednost števca potrditev mora biti med 0-999.
- 2** Vrednost za tip strežnika mora biti Strežnik za prestrezanje.
- 3** Vrednost za tip tabele mora biti ena od naslednjih:
 - USERTABLE
 - CCD TABLE
 - POINT IN TIME
 - BASE AGGREGATE
 - CHANGE AGGREGATE
 - REPLICIA
 - USERCOPY

- 4 Vrednost za ime oddaljenega strežnika mora biti NULL.
- 5 Vrednost za tip strežnika mora biti ena od naslednjih:
- strežnik za prestrezanje
 - nadzorni strežnik
 - strežnik za prestrezanje in nadzorni strežnik
 - strežnik za prestrezanje, nadzorni strežnik in ciljni strežnik
- 6 Notranje tabele CCD morajo biti nepopolne.
- 7 Kvalifikator uveljavitve presega največjo dovoljeno dolžino 18 znakov.
- 8 Ime niza presega največjo dovoljeno dolžino 18 znakov.
- 9 Dolžina imen dogodkov je lahko 18 znakov ali manj.
- 10 Ime izvorne sheme prestrezanja presega največjo dovoljeno dolžino 30 znakov.
- 11 Ime ciljne sheme prestrezanja presega največjo dovoljeno dolžino 30 znakov.
- 12 Vrednost stavka BEFORE_OR_AFTER mora biti 'A', 'B' ali 'S'.
- 13 Vrednost EI_OR_CALL mora biti 'C' ali 'E'.
- 14 Dolžina za SQLSTATES je lahko 50 števk ali manj.
- 15 SQLSTATES morajo biti številčni.
- 16 CONFLICT_LEVEL mora biti nič (0) ali NONE.
- 17 Vrednost CHGONLY mora biti 'N'.
- 18 Zunanja tabela CCD ni strnjena in vsebuje stolpce LOB.
- 19 CONFLICT_LEVEL mora biti med 0 in 2.
- 20 Vrednost CHGONLY mora biti 'Y' ali 'N'.
- 21 Vrednost RECAPTURE mora biti 'Y' ali 'N'.
- 22 Vrednost DISABLE_REFRESH mora biti 0 ali 1.
- 23 Vrednost CHG_UPD_TO_DEL_INS mora biti 'Y' ali 'N'.
- 24 Vrednost STOP_ON_ERROR mora biti 'Y' ali 'N'.
- 25 Vrednost BEFORE_IMG_PREFIX mora biti en sam znak.
- 26 Oznaka *Nov prostor tabel* ustreznega prostora tabel v prejšnjih scenarijih ni nastavljena na true.
- 27 Ime tabele ni veljavna nadzorna tabela. Veljaven seznam nadzornih tabel poiščite v priročniku Replication Guide and Reference.
- 28 Zvezni strežnik je bil najden, toda ustrezno ime zvezne sheme ni bilo podano. Pri klicanju API-ja za zvezni sistem podajte ime zvezne sheme.
- 29 Podano ime oddaljene izvorne baze podatkov v

sistemu OS/400 se ne ujema z imenom oddaljene izvorne baze podatkov registracije.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za vhodni parameter in znova zaženite dejanje podvajanja. Podrobnosti poiščite v zaslonski pomoči.

ASN1552E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrednost *vrednost1* za vhodni parameter *vhodni_parameter1* ni združljiva z vrednostjo *vrednost2* za vhodni parameter *vhodni_parameter2*.

Pojasnilo: Vrednost, podana za parameter podvajanja, se ne ujema z specifikacijo drugega parametra.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavne vrednosti za vhodne parametre in znova zaženite dejanje podvajanja. Podrobnosti poiščite v zaslonski pomoči.

ASN1553E Vrednost *vrednost1* za vhodni parameter *vhodni_parameter1* ni združljiva z vrednostjo *vrednost2* za obstoječi naročninski niz *naročninski-niz*, kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve* in **WHOS_ON_FIRST *whos_on_first*.**

Pojasnilo: Vrednost, podana za parameter podvajanja, se ne ujema z eno izmed vrednosti za obstoječ naročninski niz.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za vhodni parameter ali spremenite definicijo naročninskega niza, nato znova zaženite dejanje podvajanja. Podrobnosti poiščite v zaslonski pomoči.

ASN1560E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Prišlo je do napake SQL. Sporočilo SQL: *sporočilo_sql*.

Pojasnilo: Med izvrševanjem stavka SQL je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil za SQL.

ASN1561E Povezave s strežnikom *vzdevek_streznika* ni mogoče vzpostaviti. Prišlo je do napake SQL. Sporočilo SQL: *sporočilo_sql*.

Pojasnilo: Povezave s podanim strežnikom ni bilo mogoče vzpostaviti.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil za SQL. Preverite, ali so informacije o ID-ju uporabnika in geslu pravilne.

ASN1562E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Prišlo je do nepričakovane napake. Referenčna koda *referenčna_koda*.

Pojasnilo: Podanega dejanja zaradi napake izvajalnega okolja ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremini.

ASN1563E **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je končalo z napako. Raven arhitekture podvajanja raven_arhitekture ni podprta na strežniku vzdevek_streznika.**

Pojasnilo: Podana raven arhitekture podvajanja ni podprta v podanem operacijskem sistemu strežnika, različici ali izdaji.

Odgovor uporabnika: Zahtevano vrednost za stolpec ARCH_LEVEL v registrski tabeli poiščite v dokumentaciji o strukturah tabel v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1564E **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je končalo z napako. Arhitekturna raven podvajanja streznika za prestrezanje shema-prestrezanja ne podpira tega dejanja podvajanja.**

Pojasnilo: Raven arhitekture podvajanja, najdena v captureschema.IBMSNAP_REGISTER, ne podpira podanega dejanja podvajanja.

Odgovor uporabnika: Preden poskusite izvesti to dejanje, preselite nadzorne tabele strežnika za prestrezanje v različico 8.

ASN1565E **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je končalo z napako. Raven arhitekture podvajanja nadzornega streznika za uveljavljanje ne podpira tega dejanja podvajanja.**

Pojasnilo: Arhitekturna raven podvajanja, ki je bila najdena v ASN.IBMSNAP_SUBS_SET, ne dopušča podanega dejanja podvajanja.

Odgovor uporabnika: Preden poskusite izvesti to dejanje, preselite nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje v različico 8.

ASN1567W **Informacij vsebnika prostora tabel za prostor tabel ime_prostora_tabel ni mogoče prebrati, ker shranjene procedure DB2 ime_procedure v knjižnici ime_knjižnice ni mogoče najti.**

Pojasnilo: Shranjene procedure DB2 READTSCINFOS ni mogoče najti v programu za prestrezanje ali na ciljnim strežniku DB2. Shranjena procedure je zahtevana za pridobitev informacij vsebnika prostora tabel DB2 za ta strežnik.

Odgovor uporabnika: Določite, ali shranjena procedure obstaja na strežniku; preverite, ali datoteka db2rtsc obstaja v imeniku funkcij imenika sqllib. Datoteka db2rtsc morda ne obstaja, če uporabljate strežnik pred različico 8. Če shranjena procedura ne obstaja, popravite definicijo vsebnika prostora tabel, podano v izhodnem skriptu.

ASN1568E **Dolžina imena dolžina za bazo podatkov objekt ime-objekta presega dovoljeno omejitev dovoljena-omejitev.**

Pojasnilo: Tip objekta baze podatkov, podan v drugem parametru, dopušča dolžino, ki je manjša od dolžine dejanskega objekta, podanega v tretjem parametru. Kot v datoteki lastnost so za objekt veljavne naslednje vrednosti: *Tabela, Indeks, Prostor tabel, Lastnik tabele, Nadomestno ime.*

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis SQL za ustrezno bazo podatkov in podajte pravilno dolžino imena.

ASN1569E **Ime objekta baze podatkov, ki ga želite izdelati, je identično obstoječemu imenu lastnik-objekta.ime-objekta tipa tip-objekta.**

Pojasnilo: Objekta baze podatkov ni mogoče izdelati, ker objekt baze podatkov z enakim tipom in enakim imenom že obstaja. Kot v datoteki lastnosti so za objekt veljavne naslednje vrednosti: *Tabela, Indeks, Nadomestno ime, Prostor tabel, Lastnik tabele.*

Odgovor uporabnika: Za ta objekt podajte ime, ki še ne obstaja v DB2, nato pa znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1570E **Objekt baze podatkov objekt, lastnik-objekta.ime-objekta ne obstaja.**

Pojasnilo: Objekt baze podatkov ne obstaja v katalogu DB2. Ta objekt mora obstajati, če ga želite definirati kot izvor ali cilj naročninskega niza glede na dejanje podvajanja. Ta objekt je bil morda definiran kot del obstoječe registracije ali definicije naročninskega niza, toda v katalogu DB2 ni bil najden. Kot v datoteki lastnosti so za objekt veljavne naslednje vrednosti: *Tabela, Indeks, Nadomestno ime, Prostor tabel, Lastnik tabele, Pogled.*

Odgovor uporabnika: Podajte ime, ki že obstaja v DB2, nato pa znova izdajte nalogo podvajanja. Če je bil objekt definiran kot del obstoječe registracije ali definicije naročninskega niza, preverite, ali ta objekt obstaja v katalogu DB2.

ASN1571E **Tabele baze podatkov lastnik-tabele.ime-tabele ni mogoče izdelati: definicija baze podatkov ni veljavna za tip podatkov tip-podatkov in stolpec ime-stolpca. Koda vzroka je koda_vzroka.**

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Tip podatkov ni podprt na tej platformi.
- 1** Dolžina stolpca ni podprta na tej platformi.
- 2** Natančnost ali merilo ni podprto na tej platformi.

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis SQL za ustrezno bazo podatkov.

ASN1572E **Velikost vrstice** *velikost-vrstice za objekt baze podatkov lastnik-objekta.ime-objekta tipa tip-objekta presega velikost vrstice področja vmesnega pomnilnika baze podatkov velikost-vrstice-področja-vmesnega-pomnilnika. Objekta baze podatkov ni mogoče izdelati.*

Pojasnilo: Velikost vrstice tabele ne more presehati velikosti strani prostora tabel za to tabelo. Velikost strani prostora tabel je izpeljana iz velikosti strani področja vmesnega pomnilnika, v katerega spada. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Tabela boste morda morali izdelati v drugem prostoru tabel. Preglejte dokumentacijo za svojo platformo DB2.

ASN1573E **Število stolpcev** *število-stolpcev za objekt baze podatkov lastnik-objekta.ime-objekta tipa tip-objekta presega omejitve baze podatkov omejitve-db2. Objekta baze podatkov ni mogoče izdelati.*

Pojasnilo: Število stolpcev, ki jih lahko vsebuje objekt baze podatkov (tabela ali indeks), je odvisno od platforme DB2, vendar vnaprej definiranega števila ne sme preseči. Skript ne bo izdelan. Za tip objekta sta veljavni naslednji vrednosti: *tabela, indeks*.

Odgovor uporabnika: Preoblikujte objekt DB2.

ASN1574E **Velikost strani DB2** *velikost-strani za prostor tabel ime-prostora-tabel ni veljavna. Koda vzroka koda_vzroka.*

Pojasnilo: Velikost strani mora biti veljavna za prostor tabel, če želite le-tega uspešno izdelati. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Velikost strani ni enaka velikosti strani podanega področja vmesnega pomnilnika.
- 1** Velikost strani ni enaka eni od naslednjih vrednosti: 4K, 8K, 16K, 32K.

Odgovor uporabnika: Ustrezno območje ali vrednosti za velikost strani poiščite v Referenčnem opisu SQL DB2.

ASN1575W **Tabela DB2** *lastnik-tabele.ime-tabele bo izdelana v privzetem prostoru tabel DB2.*

Pojasnilo: Podano ni bilo nobeno ime prostora tabel, ki kaže, kje izdelati podano tabelo, zato bo tabela izdelana v privzetem prostoru tabel DB2. To lahko predstavlja težavo, če specifikacije privzetega prostora tabel ne ustrezajo podani tabeli.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je tabela v lastnem prostoru tabel, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrežna za tabelo, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1576W **Indeks DB2** *ime-indeksa bo izdelan v privzetem prostoru indeksov ali tabel DB2.*

Pojasnilo: Prostor tabel (za operacijske sisteme delovnih postaj) ali prostor indeksov (za operacijske sisteme z/OS) ni bil podan, v katerem bi bilo mogoče izdelati podan indeks. Zato bo indeks izdelan s pomočjo privzetih vrednosti DB2. To lahko predstavlja težavo, če privzete specifikacije ne ustrezajo podanemu indeksu.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je indeks v lastnem prostoru tabel ali prostoru indeksov, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrežna za indeks, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1577W **Prostor tabel DB2** *prostor_tabel bo izdelan v privzeti bazi podatkov DB2.*

Pojasnilo: Samo za operacijske sisteme z/OS velja, da ni bila podana baza podatkov, v kateri bi bilo mogoče izdelati podan prostor tabel. Zato bo prostor tabel izdelan s pomočjo privzetih vrednosti DB2. To lahko predstavlja težavo, če privzete specifikacije ne ustrezajo podanemu prostoru tabel.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je prostor tabel v lastni bazi podatkov, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrežna za prostor tabel, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1578I **Prostor tabel DB2** *prostor_tabel bo izdelan v privzeti pomnilniški skupini DB2.*

Pojasnilo: Za operacijske sisteme delovnih postaj in z/OS velja, da ni bila podana pomnilniška skupina, v kateri bi bilo mogoče izdelati podan prostor tabel. Zato bo prostor tabel izdelan s pomočjo privzetih vrednosti DB2. To lahko predstavlja težavo, če privzete specifikacije ne ustrezajo podanemu prostoru tabel.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je prostor tabel v lastni pomnilniški skupini, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrežna za prostor tabel, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1579I **Indeks DB2** *ime_indeksa bo izdelan v privzeti pomnilniški skupini DB2.*

Pojasnilo: Za operacijske sisteme delovnih postaj in z/OS velja, da ni bila podana pomnilniška skupina, v kateri bi bilo mogoče izdelati indeks DB2. Zato je DB2 izdelal indeks s pomočjo privzete specifikacije. To lahko predstavlja težavo, če privzete specifikacije ne ustrezajo podanemu indeksu.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je indeks v lastni pomnilniški skupini, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrežna za indeks, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1580I **Prostor tabel DB2 *prostor_tabel* bo izdelan v privzetem področju vmesnega pomnilnika DB2.**

Pojasnilo: Za operacijske sisteme delovnih postaj in z/OS velja, da ni bilo podano področje vmesnega pomnilnika, v katerem bi bilo mogoče izdelati podan prostor tabel. Zato bo prostor tabel izdelan s pomočjo privzetih vrednosti DB2. To lahko predstavlja težavo, če privzete specifikacije ne ustrezajo podanemu prostoru tabel.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je prostor tabel v lastnem področju vmesnega pomnilnika, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrezna za prostor tabel, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1581I **Indeks DB2 *ime_indeksa* bo izdelan v privzetem področju vmesnega pomnilnika DB2.**

Pojasnilo: Za operacijske sisteme delovnih postaj in z/OS velja, da ni bilo podano področje vmesnega pomnilnika, v katerem bi bilo mogoče izdelati podan indeks. Zato bo indeks izdelan s pomočjo privzetih vrednosti DB2. To lahko predstavlja težavo, če privzete specifikacije ne ustrezajo podanemu indeksu.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je indeks v lastnem področju vmesnega pomnilnika, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrezna za indeks, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1582W **Prostor tabel *prostor-tabel* bo izdelan v področju vmesnega pomnilnika *področje-vmesnega-pomnilnika*, toda področje vmesnega pomnilnika ne obstaja ali pa ni aktivno.**

Pojasnilo:

- Za aplikacije v bazi podatkov DB2 UDB velja, da ne obstaja vmesni pomnilnik, v katerem bi bilo mogoče izdelati podan prostor tabel.
- Za aplikacije v bazi podatkov DB2 za z/OS velja, da področje vmesnega pomnilnika, v katerem bi bilo mogoče izdelati prostor tabel, ni aktivno.

Odgovor uporabnika:

- Za bazo podatkov DB2 UDB zagotovite, da v času izvajanja skripta obstaja področje vmesnega pomnilnika.
- Za bazo podatkov DB2 za z/OS zagotovite, da je področje vmesnega pomnilnika v času izvajanja skripta aktivno.
-

ASN1583E **Velikost strani *velikost-strani* za prostor tabel *prostor-tabel* se ne ujema z velikostjo strani privzetega področja vmesnega pomnilnika.**

Pojasnilo: Podana velikost strani se ne ujema z velikostjo strani privzetega področja vmesnega pomnilnika. Prostora tabel ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Spremenite velikost strani ali izberite drugo področje vmesnega pomnilnika.

ASN1584E **Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Raven arhitekture podvajanja strežnika za preprežanje *raven_arhitekture* za shemo preprežanja *shema_preprezanja* ni veljavna raven arhitekture.**

Pojasnilo: Raven arhitekture podvajanja, najdena v captureschema.IBMSNAP_REGISTER, ne dopušča podanega dejanja podvajanja.

Odgovor uporabnika: Ročno zbršite nadzorne tabele na nadzornem strežniku preprežanja, ker raven arhitekture ni podprta. Nadzorne tabele izdelajte z veljavno ravnijo arhitekture.

ASN1585E **Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Raven arhitekture podvajanja nadzornega strežnika za uveljavljanje *raven_arhitekture* ni veljavna raven arhitekture.**

Pojasnilo: Arhitekturna raven podvajanja, ki je bila najdena v ASN.IBMSNAP_SUBS_SET, ne dopušča podanega dejanja podvajanja.

Odgovor uporabnika: Ročno zbršite nadzorno tabelo na nadzornem strežniku za uveljavljanje, ker raven arhitekture ni podprta. Nadzorne tabele izdelajte z veljavno ravnijo arhitekture.

ASN1586W **Tabela DB2 *lastniktabele.imetabele* bo izdelana v privzeti bazi podatkov DB2.**

Pojasnilo: Za operacijske sisteme z/OS velja, da ni bila podana baza podatkov, v kateri bi bilo mogoče izdelati podano tabelo. Zato bo tabela izdelana s pomočjo privzetih vrednosti DB2. To lahko predstavlja težavo, če privzete specifikacije ne ustrezajo podani tabeli.

Odgovor uporabnika: Privzete vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL. Če je potrebno, da je prostor tabel v lastni bazi podatkov, znova izdajte nalogo podvajanja z ustreznimi specifikacijami. Če je privzeta vrednost ustrezna za tabelo, ni potrebno opraviti nobenega dejanja.

ASN1587E **Vrednost vrednost za parameter**
ime-parametra objekta baze podatkov
ime-objekta s tipom tip, ni veljavna.

Pojasnilo: Podana vrednost ni veljavna ali pa je v navzkrižju z vrednostjo drugega parametra.

Odgovor uporabnika: Veljavne vrednosti DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL.

ASN1588E **Vrednost shema_kodiranja, podana za shemo**
kodiranja parametra, ni veljavna za
strežnik DB2 ime_strežnika.

Pojasnilo: Podana vrednost za shemo kodiranja ni veljavna za različico DB2 strežnika. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Veljavno vrednost sheme kodiranja za različico DB2 poiščite v Referenčnem opisu SQL.

ASN1589W **Izračun velikosti vsebnika prostora tabel**
vsebnik prostora tabel prostor_tabel je
povzročil nepravilno velikost vsebnika. Zato
je bila velikost vsebnika spremenjena v
velikost velikost megabajtov.

Pojasnilo: Izračun velikosti vsebnika prostora tabel je povzročil vrednost, ki je premajhna za uporabo v veljavni definiciji vsebnika prostora tabel. Če želite zagotoviti, da bo DB2 sprejel definicijo, morate podati za definicijo vsebnika prostora tabel minimalno velikost vsebnika, specifično za podvajanje.

Odgovor uporabnika: Za izračun, ki temelji na odstotku trenutne velikosti izvorne tabele, preverite, ali vsebuje izvorna tabela podatke in ali so statistični podatki izvorne tabele ažurni (s pomočjo pomožnega programa RUNSTATS). Za izračun, ki temelji na številu vrstic, preverite, ali je število vrstic realistično.

ASN1590E **Prostor tabel DB2 ime_prostora_tabel je**
particioniran in v tip_objekta skupina.
Prostor tabel ne sme biti particioniran in
mora biti v tip_objekta IBMCATGROUP.

Pojasnilo: Podan prostor tabel je particioniran in ni v vozlišču katalogov DB2 ali v particijski skupini. Izdelava nadzornih tabel podvajanja v particioniranem prostoru tabel ni podprta. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Podajte prostor tabel, ki ni particioniran.

ASN1600E **Oddaljenega strežnika**
ime_oddaljenega_streznika ni mogoče najti.

Pojasnilo: Podanega imena oddaljenega strežnika ni mogoče najti v zvezni kataloški tabeli SYSIBM.SYSSERVERS za podano vrednost SERVERNAME. Do relacijskega strežnika, ki ni DB2, ni mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Preverite podatke, podane za ime oddaljenega strežnika in ponovite dejanje.

ASN1601E **Informacij o oddaljenem ID-ju overjanja za**
oddaljeni strežnik ime_oddaljenega_streznika
ni mogoče najti.

Pojasnilo: Informacij o oddaljenem overjanju ni mogoče najti v zvezni kataloški tabeli SYSIBM.SYSUSEROPTIONS za podano vrednost SERVERNAME. Do relacijskega strežnika, ki ni DB2, ni mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Preverite podatke, podane za ime oddaljenega strežnika in ponovite dejanje.

ASN1602E **Strežnik vzdevek_streznika ne podpira**
dostopa do zveznih strežnikov.

Pojasnilo: Funkcije zveznega podvajanja so podprte samo na delovni postaji DB2 UDB različice 8 ali višje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podan strežnik baz podatkov eden izmed tistih strežnikov, ki so navedeni zgoraj, ali pa naloge podvajanja ne izdajte za strežnik, ki je ne podpira.

ASN1603E **Nadzorni strežnik uveljavitve podvajanja ne**
more biti na relacijskem strežniku, ki ni
DB2.

Pojasnilo: Relacijski strežniki, ki niso DB2, so lahko nadzorni ali ciljni strežniki za prestrazanje podvajanja, ne morejo pa biti nadzorni strežniki za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Kot nadzorni strežnik za uveljavljanje podvajanja podajte strežnik DB2.

ASN1604E **Oddaljena tabela oddaljeni-lastnik.ime-tabele**
obstaja na relacijskem strežniku, ki ni DB2,
toda podanega nadomestnega imena
lastnik-nadomestnega-imena.nadomestno-ime
ni mogoče najti na zveznem strežniku.

Pojasnilo: Podana oddaljena tabela obstaja v oddaljeni bazi podatkov, toda ustrezno nadomestno ime ni bilo najdeno v zvezni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika:

1. Informacije o izdelavi nadomestnega imena poiščite v priročnikih o zveznem sistemu DB2.
2. Izdelajte nadomestno ime v zvezni bazi podatkov.
3. Znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1605E **Nadomestno ime lastnik-nadomestnega-**
imena.nadomestno-ime obstaja na zveznem
strežniku, toda oddaljene tabele
oddaljeni-lastnik.oddaljena-tabela **ni mogoče**
najti na relacijskem strežniku, ki ni DB2.

Pojasnilo: Nadomestno ime za podano oddaljeno tabelo obstaja, toda ustrezna oddaljena tabela ne obstaja v oddaljeni bazi podatkov. To je neskladno stanje definicij pri izdelavi definicij podvajanja.

Odgovor uporabnika:

1. Zbrišite nadomestno ime.
2. Glede na tip tabele opravite naslednja dejanja:
 - Če gre za uporabniško tabelo, izdelajte oddaljeno tabelo na oddaljenem strežniku.
 - Če gre za nadzorno tabelo podvajanja na nadzornem strežniku prestrezanja, opravite naslednja dejanja:
 - a. Prekopirajte podatke iz obstoječih nadzornih tabel na nadzornem strežniku prestrezanja.
 - b. Zbrišite nadzorne tabele na nadzornem strežniku prestrezanja.
 - c. Izdelajte nadzorne tabele na nadzornem strežniku prestrezanja.
3. Izdelajte nadomestno ime na zveznem strežniku.
4. Znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1606W Nadomestno ime
lastnik_nadomestnegaimena.nadomestnoime
obstaja na zveznem strežniku, toda oddaljene tabele *lastnik_tabele.ime_tabele* ni mogoče najti na strežniku, ki ni IBM-ov.

Pojasnilo: Nadomestno ime za podano oddaljeno tabelo obstaja, toda ustrezna oddaljena tabela ne obstaja v oddaljeni bazi podatkov. Čeprav je to osamelo nadomestno ime, je to neskladno stanje pri brisanju definicij podvajanja dopuščeno. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Izvorno nadomestno ime ni zbrisano pri brisanju definicij podvajanja. Če želite zagotoviti skladnost kataloga, zbrišite nadomestno ime.

ASN1607W Priporočamo, da spremenite nadomestno ime
lastnik_nadomestnega_imena.nadomestno_ime,
definirano za cilj naročnine podvajanja: spremenite lokalni tip podatkov stolpca *ime_stolpca* iz obstoječi *lokalni_tip_podatkov* v priporočen *lokalni_tip_podatkov* in zagotovite pravilno preslikavo tipa podatkov iz izvornega v ciljni stolpec.

Pojasnilo: Med izvornim tipom podatkov stolpca in njegovim ustreznim tipom podatkov ciljnega stolpca nadomestnega imena je bilo najdeno neujemanje, ki ne krši pravil združljivosti DB2, vendar lahko povzroča težave v izvornih aplikacijah za končne uporabnike, ki niso IBM-ove. Do težave ne pride pri podvajanju podatkov stolpca, pač pa, ko aplikacije končnega uporabnika pridobivajo podatke. Če je na primer tip podatkov nadomestnega imena izdelan s pomočjo privzetih preslikav iz relacijskega tipa podatkov, ki ni DB2, v tip podatkov DB2, bo vseboval stolpec različne vrednosti tipa podatkov, ki se morda ne bodo ujemali z zahtevo aplikacije končnega uporabnika z bolj omejujočim tipom podatkov. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Preverite cilj in zagotovite, da je tip podatkov nadomestnega imena, ki ga potrebujete na cilju, v resnici tip podatkov izvornega stolpca. Če je, izdajte stavek 'ALTER NICKNAME' in spremenite lokalni tip podatkov stolpca nadomestnega imena. Če spremenite lokalni tip

podatkov nadomestnega imena tako, da je enak tipu podatkov izvornega stolpca, prisilite aplikacijo končnega uporabnika na relacijskem strežniku, ki ni DB2, da vidi isti tip podatkov kot je tip podatkov izvornega stolpca.

ASN1608I Nadomestno ime *izvorno_nadomestno_ime* za izvor in nadomestno ime *nadomestno_ime_ccd* za tabelo podatkov s skladnimi spremembami vsebujeta tip podatkov stolpca, ki je spremenjen: stolpec lokalnega tipa podatkov *lokalni_tip_podatkov* je nastavljen na *spremenjen_tip_podatkov*, ker je oddaljeni tip podatkov *oddaljeni_tip_podatkov*. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: To sporočilo je izdano v času izdelave nadomestnega imena za CCD. Nadomestno ime je spremenjeno na osnovi tipa podatkov v tabeli CCD, izdelani na relacijskem strežniku, ki ni DB2, s čimer se zagotovi pravilna nastavitvev tipa podatkov. Če tega ne naredite, pride do nepravilnega vedenja podvajanja. Ustvarjen je skript, ki ažurira uporabniško podane definicije.

Odgovor uporabnika: Če so popravki podvajanja sprejemljivi, ni zahtevano nobeno dejanje.

ASN1609E Nadomestno ime *lastnik_nadomestnega_imena.nadomestno_ime* obstaja na zveznem strežniku, toda oddaljena tabela *oddaljeni_lastnik.oddaljena_tabela* ne vsebuje vseh potrebnih stolpcev.

Pojasnilo: Nadomestno ime ciljne tabele obstaja in vsebuje podniz stolpcev, zahtevanih v naročnini.

Odgovor uporabnika: Za ciljno tabelo uporabite drugo nadomestno ime ali pa spremenite naročnino, tako da se bo ujemala s stolpci v obstoječem nadomestnem imenu.

ASN1620E Nadzorne tabele strežnika za prestrezanje in nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje že obstajajo. Nadzorne tabele strežnika za prestrezanje imajo raven arhitekture *raven_arhitekture_prestrezanja* in shemo prestrezanja *shema_prestrezanja*. Nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje imajo raven arhitekture *raven_arhitekture_uveljavljanja*.

Pojasnilo: Tabeli captureschema.IBMSNAP_REGISTER in captureschema.IBMSNAP_SUBS_SET že obstajata na podanem strežniku.

Odgovor uporabnika:

- Če je raven arhitekture obstoječe tabele captureschema.IBMSNAP_REGISTER 0201:
 - če je obstoječa tabela captureschema.IBMSNAP_REGISTER že poseljena z veljavnimi definicijami podvajanja, preselite nadzorne tabele strežnika za prestrezanje v arhitekturo različice 8

- če je tabela prazna, preprosto zbrisate nadzorne tabele strežnika za prestrezanje pred različico 8 in znova izdajte nalogo podvajanja.
- Če raven arhitekture obstoječih nadzornih tabel ni 0201, razmislite o izdelavi nadzornih tabel strežnika za prestrezanje z drugim imenom sheme prestrezanja.
- Če je raven arhitekture obstoječe nadzorne tabele IBMSNAP_SUBS_SET 0201:
 - če je obstoječa tabela ASN.IBMSNAP_SUBS_SET že poseljena z veljavnimi definicijami podvajanja, preselite nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje v arhitekturo različice 8
 - če je tabela prazna, preprosto zbrisate nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje pred različico 8 in znova izdajte nalogo podvajanja.
- Če raven arhitekture obstoječih nadzornih tabel ni 0201, razmislite o izdelavi nadzornih tabel nadzornega strežnika za uveljavljanje na drugem strežniku.

ASN1621W **V nadzorni tabeli**
nadzorni_lastnik.nadzorna_tabela je bila najdena vsaj ena vrstica. Če zbrisate to nadzorno tabelo, boste zbrisali vse definicije podvajanja, shranjene v tabeli.

Pojasnilo: Nadzorne tabele, ki jih želite zbrisati, niso prazne. Če izvedete ustvarjene skripte, boste zbrisali nadzorne informacije podvajanja.

Odgovor uporabnika: Ustvarjene skripte zaženite samo, če zagotovite naslednje:

- Razumeti morate vpliv brisanja nadzornih tabel z nadzornega strežnika za prestrezanje na obstoječe odvisne naročninske nize.
- Razumeti morate vpliv brisanja nadzornih tabel z nadzornega strežnika uveljavljanja na obstoječe odvisne naročninske nize.
- Ne želite, da bi funkcija podvajanja še naprej izvajala procese prestrezanja in uveljavljanja za te definicije.

Če je raven arhitekture 0201, pred brisanjem nadzornih tabel preselite nadzorne tabele nadzornega strežnika za prestrezanje ali uveljavljanje v arhitekturo različice 8.

ASN1622E **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je končalo z napako. Zahtevane nadzorne tabele nadzorni_lastnik.nadzorna_tabela ni bilo mogoče najti.**

Pojasnilo: Definicije podvajanja so shranjene v nadzornih tabelah podvajanja. Te tabele morajo obstajati, preden lahko izdelate registracijo ali definicijo naročnine. Obstoj tabele IBMSNAP_REGISTER se uporablja za preverjanje, ali nadzorne tabele za nadzorni strežnik prestrezanja že obstajajo za določeno shemo prestrezanja. Obstoj tabele IBMSNAP_SUBS_SET se uporablja za preverjanje, ali že obstajajo nadzorne tabele na nadzornem strežniku uveljavljanja. Obstoj IBMSNAP_SUBS_MEMBR je preverjen v času preverjanja obstoja člana naročnine.

Odgovor uporabnika: Če nadzorna tabela IBMSNAP_SUBS_MEMBR ne obstaja, je vaše okolje v neskladnem stanju. Z nadzornega strežnika uveljavljanja morate zbrisati vse nadzorne tabele in jih nato znova izdelati preden poskusite izvesti dejanje.

Če nadzorni tabeli IBMSNAP_REGISTER ali IBMSNAP_SUBS_SET ne obstajata, ju izdelajte, preden dodate definicije registracije ali naročnine na nadzorni strežnik. V nasprotnem primeru lahko naredite naslednje:

1. Če izvajate dejanje, povezano z registracijo, preverite, ali je bila podana ustrezna shema prestrezanja ali če je bil kot vhodni podatek podan ustrezen nadzorni strežnik prestrezanja.
2. Če izvajate dejanje, povezano z naročnino, preverite, ali je bil kot vhodni podatek podan ustrezen nadzorni strežnik uveljavljanja.
3. Če izdelujete naročninski niz, ki vsebuje ciljne tabele, ki zahtevajo samodejno registracijo na ciljnem strežniku (CCD ali dvojnik), preverite, ali na ciljnem strežniku naročnine obstajajo ustrezne nadzorne tabele za nadzorni strežnik prestrezanja.

ASN1623W **Nadzorne tabele podvajanja**
nadzorni_lastnik.nadzorna_tabela ni mogoče najti in zato ni bila zbrisana.

Pojasnilo: Izdali ste dejanje *Zbrisi nadzorne tabele prestrezanja* ali *Zbrisi nadzorne tabele nadzornega strežnika uveljavljanja*, vendar nadzorna tabela manjka. Skript ne bo ustvaril ustreznega stavka DROP za to nadzorno tabelo.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1624I **Strežnik vzdevek_streznika ni znan strežnik prestrezanja za podvajanje za shemo_prestrezanja.**

Pojasnilo: Tabele captureschema.IBMSNAP_REGISTER ni bilo mogoče najti. Strežnik je definiran kot strežnik prestrezanja za podvajanje, če na strežniku obstajajo ustrezne nadzorne tabele strežnika za prestrezanje (vključno s tabelo IBMSNAP_REGISTER).

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, izdelajte ustrezne nadzorne tabele strežnika za prestrezanje.

ASN1625I **Strežnik vzdevek_streznika ni znan nadzorni strežnik uveljavljanja za podvajanje.**

Pojasnilo: Tabele ASN.IBMSNAP_SUBS_SET ni bilo mogoče najti. Strežnik je definiran kot nadzorni strežnik uveljavljanja za podvajanje, če na strežniku obstajajo ustrezne nadzorne tabele nadzornega strežnika uveljavljanja (vključno s tabelo IBMSNAP_SUBS_SET).

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, izdelajte na nadzornem strežniku uveljavljanja ustrezne nadzorne tabele.

ASN1626E Nadzorne tabele strežnika za prestrezanje za raven arhitekture *raven_arhitekture* z isto shemo prestrezanja že obstajajo.

Pojasnilo: Tabela captureschema.IBMSNAP_REGISTER že obstaja na podanem strežniku.

Odgovor uporabnika:

- Če je raven arhitekture obstoječe tabele captureschema.IBMSNAP_REGISTER 0801 ali 0805, razmislite o naslednjih možnostih:
 - Izvedba ukaza ni potrebna, ker tabele z isto shemo prestrezanja že obstajajo.
 - Ukaz zaženite pod drugo shemo prestrezanja.
- Če je raven arhitekture obstoječe nadzorne tabele captureschema.IBMSNAP_REGISTER 0201:
 - Nadzorne tabele nadzornega strežnika za prestrezanje preselite v arhitekturo različice 8, če je obstoječa tabela captureschema.IBMSNAP_REGISTER že poseljena z veljavnimi definicijami podvajanja.
 - Če je nadzorna tabela prazna, preprosto zbršite nadzorne tabele strežnika za prestrezanje pred različico 8 in znova izdajte nalogo podvajanja.

V nasprotnem primeru raven arhitekture ni veljavna. Preden poskusite izdelati tabele, jih morate ročno zbrisati.

ASN1627E Nekaj nadzornih tabel strežnika za prestrezanje z isto shemo prestrezanja že obstaja, toda za njih ni mogoče določiti ravni arhitekture.

Pojasnilo: Tabela captureschema.ASN.IBMSNAP_REGISTER ne obstaja, čeprav so bile na podanem strežniku najdene druge nadzorne tabele strežnika za prestrezanje. Nadzornih tabel strežnika za prestrezanje ni mogoče izdelati, dokler jih ne zbršite. Definicije podvajanja na strežniku za prestrezanje so v neskladnem stanju.

Odgovor uporabnika: Zbršite preostale nadzorne tabele strežnika za prestrezanje, da boste počistili definicije nadzornega strežnika za prestrezanje, nato pa znova izdajte nalogo izdelave nadzorne tabele. Ker bo prišlo do brisanja podatkov, si najprej oglejte vsebino preostalih nadzornih tabel.

ASN1628E Nadzorne tabele strežnika za prestrezanje ne uporabljajo zahtevane ravni arhitekture.

Pojasnilo: Tabela captureschema.IBMSNAP_REGISTER ne obstaja s podano ravnijo arhitekture. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte nalogo podvajanja z ustrežno ravnijo arhitekture za ustrezen nadzorni strežnik prestrezanja in shemo prestrezanja.

ASN1629E Za podano shemo prestrezanja ni bila najdena nobena nadzorna tabela strežnika za prestrezanje.

Pojasnilo: Na nadzornem strežniku za prestrezanje ne obstaja nobena nadzorna tabela. Zbrisana ne bo nobena nadzorna tabela in skript ne bo ustvarjen.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte nalogo podvajanja z ustrežno ravnijo arhitekture za ustrezen nadzorni strežnik prestrezanja in shemo prestrezanja.

ASN1630W Nekaj nadzornih tabel strežnika za prestrezanje že obstaja a shemo prestrezanja *shema_prestrezanja*, toda njihove ravni arhitekture ni mogoče določiti. Dejanje podvajanja *ime-dejanja* za podano raven arhitekture *raven-arhitekture* in shemo prestrezanja bo zbrisalo nadzorne tabele, ki morda ne spadajo v podano raven arhitekture.

Pojasnilo: Tabela captureschema.IBMSNAP_REGISTER ne obstaja na strežniku za prestrezanje. Raven arhitekture podvajanja ni znana; če podate nepravilno raven arhitekture, lahko pride do izgube pomembnih podatkov. Za določitev, ali je mogoče izvesti določeno raven arhitekture nadzornih tabel strežnika za prestrezanje, ni opravljeno nobeno preverjanje. Če nadzorna tabela obstaja, je zbrisana. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte nalogo z ustrežno ravnijo arhitekture za podvajanje DB2.

ASN1631E Nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje že obstajajo za raven arhitekture *raven_arhitekture*.

Pojasnilo: Tabela ASN.IBMSNAP_SUBS_SET že obstaja na podanem strežniku. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Če je raven arhitekture obstoječe tabele ASN.IBMSNAP_SUBS_SET 0201:

- če je obstoječa tabela ASN.IBMSNAP_SUBS_SET že poseljena z veljavnimi definicijami podvajanja, preselite nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje v arhitekturo različice 8
- če je tabela prazna, preprosto zbršite nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje pred različico 8 in znova izdajte nalogo podvajanja.

V nasprotnem primeru raven arhitekture ni veljavna. Preden poskusite izdelati tabele, jih morate ročno zbrisati.

ASN1632E Nekaj nadzornih tabel strežnika za uveljavljanje že obstaja, toda za njih ni mogoče določiti ravni arhitekture.

Pojasnilo: Tabela ASN.IBMSNAP_SUBS_SET ne obstaja, čeprav so bile na podanem strežniku najdene druge nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje. Nadzornih tabel nadzornega strežnika za uveljavljanje ni mogoče najti, dokler ne zbršite tabel. Definicije podvajanja na strežniku za

uveljavljanje so v neskladnem stanju. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Zbršite preostale nadzorne tabele na nadzornem strežniku za uveljavljanje, da boste počistili definicije podvajanja nadzornega strežnika za uveljavljanje. Znova izdajte nalogo *Izdelaj nadzorno tabelo*. Ker bo prišlo do izgube podatkov, si pred izdajo naloge *Zbrši* oglejte vsebino preostalih nadzornih tabel.

ASN1633E Nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje ne uporabljajo zahtevane ravni arhitekture.

Pojasnilo: Tabela ASN.IBMSNAP_SUBS_SET ne obstaja s podano ravni arhitekture. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte nalogo podvajanja z ustrežno ravni arhitekture za ustrezen nadzorni strežnik uveljavljanja.

ASN1634E Najdena ni nobena nadzorna tabela nadzornega strežnika za uveljavljanje.

Pojasnilo: Na nadzornem strežniku za uveljavljanje ne obstaja nobena nadzorna tabela, ki bi jo bilo mogoče zbrisati. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte nalogo podvajanja z ustrežno ravni arhitekture za ustrezen nadzorni strežnik uveljavljanja.

ASN1635W Nekaj nadzornih tabel nadzornega strežnika za uveljavljanje že obstaja, toda za njih ni mogoče določiti ravni arhitekture. Dejanje podvajanja ime-dejanja za podano raven arhitekture raven-arhitekture bo zbrisalo nadzorne tabele, ki morda ne spadajo v podano raven arhitekture.

Pojasnilo: Tabela ASN.IBMSNAP_SUBS_SET ne obstaja na nadzornem strežniku za uveljavljanje. Raven arhitekture podvajanja ni znana; če podate nepravilno raven arhitekture, lahko pride do izgube pomembnih podatkov. Za določitev, ali je mogoče izvesti določeno raven arhitekture nadzornih tabel nadzornega strežnika za uveljavljanje, ni opravljeno nobeno preverjanje. Če nadzorna tabela obstaja, je zbrisana. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte nalogo z ustrežno ravni arhitekture za podvajanje DB2.

ASN1636E Dejanje podvajanja Celotna ročna osvežitev se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve kvalifikator_uveljavitve in ime niza ime_niza. Program za prestrezanje ni prevedel točke uskladitve v tabeli shema-prestrezanja.IBMSNAP_PRUNCNTL za izvornega člana izvorni-lastnik.izvorna-tabela in ciljnega člana ciljni-član.ciljna-tabela.

Pojasnilo: Točka uskladitve je manjša od 0 ali enaka šestnajstiškimi ničlam.

Odgovor uporabnika: Zaženite skript pred nalaganjem, ki bo prevedel šestnajstiške ničle, in zagotovite, da se na strežniku izvaja prestrezanje.

ASN1637E Dejanje podvajanja 'Ročna celotna osvežitev' se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve kvalifikator_uveljavitve in ime niza ime_niza. Ciljna struktura vsaj enega izmed članov ciljnega naročninskega niza v podanem naročninskem nizu je večja od osem. Nobeden izmed članov naročninskega niza ni primeren za ročno celotno osvežitev.

Pojasnilo: Ciljna struktura vsaj enega izmed članov ciljnega naročninskega niza v podanem naročninskem nizu je večja od osem. Ročna celotna osvežitev ne podpira ciljnih struktur, večjih od osem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ciljna struktura člana naročninskega niza manjša ali enaka osem, nato pa znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1638W Član naročninskega niza s ciljem ciljni_lastnik.ciljno_ime in izvorom izvorni_lastnik.izvorno_ime ni popoln. Ta član naročninskega niza ni vključen v ročno celotno osvežitev.

Pojasnilo: Ročna celotna osvežitev podpira samo popolne cilje. Podan član naročninskega niza ni popoln in ga ni mogoče vključiti.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1639E Dejanje podvajanja 'Ročna celotna osvežitev' se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve kvalifikator_uveljavitve in ime niza ime_niza. Nobeden izmed članov naročninskega niza v podanem naročninskem nizu ni popoln ali primeren za ročno celotno osvežitev.

Pojasnilo: Ročna celotna osvežitev podpira samo popolne cilje, vendar nobeden izmed ciljev ni popoln.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je vsaj eden izmed članov naročninskega niza v naročninskem nizu popoln, in znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1640E Dejanje podvajanja za kvalifikator uveljavitve kvalifikator_uveljavitve in ime niza ime_niza se je končalo z napako. V naročninskem nizu ni nobenega člana.

Pojasnilo: Naročninski niz ne vsebuje nobenih članov.

Odgovor uporabnika: V naročninski niz dodajte vsaj enega člana in znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1641E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. To dejanje je podprto v sistemu OS/400 samo prek ukazov OS/400.

Pojasnilo: Niti center za podvajanje niti ukazna vrstica ne podpirata dejanja podvajanja v sistemu OS/400. Možna so naslednja dejanja: izdelava nadzornih tabel strežnika za prestrezanje, izdelava nadzornih tabel strežnika za uveljavljanje, brisanje nadzornih tabel strežnika za prestrezanje ali brisanje nadzornih tabel strežnika za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Za izvedbo dejanja podvajanja izdajte ukaze OS/400.

ASN1650I Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je začelo ob časovni žig. Nadzorni strežnik je *ime_streznika*, **ime skupine_ali_stika pa je** *ime_skupine_ali_ime_stika*.

Pojasnilo: Dejanje podvajanja se je začelo na podanem nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1653I Dejanje podvajanja *ime_dejanja* za *ime_skupine_stika_ali_pogoja* se je uspešno končalo ob časovni žig. Nadzorni strežnik je *ime_streznika*.

Pojasnilo: Dejanje podvajanja se je uspešno končalo na podanem nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1654E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Dolžina vhodnega parametra *ime_parametra*, *dolžina_parametra* presega omejitev *največja_omejitev*.

Pojasnilo: Dolžina podanega vhodnega parametra je daljša od največje dovoljene dolžine. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednost vhodnega parametra in znova vnesite njegovo vrednost.

ASN1655E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrednost *vhodna_vrednost* vhodnega parametra *vhodni_parameter* ni pravilna.

Pojasnilo: Vrednost podanega vhodnega parametra ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Veljavne vrednosti parametrov poiščite v dokumentaciji.

ASN1656E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrednost vhodnega parametra *vhodni_parameter* manjka.

Pojasnilo: Vrednost za podan vhodni parameter je obvezna za to dejanje. Toda vrednost manjka. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Vnesite vrednost za ta obvezen vhodni parameter in znova zaženite dejanje podvajanja.

ASN1657E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Podati morate vsaj eno vrednost izbirnega parametra.

Pojasnilo: Pri izdajanju ukaza, v katerem so vse vrednosti parametrov izbirne, morate podati vsaj eno vrednost izbirnega parametra. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz s pravilnimi parametri.

ASN1658E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrednost *vrednost1* vhodnega parametra *vhodni-parameter1* se mora razlikovati od vrednosti *vrednost2* vhodnega parametra *vhodni-parameter2*.

Pojasnilo: Vrednost vhodnega parametra je ista kot vrednost drugega vhodnega parametra in bo povzročila izdelavo neskladnih definicij. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnimi vrednostmi parametrov.

ASN1659E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Stik *ime_stika* že obstaja.

Pojasnilo: Podano ime stika že obstaja v eni izmed vrstic tabele ASN.IBMSNAP_CONTACTS. Imena stikov morajo biti unikatna. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z drugim imenom stika.

ASN1660E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Stik *ime_stika* ne obstaja.

Pojasnilo: Ime podanega stika ne obstaja v nobeni izmed vrstic tabele ASN.IBMSNAP_CONTACTS. Ime stika mora obstajati v tabeli ASN.IBMSNAP_CONTACTS, preden lahko ime spremenite, nadomestite, pooblastite ali zbrisate. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z drugim imenom stika.

ASN1661E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Stika *ime_stika* ni mogoče zbrisati, ker boste z brisanjem stika izpraznili vse povezane skupine.

Pojasnilo: S skupino mora biti povezan vsaj en stik. Podan stik je zadnji stik v vsaki povezani skupini, zadnjega stika pa

ni mogoče zbrisati. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Preden poskusite zbrisati stik, zbršite vse povezane skupine.

ASN1662E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Stika *ime_stika* ni mogoče zbrisati, ker je stik povezan z enim ali več pogojev.

Pojasnilo: Ime stika, ki ga poskušate zbrisati, je edini stik, ki je povezan s pogoji za komponente prestrezanja ali uveljavljanja. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Za spreminjanje imena stika pogojev uporabite možnost SUBSTITUTE ukaza DROP CONTACT ali ukaz SUBSTITUTE. Če pogojev ne potrebujete, zbršite pogoje in stik.

ASN1663E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrednost *vrednost_zacetnega_datuma*, ki je podana za začetni datum, je večja od vrednosti *vrednost_koncnega_datuma*, ki je podana za končni datum.

Pojasnilo: Začetnega datuma, ki je starejši od končnega datuma, ne morete vnesti. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno kombinacijo datumov.

ASN1664E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Skupina *ime_skupine* že obstaja.

Pojasnilo: Podano ime skupine že obstaja v eni izmed vrstic tabele ASN.IBMSNAP_GROUPS. Imena skupin morajo biti unikatna.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime skupine in znova izdajte ukaz.

ASN1665E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Skupina *ime_skupine* ne obstaja.

Pojasnilo: Podano ime skupine ne obstaja v nobeni od vrstic tabele ASN.IBMSNAP_GROUPS. Preden lahko spremenite ali zbršite ime skupine, mora ime skupine obstajati v tabeli ASN.IBMSNAP_GROUPS. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Preverite ime skupine in znova izdajte ukaz.

ASN1666E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Skupine *ime_skupine* ni mogoče zbrisati, ker je povezana z enim ali več pogojev.

Pojasnilo: Skupina, ki jo poskušate zbrisati, je edina skupina, ki je povezana s pogoji za komponente prestrezanja ali uveljavljanja. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Če želite zbrisati skupino, spremenite stike povezanih pogojev, nato pa znova izdajte ukaz.

ASN1667E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Stik *ime_stika* ni povezan s podano skupino *ime_skupine*.

Pojasnilo: Ime stika, ki ga poskušate zbrisati, ni povezano s podano skupino.

Odgovor uporabnika: Preverite podano ime stika in znova izdajte ukaz.

ASN1668E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Stik *ime_stika* je že povezan s podano skupino *ime_skupine*.

Pojasnilo: Ime stika, ki ste ga podali, je že povezano s podano skupino.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1671E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Opozorilni pogoj *ime_pogoja* že obstaja za kvalifikator nadzornika *kvalifikator_nadzornika*, strežnik *ime_streznika*, shema ali kvalifikator *shema_ali_kvalifikator* in ime naročninskega niza *ime_niza*.

Pojasnilo: Opozorilni pogoj, ki ga poskušate izdelati, že obstaja, in sicer z istimi parametri na nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: Preverite ta opozorilni pogoj in znova izdajte ukaz.

ASN1672E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Opozorilni pogoj *ime_pogoja* ne obstaja za kvalifikator nadzornika *kvalifikator_nadzornika*, strežnik *ime_streznika*, shema ali kvalifikator *shema_ali_kvalifikator* in ime naročninskega niza *ime-niza*.

Pojasnilo: Opozorilni pogoj, ki ga poskušate zbrisati ali spremeniti, ne obstaja na nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: Preverite ime opozorila in znova izdajte ukaz.

ASN1673W Pogoj *ime_pogoja* je veljaven samo na ravni kvalifikatorja uveljavitve.

Pojasnilo: Ime pogoja ni veljavno z vrednostjo za ime naročninskega niza. Ime naročninskega niza bo zanemarjeno.

Odgovor uporabnika: Vrednosti za ime naročninskega niza ne podajte.

ASN1674W Pogoj *ime_pogoja* je veljaven samo z naročninskimi nizi z možnostjo ažuriranja na kateremkoli mestu.

Pojasnilo: Ime pogoja je veljavno samo z naročninskimi nizi z možnostjo ažuriranja na kateremkoli mestu.

Odgovor uporabnika: Tega pogoja ne nastavite, ker bo zanemarjen.

ASN1675I To je preizkusno sporočilo centra za podvajanje.

Pojasnilo: To sporočilo se uporablja za pošiljanje preizkusne elektronske pošte, ki preveri naslov elektronske pošte, vnesen za stik.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1677E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Kvalifikator uveljavitve *kvalifikator_uveljavitve* in ime naročninskega niza *ime_niza* ne obstajata na strežniku *ime_streznika*.

Pojasnilo: Kvalifikator uveljavitve in ime naročninskega niza ne obstajata v tabeli IBMSNAP_SUBS_SET na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven kvalifikator uveljavitve in veljavno ime naročninskega niza.

ASN1678E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Shema prestrezanja *shema_prestrezanja* ne obstaja na strežniku *ime_streznika*.

Pojasnilo: Shema prestrezanja ne obstaja v tabeli ASN.IBMSNAP_CAPSCHEMAS na podanem nadzornem strežniku prestrezanja.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno shemo prestrezanja.

ASN1679E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Stik *ime_stika*, ki ste ga poskusili nadomestiti, ni povezan s pogojem.

Pojasnilo: Ime stika ne obstaja v tabeli ASN.IBMSNAP_CONDITIONS. Stik lahko nadomestite samo, če obstaja v tabeli ASN.IBMSNAP_CONDITIONS. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime stika.

ASN1680I Dejanje podvajanja *ime-dejanja* je bilo zagnano ob čas. Nadzorni strežnik je *ime_streznika*.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1681E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Nadzorne tabele nadzornika že obstajajo za raven arhitekture *raven_arhitekture*.

Pojasnilo: Nadzorne tabele nadzornika že obstajajo na nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: Če je raven arhitekture obstoječih nadzornih tabel 0801, ukaza ni potrebno zagnati, ker tabele že obstajajo.

ASN1682E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Najdena ni bila nobena nadzorna tabela nadzornika.

Pojasnilo: Na voljo ni nobena nadzorna tabela nadzornika za brisanje. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte nalogo podvajanja za ustrezen strežnik, ki vsebuje nadzorne tabele nadzornika.

ASN1683E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Vrstica s podano shemo prestrezanja že obstaja v tabeli ASN.IBMSNAP_CAPSCHEMAS, čeprav nadzorne tabele prestrezanja ne obstajajo pod shemo prestrezanja.

Pojasnilo: Tabela IBMSNAP_CAPSCHEMAS že vsebuje vrednost sheme prestrezanja, ki je bila podana kot vhod za dejanje "Izdelaj nadzorne tabele strežnika za prestrezanje". Vrednost sheme za prestrezanje mora biti unikatna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali pravilno vrednost za polje sheme prestrezanja in iz tabele IBMSNAP_CAPSCHEMAS zbrisite vrstico, ki vsebuje podano shemo prestrezanja. Nalogo znova izdajte.

ASN1684W Nadomestno ime *lastnik-nadomestnega-imena.nadomestno-ime* za nadzorno tabelo podvajanja *nadzorni-lastnik.nadzorna-tabela* ni bilo najdeno v zvezni bazi podatkov.

Pojasnilo: Poskusili ste zbrisati nadomestno ime nadzorne tabele podvajanja, ki je bila že zbrisana, zato ustvarjeni skript ne vsebuje stavka DROP za to nadomestno ime.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1685W Objekta *lastnik-objekta.ime-objekta tipa tip-objekta* ni bilo mogoče najti na relacijskem strežniku, ki ni DB2.

Pojasnilo: Poskusili ste zbrisati objekt podvajanja, ki je bil že zbrisan, zato ustvarjeni skript ne vsebuje stavka DROP za ta objekt podvajanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1686E Dolžina imena *dolžina za relacijski objekt, ki ni DB2 ime-objekta, presega dovoljeno omejitev dovoljena-omejitev.*

Pojasnilo: Podali ste ime objekta, ki ni DB2, katerega dolžina presega največjo dovoljeno dolžino za dejanski objekt.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis SQL za svojo bazo podatkov.

ASN1687E Dejanje podvajanja *ime_dejanja se je končalo z napako. Prostor tabel ime-prostora-tabel ne spada v skupino vozlišč IBM-CATGROUP.*

Pojasnilo: Podani prostor tabel ne spada v privzeto skupino vozlišč IBM-CATGROUP. Dejanje podvajanja ne podpira te skupine vozlišč.

Odgovor uporabnika: Preverite ime prostora tabel in ponovite nalogo.

ASN1688E Dejanje podvajanja *ime_dejanja se je končalo z napako. Podane možnosti prostora tabel lastnik-tabele.ime-tabele niso veljavne.*

Pojasnilo: Prostor tabel lahko prilagodite pri izdelavi nadzornih tabel. Uporabite lahko obstoječi prostor tabel, novi prostor tabeli ali prostor tabel, ki ste ga predhodno že podali za drugo nadzorno tabelo v isti seji. Vrednosti, podane v teh možnostih prostora tabel, niso jasne. Za te možnosti prostora tabel ni podana nobena vrednost ali pa več kot ena vrednost.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednosti za možnosti prostora tabel in ponovite nalogo.

ASN1689E Dejanje podvajanja *ime_dejanja se je končalo z napako. Za kvalifikator nadzornika ime-kvalifikatorja-nadzornika, strežnik strežnik-prestrezanja-ali-uveljavljanja in shemo ali kvalifikator shema-ali-kvalifikator ni nobenih opozorilnih stanj.*

Pojasnilo: Za podani kvalifikator nadzornika, nadzorni strežnik prestrezanja ali uveljavljanja in kvalifikator sheme ali uveljavljanja ni definirano nobeno opozorilno stanje.

Odgovor uporabnika: Za kvalifikator nadzornika, nadzorni strežnik prestrezanja ali uveljavljanja in kvalifikator sheme ali uveljavljanja definirajte vsaj eno opozorilno stanje.

ASN1700E Stolpca *lastnik_tabele.ime_tabele.ime_stolpca s tipom podatkov tip_podatkov ni mogoče vključiti v registracijo. Koda vzroka je koda_vzroka.*

Pojasnilo: Mehanizem prestrezanja podvajanja ne nudi podpore za stolpec. Za registracijo podanega stolpca ne bo izdelan noben skript. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Tip podatkov ni podprt.
- 1 Stolpec je že registriran.
- 2 Stolpec z/OS fieldproc.
- 3 Ta stolpec ni stolpec starejše slike.
- 4 Tip podatkov ni podprt prek DB2 za zvezni sistem.
- 5 Stolpec ne obstaja v izvornem objektu.
- 6 Največje dovoljeno število registriranih stolpcev LOB za to tabelo je bilo preseženo.
- 7 Ime stolpca se začne s predpono starejše slike.
- 8 Ta stolpec ni stolpec starejše slike ali stolpec novejše slike.
- 9 Ime stolpca z mešano velikostjo črk ni podprto, če je izvorna tabela na strežniku, ki ni DB2.
- 10 To ime stolpca je dvojniki tistega, ki je bilo že podano za ta izvor.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka in ugotovite, zakaj stolpca ni mogoče registrirati. Dodatne razlage ali omejitve poiščite v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1701E Podana vrednost za velikost ključavnice *velikost_ključavnice za podan prostor tabel ime_prostora_tabel ni veljavna.*

Pojasnilo: Velikost ključavnice mora biti v primeru operacijskega sistema z/OS enaka P(PAGE), R(ROW) ali A(ANY).

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno velikost ključavnice in znova predložite dejanje.

ASN1702W Definicije podvajanja za registriran stolpec *lastnik_objekta.ime_objekta.ime_stolpca so bile spremenjene tako, da podpirajo ničelne vrednosti.*

Pojasnilo: Stolpci starejših slik so potrebni za podporo ničelnih vrednosti. Če ni prisotna nobena vrednost stolpca starejše slike, stavek INSERT ne bo uspel. Ustvarjen je skript, ki ažurira uporabniško podane definicije.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1703E Tabele *lastnik_tabele.ime_tabele ni mogoče registrirati za podvajanje prestrezanja spreminjanja. Koda vzroka koda_vzroka.*

Pojasnilo: Mehanizem prestrezanja na način, na katerega je definiran, ne more podpirati tabele. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Tabela z z/OS validproc.
- 1 Obstoječa notranja tabela CCD.
- 2 Obstoječa tabela CD.

- | | |
|--|--|
| <p>3 Tabela kataloga DB2 (Windows, UNIX, iSeries)</p> <p>4 Tabela je že registrirana.</p> <p>5 Izvor za notranjo tabelo CCD ni registriran izvor.</p> <p>6 Izvor je tabela CD in je ni mogoče registrirati.</p> <p>7 To izvorno ime je podvojeno za to sejo.</p> <p>8 Izvor je nadzorna tabela podvajanja.</p> <p>9 Nobeden izmed izvornih stolpcev ni primeren za registracijo.</p> <p>10 Največje dovoljeno število registriranih stolpcev LOB za to tabelo je bilo preseženo.</p> <p>11 Strukturirani tipi podatkov niso podprti.</p> <p>12 Predpona starejše slike je lahko samo en znak.</p> <p>13 Prišlo je do notranje napake.</p> <p>14 Presledek ni veljavna predpona starejše slike.</p> <p>15 Izvorna tabela ali pogled ne smeta vsebovati presledkov. (samo za OS/400)</p> <p>16 Presledek ni veljaven v polju Tabela CD Lastik/ime. (samo za OS/400)</p> <p>17 Za podan izvor ne morete registrirati nekaterih stolpcev starejše slike in nekaterih stolpcev novejše slike. Starejšo sliko morajo imeti vsi stolpci ali pa nobeden med njimi. (samo za OS/400)</p> <p>18 Ime CD za ta izvor je dvojniki; ime CD že obstaja za to sejo.</p> <p>19 Tip izvornega objekta ni veljaven tip objekta za podvajanje.</p> | <p>6 Pogled vsebuje referenco na združeno funkcijo.</p> <p>7 Pogled vsebuje podizbiro/podpoizvedbo.</p> <p>8 Pogled vsebuje referenco na drug pogled.</p> <p>9 Pogled vsebuje UNION.</p> <p>10 Za stolpec ni podana nobena korelacija.</p> <p>11 Osnovna tabela nima imena sheme.</p> <p>12 Osnovna tabela ne obstaja.</p> <p>13 Pogled vsebuje izraz tabele kot tabelo.</p> <p>14 Odvisna tabela ne obstaja.</p> <p>15 Pogleda na pogledu ni mogoče registrirati.</p> <p>16 Podan izvorni objekt ni pogled.</p> <p>17 Ta izvorni pogled je podvojen za to sejo.</p> <p>18 Definicija pogleda ni podprta.</p> <p>19 Pogled vsebuje v definiciji namesto imena določenega stolpca zvezdico (*).</p> <p>20 Pogled vsebuje pridružitev tabele CCD in tabele, ki ni CCD.</p> <p>21 Pogled, definiran v tabeli CCD, mora biti popoln in stisnjen.</p> <p>22 Odvisna tabela je nadomestno ime.</p> <p>23 Zvezna registracija pričakuje registracijo nadomestnega imena kot izvora.</p> |
|--|--|

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka in ugotovite, zakaj tabele ni mogoče registrirati za podvajanje s spreminjanjem prestrezanja. Dodatne razlage ali omejitve poiščite v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1704E **Pogleda *lastnik_pogleda.ime_pogleda* ni mogoče registrirati. Koda vzroka je *koda_vzroka*.**

Pojasnilo: Mehanizem prestrezanja podvajanja ne nudi podpore za pogled. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- | |
|--|
| <p>0 Nobena izmed odvisnih tabel za pogled ni registrirana.</p> <p>1 Stolpci izvorne tabele, od katerih je odvisen pogled, niso registrirani.</p> <p>2 Pogled je v notranjem ccd.</p> <p>3 Pogled je že registriran.</p> <p>4 Pogled ima skladnjo 'OUTER JOIN'.</p> <p>5 Pogled vključuje več kot en stolpec tabele ali pogleda s funkcijo, toda v definiciji pogleda za vsako tabelo ni podana nobena korelacija.</p> |
|--|

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka in ugotovite, zakaj pogleda ni mogoče registrirati. Dodatne razlage ali omejitve poiščite v priročniku DB2 Replication Guide and Reference.

ASN1705E **Objekt spremenjenih podatkov *lastnik_objekta.ime_objekta* že obstaja na strežniku.**

Pojasnilo: Pogleda ali tabele spremenjenih podatkov ni mogoče uporabiti za registriranje trenutnega izvora, ker že obstaja na strežniku za prestrezanje. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Za objekt spremenjenih podatkov podajte drugo ime.

ASN1706W **Stolpec *ime_stolpca* je dodan registriranemu izvoru *izvorni_lastnik.izvorno_ime*. Registriran izvor vzdržuje notranjo tabelo CCD. Preden dodate nov stolpec obstoječemu ali neobstoječemu članu naročnine, ga morate najprej dodati članu naročnine tabele CCD.**

Pojasnilo: Če je nov stolpec potreben v odvisnih naročninskih nizih, morate stolpec pred dodajanjem članu naročnine dodati članu naročnine notranje tabele CCD.

Odgovor uporabnika: Za objekt spremenjenih podatkov podajte drugo ime.

ASN1707W Dejanje podvajanja 'Spremeni registracijo' za izvornega-lastnika.izvorno-ime ne stopi v veljavo, dokler na strežniku za prestrezanje ne izdate ukaza prestrezanja REINIT.

Pojasnilo: Registriran izvor je bil uspešno ažuriran. Toda program za prestrezanje ne prepozna ustreznih popravkov tabele captureschema.IBMSNAP_REGISTER, dokler ga v to ne prisili ukaz REINIT. Skript bo izdelan. Ukaz za prestrezanje je potrebno izvesti kasneje za uveljavitev skripta.

Odgovor uporabnika: Če želite, da spremembe takoj stopijo v veljavo:

1. Zaženite ustvarjen skript.
2. Izdajte REINIT ustreznega programa za prestrezanje za ustrezno shemo prestrezanja.

ASN1708E Tabela, pogled ali nadomestno ime lastnik_objekta.ime_objekta ni registriran izvor podvajanja.

Pojasnilo: Objekt podvajanja, podan zgoraj, ni definiran v nadzornih tabelah podvajanja. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je objekt pravilno podan v ukazu in obstaja.

ASN1709W Povezani naročninski nizi ne bodo veljavni, če zbrisete registriran izvor izvorni_lastnik.izvorno_ime.

Pojasnilo: Člani naročnine se sklicujejo na podrejene izvorne registracije, ki definirajo izvornega člana. Če zbrisete registrirano izvorno tabelo, odvisni izvorni člani naročninskega niza niso več veljavni. Naročninske nize, ki so povezani s podanim izvorom registracije, lahko najdete v tabeli captureserver.IBMSNAP_PRUNCNTL na nadzornem strežniku prestrezanja, kjer SOURCE_OWNER in SOURCE_TABLE ustrezata registriranemu izvoru, ki ga zbrisete. Imeni ustreznega nadzornega strežnika uveljavljanja in naročninskega niza sta stolpca v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL. Povezani naročninski nizi ne uspejo, če se izvaja program za uveljavljanje. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Če ima registriran izvor odvisne naročninske nize, deaktivirajte ali zbrisite odvisne naročninske nize, preden zaženete skript.

ASN1710W Registrirani izvori odvisnega pogleda ne bodo veljavni, če zbrisete registriran izvor izvorni_lastnik.izvorna_tabela.

Pojasnilo: Registracije pogleda se sklicujejo na podrejene registracije tabel, ki tvorijo definicijo pogleda. Če zbrisete registrirano izvorno tabelo, razveljavite vse registracije pogleda, ki temeljijo na tabeli. Poglede, na katere lahko vpliva to dejanje, najdete v tabeli captureserver.IBMSNAP_REGISTER na strežniku za prestrezanje, kjer sta PHYS_CHANGE_OWNER in PHYS_CHANGE_TABLE ista kot CD_OWNER in CD_TABLE zbrisanege registriranega izvora. Če se izvaja

program za uveljavljanje, povezani naročninski nizi, ki so odvisni od registracij pogleda, ne uspejo. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Če ima registriran izvor registracije odvisnega pogleda, deaktivirajte ali zbrisite ustrezne naročninske nize ali registracije pogleda, preden zaženete skript.

ASN1711W Izvor izvorni_lastnik.izvorno_ime je še vedno aktiven; če ga zbrisete, boste povzročili napako v programu za prestrezanje.

Pojasnilo: Aktivna registracija vsebuje v svoji tabeli captureschema.IBMSNAP_REGISTER vrednost SYNCHPOINT, ki ni ničelna. Ko se je program za prestrezanje končal, je pričakoval, da bodo vse aktivne registracije vedno obstajale in bodo veljavne. Zato je potrebno programu za prestrezanje signalizirati, da je bil registriran izvor zbrisan, ker dejanje brisanja razveljavi informacije o registraciji. Če program za prestrezanje ne dobi teh informacij, pride v njem do napake. Skript je ustvarjen, toda NI pripravljen za izvajanje.

Odgovor uporabnika:

1. Deaktivirajte ustrezno registracijo (prek GUI centra za podvajanje ali z izdajo signala STOP in tipa ukaza CMD).
2. Počakajte, da bo SIGNAL_STATE v tabeli captureschema.IBMSNAP_SIGNAL kazal stanje dokončanja.
3. Zaženite skript, ki zbrise registracijo.

ASN1712E Tabela, pogled ali nadomestno ime lastnik_objekta.ime_objekta ni veljaven registriran izvor podvajanja. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: V nadzornih tabelah strežnika za prestrezanje so bile najdene neskladne informacije. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Zbrisite registriran izvor in znova izdelajte registracijo.

ASN1713E Registriranega izvora izvorni_lastnik.izvorno_ime ni mogoče deaktivirati. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- | | |
|---|--|
| 0 | Izvor je registriran kot FULL REFRESH in ga zato ni mogoče deaktivirati. |
| 1 | Izvor je CCD, registracij CCD pa ni mogoče deaktivirati. |
| 2 | Izvor je pogled, registracij pogledov pa ni mogoče deaktivirati. |

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1714E Registriranega izvora
izvorni_lastnik.izvorno_ime ni mogoče
spremeniti. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Tabela CD za ta izvor vsebuje stolpec RRN (samo za iSeries). Stolpec RRN mora biti zadnji stolpec v tabeli, zato izvora ni mogoče spremeniti.
- 1 Izvor je pogled, registracij pogledov pa ni mogoče spremeniti.
- 2 Izvor je registriran za celotno osvežitev in ga ni mogoče spremeniti.
- 3 Stolpec izvorne tabele se ne ujema s stolpcem, ki ga spreminjate.
- 4 Stolpec je tipa podatkov LOB, DATALINK ali ROWID in ni primeren za vrednost starejše slike.
- 5 Vrednost stolpca starejše slike ne more biti ničelna ali prazna.
- 6 Vrednost novejše slike ni bila registrirana za podan stolpec.
- 7 Predpone starejše slike ni mogoče ažurirati, če jo uporabite z obstoječim registriranim izvorom.
- 8 Zaradi uporabe trenutne predpone starejše slike je eden izmed stolpcev v tem registriranem izvoru dvoumen.
- 9 Predpona starejše slike je lahko samo en znak.
- 10 Prišlo je do notranje napake.
- 11 Podano ime registracijskega izvora je dvojniki izvora, vključenega s tistim, ki je bil spremenjen, skript za to registracijo pa še ni bil izveden.
- 12 Ravni navzkrižja ni mogoče ažurirati za registracijo dvojnika.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka in ugotovite, zakaj izvora ni mogoče spremeniti, v priročniku za podvajanje pa poiščite podrobne podatke o tem, kako odpraviti te napake.

ASN1715E Dejanje podvajanja se je končalo z napako.
Izvorno sporočilo OS/400 je
izvirno_sporočilo_as400.

Pojasnilo: Pri izdaji ustreznega ukaza v operacijskem sistemu OS/400 ali na strežnikih iSeries je prišlo do napake. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije o napaki lahko najdete v dnevniku ukazne mize OS/400.

ASN1716W Dejanje podvajanja se je končalo z opozorilom. Izvorno sporočilo OS/400 je
izvirno_sporočilo_as400.

Pojasnilo: Pri izdaji ustreznega ukaza v operacijskem sistemu OS/400 ali na strežnikih iSeries je bilo izdano opozorilo. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije o opozorilu lahko najdete v dnevniku ukazne mize iSeries.

ASN1717I Dejanje podvajanja se je končalo z informativnim členom. Izvorno sporočilo
OS/400 je izvirno_sporočilo_as400.

Pojasnilo: Pri izdaji ustreznega ukaza v operacijskem sistemu OS/400 ali na strežniku iSeries je bilo izdano informativno sporočilo. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1718E Nadomestnega imena
lastnik_nadomestnega_imena.nadomestno_ime
ni mogoče registrirati. Koda vzroka je
koda_vzroka.

Pojasnilo: Mehanizem prestrezanja, na način, kot je podan, ne podpira nadomestnega imena. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Notranja tabela CCD (vaša tabela cd) že obstaja.
- 1 Nadomestno ime je v tabeli izvirnega kataloga.
- 2 Nadomestno ime je že registrirano.
- 3 Zvezna registracija pričakuje, da bo nadomestno ime, uporabljeno kot izvor, registrirano.
- 4 Za program za prestrezanje ni primeren noben stolpec.
- 5 Podano nadomestno ime je duplikat iz starejše registracije, in ustrezen skript ni bil izveden.
- 6 Zvezna registracija nudi podporo samo za uporabniške tabele.
- 7 Zvezna registracija nudi podporo samo za nestrnjene in nepopolne tabele CCD.
- 8 Podano nadomestno ime CCD je duplikat nadomestnega imena CCD iz starejše registracije, toda skript za to registracijo še ni bil izveden.
- 9 Informacije oddaljenega strežnika niso podane za registracijo nadomestnega imena.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka in določite, zakaj nadomestnega imena ni mogoče registrirati. Dodatne razlage in omejitve poiščite v zaslonki pomoči.

ASN1719W Prožilci, ki niso IBM-ovi, in so bili definirani za registriran izvor
lastnik_nadomestnega_imena.nadomestno_ime
bodo zbrisani. Vsa dodatna logika, ki so jo kasneje dodali uporabniki tem prožilcem, bo izgubljena.

Pojasnilo: Brisanje registriranega izvora vključuje brisanje vseh objektov, ki so bili izdelani med registracijo izvora, ne glede na kasnejše popravke. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, pred brisanjem

registriranega izvora prekopirajte logiko prožilca.

ASN1720E **Informacije tabele spreminjanja podatkov za izvorno nadomestno ime lastnik-nadomestnega-imenana.nadomestno-ime niso bile najdene v tabeli shema-prestrezanja.IBMSNAP_REGISTER.**

Pojasnilo: V tabeli captureschema.IBMSNAP_REGISTER je bila najdena vrstica za podano izvorno nadomestno ime, toda informacije tabele CCD za ta izvor manjkajo. Informacije tabele s spremenjenimi podatki so potrebne za brisanje definicij podvajanja. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Prosimo, podajte pravilno izvorno ime in znova pokličite dejanje.

ASN1722W **Pogled lastnik_pogleda.ime_pogleda bo registriran kot celotna osvežitev, ker so vse osnovne tabele tega pogleda registrirane kot celotna osvežitev.**

Pojasnilo: Pogled mora biti registriran kot celotna osvežitev, ker so osnovne tabele tega pogleda registrirane samo kot celotna osvežitev ali niso registrirane kot izvori podvajanja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1723W **Pogled lastnik_pogleda.ime_pogleda bo registriran za podvajanje prestrezanje spreminjanja, ker je ena ali več tabel iz tega pogleda registriranih za podvajanje prestrezanja spreminjanja.**

Pojasnilo: Pogled mora biti registriran za podvajanje prestrezanja spreminjanja, ker so osnovne tabele tega pogleda registrirane za podvajanje prestrezanja spreminjanja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1724E **Ime objekta, ki ga izdelujete na relacijskem strežniku, ki ni DB2, je identično lastnik_objekta.ime_objekta tipa tip_objekta.**

Pojasnilo: Objekta, ki ste ga podali, ne mogoče izdelati, ker na relacijskem strežniku, ki ni DB2, že obstaja objekt z istim imenom in tipom.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime za objekt in znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1725W **Prožilec z imenom lastnik_prozilca.ime_prozilca že obstaja v oddaljeni tabeli oddaljen_lastnik.ime_oddaljene_tabele. Ustvarjenega skripta ne smete zagnati, dokler ne določite, kako združiti vsebino obstoječega prožilca z definicijo ustvarjenega prožilca.**

Pojasnilo: Prožilec s tem imenom že obstaja v oddaljeni tabeli relacijske baze podatkov, ki ni DB2. RDBMS morda ne

bo nakazal navzkrižja in bo posledično prepisal obstoječ prožilec, če zaženete stavek CREATE TRIGGER v ustvarjenem skriptu. RDBMS lahko tudi vrne napako SQL, ki kaže, da objekt že obstaja. Imen ustvarjenih prožilcev ni mogoče prilagoditi, ker prilagojenih prožilcev ni mogoče zbrisati, če zbrisate registracijo.

Odgovor uporabnika: Najprej določite, kako združiti predhodne prožilce z ustvarjenimi prožilci. Nato izdelajte lasten skript, ki bo združil obstoječo logiko z logiko prožilca, ustvarjeno z orodjem za podvajanje, ali ažurirajte skript, ustvarjen z orodjem za podvajanje, tako da bo vključeval definicije obstoječega prožilca.

ASN1726W **Prožilec z imenom lastnik_prozilca.ime_prozilca ne obstaja v oddaljeni tabeli lastnik.ime_tabele na oddaljenem strežniku ime_oddaljenega_streznika.**

Pojasnilo: Prožilec ne obstaja v oddaljeni bazi podatkov. Možno je, da je bil zbrisan.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1727I **Registriran izvor registriran_izvor je deaktiviran.**

Pojasnilo: Podan registriran izvor je bil že deaktiviran.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1728W **CCSID Unicode_ASCII_EBCDIC tabele spremenjenih podatkov (CD) lastnik_cd.ime_cd za izvorno tabelo izvorni_lastnik.izvorna_tabela se ne ujema s CCSID Unicode_ASCII_EBCDIC tabele IBMSNAP_UOW za shemo prestrezanja shema_prestrezanja.**

Pojasnilo: Za podano shemo prestrezanja bo program za uveljavljanje povezal tabelo IBMSNAP_UOW in tabelo CD za podan izvor, če je stolpec JOIN_UOW_CD v tabeli ASN.IBMNSNAP_MEMBR nastavljen na Y. Ta stolpec vsebuje Y, če ciljni tip člana povezanega naročninskega niza ni uporabniška kopija, ali če je kateri od stolpcev tabele IBMSNAP_UOW uporabljen v členu WHERE člana naročninskega niza. Če poveže program za uveljavljanje tabele z različnimi shemami kodiranja, pride do napake. Podrobnejše informacije o shemah kodiranja lahko najdete v dodatku B priročnika Replication Guide and Reference.

Odgovor uporabnika: Za člane naročnine, ki bodo uporabili to registracijo, definirajte ciljno tabelo s tipom uporabniške kopije in v členu WHERE ne uporabite nobenih stolpcev IBMSNAP_UOW.

ASN1729E Registracije za nadomestno ime lastnik_nadomestnega_imena.nadomestno_ime ni mogoče zbrisati. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Registracije za to nadomestno ime ni mogoče zbrisati. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka je veljavna naslednja vrednost:

0 Podano nadomestno ime je duplikat nadomestnega imena, vključenega v brisanje prejšnje registracije. Toda skript za brisanje te registracije še ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Preglejte razlago kode vzroka in v priložniku DB2 Replication Guide and Reference poiščite dodatne razlage in omejitve.

ASN1730W Procedura lastnik-procedure.ime-procedure že obstaja na oddaljenem strežniku oddaljeni-strežnik. Preden zaženete ustvarjeni skript, morate vsebino obstoječe procedure združiti z ustvarjeno definicijo procedure.

Pojasnilo: Procedura s tem imenom že obstaja v relacijski bazi podatkov, ki ni DB2. RDBMS morda ne kaže navzkrižja in lahko posledično prepíše obstoječo proceduro, če zaženete stavek CREATE PROCEDURE v ustvarjenem skriptu. Vrnjena pa je lahko tudi napaka SQL, ki kaže, da objekt že obstaja. Ustvarjenih imen procedur ni mogoče prilagoditi, ker prilagojenih procedur ni mogoče zbrisati pri izbrisu registracije.

Odgovor uporabnika: Določite, kako združiti predhodno obstoječe procedure z ustvarjenimi procedurami, nato pa izdelajte lasten skript za združitev obstoječe logike z logiko procedure, ustvarjene z orodjem za podvajanje, ali pa ažurirajte skript, ki ga ustvari orodje za podvajanje, tako da bo vključeval obstoječe definicije procedure.

ASN1731W Stolpec ime-stolpca podatkovnega tipa podatkovni-tip v tabeli relacijske baze podatkov, ki ni DB2, bo zvezni posrednik v nadomestnem imenu pretvoril v podatkovni tip podatkovni-tip. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka je veljavna naslednja vrednost:

0 Relacijska baza podatkov, ki ni DB2, je baza podatkov Oracle, stolpec Številno v tej tabeli pa bo zvezni strežnik v nadomestnem imenu pretvoril v podatkovni tip Double.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1732E Dejanje podvajanja ime_dejanja se je končalo z napako. Izvorna tabela izvorni-lastnik.izvorna-tabela mora biti zabeležena s starejšimi in novejšimi slikami.

Pojasnilo: Izvorni ukaz OS/400 zahteva, da je izvorna tabela pred registracijo zabeležena s stolpci starejših in novejših slik.

Odgovor uporabnika: Pred izvedbo ustvarjenega skripta za registracijo tabele zabeležite izvorno tabelo s starejšimi in novejšimi slikami.

ASN1733E Registracije izvora izvorni-lastnik.izvorna-tabela ni mogoče zbrisati. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka je veljavna naslednja vrednost:

0 Podani izvor je dvojnik iz prejšnje registracije DROP, toda ustrezni skript ni bil izveden.

Odgovor uporabnika: Preverite ime podanega izvora in znova izdajte nalogo.

ASN1734W Definicije za registrirane izvore, ki imajo odvisne poglede, ne bodo ažurirane s stolpci za registriran izvor izvorni-lastnik.izvorna-tabela.

Pojasnilo: V obstoječem registriranem izvoru ste poskusili spremeniti enega ali več stolpcev ali jih dodati vanj. Izvorna registracija ima odvisne registracije pogleda, toda spremenjeni stolpci ne bodo odraženi v definicijah registracije pogleda.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje definicije registracije pogleda, tako da bodo informacije novega stolpca odražene v registraciji pogleda, naredite naslednje:

1. Zbrišite trenutno registracijo pogleda.
2. Znova izdelajte registracijo pogleda.

Če ne želite, da so informacije novega stolpca odražene v registraciji pogleda, ni potrebno nobeno dejanje.

ASN1735E Tabele, pogleda ali nadomestnega imena lastnik.ime ni mogoče registrirati. Z izvorno tabelo iz prejšnje registracije, ki je bila zbrisana, so povezani člani naročninskega niza. Definicije, zahtevane za trenutno registracijo, so v navzkrižju z definicijami, shranjenimi v nadzornih tabelah podvajanja za obstoječe člane naročninskega niza. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Tabela, pogled ali nadomestno ime so bili predhodno registrirani in zbrisani. Toda povezani člani naročninskega niza niso bili zbrisani in informacije za te člane še vedno obstajajo v nadzornih tabelah podvajanja. V izogib težavam s programom za prestrezanje in uveljavljanje se izvaja vnovična registracija tabele ali nadomestnega imena, informacije, ki jih zahtevate, pa se morajo ujemati z informacijami, ki so shranjene v nadzornih tabelah za osirotele člane. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Tabela ali nadomestno ime poskušate registrirati za FULL REFRESH ONLY. Vrstice v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL kažejo, da je bila ta tabela ali nadomestno ime predhodno registrirana z mehanizmom prestrezanja s spreminjanjem in da je bila registracija zbrisana.
- 1 Tabela ali nadomestno ime poskušate registrirati z mehanizmom podvajanja s spreminjanjem. Vrstice v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL kažejo, da je bila ta tabela ali nadomestno ime predhodno registrirana kot FULL REFRESH ONLY in da je bila registracija zbrisana.
- 2 Tabela ali nadomestno ime poskušate registrirati z mehanizmom podvajanja s spreminjanjem. Izvorna tabela je bila predhodno definirana, vendar je bila zbrisana. Vrednosti stolpcev PHYS_CHANGE_OWNER in PHYS_CHANGE_TABLE v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL se ne ujemajo z vhodnimi vrednostmi, podanimi za lastnika CD/CCD ali polja tabele CD/CCD.

Odgovor uporabnika: Opravite specifična dejanja za naslednje kode vzrokov:

- 0 Tabela ali nadomestno ime registrirajte z mehanizmom prestrezanja s spreminjanjem.
- 1 Tabela ali nadomestno ime registrirajte kot FULL REFRESH ONLY.
- 2 Registrirajte tabelo ali nadomestno ime in zagotovite, da se lastnik podatkov spremembe ali lastnik podatkov skladne spremembe in imena tabel ujemajo s tistimi v polju IBMSNAP_PRUNCNTL. Teh vrednosti ne prilagodite, tako da bo dejanje podvajanja uporabilo vrednosti, shranjene v nadzorni tabeli.

ASN1736W Ime stolpca starejše slike za stolpec ime-stolpca podatkovnega tipa podatkovni-tip bo obrezano. Dolžina imena stolpca plus predpona starejše slike presega največjo dovoljeno omejitev imen stolpcev dovoljena-omejitev za relacijske baze podatkov, ki niso DB2.

Pojasnilo: Če imenu stolpca priključite podano predpono starejše slike, je ime daljše od največje omejitve za imena stolpcev na relacijskem strežniku, ki ni DB2. Ime stolpca je obrezano na zadnji strani, tako da je dolžina imena stolpca enaka največji dovoljeni dolžini.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1737W Dejanje podvajanja ime-dejanja ne more dobiti dovolj informacij za vnovično izdelavo procedure ali definicije prožila v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL.

Pojasnilo: Definicija procedure ali prožila v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL išče vsa registrirana nadomestna imena v tabelah CCD. Vsakič, ko je nadomestno ime registrirano ali zbrisano iz registracije, sta zbrisana procedura ali prožilo v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL in znova izdelana z novimi informacijami za to določeno nadomestno ime. Informacije, podane za to registracijo, ne vsebujejo potrebnih informacij za definiranje procedure ali prožila v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL, zato ustvarjeni skript ne vsebuje stavka DROP ali CREATE za proceduro ali prožilo.

Odgovor uporabnika: Zbrišite registracijo za manjkajoče nadomestno ime ali manjkajočo tabelo.

ASN1738W Procedure ali prožila ime v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL ni mogoče najti na oddaljenem strežniku.

Pojasnilo: Definicija procedure ali prožila v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL prepozna tabele CCD za vsa registrirana nadomestna imena. Vsakič, ko izdelate registracijo, sta procedura ali prožilo v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL zbrisana in znova izdelana z obstoječimi in novimi registracijskimi informacijami. Definicije, shranjene v nadzornih tabelah, kažejo, da obstajajo na tem strežniku predhodne registracije, toda procedure v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL ni bilo mogoče najti. Procedura bo izdelana v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL z definicijami, shranjenimi v nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imata ustvarjena procedura ali stavek prožila v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL vse registrirane izvore.

ASN1739W Ime stolpca ime-stolpca s podatkovnim tipom podatkovni-tip v uporabniški tabeli bo izdelano kot nov podatkovni tip nov-podatkovni-tip v tabeli CCD relacijske baze podatkov, ki ni DB2. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka je veljavna naslednja vrednost:

- 0 Stolpca s podatkovnim tipom TIMESTAMP ne morete vstaviti ali ažurirati v bazi podatkov Sybase ali Microsoft SQL Server. V enem od relacijskih sistemov, ki ni DB2, poteka izdelovanje tabele CCD s stolpcem, ki uporablja podatkovni tip TIMESTAMP (stolpec IBMSNAP_SYBTMSTMP ali IBMSNAP_MSTMSTMP). Tabela v bazi podatkov Sybase ali Microsoft SQL Server ne more imeti več kot enega stolpca s podatkovnim tipom TIMESTAMP, zato bo podatkovni tip stolpca v uporabniški tabeli pretvorjen v podatkovni tip Binary(8).

Odgovor uporabnika: Če je nov podatkovni tip sprejemljiv, ni potrebno nobeno dejanje. Če nov podatkovni tip ni

sprejemljiv, ustvarjenega skripta ne zaženite. Iz definicije registracije odstranite izbiro podanega stolpca in nalogo znova izdajte.

ASN1740W Nadomestno ime CCD
lastnik-nadomestnega-imenam.nadomestno-ime
obstaja na zveznem strežniku, toda oddaljena tabela CCD
lastnik-tabele.ime-tabele **ne obstaja na strežniku, ki ni DB2. Te informacije tabele ne bodo vključene v vnovično izdelavo procedure ali prožila PRUNCNTL.**

Pojasnilo: Definicija procedure ali prožila v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL prepozna tabele CCD za vsa registrirana nadomestna imena. Vsakič, ko izdelate registracijo, sta procedura ali prožilo v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL zbrisana in znova izdelana z obstoječimi in novimi registracijskimi informacijami. Oddaljena tabela CCD ne obstaja na strežniku, ki ni DB2, čeprav nadomestno ime obstaja na zveznem strežniku. Ta tabela ne bo vključena v vnovično izdelavo prožila ali procedure PRUNCNTL.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj je bila tabela CCD zbrisana. Če je bila zbrisana po nesreči, zbršite registracijo tega izvora ali znova izdelajte tabelo CCD z izvorno definicijo.

ASN1741W Nadomestno ime CCD
lastnik-nadomestnega-imenam.nadomestno-ime
ne obstaja na zveznem strežniku. Te informacije tabele ne bodo vključene v vnovično izdelavo procedure ali prožila PRUNCNTL.

Pojasnilo: Definicija procedure ali prožila v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL prepozna tabele CCD za vsa registrirana nadomestna imena. Vsakič, ko izdelate registracijo, sta procedura ali prožilo v tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL zbrisana in znova izdelana z obstoječimi in novimi registracijskimi informacijami. Nadomestno ime CCD ne obstaja na zveznem strežniku. Ta tabela ne bo vključena v vnovično izdelavo prožila ali procedure PRUNCNTL.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj je bilo nadomestno ime CCD zbrisano. Če je bilo zbrisano po nesreči, zbršite registracijo tega izvora ali na novo izdelajte nadomestno ime CCD.

ASN1742E Izvornega nadomestnega imena
lastnik-nadomestnega-imenam.nadomestno-ime
na platformi platforma ni mogoče registrirati brez predhodne selitve registracij v raven arhitekture
raven-arhitekture.

Pojasnilo: V tabeli scema.IBMSNAP_REGISTER so obstoječe registracije za relacijske izvore, ki niso DB2, ki se nanašajo na starejšo raven arhitekture. Novega izvora ne morete registrirati, dokler vseh registracij ne preselite v novo raven arhitekture.

Odgovor uporabnika: Obstoječe registracije za relacijske izvore, ki niso DB2, preselite v trenutno raven arhitekture. Podrobne podatke boste našli v priročniku Replication Migration Guide: DB2 Replication Version 8.

ASN1800E Naročninski niz ime-niza že obstaja za kvalifikator uveljavitve
kvalifikator-uveljavitve, WHOS_ON_FIRST whos_on_first **na nadzornem strežniku uveljavitve vzdevek-strežnika.**

Pojasnilo: Za podan kvalifikator uveljavitve na nadzorni strežnik uveljavljanja lahko obstaja samo en naročninski niz z istim imenom. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Izdelajte novo ime niza ali obstoječemu nizu dodajte nove člane.

ASN1801E Številka stavka številka-stavka je povezana z dolžino niza stavka dolžina-niza-stavka, ki presega največjo dovoljeno dolžino stavka za kvalifikator uveljavitve
kvalifikator-uveljavitve, ime niza ime-niza, vrednost WHOS_ON_FIRST whos_on_first **na nadzornem strežniku uveljavljanja vzdevek-strežnika.**

Pojasnilo: Dolžina stavka presega dovoljeno omejitev (1024 v V8). Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Predelajte stavčni niz, da bo njegova dolžina krajša od dovoljenih omejitev.

ASN1802W Izvorni član naročnine podvajanja je definiran z RECAPTURE='N'. Spremembe, ki jih opravite v ciljni dvojnik, ne bodo razširjene v druge ciljne dvojnike.

Pojasnilo: V scenariju z možnostjo ažuriranja na kateremkoli mestu, spremembe, ki jih opravite v enem ciljnem dvojniki, ne bodo razširjene na izvor, če nastavite RECAPTURE='N'. Če obstaja več kot en ciljni dvojnik, ki je naročen na isti izvor, se bodo spremembe, ki jih opravite v enem ciljnem dvojniki, odražale v drugih ciljnih podvajanja.

Odgovor uporabnika: Če želite razširiti spremembe v druge cilje podvajanja, nastavite RECAPTURE='Y'.

ASN1803I Obstajajo stavki naročninskega niza podvajanja osameli_stavki iz predhodno definiranega naročninskega niza, ki je bil kasneje zbrisan. Ti osameli stavki niso zbrisani za naročninski niz, za podan kvalifikator uveljavitve na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja.

Pojasnilo: Prejšnji naročninski niz je bil zbrisan, ne pa tudi vsi njegovi ustrezni stavki. Skript je ustvarjen za nov naročninski niz, ki souporablja isto ime kot predhodni naročninski niz, ki je bil zbrisan. Predhodni stavki naročnine niso zbrisani.

Odgovor uporabnika: Izdajte ukaz Zbrši stavke naročnine,

da boste zbrisali osamele stavke.

ASN1804I **Naročninski niz podvajanja**
MAX_SYNC_MINUTES
največ_minut_usklajevanja ni znotraj
dovoljenega območja za podan naročninski
niz in kvalifikator uveljavitve na podanem
nadzornem strežniku uveljavljanja.
Namesto tega bo uporabljena privzeta
vrednost podvajanja.

Pojasnilo: Veljavno območje za ta stolpec je od 0 do 999.

Odgovor uporabnika: Če je privzeta vrednost 30 minut sprejemljiva, ni potrebno nobeno dejanje.

ASN1805I **Naročninski niz podvajanja**
COMMIT_COUNT
vrednost_števca_potrditev ni znotraj
dovoljenega območja za podan naročninski
niz in kvalifikator uveljavitve na podanem
nadzornem strežniku uveljavljanja.
Namesto tega bo uporabljena privzeta
vrednost podvajanja.

Pojasnilo: Veljavno območje za ta stolpec je od 0 do 999.

Odgovor uporabnika: Če je privzeta vrednost 0 minut sprejemljiva, ni potrebno nobeno dejanje.

ASN1806E **Dejanje podvajanja se je končalo z napako**
za kvalifikator uveljavitve
kvalifikator-uveljavitve, ime naročninskega
niza ime-niza, vrednost WHOS_ON_FIRST
whos_on_first, izvornega člana
izvorni-lastnik,izvorna-tabela, kvalifikator
izvornega pogleda kvalifikator-izvornega-
pogleda, ciljnega člana
ciljni-lastnik.ciljna-tabela. Člana
naročninskega niza ni mogoče dodati
podanemu naročninskemu nizu. Koda
vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Naročninski niz ne bo veljaven, če vanj dodate člana. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Naročninski niz je dosegel svojo največjo omejitev za člane.
- 1** Izvorni član za shemo prestrezanja ni enak kot naročninski niz za shemo prestrezanja.
- 2** Izvorni član iSeries ni enak kot dnevnik naročninskega niza.
- 3** Strnjena struktura člana tabele ni združljiva s strukturami drugih članov.
- 4** Izvorni član ne podpira podvajanja prestrezanja sprememb, toda ciljni član se sklicuje na prestrezanje sprememb. Ciljna struktura je tabela CCD ali tabela podvajanja, toda izvor nima tabele CD.

- 5** Izvorni član ni popolna tabela.
- 6** Definicija ciljnega člana pričakuje obstoj ciljne tabele, toda ciljna tabela ne obstaja.
- 7** Definicija ciljnega člana zahteva izdelavo ciljne tabele, toda ciljna tabela že obstaja.
- 8** Niz vsebuje samo ciljne tabele s podporo za celotno osvežitev, toda nov član podpira podvajanje prestrezanja sprememb.
- 10** Niz vsebuje samo ciljne tabele, ki jih podpira podvajanje prestrezanja sprememb, toda nov član podpira samo celotno osvežitev.
- 11** Pravilo podvajanja: če je ciljni član dvojniki, je lahko izvorni član dvojniki ali uporabniška tabela.
- 12** Ciljna struktura ni podprta za ta operacijski sistem.
- 13** Ciljna struktura je CCD, ki je nastavljena kot izvor registracije (samodejna registracija), toda struktura ni popolna.
- 14** Izvorni član ni registriran.
- 15** Stolpci izvornega člana imajo definicije stolpcev, toda ciljni tip ni združen.
- 16** Vsaj eden izmed izključenih ciljnih stolpcev iz naročninskega niza ni niti ničelna niti NOT NULL s privzetimi vrednostmi.
- 17** Ciljni član je pogled, ki ga ni mogoče ažurirati.
- 18** Član naročninskega niza že obstaja.
- 19** Ciljnega stolpca ali izraza z veljavno preslikavo v registriran izvor ni mogoče najti.
- 20** Najdenih je bilo več razpoložljivih izvorov, ki pa niso skladno definirani.
- 21** Zunanja tabela CCD ni strnjena in vsebuje stolpce podatkovnih povezav ali stolpce LOB.
- 22** Knjižnica dnevnikov ali ime dnevnika izvornega člana se ne ujemata.
- 23** Ime oddaljenega dnevnika ni veljavno.
- 24** Ime dnevnika ali knjižnica nista veljavna.
- 25** Tabela podvajanja z oddaljenim beleženjem ni dovoljena.
- 26** Notranja tabela CCD za podano registrirano izvorno tabelo že obstaja.
- 27** Izvorni in ciljni strežnik za notranje tabele CCD morata biti enaka.
- 28** Notranja tabela CCD mora biti nepopolna.
- 29** Za izvorno tabelo se izvaja oddaljeno beleženje in vsebuje stolpce LOB ali DATALINK.
- 30** V tabeli IBMSNAP_PRUNCNTL ne obstajajo nobene povezane informacije.

- 31 V tabeli IBMSNAP_PRUNE_SET ne obstajajo nobene povezane informacije.
- 32 Notranja tabela CCD s pogledom kot izvorom ni dovoljena.
- 33 Ciljno tabelo že souporablja drug obstoječi član; med definicijami podvajanja je bilo odkrito navzkrižje v vrednostih polj NAME, IS_KEY, EXPRESSION in TYPE, shranjenimi v tabeli IBMSNAP_SUBS_COLS, in definicijami, zahtevanimi za novega člana.
- 34 Izvor je na strežniku, ki ni DB2, zahtevani ciljni tip pa je dvojniki. Ta scenarij ni podprt.
- 35 Podan izvorni član nima veljavnega nadomestnega imena na ciljnim strežniku. Napaka se je zgodila zaradi enega od naslednjih vzrokov:
- Pri izdelavi izvornega člana niste podali nadomestnega imena.
 - Podali ste nadomestno ime, ki na ciljnim strežniku ne obstaja in ga ni mogoče izdelati.
 - Podali ste objekt, ki ni nadomestno ime.
 - Podali ste nadomestno ime, ki obstaja na ciljnim strežniku, vendar ni povezano s podanim izvornim članom.

Odgovor uporabnika: Za kode vzroka od 1 do 34 izdelajte novega člana v drugem naročninskem nizu ali izdelajte nov naročninski niz za novega člana.

Za kodo vzroka 35 preverite, al ste podali veljavno nadomestno ime, ki že obstaja na ciljnim strežniku in je povezano z izvornim članom.

ASN1807I Član naročnine podvajanja je bil dodan podanemu naročninskemu nizu in kvalifikatorju uveljavitve na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja z informacijskim členom. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja. Skript bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Nov niz povzroči mešanico dvojnikov in ciljnih članov, ki so samo za branje.
- 1 Naročninski niz podpira števec potrditve transakcij, toda ciljni član ni primeren za obdelavo transakcij.
- 2 Vsaj en član vsebuje ciljnega člana, ki je tabela CCD, toda tabele CCD ciljnega člana ne vsebujejo vsi člani. En niz vsebuje različno ustvarjene tabele.
- 3 Ciljni član je nestrnjena in nepopolna tabela CCD brez dodatnih stolpcev iz IBMSNAP. Ta ciljna tabela je v bistvu ista kot tabela CD.

Odgovor uporabnika: Preglejte kode vzroka v razlagi in se odzovite z naslednjimi možnostmi:

- 0 Poskusite hraniti vse tabele podvajanja v enem nizu, vse tabele, ki so samo za branje, pa v drugem.
- 1 Poskusite hraniti vse ciljne tabele, ki podpirajo obdelavo transakcij, v enem nizu, druge tabele pa v drugem nizu.
- 2 Če želite ohraniti skladno starost podatkov v nizu, poskusite hraniti vse ciljne tabele CCD, ki spadajo v isto generacijo, v istem nizu. Vse ciljne tabele, ki niso CCD, poskusite hraniti v drugem nizu. Drugi niz je odvisen od podatkov iz prvega niza, kot je na primer v vmesni fazi.
- 3 Razmislite, ali potrebujete ciljno tabelo CCD.

ASN1808E Dejanje podvajanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve kvalifikator-uveljavitve, ime niza ime-niza, WHOS_ON_FIRST whos_on_first, izvornega člana izvorni-lastnik.izvorna-tabela, izvorni pogled kvalifikator-izvornega-pogleda, ciljnega člana ciljni-lastnik.ciljna-tabela. Ciljni član naročnine pričakuje, da bodo stolpci ključev njegovega indeksa ažurirani, toda vsaj en ključ indeksa nima registriranega svojega stolpca starejše slike v izvornem članu naročnine.

Pojasnilo: Ciljna tabela omogoča ažuriranje svojih indeksnih ključev (PRIMARY_KEY_CHG = 'Y'). Za podporo tej zahtevi mora program za uveljavljanje dostopiti do stolpcev starejše slike indeksnih ključev. Tej stolpci starejših slik morajo torej obstajati v tabeli spremenjenih podatkov za izvornega člana. Če ne obstajajo, pride v programu za uveljavljanje do napake. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Za vsak stolpec ciljnega indeksa naročnine:

- preverite, ali je stolpec starejše slike za ta stolpec že registriran v izvornem članu na strežniku za prestrezanje.
- Če ustrezen stolpec starejše slike ni registriran, ga registrirajte.

ASN1809W Dejanje podvajanja pričakuje ažuriranje stolpcev s ključi naročninskega indeksa, toda član naročnine bo dodan v naročninski niz, ne da bi dopustil ažuriranje v ciljnih stolpcih s ključi indeksa. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: V primerih, navedenih zgoraj, je nastavev PRIMARY_KEY_CHG brez pomena. Izdelan je bil skript, ki je bil ažuriran z definicijami podvajanja, ki nadomestijo uporabniško podane definicije. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Tip ciljne tabele CCD PRIMARY_KEY_CHG ni veljaven.
- 1 Vrednost CHG_UPD_TO_DEL_INS v tabeli IBMSNAP_REGISTER je nastavljena na 'Y'.

2 Ciljna tabela ni strnjena.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1810W Izvorni član naročnine podvajanja je definiran na izvornem strežniku z omejitvami referenčne integritete DB2, toda ciljni član naročnine je dvojniki, ki teh omejitev ne ohrani.

Pojasnilo: DB2 v dvojniki ne uveljavi omejitev referenčne integritete iz ciljne tabele. To morda ni vedenje, ki ga želite v dvojniki. Skript bo ustvarjen, vendar morda ne bo pripravljen za izvedbo.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, ažurirajte ustvarjeni skript, tako da bo vključeval ustrezne referenčne omejitve na cilju.

ASN1811W Definicija indeksa za ciljnega člana naročnine ne more zagotoviti pravilne unikatnosti na cilju. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Program za uveljavljanje se zanaša, da bo unikatna definicija indeksa za nekatere ciljne tipe pravilno ažurirala in zbrisala vrstice v ciljni tabeli. Če podan indeks ne zagotavlja unikatnosti, bo moral program za uveljavljanje izvesti preoblikovanje. Da bi se temu izognili, morate najprej razumeti svojo aplikacijo. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Vsaj en stolpec je ustvarjen s funkcijo SQL, ki ne zagotavlja unikatnosti indeksa.
- 1 Ničelni stolpci unikatnega indeksa niso ustvarjeni s funkcijami SQL.

Odgovor uporabnika: Za vsak stolpec ciljnega indeksa naročnine:

- Preverite, ali je tip stolpca na nadzornem strežniku uveljavljanja ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS, COL_TYPE nastavljen na 'F'
- V tem primeru znova definirajte izraz stolpca indeksa, tako da ne bo vključeval izraza SQL, ali pa ta stolpec odstranite iz indeksnega ključa (stolpec ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS, IS_KEY je nastavljen na 'N').

ASN1812E Dejanje podvajanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve, ime niza ime-niza, vrednost WHOS_ON_FIRST whos_on_first, izvornega člana izvorni-lastnik.izvorna-tabela, kvalifikator izvornega pogleda kvalifikator-izvornega-pogleda, ciljnega člana ciljni-lastnik.ciljna-tabela. Ciljnega člana naročnine ni mogoče dodati, ker zahtevan ciljni ključ ni veljaven. Koda vzroka je koda_vzroka.*

Pojasnilo: Ciljni člani, ki zahtevajo unikatni indeks, so ciljni tipi časa vstavljanja ali ažuriranja, uporabniške kopije, tabel podvajanja in strnjenih CCD-jev. Če ti cilji nimajo unikatnega indeksa, pride v programu za uveljavljanje do napake. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Ciljna tabela še ne obstaja, toda informacij ciljnega ključa ni mogoče izpeljati iz izvorne tabele.
- 1 Informacij ciljnega ključa ni mogoče najti niti izpeljati, in RRN ni definiran za tabelo CD (samo za iSeries).
- 2 Ciljna tabela ali pogled že obstajata, toda zahtevane informacije ciljnega ključa manjkajo.
- 3 Ciljna tabela ali pogled že obstajata, toda informacije ciljnega ključa niso združljive z obstoječimi informacijami particijskega ključa.
- 4 Ciljna tabela s tipom dvojnika že obstaja. Podani stolpec je del informacij ciljnega ključa, toda informacije izvornega ključa tega stolpca ne vsebujejo. Ključ v izvornem in ciljnem članu se morajo ujemanjati, če je ciljna tabela tipa dvojnika.
- 5 Podani stolpec ciljnega ključa ni bil najden v definiciji ciljne tabele.

Odgovor uporabnika: Definirajte veljaven ciljni ključ. Opravite specifična dejanja za naslednje kode vzrokov:

- 0 V izvorni tabeli izdelajte ustrezen unikatni indeks, ki ga bo mogoče uporabiti za izpeljavo indeksa, ki ga predlaga funkcija podvajanja.
- 2 Podajte zahtevane informacije ciljnega ključa.
- 3 Pravila DB2 o particijskih indeksih poiščite v Referenčnem opisu SQL. Ključ, ki ga na primer podate, morda ne bo vključeval zahtevanega particijskega ključa.
- 4 Ustrezno spremenite informacije ciljnega ali izvornega ključa, da bo program za podvajanje lahko izpeljal pravilen indeks.
- 5 Preverite ime stolpca.

ASN1813I **Izvorni član naročnine podvajanja je definiran na izvornem strežniku z nekaterimi omejitvami DB2, toda ciljni član naročnine ne ohrani teh omejitev. Koda vzroka je koda_vzroka.**

Pojasnilo: DB2 ne bo uveljavil omejitev izvorne tabele, če niso podan med definiranjem ciljnega člana. To morda ne vedenje, ki ga želite na strežniku tabel podvajanja. Ustvarjen bo skript, ki morda ne bo pripravljen za izvedbo. Omejitve so opisane v naslednjih veljavnih vrednostih za kodo vzroka:

- 0 Vsaj en člen NOT NULL WITH DEFAULT v ciljnem članu.
- 1 Particioniran prostor tabel.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, ažurirajte ustvarjeni skript, tako da bo vključeval ustrezne omejitve DB2 na cilju.

ASN1814E **Ciljnega stolpca ime_stolpca s tipom podatkov tip_podatkov ni mogoče dodati ciljnemu članu naročnine lastnik_tabele.ime_tabele. Koda vzroka je koda_vzroka.**

Pojasnilo: Član naročnine ne prestane preverjanj stolpcev naročnine. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Funkcija podvajanja ne podpira tipa podatkov stolpca. Tipi podatkov, ki jih DB2 ne podpira, izdajo sporočilo ASN1648E.
- 1 Ciljni tip podatkov ni združljiv z ustreznim izvornim tipom podatkov.
- 2 Stolpec ni bil najden v registraciji izvorne tabele.
- 3 Tip stolpca ni podprt za zvezne cilje.
- 4 Ciljni stolpec je LOB. Največje dovoljeno število stolpcev LOB za ciljnega člana je bilo preseženo.
- 5 Izvorni stolpec vsebuje funkcijo stolpca SQL, toda struktura ciljnega člana ni niti osnovna združena niti spremenjena združena.
- 6 Tip ciljne tabele je dvojniki, izvorni stolpec pa je stolpec LOB.
- 7 Tip ciljne tabele je dvojniki, izvorni stolpec pa ima vrednost DATALINK. Toda CONFLICT_LEVEL > 0.
- 8 Nestrnjena ciljna tabela CCD s stolpci LOB ni podprta.
- 9 Stolpec ni v obstoječi ciljni tabeli.
- 10 Ciljni stolpec je že definiran v definiciji člana naročnine.
- 11 Definicija podatkovnega tipa podanega stolpca preprečuje operacijo vstavljanja ali ažuriranja ali obe v podanem stolpcu.
- 12 Podano ime ciljnega stolpca se ne ujema z imenom

preslikanega izvornega stolpca. Ime ciljnega stolpca se ne sme razlikovati od imena izvornega stolpca, ker je ciljna tabela dvojniki.

- 13 Ciljni stolpec je preslikan iz stolpca starejše slike v izvoru in izvorni stolpec lahko vsebuje ničelne vrednosti, toda ciljni stolpec ni niti ničelen niti po privzetku neničelen.
- 14 Podano ime ciljnega stolpca se ne ujema z imenom preslikanega stolpca CD. Ime ciljnega stolpca se ne sme razlikovati od imena stolpca CD, ker je ciljna tabela notranji CCD.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in se odzovite takole:

- 0 Spremenite tip podatkov v takšnega, ki je podprt.
- 1 Zagotovite, da se ciljni tip podatkov ujema z izvornim tipom podatkov.
- 2 Registrirajte stolpec izvorne tabele.
- 3 Izberite veljaven tip podatkov, ki je podprt za zvezne cilje.
- 4 Zagotovite, da število stolpcev LOB v ciljnem članu ne preseže dovoljene omejitve.
- 5 Spremenite izraz izvornega stolpca ali strukturo ciljne tabele.
- 6 Iz člana naročnine odstranite stolpec LOB za cilj podvajanja.
- 7 Če zahteva dvojniki raven navzkrižja, ki je večja od 0, odstranite stolpec DATALINK iz člana naročnine, v nasprotnem primeru pa spremenite raven navzkrižja dvojnika.
- 8 Odstranite stolpce LOB.
- 9 Preverite ime stolpca.
- 10 Preverite ime stolpca.
- 11 Odstranite stolpec iz ciljnega člana naročnine.
- 12 Ime ciljnega stolpca se mora ujemati z imenom preslikanega stolpca v imenu izvornega stolpca.
- 13 Spremenite definicijo stolpca v ciljnem članu, tako da bo omogočala ničelne ali privzete vrednosti.
- 14 Ime ciljnega stolpca se mora ujemati z imenom preslikanega stolpca v tabeli CD.

ASN1815E **Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Naročninski niz ime-niza za kvalifikator uveljavitve kvalifikator-uveljavitve, WHOS_ON_FIRST whos_on_first želite zbrisati, če je prazen, toda za ta niz obstaja vsaj en član. Naročninskega niza ni mogoče zbrisati.**

Pojasnilo: Naročninski niz ne bo zbrisan, ker v tabeli ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBER na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja za podan kvalifikator uveljavitve

določenega naročninskega niza obstaja vsaj en član. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Zbrišite obstoječe člane naročnine, nato pa zbrišite naročninski niz. Izdate lahko tudi nalogo *Zbriši naročninski niz* brez zahteve, da je naročninski niz prazen.

ASN1816W Naročninski niz podvajanja vsebuje vsaj enega člana, ki bo zbrisan, če zbrišete naročninski niz.

Pojasnilo: Če uspešno zbrišete naročninski niz, so samodejno zbrisani tudi vsi člani niza.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1818W Član naročnine podvajanja je bil ažuriran z novimi predikati člena Where naročnine. Za člana naročnine že obstajajo prejšnji predikati, ki jih bodo nove informacije o predikatih prepisale.

Pojasnilo: Podan član že vsebuje predikat. Nov predikat bo prepisal starega. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Za nalogo podvajanja podajte celoten člen predikata. Če člen predikata ne vsebuje obstoječega člana predikata, ga bo morda potrebno ažurirati.

ASN1819W Naročninski niz podvajanja je bil uspešno onemogočen. Ne spreglejte, da onemogočanje naročninskega niza neposredno vpliva na logiko čiščenja prestrezanja vseh izvornih članov za ta naročninski niz.

Pojasnilo: Logika čiščenja prestrezanja ne počisti nobene tabele CD, dokler program za uveljavljanje ne poseli odvisnih članov naročnine. Skript bo izdelan. Morda ne bo ažuriran, če onemogočanje naročninskega niza ni najboljša izbira; morda je ustrežnejše zbrisati naročninski niz. Glejte spodaj.

Odgovor uporabnika: Če bo naročninski niz onemogočen dalj časa, kar bo vplivalo na postopek čiščenja tabel CD, ali če bo vpliv na tabele CD za odvisne registrirane izvore močno vplival na program prestrezanja in na tabele CD strežnika za prestrezanje, je morda bolje, da naročninski niz zbrišete in ga znova izdelate, namesto da ga preprosto onemogočite. Če želite, lahko tudi deaktivirate ustrezne registracije.

ASN1820E Niz podvajanja za naročninski niz *ime-niza*, kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve*, **WHOS_ON_FIRST** *whos_on_first* vsebuje skladnjo DB2, ki ni veljavna. Tip niza je *tip_niza*, besedilo niza je *besedilo_niza*, sporočilo SQL pa je *sporočilo_sql*.

Pojasnilo: Podan niz ni veljaven. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Prosimo, popravite skladnjo ustreznega objekta in znova izdajte nalogo podvajanja.

ASN1821W Odvisni naročninski nizi ne bodo več veljavni, če zbrišete obstoječ naročninski niz, če le-ta vsebuje ciljne člane, ki so registrirani izvori na njegovem ciljnim strežniku.

Pojasnilo: Obstoj odvisnih naročin je odvisen od njihovih tabel izvornega člana. Če vzdržujete te izvorne člane kot cilje podvajanja in te cilje zbrišete, bo v programu za uveljavljanje pri obdelavi odvisnih naročninskih nizov prišlo do napake. To lahko vpliva na odvisne naročninske nize, če vsebuje tabela *captureserver.IBMSNAP_PRUNCNTL* na ciljnim strežniku vrstice *SOURCE_OWNER* ali *SOURCE_TABLE*, za katere so te vrednosti ciljne tabele, ki jih brisete. Skript bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, pred izvedbo skripta deaktivirajte ali zbrišite odvisne naročninske nize.

ASN1822E Dejanje podvajanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve*, ime niza *ime-niza*, izvornega člana *izvorni-lastnik*.izvorno-ime, ciljnega člana *ciljni-lastnik*.ciljno-ime. Podan član naročnine ne obstaja za podan naročninski niz.

Pojasnilo: Podanega člana ni mogoče najti v *ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR* za podan kvalifikator uveljavitve na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so podani kvalifikator uveljavitve, ime niza, ime člana in nadzorni strežnik pravilni.

ASN1823E Naročninski niz *ime-niza* ne obstaja za kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve*, **WHOS_ON_FIRST** *whos_on_first*, na nadzornem strežniku uveljavljanja *vzdevek-streznika*.

Pojasnilo: Podanega naročninskega niza ni mogoče najti v tabeli *ASN.IBMSNAP_SUBS_SET* za podan kvalifikator uveljavitve na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so podani kvalifikator uveljavitve, ime niza, ime člana in nadzorni strežnik pravilni.

ASN1824W Naročninski niz podvajanja je bil ažuriran s **COMMIT_COUNT 0**.

Pojasnilo: Izvor je pogled več tabel, števec potrditev za niz pa je nič. Za niz je uveljavljen števec potrditev 0.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1825W Dejanje podvajanja za izbris člana ni zbrisalo pogleda.

Pojasnilo: Čeprav je bila izdana zahteva za brisanje pogleda, se dejanje ni končalo tako, kot ste zahtevali.

Odgovor uporabnika: Pogled morate zbrisati ročno.

ASN1826W Shema prestrezanja *shema_prestrezanja* ne obstaja na podanem izvornem strežniku.

Pojasnilo: Preden v naročninski niz dodate kateregakoli člana, preverite, ali shema prestrezanja obstaja.

Odgovor uporabnika: Na izvornem strežniku izdelajte nadzorne tabele strežnika za prestrezanje s podano shemo prestrezanja.

ASN1827W Stolpec *ime_ciljnega_stolpca* ciljnega člana *ciljni_član* ne ohrani atributa stolpca DB2 ustreznega stolpca *ime_izvornega_stolpca* izvornega člana *izvorni_član*. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Atribut stolpca DB2 izvornega stolpca se razlikuje od ustreznega ciljnega stolpca. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

1

Izvorni stolpec je ničelen, ciljni stolpec pa ni.

2

Izvorni stolpec ni ničelen, ciljni stolpec pa je.

3

Izvorni stolpec vsebuje privzeto vrednost, ciljni stolpec pa je prazen.

4

Ciljni stolpec vsebuje privzeto vrednost, izvorni stolpec pa je prazen.

Odgovor uporabnika: Če je koda vzroka 1, preverite, ali obstajajo v izvornem stolpcu ničelne vrednosti, ki bodo uveljavljene v ciljnem stolpcu. Če je potrebno, spremenite ciljni stolpec v NULLABLE. Če želite, lahko tudi ažurirate ustvarjen skript, tako da bo vključeval ustrezne attribute DB2 na cilju.

ASN1828E Dejanje podvajanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve*, ime niza *ime-niza*, izvornega člana *izvorni-lastnik*.*izvorno-ime*, ciljnega člana *ciljni-lastnik*.*ciljno-ime*. Če je ciljni strežnik naročnine ciljni strežnik, ki ni IBM-ov, dejanje ni podprto ali pa je podprto z omejitvami. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: To so trenutne omejitve. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

0 Ni podprt.

1 Podprt za naslednje strukture ciljnih tabel: čas vstavljanja ali ažuriranja, CCD, uporabniška kopija.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1829I Za ciljno tabelo naročnine je bilo najdeno veljavno nadomestno ime *lastnik_nadomestnega_ime*.*nadomestno_ime*. Uveljavljena so pravila za preslikavo tipa podatkov stolpca. Nadomestno ime je uporabljeno takšno kot je.

Pojasnilo: V zvezni bazi podatkov je bilo najdeno obstoječe ciljno nadomestno ime, ki je veljavno za to naročnino (preverjanja preslikave za tip podatkov stolpca so veljavna), vendar pa ne obstaja nobeno preverjanje za obstoj ciljne tabele na strežniku relacijskih baz podatkov, ki niso DB2.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da oddaljena tabela obstaja za podano nadomestno ime. V nasprotnem primeru program za uveljavljanje ne bo uspel.

ASN1830E Dejanje podvajanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve*, naročninski niz *ime-niza*, vrednost *whos on first whos_on_first*, izvornega člana *izvorni-lastnik*.*izvorna-tabela*, kvalifikator izvornega pogleda *kvalifikator-izvornega-pogleda*, ciljnega člana *ciljni-lastnik*.*ciljna-tabela* in predikat *predikat*. Člana naročninskega niza ni mogoče dodati temu naročninskemu nizu. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Član naročninskega niza ni veljaven; skript ne bo izdelan. Možna koda vzroka je:

0 Predikat se nanaša na stolpce iz neobstoječih tabel CD ali UOW.

Odgovor uporabnika: Preverite točnost podanega predikata in preberite dokumentacijo o zahtevnejših funkcijah za spreminjanje predikatov.

ASN1831E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Naročninski stavki ne obstajajo za naročninski niz *ime-niza* za kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve* z vrednostjo *whos on first whos_on_first* na nadzornem strežniku uveljavitve *nadzorni-strežnik*.

Pojasnilo: Za podano ime naročninskega niza s tem kvalifikatorjem uveljavitve ne obstaja noben stavek naročnine.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali podano ime naročninskega niza pod tem kvalifikatorjem uveljavitve vsebuje stavke naročninskega niza.

ASN1832W Stolpec z imenom *ime_stolpca* že obstaja v nadzorni tabeli *ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS*.

Pojasnilo: Podan stolpec že obstaja v tabeli *ASN.IBMSNAP_SUBS_COLS*.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN1833E **CCSID Unicode_ASCII_EBCDIC** **tabele spremenjenih podatkov (CD)**
lastnik_cd.ime_cd za izvorno tabelo izvorni_lastnik.izvorna_tabela se ne ujema s CCSID Unicode_ASCII_EBCDIC tabele IBMSNAP_UOW za shemo prestrezanja shema_prestrezanja. Podana definicija člana naročnine zahteva povezavo teh dveh tabel.

Pojasnilo: Za podano shemo prestrezanja bo program za uveljavljanje povezal tabelo IBMSNAP_UOW in tabelo CD podanega izvora, če ciljni tip člana povezanega naročninskega niza ni uporabniška kopija, ali če je kateri od stolpcev tabele IBMSNAP_UOW uporabljen v členu WHERE člana naročninskega niza. Če obdela program za uveljavitev takšnega člana naročninskega niza, definiranega s podano izvorno tabelo in shemo prestrezanja tako, da poveže tabelo CD izvorne tabele s tabelo IBMSNAP_UOW, bo prišlo do napake zaradi različnih kodirnih shem tabel. Podrobnejše informacije o shemah kodiranja lahko najdete v dodatku B priročnika Replication Guide and Reference.

Odgovor uporabnika: Naredite lahko naslednje:

- izberete ciljni tip uporabniške kopije in ne uporabite stolpcev tabele IBMSNAP_UOW v členu WHERE naročninskega niza, ali
- registrirate izvor z drugo shemo prestrezanja in izdelate tabelo CD v prostoru tabel z enako shemo kodiranja kot je tista v tabeli IBMSNAP_UOW nove sheme prestrezanja.

ASN1834W **Za naročninski niz bo uporabljena privzeta ciljna shema prestrezanja 'ASN'.**

Pojasnilo: Naročninski niz zahteva ciljno shemo prestrezanja; uporabljena bo privzeta vrednost 'ASN'.

Odgovor uporabnika: Če je privzeta vrednost ustrezna za stolpec ciljne sheme prestrezanja v tem naročninskem nizu, ni potrebno nobeno dejanje.

ASN1835W **Ciljni stolpec ime-stolpca s podatkovnim tipom podatkovni-tip je bil dodan v cilj člana naročninskega niza lastnik-tabele.ime-tabele in izvor izvorni-lastnik.izvorno-ime, toda ustrezni izvorni stolpec ime-stolpca s podatkovnim tipom podatkovni-tip lahko vsebuje podatke, ki ne veljajo za ciljni stolpec. Koda vzroka je koda_vzroka.**

Pojasnilo: Definicija izvornega stolpca se ne ujema natančno z definicijo ciljnega stolpca. Če torej podatki, ki jih izbere program za uveljavljanje iz izvora, ne ustrezajo ciljnemu stolpcu, lahko pride v programu za uveljavljanje do napake ali pa ta spremeni izvorne podatke (tako da jih obreže). Opomba: če vaša aplikacija ne ustvari podatkov, ki bi povzročili napako v programu za uveljavljanje, ni nobene težave zaradi neujemanja definicij.

Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

1

Dolžina ciljnega stolpca je krajša od razrešenega izraza izvornega stolpca.

2

Merilo ciljnega stolpca je krajše od razrešenega izraza izvornega stolpca.

3

Natančnost ciljnega stolpca je manjša od razrešenega izraza izvornega stolpca.

4

Tipa podatkov izvornega in ciljnega stolpca sta združljiva samo za določene izvorne vrednosti.

Odgovor uporabnika: Če je mogoče, spremenite definicije na cilju tako, da bodo združljive z izvornimi definicijami. (To običajno vodijo aplikacije, ki se izvajajo na cilju.)

Če morate ohraniti neujemanje definicij (ker imate poseben razlog, zaradi katerega se morajo ciljne definicije razlikovati od izvornih), preglejte svoje aplikacije in zagotovite, da neujemanje definicij ne bo povzročilo težav v izvajalnem okolju.

ASN1836W **Ciljna tabela ime_lastnika ne zbrisana, ker je registrirana kot izvor pod shemo prestrezanja ime_sheme.**

Pojasnilo: Ciljna tabela je registrirana kot izvor pod podano shemo prestrezanja. Če zbrisate tabelo, registracija ne bo več veljavna.

Odgovor uporabnika: Zbrisate registracijo za tabelo, nato pa zbrisate še tabelo.

ASN1837W **Cilj DB2 lastnik_tabele.ime_tabele ne bo zbrisan.**

Pojasnilo: Ciljna tabela je dvojnik zunanje tabele skladno spremenjenih podatkov (CCD) in je registrirana tudi na ciljnem strežniku, zato je lahko izvor za odvisne cilje. Tabele ni mogoče samodejno zbrisati.

Odgovor uporabnika: Zbrisate registriran izvor za dvojnik ali zunanjo tabelo CCD. Nato ročno zbrisate ciljno tabelo DB2 ali zbrisate dvojnik ali člana zunanje naročnine CCD. Z brisanjem člana boste zbrisali tudi ciljno tabelo DB2.

ASN1838E **Dejanje podvajanja ime_dejanja se je končalo z napako. Tabele OS/400 lastnik-tabele.ime-tabele ni mogoče uporabiti kot člana naročnine cilja dvojnika. Koda vzroka je koda_vzroka.**

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Podano ime ciljne tabele ne obstaja ali pa njena shema ni bila izdelana z ukazom "Izdelaj zbirko" ali "Izdelaj shemo", zato podana tabela ni zabeležena. Informacije dnevnika ciljne tabele so potrebne pri

registriranju ciljne tabele v naročninskem nizu smeri 'F' za dvojniki. Tabele morate izdelati v sistemu OS/400.

- 1 Podana ciljna tabela obstaja, toda zanjo ni na voljo informacij beleženja. Informacije dnevnika ciljne tabele so potrebne v času registriranja ciljne tabele v nizu smeri 'F' za dvojniki.

Odgovor uporabnika: Dejanje, ki ga morate opraviti, je odvisno od kode vzroka:

- 0 Če ciljna tabela ne obstaja, jo izdelajte in zabeležite s starejšimi in novejšimi slikami, nato pa ponovite nalogo. Če ciljna tabela obstaja, jo zabeležite s starejšimi in novejšimi slikami in ponovite nalogo.

- 1 Zabeležite podano ciljno tabelo s starejšimi in novejšimi slikami, nato pa ponovite nalogo.

ASN1839I **Osnovna tabela lastnik-tabele.ime-tabele izvornega pogleda lastnik-pogleda.ime-pogleda je bila izbrana za ažuriranje s ciljem dvojnika.**

Pojasnilo: Izvorni član je v tem scenariju dvojnika tipa pogleda. Pogledov ni mogoče ažurirati, zato bo kot ciljni član v smeri 'F' uporabljena registrirana osnovna tabela pogleda z največjim številom stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je scenarij še vedno veljaven.

ASN1840W **Ciljna baza podatkov je v sistemu OS/400.**

Pojasnilo: Ciljna baza podatkov je v sistemu OS/400 in definicija ciljnega prostora tabel bo zanemarjena.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1841E **Izraz ime-izraza, podan v ciljnem stolpcu ime-stolpca za ciljnega člana naročnine ciljni-lastnik.ciljno-ime, ni uspel. Preverjanja, izvedena za ustreznega izvornega člana naročnine izvorni-lastnik.izvorno-ime, so vrnila napako SQL (sqlcode = koda-sql, sqlstate = stanje-sql).**

Pojasnilo: Za zagotovitev pravil integritete podatkov je izvedenih več preverjanj v podani vrednosti izraza za primerjavo ciljnega člana z izvornim članom. Podani izraz v enem ali več preverjanjih ni uspel.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte vrnjeno sporočilo SQL in Referenčni opis SQL.

ASN1842W **Notranja tabela CCD lastnik-cd.ime-cd ima manjše število stolpcev kot tabela CD lastnik-cd.tabela-cd izvornega objekta izvorni-lastnik.izvorno-ime. Obstoječi člani, ki bo bili definirani za ta izvor pred definiranjem notranje tabele CCD, lahko postanejo neveljavni.**

Pojasnilo: Ko program za uveljavljanje poskusi uveljaviti spremembe v cilju, ima notranja tabela CCD prednost pred tabelo CD. Za podan izvor je izdelana notranja tabela CCD, ki ima že definirano tabelo CD in člane naročnine. Nekateri stolpci tabele CD ne obstajajo v notranji tabeli CCD; tisti člani, ki so bili definirani pred izdelavo tabele CCD, bodo postali neveljavni.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je scenarij veljaven.

ASN1843E **Dejanje podvajanja ime-dejanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve kvalifikator-uveljavitve, ime niza ime-niza, WHOS_ON_FIRST whos_on_first, izvornega člana izvorni-lastnik.izvorna-tabela, kvalifikator izvornega pogleda kvalifikator-izvornega-pogleda in ciljnega člana ciljni-lastnik.ciljno-ime.**

Pojasnilo: Samo za OS/400. Podvojene vrstice niso dovoljene v tabeli IBMSNAP_REG_EXT za vsako kombinacijo izvornega lastnika, izvorne tabele in kvalifikatorja izvornega pogleda.

Odgovor uporabnika: Iz tabele IBMSNAP_REG_EXT zbrisite vrstico, ki ne spada tja, nato pa ponovite nalogo.

ASN1844E **Dejanje podvajanja ime-dejanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve kvalifikator-uveljavitve, ime niza ime-niza, WHOS_ON_FIRST whos_on_first, izvornega člana izvorni-lastnik.izvorna-tabela, kvalifikator izvornega pogleda kvalifikator-izvornega-pogleda in ciljnega člana ciljni-lastnik.ciljno-ime. Podana izvorna tabela in registracija izvorne tabele sta na različnih strežnikih.**

Pojasnilo: Izvorna tabela in registracija izvorne tabele sta lahko na različnih strežnikih samo, če sta izvorna baza podatkov in baza podatkov prestrezanja na računalnikih iSeries. Vsaj eden od strežnikov ni v sistemu iSeries.

Odgovor uporabnika: Preden ponovite nalogo, preverite, ali sta izvorna tabela in registracija izvorne tabele na istem strežniku.

ASN1845E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Dolžina imena tabele *dolžina ciljnega člana ciljni-lastnik.ciljno-ime* presega dovoljeno omejitev *največja-omejitev*, ki jo določajo nadzorne tabele podvajanja z/OS na strežniku *strežnik*.

Pojasnilo: Nadzorne tabele podvajanja z/OS so izdelane z največjo dovoljeno dolžino za ime tabele 30 znakov. Sporočilo o napaki je bilo prejeto, ker sta nadzorni strežnik prestrezanja ali nadzorni strežnik podvajanja ali oba v sistemu z/OS, dolžina podanega imena ciljne tabele pa presega 30 znakov. Člana naročninskega niza ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Dolžina imena tabele ciljnega člana ne sme preseči 30 znakov. V nekaterih primerih omejitev izvorne baze podatkov omejujejo zmožnosti v cilju, ker mora biti ime ciljne tabele shranjeno na nadzornem strežniku prestrezanja ali na nadzornem strežniku uveljavljanja. V teh primerih lahko izdelate pogled ciljne tabele z dolžino imena, ki je manjša ali enaka 30 znakom, in definirate člana naročninskega niza z imenom ciljnega pogleda.

ASN1846E Niz vsebuje enega ali več neveljavnih članov. Izvorno sporočilo o napaki je *izvorno-sporočilo*.

Pojasnilo: Med promoviranjem podanega niza je prišlo do napake, ker vsebuje niz enega ali več neveljavnih članov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so informacije, ki ste jih podali, pravilne, nato pa ponovite nalogo.

ASN1847E Pogled *lastnik-pogleda.ime-pogleda* vsebuje nepodprto definicijo.

Pojasnilo: Stolpca pogleda ni mogoče preslikati v ustreznosti stolpec osnovne tabele, ker definicija pogleda ni podprta.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je definicija pogleda pravilna, nato pa ponovite nalogo.

ASN1848W Indeksa ali omejitve *ime-omejitve-indeksa* ni mogoče izdelati v *ciljni-lastnik.ciljno-ime* s tipom *ime-objekta*. Definicija pogleda ne podaja preslikave stolpca za vse stolpce ključa.

Pojasnilo: Ciljni objekt je pogled. V pogledu bo izdelan ciljni ključ. Unikatnega indeksa, ki podpira ta ciljni ključ, ni bilo mogoče izdelati v osnovni tabeli pogleda, ker stolpcev pogleda, uporabljenih za ciljni ključ, ni bilo mogoče preslikati v stolpce osnovne tabele.

Odgovor uporabnika: Indeks za osnovno tabelo izdelajte ročno.

ASN1849E Naročninskega niza podvajanja *ime-niza* ni mogoče promovirati za podan kvalifikator uveljavitve na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Za kodo vzroka je veljavna naslednja vrednost:

0 Strežnik za prestrezanje ali ciljni strežnik je zvezna baza podatkov. Promoviranje naročnine deluje samo za naročninske nize v dveh sistemih DB2.

Odgovor uporabnika: To je trenutna omejitev, zato ni potrebno nobeno dejanje.

ASN1850W Vrednost stolpca *ime-stolpca* z decimalnim podatkovnim tipom bo obrezana, ko bo preslikan v podatkovni stolpec s celoštevilskim podatkovnim tipom.

Pojasnilo: Podan stolpec lahko vsebuje racionalna števila, vendar je preslikan v celoštevilski stolpec. Nekaj števk v izvornih podatkih bo lahko obrezanih.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1851E Objekta DB2 *ime-objekta* tipa *tip* ni mogoče dodati v tabelo *lastnik-tabele.ime-tabele*, ker obstaja navzkrižje med novimi lastnostmi in particijskim ključem te tabele.

Pojasnilo: Podanega objekta ni mogoče dodati v definicijo tabele, ker v skladu s pravili DB2 za soobstoj omejitev za tabele z več vozlišči nove definicije in lastnosti obstoječe tabele ne morejo soobstajati.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše podatke o omejitvah tabele boste našli v *Referenčnem opisu SQL*.

ASN1852E Objekta DB2 *ime-objekta* tipa *tip* ni mogoče dodati v tabelo *lastnik-tabele.ime-tabele*, ker obstaja navzkrižje med novimi lastnostmi in obstoječim particijskim ključem *particijski-ključ*.

Pojasnilo: Podanega objekta ni mogoče dodati v definicijo tabele, ker v skladu s pravili DB2 za soobstoj omejitev za tabele z več vozlišči nove definicije in lastnosti obstoječe tabele za particijski ključ ne morejo soobstajati.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše podatke o omejitvah tabele boste našli v *Referenčnem opisu SQL*.

ASN1853E V definiciji tabele DB2 *lastnik-tabele.ime-tabele* je navzkrižje med indeksom *lastnik-indeksa.ime-indeksa* in particijskimi ključi tabele.

Pojasnilo: Podana definicija indeksa in particijski ključi vsebujejo navzkrižne definicije, ki v skladu s pravili DB2 za soobstoj lastnosti indeksov in particijskih ključev za tabele z več vozlišči ne smejo soobstajati.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše podatke o omejitvah tabele boste našli v Referenčnem opisu SQL.

ASN1854E Definicija tabele *lastnik-tabele.ime-tabele* na platformi z/OS ni popolna. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Za kodo vzroka je veljavna naslednja vrednost:

0 V definiciji tabele manjkajo zahtevane lastnosti, kot so na primer unikatni indeksi, ki podpirajo ROWID, primarni ključ in unikatne omejitve ali lastnosti stolpcev LOB, kot so ROWID, prostori tabel LOB, pomožne tabele in pomožni indeksi. Da bi bila definicija tabele popolna, mora vsebovati vsaj eno od teh omenjenih lastnosti.

Odgovor uporabnika: Definicijo tabele definirajte na novo, tako da bo vsebovala zahtevane lastnosti tabele.

ASN1855E Stolpec novejšje slike *ime-stolpca*, uporabljen za spremembo ciljnega ključa, ni bil najden v tabeli dvojnika *lastnik-tabele.ime-tabele*.

Pojasnilo: Izbrali ste možnost za spremembo ciljnega ključa za stolpec ključa med naročnino. Ustrezni stolpec novejšje slike ni bil najden v izvorni tabeli dvojnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je izvorni stolpec novejšje slike na voljo za naročnino v izvoru dvojnika.

ASN1856E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Preverjanje za ime zbirke OS/400 *ime-zbirke* ni uspelo. Izvorno sporočilo OS/400 je *sporočilo-OS/400*.

Pojasnilo: Podana zbirka OS/400 ni veljavna. Skript ne bo ustvarjen.

Odgovor uporabnika: Podrobnejše informacije o napaki poiščite v dnevniku ukazne mize iSeries.

ASN1857E Dejanje podvajanja *ime_dejanja* se je končalo z napako. Izvorna tabela *izvorni-lastnik.izvorno-ime* vsebuje notranjo tabelo CCD, ki je definirana kot stisnjena, cilj *ciljni-lastnik.ciljno-ime* pa je zahtevan kot nestisnjen.

Pojasnilo: Definicije, shranjene v nadzornih tabelah podvajanja, kažejo, da izvorni član že obstaja v drugem naročninskem nizu z notranjo tabelo CCD, ki je definirana kot stisnjena. Kot izvor v drugem naročninskem nizu dodajate istega izvornega člana, toda ciljni član ni stisnjen. Podatki v izvoru so že stisnjeni in jih ni mogoče prekopirati v nestisnjen cilj. Skript ne bo ustvarjen.

Odgovor uporabnika: Spremenite definicije ciljnega člana in ponovite nalogo.

ASN1858E Tip tabele *tip* za tabelo *tableowner.tablename* ni podprt za to platformo DB2.

Pojasnilo: Podan tip tabele ali pogleda ni podprt za to platformo DB2. Podvajanje podpira določene vrste izvornih in ciljnih objektov na določenih platformah DB2 za naročnino. Kot izvore ali cilje v naročnini lahko vključite samo določene tipe tabel, kar pa je odvisno od platforme DB2.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije o lastnostnih za vse tipe ciljnih tabel boste našli v poglavju priročnika *DB2 Replication Guide and Reference*, ki opisuje naročanje na izvore.

ASN1859E Dejanje podvajanja *ime-dejanja* se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve kvalifikator-uveljavitve, ime niza *ime-niza*, WHOS_ON_FIRST *whos_on_first*, izvornega člana *izvorni-lastnik.izvorna-tabela*, kvalifikator izvornega pogleda *kvalifikator-izvornega pogleda*, ciljnega člana *ciljni-lastnik.ciljno-ime*. Za tega člana uporabljate možnost navzkrižnega nalaganja, toda vrednosti za lastnika nadomestnega imena in tabelo nadomestnega imena manjkajo.

Pojasnilo: Vrednost za stolpec LOADX_TYPE tabele IBMSNAP_SUBS_MEMBR za podanega člana je 3. Ta vrednost kaže, da bo za tega člana uporabljeno navzkrižno nalaganje. Nadomestno ime za izvorno tabelo morate izdelati na ciljnem strežniku in podati v stolpcih LOAD_SRC_N_OWNER in LOAD_SRC_N_TABLE. Ena ali obe od teh vrednosti manjkata.

Odgovor uporabnika: Podajte vrednost za polje LOAD_SRC_N_OWNER ali LOAD_SRC_N_TABLE in ponovite nalogo.

ASN1860W Ciljni član *ciljni-lastnik.ciljno-ime* ne obstaja, in skript za izbris člana ne bo ustvarjen.

Pojasnilo: Ciljna tabela, pogled ali nadomestno ime ne obstajajo v ciljni bazi podatkov in ne bodo zbrisani.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1861E Člana naročninskega niza ni mogoče izdelati za cilj *ciljni-lastnik.ciljno-ime*, ker je cilj že član niza, definicija obstoječega člana pa je v navzkrižju z zahtevano definicijo.

Pojasnilo: Stolpci v nadzorni tabeli IBMSNAP_SUBS_COLS že vsebujejo vrednosti za NAME, IS_KEY, EXPRESSION in TYPE, te vrednosti pa se razlikujejo od tistih, ki so zahtevane za novega člana. Skript za izdelavo novega člana ne bo ustvarjen.

Odgovor uporabnika: Za izdelavo novega člana naročninskega niza uporabite enake lastnosti cilja kot so tiste, ki so shranjene v tabeli IBMSNAP_SUBS_COLS.

ASN1862E Dejanje podvajanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve *kvalifikator-uveljavitve*, ime naročninskega niza *ime-niza*, vrednost WHOS_ON_FIRST *whos_on_first*, izvornega člana *izvorni-lastnik*.izvorna-tabela, kvalifikator izvornega pogleda *kvalifikator-izvornega-pogleda*, ciljnega člana *ciljni-lastnik*.ciljna-tabela. Člana naročninskega niza za podani niz ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Podan izvorni član nima veljavnega nadomestnega imena na ciljnim strežniku. Napaka se je zgodila zaradi enega od naslednjih vzrokov:

- Pri izdelavi izvornega člana niste podali nadomestnega imena.
- Podali ste nadomestno ime, ki na ciljnim strežniku ne obstaja in ga ni mogoče izdelati.
- Podali ste objekt, ki ni nadomestno ime.
- Podali ste nadomestno ime, ki obstaja na ciljnim strežniku, vendar ni povezano s podanim izvornim članom.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali veljavno nadomestno ime, ki že obstaja na ciljnim strežniku in je povezano z izvornim članom.

ASN1863E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Dolžina lastnika tabele *dolžina izvornega člana* *izvorni-lastnik*.izvorno-ime presega dovoljeno omejitev *največja-omejitev*, ki jo določajo nadzorne tabele podvajanja na strežniku *strežnik*.

Pojasnilo: Strežnik za prestrezanje je v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8, nadzorni strežnik uveljavljanja pa je na delovni postaji ali v starejši različici DB2 za z/OS. Največja dovoljena dolžina za ime sheme v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8 je veliko daljša od dolžine, dovoljene na tem strežniku.

Odgovor uporabnika: Namestitev definirajte na novo, tako da bo uporabljala podsistem DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8 kot nadzorni strežnik za uveljavljanje, nato pa ponovite nalogo.

ASN1864E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Dolžina lastnika tabele *dolžina ciljnega člana* *ciljni-lastnik*.ciljno-ime presega dovoljeno omejitev *največja-omejitev*, ki jo določajo nadzorne tabele podvajanja na strežniku *strežnik*.

Pojasnilo: Ciljni strežnik je v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8, nadzorni strežnik za uveljavljanje ali nadzorni strežnik za prestrezanje pa je na delovni postaji ali v starejši različici DB2 za z/OS. Največja dovoljena dolžina za ime sheme v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8 je veliko daljša od dolžine, dovoljene na nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: Namestitev definirajte na novo, tako da bo uporabljala podsistem DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8 kot nadzorni strežnik za uveljavljanje ali nadzorni strežnik za prestrezanje.

ASN1865E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Raven arhitekture *raven-arhitekture* na nadzornem strežniku za prestrezanje za shemo prestrezanja *shema-prestrezanja* ni podprta v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8.

Pojasnilo: Podani nadzorni strežnik prestrezanja je v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8, raven arhitekture, pridobljena iz tabele *shema-prestrezanja*.IBMSNAP_REGISTER pa mora biti 0805. Raven arhitekture, pridobljena iz tabele, ni 0805. Podvajanje se izvaja v novem funkcijskem načinu različice 8, toda nadzornih tabel niste preselili, tako da bi podpirale novo raven arhitekture. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Zaženite program za selitev AASNSAMP member(ASNM2V8), ki bo spremenil definicije nadzornih tabel podvajanja. Ta selitveni program nastavi raven arhitekture na 0805 in spremeni nekatere stolpce nadzornih tabel v večjo dolžino.

ASN1866E Dejanje podvajanja se je končalo z napako. Raven arhitekture *raven-arhitekture* na nadzornem strežniku za uveljavljanje ni združljiva s podsistemom DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8, v katerem je definirana.

Pojasnilo: Podani nadzorni strežnik za uveljavljanje je v podsistemu DB2 v novem funkcijskem načinu različice 8, vrednost za raven arhitekture, pridobljena iz tabele ASN.IBMSNAP_SUBS_SET, pa mora biti 0805. Raven arhitekture, pridobljena iz tabele, ni 0805. Podvajanje se izvaja v novem funkcijskem načinu različice 8, toda nadzornih tabel niste preselili, tako da bi podpirale novo raven arhitekture. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Zaženite program za selitev AASNSAMP member(ASNM2V8), ki bo spremenil definicije nadzornih tabel podvajanja. Ta selitveni program nastavi raven arhitekture na 0805 in spremeni nekatere stolpce nadzornih tabel v večjo dolžino.

ASN1867E **Dejanje podvajanja se je končalo z napako za kvalifikator uveljavitve** *kvalifikator-uveljavitve, ime naročninskega niza ime-niza, vrednost WHOS_ON_FIRST whos_on_first, izvornega člana izvorni-lastnik,izvorna-tabela, kvalifikator izvornega pogleda kvalifikator-izvornega-pogleda, ciljnega člana ciljni-član.ciljna-tabela. Člana naročninskega niza ni mogoče dodati podanemu naročninskemu nizu brez predhodne selitve naročninskih nizov v trenutno raven arhitekture. Koda vzroka koda_vzroka.*

Pojasnilo: Naročninski niz ne bo veljaven, če dodate člana. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** V tabeli schema.IBMSNAP_REGISTER so obstoječe registracije za izvore Oracle, ki se nanašajo na starejšo raven arhitekture. Novega člana ne morete dodati v ta niz, dokler ne preselite vseh registracij v novo raven arhitekture.
- 1** V tabeli ASN.IBMSNAP_SUBS_SETS so obstoječi člani naročninskega niza za izvore Oracle, ki se nanašajo na starejšo raven arhitekture. V nov izvor se ne morete naročiti, dokler ne preselite vseh članov naročninskega niza v novo raven arhitekture.

Odgovor uporabnika: Obstoječe registracije za relacijske izvore, ki niso DB2, preselite v trenutno raven arhitekture. Podrobne podatke boste našli v priložniku Replication Migration Guide: DB2 Replication Version 8.

ASN1900E **Tabele ali pogleda lastnik_objekta.ime_objekta ni mogoče povišati na nov strežnik. Koda vzroka koda_vzroka.**

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Tip tabele v tem operacijskem sistemu ni podprt za zahtevo povišanja.
- 1** Operacijski sistem izvornega strežnika, zahtevan za povišanje, se mora ujemati z operacijskim sistemom ciljnega strežnika.
- 2** Tabela ali pogled ne obstajata.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in se odzovite takole:

- 0** To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.
- 1** Trenutna omejitev.
- 2** Preverite, ali tabela ali pogled obstajata v operacijskem sistemu izvornega strežnika.

ASN1901E **Registriranega izvora izvorni_lastnik.izvorno_ime ne mogoče povišati za shemo prestrezanja shema_prestrezanja na strežniku za prestrezanje strežnik_prestrezanja. Koda vzroka je koda_vzroka.**

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Tabela ali pogled nista registriran izvor.
- 1** Registriran izvor je tabela podvajanja.
- 2** Registriran izvor je v DB2 za iSeries, toda vsebuje oddaljen dnevnik.
- 3** Tabela ali pogled sta bila že povišana.
- 4** Registrska funkcija povišanja podvajanja ne podpira pogleda v pogledu.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in se odzovite takole:

- 0** Ime tabele ali pogleda, ki ste ga podali v tabeli IBMSNAP_REGISTER, ne vsebuje nobenega vnosa za podano shemo prestrezanja. Registracije tabele ali pogleda ni mogoče povišati za to določeno shemo prestrezanja.
- 1** Podana tabela je tipa dvojnika (z vrednostjo stolpca SOURCE_STRUCTURE 7) v tabeli captureschema.IBMSNAP_REGISTER. Tabele ni mogoče povišati kot registriranega izvora. Dvojnik je mogoče povišati samo znotraj konteksta naročninskega niza, da se zagotovi pravilno vzdrževanje definicij med izvorno uporabniško tabelo in ciljem podvajanja.
- 2** Registriran izvor je vzdrževan v DB2 za iSeries z oddaljenim dnevnikom, ki ga je mogoče povišati samo s skriptom SQL.

ASN1902W **Preden zažene skript, zagotovite, da sheme obstajajo na povišanem strežniku prestrezanja. Definicije podvajanja ne bodo popolne, če objekt ne obstaja na povišanem strežniku prestrezanja.**

Pojasnilo: Naloga povišanja omogoča, da podate nov strežnik prestrezanja in nove sheme strežnika prestrezanja. Toda naloge povišanja ne vzpostavijo povezave z novim strežnikom prestrezanja, da bi preverile imena in obstoj strežnika in shem prestrezanja. Te informacije morate preveriti, preden zažene skript, da zagotovite njegovo uspešno izvedbo.

Odgovor uporabnika: Za izdelavo zahtevanih objektov zaženite ustrezen SQL preden izvedete skript.

ASN1903W Objekt *lastnik_objekta.ime_objekta* ne obstaja na povišanem nadzornem strežniku za uveljavljanje, toda nekateri povišani objekti so odvisni od njegovega obstoja. Če izdelava tega objekta ne uspe, to povzroči nepopolne definicije podvajanja na povišanem nadzornem strežniku za uveljavljanje. Koda vzroka je *koda_vzroka*.

Pojasnilo: Ker naloge povišanja omogočajo, da podate novo ime nadzornega strežnika za uveljavljanje, naloge odkrijejo obstoj nekaterih zahtevanih objektov, da zagotovijo pravilno izvedbo ustvarjenega skripta. Skript je ustvarjen, vendar ni pripravljen za izvedbo. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Nadzorne tabele nadzornega strežnika za uveljavljanje ne obstajajo.
- 1 Registrske informacije za vse izvorne člane povišanega niza.

Odgovor uporabnika: Za izdelavo zahtevanih objektov zaženite ustrezen SQL preden izvedete skript.

ASN1904I Član naročnine podvajanja je bil uspešno povišan za podan kvalifikator uveljavitve na podanem nadzornem strežniku za uveljavljanje. Koda vzroka *koda_vzroka*.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja. Ustvarjen je skript, ki bo pred izvedbo lahko zahteval nekaj popravkov. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Struktura izvornega člana ni združljiva s strukturo ciljnega člana.
- 1 Ciljni član je dvojnik (dvojnik1), ki je tudi izvorni član drugega dvojnika (dvojnik2). Vrednost RECAPTURE za registracijsko vrstico dvojnika2 ne dopušča podvojitve popravkov iz uporabniške tabele v dvojniku2.
- 2 Izvorni član je uporabniška tabela, ki je tudi izvorni član več kot enega dvojnika (dvojnik1 in dvojnik2). Vrednost RECAPTURE za registracijsko vrstico uporabniške tabele ne dopušča podvojitve popravkov iz dvojnika1 v dvojniku2 in obratno.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in se odzovite takole:

- 0 V tabeli ASN.IBMSNAP_SUBS_MEMBR preverite stolpec TARGET_STRUCTURE. Vrednost v stolpcu mora biti združljiva s stolpcem SOURCE_STRUCTURE tabele captureschema.IBMSNAP_REGISTER ustreznega izvornega člana.
- 1, 2 Če je potrebno, ažurirajte vrednosti.

ASN1905W Vzdevek strežnika za prestrezanje in ime sheme za prestrezanje v gostiteljskem sistemu in v novem sistemu sta enaka. Ustvarjene definicije podvajanja ne bodo delovale, če jih izvedete v gostiteljskem sistemu.

Pojasnilo: Naloga povišanja je odkrila, da sta vzdevek strežnika za prestrezanje in ime sheme za prestrezanje v sistemu gostitelja in v novem sistemu enaka. Ustvarjen skript SQL je potrebno spremeniti, sicer bo pri izvedbi v njem prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Opravite eno od naslednjih dejanj: 1) zaženite isto nalogo z drugo vrednostjo za vzdevek strežnika prestrezanja in ime sheme prestrezanja za gostiteljski ali nov sistem. 2) Ali spremenite vzdevek strežnika prestrezanja ali ime sheme prestrezanja v ustvarjenem skriptu.

ASN1950E ASNCLP: Najden je bil nepričakovan parameter *ime_parametra*. Veljavni parametri vključujejo *seznam_parametrov*.

Pojasnilo: Ukaz je bil vnesen z nepravilno skladnjo.

Odgovor uporabnika: Skladnjo ukaza poiščite v dokumentaciji.

ASN1951E ASNCLP: Ukaz je bil vnesen s profilom *ime_profila*, ki ni veljaven.

Pojasnilo: Profil mora obstajati, preden ga lahko uporabite v ukazu.

Odgovor uporabnika: Izdajte ustrezen ukaz SET PROFILE, nato pa znova vnesite neuspeli ukaz.

ASN1952E ASNCLP: Program je naletel na notranjo napako.

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice podvajanja je naletel na stanje nepopravljive napake.

Odgovor uporabnika: Poiščite datoteko dnevnika z napako in se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN1953I ASNCLP: Ukaz se je končal.

Pojasnilo: Vsi ukazi te seje ASNCLP so se uspešno končali. Ne spreglejte, da so lahko posamezni ukazi v tej seji ustvarili sporočila o napakah, opozorilna sporočila ali informativna sporočila.

Odgovor uporabnika: Preglejte, ali obstaja v datoteki dnevnika ASNCLP kakšno sporočilo o napaki, opozorilno sporočilo ali informativno sporočilo, ki ga je izdelal ukaz v tej seji.

ASN1954E ASNCLP: Ukaz ni uspel.

Pojasnilo: Vsaj en ukaz v seji ASNCLP ni uspel; obdelava se je končala.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko dnevnika ASNCLP in diagnosticirajte napako. Nato popravite napako in ponovite ukaz.

ASN1955I ASNCLP: Program bo uporabil naslednje datoteke: ime_datoteke_skripta_prestrezanja za skript SQL prestrezanja ime_datoteke_nadzornega_skripta za nadzorni skript SQL, ime_datoteke_ciljnega_skripta za ciljni skript SQL in ime_datoteke_dnevnika za datoteko dnevnika.

Pojasnilo: Seja ASNCLP je ustvarila informacije v podanih datotekah.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1956I ASNCLP: Program zdaj ustvari skript za dejanje: ime_dejanja.

Pojasnilo: Vsi vhodni podatki za ta ukaz so bili uspešno razčlenjeni, ukaz, ki ustvari skript, pa je bil poklican.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1957E ASNCLP: Vrednost vrednost za vhodni parameter vhodni_parameter ni pravilna. Koda vzroka je koda_vzroka.

Pojasnilo: Vrednost vhodnega parametra ni pravilna. Naslednje vrednosti so veljavne kode vzroka:

- 1 Vhodni parameter je znakovna vrednost, biti pa bi moral številčna vrednost.
- 2 Vhodni parameter je številška vrednost, biti pa bi moral znakovna vrednost.
- 3 Procesor ukazne vrstice ne more dostopiti do podane datoteke.
- 4 Datum mora uporabljati format llll-mm-dd, čas pa hh:mm:ss.fffffff. Vsi elementi datuma in časa so obvezni, razen frakcijskega dela časa, ki je označen s črkami xxxxxxxx. Obvezni so tudi vezaji in dvopičja.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka in podajte veljavno vrednost vhodnega parametra.

ASN1976E ime-programa : kvalifikator-programa. Podani vzdevek baze podatkov ime-vzdevka-baze-podatkov že obstaja v datoteki gesel ime-datoteke-gesel.

Pojasnilo: Ključ, ki ste ga podali, že obstaja v datoteki gesel.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite ta ukaz in namesto

parametra ADD uporabite parameter MODIFY.

ASN1977E ime-programa : kvalifikator-programa. Vrednost vhodnega parametra ime-parametra manjka.

Pojasnilo: Zgornji vhodni parameter je potrebno podati.

Odgovor uporabnika: Znova pokličite pomožni program s pomočjo veljavne vrednosti vhodnega parametra.

ASN1978E ime-programa : kvalifikator-programa. Vrednost vhodnega parametra ime-parametra je predolga.

Pojasnilo: Ukaz asnpwd podpira največ osem znakov za dolžino vzdevka baze podatkov in največ 128 znakov za dolžino ID-ja uporabnika in gesla. Specifična dolžina ID-ja uporabnika in gesla je odvisna od operacijskega sistema, ki ga uporabljate.

Odgovor uporabnika: Pokličite API s pomočjo vhodnega parametra z veljavno dolžino.

ASN1979E ime-programa : kvalifikator-programa. Program je naletel na nepričakovan žeton ime-žetona. Pričakovani žetoni vključujejo seznam_žetonov.

Pojasnilo: Ukaz je bil vnesen z nepravilno skladnjo.

Odgovor uporabnika: Skladnjo ukaza poiščite v dokumentaciji.

ASN1980E ime-programa : kvalifikator-programa. Program se zaradi vzrok ni uspešno končal.

Pojasnilo: Ukaz asnpwd je naletel na sistemske težave, ki so določene v sporočilu.

Odgovor uporabnika: Opravite dejanje na osnovi informacij iz sporočila. Popravite napako in znova vnesite ukaz.

ASN1981I ime-programa : kvalifikator-programa. Program se je uspešno končal z uporabo datoteke gesel ime-datoteke-gesel.

Pojasnilo: Ukaz asnpwd se je uspešno končal.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN1982E ime-programa : kvalifikator-programa. Podani vzdevek baze podatkov ime-vzdevka-baze-podatkov ne obstaja v datoteki gesel ime-datoteke-gesel.

Pojasnilo: Ključ, ki ste ga podali s parametrom MODIFY ali DELETE, ne obstaja v datoteki gesel.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite ukaz in uporabite parameter ADD.

ASN1983E *ime-programa : kvalifikator-programa.*
Program ne more najti datoteke gesel
ime-datoteke-gesel.

Pojasnilo: Datoteka gesel ni bila najdena.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka gesel obstaja na podani poti. Če prvič uporabljate pomožni program za upravljanje gesel, uporabite parameter INIT.

ASN1984E *ime-programa : kvalifikator-programa.*
Programa ni mogoče inicializirati, ker
datoteka gesel ime-datoteke-gesel že obstaja.

Pojasnilo: Datoteka gesel že obstaja na podani poti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila datoteka gesel zbrisana, nato pa ponovite ukaz.

ASN1985E *ime-programa : kvalifikator-programa.*
Program je pri uporabi datoteke gesel
ime-datoteke-gesel naletel na notranjo
napako.

Pojasnilo: Operacijski sistem je pri poskusu dostopa do datoteke gesel ustvaril nepričakovano napako. Na voljo niso nobene informacije o tej napaki. Toda do te napake lahko pride, če ste datoteko gesel ročno popravili in povzročili spremembo formata datoteke.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne morete odpraviti, s parametrom INIT izdelajte novo datoteko gesel.

ASN1986E *ime-programa : kvalifikator-programa.*
Datoteka gesel ime-datoteke vsebuje šifrirane
informacije, ki jih ni mogoče izpisati.

Pojasnilo: Datoteke gesel, izdelane z ukazom Šifriraj vse, vsebujejo samo šifrirane podatke (vzdevek, ID uporabnika in geslo). Šifriranih podatkov ni mogoče izpisati. Podatke lahko izpišete samo iz datotek gesel, ki jih izdelate s parametrom Šifriraj geslo.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti možnost Izpiši, morate vzdrževati datoteko gesel, v kateri je šifrirano samo geslo. Z ukazom asnpwd delete morate zbrisati staro datoteko gesel in z ukazom asnpwd init encrypt password izdelati novo.

ASN2000I **Dejanje ime-dejanja se je začelo ob**
časovni-žig. Strežnik za prestrezanje Q je
strežnik-za prestrezanje, shema prestrezanja
Q pa je shema-prestrezanja.

Pojasnilo: To sporočilo je zgolj informativno.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2001I **Dejanje ime-dejanja se je začelo ob**
časovni-žig. Strežnik za uveljavljanje Q je
strežnik-za-uveljavljanje, shema uveljavljanja
Q pa je shema-uveljavljanja.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2002I **Dejanje ime-dejanja se je začelo ob**
časovni-žig. Ime objave XML je ime-objave,
strežnik za prestrezanje Q je
strežnik-za-prestrezanje, shema prestrezanja
Q je shema-prestrezanja, izvorna tabela,
pogled ali nadomestno ime pa so ime-tabele.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2003I **Dejanje ime-dejanja se je začelo ob**
časovni-žig. Ime naročnine Q: ime. Strežnik
za prestrezanje Q: strežnik-za-prestrezanje.
Shema prestrezanja Q: shema-prestrezanja.
Strežnik za uveljavljanje Q:
strežnik-za-uveljavljanje. Shema
uveljavljanja Q: shema-uveljavljanja.
Izvorna tabela je ime-tabele. Ciljna tabela
ali shranjena procedura je ime-tabele.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2004I **Dejanje ime-dejanja se je začelo ob**
časovni-žig. Ime preslikave objave čakalne
vrste je ime-preslikave-čakalne-vrste, strežnik
za prestrezanje Q je strežnik-za-prestrezanje,
shema prestrezanja Q pa je
shema-prestrezanja.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2005I **Dejanje ime-dejanja se je začelo ob**
časovni-žig. Ime preslikave čakalne vrste
podvajanja je ime-preslikave-čakalne-vrste,
strežnik za prestrezanje Q je
strežnik-za-prestrezanje, shema prestrezanja
Q je shema-prestrezanja, strežnik za
uveljavljanje Q je strežnik-za-uveljavljanje,
shema uveljavljanja Q pa je
shema-uveljavljanja.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2006I **Dejanje ime-dejanja se je uspešno končalo ob časovni-žig za strežnik za prestrezanje Q strežnik-za-prestrezanje in shemo prestrezanja Q shema-prestrezanja.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2007I **Dejanje ime-dejanja se je uspešno končalo ob časovni-žig za strežnik za uveljavljanje strežnik-za-uveljavljanje in shemo uveljavljanja Q shema-uveljavljanja.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2008I **Dejanje ime-dejanja se je uspešno končalo ob časovni-žig za ime objave XML ime-objave, strežnik za prestrezanje Q strežnik-za-prestrezanje, shemo prestrezanja Q shema-prestrezanja in izvorno tabelo, pogled ali nadomestno ime ime-tabele.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2009I **Dejanje ime-dejanja se je uspešno končalo ob časovni-žig za ime naročnine Q ime. Strežnik za prestrezanje Q je strežnik-za-prestrezanje, shema prestrezanja Q je shema-prestrezanja, strežnik za uveljavljanje je strežnik-za-uveljavljanje, shema uveljavljanja Q je shema-uveljavljanja, izvorna tabela je ime-tabele, ciljna tabela ali shranjena procedura je ime-tabele.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2010I **Dejanje ime-dejanja se je uspešno končalo ob časovni-žig za ime preslikave objavne čakalne vrste ime-preslikave-čakalne-vrste, strežnik za prestrezanje Q strežnik-za-prestrezanje in shemo prestrezanja Q shema-prestrezanja.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2011I **Dejanje ime-dejanja se je uspešno končalo ob časovni-žig za ime preslikave čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste. Strežnik za prestrezanje Q je strežnik-za-prestrezanje, shema za prestrezanje Q pa je shema-prestrezanja. Strežnik za uveljavljanje Q je strežnik-za-uveljavljanje, shema za uveljavljanje Q pa je shema-uveljavljanja.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2018E **Vrednost manjka za vhodni parameter vhodni_parameter.**

Pojasnilo: Vrednost za vhodni parameter je obvezna, vendar manjka. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Podajte vrednost za obvezni parameter in znova zaženite dejanje.

ASN2019E **Vrednost vrednost za vhodni parameter vhodni-parameter ni pravilna. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Vrednost, podana za vhodni parameter, ni veljavna. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** V tem kontekstu mora biti vrednost stolpca SUBTYPE 'U' ali 'B'.
- 1** Vrednost stolpca SLEEP_INTERVAL mora biti večja od 0 in manjša kot 2147483647.
- 2** Vrednost stolpca ALL_CHANGED_ROWS mora biti 'Y' ali 'N'.
- 3** Vrednost stolpca BEFORE_VALUES mora biti 'Y' ali 'N'.
- 4** Vrednost stolpca CHANGED_COLS_ONLY mora biti 'Y' ali 'N'.
- 5** Vrednost stolpca HAS_LOADPHASE mora biti za objave XML 'N' ali 'E'.
- 6** Vrednost stolpca HAS_LOADPHASE mora biti za naročnino Q 'N', 'I' ali 'E'.
- 7** Vrednost stolpca SUPPRESS_DELETES mora biti 'Y' ali 'N'.
- 8** Vrednost stolpca MESSAGE_FORMAT mora biti za preslikave objavnih čakalnih vrst 'X'.
- 9** Vrednost stolpca MESSAGE_FORMAT mora biti za preslikave čakalnih vrst podvajanja 'C'.
- 10** Vrednost stolpca MSG_CONTENT_TYPE mora biti za preslikave čakalnih vrst podvajanja 'T' ali 'R'.
- 11** Vrednost stolpca MSG_CONTENT_TYPE mora biti za preslikave čakalnih vrst podvajanja 'T'.
- 12** V tabeli IBMQREP_SENDQUEUES mora biti

- vrednost ERROR_ACTION za preslikave čakalnih vrst objavljanja ali za preslikave čakalnih vrst podvajanja 'I' ali 'S'.
- 13 Vrednost ERROR_ACTION za naročnine Q mora biti 'I', 'S', 'Q' ali 'D'.
- 14 Vrednost stolpca CONFLICT_ACTION mora biti za naročnine Q 'F', 'I', 'D', 'S' ali 'Q'.
- 15 Parameter LOADTYPE mora biti '0', '1', '2' ali '3'.
- 16 Parameter SOURCENODE mora biti večji kot nič.
- 17 Parameter TARGETNODE mora biti večji kot nič.
- 18 Parameter Število posrednikov uveljavljanja mora biti večji kot 0 in manjši kot 100.
- 19 Parameter Omejitev pomnilnika mora biti večji kot 0 in manjši kot 100.
- 20 Vrednost stolpca MSG_FORMAT za naročnine Q mora biti 'C'.
- 21 Veljavna vrednost za parameter STATE je samo 'A'.
- 22 Parameter ciljnega tipa mora biti '1' (uporabniška tabela) ali '5' (shranjena procedura).
- 23 Parameter podimena ne sme vsebovati znaka za podpičje (;).
- 24 Vrednost stolpca SENDQ ali RECVQ ne sme vsebovati posebnih znakov ali presledkov.
- 25 Vrednost stolpca MONITOR_INTERVAL mora biti večja kot 0 in manjša kot 2147483647.
- 26 Vrednost stolpca MONITOR_LIMIT mora biti večja kot 0 in manjša ali enaka kot 10080.
- 27 Vrednost stolpca TRACE_LIMIT mora biti večja kot 0 in manjša kot 2147483647.
- 28 Vrednost stolpca PRUNE_INTERVAL mora biti večja kot 0 in manjša kot 3600.
- 29 Vrednost stolpca AUTO_STOP mora biti 'Y' ali 'N'.
- 30 Vrednost stolpca LOG_REUSE mora biti 'Y' ali 'N'.
- 31 Parameter LOGSTDOUT mora biti 'Y' ali 'N'.
- 32 Parameter TERM mora biti 'Y' ali 'N'.
- 33 Vrednost stolpca STARTMODE mora biti 'COLD', 'WARMSI', 'WARMNS' ali 'WARMSA'.
- 34 Vrednost stolpca COMMIT_INTERVAL mora biti večja kot 100 in manjša kot 600000.
- 35 Vrednost stolpca SIGNAL_LIMIT mora biti večja kot 0 in manjša kot 2147483647.
- 36 Dolžina imena DBSPACE presega 18 znakov.
- 37 Podana možnost za velikost ključavnice ni veljavna.
- 38 Podano število strani ne sme biti manj kot 0.

- 39 Število oglavnih strani ne sme biti manj kot 1 ali več kot 8.
- 40 Podana vrednost za odstotek indeksa, odstotek nezasedenega prostora za podatkovne strani ali odstotek nezasedenega prostora za indeksne strani ne sme biti manj kot 0 ali več kot 99.
- 41 Vrednost za ime DBSPACE ni veljavna.
- 42 Vrednost za vnovične poskuse pri zastoju ne sme biti manj kot 3 in več kot največje dovoljeno celo število.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za parameter in znova zaženite dejanje. Podrobne podatke boste našli v dokumentaciji izdelka.

ASN2020E **Vrednost vhodnega parametra vhodno_parameter je predolga. Dolžina vrednosti vrednost presega največjo dovoljeno omejitev največja-omejitev.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za vhodni parameter. Dodatne informacije o veljavnih vrednostih za posamezne parametre poiščite v dokumentaciji.

ASN2021E **Dejanje se je končalo z napako. Prišlo je do notranje napake. Povratna koda povratna-koda.**

Pojasnilo: Podanega dejanja ni mogoče izvesti zaradi notranje napake ali napake izvajalnega okolja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo. Sporočite povratno kodo, ki je bila vrnjena v sporočilu. Posredujte poročilo razčlenjevalca.

ASN2022E **Dejanje se je končalo z napako. Prišlo je do napake SQL. Sporočilo SQL je sporočilo-sql.**

Pojasnilo: Med izvrševanjem stavka SQL je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte referenčni opis sporočil za SQL.

ASN2023E **Platforma baze podatkov platforma, različica različica na strežniku vzdevek-strežnika ni podprta.**

Pojasnilo: Podvajanje Q in objavljanje dogodkov nista podprta na podani platformi, različici ali izdaji.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji izdelka poiščite podprte platforme, različice in izdaje.

ASN2050E Čakalno vrsto sprejemanja *ime-čakalne-vrste*, podano za preslikavo čakalne vrste podvajanja *ime-preslikave-čakalne-vrste*, že uporablja druga preslikava čakalne vrste podvajanja na strežniku uveljavljanja Q *vzdevek-strežnika* in v shemi uveljavljanja Q *shema-uveljavljanja*.

Pojasnilo: Čakalno vrsto sprejemanja je mogoče uporabiti samo enkrat za eno preslikavo čakalne vrste podvajanja in pod eno shemo uveljavljanja Q.

Odgovor uporabnika: Podajte drugo ime čakalne vrste sprejemanja, ki je ne uporablja druga preslikava čakalne vrste podvajanja za to shemo uveljavljanja Q, nato pa ponovite dejanje.

ASN2051E Nadzorne tabele že obstajajo na podanem strežniku za prestrezanje Q za shemo prestrezanja Q *shema-prestrezanja*.

Pojasnilo: Vsaj ena nadzorna tabela prestrezanja Q že obstaja pod podano shemo na tem strežniku. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Dejanje 'Izdelaj nadzorne tabele prestrezanja' znova zaženite pod drugo shemo prestrezanja Q.

ASN2052E Nadzorne tabele že obstajajo na podanem strežniku uveljavljanja Q za shemo uveljavljanja Q *shema-uveljavljanja*.

Pojasnilo: Vsaj ena nadzorna tabela uveljavljanja Q že obstaja pod podano shemo na podanem strežniku. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Dejanje 'Izdelaj nadzorne tabele uveljavljanja' že obstaja pod drugo shemo uveljavljanja Q.

ASN2053E Za shemo prestrezanja Q *shema-prestrezanja* ni bila najdena nobena nadzorna tabela.

Pojasnilo: Na strežniku prestrezanja Q ne obstaja nobena nadzorna tabela za podano shemo prestrezanja Q. Če ste izdali dejanje 'Zbriši nadzorne tabele prestrezanja', skript za brisanje nadzornih tabel ne bo izdelan. Če ste izdali katero drugo dejanje, kot je na primer 'Izdelaj objavo XML', nadzornih tabel ni bilo mogoče prebrati iz baze podatkov pod podano shemo prestrezanja Q, skript za dejanje pa ni ustvarjen.

Odgovor uporabnika: Dejanje ponovite za ustrezni strežnik prestrezanja Q in shemo prestrezanja Q.

ASN2054E Za shemo uveljavljanja Q *shema-uveljavljanja* ni bila najdena nobena nadzorna tabela.

Pojasnilo: Za strežniku za uveljavljanje Q za podano shemo uveljavljanja Q ne obstaja nobena nadzorna tabela. Če ste izdali dejanje 'Zbriši nadzorne tabele uveljavljanja', skript za brisanje nadzornih tabel ne bo izdelan. Če ste izdali katero drugo dejanje, kot je na primer 'Izdelaj naročnino Q', nadzornih tabel ni bilo mogoče prebrati iz baze podatkov pod

podano shemo uveljavljanja Q, skript za dejanje pa ni ustvarjen.

Odgovor uporabnika: Dejanje ponovite za ustrezni strežnik uveljavljanja Q in shemo uveljavljanja Q.

ASN2055I Nadzorna tabela podvajanja *ime-tabele* ni bila najdena in ni bila zbrisana.

Pojasnilo: Izdali ste dejanje 'Zbriši nadzorne tabele prestrezanja Q' ali 'Zbriši nadzorne tabele uveljavljanja Q', toda nadzorne tabele ni bilo. Skript ne bo ustvaril ustreznega stavka DROP za to nadzorno tabelo.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2056W V nadzorni tabeli *ime-tabele* je bila najdena vsaj ena vrstica. Če zbrisate te nadzorne tabele, zbrisate tudi vse definicije podvajanja, shranjene v tabeli.

Pojasnilo: Ustvarjen je bil skript za izbris podane nadzorne tabele, toda ta tabela ni prazna. Če zaženete skript, bodo nadzorne informacije podvajanja v tabeli zbrisane, to pa bo vplivalo tudi na obstoječe objave XML ali naročnine Q.

Odgovor uporabnika: Določite, kaj bi se zgodilo z objavami XML ali z naročninami Q, če bi zbrisali nadzorno tabelo. Ustvarjeni skript zaženite samo, če je rezultat sprejemljiv.

ASN2057W Prostor tabel *ime-prostora-tabel* že obstaja na podanem strežniku. Nadzorne tabele bodo izdelane v tem prostoru tabel.

Pojasnilo: Nadzorne tabele so po privzetku izdelane v priporočenih prostorih tabel, če privzetka ne nadomestite in podate drugih prostorov tabel. V tem primeru priporočeni prostor tabel že obstaja, zato bodo nadzorne tabele izdelane v obstoječem prostoru tabel.

Odgovor uporabnika: Če tabel ne želite izdelati v obstoječem prostoru tabel, spremenite skript tako, da bo podajal drug prostor tabel. Če želite izdelati nadzorne tabele v obstoječih prostorih tabel, ni potrebno noben dejanje.

ASN2058E Nadzorna tabela prestrezanja Q *ime-tabele* ni bila izdelana v prostoru tabel *ime-prostora-tabel* v bazi podatkov *ime-logične-baze-podatkov*, ker je velikost ključavnice *velikost-ključavnice*. Ta nadzorna tabela mora biti izdelana v prostoru tabel z velikostjo ključavnice *pričakovana-velikost-ključavnice*.

Pojasnilo: Na platformi z/OS zahtevajo nekatere nadzorne tabele prostor tabel z velikostjo ključavnice vrstice, druge pa prostor tabel z velikostjo ključavnice strani. Prostor tabel, izbran za nadzorno tabelo, nima ustrezne velikosti ključavnice.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz 'Izdelaj nadzorne tabele prestrezanja Q' s prostori tabel, ki uporabljajo ustrezno velikost ključavnice.

ASN2059E **Nadzorna tabela uveljavljanja Q ime-tabele ni bila izdelana v prostoru tabel** *ime-prostora-tabel v bazi podatkov ime-logične-baze-podatkov, ker je velikost ključavnice velikost-ključavnice. Ta nadzorna tabela mora biti izdelana v prostoru tabel z velikostjo ključavnice pričakovana-velikost-ključavnice.*

Pojasnilo: Na platformi z/OS zahtevajo nekatere nadzorne tabele prostor tabel z velikostjo ključavnice vrstice, druge pa prostor tabel z velikostjo ključavnice strani. Prostor tabel, izbran za nadzorno tabelo, nima ustrezne velikosti ključavnice.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz 'Izdelaj nadzorne tabele uveljavljanja Q' s prostori tabel, ki uporabljajo ustrezno velikost ključavnice.

ASN2075E **Objekt ime-objekta tipa tip-objekta obstaja na podanem strežniku in pod podano shemo prestrežanja Q.**

Pojasnilo: V nadzornih tabelah za isto shemo prestrežanja Q niso dovoljene podvojene vrednosti za podan tip. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Za objekt podajte drugo ime, ki je unikatno za shemo prestrežanja Q, nato pa ponovite dejanje.

ASN2076E **Objekt čakalne vrste pošiljanja ime-čakalne-vrste-pošiljanja, podan za preslikavo objavne čakalne vrste ime-preslikave-čakalne-vrste, že uporablja druga preslikave objavne čakalne vrste na strežniku za prestrežanje Q vzdevek-strežnika in v shemi prestrežanja Q shema-prestrežanja.**

Pojasnilo: Čakalno vrsto pošiljanja lahko uporabite samo enkrat za eno preslikavo objavne čakalne vrste in pod eno shemo prestrežanja Q.

Odgovor uporabnika: Podajte drugo ime čakalne vrste pošiljanja, ki ga ne uporablja druga preslikava objavne čakalne vrste za shemo prestrežanja Q, nato pa ponovite dejanje.

ASN2077E **Objekt ime-objekta tipa tip-objekta ne obstaja na strežniku strežnik-prestrežanja za shemo prestrežanja Q shema-prestrežanja.**

Pojasnilo: Dejanje 'Zbriši objavo XML' ali 'Zbriši preslikavo objavne čakalne vrste' je bilo poklicano, toda podana objava XML ali ime preslikave objavne čakalne vrste nista bila najdena v definicijah kataloga nadzornih tabel na podanem strežniku in v primerku prestrežanja Q. Podane objave XML ali preslikave objavne čakalne vrste ni mogoče zbrisati. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno objavo XML ali ime preslikave objavne čakalne vrste in ponovite dejanje.

ASN2078E **Objekt ime-objekta tipa tip-objekta ne obstaja na strežniku strežnik-za uveljavljanje za shemo uveljavljanja Q shema-uveljavljanja.**

Pojasnilo: Dejanje 'Zbriši naročnino' ali 'Zbriši preslikavo čakalne vrste podvajanja' je bilo poklicano, toda podana naročnina Q ali ime preslikave čakalne vrste podvajanja Q nista bila najdena v definicijah kataloga nadzornih tabel na podanem strežniku in v primerku uveljavljanja Q. Podane naročnine Q ali preslikave čakalne vrste podvajanja ni mogoče zbrisati. Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno naročnino Q ali ime preslikave čakalne vrste podvajanja in ponovite dejanje.

ASN2081E **Tabele ime-tabele ni mogoče objaviti. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Tabela ni podprta za objavo XML. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Podana izvorna tabela je kataloška tabela DB2. Objavljanje sprememb iz sistemskih kataloških tabel je dovoljeno samo, če se izvaja program za prestrežanje Q v sistemu z/OS.
- 1 Strežnik za prestrežanje Q je na platformi z/OS in izvorna tabela je definirana z možnostjo Edit proc.
- 2 Strežnik za prestrežanje Q je na platformi z/OS in izvorna tabela je definirana z možnostjo Valid proc.
- 3 Izvorna tabela ima več kot en stolpec LOB, toda lastnost DB za unikatnost ni definirana.
- 4 Za objavo ni bil izbran noben stolpec izvorne tabele.
- 5 Za objavljene stolpce v izvorni tabeli ni bilo mogoče izpeljati nobenih stolpcev ključa.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- 0 Podajte izvorno tabelo, ki ni kataloška tabela DB2, nato pa znova zaženite dejanje.
 - 1 Podajte drugo izvorno tabelo, ki ni definirana z možnostjo Edit proc, nato pa znova zaženite dejanje.
 - 2 Podajte drugo izvorno tabelo, ki ni definirana z možnostjo Valid proc, nato pa znova zaženite dejanje.
 - 3 Izdelajte unikatno lastnost baze podatkov v kateremkoli naročenem izvornem stolpcu, ki ni stolpec LOB, nato pa ponovite dejanje.
 - 4 V izvorni tabeli izberite vsaj en stolpec in ponovite dejanje.
 - 5 Podajte stolpce ključa in ponovite dejanje.
-

ASN2082E **Stolpca ime-tabele.ime-stolpca s podatkovnim tipom podatkovni-tip ni mogoče vključiti v objavo XML. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Objave XML ne podpirajo podanega stolpca. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Podatkovni tip stolpca ni podprt za objavo XML.
- 1 Največje dovoljeno število objavljenih stolpcev LOB za to tabelo je bilo preseženo.
- 2 Stolpci podatkovnega tipa LOB ne morejo biti del definicije ključa tabele.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka, v objavi XML podajte drugo ime stolpca in ponovite dejanje.

ASN2083E **Naročnine Q ime ni mogoče izdelati, ker že obstaja pod podano shemo prestrezanja Q ali uveljavljanja Q.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Podajte drugo ime naročnine Q, ki na strežniku še ne obstaja, nato pa ponovite dejanje.

ASN2084E **Objekt lastnik-objekta.ime-objekta tipa tip-objekta obstaja na podanem strežniku in pod podano shemo uveljavljanja Q.**

Pojasnilo: Definicija kataloga že obstaja v nadzornih tabelah za podano ime objekta in primerek uveljavljanja Q. Podvojene vrednosti za ta tip niso dovoljene v istem primerku uveljavljanja Q.

Odgovor uporabnika: Za objekt podajte drugo ime in ponovite dejanje.

ASN2086E **Shranjene procedure lastnik-shranjene-procedure.ime-shranjene-procedure ni mogoče uporabiti s povezano naročnino Q. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Shranjena procedura ni veljavna. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Shranjena procedura nima nobenih parametrov.
- 1 Prvi parameter v shranjeni proceduri mora biti 'OPERATION'.
- 2 Drugi parameter v shranjeni proceduri mora biti 'SUPPRESSION_IND'.
- 3 Tretji parameter v shranjeni proceduri mora biti 'SRC_COMMIT_LSN'.
- 4 Četrti parameter v shranjeni proceduri mora biti 'SRC_TRANS_TIME'.
- 5 Vrednost atributa 'INOUT' parametra OPERATION ni enaka kot 'INOUT'.
- 6 Vrednost atributa 'INOUT' parametra

'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN' ali 'SRC_TRANS_TIME' ni enaka kot 'IN'.

- 7 Shranjena procedura mora vsebovati vsaj pet parametrov: štiri zahtevane parametre ('OPERATION', 'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN', 'SRC_TRANS_TIME') in vsaj en dodatni parameter.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi, podajte veljavno shranjeno proceduro in ponovite dejanje.

ASN2087E **Parametra shranjene procedure lastnik.ime.parameter ni mogoče vključiti v naročnino Q. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Naročnina Q ne podpira parametra shranjene procedure. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Vrednost atributa 'INOUT' parametra ni enaka kot 'IN'.
- 1 Parameter je posebni predpogojni parameter, ki ga zahteva program za uveljavljanje Q, in ta parameter ne sme biti del naročnine Q.
- 2 Parameter je parameter starejše vrednosti, parametrov starejših vrednosti pa ni mogoče preslikati v izvorni stolpec v naročnini Q.
- 3 Parameter je del ključa, toda ustrezni parameter starejše vrednosti ni prikazan pred tem parametrom v definiciji shranjene procedure.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi. Spremenite definicijo parametra shranjene procedure ali podajte shranjeno proceduro s podprtimi parametri in ponovite dejanje.

ASN2088E **Stolpca ali parametra shranjene procedure ciljni-lastni.ciljno-ime.ime ni mogoče dodati v naročnino Q. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Stolpec ali parameter shranjene procedure ni podprt ali ni veljaven. Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Cilj je shranjena procedura in parameter mora pred dodajanjem v naročnino Q obstajati v definiciji procedure.
- 1 Stolpec že sodeluje v naročnini Q.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- 0 Spremenite definicijo shranjene procedure, tako da bo vključevala ta parameter, nato pa ponovite dejanje.
- 1 Preverite ime stolpca in podajte drugo ime stolpca, ki še ne sodeluje v naročnini Q.

ASN2100E **Dolžina** *dolžina niza niz za parameter parameter v objektu baze podatkov ime-objekta s tipom tip-objekta na strežniku vzdevek-strežnika presega največjo dovoljeno omejitev največja-omejitev.*

Pojasnilo: Ta tip objekta baze podatkov zahteva niz, krajši od tistega, ki je bil podan za parameter.

Odgovor uporabnika: Preglejte Referenčni opis SQL za ustrezno bazo podatkov, poiščite veljavno dolžino niza in podajte pravilno dolžino imena.

ASN2101E **Objekt baze podatkov** *ime-objekta s tipom tip-objekta že obstaja na strežniku vzdevek-strežnika.*

Pojasnilo: Objekta baze podatkov ni mogoče izdelati, ker objekt baze podatkov z enakim tipom in enakim imenom že obstaja.

Odgovor uporabnika: Za ta objekt podajte ime, ki še ne obstaja v bazi podatkov in ponovite nalogo.

ASN2102E **Objekt baze podatkov** *ime-objekta s tipom tip-objekta ne obstaja na strežniku vzdevek-strežnika.*

Pojasnilo: Objekt baze podatkov ne obstaja v katalogu baze podatkov. Za ta objekt ne obstajajo nobene informacije, ki bi jih bilo mogoče prebrati, in ne more sodelovati v objavi XML ali v naročnini Q.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno ime obstoječega objekta baze podatkov in ponovite nalogo.

ASN2104E **Velikost vrstice** *velikost-vrstice vseh stolpcev v objektu baze podatkov ime-objekta s tipom tip-objekta na strežniku strežnik presega največjo dovoljeno omejitev največja-omejitev.*

Pojasnilo: Združena velikost vrstic vseh stolpcev v podanem objektu ne sme preseči omejitev. Tega objekta ni mogoče izdelati ali spremeniti.

Odgovor uporabnika: Za ta objekt dodelite prostor tabel z večjo velikostjo strani ali pa za objekt podajte manj stolpcev ali krajše stolpce. Podrobne podatke o omejitvah velikosti vrstic v objektih baze podatkov poiščite v specifičnem Referenčnem opisu SQL za bazo podatkov.

ASN2105E **Število stolpcev** *število-stolpcev v objektu baze podatkov ime-objekta s tipom tip-objekta na strežniku vzdevek-strežnika presega omejitev baze podatkov največja-omejitev.*

Pojasnilo: Število stolpcev, ki jih lahko vsebuje objekt baze podatkov (tabela ali indeks), je odvisno od platforme baze podatkov, vendar ne sme preseči vnaprej definirane največjega dovoljenega števila. Za izdelavo ali spreminjanje objekta ni ustvarjen noben skript.

Odgovor uporabnika: Objekt baze podatkov znova definirajte z ustreznim številom stolpcev. Veljavno število stolpcev za objekt baze podatkov poiščite v Referenčnem opisu SQL za ustrezno bazo podatkov.

ASN2106E **Velikost strani** *velikost-strani1 za prostor tabel ime-prostora-tabel na strežniku vzdevek-strežnika se ne ujema z velikostjo strani velikost-strani2 področja vmesnega pomnilnika prostora tabel področje-vmesnega-pomnilnika. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Velikost strani za prostor tabel se mora ujemati z velikostjo strani področja vmesnega pomnilnika, ki je dodeljena temu prostoru tabel. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

0 Podano področje vmesnega pomnilnika je dodeljeno prostoru tabel, velikost strani, pridobljena iz področja vmesnega pomnilnika, pa ni enaka velikosti strani, podani za tabelo.

1 Informacije področja vmesnega pomnilnika niso podane za prostor tabel, zato je zanj izbrano privzeto področje vmesnega pomnilnika, toda velikost strani privzetega področja vmesnega pomnilnika se ne ujema z velikostjo strani prostora tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke iz opravite naslednja dejanja:

- Če so informacije področja vmesnega pomnilnika podane v prostoru tabel, spremenite velikost strani prostora tabel, tako da se bo ujemala z velikostjo strani področja vmesnega pomnilnika, nato pa ponovite dejanje.
- Če ste uporabili za prostor tabel privzeto področje vmesnega pomnilnika, spremenite velikost strani prostora tabel, tako da se bo ujemala z velikostjo strani privzetega področja vmesnega pomnilnika in ponovite dejanje.

ASN2118E **Objekta baze podatkov** *ime-objekta s tipom tip-objekta1 ni mogoče zbrisati, ker odvisni objekti tipa tip-objekta2 še vedno obstajajo na strežniku vzdevek-strežnika.*

Pojasnilo: Objekta baze podatkov ni mogoče zbrisati, ker na podanem strežniku obstaja eden ali več objektov, ki so odvisni od obstoja tega objekta.

Odgovor uporabnika: Preverite podano ime objekta in ponovite nalogo.

ASN2119E **Parameter** *ime-parametra manjka za objekt baze podatkov ime-objekta s tipom tip-objekta na strežniku vzdevek-strežnika.*

Pojasnilo: Za podan objekt je potrebna vrednost parametra.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte veljavno vrednost za zahtevani parameter.

ASN2120E Parameter *ime-parametra* ni podprt za objekt baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika*.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in zagotovite, da za parameter ni podana nobena vrednost. Dodatne podrobnosti poiščite v specifičnem Referenčnem opisu SQL za bazo podatkov.

ASN2121E Parametra *ime-parametra* ni mogoče uporabiti v operaciji ažuriranja za objekt baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika*.

Pojasnilo: Vrednosti tega parametra ne morete ažurirati.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in zagotovite, da za parameter ni podana nobena vrednost.

ASN2122E Vrednost *vrednost* za parameter *ime-parametra* objekta baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika* vsebuje neveljaven znak.

Pojasnilo: Vrednosti za parameter lahko vsebujejo samo določene znake.

Odgovor uporabnika: Iz podane vrednosti odstranite neveljaven znak. Preglejte specifični Referenčni opis SQL za bazo podatkov in ugotovite, kateri znaki so veljavni za podan parameter.

ASN2123E Vrednost *vrednost1* za parameter *parameter1* objekta baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* je v navzkrižju z vrednostjo *vrednost2* za parameter *parameter2*.

Pojasnilo: Vrednosti, podane za parametre, ne morejo soobstajati na strežniku.

Odgovor uporabnika: Spremenite vhodne podatke, tako da bodo odražali veljavno kombinacijo vrednosti. Preglejte specifični Referenčni opis SQL za bazo podatkov in ugotovite, katere kombinacije vrednosti so veljavne.

ASN2124E Vrednost *vrednost* za parameter *parameter* objekta baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika* je večja od največje dovoljene vrednosti *največja-vrednost*.

Pojasnilo: Podana vrednost je prevelika. Podprte so samo vrednosti, ki so manjše ali enake kot največja dovoljena vrednost, ki jo podate.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte manjše število. Območje veljavnih vrednosti poiščite v specifičnem Referenčnem opisu SQL za bazo podatkov.

ASN2125E Vrednost *vrednost* za parameter *parameter* objekta baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika* je manjša od najmanjše dovoljene vrednosti *najmanjša-vrednost*.

Pojasnilo: Podana vrednost je premajhna. Podprte so samo vrednosti, ki so večje ali enake kot najmanjša dovoljena vrednost, ki jo podate.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte večje število. Območje veljavnih vrednosti poiščite v specifičnem Referenčnem opisu SQL za bazo podatkov.

ASN2126E Objekt baze podatkov *ime-objekta1* s tipom *tip-objekta1* na strežniku *vzdevek-strežnika* vsebuje podvojene objekte tipa *tip-objekta2* z imenom *ime-objekta2*.

Pojasnilo: Podvojeni objekti niso dovoljeni.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in zagotovite, da je vsak objekt podan samo enkrat.

ASN2127E Objekt baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta1* na strežniku *vzdevek-strežnika* vsebuje število-objektov objektov tipa *tip-objekta2*, toda največja dovoljena omejitev je *največja-dovoljena-omejitev*.

Pojasnilo: Za parameter ste podali preveč objektov.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in zmanjšajte število teh objektov baze podatkov na največjo dovoljeno vrednost.

ASN2128E Stolpca *ime-stolpca* s podatkovnim tipom *podatkovni-tip* ni mogoče uporabiti v objektu baze podatkov *ime-objekta* tipa *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika*. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Stolpec ni podprt v podanem objektu baze podatkov. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Podatkovni tip stolpca ni veljaven.
- 1 Stolpca ni mogoče uporabiti v objektu baze podatkov.
- 2 Dolžina stolpca je prevelika.
- 3 Podatkovni tip referenčnega stolpca se ne ujema s podatkovnim tipom referenčnega stolpca v omejitvi tujega ključa.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka, navedene v razlagi. Izberite drug stolpec ali drug objekt baze podatkov za ta stolpec.

ASN2129E **Med lastnostjo ime-lastnosti tipa tip-lastnosti in drugo lastnostjo v objektu baze podatkov ime-objekta tipa tip-objekta na strežniku vzdevek-strežnika je navzkrižje.**

Pojasnilo: Objekt ni bil izdelan ali ažuriran, ker so bile najdene navzkrižne si lastnosti, ki ne morejo soobstajati. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Poskušali ste izdelati objekt in podali ste lastnost, ki je v navzkrižju z drugo lastnostjo, podano v isti seji.
- 1 Poskušali ste ažurirati objekt in podali ste lastnost, ki je v navzkrižju z drugo lastnostjo, podano v isti seji.
- 2 Poskušali ste ažurirati objekt in podali ste lastnost, ki je v navzkrižju z obstoječo lastnostjo v objektu.

Odgovor uporabnika: Če sta obe lastnosti novi in sta podani, podajte samo eno od njiju in ponovite nalogo. Če ena od lastnosti že obstaja v objektu, nove lastnosti v objektu ne podajte.

ASN2130E **Objekta baze podatkov ime-objekta s tipom tip-objekta ni mogoče izdelati ali ažurirati, ker stolpec ime-stolpca ne obstaja v tabeli ime-tabele na strežniku vzdevek-strežnika.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte drugo ime za stolpec, ki obstaja v tabeli.

ASN2131E **Stolpca ime-stolpca v ciljni tabeli ime-tabele ni mogoče uporabiti za podvajanje Q, ker je stolpec samo za branje.**

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Izberite drug ciljni stolpec. Za določitev, katerih stolpcev ni mogoče ažurirati, preglejte Referenčni opis SQL, specifičen za bazo podatkov.

ASN2132E **Stolpec ime-stolpca v ciljni tabeli ime-tabele ni bil preslikan v izvorni stolpec, ker ni ničelen in nima privzete vrednosti.**

Pojasnilo: Vsi stolpci v ciljni tabeli, ki ne sodelujejo v naročnini Q, morajo biti ničelni ali pa neničelni s privzeto vrednostjo.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Podani stolpec v ciljni tabeli preslikajte v stolpec izvirne tabele, tako da bo sodeloval v naročnini Q.
- Za ciljni stolpec omogočite lastnost ničelnosti.
- Za ta stolpec podajte privzeto vrednost.

ASN2135E **Podatkovni tip ciljni-podatkovni-tip ciljnega stolpca ime-ciljnega-stolpca ni združljiv s podatkovnim tipom izvorni-podatkovni-tip izvornega stolpca ime-izvornega-stolpca.**

Pojasnilo: Vrednosti izvornega stolpca ni mogoče uveljaviti v ciljnem stolpcu, ker podatkovna tipa stolpca nista združljiva.

Odgovor uporabnika: Če ciljna tabela obstaja, spremenite preslikavo stolpca v drug stolpec z združljivim podatkovnim tipom. Če ciljna tabela ne obstaja, spremenite lastnosti ciljnega stolpca, tako da bodo združljive s tistimi iz izvornega stolpca.

ASN2136W **Atribut ciljnega stolpca ciljni-stolpec in atribut izvornega stolpca izvorni-stolpec se ne ujemata. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Odkrita je bila razlika med vrednostmi izvornega in ciljnega stolpca za isti atribut. Skript za izdelavo ali ažuriranje naročnine Q bo ustvarjen. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Izvorni stolpec je ničelen, ciljni stolpec pa ne.
- 1 Izvorni stolpec ni ničelen, ciljni stolpec pa je.
- 2 Shemi kodiranja za izvorni in ciljni stolpec se razlikujeta.
- 3 Izvorni stolpec ima privzete vrednosti, ciljni stolpec pa ne.
- 4 Izvorni stolpec nima privzetih vrednosti, ciljni stolpec pa jih ima.

Odgovor uporabnika: Če lahko razlika povzroči težave, spremenite preslikavo ali lastnosti stolpca. Če je razlika sprejemljiva, ni potrebno nobeno dejanje.

ASN2137W **Združljivost med izvornim stolpcem izvorni-stolpec in ciljnim stolpcem ciljni-stolpec obstaja samo za določene vrednosti izvornega stolpca. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: Vrednosti izvornega stolpca ni mogoče vedno uveljaviti v ciljnem stolpcu. Skript za izdelavo ali ažuriranje naročnine Q je ustvarjen. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Izvorni stolpec lahko vsebuje ničelne vrednosti, ciljni stolpec pa ne. Ničelnih vrednosti iz izvornega stolpca ni mogoče uveljaviti v ciljnem stolpcu.
- 1 Podatkovni tip izvornega stolpca je CHAR ali VARCHAR, podatkovni tip ciljnega stolpca pa DATE, TIME ali TIMESTAMP. Nizovnih vrednosti v izvornem stolpcu, ki niso veljavna predstavitev časa, datuma ali časovnega žiga, ni mogoče uveljaviti v ciljnem stolpcu.
- 2 Izvorni stolpec vsebuje števila, ki so izven območja vrednosti, ki jih podpira ciljni stolpec.
- 3 Dolžina podatkovnega tipa VARCHAR izvornega

stolpca je večja od dolžine podatkovnega tipa CHAR ali VARCHAR ciljnega stolpca.

Odgovor uporabnika: Preglejte kode vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- Če ciljna tabela obstaja, spremenite preslikavo stolpca.
- Če ciljna tabela ne obstaja, spremenite lastnosti stolpca.
- Preverite izvorni in ciljni stolpec. Če bo vseboval izvorni stolpec samo vrednosti, ki so dovoljene za ciljni stolpec, ni potrebno nobeno dejanje.

ASN2138W **Vrednosti izvornega stolpca** *izvorni-stolpec* s podatkovnim tipom *izvorni-podatkovni-tip* lahko pri podvojitvi v ciljni stolpec *ciljni-stolpec* s podatkovnim tipom *ciljni-podatkovni-tip* izgubijo ulomljene številke.

Pojasnilo: Med izvornimi in ciljnim stolpci lahko pride do izgube podatkov, ker definicija podatkovnega tipa ciljnega stolpca kaže, da je natančnost, ki je dovoljena v stolpcu, velika manjša od tiste v izvornem stolpcu.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Če ciljna tabela obstaja, spremenite preslikavo stolpca.
- Če ciljna tabela ne obstaja, spremenite lastnosti stolpca.
- Preverite izvorni in ciljni stolpec. Če vrednosti ne bodo nikoli obstajale v izvornem stolpcu ali če je obrezava v ciljnim stolpcu sprejemljiva, ni potrebno nobeno dejanje.

ASN2139E **Vrednost vrednost za parameter** *parameter* v objektu baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika* ni veljavna, ker ni enaka eni od naslednjih vrednosti: *veljavne-vrednosti*.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte vrednost s seznama določenih vrednosti.

ASN2140E **Vrednost vrednost za parameter** *parameter1* v objektu baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika* ni večkratnik faktorja.

Pojasnilo: Vrednosti za podani parameter v objektu baze podatkov morajo biti večkratniki podanega faktorja.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte vrednost, ki je večkratnik določenega faktorja.

ASN2141E **Vrednost vrednost za parameter** *parameter* objekta baze podatkov *ime-objekta* s tipom *tip-objekta* na strežniku *vzdevek-strežnika* ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost za podani parameter ni veljavna na platformi baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte

drugo vrednost. Veljavne vrednosti za ta parameter poiščite v Referenčnem opisu SQL, specifičnem za bazo podatkov.

ASN2142E **Atribut parameter ni veljaven za prostor tabel LOB** *ime-prostora-tabel* na strežniku *vzdevek-strežnika*.

Pojasnilo: Za prostor tabel LOB niso veljavni naslednji atributi: PCTFREE, TRACKMOD, COMPRESS in SEGSIZE.

Odgovor uporabnika: Odstranite attribute, ki niso veljavni za prostor tabel LOB (PCTFREE, TRACKMOD, COMPRESS in SEGSIZE) in ponovite dejanje.

ASN2144E **Tabela ime-tabele na strežniku** *vzdevek-strežnika* ni bila izdelana ali ažurirana, ker definicija tujega ključa *tuji-ključ* ni veljavna. **Koda vzroka:** *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

0 Število stolpcev referenc je manjše od števila referenčnih stolpcev.

1 Število stolpcev referenc je večje od števila referenčnih stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in zagotovite, da se število referenčnih stolpcev ujema s številom stolpcev referenc.

ASN2145E **Ime stolpca ime-stolpca za tabelo ime-tabele na strežniku** *vzdevek-strežnika* je bilo v isti seji podano več kot enkrat.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in odstranite podvojeno ime.

ASN2146E **Objave XML ali naročnine Q ni mogoče izdelati ažurirati, ker zahtevane informacije manjkajo.** **Koda vzroka:** *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

0 Informacije izvorne tabele manjkajo.

1 Informacije ciljne tabele manjkajo.

2 Izbran ni bil noben izvorni stolpec.

3 Izbran ni bil noben ciljni stolpec.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in podajte vrednosti za določene parametre.

ASN2147E Objave XML ali naročnine Q ni mogoče ažurirati ali izdelati, ker stolpec *ime-stolpca* ne obstaja v tabeli *ciljni-lastnik.ciljno-ime na strežniku vzdevek-strežnika*. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Stolpec ne obstaja v izvorni tabeli.
- 1 Podali ste obstoječo ciljno tabelo, toda podani stolpec ne obstaja v ciljni tabeli.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in izberite stolpce, ki obstajajo v izvorni ali ciljni tabeli.

ASN2148E Objave XML ali naročnine Q ni mogoče izdelati ali ažurirati, ker stolpec *ime-stolpca* v tabeli *ime-tabele* na strežniku *vzdevek-strežnika* ne more biti stolpec ključa podvajanja. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Stolpec, ki ste ga izbrali za stolpec ključa, ni del seznama izbranih izvornih stolpcev.
- 1 Stolpec, ki ste ga izbrali za stolpec ključa, ni del seznama izbranih ciljnih stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in izberite stolpce ključa, ki so izbrani kot izvorni ali ciljni stolpci.

ASN2149E Cilj *ime-tabele* tipa *ciljni_tip* je samo za branje.

Pojasnilo: Podani objekt baze podatkov ne more biti cilj, ki ga ni mogoče ažurirati.

Odgovor uporabnika: Kot cilj podvajanja izberite drug objekt baze podatkov. Informacije o tem, katere objekte baze podatkov je mogoče ažurirati, poiščite v Referenčnem opisu SQL, specifičnem za bazo podatkov.

ASN2150E Naročnine Q ni mogoče izdelati, ker ciljni ključ podvajanja manjka. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Skript ne bo izdelan. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Uporabniški vhodni podatki za ciljni ključ manjkajo.
- 1 Ciljna tabela ne obstaja in izvorna tabela ne vsebuje nobenih unikatnih lastnosti baze podatkov za izbrane izvorne stolpce.
- 2 Izvorna in ciljna tabela obstajata, vendar ne vsebujeta unikatnih lastnosti baze podatkov v izbranih izvornih in ciljnih stolpcih.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in zagotovite, da so kot del ciljnega ključa izbrani ustrezni stolpci.

ASN2151E Izvorni stolpec *izvorni-stolpec* nima preslikanega ciljnega stolpca.

Pojasnilo: Dejanja izdelave ali ažuriranja naročnine Q ni mogoče dokončati, ker podani izvorni stolpec nima ciljnega stolpca za preslikavo.

Odgovor uporabnika: Preverite izvorni stolpec in ugotovite, ali je preslikan v veljavni ciljni stolpec, nato pa ponovite dejanje.

ASN2152E Ciljni stolpec *ciljni-stolpec* nima preslikanega izvornega stolpca.

Pojasnilo: Dejanja izdelave ali ažuriranja naročnine Q ni mogoče izvesti, ker podani ciljni stolpec nima izvornega stolpca za preslikavo.

Odgovor uporabnika: Preverite ciljni stolpec in ugotovite, ali je preslikan v veljavni izvorni stolpec, nato pa ponovite dejanje.

ASN2153E Možnost, ki ste jo podali *možnost*, ni podprta za platformo *platforma* na strežniku *strežnik*.

Pojasnilo: Možnost ASNCLP ni podprta za strežniško platformo.

Odgovor uporabnika: Preverite skladnjo in podajte pravilne možnosti.

ASN2154E Podana vrednost okolja ni ustrezna v tem določenem kontekstu. Žeton *žeton* bo zanemarjen.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preglejte skladnjo in podajte pravilne vrednosti.

ASN2155E Objave ali preslikave čakalne vrste podvajanja *ime-preslikave-čakalne-vrste* ni mogoče zbrisati, ker jo uporablja ena ali več objav XML oziroma naročnin Q. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Poskusili ste zbrisati preslikavo objavne čakalne vrste, vendar obstaja ena ali več objav XML, ki so odvisne od te preslikave čakalne vrste.
- 1 Poskusili ste zbrisati preslikavo čakalne vrste podvajanja, vendar obstaja ena ali več naročnin Q, ki so odvisne od te preslikave čakalne vrste.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- 0 Če želite zbrisati objave XML, ki uporabljajo preslikavo objavne čakalne vrste, jih najprej zbršite, nato pa zbršite preslikavo objavne čakalne vrste.
- 1 Če želite zbrisati naročnine Q, ki uporabljajo

preslikavo čakalne vrste podvajanja, jih zbršite, nato pa zbršite preslikavo čakalne vrste podvajanja.

ASN2156W Unikatnost vrednosti za ključ podvajanja ni uveljavljena v izvorni tabeli, v ciljni tabeli ali v obeh. Koda vzroka: koda-vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Unikatnost ključa podvajanja je uveljavljena v ciljni tabeli, ne pa tudi v izvorni tabeli.
- 1** Unikatnost ključa podvajanja je uveljavljena v izvorni tabeli, ne pa tudi v ciljni tabeli.
- 2** Unikatnost vrednosti za ključ podvajanja je uveljavljena v izvorni in ciljni tabeli.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- 0** Zagotovite, da aplikacija v izvorni tabeli ustvari samo unikatne vrednosti za izvorne stolpce, ki so preslikani v stolpce ciljnega ključa podvajanja.
- 1** Zagotovite, da aplikacija v ciljni tabeli ustvari samo unikatne vrednosti za ciljne stolpce, ki so izbrani kot stolpci ciljnega ključa podvajanja.
- 2** Opravite dejanje, ki je opisano za kodo vzroka 0 in 1.

ASN2157I Skript ni bil izdelan, ker ni bilo zahtevano nobeno dejanje.

Pojasnilo: Dejanje ni potrebno, ker objekti v bazi podatkov že odražajo zahtevano stanje.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN2158E Noben objekt tipa *tip-objekta* ni bil najden za podano poizvedbo *poizvedba*. Ukaz bo zanemarjen.

Pojasnilo: V vmesniku ukazne vrstice ste podali poizvedbo za pridobitev več objektov, ki sodelujejo v dejanju (kot je na primer Izdelaj objavo XML ali Izdelaj naročnino Q). Poizvedba ni vrnila nobenega objekta. Za dejanje izdelave, ažuriranja ali brisanja ni bil izdelan noben skript.

Odgovor uporabnika: Znova definirajte poizvedbo, tako da lahko vrne vsaj en objekt podanega tipa, nato pa ponovite ukaz.

ASN2159E Vrednosti *vrednost*, podane za možnost *možnost*, ni mogoče uporabiti skupaj z *žeton*.

Pojasnilo: Nekateri parametri v določenih scenarijih niso podprti v vmesniku ukazne vrstice. Če na primer podate ključno besedo za izdelavo NEW TARGET, vrednost USERTYPE ne more biti 'shranjena procedura', ker ni na voljo podpora za izdelovanje shranjenih procedur.

Skript ne bo izdelan.

Odgovor uporabnika: Seznam veljavnih kombinacij za ključne besede poiščite v dokumentaciji za ASNCLP.

ASN2160E Objekta *objekt tipa tip* ni mogoče izdelati na strežniku *strežnik*, ker niste podali logične baze podatkov.

Pojasnilo: Za izdelavo podanega tipa objekta na platformi z/OS morate podati logično bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte vrednost za logično bazo podatkov in ponovite dejanje.

ASN2161E Tabele *ime-tabele* na strežniku *strežnik* ni mogoče izdelati ali ažurirati, ker stolpec *ime-stolpca* ni veljaven. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Podatkovni tip GRAPHIC ni podprt za prostore tabel ASCII ali EBCDIC.
- 1** Kodirna shema stolpca "FOR MIXED DATA" ni podprta za prostore tabel ASCII ali EBCDIC.
- 2** Podatkovni tip GRAPHIC ni podprt na podanem strežniku.

Odgovor uporabnika: Za to tabelo podajte prostor tabel UNICODE in ponovite dejanje.

ASN2162W Unikatnost stolpcev unikatne omejitve ali indeksa *ime* v ciljni tabeli *ime-tabele* na strežniku *strežnik* ni uveljavljena v izvorni tabeli *ime-tabele* na strežniku *strežnik*.

Pojasnilo: Če je uveljavljena unikatnost enega ali več podvojenih stolpcev v ciljni tabeli, ne pa tudi v izvorni, kombinacij vrednosti izvornega stolpca, ki kršijo to unikatnost, ni mogoče podvojiti v cilju. Podatkov iz izvorne tabele ni mogoče uveljaviti v ciljni tabeli.

Odgovor uporabnika: Če vseh unikatnih omejitev ali indeksov baze podatkov v ciljni tabeli ni mogoče kršiti s kombinacijami vrednosti stolpca iz izvorne tabele, ni potrebno nobeno dejanje. V nasprotnem primeru ne zaženite ustvarjenega skripta. Namesto tega razmislite o brisanju unikatne omejitve ali indeksa v ciljni tabeli in ponovite dejanje.

ASN2163E Skript za izdelavo ali ažuriranje naročnine *Q* ni bil izdelan. Izvorna tabela je *ime-tabele*. Ciljna tabela je *ime-tabele*. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0** Ciljna tabela ne obstaja in izvorna tabela nima unikatnega ključa za uporabo v novi ciljni tabeli.
- 1** Ciljna tabela ne obstaja, in niti ciljna tabela niti izvorna tabela nima unikatne lastnosti baze podatkov.

2 Samodejnega indeksa za ciljno tabelo ni mogoče izpeljati.

Odgovor uporabnika: Preglejte kode vzroka v razlagi. Spremenite definicijo izvorne tabele, definicijo ciljne tabele ali obe, nato pa ponovite dejanje.

ASN2164E Stolpca ime-tabele.ime-stolpca s podatkovnim tipom podatkovni-tip ni mogoče vključiti v naročnino Q. Koda vzroka: koda-vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

0 Podatkovni tip stolpca ni podprt za naročnino Q.

1 Največje dovoljeno število naročenih stolpcev LOB za to tabelo je bilo preseženo.

Odgovor uporabnika: Preglejte kode vzroka, v naročnini Q podajte drugo ime stolpca in ponovite dejanje.

ASN2165E Baza podatkov vzdevek-baze-podatkov ni bila navedena.

Pojasnilo: Do baze podatkov ni mogoče dostopiti, ker mora biti najprej navedena.

Odgovor uporabnika: Preden poskusite izvesti v bazi podatkov dejanje podvajanja, jo dodajte v aplikacijo.

ASN2200E Sheme uveljavljanja Q shema-uveljavljanja ali sheme prestrezanja Q shema-prestrezanja za strežnik strežnik ni bilo mogoče uporabiti za večsmerno podvajanje.

Pojasnilo: Na vsakem strežniku, ki sodeluje v večsmernem podvajanju, morajo imeti nadzorne tabele uveljavljanja Q in prestrezanja Q enako shemo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljajo nadzorne tabele uveljavljanja Q in nadzorne tabele prestrezanja Q enako ime sheme in da obstajajo na strežniku, ki ga uporabljate za večsmerno podvajanje.

ASN2201E V tabeli IBMQREP_SUBS za shemo prestrezanja Q ime-sheme vrednosti v stolpcu SOURCE_NODE niso enake.

Pojasnilo: V nadzornih tabelah prestrezanja Q za podano shemo obstaja ena ali več naročnin Q, ki vsebujejo različne vrednosti za polje SOURCE_NODE. V večsmernem podvajanju morajo vrstice v stolpcu SOURCE_NODE vsebovati enako vrednost.

Dnevnik poročila, ki ga ustvari ASNCLP, vsebuje podrobnosti o neuspeli naročnini Q.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so vse vrednosti SOURCE_NODE za naročnine Q v tabeli IBMQREP_SUBS enake.

ASN2202E Ene ali več naročnin Q (SUBTYPE podtip) ni mogoče izdelati, ker ena ali več sporočenih napak ni bilo odpravljenih.

Pojasnilo: Naročnin Q za večsmerno podvajanje ni mogoče izdelati, ker niso veljavne. Preberite sporočilo o napaki, podano za vsako naročnino Q.

Odgovor uporabnika: Popravite neveljavne naročnine Q in jih poskusite znova izdelati.

ASN2203E Ime naročnine Q ime ni unikatno za shemo prestrezanja Q shema-prestrezanja na strežniku strežnik za večsmerno podvajanje.

Pojasnilo: Pri nastavljanju konfiguracije večsmernega podvajanja morate podati za več naročnin Q enako ime. Za vsak primerek programa za prestrezanje Q morajo biti vsa imena naročnin Q unikatna. Ker je ime naročnine Q shranjeno na izvornem in ciljnem strežniku, mora biti ime združljivo s kodno stranjo za izvorni in ciljni strežnik.

Odgovor uporabnika: Vsako ime naročnine Q mora biti unikatno.

ASN2204E Tabela ime-tabele je na strežniku strežnik, toda shemi uveljavljanja Q in prestrezanja Q shema na tem strežniku nista bili najdeni.

Pojasnilo: Nadzorne tabele prestrezanja Q in uveljavljanja Q s podano shemo niso bile najdene na istem strežniku kot tabela, ki jo podvajate. V večsmernem podvajanju morajo biti nadzorne tabele prestrezanja Q in uveljavljanja Q na istem strežniku kot podvojena tabela, uporabljati pa morajo tudi enako ime sheme.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so tabela in nadzorne tabele uveljavljanja Q in prestrezanja Q na istem strežniku.

ASN2205W Naročnina Q ime za shemo uveljavljanja Q shema-uveljavljanja na strežniku uveljavljanja Q strežnik ni veljavna in ni bila izdelana kot del masovne operacije.

Pojasnilo: Če pri sočasnem izdelovanju več naročnin Q za enosmerno podvajanje ena ali več naročnin Q ni veljavnih, niso izdelane, ostale naročnine, pa so izdelane, če so veljavne.

Odgovor uporabnika: Popravite naročnine Q, ki niso veljavne in jih nato izdelajte.

ASN2206E Povezovalne informacije, podane za shemo uveljavljanja Q in shemo prestrezanja Q izvorna-shema na strežniku strežnik za shemo uveljavljanja Q in shemo prestrezanja Q ciljna-shema na strežniku strežnik kažejo na same sebe.

Pojasnilo: Sheme uveljavljanja Q in sheme prestrezanja Q na strežniku uveljavljanja Q (izvor) v večsmernem podvajanju ni mogoče uporabiti kot strežnika za prestrezanje Q (cilj).

Odgovor uporabnika: Ime sheme in strežnik za tabele

Uveljavljanja Q in prestrezanja Q na strežniku za uveljavljanje Q se morajo razlikovati od imena shema in strežnika za tabele uveljavljanja Q in prestrezanja Q na strežniku za prestrezanje Q.

ASN2207E Preslikava čakalne vrste podvajanja *ime-preslikave-čakalne-vrste* ni veljavna za nastavitve povezave iz izvorne sheme uveljavljanja Q in prestrezanja Q izvorna-shema na strežniku za prestrezanje Q strežnik do ciljne sheme uveljavljanja Q in prestrezanja Q ciljna-shema na strežniku uveljavljanja Q strežnik.

Pojasnilo: Ta preslikava čakalne vrste podvajanja se ne ujema s podanimi shemami, uporabljenimi za večsmerno podvajanje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da izvede preslikava čakalne vrste podvajanja preslikavo iz podanih nadzornih tabel prestrezanja Q v podane nadzorne tabele uveljavljanja Q.

ASN2208E Za SUBGROUP *podskupina* niste podali povezovalnih informacij.

Pojasnilo: Za skupino naročnin Q morajo biti definirane vse potrebne informacije, preden lahko uporabite operacijo CREATE, ALTER ali DELETE.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so podane vse preslikave čakalne vrste podvajanja med izvorno in ciljno tabelo.

ASN2209E Za SUBGROUP *podskupina* obstajajo povezovalne informacije, ki jih ni mogoče prepisati.

Pojasnilo: Ko definirate povezovalne informacije za skupino naročnin Q, jih ne morete spremeniti.

Odgovor uporabnika: Povezovalnih informacij za skupino naročnin Q ne podajte več kot enkrat.

ASN2210E Naročnina Q z imenom SUBGROUP *podskupina* ne obstaja na strežniku prestrezanja Q strežnik z uporabo sheme uveljavljanja Q in prestrezanja Q shema.

Pojasnilo: Informacij o skupini naročnin Q ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da obstaja v shemi prestrezanja Q za ime SUBGROUP vsaj ena naročnina Q.

ASN2211E Za referenčno tabelo *ime-tabele* za SUBGROUP *podskupina* z uporabo sheme uveljavljanja Q in prestrezanja Q shema na strežniku *strežnik* ne obstaja nobena naročnina Q.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da obstaja v shemi prestrezanja Q, ki uporablja kot izvor podano referenčno

tabelo, naročnina Q, ki uporablja SUBTYPE 'P' (med enakovrednimi računalniki) ali 'B' (dvosmerno).

ASN2212E Odkrita je bila notranja neskladnost. Koda vzroka:koda-vzroka

Pojasnilo: Skupino naročnin Q morate pred uporabo uskladiti s trajnimi informacijami v bazi podatkov. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

0 Skupina naročnin Q že obstaja, vendar ni bila usklajena ali pa ni v usklajenem stanju.

1 Povezovalne informacije med vozlišči manjkajo.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.

ASN2213E Preslikavo čakalne vrste podvajanja *ime-preslikave-čakalne-vrste* ste podali s podvojenimi informacijami o cilju in izvoru: shema uveljavljanja *shema-uveljavljanja* na strežniku uveljavljanja Q strežnik-uveljavljanja in shema prestrezanja Q shema-prestrezanja na strežniku prestrezanja Q strežnik-prestrezanja.

Pojasnilo: Podali ste preslikavo čakalne vrste podvajanja s podvojenimi informacijami izvora in cilja. Preslikave čakalnih vrst podvajanja morajo biti unikatne med povezavami, ki jih tvorijo. Prva povezava je na primer poljubna, druga povezava mora souporabljati en konec s katerikoli koncem prve povezave, tretja povezava pa mora souporabljati en konec z eno od treh točk, ki jih ustvarita prejšnji dve povezavi.

Odgovor uporabnika: Podana preslikava čakalne vrste podvajanja mora biti unikatna za strežnik uveljavljanja Q in za strežnik prestrezanja Q.

ASN2214E Preslikava čakalne vrste podvajanja *ime-preslikave-čakalne-vrste* med shemo uveljavljanja Q shema-uveljavljanja na strežniku uveljavljanja Q strežnik-uveljavljanja in shemo prestrezanja Q shema-prestrezanja na strežniku prestrezanja Q strežnik-prestrezanja ni povezana z nobeno od preslikav čakalnih vrst podvajanja, ki so bile predhodno podane v povezovalnih informacijah.

Pojasnilo: Preslikave čakalnih vrst podvajanja morajo biti med seboj povezane. Vsaka preslikava čakalne vrste podvajanja mora souporabljati shemo uveljavljanja Q ali prestrezanja Q s katerikoli od predhodno podanih preslikav čakalnih vrst podvajanja.

Odgovor uporabnika: Podajte takšno preslikavo čakalne vrste podvajanja, ki bo souporabljala shemo uveljavljanja Q ali prestrezanja Q s katerikoli od predhodno podanih preslikav čakalnih vrst podvajanja.

ASN2215E Največje dovoljeno število parov shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q, dovoljenih za skupino naročnin Q med enakovrednimi računalniki, je bilo preseženo. Največje dovoljeno število parov je največja-omejitev.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte število parov shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q, uporabljenih v tej konfiguraciji za podvajanje med enakovrednimi računalniki.

ASN2216E Naročnine Q, ki uporabljajo SUBTYPE *podtip*, lahko dodelite samo skupini naročnin Q z drugimi naročninami Q, ki uporabljajo enak SUBTYPE.

Pojasnilo: Naročnin Q, ki uporabljajo SUBTYPE 'P' (med enakovrednimi računalniki), ni mogoče dodati konfiguraciji dvosmernega podvajanja, naročnin Q, ki uporabljajo SUBTYPE 'B' (dvosmerno), pa ni mogoče dodati konfiguraciji podvajanja med enakovrednimi računalniki.

Odgovor uporabnika: Pri dodajanju naročnin Q v SUBGROUP zagotovite, da naročnine Q uporabljajo enak SUBTYPE kot druge v SUBGROUP.

ASN2217E Par sheme uveljavljanja Q in prestrezanja Q, iz katerega izhaja vsaka naročnina Q, ni bil podan. Atributov za dve naročnini Q ni mogoče ažurirati za dvosmerno podvajanje.

Pojasnilo: Pri nastavljanju dvosmernega podvajanja lahko podate različne attribute za vsako od dveh naročnin Q. V ta namen morate podati, iz katere sheme uveljavljanja Q in prestrezanja Q izhaja vsaka naročnina Q.

Odgovor uporabnika: Za dodelitev atributov naročnini Q pri nastavljanju dvosmernega podvajanja podajte par sheme uveljavljanja Q in prestrezanja Q, iz katerega izhaja naročnina Q.

ASN2218E Odkrita je bila notranja neskladnost. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Naročnine Q niso usklajene s trajnimi informacijami v bazi podatkov za izvedbo operacije UPDATE ali DELETE. Za kodo vzroka je veljavna naslednja vrednost:

0 Podskupina že obstaja, vendar ni bila usklajena ali pa ni v usklajenem stanju.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.

ASN2219E Število parov shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q *shema* je presežilo število, ki je dovoljeno za SUBGROUP *podskupina* z naročninami Q, ki uporabljajo SUBTYPE *podtip*.

Pojasnilo: Konfiguracija skupin naročnin Q omejuje število parov shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q. Dvosmerno podvajanje omogoča samo dva para shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q na podskupino.

Odgovor uporabnika: Število parov shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q mora biti manjše ali enako kot največje število, ki je dovoljeno za ta SUBTYPE.

ASN2220E Na voljo ni dovolj parov shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q *shema* za SUBGROUP *podskupina* z naročninami Q, ki uporabljajo SUBTYPE *podtip*. Najmanjše zahtevano število parov je *število*.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Število parov shem uveljavljanja Q in prestrezanja Q mora biti enako minimumu, dovoljenemu za ta tip naročnine Q.

ASN2221E Povezovalne informacije niso veljavne za ta SUBGROUP *podskupina* za SUBTYPE *podtip*.

Pojasnilo: Za ta tip naročnine Q obstajajo omejitve v topologiji. Dvosmerno podvajanje in podvajanje med enakovrednimi računalniki zahtevata v celoti povezano grafično topologijo, v kateri so vsa vozlišča med seboj povezana.

Odgovor uporabnika: Preverite konfiguracijske informacije, podane za ta SUBGROUP in SUBTYPE. Dodajte manjkajoče povezave in znova izdelajte naročnine Q. Podrobnosti o konfiguracijskih zahtevah za vsak tip naročnine Q preglejte dokumentacijo izdelka za podvajanje Q.

ASN2222E Število *število* tipov atributov *tip-objekta* v tabeli *ime-tabele* na strežniku *strežnik* se ne ujema s številom *število* tipov objektov *tip-objekta* v tabeli *ime-tabele* na strežniku *strežnik*.

Pojasnilo: Število stolpcev, unikatnih indeksov, primarnih ključev, tujih ključev, unikatnih ključev in preverjalnih omejitev mora biti enako za izvorne in ciljne tabele, ki sodelujejo v konfiguracijah večsmernega podvajanja.

Odgovor uporabnika: Spremenite definicijo podanega atributa v izvorni ali ciljni tabeli, tako da se bo število atributov ujemale, ali pa izberite drugo kombinacijo izvorne in ciljne tabele.

ASN2223E Tabela ime-tabele na strežniku strežnik že sodeluje v naročnini Q, ki uporablja SUBTYPE podtip.

Pojasnilo: Tabela mora biti del samo ene naročnine Q, ki uporablja SUBTYPE 'P' ali 'B'. Naročnine Q ni bilo mogoče izdelati, ker podana tabela že sodeluje v obstoječi naročnini Q, ki uporablja SUBTYPE 'P' ali 'B'. Zato nobena naročnina v konfiguraciji večsmernega podvajanja ni bila izdelana.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne podatke in izberite drugo tabelo, ki ni del obstoječe naročnine Q, ki uporablja SUBTYPE 'P' ali 'B'.

ASN2224E Objekt objekt tipa tip-objekta v tabeli ime-tabele na strežniku strežnik se ne ujema z objektom v tabeli ime-tabele na strežniku strežnik.

Pojasnilo: Atribut mora biti enak za izvorne in ciljne tabele, ki sodelujejo v konfiguracijah večsmernega podvajanja.

Odgovor uporabnika: Spremenite definicijo podanega atributa v izvorni ali ciljni tabeli, tako da se bo ujemal z atributom v drugi tabeli, ali pa izberite drugo kombinacijo izvorne in ciljne tabele.

ASN2225E ASNCLP: v skriptu za izdelovanje, ažuriranje ali brisanje podskupine je bil najden več kot en stavek SET SUBGROUP.

Pojasnilo: Na skript je lahko podan samo en SUBGROUP. Program ASNCLP ne more delati z več kot eno podskupino v seji. Podskupina ni bila izdelana, ažurirana ali zbrisana.

Odgovor uporabnika: Podajte samo en stavek SET SUBGROUP na skupino in znova zaženite skript.

ASN2226E ASNCLP: naročnina Q, ki uporablja SUBTYPE podtip, se ne ujema s podtipom drugih naročnin Q v skupini naročnin Q.

Pojasnilo: Informacije, podane v ukazu za izdelavo naročnine, niso skladne z drugimi ukazi za izdelavo naročnin, ki pripadajo v to konfiguracijo dvosmernega podvajanja. Za skupino naročnin Q so bile odkriti različni tipi naročnin Q. Podate lahko samo eno podskupino, katere naročnine Q morajo biti enega podtipa. Izdelana ni bila nobena naročnina Q.

Odgovor uporabnika: Pod določeno podskupino podajte SUBTYPE, ki uporablja 'P' ali 'B'. V eni skupini naročnin Q ne mešajte tipov naročnin Q. Znova zaženite ukaz za izdelavo naročnine.

ASN2227E ASNCLP: število stavkov za nastavev povezave ne zadostuje za število stavkov za nastavev sheme.

Pojasnilo: V konfiguraciji večsmernega podvajanja potrebujete za vsakih n vozlišč $n*(n-1)$ povezav. Če obstajajo na primer 3 vozlišča, potrebujete $3*(3-1)=6$ povezav.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da stavek za nastavev povezave in stavek za nastavev sheme ustrežata pravilom.

ASN2228E ASNCLP: naročnine Q za SUBGROUP podskupina že obstajajo na podanih strežnikih.

Pojasnilo: Med poskusom izdelave naročnin Q ste namesto referenčnih informacij za podskupino podali informacije podskupine.

Odgovor uporabnika: Namesto vnovičnega definiranja podskupine podajte referenco na podskupino.

ASN4003E ime-programa : identifikator-programa: podatkovni tip ali dolžina izvornega stolpca izvorni-stolpec in ciljnega stolpca ciljni-stolpec nista združljiva.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite ukaz, pri tem pa primerjajte stolpce enakega tipa, natančnosti in dolžine.

ASN4004E ime-programa : identifikator-programa: program je v vrstici številka-vrstice naletel na napako SQL. Ime funkcije je ime-funkcije. SQLCODE je koda_sql. SQLSTATE je stanje_sql.

Pojasnilo: Ko je program izvajal stavek SQL EXEC ali klic CLI, je bila vrnjena negativna koda sql. Temu sporočilu včasih sledi še drugo sporočilo, ki podaja dodatne informacije o dejanju, ki ga je izvajal program, ko je naletel na kodo sql.

Odgovor uporabnika: Razlago te kode sql in informacije o dejanjih, ki jih lahko opravite, poiščite v dokumentaciji s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 za vaš operacijski sistem. Če je program za tem sporočilom prikazal še enega, preglejte razlago in ukrep uporabnika za to sporočilo. Vrstica in informacije funkcije so namenjene sami za IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN4005E ime-programa : identifikator-programa: program je v vrstici številka-vrstice naletel na opozorilo sql. Ime funkcije je ime-funkcije. SQLCODE je koda_sql. SQLSTATE je stanje_sql.

Pojasnilo: Ko je program izvajal stavek SQL EXEC ali klic CLI, je bila vrnjena opozorilna koda sql. Temu sporočilu včasih sledi še drugo sporočilo, ki podaja dodatne informacije o dejanju, ki ga je izvajal program, ko je naletel na kodo sql.

Odgovor uporabnika: Razlago te kode sql in informacije o dejanjih, ki jih lahko opravite, poiščite v dokumentaciji s sporočili in kodami Upravljalnika baz podatkov DB2 za vaš operacijski sistem. Če je program za tem sporočilom prikazal še enega, preglejte razlago in ukrep uporabnika za to sporočilo. Vrstica in informacije funkcije so namenjene sami za IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN4006I *ime-programa : identifikator-programa: med izvorno in ciljno tabelo obstajajo skupne vrstice skupne-vrstice, vrstice izvorne vrstice, ki so unikatne za izvorno tabelo in vrstice ciljne-vrstice, ki so unikatne za ciljno tabelo.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Podrobnosti poiščite v tabeli razlik. Če je potrebno, zaženite ukaz asntrep za uskladitev tabel.

ASN4007E *ime-programa : identifikator-programa: program je našel nepravilno definicijo naročnine. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Možne kode vzroka so:

1. Ciljna tabela ni imela v stolpcu IS_KEY tabele IBMSNAP_SUBS_COLS ali tabele IBMQREP_TRG_COLS podanih stolpcev ključa.
2. V tabeli IBMSNAP_SUBS_COLS ali v tabeli IBMQREP_TRG_COLS ni bil najden noben stolpec za ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Zaženite razčlenjevalec, ki bo prikazal podrobnosti, ki vam bodo pomagale popraviti definicijo naročnine. Za popravo definicijo naročnine uporabite orodja za upravljanje podvajanja. Znova zaženite ukaz asntdiff ali asntrep.

ASN4008E *ime-programa : identifikator-programa: program se je zaustavil, ker je parameter WHERE člen-where povzročil napako v stavku DB2 PREPARE.*

Pojasnilo: Program se je zaustavil, ker je podani parameter WHERE povzročil napako v stavku SQL PREPARE. Ta stavek je potreben za pridobitev imena ciljne tabele z izbiro vrstic iz tabele IBMSNAP_SUBS_MEMBR za podvajanje SQL ali iz tabele IBMQREP_TARGETS za podvajanje Q.

Odgovor uporabnika: Za razhroščitev člena WHERE za ustrezno nadzorno tabelo IBMSNAP_SUBS_MEMBR ali IBMQREP_TARGETS uporabite interaktivni procesor ukazne vrstice. Znova zaženite ukaz, pri čemer uporabite v parametru WHERE veljaven člen WHERE.

ASN4009E *ime-programa : identifikator-programa: vrstice, ki so bile pridobljene iz izvorne tabele, niso bile v vrstnem redu dinamičnega razvrščanja. Program se je zaustavil.*

Pojasnilo: Kazalec izvorne tabele je pridobil vrstice, ki niso v vrstnem redu.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

ASN4010I *ime-programa : identifikator-programa: število najdenih razlik med izvorno in ciljno tabelo: število. Podrobnosti lahko najdete v bazi podatkov izvorna-baza-podatkov, tabela razlik tabela-razlik.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preglejte tabelo razlik in po potrebi zaženite ukaz asntrep.

ASN4011I *ime-programa : identifikator-programa: med izvorno in ciljno tabelo ni bila najdena nobena razlika.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN4012I *ime-programa : identifikator-programa: program primerja tabele s pomočjo seznama parametrov, ki sledijo temu sporočilu.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN4013E *ime-programa : identifikator-programa: program se je zaustavil, ker člen WHERE ni bil veljaven. Vrnil je število-vrstic članov naročnine ali naročnine Q.*

Pojasnilo: Člen, podan v parametru WHERE, ni vrnil nobene vrstice ali več kot eno vrstico iz tabele IBMSNAP_SUBS_MEMBR ali IBMQREP_TARGETS.

Odgovor uporabnika: Za razhroščitev člena WHERE za ustrezno nadzorno tabelo IBMSNAP_SUBS_MEMBR ali IBMQREP_TARGETS uporabite interaktivni procesor ukazne vrstice. Znova zaženite ukaz, pri čemer uporabite v parametru WHERE veljaven člen WHERE.

ASN4014E *ime-programa : identifikator-programa: struktura izvorne tabele izvorna-struktura ni podprta.*

Pojasnilo: Naslednje strukture izvornih tabel so podprte za podvajanje SQL: uporabnik, dvojnik, uporabniška kopija in točka v času. Za podvajanje Q so podprte samo uporabniške tabele.

Odgovor uporabnika: Spremenite člen WHERE, tako da bo izbral podprto izvorno strukturo, nato pa znova zaženite ukaz asntdiff ali asntrep.

ASN4015E *ime-programa : identifikator-programa: struktura ciljne tabele ciljna-struktura ni podprta.*

Pojasnilo: Naslednje strukture ciljnih tabel so podprte za podvajanje SQL: uporabnik, dvojnik, uporabniška kopija in točka v času. Za podvajanje Q so podprte samo uporabniške tabele.

Odgovor uporabnika: Spremenite člen WHERE, tako da bo izbral podprto ciljno strukturo, nato pa znova zaženite ukaz asntdiff ali asntrep.

ASN5101I *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. Opozorilni nadzorni program podvajanja se je uspešno zagnal.*

Pojasnilo: To sporočilo se prikaže po uspešnem zagonu opozorilnega nadzornega programa podvajanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5102I *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. Opozorilni nadzorni program podvajanja se je uspešno inicializiral in nadzoruje število_opozorilnih_stanj opozorilnih stanj.*

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja se je uspešno zagnal.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5103I *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. Opozorilni nadzorni program podvajanja je bil uspešno znova inicializiran in nadzoruje število_opozorilnih_stanj opozorilnih stanj.*

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja je bil uspešno znova inicializiran.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5104W *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. število_opozorilnih_stanj opozorilnih stanj je bilo zanemarjenih.*

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja je bil inicializiran ali znova inicializiran. Nekatera opozorilna stanja, ki niso veljavna, bodo morda izključena, kot podajajo predhodno izdana sporočila.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMSNAP_CAPTRACE poiščite sporočila o izključenih opozorilnih stanjih.

ASN5107I *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. Opozorilnih nadzorni program podvajanja se je zaustavil.*

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja se je končal.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5108W *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. Parameter EMAIL_SERVER ni bil nastavljen, zato opozorila elektronske pošte ni mogoče poslati.*

Pojasnilo: Nadzornik opozoril podvajanja ste zagnali, ne da bi podali vrednost za parameter EMAIL_SERVER, in stolpec EMAIL_SERVER tabele IBMSNAP_MONPARAMS je prazen. Nadzornik opozoril podvajanja bo shranil vsa opozorila v tabelo IBMSNAP_ALERTS.

Odgovor uporabnika: Če želite prejemati opozorila elektronske pošte, znova zaženite Nadzornik opozoril podvajanja z nastavljenimi vrednostjo EMAIL_SERVER.

ASN5109W *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. Parameter MONITOR_ERRORS je bil zanemarjen, ker parameter EMAIL_SERVER ni bil nastavljen.*

Pojasnilo: Nadzornik opozoril podvajanja se je zagnal, toda parameter MONITOR_ERRORS je bil zanemarjen, ker za parameter EMAIL_SERVER niste podali nobene vrednosti. Parameter MONITOR_ERRORS zahteva parameter EMAIL_SERVER. Nadzornik opozoril podvajanja bo shranil vsa opozorila v tabelo IBMSNAP_ALERTS.

Odgovor uporabnika: Če želite biti v primeru opozorila obveščeni po elektronski pošti, znova zaženite Nadzornik opozoril podvajanja z nastavljenim parametrom MONITOR_ERRORS in EMAIL_SERVER.

ASN5111I *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. število_vrstic_vrstic je bilo očiščenih iz tabele shema.ime-tabele ob časovnem žigu časovni-žig.*

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja je iz tabele IBMSNAP_ALERTS ali IBMSNAP_MONTRACE odstranil vrstice.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5117E *MONITOR kvalifikator_nadzorovanja. Na nadzornem strežniku nadzorni_strežnik ne obstaja nobeno veljavno opozorilno stanje za ta kvalifikator nadzorovanja.*

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja ne more najti nobenega opozorilnega stanja za ta kvalifikator nadzorovanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime kvalifikatorja nadzorovanja, uporabljeno s parametrom kvalifikator_nadzorovanja, pravilno, in ali so opozorilna stanja omogočena. Preglejte tudi vsa predhodno izdana sporočila.

ASN5118E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Program ne more vzpostaviti povezave z nadzornim strežnikom ime_streznika. SQLCODE je koda_sql, SQLSTATE pa je stanje_sql.

Pojasnilo: Nadzorni program se je poskusil povezati z nadzornim strežnikom, kar mu ni uspelo; vrnil je ustrezno kodo SQL.

Odgovor uporabnika: Preberite ustrezno dejanje za to kodo SQL in odpravite napako.

ASN5119E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Program se ne more povezati s strežnikom ime_streznika. SQLCODE je koda_sql, SQLSTATE pa je stanje_sql.

Pojasnilo: V stavku SQL CONNECT je prišlo do napake, ko je poskusil nadzorni program vzpostaviti povezavo z nadzorovanim nadzornim strežnikom prestrezanja ali uveljavljanja.

Odgovor uporabnika: Preberite ustrezno dejanje za to kodo SQL in odpravite napako.

ASN5121E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* **Stik ne obstaja za opozorilno stanje s komponento komponenta, strežnik streznik, shema ali kvalifikator shema_ali_kvalifikator in ime stanja stanje.**

Pojasnilo: Podan stik ne obstaja v tabeli IBMSNAP_CONTACTS za to opozorilno stanje.

Odgovor uporabnika: Preverite informacije o stiku in popravite opozorilno stanje.

ASN5122E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Skupina stikov ime_skupine ne obstaja ali je prazna. Komponenta je komponenta, strežnik je streznik, shema ali kvalifikator je shema_ali_kvalifikator, ime stanja pa je stanje.

Pojasnilo: Skupina stikov, podana v opozorilnem stanju, nima ustreznih stikov v tabeli IBMSNAP_CONTACTGRP ali ne obstaja v tabeli IBMSNAP_CONTACTGRP. Skupina stikov ne sme biti prazna.

Odgovor uporabnika: Preverite stike za to skupino in popravite opozorilno stanje.

ASN5123E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Tabela ime-tabele ni bila najdena za program ime-programa. Strežnik je ime-streznika. Shema je shema. Ime pogoja je ime-pogoja.

Pojasnilo: Nadzorni program ni uspel najti tabele pri poskusu nadzorovanja pogoja na strežniku, ki ga uporablja program.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali tabela obstaja na

strežniku ali rešite opozorilni pogoj.

ASN5124E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Tabela ime_tabele ni bila najdena. Nadzorni strežnik uveljavljanja je nadzorni_streznik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve. Ime naročninskega niza je ime_niza. Ime stanja je ime_stanja.

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja pri poskusu nadzorovanja stanja na nadzornem strežniku uveljavljanja ni mogel najti tabele.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali tabela obstaja na nadzornem strežniku uveljavljanja ali popravite opozorilno stanje.

ASN5125E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Kvalifikator uveljavitve kvalifikator_uveljavitve ali naročninski niz ime_niza ni bil najden.

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja pri poskusu nadzorovanja stanja na nadzornem strežniku uveljavljanja ni mogel najti kvalifikatorja uveljavitve ali naročninskega niza.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali kvalifikator uveljavitve in naročninski niz obstajata na nadzornem strežniku uveljavljanja ali popravite opozorilno stanje.

ASN5126E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* **Pri pošiljanju opozorila je prišlo do napake. Povratna koda je rc.**

Pojasnilo: Pri poskusu pošiljanja opozorila je izhod ASNMAIL vrnil napako. Vzroki za napako lahko vključujejo naslednje:

- 1 Protokol SMTP ni uspel. Pri skrbniku preverite naslov strežnika za elektronsko pošto.
- 2 Prišlo je do napake v vtičnici SMTP. Preverite konfiguracijo strežnika ali odjemalca elektronske pošte.
- 3 Naslov elektronske pošte ni veljaven. Preverite ga.
- 4 Napaka v programski opremi.
- 99 Izhod ASNMAIL ni bil najden.

Odgovor uporabnika: Za povratni kodi 1 in 2 preverite konfiguracijo strežnika in odjemalca elektronske pošte. Za povratno kodo 3 preverite, ali je naslov elektronske pošte pravi. Za povratno kodo 99 preverite, ali je izhod ASNMAIL pravilno nameščen.

ASN5127E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* V stolpcu *ime_stolpca* tabele *ime_tabele* obstaja neveljavna vrednost *vrednost*.

Pojasnilo: To sporočilo kaže, da je opozorilni nadzorni program podvajanja našel stolpec z vrednostjo, ki med inicializacijo programa ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednosti definicij stolpcev v podani tabeli.

ASN5128W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* **Opozorilni pogoj ni bil obdelan, ker vrstica manjka v tabeli *ime_tabele*. Ime pogoja je *ime_pogoja*. Strežnik je *ime_streznika*. Shema ali kvalifikator je *shema-ali-kvalifikator*.**

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja nadzorni program ni našel vrstice, ki je bila potrebna v podani tabeli. Sledijo pogoji vrstice za opozorilna stanja:

- Opozorilni pogoj `CAPTURE_LASTCOMMIT` zahteva vsaj eno vrstico v tabeli `IBMSNAP_RESTART`.
- Opozorilni pogoj `CAPTURE_LATENCY` mora prebrati globalno vrstico (`GLOBAL_RECORD = Y`) v tabeli `IBMSNAP_REGISTER`.
- Opozorilna pogoja `APPLY_SUBSDELAY` in `APPLY_SUBSINACT` potrebujeata vsaj eno vrstico za kvalifikator uveljavitve, podan v tabeli `IBMSNAP_SUBS_SET`.
- Opozorilni pogoj `QCAPTURE_SUBSINACT` potrebuje vrstico za ime naročnine v tabeli `IBMQREP_SUBS`.
- Opozorilna pogoja `QAPPLY_QDEPTH` in `QAPPLY_SPILLQDEPTH` potrebujeata vrstico v tabeli `IBMQREP_APPLYPARMS`.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se program za podvajanje (prestrezanje, uveljavljanje, prestrezanje Q ali uveljavljanje Q) izvaja z ustreznimi nastavitvami. Preverite tudi, ali so opozorilni pogoji pravilno podani. Mogoče je, da je ime sheme ali strežnika napačno.

ASN5129I **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* **Opozorilni nadzorni program podvajanja na strežniku *ime_streznika* je sporočil opozorilo, povezano z elektronsko pošto.**

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja je poslal opozorilo, povezano z elektronsko pošto.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5130I **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* *sporočilo_prestrezanja.* **Nadzorni strežnik prestrezanja je strežnik_prestrezanja. Shema je shema. Nadzorni strežnik je nadzorni_strežnik.**

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja je pri obdelavi stanja `CAPTURE_ERRORS` ali `CAPTURE_WARNINGS` pridobil sporočilo programa za

prestrezanje iz tabele `IBMSNAP_CAPTRACE`.

Odgovor uporabnika: Preberite sporočilo programa za prestrezanje in opravite ustrezno dejanje. Preverite tudi vse napake in opozorila, ki jih je izdal nadzorni strežnik za prestrezanje.

ASN5131I **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* *sporočilo_uveljavitve.* **Nadzorni strežnik uveljavljanja je strežnik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve. Nadzorni strežnik je nadzorni_strežnik.**

Pojasnilo: Opozorilni nadzorni program podvajanja je pri obdelavi opozorilnih stanj `APPLY_SUBSFAILING`, `APPLY_ERRORS` ali `APPLY_WARNINGS` pridobil sporočilo programa za uveljavljanje iz tabele `IBMSNAP_APPLYTRAIL` ali `IBMSNAP_APPLYTRACE`.

Odgovor uporabnika: Preberite sporočilo programa za uveljavljanje in opravite ustrezno dejanje. Preverite tudi vse napake in opozorila, ki jih je izdal nadzorni strežnik za uveljavljanje.

ASN5133I **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* **Naslednje opozorilo številka_sporočila je bilo izdano število_izdaj v zadnjih število_minut minutah. Obvestilo za to opozorilo bo začasno ustavljeno.**

Pojasnilo: To sporočilo je izdano, če je opozorilo odkrito tolikokrat, kot podaja parameter `MAX_NOTIFICATIONS_PER_ALERT` (privzetek je 3) za število minut, podanih v parametru `MAX_NOTIFICATIONS_MINUTES` (privzetek je 60 minut).

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5134I **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* **Izdana so bila opozorila.**

Pojasnilo: Besedilo tega sporočila je prikazano v vrstici predmeta opozoril elektronske pošte, ki jih pošlje opozorilni nadzorni program podvajanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5135W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.* **Preveč opozoril število_opozoril za strežnik ime_streznika med spodnji_mejni_čas in zgornji_mejni_čas, shemo ali kvalifikator ime_sheme_kvalifikatorja, ime stanja ime_stanja.**

Pojasnilo: Nadzornik opozoril je dosegel največje število opozoril, dovoljenih za nadzorni cikel (1024), ali pa zanje ni mogoče dodeliti pomnilnika. Nadzornik opozoril bo poslal obvestila, ažuriral nadzorni strežnik in se znova povezal s strežnikom ob naslednjem stanju. Nekatera opozorila za

podano opozorilno stanje morda ne bodo poslana ali vstavljena na nadzorni strežnik.

Odgovor uporabnika: Neposredno na strežniku preverite podana opozorilna stanja, da boste videli, ali so bila opozorila izgubljena.

ASN5136W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Pri klicanju komponente DAS je prišlo do napake. Povratna koda je rc za strežnik ime_streznika za shemo ali kvalifikator ime_kvalifikatorja_shema in ime stanja ime_stanja.**

Pojasnilo: Med obdelavo imena stanja za podan strežnik je komponenta DAS vrnila napako.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se DAS pravilno izvaja na odjemalcu in na oddaljenem strežniku.

ASN5137E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Med klicanjem API-ja WebSphere MQ je prišlo do napake. Ime pogoja je ime-pogoja. Strežnik je ime-streznika. Shema je shema. Upravljalnik čakalnih vrst je upravljalnik-čakalnih-vrst. Ime čakalne vrste je ime-čakalne-vrste. API MQI je ime-apija-mqi. Koda vzroka: koda-vzroka.**

Pojasnilo: API WebSphere MQ je ustvaril kodo vzroka za neuspeh. Možni vzroki so naslednji:

- WebSphere MQ na podanem strežniku ne deluje.
- Upravljalnik čakalnih vrst ni zagnan.
- Ime čakalne vrste ne obstaja.

Nadzorni program ni uspel izvesti dejanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se WebSphere MQ izvaja na podanem strežniku in da potrebni objekti, kot so Upravljalnik čakalnih vrst in imena čakalnih vrst, obstajajo.

ASN5150W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Program ime-programa se ne izvaja. Strežnik je ime-streznika, shema pa shema.**

Pojasnilo: Opozorilni pogoj STATUS kaže, da se program, ki je podan v tem sporočilu, ne izvaja.

Odgovor uporabnika: Preverite status programa na podanem strežniku.

ASN5151W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Pretečeni čas od zadnje potrditve programa za prestrezanje presega vrednost praga. Nadzorni strežnik prestrezanja je strežnik_prestrezanja. Shema je shema. Čas zadnje potrditve je čas. Prag je sekunde sekund.**

Pojasnilo: Opozorilno stanje CAPTURE_LASTCOMMIT je odkrilo, da je razlika med vrednostjo trenutnega časovnega žiga in vrednostjo stolpca MAX_COMMIT_TIME v tabeli

IBMSNAP_RESTART večja od vrednosti zgornje meje tega opozorilnega stanja, ki jo podaja vrednost stolpca PARM_INT v tabeli IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Preverite nadzorni strežnik prestrezanja in določite vzrok za odložitev potrditve.

ASN5152W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Trenutna prikritost prestrezanja presega zgornjo mejno vrednost. Nadzorni strežnik prestrezanja je strežnik_prestrezanja. Shema je shema. Prikritost prestrezanja je prikritost sekund. Zgornja meja je zgornja_meja sekund.**

Pojasnilo: Opozorilno stanje CAPTURE_CLATENCY je odkrilo, da je razlika med vrednostjo stolpcev CURR_COMMIT_TIME in MAX_COMMIT_TIME v tabeli IBMSNAP_RESTART večje od mejne vrednosti tega opozorilnega stanja, ki ga podaja vrednost stolpca PARM_INT v tabeli IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Preverite nadzorni strežnik prestrezanja in določite vzrok za prikritost prestrezanja.

ASN5153W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Mirovanje presega vrednost praga za program ime-programa. Strežnik je ime-streznika. Shema je shema. Mirovanje je mirovanje sekund. Zgornja meja je zgornja_meja sekund.**

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Med obdelavo opozorilnega pogoja CAPTURE_HLATENCY je nadzorni program naletel na razliko med vrednostmi stolpcev MONITOR_TIME in SYNCTIME v tabeli IBMSNAP_CAPMON, ki je večja od vrednosti praga. Vrednost praga opozorilnega pogoja je podana v vrednosti stolpca PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.
- Med obdelavo opozorilnega pogoja QCAPTURE_LATENCY je nadzorni program odkril, da je razlika med vrednostmi stolpcev MONITOR_TIME in CURRENT_LOG_TIME tabele IBMQREP_CAPMON, večja od vrednosti praga. Vrednost praga opozorilnega pogoja je podana v vrednosti stolpca PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Na strežniku preverite, zakaj je prišlo do preseganja praga mirovanja.

ASN5154W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Pomnilnik, ki ga uporablja program ime-programa, presega vrednost praga. Strežnik je ime-streznika. Shema je shema. Količina uporabljenega pomnilnika je pomnilnik bajtov. Zgornja meja je zgornja_meja megabajtov.**

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega stanja CAPTURE_MEMORY ali QCAPTURE_MEMORY je nadzorni program odkril, da vrednost stolpca

CURRENT_MEMORY v tabeli IBMSNAP_CAPMON ali IBMQREP_CAPMON presega prag. Vrednost praga opozorilnega pogoja je podana v stolpcu PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Na strežniku ugotovite vzrok za prekomerno uporabo pomnilnika. Če je potrebno, povečajte parameter programa omejitev-pomnilnika.

ASN5155W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Pomnilnik, ki ga uporablja program za uveljavljanje Q, presega vrednost praga. Strežnik za uveljavljanje Q je strežnik-za-uveljavljanje-q. Shema uveljavljanja Q je shema. Čakalna vrsta za sprejemanje je ime-čakalne-vrste. Količina uporabljenega pomnilnika je pomnilnik bajtov. Zgornja meja je zgornja_meja megabajtov.

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja QAPPLY_MEMORY je nadzorni program odkril, da je vrednost stolpca CURRENT_MEMORY v tabeli IBMQREP_APPMON večja od vrednosti praga. Vrednost praga opozorilnega pogoja je podana v stolpcu PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Na strežniku za uveljavljanje Q ugotovite vzrok za prekomerno uporabo pomnilnika. Če je potrebno, povečajte parameter programa za uveljavljanje Q omejitev-pomnilnika.

ASN5156W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Velikost transakcije presega prag za program ime-programa. Strežnik je ime-strežnika. Shema je shema. Velikost transakcije je velikost-transakcije bajtov. Zgornja meja je zgornja_meja megabajtov.

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja CAPTURE_TRANSIZE ali QCAPTURE_TRANSIZE je nadzorni program odkril, da je vrednost stolpca v tabeli IBMSNAP_CAPMON ali IBMQREP_CAPMON večja od vrednosti praga. Vrednost praga za opozorilni pogoj je podana v stolpcu PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Na strežniku ugotovite vzrok za prekomerno velikost transakcije.

ASN5157W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Naročnina Q ime-naročnine je neaktivna. Strežnik je ime-strežnika. Shema je shema. Informacije o stanju: informacije-o-stanju.

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja QCAPTURE_SUBSINACT je nadzorni program odkril neaktivno naročnino Q v tabeli IBMQREP_SUBS.

Odgovor uporabnika: S pomočjo tabele IBMQREP_SUBS na strežniku ugotovite, zakaj je bila naročnina Q postavljena v stanje INACTIVE.

ASN5160W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Program za uveljavljanje se ne izvaja. Nadzorni strežnik uveljavljanja je strežnik_uveljavljanja, kvalifikator uveljavitve pa je kvalifikator_uveljavitve.

Pojasnilo: Opozorilno stanje APPLY_STATUS je odkrilo, da se program za uveljavljanje ne izvaja.

Odgovor uporabnika: Preverite status programa za uveljavljanje na podanem nadzornem strežniku uveljavljanja.

ASN5161W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Naročninski niz ni aktiven in je v stanju napake. Nadzorni strežnik uveljavljanja je nadzorni_strežnik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve. Ime naročninskega niza je ime_niza. Vrednost WHOS_ON_FIRST je wof.

Pojasnilo: Opozorilno stanje APPLY_SUBSINACT je odkrilo, da naročninski niz ni aktiven in da status ni enak nič (0).

Odgovor uporabnika: Če bi moral biti ta naročninski niz aktiven, ga preverite na nadzornem strežniku uveljavljanja.

ASN5162W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Izvedena je bila celotna osvežitev. Nadzorni strežnik uveljavljanja je nadzorni_strežnik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve. Ime naročninskega niza je ime_niza. Vrednost WHOS_ON_FIRST je wof.

Pojasnilo: Opozorilno stanje APPLY_FULLREFRESH je odkrilo, da je bila ciljna tabela v preteklem ciklusu nadzorovanja osvežena.

Odgovor uporabnika: Če je prišlo v celotni osvežitvi do napake, preverite vzrok celotne osvežitve za to podano ciljno tabelo.

ASN5163W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Naročnina je odložena izven zgornje omejitve. Nadzorni strežnik uveljavljanja je nadzorni_strežnik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavitve je kvalifikator_uveljavitve. Ime naročninskega niza je ime_niza. Vrednost WHOS_ON_FIRST je wof. Čas zakasnitve je čas, zgornja meja pa je zgornja_meja sekund.

Pojasnilo: Opozorilno stanje APPLY_SUBSDELAYED je odkrilo naročninski niz, ki ustreza naslednjemu stanju: CURRENT_TIMESTAMP minus LASTRUN je večji od zgornje meje.

Odgovor uporabnika: Preglejte vsa prejšnja sporočila, da boste videli, ali je v tej naročnini napaka in da boste videli, ali se program za uveljavljanje izvaja.

ASN5164W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Preoblikovane vrstice v naročnini presegaajo zgornjo mejo. Nadzorni strežnik uveljavljanja je
nadzorni_strežnik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavlitve je kvalifikator_uveljavlitve. Ime naročninskega niza je ime_niza. Vrednost WHOS_ON_FIRST je wof.Število preoblikovanih vrstic je vrstice, zgornja meja pa je zgornja_meja vrstic.

Pojasnilo: Opozorilno stanje APPLY_REWORKED je odkrilo naročninski niz z vrednostjo stolpca SET_REWORKED (v tabeli IBMSNAP_APPLYTRAIL), ki presega podano zgornjo mejo.

Odgovor uporabnika: Ugotovite vzrok preoblikovanja za to število vrstic.

ASN5165W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Transakcije so bile zavrnjene v naročninskem nizu. Nadzorni strežnik uveljavljanja je
nadzorni_strežnik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavlitve je kvalifikator_uveljavlitve. Ime naročninskega niza je ime_niza. Vrednost WHOS_ON_FIRST je wof.Število zavrnjenih transakcij je transakcije.

Pojasnilo: Opozorilno stanje APPLY_TRANSREJECT je odkrilo zavrnjene transakcije za ta naročninski niz.

Odgovor uporabnika: Odkrijte vzrok zavrnitve transakcij.

ASN5166W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Zahtevana je ročna celotna osvežitev. Nadzorni strežnik uveljavljanja je
nadzorni_strežnik_uveljavljanja . Kvalifikator uveljavlitve je kvalifikator_uveljavlitve. Ime naročninskega niza je ime_niza.

Pojasnilo: Za podan naročninski niz je zahtevana celotna osvežitev.

Odgovor uporabnika: Ugotovite razlog za zahtevano celotno osvežitev.

ASN5167W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Prikritost od enega konca do drugega je presegla zgornjo mejo. Nadzorni strežnik uveljavljanja je
nadzorni_strežnik_uveljavljanja. Kvalifikator uveljavlitve je kvalifikator_uveljavlitve. Ime naročninskega niza je ime_niza prikritost od enega konca do drugega je prikritost sekund, zgornja meja pa je zgornja_meja sekund.

Pojasnilo: Opozorilno stanje APPLY_LATENCY je odkrilo, da je prikritost od enega konca do drugega v tem naročninskem nizu večja od mejne vrednosti za to opozorilno stanje, ki jo podaja vrednost stolpca PARM_INT v tabeli IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Preglejte nadzorni strežnik uveljavljanja in določite vzrok za preveliko vrednost prikritosti od enega konca do drugega.

ASN5168W **MONITOR** *nadzorni-strežnik-uveljavljanja.*
Obdelava naročninskega niza se je končala z napako. Nadzorni strežnik uveljavljanja je
ime-nadzornega-strežnika, kvalifikator uveljavljanja pa kvalifikator-uveljavljanja.

Pojasnilo: Nadzornik opozoril podvajanja je odkril neuspeli naročninski niz, ki ima v tabeli IBMSNAP_APPLYTRAIL naslednje informacije:

- stolpec STATUS ni 0 ali 2
- stolpec APPERRM je NULL

Odgovor uporabnika: Preglejte podatke v tabeli IBMSNAP_APPLYTRAIL na nadzornem strežniku uveljavljanja. Če vrstica za podani kvalifikator uveljavljanja ne vsebuje informacij, ki kažejo vzrok problema, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

ASN5171W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Mirovanje uveljavljanja Q presega vrednost praga. Strežnik je ime-strežnika. Shema uveljavljanja Q je shema. Mirovanje je mirovanje milisekund. Zgornja meja je
zgornja_meja sekund.

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja QAPPLY_LATENCY je nadzorni program odkril, da je vrednost stolpca APPLY_LATENCY v tabeli IBMQREP_APPLYMON večja od vrednosti praga. Vrednost praga opozorilnega pogoja je podana v stolpcu PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Na strežniku uveljavljanja Q ugotovite, zakaj je prišlo do presegevanja praga mirovanja.

ASN5172W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja.*
Mirovanje od enega konca do drugega presega vrednost praga za program uveljavljanja Q. Strežnik je ime-strežnika. Shema je shema. Mirovanje od enega konca do drugega je mirovanje milisekund. Zgornja meja je
zgornja_meja sekund.

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja QAPPLY_EELATENCY je nadzorni program odkril, da je vrednost stolpca END2END_LATENCY v tabeli IBMQREP_APPLYMON večja od vrednosti praga za ta opozorilni pogoj. Vrednost praga je podana v vrednosti stolpca PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: Na strežniku za uveljavljanje Q ugotovite, zakaj je mirovanje od enega konca do drugega presegllo prag.

ASN5173W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Za program uveljavljanja Q je bilo najdeno izjemno stanje. Strežnik je ime-strežnika. Shema je shema. Čakalna vrsta za sprejemanje je ime-čakalne-vrste. Koda vzroka je koda_vzroka. SQLCODE je koda_sql. SQLSTATE je stanje_sql. SQLERRMC je parametri_sql.**

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja QAPPLY_EXCEPTIONS je nadzorni program odkril vrstico v tabeli IBMQREP_EXCEPTIONS. Vzrok izjemnega stanja razlagata koda sql ali stanje sql.

Odgovor uporabnika: S pomočjo tabele QAPPLY_EXCEPTIONS na strežniku ugotovite vzrok izjemnega stanja.

ASN5174W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Globina čakalne vrste prelitja ime-čakalne-vrste-prelitja za naročnino Q ime-naročnine in čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste-sprejemanja presega vrednost praga. Strežnik je ime-strežnika. Shema je shema. Trenutna globina čakalne vrste je trenutna-globina%. Prag je prag%.**

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja QAPPLY_SPILLQDEPTH je nadzorni program odkril, da globina čakalne vrste prelitja za povezano čakalno vrsto sprejemanja presega vrednost praga. Vrednost praga opozorilnega pogoja je v stolpcu PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMQREP_APPLYTRACE poiščite dodatne informacije. Preglejte tudi podatke v tabeli IBMQREP_SPILLQS, če so le-ti na voljo.

ASN5175W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Globina čakalne vrste ime-čakalne-vrste presega vrednost praga za program ime-programa. Strežnik je ime-strežnika. Shema je shema. Trenutna globina čakalne vrste je trenutna-globina%. Prag je prag%.**

Pojasnilo: Med obdelavo opozorilnega pogoja QAPPLY_QDEPTH je nadzorni program odkril, da globina čakalne vrste presega vrednost praga. Vrednost praga, podana kot odstotek, je v stolpcu PARM_INT tabele IBMSNAP_CONDITIONS. Vrednost dobite tako, da delite trenutno globino z atributom največje globine čakalne vrste, ki jo pomnožite s 100.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali program obdeluje transakcije za čakalno vrsto v skladu s pričakovanji. Preverite, tudi, ali je čakalna vrsta dovolj velika za količino transakcij, ki so v obdelavi.

ASN5190E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Med izvajanjem shranjene procedure ime-shranjene-procedure je prišlo do napake. Ime pogoja je ime-pogoja. Strežnik je ime-strežnika. Shema je shema. Koda vzroka je koda_vzroka. SQLCODE je koda_sql. SQLSTATE je stanje_sql. SQLERRMC je parametri_sql.**

Pojasnilo: Nadzorni program ni uspel zagnati podane shranjene procedure. Vzrok razlagata koda sql in stanje sql.

Odgovor uporabnika: Preverite kodo sql in stanje sql. Na strežniku preverite, ali je definicija shranjene procedure pravilno podana.

ASN5191W **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **sporočilo**

Pojasnilo: To sporočilo se prikaže, če uporabniško definirano opozorilno stanje izda opozorilno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Preberite izdano sporočilo in opravite ustrezno dejanje.

ASN5192E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **sporočilo**

Pojasnilo: To sporočilo se prikaže, če uporabniško definirano opozorilno stanje izda sporočilo o napaki.

Odgovor uporabnika: Preberite izdano sporočilo in opravite ustrezno dejanje.

ASN5193E **MONITOR** *kvalifikator_nadzorovanja*. **Shranjena procedura ime-shranjene-procedure ni bila najdena na strežniku ime-strežnika. Ime pogoja je ime-pogoja. Shema je shema.**

Pojasnilo: Shranjena procedura, ki jo zahteva nadzorni program, med obdelavo opozorilnega pogoja ni bila najdena na strežniku.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil stavek CREATE PROCEDURE izdan na pravilnem strežniku za ime shranjene procedure, podane v sporočilu.

ASN5200E **ASNSCRT: Tip procesa podvajanja je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju ukaza ansncrt.**

Pojasnilo: Ukaz ansncrt ste poklicali brez podanega tipa procesa podvajanja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s tipom procesa podvajanja -C, -A ali -M.

ASN5201E ASNSCRT: Primerek baze podatkov je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju ukaza asnsert.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ste poklicali brez podanega primerka baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z imenom primerka baze podatkov.

ASN5202E ASNSCRT: Pot procesa podvajanja je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju ukaza asnsert.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ste poklicali brez podane poti procesa podvajanja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s potjo do ukaza asncap, asnapply ali asnmon.

ASN5203E ASNSCRT: Strežnik za prestrezanje je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju tega ukaza asnsert.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ste poklicali brez podanega nadzornega strežnika prestrezanja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z imenom nadzornega strežnika prestrezanja.

ASN5204E ASNSCRT: Nadzorni strežnik uveljavljanja je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju tega ukaza asnsert.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ste poklicali brez podanega nadzornega strežnika uveljavljanja.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite ukaz z imenom nadzornega strežnika uveljavljanja.

ASN5205E ASNSCRT: Kvalifikator uveljavitve je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju tega ukaza asnsert.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ste poklicali brez podanega kvalifikatorja uveljavitve.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite ukaz s kvalifikatorjem uveljavitve.

ASN5206E ASNSCRT: Nadzorni strežnik je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju tega ukaza asnsert.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ste poklicali brez podanega nadzornega strežnika.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z imenom nadzornega strežnika.

ASN5207E ASNSCRT: Nadzorni kvalifikator je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju tega ukaza asnsert.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ste poklicali brez podanega kvalifikatorja nadzorovanja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s kvalifikatorjem nadzorovanja.

ASN5208I ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve je bila uspešno izdelana.

Pojasnilo: Ukaz asnsert je uspešno izdelal podano storitev.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5209I ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve je bila uspešno zagnana.

Pojasnilo: Ukaz asnsert je uspešno zagnal podano storitev.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5210E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila izdelana, ker ime prikaza že obstaja (kot ime storitve ali kot ime drugega prikaza) v bazi podatkov upravljalnika za nadzor storitev.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ne more izdelati podane storitve, ker ime prikaza že obstaja kot ime druge storitve ali ime prikaza v bazi podatkov upravljalnika za nadzor storitev.

Odgovor uporabnika: Odprite bazo podatkov upravljalnika za nadzor storitev in odstranite storitev s podvojenim imenom storitve ali prikaza. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5211E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila izdelana, ker podano ime storitve ni veljavno.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ne more izdelati podane storitve, ker je sistemski API vrnil napako, ki kaže, da ime storitve ni pravilno. Podana storitev morda vsebuje posebne znake v imenu primerka, v imenu baze podatkov ali v imenu sheme. Posebni znaki v imenu storitve niso dovoljeni.

Odgovor uporabnika: Če je mogoče, spremenite ime primerka, ime baze podatkov ali ime sheme. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5212E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila izdelana, ker podano ime storitve že obstaja.

Pojasnilo: Ukaz asnsert ne more izdelati podane storitve, ker v upravljalniku za nadzor storitev že obstaja druga storitev z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Odstranite obstoječo storitev z istim

imenom, nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5213E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila zagnana, ker dvojiške datoteke storitev ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct ne more zagnati podane storitve, ker ustreznega ukaza asncap, asnapply ali asnmon ni mogoče poklicati s sistemsko potjo, ki jo podaja spremenljivka okolja PATH. Če ste podali celotno pot, ukaz asnsrct na tej poti ne more najti ukaza asncap, asnapply ali asnmon.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podana pot pravilna, nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5214E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila zagnana, ker se primerek storitve že izvaja.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct ne more zagnati podane storitve, ker se storitev že izvaja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5215E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila zagnana, ker je odvisna od storitve primerka DB2, ki ne obstaja ali je bila označena za brisanje.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct ne more zagnati podane storitve, ker ustreznost storitev primerka DB2 ni obstaja ali je bila zbrisana.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ustreznost storitev primerka DB2 obstaja v upravljalniku za nadzor storitev. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5216E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila zagnana, ker je odvisna od druge storitve, ki je ni bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct ne more zagnati podane storitve, ker ustreznost storitev primerka DB2 ni bilo mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila ustreznost storitev primerka DB2 zagnana v upravljalniku za nadzor storitev. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5217E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila zagnana, ker je onemogočena.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct ne more zagnati podane storitve, ker je bila onemogočena v upravljalniku za nadzor storitev.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je tip zagona storitve v upravljalniku za nadzor storitev nastavljen na samodejni ali ročni zagon. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5218E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila zagnana, ker je ni mogoče prijaviti. Do te napake pride, če je storitev zagnana iz šifre, ki nima pravilna pravice dostopa "Prijava kot storitev".

Pojasnilo: Ukaz asnsrct ne more zagnati podane storitve, ker ustreznost storitve primerka DB2 ni mogoče prijaviti.

Odgovor uporabnika: Odprite upravljalnik za nadzor storitev in poiščite podano storitev. Preverite, ali sta podano ime in geslo šifre pravilna. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5219E ASNSCRT: Storitev podvajanja ime_storitve ni bila izdelana, ker je označena za brisanje.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct ne more izdelati podane storitve, ker je bila le-ta zbrisana.

Odgovor uporabnika: Zaprite okno upravljalnika za nadzor storitev, nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5220E ASNSDROP: Ime storitve je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju ukaza asnsdrop.

Pojasnilo: Ukaz asnsdrop ste poklicali brez podanega imena storitve.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z imenom storitve.

ASN5221I ASNSDROP: Storitve ime_storitve je bila uspešno odstranjena.

Pojasnilo: Ukaz asnsdrop ste poklicali brez podanega imena storitve.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5222E ASNSDROP: Storitve podvajanja ime_storitve ni mogoče odstraniti, ker je bil zahtevan dostop zavrjen.

Pojasnilo: Ukaz asnsdrop ne more odstraniti podanega imena storitve, ker uporabnik nima ustreznih pravic za njegovo odstranitev.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima trenutni uporabnik pravico za prijavo v ustrezen primerek DB2. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5223E ASNSDROP: Storitve podvajanja ime_storitve ni bilo mogoče odstraniti, ker podano ime storitve ni veljavno.

Pojasnilo: Ukaz asnsdrop ne more odstraniti podanega imena storitve, ker le-to vsebuje neveljavne posebne znake.

Odgovor uporabnika: Odprite upravljalnik za nadzor storitev in poiščite podano storitev. Preverite, ali je ime storitve veljavno in znova vnesite ukaz.

ASN5224E ASNSDROP: Storitve podvajanja *ime_storitve* ni mogoče odstraniti, ker podana storitev ne obstaja.

Pojasnilo: Ukaz `asnsdrop` ne more odstraniti podanega imena storitve, ker to ne obstaja v upravljalniku za nadzor storitev.

Odgovor uporabnika: Odprite upravljalnik za nadzor storitev in poiščite podano storitev. Preverite, ali je ime storitve pravilno in znova vnesite ukaz.

ASN5225E ASNSDROP: Storitve podvajanja *ime_storitve* ni mogoče zbrisati, ker so od nje odvisne druge izvajajoče se storitve. Storitve *ime_storitve* ni bila odstranjena.

Pojasnilo: Ukaz `asnsdrop` ne more odstraniti podane storitve, ker se trenutno izvajajo druge storitve, ki so odvisne od te podane storitve.

Odgovor uporabnika: Odprite upravljalnik za nadzor storitev in zaustavite vse storitve, ki so odvisne od te podane storitve. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5226E ASNSDROP: Storitve podvajanja *ime_storitve* ni mogoče odstraniti, ker se sistem zaustavlja.

Pojasnilo: Ukaz `asnsdrop` ne more odstraniti podane storitve, ker se operacijski sistem zaustavlja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite po vnovičnem zagonu sistema.

ASN5227I ASNSDROP: Storitve podvajanja *ime_storitve* ni mogoče odstraniti, ker je bila že označena za brisanje.

Pojasnilo: Ukaz `asnsdrop` ne more odstraniti podane storitve, ker je bila že zbrisana.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno in ne zahteva nobenega dejanja.

ASN5228E *ime_programa* : Ukaz *dejanje_ukaza* ne more zagnati storitve podvajanja *ime_storitve*, ker je sistemski klic *ime_funkcije_API* vrnil nepričakovano kodo napake *koda_napake*.

Pojasnilo: Ukaz `asnsert` in `asndrop` izvajata sistemske klice za delo s storitvami. Podan sistemski klic je vrnil nepričakovano kodo napake, ki podanemu ukazu preprečuje dokončanje zahtevanega dejanja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite. Ta koda napake lahko kaže samo začasno sistemsko stanje. Podrobnejše informacije o kodi napake poiščite v dokumentaciji operacijskega sistema.

ASN5229E ASNSCRT: Šifra je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju ukaza `asnsert`.

Pojasnilo: Ukaz `asnsert` ste poklicali brez podanega imena šifre za ustrezen primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z imenom šifre za ustrezen primerek DB2.

ASN5230E ASNSCRT: Geslo je zahtevan parameter, ki ga morate podati pri klicanju ukaza `asnsert`.

Pojasnilo: Ukaz `asnsert` ste poklicali brez podanega gesla za ustrezen primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z geslom za ustrezen primerek DB2.

ASN5231E ASNSCRT: Storitev podvajanja *ime_storitve* ni bila izdelana, ker ime šifre, podano v parametru šifre, ne obstaja.

Pojasnilo: Ukaz `asnsert` ste poklicali z neznanim imenom šifre za ustrezen primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta podano ime in geslo šifre pravilna. nato pa znova vnesite ukaz.

ASN5232E ASNSCRT: Zahtevan parameter *pot* ni bil podan.

Pojasnilo: Če zaženete ukaz za podvajanje kot storitev, mora vsebovati `pot`, podano s ključno besedo `poti`, specifično za ukaz (`pot_prestrezanja` za `asncap`, `pot_uveljavitve` za `asnapply` in `pot_nadzorovanja` za `asnmon`). Če podate ključno besedo `poti`, bo storitev registrirana, če ne pride do nobene napake.

Če ključne besede `poti` ne podate, pridobi ukaz `asnsert` spremenljivko `DB2PATH` profila globalnega registra DB2. Če ta spremenljivka vsebuje neničelno vrednost, ukaz `asnsert` doda ustrezno ključno besedo `poti` v ukaz s pomočjo vrednosti `DB2PATH`. Če te spremenljivke ne nastavite, ukaz `asnsert` ne more registrirati storitve.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite, ko podate ustrezno ključno besedo `poti` ali ko definirate spremenljivko `DB2PATH` profila globalnega registra DB2.

ASN5233E ASNSCRT: Storitev podvajanja *ime_storitve* ni bila izdelana, ker podan primerek baze podatkov *primerek_baze_podatkov* ne obstaja.

Pojasnilo: Ukaz `asnsert` ne more izdelati podane storitve, ker podan primerek baze podatkov ne obstaja v sistemu.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali podan primerek baze podatkov obstaja v sistemu. Nato znova izdajte ukaz.

ASN5234E ASNSCRT: parameter strežnik-prestrezanja ni podan.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct je bil vnesen brez imena strežnika za prestrezanje Q. Parameter strežnik-prestrezanja je zahtevan.

Odgovor uporabnika: Ukaz asnsrct znova vnesite tako, da bo parameter strežnik-prestrezanja nastavljen na ime strežnika za prestrezanje Q.

ASN5235E ASNSCRT: parameter strežnik-uveljavljanja ni podan.

Pojasnilo: Ukaz asnsrct je bil vnesen brez imena strežnika za uveljavljanje Q. Parameter strežnik-uveljavljanja je zahtevan.

Odgovor uporabnika: Ukaz asnsrct znova vnesite tako, da bo parameter strežnik-uveljavljanja nastavljen na ime strežnika za uveljavljanje Q.

ASN7000I ime-programa : identifikator-programa: število naročnin je aktivnih. število naročnin je neaktivnih. število naročnin, ki so bile nove in so bile uspešno aktivirane. število naročnin, ki so bile nove in jih ni bilo mogoče aktivirati in so zdaj neaktivne.

Pojasnilo: To sporočilo opisuje število objav XML ali naročnin Q, ki so v različnih stanjih.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7001I ime-programa : identifikator-programa: sprejet je bil ukaz ime-ukaza.

Pojasnilo: Ukaz, ki je bil sprejet, je lahko obdelan asinhrono. Program bo pri obdelavi ukaza izdal sporočilo in ga shranil v tabelo sledenja (IBMQREP_CAPTRACE).

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7002E ime-programa : identifikator-programa: čakalna vrsta pošiljanja ime-čakalne-vrste je polna. Do te napake je prišlo med obdelavo objave XML ali naročnine Q ime (preslikava čakalne vrste objavljanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste).

Pojasnilo: Število sporočil je doseglo število, ki je nastavljeno za atribut MAXDEPTH čakalne vrste pošiljanja. Vrednost ERROR_ACTION določa vedenje programa zaradi te napake. Vrednost programa za prestrezanje Q je shranjena v tabeli IBMQREP_SENDQUEUES.

Odgovor uporabnika: Čakalne vrste ne počistite, sicer bodo odstranjena vsa sporočila, ki vsebujejo spremembe.

Zagotovite, da se program za uveljavljanje Q ali naročninska aplikacija izvaja.

Če je potrebno, povečajte vrednost za atribut MAXDEPTH

čakalne vrste pošiljanja. Po povečanju vrednosti izvedite vsa ustrezna dejanja:

- Če se je program za prestrezanje Q zaradi te napake končal, ga znova zaženite iz vročega stanja.
- Če so bile objave XML ali naročnine Q deaktivirane, jih aktivirajte.

ASN7004E ime-programa : identifikator-programa: izvorni stolpec izvorni-stolpec, naročen v objavi XML ali naročnini Q ime, ne obstaja v izvorni tabeli ime-tabele.

Pojasnilo: Stolpec, prikazan v tabeli IBMQREP_SRC_COLS, ne obstaja v izvorni tabeli. Do te napake je prišlo zaradi ene od naslednjih težav:

- Ime stolpca ste v objavi XML ali naročnini Q napačno podali.
- Izvorna tabela je bila od izdelave objave XML ali naročnine Q spremenjena.
- V objavi XML ali naročnini Q so bili podani dodatni stolpci.

Zato objave XML ali naročnine Q ni mogoče aktivirati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime stolpca v objavi XML ali naročnini Q pravilno podano.

Če objava XML ali naročnina Q nista pravilni (ker na primer vsebujeta več stolpcev, kot jih je na voljo v izvorni tabeli), z orodji za upravljanje podvajanje izvedite naslednja koraka.

1. zbrišite objavo XML ali naročnino Q in ju znova izdelajte
2. aktivirajte objavo XML ali naročnino Q.

ASN7005E ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime je bila deaktivirana, ker je podan parameter MAX_MESSAGE_SIZE premajhen za čakalno vrsto pošiljanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste objavljanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste. Potrebnih je število bajtov.

Pojasnilo: Največja velikost sporočila je premajhna za prilagoditev ene vrstice v transakcijo za to objavo XML ali naročnino Q.

Odgovor uporabnika: Povečajte vrednost MAX_MESSAGE_SIZE v tabeli IBMQREP_SENDQUEUES za to čakalno vrsto pošiljanja. Če je potrebno, povečajte atribut MAXMSGL:

- Za čakalne vrste pošiljanja povečajte atribut MAXMSGL čakalne vrste prenosa.
- Za lokalne čakalne vrste pošiljanja povečajte atribut MAXMSGL.

Vrednost stolpca MAX_MESSAGE_SIZE ne sme preseči atributa MAXMSGL Upravljalnika čakalnih vrst WebSphere MQ.

Znova zaženite objavo XML ali naročnino Q.

ASN7006E *ime-programa : identifikator-programa : objava XML ali naročnina Q ime je bila zaradi napake deaktivirana.*

Pojasnilo: Podana objava XML ali naročnina Q je bila zaradi napake, podane v prejšnjem sporočilu, deaktivirana.

Odgovor uporabnika: Sporočilo o napaki, ki je bilo izdano pred tem, poiščite v diagnostičnem dnevniku prestrezanja Q ali v tabeli IBMQREP_CAPTRACE. Opravite ustrezno dejanje za odpravo težave (sledite navodilom v uporabniškem ukrepu prejšnjega sporočila). Aktivirajte objavo XML ali naročnino Q.

ASN7007E *ime-programa : identifikator-programa: za program za prestrezanje Q ni mogoče izvesti vročega zagona, ker je odkril particije baze podatkov, za katere nima informacij o vnovičnem zagonu. Te particije baze podatkov so id-vozišča,...,id-vozišča.*

Pojasnilo: To sporočilo o napaki se je prikazalo zaradi enega od naslednjih vzrokov:

- V bazo podatkov ste dodali eno ali več novih particij baze podatkov. Program za prestrezanje Q ni mogel obdelati zapisov dnevnika za nove particije, ker je poskusil izvesti vroči zagon s parametrom dodaj-particijo, nastavljenim na vrednost 'N'. Ta parameter določa, ali začne program za prestrezanje Q brati datoteko dnevnika za particije, ki so bile dodane od zadnjega zagona programa za prestrezanje Q. Po privzetku je ta parameter nastavljen na vrednost 'N'. Da bi lahko program za prestrezanje Q začel brati datoteke dnevnika, mora biti parameter dodaj-particijo nastavljen na vrednost 'Y'.
- Sporočilo o vnovičnem zagonu v Q vnovičnega zagona je bilo okvarjeno.

Odgovor uporabnika: Če ste dodali nove particije baze podatkov, izvedite vroči zagon programa za prestrezanje Q z možnostjo `add_partition='Y'`.

Če je bilo sporočilo o vnovičnem zagonu v čakalni vrsti vnovičnega zagona okvarjeno, izvedite mrzli zagon programa za prestrezanje Q.

ASN7008I *ime-programa : identifikator-programa: program je bil uspešno znova inicializiran. število naročnin je aktivnih. število naročnin je neaktivnih. število naročnin, ki so bile nove in so bile uspešno aktivirane. število naročnin, ki so bile nove in jih ni bilo mogoče aktivirati in so zdaj neaktivne.*

Pojasnilo: Ukaz REINIT je bil uspešno obdelan. Posledično je program za prestrezanje Q prepoznal vse spremenjene attribute za objave XML, naročnine Q in preslikave čakalnih vrst. Vse nove objave XML ali naročnine Q so bile samodejno aktivirane. V besedilu sporočila poiščite število objav XML ali naročnin Q, ki so v različnih stanjih.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7010I *ime-programa : identifikator-programa : program je uspešno aktiviral objavo XML ali naročnino Q ime (čakalna vrsta pošiljanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste objavljajanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) za izvorno tabelo ime-tabele.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje Q podvaja spremembe za aktivno objavo XML ali naročnino Q.

Ko se program za prestrezanje Q zažene, aktivira vse nove objave XML ali naročnine Q. Med izvajanjem izvede program za prestrezanje Q naslednja dejanja:

- pri vnovični inicializaciji aktivira vse nove objave XML ali naročnine Q
- pri sprejemu signala `capstart` aktivira vse nove ali neaktivne objave XML ali naročnine Q.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7011E *ime-programa : identifikator-programa: izvorna tabela ime-tabele objave XML ali naročnine Q ime (čakalna vrsta pošiljanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste objavljajanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni bila najdena.*

Pojasnilo: Izvorna tabela, podana v objavi XML ali naročnini Q, ne obstaja. Pri poskusu aktiviranja objave XML ali naročnine Q ste najverjetneje podali napačno ime tabele, v nasprotnem primeru pa je bila izvorna tabela lahko namerno zbrisana, ker je bila izdelana objava XML ali naročnina Q.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Preverite, ali je izvorna tabela v nadzornih tabelah pravilno podana in ali obstaja v bazi podatkov. Znova aktivirajte objavo XML ali naročnino Q.
- Če ste izvorno tabelo namerno zbrisali, zbršite objavo XML ali naročnino Q.

ASN7012I *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime je bila uspešno vnovič inicializirana.*

Pojasnilo: Program za prestrezanje Q je uspešno vnovič inicializiral objavo XML; transakcije bo obdelal v skladu z novimi atributi.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7013I *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime je bila deaktivirana.*

Pojasnilo: Objava XML ali naročnina Q je bila zaradi prejetega signala `CAPSTOP` deaktivirana.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7015E *ime-programa : identifikator-programa: program je odkril nepopravljivo napako WebSphere MQ za ime-čakalne-vrste-pošiljanja preslikave čakalne vrste objavljanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste. Dejanje napake, podano za preslikavo čakalne vrste, je dejanje-napake.*

Pojasnilo: V tej čakalni vrsti pošiljanja se je zgodila nepopravljiva napaka WebSphere MQ. Objave XML ali naročnine Q, ki uporabljajo čakalno vrsto, so deaktivirane, ali pa se program za prestrezanje Q zaustavi. Vrednost `ERROR_ACTION` določa vedenje programa zaradi te napake. Vrednost programa za prestrezanje Q je shranjena v tabeli `IBMQREP_SENDQUEUES`.

Odgovor uporabnika: V tabeli `IBMQREP_CAPTRACE` poiščite sporočilo o napaki, ki je bilo izdano pred tem. Opravite ustrezno dejanje za odpravo težave (sledite navodilom v uporabniškem ukrepu prejšnjega sporočila). aktivirajte objavo XML ali naročnino Q.

Če se je program za prestrezanja Q zaradi te napake končal, ga znova zaženite iz vročega stanja.

ASN7016E *ime-programa : identifikator-programa: signal LOADDONE ni uspel, ker objava XML ali naročnina Q ime nima faze nalaganja.*

Pojasnilo: Objava XML ali naročnina Q nima faze nalaganja (`HAS_LOADPHASE=N`). Do te napake lahko pride zaradi nepravilnega imena objave XML ali naročnine Q, podanega v signalu `LOADDONE` ali v sporočilu o sprejetju izvedenega nalaganja.

Odgovor uporabnika: Če ima objava XML ali naročnina Q fazo nalaganja in ste vstavili signal `LOADDONE`, preverite, ali je ime objave XML ali naročnine Q v signalu pravilno in signal `LOADDONE` znova vstavite.

Če ima objava XML ali naročnina Q fazo nalaganja in ste poslali sporočilo o prejetju izvedbe nalaganja, preverite, ali je ime objave XML ali naročnine Q v sporočilu pravilno in sporočilo o prejetju izvedbe nalaganja znova pošljite.

ASN7017I *ime-programa : identifikator-programa: ciljna tabela ime-tabele je pripravljena za nalaganje iz izvorne tabele ime-tabele za objavo XML ali naročnino Q ime.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7018E *ime-programa : identifikator-programa: izvorna tabela ime-tabele za objavo XML ali naročnino Q ime nima nastavljenega atributa DATA CAPTURE CHANGES.*

Pojasnilo: Izvorna tabela ni pravilno definirana. Za to objavo XML ali naročnino Q ne bodo prestreženi nobeni podatki.

Odgovor uporabnika: Spremenite izvorno tabelo, tako da bo atribut `DATA CAPTURE CHANGES` nastavljen, nato pa znova zaženite objavo XML ali naročnino Q. Na primer:

```
alter
izvorni-lastnik.izvorna-tabela
data capture changes
```

ASN7019I *ime-programa : identifikator-programa: signal ime-signala je bil sprejet in bo obdelan.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7020I *ime-programa : identifikator-programa: program je prišel do konca aktivnega dnevnika in se je zaradi podane možnosti AUTOSTOP končal.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7021E *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ime se ni zagnala, ker je podana faza notranjega nalaganja.*

Pojasnilo: Za objave XML sta podprti samo dve možnosti nalaganja. Vrednost `HAS_LOADPHASE` v tabeli `IBMQREP_SUBS` mora biti nastavljena na eno od naslednjih vrednosti:

N Cilj ne bo naložen.

E Ciljno tabelo naloži aplikacija, ki ni program za uveljavljanje Q.

Možnost notranjega nalaganja (`HAS_LOADPHASE=I`) ni podprta za objave XML.

Odgovor uporabnika: Podajte podprto možnost nalaganja za objavo XML (tabela `IBMQREP_SUBS` mora vsebovati pravilno vrednost `HAS_LOADPHASE`) in aktivirajte objavo XML.

ASN7022W *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime ne obstaja v nadzorni tabeli the IBMQREP_SUBS. Signal signal je bil zanemarjen.*

Pojasnilo: Program v nadzorni tabeli `IBMQREP_SUBS` ne more najti te objave XML ali naročnine Q.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime objave XML ali naročnine Q za ta signal pravilno.

ASN7023W *ime-programa : identifikator-programa:*
izvorna tabela ime-tabele nima primarnega ključa, unikatne omejitve ali unikatnega indeksa.

Pojasnilo: Izvorna tabela mora imeti primarni ključ, unikatno omejitev ali vsaj unikatni indeks, sicer podatki izvora ne bodo pravilno podvojeni ali objavljeni. Povezane objave XML ali naročnine Q so še vedno aktivirane.

Odgovor uporabnika: Za izvorno tabelo izdelajte primarni ključ, unikatno omejitev ali unikatni indeks, nato pa znova inicializirajte vse povezane objave XML ali naročnine Q.

ASN7024E *ime-programa : identifikator-programa:*
program ne more obdelati sporočila o vnovičnem zagonu iz čakalne vrste vnovičnega zagona čakalna-vrsta-vnovičnega-zagona.

Pojasnilo: Program je odkril notranjo neskladnost.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se izvaja pravilna različica programa za prestrezanje Q in ali čakalna vrsta vnovičnega zagona ni bila nepravilno spremenjena.

Za določitev pravilne različice programa za prestrezanje Q si oglejte stolpec ARCH_LEVEL tabele IBMQREP_CAPPARMS.

Če je bila čakalna vrsta vnovičnega zagona nepravilno spremenjena, počistite čakalno vrsto in izvedite mrzli zagon programa za prestrezanje Q.

ASN7025E *ime-programa : identifikator-programa:*
program ne more dostopiti do čakalne vrste vnovičnega zagona čakalna-vrsta-vnovičnega-zagona.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je čakalna vrsta vnovičnega zagona pravilno podana in dostopna za uporabniške programe (omogočena za GET).

ASN7026E *ime-programa : identifikator-programa:*
neveljaven tip signala tip-signala in podtip podtip.

Pojasnilo: Tip signala ali podtip signala ni podprt.

Odgovor uporabnika: Preverite SIGNAL_TYPE in SIGNAL_SUBTYPE vrstice, vstavljen v nadzorno tabelo IBMQREP_SIGNAL. Preverite, ali je tip signala ali podtip signala pravilen, nato pa poskusite signal znova vstaviti.

ASN7027E *ime-programa : identifikator-programa:*
čakalna vrsta vnovičnega zagona čakalna-vrsta-vnovičnega-zagona je prazna.

Pojasnilo: Programa za prestrezanje Q ni bilo mogoče vroče zagnati. Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Za program za prestrezanje Q izvedite mrzli zagon.

ASN7028E *ime-programa : identifikator-programa:*
vrednost MAX_MESSAGE_SIZE, podana za čakalno vrsto pošiljanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste objavljanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste v tabeli IBMQREP_SENDQUEUES je večja od vrednosti atributa čakalne vrste MAXMSGL število bajtov, definirane v WebSphere MQ.

Pojasnilo: Vrednost stolpca MAX_MESSAGE_SIZE te čakalne vrste pošiljanja ni veljavna, ker presega atribut MAXMSGL Upravljalnika čakalnih vrst WebSphere MQ. Čakalna vrsta pošiljanja je razveljavljena.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte vrednost stolpca MAX_MESSAGE_SIZE za to čakalno vrsto pošiljanja. Če je potrebno, povečajte atribut MAXMSGL:

- za oddaljene čakalne vrste pošiljanja povečajte atribut MAXMSGL čakalne vrste prenosa
- za lokalne čakalne vrste pošiljanja povečajte atribut MAXMSGL.

Znova zaženite objavo XML ali naročnino Q za to čakalno vrsto pošiljanja.

ASN7029E *ime-programa : identifikator-programa:*
sporočilo o vnovičnem zagonu je preseglo največjo dovoljeno velikost sporočila čakalne vrste vnovičnega zagona čakalna-vrsta-vnovičnega-zagona.

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Povečajte največjo dovoljeno velikost sporočila čakalne vrste vnovičnega zagona in izvedite vroči zagon programa za prestrezanje Q.

ASN7030E *ime-programa : identifikator-programa:*
čakalna vrsta vnovičnega zagona ime-čakalne-vrste je polna. Program za prestrezanje Q se bo končal.

Pojasnilo: Število sporočil je doseglo število, ki je nastavljeno za atribut MAXDEPTH čakalne vrste vnovičnega zagona.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, povečajte vrednost za atribut MAXDEPTH čakalne vrste vnovičnega zagona. Po povečanju vrednosti izvedite mrzli zagon programa za prestrezanje Q.

ASN7033E *ime-programa : identifikator-programa:*
objavo XML ali naročnino Q ime je bil odkrit neveljavni iskalni pogoj. Ime stolpca: ime-stolpca. Koda vzroka: koda-vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Običajni identifikator za ime stolpca se mora začeti s črko, ki ji sledijo črke, številke ali podčrtaji.
- 1 Imenu stolpca ne sledi dvojni narekovaj.
- 4 V iskalnem pogoju manjka ključna beseda 'WHERE'.
- 5 Iskalni pogoj vsebuje stolpec, ki ni v izvorni tabeli.
- 6 Iskalni pogoj ne vsebuje nobenega imena stolpca izvorne tabele.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali uporablja iskalni pogoj pravi format in znova zaženite objavo XML ali naročnino Q. Pravi način podajanja iskalnega pogoja poiščite v dokumentaciji izdelka za objavljanje dogodkov in podvajanje Q.

ASN7034W *ime-programa : identifikator-programa: program ne more obdelati sporočila iz čakalne vrste upravljanja ime-čakalne-vrste. Tip sporočila: tip-sporočila. Vsebina sporočila: vsebina-sporočila.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so format in atributi nadzornega sporočila pravilni in sporočilo znova postavite v čakalno vrsto upravljanja.

ASN7035W *ime-programa : identifikator-programa: program je prejel sporočilo o izjemnem stanju WebSphere MQ v upravni čakalni vrsti ime-čakalne-vrste, ki vsebuje nepodprto sporočilo. Tip sporočila: tip-sporočila. Vsebina sporočila: vsebina-sporočila.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je konfiguracija WebSphere MQ pravilna.

ASN7036E *ime-programa : identifikator-programa: program ne more obdelati sporočila iz upravne čakalne vrste ime-čakalne-vrste. Tip sporočila: tip-sporočila. Vsebina sporočila: vsebina-sporočila.*

Pojasnilo: Program je odkril notranjo neskladnost.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo. Posredujte natančno sporočilo, ki ste ga prejeli, ki določa shemo prestrezanja Q. Posredujte tudi datoteko diagnostičnega dnevnika in datoteko izpisa pomnilnika sledenja (ASNTRC DMP), če je na voljo.

ASN7037E *ime-programa : identifikator-programa: inicializacija razčlenjevalnika XML ni uspela. Pričakovana različica razčlenjevalnika XML je številka-različice. Sprejeto je bilo naslednje sporočilo o napaki: sporočilo-o-napaki.*

Pojasnilo: Odkrita je bila notranja neskladnost.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo. Posredujte tudi datoteko diagnostičnega dnevnika in datoteko izpisa pomnilnika sledenja (ASNTRC DMP), če je na voljo.

ASN7038E *ime-programa : identifikator-programa: nadzorno sporočilo XML ne izpolnjuje omejitev veljavnosti sheme XML za nadzorna sporočila, kot so podana v datoteki mqsub.xsd. Sporočilo bo zbrisano iz čakalne vrste in zanemarjeno. Nadzorno sporočilo XML: sporočilo-xml.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Popravite nadzorno sporočilo XML, tako da bo izpolnjevalo omejitve veljavnosti sheme XML za nadzorna sporočila, kot jih podaja datoteka mqsub.xsd, nato pa ga znova postavite v upravno čakalno vrsto.

ASN7039W *ime-programa : identifikator-programa: med razčlenjevanjem nadzornega sporočila XML je prišlo do napake. Sporočilo je bilo zanemarjeno in program nadaljuje izvajanje. Sporočilo o napaki: sporočilo-o-napaki. Nadzorno sporočilo XML: sporočilo-xml.*

Pojasnilo: Nadzorno sporočilo XML ni veljavno in je bilo zanemarjeno. Program za prestrezanje Q nadaljuje izvajanje.

Odgovor uporabnika: Poiščite nadzorno sporočilo XML in ga znova pošljite.

ASN7040E *ime-programa : identifikator-programa: med razčlenjevanjem nadzornega sporočila XML se je zgodila napaka DOM. Koda izjemnega stanja DOM: koda-izjemnega-stanja. Nadzorno sporočilo XML: sporočilo-xml.*

Pojasnilo: Nadzorno sporočilo XML je bilo zanemarjeno, program za prestrezanje Q pa se izvaja naprej.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo. Posredujte tudi datoteko diagnostičnega dnevnika in datoteko izpisa pomnilnika sledenja (ASNTRC DMP), če je na voljo.

ASN7043W *ime-programa : identifikator-programa: v upravni čakalni vrsti je bilo prejeto sporočilo tip-sporočila za neobstoječo ali neaktivno objavo XML ali naročnino Q ime. Nadzorno sporočilo je bilo zanemarjeno.*

Pojasnilo: Zahteve, ki je bila prejeta v upravni čakalni vrsti, ni mogoče izvesti, ker objava XML ali naročnina Q ne obstaja ali je neaktivna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime objave XML ali naročnine Q pravilno in ali je v aktivnem stanju. Nadzorno sporočilo znova postavite v upravno čakalno vrsto.

ASN7045E *ime-programa : identifikator-programa: čakalna vrsta pošiljanja ime-čakalne-vrste preslikave čakalne vrste objavljanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste ni aktivna. Ukaz REINITQ je bil zanemarjen.*

Pojasnilo: Ukaz REINITQ morate izdati za aktivno čakalno vrsto pošiljanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime čakalne vrste pravilno in znova izdajte ukaz REINITQ, ali čakalno vrsto znova inicializirajte iz Centra za podvajanje.

ASN7046I *ime-programa : identifikator-programa: čakalna vrsta pošiljanja ime-čakalne-vrste preslikave čakalne vrste objavljanja ali podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste je bila uspešno znova inicializirana. Naslednji atributi so bili osveženi: ERROR_ACTION je dejanje-napake, HEARTBEAT_INTERVAL je interval-utripa, MAX_MESSAGE_SIZE je največja-velikost-sporočila.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7051W *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime je bila deaktivirana, ker v tabeli IBMQREP_SRC_COLS ni podan noben stolpec ključa.*

Pojasnilo: Vsaj en stolpec v izvorni in ciljni tabeli mora biti podan kot stolpec ključa za objavo XML ali naročnino Q. Ime tega stolpca je podano v tabeli IBMQREP_SRC_COLS.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je vsaj en stolpec v izvorni in ciljni tabeli podan kot stolpec ključa za objavo XML ali naročnino Q, nato pa objavo XML ali naročnino Q aktivirajte.

ASN7052E *ime-programa : identifikator-programa: izvorna tabela ime-tabele za objavo XML ali naročnino Q ime vsebuje stolpce LONG VARCHAR ali LONGVARGRAPHIC, vendar atribut DATA CAPTURE CHANGES ni nastavljen na vrednost INCLUDE LONGVAR COLUMNS.*

Pojasnilo: Izvorna tabela ni pravilno definirana. Za to objavo XML ali naročnino Q ne bodo prestreženi nobeni podatki.

Odgovor uporabnika: Spremenite izvorno tabelo, tako da bo atribut DATA CAPTURE CHANGES nastavljen na vrednost INCLUDE LONGVAR COLUMNS, nato pa znova zaženite objavo XML ali naročnino Q. Na primer:

```
alter table lastnik.tabela data capture changes include longvar columns
```

ASN7057I *ime-programa : identifikator-programa: SUB_ID objave XML ali naročnine Q ime v nadzorni tabeli IBMQREP_SUBS ni unikatni. Ustvarjen bo nov SUB_ID.*

Pojasnilo: V nadzorni tabeli IBMQREP_SUBS za objavo XML ali naročnino Q ime je bil najden podvojeni SUB_ID. Vrednost v tem stolpcu mora biti unikatna.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7059E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker stolpec GROUP_MEMBERS v tabeli IBMQREP_SUBS ni ničelen.*

Pojasnilo: Stolpec GROUP_MEMBERS v tabeli IBMQREP_SUBS mora biti ničelen za neaktivno naročnino Q v večsmernem podvajanju.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7060E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana. Naročnina Q, ki ustreza naročnini Q ime za večsmerno podvajanje, je v neveljavnem stanju ali pa ne obstaja v isti skupini naročnin Q v tabeli IBMQREP_TARGETS.*

Pojasnilo: Za aktiviranje naročnine Q za večsmerno podvajanje morajo biti vse ustrezne naročnine Q v isti skupini naročnin Q tabele IBMQREP_TARGETS v aktivnem ali neaktivnem stanju. Do te napake lahko pride, če je katera od naročnin Q v isti skupini naročnin Q v postopku inicializiranja ali deaktiviranja.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7061E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker ima druga naročnina Q ime, ki souporablja isto skupino naročnin Q ime-skupine in tabelo ime-tabele v tabeli IBMQREP_SUBS, drugačen SOURCE_NODE izvorno-vozišče.*

Pojasnilo: V večsmernem podvajanju morajo imeti vse naročnine Q, ki souporablja isto skupino naročnin Q in tabelo, enak SOURCE_NODE v tabeli IBMQREP_SUBS.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7062E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker je naročnina Q ime v neveljavnem stanju stanje.*

Pojasnilo: Za aktiviranje naročnine Q za podvajanje med enakovrednimi računalniki morajo biti vse druge naročnine Q v isti skupini naročnin Q v tabeli IBMQREP_SUBS v aktivnem ali neaktivnem stanju. Do te napake lahko pride, če je katera od naročnin Q v isti skupini naročnin Q v postopku inicializiranja ali deaktiviranja.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7063E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker je druga naročnina Q ime, ki souporablja isto skupino naročnin Q, v postopku aktiviranja.*

Pojasnilo: V podvajanju med enakovrednimi računalniki se več naročnin Q v skupini naročnin Q ne more zagnati sočasno.

Odgovor uporabnika: Preglejte tabelo IBMQREP_SUBS in zagotovite, da je druga naročnina Q v aktivnem ('A') stanju. Nato aktivirajte naročnino Q, ki je bila postavljena v neaktivno stanje.

ASN7065E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ima številko izvornega ali ciljnega vozišča, ki je izven podprtega območja: nizka-omejitev do visoka-omejitev.*

Pojasnilo: V večsmernem podvajanju morata biti izvorno in ciljno vozišče v naročnini Q v podprtem območju.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7067E *ime-programa : identifikator-programa: signala ime-signala ni mogoče obdelati zaradi neveljavnega SIGNAL_INPUT_IN signal_input_in, pričakovani format: vhodni-format-signala.*

Pojasnilo: Program zahteva, da je parameter signala podan v SIGNAL_INPUT_IN. Do te napake pride, če nekateri parametri manjkajo ali uporabljajo nepričakovani format.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je SIGNAL_INPUT_IN pravilno podan in signal znova vstavite.

ASN7073E *ime-programa : identifikator-programa: ukaz REINIT_SUB ni uspel, ker objava XML ali naročnina Q ime ni aktivna.*

Pojasnilo: Ukaz REINIT_SUB zahteva, da je objava XML ali naročnina Q aktivna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila objava XML ali naročnina Q v ukaznih parametrih pravilno podana, nato pa ukaz znova izdajte.

ASN7074E *ime-programa : identifikator-programa: ukaz REINIT_SUB ali signal REINIT_SUB ni veljaven za naročnino Q ime. Naročnina Q ni bila znova inicializirana.*

Pojasnilo: Ukaz REINIT_SUB ali signal REINIT_SUB velja samo za objave XML ali naročnine Q tipa 'U' (enosmerno). Naročnin Q tipa 'B' (dvosmerno) ali 'P' (med enakovrednimi računalniki) ni mogoče znova inicializirati.

Odgovor uporabnika: Za objavo XML podajte pravilno ime. Za naročnino Q preverite, ali ste podali pravilno ime in ali je SUBTYPE v tabeli IBMQREP_SUBS nastavljen na vrednost 'U' (enosmerno). Ukaz znova podajte ali znova vstavite signal.

ASN7079W *ime-programa : identifikator-programa: sporočil vrstičnih operacij ni mogoče poslati v strnjenem formatu sporočila v čakalni vrsti pošiljanja ime-čakalne-vrste preslikave čakalne vrste ime-preslikave-čakalne-vrste. Namesto njih bodo poslana sporočila transakcij.*

Pojasnilo: Sporočila vrstičnih operacij in transakcij so veljavna v formatu sporočil XML, v strnjenem formatu pa so veljavna samo sporočila transakcij.

Odgovor uporabnika: Če želite objaviti vrstične operacije, mora biti MESSAGE_FORMAT v nadzorni tabeli IBMQREP_SENDQUEUES nastavljen na vrednost 'X'.

ASN7080E *ime-programa : identifikator-programa: v upravnih čakalnih vrstah je bilo prejeto sporočilo o izjemnem stanju WebSphere MQ s kodo vzroka WebSphere MQ koda-vzroka.*

Pojasnilo: Ta napaka je izdana, če sprejemni MCA (posrednik sporočilnega kanala) v odziv na težavo pri dostavi sporočila v ciljni Upravljalnik čakalnih vrst WebSphere MQ ustvari sporočilo o izjemnem stanju MQ.

Odgovor uporabnika: Razlago kode vzroka in informacije o dejanjih, ki jih bo morda potrebno opraviti za ciljni Upravljalnik čakalnih vrst WebSphere MQ, poiščite v dokumentaciji kode vzroka in v referenčnem priročniku za programiranje aplikacij WebSphere MQ.

ASN7081W *ime-programa : identifikator-programa: čakalna vrsta pošiljanja za objavo XML ali naročnina Q ime, podana v sporočilu o izjemnem stanju WebSphere MQ, v nadzorni tabeli IBMQREP_SUB ne obstaja več.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7083E *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker je bil eden ali več stolpcev podatkovnega tipa LOB podan kot stolpec ključa za objavo XML ali naročnina Q.*

Pojasnilo: Stolpci podatkovnega tipa LOB ne smejo biti podani kot stolpci ključa za objavo XML ali naročnina Q.

Odgovor uporabnika: Vsi stolpci v objavi XML ali naročnini Q, ki so podani kot stolpci ključa, morajo biti podatkovnega tipa, ki ni LOB. Aktivirajte objavo XML ali naročnina Q.

ASN7084E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker nekateri stolpci izvorne tabele niso vključeni.*

Pojasnilo: V naročnino Q za podvajanje med enakovrednimi računalniki morajo biti vključeni vsi izvorni stolpci in stolpci različice.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7085E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker stolpec različice ime ni definiran v logični tabeli ime-tabele.*

Pojasnilo: Logične tabele za naročnino Q v podvajanju med enakovrednimi računalniki morajo vsebovati stolpce različice.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7086E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker stolpec različice ime-stolpca v logični tabeli ime-tabele ni bil definiran s podatkovnim tipom podatkovni-tip ali pa stolpec različice ni bil definiran v izvorni tabeli.*

Pojasnilo: Podatkovni tip stolpca različice ni bil pravilno definiran ali pa stolpec različice ni bil definiran v logični tabeli za naročnino Q v podvajanju med enakovrednimi računalniki.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7087E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime (čakalna vrsta pošiljanja ime-čakalne-vrste preslikave čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni bila aktivirana, ker njena čakalna vrsta pošiljanja ne uporablja strnjene formata sporočil.*

Pojasnilo: V večsmernem podvajanju mora čakalna vrsta pošiljanja naročnina Q uporabljati strnjeni format sporočil.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7088E *ime-programa : identifikator-programa: program za naročnino Q ime ne more najti informacij v tabeli IBMQREP_SUBS za stolpce SUBGROUP, SOURCE_NODE ali TARGET_NODE.*

Pojasnilo: Naročnino Q v večsmernem podvajanju morajo imeti skupino naročnin Q, izvorno vozlišče in ciljno vozlišče.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7089E *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker vsebuje stolpce LOB, v izvorni tabeli ime-tabele pa ne obstaja primarni ključ, unikatna omejitev ali unikatni indeks.*

Pojasnilo: Izvorna tabela za objavo XML ali naročnino Q, ki vsebuje stolpce LOB, mora imeti enega ali več stolpcev ključa. Vsi stolpci, ki so podani kot stolpci ključa, morajo biti podatkovnega tipa, ki ni LOB.

Odgovor uporabnika: Z orodji za upravljanje podvajanja opravite naslednje korake:

1. Zagotovite, da ima izvorna tabela primarni ključ, unikatno omejitev ali unikatni indeks ali pa iz objave XML ali naročnine Q odstranite stolpce podatkovnega tipa LOB.
2. Aktivirajte objavo XML ali naročnino Q.

ASN7090E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime ni bila aktivirana, ker vsebuje iskalni pogoj.*

Pojasnilo: Naročnina Q v podvajanju med enakovrednimi računalniki ne sme vsebovati iskalnega pogoja.

Odgovor uporabnika: Če je ta naročnina Q namenjena za enosmerno ali dvosmerno podvajanje, spremenite tip naročnine v 'U' oziroma 'B'. Če je naročnina Q namenjena za podvajanje med enakovrednimi računalniki, odstranite iskalni pogoj. V vsakem primeru znova definirajte naročnino Q z enim od orodij za upravljanje podvajanje in aktivirajte naročnino Q.

ASN7091W *ime-programa : identifikator-programa: program ne more najti ustrezne naročnine Q v tabeli IBMQREP_SUBS za naročnino Q ime.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.

ASN7093E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime-ali-podid ni bila aktivirana, ker ni edina naročnina Q v skupini naročnin Q podskupina za dvosmerno podvajanje v tabeli IBMQREP_SUBS.*

Pojasnilo: V skupini naročnin Q za dvosmerno podvajanje je dovoljena samo ena naročnina Q.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7094E *ime-programa : identifikator-programa: signal ime-signala ni uspel, ker uporablja objava XML ali naročnina Q ime neveljaven podtip podtip ali je v neveljavnem stanju stanje.*

Pojasnilo: Program je prejel nepričakovan ali neveljaven signal glede podtipa ali stanja določene objave XML ali naročnine Q.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da objava XML ali naročnina Q pričakuje ta signal. Signal CAPSTART naj bo na primer namenjen samo za neaktivno naročnino. Če je potrebno, signal znova vstavite.

ASN7095E *ime-programa : identifikator-programa: stolpec SUB_ID v nadzorni tabeli IBMQREP_SUBS je ničelen za objavo XML ali naročnino Q ime, ki je v stanju aktivnosti ali nalaganja.*

Pojasnilo: Stolpec SUB_ID tabele IBMQREP_SUBS ne more biti ničelen za predhodno aktivno objavo XML ali naročnino Q.

Odgovor uporabnika: Nastavite objavo XML ali naročnino Q v aktivno stanje in jo znova aktivirajte.

ASN7096E *ime-programa : identifikator-programa: objava XML ali naročnina Q ime vsebuje podpičje.*

Pojasnilo: Ime objave XML ali naročnine Q v nadzorni tabeli IBMQREP_SUBS ne sme vsebovati podpičja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ime objave XML ali naročnine Q ne vsebuje podpičja in jo znova aktivirajte.

ASN7097E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime se ni zagnala, ker obstaja v drugi skupini naročnin Q za dvosmerno podvajanje ali podvajanje med enakovrednimi računalniki naročnina Q za isto tabelo.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da v drugi skupini naročnin Q za isto tabelo na obstaja nobena druga naročnina Q, nato pa naročnino Q znova zaženite.

ASN7102E *ime-programa : identifikator-programa: program je odkril informacije vnovičnega zagona, ki se ne nanašajo na ta program. Informacije o vnovičnem zagonu izhajajo iz čakalne vrste vnovičnega zagona ime-čakalne-vrste in se nanašajo na strežnik prestrezanja Q strežnik in shemo prestrezanja Q shema.*

Pojasnilo: Do te težave lahko pride, če čakalno vrsto vnovičnega zagona souporablja več program za prestrezanje Q. Čakalna vrsta vnovičnega zagona mora biti namenjena samo za en program prestrezanja Q.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se program za prestrezanja Q izvaja s pravilnim strežnikom za prestrezanje Q in shemo za prestrezanje Q. Če čakalno vrsto vnovičnega zagona uporablja več kot en program za prestrezanje Q, naredite naslednje:

1. počistite obstoječo čakalno vrsto vnovičnega zagona ali z orodjem za upravljanje podvajanja izberite novo čakalno vrsto vnovičnega zagona za trenutni program prestrezanja Q, ki je izdal to sporočilo
2. za program prestrezanja Q izvedite mrzli zagon.

ASN7103W *ime-programa : identifikator-programa: program za prestrezanje Q ne more najti particij, ki so bile predhodno znane DB2. Te particije baze podatkov so id-vozišča, ..., id-vozišča.*

Pojasnilo: Particije niso več del izvornega strežnika z več particijami.

Odgovor uporabnika: Če so bile manjkajoče particije namerno odstranjene, ni potrebno nobeno dejanje, v nasprotnem primeru pa se obrnite na skrbnika baze podatkov.

ASN7505E *ime-programa : identifikator-programa: atributi ciljnih stolpcev niso pravilno nastavljeni za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: V nastavitvi stolpcev tabele IBMQREP_TRG_COLS je napaka. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Število stolpcev, podanih v tabeli IBMQREP_TRG_COLS, se ne ujema s številom stolpcev v ciljni tabeli. V tabeli IBMQREP_TRG_COLS je definiranih več stolpcev, kot jih obstaja v ciljni tabeli.
- 1 Vrednost stolpca MSG_COL_NUMBER tabele IBMQREP_TRG_COLS ni unikatna.
- 2 Stolpci ključa morajo biti vodilni stolpci glede na MSG_COL_NUMBER v tabeli IBMQREP_TRG_COLS.
- 3 Vrednost v stolpcu MSG_COL_NUMBER je izven območja. Vrednost je manjša kot nič ali pa večja od največjega definirane števila stolpcev.
- 4 Definiran ni noben stolpec, ki bi unikatno določal vrstico. Za podvajanje Q mora biti vsaj en stolpec unikatni.
- 5 Eden ali več stolpcev v tabeli IBMQREP_TRG_COLS je ničelnih: MSG_COL_NUMBER, MSG_COL_TYPE, MSG_COL_CODEPAGE ali MSG_COL_LENGTH.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- 0 Naročnino Q znova definirajte z orodji za upravljanje podvajanja in aktivirajte naročnino Q.
- 1 Naročnino Q znova definirajte z orodji za upravljanje podvajanja. Naročnino Q deaktivirajte in nato znova aktivirajte. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 2 Naročnino Q znova definirajte z orodji za upravljanje podvajanja. Naročnino Q deaktivirajte in

nato znova aktivirajte. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi in posredujte poročilo razčlenjevalca.

- 3 Naročnino Q znova definirajte z orodji za upravljanje podvajanja. Naročnino Q deaktivirajte in nato znova aktivirajte. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 4 Naročnino Q znova definirajte in z enim od orodij za upravljanje podvajanja določite unikatne stolpce. Nato aktivirajte naročnino Q.
- 5 Naročnino Q znova definirajte z orodji za upravljanje podvajanja. Naročnino Q deaktivirajte in nato znova aktivirajte. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.

ASN7506E *ime-programa : identifikator-programa: cilj ime-cilja za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ne obstaja. Naročnina Q ni naložena in sprememb ni mogoče podvojiti v tem cilju.*

Pojasnilo: Cilj za naročnino Q, kot je definiran v tabeli IBMQREP_TARGETS, ne obstaja. Cilj ste narobe podali ali pa ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali cilj obstaja v ciljni bazi podatkov. Preverite, ali so vrednosti za ta cilj v stolpcih TARGET_OWNER, TARGET_NAME tabele IBMQREP_TARGETS pravilne. Zagotovite tudi, da je vrednost v stolpcu TARGET_TYPE ustrezna za cilj. Če je cilj na primer shranjena procedura, zagotovite, da je cilj tipa v tabeli IBMQREP_TARGETS nastavljen na vrednost '5'. Če naročnina Q ni veljavna, jo znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.

ASN7512E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q ni uspel aktivirati naročnine Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Definicija naročnine Q ni pravilna. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Naročnina Q ne obstaja v nadzorni tabeli IBMQREP_TARGETS.
- 1 Vrednost stolpca STATE v nadzorni tabeli IBMQREP_TARGETS ni 'I'.
- 2 Tip naročnine Q na strežniku za prestrezanja Q in uveljavljanje Q se razlikuje.
- 3 Stavek DESCRIBE za cilj ni uspel.

- 4 Vrednost v stolpcu TARGET_COLNAME tabele IBMQREP_TRG_COLS se ne ujema z nobenim od ciljnih stolpcev v cilju.
- 5 Vrednost v stolpcih COL_TYPE ali COL_LENGTH tabele IBMQREP_TARGETS se ne ujema s tipom ali dolžino ustreznega stolpca v cilju.
- 6 Stolpec SOURCE_COLNAME v tabeli IBMQREP_TRG_COLS se ne ujema z vrednostjo SRC_COLNAME v tabeli IBMQREP_SRC_COLS.
- 7 ID naročnine Q ni unikaten za čakalno vrsto sprejemanja.
- 8 Naročnina Q je definirana kot dvosmerna, in možnosti pošiljanja naročnine Q v skladu s pravili za navzkrižja niso pravilne. Stolpec CONFLICT_RULE v tabeli IBMQREP_TARGETS je nastavljen na vrednost 'A' ali 'C', stolpec BEFORE_VALUES možnosti pošiljanja v tabeli IBMQREP_SUBS pa ni nastavljen na vrednost 'Y'.
- 9 Vrednosti stolpcev SOURCE_OWNER, SOURCE_NAME v tabeli IBMQREP_TARGETS se ne ujemajo z vrednostmi v tabeli IBMQREP_SUBS. Vrednost v stolpcu SOURCE_SERVER tabele IBMQREP_TARGETS ni strežnik, na katerem se izvaja program za prestrezanje Q.
- 10 Vrednost stolpca IS_KEY v tabeli IBMQREP_TRG_COLS se ne ujema z vrednostjo stolpca IS_KEY v tabeli IBMQREP_SRC_COLS.
- 11 Kodne strani izvirnega stolpca ni mogoče pretvoriti v kodno stran programa za uveljavljanje Q.
- 12 Stolpec CONFLICT_ACTION tabele IBMQREP_TARGETS je nastavljen na vrednost 'F', toda možnosti pošiljanja programa za prestrezanje Q niso pravilne. Za CONFLICT_ACTION 'F' mora sporočilo vključevati vse stolpce in ne samo spremenjene. CHANGED_COLS_ONLY v tabeli IBMQREP_SUBS mora biti nastavljen na vrednost 'N'.
- 13 Možnost CONFLICT_RULE v tabeli IBMQREP_TARGETS je nastavljena na vrednost 'K', toda možnosti za pošiljanje programa za prestrezanje Q niso pravilne. Stolpec BEFORE_VALUES v tabeli IBMQREP_SUBS mora biti nastavljen na vrednost 'N'.
- 14 Vrednost možnosti za pošiljanje programa za prestrezanje Q v tabeli IBMQREP_SUBS je nastavljena na CHANGED_COLS_ONLY='N', toda vrednost mora biti 'Y' zaradi ene ali obeh naslednjih nastavitev v tabeli IBMQREP_TARGETS:
- CONFLICT_ACTION ni 'F'
 - CONFLICT_RULE ni 'A'
- 15 V cilju obstajajo dodatni stolpci, ki v tabeli IBMQREP_TRG_COLS ne obstajajo in niso ničelni in niso definirani s privzeto vrednostjo.
- 16 Vrednost stolpca SEARCH_CONDITION v tabeli IBMQREP_SUBS ni pravilno podana.
- 17 Vrednost stolpcev SOURCE_NODE in TARGET_NODE v tabeli IBMQREP_SUBS in IBMQREP_TARGETS se ne ujema.
- 18 Parametri shranjene procedure, ki predstavljajo stolpce, se ne ujemajo s polji SRC_COLNAME tabele IBMQREP_SRC_COLS.
- 19 Naročnina Q je tipa 'U' (enosmerna), toda stolpec CONFLICT_RULE v tabeli IBMQREP_TARGETS ni nastavljen na vrednost 'K'.
- Odgovor uporabnika:** Preglejte kode vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:
- 0 Preverite definicijo naročnine Q, stolpec SUBNAME v tabeli IBMQREP_SUBS in IBMQREP_TARGETS. Naročnino Q znova definirajte z orodji za upravljanje podvajanja in jo aktivirajte.
- 1 Deaktivirajte naročnino Q z nastavitvijo vrednosti stolpca STATE v nadzorni tabeli IBMQREP_TARGETS na 'I'. Na strežniku za prestrezanje Q deaktivirajte naročnino Q in jo znova aktivirajte.
- 2 Preverite, ali se vrednost stolpca SUBTYPE v tabeli IBMQREP_SUBS ujema z vrednostjo stolpca SUBTYPE v tabeli IBMQREP_TARGETS. Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- 3 V datoteki diagnostičnega dnevnika programa za uveljavljanje Q ali v tabeli IBMQREP_TRACE poiščite sporočilo ASN0552E, ki vsebuje informacije o povratni kodi SQL.
- 4 Preverite, ali je naročnina Q pravilno nastavljena. Za določitev razlik opišite ciljno tabelo in vrednosti, shranjene v tabeli IBMQREP_TRG_COLS za ciljno tabelo. Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- 5 Preverite, ali je naročnina Q pravilno nastavljena. Za določitev razlik opišite ciljno tabelo in vrednosti, shranjene v tabeli IBMQREP_TARGETS za ciljne tabele. Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- 6 Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- 7 Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- 8 Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 9 Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se

- obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 10** Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 11** V datoteki diagnostičnega dnevnika programa za uveljavljanje Q poiščite sporočilo ASN0568E, ki podaja CCSID, ki ni bil pretvorjen. Priporočilo: kodno stran programa za uveljavljanje Q spremenite tako, da bo enaka kodni strani izvorne baze podatkov.
- 12** Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 13** Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 14** Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 15** Spremenite ciljne attribute ali se naročite na dodatne stolpce.
- 16** Preverite besedilo v stolpcu SEARCH_CONDITION tabele IBMQREP_SUBS in zagotovite, da so v kvadratne oklepaje vključena samo imena stolpcev tabele, ki jo podvajate. Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- 17** Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 18** Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.
- 19** Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.

ASN7513W *ime-programa : identifikator-programa: prejeta je bila sprememba vrstice za SUB_ID podid, vendar ne obstaja nobena aktivna naročnina Q (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Program za uveljavljanje Q ne more uveljaviti spremembe. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Vrstica v transakciji zaradi enega od naslednjih vzrokov ne spada v aktivno naročnino Q:

- 0** Naročnina Q je zaradi ERROR_ACTION ali CONFLICT_ACTION neaktivna, toda program za prestrezanje Q še ni prenehal s pošiljanjem sprememb. Vzrok za deaktiviranje naročnine Q poiščite v tabeli IBMQREP_EXCEPTIONS.
- 1** Program za uveljavljanje Q ni nikoli aktiviral naročnine Q, ker njena nastavitve ni pravilna.
- 2** Naročnina Q ne obstaja v tabeli IBMQREP_TARGETS.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

1. Poiščite naročnino Q, ki ustreza stolpcu SUB_ID v nadzornih tabelah IBMQREP_SUBS in IBMQREP_TARGETS.
2. Če naročnina Q obstaja, s pomočjo stolpca STATE_INFO tabele IBMQREP_TARGETS določite, ali je bila naročnina Q deaktivirana zaradi CONFLICT_ACTION ali ERROR_ACTION.
 - a. Če naročnina Q ni bila deaktivirana, bo program za prestrezanje Q sčasoma prenehal s pošiljanjem sprememb za to naročnino Q. Potrebno ni nobeno dejanje.
 - b. Če naročnina Q ni bila deaktivirana, ni bila nikoli aktivirana. Natančno kodo vzroka in zahtevani ukrep poiščite v sporočilu ASN7512E v diagnostičnem dnevniku programa za uveljavljanje Q.

ASN7514W *ime-programa : identifikator-programa: upravna čakalna vrsta ime-čakalne-vrste je polna. Naročnina Q: ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste).*

Pojasnilo: Število sporočil je doseglo število, ki je nastavljeno za atribut MAXDEPTH upravne čakalne vrste. Upravna čakalna vrsta je polna in pregledovalniki uveljavljanja Q ne morejo pisati vanjo. Program za prestrezanje Q morda ne bere iz te upravne čakalne vrste.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se program za prestrezanje izvaja. Če se ne, ga znova zaženite.

Če je potrebno, povečajte vrednost za atribut MAXDEPTH upravne čakalne vrste.

ASN7515E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q ne more obdelati tipa sporočila tip-sporočila različice različica-sporočila.*

Pojasnilo: Ta različica programa za uveljavljanje Q ne podpira te različice sporočila. Program za prestrezanje Q ni združljiv z različico programa za uveljavljanje Q.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ARCH_LEVEL v tabelah IBMQREP_CAPPARMS in IBMQREP_APPLYPARMS združljiv.

ASN7517E *ime-programa : identifikator-programa: sporočila o sprejetju izvedenega nalaganja za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni mogoče obdelati. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je iz programa za prestrezanje Q prejel sporočilo o sprejetju izvedenega nalaganja, vendar sporočila ne more obdelati. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Informacije o naročnini Q, ki so naložene v pomnilnik, niso pravilne.
- 1 Stanje naročnine Q v stolpcu STATE tabele IBMQREP_TARGETS ni pravilno.
- 2 Za to naročnino Q ni definirana nobena čakalna vrsta prelitja. Informacije v stolpcu SPILLQ tabele IBMQREP_TARGETS so napačne ali pa fizična čakalna vrsta ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- 0 V stolpcu STATE tabele IBMQREP_TARGETS preverite, ali je naročnina Q v neaktivnem stanju (I) in v datoteki diagnostičnega dnevnika uveljavljanja Q poiščite vzrok. Odpravite težavo in aktivirajte naročnino Q.
- 1 Vrednost naročnine Q v stolpcu STATE tabele IBMQREP_TARGETS ni takšna, kot je bila pričakovana. Naročnino Q deaktivirajte in nato znova aktivirajte.
- 2 Naročnino Q deaktivirajte in nato znova aktivirajte.

ASN7519E *ime-programa : identifikator-programa: naročnine Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni mogoče naložiti, ker je vrednost v stolpcu SUB_ID ničelna.*

Pojasnilo: SUB_ID je lahko ničelen samo, če je stanje naročnine Q 'I' (neaktivna). Definicija naročnine Q je bila spremenjena.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q deaktivirajte, znova

definirajte in nato zopet aktivirajte.

ASN7522E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q se je zaustavil, ker je naletel na napako za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste).*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je med poskusom uveljavljanja transakcije za ta cilj naletel na napako. Napaka ali dejanje za to naročnino Q je 'S' (zaustavitev programa za uveljavljanje). Podrobnosti o tem, zakaj je prišlo do napake, poiščite v datoteki diagnostičnega dnevnika uveljavljanja Q in v tabeli IBMQREP_EXCEPTIONS.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo, določeno v datoteki diagnostičnega dnevnika ali tabeli IBMQREP_EXCEPTIONS in znova zaženite program za uveljavljanje Q. Izgubljena ne bo nobena sprememba. Če je težava povezana samo s ciljem za to naročnino Q, jo deaktivirajte in znova zaženite program za uveljavljanje Q. Program za uveljavljanje Q bo lahko uveljavil spremembe v drugih ciljih.

ASN7523E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je naletel na napako ali navzkrižje za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Program za uveljavljanje Q bo prenehal brati iz čakalne vrste sprejemanja.*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je med poskusom uveljavljanja transakcije za ta cilj naletel na napako. Napaka ali dejanje za to naročnino Q je 'Q' (nehaj brati iz čakalne vrste). Podrobnosti o tem, zakaj je prišlo do napake, poiščite v datoteki diagnostičnega dnevnika uveljavljanja Q in v tabeli IBMQREP_EXCEPTIONS.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo, določeno v datoteki diagnostičnega dnevnika ali v tabeli IBMQREP_EXCEPTIONS, in z ukazom startq nadaljujte z branjem iz čakalne vrste. Izgubljena ne bo nobena sprememba. Če je težava povezana samo s ciljem za to naročnino Q, jo deaktivirajte in nadaljujte z branjem iz čakalne vrste. Program za uveljavljanje Q bo lahko uveljavil spremembe v drugih ciljih.

ASN7524E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je naletel na napako ali navzkrižje v naročnini Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste).* **Prenehal je z branjem iz čakalne vrste sprejemanja. Do napake je prišlo med uveljavljanjem vrstice iz transakcije, ki ustreza LSN LSN.**

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je med poskusom uveljavljanja transakcije za ta cilj naletel na napako. Napaka ali dejanje za to naročnino Q je 'Q' (nehaj brati iz čakalne vrste).

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo, določeno v datoteki diagnostičnega dnevnika ali v tabeli IBMQREP_EXCEPTIONS, in z ukazom startq nadaljujte z branjem iz čakalne vrste. Izgubljena ne bo nobena sprememba. Če je težava povezana samo s ciljem za to naročnino Q, jo deaktivirajte in nadaljujte z branjem iz čakalne vrste. Program za uveljavljanje Q bo lahko uveljavil spremembe v drugih ciljnih.

ASN7525I *ime-programa : identifikator-programa: čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste (preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni v aktivnem stanju, zato je program za uveljavljanje Q ne bo obdelal.*

Pojasnilo: Stolpec STATE tabele IBMQREP_RECVQUEUEUES je označen kot neaktiven za to čakalno vrsto sprejemanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

Če želite, da bo program za uveljavljanje Q obdelal čakalno vrsto, izdajte ukaz 'asnqacmd startq' brez vnovičnega zagona programa za uveljavljanje Q ali pa spremenite stolpec STATE tabele IBMQREP_RECVQUEUEUES v A in znova zaženite program za uveljavljanje Q.

ASN7526I *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je začel z obdelavo čakalne vrste sprejemanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste.*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je začel z branjem iz čakalne vrste sprejemanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7527I *ime-programa : identifikator-programa: pregledovalnik uveljavljanja Q za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste je bil aktiviran kot posledica ukaza startq.*

Pojasnilo: Za čakalno vrsto sprejemanja je bil izdan ukaz startq in program za uveljavljanje Q je zanj zagnal pregledovalnik uveljavljanja Q.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7528I *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) bo s pomožnim programom ime-pomožnega-programa naložil tabelo ime-tabele.*

Pojasnilo: Faza nalaganja za to naročnino Q je podana kot notranja. Program za uveljavljanje Q je za izvedbo nalaganja izbral ta pomožni program.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7529I *ime-programa : identifikator-programa: pomožni program tip-pomožnega-programa za tabelo ciljno-ime se je uspešno končal za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Sporočilo pomožnega programa je besedilo.*

Pojasnilo: Podan pomožni program za nalaganje se je uspešno končal. Statistične podatke poiščite v podrobnem sporočilu pomožnega programa.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7530E *ime-programa : identifikator-programa: pomožni program za nalaganje ime-pomožnega-programa za tabelo ciljno-ime ni uspel za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Podrobno sporočilo pomožnega programa za nalaganje je besedilo.*

Pojasnilo: Pomožni program za nalaganje je naletel na napako za naročnino Q. Naročnino Q ni mogoče aktivirati.

Odgovor uporabnika: Povratno kodo in povratno kodo SQL boste našli v podrobnem sporočilu pomožnega programa za nalaganje. Odpravite težavo in aktivirajte naročnino Q. Če težave ne morete odpraviti, izberite drug pomožni program za nalaganje.

ASN7531I *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je izbral pomožni program za nalaganje ime-pomožnega-programa za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Faza nalaganja za to naročnino Q je notranja. Program za uveljavljanje Q je izbral ta pomožni program za nalaganje, ker je najboljši pomožni program na osnovi podvajalnega okolja. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Cilj je DB2 UDB različice 8 ali novejša za Linux, UNIX ali Windows; definirano je izvorno nadomestno ime ali pa je izvor lokalni za ciljni sistem ali ciljno bazo podatkov.
- 1 Cilj je DB2 UDB različice 8 ali novejša za Linux, UNIX ali Windows; izvor nima nadomestnega imena in je oddaljen za cilj.
- 2 Cilj je DB2 UDB za z/OS različice 7 ali novejša.
- 3 Cilj je DB2 UDB različice 8 ali novejša za Linux, UNIX ali Windows; izvorno nadomestno ime je definirano ali je izvor lokalni za cilj ali pa je cilj DB2 UDB za z/OS različice 7 ali novejša.
- 4 Cilj je DB2 UDB različice 8 ali novejša za Linux, UNIX ali Windows.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7532E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q ni mogel izbrati pomožnega programa za nalaganje tip-pomožnega-programa za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste). Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Cilj je porazdeljen, vendar ni DB2 UDB različice 8 ali novejša za Linux, UNIX ali Windows.
- 1 Cilj ni DB2 UDB za z/OS različice 7 ali novejša.
- 2 Cilj je porazdeljen in je DB2 UDB različice 8 ali novejša za Linux, UNIX ali Windows, vendar izvor nima nadomestnega imena in ni lokalni za ciljni sistem ali bazo podatkov.
- 3 Cilj ni porazdeljen.
- 4 Tip nalaganja ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Povratno kodo in povratno kodo SQL boste našli v podrobnem sporočilu pomožnega programa. Izberite drug tip nalaganja za to naročnino Q, nato pa naročnino Q aktivirajte.

ASN7533E *ime-programa : identifikator-programa: stolpec ime-stolpca v ciljni tabeli ni del naročnine Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) in ni ničelna ali pa nima privzetih vrednosti.*

Pojasnilo: Stolpci ciljne tabele, ki niso del naročnine Q, morajo biti ničelni ali pa imeti privzeto vrednost.

Odgovor uporabnika: Spremenite attribute cilja ali dodajte stolpec v naročnino Q. Naročnino Q deaktivirajte in nato znova aktivirajte.

ASN7534E *ime-programa : identifikator-programa: preverjanje veljavnosti shranjene procedure za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni uspelo. Do težave je prišlo pri preverjanju parametrov shranjene procedure. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Naročnina Q je definirana s ciljnimi tipom shranjene procedure. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Shranjena procedura mora vsebovati vsaj pet parametrov: štiri zahtevane parametre ('OPERATION', 'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN', 'SRC_TRANS_TIME') in vsaj en dodatni parameter.
- 1 Prvi parameter v shranjeni proceduri mora biti 'OPERATION'.
- 2 Drugi parameter v shranjeni proceduri mora biti 'SUPPRESSION_IND'.
- 3 Tretji parameter v shranjeni proceduri mora biti 'SRC_COMMIT_LSN'.
- 4 Četrty parameter v shranjeni proceduri mora biti 'SRC_TRANS_TIME'.
- 5 Vrednost atributa 'INOUT' parametra OPERATION ni enaka kot 'INOUT'.
- 6 Vrednost atributa 'INOUT' parametra 'SUPPRESSION_IND', 'SRC_COMMIT_LSN' ali 'SRC_TRANS_TIME' ni enaka kot 'IN'.
- 7 Prvi parameter mora uporabljati parameterski način 'INOUT', vsi drugi parametri pa parameterski način 'IN'.
- 8 Najden ni bil noben parameter, ki se začne z 'X'. Parameter, ki se preslika v stolpec ključa v izvorni tabeli, mora imeti definiran drug parameter, ki sprejme njegovo starejšo vrednost. Parametri, ki sprejmejo starejše vrednosti stolpcev ključa, se morajo začeti z 'X'.
- 9 Parameter, ki se preslika v stolpec ključa izvorne tabele, mora imeti definiran parameter za svojo

starejšo vrednost, imenovano 'X' plus ime parametra ključa. Če je parameter ključa na primer 'Col3', se mora starejša vrednost za ta parameter ključa imenovati 'XCol3'.

- 10 Podatkovni tip za enega od štirih obveznih parametrov ni bil pravilen. Obvezni parametri in z njimi povezani podatkovni tipi so:
- OPERATION : INTEGER
 - SUPPRESSION_IND : VARCHAR(x), kjer je x vsaj število parametrov, ki ne vključuje obveznih parametrov
 - SRC_COMMIT_LSN : CHAR(10) FOR BIT DATA
 - SRC_TRANS_TIME : TIMESTAMP

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so obvezni parametri shranjene procedure definirani v zahtevanem vrstnem redu in z zahtevanimi parameterskimi načini. Preverite tudi, ali imajo stolpci ključa parameter za BEFORE_VALUES (ki je potreben za ažuriranje ključa), ki sledi pravilu za poimenovanje *Xime-stolpca*. Če spremenite navedbo shranjene procedure, spremenite stavek CREATE STORED PROCEDURE. Če je potrebno spremeniti tudi naročnino Q, jo znova definirajte in nato aktivirajte.

ASN7535E *ime-programa : identifikator-programa: v večsmernem podvajanju naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni veljavna v tabeli IBMQREP_TARGETS. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Naročnina Q ne obstaja v tabeli IBMQREP_TARGETS.
- 1 Vrednost za SUBTYPE je nastavljena na 'P' (med enakovrednimi računalniki), toda vrednost za CONFLICT_RULE ni nastavljena na 'V' (preverjanje različice) ali pa vrednost za CONFLICT_ACTION ni nastavljena na 'F' (uveljavi spremembo).
- 2 V tabeli IBMQREP_SUBS ni naročnine Q za nekatere člane skupine naročnin Q.
- 3 Stolpec SUBGROUP je ničelen.
- 4 V tabeli IBMQREP_TARGETS se SOURCE_NODE, TARGET_NODE ali oba ne ujemata z vrednostmi v tabeli IBMQREP_SUBS.
- 5 Definicija naročnine Q v tabeli IBMQREP_SUBS se ne ujema z definicijo naročnine Q v tabeli IBMQREP_TARGETS za določen stolpec SUBGROUP.
- 6 Tabela IBMQREP_SUBS in IBMQREP_TARGETS imata enako število naročnin Q, toda vrednosti SUBGROUP za te naročnine Q se ne ujemajo.

7 V tabeli IBMQREP_TARGETS ni naročnine Q za nekatere člane skupine naročnin Q.

- 8 Obstaja eno ali več naslednjih stanj:
- ciljna tabela ne obstaja
 - stolpci različice ne obstajajo: "ibmqrepVERTIME", "ibmqrepVERNODE"
 - stolpci različice obstajajo, vendar vsebujejo napačne podatkovne tipe ali privzette.

9 V tabeli IBMQREP_TARGETS vrednost 'V' (preveri različico) za CONFLICT_RULE ni dovoljena, če je vrednost za SUBTYPE 'B' (dvosmerno). To pravilo o neskladju je veljavno samo za SUBTYPE 'P' (med enakovrednimi računalniki). Veljavne vrednosti pravil za neskladja naročnin Q v dvosmernem podvajanju so 'K', 'C' ali 'A'.

10 V tabeli IBMQREP_SUBS je za podani SUBGROUP in TARGET_NAME definirana več kot ena naročnina Q. V dvosmernem podvajanju (SUBTYPE='B') mora obstajati v tabeli IBMQREP_SUBS samo ena naročnina Q in ena v tabeli IBMQREP_TARGETS za podani SUBGROUP.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- Za kodo vzroka 8 preverite, ali ciljna tabela obstaja in vsebuje pravilne stolpce. Če nima pravilnih stolpcev, z enim od orodij za upravljanje podvajanja izdelajte tabelo s pravilnimi stolpci ali pravilne stolpce izdelajte ročno. Če ciljna tabela ne obstaja, znova definirajte naročnino Q v vozlišče in iz njega z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- Za vse druge kode vzroka znova definirajte naročnine Q v vozlišče in iz njega z enim od orodij za upravljanje podvajanja.

ASN7536E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime (čakalna vrsta pošiljanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni pravilno definirana v tabeli IBMQREP_SUBS. Napaka je bila odkrita med poskusom dodajanja naročnine Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) v SUBGROUP. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Napaka je bila odkrita med poskusom dodajanja novega vozlišča v skupino naročnin Q. Naročnina Q iz novega vozlišča v aktivnega člana ni pravilno definirana v tabeli IBMQREP_SUBS. Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Naročnine Q v skupini naročnin Q nimajo enake vrednosti SUBTYPE. Vse naročnine Q za skupino naročnin morajo imeti enako vrednost SUBTYPE.

- Vrednost za SUBTYPE mora biti 'P' (med enakovrednimi računalniki) ali 'B' (dvosmerno).
- 1 SOURCE_NODE v tabeli IBMQREP_SUBS ni enak kot TARGET_NODE v tabeli IBMQREP_TARGETS.
 - 2 Stolpec GROUP_MEMBERS v tabeli IBMQREP_SUBS ni ničelen.
 - 3 Stolpec STATE v tabeli IBMQREP_SUBS mora imeti vrednost 'I' (neaktiven).
 - 4 Več naročnin Q v tabeli IBMQREP_SUBS ima enako vrednost za stolpec TARGET_NODE.

Odgovor uporabnika: Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.

ASN7537E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni veljavna v tabeli IBMQREP_TARGETS za večsmerno podvajanje. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Veljavne vrednosti za kodo vzroka so:

- 0 Naročnine Q nimajo enakega podtipa. Vse naročnine Q v skupini morajo uporabljati enak SUBTYPE. SUBTYPE mora imeti vrednost 'P' (med enakovrednimi računalniki) ali 'B' (dvosmerno).
- 1 TARGET_NODE v tabeli IBMQREP_TARGETS ni vozlišče novega člana naročnine Q.
- 2 Stanje za to naročnino Q ni 'I' (neaktivno). Stolpec STATE v tabeli IBMQREP_TARGETS naročnine Q, ki je član, mora imeti vrednost 'I' (neaktiven).
- 4 Več naročnin Q v podskupini ima enako vrednost za stolpec SOURCE_NODE tabele IBMQREP_TARGETS.

Odgovor uporabnika: Naročnine Q znova definirajte v to vozlišče in iz njega s pomočjo enega od orodij za upravljanje podvajanja.

ASN7538E *ime-programa : identifikator-programa: za večsmerno podvajanje v tabeli IBMQREP_TARGETS za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ne obstaja nobena vrstica ali pa v tabeli IBMQREP_SUBS na tem strežniku za to naročnino Q ne obstaja nobeno ujemanje.*

Pojasnilo: Naročnina Q ni pravilno definirana za podvajanje med enakovrednimi računalniki ali dvosmerno podvajanje.

Odgovor uporabnika: Naročnine Q znova definirajte v tabelo na tem strežniku in iz nje s pomočjo enega od orodij za upravljanje podvajanja.

ASN7539E *ime-programa : identifikator-programa: med deaktiviranjem vseh naročnin Q za isto tabelo naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni bila v neaktivnem stanju in nima ustreznega vnosa naročnine Q v tabeli IBMQREP_SUBS na tem strežniku.*

Pojasnilo: Nekaterih naročnin Q ni mogoče najti. Nekatere so bile morda zbrisane ali pa sploh niso bile izdelane. Vseh naročnin Q, ki gredo v to vozlišče in iz njega, ni mogoče deaktivirati.

Odgovor uporabnika: Naročnine Q niso bile pravilno definirane, ker ne povezujejo v celoti vseh fizičnih tabel iz te logične tabele. Zato protokol za deaktiviranje ne more samodejno deaktivirati vseh naročnin Q, ki gredo v to vozlišče in iz njega.

Za zagotovitev, da se spremembe ne podvajajo v to tabelo in iz nje, opravite naslednje korake:

1. Na tem strežniku vstavite signal CAPSTOP za naročnine Q, ki so v tabeli IBMQREP_SUBS za to logično tabelo. Ta korak izvedite samo za tiste naročnine Q, ki še *niso* neaktivne (lahko so v aktivnem stanju ali v stanju nalaganja). Vstavite signal za posamezne naročnine Q, dokler ne deaktivirate vseh.
2. Prejšnji korak ponovite za vse naročnine Q, ki so na vseh drugih strežnikih in podvajajo spremembe na prvi strežnik.

ASN7540I *ime-programa : identifikator-programa: omejitev RI ime-omejitve v cilju ime-cilja je bila zbrisana za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste).*

Pojasnilo: Naročnina Q je podana s fazo nalaganja, ki je notranja ali zunanja. Med nalaganjem so referenčne omejitve zbrisane iz ciljne tabele in shranjene v tabelo IBMQREP_SAVERI.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7541I *ime-programa : identifikator-programa: omejitev RI ime-omejitve je bila dodana za cilj ime-cilja za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste).*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je končal z nalaganjem naročnine Q in je dodal referenčne omejitve nazaj v cilj. Referenčne omejitve so bile odstranjene iz tabele IBMQREP_SAVERI.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7542E *ime-programa : identifikator-programa: v tabeli IBMQREP_SUBS ni bila najdena nobena naročnina Q, ki bi ustrezala naročnini Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) med inicializacijo te naročnine Q.*

Pojasnilo: Definicija naročnine Q v tabeli IBMQREP_SUBS je bila med inicializacijo novega člana zbrisana.

Odgovor uporabnika: Naročnine Q znova definirajte v vozlišče in iz njega s pomočjo enega od orodij za upravljanje podvajanja.

ASN7543W *ime-programa : identifikator-programa: izdali ste ukaz REINTIQ za spremembo omejitve pomnilnika za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste, toda omejitev pomnilnika omejitev-pomnilnika Mb ni bila spremenjena.*

Pojasnilo: Za čakalno vrsto sprejemanja ste izdali ukaz REINTQ za spremembo omejitve pomnilnika, toda podana vrednost za omejitev pomnilnika je bila enaka obstoječi vrednosti.

Odgovor uporabnika: Če želite spremeniti trenutno vrednost za omejitev pomnilnika, za čakalno vrsto sprejemanja znova izdajte ukaz REINITQ in podajte novo omejitev pomnilnika v megabajtih.

ASN7544W *ime-programa : identifikator-programa: za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste ste izdali ukaz REINITQ za spremembo števila članov, toda število posrednikov število ni bilo spremenjeno.*

Pojasnilo: Izdali ste ukaz REINITQ za spremembo posrednikov uveljavitve za čakalno vrsto sprejemanja, toda podano število posrednikov je bilo enako obstoječemu številu.

Odgovor uporabnika: Če želite spremeniti število posrednikov za to čakalno vrsto sprejemanja, znova izdajte ukaz REINITQ za čakalno vrsto sprejemanja, ki podaja novo število posrednikov.

ASN7545W *ime-programa : identifikator-programa: ukaz REINITQ za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste, ni bil obdelan, saj bi zmanjšal število posrednikov na nič.*

Pojasnilo: Izdali ste ukaz REINITQ za spremembo števila posrednikov, toda po izvedeni spremembi bi ostalo nič posrednikov. Zato ukaz REINITQ ni bil obdelan.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste za to čakalno vrsto sprejemanja podali pravilno število posrednikov.

ASN7547I *ime-programa : identifikator-programa: ukaz REINITQ je bil uspešno obdelan. Število posrednikov se je zmanjšalo iz število na število za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste.*

Pojasnilo: Ukaz REINITQ, ki ste ga izdali za zmanjšanje števila posrednikov za čakalno vrsto sprejemanja, je bil uspešno obdelan.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7548I *ime-programa : identifikator-programa: ukaz REINITQ je bil uspešno obdelan. Število posrednikov se je povečalo iz število na število za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste.*

Pojasnilo: Ukaz REINITQ, ki ste ga izdali za povečanje števila posrednikov, je bil uspešno obdelan.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7549I *ime-programa : identifikator-programa: ukaz REINITQ je bil uspešno obdelan. Omejitev pomnilnika je bila nastavljena iz omejitev-pomnilnika Mb na omejitev-pomnilnika Mb za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste.*

Pojasnilo: Ukaz REINITQ za povečanje omejitve pomnilnika za to čakalno vrsto sprejemanja je bil uspešno izdan.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7550E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je pričakoval tip sporočila sporočilo-A, vendar je našel kot zadnje sporočilo v transakciji tip sporočila sporočilo-B (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste).*

Pojasnilo: Odkrita je bila notranja neskladnost.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo. Posredujte poročilo razčlenjevalca.

ASN7551E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je odkril vrzel v številkah sporočil čakalne vrste sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste. Prebral je ID sporočila ID-sporočila, vendar je pričakoval, da bo našel ID sporočila ID-sporočila. Program za uveljavljanje Q ne more obdelati nobenih sporočil, dokler ne najde pričakovanega sporočila.*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q ne more podvojiti nadaljnjih sprememb, dokler ne najde pričakovanega sporočila. Uveljavil bo vse spremembe, ki pripadajo že sprejetim sporočilom.

Odgovor uporabnika: Poiščite sporočilo s pričakovanim ID-jem sporočila v vseh čakalnih vrstah izločenih črk v vseh Upravljalnikih čakalnih vrst WebSphere MQ, ki se uporabljajo za prenašanje sporočil med programom za prestrezanje Q in uveljavljanje Q. Če obnovite sporočilo, ga shranite v čakalno vrsto sprejemanja, pri čemer ohranite informacije o glavja sporočila WebSphere MQ (še posebej ID sporočila). Če sporočila ni mogoče obnoviti, opravite naslednje korake:

1. Z ukazom stopq preprečite, da bi program za uveljavljanje Q še naprej bral iz čakalne vrste sprejemanja.
2. Deaktivirajte vse naročnine Q za to preslikavo čakalne vrste podvajanja.
3. Izpraznite čakalno vrsto pošiljanja in čakalno vrsto sprejemanja.
4. Zaženite ukaz startq, da bo program za uveljavljanje Q obnovil branje iz čakalne vrste sprejemanja.
5. Aktivirajte vse naročnine Q za to preslikavo čakalne vrste podvajanja.

Podrobnejše podatke o ukazih boste našli v dokumentaciji izdelka za podvajanje in objavljanje Q.

ASN7552W *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q pregleduje čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste, za ID sporočila ID-sporočila.*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je odkril vrzel v ID-ju sporočila in ne more nadaljevati, dokler ne najde ID-ja tega sporočila. To sporočilo bo občasno prikazano, dokler sporočilo s pričakovanim ID-jem ne bo shranjeno v čakalno vrsto pošiljanja ali sprejemanja.

Odgovor uporabnika: Poiščite sporočilo s pričakovanim ID-jem sporočila v vseh čakalnih vrstah izločenih črk v vseh Upravljalnikih čakalnih vrst WebSphere MQ, ki se uporabljajo za prenašanje sporočil med programom za prestrezanje Q in uveljavljanje Q. Če obnovite sporočilo, ga shranite v čakalno vrsto sprejemanja, pri čemer ohranite informacije o glavja sporočila WebSphere MQ (še posebej ID sporočila). Če sporočila ni mogoče obnoviti, opravite naslednje korake:

1. Z ukazom stopq preprečite, da bi program za uveljavljanje Q še naprej bral iz čakalne vrste sprejemanja.

2. Deaktivirajte vse naročnine Q za to preslikavo čakalne vrste podvajanja.
3. Izpraznite čakalno vrsto pošiljanja in čakalno vrsto sprejemanja.
4. Zaženite ukaz startq, da bo program za uveljavljanje Q obnovil branje iz čakalne vrste sprejemanja.
5. Aktivirajte vse naročnine Q za to preslikavo čakalne vrste podvajanja.

ASN7553E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je nehal z branjem iz čakalne vrste sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste, ker je našel sporočilo, ki je starejše (časovni žig zaporedna-številka-sporočila) od zadnjega prebranega sporočila (časovni žig zaporedna-številka-sporočila).*

Pojasnilo: Ta ID sporočila vsebuje časovni žig (v celoštevilski obliki). Program za uveljavljanje Q ne more nadaljevati z branjem iz čakalne vrste, če naleti na sporočilo, ki je starejše od tistega, ki ga je prebral. Do te napake je najbrž prišlo iz enega od naslednjih vzrokov:

- V isto čakalno vrsto sprejemanja zapisujeta sporočila dva programa za prestrezanje Q. Ta nastavev ni podprta. Program za uveljavljanje Q pričakuje sporočila iz enega programa za prestrezanje Q v katerikoli čakalni vrsti sprejemanja.
- Sistemska ura, po kateri se izvaja program za prestrezanje Q, je bila vrnjena nazaj, in za program za prestrezanje Q je bil izveden mrzli zagon ali pa vroč zagon, vendar za to čakalno vrsto preslikave podvajanja ni obstajala nobena aktivna naročnina Q.

Odgovor uporabnika: Če zapisuje v isto čakalno vrsto sprejemanja več kot en program za prestrezanje Q, opravite naslednje korake:

1. Deaktivirajte vse naročnine Q, ki zapisujejo v čakalno vrsto sprejemanja.
2. Znova definirajte nastavev, tako da bodo sporočila iz vsakega programa za prestrezanje Q poslana v ločeno čakalno vrsto sprejemanja.
3. Zbrišite vsa sporočila iz čakalnih vrst sprejemanja in iz čakalnih vrst pošiljanja, ki so bila vključena v neveljavno nastavev.
4. Izdajte ukaz startq, da bo program za uveljavljanje Q znova začel z branjem iz čakalne vrste sprejemanja.
5. Aktivirajte vse naročnine Q.

Če je bila sistemska ura v izvoru vrnjena nazaj, opravite naslednje korake:

1. Zaustavite program za prestrezanje Q.
2. Uro ponastavite v izvorni čas (ali v kasnejši čas) ali počakajte, da preteče toliko časa, da bo trenutni čas dosegel izvirnega.
3. Deaktivirajte vse naročnine Q, ki zapisujejo v čakalno vrsto sprejemanja.

4. Zbrišite vsa sporočila iz čakalnih vrst sprejemanja in iz čakalnih vrst pošiljanja, ki so bila vključena v neveljavno nastavitvev.
5. Izdajte ukaz startq, da bo program za uveljavljanje Q znova začel z branjem iz čakalne vrste sprejemanja.
6. Aktivirajte vse naročnine Q.

ASN7554W *ime-programa : identifikator-programa: omejitev RI ime-omejitve ni bilo mogoče dodati za cilj ime-cilja za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste), ker je odvisna naročnina Q ime v neaktivnem (I) stanju. Omejitev je bila shranjena v tabelo IBMQREP_SAVERI. Program bo nadaljeval z uveljavljanjem sprememb za naročnino Q brez omejitve RI.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj je odvisna naročnina Q v neaktivnem stanju. Če ni bila aktivirana, jo aktivirajte. Če je v neaktivnem stanju zaradi napake, le-to odpravite s pomočjo datoteke diagnostičnega dnevnika programa za uveljavljanje Q. Ko aktivirate odvisno naročnino Q, bo program za uveljavljanje Q dodal omejitve RI, ki so bile shranjene v tabelo IBMQREP_SAVERI.

ASN7555W *ime-programa : identifikator-programa: omejitev RI ime-omejitve ni bilo mogoče dodati za cilj ime-tabele za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste), ker vsebuje omejitev RI s tabelo, ki je program za uveljavljanje Q ne pozna.*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q je pri poskusu dodajanja omejitev RI za naročnino Q naletel na kodo sql 667. Program za uveljavljanje Q morda ne pozna odvisne tabele, ker zanjo ni definirana nobena naročnina Q ali zato, ker je naročnina Q sicer definirana, toda signal CAPSTART ni bil nikoli izdan. Ko aktivirate odvisno naročnino Q, bo program za uveljavljanje Q dodal omejitve RI, ki so bile shranjene v tabelo IBMQREP_SAVERI.

Odgovor uporabnika: Poiščite odvisno tabelo in zanjo definirajte naročnino Q. Če je naročnina Q definirana, zanjo izdajte signal CAPSTART.

ASN7557W *ime-programa : identifikator-programa: omejitev pomnilnika za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste je prenizka. Omejitev je omejitev-pomnilnika Mb, biti pa bi morala enaka ali večja kot omejitev-pomnilnika Mb.*

Pojasnilo: Poglejte besedilo opozorila.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMQREP_RECVQUEUES povečajte vrednost MEMORY_LIMIT za podano preslikavo čakalne vrste podvajanja.

ASN7558E *ime-programa : identifikator-programa: čakalna vrsta prelitja ime-čakalne-vrste je polna. Naročnina Q je ime. Preslikava čakalne vrste podvajanja je ime-preslikave-čakalne-vrste.*

Pojasnilo: Število sporočil v čakalni vrsti prelitja je doseglo največje število, nastavljeno z atributom MAXDEPTH za to čakalno vrsto prelitja. Čakalna vrsta prelitja je polna in program na uveljavljanje Q ne more pisati vanjo. Program za uveljavljanje Q morda še vedno nalaga ciljno tabelo, toda v ustrezni izvorni tabeli se izvaja obsežno ažuriranje.

Odgovor uporabnika: Če je mogoče, zaustavite program za prestrezanje Q. Če je potrebno, povečajte vrednost za atribut MAXDEPTH čakalne vrste prelitja.

ASN7559W *ime-programa : identifikator-programa: omejitev pomnilnika za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste je previsoka. Omejitev je omejitev-pomnilnika Mb, biti pa bi morala manj kot omejitev-pomnilnika Mb.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMQREP_RECVQUEUES zmanjšajte vrednost MEMORY_LIMIT za podano preslikavo čakalne vrste podvajanja.

ASN7583W *ime-programa : identifikator-programa: med branjem podatkov LOB je prišlo do napake. Program za uveljavljanje Q ni mogel najti sporočila LOB z ID-jem id-lob.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Iz čakalne vrste počistite vsa sporočila in aktivirajte naročnino Q.

ASN7584E *ime-programa : identifikator-programa:*
naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) je definirana kot tipska shranjena procedura. Shranjene procedure ime-procedure ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Naročnine Q ni mogoče aktivirati kot imena shranjene procedure, ker je takšne, kot je definirana v IBMQREP_TARGETS, ni mogoče najti, ali pa shranjena procedura ni registrirana.

Odgovor uporabnika: V stolpcu TARGET_OWNER, TARGET_NAME tabele IBMQREP_TARGETS poiščite shemo in ime shranjene procedure. Shranjeno proceduro registrirajte s stavkom "CREATE PROCEDURE".

ASN7586E *ime-programa : identifikator-programa:*
omejitev pomnilnika za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste je prenizka omejitev-pomnilnika Mb. Biti mora vsaj trikrat večja od velikosti vhodnih sporočil velikost-sporočila.

Pojasnilo: Omejitev pomnilnika je velikost pomnilnika, ki ga uporablja program za uveljavljanje Q za shranjevanje transakcij za uveljavitev. Biti mora dovolj velik, da lahko vsebuje vsaj eno vhodno sporočilo.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMQREP_SENDQUEUES preverite največjo velikost sporočila vhodne čakalne vrste pošiljanja. Omejitev pomnilnika mora biti takšna, da lahko vsebuje več sporočil, sicer zmogljivost ne bo sprejemljiva. Zato morate v tabeli IBMQREP_RECVQUEUES povečati vrednost za omejitev pomnilnika in izdati ukaz REINITQ ali postopek uveljavljanja Q zaustaviti in zagnati.

ASN7587E *ime-programa : identifikator-programa:*
omejitev pomnilnika za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste je previsoka omejitev-pomnilnika Mb. Biti mora manj kot omejitev-pomnilnika Mb.

Pojasnilo: Omejitev pomnilnika za čakalno vrsto sprejemanja je previsoka.

Odgovor uporabnika: V tabeli IBMQREP_RECVQUEUES zmanjšajte vrednost MEMORY_LIMIT za podano preslikavo čakalne vrste podvajanja.

ASN7588E *ime-programa : identifikator-programa:*
ukaza startq za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste, ni mogoče izvesti. Koda vzroka:koda-vzroka

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Čakalna vrsta je že v obdelavi.
- 1 V tabeli IBMQREP_TARGETS ne obstajajo nobene informacije o tej čakalni vrsti.
- 2 Program je še vedno v fazi inicializacije.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

- 0 Potrebno ni nobeno dejanje.
- 1 Preglejte, ali obstajajo v tabeli IBMQREP_RECVQUEUES informacije o čakalni vrsti. Naročnino Q znova definirajte z enim od orodij za upravljanje podvajanja.
- 2 Ukaz znova izdajte kasneje.

ASN7589E *ime-programa : identifikator-programa:*
čakalne vrste sprejemanja ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste ni mogoče najti v tabeli IBMQREP_RECVQUEUES.

Pojasnilo: Pregledovalnik uveljavljanja Q med poskusom ažuriranja stanja te čakalne vrste sprejemanja v tabeli IBMQREP_RECVQUEUES ni uspel najti vnosa, ki ustreza imenu čakalne vrste sprejemanja.

Odgovor uporabnika: Preglejte stolpec RECVQ tabele IBMQREP_RECVQUEUES. Z enim od orodij za upravljanje podvajanja znova definirajte naročnino Q in jo znova definirajte.

ASN7590I *ime-programa : identifikator-programa:*
program za uveljavljanje Q je prenehal z branjem iz čakalne vrste ime-čakalne-vrste za preslikavo čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste. Koda vzroka: koda-vzroka.

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

- 0 Program za uveljavljanje Q se izvaja s parametersko možnostjo AUTOSTOP in je naletel na prazno čakalno vrsto sprejemanja.
- 1 Pregledovalnik uveljavljanja Q je prejel ukaz STOPQ.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7591I *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je zagnal posrednika za uveljavljanje ime-posrednika za čakalno vrsto sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste.*

Pojasnilo: Posredniki za uveljavljanje Q so bili zagnani za to čakalno vrsto sprejemanja.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7592E *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q (naročnina Q ime, čakalna vrsta ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) je med pretvarjanjem kodne strani polja ime-polja sporočila tip-sporočila naletel na napako. Izvirna vrednost je vrednost-polja.*

Pojasnilo: Znakovnega polja znotraj notranjega sporočila, ki ga je poslal program za prestrezanje Q in obdelal program za uveljavljanje Q, ni bilo mogoče pretvoriti v kodno stran programa za uveljavljanje Q (koda kodne strani se imenuje CCSID). V izogib nepotrebnim pretvorbam priporočamo, da uporabite za izvorno bazo podatkov, program za prestrezanje Q, program za uveljavljanje Q in ciljno bazo podatkov isto kodno stran. V tem primeru knjižnica ICU, uporabljena za pretvorbo kodne strani, ne more pretvoriti kodne strani programa za prestrezanje Q v kodno stran programa za uveljavljanje Q. Za DB2 UDB lahko nastavite kodno stran aplikacije z ukazom `db2set DB2CODEPAGE=[CCSID]`.

Odgovor uporabnika: Izdajte ukaz za nastavitvev kodne strani programa za uveljavljanje Q na kodno stran programa za prestrezanje Q ali pa ga nastavite na kodno stran, ki jo knjižnica ICU lahko pretvori.

ASN7593E *ime-programa : identifikator-programa: v stolpcu ime-stolpca za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) obstaja nepodprt podatkovni tip, ki ga ni mogoče pretvoriti. Kodna stran podatkovnega tipa je podatkovni-tip.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: Preverite podatkovni tip stolpca in zagotovite, da ga DB2 UDB podpira v cilju. Informacije o nepodprtih podatkovnih tipih poiščite v dokumentaciji podvajanja Q.

ASN7594W *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je odstranil sporočilo iz čakalne vrste sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste, ker format sporočila ni bil pravilen. Koda vzroka: koda-vzroka.*

Pojasnilo: Za kodo vzroka so veljavne naslednje vrednosti:

0 Sporočilo, ki ga je poslal program za prestrezanje Q, je sporočilo XML, namenjeno za objavljanje dogodkov. Program za uveljavljanje Q ga ne podpira.

1 Program za uveljavljanje Q ni mogel ugotoviti, da je sporočilo poslal program za prestrezanje Q.

Odgovor uporabnika: Preglejte kodo vzroka v razlagi in opravite ustrezno dejanje:

0 V tabeli `IBMQREP_SENDQUEUES` za čakalno vrsto pošiljanja za to preslikavo čakalne vrste podvajanja spremenite format sporočila v 'C'.

1 Če vstavlja v podano čakalno vrsto sporočila program, ki ni program za prestrezanje Q, ga zaustavite. Čakalno vrsto lahko uporablja izključno en program za prestrezanje Q. Če čakalne vrste ne uporablja noben drug program, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi. Posredujte poročilo razčlenjevalca.

ASN7595W *ime-programa : identifikator-programa: program za uveljavljanje Q je prejel sporočilo o deaktiviranju naročnine Q, toda SUB_ID-ja SUB_ID (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ni mogoče najti ali pa je naročnina Q v neaktivnem stanju.*

Pojasnilo: Program za uveljavljanje Q ne podvaja ali nalaga naročnine Q, ki ustreza vhodnemu sporočilu.

Odgovor uporabnika: Če je naročnina Q že neaktivna (stanje 'I' v tabeli `IBMQREP_TARGETS`), ni potrebno narediti ničesar. Če `SUB_ID`-ja naročnine Q v tabeli `IBMQREP_TARGETS` ni mogoče najti, je naročnina Q definirana samo za program za prestrezanje Q. Naročnino Q definirajte tako, da bodo ciljne informacije njen del.

ASN7597E *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) bo zaradi neskladja ali napake onemogočena.*

Pojasnilo: Med uveljavljanjem sprememb iz transakcije je prišlo do napake ali neskladja in naročnina Q bo zato onemogočena.

Odgovor uporabnika: Podrobne podatke o neskladju ali napaki poiščite v tabeli `IBMQREP_EXCEPTIONS`. Odpravite

težavo, nato pa znova aktivirajte naročnino Q.

ASN7598E *ime-programa : identifikator-programa: transakcijsko sporočilo za naročnino Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) ne vsebuje starejših vrednosti stolpca.*

Pojasnilo: Naročnina Q v tabeli IBMQREP_SUBS najbrž podaja before_values='N', toda vrednost za conflict_rule v tabeli IBMQREP_TARGETS je 'C' ali 'A'. Takšna konfiguracija ni veljavna, in je lahko posledica spreminjanja tabele IBMQREP_SUBS brez ukazov CAPSTOP in CAPSTART.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je naročnina Q pravilno definirana. Po pravilnem definiranju naročnine Q izdajte ukaz CAPSTOP, nato pa CAPSTART.

ASN7605I *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) je aktivna, toda omejitve RI niso bile dodane v cilj ime-cilja, ker obstaja odvisna naročnina Q v fazi nalaganja.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7606I *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) je aktivna.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7607I *ime-programa : identifikator-programa: naročnina Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) je končala z nalaganjem cilja. Spremembe bodo uveljavljene iz čakalne vrste prelitja ime-čakalne-vrste.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

ASN7608I *ime-programa : identifikator-programa: program je končal z nalaganjem naročnine Q ime (čakalna vrsta sprejemanja ime-čakalne-vrste, preslikava čakalne vrste podvajanja ime-preslikave-čakalne-vrste) in je obvestil program za prestrezanje Q.*

Pojasnilo: Preglejte besedilo sporočila.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je zgolj informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

Poglavje 5. Sporočila CCA

Ta razdelek vsebuje sporočila CCA (Configuration Assistant Interface). Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

CCA1001I	Uporabite samo alfanumerične znake. Prvi znak ne sme biti številka.
CCA1002I	Uporabite samo desetiške številke od 0 do 9.
CCA1003I	Sistema DB2 ni mogoče najti v omrežju.
CCA1004I	Primerka DB2 ni mogoče najti v izbranih sistemih.
CCA1005I	Baze podatkov DB2 ni mogoče najti v izbranih primerkih.
CCA2001W	Datoteke, ki bi se ujemala s podano vzorčno datoteko, ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Izdali ste zahtevo za branje iz datotek, ki se ujemajo s podano vzorčno datoteko. Datoteke, ki bi se ujemala z vzorčno, ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Popravite podano vzorčno datoteko in nato znova poskusite operacijo.

CCA2002W Med ažuriranjem datoteke storitev TCP/IP je prišlo do napake.

Pojasnilo: Poskus dodajanja storitvenega imena in številke vrat v datoteko storitev ni uspel ali pa so omrežne informacijske storitve v uporabi in je bila ažurirana samo lokalna datoteka storitev. Namesto storitvenega imena je bila za katalogiziranje vozlišča uporabljena številka vrat.

Odgovor uporabnika: Če želite namesto številke vrat v postavki imenika vozlišča uporabiti storitveno ime, morate vozlišče ročno odstraniti iz kataloga in nato znova katalogizirati z uporabo storitvenega imena. Datoteko storitev morate prav tako ročno ažurirati. Če uporabljate informacijske storitve omrežja (NIS), je bila datoteka lokalnih storitev ažurirana, vendar morate strežnik NIS ažurirati ročno. V tem primeru je bilo tudi vozlišče katalogizirano s številko vrat.

CCA2003W Zahteva za odkrivanje enega ali več sistemov DB2 ni vrnila podatkov.

Pojasnilo: Zahteva za odkrivanje enega ali več od zahtevanih sistemov DB2 ni vrnila podatkov. Zgodilo se je lahko nekaj od naslednjega:

- Strežnik za upravljanje, na katerega je bila poslana zahteva za odkrivanje, ni bil zagnan.

- Med poskusom izvajanja zahteve za odkrivanje je prišlo do napake.
- Sistem, v katerega je bila poslana zahteva za odkrivanje, ni konfiguriran za odkrivanje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je sistem, v katerega je bila poslana zahteva za odkrivanje, omogočen za odkrivanje. Če je omogočen, zagotovite, da se strežnik za upravljanje v sistemu DB2 izvaja.

CCA2004W Podana vrednost nname ni unikatna.

Pojasnilo: Podano vrednost nname že uporablja druga aplikacija NetBIOS v omrežju.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano vrednost nname, izberite 'DA', če pa želite prekiniti zahtevo, izberite 'NE'. Če izberete 'DA', bo to vplivalo na vse aplikacije, ki uporabljajo obstoječi nname.

CCA2005W Podana številka vtičnice ni unikatna.

Pojasnilo: Podano številko vtičnice uporablja drug primerek DB2 na delovni postaji.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano vtičnico, izberite 'DA', ali pa 'NE', če želite preklicati zahtevo. Če izberete 'DA', bo to vplivalo na vse aplikacije, ki uporabljajo obstoječo številko vtičnice.

CCA2006W Za podano številko vrat in storitveno ime v datoteki storitev TCP/IP že obstaja postavka.

Pojasnilo: Za podano številko vrat in storitveno ime v datoteki storitev TCP/IP že obstaja postavka. Postavko morda uporablja druga aplikacija.

Odgovor uporabnika: Izberite 'DA', da uporabite obstoječo postavko ali pa 'NE', da prekinete zahtevo. Če ste izbrali 'DA', bo to vplivalo na vse aplikacije, ki uporabljajo obstoječo postavko.

CCA2007W Podana številka vrat je uporabljena z drugačnim storitvenim imenom.

Pojasnilo: Datoteka storitev TCP/IP vsebuje postavko, ki uporablja podano številko vrat, vendar se z njo povezano storitveno ime ne ujema s podanim storitvenim imenom.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano storitveno ime in podano številko vrat, izberite 'DA', oziroma 'NE' če želite preklicati zahtevo. Če izberete 'DA', bo nova postavka dodana v datoteko storitev. To lahko vpliva na vse aplikacije,

ki uporabljajo postavko z obstoječo številko vrat.

CCA2008W Podano storitveno ime se uporablja z drugačno številko vrat.

Pojasnilo: Datoteka storitev TCP/IP vsebuje postavko, ki uporablja podano storitveno ime, vendar se z njo povezana številka vrat ne ujema s podano številko vrat.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano storitveno ime in podano številko vrat, izberite 'DA', oziroma 'NE' če želite preklicati zahtevo. Če izberete 'DA', bo obstoječa postavka v storitveni datoteki, ki uporablja storitveno ime ažurirana tako, da bo uporabljala podano številko vrat. To lahko vpliva na vsako aplikacijo, ki uporablja obstoječo postavko.

CCA2009W Zahtevo je prekinil uporabnik.

Pojasnilo: Zahtevo je prekinil uporabnik.

Odgovor uporabnika: Nič.

CCA2010W Poskus ažuriranja sklada APPC ni uspel.

Pojasnilo: Poskus dodajanja imena transakcijskega programa na sklad APPC ni uspel.

Odgovor uporabnika: Sklad APPC morate ročno ažurirati. Če imena transakcijskega programa ne dodate na sklad, oddaljene povezave s strežnikom ne bodo mogoče.

CCA2011W Poskus dodajanja storitvenega imena in številke vrat v datoteko storitev TCP/IP ni uspel.

Pojasnilo: Poskus dodajanja storitvenega imena in številke vrat v datoteko storitev TCP/IP ni uspel. Konfiguracijska datoteka upravljavnika baze podatkov je bila ažurirana s podanim storitvenim imenom.

Odgovor uporabnika: Storitveno ime in številko vrat morate ročno dodati v datoteko storitev TCP/IP. Če postavke ne dodate v datoteko storitev, oddaljene povezave s strežnikom ne bodo mogoče.

CCA2012W Zahteva za odkrivanje ni našla nobenega sistema DB2.

Pojasnilo: Zahteva za iskanje sistemov DB2 po omrežju se je zaključila uspešno, vendar ni bil najden noben sistem DB2. Seznam možnih vzrokov, zakaj ni bil najden noben sistem DB2:

- Odkrivanje iskanja ni bilo omogočeno na nobenem sistemu DB2 (to pomeni v konfiguracijski datoteki DBM strežnika za upravljanje v sistemu DB2, ni bilo podano DISCOVER = SEARCH).
- Sistem DB2 ni bil nastavljen s protokolom odkrivanja, ki bi ga našel odjemalec (to pomeni, DISCOVER_COMM na strežniku za upravljanje ne vsebuje protokola, ki bi se ujemal s protokolom, podanim za DISCOVER_COMM na odjemalcu).

- Sistem DB2 je na drugi strani usmerjevalnika ali mostu, usmerjevalniki in mostovi v omrežju pa so bili konfigurirani tako, da je bil odkrivni paket pri filtriranju izključen in ni bil posredovan.

Odgovor uporabnika: Seznam možnih dejanj, ki jih lahko izvedete, da bo odkrivanje našlo sisteme DB2:

- V vseh sistemih DB2, za katere želite, da bodo najdeni, v konfiguracijski datoteki DBM strežnika za upravljanje nastavite DISCOVER = SEARCH.
- Za strežnik za upravljanje nastavite DISCOVER_COMM, da bo vključil protokol, ki ga bo odjemalec uporabil za izdajo zahteve za odkrivanje (to pomeni, nastavite DISCOVER_COMM, da vključite vsaj enega od protokolov, podanih v DISCOVER_COMM na odjemalcu),
- Skrbnik omrežja naj znova konfigurira usmerjevalnik ali most, da bo razposlane pakete (za podani protokol) mogoče posredovati naprej.

CCA2013W Oddaljena baza podatkov je bila katalogizirana z APPC, vendar sklad ni bil konfiguriran.

Pojasnilo: Zahteva za katalogiziranje baze podatkov je povzročila, da se je katalogiziralo vozlišče, ki uporablja protokol APPC. Vozlišče je bilo katalogizirano s pomočjo simboličnega ciljnega imena, ki je bilo prebrano iz podanega profila. Sklad APPC ni bil konfiguriran, ker je bilo v profilu premalo informacij, potrebnih za konfiguriranje sklada, ali pa v sistemu DB2 ni bil odkrit APPC. Drugega protokola ni bilo mogoče uporabiti, ker na odjemalcu ni bil odkrit noben drug ujemajoči se protokol.

Odgovor uporabnika: Če na odjemalcu APPC ni nameščen, s kataloga odstranite bazo podatkov in jo znova ročno katalogizirajte s pomočjo protokola, ki je na voljo na odjemalcu in strežniku. Če je APPC nameščen, konfigurirajte sklad, če še ni bil.

CCA2014W Podano ime transakcijskega programa ni unikatno ali pa je bilo že konfigurirano.

Pojasnilo: Podano ime transakcijskega programa že uporablja drug primerek DB2 ali pa aplikacija, ki ni DB2, na tem strežniku.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano ime transakcijskega programa, izberite 'DA', če pa želite zahtevo prekiniti, izberite 'NE'. Če izberete "DA", bo med vsemi aplikacijami, ki sočasno uporabljajo ime transakcijskega programa APPC uporabljala le tista, ki je bila zagnana prva. Če podate nove vrednosti parametra APPC, se bo sklad APPC ažuriral s temi vrednostmi.

CCA2015W Podano storitveno ime in številka vrat sta uporabljena v drugih postavkah v storitveni datoteki.

Pojasnilo: Storitvena datoteka TCP/IP vsebuje postavke, ki uporabljajo podano storitveno ime in podano številko vrat, vendar podani vrednosti nista uporabljena v isti postavki.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti podano storitveno ime in podano številko vrat, izberite 'DA', oziroma 'NE' če želite preklicati zahtevo. Če izberete 'DA', bo obstoječa postavka v storitveni datoteki, ki uporablja storitveno ime ažurirana tako, da bo uporabljala podano številko vrat. To lahko vpliva na vsako aplikacijo, ki uporablja obstoječe postavke.

CCA2016W Geslo bo shranjeno kot čisto besedilo.

Pojasnilo: Geslo bo shranjeno kot čisto besedilo v datoteko db2cli.ini.

Odgovor uporabnika: Če vas skrbi zaščita gesla, razveljavite izbiro potrditvenega okenca 'Shrani geslo'.

CCA3000C Zgodila se je notranja napaka. Koda vzroka koda-vzroka.

Pojasnilo: Zgodila se je nepričakovana notranja napaka.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Koda vzroka
- Datoteka sledenja

CCA3001N Podana storitveno ime in številka vrat sta v navzkrižju z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP.

Pojasnilo: Storitveno ime in številka vrat, ki jih je podal uporabnik, sta v navzkrižju z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP. Storitveno ime se morda že uporablja z drugačno številko vrat, številka vrat pa je morda že uporabljena z drugačnim storitvenim imenom ali pa oboje.

Odgovor uporabnika: Podajte storitveno ime in številko vrat, ki nista v neskladju z obstoječimi postavkami v datoteki storitev.

CCA3002N Zgodila se je V/I napaka.

Pojasnilo: Med poskusom odpiranja, branja ali spreminjanja položaja datoteke ali zapiranja datoteke je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Če ste podali ime datoteke, zagotovite, da je ime datoteke veljavno, in da ima uporabnik ustrežna pooblastila za dostop do datoteke. Preverite tudi za možne diskovne in napake operacijskega sistema.

CCA3003N Format datoteke ni veljaven.

Pojasnilo: Med branjem iz datoteke je prišlo do napake. Format datoteke ni veljaven. Mogoče napake so:

- Datoteka ne vsebuje veljavnih podatkov.
- Datoteka ne vsebuje pričakovanih podatkov.
- Vrstni red podatkov v datoteki ni pravilen.

Odgovor uporabnika: Če ste podali ime datoteke in ste datoteko popravljali, datoteko znova izdelajte in ponovite operacijo. Če težave ne morete rešiti in datoteke niste popravljali, oziroma če je težava nastala med zahtevo za odkrivanje, vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Datoteka sledenja
- Datoteka, ki povzroča napako, če je bilo ime datoteke podano

CCA3004N Poskus dodelitve pomnilnika ni uspel.

Pojasnilo: Med poskusom dodelitve pomnilnika je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko količino pomnilnika. Če težave s tem ne odpravite, vključite sledenje in ponovite postopek. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Datoteka sledenja

CCA3005N Med zapisovanjem v datoteko je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med pisanjem v profil je bila odkrita napaka. Napaka je bila lahko odkrita tudi pri ažuriranju gesla sistema gostitelja, napake pa se beležijo v datoteko db2pem.log.

Odgovor uporabnika: Preverite, da datotečni sistem, v katerem je datoteka, ni poln in da ni pokvarjen. Preverite tudi možne napake operacijskega sistema.

CCA3006N Odkrit ni bil noben ujemaajoči se komunikacijski protokol.

Pojasnilo: Baze podatkov ni mogoče katalogizirati, ker se noben od protokolov, razpoložljivih na odjemalcu, ne ujema z nobenim protokolom, razpoložljivim na strežniku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imata odjemalec in strežnik vsaj en ujemaajoči komunikacijski protokol, ki ga je mogoče odkriti v obeh. Če je na odjemalcu in strežniku nameščen ujemaajoči protokol, protokola ni bilo mogoče odkriti. V tem primeru ročno katalogizirajte bazo podatkov in vozlišče.

CCA3007N Podano nadomestno ime baze podatkov ni veljavno.

Pojasnilo: Dolžina podanega vzdečka baze podatkov ni veljavna ali pa vzdevek ne vsebuje veljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Nadomestno ime popravite in znova podajte zahtevo.

CCA3009N Podano ime zahtevnika aplikacije ni veljavno.

Pojasnilo: Dolžina podanega imena zahtevnika aplikacije ni veljavno ali pa ime ne vsebuje veljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Popravite ime zahtevnika aplikacije in znova podajte zahtevo.

CCA3010N Dolžina podane vrednosti parametra ni veljavna.

Pojasnilo: Dolžina vrednosti parametra, podane za zahtevnika aplikacije, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost parametra in znova izdajte zahtevo.

CCA3011N Podano ciljno ime baze podatkov ni veljavno.

Pojasnilo: Dolžina podanega ciljnega imena baze podatkov ni veljavna ali pa ime ne vsebuje veljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Popravite ciljno ime baze podatkov in znova izdajte zahtevo.

CCA3012N Dodajanje izvora podatkov ODBC ni uspelo.

Pojasnilo: Zahteva za dodajanje izvora podatkov ODBC ni uspela. Napaka se je lahko zgodila zaradi premalo pomnilnika, polnega diska ali pa napake na disku.

Odgovor uporabnika: Preverite, da disk, na katerem sta datoteki ODBC.INI in DB2CLI.INI, ni poln in ni pokvarjen. Poleg tega, če ostale aplikacije uporabljajo velike količine pomnilnika, te zaustavite in ponovite operacijo.

CCA3013N Odstranjevanje izvora podatkov ODBC ni uspelo.

Pojasnilo: Zahteva za odstranitev izvora podatkov ODBC ni uspela. Napaka se je lahko zgodila zaradi premalo pomnilnika ali pa napake na disku.

Odgovor uporabnika: Če ostale aplikacije uporabljajo velike količine pomnilnika, te zaustavite in ponovite postopek. Zagotovite, da disk, na katerem sta datoteki DB2CLI.INI ODBC.INI, ni poškodovan.

CCA3014N Zahteve za povezovanje ni mogoče obdelati.

Pojasnilo: Zahteve za povezovanje ni mogoče obdelati, ker je v teku že drug postopek povezovanja.

Odgovor uporabnika: Dokončajte ali pa končajte povezovanje v teku in nato znova podajte zahtevo za povezovanje.

CCA3015N Podani vmesnik ni veljaven.

Pojasnilo: Podani vmesnik v sistemu DB2 ni bil odkrit.

Odgovor uporabnika: Podajte vmesnik, ki je na voljo in znova podajte zahtevo.

CCA3016N Podana vrednost nname ni unikatna.

Pojasnilo: Podano vrednost nname že uporablja druga aplikacija NetBIOS v omrežju.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno vrednost nname in znova poskusite operacijo.

CCA3017N Podana pot za datoteko ni veljavna.

Pojasnilo: Poskušali ste odpreti podano datoteko, vendar podana pot ni veljavna ali pa ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podana pot veljavna in da pot za datoteko obstaja.

CCA3018N Uporabnik nima ustreznih pooblastil za dostop do datoteke.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus dostopa do zahtevane datoteke, vendar uporabnik nima zahtevanih pooblastil za dostop do datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima uporabnik zahtevana pooblastila za dostop do datoteke.

CCA3019N Podano ime datoteke je imenik.

Pojasnilo: Poskus dostopa do podane datoteke ni uspel, ker je podano ime imenik in ne datoteka.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime in znova poskusite postopek.

CCA3020N Poskus dostopa do podane datoteke ni uspel zaradi kršitve delitvenih pravic.

Pojasnilo: Poskus dostopa do podane datoteke ni uspel zaradi kršitve delitvenih pravic. Drug proces ima morda datoteko odprto v izključnem načinu.

Odgovor uporabnika: Datoteko trenutno uporablja drug proces v izključnem načinu. Zagotovite, da do datoteke ne dostopa noben drug proces in ponovite postopek ali pa podajte drugo ime datoteke.

CCA3021N Poskus priklica, dodajanja ali odstranitve spremenljivke ime-spremenljivke iz registra profilov DB2 ni uspel s povratno kodo povratna-koda.

Pojasnilo: Poskus priklica, dodajanja ali odstranjevanja nakazane spremenljivke iz registra profilov DB2 ni uspel. Povratna koda označuje vzrok težave. Možne povratne kode so naslednje:

- -2 Podani parameter ni veljaven

- -3 Za obdelavo zahteve ni na voljo dovolj pomnilnika
- -4 Spremenljivka v registru ni bila najdena
- -7 Registra profilov DB2 ni mogoče najti v tem sistemu DB2
- -8 Za podani primerek ni bilo mogoče najti profila
- -9 Za podano vozlišče ni bilo mogoče najti profila
- -10 Iztekel se je čakalni čas ključavnice datoteke registra UNIX

Odgovor uporabnika: Za povratno kodo:

- -2 Zagotovite, da je bil parameter pravilno podan.
- -3 Končajte ostale aplikacije, ki uporabljajo velike količine pomnilnika in nato operacijo ponovite.
- -4 Zagotovite, da je spremenljivka nastavljena v registru profilov DB2.
- -7 Zagotovite, da je bil izdelan register profilov DB2.
- -8 Zagotovite, da je bil profil izdelan za primerek.
- -9 Zagotovite, da je bil profil izdelan za vozlišče.
- -10 Zagotovite, da datoteke registra ni zaklenil drug proces.

CCA3022C Poskus priklica naslova funkcije ime-procedure iz knjižnice ime-knjižnice ni uspel s povratno kodo povratna-koda.

Pojasnilo: Poskus priklica naslova funkcije iz nakazane knjižnice ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljate pravilno različico knjižnice. Če ne uporabljate pravilne različice, namestite pravilno različico. Če težave s tem ne odpravite, vključite sledenje in ponovite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Povratna koda
- Datoteka sledenja

CCA3023C Poskus nalaganja knjižnice ime-knjižnice ni uspel s povratno kodo povratna-koda.

Pojasnilo: Poskus nalaganja nakazane knjižnice ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je pot, v kateri je knjižnica, vključena v poti knjižnice. Prav tako zagotovite, da je za nalaganje knjižnice na voljo dovolj pomnilnika. Če težave s tem ne odpravite, vključite sledenje in ponovite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Povratna koda
- Datoteka sledenja

CCA3024C Poskus razlaganja knjižnice ime-knjižnice ni uspel s povratno kodo povratna-koda.

Pojasnilo: Poskus razlaganja nakazane knjižnice ni uspel.

Odgovor uporabnika: Vključite sledenje in znova poskusite korake, ki so povzročili napako. Če se težava znova ponovi, informacije sledenja shranite v datoteko in se obrnite na podporo IBM z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila
- Povratna koda
- Datoteka sledenja

CCA3025N En ali več od podanih parametrov IPX/SPX ni veljavnih.

Pojasnilo: En ali več od podanih vhodnih parametrov ni veljavnih. Seznam mogočih napak:

- En ali več od parametrov fileserver, objectname in ipx_socket je NULL (ničeln).
- Samo parametra fileserver ali objectname sta nastavljena na "*".
- Parametra fileserver in/ali objectname nista nastavljena na "*" za Windows NT in Solaris.
- Podana vrednost objectname ni unikatna.
- Podana vrednost ipx_socket ni unikatna.
- Podana vrednost ipx_socket ni v veljavnem območju
- Sistem DB2 se ni uspel priključiti na podani datotečni strežnik.

Odgovor uporabnika: Zagotovite naslednje:

- Da parametri fileserver, objectname in ipx_socket niso NULL.
- Če je vrednost, podana za fileserver enaka "*", mora biti vrednost za objectname prav tako "*".
- V Windows NT in Solaris morata biti oba, fileserver in objectname enaka "*".
- Če podana vrednost za objectname ni enaka "*", mora biti unikatna za vse primerke DB2 in aplikacije IPX/SPX, registrirane na datotečnem strežniku fileserver.
- Da je podana vrednost za ipx_socket unikatna v vseh primerkih DB2 v sistemu DB2.
- Da je podana vrednost za ipx_socket znotraj veljavnega območja.
- Da datotečni strežnik obstaja in da se izvaja.

Popravite vse napake in ponovite postopek.

CCA3026N Odkrit ni bil noben razpoložljiv vmesnik NetBIOS.

Pojasnilo: Vmesnik NetBIOS v sistemu DB2 ni bil odkrit. Baze podatkov ni mogoče katalogizirati.

Odgovor uporabnika: Če je vmesnik v sistemu DB2 na voljo, bazo podatkov in vozlišče katalogizirajte ročno.

CCA3027N Podana številka vrat je izven območja.

Pojasnilo: Podana številka vrat TCP/IP je izven območja. Največja vrednost, ki jo je mogoče podati za številko vrat, je 65534.

Odgovor uporabnika: Podajte številko vrat, ki ne presega največje vrednosti, in ponovite postopek.

CCA3028N Spremenljivka DB2INSTANCE ni veljavna.

Pojasnilo: Spremenljivka okolja DB2INSTANCE ni nastavljena ali pa je nastavljena za primerek strežnika za upravljanje. Pomočnik za konfiguriranje se ne more izvajati pod primerkom Strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Spremenljivko DB2INSTANCE nastavite na vrednost, ki je različna od primerka strežnika za upravljanje.

CCA3029N Ažuriranje nastavitve izvora podatkov ODBC ni uspelo.

Pojasnilo: Zahteva za ažuriranje nastavitve izvora podatkov ODBC ni uspela. Napaka se je lahko zgodila zaradi premalo pomnilnika, polnega diska ali pa napake na disku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da disk na katerem je datoteka DB2CLI.INI, ni poln in ni poškodovan. Poleg tega, če ostale aplikacije uporabljajo velike količine pomnilnika, te zaustavite in ponovite operacijo.

CCA3030N Za konfiguriranje APPC manjkajo vrednosti.

Pojasnilo: Podana je bila zahteva za katalogiziranje baze podatkov s pomočjo APPC ali pa za konfiguriranje primerka strežnika za APPC. Zahteve ni bilo mogoče zaključiti, ker eden ali več parametrov ni bilo podanih.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so podani vsi zahtevani parametri in ponovite postopek.

CCA3031N Sklad APPC ni bil konfiguriran za izbrano bazo podatkov.

Pojasnilo: Izbrana baza podatkov uporablja APPC za povezavo z bazo podatkov, toda sklad APPC za povezavo ni bil konfiguriran.

Odgovor uporabnika: Sklad APPC konfigurirajte za izbrano bazo podatkov.

CCA3051N Prišlo je do odpovedi vmesnika protokola protokol s povratno kodo povratna-koda.

Pojasnilo: Do odpovedi je prišlo pri poskusu dostopa do vmesnika protokola.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali protokol deluje.

CCA3052N Podane postavke ime-postavke ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Podanega imena postavke v konfiguracijskih podatkih ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste ime postavke pravilno podali.

CCA3053N Podani DSN ODBC ime-DSN ni veljaven.

Pojasnilo: Podani DSN ODBC ni veljavno ime.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ste za ime DSN ODBC uporabili veljavne znake.

CCA3054N DSN-ja ODBC ni mogoče registrirati.

Pojasnilo: Poskus registracije DSN-ja ODBC ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ODBC pravilno nameščen in deluje.

CCA3055N Podana postavka ime-postavke že obstaja.

Pojasnilo: Podano ime postavke že obstaja v konfiguracijskih podatkih.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste ime postavke pravilno podali. Uporabite drugo ime ali pa zbrisite staro in nato zahtevo znova predložite.

CCA3056N Nisem našel imena gostitelja ime-gostitelja.

Pojasnilo: Podanega imena gostitelja v omrežju ni bilo mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podano ime gostitelja pravilno in da je veljavno ime gostitelja v omrežju.

CCA3057N Nisem našel imena storitve ime-storitve.

Pojasnilo: Podanega imena storitve v lokalni datoteki storitev ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podano ime storitve pravilno in da v lokalni datoteki storitev obstaja veljaven vnos za to ime storitve.

CCA3058N Lokalnega sistemskega objekta ni dovoljeno odstraniti.

Pojasnilo: Lokalni sistemski objekt je prikazan, če je to strežniška namestitve, ne prikaže pa se, če je to odjemalska namestitve. Za odstranjevanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ta vsebuje posebne lastnosti, ki jih zahteva tip strežniške namestitve.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CCA3059N Lokalnega systemskega objekta ni dovoljeno spreminjati.

Pojasnilo: Lokalni systemski objekt je prikazan, če je to strežniška namestitvev, ne prikaže pa se, če je to odjemalska namestitvev. Za spreminjanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ta vsebuje posebne lastnosti, ki jih zahteva tip strežniške namestitvev.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CCA3060N Izbranega systemskega objekta ni dovoljeno spreminjati.

Pojasnilo: Izbrani sistem uporablja komunikacijski protokol, ki pa ga orodja za upravljanje DB2 ne podpirajo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CCA3061N Nepopolna konfiguracija strežnika.

Pojasnilo: V informacijah o konfiguraciji strežnika, vsebovanih v profilu strežnika manjkajo podatki, potrebni za dokončanje zahtevane operacije. Za podrobnejše informacije preglejte datoteko db2diag.log.

Odgovor uporabnika: Skrbnika sistema vprašajte, ali je konfiguracija strežnika pravilna.

CCA3062N "Common" je rezervirano ime za izvor podatkov.

Pojasnilo: "Common" je CLI DB2 rezerviral kot ime za izvor podatkov.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite drugo ime izvora podatkov.

CCA3063N Podana storitveno ime in številka vrat sta v navzkrižju z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP. Ali želite prepisati obstoječe vrednosti v datoteki storitev?

Pojasnilo: Storitveno ime in številka vrat, ki jih je podal uporabnik, sta v navzkrižju z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP. Storitveno ime se morda že uporablja z drugačno številko vrat, številka vrat pa je morda že uporabljena z drugačnim storitvenim imenom ali pa oboje.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite prepisati obstoječe vrednosti v datoteki storitev z novimi vrednostmi.

Kliknite Ne, če želite preklicati dejanje in ohraniti obstoječe vrednosti v datoteki storitev.

CCA3064N Novo ime izvora podatkov že obstaja.

Pojasnilo: Postavka izvora podatkov z istim imenom že obstaja in njena vsebina se ne ujema s specifikacijo nove postavke. Zato je ni mogoče znova uporabiti.

Odgovor uporabnika: Uporabite drugo ime izvora podatkov.

CCA3065N Zahtevana operacija ni na voljo, če niste na liniji (OFFLINE).

Pojasnilo: Zahtevali ste izvedbo operacije ali naloge, ki nista veljavni ali ju ni mogoče izvesti, če niste na liniji (OFFLINE). Operacije ni mogoče nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Preden ponovite to operacijo, spremenite način brez vzpostavljenе povezave (OFFLINE).

CCA3066N Zahtevana operacija ni na voljo v oddaljenem načinu (REMOTE).

Pojasnilo: Zahtevali ste izvedbo operacije ali naloge, ki nista veljavni ali ju ni mogoče izvesti v oddaljenem načinu (REMOTE). Operacije ni mogoče nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Preden ponovite to operacijo, uporabite način, ki ni oddaljen (REMOTE).

CCA5000N Podani ID uporabnika ni veljaven.

Pojasnilo: Podani ID uporabnika ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilni ID uporabnika in znova podajte zahtevo.

CCA5001N Podano geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Geslo, podano za ID uporabnika, ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Za ID uporabnika vnesite pravilno geslo in znova podajte zahtevo.

CCA5002N Geslo za ID uporabnika je preteklo.

Pojasnilo: Geslo za ID uporabnika je preteklo in ga ne morete ažurirati.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na vašega skrbnika sistema, da vam bo na novo nastavljal geslo.

CCA5003N Podano novo geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Podano novo geslo ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno geslo in znova podajte zahtevo.

CCA5004N Prišlo je do nepričakovane napake.

Pojasnilo: Med poskusom ažuriranja gesla za podani ID uporabnika se je zgodila nepričakovana napaka. V datoteki db2pem.log v imeniku primerka so bile morda zapisane dodatne informacije.

Odgovor uporabnika: Za dodatno pomoč se obrnite na vašega skrbnika sistema in podajte tudi informacije iz datoteke db2pem.log.

CCA5005N Novo geslo se ne ujema z geslom za preverjanje.

Pojasnilo: Novo geslo se ne ujema z geslom za preverjanje.

Odgovor uporabnika: Novo geslo znova vnesite v obe okenci.

CCA5006N Podana številka vrat ni veljavna.

Pojasnilo: Podana številka vrat je izven območja. Številka mora biti večja kot nič in manjša kot 65535.

Odgovor uporabnika: Vpišite novo številko vrat in ponovite operacijo.

CCA5007N Podana vrednost parametra ni veljavna.

Pojasnilo: Podana vrednost parametra je izven območja.

Odgovor uporabnika: Vpišite novo vrednost parametra in ponovite operacijo.

CCA5008N Podana številka vmesnika ni veljavna.

Pojasnilo: Podana številka vmesnika je izven območja. Vrednost mora biti med 0 in 255.

Odgovor uporabnika: Vpišite novo številko vmesnika in ponovite operacijo.

Poglavje 6. Sporočila CLI

Ta razdelek vsebuje sporočila vmesnika klicne ravni (CLI). Sporočila so našeta v številčnem zaporedju.

CLI0001W Napaka pri prekinitvi povezave.

Pojasnilo: Med prekinitvijo povezave je prišlo do napake. Kljub temu je prekinitev povezave uspela.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je komunikacija med odjemalcem in strežnikom še vedno aktivna.

CLI0002W Podatki so bili okrnjeni.

Pojasnilo: Podani izhodni vmesni pomnilnik ni dovolj velik, da bi vseboval podatke.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost izhodnega vmesnega pomnilnika.

CLI0003W Pooblastilo ni bilo preklicano.

Pojasnilo: Stavek je bil stavek REVOKE, uporabnik pa ni imel podanega pooblastila.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0004W Neveljaven atribut povezovalnega niza.

Pojasnilo: V povezovalnem nizu je bil podan neveljaven ali nepodprt atribut povezovalnega niza, vendar se je gonilniku kljub temu uspelo povezati z izvorom podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0005W Vrednost možnosti se je spremenila.

Pojasnilo: Gonilnik ni podpiral podane vrednosti možnosti in jo je zamenjal s podobno vrednostjo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0006W SQLCancel je bil obravnavan kot zapiranje.

Pojasnilo: Klic SQLCancel je bil obravnavan kot klic SQLFreeStmt z možnostjo SQL_CLOSE.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

CLI0100E Napačno število parametrov.

Pojasnilo: Število parametrov, podanih v SQLSetParam ali SQLBindParameter je bilo manjše od števila parametrov, podanih v stavku SQL.

Odgovor uporabnika: Znova podajte stavek SQL ali pa prek SQLSetParam ali SQLBindParameter zagotovite več vhodnih parametrov.

CLI0101E Stavek ni vrnil nastalega niza.

Pojasnilo: Prejšnjemu stavku ne sledi nastali niz.

Odgovor uporabnika: Znova podajte stavek SQL.

CLI0102E Neveljavna pretvorba.

Pojasnilo: Gonilnik ne podpira pretvorbe med tipom podatkov aplikacije in tipom podatkov SQL.

Odgovor uporabnika: Podajte takšno pretvorbo podatkov, ki jo podpira gonilnik.

CLI0103E Preveč stolpcev.

Pojasnilo: Število stolpcev, podanih v SQLBindCol, je večje od števila stolpcev v trenutno nastalem nizu.

Odgovor uporabnika: Znova podajte stavek SQL ali pa na novo nastavite povezane informacije stolpcev v SQLBindCol.

CLI0104E Ne morem vzpostaviti povezave z izvorom podatkov.

Pojasnilo: Gonilnik ni mogel vzpostaviti povezave z izvorom podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik pognan in ali komuniciranje med odjemalcem in strežnikom poteka pravilno.

CLI0105E Povezava je v uporabi.

Pojasnilo: Podana ročka povezave je že v uporabi, in povezava je še vedno odprta.

Odgovor uporabnika: Z uporabo SQLAllocConnect dodelite novo povezavo in znova poskusite vzpostaviti povezavo ali pa zaključite obstoječo.

CLI0106E Povezava je zaprta.

Pojasnilo: Povezava, ki jo je podala ročka povezave, ni več aktivna.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite novo povezavo.

CLI0107E Vzpostavitev povezave med transakcijo ni uspela.

Pojasnilo: Vzpostavitev povezave med izvajanjem funkcije ni uspela in ni mogoče določiti, ali je pred napako prišlo do COMMIT ali ROLLBACK.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite novo povezavo.

CLI0108E Neuspela komunikacijska povezava.

Pojasnilo: Povezava med gonilnikom in izvorom podatkov med izvajanjem te funkcije ni uspela.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite novo povezavo.

CLI0109E Desna okrnitev podatkov niza.

Pojasnilo: Podatki, podani prek SQLSetParam ali SQLBindParameter, so daljši od največje velikosti, dovoljene za ustrezno uporabo oznake parametra.

Odgovor uporabnika: Z uporabo SQLSetParam ali SQLBindParameter znova podajte parameter.

CLI0110E Podan je bil neveljaven izhodni ali indikatorski vmesni pomnilnik.

Pojasnilo: Vrnjeni podatki so bili ničelni, vendar je bil podan izhodni ali indikatorski vmesni pomnilnik ničelni vmesni pomnilnik.

Odgovor uporabnika: Znova podajte izhodni ali indikatorski vmesni pomnilnik, pri tem pa podajte neničelni vmesni pomnilnik, nato pa ponovite operacijo.

CLI0111E Številčna vrednost je izven območja.

Pojasnilo: Izpis številčnih podatkov bi povzročil okrnitev celega dela številke.

SQLPutData je bil za parameter poklican več kot enkrat, vhodni podatki pa niso bili znakovni ali dvojiški.

Odgovor uporabnika: Če se želite izogniti okrnitvi številčnih podatkov, prek SQLBindCol ali SQLGetData znova podajte izhodne povezave.

Za parameter ne pokličite SQLPutData, če tip podatkov aplikacije, podanih za ta parameter prek SQLSetParam ali SQLBindParameter, ni SQL_C_CHAR ali SQL_C_BINARY.

CLI0112E Napaka pri dodelitvi.

Pojasnilo: Podatki, poslani za parameter ali stolpec, niso bili združljivi s tipom podatkov povezanega stolpca tabele.

Odgovor uporabnika: Znova podajte izhodno povezavo prek SQLBindCol ali SQLGetData, ali pa vhodno povezavo prek SQLSetParam ali SQLBindParameter.

CLI0113E Neveljavni format datuma/časa.

Pojasnilo: Podatki, poslani za polje datuma/časa, so bili neveljavni. Odkrit je bil neveljaven datumsko-časovni format, kar pomeni, da sta bila podana neveljavna predstavitev datuma ali vrednost.

Odgovor uporabnika: Znova podajte podatke datuma.

CLI0114E Prelivanje datumsko-časovnega polja.

Pojasnilo: Podatki, poslani za parameter datuma, časa ali časovnega žiga ali stolpca niso bili veljavni.

Odgovor uporabnika: Znova podajte podatke datuma, časa ali časovnega žiga.

CLI0115E Neveljavno stanje kazalke.

Pojasnilo: Stavek ni postavljen v vrstico.

Odgovor uporabnika: Stavek postavite v vrstico tako, da pokličete SQLFetch ali SQLExtendedFetch, in ponovite operacijo.

CLI0116E Neveljavno stanje transakcije.

Pojasnilo: Ko je bil poklican SQLDisconnect, je potekala transakcija.

Odgovor uporabnika: SQLTransact pokličite, preden pokličete SQLDisconnect.

CLI0117E Neveljavno ime kazalke.

Pojasnilo: V SQLSetCursorName je bilo podano neveljavno ali podvojeno ime kazalke.

Odgovor uporabnika: Prek SQLSetCursorName znova podajte veljavno ime kazalca.

CLI0118E Neveljavna skladnja SQL.

Pojasnilo: Podan je bil neveljaven ali nepravilen stavek SQL.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljaven stavek SQL.

CLI0119E Nepričakovana sistemska napaka.

Pojasnilo: Med obdelavo funkcije je prišlo do nepričakovane sistemske napake.

Odgovor uporabnika: Še enkrat poženite aplikacijo in poskusite znova.

CLI0120E Napaka pri dodelitvi pomnilnika.

Pojasnilo: Gonilnik ni mogel dodeliti pomnilnika, zahtevanega za izvršitev ali zaključek funkcije.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima vaš sistem dovolj pomnilnika za zaključek zelene operacije.

CLI0121E Neveljavna številka stolpca.

Pojasnilo: Vrednost, podana v iCol je manjša od nič, večja od števila stolpcev v nastalem nizu ali pa večja od največjega števila stolpcev, dovoljenega v nastalem nizu.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljavno vrednost za iCol.

CLI0122E Tip programa je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost, podana za fCTYPE ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljavno vrednost za fCTYPE.

CLI0123E Tip podatkov SQL je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost, podana za fSQLType ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Znova podajte veljavno vrednost za fSQLType.

CLI0124E Neveljavna vrednost argumenta.

Pojasnilo: Vrednost, podana za argument, ni veljavna. Možni vzroki so ničelni kazalec, neveljavna dolžina, neveljavna možnost itd.

Odgovor uporabnika: Preverite argument, podan funkciji in določite, kateri argument ni veljaven.

CLI0125E Napaka v zaporedju funkcije.

Pojasnilo: Ta funkcija je bila poklicana v neveljavnem zaporedju.

Odgovor uporabnika: Popravite zaporedje v vaši aplikaciji in ponovite operacijo.

CLI0126E Operacija trenutno ni veljavna.

Pojasnilo: Operacija, ki jo poskuša izvesti sistem, trenutno ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite zaporedje operacije, nato pa jo ponovite.

CLI0127E Neveljavna koda transakcije.

Pojasnilo: Možnost transakcije, podana v SQLTransact, ni bila SQL_COMMIT ali SQL_ROLLBACK.

Odgovor uporabnika: Podajte SQL_COMMIT ali SQL_ROLLBACK in ponovite operacijo.

CLI0128E Nepričakovana napaka pri delu s pomnilnikom.

Pojasnilo: Napaka pri delu s pomnilnikom.

Odgovor uporabnika: Pri delu z notranjim vmesnim pomnilnikom je v gonilniku prišlo do nepričakovane napake. Znova poženite vašo aplikacijo.

CLI0129E Ni več ročk.

Pojasnilo: Poklicani so bili SQLAllocEnv, SQLAllocConnect ali SQLAllocStmt, vendar v gonilniku ni na voljo več nobena ročka.

Odgovor uporabnika: Pokličite SQLFreeEnv, SQLFreeConnect ali SQLFreeStmt, da sprostite nekaj ročk, ki

se ne uporabljajo več v aplikaciji.

CLI0130E Na voljo ni nobeno ime kazalke.

Pojasnilo: Za stavek ni bilo nobene odprte kazalke, pa tudi nobena kazalka ni bila nastavljena z SQLSetCursorName.

Odgovor uporabnika: Ime kurzorja podajte prek SQLSetCursorName.

CLI0131E Neveljaven niz ali dolžina vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Podana dolžina vmesnega pomnilnika ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno dolžino vmesnega pomnilnika.

CLI0132E Tip deskriptorja je izven območja.

Pojasnilo: Podan tip deskriptorja ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven tip deskriptorja.

CLI0133E Tip možnosti je izven območja.

Pojasnilo: Podan tip možnosti ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven tip možnosti.

CLI0134E Neveljavna številka parametra.

Pojasnilo: Številka, podana za številko parametra, je manjša od nič ali pa večja od največjega parametra, ki ga podpira izvor podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno številko parametra.

CLI0135E Neveljavna vrednost lestvice.

Pojasnilo: Podana vrednost lestvice ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost lestvice.

CLI0136E Tip funkcije je izven območja.

Pojasnilo: Tip funkcije ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip funkcije.

CLI0137E Tip informacij je izven območja.

Pojasnilo: Tip informacij ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip informacij.

CLI0138E Tip stolpca je izven območja.

Pojasnilo: Tip stolpca ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip stolpca.

CLI0139E Tip obsega je izven območja.

Pojasnilo: Tip obsega ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip obsega.

CLI0140E Tip možnosti za enkratnost je izven območja.

Pojasnilo: Tip možnosti za enkratnost ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip možnosti za enkratnost.

CLI0141E Tip možnosti za natančnost je izven območja.

Pojasnilo: Tip možnosti za natančnost ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip možnosti za natančnost.

CLI0142E Možnost za smer je izven območja.

Pojasnilo: Možnost za smer ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za možnost za smer.

CLI0143E Neveljavna vrednost za natančnost.

Pojasnilo: Vrednost za natančnost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za natančnost.

CLI0144E Neveljaven tip parametra.

Pojasnilo: Tip parametra ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip parametra.

CLI0145E Tip pridobivanja je izven območja.

Pojasnilo: Tip pridobivanja ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip pridobivanja.

CLI0146E Vrednost vrstice je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost vrstice ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost vrstice.

CLI0147E Možnost za hkratnost je izven območja.

Pojasnilo: Možnost za hkratnost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za možnost za hkratnost.

CLI0148E Neveljaven položaj kazalke.

Pojasnilo: Položaj kazalke ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za tip kurzorja.

CLI0149E Neveljaven zaključek gonilnika.

Pojasnilo: Zaključek gonilnika ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za zaključek gonilnika.

CLI0150E Gonilnik ni primeren.

Pojasnilo: Operacija je veljavna, vendar je ne podpira gonilnik ali izvor podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno operacijo.

CLI0151E Nobeni podatki ne čakajo.

Pojasnilo: Poklican je bil SQLParamData ali SQLPutData, vendar za ta stavek ne čakajo nobeni podatki za izvršitev.

Odgovor uporabnika: Znova podajte parametre prek SQLSetParam ali SQLBindParameter.

CLI0152E To ni vrednost niza.

Pojasnilo: Funkcija je pričakovala argument niza.

Odgovor uporabnika: Znova podajte argument za funkcijo.

CLI0153E Neveljavna dolžina imena datoteke.

Pojasnilo: Dolžina, podana za ime datoteke, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno dolžino za ime datoteke.

CLI0154E Neveljavno stanje povezave.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus spreminjanja tipa povezave, vendar je povezava ali pa druga povezava (v primeru porazdeljene enote dela) že odprta.

Odgovor uporabnika: Ko je povezava odprta, ne poskušajte spreminjati njenega tipa.

CLI0155E Ime datoteke je predolgo.

Pojasnilo: Dolžina, podana za imena datoteke, je večja od podprte.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno dolžino za ime datoteke.

CLI0156E Napaka pri zapiranju datoteke.

Pojasnilo: Pri zapiranju datoteke je prišlo do nepričakanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0157E Napaka pri odpiranju datoteke.

Pojasnilo: Pri odpiranju datoteke je prišlo do nepričakanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0158E Napaka pri pisanju v datoteko.

Pojasnilo: Pri pisanju v datoteko je prišlo do nepričakanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0159E Napaka pri brisanju datoteke.

Pojasnilo: Pri brisanju datoteke je prišlo do nepričakanega stanja.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0164E Ničelni tip je izven območja.

Pojasnilo: Podana je bila neveljavna ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ničelno vrednost.

CLI0165E Napaka v vrstici.

Pojasnilo: Pri pridobivanju ene ali več vrstic je prišlo do napake. (Funkcija vrne SQL_SUCCESS_WITH_INFO.)

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0166E Skladijska napaka v PARMLIST.

Pojasnilo: Vrednost PARMLIST v kataloški tabeli shranjenih procedur vsebuje skladijsko napako.

Odgovor uporabnika: Znova podajte vrstico za to shranjeno proceduro.

CLI0167E Operacija je bila prekinjena.

Pojasnilo: Za stavek je bil poklican SQLCancel.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo.

CLI0171E Bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave. Vzrok: besedilo-vzroka.

Pojasnilo: Vzpostavitev povezave baze podatkov ni uspela. V 'Razlogu:' boste izvedeli, zakaj bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave.

Odgovor uporabnika: Popravite problem, nato pa znova poskusite vzpostaviti povezavo.

CLI0172E Bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave. Ali želite nadaljevati s konfiguracijo? Vzrok: besedilo-vzroka.

Pojasnilo: Vzpostavitev povezave baze podatkov ni uspela. V 'Razlogu:' boste izvedeli, zakaj bazi podatkov ni uspelo vzpostaviti povezave.

Odgovor uporabnika: Popravite problem, nato pa znova poskusite vzpostaviti povezavo ali pa nadaljujte s konfiguracijo.

CLI0175E Najden ni bil noben Upravljalnik gonilnikov ODBC. Ne morem odpreti datoteke ODBCINST.INI.

Pojasnilo: Nameščen ni bil nobeden izmed Upravljalnikov gonilnikov Visigenic ali Intersolv ODBC. Preden je lahko gonilnik DB2 ODBC registriran v povezano datoteko ODBCINST.INI, mora biti prisoten Upravljalnik gonilnikov ODBC.

Odgovor uporabnika: Namestite Upravljalnik gonilnikov ODBC, nato pa poskusite znova izvesti ta ukaz.

CLI0176E Ne morem pisati v datoteko ODBCINST.INI.

Pojasnilo: Med pisanjem v datoteko ODBCINST.INI, ki naj bi bila uporabljena z Upravljalnikom gonilnikov ODBC, je prišlo do napake. Kriv je morda neveljaven format izvorne datoteke ODBCINST.INI.

Odgovor uporabnika: Preimenujte obstoječo datoteko ODBCINST.INI, nato pa ponovite ukaz. Če napaka ne izgine, se obrnite na tehnično osebje.

CLI0177E Ne morem določiti, kje je nameščen odjemalec DB2 OS/2.

Pojasnilo: Med iskanjem, kje je nameščen odjemalec DB2 OS/2, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil odjemalec DB2 OS/2 pravilno nameščen.

CLI0178I Gonilnik DB2 ODBC je bil uspešno registriran.

Pojasnilo: Gonilnik DB2 ODBC je bil registriran z nameščenim(i) Upravljalnikom(i) gonilnikov ODBC.

Odgovor uporabnika: Uporabnik lahko zdaj za konfiguriranje izvorov podatkov uporabi ustrezno orodje Administrator ODBC, ki ga je dobil pri prodajalcu Upravljalnika gonilnikov ODBC.

CLI0179E Ne morem prikazati pogovornega okna.

Pojasnilo: Gonilnik DB2 ODBC ne more odpreti pogovornega okna z ročko okna, ki jo je podala aplikacija.

Odgovor uporabnika: Aplikacija mora podati veljavno ročko okna.

CLI0180E Neveljavna vrednost zaznamka.

Pojasnilo: Argument fFetchOrientation je bil SQL_FETCH_BOOKMARK, zaznamek, na katerega je kazala vrednost SQL_ATTR_FETCH_BOOKMARK_PTR atributa stavka ni bila veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost zaznamka.

CLI0181E Neveljaven indeks deskriptorja.

Pojasnilo: Vrednost, podana za argument številke stolpca, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno številko stolpca.

CLI0182W Delni obrez.

Pojasnilo: Podatki enega izmed stolpcev so bili obrezani.

Odgovor uporabnika: Nič ni potrebno.

CLI0183E Povezan stavek ni pripravljen.

Pojasnilo: Ročka deskriptorja je bila povezana z IRD-jem, povezana ročka stavka pa ni bila v pripravljenem stanju.

Odgovor uporabnika: Pripravite stavek, povezan z deskriptorjem.

CLI0184E Ne morem spremeniti deskriptorja izvedbene vrstice.

Pojasnilo: Ročka deskriptorja je bila povezana z IRD-jem, polj zapisov IRD pa ni mogoče ažurirati.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven deskriptor in polje.

CLI0185E Neveljavna uporaba samodejno dodeljene ročke deskriptorja.

Pojasnilo: Na ta način so lahko uporabljene le izrecni deskriptorji, dodeljeni z uporabo funkcije SQLAllocHandle.

Odgovor uporabnika: Uporabite izrecno dodeljen deskriptor.

CLI0186E Strežnik je zavrnil zahtevo za prekinitvev.

Pojasnilo: Komunikacijske napake so povzročile, da je strežnik zavrnil zahtevo za prekinitvev.

Odgovor uporabnika: Nič ni potrebno.

CLI0187E Neznakovni in nedvojiški podatki poslani v delih.

Pojasnilo: SQLPutData je bil poklican več kot enkrat za stolpec, ki ni bil znakovni ali dvojiški.

Odgovor uporabnika: Za neznakovne in nedvojiške podatke

pokličite SQLPutData le enkrat.

CLI0188E Poskus povezave ničelne vrednosti.

Pojasnilo: Prejšnji klic SQLPutData za ta parameter je podal dolžino vhodnega vmesnega pomnilnika SQL_NULL_DATA.

Odgovor uporabnika: SQLPutData pokličite z veljavno dolžino vhodnega vmesnega pomnilnika ali pa zagotovite, da je SQLPutData poklican tolikokrat, kot je pravilno.

CLI0189E Neskladne informacije deskriptorja.

Pojasnilo: Pri preverjanju skladnosti povezanega deskriptorja so bile ugotovljene napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so polja deskriptorja veljavna in ali so vsa medsebojno odvisna polja pravilno nastavljena.

CLI0190E Neveljavna ali posredna referenca deskriptorja.

Pojasnilo: Ročka deskriptorja ni bila veljavna ali pa so polja TYPE, OCTECT_LENGTH, DATA_PTR, INDICATOR_PTR ali OCTECT_LENGTH_PTR iz ARD vsebovala neveljavno vrednost.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je posredna ročka deskriptorja veljavna in da so zakasnjena polja pravilno nastavljena.

CLI0191E Neveljavna vrednost atributa.

Pojasnilo: Podana vrednost ni bila pravilna na podan atribut.

Odgovor uporabnika: Za podan atribut uporabite pravilno vrednost.

CLI0192E Podali ste neveljaven vzdevek baze podatkov.

Pojasnilo: Prek parametra -d ukaza DB2CAP ste podali neveljaven ali neobstoječ vzdevek baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime obstoječega vzdevka baze podatkov. Če želite ugotoviti, katere baze podatkov so trenutno katalogizirane, uporabite ukaz LIST DATABASE DIRECTORY.

CLI0193E Datoteka zajemanja ime-datoteke-zajemanja ni bila najdena ali pa je v uporabi.

Pojasnilo: DB2CAP ne more odpreti datoteke <ime-datoteke-zajemanja>, ki ste jo podali kot vrednost parametra BIND. Datoteka ne obstaja ali pa jo izključno uporablja nek drug postopek.

Odgovor uporabnika: Podajte ime obstoječe datoteke zajemanja ali pa počakajte, da jo nek drug postopek sprost.

CLI0194E Skladenjska napaka v ukazu. Pravilna skladnja je takšna: `db2cap [-h | -?] bind datoteka-zajemanja -d vzdevek-baze-podatkov [-u id-uporabnika [-p geslo]]`

Pojasnilo: Parametre ukaza DB2CAP, kot tudi ime samega ukaza, morate vpisati natančno tako, kot kaže zgornji skladijski diagram. Parametri na platformah UNIX upoštevajo velike in male črke, na platformah Intel pa ne. Med parametrom in njegovo vrednostjo mora biti vsaj en presledek. Pravilno je, če vpišete `-u id-uporabnika`, napačno pa, če vpišete `-uid-uporabnika`.

Oglati oklepaji ([]) v skladijskem diagramu označujejo izbirne parametre. Če podate id uporabnika, vendar izpustite geslo, vas bo program pozval na njegov vnos; geslo pri vnašanju ne bo prikazano.

Če podate parameter `-h` ali `-?`, bo ukaz prikazal pomoč za skladnjo, vendar nobeden od parametrov ne bo obdelan.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je skladnja ukaza natančno takšna kot v diagramu.

CLI0195E Neveljavna datoteka zajemanja, ki ne vsebuje nobenih veljavnih skupin statement.

Pojasnilo: Veljavna datoteka zajemanja mora vsebovati vsaj eno veljavno skupino statement.

Odgovor uporabnika: S pomočjo iste datoteke zajemanja znova opravite zajemanje za aplikacijo in zagotovite, da je bil zajet vsaj en stavek SQL ali pa popravite datoteko zajemanja in skupine statement dodajte ročno. Če skupino statement dodate ročno, morate podati vse zahtevane ključne besede za vrsto stavka SQL, ki ga dodajate, nato pa znova predložite zahtevo.

CLI0600E Neveljavna ročka povezave ali zaprta povezava.

Pojasnilo: Povezava je bila zaprta pred operacijo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da zapiranje povezave ni poklicano pred operacijo.

CLI0601E Neveljavna ročka stavka ali zaprt stavek.

Pojasnilo: Stavek je bil zaprt pred operacijo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da zapiranje stavka in zapiranje povezave stavka nista poklicana pred operacijo.

CLI0602E Napaka pri dodelitvi pomnilnika na strežniku.

Pojasnilo: Ne morem dodeliti pomnilnika na strežniku.

Odgovor uporabnika: Vašega skrbnika baze podatkov prosite, da preveri datoteko dnevnika DB2 JDBC. Znova poženite program.

CLI0603E Metoda `CallableStatement` `get***` je bila poklicana brez `registerOutParameter`.

Pojasnilo: Metoda `Get***` je bila poklicana za parameter, ki ni bil registriran z uporabo `registerOutParameter`.

Odgovor uporabnika: Za parameter dodajte klic `registerOutParameter`.

CLI0604E Metoda `CallableStatement` `get***` je bila poklicana, ne da bil poklican izvršitelj.

Pojasnilo: Metoda `CallableStatement` `get***` je bila poklicana, preden je bil poklican izvršitelj `CallableStatement`.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je izvršitelj `CallableStatement` poklican pred katerokoli metodo `CallableStatement` `get***`.

CLI0605E Metoda `CallableStatement` `get***` se ni ujemala s tipom, uporabljenim v `registerOutParameter`.

Pojasnilo: Metoda `CallableStatement` `get***` ne ustreza tipu, uporabljenem v `registerOutParameter` za ta parameter.

Odgovor uporabnika: Uporabite metodo `get***`, ki ustreza tipu, uporabljenem v `registerOutParameter` za ta parameter. (Poglejte specifikacijo JDBC)

CLI0606E Vrnjena vrednost iz stolpca ni združljiva s tipom podatkov, ki ustreza metodi `get***`.

Pojasnilo: Vrednost v stolpcu `CHAR/VARCHAR/LONGVARCHAR` ni veljavna številčna vrednost.

Odgovor uporabnika: Uporabite ustrezne metode `get`, ki ne vračajo številčnih vrednosti.

CLI0607E Neveljaven datumsko-časovni format.

Pojasnilo: Vrednost v stolpcu `CHAR, VARCHAR, LONGVARCHAR, GRAPHIC` ali `VARGRAPHIC` je neveljavna vrednost datuma/časa/časovnega žiga.

Odgovor uporabnika: Uporabite ustrezno metodo `get***`, ki ni `getDate/getTime/getTimestamp`.

CLI0608E Neveljavna pretvorba.

Pojasnilo: Metoda `get***` ni veljavna za ta tip stolpca.

Odgovor uporabnika: Za priklic podatkov iz tega stolpca uporabite veljavno metodo `get***` (poglejte specifikacijo JDBC).

CLI0609E Številčna vrednost je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost v tem stolpcu je prevelika/premajhna za kratko ali celo vrednost, zato bo pretvorba povzročila izgubo podatkov.

Odgovor uporabnika: Uporabite metodo get, ki lahko prilagodi vrednost.

CLI0610E Neveljavna številka stolpca.

Pojasnilo: Številka stolpca je manjša od 1 ali večja od skupnega števila stolpcev v ResultSet.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da številka stolpca ni manjša od 1 in ni večja od skupnega števila stolpcev.

CLI0611E Neveljavno ime stolpca.

Pojasnilo: Podanega imena stolpca ni mogoče najti v ResultSet.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime stolpca pravilno.

CLI0612E Neveljavna številka parametra.

Pojasnilo: Podana številka parametra je manjša od 1 ali večja od skupnega števila parametrov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da številka parametra ni manjša od 1 in ni večja od skupnega števila parametrov.

CLI0613E Tip programa je izven območja.

Pojasnilo: Objekt, podan v PreparedStatement/CallableStatement setObject, ni veljaven tip objekta.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je objekt, ki naj bo nastavljen, eden izmed tipov objektov, dovoljenih v setObject (poglejte specifikacijo JDBC).

CLI0614E Napaka pri pošiljanju v vtičnico, strežnik se ne odziva.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med pošiljanjem podatkov strežniku, strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0615E Napaka pri pošiljanju iz vtičnice, strežnik se ne odziva.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med pošiljanjem podatkov iz strežnika, strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik JDBC deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0616E Napaka pri odpiranju vtičnice.

Pojasnilo: Ne morem odpreti vtičnice za strežnik, strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik JDBC deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0617E Napaka pri zapiranju vtičnice.

Pojasnilo: Ne morem zapreti vtičnice za strežnik. Strežnik morda ne deluje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali strežnik JDBC deluje, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0618E ID uporabnika in/ali geslo nista veljavna.

Pojasnilo: Podan ID uporabnika/geslo nista veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta ID uporabnika/geslo pravilna, nato pa znova poženite vaš program.

CLI0619E Neveljaven format datuma UTF8.

Pojasnilo: Ko je za stolpce, ki niso DBCS, poklican getUnicodeStream, se izvede dekodiranje iz formata UTF8, vendar podatkov ni mogoče pravilno dekodirati.

Odgovor uporabnika: Namesto tega uporabite getString, getBytes, getAsciiStream ali getBinaryStream.

CLI0620E V/I izjema, napaka pri branju iz vhodnega pretoka.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med branjem podatkov, ki naj bi bili postavljeni v vhodni pretok.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja in ali je njena dolžina pravilno podana.

CLI0621E Nepodprta konfiguracija strežnika JDBC

Pojasnilo: Konfiguracija ciljnega strežnika JDBC ni podprta. Če izvajate nadzorni center, mora biti ciljni strežnik JDBC samostojen proces db2jd (zagnan prek db2jstrt) in ne 2-plastni izvorni strežnik JDBC.

Odgovor uporabnika: S pomočjo ukaza db2jstrt znova konfigurirajte strežnik JDBC na vratih, ki jih nadzoruje nadzorni center.

CLI0622E Napaka pri dostopanju do podatkov storitev upravljanja JDBC

Pojasnilo: Nadzorni center je odvisen od pripomočkov za podporo upravljanju, ki se izvajajo s strežnikom JDBC. Nadzorni center ni mogel najti ali dostopati do teh pripomočkov za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so pripomočki za upravljanje v Nadzornem centru nameščene s strežnikom JDBC.

CLI0623E Tabele za pretvorbo kodnih strani ne obstajajo.

Pojasnilo: Tabel za pretvorbo kodnih strani ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so tabele za pretvorbo

(iz lokalne kodne strani v Unicode in iz Unicode v lokalno kodno stran) nameščene.

CLI0624E Tabele za pretvorbo kodnih strani niso naložene.

Pojasnilo: Tabel za pretvorbo kodnih strani ni mogoče naložiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima aplikacija JDBC dostop do tabel kodnih strani in da tabele niso pokvarjene.

CLI0625E Podali ste vedenje JDBC 1.22. Funkcij JDBC 2.0 ni mogoče uporabiti.

Pojasnilo: Funkcija, ki jo poskušate poklicati je na novo definirana v JDBC 2.0, podali pa ste vedenje JDBC 1.22.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti funkcije JDBC 2.0, ključne besede JDBCVERSION ne nastavite na "122". Pustite jo nenastavljeno ali pa jo nastavite na "200".

CLI0626E Ime-funkcije ni podprta v tej različici gonilnika DB2 JDBC 2.0.

Pojasnilo: Ta različica gonilnika JDBC 2.0 UDB DB2 ne podpira te komponente.

Odgovor uporabnika: Te komponente ne uporabite.

CLI0627E Nastalega niza ni mogoče pomikati.

Pojasnilo: Nastalega niza ni mogoče pomikati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ste atribut za niz stavka ali nastali niz nastavili na SCROLLABLE.

CLI0628E Oznaka parametra št. številka-parametra v nizu parametra št. številka-niza ni nastavljena.

Pojasnilo: Metoda set<data-type> ni bil poklican za ta vhodni parameter.

Odgovor uporabnika: Pokličite metodo set<data-type> in podajte tip podatkov in vhodno vrednost za ta vhodni parameter.

CLI0629E Ime-funkcije ni podprta za ta stolpec.

Pojasnilo: Tega postopka ni mogoče poklicati za ta stolpec.

Odgovor uporabnika: Spremenite na drug način.

CLI0630E Neznano število nastalega niza tip/skladnost.

Pojasnilo: Za tip ali sočasnost nastalega tipa ste podali neveljavno vrednost.

Odgovor uporabnika: Vrednost spremenite v ustrezno vrednost, ki je podana v specifikaciji.

CLI0631E Za mešani stolpec tipa char/clob naključni dostop ni podprt.

Pojasnilo: Za stolpec mešanih znakov naključni dostop ni podprt.

Odgovor uporabnika: Podatke poskusite pridobiti zaporedno.

CLI0632E Neveljavna velikost pridobivanja. Vrednost mora biti med 0 in maxRows.

Pojasnilo: Podana velikost pridobivanja mora biti večja ali enaka 0 ter manjša ali enaka maxRows.

Odgovor uporabnika: Spremenite vrednost.

CLI0633E Če ni trenutne vrstice, relative() ni mogoče poklicati.

Pojasnilo: Relativni način ste poklicali, ko kazalec ni bil v veljavni vrstici.

Odgovor uporabnika: Najprej kazalec premaknite v veljavno vrstico (s pomočjo absolutnega, naslednjega, itn) in nato pokličite relativni način.

CLI0634E Napaka pri dodeljevanju ročke okolja CLI.

Pojasnilo: SQLAllocEnv ni uspel med inicializacijo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je spremenljivka okolja DB2INSTANCE nastavljena pravilno.

CLI0635E ime-funkcije ni podprto v programčku.

Pojasnilo: <ime-funkcije> ni podprto v programčku.

Odgovor uporabnika: Izognite se uporabi <imena-funkcije> v programčku.

CLI0636E Lastnost ime-lastnosti ni podana za objekt konteksta.

Pojasnilo: Lastnost *ime-lastnosti* ni podana za objekt konteksta v aplikaciji Java.

Odgovor uporabnika: Podajte lastnost *ime-lastnosti* za objekt konteksta v aplikaciji Java.

CLI0637E objekta ni mogoče najti.

Pojasnilo: <objekt> ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da <objekt> obstaja.

CLI0638E objekt že obstaja.

Pojasnilo: <objekta> ni mogoče izdelati, ker že obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je operacija pravilna.

CLI0639E Prazen niz.

Pojasnilo: Prazen niz ni dovoljen.

Odgovor uporabnika: Popravite podan niz.

CLI0640E objekta ni mogoče navesti.

Pojasnilo: <objekta> ni mogoče navesti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je <objekt> mogoče navesti.

CLI0641E V paketni datoteki je stavek SELECT.

Pojasnilo: Stavek SELECT ni dovoljen v paketni datoteki.

Odgovor uporabnika: Iz paketne datoteke odstranite stavek SELECT.

CLI0642E Neveljavna smer pridobivanja.

Pojasnilo: Podana smer pridobivanja ni podprta.

Odgovor uporabnika: Popravite smer pridobivanja.

CLI0643E V paketni datoteki ni nobenega stavka.

Pojasnilo: V paketni datoteki ni nobenega stavka.

Odgovor uporabnika: V paketno datoteko dodajte stavek.

CLI0644E Neveljavna vrednost vrstice za klic absolute().

Pojasnilo: Vrednost vrstice, podana za absolute(), ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost vrstice.

CLI0645E Napaka pri registriranju gonilnika ime-razreda. Sporočilo: sporočilo. SQLSTATE: sqlstate. SQLCODE: sqlcode.

Pojasnilo: Upravljalnik gonilnikov ne more registrirati gonilnika JDBC DB2.

Odgovor uporabnika: Popravite težavo, kot je nakazano v vrnjenem sporočilu, v SQLSTATE in v SQLCODE in znova zaženite program.

CLI0646E Knjižnice ime-knjižnice ni mogoče najti.

Pojasnilo: Imena-knjižnice ni mogoče najti v poti knjižnice. Pot knjižnice je definirana s spremenljivko okolja za naslednje operacijske sisteme:

AIX (Java 1.1)
LD_LIBRARY_PATH

AIX (Java 1.2 ali novejši)
LIBPATH

HP-UX SHLIB_PATH

Linux LD_LIBRARY_PATH

OS/2 LIBPATH

Silicon Graphics IRIX
LD_LIBRARY_PATH

Solaris Operating Environment
LD_LIBRARY_PATH

Operacijski sistemi Windows
PATH

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je vaše okolje aplikacije pravilno konfigurirano za uporabo DB2. Na platformah UNIX zagotovite, da je bil zagnan skript sqllib/db2profile za nastavitvev spremenljivk okolja.

CLI0647E Napaka pri dodeljevanju ročke okolja DB2. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Okolja DB2 CLI ni mogoče vzpostaviti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je vaše okolje aplikacije pravilno konfigurirano za uporabo DB2. Na platformah UNIX zagotovite, da je bil zagnan skript sqllib/db2profile za nastavitvev spremenljivk okolja. Za razlago povratne kode preglejte razdelek *CLI Guide and Reference* za SQLAllocHandle().

CLI0648N ResultSet je zaprt.

Pojasnilo: ResultSet je bil zaprt pred operacijo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ResultSet.close() ni poklican pred operacijo. Če obdelujete več možnosti ResultSets z uporabo getMoreResults(), zagotovite, da pred dostopom do novega ResultSet pokličete getResultSet().

CLI0649N executeQuery je dovoljen samo za stavke, ki vrnejo ResultSet.

Pojasnilo: executeQuery je dovoljen samo za stavke, ki vrnejo ResultSet. Taki stavki SQL so SELECT, VALUES, WITH in CALL.

Odgovor uporabnika: Uporabite executeUpdate() ali execute().

CLI0650N Poizvedba v executeUpdate() ni dovoljena.

Pojasnilo: Poizvedbe ne morete izdajati v executeUpdate().

Odgovor uporabnika: Uporabite executeQuery() ali execute().

CLI0651N Pretok vsebuje več ali manj podatkov kot je podanih.

Pojasnilo: Število bajtov ali znakov v pretoku ni enako dani dolžini.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno dolžino.

Poglavje 7. Sporočila DBA

Ta razdelek vsebuje sporočila, ki jih izdelajo orodja za upravljanje baze podatkov (DBA). Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

DBA0000I Funkcija je uspešno končana.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA0001E Pri dodeljevanju pomnilnika je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Pri dodeljevanju pomnilnika je prišlo do notranje napake. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Poskusite zapreti nekaj ostalih aplikacij ter tako sprostiti pomnilnik. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na IBM-ov servis.

DBA0002E Prišlo je do notranje napake. Iz zahteve se je sprejel nepričakovan vnos.

Pojasnilo: Iz zahteve se je sprejela nepričakovana vnosna vrednost. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0003E Pri obdelovanju zahteve po spremembi je prišlo do neskladja v določitvi tabele.

Pojasnilo: Pri obdelovanju zahteve po spremembi tabele je bilo zaznано neskladje med zadnjo določitvijo tabele in določitvijo tabele, ki se je prebrala iz baze podatkov. Morda se je določitev tabele spremenila izven upravljalnega orodja. Tabele ni možno spremeniti. Tabele ni mogoče spremeniti. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Ažurirani seznam tabel v bazi podatkov si lahko prikazate z možnostjo "Obnovi", ki je na voljo v pojavnem meniju "Tabele". Poskusite znova spremeniti tabelo.

DBA0004E Pri uveljavljanju povezave z bazo podatkov je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zaznana je bila neveljavna povezava. Do težave bi lahko prišlo v primeru, da je bil strežnik izključen, trenutno zadržane povezave niso veljavne, nova povezava pa ni možna. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Strežnik naj bo zagnan. V pojavnem meniju zelene baze podatkov izberite postavko "Vzpostavi zvezo". Znova poskusite izvesti to dejanje.

Če bo dejanje znova neuspešno, se prepričajte, ali omrežje ustrezno deluje za ciljni sistem ter da je na tem sistemu vzpostavljena ter zagnana baza podatkov.

Če omrežje deluje, je morda prišlo do notranje napake sistema. Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0005E Pri uveljavljanju povezave s primerkom je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zaznana je bila neveljavna povezava. Baza podatkov je morda zaustavljena ali pa je povezava prekinjena. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Strežnik naj bo zagnan. V pojavnem meniju zelene baze podatkov izberite postavko "Vzpostavi zvezo". Znova poskusite izvesti to dejanje.

Če bo dejanje znova neuspešno, se prepričajte, ali omrežje ustrezno deluje za ciljni sistem ter da je na tem sistemu vzpostavljena ter zagnana baza podatkov.

Če omrežje deluje, je morda prišlo do notranje napake sistema. Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0006E Pri uveljavljanju ročke za vztrajno povezavo z bazo podatkov ali priključkom primerka je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zaznana je bila neveljavna povezava. Baza podatkov je morda zaustavljena ali pa je povezava prekinjena. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Strežnik naj bo zagnan. V pojavnem meniju zelene baze podatkov izberite postavko "Vzpostavi zvezo". Znova poskusite izvesti to dejanje.

Če bo dejanje znova neuspešno, se prepričajte, ali omrežje ustrezno deluje za ciljni sistem ter da je na tem sistemu vzpostavljena ter zagnana baza podatkov.

Če omrežje deluje, je morda prišlo do notranje napake sistema. Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0007E Pri nastavljanju tipa konteksta za povezave je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Pri nastavljanju tipa konteksta za povezave aplikacije je prišlo do napake. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0008E Prišlo je do notranje napake. Zahtevan je bil nepričakovan tip seznama.

Pojasnilo: Tip objekta, ki naj bi se izpisal, aplikacija ni prepoznala kot veljaven tip. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0009E Prišlo je do notranje napake. Sprejel se je nepričakovani tip zahteve.

Pojasnilo: Tip zahteve, ki naj bi se izvedel, aplikacija ni prepoznala kot veljaven tip. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0010E Prišlo je do notranje napake. Zaznan je bil nepričakovan tip objekta.

Pojasnilo: Tip objekta, ki naj bi se obdelal, aplikacija ni prepoznala kot veljaven tip. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0011E Odprtih je preveč povezav.

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje število odprtih povezav z bazami podatkov. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Bodisi:

- Prekinite povezavo z ostalimi bazami podatkov ter se povežite z zeleno bazo podatkov. V pojavnem meniju baze podatkov, s katero želite prekiniti povezavo, izberite postavko "Prekini povezavo". V pojavnem meniju baze podatkov, s katero želite vzpostaviti povezavo, izberite postavko "Vzpostavi povezavo".
- Ažurira parameter konfiguracije ter tako poveča število dovoljenih povezav.

DBA0012E Ne morem dodeliti ročke povezave.

Pojasnilo: Pri poskusu dodelitve ročke povezave je prišlo do napake. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0013W Doseženo je bilo največje število objektov, ki jih je možno izpisati.

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje število objektov, ki jih aplikacija lahko izpiše. To število je 20,000.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA0014E Prišlo je do notranje napake. Zahtevan je bil nepričakovan tip brisanja.

Pojasnilo: Aplikacija ni prepoznala tipa objekta, ki naj bi se zbrisal. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0015E Prišlo je do notranje napake. Zapiranje ni bilo uspešno.

Pojasnilo: Zapiranje ni bilo uspešno. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0016E Prišlo je do notranje napake. Zahteva odpiranja ni bila uspešna.

Pojasnilo: Zahteva odpiranja ni bila uspešna. Aplikacija se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0017E Na voljo ni nobenih informacij o napaki. Poglejte si dnevnik upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Ni možno prikazati nobenih informacij o napakah.

Odgovor uporabnika: Informacije o napakah poiščite v dnevniku upravljalnih orodij.

DBA0018E Upravljalni strežnik ni zagnan. Zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: Upravljalni strežnik ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Na ciljnem sistemu zaženite Upravljalni strežnik z ukazom DB2ADMIN START ter nato znova poskusite izvesti zeleno dejanje.

DBA0019E Objekt ime-objekta je v uporabi. Poskusite to dejanje znova izvesti pozneje.

Pojasnilo: Objekt, za katerega je bilo zahtevano dejanje, ali pa povezani objekt uporablja neko drugo dejanje. Spremembe objekta ali povezanega objekta se morda še izvajajo.

Zahtevanega dejanje ni možno izvesti hkrati s trenutnim dejanjem.

Zgledi:

- Če spreminjate tabelo, zahteva po preimenovanju iste tabele ne bo omogočena, vse dokler se ne zaključi interakcija z oknom Spremeni. Pri tem pa je omogočena zahteva za zbiranje vsebin tabele.
- Zahteva za izbris objekta (kot na primer tabele) ne bo možna, vse dokler katera druga dejanja s povezanimi objekti visijo (na primer baza podatkov, prikazi ali prožilci).

Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Poskusite izvesti dejanje pozneje, ko bo objekt na voljo.

DBA0020E Med odpiranjem datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med odpiranjem datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0021E Med pisanjem v datoteko sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med pisanjem v datoteko sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0022W Med zapiranjem datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu zapiranja datoteke sledenja upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana.

DBA0023W Med odpiranjem datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu odpiranja datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana.

DBA0024W Med pisanjem v datoteko dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom pisanja v datoteko dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana in je vanjo možno pisati.

DBA0025W Med zapiranjem datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom zapiranja datoteke dnevnika upravljalnih orodij je prišlo do napake. Obdelava se nadaljuje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka dnevnika upravljalnih orodij pravilno podana.

DBA0026E Prišlo je do notranje napake upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Prišlo je do nepopravljive napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0027E Prišlo je do notranje napake. V upravljalnih orodjih je bilo zaznано zadrževanje zaradi delovanja naprave.

Pojasnilo: V upravljalnih orodjih je bilo zaznано zadrževanje zaradi delovanja naprave.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0028I Trenutna seja upravljalnih orodij se bo zaradi nepopravljive napake prekinila.

Pojasnilo: Prišlo je do resne notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA0029C Aplikacijski programerski vmesnik *program* se pri objektu *ime* ni uspešno izvedel, koda razloga je bila *ime*. Poskusite znova ali pa se obrnite na lokalno podporo.

Pojasnilo: Klic aplikacijskega programerskega vmesnika se ni izvedel.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DBA0030E Med poskusom vzpostavitve povezave z bazo podatkov *ime* je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni bilo mogoče izvesti, ker potrebuje povezavo z bazo podatkov *ime*. Vzpostavitev povezave ni bila uspešna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je baza podatkov dostopna. Nato se poskusite z njo izrecno povezati z dejanjem vzpostavi povezavo, ki je na voljo v pojavnem meniju baze podatkov. Pogosta napaka pri vzpostavljanju povezav je neveljaven id uporabnik in geslo. Preverite, ali ste podali ustrezen id uporabnika in geslo. Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DBA0031E Med poskusom pripenjanja primerka *ime* je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni bilo mogoče končati, ker potrebuje priključek k primerku *ime*. Vzpostavitev povezave ni bila uspešna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bo primerek dostopen. Nato se poskusite z njo izrecno povezati z dejanjem vzpostavi povezavo, ki je na voljo v pojavnem meniju primerka. Pogosta napaka pri vzpostavljanju povezav je neveljaven id uporabnik in geslo. Preverite, ali ste podali ustrezen id uporabnika in geslo. Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DBA0032C Med poskusom nalaganja imena DLL je prišlo do napake.

Pojasnilo: Imena dinamične povezovalne knjižnice (DLL) *ime* ni bilo mogoče najti, ali pa je med branjem datoteke prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je DLL nameščen, ni poškodovan, ter parameter LIBPATH v datoteki CONFIG.SYS pravilno podaja njegovo pot.

DBA0033C Imena ni možno zbrisati, ker ga trenutno uporabljajo orodja za upravljanje. Zaprite nekaj oken ter poskusite nato znova izvesti ukaz.

Pojasnilo: Neko drugo orodje za upravljanje še vedno uporablja objekt *ime* ali pa njegov element, ki ga želite zbrisati. Lahko bi na primer imeli odprto okno ALTER baze podatkov, ki jo nameravate zbrisati. V tem primeru ne bi mogli zbrisati baze podatkov, vse dokler ne bi zaprli njenega okna tabele ALTER.

Odgovor uporabnika: Zaprite vsa okna z izbranim oknom oziroma zaprite vsa okna, ki uporabljajo elemente tega objekta ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA0034C Imena ni možno odstraniti, ker ga trenutno uporabljajo orodja za upravljanje. Zaprite nekaj oken ter poskusite nato znova izvesti ukaz.

Pojasnilo: Neko drugo orodje za upravljanje še vedno uporablja objekt *ime* ali pa njegov element, ki ga želite odstraniti. Lahko bi na primer imeli odprto okno ALTER baze podatkov, ki jo želite odstraniti. V tem primeru ne bi mogli odstraniti baze podatkov, vse dokler ne bi zaprli njenega okna tabele ALTER.

Odgovor uporabnika: Zaprite vsa okna z izbranim oknom oziroma zaprite vsa okna, ki uporabljajo elemente tega objekta ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA0035C Operacije operacija ni mogoče izvesti, ker objekt ime trenutno uporabljajo orodja za upravljanje. Zaprite nekaj oken ter poskusite nato znova izvesti ukaz.

Pojasnilo: Ta operacija *operacija* zahteva, da je *ime* v stanju *imena*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se vsa viseča dejana izbranega objekta izvedejo. Nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA0036I Konfiguracija baze podatkov se je uspešno ažurirala. Preden bodo spremembe postale veljavne, bodo morale vse aplikacije prekiniti povezavo z bazo podatkov ime. Če ste že izdelali varnostno kopijo, bi bilo dobro to storiti še enkrat, sicer bi se lahko vrednosti konfiguracije v varnostni kopiji razlikovale od dejanskih.

Pojasnilo: Konfiguracija baze podatkov se je uspešno ažurirala, vendarle pa konfiguracije aktivne baze podatkov ni možno spremeniti, vse dokler vse aplikacije ne prekinejo povezave s to bazo podatkov. Ko vse aplikacije prekinejo povezavo, bodo spremembe postale veljavne pri prvi vzpostavitvi povezave z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ne bo nobena aplikacija povezana z bazo podatkov, nato pa znova vzpostavite povezavo z bazo podatkov.

DBA0037I Konfiguracija primerka se je uspešno ažurirala. Preden bodo spremembe stopile v veljavo, morate ustaviti primerek ime.

Pojasnilo: Konfiguracija primerka se je uspešno ažurirala.

Spremembe konfiguracijskega parametra "dftdbpath" postanejo veljavne takoj.

Pri ostalih konfiguracijskih parametrih spremembe ne postanejo veljavne takoj. Najprej morajo vse aplikacije prekiniti povezavo z bazo podatkov, primerek pa je potrebno uspešno ustaviti ter nato znova zagnati.

Odgovor uporabnika: Da bi spremembe stopile v veljavo, bodo morale vse baze podatkov prekiniti povezavo z bazo podatkov, nato pa bo potrebno še ustaviti primerek ter ga znova zagnati.

Primerk lahko ustavite tako, da v Nadzornem centru izberete iz pojavnega menija primerka postavko Zaustavi. Poženete ga nato tako, da z istega menija izberete ukaz Poženi.

DBA0039W Nekateri objekti baze podatkov so trenutno zaklenjeni, ali pa so nekatere povezave baz podatkov v rabi. Naj nadaljujem z zaustavljanjem?

Pojasnilo: Objekti baz podatkov se v Nadzornem centru zaklenejo pri izvajanju določenih dejanj, kot je na primer spreminjanje tabele. Druga dejanja obdržijo povezave z bazami podatkov, ki so potrebne za izvršitev opravila.

Odgovor uporabnika: Če izberete nadaljevanje zaustavljanja, se bodo izsilila vsa zaklepanja in povezave, orodja pa se bodo zaustavila. Tako dejanje je lahko nevarno, ker pri izsiljevanju določenih dejanj (kot je na primer obnavljanje baze podatkov) sredi izvajanja lahko pokvari bazo podatkov.

Najvarneje je vrniti se v orodja DB2 ter se prepričati, da se ne izvaja nobena operacija baz podatkov.

DBA0040W Pri zaustavljanju se bo zaustavil tudi Nadzornik posnetkov. Naj nadaljujem z zaustavljanjem?

Pojasnilo: Na enem ali več objektih baze podatkov je bilo zagnano nadziranje posnetkov. Za nadaljevanje nadziranja se morajo orodja DB2 izvajati.

Odgovor uporabnika: Nadaljevanje zaustavljanja izberite le v primeru, da ne potrebujete več Nadzornika posnetkov.

DBA0041I Zahtevane operacije ni mogoče izvesti, ker orodja za upravljanje DB2 niso overjeni programček.

Pojasnilo: Programčki, naloženi prek omrežja se ponavadi obravnavajo kot neoverjeni. Različni spletni pregledovalniki in prikazovalniki aplikacij imajo za neoverjene programčke, vključno z večino lokalnih sistemskih operacij določene različne omejitve (na primer branje datotek, pisanje datotek in tiskanje datotek).

Odgovor uporabnika: Skrbnika sistema vprašajte, če je te omejitve mogoče omiliti.

DBA0042I DBA0042 Ali želite odstraniti nastavev ID-ja uporabnika in gesla, ki sta bila uporabljena za vzpostavitev povezave s to bazo podatkov?

Pojasnilo: Če boste odstranili to nastavev, boste preprečili nepooblaščen dostop do baze podatkov s te delovne postaje. Naslednjič, ko boste dostopili do baze podatkov, boste morali vnesti pravilni ID uporabnika in geslo.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, da boste zbrisali nastavev za ID uporabnika in geslo. Če pa želite shraniti nastavev za ID uporabnika in geslo, dokler ne boste zapustili Nadzornega centra, kliknite Ne.

DBA0043I Ukaz ni bil izvršen.

Pojasnilo: Operacija ni bila izvedena in je bila prekinjena.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz.

DBA0099N Velikost kopice navideznega računalnika Java ni dovolj velika, da bi lahko servisiral vašo zahtevo.

Pojasnilo: Če zahteva dostopa do velike količine podatkov, je ta odziv najbrž povsem običajen odziv, če pa zahteva ne dostopa do velike količine podatkov, gre lahko za težavo s pomnilnikom.

Odgovor uporabnika: Ko pokličete program, spremenite največjo velikost kopice navideznega računalnika Java z možnostjo `-Xmx<velikost>`. Podajte največjo dovoljeno velikost v bajtih. Dodajte črko k ali K, ki kaže kilobajte ali m ali M, ki kaže megabajte.

Uporabite na primer `db2cc -Xmx128m`.

Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na IBM-ov servis.

DBA0100I Nadzorni center ažurira informacije imenika vozlišč za primerek - *primerek*. Nepravilne informacije se popravljajo. Trenutne zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Nadzorni center je zaznal spremembo tipa vozlišča na primerku ter sedaj z novimi informacijami vnovično katalogizira primerek. Dejanja Nadzornega centra so lahko različna, odvisno pač od vrednosti tipa vozlišča primerka.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova izvesti zahtevo, če vam je ta možnost na voljo.

DBA0101W Vnosi s seznama izjem se ne bodo uporabili. Ali želite nadaljevati?

Pojasnilo: Potrditveno polje Vozlišča vsebujejo izjeme ni izbrano, v dialogu Seznama izjem pa so bili podani vsebnikih izjem.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da ter tako spraznite seznam vsebnikov izjem, ali pa kliknite Ne oziroma Prekliči ter tako odstranite izbiro potrditvenega polja Vozlišča vsebujejo izjeme.

DBA0102W Ne morem zaznati tipa vozlišča primerka - *primerek*. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Tip vozlišča je konfiguracijski parameter Upravljalnika baz podatkov, ki določa, ali je primerek okolje s posamezno ali z več particijami.

Odkrivanje bo samo poskušalo razrešiti vrednost tipa vozlišča. Razlika med primerki je potrebna zato, ker so nekatera dejanja Nadzornega centra lahko različna pri okoljih z eno particijo ter pri okoljih z več particijami.

Če je koda razloga -1, odkrivanje ni moglo preslikati katalogiziranega primerka v veljavni primerek DB2.

Vse ostale kode razlogov se preslikajo v veljavno sporočilo SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Pri odkrivanju mora biti izpolnjeno naslednje:

1. Upravljalni strežnik DB2 mora biti nastavljen in se izvajati na oddaljenem primerku, ki ga želite katalogizirati ali uporabljati.
2. Zagotovite, da bo primerek naveden v seznamu. Na gostitelju, s katerega katalogizirate, izdajte ukaz `db2set -l`.
3. Potrebno je nastaviti naslednje vrednosti globalnega seznama DB2:
 - DB2SYSTEM
 - DB2ADMINSERVER
4. Nastaviti je potrebno naslednje vrednosti seznama DB2:
 - DB2COMM
5. Potrebno je nastaviti naslednje konfiguracijske vrednosti strežnika za upravljanje:
 - DISCOVER = KNOWN in DISCOVER_COMM = nič

ali

- DISCOVER = SEARCH in DISCOVER_COMM = protokol (na primer TCPIP)

Nastavitve vrednosti seznama preverite z ukazom db2set -all.

DBA0103W Spremembe vrednosti konfiguracijskih parametrov se ne bodo uporabile. Ali želite nadaljevati?

Pojasnilo: Izbrano je bilo še eno razdeljevanje baze podatkov, spremembe konfiguracijskih parametrov pa se nanašajo na prejšnje razdeljevanje baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da ter si tako prikažite vrednosti konfiguracijskih parametrov naslednjega razdeljevanja baze podatkov ter opustite spremembe predhodno izbranega razdeljevanja.

DBA0113E Vsebniki izjem so podani, vendarle pa niso vključena vsa vozlišča skupine vozlišč. Za naslednja vozlišča ni podanih vsebnikov: seznam-vozlišč.

Pojasnilo: Podani vsebniki izjem nimajo skupnega vsebnika. Ker je skupni vsebnik podan, je vsebnik izjem potrebno določiti v vsakem vozlišču skupine vozlišč.

Odgovor uporabnika: Vsebnike lahko dodate podanim vozliščem z gumbom Potrdi.

DBA0114W Nadzorni center je za primerek - primerek zaznal nepravilne informacije o imeniku vozlišč. Nepravilne informacije se popravljajo. Zapustite ter znova zaženite Nadzorni center. Trenutne zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Nadzorni center je zaznal spremembo tipa vozlišča na primerku.

Odgovor uporabnika: Zapustite Nadzorni center ter ga nato znova poženite.

DBA0115I Informacije o imeniku vozlišč so se za ta primerek popravile. Primerek primerek morate osvežiti.

Pojasnilo: Ker so se katalogizirane informacije o primerku ažurirale, prikazani objekti in dejanja morda niso več pravilni.

Odgovor uporabnika: Iz pojavnega menija primerka izberite ukaz "Osveži" ter tako ažurirajte Nadzorni center. Nato znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA0116I Postopka trenutno ni mogoče izvesti s strežnikom JDBC. Postopek ponovite pozneje.

Pojasnilo: Strežnik JDBC je trenutno zaseden z obstoječim postopkom in ne more izvesti uporabniške operacije.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da bo strežnik JDBC

zaključil obstoječo operacijo in nato ponovite operacijo.

DBA0117W Informacij o particiji ni bilo mogoče prebrati. Koda vzroka = koda-vzroka, objekt = objekt.

Pojasnilo: Funkcija, ki je odvisna od uspešnega pridobivanja informacij o particiji, bo onemogočena ali odstranjena. To lahko vključuje menijsko postavko kot tudi dejansko funkcijo pogovornega okna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je DAS zagnan na strežniku, kje so podatki. Če je DAS zagnan, lahko obravnavate povratno kodo kot napako DAS in nadaljujete z odpravljanjem težav.

DBA0200E Poskus odpiranja ali branja iz datoteke ime-datoteke ni uspel. Koda napake = koda-napake.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus odpiranja ali branja iz datoteke z uporabo strežnika za upravljanje baze podatkov (DAS). Poskus ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se DAS izvaja, ali datoteka obstaja in ima pravice za branje za ID uporabnika, povezan z DAS-om.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika IBM-ove tehnične servisne službe ter mu podajte kodo napake in ime datoteke.

DBA0201E Poskus branja ali pisanja v datoteko ime-datoteke ni uspel. Koda napake = koda-napake.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus odpiranja ali pisanja v datoteko z uporabo strežnika za upravljanje baze podatkov (DAS). Poskus ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se DAS izvaja, ali datotečni sistem ni poln in ima pravice za branje za ID uporabnika, povezan z DAS-om.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika IBM-ove tehnične servisne službe ter mu podajte kodo napake in ime datoteke.

DBA0202E Poskus odpiranja ali branja iz datoteke ime-datoteke ni uspel. Koda napake = koda-napake.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus odpiranja ali branja iz datoteke. Poskus ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja in ima ustrezna pooblastila za branje.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika IBM-ove tehnične servisne službe ter mu podajte kodo napake in ime datoteke.

DBA0203N Poskus branja ali pisanja v datoteko *ime-datoteke* ni uspel. Koda napake = *koda-napake*.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus odpiranja ali pisanja v datoteko. Poskus ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datotečni sistem ni poln in ima ustrezna pooblastila za pisanje.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika IBM-ove tehnične servisne službe ter mu podajte kodo napake in ime datoteke.

DBA0900N Pot *ime-poti* že obstaja.

Pojasnilo: Pot *ime-poti* je bila podana v kontekstu neobstoječe poti, toda ta pot že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte pot, ki ne obstaja.

DBA0901N Pot *ime-poti* ne obstaja.

Pojasnilo: Pot *ime-poti* je bila podana v kontekstu obstoječe poti, toda ta pot ne obstaja ali pa do nje ni mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječo pot, do katere je mogoče dostopiti.

DBA0902E Datoteke ali imenika, ki ju podaja pot *ime-poti*, sta samo za branje.

Pojasnilo: Poskusili ste spremeniti datoteko ali imenik, ki ju podaja pot *ime-poti*, vendar sta trenutno samo za branje.

Odgovor uporabnika: Podajte datoteko ali imenik, ki nista samo za branje.

DBA0903E Datoteko ali imenik, ki ju podaja pot *ime-poti*, trenutno uporablja druga aplikacija.

Pojasnilo: Poskusili ste spremeniti ali zbrisati datoteko ali imenik, ki ju podaja pot *ime-poti*, vendar ju trenutno uporablja druga aplikacija.

Odgovor uporabnika: Zaprite vse aplikacije, ki dostopajo do datoteke ali imenika in ponovite operacijo.

DBA0904E Do datoteke ali imenika, ki ju podaja *ime-poti*, ni mogoče dostopiti.

Pojasnilo: Trenutni uporabnik ne more dostopiti do datoteke ali imenika, ki ju podaja *ime-poti*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali dovoljenja, ki so nastavljena za datoteko ali imenik, omogočajo dostop trenutnemu uporabniku in ponovite operacijo.

DBA0905E Pot ali naprava *ime* ni na voljo.

Pojasnilo: Pot ali naprava *ime* trenutno ni na voljo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta pot ali naprava še vedno na voljo in ponovite operacijo.

DBA0906E Imenik *ime-imenika* ni prazen.

Pojasnilo: Imenik *ime-imenika* ste podali v kontekstu praznega imenika, toda ta imenik ni prazen.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je imenik prazen in ponovite operacijo.

DBA0907E Pot *ime-poti* se ne nanaša na imenik.

Pojasnilo: Pot *ime-poti* ste podali v kontekstu imenika, toda ta pot se ne nanaša na imenik.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali pot podaja veljaven imenik in ponovite operacijo.

DBA0908E Pot *ime-poti* ni veljavna.

Pojasnilo: Pot *ime-poti* se ne nanaša na veljavno pot.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno pot in ponovite operacijo.

DBA0909E Pot *ime-poti* je predolga.

Pojasnilo: Dolžina poti *ime-poti* presega največjo dolžino, ki jo dopušča operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Podajte pot, katere dolžina je znotraj vrednosti, ki jo dopušča operacijski sistem, nato pa ponovite operacijo.

DBA0910E V datotečnem sistemu ni več na voljo prostora.

Pojasnilo: Za uspešno izvedbo operacije v datotečnem sistemu ni na voljo dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v datotečnem sistemu dovolj prostora za izvedbo operacije, nato pa operacijo ponovite.

DBA0911E Doseženo je bilo največje dovoljeno število datotek, ki so lahko odprte.

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje število odprtih datotek, ki ga dopušča operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zaprite eno ali več odprtih datotek in ponovite operacijo.

DBA0912E Dosežen je bil konec datoteke *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Poskusili ste izvesti branje ali iskanje po koncu datoteke *ime-datoteke*.

Odgovor uporabnika: Preverite, da operacija ne poskuša

izvajati branja ali iskanja po koncu datoteke, nato pa ponovite operacijo.

DBA0913E **Zgodila se je fizična V/I napaka.**

Pojasnilo: Pri dostopanju do datotečnega sistema se je zgodila nedoločljiva V-I napaka.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na IBM-ov servis.

DBA1005W **To dejanje bo prisililo aplikacije lokalnih baz podatkov in prehoda. Ali želite nadaljevati?**

Pojasnilo: Zahtevali ste vsilitev vseh aplikacij v primerku.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite obdelati zahtevo oziroma Ne, če jo želite preklicati.

DBA1006E **Nadzorni center je odkril neveljavno pripono dodatka.**

Pojasnilo: Datoteka "db2plug.zip" je pokvarjena ali pa ni pravilno nastavljena.

Odgovor uporabnika: Datoteka "db2plug.zip" mora biti vključena v imenik orodij pot imenikom sqllib.

V dokumentaciji poiščite navodila o definiranju datoteke "db2plug.zip" in datoteko "db2plug.zip" znova izdelajte.

Če težave ne morete odpraviti, se za pomoč obrnite na skrbnika sistema ali pa z ukazom za sledenje Nadzornega centra določite, ali poteka nalaganje razredov dodatka. Ukaz "db2cc -tf <ime-datoteke>" bo shranil informacije sledenja Nadzornega centra v določeno datoteko. Pri podajanju imena datoteke morate določiti absolutno pot do datoteke. Za določitev, ali poteka nalaganje razredov dodatka, poiščite v datoteki vrstice, ki vsebujejo besedilo "PluginLoader".

DBA1007W **Vnesli ste neveljavno ime ali parameter objekta. Nadzorni center bo ob zagonu kot koren drevesa za navigacijo uporabil mapo Systems.**

Pojasnilo: Neveljavno ime objekta pomeni, da vneseno ime sistema, primerka, podsistema ali baze podatkov ni bilo mogoče najti, ker ime ne obstaja ali kombinacija vnesenih imen ni veljavna. Ime baze podatkov lahko obstaja, vendar ne znotraj podanega imena sistema. Neveljaven parameter pomeni, da ste vnesli nekaj drugega kot -h, -i, -sub, ali -d.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljate veljavna imena in parametre objektov. Nato poskusite znova.

DBA1100W **Vašemu strežniku je namenjenega manj kot število MB pomnilnika. Sistem ni izdelal nobenega priporočila. Trenutne vrednosti na Strani rezultatov se ujemajo s predlaganimi vrednostmi.**

Pojasnilo: Ker je količina strežniku namenjenega pomnilniku premajhna, Svetovalec za konfiguriranje ne more dati nobenega priporočila.

Predlagane vrednosti na "Strani rezultatov" bodo enake trenutnim vrednostim.

Odgovor uporabnika: Če lahko strežniku dodelite več pomnilnika, se postavite na "Stran strežnika", povečajte količino pomnilnika ter nato poskusite znova. Sicer pa kliknite Prekliči ter tako zaprite Svetovalca za konfiguriranje.

DBA1101I **Ne morem pridobiti informacij o nizih prog za vsebnik prostora tabel. Nizi prog ne bodo prikazani.**

Pojasnilo: Povezani uporabnik morda nima ustreznih pooblastil za pridobivanje informacij o nizih prog.

Odgovor uporabnika: Pooblastilo SYSADM je zahtevano za pridobitev informacij o nizih prog.

DBA1102E **Ko je Svetovalec za konfiguracije poskušal shraniti predlagane vrednosti v sistemsko datoteko, je prišlo do napake.**

Pojasnilo: Svetovalec za konfiguracije ni mogel izdelati podimenika CFG v imeniku primerka, ali pa vanj ni mogel shraniti sistemске datoteke s priporočili.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da disk z imenikom primerka ni poln ter da imate omogočeno pisanje na disk. Nato kliknite Dokončano ter poskusite znova.

DBA1103W **Svetovalec za konfiguracijo ni uspel dodeliti minimalne velikosti pomnilnika področjem vmesnega pomnilnika zaradi drugih pomnilniških zahtev, določenih iz vaših odzivov.**

Pojasnilo: Svetovalec za konfiguracijo ni uspel posredovati niza priporočil na osnovi podane zahteve baze podatkov s podanim pomnilniškim sredstvom.

Odgovor uporabnika: Če je na voljo več pomnilniškega sredstva, povečajte odstotek dodeljenega fizičnega pomnilnika. V nasprotnem primeru povečajte velikost fizičnega pomnilnika na strežniku.

DBA1104I Konfiguracijski parametri baze podatkov in primerka so se uspešno ažurirali. Preden bodo spremembe stopile v veljavo, morate ustaviti primerek *ime*. Po uveljavitvi konfiguracijskih parametrov bi bilo dobro znova povezati pakete, tako da se bodo pri povezovanju uporabile nove vrednosti.

Pojasnilo: Pomočnik Čarovnik za konfiguriranje je ažuriral konfiguracijske parametre Upravljalnika baz podatkov, baze podatkov in velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov v katalogu SYSBUFFERPOOLS.

Spremembe ne bodo postale veljavne, vse dokler na strežniku ne ustavite primerka.

Paketi so se povezali s starimi konfiguracijskimi parametri. Po uveljavitvi novih parametrov je potrebno pakete znova povezati.

Odgovor uporabnika: Ko želite začeti z uporabo novih konfiguracijskih parametrov, ustavite primerek ter ga nato znova zaženite.

Po potrebi znova povežite pakete.

DBA1107E Ko je Pomočnik za konfiguracijo s strežnika poskušal prebrati informacije o sistemu, je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake. Pomočnik za konfiguracijo ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA1108W Pomočnik za konfiguracijo zaradi ostalih pomnilniških zahtev vašega sistema ni mogel povečati velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov. Velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov se niso spremenile. Pri uporabi predlaganih vrednosti konfiguracije bi na strežniku lahko prišlo do dodeljevanja strani.

Pojasnilo: To opozorilo pomeni, da je vašemu strežniku morda dodeljenega premalo pomnilnika za podano obremenitev.

Odgovor uporabnika: Preglejte si izbire na prejšnjih straneh Svetovalca za konfiguracije ter preverite, ali je opis obremenjenosti ustrezen, ali pa strežniku dodajte več pomnilnika.

DBA1109W Vnesena stopnja transakcij je več kot desetkrat večja od povprečnega števila povezanih aplikacij. Če uporabljate upravljalnik transakcij, to sporočilo zanemarite. Sicer pa bi bilo dobro spremeniti hitrost.

Pojasnilo: Pomočnik za konfiguracijo preveri, ali je hitrost transakcij sprejemljiva. Če uporabljate upravljalnik transakcij, bi bila lahko hitrost transakcij previsoka.

Odgovor uporabnika: Če uporabljate upravljalnik transakcij, to sporočilo zanemarite. Sicer pa uporabite za število transakcij na minuto manjšo vrednost, ali pa povečajte povprečno število povezanih aplikacij.

DBA1110I Imenik sistemskih baz podatkov nima nobenega vnosa.

Pojasnilo: Trenutno ni v tem imeniku baz podatkov noben vnos.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1111E Vzdevek baze podatkov *ime* že obstaja za neko drugo bazo podatkov.

Pojasnilo: Zahtevali ste obnovitev varnostne kopije v novo bazo podatkov, pri tem pa se podana baza podatkov že uporablja kot vzdevek obstoječe baze podatkov.

Pri izdelavi baze podatkov se le-ta katalogizira v imenik sistemskih baz podatkov, pri tem pa za vzdevek uporabi ime baze podatkov. Vzdevki morajo biti enoznačni.

Odgovor uporabnika: Podajte ime baze podatkov, ki še ni uporabljeno kot vzdevek, ali pa zahtevajte obnovitev varnostne kopije v obstoječo bazo podatkov.

DBA1112E Imena vzdevka baze podatkov *ime* v imeniku sistemskih baz podatkov ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Zahtevali ste obnovitev iz varnostne kopije baze podatkov, baza podatkov s takim vzdevkom pa ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Izberite obstoječo bazo podatkov ali pa zahtevajte obnovitev baze podatkov v novo bazo podatkov.

DBA1113E Vnovični zagon ni uspel, ker pri bazi podatkov obstajajo še nezaključene transakcije, povezava z bazo podatkov pa se je zbrisala.

Pojasnilo: Operacija vnovičnega zagona je naletela na nezaključene transakcije in je tako pustila bazo podatkov v neskladnem stanju. Pomožni program DBA je zbrisal povezavo z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Razrešite nezaključene transakcije. Če jih ne razrešite, bodo morale aplikacije vnovično zagnati bazo podatkov pri vsaki uporabi.

Če delate v okolju XA/DTP ter je na voljo upravljalnik transakcij, ki je uporabljal bazo podatkov, podajte v njem razrešitev nezaključenih transakcij.

Sicer bo potrebno nezaključene transakcije razrešiti ročno iz ukazne vrstice.

DBA1114E Baza podatkov *ime* je v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije. Preden lahko uporabite bazo podatkov, morate izdelati varnostno kopijo.

Pojasnilo: V tem stanju ni možno ažuriranje baze podatkov. Pred ažuriranjem je potrebno izdelati varnostno kopijo baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Izdelajte varnostno kopijo baze podatkov.

DBA1115E Vnesite vrednost za *ime*.

Pojasnilo: Potrebno je vnesti vrednost.

Odgovor uporabnika: Vnesite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1116E Vrednost za parameter *parameter* mora biti med najmanjšim številom in največjim številom.

Pojasnilo: Vrednost je potrebno podati znotraj navedenega območja.

Odgovor uporabnika: Vrednost vnesite znotraj navedenega območja ter nato znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1117E Vrednost za *ime* ni veljavna.

Pojasnilo: Vnesena vrednost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1118E Vrednost za *ime* ne sme presegati največjega števila.

Pojasnilo: Vnesena vrednost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1119E Vrednost za *ime* ne sme biti manjša od najmanjšega števila.

Pojasnilo: Vnesena vrednost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1121I Za zahtevo *opis* na sistemu *sistem* se je izdelalo opravilo. Številka tega opravila = število. Stanje rezultata izhoda si lahko prikažete s stranjo **Opravlja**. Ta stran je na voljo v **Dnevniku**.

Pojasnilo: Opravilo se je uspešno zagnalo.

Odgovor uporabnika: Stanje rezultata izhoda si lahko prikažete s stranjo **Opravlja**. Ta stran je na voljo v **Dnevniku**.

DBA1122I Opravilo za zahtevo *opis* na sistemu *sistem* se je zaključilo. Stanje in izhodne podatke opravila, si lahko ogledate v **dnevniku številka** na strani **Opravlja**.

Pojasnilo: Opravilo se je izvedlo.

Odgovor uporabnika: Stanje rezultata izhoda si lahko prikažete s stranjo **Opravlja**. Ta stran je na voljo v **Dnevniku**.

DBA1123I Opravilo *opis* je zaključeno.

Pojasnilo: Opravilo se je na uporabnikovo zahtevo prekinilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1126I Baza podatkov nima prostora tabel.

Pojasnilo: Baza podatkov nima prostora tabel.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1127I Prostor tabel nima vsebnikov.

Pojasnilo: Prostor tabel nima vsebnikov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1128E Podan ni bil noben vsebnik. Vsebnike dodajte z gumbom "Dodaj".

Pojasnilo: V trenutnem seznamu ni nobenega novega vsebnika.

Odgovor uporabnika: Izberite "Dodaj" ter izpolnite vsa polja, ki so potrebna za dodajanje vsebnika seznamu.

DBA1129E Podajte vrednost za *ime*.

Pojasnilo: Zahtevano operacijo je mogoče izvesti le v primeru, da podate vrednost za *ime*.

Odgovor uporabnika: Vnesite vrednost ter nato kliknite **Potrdi**.

DBA1130E Postavke za *ime* ne smejo presegati največjega števila znakov.

Pojasnilo: Vnesli ste vrednost, ki je večja od največjega dovoljenega števila znakov.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter nato kliknite **Potrdi**.

DBA1131E *naprava* ni veljaven tračni pogon.

Pojasnilo: Operacijski sistem ni prepoznal podanega tračnega pogona. Lokalni tračni pogoni so oblike "\\.\TAPEn", pri čemer je n številka pogona (za prvi pogon se uporablja številka 0).

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno ime tračnega pogona ter kliknite **Potrdi**.

DBA1132E Tračni pogon *naprava ne podpira velikosti blokov oznake traku velikost bloka* .

Pojasnilo: Nadzorni center uporablja velikost blokov oznake traku, ki jo podani tračni pogon ne podpira.

Odgovor uporabnika: Zahtevo predložite iz ukazne vrstice. Z ukazom DB2 INITIALIZE TAPE podajte podprto velikost blokov.

DBA1133E Pri delu s tračnim pogonom *naprava je prišlo do napake*.

Pojasnilo: Pri delu s podanim tračnim pogonom je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte zahtevo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA1134I Za zahtevo *opis se je izdelalo opravilo vendarle pa v Dnevniku ni možno zapisati vnose o opravilih, ker dostop do primerka upravljalnega strežnika baz podatkov (DAS - database administrative server) ni omogočen*.

Pojasnilo: Opravilo se je uspešno zagnalo, vendarle pa se njegova stanja in rezultati ne bodo zapisovali v Dnevnik. Do tega lahko pride v primeru, da primerek DAS ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Če želite v dnevnik zapisovati stanje in izpis opravila, je potrebno najprej zagnati primerek strežnika DAS ter šele nato pričeti z izdelovanjem varnostne kopije.

DBA1135I Opravilo za zahtevo *opis se je zaključilo*.

Pojasnilo: Opravilo se je izvedlo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1136E Izdelavo varnostne kopije ravnih prostorov tabel ni možno izvesti, ker bazi podatkov baza podatkov ni omogočena vnaprejšnja obnova.

Pojasnilo: Varnostno kopijo baze podatkov na ravni prostorov tabel lahko izdelate le v primeru, da ste bazi podatkov najprej omogočili vnaprejšnjo obnovo.

Odgovor uporabnika: Če želite omogočiti bazo podatkov za vnaprejšnjo obnovo, lahko naredite naslednje:

- S pomočjo Čarovnika za beleženje baze podatkov spremenite tip beleženja v beleženje ARCHIVE.
 - Nastavite parametra konfiguracije baze podatkov LOGRETAIN ali USEREXIT na ON, prekinite povezavo obstoječih aplikacij z bazo podatkov in izdelajte varnostno kopijo baze podatkov brez vzpostavljene povezave.
-

DBA1137E Vrednost za ime ne sme biti manjša od najmanjšega števila enot.

Pojasnilo: Vnesena vrednost je manjša od najmanjše števila enot.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1138E Vrednost za ime ne sme presežati največjega števila enot.

Pojasnilo: Vnesena vrednost presega največjo vrednost največja vrednost enot.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1139E Za sistemski katalog morate dodeliti vsaj strani .

Pojasnilo: V vsebniku prostora tabel ne more biti več kot strani. Za vsako stran je potrebnih 4 KB. 1 MB pomnilniškega prostora je tako enako kot 256 strani dolgih 4 KB.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1140E V posameznemu vsebniku ne morete dodeliti več kot strani.

Pojasnilo: Za vsako stran je potrebnih 4 KB. 1 MB pomnilniškega prostora je tako enako kot 256 strani dolgih 4 KB.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1141E V vsakemu vsebniku je potrebno dodeliti vsaj strani.

Pojasnilo: Najmanjše število strani v vsebniku prostora tabel je povezano z velikostjo obsega prostora tabel. To število je 5 krat večje od velikosti obsega prostora tabel plus še ena dodatna stran. Tako je za prostor tabel z velikostjo obsega 32 strani (privzeta vrednost) potrebno za posamezni vsebnik vsaj 161 strani.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno vrednost ter znova poskusite izvesti zahtevo.

DBA1142W Konfiguracijski parameter baze podatkov LOGARCHIVE je za bazo podatkov ime trenutno nastavljen na ON. Ko vse aplikacije prekinejo povezavo z bazo podatkov, se bo le-ta postavila v stanje viseče varnostne kopije. V tem stanju ni možno ažurirati baze podatkov. Pred dodatnim ažuriranjem je potrebno izdelati varnostno kopijo baze podatkov.

Pojasnilo: Preden lahko Upravljalnik baz podatkov prične z beleženjem prenosov v bazi podatkov, mora imeti celotno

nesprotno varnostno kopijo baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Čimprej izdelajte celotno nesprotno varnostno kopijo baze podatkov. Če to ni možno, nastavite parameter LOGARCHIVE na OFF.

DBA1143E **Trenutno ne morete izdelati nesprotno varnostne kopije, ker je vsaj ena aplikacija povezana z bazo podatkov. Pozneje lahko poskusite znova, ali pa takoj prekinete povezavo vseh povezanih aplikacij z bazami podatkov. To storite tako, da iz pojavnega menija objekta primerka izberete ukaz Izšli.**

Pojasnilo: Nesprotno varnostne kopije ne bo možno izdelati, vse dokler se ne ustavijo vse aplikacije, ki so povezane z izbrano bazo podatkov. Lahko počakate, da se aplikacije končajo same, ali pa takoj prisilno zaključite povezane aplikacije.

Odgovor uporabnika: Poskusite izvesti dejanje pozneje, ali pa izsilite takojšnje zaključitev vseh aplikacij, povezanih z izbrano bazo podatkov. To lahko storite z ukazom "Izšli", ki je na voljo v pojavnem meniju objekta.

DBA1144E **Vsebnik ime-vsebnika že obstaja.**

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte ime datoteke ali imenika, ki na sistemu še ne obstaja.

DBA1145E **Vsebnik ime-vsebnika je bil podan večkrat.**

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte ime datoteke ali imenika, ki še ni v seznamu novih vsebnikov.

DBA1146E **Vsebnik ime-vsebnika je vključen v uporabniških in začasnih pomnilniških prostorih.**

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime datoteke ali imenika v uporabniškem ali začasnem prostoru tabel.

DBA1147E **Vsebnik ime-vsebnika je vključen v začasnih pomnilniških prostorih in začasnih pomnilniških prostorih kataloga.**

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime datoteke ali imenika v začasnem prostoru tabel ali kataloga.

DBA1148E **Vsebnik ime-vsebnika je vključen v uporabniških pomnilniških prostorih in pomnilniških prostorih kataloga.**

Pojasnilo: Vsak vsebnik prostora tabel mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime datoteke ali imenika v uporabniškem ali začasnem prostoru kataloga.

DBA1149E *param-1* **nima dovolj prostega prostora za podane vsebnike.**

Pojasnilo: Pri izdelavi vsebnika DMS le-ta zavzame ves prostor, ki mu ga dodelite.

Odgovor uporabnika: Mesto vsebnika spremenite na mesto z več spominskega prostora, ali pa v trenutnem mestu vsebnika povečajte količino razpoložljivega pomnilnika.

DBA1150E **Stolpec z enakim imenom že obstaja.**

Pojasnilo: Stolpec se ni dodal, ker v izdelani ali spremenjeni tabeli stolpec s takim imenom že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime stolpca.

DBA1151W **zahtevana operacija ni bila izvedena za stolpec ali omejitvev. Koda vzroka = koda-vzroka.**

Pojasnilo: Narejen je bil poskus dodajanja, spreminjanja ali odstranjevanja stolpca ali omejitve med izdelavo ali spreminjanjem tabele. Podana koda vzroka nakazuje dejansko kršitev pravila, kot sledi:

- 1 Omejitvev ali stolpec s takim imenom že obstaja.
- 2 Stolpec sodeluje v primarnem ali particijskem ključu in ga ni mogoče odstraniti.
- 3 Stolpec sodeluje v unikatnem ključu in ga ni mogoče odstraniti.
- 4 Stolpec sodeluje v tujem ključu in ga ni mogoče odstraniti.
- 5 Stolpec sodeluje v dimenziji tabele in ga ni mogoče odstraniti.
- 6 Stolpec lahko sodeluje v preverjalni omejitvi tabele. Operacija je bila dovoljena.
- 7 Primarnih in unikatnih ključev ni mogoče definirati kot podniza vseh stolpcev dimenzij.
- 8 Dimenzij ni mogoče definirati tako, da primarni ali unikatni ključ postanejo podniz vseh stolpcev dimenzij.
- 9 Primarni in unikatni ključ morajo biti definirani kot nadrejeni nizi particijskega ključa.
- 10 Particijski ključ mora biti definiran kot podniz vseh obstoječih primarnih in unikatnih ključev.
- 11 Objekt s tem nizom stolpca že obstaja.

Odgovor uporabnika: Popravite pogoj, ki preprečuje

zaključitev operacije in poskusite znova.

DBA1152E Omejitev s takim imenom že obstaja.

Pojasnilo: Omejitev se ni dodala, ker je v izdelani ali spremenjeni tabeli omejitev s takim imenom že podana oziroma že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime omejitve.

DBA1153E Objekt je že v seznamu.

Pojasnilo: Podani objekt v seznamu že obstaja. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Podajte nek drug objekt ali pa zaprite okno.

DBA1154E Podani sistem, primerek ali baza podatkov ne določajo znane baze podatkov.

Pojasnilo: Specifikacije sistema, primerka in baze podatkov ne določajo baze podatkov, ki bi bila aplikaciji znana. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Če želite uporabljati aplikacijo, zagotovite, da bodo imena sistema, primerka in baze podatkov pravilna, lahko pa jih tudi dodate.

DBA1155E Objekt ime-objekta v bazi podatkov ne obstaja več. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Podani objekt v bazi podatkov ne obstaja več. Tako z njim ni več možno delati. Zahteva se bo prekinila.

Odgovor uporabnika: Ažurirani seznam objektov si lahko prikažete tako, da v pojavnem meniju mape objekta izberete ukaz "Osveži".

DBA1156W Zahteva se je izvedla z opozorili. Podrobnosti so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Zahtevano dejanje se je izvedlo, vendarle so se pri tem izdala opozorila.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

DBA1157E Za ime-objekta za ime-uporabnika niso bila dodeljena ali preklicana nobena pooblastila. Podrobnosti so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Zahtevano dejanje se je izvedlo. Nobeno dejanje glede pooblastil ali pravic podanega objekta se ni izvedlo za podanega uporabnika ali skupino.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1158I Število prebranih zapisov med nalaganjem = število. Število izpuščenih zapisov pred pričetkom nalaganja = število. Število vrstic, naloženih v ciljno tabelo = število. Število zapisov, ki jih ni bilo mogoče naložiti = število. Število zbrisanih podvojenih vrstic = število. Število uspešno naloženih ter odobrenih vrstic v bazo podatkov = število.

Pojasnilo: Dejanje se je izvedlo s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1159I Izvoz se je zaključil. opis-postavke = števec.

Pojasnilo: Izvoz se je uspešno izvedel s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1160I Uvoz se je zaključil. Število prebranih zapisov med uvažanjem = število. Število izpuščenih vnosov pred uvozom = število. Število vrstic, uvoženih v ciljno tabelo = število. Število zapisov, ki jih ni bilo mogoče uvoziti = število. Število zbrisanih podvojenih vrstic = število. Število uspešno uvoženih ter odobrenih vnosov v bazo podatkov = število.

Pojasnilo: Uvoz se je uspešno izvedel s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1161I opis-postavke = števec.

Pojasnilo: Uvoz ali izvoz se je izvedel s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1162I Naložitev se je zaključila. Število prebranih zapisov med nalaganjem = število. Število izpuščenih zapisov pred pričetkom nalaganja = število. Število vrstic, naloženih v ciljno tabelo = število. Število zapisov, ki jih ni bilo mogoče naložiti = število. Število zbrisanih podvojenih vrstic = število. Število uspešno naloženih ter odobrenih vrstic v bazo podatkov = število.

Pojasnilo: Naložitev se je uspešno izvedla s podanimi rezultati.

Odgovor uporabnika: Nič

DBA1163E Tabela se ni prekopyrala. Podrobnosti so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

Pojasnilo: Pri kopiranju tabele je prišlo do ene ali več napak oziroma opozoril. Tabela se ni prekopyrala.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije so na voljo v dnevniku upravljalnih orodij.

DBA1164E Podana ciljna tabela že obstaja. Izvorna tabela se ni prekopirala.

Pojasnilo: Kopiranje tabele ni uspelo, ker ciljna tabela že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte novo ciljno tabelo ali zbrisite obstoječo ciljno tabelo ter nato poskusite znova izvesti dejanje.

DBA1165E Uporabniku *ime-uporabnika* niso bila dodeljena ali odvzeta nobena pooblastila.

Pojasnilo: Podanemu uporabniku ali skupini niso bila dodeljena ali odvzeta pooblastila, ker pooblastila niso bila spremenjena.

Odgovor uporabnika: Ko boste končali s spreminjanjem trenutnih pooblastil, znova izdajte ukaz.

DBA1166E Identifikator *ime-identifikatorja* vsebuje neizenačene narekovaje. Popravite identifikator ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: V podanem identifikatorju so neuravnovešeni enojni ali dvojni narekovaji. V pravilih poimenovanja je določeno, da morajo biti narekovaji uravnovešeni. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Popravite identifikator ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1167E V identifikatorju *ime-identifikatorja* so vstavljeni presledki. Popravite identifikator ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: V podanem identifikatorju so prazni presledki, to pa krši pravila poimenovanja za običajne identifikatorje. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Odstranite presledke ali pa razmejite identifikator z dvojnimi narekovaji ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1168E Prvi znak identifikatorja *ime-identifikatorja* ni veljaven. Popravite identifikator ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

Pojasnilo: Prvi znak podanega identifikatorja ni veljaven. Moral bi se pokoravati pravilom poimenovanja običajnih identifikatorjev. Dejanje se ne bo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Zamenjajte prvi znak z veljavnim, ali pa omejite identifikator z dvojnima narekovajema ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1169I Uspešno se je izdelala skripta, ki lahko ažurira primerek in konfiguracijske parametre baze podatkov. Skripto ali plan zaženite iz Centra skript.

Pojasnilo: Novi skript se je v Centru skript uspešno shranil. V Centru skript si lahko prikazete, zaženete ali izdelate plan nove ukazne skripte.

Po zagonu skripte bodo spremembe postale veljavne šele po ustavitvi primerka na strežniku.

Paketi so se povezali s starimi konfiguracijskimi parametri. Po uveljavitvi novih parametrov je potrebno pakete znova povezati.

Odgovor uporabnika: Če si želite prikazati, zagnati ali izdelati načrt na novo shranjene skripte, si odprite Center skript. To storite z ikono Center skript.

Ko ste zagnali skripto ter želite začeti uporabljati nove konfiguracijske parametre, ustavite primerek ter ga nato znova zaženite.

Po potrebi znova povežite pakete.

DBA1170E Velikost strani prostora tabel in velikost strani področja vmesnega pomnilnika *področje-vmesnega-pomnilnika* morata biti enaki.

Pojasnilo: Izbrati morate obstoječe področje vmesnega pomnilnika, katerega velikost strani se ujema s prostorom tabel, ki ga želite izdelati. Privzeto področje vmesnega pomnilnika ima privzeto velikost strani 4K. Če želite katerokoli drugo velikost strani za prostor tabel, morda obstajati področje vmesnega pomnilnika z enako velikostjo strani.

Odgovor uporabnika: V oknu Zahtevnejši prostor tabel spremenite velikost strani prostora tabel tako, da se bo ujemala z velikostjo strani področja vmesnega pomnilnika ali spremenite področje vmesnega pomnilnika na eno od velikosti strani, ki se ujema s prostorom tabel. Če področje vmesnega pomnilnika z želeno velikostjo strani ne obstaja, ga lahko izdelate v oknu Izdelava področja vmesnega pomnilnika.

DBA1171N Podanega začasnega prostora tabel *prostor tabel* ni mogoče uporabiti za to pomožno operacijo.

Pojasnilo: Ukazov za izdelavo varnostne kopije in obnavljanje ni mogoče izvesti za začasni prostor tabel.

Odgovor uporabnika: Znova predložite ukaz z uporabo samo veljavnih ne-začnih prostorov tabel.

DBA1172W Ker je baza podatkov v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije, morate izdelati varnostno kopijo baze podatkov brez vzpostavljene povezave. To je že predhodno izbrano. Ostale možnosti, ki niso več na voljo, so onemogočene.

Pojasnilo: Edina veljavna operacija za bazo podatkov v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije je izdelava varnostne kopije brez vzpostavljene povezave. Čarovnik je zagotovil, da so te možnosti izbrane. Prav tako je onemogočil tudi ostale možnosti v čarovniku, ki niso več na voljo.

Odgovor uporabnika: Dokončajte čarovnika in zaženite ukaz. Priporočamo, da izdelate varnostno kopijo celotne baze podatkov.

DBA1173N Obnovitve na ravni prostora tabel ni možno izvesti, ker bazi podatkov baza podatkov ni omogočena vnaprejšnja obnova.

Pojasnilo: Varnostno kopijo baze podatkov na ravni prostora tabel lahko obnovite le v primeru, če ste bazi podatkov omogočili vnaprejšnjo obnovo.

Odgovor uporabnika: Če želite bazi podatkov omogočiti vnaprejšnjo obnovo, nastavite konfiguracijski parameter baze podatkov LOGRETAIN ali USEREXIT na ON, prekinite vse obstoječe povezave aplikacij z bazami podatkov ter izvedite nesprotno izdelavo varnostne kopije.

DBA1174I Za isto particijo ste izbrali več slik. V večini primerov to ni priporočljivo.

Pojasnilo: Če izberete več kot eno sliko varnostne kopije za obnavljanje, to v večini primerov ni uporabno in bo upočasnilo skupni čas za dokončanje in obnavljanje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je izbrana samo ena slika za vsako particijo.

DBA1175W Ta funkcija zahteva sliko za vsako particijo.

Pojasnilo: Ažuriranje do točke v času zahteva sliko za vsako particijo. Na strani Razpoložljive slike niste izbrali vseh particij, tako da ne morete uporabiti te možnosti.

Odgovor uporabnika: Vrnite se na stran Razpoložljive slike in izberite eno sliko za vsako particijo v bazi podatkov.

DBA1176N Nadzorni center ni uspel samodejno katalogizirati baze podatkov kataloga orodij *ime-baze-podatkov* za sistem *ime-sistema*.

Pojasnilo: Možne razlage so:

- Baza podatkov ni pravilno podana na strežniku za upravljanje DB2 za sistem *ime-sistema*.
- Upravljalnik baz podatkov, ki vsebuje bazo podatkov, ni konfiguriran za komunikacije TCP/IP.

Odgovor uporabnika: Možni so naslednji ukrepi:

- Preverite, ali so konfiguracijski parametri strežnika za upravljanje DB2 pravilno podani.
- Preverite, ali je upravljalnik baz podatkov konfiguriran za komunikacije TCP/IP.

Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DBA1177N Povezave z bazo podatkov kataloga orodij *ime-baze-podatkov* ni mogoče vzpostaviti. **SQLCODE** *sqlcode*

Pojasnilo: Povezave z bazo podatkov kataloga orodij *ime-baze-podatkov* ni mogoče vzpostaviti. **SQLCODE** *sqlcode*

Odgovor uporabnika: Za **SQLCODE**, vrnjen iz te operacije povezovanja, preglejte ukrep uporabnika.

DBA1178W Naloga *ime-naloge* je bila izdelana z novejšo različico Nadzornega centra.

Pojasnilo: Izbrana naloga je bila izdelana z novejšo različico Nadzornega centra. Nadzorni center ne podpira nekaterih nalog na lokalnem računalniku.

Odgovor uporabnika: Zdaj lahko zaženete nalogo za urejanje. Pri shranjevanju naloge lahko naredite naslednje:

- Shranite spremembe v obstoječo nalogo. S tem boste izgubili funkcije, ki so specifične za novejšo različico Nadzornega centra.
- Shranite spremembe, tako da izdelate novo nalogo. S tem ne boste spremenili izvirne naloge.

DBA1179W Naloga *ime-naloge*, izdelana z novejšo različico Nadzornega centra bo prepisana.

Pojasnilo: Naloga, izvirno izdelana z novejšo različico Nadzornega centra bo prepisana. Če zaženete ta postopek, boste izgubili funkcije, ki so specifične za novejšo različico Nadzornega centra.

Odgovor uporabnika: Naredite lahko naslednje:

- Shranite spremembe v obstoječo nalogo. S tem boste izgubili funkcije, ki so specifične za novejšo različico Nadzornega centra.
- Shranite spremembe, tako da izdelate novo nalogo. S tem ne boste spremenili izvirne naloge.

DBA1180W SQL ni na voljo za prikaz.

Pojasnilo: Prikaži SQL prikaže samo stavke SQL, ki spremenijo trenutna pooblastila. Če pooblastil ne spremenite, stavki SQL ne bodo izdelani.

Odgovor uporabnika: Ko boste končali s spreminjanjem trenutnih pooblastil, znova izdajte ukaz.

DBA1181W **Za particijo kataloga ni mogoče izdelati varnostne kopije sočasno kot za ostale particije baze podatkov v varnostni kopiji brez povezave.**

Pojasnilo: Pri izdelavi varnostne kopije brez povezave za particijo kataloga ni mogoče izdelati varnostne kopije sočasno kot za ostale particije baze podatkov. Če nadaljujete, varnostna kopija ne bo izdelana.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da particija kataloga ni bila združena z ostalimi particijami baze podatkov na strani "Particije" tega čarovnika.

DBA1183N **Ne morem urediti naloge ime-naloga**

Pojasnilo: Izbrana naloga je bila izdelana z novejšo različico Nadzornega centra. S tem tipom naloge v tej različici Nadzornega centra ni povezan noben urejevalnik.

Odgovor uporabnika: S pomočjo novejše različice Nadzornega centra uredite to nalogo.

DBA1184W **Baza podatkov bo takoj preklopljena v stanje brez povezave in izdelana bo celotna varnostna kopija baze podatkov.**

Pojasnilo: Kot del izvedbe tega čarovnika bo zdaj izdelana celotna varnostna kopija baze podatkov brez vzpostavljene povezave. Ta operacija bo iz sistema odstranila vse trenutne uporabnike, baza podatkov pa v času izdelovanja varnostne kopije ne bo na voljo. Operacija se lahko izvaja dlje časa.

Odgovor uporabnika: Za nadaljevanje kliknite Potrdi, za vrnitev v čarovnika pa Prekliči.

DBA1185W **Za to bazo podatkov je omogočeno samodejno vzdrževanje.**

Pojasnilo: Ta baza podatkov je bila konfigurirana za samodejno vzdrževanje in izdeluje samodejne varnostne kopije baze podatkov. Namesto da izdelate varnostno kopijo baze podatkov ročno prek čarovnika za izdelovanje varnostnih kopij, lahko spremenite nastavitve samodejnega varnostnega kopiranja. To se izvaja s čarovnikom za konfiguriranje samodejnega vzdrževanja.

Odgovor uporabnika: Če želite konfigurirati nastavitve samodejnega varnostnega kopiranja baze podatkov, zaženite čarovnika za konfiguriranje samodejnega vzdrževanja, ali pa s čarovnikom za varnostno kopiranje nadaljujte z ročnim izdelovanjem varnostnih kopij.

DBA1186W **Operacija se je uspešno končala, razen zahtevane varnostne kopije baze podatkov. Baza podatkov je trenutno v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije.**

Pojasnilo: Edina veljavna operacija za bazo podatkov v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije je izdelava varnostne kopije brez vzpostavljene povezave. Varnostno kopijo brez vzpostavljene povezave lahko izdelate v čarovniku za varnostno kopiranje.

Odgovor uporabnika: Zaženite čarovnika za varnostno kopiranje ali pa za vrnitev pritisnite Prekliči.

DBA1187N **Vneseni dnevi meseca niso veljavni.**

Pojasnilo: Kot del specifikacije vzdrževalnega okna ste izbrali njegovo uveljavitev samo ob določenih dnevih v mesecu. Dnevi ali območja dni, ki ste jih vnesli, vsebujejo neveljavne znake in/ali neveljavna območja dni.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljaven seznam dni in območij dni in pritisnite Potrdi.

DBA1188E **Nastavitev vzdrževanja ni mogoče ažurirati ali prebrati.**

Pojasnilo: Nastavitve samodejnega vzdrževanja so shranjene v tabelah baze podatkov. Do tabel ni mogoče priti ali pa nastavitve, shranjene v tabeli, vsebujejo neveljavne podatke.

Odgovor uporabnika: Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DBA1189I **V konfiguraciji nastavitve samodejnega vzdrževanja za to bazo podatkov so neprepoznane nastavitve.**

Pojasnilo: Neprepoznane nastavitve bodo zanemarjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1350I **Svetovalec za oblikovanje ni uspel priporočiti nobenega indeksa. Na strani Izračun nastavite daljšo časovno omenitev in znova poskušate izračunati priporočene objekte.**

Pojasnilo: Svetovalec za oblikovanje ni mogel priporočiti nobenih objektov, ker je bil največji čas za iskanje prekratek.

Odgovor uporabnika:

1. Na strani Izračun v Svetovalcu za Čarovniku za oblikovanje nastavite daljšo časovno omejitev ali celo nobene omejitve.
2. Poskusite znova zagnati Svetovalca za oblikovanje.

DBA1351I **Svetovalec za oblikovanje ni mogel priporočiti nobenih objektov. Na strani Omejitve nastavite večjo omejitev velikosti in znova poskušate izračunati priporočene objekte.**

Pojasnilo: Svetovalec za oblikovanje ni mogel priporočiti nobenega objekta, ker je največja logična velikost vseh objektov premajhna.

Odgovor uporabnika:

1. Na strani Omejitve v Svetovalcu za oblikovanje nastavite večjo največjo logično velikost, ali sploh nobene največje velikosti.
2. Poskusite znova zagnati Svetovalca za oblikovanje.

DBA1352I Svetovalec za oblikovanje ni mogel priporočiti nobenih objektov, ki bi omogočili hitrejšo izvajanje opravil.

DBA1353W V zahtevah za dokončanje ste podali samo en stavek SQL. Baza podatkov lahko izvaja dodatna opravila. Ne zbrišite nobenih objektov, razen če ste prepričani, da jih iz drugih razlogov ne potrebujete.

Pojasnilo: Ker ste v zahtevah za dokončanje podali samo en stavek SQL, verjetno to ne predstavlja vseh aktivnosti z bazo podatkov.

Na strani Brisanje v Svetovalcu za oblikovanje so navedeni vsi obstoječi objekti, ki niso bili priporočeni za ta stavek SQL.

Odgovor uporabnika: Ne zbrišite nobenih objektov, razen če ste prepričani, da jih iz drugih razlogov ne potrebujete.

DBA1354E Med prevajanjem stavkov SQL v podani delovni obremenitvi je prišlo do napake.

Pojasnilo: Svetovalec za oblikovanje je med prevajanjem stavkov SQL v podani delovni obremenitvi naletel na težavo. Eden ali več stavkov lahko vsebuje skladiščno napako SQL. Ti stavki bodo izključeni iz analize svetovalca.

Odgovor uporabnika: Odprite pogovorno okno Podrobnosti delovne obremenitve in si oglejte stavke, ki vsebujejo napako. Na strani Delovna obremenitev opravite z ureditvijo stavka v delovni obremenitvi potrebne popravke. Ko so stavki popravljeni, za začetek analiziranja izberite stran Priporočilo.

DBA1355E Tabeli ADVISE in EXPLAIN se ne ujemata.

Pojasnilo: Tabeli ADVISE in EXPLAIN ne ustrezata trenutni različici DB2 UDB.

Odgovor uporabnika: Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DBA1356E Svetovalec za priporočila je med poskusom branja priporočil za opozorilo naletel na manjšo napako.

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ko je Svetovalec za priporočila bral informacije, potrebne za razrešitev trenutnega opozorila indikatorja zdravja.

Odgovor uporabnika: Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DBA1357E Med poskusom zagona orodja-GUI je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom zagona podanega orodja je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Orodje poskusite zagnati na drug način. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DBA1358E Svetovalec za oblikovanje je naletel na nepričakovano napako. Povratna koda = povratna-koda.

Odgovor uporabnika: Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DBA1500E Lokalnega sistemskega objekta ni dovoljeno odstraniti.

Pojasnilo: Pri nameščanju strežnika se lokalni sistemski objekt prikaže v drevesu, pri namestitvi odjemalca pa ne. Za odstranjevanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ta vsebuje posebne lastnosti, ki jih zahteva tip strežniške namestitve.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1501E Lokalnega sistemskega objekta ni dovoljeno spreminjati.

Pojasnilo: Pri nameščanju strežnika se lokalni sistemski objekt prikaže v drevesu, pri namestitvi odjemalca pa ne. Za spreminjanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ta vsebuje posebne lastnosti, ki jih zahteva tip strežniške namestitve.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1502E Neznane sistemskega objekta ni možno odstraniti.

Pojasnilo: Neznani sistemski objekt se v drevesu prikaže le v primeru, da se zaznajo osamel primerki, ki ne pripadajo nobenemu sistemu. Za odstranitev tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker se po potrebi prikaže samodejno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Če želite odstraniti ta objekt z drevesa, storite naslednje korake:

- Razširite neznani sistemski objekt ter si tako prikažite vse osamele primerke.
 - Po potrebi dodajte nove sistemske objekte Nadzornemu centru, v katerega naj se shranijo osamel primerki.
 - Po potrebi spremenite ime sistema na preostalih osamljenih primerkih.
 - Če se prikaže tudi neznani objekt primerka, imate tudi osamele baze podatkov, ki ne pripadajo nobenemu obstoječemu primerku. Prikaz objektov lahko odstranite na podoben način, pri čemer dodate ali spremenite baze podatkov, vse dokler ne bo prikazanega nobenega osamelega primerka več.
-

DBA1503E Neznane sistemskega objekta ni možno spremeniti.

Pojasnilo: Neznani sistemski objekt se v drevesu prikaže le v primeru, da se zaznajo osamel primerki, ki ne pripadajo nobenemu sistemu. Za spreminjanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker se po potrebi prikaže samodejno ter ima posebne lastnosti, ki jih ni možno spreminjati.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1510E Podajte ime sistema.

Pojasnilo: Ime sistema je potrebno podati pred dodajanjem novega systemskega objekta.

Odgovor uporabnika: Ime sistema podajte v ustrezno vnosno polje ter nato poskusite znova izvesti dejanje.

DBA1511E Podano ime sistema je že v rabi. Podati morate unikatno ime sistema.

Pojasnilo: Podali ste ime sistema, ki je enako imenu, uporabljeno na nekem drugem systemskem objektu v drevesu. Systemska imena so občutljiva na velike in male črke, v Nadzornem centru pa morajo biti enoznačna. Imeni 'Local' ali 'Unknown' ne morete uporabiti, ker sta to rezervirani systemski imeni za lokalne ali neznane systemske objekte. Da bi se izognili zmedi, skušajte uporabiti imena, ki se razlikujejo od obstoječih primerkov baz podatkov ali imen sistemov, čeprav vam orodja tega ne preprečujejo.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačno ime sistema ter nato znova skušajte vzpostaviti povezavo.

DBA1520W Tip operacijskega sistema tega systemskega objekta je bil zaznan kot *novi_os*, v lokalnih informacijah pa je določen kot *stari_os*. Želite ažurirati lokalne informacije glede na trenutni tip operacijskega sistema?

Pojasnilo: Pri dodajanju novega systemskega objekta je potrebno podati tip operacijskega sistema, ki se na oddaljenem sistemu shrani lokalno. Pozneje se bo pri dejanskih vzpostavitvah povezav z oddaljenim sistemom podal pravi operacijski sistem. Informacije tipa operacijskega sistema bi bile lahko napačno nastavitvene ter se zato ne ujemajo z dejanskimi nastavitvami na oddaljenem sistemu. V tem primeru bi bilo najbolje ažurirati lokalne informacije glede na dejanske informacije na oddaljenem sistemu.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje informacij izberite Da, ali pa izberite Ne ter ohranite lokalne informacije v trenutnem stanju.

DBA1521W Tip različice strežnika tega systemskega objekta je bil zaznan kot *novi_os*, v lokalnih informacijah pa je prikazan kot *stari_os*. Želite ažurirati lokalne informacije glede na pravi tip različice strežnika?

Pojasnilo: Pri dodajanju novega systemskega objekta se tip različice strežnika samodejno nastavi na DB2 V5 ali DRDA, odvisno od izbranega tipa operacijskega sistema. Pozneje se pri dejanskih vzpostavitvah povezav z oddaljenim strežnikom poda dejanski tip različice strežnika, ki je lahko prejšnja različica (na primer DB2 V2). V tem primeru bi bilo najbolje ažurirati lokalne informacije glede na dejanske informacije na oddaljenem sistemu.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje informacij izberite Da,

ali pa izberite Ne ter ohranite lokalne informacije v trenutnem stanju.

DBA1522W Tip operacijskega sistema in različice strežnika tega systemskega objekta sta bila zaznana kot *novi_oster novi_tip*, v lokalnih informacijah pa sta podana kot *stari_osin stari_tip*. Želite ažurirati lokalne informacije glede na pravilne nastavitve teh vrednosti?

Pojasnilo: Pri dodajanju novega systemskega objekta je potrebno podati tip operacijskega sistema, ki se na oddaljenem sistemu shrani lokalno. Tip različice strežnika se samodejno nastavi na DB2 V5 ali DRDA, odvisno od izbranega operacijskega sistema. Pozneje se pri dejanskih vzpostavitvah povezav z oddaljenim strežnikom podata dejanski tip različice strežnika in operacijskega sistema. Prvotne nastavitve teh informacij so lahko napačne ter se ne ujemajo z dejanskimi nastavitvami oddaljenega sistema. V tem primeru bi bilo najbolje ažurirati lokalne informacije glede na dejanske informacije na oddaljenem sistemu.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje informacij izberite Da, ali pa izberite Ne ter ohranite lokalne informacije v trenutnem stanju.

DBA1530E Podani sistem ni konfiguriran za podporo protokolom, ki jih uporabljajo lokalni sistemi.

Pojasnilo: Podani sistem je bil odkrit v omrežju, vendar strežnik za upravljanje za ta oddaljeni sistem ni konfiguriran za podporo protokolom, ki jih uporabljajo lokalni sistemi.

Odgovor uporabnika: Na strežniku za upravljanje oddaljenega sistema morate konfigurirati komunikacije, vključno s parametrom DB2COMM, preden lahko uspešno dostopite.

DBA1533E Ne morem izvoziti profila strežnika.

Pojasnilo: Ciljni datotečni sistem morda na disku nima dovolj prostora za dokončanje operacije izvažanja.

Odgovor uporabnika: Na ciljnem datotečnem sistemu sprostite nekaj prostora na disku in poskusite znova. Če težave ne morete rešiti, se obrnite na skrbnika sistema DB2.

DBA1534W Veljavni poštni strežnik ni bil konfiguriran.

Pojasnilo: Trenutna vrednost konfiguracijskega parametra strežnika za upravljanje DB2 SMTP_SERVER ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Za določitev veljavnega poštnega strežnika uporabite čarovnika za odpravljanje težav v opozorilih o zdravju.

DBA1540E Aktivnega lokalnega objekta primerka ni možno odstraniti.

Pojasnilo: Aktivni lokalni objekt primerka se v drevesu vedno prikaže kot prvi primerek v lokalnem systemskem

objektu. To je poseben objekt primerka, ki se uporablja za predstavitev trenutne nastavitve okolja DB2INSTANCE. Za odstranitev tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ima posebne lastnosti, potrebne za lokalni sistem.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1541E Aktivnega lokalnega objekta primerka ni možno spremeniti.

Pojasnilo: Aktivni lokalni objekt primerka se v drevesu vedno prikaže kot prvi primerek v lokalnem sistemskem objektu. To je poseben objekt primerka, ki se uporablja za predstavitev trenutne nastavitve okolja DB2INSTANCE. Za spreminjanje tega objekta nimate neposrednega nadzora, ker ima posebne lastnosti, potrebne za lokalni sistem.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1550E Podajte ime primerka.

Pojasnilo: Ime primerka je potrebno podati pred dodajanjem novega objekta primerka.

Odgovor uporabnika: Ime primerka podajte v ustrezno polje ter poskušajte nato znova izvesti dejanje.

DBA1551E Podano ime primerka je že v rabi. Podati morate unikatno ime primerka, v nasprotnem primeru ne podajte imena primerka in ime bo samodejno izdelano.

Pojasnilo: Podali ste ime primerka, ki je enako imenu nekega drugega objekta primerka v drevesu ali pa ga že uporablja sistemski objekt. Imena primerkov morajo biti znotraj Nadzornega centra enoznačna ter napisana z velikimi črkami. Sistemski objekti uporabljajo za shranjevanje informacij o protokolu tudi samodejno izdelano ime primerka, pri čemer je ime primerka ponavadi krajše ime izbranega sistema imena. Za ime primerka ne morete uporabiti 'LOCAL' ali pa trenutne nastavitve spremenljivke okolja DB2INSTANCE.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime primerka ter nato znova skušajte vzpostaviti povezavo.

DBA1552E Podajte oddaljeni primerek.

Pojasnilo: Oddaljeni primerek je potrebno podati pred dodajanjem novega objekta primerka.

Odgovor uporabnika: Oddaljeni primerek podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova skušajte izvesti dejanje.

DBA1560E Podajte ime cilja.

Pojasnilo: Ime cilja je za izbrani protokol potrebno podati pred dodajanjem novega objekta.

Odgovor uporabnika: Ime cilja podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1561E Podajte datotečni strežnik.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati datotečni strežnik izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: Datotečni strežnik podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1562E Podajte ime delovne postaje.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime delovne postaje za izbrani protokol.

Odgovor uporabnika: V ustrezno vnosno polje podajte ime delovne postaje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1563E Podajte ime gostitelja.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime gostitelja za izbrani protokol.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte ime gostitelja ter nato znova poskusite zahtevo.

DBA1564E Podajte storitveno ime.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati storitveno ime izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte storitveno ime ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1565E Podajte ime računalnika.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime računalnika izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: Ime računalnika podajte v ustrezno vnosno polje ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1566E Podajte ime primerka.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta je potrebno podati ime primerka za izbranega protokola.

Odgovor uporabnika: Ime primerka podajte v ustrezno polje ter poskušajte nato znova izvesti dejanje.

DBA1567E To dejanje ali funkcija ni na voljo za ta tip primerka ali povezani sistem.

Pojasnilo: Izbrano dejanje ali povezana funkcija trenutno ni podprta za tip primerka s katerim sta bila dejanje ali funkcija začeta. Nekateri tipi primerkov za na primer Satelitsko izdajo ne podpirajo popolne funkcionalnosti.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo, ki opisuje funkcije, ki so na voljo za ta tip primerka.

DBA1568W Povezava z bazo podatkov je bila vzpostavljena, ni pa bila vzpostavljena povezava v dveh korakih točke skladnosti.

Pojasnilo: Z bazo podatkov ste se poskušali povezati s pomočjo tipa povezave v dveh korakih točke skladnosti. Povezava z bazo podatkov je bila vzpostavljena, ni pa uspela povezava v dveh korakih točke skladnosti. Ažuriranja na več mestih, ki vključujejo to povezavo baze podatkov, ne bodo uspešna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil scenarij za ažuriranje na več mestih pravilno konfiguriran za vaše okolje in zagotovite, da po dokončanju konfiguracije primerka za konfiguracijo znova zaženete. Če uporabljate Upravljalnik točke skladnosti DB2, v datoteki db2diag.log preverite, ali se je zagnal uspešno.

DBA1569E Dejanja ni mogoče dokončati na tem primerku, ker ime oddaljenega primerka ni poznano.

Pojasnilo: Polje za ime oddaljenega primerka je izbirni parameter in ni bil podan. Če želite izvesti to dejanje na oddaljenem primerku, mora biti ime oddaljenega primerka znano.

Odgovor uporabnika: Odprite okno Spreminjanje primerka in podajte ime oddaljenega primerka.

DBA1570E Strežnik za upravljanje DB2 za ta sistem še ni bil definiran.

Pojasnilo: Trenutna operacija zahteva priključitev strežniku za upravljanje sistema vendar ime njegova primerka ni bilo podano.

Odgovor uporabnika: Spremenite ciljni sistem in podajte njegovo ime primerka, operacijski sistem in druge parametre protokola.

DBA1571W Ime lokalnega sistema se ne ujema s spremenljivko okolja DB2SYSTEM.

Pojasnilo: Ime sistema lokalnega vozlišča za upravljanje je drugačno od vrednosti spremenljivke okolja DB2SYSTEM.

Odgovor uporabnika: Na voljo imate tri možnosti:

- Vrednost spremenljivke okolja DB2SYSTEM spremenite tako, da se bo ujemala z imenom sistema lokalnega vozlišča za upravljanje.
- Odkatalogizirajte lokalno vozlišče za upravljanje in pokličite Nadzorni center, ki ga bo samodejno znova katalogiziral.
- Odkatalogizirajte lokalno vozlišče za upravljanje in ga nato znova katalogizirajte z imenom sistema, ki se ujema z vrednostjo spremenljivke okolja DB2SYSTEM.

DBA1572E Podano ime primerka ime-primerka ni veljavno.

Pojasnilo: Podano ime primerka ni veljavno. Ime primerka ima lahko od 1 do 8 znakov. Vsi znaki morajo biti iz osnovnega nabora znakov upravljalnika baze podatkov. Ime primerka se ne sme ujemati s katerikoli drugim katalogiziranim primerkom.

Odgovor uporabnika: Za ime primerka podajte drugo vrednost.

DBA1573E To dejanje ni na voljo za izbrani sistem.

Pojasnilo: Nekatera dejanja Nadzornega centra zahtevajo, da je na ciljnem sistemu na voljo Strežnik za upravljanje. Izbrani sistem nima Strežnika za upravljanje. Zahtevano dejanje ni na voljo za ta sistem.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1580E Neznanemu primerku ni možno podati novih objektov baze podatkov.

Pojasnilo: Neznani objekt primerka se v drevesu prikaže le v primeru, da se zaznajo osamelih primerki, ki ne pripadajo nobenemu obstoječemu primerku. Orodje vas bo poskusilo preprečiti pri izdelovanju novih osamelih primerkov, tako neznanemu primerku ne boste mogli dodati novih.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA1581E Podajte ime baze podatkov.

Pojasnilo: Ime baze podatkov je potrebno podati pred dodajanjem novega objekta baze podatkov.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte ime baze podatkov ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1582E Podajte vzdevek.

Pojasnilo: Pred dodajanjem novega objekta baze podatkov je potrebno podati vzdevek.

Odgovor uporabnika: V ustrezno polje podajte vzdevek ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1583E Podani vzdevek je že v rabi.

Pojasnilo: Podali ste vzdevek, ki je enak vzdevku drugega objekta baze podatkov v drevesu. Vzdevek baze podatkov mora biti v Nadzornem centru enoznačen ter podan z velikimi črkami.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačen vzdevek ter nato znova poskusite izvesti dejanje.

DBA1590W Baza podatkov *baza podatkov* je bila izdelana z različico DB2, ki je starejša od DB2 V5. Vse dokler ne preselite te baze podatkov, bodo zanjo omogočene samo omejene funkcije.

Pojasnilo: Vse baze podatkov, ki se najdejo v sistemskih objektih tipa DB2 V5, se najprej obravnavajo kot baze podatkov. Baza podatkov se je zaznala kot baza podatkov prejšnje izdaje, ki še ni bila preseljena v različico DB2 V5. Dostop do te baze podatkov bo še vedno omogočen, vendarle pa bodo zanjo na voljo le omejene funkcije, vse dokler je ne preselite.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA2000E Niste podali opisa opravila.

Pojasnilo: Opis opravila spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite opis opravila ter kliknite Potrdi,

DBA2001E Za izbiro niste podali števila ur.

Pojasnilo: Število ur izbire je obvezna informacija.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število ur.

DBA2002E Za izbiro je potrebno izbrati vsak 1 dan tedna.

Pojasnilo: Za načrtovanje ponavljajočega se opravila je potrebno podati vsaj en dan v tednu.

Odgovor uporabnika: Pri načrtovanju ponavljajočega se opravila izberite vsaj en dan v tednu.

DBA2003E Podani datum ni veljaven.

Pojasnilo: Podani datum ni veljaven. Morda je podani datum že minil.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljaven datum.

DBA2004E Podali ste neveljaven datum, čas oziroma njuno kombinacijo.

Pojasnilo: Naslednjega datuma in časa izvajanja ni možno izračunati, tako ni možno načrtovati nobenega opravila. Možen vzrok napake je lahko ta, da je čas za začetek izvajanja opravila že minil. Datum in čas morata biti veljavna na upravljanem gostitelju, kjer naj bi se načrtovano opravilo izvedlo.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno kombinacijo datuma in časa.

DBA2005E Niste podali imena skripte.

Pojasnilo: Ime skripte spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: Vnesite ime datoteke skript ter nato kliknite Potrdi.

DBA2006E Niste podali opombe.

Pojasnilo: Določili ste zapis opombe pri zaključku opravila, vnosno polje opombe pa je prazno.

Odgovor uporabnika: Vnesite opombo ali pa odstranite izbiro potrditvenega polje 'Zapiši opombo'.

DBA2007E Podali ste neveljavno ime skripte.

Pojasnilo: Ukazna skripta se v datotečni sistem shrani kot datoteka. Pot skripte je lahko dolga največ 255 bajtov. Ime datoteke skripte je lahko dolgo največ 8 bajtov. Podana končnica ne more biti daljša od 3 bajtov. V imenu skripte ne sme biti nobenega presledka. Zgleda veljavnih imen skript: j:\script\new.cmd c:\data\test\crtddb.bat

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno ime skripte ter kliknite Potrdi.

DBA2008I Opravilo *id-opravila* je bilo uspešno izdelano.

Pojasnilo: Za novo opravilo se je uspešno izdelal plan. V povzetku opravila dnevnika si lahko ogledate novo izdelano opravilo.

Odgovor uporabnika: Novo izdelano opravilo si prikažete tako, da se postavite v povzetek opravila dnevnika. Za to je potrebno izbrati ikono Dnevnik

DBA2009E Prišlo je do systemske napake. Klic Planerja InfoBase ni bil uspešen. Povratna koda = *povratna-koda*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2010E Storitve urnika še niso nastavljene in se ne izvajajo. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Za izvajanje dejanj s Planerjem opravil ali Centrom skript mora biti Planer nastavljen in zagnan.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA2011E Prišlo je do sistemske napake. Tip načrtovanja (DBA ali PGM) ni veljaven. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2012E Prišlo je do sistemske napake. Zaznana je bila napaka OS. Povratna koda = *povratna-koda*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2013E ID-ja opravila ni mogoče najti. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2014E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem spremeniti stanje opravila. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2015E Prišlo je do sistemske napake. Dodelite pomnilnika na odjemalcu ni bila uspešna. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2016E Prišlo je do sistemske napake. Ročka pregledovanja ni veljavna. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2017I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrana opravila?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbranih opravil. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrana opravila. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbranih opravil izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2018I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrane shranjene skripte?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbranih shranjenih skript. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrane skripte. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbranih skript izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2019E Pri izbiri niste podali števila dni.

Pojasnilo: Število dni spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število dni.

DBA2020E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem določiti tipa skripte. Ukazna skripta se ni izvedla.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2021I Ste prepričani, da želite zavreči spremembe?

Pojasnilo: V Centru skript ste podali, da se spremembe ne shranijo. Še enkrat se lahko odločite, ali naj se spremembe zavrnejo, namesto tega pa lahko zahtevo prekličete ter nadaljujete z urejanjem.

Odgovor uporabnika: Za opustitev sprememb izberite Da. Za nadaljevanje urejanja ukazne skripte izberite NE.

DBA2022I Ukazni skript *id-skripta* je bil uspešno izdelan.

Pojasnilo: Novi skript se je v Centru skript uspešno shranil. Novi ukazni skript si lahko pogledate v Centru skriptov.

Odgovor uporabnika: Novo shranjeno skripto si lahko prikazete z ikono Center skript, ki ta program zažene.

DBA2023E Primerek *ime-primerka* ne obstaja. Ukazna skripta se ni izvedla.

Pojasnilo: Ime primerka, povezano z datoteko skripte, ne obstaja.

Odgovor uporabnika: V Centru skript lahko izberete "Urejaj" ter tako ažurirate ime primerka v obstoječi primerek.

DBA2024E Ukazna skripta *id-skripte* ne obstaja.

Pojasnilo: Načrtovanega opravila ni možno izvesti, ker datoteka skripte, povezane z datoteko, ne obstaja.

Odgovor uporabnika:

DBA2025E Prišlo je do sistemske napake. To težavo bi lahko povzročila tudi neustrezna dodelitev pomnilnika na odjemalcu. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2026I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrano opravilo?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbranega opravila. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrano opravilo. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbranega opravila izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2027I Ste prepričani, da želite odstraniti izbrano shranjeno skripto?

Pojasnilo: Podali ste odstranitev izbrane shranjene skripte. Še enkrat lahko preverite, ali dejansko nameravate odstraniti izbrano skripto. Z zahtevo lahko nadaljujete, lahko pa jo tudi prekličete.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev izbrane skripte izberite DA, za preklic zahteve pa NE.

DBA2028E Pri izbiri niste podali številke tednov.

Pojasnilo: Število tednov spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število tednov.

DBA2029E Prišlo je do sistemske napake. Nisem našel ključa planerja. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2030E Niste podali ime sistema. Izberite en sistem s seznama.

Pojasnilo: Za izvršitev dejanja spada ime sistema med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: Ime sistema izberite s padajočega seznama.

DBA2031I Opravilo *id-opravila* je bilo uspešno znova načrtovano.

Pojasnilo: Zahtevana vnovična izdelava načrta opravila se je uspešno izvedla.

Odgovor uporabnika:

DBA2032E Niste podali imena skripte.

Pojasnilo: Ime skripte spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite ime skripte ter kliknite Potrdi.

DBA2033E Niste vnesli ukazne skripte.

Pojasnilo: Ukazna skripta je prazna.

Odgovor uporabnika: Vnesite vsebino ukazne skripte ter nato kliknite Potrdi.

DBA2034I Ukazni skript *id-skripta* je bil uspešno ažuriran.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2035E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prebrati ukazne skripte *id-skripte*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2036E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem izdelati ukazne skripte. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2037E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem nadomestiti ukaznega skripta *id-skripta*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2038E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prekopirati ukaznega skripta *id-skripta*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2039E Pri izbiri niste podali števila mesecev.

Pojasnilo: Število mesecev spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite število mesecev.

DBA2040E Pri izbiri je potrebno izbrati vsaj 1 dan v mesecu.

Pojasnilo: Za načrtovanje ponavljajočega se opravila je potrebno podati vsaj en datum v mesecu.

Odgovor uporabnika: Pri načrtovanju ponavljajočega se opravila izberite vsaj en datum v mesecu.

DBA2041E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem odstraniti ukaznega skripta *id-skripta*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2042E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem zagnati ukaznega skripta *id-skripta*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2043I Opravilo *id-opravila* je bilo uspešno izdelano za izvajanje ukaznega skripta *id-skripta*.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2044E Niste podali opis skripte.

Pojasnilo: Opis datoteke skripte spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: Vnesite opis datoteke skripte ter nato kliknite Potrdi OK.

DBA2045E Ukazni skript, povezan z opravilom *id-opravila*, je izdelal sistem. Vsebine ni možno prikazati.

Pojasnilo: Skripta za izdelavo varnostne kopije ali vnovično urejanje ni v berljivem formatu.

Odgovor uporabnika: Za prikaz vsebin izberite drugo ukazno skripto (oz. datoteko).

DBA2046E Ukazni skript *id-skripta* je izdelal sistem. Vsebine ni možno urejati.

Pojasnilo: Skripta za izdelavo varnostne kopije ali vnovično urejanje ni v berljivem formatu.

Odgovor uporabnika: Za urejanje izberite drugačno datoteko ukazne skripte.

DBA2047E Prišlo je do sistemske napake. Tip skripte ni znan. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2048E Podano ime datoteke že obstaja. Podajte drugačno ime datoteke skripta.

Pojasnilo: Ime vsake datoteke skripta mora biti enoznačno. Podali ste že obstoječe ime datoteke.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačno ime datoteke skripte.

DBA2049E Prišlo je do sistemske napake. Dostop do datotek je bil zavržen.

Pojasnilo: Aplikaciji ni bil omogočen dostop do datoteke v datotečnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2050E Prišlo je do sistemske napake. Disk je poln.

Pojasnilo: Na disku ni več prostora. Obdelava se ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Zbrišite neželene datoteke v datotečnem sistemu. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2051E Prišlo je do sistemske napake. Prišlo je do napake na disku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake na disku. Aplikaciji ni bil omogočen dostop do datoteke.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2052E Zaradi neuspešne prijave ne morem izvesti opravila. ID uporabnika = *id-uporabnika*.

Pojasnilo: Geslo je bilo neveljavno za podani id uporabnika.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilni id uporabnika in geslo.

DBA2053E Prišlo je do sistemske napake. Iz dnevnika ne morem odstraniti zapisa zgodovine.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo

težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2054E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem zagnati opravila *id-opravila*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2055E Ukazni skript *id-skripta* je bil odstranjen iz skriptnega centra.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2056I Ukazni skript *id-skripta* ni bil spremenjen.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2057E Prišlo je do sistemske napake. Pot ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2058E Vrstica v datoteki je daljša od število bajtov.

Pojasnilo: Preseženo je bilo največje dovoljeno število bajtov v vrstici.

Odgovor uporabnika: Dolgo vrstico zapišite v več vrsticah, pri tem pa ne prekoračite omejitve.

DBA2059E Prišlo je do sistemske napake. Prišlo je do kršitve delitvenih pravic.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2060E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prekopirati skripta *id-skripta*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2061I Skript *ime-skripta* je bil uspešno izdelan.

Pojasnilo: Nova datoteka skripta *ime_skripta* je bila uspešno izdelana.

Odgovor uporabnika: Novo izdelano skripto si lahko prikažete v programu Center skript. Ta program lahko aktivirate z ikono Center skript.

DBA2062E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem izdelati nove skripte. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2063E Prišlo je do sistemske napake. Ne morem prebrati rezultatov opravila *id-opravila*. Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti ukaz. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA2064E Zapis Centra skripta s takim imenom že obstaja. Podajte drugačno ime datoteke skripta.

Pojasnilo: Znotraj Centra skripta mora biti vsako ime datoteke skript enoznačno. Podali ste že obstoječe ime datoteke.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačno ime datoteke skripte.

DBA2065E Prišlo je do sistemske napake. Datoteka skript v datotečnem sistemu še ne obstaja.

Pojasnilo: V datotečnem sistemu nisem našel datoteke skripte. Morda je datoteka zbrisana.

Odgovor uporabnika: Odstranite vnos skripte ter ga nato znova izdelajte.

DBA2067I Ukaz REORG TABLE se je uspešno izvedel.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2068E Niste vnesli imena primerka.

Pojasnilo: Ime primerka spada med obvezne informacije.

Odgovor uporabnika: V vnosno polje vnesite ime primerka ter nato kliknite Potrdi.

DBA2069W Izdelali ste največje dovoljeno število *število* opravil. Odstranite zastarela opravila.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Pred izdelovanjem novega opravila odstranite odvečna opravila.

DBA2070W Izdelali ste največje dovoljeno število *število* skriptov. Prosim odstranite zastarele skripte.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Pred izdelovanjem nove skripte odstranite odvečne skripte.

DBA2071W Doseženo je bilo največje dovoljeno število *število* bajtov. Prikazani podatki so okrnjeni. Celotna datoteka *ime-datoteke* je na strežniku.

Pojasnilo: Urejevalnik ne more delati s tako veliko datoteko, kot je trenutna. Prikazane podatke je bilo potrebno okrniti.

Odgovor uporabnika: Celotna datoteka je na voljo na strežniku in sicer na naslednjem mestu.

DBA2072E Skript, ki je povezan z opravilom *id-opravila* je bil odstranjen iz Centra za skripte.

Pojasnilo: Datoteka skript ne obstaja več.

Odgovor uporabnika:

DBA2073E Niste podali id-ja uporabnika in gesla.

Pojasnilo: Za izvajanje opravila sta potrebna id uporabnika in geslo.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljaven id uporabnika in geslo ter nato kliknite Potrdi.

DBA2074E Prišlo je do sistemske napake. Pot delovnega imenika ni veljavna.

Pojasnilo: Podani delovni imenik ne obstaja ter ga tako ni možno uporabiti za izvajanje skripte.

Odgovor uporabnika: Z gumbom Preglej... izberite veljavno pot deljenega imenika.

DBA2075I **Opravilo ID-opravila je bilo predloženo. Rezultate si lahko prikažete v Dnevniku na strani Opravila.**

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2076E **Opravilo se je prekinilo nenormalno.**

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2077E **Ime datoteke *ime-datoteke* že obstaja v datotečnem sistemu.**

Pojasnilo: Ime datoteke mora biti enoznačno.

Odgovor uporabnika: Podajte drugačno ime datoteke.

DBA2078E **Prišlo je do nepričakovane napake. Ni bilo rezultata opravila.**

Pojasnilo: Izvajajoče opravilo ni izdelalo nobenega rezultata.

Odgovor uporabnika: Vzrok napake bi bila lahko neveljavna pripona datoteke operacijskega sistema. Skript znova izdelajte z veljavno pripono.

DBA2081W **Datoteka *ime-datoteke* presega največje število bajtov (*največje-število-bajtov*) za Center skript. Če želite urediti ali prikazati datoteko, morate uporabiti zunanji urejevalnik besedila.**

Pojasnilo: Datoteka je večja, kot največja velikost, ki jo lahko prikaže Center skript.

Odgovor uporabnika: Če želite urediti ali prikazati datoteko, uporabite zunanji urejevalnik besedila.

DBA2082W **Dovoljenja datoteke za skript Centru skript ne dopuščajo branja skripta s trenutnim ID uporabnika.**

Pojasnilo: Dovoljenja datoteke za skript Centru skript ne dopuščajo branja skripta s trenutnim ID uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste nastavili ustrezna dovoljenja datoteke za skript.

DBA2083I **Želite urediti nalogo, temelječo na pogovornem oknu. S tem boste odstranili možnost urejanja z njenim pogovornim oknom. Ali želite nadaljevati?**

Pojasnilo: Naloga, ki jo želite urediti, je bila izdelana s pogovornim oknom ali čarovnikom za orodja DBA. Namesto ročne ureditve priporočamo, da uporabite za to nalogo dejanje "Urejanje s pogovornim oknom". Če izberete ročno urejanje te naloge, boste v prihodnje izgubili možnost "Urejanje s

pogovornim oknom". Izgubite lahko tudi druge zmožnosti, kot je podrobni prikaz poteka.

Odgovor uporabnika: Če želite ohraniti nalogo v formatu, temelječem na pogovornem oknu, izberite 'Ne', če pa želite pretvoriti nalogo v preprosto nalogo in nadaljevati z ročnim urejanjem, izberite 'Da'.

DBA2151E **Za skripto ni možno izdelati načrta, ker še ni shranjena.**

Pojasnilo: Za skripto ni možno izdelati načrta, ker ste preklicali shranjevanje ter se skripta v Centru skript ni shranila.

Odgovor uporabnika: Shranite skripto ter nato znova poskusite izdelati načrt.

DBA2152I **Pred izdelovanjem načrta je skripto potrebno shraniti v Center skript.**

Pojasnilo: Načrtovati in izvajati je možno samo skripte, ki se shranijo v Centru skript.

Odgovor uporabnika: Za shranitev skripte v Center skript izberite Potrdi, če pa tega ne želite storiti, izberite Prekliči.

DBA2153I **Datoteka *ime-datoteke* je bila uspešno odprta.**

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2154I **Skript *ime-skripta* je bil uspešno odprt.**

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2155I **Ali želite prepisati datoteko *ime-datoteke*?**

Pojasnilo: Datoteka *ime datoteke* v datotečnem sistemu že obstaja in bi se tako pri shranjevanju njena vsebina prepisala.

Odgovor uporabnika: Če želite prepisati vsebino datoteke, izberite Potrdi. Če pa tega ne želite storiti, izberite Prekliči.

DBA2156I **Ali želite prepisati skript *ime-skripta*?**

Pojasnilo: Skript *ime skripta* v Centru za skripte že obstaja ter bi se tako pri shranjevanju njegova vsebina prepisala.

Odgovor uporabnika: Če želite prepisati vsebino skripte, izberite Potrdi. Če pa tega ne želite storiti, izberite Prekliči.

DBA2157I **Datoteka *ime-datoteke* je bila uspešno posodobljena.**

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DBA2158I **Datoteka *ime-datoteke* je bila uspešno izdelana.**

Pojasnilo: V datotečnem sistemu se je izdelala nova datoteka *ime datoteke*.

Odgovor uporabnika:

DBA2160I **Skript morate shraniti v Center za naloge, preden ga lahko načrtujete.**

Pojasnilo: Načrtujete in zaženete lahko samo skripte, ki so shranjeni v Center za naloge.

Odgovor uporabnika: Za shranitev skripta v Center za naloge izberite Potrdi, če pa skripta ne želite načrtovati, izberite Prekliči.

DBA2161I **Ali želite prepisati skript *ime-skripta*?**

Pojasnilo: Skript *ime-skripta* trenutno obstaja v Centru za naloge. Operacija shranjevanja bo prepisala njegovo vsebino.

Odgovor uporabnika: Če želite prepisati vsebino skripte, izberite Potrdi. Če pa tega ne želite storiti, izberite Prekliči.

DBA2171I **Želite zavreči vse spremembe skripte ter zapustiti Ukazni center.**

Pojasnilo: Podali ste izhod iz Ukaznega centra, spremembe trenutne skripte pa še niso shranjene. Če ne prekličete zahteve po izhodu, se bodo vaše spremembe izgubile.

Odgovor uporabnika: Za opustitev sprememb in zapustitev Ukaznega centra izberite Da. Zahtevo po izhodu lahko prekličete z Ne.

DBA2172I **Želite opustiti spremembe trenutne ukazne skripte ter izdelati novo?**

Odgovor uporabnika: Za opustitev sprememb in izdelavo nove skripte izberite Da, če pa želite preklicati zahtevo, izberite Ne.

DBA2173I **Ukazni center še vedno obdeluje ukaz. Pozneje poskusite znova.**

Pojasnilo: Poskušali ste izvesti skripto ali pa izdati skupino ukazov, vendarle pa Ukazni center ne bo mogel obdelati tega ukaza, vse dokler ne zaključite z obdelovanjem trenutnega.

Odgovor uporabnika: Počakajte prosim trenutek ter znova poskusite izvesti ukaz. Trenutni ukaz lahko ustavite s klikom ikone menjalnika ali pa z menija Rezultatov na strani Rezultatov izberete možnost "Končaj".

DBA2174E **Podane datoteke *ime-datoteke* ni mogoče odpreti. Prepričajte se, ali datoteka obstaja ter imate pooblastila za branje. Nato poskusite znova.**

Pojasnilo: Podali ste ime datoteke s skripto, ki naj bi se uvozila, Ukaznemu centru pa ni bil omogočen dostop do te datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da boste pravilno vnesli ime datoteke v ukazno vrstico, da datoteka obstaja in da ima vaš ID uporabnika ustrezna pooblastila za branje te datoteke.

DBA2175E **Za izdelavo okna Nadzornega centra je na voljo premalo pomnilnika. Aplikacija se ne more nadaljevati.**

Pojasnilo: Sistem je pri poskusu izdelave okna Ukaznega centra naletel na težavo z dodelitvijo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Vašemu sistemu omogočite dovolj pomnilnika za izvajanje Ukaznega centra ter nato poskusite znova.

DBA2176E **Okolje sistema se ni inicializiralo. Aplikacija se ne more nadaljevati. Znova zaženite Upravljalnik baz podatkov ter poskusite znova, ali pa se obrnite na osebje za lokalno podporo.**

Pojasnilo: Okolje ukazne vrstice se ni uspešno inicializiralo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite ustrezno količino prostora na disku ter nato poskusite znova.

DBA2177E **Sistem ni mogel izdelati pristopnega plana, ker je prišlo do napake pri Slikovni razlagi.**

Pojasnilo: Ukazni center je pri izdelovanju pristopnega plana naletel na težavo.

Odgovor uporabnika: Poglejte si pomoč za prejšnja sporočila.

DBA2178E **Za izdelavo pristopnega plana morate imeti vzpostavljeno povezavo z bazo podatkov. Z bazo podatkov se priključite z možnostjo "Vzpostavi zvezo" ter nato znova poskusite izvesti ukaz.**

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo z bazo podatkov ter nato izdelajte pristopni načrt te baze podatkov. Seznam razpoložljivih baz podatkov je na voljo v "izpiši imenik baze podatkov".

DBA2179E **Pristopnega plana ni bilo možno izdelati, ker uporabljeni stavek ni v pravilnem formatu oziroma ni poizvedba.**

Pojasnilo: Stavek, ki ste ga uporabili za izdelavo pristopnega plana, ni v pravilnem formatu oziroma ni poizvedba.

Odgovor uporabnika: Poiščite morebitne napake v stavku,

jih odpravite ter nato poskusite znova. Navodila glede izdelovanja veljavnih poizvedb so na voljo v dokumentaciji za Slikovno razlago.

DBA2180I Ime programa "db2" pred stavkom ni potrebno in se zato ne bo upoštevalo.

Pojasnilo: V Ukaznem centru vam pred ukaza ni potrebno vnesti "db2". To je potrebno vnesti le v ukazni poziv.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA2181I Ukazni center trenutno ni na voljo. Postopek ponovite pozneje.

Pojasnilo: Strežnik JDBC ne podpira več sej ukaznega centra WEBC. Strežnik JDBC je zaposlen z obstoječo sejo ukaznega centra.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se trenutna seja ukaznega centra zaključi in nato ponovite postopek.

DBA2182N Ime skripta, ki sledi vzorcu vzorec-imena-skripta, ni mogoče shraniti, ker Center za skripte že vsebuje preveč skriptov z imeni, ki sledijo istemu vzorcu. Iz Centra za skripte odstranite stare skripte, ki sledijo temu vzorcu, in nato znova pokličite ime-orodja.

Pojasnilo: Na voljo je preveč samodejno generiranih skriptov z imeni, kot je *vzorec_imena_skripta*.

Odgovor uporabnika: V Centru za skripte odstranite vsaj en skript z imenom *vzorec_imena_skripta* in nato znova pokličite *ime_orodja*.

DBA2192E Povezava z bazo podatkov ni uspela.

Pojasnilo: Povezava JDBC z bazo podatkov ni uspela. Podpora SQL potrebuje za delovanje povezavo JDBC.

Pojasnilo: Preverite, ali se gonilnik JDBC izvaja. Znova vzpostavite povezavo z bazo podatkov in poskusite še enkrat zagnati podporo za SQL.

Če se gonilnik JDBC izvaja in težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DBA2193W Ime-okna se ne more izvajati brez ime-programa. Zagotovite, da je podkomponenta orodij za baze podatkov nameščena.

Pojasnilo: Če želite poklicati *ime-okna*, mora biti na strežniku nameščena aplikacija *ime-programa*. Po privzetku podkomponento orodij za baze podatkov komponente orodij za konfiguriranje in upravljanje izberete med nameščanjem. Če želite namestiti aplikacijo *ime-programa*, morate med nameščanjem izbrati podkomponento orodij za baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podkomponenta orodij za baze podatkov nameščena. Če orodij za baze

podatkov niste izbrali med nameščanjem strežnika baz podatkov, boste morali znova zagnati namestitveni program DB2.

- 1 Zaustavite vse storitve DB2.
- 2 Zaženite namestitveni program za DB2 (Setup).
- 3 Izberite namestitev po meri.
- 4 Izključite izbiro vseh komponent razen Orodij za upravljanje in konfiguriranje.
- 5 V podrobnostih za Orodja za upravljanje in konfiguriranje izberite Orodja za baze podatkov.
- 6 Dokončajte namestitev.
- 7 Znova zaženite vse storitve DB2.
- 8 Uporabite *ime-okna*.

DBA3007W Ste prepričani, da želite zbrisati pojasnjeni stavek?

Pojasnilo: Nameravate zbrisati pojasnjeni stavek. Pri tem se bodo iz pojasnilnih tabel zbrisale vrstice.

Odgovor uporabnika: Glede brisanja pojasnjene stavka je potrebno biti prepričan.

DBA3008W Ste prepričani, da želite zbrisati pojasnjene stavke?

Pojasnilo: Nameravate zbrisati pojasnjene stavke. Pri tem se bodo iz pojasnilnih tabel zbrisale vrstice.

Odgovor uporabnika: Glede brisanja pojasnjenih stavkov je potrebno biti prepričan.

DBA3009E Prišlo je do systemske napake. Orodje Slikovna razlaga ni mogla nadaljevati z obdelavo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake, zaradi katere se je morala operacija zaključiti.

Odgovor uporabnika: Možni so naslednji ukrepi:

- Preverite, ali ima sistem dovolj pomnilnika.
- Po potrebi zaustavite ostale programe, ki uporabljajo sistem.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA3010E Posnetek s pojasnilom se je zbrisal. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Zahtevani posnetek s pojasnilom se je zbrisal iz pojasnilnih tabel.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte posnetek.

DBA3011E Posnetek s pojasnilom se je izdelal z drugačno različico Upravljalnika baz podatkov z orodjem Slikovna razlaga. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Posnetek s pojasnilom se je izdelal z novejšo ali starejšo različico Upravljalnika baz podatkov iz orodja Slikovna razlaga. Orodje ne more izdelati grafa pristopnega načrta.

Odgovor uporabnika: Pri izdelavi grafa posnetka s pojasnilom uporabite Upravljalnik baz podatkov, ki je enake različice kot orodje Slikovna razlaga.

DBA3012I Nisem našel niza.

Pojasnilo: V prikazanem besedilu nisem našel iskanega niza.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3013E Ni besedila. Potrebno je podati niz besedila, ki naj se poišče.

Pojasnilo: Niste podali niza za iskanje.

Odgovor uporabnika: Podajte niz za iskanje.

DBA3014E Na seznamu niste izbrali nobenega elementa. V seznamu je potrebno izbrati vsaj en element.

Pojasnilo: V seznamu niste izbrali nobenega elementa.

Odgovor uporabnika: Izberite vsaj en element s seznama.

DBA3015I Za ta pristopni načrt ni navedenega nobenega stolpca.

Pojasnilo: V poizvedbi za podano tabelo ni bil naveden noben stolpec.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3016I S tem kazalom ni povezanih nobenih statističnih podatkov o parih pridobivanja strani.

Pojasnilo: V tabeli kataloga ni za to kazalo shranjenih nobenih statističnih podatkov o parih pridobivanja strani. Dodatne informacije so na voljo v razdelku Statistični podatki kataloga sistema v priročniku *Vodič za upravljanje*.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3017I S tem pristopnim načrtom ni povezana nobena navedena funkcija.

Pojasnilo: Pri tem pristopnem planu ni bilo potrebno uporabiti nobene funkcije.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3018I S tem stolpcem ni povezanih nobenih statističnih podatkov o razdelitvi stolpcev.

Pojasnilo: V tabeli kataloga ni za stolpec shranjenih nobenih statističnih podatkov o stolpcu. Dodatne informacije so na voljo v razdelku Statistični podatki kataloga sistema v priročniku *Vodič za upravljanje*.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3019I S to tabelo ni povezano nobeno kazalo.

Pojasnilo: V podani tabeli ob pojasnilu ni bilo določenih kazal, trenutno pa tudi ni določenega nobenega kazala.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3020E Med izvajanjem odobritve (COMMIT) na bazi podatkov je prišlo do napake, ter se tako koda (SQLCODE) ni mogla vrniti.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3021E Med poskusom povratka (ROLLBACK) baze podatkov je prišlo do napake ter se tako koda (SQLCODE) ni mogla vrniti.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3022E API Preberi konfiguracijo Upravljalnika baz podatkov je podal neničelno povratno kodo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake, zaradi katere se je morala operacija zaključiti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3023E API Preberi konfiguracijo Upravljalnika baz podatkov je podal neničelno povratno kodo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake, zaradi katere se je morala operacija zaključiti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA3024E Pri shranjevanju datoteke *datoteka* je prišlo do napake.

Pojasnilo: Mogoči vzroki so:

- Datoteke ni možno odpreti ali pa vanjo pisati.
- Ime datoteke ne ustreza dogovorom datotečnega sistema.

Odgovor uporabnika: Možni so naslednji ukrepi:

- Spremenite atribut datoteke za branje in pisanje.
- Podajte pravilno ime datoteke.

DBA3025E Med branjem datoteke *datoteka* je prišlo do napake.

Pojasnilo: Mogoči vzroki so:

- Datoteke ni možno brati.
- Datoteka ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno ime datoteke.

DBA3026E Ni nameščenega nobenega tiskalnika.

Pojasnilo: Na računalniku ni nameščen noben tiskalnik.

Odgovor uporabnika: Namestite tiskalnik.

DBA3033I S tem pristopnim načrtom ni povezan noben prostor tabel.

Pojasnilo: Pristopni plan se ne nanaša na noben objekt baze podatkov v prostoru tabel.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3034W Posnetek se je izdelal s kodno stranjo *kodna stran*, ni pa se pretvoril v kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Visual Explain.

Pojasnilo: Posnetek prikazanega grafa pristopnega plana se je izdelal s kodno stranjo, ki je različna od kodne strani okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga. Pretvorba kodne strani ni bila uspešna, ker je posnetek prevelik. Graf pristopnega načrta se prikaže brez pretvorbe kodne strani. Pri odpiranju okna s statističnimi podatki si morda ne boste mogli prikazati trenutnih statističnih podatkov.

Odgovor uporabnika: Spremenite kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga, tako, da bo enaka kodni strani posnetka. Nato si znova prikažite graf pristopnega načrta.

DBA3035W Posnetek se je izdelal s kodno stranjo *kodna stran*, ni pa se pretvoril v kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Visual Explain. Vrednost konfiguracijskega parametra Upravljalnika baz podatkov ASLHEAPSZ je premajhna.

Pojasnilo: Posnetek prikazanega grafa pristopnega plana se je izdelal s kodno stranjo, ki je različna od kodne strani okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga. Pretvorba kodne strani ni bila uspešna, ker uporabniško določena funkcija za pretvarjanje med kodnimi stranmi nima na voljo dovolj pomnilnika. Graf pristopnega načrta se prikaže brez pretvorbe kodne strani. Pri odpiranju okna s statističnimi podatki si morda ne boste mogli prikazati trenutnih statističnih podatkov.

Odgovor uporabnika: Možni so naslednji ukrepi:

- Spremenite konfiguracijski parameter Upravljalnika baz podatkov ASLHEAPSZ strežnika na 512 in znova prikažite grafikon dostopnega načrta. Konfiguracijski parameter morda ne bo stopil v veljavo, dokler na strežniku ne zaženete ukaza **db2start**.
-

- Spremenite kodno stran okna, v katerem se izvaja orodje Slikovna razlaga, tako, da bo enaka kodni strani posnetka. Nato si znova prikažite graf pristopnega načrta.
-

DBA3036I Za obdelavo zahtev dinamičnih pojasnil so se izdelale tabele s pojasnili.

Pojasnilo: S trenutnim ID-jem uporabnika se je izdelala ena ali več tabel s pojasnili. V te tabele se bodo shranile informacije, ki jih potrebuje zahteva dinamičnega pojasnila.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3037E Posnetek s pojasnilom je pokvarjen. Zahteve ni možno izvesti.

Pojasnilo: Zahtevani posnetek s pojasnilom je v pojasnilnih tabelah pokvarjen.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte posnetek.

DBA3038I S tem pristopnim planom ni povezanih navedenih spominskih prostorov vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Pristopni plan se ne nanaša na noben objekt baze podatkov v spominskem prostoru vmesnega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3039E Nisem našel pojasnilnih tabel.

Pojasnilo: Pojasnilne tabele ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Pojasnilne tabele izdelajte z enim izmed naslednjih načinov:

- Uporabite vzorčno ukazno vrstico, ki je na voljo v datoteki EXPLAIN.DDL. Ta datoteka se nahaja v imeniku sqllib\misc. Za zagon ukazne datoteke se je potrebno postaviti v ta imenik ter izdati ukaz **db2 -tf EXPLAIN.DDL**.
 - V oknu Nadzorni center ali Zgodovina pojasnjenih stavkov izberite z menijev možnost **Explain SQL**. Z oknom Pojasni stavek SQL si lahko samodejno pojasnite stavek SQL ter izdelate pojasnilne tabele.
-

DBA3040E Ukaz ni podan pravilno.

Pojasnilo: Skladnja ukaza ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Skladnjo si lahko prikažete tako, da z ukazom podate možnost -h.

DBA3041E Dolžina imena baze podatkov je lahko med 1 in največje število.

Pojasnilo: Podano ime baze podatkov je prazno ali predolgo.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim imenom baze podatkov.

DBA3042E **Dolžina besedila stavka za razlago je lahko med 1 in največje število znakov.**

Pojasnilo: Podano besedilo stavka za razlago je prazno ali predolgo.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim besedilom stavka za razlago.

DBA3043E **Oznaka poizvedbe ne more biti daljša od največje število znakov.**

Pojasnilo: Podana oznaka poizvedbe je predolga.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno oznako poizvedbe.

DBA3044E **ID uporabnika ne more biti daljši od največje število znakov.**

Pojasnilo: Podani id uporabnika je predolg.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz veljavnim id-jem uporabnika.

DBA3045E **Veljavno območje številke poizvedbe je od 0 do največje število.**

Pojasnilo: Podana številka poizvedbe je premajhna ali prevelika.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno številko poizvedbe.

DBA3046E **Veljavne vrednosti za razred optimizacije so 0, 1, 2, 3, 5, 7 in 9.**

Pojasnilo: Podani razred optimizacije ni ena izmed veljavnih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim razredom optimizacije.

DBA3047E **Baze podatkov ime ni bilo mogoče najti.**

Pojasnilo: Podano ime baze podatkov v imeniku sistemskih baz podatkov ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim imenom baze podatkov ali pa katalogizirajte bazo podatkov v imenik sistemskih baz podatkov.

DBA3059I **Z izbranim operatorjem operator ni povezanih podrobnih informacij.**

Pojasnilo: Informacije o podrobnostih za izbrani operator niso na voljo za trenutno izdajo upravljalnih orodij DB2.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3060I **Z izbranim operatorjem operator ni povezanih informacij o pomoči.**

Pojasnilo: Informacije o pomoči za izbrani operator niso na voljo za trenutno izdajo upravljalnih orodij DB2.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA3061I **S to tabelo ni povezana nobena skupina stolpcev.**

Pojasnilo: V podani tabeli ob pojasnilu ni bilo določenih skupin stolpcev, trenutno pa tudi ni določenega nobene skupine stolpcev.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben.

DBA3062N **Izdelave DDL-jev ni mogoče izvesti za sistemske tabele.**

Pojasnilo: Tabele s shemo SYSIBM, SYSCAT ali SYSSTAT so sistemske tabele.

Odgovor uporabnika: Izvedite izdelavo DDL-jev za ne-sistemske tabele.

DBA3063N **Za izdelavo DDL-jev je bila izbrana ena ali več sistemskih tabel. DDL bo izdelan samo za izbrane uporabniške tabele. Ali želite nadaljevati?**

Odgovor uporabnika: Tabele s shemo SYSIBM, SYSCAT in SYSSTAT so sistemske tabele.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, da izdelate DDL samo za ne-sistemske tabele. Kliknite Ne, da prekličete operacijo izdelave DDL-jev.

DBA3064N **db2lso bo obdelal samo prvih število tabel.**

Pojasnilo: Možnost ukaza db2look -t bo obdelala samo število tabel.

Odgovor uporabnika: Premaknite seznam izbranih tabel na seznam razpoložljivih tabel.

DBA3065E **Posnetka ni mogoče obdelati zaradi napake CLI.**

Pojasnilo: Do napake v CLI je prišlo med obdelavo posnetka. Načrta dostopa ni mogoče prikazati.

Odgovor uporabnika: Preverite konfiguracijo CLI, tako da izdate naslednji ukaz:

```
db2 get cli cfg
for section <ime-bp>
```

Če je LONGDATACOMPAT nastavljen na 1, poskusite katalogizirati bazo podatkov z drugim vzdevkom:

```
catalog db <ime-bp> as <ime-vzdevka-bp>
```

Nastavite LONGDATACOMPAT=0 za vzdevek baze podatkov:

```
db2 update cli cfg for section <ime-vzdevka-bp> using longdatacompat 0
```

Predložite poizvedbo za EXPLAIN v bazi podatkov vzdevkov.

Če LONGDATACOMPAT ni nastavljen na 1, ali če parameter ni nastavljen v konfiguraciji CLI, se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DBA3066E Besedilo stavka za posnetek vsebuje prazen niz.

Pojasnilo: Besedilo stavka zapisa razlage vsebuje prazen niz. Zgodovine razloženega stavka ni mogoče uspešno prebrati.

Odgovor uporabnika: Preverite konfiguracijo CLI, tako da izdate naslednji ukaz:

```
db2 get cli cfg for section <ime-bp>
```

Če je LONGDATACOMPAT nastavljen na 1, poskusite katalogizirati bazo podatkov z drugim vzdevkom:

```
catalog db <ime-bp> as <ime-vzdevka-bp>
```

Nastavite LONGDATACOMPAT=0 za vzdevek baze podatkov:

```
db2 update cli cfg for section <ime-vzdevka-bp> using longdatacompat 0
```

Predložite poizvedbo za EXPLAIN v bazi podatkov vzdevkov.

Če LONGDATACOMPAT ni nastavljen na 1, ali če parameter ni nastavljen v konfiguraciji CLI, se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DBA4000W Ali ste prepričani, da želite zaustaviti nadzorovanje?

Pojasnilo: Zahtevali ste ustavitev nadziranja vseh trenutno nadziranih objektov baze podatkov ter zapustitev Nadzornika zmogljivosti.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4001I Za vašo izbiro ni na voljo povzetka nadzornika.

Pojasnilo: Zahtevali ste prikaz delovanja nadzornika na ravni objekta, na kateri se ni nič nadzorovalo. Za prikaz ni na voljo nobenega povzetka delovanja.

Odgovor uporabnika: Dejanje znova ponovite, že se

nadzornik izvaja na objektu, ki ustreza izbrani ravni.

DBA4002W Ali ste prepričani, da želite zaustaviti nadzorovanje ime?

Pojasnilo: Zahtevali ste prenehanje nadzorovanja objekta, ki je bil trenutno nadzorovan.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4003I Za IBM-ove nadzornike je bila spremenjena samo privzeta raven.

Pojasnilo: Za nadzornike, ki jih je dobavil IBM, lahko spremenite samo raven, za katero je ta nadzornik določen kot privzeti.

Odgovor uporabnika:

DBA4004E Izbire več elementov je dovoljena samo za dejanje Odstrani.

Pojasnilo: Na seznamu nadzornikov ste izbrali več nadzornikov. Edino dejanje, ki ga lahko izvedete z več izbranimi objekti, je odstranjevanje.

Odgovor uporabnika: Na seznamu označite samo enega nadzornika in znova poskusite dejanje.

DBA4005W Ali ste prepričani, da želite odstraniti izbrane nadzornike?

Pojasnilo: Zahtevali ste odstranitev izbranih nadzornikov s seznama.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4006W Ali ste prepričani, da želite na novo nastaviti števec?

Pojasnilo: Zahtevali ste vnovično nastavitve števecv baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4007W Ali ste prepričani, da želite prenehati nadzorovati vse objekte na tej ravni?

Pojasnilo: Zahtevali ste prenehanje nadzorovanja vseh objektov na tej ravni, ki se trenutno nadzorujejo.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4008W Ali ste prepričani, da želite prenehati nadzorovati vse particije v tem objektu?

Pojasnilo: Zahtevali ste prenehanje nadzorovanja vseh particij v tem objektu, ki se trenutno nadzorujejo.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite

"Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4009I Izdelujejo se nadzorniki, ki jih je podal IBM.

Pojasnilo: Izdelujejo se nadzorniki, ki jih je podal IBM. To lahko traja nekaj časa.

Odgovor uporabnika:

DBA4010E Nadzornik zmogljivosti je naletel na težavo in ne more nadaljevati. Operacijo poskusite znova. Če težave ne morete odpraviti, odkrijte odjemalca in strežnik ter se obrnite na strokovno osebje.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Odkrijte odjemalca in strežnik ter se obrnite na strokovno osebje.

DBA4011E Ime programa ni veljavno ime. Programa ni mogoče izvesti. Preverite ime in poskusite znova.

Pojasnilo: Niste podali veljavnega imenika programa.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime programa in poskusite znova.

DBA4012E Programa ime ni mogoče zagnati. Niti, ki se trenutno izvaja, ni dovoljeni izvesti podanega programa.

Pojasnilo: Pri izvajanju podanega programa pride do izjemnega stanja zaščite. Ukaz za izvajanje deluje samo v načinu aplikacije.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova, ko Ukazni center izvajate kot aplikacijo.

DBA4013I Vozlišče upravljalnika baze podatkov ime ne deluje.

Pojasnilo: Na strani statusa vozlišča v nastavitvah orodij ste izbrali možnost, da želite biti informirani o statusu vozlišča upravljalnika baze podatkov, kadar ta ne deluje.

Odgovor uporabnika: Če želite nadaljevati z obdelavo, znova zaženite vozlišče upravljalnika baze podatkov.

DBA4014I Stanje vozlišča Upravljalnika baz podatkov ime ni poznano.

Pojasnilo: Na strani statusa vozlišča v nastavitvah orodij ste izbrali možnost, da želite biti informirani o statusu vozlišča upravljalnika baze podatkov, kadar stanje ni poznano.

Odgovor uporabnika:

DBA4015E V imenu niso veljavni vhodni podatki. Prosimo, da znova vnesete postavko.

Pojasnilo: Postavka vsebuje neveljavne znake.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z novo postavko.

DBA4016E Novega nadzornika ni mogoče izdelati. Največje število nadzornikov je število.

Pojasnilo: Zahteva za izdelavo, kopiranje ali shranjevanje kot ni uspela. Doseženo je bilo največje število nadzornikov.

Odgovor uporabnika: Odstranite neuporabljene nadzornike in poskusite znova.

DBA4017E Povezave za nadzorovanje ni mogoče vzpostaviti. Največje število povezav za nadzorovanje je število.

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje število povezav za nadzorovanje.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova kasneje ali na delovni postaji zaustavite vse seje nadzorovanja, ki se izvajajo.

DBA4018W ime je predolgo. Največje število znakov je število. Vaš vnos je obrezan.

Pojasnilo: Vnos je presegel omejitev.

Odgovor uporabnika:

DBA4019E ime je predolgo. Največje število znakov je število. Poskusite znova z veljavnim vnosom.

Pojasnilo: Vnos je presegel omejitev.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z veljavnim vnosom.

DBA4020W Spremenili ste podatke nadzornika zmogljivosti ime. Ali želite shraniti spremembe?

Pojasnilo: Nadzorniku zmogljivosti se spremenili eno ali več nastavitvev, ki jih še niste shranili, želite pa zapustiti okno Prikaži nadzornika ali pa želite nadzorniku, ki se izvaja, nastaviti drugega nadzornika. Če kliknete "Da", se bodo spremembe shranile. V nasprotnem primeru jih boste izgubili.

Odgovor uporabnika: Če želite obdelati zahtevo, kliknite "Da", če pa jo želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4021W Spremenili ste nastavitve spremenljivke zmogljivosti za ime. Ali želite uveljaviti spremembe za naslednji posnetek?

Pojasnilo: Nastavitvam spremenljivke zmogljivosti ste spremenili enega ali več podatkov, ki jih še niste shranili, za delo pa želite izbrati drugo spremenljivko zmogljivosti. Če kliknete "Da", se bodo spremembe shranile. V nasprotnem primeru jih boste izgubili.

Odgovor uporabnika: Če želite uveljaviti spremembe za

naslednji posnetek, kliknite "Da", če pa jih želite preklicati, kliknite "Ne".

DBA4023E Vnesli sta vrednosti za prag alarma in opozorila, ki niso veljavne za spremenljivko zmogljivosti *ime*. Spremenite eno ali več vrednosti praga in poskusite znova.

Pojasnilo: Zgornja vrednost praga alarma mora biti večja od zgornje vrednosti praga opozorila, in tako naprej; to pomeni: zgornja vrednost praga alarma > zgornja vrednost praga opozorila > spodnja vrednost praga opozorila > spodnja vrednost praga alarma. Vrednost praga je realno število, ki ni daljše od 9 mest.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednosti pragov in poskusite znova.

DBA4024W Stran povzetka ne more prikazati več kot število stolpcev. Obrnite na stran Podrobnosti, kjer boste videli vse spremenljivke zmogljivosti.

Pojasnilo: Stran povzetka trenutno kaže toliko stolpcev, kot jih lahko, vendar nekatere spremenljivke zmogljivosti niso prikazane.

Odgovor uporabnika: Obrnite na stran Podrobnosti, kjer boste videli vse spremenljivke zmogljivosti.

DBA4025W *Tipski pogled ne more prikazati več kot število spremenljivk zmogljivosti.*

Pojasnilo: Prikazano je največje število spremenljivk zmogljivosti.

Odgovor uporabnika: Pred novim dodajanjem iz *tipskega* pogleda odstranite eno ali več spremenljivk zmogljivosti.

DBA4026E Kot privzetek za to raven ste podali neprimerne nadzornika.

Pojasnilo: Nadzornik mora za to raven vsebovati najmanj eno spremenljivko zmogljivosti.

Odgovor uporabnika: Privzetega nadzornika spremenite tako, da bo vseboval najmanj eno spremenljivko zmogljivosti za to raven.

DBA4027I Nadzorovanje ni bilo zagnano, ker ni mogoče nadzorovati ničesar.

Pojasnilo: Trenutno za ta primerek ni povezav baz podatkov ali prehodov, ki bi jih nadzorovali.

Odgovor uporabnika: Če želite začeti nadzorovanje, katalogizirajte povezavo baze podatkov ali prehoda.

DBA4060E Nadzornik zmogljivosti je trenutno aktiven z drugim nadzornikom za ta primerek.

Pojasnilo: Hkrati je na en primer lahko aktiven samo en nadzornik. Če je na primer privzeti nadzornik za baze podatkov drugačen od trenutnega nadzornika za povezave, ne boste mogli hkrati nadzorovati baze podatkov in povezave (ali jih pregledovati).

Odgovor uporabnika: V oknu seznama nadzornikov lahko storite naslednje:

1. Ugotovite, kateri nadzornik se izvaja in ga zaustavite, če želite podati drugega.
2. Ugotovite, kateri nadzornik se izvaja in ga podate za naslednje dejanje nadzorovanja.
3. Izdelate nadzornika, ki vsebuje spremenljivke zmogljivosti za vse ravni in ga nato izberete kot privzetega za vsako raven.

DBA4065E Vrednost praga ne sme biti prazna ali večja od devetih znakov. Vnesite veljavno vrednost praga.

Pojasnilo: Vnesli ste vrednost praga, ki ni veljavna, ali pa je bila interno spremenjena. 123456789 bo na primer spremenjena v 123,456,789.0, ki pa presega največje število znakov, dovoljenih v pragu.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite vrednost praga in poskusite znova.

DBA4070E Strežnik JDBC je naletel na težave. Seznama nadzornikov zmogljivosti ni bilo mogoče obdelati.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane težave.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik JDBC vključen in da se izvaja. Če se strežnik izvaja, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

DBA4071W Isti nadzorniki so trenutno v lokalni uporabi. Osveženi seznam kaže samo lokalne nadzornike.

Pojasnilo: Seznam nadzornikov je osvežen samo z lokalnimi nadzorniki.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati popoln seznam, zaustavite aktivne nadzornike in operacijo poskusite znova.

DBA4072E To ime nadzornika že obstaja. Podajte unikatno ime.

Pojasnilo: Imena nadzornikov zmogljivosti na strežniku JDBC morajo biti unikatna, ne glede na izdelovalca nadzornika.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime nadzornika.

DBA4074E Strežnik JDBC je naletel na težave. Operacije ni bilo mogoče izvesti.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane težave.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik JDBC vključen in da se izvaja. Če se strežnik izvaja, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

DBA4075E Ta nadzornik zmogljivosti je prazen in ga zato ni mogoče shraniti. Nadzorniku dodajte najmanj eno spremenljivko zmogljivosti in operacijo poskusite znova.

Pojasnilo: Če želite, da bodo nadzorniki veljavni, morajo vsebovati najmanj eno spremenljivko zmogljivosti.

Odgovor uporabnika: Nadzorniku dodajte najmanj eno spremenljivko zmogljivosti in operacijo poskusite znova.

DBA4076E Dejanja ne morete izvesti, ker niste izdelovalec nadzornika.

Pojasnilo: Če želite nadzornika spremeniti, preimenovali ali odstraniti, morate biti njegov lastnik.

Odgovor uporabnika: Če želite nadzornika spremeniti, ga najprej prekopirajte v nadzornika z drugim imenom in ga šele nato spreminjajte.

DBA4079E Ta nadzornik je trenutno v lokalni uporabi. Nadzornika zaustavite in ga nato odstranite ali preimenujte.

Pojasnilo: Aktivnega nadzornika ne morete preimenovali ali odstraniti.

Odgovor uporabnika: Pred odstranitvijo ali preimenovanjem zaustavite nadzornika.

DBA4080E Ta nadzornik je trenutno v oddaljeni uporabi. Počakajte, da se nadzornik zaustavi in ga nato odstranite ali preimenujte.

Pojasnilo: Aktivnega nadzornika ne morete preimenovali ali odstraniti.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se nadzornik zaustavi in ga nato odstranite ali preimenujte.

DBA4083E Tega nadzornika ni bilo mogoče najti. Morda ga je drug nadzornik odstranil. Zaustavite vsa nadzorovanja in nato osvežite seznam nadzornikov.

Pojasnilo: Drug uporabnik je morda odstranil nadzornika, ki ga uporabljate.

Odgovor uporabnika: Zaustavite vsa nadzorovanja in osvežite seznam nadzornikov.

DBA4090E Povezava s strežnikom JDBC se ni končala normalno. Zaprite Nadzorni center in operacijo poskusite znova. Če težave ne morete odpraviti, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Zaprite Nadzorni center in operacijo poskusite znova. Če težave ne morete odpraviti, na strežniku JDBC zaženite sledenje in se nato obrnite na osebje za podporo.

DBA4095I Ta funkcija na tem objektu ni bila izvršena.

Pojasnilo: Ta funkcija je bila načrtovana za prihodnjo izdajo, vendar trenutno ni izvršena na tem objektu.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4220I Celotne obnovitve baze podatkov ni mogoče izvesti iz varnostnega posnetka prostora tabel.

Pojasnilo: Celotne obnovitve baze podatkov ni mogoče izvesti iz varnostnega posnetka prostora tabel.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4221I Izbira prostora tabel ni dovoljena za tip nosilca.

Pojasnilo: Izbira prostora tabel ni dovoljena za tip nosilca.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4222I Izbira prostora tabel ni dovoljena, ker je baza podatkov v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije.

Pojasnilo: Izbira prostora tabel ni dovoljena, ker je baza podatkov v stanju čakanja na izdelavo varnostne kopije.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4223I Če informacije varnostnega posnetka vnesete ročno, je potrebna celotna baza podatkov.

Pojasnilo: Če informacije varnostnega posnetka vnesete ročno, je potrebna celotna baza podatkov.

Odgovor uporabnika: Nič.

DBA4730E Nadzorovanje zmogljivosti je med dostopanjem do strežnika nadzornikov naletelo na težave. Nadzorovanje ne more nadaljevati. smcode: koda-napake

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika tehnične

servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4731E Na strežniku nadzornikov je prišlo do težave z viri. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Sprostite nekaj virov strežnika ter nato poskusite znova izvesti operacijo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4732E Med poskusom priključitve s primerkom baze podatkov je prišlo do težav. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4733W Primerek nadzirane baze podatkov se je ustavil. Znova zaženite primerk. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerk. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4734E Nadzorovanje zmogljivosti je med dostopanjem do strežnika nadzornikov naletelo na težave. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4735E Med poskusom priključitve s primerkom baze podatkov je prišlo do težav. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, preglejte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA4736E Ne morem določiti kode področja ali kodne strani, ki se trenutno uporablja na odjemalcu. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Koda področja in kodna stran odjemalca se morata strežniku poslati zato, da bi se lahko podatki vrnili v pravilni

kodni strani. Strežnik nadzornikov ni mogel določiti aktivne kode področja ali kodne strani.

Odgovor uporabnika: Pomagajte si z dokumentacijo operacijskega sistema ter poskušajte ugotoviti, kako se nastavi kodo področja in aktivno kodno stran na sistemu. Po nastavitvi kode področja in kodne strani znova poskusite izvesti operacijo.

DBA4737E Na strežniku ne morem nastaviti trenutne kode področja ali kodne strani odjemalca. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Koda področja in kodna stran odjemalca se morata strežniku poslati zato, da bi se lahko podatki vrnili v pravilni kodni strani. Strežnik nadzornikov na strežniku ni mogel nastaviti aktivne kode področja ali kodne strani odjemalca.

Odgovor uporabnika: Pomagajte si z dokumentacijo operacijskega sistema ter poskušajte ugotoviti, kako se na strežniku nastavi kodo področja in aktivno kodno stran odjemalca. Po aktiviranju kode področja in kodne strani poskusite znova izvesti operacijo.

DBA4738E Strežnik za upravljanje v sistemu *ime* ni zagnan. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Navedeni Strežnik za upravljanje na sistemu *ime* ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Zaženite Strežnik za upravljanje ter nato znova poskusite izvesti operacijo.

DBA4739E Kodne strani sistema odjemalca ni bilo mogoče ugotoviti. Sistem odjemalca morda ni bil nastavljen pravilno. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: To težavo je povzročila nastavev sistema odjemalca.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo servisno službo.

DBA4740E Kodna stran odjemalca *ime* na primerku *ime* ni na voljo. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Navedena kodna stran na primerku *ime* ni bila nameščena.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora na primerk *ime* namestiti kodno stran *ime*.

DBA4741E Kodna stran odjemalca *ime* ni na voljo na primerku *ime*, v vozlišču *ime*. **smcode:** *koda- napake*

Pojasnilo: Navedena kodna stran na primerku *ime* v vozlišču *ime* ni bila nameščena.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora na primerk *ime* v vozlišču *ime* namestiti kodno stran *ime*.

DBA4742E **Strežnik za upravljanje *ime* ni mogoče najti.**
smcode: *koda-napake*

Pojasnilo: Mogoči vzroki te težave so naslednji: 1) Oddaljeno ime primerka ni veljavno. 2) Ime gostitelja ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4743E **Strežnik za upravljanje *ime* je odkril težave.**
sqlcode: *koda-napake*. **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: Na Strežniku za upravljanje *ime* je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4744E **Nadzorni center ni mogel komunicirati z vzporednimi orodji na primerku *ime* v vozlišču *ime*. Poskusite zagnati komunikacije.** **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: Morda komunikacije niso zagnane.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4745E **Konfiguracija priključka TCP/IP med Nadzornim centrom in njegovim spremljevalcem v primerku *ime* v vozlišču *ime* ni pravilna.** **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: V datoteki */etc/services* v vozlišču *ime* niso pravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora preveriti, ali je ime priključka *db2ccmsrv* v datoteki */etc/services* na vozlišču *ime* vneseno pravilno.

DBA4746E **Ime gostitelja vozlišča primerka *ime* ni veljavno v primerku *ime*.** **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: V datoteki *db2nodes.cfg* za primerek *ime* morda niso pravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik mora preveriti ime gostitelja v datoteki *db2nodes.cfg* za primerek *ime*.

DBA4747E **Nadzornik zmogljivosti iz vozlišča *ime* ni sprejel odgovora znotraj intervala za zajemanje posnetkov.** **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: Težave s storilnostjo ali komunikacijami na navedenem vozlišču onemogočajo pošiljanje odgovora, ali pa interval zajemanja posnetkov ni dovolj dolg, da bi se lahko vsako vozlišče odzvalo zahtevi.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema. Skrbnik lahko 1) Uveljavi storilnost na navedenem vozlišču. 2) Poveča interval zajemanja posnetkov ter tako vozlišču omogoči več časa za odgovor na zahteve posnetkov.

DBA4748E **Logično vozlišče *ime* v primerku *ime* ni veljavno.** **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: V datoteki *db2nodes.cfg* za primerek *ime* morda niso pravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DBA4749E **Strežnik nadzornikov v primerku *ime* ne more vzpostaviti komunikacij z vozliščem *ime*.** **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem morda ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Proces *db2ccclst* poženite na zgoraj podanem vozlišču. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na skrbnika sistema.

DBA4750E **Primerek, ki ste ga preklepili, ne obstaja.** **smcode:** *koda-napake*

Pojasnilo: Če želite dodatne informacije, pregledajte dnevnik napak strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika tehnične servisne službe ter mu podajte kodo sm.

DBA5006E ***evname* je Nadzornik dogodkov, ki piše v poimenovani cevovod. Analizator dogodkov ne podpira Nadzornikov dogodkov PIPE.**

Pojasnilo: Analizator dogodkov lahko dela le s sledmi, ki jih izdelajo Nadzorniki dogodkov FILE.

Odgovor uporabnika: Uporabite Nadzornik dogodkov FILE.

DBA5007E **Nadzornik dogodkov *nadzornik-dogodkov* ne obstaja.**

Pojasnilo: V katalogih baz podatkov, podanih z možnostjo *-db*, nisem našel imen Nadzornika dogodkov, ki so bila podana z možnostjo *-evm*. Morda se je Nadzornik dogodkov zbrisal, morda pa tudi poskušate vzpostaviti povezavo z nepravilno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bo vzdevek baze podatkov, podan z možnostjo *-db*, ustrezno katalogiziran in Nadzornik dogodkov ne bo zbrisan. Če je Nadzornik zbrisan, ga znova izdelajte.

DBA5250I **Število prebranih zapisov presega omejitve okna. Prikazal se vam bo le delni seznam.**

Pojasnilo: Višina okna, ki bi bila potrebna za prikaz prebranih objektov, je večja od sistemske omejitve.

Odgovor uporabnika: Število objektov, ki se prikaže v oknu, lahko zmanjšate tako, da storite naslednje:

- Če je na meniju "Prikaz" na voljo možnost "Vključi", lahko podate podskupino objektov, ki naj se prikaže. Če izberete možnost "Vključi", se prikaže okno, v katerega lahko vnesete podniz kriterijev.

DBA5300E

Napaka poziva Analizatorja dogodkov.

Uporaba:

**db2eva [- db database-alias
-evm evmon-name]**

Pojasnilo: Parametri ukaza db2eva so:

-db vzdevek_baze_podatkov

določa bazo podatkov, za katero je določen Nadzornik dogodkov, kot je katalogiziran na računalnika, kjer se analizira sled.

-evm ime_nadzornika

tabele sledenja Nadzornika dogodkov, ki jih želite razčleniti. Nadzornik dogodkov mora biti definiran v bazi podatkov, podani v parametru -db.

Če podate imena nadzornika dogodkov in baze podatkov, se db2eva poveže z bazo podatkov in izda ukaz 'select target from sysibm.syseventmonitors' in poišče tabelo, kamor Nadzornik dogodkov zapiše svoje sledenje. Pri tem načinu Nadzornik dogodkov in povezane tabele ne smejo biti zbrisane.

Če ne podate nobenega parametra, se bo odprlo pogovorno okno, v katerem vpišete vzdevek baze podatkov in ime nadzornika dogodkov, ki ga želite analizirati.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnimi argumenti.

DBA5311E

Napaka pri klicu Nadzornika dogodkov.

Uporaba: db2emcrt database-alias

Pojasnilo: Ukazni parameter za ukaz db2emcrt je:

vzdevek_baze_podatkov

podaja bazo podatkov, za katero želite nadzornike zmogljivosti izdelati ali analizirati, kot je katalogizirana na računalniku, kjer ste izdali ukaz db2emcrt. vzdevek_baze_podatkov prevlada nad imenom baze podatkov, ki je podano v sledi.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnimi argumenti.

DBA5350E Med odpiranjem datoteke ime-datoteke je prišlo do napake.

Pojasnilo: Podane datoteke iz neznanega vzroka ni bilo možno odpreti v načinu samo za branje.

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path, pooblastila za dostop ter ali je v njem neprazna datoteka 00000000.evt, ki jo je možno brati.

OPOMBA: Prva datoteka sledi Nadzornika dogodkov se vedno poimenuje kot 00000000.evt. Tega imena ni možno spremeniti.

DBA5351E Datoteke ime-datoteke ni mogoče najti.

Pojasnilo: V imeniku, podanem z možnostjo -path, ni datoteke 00000000.evt.

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path, pooblastila za dostop ter ali je v njem neprazna datoteka 00000000.evt.

OPOMBA: Prva datoteka sledi Nadzornika dogodkov se vedno poimenuje kot 00000000.evt. Tega imena ni možno spremeniti.

DBA5352E Poti ime-poti ni mogoče najti.

Pojasnilo: V možnosti -path je podan neobstoječi imenik.

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path, pooblastila za dostop ter ali je v njem neprazna datoteka 00000000.evt.

OPOMBA: Prva datoteka sledi Nadzornika dogodkov se vedno poimenuje kot 00000000.evt. Tega imena ni možno spremeniti.

DBA5353E Dostop do param-1 je bil zavržen.

Pojasnilo: Podane datoteke ne morem odpreti v načinu samo za branje. V možnosti -path je lahko podan imenik, za katerega nimate ustreznih pooblastil.

Odgovor uporabnika:

- Preverite pooblastila imenika, ki ste ga podali z možnostjo -path.
- Preverite, ali ni nekdo zaklenil podano datoteko v izključitvenem načinu.

DBA5354E Podatkov ni mogoče prebrati iz ime-datoteke.

Pojasnilo: V datoteki sledi Nadzornika dogodkov so nepričakovani podatki, do katerih ni omogočenega dostopa.

Datoteka sledi se je verjetno pokvarila med prenosom, lahko pa se je tudi odstranila.

Odgovor uporabnika: Znova prenesite datoteke sledi na strežnik. Pri prenašanju datotek sledi z oddaljenega strežnika je potrebno zagotoviti, da se prenos izvede v dvojiškem načinu.

DBA5355E V ime-datoteke ne najdem oglavja dnevnika Nadzornika dogodkov.

Pojasnilo: Ime prve datoteke, ki se zapiše v Nadzornik dogodkov, je 00000000.evt. V njeni zgradbi podatkov so določene lastnosti sledi. Računalnik ni mogel prebrati te zgradbe podatkov. Računalnik ni mogel prebrati te zgradbe podatkov. Možni vzroki:

- Datoteka sledenja je pokvarjena.
- Datoteka sledenja je prazna. Do tega lahko pride v primeru, da je Nadzornik dogodkov aktiven, ni pa še spraznil vmesnih pomnilnikov.

Odgovor uporabnika:

- Če je bila sled prenesena z oddaljenega strežnika, jo znova prenesite ter pri tem zagotovite, da se bo prenos izvedel v dvojiškem načinu.
- Če je datoteka sledi prazna, lahko izsilite izpraznitev vmesnega pomnilnika z izključitvijo Nadzornika dogodkov.

DBA5356E Vrstni red bajtov v ime-datoteke ni veljaven.

Pojasnilo: V oglavju dnevnika Nadzornika dogodkov (prvi zapis nove sledi) je podano, ali naj se v sled zapišejo podatki little-endian (na primer OS/2) ali big-endian (na primer AIX). Vrednost v datoteki sledenja ne podaja nobenega izmed podprtih tipov podatkov.

Datoteka sledenja se je med prenosom verjetno poškodovala.

Odgovor uporabnika: Znova prenesite datoteke sledi na strežnik. Pri prenašanju datotek sledi z oddaljenega strežnika je potrebno zagotoviti, da se prenos izvede v dvojiškem načinu.

DBA5357E Na odmiku vrednost-odmika v datoteki ime-datoteke so bili najdeni nepričakovani podatki.

Pojasnilo: V datoteki sledenja Nadzornika dogodkov so nepričakovani podatki.

Datoteka sledenja se je med prenosom verjetno poškodovala.

Odgovor uporabnika: Znova pošljite datoteke s strežnika ter pri tem zagotovite, da se bo prenos izvedel v dvojiškem načinu.

DBA5358I Brez aktivnega Strežnika za upravljanje ne morem pregledovati lokalnega datotečnega sistema.

Pojasnilo: Pregledovalnik datotek zahteva Strežnik za upravljanje baz podatkov (DAS) za uspešno pregledovanje datotečnih sistemov. Če imate namestitvev na odjemalcu, primerek DAS ne obstaja, zato pregledovanje lokalnih datotek ni mogoče.

Odgovor uporabnika: Pri namestitvah na strežniku zagotovite, da je primerek DAS zagnan in nato ponovite operacijo.

DBA5500E Prišlo je do sistemske napake. Orodje Analizatorja dogodkov ni moglo nadaljevati z obdelovanjem.

Pojasnilo: Pri inicializiranju okolja aplikacije je iz neznanega razloga prišlo do sistemske napake.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz.

DBA5501W Želite zbrisati datoteke dogodkov, povezane z nadzornikom dogodkov ime_dog, ki ga odstranjujete?

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Datoteke dogodkov izbranega Nadzornika dogodkov zbrisate s klikom gumba Potrdi. Če ne želite zbrisati datotek dogodkov, želite pa odstraniti Nadzornik dogodkov, izberite NE. Če ne želite zbrisati datotek dogodkov, želite pa odstraniti Nadzornik dogodkov, izberite NE. Če ne želite zbrisati Nadzornika dogodkov in ne datotek dogodkov, kliknite PREKLIČI.

DBA5502E V seznamu tipov dogodkov niste izbrali nobenega elementa. S seznama je potrebno izbrati vsaj en ali več elementov.

Pojasnilo: Pri izdelovanju Nadzornika dogodkov je potrebno izbrati vsaj en tip dogodkov.

Odgovor uporabnika: V oknu Izdelaj Nadzornik dogodkov izberite eno ali več potrjenih polj Tipov dogodkov.

DBA5503I Nadzornik dogodkov ime_nadzornika_dogodkov se je uspešno izdelal.

Pojasnilo: Nadzornik dogodkov se je uspešno izdelal ter dodal seznamu baz podatkov Nadzornikov dogodkov.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev sporočila kliknite Potrdi.

DBA5504W Nekateri Nadzorniki dogodkov se niso odstranili, ker njihovih datotek dogodkov ni možno zbrisati. Na strani dnevnika s sporočili preglejte seznam Nadzornikov dogodkov, ki se niso odstranili.

Pojasnilo: Nekateri Nadzorniki dogodkov so se odstranili, vendarle pa njihovih datotek sledenja dogodkov ni bilo možno zbrisati.

Do tega pride v primeru, da so datoteke dogodkov samo za branje, ali pa jih uporablja nek drug aktiven postopek.

Odgovor uporabnika: Na strani dnevnika s sporočili preglejte seznam Nadzornikov dogodkov, ki se niso odstranili. Če želite zbrisati datoteke, je potrebno zaključiti vse postopke, ki jih uporabljajo, ter nato pregledati pooblastila datotek. Nato izberite s seznama želeni Nadzornikov dogodkov ter v meniju izberite možnost Odstrani.

DBA5505E Niste podali največje velikosti datoteke.

Pojasnilo: Če v oknu Možnosti za izdelavo Nadzornika opravil izberete največjo velikost datotek v 4K straneh, je potrebno podati še največjo velikost datotek dogodkov.

Odgovor uporabnika: Vnesite največjo velikost datoteke. Dovoljeno območje je med 1 in 2,147,483,647 4K strani, lahko pa tudi izberete možnost Brez maksimuma. Če izberete

možnost Brez maksimuma, bo največje število datotek dogodkov 1.

DBA5506E Niste podali največjega števila datotek.

Pojasnilo: Če v oknu Možnosti za izdelavo Nadzornika opravil izberete največjo število datotek, je potrebno podati še največjo velikost datotek dogodkov.

Odgovor uporabnika: Vnesite največjo število datotek. Dovoljeno območje je med 1 in 2,147,483,647, lahko pa tudi izberete možnost Brez maksimuma.

DBA5507E Niste podali velikosti vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Potrebno je podati velikost vmesnega pomnilnika Nadzornika dogodkov v 4K straneh.

Odgovor uporabnika: Velikost vmesnega pomnilnika Nadzornika dogodkov je lahko v območju med 1 in 2,147,483,647 4K strani.

DBA5508W Želite zbrisati datoteke dogodkov, povezane z Nadzorniki dogodkov, ki jih odstranjujete?

Odgovor uporabnika: Če želite zbrisati datoteke dogodkov izbranih Nadzornikov dogodkov, kliknite Potrdi. Če ne želite zbrisati datotek dogodkov, želite pa odstraniti Nadzornike dogodkov, izberite NE. Če ne želite zbrisati izbranih Nadzornikov dogodkov ali datotek dogodkov, kliknite PREKLIČI.

DBA5509E Ime za Nadzornik dogodkov ni veljavno.

Pojasnilo: V imenu, ki ste ga vnesli v polje Ime Nadzornika dogodkov, je en ali več nedovoljenih znakov. V imenu Nadzornika dogodkov si lahko alfanumerični znaki, začetni pa se mora s črko.

Odgovor uporabnika: Odstranite vse neveljavne znake ter preglejte, ali se ime začne s črko.

DBA5510E Pri aktiviranju nadzornika nisem našel ustreznega imenika.

Pojasnilo: Da bi se Nadzornik dogodkov lahko aktiviral, mora obstajati imenik, ki ste ga podali pri izdelavi Nadzornika dogodkov. Če želite sprazniti njegove vmesne pomnilnike, bo Nadzorniku dogodkov potrebno podati obstoječo pot in datoteko.

Odgovor uporabnika: Izdelajte imenik, ki ste ga podali pri izdelovanju Nadzornika dogodkov. Nato poskusite znova aktivirati Nadzornik dogodkov.

DBA5511E Postavka ime ni veljavna, ker je vrednost izven veljavnega območja.

Pojasnilo: Vrednosti največje velikosti datoteke Nadzornika dogodkov, največjega števila datotek in velikosti vmesnega pomnilnika so lahko v intervalu od 1 in 2,147,483,647.

Odgovor uporabnika: V vnosna polja vnesite vrednosti, ki so znotraj podanega območja.

DBA5512E V imenu Nadzornika dogodkov znak znak ni dovoljen.

Pojasnilo: Znak, ki ste ga vnesli v vnosno polje za ime nadzornika dogodkov, ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Iz imena Nadzornika dogodkov odstranite vse znake, ki niso alfanumerični, prvi znak pa mora biti črka.

DBA5513E Dinamične povezovalne knjižnice "DB2EVA.DLL" ni bilo mogoče uspešno naložiti.

Pojasnilo: Med inicializacijo Analizatorja dogodkov se dll ni naložil, ker je bil zbrisan ali prenesen.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Analizator dogodkov. To storite tako, da med namestitvijo izberete Nadzornik zmogljivosti.

DBA5514I Datotek dogodkov za Nadzornika dogodkov ime_nadzornika_dogodkov ni bilo mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Datoteke Nadzornika dogodkov ni možno zbrisati, ker datoteke uporablja nek aktiven postopek, ali pa so samo za branje.

Odgovor uporabnika: Če želite te datoteke zbrisati, zaključite postopek, ki uporablja te datoteke, ter si pogledjte pooblastila za dostop do datotek. Znova izberite Nadzornik dogodkov ter nato uporabite menijev ukaz Odstrani.

DBA5515E Vzdevka baze podatkov ali imena baze podatkov ime_bp ni mogoče najti.

Pojasnilo: Ime vzdevka, ki ste ga vnesli v ukazno vrstico, na tem računalniku še ni katalogizirano.

Odgovor uporabnika: Katalogizirajte vzdevka na tem računalniku ter nato znova vnesite ukaz, ali pa ga znova izdajte z veljavnim imenom vzdevka.

DBA5516W Prikaz sledi tega Nadzornika dogodkov lahko traja nekaj časa. Želite nadaljevati z obdelovanjem?

Pojasnilo: Uporabnik je za nadzornik dogodkov zahteval prikaz večje sledi. Branje datotek lahko traja nekaj časa.

Odgovor uporabnika: Za nadaljevanje z obdelovanjem sledi kliknite Potrdi. Če ne želite nadaljevati z obdelovanjem datoteke sledenja, kliknite NE.

DBA5517E Nadzornika dogodkov ni bilo mogoče pognati zaradi kode vzroka *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Nadzornika dogodkov ni bilo mogoče pognati zaradi vzroka, ki je podan s kodo vzroka *koda-vzroka*:

1. Pot Nadzornika dogodkov ni veljavna.
2. Naprava, na kateri naj bi se zagnal Nadzornik dogodkov, ni pripravljena.
3. Povezava s Strežnikom za upravljanje ni bila uspešna.

Odgovor uporabnika: Pred zagonom Nadzornika dogodkov se prepričajte, ali je pot Nadzornika dogodkov veljavna, Strežnik za upravljanje zagnan, za napravo pa so določena ustrezna pooblastila. Kliknite Potrdi.

Če se bo težava pojavljala še v prihodnje, ročno izdelajte imenik Nadzornika dogodkov na napravi ter kliknite Potrdi.

Za izdelavo Nadzornika dogodkov brez zagona je potrebno odstraniti izbiro potrditvenega polja Poženi zdaj ter nato klikniti Potrdi.

DBA5518E Nadzornik dogodkov se ni mogel zagnati, ker njegovega imenika rezultatov ni bilo možno izdelati.

Pojasnilo: Imenika ni bilo možno izdelati iz enega izmed naslednjih vzrokov.

1. Na zahtevanem datotečnem sistemu ni ustreznih pooblastil za izdelovanje imenikov.
2. Izdelava Nadzornika dogodkov ne podpira izdelavo imenikov na ne-Intelovih platformah.
3. V datotečnem sistemu FAT ni možno izdelati imenika, ki bi bil daljši od 8 znakov.

Odgovor uporabnika: Določite ustrezna pooblastila za izdelavo imenika.

Na ne-Intelovih platformah je imenik rezultatov Nadzornika dogodkov potrebno izdelati ročno.

DBA5519I Tabele nadzornika dogodkov ni mogoče najti v izvorni bazi podatkov dogodkov.

Pojasnilo: Nadzornika dogodkov, ki shranjuje zapise nadzornika dogodkov ni mogoče najti v podani izvorni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali tabela za nadzorovanje dogodkov obstaja v izvorni bazi podatkov in ali je ime tabele v SYSIBM.SYSEVENTTABLES.

DBA5520E Nadzorne tabele nadzornika dogodkov ni mogoče najti v izvorni bazi podatkov dogodkov.

Pojasnilo: Nadzorne tabele nadzornika dogodkov ni mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali krmilna tabela za nadzorovanje dogodkov obstaja v izvorni bazi podatkov in ali je ime tabele v SYSIBM.SYSEVENTTABLES.

DBA5521I Povezava z bazo podatkov ni vzpostavljena. Seznama nadzornika dogodkov ni mogoče priklicati.

Pojasnilo: Povezava z bazo podatkov ni vzpostavljena.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil izdan ukaz upravljalnika baz podatkov. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na IBM-ov servis.

DBA6001I Komplet naročila kopiranja *niz-naročila* je v uporabi. Pozneje poskusite znova.

Pojasnilo: Program Uveljavi trenutno obdeluje naročilo kopiranja, pri tem pa tega dejanja ni možno prekiniti. Počakajte na zaključek izvajanja tega programa ter nato znova poskusite izvesti zahtevo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6002I Izvor kopiranja, *ime-izvora-1.ime-izvora-2*, je bil uspešno definiran. Za pričetek zajemanja sprememb izvora kopiranja zaženite program za zajemanje iz ukazne vrstice.

Pojasnilo: Da bi se program za zajemanje lahko izvajal, morajo biti na njemu določen izvor kopiranja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo program za zajemanje izvajal.

DBA6003I Naročilo kopiranja se je uspešno določilo. Za začetek s kopiranjem sklopa naročil je program Uveljavi potrebno zagnati iz ukazne vrstice.

Pojasnilo: Program Uveljavi potrebuje za svoje izvajanje določeni vir kopiranja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo program za uveljavljanje izvajal.

DBA6004I Naročilo kopiranja se je uspešno spremenilo.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6005I Izvor kopiranja se je uspešno odstranil.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6006I Izvora za kopiranje *ime-izvora* ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6007I **Naročila kopiranja ime-naročila ni mogoče odstraniti.**

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6008I **Naročila kopiranja so se uspešno odstranila.**

Pojasnilo: To sporočilo je le informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6009I **Ime-datoteke je zaklenilo drugo dejanje.**

Pojasnilo: Datoteko trenutno uporablja neko drugo dejanje.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se bo to dejanje zaključilo. Nato znova poskusite izvesti ukaz.

DBA6010I **Združitev se je uspešno določila.**

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6012I **Izvor kopiranja se je uspešno določil. Za začetek zajemanja sprememb izvora kopiranja je program za zajemanje potrebno zagnati iz ukazne vrstice.**

Pojasnilo: Da bi se program za zajemanje lahko izvajal, morajo biti na njemu določen izvor kopiranja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se bo program za zajemanje izvajal.

DBA6013I **Naročilo kopiranja se je uspešno ažuriralo.**

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6014I **Naročilo kopiranja se je uspešno prekopiralo.**

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6015I **Stavki SQL tega dejanja so se shranili v datoteko. Tako vam bo tudi pozneje omogočeno njeno urejanje in izvajanje.**

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6016I **Skriptna datoteka SQL se je uspešno zagnala.**

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6100I **Program za uveljavljanje bo v tej množici izvedel le kopije s celotno obnovo.**

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6101E **Tabele ime-tabele-1.ime-tabele-2 ni mogoče najti.**

Pojasnilo: V bazi podatkov nisem našel podane nadzorne tabele. Morda je bila pomotoma zbrisana.

Odgovor uporabnika: Izdelajte si nadzorno tabelo. Dodatne informacije so na voljo v poglavju Tabele.

DBA6102I **To dejanje se lahko izvaja dlje časa. Prosim počakajte...**

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6103E **Datoteke SQL ime-datoteke ni mogoče zagnati.**

Pojasnilo: Uporabnik si je morda uredil datoteko stavkov SQL za dejanje obnove, kot je na primer določitev izvora kopiranja, v tej datoteki pa je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Odpravite napako v datoteki stavkov SQL ter jo nato znova zaženite.

DBA6104W **Nisem našel enoznačnega znaka predpone. Znak predpone se bo nastavil na NULL.**

Pojasnilo: Predpona je abecedni ali numeričen znak, ki v izvorni tabeli razločuje stolpce pred sliko. To opozorilo se prikaže, če znaka za predpono ni mogoče dodeliti, ker so vsi znaki za predpone že v uporabi. Tabele za spremembo podatkov ni možno izdelati.

Odgovor uporabnika: Odstranite izbiro stolpcev pred sliko ter znova izvedite dejanje.

DBA6105E **V polje ime-polja morate vnesti podatke.**

Pojasnilo: Uporabnik ni vnesel zahtevanih podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte parameter ter izberite **Potrdi**.

DBA6106E **Dejanje kopiranja še ne podpira tega sistema baz podatkov.**

Pojasnilo: Da bi se lahko dejanje kopiranja izvedlo, mora podpirati uporabljeni sistem baz podatkov.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM.

DBA6107E V polje *ime-polja* vnesite drugo vrednost.

Pojasnilo: Pri kopiranju naročila kopiranja se morata polji **ciljni strežnik** in **kvalifikator za uveljavljanje** razlikovati od prvotnih polj **ciljnega strežnika** in **kvalifikatorja za uveljavljanje**.

Odgovor uporabnika: Vnesite drugačno ime ciljnega strežnika ali kvalifikatorja za uveljavljanje ter izberite **Potrdi**.

DBA6108E Zaradi napake skladnje tega dejanja ni možno izvesti.

Pojasnilo: V stavku SQL je skladenjska napaka.

Odgovor uporabnika: V Referenčnem opisu SQL je opisana ustrežna skladnja. Za dejanja naročil si preglejte člen *where*, stran vrstic ali stolpec *CREATE*. Za dejanja določanja in združevanja si preglejte stavek *CREATE VIEW*.

DBA6109E Dejanja *SHOW COLUMNS* ni možno izvesti.

Pojasnilo: Pri dejanju *SHOW COLUMNS* je potrebno izbrati tabelo.

Odgovor uporabnika: S seznama Izbranih tabel izberite željeno tabelo ter nato pritisnite tipko *SHOW COLUMNS*.

DBA6110E Datoteka *SQL ime-datoteke* ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Datoteka *SQL* ne obstaja, je v napačnem podimeniku, ali pa trenutno dela z njo nek drug postopek.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali ste vnesli pravilno ime datoteke ter da se nahaja v pravilnem podimeniku. Če datoteko zaseda kateri drugi proces, ga končajte ter nato znova vnesite ime datoteke.

DBA6111E Datoteke *ime-datoteke* ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Datoteka ne obstaja, ali pa je v napačnem imeniku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bo vneseno ime datoteke na strani Kopiranje beležnice Nastavitve orodij pravilno.

DBA6112I V beležnici Nastavitev orodij ste za določitev objektov kopiranja izbrali nadomestitev uporabniško določenih vrednosti. Želene vrednosti vnesite v datoteko *ime-datoteke*.

Pojasnilo: To sporočilo je samo informativno.

Odgovor uporabnika: Če ste v datoteko že vnesli uporabniško določene vrednosti, vam ni potrebno storiti nobenega dejanja.

DBA6113E *Ključna-beseda* ni veljavna ključna beseda v datoteki *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Podana ključna beseda ni veljavna. Morda ste se zmotili pri tipkanju.

Odgovor uporabnika: Uporabite ključne besede tako, kot so podane v privzeti datoteki "DPREPL.DFT".

DBA6114E Vrednosti za ključno besedo *ključna-beseda* nisem našel v datoteki *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Za izvršitev tega dejanja je potrebna vrednost ključne besede.

Odgovor uporabnika: Vrednost ključne besede podajte v datoteko.

DBA6115E Niste izbrali nobenega elementa s seznama stolpcev. Tega dejanja ni možno izvesti.

Pojasnilo: Za izvršitev tega dejanja je v seznamu stolpcev potrebno izbrati vsaj en element.

Odgovor uporabnika: S seznama stolpcev izberite enega ali več elementov ter kliknite **Potrdi**.

DBA6116E Vrednosti za ključno besedo *ključna-beseda* ni veljavna v datoteki *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Vrednost te ključne besede je predolga, nepravilnega tipa podatkov ali pa nepravilnega formata.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ter nato skušajte znova izvesti dejanje.

DBA6117W Stolpec *pred-slika seznam-stolpca* je bil zmanjšan na število bajtov, ker je bila dolžina izvornega stolpca na meji baze podatkov, preden je bil dodan v predpono *pred-slika predpona-pred-slika*.

Pojasnilo: Dolžina stolpca v izvorni tabeli je bila na meji baze podatkov. Pri dodajanju priponi slike so bili nekateri znaki na koncu imena stolpca skrajšani, da je ime ustrezalo omejitvi baze podatkov. Novo ime stolpca slike morda ne bo več edinstveno, ker so bili znaki, ki so zagotavljali enoznačnost imena, zbrisani.

Odgovor uporabnika: Če okrajšano ime ni enoznačno, odstranite izbiro stolpca slike in ponovite dejanje.

DBA6118W Tipi podatkov *seznam-tipov-podatkov* niso podprti v bazi podatkov *baza-podatkov*. Tipi podatkov bodo v skriptu *SQL* pretvorjeni v *seznam-tipov-podatkov*.

Pojasnilo: Nekateri podatkovni tipi iz izvora niso podprti v poimenovani bazi podatkov. Prav tako ni bilo mogoče najti ekvivalentnih podatkovnih tipov za poimenovano bazo podatkov. Izdelani stavki *SQL* bodo namesto nepodprtih podatkovnih tipov uporabili pretvorjene podatkovne tipe.

Odgovor uporabnika: Če so pretvorjeni podatkovni tipi sprejemljivi, ni potrebno nobeno dejanje. Če niso, odstranite izbiro ciljnih stolpcev in ponovite dejanje.

DBA6119W Tipi podatkov seznam-tipov-podatkov niso podprti v bazi podatkov baza-podatkov. Stolpci, ki jih vsebujejo, bodo izključeni iz skripta SQL.

Pojasnilo: Nekateri podatkovni tipi iz izvora niso podprti v poimenovani bazi podatkov. Prav tako ni bilo mogoče najti ekvivalentnih podatkovnih tipov za poimenovano bazo podatkov. Izdelani stavki SQL bodo izključili nepodprte podatkovne tipe.

Odgovor uporabnika: Če želite, da bo določen podatkovni tip podprt v poimenovanih bazah podatkov, se obrnite na IBM-ov servis.

DBA6120W Izvorna tabela ime-tabele ni bila definirana s primarnim ključem. Na strani Ciljni stolpci podajte primarni ključ ciljne tabele.

Pojasnilo: Dejanje za definiranje naročila ni uspelo najti ustreznega primarnega ključa za izvorno tabelo, zato definiranje naročila ni uspelo določiti ustreznega primarnega ključa za ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Na strani Ciljni stolpci beležnice Zahtevnejše podajte primarni ključ za ciljno tabelo.

DBA6121W Odkrito je bilo nezdružljivo izvajalno okolje Java. Prosimo, da zagotovite, da je nameščena zahtevana raven izvajalnega okolja Java.

Pojasnilo: Nameščenega izvajalnega okolja Java ne podpirajo aplikacije DB2, napisane v Javi.

Odgovor uporabnika: Če želite informacije o predpogojih ravni izvajalnega okolja Java, preglejte datoteko readme.htm Nadzornega centra.

DBA6123E Zahtevanega dejanja ni bilo mogoče izvesti, ker so imena shem objektov presešla dolžino število bajtov.

Pojasnilo: Komponente za kopiranje podatkov podpirajo imena shem, ki so dolga do 18 bajtov. Poskušali ste izvesti kopiranje objektov, ki imajo daljša imena shem. Dejanja ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Izberite objekte, katerih imena shem so krajša od 18 bajtov in nato znova izvedite dejanje.

DBA6124W Zahtevanega dejanja ni bilo mogoče izvesti na nekaterih izbranih objektih, ker so imena shem objektov presešla dolžino število bajtov.

Pojasnilo: Komponente za kopiranje podatkov podpirajo imena shem, ki so dolga do 18 bajtov. Poskušali ste izvesti

kopiranje nekaterih objektov, ki imajo daljša imena shem. Dejanje bo izvedeno le na tistih objektih, katerih imena so dolga 18 bajtov ali manj.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA6125W Polje polje vsebuje ime sheme, katerega dolžina presega število bajtov. Ime sheme bo skrajšano na število bajtov.

Pojasnilo: Komponente za kopiranje podatkov podpirajo imena shem, ki so dolga do 18 bajtov. Ime sheme v polju presega 18 bajtov in bo obrezano na 18 bajtov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Če ne želite, da bo obstoječe ime sheme obrezano, lahko v polje vnesete krajše ime sheme.

DBA7000E Licence za ime-izdelka ni bilo mogoče odstraniti. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Licence ni bilo mogoče odstraniti. Licence ni bilo mogoče najti v datoteki zaklepanja vozlišča ali pa datoteke zaklepanja vozlišča ni bilo mogoče ažurirati.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja datoteke zaklepanja vozlišča ter obstoj licence v njej.

Nahajališče datoteke je odvisno od platforme:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Operacijski sistem Windows - \$DB2PATH/license/nodelock
- Vsi drugi operacijski sistemi - /var/lum/nodelock

DBA7001E Licence ni mogoče dodati v datoteko zaklepanja vozlišča. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Do napake je prišlo pri prenosu datoteke z licenco ali pri nameščanju licence.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja datoteke zaklepanja vozlišča. Nahajališče datoteke je odvisno od platforme:

- AIX - /var/ifor/nodelock
- Operacijski sistem Windows - \$DB2PATH/license/nodelock
- Vsi drugi operacijski sistemi - /var/lum/nodelock

Licenco lahko dodate tudi s pomočjo pomožnega programa ukazne vrstice db2licm.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7002E Potrdilo licence ni veljavno. Poskusite ponoviti ukaz z veljavno datoteko z licenco. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Potrdilo licence, ki je vsebovano v podani datoteki, ne vsebuje veljavne licence DB2 ali pa je ta v neprepoznavnem formatu.

Odgovor uporabnika: Pri IBM-ovem tržnem predstavniku

ali pooblaščenem prodajalcu si priskrbite veljavno potrdilo licence DB2.

DBA7003W Seznamov trenutnih uporabnikov ni bilo mogoče priklicati. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Demon ali storitev, ki sledita uporabnike, ne delujeta pravilno ali nista bila zagnana. Aktivirana morate imeti načela za sočasne uporabnike ali pa načela za registrirane uporabnike.

Odgovor uporabnika: Vključite načela za sočasne uporabnike ali načela za registrirane uporabnike, nato pa znova zaženite vse primerke.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7004E Registriranega uporabnika ni bilo mogoče odstraniti s seznama registriranih uporabnikov. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Seznama registriranih uporabnikov ni bilo mogoče ažurirati z zahtevanimi spremembami.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali uporabnik obstaja in ali je to dejanje veljavno za ta izdelek. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7005E Registriranega uporabnika ni bilo mogoče dodati. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Seznama registriranih uporabnikov ni bilo mogoče ažurirati z zahtevanimi spremembami.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime uporabnika veljavno in zagotovite, da so načela registriranih uporabnikov veljavna za ta izdelek. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7006E Načel za licence ni bilo mogoče ažurirati. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Poskus ažuriranja načel za licence za ta izdelek ni uspel.

Odgovor uporabnika: S pomočjo ukaza db2licd -xxx ali v Windows NT s pomočjo programa Services Control Manager znova zaženite primerek in Strežnik licenc.

Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7007E Statističnih podatkov o uporabi licenc ni bilo mogoče priklicati. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Statistični podatki so pokvarjeni, morda je prišlo do komunikacijske napake ali pa podatki niso na voljo. Podatki o povezavah in prekinitvah povezav so generirani po ažuriranju načel in vnovičnem zagonu primerkov.

Odgovor uporabnika: Če so statistični podatki pokvarjeni, lahko statistično bazo podatkov odstranite. S tem boste odstranili predhodno zbrane statistične podatke. Nahajališče je odvisno od platforme ter od mesta, kjer je izdelek nameščen.

- UNIX - Namestitveni imenik DB2/misc/db2licst
- Operacijski sistemi Windows -Namestitveni imenik DB2\license\db2licst.dat

DBA7008I Načela o licencah ne bodo stopila v veljavo, dokler primerka znova ne zaženete.

Pojasnilo: Pri vnovičnem zagonu primerki znova preberejo konfiguracijo licenc.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerke na strežniku.

DBA7009E Ta izdelek izdelek ne podpira podanih načel o licencah. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Podana načela o licencah niso na voljo na uporabo s tem izdelkom.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavna načela o licencah.

DBA7010E Center za licence s podanega strežnika ni mogel priklicati seznama izdelkov. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Seznama izdelkov na tem strežniku ni bilo mogoče dobiti.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerek za upravljanje ter Nadzorni center in nato poskusite znova. Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7011E Za izvedbo podanega dejanja nimate ustreznih pooblastil.

Pojasnilo: Uporabnik nima dovoljenja za izvedbo te operacije.

Odgovor uporabnika: Prijavite se z ID uporabnika, ki ima ustrezna dovoljenja za izvedbo tega ukaza.

DBA7012E Za podano časovno obdobje ni na voljo nobenih statističnih podatkov.

Pojasnilo: Za časovno obdobje, ki ste ga podali, ni na voljo nobenih statističnih podatkov.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno datumsko območje, za katerega bodo obstajali statistični podatki.

DBA7013E Potrdila licence imedatoteke ni bilo mogoče najti. Poskusite ponoviti ukaz z veljavno datoteko z licenco. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Podana datoteka ne obstaja ali pa je ni mogoče prebrati.

Odgovor uporabnika: Pri IBM-ovem tržnem predstavniku ali pooblaščenem prodajalcu si priskrbite veljavno potrdilo licence DB2.

DBA7014E Znova zaženite primerek za upravljanje ter Nadzorni center in nato poskusite znova.

Pojasnilo: Znova zaženite primerek za upravljanje ter Nadzorni center in nato poskusite znova.

Odgovor uporabnika: Če se bo težava pojavljala tudi v prihodnje, se obrnite na IBM-ovo servisno službo.

DBA7015E Licence za strežnik OLAP DB2 ni mogoče ažurirati. Procesi OLAP DB2 so trenutno aktivni.

Pojasnilo: DB2 ne more ažurirati licence za strežnik OLAP DB2, medtem ko se strežnik OLAP DB2 izvaja.

Odgovor uporabnika: Če želite ažurirati licenco OLAP, zaustavite vse procese OLAP in znova namestite to licenco DB2.

DBA7016E Izbrani sistem nima podanih primerkov.

Pojasnilo: Za izbrani sistem ni bilo mogoče najti veljavnega primerka DB2. Preverite, ali ste pravilno katalogizirali vsaj en veljaven primerek DB2, ki je v izbranem sistemu DB2.

Odgovor uporabnika: Katalogizirajte veljavni primerek DB2 za izbrani sistem, znova zaženite nadzorni center in znova izdajte ukaz.

DBA7017E V izbranem sistemu ni mogoče najti veljavnih primerkov DB2.

Pojasnilo: Za izbrani sistem ni bilo mogoče najti veljavnega primerka DB2. Preverite, ali imajo izbrani sistem vsaj en delujoči primerek DB2.

Odgovor uporabnika: V izbranem sistemu izdelajte veljavni primerek DB2 in znova izdajte ukaz.

DBA7100W Datoteke ime-datoteke ni bilo mogoče odpreti. Stran ime-strani v Informacijskem centru, ki ustreza tej datoteki, ne bo prikazana.

Pojasnilo: Podatki za Informacijski center so shranjeni v več datotekah NDX. Datoteka *ime-datoteke* morda manjka v pravilnem imeniku.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so datoteke NDX nameščene v datotečnem sistemu.

Strani v Informacijskem centru in pripadajoče datoteke NDX:

- Zasnova - db2booksuc.ndx
- Opravila - db2tasksuc.ndx
- Reference - db2refsuc.ndx
- Odpravljanje težav - db2msgsuc.ndx
- Vzorčni programi - db2sampsuc.ndx

- Vadnice - db2webuc.ndx

DBA7101E Informacijskega centra ni mogoče prikazati, ker ni mogoče odpreti nobene od datotek NDX Informacijskega centra.

Pojasnilo: Če želi prikazati povezave z informacijami DB2, mora Informacijski center prebrati vsaj eno datoteko NDX.

Podatki za Informacijski center so shranjeni v več datotekah NDX. Datoteke morda manjkajo v datotečnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so datoteke NDX v datotečnem sistemu.

Strani v Informacijskem centru in pripadajoče datoteke NDX:

- Zasnova - db2booksuc.ndx
- Opravila - db2tasksuc.ndx
- Reference - db2refsuc.ndx
- Odpravljanje težav - db2msgsuc.ndx
- Vzorčni programi - db2sampsuc.ndx
- Vadnice - db2webuc.ndx

DBA7102W Datoteka ime-datoteke ni formatirana pravilno. Naslednje vrstice niso bile upoštevane: številke-vrstic. Zagotovite, da so te vrstice formatirane pravilno.

Pojasnilo: Vsaka vrstica v datoteki NDX mora biti v obliki seznama, ločenega z vejicami. Zgled:

"IBM",1,"IBM Home Page",
<http://www.ibm.com>

Format seznama je naslednji:

- 1 Ime postavke, kot se pojavlja v drevesu ali seznamu postavk v Informacijskem centru.
- 2 Številka, ki predstavlja kategorijo te postavke
- 3 Opis, ki se pojavlja v statusni vrstici, ko je postavka izbrana
- 4 Poln spletni naslov, ki kaže nahajališče postavke

Odgovor uporabnika: Če ste uredili to datoteko, morate zagotoviti, da je vsaka vrstica formatirana pravilno:

- Ime in opis se morata začeti in končati z dvojnimi narekovaji.
- Ime in opis ne smeta vsebovati dvojnih narekovajev.
- Za ločila uporabite vejice.
- Prva postavka v datoteki je številka, ki ustreza številu postavk v datoteki. Če dodajate ali odvzimate postavke, morate to število urediti ročno.

DBA7200E Kot vhodne podatke v geokoder lahko izberete največ 10 stolpcev.

Pojasnilo: Kot vhodne podatke v geokoder ste izbrali več kot 10 stolpcev.

Odgovor uporabnika: Imena stolpcev iz okenca **Izbrani**

stolpci premikajte v okence **Razpoložljivi stolpci**, dokler v okencu **Izbrani stolpci** ne bo 10 ali manj postavk.

DBA7201E Baza podatkov ne more izvajati operacij Dopolnila za prostorske podatke.

Pojasnilo: Preden lahko izvedete operacije Dopolnila za prostorske podatke mora biti baza podatkov omogočena za Dopolnilo za prostorske podatke.

Odgovor uporabnika: Z desnim gumbom miške kliknite bazo podatkov in z menija izberite **Dopolnilo za prostorske podatke>Omogoči**.

DBA7300W Baze podatkov ime-baze-podatkov ni mogoče prikazati, ker nima katalogiziranega veljavnega vozlišča.

Pojasnilo: V imeniku vozlišča ni postavke, ki bi ustrezala imenu vozlišča, podanem za podano bazo podatkov v imeniku baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da obstaja postavka kataloga vozlišča, ki ustreza vozlišču, na katerem je bila katalogizirana baza podatkov.

DBA7301W V Zdravstvenem centru ni nobenega primerka.

Pojasnilo: V katalogu vozlišča ni nobene postavke in DB2INSTANCE ni nastavljen.

Odgovor uporabnika: Katalogizirajte vozlišče ali podajte primerek DB2 na odjemalcu.

DBA7302E Opozorilnih informacij ni mogoče prebrati za primerek ime-primerka ali njegove objekte, ker je particija kataloga primerka zaustavljena.

Pojasnilo: Za nadzornika zdravja ni mogoče izvesti poizvedbe za opozorilne informacije, ker sta particija primerka in nadzornik zaustavljena.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite particijo in ponovite dejanje.

DBA7303E Opozorilnih informacij ni mogoče prebrati za primerek ime-primerka ali njegove objekte, ker je primerek zaustavljen.

Pojasnilo: Za nadzornika zdravja ni mogoče izvesti poizvedbe za opozorilne informacije, ker sta primerek in nadzornik zaustavljeni.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerek in ponovite dejanje.

DBA7304W Izbrani objekt ime-objekta ni več prisoten pod trenutnim preklonim filtrom.

Pojasnilo: Izbrani objekt je spremenil stanje pri zadnjem osveževanju podatkov. Zato objekta ni mogoče prikazati v usmerjalnem prikazu v trenutnem razdelku preklonnega filtra.

Odgovor uporabnika: Izberite drug primerek ali bazo podatkov iz trenutne izbire preklonnega filtra ali izberite drug preklonni gumb, da prikažete ostala stanja.

DBA7305E Izbrano opozorilo ne obstaja več.

Pojasnilo: Izbrano opozorilo ne obstaja več v nadzorniku zdravja.

Odgovor uporabnika: Če je nastavitev NOTIFYLEVEL nastavljena tako, da vključuje tip opozorila, na strani dnevnika opozorila beleženja lahko vidite podrobnosti o opozorilu.

DBA7306E Opozorilo ne obstaja več. Ali želite zapreti pogovorno okno Podrobnosti?

Pojasnilo: Trenutno pogovorno okno podrobnosti prikazuje informacije o opozorilu, ki ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, da zaprete pogovorno okno ali kliknite Ne, da pogovorno okno podrobnosti pustite odprto.

DBA7307W Vrednost konfiguracijskega parametra upravljalnika baz podatkov je bila spremenjena od zadnjega osveževanja pogovornega okna. Ali želite nadaljevati?

Pojasnilo: Vrednost za konfiguracijski parameter je bila spremenjena od zadnjega osveževanja pogovornega okna podrobnosti.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite uveljaviti spremembo in prepisati trenutno nastavitev ali kliknite Ne, če se želite vrniti v to pogovorno okno podrobnosti. Če kliknete Ne, osvežite vsebino pogovornega okna, da boste videli trenutno nastavitev konfiguracijskega parametra.

DBA7308W Vrednost konfiguracijskega parametra baze podatkov je bila spremenjena od zadnjega osveževanja pogovornega okna. Ali želite prepisati trenutno vrednost?

Pojasnilo: Vrednost za konfiguracijski parameter je bila spremenjena od zadnjega osveževanja pogovornega okna podrobnosti.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite uveljaviti spremembo in prepisati trenutno nastavitev ali kliknite Ne, če se želite vrniti v to pogovorno okno podrobnosti. Če kliknete Ne, osvežite vsebino pogovornega okna, da boste videli trenutno nastavitev konfiguracijskega parametra.

DBA7309W Ena ali obe vrednosti nastavitve praga sta bili spremenjeni od zadnjega osveževanja pogovornega okna. Ali želite prepisati trenutne vrednosti?

Pojasnilo: Vrednost za prag opozorila in/ali alarma je bila spremenjena od zadnjega osveževanja pogovornega okna podrobnosti.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite uveljaviti spremembo in prepisati trenutno nastavitve ali kliknite Ne, če se želite vrniti v to pogovorno okno podrobnosti. Če kliknete Ne, osvežite vsebino pogovornega okna, da boste videli trenutno nastavitve konfiguracijskega parametra.

DBA7310I Uveljavljene so bile posodobitve konfiguracije nastavitve praga.

Pojasnilo: Uveljavljene so bile posodobitve konfiguracije nastavitve praga.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7311I Uveljavljena je bila posodobitev konfiguracijskega parametra.

Pojasnilo: Uveljavljena je bila posodobitev konfiguracijskega parametra. preden bodo spremembe stopile v veljavo lahko traja nekaj časa.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7312I Nastavitve konfiguracije so bile ponastavljene na privzete nastavitve izvirne namestitve.

Pojasnilo: Nastavitve konfiguracije so bile ponastavljene na privzete nastavitve izvirne namestitve. Te nastavitve indikatorja zdravja so bile uporabljene kot čas namestitve izdelka za nadzornik zdravja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7313I Nastavitve konfiguracije za objekt *ime-objekta* so bile ponastavljene na privzete nastavitve indikatorja zdravja trenutnega objekta.

Pojasnilo: Nastavitve konfiguracije za podani objekt so bile ponastavljene na privzete nastavitve indikatorja zdravja trenutnega objekta. Te nastavitve temeljijo na privzetih nastavitvah globalnega indikatorja zdravja za tip podanega objekta.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7314W Posodobljene nastavitve konfiguracije lahko uveljavite za obstoječe objekte. Ali želite razširiti vse spremembe za obstoječe objekte in prepisati trenutne nastavitve za te objekte? Če izberete Ne, bodo posodobljene samo privzete nastavitve.

Pojasnilo: Nove privzete nastavitve globalnega indikatorja zdravja lahko razširite na vse obstoječe objekte, na osnovi tipa objekta za spremenjene indikatorje zdravja. Globalne nastavitve lahko ažurirate, ne da bi razširili spremembe na obstoječe objekte.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite uveljaviti posodobitve globalnega privzetega indikatorja zdravja in te spremembe obstoječih objektov ali pa kliknite Ne, če želite uveljaviti posodobitve nastavitve globalnega privzetega indikatorja zdravja.

DBA7315W Podati morate mesto skripta, do katerega lahko dostopajo vse particije, če želite, da bo dejanje uspelo za vse particije. Ali želite nadaljevati z izdelavo skripta?

Pojasnilo: Skript, ki ga definirate, morate biti dostopen do vseh particij, če želite, da bo opozorilno dejanje uspelo za vse particije.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite nadaljevati z izdelavo skripta ali kliknite Ne, če se želite vrniti v pogovorno okno Podrobnosti skripta.

DBA7316E Izbrali začetno vrednost zapisa, ki je večja od največje številke zapisa v dnevniku obvestil. Zapisov ni mogoče vrniti.

Pojasnilo: V dnevniku obvestil je manj zapisov, kot je podano z argumentom za začetni zapis. Zapisov ni mogoče prikazati.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte številko začetnega zapisa v pogoj filtra.

DBA7317W Izbrali končno ČNO vrednost zapisa, ki je večja od največje številke zapisa v dnevniku obvestil. Ali želite nadaljevati?

Pojasnilo: Dnevnik obvestil ima manj zapisov, ki so podani kot števec konca zapisov. Zapise dnevnika lahko preberete samo v konec datoteke.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite prebrati vse zapise dnevnika do konca datoteke ali kliknite Ne, če želite spremeniti pogoj filtra.

DBA7318I V centru zdravja je trenutno *število* opozoril. Za podrobnejše informacije zaženite Zdravstveni center na orodjarni ali statusni vrstici.

Pojasnilo: V Zdravstvenem centru so opozorila, ki jih lahko prikazete.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7319E Izbrani primerek *ime-primerka* je bila zbrisan od zadnjega osveževanja.

Pojasnilo: Izbrani objekt ne obstaja več, tako da opozorilnih informacij ni mogoče prebrati.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte objekt in znova izdajte dejanje.

DBA7320E Izbrana baza podatkov *ime-baze-podatkov* je bila zbrisana od zadnjega osveževanja.

Pojasnilo: Izbrani objekt ne obstaja več, tako da opozorilnih informacij ni mogoče prebrati.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte objekt in znova izdajte dejanje.

DBA7321E Objekt *ime-objekta*, za katerega je bilo izdelano to opozorilo, je bil zbrisan. Zahtevanega dejanja ni mogoče dokončati.

Pojasnilo: Izbrani objekt ne obstaja več, tako da dejanja ni mogoče dokončati.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte objekt in znova izdajte dejanje.

DBA7323I Če odstranite stik s seznama stikov, s tem ne spremenite konfiguriranih nastavitvev obvestil v Opravilnem centru ali Zdravstvenem centru.

Pojasnilo: Vsa dejanja za odstranjeni stik ne bodo ažurirana. Ta obvestilna dejanja ni bodo uspela.

Odgovor uporabnika: Odstranite vsa obvestilna dejanja, ki vključujejo odstranjeni stik.

DBA7324I Stik *ime-stika*, izbran za obveščanje, ne obstaja več. Stik je bil odstranjen z izbranega seznama.

Pojasnilo: S seznama za obveščanje o stanju so bili odstranjeni neveljavni stiki.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7325W V pogovornem oknu so neshranjene spremembe. Ali želite zavreči spremembe in osvežiti podrobnosti?

Pojasnilo: Izbrali ste možnost za osvežite ali ponastavitev v tem pogovornem oknu. Vse neveljavljene spremembe bodo zavržene.

Odgovor uporabnika: Izberite Ne, če želite zadržati spremembe. V nasprotnem primeru izberite Da, da zavržete vse neveljavljene spremembe.

DBA7326E Sistemov planerja ni mogoče najti. Dejanj nalog ni mogoče podati.

Pojasnilo: Sistemi planerja niso katalogizirani v imeniku vozlišča za upravljanje. Za pogovorno okno Izbira nalog ni mogoče določiti nalog.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je Strežnik za upravljanje DB2 za sistem planerja katalogiziran v imeniku vozlišča za upravljanje.

DBA7327I Posodobitve konfiguracijskega parametra so bile uveljavljene. Te spremembe privzetega globalnega objekta ne vplivajo na obstoječe nastavitve za določene objekte baze podatkov.

Pojasnilo: Ažurirane nastavitve konfiguracije se nanašajo samo na globalne privzete nastavitve indikatorja zdravja. Če ste predhodno podali nastavitve za indikator zdravja za določen objekt, te spremembe ne bodo vplivale na te nastavitve.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7328I Vrednotenje je bilo onemogočeno za indikator zdravja za izbrano opozorilo. Indikator zdravja ne bo ovrednoten pri osveževanju Nadzornika zdravja.

Pojasnilo: Konfiguracija opozorila za indikator zdravja izbranega opozorila je bila posodobljena in tako je onemogočeno vrednotenje pragov ali stanj. Ta sprememba ne bo vidna v Zdravstvenem centru do naslednjega osveževanja nadzornika zdravja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBA7329W Naloge *ime-naloge* ni mogoče najti v metapodatkih naloge. Ime naloge je prikazano kot številka-id-naloge, številka-pripone-naloge.

Pojasnilo: Pogovorno okno Izbira dejanj poišče ime naloge za dejanja naloge iz metapodatkov naloge. V metapodatkih naloge ni bilo nobene naloge, ki bi ustrezala številki ID-ja naloge in številki pripone, zato imena naloge ni mogoče prikazati v pogovornem oknu.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali naloga obstaja v metapodatkih. Če je bila zbrisana, ažurirajte dejanje za indikator zdravja s pravilno številko ID-ja naloge in številko pripone.

DBA7330E Dejanja ni mogoče dokončati na tem primerku, ker ime oddaljenega primerka ni poznano.

Pojasnilo: Polje za ime oddaljenega primerka je izbirni parameter in ni bil podan. Če želite izvesti to dejanje na oddaljenem primerku, mora biti ime oddaljenega primerka znano.

Odgovor uporabnika: Z Nadzornim centrom izberite oddaljeni primerek. Kliknite ga z desno tipko miške, izberite možnost Spremeni in podajte ime oddaljenega primerka. Če podate parameter REMOTE_INSTANCE, lahko primerek tudi zbrišete in ga na novo katalogizirate.

DBA7331W Za primerek *ime-primerka* obstaja na seznamu stikov opozorila o zdravju eden ali več osamelih stikov.

Pojasnilo: Osameli stik je tisti, ki obstaja na seznamu stikov opozorila o zdravju, vendar ni definiran na seznamu stikov, shranjenem v sistemu, in podanim s konfiguracijskim parametrom CONTACT_HOST strežnika za upravljanje DB2.

Trenutno obstaja na seznamu stikov opozorila o zdravju za primerek *ime-primerka* vsaj en osameli stik.

Odgovor uporabnika: Če osamelih stikov ne potrebujete več, jih zbrišete, sicer pa jih definirajte za novo, tako da bodo prejeli opozorila o zdravju. Za izvedbo teh dejanj lahko uporabite čarovnika za odpravljanje težav v opozorilih o zdravju.

DBA7332W Filter za nadzorno nalogo *ime-nadzorne-naloge* je preveč zapleten za prikaz.

Pojasnilo: Filter za nadzorno nalogo *ime-nadzorne-naloge* je preveč zapleten za prikaz v čarovniku za nastavitve nadzornika dejavnosti. Posledično filtra ne bo mogoče prikazati ali ga spremeniti s čarovnikom za nastavitve nadzornika dejavnosti.

Odgovor uporabnika: Za prikaz filtra izvedite poizvedbo v pogledu SYSTOOLS.AM_TASKS, za spremembo filtra pa pokličite shranjeno proceduro SYSPROC.AM_SAVE_TASK.

DBA7500N Podana vrednost praga ni znotraj območja praga.

Pojasnilo: Podana vrednost praga ni veljavna. Znova je bila nastavljena na prejšnjo vrednost.

Odgovor uporabnika: Podajte vrednost znotraj veljavnega območja.

DBA7501N Podana vrednost konfiguracijskega parametra ni znotraj veljavnega območja.

Pojasnilo: Podana vrednost konfiguracijskega parametra ni veljavna. Znova je bila nastavljena na prejšnjo vrednost.

Odgovor uporabnika: Podajte vrednost znotraj veljavnega območja.

DBA7502N Podana vrednost konfiguracijskega parametra ni veljavna.

Pojasnilo: Podana vrednost konfiguracijskega parametra ni veljavna. Znova je bila nastavljena na prejšnjo vrednost.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost konfiguracijskega parametra.

DBA7503N Podana vrednost praga ni veljavna.

Pojasnilo: Podana vrednost praga ni veljavna. Znova je bila nastavljena na prejšnjo vrednost.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno številko.

DBA7504N Za zagon programa Memory Visualizer je zahtevana pripona primerka.

Pojasnilo: Memory Visualizer zahteva pripono primerka za prikaz dodeljevanja in uporabe pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Izberite ali podajte primerek različice 8.1 ali novejšje.

DBA7510W Dejanje trenutno ni na voljo s to različico strežnika DB2. Za to dejanje mora biti strežnik DB2 različice *različica-db2*.

Pojasnilo: Odjemalec Nadzornega centra in Strežnik DB2 sta različnih izdaj. Zahtevano dejanje ni na voljo za trenutno raven strežnika DB2. Strežnik DB2 mora biti različice *različica-db2*.

Odgovor uporabnika: Nadgradite strežnik DB2 na zahtevano raven.

DBA7511W Dejanje trenutno ni na voljo s to različico baze podatkov. Za to dejanje mora biti baza podatkov različice *različica-bp*.

Pojasnilo: Zahtevano dejanje ni na voljo za trenutno raven baze podatkov. Baza podatkov mora biti različice *različica-bp*.

Odgovor uporabnika: Nadgradite bazo podatkov na zahtevano raven.

DBA7512W Dejanje trenutno ni na voljo, ker zahtevan licence ni mogoče najti.

Pojasnilo: Zahtevano dejanje ni na voljo, ker strežnik za upravljanje DB2 ni zagnan ali ker licenca ni nameščena.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik za upravljanje DB2 zagnan in je nameščena zahtevana licenca.

DBA7513W Dejanje trenutno ni na voljo.

Pojasnilo: Dejanje morda ni na voljo zaradi naslednjih vzrokov:

1. Nameščena ni prava licenca
2. nameščen ni pravi izdelek.
3. Odjemalec Nadzornega centra in Strežnik DB2 sta različnih izdaj.
4. Strežnik za upravljanje DB2 ni zagnan.

Odgovor uporabnika:

1. Preverite, ali je nameščena ustrezna licenca.
2. Preverite, ali je izdelek nameščen.
3. Preverite, ali sta odjemalec in strežnik iste različice.
4. Preverite, ali je strežnik za upravljanje DB2 zagnan.

DBA7514W Nadzorne baze podatkov satelita ni mogoče najti za primerek *primerek*.

Pojasnilo: Nadzorna baza podatkov satelita ne obstaja v primerku *primerek* ali pa ni katalogizirana v imeniku baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite delati z nadzorno bazo podatkov satelita v primerku *primerek*, preverite, ali je izdelana in katalogizirana v imeniku baze podatkov. Lahko pa delate z nadzornimi bazami podatkov satelita v ostalih primerkih (če obstajajo).

DBA7515W Ker je baza podatkov strežnik nižje ravni, so bile nove možnosti, ki niso na voljo v prejšnjih različicah, odstranjene ali onemogočene.

Pojasnilo: Ker ste povezani s strežnikom nižje ravni, so bile nove možnosti, ki niso na voljo na vaši različici strežnika, onemogočene ali pa niso več na voljo.

Odgovor uporabnika: Dokončajte pogovorno okno in zaženite ukaz.

DBA7516N Memory Visualizer ni mogel najti podane podatkovne datoteke.

Pojasnilo: Podana datoteka ne obstaja ali pa je v neveljavni podatkovni datoteki programa Memory Visualizer.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano ime datoteke pravilno.

DBA7517N Memory Visualizer ne more pisati v podano podatkovno datoteko.

Pojasnilo: Memory Visualizer ne more shraniti podatkovne datoteke na podano pot in datoteko.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali podana pot obstaja in so ustrezne tudi pravice datoteke.

DBA7604N Posnetka upravljanja pomnilnika za trenutno skupino particije baze podatkov ni mogoče najti.

Pojasnilo: Če želite izdelati posnetek upravljanja pomnilnika, v Nadzornem centru razširite drevo objekta, da najdete objekt skupine particije baze podatkov. Z desnim gumbom izberite objekt skupine particije baze podatkov in s pojavnega menija izberite Upravljanje pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Na strani Strategija vnovičnega pošiljanja izberite drugo možnost, da začnete s čarovnikom za razdeljevanje ali zaprite čarovnika in izdelajte posnetek pomnilnika, preden nadaljujete z operacijo vnovičnega pošiljanja.

DBA7608N Pri poskusu izdelave registra za nastavitve vnovičnega razdeljevanja v smeri koraka za ime-baze-podatkov.ime-skupine-particije-baze-podatkov je prišlo do napake.

Pojasnilo: Brez zapisov registra naloge za razdeljevanje v smeri koraka ne bodo uspele.

Odgovor uporabnika: Preverite pooblastila za datoteke in znova izdelajte zapise registra nastavitve za vnovično razdeljevanje z uporabo čarovnika.

DBA7609W Skupina particije baze podatkov ni particionirana.

Pojasnilo: Trenutna skupina particije baze podatkov vsebuje samo eno particijo.

Odgovor uporabnika: Pomožnega programa za vnovično razdeljevanje ni potrebno zagnati.

DBA7610W Tabela ni particionirana.

Pojasnilo: Tabela je definirana pod skupino particije baze podatkov, ki vsebuje samo eno particijo.

Odgovor uporabnika: Za podano tabelo tabela za razdeljevanje podatkov ni izdelana.

DBA7611N Tip lastnosti vnovičnega razdeljevanja v smeri koraka ni veljaven.

Pojasnilo: Zahtevane postavke lastnosti razdeljevanja v smeri koraka ni mogoče posodobiti.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavni tip lastnosti.

DBA7612N Pri dostopanju do datoteke je prišlo do napake.

Pojasnilo: Možni vzroki so:

- Napaka formata datoteke
- Komunikacijska napaka
- Napaka pri dodeljevanju pomnilnika pri branju iz datoteke

Odgovor uporabnika: V datoteki popravite vse napake v formatiranju. V datoteki db2diag.log poiščite dodatne informacije, ki vam bodo pomagale razrešiti napake v komunikacijah ali pri dodelitvi pomnilnika. Znova zaženite aplikacijo.

DBA7613W Tabele v skupini particije baze podatkov so morda zaklenjene in niso na voljo daljši čas.

Pojasnilo: Vnovično razdeljevanje lahko zelo obremenijo dnevniki.

Odgovor uporabnika: Priporočamo, da zaženete vnovično razdeljevanje za testno bazo podatkov, preden jo izvedete za sistem, da ugotovite, koliko časa bo trajalo vnovično razdeljevanje.

Če se želite izogniti nevarnosti, da vam zmanjka prostora za

aktivni dnevnik med vnovičnim razdeljevanjem, priporočamo, da izvedete nekatere ali vse od naslednjih dejanj:

- Zmanjšajte ali izločite ostale aktivnosti baze podatkov, ki obremenjujejo bazo podatkov
- Uporabite neskončno beleženje
- Uporabite vnovično razdeljevanje v smeri koraka, kot priporoča čarovnik

DBA7614W Tabele v skupini particije baze podatkov so morda zaklenjene in niso na voljo daljši čas pri vnovičnem razdeljevanju več skupin particij baze podatkov.

Pojasnilo: Vnovično razdeljevanje lahko zelo obremenijo dnevnik.

Odgovor uporabnika: Priporočamo, da zaženete vnovično razdeljevanje za testno bazo podatkov, preden jo izvedete za sistem, da ugotovite, koliko časa bo trajalo vnovično razdeljevanje.

Če se želite izogniti nevarnosti, da vam zmanjka prostora za aktivni dnevnik med vnovičnim razdeljevanjem, priporočamo, da izvedete nekatere ali vse od naslednjih dejanj:

- Zmanjšajte ali izločite ostale aktivnosti baze podatkov, ki obremenjujejo bazo podatkov
- Uporabite neskončno beleženje
- Načrtujte vnovično razdeljevanje vsake skupine particije baze podatkov ob različnih časih, da zmanjšate tekmovanje za razpoložljivi prostor dnevnika
- Uporabite vnovično razdeljevanje v smeri koraka, kot priporoča čarovnik

DBA7615N Ena ali več tabel, ki jih zahteva aplikacija, ni definiranih s pričakovano definicijo.

Pojasnilo: Tabele, do katerih aplikacija poskuša dostopiti, se ne ujemajo s pričakovano definicijo. To lahko povzroči ena ali več od naslednjih težav:

- Tabela ne obstaja
- Definicija stolpca tabele ni taka, kot je pričakovana

Odgovor uporabnika: Tabele bo morda potrebno zbrisati in znova izdelati z ustrezno definicijo. Če do napake pride med brisanjem, lahko prisilite brisanje tabel, tako da podate možnost FORCE v ukazu drop.

DBA7616N Neveljavna teža particije za operacijo vnovičnega razdeljevanja v smeri koraka.

Pojasnilo: Vrednost teže particije mora biti med 0 in 32767.

Odgovor uporabnika: Vnesite celo število znotraj veljavnega območja in poskusite znova.

DBA7617N Ena ali več vhodnih parametrov ne vsebuje veljavnih vrednosti, ki jih pričakuje podprogram.

Pojasnilo: To lahko povzroči ena ali več od naslednjih težav:

- Številski parameter je izven pričakovanega območja.
- Objekt, na katerega se sklicuje parameter, morda ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Preverite vhodne parametre s specifikacijo podprograma in poskusite znova.

DBA7618W Preverite, ali so vse baze podatkov v primerku ime-primerka katalogizirane.

Pojasnilo: Pri dodajanju particij v primerke morate vse začasne prostore tabel za vse baze podatkov spremeniti z novimi vsebniki na novih particijah. Bazo podatkov morate katalogizirati v primerku, da bo čarovnik za dodajanje particije odkril začasne prostore tabel.

Odgovor uporabnika: Preglejte seznam baz podatkov na prvi strani čarovnika za dodajanje particije.

Če manjka katera od baz podatkov, naredite naslednje:

1. Zaprite čarovnika.
2. Zaprite lansirnik za dodajanje particij.
3. Dodajte manjkajoče baze podatkov v mapo baze podatkov v Nadzornem centru.

Če so prikazane baze podatkov, ki dejansko ne obstajajo v primerku, jih odstranite iz mape baz podatkov v Nadzornem centru.

DBA7619W Preverite, ali so vse baze podatkov v primerku ime-primerka katalogizirane.

Pojasnilo: Če brišete particije iz primerka, morate vse podatke v vseh bazah podatkov premakniti s prizadetih particij. Bazo podatkov morate katalogizirati v primerku, da bo čarovnik za dodajanje particije odkril svoje skupine particije baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Preglejte seznam baz podatkov v oknu Brisanje particije baze podatkov iz skupin particij baz podatkov.

Če manjka katera od baz podatkov, naredite naslednje:

1. Zaprite okno.
2. Zaprite lansirnik za brisanje particij.
3. Dodajte manjkajoče baze podatkov v mapo baze podatkov v Nadzornem centru.

Če so prikazane baze podatkov, ki dejansko ne obstajajo v primerku, jih odstranite iz mape baz podatkov v Nadzornem centru.

DBA7620N Za podano tabelo ni definiran noben particijski ključ.

Pojasnilo: Particijski ključ je stolpec (ali skupina stolpcev), ki se uporablja za določanje particije, na kateri je shranjena določena vrstica podatkov. Tabele brez particijskega ključa so dovoljene samo v skupinah particij baz podatkov z eno particijo. Brez particijskega ključa datoteke za razdeljevanje podatkov ni mogoče izdelati in razčlenjevanja razdeljevanja podatkov ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: S stavkom ALTER TABLE lahko dodate ali zbrisete particijske ključe. Particijski ključ lahko spremenite samo za tabelo, katere prostor tabel je povezan s skupino particije baze podatkov z eno particijo.

DBA7621W Tabele potrebujejo particijske ključe, preden jih lahko porazdelite z ene particije na več particij. Pred prenosom z ene particije na več particij preglejte zasnovo baze podatkov.

Pojasnilo: Za porazdelitev podatkov tabele na več particij baze podatkov je potreben particijski ključ.

Tabele brez particijskega ključa so dovoljene samo v skupinah particij baz podatkov z eno particijo.

Odgovor uporabnika: Z beležnico Spreminjanje tabele dodajte particijske ključe vsem tabelam, ki jih boste porazdelili.

Razmislite o izdelavi druge skupine particij baze podatkov. Običajno lahko ostanejo manjše tabele v manjšem številu particij, čeprav gre samo za eno, večje tabele pa porazdelite na vse ali večino particij.

DBA7627N Ne morem naložiti podatkov posnetka.

Pojasnilo: Izbrani posnetek ne obstaja več.

Odgovor uporabnika: Na seznamu Trenutni posnetki na orodjarni Upravljanje pomnilnika izberite drug posnetek.

Če drugega posnetka ni na voljo, lahko izdelate nov posnetek, tako da z desnim gumbom kliknete bazo podatkov, skupino particije baze podatkov ali prostor tabel in izberete menijsko možnost Zajemi posnetek.

DBA7628N Brisanje particije mora biti zagnano po končanem zadnjem vnovičnem razdeljevanju podatkov. Zadnje vnovično razdeljevanje je načrtovano za zagon ob datum-zagon čas-zagona.

Pojasnilo: Vsa vnovična razdeljevanja morajo biti dokončana, preden lahko izvedete nalogo brisanja particije. Vnovično razdeljevanje premakne podatke s particij, ki bodo zbrisane.

Odgovor uporabnika: Izberite nov začetni čas za nalogo brisanja particije, ali pa jo shranite v center nalog in jo zaženete ročno, ko so bodo zaključile vse naloge vnovičnega razdeljevanja.

DBA7630W Naslednjih gostiteljev ni mogoče najti: imena-gostiteljev.

Pojasnilo: Dodajanje particij ne bo uspelo, če teh imen gostiteljev ni mogoče najti v omrežju. Podana imena gostiteljev se morajo sklicevati na obstoječe sisteme ob času, ko je načrtovana ta naloga za dodajanje particije.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so vsa prikazana imena gostiteljev pravila. Preverite, ali ob času, ko je ta naloga načrtovana, podana imena gostiteljev obstajajo.

DBA7631W Primerek ime-primerka bo ob zagonu naloge zbrisan in znova zagnan.

Pojasnilo: Skript, ki naj bo izvršen, vsebuje naslednje ukaze:

```
db2stop force
db2start
```

S tem bo zaustavljen primerek baze podatkov in preprečen bo dostop do vseh povezanih aplikacij. Vse baze podatkov ne bodo na voljo, medtem ko se primerek znova zažene.

Odgovor uporabnika: Zaženite to nalogo, ki bo znova zagnala primerek ob načrtovanem času ali načrtujte nalogo za zagon ob drugem času, lahko pa nalogo shranite v center nalog in jo zaženete pozneje.

DBA7632N Particij baz podatkov particije-baz-podatkov ni mogoče odstraniti iz naslednjih skupin particij baz podatkov skupine-particij.

Pojasnilo: Vse skupine particij baz podatkov morajo imeti vsaj eno particijo baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Če spremenite skupino particije baze podatkov, morate ohraniti vsaj eno particijo baze podatkov v skupini particije baze podatkov. Če ne želite particij baz podatkov v skupini particij baz podatkov, morate zbrisati skupino particije baze podatkov in s tem izgubite vse obstoječe podatke.

DBA7633N Particij imena-particij ni mogoče zbrisati, ker so particije kataloga za eno ali več baz podatkov.

Pojasnilo: Particije kataloga ni mogoče zbrisati, ne da bi najprej zbrisali ustrezno bazo podatkov. V sistemih Windows ne morete zbrisati particije 0.

Odgovor uporabnika: Izberite eno ali več ostalih particij, ki jih želite zbrisati iz primerka ali zbrisate baze podatkov za particijo kataloga, ki jo želite zbrisati, preden poskusite zbrisati particijo.

DBA7634N Ime vsebnika ime-vsebnika ni veljavno.

Pojasnilo: Ime vsebnika mora biti veljavna pot, če je tip vsebnika imen ali datoteka ali veljavna groba naprava, če je tip vsebnika groba naprava.

Odgovor uporabnika: Znova definirajte ime vsebnika v veljavno pot ali surovo napravo in ga nato poskusite

spremeniti ali dodajte nov vsebnik in nato odstranite veljavnega.

DBA7666W Spremembe konfiguracije so bile narejene za predhodno izbrano particijo baze podatkov. Ali želite shraniti spremembe?

Pojasnilo: Izbrali ste drugo particijo baze podatkov, vendar spremembe konfiguracije predhodno izbrane particije baze podatkov niste shranili.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da ter tako prikažite vrednosti konfiguracijskih parametrov naslednjega razdeljevanja baze podatkov ter shranite spremembe predhodno izbranega razdeljevanja.

Kliknite Ne ter tako prikažite vrednosti konfiguracijskih parametrov naslednjega razdeljevanja baze podatkov ter opustite spremembe predhodno izbranega razdeljevanja.

Kliknite Prekliči, če se želite vrniti nazaj v vrednosti konfiguracijskega parametra za predhodno izbrano particijo baze podatkov.

DBA7900N Vhodni parameter shranjene procedure SYSPROC.ALTOBJ parameter ni veljaven.

Pojasnilo: Podali ste neveljavno vrednost parametra.

Odgovor uporabnika: Klic shranjeni proceduri znova izdajte z veljavnimi vrednostmi parametra:

- parameter 1 (IN), execModeName, izberite eno od naslednjih šest vrednosti: 'GENERATE', 'VALIDATE', 'APPLY_CONTINUE_ON_ERROR', 'APPLY_STOP_ON_ERROR', 'UNDO' in 'FINISH'
- parameter 2 (IN), sqlStmt, pričakovan je veljaven CREATE TABLE DDL
- parameter 3 (IN/OUT), alterId, uporabite -1, če predhodno še ni bil izdelan načrt spreminjanja in id, predhodno izdelani celoštevilski id pa uporabite, če želite uporabiti obstoječi načrt
- parameter 4 (OUT), msg, use ? v stavku call

DBA7901W Izdali ste zahtevo za pretvorbo stolpca ime-stolpca iz izvornega tipa izvorni-tip v ciljni tip ciljni-tip, toda privzeta funkcije za pretvorbo ni na voljo.

Pojasnilo: Shranjena procedura poskusi uporabiti za pretvorbo obstoječih podatkov v tabeli iz izvornega tipa v ciljni tip sistemsko definirane skalarnе stolpične funkcije. Za zahtevano pretvorbo tipa podatkov ne obstaja nobena sistemsko definirana stolpična funkcija. Zagotovite, da je izdelan UDF za pretvorbo podatkov, sicer obstoječih podatkov ne bo mogoče prenesti v novo tabelo.

Odgovor uporabnika: Če je stolpična funkcija za pretvorbo podatkov v ciljni tip na voljo, ažurirajte tabelo SYSTOOL.ALTOBJ_INFO z naslednjim stavkom:

```
UPDATE SYSTOOLS.ALTOBJ_INFO_V
SET SQL_STMT='edited SELECT statement'
WHERE ALTER_ID='<alterId>'
AND SQL_OPERATION='SELECT'
AND EXEC_MODE LIKE '_1_____'
```

Če želite, lahko tudi spremenite ciljni tip stolpca, podan v tretjem parametru, tako da bo obstajala sistemsko definirana stolpična funkcija, ki jo lahko uporabite za pretvorbo podatkov. Nato znova pokličite shranjeno proceduro z novimi podatki.

DBA7902N Tabela, ki jo želite spremeniti, vsebuje vsaj en podatkovni tip stolpca, ki ga shranjena procedura SYSPROC.ALTOBJ ne podpira.

Pojasnilo: Tip DATALINK, UDT-ji strukturiranega tipa in UDT-ji referenčnega tipa niso podprti. Shranjene procedure SYSPROC.ALTOBJ ni mogoče uporabiti za spreminjanje tabele, ki vsebuje nepodprte podatkovne tipe stolpca.

Odgovor uporabnika: Tabele, ki vsebuje nepodprte podatkovne tipe stolpca, ne poskušajte spreminjati.

DBA7903N Shranjena procedura SYSPROC.ALTOBJ ne podpira tipa tabele.

Pojasnilo: S SYSPROC.ALTOBJ ni mogoče spremeniti naslednjih tipov tabel:

- materializirane poizvedovalne tabele
- tipske tabele ali tabele, ki so območje kateregakoli obstoječega referenčnega stolpca
- oddaljene tabele, na katere se nanaša nadomestno ime.

Odgovor uporabnika: Tabele ne poskušajte spreminjati s shranjeno proceduro SYSPROC.ALTOBJ.

DBA7904N Uporabnik nima pooblastila ime-pooblastila, potrebnega za izvajanje shranjene procedure SYSPROC.ALTOBJ.

Pojasnilo: Za izvajanje shranjene procedure SYSPROC.ALTOBJ potrebujete pooblastilo DBADM in LOAD.

Odgovor uporabnika: Preden zaženete shranjeno proceduro, urediti potrebni pooblastili.

DBA7905N Dejanja brisanja stolpca ni mogoče izvesti sočasno z dodajanjem ali preimenovanjem stolpcev.

Pojasnilo: Pri brisanju obstoječi stolpcev so uporabljena za primerjavo obstoječih stolpcev z njihovimi novimi definicijami imena stolpcev. Pri dodajanju ali preimenovanju stolpcev se uporablja za primerjavo obstoječega stolpca z novimi stolpci indeks stolpcev.

Odgovor uporabnika: Operacijo brisanja stolpca morate izvesti ločeno od operacije dodajanja ali preimenovanja stolpca, toda stolpce lahko sočasno dodate in preimenujete.

Zaporedja obstoječih stolpcev ni mogoče zamenjati s spreminjanjem.

Če morate izvesti več kot en tip operacije spreminjanja, morate SYSPROC.ALTOBJ poklicati večkrat, in sicer enkrat za vsako združljivo skupino operacij spreminjanja, ki uporablja različne DDL-je.

DBA7906N Število ustvarjenih stavkov SQL za proces spreminjanja presega pričakovano omejitev.

Pojasnilo: Do tega lahko pride, če spreminjate večje število povezanih objektov za tabelo, kot so prožila, vzdevki, pogledi, shranjene procedure SQL in materializirane poizvedovalne tabele.

Odgovor uporabnika: Shranjene procedure SYSPROC.ALTOBJ ni mogoče uporabiti za spreminjanje podane tabele.

DBA7907W Proces spreminjanja se je končal z napakami.

Pojasnilo: To opozorilo se lahko prikaže, če obstajajo povezani objekti tabele, ki so odvisni od spremenjenih stolpcev ali pa če obstoječih podatkov ni mogoče pretvoriti v njihov ciljni tip podatkov ali jih uskladiti z novimi omejitvami.

Odgovor uporabnika: Uporabite shranjeno proceduro SYSPROC.ALTOBJ z naslednjimi podatki parametra, da boste lahko znova izdelali povezane objekte.

```
CALL SYSPROC.ALTOBJ('UNDO', CAST  
(NULL AS VARCHAR(2)), alterID, ?)
```

Namesto tega lahko tudi pregledate napake v SYSTOOLS.ALTOBJ_INFO_V, ažurirate stavke SQL, ki so povzročili napako pri izvajanju in shranjeno proceduro znova zaženete v načinu APPLY.

DBA7908E Nekatere funkcije niso na voljo, ker za ime-podsistema ni bil nameščen niz shranjenih procedur. Naslednje shranjene procedura morda manjkajo: shranjene-procedure.

Pojasnilo: Nadzorni center ne more izvesti naslednjih operacij:

- poklicati SYSPROC.DSNUTILS za določitev, kateri pomožni programi so nameščeni
- poklicati SYSPROC.DSNWZP za pridobitev parametrov podsistema
- poiskati vsaj ene od shranjenih procedur za OS/390 Enablement.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so shranjene procedure OS/390 Enablement in shranjeni proceduri DB2 DSSNWZP in DSNUTILS nameščene in ali so bili izvedeni aktivacijski koraki. Dodatne informacije poiščite v imeniku odjemalskega programa za upravljanje DB2.

DBA8000E Novega ID-ja načela ni mogoče ustvariti, ker je bilo največje število ID-jev pripon že doseženo.

Pojasnilo: Vsako načelo ima notranje ustvarjen ID načela, ki je sestavljen iz predpone in pripone. Predpona je identifikator podsistema, pripona pa je število med 000 in 999. Čarovniku za vzdrževanje objektov ni uspelo ustvariti novega ID-ja načela, ker je bilo največje dovoljeno število ID-jev pripon že doseženo.

Odgovor uporabnika: Odprite pogovorno okno Izpis načel in odstranite nepotrebna načela, nato pa znova poskusite izdelati novo načelo.

DBA8001E Med inicializacijo čarovnika je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Nekatere strani čarovnika niso bile inicializirane, ker je med izvajanjem zahteve strežnika za upravljanje DB2 za branje niza podatkov prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, pogledjte dnevnik zajemanja podatkov o prvi napaki strežnika DB2 za upravljanje.

Poglavje 8. Sporočila DBI

Ta razdelek vsebuje sporočila o napakah, ki lahko nastanejo med nameščanjem in konfiguriranjem izdelkov DB2. Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

DBI1001I Uporaba:

```
db2icrt [-a AuthType]
         [-p PortName]
         [-s InstType]
         [-w WordWidth]
         -u FencedID InstName
```

Pojasnilo: Za ukaz db2icrt niste vnesli veljavnega argumenta. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

-d vključi način razhroščevanja.

-a AuthType

je tip overjanja (SERVER, CLIENT ali SERVER_ENCRYPT) za primerek.

-p PortName

je ime vrat, oziroma številka vrat, ki jo ta primerek uporabi.

-s InstType

je tip primerka, ki ga želite izdelati (wse, ese ali odjemalec).

-u FencedID

je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ogradjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ogradjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.

-w WordWidth

je širina v bitih za primerek, ki bo izdelan (31, 32 ali 64). V ta namen morate imeti nameščeno ustrezno različico DB2 (31-, 32- ali 64-bitno). Privzeta vrednost za širino je najmanjša bitna širina, ki jo podpirajo trenutna različica DB2, platforma in tip primerka.

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza boste našli v Informacijskem centru DB2. Popravite skladnjo in znova izdajte ukaz.

DBI1002I Uporaba:

```
db2uit [-d] [-Q] [-D]
        [-q <polje>]
        [-i <id>]
        [-a <dejanje>]
        [-r <ravni-izvajanja>]
        [-p <proces>]
```

Pojasnilo: Za ukaz db2uit je bil vnesen neveljavni argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-d vključi način razhroščevanja

-q izvede poizvedbo za polje z danimi iskalnimi parametri. Če ne podate -q, ta postane ukaz za ažuriranje (če je že podan -i ID) ali vstavljanje. Veljavna polja: i, r, a, p

-i ID postavke

-r ravni izvajanja

-a dejanje za izvršitev

-p proces za zagon

-Q tiho: brez izhodnih podatkov

-D Zbriši zapis

FileName

datoteka za spreminjanje

POVRATNE KODE:

-q Če se ne ujema nobeno polje, neničelna, sicer nič

update/insert

če datoteke ni mogoče ažurirati, neničelna, sicer nič

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije o tem ukazu preglejte priročnik Quick Beginnings. Ukaz poskusite znova.

DBI1003I Uporaba:

```
dlfmcrt [-b BackupDir]
         -p PortName
         -g DLFGid
         DLFGAdmin
```

Pojasnilo: Za ukaz dlfmcrt ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

-p PortName je ime vrat, oziroma številka vrat, ki jo ta primerek uporabi.

-b BackupDir je imenik, ki bo uporabljen za izdelavo varnostne kopije baze podatkov dlfm.

-g DLFGid

je skupina skrbnikov DLFM (ta skupina mora biti sekundarna skupina DLFMAdmin)

DLFGAdmin

je ime skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dlfmcrt -p PortNum -g DLFMGid DLFMAdmin
```

DBI1005I Uporaba:

db2idrop InstName

Pojasnilo: Za ukaz db2idrop ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-? prikaz informacij o uporabi
- d vključi način razhroščevanja.

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2idrop InstName
```

DBI1006I Uporaba:

db2idrop [-f] InstName

Pojasnilo: Za ukaz db2idrop ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-? prikaže informacije o uporabi.
- d vključi način razhroščevanja.
- f je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2idrop [-f] InstName
```

DBI1007I Uporaba:

dlfmdrop DLFMAdmin

Pojasnilo: Za ukaz dlfmdrop je bil vnesen neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-? prikaže informacije o uporabi.

DLFMAdmin

je ime Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
dlfmdrop DLFMAdmin
```

DBI1008E Neujemanje namestitvenega nosilca in različice AIX.

Pojasnilo: Nameščenje 64-bitnega DB2 v AIX zahteva druge zgoščenke za AIX različice 4 in AIX različice 5.

db2setup je odkril, da se v vašem sistemu izvaja AIX različice 5, nameščate pa z zgoščenke z DB2 za AIX različice 4.

Odgovor uporabnika: Vstavite zgoščenko z DB2 za AIX različice 5 CD in ponovite namestitev.

DBI1009E Neujemanje namestitvenega nosilca in različice AIX.

Pojasnilo: Nameščenje 64-bitnega DB2 v AIX zahteva druge zgoščenke za AIX različice 4 in AIX različice 5.

db2setup je odkril, da se v vašem sistemu izvaja AIX različice 4, nameščate pa z zgoščenke z DB2 za AIX različice 5.

Odgovor uporabnika: Vstavite zgoščenko z DB2 za AIX različice 4 CD in ponovite namestitev.

DBI1011I Uporaba:

**db2iupdt [-h|-?] [-d] [-k] [-s] [-D]
[-a AuthType]
[-w WordWidth]
[-u FencedID]
{-e|InstName}**

Pojasnilo: Za ukaz db2iupdt ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-? prikaz informacij o uporabi
- d vključi način razhroščevanja.
- k med ažuriranjem ohrani trenutni tip primerka.
- s zanemari obstoječi imenik dnevnikov SPM
- D ažurira primerek na raven kode, ki je nižja od trenutne ravni kode. Ta možnost je veljavna samo v okolju z več paketi popravkov.

-a AuthType

je tip overjanja (SERVER, CLIENT, DCS, SERVER_ENCRYPT ali DCS_ENCRYPT) za primerek. Privzetek je SERVER (strežnik).

-w WordWidth

je širina v bitih za primerek, ki bo izdelan (31, 32 ali 64). Če podate -e, bo zanemaren. Da bi lahko izbrali ustrezno širino, morate imeti nameščeno ustrezno različico DB2 (31-, 32 ali 64-bitno). Privzeta vrednost za širino je najmanjša bitna širina, ki jo podpirajo trenutna različica DB2, platforma in tip primerka. Privzeta vrednost bo enaka primerku za ažuriranje.

-u FencedID

je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in

ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.

-e podaja, da so ažurirani vsi primerki.

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z ustreznimi možnostmi in argumenti.

DBI1012I Uporaba:

**db2iupdt [-f] -u FencedID
InstName**

Pojasnilo: Za ukaz db2iupdt ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-f je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.

-u FencedID

je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

db2iupdt [-f] -u FencedID InstName

DBI1013I Uporaba:

dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin

Pojasnilo: Za ukaz dlfmupdt je bil vnesen neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

DLFMAdmin

je ime skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

dlfmupdt [-h|-?] DLFMAdmin

DBI1014E Selitev postavk na 32-bitov ni podprta.

Pojasnilo: Selitev iz 64-bitov v 32-bitov ni podprta v tej različici.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1015I Uporaba:

**db2imigr [-a AuthType]
-u FencedID
-g DFLMGid
InstName**

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-a AuthType

je tip overjanja (SERVER, CLIENT ali SERVER_ENCRYPT) primerka.

-u FencedID

je ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-ji) in ograjene shranjene procedure. Ta oznaka ni zahtevana, če je nameščen samo odjemalec DB2.

-g DFLMGid

morate ga podati, če želite preseliti primerek DLFM različice 7 ali starejše

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije o tem ukazu preglejte priročnik "Quick Beginnings". Ukaz vnesite znova na naslednji način:

db2imigr [-a AuthType]
-u FencedID InstName

DBI1018I Uporaba:

**db2istop [-h|-?] [-d]
[-f] InstName**

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-f je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

db2istop [-h|-?] [-d] [-f] InstName

DBI1020I Uporaba:

db2setup [-h|-?] [-d]
[-r RespFile]

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

-d vključi način razhroščevanja.

-r RespFile

je ime odzivne datoteke, ki bo uporabljena za namestitve DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2setup [-h|-?] [-d] [-r RespFile]
```

DBI1021I Uporaba:

db2imigrev [-h|-?] [-m Version]
InstName

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

-d vključi način razhroščevanja.

-m podaja različico DB2.

Version je različica v katero se bo primerek preselil.

InstName

je ime primerka, ki ga boste preselili nazaj iz različice 8 v predhodno različico DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2imigrev [-h|-?] InstName
```

DBI1022I Uporaba:

db2imigrev [-h|-?]
[-f] InstName

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-f je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerke, prisilno zaključene.

InstName

je ime primerka, ki ga boste preselili nazaj iz različice 8 v predhodno različico DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2imigrev [-h|-?] [-f] InstName
```

DBI1023I Uporaba:

db2ginfo [-h|-?] [-y]
[-c InstName]
[-a AuthType]
[-u FencedID]]
OutputDir

Pojasnilo: Za ukaz db2ginfo ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

-y izvede skript (sicer prikaže samo opozorila).

-c InstName

podaja primerek za preizkušanje.

-a AuthType

podaja tip overjanja (SERVER, CLIENT ali SERVER_ENCRYPT).

-u FencedID

podaja ograjeni ID uporabnika.

OutputDir

je imenik, v katerega se bo zapisala izhodna datoteka dbginfo.txt.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2ginfo [-h|-?] [-y]  
[-c InstName [-a AuthType]  
[-u FencedID]] OutputDir
```

DBI1024I Uporaba:

db2iauto [-h|-?] -on|-off
InstName

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-on|-off omogoči, oziroma onemogoči samodejni zagon primerka.

InstName

je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2iauto [-h|-?] -on|-off InstName
```

DBI1025I Uporaba:

dasrcrt [-d] -u ASUser

Pojasnilo: Za ukaz dasrcrt je bil vnesen neveljavni argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-d vstopi v način razhroščevanja, za uporabo s storitvami DB2

-u ASUser
je uporabnik, pod katerim bo tekel DAS

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije o tem ukazu preglejte priročnik Quick Beginnings. Ukaz vnesite znova na naslednji način:

dasrcrt -u ASUser

DBI1026I Uporaba:

dlfmfsm d [-h|-?] [-j] dlfsMntPt

Pojasnilo: Za ukaz dlfmfsm d ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaže informacije o uporabi.

-j spremeni poimenovani datotečni sistem iz dlfs v jfs v AIX ali ufs v operacijskem okolju Solaris.

dlfsMntPt
Točka namestitve za filtrirni datotečni sistem filtra Upravljalnika podatkovnih povezav (vključno s poševnico: /).

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

dlfmfsm d dlfsMntPt

DBI1027I Uporaba:

dasdrop [-d]

Pojasnilo: Za ukaz dasdrop je bil vnesen neveljavni argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-d vstopi v način razhroščevanja, za uporabo s storitvami DB2

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije o tem ukazu preglejte priročnik Quick Beginnings. Ukaz vnesite znova na naslednji način:

dasdrop

DBI1028I Uporaba:

dasupdt [-d]

Pojasnilo: Za ukaz dasupdt je bil vnesen neveljavni argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-d vstopi v način razhroščevanja, za uporabo s storitvami DB2

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije o tem ukazu preglejte priročnik Quick Beginnings. Ukaz vnesite znova na naslednji način:

dasupdt

DBI1029I Uporaba:

db2nqadm [start|stop]

Pojasnilo: Za ukaz dasiupdt ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

start zažene vse storitve NetQ in demona
stop zaustavi vse storitve NetQ in demona

Podati morate enega od argumentov.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz s pravilnim argumentom.

DBI1030E Parameter jedra (kernel) ime mora biti nastavljen na vrednost.

Pojasnilo: DB2 zahteva, da so nekateri parametri jedra (kernel) ažurirani.

Odgovor uporabnika:

- Ažurirajte vse potrebne parametre jedra, kot je dokumentirano v priročniku "Quick Beginnings".
 - Ponovno zaženite sistem
 - Poskusite znova podati ukaz.
-

DBI1031E Izdelek, ki ste ga izbrali, zahteva, da najprej namestite strežniško izdajo DB2 UDB za delovne skupine ali strežniško izdajo DB2 UDB za podjetja.

Odgovor uporabnika:

- Namestite strežniško izdajo DB2 UDB za delovne skupine ali strežniško izdajo DB2 UDB za podjetja.
 - Znova poskusite namestiti izdelek.
-

DBI1032E Izdelka, ki ste ga izbrali, ni mogoče namestiti v AIX različice, nižje od 4.3.

Pojasnilo: Izdelek DB2, ki ste ga izbrali, zahteva različico AIX, ki je 4.3 ali večja.

DBI1033E Izdelek, ki ste ga izbrali, zahteva, da najprej namestite strežniško izdajo DB2 UDB za podjetja.

Odgovor uporabnika:

- Namestite katerokoli strežniško izdajo DB2 UDB za podjetja
- Znova poskusite namestiti izdelek.

DBI1034W Manjka zahtevani paket.

Pojasnilo: Za namestitev ste izbrali enega od naslednjih izdelkov: "<ime-paketa>" Raven nameščenega niza datotek "<ime-paketa>" je pod "<ime>" ali pa ga ni mogoče odkriti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je "<ime-paketa>" različice "<ime>" ali novejše.

Raven "<imena-paketa>" ne bo vplivala na namestitev DB2.

DBI1035E Datotečnega sistema Datotečni-sistem ni mogoče naložiti.

Pojasnilo: Poskus nalaganja podanega datotečnega sistema ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datotečni sistem definiran. Popravite vse napake v ukazu za nalaganje in poskusite znova.

DBI1036E Datotečnega sistema Datotečni-sistem ni mogoče razložiti.

Pojasnilo: Poskus razlaganja podanega datotečnega sistema ni uspel.

Odgovor uporabnika: Popravite vse napake v ukazu za razlaganje in poskusite znova.

DBI1037E Datotečni sistem Datotečni-sistem ne obstaja.

Pojasnilo: Podani datotečni sistem ni definiran na tej delovni postaji.

Odgovor uporabnika: Na delovni postaji definirajte datotečni sistem in poskusite znova.

DBI1038E Datotečnega sistema Datotečni-sistem ni mogoče spreminjati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imate dovoljenje za pisanje v sistemsko datoteko, ki vsebuje definicijo datotečnega sistema, in poskusite znova.

DBI1039W Zahtevan paket manjka.

Pojasnilo: Za namestitev ste izbrali enega od naslednjih izdelkov: "<ime>" Vendar je raven nameščenega niza datotek "<ime>" pod "<ime>"

Odgovor uporabnika: Namestite "<ime>" različice niza datotek "<ime>", ki je na voljo za zgoščenki.

DBI1040I Prevedena različica naslednjega sporočila ni razpoložljiva na tem sistemu.

Odgovor uporabnika: Prevedena različica naslednjega sporočila ni razpoložljiva na tem sistemu. Poglejte v datoteko "Opomba_k_namestitvi" v imeniku PRODDIR/Readme/LOCALE, kjer je PRODDIR imenik izdelka in LOCALE ime državnih nastavitev. Imenik izdelka je na primer:

/usr/opt/db2_08_xx, pri čemer je xx 01 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov ali /opt/IBM/db2/V8.x, pri čemer je x 1 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov

DBI1041E Datotečnega sistema inputMntPt ni mogoče pretvoriti v dlfs.

Pojasnilo: Datotečnih sistemov "/", "/var", "/usr" in "/tmp" ni mogoče pretvoriti v datotečni sistem dlfs. Na ta način se izognete težavam pri zagonu, do katerih lahko pride, če naredite te datotečne sisteme dlfs.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite ukaz in podajte drug datotečni sistem.

DBI1042E Osnovnega datotečnega sistema BaseFS ni mogoče spremeniti v dlfs.

Pojasnilo: V sistemu Aix lahko datotečni sistem spremenite v dlfs samo, če je vfs fsm ali jfs. Dlfs ni podprt za ostale vfs-je.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova zaženite v datotečnem sistemu fsm ali jfs.

DBI1043E Izdelek, ki ste ga izbrali, najprej zahteva namestitev odjemalca za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika:

- Namestite Odjemalca za upravljanje DB2.
- Znova poskusite namestiti izdelek.

DBI1050E Nepodprti operacijski sistem - ime-OS, različica različica-OS.

Pojasnilo: Vaš trenutni operacijski sistem ali ta različica operacijskega sistema ni podprta. Če želite dodatne informacije, preglejte priročnik "Quick Beginnings".

DBI1051E Tega programa ne morete izvršiti kot korenski uporabnik.

Pojasnilo: Ta program lahko zažene le uporabnik, ki nima ID-ja korenskega uporabnika.

Odgovor uporabnika: Prijavite se z ID-jem uporabnika, ki ni korenski, in znova izdajte ukaz.

DBI1052E Ta program lahko izvršite le kot korenski uporabnik.

Pojasnilo: Ta program lahko zažene le uporabnik z ID-jem korenskega uporabnika. Za zagon tega programa potrebujete posebna pooblastila.

Odgovor uporabnika: Prijavite se kot korenski uporabnik in znova podajte ukaz.

DBI1053E Tip datotečnega sistema *tip-fsys* ni podprt.

Pojasnilo: Izdelava domačega imenika primera na tem tipu datotečnega sistema ni podprta. Domači imenik primera mora obstajati na lokalnem datotečnem sistemu ali na NFS nastavljenem datotečnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Spremenite domači imenik na podprti datotečni sistem in znova izdelajte primer.

DBI1055E Datoteke sporočil *ime-datoteke* ni mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteke sporočil, ki jo zahtevajo ukazi primera, ni na sistemu; morda je bila zbrisana ali pa izdelki baze podatkov niso bili pravilno nameščeni.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je možnost izdelka, ki vsebuje datoteko sporočila, pravilno nameščena. Če pri preverjanju naletite na napake, znova namestite možnost izdelka.

DBI1057E Zahtevani državne nastavitve *državne_nastavitve* niso razpoložljive.

Pojasnilo: Zahtevani imenik državnih nastavitvev, /usr/lib/locale/LANG/LC_MESSAGES, kjer je LANG ime trenutne državne nastavitve, ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila zahtevana državna nastavitvev pravilno nameščena. Preverite tudi, ali so dovoljenja za branje in izvajanje v tem imeniku pravilno nastavljena.

DBI1060E Neveljavno ime paketa *ime-paketa*.

Pojasnilo: Vneseno je bilo nepravilno ime. Paket ne obstaja ali pa je bilo nepravilno vneseno ime.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ime danega paketa obstaja na razdeljevalnem nosilcu. V tem primeru preverite, ali ste vnesli pravilno ime. Imena paketov morajo biti izpisana z velikimi črkami.

DBI1061E Manjka ime niza datotek ali paketa *ime-pkg*.

Pojasnilo: Med preverjanjem predpogojev programske opreme je prišlo do napake. Gornji niz datotek ali paket mora biti nameščen pred uporabo tega ukaza.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil paket z danim imenom nameščen na vaš sistem.

DBI1062E Manjka ime niza datotek ali paketa *ime-pkg*.

Pojasnilo: Gornji niz datotek ali paket mora biti nameščen pred uporabo tega ukaza.

Odgovor uporabnika: Namestite niz datotek ali paket in nato znova izdajte ta ukaz.

DBI1063E PTF ali popravek *ime-popravka* manjka.

Pojasnilo: Gornji PTF ali popravek mora biti nameščen pred uporabo tega ukaza. Ta PTF ali popravek je zahtevan, da se lahko ta ukaz uspešno zaključi.

Odgovor uporabnika: Namestite zahtevani PTF ali popravek in nato znova vnesite ta ukaz.

DBI1065E Program *ime-programa* se je predčasno zaključil.

Pojasnilo: Med izvajanjem je prišlo do napake, ki je povzročila predčasno zaključitev programa.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1066E Program *ime-programa* se je končal na zahtevo.

Pojasnilo: Ta program je končal uporabnik.

Odgovor uporabnika: Izdajte isti ukaz, če želite znova zagnati program.

DBI1067E Knjižnica izdelka DB2 za državne nastavitve *ime-državnih-nastavitve* ni nameščena.

Pojasnilo: V imeniku DB2DIR/doc/“<ime-državnih-nastavitve>”/html ni stisnjenih - tar HTML datotek, kjer je

DB2DIR =
/usr/opt/db2_08_xx, pri čemer je xx 01 ali FPn,
pri čemer je n številka paketa popravkov
ali /opt/IBM/db2/V8.x, pri čemer je x 1 ali FPn,
pri čemer je n številka paketa popravkov

Odgovor uporabnika: Namestite knjižnico izdelka DB2 za zahtevano državno nastavitvev in znova izdajte ta ukaz.

DBI1068E V imeniku *ime-imenika* ni dovolj prostora za vse raztegnjene ali iz arhiva tar raztegnjene HTML datoteke.

Pojasnilo: Po razširjanju ali razširjanju arhiva tar vseh datotek HTML ni mogoče shraniti v gornji imenik, ker je datotečni sistem poln.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost datotečnega sistema ali sprostite dovolj prostora na disku v datotečnem sistemu. Znova izdajte ukaz.

DBI1069E Nepričakovana napaka. Funkcija = *ime-datoteke*, Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Med izvajanjem tega programa je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila

- Ime funkcije
- Povratna koda
- Opis težave

DBI1070I Program *ime-programa* se je zaključil uspešno.

DBI1072I db2licm ni uspel ažurirati datoteke zaklepanja vozlišča. Če želite podrobnejše informacije, pogledajte datoteko dnevnika *ime-dnevnika*.

Pojasnilo: db2licm v datoteko zaklepanja vozlišča ni uspel dodati licence, tako da se bo DB2 izvajal v načinu preizkusne licence dokler ne namestite licence izdelka.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite ukaz. Če se napaka ponavlja, ključ licence ročno dodajte v datoteko zaklepanja vozlišča. Za dodatne informacije o licenciranju preglejte vodič Quick Beginnings.

DBI1079I Izhodni podatki so shranjeni v datoteko dnevnika *ime-dnevnika*.

Pojasnilo: Vse obdelane in neuspešne operacije so bile shranjene v to datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Ne spreminjajte te datoteke na kakršenkoli način. Ta datoteka je namenjena tehnični podpori IBM-a.

DBI1080E Disk je poln. Najmanjša zahtevana količina prostora v *ime-imenika* je KB KB, razpoložljivih pa je samo KB KB prostora.

Pojasnilo: V datotečnem sistemu ali imeniku ni dovolj prostega prostora.

Odgovor uporabnika: Sprostite več prostora na disku in poskusite ponoviti ukaz.

DBI1081E Manjka datoteka ali imenik *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Manjka datoteka ali imenik, ki je zahtevana za obdelavo tega ukaza.

Odgovor uporabnika: Če datoteka pripada enemu od izdelkov baz podatkov, preverite ali je izdelek pravilno nameščen in ga po potrebi znova namestite. Če datoteka pripada primeru, je bil primer morda že odstranjen ali pa je pokvarjen.

Preverite, ali ime danega imenika obstaja na vašem datotečnem sistemu. V tem primeru preverite, ali ste vnesli pravilno ime. Ne pozabite, da se pri vseh imenih imenikov in datotek na Unixu upoštevajo velike in male črke.

DBI1082E Datoteka ali imenik *ime-datoteke* že obstaja.

Pojasnilo: Datoteka ali imenik, ki ga mora izdelati ukaz, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite podani imenik ali datoteko. Če je obstoj datoteke ali imenika posledica predhodno uspešno izvedenega ukaza, ni potrebno nobeno dejanje. V nasprotnem primeru boste morali preimenovali podano datoteko ali imenik, preden znova poskusite zagnati ukaz.

DBI1083E Poskus odstranitve *ime-datoteke* ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju dane datoteke ali imenika je prišlo do napake. To je lahko posledica nepravilnega lastništva dane datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Nastavite dovoljenja datoteke ali lastništvo podane datoteke ali imenika, nato pa znova izdajte ukaz.

DBI1084E Poskus izdelave *ime-datoteke* ni uspel.

Pojasnilo: Pri izdelavi dane datoteke ali imenika je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je dovolj prostora na datotečnem sistemu in ali imate dovoljenje za pisanje v zahtevani imenik. Predlagana dovoljenja imenika so `u=rwx,go=rx`.

DBI1085E Poskus premikanja datoteke ali imenika *ime-datoteke* v *ime-datoteke* ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu spremembe nahajališča dane datoteke ali imenika je prišlo do napake. Ukaza ni bilo mogoče uspešno obdelati.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj podane datoteke ali imenika ni bilo mogoče premakniti, nato pa poskusite ponoviti ukaz.

DBI1086E Poskus kopiranja datoteke ali imenika *ime-datoteke* v *ime-datoteke* ni uspel.

Pojasnilo: Do napake je prišlo pri poskusu podvojitve dane datoteke ali imenika. Ukaza ni bilo mogoče uspešno obdelati.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, zakaj podane datoteke ali imenika ni bilo mogoče premakniti, nato pa poskusite ponoviti ukaz.

DBI1087E Poskus izdelave povezave *ime-datoteke* ni uspel.

Pojasnilo: Dane povezave ni mogoče izdelati. Morda je bilo izključeno dovoljenje za pisanje na nadrejenem imeniku ali pa datoteka ali imenik s tem imenom že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja za nadrejeni imenik in znova zaženite namestitev. Predlagana dovoljenja imenika so `u=rwx,go=rx`.

DBI1088E **Za imenik *imenik* je bilo odkrito nepravilno pooblastilo za dostop.**

Pojasnilo: Ta napaka ima lahko več vzrokov. Verjetno se je zgodilo nekaj od naslednjega:

- Dano ime ni imenik ali pa nima dovoljenja za branje in izvajanje.
- Dani imenik se lahko izdelata, vendar dostop do njega ni mogoč. Možno je, da so bila nepravilno nastavljena dovoljenja za katerikoli nadrejeni imenik v njegovi poti.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja za dani imenik in znova zaženite namestitve. Predlagana dovoljenja imenika so `u=rwx,go=rx`.

DBI1089E **Napaka pri shranjevanju informacij, ki se nanašajo na trenutni primer, v imenik *imenik-var-kopije*.**

Pojasnilo: Ta napaka ima lahko več vzrokov. Verjetno se je zgodilo nekaj od naslednjega:

- Dani imenik nima zadostnih dovoljenj ali dovoljenja za pisanje.
- Na datotečnem sistemu ni več prostega prostora.

Odgovor uporabnika: Na ustrezne način popravite stanje in znova izdajte ukaz.

DBI1090E **Poskus ažuriranja *parameter* v *ime-datoteke* ni uspel.**

Pojasnilo: Pri ažuriranju podane datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vse pojavitve "`<parameter>`" nastavljene na "`<vrednost>`" v "`<ime-datoteke>`".

DBI1091E **Poskus spreminjanja dovoljenj za *imenik* ni uspel.**

Pojasnilo: Pri spreminjanju dovoljenj za dano datoteko ali imenik je prišlo do napake. To je lahko posledica neprimerne lastništva te datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Preverite dovoljenja in lastništvo za dani imenik in znova zaženite namestitve. Predlagana dovoljenja imenika so `u=rwx,go=rx`.

DBI1092E **Poskus spreminjanja lastništva za *imenik* ni uspel.**

Pojasnilo: Pri spreminjanju lastništva za dano datoteko ali imenik je prišlo do napake. To je lahko posledica nepravilnega lastništva dane datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Preverite lastništva za dani imenik in znova zaženite namestitve.

DBI1093E **Poskus spreminjanja lastništva skupine za *imenik* ni uspel.**

Pojasnilo: Pri spreminjanju lastništva skupine za dano datoteko ali imenik je prišlo do napake. To je lahko posledica neprimerne lastništva te datoteke ali imenika.

Odgovor uporabnika: Preverite lastništva za dani imenik in znova zaženite namestitve.

DBI1094E **Napaka pri dostopu do imenika.**

Pojasnilo: Med V/I operacijo z imeniškim strežnikom je orodje naletelo na napako pri dostopu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je imeniški strežnik vključen in dostopen prek lokalnega omrežja.

DBI1095W **Datoteke ali imenika *ime* ni mogoče najti.**

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil niz datotek/paket, ki nudi datoteko/imenik, nameščen.

DBI1096E **Datoteka ali imenik *ime-datoteke* že obstaja.**

Pojasnilo: Datoteka ali imenik, ki ga mora izdelati ukaz, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite podani imenik ali datoteko. Če te datoteke ali imenika ne potrebujete več, ga odstranite in znova zaženite ukaz. V nasprotnem primeru boste morali preimenovati podano datoteko ali imenik, preden znova poskusite zagnati ukaz.

DBI1097E **Datoteka ali imenik *ime-datoteke* ne obstaja.**

Pojasnilo: Datoteka ali imenik, ki ga zahteva ukaz, ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Če datoteka ali imenik ne obstajata, boste morda morali namestiti programsko opremo, ki nudi datoteko/imenik. Če datoteka ali imenik obstajata, preverite, ali je spremenljivka PATH nastavljena pravilno. Ko je datoteka ali imenik definiran v spremenljivki PATH, znova izdajte ukaz.

DBI1100E **Odkrit je bil zaklenjen primer. V teku je že drug ukaz za upravljanje primera.**

Pojasnilo: Ukaz ni bil uspešen, ker se izvaja drug ukaz upravljanja primera (npr. `db2icrt`, `db2idrop`, `db2iupdt` ali `db2imigr`). Ukazi upravljanja primera pridobijo preprečitveno ključavnico, da se prepreči navzkrižje hkratnih ukazov za isto postavko.

Odgovor uporabnika: Pred vnovičnim poskusom izdaje ukaza počakajte, da se končajo izvajati vse ostale pojavitve ukazov primera. Če se drugi ukazi primerki ukazov ne izvajajo, zbršite datoteko "`instance.lock`" v enem od naslednjih imenikov:

`/usr/opt/db2_08_xx`, pri čemer je `xx` 01 ali FPN, pri čemer je `n` številka paketa popravkov

ali /opt/IBM/db2/V8.x, pri čemer je x 1 ali FPN,
pri čemer je n številka paketa popravkov

DBI1101E Ime primerka ni veljavno.

Pojasnilo: Ime primerka mora biti prijavno ime obstoječega uporabnika in ne sme:

1. biti daljše od 8 znakov.
2. se začeti "sql", "ibm" ali "sys".
3. se začeti s številko ali vsebovati znake, različne od a-z, \$, #, @ ali 0-9.

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1102E Ime DAS ni veljavno.

Pojasnilo: Ime DAS mora biti prijavno ime obstoječega uporabnika in ne sme

- preseči 8 znakov,
- se začeti z znaki "sql", "ibm" ali "sys",
- ali s številko ali vsebovati znakov, ki niso a-z, \$, #, @, _ ali 0-9.

Odgovor uporabnika: Izdajte ukaz z veljavnim imenom DAS.

DBI1103E Strežnik za upravljanje že obstaja.

Pojasnilo: Sistem je odkril, da je bil strežnik za upravljanje že izdelan na vašem sistemu. Na vsakem sistemu lahko izdelate le en strežnik za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Če želite znova izdelati strežnik za upravljanje, morate pred vnovično izdelavo sprostiti strežnik za upravljanje.

DBI1104E Strežnika za upravljanje ni mogoče sprostiti.

Pojasnilo: Poskus, da bi se sprostil strežnik za upravljanje, ni uspel. Sistem je odkril, da strežnik za upravljanje ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1105E Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 že obstaja.

Pojasnilo: Sistem je odkril, da je bil skrbnik upravljalnika podatkovnih povezav DB2 že izdelan na vašem sistemu. V posameznem sistemu lahko izdelate samo enega skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Če želite skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 znova izdelati, morate pred vnovično izdelavo le-tega zbrisati.

DBI1106E Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Poskus brisanja skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni uspel. Sistem je zaznal, da skrbnik upravljalnika podatkovnih povezav ne obstaja ali je bil izdelan pod drugim ID-jem uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav, ki ga javi ukaz "dlfmli", pravilno in poskusite znova.

DBI1107E Skrbnika Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Za izdelavo skrbnika Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 s pomočjo DFS morate imeti v sistemu DFS različice 3.1 ali višje.

DBI1108E Veljavna številka ali ime skupine ime-skupine nista podana za uporabnika DLFM uporabnik.

Pojasnilo: Pri izdelavi primerka dlfm ali njegovi selitvi iz DB2 različice 7 ali starejše morate podati -g DLFMGid.

DLFMGid je lahko številski ID skupine ali ime skupine. Ta skupina *ime-skupine* mora biti na seznamu sekundarnih skupin uporabnika DLFM uporabnik.

Če selite primerke dlfm V8 ali starejši in je podan -g DLFMGid, ki ni enak DLFMGid-ju, že nastavljenemu za primerke, bo podani parameter zanemarjen, sistem pa bo uporabil stari Gid.

Če uporabljate v okolju Solaris Operating Environment podatkovne povezave, mora biti to ime skupine shranjeno tudi v jedru Solaris. Dodatne informacije o tej zahtevi boste našli v priročniku Hitri začetki za podatkovne povezave.

Odgovor uporabnika: Nastavite skupino *ime-skupine* na seznamu sekundarnih skupin za uporabnika DLFM uporabnik in znova izdajte ukaz.

DBI1109E Pred uporabo tega ukaza morajo biti ažurirani parametri jedra.

Pojasnilo: Nekateri parametri jedra niso pravilno konfigurirani.

Odgovor uporabnika:

- Ažurirajte vse potrebne parametre jedra, kot je dokumentirano v priročniku "Quick Beginnings".
- Ponovno zaženite sistem
- Poskusite znova podati ukaz.

DBI1111E Parameter FencedID mora biti podan z oznako -u s tem ukazom.

Pojasnilo: Parameter FencedID mora biti podan s tem ukazom. Parameter FencedID je nastavljen na ime uporabnika, pod katerim se bodo izvajale ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-i) ali ograjene shranjene procedure.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova z argumentom “-u FencedID”, kjer je FencedID ime uporabnika, pod katerim želite izvajati ograjene UDF-je ali ograjene shranjene procedure.

Iz varnostnih razlogov se odsvetuje uporaba imena primera za FencedID. Če pa ne nameravate uporabljati ograjene uporabniško definirane funkcije (UDF-a) ali ograjene shranjene procedure, si s tem ko nastavite FencedID na ime primera lahko prihranite izdelavo novega uporabnika za FencedID.

DBI112E Parameter FencedID *fenced-id* ni veljaven.

Pojasnilo: Parameter FencedID, ki podaja ime uporabnika, pod katerim bodo zagnane ograjene uporabniško definirane funkcije in ograjene shranjene procedure:

- Biti mora prijavno ime obstoječega uporabnika.
- Ni ga mogoče nastaviti na korenski imenik uporabnika koša (bin).

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim parametrom FencedID.

DBI113W Prejšnja vrednost parametra FencedID *stara-vrednost* je drugačna. Nova vrednost *nova-vrednost* se zanemari.

Pojasnilo: V ukazno vrstico vnesen parameter FencedID se razlikuje od tistega, ki je bil prej uporabljen za ta id uporabnika. Nova vrednost za ta parameter se ne upošteva.

DBI115E Neveljaven parameter AuthType *tip-over* je bil podan z oznako -a.

Pojasnilo: Parameter AuthType, ki podaja tip overjanja, kateri je uporabljen za primer, ni veljaven. Veljavni tipi overjanja so:

- SERVER
- CLIENT
- SERVER_ENCRYPT

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim parametrom AuthType.

DBI120E Primerka *ime-primerka* ni mogoče sprostiti.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus sprostitve primerka, ki je morda še vedno aktiven.

DBI121E Z ukazom “db2idrop” ni mogoče zbrisati Strežnika za upravljanje.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus brisanja Strežnika za upravljanje s pomočjo “db2idrop”. Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Strežnik za upravljanje odstranite s pomočjo ukaza “dasidrop”.

DBI1122E Primerka *ime-primerka* ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus ažuriranja primerka. Tega primerka ni mogoče ažurirati, ker:

- Tega ukaza “db2iupdt” ni mogoče uporabiti za ažuriranje tega primerka.
- Je primerek še vedno aktiven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljate pravilno različico ukaza “db2iupdt”. Prav tako zagotovite, da se v primerku ne izvaja noben proces db2. Ponovite ukaz.

DBI1123E S pomočjo “db2iupdt” strežnika za upravljanje ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus ažuriranja strežnika za upravljanje s pomočjo “db2iupdt”. Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje strežnika za upravljanje uporabite ukaz “dasiupdt”.

DBI1124E Primerka *ime-primerka* ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus selitve primerka. Tega primerka ni mogoče preseliti, ker:

- Je primerek še vedno aktiven.
- Selitev tega primerka ni podprta
- Te različice ukaza “db2imigr” ni mogoče uporabiti za selitev tega primerka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je primerek pripravljen na selitev in da uporabljate pravilno različico ukaza “db2imigr”. Dodatne informacije glede selitve primerka poiščite v priročniku “Quick Beginnings”.

DBI1125E Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ne morem zbrisati z uporabo ukaza “db2idrop”.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus brisanja skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 z uporabo “db2idrop”. Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Za odstranitev skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 uporabite ukaz “dlfmdrop”.

DBI1126W Na selitev baze podatkov lahko vpliva en ali več pogledov.

Pojasnilo: DB2 je odkril nekatere poglede, ki so odvisni od objekta baze podatkov, ki ga želite spremeniti. Zaradi tega morda selitev baze podatkov ne bo uspela. Za ukrepe uporabnika preglejte opombe k izdaji.

DBI1128E S pomočjo ukaza "dlfmdrop" skrbnika za upravljanje ni mogoče sprostiti.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus sprostitve strežnika za upravljanje s pomočjo "dlfmdrop". Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Strežnik za upravljanje odstranite s pomočjo ukaza "dasidrop".

DBI1129E S pomočjo ukaza "dlfmupdt" strežnika za upravljanje ni mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus ažuriranja strežnika za upravljanje s pomočjo ukaza "dlfmupdt". Ta operacija ni dovoljena, ker bo v registru povzročila neskladno stanje.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje strežnika za upravljanje uporabite ukaz "dasiupdt".

DBI1131E ID uporabnika *id-uporabnika* ni veljavno.

Pojasnilo: Poskus dostopa do danega ID-ja uporabnika ni uspel. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Ta ID uporabnika ne obstaja na sistemu.
- Domači imenik tega uporabnika ni pravilno nastavljen.
- Ena od lastnosti uporabnika, ki jo potrebuje DB2, ni nastavljena.
- UID uporabnika je 0

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je uporabljen pravilni ID uporabnika z veljavnim domačim imenikom, lupino ter primarno in sekundarno skupino. Po potrebi izdelajte novega uporabnika.

DBI1135E Primarna skupina *ime-skupine ID uporabnika id-uporabnika* ni veljavna.

Pojasnilo: Ime osnovne skupine ID-ja uporabnika primerka:

1. ne sme biti "guests", "admins", "users" ali "local".
2. se ne sme začeti s "sql" ali "ibm".
3. se ne sme začeti s številko ali vsebovati znake, druge kot a-z, \$, #, @ ali 0-9.

Odgovor uporabnika: Spremenite osnovno skupino ID-ja uporabnika primerka v skupino z veljavnim imenom in poskusite ponoviti ukaz.

DBI1136W Komplet za zagon OLAP ni nameščen.

Pojasnilo: Primerek, ki ga želite preseliti, omogoča delovanje OLAP. Komplet za zagon OLAP ni na voljo v DB2 V8. Primerek bo preseljen samo v primeru, če ste podali parameter -F.

Odgovor uporabnika: Če se program prekine, ukaz db2imigr znova zaženite s parametrom -F in s tem izsilite selitev. Delovanje OLAP ne bo na voljo.

DBI1137W Izdelek strežnika ni nameščen.

Pojasnilo: Primerek, ki ga želite preseliti, je primerek strežnika. Sistem ni odkril izdelka strežnika DB2 V8. Primerek bo preseljen samo v primeru, če ste podali parameter -F.

Odgovor uporabnika: Če se program prekine, ukaz db2imigr znova zaženite s parametrom -F in s tem izsilite selitev. Delovanje strežnika DB2 ne bo na voljo. Če želite znova omogočiti delovanje strežnika, morate namestiti izdelek DB2 Server in v primerku, ki ga želite preseliti, ročno zagnati ukaz db2iupdt.

DBI1138W Nadzornik poizvedb ni nameščen.

Pojasnilo: Primerek, ki ga želite preseliti, omogoča delovanje nadzornika poizvedb. Sistem v nameščenem programu DB2 V8 ni odkril nadzornika poizvedb. Primerek bo preseljen samo v primeru, če ste podali parameter -F.

Odgovor uporabnika: Če se program prekine, ukaz db2imigr znova zaženite s parametrom -F in s tem izsilite selitev. Nadzornik poizvedb ne bo na voljo. Če želite znova omogočiti delovanje nadzornika poizvedb, morate namestiti nadzornika poizvedb za V8 in nato v primerku, ki ga želite preseliti, ročno zagnati ukaz dqpcrt.

DBI1139E Upravljalnik datotek podatkovnih povezav ni nameščen.

Pojasnilo: Primerek, ki ga želite preseliti, omogoča delovanje podatkovnih povezav. Sistem v nameščenem programu DB2 V8 ni odkril upravljalnika datotek podatkovnih povezav. Primerek ne bo preseljen.

Odgovor uporabnika: Namestite upravljalnik datotek podatkovnih povezav za DB2 V8 in nato isti ukaz ponovite.

DBI1140W Ukaz je bil izsiljen. Podali ste oznako -F in s tem izdani ukaz prisilili, da je preskočil točko z napakami, omenjenimi v zgornjih opozorilih.**DBI1141E Odkril sem primerke programa Visual Warehouse 3.1. Selitev primerka Visual Warehouse 3.1 v V8 ni podprta. V različico V8 lahko preselite samo Visual Warehouse 5.2 in novejšo.****DBI1142W Odkril sem primerke programa Visual Warehouse 5.2. Primerek bo preseljen, ne bodo pa preseljeni metapodatki skladišča podatkov.****DBI1143W Program Relational Connect ni nameščen.**

Pojasnilo: V različici, kamor želite izvesti selitev, ni bilo mogoče odkriti programa Relational Connect, sistem pa je za primerek, ki ga želite preseliti, odkril datoteko nastavitev za izvore podatkov DB2 in/ali ne-DB2. Ta konfiguracija bo preseljena, vendar pa morate za uporabo teh konfiguracijskih

parametrov namestiti program Relational Connect za DB2 V8.

Odgovor uporabnika: Namestite program Relational Connect za DB2 V8 in nato uporabite konfiguracijske parametre.

DBI1144E Program Relational Connect ni nameščen.

Pojasnilo: V različici, kamor želite izvesti selitev, sistem ni odkril programa Relational Connect, našel pa je spremenljivke okolja, ki nakazujejo, da imate izvore podatkov, ki niso DB2. Tega primerka ni mogoče preseliti, če program Relational Connect ni nameščen.

Odgovor uporabnika: Namestite Relational Connect in nato ukaz ponovite.

DBI1145W Najden je bil obstoječi imenik dnevnika upravljalnika točke sinhronizacije (SPM).

Pojasnilo: Najden je bil obstoječi imenik dnevnika upravljalnika točke sinhronizacije (SPM). Nova različica SPM ne more obdelovati stare različice dnevnika. Preden pričnete uporabljati novo različico SPM, morate zagotoviti, da ni čakajočih transakcij.

Odgovor uporabnika:

- Če ni čakajočih transakcij, lahko nadaljujete z ažuriranjem primerka, tako da znova vnesete ukaz db2iupdt z oznako -s. Izdelala se bo kopija imenika sqllib/spmlog pod imenikom sqllib/spmlog50.
- Če imate čakajoče transakcije, morate vrniti izdelek DB2 nazaj na prejšnjo različico in nato slediti navodilom v datoteki Preberi izdelka, ki se nanašajo na čakajoče transakcije.

DBI1150W db2iupdt je ažuriral ta primerek na 64-bitni ne-strežniški primerek.

Pojasnilo: 64-bitnega primerka strežnika Express ne morete izdelati ali izvesti selitve vanj. Če želite zagnati 64-bitni primerek strežnika, morate namestiti izdajo strežnika za podjetja.

Odgovor uporabnika: Če ne potrebujete primerka strežnika, lahko še naprej uporabljate izdelani/preseljeni primerek. Če želite uporabiti 64-bitni primerek strežnika, morate namestiti strežniško izdajo DB2 UDB V8.1 za podjetja in zagnati naslednji ukaz:

```
db2iupdt -w 64 <ime-primerka>
```

DBI1151E db2icrt/db2imigr je izdelal 64-bitni primerek, ki ni strežniški.

Pojasnilo: 64-bitnega primerka strežnika Express ne morete izdelati ali izvesti selitve vanj. Če želite zagnati 64-bitni primerek strežnika, morate namestiti izdajo strežnika za podjetja.

Odgovor uporabnika: Če ne potrebujete primerka strežnika, lahko še naprej uporabljate izdelani/preseljeni primerek. Če želite uporabiti 64-bitni primerek strežnika, morate namestiti

strežniško izdajo DB2 UDB V8.1 za podjetja in zagnati naslednji ukaz:

```
db2iupdt -w 64 <ime-primerka>
```

DBI1168W Med poskusom izdelave ali ažuriranja 64-bitnega primerka je bilo odkrito, da je nameščena raven bos.rte.libc nižja od minimalne zahteve za 64-bitne primerke.

Pojasnilo: Nameščena raven bos.rte.libc je nižja od 5.1.0.28, ki je minimalna zahtevana raven za podporo 64-bitnim primerkom.

Odgovor uporabnika: Preden nadaljujete, presnemite APAR IY32466 in ažurirajte sistem.

Informacije o snemanju APAR-ov so na voljo na spletni strani <http://www.ibm.com/aix>.

Ukaz lahko znova izdate s parametrom -F in s tem izsilite izvršitev prek točke opozoril.

DBI1169E Dokumentacija v obliki HTML za DB2 ni nameščena.

Pojasnilo: Dokumentacija v obliki HTML za DB2 ni nameščena ali pa je ni mogoče najti.

Če želite ažurirati dokumentacijo HTML za DB2 s tem popravkom, mora biti dokumentacija nameščena.

Odgovor uporabnika: Namestite dokumentacijo HTML DB2 in ponovite ukaz.

DBI1170E Oznaka -w sprejme kot možen vhodni podatek samo 31, 32 ali 64.

Pojasnilo: Če uporabite ukaz db2icrt ali db2iupdt, lahko podate za neobvezno oznako -w samo vrednosti 31, 32 ali 64. Vrednost -w 64 podajte za db2icrt pri izdelavi 64-bitnega primerka. Če ažurirate 31- ali 32-bitni primerek v 64-bitni primerek, lahko podate tudi -w 64 za db2iupdt. Podano bitno širino morajo podpirati trenutna različica DB2, platforma in tip primerka.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza boste našli v Informacijskem centru DB2. Popravite skladnjo in ukaz znova izdajte.

DBI1171E 64-bitna podpora za DB2 ni nameščena.

Pojasnilo: 64-bitni primerki niso podprti ali implicitni na tej platformi.

Odgovor uporabnika:

- V Linux IA64 ukaz znova izdajte brez možnosti -w in s tem izdelajte 64-bitni primerek.
- Na drugih platformah ukaz znova izdajte brez možnosti -w 64 in s tem izdelajte 32-bitni primerek.

DBI1172W Med poskusom izdelave ali ažuriranja 64 bitnega primerka je bilo odkrito, da je nameščena raven ene ali obeh datotek bos.rte.libc in bos.adt.prof nižja od najmanjše zahteve za 64 bitne primerke.

Pojasnilo: Nameščena raven ene ali obeh datotek bos.rte.libc in bos.adt.prof je nižja od 4.3.3.50, ki je najnižja zahtevana raven za podpiranje 64 bitnih primerkov.

Odgovor uporabnika: Pred nadaljevanjem presnemite enega ali oba od naslednjih PTF-jev in ažurirajte sistem.

- Za bos.rte.libc je PTF U473728.bff
- Za bos.adt.prof je PTF U473581.bff

Informacije o snemanju PTF-jev so na voljo na strani <http://www.ibm.com/aix>.

Ukaz lahko znova izdate s parametrom -F in s tem izsilite izvršitev prek točke opozoril.

DBI1173W db2iupdt je ažuriral ta primerek na 64-bitni ne-strežniški primerek.

Pojasnilo: 32-bitni primerek strežnika delovne skupine lahko ažurirate na 64-bitni primerek strežnika, če imate nameščeno izdajo strežnika za podjetja.

Odgovor uporabnika: Če ne želite ažurirati na primerek strežnika, lahko še naprej uporabljate ažurirani primerek. Če želite spremeniti ta primerek nazaj na 32-bitni primerek strežnika delovne skupine, zaženite naslednji ukaz:

```
db2iupdt -w 32 <ime-primerka>
```

Če želite uporabiti 64-bitni primerek strežnika, namestite strežniško izdajo DB2 za podjetja različice 8 in zaženite naslednji ukaz:

```
db2iupt -w 64 <ime-primerka>
```

DBI1174E db2icrt/db2imigr je izdelal 64-bitni primerek, ki ni strežniški.

Pojasnilo: 64-bitnega strežniškega primerka za delovne skupine ali Express ne morete izdelati ali izvesti selitve vanj. Če želite zagnati 64-bitni primerek strežnika, morate namestiti izdajo strežnika za podjetja.

Odgovor uporabnika: Če ne potrebujete primerka strežnika, lahko še naprej uporabljate izdelani/preseljeni primerek. Če želite uporabiti 64-bitni primerek strežnika, namestite izdajo strežnika DB2 V8 za podjetja in zaženite naslednji ukaz:

```
db2iupdt -w 64 <ime-primerka>
```

DBI1175W Med poskusom izdelave ali ažuriranja 64-bitnega primerka je sistem odkril, da je nameščena raven operacijskega okolja Solaris nižja od najnižje zahteve za 64-bitno okolje.

Pojasnilo: Nameščena raven operacijskega okolja Solaris je nižja od 5.7, najnižje zahtevane ravni za podporo 64-bitnim primerkom.

Odgovor uporabnika: Pred nadaljevanjem sistem ažurirajte na najnižjo zahtevano raven operacijskega okolja Solaris.

Ukaz lahko znova izdate s parametrom -F in s tem izsilite izvršitev prek točke opozoril.

DBI1176I Uporaba:

installAltFixPak [-h] [-s]

Pojasnilo: Podan je bil neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h prikaz informacij o uporabi
- s namesti natančno enak niz datotek/paketov na nadomestno pot (za podprte izdelke) kot je tisti, nameščen v /usr/opt/db2_08_01 ali /opt/IBM/db2/V8.1.

Če installAltFixPak odkrije, da DB2 ni nameščen v /usr/opt/db2_08_01 ali /opt/IBM/db2/V8.1, možnost -s ne bo uporabljena. V tem primeru bo poklical pomožni program db2_install.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
installAltFixPak [-h] [-s]
```

DBI1177W Ažuriram primerek na raven kode, ki je nižja od trenutne ravni, ki jo uporablja primerek.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus ažuriranja primerka na raven kode, ki je nižja od tiste, ki jo primerek trenutno uporablja.

Odgovor uporabnika: Če želite ažurirati primerek na raven kode, ki je nižja od trenutne ravni, izdajte ukaz db2iupdt z možnostjo -D na naslednji način:

```
db2iupdt -D <ime-primerka>
```

DBI1178W Ažuriram primerek na raven kode, ki je nižja od trenutne ravni, ki jo uporablja primerek.

Pojasnilo: Narejen je bil poskus ažuriranja primerka na raven kode, ki je nižja od tiste, ki jo primerek trenutno uporablja.

Odgovor uporabnika: Če želite ažurirati primerek na raven kode, ki je nižja od trenutne ravni, izdajte ukaz dasupt z možnostjo -D:

dasupdt -D

DBI1179E Primerkov odjemalca ne morete izdelati z ukazom db2icrt, če je podan parameter PortName.

Pojasnilo: Parameter PortName se uporablja za vhodne povezave TCP/IP in ne velja za odjemalske primerke.

Odgovor uporabnika: Ukaz db2icrt znova izdajte brez parametra PortName.

DBI1180E 32-bitni primerki strežnika niso podprti.

Pojasnilo: Trenutna platforma ne podpira 32-bitnih primerkov strežnika.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije o podprtih tipih primerkov za to platformo boste našli v priročniku Hitri začetki.

DBI1181E 64-bitna podpora za DB2 ni nameščena.

Pojasnilo: 64-bitni primerki niso podprti na tej platformi.

Odgovor uporabnika: Pred nadaljevanjem

- sistem ažurirajte na najnižjo zahtevano raven, ki bo izvajala 64-bitni DB2, in znova izdajte ukaz, oziroma
- zbrisite primerke, ki ga želite preseliti ali ažurirati, in ga nato znova izdelajte kot 32-bitni primerke.

DBI1182W Spojniki upravljalnika skladišča podatkov niso nameščeni.

Pojasnilo: Primerke, ki ga želite preseliti, uporablja spojnik upravljalnika skladišča podatkov. Sistem v nameščenem DB2 V8 ni odkril spojnika upravljalnika skladišča podatkov. Primerke bo preseljen samo v primeru, če ste podali parameter -F.

Odgovor uporabnika: Ukaz db2imigr znova izvedite s parametrom -F in s tem izsilite selitev. Spojniki upravljalnika skladišča podatkov ne bodo na voljo. Namestiti morate spojnik upravljalnika skladišča podatkov za V8 in nato v primerku, ki ga želite preseliti, ročno izvesti db2iupdt, če želite znova omogočiti delovanje spojnika upravljalnika skladišča podatkov.

DBI1183W Dopolnilo za prostorske podatke ni nameščeno.

Pojasnilo: Primerke, ki ga želite preseliti, uporablja Dopolnilo za prostorske podatke. Sistem Dopolnila za prostorske podatke v nameščenem DB2 V8 ni odkril. Primerke bo preseljen samo v primeru, če ste podali parameter -F.

Odgovor uporabnika: Ukaz db2imigr znova izvedite s parametrom -F in s tem izsilite selitev. Dopolnilo za prostorske podatke ne bo na voljo. Če želite znova omogočiti delovanje Dopolnila za prostorske podatke, morate namestiti Dopolnilo za prostorske podatke za V8 in nato za primerke, ki ga želite preseliti, ročno izvesti db2iupdt.

DBI1184W Program Life Sciences Data Connect ni nameščen.

Pojasnilo: Primerke, ki ga želite preseliti, uporablja program Life Sciences Data Connect. Sistem programa Life Sciences Data Connect v nameščenem DB2 V8 ni odkril. Primerke bo preseljen samo v primeru, če ste podali parameter -F.

Odgovor uporabnika: Ukaz db2imigr znova izvedite s parametrom -F in s tem izsilite selitev. Program Life Sciences Data Connect ne bo na voljo. Če želite znova omogočiti delovanje programa Life Sciences Data Connect, ga morate namestiti za V8 in nato za primerke, ki ga želite preseliti, ročno izvesti db2iupdt.

DBI1185I Protokol strežnika *protokol* ni več podprt. Iz DB2COMM je bil odstranjen.

DBI1186I Uporaba:

db2cdbcr [-d] -n CDBName

Pojasnilo: Za ukaz db2cdbcr ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

-d vključi način razhroščevanja.

-n CDBName

CDBName je ime nadzorne baze podatkov skladišča, ki jo želite izdelati.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

db2cdbcr -n CDBName

DBI1187E Ne morem dokončati nastavitve nadzorne baze podatkov skladišča DB2.

Pojasnilo: Poskus izdelave nadzorne baze podatkov skladišča DB2 ni uspel.

Odgovor uporabnika: Izdelati morate tudi skupino vozlišč (izdelano v vozlišču 0) in prostor tabel (ki se imenujeta FLG32K). Podrobnejše informacije boste našli v dokumentaciji skladišča podatkov DB2.

DBI1188E Selitev ni uspela. Skupina *ime-skupine* ni sekundarni seznam skupin uporabnika DLFM *ime-uporabnika*.

Odgovor uporabnika: Nastavite skupino *ime-skupine* na seznamu sekundarnih skupin za uporabnika DLFM *ime-uporabnika* in znova izdajte ukaz.

DBI1189E Poskusili ste namestiti namestitveno sliko DB2 za platformo, ki ne ustreza trenutni platformi *platforma*, na katero nameščate DB2.

Pojasnilo: Možni vzroki so lahko:

- Ta namestitvena slika DB2 ni veljavna za trenutno platformo.
- DB2 ne podpira trenutne platforme.

Odgovor uporabnika: DB2 namestite z namestitveno sliko DB2, ki ustreza trenutni platformi *platforma*.

DBI1190I db2setup pripravlja čarovnika za namestitev DB2, ki vas bo vodil skozi postopek namestitve programa. Počakajte, prosim.

DBI1191I db2setup namešča in konfigurira DB2 v skladu s podano odzivno datoteko. Počakajte, prosim.

DBI1192I Namestitev DB2 se je končala uspešno. Namestitvena dnevnik db2setup.log in db2setup.err sta na mestu *mesto*.

DBI1193W Namestitev DB2 se je končala z opozorili. Med nameščanjem tega računalnika je prišlo do manjše napake. Nekatere možnosti morda ne bodo pravilno delovale. Namestitvena dnevnik db2setup.log in db2setup.err sta na mestu *mesto*.

DBI1194E Med nameščanjem DB2 na ta računalnik je prišlo do napake. Namestitev se ne more nadaljevati. Namestitvena dnevnik db2setup.log in db2setup.err sta na mestu *mesto*.

DBI1200E Imenik *ime-imenika* ni primerek različice številka-različice.

Pojasnilo: Ukaz se ne more nadaljevati, ker podani imenik ne kaže zahtevane različice izdelka baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Ukaza ni mogoče pognati s podanim primerkom.

DBI1202E Selitev primerka *ime-primerka* ni podprta.

Pojasnilo: Primerka ni mogoče preseliti, ker:

1. Selitev iz te različice primerka ni podprta.
2. Primerek že uporablja trenutno različico izdelka in selitev ni potrebna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je primerek veljaven za selitev in nato poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1205E Odkrita je bila ena ali več lokalnih baz podatkov, ki jih ni mogoče preseliti na novejšo različico. Preverite seznam napak v datoteki dnevnika *ime-datoteke-dnevnika*.

Pojasnilo: Možne napake baze podatkov so:

- Izdelava varnostne kopije čaka
- Čakanje na ažuriranje
- Baza podatkov ni skladna
- Eden ali več prostorov tabel ni v normalnem stanju
- Baza podatkov vsebuje objekte baze podatkov, ki imajo ime sheme SYSCAT, SYSSTAT ali SYSFUN
- Baza podatkov vsebuje objekte baze podatkov, ki so odvisni od funkcije SYSFUN.DIFFERENCES. Objekti, pri katerih je morda prišlo do kršitve, so:
 - omejitev
 - funkcija
 - prožilec
 - prikaz

Odgovor uporabnika: Vsako bazo podatkov iz datoteke “<ime-datoteke-dnevnika>” popravite na naslednji način:

- Čakanje na izdelavo varnostne kopije - Izdelajte varnostno kopijo baze podatkov.
- Čakanje na ažuriranje - Ažurirajte bazo podatkov do konca dnevnikov in zaustavite.
- baza podatkov ni skladna - Znova zaženite bazo podatkov, da se bo ta vrnila v stanje skladnosti.
- Prostor tabel ni v normalnem stanju - Ažurirajte bazo podatkov.
- Neveljavna shema - Zbršite objekt in znova izdelajte objekt z veljavnim imenom sheme (kvalifikator). Če je objekt tabela, morate najprej izvoziti njene podatke, zbrisati tabelo in jo znova izdelati s pravilnim imenom sheme ter nato uvoziti ali naložiti podatke v novo tabelo.
- Objekt, ki je odvisen od SYSFUN.DIFFERENCES -
 - Omejitev - spremenite tabelo, če želite zbrisati omejitev
 - Funkcija - zbršite funkcijo
 - Prožilec - zbršite prožilec
 - Pogled - zbršite pogled

DBI1211E Selitev *ime-imenika* ni uspela.

Pojasnilo: Med selitvijo imenika je prišlo do sistemske napake, kot je na primer pomanjkanje prostora na disku ali pomnilnika. Selitev primerka ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preden poskusite ponovno, zagotovite da je dovolj pomnilnika in prostora na disku.

DBI1212W Selitev imenika lokalne baze podatkov na *pot* ni uspela.

Pojasnilo: Postopek selitve lokalne baze podatkov ni zaključen, ker je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Varnostna kopija datoteke napak

“db2mgdbd.err” in imenika lokalne baze podatkov “sqldbdir/sqlddir.bak” se izdelata v zgoraj omenjeni poti.

Shranite ti datoteki in pokličite servisno službo IBM-a za navodila glede popravila imenika. Brez imenika lokalne baze podatkov, baze podatkov ki so vpisane v katalog v imeniku lokalne baze podatkov, ne bodo več dostopne.

DBI1220W Selitev imenika vozlišča na pot ni uspela.

Pojasnilo: Postopek selitve lokalnega vozišča ni zaključen, ker je prišlo do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Obnovite lahko na dva načina:

1. Odstranite imenik vozlišča in postavko vozišča znova vpišite v katalog.
2. Varnostna kopija datoteke napak “db2mgndd.err” in imenika vozlišča “sqlnodir/sqlnmdir.bak” se izdelata v zgoraj omenjeni poti.

Shranite ti datoteki in pokličite servisno službo IBM-a za navodila glede popravila imenika. Za pomoč pri obnavljanju imenika vozlišča se obrnite na servisno službo IBM-a.

DBI1221W Imenik vozlišča je pokvarjen in ga ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Datoteke imenika vozlišča se razlikujejo ali pa je pokvarjena datoteka imenika vozlišča.

Odgovor uporabnika: Odstranite imenik vozlišča in postavko vozišča znova vpišite v katalog.

DBI1222W Imenik sistemske baze podatkov je pokvarjen in ga ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Datoteke primarnega in varnostne kopije imenika sistemske baze podatkov se razlikujejo ali pa je pokvarjen imenik sistemske baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Odstranite imenik sistemske baze podatkov in znova vpišite v katalog vse postavke baze podatkov.

DBI1223W Imenik lokalne baze podatkov je pokvarjen in ga ni mogoče preseliti.

Pojasnilo: Datoteke primarnega in varnostne kopije imenika baze podatkov se razlikujejo ali pa je pokvarjena datoteka imenika lokalne baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Varnostna kopija datoteke napak “db2mgdbd.err” in imenika lokalne baze podatkov “sqldbdir/sqlddir.bak” se izdelata v zgoraj omenjeni poti.

Shranite ti datoteki in pokličite servisno službo IBM-a za navodila glede popravila imenika. Brez imenika lokalne baze podatkov, baze podatkov ki so vpisane v katalog v imeniku lokalne baze podatkov, ne bodo več dostopne.

DBI1225W Tip overjanja lokalne baze podatkov, ki je vpisana v katalog, je bil spremenjen.

Pojasnilo: Odkrita je bila ena ali več postavk katalogizirane baze podatkov, ki se razlikujejo od tipa overjanja, ki je bil podan za primerek. Če ne storite ničesar, bodo vse postavke lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog, privzele tip overjanja primerka, ki mu pripadajo.

Odgovor uporabnika: V datoteki migration.log v domačem imeniku primera preverite seznam postavk lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog in se razlikujejo od overjanja, ki je podano za primer. Če želite, da baza podatkov ohrani predhodni tip overjanja, lahko spremenite tip overjanja primerka ali premaknete bazo podatkov v drug primerek, ki ima želeni tip overjanja. Preden spremenite tip overjanja primerka se morate prepričati, da želite imeti nov tip overjanja za vse postavke lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog.

DBI1240E Upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zagnati pri poskusu preverjanja, ali je lokalne baze podatkov, ki so vpisane v katalog, mogoče preseliti.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo, ki je onemogočila zagon upravljalnika baze podatkov, in poskusite znova izdati ukaz.

DBI1250E Aplikacije še vedno uporabljajo primerek ime-primerka.

Pojasnilo: Nekatere aplikacije, ki se še vedno izvajajo, uporabljajo podani primerek. Vse aplikacije, ki uporabljajo primerek, morate končati, saj se drugače ukaz ne more uspešno končati. S tem ukazom lahko dobite seznam aplikacij, ki trenutno uporabljajo primerek:

```
db2 list applications
```

Odgovor uporabnika: Lahko počakate, da se aplikacije končajo same, ali izrecno prisilno zaključite aplikacije. Lahko pa se prijavite kot lastnik primerka in zaženete ukaz

```
db2 force application all
```

Zapomnite si, da se nekatere aplikacije lahko obnašajo nenavadno, ko boste zgornji ukaz zaključili. Ko boste zaustavili vse aplikacije, z ukazom “db2istop” zaustavite še upravljalnik baze podatkov.

DBI1260E Ne morem brati iz odzivne datoteke.

Pojasnilo: Poskus branja iz dane odzivne datoteke ni uspel. Zagotovite, da ima odzivna datoteka dovoljenje za dostop z branjem in, da je pot do podane odzivne datoteke pravilna.

Odgovor uporabnika: Popravite dovoljenje za dostop in nahajališče odzivne datoteke, nato pa poskusite znova.

DBI1261E Vrednost je za to ključno besedo neveljavna.

Pojasnilo: Vrednost v odzivni datoteki, ki ustreza določeni ključni besedi, je neveljavna. Za seznam veljavnih postavk pogledajte vzorčno odzivno datoteko.

Odgovor uporabnika: V podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1262E V odzivni datoteki je bila odkrita neznana ključna beseda.

Pojasnilo: Podana ključna beseda v odzivni datoteki je neveljavna. Za seznam veljavnih postavk pogledajte vzorčno odzivno datoteko.

Odgovor uporabnika: V podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1264E Med izvajanjem *ime*-programa je prišlo do napake. Če želite podrobnejše informacije, pogledajte datoteko dnevnika namestitve *ime*-dnevnika.

Pojasnilo: Vse obdelane in neuspešne operacije so bile shranjene v to datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Ne spreminjajte te datoteke na kakršenkoli način. Ta datoteka je namenjena tehnični podpori IBM-a.

DBI1266I Če želite podrobnejše informacije, pogledajte datoteko dnevnika *ime*-dnevnika.

Pojasnilo: Vse obdelane in neuspešne operacije so bile shranjene v to datoteko dnevnika.

Odgovor uporabnika: Ne spreminjajte te datoteke na kakršenkoli način. Ta datoteka je namenjena tehnični podpori IBM-a.

DBI1268E Nabor datotek *nabor datotek* ni na voljo na namestitvenem nosilcu.

Pojasnilo: Enega od naborov datotek za namestitev ne najdem na namestitvenem nosilcu. Če nabora datotek ni na namestitvenem nosilcu, ga ni mogoče namestiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je nabor datotek na namestitvenem nosilcu. Če nabora datotek ni na namestitvenem nosilcu, odstranite njegovo izbiro in poskusite znova.

DBI1270E V odzivni datoteki je bila odkrita napaka.

Pojasnilo: Med obdelavo odzivne datoteke je prišlo do napake. Namestitev se ne more nadaljevati, dokler ne odpravite težave.

Odgovor uporabnika: V podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1278W Odzivna datoteka je izdala opozorilo.

Pojasnilo: Med obdelavo odzivne datoteke je bilo izdano opozorilo. Namestitveni program DB2 bo nadaljeval brez prekinitve.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, v podani vrstici odzivne datoteke odpravite težavo in poskusite znova.

DBI1279I Odzivna datoteka je izdala opombo.

Pojasnilo: Med obdelavo odzivne datoteke je bila izdana opomba. Namestitveni program DB2 bo nadaljeval brez prekinitve.

Odgovor uporabnika: To sporočilo je le informativno. Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1281E Konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče inicializirati.

Pojasnilo: Pri poskusu inicializacije konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov je prišlo do napake. Primerka DB2 ni mogoče izdelati ali preseliti.

Odgovor uporabnika: Težavo poskusite določiti s pomočjo datoteke dnevnika. Odpravite težavo in poskusite znova. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a.

DBI1282W Konfiguracijskih datotek upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zlit.

Pojasnilo: Pri poskusu zlitja dveh konfiguracijskih datotek upravljalnika baze podatkov je prišlo do napake. Predhodne konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov ni bilo mogoče zlit z novo konfiguracijsko datoteko upravljalnika baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednosti v novi konfiguracijski datoteki upravljalnika baze podatkov in po potrebi ažurirajte parametre.

DBI1283E Ne morem ažurirati komunikacijskih informacij za *primerk*.

Pojasnilo: Parameter SVCENAME in/ali vrednost registra DB2COMM ni mogoče ažurirati med izdelovanjem primerka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je v konfiguracijski datoteki upravljalnika baze podatkov parameter SVCENAME nastavljen na "<ime-profila>" in ažuriran s pomočjo

```
db2 update dbm cfg using
SVCENAME "<ime-profila>"
```

Prav tako ažurirajte spremenljivko DB2COMM na tcpip z ukazom

```
db2set DB2COMM=tcpip
```

DBI1290E Poskus izdelave registra profila *ime-profila* ni uspel.

Pojasnilo: Pri izdelavi registra profila prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Nepravilno dostopno dovoljenje za datoteko, ki vsebuje register profila.
- Register profila ni pravilno nastavljen.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preberite dovoljenja datoteke na profilu seznama primerkov v enem od naslednjih imenikov:

`/usr/opt/db2_08_xx`, pri čemer je xx 01 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov ali `/opt/IBM/db2/V8.x`, pri čemer je x 1 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov

DBI1291E Primerka *ime-primerka* ni bilo mogoče najti v seznamu primerkov.

Pojasnilo: Podanega primerka ni na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je seznam primerkov, kot ga posreduje ukaz "db2ilist" pravilen. Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1292E Primerek *ime-primerka* je že na seznamu primerkov.

Pojasnilo: Primerek, ki ga poskušate izdelati ali preseliti, je že na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Uporabite drugo ime primerka, ki ni del seznama primerkov, kot ga javi ukaz "db2iset -l".

DBI1293E Na tem sistemu strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni nastavljen.

Odgovor uporabnika: Če Nadzornika poizvedb DB2 niste namestili z Namestitvenim programom DB2, uporabite namestitveni program, da primerek pravilno nastavite za uporabo strežnika Nadzornika poizvedb DB2. Če ste ga že nastavili, preverite, da je zapisan v datoteki default.env, in da je datoteko mogoče brati. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika nadzornika poizvedb DB2 in znova izdajte ukaz default.env lahko najdete v

`/usr/opt/db2_08_xx`, pri čemer je xx 01 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov ali `/opt/IBM/db2/V8.x`, pri čemer je x 1 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov

DBI1295E Seznama primerkov ni bilo mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Primerka ni bilo mogoče dodati ali odstraniti s seznamom primerkov. Pri odstranjevanju ali dodajanju primerka s seznamom primerkov je prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Nepravilno dostopno dovoljenje na registru profila.

- Register profila ni pravilno nastavljen.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preberite dovoljenja datoteke na profilu seznama primerkov v enem od naslednjih imenikov:

`/usr/opt/db2_08_xx`, pri čemer je xx 01 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov ali `/opt/IBM/db2/V8.x`, pri čemer je x 1 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov

DBI1297E Profila primerka *ime-profila* ni bilo mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Pri ažuriranju registra profila primerka je prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Nepravilna dostopna dovoljenja za register profila primerka.
- Register profila ni pravilno nastavljen.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preberite dovoljenja datoteke na profilu seznama primerkov v enem od naslednjih imenikov:

`/usr/opt/db2_08_xx`, pri čemer je xx 01 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov ali `/opt/IBM/db2/V8.x`, pri čemer je x 1 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov

DBI1300N db2set prikaže, nastavi ali odstrani spremenljivke profila DB2.

```
db2set [[[spremenljivka]=[vrednost]]
[-g|-i primerek[
številka-vozljišča]]]
[-all] [-null]
[-r [primerk[številka-vozljišča]]]
[-n vozljišče DAS[
-u uporabnik[-p geslo]]]
[-l|-lr] [-v] [-ul|-ur]
[-?|-h]
```

Pojasnilo: Možnosti ukaza so:

- g** Dostop do globalnih spremenljivk profila.
- i** Podaja profil primerka, ki bo uporabljen namesto trenutnega ali privzetega.
- n** Podaja ime oddaljenega vozljišča strežnika za upravljanje DB2.
- u** Podaja ID uporabnika, ki bo uporabljen za priključitev strežnika za upravljanje.
- ul** Dostopa do spremenljivk profila uporabnika
- ur** Osveži spremenljivke profila uporabnika
- p** Podaja geslo, ki bo uporabljen za priključitev strežnika za upravljanje.
- r** Na novo nastavi register profila za podan primerek. Če ne podate nobenega primerka, bo uporabljen privzeti/trenutni.

- l** Navede vse profile primerkov.
- lr** Navede vse podprte spremenljivke registra.
- v** Način z razlago.
- ?** Prikaže sporočilo pomoči za ukaz.
- h** Enako kot -? .
- all** Prikaže vse pojavitve lokalnih spremenljivk okolja, definiranih v:
 - okolju, označenem z [e]
 - registru ravni uporabnika, označenem z [u]
 - registru ravni vozlišča, označenem z [n]
 - registru ravni primerka, označenem z [i] in
 - globalnem registru ravni, označenem z [g]
- null** Za podano raven registra nastavi vrednost spremenljivke na nič in s tem onemogoči iskanje vrednosti na naslednji ravni registra, podani v iskalnem zaporedju vrednosti spremenljivke.

Opombe:

- db2set brez imena spremenljivke prikaže vse definirane spremenljivke.
- db2set <spremenljivka> prikaže vrednost <spremenljivke>.
- db2set <spremenljivka>= (nič) zbriše <spremenljivko>.
- db2set <spremenljivka>=<vrednost> popravi vrednost <spremenljivke>.
- db2set <spremenljivka> -null nastavi vrednost <spremenljivke> na NULL.
- db2set <spremenljivka> -all prikaže vse definirane vrednosti <spremenljivke>.
- db2set -ur osveži trenutni profil uporabnika.
- db2set <spremenljivka> -ul prikaže definirane <spremenljivke> na ravni uporabnika.
- db2set -all prikaže vse definirane spremenljivke v vseh ravneh registra.

DBI1302E Odkrit je bil neveljavni parameter.

Pojasnilo: Uporabljen je bil neveljaven parameter.

Odgovor uporabnika: Uporabite možnost -? za prikaz sporočil pomoči o uporabi.

DBI1303W Spremenljivka ni nastavljena.

Pojasnilo: Spremenljivka ni bila nastavljena v registru profila.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBI1304E Nepričakovana napaka.

Pojasnilo: Orodje je naletelo na nepričakovano sistemsko napako.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe DB2.

DBI1305E Registra profila ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Ciljni računalnik nima nastavljenega registra profila.

Odgovor uporabnika: Izdelajte register na ciljnem računalniku, kar storite tako, da namestite DB2.

DBI1306N Profil primerka ni definiran.

Pojasnilo: Primerek ni definiran v registru ciljnega računalnika.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječe ime primera ali izdelajte zahtevani primerek.

DBI1307N Profil vozlišča primerka ni definiran.

Pojasnilo: Vozlišče primerka ni definirano v registru ciljnega računalnika.

Odgovor uporabnika: Izdelajte register, kar storite tako, da namestite zahtevane dele izdelka DB2.

DBI1308E Orodje je naletelo na napako Zmanjkalo je pomnilnika.

Pojasnilo: Orodje je naletelo na napako "zmanjkalo je pomnilnika".

Odgovor uporabnika: Sistemu primanjkuje pomnilnika. Končajte aplikacije, ki jih ne potrebujete nujno, ali poskusite pozneje.

DBI1309E Sistemsko napako.

Pojasnilo: Orodje je naletelo na napako operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Med dostopom do registra je prišlo do sistemske napake. Zagotovite, da je na datotečnem sistemu, v katerem se nahaja register, dovolj pomnilnika, in da je LAN povezava veljavna, če gre za oddaljeni register.

DBI1310E Dostop do oddaljenega registra ni podprt.

Pojasnilo: Orodje ne podpira možnosti oddaljenega registra.

Odgovor uporabnika: V referenčnem opisu ukazov poiščite informacije o tem, kako se dostopa do registra z oddaljene lokacije.

DBI1311I Poteka izpisovanje profilov primerkov...

DBI1312I Poteka izpisovanje globalnih spremenljivk...

DBI1313I Poteka izpisovanje spremenljivk primerka...

DBI1314I Poteka izpisovanje vseh podprtih spremenljivk registra...

DBI1315W Nepoznano sporočilo!

DBI1316E Primerek ni MPP.

Pojasnilo: Ciljni primerek ni primerek DB2 MPP.

Odgovor uporabnika: Izberite primerek MPP.

DBI1317E Vozlišče primerka že obstaja.

Pojasnilo: Podvojeno vozlišče primerka že obstaja.

Odgovor uporabnika: Izberite drugo vozlišče primerka.

DBI1318E Vrednost, podana za spremenljivko registra, je predolga.

Pojasnilo: Vrednost, podana za spremenljivko registra, presega največjo dovoljeno omejitev. Največja dovoljena dolžina za vrednost spremenljivke registra je 255 bajtov.

Odgovor uporabnika: Za spremenljivko registra podajte krajšo vrednost.

DBI1320W OPOZORILO:

Pojasnilo: Ta skript se uporablja za zbiranje informacij, ki so koristne IBM-ovi podpori pri razhroščevanju vaših težav. Te informacije so zelo občutljive narave. Morda boste želeli urediti izhodno datoteko, db2ginfo.txt, preden jo boste poslali IBM-ovi podpori.

Odgovor uporabnika: V znamenje odobritve in sprejemanja zgornjega opozorila, zaženite ta skript z oznako -y.

DBI1330W Dejanje lahko vpliva na druge primerke.

Pojasnilo: Datoteka IWH.environment vsebuje splošne informacije za vse primerke. Ažuriranje te datoteke lahko vpliva na vse primerke. Ali želite nadaljevati?

DBI1332E Manjkajoča datoteka predloge za IWH.environment.

Pojasnilo: Potrebna je datoteka predloge za IWH.environment.

DBI1351E Za izvajanje tega ukaza morate biti lastnik primerka.

Pojasnilo: Za izvajanje tega ukaza morate biti lastnik strežnika nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik nadzornika poizvedb DB2 v datoteki default.env pravilno zapisan. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika nadzornika poizvedb

DB2 in znova izdajte ukaz. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika nadzornika poizvedb DB2 in znova izdajte ukaz. default.env lahko najdete v

```
/usr/opt/db2_08_xx, pri čemer je xx 01 ali FPn,
pri čemer je n številka paketa popravkov
ali /opt/IBM/db2/V8.x, pri čemer je x 1 ali FPn,
pri čemer je n številka paketa popravkov
```

DBI1352E Primerek ime-primerka ni primerek ESE.

Pojasnilo: V primerku ESE morate izdelati strežnik/posrednika nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Ta ukaz znova izvedite z uporabo veljavnega imena primerka ESE, lahko pa izdelate in nastavite nov primerek ESE in šele nato izvedete ta ukaz.

DBI1353E Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 je bil v primerku že nastavljen.

Pojasnilo: Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 lahko nastavite samo v enem primerku DB2 UDB.

Odgovor uporabnika: Zaženite ukaz dqplist, da boste ugotovili ime primerka, ki ga uporabljate kot strežnik Nadzornika poizvedb DB2. Če je ime primerka pravilno, ni treba izvesti ukaza dqpcrt za nastavitvev strežnika. Za nastavitvev posrednika morate uporabiti pravilno ime primerka. Če se primerek ne uporablja več v ta namen, izvedite ukaz

```
dqpdrop inst_name
```

za njegovo odstranitev. Nato znova poženite ukaz dqpcrt.

DBI1354E Primerek ime-primerka ni primerek strežnika Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz dqplist uporabite, če želite poiskati pravilno ime primerka strežnika in nato znova izvesti ukaz.

DBI1355I Uporaba:

```
dqpcrt [-h|-?] -s|-a
-p PortName InstName
```

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

PortName

ime vrat, ki jo želite uporabiti s strežnikom/posrednikom Nadzornika poizvedb DB2

InstName

ime primerka, ki ga boste določili kot primerek strežnika Nadzornika poizvedb DB2

-s Izdelava strežnika nadzornika poizvedb DB2 v imenovanem primerku

-a Izdelava posrednika Nadzornika poizvedb DB2 za poimenovani primerek.

-h|-? prikaz informacij o uporabi

Možnost -a je veljavna samo za primerek baze podatkov na več particijah.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pravilno skladnjo.

DBI1356I Uporaba:

dqplist [-h|-?]

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

-h|-? prikaz informacij o uporabi

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pravilno skladnjo.

DBI1357I Uporaba:

dqpdrop [-h|-?] InstName

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

InstName

ime primerka, iz katerega želite odstraniti strežnik Nadzornika poizvedb DB2

-h|-? prikaz informacij o uporabi

Ta ukaz lahko izvedete samo v vozlišču, v katerem je bil izdelan strežnik nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pravilno skladnjo.

DBI1358W Spreminjanje datotek profila nadzornika poizvedb DB2 ni uspelo.

Pojasnilo: Poskus ažuriranja datotek dqpprofile in/ali dqpcshrc ni uspel. Možni vzroki so

- Te datoteke ne obstajajo v imeniku sqllib pod domačim imenikom primerka.
- Za pisanje v te datoteke nimate dovoljenja.
- Napaka pri izdelavi začasne datoteke v imeniku /tmp.

Odgovor uporabnika: Preverite obstoj datotek in dovoljenja zanje. Zagotovite, da lahko pišete v /tmp. Znova izdajte ukaz.

DBI1359E Ne morem odstraniti Nadzornika poizvedb DB2 iz primerka ime-primerka.

Pojasnilo: Poskus odstranitve Nadzornika poizvedb DB2 iz imenovanega primerka ni uspel.

Odgovor uporabnika: Iz domačega imenika lastnika primerka ročno odstranite datoteko sqllib/cfg/dqplevel. Uredite tudi datoteko default.env in iz te datoteke odstranite vrstico DQPSERVER. Prijavite se kot lastnik primerka strežnika

nadzornika poizvedb DB2 in znova izdajte ukaz. default.env lahko najdete v

/usr/opt/db2_08_xx, pri čemer je xx 01 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov ali /opt/IBM/db2/V8.x, pri čemer je x 1 ali FPn, pri čemer je n številka paketa popravkov

DBI1360E Ne morem dokončati nastavitve Nadzornika poizvedb DB2.

Pojasnilo: Poskus nastavitve strežnika Nadzornika poizvedb DB2 ni uspel. Možni vzroki vključujejo naslednje:

- neuspela izdelava baze podatkov za strežnik Nadzornika poizvedb DB2
- neuspela izdelava skupine vozlišč v podanem vozlišču
- neuspela izdelava prostora tabel v skupini vozlišč

Odgovor uporabnika: Če izdelava baze podatkov ali skupine vozlišč ni uspela, jo poskusite izdelati ročno in nato znova izvedite ukaz.

Če je prišlo do odpovedi pri izdelavi prostora tabel, preverite, ali imate dovoljenja za pisanje na poti, ki ste jo določili. Prostor tabel poskusite izdelati ročno.

DBI1361E Koda strežnika Nadzornika poizvedb DB2 še ni bila nameščena.

Pojasnilo: Koda strežnika Nadzornika poizvedb DB2 še ni bila nameščena, vendar je potrebna za dokončanje trenutne operacije.

Odgovor uporabnika: Namestite kodo strežnika Nadzornika poizvedb DB2 in nato znova izdajte ukaz.

DBI1362W Odkriti so bili objekti sheme IWM.

Pojasnilo: DB2 je odkril objekte sheme IWM, verjetno iz predhodne namestitve IWM.

Odgovor uporabnika: Če želite ohraniti obstoječe objekte sheme IWM, ni treba storiti ničesar. Če jih želite odstraniti in nato izdelati nove, znova izdajte ukaz dqpssetup z oznako -o.

DBI1363E Izdelava objektov sheme IWM ni uspela.

Pojasnilo: Poskus izdelave objektov sheme IWM ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta obe datoteki, db2_qp_schema in iwm_schema.sql, v imeniku /usr/opt/db2_08_xx/bin,

Če obe datoteki obstajata, lahko izhodne podatke procedure izdelave sheme IWM najdete v /tmp/iwmschcr.log. Popravite napake in nato znova izdajte ukaz dqpssetup.

DBI1364E Noben objekt sheme Nadzornika poizvedb DB2 ne obstaja.

Pojasnilo: Za selitev ne obstaja noben objekt sheme Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz `dqpsetup` znova zaženite s pravilno skladnjo. Za prikaz skladnje uporabite `'dqpsetup -h'`.

DBI1365E Številka vozlišča ni definirana.

Pojasnilo: Številka vozlišča ni definirana v `db2nodes.cfg`.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko `db2nodes.cfg` in zagotovite, da je v njej zelena postavka. Znova vnesite ukaz z uporabo pravilne številke vozlišča in sicer natančno tako, kot je zapisano v datoteki `db2nodes.cfg`.

DBI1366E Vsebnik *pot-sms* je že v uporabi.

Pojasnilo: Imenik, ki ste ga določili kot vsebnik za prostor tabel, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izvedite z uporabo druge poti za vsebnik za prostor tabel.

DBI1367E Datotek, navedenih na seznam-za-povezovanje, ni bilo mogoče povezati.

Pojasnilo: Pri povezovanju povezovalnih datotek, navedenih v poimenovanih datotekah, je prišlo do težav.

Odgovor uporabnika: Povezovanje izvedite ročno.

DBI1368E Vzpostavitev povezave z bazo podatkov DQP *db2dbdfi* ni uspela.

Pojasnilo: Baza podatkov najbrž ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte, da želite nastaviti nov primerek DQP s pomočjo vseh potrebnih parametrov za `dqpsetup`. Tega primerka ni mogoče preseliti.

DBI1370W Ne morem spremeniti datoteke *.profile* ali *.login* uporabnika *ime-primerka*.

Pojasnilo: DB2 ni uspel spremeniti datoteke `.profile` ali datoteke `.login` tega uporabnika. Teh datotek morda ni ali za njih nimate dovoljenj za pisanje. Brez sprememb boste morali ročno nastaviti vaše okolje vsakokrat, ko se boste v Nadzornik poizvedb DB2 prijavi s tem uporabniškim imenom.

Odgovor uporabnika: Če želite zvedeti podrobnosti o samodejnem nastavljanju okolja DB2, pogledajte priročnik Hitri Začetki.

DBI1371E Manjkajo argumenti za nastavev strežnika Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Primerek Nadzornika poizvedb mora biti pri nastavitvi strežnika Nadzornika poizvedb DB2 nastavljen kot strežnik. Zato morate podati naslednje argumente:

1. skupino vozlišč,
2. številko vozlišča,
3. ime baze podatkov,
4. prostor tabel,

5. nastali prostor tabel in

6. pot do prostora tabel,

izbirno pa tudi velikost prostora tabel DMS.

Odgovor uporabnika: Potrebne in/ali izbirne parametre podajte v odzivni datoteki.

DBI1372E Ne morem nastaviti primerka strežnika Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Če želite nastaviti primerek strežnika Nadzornika poizvedb, morate imeti nameščen strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika:

- Namestite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.
- Če želite nastaviti strežnik Nadzornika poizvedb, poiščite argumente za skupino vozlišč, številko vozlišča, ime baze podatkov, prostor tabel, nastali prostor tabel, pot do prostora tabel in velikost prostora tabel DMS.

DBI1373E Pri izdelavi novega primerka ESE ne morem nastaviti primerka strežnika nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Izdelajte primerek ESE in v ločenih korakih nastavite primerek kot strežnik nadzornika poizvedb.

DBI1375E Primerka nadzornika poizvedb ne morem nastaviti, če ni nameščenega ESE.

Odgovor uporabnika: Namestite ESE in posrednika/strežnik nadzornika poizvedb DB2.

DBI1376E Če želite nastaviti primerek Nadzornika poizvedb, morate podati storitveno ime in številko vrat uporabnika IWM.

Odgovor uporabnika:

- Če želite nastaviti primerek Nadzornika poizvedb, vnesite storitveno ime in številko vrat uporabnika IWM.
- Če ne želite nastaviti primerka Nadzornika poizvedb, iz odzivne datoteke zbrisate specifikacijo skupine vozlišč, številke vozlišča, imena baze podatkov, prostora tabel, nastalega prostora tabel, poti do prostora tabel in velikosti prostora tabel DMS.

DBI1377N db2isetup v vašem računalniku ni uspel najti primernega izvajalnega okolja Java. Če je na voljo izvajalno okolje Java v.13, nastavite spremenljivko okolja `JAVA_HOME` in nato ukaz ponovite. V nasprotnem primeru preglejte opombe k namestitvi DB2 in poiščite informacije o priporočenem okolju Java za vaš operacijski sistem.

DBI1378N db2setup v vašem računalniku ni uspel najti primernega izvajalnega okolja Java. Če je na voljo izvajalno okolje Java v.13, nastavite spremenljivko okolja JAVA_HOME in nato ukaz ponovite. V nasprotnem primeru preglejte opombe k namestitvi DB2 in poiščite informacije o priporočenem okolju Java za vaš operacijski sistem. Če ne morete pridobiti primernega izvajalnega okolja Java, lahko namestite ta izdelek z ukazom, ki uporablja skript doc_install. Če želite informacije o uporabi tega skripta, ga zaženite brez parametrov.

DBI1400N Skladnja ukaza db2licm ni pravilna.

Pojasnilo: V odsotnosti Nadzornega centra izvede orodje db2licm osnovne licenčne funkcije. Ukaz doda, odstrani, navede in spremeni licence, nameščene v lokalnem sistemu. Zaženite orodje db2licm s parametrom -l, da določite identifikator svojega izdelka:

```
db2licm [-a ime_datoteke]
        [-e identifikator-izdelka HARD | SOFT]
        [-p identifikator-izdelka
        REGISTERED | CONCURRENT | OFF]
        [-r identifikator-izdelka]
        [-u število-uporabnikov identifikatorja-izdelka]
        [-c število-spojnikov identifikatorja-izdelka]
        [-n število-procesorjev identifikatorja-izdelka]
        [-l]
        [-v]
        [-?]
```

Možnosti ukaza so:

- a** Doda licenco za izdelek. Podajte ime datoteke, ki vsebuje veljavne licenčne informacije. Najdete jo lahko na licenčni zgoščenki, lahko pa se obrnete tudi na IBM-ovega tržnega predstavnika ali pooblaščenega trgovca.
- e** Ažurira uveljavljanje načel v sistemu. Veljavni vrednosti sta HARD in SOFT. Možnost HARD podaja, da nelicencirane zahteve ne bodo dovoljene. Možnost SOFT pa podaja, da bodo nelicencirane zahteve zabeležene, vendar ne omejene.
- p** Ažurira tip načel o licenciranju, ki se uporabljajo na sistemu. Podate lahko ključne besede CONCURRENT, REGISTERED ali CONCURRENT REGISTERED. Če želite izključiti vsa načela, podajte OFF.
- r** Odstrani licenco za izdelek. Po odstranitvi licence, se funkcije izdelka spremenijo v način "Poskusi &Kupi". Če želite dobiti geslo za podani izdelek, izdajte ukaz z možnostjo -l.
- u** Ažurira število uporabniških licenc, ki ste jih kupili. Podajte geslo izdelka, za katerega ste kupili licence, in število uporabnikov.

- c** Ažurira število kupljenih naslovov za spojnike. Podajte geslo izdelka, za katere ste kupili naslove, in število spojnikov.
- n** Ažurira število procesorjev, ki jih lahko uporabljate. Podajte število procesorjev, ki jih lahko uporabite s tem izdelkom.
- l** Izpiše vse izdelke z razpoložljivimi licenčnimi informacijami, vključno z identifikatorjem izdelka.
- v** Prikaže informacije o različici.
- ?** Prikaže pomoč. Če podate to možnost, se vse ostale možnosti zanemarijo, prikaže pa se samo pomoč.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pomočjo veljavnih parametrov.

DBI1401I Upravljalnik licenc DB2 ukazuje vrstice.

Pojasnilo: V odsotnosti Nadzornega centra izvede orodje db2licm osnovne licenčne funkcije. Ukaz doda, odstrani, navede in spremeni licence, nameščene v lokalnem sistemu.

Za določitev identifikatorja za svoj izdelek uporabite ukaz db2licm -l.

```
db2licm [-a ime_datoteke]
        [-e identifikator-izdelka HARD | SOFT]
        [-p identifikator-izdelka
        REGISTERED | CONCURRENT | OFF]
        [-r identifikator-izdelka]
        [-u število-uporabnikov identifikatorja-izdelka]
        [-c število-spojnikov identifikatorja-izdelka]
        [-n število-procesorjev identifikatorja-izdelka]
        [-l]
        [-v]
        [-?]
```

Možnosti ukaza so:

- a** Doda licenco za izdelek. Podajte ime datoteke, ki vsebuje veljavne licenčne informacije. Najdete jo lahko na licenčni zgoščenki, lahko pa se obrnete tudi na IBM-ovega tržnega predstavnika ali pooblaščenega trgovca.
- e** Ažurira uveljavljanje načel v sistemu. Veljavni vrednosti sta HARD in SOFT. Možnost HARD podaja, da nelicencirane zahteve ne bodo dovoljene. Možnost SOFT pa podaja, da bodo nelicencirane zahteve zabeležene, vendar ne omejene.
- p** Ažurira tip načel o licenciranju, ki se uporabljajo na sistemu. Podate lahko ključne besede CONCURRENT, REGISTERED ali CONCURRENT REGISTERED. Če želite izključiti vsa načela, podajte OFF.
- r** Odstrani licenco za izdelek. Po odstranitvi licence, se funkcije izdelka spremenijo v način "Poskusi &Kupi".

- u Ažurira število uporabniških licenc, ki ste jih kupili. Podajte geslo izdelka, za katerega ste kupili licence, in število uporabnikov.
- c Ažurira število kupljenih naslovov za spojnike. Podajte geslo izdelka, za katere ste kupili naslove, in število spojnikov.
- n Ažurira število procesorjev, ki jih lahko uporabljate. Podajte število procesorjev, ki jih lahko uporabite s tem izdelkom.
- l Izpiše vse izdelke z razpoložljivimi licenčnimi informacijami, vključno z identifikatorjem izdelka.
- v Prikaže informacije o različici.
- ? Prikaže pomoč. Če podate to možnost, se vse ostale možnosti zanemarijo, prikaže pa se samo pomoč.

DBI1402I Licenca je bila dodana uspešno.

DBI1403I Licenca je bila odstranjena uspešno.

DBI1404N Identifikator izdelka ni bil najden.

Pojasnilo: Podan identifikator ni veljaven ali pa licenca za ta izdelek ni bila najdena v datoteki nodelock

Odgovor uporabnika: Ta ukaz izdajte z možnostjo -l, da preverite, ali je vneseni identifikator pravi identifikator za izdelek, v katerem želite izvesti to dejanje. Če uporabljate gesla ključavnic vozlišča, preverite, ali je licenčni ključ za ta izdelek nameščen v datoteki ključavnic vozlišča.

DBI1405I Tip načela o licenciranju se je ažuriral uspešno.

DBI1406N Neveljaven tip načel o licenciranju.

Pojasnilo: Vneseni tip načel o licenciranju ni bil veljaven za podani izdelek.

Odgovor uporabnika: Prosim, vnesite veljavna načela o licenciranju. Možnosti so naslednje:

- CONCURRENT
- REGISTERED
- CONCURRENT REGISTERED
- OFF

DBI1407N Neveljavna datoteka potrdil o licencah.

Pojasnilo: Datoteka potrdil o licencah ni pravilne oblike.

Odgovor uporabnika: Vnesite ime datoteke s pravilnim formatom potrdil o licencah,

DBI1408N Datoteke ime-datoteke ni bilo mogoče odpreti.

Pojasnilo: Datoteke ni bilo mogoče najti ali pa je zavržen dostop do nje.

Odgovor uporabnika: Vnesite ime datoteke, ki obstaja in jo je mogoče odpreti, in nato znova izdajte ukaz.

DBI1409N Neveljaven tip načel za uveljavljanje.

Pojasnilo: Podani tip načel za uveljavljanje za ta izdelek ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Prosim, vnesite veljaven tip za načelo uveljavitve, ki ga podpira podan izdelek.

DBI1410I Sočasni naslovi so bili uspešno ažurirani.

DBI1411I Tip načel za uveljavljanje je bil ažuriran uspešno.

DBI1412W Če pride do prekoračitve števila licenc, načela za uveljavljanje trde zaustavitve preprečijo uporabo izdelka uporabnikom brez licence.

DBI1413W Načela za uveljavljanje mehke zaustavitve zabeležijo kršitve licence, vendar omogočajo, da uporabniki brez licence lahko uporabljajo izdelek.

DBI1416N Licence ni mogoče samodejno dodati v datoteko zaklepanja vozlišča.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

Odgovor uporabnika: Prosim, zagotovite, da je licenčno potrdilo mogoče prebrati. Licenco lahko v datoteko zaklepanja vozlišča vnesete tudi ročno. Navodila boste našli v datoteko z licenco.

DBI1417N Podane licence ni bilo mogoče odstraniti iz datoteke zaklepanja vozlišča.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da licenca za ta izdelek obstaja v datoteki zaklepanja vozlišča.

DBI1418I Število licenčnih procesorjev v tem sistemu je bilo uspešno ažurirano.

DBI1419N Pri ažuriranju števila licenčnih procesorjev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

DBI1420N Ta izdelek ne podpira te vrste načel za licence.

Pojasnilo: Podano načelo za licence se ne nanaša na ta izdelek ali ni podprto.

Odgovor uporabnika: Prosim, vnesite veljavna načela o licenciranju.

DBI1421N Podan izdelek ni nameščen v tem sistemu.

Pojasnilo: Dokler ne namestite izdelka, zanj ne morete konfigurirati načel za licence.

Odgovor uporabnika: Pred izvedbo tega ukaza namestite izdelek ali podajte pravi identifikator izdelka. Za izpis izdelkov, nameščenih v sistemu, izdajte ukaz db2licm -l.

DBI1422N Število sočasnih naslovov ni bilo ažurirano.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

Odgovor uporabnika: Prosim, zagotovite, da je načelo sočasnosti omogočeno za ta izdelek.

DBI1423N Ta možnost zahteva izdelavo primerka.

Pojasnilo: Do funkcij, ki so potrebne za izvedbo tega dejanja, je mogoče dostopiti šele, ko izdelate primerek.

Odgovor uporabnika: Prosimo, izdelajte primerek in znova izdajte ta ukaz.

DBI1424N Pri dostopanju do informacij o procesorju je prišlo do nepričakovane napake.

Pojasnilo: Povratna koda je "<povratna-koda>".

Odgovor uporabnika: Nič.

DBI1425E Licence za strežnik OLAP DB2 ni mogoče ažurirati. Procesi OLAP DB2 so trenutno aktivni.

Pojasnilo: DB2 ne more ažurirati licence za strežnik OLAP DB2, medtem ko se strežnik OLAP DB2 izvaja.

Odgovor uporabnika: Če želite ažurirati licenco OLAP, zaustavite vse procese OLAP in znova namestite to licenco DB2.

DBI1426I Ta izdelek je sedaj licenciran za uporabo kot jo določajo dokumenti o sprejemljivosti licenc in podatki o licenciranju, ki se nanašajo na licenčno kopijo tega izdelka. UPORABA IZDELKA VKLJUČUJE PRIVOLITEV V POGOJE V DOKUMENTIH O SPREJELJIVOSTI LICENC IN INFORMACIJAH O LICENCAH, KI SE NAHAJAJO V NASLEDNJEM IMENIKU: *ime-imenika*

DBI1427I Ta izdelek je sedaj licenciran za uporabo kot jo določajo dokumenti o sprejemljivosti licenc in podatki o licenciranju, ki se nanašajo na ocenjevalno kopijo ("poskusi in kupi") tega izdelka. UPORABA IZDELKA VKLJUČUJE PRIVOLITEV V POGOJE V DOKUMENTIH O SPREJELJIVOSTI LICENC IN INFORMACIJAH O LICENCAH, KI SE NAHAJAJO V NASLEDNJEM IMENIKU: *ime-imenika*

DBI1428N Pri ažuriranju števila licenčnih procesorjev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Število vnesenih licenčnih procesorjev presega največje število licenčnih procesorjev, dovoljenih za ta izdelek.

Odgovor uporabnika: Vnesite število licenčnih procesorjev, ki ne presega definirane največjega števila. Če število procesorjev v sistemu presega največje število procesorjev, dovoljenih za ta izdelek, se obrnite na IBM-ovega tržnega predstavnika ali pooblaščenega preprodajalca.

DBI1429N Ta izdelek ne podpira te kombinacije načel za licence.

Odgovor uporabnika: Vnesite veljavno kombinacijo načel za licence. Veljavna kombinacija je na primer lahko "CONCURRENT REGISTERED".

DBI1430N Licence ni mogoče dodati v datoteko ključavnice vozlišča, ker je datum licence poznejši od datuma operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Preverite vašo datoteko potrdil in zagotovite, da je začetni datum licence starejši od trenutnega datuma (datuma, nastavljenega v operacijskem sistemu).

DBI1431N Uporabnik za izvršitev podanega dejanja nima ustreznih pooblastil.

Pojasnilo: Ta program lahko izvršite samo pod ID-jem skrbnika ali ID-jem uporabnika s pooblastilom SYSADM.

Odgovor uporabnika: Prijavite se z ID uporabnika, ki ima ustrezna dovoljenja za izvedbo tega ukaza.

DBI1432N Licence ni bilo mogoče dodati v datoteko nodelock.

Pojasnilo: Ta izdelek je uporabil največje dovoljeno število licenc za vrednotenje. Največje dovoljeno število licenc za vrednotenje je *število-licenc*.

Odgovor uporabnika: Ta ukaz znova zaženite s trajnim licenčnim ključem.

DBI1433N Število naslovov za licence ni bilo ažurirano.

Pojasnilo: Podano število naslovov za licence ni v veljavnem območju.

Odgovor uporabnika: Ta ukaz znova zaženite z veljavnim številom naslovov za licence.

DBI1434N DB2 je dodal licenčni vnos v datoteko ključavnice vozlišča, toda ta licenčni vnos ni aktiven.

Pojasnilo: DB2 ni uspel aktivirati tega licenčnega vnosa, zato se bo DB2 do aktiviranja te licence izvajal s prejšnjo licenčno konfiguracijo.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če zopet ne uspe, uredite datoteko nodelock ročno ali pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

Če uredite datoteko nodelock ročno, prenesite nov licenčni vnos na vrh seznama licenčnih vnosov.

Mesto datoteke nodelock je specifično za platformo:

AIX /var/ifor/nodelock

Windows

\$DB2PATH/license/nodelock

Vsi drugi operacijski sistemi:

/var/lum/nodelock

Dodatne informacije o licenciranju boste našli v Informacijskem centru DB2.

DBI1500I Uporaba:

db2inst [-f odzivna-datoteka]

Pojasnilo: Vnesli ste neveljaven argument. Ukaz sprejme neobvezno oznako -f, ki ji sledi pot odzivne datoteke "Namestitvenega programa DB2".

Odgovor uporabnika: Podajte ukaz znova z veljavnim argumentom.

DBI1501E Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Med obdelavo notranjega postopka je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je poškodovan datotečni sistem, na katerem se nahajajo datoteke. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis sporočila o notranji napaki
3. Opis težave

DBI1502E Pri odpiranju ali branju datoteke ime-datoteke je program naletel na napako.

Pojasnilo: Pri odpiranju ali branju datoteke je program naletel na napako. Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Pri odpiranju ali branju datoteke je prišlo do V/I napake.
- V datoteki ni bilo pričakovane vrednosti.
- Vrstni red podatkov v datoteki ni pravilen.

Odgovor uporabnika: Če je datoteko spreminjal uporabnik, preverite ali so podatki v datoteki pravilni. Če datoteke ni spreminjal uporabnik, se obrnite na predstavnika podporne službe IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis sporočila
3. Opis težave

DBI1503E Pri odpiranju ali pisanju v datoteko ime-datoteke je program naletel na napako.

Pojasnilo: Pri pisanju podatkov v datoteko je program naletel na napako. Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Nepravilna dovoljenja dostopa za dani imenik.
- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so bila pravilno nastavljena dovoljenja za nadrejeni imenik datoteke. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis sporočila
3. Opis težave

DBI1504E Pri odpiranju datoteke sporočil je prišlo do napake.

Pojasnilo: Poskus odpiranja in branja iz datotek kataloga sporočil namestitvenega programa DB2 "DB2 Installer" ni bil uspešen. Preden se DB2 Installer zažene, pregleda dve datoteki virov -- db2inst.rcx in db2inst.cat na naslednjih mestih:

- Imenik izdelka DB2 ali
- razdeljevalni nosilec ali
- spremenljivki okolja DB2IRCX in DB2ICAT.

Odgovor uporabnika: Spremenljivki okolja DB2IRCX in DB2ICAT na absolutno nahajališče db2inst.rcx in db2inst.cat posamezno.

DBI1505E Poskus dodelitve pomnilnika ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu dodelitve pomnilnika je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko količino pomnilnika. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila

2. Opis sporočila
3. Opis težave

DBI1507E Primerek programa za namestitev DB2 se že izvaja.

Pojasnilo: Pri poskusu zagona programa za namestitev DB2 je bila odkrita napaka. Drug primerek programa za namestitev DB2 se še izvaja.

Odgovor uporabnika: Končajte vse primerke programa za namestitev DB2 in znova zaženite namestitev. Če se težave ne da odpraviti, odstranite datoteko ključavnice /tmp/.db2inst.lck in znova zaženite program za namestitev DB2.

DBI1515E Poskus dodelitve vira za podproces ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu zagona podprocesa je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko virov. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1516E Poskus končanja podprocesa ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri poskusu končanja podprocesa je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Končajte ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko virov. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1517E Poskus izvršitve ukaza v podprocesu ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu izvršitve ukaza v podprocesu je bila odkrita napaka. Prišlo je do ene od naslednjih težav:

- Ukaz ne obstaja.
- Nepopolna iskalna pot ukaza.
- Nepravilna dostopna dovoljenja za ukaz.
- Težava sistemskega vira.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1520E Najmanjša velikost zaslona je 24 x 80.

Pojasnilo: Trenutna velikost okna ali terminala ni dovolj velika. Ta program zahteva najmanjšo velikost zaslona terminala 24 vrstic krat 80 stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite velikost okna ali terminala in poskusite znova.

DBI1521E Poskus branja informacij zmogljivosti terminala ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu inicializacije zaslona terminala je bila odkrita napaka. Do te napake lahko pride pod dvema pogoje:

- Funkcija ne najde spremenljivke okolja TERM ali pa ne najde pravilnega vnosa baze podatkov terminfo za terminal.
- Pri inicializaciji zaslona terminala ni dovolj razpoložljivega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Nastavite spremenljivko okolja TERM na pravi tip terminala. Če se težave ne da rešiti, poskusite končati ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko pomnilnika. Če se težave še vedno ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1522E Poskus obnovitve informacij zmogljivosti terminala ni uspel.

Pojasnilo: Pri poskusu obnovitve zaslona terminala na izvorno velikost je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Nastavite spremenljivko okolja TERM na pravi tip terminala. Če se težave ne da rešiti, poskusite končati ostale aplikacije, ki se izvajajo na sistemu in morda zasedajo veliko pomnilnika. Če se težave še vedno ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave

DBI1530E Ne morem razpakirati datoteke.

Pojasnilo: Pri razpakiranju slike tar z razdeljevalnega nosilca je prišlo do napake. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dano ime poti navaja imenik, ki ne obstaja.
- Datotečni sistem nima dovolj prostora.
- Dostopno dovoljenje za dano pot ni pravilno.
- Ukaza tar ni bilo v vaši trenutni iskalni poti.

Odgovor uporabnika: Postopek namestitve poženite znova z veljavno potjo.

DBI1540E Podan je neveljavni razdeljevalni nosilec.

Pojasnilo: Pri poskusu iskanja namestljivih paketov na razdeljevalnem nosilcu je prišlo do napake. Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Datotečni sistem, ki je povezan z dano potjo, ni pravilno nastavljen.
- Dani poti je bilo dodeljeno nepravilno dostopno dovoljenje.

Odgovor uporabnika: Preverite pot in poskusite ponoviti ukaz. Ne pozabite, da se pri vseh imenih imenikov in datotek na Unixu upoštevajo velike in male črke.

DBI1541E Poskus odpiranja ali branja iz dane statusne datoteke ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri poskusu odpiranja ali branja iz statusne datoteke je prišlo do napake. Če statusna datoteka ni bila ročno spremenjena, je prišlo do ene od naslednjih napak:

- Podana je bila napačna pot datoteke.
- Statusni datoteki je bilo dodeljeno nepravilno dostopno dovoljenje.
- Datotečni sistem, ki je povezan z dano potjo, ni pravilno nastavljen.

Odgovor uporabnika: Preverite pot in poskusite ponoviti ukaz. Ne pozabite, da se pri vseh imenih imenikov in datotek na Unixu upoštevajo velike in male črke. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

1. Številka sporočila
2. Opis težave
3. Statusna datoteka

DBI1550E Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.

Pojasnilo: Pri poskusu dodelitve več prostora na disku na datotečnem sistemu je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Poskusite ukaz ponoviti, ko bo sproščene dovolj prostora za podano operacijo.

DBI1570I Uporaba:

db2olset InstName

Pojasnilo: Za ukaz db2olset ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h|-? prikaz informacij o uporabi
- d vključi način razhroščevanja.

InstName

je ime primerka, ki ga želite nastaviti za uporabo s kompletom orodij za zagon OLAP

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

db2olset InstName

DBI1631E Med izdelavo vzorca baze podatkov je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Na datotečnem sistemu ni dovolj prostora.
- DB2 ni bil pravilno nameščen ali pa manjkajo nekatere datoteke komponent.

Odgovor uporabnika: Če ne gre za težavo trdega diska, poskusite znova namestiti izdelek. Če se težave ne da odpraviti, vključite sledenje in poskusite znova izdelati bazo podatkov preko CLP-ja. Nato shranite informacije sledenja in se obrnite na servisno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila
- Opis težave
- Datoteka sledenja

DBI1632E Med konfiguriranjem za "samodejni-zagon" je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Možnost za "samodejni-zagon" je že omogočena.
- Pri dodajanju postavke v datoteko "/etc/inittab" je prišlo do napake. Vzrok težave je morda v dovoljenju datoteke.
- Manjka orodje db2uit.

Odgovor uporabnika: Če je vzrok ena od gornjih treh situacij, odpravite težavo in poskusite ponoviti ukaz. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila
- Opis težave

DBI1633E Med odstranjevanjem konfiguracije za "samodejni-zagon" primerka je prišlo do napake.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Možnost za "samodejni-zagon" primerka ni omogočena.
- Pri odstranjevanju postavke za datoteko "/etc/inittab" je prišlo do napake. Vzrok težave je morda v dovoljenju datoteke.
- Manjka orodje db2uit.

Odgovor uporabnika: Če je vzrok ena od gornjih treh situacij, odpravite težavo in poskusite ponoviti ukaz. Če se težave ne da rešiti, se obrnite na podporno službo IBM-a z naslednjimi informacijami:

- Številka sporočila
- Opis težave

DBI1634W **Ne morem ažurirati /etc/rc.db2v08 za samodejno nalaganje datotečnega sistema dlfs.**

Pojasnilo: Poskus ažuriranja /etc/rc.db2v08 za omogočanje samodejnega nalaganja datotečnega sistema ni uspel pri ponovnem zagonu sistema.

Odgovor uporabnika: Ročno uredite datoteko /etc/rc.db2v08 in vanjo dodajte naslednje vrstice:

```
if [ -x /etc/rc.dlfs ]; then
    /etc/rc.dlfs
fi
```

DBI1635E **Pri dodajanju seznama skupine Strežnik za upravljanje je bila odkrita napaka.**

Pojasnilo: Pri poskusu dodajanja primerka DB2 na seznam skupine Strežnik za upravljanje je bila odkrita napaka.

Odgovor uporabnika: Če ta ukaz poganjate na odjemalcu NIS, poskusite pripeti ime skupine primerka DB2 k sekundarni skupini strežnika za upravljanje na vašem strežniku NIS.

DBI1637W **Če kliknete Potrdi, boste izgubili prejšnje nastavitve za primerek.**

Odgovor uporabnika: Če želite nadaljevati, kliknite Potrdi, v nasprotnem primeru pa Prekliči.

DBI1639E **Ne morem nastaviti novega primerka.**

Pojasnilo: Podano ime primerka na pripada obstoječemu primerku.

Odgovor uporabnika:

- Izdelajte nov primerek.
 - Če izvajate interaktivni namestitveni program, v oknu za izdelavo primerka izdelajte nov primerek.
 - Če izvajate namestitveni program odzivne datoteke, podajte dodatne informacije za uporabnika.
- Vnesite ime obstoječega primerka.

DBI1640W **Podan primerek ni primerek strežnika.**

Pojasnilo: Nekatere komponente DB2 je mogoče konfigurirati samo za primerke strežnika DB2.

Odgovor uporabnika:

- Če gre za primerek odjemalca in imate nameščen strežnik DB2, s pomočjo programčka db2iupdt ažurirajte primerek odjemalca v primerek strežnika.
- Če je podani primerek strežnik za upravljanje podatkovnih povezav, zaprite namestitveni program in če želite, primerek nastavite iz ukazne vrstice.

DBI1651E **Podani UID ni veljaven.**

Pojasnilo: Vnesen je bil neveljavni UID. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dani UID je že dodeljen obstoječemu uporabniku na sistemu.
- Dani UID je predolg ali pa sestavljen iz neveljavnih znakov.
- Dani UID je manjši od ali enak 100.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim ID-jem uporabnika.

DBI1652E **Podano ime uporabnika ni veljavno.**

Pojasnilo: Niste vnesli veljavnega imena uporabnika. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dano ime uporabnika že obstaja na sistemu.
- Dano ime uporabnika že obstaja na sistemu, vendar pod drugim imenom skupine.
- Dani ime uporabnika je predolgo ali pa sestavljeno iz neveljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim imenom uporabnika.

DBI1653E **Podana skupina ni veljavna.**

Pojasnilo: Vnesen je bil neveljaven ID skupine ali ime skupine. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dani ID skupine že obstaja na sistemu, vendar pod drugim imenom skupine, ali pa dano ime skupine že obstaja, vendar pod drugim ID-jem skupine.
- Dani ID skupine je predolg ali pa sestavljen iz neveljavnih znakov.
- Dani ID skupine je manjši od ali enak 100.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim ID-jem skupine ali imenom skupine.

DBI1654E **Podani imenik ni veljaven.**

Pojasnilo: Vnesen je bil neveljavni imenik. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Podani imenik že obstaja vendar ima v sistemu podan drug domači imenik.
- Podani imenik je predolg ali pa sestavljen iz neveljavnih znakov.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z uporabnikovim domačim imenikom, ki je podan v sistemu, ali pa podajte drug imenik.

DBI1655E **Podano geslo ni veljavno.**

Pojasnilo: Vneseno je bilo nepravilno geslo. Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dano geslo ima dolžino nič.
- Dano geslo se ne ujema s preverjanjem gesla.
- Dano geslo vsebuje neveljavne znake.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova z drugim geslom.

DBI1657E Ime primerka je že v rabi.

Pojasnilo: Primerek z enakim imenom že obstaja v sistemu.

Odgovor uporabnika: Preverite s seznamom primerkov, kot ga javi ukaz "db2ilist". Poskusite znova z drugim imenom uporabnika.

DBI1701E Eden ali več podanih parametrov TCP/IP je neveljavnih.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Dolžina storitvenega imena presega 14 znakov.
- Podana številka vrat je izven območja. To število mora biti med 1024 in 65535.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova.

DBI1702E Podano storitveno ime ali številka priključka se ne sklada z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP.

Pojasnilo: Storitveno ime ali številka priključka, ki jo je podal uporabnik, se ne sklada z obstoječimi vrednostmi v datoteki storitev TCP/IP. Storitveno ime je morda že uporabljeno z drugo številko priključka, ali pa je številka priključka že uporabljena z drugim storitvenim imenom.

Odgovor uporabnika: Podajte storitveno ime in številko vrat, ki nista v neskladju z obstoječimi postavkami v datoteki storitev.

DBI1703E Ni bilo mogoče najti veljavne številke priključka ali storitvenega imena.

Pojasnilo: V datoteki storitev TCP/IP ni bilo mogoče najti veljavnega storitvenega imena ali številke priključka. Te informacije manjkajo ali pa niso pravilne.

Če ste namestili "Razširjeno strežniško izdajo DB2", mora biti storitveno ime podano za primerek še preden uporabite ta ukaz.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime storitve in številko priključka ter poskusite ponoviti ukaz.

DBI1704W V vašem sistemu se ne izvaja TCP/IP.

Pojasnilo: V vašem sistemu se ne izvaja TCP/IP. Datoteka storitev TCP/IP ne bo ažurirana.

DBI1709E Pri ažuriranju datoteke storitev TCP/IP je program naletel na napako.

Pojasnilo: Poskus dodajanja imena storitev in številke vrat v datoteko storitev TCP/IP ni uspel.

Odgovor uporabnika: Če uporabnik želi uporabiti storitveno ime namesto številke priključka v vnosu imenika vozlišča, mora biti vozlišče ročno zbrisano iz kataloga in nato znova

katalogizirano s storitvenim imenom. Datoteko storitev morate prav tako ročno ažurirati. Če uporabljate informacijske storitve omrežja (NIS), je bila datoteka lokalnih storitev ažurirana, vendar morate strežnik NIS ažurirati ročno. V tem primeru je bilo vozlišče tudi katalogizirano s številko priključka.

DBI1711E Eden ali več od podanih parametrov IPX/SPX ni veljavnih.

Pojasnilo: Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- parameter fileserver, objectname ali ipx_socket je ničeln.
- parameter fileserver je nastavljen na *, vendar objectname ni *.
- vrednost, podana za objectname ali ipx_socket, ni enkratna.
- vrednost, podana za ipx_socket, ni v veljavnem obsegu.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova.

DBI1715E ID uporabnika ali geslo NetWare ni veljavno.

Pojasnilo: ID uporabnika in geslo NetWare, ki ste ju podali, mora že obstajati in se uporablja za registracijo imena objekta DB2 v datotečni strežnik NetWare ter mora imeti pooblastilo nadzornika ali enakovredno pooblastilo.

Odgovor uporabnika: Popravite problem in poskusite znova.

DBI1720E Podanega ID uporabnika ali ID skupine ni mogoče dodati, ker se izvaja NIS.

Pojasnilo: V vašem sistemu se izvaja NIS. Dokler se v vašem sistemu izvaja NIS, ni mogoče izdelati novega ID uporabnika ali ID skupine.

Odgovor uporabnika: Uporabite predhodno izdelani ID uporabnika ali ID skupine in poskusite znova.

DBI1722E Podane storitve ni mogoče dodati v datoteko /etc/services, ker se izvaja NIS.

Pojasnilo: V vašem sistemu se izvaja NIS. Dokler se v vašem sistemu izvaja NIS, ni mogoče dodati nove storitve v datoteko /etc/services.

Odgovor uporabnika: Uporabite predhodno izdelano ime storitve in številko vrat iz datoteke /etc/services in poskusite znova.

DBI1725W Ne morem izdelati demona posrednika in prijavnih storitev za posrednika skladišča podatkov.

Pojasnilo: TCP/IP se ne izvaja v sistemu. Namestitve se bo nadaljevala, vendar morate demon posrednika in prijavnih storitev izdelati ročno.

Odgovor uporabnika: Aktivirajte TCP/IP v sistemu in zaženite namestitveni program.

DBI1740W Varnostno tveganje.

Pojasnilo: Uporaba ID-ja uporabnika privzetega primerka omogoča temu primeru polno dostopno dovoljenje za ostale primerke v sistemu. Zaradi varnostnih razlogov priporočamo uporaba drugega ID-ja uporabnika.

Odgovor uporabnika: Če se želite izogniti težavam z zaščito, uporabite drugi ID uporabnika.

DBI1741W Protokol ni odkrit.

Pojasnilo: Izbrali ste protokol, ki ni odkrit. Namestitveni program DB2 (DB2 Installer) ne more ažurirati vseh zahtevanih nastavitev protokolov. Lahko pa ponudite vrednosti za nastavitve tega protokola.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1744W Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni izdelan.

Pojasnilo: Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 niste izdelali. Brez Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ne morete upravljati Upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1745W Strežnik za upravljanje ni izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali strežnika za upravljanje. Brez strežnika za upravljanje ne morete nuditi storitev, ki podpirajo orodja odjemalcev, katera avtomatizirajo konfiguriranje povezav na baze podatkov DB2, in ne morete upravljati DB2 z vašega sistema strežnika ali z oddaljenega odjemalca, ki uporablja Nadzorni center.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1746W Primerek DB2 ni bil izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali primerka DB2. Primerek DB2 je okolje, v katerem lahko shranjujete podatke in izvajate aplikacije.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1747W Podani imenik že obstaja.

Pojasnilo: Imenik, ki je podan v polju Domači imenik, že obstaja. Če želite uporabiti ta imenik, imate lahko težave z dovoljenji.

Odgovor uporabnika: Če je to težava, izberite drug imenik.

DBI1750W Varnostno tveganje.

Pojasnilo: Uporaba ID-ja uporabnika privzetega primerka omogoča temu primeru polno dostopno dovoljenje za ostale primerke v sistemu. Zaradi varnostnih razlogov priporočamo uporaba drugega ID-ja uporabnika.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
 - Za vnos drugega ID-ja uporabnika pritisnite Esc.
-

DBI1751W Protokol ni odkrit.

Pojasnilo: Izbrali ste protokol, ki ni odkrit. Namestitveni program DB2 (DB2 Installer) ne more ažurirati vseh zahtevanih nastavitev protokolov. Lahko pa ponudite vrednosti za nastavitve tega protokola.

Odgovor uporabnika:

- Če želite vnesti nastavitve protokola, kliknite Potrdi.
 - Prekliči, če jih želite zanemariti.
-

DBI1753W Strežnik za upravljanje ni izdelan.

Pojasnilo: Strežnika za upravljanje niste izdelali. Brez strežnika za upravljanje DB2 posrednik skladišča podatkov ne bo v celoti nastavljen.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
 - Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.
-

DBI1754W Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ni izdelan.

Pojasnilo: Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 niste izdelali. Brez Skrbnika upravljalnika podatkovnih povezav DB2 ne morete upravljati Upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
 - Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.
-

DBI1755W Strežnik za upravljanje ni izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali strežnika za upravljanje. Brez strežnika za upravljanje ne morete nuditi storitev, ki podpirajo orodja odjemalcev, katera avtomatizirajo konfiguriranje povezav na baze podatkov DB2, in ne morete upravljati DB2 z vašega sistema strežnika ali z oddaljenega odjemalca, ki uporablja Nadzorni center.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
 - Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.
-

DBI1756W Primerek DB2 ni bil izdelan.

Pojasnilo: Niste izdelali primerka DB2. Primerek DB2 je okolje, v katerem lahko shranjujete podatke in izvajate aplikacije.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
 - Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.
-

DBI1757W Podani imenik že obstaja.

Pojasnilo: Imenik, ki je podan v polju Domači imenik, že obstaja. Če želite uporabiti ta imenik, imate lahko težave z dovoljenji.

Odgovor uporabnika:

- Če želite uporabiti ta imenik, kliknite Potrdi, ali
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1758W Odkrit je bil primerek DB2 ali strežnik za upravljanje.

Pojasnilo: Izbrali ste možnost, da želite odstraniti celotni izdelek DB2, vendar je bil na vašem sistemu odkrit primerek DB2 ali strežnik za upravljanje. Če odstranite DB2, ne da bi prej sprostili te primerke, vaši primerki DB2 morda kasneje ne bodo pravilno delovali.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1759W Odkrit je bil primerek DB2 ali konfiguracije strežnika za upravljanje.

Pojasnilo: Niste izbrali strežnika za upravljanje. Zato bodo vsi primerki strežnika za upravljanje in konfiguracije primerkov DB2 zavržene.

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1760E Za nastavev *ime-paketa* morate namestiti paket.

Pojasnilo: Izbrali ste konfiguriranje komponente DB2 za primerek, vendar tega ne boste mogli narediti, dokler ne namestite paketa.

Odgovor uporabnika: Namestite paket in poskusite znova.

DBI1761W Predpogoji programske opreme so bili kršeni na nizu datotek ali paketu *ime-paketa*.

Pojasnilo: Med preverjanjem predpogojev programske opreme na gornjem nizu datotek ali paketu je prišlo do napake. Nadaljevanje lahko povzroči nepravilno delovanje izdelka. Želite nadaljevati, ne da bi namestili predpogoje izdelka?

Odgovor uporabnika:

- Če želite nadaljevati, ne da bi namestili predpogoje izdelka, pritisnite Potrdi.
- Če želite prekiniti namestitev, kliknite Prekliči.

DBI1762W Odvisnosti programske opreme so bile kršene na nizu datotek ali paketu *ime-paketa*.

Pojasnilo: Med preverjanjem odvisnosti programske opreme na gornjem nizu datotek ali paketu je prišlo do napake. Nadaljevanje lahko povzroči odstranitev vseh odvisnosti programske opreme. Želite odstraniti odvisnosti programske opreme?

Odgovor uporabnika:

- Za nadaljevanje kliknite Potrdi.
- Za vrnitev nazaj pritisnite Prekliči.

DBI1763I Nameščene bodo tudi dokumentacijske datoteke HTML v angleščini.

Pojasnilo: Dokumentacijske datoteke HTML v angleščini so zahtevane, če za namestitev izberete katerikoli dokumentacijske datoteke HTML, ki niso v angleščini. To zagotavlja, da lahko vsi uporabniki iščejo celotno knjižnico dokumentacije DB2.

DBI1765W V registru je bil odkrit neobstoječ ID uporabnika *InstName*.

Pojasnilo: Register vsebuje neobstoječ ID uporabnika. To se lahko zgodi v primeru, da odstranite ID uporabnika primerka, ne da bi najprej sprostili primerek. To ne bo vplivalo na normalno delovanje DB2, vendar je priporočeno, da ta zastareli ID uporabnika odstranite iz seznama primerka v registru.

Odgovor uporabnika: ID uporabnika lahko iz imenika odstranite z ukazom: db2iset -d "<InstName>"

DBI1766W Seznama sekundarne skupine *userId* ne morem spremeniti.

Pojasnilo: Pri poskusu spremembe seznama sekundarne skupine podanega ID uporabnika je vrnjena koda "<koda>". Zgodilo se je nekaj od naslednjega:

- Izvaja se NIS.
- Pod podanim ID uporabnika se trenutno izvaja en ali več procesov.

Odgovor uporabnika: ID skupine "<ID_skupine>" morate dodati seznamu sekundarne skupine tega ID uporabnika "<ID_uporabnika>", da lahko strežnik za upravljanje deluje normalno.

- Če je to katerikoli proces, ki se izvaja pod podanim ID uporabnika, zaključite vse te procese in sledite zgornjim navodilom za nastavev seznama sekundarne skupine tega ID uporabnika.
- Če ta ukaz izvajate na odjemalcu NIS, poskusite zgornja navodila za nastavev seznama sekundarne skupine tega uporabnika v strežniku NIS.

DBI1767W Register DB2 lahko vsebuje pokvarjene informacije.

Pojasnilo: Register lahko vsebuje neveljavne informacije primerka. Vzrok je verjetno v tem, da pred odstranitvijo izdelka DB2 primerka strežnika za upravljanje ni bil pravilno zbrisan. Če izdelek znova nameščate in želite v registru ohraniti obstoječe informacije primerka, pritisnite Prekliči. V nasprotnem primeru za vnovično izdelavo registra pritisnite Potrdi. Želite znova izdelati register?

Odgovor uporabnika:

- Če želite znova izdelati register, pritisnite Potrdi, ali
- Prekliči, če želite ohraniti trenutne informacije registra.

DBI1768W V datoteko .profile ne morem dodati db2profile, oziroma ne morem dodati db2cshrc v datoteko .login uporabnikovega ime-primerka.

Pojasnilo: DB2 ni uspel spremeniti datoteke .profile ali datoteke .login tega uporabnika. Teh datotek morda ni ali za njih nimate dovoljenj za pisanje. Brez sprememb boste morali ročno nastaviti vaše okolje vsakokrat, ko se boste v DB2 prijavi s tem uporabniškim imenom.

Odgovor uporabnika: V datoteko .profile ali .login dodajte naslednjo vrstico:

```
. db2profile v datoteko .profile, oziroma  
izvorni db2cshrc v datoteko .login
```

Če želite zvedeti podrobnosti o samodejnem nastavljanju okolja DB2, pogledajte priročnik Hitri Začetki.

DBI1769W Iz datoteke .profile ali .login inst-name ne morem odstraniti postavke.

Pojasnilo: DB2 ni uspel označiti kot opombo vrstice z nastavitvijo okolja DB2 v datoteki .profile ali datoteki .login tega uporabnika. Ko se naslednjič prijavite kot ta uporabnik, se lahko prikaže sporočilo, ki pravi, da datoteke db2profile (ali db2cshrc) ni mogoče najti. Vzroki za to so lahko različni:

- Datoteki (.profile in .login) morda ne obstajata.
- Nimate dovoljenj za pisanje v ti datoteki.

Odgovor uporabnika: Če se prikaže sporočilo, ki kaže, da datoteka db2profile ali db2cshrc manjka, ju poiščite in kot opombo označite naslednje:

```
. sqllib/db2profile v datoteki .profile  
source sqllib/db2cshrc v datoteki .login
```

DBI1770E Ne morem ažurirati datoteke /etc/vfs.

Pojasnilo: V datoteki /etc/vfs je potrebna naslednja specifična postavka Upravljalnika podatkovnih povezav DB2:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

kjer mora biti dlfs_num nastavljen na 12, oziroma na število med 8 in 15, če je 12 že dodeljena drugemu fs. Postopek namestitve ni uspel vriniti te vrstice v datoteko /etc/vfs. Vzroki za to so lahko različni:

- Nimate dovoljenja za pisanje v to datoteko.
- Območje 8-15 je v celoti zasedeno, dlfs ne more biti dodeljena nobena številka.

Odgovor uporabnika: Ročno uredite datoteko /etc/vfs in v to datoteko dodajte postavko za dlfs.

DBI1771I Datoteka /etc/vfs je bila prekopirana v /tmp/.db2.etcvfs.backup.

Pojasnilo: Če želite, da bo Upravljalnik podatkovnih povezav DB2 deloval, morate v datoteko /etc/vfs vstaviti naslednjo vrstico:

```
dlfs dlfs_num /sbin/helpers/dlfs_mnthelp none
```

Varnostna kopija prvotne datoteke /etc/vfs je v /tmp/.db2.etcvfs.backup.

DBI1775W Obstoječa datoteka /etc/rc.dlfs je bila spremenjena.

Pojasnilo: DB2 je spremenil obstoječo datoteko /etc/rc.dlfs z novo postavko za nalaganje datotečnega sistema dlfs.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko /etc/rc.dlfs in zagotovite, da so vse postavke pravilne.

DBI1780W Trenutna različica operacijskega sistema ne podpira upravljalnika podatkovnih povezav DB2.

Pojasnilo: Trenutna različica vašega operacijskega sistema ni podprta za izvajanje upravljalnika podatkovnih povezav. Izdelek lahko kljub temu namestite in konfigurirate na lastno odgovornost. Sledi seznam podprtih operacijskih sistemov za Upravljalnik podatkovnih povezav DB2:

- “<Seznam OS>”

DBI1781E Uporaba: -l <jezik> -t <tema> [-p <pot>] [-d]

Veljavne teme vključujejo naslednje:

core informacije o osnovnem DB2

admin informacije o upravljanju

ad informacije o razvoju aplikacij

wareh informacije poslovne inteligence

conn informacije o DB2 Connect

start informacije o prvih korakih

tutr informacije vadbice

opt informacije o izbirnih komponentah

Veljavni jeziki vključujejo naslednje:

DBI1782E Podan ni bil noben jezik.

Pojasnilo: Izmed razpoložljivih morate podati vsaj en jezik.

Odgovor uporabnika: Ukaz izdajte brez parametrov za celotni seznam.

DBI1783E Podana ni bila nobena tema.

Pojasnilo: Izmed razpoložljivih morate podati vsaj eno temo.

Odgovor uporabnika: Ukaz izdajte brez parametrov za celotni seznam.

DBI1784E Jezik ni na voljo.

Pojasnilo: Podali ste jezik, ki za namestitev ni na voljo.

Odgovor uporabnika: Ukaz izdajte brez parametrov za celotni seznam.

DBI1785E Paket tem ni na voljo.

Pojasnilo: Podali ste paket dokumentacije, ki ni na voljo za namestitev.

Odgovor uporabnika: Ukaz izdajte brez parametrov za celotni seznam.

DBI1790E Pripomočki ODSSI niso bili nameščeni, ne morem izdelati stvarnega kazala DB2.

Pojasnilo: Pripomočki ODSSI niso bili nameščeni. Ti pripomočki (config_search, config_view in config_help) so zahtevani za izdelavo stvarnega kazala za zaslonsko dokumentacijo DB2.

Odgovor uporabnika: Namestite pomožne programe ODSSI, nato pa zaženite naslednje ukaze:

```
/opt/IBM/db2/V8.x/doc/db2insthtml lang_locale,  
pri čemer je x 1 ali FPn,  
pri čemer je n številka paketa popravkov
```

za izdelavo stvarnega kazala za dokumentacijo DB2 v jeziku locale lang_locale. Pomnite, da se poleg dokumentacije v kateremkoli jeziku namesti tudi dokumentacija v angleščini. Zato za indeksiranje angleških datotek zaženite tudi naslednji ukaz:

```
/opt/IBM/db2/V8.x/doc/db2insthtml en_US,  
pri čemer je x 1 ali FPn,  
pri čemer je n številka paketa popravkov
```

DBI1791W Mogoče so napake v izdelavi/preimenovanju stvarnega kazala DB2 za datoteko html.

Pojasnilo: DB2 zažene systemske pripomočke config_view in config_help za izdelavo ali odstranitev stvarnega kazala DB2, ki naj se izdela s SCOHELP. Vendar je lahko to sporočilo prikazano tudi v primeru, če v sistemu obstajajo stvarna kazala, ki niso DB2, in so bila nepravilno izdelana/odstranjena.

Odgovor uporabnika:

- Če želite izdelati stvarno kazalo DB2, poženite SCOHELP in preverite, ali je bila v okno tem dodana kakšna postavka DB2. Preizkusno poiščite niz kot je "TCP/IP" in pogledajte, če so vrnjeni rezultati. Če lahko iščete, se je stvarno kazalo DB2 izdelalo uspešno.
- Če želite stvarno kazalo DB2 odstraniti, poženite SCOHELP in preverite, ali je bila postavka DB2 odstranjena iz okna tem. Če postavke ni več, je bilo stvarno kazalo DB2 odstranjeno uspešno.
- Če ne morete preveriti pravilnosti izdelave ali odstranitve stvarnega kazala DB2, se obrnite na IBM.

DBI1792I Izdelujem stvarno kazalo za dokumentacijske datoteke DB2, prosim počakajte ...

Pojasnilo: Izdeluje se stvarno kazalo za dokumentacijske datoteke DB2. Trajanje je odvisno od števila izbranih jezikov.

DBI1793W ID uporabnika ID-uporabnika ni znan.

Pojasnilo: Podani uporabnik ni znan ali pa ga ni mogoče najti v trenutnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabnik obstaja v tem sistemu in poskusite znova.

DBI1794E V skupino ste poskusili dodati preveč ikon.

Pojasnilo: V zahtevano mapo ste poskusili dodati več ikon, kot jih dopušča upravljavnik namizja.

Odgovor uporabnika: Odstranite nepotrebne ikone z namizja in znova izdajte ukaz.

DBI1795E Za izdelavo vseh potrebnih ikon je na voljo premalo prostega pomnilnika.

Pojasnilo: Pomožnemu programu za izdelavo ikon je med izdelavo ikon zmanjkalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Zaprite vse nepotrebne programe in poskusite znova.

DBI1796W Poskusili ste izdelati ikone v imeniku brez ustreznih pooblastil.

Pojasnilo: Ta ID uporabnika nima potrebnih pooblastil za izdelavo ikon za zahtevanega uporabnika.

Odgovor uporabnika: Prijavite se kot uporabnik s pooblastili skrbnika ali s pooblastili, ki so potrebna za izdelavo

datotek v uporabniškem imeniku in znova izdajte ukaz.

DBI1797I Ikone so bile uspešno izdelane.

DBI1900N Podpora za gruče Windows NT ni dostopna.

Pojasnilo: DB2 nima dostopa do gruč Windows NT.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali je bila podpora gručam Windows NT pravilno nameščena in ali je bila storitev gruč (Cluster service) zagnana.

DBI1901N Pri poskusu ažuriranja pravic uporabnika za storitev gruč DB2/NT je prišlo do napake.

Pojasnilo: DB2 je naletel na napako pri poskusu odobritve potrebnih pravic uporabnika za šifro, ki je bila podana za uporabo s storitvami DB2.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je bila podana veljavna šifra in da imate potrebno pooblastilo za odobritev pravic uporabniku.

DBI1902N Pri poskusu ažuriranja pravic uporabnika za storitev gruč (cluster service) DB2/NT je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu ažuriranja konfiguracije storitev gruč (cluster service) DB2/NT je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da baza podatkov storitve ni zaklenjena in da je dostopna. Zagotovite tudi, da je bila izdelana storitev gruč DB2/NT (Cluster Service).

DBI1903N Pri dostopu do registra gruče je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri poskusu branja ali pisanja v register storitev grozda Windows NT je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali je bila podpora gručam Windows NT pravilno nameščena in ali je bila storitev gruč (Cluster service) zagnana. Zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za dostop do registra grozda.

DBI1904N Za primerke DB2 se ne uporablja združevanje v grozde.

Pojasnilo: DB2 je poskusil dostopiti do primerka, da bi izvedel operacije združevanja v grozde, vendar primer ni bil določen kot primerke združevanja v grozde DB2.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bil primerke izdelan z možnostmi združevanja v grozde. Primerke lahko sprostite in znova izdelate z možnostjo združevanja v grozde, vendar bodo izgubljeni Imenik vozlišča, imenik baze podatkov in konfiguracija upravljalnika baze podatkov.

DBI1905N Med postopkom združevanja v grozde DB2 je prišlo do sistemske napake.

Pojasnilo: Medtem, ko je DB2 izvajal postopek združevanja v grozde, je bila odkrita sistemska napaka.

Odgovor uporabnika: Preverite, da bi zagotovili, da je operacijski sistem Windows NT na pravilni ravni za podporo združevanja v grozde.

Zagotovite tudi, da je bila podpora grozda (Cluster) Windows NT pravilno nameščena in da je bila storitev združevanja v grozde (Cluster service) zagnana.

DBI1906N Med poskusom dodajanja vozlišča primerku grozda DB2 je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom ažuriranja vozlišča za podporo primerka grozda DB2 je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

DBI1907N Med poskusom brisanja vozlišča iz primerka grozda DB2 je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom brisanja vozlišča iz primerka grozda DB2 je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

Delovna postaja ne more sprostiti podpore združevanja v grozde iz same sebe. Da bi lahko izvedli to opravilo, mora biti ta primerke sproščen.

DBI1908N Med poskusom izdelave profila primerka v oddaljenem sistemu je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom izdelave profila primerka v oddaljenem primerku, s čimer bi se omogočila podpora grozdov, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

DBI1909N Med poskusom brisanja profila primerka v oddaljenem sistemu je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med poskusom brisanja profila primerka na oddaljenem primerku, s čimer bi se onemogočila podpora grozdov, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oddaljeni sistem vključen in dostopen prek lokalnega omrežja. Prav tako zagotovite, da imate potrebno pooblastilo za ažuriranje registra na oddaljenem sistemu.

**DBI1910N Uporaba : DB2NCRT -I:Ime-primerka
-C:vozlišče-grozda**

Pojasnilo: Uporabnik je podal nepravilne argumente za ukaz DB2NCRT.

Odgovor uporabnika: Podajte ukaz znova in tokrat podajte primerek, razdeljen na grozde, ter veljavno ime delovne postaje za vozlišče grozdov.

DBI1911N Uporaba : DB2NLIST -I:Ime-primerka

Pojasnilo: Uporabnik je podal nepravilne argumente za ukaz DB2NLIST.

Odgovor uporabnika: Podajte ukaz znova in tokrat podajte primerek z združevanjem v grozde.

**DBI1912I Ukaz združevanja v grozd DB2 je bil
uspešen.**

Pojasnilo: Zahteva uporabnika je bila uspešno obdelana.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

**DBI1913N Ne morem se povezati z registrom
oddaljenega računalnika.**

Pojasnilo: Pri poskusu povezovanja z registrom Windows NT v oddaljenem računalniku je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ciljni računalnik v izvajanju in da je podano ime računalnika pravilno. Prav tako zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za povezavo z registrom oddaljenega računalnika.

DBI1914N Ne morem se povezati z registrom grozda.

Pojasnilo: Pri poskusu povezovanja z registrom grozda Windows NT je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je bila podpora grozda Windows NT pravilno nameščena in da je bila storitev združevanja v grozde zagnana.

**DBI1915N Ciljni računalnik ne pripada grozdu
Windows NT.**

Pojasnilo: Ukaz ni uspel zaradi enega od naslednjih vzrokov:

- (1) Pripomoček db2iclus je poskušal odstraniti računalnik iz primerka MSCS DB2, vendar ciljni računalnik ni bil dodan primerku MSCS DB2, ali
- (2) Pripomoček db2iclus je poskušal dodati računalnik primerku MSCS DB2, vendar ciljni računalnik nima nameščene zahtevane programske opreme za podporo grozda Windows NT.

Odgovor uporabnika: Sledite ukrepu, ki ustreza vzroku težave:

- (1) Zagotovite, da je računalnik del primerka MSCS DB2, tako da izvedete ukaz "db2iclus list", ali

- (2) Na ciljnem računalniku namestite programsko opremo grozda Windows NT in znova izdajte ukaz.

DBI1916N Podano ime primerka ni veljavno.

Pojasnilo: Podani primerek, ki je podan s parametrom imena primerka, ne obstaja za lokalni računalnik.

Odgovor uporabnika: Če želite poiskati seznam veljavnih primerkov, izvedite ukaz db2ilist. Ukaz izdajte znova z veljavnim imenom primerka.

**DBI1918N Pri dostopu do registra Windows NT je
prišlo do napake.**

Pojasnilo: Pri poskusu branja ali ažuriranja registra Windows NT na ciljnem računalniku je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za dostop do registra Windows NT na ciljnem računalniku. Če težave ne morete rešiti, se za pomoč obrnite na predstavnika servisne službe IBM.

**DBI1919N Pri dostopu do datoteke storitev TCP/IP je
prišlo do napake.**

Pojasnilo: Pri branju ali ažuriranju datoteke storitev TXP/IP je DB2 naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da v sistemu obstaja datoteka storitev in da je do nje mogoče dostopati s pooblastili za branje in pisanje. Prav tako zagotovite, da je vsebina datoteke storitev veljavna in v njej ni podvojenih zapisov.

**DBI1920N Parameter poti profila primerka DB2 ni
veljavno.**

Pojasnilo: DB2 ne more dostopati do podane poti profila primerka DB2, ker poti ni ali trenutno prijavljeni uporabnik nima pooblastil za pisanje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da profil primerka DB2 kaže na veljaven imenik in da ima trenutno prijavljeni uporabnik pooblastila za pisanje v imenik.

DBI1921N Šifra ali geslo uporabnika ni veljavno.

Pojasnilo: Šifra ali geslo uporabnika ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz s pravilno šifro.

DBI1922N Ime gostitelja ni veljavno.

Pojasnilo: Parameter imena gostitelja TCP/IP ni veljavno ali ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v sistemu operativen. Če je uporabljen imenski strežnik domen, zagotovite, da je računalnik imenskega strežnika domen aktiven. Ukaz izdajte znova z veljavnim imenom gostitelja TCP/IP.

DBI1923N Parameter območja vrat TCP/IP ni podan.

Pojasnilo: Pripomoček db2icrt zahteva, da je območje vrat TCP/IP podano pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov, če postavke za območje vrat TCP/IP za primerek niso bile dodane v datoteko storitev.

Odgovor uporabnika: Izberite vrata TCP/IP, ki so na voljo za sistem in znova izdajte ukaz db2icrt z možnostjo -r.

DBI1924N Ime računalnika ni veljavno.

Pojasnilo: Parameter imena računalnika ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ciljni računalnik v izvajanju in da je podano ime računalnika pravilno. Prav tako zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za povezavo z registrom ciljnega računalnika.

DBI1925N Ne morem poizvedeti statusa storitve DB2.

Pojasnilo: DB2 ne more poizvedeti statusa storitve za storitev DB2.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je storitev DB2 v ciljnem računalniku. Zagotovite, da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za izvajanje poizvedb statusa storitev na ciljnem računalniku.

DBI1926N Geslo je preteklo.

Pojasnilo: Geslo uporabnika je preteklo.

Odgovor uporabnika: Spremenite geslo in znova izdajte zahtevo s pomočjo novega gesla.

DBI1927N Uporaba:

```
db2iclus { ADD /u:ime-uporabnika,geslo [/m:ime delovne postaje] |
          DROP [/m:ime delovne postaje] |
          MIGRATE /p:pot profila primerka
          UNMIGRATE }
          [/i:ime primerka]
          [/DAS ime-DAS]
          [/p:pot profila primerka]
```

Pojasnilo: Veljavni argumenti za ta ukaz so:

ADD če želite primerku DB2 MSCS dodati vozlišče MSCS

DROP če želite iz primerka DB2 MSCS odstraniti vozlišče MSCS

MIGRATE če želite primerek, ki ni MSCS, v primerek MSCS

UNMIGRATE za razveljavitev selitve MSCS

Veljavne možnosti za ta ukaz so:

/DAS če želite podati ime primerka DAS. Ta možnost je potrebna, če za strežnik za upravljanje DB2 izvajate operacijo združevanja v gruče.

/c če želite podati ime grozda MSCS, ki se razlikuje od privzetega/trenutnega grozda

/p če želite podati pot profila primerka. Ta možnost je potrebna, če izvajate selitev primerka, ki ni MSCS, v primerek MSCS

/u za podajanje šifre in gesla za storitev DB2. Ta možnost je zahtevana, če želite v primerek razdeljene baze podatkov DB2 MSCS dodati drugo vozlišče MSCS.

/m če želite podati ime oddaljenega računalnika za dodajanje ali odstranjevanje vozlišča MSCS

/i če želite podati ime primerka, ki se razlikuje od privzetega/trenutnega primerka

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite z veljavnimi parametri

DBI1928N Šifra uporabnika ni podana.

Pojasnilo: Pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov ali dodajanju vozlišča v primerek razdeljene baze podatkov morate podati parameter šifre uporabnika. V okolju Windows NT se mora vsaka particija upravljalnika baze podatkov (ali vozlišče MPP) izvajati pod veljavno šifro Windows NT, da bi lahko souporabljala omrežje, v katerem je imenik primerka.

Odgovor uporabnika: Za podajanje imena in gesla uporabnika znova izdajte ukaz z možnostjo -u.

DBI1929N Primerek je že konfiguriran za podporo MSCS.

Pojasnilo: Poskus preselitve primerka v primerek MSCS ni uspel, ker je primerek že konfiguriran za podporo MSCS.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1930N Ciljni računalnik je že del primerka MSCS DB2.

Pojasnilo: Poskus dodajanja vozlišča MSCS v primerek MSCS DB2 ni uspel, ker je ciljni računalnik že del primerka MSCS DB2.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1931N Strežnik particije baze podatkov (vozlišča) je aktiven.

Pojasnilo: Strežnika particije baze podatkov ni mogoče sprostiti ali spremeniti, ker je aktiven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je pred poskusom sprostitve ali spremembe strežnik particije baze podatkov zaustavljen. Če želite zaustaviti strežnik particije baze podatkov, uporabite ukaz db2stop na naslednji način:

```
db2stop nodenum <številka-vozlišča>
```

DBI1932N **Strežnika particije baze podatkov na oddaljenem računalniku ne morem dodati, ker je isti primerek že v tem računalniku.**

Pojasnilo: Ukaz db2nrcr ni uspel dodati novega strežnika particije baze podatkov na oddaljeni računalnik, ker je na njem že isti primerek.

Odgovor uporabnika: Če primerek na oddaljenem računalniku ni več uporabljen, ga odstranite z ukazom db2idrop na oddaljenem računalniku.

DBI1933N **Strežnika particije baze podatkov ni mogoče premakniti v nov računalnik, ker je tam že obstoječa baza(e) podatkov.**

Pojasnilo: Če ukaz db2nchg izdate z možnostjo /m:računalnik, bo ukaz prenesel strežnik particije baze podatkov v nov računalnik. Ukaz db2nchg ne bo uspel, če je v sistemu že obstoječa baza(e) podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite premakniti strežnik particije baze podatkov v nov računalnik, kjer je že baza(e) podatkov, uporabite ukaz za vnovičen zagon db2start restart. Če želite podrobnejše informacije o ukazu db2start, pogledajte priročnik Referenčni opis ukazov DB2.

DBI1934N **Uporaba:**

db2iupdt InstName
/u:ime uporabnika, geslo
[/u:ime uporabnika, geslo]
[/r:osnovna vrata, zaključna vrata]
[/h:ime gostitelja]

Pojasnilo: Za ukaz db2iupdt je bil vnesen neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

InstName

Ime primerka

/u za podajanje šifre in gesla za storitev DB2. Ta možnost je zahtevana pri izdelavi primerka razdeljene baze podatkov.

/p za podajanje nove poti profila primerka za ažuriran primerek.

/r za podajanje območja vrat TCP/IP, ki naj jih uporabi primerek razdeljene baze podatkov pri izvajanju v načinu MPP. Če je podana ta možnost, bo datoteka storitev lokalnega računalnika ažurirana z naslednjimi postavkami:

DB2_InstName osnovna vrata/tcp
DB2_InstName_END zaključna vrata/tcp

/h za razveljavitev privzetega imena gostitelja TCP/IP, če je za trenutni računalnik na voljo več imen gostiteljev TCP/IP.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pomočjo veljavnih parametrov.

DBI1935N **Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati imenika primerka.**

Pojasnilo: Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati imenika primerka iz enega od naslednjih vzrokov:

- (1) v imeniku \SQLLIB\CFG manjka datoteka db2audit.cfg.
- (2) ukaz db2iupdt nima zahtevanega pooblastila za izdelavo datotek ali podimenikov znotraj imenika primerka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je datoteka db2audit.cfg v imeniku \SQLLIB\CFG in da ima trenutno prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za izdelavo datotek in imenikov v imeniku primerka. Imenik primerka je v \SQLLIB\InstName (kjer je InstName ime primerka).

DBI1936N **Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov.**

Pojasnilo: Ukaz db2iupdt ni uspel ažurirati konfiguracijske datoteke upravljalnika baze podatkov, ker je prejšnja konfiguracijska datoteka upravljalnika baze podatkov pokvarjena ali manjka. Trenutni primerek je stanju neskladnosti in ga ni mogoče uporabiti.

Odgovor uporabnika: Privzeto konfiguracijsko datoteko upravljalnika baze podatkov prekopirajte v imenik primerka in znova izdajte ukaz. Imenik primerka je v \SQLLIB\InstName. Privzeta konfiguracijska datoteka upravljalnika baze podatkov je db2system in jo najdete v imeniku \sqllib\cfg.

DBI1937W **Ukaz db2nrcr je uspešno dodal vozlišče. Vozlišče ne bo aktivno, dokler se ne zaustavijo in nato znova zaženejo vsa vozlišča.**

Pojasnilo: Datoteka db2nodes.cfg ni ažurirana za vključitev novega vozlišča dokler se vsa vozlišča istočasno ne zaustavijo z ukazom STOP DATABASE MANAGER (db2stop). Dokler datoteka ni ažurirana, obstoječa vozlišča ne morejo komunicirati z novim vozliščem.

Odgovor uporabnika: Izdajte db2stop za zaustavitev vseh vozlišč. Če so vsa vozlišča uspešno zaustavljena, izdajte ukaz db2start in poženite vsa vozlišča, vključno z novim vozliščem.

DBI1940N **Strežnik za upravljanje DB2 je aktiven.**

Pojasnilo: Strežnika za upravljanje DB2 ni mogoče spremeniti, ker je aktiven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik za upravljanje DB2 zaustavljen, šele nato ga poskusite spremeniti. Če želite zaustaviti strežnik za upravljanje DB2, uporabite ukaz db2admin na naslednji način:

db2admin stop

DBI1941W Strežnik DB2 za upravljanje ne obstaja.

Pojasnilo: Strežnik DB2 za upravljanje ni bil najden na računalniku.

Odgovor uporabnika: Na računalniku izdelajte strežnik za upravljanje DB2.

DBI1942N Strežnik za upravljanje DB2 v ciljni delovni postaji že obstaja.

Pojasnilo: Operacije ni mogoče dokončati, ker strežnik za upravljanje DB2 v ciljni delovni postaji že obstaja.

Odgovor uporabnika: Strežnik za upravljanje DB2 odstranite iz ciljne delovne postaje in nato operacijo ponovite.

DBI1943N Strežnik za upravljanje DB2 ni član gruče.

Pojasnilo: DB2 je poskusil dostopiti do strežnika za upravljanje DB2, da bi ta izvedel operacije združevanja v gruče, vendar strežnik za upravljanje DB2 ni konfiguriran za podporo MSCS.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik za upravljanje DB2 konfiguriran za podporo MSCS.

DBI1944N Strežnik za upravljanje DB2 je že konfiguriran za podporo MSCS.

Pojasnilo: Poskus selitve strežnika za upravljanje DB2 ni uspel, ker je ta že konfiguriran za podporo MSCS.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DBI1950W Primerek *ime-primerka* je že na seznamu primerkov.

Pojasnilo: Primerek, ki ga poskušate izdelati ali preseliti, je že na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je seznam primerkov, kot ga javi ukaz db2ilist, pravičen.

DBI1951W Primerka *ime-primerka* ni bilo mogoče najti v seznamu primerkov.

Pojasnilo: Podanega primerka ni na seznamu primerkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je seznam primerkov, kot ga javi ukaz db2ilist, pravičen.

DBI1952E Ime primerka *ime-primerka* ni veljavno.

Pojasnilo: Ime primerka ni veljavno. Ne sme:

1. biti daljše od 8 znakov.
2. se začeti "sql", "ibm" ali "sys".
3. se začeti s številko ali vsebovati znake, različne od a-z, \$, #, @ ali 0-9.

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z veljavnim imenom primerka.

DBI1953E Primerek je aktiven.

Pojasnilo: Izvršen je bil poskus sprostitve aktivnega primerka.

Odgovor uporabnika: Preden zaustavite primerek z ukazom db2stop (iz ID-ja uporabnika tega primerka) zagotovite, da so se končale vse aplikacije, ki uporabljajo primerek.

DBI1954E Ime primerka trenutno uporablja strežnik za upravljanje DB2.

Pojasnilo: Primerka ni mogoče izdelati, ker ga trenutno uporablja strežnik za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika: Poskusite ponoviti ukaz z drugim imenom primerka.

DBI1955E Uporaba: db2idrop [-h] [-f] InstName

Pojasnilo: Za ukaz db2idrop ste vnesli neveljaven argument. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h prikaz informacij o uporabi
- f je oznaka za izsilitev aplikacije. Če je ta oznaka podana, bodo vse aplikacije, ki uporabljajo ta primerek, prisilno zaključene.

InstName
je ime primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2idrop [-h] [-f] InstName
```

DBI1956E Uporaba: db2ilist [-w 31|32|64] [-p] [-a] [ime-primerka]

Pojasnilo: Za ukaz db2ilist niste vnesli pravičnega argumenta. Veljavni argumenti za ta ukaz so:

- h prikaz informacij o uporabi
- w 31|32|64 izpiše 31-, 32 ali 64-bitne primerke. Možnost -w lahko uporabite z možnostjo -p, pred njo pa je možnost -a.
- p prikaže namestitveno pot DB2, na kateri se izvaja primerek. Možnost -p lahko uporabite z možnostjo -a, pred njo pa je možnost -a.
- a vrne vse koristne informacije, vključno z namestitveno potjo DB2, povezano s primerkom in informacijami o bitni širini (32 ali 64). Za DB2 v Linux (S/390, zSeries) bitna širina 32 kaže 31-bitno širino.

ime-primerka
vrne informacije za podani primerek. Če ni imenovan noben primerek, db2ilist vrne informacije za vse primerke trenutne izdaje DB2.

Odgovor uporabnika: Ukaz vnesite znova na naslednji način:

```
db2ilist [-w 31|32|64] [-p] [-a] [ime-primerka]
```

DBI1957E Skladnja ukaza db2icrt ni pravilna.

Pojasnilo: Pripomoček db2icrt izdeluje primerek baze podatkov:

```
db2icrt InstName [-s {ese|wse|client|standalone}]
                  [-p pot do profila primerka]
                  [-u ime uporabnika,geslo]
                  [-h ime gostitelja]
                  [-c ime gruče]
                  [-r osnovna vrata,končna vrata]
                  [-?]
```

Ukazne možnosti so:

- s** za podajanje tipa izdelanega primerka:
 - ese** za izdajo za strežnike za podjetja
 - wse** za izdajo za strežnike za delovne skupine
 - client** za odjemalca
 - standalone** za strežnik baz podatkov z lokalnimi odjemalci
- p** če želite podati pot profila primerka.
- u** za podajanje šifre in gesla za storitev DB2. Ta možnost je pri izdelavi primerka ese potrebna.
- h** za razveljavitev privzetega imena gostitelja TCP/IP, če je za trenutni računalnik na voljo več imen gostiteljev TCP/IP. Ime gostitelja TCP/IP je uporabljeno pri izdelavi privzetega vozlišča (vozlišče 0).
- c** če želite podati ime grozda MSCS. Ta možnost je podana za izdelavo primerka DB2, ki podpira MSCS.
- r** za podajanje območja vrat TCP/IP, ki naj jih uporabi primerek razdeljene baze podatkov pri izvajanju v načinu MPP. Če je podana ta možnost, bo datoteka storitev lokalnega računalnika ažurirana z naslednjimi postavkami:
 - DB2_InstName osnovna vrata/tcp
 - DB2_InstName_1 baseport+1/tcp
 - DB2_InstName_2 baseport+2/tcp
 - DB2_InstName_END zaključna vrata/tcp
- ?** za prikaz pomoči

Odgovor uporabnika: Ukaz znova vnesite s pomočjo veljavnih parametrov.

DBI1958N Profila primera ni mogoče dodati v register.

Pojasnilo: Med dodajanjem profila primerka v register je prišlo do napake. Primerek ni bil izdelan.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1959N Imenika primerka ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Pri izdelavi zahtevanih datotek ali imenikov za novi primerek je prišlo do napake. Primerek ni bil izdelan.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da imate dostop za pisanje v nahajališče, kjer je izdelan imenik primerka. Imenik primerka je izdelan kot podimenik poti, v katero je nameščen izdelek. Drugo nahajališče za imenik primerka lahko podate s spremenljivko profila DB2INSTPROF.

DBI1960N Storitve DB2 ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Pri registraciji storitve DB2 je prišlo do napake zaradi enega izmed naslednjih vzrokov:

1. Storitev z enakim imenom že obstaja, oziroma je bila označena za brisanje, vendar se bo čiščenje izvedlo ob naslednjem vnovičnem zagonu sistema.
2. Za izdelavo storitve Windows nimate primerne dostopa

Odgovor uporabnika:

1. Zagotovite, da se ime primerka ne ujema z nobeno izmed obstoječih storitev Windows. Seznam storitev v sistemu je na voljo v registru Windows pod HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services. Če je bila storitev označena za brisanje, morate računalnik znova zagnati in s tem storitev odstraniti iz sistema.
2. Prijavite se s šifro uporabnika, ki pripada skupini skrbnikov in nato operacijo ponovite.

DBI1961N Ključa vozlišča za nov primerek ni mogoče dodati v register.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med dodajanjem ključa vozlišča za novi primerek v registru profila primerka.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1962N Novega vozlišča ni mogoče dodati v register.

Pojasnilo: Pri dodajanju novega vozlišča v register profila primerka je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1963N Do napake je prišlo, ko je potekala odobritev pravic uporabnika do šifre za primerek.

Pojasnilo: Kadar konfigurirate šifro za storitev DB2, morajo biti za šifro odobrene pravice uporabnika:

1. Delo kot del operacijskega sistema
2. Izdelavo objekta parametra
3. Povečevanje kvote
4. Prijavi se kot storitev
5. Nadomesti parameter nivoja procesa

Do napake je prišlo, ko je potekala odobritev pravic uporabnika do šifre za primerek.

Odgovor uporabnika: Če računalnik pripada domeni NT, zagotovite da je primarni krmilnik domene aktiven in dostopen prek omrežja. V nasprotnem primeru obvestite predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1964N Prijavne šifre ni mogoče dodeliti storitvi DB2.

Pojasnilo: Napaka šifre pri dodeljevanju prijavne šifre storitvi DB2.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ime uporabnika in geslo za prijavno šifro veljavna.

DBI1965N Vozlišča številka-vozišča ni bilo mogoče najti na seznamu vozlišč.

Pojasnilo: Podano vozlišče ni bilo najdeno na seznamu vozlišča.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali vozlišče dejansko obstaja, kar storite z ukazom DB2NLIST, ki prikaže seznam vozlišč.

DBI1966N Vozlišča ni mogoče zbrisati iz registra.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju podanega vozlišča iz registra profila primerka je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1967N Storitve DB2 ni mogoče zbrisati iz registra.

Pojasnilo: Pri brisanju storitev DB2 iz registra je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da imate dovolj pooblastil za brisanje storitve NT.

DBI1968N Pri spreminjanju konfiguracije vozlišča v registru profila je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri spreminjanju konfiguracije vozlišča v registru profila je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1969N Med izdelavo nove datoteke v imeniku primerka je prišlo do napake.

Pojasnilo: Med izdelavo nove datoteke v imeniku primerka je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali imate dostop za pisanje v imenik primerka.

DBI1970N Pri branju ali pisanju v datoteko, ki je v imeniku primerka, je prišlo do napake.

Pojasnilo: Pri branju ali pisanju v datoteko, ki je v imeniku primerka, je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1971N Profila primerka ni mogoče odstraniti iz registra.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju profila primerka iz registra je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1972N Imenika primerka ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju zahtevanih datotek ali imenikov, ki pripadajo podanemu primerku, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da imate dostop za pisanje v imenik primerka.

DBI1973N Poskus konfiguriranja storitev DB2 za samodejni zagon ni bil uspešen.

Pojasnilo: Pri nastavljanju storitev DB2 za samodejni zagon je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite računalnik in poskusite ponoviti ukaz. Če težave ne morete rešiti, obvestite predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1974N Spremenljivke profila DB2ADMINSERVER ni mogoče nastaviti v registru profila.

Pojasnilo: Pri nastavljanju spremenljivke profila DB2ADMINSERVER v registru profila je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1975N Spremenljivke okolja DB2ADMINSERVER ni mogoče odstraniti iz registra profila.

Pojasnilo: Pri odstranjevanju spremenljivke okolja DB2ADMINSERVER iz registra profila je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DBI1980W **Ne morem izdelati ID-ja uporabnika**
ID-uporabnika v UPM.

Pojasnilo: ID-ja uporabnika, ki ste ga vnesli med nameščanjem izdelka, ni bilo mogoče izdelati v Upravljanju profila uporabnika (User Profile Management - UPM). Ta ID uporabnika je zahtevan za zagon strežnika za upravljanje DB2.

Odgovor uporabnika: S pomočjo UPM-ja ročno izdelajte ID uporabnika in geslo, nato pa ročno zaženite strežnik za upravljanje DB2. Morda boste morali nastaviti strežnik za upravljanje DB2 tako, da bo uporabljal to kombinacijo ID-ja uporabnika in gesla z ukazom "db2admin".

Poglavje 9. Sporočila DBT

DBT1000I Orodje se je uspešno končalo.

Pojasnilo: Obdelava orodja se je končala brez napak.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT1001N Skladnja orodja DB2INIDB ni pravilna.

Pojasnilo: Orodje DB2INIDB ima naslednjo skladnjo:

```
db2inidb <vzdevek_baze_podatkov> AS < SNAPSHOT | STANDBY | MIRROR >  
[ RELOCATE USING konfiguracijska_datoteka ]
```

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite z uporabo pravilne skladnje.

DBT1002N Ime baze podatkov *ime-baze-podatkov* ni veljavno.

Pojasnilo: Ime baze podatkov, podano v ukazu, ni veljavno. Ime baze podatkov mora vsebovati od 1 do 8 znakov, vsi znaki pa morajo biti iz osnovnega nabora znakov upravljalnika baz podatkov.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova podajte z veljavnim imenom baze podatkov.

DBT1003N Ne najdem programa *ime-programa*.

Pojasnilo: Poskus izvršitve podanega programa ni uspel, ker le-tega ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da podani program obstaja, in preverite, ali pot programa obstaja v spremenljivki okolja PATH. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1004N Ne morem izvršiti programa *ime-programa*.

Pojasnilo: Med poskusom izvršitve podanega programa je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da podani program obstaja in da vsebuje ustrezna dovoljenja za datoteko. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1005N Datoteke *ime-datoteke1* ni mogoče prekopirati v *ime-datoteke2*.

Pojasnilo: Med poskusom kopiranja podane datoteke je prišlo do napake. Ukaza ni bilo mogoče uspešno obdelati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da podana izvorna datoteka obstaja in vsebuje ustrezna dovoljenja datoteke, poleg tega pa preverite, ali podana ciljna datoteka že obstaja. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1006N Datoteke/naprave *ime-naprave-datoteke* ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Med poskusom odpiranja podane datoteke/naprave je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka/naprava obstaja in da so dovoljenja ustrezna. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1007N Med poskusom izvršitve operacije *ime-operacije za datoteko/napravo ime-naprave-datoteke* je prišlo do napake.

Pojasnilo: Poskus izvršitve podane operacije za dano datoteko/napravo ni uspel.

Odgovor uporabnika: Možni so naslednji ukrepi:

- Zagotovite, da je na disku dovolj prostora.
- Zagotovite, da so dovoljenja datoteke pravilna.

Odpravite težavo in ukaz znova podajte. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na predstavnika servisne službe.

DBT1008N Baza podatkov *ime-baze-podatkov* ni razdeljena zrcalna slika.

Pojasnilo: Izveden je bil poskus uporabe orodja DB2INIDB za bazo podatkov, ki ni razdeljena zrcalna slika.

Razdeljena zrcalna slika je zrcalna kopija baze podatkov, ki jo sistem izdela v času, ko so V/I zapisovanja začasno odložena. V/I zapisovanja lahko začasno odložite z uporabo naslednjega ukaza, vendar pa mora biti povezava z bazo podatkov vzpostavljena:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

Ko sistem izdela razdeljeno zrcalno sliko, lahko V/I zapisovanja v primarni bazi podatkov obnovite z uporabo naslednjega ukaza:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

Pred uporabo razdeljene zrcalne slike morate zagnati orodje DB2INIDB in s tem odstraniti odloženo stanje baze podatkov, nato pa jo inicializirati tako, da izvršite obnovev po okvari, oziroma jo postavite v stanje čakanja na vnaprejšnjo obnovev.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite z razdeljeno zrcalno sliko baze podatkov.

DBT1009N Baza podatkov *ime-baze-podatkov* ni baza podatkov, ki jo je mogoče obnoviti.

Pojasnilo: Za neobnovljivo razdeljeno zrcalno sliko baze podatkov je bil izveden poskus uporabe možnosti STANDBY

ali MIRROR orodja DB2INIDB. Možnosti STANDBY in MIRROR zahtevata, da je razdeljeno zrcalno sliko mogoče obnoviti.

Razdeljena zrcalna slika je zrcalna kopija baze podatkov, ki jo sistem izdela v času, ko so V/I zapisovanja začasno odložena. V/I zapisovanja lahko začasno odložite z uporabo naslednjega ukaza, vendar pa mora biti povezava z bazo podatkov vzpostavljena::

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

Ko sistem izdela razdeljeno zrcalno sliko, lahko V/I zapisovanja v primarni bazi podatkov obnovite z uporabo naslednjega ukaza:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

Pred uporabo razdeljene zrcalne slike morate zagnati orodje DB2INIDB in s tem odstraniti odloženo stanje baze podatkov, nato pa jo inicializirati tako, da izvršite obnovev po okvari, oziroma jo postavite v stanje čakanja na vnaprejšnjo obnovev.

Namen možnosti STANDBY in MIRROR je ta, da razdeljeno zrcalno sliko postavite v stanje čakanja na vnaprejšnjo obnovev in s tem omogočite uveljavitev dnevnikov iz primarne baze podatkov. Primarna baza podatkov mora zadržati zapise dnevnika tako, da bodo na voljo za razdeljeno zrcalno sliko baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite z razdeljeno zrcalno sliko obnovljive baze podatkov. Bazo podatkov lahko spremenite v obnovljivo tako, da vključite konfiguracijsko spremenljivko baze podatkov LOGRETAIN.

DBT1010N Razdeljena zrcalna slika baze podatkov *ime-baze-podatkov* je bila predhodno inicializirana kot posnetek.

Pojasnilo: Za razdeljeno zrcalno sliko, ki je bila predhodno inicializirana z možnostjo SNAPSHOT, je bil izveden poskus uporabe možnosti STANDBY ali MIRROR orodja DB2INIDB. Možnosti STANDBY in MIRROR za vnaprejšnjo obnovev datotek dnevnika iz primarne baze podatkov ni mogoče več uporabiti, ker je možnost SNAPSHOT za to razdeljeno zrcalno sliko začela novo verigo dnevnikov.

Razdeljena zrcalna slika je zrcalna kopija baze podatkov, ki jo sistem izdela v času, ko so V/I zapisovanja začasno odložena. V/I zapisovanja lahko začasno odložite z uporabo naslednjega ukaza, vendar pa mora biti povezava z bazo podatkov vzpostavljena:

```
SET WRITE SUSPEND FOR DATABASE
```

Ko sistem izdela razdeljeno zrcalno sliko, lahko V/I zapisovanja v primarni bazi podatkov obnovite z uporabo naslednjega ukaza:

```
SET WRITE RESUME FOR DATABASE
```

Pred uporabo razdeljene zrcalne slike morate zagnati orodje DB2INIDB in s tem odstraniti odloženo stanje baze podatkov,

nato pa jo inicializirati tako, da izvršite obnovev po okvari, oziroma jo postavite v stanje čakanja na vnaprejšnjo obnovev.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite z novo razdeljeno zrcalno sliko baze podatkov.

DBT1011N Baze podatkov *ime-baze-podatkov* ne morem znova zagnati z možnostjo WRITE RESUME. **SQLCODE = sqlcode.**

Pojasnilo: Poskus vnovičnega zagona podane baze podatkov z možnostjo WRITE RESUME ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite podani SQLCODE, odpravite težavo in ukaz znova predložite.

DBT1012N Za imenik baze podatkov ne morem izvršiti operacije *ime-operacije*.

Pojasnilo: Poskus izvršitve podane operacije za imenik baze podatkov ni uspel.

Možni vzroki vključujejo:

- Upravljalnik baze podatkov zahteve ne more obdelati zaradi premajhne količine pomnilnika v sistemu.
- V imeniku sistemskih baz podatkov nisem našel nobenih postavk baze podatkov.
- Baza podatkov ne obstaja v imeniku sistemskih baz podatkov.

Odgovor uporabnika: Možne rešitve vključujejo:

- Zagotovite, da je na voljo dovolj sistemskih sredstev.
- Zagotovite, da je baza podatkov pravilno katalogizirana.

Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1013N Baze podatkov *ime-baze-podatkov* ni mogoče najti.

Pojasnilo: Podana baza podatkov ne obstaja ali pa je ni mogoče najti v imeniku lokalnih ali sistemskih baz podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da podano ime baze podatkov obstaja v imeniku systemske baze podatkov. Če ime baze podatkov ne obstaja v imeniku systemske baze podatkov, baza podatkov ne obstaja ali pa ime baze podatkov ni bilo katalogizirano.

Če se ime baze podatkov pojavi v imeniku systemske baze podatkov in je tip vnosa INDIRECT (neposredni) zagotovite, da baza podatkov obstaja v imeniku podane baze podatkov.

DBT1014N Imena primerka ni mogoče določiti.

Pojasnilo: Poskus določitve imena trenutnega primerka ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je spremenljivka okolja DB2INSTANCE nastavljena na ime trenutnega primerka. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1015N Ne morem dodeliti pomnilnika.

Pojasnilo: Med obdelavo ni bilo dovolj pomnilnika za nadaljevanje obdelave.

Odgovor uporabnika: Možne rešitve vključujejo:

- Preverite, ali ima vaš sistem dovolj realnega in navideznega pomnilnika.
- Odstranite procese v ozadju.

DBT1016N Datoteki prostora tabel ime-datoteke1 in ime-datoteke2 sta različnih velikosti.

Pojasnilo: Podani datoteki prostora tabel imata različni velikosti, čeprav bi morali biti popolnoma enaki.

Odgovor uporabnika: Z naslednjimi informacijami se obrnite na vašega predstavnika servisne službe:

- Opis težave
- vsebina tabele kataloga prostora tabel
- datoteke prostora tabel

DBT1017N Skladnja orodja DB2RELOCATEDB ni pravilna.

Pojasnilo: Orodje DB2RELOCATEDB ima naslednjo skladnjo:

```
db2relocatedb -f <konfiguracijska_datoteka>
```

<konfiguracijska_datoteka>: ime datoteke, ki vsebuje konfiguracijske informacije.

Format datoteke je naslednji:

```
DB_NAME=oldName,newName
DB_PATH=oldPath,newPath
INSTANCE=oldInst,newInst
NODENUM=nodeNumber
LOG_DIR=oldDirPath,newDirPath
CONT_PATH=oldContPath1,newContPath1
CONT_PATH=oldContPath2,newContPath2
...
```

Opombe:

- Ime baze podatkov, pot baze podatkov in ime primerka so potrebna polja. Če katerega izmed teh polj ne spremenite, ni potrebno, da zanj navedete staro in novo vrednost, samo podajte staro/trenutno.
- Prazne vrstice ali vrstice, ki se začnejo z znakom za opombo (#), bodo zanemarjene.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite z uporabo pravilne skladnje.

DBT1018N ime-polja je v konfiguracijski datoteki zahtevano polje.

Pojasnilo: Podano polje je zahtevano polje, vendar pa v konfiguracijski datoteki ne obstaja.

Odgovor uporabnika: V konfiguracijsko datoteko dodajte informacije podanega polja in ukaz znova predložite.

DBT1019N V konfiguracijski datoteki je podana neveljavna pot baze podatkov.

Pojasnilo: Pot baze podatkov, podana v konfiguracijski datoteki, ni veljavna.

V sistemu Windows mora pot baze podatkov vključevati črko pogona, ki ji sledi dvopičje. Na drugih platformah mora biti pot baze podatkov absolutna in se mora končati z ločilom poti.

Odgovor uporabnika: Popravite napačno pot baze podatkov in ukaz znova predložite.

DBT1020N Konfiguracijska datoteka vsebuje v vrstici številka-vrstice neveljaven vnos. Koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Premestitve z orodjem DB2RELOCATEDB ni mogoče izvesti, dokler ni razrešeno naslednje stanje, ki ga označuje koda vzroka:

- 1 Podana vrstica je daljša od največjega števila znakov.
- 2 Podali ste polje, niste pa podali vrednosti.
- 3 Polje ste podali večkrat.
- 4 Staro ali novo ime baze podatkov vsebuje preveč znakov.
- 5 Staro ali novo ime poti baze podatkov vsebuje preveč znakov.
- 6 Staro ali novo ime primerka vsebuje preveč znakov.
- 7 V vnosu NODENUM je bila podana neveljavna številka vozlišča.
- 8 Stara ali nova pot imenika dnevnika vsebuje preveč znakov.
- 9 Staro ali novo ime vsebnika vsebuje preveč znakov.
- 10 V vnosu CONT_PATH je bilo odkrito podvojeno ime vsebnika.
- 11 Podana vrstica ni veljavna.
- 12 Nepravilna uporaba univerzalnega znaka (*).

Odgovor uporabnika: Dejanje, ki ustreza kodi vzroka, je:

- 1 Zagotovite, da podana vrstica vsebuje največ 1000 znakov.
- 2 Zagotovite, da so za dano polje podane potrebne vrednosti.
- 3 Zagotovite, da je dano polje podano samo enkrat.
- 4 Zagotovite, da staro in novo ime baze podatkov ne vsebujeta več kot 8 znakov.
- 5 Zagotovite, da staro in novo ime poti baze podatkov ne vsebujeta več kot 215 znakov.
- 6 Zagotovite, da staro in novo ime primerka ne vsebujeta več kot 8 znakov.

- 7 Zagotovite, da številka vozlišča ne vsebuje več kot 4 številke.
- 8 Zagotovite, da staro in novo ime poti imenika dnevnika ne vsebujeta več kot 242 znakov.
- 9 Zagotovite, da staro in novo ime vsebnika ne vsebujeta več kot 256 znakov.
- 10 Zagotovite, da so vsa imena vsebnika v vnosu CONT_PATH podana samo enkrat.
- 11 Preverite veljavnost dane vrstice.
- 12 Univerzalni znak mora biti zadnji znak na stari in novi poti.

Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1021N Skupna velikost vseh imen vsebnikov je prevelika.

Pojasnilo: Skupen prostor, potreben za shranitev seznama vsebnikov, presega prostor, dodeljen danemu prostoru tabel v datoteki prostora tabel.

Odgovor uporabnika: Poskusite nekaj izmed naslednjega:

- Da boste skrajšali nova imena vsebnikov, uporabite simbolične povezave, nastavljene datotečne sisteme itd.
- Izdelajte varnostno kopijo prostora tabel, nato pa za zmanjšanje števila in/ali dolžin imen vsebnikov uporabite upravljalni pomožni program baze podatkov. Prostor tabel obnovite v novih vsebnikih.

Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1022N Orodje DB2RELOCATEDB morate izvesti pod primerkom ime-primerka.

Pojasnilo: Izveden je bil poskus zagona orodja DB2RELOCATEDB iz nepravilnega primerka. Če ste primerek spremenili, morate orodje izvesti iz novega primerka.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite s pravilnim primerkom.

DBT1023N Izdaja baze podatkov številka-izdaje ni veljavna.

Pojasnilo: Uporabljeno orodje je iz druge izdaje baze podatkov kot je trenutna izdaja. Ukaza ni mogoče obdelati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uporabljate pravo različico orodja. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1024N Posledica spremembe imena baze podatkov sta podvojeni imeni v imeniku lokalnih baz podatkov.

Pojasnilo: Poskus preimenovanja baze podatkov ni uspel, ker je v imeniku lokalnih baz podatkov že obstajal vnos z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Ime baze podatkov spremenite v ime,

ki še ne obstaja, če pa baza podatkov ne obstaja več, jo odstranite iz kataloga. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1025N V imeniku baz podatkov nisem našel ne starega ne novega imena baze podatkov.

Pojasnilo: Poskus določitve spremenljivke baze podatkov, potrebne za iskanje poti baze podatkov, ni uspel, ker v imeniku baz podatkov ni bilo mogoče najti starega ali novega imena baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da baza s starim imenom obstaja in je ustrezno katalogizirana. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1026N Nadomestek nove poti baze podatkov pot-baze-podatkov v imenu vsebnika ime-vsebnika je presegel omejitve dolžine.

Pojasnilo: Poskus preimenovanja poti baze podatkov ni uspel, ker ta v primeru, ko jo dodate pred podano ime vsebnika, presega omejitve dolžine za ime vsebnika.

Odgovor uporabnika: Pot baze podatkov in/ali ime vsebnika preimenujte tako, da ob spojitvi ne bosta preseгла omejitve dolžine. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1027N Nadomestek nove poti baze podatkov pot-baze-podatkov v poti imenika dnevnika pot-dnevnika bo presegel omejitve dolžine.

Pojasnilo: Poskus preimenovanja poti baze podatkov ni uspel, ker bi v primeru, ko bi jo dodali pred podano pot imenika dnevnika, presegel omejitve za dolžino poti imenika dnevnika.

Odgovor uporabnika: Pot baze podatkov in/ali pot imenika dnevnika preimenujte tako, da skupaj ne boste preseгла omejitve dolžine. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1028N Ne morem prekopirati datotek prostora tabel.

Pojasnilo: Poskus kopiranja datoteke prostora tabel SQLSPCS.1 ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je za prekopirano datoteko prostora tabel na disku dovolj prostora. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1029N Ne morem prekopirati datotek področja vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Poskus kopiranja datoteke področja vmesnega pomnilnika SQLBP.1 ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je za prekopirano datoteko področja vmesnega pomnilnika na disku dovolj prostora. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1030N Ne morem prekopirati datotek imenika lokalnih baz podatkov.

Pojasnilo: Poskus kopiranja datoteke imenika lokalnih baz podatkov ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je za prekopirano datoteko imenika lokalnih baz podatkov na disku dovolj prostora. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1031N Med ažuriranjem oglavja datoteke dnevnika oglavje-datoteke-dnevnika je prišlo do napake.

Pojasnilo: Poskus ažuriranja oglavja datoteke dnevnika SQLOGCTL.LFH ni uspel.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da oglavja datoteke dnevnika obstaja v imeniku baz podatkov in da je na disku dovolj prostora. Odpravite težavo in ukaz znova podajte.

DBT1032N Primerek trenutno ni aktiven.

Pojasnilo: Orodje pred začetkom kakršnekoli obdelave zahteva, da je primerek aktiven.

Odgovor uporabnika: Pred izdajanjem ukaza izdajte db2start.

DBT1033N Ne morem pripeti primerka ime-primerka. SQLCODE = sqlcode.

Pojasnilo: Poskus pripenjanja podanega primerka ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite podani SQLCODE, odpravite težavo in ukaz znova predložite.

DBT1034N Zamenjava niza niz-ena z nizem-dva za vsebnik ime-vsebnika bo preseгла omejitve dolžine.

Pojasnilo: Poskus preimenovanja poti do vsebnika z univerzalnimi znaki ni uspel, ker je nastala dolžina poti predolga.

Odgovor uporabnika: Največja dovoljena dolžina poti do vsebnika je 256 znakov. Spremenite pot do vsebnika, tako da bo ustrezala omejitvi za dolžino in znova izdajte ukaz.

DBT1035N Vloge baze podatkov HADR ni mogoče nastaviti na standardno za bazo podatkov ime-baze-podatkov. SQLCODE = sqlcode.

Pojasnilo: Poskus nastavitve vloge baze podatkov HADR na standardno ni uspel.

Odgovor uporabnika: Preverite podani SQLCODE, odpravite težavo in ukaz znova predložite.

DBT1036N Po uspešni premestitvi baze podatkov ime-baze-podatkov ni mogoče osvežiti predpomnilnika imenika. SQLCODE = sqlcode.

Pojasnilo: Poskus izvedbe potrebne osvežitve predpomnilnika imenika ni uspel.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite primerek v trenutnem vozlišču in znova zaženite orodje DB2INIDB brez možnosti RELOCATE. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na predstavnika servisne službe.

DBT2002W Na konec oznake traku ni mogoče pisati. Vzrok: vzrok.

Pojasnilo: Pisanje na konec oznake traku ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2005I Skladnja orodja db2tapemgr ni pravilna.

Pojasnilo: Skladnja je takšna:

```
db2tapemgr [DATABASE vzdevek-baze-podatkov]
[ON DBPARTITIONNUM številka-particije-baze-podatkov]
{{{STORE | DOUBLE STORE}[člen-Store-Option] |
RETRIEVE [člen-Retrieve-Option] |
SHOW TAPE HEADER tračna-naprava}
[USING velikost-bloka][EJECT]} |
EJECT TAPE tračna-naprava |
DELETE TAPE LABEL oznaka-traku |
QUERY [člen-For-Rollforward]} [TRACE]
```

Člen-Store-Option:
ON tračna-naprava [TAPE LABEL oznaka-traku]
[ALL LOGS|n LOGS] [FORCE]

Člen-Retrieve-Option:
{[člen-For-Rollforward]
FROM tračna-naprava[TO imenik] |
{ALL LOGS|LOGS n TO m}
FROM tračna-naprava[TO imenik] |
HISTORY FILE
FROM tračna-naprava TO imenik}

Člen-For-Rollforward:
FOR ROLLFORWARD
TO {END OF LOGS|čas-iso [USING LOCAL|GMT TIME]}
[USING HISTORY FILE datoteka-zgodovine];

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2006I db2tapemgr se je uspešno končal.

Pojasnilo: Obdelava se je končala brez napak in opozoril.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2007W db2tapemgr se je končal z opozorili.

Pojasnilo: Ukaz db2tapemgr se je končal brez napak, vendar z opozorili.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije poiščite v izhodnih podatkih.

DBT2008N db2tapemgr ni uspel in vrnil napake.

Pojasnilo: db2tapemgr se je končal z napakami.

Odgovor uporabnika: Dodatne informacije poiščite v izhodnih podatkih.

DBT2009N Notranja napaka. Vzrok: zgodila se je napaka.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Za nadaljnja dejanja preglejte besedilo vzroka.

DBT2015W Datoteka dnevnika ime-datoteke-dnevnika ni na disku.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Če je bila datoteka dnevnika po nesreči zbrisana, jo obnovite in znova izdajte ukaz ali pa ažurirajte lokacijsko polje za manjkajočo datoteko dnevnika v datoteki zgodovine.

DBT2016I Za obdelavo ni bila najdena nobena datoteka dnevnika.

Pojasnilo: Datoteke zgodovine ne vsebujejo informacij o datotekah dnevnika.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2017N Oznaka oznaka-ena ni vstavljena v tračni pogon. Trak, vstavljen v pogon, ima oznako oznaka-dva.

Pojasnilo: Različni trakovi ne morejo imeti enakega imena.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v tračnem pogonu pravi trak. Če traku ni mogoče prebrati, z možnostjo DELETE TAPE LABEL odstranite informacije o tem traku iz datoteke zgodovine. Če ste podali oznako obstoječega traku, izberite drugo oznako in znova izdajte ukaz.

DBT2018N Neveljavna vrednost vrednost za spremenljivko spremenljivka.

Pojasnilo: Podana vrednost ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost.

DBT2019N Trak ni potekel. Trak bo potekel datum-poteka.

Pojasnilo: Na trak ni mogoče pisati, ker trak ni potekel. Mogoče je, da vsebuje trak datoteke dnevnika, ki so potrebne za obnovitev baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte vrednost DB2_TAPEMGR_TAPE_EXPIRATION ali vstavite drug trak.

DBT2020N Datoteke dnevnika na traku so iz druge baze podatkov ime-baze-podatkov.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika na traku so iz druge baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Vstavite drug trak ali podajte možnost FORCE.

DBT2021N Datoteke dnevnika na traku so iz drugega primerka baze podatkov ime-primerka.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika na traku so iz drugega primerka baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Vstavite drug trak ali podajte možnost FORCE.

DBT2022N Datoteke dnevnika na traku so z druge particije baze podatkov particija-baze-podatkov.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika na traku so z druge particije baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Vstavite drug trak ali podajte možnost FORCE.

DBT2027N Trak predhodno ni bil uporabljen za shranjevanje datotek dnevnika.

Pojasnilo: Vsebina traku ni bila prepoznana kot datoteka, ki jo je zapisal db2tapemgr.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2032W Na trak se prilega samo število-datotek-dnevnika datotek dnevnika.

Pojasnilo: Izbrano število datotek dnevnika se ne prilega na trak.

Odgovor uporabnika: V izogib temu sporočilu podajte največje število datotek dnevnika za zapis na trak z možnostjo n LOGS.

DBT2036W Shranitev datoteke zgodovine na trak ni uspela. Vzrok: vzrok.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika so bile že uspešno zapisane na trak.

Odgovor uporabnika: Če je trak poln, omejite število

datotek, zapisanih na trak, z možnostjo n LOGS.

DBT2039I Čiščenje mesta v zgodovini za datoteke dnevnika, ki so trenutno na traku *ime-traku*.

Pojasnilo: Lokacijsko polje vnosov datoteke dnevnika v datoteki zgodovine je počiščeno. Prazno lokacijsko polje v vnosu datoteke dnevnika kaže, da je bila datoteka dnevnika zbrisana ali prepisana in ni več na voljo za obnovitev baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2047N Trak vsebuje datoteke dnevnika za številko particije baze podatkov številka-particije-baze-podatkov-1, toda podana je številka particije baze podatkov številka-particije-baze-podatkov-2.

Pojasnilo: Trak vsebuje dnevnike za particijo baze podatkov, ki ne ustreza podani particiji baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno številko particije baze podatkov. Če ne podate nobene vrednosti, bo uporabljena vrednost DB2NODE.

DBT2048I Trak vsebuje datoteke dnevnika baze podatkov *ime-baze-podatkov-1*, podana pa je bila baza podatkov *ime-baze-podatkov-2*.

Pojasnilo: Trak vsebuje datoteke dnevnika iz druge baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Nadaljujte samo, če nameravate izvesti preusmerjeno operacijo obnovitve.

DBT2049I Trak vsebuje datoteke dnevnika primerka primerek1, podali pa ste primerek primerek2.

Pojasnilo: Trak vsebuje datoteke dnevnika iz drugega primerka baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Nadaljujte samo, če nameravate izvesti preusmerjeno operacijo obnovitve.

DBT2050I Datoteka dnevnika *datoteka-dnevnika* je na disku.

Pojasnilo: Datoteka dnevnika je že na disku in ne bo prebrana s traku.

Odgovor uporabnika: Če želite datoteko dnevnika znova prebrati s traku, zbršite datoteko dnevnika na disku in podajte možnost RETRIEVE. V nasprotnem primeru ni potrebno nobeno drugo dejanje.

DBT2051N v datoteki zgodovine ni bila najdena nobena ustrezna varnostna kopija.

Pojasnilo: Datoteka zgodovine ne vsebuje varnostne kopije.

Odgovor uporabnika: Podajte drug čas ažuriranja in znova

izdajte ukaz. V nasprotnem primeru ročno obnovite datoteke dnevnika z možnostjo ALL LOGS ali LOGS n TO m.

DBT2052I Zahtevana datoteka dnevnika ni na traku.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika so potrebne za operacijo ažuriranja.

Odgovor uporabnika: Če je datoteka zgodovine ažurna, ni potrebno nobeno nadaljnje dejanje. V nasprotnem primeru datoteka zgodovine morda ne vsebuje vseh informacij, potrebnih za operacijo ažuriranja. V tem primeru obnovite datoteko zgodovine z najnovejšega traku z možnostjo RETRIEVE HISTORY FILE in znova izdajte ukaz z možnostjo USING HISTORY FILE.

DBT2054I Datoteke dnevnika, potrebne za varnostno kopijo, so na mestu: *mesto*.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika so potrebne za ažuriranje.

Odgovor uporabnika: Če je datoteka zgodovine ažurna, ni potrebno nobeno nadaljnje dejanje. V nasprotnem primeru datoteka zgodovine morda ne vsebuje vseh informacij, potrebnih za operacijo ažuriranja. V tem primeru obnovite datoteko zgodovine z najnovejšega traku z možnostjo RETRIEVE HISTORY FILE in znova izdajte ukaz z možnostjo USING HISTORY FILE.

DBT2055I Za operacijo ažuriranja ni potreben noben trak.

Odgovor uporabnika: Če je datoteka zgodovine ažurna, ni potrebno nobeno nadaljnje dejanje. V nasprotnem primeru datoteka zgodovine morda ne vsebuje vseh informacij, potrebnih za operacijo ažuriranja. V tem primeru obnovite datoteko zgodovine z najnovejšega traku z možnostjo RETRIEVE HISTORY FILE in znova izdajte ukaz z možnostjo USING HISTORY FILE.

DBT2062I Poteka delo v bazi podatkov *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Možnost DATABASE ni bila podana. Uporabljena je privzeta vrednost, ki jo nadzoruje spremenljivka DB2DBDFT.

Odgovor uporabnika: Za delo v drugi bazi podatkov podajte možnost DATABASE.

DBT2063N Možnost DATABASE ni podana, spremenljivka DB2DBDFT pa ni nastavljena.

Odgovor uporabnika: Podajte možnost DATABASE ali nastavite spremenljivko DB2DBDFT.

DBT2065I **Uporaba particije baze podatkov številka-particije.**

Pojasnilo: Privzeta vrednost je 0 ali vrednost spremenljivke DB2NODE.

Odgovor uporabnika: Če želite spremeniti particijo baze podatkov, podajte možnost DATABASE ali nastavite spremenljivko DB2DBDFT.

DBT2067N **Podan ni noben imenik, konfiguracijski parameter baze podatkov OVERFLOWLOGPATH pa ni nastavljen.**

Pojasnilo: Operacije branja zahtevajo, da je ciljni imenik nastavljen.

Odgovor uporabnika: Podajte možnost TO ali nastavite konfiguracijski parameter baze podatkov OVERFLOWLOGPATH.

DBT2068N **Vrednost vrednost konfiguracijskega parametra baze podatkov OVERFLOWLOGPATH ni imenik.**

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imenik OVERFLOWLOGPATH obstaja.

DBT2069N **Dvojna shranitev na isti trak ni mogoča.**

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Za operacijo dvojne shranitve izberite drug trak.

DBT2071I **Uporaba samodejno ustvarjene oznake traku oznaka.**

Pojasnilo: Format oznake je trenutni čas, ki mu sledi vzdevek baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Za podajanje oznake traku uporabite možnost TAPE LABEL.

DBT2102N **Ime datoteke ime-datoteke1 ne ustreza imenu-datoteke2.**

Pojasnilo: Ime datoteke ne ustreza pričakovanemu imenu datoteke. Do tega lahko pride, če je datoteke zapisal na trak drug program.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2103N **Imenik ime-imenika ne obstaja.**

Pojasnilo: Podani imenik ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Izdelajte podani imenik.

DBT2104N **Datoteka ime-datoteke ni bila najdena.**

Pojasnilo: Na tem traku je bila najdena več kot ena datoteka.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2106N **Baza podatkov ime-baze-podatkov je oddaljena.**

Pojasnilo: Podana baza podatkov je katalogizirana kot oddaljena. db2tapemgr lahko uporabite samo v lokalnih bazah podatkov.

Odgovor uporabnika: Prijavite se lokalno in znova pokličite orodje.

DBT2108N **Baza podatkov ime-baze-podatkov ni bila najdena v imeniku baze podatkov.**

Pojasnilo: Podana baza podatkov ni bila najdena v imeniku baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Izberite drugo ime baze podatkov, če pa baza podatkov obstaja, zagotovite, da je katalogizirana.

DBT2109N **Parameter parameter je pričakovan.**

Pojasnilo: Podani parameter je pričakovan.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2110N **Vrednost vrednost parametra parameter je predolga.**

Pojasnilo: Podana vrednost za ta parameter je predolga.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2111N **Vrednost vrednost parametra parameter je prekratka.**

Pojasnilo: Podana vrednost za ta parameter je prekratka.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2112N **Naprava ime-naprave ni tračna naprava.**

Pojasnilo: Podana naprava ni bila prepoznana kot tračna.

Odgovor uporabnika: Podajte ime prepoznane tračne naprave in znova izdajte ukaz.

DBT2113N **Naprava ime-naprave je previjalna naprava.**

Pojasnilo: Podana naprava ni prepoznana kot neprevijalna tračna naprava.

Odgovor uporabnika: Podajte ime prepoznane tračne naprave in znova izdajte ukaz.

DBT2114N **Datoteka zgodovine** *datoteka-zgodovine* **ne obstaja.**

Pojasnilo: Podana datoteka zgodovine ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite pot do datoteke zgodovine in znova izdajte ukaz.

DBT2115N **Datoteka zgodovine** *datoteka-zgodovine* **se ne konča z vrednostjo.**

Pojasnilo: Podana datoteka zgodovine se ne konča z db2rhist.asc.

Odgovor uporabnika: Preverite ime datoteke zgodovine in znova izdajte ukaz.

DBT2116N **Vrednost vrednost parametra** *parameter* **ni črkovno-številski.**

Pojasnilo: Vrednost parametra mora biti črkovno-številski.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2117N **Vrednost vrednost parametra** *parameter* **je izven območja.**

Pojasnilo: Vrednost parametra je izven območja.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2118N **Velikost bloka parametra mora biti mnogokratnik števila 512.**

Odgovor uporabnika: Za velikost bloka izberite mnogokratnik števila 512 in znova izdajte ukaz.

DBT2119N **Vrednost vrednost parametra** *parameter* **ni številski.**

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2120N **Podana ni nobena operacija.**

Pojasnilo: Parameter, ki podaja operacijo, ni podan.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2121N **Podana je neznana operacija** *operacija*.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2122N **Za ukaznim parametrom** *parameter* **je podanih preveč ukaznih argumentov.**

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo.

DBT2123N **Neveljaven časovni format** *časovni-format*.

Pojasnilo: Časovni format mora ustrezati naslednjemu formatu: YYYY-MM-DD:HH:MM:SS.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte s pravilno skladnjo časovnega formata.

DBT2124N **Števila datotek dnevnika ni mogoče zmanjšati.**

Odgovor uporabnika: Za omejitev števila datotek dnevnika za zapis na trak uporabite možnost n LOGS, nato pa znova izdajte ukaz.

DBT2125N **Datoteka ime-datoteke1 ni oglavna datoteka traku. Najdena je bila datoteka ime-datoteke2.**

Pojasnilo: Trak vsebuje druge vrste datotek. Do tega lahko pride, če je datoteke zapisal na trak drug program.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2126N **Neveljaven format oglavja traku.**

Pojasnilo: Vsebina oglavja traku ni bila prepoznana.

Odgovor uporabnika: Poskus ročnega iskanja datotek dnevnika s traku.

DBT2127N **Med ažuriranjem so bile v datoteki zgodovine opravljene spremembe.**

Pojasnilo: Ažuriranje datoteke zgodovine ni uspelo, ker je datoteko zgodovine ažuriral drug proces.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz.

DBT2128N **Največje dovoljeno število odprtih pregledovanj je preseгло omejitev.**

Pojasnilo: Branje datoteke zgodovine ni uspelo, ker do datoteke zgodovine dostopa preveč procesov.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz.

DBT2129W **Popravljen okvarjen datoteka zgodovine.**

Pojasnilo: Okvarjena datoteka zgodovine je bila samodejno popravljena.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje.

DBT2130N **Datoteke zgodovine ni mogoče popraviti.**

Pojasnilo: Odkrita je bila okvarjena datoteka zgodovine, ki je ni mogoče popraviti.

Odgovor uporabnika: Obnovite drugo različico datoteke zgodovine in znova izdajte ukaz.

DBT2131N Število prostorov tabel v datoteki zgodovine se je spremenilo.

Pojasnilo: Vsebino datoteke zgodovine je spremenil drug proces.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz.

DBT2132N V datoteki zgodovine obstaja podvojeni časovni žig.

Pojasnilo: Datoteka zgodovine vsebuje vnose z enakim časovnim žigom.

Odgovor uporabnika: Obnovite drugo različico datoteke zgodovine in znova izdajte ukaz.

Poglavje 10. Sporočila DB2

Ta razdelek vsebuje sporočila, ki jih izdelata command line processor. command line processor vrne sporočila DB2 in SQL. Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

DB20000I Ukaz *ukaz* je bil uspešno zaključen.

Pojasnilo: Med izvajanjem tega ukaza ni bila odkrita nobena napaka.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB21001E Možnost *črka-možnosti*, podana za ukazom '*db2*' ali v spremenljivki DB2OPTIONS, ni pravilna.

Pojasnilo: Podana možnost ni podprta. Podprte možnosti so:

Možnost Opis

```
-----
-a Prikaz SQLCA
-c Samodejna potrditev
-e Prikaz SQLCODE/SQLSTATE
-f Branje iz vhodne datoteke
-l Beleženje ukazov v datoteko zgodovine
-n Odstranitev znaka za novo vrstico
-o Prikaz izhodnih podatkov
-p Prikaz interaktivnega poziva
-r Shranitev izhodnega poročila v datoteko
-s Ustavitev izvajanja pri napaki cmd
-t Nastavitev zaključnega znaka stmt
-v Ponovitev trenutnega ukaza
-w Prikaz opozoril FETCH/SELECT
-x Zadržanje tiskanja oglavij stolpcev
-z Shranitev vseh izhodnih podatkov v datoteko
```

Ukaza ni mogoče obdelati.

Odgovor uporabnika: Ukaz podajte z veljavno možnostjo.

DB21002E Parameter za možnost *črka-možnosti*, podano za ukazom '*db2*' ali v spremenljivki DB2OPTIONS, manjka ali pa ni pravičen.

Pojasnilo: Spodaj so navedene možnosti s parametri:

Možnost Opis

```
-----
-ec Prikaz SQLCODE
-es Prikaz SQLSTATE
-f<ime_datoteke> Branje iz vhodne datoteke
 <ime-datoteke>
-l<ime_datoteke> Beleženje ukazov v datoteko zgodovine
 <ime-datoteke>
-r<ime_datoteke> Shranitev izhodnega poročila
 v datoteko <ime_datoteke>
-td<x> Nastavitev zaključnega
 znaka na 'x'
-z<ime-datoteke> Shranitev vseh izhodnih podatkov
 v datoteko <ime_datoteke>
```

Odgovor uporabnika: Ukaz podajte z veljavno možnostjo in parametrom.

DB21003E Vrednost *vrednost* v spremenljivka-okolja ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost za DB2BQTRY mora biti med 0 in 4294967295. Vrednost za DB2BQTIME, DB2RQTIME ali DB2IQTIME mora biti med 1 in 4294967295.

Odgovor uporabnika: Spremenljivko okolja nastavite s pravilno vrednostjo in znova podajte ukaz.

DB21004E Ko kličete procesor ukazuje vrstice, ne morete hkrati podati vhodne datoteke in ukaza.

Pojasnilo: Ko kličete procesorja ukazuje vrstice, ne morete hkrati podati možnosti -f in ukaza ukazuje vrstice.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova izdajte ukaz.

DB21005E Med dostopanjem do datoteke *ime_datoteke* se je zgodila napaka.

Pojasnilo: Napaka se je lahko zgodila zaradi naslednjega:

- dovoljenja datoteke ne omogočajo dostopa do datoteke
- datoteka ne obstaja

Odgovor uporabnika: Popravite napako in poskusite znova.

DB21006E Dolžina vhodnega ukaza je prevelika. Največja dolžina je *dolžina*.

Pojasnilo: Vhodni ukaz ne sme preseči podane dolžine.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21007E Med branjem ukaza sem prišel do konca datoteke.

Pojasnilo: Zadnji ukaz ni bil izvršen, ker je bil dosežen konec datoteke. Če je bila uporabljena možnost -t, zadnji ukaz zaključite z ';' (ali z vašim definiranim zaključitvenim znakom). Če je bila uporabljena možnost +t, odstranite '\' iz zadnje vrstice ukaza.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21008E Ukaze lahko vnesete le v interaktivnem načinu procesorja ukazne vrstice ali v vnosnem načinu datoteke.

Pojasnilo: Uporabnik je poskusil vnesti ukaz procesorja ukazne vrstice iz poziva DOS.

Odgovor uporabnika: Uporabite interaktivni način procesorja ukazne vrstice ali vnosni način datoteke.

DB21010I Pomoč podana za izraz-ukaza-pomoči.

Pojasnilo: To sporočilo se prikaže le v datoteki zgodovine, podani z možnostjo -I.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB21011I V porazdeljenem okolju strežnika baz podatkov so navedeni le prostori tabel za trenutno vozlišče.

Pojasnilo: Za ukaz LIST TABLESPACES so vidni le prostori tabel za trenutno vozlišče.

Odgovor uporabnika: Če želite prikazati prostore tabel za drugo vozlišče, morate izdati ukaz LIST TABLESPACES za to vozlišče.

DB21015E Čakalna vrsta perifernega procesa procesorja ukazne vrstice ali vhodna čakalna vrsta nista bili izdelani v za to določenem času.

Pojasnilo: Potrebno je povečati spremenljivke okolja za DB2BQTRY in DB2BQTIME ali pa ni mogoče pognati perifernega programa procesorja ukazne vrstice "db2bp". Program "db2bp" mora biti na pravilni namestitveni poti upravljalnika baze podatkov, uporabniki pa morajo za datoteko imeti izvršilno dovoljenje.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21016E Procesor ukazne vrstice je med pošiljanjem ukaza perifernemu procesu naletel na sistemsko napako.

Pojasnilo: Zgodilo se je lahko nekaj izmed naslednjega:

- Periferni proces ni bil normalno zaključen.
- Med branjem čakalnih vrst perifernih procesov ali pisanjem v njih se je zgodila sistemsko napaka.
- Med branjem izhodne čakalne vrste čelnih procesov se je zgodila sistemsko napaka.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz. Če se napaka ponovi, se obrnite na skrbnika sistema.

DB21017E Procesor ukazne vrstice je v izhodni čakalni vrsti čelnih procesov naletel na sistemsko napako. Koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Med izdelavo ali branjem izhodne čakalne vrste čelnih procesov se je zgodila sistemsko napaka.

Če je koda vzroka -2499, je izhodna čakalna vrsta command line processor navzkrižju z obstoječo čakalno vrsto.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz. Če se napaka ponovi, si zapišite številko sporočila in kodo vzroka in se obrnite na skrbnika sistema.

DB21018E Prišlo je do sistemske napake. Procesor ukazne vrstice ni mogel nadaljevati z obdelavo.

Pojasnilo: Sistemsko napako je povzročilo nekaj izmed naslednjega:

- Na zaslon je bilo poslanih preveč podatkov. Podatke preusmerite v datoteko, ki si jo boste lahko ogledali, ko bo obdelava končana.
- Procesor ukazne vrstice ni uspešno namestil svojega nadzornika prekinitvenega signala.
- Procesor ukazne vrstice ni uspešno odprl čakalnih vrst perifernih procesov.
- Procesor ukazne vrstice ni uspešno pognal perifernega procesa.
- Periferni proces ni bil normalno zaključen.
- Čelni proces ni uspešno dodelil ali sprostil pomnilnika.
- Prednji in/ali ozadni proces knjižnice ni uspešno dinamično naložil.
- Procesor ukazne vrstice je prejel enega izmed naslednjih signalov za zaključek programa:
 - SIGILL
 - SIGTRAP
 - SIGEMT
 - SIGBUS
 - SIGSEGV
 - SIGSYS

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če se problema ne da odpraviti, se zapišite številko sporočila DB2. Če je bilo slednje aktivno, shranite informacije sledenja in se obrnite na tehnično osebje, pri tem pa imejte naslednje informacije:

- Opis težave
 - Številka sporočila DB2
 - SQLCA, če je možno
 - Datoteko sledenja, če je možno
-

DB21019E Pri dostopanju do imenika imenik se je zgodila napaka.

Pojasnilo: Napaka se je lahko zgodila zaradi naslednjega:

- dovoljenja imenika ne omogočajo dostopa
- imenik ne obstaja

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21020E Ne morem izdelati privzete datoteke sporočil datoteka.

Pojasnilo: Za pravilno obdelavo tega ukaza CLP potrebuje datoteko, v kateri so shranjena sporočila, ki so bila izdana med obdelavo, in preden so bila prikazana na ukazni mizi. Takšno datoteko je poskusil izdelati v imeniku, ki se običajno uporablja za ta namen (kot je npr. /tmp v platformah UNIX ali ...\TMP v OS/2), vendar poskus ni uspel, ker imenik ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21021E Definiran ni noben primer Admin Serverja. Ukaz ni uspel.

Pojasnilo: Izdali ste ukaz, ki mora uporabiti primerek strežnika za upravljanje, vendar ni definiran noben takšen primerek.

Odgovor uporabnika: Definirajte primerek strežnika za upravljanje in znova podajte ukaz.

DB21022E Ne morem preklopiti v primerek strežnika za upravljanje ime-primerka.

Pojasnilo: Izdali ste ukaz, ki mora uporabiti primerek strežnika za upravljanje. Procesor ukazne vrstice je poskusil preklopiti v primerek strežnika za upravljanje *ime-primerka*, vendar mu to ni uspelo. Možni vzroki so:

- Primerek strežnika za upravljanje ni pravilno nastavljen.
- Procesor ukazne vrstice je bil že priključen primerku DB2.
- Procesor ukazne vrstice je povezan z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden uporabite ukaz, preverite, ali je nastavljen veljaven primerek strežnika za upravljanje. Preden boste ponovili zahtevo, boste morda morali izdati ukaze DETACH ali CONNECT RESET ali TERMINATE.

DB21023E Ukaz ni veljaven, če je izveden iz strežnika za upravljanje.

Pojasnilo: Izdali ste enega izmed naslednjih ukazov: GET DBM CONFIGURATION, RESET DBM CONFIGURATION ali UPDATE DBM CONFIGURATION, vendar teh ukazov ni mogoče izvesti iz strežnika za upravljanje.

Odgovor uporabnika: Izdajte enega izmed naslednjih ukazov, ki so veljavni na strežniku za upravljanje: GET ADMIN CONFIGURATION, RESET ADMIN CONFIGURATION ali UPDATE ADMIN CONFIGURATION.

DB21024I Ta ukaz je asinhron in morda ne bo učinkoval takoj.

Pojasnilo: To sporočilo se prikaže, ko izvršite ukaz FORCE s členom ASYNC, oziroma ukaz REORG TABLE s členom INPLACE.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB21025I En ali več od podanih parametrov za takojšnje spreminjanje ni bilo spremenjenih dinamično. Spremembe odjemalca ne bodo stopile v veljavo, dokler ne boste znova pognali aplikacije ali izvedli ukaza TERMINATE. Spremembe strežnika ne bodo stopile v veljavo do naslednjega ukaza DB2START.

Pojasnilo: Nekaterih sprememb konfiguracije upravljalnika baz podatkov ni bilo mogoče takoj uveljaviti. Za te parametre spremembe stopijo v veljavo po zagonu DB2. To se na strežniku običajno zgodi po izdaji ukaza **DB2START** na odjemalcu pa po vnovičnem zagonu aplikacije.

Odgovor uporabnika: Če želite videti katere spremembe parametra so stopile v veljavo dinamično in katere niso, priključite parametre konfiguracije upravljalnika baz podatkov in prikažite podrobnosti s pomočjo naslednjega ukaza:

DB2 GET DBM CFG SHOW DETAIL

Spremembe parametrov konfiguracije upravljalnika baz podatkov lahko stopijo v veljavo dinamično samo, če ste povezani s primerkom. Vsi konfiguracijski parametri ne podpirajo dinamičnega ažuriranja. Če želite videti, katere parametre je mogoče spremeniti dinamično, preglejte Vodič za upravljanje.

Če ste v skupini predložili več parametrov, predložite parametre posamezno. Če konfiguracijskega parametra ni mogoče spremeniti dinamično, naredite eno ali več od naslednjega:

- za uporabniške aplikacije: zaustavitev in zagon aplikacije
- za CLP: TERMINATE in vnovična povezava
- za strežnik: izdajte DB2STOP in DB2START

DB21026I En ali več od podanih parametrov za takojšnje spreminjanje ni bilo spremenjenih dinamično. Preden spremembe stopijo v veljavo, morate za te konfiguracijske parametre prekiniti povezavo vseh aplikacij s to bazo podatkov.

Pojasnilo: Ukaz za konfiguriranje baze podatkov je bil uspešno obdelan. Vendar vse spremembe niso bile obdelane takoj. Ko je prekinjena povezava aplikacij z bazo podatkov, bo prva povezava z bazo podatkov povzročila, da bodo spremembe stopile v veljavo.

Odgovor uporabnika: Če želite videti katere spremembe parametra so stopile v veljavo dinamično in katere niso, priključite parametre konfiguracije baze podatkov in prikažite

podrobnosti s pomočjo naslednjega ukaza:

```
DB2 GET DB CFG FOR  
<vzdevek-baze-podatkov> SHOW DETAIL
```

Spremembe parametrov konfiguracije baze podatkov lahko stopijo v veljavo dinamično samo, če ste povezani z bazo podatkov. Vsi konfiguracijski parametri ne podpirajo dinamičnega ažuriranja. Če želite videti, katere parametre je mogoče spremeniti dinamično, preglejte Vodič za upravljanje.

Če ste v skupini predložili več parametrov, predložite parametre posamezno. Če konfiguracijskega parametra ni mogoče spremeniti dinamično, naredite eno ali več od naslednjega:

- Zagotovite, da je prekinjena povezava vseh aplikacij z bazo podatkov in izdajte povezovalni ukaz db2
- Po uveljavitvi konfiguracijskih parametrov znova povežite pakete, tako da se bodo pri povezovanju uporabile nove vrednosti.
- Z ukazom FLUSH PACKAGE CACHE razveljavite dinamične stavke v predpomnilniku SQL.

DB21027E Ko je vzpostavljena povezava z bazo podatkov, ni mogoče spremeniti ravni izolacije.

Pojasnilo: Uporabnik je poskusil spremeniti raven izolacije, ko je bila vzpostavljena povezava z bazo podatkov. Ukaz je bil zanemarjen.

Odgovor uporabnika: Če je potrebna sprememba ravni izolacije, prekinite povezavo s trenutno bazo podatkov, nato pa nastavite raven izolacije in znova vzpostavite povezavo z bazo podatkov.

DB21028E Kurzor ime-kurzorja ni bil naveden.

Pojasnilo: Preden izdate stavke SQL OPEN, FETCH ali CLOSE, morate navesti podan kurzor.

Odgovor uporabnika: Navedite kurzor in znova podajte ukaz.

DB21029E Kurzor ime-kurzorja je bil že naveden in odprt.

Pojasnilo: Uporabnik je poskusil navesti kurzor, ki je že odprt.

Odgovor uporabnika: Zaprite kurzor in znova podajte ukaz za odpiranje.

DB21030E Kurzor ime-kurzorja še ni bil odprt.

Pojasnilo: Podan kurzor je potrebno odpreti.

Odgovor uporabnika: Odprite kurzor in znova podajte ukaz.

DB21031E Stavek SQL, ki je uporabljal kurzor ime-kurzorja (notranji kurzor), je vrnil:

Pojasnilo: To sporočilo kaže ime notranjega kurzorja za uporabniško definiran kurzor. Sporočilo o napaki SQL lahko prikaže ime notranjega kurzorja. To sporočilo je prikazano pred sporočilom SQL.

Odgovor uporabnika: Popravite napako SQL in znova podajte ukaz.

DB21032E Navedli ste že največje možno število kurzorjev.

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice podpira 100 kazalk, navedenih z atributom WITH HOLD in 100 kazalk, podanih brez atributa WITH HOLD.

Odgovor uporabnika: Znova navedite enega izmed obstoječih kazalk in še enkrat podajte ukaz.

DB21033E Ukaz ni veljaven za bazo podatkov, ki je na gostitelju DRDA.

Pojasnilo: Naslednji ukazi niso podprti za baze podatkov, ki so na gostiteljskih strežnikih DRDA:

- LIST TABLES
- LIST PACKAGES
- REORGCHK

Odgovor uporabnika: Za to bazo podatkov ne izdajte ukaza.

DB21034E Ukaz je bil obdelan kot stavek SQL, ker ni bil veljaven ukaz procesorja ukazne vrstice. Med obdelavo SQL je vrnil:

Pojasnilo: To sporočilo je prikazano pred sporočilom o napaki SQL. Napako je lahko povzročila skladišna napaka v ukazu, ki ni SQL.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21035E Največje možno število postavk na seznamu ime-seznam je bilo preseženo. Največje število je število.

Pojasnilo: Število postavk na seznamu ne sme preseči podanega maksimuma. To napako je lahko povzročila neveljavna specifikacija območja.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21036E Ukaz ukaz ni uspel.

Odgovor uporabnika: Ukaz ponovite z aktivnim sledenjem. Če se problem ponavlja, shranite informacije sledenja in se na osebje za tehnično pomoč obrnite z naslednjimi informacijami:

- Opis težave
- Številka sporočila DB2

- Datoteka sledenja

DB21037W Najdeni niso bili nobeni izvori podatkov.

Odgovor uporabnika: V tipu, (USER ali SYSTEM), ki ste ga podali, niso bili najdeni nobeni izvori podatkov ODBC. Ukaz ponovite tako, da boste podali drug tip (SYSTEM ali USER).

DB21040E številka ni veljavna številka nezaključene transakcije.

Pojasnilo: *številka* ni ena izmed navedenih številk nezaključenih transakcij.

Odgovor uporabnika: Izberite eno izmed navedenih številk transakcij in znova podajte ukaz.

DB21041W število nezaključena(ih) transakcij(a) ni prikazana(ih).

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice ni mogel prikazati vseh nezaključenih transakcij. Število transakcij, ki niso prikazane, je *število*.

Odgovor uporabnika: Zaključite obdelavo trenutnega seznama nezaključenih transakcij, da boste v sistemu zmanjšali skupno število nezaključenih transakcij. Nato znova izdajte ukaz za prikaz seznama nezaključenih transakcij.

DB21042E Podate morate številko transakcije.

Pojasnilo: Številka transakcije mora biti podana s podukazi nezaključenih transakcij za odobritev (c), povratek (r) ali zanemaritev (f).

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z ustrezno številko transakcije.

DB21043E subcommand ni veljavna zahteva.

Pojasnilo: Podan podukaz nezaključene transakcije ni veljaven. Veljavni podukazi so:

Podukaz	Opis
c <število>	Hevristična odobritev nezaključene transakcije <število>.
r <število>	Hevristična povrnitev nezaključene transakcije <številka>.
f <število>	Hevristična pozaba nezaključene transakcije <število>.
l <število>	Navede vse nezaključene transakcije ali nezaključeno transakcijo <število>.
q	Izhod iz pozivanja LIST INDOUBT TRANSACTION.

OPOMBA: Ukaz *število* ni na voljo v razširjeni izdaji DB2 za podjetja.

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21044E Za številko transakcije število ne morem uporabiti ukaza COMMIT.

Pojasnilo: Transakcija mora biti v pripravljenem stanju (i), ko izdate podukaz za odobritev (c).

Odgovor uporabnika: Izdajte drug ukaz.

DB21045E Za številko transakcije število ne morem uporabiti ukaza ROLLBACK.

Pojasnilo: Transakcija mora biti v pripravljenem (i) ali mirujočem (e) stanju, ko izdate podukaz za povrnitev (r).

Odgovor uporabnika: Izdajte drug ukaz.

DB21046E Za številko transakcije število ne morem uporabiti ukaza FORGET.

Pojasnilo: Transakcija mora biti v hevristično odobrenem (c) ali hevristično povrnjenem (r) stanju, ko izdate ukaz za zanemaritev (f).

Odgovor uporabnika: Izdajte drug ukaz.

DB21050E Stanje ni veljaven SQLSTATE.

Pojasnilo: Podan sqlstate ni veljaven ali pa ga ni bilo mogoče najti. Veljavna stanja so številčna in so sestavljena iz dveh ali petih števk.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z uporabo drugega stanja.

DB21051E Ukaz ni podprt za to okolje.

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice v uporabljenem okolju trenutno ne podpira zahtevanega ukaza.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz na drugi platformi ali znotraj drugega okolja.

DB21052I ukaz je bil predložen za izvršitev.

Pojasnilo: Procesor ukazne vrstice poskuša izvršiti naznačen ukaz. Pri tem ne bo mogel določiti, ali je bil ukaz uspešno končan.

Odgovor uporabnika: Če se vam zdi, da ukaz ni bil uspešen, ga podajte izven procesorja ukazne vrstice.

DB21053W Ko boste vzpostavili povezavo z bazo podatkov, ki ne podpira raven-izolacije, bo prišlo do samodejnega zvišanja ravni.

Pojasnilo: Ravni izolacije so odvisne od baz podatkov. Nekatere, kot je npr. NC, podpirajo le določene baze podatkov. Če izberete raven izolacije, ki je baza podatkov, s katero vzpostavljate povezavo, ne podpira, bo prišlo do samodejnega prehoda na podprto raven.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo z bazo podatkov, ki podpira izbrano raven izolacije ali pa izberite drugo.

DB21054E Procesor ukazne vrstice je v ukazu ukaz naletel na sistemsko napako. Koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Procesorju ukazne vrstice za obdelavo vašega ukaza ni uspelo pridobiti dovolj pomnilnika. Med njegovo obdelavo se je zgodila sistemsko napaka.

Koda vzroka	Opis	Skladnja
1	Podatkovna datoteka	LOAD FROM datoteka/cev/naprava...
2	Podatki tipa lob	LOBS FROM pot-lob ...
3	Imenik	USING imenik...
4	Izvor	FROM imenik/naprava...
5	Cilj	TO imenik/naprava...
6	Prostor tabel	TABLESPACE ime prostora-tabel...
7	Def. prostora tabel	MANAGED BY...
8	Podatki vsebnika USING (PATH..., PATH...)	ali USING ({DATOTEKA NAPRAVA}..., {DATOTEKA NAPRAVA}...)
9	Pot dnevnika	imenik dnevnika..., imenik dnevnika...
10	Seznam vozlišča	številka vozlišča..., številka vozlišča...

Odgovor uporabnika: Popravite napako in znova podajte ukaz.

DB21055W Ukaz ni veljaven za tip povezav 2.

Pojasnilo: Informacije, ki jih je vrnil ukaz GET CONNECTION STATE, se ne nanašajo na tip povezav 2.

Odgovor uporabnika: Izdajte QUERY CLIENT, da boste preverili CONNECT = 1.

DB21056W Spremembe imenika morda ne bodo stopile v veljavo, dokler ne bo osvežen predpomnilnik imenikov.

Pojasnilo: Če je omogočeno shranjevanje imenikov v predpomnilnik (DBM CFG dir-cache), se datoteke imenika baza podatkov, vozlišča in DCS shranijo v predpomnilnik. Spremembe imenika morda ne bodo stopile v veljavo, dokler ne bo osvežen predpomnilnik imenikov. Če želite prebrati opis shranjevanja imenikov v predpomnilnik, v vodiču ADMIN pogledajte konfiguracijski parameter dir_cache.

Odgovor uporabnika: Če želite osvežiti predpomnilnik imenikov CLP, izdajte ukaz db2 TERMINATE. Če želite osvežiti informacije imenika za drugo aplikacijo, zaustavite aplikacijo in jo nato znova poženite. Če želite osvežiti informacije imenika za bazo podatkov, zaustavite (db2stop) bazo podatkov in jo nato znova poženite (db2start).

DB21057E Podana je bila neveljavna tračna naprava.

Pojasnilo: Tračna naprava, podana operacijskemu sistemu, ni bila sprejeta. V Windows NT mora imeti obliko "\\.\TAPEX", pri čemer x predstavlja številko pogona (prva je 0).

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno tračno napravo.

DB21058E Podan je bil neveljaven položaj traku.

Pojasnilo: Podan položaj oznake traku ni veljaven. V Windows NT je prvi položaj traku, kjer je posneta varnostna kopija, 1. Naslednje varnostne slike se začnejo pri oznaki traku 2 itd.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavnim položajem traku.

DB21059E Podana je bila neveljavna velikost bloka traku.

Pojasnilo: Podana velikost bloka oznake traku ni znotraj območja, ki ga podpira tračna naprava. Če naj delujeta izdelava varnostne kopije ali obnovitev, mora velikost biti množenec ali večkratnik 4096.

Odgovor uporabnika: Znova izdajte ukaz z veljavno velikostjo traku.

DB21060E Splošna napaka traku.

Pojasnilo: Operacija traku je vrnila nepričakovano povratno kodo.

Odgovor uporabnika: Znova podajte ukaz. Če se napaka ponovi, se obrnite na skrbnika sistema.

DB21061E Okolje ukazne vrstice ni bilo inicializirano.

Pojasnilo: Procesorja ukazne vrstice ste poskusili poklicati iz ukaznega okna, ki ni bilo pognano z db2cd.exe.

Odgovor uporabnika: Izdajte DB2CMD, da boste pognali ukazno okno, ki ima inicializirano okolje procesorja ukazne vrstice.

DB21070W Eden ali več konfiguracijskih parametrov je bilo nastavljenih na AUTOMATIC v primerih, ko parameter ne podpira možnosti AUTOMATIC.

Odgovor uporabnika: Če ste spremembe parametra predložili kot skupina, znova predložite spremembe posamezno, da vidite, katere spremembe parametra so bile uspešne.

Če je bil predložen samo en parameter, to sporočilo nakazuje, da ta parameter ne podpira vrednosti AUTOMATIC.

Če želite ugotoviti, kateri konfiguracijski parametri podpirajo vrednost AUTOMATIC, preglejte Vodič za upravljanje.

DB21071W Vrednosti konfiguracijskega parametra so bile spremenjen na vseh vozliščih, vendar vsa vozlišča niso uspela spremeniti vrednosti dinamično.

Odgovor uporabnika: Če ste spremembe parametra predložili v skupini, za podrobnejše informacije izdajte ukaz za ažuriranje ločeno.

Nove vrednosti bodo stopile v veljavo pri naslednjem vnovičnem zagonu neuspešnih vozlišč.

Spremembe parametrov konfiguracije upravljalnika baz podatkov lahko stopijo v veljavo dinamično samo, če ste povezani s primerkom. Vsi konfiguracijski parametri ne podpirajo dinamičnega ažuriranja. Če želite videti, katere parametre je mogoče spremeniti dinamično, preglejte Vodič za upravljanje.

Če želite določiti vozlišča, ki niso uspela izvesti dinamične uveljavitve, se povežite s primerkom na vsakem vozlišču in izdajte naslednji ukaz:

```
DB2 GET DBM CFG SHOW DETAIL
```

DB21080E Za ta vzdevek baze podatkov ni bil izdan noben predhodni ukaz RESTORE DATABASE z možnostjo REDIRECT ali pa so se informacije o tem ukazu izgubile.

Pojasnilo: Ukaz RESTORE DATABASE ste poskusili pognati z možnostjo CONTINUE ali ABORT. Ukaza RESTORE DATABASE predhodno niste izdali z možnostjo REDIRECT ali pa ste izdali takšen ukaz, vendar za vzdevek baze podatkov, ki se razlikuje od tistega, ki je bil podan za neuspeh ukaz. Drugi možen vzrok za prikaz tega sporočila je izguba informacij o pravilno izdanem predhodnem ukazu RESTORE DATABASE ... REDIRECT. To se lahko zgodi, če se periferni proces CLP ne zaključi normalno ali če izdate ukaz TERMINAT.

Odgovor uporabnika: Z izdajo ukaza RESTORE DATABASE ... REDIRECT in ukazov SET TABLESPACE CONTAINERS znova poženite celoten preusmerjeni obnovitveni postopek. Nato izdajte ukaz RESTORE DATABASE ... CONTINUE.

DB21081E V datoteki db2cli.ini ni bilo najdenih nobenih razdelkov.

Pojasnilo: S pomočjo ukaza GET CLI CONFIGURATION ste poskušali pregledati parametre CLI v datoteki db2cli.ini, vendar je datoteka prazna. V tej datoteki ni nobenih razdelkov.

Odgovor uporabnika: Če želite popraviti datoteko db2cli.ini, izdajte ukaz UPDATE CLI CONFIGURATION.

DB21082E Za izvajanje ukaza UPDATE CLI CONFIGURATION nimate zadostnih pooblastil.

Pojasnilo: Če želite izvesti ta ukaz, morate imeti pooblastilo SYSADM.

Odgovor uporabnika: Pri vašem skrbniku baze podatkov si priskrbite ustrezno pooblastilo in znova izdajte ukaz.

DB21083E Razdelek *razdelek* ni bil najden.

Pojasnilo: V datoteki db2cli.ini ni bil najden razdelek <razdelek> .

Odgovor uporabnika: Podajte razdelek, ki obstaja, in znova izdajte ukaz.

DB21084E Gesli NEW in CONFIRM nista enaki.

Pojasnilo: Uporabljali ste ukaz ATTACH ali CONNECT in želeli spremeniti vaše geslo. Novo geslo morate podati dvakrat s pomočjo stavkov NEW in CONFIRM ali z odgovori na pozive. Gesli, ki ste jih podali kot novo geslo, sta bili različni.

Odgovor uporabnika: Podajte isto geslo dvakrat.

DB21085I Primerek *ime-primerka* uporablja 32 ali 64 bitov in izdajo kode DB2 *raz-rav-pop* z identifikatorjem ravni *id-ravni*. Informacijski parametri so *build-id1*, *build-id2*, *build-id3* in paket popravkov *št_paketa-popravkov*.

Pojasnilo: To sporočilo je rezultat ukaza db2level in nudi podrobne informacije o ravni kode podanega primerka DB2. Informacije lahko zahteva servisno osebje DB2 kot pomoč pri reševanju težav.

Odgovor uporabnika: Zapišite vse prikazane informacije, ki jih boste posredovali servisnemu osebju DB2.

Izvršilna datoteka db2level ne smete prekopiirati iz enega računalnika v drugega. To datoteko naj vzdržujejo samo namestitveni programi in programi za vzdrževanje storitev DB2.

Izvršilna datoteka db2level ne bo prikazala vseh informacij o zasebnih preizkusnih popravkih, ki jih je stranka prejela od servisnega osebja DB2 in namestila na uradno podprto raven storitve.

DB21086I Operacija postopne obnovitve za to sliko varnostne kopije se je uspešno izvedla, vendar je za celotno postopno obnovitev potrebno obnoviti še dodatne slike varnostne kopije.

Pojasnilo: Če želite zaključiti operacijo postopne obnovitve, morate obnoviti vse postopne slike varnostnih kopij v obnovitveni verigi. Trenutna operacija je uspela, vendar je pred zaključkom celotnega postopka obnovitve potrebno obnoviti dodatne slike varnostnih kopij.

Odgovor uporabnika: Obnovite naslednjo sliko varnostne kopije .

DB21100E Shranjena procedura *ime-procedure* obstaja v več shemah.

Pojasnilo: Podano ime procedure je bilo najdeno v več shemah.

Odgovor uporabnika: Ukaz CALL znova izdajte s celotnim imenom procedure (*shema.ime-procedure*).

DB21101E Za shranjeno proceduro *ime-procedure* je bilo podanih premalo parametrov (pričakovanih je bilo *količina*).

Pojasnilo: Definicija te shranjene procedure vsebuje več parametrov, ko jih je bilo podanih v ukazu CALL.

Odgovor uporabnika: Preverite število parametrov v shranjeni proceduri in ukaz znova izdajte.

DB21102E Za shranjeno proceduro *ime-procedure* je bilo podanih preveč parametrov (pričakovanih je bilo *količina*).

Pojasnilo: Definicija te shranjene procedure vsebuje manj parametrov, ko jih je bilo podanih v ukazu CALL.

Odgovor uporabnika: Preverite število parametrov v shranjeni proceduri.

DB21103E Ukaz CALL v CLP-ju ne podpira tipa podatkov parametra *številka-parametra*.

Pojasnilo: Trenutno v CLP-ju ni mogoče poklicati shranjenih procedur s parametri, katerih tipi podatkov so enaki tipu parametra *številka-parametra*.

Odgovor uporabnika: Te shranjene procedure ne kličite iz CLP-ja.

DB21104E Parameter *številka-parametra* za shranjeno proceduro *ime-procedure* bi moral biti parameter INPUT.

Pojasnilo: Parameter *številka-parametra* je definiran kot parameter INPUT ali INPUT/OUTPUT. Vendar pa je bil podan "?" za ta parameter.

Odgovor uporabnika: Nadomestite "?" v parametru *številka-parametra* z vhodno vrednostjo tega parametra in nato ukaz znova CALL izdajte.

DB21105E Parameter *številka-parametra* za shranjeno proceduro *ime-procedure* bi moral biti parameter OUTPUT.

Pojasnilo: Parameter *številka-parametra* je definiran kot parameter OUTPUT. Vendar pa je bila zanj podana vhodna vrednost.

Odgovor uporabnika: Vhodno vrednost v parametru *številka-parametra* nadomestite z "?" in nato ukaz CALL znova izdajte.

DB21106E Shranjena procedura *ime-procedure* ni definirana.

Pojasnilo: Shranjena procedura ni bila definirana ali pa ni bila katalogizirana v sistemskih katalogih.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ta shranjena procedura obstaja v sistemskih katalogih. Poskusite jo zbrisati in nato znova izdelati. Nato ukaz CALL znova izdajte.

DB21500I Ukaz DB2MSCS se je uspešno zaključil.

Pojasnilo: Zahteva uporabnika je bila uspešno obdelana.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB21501E Za ukaz je bila podana neveljavna možnost *ime-možnosti*.

Pojasnilo: Za ukaz DB2MSCS je bil vnesen neveljavni argument. Veljavni argumenti za ukaz so naslednji:

- -f:InputFileName Podaja vhodno datoteko DB2MSCS.CFG, ki jo bo uporabil pomožni program MSCS. Če tega parametra ne podate, bo pomožni program DB2MSCS prebral datoteko DB2MSCS.CFG, ki je shranjena v trenutnem imeniku.
- -d:TraceFileName Vključi razhroščevalno sledenje in določa ime izhodne datoteke sledenja.
- -u:InstanceName Za primerek razveljavi operacijo DB2MSCS.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije o tem ukazu preglejte "Vodič za upravljanje". Ukaz znova vnesite na naslednji način: DB2MSCS -f InputFileName

DB21502E Ne morem odpreti konfiguracijske datoteke *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Konfiguracijske datoteke ni mogoče odpreti. To napako je glede na ime datoteke v besedilu sporočila mogoče pojasniti na naslednji način:

- Če je ime datoteke v besedilu sporočila ime vhodne datoteke, podane za ukaz DB2MSCS, potem sistem ne najde vhodne datoteke.
- Če je ime datoteke "db2system", potem manjka konfiguracijska datoteka upravljalnika baz podatkov za ciljni primerek.
- Če je ime datoteke "db2mscs.bak", sistem v imeniku primerka ni mogel izdelati nadomestne konfiguracijske datoteke.
- Če je ime datoteke "db2mscs.bak" in ste izvedli razveljavitveno operacijo, sistem pri izvajanju razveljavitve ni mogel odpreti nadomestne konfiguracijske datoteke v imeniku primerka.

Odgovor uporabnika: Težavo lahko, odvisno od datoteke z napako, rešite na naslednji način:

- Če je ime datoteke v besedilu sporočila enako imenu vhodne datoteke, podane za ukaz DB2MSCS, zagotovite, da

datoteka obstaja v trenutnem imeniku, oziroma da ste za ukaz podali celotno ime datoteke.

- Če manjka konfiguracyjska datoteka upravljalnika baz podatkov za ciljni primerek, le-tega zbršite in nato znova izdelajte.
- Če sistem v imeniku primerka ne more izdelati nadomestne konfiguracyjske datoteke, zagotovite, da imenik profila primerka obstaja, trenutna prijavná šifra pa mora imeti za ta imenik omogočen dostop s pisanjem.
- Če sistem pri izvajanju razveljavitve ni mogel odpreti nadomestne konfiguracyjske datoteke v imeniku primerka, zagotovite, da disk MSCS, ki vsebuje imenik profila imenika, deluje v trenutnem računalniku, in nato ponovite operacijo.

DB21503E Za obdelavo tega ukaza je na voljo premalo pomnilnika.

Pojasnilo: Za nadaljevanje obdelave ukaza je bilo na voljo premalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima sistem dovolj dejanskega in navideznega pomnilnika. Zaprite vse aplikacije, ki jih ne uporabljate, in s tem sprostite dodatni pomnilnik sistema.

DB21504E Vrednost vrednost-parametra, podana za parameter ime-parametra, je preseгла največjo dolžino za ta parameter. Največja dolžina parametra je dolžina bajtov.

Pojasnilo: Vrednost *vrednost-parametra*, podana za ključno besedo *ime-parametra*, je preseгла največjo dovoljeno omejitev tega parametra.

Odgovor uporabnika: Podajte vrednost, ki je v skladu z naslednjimi omejitvami največje dolžine:

- Največja dolžina za ime skupine ali sredstva je 64
- Največja dolžina za naslov IP ali masko pod mreže je 15
- Največja dolžina za ime primerka DB2 je 8
- Največja dolžina za ime omrežja, ime gruče ali ime računalnika je 64
- Največja dolžina za ime uporabnika ali geslo je 256

DB21505E Parameter parameter-name1, morate v konfiguracyjski datoteki DB2MSCS ime-datoteke podati pred parametrom ime-parametra2.

Pojasnilo: Zaporedje parametrov, podanih v konfiguracyjski datoteki DB2MSCS, ni veljavno. Ime skupine morate podati pred vsemi drugimi parametri sredstev. Za vsako sredstvo morate parameter z imenom sredstva podati pred drugimi parametri sredstev.

Odgovor uporabnika: Konfiguracyjsko datoteko DB2MSCS popravite tako, da bo zaporedje parametrov pravilno.

DB21506E Do gruče ime-gruče ni mogoče dostopiti. Zagotovite, da je ime gruče pravilno in da je bila storitev gruče zagnana v trenutnem računalniku.

Pojasnilo: Pomožni program DB2MSCS ni uspel odpreti gruče, ker ime gruče ni pravilno ali pa storitev gruče ni bila zagnana v trenutnem računalniku.

Odgovor uporabnika: Če storitev gruče ni bila zagnana v trenutnem računalniku, jo zaženite z ukazom "net start clussvc", oziroma tako, da v pogovornem oknu Storitve zaženete storitev "Gruča". Če ste v konfiguracyjski datoteki DB2MSCS nepravilno podali ime gruče, le-tega popravite in ukaz znova predložite.

DB21507E Ime primerka ime-primerka ni veljavno.

Pojasnilo: Ime primerka, podano v konfiguracyjski datoteki DB2MSCS, ni veljavno, oziroma spremenljivka okolja DB2INSTANCE ni bila nastavljena na veljavno ime primerka.

Odgovor uporabnika: Če ste v konfiguracyjski datoteki DB2MSCS podali ime primerka, preverite, ali je to ime veljavno, in nato ukaz znova predložite. Če imena primerka v konfiguracyjski datoteki niste podali, zagotovite, da je spremenljivka okolja DB2INSTANCE nastavljena na ime veljavnega primerka DB2.

DB21509E Ključna beseda ključna-beseda, podana v konfiguracyjski datoteki ime-datoteke, je veljavna samo za primerek porazdeljene baze podatkov.

Pojasnilo: Podana ključna beseda je veljavna samo v primeru, če je ciljni primerek primerek porazdeljene baze podatkov. Ključno besedo DB2_NODE na primer podajte samo za primerek porazdeljene baze podatkov.

Odgovor uporabnika: V konfiguracyjski datoteki onemogočite neveljavno ključno besedo in nato ukaz znova predložite.

DB21510E Internetni naslov internetni-naslov, podan v konfiguracyjski datoteki ime-datoteke, ni veljaven.

Pojasnilo: Vrednost, podana za naslov IP ali masko pod mreže, se ne sklada s formatom internetnega naslova. Veljavni internetni naslov ima obliko: "nnn.nnn.nnn.nnn", kjer je nnn število od 0 do 255.

Odgovor uporabnika: Popravite neveljavni naslov v konfiguracyjski datoteki in nato ukaz znova predložite.

DB21511E Vozlišče številka-vozišča ne obstaja.

Pojasnilo: Številka vozišča, podana v ključni besedi DB2_NODE, ne ustreza veljavni številki particije baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Parameter DB2_NODE popravite tako, da bo določal obstoječo številko vozišča.

DB21512E Ključna beseda *ključna-beseda* ni veljavna ključna beseda DB2MSCS.

Pojasnilo: Podana ključna beseda ni veljavna ključna beseda DB2MSCS.

Odgovor uporabnika: Uporabite veljavno ključno besedo DB2MSCS. Za dodatne informacije o ključnih besedah preglejte "Vodič za upravljanje".

DB21513E Pomožni program DB2MSCS ni uspel izdelati skupine MSCS *ime-skupine* zaradi sistemske napake: *sporočilo-napake*

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte sporočilo o napaki sistema Windows.

DB21514E Pomožni program DB2MSCS se ni uspel dokončati zaradi sistemske napake: *sporočilo-napake*

Pojasnilo: Pomožni program DB2MSCS se ni uspel dokončati zaradi napake sistema Windows.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte sporočilo o napaki sistema Windows.

DB21515E Zahtevana lastnost sredstva, podana s ključno besedo *ime-ključne-besede*, manjka za sredstvo *ime-sredstva*.

Pojasnilo: Sredstva ni mogoče izdelati, ker eden izmed parametrov, ki jih sredstvo zahteva, ni bil podan. Za sredstvo Naslov IP morate na primer podati naslov IP in masko podmreže. Za sredstvo Omrežno ime morate podati omrežno ime.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podan zahtevani parameter, in nato ukaz znova predložite.

DB21516E DB2MSCS ne more zagnati sredstva *ime-sredstva*. Zagotovite, da so lastnosti sredstva pravilno nastavljene.

Pojasnilo: Po izdelavi sredstva pomožni program DB2MSCS le-to overi tako, da ga poskuša zagnati. Če sredstva ne uspe zagnati, pomeni, da lastnost sredstva ni bila pravilno podana ali pa omrežje gruč ne deluje pravilno.

Odgovor uporabnika:

- Če je napaka zaradi sredstva diska, preverite, ali podsistem diska in gonilnik diskovnega pogona ustrezno delujeta. Če želite videti, ali je bila v dnevnike dogodkov zabeležena kakšna težava z diski, lahko uporabite Prikazovalnika dogodkov.
- Če je do napake prišlo v sredstvu Naslov IP, zagotovite, da so parametri IP pravilni in da omrežja, kjer naslov IP deluje, pravilno delujejo. Poleg tega naslova IP, ki ste ga podali za DB2, NE SMETE uporabiti v drugih računalnikih znotraj omrežja. Če niste prepričani, katere parametre morate uporabiti za naslov IP, se obrnite na skrbnika omrežja.

- Če je do napake prišlo v sredstvu Omrežno ime, zagotovite, da omrežje pravilno deluje in da vrednosti, podane za parameter Ime mreže, niste uporabili v kateremkoli drugem računalniku znotraj omrežja. Zapomnite si, da parameter Omrežno ime ni zahtevan. Če se želite temu postopku izogniti, lahko parameter Omrežno ime onemogočite in nadaljujete.
- Če je do napake prišlo v sredstvu DB2, preglejte db2diag.log in poiščite napake DB2.

DB21517E Omrežje MSCS *ime-omrežja* ni aktivno.

Pojasnilo: Parameter omrežja, podan za naslov IP, ni aktiven.

Odgovor uporabnika: V prikazu Upravljanje gruč aktivirajte ali omogočite ciljno omrežje in nato ukaz znova predložite.

DB21518E Na voljo ni nobenega aktivnega omrežja MSCS.

Pojasnilo: Parameter omrežja ni bil podan za naslov IP, za uporabo pa ni bilo na voljo nobenega omrežja.

Odgovor uporabnika: Konfigurirati morate veljavno omrežje MSCS. Za informacije o dodajanju in konfiguriranju omrežja MSCS preglejte dokumentacijo vaše gruč.

DB21519E DB2MSCS ne more zaustaviti sredstva *ime-sredstva*. Zagotovite, da so lastnosti sredstva pravilno nastavljene.

Pojasnilo: DB2MSCS sredstva ni uspel zaustaviti. Sredstvo morda uporablja druga programska oprema za gruč.

Odgovor uporabnika: Ponovite operacijo. Če se težava še naprej pojavlja, operacijo izvedite skupaj s sledenjem, nato pa se za dodatno pomoč obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB21520E Spremenljivka profila DB2PATH ni definirana.

Pojasnilo: Spremenljivka profila registra DB2PATH ni definirana za trenutni računalnik. DB2PATH morate nastaviti na pot, kamor ste namestili DB2.

Odgovor uporabnika: DB2PATH z uporabo ukaza db2set nastavite na imenik, kjer je nameščen DB2. Na primer db2set -g DB2PATH=D:\SQLLIB.

DB21521E DB2MSCS ne more prebrati datoteke *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Pomožni program DB2MSCS iz označene datoteke ne more prebrati podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka ni zaklenjena in da ima trenutni prijavljeni uporabnik ustrezna pooblastila za branje datoteke.

DB21522E Za računalnik *ime-računalnika* ne morem odpreti registra računalnika. Zagotovite, da je delovna postaja aktivna in da ima trenutna prijavna šifra pooblastilo lokalnega skrbnika.

Pojasnilo: DB2MSCS ne more odpreti registra oddaljenega računalnika za branje in pisanje. Po privzetku imajo dostop do registra računalnika z branjem in pisanjem samo uporabniki, ki pripadajo skupinam Lokalnega uporabnika v tem računalniku. To sporočilo se prikaže tudi v primeru, če oddaljeni računalnik ni aktiven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ciljni računalnik aktiven, nato se prijavite s šifro domene, ki v ciljnem računalniku pripada skupini Lokalnega skrbnika, in nato ukaz znova predložite.

DB21523E Za računalnik *ime-računalnika* ne morem zapreti registra računalnika. Zagotovite, da je delovna postaja aktivna in da ima trenutna prijavna šifra pooblastilo lokalnega skrbnika.

Pojasnilo: Po odpiranju oddaljenega registra pomožni program DB2MSCS zaradi notranje napake ni uspel zapreti ročke do oddaljenega registra.

Odgovor uporabnika: Operacijo izvedite z možnostjo sledenja in se nato za dodatno pomoč obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB21524E Sredstva *ime-sredstva* nisem uspel izdelati. **Sistemska napaka:** *sporočilo-napake*

Pojasnilo: Ukaz ciljnega sredstva ni uspel izdelati zaradi napake v sistemu Windows.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte sporočilo o napaki v sistemu Windows.

DB21525E Sredstvu *ime-sredstva* nisem uspel dodati odvisnosti. **Sistemska napaka:** *sporočilo-napake*

Pojasnilo: Ukaz odvisnosti za ciljno sredstvo ni uspel dodati zaradi napake v sistemu Windows.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte sporočilo o napaki v sistemu Windows.

DB21526E Sredstva *ime-sredstva* nisem uspel premakniti. **Sistemska napaka:** *sporočilo-napake*

Pojasnilo: Ukaz sredstva ni uspel premakniti zaradi napake v sistemu Windows.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte sporočilo o napaki v sistemu Windows.

DB21527E Za skupino *ime-skupine* ni bilo podano nobeno sredstvo diska.

Pojasnilo: Za vsako skupino morate podati vsaj eno sredstvo diska.

Odgovor uporabnika: Skupini, označeni v sporočilu o napaki, dodelite eno ali več sredstev diska.

DB21528E Vrednost *vrednost-ključne-besede*, podana za ključno besedo **INSTPROF_DISK**, se ne ujema z nobenim diskom v tej skupini.

Pojasnilo: Za določitev mesta, kamor bo prekopirana vsebine imenika profila primerka, je bila uporabljena ključna beseda **INSTPROF_DISK**. Vrednost za ključno besedo **INSTPROF_DISK** se ne ujema z nobenim izmed imen sredstev diskov v tej skupini.

Odgovor uporabnika: **INSTPROF_DISK** nastavite na ime enega izmed sredstev diska v tej skupini.

DB21529E Pomožni program DB2MSCS ne more dostopiti do registra računalnika *ime-računalnika*. Zagotovite, da je delovna postaja aktivna in da ima trenutna prijavna šifra pooblastilo lokalnega skrbnika.

Pojasnilo: Pomožni program DB2MSCS ne more dostopiti do registra v ciljnem računalniku.

Odgovor uporabnika: Prijavite se s šifro domene, ki v ciljnem računalniku pripada skupini Lokalnega skrbnika, in nato ukaz znova predložite.

DB21530E Pomožni program DB2MSCS ne more dostopiti do registra gruče *ime-gruče*. Zagotovite, da je gruča aktivna in da ima trenutna prijavna šifra pooblastilo lokalnega skrbnika.

Pojasnilo: Če želite upravljati gručo, morate imeti v obeh vozliščih upravnica dovoljenja, oziroma določena dovoljenja za upravljanje gruče. Po privzetku ima dovoljenja za upravljanje gruče skupina lokalnih skrbnikov.

Odgovor uporabnika: Prijavite se s šifro, ki ima ustrezen dostop do gruče. Če želite uporabniku dodeliti dovoljenja za upravljanje gruče, ne da bi mu za to podelili upravnica dovoljenja v obeh vozliščih, storite naslednje: Zaženite GUI za upravljanje gruč Z desno tipko miške kliknite ime gruče, nato pa kliknite Lastnosti Kliknite Zaščita (ali Dovoljenja) Podajte uporabnike in skupine, ki lahko upravljajo gručo.

DB21531E Ne morem pridobiti lastnosti za disk MSCS. **Sistemska napaka:** *sporočilo-napake*

Pojasnilo: Pomožni program DB2MSCS iz sredstva diska MSCS ne more pridobiti črke pogona. Do te težave običajno pride v primeru, če je sredstvo diska, podano v ključni besedi **INSTPROF_DISK**, sredstvo diska IBM Netfinity, "Disk IPSHA".

Odgovor uporabnika: Ne uporabljajte ključne besede INSTPROF_DISK. Namesto tega uporabite ključno besedo INSTPROF_PATH in s tem eksplicitno podajte ciljno nahajališče, kamor bo prekopiran imenik profila primerka.

DB21532E Prišlo je do notranje napake. Datoteka: ime-datoteke, vrstica številka-vrstice. Prosim, obrnite se na vašega predstavnika servisne službe IBM.

Pojasnilo: DB2MSCS ni uspel zaradi notranje napake.

Odgovor uporabnika: Operacijo izvedite z možnostjo sledenja in se nato za dodatno pomoč obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB21533E Med selitvijo primerka DB2 je prišlo do napake, rc = koda-napake.

Pojasnilo: Po izdelavi vseh zahtevanih sredstev MSCS pomožni program DB2MSCS zaradi notranje napake primerka DB2 ni uspel preseliti tako, da bi ta tekel v okolju z gruči. Med selitvijo primerka je pomožni program izvedel naslednje:

- Kopiranje imenika primerka na mesto, podano v ključnih besedah INSTPROF_DISK ali INSTPROF_PATH.
- Prenos spremenljivk profila registra DB2 iz registra računalnika v register gruče.
- Nastavitev spremenljivke registra DB2INSTPROF tako, da bo kazala na novo mesto profila primerka.
- Nastavitev DB2CLUSTERLIST na ime trenutnega računalnika.

Odgovor uporabnika: Pred izvajanjem pomožnega programa DB2MSCS zagotovite naslednje:

- V trenutnem računalniku mora biti primerek mogoče uspešno zagnati in zaustaviti iz ukazne vrstice.
- V drugih vozliščih gruče morate isti primerek zaustaviti in po potrebi zbrisati.
- Vsa sredstva diska so v trenutnem računalniku aktivna in jih mora biti mogoče prenašati med posameznimi vozlišči.
- Trenutno prijavljeni uporabnik ima ustreznost do lokalnega registra računalnika in registra gruče.
- Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe in mu posredujte rezultate sledenja DB2MSCS in DB2.

DB21534E Med dodajanjem vozlišča MSCS v primerek DB2 je prišlo do napake, rc = koda-napake.

Pojasnilo: Pomožni program vozlišča MSCS ni uspel dodati v primerek DB2. Med to operacijo bo pomožni program izvedel naslednje:

- Ažuriral bo seznam računalnikov gruče DB2 s tem, da bo v spremenljivko registra DB2CLUSTERLIST dodal ime ciljnega računalnika.
- Za trenutni primerek DB2 bo v ciljnem vozlišču izdelal storitev DB2 in profil primerka registra.

Odgovor uporabnika: Pred izvajanjem pomožnega

programa DB2MSCS zagotovite naslednje:

- V trenutnem računalniku mora biti primerek mogoče uspešno zagnati in zaustaviti iz ukazne vrstice.
- V drugih vozliščih gruče morate isti primerek zaustaviti in po potrebi zbrisati.
- Vsa sredstva diska so v trenutnem računalniku aktivna in jih mora biti mogoče prenašati med posameznimi vozlišči.
- Trenutno prijavljeni uporabnik ima ustreznost do registra ciljnega računalnika in registra gruče.
- Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe in mu posredujte rezultate sledenja DB2MSCS in DB2.

DB21535E Strežnik particij baz podatkov, ki je lastnik primerka, ni na trenutni delovni postaji.

Pojasnilo: Pri selitvi primerka porazdeljene baze podatkov morate pomožni program DB2MSCS zagnati v računalniku, ki ima primerek v lasti.

Odgovor uporabnika: Pomožni program DB2MSCS zaženite v računalniku, ki ima primerek v lasti.

DB21536E Ime uporabnika id-uporabnika ni veljavno.

Pojasnilo: Podano ime uporabnika ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime uporabnika.

DB21537E Geslo geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Podano geslo ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno geslo.

DB21538E Geslo šifre ime-šifre je poteklo.

Pojasnilo: Geslo za ciljno šifro je poteklo.

Odgovor uporabnika: Geslo znova nastavite in ukaz nato znova predložite.

DB21540E Skupina ime-skupine zahteva vsaj eno sredstvo omrežnega imena.

Pojasnilo: Pri selitvi primerka porazdeljene baze podatkov morate za skupino z vozliščem, ki ima v lasti primerek, izdelati sredstvo omrežnega imena.

Odgovor uporabnika: V označeni skupini izdelajte sredstvo omrežnega imena.

DB21541E Med odstranjevanjem vozlišča MSCS iz primerka DB2 je prišlo do napake, rc = koda-napake.

Pojasnilo: Med operacijo "razveljavitev" pomožni program vozlišča MSCS ni uspel odstraniti iz primerka DB2, ker je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Morali boste izvesti ročno čiščenje. Če želite primerek ročno počistiti, storite naslednje:

- Primerek DB2 zaustavite in ga nato zbrišite.
- Iz okna Skrbnik gruče odstranite vsa sredstva DB2 in od njih odvisna sredstva.

DB21542E Med poskusom odstranitve podpore za samodejni preklon primerka je prišlo do napake. Podpora za samodejni preklon je za ta primerek še vedno aktivna, rc = koda-napake.

Pojasnilo: Med operacijo "razveljavitve" pomožni program primerka DB2 ni uspel odstraniti iz gruče, ker je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Morali boste izvesti ročno čiščenje. Če želite primerek ročno počistiti, storite naslednje: Primerek zaustavite in ga nato zbrišite. Iz okna Skrbnik gruče odstranite vsa sredstva DB2 in od njih odvisna sredstva.

DB21543E Ime sredstva *ime-sredstva* se ne ujema z nobenim sredstvom IP v tej skupini.

Pojasnilo: Sredstvi omrežnega imena morate konfigurirati tako, da bo odvisno od sredstva naslova IP v tej skupini sredstev.

Odgovor uporabnika: Podajte ime sredstva za naslov IP, ki se nahaja v isti skupini kot odvisnost za sredstvo omrežnega imena.

DB21544E Sredstvo MSCS *ime-sredstva* že obstaja.

Pojasnilo: Podano ime sredstva že obstaja v gruči.

Odgovor uporabnika: Podajte drugo ime sredstva.

DB21545E Modul *ime-datoteke* je bil naložen, vendar sistem ni našel funkcije *ime-funkcije*. Preverite, ali uporabljate različico DB2, ki podpira MSCS.

Pojasnilo: Pomožni program ni uspel pridobiti naslova zahtevane funkcije, ker različica DB2 ni združljiva z različico pomožnega programa DB2MSCS.

Odgovor uporabnika: Uporabite različico pomožnega programa DB2MSCS, ki je priložena izdelku DB2.

DB21546E Modula *ime-datoteke* ni mogoče naložiti.

Pojasnilo: Pomožni program ni uspel naložiti zahtevanega DLL-ja.

Odgovor uporabnika: Izdelek DB2 znova namestite.

DB21547E Med prenosom skupine *ime-skupine* v vozlišče *številka-vozišča* je prišlo do napake. Sistemski napaka: *sporočilo-napake*

Pojasnilo: Pomožni program skupine ni uspel premakniti v ciljno vozlišče, ker ni mogoče prenesti enega ali več sredstev.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vsa vozlišča gruča

aktivna in da je sredstva diska mogoče premikati iz enega vozlišča gruče v drugega. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB21548E Za sistem porazdeljene baze podatkov morate podati prijavno šifro za storitev DB2. S pomočjo ključnih besed DB2_LOGON_USERNAME in DB2_LOGON_PASSWORD podajte veljavno prijavno šifro.

Pojasnilo: Storitve DB2 za sistem porazdeljene baze podatkov morate konfigurirati tako, da bo tekla z veljavno šifro domene.

Odgovor uporabnika: Z uporabo ključnih besed DB2_LOGON_USERNAME in DB2_LOGON_PASSWORD podajte veljavno šifro domene.

DB21549N Omrežno ime *ime-omrežja*, podano za vozlišče *številka-vozišča*, ni veljavno.

Pojasnilo: Podane vrednosti omrežnega imena ni mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je omrežno ime registrirano v strežniku DNS ali lokalni datoteki etc/hosts.

DB21600N Ukaz *ukaz* se ni uspešno izvedel.

Pojasnilo: Med izvajanjem tega ukaza je prišlo do napak.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe. Informacije v datoteki db2diag.log bodo predstavniku servisa pomagale pri določitvi vzroka napake.

DB29320W Izhodni podatki so bili obrezani.

Pojasnilo: Rezultata celotne poizvedbe ni mogoče pridobiti, kot je bilo podano. Izhodni podatki procesorja ukazne vrstice imajo lahko največ MAX_STATEMENT_SIZE znakov. Vendar pa izhodni podatki nobenega določenega stolpca ne smejo preseči MAX_COLUMN_SIZE znakov.

Odgovor uporabnika: Poizvedbo CLP lahko znova napišete tako, da bo pridobila krajši niz. Če za DB2 uporabite drug vmesnik, lahko povečate omejitev CLP.

DB29501E DB2 je odkril neskladno okolje. Prosimo, preverite naslednje: *napaka*

Pojasnilo: Odkrita je bila napaka v operacijskem okolju.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride zaradi neskladnega okolja DB2 ali operacijskega sistema. Poskusite popraviti težavo, ki je nakazana s sporočilom o napaki in znova izdajte ukaz.

DB29502E Odkrito je bilo nezdržljivo izvajalno okolje Java. Prosimo, da zagotovite, da je nameščena zahtevana raven izvajalnega okolja Java. Aplikacijo, napisano v Javi, ste morda pognali z uporabo izvajalnega okolja Java, nameščenega z DB2.

Pojasnilo: Nameščenega izvajalnega okolja Java ne podpirajo aplikacije DB2, napisane v Javi.

Odgovor uporabnika: Nameščeno izvajalno okolje Java DB2 bo uporabljeno za zagon aplikacij DB2, napisanih v Javi. Druge aplikacije v Javi, ki uporabljajo nameščeno izvajalno okolje Java, bi morali končati pred izvajanjem aplikacij DB2 v Javi, in s tem zagotoviti pravilno obnašanje.

DB29503E Povezave z več bazami podatkov niso podprte.

Pojasnilo: Povezava z več kot eno bazo podatkov ni mogoča.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo samo z eno bazo podatkov.

DB29504E Povezave z več uporabniki niso podprte.

Pojasnilo: Povezave ni mogoče vzpostaviti z več kot enim uporabnikom.

Odgovor uporabnika: Vzpostavite povezavo samo z enim uporabnikom.

DB29523W Ali ste prepričani, da želite prekiniti poizvedbo?

DB29524E LogSQLException() ni uspel

DB29525E LogSQLException() param-1 param-2

DB29526E Te tabele ne morete zbrisati, ker ne obstaja. Prosimo, da izberete opravilo, ki ima rezultate, in poskusite znova, ali pa izberete ponavljajoče se opravilo, ki je načrtovano, in poskusite znova.

Pojasnilo: Izdana je bila zahteva za brisanje tabele rezultata za opravilo, ki ni imelo povezane tabele rezultata.

Odgovor uporabnika: Izberite opravilo, ki ima rezultate, ali izberite ponavljajoče se opravilo, ki je načrtovano, in poskusite znova.

DB29527W Ali ste prepričani, da želite prekiniti opravilo #param-1?

DB29528W Ali ste prepričani, da NE želite prikazati opravila #param-1? OPOZORILO: Če izberete to možnost, se to opravilo ne bo nikoli več prikazalo.

DB29530W Ta možnost bo iz dejanj, na primer 'prekliči' in 'skrij', odstranila potrditvena sporočila. Ali je to nekaj, kar res želite narediti?

DB29537E Neznani tip: param-1

DB29542E

Napaka SQL v povezavi: param-1
Številka napake: param-2
Sporočilo o napaki: param-3

DB29543E DLL-a sredstva rqsres.dll ni mogoče najti.

Pojasnilo: DLL sredstva rqsres.dll ni bilo mogoče naložiti uspešno.

Odgovor uporabnika: Med inicializacijo Planerja ponavljajočih poizvedb Nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče naložiti dll sredstva rqsres.dll, ker je bil pokvarjen ali zbrisan. Prosimo, da Omogočevalnika poizvedb Nadzornika poizvedb DB2 znova namestite.

DB29544E DLL-a sredstva qeres.dll ni mogoče najti.

Pojasnilo: DLL sredstva qeres.dll ni bilo mogoče naložiti uspešno.

Odgovor uporabnika: Med inicializacijo Omogočevalnika poizvedb nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče naložiti dll sredstva qeres.dll, ker je bil pokvarjen ali zbrisan. Prosimo, da Omogočevalnika poizvedb Nadzornika poizvedb DB2 znova namestite.

DB29545E Neveljavno ime: Ime poizvedbe je lahko sestavljeno iz 20 znakov ali manj. Prosimo, ustrezno spremenite ime in poskusite znova.

Pojasnilo: Za poizvedbo ste podali ime, ki je daljše od 20 znakov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime poizvedbe, ki je dolgo največ 20 znakov.

DB29546E Neveljavno ime: Ime poizvedbe lahko vsebuje samo alfanumerične znake in presledke...("a..z", "A..Z", "0..9"). Prosimo, ustrezno spremenite ime in poskusite znova.

Pojasnilo: Za poizvedbo ste podali ime, ki je vsebovala znake, ki niso bili alfanumerični.

Odgovor uporabnika: Podajte ime poizvedbe, ki je sestavljeno samo iz alfanumeričnih znakov.

DB29608E Nalaganje skripta ni uspelo.

Pojasnilo: Skriptnih datotek, ki jih zahteva Sledilec nadzornika poizvedb DB2, ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Prosimo, znova namestite Sledilca nadzornika poizvedb DB2.

DB29609I HERE !:L:

DB29610E Nisem mogel naložiti Upravljalnika gonilnika ODBC.

Pojasnilo: DLL gonilnika ODBC ODBC32.DLL ni bilo mogoče naložiti.

Odgovor uporabnika: DLL gonilnika ODBC ODBC32.DLL ni bilo mogoče naložiti, ker je pokvarjen ali uničen. Prosimo, znova namestite ODBC.

DB29611E Trije neuspeli poskusi prijave! Izstopam iz Sledilca!

Pojasnilo: Sledilec nadzornika poizvedb DB2 zahteva povezavo z izvorom podatkov ODBC, podanim v prijavnem pogovornem oknu. Kombinacija id-ja uporabnika in gesla, podana v prijavnem pogovornem oknu, ni bila pooblaščenca za povezavo s podano bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da znova poženete Sledilca nadzornika poizvedb DB2 in zagotovite veljavno kombinacijo id-ja uporabnika in gesla za izvor podatkov ODBC, podanega v prijavnem pogovornem oknu.

DB29613E DLL sredstva tkres.dll ni mogoče najti.

Pojasnilo: Za uspešno delovanje zahteva Sledilec nadzornika poizvedb DB2 dll sredstva tkres.dll. DLL-ja ni bilo mogoče naložiti.

Odgovor uporabnika: Med inicializacijo Sledilca nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče naložiti dll sredstva tkres.dll, ker je bil pokvarjen ali zbrisan. Prosimo, znova namestite Sledilca nadzornika poizvedb DB2.

DB29614E Podani datum ali čas nista veljavna.

DB29615E Datum in čas zaključka morata biti za začetnim datumom in uro.

DB29616E Časovno območje ne sme biti večje od dveh let.

DB29700E Aplikacijski programerski vmesnik *program* se pri objektu *ime* ni uspešno izvedel, koda razloga je bila *ime*. Poskusite znova ali pa se obrnite na lokalno podporo.

Pojasnilo: Klic aplikacijskega programerskega vmesnika se ni izvedel.

Odgovor uporabnika: Poskusite znova izvesti operacijo, ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

DB29701E Razreda *ime-razreda* ni bilo mogoče najti. Prosim, preverite pot razreda (*classpath*).

Pojasnilo: *Imena_razreda* ni bilo mogoče najti na podani poti razreda.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je pot razreda pravilna. Če uporabljate *QueryAdmin.bat* ali *QueryMonitor.bat*, prosimo, da preverite nastavitve poti razreda v paketni datoteki.

DB29702E Uporabnik *IDuporabnika* nima ustreznih upravnih pooblastil za uporabo Upravljalnika poizvedb.

Pojasnilo: Uporabnik *IDuporabnika* nima upravnega pooblastila, definirane v tabeli profilov uporabnikov Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Nadzornik poizvedb DB2 naj zagotovi, da ima *IDuporabnika* ustrezno pooblastilo za izvedbo operacije.

DB29703E Uporabnik *IDuporabnika* ni definiran v profilu uporabnika.

Pojasnilo: Uporabnik *IDuporabnika* ni definiran v tabeli profilov uporabnikov Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Skrbnik Nadzornika poizvedb DB2 naj zagotovi, da je *IDuporabnika* definiran v tabeli profilov uporabnikov.

DB29704E Iwm uporabnika ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Iwm uporabnika je obvezen id uporabnika, ki ga potrebuje Nadzornik poizvedb DB2, in ga ni mogoče odstraniti.

Odgovor uporabnika:

DB29705W Za *ime-stolpca* ste vnesli neveljavno ime. Veljavne vrednosti so v območju od *najmanjša-vrednost* do *največja-vrednost*.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli za *ime-stolpca*, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Vnesite vrednost, ki je podana z območjem.

DB29706E Čakalne vrste opravil *id-čakalne vrste* ni mogoče odstraniti. V tej čakalni vrsti je več nedokončanih opravil.

Pojasnilo: Te čakalne vrste opravil *id_čakalne_vrste* ni mogoče odstraniti, ker so v njej še vedno opravila, ki se izvajajo.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se dokončajo vsa

opravila, ki so v čakalni vrsti, in jo nato zbršite.

DB29707E Cilj rezultata *ime-cilja* je že definiran.

Pojasnilo: Podano *ime_cilja* je že definirano. *Ime_cilja* mora biti unikatno.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno *ime-cilja*.

DB29708E Uporabnik *id-uporabnika* je že definiran.

Pojasnilo: Podani *IDuporabnika* je že definiran. *IDuporabnika* mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačni *IDuporabnika*.

DB29709E Skupina *id-skupine* je že definirana.

Pojasnilo: Podani *id_skupine* je že definiran. *id_skupine* mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačni *id_skupine*.

DB29710E Čakalna vrsta opravil *id-čakalne-vrste* je že definirana.

Pojasnilo: Podani *id_čakalne_vrste* je že definiran. *id_čakalne_vrste* mora biti enoznačen.

Odgovor uporabnika: Podajte enoznačni *id_čakalne_vrste*.

DB29720E Uporabnik *IDuporabnika* nima ustreznih pooblastil za uporabo Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Uporabnik *IDuporabnika* je definiran v tabeli profilov uporabnikov **Nadzornika poizvedb DB2**, vendar nima pooblastil.

Odgovor uporabnika: **Nadzornik poizvedb DB2** naj zagotovi, da ima *IDuporabnika* ustrezno pooblastilo za izvedbo operacije.

DB29721E Pri predložitvi novega opravila je prišlo do napake. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Pri predložitvi nove poizvedbe je prišlo do napake. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29722E Pri tvorjenju zaporedne številke opravila je bila odkrita napaka. Koda vzroka = *koda-vzroka*. Opravilo ne bo predloženo.

Pojasnilo: Pri tvorjenju zaporedne številke opravila je bila odkrita napaka. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29723E Do napake je prišlo med brisanjem nastalega niza za opravilo *id-opravila*. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Med brisanjem podanega nastalega niza je prišlo do napake. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo. Tabela ste mogoče zbrisali izven sistemskega okolja.

DB29724E Do napake je prišlo med poskusom spreminjanja statusa za opravilo *id-opravila*. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med spreminjanjem statusa za podano opravilo. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29725E Do napake je prišlo med vnovičnim podajanjem opravila *id-opravila* s stavkom SQL *stvk-SQL*. Koda vzroka: *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Med vnovično predložitvijo ukaza je prišlo do napake. Preverite vrnjeno kodo vzroka.

Kode vzrokov se preslikajo v veljavna sporočila SQL. Preberite si pomoč ustreznega sporočila SQL.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29726E Zahteva se je končala uspešno.

Pojasnilo: Zahteva je bila uspešna.

Odgovor uporabnika:

DB29727E Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni nameščen.

Pojasnilo: Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni nameščen na strežniku DB2.

Odgovor uporabnika: Namestite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

DB29800E Med branjem je bila odkrita nepričakovana napaka *param-1*.

DB29801E Neveljavni parametri ukazne vrstice.

Pojasnilo: Parameter za podano ukazno vrstico manjka ali pa ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29802E Dokončano z napako.

Pojasnilo: Program se je končal zaradi napake. Prosimo, da za ugotovitev vzroka pregledate povezana sporočila o napakah.

Odgovor uporabnika: Odpravite težavo in poskusite znova to operacijo.

DB29803E Spremenljivka registra DB2 spremenljivka-registra ni nastavljena ali pa ni veljavna.

Pojasnilo: Potrebna spremenljivka registra DB2 *spremenljivka-registra* ni nastavljena ali pa je bila nastavljena z neveljavnim formatom.

Odgovor uporabnika: Če je spremenljivka registra DB2 *DQP_RUNTIME*, *DQP_RUNTIME* nastavite tako, da bo vsebovala celotno pot, kjer je nameščen Nadzornik poizvedb DB2.

Če je spremenljivka registra DB2 *DQP_SERVER* ali *DQP_NET*, nastavite *DQP_SERVER* ali *DQP_NET* na [gostitelj]:[vrata], pri čemer je [gostitelj] naslov IP računalnika, kjer je nameščen strežnik Nadzornika poizvedb DB2, [vrata] pa so vrata TCP, ki jih uporablja strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

Za ostale spremenljivke registra DB2 preglejte dokumentacijo Nadzornika poizvedb DB2.

DB29804E Pri dodelitvi pomnilnika se je zgodila napaka.

Pojasnilo: Med obdelavo ni bilo dovolj pomnilnika za nadaljevanje obdelave.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima vaš sistem dovolj realnega in navideznega pomnilnika.

DB29805E ID uporabnika IDuporabnika ni definiran.

Pojasnilo: *IDuporabnika* v operacijskem sistemu ni definiran.

Odgovor uporabnika: Izdelajte šifro uporabnika operacijskega sistema ali uporabite pravilni ID uporabnika.

DB29806E Ne morem spremeniti razpoložljivega ID uporabnika v IDuporabnika. Napaka operacijskega sistema : napaka-OS.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DB29807E Do V/I napake (vzrok = koda) je prišlo med branjem datoteke datoteka.

Pojasnilo: Operacija branja v *datoteki* ni uspela.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29808E Do V/I napake (vzrok = koda) je prišlo med pisanjem v datoteko datoteka.

Pojasnilo: Operacija pisanja v *datoteko* ni uspela.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29809E Do V/I napake (vzrok = koda) je prišlo med postopkom branja.

Pojasnilo: Med V/I postopkom so bili prebrani nepopolni podatki.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29810E Do V/I napake (vzrok = koda) je prišlo med postopkom pisanja.

Pojasnilo: Med postopkom zapisovanja je prišlo do V/I napake. Podatki morda niso popolni.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, če lahko popravite V/I napako in znova podajte ukaz.

DB29811E Datoteke ime-datoteke ni bilo mogoče odpreti (vzrok = koda).

Pojasnilo: Do napake je prišlo med poskusom odpiranja datoteke *ime-datoteke*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je *ime-datoteke* pravilno in da obstaja v datotečnem sistemu, in da so dovoljenja datoteke pravilna.

DB29812E Napaka se je zgodila med zaključevanjem procesa id-procesa.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med poskusom prekinitve procesa *id-procesa*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima proces, ki ga želite prekiniti, ustrezna pooblastila, in da proces obstaja.

DB29813E Za obdelavo ukaza je premalo razpoložljivega pomnilnika.

Pojasnilo: Za obdelavo ukaza je premalo razpoložljivega bralno-pisalnega pomnilnika (RAM).

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima sistem ustrezen prostor za dodeljevanje strani. Sprostite nekaj pomnilnika, tako da zaustavite neuporabljene aplikacije.

DB29814E **Zahteva ni uspela, ker je bila dosežena omejitev procesa, niti ali izmenjalnega prostora operacijskega sistema.**

Pojasnilo: Dosežena je bila omejitev procesa, niti ali izmenjalnega prostora operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Povečajte omejitev, ki je bila dosežena (ali pa naj to za vas stori skrbnik sistema).

DB29815E **Izvrševanje *ime-programa* ni uspelo (vzrok = *koda-vzroka*).**

Pojasnilo: Med izvajanjem programa *ime-programa* je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti in ponovite operacijo.

DB29816I **Uspešno zaključeno.**

Pojasnilo: Zahteva je bila uspešna.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB29820E **Neznan tip opravila *tip* za opravilo *id-opravila*.**

Pojasnilo: Proces *iwm_nodemgr* je naletel na opravilo neznanega tipa.

Odgovor uporabnika: Znova podajte poizvedbo. Če se težava ponavlja, se obrnite na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29821E **Izvaja se drug upravljalnik vozlišča.**

Pojasnilo: Samo proces *iwm_nodemgr* se lahko izvaja v vsakem vozlišču.

Odgovor uporabnika:

DB29822E **Upravljalnik vozlišča ni mogel obnoviti opravil.**

Pojasnilo: *iwm_nodemgr* ni uspel obnoviti opravil, ki so se izvajala od zadnjega neuspeha.

Odgovor uporabnika:

DB29823W **Statistični podatki *sysinfo* niso bili zbrani.**

Pojasnilo: Porabe CPU ni mogoče zbrati za to vozlišče, ker je pomožni program *sysinfo* onemogočen.

Odgovor uporabnika:

DB29824E **Opravila *id-opravila* ni mogoče najti.**

Pojasnilo: Opravila *id-opravila* ni mogoče najti v tabeli opravil.

Odgovor uporabnika:

DB29825I **Sporočilo o dokončanju za opravilo *id-opravila* je bilo shranjeno v datoteko *ime-datoteke*.**

Pojasnilo: Proces posrednika je izgubil povezavo s komponento strežnika in ni mogel potrditi dokončanje opravila. Če se proces Upravljalnika vozlišča uspešno vnovič zažene v tem vozlišču, komponenta strežnika sprejme potrditev o dokončanju opravila.

Odgovor uporabnika:

DB29826N **Med izvajanjem stavka *SQL stavek-SQL* je prišlo do napake. Napaka: *sqlcode*.**

Pojasnilo: Stavek *stavek-SQL* ni uspel.

Odgovor uporabnika: Popravite *stavek-SQL* in znova predložite opravilo.

DB29827I **Izbranih je preveč stolpcev.**

Pojasnilo: Stavek *SQL* opravila je izbral preveč stolpcev.

Odgovor uporabnika: Stavek *SQL* popravite in znova podajte opravilo.

DB29828E **Ne morem izdelati tabele rezultatov *tabela-rezultatov*.**

Pojasnilo: *Tabele-rezultatov* ni bilo mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima sistem na voljo dovolj prostega prostora, in da tabela še ne obstaja.

DB29829E **Tip *SQLDA tip* ni podprt za stolpec *ime-stolpca*.**

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb *DB2* ne prepozna tip stolpca baze podatkov.

Odgovor uporabnika:

DB29830E **Opravila *id-opravila* ni mogoče ažurirati.**

Pojasnilo: Zahteve za ažuriranje tega opravila ni mogoče izvesti, ker sprememba zahteve ni veljavna za trenutno stanje opravila.

Odgovor uporabnika:

DB29831W **Opravilo *id-opravila* (*id procesa id-procesa*) se ne izvaja več.**

Pojasnilo: Opravilo se je prekinilo brez opozorila komponente strežnika.

Odgovor uporabnika:

DB29832E **Vozlišča ime-vozišča ni mogoče najti.**

Pojasnilo: Proces Upravljalnika vozlišča Upravljalnik zahtev ni aktiven v zahtevanem vozlišču.

Odgovor uporabnika:

DB29835W **Vozlišče ime-vozišča se 5 minut ni odzvalo. Poskušam obnovitev.**

Pojasnilo: Proces `iwm_nodemgr` pet minut ni ažuriral informacij vozlišča. Proces `iwm_sched` predpostavlja, da je vozlišče razpadlo, in bo obnovil opravila, ki so načrtovana za to vozlišče.

Odgovor uporabnika:

DB29836E **Planer ni mogel obnoviti opravil za vozlišče ime-vozišča.**

Pojasnilo: Med obnovitvijo vozlišča je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika:

DB29837W **Za dodelitev opravil ni na voljo nobenih aktivnih vozlišč.**

Pojasnilo: Z aktivnim procesom upravljalnika vozlišča ni vozlišč.

Odgovor uporabnika:

DB29838I *število tabel rezultatov, ki so starejše od število dni, je bilo zbranih.*

Pojasnilo: Brisanje tabel rezultata je bilo aktivirano s sistemskimi parametri **Nadzornika poizvedb DB2**. To sporočilo kaže, koliko tabel rezultata je bilo zbranih.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DB29839I *število opravil, ki so starejši od število dni, je bilo zbranih.*

Pojasnilo: Brisanje opravil **Nadzornika poizvedb DB2** je bilo aktivirano s sistemskimi parametri **Nadzornika poizvedb DB2**. To sporočilo kaže, koliko opravil je bilo zbranih.

Odgovor uporabnika:

DB29840I **Stavek SQL PREPARE stavek-SQL ni uspel za uporabnika IDuporabnika z SQLCODE sqlcode**

Pojasnilo: Tega stavka SQL ni bilo mogoče pripraviti (PREPARED).

Odgovor uporabnika:

DB29841E **Stavek SQL stavek-SQL ni uspel. Izhodna koda koda.**

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DB29842E **Napaka sqlcode je bila odkrita med izvajanjem naslednjega stavka SQL: stavek-SQL.**

Pojasnilo: Stavek SQL ni uspel.

Odgovor uporabnika: Popravite stavek SQL in znova podajte zahtevo.

DB29843E **Povezava z bazo podatkov vzdevek-baze-podatkov ni uspela z ID-jem uporabnika IDuporabnika. Koda napake : sqlcode.**

Pojasnilo: Stavek SQL CONNECT ni uspel.

Odgovor uporabnika:

DB29844E **Uporabnik IDuporabnika ni definiran v tabeli profilov uporabnikov.**

Pojasnilo: V tabeli profilov uporabnikov ni vrstice za uporabnika.

Odgovor uporabnika: Popravite ID uporabnika, ali pa naj skrbnik doda uporabnika v tabelo profilov uporabnikov.

DB29845E **Napaka pri odpiranju vtičnice. Napaka: koda-napake.**

Pojasnilo: Podane vtičnice ni mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom *koda-napake*.

DB29846E **Napaka pri zapiranju vtičnice. Napaka: koda-napake.**

Pojasnilo: Podane vtičnice ni mogoče zapreti.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom *koda-napake*.

DB29847E **Med pošiljanjem ali sprejemanjem podatkov je prišlo do napake. Napaka: koda-napake.**

Pojasnilo: Do napake je prišlo med pošiljanjem / sprejemanjem podatkov.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom *koda-napake*.

DB29848E V podpori protokola TCP/IP je bila odkrita napaka. Funkcija TCP/IP “<funkcija>”. Vtičnica je bila vtičnica. Vtičnica je bila vtičnica. Napaka: koda-napake.

Pojasnilo: Funkcija TCP/IP ni uspela.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, ali je težavo mogoče popraviti s pregledom *koda-napake*.

DB29849E Podana vrata poslušalca vrata-poslušalca niso veljavna.

Pojasnilo: Podana vrata poslušalca niso veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29850E Podana povezovalna vrata povezovalna-vrata niso veljavna.

Pojasnilo: Podana povezovalna vrata niso veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29851E Neveljavni internetni naslov internetni-naslov.

Pojasnilo: Podani internetni naslov ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29852E TCP/IP ni mogel najti imena gostitelja ime-gostitelja v lokalni datoteki gostiteljev.

Pojasnilo: Podanega imena-gostitelja ni mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29853E Storitev ime-storitve ni definirana v datoteki storitev TCP/IP.

Pojasnilo: Podanega imena-storitve ni mogoče razrešiti v datoteki storitev TCP/IP.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29854E Neveljavni identifikator omrežja omrežni-niz.

Pojasnilo: Identifikator omrežja mora imeti obliko **id-gostitelja: id-vrat**, pri čemer **id-gostitelja** predstavlja ime gostitelja, ki ga je mogoče razrešiti ali internetni naslov s pikami, **id-vrat** pa ime storitve ali številko vrat, ki ju je mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29855E Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni na voljo.

Pojasnilo: S komponento strežnika ni mogoče vzpostaviti stika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so konfiguracijski parametri Nadzornika poizvedb DB2 nastavljeni pravilno.

DB29856E V obdelavi je prišlo do resne notranje napake. Napaka koda-napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29857E Vrednost za ime manjka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29858E Vrednost za ime ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29859E Ime cilja ni več veljavno.

Pojasnilo: Ciljno ime ni več aktivno.

Odgovor uporabnika:

DB29860E Pričakovano odzivno sporočilo ni bilo sprejeto.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29861E Povezava z iwmm_net se je izgubila.

Pojasnilo: Program iwmm_net ni več aktiven.

Odgovor uporabnika: V tem vozlišču znova zaženite komponento strežnika ali posrednika.

DB29862E Ni povezave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29863E **Sporočilo ni razumljeno.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake **Nadzornika poizvedb DB2**.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29864E **Dostop do baze podatkov iwm_local ni na voljo.**

Pojasnilo: Program **iwm_local** ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite Nadzornika poizvedb DB2 in vse posrednike.

DB29865E **Dostop do baze podatkov iwm_remote ni na voljo.**

Pojasnilo: Program **iwm_remote** ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite komponento strežnika.

DB29866E **Dostop do baze podatkov iwm_local ni uspel.**

Pojasnilo: Program **iwm_local** ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29867E **Dostop do baze podatkov iwm_remote ni uspel.**

Pojasnilo: Program **iwm_remote** ni uspel ali pa ni bil zagnan uspešno.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29868E **Neveljavna dovolilnica.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake **Nadzornika poizvedb DB2**.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da se obrnete na predstavnika IBM-ove servisne službe.

DB29869E **Prijava je potekla.**

Pojasnilo: Vaša prijava v **Nadzornik poizvedb DB2** je potekla.

Odgovor uporabnika: Znova se prijavite.

DB29870E **Brez pooblastil.**

Pojasnilo: Za izvedbo zahtevane funkcije niste pooblašteni.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema, ki vam bo priskrbel ustrezna pooblastila.

DB29871N **Pošte za opravilo *id-opravila status-opravila* ni mogoče poslati na naslov *naslov-e-pošte*.
Vzrok : *koda-vzroka*.**

Pojasnilo: Med pošiljanjem uporabniškega obvestila za opravilo *id-opravila* je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika:

DB29986I **Postopek zaustavljanja *param-1...*****DB29987E** **Ne morem zagnati *param-1* - Prosim, preverite sistemski dnevnik *param-2*****DB29989I** **Postopek zagona *param-1...*****DB29991E** **Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni pravilno nameščen.**

Pojasnilo: Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni bil pravilno nameščen.

Odgovor uporabnika: Znova namestite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

DB29992E **Ne morem dostopiti do *param-1, param-2* bo zaustavljen.****DB29995I** **Postopek izpisa *param-1 ...*****DB29997I** ***param-1* je bil uspešno zagnan****DB29998I** ***param-1* je bil uspešno zaustavljen****DB29999E** ***param-1* je bil zaustavljen nenormalno.
*param-2*****DB210016E** **TCP/IP-ja ni mogoče inicializirati (vzrok = *koda-vzroka*). Zagotovite, da je različica datoteke WINSOCK.DLL v vašem sistemu starejša ali enaka *ravni-winsoc*.**

Pojasnilo: TCP/IP-ja ni mogoče inicializirati. Povratna koda TCP/IP ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da Nadzornik poizvedb DB2 podpira različico WINSOCK-a. Nadzornik poizvedb DB2 podpira različice datoteke WINSOCK.DLL, ki so starejše ali enake *ravni-winsoc*.

DB210017E **Nepodprta raven WINSOCK.DLL.**
Zagotovite, da je različica datoteke
WINSOCK.DLL v vašem sistemu starejša
ali enaka ravni-winsoc.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 ne podpira te različice datoteke WINSOCK.DLL.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da Nadzornik poizvedb DB2 podpira različico WINSOCK-a. Nadzornik poizvedb DB2 podpira različice datoteke WINSOCK.DLL, ki so starejše ali enake ravni-winsoc.

DB210018E **Nisem mogel registrirati nadzornika**
signalov za ID procesa ID-procesa, koda
vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Nisem uspel izdelati nadzornika signalov za objekt dogodkov.

Odgovor uporabnika:

DB210019E **Nisem mogel čakati na semafor nadzornika**
signalov za ID procesa ID-procesa, koda
vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Čakanje na nadzornik signalov za objekt dogodkov ni uspelo.

Odgovor uporabnika:

DB210020E **Nisem mogel izdelati nadzornika signalov za**
ID procesa ID-procesa, koda vzroka =
koda-vzroka.

Pojasnilo: Izdelava objekta niti za nadzornik dogodkov za trenutni proces ni uspela.

Odgovor uporabnika:

DB210021E **Nisem mogel poslati semaforja signalov za**
ID procesa ID-procesa, koda vzroka =
koda-vzroka.

Pojasnilo: Nastavitev stanja dogodka, ki bi bilo signalizirano za trenutni proces, ni uspela.

Odgovor uporabnika:

DB210022E **Nisem se mogel prijaviti, koda vzroka =**
koda-vzroka.

Pojasnilo: ID uporabnika in geslo najbrž nista pravilna ali pa uporabnik nima ustreznih pooblastil.

Odgovor uporabnika: Preverite ID uporabnika in geslo ali pa skrbnika sistema prosite, naj vam dodeli ustrezna pooblastila.

DB210023E **Ne morem preklopiti na drug**
ID-uporabnika, koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 ni mogel preklopiti na drug ID-uporabnika, ker je bil ciljni ID uporabnika že prijavljen.

Odgovor uporabnika: Nič.

DB210024E **Nalaganje ni uspelo s kodo vzroka =**
koda-vzroka.

Pojasnilo: Nalaganje podatkov iz datotek, trakov ali poimenovanih cevi v tabelo DB2 ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da izvori podatkov obstajajo.

DB210025E **Nalaganje ni uspelo po branju vrstice vrstic.**
Koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Nalaganje podatkov je po branju vrstic odpovedalo, koda vzroka = koda-vzroka.

Odgovor uporabnika:

DB210026E **Nalaganje ni uspelo pri branju vrstice iz**
datoteke ime-datoteke.

Pojasnilo: Pri branju vrstice iz ime-datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da datoteka sporočil ime-datoteke obstaja.

DB210027E **Uporabniški profil ali ID-uporabnika sta že**
definirana.

Pojasnilo: ID uporabnika IDuporabnika že obstaja za Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Za Nadzornika poizvedb DB2 definirajte enkratni ID uporabnika.

DB210028E **Cilj ime_cilja je že definiran.**

Pojasnilo: Nastali cilj že obstaja za Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Za Nadzornika poizvedb DB2 definirajte enkratno ciljno ime.

DB210030E **MAPI ni bil inicializiran, koda vzroka =**
koda-vzroka.

Pojasnilo: MAPI-ja (Messaging Application Programming Interface) ni bilo mogoče inicializirati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da MAPI32.dll obstaja.

DB210031E MAPI ni na voljo na tej delovni postaji.

Pojasnilo: Messaging Application Programming Interface (MAPI) ni nameščen na tem računalniku.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je MAPI pravilno nameščen in inicializiran. Zagotovite, da MAPI32.dll obstaja.

DB210032E Programa iwmm_cmd ni bilo mogoče poklicati.

Pojasnilo: Klicanje procesa iwmm_cmd ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se strežnik Nadzornika poizvedb DB2 izvaja.

DB210033E Pošte predmet-pošte ni bilo mogoče poslati na poštni-naslov, koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Pošte predmet-pošte ni bilo mogoče poslati na poštni-naslov.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je MAPI (Messaging Application Programming Interface) pravilno nameščen in inicializiran. Zagotovite, da MAPI32.dll obstaja.

DB210034E Začetni datum načrta mora biti pred končnim datumom.**DB210035E Ta načrt že obstaja.****DB210036E Tabela rezultatov tabela-rezultatov ne obstaja.**

Pojasnilo: Tabela rezultatov tabela-rezultatov ne obstaja v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Izbrana tabela rezultatov tabela-rezultatov ne obstaja; prosim, izberite drugo.

DB210037I Obdelava DQPSTART je bila uspešna.

Pojasnilo: Ukaz za zagon Nadzornika poizvedb DB2 se je uspešno končal.

DB210038I Obdelava DQPSTOP je bila uspešna.

Pojasnilo: Ukaz za zaustavitev Nadzornika poizvedb DB2 se je uspešno končal.

DB210039E Ukaz DQPSTART ali DQPSTOP je že v teku.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 trenutno obdeluje ukaz start ali stop.

Odgovor uporabnika: Trenutno je v obdelavi drug primerek ukaza start ali stop Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se ukaz, ki je trenutno v obdelavi, konča. Če ni nobenega drugega procesa, ki bi zaganjal ali zaustavljal Nadzornik poizvedb DB2, lahko

datoteko 'dqpstst.lck' odstranite iz imenika 'ctrl' na poti primerka in ponovite ukaz.

DB210040W Storitve Nadzornika poizvedb DB2 se ni pravilno zagnala.

Pojasnilo: Eden ali več procesov se morda ni pravilno zagnalo.

Odgovor uporabnika: Za diagnostične podatke preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210041E Zahteva za licenco Nadzornika poizvedb DB2 ni uspela.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb DB2 ni mogoče zagnati brez veljavne datoteke licence.

DB210044E Naletel sem na nepričakovan ukazni parameter parameter-ukaza.

Pojasnilo: Izdan ukaz ni veljaven.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji poiščite pravilno skladnjo.

DB210045E Nadzornik poizvedb DB2 je naletel na sistemsko napako, ki je končala obdelavo.

Pojasnilo: Prišlo je do napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210046E Operacija iskanja datoteke za ime-datoteke ni uspela (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Med obdelavo je prišlo do okvare datoteke ali pa le-ta ne deluje.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210047E Sprememba dostopnih pravic za datoteko ime-datoteke ni uspela (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Dostopnih pravic datoteke ni bilo mogoče nastaviti. To stanje je lahko posledica nerazpoložljivosti datoteke ali kakšnega drugega sistemskega stanja, ki preprečuje prilagoditev datotečnih pravic.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210048E Neveljaven format datoteke ime-datoteke v vrstici številka-vrstice.

Pojasnilo: Obdelava se zaradi nepričakovanih parametrov ali neveljavnega formata datoteke ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Pravilno nastavitev poiščite v dokumentaciji.

DB210049E Nisem mogel najti poti do primerka (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Poti do primerka ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden znova izdate ukaz, preverite, ali je DB2 pravilno nastavljen. Če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210050E Nisem mogel najti namestitvene poti (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Namestitvene poti DB2 ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden znova izdate ukaz, preverite, ali je DB2 pravilno nastavljen. Če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210051E Nisem mogel najti konfiguracije primerka (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Konfiguracije Upravljalnika baz podatkov primerka ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden znova izdate ukaz, zagotovite, da je DB2 pravilno nastavljen. Če težave ne uspete odpraviti, za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210052E Nisem mogel najti imena lokalnega gostitelja ali računalnika (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Imena računalnika (NT) ali imena gostitelja (UNIX) ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210053E Imena gostitelja ime-gostitelja ni mogoče razrešiti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210054E Obdelava DQPSTART ni uspela.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb DB2 ni bilo mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210055E Sistemska napaka. Registracija nadzornika storitvenih krmilnih elementov ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210056E Sistemska napaka. Preverjanje statusa na čakanje zagona storitve ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210057E Sistemska napaka. Inicializacija deskriptorja zaščite storitve ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210058E Sistemska napaka. Izdelava dogodka ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo. Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210059E Obdelava konfiguracijske datoteke ime-datoteke ni uspela (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Konfiguracijske datoteke ni mogoče obdelati, ker njen format ni pravilen, ima nepričakovane parametre ali je kako drugače okvarjena.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji boste našli, kakšen je pravilen format datoteke. Če težave ne uspete odstraniti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210060E Poskus zagona storitve ime-storitve ni uspel (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Storitve ni mogoče zagnati. Kode vzrokov so naslednje:

- 1 Storitev ne obstaja.
- 3 Storitev se izvaja.
- 5 Trenutni uporabnik nima ustreznih pooblastil za zagon ali zaustavitev storitev.
- 6 Storitev se ne zažene.

Odgovor uporabnika:

- 1 Zagotovite, da storitev obstaja. Če storitev ne obstaja, je bila mogoče ročno odstranjena ali pa se namestitev Nadzornika poizvedb DB2 ni uspešno zaključila. V obeh primerih morate znova namestiti Nadzornika poizvedb DB2.
- 3 Storitve so bile že zagnane. Če želite znova zagnati storitve, izdajte ukaz DQPSTOP in znova izdajte ukaz DQPSTART.
- 5 Zagotovite, da so informacije o prijavi za storitve pravilne in znova izdajte ukaz.
- 6 Znova izdajte ukaz. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210061E Poskus zaustavitve storitve *ime-storitve* ni uspel (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo:

- 1 Storitev ne obstaja.
- 3 Storitev ni bila zagnana ali pa je bila že zaustavljena.
- 5 Trenutni uporabnik nima ustreznih pooblastil za zagon ali zaustavitev storitev.
- 6 Storitev se na zaustavi.

Odgovor uporabnika:

- 1 Zagotovite, da storitev obstaja. Če storitev ne obstaja, je bila mogoče ročno odstranjena ali pa se namestitev Nadzornika poizvedb DB2 ni uspešno zaključila. V obeh primerih morate znova namestiti Nadzornika poizvedb DB2.
- 3 Storitev je bila že zaustavljena. Za vnovični zagon storitev izdajte ukaz DQPSTART.
- 5 Zagotovite, da so informacije o prijavi za storitve pravilne in znova izdajte ukaz.
- 6 Znova izdajte ukaz. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210062E Sistemska napaka. Skupni podprogrami za inicializacijo niso uspeli (SQLCODE = *sqlcode*).

Pojasnilo: Okolja ni mogoče inicializirati zaradi kode SQL *koda-sql*.

Odgovor uporabnika: Preverite kodo sql in znova izdajte ukaz. Če težave ne uspete odstraniti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210064E Sistemska napaka. Čakalna vrsta sporočil ni uspela (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Prišlo je do sistemske napake, ki je končala obdelavo.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210065E Vozlišče Nadzornika poizvedb DB2 ni aktivirano.

Pojasnilo: Izbrano vozlišče ni nastavljeno za obdelavo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podano vozlišče definirano v 'dqpnodes.cfg' in ponovite ukaz.

DB210066E Rezultatov obdelave zagona ali zaustavitve vozlišča ni bilo mogoče pridobiti iz datoteke *ime-datoteke* (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Vsebine komunikacijske datoteke ni bilo mogoče pridobiti. Datoteka na obstaja ali je ni bilo mogoče odpreti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je do podane datoteke mogoče dostopiti in znova izdajte ukaz. Če težave ne uspete odstraniti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210067E Obdelava zagona ali zaustavitve vozlišča je dosegla vrednost čakalnega časa.

Pojasnilo: Ukaz za zagon ali zaustavitev Nadzornika poizvedb DB2 je med čakanjem na rezultate iz obdelovalnega(ih) vozliš(a) dosegel vrednost čakalnega časa. Vsebine nastalih datotek ni bilo mogoče pridobiti, ker ni bila izdelana ali do nje ni bilo mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je datoteka 'dqpnodes.cfg' pravilno nastavljena in da je mogoče razrešiti vsa imena gostiteljev, naslove IP in imena računalnikov. Pravilno nastavitve boste našli v dokumentaciji. V datoteki storitev poiščite pravilno nastavitve spremenljivk DQP_SERVER in DQP_NET in njihovih ustreznih postavk. V ESE poiščite pravilno nastavitve pomožnega programa 'rah'. Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210068E Pri čakanju, da bo vozlišče(a) končalo(a) obdelavo, je prišlo do komunikacijske napake (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Ukaz za zagon ali zaustavitev Nadzornika poizvedb DB2 se zaradi neveljavne nastale datoteke, ki jo je ustvarilo eno od obdelovalnih vozlišč, ni mogel nadaljevati. Nastale datoteke ni bilo mogoče pravilno interpretirati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše

diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210069E Proces ime-procesa ni uspel.

Pojasnilo: Proces ni uspel.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210070E Izvedba procesa ime-procesa ni uspela (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Proces ni bilo mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210071E Izvedba procesa ime-procesa je bila prekinjena (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Izvajanje procesa je bilo prekinjeno.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210072E Zunanjega programa ime-programa ni bilo mogoče najti (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Podane izvršilne datoteke ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preden ponovite ukaz, preglejte namestitve ali se obrnite na skrbnika sistema. Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210073E Zunanjega programa ime-programa ni bilo mogoče poklicati zaradi nezadostnih sredstev (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Sredstev za zagon procesa ni bilo mogoče dodeliti.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz; če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema in za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210074E Zunanjega programa ime-programa ni bilo mogoče poklicati zaradi nezadostnih pooblastil (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Uporabnik, ki kliče program, za to nima ustreznih pooblastil.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali pa za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210075E Obdelava DQPSTART se je končala. število vozlišč je bilo uspešno zagnano, število vozlišč je bilo že zagnano, število vozlišč ni uspelo.

Pojasnilo: Upravljalnik zagona Nadzornika poizvedb DB2 je končal obdelavo, vendar je vsaj eno vozlišče med obdelavo ukaza za zagon vozlišča vrnilo opozorilo ali napako.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210076E Obdelava DQPSTOP se je končala. število vozlišč je bilo uspešno zaustavljenih, število vozlišč je bilo že zaustavljenih, število vozlišč ni uspelo.

Pojasnilo: Upravljalnik zaustavitve Nadzornika poizvedb DB2 je končal obdelavo, vendar je vsaj eno vozlišče med obdelavo ukaza za zaustavitev vozlišča vrnilo opozorilo ali napako.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše diagnostične informacije preglejte 'syserr.log' in 'db2diag.log'.

DB210085E Operacija je bila prekinjena, ker bi kršila omejitev skladnosti konfiguracije. SQLSTATE=koda-stanja.

Pojasnilo: SQLSTATE=88000,88001: Operacija ni uspela, ker bi prekršila eno od naslednjih omejitev tabele IWM003_JOB_QUEUE:

```
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS
AND
MAX(MAX_COST) <=
IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88002,88003,88004: Operacija ni uspela, ker bi prekršila eno od naslednjih omejitev tabele IWM003_DATA_SOURCE:

```
MAX_JOBS >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_JOBS)
AND
MAX(MAX_JOBS) <=
IWM003_SYS_PARS.QRY_THRESHOLD
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_JOB_QUEUE.MAX_COST)
AND
MAX(COST_THRESHOLD) <=
IWM003_SYS_PARS.COST_THRESHOLD
```

SQLSTATE=88005: Operacija ni uspela, ker bi prekršila eno od naslednjih omejitev tabele IWM003_SYS_PARS:

```
QRY_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.MAX_JOBS)
AND
COST_THRESHOLD >=
MAX(IWM003_DATA_SOURCE.COST_THRESHOLD)
```

SQLSTATE=88006,88007: Tabela IWM003_SYS_PARMS ima lahko največ eno vrstico. To vrstico lahko zbrisete, če je tabela IWM003_DATA_SOURCE prazna.

SQLSTATE=88008: Profil uporabnika ali skupine z istim imenom in drugačno velikostjo črk že obstaja.

Odgovor uporabnika: Prosim, preglejte konfiguracijo in za polje podajte veljavno vrednost.

DB210101E Operacija branja čakalne vrstice je med čakanjem na odziv *procesa* vrnila napako. Povratna koda = *povratna-koda*. Ročka čakalne vrste = *ročka-čakalne-vrste*. Čakalni čas = *vrednost-čakalnega-časa*.

Pojasnilo: Operacija branja čakalne vrste je med čakanjem na odziv *procesa* vrnila napako. Do te napake lahko pride, če je čakalni čas prekratek ali če ročka čakalne vrste ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Spremenljivko profila DQP_CHILD_WAIT DB2 nastavite na vrednost, ki je večja od *vrednosti-čakalnega-časa* in poskusite znova. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil *ročko-čakalne-vrste*.

DB210102E Primerek DB2 ni bil najden. Koda vzroka = *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Primerek DB2 ni bil najden. Spremenljivka okolja DB2INSTANCE ni nastavljena na veljaven primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Prosim, zagotovite, da je spremenljivka okolja DB2INSTANCE ali spremenljivka profila DB2 DB2INSTDEF nastavljena na veljaven primerek DB2.

DB210103E Napaka pri brisanju čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = *koda-vzroka*. Ročka čakalne vrste = *ročka-čakalne-vrste*.

Pojasnilo: Pri brisanju čakalne vrste sporočil *ročka-čakalne-vrste* je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil *ročko-čakalne-vrste*.

DB210104E Napaka pri inicializaciji čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = *koda-vzroka*. Ime čakalne vrste = *ime-čakalne-vrste*.

Pojasnilo: Pri inicializaciji čakalne vrste sporočil *ime-čakalne-vrste* je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če čakalna vrsta s tem imenom že obstaja.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil *ime-čakalne-vrste*.

DB210105E Napaka pri pisanju v primarno čakalno vrsto sporočil. Koda vzroka = *koda-vzroka*. Ročka čakalne vrste = *ročka-čakalne-vrste*. Tip zahteve = *tip-zahteve*. Tip dejanja = *tip-dejanja*. Tip niza = *tip-skupine*. Sledenje = *oznaka-sledenja*.

Pojasnilo: Pri pisanju v primarno čakalno vrsto sporočil *ročka-čakalne-vrste* je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če ročka čakalne vrste ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil *ročko-čakalne-vrste*.

DB210106E Napaka pri branju iz primarne čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = *koda-vzroka*. Ročka čakalne vrste = *ročka-čakalne-vrste*. Čakalni čas = *sekunde za vrednost-čakalnega-časa*.

Pojasnilo: Med branjem primarne čakalne vrste sporočil *ročka-čakalne-vrste* je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če ročka čakalne vrste ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil *ročko-čakalne-vrste*.

DB210107E Napaka pri odpiranju čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = *koda-vzroka*. Ime čakalne vrste = *ime-čakalne-vrste*.

Pojasnilo: Pri odpiranju čakalne vrste sporočil *ime-čakalne-vrste* je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če čakalna vrsta z imenom *ime-čakalne-vrste* že obstaja in ta proces nima pooblastila za njeno odpiranje.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil *ime-čakalne-vrste*.

DB210108E Napaka pri pridobivanju ključavnice za datoteko *ime-datoteke*. Koda vzroka = *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Napaka pri pridobivanju ključavnice za datoteko *ime-datoteke*. Do te napake lahko pride, če ta proces nima pooblastila za zaklepanje datoteke *ime-datoteke* v imeniku /tmp.

Odgovor uporabnika: Če datoteka *ime-datoteke* obstaja v imeniku /tmp, se obrnite na skrbnika sistema, ki jo bo odstranil iz sistema.

DB210109E Napaka pri pošiljanju sporočila v čakalno vrsto. Koda vzroka = *koda-vzroka*. Ročka čakalne vrste = *ročka-čakalne-vrste*. Sporočilo = *sporočilo*.

Pojasnilo: Med pošiljanjem sporočila *sporočilo* v čakalno vrsto *ročka-čakalne-vrste* je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če ta proces nima pooblastila za pisanje v čakalno vrsto.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika

sistema, ki bo iz sistema odstranil *ročko-čakalne-vrste*.

DB210110E **Napaka pri zapiranju čakalne vrste sporočil. Koda vzroka = koda-vzroka. Ročka čakalne vrste = ročka-čakalne-vrste.**

Pojasnilo: Med zapiranjem čakalne vrste sporočil *ročka-čakalne-vrste* je prišlo do napake. Do te napake lahko pride, če proces nima pooblastila za zapiranje čakalne vrste.

Odgovor uporabnika: Prosim, obrnite se na skrbnika sistema, ki bo iz sistema odstranil *ročko-čakalne-vrste*.

DB210111E **Za izbrani interval in frekvenco ne morete načrtovati nobenega opravila med izbranim začetnim datumom in časom in končnim datumom in časom.**

Pojasnilo: Izbrani interval in frekvenca ne dopuščata načrtovanja opravil med izbranim začetnim datumom in časom in končnim datumom in časom.

Odgovor uporabnika: Če želite omogočiti načrtovanje opravil, izvedite eno od naslednjih opravil:

- Povečajte časovno območje, tako da prilagodite začetni datum in čas ali zaključni datum in čas.
- Izberite drugo vrednost za interval in frekvenco za podano časovno območje, tako da bo na voljo vsaj ena možnost za načrtovanje.

DB210112E **Proces ali procesi *proces-strežnika* strežnika Nadzornika poizvedb DB2 so se zaustavili. Zaustavili so se tudi preostali procesi strežnika Nadzornika poizvedb DB2.**

Pojasnilo: Če se zaustavi en ali več procesov strežnika Nadzornika poizvedb DB2, kot so *iwm_logmon*, *iwm_net*, *iwm_server*, *iwm_remote*, *iwm_nodemgr* ali *iwm_sched*, se zaustavijo tudi ostali procesi strežnika Nadzornika poizvedb DB2.

Odgovor uporabnika: S pomočjo datoteke *syserr.log* poskusite določiti vzrok zaustavljenih procesov strežnika Nadzornika poizvedb DB2. Znova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb DB2.

DB210113E **Obdelava zagona ali zaustavitve vozlišča ni uspela. Koda vzroka koda-vzroka.**

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb DB2 ni mogoče zagnati ali zaustaviti v podanem vozlišču. Kode vzrokov so naslednje:

- 1 Vozlišče strežnika že obstaja v datoteki *dqpnodes.cfg*. Obstaja lahko samo eno vozlišče strežnika.
- 2 V datoteki *dqpnodes.cfg* ni nobenega vozlišča strežnika.
- 3 V datoteki *dqpnodes.cfg* je obstoječa postavka z isto številko vozlišča.
- 4 Številka vozlišča ne obstaja v datoteki *dqpnodes.cfg*.

5 V datoteki *dqpnodes.cfg* je obstoječa postavka z istim imenom gostitelja.

6 Tip vozlišča ni veljaven.

7 Postavke vozlišča strežnika ni mogoče zamenjati s posrednikom. Postavka vozlišča strežnika mora obstajati v datoteki *dqpnodes.cfg*.

8 Postavke vozlišča strežnika ne morete zbrisati. Postavka vozlišča strežnika mora obstajati v datoteki *dqpnodes.cfg*.

9 V datoteki *dqpnodes.cfg* je bilo najdenih več postavk vozlišča strežnika. Obstaja lahko samo eno vozlišče strežnika.

10 V datoteki *dqpnodes.cfg* je neveljavna številka vozlišča.

11 V datoteki *dqpnodes.cfg* so podvojene številke vozlišča.

12 V datoteki *dqpnodes.cfg* so podvojena imena gostiteljev.

Odgovor uporabnika:

- 1 Znova izdajte ukaz, ne da bi poskusili dodati ali znova zagnati vozlišče drugega strežnika.
 - 2 Dodajte vozlišče strežnika v datoteko *dqpnodes.cfg*.
 - 3 Preverite številko vozlišča in znova izdajte ukaz z uporabo druge številke vozlišča.
 - 4 Preverite številko vozlišča in znova izdajte ukaz z uporabo obstoječe številke vozlišča.
 - 5 Preverite ime gostitelja in znova izdajte ukaz z uporabo drugega imena gostitelja.
 - 6 Znova izdajte ukaz z uporabo tipa vozlišča "strežnik" ali "posrednik".
 - 7 Znova izdajte ukaz, ne da bi poskusili zamenjati vozlišče strežnika s posrednikom.
 - 8 Znova izdajte ukaz, ne da bi poskusili zbrisati vozlišče strežnika.
 - 9 Ugotovite, katera postavka je vozlišče strežnika in odstranite ostale postavke vozlišča strežnika iz datoteke *dqpnodes.cfg*.
 - 10 Preverite številke vozlišč v datoteki *dqpnodes.cfg* in zagotovite, da so veljavna in nenegativna cela števila.
 - 11 Preverite številke vozlišč v datoteki *dqpnodes.cfg* in zagotovite, da so unikatne.
 - 12 Preverite imena gostiteljev v datoteki *dqpnodes.cfg* in zagotovite, da so unikatne.
- Opomba:** Vozlišče strežnika lahko znova zaženete z uporabo drugega imena gostitelja, vendar ne morete zamenjati edine postavke vozlišča strežnika.

DB210114E Ime računalnika, nastavljeno v spremenljivki registra DB2 DQP_SERVER, se ne ujema s postavko vozlišča strežnika v datoteki dqpnodes.cfg.

Pojasnilo: Spremenljivka registra DB2 DQP_SERVER je nastavljena na [gostitelj]:[vrata], pri čemer [gostitelj] predstavlja naslov IP računalnika, kjer je nameščen strežnik Nadzornika Poizvedb Db2. Ta naslov IP se ne ujema z naslovom IP vozlišča strežnika v datoteki dqpnodes.cfg.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se naslov IP postavke vozlišča strežnika v datoteki dqpnodes.cfg ujema z naslovom IP, nastavljenim v spremenljivki registra DB2 DQP_SERVER.

DB210115E Trenutni uporabnik nima pooblastil za zagon ukaza ime-ukaza.

Pojasnilo: Trenutni uporabnik nima ustreznih pooblastil za zagon ukaza. Če je ukaz DQPSTART, DQPSTOP ali IWM_TRACKER, ga lahko zažene samo uporabnik "iwm".

Odgovor uporabnika: Če je ukaz DQPSTART, DQPSTOP ali IWM_TRACKER, se prijavite kot uporabnik "iwm" in znova izdajte ukaz.

DB210116E Nadzornik poizvedb DB2 je bil že zagnan v tem vozlišču.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 je bil že zagnan ob zagonu ukaza DQPSTART.

Odgovor uporabnika: Če želite znova zagnati Nadzornik poizvedb DB2, najprej izdajte ukaz DQPSTOP in nato DQPSTART.

DB210117E Nadzornik poizvedb DB2 je bil že zaustavljen v tem vozlišču.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 ni bil zagnan ob zagonu ukaza DQPSTOP.

DB210118E Datoteke ime-datoteke ni mogoče zbrisati (vzrok = koda-vzroka).

Pojasnilo: Med poskusom brisanja datoteke ime-datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je datoteka ime-datoteke pravilna in obstaja v datotečnem sistemu ter ima ustrezne pravice datotek.

DB210120E Vzpostavitev z bazo podatkov ime-baze-podatkov z ID-jem uporabnika id-uporabnika ni uspela zaradi popravljive napake s kodo SQL koda-sql. Vnovični poizkus vzpostavitve povezave po interval-ponovitve minutah.

Pojasnilo: Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 ni uspel vzpostaviti povezave z bazo podatkov zaradi popravljive napake v kodi SQL koda-sql.

Odgovor uporabnika: Preverite kodo sql in popravite popravljivo napako. Strežnik Nadzornika poizvedb DB2 bo poskusil znova vzpostaviti povezavo po interval-ponovitve minutah.

DB210121E Statusa opravil, ki pripadajo aktivnemu vozlišču, ni mogoče obnoviti.

Pojasnilo: Podano vozlišče je še vedno aktivno. Obnovev statusa opravil je možno samo za opravila, ki se izvajajo v vozlišču, ki ni uspelo.

DB210123E Načrtovani datum ne sme biti pretekli datum.

Pojasnilo: Podana začetni in/ali končni datum sta pretekla datuma.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da načrtovani datum ni pretekli datum, oziroma preverite, ali sta datum in čas vašega operacijskega sistema pravilno nastavljena.

DB210200I Vse aplikacije morajo prekiniti povezavo z bazo podatkov, preden bodo spremembe stopile v veljavo.

Pojasnilo: Ukaz ADD ali DROP DATALINKS MANAGER je bil uspešno obdelan. Sprememba ne more stopiti v veljavo, dokler vse baze podatkov ne prekinajo povezave z bazo podatkov. Ko je prekinjena povezava aplikacij z bazo podatkov, bo prva povezava z bazo podatkov povzročila, da bodo spremembe stopile v veljavo.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je prekinjena povezava vseh aplikacij z bazo podatkov in izdajte ukaz CONNECT.

DB210201I Pomožni program za uskladitev morate zagnati za tabele baze podatkov, ki vsebujejo povezave do datotek v Upravljalniku podatkovnih povezav DB2. Upravljalnik podatkovnih povezav DB2 ne izvede obdelave odstranitve povezave za te datoteke.

Pojasnilo: Ukaz DROP DATALINKS MANAGER je bil uspešno obdelan. Zagotovite, da nobena tabela baze podatkov ne vsebuje povezave z datotekami v Upravljalniku podatkovnih povezav DB2, preden zbrisate Upravljalnik podatkovnih povezav DB2. Če povezave obstajajo, jih morate zbrisati iz tabel baz podatkov z uporabo pomožnega programa za uskladitev. Ne pozabite, da bodo same datoteke ostale v povezanem stanju v datotečnem sistemu. Če želite dodatne informacije, preglejte navodila za uporabo ukaza DROP DATALINKS MANAGER v priročniku *Command Reference*.

DB210202E Vašemu strežniku je namenjenega manj kot *število* MB pomnilnika. Sistem ni izdelal nobenega priporočila. Trenutne vrednosti se ujemajo s predlaganimi vrednostmi.

Pojasnilo: Ker je količina strežniku namenjenega pomnilniku premajhna, Čarovnik za konfiguracijo zmogljivosti ne more dati nobenega priporočila. Konfiguracijski parametri ne bodo spremenjeni.

Odgovor uporabnika: Če strežniku namenite več pomnilnika, ukaz znova izvedite in za možnost MEM_PERCENT podajte večjo vrednost.

DB210203I AUTOCONFIGURE se je uspešno dokončal. Vrednosti upravljalnika baz podatkov ali konfiguracije baze podatkov so se morda spremenile. Primerek morate znova zagnati, nakar bodo spremembe stopile v veljavo. Po uveljavitvi konfiguracijskih parametrov pa lahko znova povežete pakete in s tem uporabite nove vrednosti.

Pojasnilo: Pomočnik za konfiguriranje je izdelal priporočila in konfiguracijske parametre ter velikosti področij vmesnega pomnilnika ažuriral tako, kot je zahteval uporabnik.

Spremembe ne bodo uveljavljene, vse dokler na strežniku primerka znova ne zaženete.

Paketi so se povezali s starimi konfiguracijskimi parametri. Po uveljavitvi novih parametrov je potrebno pakete znova povezati.

Odgovor uporabnika: Ko želite začeti z uporabo novih konfiguracijskih parametrov, ustavite primerek ter ga nato znova zaženite. Po potrebi pakete znova povežite.

DB210204E Ko je Pomočnik za konfiguracijo s strežnika poskušal prebrati informacije o sistemu, je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake. Pomočnik za konfiguracijo ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema.

DB210205W Pomočnik za konfiguracijo zaradi ostalih pomnilniških zahtev vašega sistema ni mogel povečati velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov. Velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov se niso spremenile. Pri uporabi predlaganih vrednosti konfiguracije bi na strežniku lahko prišlo do dodeljevanja strani.

Pojasnilo: To opozorilo pomeni, da je vašemu strežniku morda dodeljenega premalo pomnilnika za podano obremenitev.

Odgovor uporabnika: Preglejte vhodne podatke za ta ukaz in preverite, ali je opis obremenitve primerek, oziroma v strežnik dodajte dodatni pomnilnik.

DB210206W Vnesena stopnja transakcij je več kot desetkrat večja od povprečnega števila povezanih aplikacij. Če uporabljate upravljalnik transakcij, to sporočilo zanemarite. V nasprotnem primeru razmislite o spremembi te stopnje.

Pojasnilo: Pomočnik za konfiguracijo preveri, ali je hitrost transakcij sprejemljiva. Če uporabljate upravljalnik transakcij, bi bila lahko hitrost transakcij previsoka.

Odgovor uporabnika: Če uporabljate upravljalnik transakcij, to sporočilo zanemarite. Sicer pa uporabite za število transakcij na minuto manjšo vrednost, ali pa povečajte povprečno število povezanih aplikacij.

DB210207E Ne morem izvesti samodejne konfiguracije *ime-baze-podatkov*. Izdelava baze podatkov *ime-baze-podatkov* ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake. Pomočnik za konfiguriranje ne more nadaljevati, izdelava baze podatkov pa ni uspela.

Odgovor uporabnika: Ukaz CREATE DATABASE poskusite izvesti brez možnosti AUTOCONFIGURE, nato pa izvedite AUTOCONFIGURE in s tem konfigurirajte bazo podatkov.

DB210208E V sistemu EEE ne morem izvesti samodejne konfiguracije baz podatkov. Izdelava baze podatkov *ime-baze-podatkov* ni uspela.

Pojasnilo: Možnost AUTOCONFIGURE ni na voljo za program EEE. Baza podatkov ni bila izdelana.

Odgovor uporabnika: Ukaz CREATE DATABASE poskusite izvesti brez možnosti AUTOCONFIGURE, nato pa izvedite AUTOCONFIGURE in s tem konfigurirajte bazo podatkov.

DB210209I Baza podatkov je bila uspešno izdelana, Primerek znova zaženite in s tem uveljavite spremembe konfiguracije.

Pojasnilo: Pomočnik Čarovnik za konfiguriranje je ažuriral konfiguracijske parametre Upravljalnika baz podatkov, baze podatkov in velikosti spominskih prostorov vmesnih pomnilnikov v katalogu SYSBUFFERPOOLS.

Spremembe ne bodo postale veljavne, vse dokler na strežniku ne ustavite primerka.

Paketi so se povezali s starimi konfiguracijskimi parametri. Po uveljavitvi novih parametrov je potrebno pakete znova povezati.

Odgovor uporabnika: Ko želite začeti z uporabo novih konfiguracijskih parametrov, ustavite primerek ter ga nato znova zaženite. Po potrebi znova povežite pakete.

DB210210E Pomočnik za konfiguriranje v tej izdaji strežnika ne podpira parametra za APPLY.

Pojasnilo: Za pomočnika za konfiguriranje sta v tej izdaji strežnika veljavna samo parametra APPLY DB OR DBM ali APPLY NONE.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte z uporabo APPLY DB OR DBM ali APPLY NONE.

DB210211W AUTOCONFIGURE se je uspešno dokončal, vendar je priporočila izračunal samo za trenutno particijo baze podatkov. Morda boste želeli ukaz AUTOCONFIGURE izvesti v vseh particijah baz podatkov, oziroma ta priporočila razširiti v vse particije baz podatkov v vašem sistemu.

Pojasnilo: Pomočnik za konfiguriranje je izdelal priporočila in konfiguracijske parametre ter velikosti področij vmesnega pomnilnika ažuriral tako, kot je zahteval uporabnik, vendar samo za trenutno particijo baze podatkov.

Spremembe ne bodo uveljavljene, dokler primerka v strežniku znova ne zaženete, poleg tega pa ga morate razširiti v druge particije baz podatkov v tem sistemu tako, da za vsako particijo izvedete ukaz AUTOCONFIGURE, oziroma s pomočjo ločenega dejanja uporabnika.

Paketi so se povezali s starimi konfiguracijskimi parametri. Po uveljavitvi novih parametrov je potrebno pakete znova povezati.

Odgovor uporabnika: Ko želite začeti z uporabo novih konfiguracijskih parametrov, ustavite primerek ter ga nato znova zaženite. Po potrebi znova povežite pakete.

DB210212W Priporočila, ki jih izdela pomočnik za konfiguriranje potrebujejo večji odstotek pomnilnika, kot je podani. Sistem ni izdelal nobenega priporočila. Trenutne vrednosti se ujema s predlaganimi vrednostmi.

Pojasnilo: Za dodelitev po priporočilih, ki jih je izdelal pomočnik za konfiguriranje, je na voljo premalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite in podajte večji odstotek pomnilnika.

DB210213W Priporočeno število diskov za podane vhodne podatke presega število, ki je na voljo. Sistem ni izdelal nobenega priporočila. Trenutne vrednosti se ujema s predlaganimi vrednostmi.

Pojasnilo: Po priporočilih, ki jih je izdelal čarovnik za konfiguriranje zmogljivosti, je na voljo premalo diskov.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite, ko bo na voljo dovolj diskov.

DB210214W Priporočena količina pomnilnika za podane vhodne podatke presega količino, ki je na voljo. Sistem ni izdelal nobenega priporočila. Trenutne vrednosti se ujema s predlaganimi vrednostmi.

Pojasnilo: Za dodelitev po priporočilih, ki jih je izdelal pomočnik za konfiguriranje, je na voljo premalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova predložite z drugimi vhodnimi vrednostmi, oziroma ko bo na voljo dovolj pomnilnika.

DB210215W Svetovalec za konfiguracijo ni uspel dodeliti minimalne velikosti pomnilnika področjem vmesnega pomnilnika zaradi drugih pomnilniških zahtev, določenih iz vaših odzivov.

Pojasnilo: Svetovalec za konfiguracijo ni uspel posredovati niza priporočil na osnovi podane zahteve baze podatkov s podanim pomnilniškim sredstvom.

Odgovor uporabnika: Če je na voljo več pomnilniškega sredstva, povečajte odstotek dodeljenega fizičnega pomnilnika. V nasprotnem primeru povečajte velikost fizičnega pomnilnika na strežniku.

DB210220E Podana številka ukaza ni veljavna.

Pojasnilo: Za ukaz EDIT ali RUNCMD ste podali neveljavno številko ukaza. Ta številka ukaza ne obstaja v zgodovini ukaza trenutnega interaktivnega načina CLP.

Odgovor uporabnika: Zaženite ukaz HISTORY, da boste prikazali seznam veljavnih števil ukazov in znova podajte ukaz EDIT ali RUNCMD, tako da boste podali veljavno številko ukaza.

DB210221E Urejevalnika urejevalnik ni bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Za ukaz EDIT ste podali neveljaven urejevalnik. Ta urejevalnik ne obstaja ali pa ni vsebovan v PATH.

Odgovor uporabnika: Urejevalnik, uporabljen v ukazu EDIT, je določen v naslednjem vrstnem redu:

- s pomočjo vrednosti parametra EDITOR v ukazu EDIT, če je le-ta bil podan
- s pomočjo vrednosti spremenljivke registra DB2_CLP_EDITOR, če je le-ta bila nastavljena
- s pomočjo vrednosti spremenljivke okolja VISUAL, če je le-ta bila nastavljena
- s pomočjo vrednosti spremenljivke okolja EDITOR, če je le-ta bila nastavljena.

V parametru EDITOR ukaza EDIT ali v ustrezni spremenljivki registra/okolja podajte veljaven urejevalnik, ki je vsebovan v PATH.

DB210222E Vrednost, podana za *parameter*, ni v veljavnem območju *število* in *število*.

Pojasnilo: Za *parameter* ste podali neveljavno vrednost. Ta vrednost ni v veljavnem območju *število* in *število*.

Odgovor uporabnika: V ustrezni dokumentaciji poiščite veljavno območje za *parameter* in znova predložite ukaz z veljavno vrednostjo.

DB210223E Ukaz *ukaz* je mogoče zagnati samo v interaktivnem načinu CLP.

Pojasnilo: Ukaz DB2 ste poskusili zagnati v ukaznem ali paketnem načinu CLP, toda ta ukaz je mogoče zagnati samo v interaktivnem načinu CLP.

Odgovor uporabnika: Ta ukaz znova izdajte v interaktivnem načinu CLP.

Poglavje 11. Sporočila DLFM

DLFM001I Strežnik DLFM se je zagnal.

Pojasnilo: Upravljalnik datotek podatkovnih povezav se je uspešno zagnal.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DLFM002I Upravljalnik podatkovnih povezav DB2 se zaganja...

Pojasnilo: Strežnik DLFM začenja postopek inicializacije.

Odgovor uporabnika: Počakajte na sporočilo, ki kaže, da je zagon strežnika DLFM končan.

DLFM003I Upravljalnik podatkovnih povezav DB2 se zaustavlja...

Pojasnilo: Strežnik DLFM začenja postopek zaključevanja.

Odgovor uporabnika: Počakajte na sporočilo, ki kaže, da je zaključitev strežnika DLFM končana.

DLFM101E Napaka pri zagonu strežnika DLFM. Koda vzroka = *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Koda vzroka -3

Inicializacija Upravljalnika datotek podatkovnih povezav ni uspela.

Vzrok:

Možni vzroki so:

1. Prišlo je do napake pri inicializaciji sledenja.
2. Prišlo je do napake pri inicializaciji splošnega podsistema.
3. Prišlo je do napake pri inicializaciji Upravljalnika dnevnika DB2.
4. Prišlo je do napake pri izdelavi sredstev v skupni rabi.
5. Prišlo je do napake pri izdelavi niti nadzornika.
6. Prišlo je do napake v kodi sqlwait ali sqlpost.
7. Pred uspešnim zagonom DLFM je bila poslana zahteva za ustavitev.
8. Prišlo je do napake pri spreminjanju stanja Initedone.

Odgovor uporabnika:

Ukrep: Naredite naslednje:

1. Prijavite se v sistem kot skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2.
2. Vnesite ukaz dlfm stop, da zaustavite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav.

3. Vnesite ukaz dlfm shutdown, da zaustavite strežnik podatkovnih povezav.
 4. Z ukazom dlfm start zaženite Upravljalnik podatkovnih povezav.
 5. Če težave ne morete odpraviti, si oglejte informacije o napaki v dnevniku db2diag.log.
 6. Za nadaljnjo pomoč se obrnite na skrbnika sistema.
-

DLFM102E Napaka pri zaustavljanju strežnika DLFM. Koda vzroka = *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Koda vzroka -3

Strežnika DLFM ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Dodatne podrobnosti in navodila boste našli v datoteki db2diag.log.

DLFM103W Strežnik DLFM je že zagnan.

Pojasnilo: Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav je poskusil zagnati strežnik DLFM, toda strežnik DLFM se že izvaja.

Odgovor uporabnika:

1. Preverite, ali se izvaja celoten niz procesov DLFM:
 - v sistemu UNIX uporabite ukaz dlfm see
 - v sistemu Windows uporabite Upravitelja nalog Windows.
 2. Če ni naveden celoten niz procesov DLFM, znova zaženite DLFM z ukazom dlfm restart.
 3. Če težave ne morete odpraviti, poiščite dodatne podrobnosti in navodila v datoteki db2diag.log.
-

DLFM104W Strežnik DLFM še ni zagnan.

Pojasnilo: Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav je poskusil zaustaviti strežnik DLFM, toda strežnik DLFM se ne izvaja.

Odgovor uporabnika:

1. Počakajte minuto ali dve, da boste prepričani, da je strežnik DLFM popolnoma inicializiran ali zaustavljen.
2. Preverite, ali se izvaja celoten niz procesov DLFM:
 - v sistemu UNIX uporabite ukaz dlfm see
 - v sistemu Windows uporabite Upravitelja nalog Windows.
3. Če ni naveden noben proces DLFM, je strežnik DLFM zaustavljen, zato ni potrebno nobeno drugo dejanje.
4. Če ste preverili, ali se procesi DLFM izvajajo, poskusite znova zaustaviti strežnik DLFM z ukazom dlfm stop.

5. Če ukaz dlfm stop ne uspe, uporabite ukaz dlfm shutdown, ki bo izvedel dodatno obdelavo čiščenja.
6. Če težave ne morete odpraviti, poiščite dodatne podrobnosti in navodila v datoteki db2diag.log.

DLFM121E Ime predpone *ime-predpone* je že registrirano.

Pojasnilo: Podano *ime-predpone* je bilo že definirano v tem Upravljalniku datotek podatkovnih povezav.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno vrednost za parameter imena predpone. Za prikaz seznama trenutnih registracij predpon uporabite ukaz dlfm list registered prefixes.

DLFM122E Imena predpone *ime-predpone* ni mogoče registrirati. Podan pogon v skupni rabi je že registriran pod drugim imenom predpone.

Pojasnilo: Ta napaka se dogaja samo v okolju Windows. Ime v skupni rabi, določeno v podanem *imenu-predpone*, je bilo že definirano s tem Upravljalnikom datotek podatkovnih povezav pod drugim imenom predpone.

Odgovor uporabnika: Podajte ime v skupni rabi za drug pogon v skupni rabi v *imenu-predpone*, ki ga registrirate. Za prikaz seznama trenutnih registracij predpon uporabite ukaz dlfm list registered prefixes.

DLFM123E Ime predpone *ime-predpone (ime-imenika)* ne ustreza točki namestitve ali imenu nosilca DLFS.

Pojasnilo: Med postopkom dodajanja nove predpone je bila odkrita težava v poti predpone. *ime-imenika* kaže imenik, v katerem je težava.

- V sistemu UNIX osnovna točka namestitve ali nosilec nista definirana kot datotečni sistem podatkovnih povezav (DLFS).
- V sistemu Windows se predpona (ime skupne rabe) ne preslika v sistemski pogon, ki je bil definiran kot DLFS.

Odgovor uporabnika: Podajte predpono, ki se preslika v pogon ali točko namestitve DLFS.

DLFM124E Ime predpone *ime-predpone* ni registrirano kot pogon v skupni rabi.

Pojasnilo: Ta napaka se dogaja samo v okolju Windows. Ime v skupni rabi, določeno v podanem *imenu-predpone*, ne ustreza nobenemu pogonu v skupni rabi, definiranimu v tem sistemu.

Odgovor uporabnika: Podajte ime v skupni rabi za drug pogon v skupni rabi v *imenu-predpone*, ki ga registrirate. Preglejte ime v skupni rabi, definirano za okolje Windows, za pogon v skupni rabi, za katerega želite registrirati predpono.

DLFM126E Podano ime predpone *ime-predpone* ni pravilno ali ni bilo predhodno registrirano. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Podano *ime-predpone* ni bilo registrirano s tem Upravljalnikom datotek podatkovnih povezav.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno vrednost parametra *ime-predpone*. Za prikaz seznama trenutnih registracij predpon uporabite ukaz dlfm list registered prefixes.

DLFM128E Zahtevane upravne funkcije ni mogoče izvesti. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Zahtevana upravna funkcija ni uspela. *Povratna-koda* predstavlja notranjo kodo SQL, povezano s to napako.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM129I Sproženo je bilo samodejno varnostno kopiranje DLFM_DB območje-bp. Prosimo, počakajte, da se varnostno kopiranje konča.

Pojasnilo: Upravljalnik datotek podatkovnih povezav je začel varnostno kopiranje svoje baze podatkov DLFM_DB ali prostora tabel, ki ga vsebuje. Namen tega je ohraniti pomembne informacije, ki so bile zapisane kot rezultat zadnjega vnesenega ukaza dlfm.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se postopek varnostnega kopiranja konča brez prekinitev. Od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav je odvisno, ali bo ta postopek trajal nekaj minut ali več.

DLFM151I Poteka ažuriranje naslednjih datotek: *seznam-datotek*

Pojasnilo: Za tem sporočilom bo naveden niz datotek, povezanih s stolpcem DATALINK, z atributom WRITE PERMISSION ADMIN, za katerega poteka ažuriranje. Prikazane bodo samo tiste datoteke, ki so bile že odprte za ažuriranje s parametrom pisanja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Toda če je uporabnik založil pisalni parameter, potreben za nadaljevanje ali dokončanje ažuriranja datoteke, si lahko poleg imena datoteke zapišete tudi navedeni parameter.

DLFM201E Napaka v registracijski storitvi DLFM. Koda vzroka = *koda-vzroka*.

Pojasnilo: V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake. Razlaga, ki ustreza kodi vzroka, je:

-2 Napaka v registraciji baze podatkov.

- 4 Napaka v registraciji predpone.
- 6 Napaka v registraciji pooblastila za podvajanje.
- 8 Napaka v registraciji pooblastila za pisanje, v registraciji pooblastila za povezovanja ali v registraciji pooblastila za pisanje in povezovanje.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

Za dodatne informacije o registriranju datotečnega sistema preglejte povezave na koncu te teme.

DLFM202E Podana registracija strežnika baz podatkov ni veljavna.

Pojasnilo: Parameter `ime_baze_podatkov`, parameter `ime_primerka`, parameter `ime_vozlišča` ali vsi trije podani parametri v ukazu niso veljavni.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilne vrednosti za parametre `ime_baze_podatkov`, `ime_primerka` in `ime_vozlišča`. Z ukazom `dlfm list registered databases` prikažite seznam trenutnih registracij strežnika baz podatkov.

DLFM203E Podani imenik ni veljaven.

Pojasnilo: Parameter imenika, podan v ukazu, ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime imenika.

DLFM204E Podani imenik ne spada v registrirano predpono.

Pojasnilo: Podani parameter imenika v ukazu ni vsebovan v nobeni registrirani predponi.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno vrednost za parameter imenika. Z ukazom `dlfm list registered prefixes` prikažite seznam trenutnih registracij predpon baze podatkov.

DLFM205E Podano krmiljenje dostopa do imenika je že definirano.

Pojasnilo: Krmiljenja dostopa za podan parametre imenik, `pooblastitveni_id_db2` in `strežnik_baz_podatkov` je že definiran.

Odgovor uporabnika: Preden znova zaženete ukaz, z ukazom `dlfm list registered directories` prikažite vse obstoječe vnose krmiljenja dostopa teh podanih parametrov.

DLFM206E Podanega krmiljenja dostopa do imenika ni mogoče najti.

Pojasnilo: Krmiljenje dostopa za podane parametre imenik, `pooblastitveni_id_db2` in `strežnik_baz_podatkov` ni bilo registrirano.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilne vrednosti za parametre.

DLFM207E Podana predpona ni veljavna.

Pojasnilo: Podani parameter predpone v ukazu ni registrirana predpona.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno vrednost za parameter predpone. Z ukazom `dlfm list registered prefixes` prikažite trenutne registracije predpon. Če je potrebno, z ukazom `dlfm add prefix` registrirajte željeno predpono.

DLFM208I Ta sprememba ne bo stopila v veljavo, dokler vse obstoječe povezave strežnika DB2, ki spadajo v uporabniški-niz, ne prekinejo povezave z bazo podatkov (ime baze podatkov *ime-bp*, primerek *primerek*, vozlišče *vozlišče*).

Pojasnilo: *uprabniški-niz* opisuje niz uporabnikov (DB2 authids), na katere vpliva ta ukaz; to so posamezni uporabniki, skupine uporabnike ali vsi uporabniki (t.j. PUBLIC).

Ukaz, ki zahteva prekinitve povezave podanega strežnika DB2 z Upravljalnikom datotek podatkovnih povezav, je bil izdan, medtem ko lahko obstajajo obstoječe povezave.

Odgovor uporabnika: Če je sprememba podanega ukaza zahtevana takoj, zaključite vse povezave strežnika DB2 s tem Upravljalnikom podatkovnih povezav, ki jih je zagnal podan niz uporabnikov, ki spada v podano bazo podatkov.

DLFM209E Podani ID uporabnika ali skupine ni veljaven.

Pojasnilo:

- Podani identifikator ni veljaven ID uporabnika ali skupine v sistemu.
- Uporabnik ali skupina se ne moreta nanašati na ID uporabnika skrbnika Upravljalnika podatkovnih povezav.
- ID skupine ne sme preseči osem znakov.

Odgovor uporabnika:

- Izdelajte identifikator v sistemu ali podajte identifikator, ki že obstaja.
- Podajte uporabnika ali skupino, ki se ne nanaša na ID uporabnika skrbnika Upravljalnika podatkovnih povezav.
- Če podate skupino, zagotovite, da ime ne preseže osem znakov.

DLFM210E Podano krmiljenje dostopa za tega uporabnika ali skupino je bilo že definirano.

Pojasnilo: Krmiljenje dostopa za podan identifikator uporabnika ali skupine je že definirano.

Odgovor uporabnika: Z ukazom `dlfm list registered replication access control` ali z ukazom `dlfm list registered users` preverite, ali je želena krmiljenje dostopa že definirano. Če še ni definirano, zamenjajte identifikator uporabnika, skupine ali drug identifikator z želeno vrednostjo parametra in znova izdajte ukaz.

DLFM211E Podano krmiljenje dostopa ni definirano za tega uporabnika ali skupino.

Pojasnilo: Krmiljenja dostopa za podani identifikator uporabnika ali skupine ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno vrednost za krmiljenje dostopa. Z ukazi `dlfm list registered users`, `dlfm list registered directories` ali `dlfm list registered replication access control` lahko prikažete registrirane vrednosti za krmiljenje dostopa.

DLFM212I Ta sprememba ne bo stopila v veljavo do vnovičnega zagona strežnika DLFM.

Pojasnilo: Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav je izdal ukaz `dlfm set link security`.

Odgovor uporabnika: Ukaz `dlfm restart` uporabite, da takoj spremenite funkcijo zaščite datotečne povezave DLFM, kot je podano. V nasprotnem primeru bo podana sprememba stopila v veljavo šele pri naslednjem zagonu strežnika DLFM.

DLFM215E Ime predpone *ime-predpone* ni veljavna obstoječa v celoti kvalificirana pot.

Pojasnilo: Podana pot ni v celoti kvalificirana pot (pot, ki se začne s poševnico) ali pa podana pot ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte ime predpone, ki se preslika v obstoječo, v celoti kvalificirano pot v DLFS.

DLFM217I Ta sprememba bo veljala samo za nove povezave z demonom za podvajanje Upravljalnika podatkovnih povezav.

Pojasnilo: Spremembe (na primer v pooblastilih), ki jih opravi podani ukaz, ne bodo vplivale na obstoječe povezave z demonom za podvajanje Upravljalnika podatkovnih povezav.

Odgovor uporabnika: Če mora sprememba, zahtevana v podanem ukazu, stopiti v veljavo takoj, prekinite povezavo z demonom za podvajanje Upravljalnika podatkovnih povezav in začnite novo povezavo. V nasprotnem primeru ni potrebno izvesti nobenega dejanja.

DLFM221E Obdelava DROP_DLM ni uspela. Dodatne podrobnosti poiščite v datoteki *db2diag.log*.

Pojasnilo: Upravljalnik podatkovnih povezav ni uspel začeti obdelave prekinitve povezave in zbiranja odvečnih podatkov za podano bazo podatkov. Možni vzroki so:

- Upravljalnik podatkovnih povezav se ne izvaja.
- Vrednosti za parameter `ime_baze` podatkov, `ime_primerka`, `ime_gostitelja` ali vse tri parametre niso bile pravilno podane.
- V eni od storitev komponent Upravljalnika podatkovnih povezav je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preverite, ali se Upravljalnik podatkovnih povezav izvaja. Če se ne, vnesite ukaz `dlfm start`, da znova zaženete DLFM.

2. Podajte pravilne vrednosti za parametre `ime_baze_podatkov`, `ime_primerka` in `ime_gostitelja`. Z ukazom `dlfm list registered databases` prikažite seznam trenutnih registracij strežnika baz podatkov.

Če težave ne morete odpraviti, preglejte informacije v datoteki `db2diag.log`, da boste videli, ali je v kateri od storitev komponent (storitev upravljanja povezav, storitev upravljanja transakcij itd.) prišlo do napake. Zapišite si kodo napake v datoteki `db2diag.log` in opravite ustrezna dejanja, ki jih predlaga.

DLFM222I Zahteva *tip-zahteve* je uspela.

Pojasnilo: Podana zahteva (ali ukaz) se je uspešno končala.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DLFM223E Zahteva *tip-zahteve* ni uspela. Povratna koda = *povratna-koda*.

Pojasnilo: Podana zahteva ali ukaz se nista uspešno končala.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vsa druga sporočila in kode, ki spremljajo to, in preglejte dodatne informacije o napaki v datoteki `db2diag.log`.

DLFM224I Zahteva *tip-zahteve* je bila preklicana.

Pojasnilo: Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav ni potrdil, naj se podani ukaz ali zahteva nadaljujeta, zato je bila zahteva prekinjena.

Odgovor uporabnika: Če še vedno želite podati zahtevo, znova vnesite ukaz, V nasprotnem primeru ni potrebno izvesti nobenega dejanja.

DLFM225I Inicializacija prekinjanja povezave in obdelave odvečnih podatkov za bazo podatkov *ime-baze-podatkov* v primerku *ime-primerka* na gostitelju *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav je poklical in potrdil obdelavo ukaza `dlfm drop_dlm`.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Vse reference na podano bazo podatkov bodo odstranjene iz strežnika DLFM.

DLFM252E Registrska spremenljivka DLFM `DLFM_INSTALL_PATH` (*vrednost-spremenljivke*) ne kaže na zahtevani imenik "`sqllib`".

Pojasnilo: Vrednost registrske spremenljivke `DLFM_INSTALL_PATH` je naznačena s spremenljivo vrednostjo, vendar ne kaže na zahtevani podimenik "`sqllib`".

Odgovor uporabnika: Z ukazom `db2set` dodelite registrski spremenljivki `DLFM_INSTALL_PATH` pot, vključno z

imenikom "sqlib", v katerem je nameščen Upravljalnik datotek podatkovnih povezav.

DLFM254I Poteka obnavljanje konfiguracijske datoteke DLFS ime-datoteke iz varnostne kopije datoteke ime-varnostne-kopije-datoteke.

Pojasnilo: Konfiguracijska datoteka DLFS *ime-datoteke* ni bila najdena, najdena pa je bila varnostna kopija *ime-datoteke-varnostne-kopije*, ki je uporabljena namesto konfiguracijske datoteke *ime-datoteke*.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DLFM255E ime-modula: Datoteke db2diag.log ni mogoče inicializirati. Povratna koda = povratna-koda. Preverite, ali sta konfiguracijska spremenljivka DB2INSTANCE in DLFM_INSTANCE_NAME pravilno nastavljeni.

Pojasnilo: Datoteke db2diag.log ni bilo mogoče odpreti za zajetje diagnostičnih podatkov DB2 in DLFM.

ime-modula je ime programa, ki je odkril to napako.

Odgovor uporabnika:

- Preverite, ali sta konfiguracijski spremenljivki baze podatkov DB2INSTANCE in DLFM_INSTANCE_NAME pravilno nastavljeni.
- Preverite, ali je konfiguracijska spremenljivka Upravljalnika baz podatkov DB2 DIAGPATH pravilno nastavljena.
- Zagotovite, da je v datotečnem sistemu, v katerem se nahaja primerek baze podatkov DLFM ali v datotečnem sistemu, ki ga kaže DIAGPATH, dovolj prostora za datoteko db2diag.log.

Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM256E Baza podatkov DLFM "DLFM_DB" ne ustreza trenutno nameščeni različici Upravljalnika podatkovnih povezav. različica.

Pojasnilo: Vsebina baze podatkov DLFM DLFM_DB kaže, da različice Upravljalnika podatkovnih povezav, ki jo izvajate, ni mogoče uporabiti s to različico DLFM_DB. Podanega ukaza zaradi te neskladnosti ni bilo mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika:

- Obstoječo bazo podatkov DLFM_DB morate pretvoriti tako, da se bo ujemala z različico trenutno nameščenega Upravljalnika podatkovnih povezav. Za izvedbo te pretvorbe zaženite program za selitev baze podatkov DLFM.
- Če ste zagnali program za selitev baze podatkov DLFM, vendar se le-ta ni uspešno končal, morate obnoviti izvorno bazo podatkov DLFM_DB in za uspešno dokončanje zagnati program za selitev.

- Če se program za selitev baze podatkov DLFM ne konča uspešno, naredite naslednje:
 1. Preverite, ali vsebuje datoteka db2diag.log dodatne informacije o napaki in opravite ukrepe, ki jih opisuje.
 2. Če niste izvedli nobene operacije Upravljalnika podatkovnih povezav (kot je na primer povezovanje datotek, ukazi dlfm ali karkoli drugega, kar bi strežnik DLFM shranil v svojo bazo podatkov DLFM_DB), lahko znova izdelate bazo podatkov DLFM_DB z ukazom dlfm drop_db, ki mu sledi ukaz dlfm setup.
Opozorilo: ta ukaza v celoti izbrišeta vse zapise predhodnih dejavnosti strežnika DLFM.
 3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

Opomba: program za selitev baze podatkov DLFM se imenuje na platformah UNIX db2dlmmg, na platformah Windows pa db2dlmmg.exe.

DLFM341E Upravljalnik podatkovnih povezav se je predhodno nenormalno zaključil. Morda bo potrebno izvesti ukaz "DLFM SHUTDOWN". Število aktivnih procesov je bilo: število-procesov, povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Upravljalnik podatkovnih povezav je odkril sistemska sredstva iz prejšnjega izvajanja. To kaže, da se je Upravljalnik podatkovnih povezav nenormalno končal in ga ni mogoče znova zagnati, dokler ne počistite preostalih sistemskih sredstev.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Z ukazom dlfm shutdown opravite čiščenje preostalih sredstev.
4. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM402E DLFM se trenutno izvaja v vzdrževalnem načinu. Dovoljena je samo obdelava obnovitve vnovičnega zagona. S tem DLFM-jem trenutno ni mogoče izvesti nobene druge dejavnosti.

Pojasnilo: V Upravljalniku datotek podatkovnih povezav je prišlo do resne napake.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Izvedite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav.
4. Če težave ne morete rešiti sami, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM501E *tip-upravljalnika* **upravna storitev tip-storitve ni uspeła. Povratna koda = povratna-koda.**

Pojasnilo: Za naslednje vrednosti *tipa-upravljalnika*: Povezava, Datoteka, Skupina, Predpona in Transakcija si oglejte ustrezen *tip-storitve* spodaj:

AbortTxn

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

BeginTxn

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

CommitTxn

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

Connect

Baza podatkov se ni uspela povezati z Upravljalnikom datotek podatkovnih povezav.

Možni vzroki so:

1. Baza podatkov ni registrirana z Upravljalnikom datotek podatkovnih povezav.
2. Pri dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi je prišlo do napake.
3. Prišlo je do napake operacijskega sistema.

DefineGroup

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.

4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

DeleteDatabase

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

DeleteGroup

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

Disconnect

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Pri dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi je prišlo do napake.
3. Prišlo je do napake operacijskega sistema.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

LinkFiles

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

PrepareTxn

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

QueryARTxns

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

QueryGroups

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

QueryGroupsExt

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

QueryGroupsExt2

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

QueryPreparedTxns

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

ReleaseDelete

Upravljalnik datotek podatkovnih povezav ne more zbrisati datoteke v njenem trenutnem stanju.

Datoteko je zbrisal ali spremenil upravni uporabnik, medtem ko jo je upravljal Upravljalnik datotek podatkovnih povezav.

ReleaseRestore

Upravljalnik datotek podatkovnih povezav ne more obnoviti izvirmih lastnikov in pravic te datoteke. Datoteko je zbrisal ali spremenil upravni uporabnik, medtem ko jo je upravljal Upravljalnik datotek podatkovnih povezav.

ResolvePrefixId

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

ResolvePrefixName

Predpona za podano datoteko ni registrirana z Upravljalnikom datotek podatkovnih povezav.

TakeOver

Upravljalnik datotek podatkovnih povezav ne more inicializirati upravljanja datoteke. Datoteka je bila zbrisana ali spremenjena, preden je Upravljalnik datotek podatkovnih povezav lahko prevzel nadzor nad datoteko.

UnlinkFile

Možni vzroki so:

1. V Upravljalniku dnevnikov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je prišlo do napake.
2. Do napake je prišlo do dostopanju do sistemskih sredstev v skupni rabi.
3. Prišlo je do napake v operacijskem sistemu.
4. Datoteka dnevnika Upravljalnika podatkovnih povezav je pokvarjena.

Odgovor uporabnika:

AbortTxn

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Težavo sporočite IBM-ovi servisni službi.

BeginTxn

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Težavo sporočite IBM-ovi servisni službi.

CommitTxn

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Težavo sporočite IBM-ovi servisni službi.

Connect

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 naj registrira bazo podatkov z Upravljalnikom datotek podatkovnih povezav.
3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DefineGroup

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

DeleteDatabase

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

DeleteGroup

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

Disconnect

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

LinkFiles

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

PrepareTxn

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

QueryARTxns

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

QueryGroups

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

QueryGroupsExt

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

QueryGroupsExt2

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

QueryPreparedTxns

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

ReleaseDelete

Preverite status te datoteke in jo po potrebi zbršite.

ReleaseRestore

Preverite status te datoteke in spremenite njeno lastništvo in lastnosti pravic ali datoteko zbršite.

ResolvePrefixId

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.

2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

ResolvePrefixName

Skrbnik Upravljalnika podatkovnih povezav DB2 naj registrira predpono za podano datoteko s strežnikom podatkovnih povezav.

TakeOver

Upravljalnik datotek podatkovnih povezav ne more inicializirati upravljanja datoteke. Datoteka je bila zbrisana ali spremenjena, preden je Upravljalnik datotek podatkovnih povezav lahko prevzel nadzor nad datoteko.

UnlinkFile

Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Znova zaženite Upravljalnik datotek podatkovnih povezav (če je potrebno).
3. Sporočite težavo IBM-ovo servisni službi.

DLFM701E Neveljavno število argumentov (*štev-arg*) je bilo podano za ukaz. Koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Za podan ukaz ste podali preveč ali premalo argumentov. *štev-arg* je število dejansko podanih argumentov.

Odgovor uporabnika: Popravite število argumentov, podano za ukaz. Z ukazom `dlfm help` prikažite dodatne informacije o pravilni skladnji ukaza.

DLFM703E S pomočjo podanega imena strežnika *ime-strežnika* ni mogoče prebrati vnosa omrežnega gostitelja. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Sistemska funkcija "gethostbyname" ni uspela razrešiti podanega imena strežnika in je vrnila *kodo-vzroka*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano ime strežnika pravilno podano in je definirano v lokalnem imenskem strežniku domen ali v datoteki gostiteljev sistema.

DLFM704E Podano ime nadzorne datoteke ni povezano s tem strežnikom DLFM.

Pojasnilo: Pomožni program "dlfm_export" zahteva, da se "ime nadzorne datoteke", ki je podano kot prvi parameter, ujema z gostiteljskim imenom trenutnega strežnika DLFM.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano "ime nadzorne datoteke" pravilno podano in se ujema z gostiteljskim imenom (ali naslovom IP) strežnika DLFM.

DLFM706W Za arhiviranje s tega strežnika DLFM ne obstaja nobena datoteka.

Pojasnilo: Pomožni program "dlfm_export" je prebral vsebino vhodne "nadzorne datoteke", vendar ni uspel obdelati nobenega njenega vnosa URL. Razlog za to je običajno, da datoteka ne vsebuje nobenega URL-ja, ki bi se nanašal na trenutni strežnik DLFM. Posledično ni na voljo nobene datoteke, ki bi bila zapisana v izhodno arhivsko datoteko.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali vsaj en URL v nadzorni datoteki vsebuje gostiteljsko ime, ki se ujema s tistim v trenutnem strežniku DLFM. Če se ne, potem v resnici ne obstaja nobena datoteka, ki bi jo bilo potrebno zapisati v arhiv za ta strežnik DLFM, in za ta strežnik ni potrebno izvesti nobenega drugega dejanja.

DLFM707I ukaz se je uspešno končal.

Pojasnilo: Obdelava podanega ukaza se je uspešno končala.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DLFM721E Neveljaven argument (*arg*) je bil podan za ukaz ukaz.

Pojasnilo: Podana vrednost *arg* ni veljaven argument za podan ukaz.

Odgovor uporabnika: Preverite pravilno skladnjo podanega ukaza in ustrezno popravite vneseni argument.

DLFM741E V registrski spremenljivki DLFM_BACKUP_DIR_NAME ste podali neveljavno ime imenika varnostnega kopiranja *ime-imenika*.

Pojasnilo: Vrednost registrske spremenljivke DLFM_BACKUP_DIR_NAME ni veljavna. Imenik, podan v tej spremenljivki, mora biti absolutna pot (kar pomeni, da se mora začeti s poševnico na platformah UNIX in s črko pogona na platformah Windows).

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je vrednost za ime-imenika absolutna pot v pravilnem formatu, ki obstaja v trenutnem sistemu. (Ta imenik uporablja Upravljalnik datotek podatkovnih povezav za varnostne kopije datotek.) Z ukazom `db2set` ustrezno popravite vrednost registrske spremenljivke DLFM_BACKUP_DIR_NAME.

DLFM742E Do imena imenika varnostnih kopij *ime_imenika*, podanega v registrski spremenljivki DLFM_BACKUP_DIR_NAME, ni mogoče dostopiti.

Pojasnilo: Vrednost registrske spremenljivke DLFM_BACKUP_DIR_NAME *ime-imenika* ni veljavna. Imenik, podan v tej spremenljivki, mora biti absolutna pot obstoječega imenika. Podanega *imena-imenika* ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je vrednost za

ime-imenika absolutna pot, ki obstaja v trenutnem sistemu. (Ta imenik uporablja Upravljalnik datotek podatkovnih povezav za varnostne kopije datotek.) Z ukazom db2set ustrezno popravite vrednost registrske spremenljivke DLFM_BACKUP_DIR_NAME.

DLFM743E Datoteke ime-datoteke, shranjene v varnostni kopiji na lokalnem disku, ni mogoče najti.

Pojasnilo: Podano *ime-datoteke* bi moralo biti najdeno v varnostni kopiji na lokalnem disku, vendar ni prisotno.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Z ukazom db2set DLFM_BACKUP_DIR_NAME preverite, ali registrska spremenljivka DLFM_BACKUP_DIR_NAME kaže na imenik, ki ga uporablja Upravljalnik datotek podatkovnih povezav za varnostno kopiranje datotek.
4. Če registrska spremenljivka DLFM_BACKUP_DIR_NAME ni pravilno nastavljena, z ukazom db2set popravite njeno vrednost.
5. Preverite, ali podano ime datoteke obstaja v imeniku varnostnih kopij.

DLFM744E Do datoteke ime-datoteke v varnostni kopiji na lokalnem disku ni mogoče dostopiti.

Pojasnilo: Podano *ime-datoteke* je bilo najdeno v varnostni kopiji na lokalnem disku, vendar do nje ni bilo mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Z ukazom db2set DLFM_BACKUP_DIR_NAME preverite, ali registrska spremenljivka DLFM_BACKUP_DIR_NAME kaže na imenik, ki ga uporablja Upravljalnik datotek podatkovnih povezav za varnostno kopiranje datotek.
4. Če registrska spremenljivka DLFM_BACKUP_DIR_NAME ni pravilno nastavljena, z ukazom db2set popravite njeno vrednost.
5. Preverite, ali podano ime datoteke obstaja v imeniku varnostnih kopij in ji je lastnik datoteke dodelil vsaj pravico READ.

DLFM746E Za zahtevani seznam tip-postavke ni bil najden noben zapis.

Pojasnilo: V bazi podatkov Upravljalnika datotek podatkovnih povezav ni bil najden noben vnos tipa *tip-postavke*, ki bi se ujemal s podanim kriterijem.

Odgovor uporabnika: Ta ukaz lahko znova zaženete z drugimi argumenti ali zanj podate drug niz možnosti, da vidite,

ali lahko preberete informacije o varnostni datoteki, ki jo želite najti.

DLFM747E Med pridobivanjem seznama tip-postavke je prišlo do napake SQL. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Med poskusom pridobitve seznama postavk tipa *tip-postavke* v skladu s predhodno podanim kriterijem, je prišlo do nepričakovane napake v bazi podatkov. Vrednost *povratna-koda* kaže kodo napake SQL, povezano z dejanjem baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM748I Vnesite število, ki ustreza tipu-postavke, ki ga želite izbrati.

Pojasnilo: Temu sporočilu sledi seznam veljavnih izbir *tipov-postavk*. Da bi ukaz lahko nadaljeval obdelavo, morate izbrati enega od vnosov na tem seznamu.

Odgovor uporabnika: Vnesite število, ki ustreza vnosu, ki ga želite izbrati.

DLFM749E Med obdelavo seznama tip-postavke je prišlo do nepričakovane napake SQL. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Med poskusom pridobitve seznama postavk tipa *tip-postavke* v skladu s predhodno podanim kriterijem, je prišlo do nepričakovane napake v bazi podatkov. Vrednost *povratna-koda* kaže kodo napake SQL, povezano z dejanjem baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM750I Uporaba baze podatkov DLFM imebp.

Pojasnilo: Okolje Upravljalnika datotek podatkovnih povezav kaže, da je *imebp* ime njegove zasebne baze podatkov DB2. To je baza podatkov, ki bo uporabljena za branje informacij o varnostnih datotekah DLFM.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DLFM751E Povezave z bazo podatkov imebp ni bilo mogoče vzpostaviti. Povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Med poskusom povezave z bazo podatkov *imebp* je prišlo do nepričakovane napake. Vrednost *povratne-kode* kaže kodo napake SQL, povezano s stavkom DB2 CONNECT.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Preverite, ali je *imebp* pravilno ime baze podatkov DLFM. (Privzeto ime te baze podatkov je "DLFM_DB".)
4. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM801I Zaganja se selitev DLFM. Prosimo, počakajte na dokončanje obdelave.

Pojasnilo: Program za selitev Upravljalnika datotek podatkovnih povezav se je zagnal. Ta program bo pretvoril okolje DLFM prejšnje različice v okolje trenutno nameščene različice DLFM.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se selitev izvede brez prekinitve. Od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je odvisno, ali bo postopek selitve trajal nekaj minut ali več.

DLFM802I Poteka povezovanje selitvenega paketa.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav se povezuje z obstoječo bazo podatkov DLFM_DB, da bi nadaljeval selitev v trenutno nameščeno različico DLFM.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se selitev izvede brez prekinitve. Od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je odvisno, ali bo postopek selitve trajal nekaj minut ali več.

DLFM803I Poteka varnostno kopiranje baze podatkov DLFM.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav varnostno kopira obstoječo bazo podatkov DLFM_DB, da bi nadaljeval s selitvijo v trenutno nameščeno različico DLFM.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se selitev izvede brez prekinitve. Od količine informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav je odvisno, ali bo postopek selitve trajal nekaj minut ali več.

DLFM804I Izvajajo se naslednja dejanja baze podatkov:

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav izvaja številna dejanja baze podatkov v obstoječi bazi podatkov DLFM_DB, da bi izvedel selitev v trenutno nameščeno različico DLFM. Seznam dejanj baze podatkov in rezultati sledijo temu sporočilu.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se selitev izvede brez prekinitve. Od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je odvisno, ali bo postopek selitve trajal nekaj minut ali več.

DLFM805I dejanje-baze-podatkov: koda SQL = koda-sql, povratna koda = povratna-koda.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je opravil določeno *dejanje-baze-podatkov* v obstoječi bazi podatkov DLFM_DB, da bi izvedel selitev v trenutno nameščeno različico DLFM. *koda-sql* in *povratna-koda* kažeta rezultat tega *dejanja-baze-podatkov*.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se določeno dejanje baze podatkov in celoten selitveni program izvedeta brez prekinitve. Od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je odvisno, ali bo obdelava potekala nekaj minut ali več.

DLFM806I dejanje-baze-podatkov: koda SQL = koda-sql, povratna koda = povratna-koda, koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je opravil določeno *dejanje-baze-podatkov* v obstoječi bazi podatkov DLFM_DB, da bi izvedel selitev v trenutno nameščeno različico DLFM. *koda-sql*, *povratna-koda* in *koda-vzroka* kažejo rezultat določenega *dejanja-baze-podatkov*.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se določeno dejanje baze podatkov in celoten selitveni program izvedeta brez prekinitve. Od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je odvisno, ali bo obdelava potekala nekaj minut ali več.

DLFM807I Poteka izvažanje podatkov ime-podatkov v datoteko ime-datoteke.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav izvažata naznačeno *ime-podatkov* v delovno datoteko *ime-datoteke*. Izvoz se izvaja z obstoječo bazo podatkov DLFM_DB, da bi se izvedla selitev v trenutno nameščeno različico DLFM.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se obdelava izvažanja in celoten selitveni program izvedeta brez prekinitve. Od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je odvisno, ali bo obdelava potekala nekaj minut ali več.

DLFM808I Število vrstic podatkov ime-podatkov je bilo izvoženih = št-vrstic.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je izvozil *št-vrstic* naznačenega *imena-podatkov* v delovno datoteko. Izvoz se izvaja z obstoječo bazo podatkov DLFM_DB, da bi se izvedla selitev v trenutno nameščeno različico DLFM.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se obdelava izvažanja in celoten selitveni program izvedeta brez prekinitve. Odvisno od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je, ali bo ta obdelava trajala nekaj minut ali več.

DLFM809I Poteka nalaganje podatkov ime-podatkov iz datoteke ime-datoteke.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav nalaga naznačeno *ime-podatkov* iz delovne datoteke *ime-datoteke*. Nalaganje se izvaja v obstoječo bazo podatkov DLFM_DB, da bi se izvedla selitev v trenutno nameščeno različico DLFM.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se obdelava nalaganja in celoten selitveni program izvedeta brez prekinitiv. Odvisno od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je, ali bodo ti procesi trajali nekaj minut ali več.

DLFM810I Število naloženih vrstic podatkov ime-podatkov = št-vrstic1, število potrjenih vrstic = št-vrstic2.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je naložil *št-vrstic1* naznačenega *imena-podatkov* iz delovne datoteke in potrdil *št-vrstic2* od teh vrstic. Nalaganje se izvaja v obstoječo bazo podatkov DLFM_DB, da bi se izvedla selitev v trenutno nameščeno različico DLFM.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se obdelava nalaganja in celoten selitveni program izvedeta brez prekinitiv. Odvisno od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je, ali bodo ti procesi trajali nekaj minut ali več.

DLFM811E Trenutne baze podatkov DLFM ni mogoče varnostno prekopirati. Povratna koda = povratna-koda. Selitev DLFM se zaustavlja.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav ni uspel varnostno prekopirati obstoječe baze podatkov DLFM_DB. *povratna-koda* je povratna koda pomožnega programa za varnostno kopiranje DB2.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM812I Poteka povezovanje glavnih paketov DLFM.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav povezuje trenutno nameščeno različico DLFM v preseljeno bazo podatkov DLFM_DB.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se postopek povezovanja in celoten selitveni program izvedeta brez prekinitiv. Odvisno od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, je, ali bodo ti procesi trajali nekaj minut ali več.

DLFM813I Vsi koraki selitve DLFM so bili uspešno končani.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je dokončal pretvorbo obstoječe baze podatkov DLFM_DB, tako da se ujema s trenutno nameščeno različico DLFM. Vsi koraki so se uspešno končali.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DLFM814I Selitev DLFM je končana.

Pojasnilo: Selitveni program Upravljalnika datotek podatkovnih povezav se je končal.

Odgovor uporabnika: Zabeležite si vsa prejšnja sporočila, ki kažejo uspeh ali neuspeh selitvenega programa DLFM. Če program uspe, ni potrebno nobeno drugo dejanje. Če ne uspe, pred poskusom vnovičnega zagona selitvenega programa sledite navodilom, povezanim s sporočilom o napaki.

DLFM815E Baza podatkov DLFM "DLFM_DB" je v neznanem stanju. Obnovite izvirno bazo podatkov DLFM in ponovite selitveni program selitveni-program-dlfm.

Pojasnilo: Vsebina baze podatkov DLFM DLFM_DB ne ustreza formatu, ki je pričakovan za to različico baze podatkov. Podanega selitvenega programa Upravljalnika podatkovnih povezav *selitveni-program-dlfm* zaradi te neskladnosti ni mogoče izvesti. To težavo lahko povzroči prejšnji zagon tega programa, ki ni bil uspešen.

Odgovor uporabnika:

1. Obnovite izvirno bazo podatkov DLFM_DB, ki jo želite preseliti. Varnostna kopija DLFM_DB, ki je bila izdelana med selitvijo, je shranjena pod imenikom, ki ga podaja spremenljivka DLFM_BACKUP_DIR_NAME.
2. Znova zaženite selitveni program Upravljalnika podatkovnih povezav. Pustite, da se program izvede brez prekinitiv.
3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

Opomba: selitveni program Upravljalnika podatkovnih povezav je db2dlmmg na platformah UNIX in db2dlmmg.exe na platformah Windows.

DLFM816W Obstoječa baza podatkov DLFM že uporablja pravilen format za trenutno izdajo Upravljalnika podatkovnih povezav in ne zahteva selitve.

Pojasnilo: Za vsebino baze podatkov DLFM DLFM_DB se zdi, da že uporablja format, ki je pričakovan za trenutno nameščeno različico Upravljalnika podatkovnih povezav. Vsebina uporablja ta format, ker je bila:

- baza podatkov izdelana s trenutno izdajo Upravljalnika podatkovnih povezav (na primer z ukazom dlfm create ali dlfm setup)

- baza podatkov izdelana s prejšnjo izdajo Upravljalnika podatkovnih povezav in je bila že preseljena.

Odgovor uporabnika:

- Če ste izdelali bazo podatkov DLFM_DB s trenutno nameščenim Upravljalnikom podatkovnih povezav, ni potrebno nobeno dejanje. Selitvenega programa baze podatkov DLFM ni potrebno zagnati z novo izdelano bazo podatkov DLFM_DB.
- Če ste izdelali bazo podatkov DLFM_DB s prejšnjo izdajo Upravljalnika podatkovnih povezav in se je selitveni program baze podatkov DLFM uspešno izvedel, ni potrebno nobeno dejanje. Selitvenega programa baze podatkov DLFM ni potrebno zagnati znova.
- Če ste izdelali bazo podatkov DLFM_DB s prejšnjo izdajo Upravljalnika podatkovnih povezav in selitveni program baze podatkov DLFM ni uspel, naredite naslednje:
 1. Obnovite izvorno bazo podatkov DLFM_DB, ki jo želite preseliti. Varnostna kopija DLFM_DB, ki je bila izdelana med selitvijo, je shranjena pod imenikom, ki ga podaja konfiguracijska spremenljivka DLFM_BACKUP_DIR_NAME.
 2. Znova zaženite selitveni program baze podatkov DLFM. Pomembno: pustite, da se program izvede brez prekinitev.
 3. Če se selitveni program baze podatkov DLFM uspešno konča, ni potrebno nobeno dejanje.
 4. Če se selitveni program ne konča uspešno, si zapišite sporočene napake in sledite podanim navodilom.
 5. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM817E Tabela *ime-tabele* ni prazna.

Pojasnilo: Selitveni program baze podatkov DLFM je poskusil izdelati tabelo z imenom *ime-tabele*, toda prazna tabela s tem imenom že obstaja v bazi podatkov DLFM DLFM_DB.

Opomba: selitveni program Upravljalnika podatkovnih povezav je db2dlmmg na platformah UNIX in db2dlmmg.exe na platformah Windows.

Odgovor uporabnika:

- Če ste tabelo izdelali predhodno in vanjo vstavili podatke, tabelo zbrišite, če ni potrebna ali pa jo preimenujte, vendar kot prvih treh znakov v imenu tabele ne uporabite 'dfm'.
- Ko podano tabelo uspešno odstranite iz baze podatkov DLFM_DB, naredite naslednje:
 1. Znova zaženite selitveni program baze podatkov DLFM. Pomembno: pustite, da se program izvede brez prekinitev.
 2. Če se selitveni program uspešno konča, ni potrebno nobeno dejanje.
 3. Če se selitveni program ne konča uspešno, si zapišite sporočene napake in sledite podanim navodilom.
 4. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM818E Tabela *ime-tabele* že vsebuje stolpec *ime-stolpca*.

Pojasnilo: Selitveni program baze podatkov DLFM je poskusil dodati stolpec z imenom *ime-stolpca* v tabelo z imenom *ime-tabele*, toda stolpec s tem imenom v podani tabeli že obstaja. Opomba: selitveni program baze podatkov DLFM se imenuje db2dlmmg na platformah UNIX in db2dlmmg.exe na platformah Windows.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Obnovite izvorno bazo podatkov DLFM_DB, ki jo želite preseliti. Varnostna kopija DLFM_DB, ki je bila izdelana med selitvijo, je shranjena pod imenikom, ki ga podaja konfiguracijska spremenljivka DLFM_BACKUP_DIR_NAME.
2. Če ste ta stolpec predhodno dodali v to tabelo, ga zbrišite. Tabele v bazi podatkov DLFM_DB lahko spreminja samo Upravljalnik podatkovnih povezav.
3. Če tega stolpca niste predhodno dodali v to tabelo, je bil najbrž dodan med prejšnjo nepopolno izvedbo selitvenega programa baze podatkov DLFM. Ta stolpec je bil odstranjen iz podane tabele v bazi podatkov DLFM_DB, ko ste obnovili izvorno bazo podatkov DLFM_DB v prvem koraku zgoraj.
4. Znova zaženite selitveni program baze podatkov DLFM. Pomembno: pustite, da se program izvede brez prekinitev.
5. Če se selitveni program uspešno konča, ni potrebno nobeno dejanje.
6. Če se selitveni program ne konča uspešno, si zapišite sporočene napake in sledite podanim navodilom.
7. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM819I Področje vmesnega pomnilnika *ime-področja-vmesnega-pomnilnika* že obstaja.

Pojasnilo: Selitveni program baze podatkov DLFM je poskusil izdelati področje vmesnega pomnilnika z imenom *ime-področja-vmesnega-pomnilnika*, toda področje vmesnega pomnilnika s tem imenom s pravilnimi zahtevanimi značilnostmi (na primer velikost strani) že obstaja v bazi podatkov DLFM DLFM_DB. Opomba: selitveni program baze podatkov DLFM se imenuje db2dlmmg na platformah UNIX in db2dlmmg.exe na platformah Windows.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje. Ker ima obstoječe področje pomnilnika zahtevane značilnosti, bo uporabljeno za vsebino DLFM_DB.

DLFM820E Področje vmesnega pomnilnika *ime-področja-vmesnega-pomnilnika* je že definirano, vendar z napačno velikostjo strani.

Pojasnilo: Selitveni program baze podatkov DLFM je poskusil izdelati področje vmesnega pomnilnika z imenom *ime-področja-vmesnega-pomnilnika*, toda področje vmesnega pomnilnika s tem imenom z nepravilno značilnostjo (velikost

strani) že obstaja v bazi podatkov DLFM DLFM_DB.
Opomba: selitveni program baze podatkov DLFM se imenuje db2dlmmg na platformah UNIX in db2dlmmg.exe na platformah Windows.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Če ste to področje vmesnega pomnilnika izdelali predhodno, ga zbršite. Vsebino baze podatkov DLFM_DB naj spreminja samo program Upravljalnika podatkovnih povezav.
2. Znova zaženite selitveni program baze podatkov DLFM. Pomembno: pustite, da se program izvede brez prekinitev.
3. Če se selitveni program uspešno konča, ni potrebno nobeno dejanje.
4. Če se selitveni program ne konča uspešno, si zapišite sporočene napake in sledite podanim navodilom.
5. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM821I Prostor tabel *ime-prostora-tabel* že obstaja.

Pojasnilo: Selitveni program baze podatkov DLFM je poskusil izdelati prostor tabel z imenom *ime-prostora-tabel*, toda prostor tabel s tem imenom s pravilnimi zahtevanimi značilnostmi (na primer velikost strani) že obstaja v bazi podatkov DLFM DLFM_DB.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje. Ker ima obstoječi prostor tabel zahtevane značilnosti, bo uporabljen za vsebino baze podatkov DLFM_DB.

DLFM822E Prostor tabel *ime-prostora-tabel* je že definiran, toda z napačno velikostjo strani.

Pojasnilo: Selitveni program baze podatkov DLFM je poskusil izdelati prostor tabel z imenom *ime-prostora-tabel*, toda prostor tabel s tem imenom z nepravilno velikostjo strani že obstaja v bazi podatkov DLFM DLFM_DB. Opomba: selitveni program baze podatkov DLFM se imenuje db2dlmmg na platformah UNIX in db2dlmmg.exe na platformah Windows.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Če ste ta prostor tabel izdelali predhodno, ga zbršite. Vsebino baze podatkov DLFM_DB naj spreminja samo program Upravljalnika podatkovnih povezav.
2. Znova zaženite selitveni program baze podatkov DLFM. Pomembno: pustite, da se program izvede brez prekinitev.
3. Če se selitveni program uspešno konča, ni potrebno nobeno dejanje.
4. Če se selitveni program ne konča uspešno, si zapišite sporočene napake in sledite podanim navodilom.
5. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM823I Čas izvedbe selitve baze podatkov DLFM je bil: *minut:sekund* (minut:sekund).

Pojasnilo: Vsebina baze podatkov DLFM DLFM_DB je bila uspešno preseljena. Pretečeni čas za izvedbo selitve je podan v minutah in sekundah.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dodatno dejanje. Selitveni program baze podatkov DLFM naj izvede svojo končno obdelavo brez prekinitev.

Opomba: program za selitev baze podatkov DLFM se imenuje na platformah UNIX db2dlmmg, na platformah Windows pa db2dlmmg.exe.

DLFM841E Program *ime-programa* lahko izvajate samo v okolju UNIX.

Pojasnilo: Podani program je bil izveden v okolju, ki ni AIX ali operacijsko okolje Solaris, pač pa na primer Windows.

Odgovor uporabnika: Program zaženite v operacijskem okolju AIX ali Solaris.

DLFM842I Zaganjanje selitve *tip-selitve*. Prosimo, počakajte na dokončanje obdelave.

Pojasnilo: Tip selitve je lahko "datotečni sistem," za program dlfm_migrate_fsid ali "predpona," za program dlfm_migrate_prefix.

Selitveni program *tip-selitve* Upravljalnika datotek podatkovnih povezav je začel obdelavo. Ta program bo logično preselil datotečni sistem ali predpono z obstoječega mesto na novo mesto, ki ga podajajo argumenti programa.

Odgovor uporabnika: Pustite, da se selitev izvede brez prekinitev. Odvisno od količine datotečnih informacij, ki jih vzdržuje Upravljalnik datotek podatkovnih povezav, lahko traja postopek selitve nekaj minut ali več. Če potrebujete pomoč pri selitvi datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk, preglejte naslednje teme:

- Selitev datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk v sistemu AIX
- Selitev datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk v operacijskem okolju Solaris
- Selitev datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk v okolju Windows
- Selitev datotečnega sistema, omogočenega za DLFF, na drug trdi disk.

DLFM843E *datotečni-sistem* ni nameščen.

Pojasnilo: Podan datotečni sistem ni nameščen.

Odgovor uporabnika: Namestite podani datotečni sistem. Če potrebujete pomoč pri namestitvi datotečnega sistema, preberite temo Omogočanje in registriranje datotečnih sistemov z DLFM (AIX, operacijsko okolje Solaris).

DLFM844I Poteka obdelava imena-predpone z ID-jem datotečnega sistema fsid...

Pojasnilo: Selitev datotečnega sistema za podano predpono DLFM z ustreznim ID-jem datotečnega sistema se izvaja.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje. Pustite, da se program izvede brez prekinitev. Če potrebujete pomoč za selitev datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk, preglejte naslednja navodila:

- Selitev datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk v sistemu AIX
- Selitev datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk v operacijskem okolju Solaris
- Selitev datotečnega sistema podatkovnih povezav na drug trdi disk v okolju Windows
- Selitev datotečnega sistema, omogočenega za DLFF, na drug trdi disk.

DLFM845I števec-datotek zapisov datotek je bilo ažuriranih v bazi podatkov DLFM.

Pojasnilo: *števec-datotek* zapisov z informacijami povezanih datotek v bazi podatkov DLFM DLFM_DB je bilo obdelanih med izvedbo selitve datotečnega sistema. To statusno sporočilo se prikaže občasno in kaže potek obdelave baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Pustite, da izvede selitveni program datotečnega sistema obdelavo brez prekinitev.

DLFM846I Skupno število zapisov datotek, ki zahtevajo ažuriranje v bazi podatkov DLFM, je števec-datotek.

Pojasnilo: Skupaj *števec-datotek* zapisov z informacijami povezanih datotek v bazi podatkov DLFM DLFM_DB je bilo obdelanih med fazo ažuriranja datotečnih informacij v postopku selitve datotečnega sistema. Če je prikazano število datotek 0, nobene informacije za datoteke v preseljenem datotečnem sistemu ne potrebujejo ažuriranja (če je na primer ID datotečnega sistema v izvornem in novem datotečnem sistemu nespremenjen).

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Pustite, da izvede selitveni program datotečnega sistema obdelavo preostalih selitvenih faz brez prekinitev.

DLFM847I Vsi koraki selitve datotečnega sistema so bili uspešno končani.

Pojasnilo: Selitveni program datotečnega sistema DLFM je uspešno končal potrebne popravke v bazi podatkov DLFM DLFM_DB tako, da se ujemajo s spremembami v podanem datotečnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DLFM848I Vsi koraki selitve predpone so uspešno končani. Pot predpone je bila spremenjena iz predpone1 v predpono2.

Pojasnilo: Selitveni program predpone DLFM je uspešno končal potrebne popravke v bazi podatkov DLFM DLFM_DB, tako da se ujemajo s spremembo podane predpone iz *predpone1* v *predpono2*.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DLFM853E Dnevnik transakcij baze podatkov DLFM je poln. Povečajte dodeljen prostor za dnevnik in znova zaženite ta program.

Pojasnilo: Dnevnik transakcij za bazo podatkov DLFM DLFM_DB je poln. Za beleženje obdelave transakcij v bazi podatkov DLFM ni na voljo več nič pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Na strežniku DLFM povečajte konfiguracijske parametre za dnevnik transakcij za bazo podatkov DLFM_DB. Ko povečate prostor za dnevnik, lahko znova zaženete ta program. Če potrebujete pomoč pri povečanju prostora za dnevnik, preberite temo Zagotavljanje ustreznega prostora dnevnika DB2 za DLFM_DB.

DLFM900I Strežnik DLFM se je zaustavil.

Pojasnilo: Upravljalnik datotek podatkovnih povezav se je normalno ali nenormalno zaustavil.

Odgovor uporabnika: Če se je DLFM zaustavil nenormalno, izdajte ukaz `dlfm shutdown`, nato pa `dlfm start`, da znova zaženete DLFM.

DLFM901E Prišlo je do sistemske napake. Povratna koda = povratna-koda. Trenutnega ukaza ni mogoče obdelati. Dodatne informacije poiščite v datoteki db2diag.log.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake v sistemskem okolju ali v obdelavi. Možni vzroki so naslednji:

1. Samodejne varnostne kopije baze podatkov DLFM_DB ni mogoče izdelati.
2. Informacij o datotekah ni mogoče prebrati iz datotečnega sistema.
3. Podrejenega procesa ni mogoče izdelati.
4. Sistemskega ukaza ni mogoče izvesti.
5. Informacij o primerku baze podatkov ni mogoče prebrati.
6. Zgodila se je nepričakovana napaka SQL.
7. Operacije datotečnega sistema (na primer spremembe imenika) ni mogoče izvesti.
8. Sistemskega časa ni mogoče prebrati.
9. Zgodila se je napaka pri notranji obdelavi.
10. Datoteke `db2diag.log` ni mogoče inicializirati.
11. Unikatnega notranjega identifikatorja predpone ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preberite informacije o napaki v datoteki db2diag.log.
2. Opravite ukrepe, ki jih opisuje.
3. Če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

Če je bila datoteka zbrisana ali če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM908E Med izvedbo dejanja *dejanje-datoteke* v datoteki *ime-datoteke* je prišlo do ponavljajočih se napak. DLFM se zaustavlja.

Pojasnilo: Upravljalnik podatkovnih povezav ni uspel prevzeti datotek iz datotečnega sistema ali jih sprostiti zanj. Varnostno kopiranje v arhiv za eno ali več datotek, za katere se izvaja prevzem, morda ni uspelo. To so datoteke, ki so bile vstavljene v stolpec DATALINK ali zbrisane iz njega. Preden se je obdelava potrditve lahko končala, se je zgodilo nekaj od naslednjega:

- Povezava datotečnega sistema, ki vsebuje datoteko, se je prekinila.
- Upravni uporabnik je zbrisal datoteko.
- Arhivski strežnik ali pomnilnik arhivskega področja trenutno ni na voljo.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preverite, ali je datotečni sistem na voljo in ali datoteka obstaja.
2. Če se je izvajal prevzem datoteke, vendar datoteke ni bilo mogoče varnostno prekopirati, preverite, ali sta arhivski strežnik in arhivski pomnilnik na voljo.
3. Če datoteka ni bila zbrisana in je zdaj na voljo, znova zaženite Upravljalnik podatkovnih povezav. S tem boste sprostiti datoteko, Upravljalnik podatkovnih povezav pa bo mogoče zopet uporabljati.

Če je bila datoteka zbrisana ali če težave ne morete odpraviti, jo sporočite IBM-ovi servisni službi.

DLFM909E Med zamenjavo datoteke *obstoječa-datoteka* z datoteko *nadomestna-datoteka* je prišlo do ponavljajočih se napak. DLFM se zaustavlja.

Pojasnilo: Upravljalniku podatkovnih povezav ni uspelo zamenjati obstoječe datoteke z nadomestno datoteko. Preden se je obdelava potrditve lahko končala, se je zgodilo nekaj od naslednjega:

- Povezava datotečnega sistema, ki vsebuje datoteke, se je prekinila.
- Upravni uporabnik je zbrisal nadomestno datoteko.

Odgovor uporabnika: Naredite naslednje:

1. Preverite, ali je datotečni sistem na voljo in ali nadomestna datoteka obstaja.
2. Če nadomestna datoteka ni bila zbrisana in zdaj obstaja, znova zaženite Upravljalnik podatkovnih povezav. Z vnovičnim zagonom boste sprostiti datoteko, Upravljalnik podatkovnih povezav pa bo mogoče zopet uporabljati.

Poglavje 12. Sporočila DQP

DQP0001E V ukazu morate podati ime baze podatkov.

Pojasnilo: Skladnja ukaza zahteva, da podate ime baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

Podajte ime baze podatkov in ponovite ukaz.

DQP0002E Strežnik Nadzornika poizvedb se ne more povezati z bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb ni uspel vzpostaviti povezave z bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime baze podatkov pravilno in ali se Upravljalnik baz podatkov izvaja.

Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP0003E Strežnika Nadzornika poizvedb ni mogoče zagnati.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb ni mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP0004E Strežnika Nadzornika poizvedb ni mogoče zaustaviti.

Pojasnilo: Strežnika Nadzornika poizvedb ni mogoče zaustaviti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se je strežnik Nadzornika poizvedb pri poskusu zaustavitve dejansko izvajal. Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP0005E Konfiguracije Nadzornika poizvedb za bazo podatkov *ime-baze-podatkov* ni mogoče najti.

Pojasnilo: Konfiguracije za bazo podatkov *ime-baze-podatkov* ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Z ukazom *qstop* zaustavite Nadzornik poizvedb.

DQP0006E Datoteke z lastnostmi Java *ime-datoteke* ni mogoče najti.

Pojasnilo: Zahtevane datoteke lastnosti *ime-datoteke* ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: V imeniku *sql/lib/msg/<locale>/qp/* preverite, ali datoteka lastnosti obstaja.

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP0007E Zgodila se je notranja napaka *napaka*.

Pojasnilo: Med obdelavo se je zgodila notranja napaka.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP0008E Uporabnik *ime-uporabnika* nima pooblastila predlagatelja.

Pojasnilo: Vsak uporabnik mora imeti profil predlagatelja.

Odgovor uporabnika: Zahtevajte, da skrbnik za uporabnika definira profil predlagatelja.

DQP0009E Datoteke *ime-datoteke* ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Med poskusom odpiranja podane datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja in ali so njena dovoljenja pravilna.

Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP0010E Uporabnik *ID-uporabnika* nima učinkovitega profila predlagatelja.

Pojasnilo: Uporabnik *ID-uporabnika* nima učinkovitega profila predlagatelja Nadzornika poizvedb. Do tega lahko pride zaradi enega ali več od naslednjih vzrokov:

- Uporabnik nima profila predlagatelja.
- Profili predlagatelja za uporabnika in/ali skupino, ki pripadajo uporabniku, so bili morda začasno ustavljeni.

Odgovor uporabnika: Zahtevajte, da izdela skrbnik baze podatkov profil predlagatelja ali ga znova aktivira.

DQP0011E Pogovornega okna z nastavitvami predložitve ni mogoče prikazati, ker ni bila najdena niti datoteka-*lastnosti1* niti datoteka-*lastnosti2*.

Pojasnilo: Datoteke lastnosti ni mogoče najti. Posledično ni mogoče prikazati pogovornega okna z nastavitvami za predložitve.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteke obstajajo.

DQP0012E Baza podatkov *ime-baze-podatkov* ni bila nastavljena za uporabo z Nadzornikom poizvedb.

Pojasnilo: Za uporabo Nadzornika poizvedb v bazi podatkov morate Nadzornik poizvedb namestiti na strežnik, ki vsebuje bazo podatkov. Med nameščanjem so izbrane baze podatkov, katerih poizvedbe bo upravljala Nadzornik poizvedb, in v tej bazi podatkov so izdelane nadzorne tabele in shranjene procedure Nadzornika poizvedb. Če morate z Nadzornikom poizvedb upravljati poizvedbe dodatnih baz podatkov, morate za vsako bazo podatkov zagnati ukaz qsetup.

Odgovor uporabnika: Zahtevajte, da skrbnik namesti Nadzornik poizvedb na strežnik, ki vsebuje bazo podatkov; če je to že naredil, zahtevajte, da zažene ukaz qsetup za nastavitve Nadzornika poizvedb za bazo podatkov.

Če je bil ukaz qsetup zagnan za bazo podatkov in se težava ponovi, preverite, ali v INSTPATH/function v sistemu UNIX obstaja datoteka db2qp in v INSTPATH/function v Windows obstaja datoteka db2qp.dll, kjer je INSTPATH imenik primerka DB2.

DQP0019E Za izdajo ukaza *ime-ukaza* potrebujete pooblastilo SYSADM.

Pojasnilo: Za ukaz je potrebno pooblastilo SYSADM.

Odgovor uporabnika: Skrbnika sistema prosite, da zažene ukaz.

DQP0020E Funkcija ni podprta. Koda vzroka = *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Stavka ni mogoče obdelati, ker krši omejitev, ki jo kaže naslednja koda vzroka:

- 1 Kodne strani povezave ni mogoče nastaviti, ker funkcionalnost še ni na voljo.
- 2 Omejitev ni znana.

Odgovor uporabnika: Dejanje, ki ustreza kodi vzroka, je:

- 1 Odjemalca Nadzornika poizvedb ažurirajte v novejšo različico.
- 2 Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP0021E Strežnik DB2 in strežnik Nadzornika poizvedb uporabljata različno raven izdelka.

Pojasnilo: Strežnik DB2 in strežnik Nadzornika poizvedb morata uporabljati enako raven izdelka.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali uporabljata strežnik DB2 in strežnik Nadzornika poizvedb enako raven izdelka. Če ste pred namestitvijo Nadzornika poizvedb uveljavili popravek na strežniku DB2, morate le-tega uveljaviti znova.

Opis predpogojev za izdelek boste našli v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

DQP0024E Zgodila se je nepričakovana napaka *napaka*.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za to napako poiščite v datoteki qpdiag.log.

DQP0025E Neveljaven format časovnega žiga *format*.

Pojasnilo: Format časovnega žiga, ki ga je podal uporabnik, ni veljaven. Pravi format časovnega žiga je LLLL-MM-DD HH24:MI:SS.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza boste našli v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

Podajte pravi format časovnega žiga in ponovite ukaz.

DQP0406E Nadzornika poizvedb ni mogoče zagnati, ker se največje dovoljeno število *največje-dovoljeno-število* Nadzornikov poizvedb že izvaja.

Pojasnilo: Poskusili ste zagnati več Nadzornikov poizvedb, kot to omogoča največje dovoljeno število.

Odgovor uporabnika: Uporabite enega od Nadzornikov poizvedb, ki se trenutno izvaja.

DQP0408E Za izvedbo ukaza *ime-ukaza* potrebujete pooblastilo DBADM.

Pojasnilo: Za ukaz *ime-ukaza* potrebujete pooblastilo DBADM.

Odgovor uporabnika: Skrbnika baze podatkov prosite, naj vam dodeli pooblastilo DBADM, nato pa ponovite ukaz.

DQP0409E Nastavitve sistema Nadzornika poizvedb ne obstajajo.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb ni mogoče izvesti, če sistemske nastavitve ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Za izdelavo sistemskih nastavitve Nadzornika poizvedb izdajte ukaz qsetup.

Podroben opis ukaza qsetup boste našli v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

DQP0410E Nastavitve predložitve za skupino PUBLIC ne obstajajo.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb ni mogoče zagnati, če nastavitve predložitve za skupino PUBLIC ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte nastavitve predložitve za skupino PUBLIC in z ukazom qstart zaženite Nadzornik poizvedb.

DQP0412I Povezava baze podatkov je bila na novo vzpostavljena.

Pojasnilo: Povezava baze podatkov je bila na novo vzpostavljena.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP0413E Povezava z bazo podatkov je bila prekinjena. Nadzornik poizvedb se je končal.

Pojasnilo: Povezava z bazo podatkov je bila prekinjena. Posledično se je Nadzornik poizvedb končal.

Odgovor uporabnika: Znova vzpostavite povezavo z bazo podatkov in z ukazom qpstart znova zaženite Nadzornik poizvedb.

DQP0414E Nadzornik poizvedb se ni zaustavil, ker obstajajo aktivne poizvedbe.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb se ni zaustavil, ker obstajajo čakajoče ali aktivne poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte z možnostjo FORCE. Če prisilite aktivne poizvedbe, bodo v neskladnem stanju, dokler znova ne zaženete Nadzornika poizvedb in končate obnovitve poizvedbe.

DQP0415I Ocenjeni strošek poizvedbe presega maksimum, dovoljen za profil predlagatelja uporabnika.

Pojasnilo: Poizvedba bo zadržana.

Odgovor uporabnika: Skrbnika za baze podatkov prosite, da zažene ali prekine poizvedbo.

DQP0416E Ocenjeni strošek poizvedbe presega maksimalni strošek poizvedbe za sistem.

Pojasnilo: Poizvedba bo zadržana.

Odgovor uporabnika: Skrbnika za baze podatkov prosite, da zažene ali prekine poizvedbo.

DQP0417E Število izvajajočih se poizvedb je doseglo maksimum, dovoljen za sistem.

Pojasnilo: Poizvedba bo postavljena v čakalno vrsto.

Odgovor uporabnika: Poizvedba se bo zagnala samodejno, ko bo število izvajajočih se poizvedb padlo pod maksimum, dovoljen za sistem.

DQP0418E Število poizvedb, ki se izvajajo za uporabnika ime-uporabnika, je največje število, ki je dovoljeno za profil predlagatelja.

Pojasnilo: Poizvedba bo postavljena v čakalno vrsto.

Odgovor uporabnika: Poizvedba se bo zagnala samodejno,

ko bo število izvajajočih se poizvedb padlo pod maksimum, dovoljen za sistem.

DQP0419E Število poizvedb, ki se izvajajo pod razredom poizvedbe številka-razreda-poizvedbe, je največje število, ki je dovoljeno za razred poizvedbe.

Pojasnilo: Poizvedba bo postavljena v čakalno vrsto.

Odgovor uporabnika: Poizvedba se bo zagnala samodejno, ko bo število izvajajočih se poizvedb padlo pod maksimum, dovoljen za razred poizvedbe.

DQP0420I Vsota ocenjenih stroškov in trenutne delovne obremenitve sistema presega največje dovoljeno obremenitev sistema.

Pojasnilo: Vsota ocenjenih stroškov predložene poizvedbe in trenutne delovne obremenitve sistema presega največje dovoljeno delovno obremenitev sistema.

Odgovor uporabnika: Če želite, povečajte največje dovoljeno delovno obremenitev sistema.

DQP0421I Ocenjeni strošek poizvedbe presega največje dovoljeno delovno obremenitev sistema.

Pojasnilo: Poizvedba je zadržana, ker njen ocenjeni strošek presega največje dovoljeno delovno obremenitev sistema.

Odgovor uporabnika: Skrbnik prosite, naj sprost poizvedbo, da se bo lahko izvedla, ali pa povečajte največje dovoljeno delovno obremenitev sistema.

DQP0422E Licence za Nadzornik poizvedb DB2 ni mogoče najti.

Pojasnilo: Veljavnega licenčnega ključa za Nadzornik poizvedb DB2 ni mogoče najti ali pa je potekel.

Odgovor uporabnika: Za pravico do polne uporabe različice izdelka namestite licenčni ključ. Licenčni ključ izdelka si lahko priskrbite, tako da se obrnete na vašega IBM-ovega tržnega predstavnika IBM ali pooblaščenega prodajalca.

DQP0423E Nadzornik poizvedb je že zagnan.

Pojasnilo: Nadzornika poizvedb ni mogoče zagnati, ker se že izvaja.

Odgovor uporabnika: Za vnovični zagon Nadzornika poizvedb izdajte ukaz qpstop, nato pa ukaz qpstart.

DQP0424E Izdan ni bil noben ukaz za zagon Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Ukaz za zagon Nadzornika poizvedb ni bil obdelan. Obdelan mora biti, preden izdate ukaz za zaustavitev Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Izdajte ukaz qpstart za zagon

Nadzornika poizvedb, nato pa znova predložite trenutni ukaz.

DQP0431E Storitve Nadzornika poizvedb DB2 ni mogoče zagnati. Koda vzroka *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Razlaga, ki ustreza kodi vzroka, je naslednja:

1. Storitve ne obstaja.
2. Trenutni uporabnik nima ustreznega pooblastila za zagon ali zaustavitev storitve.
3. Storitve se ne zažene.
4. Prijavne informacije za storitev niso pravilne.

Odgovor uporabnika: Dejanje, ki ustreza kodi vzroka, je:

1. Preverite, ali storitev obstaja. V primeru, da ne obstaja, je bila morda ročno odstranjena ali pa se namestitev Nadzornika poizvedb DB2 ni uspešno končala. V obeh primerih morate Nadzornik poizvedb DB2 znova namestiti.
2. Zagotovite, da so informacije o prijavi za storitve pravilne in znova izdajte ukaz.
3. Znova izdajte ukaz. Če težave ne uspete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema ali pa možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*.
4. Zagotovite, da so informacije o prijavi za storitve pravilne in znova izdajte ukaz.

DQP0432E Komuniciranje z procesom Java Nadzornika poizvedb DB2 ni mogoče.

Pojasnilo: Ukaz je uspešno izdelal proces Java za Nadzornik poizvedb DB2, vendar je pri branju izhodnih podatkov prišlo do komunikacijske napake. Do komunikacijske napake lahko pride, če se zgodi omrežna napaka ali če se proces Java nenormalno zaustavi.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP1001E Podani datum ali čas nista veljavna.

Pojasnilo: Podani datum ali čas uporabljata nepravilen format.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilen format za datum in čas.

DQP1002E Podani začetni datum in čas morata biti pred končnim datumom in časom.

Pojasnilo: Podani začetni datum in čas morata biti pred končnim datumom in časom.

Odgovor uporabnika: Podajte začetni datum in čas, ki sta pred končnim datumom in časom.

DQP1003E Operacija je bila prekinjena, ker bi kršila skladnost datuma. *SQLSTATE = sqlstate*.

Pojasnilo: Nadzorne tabele Nadzornika poizvedb vsebujejo prožila, ki ščitijo skladnost datuma. Takšno prožilo se je aktiviralo z dejanjem, ki ste ga poskusili izvesti. Operacija je bila zaradi kršitve omejitve skladnosti konfiguracije prekinjena.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko *qpschema.sql* in poiščite prožilo, ki je signaliziralo *SQLSTATE*. Na osnovi tega pregleda opravite ustrezne prilagoditve, ki bodo prožilo preprečile, da bi dejanje znova preklical.

DQP1004E Pri dodelitvi pomnilnika se je zgodila napaka.

Pojasnilo: Za nadaljevanje obdelave ni bilo na voljo dovolj pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v sistemu na voljo dovolj pomnilnika.

Za pomnilniške zahteve sistema preglejte dokumentacijo Nadzornika poizvedb. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP1005E Časovno območje ne sme biti daljše od dveh let.

Pojasnilo: Časovno območje, ki ste ga podali, je daljše od dveh let.

Odgovor uporabnika: Podajte časovno območje iz naslednjih dveh let in znova izdajte ukaz.

DQP1006E Stavek SQL *stavek-sql* ni uspel in vrnil with *SQLCODE SQLCODE*.

Pojasnilo: Stavek SQL ni uspel.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiag.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP1008E Podatkovni tip SQL *podatkovni-tip* ni podprt.

Pojasnilo: Podatkovni tip SQL ni podprt.

Odgovor uporabnika: Informacije o podprtih podatkovnih tipih SQL boste našli v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

DQP1009E Nastali cilj je prevelik za prikaz.

Pojasnilo: Center Nadzornika poizvedb in procesor ukazne vrstice Nadzornika poizvedb ne moreta vrniti rezultatov, ker presegajo največjo dovoljeno velikost nadzorne tabele.

Odgovor uporabnika: Poizvedbo znova podajte in namesto shranitve rezultatov v nastalo tabelo zagotovite njihovo vrnitev aplikaciji.

Če je poizvedba ustvarila nastalo tabelo zaradi izvajanja v

ozadju, poizvedbo znova podajte, nastavitve predložitve pa določite tako, da bodo počakale na vrnitev rezultatov.

Če je poizvedba ustvarila nastalo tabelo, ker je bila zadržana in nato zagnana, prosite skrbnika, naj poveča stroške poizvedbe profila predlagatelja, da boste poizvedbo lahko znova predložili, ne da bi bila zadržana.

Če želite, je možno tudi izbiranje neposredno iz nastale tabele, toda imena stolpcev v nastali tabeli se ne ujemajo v tistimi v vaši poizvedbi, nastala tabela pa vsebuje tudi dodatni stolpec A0000.

DQP1010E Do datoteke *ime-datoteke* ni mogoče dostopiti.

Pojasnilo: Do podane datoteke ni mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja in ali so njena dovoljenja pravilna.

DQP1011E Uporabnik *ime-uporabnika* nima pooblastila za izdajo ukaza.

Pojasnilo: Ukaza ni mogoče izvesti, ker uporabnik nima ustrezne ravni pooblastila.

Odgovor uporabnika: Zahtevano pooblastilo poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Skrbnika baze podatkov prosite, naj uporabniku dodeli zahtevano pooblastilo, nato pa ukaz znova izdajte.

DQP1012E Datoteka *ime-datoteke* ne obstaja.

Pojasnilo: Podana datoteka ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP1023E Med shranjevanjem v datoteko *ime-datoteke* je prišlo do napake.

Pojasnilo: Možni vzroki za prikaz tega sporočila so:

- Datoteka nima ustreznih dovoljenj.
- Ime datoteke ne ustreza dogovorom datotečnega sistema.

Odgovor uporabnika: Možne rešitve:

- Preverite dovoljenja datoteke.
- Podajte pravilno ime datoteke.

DQP1024W Izdelava, sprememba ali odstranitev razreda poizvedbe bo stopila v veljavo, ko boste znova zagnali Nadzornik poizvedb.

Pojasnilo: Razred poizvedbe ste pravkar izdelali, spremenili ali zbrisali. S tem boste spremenili vedenje strežnika Nadzornika poizvedb pri načinu obdelave poizvedb, toda ta sprememba bo stopila v veljavo šele, ko boste Nadzornik poizvedb znova zagnali.

Odgovor uporabnika: Skrbnika prosite, naj z ukazom qpstop znova zažene strežnik Nadzornika poizvedb, nato pa

naj na računalniku, na katerem se izvaja strežnik Nadzornika poizvedb, izda še ukaz qpart.

DQP1025W Ažuriranje bo stopilo v veljavo šele, ko boste znova zagnali strežnik Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Nastavitve bodo stopile v veljavo, ko boste znova zagnali strežnik Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za uveljavitev sprememb znova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP1026W Postopek ažuriranja je uspel, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake.

Pojasnilo: Postopek ažuriranja je uspel, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP1028E Omrežna operacija se ni končala v sprejemljivem času. Ukaza ni mogoče izvesti.

Pojasnilo: Omrežna operacija se ni končala v sprejemljivem času. Ukaza ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Ukaz znova izdajte, ko omrežje ne bo zaposleno. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na skrbnika sistema, ki naj z analizo določi, ali gre za težavo v omrežju.

DQP2020E Pot *pot* ni veljavna.

Pojasnilo: Podana pot ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Preverite pot in ponovite ukaz.

DQP2101I Profil operaterja za uporabnika *ime-uporabnika* je bil uspešno dodan.

Pojasnilo: Za uporabnika je bil izdelan profil operaterja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2102I Profil operaterja za skupino *ime-skupine* je bil uspešno dodan.

Pojasnilo: Za skupino je bil izdelan profil operaterja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2103I Profil operaterja za uporabnika *ime-uporabnika* je bil uspešno ažuriran.

Pojasnilo: Obstoječi profil operaterja uporabnika je bil ažuriran.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2104I **Profil operaterja za skupino *ime-skupine* je bil uspešno ažuriran.**

Pojasnilo: Obstoječi profil operaterja skupine je bil ažuriran.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2105I **Profil operaterja za uporabnika *ime-uporabnika* je bil uspešno odstranjen.**

Pojasnilo: Profil operaterja uporabnika je bil odstranjen.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2106I **Profil operaterja za skupino *ime-skupine* je bil uspešno odstranjen.**

Pojasnilo: Profil operaterja skupine je bil odstranjen.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2107E **Profil operaterja za uporabnika *ime-uporabnika* ne obstaja.**

Pojasnilo: Profil operaterja uporabnika ni definiran.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano ime uporabnika pravilno in znova izdajte ukaz.

DQP2108E **Profil operaterja za skupino *ime-skupine* ne obstaja.**

Pojasnilo: Profil operaterja skupine ni definiran.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano ime skupine pravilno in znova izdajte ukaz.

DQP2109E **Profil operaterja za uporabnika *ime-uporabnika* že obstaja.**

Pojasnilo: Profil operaterja uporabnika že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano ime uporabnika unikatno in znova izdajte ukaz.

DQP2110E **Profil operaterja za skupino *ime-skupine* že obstaja.**

Pojasnilo: Profil operaterja skupine že obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano ime skupine unikatno in znova izdajte ukaz.

DQP2111I **Definiran ni noben profil operaterja.**

Pojasnilo: Za prikaz ni definiran noben profil operaterja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2112I **Razred poizvedbe *id-razreda-poizvedbe* je bil uspešno dodan.**

Pojasnilo: Definiran je bil nov razred poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2113I **Razred poizvedbe *id-razreda-poizvedbe* je bil uspešno ažuriran.**

Pojasnilo: Obstoječi razred poizvedbe je bil ažuriran.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2114I **Razred poizvedbe *id-razreda-poizvedbe* je bil uspešno odstranjen.**

Pojasnilo: Razred poizvedbe je bil odstranjen.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2115E **Razred poizvedbe *id-razreda-poizvedbe* ne obstaja.**

Pojasnilo: Razred poizvedbe ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podani ID razreda poizvedbe pravilen in znova izdajte ukaz.

DQP2116E **Razred poizvedbe z enako vrednostjo za največji strošek poizvedbe že obstaja.**

Pojasnilo: Razred poizvedbe že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte razred poizvedbe, ki še ne obstaja in znova izdajte ukaz.

DQP2117I **Definiran ni noben razred poizvedbe.**

Pojasnilo: Razredi poizvedbe ne obstajajo. Na voljo ni nobenih informacij za izpis.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2118I **Profil predlagatelja za uporabnika *ime-uporabnika* je bil uspešno dodan.**

Pojasnilo: Za uporabnika je bil izdelan nov profil predlagatelja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2119I **Profil predlagatelja za skupino *ime-skupine* je bil uspešno dodan.**

Pojasnilo: Za skupino je bil izdelan nov profil predlagatelja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2120I **Profil predlagatelja za uporabnika**
ime-uporabnika je bil uspešno ažuriran.

Pojasnilo: Obstoječi profil predlagatelja uporabnika je bil ažuriran.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2121I **Profil predlagatelja za skupino** *ime-skupine*
je bil uspešno ažuriran.

Pojasnilo: Obstoječi profil predlagatelja skupine je bil ažuriran.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2122I **Profil predlagatelja za uporabnika**
ime-uporabnika je bil uspešno odstranjen.

Pojasnilo: Profil predlagatelja uporabnika je bil odstranjen.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2123I **Profil predlagatelja za skupino** *ime-skupine*
je bil uspešno odstranjen.

Pojasnilo: Profil predlagatelja skupine je bil odstranjen.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2124E **Profil predlagatelja za uporabnika**
ime-uporabnika ne obstaja.

Pojasnilo: Profil predlagatelja uporabnika ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječe ime uporabnika in ponovite ukaz.

DQP2125E **Profil predlagatelja za skupino** *ime-skupine*
ne obstaja.

Pojasnilo: Profil predlagatelja skupine ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječe ime skupine in ponovite ukaz.

DQP2126E **Profil predlagatelja za uporabnika**
ime-uporabnika že obstaja.

Pojasnilo: Profil predlagatelja uporabnika že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime uporabnika in ponovite ukaz.

DQP2127E **Profil predlagatelja za skupino** *ime-skupine*
že obstaja.

Pojasnilo: Profil predlagatelja skupine že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime skupine in ponovite ukaz.

DQP2128I **Profil predlagatelja ne obstaja.**

Pojasnilo: Profil predlagatelja ne obstaja, zato ni na voljo nobenih informacij za izpis.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2129I **Nastavitve za sistem Nadzornika poizvedb**
so bile uspešno ažurirane.

Pojasnilo: Nastavitve za sistem Nadzornika poizvedb so bile uspešno ažurirane.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2130E **Poizvedba** *id-poizvedbe* **ne obstaja.**

Pojasnilo: Podani ID poizvedbe ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi ID poizvedbe in ponovite ukaz.

DQP2131I **Poizvedba, ki bi ustrezala vhodnemu**
kriteriju, ne obstaja.

Pojasnilo: Na voljo ni nobenih informacij za izpis, ker ne obstaja nobena poizvedba, ki bi ustrezala vhodnemu kriteriju.

Odgovor uporabnika: Če je potrebno, spremenite vhodni kriterij.

DQP2132I **Za uporabnika** *ime-uporabnika* **so bile**
dodane nove nastavitve predložitve.

Pojasnilo: Za uporabnika so bile izdelane nove nastavitve predložitve.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2133I **Nastavitve predložitve za uporabnika**
ime-uporabnika **so bile uspešno ažurirane.**

Pojasnilo: Obstoječe nastavitve predložitve so bile ažurirane.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2134I **Nastavitve predložitve za uporabnika**
ime-uporabnika **so bile odstranjene. Ta**
uporabnik bo uporabil privzete nastavitve
predložitve.

Pojasnilo: Nastavitve predložitve uporabnika so bile odstranjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2135E **Nastavitve predložitve za uporabnika**
ime-uporabnika **že obstajajo.**

Pojasnilo: Nastavitve predložitve uporabnika že obstajajo.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime uporabnika in ponovite ukaz.

DQP2136I Vse nastale tabele so bile uspešno odstranjene.

Pojasnilo: Vse nastale tabele so bile zbrisane.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2137I Za brisanje ne obstaja nobena obstoječa nastala tabela.

Pojasnilo: Za brisanje ne obstaja nobena nastala tabela.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2138I Nastale tabele, ki pripadajo uporabniku *ime-uporabnika*, so bile uspešno odstranjene.

Pojasnilo: Nastale tabele so bile zbrisane.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2139I Nastale tabele, ki bi pripadale uporabniku *ime-uporabnika*, ne obstajajo. Odstranjeno ni bilo nič.

Pojasnilo: Za brisanje ne obstaja nobena nastala tabela.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2140I Nastale tabele za poizvedbo *id-poizvedbe* so bile uspešno odstranjene.

Pojasnilo: Nastale tabele so bile zbrisane.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2141I Nastala tabela za poizvedbo *id-poizvedbe* ne obstaja. Odstranjeno ni bilo nič.

Pojasnilo: Nastala tabela za podano poizvedbo ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2142E Poizvedba *id-poizvedbe* ni v pravilnem stanju.

Pojasnilo: Poizvedba ni v pravilnem stanju za izvedbo ukaza.

Odgovor uporabnika: Preverite stanje poizvedbe in ponovite ukaz.

DQP2143E Časovna enota *časovna-enota*, podana za parameter *ime-parametra*, ni veljavna.

Pojasnilo: Časovna enota, podana za parameter, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

Podajte pravilno časovno enoto in ponovite ukaz.

DQP2144E Podan parameter *ime-parametra* ni pravilen.

Pojasnilo: Podan parameter ni pravilen.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Popravite skladnjo in znova izdajte ukaz.

DQP2145E Parameter *ime-parametra* morate podati.

Pojasnilo: Podana skladnja ukaza ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Popravite skladnjo in znova izdajte ukaz.

DQP2146E Vrednost *vrednost*, ki ste jo podali za parameter *ime-parametra*, ni pravilna.

Pojasnilo: Za parameter ste podali nepravilno vrednost.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Popravite vrednost parametra in ponovite ukaz.

DQP2147E Manjkajoča vrednost za parameter *ime-parametra*.

Pojasnilo: V ukaza manjka vrednost zahtevanega parametra.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Vključite vrednost potrebnega parametra in ponovite ukaz.

DQP2148E Nepričakovana ključna beseda *ključna-beseda*; pričakovana ključna beseda je lahko *ključna-beseda*.

Pojasnilo: Najdena je bila ključna beseda, ki ne velja za ukaz.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Popravite skladnjo in znova izdajte ukaz.

DQP2149E Nepričakovan konec ukaza; pričakovana vrednost lahko vključuje *vrednost*.

Pojasnilo: V ukaza je bila odkrita skladišna napaka.

Ukaza ni mogoče obdelati.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

Popravite skladnjo in znova izdajte ukaz.

DQP2150E Parametra *ime-parametra* ni mogoče podati več kot enkrat.

Pojasnilo: Parameter *ime-parametra* je podan več kot enkrat.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Popravite skladnjo in znova izdajte ukaz.

DQP2151E Za parameter *ime-parametra* ne obstaja privzeta vrednost.

Pojasnilo: Parameter nima privzete vrednosti.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Podajte veljavno vrednost parametra in ponovite ukaz.

DQP2152E Vrednost parametra *ime-parametra* ne more biti ničelna.

Pojasnilo: Za parameter *ime-parametra* morate podati vrednost.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Podajte vrednost za parameter in ponovite ukaz.

DQP2153E Vrednost parametra *ime-parametra* mora biti v enojnih narekovajih.

Pojasnilo: Parameter mora biti vključen v enojne narekovaje.

Odgovor uporabnika: Opis izvedbe ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Vrednost parametra vključite v enojne narekovaje in ponovite ukaz.

DQP2154E Poizvedba se ne izvaja več in njen status ni znan.

Pojasnilo: Poizvedba se ne izvaja, toda njenega končnega statusa ni mogoče določiti. Mogoče je, da se je uspešno končala ali pa je v njej prišlo do napake. To je nenormalno stanje, ki ga lahko povzroči eden od naslednjih scenarijev:

- Strežnik Nadzornika poizvedb se je zrušil ali je bil zaustavljen z možnostjo FORCE, zaustavil se je zaradi prekinitve napajanja ali pa je bila njegova povezava z DB2 nasilno prekinjena med izvajanjem te poizvedbe.
- Strežnik DB2 se je zrušil, bil je zaustavljen z možnostjo force ali pa se je končal zaradi prekinitve napajanja, ko je bila ta poizvedba v čakanju ali pa se je izvajala.
- Ko je DB2 poskusil sporočiti status o dokončanju poizvedbe, strežnik Nadzornika poizvedb ni odgovoril v pričakovanem času.

Odgovor uporabnika: Status in rezultate poizvedbe poiščite v odjemalski aplikaciji, ki je predložila poizvedbo. Če je potrebno, poizvedbo znova podajte.

DQP2155E Uporabnik *ime-uporabnika* je začasno ustavljen.

Pojasnilo: Uporabnik nima pooblastila za predlaganje poizvedb, niti za izvajanje ukazov Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Skrbnika baze podatkov prosite, naj znova aktivira profil predlagatelja uporabnika.

DQP2156E Čas za komuniciranje s strežnikom Nadzornika poizvedb je potekel.

Pojasnilo: Strežnik DB2 se v pričakovanem času ni uspel povezati s strežnikom Nadzornika poizvedb ali komunicirati z njim.

Odgovor uporabnika: Strežnik Nadzornika poizvedb je morda začasno preobremenjen, kar povzroča odzivni čas, daljši od običajnega. Preverite obremenitev sistema in zagotovite, da je sistem Nadzornika poizvedb pravilno nastavljen za optimalno zmogljivost. Če je potrebno, poizvedbo znova podajte.

Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na IBM-ov servis.

DQP2157E Nastavitve predložitve za uporabnika *ime-uporabnika* ne obstajajo.

Pojasnilo: Nastavitve predložitve za uporabnika ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Izdelajte nastavitve predložitve za uporabnika ali podajte ime uporabnika z obstoječimi nastavitvami predložitve.

DQP2158E Nastavitev predložitve, ki pripadajo uporabniku *ime uporabnika*, ni mogoče prekopirati samih vase.

Pojasnilo: Nastavitev predložitve ni mogoče prekopirati samih vase.

Odgovor uporabnika: Podajte drugo ime uporabnika in ponovite ukaz.

DQP2159I Informacije za poizvedbo *id-poizvedbe* so bile odstranjene.

Pojasnilo: S poizvedbo *id-poizvedbe* niso povezane nobene obstoječe informacije.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2160I Zgodovinske informacije za poizvedbo *id-poizvedbe* so bile odstranjene.

Pojasnilo: S poizvedbo *id-poizvedbe* niso povezane nobene obstoječe zgodovinske informacije.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2161I Vse informacije o poizvedbi so bile odstranjene.

Pojasnilo: Informacije o poizvedbi so bile odstranjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2162I Vse zgodovinske informacije o poizvedbi so bile odstranjene.

Pojasnilo: Zgodovinske informacije o poizvedbi so bile odstranjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2163I **Poizvedba *id-poizvedbe* je bila preklicana.**

Pojasnilo: Poizvedba je bila preklicana.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2164I **Informacije za *število* poizvedb, starejših kot *časovna-enota*, so bile odstranjene.**

Pojasnilo: Informacije, povezane s poizvedbami, starejšimi kot *časovna-enota*, so bile odstranjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2165I **Zgodovinske informacije za *število* poizvedb, starejših kot *časovna-enota*, so bile odstranjene.**

Pojasnilo: Zgodovinske informacije, povezane s poizvedbami, starejšimi kot *časovna-enota*, so bile odstranjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2166E **Poizvedbe *id-poizvedbe* ni mogoče preklicati. Poizvedba se je že končala, bila prekinjena ali preklicana.**

Pojasnilo: Poizvedbe *id-poizvedbe* ni mogoče preklicati, ker se je že končala, bila prekinjena ali preklicana.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2167E **Nepričakovana ključna beseda *ključna-beseda*; pričakovan je konec ukaza.**

Pojasnilo: Najdena je bila ključna beseda, ki ne velja za ukaz.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb. Popravite skladnjo in znova izdajte ukaz.

DQP2168I **Informacije za vse podane poizvedbe so bile odstranjene.**

Pojasnilo: Informacije o poizvedbi so bile odstranjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2169I **Zgodovinske informacije za vse podane poizvedbe so bile odstranjene.**

Pojasnilo: Zgodovinske informacije za poizvedbe so bile odstranjene.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2170I ***število* nastalih tabel, starejših kot *časovna-enota*, je bilo zbrisanih.**

Pojasnilo: Nastale tabele so bile zbrisane, ker so bile starejše kot *časovna-enota*.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2171I **Nadzornik poizvedb je obdelal *število* poizvedb, zgodovinski podatki pa so bili uspešno izdelani za *število* poizvedb.**

Pojasnilo: Zgodovinski podatki so bili izdelani za *število* določenih poizvedb.

Odgovor uporabnika: Če je *število* obdelanih poizvedb in *število* poizvedb, ki so bile ustvarjene za zgodovinske podatke, enako, ni potrebno nobeno dejanje.

Če ni tako, v datoteki *qpdiag.log* poiščite možen vzrok za prikaz tega sporočila. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP2172I **Ažuriranje razreda poizvedbe je lahko dolgotrajno. Poizvedbe, ki so trenutno v čakalni vrsti in na novo predložene poizvedbe bodo ostale v čakalni vrsti do dokončanja procesa.**

Pojasnilo: Ažuriranje razreda poizvedbe je lahko dolgotrajno.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2173E **V teku je ažuriranje razreda poizvedbe. Zdaj ni mogoče izvesti drugega ažuriranja.**

Pojasnilo: Ažuriranja razreda poizvedbe ni mogoče izvesti med ažuriranjem drugega razreda poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Ko se trenutna operacija ažuriranja konča, znova izdajte ukaz.

DQP2174I **Največje dovoljeno število razredov poizvedbe je bilo preseženo.**

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje dovoljeno število razredov poizvedbe. Novih razredov poizvedbe ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte število obstoječih razredov poizvedbe.

DQP2175I **Razred poizvedbe z enako vrednostjo za največji dovoljeni strošek poizvedbe že obstaja ali pa je bilo največje dovoljeno število razredov poizvedbe preseženo.**

Pojasnilo: Doseženo je bilo največje dovoljeno število razredov poizvedbe. Novih razredov poizvedbe ni mogoče izdelati.

Razredi poizvedbe morajo imeti unikatno vrednost za strošek poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte število obstoječih razredov poizvedbe in zagotovite, da imajo vsi razredi poizvedbe unikatno vrednost za strošek poizvedbe.

DQP2176E Dolžina ključne besede ključna beseda presega največjo dovoljeno dolžino.

Pojasnilo: Dolžina podane ključne besede je presegla največjo dovoljeno dolžino.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ključna beseda veljavna, nato pa ponovite ukaz.

DQP2177E Javnega profila predlagatelja ni mogoče podati.

Pojasnilo: Če obstaja uporabnikov lasten profil predlagatelja, bo po privzetku uporabljen. Če ne obstaja, lahko uporabnik poda profil predlagatelja skupine, ki ji pripada.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz in podajte profil predlagatelja skupine ali pa profila predlagatelja ne podajte.

DQP2178E Vnesli ste neveljavno ime uporabnika ali geslo.

Pojasnilo: Vnesli ste neveljavno ime uporabnika ali geslo.

Odgovor uporabnika: Ukaz ponovite s pravilnim imenom uporabnika in geslom.

DQP2179I Zgodovinske informacije o poizvedbi ne obstajajo.

Pojasnilo: Zgodovinskih informacij za nekatere poizvedbe ni mogoče odstraniti, saj informacije ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2180W Poizvedba id-poizvedbe se zdaj izvaja v ozadju.

Pojasnilo: Podana poizvedba se zdaj izvaja v ozadju.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2181E Poizvedba je bila prekinjena, ker je število vrstic v nastalem nizu večje od števila vrstic, kot jih je mogoče prilagoditi v nastali tabeli.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb je poskušal izdelati nastalo tabelo za to poizvedbo, ker se je izvajala v ozadju ali pa je bila zadržana in nato zagnana iz zadržanega stanja. Nastavitve predložitve tega predlagatelja so določene tako, da v primeru, ko je nastali niz daljši od dovoljenega maksimuma, rezultat ni vrnjen.

Nadzornik poizvedb je prekinil poizvedbo, ko je odkril, da bi število vrstic, ki jih vrne poizvedba, preseglo največjo dovoljeno velikost nastale tabele, podano v profilu predlagatelja, pod katerim je bila ta poizvedba predložena.

Odgovor uporabnika: Spremenite poizvedbo, tako da zmanjšate število vrstic, ki jih vrne, ali pa skrbnika ali

operaterja prosite, naj poveča število vrstic, dovoljenih za nastalo tabelo. Če se je poizvedba izvajala v ozadju, poskusite počakati na rezultat, namesto da aplikacijo sprostitite.

DQP2182I Zadržana poizvedba id-poizvedbe se je izvedla.

Pojasnilo: Podana poizvedba se izvaja v ozadju.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2183E Poizvedbe id-poizvedbe ni mogoče izvajati v ozadju.

Pojasnilo: Podane poizvedbe ni mogoče izvajati v ozadju.

Odgovor uporabnika: Razrede poizvedb, ki se lahko izvajajo v ozadju, poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

DQP2184E Nastale tabele, starejše kot časovna-enota, ne obstajajo.

Pojasnilo: Nastale tabele ne obstajajo. Odstranjeno ni bilo nič.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2185I Informacije poizvedbe, starejše kot časovna-enota, ne obstajajo.

Pojasnilo: Informacij poizvedbe ni mogoče odstraniti, ker ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2186I Zgodovinske informacije poizvedbe, starejše kot časovna-vrednost, ne obstajajo.

Pojasnilo: Zgodovinskih informacij poizvedbe ni mogoče odstraniti, ker ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2187W Nastavitve predložitve za uporabnika ime-uporabnika so bile uspešno dodane, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Nove nastavitve predložitve za uporabnika so bile uspešno dodane, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2188W Nastavitve predložitve za uporabnika *ime-uporabnika* so bile uspešno ažurirane, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Nastavitve predložitve za uporabnika so bile uspešno ažurirane, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2189W Profil predlagatelja za uporabnika *ime-uporabnika* je bil uspešno dodan, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Profil predlagatelja za uporabnika je bil uspešno dodan, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2190W Profil predlagatelja za uporabnika *ime-uporabnika* je bil uspešno ažuriran, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Profil predlagatelja za uporabnika je bil uspešno ažuriran, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2191W Profil predlagatelja za skupino *ime-skupine* je bil uspešno dodan, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Profil predlagatelja za skupino je bil uspešno dodan, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2192W Profil predlagatelja za skupino *ime-skupine* je bil uspešno ažuriran, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Nov profil predlagatelja za skupino je bil uspešno ažuriran, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2193W Nastavitve za sistem Nadzornika poizvedb so bile uspešno ažurirane, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Nastavitve za sistem Nadzornika poizvedb so bile uspešno ažurirane, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2194W Nastavitve predložitve za uporabnika *ime-uporabnika* so bile uspešno odstranjene, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Nastavitve predložitve za uporabnika so bile uspešno odstranjene, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2195W Profil predlagatelja za uporabnika *ime-uporabnika* je bil uspešno odstranjen, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Profil predlagatelja za uporabnika je bil uspešno odstranjen, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženite strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2196W Profil predlagatelja za skupino *ime-skupine* je bil uspešno odstranjen, toda pri komuniciranju s strežnikom Nadzornika poizvedb je prišlo do napake. Spremembe se ne odražajo na strežniku Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Profil predlagatelja za skupino je bil uspešno odstranjen, toda za odraz sprememb ni mogoče stopiti v stik s strežnikom Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Za prikaz sprememb nova zaženi strežnik Nadzornika poizvedb.

DQP2197I Poizvedbe *id-poizvedbe* ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Informacij poizvedbe ni mogoče odstraniti.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2198E Nastalih nizov za poizvedbo *id-poizvedbe* ni mogoče prikazati ali shraniti. Nastali nizi ne obstajajo.

Pojasnilo: Nastali nizi za poizvedbo ne obstajajo. Do te napake lahko pride, če je poizvedba stavek, ki ni SELECT, če so bili nastali nizi ročno zbrisani ali če je za cilj rezultata podana odjemalska aplikacija.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2199W Obdobje čiščenja, podano za upravljane poizvedbe, je manjše od obdobja čiščenja, ki je podano za nastale tabele. Povezana nastala tabela bo zbrisana, kot boste zbrisali upravljano poizvedbo.

Pojasnilo: Obdobje čiščenja, podano za upravljane poizvedbe, je manjše od obdobja čiščenja, ki je podano za nastale tabele. Če boste zbrisali upravljano poizvedbo, bo zbrisana tudi povezana nastala tabela, zato je obdobje čiščenja za nastale tabele zanemarjeno.

Odgovor uporabnika: Obdobje čiščenja za upravljane poizvedbe nastavite tako, da bo večje ali enako obdobju čiščenja za nastale tabele.

DQP2200W Obdobje čiščenja, podano za zgodovinske poizvedbe, je manjše od obdobja čiščenja, ki je podano za upravljane poizvedbe. Povezana upravljana poizvedba bo zbrisana, če boste zbrisali zgodovinsko poizvedbo.

Pojasnilo: Če zbrisate zgodovinsko poizvedbo, zbrisate tudi povezano upravljano poizvedbo, zato je obdobje čiščenja za upravljane poizvedbe zanemarjeno.

Odgovor uporabnika: Obdobje čiščenja za zgodovinske poizvedbe nastavite tako, da bo večje ali enako obdobju čiščenja za upravljane poizvedbe.

DQP2202I Uporabnik je zaustavil tvorca podatkov zgodovinske analize. Nadzornik poizvedb je obdelal *število* poizvedb in zgodovinski podatki so bili uspešno ustvarjeni za *število* poizvedb, preden je bil zaustavljen.

Pojasnilo: Ukaz GENERATE HISTORICAL_DATA STOP je bil izdan v ločenem procesu. Zgodovinski podatki so bili izdelani za število določenih poizvedb.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2203I V teku je poskus zaustavljanja tvorbe zgodovinskih podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2204I Nadzornik poizvedb zdaj ne izdeluje zgodovinskih podatkov.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb ne more izdati ukaza GENERATE HISTORICAL_DATA STOP, saj zgodovinski podatki zdaj ne tvorijo podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2205E Poizvedbo lahko izvaja v ozadju samo predlagatelj poizvedbe.

Pojasnilo: Za izvajanje poizvedbe v ozadju morate biti predlagatelj, ki je izvorno predložil poizvedbo.

Odgovor uporabnika: Podroben opis izvajanja poizvedbe v ozadju poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

DQP2206E Nastaviti morate vrednost za parameter *parameter1*, ker je bila vrednost za parameter *parameter2* nastavljena na vrednost-*parametra2*.

Pojasnilo: Nastaviti morate vrednost za *parameter1*.

Odgovor uporabnika: Podajte vrednost za parameter *parameter1* in ponovite ukaz.

DQP2207E Ukaz se je končal uspešno.

Pojasnilo: Med izvajanjem tega ukaza ni bila odkrita nobena napaka.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2208E Dolžina podanega ukaza presega največjo dovoljeno dolžino.

Pojasnilo: Ukaz je predolg.

Odgovor uporabnika: Podroben opis ukaza poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

Znova izdajte ukaz.

DQP2209W Sprostitev te poizvedbe bo povzročila, da bo sistem izvajal delovno obremenitev, ki presega največji dovoljeni strošek delovne obremenitve sistema.

Pojasnilo: Strošek poizvedbe, ki jo želite sprostiti, presega strošek delovne obremenitve sistema. Ko bo poizvedba sproščena iz zadržanega stanja, jo bo Nadzornik poizvedb shranil v čakalno vrsto, kjer bo ostala, dokler ne bo v čakalni vrsti več nobene druge poizvedbe.

To ne zagotavlja, da se sočasno kot ta poizvedba ne bo izvajala nobena druga poizvedba.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2210E Poizvedba v čakalni vrsti ne obstaja več; status poizvedbe je bil opuščen.

Pojasnilo: Poizvedba je bila shranjena v čakalno vrsto in se ni izvedla, zdaj pa ne obstaja več. To je nenormalno stanje, ki ga lahko povzroči ena od naslednjih okoliščin:

- Strežnik DB2 se je zrušil, bil zaustavljen z možnostjo force ali se je končal zaradi prekinitve napajanja, ko je bila poizvedba shranjena v čakalni vrsti.
- Ko je DB2 poskusil sporočiti status poizvedbe, strežnik Nadzornika poizvedb ni odgovoril v pričakovanem času.

Odgovor uporabnika: Status in rezultate poizvedbe poiščite v odjemalski aplikaciji, ki je predložila poizvedbo. Če je potrebno, poizvedbo znova podajte.

DQP2211E Tvorca podatkov zgodovinske analize ni mogoče zagnati, ker se trenutno že izvaja.

Pojasnilo: V bazi podatkov se lahko sočasno izvaja samo en tvorec podatkov zgodovinske analize.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se trenutno izvajajoči se tvorec podatkov zgodovinske analize konča, nato pa ga poskusite znova zagnati. Trenutno izvajajoči se tvorec podatkov zgodovinske analize lahko tudi zaustavite z ukazom Nadzornika poizvedb GENERATE HISTORICAL_DATA STOP.

DQP2212W Rezultat podane poizvedbe je bil uspešno shranjen v datoteko *ime-datoteke*, toda pomožni program je naletel na napake. Podrobnosti poiščite v datoteki sporočil *datoteka-sporočil*.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb DB2 uporablja za shranitev ali registracijo rezultatov poizvedbe pomožni program za izvažanje DB2. Rezultat je bil uspešno izvožen v datoteko, toda pomožni program za izvažanje DB2 je ustvaril datoteko sporočil *datoteka-sporočil*, ki vsebuje opozorila.

Odgovor uporabnika: Opozorila si oglejte v datoteki sporočil. Dodatne informacije o pomožnem programu za izvažanje DB2 boste našli v Informacijskem centru DB2.

DQP2213W Ene ali več nastalih tabel ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Ene ali več nastalih tabel ni mogoče odstraniti. Do te napake lahko pride, če uporabnik nima ustreznega pooblastila.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko *qpuser.log* in ugotovite, katerih nastalih tabel ni bilo mogoče odstraniti in določite možen vzrok za prikaz tega sporočila.

DQP2214E Uporabnik *ime-uporabnika* nima pooblastila za odstranitev nastale tabele za poizvedbo *id-poizvedbe*.

Pojasnilo: Nastale tabele ni mogoče odstraniti, ker uporabnik nima ustreznega pooblastila.

Odgovor uporabnika: Pooblastitvene zahteve za brisanje nastale tabele poiščite v dokumentaciji Nadzornika poizvedb.

DQP2217E Nadzornik poizvedb zaradi napake ni uspel ustvariti zgodovinskih podatkov. **SQLCODE = *sqlcode***.

Pojasnilo: Med poskusom tvorbe zgodovinskih podatkov je prišlo do napake. Zgodovinski podatki niso bili ustvarjeni.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki *qpdiaq.log*. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP2218I Nastavitve predložitve za uporabnika *id-uporabnika* so bile uspešno dodane. Če uporabnik ne pripada skupini, katere profil predlagatelja je bil izbran, bo Nadzornik poizvedb pri obdelavi poizvedb, ki jih predloži uporabnik, samodejno izbral drug profil predlagatelja.

Pojasnilo: Nastavitve predložitve poizvedb za podanega uporabnika so bile uspešno izdelane in izbran je bil profil predlagatelja skupine. Če podani uporabnik ne pripada skupini ali ji ne pripada več, bo Nadzornik poizvedb v času predložitve poizvedbe izbral iz skupin, ki jim pripada uporabnik, najbolj omejujoč profil predlagatelja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali uporabnik pripada skupini, katere profil predlagatelja je bil podan v času predložitve poizvedbe. V nasprotnem primeru pustite, da Nadzornik poizvedb izbere najbolj omejujoč profil predlagatelja.

DQP2505I Skupina particij baze podatkov *ime-skupine-particij-baze-podatkov* ne obstaja. Ukaz *qpsetup* bo poskusil izdelati novo.

Pojasnilo: Podana skupina particij baze podatkov ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Ukaz *qpsetup* bo poskusil izdelati novo skupino particij baze podatkov.

DQP2506E Ena ali več nadzornih tabel Nadzornika poizvedb že obstaja.

Pojasnilo: Najdena je bila ena ali več nadzornih tabel Nadzornika poizvedb. Ukaz qpsetup se ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so nadzorne tabele veljavne in popolne. Če želite zamenjati nadzorne tabele z novimi, znova izdajte ukaz qpsetup z možnostjo REPLACE.

DQP2507E Prostor tabel *ime-prostora-tabel* ne obstaja. Ukaz qpsetup se ne more nadaljevati.

Pojasnilo: Podano ime prostora tabel ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime prostora tabel pravilno in ponovite ukaz.

DQP2508E Shema *ime-sheme* že obstaja. Ukaz *ime-ukaza* se ne more nadaljevati.

Pojasnilo: Podano ime sheme že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime sheme in ponovite ukaz.

DQP2516E Postopek povezovanja paketa *ime-paketa* ni uspel; vzrok *vzrok*.

Pojasnilo: Poskus povezovanja paketa ni uspel.

Odgovor uporabnika: Če je do napake prišlo zaradi kode sql, poiščite dodatne informacije v Referenčnem opisu sporočil. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP2518E Nadzorne tabele Nadzornika poizvedb ne obstajajo.

Pojasnilo: V podani bazi podatkov ni mogoče najti nadzornih tabel Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Nadzorne tabele Nadzornika poizvedb izdajte z ukazom qpsetup.

DQP2519E Ažuriranje tabele DB2QP.QP_SYSTEM z informacijami nastalega prostora tabel ni uspelo. Vzrok = *vzrok*.

Pojasnilo: Ukaz qpsetup je poskusil ažurirati tabelo QP_SYSTEM z nastalim prostorom tabel, toda postopek ažuriranja ni uspel.

Odgovor uporabnika: Analizirajte vzrok, odpravite težavo in ponovite ukaz.

Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP2520W Shema *ime-sheme* že obstaja. Ukaz qpsetup bo poskusil izdelati nadzorne tabele Nadzornika poizvedb s to shemo.

Pojasnilo: Shema že obstaja v podani bazi podatkov. Ukaz qpsetup bo poskusil izdelati nadzorne tabele Nadzornika poizvedb v tej shemi. Tabele DB2, ki obstajajo v tej shemi, bodo zamenjane samo, če v ukazu qpsetup podate možnost REPLACE.

Odgovor uporabnika: Če imajo obstoječe tabele enako ime kot nadzorne tabele Nadzornika poizvedb, jih prenesite v drugo shemo.

DQP2521E Vsebnik prostora tabel *pot-vsebnika* je že v uporabi.

Pojasnilo: Podano pot vsebnika prostora tabel že uporablja druga aplikacija.

Odgovor uporabnika: Preverite pot in ponovite ukaz.

DQP2522E Ukaz qpsetup ni uspel. Vsi objekti baze podatkov, izdelani s tem ukazom, so bili počiščeni.

Pojasnilo: Ukaz qpsetup ni uspel. Vsi objekti baze podatkov, kot so prostori tabel, tabele, funkcije in procedure, so bili počiščeni.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki qpsetup.log. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč.

DQP2523I Ukaz qpsetup se je uspešno končal.

Pojasnilo: Ukaz qpsetup se je uspešno končal.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2526I Paket *ime-paketa* je bil uspešno povezan.

Pojasnilo: Nadzornik poizvedb je uspešno povezal paket.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2604I Čiščenje nadzornih tabel Nadzornika poizvedb različice 7 se je uspešno končalo.

Pojasnilo: Čiščenje pri selitvi Nadzornika poizvedb se je uspešno končalo; tabele, pogledi in prožila Nadzornika poizvedb različice 7 so bili zbrisani.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2605E Čiščenje nadzornih tabel Nadzornika poizvedb različice 7 ni uspelo.

Pojasnilo: Orodje za čiščenje Nadzornika poizvedb je med čiščenjem objektov baze podatkov Nadzornika poizvedb različice 7 naletelo na usodno napako. Postopek čiščenja se ni uspešno končal.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega

sporočila poiščite v datoteki qpmigrate.log.

DQP2606W Čiščenje nadzornih tabel Nadzornika poizvedb različice 7 se je končalo z opozorili.

Pojasnilo: Postopek čiščenja Nadzornika poizvedb pri selitvi je med brisanjem tabel Nadzornika poizvedb različice 7 naletel na opozorila, toda morda se je kljub temu uspešno končal. Morda je prišlo pri selitvi uporabnikov in/ali delov konfiguracije sistema do napak.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki qpmigrate.log.

DQP2607I Selitev nadzornih tabel Nadzornika poizvedb iz različice 7 v različico 8 se je uspešno končala.

Pojasnilo: Orodje za selitev Nadzornika poizvedb se je uspešno končalo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2608E Selitev nadzornih tabel Nadzornika poizvedb iz različice 7 v različico 8 ni uspela.

Pojasnilo: Orodje za selitev Nadzornika poizvedb je med seljenjem baze podatkov naletelo na usodne napake. Selitev se ni uspešno končala.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki qpmigrate.log.

DQP2609W Selitev nadzornih tabel Nadzornika poizvedb iz različice 7 v različico 8 se je končala z opozorili.

Pojasnilo: Orodje za selitev Nadzornika poizvedb je med seljenjem baze podatkov naletelo na opozorila, toda selitev se je lahko kljub temu uspešno končala. Morda je prišlo pri selitvi uporabnikov in/ali delov konfiguracije sistema do napak.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke za prikaz tega sporočila poiščite v datoteki qpmigrate.log.

DQP2610E Preden nadaljujete, zaustavite strežnik Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Preden lahko zaženete orodje za selitev Nadzornika poizvedb, morate zaustaviti strežnik Nadzornika poizvedb.

Odgovor uporabnika: Strežnik Nadzornika poizvedb zaustavite z ukazom qstop.

DQP2611W Profil uporabnika ime-uporabnika ni bil preseljen. SQLCODE = SQLCODE.

Pojasnilo: Uporabnik ni bil preseljen.

Odgovor uporabnika: Možne vzroke tega sporočila poiščite v kodi sql.

DQP2612I Selitev profilov uporabnikov in skupin Nadzornika poizvedb se je uspešno končala.

Pojasnilo: Podatki iz tabele Nadzornika poizvedb različice 7 IWM003_USER_PROF so bili preseljeni v tabele Nadzornika poizvedb različice 8 SUBMITTER_PROFILE, OPERATOR_PROFILE in SUBMISSION_PREFERENCES.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2613W Selitev profilov uporabnikov in skupin Nadzornika poizvedb se je končala z opozorili.

Pojasnilo: Orodje za selitev Nadzornika poizvedb je med selitvijo tabele Nadzornika poizvedb različice 7 IWM003_USER_PROF v tabele Nadzornika poizvedb različice 8 SUBMITTER_PROFILE, OPERATOR_PROFILE in SUBMISSION_PREFERENCES naletelo na opozorila.

Odgovor uporabnika: Seznam uporabnikov, ki niso bili preseljeni, poiščite v datoteki qpmigrate.log. Če ste navzkrižje med imeni uporabnikov pričakovali, ni potrebno nobeno dejanje, v nasprotnem primeru pa lahko podatke ročno prekopirate v tabelo.

DQP2614W Selitev profilov uporabnikov in skupin Nadzornika poizvedb ni uspela.

Pojasnilo: Med branjem podatkov iz tabel Nadzornika poizvedb različice 7 je prišlo do napake in selitev informacij o profilih uporabnikov in skupin se ni mogla nadaljevati. Tabele Nadzornika poizvedb različice 7 so lahko okvarjene ali pa je med branjem tabel Nadzornika poizvedb različice 7 prišlo do V-I napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so vse tabele Nadzornika poizvedb različice 7 prikazane z veljavnimi podatki.

DQP2615I Selitev konfiguracije sistema Nadzornika poizvedb se je uspešno končala.

Pojasnilo: Podatki iz tabel Nadzornika poizvedb različice 7 IWM003_JOB_QUEUE in IWM003_SYS_PARMS so bili uspešno preseljeni v tabeli Nadzornika poizvedb različice 8 QUERY_CLASS in QP_SYSTEM.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP2616W Selitev konfiguracije sistema Nadzornika poizvedb se je končala z opozorili.

Pojasnilo: Orodje za selitev Nadzornika poizvedb je med selitvijo tabel Nadzornika poizvedb različice 7 IWM003_JOB_QUEUE in IWM003_SYS_PARSMS v tabeli Nadzornika poizvedb različice 8 QUERY_CLASS in QP_SYSTEM naletel na opozorila. Možno je, da različne čakalne vrste opravil že obstajajo v tabeli.

Odgovor uporabnika: Seznam čakalnih vrst, ki niso bile preseljene, boste našli v datoteki qpmigrate.log. Če ste navzkrižje med čakalnimi vrstami pričakovali, ni potrebno nobeno dejanje, v nasprotnem primeru pa lahko podatke ročno prekopirate v tabelo.

DQP2617E Selitev konfiguracije sistema Nadzornika poizvedb ni uspela.

Pojasnilo: Med branjem podatkov iz tabel Nadzornika poizvedb različice 7 je prišlo do napake in selitev informacij o konfiguraciji sistema se ni mogla nadaljevati. Možno je, da so tabele Nadzornika poizvedb različice 7 okvarjene ali pa je med branjem iz tabel Nadzornika poizvedb različice 7 prišlo do V-I napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so vse tabele Nadzornika poizvedb različice 7 prikazane z veljavnimi podatki.

DQP2625W Selitev ID-ja čakalne vrste opravil Nadzornika poizvedb različice 7 id-poizvedbe ni uspela, ker vnos z identičnim največjim dovoljenim stroškom za poizvedbo strošek-poizvedbe že obstaja.

Pojasnilo: Orodje za selitev Nadzornika poizvedb je v nadzorni tabeli QUERY_CLASS našlo vnos z največjim dovoljenim stroškom, ki je identičen razredu poizvedbe, ki ga poskušate preseliti. Vnosi z identičnimi največjimi dovoljenimi stroški niso dovoljeni.

Odgovor uporabnika: Če ste navzkrižje med največjimi dovoljenimi stroški pričakovali, ni potrebno nobeno dejanje, v nasprotnem primeru pa spremenite največji dovoljeni strošek razreda poizvedbe za selitev in ga ročno vstavite v nadzorno tabelo QUERY_CLASS.

DQP2627W Selitev ID-ja čakalne vrste opravil Nadzornika poizvedb različice 7 id-čakalne-vrste ni uspela, saj ima največji dovoljeni strošek poizvedbe 0.

Pojasnilo: Največji dovoljeni strošek čakalne vrste opravil različice 7 je 0. V razred poizvedbe z največjim dovoljenim stroškom poizvedbe 0 ne bo spadala nobena poizvedba, zato čakalna vrsta opravil ne bo preseljena.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP3000E Največje število poizvedb za ta razred poizvedbe ne sme biti večje od števila sistema Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Največje število poizvedb lahko nastavite za razred poizvedbe in za sam sistem Nadzornika poizvedb. Razred poizvedbe z največjim številom poizvedb, ki presega število v sistemu Nadzornika poizvedb, ne more obstajati.

Odgovor uporabnika: Preden povečate največje dovoljeno število poizvedb za razred poizvedbe, zmanjšajte največje dovoljeno število poizvedb za razred poizvedbe ali povečajte največje dovoljeno število poizvedb za sistem Nadzornika poizvedb.

DQP3001E Največji dovoljeni strošek za ta razred poizvedbe ne sme preseči največjega stroška delovne obremenitve sistema Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Razred poizvedbe s največjim dovoljenim stroškom poizvedbe, ki presega največjo dovoljeno delovno obremenitev sistema Nadzornika poizvedb, ne more obstajati.

Odgovor uporabnika: Preden povečate največji dovoljeni strošek poizvedbe za razred poizvedbe zmanjšajte največji dovoljeni strošek za razred poizvedbe ali povečajte največji dovoljeni strošek delovne obremenitve za sistem Nadzornika poizvedb.

DQP3002E Obstaja eden ali več razredov poizvedbe, katerih največje dovoljeno število poizvedb presega vrednost, podano za sistem Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Največje število poizvedb lahko nastavite za razred poizvedbe in za sam sistem Nadzornika poizvedb. Razred poizvedbe z največjim številom poizvedb, ki presega število v sistemu Nadzornika poizvedb, ne more obstajati.

Odgovor uporabnika: Povečajte največje dovoljeno število poizvedb za sistem Nadzornika poizvedb ali zmanjšajte največje dovoljeno število poizvedb za vsak razred poizvedbe, ki preprečuje zmanjšanje systemskega maksimuma.

DQP3003E Obstaja eden ali več razredov poizvedbe, katerih največji dovoljeni strošek poizvedbe presega vrednost, podano za največji dovoljeni strošek delovne obremenitve sistema Nadzornika poizvedb.

Pojasnilo: Razred poizvedbe s največjim dovoljenim stroškom poizvedbe, ki presega največjo dovoljeno delovno obremenitev sistema Nadzornika poizvedb, ne more obstajati.

Odgovor uporabnika: Povečajte največji dovoljeni strošek delovne obremenitve za sistem Nadzornika poizvedb ali zmanjšajte največji dovoljeni strošek poizvedbe za vsak razred poizvedbe, ki preprečuje zmanjšanje systemskega maksimuma.

DQP3010E Javnega profila predlagatelja ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Javnega profila predlagatelja ni mogoče odstraniti.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DQP3011E Imena profila predlagatelja uporabnika ni mogoče podati.

Pojasnilo: Ukaz ne sprejme določitve imena profila predlagatelja uporabnika. Če obstaja uporabnikov lasten profil predlagatelja, bo po privzetku uporabljen. Če ne obstaja, lahko uporabnik poda profil predlagatelja skupine, ki ji pripada.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz in podajte profil predlagatelja skupine ali pa profila predlagatelja ne podajte.

DQP3012E Javnih nastavitev predložitve ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Javnih nastavitev predložitve ni mogoče odstraniti.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

Poglavje 13. Sporočila DWC

Ta razdelek vsebuje sporočila, ki jih izdaja Center skladišča podatkov (DWC). Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

DWC0771I Metapodatki so bili uspešno objavljeni. Za podrobnosti preglejte datoteko dnevnika *imedatotekednevnika*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov je dokončal ukaz za objavljanje kataloga informacij s povratno kodo nič. Podrobnejše informacije o objavljenih postavkah so na voljo v datoteki dnevnika.

Odgovor uporabnika: Za podrobnosti preglejte datoteko dnevnika *imedatotekednevnika*.

DWC0772N Med objavljanjem metapodatkov je morda prišlo do napak ali opozoril. Za podrobnosti preglejte datoteko dnevnika *imedatotekednevnika*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov je dokončal ukaz za objavljanje kataloga informacij s povratno kodo, ki ni enaka nič. Podrobnejše informacije o objavljenih postavkah so na voljo v datoteki dnevnika.

Odgovor uporabnika: Za podrobnosti preglejte datoteko dnevnika *imedatotekednevnika*.

DWC0773N Ne morem najti datoteke seznama objektov *imedatoteke*.

Pojasnilo: Datoteke seznama objektov ni bilo mogoče najti, ker posrednik morda ni uspel izdelati datoteke. Posrednik mora datoteko generirati, potem ko prebere seznam iz parametrov programa.

Odgovor uporabnika: Zaženite sledenje posrednika, da izveste, zakaj datoteka seznama objektov ni bila izdelana, ali pa se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC0774N Ne morem prebrati datoteke seznama objektov *imedatoteke*.

Pojasnilo: Datoteke seznama objektov ni mogoče prebrati, ker je datoteka pokvarjena.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka ni pokvarjena, ali pa se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC0775N Ne morem razčleniti datoteke seznama objektov *imedatoteke*.

Pojasnilo: Datoteke seznama objektov ni mogoče razčleniti, ker je datoteka pokvarjena ali pa ima neveljaven format.

Odgovor uporabnika: Preverite format datoteke, ali pa se

obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC01000I Uporabniško definirani program se je uspešno izvršil.

DWC01001I Uporabnik se je prijavil z ID-jem uporabnika *ID uporabnika*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC01002E Prijava ni uspela. Geslo se ne ujema z ID-jem uporabnika *ID-uporabnika* z bazo podatkov *ime-baze-podatkov* s kvalifikatorjem *ime-kvalifikatorja*.

Pojasnilo: V nadzorno bazo podatkov se niste uspeli prijaviti, ker podano geslo ni nastavljeno za vaš ID uporabnika.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da so geslo, ID uporabnika, ime baze podatkov in kvalifikator tabele pravilni.

DWC01003E Prijava ni uspela. Uporabnik se je že prijavil z ID-jem uporabnika *userID* z bazo podatkov *database-name* s kvalifikatorjem *qualifier-name*.

Pojasnilo: V Data Warehouse Center ste se poskusili prijaviti z drugim ID-jem uporabnika, medtem, ko ste že bili prijavljeni v Data Warehouse Center.

Odgovor uporabnika: Zaprite Data Warehouse Center in se nato v Data Warehouse Center prijavite z drugim ID-jem uporabnika.

DWC01004E Gesla za ID uporabnika *ID uporabnika* ni mogoče spremeniti, ker trenutno geslo ni veljavno.

Pojasnilo: Starega gesla ne morete spremeniti v novega, ker staro geslo, ki ste ga vnesli, ni pravilno.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilno staro geslo in nato vnesite novo geslo.

DWC01005E Neveljaven klic funkcije. Te funkcije ne morete poklicati, preden ne pokličete funkcije `dddApp.LogonAsUser`.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC01006E Pooblastila dostopa Data Warehouse Center za ID uporabnika `userID` so bila preklicana.

Pojasnilo: V Data Warehouse Center se poskušate prijaviti z ID-jem uporabnika, ki nima več ustreznih pooblastil za dostop.

Odgovor uporabnika: Prijavite se z drugim ID-jem uporabnika ali pa se obrnite na skrbnika Centra skladišča za podatke.

DWC01007E Prijava ni uspela. Baza podatkov, ki jo je podal uporabnik, se ne ujema z bazo podatkov, ki jo uporablja strežnik skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prijava ni uspela. Baza podatkov, ki jo je podal uporabnik, se ne ujema z bazo podatkov, ki jo uporablja strežnik skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podana nadzorna baza podatkov ista, kot jo uporablja strežnik skladišča podatkov.

DWC02001E Operacija za kazalec ODBC ni možna, če kazalec ni pripravljen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02002E Povezava ODBC z nadzorno bazo podatkov Centra skladišča podatkov ni bila vzpostavljena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02003E Dodeljevanje okolja ODBC ni uspelo (`SQLAllocEnv` ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02004E Sprostitev okolja ODBC ni uspela (`SQLFree` ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02005E Dodeljevanje stavka ODBC ni uspelo (`SQLAllocConnect` ni uspel). Baza podatkov: *ime-baze-podatkov*. ID uporabnika: *ID-uporabnika*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02006E Sprostitev stavka ODBC Connect ni uspela (`SQLFreeConnect` ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02007E Dodeljevanje stavka ni uspelo (`SQLAllocStmt` ni uspel). Stavček ali baza podatkov: *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02008E Sprostitev stavka ODBC ni uspela (`SQLFreeStmt` ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02009E Povezava z bazo podatkov ODBC ni uspela (`SQLConnect` ni uspel). Ime baze podatkov: *ime-baze.podatkov*. ID uporabnika: *ID-uporabnika*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02010E Prekinitev povezave z bazo podatkov ODBC ni uspela (`SQLDisconnect` ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02011E Izvršitev pripravljenega stavka ODBC ni uspela (`SQLExecute` ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02012E Neposredna izvršitev stavka ODBC ni uspela (SQLExecDirect ni uspel). Stavek: *ime-stavka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02013E Transakcija v povezano bazo podatkov ODBC ni uspela (SQLTransact ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02014E Priprava stavka ODBC ni uspela (SQLPrepare ni uspel). Stavek: *tip-stavka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02015E Pridobivanje podatkov ODBC ni uspelo (SQLFetch ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02016E Razširjeno pridobivanje podatkov ODBC ni uspelo (SQLFetch ni uspel).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02017E Povezovanje s parametrom ODBC ni uspelo (SQLBindParameter ni uspel). Št. parametra: *številka-parametra*. Tip parametra: *tip-parametra*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02018E Povezovanje s stolpcem ODBC ni uspelo (SQLBindCol ni uspel). Stolpec #: *številka-stolpca*. Tip podatkov: *tip-podatkov*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC02019E Nastavitev stavka ODBC ni uspela (SQLSetStmtOption ni uspel). Stavek: *Ime-stavka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC03101E Ime nove ciljne tabele je enako imenu ciljne tabele izvora.

Pojasnilo: Prekopirani korak vsebuje ime nove ciljne baze podatkov, ki je enako imenu ciljne tabele iz starega prekopiranega koraka.

Odgovor uporabnika: V polju *Novo ime tabele* v oknu Kopiranje koraka spremenite ime nove ciljne tabele, ki jo izdelujete, v ime, ki je drugačno od imena v izvornem koraku, ki ste ga prekopirali.

DWC03102E Postavka RelationCollection že obstaja v imenu relacije: *ime-relacije*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03103E Neveljavni ciljni element z ID-jem 'XXXXXXXXXX' je bil posredovan addLocal-u za ime relacije: *ime-relacije*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03104E Objekt *tip-objekta* z imenom: *ime-objekta* ni v 'veljavnem' stanju. Morda ni bil pridobljen ali izdelan pravilno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03105E Objekt *tip-objekta* z imenom: *ime-objekta* že obstaja v bazi podatkov Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do napake uporabnika Centra skladišča podatkov ali notranja napaka Centra skladišča podatkov. Če je do napake prišlo, ko ste poskušali izdelati entiteto Centra skladišča podatkov, kot so korak, proces, varnostna skupina, uporabnik ali baza podatkov, morda entiteta z enakim imenom že obstaja.

Če je do napake prišlo medtem, ko niste izdelovali novo entiteto, je morda prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Če ste podali ime za novo entiteto Centra skladišča podatkov, preverite podano ime in se prepričajte, da to ime že ne obstaja.

Če predvidevate, da je prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC03106E Objektu *tip-objekta* je bil posredovan kazalec NUMM v metodi *metoda*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03109E V objektih koraka ali časovnega žiga je bila najdena neveljavna vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03110E Dolžina vhodnih podatkov za niz operacij atributa *ime-atributa* v objektu *objekt* ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03112E Tip objekta, ki je bil posredovan pri pridobivanju, ni veljaven tip objekta Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Zgodila se je notranja napaka.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC03113E Objekt *AttributeLink* nima pravilno nastavljenega operatorja *'linkType'*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03114E Objekt atributa nima pravilno nastavljenih lastnih atributov *'nativeDataType'*, *'Database'* ali *'Table/File'*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03115E Podani tip izvirnih podatkov: *ime-tipa* nima pretvorbe v ODBC v Centru skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03116E Kazalec ODBC za operacijo *listNext()* ni inicializiran.

Pojasnilo: To je sporočilo o notranji napaki.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ov servis za stranke.

DWC03117E Atribut *'typeOfMap'* v objektu *Map* ni inicializiran. Izdelava ali ažuriranje ni bilo izvedeno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03118E Posebni znak *znak* ni dovoljen v imenu objekta. Rezerviran je za ločilo za parametre Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Poskusili ste izdelati tabelo ali stolpec s podanim posebnim znakom, ki je rezerviran za parametre Centra skladišča podatkov, ki jih je mogoče vključiti v stavku SQL SELECT. Tega posebnega znaka ne smete uporabiti v imenu tabele ali stolpca.

Odgovor uporabnika: Podani posebni znak odstranite iz imena tabele ali stolpca, ki ga izdelujete.

DWC03119E Objekt *Tip objekta* z imenom *ime-objekta* je že ažuriran. Sočasno ne morete ažurirati še objektov.

Pojasnilo: Entiteto Centra skladišča podatkov z imenom *ime-objekta* poskušate ažurirati sočasno kot nek drug uporabnik.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da se zaključi prvo ažuriranje.

DWC03120W Stolpec ime-stolpca z natančnostjo natančnost in merilo merilo je izdelan kot tip-podatkov z natančnostjo natančnost in merilom merilo v ciljni tabeli. To lahko povzroči napako ali mogočo izgubo podatkov. Preverite definicijo stolpca ime-stolpca.

Odgovor uporabnika: Preverite definicijo stolpca ime-koraka.

DWC03121E Raven selitve ni veljavna. Postopek selitve Centra skladišča podatkov ne podpira selitve iz te različice izdelka.

Pojasnilo: Nadzorna baza podatkov Centra skladišča podatkov podpira selitev iz različice 7 in novejša.

Odgovor uporabnika: Preden preselite nadzorno bazo podatkov v to izdajo, jo preselite v različico 7.

DWC03127E Prišlo je do napake Objekt-je-v-uporabi.

Pojasnilo: Poskusili ste odstraniti varnostno skupino, ki jo uporablja korak, ki uporablja podano bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite varnostno skupino iz **Izbrane varnostne skupine** za to bazo podatkov, morate zbrisati ali spremeniti vse reference na bazo podatkov in varnostno skupino v vseh korakih, ki uporabljajo bazo podatkov.

DWC03142E Objekta tip-objekta: ime-objekta ni bilo mogoče najti v nadzorni bazi podatkov Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Če ste poskušali odpreti Center skladišča podatkov s seznama, je entiteto, ki ste jo poskušali odpreti, morda zbrisal drug uporabnik. V nasprotnem primeru je prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Osvežite seznam in znova odprite entiteto. Če bo prišlo do iste napake, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03148E Objektu strani posrednika je bilo posredovano neveljavno ime gostitelja strani.

Pojasnilo: Za posredniško stran ste podali ime gostitelja, ki je daljše od 200 znakov.

Odgovor uporabnika: V beležnici posredniške strani v polju **Ime gostitelja** skrajšajte ime posredniške strani, da bo krajše od 200 znakov.

DWC03149E Objektu AgentSite je bil posredovan neveljaven tip OS.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03150E Objektu AgentSite je bil posredovan neveljaven ID uporabnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03151E Objektu AgentSite je bilo posredovano neveljavno geslo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03153E Tabela ime-tabele uporablja korak kot ciljno tabelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03154E Ciljno tabelo ime-tabele uporablja korak kot vhodno tabelo.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati definicijo tabele Centra skladišča podatkov za tabelo, ki jo korak uporablja kot izvorno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate tabelo, zbrisate ali spremenite vse reference na izvorno tabelo v koraku na drugo izvorno tabelo.

DWC03156E Objekt za preslikavo uporablja objekt stolpca ime-objekta kot vhodni atribut.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati stolpec tabele, ki ga korak uporablja kot izvorni stolpec.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate stolpec, zbrisate ali spremenite vse reference na izvorno tabelo v koraku, ki uporablja stolpec kot izvor, na drugo izvorno tabelo.

DWC03157E Objekt AttributeLink uporablja objekt stolpca ime-objekta kot stolpec Attribute1.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03158E Objekt AttributeLink uporablja objekt stolpca ime-objekta kot stolpec Attribute2.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03159E Posredniške strani ni mogoče zbrisati, ker jo uporablja en ali več korakov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati posredniško stran, ki so jo en ali več korakov podali kot svojo posredniško stran.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate posredniško stran, v korakih zbrisate ali spremenite vse reference na posredniško stran na drugo posredniško stran.

DWC03160E Ciljna tabela za korak ime-koraka je z drugim korakom povezana kot izvor.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati korak, kjer je ciljna tabela povezana kot izvor z drugim korakom.

Odgovor uporabnika: Ta korak lahko zbrisate tako, da odstranite povezavo s ciljno tabelo. Ciljna tabela bo še vedno uporabljena kot izvor za ostale korake. Za poseljevanje ciljne tabele morate definirati nov način. Vse korake, ki so odvisni od te ciljne tabele, lahko prikazete tako, da izvedete prikaz za korak ali ciljno tabelo.

Preden zbrisate korak, v korakih zbrisate ali spremenite vse reference na izvorni korak. Če želite ugotoviti, kateri koraki uporabljajo ta korak kot izvor, z desnim gumbom miške kliknite korak, ki ga želite zbrisati in kliknite Prikaži povezano. Na ta način boste prikazali vse korake, ki so poseljeni s podatki iz tega koraka.

DWC03163E Koraki Centra skladišča podatkov uporabljajo objekt SecurityGroup kot varnostno skupino za ažuriranje.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati varnostno skupino, ki jo en ali več korakov uporablja kot varnostno skupino za ažuriranje.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate varnostno skupino, spremenite varnostno skupino za ažuriranje v drugo varnostno skupino.

DWC03164E Objekt SecurityGroup uporablja uporabniki Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Uporabnik Centra skladišča podatkov poskuša zbrisati varnostno skupino, ki vsebuje enega ali več uporabnikov Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate varnostno skupino, odstranite uporabnike iz varnostne skupine.

DWC03165E Objekt tip-objekta ima v načinu za kopiranje (copy()) posredovan kazalec NULL.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03168E Posredniške strani ni mogoče zbrisati, ker jo uporablja ena ali več baz podatkov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati posredniško stran, ki jo uporablja en ali več ciljev, izvorov ali obeh.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate to posredniško stran, spremenite baze podatkov, ki uporabljajo to posredniško stran, da bodo uporabljale drugo posredniško stran. V beležnici posredniške strani izberite jeziček **Sredstva** in odstranite vse baze podatkov s seznama **Izbrane baze podatkov**.

DWC03169E Atributa ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja eden ali več primarnih ključev.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati stolpec, ki je del definicije primarnega ključa za tabelo.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate ta stolpec, ga odstranite iz definicije primarnega ključa za tabelo. V beležnici Tabela izberite jeziček **Primarno** in odstranite stolpec iz definicije.

DWC03170E Atributa ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja en ali več tujih ključev.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati stolpec, ki je del ene ali več definicij tujih ključev.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate ta stolpec, ga odstranite iz definicij tujih ključev. Odprite beležnico Tabela za tabele z definicijami tujih ključev. Izberite jeziček **Tuje** in stolpec odstranite iz definicij.

DWC03171E Tabele/datoteke ni mogoče zbrisati ali preimenovati, ker jo uporablja eden ali več korakov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati tabelo ali datoteko, podano za program Centra skladišča podatkov, ki jo uporablja korak.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate tabelo ali datoteko, jo odstranite iz koraka. Seznam korakov, ki uporabljajo tabelo,

lahko prikažete tako, da v beležnici Tabela izberete jeziček **Uporaba**.

DWC03301E Sredstvo, pripeto koraku *ime-koraka* kot ciljno sredstvo, ni nastavilo oznake skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03302E Sredstvo, pripeto koraku kot izvorno sredstvo, ima nastavljeno oznako skladišča podatkov, ki nakazuje, da je to sredstvo skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03303E Sredstvo je povezano z varnostno skupino kot izvorno in ciljno sredstvo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03304E Sredstvo *ime-sredstva* je povezano z varnostno skupino kot sredstvo, vendar je nastavljena oznaka *iswarehouse*, ki nakazuje, da je to skladišče podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03305E Sredstvo *ime-sredstva* je povezano s ciljno skupino kot cilj, vendar NI nastavljena oznaka *iswarehouse*, kar nakazuje, da to NI skladišče podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03306E Sredstvo *ime-sredstva* je povezano s programom Centra skladišča podatkov, ki ni shranjena procedura DB2.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03307E Tip datoteke (tabele) vira podatkov ni pravilno nastavljen na osnovi tipa baze podatkov vira informacij, s katerim je povezan.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03308E Posredniško stran izdelujete ali ažurirate brez imena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03309E Posredniško stran izdelujete ali ažurirate z neveljavnim tipom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03310E Posredniško stran AIX izdelujete ali ažurirate brez podanega ID-ja uporabnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03311E *subdbType*, nastavljen za sredstvo *ime-sredstva*, ni veljaven za podani *dbType*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03312E Ciljni stolpec, ki ga odstranjujete, je povezan s korakom, ki se preizkuša in se sklicuje na ta stolpec.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03466E Parameter izbiranja za metodo listNext() ni inicializiran.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03470E Objektu baze podatkov je bil posredovan neveljaven seznam DB2columnbuffer.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03471E Objektu baze podatkov je bil posredovan neveljaven seznam kazalcev parametrov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03477E Izdelava ali ažuriranje sta bila izdana brez inicializiranega polja 'ime' baze podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03479E Izdelava ali ažuriranje sta bila izdana brez inicializiranega polja 'dbType' baze podatkov - ime-baze-podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03480E Izdelava ali ažuriranje sta bila izdana brez inicializiranega polja 'subDbType' baze podatkov baza-podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03483E S tabelo, ki jo ažurirate, je povezan en ali več korakov, ki so v načinu izdelovanja. Ažuriranje je bilo uspešno, vendar boste morda morali spremeniti korake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03484E Posredovani objekt ciljne baze podatkov ni bil veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03485E Za tabelo, ki jo izdelujete, manjkata atributa 'IRName' ali 'name'.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03486E Posredovana tabela ni veljavna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03487E Tip baze podatkov mora biti za lokalne datoteke ali oddaljene datoteke.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03488E Geslo v nizu za povezovanje mora biti vpisano med ključi.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03489E Baze podatkov *ime-baze-podatkov* ni mogoče odstraniti z mesta posrednika *ime-mesta-posrednika*, ker jo uporablja eden ali več korakov.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti izvorno ali ciljno bazo podatkov s seznama izbranih postavk mesta posrednika in to bazo podatkov ter mesto posrednika uporablja eden ali več korakov.

Odgovor uporabnika: Preden lahko odstranite bazo podatkov z mesta posrednika, morate iz korakov odstraniti reference na bazo podatkov in mesto posrednika.

DWC03490E Ime *ime* cilja *cilj* presega največjo dovoljeno dolžino za ime tabele za ciljno bazo podatkov. Največja dolžina imena tabele je *dolžina-imena*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03491E subType baze podatkov ni definiran v notranji ciljni tabeli. Notranja napaka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03492E Seznam parametrov za izdelavo objektov KeyMap je prazen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03493E Primarnega ključa skladišča podatkov ni mogoče zbrisati ali spremeniti, ker ga uporablja eden ali več tujih ključev skladišča podatkov.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati definicijo primarnega ključa skladišča podatkov, ki jo uporablja ena ali več definicij tujih ključev skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate definicijo primarnega ključa, v definiciji tujega ključa skladišča podatkov odstranite reference na ta primarni ključ skladišča podatkov.

DWC03501E Uporabnika *ime* ni mogoče odstraniti iz varnostne skupine *ime-skupine*, ker ni drugih skupin s pooblastili skrbnika, v kateri bi bil ta uporabnik.

Pojasnilo: Iz varnostne skupine poskušate odstraniti prijavljenega uporabnika *ime*, ki ima pooblastila skrbnika, vendar uporabnik ni vpisan v nobeni drugi varnostni skupini s pooblastili skrbnika. Prijavljeni uporabnik, ki ima trenutno pravice skrbnika (prek varnostne skupine), ne more izgubiti pooblastil medtem, ko je prijavljen na namizju Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite prijavljenega uporabnika iz varnostne skupine, uporabnika dodajte v drugo varnostno skupino s pooblastili skrbnika.

DWC03502E Uporabnika, ki je trenutno prijavljen v Center skladišča podatkov, ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Poskušate zbrisati prijavljenega uporabnika, ki ga ni mogoče zbrisati.

DWC03503E Pooblastil skrbnika ni mogoče odstraniti iz varnostne skupine *ime-varnostne-skupine*, ker na voljo ni nobena druga varnostna skupina s pooblastili skrbnika in tem uporabnikom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03504E ID-ja uporabnika *ID-uporabnika* ni mogoče izdelati, ker vsebuje ID uporabnika, ki je že dodeljen obstoječemu uporabniku.

Pojasnilo: Vsak uporabnik c centru skladišča podatkov mora imeti unikatni ID uporabnika. Izberite unikatni ID uporabnika.

Odgovor uporabnika: Izberite ID uporabnika, ki ni v navzkrižju z obstoječim ID-jem uporabnika.

DWC03700E Za izračun naslednjega stepSchedule je bil posredovan neveljaven načrtni tip.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03701E Za nastavitev dneva v tednu v stepSchedule je bil posredovan neveljaven dan tedna.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03702E Za nastavitev dneva v mesecu je bil posredovan neveljaven dan meseca.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03703E Za nastavitev meseca v letu v stepSchedule je bil posredovan neveljaven mesec v letu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03704E stepSchedule-u je bila posredovana neveljavna frekvenca načrtovanja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03705E Neveljaven status za korak za to določeno operacijo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03706E Prišlo je do notranje napake centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03707E Korak ime-koraka je v rekurziji s podrejenimi, nadrejenimi ali pa prekriva trenutno definirano.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03708E Razmerje koraka z vzdevkom koraka ni inicializirano.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03709E Ciljna baza podatkov, povezana z vzdevkom koraka, ni inicializirana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03710E Razmerje koraka z AttributeLink ni inicializirano.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03711E Vmesni pomnilnik za metodo listNext() ni bil inicializiran.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03712E Parameter izbiranja za metodo listNext() ni inicializiran.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03713E Ciljna baza podatkov ni inicializirana v koraku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03714E Seznam vhodne baze podatkov ni inicializiran v koraku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03716E Vhodni parametri za metodo deepCopy() niso nastavljeni.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03717E Vhodni parameter izvornega koraka za metodo deepCopy() še ni bil priklican ali izdelan.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03719E Posredovani objekt ni parameter.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03726E Koraka ime-koraka ni mogoče promovirati, ker ima prehodni cilj ter urnik ali prekritje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03729E Korak - ime-koraka - nima povezane izhodne baze podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03730E Korak - ime-koraka - nima dodeljenega posredniškega mesta.

Pojasnilo: Prišlo je do napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Znova dodelite mesto posrednika in znova predložite.

DWC03735E Korak ime-koraka nima vsaj enega stolpca, ki je povzet iz izvorne tabele ali literala.

Pojasnilo: Poskušate izdelati korak.

Odgovor uporabnika: Vrnite se na jeziček za preslikavo stolpca v beležnici koraka in dodajte vsaj en stolpec.

DWC03737E Korak ime nima vsaj enega stolpca, ki bi bil vzet iz izvorne tabele ali literala.

Pojasnilo: Status koraka, ki podaja, da ciljno tabelo izdelata Center skladišča podatkov, poskušate povišati na status preizkušanja, vendar ciljna tabela nima definirane stolpca, ki bi bil povzet iz izvorne tabele ali literala.

Odgovor uporabnika: V ciljno tabelo morate dodati vsaj en stolpec, ki je vzet iz izvorne tabele ali literala.

DWC03743E S tabelo ime-tabele ni povezan noben stolpec.

Pojasnilo: Do te napake lahko pride samo, če status povišujete na preizkus in ciljna tabela nima definiranih povezanih stolpcev v definiciji ciljne tabele.

Odgovor uporabnika: Na jezičku Lastnosti v beležnici ciljne tabele definirajte ustrezno število stolpcev za ciljno tabelo. Če definicijo ciljne tabele izdelate kot privzeto ciljno tabelo v beležnici koraka, morate izbrati stolpec iz izvora.

DWC03744E Korak - Baza podatkov nima vhodnega atributa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03745E Korak - Baza podatkov nima izhodnega atributa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03746E Korak - Funkcija programa nima imena programa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03747E Korak -ime-koraka - Funkcija programa nima imena funkcije.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03751E Vrednost 'Max editions' za korak ime-koraka je nastavljena na 0.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03754E Odkrit je bil neveljaven tip preslikave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03755E Korak: ime-koraka ima podrejeni korak z imenom: ime-koraka, ki je v razvoju.

Pojasnilo: Za korak, ki ima enega ali več izvornih korakov (podrejeni) s statusom V razvoju, poskušate povišati status na Preizkušanje.

Odgovor uporabnika: Preden lahko povišate status za nadrejeni korak na Preizkušanje, morate povišati status na Preizkušanje za vse izvorne (podrejene) korake nadrejenega koraka.

DWC03756E Korak: ime-koraka ima podrejeni korak z imenom: ime-koraka, ki NI v stanju izdelave.

Pojasnilo: Za korak, ki ima enega ali več izvornih korakov (podrejeni) s statusom V razvoju ali Preizkušanje, poskušate povišati status na Izdelava.

Odgovor uporabnika: Preden lahko povišate status za nadrejeni korak na Izdelava, morate povišati status na Izdelava za vse izvorne (podrejene) korake nadrejenega koraka.

DWC03757E Korak: ime-koraka ima nadrejeni korak z imenom: ime-koraka, ki NI v stanju razvoja.

Pojasnilo: Za korak, ki ima enega ali več nadrejenih korakov v stanju preizkušanja ali izdelave, poskušate znižati status na Razvoj.

Odgovor uporabnika: Preden lahko znižate status na Razvoj, morate znižati status za vse korake, ki uporabljajo ta korak kot izvor.

DWC03758E Če je korak v stanju razvoja ali preizkušanja, lahko spremenite samo polje za največje število izdaj.

Pojasnilo: Poskušate spremeniti številko izdaje za korak. Tega ne morete narediti, ker je ta korak v stanju izdelave.

Odgovor uporabnika: Status koraka znižajte na preizkušanje ali razvoj in nato spremenite izdajo koraka.

DWC03759E Če je korak v stanju razvoja, lahko spremenite samo polje za osnovno oznako.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03765E Korak: ime-koraka ima nadrejeni korak z imenom: ime-nadrejenega-koraka, ki je v stanju izdelave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo

službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03766E **Koraka: ime-koraka ni mogoče aktivirati. Korak nima načrta, kaskad ali pa nima zahtevanih zmožnosti.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03767E **Stavek za izbiranje koraka: ime se sklicuje na parameter Centra skladišča podatkov '&cur_edtn.ddd.ttt', pri čemer 'ddd' ali 'ttt' nista veljavna.**

Pojasnilo: Podali ste parameter Centra skladišča podatkov &cur_edtn.ddd.ttt, pri čemer vrednosti ddd, ime ciljne baze podatkov in ttt ime ciljne tabele niso veljavni. Center skladišča podatkov ni uspel najti koraka z imenom ciljne tabele ttt v skladišču podatkov z imenom baze podatkov ddd. Parameter &cur_edtn.ddd.ttt dobi številko izdaje trenutnega koraka v podani bazi podatkov s podano ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ddd, ttt ali obe, da se bosta ujemali v skladišču podatkov Centra skladišča podatkov, ki je povezan s korakom.

DWC03768E **Stavek za izbiranje koraka: ime-koraka se sklicuje na parameter Centra skladišča podatkov '&cur_edtn.ddd.ttt', pri čemer ni izdaj za korak, povezan z 'ddd.ttt'.**

Pojasnilo: Podali ste parameter Centra skladišča podatkov &cur_edtn.ddd.ttt, pri čemer je ddd ime ciljne baze podatkov, ttt pa je ime ciljne tabele. Korak, povezan s to ciljno tabelo v tej ciljni bazi podatkov nima izdaj, shranjenih v ciljni tabeli. Parameter &cur_edtn.ddd.ttt dobi številko izdaje trenutnega koraka v podani bazi podatkov s podano ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost ddd, ttt ali obe, da se bosta ujemali v skladišču podatkov Centra skladišča podatkov, ki je povezan s korakom, ki podaja eno ali več izdaj. Prav tako preverite v oknu Delo v teku.

DWC03774E **Novih stolpcev ni mogoče dodati v korak ime-koraka, ker je ciljno sredstvo AS/400 različice 3.1 in ne podpira ukaza SQL ALTER.**

Pojasnilo: Prišlo je do napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Stolpcev ne poskusite dodati potem, ko je tabela že izdelana. Zaustavite in znova izdelajte tabelo z novimi stolpci.

DWC03775E **Seznam novih ProgParms-ov za izdelavo je prazen.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03776E **Programa Centra skladišča podatkov ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja korak.**

Pojasnilo: Poskušate zbrisati program Centra skladišča podatkov, ki ga uporablja eden ali več korakov.

Odgovor uporabnika: V beležnici Program izberite jeziček **Uporaba** in ugotovite, kateri koraki uporabljajo ta program Centra skladišča podatkov. Preden zbrisate ta program centra skladišča podatkov, v korakih spremenite vse reference na program Centra skladišča podatkov.

DWC03777E **Programa Centra skladišča podatkov ni mogoče zbrisati, ker ga eden ali več korakov uporablja kot lestvičeni program Centra skladišča podatkov.**

Pojasnilo: Poskušate zbrisati program Centra skladišča podatkov, ki ga eden ali več korakov uporablja kot pogojni lestvični program.

Odgovor uporabnika: V beležnici Program izberite jeziček **Uporaba** in ugotovite, kateri koraki uporabljajo ta program Centra skladišča podatkov. Preden zbrisate ta uporabniško - definiran program, v korakih zbrisate ali spremenite vse reference na program Centra skladišča podatkov, tako da kliknete **Program** na strani Načrt v beležnici koraka.

DWC03778E **Ne morem zbrisati privzete programske skupine Centra skladišča podatkov.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03779E **Ne morem zbrisati programske skupine Centra skladišča podatkov, ker vsebuje enega ali več programov Centra skladišča podatkov.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03780E Parameter Centra skladišča podatkov, izbran v parametru programa Centra skladišča podatkov, ni veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03783E Funkcija programa - ime-funkcije-programa - povezana z objektom, ni nastavljena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03784E Tip programa, povezan s programom centra skladišča podatkov - ime-prog - ni nastavljen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03786E Korak ime-koraka-1 vsebuje tuji ključ skladišča podatkov, ki se sklicuje na primarni ključ skladišča podatkov, ki je povezan s korakom ime-koraka-2, ki ni v stanju preizkušanja ali izdelave.

Pojasnilo: Poskušate povečati status koraka, ki se sklicuje na primarni ključ skladišča podatkov, ki pa je povezan s korakom v stanju razvoja. Najprej morate povečati status koraku, ki je povezan s primarnim ključem skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Povečajte status koraku, ki je povezan s primarnim ključem skladišča podatkov, na preizkušanje ali izdelavo. Nato lahko povečate status koraku s tujim ključem skladišča podatkov, ki se sklicuje na primarni ključ skladišča podatkov.

DWC03787E Korak ime-koraka-1 vsebuje primarni ključ skladišča podatkov, ki se sklicuje na enega ali več tujih ključev skladišča podatkov, povezanih s korakom ime-koraka-2, ki NI v stanju razvoja.

Pojasnilo: Poskušate znižati status podrejenega koraka, vendar še niste znižali statusa nadrejenega koraka.

Odgovor uporabnika: Znižajte status koraka, ki vsebuje tuje ključe skladišča podatkov, na razvoj. Nato lahko znižate še status koraka s primarnim ključem skladišča podatkov.

DWC03788E Primarnega ključa skladišča podatkov, definiranega za korak ime-koraka, ni mogoče zbrisati ali spremeniti, ker ga uporablja eden ali več tujih ključev skladišča podatkov.

Pojasnilo: Primarnega ključa skladišča podatkov, na katerega se sklicuje eden ali več tujih ključev skladišča podatkov, ne morete zbrisati ali spremeniti.

Odgovor uporabnika: Status korakov s tujimi ključi skladišča podatkov, ki se sklicujejo na primarni ključ skladišča podatkov, znižajte na razvoj ali pa iz teh korakov odstranite tuje ključe skladišča podatkov. Nato lahko zbrisete ali spremenite primarni ključ skladišča podatkov.

DWC03791E Korak ime-koraka uporablja Program Centra skladišča podatkov s parametrom, ki v polju Besedilo parametra ne vsebuje besedila. To morate narediti, preden povečate status.

Pojasnilo: Statusa koraka, ki se sklicuje na definicijo programa z nedefiniranimi parametri, ne morete povečati.

Odgovor uporabnika: Podajte definicijo za nedefinirani parameter. To naredite tako, da odprete seznam parametrov za program in definirate vse parametre s praznimi polji. Če želite parameter za program definirati med izvajanjem v določenem koraku, v beležnici za korak prikažite seznam parametrov. Če želite za definicijo programa definirati parameter, prikažite seznam parametrov.

DWC03792E Vsako primerjalno vrednost za IN in NOT IN morate ograditi z enojnimi narekovaji. Primer: vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **in** ali **not in**. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje primerjalne operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03793E Primerjalne vrednosti za IN in NOT IN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in vejico. Primer: vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **in** ali **not in**. Med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in vejico ne sme biti nepraznih znakov. To sporočilo se nanaša na naslednje primerjalne operatorje:

- **in**
- **not in**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonke pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03794E Primerjalne vrednosti za IN in NOT IN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med vejico in prvim enojnim narekovajem naslednje vrednosti. Primer: vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **in** ali **not in**. Med vejico in začetnim enojnim narekovajem vrednosti ne sme biti nepraznih znakov. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonke pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03795E Primerjalni vrednosti IN in NOT IN zahtevata parametre, kot so na primer 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **in** ali **not in**. Vrednost morda ni ograjena z enojnimi narekovaji ali pa manjka zaključni enojni narekovaj. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje primerjalne operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonke pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Vrednost v polju Vrednosti morate ograditi z enojnimi narekovaji ali pa morate na konec vrednosti dodati zaključni enojni narekovaj. V zaslonki pomoči Centra skladišča podatkov je opisan format vrednosti, ki uporabljajo primerjalna operatorja IN in NOT IN.

DWC03796E V polju Vrednosti manjka začetni enojni narekovaj za vrednost. Vsako primerjalno vrednost za BETWEEN in NOT BETWEEN morate ograditi z enojnimi narekovaji. Primer: vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Pri vrednosti, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, manjka začetni enojni narekovaj. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonke pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Vrednosti v polju Vrednosti dodajte začetni enojni narekovaj.

DWC03797E V polju Vrednosti manjka zaključni enojni narekovaj za vrednost. Vsako primerjalno vrednost za BETWEEN in NOT BETWEEN morate ograditi z enojnimi narekovaji. Primer: vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Pri vrednosti, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, manjka zaključni enojni narekovaj. Vse vrednosti nizov, vnesene za naslednje operatorje, morate ograditi z enojnimi narekovaji:

- **in**
- **not in**
- **like**
- **not like**
- **between**
- **not between**

Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonke pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Vrednosti v polju Vrednosti dodajte zaključni enojni narekovaj.

DWC03798E Primerjalne vrednosti za BETWEEN in NOT BETWEEN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in ločilom AND. Primer: vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **between** ali **not between**. Med zaključnim enojnim narekovajem vrednosti in ločilom **and** ne sme biti nepraznih znakov. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03799E Primerjalne vrednosti za BETWEEN in NOT BETWEEN ne smejo vsebovati nepraznih znakov med ločilom AND in začetnim enojnim narekovajem naslednje vrednosti. Primer: vrednosti abc in def vnesite kot 'abc', 'def'. Znova vnesite ustrezne vrednosti.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **between** ali **not between**. Med ločilom **and** in začetnim narekovajem naslednje vrednosti ne sme biti znakov. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polje Vrednosti znova vnesite veljaven niz.

DWC03800E Primerjalni vrednosti BETWEEN in NOT BETWEEN ne smeta vsebovati nepraznih znakov za zadnjo vrednostjo. V polju Vrednosti zbršite odvečne znake za zaključnim narekovajem za zadnjo vrednost.

Pojasnilo: Vrednost, ki ste jo vnesli v polje Vrednosti, ni veljavna za operatorja **between** ali **not between**. V polju Vrednosti za zadnjo vrednostjo ne smete vnesti nobenega drugega znaka. Če želite podrobnejše informacije o veljavnih vrednostih, preglejte poglavje "Locate" zaslonske pomoči Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: V polju Vrednosti zbršite vse nepravne znake za zaključnim narekovajem za zadnjo vrednost.

DWC03801E Korak izdelujete ali ažurirate brez podanega imena ('name'). Za korak morate podati unikatno ime.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03802E Korak ime-koraka izdelujete ali ažurirate z neveljavno vrednostjo za stepType.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03803E Korak izdelujete ali ažurirate z napačno nastavljenno oznako atomicFlag. Korak ima isto ciljno in izvorno bazo podatkov ali pa morate oznako atomicFlag nastaviti na FALSE.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03804E Korak ime-koraka, ki ga izdelujete ali ažurirate, ni povezan s predmetom ali skladiščem podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03805E Korak ime-koraka, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan s ciljno tabelo, ki ni v skladišču podatkov koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03806E Korak ime-koraka, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan s ciljno tabelo, ki ni v skladišču podatkov koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03807E Korak ime-koraka, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan z izvornim sredstvom, vendar izvorne tabele niso povezane z izvorno bazo podatkov koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03808E Korak ime-koraka, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan z izvornim sredstvom, vendar z njim ni povezana nobena izvorna tabela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03809E Korak ime-koraka, ki ga izdelujete ali ažurirate, je povezan z izvorno tabelo, ki je ciljna tabela iz drugega koraka, vendar ta podrejeni korak ni v razmerju podrejenega koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03810E S korakom ime-koraka, ki ga izdelujete ali ažurirate, ni povezana varnostna skupina za ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03811E Skupina programa Centra skladišča podatkov nima imena za izdelavo ali ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03812E Definicija programa Centra skladišča podatkov nima imena za izdelavo ali ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03813E Definicija programa Centra skladišča podatkov nima podanega imena programa za izdelavo ali ažuriranje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03814E Definicija programa definicija-programa Centra skladišča podatkov ni povezana s programsko skupino.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03815E Primerek programa primerek-programa Centra skladišča podatkov ni povezan s korakom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03816E Primerek programa primerek-programa Centra skladišča podatkov ni povezan z definicijo programa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03817E Parameter programa Centra skladišča podatkov se izdeluje ali ažurira brez imena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03818E **Parameter programa *ime-parametra* Centra skladišča podatkov je povezan s programsko, trigonometrično ali agregatno funkcijo.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03819E **Parametri programa Centra skladišča podatkov, ki so povezani s programsko, trigonometrično ali agregatno funkcijo, z imenom *ime-funkcije*, nimajo unikatne ureditve.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03820E **Predmet izdelujete ali ažurirate brez podanega imena.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03821E **Korak, za katerega povečujete status na razvoj, ima ciljno tabelo, ki jo uporablja drug korak, ki je v stanju preizkušanja ali izdelave.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03826E **stepSchedule - neujemanje atributov med izenačevanjem dveh načrtov.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03827E **stepSchedule - narejen je bil poskus neveljavnega kopiranja vase.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03828E **stepSchedule - narejen je bil poskus neveljavnega kopiranja iz sebe.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03829E **stepSchedule - za set-minute je bila podana neveljavna vrednost.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03830E **stepSchedule - za set-second je bila podana neveljavna vrednost.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03831E **stepSchedule - za set-hour je bila podana neveljavna vrednost.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03832E **stepSchedule - za set-year je bila podana neveljavna vrednost.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC03834E Prijavljeni uporabnik ni bil inicializiran v Centru skladišča podatkov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC03835E Predmeta ni mogoče zbrisati, ker vsebuje enega ali več procesov.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti predmet, ki vsebuje enega ali več procesov. Preden lahko odstranite predmet, morate iz predmeta odstraniti procese.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite predmet, odstranite procese iz predmeta.

DWC03836E Z objektom so povezani koraki in jih ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti določen objekt, s katerim so še vedno povezani koraki. Preden odstranite objekt, morate odstraniti povezane korake.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite objekt, morate iz objekta odstraniti korake.

DWC03837E V izdelavi so obstoječi koraki, ki ta korak uporabljajo kot izvor. Odstranitev cilja se ni izvedla.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC03838E V tem procesu so obstoječi koraki, ki to tabelo uporabljajo kot izvor. Izvorna tabela ni bila odstranjena.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti tabelo iz procesa, vendar so v procesu koraki, ki to tabelo uporabljajo kot izvorno tabelo. Preden odstranite tabelo iz procesa, morate odstraniti podatkovne povezave med tabelo in koraki.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite tabelo iz procesa, morate odstraniti podatkovne povezave med tabelo in koraki.

DWC03839E V tem procesu so obstoječi koraki, ki to tabelo uporabljajo kot cilj. Ciljna tabela ni bila odstranjena.

Pojasnilo: Poskušate odstraniti tabelo iz procesa, vendar so v procesu koraki, ki to tabelo uporabljajo kot ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preden odstranite tabelo iz procesa, morate odstraniti podatkovno povezavo med tabelo in korakom.

DWC03840E Izvorna ali ciljna tabela, ki jo pripenjate temu koraku, ni ena izmed tabel, povezanih s tem procesom. Tabela ni bila pripeta.

Pojasnilo: Izvorna ali ciljna tabela, ki jo poskušate pripeti temu koraku, ni povezana s tem procesom.

Odgovor uporabnika: Izvorna ali ciljna tabela, ki jo poskušate pripeti temu koraku, ni povezana s tem procesom.

DWC03846E Imena koraka ni mogoče spremeniti, ker se korak trenutno izvaja.

Pojasnilo: Poskušate spremeniti ime koraka, ki je v načinu preizkušanja ali izdelave in korak se trenutno izvaja.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime koraka, ko se korak ne bo izvajal. Ali se korak trenutno izvaja, lahko ugotovite s pomočjo WIP-a.

DWC05001E Klic funkcije new ni uspel. Ime pomnilnika: *ime-pomnilnika*. Velikost poskusa: *velikost-poskusa*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake. Na voljo je premalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Zaprite odprta okna ali aplikacije, da prostite pomnilnik.

DWC05002E Sprejeti so bili neveljavni argumenti ukazne vrstice.

Pojasnilo: Poskušate zagnati program Centra skladišča podatkov, ki vsebuje neveljavne argumente ukazne vrstice.

Odgovor uporabnika: Za program Centra skladišča podatkov ste vnesli nepravilno število argumentov ukazne vrstice. Znova podajte ukaz.

DWC05003E Sprejet je bil neveljaven tip sporočila dnevnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC05004E Strežnik dnevnika ni uspel odpreti licenčne datoteke *ime-datoteke* Centra skladišča podatkov. Strežnika skladišča podatkov NI bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je poškodovana ali pokvarjena.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Center skladišča podatkov.

DWC05005E Strežnik dnevnika ni uspel prebrati licenčne datoteke *ime-datoteke* Centra skladišča podatkov. Strežnika Centra skladišča podatkov NI bilo mogoče zagnati.

Pojasnilo: Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je poškodovana ali pokvarjena.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Center skladišča podatkov.

DWC05006E Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je pretekla. Strežnika skladišča podatkov NI bilo mogoče zagnati. Obrnite se na predstavnika prodajne službe IBM.

Pojasnilo: Licenčna datoteka Centra skladišča podatkov je pretekla.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika prodajne službe IBM.

DWC05007E Opozorilo: Vaša licenčna datoteka Centra skladišča podatkov bo pretekla čez *število dni* (strežnik skladišča podatkov se ne bo zagnal). Kmalu se obrnite na predstavnika prodajne službe IBM.

Pojasnilo: Licenca Centra skladišča podatkov bo kmalu pretekla.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika prodajne službe IBM.

DWC05008E Program ne more naložiti datoteke *db2licm.dll*.

Pojasnilo: Datoteke *db2licm.dll* ni mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je datoteka *db2licm.dll* v pravi poti DB2 (SQLLIB\BIN).

DWC05009E Vstopne točke za *LicRequestAccess* ni mogoče najti v datoteki *db2licm.dll*.

Pojasnilo: Datoteka *db2licm.dll* je morda poškodovana.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da datoteka *db2licm.dll* ni poškodovana.

DWC05010E Programa strežnika, beležnika ali posrednika ni mogoče zagnati.

Pojasnilo: Licenca je pretekla ali pa nima pooblastil za izvrševanje ukaza (posrednik) ali pa program nima licence.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je na voljo ustrezna licenca.

DWC06001E Poskusili ste izdati *Receive()* ali *HaltReceive()* pred klicem *InitializeReceive()*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06002E Klic funkcije *new* ni uspel. Ime pomnilnika: *ime*. Velikost poskusa: *velikost*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06003E Poskusili ste izdati *Send()* pred klicem *InitializeSend()*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06004E Število bajtov, podanih v sporočilu vtičnice, ni veljavno. Pričakovani števec sprejema v bajtih: *števec*. Dejanski števec sprejema v bajtih: *števec*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06005E Podatkovni vmesni pomnilnik za pošiljanje je predolg. Dovoljena dolžina v bajtih: *dolžina*. Zahtevana dolžina v bajtih: *dolžina*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06100E Ne morem inicializirati okolja TCP/IP.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se ne mora sama inicializirati.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06101E Podprogram za čiščenje vtičnice ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se ne mora sama zaključiti.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06102E Klic funkciji vtičnice socket() ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se ne mora sama zaključiti.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06103E Klic funkciji vtičnice bind() ni uspel.

Vrata#: številka-vrat.

Pojasnilo: Prišlo je do ene od naslednjih napak:

- Omrežni sistem je odpovedal.
- Številka vrat, ki jo je poskusil uporabiti Center skladišča podatkov, je že v uporabi ali pa ni več na voljo nobenih prostih vrat.
- Obstaja že preveč povezav TCP/IP; na voljo ni dovolj vmesnih pomnilnikov.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali niso vsa lokalna vrata v uporabi. Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06104E Klic funkciji vtičnice listen() ni uspel. Števec primerkov: števec.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se ne mora sama zaključiti.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06105E Klic funkciji vtičnice connect() ni uspel. Ciljni gostitelj: ime-gostitelja. Ciljna vrata: ID-vrat. Števec ponovitev: števec. Interval ponovitev: interval.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se ne more povezati s partnerskim procesom in vrne napako, ki ni ECONNREFUSED.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06106E Ponovljeni klici funkciji vtičnice connect() niso uspeli. Sporočila ni bilo mogoče poslati. Ciljni gostitelj: ime-gostitelja. Ciljna vrata: ID-vrat. Poskusi povezav: število. To lahko pomeni, da partnerski proces ni naložen ali ne posluša na predvidenih vratih.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel vzpostaviti povezave TCP/IP s procesom partnerja, proces posrednika se je nenormalno zaključil ali pa je vaša licenca za Center skladišča podatkov potekla.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se v storitvah izvajajo strežnik skladišča podatkov, program za prijavo in demon oddaljenega posrednika (če je ustrezno). V primeru, da je licenca za Center skladišča podatkov potekla, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC06107E Klic funkciji vtičnice accept() ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more sprejeti podatkov procesa partnerja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06108E Klic funkciji vtičnice `recv()` pri poskusu sprejema bajtov dolžine sporočila ni uspel. Pričakovana dolžina v bajtih: *dolžina*.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se je pri sprejemu prvih štirih bajtov podatkov procesa partnerja prekinila.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06109E Klic funkciji vtičnice `recv()` pri poskusu sprejema podatkov sporočila ni uspel. Pričakovana dolžina v bajtih: *dolžina*.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se je pri sprejemu podatkov sporočila procesa partnerja prekinila.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06110E Klic funkciji vtičnice `send()` ni uspel. Ciljni gostitelj: *ime-gostitelja*. Ciljna vrata: *ID-vrat*. Dolžina sporočila v bajtih : *dolžina*.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP se je pri sprejemu prvih štirih bajtov podatkov procesa partnerja prekinila.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06111E Klic funkciji vtičnice `closesocket()` ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more zapreti vtičnice, povezane s procesom partnerja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06112E Klic funkciji vtičnice `getsockname()` ni uspel. Vrata#: *številka-vrat*.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more pridobiti naslova trenutne vtičnice.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06113E Klic funkciji vtičnice `gethostbyname()` ni uspel. Ime gostitelja: *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more poiskati simboličnega imena gostitelja. Preverite, ali datoteka `\etc\hosts` obstaja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

V datoteko `\etc\hosts` lahko dodate ime ciljnega gostitelja z imenom domeno (če je na voljo).

DWC06114E Klic funkciji vtičnice `gethostname()` ni uspel.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more poiskati simboličnega imena gostitelja.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06115E Klic funkciji vtičnice `getservbyname()` ni uspel. Ime storitve: *ime-storitve*.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP v datoteki `\etc\services` ne more poiskati simboličnega imena storitve.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka `\etc\services` obstaja. Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06116E Klic funkciji vtičnice `inet_ntoa` ni uspel. Ime gostitelja: *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Programska oprema vtičnic TCP/IP ne more pretvoriti 32-bitnega internetnega naslova v decimalni zapis s pikami.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Če je, znova zaženite računalnik in ponovite operacijo.

DWC06117E Strežnik skladišča podatkov ime-gostitelja na vratih številka ID-vrat se trenutno ne odziva.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov *ime-gostitelja* na vratih številka *ID-vrat* se trenutno ne odziva.

Sekundarna povratna koda (če obstaja) prikaže številko napake, ki jo vrne operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Na Nadzorni plošči odprite programček Storitve in preverite stanje strežnika Centra skladišča podatkov in storitve beleženja Centra skladišča podatkov. Če je potrebno, ju znova zaženite.

DWC06118E Poskus prijave na strežnik skladišča podatkov ni uspel.

Pojasnilo: Odjemalec Centra skladišča podatkov je za komuniciranje s strežnikom skladišča podatkov poskusil uporabiti vse razpoložljive naslove IP lokalnega odjemalca. Vendar pa nobeden od naslovov IP lokalnega odjemalca ni mogel sprejeti odzivov strežnika skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov aktiven in ali so aktivne komunikacije TCP/IP med lokalnim odjemalcem in strežnikom skladišča podatkov.

DWC06119E Odjemalec skladišča podatkov ni uspel sprejeti odziva strežnika skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov aktiven in ali so aktivne komunikacije TCP/IP med lokalnim odjemalcem in strežnikom skladišča podatkov. Nato zaprite Center skladišča podatkov in se znova prijavite.

DWC06200E Prišlo je do nepričakovane komunikacijske napake.

Pojasnilo: Ali TCP/IP ni pravilno konfiguriran ali pa ste pri prijavi podali napačen strežnik.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je TCP/IP pravilno konfiguriran. Če je TCP/IP pravilno konfiguriran, preverite, ali je strežnik, ki ste ga podali pri prijavi, pravičen.

DWC07000E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti koraka ime-koraka. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali definicija koraka še vedno obstaja in ali je do nadzorne baze podatkov še vedno mogoče dostopiti z računalnika, na katerem je nameščen strežnik skladišča podatkov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07001E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati koraka ime-koraka. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni mogel shraniti sprememb v nadzorni bazi podatkov v definicijo koraka.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali definicija koraka še vedno obstaja in ali je do nadzorne baze podatkov še vedno mogoče dostopiti z računalnika, na katerem je nameščen strežnik skladišča podatkov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07003E Strežnik skladišča podatkov ni uspel spremeniti statusa koraka ime koraka. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07005E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka select za korak ime-koraka. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa tip-ukaza za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti jezika SQL, definirane za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07006E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka insert za korak ime-koraka. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa tip-ukaza za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo jezika SQL za vstavljanje vrstic v ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07007E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka delete za korak ime-koraka. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa tip-ukaza za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka SQL delete.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07008E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka *create* za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka *CREATE TABLE*.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07009E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka *drop* za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka *DROP TABLE*.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07010E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti števca vnovičnih poskusov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti največjega števila vnovičnih poskusov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07011E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti intervala vnovičnih poskusov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti intervala vnovičnih poskusov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07012E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti podrejenih korakov za korak *ime koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama podrejenih korakov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07013E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti sočasno lestvičenih korakov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama korakov, ki jih lestviči podan korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07014E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti lestvičenih korakov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama korakov, ki jih lestviči podan korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07015E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti načrtov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti načrtov za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07016E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izračunati naslednje načrtovane poselitve za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel izračunati naslednjega datuma v ponavljajočem se načrtu.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07017E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti baze podatkov *ime-baze-podatkov*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07018E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izvorne baze podatkov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo tipa-operacije za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za izvorno bazo podatkov. Center skladišča podatkov je poskusil pridobiti podatke med izvajanjem podanega tipa operacije.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07019E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov za korak *korak*. Do napake je prišlo med obdelavo tipa-operacije za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo tipa-operacije za izdajo številka-izdaje.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07020E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti informacij o preslikavi lastnosti za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za preslikavo izbranih stolpcev stavka SELECT za izvorne tabele v stolpce stavka INSERT za ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07021E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izhodne lastnosti za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za stolpce stavka INSERT za ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07022E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti vhodne lastnosti za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za stolpce stavka SELECT za izvorne tabele.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07023E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti mesta posrednika za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo izdaje številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za povezavo z mestom posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07024E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti mesta posrednika za bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov mesta posrednika za bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07025E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti funkcije združevanja za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo tipa-operacije za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za program Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07026E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07027E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti izvornih baz podatkov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07028E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti funkcije pogojnega lestvičenja za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo tipa *tipa-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov programa pogojnega lestvičenja ali poogledovalnega programa.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07029E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, ki so pogojno lestvičeni iz koraka *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama korakov, ki jih pogojno lestviči podan korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07030E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti stavkov grant za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti stavkov SQL GRANT za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07031E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti vzdevkov za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti seznama vzdevkov za korak, ki jih definira Center skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07032E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti stavka create za vzdevek *ime-vzdevka* koraka *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo jezika SQL za izdelavo vzdevka za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07033E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti stavka drop za vzdevek *ime-vzdevka* koraka *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo jezika SQL za brisanje vzdevka za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07034E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti izvornih stolpcev za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za lastnosti koraka.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07035E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti uporabnika *ime-uporabnika*. Do napake je prišlo kot odziv na zahtevo za overjanje odjemalca *ime-odjemalca*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti podanega ID-ja uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podan ID uporabnika pravilen in še vedno definiran na strežniku Centra skladišča podatkov.

DWC07036E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti koraka iz ciljne baze podatkov *ime-baze-podatkov*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti koraka, povezanega s ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07037E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti povezovalnega niza za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti povezovalnega niza ODBC, ki je potreben za povezavo s ciljno bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07038E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka alter za korak *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka SQL ALTER TABLE za korak.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07039E Strežnik skladišča podatkov je iz nadzorne baze podatkov prejel neveljaven identifikator *stepType* za korak *ime-koraka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07040E Strežnik skladišča podatkov je iz nadzorne baze podatkov prejel neveljaven tip programa *identifikator-tipa-programa* za korak *ime-koraka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07041E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati ukazne vrstice programa Centra skladišča podatkov za izdajo *številka-izdaje* koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti parametrov ukazne vrstice za program Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07042E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati stavka SQL CALL za izdajo *številka-izdaje* koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov, potrebnih za izdelavo stavka SQL CALL za shranjeno proceduro.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07043E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti podatkov baze podatkov za shranjeno proceduro za izdajo *številka-izdaje* koraka *številka-koraka*.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz koraka ni uspel pridobiti ciljne baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07044E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov za korak *ime-koraka*, katerih lestvičenje ni uspelo. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo *številka-izdaje*.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, katerih lestvičenje ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07045E Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, ki so bili napačno sproženi iz koraka *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo *številka-izdaje*.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel navesti korakov, ki so bili napačno sproženi iz koraka *ime-koraka*. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo *številka-izdaje*.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07046E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti podatkov parametrov programa Centra skladišča podatkov za shranjeno proceduro za izdajo *številka-izdaje* koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti podatkov parametra(ov) shranjene procedure.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07047E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati konfiguracijskega parametra imena komponente *ime-komponente* in vrednosti *vrednost*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07048E Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti ID-ja podatkovnega sredstva.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti ID-ja podatkovnega sredstva.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali med strežnikom skladišča podatkov in nadzorno bazo podatkov obstaja povezava. Če še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07049E Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti pooblastila uporabnika.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti pooblastila uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta ID uporabnika in geslo pravilna. (ID uporabnika in geslo upoštevata velike in male črke.) Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07050E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07051E Strežnik skladišča podatkov ni uspel načrtovati izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07052E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati poseljevanja izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07053E Strežnik skladišča podatkov ni uspel dokončati poseljevanja izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07054E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati čiščenja izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07055E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obravnavati napake v čiščenju izdaje ime-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07056E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zbrisati izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07057E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zbrisati načrtovanih izdaj koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07058E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zbrisati izdaj koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07059E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07060E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti najstarejše izdaje koraka ime-koraka. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07061E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izdaj, ki so bile v teku, ko je bil strežnik zadnjič zaustavljen.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07062E Strežnik skladišča podatkov je odkril, da izdaja številka-izdaje koraka ime-koraka nima veljavnega statusa za vnovičen zagon.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake v Centru skladišča podatkov ali pa nadzorna baza podatkov vsebuje neveljavne metapodatke.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo

službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07063E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti izdaj, ki so načrtovane za poselitev.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel izvesti poizvedbe v svojih nadzornih tabelah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07064E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati izdaje s številko svoje nadrejene izdaje.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati svojih nadzornih tabel.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik skladišča podatkov še vedno povezan z nadzorno bazo podatkov. Če povezava še obstaja, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se z njimi obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07066E Strežnik skladišča podatkov se je zaustavil, preden je bila poselitev te izdaje končana.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Izdaja koraka ni končala poseljevanja do zaustavitve strežnika skladišča podatkov; vse spremembe v ciljni tabeli so bile povrnjene. Koraki so poseljeni v eni notki dela. Če se strežnik skladišča podatkov zaustavi med izvajanjem koraka, bodo vse spremembe v ciljni tabeli povrnjene.

Odgovor uporabnika: Ponovite neuspeli korak.

DWC07067E Strežnik skladišča podatkov se je zaustavil, preden je ta izdaja končala čiščenje.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Izdaja koraka ni končala čiščenja do zaustavitve strežnika Centra skladišča podatkov; vse spremembe v ciljni tabeli so bile povrnjene. Če se strežnik skladišča podatkov zaustavi med čiščenjem koraka, bodo vse zbrisane vrstice v ciljni tabeli obnovljene.

Odgovor uporabnika: Znova očistite izdajo koraka.

DWC07068E Strežnik skladišča podatkov se ni izvajal v času, ko je bilo načrtovano izvajanje te izdaje.

Pojasnilo: To sporočilo velja samo, če je strežnik skladišča podatkov konfiguriran za ročen vnovični zagon. Izvajanje tega koraka je bilo načrtovano v času, ko se je strežnik Centra skladišča podatkov zaustavljalo. Tej napaki se lahko izognete tako, da strežnik skladišča podatkov konfigurirate za samodejen vnovičen zagon; manjkajoči koraki bodo samodejno znova zagnani pri vnovičnem zagonu strežnika.

Vendar pa samodejnega vnovičnega zagona ne priporočamo, saj lahko korake zažene takrat, ko ni zaželeno. Poleg tega lahko tudi izčrpa sistemska sredstva, saj so vsi manjkajoči koraki zagnani sočasno.

Odgovor uporabnika: Če morate ta korak obnoviti pred naslednjim načrtovanim časom, ga znova zaženite ročno ali znova načrtujte.

Določite, zakaj se je strežnik v času, ko je bilo načrtovano izvajanje izdaje tega koraka, zaustavil.

DWC07069E Strežnik skladišča podatkov se je zaustavil, preden je izdaja končala preklic.

Pojasnilo: Izdaja koraka ni končala preklica do zaustavitve strežnika skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Izdajo koraka počistite v oknu Delo v teku.

DWC07070N Strežnik skladišča podatkov ni uspel dokončati poseljevanja izdaje številka-izdaje procesa proces.

Pojasnilo: Strežnik centra skladišča podatkov ni mogel dokončati poseljevanja, ker baze podatkov ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je strežnik centra skladišča podatkov povezan z bazo podatkov. Če je povezan, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC07081N Strežnik centra skladišča podatkov ni mogel navesti lestvičenih procesov procesa proces. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila za izdajo izdaja.

Pojasnilo: Strežnik centra skladišča podatkov ni mogel navesti lestvičenih procesov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07082N Strežnik centra skladišča podatkov ni mogel navesti neuspešnih lestvičenih procesov procesa proces. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila za izdajo izdaja.

Pojasnilo: Strežnik centra skladišča podatkov ni mogel navesti neuspešnih lestvičenih procesov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07083N Strežnik centra skladišča podatkov ni mogel navesti osnovnih korakov koraka korak. Do napake je prišlo med obdelavo opravila tipa tip-opravila za izdajo izdaja.

Pojasnilo: Strežnik centra skladišča podatkov ni mogel navesti osnovnih korakov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07100E Strežnik skladišča podatkov ni uspel vzpostaviti povezavo z nadzorno bazo podatkov ime-nadzorne-baze-podatkov z ID-jem uporabnika ID-uporabnika.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov je poskusil vzpostaviti povezavo z nadzorno bazo podatkov z neveljavnim ID-jem uporabnika. ID uporabnika nima več pooblastila za dostop do nadzorne baze podatkov ali pa ste med inicializacijo podali neveljaven ali napačno črkovan ID uporabnika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima ID uporabnika še vedno pooblastilo za dostop do nadzorne baze podatkov in ali ste ID pravilno črkovali in uporabili pravilno velikost črk.

DWC07101E Strežnik skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti parametra ime-parametra.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti enega od svojih konfiguracijskih parametrov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07102E Strežnik skladišča podatkov je pridobil parameter čakalnega časa ime-parametra z neveljavno vrednostjo za vrednost-čakalnega-časa.

Pojasnilo: Vrednost čakalnega časa, podana v beležnici Konfiguracija za podan parameter, ni v veljavnem območju vrednosti.

Odgovor uporabnika: Zaženite konfiguracijski programček Centra skladišča podatkov. Vrednost čakalnega časa za podan parameter v beležnici Konfiguracija spremenite v veljavno vrednost.

DWC07103E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti argumentov ukazne vrstice za svojega posrednika baze podatkov.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti argumentov ukazne vrstice, uporabljenih za zagon posrednika Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07104E Strežnik skladišča podatkov ni uspel ažurirati konfiguracijskega parametra *ime-parametra* z vrednostjo *vrednost-parametra*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel ažurirati danega konfiguracijskega parametra v nadzorni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07105E Strežnik skladišča podatkov ni uspel shraniti vrednosti *vrednost-parametra* v konfiguracijski parameter *ime-parametra*.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ni uspel shraniti danega konfiguracijskega parametra v nadzorni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07106E Strežnik skladišča podatkov je odkril, da se njegovo konfigurirano ime gostitelja *namestitveno-ime-gostitelja* ne ujema z imenom gostitelja vozlišča, v katerem se izvaja *ime-gostitelja-tcpip*.

Pojasnilo: Najpogostejši vzrok za to napako je, da strežnik skladišča podatkov prenesete na drugo fizično mesto in mu dodelite novo ime gostitelja TCP/IP.

Odgovor uporabnika: Odprite beležnico Konfiguracija Centra skladišča podatkov, izberite jeziček **Strežnik** in spremenite vrednost polja **Ime gostitelja strežnika** tako, da se bo ujemalo z imenom gostitelja DNS TCP/IP, ki je konfigurirano za ta računalnik.

DWC07107E Prijava ni uspela. Pred prijavo morate preseliti nadzorno bazo podatkov.

Pojasnilo: Preden se prijavite, morate preseliti nadzorno bazo podatkov v nadzorno bazo podatkov Unicode.

Odgovor uporabnika: Preselite nadzorno bazo podatkov v nadzorno bazo podatkov Unicode in se poskusite znova prijaviti.

DWC07150E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svojega imena gostitelja TCP/IP.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07151E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti številke vrat TCP/IP za demona posrednika.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07152E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svoje številke vrat TCP/IP. Storitveno ime strežnika skladišča podatkov je *storitveno-ime-tcpip*.

Pojasnilo: S pomočjo storitvenega imena strežnika, posredovanega Centru skladišča podatkov, strežnik ni uspel pridobiti svoje številke vrat iz datoteke TCP/IP SERVICES.

Odgovor uporabnika: Odprite beležnico lastnosti Centra skladišča podatkov, izberite jeziček **Strežnik** in si zapišite vrednost v polju **Storitveno ime strežnika**. Preverite, ali ima to ime v datoteki TCP/IP SERVICES eno samo vrednost. Če za to ime obstaja več postavk, jih zbršite. Če imena v datoteki SERVICES ni, ga dodajte ročno ali znova zaženite inicializacijski program Centra skladišča podatkov. Priporočamo, da uporabite privzeto storitveno ime strežnika in številko vrat, ki jo Center skladišča podatkov samodejno doda pri inicializaciji.

DWC07153E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati čakalne vrste sporočil za obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07154E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati primarne čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07155E Strežnik skladišča podatkov ni uspel uničiti čakalne vrste sporočil, uporabljene za obdelavo opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07156E Strežnik skladišča podatkov ni uspel uničiti svoje primarne čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07157E Strežnik skladišča podatkov ni uspel nadzorovati enega od svojih posredniških procesov.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

DWC07158E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zaustaviti nadziranja enega od svojih posredniških procesov.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07159E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila posrednika za obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07160E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila posrednika za obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07161E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za tvorbo procesa posrednika na gostitelju *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07162E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za zaustavitev procesa posrednika.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07163E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za zaustavitev procesa posrednika na gostitelju *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07164E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za prekinitvev procesa posrednika na gostitelju *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07165E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za poselitev izdaje številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07166E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za čiščenje izdaje številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07167E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati zahteve za poselitev lestvičenega koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07168E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati obvestila o zaključku opravila.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07169E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati ukaza posrednika tipa *tip-ukaza za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07170E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila za zaustavitev strežniškega procesa.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07171E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati obvestila o zaključku opravi zahtevniku na vratih *številka-vrat gostitelja ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07172E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati poselitvene zahteve za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka v svojo glavno čakalno vrsto*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07173E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za čiščenje za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka v svojo glavno čakalno vrsto*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07174E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za tvorbo procesa posrednika na gostitelju *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel komunicirati z demonom posrednika Centra skladišča podatkov na podanem mestu posrednika. Do te težave lahko pride, če demon posrednika ni zagnan ali se ne odziva ali če pride do komunikacijske težave. Vzrok določa vrednost sekundarne povratne kode.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je na računalniku z nameščenim strežnikom skladišča podatkov konfigurirana povezljivost TCP/IP z mestom posrednika in ali se demon posrednika Centra skladišča podatkov izvaja. Če s tem ne boste rešili težave, zaustavite demon posrednika Centra skladišča podatkov in ga znova zaženite. Če tudi s tem ne rešite težave, si oglejte kodo RC2 in opravite priporočeno dejanje.

DWC07175E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za zaustavitev procesa posrednika na gostitelju *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel komunicirati z demonom posrednika Centra skladišča podatkov na podanem mestu posrednika. Do te težave lahko pride, če demon posrednika ni zagnan ali se ne odziva ali če pride do komunikacijske težave. Vzrok določa vrednost sekundarne povratne kode.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je na računalniku z nameščenim strežnikom skladišča podatkov konfigurirana povezljivost TCP/IP z mestom posrednika in ali se demon posrednika Centra skladišča podatkov izvaja. Če s tem ne boste rešili težave, zaustavite demon posrednika Centra skladišča podatkov in ga znova zaženite. Če tudi s tem ne rešite težave, si oglejte kodo RC2 in opravite priporočeno dejanje.

DWC07176E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila za lestvičenje koraka iz koraka *ime-koraka v svojo glavno čakalno vrsto*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07177E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati obvestila o zaključku opravi v svojo glavno čakalno vrsto.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07178E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati zahteve za prekinitve procesa posrednika na gostitelju *ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07179E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem odziva na zaustavitev iz procesa posrednika naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07180E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem odziva na zagon iz procesa posrednika naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07181E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem sporočila naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07182E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem sporočila med obdelavo odvlistnostnega drevesa koraka naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07183E Strežnik skladišča podatkov je poskusil ustvariti posrednika, vendar mu posrednik ali demon nista poslala veljavnega potrdila za zagon.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Poskusite zaustaviti demon posrednika Centra skladišča podatkov in ga znova zagnati. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07184E Strežnik skladišča podatkov je prejel nepričakovano sporočilo tipa *tip-sporočila* in podtipa *podtip-sporočila*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride, če oddajna komponenta Centra skladišča podatkov uporablja drugačno raven kode kot sprejemna komponenta Centra skladišča podatkov. Tako na primer koda za pošiljanje sporočil v posredniku Centra skladišča podatkov na eni ravni popravkov ni nujno združljiva s strežnikom Centra skladišča podatkov, ki uporablja drugačno raven popravkov. Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07185E Strežnik skladišča podatkov je med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza* za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka prejel nepričakovano sporočilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride, če oddajna komponenta Centra skladišča podatkov uporablja drugačno raven kode kot sprejemna komponenta Centra skladišča podatkov. Tako na primer koda za pošiljanje sporočil v posredniku Centra skladišča podatkov na eni ravni popravkov ni nujno združljiva s strežnikom Centra skladišča podatkov, ki uporablja drugačno raven popravkov. Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07186E Strežnik skladišča podatkov je med obdelavo odvlistnostnega drevesa za opravilo tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka prejel nepričakovano sporočilo. Prejeto sporočilo je bilo tipa *tip-sporočila* in tipa zahteve *tip-zahteve*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07187E Strežnik skladišča podatkov je prejel nepričakovano sporočilo tipa *tip-sporočila*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Do te napake lahko pride, če oddajna komponenta Centra skladišča podatkov uporablja drugačno raven kode kot sprejemna komponenta Centra skladišča podatkov. Tako na primer koda za pošiljanje sporočil v posredniku Centra skladišča podatkov na eni ravni popravkov ni nujno združljiva s strežnikom Centra skladišča podatkov, ki uporablja drugačno raven popravkov. Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07188E Strežnik skladišča podatkov je prejel nepodprt tip sporočila *tip-sporočila*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07189E Strežnik skladišča podatkov se je med čakanjem odziva na zaustavitev iz procesa posrednika začasno zaustavil.

Pojasnilo: Proces posrednika se je že zaustavil ali obesil.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se je proces posrednika na računalniku na mestu posrednika zaustavil. Če se je, ni potrebno nobeno dodatno dejanje. V nasprotnem primeru pa se je proces posrednika obesil, zato zaustavite proces in znova zaženite računalnik na mestu posrednika. Če se te težava pogosto ponavlja, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07190E Strežnik skladišča podatkov je med sprejemanjem sporočila med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka* naletel na nepričakovano napako.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07191E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati obvestilnega sporočila o spremembi statusa za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07192E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati obvestilnega sporočila o spremembi statusa za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka odjemalcu, ki čaka na vratih številka-vrat gostitelja ime-gostitelja*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07193E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila o prekinitvi za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07194E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila o prekinitvi za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07195E Strežnik skladišča podatkov ni uspel določiti tipa sporočila, ki ga je prejel med obdelavo ukaza tipa *tip-ukaza za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07196E Strežnik skladišča podatkov je med zagonom procesa posrednika prejel nepričakovano sporočilo s tipom ukaza *tip-ukaza*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07197E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila o števcu vrstic za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07198E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila o števcu vrstic za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka*.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07199E Strežnik skladišča podatkov ni uspel sprejeti odziva na poizvedbo števca vrstic za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07200E Strežnik skladišča podatkov je prejel neveljaven odziv na poizvedbo števca vrstic za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07201E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati čakalne vrste sporočil za uporabo med zaustavitvijo.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07202E Strežnik skladišča podatkov ni uspel uničiti čakalne vrste sporočil, ki jo je uporabil med zaustavitvijo.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07203E Strežnik skladišča podatkov ni uspel oblikovati sporočila o zaustavitvi, namenjenega glavni čakalni vrsti sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07204E Strežnik skladišča podatkov ni uspel poslati sporočila o zaustavitvi v glavno čakalno vrsto sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07205E Strežnik skladišča podatkov ni prejel odziva na sporočilo o zaustavitvi, ki ga je poslal v glavno čakalno vrsto sporočil.

Pojasnilo: Komunikacijski podsistem Centra skladišča podatkov je odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07206E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svojega internetnega naslova.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti svojega internetnega naslova.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika omrežja in zagotovite, da sta gostiteljsko ime Centra skladišča podatkov in naslova IP gostiteljskega imena veljavna.

DWC07207E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obdelati tega opravila, ker uporabnik nima pravnega pooblastila.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel obdelati tega opravila, ker uporabnik nima pravnega pooblastila.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima uporabnik veljavno pooblastilo za izvajanje naloge. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07220E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati procesa lokalnega posrednika izvršilno-ime-posrednika.

Pojasnilo: Na voljo je premalo pomnilnika za izvedbo procesa posrednika ali pa izvršilna datoteka za posrednika manjka, je okvarjena ali je ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka izvršilno-ime-posrednika še vedno v podimeniku BIN namestitvenega imenika IWH. Če je datoteka še vedno tam, povečajte velikost navideznega pomnilnika in hkrati zaženite manj posrednikov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07221E Proces posrednika Centra skladišča podatkov ni bilo mogoče inicializirati.

Pojasnilo: Proces posrednika je bil zagnan, vendar njegova inicializacija ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07222E Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel ustvariti procesa oddaljenega posrednika.

Pojasnilo: Na voljo je premalo pomnilnika za izvedbo procesa posrednika ali pa izvršilna datoteka za posrednika

manjka, je okvarjena ali je ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je izvršilna datoteka posrednika še vedno v podimeniku BIN namestitvenega imenika IWH. Če je datoteka še vedno tam, povečajte velikost navideznega pomnilnika in hkrati zaženite manj posrednikov. Če težave ne morete rešiti, si zapišite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07223E Strežnik skladišča podatkov je poskusil zaustaviti neznan proces posrednika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07224E Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel zaustaviti procesa oddaljenega posrednika.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov je poskusil zaustaviti posrednika, vendar ni uspel. Center skladišča podatkov je nato poskusil nastaviti demona Centra skladišča podatkov tako, da bi zaustavil posrednika, vendar posrednika ni uspelo zaustaviti niti demonu.

Odgovor uporabnika: Če se je posrednik izvajal kot uporabniški proces, proces posrednika zaustavite ročno s pomočjo kateregakoli ukaza, ki je ustrezen za operacijski sistem na mestu posrednika. Če se je posrednik izvajal kot sistemski proces, boste čiščenje mrtvega procesa posrednika lahko opravili šele pri naslednjem vnovičnem zagonu sistema. Do vnovičnega zagona boste druge posrednike lahko uporabljali.

DWC07225E Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel zaustaviti procesa oddaljenega posrednika.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov je zahteval, da demon posrednika prisilno zaustavi posrednika, s katerim strežnik skladišča podatkov ni več mogel komunicirati. Poskus ni uspel. Proces posrednika se več ne odziva na ukaze sistema ali pa se je že zaključil.

Odgovor uporabnika: Če se je posrednik izvajal kot uporabniški proces, proces posrednika zaustavite ročno s pomočjo kateregakoli ukaza, ki je ustrezen za operacijski sistem na mestu posrednika. Če se je posrednik izvajal kot sistemski proces, boste čiščenje mrtvega procesa posrednika lahko opravili šele pri naslednjem vnovičnem zagonu sistema. Do vnovičnega zagona boste druge posrednike lahko uporabljali.

DWC07226E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zaključiti procesa lokalnega posrednika.

Pojasnilo: Proces posrednika se je že zaustavil ali obesil.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se je proces posrednika zaustavil. Če se je, ni potrebno nobeno dodatno dejanje. V nasprotnem primeru pa se je proces posrednika obesil, zato zaustavite proces in znova zaženite računalnik na mestu posrednika.

DWC07227E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov inicializiral svojega odpremnika posrednika.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07228E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov zaključeval svojega odpremnika posrednika.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07229E Sistemski izmenjalni datoteka bo kmalu polna. Povečajte njeno velikost, da bo lahko delala z vsemi posredniki, ki jih izvajate.

Pojasnilo: Velikost navideznega pomnilnika, definirane v sistemu, je premajhna za zagon novih proces posrednika.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost navideznega pomnilnika ali hkrati zaženite manj posrednikov.

DWC07250E Strežnik skladišča podatkov ni uspel izdelati opravila za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka kot odziv na sporočilo tipa tip-sporočila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07251E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov obdeloval opravilo tipa tip-opravila za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07252E Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati niti za izvajanje opravila tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07253E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov tvoril seznam ukazov za opravilo tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07254E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov tvoril seznam ukazov za opravilo tipa *tip-opravila* za bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07255E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov izvajal seznam ukazov za opravilo tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07256E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov izvajal seznam ukazov za opravilo tipa *tip-opravila* za bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07257E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov preverjal ažurnost izdaje številka-izdaje koraka *ime-koraka* za obdelavo opravila tipa *tip-opravila*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07258E Do prejšnje napake je prišlo, ko je strežnik skladišča podatkov poseljeval odvisnostno drevo za opravilo tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za vzrok težave v dnevniku preberite prejšnje sporočilo o napaki.

DWC07259E Strežnik skladišča podatkov je poskusil poseliti odvisnost koraka *ime-koraka* več kot enkrat v istem izvršilnem drevesu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07260E Strežnik skladišča podatkov je poskusil počistiti odvisnost koraka *ime-koraka* več kot enkrat v istem izvršilnem drevesu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07261E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obravnavati sporočila o zaključku, ki ga je prejel med obdelavo izvršilnega drevesa za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07262E Strežnik skladišča podatkov ni uspel obravnavati sporočila o čiščenju, ki ga je prejel med obdelavo izvršilnega drevesa za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07263E Strežnik skladišča podatkov ni uspel nastaviti omejitve vrstic za poselitev izdaje številka-izdaje koraka *ime-koraka*, ker tip koraka ne podpira omejitve vrstic.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Omejitve vrstic ni mogoče nastaviti v trenutnem kontekstu.

DWC07264N Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati niti za izvajanje opravlila tipa *tip-opravila* za izdajo izdaja procesa *proces*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC07300E Strežnik skladišča podatkov ne podpira prekinitve opravil tipa *tip-opravila*.

Pojasnilo: Prekinitve zdaj ni mogoča.

DWC07301E Opravilo tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka* ni bilo obdelano, ker korak ni imel statusa izdelave.

Pojasnilo: Ta tip operacije lahko v tem koraku izvedete samo v primeru, če ima ta status izdelave. Ta korak nima statusa izdelave.

DWC07302E Opravilo tipa *tip-opravila* za izdajo številka-izdaje koraka *ime-koraka* ni bilo obdelano, ker korak ni trajen.

Pojasnilo: Ta tip operacije lahko v tem koraku izvedete samo v primeru, če ta ni prehodan. Ta korak je prehodan.

DWC07303E Korak *ime-koraka* ni bil povišan, ker ni imel statusa razvoja.

Pojasnilo: Korak lahko v status preskušanja povišate samo v primeru, če ima ta status razvoja. Ta korak nima statusa razvoja.

Odgovor uporabnika: Če je status koraka v oknu vmesnika prikazan kot status razvoja, osvežite pogled. Če se status ne ažurira v status, ki ni enak razvoju, zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07304E Korak *ime-koraka* ni bil prekinjen, ker ni imel statusa izdelave.

Pojasnilo: Korak lahko v status preskušanja znižate samo v primeru, če ima ta status izdelave. Ta korak nima statusa izdelave.

Odgovor uporabnika: Če je status koraka v oknu vmesnika prikazan kot status izdelave, osvežite pogled. Če se status ne ažurira v status, ki ni enak izdelavi, zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07305E Korak *ime-koraka* ni bil zbrisan, ker ni bil v prekinjenem stanju.

Pojasnilo: Če status koraka znižate v status razvoja, boste s tem zbrisali ciljno tabelo koraka. Status koraka lahko v status razvoja znižate samo v primeru, če ima ta status preskušanja. Ta korak nima statusa preskušanja.

Odgovor uporabnika: Če je status koraka v oknu vmesnika prikazan kot status preskušanja, osvežite pogled. Če se status zopet ažurira v status preskušanja, zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07307E Izdaja številka-izdaje koraka *ime-koraka* ni bila zbrisana, ker ni bila poseljena, oziroma poseljevanje ni uspelo.

Pojasnilo: Izdaje s tem statusom ni mogoče zbrisati.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da ta izdaja zaključí z obdelavo, in jo nato poskusite zbrisati. Če je do te napake prišlo v izdaji, ki je že zaključila z obdelavo, je to notranja napaka; zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07308E Izdaja številka-izdaje koraka *ime-koraka* ni bila zamenjana, ker ni bila poseljena, oziroma poseljevanje ni uspelo.

Pojasnilo: Izdaje s tem statusom ni mogoče zamenjati.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da ta izdaja zaključí z obdelavo, in jo nato poskusite zamenjati. Če je do te napake prišlo v izdaji, ki je že zaključila z obdelavo, je to notranja napaka; zabeležite vse podrobnosti tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07309E Izdaja številka-izdaje koraka *ime-koraka* ni bila poseljena, ker je s poseljevanjem že začela, oziroma je poseljevanje že zaključila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07310E Izdaja številka-izdaje koraka *ime-koraka* ni bila zamenjana, ker ni bila poseljena, oziroma poseljevanje ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

DWC07311E Strežnik skladišča podatkov za bazo podatkov *ime-baze-podatkov* ni uvozil podatkov stolpca. Ukaz ni bil obdelan, ker niste podali nobenega imena tabel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07312E Strežnik skladišča podatkov ni obdelal opravila tipa *tip-opravila za izdajo številka-izdaje* koraka *ime-koraka*, ker podobno zahtevo že obdeluje.

Pojasnilo: Data Warehouse Center ni uspel izvesti zahtevane operacije, ker jo že izvaja. Do te napake lahko pride v primeru, če uporabnik v drugem upravnem odjemalcu Centra skladišča podatkov izda zahtevo preden je vaš upravni odjemalec ažuriran z novim statusom.

Odgovor uporabnika: Počakajte trenutek in nato znova poskusite.

DWC07313E Strežnik skladišča podatkov za trenutno izdajo koraka *ime-koraka* ni uspel zagnati tipa opravila *tip-opravila*, ker izvaja tip opravila *tip-opravila za izdajo številka-izdaje* koraka *ime-koraka*. Dve opravili se ne moreta izvajati istočasno.

Pojasnilo: Data Warehouse Center ni uspel izvesti zahtevane operacije, ker bi prekinil drugo operacijo, ki se že izvaja.

Odgovor uporabnika: Počakajte trenutek in nato znova poskusite.

DWC07314E Strežnik skladišča podatkov se že zaključuje. Zaustavil se bo po zaključku vseh opravil, ki so trenutno v obdelavi.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov je že sprejel zahtevo za zaustavitev.

DWC07315E Trenutnega števca vrstic za izdajo *številka-izdaje* koraka *ime-koraka* ni mogoče določiti, ker izdaja ne izvršuje več poseljevanja.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Posrednik je že zaključil poseljevanje podane izdaje in se končal. Števec končnih vrstic lahko sedaj prikazete samo v oknu s statističnimi podatki.

DWC07316E Informacij kataloga ni mogoče uvoziti iz baze podatkov *ime-baze-podatkov*, ker tip baze podatkov ne podpira takih poizvedb.

Pojasnilo: Tip baze podatkov, iz katere želite uvoziti metapodatke, ne podpira funkcije za poizvedbe metapodatkov.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte dokumentacijo proizvajalca. Opis baze podatkov vnesite ročno.

DWC07317E Načrta koraka *ime-koraka* ni mogoče aktivirati, ker korak ni bil v preskusnem stanju.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07318E Strežnik skladišča podatkov v tabelo s statističnimi podatki za korak *ime-koraka* ni uspel dodati vrstice.

Pojasnilo: Tabele s statističnimi podatki ni bilo mogoče ažurirati.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07319E Strežnik skladišča podatkov za korak *ime-koraka* pooblastila ni uspel znova odobriti, ker korak ni bil v preskusnem stanju.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07320E Strežnik skladišča podatkov za korak *ime-koraka* ni uspel dodati vzdevka, ker korak ni v razvojnem stanju.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07321E Strežnik skladišča podatkov ne more odstraniti vzdevka koraka *ime-koraka*, ker korak ni v razvojnem načinu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07322E Strežnik skladišča podatkov za uporabnika *ime-uporabnika* ni uspel overiti podanega gesla. Do napake je prišlo kot odziv na zahtevo za overjanje odjemalca *ime-odjemalca*.

Pojasnilo: Podano geslo ni bilo pravilno. Pogosti vzroki te napake so velike/male črke enega ali več znakov; gesla upoštevajo velike in male črke.

Odgovor uporabnika: Geslo znova vnesite.

DWC07323E Tabela za korak *ime-koraka* ni bila spremenjena, ker *ime-koraka* ni bil v preskusnem stanju.

Pojasnilo: V obstoječo tabelo koraka lahko nove stolpce dodate samo v primeru, če je korak v preskusnem stanju.

Odgovor uporabnika: Stanje koraka spremenite v preskusno stanje in poskusite znova.

DWC07324E Strežnik skladišča podatkov za bazo podatkov ali tabelo *ime-tabele* ne more zajeti vzorca podatkov, ker ni našel niza ID.

Pojasnilo: Iz tabele Centra skladišča podatkov ste poskusili zajeti vzorec podatkov, vendar pa tabele v krmilni bazi podatkov Centra skladišča podatkov ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na podporo za Data Warehouse Center.

DWC07325E Strežnik skladišča podatkov iz baze podatkov ni uspel namestiti pretvornikov, ker tip izdelave ni podprt.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07329E Strežnik Centra skladišča podatkov ni uspel zagnati opravila tipa *ime-tipa* za izdajo *izdaja procesa ime-procesa*, ker proces ni bil omogočen.

Pojasnilo: Strežnik Centra skladišča podatkov lahko izvede to vrsto operacije v procesu samo, če je v omogočenem načinu. Ta proces ni v omogočenem načinu.

Odgovor uporabnika: Omogočite proces in ga znova zaženite.

DWC07350E Do predhodne napake je prišlo medtem, ko je strežnik skladišča podatkov od posrednika zahteval, da za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka* obdela seznam ukazov tipa *tip-seznama-ukazov*.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov ni uspel zagnati procesa posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07351E Do predhodne napake je prišlo medtem, ko je strežnik skladišča podatkov za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka* sproščal posrednika, uporabljenega za obdelavo seznama ukazov tipa *tip-opravila*.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med tem, ko je Data Warehouse Center zaustavljaj proces posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07352E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov za izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka* gradil seznam ukazov tipa *tip-opravila*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte predhodno sporočilo o napaki.

DWC07353E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov za bazo podatkov *ime-baze-podatkov* gradil seznam ukazov tipa *tip-seznama-ukazov*.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije preglejte predhodno sporočilo o napaki.

DWC07354E Za korak *ime-koraka* ni bilo definirano nobeno mesto posrednika, kjer naj bi bil korak obdelan.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07355E Definirano ni nobeno mesto posrednika, ki bi bilo povezljivo z bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07356E Obdelava ukaza tipa *tip-ukaza za izdajo številka-izdaje koraka ime-koraka v posredniku ni uspela.*

Pojasnilo: Posrednik je med obdelavo naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07357E Poizvedba za števec vrstic izdaje *številka-izdaje koraka ime-koraka ni uspela.*

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med obdelavo poizvedbe za števec vrstic odkril napako.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07358E Vzdevka *nadomestno-ime koraka ime-koraka ni bilo mogoče najti. Do napake je prišlo med obdelavo ukaza tipa tip-ukaza.*

Pojasnilo: Data Warehouse Center iz nadzorne baze podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov za podano nadomestno ime.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07400E Strežnik skladišča podatkov ni uspel pridobiti semaforja *ime-semaforja.*

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07401E Strežnik skladišča podatkov ni uspel sprostiti semaforja *ime-semaforja.*

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07450E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov inicializiral svoj planer.

Pojasnilo: Prišlo je do napake, ki je strežniku skladišča podatkov preprečila zagon svojega planerja.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07451E Do predhodne napake je prišlo med tem, ko je strežnik skladišča podatkov zaustavljaj svoj planer.

Pojasnilo: Prišlo je do napake, ki je strežniku skladišča podatkov preprečila zaustavitev svojega planerja.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC07454E Strežnik za svojega planerja ni uspel zagnati niti.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07500I Strežnik skladišča podatkov je prekinil izdajo *številka-izdaje koraka ime-koraka.*

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

DWC07501E Strežnik skladišča podatkov ni uspel prekiniti izdaje *številka-izdaje koraka ime-koraka, ker izdaja ni bila poseljena.*

Pojasnilo: Izdaje koraka ni mogoče prekiniti, ker ta ni več tekla, ko je prispela zahteva za prekinitvev.

DWC07502I Strežnik skladišča podatkov je sprejel podvojeno zahtevo za prekinitvev izdaje *številka-izdaje koraka ime-koraka, medtem pa je bila izdaja že prekinjena.*

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Izdana je bila zahteva za prekinitvev izdaje podanega koraka, medtem ko je bila predhodna zahteva za prekinitvev iste izdaje že v obdelavi. Izdaja bo prekinjena.

DWC07550E Strežniku skladišča podatkov je zmanjkalo pomnilnika.

Pojasnilo: Za delovanje strežnika skladišča podatkov je na voljo premalo navideznega pomnilnika. Storitve strežnika skladišča podatkov se bo zaustavila po izdaji tega sporočila.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji, kjer je nameščen strežnik Centra skladišča podatkov, povečajte količino navideznega pomnilnika in nato storitve Centra skladišča podatkov znova zaženite.

DWC07551E Strežnik skladišča podatkov se bo zaustavil zaradi neopredeljenega izjemnega stanja.

Pojasnilo: Operacijski sistem bo strežnik skladišča podatkov zaustavil zato, ker ni mogoče razrešiti izjemnega stanja programa.

Odgovor uporabnika: Zberite čimveč informacij o

izjemnem stanju in dogodkih pred tem in nato težavo javite IBM-ovi službi za pomoč pri programski opremi. Strežnik skladišča podatkov poskusite znova zagnati.

DWC07552E Strežnik skladišča podatkov se bo nepričakovano zaustavil.

Pojasnilo: Strežnik skladišča podatkov je odkril resno notranjo napako in ga boste morali zaustaviti.

Odgovor uporabnika: Zberite čimveč informacij o izjemnem stanju in dogodkih pred tem in nato težavo javite IBM-ovi službi za pomoč pri programski opremi. Strežnik skladišča podatkov poskusite znova zagnati.

DWC07700I Strežnik skladišča podatkov je od posrednika sprejel opozorilo.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC07900E Izdaje številka-izdaje ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07901E Izdaje številka-izdaje koraka ime-koraka ni bilo mogoče označiti kot končane, ker podani status status-izdaje ni bil veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC07902E Korak ime-koraka ni bil veljaven, ker je bilo poseljevanje izdaje številka-izdaje načrtovano ob časovni-žig, vendar se poseljevanje še ni začelo.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni bilo mogoče poseliti, ker drug korak v času, ko se je neuspeli korak začel, ni tekel po načrtu.

Odgovor uporabnika: V oknu Delo v teku izberite funkcijo Zaženi zdaj, s tem izsilite poseljevanje drugega koraka in nato znova poskusite izvesti odvisni korak.

DWC07903E Korak ime-koraka ni bil veljaven, ker se je trenutno izvajalo poseljevanje izdaje številka-izdaje.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni bilo mogoče poseliti,

ker drug korak v času, ko se je neuspeli korak zagnal, še ni zaključil obdelave.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da drug korak zaključi obdelavo, in nato znova poskusite izvesti neuspeli odvisni korak.

DWC07904E Korak ime-koraka ni bil veljaven, ker izdaja številka-izdaje čaka na vnovični poskus.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni bilo mogoče poseliti, ker je drug korak v času, ko se je neuspeli korak poskusil izvesti, izvajal vnovični poskus.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da drug korak zaključi obdelavo, in nato znova poskusite izvesti neuspeli odvisni korak.

DWC07905E Korak ime-koraka ni bil veljaven, ker se trenutno izvaja brisanje izdaje številka-izdaje.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni mogoče poseliti, ker je drug korak v času, ko se je neuspeli korak poskusil zagnati, izvajal brisanje.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da drug korak zaključi z brisanjem, in nato znova poskusite izvesti neuspeli odvisni korak.

DWC07906E Korak ime-koraka ni bil veljaven, ker je bila izdaja številka-izdaje zadnja izdaja za poseljevanje, le-to pa ni uspelo.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni mogoče poseliti, ker drug korak ni uspel izvesti zadnjega poskusa poselitve.

Odgovor uporabnika: Drug korak znova izvedite in nato poskusite izvesti še neuspeli odvisni korak.

DWC07907E Korak ime-koraka ni bil veljaven, ker ni bila nobena izdaja uspešno poseljena.

Pojasnilo: Neuspeli korak je bil odvisen od podatkov v drugem koraku. Neuspelega koraka ni mogoče poseliti, ker drug korak ne vsebuje nobene izdaje, v katerih bi se poseljevanje uspešno zaključilo.

Odgovor uporabnika: Drug korak znova izvedite in nato poskusite izvesti še neuspeli odvisni korak.

DWC08000E Operacije, ki ste jo poskusili izvesti, ta posrednik trenutno ne podpira.

Pojasnilo: Možnost Centra skladišča podatkov, ki ste jo poskusili uporabiti, trenutno na tej platformi posrednika ni podprta.

Odgovor uporabnika: Na trenutnem mestu posrednika ne uporabljajte te možnosti Centra skladišča podatkov. S pomočjo

storitve Centra skladišča podatkov preverite razpoložljivost in, če obstaja kakšna nadomestna možnost.

DWC08005I Posrednik Centra skladišča podatkov se bo zaustavil.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Posrednik je izvedel ukaz za zaustavitev, ki ga je izdal strežnik.

DWC08010E Prišlo je do prelivanja sporočila posrednika, zato je bilo le-to na vrnjenem izpisu kataloga okrnjeno s začetno-število postavk na končno-število postavk.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov. Najverjetnejši vzrok je ta, da je seznam vrnjenih tabel predolg.

Odgovor uporabnika: S pomočjo kvalifikatorja tabele zmanjšajte število vrnjenih tabel. Če s tem težave ne odpravite, zabeležite vse podrobnosti v tem sporočilu o napaki, nato pa obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08015W Datoteka za vzorčenje je večja od 1 Mb. Podatki, ki so večji od 1 Mb, so obrezani.

Pojasnilo: Kot pomoč pri definiranju datotečnih atributov je posrednik skladišča podatkov poskusil pridobiti vzorčne podatke iz izvora datoteke skladišča podatkov, ki jo poskušate definirati, toda ta datoteka je večja od 1 Mb, zato bodo za pregledovanje vrnjeni samo prvi Mb podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DWC08205E Posrednik je sprejel premalo vhodnih parametrov. Podati morate vrata strežnika in ime gostitelja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08206E Posrednik je sprejel preveč vhodnih parametrov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08207E Posrednik je sprejel neveljavni tip izdaje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC08210E Posrednik je prejel neveljavne vhodne parametre : ime-parametra.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08215E Ukazi zaporedja niso na pravem mestu.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08220E Demon posrednika je prejel neveljavni ukaz.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08221E Demon posrednika ne more komunicirati prek dodeljenih vrat.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali številka vrat, ki jih potrebujejo strežnik, beležnik in posrednik, ne uporabljajo druga orodja.

DWC08225E Sistem deluje z zelo malo pomnilnika. Izmenjalna datoteka je dosegla omejitve. Dodatnih posrednikov ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Demon posrednika Centra skladišča podatkov ni uspel zagnati procesa posrednika, ker je sistemu zmanjkalo navideznega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji posrednika povečajte količino navideznega pomnilnika, zaustavite nekatere aplikacije, oziroma sočasno zaženite manj posrednikov.

DWC08405E Vnosna ukazna vrstica je predolga. Ukaz je bil naslednji: ukaz.

Pojasnilo: Ukaz za obdelavo datoteke, ki je bil poslan posredniku, je bil predolg.

Odgovor uporabnika: Če je mogoče, ukaz skrajšajte. Če s tem težave ne boste odpravili, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08410E Posrednik ni uspel izvesti programa Centra skladišča podatkov.

Pojasnilo: Če je bila vrnjena sekundarna povratna koda (RC2), se je posrednik zagnal, vendar pa je med izvrševanjem prišlo do napake. Vrednost RC2 je povratna koda, ki jo je vrnil program Centra skladišča podatkov.

Če je RC2 = 1 za posrednik Windows, to lahko kaže, da je celotno ime programa na strani Program v beležnici Program napačno, ali da program ni nameščen.

Če je za posrednika AIX RC2 = 127, to pomeni, da na strani Program v beležnici Program celotno ime programa ni pravilno, da program ni nameščen, oziroma da ID uporabnika, podan za to mesto posrednika, nima pooblastil za izvajanje in branje. Potrebna sta oba tipa pooblastil.

Če RC2 ni bil vrnjen, datoteke za program Centra skladišča podatkov ni bilo mogoče najti ali pa ni bila v formatu, ki bi ga bilo mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Preverite vrednost RC2. Če je program Centra skladišča podatkov vrnil neničelno povratno kodo, izvedite priporočeno dejanje, opisano v dokumentaciji programa Centra skladišča podatkov. Če je program eden izmed IBM-ovih programov, ki so bili priloženi Centru skladišča podatkov, je dokumentacija v imeniku programa Centra skladišča podatkov na zgoščenki.

Če je vrednost RC2 ničelna, preverite, ali sta pot in ime datoteke, ki jih je podal program Centra skladišča podatkov, še vedno veljavna. Če sta, preverite, ali je program Centra skladišča podatkov še vedno v formatu, ki ga je mogoče izvesti.

Če želite razlago dodatnih povratnih kod, preglejte Dodatek B v priložniku Managing ETI*Extract Conversion Programs with Visual Warehouse.

DWC08411E Posrednik ni uspel izdati ukaza FTP.

Pojasnilo: Posrednik z gostiteljem ni uspel vzpostaviti povezave FTP.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so podani ime gostitelja, ID uporabnika in geslo pravilni.

Če so ime gostitelja, ID uporabnika in geslo pravilni, storite naslednje:

- Preverite, ali je ftp ukaz, ki v vaši delovni postaji zažene sejo FTP.
- Zagotovite, da v gostitelju teče proces demona FTP.
- Z mesta posrednika v gostitelja pošljite ukaz ping in s tem preverite, ali je povezava TCP/IP aktivna.

DWC08412E Posrednik ni uspel zbrisati datoteke FTP.

Pojasnilo: Operacija FTP ni uspela. Datoteka, ki ste jo prenesli s pomočjo FTP, ni več na mestu posrednika, oziroma jo uporablja drug proces.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila datoteka prenesena v pot, ki je podana v definiciji baze podatkov, in če

datoteka obstaja. Če obstaja, ugotovite, ali jo morda uporablja drug proces.

DWC08413E Datoteka ni izvršilna datoteka ali pa nima veljavnega formata izvršilne datoteke.

Pojasnilo: Program Centra skladišča podatkov ima okvarjen ali neveljavni format in ga ni mogoče izvesti. Navedena datoteka dejansko ni izvršilna datoteka ali pa je poškodovana.

Odgovor uporabnika: Preverite, če datoteka programa Centra skladišča podatkov obstaja in je izvršilna datoteka.

DWC08414E Ukazni interpreter je okvarjen ali pa manjka.

Pojasnilo: Ukazni interpreter ali lupina operacijskega sistema sta okvarjena ali pa manjkata.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ukazni interpreter ali lupina operacijskega sistema na mestu posrednika še vedno delujeta.

DWC08420E Na voljo je premalo pomnilnika, razpoložljivi pomnilnik je okvarjen ali pa je bil odkrit neveljavni blok.

Pojasnilo: Posrednik je imel za izdelavo procesov ali dodelitev podatkovnega vmesnega pomnilnika v delovni postaji posrednika premalo navideznega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji posrednika povečajte količino navideznega pomnilnika, zaustavite nekatere aplikacije, oziroma sočasno zaženite manj posrednikov. Pomnilnik pa lahko sprostite tudi z znovičnim zagonom delovne postaje posrednika.

DWC08425E Datoteka, namenjena za obdelavo, je bila samo za branje. Ime datoteke je bilo naslednje: ime-datoteke.

Pojasnilo: Data Warehouse Center datoteke, ki jo je prenesel FTP, ni uspel zbrisati ali vanjo zapisati, ker je imel posrednik za to datoteko samo pooblastilo za branje.

Odgovor uporabnika: Nastavitve sistema spremenite tako, da bodo datoteke, ki jih prenesete s pomočjo FTP, v delovni postaji posrednika izdelane s pooblastilom za branje in pisanje, ki bo hkrati tudi odobreno ID-ju uporabnika posrednika.

DWC08430E Datoteke ali poti ni bilo mogoče najti. Ime datoteke je bilo naslednje: ime-datoteke.

Pojasnilo: Data Warehouse Center ni uspel zbrisati datoteke, ki ste jo prenesli s pomočjo FTP, ali zapisati vanjo, ker je ni našel. Morda je datoteko premaknil ali zbrisal drug proces ali uporabnik.

Odgovor uporabnika: Korak ponovite in pri tem zagotovite, da ciljne datoteke po izdelavi ne zbrise ali premakne noben drug proces ali uporabnik. Data Warehouse Center bo datoteko zbrisal, ko se obdelava zaključi.

DWC08440E Ne morem ažurirati profila gonilnika Intersolv ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel ažurirati, oziroma izdelati datoteke QETXT.INI, namenjene za gonilnike ODBC, oziroma je prišlo do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima posrednik za imenik, kjer bo izdelana datoteka QETXT.INI, torej sistemski imenik ali imenik, v katerem je izvorna besedilna datoteka, pooblastilo za branje in pisanje. Če posrednik za ta imenik nima pooblastila za branje in pisanje, zabeležite vse podrobnosti v tem sporočilu o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08445E Besedilna datoteka vsebuje v polju *ime-polja* neveljavni tip podatkov. Tip podatkov SQL *tip-podatkov* ni podprt.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08450E Ne morem naložiti uporabniškega DLL *ime-dll*.

Pojasnilo: Data Warehouse Center programa dinamične povezovalne knjižnice (DLL) ni uspel naložiti v pomnilnik, oziroma DLL-ja ni našel.

Odgovor uporabnika: DLL manjka ali je pokvarjen, oziroma njegova pot ni pravilna. Preverite, če datoteka DLL še vedno obstaja, če je še vedno veljavna in če pot knjižnice na mestu posrednika vsebuje pot, podano v definiciji programa Centra skladišča podatkov, oziroma da je pot do DLL-ja vključena v poti knjižnice na mestu posrednika.

DWC08455E Ne morem najti naslova uporabniške funkcije *ime-funkcije*.

Pojasnilo: Data Warehouse Center v podanem DLL-ju ni uspel najti podane funkcije.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila v definiciji programa Centra skladišča podatkov podana veljavna vnosna točka DLL-ja. Na namizju Centra skladišča podatkov izberite Nastavitve > Data Warehouse Center na namizju Data Warehouse Center.

DWC08457E Ne morem izvršiti uporabniške funkcije *ime-funkcije*.

Pojasnilo: Posrednik OS/2 ni uspel izvršiti klicnega DLL-ja.

Odgovor uporabnika: Preverite sekundarno povratno kodo (RC2) in izvedite priporočeno dejanje.

DWC08460E FTP ni uspel. Preverite ID uporabnika, geslo in ime datoteke. Ti morda upoštevajo male in velike črke, odvisno od gostitelja.

Pojasnilo: Ukaz FTP izvorne datoteke ni uspel prenesti v delovno postajo na mestu posrednika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka, ki jo želite prenesti, v delovni postaji strežnika FTP obstaja in da sta ID uporabnika in geslo, ki ste ju podali v ukazu FTP, pravilna.

DWC08461E Med odpiranjem tabele za pretvorbo kodne strani, oziroma pri pretvarjanju podatkov med Unicode in lokalnimi državnimi nastavitvami je prišlo do napake.

Pojasnilo: Vaša zahteva je bila poslana v oddaljenega posrednika Centra skladišča podatkov, kjer naj bi se izvršila, vendar oddaljeni posrednik ni uspel odpreti tabele za pretvorbo kodne strani, s pomočjo katere bi lahko vaše sporočilo zahteve pretvoril v lokalne državne nastavitve.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da vsebuje operacijski sistem, kjer je nameščen posrednik, ustrezno tabelo za pretvorbo iz Unicode v lokalne državne nastavitve. Če želite ugotoviti, katere lokalne državne nastavitve posrednik uporablja v UNIX, preglejte datoteko IWH.environment. Če lokalne državne nastavitve niso pravilne, uredite datoteko IWH.environment in demona posrednika znova zaženite.

Če ste to napako prejeli med izvajanjem na platformi Sun Solaris, boste morali s pomočjo spremenljivke okolja VWA_LOCALE_TABLE definirati niz lokalnega nabora kod Solaris. Demona posrednika znova zaženite in nato zahtevo ponovite.

DWC08462E Med pretvarjanjem iz širokih znakov sporočila posrednika v večbajtnne znake je prišlo do napake.

Pojasnilo: Oddaljeni posrednik je v strežnik skladišča podatkov poskusil poslati odziv, vendar je med pretvarjanjem širokih znakov sporočila odziva v format večbajtnih znakov naletel na napako.

Odgovor uporabnika: Če vaš posrednik teče na platformi UNIX, zagotovite, da je v datoteki IWH.environment podan pravilni nabor državnih nastavitvev. V nasprotnem primeru uredite datoteko IWH.environment in demona znova zaženite. Če to ne uspe, se obrnite na tehnično podporo za vaš operacijski sistem in preverite, ali je vaš sistem pravilno vzdrževan.

DWC08463E Med pretvarjanjem sporočila posrednika iz večbajtnih znakov v široke znake je prišlo do napake.

Pojasnilo: Oddaljeni posrednik je poskusil obdelati vaše sporočilo zahteve, vendar je med pretvarjanjem sporočila iz formata večbajtnih znakov v format širokih znakov prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Če vaš posrednik teče na platformi

UNIX, zagotovite, da je v datoteki IWH.environment podan pravilni nabor državnih nastavitvev. V nasprotnem primeru uredite datoteko IWH.environment in demona znova zaženite. Če to ne uspe, se obrnite na tehnično podporo za vaš operacijski sistem in preverite, ali je vaš sistem pravilno vzdrževan.

DWC8470N Datoteke ime-datoteke ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Med odpiranjem datoteke je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja in ali ima vaš ID pooblastilo za dostop do nje.

DWC08472E Pretvornikov Centra skladišča podatkov v ciljni bazi podatkov ni mogoče registrirati.

Pojasnilo: Pretvornikov Centra skladišča podatkov v ciljni bazi podatkov ni mogoče registrirati.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije prikažite sekundarno povratno kodo Centra skladišča podatkov in sporočilo sistema.

DWC08474E Pretvornikov Centra skladišča podatkov iz ciljne baze podatkov ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Pretvornikov Centra skladišča podatkov iz ciljne baze podatkov ni mogoče zbrisati.

Odgovor uporabnika: Za dodatne informacije prikažite sekundarno povratno kodo Centra skladišča podatkov in sporočilo sistema.

DWC08505E Posrednik ni uspel dodeliti ročke okolja ODBC.

Pojasnilo: Upravljalnik gonilnika ODBC ni uspel dodeliti pomnilnika za ročko okolja. Sistemu je zmanjkalo pomnilnika ali pa je v upravljalniku gonilnika ODBC prišlo do resne napake.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji preverite količino navideznega pomnilnika. Če je navideznega pomnilnika dovolj, upravljalnik gonilnika ODBC poskusite znova namestiti.

DWC08476C Uporabniško definiran program spletnega spojnika se ni izvršil. Spojnik upravljalnika skladišča podatkov za splet ni nameščen, ali pa namestitvev ni uspela.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Če želite uporabiti to možnost upravljalnika skladišča podatkov morate namestiti IBM-ov spojnik upravljalnika skladišča podatkov. Če je izdelek že nameščen, se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC08478C Med nalaganjem spojnika SAP je prišlo do napake.

Pojasnilo: Spojnik SAP ni nameščen ali pa so bile po namestitvi spremenjene nastavitve.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je spojnik SAP nameščen in so nastavitve pravilne.

DWC08480N Program za opozarjanje se ni uspel izvesti uspešno.

Pojasnilo: Korak opozarjanja ni uspel in RC2 vsebuje povratno kodo. Povratne kode so navedene na spodnjem seznamu:

- 1 - Eden ali več prejemnikov ni veljavnih.
- 2 - Ni mogoče odpreti vhodne datoteke, ki vsebuje parametre programa za opozarjanje.
- 4 - Napaka pri klicu WSASStartup()
- 6 - Napaka pri klicu socket()
- 8 - Ne morem dobiti strežnika SMTP
- 10 - Neveljavno ime gostitelja
- 12 - Storitvev SMTP ni na voljo
- 14 - Ukaz SMTP ni uspel
- 16 - Notranja napaka
- 18 - Napaka pri sprejemanju ukaza SMTP
- 20 - Ne morem odpreti datoteke sledenja
- 22 - Napaka pri pošiljanju ukaza SMTP
- 24 - Napaka pri klicu connect()
- 26 - Vsi podani prejemniki niso veljavni
- 28 - Napaka okolja; spremenljivka VWS_LOGGING ni nastavljena

Odgovor uporabnika: Preverite datoteko sledenja trec-smtp*.log v imeniku VWS_LOGGING, kjer boste našli podrobnejši opis napake. Za napake, ki so povezane z vtičnicami, zagotovite, da je TCP/IP v celoti nameščen in konfiguriran na tem računalniku in da omrežje deluje. Za napake SMTP zagotovite, da je ime, ki ste ga v potrditvenem oknu podali kot poštni strežnik, strežnik SMTP. Včasih pomaga, če strežnik SMTP zaustavite in nato ponovno zaženete.

DWC08510E Posrednik ni uspel dodeliti ročke povezave ODBC.

Pojasnilo: Posrednik ni uspel pridobiti ročke povezave ODBC. Vzrok temu je lahko napaka pri dodeljevanju pomnilnika, napaka v bazi podatkov ali napaka v operacijskem sistemu.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji preverite količino navideznega pomnilnika. Če je navideznega pomnilnika dovolj, preverite SQLSTATE, ki je bil vključen v to sporočilo o napaki (če je bila vrednost vrnjena).

DWC08515E Posrednik ni uspel vzpostaviti povezave z izvorom podatkov ODBC: ime-izvora.

Pojasnilo: Poskus vzpostavitve povezave s podano bazo podatkov ni uspel. Obstaja več možnosti, zakaj poskus ni uspel. Najpogostejši so naslednji vzroki: baza podatkov ni bila katalogizirana kot sistemski DSN ODBC, povezljivost s posredniškega računalnika s podano bazo podatkov ni uspela ali ni bila pravilno konfigurirana ali pa podan ID uporabnika ali geslo nista pravilna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ID uporabnika in geslo veljavna.

Preverite, ali je bila podana baza podatkov katalogizirana kot sistemski DSN v upravljalniku gonilnikov ODBC. Če za dostop do baze podatkov AS/400 uporabljate program CA/400, preverite, ali je nameščen najnovejši paket popravkov CA/400, nato pa zaženite cwbcfg.exe in s tem omogočite, da bo program CA/400 tekel kot sistemska naloga. Za dodatne informacije o paketu popravkov in programu cwbcfg.exe, preglejte spletno stran na naslovu <http://www.as400.ibm.com/clientaccess/service.htm>. V nasprotnem primeru preglejte dokumentacijo proizvajalca baze podatkov in poiščite informacije o možnih vzrokih za napako pri povezavi.

DWC08516E Posrednik ni uspel nastaviti možnosti za vzpostavitev povezave z izvorom ODBC ime-izvora.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je poskusil izdati klic SQLExecute() bazi podatkov, vendar je prejel neničelno povratno kodo. Preglejte dnevnik dogodkov in ugotovite, ali obstajajo kakšna dodatna sporočila o napaki SQL.

Odgovor uporabnika: Če v dnevniku dogodkov ni dodatnih sporočil o napaki SQL, vključite sledenje DB2 ali sledenje ODBC, kar je pač bolj ustrezno.

DWC08520E Posrednik ni uspel dodeliti ročke stavka ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pridobiti ročke stavka ODBC. Do te napake lahko pride v primeru, če povezava z izvorom ni bila vzpostavljena, oziroma če upravljalnik gonilnika ODBC ni uspel dodeliti pomnilnika za ročko stavka.

Odgovor uporabnika: V delovni postaji preverite količino navideznega pomnilnika. Če je navideznega pomnilnika dovolj, ugotovite, ali je bila povezava z bazo podatkov morda zbrisana. Če se težava še vedno ponavlja, s pomočjo pripomočka za sledenje, ki ga je podal proizvajalec baze podatkov, preverite, ali je bila povezava z bazo podatkov zbrisana.

Preverite, ali ste nastavili pravilne nastavitve okolja, kot sta dvojiška pot ter pot knjižnice.

DWC08525E Posrednik ni uspel izvesti stavka SQL stavek.

Pojasnilo: Stavek SQL, ki ga je posrednik Centra skladišča podatkov poskusil izvesti, ni uspel.

Odgovor uporabnika: V beležnici vašega koraka preglejte nastavitve za obdelavo napak SQL. Zagotovite, da je nastavitve podana tako, da bo napake obravnavala na želeni način. Če s to nastavitvijo niste zadovoljni, v dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšno je ustrezno dejanje.

DWC08530E Posrednik ni uspel izvesti pridobivanja iz izvorne baze podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med pridobivanjem vrstice iz izvornega nastalega niza naletel na napako.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08535E Posrednik ni uspel izvesti vrivanja v ciljno bazo podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med vrivanjem podatkov v ciljno bazo podatkov naletel na napako.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

Če je koda SQL 30081, SQLSTATE pa 40003, preglejte dnevnik DB2 in zagotovite, da je na voljo dovolj prostora za vrivanje podatkov v ciljno tabelo.

DWC08540E Posrednik ni uspel prekiniti povezave z izvorom ODBC: ime-baze-podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel prekiniti povezave z dano bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08541E Ni povezave z izvorom ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je sprejel ukaz za prekinitve povezave z bazo podatkov, vendar se je povezava že zaključila.

DWC08545E Posrednik ni uspel pridobiti skupnega števila stolpcev v nastalem nizu.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pridobiti števca za število stolpcev v nastalem nizu.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08546E Posrednik ni uspel prebrati atributov stolpca.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za stolpec iz sistema za upravljanje baz podatkov ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08547E Posrednik ni uspel pridobiti skupnega števila vrstic, ki so bile vrinjene v ciljno bazo podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pridobiti števila vrstic, ki so bile iz ciljne baze podatkov vrinjene v ciljno tabelo.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08550E Posrednik ni uspel izvršiti klica API-ja ODBC SQLDescribeCol.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za stolpec ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08555E Posrednik atributov stolpca ni uspel povezati z izbranimi stolpci iz izvorne baze podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel povezati vmesnega pomnilnika, ki bi shranil podatke, pridobljene iz enega stolpca nastalega niza.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08560E Posrednik atributov stolpca ni uspel povezati s stolpci za vrivanje v ciljni bazi podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel povezati vmesnega pomnilnika, ki bi shranil podatke, ki bodo vrinjeni v stolpec ciljne tabele.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov poiščite vrednost za SQLCODE ali SQLSTATE in določite ustrezno dejanje.

Če se korak nanaša na preoblikovalca, preverite, ali so v ciljni bazi podatkov nameščene shranjene procedure Data Warehouse Center.

Če se korak nanaša na uporabniško definirano shranjeno proceduro, preverite, ali je ime shranjene procedure vneseno natančno tako, kot je bilo definirano, saj to polje upošteva

velike in male črke. Zagotovite tudi, da lahko DB2 v sistemu posrednika skladišča podatkov dostopi do poti shranjene procedure.

DWC08565E Posrednik niza SQL ni uspel pripraviti na izvajanje. Stavek je bil naslednji: stavek.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel pripraviti stavka dinamičnega SQL.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08570E Posrednik ni uspel zaradi notranje napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08575E Posrednik ni uspel izvesti klica API-ju SQLExecute ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov je med poskusom izdaje klica SQLExecute() bazi podatkov sprejel neničelno povratno kodo.

Odgovor uporabnika: Preglejte dnevnik dogodkov in ugotovite, ali obstajajo kakšna dodatna sporočila o napaki SQL. Če ne obstajajo, vključite sledenje DB2 ali sledenje ODBC (kar je bolj primerno) in nato ponovite korak.

DWC08580E Posrednik ni uspel odobriti izvora ODBC: ime-izvora-podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel odobriti sprememb, ki so bile izvedene v danemu izvoru ODBC.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08585E Posrednik ni uspel povrniti izvora ODBC: ime-izvora-podatkov.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov sprememb, ki so bile izvedene v danem izvoru ODBC, ni uspel povrniti.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08590E Posrednik ni uspel sprostiti ročke stavka.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel sprostiti ročke stavka ODBC.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in

ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08600E Posrednik ni uspel pridobiti informacij o tabeli kataloga.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za zahtevano tabelo ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08605E Posrednik ni uspel pridobiti informacij o stolpcu kataloga.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov za zahtevani stolpec ni uspel pridobiti metapodatkov.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08610E Ažurirani ali vrinjeni niso bili nobeni podatki.

Pojasnilo: Pri izvajanju koraka ni bila vrnjena nobena vrstica. To sporočilo o napaki bo vrnjeno samo v primeru, če podate, da je v praznem nastalem nizu napaka.

DWC08615E Ime tabele za uvoz upošteva velike in male črke. Podano ime ni pravilno ali pa ne obstaja. Ime tabele: *ime-tabele*.

Pojasnilo: Tabela, ki ste jih poskusili uvoziti, ni bilo mogoče najti. Za to napako je vzrok običajno neveljavno ime ali kvalifikator tabele (izdelovalec).

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje in velike in male črke podanega imena in kvalifikatorja tabele (tvorca). Na nekaterih platformah te vrednosti upoštevajo velike in male črke.

DWC08620E Stavki SELECT je vseboval števec-seznam-select stolpcev medtem, ko je INSERT vseboval števec-seznam-insert stolpcev.

Pojasnilo: Število vrednosti, ki jih nameravate vrniti v ciljno tabelo, se razlikuje od števila stolpcev, ki ste jih izbrali v izvorni tabeli.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v ciljni tabeli izbrano isto število stolpcev kot na izbirnem seznamu, definiranim v beležnici koraka na strani Preslikava stolpcev.

DWC08625E Stolpec tip je uporabil neveljaven ali nepodprt tip podatkov SQL: neznani-tip-podatkov. Prosimo, da preverite definicije vira in koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC08630E Med izvajanjem shranjene procedure je prišlo do napake. Za dodatne podrobnosti v ciljni bazi podatkov skladišča podatkov preglejte sekundarno povratno kodo in <kvalifikator-krmilne-baze-podatkov>.logTable.

Pojasnilo: Pretvornik se ni uspel izvesti.

Odgovor uporabnika: V označeni tabeli dnevnika v ciljni tabeli preverite podrobna sporočila o pretvorniku in odpravite težavo. Če težave ni mogoče odpraviti s preverjanjem tabele dnevnika v ciljni bazi podatkov, vključite sledenje DB2 CLI in nato poiščite kakršnakoli diagnostična sporočila DB2.

DWC08635E Med izvajanjem shranjene procedure je prišlo do napake "nisem našel podatkov".

Pojasnilo: Izdali ste zahtevo za izvajanje shranjene procedure ali pretvornika, vendar upravljalnik baz podatkov za shranjeno proceduro ali pretvornik, ki ste ju želeli izvesti, ni našel podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite ugotoviti, kje se je pojavila težava, vključite sledenje DB2 CLI ali sledenje ODBC (kar je bolj primerno) in poiščite diagnostična sporočila.

DWC08640E Preoblikovalci skladišča podatkov niso bili nameščeni v sistemu posrednika skladišča podatkov.

Pojasnilo: Poskusili ste dostopiti do preoblikovalca skladišča podatkov, toda DB2 v sistemu, v katerem se nahaja posrednik, ni našel datoteke razredov.

Odgovor uporabnika: V sistem posrednika namestite preoblikovalca skladišča podatkov in znova poskusite dostopiti do njega.

DWC08700E Posrednik ni uspel prekiniti izvajanja ODBC.

Pojasnilo: Posrednik Centra skladišča podatkov ni uspel prekiniti obdelave stavka SQL.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji proizvajalca baze podatkov preverite vrednost kode SQL ali SQLSTATE in ugotovite, kakšen je primeren ukrep.

DWC08710E Tega opravila ni mogoče več prekiniti. Prekinitev se ni izvedla. Trenutni ukaz, ki se izvaja, je ime-ukaza.

Pojasnilo: Informativno sporočilo. Ko spremembe odobrite, jih povrnite, oziroma z izvorom ali ciljem prekinite povezavo, izdaje koraka ni mogoče več prekiniti. Spremembe v ciljni tabeli so bile že izvedene.

DWC08715E Posrednik Centra skladišča podatkov v izvoru ne more pridobiti informacij o primarnem ključu.

Pojasnilo: Tej napaki je lahko vzrok več različnih težav. Lahko je prišlo do napake pri komunikacijski povezavi, do težave pri dodeljevanju pomnilnika, do preteka čakalnega časa ali pa je vzrok notranja napaka, na primer neveljavno stanje kazalca, neveljavni niz ali dolžina vmesnega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Ugotovite vzrok napake. Preverite, ali je komunikacijska povezava vzpostavljena, ali je dodeljena zadostna količina pomnilnika in da ni prišlo do preteka čakalnega časa.

Če je komunikacijska povezava vzpostavljena, dodeljena zadostna količina pomnilnika in do preteka čakalnega časa ni prišlo, je vzrok notranja napaka. Zaženite sledenje posrednika in se obrnite na tehnično podporo.

DWC08720E Posrednik Centra skladišča podatkov v izvoru ni uspel pridobiti informacij o tujem ključu.

Pojasnilo: Tej napaki je lahko vzrok več različnih težav. Lahko je prišlo do napake pri komunikacijski povezavi, do težave pri dodeljevanju pomnilnika, do preteka čakalnega časa ali pa je vzrok notranja napaka, na primer neveljavno stanje kazalca, neveljavni niz ali dolžina vmesnega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Ugotovite vzrok napake. Preverite, ali je komunikacijska povezava vzpostavljena, ali je dodeljena zadostna količina pomnilnika in da ni prišlo do preteka čakalnega časa.

Če je komunikacijska povezava vzpostavljena, dodeljena zadostna količina pomnilnika in do preteka čakalnega časa ni prišlo, je vzrok notranja napaka. Zaženite sledenje posrednika in se obrnite na tehnično podporo.

DWC08730E Posrednik Centra skladišča podatkov je med zagonom sprejel neveljavni parameter tipa koraka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zaženite sledenje posrednika in se obrnite na tehnično podporo.

DWC08770N Med obdelavo naročila se je program za uveljavljanje kopiranja končal z napako.
Napaka-uveljavljanja

Pojasnilo: Program za uveljavljanje se je končal s kodo stanja = -1 (napaka) med obdelavo naročila kopiranja.

Odgovor uporabnika: Preverite naročnino v stolpcih statusa uveljavljanja tabele IBMSNAP_APPLYTRAIL, kjer boste našli informacije o napaki naročnine. Preverite, ali je nastavev naročnine pravilna. Če želite izvesti sledenje uveljavljanja, nastavite sledenje posrednika skladišča podatkov na 4, nato pa znova zaženite korak kopiranja. Sledenje

uveljavljanja se zapiše v datoteko: applyqual.trc za kvalifikator uveljavljanja naročnine.

DWC08771N Med poskusom zagona programa za uveljavljanje kopiranja je prišlo do napake.
Tip-napake

Pojasnilo: Posrednik je poskušal zagnati program za uveljavljanje kopiranja. Uveljavljanje ni uspelo, preden je začelo obdelavo naročnine in pisanje v tabelo IBMSNAP_APPLYTRAIL.

Odgovor uporabnika: S klicem ukazne vrstice uveljavljanja preverite, ali je program za uveljavljanje mogoče zagnati izven centra skladišča podatkov za ciljni sistem. Za sistem za kopiranje različice 8 preverite, ali je bila datoteka gesla za uveljavljanje izdelana z uporabo pomožnega programa za gesla.

DWC08772N Med izdelavo datoteke gesla programa za uveljavljanje kopiranja je prišlo do napake.

Pojasnilo: Posrednik ni mogel izdelati datoteke gesla programa za uveljavljanje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so bile v ciljnem sistemu uveljavljanja izdelane nove datoteke.

DWC08773N Med izdelavo naročnine na kopiranje je prišlo do napake SQL.

Pojasnilo: Posrednik je prejel napako SQL, medtem ko je poskušal naročnino na kopiranje vstaviti v tabele za krmiljenje kopiranja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so tabele za krmiljenje kopiranja nameščene v ciljnem sistemu. Preverite, ali v krmilnih tabelah za izvorno tabelo kopiranja naročnina morda že ne obstaja za kvalifikator uveljavljanja.

DWC08774N Med brisanjem naročnine na kopiranje je prišlo do napake SQL.

Pojasnilo: Posrednik je prejel napako SQL, medtem ko je poskušal naročnino na kopiranje zbrisati iz tabele za krmiljenje kopiranja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so tabele za krmiljenje kopiranja nameščene v ciljnem sistemu.

DWC08775N Med ažuriranjem naročnine na kopiranje je prišlo do napake SQL.

Pojasnilo: Posrednik je prejel napako SQL, medtem ko je poskušal naročnino na kopiranje ažurirati v tabeli za krmiljenje kopiranja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da naročnina ni bila zbrisana iz tabel za krmiljenje kopiranja.

DWC08776N Med uvažanjem izvornih tabel za kopiranje je prišlo do napake SQL.

Pojasnilo: Med branjem tabele IBMSNAP_REGISTER za definirane izvore podvajanja je posrednik prejel napako SQL.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so tabele za krmiljenje kopiranja nameščene v ciljnem sistemu.

DWC08777N Med uvažanjem shem za zajemanje kopiranja je prišlo do napake SQL.

Pojasnilo: Med branjem tabele IBMSNAP_CAPSCHEMAS za sheme zajemanja podvajanja je posrednik prejel napako SQL.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so tabele za krmiljenje kopiranja nameščene v ciljnem sistemu.

DWC08800E Operacije, ki ste jo poskusili izvesti, ta posrednik trenutno ne podpira.

Pojasnilo: Funkcije, ki ste jo poskusili uporabiti, ta izdaja posrednika Centra skladišča podatkov na izbranem mestu posrednika ne podpira.

Odgovor uporabnika: Izognite se uporabi te možnosti ali pa posrednika zaženite na platformi, ki možnost podpira.

DWC08900N Povezava z analizatorjem strani WebSphere ni uspela zaradi neveljavnih parametrov povezave.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program ni uspel vzpostaviti povezave s strežnikom analizatorja strani WebSphere zaradi nepravilnih nastavitvev parametra.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so parametri povezave (ime strežnika analizatorja strani WebSphere ter številka vrat), podani pri izdelavi izvora, pravilni.

DWC08901N Overjanje analizatorja strani ni uspelo.

Pojasnilo: Program spojnika ni uspel overiti strežnika analizatorja strani zaradi neveljavnega ID-ja uporabnika in/ali gesla.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ste vnesli pravilni ID-uporabnika in geslo analizatorja strani WebSphere.

DWC08902N Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom HTTP analizatorja strani WebSphere.

Pojasnilo: Program spojnika ni mogel vzpostaviti povezave s strežnikom HTTP strežnika aplikacij WebSphere.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je strežnik za upravljanje WebSphere vključen in se izvaja. Preverite status povezljivosti omrežja.

DWC08903N Strežnik HTTP analizatorja strani WebSphere je vrnil kodo napake koda-napake.

Pojasnilo: Program spojnika ni uspel pridobiti veljavne povratne kode HTTP med povezovanjem s strežnikom HTTP analizatorja strani WebSphere.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vsi strežniki aplikacij analizatorja strani WebSphere vključeni in se izvajajo. Za razlago povratne kode (RFC 2068) preglejte dokumentacijo povratnih kod HTTP.

DWC08904I Koračni program za pregledovanje se je izvršil uspešno. Zadnji časovni žig za obdelavo podatkov spletnega sledilca je časovni-žig.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DWC08906I Uporabniško definirani program spletnega spojnika se je uspešno izvršil. Za vhodne podatke v korak ni bilo izbranih nobenih uvozov podatkov.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Morda želite kot vhodne podatke za korak pregledovanja spletnega prometa izbrati uvoz podatkov.

DWC08907W Uvoz podatkov analizatorja strani WebSphere uvoz-podatkov je vrnil opozorilno kodo koda-SA.

Pojasnilo: Opozorilna koda analizatorja strani WebSphere *koda-SA* je bila vrnjena kot status pregledovanja uvoza podatkov *uvoz-podatkov*.

Odgovor uporabnika: Če želite boljše informacije, preglejte dokumentacijo analizatorja strani WebSphere.

DWC08908N Postopek prilagajanja toka podatkov analizatorja strani WebSphere ni končan.

Pojasnilo: Analizator strani WebSphere še vedno povzema podatke spletnega prometa v spletni izsek analizatorja strani WebSphere iz uvozov podatkov, ki ste jih izbrali za korak pregledovanja.

Odgovor uporabnika: Korak pregledovanja spletnega prometa ni uspel po podanem številu poskusov, podanem na jeziku možnosti obdelave v lastnostih koraka pregledovanja spletnega prometa. Podatki v spletnem izseku analizatorja strani WebSphere še niso pripravljene, da bi jih povzel upravljalec skladišča podatkov.

DWC08909N Uvoz podatkov analizatorja strani WebSphere uvoz-podatkov je vrnil kodo napake koda-SA.

Pojasnilo: Koda napake analizatorja strani WebSphere *koda-SA* je bila vrnjena kot status pregledovanja uvoza podatkov *uvoz-podatkov*.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte dokumentacijo analizatorja strani WebSphere.

DWC08910N Analizator strani WebSphere je vrnil informativno kodo koda-SA. Izvajanje programa spletnega spojnika ni bilo uspešno.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte dokumentacijo analizatorja strani WebSphere.

DWC08911N Analizator strani WebSphere je vrnil opozorilno kodo koda-SA. Izvajanje programa spletnega spojnika ni bilo uspešno.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte dokumentacijo analizatorja strani WebSphere.

DWC08912N Analizator strani WebSphere je vrnil kodo napake koda-SA.

Pojasnilo: Med izvajanjem programa spletnega spojnika je bilo vrnjeno sporočilo o globalni napaki analizatorja strani, ki je določeno s *koda-SA*.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte dokumentacijo analizatorja strani WebSphere.

DWC08913N Ne morem pridobiti veljavnih podatkov iz analizatorja strani WebSphere.

Pojasnilo: Vrnjeni podatki iz analizatorja strani WebSphere so bili pokvarjeni ali pa je strežnik aplikacij WebSphere nakazal izjemno stanje programa.

Odgovor uporabnika: Preverite ali se izvajajo vsi strežniki aplikacij analizatorja strani WebSphere. Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC08914N Ime projekta ne obstaja v analizatorju strani WebSphere.

Pojasnilo: Ime projekta, podano v centru skladišča podatkov, ne obstaja v analizatorju strani WebSphere.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se ime projekta, ki ste ga vnesli v centru skladišča podatkov, ujema z imenom, podanim v analizatorju strani Websphere. Znova definirajte izvor analizatorja strani WebSphere ali pa spremenite lastnosti izvora centra skladišča podatkov. Imena projektov analizatorja

strani so občutljiva na velike in male črke.

DWC08915N Eden ali več izbranih uvozov ne obstaja na strežniku analizatorja strani WebSphere.

Pojasnilo: Prišlo je do navzkrižja med definicijami uvoza podatkov, shranjenih v centru skladišča podatkov, ter definicijami uvozov podatkov v analizatorju strani WebSphere.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da uvozi podatkov, ki jih želite pregledati, obstajajo v analizatorju strani WebSphere. Če ste ponovno izdelali uvoze podatkov v analizatorju strani, jih morate znova definirati tudi v centru skladišča podatkov.

DWC08916C Notranja napaka: Iz posrednika je bil programu spletnega spojnika posredovan neveljaven niz povezave.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC08917C Notranja napaka: Ni mogoče dostopati do vhodne datoteke.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC08918C Notranja napaka: Pokvarjena vsebina vhodne datoteke.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC08919C Notranja napaka: Analizator strani WebSphere ni vrnil nobenih podatkov.

Pojasnilo: Zahteva analizatorja strani WebSphere ni vrnila nobenih podatkov. Morda je prišlo do notranje napake strežnika.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vsi strežniki aplikacij analizatorja strani WebSphere vključeni in se izvajajo. Če želite podrobnejše informacije, se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC08920C Notranja napaka: Ime projekta analizatorja strani WebSphere ne obstaja.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovega predstavnika.

DWC08921C Notranja napaka: Med izvajanjem programa spletnega spojnika je prišlo do nepričakovane napake.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC08922C Notranja napaka: Nenormalna zaključitev izvajalne niti.

Pojasnilo: Nit, ki izvaja program koraka pregledovanja spletnega prometa, je bila nepričakovano prekinjena.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovega tržnega predstavnika.

DWC08923C Ponudnika IBM JSSE ni bilo mogoče najti. Program spletnega spojnika ne more dostopati do datoteke ibmjse.jar.

Pojasnilo: Datoteke ibmjse.jar ni mogoče najti v CLASSPATH ali pa je bila datoteka premaknjena iz njenega namestitvenega imenika.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so nastavitve spletnega spojnika v datoteki okolja posrednika aktivne.

DWC08928C Notranja napaka: Ne morem priklicati sporočila za uporabniško definiran program.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC08929C Notranja napaka: Napaka pri dostopanju do izhodne datoteke.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC08930E Prišlo je do notranje napake povzemalca SAP. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode v funkciji ime-funkcije.

Odgovor uporabnika: Preglejte kategorijo sporočila, kodo sporočila in sporočilo SAP.

DWC08931E Ne morem vzpostaviti povezave s strežnikom SAP. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

Pojasnilo: Strežnik SAP je zaustavljen ali pa je prišlo do težave z overjanjem.

Odgovor uporabnika: Preglejte kategorijo sporočila, kodo

sporočila in sporočilo SAP za dodatno razlago.

DWC08932E Med pridobivanjem poročila Business Objects je prišlo do napake. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

Odgovor uporabnika: Preglejte kategorijo sporočila, kodo sporočila in sporočilo SAP za dodatno razlago.

DWC08933E Med pridobivanjem podrobnosti Business Objects je prišlo do napake. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

Odgovor uporabnika: Preglejte kategorijo sporočila, kodo sporočila in sporočilo SAP za dodatno razlago.

DWC08934E Med pridobivanjem podatkov SAP je prišlo do napake. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

Odgovor uporabnika: Preglejte kategorijo sporočila, kodo sporočila in sporočilo SAP za dodatno razlago.

DWC08935E med poseljevanjem ciljne tabele je prišlo do napake. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

Odgovor uporabnika: Za dodatno razlago preglejte kategorijo sporočila, kodo sporočila in povezano sporočilo.

DWC08936W Ime-funkcije je bilo preskočeno zaradi neskladnih metapodatkov, najdenih v podrobnostih poslovnih objektov. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

Pojasnilo: Ta poslovni objekt ne bo prebran zaradi neskladnih metapodatkov.

Odgovor uporabnika: Preglejte kategorijo sporočila, kodo sporočila in sporočilo SAP za dodatno razlago.

DWC08937I Vzpostavljam povezavo s strežnikom SAP. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

DWC08938I Pridobivam seznam poslovnih objektov. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

DWC08939I Pridobivam podrobnosti o poslovnih objektih. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

DWC08940I Pridobivam podatke SAP. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

DWC08941I Poseljujem ciljno tabelo. Kategorija sporočil = ime-kategorije. Koda sporočila = id-kode. Sporočilo SAP = id-sporočila.

DWC08951I Uvoz podatkov analizatorja strani WebSphere uvoz-podatkov je vrnil informativno kodo koda-SA.

Pojasnilo: Koda napake analizatorja strani WebSphere koda-SA je bila vrnjena kot status pregledovanja uvoza podatkov uvoz-podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte dokumentacijo analizatorja strani WebSphere.

DWC08980E Zaradi neveljavnega števila parametrov ni bilo mogoče zagnati zunanjšega uporabniško definirane programa Red Brick.

Pojasnilo: Zunanji uporabniško definirani program Red Brick ni prejel natančnega števila parametrov, ki je potrebno.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so parametri, ki so vneseni na strani Parameter programa Red Brick, pravilni.

DWC08985E Do nadzorne datoteke ni mogoče dostopiti.

Pojasnilo: Nadzorna datoteka ne obstaja v posredniku skladišča podatkov ali pa datoteke ni mogoče prebrati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali nadzorna datoteka obstaja v posredniškem sistemu Upravljalnika skladišča podatkov. Nadzorna datoteka mora biti podana s celotnim imenom, ki ga uporablja operacijski sistem posredniškega sistema. ID uporabnika, ki izvede korak, mora imeti pooblastilo za branje nadzorne datoteke.

DWC08986E Nalaganje podatkov v tabelo Red Brick s programom Nalaganje TMU ni uspelo.

Pojasnilo: Izvedba programa Nalaganje TMU ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so v oknu Nalaganje TMU vnesene pravilne vrednosti. V uporabniško definirani datoteki sledenja programu poiščite možna sporočila o napaki, povezana s pomožnim programom Red Brick TMU, in odpravite težavo. Podrobnejše informacije o pomožnem programu Red Brick TMU boste našli v priročniku IBM Red Brick Warehouse Table Management Utility Reference Guide.

DWC08987E Izvedba zunanjšega ukaza za program Nalaganje TMU ni uspela.

Pojasnilo: Zunanji uporabniško definirani program ni uspel izvesti programa Nalaganje TMU v podprocesu.

Odgovor uporabnika: V uporabniško definirani datoteki sledenja programu poiščite sporočila o napaki, povezana s to napako, in odpravite težavo.

DWC08988E Neveljavne ukazne možnosti za program Nalaganje TMU.

Pojasnilo: Podajte veljavne ukazne možnosti za program Nalaganje TMU.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so v polje Zahtevnejši parametri na strani Parametri okna Nalaganje TMU vnesene pravilne vrednosti. Vrednosti morajo biti veljavne ukazne možnosti za vrednost, podano v polju Tip nalaganja. Podrobnejše informacije o ukaznih možnostih programa Red Brick TMU boste našli v priročniku IBM Red Brick Warehouse Table Management Utility Reference Guide.

DWC08990E Ročke okolja za izvedbo ukaza za izvoz SQL Red Brick ni mogoče dodeliti.

Pojasnilo: Med izvajanjem uporabniško definirane programa je prišlo do sistemske napake. Uporabniško definirani program ne more dodeliti okolja za povezavo z izvorom podatkov ODBC Red Brick.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je okolje ODBC nastavljeno za izvore podatkov Red Brick.

DWC08991E Povezave z bazo podatkov ni mogoče vzpostaviti.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program se ne more povezati z bazo podatkov. Ime baze podatkov, ID uporabnika ali geslo, uporabljeni za povezavo, morda niso pravilno podani.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime baze podatkov pravilno vneseno. Ime baze podatkov je ime izvora podatkov (DSN) ODBC za bazo podatkov, iz katere bodo izvoženi podatki. Preverite, ali sta ID uporabnika in geslo pravilno vnesena.

DWC08992E Zaradi napake SQL izvažanje podatkov iz tabele Red Brick ni uspelo.

Pojasnilo: Izvedba uporabniško definirane programa za izvažanje SQL zaradi napake SQL ni uspela.

Odgovor uporabnika: V uporabniško definirani datoteki sledenja programu ali v oknu s sporočilom o napaki DWC določite natančno sporočilo o napaki SQL. Odpravite težavo, ki so povzročile to napako. Podrobnejše informacije o tem sporočilu o napaki SQL boste našli v priročniku IBM Red Brick Warehouse Messages and Codes Reference Guide.

DWC09001E Čakalni čas procesa Centra skladišča podatkov je med čakanjem na pojavitev dogodka operacijskega sistema potekel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09002E Med izdelavo novega procesa je prišlo do napake.

Pojasnilo: Če je to sporočilo sekundarna povratna koda za sporočilo 7220, je vzrok napake neveljavni ID uporabnika ali geslo, podana v definiciji mesta posrednika, oziroma izvršilna datoteka posrednika, IWH2AGNT, manjka ali pa je okvarjena.

Odgovor uporabnika: Preverite ID uporabnika in geslo, ki ste ju podali v definiciji mesta posrednika. Če so te informacije pravilne, se za dodatno pomoč obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09003E Med zaključevanjem obstoječega procesa je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09004E Izdana je bila zahteva za zagon procesa, ki se je že izvajal.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09005E Izdana je bila zahteva za zaključitev procesa, ki ni bil več aktiven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09006E Med izdelavo niti je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09007E Med zaključevanjem obstoječe niti je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09008E Izveden je bil poskus za izdelavo niti, ki pa že obstaja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09009E Izveden je bil poskus za zaključitev niti, ki ne obstaja več.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09010E Med pridobivanjem semaforja za vzajemno izključitev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09011E Izveden je bil poskus za pridobitev semaforja za vzajemno izključitev, vendar pa je bilo pridobivanje že izvedeno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09012E Med sproščanjem semaforja za vzajemno izključitev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09013E Izveden je bil poskus za sproščanje semaforja za vzajemno izključitev, vendar pa je bil ta že sproščen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09014E Med izdelovanjem semaforja za vzajemno izključitev je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09015E Izveden je bil poskus za pridobitev ali sprostitvev semaforja za vzajemno izključitev, vendar pa ta ni bil odprt.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09016E Med komuniciranjem z dogodkovnim semaforjem je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09017E Med čakanjem na dogodkovni semafor je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09018E Med izdelavo dogodkovnega semaforja je prišlo do napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09019E Med odpiranjem datoteke .INI Centra skladišča podatkov (v registru) je prišlo do napake.

Pojasnilo: Do dela Data Warehouse Center registra Windows ni bilo mogoče dostopiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imata ID uporabnika in geslo, ki ste ju podali med inicializacijo, pooblastilo za upravljanje, in ali obstajajo v registru Windows vnosi za HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/IBM/Data Warehouse Center.

DWC09020E Za ID uporabnika, podanega z ID-jem uporabnika mesta posrednika, nisem uspel pridobiti informacij o varnostni šifri.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09021E Dogodkovnemu semaforju nisem uspel poslati signala za nastavitev.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09022E Dogodkovnemu semaforju nisem uspel poslati signala za vnovično nastavitev.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09102E Čakalna vrsta sporočil že obstaja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09103E Izdelava čakalne vrste sporočil ni uspela. To morda pomeni, da drug proces uporablja isto številko vrat.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09104E **Brisanje čakalne vrste sporočil ni uspelo.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09105E **VWERR_Q_LISTEN_TERMINATED**
Števec primerka čakalne vrste sporočil ni veljaven.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09106E **VWERR_Q_LISTEN_TERMINATED**
Poslušanje čakalne vrste sporočil se je končalo nenormalno.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09107E **VWERR_Q_MSG_INVALID** Čakalna vrsta
je sprejela neveljavno sporočilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09108E **VWERR_Q_MSGTYPE_INVALID** Sprejet
je bil neveljavni tip sporočila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09109E **VWERR_Q_MSGSIZE_INVALID** Podana
je bila neveljavna velikost čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09110E **VWERR_Q_MSGNUM_INVALID** V
čakalno vrsto sporočil je bila posredovana
neveljavna številka sporočila.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09111E **VWERR_Q_NAME_INVALID** Sprejeto je
bilo neveljavno ime čakalne vrste sporočil.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09112E Čakalna vrsta sporočil ni bila izdelana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09113E **VWERR_Q_PURGE_FAILED** Čiščenje
čakalne vrste sporočil ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09114E **VWERR_Q_RECEIVE_FAILED**
Sprejemanje sporočila ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09115E **VWERR_Q_ACCEPT_FAILED** Potrditev
čakalne vrste sporočil ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09116E VWERR_Q_SEND_FAILED Pošiljanje čakalne vrste sporočil ni uspelo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09117E VWERR_Q_TIMEOUT Čakalni čas čakalne vrste sporočil je potekel preden je bilo sporočilo sprejeto.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika:

1. Pri uvažanju imen tabel omejite seznam na čimmanj tabel. To lahko storite na naslednje načine:
 - Zahtevajte tabele in ne poglede.
 - Uporabljajte kvalifikatorje tabel.
 - Zahtevajte kvalifikator in ime tabele.
2. V konfiguraciji povečajte čakalni čas za zagon/zaustavitev posrednika.
3. Če s tem težave ne odpravite, zabeležite vse podrobnosti v tem sporočilu o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09118E VWERR_Q_MSG_NUMBER_INVALID Podana je bila neveljavna številka napake.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09119E VWERR_Q_UNSUPPORTED_CHARTYPE Podan je bil neveljavni tip znakov čakalne vrste sporočil (tip, ki ni Unicode).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09120E VWERR_Q_NO_MESSAGE_ON_Q V čakalno vrsto ni bilo sprejeto nobeno sporočilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09121E Pregledano je že največje število odjemalcev. Največje število odjemalcev: število.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09122E Ime odjemalca ni veljavno. Ime odjemalca: ime.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09123E V tabeli odjemalcev za pregledovanje ni več prostora za druge odjemalce. Trenutno število odjemalcev: število.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09124E Pregledovanje procesa partnerja ni uspelo, kar pomeni, da se je povezava partnerja prekinila ali pa se je končal. Sporočilo ukaza ping: sporočilo. Število zank: število.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09125E Vrniti ni mogoče nobenega imena končanega odjemalca.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09141E VWERR_M_SET_FAILED Metoda nastavitve lastnosti sporočila ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09142E VERR_M_GET_FAILED Metoda pridobivanja lastnosti sporočila ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09143E VERR_M_SET_DATA_INVALID Metoda za nastavitev atributov sporočila vsebuje neveljavne podatke.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09144E VERR_M_NOT_READY_FOR_SEND Sporočilo ni pripravljeno na pošiljanje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09145E VERR_M_CORRUPTED Vsebina sporočila je okvarjena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09146E VERR_M_UNSUPPORTED_CHAR_TYPE Sporočilo vsebuje nepodprti tip znakov (tip, ki ni Unicode).

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09147E VERR_M_PACK_FAILED Metoda pakiranja sporočila ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09148E VERR_M_BUFFER_TOO_LARGE Vmesni pomnilnik za zbirko sporočil je prevelik.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09149E Koda sporočila odjemalca Centra skladišča podatkov je starejše različice in ne more komunicirati z nameščenim strežnikom skladišča podatkov.

Pojasnilo: Koda sporočila odjemalca Centra skladišča podatkov je starejše različice in ne more komunicirati z nameščenim strežnikom skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Kodo odjemalca morate nadgraditi tako, da se bo ujemala z ravniyo strežnika skladišča podatkov.

DWC09152E Funkcija FormatMessage() Win32 ni uspela. Poskusil sem poiskati povratno kodo : povratna-koda.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09153E Funkcija LoadLibrary() Win32 ni uspela. Poskusil sem naložiti datoteko: ime-datoteke.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09154E Funkcija RegCreateKeyEx() Win32 ni uspela. Podključ: podključ.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09155E Funkcija RegSetValueEx() Win32 ni uspela. Vrednost: vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09156E Funkcija RegisterEventSource() Win32 ni uspela. Ime izvora dogodka: ime-izvora.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09157E Funkcija ReportEvent() Win32 ni uspela. Koda dogodka: koda. Tip dogodka: tip.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09158E Data Warehouse Center ni uspel zbrisati ključa iz registra Windows. Ključ: ime-ključa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09159E Funkcija RegOpenKeyEx Win32 ni uspela. Ključ: ključ.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09160E Funkcija RegQueryValueEx Win32 ni uspela. Vrednost: vrednost.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09161E Funkcija GetEnvironmentVariable Win32 ni uspela. Ime spremenljivke: ime.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09162E Spremenljivke konfiguracije ime-spremenljivke v konfiguracijski tabeli ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09163E Spremenljivka konfiguracije ime-spremenljivke ni številska spremenljivka.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09164E Spremenljivka konfiguracije ime-spremenljivke ni spremenljivka z znakovnim nizom.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09165E Povezovalna napaka. Nadzorna baza podatkov Centra skladišča podatkov ni baza podatkov Unicode.

Pojasnilo: Nadzorna baza podatkov Centra skladišča podatkov mora biti baza podatkov Unicode.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je nadzorna baza podatkov, ki jo podate, nadzorna baza podatkov Unicode.

DWC09171E Storitve ime-storitve ni mogoče zagnati.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09172E Funkcija OpenSCManager() Win32 ni uspela.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09173E Funkcija `CreateService()` Win32 ni uspela.
Ime storitve: *ime-storitve*. **Oznaka storitve:**
oznaka-storitve.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09181E Klic funkcije `new` ni uspel. **Ime pomnilnika:**
ime.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09191E Klic funkcije `_w fopen()` ni uspel. **Ime datoteke:** *ime-datoteke*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09192E Klic funkcije `fwprintf()` ni uspel. **Ime datoteke:** *ime-datoteke*. **Niz:** *niz*.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09203E Sprejeto je bilo neveljavno število argumentov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09204E Sprejet je bil neveljavni argument.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zapišite si vse podrobnosti tega sporočila o napaki in se s temi podatki obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09205E Ukaz DB2 za izdelavo baze podatkov v krmilni bazi podatkov ni uspel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC09206E Inicializacija imena pretvornika ICU *ime-pretvornika-ICU*, podanega s spremenljivko okolja `VWS_LOCALE` ni uspela, in je vrnila povratno kodo *simbolična-povratna-koda*.

Pojasnilo: Upravljalnik skladišča podatkov ni uspel izdelati pretvornika ICU za uporabo pri pretvorbi besedila med Unicode UTF-16 in kodno stranjo, ki jo kaže ime pretvornika.

Odgovor uporabnika: Informacije o tem, zakaj dejanje ni uspelo, poiščite v povratni kodi. Vrednost, ki jo podaja spremenljivka okolja `VWS_LOCALE`, mora biti ime podprtega pretvornika ICU. Imena podprtih pretvornikov ICU boste našli na spletni strani pregledovalnika pretvornika ICU: <http://oss.software.ibm.com/cgi-bin/icu/convexp>.

DWC09207E Inicializacija imena pretvornika ICU *ime-pretvornika-ICU* ni uspela in je vrnila povratno kodo *simbolična-povratna-koda*.

Pojasnilo: Upravljalnik skladišča podatkov ni uspel izdelati pretvornika ICU za uporabo pri pretvorbi besedila med Unicode UTF-16 in kodno stranjo, ki jo kaže ime pretvornika.

Odgovor uporabnika: Informacije o tem, zakaj dejanje ni uspelo, poiščite v povratni kodi. Če povratna koda kaže, da je prišlo do napake zaradi pomanjkanja sistemskih sredstev, se obrnite na skrbnika sistema, v nasprotnem primeru pa na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09208E Inicializacija sistema ICU za proces Upravljalnika skladišča podatkov ni uspela in je vrnila povratno kodo *simbolična-povratna-koda*.

Pojasnilo: Upravljalnik skladišča podatkov ni uspel inicializirati sistema ICU. Sistemske storitve ICU se uporabljajo za pretvorbo besedila v sistemsko privzeto kodiranje in kodiranje UTF-16 Unicode Upravljalnika skladišča podatkov in iz njiju.

Odgovor uporabnika: Informacije o tem, zakaj dejanje ni uspelo, poiščite v povratni kodi. Če povratna koda kaže, da je prišlo do napake zaradi pomanjkanja sistemskih sredstev, se obrnite na skrbnika sistema, v nasprotnem primeru pa na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09209E Zahteva kopice vmesnega pomnilnika ICU Upravljalnika skladišča podatkov za velikost-delovnega-vmesnega-pomnilnika bajtov ni uspela.

Pojasnilo: Zahteva za pomnilnik kopice za vmesni pomnilnik za uporabo v pretvorbi besedila ICU ni uspela. Bajti

zahtevanega pomnilnika niso bili na voljo v kopici pomnilnika procesa.

Odgovor uporabnika: Poiščite velikost zahteve za pomnilnik kopice, ki ni uspela. Za povečanje velikosti pomnilnika kopice, ki je na voljo za program, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC09210E **Upravljalnik skladišča podatkov je prejel napako ICU simbolična-povratna-koda kot odziv na operacijo ICU funkcija-ICU.**

Pojasnilo: Upravljalnik skladišča podatkov je prejel iz ICU kot odziv na operacijo ICU nepričakovano povratno kodo. Sistemske storitve ICU se uporabljajo za pretvorbo besedila med sistemskim privzetim kodiranjem in kodiranjem UTF-16 Unicode Upravljalnika skladišča podatkov. Proces Upravljalnika skladišča podatkov se ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Preglejte sporočilo o napaki za povratno kodo. Če povratna koda kaže, da je prišlo do napake zaradi pomanjkanja sistemskih sredstev, se obrnite na skrbnika sistema, v nasprotnem primeru pa na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC10004E **WSAEINTR Klic (za združevanje v bloke) je prekinil WSACancelBlockingCall().**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10009E **WSAEBADF**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10013E **WSAEACCES Zahtevani naslov je naslov za razpošiljanje, vendar pa pri tem ni bila nastavljena ustrezna oznaka.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10014E **WSAEFAULT Argument ni v veljavnem delu uporabniškega naslovnega prostora.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10022E **WSAEINVAL Vtičnica je bila z naslovom povezana s pomočjo funkcije za povezovanje, oziroma funkcija za poslušanje ni bila poklicana pred sprejetjem.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10024E **WSAEMFILE Po vnosu za potrditev je bila čakalna vrsta, poleg tega pa ni bilo na voljo nobenega deskriptorja.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10035E **WSAEMFILE Na voljo ni nobenega deskriptorja datoteke.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10036E **WSAEINPROGRESS Operacija programa Windows Sockets za združevanje v bloke se izvaja.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10037E **WSAEALREADY Asinhroni podprogram, ki ste ga želeli prekiniti, se je že zaključil.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10038E **WSAENOTSOCK Deskriptor ni vtičnica.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10039E **WSAEDESTADDRREQ Potreben je ciljni naslov.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10040E WSAEMSGSIZE Datagram je bil prevelik, da bi se prilegal podanemu vmesnemu pomnilniku, zato je bil okrnjen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10041E WSAEPROTOTYPE Podani protokol ni pravega tipa za to vtičnico.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10042E WSAENOPROTOOPT Možnost ni znana ali pa je tip vtičnice v vašem operacijskem sistemu ne podpira.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10043E WSAEPROTONOSUPPORT Podani protokol ni podprt.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10044E WSAESOCKTNOSUPPORT Podan tip vtičnice ni podprt v tej družini naslovov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10045E WSAEOPNOTSUPP Navedena vtičnica ni tipa, ki podpira na povezave orientirano storitev.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10046E WSAEPFNOSUPPORT

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10047E WSAEAFNOSUPPORT Ta protokol ne podpira podane družine naslovov.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10048E WSAEADDRINUSE Podan naslov je že v uporabi.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10049E WSAEADDRNOTAVAIL Podan naslov ni na voljo na lokalnem računalniku.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10050E WSAENETDOWN Izvedba vtičnic za Windows je odkrila, da omrežni podsistem ni uspel.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10051E WSAENETUNREACH Do omrežja trenutno ni mogoče dostopiti s tega gostitelja.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10052E WSAENETRESET Povezavo morate znova nastaviti, ker jo je izvedba vtičnic Windows zbrisala.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10053E WSAECONNABORTED Navidezno vezje se je zaradi izteka časa ali kakšne druge napake prekinilo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10054E WSAECONNRESET Oddaljeno mesto je na novo nastavilo navidezno vezje.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10055E WSAENOBUFFS Na voljo ni nič prostora vmesnega pomnilnika.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10056E WSAEISCONN Vtičnica je že povezana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10057E WSAENOTCONN Vtičnica ni povezana.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10058E WSAESHUTDOWN Vtičnica je bila zaustavljena.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10059E WSAETOOMANYREFS

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10060E WSAETIMEDOUT Poskus povezave se je prekinil brez vzpostavitve povezave.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10061E WSAECONNREFUSED Poskus povezave je bil prisilno zavržen.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10062E WSAELOOP

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10063E WSAENAMETOOLONG

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10064E WSAEHOSTDOWN

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10065E WSAEHOSTUNREACH

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10066E WSAENOTEMPTY

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10067E WSAEPROCLIM

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10068E WSAEUSERS

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10069E WSAEDQUOT

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10070E WSAESTALE

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10071E WSAEMFILE

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10091E WSASYSNOTREADY Podrejeni omrežni sistem ni pripravljen za omrežno povezavo.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10092E WSAVERNOTSUPPORTED Ta določena izvedba vtičnic za Windows ne nudi zahtevane različice vtičnic za Windows.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC10093E WSANOTINITIALISED Preden lahko uporabite to funkcijo, morate uspešno zagnati WSA.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC11001E WSAHOST_NOT_FOUND Gostitelj s pooblaščenim odgovorom ni bil najden.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC11002E WSATRY_AGAIN Nepooblaščilni gostitelj ni bil najden ali SERVERFAIL.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC11003E WSANO_RECOVERY Nepopravljive napake: FORMERR, REFUSED, NOTIMP.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC11004E WSANO_DATA Ime je veljavno, ni pa podatkovnega zapisa veljavnega tipa.

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC12001I Strežnik skladišča podatkov je bil uspešno zagnan.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC12002I Strežnik skladišča podatkov je bil uspešno zaustavljen.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC12003I Beležnik Centra skladišča podatkov je bil uspešno zagnan.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC12004I Beležnik Centra skladišča podatkov je bil uspešno zaustavljen.

Pojasnilo: Informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Nič.

DWC13001E Funkciji uvažanja/uvažanja ni uspelo odpreti datoteke jezika označevanja ime-datoteke.

Pojasnilo: Datoteke jezika označevanja ni bilo mogoče odpreti za vhod (uvažanje) ali izhod (uvažanje) zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Datoteka jezika označevanja je v uporabi.
- Ime datoteke ni veljavno.
- Samo uvažanje: Ime datoteke ni obstoječe ime datoteke. Za izbiro obstoječe datoteke jezika označevanja uporabite funkcijo iskanja.
- Samo uvažanje: Ena od povezanih datotek ni bila v istem imeniku kot ukazna datoteka.

Odgovor uporabnika: Če datoteko jezika označevanja pri izvozu zamenjate, zagotovite, da nima nastavljene lastnosti samo za branje. Pri uvažanju zagotovite, da so vse povezane datoteke z oštevilčenimi priponami v istem imeniku kot ukazna datoteka.

DWC13002E Datoteka jezika označevanja ne vsebuje nobenih veljavnih oznak za uvoz.

Pojasnilo: Pri uvažanju je bila odkrita prazna datoteka jezika označevanja ali pa datoteka jezika označevanja, ki ste jo podali, ne vsebuje nobenih uporabnih oznak za uvoz.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali ime datoteke, ki vsebuje veljaven ukazni jezik za objekte Centra skladišča podatkov.

DWC13003E Funkcija uvažanja ne more prebrati datoteke jezika označevanja.

Pojasnilo: Ko je funkcija uvažanja brala datoteko jezika označevanja, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali med uvažanjem ni prišlo do okvare datoteke jezika označevanja. Nato preverite, ali je v sistemu na voljo dovolj pomnilnika.

DWC13004E V datoteki jezika označevanja je nepopolna definicija objekta ali razmerja.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja je na koncu datoteke jezika označevanja odkrila nepopolno definicijo objekta ali razmerja.

Odgovor uporabnika: Datoteko jezika označevanja poskusite izvoziti in uvoziti in s tem preverite, ali ni pokvarjena. Če znova pride do te napake, je težava mogoče v programu, ki je ustvaril to datoteko. Če ste uporabili zunanji program, se obrnite na proizvajalca programa ali datoteke jezika označevanja.

DWC13101E Funkciji izvažanja ni uspelo odpreti vhodne datoteke.

Pojasnilo: Med izvažanjem ni bilo mogoče odpreti vhodne datoteke. Datoteka je v uporabi ali pa njeno ime ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Če za izvoz datoteke uporabljate vmesnik, preverite, ali datoteka še ni v uporabi in ali je njeno ime pravilno. Če se napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13102E Vhodna datoteka ne vsebuje nobenih uporabnih podatkov za izvoz.

Pojasnilo: Med izvažanjem je bila odkrita prazna vhodna datoteka.

Odgovor uporabnika: Ponovite postopek izvoza. Če se sporočilo prikaže večkrat, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13103E Postopek izvažanja ne more prebrati vhodne datoteke.

Pojasnilo: Med branjem vhodne datoteke pri izvažanju je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali med izvažanjem ni prišlo do okvare vhodne datoteke. Nato preverite, ali je v sistemu na voljo dovolj pomnilnika.

DWC13105E Tip objekta, ki ste ga podali v razmerju, ne obstaja.

Pojasnilo: Prišlo je do poskusa izvoza razmerja v neznan tip tip objekta ali iz njega.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13106E Prišlo je do namestitvene napake. Izvažanje ne more odpreti datotek, ki vsebujejo definicije objektov.

Pojasnilo: Za izvedbo izvoza mora imeti Center skladišča podatkov dostop do naslednjih datotek:

- Flgnyvw0.ty1
- Flgnyvw1.ty1

Ti datoteki manjkata.

Odgovor uporabnika: Znova namestite Center skladišča podatkov.

DWC13201E Postopku uvažanja ni uspelo odpreti datoteke dnevnika.

Pojasnilo: Datoteke dnevnika med uvažanjem ni bilo mogoče odpreti zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Ime datoteke ni veljavno.
- Pot ni veljavna.
- Za pot dnevnika nimate pisalnega dostopa.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imate za pot dnevnika pisalni dostop in ali imate v sistemu na voljo dovolj pomnilnika. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13202E Skladišna napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznaki ACTION.OBJINST mora slediti oznaka OBJECT.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta. Za oznako ACTION.OBJINST ni bila najdena oznaka OBJECT.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz).

Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13203E Skladišna napaka -- oznaka OBJECT. Ključne besede TYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta. Ključne besede TYPE oznake OBJECT ni bilo mogoče najti ali pa skladnja oznake ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz).

Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi

(ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13204W Oznaka OBJECT -- vrednost za ključno besedo TYPE ni veljavnega tipa.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja ni prepoznala vrednosti ključne besede TYPE za oznako OBJECT. Ključna beseda TYPE mora biti enaka kot ena od vrednosti OBJECT TYPE, ki so definirane za vrhu datoteke jezika označevanja.

Odgovor uporabnika: Popravite skladišnsko napako in ponovite postopek uvažanja. Nato preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13205E Funkcija uvažanja se mora zaključiti, ker je potrebnega več pomnilnika. Morda boste morali zapreti nekaj oken ali aplikacij.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja ni uspela dodeliti pomnilnika, potrebnega za predstavitev objekta Centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost navideznega pomnilnika, ki je na voljo za vaš sistem (velikost izmenjalne datoteke) ali zaprite druga okna ali aplikacije, ki se izvajajo. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13206E Skladišnska napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznake INSTANCE ni bilo mogoče najti za oznako ACTION.OBJINST.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta. Za določitev primerka objekta, za katerega se izvaja ažuriranje, mora oznaka INSTANCE slediti oznaki ACTION.OBJINST.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in znova zaženite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13207E Skladišnska napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti za oznako ACTION.RELATION.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti za definicijo objekta.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še

uvoz). Če se ta napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca ukazne datoteke).

DWC13208E Skladišnska napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede TYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Ključne besede TYPE za oznako RELTYPE ni bilo mogoče najti ali pa skladnja oznake ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13209E Skladišnska napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede SOURCETYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Ključne besede SOURCETYPE za oznako RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13210W Oznaka RELTYPE -- vrednost za ključno besedo SOURCETYPE ni veljavnega tipa.

Pojasnilo: Vrednost ključne besede SOURCETYPE za oznako RELTYPE ni veljavna. Ključna beseda SOURCETYPE za oznako RELTYPE mora imeti eno od vrednosti OBJECT TYPE, ki so definirane na vrhu datoteke jezika označevanja.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja in ponovite postopek uvažanja. Če se napaka znova pojavi, preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen poskusite datoteko izvoziti in nato znova uvoziti. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13211E Skladišnska napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede TARGETYPE ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Ključne besede TARGETYPE za oznako RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja in ponovite postopek uvažanja. Če se napaka ponovi, s ponovitvijo postopka izvažanja in uvažanja preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13212W Oznaka RELTYPE -- vrednost za ključno besedo TARGETYPE ni veljavnega tipa.

Pojasnilo: Ključna beseda TARGETYPE za oznako RELTYPE mora imeti eno od vrednosti OBJECT TYPE, ki so definirane na vrhu datoteke jezika označevanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13213E Skladijska napaka -- ena ali več oznak ni v zaporedju. Oznake INSTANCE ni bilo mogoče najti za oznako ACTION.RELATION.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Oznake INSTANCE ni bilo mogoče najti za definicijo razmerja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13214E Skladijska napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede SOURCEKEY ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Vrednosti za ključno besedo SOURCEKEY oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13215E Skladijska napaka -- oznaka RELTYPE. Ključne besede TARGETKEY ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo razmerja. Vrednosti za ključno besedo TARGETYPE oznake RELTYPE ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13216E Skladijska napaka -- Oznake ACTION ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje nepopolno definicijo objekta ali razmerja. Oznake ACTION za definicijo objekta ali razmerja ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen ponovite postopek izvoza in uvoza. Če je datoteka jezika označevanja pokvarjena, jo popravite in ponovite postopek uvažanja. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13217E Odkrito je bilo neveljavno ime oznake ime-oznake.

Pojasnilo: V datoteki jezika označevanja je bila najdena neveljavna oznaka.

Odgovor uporabnika: Seznam veljavnih oznak boste našli v priložniškem *Information Catalog Manager Administration Guide*. Nato pravilno oznako vstavite v datoteko jezika označevanja in ponovite postopek izvoza in uvoza, da boste preverili, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13218E Skladijska napaka -- oznaka ACTION. Za oznako :ACTION mora slediti ključna beseda OBJTYPE, OBJINST ali RELATION.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Vsebuje oznako :ACTION, ki ne vsebuje ene od ključnih besed OBJTYPE, OBJINST ali RELATION.

Odgovor uporabnika: V datoteko jezika označevanja dodajte pravilno skladnjo. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri

programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13219E Zgodila se je notranja napaka.

Pojasnilo: Med postopkom uvažanja je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13220E Zgodila se je notranja napaka.

Pojasnilo: Med postopkom uvažanja je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13221E Skladenjska napaka -- oznaka vsebuje neveljavno gnezdenje oklepajev.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Oznaka :INSTANCE vsebuje neveljavno gnezdenje oklepajev.

Odgovor uporabnika:

1. V datoteki jezika označevanja popravite skladenjsko napako. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).
2. Preverite, ali datoteka jezika označevanja v metapodatkih ne vsebuje oklepajev (). Če datoteka vsebuje oklepaje (), jih morate ograditi z enojnimi narekovaji.

DWC13222E Skladenjska napaka -- zaključnega oklepaja za vrednost ključne besede ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Zaključnega oklepaja za ključno besedo oznake ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: V datoteki jezika označevanja popravite skladenjsko napako. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13223E Zgodila se je notranja napaka.

Pojasnilo: V programu za uvoz je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte, ali je bila sporočena še kakšna druga težava. Če ni bila, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13224E Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v ključni besedi SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ne obstaja.

Pojasnilo: Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v vrednosti SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ni bil definiran v ciljni nadzorni bazi podatkov, ko je funkcija uvažanja obdelovala razmerje. Objekt, naveden v definiciji razmerja, mora biti definiran v datoteki jezika označevanja, preden določite definicijo razmerja, ali pa mora že obstajati v ciljni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite skladnjo v datoteki jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13226E Zgodila se je notranja napaka.

Pojasnilo: Funkcija uvažanja ni uspela dodeliti objekta Centra skladišča podatkov, ki ustreza definiciji ukaznega objekta.

Odgovor uporabnika: Povečajte velikost navideznega pomnilnika, ki je na voljo za vaš sistem (velikost izmenjalne datoteke). Če se ta napaka ponovi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13227E Center skladišča podatkov ni dopušča razmerja med SOURCETYPE ime-izvornega-tipa in TARGETYPE ime-ciljnega-tipa.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ne dopušča razmerja med objekti podanega SOURCETYPE in objekti podanega TARGETYPE.

Odgovor uporabnika: V datoteki jezika označevanja popravite napako. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka ponovi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja.

DWC13229E Zgodila se je notranja napaka.

Pojasnilo: Zgodila se je notranja napaka.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13230E Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v ključni besedi SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ne obstaja.

Pojasnilo: Objekt Centra skladišča podatkov, naveden v vrednosti SOURCEKEY ali TARGETKEY definicije razmerja, ni bil definiran v datoteki jezika označevanja, preden

je funkcija uvažanja obdelala razmerje. Tipi objektov se morajo v datoteki jezika označevanja pojaviti pred razmerjem, ki se nanaša na njih, ali pa morajo že obstajati v ciljni bazi podatkov. Ti tipi objektov so običajno povezani s koraki. Ti tipi objektov so lahko na primer preslikave ali vzdevki korakov.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13231E Zgodila se je notranja napaka.

Pojasnilo: Zgodila se je notranja napaka.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13232E Objekt baze podatkov ne obstaja za objekt tabele ime-objekta-tabele.

Pojasnilo: Objekt tabele je bil najden v datoteki jezika označevanja, preden je bil v njej najden ustrezen objekt baze podatkov. Baza podatkov ni definirana v ciljni nadzorni bazi podatkov. Med obdelavo objekta tabele mora biti njegova baza podatkov definirana v datoteki jezika označevanja pred tabelo, ali pa mora že obstajati v ciljni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja in ponovite postopek uvažanja. Nato preverite, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena. V ta namen znova zaženite funkcijo uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13233E Kratkoga imena INSTANCE, ki ga zahteva objekt, ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, vsebuje neveljaven ukazni jezik. Ene od ključnih besed INSTANCE, ki jih zahteva objekt, ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13234E Ena od prvih petih vrstic v datoteki jezika označevanja mora biti oznaka COMMENT z informacijami o različici.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, ni veljavna. Ena od prvih petih vrstic v datoteki jezika označevanja mora biti :COMMENT.SYSTEM ali :COMMENT.SYSTEM(OS/2).

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika

označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13235E Vrednost za ključno besedo PGMTYPE objekta IWHPROGF, IWHAGGRF ali IWHTRIGF ni veljavna.

Pojasnilo: Datoteka jezika označevanja, ki ste jo poskusili uvoziti, ni veljavna. Vrednost za ključno besedo PGMTYPE objekta IWHPROGF, IWHAGGRF ali IWHTRIGF ni veljavnega programskega tipa. Biti mora eno izmed naslednjih števil ali enakovredna ključna beseda: 0 = Dinamična knjižnica nalaganja, 1 = Ukazni program, 2 = Izvršilna datoteka, 4 = Shranjena procedura DB2

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13236E Ne morem izdelati objekta ime-objekta, ker z njim povezan objekt ne obstaja.

Pojasnilo: Objekta ni mogoče izdelati, ker ni bilo mogoče najti z njim povezanega objekta. Trenutno so povezani objekti v zvezi z:

- objekti IWHAGGRF in IWHTRIGF, ki potrebujejo objekt IWHPROGF
- objekti IWHFKEY, ki potrebujejo objekte IWHKEY
- objekti IWHKMAP, ki potrebujejo objekt COLUMN.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko jezika označevanja. Nato za preverjanje, ali datoteka jezika označevanja ni pokvarjena, ponovite postopek uvažanja (ali pa najprej opravite izvoz, nato pa še uvoz). Če se te napaka znova pojavi, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi (ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja).

DWC13237E Ne morem ažurirati koraka ime-koraka, ker nima statusa razvijanja.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov ne more uvoziti koraka, ki je že definiran v ciljni nadzorni bazi podatkov in nima statusa razvijanja.

Odgovor uporabnika: Korak znižajte do statusa razvijanja in ponovite postopek uvoza. Če koraka ne morete znižati, morate za njegovo ažuriranje uporabiti beležnico koraka (namesto postopka uvažanja).

DWC13238W Objekt tipa tip-objekta, določen s ključem-objekta, je dvakrat definiran v datoteki jezika označevanja.

Pojasnilo: Objekt je bil v datoteki jezika označevanja definiran več kot enkrat. Drug primerek je bil shranjen.

Odgovor uporabnika: Če podvojeni primerek povzroča napake ali težave, iz datoteke jezika označevanja odstranite enega od nizov oznak OBJINST za objekt, nato pa poskusite datoteko znova uvoziti. Če ste datoteko jezika označevanja izdelali s pomožnim programom za izvoz metapodatkov, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja.

Za dodatne informacije preglejte datoteko dnevnika.

DWC13239E Obdelana ni bila nobena definicija razmerja ali objekta iz datoteke jezika oznak.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ukazna datoteka vsebuje vsaj eno definicijo razmerja ali objekta. Če ste podali ID začetne kontrolne točke, zagotovite, da je za tem ID-jem kontrolne točke vsaj ena definicija razmerja ali objekta ali za katerikoli ID-jem kontrolne točke, večjim od podanega.

DWC13300E Ne morem odpreti ali brati datoteke ime-datoteke.

Pojasnilo: Med poskusom odpiranja ali branja datoteke *ime-datoteke* je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ime datoteke in pot pravilni.

DWC13301E Ne morem izdelati ali zapisati datoteke ime-datoteke.

Pojasnilo: Med poskusom izdelave ali pisanja v datoteko *ime-datoteke* je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ime datoteke in pot pravilni.

DWC13302E V datoteki DA razširjevalca DB2 ime-datoteke v parametru ime-parametra je prišlo do napake v razčlenjevanju. Koda vzroka : koda-vzroka.

Pojasnilo: V parametru *ime-parametra* je prišlo do napake med razčlenjevanjem datoteke DAD *ime-datoteke* za definicijo tabele, kot nakazujejo naslednje kode vzroka:

1. Napaka v skladnji XML v datoteki DAD.
2. Oznaka tabele nima atributa imena.
3. Stolpec ali vozlišče ne vsebuje zahtevanih vrednosti za ime in tip.
4. V datoteki DAD ni mogoče najti elementa <DAD>.
5. V datoteki DAD ni mogoče najti elementa Xcollection.
6. Nepravilno število oznak stolpca: v *vozlišče-RDB* je dovoljena samo ena oznaka stolpca.
7. Nepravilno število oznak tabele: ena tabela mora biti v *vozlišču-RDB* če je oznaka stolpca v tem *vozlišču-RDB*.

Odgovor uporabnika: Popravite napako v skladnji v datoteki DAD.

DWC13304E V datoteki Trillium DDL ime-datoteke blizu parametra ime-parametra je prišlo do napake v razčlenjevanju. Koda vzroka : koda-vzroka.

Pojasnilo: Blizu parametra *ime-parametra* je prišlo do napake med razčlenjevanjem datoteke Trillium DDL *ime-datoteke* za definicijo tabele, kot nakazujejo naslednje kode vzroka:

1. Atribut za polje je že definiran ali pa ni definirano nobeno polje.
2. Zapis zahteva informacije o tipu in dolžini.
3. Polje zahteva informacije o tipu, dolžini in začetkih.
4. Dolžina in začetki zahtevajo številске vrednosti.
5. Nepričakovani konec datoteke. Za zapis ni definirano nobeno polje.
6. Na datoteko je dovoljen samo en zapis.

Odgovor uporabnika: Popravite napako skladnje v datoteki DDL.

DWC13600I Postopek selitve je dokončan. Za podrobnosti preglejte datoteko dnevnika datoteka-dnevnika.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov vedno izdela datoteko dnevnika za zajemanje vseh podrobnosti iz postopka izvažanja, ne glede na to, ali je bilo izvažanje uspešno, ali je prišlo do težav.

Odgovor uporabnika: Prikažite datoteko dnevnika, da vidite rezultate postopka izvažanja.

DWC13601I Metapodatki iz krmilne baze podatkov krmilna-baza-podatkov so bili uspešno izvoženi.

Pojasnilo: To je informacijsko sporočilo, ki potrjuje, da so bili metapodatki izvoženi brez napak.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DWC13602E Center skladišča podatkov je odkril napake med izvažanjem metapodatkov metapodatki.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov zaradi napak ni uspel izvoziti izbranih metapodatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite videti podrobnejše informacije o teh napakah, prikažite datoteko dnevnika. Center skladišča podatkov vedno izdela datoteko dnevnika za zajemanje vseh podrobnosti iz postopka izvažanja, ne glede na to, ali je bilo izvažanje uspešno, ali je prišlo do težav. Če ne morete odpraviti napak, se za pomoč obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13603E Pomožni program za izvažanje ni mogel odpreti datoteke dnevnika
ime-datoteke-dnevnika.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov vedno poskusi izdelati datoteko dnevnika za zajemanje vseh podrobnosti postopka izvažanja. Ta napaka nakazuje, da Center skladišča podatkov ne more dostopiti do datoteke dnevnika ali je odpreti. Če Center skladišča podatkov ne more izdelati datoteke dnevnika, se postopek izvažanja ne more nadaljevati. Pogosti vzroki zakaj datoteke dnevnika ni mogoče odpreti so:

- Ime datoteke ni veljavno.
- Pot ni veljavna.
- Za pot dnevnika nimate pisalnega dostopa.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imate za pot dnevnika pisalni dostop in ali imate v sistemu na voljo dovolj pomnilnika. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13604E Pomožni program za izvažanje ni uspel odpreti datoteke odziva
datoteka-odziva.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov poskuša izdelati datoteko odziva v istem imeniku kot datoteko XML, ki jo izvažate. Ta napaka nakazuje, da Center skladišča podatkov ne more dostopiti do datoteke odziva ali je odpreti. Če Center skladišča podatkov ne more izdelati te datoteke odziva, rezultata izvažanja ni mogoče prikazati in se postopek izvažanja ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imate za pot pisalni dostop in ali imate v sistemu na voljo dovolj pomnilnika. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13700E Objekta Centra skladišča podatkov
tip-objekta1 z imenom ime-objekta1, ki je potreben za uvažanje objekta centra skladišča podatkov tip-objekta2 z imenom ime-objekta2, ni mogoče najti.

Pojasnilo: To je notranja napaka, do katere pride, če pomožni program za uvažanje ne more najti objekta, ki mora že obstajati v Centru skladišča podatkov. Če zahtevani objekt ni bil izdelan med postopkom uvažanja, se pomožni program za uvažanje ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka XML, ki jo uvažate, ni poškodovana. To naredite tako, da izdelate datoteko XML iz izvirnega izvora in nato znova zaženete uvažanje. Če se znova prikaže to sporočilo o napaki, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja.

DWC13701E Ne morem uvoziti objekta Centra skladišča podatkov tip-objekta1 z imenom ime-objekta1, ker ni mogoče najti objekta metamodela skladišča podatkov tipa tip-objekta2.

Pojasnilo: Izdelava objekta tega tipa je odvisna od tega, ali Center skladišča podatkov najde potrebni objekt splošnega metamodela skladišča podatkov. Brez tega objekta splošnega metamodela skladišča podatkov objekt centra skladišča podatkov ni veljaven. Če se prikazuje to sporočilo o napaki, je možno, da datoteka XML, ki jo uvažate, ne vsebuje potrebnega objekta splošnega metamodela skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka XML, ki jo uvažate, ni poškodovana. To naredite tako, da izdelate datoteko XML iz izvirnega izvora in nato znova zaženete uvažanje. Če se znova prikaže to sporočilo o napaki, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja.

DWC13702E Primarni ključ že obstaja in ga ni mogoče ažurirati. Postopek uvažanja se ne more nadaljevati.

Pojasnilo: Vaša krmilna baza podatkov skladišča podatkov ima primarni ključ in podatki, ki jih poskušate uvoziti, vsebujejo drugačen primarni ključ za isto tabelo. Če želite dokončati postopek uvažanja, mora obstajati samo en primarni ključ ali pa dva primarna ključa, ki se ujemata. Dveh različnih primarnih ključev ne morete imeti.

Odgovor uporabnika: Če želite razrešiti neujemajoča primarna ključa, naredite nekaj od naslednjega:

- Spremenite primarni ključ krmilne baze podatkov skladišča podatkov, da se bo ujemal s primarnim ključem v podatkih, ki jih želite uvoziti.
- Zbrišite primarni ključ iz podatkov, ki jih želite uvoziti in uporabite primarni ključ, ki je v krmilni bazi podatkov skladišča podatkov.
- Spremenite primarni ključ v podatkih, ki jih želite uvoziti, da se bo ujemal s primarnim ključem v krmilni bazi podatkov skladišča podatkov.

DWC13703E Tuji ključ že obstaja in ga ni mogoče ažurirati. Postopek uvažanja se ne more nadaljevati.

Pojasnilo: Vaša krmilna baza podatkov skladišča podatkov ima tuji ključ in podatki, ki jih poskušate uvoziti, vsebujejo drugačen tuji ključ za isto tabelo. Če želite dokončati postopek uvažanja, mora obstajati samo en tuji ključ ali pa dva tuja ključa, ki se ujemata. Dveh različnih tujih ključev ne morete imeti.

Odgovor uporabnika: Če želite razrešiti težavo neujemajočih tujih ključev, naredite nekaj od naslednjega:

- Spremenite tuji ključ krmilne baze podatkov skladišča podatkov, da se bo ujemal s tujim ključem v podatkih, ki jih želite uvoziti.

- Zbrišite tuji ključ iz podatkov, ki jih želite uvoziti in uporabite tuji ključ, ki je v krmilni bazi podatkov skladišča podatkov.
- Spremenite tuji ključ v podatkih, ki jih želite uvoziti, da se bo ujemal s tujim ključem v krmilni bazi podatkov skladišča podatkov.

DWC13704E Pomožni program za uvažanje ni uspel uvoziti objekta centra skladišča podatkov tip-objekta1 z imenom ime-objekta1. To je zato, ker vrednost za objekt TaggedValue tip objekta2, ki je bil podan za objekt UML tipa tip-objekta3, ni veljavna.

Pojasnilo: To je notranja napaka, do katere pride, če Center skladišča podatkov najde vrednosti v objektu TaggedValue, ki so zunaj pričakovanega območja. Tako lahko na primer datoteka vsebuje besedilne vrednosti namesto številskih vrednosti ali pa številске vrednosti niso pravilne.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo ali izdelovalca, ki je podal datoteko.

DWC13705E Pomožni program za uvažanje ni uspel izdelati začasne datoteke XML v imeniku EXCHANGE. Izjemno stanje = koda-izjemnega-stanja.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov mora imeti možnost izdelave kopije datoteke XML v istem imeniku kot je datoteka CWM.DTD. To sporočilo o napaki nakazuje, da skladišče podatkov ne more izdelati datoteke XML. Če Center skladišča podatkov ne more izdelati te datoteke, se postopek uvažanja ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imate za pot EXCHANGE pisalni dostop in ali imate v sistemu na voljo dovolj pomnilnika. Če težave ne morete rešiti, si zapišite kodo izjemnega stanja iz tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13706E Datoteke XML datoteka-XML ni mogoče naložiti. Izjemno stanje = koda-izjemnega-stanja.

Pojasnilo: To je notranja napaka, do katere pride, če Center skladišča podatkov ne more prebrati datoteke XML med postopkom uvažanja. Pogosti vzroki za to so datoteke, ki so bile poškodovane ali pa ne vsebujejo podatkov XML. Če Center skladišča podatkov ne more prebrati datoteke XML, se postopek uvažanja ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka XML, ki jo uvažate, ni poškodovana. To naredite tako, da izdelate datoteko XML iz izvirnega izvora in nato znova zaženete uvažanje. Če se znova prikaže to sporočilo o napaki, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi ali na proizvajalca datoteke jezika označevanja.

DWC13707E Pomožni program za uvažanje ni mogel odpreti datoteke dnevnika ime-datoteke-dnevnika.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov vedno poskusi izdelati datoteko dnevnika za zajemanje vseh podrobnosti postopka uvažanja. Ta napaka nakazuje, da Center skladišča podatkov ne more dostopiti do datoteke dnevnika ali je odpreti. Če Center skladišča podatkov ne more izdelati datoteke dnevnika, se postopek uvažanja ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Pogosti vzroki zakaj datoteke dnevnika ni mogoče odpreti pri uvažanju so:

- Ime datoteke ni veljavno.
- Pot ni veljavna.
- Za pot dnevnika nimate pisalnega dostopa.

Preverite, če imate katero od teh težav in naredite potrebne spremembe ali pa se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC13708E Pomožni program za uvažanje ni uspel odpreti datoteke odziva datoteka-odziva.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov poskuša izdelati datoteko odziva v istem imeniku kot datoteko XML, ki jo uvažate. Ta napaka nakazuje, da Center skladišča podatkov ne more dostopiti do datoteke odziva ali je odpreti. Če Center skladišča podatkov ne more izdelati datoteke odziva, rezultata uvažanja ni mogoče prikazati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imate za pot pisalni dostop in ali imate v sistemu na voljo dovolj pomnilnika. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

DWC13709N Pomožni program za uvažanje ni mogel prekopirati datoteke cwm.dtd iz imenika EXCHANGE v trenutni imenik. Izjemno stanje = id-izjemnega-stanja.

Pojasnilo: Center skladišča podatkov mora imeti možnost izdelave kopije datoteke cwm.dtd v istem imeniku kot je klican pomožni program za uvažanje. Skladišče podatkov ne more prekopirati datoteke DTD. Če Center skladišča podatkov ne more izdelati te datoteke, se postopek uvažanja ne more nadaljevati.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imate dostop za branje do podane poti EXCHANGE ter dostop za pisanje v trenutni tekoči imenik. Preverite, ali je v sistemu na voljo dovolj pomnilnika in prostora na disku. Če težave ne morete rešiti, si zapišite kodo izjemnega stanja iz tega sporočila o napaki, nato pa se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo. Datoteko cwm.dtd lahko poskusite tudi ročno prekopirati iz imenika EXCHANGE v trenutni tekoči imenik.

DWC14001E *ime-baze-podatkov*: **Baza podatkov ni bila najdena.**

Pojasnilo: Prišlo je do notranje napake preoblikovalca. Baza podatkov, ki jo je mogoče prevesti, ni bila najdena v datoteki lastnosti sredstev.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se baza podatkov normalno izvaja. Preverite, ali ima proces, ki izvaja preoblikovalca, pooblastilo za izdelavo tabel. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14002E **Napaka pri dostopu do tabele dnevnika.**

Pojasnilo: Preoblikovalec ni uspel dostopiti do tabele dnevnika z napakami preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se baza podatkov normalno izvaja. Preverite, ali ima proces, ki izvaja preoblikovalca, pooblastilo za izdelavo tabel. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14003E **Napaka v definiciji tabele dnevnika.**

Pojasnilo: Struktura tabele dnevnika z napakami preoblikovalca se ne ujema s strukturo, ki jo zahteva funkcija za beleženje napak. Če je bila koda preoblikovalca ažurirana, je bila zahtevana struktura tabele za beleženje napak morda spremenjena.

Odgovor uporabnika: Zbrišite tabelo dnevnika z napakami preoblikovalca. Preoblikovalec bo tabelo znova izdelal pri naslednjem zagonu.

DWC14005E *Vrednost ID-ja izvajanja ni veljavna. Biti mora celo število.*

Pojasnilo: Podana vrednost za ID izvajanja ni veljavna. Biti mora celo število. ID izvajanja uporabljajo preoblikovalci v tabeli dnevnika za enkratno določanje procesa, ko pokličete preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: ID izvajanja spremenite v celo število.

DWC14006E *Zahtevani parameter ni bil podan: ime-parametra.*

Pojasnilo: Za preoblikovalca niste podali zahtevanega parametra.

Odgovor uporabnika: Vnesite manjkajoči parameter in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14007E *Tip podatkov stolpca ime-stolpca ni veljaven za podan tip stolpca.*

Pojasnilo: Tip podatkov stolpca se ne ujema s zahtevanim tipom podatkov za podano obdobje.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Izberite stolpec s tipom podatkov, ki se ujema s tipom podatkov za podano obdobje.

- Obdobje spremenite v eno od obdobj s tipom podatkov, ki se ujema z izbranim stolpcem.

DWC14008E *Ne morem dostopiti do podanega dnevnika izvajanja : ime-tabele.*

Pojasnilo: Preoblikovalec ni uspel dostopiti do tabele dnevnika z napakami preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se baza podatkov normalno izvaja. Preverite, ali ima proces, ki izvaja preoblikovalca, pooblastilo za izdelavo tabel. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14009E *Tip podatkov stolpca ime-stolpca ni veljaven; biti mora tip-podatkov.*

Pojasnilo: Tip podatkov za izbran stolpec ni pravilen.

Odgovor uporabnika: Popravite tip podatkov stolpca in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14010E *Parametrov ime in ime ne smete podati skupaj.*

Pojasnilo: Podali ste informacije za dve polji, ki ju ni mogoče uporabiti skupaj.

Odgovor uporabnika: Počistite eno od polj.

DWC14011E *Podate lahko samo enega od parametrov ime in ime.*

Pojasnilo: Podali ste informacije za dve polji, ki ju ni mogoče uporabiti skupaj.

Odgovor uporabnika: Podajte informacije samo za eno polje.

DWC14012E *Podan stolpec ime-stolpca ni bil najden v tabeli ime-tabele.*

Pojasnilo: Podan stolpec ni bil najden v izbrani tabeli.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podan stolpec definiran za izbrano tabelo in ali uporabljate pravilno tabelo.

DWC14013E *Ne morem izračunati statistične vrednosti v metodi ime-razreda.ime-metode. Tip napake: napaka.*

Pojasnilo: Statističen način ni uspel dokončati izračunov za statistično vrednost. To se je zgodilo zaradi enega od naslednjih razlogov:

- Vhodne vrednosti, posredovane statističnemu podprogramu, so premajhne ali prevelike.
- Podprogram je med izvajanjem izračunov naletel na vrednost NaN (Not a Number) ali Infinity.

Odgovor uporabnika: Popravite vhodne podatke in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14016E Vhodni tipi podatkov stolpca tabele morajo imeti skupen tip podatkov, ki jih je mogoče povišati.

Pojasnilo: Podani stolpci vhodne tabele morajo biti homogeni ali pa tipov, ki so povezani drug z drugim prek samodejnega povišanja.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Če definirate korak, ki uporablja preoblikovalca PivotData, preverite, ali so vrtilne skupine povezane druga z drugo prek samodejnega povišanja.
- Če definirate korak, ki uporablja preoblikovalca InvertData, preverite, ali so stolpci izvorne tabele povezani drug z drugim prek povišanja tipa podatkov (razen za prvi stolpec, če bo uporabljen za imena izhodnih stolpcev).

Da boste lažje razumeli povezane tipe podatkov, v publikaciji *Referenčni opis SQL* preberite poglavje "Povišanje tipov podatkov".

DWC14017E Neveljaven parameter: *ime-parametra*.

Pojasnilo: Parameter, podan preoblikovalcu, ni veljaven.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji preoblikovalca poiščite dovoljeno obliko podatkov za parameter, nato pa ga popravite.

DWC14018E Primarni ključ ni bil najden v tabeli *ime-tabele*.

Pojasnilo: Za podano tabelo ni definiran primarni ključ. Primarni ključ je potreben za ažuriranje tabele.

Odgovor uporabnika: Definirajte primarni ključ za podano tabelo.

DWC14019E Vrednost vrednost za parameter *ime-parametra* ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost, podana za polje, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: V dokumentaciji preoblikovalca poiščite dovoljeno obliko podatkov za polje.

DWC14025E Tabela *ime-tabele* nima nobenega stolpca ključa, ki bi bil uporabljen za ažuriranje.

Pojasnilo: Če želite, da bo preoblikovalec ažuriral tabelo, mora imeti tabela definiran primarni stolpec ključa.

Odgovor uporabnika: Definirajte primarni ključ za tabelo in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14026E Ne morem dostopiti do tabele *ime-tabele*.

Pojasnilo: Preoblikovalec ni uspel dostopiti do podane tabele.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali podana tabela obstaja.

DWC14027E V tabeli *ime-tabele* ni nobene vrstice.

Pojasnilo: Podana tabela je prazna. Za tabelo ni definirana nobena vrstica.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podana pravilna tabela.

DWC14028E Statistična funkcija je vrnila vrednost NaN ali Infinity.

Pojasnilo: Statističen način ni uspel dokončati izračunov za statistično vrednost. Izračun je vrnil vrednost NaN (Not a Number) ali Infinity.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

DWC14029E Če podate enega od parametrov *ime in ime*, morate podati tudi drugega.

Pojasnilo: Enega polja ne morete uporabiti brez drugega.

Odgovor uporabnika: Podajte informacije za obe polji.

DWC14030N Tabela *ime-tabele* nima polja za id izvajanja.

Pojasnilo: Prvi stolpec ciljne tabele mora biti celo število. Ciljna tabela napak mora imeti celoštevilčni stolpec id-ja izvajanja ali pa pretvornik ne more vstaviti vrstic v ciljno tabelo. Ciljna tabela napak se izdelava pri prvem zagonu pretvornika ali takrat, ko pretvornik ne more najti ciljne tabele napak v ciljni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Ciljna tabela napak mora imeti stolpec id-ja izvajanja. V ciljno tabelo napak dodajte celoštevilčni stolpec id-ja izvajanja ali zbrisite ciljno tabelo napak in pustite, da pretvornik znova izdelava tabelo v času izvajanja. Če želite dodati stolpec id-ja izvajanja, morate spremeniti ciljno tabelo napak.

DWC14031N Tabele *ime-tabele* ni bilo mogoče izdelati.

Pojasnilo: Zaradi napake baze podatkov pretvornik ni mogel izdelati tabele. Gonilnik JDBC DB2 je vrnil izjemno stanje SQLException.

Odgovor uporabnika: Preverite pooblastila za izdelavo tabele v ciljni bazi podatkov. Če želite podrobne informacije, preglejte vsebino tabele dnevnika pretvornika.

DWC14100E Podparameter vrednost ni podan v parametru *ime-parametra*.

Pojasnilo: Podali ste informacije za polje, ne da bi podali zahtevane sekundarne informacije.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilne sekundarne informacije in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14101E Tip podatkov stolpa *ime-stolpca* mora biti DATE, TIMESTAMP ali TIME.

Pojasnilo: Podali ste stolpec, ki ne uporablja pravilnega tipa podatkov. Tip podatkov mora biti DATE, TIMESTAMP ali TIME.

Odgovor uporabnika: Tip podatkov popravite v DATE, TIMESTAMP ali TIME in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14102E Vrednost za parameter *ime-parametra* je pred parametrom *ime-parametra*.

Pojasnilo: Vrednost, podana za prvi parameter v sporočilu, mora biti za vrednostjo, podano za drugi parameter v sporočilu.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost v prvem parametru (ali po potrebi v drugem parametru) in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14103E Za stolpec *ime-stolpca* ste podali neveljaven podparameter *vrednost*.

Pojasnilo: Za stolpec ste podali neveljaven podparameter.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za podparameter in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14104E Podana vrednost za datum ali uro *vrednost* nima oblike ISO ali vsebuje nepravilne vrednosti.

Pojasnilo: Podali ste nezdržljivo vrednost za datum ali čas.

Odgovor uporabnika: Tip podatkov spremenite v Date, TimeStamp ali Time in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14200E ANOVA podpira do tri stolpce tipa Grouping.

Pojasnilo: ANOVA podpira od 1 do 3 stolpce Grouping. Število stolpcev tipa Grouping določa tip izvedenega izračuna ANOVA. Eden, dva ali trije stolpci združevanja povzročijo enosmerni, dvosmerni ali triserni ANOVA.

Odgovor uporabnika: Spremenite število stolpcev tipa Grouping.

DWC14201E Stolpec ANOVA Grouping je enak kot stolpec Data.

Pojasnilo: Stolpec ANOVA Grouping je enak kot stolpec Data.

Odgovor uporabnika: Stolpec, ki ga želite uporabiti kot stolpec Data, odstranite iz stolpcev Grouping.

DWC14202E Števec celic ANOVA je manjši od 2.

Pojasnilo: V dvo- ali trisernem ANOVA mora biti števec večdimenzionalnih celic (število podatkovnih postavk v podskupini) 2 ali več.

Odgovor uporabnika: Preverite tabelo vhodnih podatkov in zagotovite, da vhodni podatki ustrezajo tej zahtevi.

DWC14203E Števec celic ANOVA ni enak v vseh celicah.

Pojasnilo: V dvo- ali trisernem ANOVA mora biti števec večdimenzionalnih celic (število podatkovnih postavk v podskupini) enak v vseh celicah.

Odgovor uporabnika: Preverite tabelo vhodnih podatkov in zagotovite, da vhodni podatki ustrezajo tej zahtevi.

DWC14204E Poizvedba je vrnila neveljavno število vrstic za *ime-stolpca-grouping*.

Pojasnilo: Med poizvedbo je bilo za podan stolpec Grouping vrnjeno neveljavno število vrstic. Pričakovano število vrstic je bilo določeno iz prejšnje poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite funkcijo. Zagotovite, da tabele hkrati ne ažurira kakšen drug proces.

DWC14255E Tabele ni mogoče navzkrižno kategorizirati.

Pojasnilo: Vhodne tabele za preoblikovalca Chi-square ni mogoče pretvoriti v tabelo z navzkrižno kategorizacijo. Vnesli ste dva stolpca združevanja. Konceptualno uporablja Chi-square podatke v teh dveh stolpcih za oblikovanje vrstic in stolpcev navzkrižno kategorizirane tabele, poseljene s podatki stolpca Opazovane pogostosti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali stolpci združevanja v vhodni tabeli vsebujejo podatke, ki jih lahko uporabite za izdelavo navzkrižno kategorizirane tabele.

DWC14256E Pričakovanih vrednosti ne morem izračunati brez dveh stolpcev združevanja.

Pojasnilo: Za izračun pričakovanih vrednosti sta potrebna dva stolpca združevanja.

Odgovor uporabnika: Izberite dodaten stolpec, ki bo stolpec združevanja, ali pa podajte stolpec, ki bo uporabljen za stolpec Pričakovane pogostosti.

DWC14257E Če podate stolpec Pričakovane pogostosti, ni mogoče izračunati pričakovanih vrednosti.

Pojasnilo: Vnesli ste ime stolpca Pričakovane pogostosti in ime izhodne tabele Pričakovane vrednosti. Podate lahko samo eno ali drugo ime.

Odgovor uporabnika: Iz koraka odstranite ime stolpca Pričakovane pogostosti ali ime izhodne tabele Pričakovane vrednosti.

DWC14300E Vhodni podatkovni stolpec ni podan za definicijo pravila *ime-pravila*.

Pojasnilo: Za pravilo, ki ste ga definirali, niste podali izvornega podatkovnega stolpca.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila izvorna tabela uvožena v Center skladišča podatkov in da vsi stolpci, ki so uporabljeni za definicijo pravil, obstajajo v uvoženi tabeli.

DWC14301E Dve ali več vrstic, ki podajajo isti izhodni stolpec *ime-stolpca*, ima različne vhodne stolpce.

Pojasnilo: Definirali ste dve ali več pravil, ki pišejo v isti ciljni stolpec.

Odgovor uporabnika: Definicije pravil preoblikovalca Clean Data spremenite tako, da bo vsak stolpec v ciljni tabeli povezan samo z enim stolpcem v izvorni tabeli.

DWC14302E Tip podatkov vhodnega stolpca *ime-stolpca* in izhodnega stolpca *ime-stolpca* se ne ujemata.

Pojasnilo: Eden ali več imenskih stolpcev v izvorni in ciljni tabeli, ki ste jih definirali v pravilu, uporablja različne tipe podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da bodo imenski stolpci v izvorni in ciljni tabeli uporabljali isti tip podatkov.

DWC14303E V definiciji pravila *definicija-pravila* ni za tabelo *ime-tabele* podan noben tip pravila.

Pojasnilo: Za preoblikovalca clean niste podali tipa clean.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste za vsako postavko v oknu preoblikovalca v oknu Čiščenje podatkov Centra skladišča podatkov izbrali tip clean.

DWC14304E V definiciji pravila *ime-pravila* ni za tip pravila *tip-pravila* podana nobena tabela.

Pojasnilo: Za definicijo pravila niste podali tabele pravil.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imajo vsa pravila "poišči in zamenjaj", "obreži" in "diskreditiraj" obstoječe tabele pravil, ki jih Center skladišča podatkov pozna.

DWC14305E V definiciji pravila *ime-pravila* ni za tabelo *ime-tabele* podan noben stolpec.

Pojasnilo: Za definicijo pravila niste podali stolpcev.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imajo vsa pravila "poišči in zamenjaj", "obreži" in "diskreditiraj" tabelo s stolpci, ki ustrezajo izbranemu pravilu.

DWC14306E V definiciji pravila *ime-pravila* ni za podane stolpce *imena-stolpcev* podana nobena tabela.

Pojasnilo: Za definicijo pravila niste podali tabele pravil.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imajo vsa pravila "poišči in zamenjaj", "obreži" in "diskreditiraj" tabelo s stolpci, ki ustrezajo izbranemu pravilu.

DWC14307E V definiciji pravila *ime-pravila* tip pravila *tip-pravila* zahteva imena stolpcev števec.

Pojasnilo: Izbrali ste tabelo pravil, ki nima izbranega pravilnega števila stolpcev za pravilo, ki ga definirate.

Odgovor uporabnika: Izberite pravilno število stolpcev za definicijo pravila.

Pravilo za iskanje in zamenjavo zahteva dva ali tri stolpce, pri čemer je dodaten stolpec tipa order by (v razdelku z naslovom "Uporaba preoblikovalcev" preberite "Upravljanje Centra skladišča podatkov").

Diskretizacijsko pravilo zahteva 3 ali 4 stolpce z dodatnim stolpcem, ki podaja vrstni red, v katerem so pravila prebrana iz tabele pravil. Pravila obrezave zahtevajo 4 ali 5 stolpcev, kjer je dodatni izbirni stolpec podan iz enakih razlogov kot prejšnji dve pravili.

DWC14308E V definiciji pravila *ime-pravila* se podatkovni tipi vhodnih in izhodnih stolpcev ne ujemajo s tistimi v tabeli pravil.

Pojasnilo: V definiciji pravila ste podali tabelo pravil, ki uporablja drugačne tipe podatkov kot tip podatkov izvornih in ciljnih stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imenski stolpci v tabeli pravil (razen stolpca order) uporabljajo isti tip podatkov kot imenski stolpci v izvornih in ciljnih tabelah.

DWC14309E V definiciji pravila *ime-pravila* parameter za čiščenje vrstic *ime* ni veljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: Parameter čiščenja vrstic za definicijo pravila ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Privzetek je "0".

DWC14310E V definiciji pravila *ime-pravila* parameter praznega prostora *ime* ni veljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje praznega prostora vnesli neveljavno vrednost.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Če ne vnesete ničesar, je privzetek "0".

DWC14311E V definiciji pravila *ime-pravila* je parameter upoštevanja velikih in malih črk *ime* neveljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje upoštevanja velikih in malih črk vnesli neveljavno število.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Če ne vnesete ničesar, je privzetek "1".

DWC14312E V definiciji pravila *ime-pravila* parameter stiskanja belega prostora *ime* ni veljaven. Njegova vrednost mora biti "0" ali "1".

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje za stiskanje praznega prostora vnesli neveljavno število.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da niz SQL za ta parameter vsebuje "0" ali "1". Če ne vnesete ničesar, je privzetek "0".

DWC14313E V definiciji pravila *ime-pravila* mora biti številka toleranca pozitivno celo število ali decimalno število.

Pojasnilo: V oknu za čiščenje številčnih parametrov preoblikovalca ste v polje številke tolerance vnesli neveljavno število.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima število, ki ste ga vnesli za ta parameter, osnovo 10 in ali je večje ali enako nič.

DWC14314N Tabela napak *ime-tabele* mora slediti strukturi izvorne tabele.

Pojasnilo: Ciljna tabela napak nima strukture, ki je podobna izvorni tabeli pretvornika. Prvi stolpec ciljne tabele napak bi moral biti celo število za id izvajanja, preostanek tabele pa bi moral imeti isto strukturo kot izvorna tabela pretvornika.

Odgovor uporabnika: Zbrišite ciljno tabelo napak v ciljni bazi podatkov in pustite, da pretvornik znova izdela tabelo.

DWC14315N Izhodni podatkovni stolpec ni podan za definicijo pravila *številka-pravila*.

Pojasnilo: Izhodnega podatkovnega stolpca niste podali za posamezno definicijo pravila.

Odgovor uporabnika: Preverite preslikavo stolpcev pretvornika in zagotovite, da ima vsako pravilo preslikan izhodni podatkovni stolpec.

DWC14316N Tipa podatkov za pravilo *številka-pravila* ni mogoče počistiti.

Pojasnilo: Pretvornik čiščenja ne more počistiti tipa podatkov za pravilo.

Odgovor uporabnika: Odstranite pravilo iz koraka čiščenja, ker pretvornik čiščenja ne more počistiti tipa podatkov.

DWC14350E Izhodna tabela *ime-tabele* je enaka kot vhodna tabela.

Pojasnilo: Preoblikovalca za izračun statističnih podatkov ali korelacijo ste zagnali s pomočjo iste tabele za vhod in izhod. Za ta preoblikovalca se mora vhodna tabela razlikovati od izhodne tabele. Preoblikovalec prebere podatke iz vhodne tabele in rezultate zapiše v izhodno tabelo.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite preoblikovalca in podajte ime tabele, ki vsebuje vhodne podatke in ime druge tabele, v katero bodo zapisani rezultati.

DWC14351E Dosežen je bil nepričakovan konec parametra *ime-parametra*.

Pojasnilo: Razčlenjevanje parametra v shranjeni proceduri preoblikovalca se ni končalo. Konec parametra je bil odkrit prej, kot je bilo pričakovano. Do te napake lahko pride iz več razlogov. Na primer:

- Levi oklepaj nima ustreznega desnega oklepaja ali pa je v niz parametra vključena dodatna vejica.
- Statističen idenifikator manjka.

Odgovor uporabnika: Poiščite pravilno skladnjo parametra, ga popravite in nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14352E Vhodni stolpec *ime-stolpca* vsebuje neveljaven tip podatkov *tip-podatkov* za statistične podatke *ime-statističnih-podatkov*.

Pojasnilo: Statistične izračune je mogoče izvesti samo za določene tipe podatkov. Stolpec z nepodprtim tipom podatkov je bil podan kot vhodni stolpec za statističen izračun.

Odgovor uporabnika: Oglejte si veljaven vhodni tip podatkov za statistiko, podajte ime vhodnega stolpca, ki ima veljaven tip podatkov in ponovite izračun.

DWC14353E Izhodni stolpec *ime-stolpca* ima neveljaven tip podatkov *tip-podatkov* za statistične podatke *ime-statističnih-podatkov* in vhodni stolpec *ime-stolpca*.

Pojasnilo: Tip podatkov izhodnega stolpca, podan za statističen izračun, ni veljaven. Izhod statističnih izračunov ima lahko samo določen tip podatkov. Veljavni tipi podatkov so odvisni od statistike. Za določene statistike so veljavni tipi podatkov odvisni tudi od tipa podatkov vhodnega stolpca. Do napake je prišlo, ker sta kot izhodni stolpec za statističen izračun podali neveljaven tip podatkov.

Odgovor uporabnika: Oglejte si veljaven izhodni tip podatkov za statistiko, podajte ime vhodnega stolpca, ki ima veljaven tip podatkov in ponovite izračun.

DWC14354E Izhodni stolpec *ime-stolpca* je podan za statistiko *ime* in za statistiko *ime*.

Pojasnilo: Za dva statistična izračuna ste podali isti izhodni stolpec. Izhodni stolpec lahko uporabite samo za en statističen izračun.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite preoblikovalca, podajte ime stolpca, ki bo uporabljen za rezultate enega statističnega izračuna in ime drugega stolpca, ki bo uporabljen za rezultate drugega statističnega izračuna.

DWC14355E Statističen identifikator *število* ni podprt.

Pojasnilo: V korakih Centra skladišča podatkov za preoblikovalce statističnih izračunov in korelacijo lahko podate samo imena posameznih statistik. Vsaki statistiki, ki jo lahko izračunajo preoblikovalci statističnih izračunov ali korelacijo, je dodeljen enkratno številski identifikator.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč.

DWC14356E Stolpec združevanja *ime-stolpca* je enak kot vhodni stolpec.

Pojasnilo: Stolpec ste podali v polju stolpcev združevanja in kot stolpec vhodnih podatkov v polju definicije statistik preoblikovalca za izračun statistik ali korelacijo.

Odgovor uporabnika: Podajte ime stolpca, ki vsebuje vhodne podatke in ime drugega stolpca ali stolpcev, ki bodo uporabljeni za združitev rezultatov statističnega izračuna. Nato znova zaženite preoblikovalca.

DWC14357E Stolpec združevanja *ime-stolpca* je podan dvakrat.

Pojasnilo: Iz parametra stolpca združevanja odstranite podvojeno ime stolpca in znova zaženite preoblikovalca.

Odgovor uporabnika: Iz parametra stolpca združevanja odstranite podvojeno ime stolpca in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14358E Stolpec združevanja *ime-stolpca* je enak kot izhodni stolpec.

Pojasnilo: Stolpec je bil podan kot stolpec združevanja v parametru stolpcev združevanja in kot stolpec izhodnih podatkov v parametru definicije statistik preoblikovalca za izračun statistik ali korelacijo.

Odgovor uporabnika: V polju stolpcev združevanja ste podali isti stolpec, kot ste ga podali kot polje definicije statistik stolpca izhodnih podatkov preoblikovalca za izračun statistik ali korelacijo.

DWC14400E Eden ali več korelacijskih izračunov je vrnil "ničelno" vrednost.

Pojasnilo: Rezultata izračuna korelacijske statistike ni bilo mogoče predstaviti kot števila, zato bo v izhodni tabeli predstavljen kot ničelna vrednost. Ničelni rezultat je povzročilo nekaj od naslednjega:

- Za izračun korelacijskih statistik ste podali eno samo vhodno vrednost. Vhodna tabela lahko na primer vsebuje eno ali več vrstic podatkov, podali ste enega ali več stolpcev združevanja in ena ali več vrstic vsebuje samo eno vrstico podatkov.
- Vrednosti *p* ni bilo mogoče izračunati, ker je bilo med neprekinjenim izračunom ulomkov doseženo največjo dovoljeno število ponovitev.
- Rezultat izračuna korelacijske statistike je negativno ali pozitivno neskončno število.

Odgovor uporabnika: Naredite nekaj od naslednjega:

- Zagotovite, da ima vhodna tabela vsaj dve vrstici podatkov. Ko opravite spremembe, znova zaženite preoblikovalca korelacije.
- Če na seznamu parametrov preoblikovalca korelacije podate enega ali več stolpcev združevanja, se boste lahko izognili ničelnim rezultatom, če boste zagotovili, da za vsako skupino obstajata vsaj dve vrstici vhodnih podatkov.

DWC14401E Izhodni stolpec *ime-stolpca* ima tip podatkov *tip*, toda tip podatkov za ta stolpec mora biti *tip*.

Pojasnilo: Preoblikovalec korelacije zapiše imeni dveh stolpcev, ki vsebujeta vhodne podatke, v prva dva stolpca v izhodni tabeli. Eden od prvih dveh stolpcev v izhodni tabeli vsebuje neveljaven tip podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite tip podatkov stolpca v izhodni tabeli in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14402E Izhodni stolpec *ime-stolpca* ima tip podatkov *tip*, izhodni stolpec *ime-stolpca* pa tip *tip*, toda tip podatkov za vsakega od teh stolpcev mora biti *tip*.

Pojasnilo: Preoblikovalec korelacije zapiše imeni dveh stolpcev, ki vsebujeta vhodne podatke, v prva dva stolpca v izhodni tabeli. Oba prva stolpca v izhodni tabeli imata neveljaven tip podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite tip podatkov za oba stolpca v izhodni tabeli in znova zaženite preoblikovalca.

DWC14500E Preveč vrstic (*števce*) za obračanje. Največje dovoljeno število je *števce*.

Pojasnilo: Poskusili ste obrniti tabelo, ki vsebuje več vrstic kot je največje število stolpcev, ki ga podpira baza podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali vsebuje izvorna tabela število vrstic, ki je enako ali manjše od največjega števila

stolpcev tabele, ki ga podpira različica DB2, v kateri se izvaja ta preoblikovalec.

DWC14600E Tip Moving Average ni veljaven.

Pojasnilo: Zahtevani tip Moving Average ni veljaven. Podprti so trije tipi funkcij:

- Standard moving average
- Exponentially smoothed moving average
- Rolling sum

Odgovor uporabnika: Tip Moving Average spremenite v enega od podprtih tipov.

DWC14601E Obdobje Moving Average mora biti večje od 1.

Pojasnilo: Obdobje, podano za izračun tipa Moving Average ali Rolling Sum, ni veljavno. Obdobje mora biti celo število, večje od 1.

Odgovor uporabnika: Obdobje Moving Average spremenite v celo število, večje od 1.

DWC14602E Podatkovni stolpec Moving Average je enak kot stolpec Order By.

Pojasnilo: Eden od izbranih podatkovnih stolpcev Moving Average je enak kot eden od stolpcev Order By.

Odgovor uporabnika: Za Moving Average izberite podatkovne stolpce, ki se razlikujejo od stolpcev Order By.

DWC14650E Stolpce prenosa morate podati v parih.

Pojasnilo: Za parameter prenosa sta zahtevana ime izvornega in ciljnega stolpca.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ime izvornega stolpca obstaja in da je podano ime ciljnega stolpca veljavno znotraj omejitvev Centra skladišča podatkov.

DWC14651E Neveljavno število vrtilnih stolpcev.

Pojasnilo: Vrtilne skupine vsebujejo različno število stolpcev. Vse vrtilne skupine morajo vsebovati enako število stolpcev.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se število imen stolpcev ujema s številom stolpcev v vsaki vrtilni skupini, razen če je podano eno samo ime stolpca.

DWC14652E Neveljavno število stolpcev sestavljanja.

Pojasnilo: V polju vrtilnega stolpca niste podali nobenih stolpcev.

Odgovor uporabnika: V polju vrtilnega stolpca podajte enega ali več stolpcev. Zagotovite, da se število imen stolpcev ujema s številom stolpcev v vsaki podani skupini.

DWC14653E Število stolpcev v skupini sestavljanja se ne ujema s števcem vrtilnih stolpcev.

Pojasnilo: Število podatkovnih stolpcev, ki ste jih podali v polju vrtilnih stolpcev, ni enako skupnemu številu stolpcev v vrtilnih skupinah.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali parameter vrtilnih stolpcev (kot je viden v SQL) upošteva naslednje pravilo: vse skupine so razmejene s podpičjem ";". Prvi parameter v skupini je ime izhodnega stolpca. Parametri od drugega do n v skupini so imena stolpcev vhodne tabele. V posebnem primeru, ko je v skupini samo eno ime, to ime predstavlja ime izhodnega stolpca sestavljenih vhodnih stolpcev, kjer število in imena vhodnih stolpcev niso vnaprej znani.

DWC14654E Stolpci prenosa niso bili najdeni v tabeli ime-tabele.

Pojasnilo: Stolpci, ki ste jih izbrali v paru stolpcev prenosa, ne obstajajo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali obstaja nič ali več parov stolpcev prenosa in da v izvorni in ciljni tabeli obstajajo imenski stolpci.

DWC14700E Stolpec neodvisnih podatkov je enak stolpcu odvisnih podatkov.

Pojasnilo: Za stolpec kriterija ste izbrali isti stolpec kot za stolpec Predictor v regresijski pretvorbi. Stolpec, ki ste ga izbrali kot stolpec kriterija, se mora razlikovati od stolpca, izbranega za stolpec Predictor.

Odgovor uporabnika: Odstranite stolpec kriterija iz izbire Predictor in ponovite regresijsko pretvorbo.

DWC14701E Podvojeni stolpci neodvisnega tipa.

Pojasnilo: Stolpec je bil dvakrat izbran kot stolpec Predictor.

Odgovor uporabnika: Iz polja stolpca Predictor odstranite eno izbiro, nato pa ponovite regresijsko pretvorbo.

DWC14702E Števec nastalega niza in števec prejšnjih vrstic nista enaka.

Pojasnilo: Med poizvedbo je bilo vrnjeno neveljavno število vrstic. Pričakovano število vrstic je bilo določeno iz prejšnje poizvedbe.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite preoblikovalca. Zagotovite, da tabele hkrati ne ažurira kakšen drug proces.

DWC14750E Stolpec Subtotal Grouping je enak kot stolpec Date.

Pojasnilo: Eden od stolpcev Subtotal Grouping je enak kot stolpec Date.

Odgovor uporabnika: Stolpce Grouping spremenite tako, da stolpec Date ne bo vključen.

DWC14751E Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Date.

Pojasnilo: Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Date.

Odgovor uporabnika: Stolpce Data spremenite tako, da stolpec Date ne bo vključen.

DWC14752E Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Grouping.

Pojasnilo: Stolpec Subtotal Data je enak kot stolpec Grouping.

Odgovor uporabnika: Stolpce Data spremenite tako, da stolpci Grouping ne bodo vključeni.

DWC14753E Tip Subtotal Period ni veljaven.

Pojasnilo: Zahtevani tip Subtotal Period ni veljaven. Podprtih je pet tipov Period:

- teden
- dva tedna
- mesec
- četrletje
- leto

Odgovor uporabnika: Tip Subtotal Period spremenite v enega od podprtih tipov.

DWC15000N Ne morem odpreti okolja VWS_LOGGING.

Pojasnilo: Med nameščanjem nastavite spremenljivko okolja VWS_LOGGING.

Odgovor uporabnika: Spremenljivka okolja VWS_LOGGING ni nastavljena.

DWC15001N Ne morem izdelati začasne datoteke sledenja.

Pojasnilo: Morda ni na voljo dovolj prostora na disku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima imenik VWS_LOGGING dovolj prostora za datoteko sledenja. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite neuporabljene datoteke in nato znova zaženite program.

DWC15002N Ne morem odpreti datoteke sledenja ime-datoteke.

Pojasnilo: Morda ni na voljo dovolj prostora na disku, ali pa datoteka sledenja ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja, tako da jo poskusite odpreti. Zagotovite, da ima imenik VWS_LOGGING dovolj prostora. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite neuporabljene datoteke in nato znova zaženite program.

DWC15003N Vnesite tip gesla za sedmi parameter.

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ker vrednost za tip parametra ni bila pravilna. Pravilni tipi gesel so: EnterPassword, PasswordNotRequired, GetPassword.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilno vrednost za tip gesla, nato pa znova zaženite program.

DWC15004N Program za pridobivanje gesla ni uspel.

Pojasnilo: Program za pridobivanje gesla je med pridobivanjem gesla vrnil napako. Do napake je prišlo, ker je program za pridobivanje gesla vrnil neničelno povratno kodo; datoteka z geslo ni obstajala, je ni bilo mogoče odpreti ali pa datoteke ni bilo mogoče zbrisati po pridobivanju gesla.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali program za pridobivanje gesla deluje pravilno in ali je dovolj prostora na disku za datoteko gesla.

DWC15005N Vrednost "Najvišja povratna koda JES za veljavo uspešnosti" mora biti številčna.

Pojasnilo: Ker vrednost parametra "Najvišja povratna koda JES za veljavo uspešnosti" ni bila veljavna, je bila vrnjena napaka.

Odgovor uporabnika: Popravite vrednost parametra uporabniško definirane funkcije in nato znova zaženite program.

DWC15007N Ne morem izdelati začasne datoteke za dnevnik ftp.

Pojasnilo: Operacijski sistem ni mogel izdelati unikatnega imena datoteke. V imeniku VWS_LOGGING je morda preveč imen začasnih datotek.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v imeniku vWS_LOGGING dovolj prostega prostora. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite nepotrebne datoteke in nato znova zaženite program.

DWC15008N Ne morem izdelati začasne datoteke za ukaz ftp.

Pojasnilo: Operacijski sistem ni mogel izdelati unikatnega imena datoteke. V imeniku VWS_LOGGING je morda preveč imen začasnih datotek.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v imeniku vWS_LOGGING dovolj prostega prostora. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite nepotrebne datoteke in nato znova zaženite program.

DWC15009N Uporabniško definiran program ne more odpreti datoteke ime-datoteke za klic ftp.

Pojasnilo: Uporabniško definiran program ne more odpreti datoteke v načinu za ažuriranje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima program dostop za

pisane v datoteko *ime-datoteke*, in nato znova zaženite program.

DWC15010N Ne morem izvršiti ukaza za povezavo ftp.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program se je prek ftp poskušal povezati z oddaljenim gostiteljem. Program ftp je vrnil neničelno povratno kodo. Preverite datoteko sledenja ftp ali datoteko dnevnika ftp v imeniku VWS_LOGGING.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima sistem delujočo omrežno povezavo. Če je potrebno, nastavite omrežno povezavo in znova zaženite program.

DWC15011N Ne morem odpreti datoteke dnevnika imedatoteke.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program je odpovedal med poskusom odpiranja datoteke dnevnika ftp, s katerim bi določil, ali je bil ftp uspešen.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka dnevnika obstaja, tako da jo poskusite odpreti. Zagotovite, da ima imenik VWS_LOGGING dovolj prostora. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite neuporabljene datoteke in nato znova zaženite program. Če težave ne morete rešiti, obvestite predstavnika servisne službe IBM-a.

DWC15012N V OS/390 ne morem zbrisati datoteke napak ime-datoteke.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program je odpovedal med poskusom brisanja datoteke napak ETI v imeniku VWS_LOGGING na gostitelju OS/390. Pred izvajanjem programa ETI mora biti ta datoteka zbrisana.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka ni v uporabi. Če datoteka obstaja, jo zbršite in nato znova zaženite program.

DWC15013N Ne morem izdelati začasne datoteke za dnevnik jes.

Pojasnilo: Operacijski sistem ni mogel izdelati unikatnega imena datoteke. V imeniku VWS_LOGGING je morda preveč imen začasnih datotek.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v imeniku vWS_LOGGING dovolj prostega prostora. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite nepotrebne datoteke in nato znova zaženite program.

DWC15014N Datoteka JCL ne obstaja na podanem sistemu MVS.

Pojasnilo: Datoteke JCL, ki je bila predložena za izvajanje, ni bilo mogoče najti v podanem sistemu MVS. Datoteka morda ni v pravilnem formatu MVS. Ime datoteke mora biti v celoti podano in ograjeno v dvojne narekovaje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali podana datoteka JCL obstaja v sistemu MVS. Ime datoteke mora biti v celoti podano in ograjeno v dvojne narekovaje. Če je ime datoteke podano

pravilno, zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15015N Datoteka JCL je prazna.

Pojasnilo: Datoteka JCL, ki ste jo podali za predložitev opravila, ni vsebovala nobenih informacij.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali pravilno ime datoteke JCL, ali v datoteki izdelajte potrebne stavke za krmiljenje opravila, nato pa znova predložite korak za izvajanje. Če datoteka JCL vsebuje informacije o opravi, zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15016N Napaka pri poskusu izvedbe ftp-ja datoteke JCL.

Pojasnilo: Zagotovite, da ima posrednik centra skladišča podatkov, ki izvaja korak, ustrezna pooblastila za FTP v ciljni sistem MVS. Če posrednik nima pooblastila za FTP datotek, zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

Odgovor uporabnika: Med poizkusom FTP-ja datoteke JCL iz ciljnega sistema MVS je prišlo do napake. Preverite, ali je FTP veljaven ukaz v posredniškem sistemu. Znova zaženite uporabniško definirani program.

DWC15017N Datoteke JCL ni mogoče izdelati v lokalnem imeniku.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med poskusom pisanja datoteke JCL v lokalni imenik med obdelavo datoteke na strani posrednika skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Preverite ali morda datotečni sistem, kjer posrednik zapisuje začasne datoteke in datoteke dnevnika, ni poln. Ta imenik lahko določite tako, da poiščete spremenljivko okolja sistema VWS_LOGGING v sistemu, kjer se izvaja posrednik. Če datotečni sistem ni poln, zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15018N Do notranje napake je prišlo med preverjanjem JOBID-ja v datoteki JCL: imedatoteke.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program ni uspel odpreti datoteke JCL *ime-datotekeS* za preverjanje ID-ja opravila (JOBID).

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datoteka obstaja v imeniku VWS_LOGGING in jo je mogoče odpreti. Zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15019N Ime opravila ni isto kot oddaljeni ID.

Pojasnilo: Podano ime opravila v JCL ni isto kot id-uporabnika (plus en znak), ki je povezan s predloženim opravilom. Ta id-ja se morata ujemati.

Odgovor uporabnika: Spremenite ime opravila v JCL, tako da se bo ujemalo z oddaljenim ID-jem, ki ga uporabljate za predložitev JCL v izvajanje, spremenite uporabljeni oddaljeni ID, ki ga uporabljate za predložitev JCL v izvajanje, v id uporabnika, podanega v imenu opravila JCL. Če se ime opravila ujema u oddaljenim ID-jem, ki ga uporabljate za predložitev opravila (plus en znak), zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15020N Ne morem pridobiti unikatnega imena datoteke napak.

Pojasnilo: Zahteva operacijskemu sistemu za generiranje unikatnega imena datoteke ni uspela. Napako je morda povzročilo preveliko število imen začasnih datotek v imeniku VWS_LOGGING.

Odgovor uporabnika: Iz imenika VWS_LOGGING odstranite nepotrebne datoteke in nato znova poskusite izvesti dejanje, tako da predložite korak za izvajanje. Če napake ne odpravite, zberite vse podrobnosti o napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15021N Lokalne datoteke napak ni bilo mogoče izdelati.

Pojasnilo: Posrednik skladišča podatkov ni mogel izdelati začasne datoteke za zadržanje vsebine vrnjenih napak.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima posrednik dostop za pisane v začasni imenik, ki je naznačen z imenikom VWS_LOGGING, ter da datotečni sistem, v katerem obstaja imenik, ni poln. Če datotečni sistem ni poln, zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15022N Ne morem odpreti lokalne datoteke napak ime-datoteke.

Pojasnilo: Posrednik centra skladišča podatkov ni mogel odpreti začasne datoteke *ime-datoteke*, ki vsebuje napake, do katerih pride med izvajanjem koraka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima posrednik bralno/pisalni dostop do imenika, naznačenega s spremenljivko okolja VWS_LOGGING. Če posrednik nima dostopa do imenika, se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov iz imenika za beleženje.

DWC15023N Lokalna datoteka napak ime-datoteke je prazna.

Pojasnilo: Posrednik centra skladišča podatkov ni našel nobenih informacij o napakah iz koraka izvajanja v začasni datoteki *ime-datoteke*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali datotečni sistem, v katerega je bila zapisana začasna datoteka, kot je podano v spremenljivki okolja VWS_LOGGING, ni poln. Če datotečni sistem ni poln, zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15024N Ne morem odstraniti lokalne datoteke napak.

Pojasnilo: Posrednik ni mogel odstraniti začasne datoteke, ki vsebuje napake iz izvajanja koraka.

Odgovor uporabnika: Prišlo je do notranje napake. Zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15025N Ne morem izvesti FTP-ja za datoteko napak.

Pojasnilo: Posrednik skladišča podatkov ni mogel pridobiti datoteke napak, ki je bila izdelana kot rezultat koraka izvajanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima oddaljeni ID, ki je bil uporabljen za izvajanje koraka, dostop do datoteke napak. Če datoteka ne obstaja in ima posrednik dostop do te datoteke, zberite vse podrobnosti o tej napaki in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe. Vključite vse datoteke slednja in dnevnikov v imeniku za beleženje.

DWC15026N Napaka pri izvajanju JCL. Preverite izhodno datoteko JES ime-datoteke.

Pojasnilo: Med izvajanjem JCL je prišlo do napak ali pa uporabniško definiran program ni mogel preveriti kod stanja koraka opravila.

Odgovor uporabnika: Preglejte izhodne podatke JES za to opravilo: *ime-datoteke*. Preverite, ali kakšna stvar iz JCL vpliva na cilj izhodnih podatkov. Kartica OUTPUT JES JCL lahko na primer povzroči, da del izhodnih podatkov s kodami stanja koraka opravila ni vrnjen. Izvedite potrebne popravke za razrešitev napak.

DWC15027N Med obdelavo je prišlo do napak ETI. Napake so bile zapisane v datoteko napak ETI imedatoteke.

Pojasnilo: ETI je med obdelavo zahteve opravila vrnil napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte napake v datoteki napak *imedatoteke* in izvedite potrebne popravke.

DWC15028W Prišlo je do opozoril ETI.

Pojasnilo: Programi ETI so se končali z opozorili.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše informacije preglejte datoteko dnevnika.

DWC15029N Program ETI ni uspel.

Pojasnilo: Program ETI ni uspel.

Odgovor uporabnika: Program ETI ni uspel. Za podrobnejše informacije preglejte datoteko dnevnika.

DWC15030N Program ETI se ni dokončal.

Pojasnilo: Program ETI se je zagnal, vendar se ni dokončal. Korak ni uspel.

Odgovor uporabnika: Program ETI se ni dokončal. Za podrobnejše informacije preglejte datoteko dnevnika.

DWC15031W Program ETI se je dokončal. Ne morem določiti uspeha/napake.

Pojasnilo: Program ETI se je dokončal. Uporabniško definirani program ni mogel najti EXTRACT\$ERROR ali ET1007S v datoteki napak ETI, da bi določil uspešnost ali napako. Status dokončanja korake je opozorilo.

Odgovor uporabnika: Program ETI se je dokončal. Uporabniško definirani program ni mogel določiti uspešnosti ali napake programa ETI. Za podrobnejše informacije preglejte datoteko dnevnika.

DWC15032N Napaka pri klicu API-ja. Povratna koda = PovratnaKoda.

Pojasnilo: Klic API-ja Essbase ni bil uspešen.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo Essbase za povratno kodo iz API-ja.

DWC15033N Nepravilna skladnja za člana ime-člana: ime-zapisa.

Pojasnilo: Skladnja za člana ni pravilna.

Odgovor uporabnika: popravite skladnjo za člana.

DWC15034N Član član: zapis ni dostopen.

Pojasnilo: Član ni bil dostopen.

Odgovor uporabnika: preverite, ali član obstaja v bazi podatkov Essbase.

DWC15035N Člana član: zapis ni mogoče najti v bazi podatkov.

Pojasnilo: Člana ni bilo mogoče najti v bazi podatkov Essbase.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali baza podatkov Essbase vsebuje člana.

DWC15036N Neznana napaka za člana član: zapis s tipom napake tip-napake.

Pojasnilo: Član ima neznane napake.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo Essbase.

DWC15037N Napačna dimenzija za člana član: zapis.

Pojasnilo: Član član ima neveljavno dimenzijo.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte dokumentacijo Essbase.

DWC15038N Napačna generacija za člana član: zapis.

Pojasnilo: Član član ima neveljavno generacijo.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preglejte dokumentacijo Essbase.

DWC15039N Parameter parameter mora biti 0 ali 1.

Pojasnilo: Parameter parameter mora biti 0 ali 1.

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15040N Ne morem odpreti izhodne datoteke ime-izhodne-datoteke.

Pojasnilo: Posrednik skladišča podatkov ni mogel odpreti izhodne datoteke, ki bi lahko vsebovala izvožene podatke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima posrednik bralno/pisalni dostop do imenika. Če ima posrednik dostop do imenika, zberite vse datoteke slednja in dnevnikov in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15041N Ne morem izdelati datoteke netrc ime-datoteke-netrc

Pojasnilo: Posrednik skladišča podatkov ni mogel izdelati datoteke netrc v imeniku VWS_LOGGING.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima posrednik bralno/pisalni dostop do imenika, naznačenega s spremenljivko okolja VWS_LOGGING. Če ima posrednik dostop do imenika, zberite vse datoteke slednja in dnevnikov in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15042N Ne morem izdelati ukazne datoteke FTP imeukaznedatoteke.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program izdeluje začasno ukazno datoteko FTP, ki se začneja z nizom 'UDPFTPCMD'. Ta datoteka vsebuje ukaze FTP brez id-ja uporabnika in gesla v izvorni ukazni datoteki. Običajno se izdelava v imeniku, na katerega kaže spremenljivka okolja VWS_LOGGING, in se

zbríše ob koncu procesa. Program ni mogel izdelati začasne ukazne datoteke FTP.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da

- je spremenljivka okolja VWS_LOGGING nastavljena in ima uporabnik dovoljenje za pisanje v ta imenik
- ima id uporabnika dostop do imenika.
- ima imenik dovolj prostora

DWC15043N Napaka pri izdajanju ukaza FTP.

Pojasnilo: Uporabniško definirani program je izdal ukaz FTP, FTP pa je vrnil napako.

Odgovor uporabnika: Datoteka dnevnika FTP prikazuje ukaz FTP in odziv iz FTP-ja. Datoteko dnevnika FTP lahko najdete v imeniku, na katerega kaže spremenljivka okolja VWS_LOGGING. Ime datoteke se začne s "ftp" in končuje z ".log".

DWC15044N Ne morem odpreti ukazne datoteke FTP *ukaznadatotekaftp.*

Pojasnilo: Uporabniško definirani program izdeluje začasno ukazno datoteko FTP, ki se začne s nizom 'UDPFPCMD'. Ta datoteka vsebuje ukaze FTP brez id-ja uporabnika in gesla v izvorni ukazni datoteki. Običajno se izdela v imeniku, na katerega kaže spremenljivka okolja VWS_LOGGING, in se zbríše ob koncu procesa. Program je izdelal začasno ukazno datoteko FTP, vendar je ne more odpreti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima id uporabnika, ki izvaja ukaz FTP, dostop do ukazne datoteke FTP.

DWC15045N ID-ja uporabnika/gesla ni bilo mogoče najti v vhodni datoteki *vhodna-datoteka.*

Pojasnilo: Vhodna ukazna datoteka FTP ni vsebovala id-ja uporabnika in gesla kot prvih vrednosti v datoteki.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta id-uporabnika in geslo v vhodni ukazni datoteki FTP, in nato pa poskusite znova.

DWC15046N Ne morem odstraniti lokalne datoteke *lokalnadatoteka.*

Pojasnilo: Lokalna vmesna datoteka je datoteka, v katero skladišče podatkov postavi izhodne podatke opravila. Skladišče zbríše lokalno vmesno datoteko preden izvrši opravilo. Skladišče je poskušalo odstraniti lokalno vmesno datoteko *lokalna-datoteka* in ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Če datoteka *lokalnadatoteka* obstaja, jo zbrišite in nato poskusite znova.

DWC15047N Ne morem odpreti datoteke sporočil *datotekasporočil.*

Pojasnilo: Datoteko sporočil, znano tudi kot datoteka dnevnika FTP, lahko najdete v imeniku, na katerega kaže spremenljivka okolja VWS_LOGGING. Ime datoteke se

začenja s "ftmp" in se končuje z ".log". Odpiranje datoteke sporočil ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima id uporabnika dovoljenje za odpiranje datoteke v imeniku VWS_LOGGING, ali datoteka obstaja in ali ima uporabnik bralni dostop do datoteke.

DWC15048N Ukaz FTP mora biti GET ali PUT.

Pojasnilo: Ukaz FTP, ki je bil posredovan kot parameter, mora biti GET ali PUT.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ukaz FTP enak GET ali PUT.

DWC15049N Neveljaven ID uporabnika/geslo FTP.

Pojasnilo: Oddaljena stran je zavrnila podana id uporabnika in geslo.

Odgovor uporabnika: Popravite id uporabnika in/ali geslo in nato poskusite znova.

DWC15050N Povezava FTP ni uspela.

Pojasnilo: Program ni mogel vzpostaviti povezave FTP.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so podani ime gostitelja, id uporabnika in geslo pravilni. Če so ime gostitelja, id uporabnika in geslo pravilni, storite naslednje:

- Preverite, ali je ftp ukaz, ki v vaši delovni postaji zažene sejo FTP.
- Zagotovite, da v gostitelju teče proces demona FTP.
- Z mesta posrednika v gostitelja pošljite ukaz ping in s tem preverite, ali je povezava TCP/IP aktivna.

DWC15051N Tip prenosa FTP mora biti 0 (dvojiško) ali 1 (ascii).

Pojasnilo: Vrednost, ki je posredovana programu kot tip prenosa FTP, mora biti 0 ali 1.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je vrednost, ki jo posredujete programu kot tip prenosa FTP, enaka 0 ali 1.

DWC15052N Napaka pri klicu *API-ja*, povratna koda = *povratnakoda.*

Pojasnilo: Klic API-ja DB2 ni bil uspešen.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo DB2 za povratno kodo iz API-ja.

DWC15053N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika in geslo.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- strežnik - ime strežnika Essbase

- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase
- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15054N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika, geslo, calcFile, 0/1.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- strežnik - ime strežnika Essbase
- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase
- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase
- calcFile - datoteka calc, ki jo potrebuje program
- 0/1 - 0=datoteka calc na strežniku, 1=datoteka calc lokalno

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15055N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati sourceFile, strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika, geslo.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- sourceFile - izvorna datoteka, ki jo potrebuje program
- strežnik - ime strežnika Essbase
- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase
- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15056N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika, geslo, sourceFile, 0/1, loadRuleFile, 0/1, 0/1.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- strežnik - ime strežnika Essbase
- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase

- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase
- sourceFile - izvorna datoteka, ki jo potrebuje program
- 0/1 - 0=izvorna datoteka na strežniku, 1=izvorna datoteka lokalno
- loadRuleFile - datoteka pravil, ki jo potrebuje ta program
- 0/1 - 0=datoteka pravil na strežniku, 1=datoteka pravil lokalno
- 0/1 - 0=ne prekini ob napakah, 1=prekini ob napakah

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15057N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika, geslo, DB2Userid, DB2Password, loadRuleFile, 0/1, 0/1.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- strežnik - ime strežnika Essbase
- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase
- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase
- DB2Userid - id uporabnika DB2 za izvorno tabelo
- DB2Password - geslo DB2 za izvorno tabelo
- loadRuleFile - datoteka pravil, ki jo potrebuje ta program
- 0/1 - 0=datoteka pravil na strežniku, 1=datoteka pravil lokalno
- 0/1 - 0=ne prekini ob napakah, 1=prekini ob napakah

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15058N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika, geslo, sourceFile, 0/1, 0/1.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- strežnik - ime strežnika Essbase
- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase
- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase
- sourceFile - izvorna datoteka, ki jo potrebuje program
- 0/1 - 0=izvorna datoteka na strežniku, 1=izvorna datoteka lokalno
- 0/1 - 0=ne prekini ob napakah, 1=prekini ob napakah

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15059N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika, geslo, sourceFile, 0/1, loadRuleFile, 0/1.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- strežnik - ime strežnika Essbase
- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase
- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase
- sourceFile - izvorna datoteka, ki jo potrebuje program
- 0/1 - 0=izvorna datoteka na strežniku, 1=izvorna datoteka lokalno
- loadRuleFile - datoteka pravil, ki jo potrebuje ta program
- 0/1 - 0=datoteka pravil na strežniku, 1=datoteka pravil lokalno

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15060N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati strežnik, aplikacijo, bazo podatkov, id uporabnika, geslo, Db2Userid, DB2Password, loadRuleFile, 0/1.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- strežnik - ime strežnika Essbase
- aplikacija - ime aplikacije Essbase
- baza podatkov - ime baze podatkov Essbase
- id uporabnika - id uporabnika za prijavo v strežnik Essbase
- geslo - geslo za prijavo v strežnik Essbase
- DB2Userid - id uporabnika DB2 za izvorno tabelo
- DB2Password - geslo DB2 za izvorno tabelo
- loadRuleFile - datoteka pravil, ki jo potrebuje ta program
- 0/1 - 0=datoteka pravil na strežniku, 1=datoteka pravil lokalno

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15061N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati sourceDB, id uporabnika, geslo, targetFileName, selectStatement, [fileTypeModifier].

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- sourceDB - ime izvorne baze podatkov
- userid - id uporabnika
- password - geslo
- targetFileName - izhodna datoteka, ki bo vsebovala izvožene podatke
- selectStatement - stavek select, ki bi moral biti ograjen v dvojne narekovaje
- fileTypeModifier - niz modifikatorja tipa datoteke (izbirno). Tako na primer "coldel," nakazuje, da mora biti stolpec ločen z vejico.

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15062N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati sourceConnectionString, targetFileName, selectStatement, [colDelimiter].

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- sourceConnectionString - niz izvorne povezave. Format: DSN=baza podatkov;UID=id uporabnika;PWD=geslo
- targetFileName - izhodna datoteka, ki bo vsebovala izvožene podatke
- selectStatement - stavek select, ki bi moral biti ograjen v dvojne narekovaje
- colDelimiter - znak ločila stolpca (izbirno)

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15063N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati remoteSite in FTPCommandFile.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- remoteSite - oddaljeni gostitelj za FTP
- FTPCommandFile - celotna pot in ime datoteke ukazne datoteke FTP

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15064N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati MVSHostName, MVSUserid, MVSPassword, JCLFile, localFile.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- MVSHostName - ime gostitelja na sistemu MVS
- MVSUserid - id uporabnika na sistemu MVS
- MVSUserid - id uporabnika na sistemu MVS
- JCLFile - jcl za predložitev v sistemu MVS
- localFile - celotna pot in ime datoteke za izhodno datoteko

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15065N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati remoteSite, GETorPUT, remoteUserid, remotePassword, remoteFile, localFile.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- remoteSite - ime oddaljenega gostitelja
- GETorPUT - ukaz get ali put FTP
- remoteUserid - id uporabnika na oddaljenem sistemu
- remotePassword - geslo na oddaljenem sistemu
- remoteFile - celotna pot in ime datoteke za oddaljeno datoteko
- localFile - celotna pot in ime datoteke za lokalno datoteko

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15066N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati sourceFile, targetDB, targetUserid, targetPassword, targetTable, backupFileName, [fileTypeModifier].

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- sourceFile - izvorna datoteka
- targetDB - ciljna baza podatkov za nalaganje podatkov
- targetUserid - id uporabnika v ciljni bazi podatkov
- targetPassword - geslo v ciljni bazi podatkov
- targetTable - tabela v ciljni bazi podatkov
- backupFileName - celotna pot in ime datoteke za varnostno kopijo datoteke za morebitno obnavljanje
- fileTypeModifier - niz modifikatorja tipa datoteke (izbirno). Tako na primer "coldel," nakazuje, da mora biti stolpec ločen z vejico.

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in

dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15067N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati sourceFile, targetDB, targetUserid, targetPassword, targetTable, [fileTypeModifier].

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- sourceFile - izvorna datoteka
- targetDB - ciljna baza podatkov za nalaganje podatkov
- targetUserid - id uporabnika v ciljni bazi podatkov
- targetPassword - geslo v ciljni bazi podatkov
- targetTable - tabela v ciljni bazi podatkov
- fileTypeModifier - niz modifikatorja tipa datoteke (izbirno). Tako na primer "coldel," nakazuje, da mora biti stolpec ločen z vejico.

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15068N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati bazo podatkov, id uporabnika, geslo, tabelo.

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- baza podatkov - baza podatkov
- id uporabnika - id uporabnika
- geslo - geslo
- tabela - tabela v bazi podatkov

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku za beleženje in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15069N Število parametrov ni veljavno.

Pojasnilo: Parametri morajo biti:

1. Ime gostitelja MVS
2. ID uporabnika MVS
3. Ime datoteke JCL na MVS (celotno ime)
4. Ime datoteke napak ETI
5. Ime datoteke sporočil ETI
6. Ime datoteke opozoril ETI
7. Tip gesla (EnterPassword ali PasswordNotRequired)
8. Geslo

ALI

1. Ime gostitelja MVS
2. ID uporabnika MVS
3. Ime datoteke JCL na MVS (celotno ime)

4. Ime datoteke napak ETI
5. Ime datoteke sporočil ETI
6. Ime datoteke opozoril ETI
7. Tip gesla (EnterPassword ali PasswordNotRequired)
8. Geslo
9. ` `
10. Najvišja povratna koda JES za veljavo uspešnosti (izbirno)

Odgovor uporabnika: Popravite parametre in znova zaženite program.

DWC15070N Parametri niso veljavni.

Pojasnilo: Parametri morajo zajemati:

1. Ime gostitelja MVS
2. ID uporabnika MVS
3. Ime datoteke JCL na MVS (celotno ime)
4. Ime datoteke napak ETI
5. Ime datoteke sporočil ETI
6. Ime datoteke opozoril ETI
7. Tip gesla (GetPassword)
8. Program za geslo
9. Parametri programa za geslo
10. Najvišja povratna koda JES za veljavo uspešnosti (izbirno)

Odgovor uporabnika: Popravite parametre in znova zaženite program.

DWC15071N Program Prekopiraj datoteko z uporabo FTP ni našel sporočila "Prenos končan".

Pojasnilo: Program Prekopiraj datoteko z uporabo FTP ni mogel najti sporočila "Prenos končan", da bi določil, ali je bil prenos datoteke uspešen.

Odgovor uporabnika: Za podrobnejše informacije preverite datoteko dnevnika.

DWC15073N Ime paketne datoteke ni podano.

Pojasnilo: HISEXNT izvrši paketno datoteko, ki izvede datoteko s skriptom OLAP Integration Server, s katero zgradi kocko OLAP iz metanačrta strežnik Integration Server. Ime paketne datoteke, ki mora biti posredovano kot parameter, ni bilo podano.

Odgovor uporabnika: Če želite poklicati program iz ukazne vrstice, uporabite ukaz hisexnt "<imedatoteke>", kjer imedatoteke podaja ime paketne datoteke, ki izvršuje skript. Če želite program poklicati iz centra skladišča podatkov, podajte ime datoteke kot parameter programu.

DWC15074N Ne morem izvesti paketne datoteke.

Pojasnilo: Ime paketne datoteke s skriptom je bilo posredovano programu hisexnt, vendar hisexnt ni mogel izvršiti skripta.

Odgovor uporabnika: Določite napako v datoteki s skriptom, tako da jo izvršite iz ukazne vrstice. Popravite napako in poskusite znova.

DWC15075I Uspešno zaključena izdelava kocke OLAP.

Pojasnilo: Kocka OLAP je bila uspešno izdelana.

Odgovor uporabnika:

DWC15076W Izdelava kocke OLAP se je končala z opozorili. Za podrobnosti preverite datoteko OLAPISVR.LOG na strežniku OLAP Integration Server.

Pojasnilo: Kocka OLAP je bila izdelana, vendar je OLAPICMD vrnil opozorila.

Odgovor uporabnika: Za podrobnosti preverite datoteko OLAPISVR.LOG na strežniku OLAP Integration Server.

DWC15077N Izdelava kocke OLAP se je končala z napakami. Za podrobnosti preverite datoteko OLAPISVR.LOG na strežniku OLAP Integration Server.

Pojasnilo: Ukaz OLAPICMD za izdelavo kocke je vrnil napake.

Odgovor uporabnika: Za podrobnosti preverite datoteko OLAPISVR.LOG na strežniku OLAP Integration Server.

DWC15078N Ne morem izdelati kocke OLAP. Za podrobnosti preverite datoteko OLAPISVR.LOG na strežniku OLAP Integration Server.

Pojasnilo: Ukaz OLAPICMD za izdelavo kocke je vrnil napake. Kocka ni bila izdelana.

Odgovor uporabnika: Za podrobnosti preverite datoteko OLAPISVR.LOG na strežniku OLAP Integration Server.

DWC15079N Izvajanje systemskega ukaza ni uspelo. Ukaz je bil: ukaz.

Pojasnilo: Program ni uspel izdati funkcije system().

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko sledenja v VWS_LOGGING.

DWC15080N Format poti ukazne datoteke FTP (pot) ni veljaven.

Pojasnilo: Format poti ukazne datoteke FTP ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Popravite format poti. Pravilen format je: \n knjižnica/datoteka.član.

DWC15081N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati sourceFile, targetTable, backupFileName, [fileTypeModifier].

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- sourceFile - izvorna datoteka.
- targetTable - tabela v ciljni bazi podatkov.
- backupFileName - celotna pot in ime datoteke za varnostno kopijo datoteke za morebitno obnavljanje.
- fileTypeModifier - niz modifikatorja tipa datoteke (izbirno). Tako na primer "coldel," nakazuje, da mora biti stolpec ločen z vejico.

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku VWS_LOGGING in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15082N Manjkajo parametri: parametri morajo zajemati sourceFile, targetTable, [fileTypeModifier].

Pojasnilo: To sporočilo prejmete, če ob klicu programa/koraka manjkajo nekateri parametri. Razlaga parametrov:

- sourceFile - izvorna datoteka.
- targetTable - tabela v ciljni bazi podatkov.
- fileTypeModifier - niz modifikatorja tipa datoteke (izbirno). Tako na primer "coldel," nakazuje, da mora biti stolpec ločen z vejico.

Odgovor uporabnika: Zberite vse datoteke sledenja in dnevnikov v imeniku VWS_LOGGING in se obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

DWC15101N Število parametrov ni veljavno.

Pojasnilo: Parametri morajo biti:

1. Ime oddaljenega gostitelja
2. ID oddaljenega uporabnika
3. Ime oddaljenega skripta lupine
4. Oddaljena datoteka napak
5. Oddaljena datoteka sporočil
6. Oddaljena datoteka dnevnika
7. Oddaljeni tip OS (UNIX ali WinNT)
8. Tip gesla (EnterPassword ali GetPassword)
9. Vrednost gesla (zglede EnterPassword)

ALI

1. Ime oddaljenega gostitelja
2. ID oddaljenega uporabnika
3. Ime oddaljenega skripta lupine
4. Oddaljena datoteka napak
5. Oddaljena datoteka sporočil
6. Oddaljena datoteka dnevnika

7. Oddaljeni tip OS (UNIX ali WinNT)
8. Tip gesla (zglede GetPassword)
9. Parametri programa za geslo

Odgovor uporabnika: Popravite parametre in znova zaženite program.

DWC15102N Število parametrov ni veljavno.

Pojasnilo: Parametri morajo biti:

1. Ime oddaljenega gostitelja
2. ID oddaljenega uporabnika
3. Ime oddaljenega skripta lupine
4. Oddaljena datoteka napak
5. Datoteka opozoril
6. Oddaljena datoteka dnevnika
7. Oddaljeni tip OS (UNIX ali WinNT)
8. Tip gesla (GetPassword)
9. Tip gesla (zglede GetPassword)
10. Parametri programa za geslo

Odgovor uporabnika: Popravite parametre in znova zaženite program.

DWC15103N Osmi parameter mora nakazovati tip gesla.

Pojasnilo: Vrednost za tip gesla ni pravilna. Tipi gesel so: EnterPassword, PasswordNotRequired, GetPassword.

Odgovor uporabnika: Vnesite pravilno vrednost za tip gesla, nato pa znova zaženite program.

DWC15104N Nisem mogel generirati lokalne datoteke opozoril ime-datoteke.

Pojasnilo: Ker spremenljivka VWS_LOGGING ni bila nastavljena, je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je spremenljivka okolja VWS_LOGGING nastavljena.

DWC15105N Nisem mogel izdelati lokalne datoteke dnevnika imedatoteke.

Pojasnilo: Spremenljivka okolja VWS_LOGGING ni nastavljena.

Odgovor uporabnika: Nastavite spremenljivko okolja VWS_LOGGING.

DWC15106N Ne morem nastaviti ukazne datoteke FTP.

Pojasnilo: Do napake je prišlo, ker program ni mogel izdelati ali odpreti ukazne datoteke FTP.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imenik omogoča izdelavo datotek ter je na disku dovolj prostora. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite nepotrebne datoteke in nato znova zaženite program.

DWC15107N Ne morem izdelati začasne datoteke za kopiranje datoteke napak. Povratna koda = PovratnaKoda.

Pojasnilo: Operacijski sistem ni uspel izdelati unikatnega imena datoteke. Napako je morda povzročilo preveliko število imen začasnih datotek v imeniku.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v imeniku dovolj prostega prostora. Če prostora na disku ni dovolj, odstranite nepotrebne datoteke in nato znova zaženite program.

DWC15108I Program ETI se je izvedel uspešno.

Pojasnilo:

Odgovor uporabnika:

DWC15109E Datoteke *datoteka*, ki vsebuje stavek SQL, ni mogoče odpreti.

Pojasnilo: Posrednik skladišča podatkov ni uspel odpreti datoteke, ki vsebuje stavek SQL za izvozni program ODBC.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je ime datoteke pravilno in ali ima proces posrednika pooblastilo za njeno odpiranje.

DWC15110E Dolžina stavka SQL presega omejitve baze podatkov.

Pojasnilo: Izvozni program ODBC je prejel stavek SQL z dolžino, ki presega omejitve baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Skrajšajte stavek SQL in ga znova zaženite.

DWC15400N Število parametrov ni veljavno. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij je bil klican brez vseh zahtevanih parametrov.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteko dnevnika, kjer boste našli opis parametrov, ki so bili uporabljeni za klic programa OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij, ter opis zahtevanih parametrov. V pogovornem oknu ali ukazni vrstici za objavljanje centra skladišča podatkov podajte vse zahtevane parametre.

DWC15401N Pri razščenjanju vhodnih parametrov je prišlo do izjemnega stanja: *niz-izjemnega-stanja*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij je bil klican z nepravilnimi parametri.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteko dnevnika, kjer boste našli opis parametrov, ki so bili uporabljeni za klic programa OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij, ter opis zahtevanih parametrov. V pogovornem oknu ali ukazni

vrstici za objavljanje centra skladišča podatkov spremenite klicne parametre, da odpravite napako.

DWC15402N Pri razčlenjevanju vhodnih parametrov je prišlo do neznanega izjemnega stanja. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij je bil klican z nepravilnimi parametri.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteko dnevnika, kjer boste našli opis parametrov, ki so bili uporabljeni za klic programa OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij, ter opis zahtevanih parametrov. V pogovornem oknu ali ukazni vrstici za objavljanje centra skladišča podatkov spremenite klicne parametre, da odpravite napako.

DWC15403N Trenutno je prijavljen skrbnik kataloga informacij. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij ni mogel izdelati ali spremeniti definicij objekta v nadzornem centru informacij, ker je skrbnik trenutno prijavljen v sistem.

Odgovor uporabnika: Ko se vsi skrbniki nadzornega centra informacij odjavijo iz sistema nadzornega centra informacij, znova zaženite dejanje objavljanja OLAP.

DWC15404N Napaka pri odpiranju datoteke oznak *datoteka-oznak*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij izdelava datoteko oznak definicij objekta za uvažanje v nadzorni center informacij. Program ni mogel izdelati ali odpreti datoteke oznak.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ima program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij pooblastilo za izdelavo ali spreminjanje datoteke oznak, prikazane v sporočilu. Za dodatne informacije preverite datoteko dnevnika.

DWC15405N Iz API-ja Essbase *funkcija-API* je bila prejeta nepričakovana napaka *koda-napake*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Do nepričakovane napake je prišlo, medtem ko je program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij uporabljal API Essbase za pridobivanje informacij o očrtni OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij.

Odgovor uporabnika: Za informacije o napaki preverite datoteko dnevnika. Za dodatne informacije o napaki preverite dnevnik strežnika OLAP in aplikacije OLAP. Popravite napako in znova zaženite dejanje.

DWC15406N Med aktiviranjem aplikacije in baze podatkov Essbase je prišlo do napake *koda-napake*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Do nepričakovane napake je prišlo, medtem ko je program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij inicializiral okolje API-ja Essbase. Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij uporablja API Essbase za pridobivanje informacij o očrtih OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij.

Odgovor uporabnika: Za informacije o napaki preverite datoteko dnevnika. Za dodatne informacije o napaki preverite dnevnik strežnika OLAP in aplikacije OLAP. Popravite napako in znova zaženite dejanje.

DWC15407N Nepričakovana koda napake *koda-napake* je bila prejeta med povezovanjem z očrtom OLAP *ime-očrta*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Do nepričakovane napake je prišlo, medtem ko je program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij uporabljal API Essbase za povezavo z očrtom OLAP. Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij se mora povezati z očrtom OLAP, da bi lahko uporabljal API Essbase za pridobivanje informacij za objavljanje v nadzorni center informacij.

Odgovor uporabnika: Za informacije o napaki preverite datoteko dnevnika. Za dodatne informacije o napaki preverite dnevnik strežnika OLAP in aplikacije OLAP. Popravite napako in znova zaženite dejanje.

DWC15408N Do nepričakovane napake je prišlo med odpiranjem datoteke *ime-datoteke* očrtov OLAP za objavljanje. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij je klican s parametrom, ki določa nadzorno datoteko očrtov OLAP za objavljanje. Program ni mogel odpreti te nadzorne datoteke za pridobivanje imen očrtov za objavljanje.

Odgovor uporabnika: Za informacije o napaki preverite datoteko dnevnika. Preverite, ali ima program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij pooblastilo za odpiranje in branje nadzorne datoteke.

DWC15409N Do nepričakovane datoteke je prišlo med uvažanjem datoteke oznak *datoteka-oznak* v nadzorni center informacij. Za podrobnejše informacije preverite datoteko dnevnika *VWP dnevnik-dwc* ter datoteko dnevnika *nadzornega centra informacij dnevnik-icc*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij generira datoteko oznak definicij objekta za uvažanje v nadzorni center informacij. Do nepričakovane napake je prišlo med uvažanjem te datoteke oznak v nadzorni center informacij.

Odgovor uporabnika: Za informacije o napaki preverite datoteko dnevnika. Popravite napako in znova zaženite dejanje.

DWC15410I Definicije OLAP so bile uspešno uvožene v nadzorni center informacij. Za podrobnejše informacije preverite datoteko dnevnika *dnevnik-dwc* ter datoteko dnevnika *nadzornega centra informacij dnevnik-icc*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij generira datoteko oznak definicij objekta za uvažanje v nadzorni center informacij. Datoteka oznak je bila uspešno uvožena v nadzorni center informacij.

Odgovor uporabnika: Očrti OLAP so bili uspešno uvoženi v nadzorni center informacij. Preverite dnevnik za objavljanje nadzornega centra informacij te centra skladišča podatkov, kjer boste našli več informacij o informacijah, ki so bile uvožene v nadzorni center informacij.

DWC15411N Ne morem nastaviti trenutnega imenika, kot je podano s spremenljivko okolja *VWS_LOGGING: beleženje-vws*. Koda napake sistema je *koda-napake*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij izdela datoteko v imeniku, podanem s spremenljivko okolja *VWS_LOGGING*. Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij ni mogel nastaviti trenutnega imenika v vrednost, podano s spremenljivko okolja *VWS_LOGGING*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je spremenljivka okolja *VWS_LOGGING* definirana na sistemski ravni za kazanje v imenik, za katerega ima pisalni dostop program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij.

DWC15412I Dejanje uvažanja kataloga informacij za datoteko oznak OLAP se je zagnalo uspešno. Za podrobnejše informacije preverite datoteko dnevnika *dnevnik-dwc* ter datoteko dnevnika *nadzornega centra informacij dnevnik-icc*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij je zagnal dejanje uvažanja kataloga informacij za datoteko oznak, ki je vsebovala definicije OLAP. Preverite

datoteke dnevnikov, kjer boste našli informacije o uspešnosti ali napaki dejanja.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteke dnevnikov, kjer boste našli informacije o dejanju uvažanja.

DWC15413N Dejanje uvažanja kataloga informacij za datoteko oznak OLAP se ni zagnalo uspešno. Za podrobnejše informacije o tem, zakaj dejanje ni uspelo, preverite datoteko dnevnika *dnevnik-dwc* ter datoteko dnevnika nadzornega centra informacij *dnevnik-icc*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij je naletel na napako, ko je poskušal zagnati dejanje uvažanja nadzornega centra informacij za uvažanje generirane datoteke oznak definicij OLAP.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteke dnevnikov, kjer boste našli informacije o tem, zakaj dejanje ni uspelo. Preverite, ali sta spremenljivki okolja PATH in CLASSPATH nastavljeni pravilno za izvajanje programa za uvažanje nadzornega centra informacij.

DWC15414N Podani ID uporabnika kataloga informacij *id-uporabnika* ali geslo *geslo* ni bilo veljavno. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij se je poskušal povezati z bazo podatkov nadzornega centra informacij z veljavnim ID uporabnika in geslom. Program za objavljanje mora prebrati ali ažurirati postavke v tabeli EXCHANGE v bazi podatkov informacijskega centra, da uporablja seznam objektov večdimenzionalnih baz podatkov za ažuriranje v nadzornem centru informacij.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavni ID uporabnika in geslo za povezovanje z bazo podatkov nadzornega centra informacij in znova zaženite dejanje.

DWC15415W Nobenih objektov baze podatkov OLAP ni bilo mogoče najti v tabeli EXCHANGE nadzornega centra informacij v bazi podatkov *baza-podatkov* z uporabo sheme *shema*. V nadzornem centru informacij niso bili ažurirani nobeni objekti OLAP. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij prebere vrstice iz tabele EXCHANGE v bazi podatkov nadzornega centra informacij, da določi objekte večdimenzionalne baze podatkov za ažuriranje. V tabeli EXCHANGE ni bilo mogoče najti nobene postavke. V nadzornem centru informacij niso bili ažurirani nobeni objekti.

Odgovor uporabnika: Potrdite, da so bila podana pravilna imena baze podatkov in sheme. Uporabite pogovorno okno OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij, da podate objekte večdimenzionalne baze podatkov za objavljanje.

DWC15416N Podali ste neznano bazo podatkov nadzornega centra informacij *baza-podatkov* ali shemo *shema*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij se je poskušal povezati z neznano bazo podatkov nadzornega centra informacij. Program za objavljanje mora prebrati ali ažurirati postavke v tabeli EXCHANGE v bazi podatkov informacijskega centra, da uporablja seznam objektov večdimenzionalnih baz podatkov za ažuriranje v nadzornem centru informacij.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavna imena baze podatkov in sheme nadzornega centra informacij, nato pa nova zaženite dejanje.

DWC15417N Neznana napaka *koda-napake* je bila sprejeta med povezovanjem z bazo podatkov nadzornega centra informacij. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij se ni mogel povezati z bazo podatkov nadzornega centra informacij. Program za objavljanje mora prebrati ali ažurirati postavke v tabeli EXCHANGE v bazi podatkov informacijskega centra, da uporablja seznam objektov večdimenzionalnih baz podatkov za ažuriranje v nadzornem centru informacij.

Odgovor uporabnika: Če želite poiskati razlago za kodo napake, uporabite zaslonsko pomoč IBM DB2 Universal Database ali referenčni opis sporočil. Odpravite težavo, ki se sklada s kodo napake, in nato poskusite znova.

DWC15418N Koda napake *koda-napake* je bila prejeta med odpiranjem tabele EXCHANGE v bazi podatkov *baza-podatkov* z uporabo sheme *shema*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program OLAP za objavljanje v nadzorni center informacij se ni mogel povezati z bazo podatkov nadzornega centra informacij. Program za objavljanje mora prebrati ali ažurirati postavke v tabeli EXCHANGE v bazi podatkov informacijskega centra, da uporablja seznam objektov večdimenzionalnih baz podatkov za ažuriranje v nadzornem centru informacij.

Odgovor uporabnika: Če želite poiskati razlago za kodo napake, uporabite zaslonsko pomoč IBM DB2 Universal Database ali referenčni opis sporočil. Odpravite težavo, ki se sklada s kodo napake, in nato poskusite znova.

DWC15419N Koda napake *koda-napake* je bila prejeta med branjem tabele EXCHANGE v bazi podatkov *baza-podatkov* z uporabo sheme *shema*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program za objavljanje mora prebrati ali ažurirati postavke v tabeli EXCHANGE v bazi podatkov informacijskega centra, da uporablja seznam objektov večdimenzionalnih baz podatkov za ažuriranje v nadzornem centru informacij. Do napake je prišlo, medtem ko je program bral iz tabele EXCHANGE.

Odgovor uporabnika: Če želite poiskati razlago za kodo napake, uporabite zaslonsko pomoč IBM DB2 Universal Database ali referenčni opis sporočil. Odpravite težavo, ki se sklada s kodo napake, in nato poskusite znova.

DWC15420N Koda napake *koda-napake* je bila prejeta med ažuriranjem tabele EXCHANGE v bazi podatkov *baza-podatkov* z uporabo sheme *shema*. Če želite podrobnejše informacije, preverite datoteko dnevnika *datoteka-dnevnika*.

Pojasnilo: Program za objavljanje mora prebrati ali ažurirati postavke v tabeli EXCHANGE v bazi podatkov informacijskega centra, da uporablja seznam objektov večdimenzionalnih baz podatkov za ažuriranje v nadzornem centru informacij. Do napake je prišlo, medtem ko je program bral iz tabele EXCHANGE.

Odgovor uporabnika: Če želite poiskati razlago za kodo napake, uporabite zaslonsko pomoč IBM DB2 Universal Database ali referenčni opis sporočil. Odpravite težavo, ki se sklada s kodo napake, in nato poskusite znova.

DWC15501W Sledenja ni bilo mogoče izvesti, ker datoteke dnevnika ni bilo mogoče odpreti.

Pojasnilo: Ne morem odpreti datoteke dnevnika za sledenje izvajanja tega programa.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je datoteko *dwcsmpl.log* mogoče odpreti v imeniku zgledov DB2 v *SQLLIB*.

DWC15502N Ne morem zagnati upravljalnika baze podatkov, *rc=povratnakoda*, *sqlcode=kodasql*.

Pojasnilo: Med poskusom zagona je upravljalnik baze podatkov vrnil napako.

Odgovor uporabnika: Preverite kodo, ki jo je vrnil upravljalnik baze podatkov DB2.

DWC15503N Ne morem izdelati baze podatkov *imebazepodatkov*, *rc=povratnakoda*.

Pojasnilo: Med izdelavo navedene baze podatkov je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite kodo, ki jo je vrnil upravljalnik baze podatkov DB2.

DWC15504W Baza podatkov *imebazepodatkov* ni registrirana z ODBC.

Pojasnilo: Poskus samodejnega registriranja baze podatkov z ODBC ni uspel.

Odgovor uporabnika: Registrirajte bazo podatkov z ODBC.

DWC15505E Ne morem vzpostaviti povezave z bazo podatkov *imedb*, *rc=povratnakoda*.

Pojasnilo: Ne morem vzpostaviti povezave z bazo podatkov ali izdelati tabel v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ID uporabnika in geslo pravilna.

DWC15506N Ne morem uvoziti vzročnih podatkov v bazo podatkov *imebazepodatkov*, *rc=povratnakoda*.

Pojasnilo: Ne morem uvoziti vzročnih podatkov z uporabo funkcije za uvažanje centra skladišča podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ID uporabnika in geslo pravilna.

DWC15507N Ne morem dodeliti ročke SQL za bazo podatkov *imebazepodatkov*, *rc=povratnakoda*.

Pojasnilo: Med nastavitvijo okolja ODBC za bazo podatkov je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite kodo, ki jo je vrnil upravljalnik baze podatkov DB2.

DWC15508N Ne morem izdelati vzorčne tabele *imetabele* v bazi podatkov *imebazepodatkov*, *rc=povratnakoda*.

Pojasnilo: Ne morem izdelati tabele za vzročne podatke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ID uporabnika in geslo pravilna.

DWC15509N Ne morem naložiti podatkov v tabelo *imetabele* v bazi podatkov *imebazepodatkov*, *rc=povratnakoda*.

Pojasnilo: Ne morem naložiti podatkov v tabelo za vzročne podatke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta ID uporabnika in geslo pravilna.

DWC15510N Med izdelavo vzročnih podatkov je prišlo do napake. Preverite datoteko sledenja.

Pojasnilo: Med izdelavo vzročnih podatkov je prišlo do napake. Za podrobnejše informacije preverite datoteko sledenja, če je aktivna.

Odgovor uporabnika: Znova zaženite funkcijo z možnostjo sledenja.

Poglavje 14. Sporočila GSE

Ta razdelek vsebuje sporočila Dopolnila za prostorske podatke IBM DB2 in Dopolnila za geodetske podatke. Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

GSE0000I Operacija se je uspešno končala.

Pojasnilo: Med izvajanjem te operacije se ni zgodila nobena napaka.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

msgcode: 0

sqlstate: 00000

GSE0001C Prišlo je do notranje napake.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na nepričakovano notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -1

sqlstate: 38S01

GSE0002C Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo dostopiti do svojega področja pomnilnika. Koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je neuspešno poskušalo dostopati do svojega področja pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Zapišite si kodo vzroka *koda-vzroka* in se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

msgcode: -2

sqlstate: 38S02

GSE0003N Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo dodeliti število bajtov pomnilnika.

Pojasnilo: Na voljo je bilo premalo pomnilnika. Mogoči vzrok za to je, da je bilo premalo pomnilnika, ali pa so pomnilnik uporabljale druge aplikacije.

Odgovor uporabnika: Odpravite pomanjkanje pomnilnika in ponovite ukaz.

msgcode: -3

sqlstate: 38S03

GSE0004C Prišlo je do notranje napake parametra.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na nepričakovano napako v parametru, posredovanem notranji funkciji. Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4

sqlstate: 38S04

GSE0005N Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo poiskati poti primerka.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo poiskati poti primerka. Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Preverite okolje DB2. Če je potrebno, se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

msgcode: -5

sqlstate: 38S05

GSE0006N Prišlo je do notranje napake niza.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na nepričakovano napako v notranji operaciji niza. Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -6

sqlstate: 38S06

GSE0007N Nizu niz manjka zaključni narekovaj ali pa zaključni par narekovajev.

Pojasnilo: Temu nizu manjka zaključno ločilo in zato ni zaključen pravilno.

Odgovor uporabnika: Niz zaključite pravilno. Če se začenja s narekovajem, ga zaključite z narekovajem. Če se začenja s parom narekovajev, ga zaključite s parom narekovajev.

msgcode: -7

sqlstate: 38S07

GSE0008N Za osnovanje napake je bila uporabljena neveljavna koda napake koda-napake.

Pojasnilo: Poskušali ste osnovati napako, določeno z neveljavno *kodo-napake*.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -8

sqlstate: 38S08

GSE0009N V kopici aplikacije DB2 ni na voljo dovolj prostora.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je preseglo razpoložljiv pomnilnik za kopico aplikacije DB2. Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Ob prejemu tega sporočila zaključite aplikacijo. Povečajte konfiguracijski parameter baze podatkov (APPLHEAPSZ), tako da bo omogočal večjo kopico aplikacije.

Dodatne informacije poiščite v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -9

sqlstate: 38S09

GSE0010N DB2 ni na voljo dovolj prostora za dnevnike.

Pojasnilo: Uporabljen je bil ves razpoložljivi prostor v dnevniku transakcij DB2. Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Če bazo podatkov sočasno uporabljajo druge aplikacije, znova poskusite operacijo. Prostor dnevnika se bo morda sprostil, ko bo ena aplikacija zaključila s transakcijo.

Povečajte parametra konfiguracije baze podatkov, tako da bodo omogočali več prostora za dnevnike. Konfiguracijske parametre baze podatkov LOGPRIMARY, LOGSECOND in LOGFILSIZ lahko spremenite, tako da povečate velikost razpoložljivih dnevnikov.

msgcode: -10

sqlstate: 38S0A

**GSE0100N Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo odpreti datoteke z imenom ime-datoteke.
Koda vzroka = koda-vzroka.**

Pojasnilo: Vzroki, zaradi katerih datoteke ni bilo mogoče odpreti, pred katerimi so njihove kode vzrokov, so naslednji:

- 1 Dostop do datoteke je zavrnjen.
- 3 Prišlo je do napake na disku.
- 8 Imenik z imenom datoteke že obstaja.
- 10 Dopolnilo za prostorske podatke je poskušalo izdelati že obstoječo datoteko ali odpreti obstoječo datoteko, ki je ni bilo mogoče najti.
- 12 Disk je poln.
- 17 Podana pot do datoteke ne obstaja.
- 22 Prišlo je do kršitve delitvenih pravic.

Druge kode vzrokov nakazujejo notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Preverite pooblastila za datoteko in imenike, nato pa ponovite ukaz.

Če je prišlo do kode vzroka, ki nakazuje notranjo napako, se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

msgcode: -100

sqlstate: 38S10

GSE0101N Med obdelavo datoteke ime-datoteke je prišlo do V/I napake. Koda vzroka = koda-vzroka.

Pojasnilo: Vzroki, zakaj je med obdelavo datoteke prišlo do V/I napake, pred katerimi so njihove kode vzrokov, so naslednji:

- 1 Dostop do datoteke je zavrnjen.
- 3 Prišlo je do napake na disku.
- 9 Dopolnilo za prostorske podatke je poskušalo brati prek konca datoteke.
- 12 Disk je poln.
- 22 Prišlo je do kršitve delitvenih pravic.

Druge kode vzrokov nakazujejo notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka obstaja, imate ustrezen dostop do datoteke ter datoteke ne uporablja drug proces.

Če je prišlo do kode vzroka, ki nakazuje notranjo napako, se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

msgcode: -101

sqlstate: 38S11

**GSE0102N Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo zapreti datoteke z imenom ime-datoteke.
Koda vzroka = koda-vzroka.**

Pojasnilo: Vzroki, zakaj je med poskusom zapiranja datoteke prišlo do napake, pred katerimi so njihove kode vzrokov, so naslednji:

- 3 Prišlo je do napake na disku.
- 12 Disk je poln.

Druge kode vzrokov nakazujejo notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je datotečni sistem v popolnoma delujočem stanju in je na disku dovolj prostora.

Če je prišlo do kode vzroka, ki nakazuje notranjo napako, se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

msgcode: -102

sqlstate: 38S12

GSE0103N **Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo zbrisati datoteke z imenom *ime-datoteke*.
Koda vzroka = *koda-vzroka*.**

Pojasnilo: Vzroki, zakaj je med poskusom brisanja datoteke prišlo do napake, pred katerimi so njihove kode vzrokov, so naslednji:

- 1 Dostop do datoteke je zavržen.
- 3 Prišlo je do napake na disku.
- 17 Podana pot do datoteke ne obstaja.
- 22 Prišlo je do kršitve delitvenih pravic.

Druge kode vzrokov nakazujejo notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Za posamezno kodo vzroka:

- 1 Zagotovite, da imate zadostna pooblastila za datoteko in vse imenike na poti datoteke.
- 3 Zagotovite, da sta diskovni in datotečni sistem v pravilnem delujočem stanju.
- 17 Zagotovite, da pot do datoteke obstaja.
- 22 Zagotovite, da do datoteke ne dostopa drug proces.

Če je prišlo do kode vzroka, ki nakazuje notranjo napako, se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo.

msgcode: -103

sqlstate: 38S13

GSE0200N **Poskus povezave z bazo podatkov ni uspel. SQLERROR = *koda-sql*.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke se ni moglo povezati z bazo podatkov. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -200

sqlstate: 38S20

GSE0201W **Poskus prekinitve povezave z bazo podatkov ni uspel. SQLERROR = *koda-sql*.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo prekiniti povezave z bazo podatkov. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: +201

sqlstate: 38S21

GSE0202N **Ni povezave z bazo podatkov.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke se ne more povezati z bazo podatkov. Ukaza ni mogoče uspešno izvesti.

Odgovor uporabnika: Preverite nastavitve Dopolnila za prostorske podatke in baze podatkov. Zagotovite, da je mogoče

vzpostaviti povezavo z bazo podatkov.

msgcode: -202

sqlstate: 38S22

GSE0203W **Dopolnilo za prostorske podatke je bilo že povezano z bazo podatkov *ime-baze-podatkov*.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke se je poskušalo povezati z bazo podatkov *ime-baze-podatkov*, vendar je bilo z njo že povezano.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: +203

sqlstate: 38S23

GSE0204N **Poskusi odobritve transakcije ni uspel. SQLERROR = *koda-sql*.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno odobriti trenutne transakcije. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -204

sqlstate: 38S24

GSE0205W **Poskusi povrnitve transakcije ni uspel. SQLERROR = *koda-sql*.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo povrniti trenutne transakcije. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: +205

sqlstate: 38S25

GSE0206N **Stavek SELECT ni uspel. SQLERROR = *koda-sql*.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka SELECT. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -206

sqlstate: 38S26

GSE0207N **Stavek VALUES ni uspel. SQLERROR = *koda-sql*.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka VALUES. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -207

sqlstate: 38S27

GSE0208N Stavak PREPARE ni uspel. **SQLERROR =**
koda-sql.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno pripraviti stavka SQL. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -208

sqlstate: 38S28

GSE0209N Poskus odpiranja kazalca SQL ni uspel.
SQLERROR = *koda-sql.*

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno odpreti kazalca prek nastalega niza. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -209

sqlstate: 38S29

GSE0210W Poskus zapiranja kazalca SQL ni uspel.
SQLERROR = *koda-sql.*

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno zapreti kazalca prek nastalega niza. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: +210

sqlstate: 38S2A

GSE0211N Pridobivanje iz kazalca SQL ni uspelo.
SQLERROR = *koda-sql.*

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno pridobiti rezultata iz kazalca. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -211

sqlstate: 38S2B

GSE0212N Poskus brisanja objekta ni uspel.
SQLERROR = *koda-sql.*

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo zbrisati podanega objekta baze podatkov. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -212

sqlstate: 38S2C

GSE0213N Operacija povezovanja ni uspela.
SQLERROR = *koda-sql.*

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo povezati podane datoteke s trenutno bazo podatkov. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Do te napake lahko pride, če je velikost kopice aplikacije DB2 premajhna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je baza podatkov omogočena za prostorske operacije.

Če pride do napake med omogočanjem, preverite namestitev Dopolnila za prostorske podatke.

Če težave ne odpravite, povečajte konfiguracijski parameter baze podatkov (APPLHEAPSZ) za velikost kopice aplikacije.

msgcode: -213

sqlstate: 38S2D

GSE0214N Stavak INSERT ni uspel. **SQLERROR =**
koda-sql.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka INSERT. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -214

sqlstate: 38S2E

GSE0215N Stavak UPDATE ni uspel. **SQLERROR =**
koda-sql.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka UPDATE. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -215

sqlstate: 38S2F

GSE0216N Stavak DELETE ni uspel. **SQLERROR =**
koda-sql.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka DELETE. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -216

sqlstate: 38S2G

GSE0217N Stavak LOCK TABLE ni uspel.
SQLERROR = *koda-sql.*

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka LOCK TABLE. DB2 je vrnil *napako-sql.*

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql.*

msgcode: -217
sqlstate: 38S2H

**GSE0218N Stavek DECLARE GLOBAL
TEMPORARY TABLE ni uspel.
SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -218
sqlstate: 38S2I

**GSE0219N Stavek EXECUTE IMMEDIATE ni uspel.
SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka EXECUTE IMMEDIATE. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -219
sqlstate: 38S2J

**GSE0220N Nastavitev točke shranjevanja ni uspela.
SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno nastaviti točke shranjevanja. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -220
sqlstate: 38S2K

GSE0221N Ime baze podatkov ni bilo podano.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo vzpostaviti povezave z bazo podatkov, ker ime baze podatkov ni bilo podano.

Odgovor uporabnika: Podajte ime baze podatkov.

msgcode: -221
sqlstate: 38S2L

**GSE0222N Poskus priklica pooblastitvenega seznama iz
DB2 ni uspel. SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo poiskati pooblastitvenega seznama za trenutnega uporabnika. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -222
sqlstate: 38S2M

**GSE0223N Poskus mirovanja prostora tabel ni uspel.
SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno postaviti prostora tabel v mirovanje. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -223
sqlstate: 38S2N

**GSE0224N Poskus uvažanja podatkov v tabelo ni uspel.
SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo uspešno uvoziti podatkov v tabelo. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -224
sqlstate: 38S2O

**GSE0225N Poskus priklica konfiguracije baze podatkov
ali konfiguracije upravljalnika baze
podatkov ni uspel. SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno priklicati konfiguracije za trenutno bazo podatkov ali konfiguracije za upravljalnika baze podatkov. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -225
sqlstate: 38S2P

**GSE0226N Poskus izdelave prožilca ni uspel.
SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izdelati prožilca. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -226
sqlstate: 38S2Q

**GSE0227N Stavek ALTER TABLE ni uspel.
SQLERROR = koda-sql.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno izvršiti stavka ALTER TABLE. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -227
sqlstate: 38S2R

GSE0228N Poskus priklica sporočila za napako *napaka-gse* in `SQLCODE = sqlcode` iz kataloga sporočil Dopolnila za prostorske podatke ni uspel.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo uspešno priklicati sporočila za napako *napaka-gse* in `SQLCODE = sqlcode`.

Odgovor uporabnika: Preverite namestitve Dopolnila za prostorske podatke. Preverite tudi, ali je katalog sporočil nameščen v jeziku, ki ga želite uporabljati.

msgcode: -228

sqlstate: 38S2S

GSE0229N Poskus povezovanja datoteke z imenom *povezovalna-datoteka* ni uspel. Koda vzroka = *koda-vzroka*.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke ni uspelo v poskusu uporabe funkcije `sqlabndx` za povezovanje datoteke *povezovalna-datoteka* z bazo podatkov. `sqlabndx` je vrnil kodo vzroka *koda-vzroka*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je baza podatkov omogočena za prostorske operacije.

Preglejte opis *koda-vzroka* za funkcijo `sqlabndx`.

msgcode: -229

sqlstate: 38S2T

GSE0230N Sistemskega kataloga ni bilo mogoče ažurirati.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na napako med poskusom uporabe storitve DB2 za ažuriranje sistemskega kataloga.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -230

sqlstate: 38S2U

GSE0231N Stavek `PREPARE` je naletel na opozorilno stanje. `SQLWARNING = opozorilo-sql`.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je med pripravljanjem stavka `SQL` naletelo za opozorilno stanje. DB2 je vrnil *opozorilo-sql*. Stavek `PREPARE` se je uspešno končal.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *opozorilo-sql*.

msgcode: -231

sqlstate: 38S2V

GSE0300N Podano geslo je predolgo.

Pojasnilo: Geslo, ki ste ga uporabljali pri poskusu povezave z bazo podatkov, je predolgo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podano geslo pravilno. Če je geslo pravilno, ga skrajšajte in nato znova poskusite operacijo.

msgcode: -300

sqlstate: 38S40

GSE0301N Podano ime sheme *ime-sheme* je predolgo.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker dolžina imena sheme presega omejitve DB2 za imena shem.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno, krajše ime sheme. V priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference poiščite dodatne informacije o omejitvi dolžine za ime sheme, nato pa ponovite operacijo.

msgcode: -301

sqlstate: 38S41

GSE0302N Podano ime tabele *ime-tabele* je predolgo.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker dolžina imena tabele presega omejitve DB2 za imena tabel.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno, krajše ime tabele.

V priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference poiščite dodatne informacije o omejitvi dolžine za ime tabele, nato pa ponovite operacijo.

msgcode: -302

sqlstate: 38S42

GSE0303N Podano ime stolpca *ime-stolpca* je predolgo.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker dolžina imena stolpca presega omejitve DB2 za imena stolpcev.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno, krajše ime stolpca.

V priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference poiščite dodatne informacije o omejitvi dolžine za ime stolpca, nato pa ponovite operacijo.

msgcode: -303

sqlstate: 38S43

GSE0304N Podano ime indeksa *ime-indeksa* je predolgo.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker dolžina imena indeksa presega omejitev DB2 za imena indeksov.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno, krajše ime indeksa. V priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference poiščite dodatne informacije o omejitvi dolžine za ime indeksa, nato pa ponovite operacijo.

msgcode: -304

sqlstate: 38S44

GSE0305N Podano ime tipa podatkov *ime-tipa-podatkov* je predolgo.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker dolžina imena tipa podatkov presega omejitev DB2 za imena tipa podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno, krajše ime tipa. V priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference poiščite dodatne informacije o omejitvi dolžine za ime podatkovni tip, nato pa ponovite operacijo.

msgcode: -305

sqlstate: 38S45

GSE0306N Celotna pot, ki se začneja s *potjo*, bi presegla sprejemljivo omejitev *omejitev bajtov*.

Pojasnilo: Do datoteke na poti, ki se začneja s *pot*, ni mogoče dostopiti, ker bi dolžina celotne poti presegla omejitev *omejitev bajtov*. Posledično predloženega stavka ni mogoče uspešno izvršiti.

Odgovor uporabnika: Spremenite nahajališče datoteke, do katere dostopate, tako da jo bo mogoče najti z uporabo krajše poti, nato pa znova predložite podani stavek. V sistemih UNIX lahko za vzpostavitev krajših imen poti uporabite simbolične povezave.

msgcode: -306

sqlstate: 38S46

GSE0307N Dolžina dinamičnega stavka SQL *dolžina-stavka*, bi presegla sprejemljivo omejitev *omejitev bajtov*.

Pojasnilo: Stavka ni mogoče sestaviti, ker bi bil predolg.

Odgovor uporabnika: Če je stavek sestavljen v vsebini shranjene procedure, preverite, ali člen WHERE ni predolg. Če je potrebno, skrajšajte člen WHERE in nato znova poskusite izvesti operacijo. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -307

sqlstate: 38S47

GSE0308N Niz *niz*, presega omejitve *omejitev bajtov*.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker je niz *niz* predolg.

Odgovor uporabnika: Podajte krajši niz. Če je potrebno, se obrnite na IBM-ovo podporo za programsko opremo

msgcode: -308

sqlstate: 38S48

GSE1000N Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo izvesti operacije *ime-operacije*, ki je bila zahtevana pod id-jem uporabnika *id-uporabnika*.

Pojasnilo: Operacijo ste zahtevali pod id-jem uporabnika, ki nima zadostnih pravic ali pooblastil za izvedbo operacije.

Odgovor uporabnika: Preglejte priročnik IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference in ugotovite, katero je zahtevno pooblastilo za operacijo.

msgcode: -1000

sqlstate: 38S50

GSE1001N Podana vrednost *vrednost* ni veljavna za argument *ime-argumenta*.

Pojasnilo: Vnesena vrednost *vrednost* za argument *ime-argumenta* ni pravilna ali je narobe črkovana.

Odgovor uporabnika: Preglejte priročnik IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference in ugotovite, katero vrednost ali območje vrednosti morate podati.

msgcode: -1001

sqlstate: 38S51

GSE1002N Zahtevani argument *ime-argumenta* ni bil podan.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker zahtevani argument ni bil podan.

Odgovor uporabnika: Podajte argument *ime-argumenta* z želeno vrednostjo; nato vnovič izdajte zahtevo za operacijo.

msgcode: -1002

sqlstate: 38S52

GSE1003N Prostorskega stolpca *ime-scheme.ime-tabele.ime-stolpca* ni bilo mogoče registrirati s prostorskim referenčnim sistemom *ime-srs*, ker je že registriran z drugim prostorskim referenčnim sistemom.

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem je že registriran s prostorskim stolpcem. Ni ga mogoče znova registrirati, razen če najprej razveljavite njegovo registracijo.

Odgovor uporabnika: Odregistrirajte prostorski stolpec in

ga nato registrirajte z želenim prostorskim referenčnim sistemom ali pa ga ne poskušajte več znova registrirati.

msgcode: -1003

sqlstate: 38S53

GSE1004N Podani geokoder *ime-geokoderja* je že registriran.

Pojasnilo: Ta geokoder je že registriran. Ni ga mogoče znova registrirati, razen če najprej razveljavite njegovo registracijo.

Odgovor uporabnika: Geokoder registrirajte z unikatnim imenom ali pa najprej odregistrirajte obstoječi geokoder in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1004

sqlstate: 38S54

GSE1005N Geokodiranje je že bilo nastavljeno za prostorski stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*.

Pojasnilo: Geokodiranje je že bilo nastavljeno za ta stolpec. Geokodiranje na morete znova nastaviti, razen v primeru, da najprej odstranite trenutno nastavitvev.

Odgovor uporabnika: Odstranite obstoječo nastavitvev geokodiranja ali izberite stolpec, za katerega je geokodiranje že nastavljeno.

msgcode: -1005

sqlstate: 38S55

GSE1006N Prostorski stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* ni registriran.

Pojasnilo: Ta prostorski stolpec ni bil registriran s prostorskim referenčnim sistemom. Zato ga ni mogoče odregistrirati.

Odgovor uporabnika: Podajte prostorski stolpec, ki je že registriran, ali ne poskušajte odregistrirati stolpca.

msgcode: -1006

sqlstate: 38S56

GSE1007N Podani geokoder *ime-geokoderja* ni registriran.

Pojasnilo: Geokoder z imenom *ime-geokoderja* še ni bil registriran. Zato ga ni mogoče odregistrirati.

Odgovor uporabnika: Podajte geokoderja, ki je že registriran, ali ne poskušajte odregistrirati geokoderja.

msgcode: -1007

sqlstate: 38S57

GSE1008N Geokoder, katerega številčni identifikator je *id-geokoderja*, ni registriran.

Pojasnilo: Geokoder, katerega številčni identifikator je *id-geokoderja*, ni registriran. Ni ga mogoče odregistrirati.

Odgovor uporabnika: Podajte geokoderja, ki je že registriran, ali ne poskušajte odregistrirati geokoderja.

msgcode: -1008

sqlstate: 38S58

GSE1009N Tabela z imenom *ime-sheme.ime-tabele* ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker tabela *ime-sheme.ime-tabele* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime tabele in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1009

sqlstate: 38S59

GSE1010N Prostorski stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* ne določa obstoječega stolpca.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime prostorskega stolpca in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1010

sqlstate: 38S5A

GSE1011N Tip podatkov z imenom *ime-sheme.ime-tipa* ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker tip podatkov *ime-sheme.ime-tipa* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno ime tipa podatkov in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1011

sqlstate: 38S5B

GSE1012N Baza podatkov ni bila omogočena za prostorske operacije.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker baza podatkov ni bila omogočena za prostorske operacije in zato ni mogoče izdelati kataloga Dopolnila za prostorske podatke.

Odgovor uporabnika: Bazo podatkov omogočite za izvajanje operacij s prostorskimi podatki.

msgcode: -1012

sqlstate: 38S5C

GSE1013N Baza podatkov je že omogočena za prostorske operacije.

Pojasnilo: Baza podatkov je že omogočena za prostorske operacije. Ni je mogoče znova omogočiti.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila baza podatkov pravilno omogočena. Če je potrebno, bazo podatkov onemogočite.

msgcode: -1013

sqlstate: 38S5D

GSE1014N Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo registrirati stolpca z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*, ker ni prostorski stolpec.

Pojasnilo: Ta stolpec nima prostorskega tipa podatkov ali pa ne pripada lokalni tabeli.

Odgovor uporabnika: Definirajte prostorski tip podatkov za stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*, ali pa podajte stolpec z navedenim prostorskim tipom podatkov.

msgcode: -1014

sqlstate: 38S5E

GSE1015N Prostorski referenčni sistem z imenom *ime-srs* ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker prostorski referenčni sistem z imenom *ime-srs* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi prostorski referenčni sistem in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1015

sqlstate: 38S5F

GSE1016N Prostorski referenčni sistem, katerega številčni identifikator je *id-srs*, ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker prostorski referenčni sistem s podanim številčnim identifikatorjem *id-srs* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi identifikator prostorskega referenčnega sistema in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1016

sqlstate: 38S5G

GSE1017N Koordinatni sistem z imenom *ime-koordsis* že obstaja.

Pojasnilo: Koordinatni sistem z imenom *ime-koordsis* že obstaja. Drugega koordinatnega sistema z istim imenom ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime za novi koordinatni sistem.

msgcode: -1017

sqlstate: 38S5H

GSE1018N Koordinatni sistem z imenom *ime-koordsis* ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker koordinatni sistem z imenom *ime-koordsis* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte ime obstoječega koordinatnega sistema.

msgcode: -1018

sqlstate: 38S5I

GSE1019N Podali niste nobene vrednosti prostorskega koordinatnega sistema *ime-koordsis*.

Pojasnilo: Poskušali ste spremeniti koordinatni sistem *ime-koordsis*, vendar niste podali nobene nove vrednosti.

Odgovor uporabnika: Podajte vsaj eno novo vrednost za koordinatni sistem.

msgcode: -1019

sqlstate: 38S5J

GSE1020N Prostorski referenčni sistem z imenom *ime-srs* že obstaja.

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem z imenom *ime-srs* že obstaja. Drugega prostorskega referenčnega sistema z istim imenom ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Za prostorski referenčni sistem, ki ga želite izdelati, podajte unikatno ime, nato pa znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1020

sqlstate: 38S5K

GSE1021N Prostorski referenčni sistem z imenom *ime-srs* ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker prostorski referenčni sistem z imenom *ime-srs* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte ime obstoječega prostorskega referenčnega sistema in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1021

sqlstate: 38S5L

GSE1022N Prostorski referenčni sistem, katerega številčni identifikator je *id-srs*, ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker prostorski referenčni sistem s številčnim identifikatorjem *id-srs* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Za prostorski referenčni sistem podajte obstoječi številčni identifikator.

msgcode: -1022

sqlstate: 38S5M

GSE1023N Koordinatni sistem, katerega številčni identifikator je *id-koordsis*, ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker koordinatni sistem s številčnim identifikatorjem *id-koordsis* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Za koordinatni sistem podajte obstoječi številčni identifikator in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1023

sqlstate: 38S5N

GSE1024N Podali niste nobene vrednosti prostorskega referenčnega sistema *ime-srs*.

Pojasnilo: Poskušali ste spremeniti prostorski referenčni sistem *ime-srs*, vendar niste podali nobene nove vrednosti.

Odgovor uporabnika: Podajte vsaj eno novo vrednost za prostorski referenčni sistem.

msgcode: -1024

sqlstate: 38S5O

GSE1025N Geokoderja, katerega ime funkcije je *ime-sheme.ime-funkcije*, ni bilo mogoče najti v bazi podatkov.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo poiskati funkcije z imenom *ime-sheme.ime-funkcije* za geokoder.

Odgovor uporabnika: Podajte geokoder z obstoječim imenom funkcije ali izdelajte funkcijo, nato pa znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1025

sqlstate: 38S5P

GSE1026N Podano število privzetih vrednosti parametrov (*število1* vrednosti) se ne ujema s številom privzetih vrednosti parametrov (*število2* vrednosti), ki jih zahteva podani geokoder.

Pojasnilo: Podanega geokoderja ni bilo mogoče registrirati, ker niste podali celotnega seznama za vse vrednosti parametrov, ki jih zahteva geokoder.

Odgovor uporabnika: Popravite število privzetih vrednosti parametrov. Podajte privzeto vrednost za vse parametre geokoderja ali podajte ničelno vrednost za privzete vrednosti parametrov.

msgcode: -1026

sqlstate: 38S5Q

GSE1027N Podano število vrednosti opisov parametrov (*število1* vrednosti) se ne ujema s številom vrednosti opisov parametrov (*število2* vrednosti), ki jih zahteva podani geokoder.

Pojasnilo: Podanega geokoderja ni bilo mogoče registrirati, ker niste podali celotnega seznama za vse vrednosti opisov parametrov, ki jih zahteva geokoder.

Odgovor uporabnika: Podajte opis za vse parametre geokoderja ali podajte ničelno vrednost opise parametrov.

msgcode: -1027

sqlstate: 38S5R

GSE1028N Geokoder z imenom *ime-geokoderja* ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker geokoder z imenom *ime-geokoderja* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječe ime geokoderja ali geokoder registrirajte s podanim imenom, nato pa znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1028

sqlstate: 38S5S

GSE1029N Geokodiranje še ni bilo nastavljeno za stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno končati, ker geokodiranje še ni bilo nastavljeno za stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*.

Odgovor uporabnika: Nastavite geokodiranje za podani stolpec ali popravite shemo tabele, ime tabele ali ime stolpca.

msgcode: -1029

sqlstate: 38S5T

GSE1030N Samodejno geokodiranje je omogočeno za stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* in nastavitve geokodiranja ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Samodejno geokodiranje je bilo omogočeno za stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*, zato nastavitve geokodiranja za ta stolpec ne morete odstraniti.

Odgovor uporabnika: Onemogočite samodejno geokodiranje za stolpec.

msgcode: -1030

sqlstate: 38S5U

GSE1031N Samodejno geokodiranje za stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* ni omogočeno.

Pojasnilo: Samodejno geokodiranje še ni bilo omogočeno za stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*, zato za ta stolpec ne morete onemogočiti samodejnega geokodiranja.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno ime stolpca, na katerem je omogočeno samodejno geokodiranje.

msgcode: -1031

sqlstate: 38S5V

GSE1032N Samodejno geokodiranje za stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* je že omogočeno.

Pojasnilo: Samodejno geokodiranje je že omogočeno za stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*, Samodejnega geokodiranja ne morete znova omogočiti za stolpec, razen v primeru, da ga najprej onemogočite.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno ime stolpca, za katerega (1) samodejno geokodiranje ni omogočeno in (2) geokodiranje je nastavljeno.

msgcode: -1032

sqlstate: 38S5W

GSE1033N Geokoder, katerega številčni identifikator je *id-geokoderja*, ne obstaja.

Pojasnilo: Zahtevane operacije ni mogoče uspešno izvesti, ker geokoder s številčnim identifikatorjem *id-geokoderja* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi številčni identifikator za geokoder ali geokoder registrirajte s številčnim identifikatorjem *id-geokoderja*.

msgcode: -1033

sqlstate: 38S5X

GSE1034N Parametri, posredovani shranjeni proceduri, ne vključujejo parametra *ime-parametra*.

Pojasnilo: SQLDA, ki je bil posredovan shranjeni proceduri, je premajhen. Ne vsebuje postavke za parameter *ime-parametra*.

Odgovor uporabnika: Popravite parametre, ki so bili posredovani shranjeni proceduri.

msgcode: -1034

sqlstate: 38S5Y

GSE1035N Parameter *ime-parametra*, ki je bil posredovan shranjeni proceduri, ima nepravilen tip podatkov.

Pojasnilo: Tip podatkov za parameter *ime-parametra*, ki je bil posredovan shranjeni proceduri, ni pravilen.

Odgovor uporabnika: Popravite parametre, ki so bili posredovani shranjeni proceduri.

msgcode: -1035

sqlstate: 38S5Z

GSE1036W Operacija je bila uspešna, vendar bi morali povečati vrednosti določenih konfiguracijskih parametrov baze podatkov in upravljalnika baz podatkov.

Pojasnilo: Operacija je bila uspešna, vendar Dopolnilo za prostorske podatke potrebuje več sredstev baze podatkov in upravljalnika baz podatkov. Ta sredstva lahko pridobite tako, da povečate vrednosti določenih konfiguracijskih parametrov baze podatkov in upravljalnika baz podatkov.

Odgovor uporabnika: Nekatere konfiguracijske parametre morate povečati. Za konfiguracijo baze podatkov na primer preverite parameter APPLHEAPSZ. Podrobnejše podatke poiščite v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: +1036

sqlstate: 38S60

GSE1037N Definicija podanega koordinatnega sistema z imenom *ime-koordsis* ni veljavna.

Pojasnilo: Koordinatnega sistema z imenom *ime-koordsis* ni mogoče izdelati, ker podana definicija ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno definicijo za koordinatni sistem.

Funkcijo ST_EqualCoordsys lahko uporabite za preverjanje definicije, tako da primerjate sam koordinatni sistem.

msgcode: -1037

sqlstate: 38S61

GSE1038N Podani člen WHERE za geokoder z imenom *ime-geokoderja* ni veljaven. Ko je Dopolnilo za prostorske podatke poskušalo preveriti člen, je naletelo na napako SQL *napaka-sql*.

Pojasnilo: Geokodiranja, ki ste ga zahtevali, ni mogoče uspešno končati, ker člen WHERE, ki določa vrstice za geokodiranje, ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Podajte skladenjsko pravilen člen WHERE.

msgcode: -1038

sqlstate: 38S62

GSE1039N **Koordinatni sistem, določen s podanim identifikatorjem *id-koordsis-organizacije* v kombinaciji s podano organizacijo *organizacija*, že obstaja.**

Pojasnilo: Zahteve za izdelavo koordinatnega sistema ni mogoče izvesti, ker kombinacija identifikatorjev, ki ste jih podali za koordinatni sistem (ime organizacije, ki je definirala sistem, ter številka, kateri je ta organizacija dodeljena), ni bila unikatna. Ti dve vrednosti morata tvoriti unikatno kombinacijo ali pa morata biti ničelni.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatni niz vrednosti za *organizacijo* in *id-koordsis-organizacije* ali pa izberite ničelno vrednost za obe.

msgcode: -1039

sqlstate: 38S63

GSE1040N **Prostorski referenčni sistem s številčnim identifikatorjem *id-srs* že obstaja.**

Pojasnilo: Vaši zahtevi za izdelavo prostorskega referenčnega sistema ni mogoče ustreči, ker številčni identifikator *id-srs*, ki ste mu ga dodelili, že določa drug prostorski referenčni sistem. Identifikator prostorskega referenčnega sistema mora biti unikatno.

Odgovor uporabnika: Za prostorski referenčni sistem podajte unikatni številčni identifikator.

msgcode: -1040

sqlstate: 38S64

GSE1041N **Koordinatni sistem s številčnim identifikatorjem *id-koordsis* že obstaja.**

Pojasnilo: Vaši zahtevi za izdelavo koordinatnega sistema ni mogoče ustreči, ker številčni identifikator *id-koordsis*, ki ste mu ga dodelili, že določa drug prostorski koordinatni sistem. Identifikator prostorskega koordinatnega sistema mora biti unikatno.

Odgovor uporabnika: Za koordinatni sistem podajte unikatno vrednost *id-koordsis*.

msgcode: -1041

sqlstate: 38S65

GSE1042N **Geokoder s številčnim identifikatorjem *id-geokoderja* že obstaja.**

Pojasnilo: Vaši zahtevi za registracijo geokoderja ni bilo mogoče ustreči, ker številčni identifikator za geokoder *id-geokoderja* že določa drugega geokoderja. Identifikator geokoderja mora biti unikatno.

Odgovor uporabnika: Za številčni identifikator geokoderja podajte unikatno vrednost.

msgcode: -1042

sqlstate: 38S66

GSE1043N **Podani indeks mreže *ime-sheme.ime-indeksa* že obstaja.**

Pojasnilo: Ta indeks že obstaja. Preden lahko izdelate indeks z istim imenom, ga morate zbrisati.

Odgovor uporabnika: Podajte ime za indeks, ki še ne obstaja, ali zbrisate obstoječi indeks, in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -1043

sqlstate: 38S67

GSE1044N **Podanega koordinatnega sistema *ime-koordsis* ni mogoče zbrisati, ker obstoječi prostorski referenčni sistem temelji na tem koordinatnem sistemu.**

Pojasnilo: Obstaja vsaj en prostorski referenčni sistem, ki temelji na podanem koordinatnem sistemu *ime-koordsis*. Koordinatnega sistema ni mogoče zbrisati.

Odgovor uporabnika: Zbrisate vse prostorske referenčne sisteme, ki temeljijo na podanem koordinatnem sistemu. Nato znova poskusite zbrisati koordinatni sistem.

msgcode: -1044

sqlstate: 38S68

GSE1045N **Podanega prostorskega referenčnega sistema *ime-srs* ni mogoče zbrisati, ker je prostorski stolpec registriran s tem prostorskim referenčnim sistemom.**

Pojasnilo: Obstaja vsaj en prostorski stolpec, ki je povezan s podanim prostorskim referenčnim sistemom *ime-srs*. Prostorskega referenčnega sistema ni mogoče zbrisati.

Odgovor uporabnika: Odregistrirajte vse prostorske stolpce, ki so povezani s podanim prostorskim referenčnim sistemom. Nato poskusite zbrisati prostorski referenčni sistem.

msgcode: -1045

sqlstate: 38S69

GSE1046N **Podanega geokoderja *ime-geokoderja* ni mogoče odregistrirati, ker je uporabljen v nastavitvi geokodiranja.**

Pojasnilo: Obstaja vsaj ena nastavev geokodiranja, ki uporablja podani geokoder *ime-geokoderja*. Geokoderja ni mogoče odregistrirati.

Odgovor uporabnika: Odstranite vse nastavitve geokodiranja, ki uporabljajo podanega geokoderja. Nato znova poskusite odregistrirati geokoderja.

msgcode: -1046

sqlstate: 38S6A

GSE1047N Preverjanje veljavnosti parameter geokoderja ni uspelo. `SQLERROR = koda-sql`.

Pojasnilo: Preverjanje veljavnosti parametrov geokoderja ni uspelo. DB2 je vrnil *napako-sql*. Parametre geokoderja ste morda podali med registriranjem geokoderja, med nastavljanjem geokoderja ali med obojim.

Odgovor uporabnika: Za določitev, kateri parameter ni veljaven, uporabite informacije v *napaki-sql*. Popravite vrednost in znova podajte zahtevo.

msgcode: -1047

sqlstate: 38S6B

GSE1048N Prostorski referenčni sistem s številskim identifikatorjem *id-srs* je vnaprej definiran geodetski prostorski referenčni sistem in ga ni mogoče spreminjati.

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem ni bil spremenjen. Prostorski referenčni sistemi s številskimi identifikatorji v območju od 2000000000 do 2000000317 so vnaprej definirani geodetski prostorski referenčni sistemi in jih ni mogoče spreminjati.

Odgovor uporabnika: Tega prostorskega referenčnega sistema ne poskušajte spreminjati. Če potrebujete geodetski prostorski referenčni sistem z drugo definicijo, lahko izdelate novega s številskim identifikatorjem v območju od 2000000318 do 2000001000.

msgcode: -1048

sqlstate: 38SP3

GSE1049N Prostorski referenčni sistem s številskim identifikatorjem *id-srs* je vnaprej definiran geodetski prostorski referenčni sistem in ga ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem ni bil spremenjen. Prostorski referenčni sistemi s številskimi identifikatorji v območju od 2000000000 do 2000000317 so vnaprej definirani geodetski prostorski referenčni sistemi in jih ni mogoče zbrisati.

Odgovor uporabnika: Tega prostorskega referenčnega sistema ne poskušajte brisati. Če potrebujete geodetski prostorski referenčni sistem z drugo definicijo, lahko izdelate novega s številskim identifikatorjem v območju od 2000000318 do 2000001000.

msgcode: -1049

sqlstate: 38SP4

GSE2100N Število stolpcev lastnosti, ki jih želite uvoziti (stolpci *vhodni-stolpci*) se ne ujema s številom stolpcev lastnosti v ciljni tabeli (stolpci *stolpci-tabele*).

Pojasnilo: Če uvažate stolpce, ki vsebujejo podatke o lastnostih, lahko izbirate, katere stolpce lastnosti želite uvoziti v katere stolpce v ciljni tabeli. Če podate te vrednosti, do te napake pride, če se podalo število stolpcev lastnosti, ki jih želite uvoziti, razlikuje od podanega števila stolpcev v ciljni tabeli. Če ne podate teh vrednosti, do te napake pride, če se dejansko število stolpcev, ki jih uvažate, razlikuje od dejanskega števila stolpcev lastnosti v ciljni tabeli.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se število podanih ali dejanskih stolpcev lastnosti, ki jih uvažate, ujema s številom podanih ali dejanskih stolpcev v ciljni tabeli.

msgcode: -2100

sqlstate: 38S70

GSE2101N Tip podatkov *ime-sheme.ime-tipa*, ki ga želite uporabiti med uvažanjem, ni znan DB2.

Pojasnilo: Prostorskega tipa podatkov *ime-sheme.ime-tipa* ni mogoče uporabiti med uvažanjem prostorskih podatkov, ker ne obstaja v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Izdelajte tip podatkov v bazi podatkov ali uporabite tip podatkov, ki obstaja.

msgcode: -2101

sqlstate: 38S71

GSE2102N Tabela, ki ste jo podali za uvažanje, *ime-sheme.ime-tabele*, ne obstaja.

Pojasnilo: Tabela z imenom *ime-sheme.ime-tabele* ne obstaja v bazi podatkov. Tudi od Dopolnila za prostorske podatke niste zahtevali, da izdela tabelo, v kateri bi bili zadržani podatki, ki jih želite uvoziti. Podatki niso bili uvoženi.

Odgovor uporabnika: Če želite, da Dopolnilo za prostorske podatke izdela tabelo, podajte ustrezno oznako. V nasprotnem primeru izdelajte tabelo in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -2102

sqlstate: 38S72

GSE2103N Tabela, ki ste jo podali za uvažanje, *ime-sheme.ime-tabele*, že obstaja.

Pojasnilo: Od Dopolnila za prostorske podatke ste zahtevali, da izdela tabelo z imenom *ime-sheme.ime-tabele* za uvožene podatke, vendar tabela s tem imenom že obstaja v bazi podatkov. Nobeni podatki niso bili uvoženi.

Odgovor uporabnika: Če želite, da Dopolnilo za prostorske podatke ne izdela tabele, ne podajte, naj izdela tabelo. V nasprotnem primeru podajte ime za tabelo, ki še ne obstaja v bazi podatkov.

msgcode: -2103

sqlstate: 38S73

GSE2104N Stolpec z imenom *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* za uvažanje podatkov ne obstaja.

Pojasnilo: Stolpec, v katerega želite uvoziti podatke *ime-stolpca*, ne obstaja v tabeli *ime-sheme.ime-tabele*. Vanj ni mogoče uvoziti podatkov.

Odgovor uporabnika: Popravite ime stolpca ali v tabeli izdelajte stolpec, v katerega želite uvažati, ali popravite ime tabele.

msgcode: -2104

sqlstate: 38S74

GSE2105W Operacija uvažanja se je končala uspešno, vendar vsi zapisi iz datoteke niso bili uvoženi.

Pojasnilo: Operacija uvažanja se je končala uspešno, vendar vsi zapisi iz datoteke niso bili uvoženi. Datoteka izjemnih stanj vsebuje zapise, ki jih ni bilo mogoče uvoziti, datoteka sporočil pa vsebuje informacije, zakaj teh zapisov ni bilo mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko sporočil, kjer boste našli vzrok, zakaj vseh zapisov ni bilo mogoče uvoziti, odpravite težavo in ponovite operacijo z izvorno datoteko ali datoteko izjemnih stanj.

msgcode: +2105

sqlstate: 38S75

GSE2106N Tip podatkov stolpca *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* je *tip-stolpca*, ki pa se ne ujema s pričakovanim tipom *pričakovani-tip* za podatke, ki jih želite uvoziti iz datoteke.

Pojasnilo: Stolpec *ime-stolpca* v tabeli *ime-sheme.ime-tabele* za uvažanje podatkov ima deklarirani tip *tip-stolpca*. *Tip-stolpca* se ne ujema z imenom tipa *pričakovani-tip* za podatke, ki jih želite uvoziti iz datoteke. Podatkov ni mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Preverite definicijo tabele s strukturo datoteke, ki jo želite uvoziti.

msgcode: -2106

sqlstate: 38S76

GSE2107N Tabele, v katero želite uvoziti podatke, ni bilo mogoče izdelati zaradi napake *napaka-sql*.

Pojasnilo: Od Dopolnila za prostorske podatke ste zahtevali, da izdelata tabelo za uvažanje podatkov, vendar tabele ni bilo mogoče uspešno izdelati. DB2 je vrnil *napako-sql*.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *napako-sql*.

msgcode: -2107

sqlstate: 38S77

GSE2108N Specifikacija metode *metoda* za določanje stolpcev lastnosti, ki jih želite uvoziti iz datoteke, ni pravilna.

Pojasnilo: Specifikacije metode niste podali, ali pa *metoda* ni veljavna specifikacija metode. Za uvažanje prostorskih podatkov iz datoteke sta podprti le specifikaciji metod 'N' in 'P'.

Odgovor uporabnika: Popravite specifikacijo metode in metodo ponovite.

msgcode: -2108

sqlstate: 38S78

GSE2109N Najden je bil znak *najdeni-znak*, ko je bil pričakovan znak *pričakovani-znak*.

Pojasnilo: V nizu, ki določa stolpce lastnosti za uvažanje iz datoteke, je bil najden nepričakovani znak *najdeni-znak*, pričakovan pa je bil *pričakovani-znak*. Stavka ni mogoče uspešno obdelati.

Odgovor uporabnika: Popravite niz, ki določa stolpce lastnosti, ki jih želite uvoziti iz datoteke.

msgcode: -2109

sqlstate: 38S79

GSE2110N Identifikator položaja stolpca *položaj* v nizu *niz* ni veljaven.

Pojasnilo: Identifikator položaja stolpca *položaj*, podan v nizu, ki se začneja z *nizom*, ni v veljavnem območju. Za uvažanje lahko podate le vrednosti, ki so večje od 0 (nič) ali manjše ali enake številu stolpcev v datoteki. Stavka ni mogoče uspešno obdelati.

Odgovor uporabnika: Popravite identifikator položaja stolpca.

msgcode: -2110

sqlstate: 38S7A

GSE2111N Stolpec z imenom *ime-stolpca-dbf* v datoteki dBASE je predolg.

Pojasnilo: Ime stolpca *ime-stolpca-dbf* v datoteki dBASE (.dbf) presega omejitve DB2 za imena stolpcev.

Odgovor uporabnika: Podajte *ime-stolpca-dbf*, ki ne presega omejitve dolžine DB2.

msgcode: -2111

sqlstate: 38S7B

GSE2112N **Stolpca ime-stolpca-dbf ni mogoče najti v datoteki dBASE.**

Pojasnilo: Ime *ime-stolpca-dbf* ne določa obstoječega stolpca lastnosti v datoteki dBASE (.dbf). Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Podajte ime stolpca, ki obstaja v datoteki dBASE.

msgcode: -2112

sqlstate: 38S7C

GSE2113N **Tip podatkov datoteke dBASE tip-podatkov-dbf za stolpec ime-stolpca-dbf v datoteki dBASE ni podprt.**

Pojasnilo: Tipa podatkov datoteke dBASE *tip-podatkov-dbf* za stolpec lastnosti *ime-stolpca-dbf* v datoteki dBASE (.dbf) ni mogoče preslikati v tip podatkov v bazi podatkov DB2. Datoteke oblike ni mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Izvzemite stolpec s seznama stolpcev.

msgcode: -2113

sqlstate: 38S7D

GSE2114N **Položaj stolpca položaj je izven dovoljenega območja. Datoteka dBASE vsebuje stolpce število-stolpcev-dbf.**

Pojasnilo: Podani položaj stolpca *položaj* mora biti vrednost znotraj veljavnega območja. Veljavna vrednost mora biti večja od 0 (nič) ter manjša ali enaka *število-stolpcev-dbf*.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven položaj.

msgcode: -2114

sqlstate: 38S7E

GSE2115N **Prostorski referenčni sistem, katerega številčni identifikator je id-srs, ne obstaja.**

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem, katerega številčni identifikator je *id-srs*, ne obstaja. Podatkov ni mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi prostorski referenčni sistem ali ga izdelajte, preden poskusite operacijo uvažanja.

msgcode: -2115

sqlstate: 38S7F

GSE2116N **Definicija koordinatnega sistema def-koordsis je predolga.**

Pojasnilo: Definicija koordinatnega sistema *def-koordsis*, uporabljena za uvažanje prostorskih podatkov, je predolga. Ni je mogoče preveriti s koordinatnim sistemom, ki je podrejen prostorskemu referenčnemu sistemu in ga želite uporabiti za uvožene podatke.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je koordinatni sistem,

definiran v projekcijski datoteki (.prj), pravilen. Če želite preskočiti korak preverjanja, ne podajte projekcijske datoteke.

msgcode: -2116

sqlstate: 38S7G

GSE2117N **Definicija koordinatnega sistema def-koordsis se ne ujema z definicijo koordinatnega sistema, na katerem temelji prostorski referenčni sistem id-srs.**

Pojasnilo: Koordinatni sistem *def-koordsis* se ne ujema s koordinatnim sistemom, na katerem temelji prostorski referenčni sistem *id-srs*. Oba koordinatna sistema morata biti semantično enaka.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se koordinatni sistem, definiran v projekcijski datoteki (.prj), ujema s koordinatnim sistemom prostorskega referenčnega sistema. Če želite preskočiti korak preverjanja, ne podajte projekcijske datoteke.

msgcode: -2117

sqlstate: 38S7H

GSE2118N **Prostorski podatki se je prilegajo prostorskemu referenčnemu sistemu s številčnim identifikatorjem id-srs.**

Pojasnilo: Prostorski podatki pokrivajo področje, ki presega najmanjše in največje koordinate prostorskega referenčnega sistema s številčnim identifikatorjem *id-srs*.

Odgovor uporabnika: Podajte prostorski referenčni sistem, ki lahko v celoti vsebuje prostorske podatke, ki jih želite uvoziti. V pogledu kataloga DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS poiščite vrednosti največjih in najmanjših koordinat, uporabljenih za prostorski referenčni sistem.

msgcode: -2118

sqlstate: 38S7I

GSE2119N **Uvoženi podatki prostorskega referenčnega sistema, katerega številčni identifikator je id1-srs, se je ujema s prostorskim referenčnim sistemom ciljnih stolpcev, katerih številčni identifikator je id2-srs. Ime ciljnega stolpca je ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca.**

Pojasnilo: Prostorski stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* je bil registriran z dodeljenim prostorskim referenčnim sistemom *id2-srs*. Ta prostorski referenčni sistem se ne ujema s prostorskim referenčnim sistemom *id1-srs*, ki se uporablja za uvažanje prostorskih podatkov v ta stolpec. Podatkov ni mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Odregistrirajte prostorski stolpec ali podajte isti prostorski referenčni sistem za podatke za uvažanje, kot ga uporablja stolpec.

msgcode: -2119

sqlstate: 38S7J

GSE2120N Nobeni podatki niso bili uvoženi.

Pojasnilo: Nobenih podatkov oblike ni bilo mogoče uvoziti. Vse vrstice so bile zavrnjene in zapisane v datoteko izjemnih stanj.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko sporočil, kjer boste našli vzroke, zakaj so bili prostorski podatki zavrjeni.

msgcode: -2120

sqlstate: 38S7K

GSE2121N Vrednost števec-ponovnega-zagona, ki podaja zapis za vnovični zagon operacije, je izven dovoljenega območja. Datoteka oblike vsebuje število-zapisov zapisov.

Pojasnilo: Podana vrednost za restartCount števec-ponovnega-zagona mora biti večja ali enaka 0 (nič), ali manjša ali enaka število-zapisov.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za restartCount, ali za resartCount podajte ničelno vrednost.

msgcode: -2121

sqlstate: 38S7L

GSE2122N Stavek SQL, ki ste ga uporabili za uvažanje podatkov oblike, se ne prilega notranjemu vmesnemu pomnilniku.

Pojasnilo: Stavek SQL, ki ste ga uporabili za uvažanje podatkov oblike v tabelo, se ne prilega notranjemu vmesnemu pomnilniku. Mogoči vzrok za to, je preveliko število stolpcev v datoteki.

Odgovor uporabnika: Uvozite manjši niz stolpcev lastnosti v datoteki oblike.

msgcode: -2122

sqlstate: 38S7M

GSE2123N Vmesnega pomnilnika za zadržanje podatkov za število-vrstic vrstic ni mogoče dodeliti.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je poskusilo uporabiti posamezni stavek INSERT za uvažanje vsaj število-vrstic, vendar vmesnega pomnilnika za zadržanje podatkov za te vrstice ni mogoče dodeliti. Zahtevano je bilo preveč pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Podajte število odobritev za uvažanje, ki je manjše od število-vrstic, ali podajte manjši niz stolpcev za uvažanje. S tem boste zmanjšali količino zahtevanega pomnilnika.

msgcode: -2123

sqlstate: 38S7N

GSE2124N V oglavju datoteke oblike za uvažanje je bil najden neveljaven identifikator tipa id-tipa.

Pojasnilo: Za podatke v datoteki oblike se zdi, da nimajo veljavnega tipa prostorskih podatkov. Datoteka oblike je morda pokvarjena. Podatki niso bili uvoženi.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je datoteka oblike veljavna.

msgcode: -2124

sqlstate: 38S7O

GSE2125N Stolpec v datoteki oblike ima nepodprt tip podatkov tip.

Pojasnilo: Datoteka oblike vsebuje stolpec, katerega tip podatkov Dopolnilo za prostorske podatke ne podpira. Datoteke oblike ni mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Uvozite le manjši niz stolpcev datoteke oblike in preskočite stolpec z nepodprtim tipom podatkov.

msgcode: -2125

sqlstate: 38S7P

GSE2126N Oglavje datoteke oblike datoteka-oblike ni veljavno.

Pojasnilo: Oglavje datoteke oblike datoteka-oblike ni veljavno. Datoteke oblike ni mogoče uvoziti.

Pripona imena datoteke datoteka-oblike nakazuje, v katerem delu datoteke oblike je prišlo do napake. Pripone datoteke so:

.shp glavna datoteka
.shx indeksna datoteka
.dbf datoteka dBASE
.pri projekcijska datoteka

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite oglavje datoteke oblike.

msgcode: -2126

sqlstate: 38S7Q

GSE2127N Odmik odmik za zapis številka-zapisa v indeksni datoteki oblike datoteka-shx ni veljaven.

Pojasnilo: Odmik odmik za zapis številka-zapisa v indeksni datoteki (.shx) shx-file ni veljaven. Odmik mora biti večji ali enak 50, ter manjši od skupne dolžine glavne datoteke (.shp) datoteke oblike. Odmik se meri s 16-bitnimi besedami.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite datoteko oblike.

msgcode: -2127

sqlstate: 38S7R

GSE2128N Dolžina oblike v zapisu številka-zapisa indeksne datoteke oblike *datoteka-shx* je prekratka.

Pojasnilo: Dolžina oblike v zapisu *številka-zapisa*, najdena v indeksni datoteki oblike *datoteka-shx*, je prekratka. Vsaka oblika mora biti sestavljena iz vsaj 4 bajtov (dve 16-bitni besedi).

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite datoteko oblike.

msgcode: -2128

sqlstate: 38S7S

GSE2129N Dopolnilo za prostorske podatke je našlo nepravilno številko zapisa *številka-zapisa* v datoteki oblike *datoteka-shp*, ko je pričakovalo številko zapisa *pričakovana-številka*.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je našlo nepravilno številko zapisa *številka-zapisa* v datoteki oblike *datoteka-shp*, ko je pričakovalo številko zapisa *pričakovana-številka*.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite datoteko oblike.

msgcode: -2129

sqlstate: 38S7T

GSE2130N Velikost podatkov oblike *velikost-zapisa*, nakazana v datoteki oblike *datoteka-shp* se ne ujema z velikostjo, naznačeno v indeksni datoteki oblike *velikost-indeksa*.

Pojasnilo: Velikost podatkov oblike *velikost-zapisa*, nakazana v datoteki oblike *datoteka-shp* se ne ujema z velikostjo, naznačeno v indeksni datoteki oblike *velikost-indeksa*.

Glavna datoteka datoteke oblike (*.shp*) ni skladna z indeksno datoteko (*.shx*) in je ni mogoče obdelovati naprej.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite datoteko oblike.

msgcode: -2130

sqlstate: 38S7U

GSE2131N Podatki za zapis *številka-zapisa* v datoteki dBASE *datoteka-dbf* niso veljavni.

Pojasnilo: Podatki za zapis *številka-zapisa* v datoteki dBASE *datoteka-dbf*, ki vsebujejo informacije o lastnostih, povezanih z geometrijami v datoteki oblike, niso veljavni.

Mogoče razlage so:

- Prvi bajt zapisa ni niti zvezdica ('*') niti presledek (' ').
- Vsota vseh dolžin stolpcev v datoteki dBASE (*.dbf*) mora biti enaka velikosti zapisa, naznačeni v oglavju datoteke.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite datoteko dBASE.

msgcode: -2131

sqlstate: 38S7V

GSE2132N Podatki v datoteki oblike *datoteka-oblike* niso veljavni.

Pojasnilo: Podatki v datoteki oblike *datoteka-oblike* so pokvarjeni. Te datoteke oblike ni mogoče uvoziti.

Ime datoteke *datoteka-oblike* nakazuje, v katerem delu datoteke oblike je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite datoteko oblike.

msgcode: -2132

sqlstate: 38S7W

GSE2133N Operacija uvažanja ni uspela, ker stolpec *ime-scheme.ime-tabele.ime-stolpca* ni ničeln.

Pojasnilo: Definicija stolpca *ime-stolpca* v obstoječi tabeli *ime-scheme.ime-tabele* kaže, da stolpec ne sme vsebovati ničelnih vrednosti. Stolpec ni vključen na seznam stolpcev za uvažanje in DB2 ne bi tvoril vrednosti za ta stolpec s katerikoli drugim pomenom, kot so privzete vrednosti, generirana definicija stolpca ali katerikoli prožilec.

Operacije uvažanja ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Stolpec vključite na seznam stolpcev za uvažanje, določite stolpec kot id-stolpec, ali definirajte alternativni način, s katerim bo DB2 generiral vrednosti za ta stolpec med operacijo uvažanja.

msgcode: -2133

sqlstate: 38S7X

GSE2134N Prostorski referenčni sistem, povezan s podatki za uvoz, ni identičen prostorskemu referenčnemu sistemu s številskim identifikatorjem *id-srs*.

Pojasnilo: Prostorski podatki v datoteki za uvoz uporabljajo prostorski referenčni sistem s faktorji odmika in merila, ki se razlikujejo od prostorskega referenčnega sistema s številskim identifikatorjem *id-srs*. Podatkov ni mogoče uspešno uvoziti.

Odgovor uporabnika: Podajte prostorski referenčni sistem, ki ima enako definicijo kot prostorski referenčni sistem, ki ga zahtevajo podatki v datoteki za uvoz. Najmanjše in največje koordinatne vrednosti ter faktorje odmika in merila, ki veljajo za prostorski referenčni sistem, poiščite v kataloškem pogledu DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

msgcode: -2134

sqlstate: 38S7Y

GSE2200N **Rezultati iz stavka SELECT niso vključevali nobenega prostorskega stolpca.**

Pojasnilo: Podani stavek SELECT za operacije izvažanja se mora sklicevati natančno na en prostorski stolpec. Podatkov ni mogoče izvoziti.

Odgovor uporabnika: Stavke SELECT popravite tako, da se bo skliceval natančno na en prostorski stolpec.

msgcode: -2200

sqlstate: 38S90

GSE2201N **Rezultati iz stavka SELECT so vključevali več kot en prostorski stolpec.**

Pojasnilo: Podani stavek SELECT za operacije izvažanja mora podajati natančno en prostorski stolpec. Podatkov ni mogoče izvoziti.

Odgovor uporabnika: Stavke SELECT popravite tako, da se bo skliceval natančno na en prostorski stolpec.

msgcode: -2201

sqlstate: 38S91

GSE2202N **Tip podatkov SQL *tip-podatkov* za stolpec številka-stolpca v popolni izbiri, ki opisuje podatke za izvoz, ni podprt za datoteke oblik.**

Pojasnilo: Tip podatkov SQL *tip-podatkov* za stolpec *številka-stolpca* v popolni izbiri, ki opisuje podatke za izvoz, ni podprt za datoteke oblik. Podatkov ni mogoče izvoziti.

Odgovor uporabnika: V stavku SELECT za operacijo izvažanja oblike ne podajajte stolpca z nepodprtim tipom. Z ukazom DESCRIBE preverite tipe podatkov za vse stolpce v rezultatu stavka SELECT.

msgcode: -2202

sqlstate: 38S92

GSE2203N **Podatki v stolpcu *številka-stolpca* imajo dolžino *dolžina*, ki je predolga za izvažanje v datoteko oblike.**

Pojasnilo: Podatki v stolpcu *številka-stolpca* imajo dolžino *dolžina*, ki je predolga za izvažanje v datoteko oblike.

Odgovor uporabnika: Spremenite dolžino stolpca tako, da bo krajša od 256 bajtov. Za skrajšanje dolžine stolpca lahko uporabite funkcije pretvorbe v DB2.

msgcode: -2203

sqlstate: 38S93

GSE2204N **Ime stolpca *ime-stolpca* presega omejitev 11 znakov za datoteke dBASE.**

Pojasnilo: Ime stolpca *ime-stolpca* presega omejitev 11 bajtov za datoteke dBASE. Podatki niso bili izvoženi.

Odgovor uporabnika: Ime stolpca podajte tako, da bo dolgo 11 bajtov ali manj za podatke o lastnostih, ki jih želite izvoziti v datoteko dBASE (.dbf).

msgcode: -2204

sqlstate: 38S94

GSE2205W **DB2 je vrnil opozorilo SQL *opozorilo-sql*, kot je Dopolnilo za prostorske podatke pridobivalo podatke za izvažanje.**

Pojasnilo: DB2 je vrnil opozorilo SQL *opozorilo-sql*, kot je Dopolnilo za prostorske podatke pridobivalo podatke za izvažanje. Opozorilo je bilo zanemarjeno in podatki izvoženi.

Odgovor uporabnika: Preglejte opis za *opozorilo-sql*. Če opozorilo ni sprejemljivo, popravite vir opozorila in znova izvozite podatke.

msgcode: +2205

sqlstate: 38S95

GSE2206W **Podatki niso bili izvoženi.**

Pojasnilo: Podani stavek SELECT za izvažanje ni prebral nobenih vrstic. Podatki niso bili izvoženi.

Odgovor uporabnika: Podajte stavek SELECT, ki vrne vsaj eno vrstico za izvažanje.

msgcode: +2206

sqlstate: 38S96

GSE2207W **Vse vrstice, na katere se sklicuje stavek SELECT, niso bile izvožene.**

Pojasnilo: Stavke SELECT je določal več vrstic, kot pa je bilo izvoženih. Do te napake lahko pride, če pride do napake med izvažanjem in je operacija končana.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko sporočil.

msgcode: +2207

sqlstate: 38S97

GSE2208N **V vrstici *številka-vrstice* je geometrija za izvažanje povezana s prostorskim referenčnim sistemom, katerega številčni identifikator je *srs-id1*. Ta identifikator se ne ujema s številčnim identifikatorjem *srs-id2* prostorskega referenčnega sistema, uporabljenega za geometrije v predhodnih vrsticah.**

Pojasnilo: V vrstici *številka-vrstice* je geometrija za izvažanje povezana s prostorskim referenčnim sistemom,

katerega številčni identifikator je *srs-id1*. Ta identifikator se ne ujema s številčnim identifikatorjem *srs-id2* prostorskega referenčnega sistema, uporabljenega za geometrije v predhodnih vrsticah. Vrstica *številka-vrstice* ni bila izvožena.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali imajo vse geometrije za izvažanje isto identifikator prostorskega referenčnega sistema. Če ga nimajo, uporabite metodo *ST_Transform* v stavku *SELECT*, s katero vse geometrije pretvorite v isti prostorski referenčni sistem.

msgcode: -2208

sqlstate: 38S98

GSE2209N Geometrija v vrstici *številka-vrstice*, ki jo želite izvoziti, je ničelna vrednost.

Pojasnilo: Pojem ničelne vrednosti ni podprt s podatki v datoteki, v katero želite izvoziti geometrijo. Geometrija, ki jo želite izvoziti v vrstici *številka-vrstice*, je ničelna vrednost in je ni mogoče izvoziti.

Odgovor uporabnika: Iz izvažanja izključite vrstice z geometrijami, ki so ničelne vrednosti, tako da ustrezno spremenite stavek *SELECT*.

msgcode: -2209

sqlstate: 38S99

GSE2210N Prostorski referenčni sistem za geometrijo v vrstici *številka-vrstice* ni veljaven. Številčni identifikator prostorskega referenčnega sistema je *srs-id*.

Pojasnilo: Geometrija, ki jo želite izvoziti, uporablja v vrstici *številka-vrstice* neveljaven prostorski referenčni sistem. Geometrije ni mogoče izvoziti.

Odgovor uporabnika: Popravite naznačeno geometrijo ali izključite vrstico iz operacije izvažanja, tako da ustrezno spremenite stavek *SELECT*.

msgcode: -2210

sqlstate: 38S9A

GSE2211N Prostorski podatki, ki jih želite izvoziti, so povezani s prostorskim referenčnim sistemom, katerega številčni identifikator je *srs-id*. Koordinatni sistem, na katerem temelji ta prostorski referenčni sistem, ne ustreza definiciji koordinatnega sistema *definicija-koordinatnega-sistema za datoteko*, h kateri bodo pripeti izvoženi podatki.

Pojasnilo: Prostorski podatki, ki jih želite izvoziti, so povezani s prostorskim referenčnim sistemom, katerega številčni identifikator je *srs-id*. Koordinatni sistem, na katerem temelji ta prostorski referenčni sistem, se ne ujema z definicijo koordinatnega sistema *def-koordsis* za datoteko, v katero želite dodati izvožene podatke. Podatki niso bili izvoženi.

Odgovor uporabnika: Podatke dodajte v datoteko, ki ima

ujemajoči se koordinatni sistem, prostorske podatke pretvorite v pripadajoči koordinatni sistem, ali podatke izvozite v ločeno datoteko.

msgcode: -2211

sqlstate: 38S9B

GSE2212N Podatki o lastnostih se ne ujemajo z datoteko *DBASE*.

Pojasnilo: Podani stavek *SELECT* za operacijo izvažanja tvori podatke o lastnostih, ki se ne ujemajo z datoteko *DBASE* (.dbf).

Podatkov o lastnostih iz stavka *SELECT* za operacijo izvažanja ni mogoče dodati v datoteko *DBASE*. Možni vzroki so:

- Število stolpcev se ne ujema.
- Tip podatkov stolpca se ne ujema.
- Ime stolpca lastnosti se ne ujema.

Odgovor uporabnika: Popravite stavek *SELECT* ali ne dodajate v podano datoteko *DBASE*.

msgcode: -2212

sqlstate: 38S9C

GSE2213W Geometrija, ki jo želite izvoziti v datoteko, v vrstici *številka-vrstice*, je ničelna vrednost.

Pojasnilo: Geometrija, ki jo želite izvoziti v datoteko, v vrstici *številka-vrstice*, je ničelna vrednost. Vrstica ni bila izvožena.

Odgovor uporabnika: Spremenite stavek *SELECT*, tako da bo izključeval geometrije, ki imajo ničelne vrednosti.

msgcode: +2213

sqlstate: 38S9D

GSE2214W Za izvažanje geometrije v vrstici *številka-vrstice* ni na voljo dovolj pomnilnika.

Pojasnilo: Za izvažanje geometrije v vrstici *številka-vrstice* ni na voljo dovolj pomnilnika. Vrstica ni bila izvožena, vendar se je operacija izvažanja nadaljevala.

Odgovor uporabnika: Ponudite več pomnilnika ali spremenite stavek *SELECT*, tako da bo izključeval geometrijo iz te vrstice.

msgcode: +2214

sqlstate: 38S9E

GSE2215W Geometrija, ki jo želite dodati v datoteko oblike kot številko številka-zapisa ima tip oblike tip-oblike-geometrije, ki se ne ujema s tipom datoteke oblike tip-oblike-datoteke.

Pojasnilo: Geometrija, ki jo želite dodati v datoteko oblike kot številko številka-zapisa ima tip oblike tip-oblike-geometrije, ki se ne ujema s tipom datoteke oblike tip-oblike-datoteke. Geometrije ni mogoče izvoziti v to datoteko.

Možni tipi oblik so:

- 0 Prazna geometrija.
- 1 Točka brez koordinat Z in mer.
- 3 Vrstični niz ali večvrstični niz brez koordinat Z in mer.
- 5 Poligon ali večkratni poligon brez koordinat Z in mer.
- 8 Večkratna točka brez koordinat Z in mer.
- 9 Točka s koordinato Z in brez mer.
- 10 Vrstični niz ali večvrstični s koordinatami Z in brez mer.
- 11 Točka s koordinato Z in merami.
- 13 Vrstični niz ali večvrstični s koordinatami Z in merami.
- 15 Poligon ali večkratni poligon s koordinatami Z in merami.
- 18 Večkratna točka s koordinatami Z in merami.
- 19 Poligon ali večkratni poligon s koordinatami Z in brez mer.
- 20 Večkratna točka s koordinatami Z in brez mer.
- 21 Točka z merami in brez koordinat Z.
- 23 Vrstični niz ali večvrstični z merami in brez koordinat Z.
- 25 Poligon ali večkratni poligon z merami in brez koordinat Z.
- 28 Večkratna točka z merami in brez koordinat Z.

Odgovor uporabnika: Geometrijo pretvorite v pravi tip ali jo izvozite v drugo datoteko oblike.

msgcode: +2215

sqlstate: 38S9F

GSE2216N Podatki oblike, ki jih želite izvoziti, niso veljavni.

Pojasnilo: Preden Dopolnilo za prostorske podatke izvozi geometrije v datoteko oblike, jih pretvori v podatke oblike. Ta napaka je vrnjena, ker podatki oblike, v katere je bila pretvorjena geometrija, niso veljavni. Geometrija ni bila izvožena.

Mogoče razlage so:

- Podatki oblike morajo imeti liho število bajtov.
- Podatki oblike so premajhni, da bi vsebovali vse informacije.
- Vrnjena je bila neznana navedba oblike.
- Informacije o najmanjšem omejevalnem pravokotniku niso skladne z navedbo tipa.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -2216

sqlstate: 38S9G

GSE2299N Datoteka oblike ime-datoteke nima veljavne velikosti datoteke.

Pojasnilo: Datoteka oblike ime-datoteke nima veljavne velikosti datoteke. Datoteke oblike imajo velikost datoteke, ki je večkratnih 16-bitnih besed. Zato je njihova velikost vedno soda. Datoteka oblike je morda pokvarjena. Ni je mogoče uporabiti.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite datoteko oblike.

msgcode: -2299

sqlstate: 38S9H

GSE2500N Oglavje datoteke SDEX ime-datoteke ni veljavno.

Pojasnilo: Oglavje datoteke SDEX ime-datoteke ni veljavno. Datoteke SDEX ni mogoče uspešno odpreti.

Odgovor uporabnika: preverite oglavje datoteke SDEX in ga popravite.

msgcode: -2500

sqlstate: 38SA0

GSE2501N Parametrov koordinatnega sistema ni mogoče prebrati iz datoteke SDEX ime-datoteke.

Pojasnilo: Datoteka SDEX ime-datoteke vsebuje neveljavne podatke za definicijo koordinatnega sistema. Datoteke SDEX ni mogoče uspešno odpreti.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite definicijo koordinatnega sistema, shranjeno v datoteki SDEX.

msgcode: -2501

sqlstate: 38SA1

GSE2502N Definicij stolpcev ni mogoče prebrati iz datoteke SDEX ime-datoteke.

Pojasnilo: Datoteka SDEX ime-datoteke vsebuje neveljavne podatke za definicije stolpcev. Datoteke SDEX ni mogoče uspešno odpreti.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite definicijo stolpcev, shranjenih v datoteki SDEX.

msgcode: -2502

sqlstate: 38SA2

GSE2503N Stolpec v datoteki SDEX uporablja nepodprt tip podatkov tip.

Pojasnilo: Datoteka SDEX vsebuje stolpec, katerega tip podatkov Dopolnilo za prostorske podatke ne podpira. Datoteke SDEX ni mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Uvozite samo manjšo skupino stolpcev datoteke SDEX in izpusite stolpec z nepodprtim tipom podatkov.

msgcode: -2503

sqlstate: 38SA3

GSE2504N Položaj stolpca položaj je izven dovoljenega območja. Datoteka SDEX vsebuje samo število-stolpcev.

Pojasnilo: Podani položaj stolpca *položaj* mora biti vrednost znotraj veljavnega območja. Veljavna vrednost mora biti večja od 0 (nič) in manjša ali enaka kot *število-stolpca*.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven položaj.

msgcode: -2504

sqlstate: 38SA4

GSE2505N Stolpec, imenovan ime stolpca, v datoteki SDEX, je predolg.

Pojasnilo: Ime stolpca *ime-stolpca* v datoteki SDEX presega omejitve DB2 za imena stolpcev.

Odgovor uporabnika: Podajte *ime-stolpca* ki ne presega omejitve za dolžino DB2.

msgcode: -2505

sqlstate: 38SA5

GSE2506N Stolpca ime-stolpca ni mogoče najti v datoteki SDEX.

Pojasnilo: Ime *ime-stolpca* ne določa obstoječega stolpca atributa v datoteki SDEX. Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Podajte ime stolpca, ki obstaja v datoteki SDEX.

msgcode: -2506

sqlstate: 38SA6

GSE2507N Podatkovni tip datoteke SDEX podatkovni-tip za stolpec ime-stolpca v datoteki SDEX ni podprt.

Pojasnilo: Podatkovnega tipa datoteke SDEX *podatkovni-tip* za stolpec atributa *ime-stolpca* v datoteki SDEX ni mogoče preslikati v podatkovni tip v bazi podatkov DB2. Datoteke SDEX ni mogoče uvoziti.

Odgovor uporabnika: Izvzemite stolpec s seznama stolpcev.

msgcode: -2507

sqlstate: 38SA7

GSE2508N V datoteki SDEX ime-datoteke obstaja več prostorskih stolpcev.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je v datoteki SDEX *ime-datoteke* odkrilo obstoj več kot enega prostorskega stolpca. Dovoljen je samo en prostorski stolpec. Datoteke ni mogoče uspešno uvoziti.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko SDEX, tako da bo vsebovala samo en prostorski stolpec.

msgcode: -2508

sqlstate: 38SA8

GSE2509N Zapisa številka-zapisa iz datoteke SDEX ime-datoteke ni bilo mogoče prebrati. Koda vzroka: koda-vzroka

Pojasnilo: Zapisa *številka-zapisa* ni bilo mogoče prebrati iz datoteke SDEX *ime-datoteke*.

Vzrok, zaradi katerih zapisa ni bilo mogoče prebrati, pred katerimi je njihova koda vzroka, so naslednji:

-1 Prišlo je do notranje napake.

-13 Na voljo je premalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Glede na kodo vzroka preverite in popravite datoteko SDEX ali pa odpravite težavo s pomanjkanjem pomnilnika.

msgcode: -2509

sqlstate: 38SA9

GSE2600N Oglavja datoteke SDEX ime-datoteke ni bilo mogoče zapisati.

Pojasnilo: Oglavja datoteke SDEX *ime-datoteke* ni bilo mogoče uspešno zapisati.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -2600

sqlstate: 38SF0

GSE2601N Parametrov koordinatnega sistema ni bilo mogoče zapisati v datoteko SDEX ime-datoteke.

Pojasnilo: Parametrov koordinatnega sistema ni bilo mogoče uspešno zapisati v datoteko SDEX *ime-datoteke*.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -2601

sqlstate: 38SF1

GSE2602N Definicij stolpcev ni bilo mogoče zapisati v datoteko SDEX ime-datoteke.

Pojasnilo: Definicij stolpcev ni bilo mogoče uspešno zapisati v datoteko SDEX *ime-datoteke*.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -2602

sqlstate: 38SF2

GSE2603N Ime stolpca ime-stolpca presega omejitve 32 znakov za datoteke SDEX.

Pojasnilo: Ime stolpca *ime-stolpca* presega omejitve 32 bajtov za datoteke SDEX. Podatki niso bili izvoženi.

Odgovor uporabnika: Za podatke, ki jih želite uvoziti v datoteko SDEX, podajte ime stolpca z 32 ali manj bajti.

msgcode: -2603

sqlstate: 38SF3

GSE2604N Tip podatkov SQL tip-podatkov za stolpec številka-stolpca v celotni izbiri, ki opisuje podatke za izvoz, ni podprt za datoteke SDEX.

Pojasnilo: Tip podatkov SQL *tip-podatkov* za stolpec *številka-stolpca* v celotni izbiri, ki opisuje podatke za izvoz, ni podprt za datoteke SDEX. Podatkov ni mogoče izvoziti.

Odgovor uporabnika: V stavku SELECT za operacijo izvažanja ne podajte stolpca z nepodprtim tipom. Z ukazom DESCRIBE preverite tipe podatkov za vse stolpce v rezultatu stavka SELECT.

msgcode: -2604

sqlstate: 38SF4

GSE2605N Zapisa številka-zapisa ni bilo mogoče zapisati v datoteko SDEX ime-datoteke.

Pojasnilo: Zapisa *ime-zapisa* ni bilo mogoče uspešno zapisati v datoteko SDEX *ime-datoteke*.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete

rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -2605

sqlstate: 38SF5

GSE3000N Ničelni identifikator SRS.

Pojasnilo: Namesto številčnega identifikatorja prostorskega referenčnega sistema je bila funkciji ali metodi posredovana ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Za obstoječi prostorski referenčni sistem podajte številčni identifikator prostorskega referenčnega sistema. Za definirane prostorske referenčne sisteme preglejte pogled kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

msgcode: -3000

sqlstate: 38SU0

GSE3001N Neveljavni identifikator SRS srs-id.

Pojasnilo: Identifikator prostorskega referenčnega sistema *srs-id*, ki je bil podan prostorski funkciji ali metodi, ne določa obstoječega prostorskega referenčnega sistema.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi številčni identifikator prostorskega referenčnega sistema, ki je definiran v pogledu kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS, ali izdelajte prostorski referenčni sistem, ki je določen z *srs-id*.

msgcode: -3001

sqlstate: 38SU1

GSE3002N Ničelno ime enote.

Pojasnilo: Kot enota mere je bila podana ničelna vrednost. Specifikacija za enoto mere mora biti sama enota (ne primer "meter"). Ne more biti ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Pri klicu prostorske funkcije ali metode izpuscite enoto mere ali podajte obstoječo enoto mere. Podprte enote boste našli v pogledu kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE.

msgcode: -3002

sqlstate: 38SU2

GSE3003N Neznana enota ime-enote.

Pojasnilo: Enota *ime-enote*, ki ste jo podali prostorski funkciji ali metodi, ne določa obstoječe enote mere.

Odgovor uporabnika: Pri klicu prostorske funkcije ali metode izpuscite enoto mere ali podajte obstoječo enoto mere. Podprte enote boste našli v pogledu kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_UNITS_OF_MEASURE.

msgcode: -3003

sqlstate: 38SU3

GSE3004N **Nepodprta pretvorba v enoto** *ime-enote*.

Pojasnilo: Pretvorba v enoto *ime-enote* ni podprta.

Funkcije ST_Area, ST_Buffer, ST_Length in ST_Perimeter ne morejo sprejeti linearne enote za merjenje, če podana geometrija ni v projiciranem koordinatnem sistemu.

Odgovor uporabnika: Uporabite eno od naslednjih metod:

- Pri klicu prostorske funkcije ali metode izpustite enoto mere.
- Podajte notno enoto za merjenje.
- Z uporabo funkcije ST_Transform projicirajte geometrijo v projicirani koordinatni sistem. Za ustrezní prostorski referenčni sistem preglejte pogled kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

msgcode: -3004

sqlstate: 38SU4

GSE3005N **Ni enot v SRS.**

Pojasnilo: Prostorski referenčni sistem za geometrijo nima povezane linearne ali kotne enote. Operacije ni mogoče izvesti v zahtevani enoti za merjenje.

Odgovor uporabnika: Geometrijo predstavite v pravilnem prostorskem referenčnem sistemu, ki ima povezano linearno ali kotno enoto za merjenje, ali izpustite parameter enote, ko zahtevate operacijo.

msgcode: -3005

sqlstate: 38SU5

GSE3006N **Neveljaven notranji id tipa.**

Pojasnilo: Notranji identifikator tipa podatkov za to geometrijo je ničelna vrednost in zato ni veljaven.

Do te napake lahko pride, če je notranja predstavitev geometrije pokvarjena, oziroma je geometrijo zgradila ena od podprtih funkcij ali metod graditelja.

Odgovor uporabnika: Znova zgradite geometrijo z uporabo ene od podprtih graditeljskih funkcij ali metod.

msgcode: -3006

sqlstate: 38SU6

GSE3007N **Neznani id notranjega tipa** *id-tipa*.

Pojasnilo: Vrednost identifikatorja notranjega tipa *id-tipa* za geometrijo ni veljavna.

Do te napake lahko pride, če je notranja predstavitev geometrije pokvarjena, oziroma je geometrijo zgradila ena od podprtih funkcij ali metod graditelja.

Odgovor uporabnika: Znova zgradite geometrijo z uporabo ene od podprtih graditeljskih funkcij ali metod.

msgcode: -3007

sqlstate: 38SU7

GSE3008N **Neujemanje id-ja notranjega tipa** (*id1-tipa*, *id2-tipa*).

Pojasnilo: Odkrito je bilo neujemanje identifikatorjev notranjih tipov podatkov. Dopolnilo za prostorske podatke je pričakovalo pridobitev geometrije, katere notranji identifikator tipa podatkov je *id2-tipa*, vendar je namesto tega pridobil geometrijo, katere notranji identifikator tipa podatkov je *id1-tipa*.

Do te napake lahko pride, če je notranja predstavitev geometrije pokvarjena, oziroma je geometrijo zgradila ena od podprtih funkcij ali metod graditelja.

Odgovor uporabnika: Znova zgradite geometrijo z uporabo ene od podprtih graditeljskih funkcij ali metod.

msgcode: -3008

sqlstate: 38SU8

GSE3009W **Neveljavna številka dela** *številka-dela*.

Pojasnilo: Podana številka dela *številka-dela* ni veljavna. Vrnjena je bila ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Če geometrija ni prazna, podajte veljavno številko dela, ki bi morala biti večja od 0 (nič) in manjša ali enaka največjemu številu delov v zbirki geometrije.

Z uporabo funkcije ST_NumGeometries določite število delov v zbirki geometrije.

Če je geometrija prazna, metode ne smete uveljaviti.

msgcode: +3009

sqlstate: 01HS0

GSE3010W **Neveljavna številka obroča** *številka-obročja*.

Pojasnilo: Podana številka *številka-obročja* za notranji obroč ni veljavna. Vrnjena je bila ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Če vrednost poligona ni prazna, podajte veljavno številko obroča, ki bi morala biti večja od 0 (nič) in manjša ali enaka največjemu številu notranjih obročev v poligonu.

Če je poligon prazen, funkcije ali metode ne smete uveljaviti. Če želite določiti število notranjih obročev poligona, uporabite funkcijo ST_NumInteriorRings.

msgcode: +3010

sqlstate: 01HS1

GSE3011W **Neveljavna številka točke** *številka-točke*.

Pojasnilo: Podana številka točke *številka-točke* ni veljavna. Vrnjena je bila ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Če vrednost krivulje ni prazna, podajte veljavno številko točke, ki bi morala biti večja od 0

(nič) in manjša ali enaka največjemu številu točk v krivulji. Če je krivulja prazna, funkcije ali metode ne smete uveljaviti.

Z uporabo funkcije ST_NumPoints lahko določite število točk, uporabljenih za definiranje krivulje.

msgcode: +3011

sqlstate: 01HS2

GSE3012N Neveljavna DE9-IM matrika.

Pojasnilo: Podana presečna matrika *matrika* za funkcijo ST_Relate ni veljavna. Matrika mora biti dolga natančno 9 znakov, vsak znak matrike pa mora biti eden od naslednjih: 'T', 'F', '0', '1', '2' ali '*'.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno presečno matriko.

msgcode: -3012

sqlstate: 38SU9

GSE3013N Zunanji obroč ni obroč.

Pojasnilo: Vrstični niz, ki služi kot novi zunanji obroč za poligon, ni obroč. Če želi vrstični niz biti obroč, mora biti preprost in zaprt. Eden ali ob pogoja nista izpolnjena.

Odgovor uporabnika: Za novi zunanji obroč poligona podajte preprost in zaprt vrstični niz.

msgcode: -3013

sqlstate: 38SUA

GSE3014N Notranji obroč ni obroč.

Pojasnilo: Vrstični niz, ki služi kot novi notranji obroč za poligon, ni obroč. Če želi vrstični niz biti obroč, mora biti preprost in zaprt. Vsaj eden od pogojev ni izpolnjen.

Odgovor uporabnika: Za novi notranji obroč poligona podajte preprost in zaprt vrstični niz.

msgcode: -3014

sqlstate: 38SUB

GSE3015N Koda vzroka = koda-vzroka. Pretvorba v SRS *srs-id* ni uspela.

Pojasnilo: Geometrije ni bilo mogoče pretvoriti iz prostorskega referenčnega sistema, ki je predstavljen v prostorski referenčni sistem s številčnim identifikatorjem *id-srs*. Pretvorba ni uspela s kodo vzroka *koda-vzroka*.

Kode vzrokov imajo naslednje pomeni:

- 2008** Geometrija ni veljavna.
- 2018** Za uspešno dokončanje pretvorbe ni na voljo dovolj pomnilnika.
- 2020** Prostorska referenčna sistema nista združljiva. Oba prostorska referenčna sistema morate temeljiti neposredno ali posredno na istem geografskem koordinatnem sistemu.

-2021 Ena ali več točk nastale geometrije bi bile izven največjega mogočega obsega za novi prostorski referenčni sistem. Nastale geometrije ni mogoče predstaviti v novem prostorskem referenčnem sistemu.

-2025 Definicija novega prostorskega referenčnega sistema ni veljavna.

-2026 Med projiciranjem geometrije je prišlo do notranje napake.

Odgovor uporabnika: Geometrijo predstavite v prostorskem referenčnem sistemu, ki ga je mogoče pretvoriti v prostorski referenčni sistem, določen z *id-srs* ali podajte drug identifikator prostorskega referenčnega sistema, v katerega želite pretvoriti geometrijo.

msgcode: -3015

sqlstate: 38SUC

GSE3016N Nepodprta pretvorba *id1-tipa*, *id2-tipa*.

Pojasnilo: Poskušana operacija pretvorbe iz tipa podatkov z notranjim identifikatorjem tipa *id1-tipa* v tip podatkov z notranjim identifikatorjem tipa *id2-tipa* ni podprta. Geometrije ni mogoče obdelati naprej.

Odgovor uporabnika: Podajte podprto operacijo pretvorbe. Če želite podrobnejše informacije o podprtih funkcijah pretvorbe, preglejte Navodila za uporabnike ter referenčni opis za IBM DB2 UDB.

msgcode: -3016

sqlstate: 38SUD

GSE3020N Neveljavna kombinacija koordinate *Z* ter mere.

Pojasnilo: Za geometrije, ki jih želite obdelati s funkcijo ali metodo, niso predstavljene z uporabo istih dimenzij glede na njihove koordinate *Z* in mere.

Vse geometrije morajo vsebovati koordinate *Z* ali pa ne smejo vsebovati nobenih koordinat *Z*. Vse geometrije morajo vsebovati mere ali pa nobenih mer.

Odgovor uporabnika: Geometrije podajte funkciji ali metodi, ki je predstavljena z uporabo istih dimenzij glede na njihove koordinate *Z* in mere.

msgcode: -3020

sqlstate: 38SUH

GSE3021N Koda vzroka = koda-vzroka. Napaka lokatorja.

Pojasnilo: Do notranje napake je prišlo, ko je prostorska funkcija ali metoda delovala na lokatorju LOB. Funkcija lokatorja je vrnila kodo vzroka *koda-vzroka*.

Odgovor uporabnika: Če želite določiti pomen *koda-vzroka*, ki jo je vrnila operacija lokatorja LOB, in odpraviti težavo, preglejte priročnik za razvoj aplikacij DB2. Če težave ne

uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3021

sqlstate: 38SUI

GSE3022N Predstavitev je predolga
(*dolžina-za-dodajanje vs. dolžina-za-pisanje bajtov*).

Pojasnilo: Predstavitev geometrije v GML (Geographic Markup Language), zelo znanem besedilu (WKT), zelo znani (WKB) ali oblikovni predstavitvi bi bila predolga. Za kodiranje bi lahko bilo dodano le *dolžina-za-pisanje* bajtov od *dolžina-za-dodajanje* bajtov. Predstavitev geometrije ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Poenostavite geometrijo, tako da izpustite točke, ki niso bistvene za geometrijo. Za ta postopek lahko uporabite funkcijo `ST_Generalize`. Alternativno lahko geometrijo razbijete v več manjših geometrij.

msgcode: -3022

sqlstate: 38SUJ

GSE3023N Predstavitev je prekratka (*dolžina bajtov*).

Pojasnilo: Predstavitev geometrije v zelo znani dvojiški (WKB) ali oblikovni predstavitvi je dolga le *dolžina* bajtov. Za predstavitev oblike mora imeti vsaj 4 bajte, za znano dvojiško predstavitev za prazne geometrije natančno 5 bajtov, za znano dvojiško predstavitev za geometrije, ki niso prazne, pa vsaj 9 bajtov. Dvojiška predstavitev mora biti tudi dovolj dolga, da lahko vsebuje vse geometrijske točke.

Odgovor uporabnika: Funkciji ali metodi podajte veljavno zelo znano dvojiško predstavitev ali oblikovno predstavitev.

msgcode: -3023

sqlstate: 38SUK

GSE3024N Notranja geometrija je prekratka.

Pojasnilo: Notranja predstavitev geometrije je prekratka. Ni je mogoče naprej obdelati.

Do te napake lahko pride, če je notranja predstavitev geometrije pokvarjena, oziroma je geometrijo zgradila ena od podprtih funkcij ali metod graditelja.

Odgovor uporabnika: Znova zgradite geometrijo z uporabo ene od podprtih graditeljskih funkcij ali metod.

msgcode: -3024

sqlstate: 38SUL

GSE3025N Geometrija ni skladna.

Pojasnilo: Vrednost geometrije ni skladna in je ni mogoče naprej obdelati.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte geometrijo iz veljavne dvojiške ali besedilne predstavitve.

msgcode: -3025

sqlstate: 38SUM

GSE3026N Neskladno število točk (*nakazano-število vs. število-podatkov*).

Pojasnilo: Notranji parameter geometrije kaže, da podatki geometrije vsebujejo *nakazano-število* točk, dejanski podatki geometrije pa vsebujejo *število-podatkov* točk. Zaradi te neskladnosti geometrija ne bo uporabljena v nadaljnji obdelavi.

Do te napake lahko pride, če je notranja predstavitev geometrije pokvarjena, oziroma je geometrijo zgradila ena od podprtih funkcij ali metod graditelja.

Odgovor uporabnika: Znova izdelajte geometrijo z uporabo funkcij ali metod, ki jih podpira `Dopolnilo` za prostorske podatke.

msgcode: -3026

sqlstate: 38SUN

GSE3027N Točka je prazna.

Pojasnilo: Ni veljavno podati koordinate X, koordinate Y, koordinate Z ali mere za prazno točko.

Če je točka sestavljena z graditeljsko funkcijo `ST_Point`, morata biti koordinati X in Y obe ničelni vrednosti. Nadalje ne smete podati nobene koordinate Z ali mere, razen če je ničelna vrednost.

Če za spreminjanje prazne točke uporabljate mutatorje `ST_X`, `ST_Y`, `ST_Z` ali `ST_M`, morata biti ničelni vrednosti obe koordinati X in Y točke. Ne smete podati nobene koordinate Z ali mere, razen če je ničelna vrednost.

Odgovor uporabnika: Z uporabo mutatorjev `ST_X`, `ST_Y`, `ST_Z` ali `ST_M` popravite točke, tako da ne bodo prazne, ali sestavite točko tako, da podate obe koordinati X in Y z vrednostmi, ki niso ničelne.

msgcode: -3027

sqlstate: 38SUO

GSE3028N Neskladne koordinate.

Pojasnilo: Če sestavljate novo točko, morate podati obe koordinati X in Y. Obe koordinati morata biti ničelni ali pa ne ničelni.

Če sta obe vrednosti koordinat ničelni, bo nastala točka prazna. V tem primeru ne smete podati nobene koordinate Z ali mere, razen če je ničelna.

Odgovor uporabnika: Podajte ničelne vrednosti za obe koordinati X in Y, ali pa za obe koordinati podajte vrednosti, ki niso ničelne.

msgcode: -3028

sqlstate: 38SUP

GSE3029N **Neveljavno zaporedje bajtov**
zaporedje-bajtov.

Pojasnilo: Zaporedje bajtov v dvojiški predstavitvi geometrije mora biti 0 (nič) ali 1 (ena), vendar je to *zaporedje bajtov*.

V zelo znani dvojiški predstavitvi zaporedje bajtov 0 (nič) podaja format big endian, zaporedje bajtov 1 (ena) pa podaja format little endian.

Odgovor uporabnika: Zaporedje bajtov v dvojiški predstavitvi popravite, tako da je 0 (nič) ali 1 (ena).

msgcode: -3029

sqlstate: 38SUQ

GSE3030N **Neveljavno število točk** *število-točk v geometriji.*

Pojasnilo: Geometrija ima neveljavno število točk *število-točk*. To število mora biti večje ali enako 0 (nič).

Če geometrija ni prazna, morajo veljati naslednji pogoji:

točka Geometrija mora imeti natančno eno točko.

vrstični niz

Geometrija mora imeti 2 ali več točk, ki jo definirajo.

poligon Geometrija mora imeti 3 ali več točk, ki jo definirajo.

Odgovor uporabnika: Geometrijo sestavite z uporabo funkcij ali metod, ki jih podpira Dopolnilo za prostorske podatke.

msgcode: -3030

sqlstate: 38SUR

GSE3031N **Neveljaven obseg** (*min-koord vs. maks-koord*)
v geometriji.

Pojasnilo: Obseg geometrije v eni od dimenzij ni veljaven. Najmanjša koordinata *min-koord* mora biti manjša ali enaka največji koordinati *maks-koord* za vse dimenzije geometrije.

Odgovor uporabnika: Geometrijo sestavite z uporabo funkcij ali metod, ki jih podpira Dopolnilo za prostorske podatke.

msgcode: -3031

sqlstate: 38SUS

GSE3032N **Napaka združevanja.**

Pojasnilo: Pri izračunavanju prostorskega združevanja je prišlo do neujemanja med notranjimi identifikatorji.

Funkcije združevanja niso podprte, če so uporabljene v katerikoli od naslednjih situacij:

- V okolju, razdeljenem v particije.

- Člen GROUP BY je uporabljen v poizvedbi, ki vsebuje prostorsko združevanje.
- Uporabljena je katerakoli funkcija, ki ni združevalna funkcija MAX DB2.
- Združevalna funkcija ni uporabljena v pravilnem kontekstu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da združevalno funkcijo uporabljate na način, ki ga podpira Dopolnilo za prostorske podatke.

msgcode: -3032

sqlstate: 38SUT

GSE3033N **Neveljavni dvojiški podatki** (*id-ji tipa id1-tipa, id2-tipa*).

Pojasnilo: Dvojiška predstavitev, ki je posredovana kot vhodni podatki v to prostorsko funkcijo ali metodo, mora predstaviti geometrijo, katere identifikator tipa podatkov je *id2-tipa*. Predstavitev, ki je bila dejansko posredovana funkciji ali metodi, predstavlja geometrijo, katere identifikator tipa podatkov je *id1-tipa*. Geometrije ni bilo mogoče sestaviti.

Odgovor uporabnika: Pokličite ustrezno funkcijo ali metodo, ki zgradi geometrije tipa *id2-tipa* ali popravite dvojiško predstavitev, da bo predstavljala geometrijo *id1-tipa*.

msgcode: -3033

sqlstate: 38SUU

GSE3034N **Neveljavni besedilni podatki** (*id-ji tipa id1-tipa, id2-tipa*).

Pojasnilo: Besedilna predstavitev, ki je posredovana kot vhodni podatki v to prostorsko funkcijo ali metodo, mora predstaviti geometrijo, katere identifikator tipa podatkov je *id2-tipa*. Toda predstavitev, ki je bila dejansko posredovana funkciji, predstavlja geometrijo, katere identifikator tipa podatkov je *id-tipa1*. Geometrije ni bilo mogoče sestaviti.

Odgovor uporabnika: Pokličite pravilno funkcijo, ki sestavi geometrijo *id-tipa1* ali popravite besedilno predstavitev, tako da bo predstavljala geometrijo *id-tipa2*.

msgcode: -3034

sqlstate: 38SUV

GSE3035W **Krivulja ni spremenjena.**

Pojasnilo: Krivulja ni bila spremenjena, ker je bila podana točka, ki jo želite dodati krivulji, prazna.

Odgovor uporabnika: Krivulji dodajte točko, ki ni prazna.

msgcode: +3035

sqlstate: 01HS3

GSE3036W Geometrija ni natančna.

Pojasnilo: Nastale geometrije ni bilo mogoče natančno predstaviti v prostorskem referenčnem sistemu. Eden od faktorjev merila je premajhen in ne omogoča dovolj visoke natančnosti za predstavitev vsake točke, ki definira nastalo geometrijo.

Vzemimo na primer vrstični niz z zelo znano besedilno predstavitevijo 'linestring m (10 10 8, 10 11 12)', ki predstavlja prostorski referenčni sistem, ki vključuje faktor merila 1 (en) za koordinate X in faktor merila 1 (ena) za koordinate Y. Če nad vrstičnim nizom uveljavite funkcijo ST_MeasureBetween in sta zgornji in spodnji meji za mere enaki 9 in 10, bi moral biti nastali vrstični niz, predstavljen v svoji zelo znani besedilni predstavitvi enak 'linestring m (10 10.25 9, 10 10.50 10)'. Faktor merila 1 (ena) za koordinate X preprečuje predstavitev ulomkov. Koordinat 10.25 in 10.50 ni mogoče predstaviti brez zaokroževanja, ki bi tvorilo nepravilen rezultat. Take koordinate bodo odstranjene iz geometrije.

Odgovor uporabnika: Geometrijo predstavite v prostorskem referenčnem sistemu, ki uporablja večje faktorje merila. Alternativno izberite druge parametre, ki vplivajo na nastalo geometrijo.

msgcode: +3036

sqlstate: 01HS4

GSE3037N Nepravilen GML, namesto niz je bil na položaju položaj pričakovan znak.

Pojasnilo: V geografskem označevalnem jeziku geometrije je bil pričakovan znak *znak*, toda na položaju *položaj* je bilo namesto tega najdeno besedilo *niz*. Predstavitev GML ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite predstavitev GML in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3037

sqlstate: 38SUW

GSE3038N Neveljaven GML, namesto podana-oznaka je bila na položaju položaj pričakovana pričakovana-oznakaexpected-tag.

Pojasnilo: V označevalnem jeziku geometrije je bila na položaju *položaj* najdena oznaka *podana-oznaka*, toda pričakovana je bila oznaka *pričakovana-oznaka*. Predstavitev GML ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite predstavitev GML in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3038

sqlstate: 38SUX

GSE3039N Neveljaven GML, namesto besedila je bilo na položaju položaj pričakovano število.

Pojasnilo: V geografskem označevalnem jeziku je bilo na položaju *položaj* najdeno nepričakovano besedilo *besedilo*. Namesto tega je bilo pričakovano število, ki predstavlja koordinato. Predstavitev GML ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite predstavitev GML in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3039

sqlstate: 38SUY

GSE3040N Neveljaven tip GML tip.

Pojasnilo: V geografskem označevalnem jeziku geometrije je bil podan neznan tip *tip*. GML podpira točke, nize črt, mnogokotnike, več točk, več nizov črt in več mnogokotnikov. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite predstavitev GML in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3040

sqlstate: 38SUZ

GSE3041N Točka GML ima več kot en niz koordinat.

Pojasnilo: Točka, predstavljena z geografskim označevalnim jezikom, ima lahko samo en niz koordinat. Podana točka je imela več kot en niz koordinat. Predstavitev GML ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite predstavitev GML in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3041

sqlstate: 38SV0

GSE3042N število-bajtov bajtov ni bilo mogoče prebrati iz lokatorja na odmiku odmik. Skupna dolžina podatkov je dolžina.

Pojasnilo: Poskusili ste prebrati *število-bajtov* bajtov iz lokatorja, ki se začne na odmiku *odmik*. To presega skupno dolžino podatkov *dolžina*, na katero se sklicuje lokator. Podatki bodo morda obrezani.

Za dvojiške predstavitev geometrije lahko kaže dvojiška predstavitev na neveljavno dvojiško kodiranje. Kodirana geometrija ima manj točk kot kaže oglavje.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite predstavitev geometrije. Zagotovite, da dvojiška ali besedilna predstavitev pred posredovanjem funkciji Dopolnila za prostorske podatke ne bo obrezana.

msgcode: -3042

sqlstate: 38SV1

GSE3043N Neveljavno število delov *število-delov*.

Pojasnilo: Število delov *število-delov*, določeno v dvojiški predstavitvi geometrije, ni veljavno. Število delov mora biti večje od 0 (nič) in se mora ujemati z dejanskim številom delov, podanim v kodiranju.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno število delov ali podajte vse dele za geometrijo.

msgcode: -3043

sqlstate: 38SV2

GSE3044N Neveljavno število obročev *število-obročev*.

Pojasnilo: Število obročev *število-obročev*, določeno v dvojiški predstavitvi mnogokotnika ali več mnogokotnikov, ni veljavno. Število obročev mora biti večje od 0 (nič) in se mora ujemati z dejanskim številom delov, podanim v kodiranju.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno število obročev ali podajte vse obroče za geometrijo.

msgcode: -3044

sqlstate: 38SV3

GSE3045N Neveljaven odmik dela *odmik-dela v geometriji*.

Pojasnilo: Odkrit je bil neveljaven odmik *odmik-dela* za del v oblikovni predstavitvi geometrije. Odmik dela mora biti večji ali enak 0 (nič), vsak naslednji odmik dela pa mora biti večji od prejšnjega. Oblikovna predstavitev ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite oblikovno predstavitev in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3045

sqlstate: 38SV4

GSE3046N Neveljaven ID tipa *id-tipa v obliki*.

Pojasnilo: Oblikovna predstavitev geometrije vsebuje neveljaven identifikator tipa *id-tipa*. Mogoče je, da so podatki oblike okvarjeni. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite oblikovno predstavitev geometrije.

msgcode: -3046

sqlstate: 38SV5

GSE3047N Neveljavna dolžina *dolžina-oblike kodiranja oblike za tip tip; pričakovanih je bilo samo pričakovana-dolžina bajtov*.

Pojasnilo: Kodiranje oblike vsebuje *dolžina-oblike* bajtov, kar je preveč. Za kodiranje geometrije podanega tipa *tip* je potrebnih samo *pričakovana-dolžina* bajtov. Mogoče je, da so

podatki oblike okvarjeni. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite oblikovno predstavitev geometrije.

msgcode: -3047

sqlstate: 38SV6

GSE3048N Neveljaven format WKT; namesto *niza* je bil pričakovan *znak*.

Pojasnilo: V dobro znani besedilni predstavitvi geometrije je bil pričakovan znak *znak*, toda namesto tega je bilo najdeno besedilo *niz*. Dobro znana besedilna predstavitev ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite znano besedilno predstavitev in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3048

sqlstate: 38SV7

GSE3049N Neveljaven format WKT; namesto *besedila* je bilo pričakovano število.

Pojasnilo: V znani besedilni predstavitvi geometrije je bilo najdeno nepričakovano besedilo *besedilo*. Namesto tega je bilo pričakovano število, ki predstavlja koordinato. Dobro znana besedilna predstavitev ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite znano besedilno predstavitev in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3049

sqlstate: 38SV8

GSE3050N Nepričakovan oklepaj v formatu WKT v *besedilu*.

Pojasnilo: V znani besedilni predstavitvi geometrije je bil v *besedilu* najden začetni ali končni oklepaj. Dobro znana besedilna predstavitev ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite znano besedilno predstavitev in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3050

sqlstate: 38SV9

GSE3051N Neujemanje oklepajev v formatu WKT; pričakovan je bil *oklepaj*.

Pojasnilo: Nepričakovano je bil dosežen konec znane besedilne predstavitve. Pričakovan je bil oklepaj *oklepaj*. Dobro znana besedilna predstavitev ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite znano besedilno predstavitev in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3051

sqlstate: 38SVA

GSE3052N **Neznan tip tip v WKT.**

Pojasnilo: Znana besedilna predstavitev geometrije vsebuje neznano ime tipa *tip*. Dobro znana besedilna predstavitev ni veljavna. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Odgovor uporabnika: Popravite znano besedilno predstavitev in znova sestavite geometrijo.

msgcode: -3052

sqlstate: 38SVB

GSE3053N **Neveljaven ID tipa id-tipa v WKB.**

Pojasnilo: Znana dvojiška predstavitev geometrije vsebuje neveljaven identifikator tipa *id-tipa*. Mogoče je, da so podatki okvarjeni. Dopolnilo za prostorske podatke ne more pravilno sestaviti geometrije.

Identifikatorji tipov ločenih delov v geometrijski zbirki (več točk, več nizov črt ali več mnogokotnikov) morajo imeti enake identifikatorje za koordinati Z in M kot sama geometrijska zbirka.

Odgovor uporabnika: Preverite in popravite znano dvojiško predstavitev geometrije.

msgcode: -3053

sqlstate: 38SVC

GSE3300N **Neveljavna velikost mreže številka-velikosti-mreže.**

Pojasnilo: Velikost mreže, določena z njenim položajem *številka-velikosti-mreže*, ni veljavna. Ko ste izdelali indeks mreže s stavkom CREATE INDEX, ste naredili eno od naslednjih neveljavnih specifikacij:

- Kot velikost mreže za prvo, drugo in tretjo raven mreže, ste podali število, ki je manjše od 0 (nič).
- Kot velikost mreže za prvo raven mreže ste podali 0 (nič).
- Velikost mreže, podana za drugo raven mreže, je manjša od velikosti mreže prve ravni mreže, vendar ni 0 (nič).
- Velikost mreže, podana za tretjo raven mreže, je manjša od velikosti mreže druge ravni mreže, vendar ni 0 (nič).
- Velikost mreže, podana za tretjo raven mreže, je večja od 0 (nič), vendar je velikost mreže, podana za drugo raven mreže, enaka 0 (nič).

Za priklic vrednosti, uporabljenih za podane parametre ob izdelavi indeksa lahko uporabite funkcijo ST_GetIndexParams.

Odgovor uporabnika: Zbrišite indeks mreže in izdelajte nov indeks mreže z uporabo le veljavnih velikosti mreže.

msgcode: -3300

sqlstate: 38SI0

GSE3301N **Neveljaven parameter zaporedja-z številka-parametra.**

Pojasnilo: Parameter, določen s svojim položajem *številka-parametra* za indeks zaporedja-Z, vsebuje neveljavno vrednost. V stavku CREATE INDEX, ki ste ga uporabili za izdelavo indeksa, v katerega ste želeli dodati indeks, ste naredili eno od naslednjih neveljavnih specifikacij:

- Za parameter ste podali ničelno vrednost.
- Za faktor merila ste podali negativno število (to pravilo se nanaša le na številki parametrov 2 in 4).

Za priklic vrednosti, uporabljenih za podane parametre ob izdelavi indeksa lahko uporabite funkcijo ST_GetIndexParams.

Odgovor uporabnika: Zbrišite prostorski indeks zaporedja-z in izdelajte nov indeks z uporabo le veljavnih parametrov.

msgcode: -3301

sqlstate: 38SI1

GSE3302N **Ni točka za indeksiranje.**

Pojasnilo: Geometrija, ki jo želite indeksirati z uporabo indeksa zaporedja, ni točka. Indeks zaporedja-Z podpira le točke in indeksnih postavk ni mogoče generirati.

Odgovor uporabnika: V stolpec, ki ima definirano indeksno zaporedje-Z, ne vstavljajte geometrijo, ki ni točka. Zbrišite indeks ali ne vstavljajte geometrije.

msgcode: -3302

sqlstate: 38SI2

GSE3303N **Neveljaven parameter drevesa četverokotnikov številka-parametra.**

Pojasnilo: Pri izdelavi indeksa drevesa četverokotnikov ste podali neveljaven parameter. Parameter je določen s svojim položajem *številka-velikosti-mreže*.

Naredili ste eno od naslednjih neveljavnih specifikacij:

- Za parameter ste podali ničelno vrednost.
- Za faktor merila ste podali negativno število (to pravilo se nanaša le na številki parametrov 3 in 5).
- Za prvi parameter ste podali vrednost, ki je manjša od 1 (ena).

Za priklic vrednosti, uporabljenih za podane parametre ob izdelavi indeksa lahko uporabite funkcijo ST_GetIndexParams.

Odgovor uporabnika: Zbrišite prostorski indeks drevesa četverokotnikov in izdelajte nov indeks z uporabo le veljavnih parametrov.

msgcode: -3303

sqlstate: 38SI3

GSE3400C Neznana napaka *koda-napake*.

Pojasnilo: Pri obdelavi geometrije je prišlo do notranje napake s kodo *koda-napake*.

Odgovor uporabnika: Zapišite si napako in se obrnite na IBM-ovo službo za podporo pri programski opremi.

msgcode: -3400

sqlstate: 38SS0

GSE3402C Na voljo je premalo pomnilnika.

Pojasnilo: Za prostorsko funkcijo ali metodo, ki ste jo poklicali, ni na voljo dovolj pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Procesu DB2, ki izvaja funkcijo ali metodo, zagotovite več prostega pomnilnika.

msgcode: -3402

sqlstate: 38SS2

GSE3403N Neveljaven tip geometrije.

Pojasnilo: Klicani funkciji ali metodi ste posredovali neveljaven tip geometrije.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno geometrijo. Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3403

sqlstate: 38SS3

GSE3405N Podali ste preveč delov.

Pojasnilo: Število delov, označenih v dvojiški ali besedilni predstavitvi geometrije, je večje od dejanskega števila podanih delov. Število označenih delov je previsoko ali pa vsi deli niso bili podani.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno število delov ali podajte vse dele za geometrijo.

msgcode: -3405

sqlstate: 38SS5

GSE3406N Nepravilni tip geometrije.

Pojasnilo: Klicani funkciji ali metodi ste posredovali napačen tip geometrije. Vrstični niz ste morda posredovali funkciji ali metodi, ki lahko kot vhodne podatke sprejme le poligone.

Odgovor uporabnika: Funkciji ali metodi posredujte geometrijo, ki jo lahko obdelate, ali uporabite funkcijo ali metodo, ki sprejme tip geometrije, ki ga želite posredovati.

msgcode: -3406

sqlstate: 38SS6

GSE3407N Besedilo je predolgo.

Pojasnilo: Geometrija vsebuje preveč podrobnosti za pretvorbo v njeno zelo znano besedilno predstavitev. Zelo znana besedilna predstavitev presega največjo dovoljeno dolžino (2 gigabajta).

Odgovor uporabnika: Poenostavite geometrijo - na primer z uporabo funkcije ST_Generalize - ali geometrijo pretvorite v njeno zelo znano dvojiško predstavitev.

msgcode: -3407

sqlstate: 38SS7

GSE3408N Neveljavna vrednost parametra.

Pojasnilo: Odkrit je bil neveljaven parameter.

Odgovor uporabnika: V priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference poiščite pravilno skladno funkcijo, nato pa ponovite operacijo. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3408

sqlstate: 38SS8

GSE3409N Izdelana je bila neveljavna geometrija.

Pojasnilo: Parametri, podani za funkcijo ali metodo, so tvorili neveljavno geometrijo, na primer neveljavno oblikovno predstavitev. Neveljavna geometrija je tista, ki krši lastnost geometrije.

Odgovor uporabnika: Znova sestavite geometrijo iz veljavne predstavitve.

msgcode: -3409

sqlstate: 38SS9

GSE3410N Nezdržljivi geometriji.

Pojasnilo: Funkcija ali metoda je pričakovala dve geometriji določenega tipa, vendar ju ni prejela. Funkcija ST_AddPoint na primer pričakuje dve geometriji, eno predstavitev in drugo kot točko.

Odgovor uporabnika: Podajte geometrije, ki jih funkcija ali metoda sprejema kot veljavne vhodne podatke. Za določitev, katere vrste geometrij so veljavne za to funkcijo ali metodo, preglejte priročnik IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3410

sqlstate: 38SSA

GSE3411N Neveljavna geometrija.

Pojasnilo: Funkcija ali metoda ni mogla obdelati posredovane geometrije, ker ena ali več lastnosti geometrije krši neokrnjenost geometrije.

Odgovor uporabnika: Z uporabo funkcije ST_IsValid

preverite geometrijo. Če ni veljavna, znova sestavite geometrijo iz pravilne predstavitve.

msgcode: -3411

sqlstate: 38SSB

GSE3412N Preveč točk.

Pojasnilo: Gradnja geometrije je preseгла 1-megabajtno pomnilniško omejitev. Geometrija ima preveč točk.

Odgovor uporabnika: Sestavite geometrijo, ki vsebuje manj točk, oziroma, če je mogoče, odstranite nekaj točk. Zaradi problematike zmogljivosti in pomnilnika vključite le tiste točke, ki so potrebne za pripravo na prikaz geometrije.

msgcode: -3412

sqlstate: 38SSC

GSE3413N Geometrija je premajhna.

Pojasnilo: Geometrija, ki so jo vrnile funkcije ST_Difference, ST_Intersection, ST_SymDifference, ali ST_Union, je premajhna za natančno predstavitev v trenutnem prostorskem referenčnem sistemu.

Do tega lahko na primer pride, če notranji izračuni izdelajo zelo tanek poligon, vendar je faktor merila prostorskega referenčnega sistema tako nizek, da bi se geometrija sesedla v vrstični niz, če bi morala biti prikazana v tem prostorskem referenčnem sistemu. Izgubila bi svoje lastnosti kot poligon.

Odgovor uporabnika: Za izračun uporabite prostorski referenčni sistem, ki dovoljuje višjo ločljivost. S funkcijo ST_Transform lahko geometrijo pretvorite iz enega prostorskega referenčnega sistema v drugega.

msgcode: -3413

sqlstate: 38SSD

GSE3414N Vmesni pomnilnik je izven meja.

Pojasnilo: Funkcija ST_Buffer je izdelala vmesni pomnilnik okrog podane geometrije, ki je izven območja koordinat, na katere se nanaša prostorski referenčni sistem.

Če želite določiti najmanjše in največje absolutne vrednosti za vsako od dimenzij, preglejte pogled kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS. Teh vrednosti ne sme presegati izračunani vmesni pomnilnik.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte razdaljo, ki jo želite uporabiti za izračun vmesnega pomnilnika, ali spremenite prostorski referenčni sistem, v katerem se izvede izračun. S funkcijo ST_Transform lahko geometrije pretvorite iz enega prostorskega referenčnega sistema v drugega.

msgcode: -3414

sqlstate: 38SSE

GSE3415N Neveljavni faktor lestvice.

Pojasnilo: Faktor merila za katerokoli od štirih dimenzij (X, Y, Z in M) mora biti večjo ali enak 1 (ena).

Odgovor uporabnika: Za predstavitev geometrije uporabite pravilno definiran prostorski referenčni sistem.

msgcode: -3415

sqlstate: 38SSF

GSE3416N Koordinata je izven meja.

Pojasnilo: Koordinate ni mogoče predstaviti v prostorskem referenčnem sistemu, ker v vsaj eni dimenziji presega mogočo najmanjšo ali največjo absolutno vrednost znotraj sistemskega območja vrednosti.

Če želite določiti najmanjše in največje absolutne vrednosti za vsako od dimenzij, preglejte pogled kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je koordinata pravilna. Če je pravilna, določite, ali se prilega znotraj obsega prostorskega referenčnega sistema, ki ga uporabljate. Če želite več informacij o prostorskem referenčnem sistemu, preglejte pogled kataloga DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

msgcode: -3416

sqlstate: 38SSG

GSE3417N Neveljavna definicija koordsis.

Pojasnilo: V besedilni predstavitvi definicije koordinatnega sistema, na katerem temelji prostorski referenčni sistem geometrije, je ena ali več napak. Predstavitve ni mogoče pretvoriti v veljavno projekcijo.

Odgovor uporabnika: Preverite definicijo koordinatnega sistema prostorskega referenčnega sistema. Alternativno zgradite geometrijo v prostorskem referenčnem sistemu, ki je povezan z veljavnim koordinatnim sistemom. Z uporabo funkcije ST_EqualCoordsys lahko preverite definicijo koordinatnega sistema, tako da jo primerjate,

msgcode: -3417

sqlstate: 38SSH

GSE3418N Napaka v projekciji.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med poskusom projekcije geometrije drugemu prostorskemu referenčnemu sistemu.

Odgovor uporabnika: Geometrija mora biti znotraj dovoljene domene projekcije.

msgcode: -3418

sqlstate: 38SSI

GSE3419N Obroči poligona se prekrivajo.

Pojasnilo: Obroči poligona se prekrivajo. Po definiciji se notranji in zunanji obroči poligona ne smejo prekrivati. Sekajo se lahko le na tangenti, kar pomeni, da se obroči lahko le dotikajo, ne smejo pa se križati.

Odgovor uporabnika: Za poligon podajte koordinate, ki ne bodo tvorile prekrivajočih se obročev. Pomnite, da imajo faktorji merila prostorskega referenčnega sistema za geometrijo vpliv na natančnost.

msgcode: -3419

sqlstate: 38SSJ

GSE3420N Premalo točk.

Pojasnilo: Do napake je lahko prišlo zaradi enega od naslednjega:

- Nizi črt morajo biti sestavljeni iz vsaj dveh točk in poligoni morajo biti sestavljeni iz vsaj štirih točk.
- Geometrija ne more biti sestavljena iz točk, ki jih podate.

Če je geometrija, ki jo želite sestaviti, prazna, ta pravila ne veljajo.

Odgovor uporabnika: Znova sestavite geometrijo iz veljavnega niza točk.

msgcode: -3420

sqlstate: 38SSK

GSE3421N Poligon ni zaprt.

Pojasnilo: Notranji in zunanji obroči, ki definirajo poligon, morajo biti zaprti. Obroč je zaprt, če sta začetna in končna točka isti v dimenzijah X in Y. Če ima poligon koordinate Z, morata biti začetna in končna točka popolnoma isti tudi v koordinati Z. To pravilo ne velja za mere, ki so lahko različne za začetne in končne točke.

Odgovor uporabnika: Za poligon podajte notranje in zunanje obročne, ki imajo iste začetne in končne točke v dimenziji X in Y. Če ima poligon koordinate Z, morata biti začetna in končna točka točke koordinate Z tudi popolnoma isti. Če ima poligon mere, sta začetna in končna točka lahko različni.

msgcode: -3421

sqlstate: 38SSL

GSE3422N Neveljaven zunanji obroč.

Pojasnilo: Zunanji obroč poligona ni veljaven.

Zunanji obroč poligona mora obdajati vse notranje obročne poligona. Vsi notranji obroči morajo biti v celoti znotraj območja, ki je definiran z zunanjim obročem in ne sme križati zunanjega obroča.

Odgovor uporabnika: Podajte geometrijo, ki je sestavljena iz veljavnega niza notranjih in zunanjih obročev, kjer notranji

obroči v celoti ležijo znotraj območja, ki ga obdaja zunanji obroč za predstavbo.

Če ima geometrija več poligonov, uporabite večkratni poligon.

msgcode: -3422

sqlstate: 38SSM

GSE3423N Poligon nima področja.

Pojasnilo: Podanemu poligonu manjka notranjost, ki pokriva področje, ki ni prazen niz v dimenzijah X in Y.

Geometrija je samo poligon, če njene koordinate zajemajo dve dimenziji v 2-dimenzionalnem prostoru, definiranim s koordinatami X in Y.

Odgovor uporabnika: Podajte poligon, ki obdaja področje, ki ni prazno. Če je poligon prazen, sestavite prazen poligon.

msgcode: -3423

sqlstate: 38SSN

GSE3424N Zunanji obroči se prekrivajo.

Pojasnilo: Zunanji obroči različnih poligonov se prekrivajo. Ločeni poligoni v večkratnem poligonu se ne smejo prekrivati in meje se morajo dotikati le v končnem številu točk. To pomeni, da poligoni ne smejo souporabljati delov črt.

Faktorji merila prostorskega referenčnega sistema, ki se uporablja za predstavitev geometrije, vpliva na natančnost, ki velja za koordinate. Operacije zaokroževanja, ki se izvedejo, ko geometrijo pretvorite v predstavitev v prostorskem referenčnem sistemu, lahko povzročijo izgubo natančnosti in kot posledico, to napako.

Odgovor uporabnika: Za poligon podajte koordinate, ki ne bodo tvorile prekrivajočih se obročev.

Pomnite, da imajo faktorji merila prostorskega referenčnega sistema vpliv na natančnost.

Za faktorje merila, uporabljene za prostorski referenčni sistem, v katerem bo predstavljena geometrija, pregledajte pogled kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

msgcode: -3424

sqlstate: 38SSO

GSE3425N Poligon seka samega sebe.

Pojasnilo: Obroč poligona ne more sekati samega sebe. Začetne in končne točke vsakega obroča poligona morajo biti dosegljive dvakrat pri prečkanju obroča. Vse ostale točke morajo biti dosegljive le enkrat. To velja tudi za dele črt, ki definirajo obročne poligona.

Faktorji merila prostorskega referenčnega sistema, ki se uporablja za predstavitev geometrije, vpliva na natančnost, ki velja za koordinate. Operacije zaokroževanja, ki se izvedejo, ko geometrijo pretvorite v predstavitev v prostorskem

referenčnem sistemu, lahko povzročijo izgubo natančnosti in kot posledico, to napako.

Odgovor uporabnika: Sestavite veljaven poligon, v katerem se obroči ne sekajo.

Za faktorje merila, uporabljene za prostorski referenčni sistem, v katerem bo predstavljena geometrija, preglejte pogled kataloga Dopolnila za prostorske podatke DB2GSE.ST_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEMS.

msgcode: -3425

sqlstate: 38SSP

GSE3426N Neveljavno število delov.

Pojasnilo: Število delov, označenih v dvojiški ali besedilni predstavitvi geometrije ni enako dejanskemu številu podanih delov. Število je premajhno ali pa ste funkciji ali metodi podali preveč delov.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno število delov ali podajte vse dele za geometrijo.

msgcode: -3426

sqlstate: 38SSQ

GSE3427N Nezdrujljivi SRS-ji.

Pojasnilo: Ta dva prostorska referenčna sistema nista združljiva. Ni jih mogoče pretvoriti ali primerjati med seboj. Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Podajte dva združljiva prostorska referenčna sistema.

msgcode: -3427

sqlstate: 38SSR

GSE3428N BLOB je premajhen.

Pojasnilo: Število bajtov v podani dvojiški predstavitvi geometrije je premajhno.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno dvojiško predstavitev geometrije.

msgcode: -3428

sqlstate: 38SSS

GSE3429N Neveljaven tip geometrije.

Pojasnilo: Odkrit je bil neveljaven notranji tip geometrije. Geometrija ni veljavna in ne bo naprej obdelana.

Odgovor uporabnika: Znova sestavite geometrijo iz veljavne dvojiške ali besedilne predstavitve.

msgcode: -3429

sqlstate: 38SST

GSE3430N Neveljavni vrstni red bajtov.

Pojasnilo: Zaporedje bajtov v dvojiški predstavitvi geometrije ima neveljavno vrednost. Zaporedje bajtov mora biti 0 (nič) ali 1 (ena).

V zelo znani dvojiški predstavitvi zaporedje bajtov 0 (nič) podaja format big endianess, zaporedje bajtov 1 (ena) pa podaja format little endianess.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno zaporedje bajtov v dvojiški predstavitvi za geometrijo.

msgcode: -3430

sqlstate: 38SSU

GSE3431N Prazna geometrija.

Pojasnilo: Funkciji ST_AsBinary je bila posredovana prazna geometrija, čeprav ta ni dovoljena kot vhodni podatek.

Odgovor uporabnika: Stavke SQL, ki ste ga predložili, uredite tako, da bodo funkciji ST_AsBinary posredovane le ne-prazne geometrije. Za izključitev praznih geometrij lahko na primer uporabite funkcijo ST_IsEmpty v členu WHERE.

msgcode: -3431

sqlstate: 38SSV

GSE3432N Neveljavna zaključna točka.

Pojasnilo: Podana točka je namenjena dodajanju krivulji, vendar ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno točko za dodajanje.

msgcode: -3432

sqlstate: 38SSW

GSE3433N Točke ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Podano točko ste nameravali spremeniti ali odstraniti, vendar ne obstaja na krivulji.

Odgovor uporabnika: Podajte točko, ki obstaja na krivulji.

msgcode: -3433

sqlstate: 38SSX

GSE3500N Poti primerka ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Funkcija, ki izvršuje geokoder, ni mogla najti poti primerka DB2.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta DB2 in Dopolnilo za prostorske podatke IBM DB2 pravilno nameščena. Preverite, ali je spremenljivka okolja DB2INSTANCE nastavljena za uporabnika, ki obdeluje izvajanje funkcije.

Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremljeni.

msgcode: -3500

sqlstate: 38SG0

GSE3501N Spreminjam id SRS (*novi-id-srs*, *prejšnji-id-srs*).

Pojasnilo: Geokoder je optimiziran za geokodiranje naslovov ter tvorjenje nastalih točk v istem prostorskem referenčnem sistemu v enem samem stavku SQL, vendar je naletel na različne prostorske referenčne sisteme v istem stavku SQL. Novi prostorski referenčni sistem je določen z *novim-id-srs*; prostorski referenčni sistem, uporabljen za prejšnje vrstice, je bil določen z *prejšnjim-id-srs*.

Odgovor uporabnika: Za stolpec, na katerem se izvaja geokoder, podajte privzete parametre ter parametre prekrivanja. To morate narediti na tak način, da številčni identifikator prostorskega referenčnega sistema ostane konstanten v stavku SQL, ki ga uporabljate za geokodiranje več naslovov hkrati.

msgcode: -3501

sqlstate: 38SG1

GSE3502N Pot je predolga.

Pojasnilo: Ime poti, podane za parameter datoteke lokatorja ali parameter osnovnega zemljevida, presega 256 bajtov in je predolga.

Odgovor uporabnika: Uporabite krajše ime poti za parameter datoteke lokatorja ali parameter osnovnega zemljevida. V sistemih Unix lahko za krajšanje imena poti uporabite simbolične povezave.

msgcode: -3502

sqlstate: 38SG2

GSE3503N Neveljavna vrstica številka-vrstice v datoteki lokatorja.

Pojasnilo: V datoteki lokatorja vrstica *številka-vrstice* vsebuje neveljavno postavko. Vsaka postavka v datoteki mora imeti obliko "ime lastnosti = vrednost lastnosti".

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko lokatorja.

msgcode: -3503

sqlstate: 38SG3

GSE3504N Neujemajoči se narekovaji v vrstici številka-vrstice v datoteki lokatorja.

Pojasnilo: V datoteki lokatorja vrstica *številka-vrstice* vsebuje postavko, kjer znaki narekovajev niso usklajeni. Če sta v narekovajih, morata imeti ime lastnosti, kot tudi vrednost lastnosti, začetni in končni znak za narekovaj.

Odgovor uporabnika: Popravite datoteko lokatorja.

msgcode: -3504

sqlstate: 38SG4

GSE3505N Koda vzroka = koda-vzroka. Napaka lastnosti.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med obravnavanjem lastnosti, definiranih v datoteki lokatorja (.loc).

Kode vzrokov imajo naslednje pomeni:

- 502 Lastnost ni skladna z ostalimi lastnostmi.
- 503 Zahtevane lastnosti ni bilo mogoče najti.
- 504 Vrednost lastnosti ni veljavna.
- 505 Odkrita je bila nepričakovana lastnost.
- 506 Polje vrednosti ste podali za lastnost, ki je pričakovala le skalarno vrednost.
- 507 Vrednost lastnosti nima pričakovanega tipa podatkov.
- 513 Vrednost lastnosti je predolga.
- 533 Podani izraz za vrednost lastnosti ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Popravite težavo, določeno s kodo vzroka, nato pa znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -3505

sqlstate: 38SG5

GSE3506N Kopiranje lastnosti ni uspelo.

Pojasnilo: Kopiranje lastnosti v notranji vmesni pomnilnik ni uspelo. Na voljo je premalo pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Zagotovite dovolj razpoložljivega pomnilnika, da bo geokoder lahko prekopiral lastnosti iz datoteke lokatorja v notranji vmesni pomnilnik.

msgcode: -3506

sqlstate: 38SG6

GSE3507N Preveč lastnosti.

Pojasnilo: Datoteka lokatorja vsebuje preveč lastnosti. V datoteki lokatorja lahko podate največ 2048 lastnosti.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte število lastnosti, podanih v datoteki lokatorja.

msgcode: -3507

sqlstate: 38SG7

GSE3508N Nobena točka ni bila izdelana.

Pojasnilo: Geokoder je tvoril geometrijo, ki ni geometrija ST_Point.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opreми.

msgcode: -3508

sqlstate: 38SG8

GSE3509N **Koda vzroka = koda-vzroka. Inicializacija geokoderja ni uspela.**

Pojasnilo: Inicializacija geokoderja ni uspela.

Kode vzrokov imajo naslednje pomene:

- 522 Do splošne napake je prišlo med inicializacijo geokoderja.
- 527 Inicializacija ključa ujemanja ni uspela.
- 529 Inicializacija normalizacije naslova ni uspela.

Odgovor uporabnika: Preverite namestitve. Dopolnila za prostorske podatke.

msgcode: -3509

sqlstate: 38SG9

GSE3510N **Naslov ni normaliziran.**

Pojasnilo: Geokoder ni mogel normalizirati naslova.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3510

sqlstate: 38SGA

GSE3511N **Koda vzroka = koda-vzroka. Operacija datoteke geokoderja ni uspela.**

Pojasnilo: Med operacijo datoteke je prišlo do notranje napake s kodo vzroka *koda-vzroka*.

Mogoči vzroki za napako pri operaciji datoteke so naslednje. Pred njimi so njihove kode vzrokov:

- 543 Datoteke pravil ujemanja (.mat) ni bilo mogoče odpreti.
- 544 Datoteka pravil ujemanja (.mat) ni veljavna.
- 547 Referenčne datoteke podatkov (.edg) ni bilo mogoče odpreti.
- 548 Tabela v referenčni datoteki podatkov (.edg) manjka ali ni dostopna.
- 549 Zahtevanega stolpca ni bilo mogoče najti v referenčni datoteki podatkov (.edg).
- 550 Ni bilo mogoče dostopiti do indeksne datoteke.

Odgovor uporabnika: Popravite težavo, določeno s kodo vzroka, nato pa znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -3511

sqlstate: 38SGB

GSE3512N **Koda vzroka = koda-vzroka. Geokoder ni uspel.**

Pojasnilo: Geokoder ni uspel zaradi notranje napake s kodo vzroka *koda-vzroka*.

Odgovor uporabnika: Zapišite si notranja napako in se obrnite na IBM-ovo službo za podporo pri programski opremi.

msgcode: -3512

sqlstate: 38SGC

GSE3600N **Indeks ni podan.**

Pojasnilo: Niste podali veljavnega indeksa. Parameter sheme indeksa, parameter imena indeksa, ali oba, sta ničelni vrednosti. Vrednosti parametrov indeksov ni mogoče izpeljati.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven prostorski indeks za priklic informacij parametra.

msgcode: -3600

sqlstate: 38SQ0

GSE3601N **Neveljavno ime prostorskega indeksa ime-sheme.ime-indeksa.**

Pojasnilo: Podano ime indeksa, za katerega želite priklicati informacije o parametru, ne obstaja ali ne določa prostorskega indeksa. To ime je *ime-sheme.ime-indeksa*.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi prostorski indeks za priklic informacij parametra.

msgcode: -3601

sqlstate: 38SQ1

GSE3602N **Podali ste neveljavno številko parametra številka.**

Pojasnilo: Številka parametra *številka* ni veljavna za podani prostorski indeks.

Za različne vrste prostorskih indeksov veljajo naslednje omejitve:

mrežni indeks

Številke parametrov med 1 (ena) in 3.

indeks zaporedja-z

Številke parametrov med 1 (ena) in 4.

indeks drevesa četverkotnikov

Številke parametrov med 1 (ena) in 5.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno številko parametra za prostorski indeks. Za tip prostorskega indeksa preglejte sistemski katalog DB2.

msgcode: -3602

sqlstate: 38SQ2

GSE3603N **Neveljavno ime stolpca.**

Pojasnilo: Podani stolpec ne obstaja v tabeli. Vsaj eno od naslednjega - shema tabele, ime tabele ali ime stolpca - je ničelna vrednost. Parametra indeksa za indeks na stolpcu ni mogoče izpeljati.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi stolpec, ki ima definiran prostorski indeks.

msgcode: -3603

sqlstate: 38SQ3

GSE3701N Razdalja vrednost-razdalje je izven območja: veljavno območje je od minimum do maksimum metrov (vključno).

Pojasnilo: Funkciji ali metodi, ki ste jo poklicali, je bila posredovana neveljavna razdalja.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno razdaljo in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3701

sqlstate: 38SO9

GSE3702N V notranjem geometrijskem motorju je zmanjkalo delovnega prostora.

Pojasnilo: Geodetski delovni prostor ni bil dovolj velik za izvedbo operacije.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3702

sqlstate: 38SOT

GSE3703N V notranjem geometrijskem motorju je zmanjkalo pomnilnika kopice.

Pojasnilo: Na voljo je bilo premalo pomnilnika. Mogoči vzrok za to je, da je bilo premalo pomnilnika, ali pa so pomnilnik uporabljale druge aplikacije.

Odgovor uporabnika: Odpravite pomanjkanje pomnilnika in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3703

sqlstate: 38SOU

GSE3704C Mogoče je, da obstajajo v notranjem geometrijskem motorju okvarjeni podatki ali neveljavni vhodni podatki.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je v geometrijski vrednosti naletelo na nepričakovano notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3704

sqlstate: 38SOV

GSE3706C Številka napake *napaka-hipparchus* v notranjem geometrijskem motorju.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na nepričakovano notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3706

sqlstate: 38SOX

GSE3708C Notranja napaka: prazen vnos odpreme tabele.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je v geometrijski vrednosti naletelo na nepričakovano notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3708

sqlstate: 38SOR

GSE3709C Notranja napaka.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je v geometrijski vrednosti naletelo na nepričakovano notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3709

sqlstate: 38SOY

GSE3712N Zemljepisna širina vrednost-zemljepisne širine je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost zemljepisne širine mora biti v veljavnem območju.

Veljavno območje vrednosti za zemljepisne širine, ki so merjene v stopinjah, je med -90 in 90 stopinj (vključno).

Veljavno območje vrednosti za zemljepisne širine, ki so merjene v gradih, je med -100 in 100 gradov (vključno).

Veljavno območje vrednosti za zemljepisne širine, ki so merjene v radianih, je med $-PI/2$ in $PI/2$ radianov (vključno), kjer je PI približno 3.14159265358979323846.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za zemljepisno širino in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3712

sqlstate: 38SO7

GSE3713N Zemljepisna dolžina vrednost-zemljepisne-dolžine je izven območja.

Pojasnilo: Vrednost zemljepisne dolžine mora biti v veljavnem območju.

Veljavno območje vrednosti za zemljepisne dolžine, ki so merjene v stopinjah, je med -180 in 180 stopinj (vključno).

Veljavno območje vrednosti za zemljepisne dolžine, ki so merjene v gradih, je med -200 in 200 gradov (vključno).

Veljavno območje vrednosti za zemljepisne dolžine, ki so merjene v radianih, je med -PI in PI radianov (vključno), kjer je PI približno 3.14159265358979323846.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za zemljepisno dolžino in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3713

sqlstate: 38SO8

GSE3714N Podali ste premalo obročev (n-obročev): podati morate vsaj en obroč.

Pojasnilo: ST_Polygon, ki ni prazen, zahteva vsaj en obroč.

Odgovor uporabnika: Podajte vsaj en obroč in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3714

sqlstate: 38SOD

GSE3716N Podali ste premalo točk (n-točk): podati morate vsaj minimum točk.

Pojasnilo: ST_LineString, ki ni prazen, ima premalo točk. Vrednost za ST_LineString mora imeti vsaj dve točki, vrednost za ST_LineString, podana kot obroč v ST_Polygon, pa vsaj štiri točke.

Odgovor uporabnika: V geometrijski vrednosti podajte pravilno število točk in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3716

sqlstate: 38SOL

GSE3721N Geometrijske zbirke niso podprte.

Pojasnilo: Vrednosti ST_GeomCollection niso podprte v Dopolnilu za geodetske informacije DB2.

Odgovor uporabnika: Namesto ST_GeomCollection uporabite tip ST_MultiPoint, ST_MultiLineString ali

ST_MultiPolygon, nato pa ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3721

sqlstate: 38SP6

GSE3722N Neznana ali nepodprta oznaka tipa WKB: tip-wkb.

Pojasnilo: Znana dvojiška vrednost je neznanega ali nepodprtega tipa.

Odgovor uporabnika: Uporabite znani dvojiški tip (ST_Point, ST_LineString, ST_Polygon, ST_MultiPoint, ST_MultiLineString ali ST_MultiPolygon) in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3722

sqlstate: 38SP7

GSE3724N Neujemanje tipov: prejet tip je podan-tip, pričakovan tip pa pričakovan-tip.

Pojasnilo: Klicani funkciji ali metodi ste posredovali neveljaven tip geometrije.

Odgovor uporabnika: Ponovite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -3724

sqlstate: 38SON

GSE3726N Dopolnilo za geodetske informacije DB2, ki je trenutno v uporabi, ne podpira tipa podatkov tip različice številka-različice.

Pojasnilo: Geometrijska vrednost vsebuje nepodprto različico.

Odgovor uporabnika: Uporabite podprto različico in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3726

sqlstate: 38SOZ

GSE3733W Mnogokotnik pokriva več kot polovico zemlje. Preverite obratno orientacijo najvišjih točk.

Pojasnilo: Mnogokotnik pokriva več kot polovico zemlje.

Odgovor uporabnika: Preverite obratno orientacijo najvišjih točk.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: +3733

sqlstate: 01HS5

GSE3734N **Neveljavna geometrija obroča; v vrednost-točke so bile najdene skladne, sledeče si točke.**

Pojasnilo: Neveljavna geometrija obroča; najdene so bile skladne, sledeče si točke.

Odgovor uporabnika: Odstranite skladne, sledeče si točke in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3734

sqlstate: 38SQ4

GSE3735N **Neveljavna geometrija obroča; zaporedje koordinat se prečka ali se dotika samega sebe na vrednost-točke.**

Pojasnilo: Neveljavna geometrija obroča; zaporedje koordinat se prečka ali dotika samega sebe.

Odgovor uporabnika: Podajte obroč, ki se ne prečka ali dotika.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3735

sqlstate: 38SQ5

GSE3736N **Sestavni obroči mnogokotnika ne definirajo veljavnega področja. Preverite rotacijo vsakega obroča.**

Pojasnilo: Sestavni obroči mnogokotnika ne definirajo veljavnega področja.

Odgovor uporabnika: Preverite rotacijo vsakega obroča.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3736

sqlstate: 38SQ6

GSE3737N **Neveljaven mnogokotnik; področje nima meje.**

Pojasnilo: Neveljaven mnogokotnik; področje nima meje.

Odgovor uporabnika: Podajte mnogokotnik z mejo.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3737

sqlstate: 38SQ7

GSE3739N **Neveljavna geometrija obroča; blizu vrednost-točke so bili najdeni istosmerni segmenti.**

Pojasnilo: Neveljavna geometrija obroča; najdeni so bili istosmerni segmenti.

Odgovor uporabnika: Odstranite istosmerne segmente.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3739

sqlstate: 38SQ9

GSE3740N **Koda vzroka koda-vzroka. Nepodprta geodetska operacija.**

Pojasnilo: Dopolnilo za geodetske informacije DB2 ne podpira operacije, kot kaže naslednja koda vzroka:

"1" Geodetska licenca ni omogočena.

"2" Funkcija je bila poklicana z vrednostjo ST_Geometry, kjer je SRID ničelen.

"3" Funkcija je bila poklicana z vrednostmi ST_Geometry, kjer vrednosti SRID niso enake.

"4" Funkcija je bila poklicana s prostorskim referenčnim sistemom, ki ima ničelno definicijo.

"5" Funkcija ni podprta v Dopolnilu za geodetske informacije.

"6" Tip ene ali več vrednosti ST_Geometry ni podprt v Dopolnilu za geodetske informacije.

"7" Funkcija ne podpira izvajanja z geodetskimi in negeodetskimi vrednostmi.

"8" Geodetski indeks Voronoi ne podpira negeodetskih vrednosti.

"9" Indeks prostorske mreže ne podpira geodetskih vrednosti.

Odgovor uporabnika: Dejanje, ki ustreza kodi vzroka, je:

"1" Omogočite geodetsko licenco.

"2" Preverite, ali imajo vse vrednosti ST_Geometry veljavno vrednost atributa SRID.

"3" Za geodetske operacije zagotovite, da imajo vse vrednosti ST_Geometry enako vrednost SRID.

"4" Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

"5" Te funkcije ali metode ne kličite z vrednostmi ST_Geometry s SRID v geodetskem območju.

"6" Tega tipa ST_Geometry ne uporabljajte s SRID v geodetskem območju.

"7" Izvedite funkcijo z vsemi vrednostmi ST_Geometry s SRID, ki so v geodetskem območju ali ki niso v geodetskem območju.

"8" V stolpcih z negeodetskimi vrednostmi uporabite specifikacijo indeksa prostorske mreže.

"9" V stolpcih z geodetskimi vrednostmi uporabite specifikacijo geodetskega indeksa Voronoi.

Ko odpravite težavo, ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3740

sqlstate: 38SOP

GSE3743N Id mozaika Voronoi id-mozaika-voronoi ni bil najden.

Pojasnilo: Podani id mozaika Voronoi ni definiran.

Odgovor uporabnika: Uporabite definirani id mozaika Voronoi in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3743

sqlstate: 38SOC

GSE3744N Geometrijska vrednost je prevelika.

Pojasnilo: Geometrijska vrednost ne sme preseči svoje največje dovoljene vrednosti.

Odgovor uporabnika: V geometrijski vrednosti podajte manj točk in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3744

sqlstate: 38SOK

GSE3745N Definicija prostorskega referenčnega sistema nima ustrezno podane definicije SPHEROID.

Pojasnilo: Definicija prostorskega referenčnega sistema za to vrednost ST_Geometry ni geografski koordinatni sistem ali pa ne vsebuje definicije DATUM, ki vključuje definicijo SPHEROID.

Odgovor uporabnika: Popravite definicijo prostorskega referenčnega sistema in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3745

sqlstate: 38SOF

GSE3746N ID elipsoida ni definiran.

Pojasnilo: ID elipsoida ni definiran v Dopolnilu za geodetske informacije DB2.

Odgovor uporabnika: Uporabite definiran elipsoid in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3746

sqlstate: 38SOG

GSE3748N Obroč v mnogokotniku ni zaprt.

Pojasnilo: Začetna in končna točka obroča v mnogokotniku morata biti popolnoma enaki.

Odgovor uporabnika: Popravite definicijo obroča in zagotovite, da sta začetna in končna točka popolnoma enaki, nato pa ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3748

sqlstate: 38SOI

GSE3749N V nizu črt ali obroču mnogokotnika je bil odkrit popolnoma nasproten segment črt segment-črt.

Pojasnilo: To je segment črt, kjer sta dve točki gledano iz središča elipsoida popolnoma ena nasproti drugi. Definicija črte (0 0, 180 0) gre lahko na primer skozi severni ali južni tečaj.

Odgovor uporabnika: Popravite definicijo niza črt ali obroča in s prenosom ene od dveh točk v tem segmentu črt zagotovite, da ne bo popolnoma nasprotnih segmentov črt, nato pa ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3749

sqlstate: 38SP0

GSE3750N Definicija prostorskega referenčnega sistema nima ustrezno podane definicije UNIT.

Pojasnilo: Definicija prostorskega referenčnega sistema za to vrednost ST_Geometry ni geografski koordinatni sistem ali ne vsebuje definicije UNIT.

Odgovor uporabnika: Popravite definicijo prostorskega referenčnega sistema in ponovite ukaz.

Dodatne informacije boste našli v priročniku IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference.

msgcode: -3750

sqlstate: 38SP5

GSE4000N **Manjka zahtevani parameter ime-parametra.**

Pojasnilo: Zahtevanega parametra ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: Podajte zahtevani parameter in nato znova poskusite izvesti ukaz.

msgcode: -4000

sqlstate: 38SB0

GSE4001N **Do napake je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke dodeljevalo ročko okolja.**

Pojasnilo: Ročke okolja ni bilo mogoče dodeliti z uporabo vmesnika klicne ravnji (CL). Operacije ni bilo mogoče uspešno končati.

Odgovor uporabnika: Preverite konfiguracijo CLI. Če izvora težave ne morete najti in popraviti, se obrnite na IBM-ovo službo za podporo pri programski opremi.

msgcode: -4001

sqlstate: 38SB1

GSE4002N **Do napake je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke dodeljevalo ročko povezave. Napaka CLI napaka-cli in izvirna koda napake = izvirna-koda-napake.**

Pojasnilo: Do nepričakovane napake *napak-cli* z izvirno kodo napake = *izvirna-koda-napake* je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke dodeljevalo ročko povezave.

Odgovor uporabnika: Poglejte podrobnejše sporočilo o napaki *napaka-cli*. Odpravite napako in nato znova izvedite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4002

sqlstate: 38SB2

GSE4003N **Do napake je prišlo, medtem ko se je Dopolnilo za prostorske podatke povezovalo z bazo podatkov. Napaka CLI napaka-cli in izvirna koda napake = izvirna-koda-napake.**

Pojasnilo: Do nepričakovane napake *napak-cli* z izvirno kodo napake = *izvirna-koda-napake* je prišlo, medtem ko se je Dopolnilo za prostorske podatke povezovalo z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Poglejte podrobnejše sporočilo o napaki *napaka-cli*. Odpravite napako in nato znova izvedite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4003

sqlstate: 38SB3

GSE4004N **Do napake je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke dodeljevalo ročko stavka. Napaka CLI napaka-cli in izvirna koda napake = izvirna-koda-napake.**

Pojasnilo: Do nepričakovane napake *napak-cli* z izvirno kodo napake = *izvirna-koda-napake* je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke dodeljevalo ročko stavka.

Odgovor uporabnika: Poglejte podrobnejše sporočilo o napaki *napaka-cli*. Odpravite napako in nato znova izvedite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4004

sqlstate: 38SB4

GSE4005N **Med pripravo stavka SQL je prišlo do napake. Napaka CLI napaka-cli in izvirna koda napake = izvirna-koda-napake.**

Pojasnilo: Do nepričakovane napake *napak-cli* z izvirno kodo napake = *izvirna-koda-napake* je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke pripravljalo stavek SQL.

Odgovor uporabnika: Poglejte podrobnejše sporočilo o napaki *napaka-cli*. Odpravite napako in nato znova izvedite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4005

sqlstate: 38SB5

GSE4006N **Do napake je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke povezovalo parametre s stavkom SQL. Napaka CLI napaka-cli in izvirna koda napake = izvirna-koda-napake.**

Pojasnilo: Do nepričakovane napake *napak-cli* z izvirno kodo napake = *izvirna-koda-napake* je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke povezovalo parametre stavku SQL.

Odgovor uporabnika: Poglejte podrobnejše sporočilo o napaki *napaka-cli*. Odpravite napako in nato znova izvedite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4006

sqlstate: 38SB6

GSE4007N **Do napake je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke izvajalo stavek SQL. Napaka CLI napaka-cli in izvirna koda napake = izvirna-koda-napake.**

Pojasnilo: Do nepričakovane napake *napak-cli* z izvirno kodo napake = *izvirna-koda-napake* je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke izvajalo stavek SQL.

Odgovor uporabnika: Poglejte podrobnejše sporočilo o

napaki *napaka-cli*. Odpravite napako in nato znova izvedite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4007

sqlstate: 38SB7

GSE4008N Do napake je prišlo, medtem ko je **Dopolnilo za prostorske podatke zaključevalo transakcijo. Napaka CLI *napaka-cli* in izvorna koda napake = *izvirna-koda-napake*.**

Pojasnilo: Do nepričakovane napake *napak-cli* z izvorno kodo napake = *izvirna-koda-napake* je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke končevalo transakcijo.

Odgovor uporabnika: Poglejte podrobnejše sporočilo o napaki *napaka-cli*. Odpravite napako in nato znova izvedite ukaz. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4008

sqlstate: 38SB8

GSE4009N Možnost *možnost* ni veljavna.

Pojasnilo: Podana možnost, *možnost*, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno možnost in nato ponovite ukaz.

msgcode: -4009

sqlstate: 38SB9

GSE4100N Stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* ne obstaja.

Pojasnilo: Podani stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječi stolpec v obstoječi tabeli in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4100

sqlstate: 38SC0

GSE4101N Stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* nima prostorskega tipa podatkov.

Pojasnilo: Podani stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* nima prostorskega tipa. Prostorski tip je ST_Geometry ali eden od njegovih pravilnih podtipov.

Odgovor uporabnika: Podajte stolpec s prostorskim tipom podatkov in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4101

sqlstate: 38SC1

GSE4102N Prostorski mrežni indeks *ime-sheme.ime-indeksa* ne obstaja.

Pojasnilo: Podani prostorski mrežni indeks *ime-sheme.ime-indeksa* ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte prostorski mrežni indeks, ki obstaja, in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4102

sqlstate: 38SC2

GSE4103N Do notranje napake je prišlo, medtem ko je **Dopolnilo za prostorske podatke pridobivali informacije o indeksu za stolpec** *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na nepričakovano notranjo napako, medtem ko je pridobivalo informacije o prostorskem indeksu na stolpcu *ime-sheme.ime-tabele.ime-tabele*.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4103

sqlstate: 38SC3

GSE4104N Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo priklicati velikosti mreže za prostorski mrežni indeks *ime-sheme.ime-indeksa*.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na nepričakovano notranjo napako, medtem ko je pridobivalo definicijo velikosti mreže za mrežni indeks *ime-sheme.ime-indeksa*.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -4104

sqlstate: 38SC4

GSE4105W Ni vrstic za analiziranje v stolpcu *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*.

Pojasnilo: Stolpec *ime-sheme.ime-tabele.ime-tabele* ne vsebuje nobenih vrednosti, ki bi jih Dopolnilo za prostorske podatke lahko analiziralo.

Če ste uporabili vzorčenje, je bila stopnja vzorčenja morda prenizka.

Odgovor uporabnika: Ukaz izvedite na stolpcu, ki vsebuje geometrije. Če uporabljate vzorčenje, uporabite višjo pogostost vzorčenja.

msgcode: +4105

sqlstate: 38SC5

GSE4106W **Dopolnilo za prostorske podatke ni moglo dobiti dovolj pomnilnika za priklic histograma MBR za število postavk.**

Pojasnilo: Velikost histograma najmanjših mejnih pravokotnikov za vse geometrije v prostorskem stolpcu je prevelika. Ni bilo mogoče dodeliti dovolj pomnilnika za njegovo shranjevanje. Ukaza ni mogoče uspešno izvesti.

Odgovor uporabnika: Ne podajte možnosti SHOW DETAIL za ukaz ali zmanjšajte število geometrij za analiziranje z vzorčenjem z manjšo pogostostjo vzorčenja.

msgcode: +4106

sqlstate: 38SC6

GSE4107N **Vrednost velikosti mreže velikost-mreže ni veljavna, kjer je uporabljena.**

Pojasnilo: Podana velikost mreže *velikost-mreže* ni veljavna.

Ko ste izdelali indeks mreže s stavkom CREATE INDEX, ste naredili eno od naslednjih neveljavnih specifikacij:

- Kot velikost mreže za prvo, drugo in tretjo raven mreže, ste podali število, ki je manjše od 0 (nič).
- Kot velikost mreže za prvo raven mreže ste podali 0 (nič).
- Velikost mreže, podana za drugo raven mreže, je manjša od velikosti mreže prve ravni mreže, vendar ni 0 (nič).
- Velikost mreže, podana za tretjo raven mreže, je manjša od velikosti mreže druge ravni mreže, vendar ni 0 (nič).
- Velikost mreže, podana za tretjo raven mreže, je večja od 0 (nič), vendar je velikost mreže, podana za drugo raven mreže, enaka 0 (nič).

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za velikost mreže.

msgcode: -4107

sqlstate: 38SC7

GSE4108W **Geometrije v stolpcu ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca ne pokrivajo obsega.**

Pojasnilo: Vse geometrije v stolpcu *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca* ne zajemajo obsega, ki je večji od 0 (nič). To pomeni, da v stolpcu obstajajo le identične točke. Informacij o indeksu ni mogoče zbrati.

Odgovor uporabnika: V prostorski stolpec vstavite dodatne vrstice.

msgcode: +4108

sqlstate: 38SC8

GSE4109N **Podali ste neveljavno velikost okenca poizvedbe velikost-okenca-poizvedbe.**

Pojasnilo: Podana velikost okenca poizvedbe *velikost-okenca-poizvedbe* ni veljavna. Okence poizvedbe mora biti večje od 0 (nič) in manjše ali enako 1 (ena). Velikost

okenca poizvedbe kaže odstotek obsega za podatke v stolpcu, ki se običajno prebere.

Odgovor uporabnika: Popravite velikost okenca poizvedbe, tako da izberete vrednost, ki je večja od 0 (nič) in manjša ali enaka 1 (ena).

msgcode: -4109

sqlstate: 38SC9

GSE4110N **Podali ste neveljavno število vrstic število-vrstic za analiziranje.**

Pojasnilo: Podano število vrstic za analiziranje (*število-vrstic*) ni veljavno. Število mora biti večje od 0 (nič).

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno število vrstic, ki je večje od 0 (nič), in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4110

sqlstate: 38SCA

GSE4111N **Podali ste neveljaven odstotek odstotek.**

Pojasnilo: Podani odstotek *odstotek* vrstic za analiziranje ni veljaven. Odstotek mora biti celo število, ki je večje od 0 (nič) in manjše ali enako 100.

Odgovor uporabnika: Podajte veljaven odstotek, ki je večji od 0 (nič) in manjši ali enak 100, nato po znova poskusite izvesti ukaz.

msgcode: -4111

sqlstate: 38SCB

GSE4112W **Nobenh vzorcev za tabelo ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca pri odstotku odstotek ni bilo mogoče tvoriti.**

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je poskušalo vzorčiti odstotek *odstotek* tabele *ime-sheme.ime-tabele.ime-stolpca*, vendar ni moglo tvoriti vzorčnih vrstic, ki bi jih bilo mogoče analizirati naprej.

Odgovor uporabnika: Če tabela ni prazna, izberite višjo pogostost vzorčenja, in nato znova poskusite izvesti ukaz.

msgcode: +4112

sqlstate: 38SCC

GSE4113N **Prostor tabel za deklarirano globalno začasno tabelo za vzorčene podatke ne obstaja.**

Pojasnilo: Prostor tabele USER TEMPORARY z velikostjo strani vsaj 4096 mora obstajati za deklariranje globalne začasne tabele, ki je potrebna za vzorčenje podatkov, ki jih želi analizirati Dopolnilo za prostorske podatke. Globalna začasna tabela je potrebna zato, da Dopolnilo za prostorske podatke lahko vzorči podatke, ki jih namerava analizirati. Za deklariranje te tabele je potreben prostor tabel USER TEMPORARY z velikostjo strani vsaj 4096 bajtov.

Odgovor uporabnika: Izdelajte ustrezen prostor tabel USER TEMPORARY in nato znova poskusite izvesti ukaz, ali ne uporabite člena ANALYZE, da se izognete vzorčenju prostorskih podatkov.

msgcode: -4113

sqlstate: 38SCD

GSE4200N **Parameter vrednost tipa podatkov tip ni pričakovan v tem kontekstu.**

Pojasnilo: Vrednost parametra *vrednost tipa tip* ni pričakovana v kontekstu ukaza.

Odgovor uporabnika: Popravite ukaz, ki ga želite izvesti, in nato znova poskusite izvesti operacijo.

msgcode: -4200

sqlstate: 38SD0

GSE4201N **Nobenega ukaza niste podali.**

Pojasnilo: Niste podali nobenega ukaza, ki ga želite izvesti.

Odgovor uporabnika: Podajte ukaz.

msgcode: -4201

sqlstate: 38SD1

GSE4202N **Razčlenjevanje ukaza ni uspelo.**

Pojasnilo: Podane skladnje ukaza ni bilo mogoče razčleniti uspešno.

Odgovor uporabnika: Popravite skladnjo in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4202

sqlstate: 38SD2

GSE4203N **Najden je bil nepričakovani konec-stavka, ki je sledil spremenljivki spremenljivka.**

Pojasnilo: Po razčlenjevanju spremenljivke *spremenljivka* je bil najden nepričakovani konec stavka.

Odgovor uporabnika: Popravite skladnjo in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4203

sqlstate: 38SD3

GSE4204N **Razčlenjevanje ni uspelo poleg spremenljivke spremenljivka.**

Pojasnilo: Blizu spremenljivke *spremenljivka* je prišlo do nepričakovane napake pri razčlenjevanju.

Odgovor uporabnika: Popravite skladnjo in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4204

sqlstate: 38SD4

GSE4205N **Dopolnilo za prostorske podatke je našlo več kot en člen tipa.**

Pojasnilo: Medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke razčlenjevalo ukaz, je odkrilo več kot en člen tipa podatkov *tip*.

Odgovor uporabnika: Podajte le en člen *tipa* in nato znova izvedite ukaz.

msgcode: -4205

sqlstate: 38SD5

GSE9000N **Baza podatkov ni na ravni 7 Dopolnila za prostorske podatke.**

Pojasnilo: Baza podatkov ni na ravni 7 Dopolnila za prostorske podatke in poskušate izvesti operacijo, kot je selitev v raven 8.

Odgovor uporabnika: Preverite različico baze podatkov in operacije, ki jo poskušate izvesti.

msgcode: -9000

sqlstate: 38SZ0

GSE9001N **Baza podatkov je že na ravni 8 Dopolnila za prostorske podatke.**

Pojasnilo: Baza podatkov je že na ravni 8 Dopolnila za prostorske podatke in poskušate izvesti operacijo, kot je selitev v raven 8.

Odgovor uporabnika: Preverite različico baze podatkov in operacije, ki jo poskušate izvesti.

msgcode: -9001

sqlstate: 38SZ1

GSE9002N **Do napake je prišlo med poskusom izvedbe selitve baze podatkov Dopolnila za prostorske podatke.**

Pojasnilo: Do napake je prišlo med poskusom selitve kataloga in prostorskih funkcij Dopolnila za prostorske podatke.

Odgovor uporabnika: Preverite različico baze podatkov in operacije, ki jo poskušate izvesti. Preverite tudi, ali je bilo Dopolnilo za prostorske podatke omogočeno za bazo podatkov, ki jo želite seliti.

Če želite podrobnejše informacije, preglejte datoteko sporočil o selitvi.

msgcode: -9002

sqlstate: 38SZ2

GSE9003N Obstaja odvisnost med uporabniško definiranimi objekti ter Dopolnilom za prostorske podatke.

Pojasnilo: Objektov Dopolnila za prostorske podatke ni bilo mogoče preseliti, ker imajo nekateri uporabniško definirani objekti odvisnosti od objektov Dopolnila za prostorske podatke.

Odgovor uporabnika: Preglejte datoteko sporočil o selitvi, kjer boste našli odvisnosti. Podajte možnost vsiljevanja v ukaz za selitev, s katero shranite in obnovite uporabniško definirane objekte, ki so odvisni od objektov Dopolnila za prostorske podatke.

msgcode: -9003

sqlstate: 38SZ3

GSE9990C Prišlo je do notranje napake:
besedilo-napake.

Pojasnilo: Dopolnilo za prostorske podatke je naletelo na nepričakovano notranjo napako z besedilom *besedilo-napake*.

Odgovor uporabnika: Preberite podano *besedilo-napake*. Če težave ne uspete rešiti, se obrnite na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -9990

sqlstate: 38SZY

GSE9999C Notranja napaka sporočila.

Pojasnilo: Do notranje napake je prišlo, medtem ko je Dopolnilo za prostorske podatke pridobivalo sporočilo o napaki.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovo službo za pomoč pri programski opremi.

msgcode: -9999

sqlstate: 38SZZ

Poglavje 15. Sporočila ICC

Ta razdelek vsebuje seznam sporočil, ki jih izdaja center kataloga informacij. Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

ICM0001N Do napake SQL je prišlo med povezovanjem z bazo podatkov. Baza podatkov = imebazepodatkov, Katalog = imekataloga.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, ko je API poskušal odpreti povezavo z bazo podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, se obrnite na referenčni opis sporočil.

ICM0002N Do napake SQL je prišlo med registriranjem aplikacije imeaplikacije.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal registrirati podano aplikacijo.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0003N Do napake SQL je prišlo med iskanjem objektov.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij izvajal iskanje kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0004N Do napake SQL je prišlo med dostopanjem do nastavitvev API-ja upravljalnika kataloga informacij za aplikacijo imeaplikacije.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal priklicati nastavitve za aplikacijo.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0005N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem informacij o uporabniku in skupini iz baze podatkov.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal priklicati informacije o uporabnikih in skupinah iz baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0006N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem seznama registriranih aplikacij.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal priklicati seznam aplikacij.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0007N Do napake SQL je prišlo med priklicevanjem ID-ja aplikacije za aplikacijo imeaplikacije.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal priklicati ID aplikacije za podano aplikacijo.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0008N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem tipa objekta.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal priklicati definicijo tipa objekta iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0009N Do napake SQL je prišlo med izdelovanjem tipa objekta tipobjekta.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij izdeloval podani tip objekta.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0010N Do napake SQL je prišlo med ažuriranjem tipa objekta tipobjekta.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij ažuriral podani tip objekta.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0011N Do napake SQL je prišlo med brisanjem tipa objekta tipobjekta.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij brisal podani tip objekta.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0012N Do napake SQL je prišlo med priklicevanjem referenčnega ID-ja za tip objekta *tipobjekta*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij prikliceval naslednji razpoložljivi referenčni ID za podani tip objekta.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0013N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem primerka objekta iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal podatke za primerke objekta iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0014N Do napake SQL je prišlo med izdelovanjem primerka *imeprimerka* tipa objekta *tipobjekta*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij izdeloval primerek objekta v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0015N Do napake SQL je prišlo med ažuriranjem primerka tipa objekta *tipobjekta*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij ažuriral primerek objekta v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0016N Do napake SQL je prišlo med brisanjem primerka tipa objekta *tipobjekta*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij brisal primerek objekta iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0017N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem lastnosti *imelastnosti*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal vrednost za podano lastnost primerka objekta.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0018N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem kategorije razmerij.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal kategorijo razmerij iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0019N Do napake SQL je prišlo med izdelovanjem kategorije razmerij *imekategorije*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij izdeloval kategorijo razmerij v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0020N Do napake SQL je prišlo med ažuriranjem kategorije razmerij *imekategorije*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij ažuriral kategorijo razmerij v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0021N Do napake SQL je prišlo med brisanjem kategorije razmerij *imekategorije*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij brisal kategorijo razmerij iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0022N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem tipa razmerij.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal tip razmerja iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0023N Do napake SQL je prišlo med izdelovanjem tipa razmerja *imetipa*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij izdeloval tip razmerja v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0024N Do napake SQL je prišlo med ažuriranjem tipa razmerja *imetipa*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij ažuriral tip razmerja v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0025N Do napake SQL je prišlo med brisanjem tipa razmerja *imetipa*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij brisal tip razmerja iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0026N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem primerka razmerja.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal informacije za primerek razmerja iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0027N Do napake SQL je prišlo med izdelovanjem primerka za tip razmerja *imetipa*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij izdeloval primerek tipa razmerja v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0028N Do napake SQL je prišlo med ažuriranjem primerka tipa razmerja *imetipa*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij ažuriral primerek tipa razmerja v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0029N Do napake SQL je prišlo med brisanjem primerka tipa razmerja *imetipa*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij brisal primerek tipa razmerja iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0030N Do napake SQL je prišlo med potrditvijo sprememb v vsebini.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal potrditi vsebino bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0031N Do napake SQL je prišlo med povrnitvijo sprememb v vsebini v začetno stanje.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poskušal povrniti vsebino v bazi podatkov v začetno stanje.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0032N Do napake SQL je prišlo med sproščanjem vsebine.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij sproščal vsebino.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0033N Do napake SQL je prišlo med dostopanjem do lastnosti povezave vsebine.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij dostopal do podrobnosti povezave baze podatkov za vsebino.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0034N Do napake SQL je prišlo med preklicom operacije iskanja.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij obdeloval uporabniško zahtevo za preklic operacije iskanja.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0035N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem seznama za nadzor dostopov.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal informacije v seznamu za nadzor dostopov iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0036N Do napake SQL je prišlo med ažuriranjem seznama za nadzor dostopov *imeseznamadostopov*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij ažuriral seznam za nadzor dostopov v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0037N Do napake SQL je prišlo med dostopanjem do podatkov lastnosti Blob *imelastnosti*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal podatke za podano lastnost Blob.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0038N Do napake SQL je prišlo med priklicem informacij o različici kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij poizvedoval po bazi podatkov za informacije o različici motorja baze podatkov ter kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0039N Do napake SQL je prišlo med priklicevanjem postavk za nadzor dostopa do objekta.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal nadzorne podatke dostopa za objekt.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0040N Do napake SQL je prišlo med izdelovanjem seznama za nadzor dostopov *imeseznamadostopov*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij izdeloval seznam za nadzor dostopov v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0041N Do napake SQL je prišlo med brisanjem seznama za nadzor dostopov *imeseznamadostopov*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij brisal seznam za nadzor dostopov iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0042N Do napake SQL je prišlo med zaklepanjem tipa objekta *imetipa*.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij zaklepal tip objekta, da bi preprečil dostop drugim aplikacijam.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0043N Do napake SQL je prišlo med nalaganjem ID-ja objekta.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je API upravljalnika kataloga informacij nalagal ID za primerek objekta iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0100N Ni mogoče vzpostaviti povezave s katalogom orodij IBM DB2 Universal Database. Baza podatkov = *imebazepodatkov*, Katalog = *imekataloga*).

Pojasnilo: Za imena baze podatkov ali kataloga ste podali nepravilne vrednosti.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavne vrednosti za bazo podatkov in katalog. Ime baze podatkov se mora sklicevati na bazo podatkov, ki je bila katalogizirana v sistemu, kjer se izvaja API upravljalnika kataloga informacij. Ime kataloga se mora sklicevati na shemo znotraj baze podatkov, ki se uporablja za hranjenje kataloga orodij DB2 Universal Database.

ICM0101N Ta objekt kataloga je že povezan s katalogom orodij IBM DB2 Universal Database.

Pojasnilo: Z uporabo objekta kataloga, ki je že imel odprto povezavo, ni mogoče odpreti povezave s katalogom orodij DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali objekt kataloga ni že odprt.

ICM0102N Shema *imesheme* v bazi podatkov *imebazepodatkov* ne vsebuje veljavnega kataloga orodij IBM DB2 Universal Database. Tabele *imetabele* ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Medtem ko je katalog odprl povezavo s katalogom orodij DB2 Universal Database, ne morem poiskati zahtevane tabele *imetabele*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali sta imeni sheme in baze podatkov pravilni, in ali je bil katalog orodij DB2 Universal Database izdelan za shemo *imesheme*.

ICM0103N Za iskanje povezave osamelcev ste podali nepravilne argumente.

Pojasnilo: Parametra emptySource in emptyTarget za metodo orphanRelationships(Context, Object, Collection, Collection, boolean, bJolean, SearchRules) objekta kataloga sta bila oba podana kot false, kar pa ni pravilno.

Odgovor uporabnika: Eden od parametrov emptySource in emptyTarget mora biti podan kot true.

ICM0104N imeaplikacije je rezervirano ime aplikacije.

Pojasnilo: Ime aplikacije *imeaplikacije* je rezervirano za uporabo v API-ju upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Uporabite drugo ime za ime aplikacije.

ICM0105N Aplikacija *imeaplikacije* je že registrirana.

Pojasnilo: Ime aplikacije *imeaplikacije* je bilo predhodno registrirano z API-jem upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Aplikacijo registrirajte z uporabo drugega imena ali uporabite obstoječi ID registrirane aplikacije.

ICM0106N Aplikacija *imeaplikacije* še ni registrirana.

Pojasnilo: Za aplikacijo ste poskušali uporabiti ime neregistrirane aplikacije.

Odgovor uporabnika: Preden ga uporabite, registrirajte ime aplikacije, ali uporabite ime aplikacije, ki je že registrirana.

ICM0107N Aplikacija mora biti povezana z objektom kataloga, preden do nje lahko dostopa katalog orodij IBM DB2 Universal Database.

Pojasnilo: Do kataloga orodij DB2 Universal Database ste poskušali dostopati prej, preden ste aplikacijo povezali z objektom kataloga.

Odgovor uporabnika: Aplikacijo povežite z objektom kataloga z uporabo metode setApplicationName(String) razreda kataloga, preden objekt kataloga uporabite za dostop do kataloga orodij DB2 Universal Database.

ICM0108N Ne morem zapreti kataloga, medtem ko vsebine ostajajo nesproščene.

Pojasnilo: Medtem ko ste klicali metodo zapiranja objekta kataloga, je ena ali več vsebin ostala v nesproščenem stanju.

Odgovor uporabnika: Sprostite vse vsebine, ki so odprte proti katalogu, preden zaprete katalog.

ICM0109N Med shranjevanjem omejitev je program naletel na nepravilni objekt omejitve.

Pojasnilo: Med pripravo na shranjevanje omejitve v bazo podatkov je prišlo do V/I napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je objekt omejitve Serializable.

ICM0110N Med nalaganjem omejitev je program naletel na nepravilni objekt omejitve.

Pojasnilo: Do V/I napake je prišlo med izdelovanjem omejitve iz podatkov, shranjenih v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

ICM0111N Ne morem registrirati aplikacije *imeaplikacije*. ID-ji niso na voljo.

Pojasnilo: Na voljo je 63 razpoložljivih ID-jev aplikacije. Poskušali ste registrirati 64. aplikacijo.

Odgovor uporabnika: Odstranite katerokoli aplikacijo, ki jo ne uporabljate več s tem katalogom orodij IBM DB2 Universal Database, in se nato obrnite na IBM-ovega predstavnika servisne službe.

ICM0112N Metodi getACEsForPrincipal(Context, String, boolean, Collection) ste podali nepravilne argumente.

Pojasnilo: Vrednost za principal ali zbirko tipov objektov za priklic postavk nadzora dostopa je bila ničelna.

Odgovor uporabnika: Podajte neničelne vrednosti za principal in zbirko tipov objektov.

ICM0113N Metodi getObjectsOwnedByUser(Context, String, Collection) ste podali nepravilne argumente.

Pojasnilo: Vrednost je bila ničelna za uporabnika ali zbirko tipov objektov za priklic lastniških objektov.

Odgovor uporabnika: Za oboje, uporabnika in zbirko tipov objektov, podajte neničelne vrednosti.

ICM0200N Metode setProperties(Collection) tipa objekta ni mogoče uporabiti, potem ko ste izdelali tip objekta.

Pojasnilo: Metodo setProperties(Collection) ste poskušali uporabiti na tipu objekta, ki je že izdelan v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Uporabite metodo addProperty(MetadataPropertyDefinition), da posamezno dodatne nove lastnosti ali izdelate nov tip objekta.

ICM0201N Lastnost sistema *imelastnosti* morate podati pri nastavitvi lastnosti tega tipa objekta.

Pojasnilo: Sistemska lastnost *imelastnosti* ni bila na seznamu lastnosti, ki so bile podane metodi `setProperties(Collection)`.

Odgovor uporabnika: Seznam lastnosti, ki jih podate metodi `setProperties(Collection)`, mora vključevati vse lastnosti sistema.

ICM0202N Lastnost *imelastnosti* uporablja indeks *imeindeksa* tipa objekta *imetipa*. Lastnost morate podati pri nastavitvi seznama lastnosti za tip objekta.

Pojasnilo: Lastnost *imelastnosti* mora ostati v nizu lastnosti za tip objekta, ker jo uporablja indeks.

Odgovor uporabnika: Odstranite lastnost iz podanega indeksa, odstranite indeks ali dodajte lastnost v niz lastnosti za podani tip objekta.

ICM0203N Objekt *objekt* ni objekt lastnosti metapodatkov.

Pojasnilo: V nizu lastnosti, ki se dodeljujejo tipu objekta, je bil najden nepravilen objekt.

Odgovor uporabnika: Niz lastnosti, ki je podan `setProperties(Collection)`, mora vsebovati le objekte `MetadataPropertyDefinition`. Odstranite vse objekte, ki so drugačnega tipa.

ICM0204N Na seznamu je bila najdena podvojena lastnost z imenom *imelastnosti*.

Pojasnilo: Klic `setProperties(Collection)` je imel več objektov lastnosti z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Odstranite ali preimenujte lastnosti s podvojenimi imeni.

ICM0205N Za ta tip objekta ne obstaja definicija lastnosti z imenom *imelastnosti*.

Pojasnilo: Klic `getProperty(String)` je bil izveden z uporabo lastnosti, ki ni definirana za tip objekta.

Odgovor uporabnika: Uporabite metodo `getProperties()`, da prikličete vse lastnosti, če ime specifične lastnosti ni znano.

ICM0206N Tip objekta z imenom *imetipa* že obstaja v podatkovni shrambi.

Pojasnilo: Izdelati ali preimenovati ste poskušali tip objekta z obstoječim imenom.

Odgovor uporabnika: Izberite unikatno ime za nov tip objekta.

ICM0207N Ne morem zbrisati tip objekta *imetipa*, medtem ko ima definirane primerke objektov.

Pojasnilo: Zbrisati ste poskušali tip objekta z definiranimi objekti, ne da bi izbrali možnost brisanja primerkov.

Odgovor uporabnika: Zbrisate vse primerke, preden zbrisate tip objekta, ali uporabite možnost brisanja primerkov v metodi `tipa objektov delete(boolean)`.

ICM0208N Metode `setTableOptions(String)` tipa objekta ni mogoče uporabiti, potem ko ste izdelali tip objekta.

Pojasnilo: Po izdelavi tipa objekta ste poskušali spremeniti člen možnosti tabele. Člen možnosti tabele lahko uporabite le pri izdelovanju tabele.

Odgovor uporabnika: Želene možnosti tabele nastavite pred izdelavo tipa objekta.

ICM0209N Metode `setSchemaName(String)` tipa objekta ni mogoče uporabiti, potem ko ste izdelali tip objekta.

Pojasnilo: Po izdelavi tipa objekta ste poskušali spremeniti shemo za tabelo primerkov objektov.

Odgovor uporabnika: Želena shema nastavite pred izdelavo tipa objekta.

ICM0210N Lastnost *imelastnosti*, podana za indeks *imeindeksa*, ni lastnost tipa objekta *imetipa*.

Pojasnilo: Tipu objekta ste podali indeks, ki je vseboval eno ali več lastnosti, ki ne pripadajo tipu objekta.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so vse lastnosti v indeksu pravilne objekti definicije lastnosti, definirane za tip objekta. Uporabite metodi `getProperties()` in `getProperty(String)`, da prikličete pravilne objekte definicij lastnosti.

ICM0211N Tip primerka objekta *imeprimerka* se ne ujema s tipom objekta (*imetipa*).

Pojasnilo: Eden od podanih primerkov objektov se ni ujemal s tipom objekta metode `createObjects(Context, Collection)`.

Odgovor uporabnika: Metoda `createObjects(Context, Collection)` lahko obravnava le primerke objektov, ki so istega tipa objekta.

ICM0212N Niz *iskalnikriterij* ni veljaven iskalni kriterij za ime lastnosti.

Pojasnilo: Nisem uspel najti primerkov objekta po imenu, ker podani parameter imena ni bil vrednost.

Odgovor uporabnika: Parameter imena ne more biti ničeln.

ICM0213N **Metodi getObjectInstances(Context, Object, QueryFilterObject, SearchRules, boolean) tipa objekta ste podali nepravilen objekt filtra poizvedbe.**

Pojasnilo: Objekt filtra poizvedbe je bil ničeln ali pa je bil za drug tip objekta, kot je bil posredovan.

Odgovor uporabnika: Definirajte objekt filtra poizvedbe za tip objekta, ki ga iščete.

ICM0214N **Seznam tipov objektov ni veljaven.**

Pojasnilo: Seznam tipov objektov, ki ste ga podali eno od metod API-jev upravljalnika kataloga informacij, ni veljaven. Seznam tipov objektov je bil ničeln ali prazen.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali seznam tipov objektov vsebuje vsaj en tip objekta.

ICM0215N **Tip podatkov, ki ste ga podali med izdelovanjem objekta definicije lastnosti, ni bil veljaven.**

Pojasnilo: Podana vrednost ni določala enega od dovoljenih tipov podatkov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je vrednost za tip podatkov konstanta tipa podatkov, definirana v razredu MetadataPropertyDefinition.

ICM0216N **Indeks imeindeksa tipa objekta imetipa ni veljaven.**

Pojasnilo: Indeks, ki ste ga podali tipu objekta *imetipa*, ni imel definiranih nobenih lastnosti.

Odgovor uporabnika: Indeks mora imeti podano vsaj eno lastnost.

ICM0217N **Lastnost imelastnosti je večkrat definirana v indeksu imeindeksa tipa objekta imetipa.**

Pojasnilo: Indeks, ki ste ga podali tipu objekta *imetipa*, ima isto lastnost definirano večkrat.

Odgovor uporabnika: Iz indeksa odstranite vse podvojene lastnosti.

ICM0218N **Indeks imeindeksa ne obstaja za tip objekta imetipa.**

Pojasnilo: Tip objekta *imetipa* ni mogel dodeliti zahteve za odstranitev indeksa *imeindeksa*, ker indeks s tem imenom ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preden ga poskušate odstraniti, preverite, ali je indeks definiran za tip objekta.

ICM0219N **Indeks z imenom imeindeksa je že definiran za tip objekta imetipa.**

Pojasnilo: Indeks s podanim imenom že obstaja. Imena indeksov morajo biti unikatna.

Odgovor uporabnika: Izberite unikatno ime za novi indeks ali odstranite obstoječega, da ga nadomestite z novim.

ICM0220N **Indeks podvojenoime podvaja definicijo indeksa imeindeksa tipa objekta imetipa.**

Pojasnilo: Indeks z zahtevano definicijo za tip objekta že obstaja.

Odgovor uporabnika: Spremenite novi indeks, da bo drugačen od vseh obstoječih indeksov, ali uporabite obstoječe indekse, če podajajo zadostno indeksiranje za tip objekta.

ICM0300N **Zahtevanega primerka objekta ni bilo mogoče najti v podatkovni shrambi.**

Pojasnilo: Poskušali ste naložiti vrednost lastnosti za primerek objekta, ki ni bil izdelan v podatkovni shrambi.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

ICM0301N **Zahteva za ažuriranje lastnosti krši omejitve lastnosti imeomejitve.**

Pojasnilo: Operacije ni mogoče izvesti, ker omejitev *imeomejitve* tega ne dopušča.

Odgovor uporabnika: Izberite vrednost, ki jo omejitev dovoljuje, ali odstranite omejitev iz definicije lastnosti.

ICM0302N **Tip objekta je že bil nastavljen za ta primerek.**

Pojasnilo: Poskušali ste nastaviti tip objekta za primerek, ki je že imel definiran tip.

Odgovor uporabnika: Primerkom, ki že imajo definiran tip, le tega ne morete spremeniti.

ICM0303N **Podani tip objekta ni veljaven.**

Pojasnilo: Tip objekta, ki ste ga podali metodi primerka objekta `setType(ObjectType)`, ni veljaven. Tip objekta je ničeln ali pa še ni bil izdelan.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je tip objekta, ki ga posredujete metodi `setType(ObjectType)`, že izdelan.

ICM0304N **Za ta primerek objekta ne obstaja lastnost z imenom imelastnosti.**

Pojasnilo: Poskušali ste priklicati lastnosti, ki ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Preverite črkovanje imena lastnosti in ujemanje velikosti črk. Za pridobivanje seznama vseh definiranih lastnosti uporabite metodo `getProperties()`.

ICM0305N Primerek objekta ni v veljavnem stanju.

Pojasnilo: Primerek objekta ne more obravnavati zahtev za podatke ali ažuriranja, ker ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Znova naložite primerek objekta iz kataloga orodij DB2 Universal Database. Če je to nov primerek, zagotovite, da je tip objekta nastavljen.

ICM0306N Za primerek objekta je zahtevano ime.

Pojasnilo: Primerek objekta ni veljaven, ker ime ni bilo nastavljeno.

Odgovor uporabnika: Za lastnost imena primerka objekta podajte neničelno vrednost.

ICM0307N Lastnost *imelastnosti* ni veljavna.

Pojasnilo: Primerek objekta ni veljaven, ker je vrednost lastnosti ničelna ob zahtevanju lastnosti, ali pa je vrednost lastnosti v navzkrižju z eno od omejitev lastnosti.

Odgovor uporabnika: Podajte veljavno vrednost za podano lastnosti.

ICM0308N Trenutna aplikacija nima dovoljenja za ažuriranje tega objekta.

Pojasnilo: Trenutna aplikacija ni aplikacija lastnika in nima pooblastila za ažuriranje aplikacije na podanem objektu.

Odgovor uporabnika: Za dodelitev pooblastila trenutni aplikaciji uporabite aplikacijo lastnika.

ICM0309N Lastnost *imelastnosti* ne pripada temu primerku objekta.

Pojasnilo: Nepravilnemu primerku objekta ste poskušali ste naložiti vrednost lastnosti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

ICM0310N Vrednost za lastnost *imelastnosti* presega največjo dolžino definicije lastnosti.

Pojasnilo: Vrednost lastnosti je daljša od največje dolžine, dovoljene z definicijo lastnosti tipa objekta.

Odgovor uporabnika: Uporabite krajšo vrednost lastnosti.

ICM0311N Lastnost *imelastnosti* mora imeti vrednost.

Pojasnilo: Lastnost *imelastnosti* je zahtevana, vendar je nastavljena z ničelno vrednostjo.

Odgovor uporabnika: Nastavite lastnost z neničelno vrednostjo.

ICM0312N Lastnost *imelastnosti* krši omejitev *imeomejitve*.

Pojasnilo: Vrednost, ki je dodeljena lastnosti *imelastnosti*, ni dovoljena z omejitvijo *imeomejitve*.

Odgovor uporabnika: Uporabite vrednost, ki jo omejitev dovoljuje, ali odstranite omejitev iz definicije lastnosti.

ICM0400N Seznam objektov razmerij ni veljaven.

Pojasnilo: Seznam objektov razmerij je ničeln ali prazen.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali seznam objektov razmerij vsebuje vsaj eno razmerje.

ICM0401N Dodajanje podanega razmerja bi povzročilo zanko v drevesu kategorij razmerij.

Pojasnilo: Zahtevana sprememba bi povzročila, da bi kategorija razmerij vsebovala samo sebe.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da v hierarhiji razmerij ni zank.

ICM0402N Kategorija razmerij *imekategorije* že obstaja.

Pojasnilo: Nove kategorije razmerij ni mogoče izdelati, ker je imela kategorija isto ime kot obstoječa kategorija.

Odgovor uporabnika: Za novo kategorijo razmerij uporabite unikatno ime.

ICM0403N Tip razmerij *tipimena* že obstaja.

Pojasnilo: Novega tipa razmerij ni mogoče izdelati, ker je imel tip isto ime kot obstoječi tip. Novega tipa razmerij ni mogoče izdelati, ker je imel tip isto ime kot obstoječi tip.

Odgovor uporabnika: Za novi tip razmerij uporabite unikatno ime.

ICM0404N Ne morem zbrisati tipa razmerja *imetipa*, ker so zanj definirani primerki razmerij.

Pojasnilo: Tipov razmerij ni mogoče zbrisati, ker obstajajo primerki razmerij tega tipa.

Odgovor uporabnika: Zbrišite vse primere tipa razmerja, preden zbrisete tip, ali uporabite možnost brisanja primerkov v metodi za brisanje tipa razmerja.

ICM0405N ObjectType, ki ga dodajate k ObjectTypeRelationshipConstraint, še ni bil izdelan.

Pojasnilo: Omejitev razmerja je poskušala uporabiti tip objekta, ki še ni bil izdelan v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Pokličite metodo create() tipa objekta, preden ga uporabite v omejitvi razmerja.

ICM0500N **Objekt, ki ste ga posredovali primerku razmerja, ni veljaven. Vsi objekti morajo biti objekti ObjectInstance ali ObjectID.**

Pojasnilo: Tip objekta, ki ga podate kot izvor ali cilj primerku razmerja, ni bil eden od dovoljenih tipov.

Odgovor uporabnika: Kot izvore in cilje za primerke razmerij uporabite le objekte ObjectInstance ali ObjectID.

ICM0501N **Primerk objekta morate izdelati v bazi podatkov, preden ga lahko dodate razmerju.**

Pojasnilo: Primerka objekta, ki še ni bil izdelan v bazi podatkov, ne morete dodeliti nobenemu razmerju.

Odgovor uporabnika: Metodo create() pokličite na novih primerkih objektov, preden jih poskušate dodati v razmerje.

ICM0502N **Razmerju ne morem dodati ničelnega ObjectID.**

Pojasnilo: Objekt Java, ki predstavlja ObjectID in je bil podan objektu razmerja, je ničeln.

Odgovor uporabnika: Za ObjectID uporabite neničelno vrednost.

ICM0503N **Primerk razmerja krši eno ali več omejitev.**

Pojasnilo: S trenutnim nizom izvornih in ciljnih objektov, definiranih za primerke, ste kršili eno ali več omejitev primerka razmerja.

Odgovor uporabnika: Preverite vse definirane omejitve in po potrebi dodajte ali odstranite izvore ali cilje.

ICM0504N **Primerk razmerja ni v veljavnem stanju.**

Pojasnilo: Primerk razmerja ni v uporabnem stanju.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da tip razmerja za primerk obstaja in ni kršena nobena omejitev. Nato znova naložite primerk razmerja iz baze podatkov.

ICM0600N **Trenutni uporabnik nima dovoljenja za ažuriranje tega objekta.**

Pojasnilo: Nisem uspel ažurirati objekta, ker uporabnik nima zadostnih pooblastil.

Odgovor uporabnika: Lastnik objekta mora dodeliti dovoljenja uporabnikom, preden ti lahko ažurirajo objekt.

ICM0601N **Trenutni uporabnik nima dovoljenja za brisanje tega objekta.**

Pojasnilo: Nisem uspel zbrisati objekta, ker uporabnik nima zadostnih pooblastil.

Odgovor uporabnika: Lastnik objekta mora uporabnikom podeliti dovoljenje za brisanje objekta.

ICM0602N **Trenutni uporabnik nima dovoljenja za brisanje enega od primerkov tega tipa razmerja.**

Pojasnilo: Trenutni uporabnik ne more zbrisati tipa razmerja in njegovih primerkov, ker uporabnik nima pooblastila za brisanje enega od primerkov.

Odgovor uporabnika: Uporabnik potrebuje pooblastilo za brisanje vseh primerkov tipa razmerja, da bi lahko zbrisal tip razmerja.

ICM0603N **Predn ga lahko shranite, morate podati ime za seznam za nadzor dostopov.**

Pojasnilo: Nisem uspel ažurirati seznama za nadzor dostopov, ker je bil ime nastavljeno na ničelno vrednost.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima seznam za nadzor dostopov veljavno ime.

ICM0604N **Seznam za nadzor dostopov z imenom imeseznanadostov že obstaja v podatkovni shrambi.**

Pojasnilo: Novega seznama za nadzor dostopov ni mogoče izdelati, ker ima isto ime, kot obstoječi seznam za nadzor dostopov.

Odgovor uporabnika: Za novi seznam za nadzor dostopov podajte unikatno ime.

ICM0605N **Seznam za nadzor dostopov z imenom imeseznamadostov ni veljaven.**

Pojasnilo: Seznama za nadzor dostopov ni mogoče shraniti, ker ni več veljaven.

Odgovor uporabnika: Seznam za nadzor dostopov znova naložite iz kataloga orodij IBM DB2 Universal Database.

ICM0700N **Podatke za ta objekt je v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database spremenil drug proces.**

Pojasnilo: Ni mogoče ažurirati objekta, ker je drug objekt spremenil podatke objekta, shranjene v katalogu orodij, medtem ko je bil objekt v uporabi trenutnega procesa.

Odgovor uporabnika: Znova naložite objekt iz kataloga orodij ali v metodi za ažuriranje uporabite nastavitve za prepisovanje.

ICM0701N **Objekt ne obstaja.**

Pojasnilo: Zahteva API-ja upravljalnika kataloga informacij ni uspela, ker je poskušala uporabiti objekt, ki ni bil izdelan v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Pred uporabo te metode pokličite metodo za izdelovanje objekta.

ICM0702N Objekt že obstaja.

Pojasnilo: Metodo za izdelovanje (create) ste poklicali na objektu, ki je že bil izdelan.

Odgovor uporabnika: Za ažuriranje objektov, ki že obstajajo, raje uporabite metodo za ažuriranje, kot pa za izdelovanje.

ICM0703N Objekt ni v veljavnem stanju.

Pojasnilo: Objekta ne morete izdelati ali ažurirati, ker ni v veljavnem stanju.

Odgovor uporabnika: Znova naložite objekt iz kataloga orodij DB2 Universal Database.

ICM0704N Metodi za iskanje ste posredovali podvojeni ID zahteve imeid.

Pojasnilo: ID zahteve, ki ste ga podali metodi za iskanje, je že v uporabi v drugem iskanju.

Odgovor uporabnika: Uporabite drug ID zahteve ali počakajte, da se trenutno iskanje zaključi.

ICM0705N Ne morem preklopiti v ničelno vsebino.

Pojasnilo: Vsebina objekta nadzornega centra informacij ne more biti nastavljena na ničelno vrednost.

Odgovor uporabnika: Metodi setContext(Context) objekta nadzornega centra informacij podajte neničleno vrednost.

ICM00706N Ne morem preklopiti v novo vsebino, medtem ko transakcija čaka na obstoječi vsebini.

Pojasnilo: Poskušali ste preklopiti vsebino objekta, medtem ko je objekt vključevala aktivna transakcija.

Odgovor uporabnika: Potrdite trenutne spremembe vsebine objekta, preden preklopite v drugo vsebino.

ICM0707N Ne morem preklopiti v vsebino v drugem katalogu.

Pojasnilo: Poskušali ste preklopiti vsebino objekta v vsebino, ki je odprta proti drugemu katalogu.

Odgovor uporabnika: Uporabite le vsebine in objekte iz istega kataloga.

ICM0708N Za podani principal (imeprincipala) že obstajajo postavke za nadzor dostopa.

Pojasnilo: Za podani principal ni mogoče izdelati nove postavke za nadzor dostopa, ker ena že obstaja.

Odgovor uporabnika: Priključite trenutno postavko za nadzor dostopa in jo spremenite. Ne izdelajte nove postavke za nadzor dostopa.

ICM0709N Podani kontekst za dostop do podatkovne shrambe ni veljaven.

Pojasnilo: Kontekst, ki ste ga podali API-ju upravljalnika kataloga informacij, ni veljaven. Ni mogoče izvesti zahtevane operacije.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali kontekst ni ničeln in še ni bil sproščen.

ICM0710N Nepravilen tip parametra je bil odkrit v parametriziranem stavku SQL: staveksql.

Pojasnilo: Tip parametra objekta, ki ste ga podali, ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Uporabite le objekte s tipom, podanim v dokumentaciji za metodo API-ja upravljalnika kataloga informacij.

ICM0711N Vrednost dovoljenja za PermissionElement ni veljavna.

Pojasnilo: Dovoljenje ni veljavno s trenutno vrednostjo v setPermission(int, Jboolean).

Odgovor uporabnika: Dovoljenja nastavite z uporabo konstant elementov dovoljenj, definiranih v razredu PermissionElement.

ICM00712N Pogoju filtra poizvedbe ste podali nepravilno število vrednosti. Pričakovan ni bil noben parameter.

Pojasnilo: Število parametrov, ki ste jih podali za pogoj filtra poizvedbe, se ne ujema s pričakovanim številom za operator pogoja.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno število parametrov. Za OP_IS_NULL in OP_IS_NOT_NULL ni dovoljen noben parameter. Dva parametra sta zahtevana za OP_BETWEEN in OP_NOT_BETWEEN. Katerokoli število parametrov, ki je večje od nič, je dovoljeno za OP_IN in OP_NOT_IN. On parameter je zahtevan za vse ostale operatorje.

ICM0713N Število vrednosti, ki ste jih podali pogoju filtra poizvedbe, ni bilo veljavno. Pričakovan je bil en parameter.

Pojasnilo: Število parametrov, ki ste jih podali za pogoj filtra poizvedbe, se ne ujema s pričakovanim številom za operator pogoja.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno število parametrov. Za OP_IS_NULL in OP_IS_NOT_NULL ni dovoljen noben parameter. Dva parametra sta zahtevana za OP_BETWEEN in OP_NOT_BETWEEN. Katerokoli število parametrov, ki je večje od nič, je dovoljeno za OP_IN in OP_NOT_IN. On parameter je zahtevan za vse ostale operatorje.

ICM0714N Število parametrov, ki ste jih podali pogoju filtra poizvedbe, ni bilo veljavno. Pričakovana sta bila dva parametra.

Pojasnilo: Število parametrov, ki ste jih podali za pogoj filtra poizvedbe, se ne ujema s pričakovanim številom za operator pogoja.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno število parametrov. Za OP_IS_NULL in OP_IS_NOT_NULL ni dovoljen noben parameter. Dva parametra sta zahtevana za OP_BETWEEN in OP_NOT_BETWEEN. Katerokoli število parametrov, ki je večje od nič, je dovoljeno za OP_IN in OP_NOT_IN. On parameter je zahtevan za vse ostale operatorje.

ICM0715N Podan tip za iskanje razmerja ni veljaven.

Pojasnilo: Vrednost tipa, ki ste jo podali za metodo setType(int) iskanja razmerja, ni veljavna.

Odgovor uporabnika: Uporabite konstanti TYPE_SOURCE in TYPE_TARGET, definirani v razredu RelationshipSearch za metodo setType(int).

ICM0716N Razmerje, podano za iskanje razmerja, ni veljavno.

Pojasnilo: Razmerje, podano za objekt iskanja razmerja, ni veljavno.

Odgovor uporabnika: Za razmerje iskanja razmerja uporabite neničelno vrednost.

ICM0717N Seznam za nadzor dostopov za ta objekt še ni bil izdelan.

Pojasnilo: Izdelati morate seznam za nadzor dostopov, dodeljenega objektu, preden lahko objekt shranite v katalog orodij IBM DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Na seznamu za nadzor dostopov pokličite metodo za izdelavo.

ICM0718N Kontekst je bil sproščen in ga ni mogoče uporabiti.

Pojasnilo: Za dostop do kataloga orodij IBM DB2 Universal Database ste poskušali uporabiti sproščeni kontekst.

Odgovor uporabnika: Uporabite metodo newContext() na objektu kataloga za priklic novega konteksta in njegovo uporabo namesto sproščenega.

ICM0800N Podali ste tip operacije selitve, ki ni bil veljaven.

Pojasnilo: Vrednost tipa operacije, ki ste ga podali metodi ICMMigration migrate(int), ni bil veljaven tip operacije selitve.

Odgovor uporabnika: Uporabite enega od tipov operacije selitve, definirane v razredu ICMDatstoreInit (MIG_REPLACE, MIG_SKIP ali MIG_ERROR).

ICM0801N Definicija lastnosti imelastnosti tipa objekta IBM DB2 Universal Database različica 7 imetipa, ki jo selite, je drugačna od obstoječe definicije lastnosti za tip objekta DB2 Universal Database različice 8.

Pojasnilo: Tip objekta, ki ga selite, že obstaja v katalogu orodij DB2 Universal Database različice 8. Ena od lastnosti tipa objekta se razlikuje v tipu podatkov ali v velikosti med definicijami tipa objekta DB2 Universal Database različice 7 in različice 8.

Odgovor uporabnika: Uporabite tip operacije selitve z zamenjavo ali zbršite obstoječi tip objekta DB2 Universal Database različice 8, preden preselite katalog DB2 Universal Database različice 7.

ICM0802N Lastnost imelastnosti tipa objekta IBM DB2 Universal Database različice 8 imetipa ne obstaja v tipu objekta DB2 Universal Database različice 7 z istim imenom, ki ga selite.

Pojasnilo: Tip objekta, ki ga selite, že obstaja v katalogu orodij DB2 Universal Database različice 8, vendar ena od lastnosti obstoječega tipa objekta DB2 Universal Database različice 8 ne obstaja v definiciji tipa objekta DB2 Universal Database različice 7.

Odgovor uporabnika: Zaženite selitev z uporabo drugega tipa operacije, kot je MIG_ERROR, ali zbršite obstoječi tip objekta DB2 Universal Database različice 8, preden izvedete selitev.

ICM0803N Lastnost imelastnosti tipa objekta IBM DB2 Universal Database različice 7 imetipa ne obstaja v tipu objekta DB2 Universal Database različice 8 z istim imenom.

Pojasnilo: Tip objekta, ki ga selite, že obstaja v katalogu orodij DB2 Universal Database različice 8, vendar ena od lastnosti tipa objekta, ki ga selite iz DB2 Universal Database različice 7 ne obstaja v definiciji tipa objekta DB2 Universal Database različice 8.

Odgovor uporabnika: Če manjkajoča lastnost ni obvezna, uporabite orodje za inicializacijo centra kataloga informacij, s katerim pred selitvijo manjkajočo lastnost dodate tipu objekta DB2 Universal Database različice 8. Če je manjkajoča lastnost obvezna, pred selitvijo odstranite tip objekta iz kataloga orodij DB2 Universal Database različice 8.

ICM0804N Vrednost lastnosti imelastnosti za primerik imeprimerka tipa objekta imetipa ni veljaven datumski/urni format.

Pojasnilo: Vrednost lastnosti datuma/ure v katalogu DB2 Universal Database različice 7 ni prepoznani format datuma/ure.

Odgovor uporabnika: Podatke IBM DB2 Universal Database različice 7 ročno spremenite v veljavni format datuma/ure za trenutno nahajališče.

ICM0805N Orodje za selitev ne podpira tipa podatkov lastnosti *imelastnosti* za primerek *imeprimerka* tipa objekta *tipobjekta*.

Pojasnilo: Orodje za selitev ne more preseliti tipov objektov z lastnostmi, ki imajo tipe podatkov, ki so drugačni od znakovnih in datumskih/časovnih nizov.

Odgovor uporabnika: Tipa objekta ni mogoče preseliti. Preverite, ali katalog še ni bil pokvarjen.

ICM0806N Ne morem prepoznati oznake tipa razmerja *imetipa* v katalogu IBM DB2 različice 7, ki ga selite.

Pojasnilo: Vrednost oznake tipa razmerja ni prepoznana vrednost.

Odgovor uporabnika: Katalog IBM DB2 različice 7 ni veljaven. Primerek razmerja s to oznako tipa ne bo preseljen.

ICM0807N Tipa razmerja *imetipa* ni mogoče najti.

Pojasnilo: V katalogu orodij IBM DB2 Universal Database je bil najden vnaprej definiran tip razmerja *imetipa*.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

ICM0808N Primerek objekta *imeprimerka* je v navzkrižju z unikatnim indeksom tipa objekta *imetipa* in ga ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Primerka ni bilo mogoče izdelati, ker je v navzkrižju z enim od unikatnih indeksov, definiranih za tip objekta.

Odgovor uporabnika: Odstranite indeks ali zbršite primerke objekta IBM DB2 Universal Database različice 7, ki povzročata kršitev indeksa, preden zaženete orodje za selitev.

ICM0900N Do V/I napake je prišlo med odpiranjem datoteke dnevnika *imedatoteke*.

Pojasnilo: Orodje za inicializacijo ni moglo odpreti datoteke dnevnika zaradi izjemnega V/I stanja.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali podana pot datoteke obstaja in datoteka ni samo za branje ali jo uporablja druga aplikacija.

ICM0901N Med izdelovanjem tabel API-ja upravljalnika kataloga informacij je prišlo do napake SQL.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je orodje za inicializacijo izdelovalo tabele, ki jih zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0902N Do napake SQL je prišlo med selitvijo.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je orodje za selitev pridobivalo podatke IBM DB2 Universal Database različice 7, ki jih selite.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0903N Do napake SQL je prišlo med izdelovanjem pogledov emulacije kataloga informacij DB2 Universal Database različice 7.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je orodje za inicializacijo izdelovalo poglede, ki podajajo emulacijo tabel upravljalnika kataloga informacij DB2 Universal Database različice 7.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM0904N Tabela *imetabele* manjka v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da tabela *imetabele* ni bilo definirano.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja.

ICM0905N Tabela *imetabele* vsebuje vsaj en stolpec z definicijo, ki ni veljavna.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da tabela *imetabele* vsebuje vsaj en stolpec, ki ima drugačen tip, kot je zahtevan.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM0906N Tabela *imetabele* vsebuje vsaj en stolpec, ki ni del definicije podatkovne shrambe.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da tabela *imetabele* vsebuje vsaj en stolpec, ki ne obstaja v definiciji tabele.

Odgovor uporabnika: Če so za ta stolpec dovoljene ničelne vrednosti, ta ne bo vplival na API upravljalnika kataloga informacij. Če ga želite odstraniti, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu, da odpravite to napako. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM0907N Stolpec *imestolpca* tabele *imetabele* manjka v podatkovni shrambi.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da v tabeli *imetabele* manjka vsaj en stolpec, ki ga zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM0908N Tabeli *imetabele* manjka njena definicija primarnega ključa.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da tabeli *imetabele* manjka zahtevana definicija primarnega ključa.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja.

ICM0909N Tabeli *imetabele* manjka njena definicija primarnega ključa.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da se primarni ključ za tabelo *imetabele* ne ujema s primarnim ključem, ki ga zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM0910N Tabeli *imetabele* manjka definicija indeksa.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da tabeli *imetabele* manjka zahtevani indeks.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja.

ICM0911N Tabela *imetabele* ima definiran neveljaven indeks.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da ima tabela *imetabele* definiran indeks, ki se ne ujema z indeksi, ki jih zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Če je indeks unikatni indeks, je morda v navzkrižju s pravilnim delovanjem API-ja upravljalnika kataloga informacij. Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM0912N Indeks *imeindeksa* na tabeli *imetabele* ni del definicije podatkovne shrambe.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da ima tabela *imetabele* definiran indeks, ki se ne ujema z indeksi, ki jih zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Če je indeks unikatni indeks, je morda v navzkrižju s pravilnim delovanjem API-ja upravljalnika kataloga informacij. Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM0913N Funkcija *imefunkcije* manjka v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da funkcija *imefunkcije* manjka v katalogu orodij DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja.

ICM0914N Definicija funkcije *imefunkcije* ni veljavna.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da se definicija funkcije *imefunkcije* ne ujema s tem, kar zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM0915N Prožilec *imeprožilca* manjka v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da prožilec *imeprožilca* manjka v katalogu orodij DB2 Universal Database.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja.

ICM0916N Definicija prožilca *imeprožilca* ni veljavna.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da se definicija prožilca *imeprožilca* ne ujema z definicijo, ki jo zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popravljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM00917N Prožilec *imeprožilca* ni del definicije podatkovne shrambe.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da je prožilec z imenom *imeprožilca* definiran za eno od tabel kataloga orodij DB2, ki se ne ujema z nobenim prožilcem, ki jih zahteva API upravljalnika kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popraviljanja v vsiljenem načinu. Uporaba možnosti vsiljevanja lahko povzroči izgubo podatkov.

ICM00918N Pogled *imepogleda* manjka v katalogu orodij DB2.

Pojasnilo: Potrditvena možnost za inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij je odkrila, da pogled *imepogleda* ni bil definiran.

Odgovor uporabnika: Da odpravite to napako, zaženite inicializacijo API-ja upravljalnika kataloga informacij z možnostjo popraviljanja.

ICM0919N Lasstnost *imelastnosti* tipa objekta *imetipa* ima drug tip podatkov kot lastnost privzetega tipa objekta.

Pojasnilo: Obstoječi tip objekta se ujema z imenom enega od privzetih tipov objektov, vendar ima ena od njegovih lastnosti drug tip podatkov kot privzeta definicija za tip objekta.

Odgovor uporabnika: Za ohranjanje trenutne definicije ni potrebna nobena sprememba. Če želite nadomestiti tip objekta s privzeto definicijo, zaženite inicializacijo aplikacije z možnostjo APP_REPLACE.

ICM00920N Lastnost *imelastnosti* tipa objekta *imetipa* ne obstaja v privzeti definiciji za tip objekta.

Pojasnilo: Obstoječi tip objekta se ujema z imenom enega od privzetih tipov objektov, vendar ima ena od njegovih lastnosti drug tip podatkov kot privzeta definicija za tip objekta.

Odgovor uporabnika: Za ohranjanje trenutne definicije ni potrebna nobena sprememba. Če želite nadomestiti tip objekta s privzeto definicijo, zaženite inicializacijo aplikacije z možnostjo APP_REPLACE.

ICM00921N Lastnost *imelastnosti* tipa objekta *imetipa* obstaja v privzeti definiciji, vendar manjka v obstoječem tipu objekta.

Pojasnilo: Obstoječi tip objekta se ujema z imenom enega od privzetih tipov objektov, vendar ima ena od njegovih lastnosti drug tip podatkov kot privzeta definicija za tip objekta.

Odgovor uporabnika: Za ohranjanje trenutne definicije ni potrebna nobena sprememba. Če želite nadomestiti tip objekta s privzeto definicijo, zaženite inicializacijo aplikacije z možnostma APP_REPLACE ali APP_MERGE.

ICM00922N Nisem mogel dostopiti do čarovnika za upravljanje kataloga informacij, ker nisem mogel najti veljavne licence za Upravljalnik skladišča podatkov DB2. Prosimo, da se obrnete na lokalnega prodajalca programske opreme ali IBM-ovega tržnega predstavnika.

Pojasnilo: Brez veljavne licence ste poskušali inicializirati ali preseliti katalog informacij.

Odgovor uporabnika: Naročite paket upravljalnika skladišča podatkov DB2 ali namestite komponento orodij upravljalnika kataloga informacij, ki vključuje čarovnika za upravljanje kataloga informacij.

ICM0923N Do napake SQL je prišlo med brisanjem pogledov emulacije kataloga informacij DB2 Universal Database različice 7.

Pojasnilo: Do napake SQL je prišlo, medtem ko je orodje za inicializacijo brisalo poglede, ki podajajo emulacijo tabel upravljalnika kataloga informacij DB2 Universal Database različice 7.

Odgovor uporabnika: Če želite podrobnejše informacije o tej napaki SQL, preglejte referenčni opis sporočil.

ICM10001N Katalog informacij je že odprt.

Pojasnilo: Metoda odpiranja razreda ICMCatalog je bila klicana, medtem ko je bil katalog informacij že odprt.

Odgovor uporabnika: Zbrišite odvečni klic za odpiranje kataloga.

ICM10002N Ne morem potrditi paketne kontrolne točke, ker ni aktivnega paketa.

Pojasnilo: Operacija kontrolne točke potrdi niz transakcij, ki so tekoče spremembe v katalogu. Transakcije se potrdijo za katalog informacij. Če ni aktivnega paketa ni nobenih operacij v teku.

Odgovor uporabnika: Kontrolno točko paketa potrdite le, če obstaja aktivni paket. Z uporabo startBatch naredite paket aktiven, z endBatch pa ga zaustavite. Z uporabo kontrolne točke potrdite vmesne točke v paketu sprememb.

ICM10003N Katalog informacij ni odprt.

Pojasnilo: Katalog mora biti odprt, preden nad njim lahko izvedete operacije.

Odgovor uporabnika: Preden poskusite to operacijo, odprite katalog.

ICM10004N Seznam za nadzor dostopov z imenom *imeseznamadostopov* ni unikaten.

Pojasnilo: Poskušan priklic seznama za nadzor dostopov po imenu je vrnil več kot en primerek. To je notranja napaka kataloga, ki jo je potrebno popraviti, ker morajo imeti sezname

za nadzor dostopov unikatna imena.

Odgovor uporabnika: Popravite katalog informacij.

ICM10005N Paketni način ni aktiven.

Pojasnilo: Metodo endBatch ste poklicali, ko noben paket ni bil aktiven.

Odgovor uporabnika: Paket morate zagnati, preden ga lahko zaustavite. Za veljavno paketno operacijo uporabite zaporedje startBatch, modify catalog, checkpoint, modify catalog, checkpoint, modify catalog, endBatch.

ICM10006N Paketni način je že aktiven.

Pojasnilo: Metodo startBatch ste poklicali, medtem ko noben paket ni bil aktiven.

Odgovor uporabnika: Paketa ni mogoče zagnati, preden predhodnega paketa ne zaustavite. Za veljavno paketno operacijo uporabite zaporedje startBatch, modify catalog, checkpoint, modify catalog, checkpoint, modify catalog, endBatch.

ICM10007N Nisem mogel odstraniti zadnje zapisane kontrolne točke.

Pojasnilo: API upravljalnika kataloga informacij zapiše krmilne točke, tako kot so bile potrjene med paketom. To je izvedeno tako, da lahko nadaljujete s paketom od zadnje uspešne kontrolne točke, če pride do napake. Ob uspešnem dokončanju paketa se zapis kontrolne točke zbrše. Odstranjevanje zapisa kontrolne točke ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Preverite gnezdeno izjemno stanje, da določite vzrok napake.

ICM10008N Do V/I napake je prišlo med izdelovanjem začasne datoteke za izvažanje imedatoteke.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med izdelovanjem začasne datoteke, ki hrani informacije med postopkom izvažanja.

Odgovor uporabnika: Preverite gnezdeno izjemno stanje in odpravite težavo.

ICM10009N Operacija izvažanja v datoteko imedatoteke ni uspela.

Pojasnilo: Do napake je prišlo med operacijo izvažanja.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteko dnevnika izvažanja in odpravite težavo.

ICM10010N Uvažanje ni uspelo. Zadnja dokončana kontrolna točka je bila kontrolnatočka.

Pojasnilo: Operacija uvažanja je bila delno uspešna, vendar ni uspela pred dokončanjem.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteko dnevnika uvažanja in odpravite težavo.

ICM10011N Uvažanje ni uspelo. Dokončanih ni nobenih kontrolnih točk.

Pojasnilo: Operacija uvažanja ni uspela pred končanjem nobene kontrolne točke.

Odgovor uporabnika: Preverite datoteko dnevnika uvažanja in odpravite težavo.

ICM10012N Seznam za nadzor dostopov ni privzeti seznam za nadzor dostopov.

Pojasnilo: Seznam za nadzor dostopov, podan setDefaultACL, mora biti seznam za nadzor dostopov, ki je zahtevan iz getDefaultACL.

Odgovor uporabnika: Preverite dokumentacijo za ICMCatalog.setDefaultACL.

ICM10013N Primerek objekta kontrolne točke uporabnik=imeuporabnika, gostitelj=imegostitelja, paket=imepaketa v notranjem tipu objekta imetipa ni unikatni.

Pojasnilo: Kontrolne točke so shranjene v notranjem tipu objekta z unikatnim ID-jem, ki je nastavljen za lastnosti uporabnika, gostitelja, paketa. Dvourni primerki objektov kontrolnih točk ne bi smeli obstajati.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da popravi katalog.

ICM10014N Ni mogoče priklicati imena gostitelja za identifikacijo kontrolne točke.

Pojasnilo: Med pridobivanjem imena gostitelja je prišlo do neznanega izjemnega stanja gostitelja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnik sistema, da razišče izjemno stanje.

ICM10015N Med delom s primerkom objekta je prišlo do nepričakovanega izjemnega stanja omejitve lastnosti uporabnik=imeuporabnika, gostitelj=imegostitelja, paket=imepaketa notranjega tipa objekta tipobjekta.

Pojasnilo: Med delom s primerkom notranjega tipa objekta kontrolne točke je prišlo do izjemnega stanja omejitve lastnosti. Do notranje težave kataloga je prišlo, ker nobena omejitev lastnosti ni postavljena na lastnosti tega tipa objekta.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da popravi katalog.

ICM10016N Med delom s primerkom objekta je prišlo do nepričakanega izjemnega stanja zaščite uporabnik=*ime*uporabnika, gostitelj=*ime*gostitelja, paket=*ime*paketa notranjega tipa objekta *imetipa*.

Pojasnilo: Lastnik primerkov objektov kontrolnih točk v času, ko paket dokonča kontrolno točko, je trenutni uporabnik. Nobena kršitev zaščite ne sme nastopiti.

Odgovor uporabnika: Določite kršitev zaščite in jo popravite.

ICM10017N Med zapisovanjem zgodovine brisanja v notranjem tipu objekta *tipobjekta* je prišlo do nepričakanega izjemnega stanja omejitve lastnosti.

Pojasnilo: Med delom s primerkom notranjega tipa objekta, uporabljenega za zapisovanje zgodovine brisanja, je prišlo do izjemnega stanja omejitve lastnosti. Do notranje težave kataloga je prišlo, ker nobena omejitev lastnosti ni postavljena na lastnosti tega tipa objekta.

Odgovor uporabnika: Izključite možnost zgodovine brisanja in se obrnite na skrbnika baze podatkov, da popravi katalog.

ICM10100N Notranjega tipa objekta *tipobjekta* ni bilo mogoče najti. Ta katalog ni uporaben.

Pojasnilo: Tipa notranjega objekta, ki se uporablja za podporo aplikaciji centra kataloga informacij, ni bilo mogoče najti v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database. Katalog ni bil pravilno inicializiran za uporabo v centru kataloga informacij ali pa je bil pokvarjen.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila shramba metapodatkov, ki vsebuje katalog, pravilno inicializirana za aplikacijo centra kataloga informacij.

ICM10101N Tipa notranjega razmerja *tiprazmerja* ni bilo mogoče najti. Ta katalog ni uporaben.

Pojasnilo: Tipa notranjega razmerja, ki se uporablja za podporo aplikaciji centra kataloga informacij, ni bilo mogoče najti v katalogu orodij IBM DB2 Universal Database. Katalog ni bil pravilno inicializiran za uporabo v centru kataloga informacij ali pa je pokvarjen.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je bila shramba metapodatkov, ki vsebuje katalog, pravilno inicializirana za aplikacijo centra kataloga informacij.

ICM10200N Zbirka z imenom *ime* že obstaja.

Pojasnilo: Podano ime zbirke je bilo enako imenu obstoječe zbirke, katere lastnik je trenutni uporabnik.

Odgovor uporabnika: Podajte drugo ime za novo zbirko.

ICM10201N Ne morem izdelati nove zbirke s privzetim imenom.

Pojasnilo: API upravljalnika kataloga informacij lahko izdela do 1000 različnih privzetih imen zbirk. Nove zbirke ni mogoče izdelati, ker vseh 1000 imen že obstaja.

Odgovor uporabnika: Nekatere zbirke preimenujte na imena, ki niso privzeta.

ICM10202N Zbirko *ime* ste podali za brisanje, vendar se ne ujema z nobeno zbirko, katere lastnik bi bil trenutni uporabnik.

Pojasnilo: Imena zbirke, ki ste ga podali kot cilj operacije brisanja, ni bilo mogoče najti v trenutnih zbirkah uporabnika.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječo zbirko.

ICM10203N Primerka razmerja, ki določa člane zbirke *ime*, ni bilo mogoče najti.

Pojasnilo: Primerek tipa notranjega razmerja, ki se uporablja za določanje članov zbirke, ni bil povezan z zbirko. Prišlo je do notranje napake in zbirka ni uporabna.

Odgovor uporabnika: Za brisanje zbirke uporabite API upravljalnika kataloga informacij.

ICM10204N Na zbirki *ime* je preveč primerkov razmerij.

Pojasnilo: Najden je bil več kot en primerek razmerja, ki je bil pripet primeru tipa notranjega objekta, uporabljenega za shranjevanje zbirk. V katalogu informacij je prišlo do notranje napake in ta zbirka ni uporabna.

Odgovor uporabnika: Za brisanje zbirke uporabite API upravljalnika kataloga informacij.

ICM10205N Primerek razmerja na zbirki *ime* ni veljaven.

Pojasnilo: Najden je bil primerek razmerja z napačnim tipom, ki je bil pripet primeru tipa notranjega objekta, uporabljenega za shranjevanje zbirk. To je notranja napaka v katalogu informacij in ta zbirka ni uporabna.

Odgovor uporabnika: Za brisanje zbirke uporabite API upravljalnika kataloga informacij.

ICM10300N Podanega tipa iskanja lastnosti ni mogoče prepoznati.

Pojasnilo: Tip iskanja lastnosti, ki ste ga podali DateSearchCriteria ali TextSearchCriteria, ni eden od definiranih.

Odgovor uporabnika: Podajte enega od definiranih tipov iskanja lastnosti.

ICM10301N Datuma iskanja niste podali.

Pojasnilo: Poskušali ste izvesti datumsko iskanje, vendar datuma niste podali.

Odgovor uporabnika: Podajte začetni datum, končni datum, ali oba.

ICM10302N Iskanje nima povezanih kriterijev.

Pojasnilo: Poskušali ste poklicati metodo create za zapis iskanja brez povezanega kriterija s katalogom.

Odgovor uporabnika: Kriterij povežite z iskanjem, preden za izdelate.

ICM10303N Napaka pri odpiranju nalaganju kriterija iskanja za iskanje ime.

Pojasnilo: Med branjem kriterija iskanja za iskanje iz kataloga je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Preverite gnezdeno izjemno stanje, da določite vzrok težave.

ICM10304N Napaka pri shranjevanju nalaganju kriterija iskanja za iskanje ime.

Pojasnilo: Med pisanjem kriterija iskanja za iskanje v katalog je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Preverite gnezdeno izjemno stanje, da določite vzrok težave.

ICM10305N Števec največjega števila vrnjenih objektov ne more biti negativen. Število je bilo: koda-napake.

Pojasnilo: Objektu SearchCriteria ste podali negativno vrednost za največje število vrnjenih objektov. Če se SearchCriteria izvede, bo prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Podajte največje število objektov, ki ni negativno.

ICM10306N Zbirka iskanja tipov objektov vsebuje tuj objekt.

Pojasnilo: Le ICMObjectTypes lahko podate za določanje tipov ICMObjectInstances za iskanje.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali zbirka tipov objektov vsebuje le objekte tipa ICMObjectType.

ICM10307N Ime iskanja ime je v uporabi.

Pojasnilo: Uporabnik ne more imeti dveh iskanj z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Podajte ime iskanja, ki ni v uporabi.

ICM10308N Novega privzetega imena iskanja ni mogoče najti.

Pojasnilo: API upravljalnika kataloga informacij lahko izdela do 1000 različnih privzetih imen iskanj pri izdelavi novega iskanja. Novega imena iskanja ni mogoče izdelati, ker so vsa privzeta imena v uporabi.

Odgovor uporabnika: Preimenujte nekatera iskanja, ki imajo privzeta imena.

ICM10309N Nobenega niza za iskanje niste podali.

Pojasnilo: Poskušali ste izvesti iskanje besedila, vendar niste podali nobenih nizov besedila.

Odgovor uporabnika: Podajte nize za iskanje, ki jih želite najti.

ICM10310N Iskanje ime, podano za brisanje, se ne ujema z obstoječimi iskanji, katerih lastnik je trenutni uporabnik.

Pojasnilo: Imena iskanja, ki ste ga podali kot cilj operacije brisanja, ni bilo mogoče najti v trenutnih iskanjih uporabnika.

Odgovor uporabnika: Podajte obstoječe iskanje.

ICM10311N Vrednosti za iskanje morajo biti nizi besedila.

Pojasnilo: Za TextSearchCriteria ste poskušali nastaviti vrednosti za iskanje, ki niso bili nizi besedila.

Odgovor uporabnika: Podajte nize besedila za iskanje, ki jih želite najti.

ICM10400N Besedilo sporočila: Do napake je prišlo med pridobivanjem podatkov lastnosti za uporabnika/skupino iz tipa notranjega objekta tipobjekta.

Pojasnilo: Med pridobivanjem shranjenih informacij o lastnosti iz primerka objekta tipa notranjega objekta je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da preveri izjemno stanje.

ICM10401N Do napake je prišlo med shranjevanjem podatkov lastnosti za uporabnika/skupino v tip notranjega objekta tipobjekta.

Pojasnilo: Med shranjevanjem informacij o lastnosti v primerku objekta tipa notranjega objekta je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da preveri izjemno stanje.

ICM10402N Imena gostitelja ni mogoče pridobiti.

Pojasnilo: Med pridobivanjem imena gostitelja je prišlo do neznanega izjemnega stanja gostitelja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnik sistema, da razišče izjemno stanje.

ICM10500N Napaka pri zagonu programa z ukaznim nizom *ukaz*.

Pojasnilo: Do izjemnega stanja je prišlo med poskusom klika programa na primerku objekta.

Odgovor uporabnika: Preverite gnezdeno izjemno stanje in popravite program ali objekt poti.

ICM10501N Do notranje napake je prišlo med poskusom pisanja BlobProperty v datoteko.

Pojasnilo: Lastnost BlobProperty je bila izdelana v bazi podatkov, povezani primerki objekta pa ne.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

ICM10502N Lastnost *imelastnosti* nima pravilnega tipa.

Pojasnilo: Ime lastnosti, posredovan writeBlobToStream ali writeClobToWriter ni bila pravilna lastnost Blob ali Clob.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je lastnost Blob ali Clob, kot jo potrebuje klicana metoda.

ICM10503N Ne morem pridobiti vrednosti iz lastnosti *imelastnosti* primerka tipa objekta *tipobjekta*.

Pojasnilo: Med pridobivanjem vrednosti iz lastnosti tipa objekta je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da preveri izjemno stanje.

ICM10504N Neujemajoči se predstavitelj parametra v parametriziranem nizu. Niz = *paramniz*.

Pojasnilo: Med formatiranjem parameteriziranega niza je bil najden znak odpiranja predstavitelja parametra brez pripadajočega znaka zapiranja predstavitelja parametra.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je parameterizirani niz v veljavnem formatu.

ICM10505N Do napake je prišlo med pisanjem podatkov iz lastnosti BlobProperty ali ClobProperty *imelastnosti* v datoteko *imedatoteke*.

Pojasnilo: Med formatiranjem parameteriziranega niza je bil kot eden od parametrov najden parameter tipa BlobProperty ali ClobProperty. Med pisanjem vsebine lastnosti v datoteko je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Preverite gnezdeno izjemno stanje.

ICM10506N Do notranje napake je prišlo med poskusom pisanja lastnosti *imelastnosti* v datoteko.

Pojasnilo: Med formatiranjem parameteriziranega niza ste poskušali pisati lastnost v datoteko. Lastnost ni bila BlobProperty ali ClobProperty, ki sta edina dovoljena tipa lastnosti za zapis v datoteko.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na predstavnika servisne službe IBM-a.

ICM10600N Velikost podatkov ikone *velikostpodatkov* je večja od največjevelikosti bajtov.

Pojasnilo: Ikona, povezana s tipom objekta, ne more biti večja od naznačene največje velikosti.

Odgovor uporabnika: Podajte manjšo datoteko ikone. Če so bili podatki ikone v katalogu pokvarjeni, se obrnite na skrbnika baze podatkov.

ICM10601N Do napake je prišlo med pridobivanjem podatkov ikone iz kataloga.

Pojasnilo: Med branjem podatkov ikone iz tipa objekta je prišlo do izjemnega stanja SQLException.

Odgovor uporabnika: Preverite gnezdeno izjemno stanje.

ICM10700N Podano ime (*imetipa*) se ujema z več kot enim tipom objekta.

Pojasnilo: Ime, ki ste ga uporabili za pridobivanje tipa objekta, se je ujemalo z več kot enim tipom objekta. To napako je morda povzročila vključitev univerzalnega znaka v imenu.

Odgovor uporabnika: Podajte ime, ki unikatno določa tip objekta.

ICM10701N Tip objekta *imetipa* ne obstaja.

Pojasnilo: Ime tipa objekta, ki ste ga uporabili z metodo API-ja upravljalnika kataloga informacij, se ni ujemalo z obstoječimi tipi objektov.

Odgovor uporabnika: Uporabite ime obstoječega tipa objekta.

ICM10702N Zahtevane kategorije razmerja *imekategorije* ni mogoče najti. Ta katalog ni uporaben.

Pojasnilo: Ene od zahtevanih kategorij razmerij v katalogu informacij ni bilo mogoče najti. To je usodna napaka.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov.

ICM10703N Tip objekta *imetipa* ni uporabniški tip objekta kataloga informacij.

Pojasnilo: Katalog orodij IBM DB2 Universal Database podpira večkratne uporabniške programe. Tipi objektov, ki jih vidijo uporabniki kataloga informacij, so podniz vseh tipov objektov v katalogu orodij. Do izjemnega stanja je prišlo med posredovanjem tipa objekta API-ju upravljalnika kataloga informacij, vendar ta ni eden od uporabniških tipov objektov kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: API upravljalnika kataloga informacij uporabite le z uporabniškimi tipi objektov kataloga informacije.

ICM10704N Operacija shranjevanja privzetih oznak vidnosti lastnosti za tip objekta *imetipa* ni uspela.

Pojasnilo: Med shranjevanjem informacij, ki definirajo privzeto vidnost lastnosti za ta tip objekta, je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da preveri izjemno stanje.

ICM10705N Operacija nalaganja privzetih oznak vidnosti lastnosti za tip objekta *imetipa* ni uspela.

Pojasnilo: Med nalaganjem informacij, ki definirajo privzeto vidnost lastnosti za ta tip objekta, je prišlo do izjemnega stanja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da preveri izjemno stanje.

ICM10706N Tip objekta *imetipa* ni uporabniški tip objekta kataloga informacij.

Pojasnilo: Katalog orodij IBM DB2 Universal Database podpira večkratne uporabniške programe. Tipi objektov, ki jih vidijo uporabniki kataloga informacij, so podniz vseh tipov objektov v katalogu orodij. Do izjemnega stanja je prišlo, ker je bil primerek objekta tipa, ki ni v nizu uporabniških tipov objekta kataloga informacij, povezan z razmerjem s primerkom tipa objekta, ki je v nizu uporabniških tipov objektov kataloga informacij.

Odgovor uporabnika: API upravljalnika kataloga informacij uporabite z uporabniškimi tipi objektov kataloga informacije.

ICM10800N Zahtevane omejitve razmerja *imeomejitve* ni bilo mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Omejitve razmerja, postavljene na tipe razmerij, vsiljujejo zahtevano obnašanje v katalogu informacij. Omejitev ni mogoče odstraniti.

Odgovor uporabnika: Ne poskušajte odstraniti zahtevanih omejitev razmerij.

ICM10801N Do napake je prišlo med vsiljevanjem zahtevane omejitve *imeomejitve* na tipu razmerja *tiprazmerja*.

Pojasnilo: Do izjemnega stanja je prišlo med poskusom konkretiziranja zahtevanega objekta omejitve za uveljavljanje tipa razmerja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika baze podatkov, da preveri izjemno stanje.

Poglavje 16. Sporočila MQL

MQL0001E MQListener je bil poklican brez glavne funkcije v ukazni vrstici.

Pojasnilo: Ukazni vrstici MQListener ni uspelo podati glavne funkcije, kot je pomoč, zagon, dodajanje, odstranjevanje ali prikaz.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in MQListener znova zaženite z želeno funkcijo. Za dodatne informacije izvedite ukaz

db2mqsls help.

MQL0002E MQListener je bil poklican z neznanim parametrom ukazne vrstice *ime parametra*.

Pojasnilo: Ukazna vrstica MQListener je vsebovala neznan parameter *ime parametra*.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in MQListener znova zaženite z želenimi parametri. Za dodatne informacije izvedite ukaz

db2mqsls help.

MQL0003E MQListener je bil poklican brez potrebnega parametra ukazne vrstice *ime parametra*.

Pojasnilo: V ukazni vrstici MQListener je manjkala zahtevani parameter *ime parametra*.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in MQListener znova zaženite z zahtevanim parametrom. Za dodatne informacije izvedite ukaz

db2mqsls help.

MQL0004E MQListener je bil poklican z neveljavno vrednostjo za parameter ukazne vrstice *ime parametra: vrednost parametra*.

Pojasnilo: Ukazna vrstica MQListener je vsebovala neveljavno vrednost za parameter *ime parametra*. Neveljavna vrednost je *vrednost parametra*.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in MQListener znova zaženite z želenimi parametri. Za dodatne informacije izvedite ukaz

db2mqsls help.

MQL0010E MQListener je pri dostopanju do baze podatkov *ime baze podatkov* med operacijo *ime operacije: sqlstate = vrednost sqlstate (sqlcode = vrednost sqlcode)* naletel na napako.

Pojasnilo: MQListener je pri dostopanju do baze podatkov *ime baze podatkov* med izvajanjem operacije *ime operacije*

naletel na napako v bazi podatkov DB2. Nastali sqlstate je *vrednost sqlstate (sqlcode vrednost sqlcode)*.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in preverite, ali je MQListener pravilno nameščen v podano bazo podatkov in ali je bil dodeljen dostop do paketov in konfiguracijskih tabel MQListener uporabniku, podanemu v *-configUser* ali uporabniku, ki izvaja MQListener.

MQL0011E MQListener se ni uspel povezati z bazo podatkov *ime baze podatkov* kot uporabnik *ime uporabnika*: *sqlstate = vrednost sqlstate (sqlcode = vrednost sqlcode)*.

Pojasnilo: MQListener je pri poskusu povezovanja z bazo podatkov *ime baze podatkov* kot uporabnik *ime uporabnika* naletel na napako v bazi podatkov DB2. Nastali sqlstate je *vrednost sqlstate (sqlcode vrednost sqlcode)*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali se baza podatkov *ime baze podatkov* izvaja in ali je dostopna za uporabnika *ime uporabnika*, ki uporablja geslo, konfigurirano v funkciji MQListener. Če je potrebno, znova konfigurirajte MQListener s funkcijama MQListener "remove" in "add".

MQL0020E MQListener je med izvajanjem operacije *ime operacije v objektu ime objekta* Upravljalnika čakalnih vrst *upravljalnik čakalnih vrst* naletel na napako MQ: *koda vzroka = koda vzroka*.

Pojasnilo: MQListener je med izvajanjem operacije *ime operacije* v objektu *objekt* Upravljalnika čakalnih vrst *upravljalnik čakalnih vrst* naletel na napako MQ. Nastala koda vzroka je *vrednost kode vzroka*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je MQ pravilno nameščen in konfiguriran ter dostopen za uporabnika, ki izvaja funkcijo MQListener. Za dodatne informacije preglejte dokumentacijo za MQ, še posebej pa Application Programming Reference (številka dokumenta SC34-6062-00), ki vsebuje dodatne informacije o kodi vzroka.

MQL0021E MQListener ni uspel vzpostaviti povezave z Upravljalnikom čakalnih vrst MQ *upravljalnik čakalnih vrst: koda vzroka = koda vzroka*.

Pojasnilo: MQListener je med poskusom vzpostavljanja povezave z Upravljalnikom čakalnih vrst MQ *upravljalnik čakalnih vrst* naletel na napako MQ. Nastala koda vzroka je *koda vzroka*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je MQ pravilno nameščen in konfiguriran ter dostopen za uporabnika, ki izvaja funkcijo MQListener. Za dodatne informacije preglejte dokumentacijo za MQ, še posebej pa Application

Programming Reference (številka dokumenta SC34-6062-00), ki vsebuje dodatne informacije o kodi vzroka.

MQL0022W **MQListener ni uspel prekiniti povezave z Upravljalnikom čakalnih vrst MQ**
upravljalnik čakalnih vrst: koda vzroka = koda vzroka.

Pojasnilo: MQListener je med poskusom prekinitve povezave z Upravljalnikom čakalnih vrst MQ *upravljalnik čakalnih vrst* naletel na napako. Nastala koda vzroka je *koda vzroka*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je MQ pravilno nameščen in ali se izvaja. Za dodatne informacije preglejte dokumentacijo za MQ, še posebej pa del, ki razlaga natančen pomen kode vzroka.

MQL0030E **MQListener je pri poskusu dodajanja nove naloge v konfiguracijo MQListener ime konfiguracije v bazi podatkov ime konfiguracijske baze podatkov naletel na napako v bazi podatkov DB2. Vhodna čakalna vrsta, podana v nalogi, je vhodna čakalna vrsta, podan Upravljalnik čakalnih vrst pa je upravljalnik čakalnih vrst. Nastali sqlstate je vrednost sqlstate (sqlcode = vrednost sqlcode).**

Pojasnilo: MQListener je pri poskusu dodajanja nove naloge v konfiguracijo MQListener *ime konfiguracije* v bazi podatkov *ime konfiguracijske baze podatkov* naletel na napako v bazi podatkov DB2. Vhodna čakalna vrsta, podana v nalogi, je *vhodna čakalna vrsta*, podan Upravljalnik čakalnih vrst pa je *upravljalnik čakalnih vrst*. Nastali sqlstate je *vrednost sqlstate* (sqlcode *vrednost sqlcode*).

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in preverite, ali je MQListener pravilno nameščen v podano konfiguracijsko bazo podatkov in ali je bil dodeljen dostop do paketov in konfiguracijskih tabel MQListener uporabniku, podanemu v -configUser ali uporabniku, ki izvaja MQListener. Kombinacija imena konfiguracije, vhodne čakalne vrste in Upravljalnika čakalnih vrst mora biti unikatna med konfiguracijskimi nalogami MQListener v bazi podatkov. Za pregled konfiguracije uporabite ukaz MQListener "show".

MQL0040E **MQListener je med branjem konfiguracije ime konfiguracije iz baze podatkov ime konfiguracijske baze podatkov med operacijo ime operacije naletel na napako v bazi podatkov DB2. Nastali sqlstate je vrednost sqlstate (sqlcode = vrednost sqlcode).**

Pojasnilo: MQListener je med branjem konfiguracije *ime konfiguracije* iz baze podatkov *ime konfiguracijske baze podatkov* med operacijo *ime operacije* naletel na napako v bazi podatkov DB2. Nastali sqlstate je *vrednost sqlstate* (sqlcode = *vrednost sqlcode*).

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in preverite, ali je MQListener pravilno nameščen

v podano konfiguracijsko bazo podatkov in ali je bil dodeljen dostop do paketov in konfiguracijskih tabel MQListener uporabniku, podanemu v -configUser ali uporabniku, ki izvaja MQListener.

MQL0060E **MQListener je med odstranjevanjem naloge iz konfiguracije ime konfiguracije v bazi podatkov ime konfiguracijske baze podatkov naletel na napako v bazi podatkov DB2. Podana vhodna čakalna vrsta je vhodna čakalna vrsta, podani Upravljalnik čakalnih vrst pa je Upravljalnik čakalnih vrst. Nastali sqlstate je vrednost sqlstate (sqlcode = vrednost sqlcode).**

Pojasnilo: MQListener je med odstranjevanjem naloge iz konfiguracije *ime konfiguracije* v bazi podatkov *ime konfiguracijske baze podatkov* naletel na napako v bazi podatkov DB2. Podana vhodna čakalna vrsta je *vhodna čakalna vrsta*, podani Upravljalnik čakalnih vrst pa je *Upravljalnik čakalnih vrst*. Nastali sqlstate je *vrednost sqlstate* (sqlcode = *vrednost sqlcode*).

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in preverite, ali je MQListener pravilno nameščen v podano konfiguracijsko bazo podatkov in ali je bil dodeljen dostop do paketov in konfiguracijskih tabel MQListener uporabniku, podanemu v -configUser ali uporabniku, ki izvaja MQListener.

MQL0061I **MQListener je poskusil odstraniti neznano nalogo iz konfiguracije ime konfiguracije v bazi podatkov ime konfiguracijske baze podatkov. Podana vhodna čakalna vrsta je vhodna čakalna vrsta, podani Upravljalnik čakalnih vrst pa je Upravljalnik čakalnih vrst.**

Pojasnilo: MQListener je poskusil odstraniti neznano nalogo iz konfiguracije *ime konfiguracije* v bazi podatkov *ime konfiguracijske baze podatkov*. Podana vhodna čakalna vrsta je *vhodna čakalna vrsta*, podani Upravljalnik čakalnih vrst pa je *Upravljalnik čakalnih vrst*.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so podani parametri pravilni, nato pa znova zaženite MQListener. Za pregled konfiguracije uporabite ukaz MQListener "show".

MQL0070E **MQListener je med pripravo na zagon shranjene procedure ime sheme.ime procedure v bazi podatkov ime baze podatkov kot uporabnik ime uporabnika naletel na napako v bazi podatkov DB2: sqlstate = vrednost sqlstate (sqlcode = vrednost sqlcode).**

Pojasnilo: MQListener je med pripravo na zagon shranjene procedure *ime sheme.ime procedure* v bazi podatkov *ime baze podatkov* kot uporabnik *ime uporabnika* naletel na napako v bazi podatkov DB2. Nastali sqlstate je *vrednost sqlstate* (sqlcode *vrednost sqlcode*).

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je konfiguracija MQListener pravilno podana in ali shranjena procedura s

podano shemo in imenom obstaja s pravilnim podpisom in ali je dostopna za podanega uporabnika.

MQL0071E MQListener je v podpisu shranjene procedure *ime sheme.ime procedure* v bazi podatkov *ime baze podatkov* kot uporabnik *ime uporabnika* naletel na nepodprt tip podatkov: tip podatkov = vrednost tipa podatkov.

Pojasnilo: MQListener je v podpisu shranjene procedure *ime sheme.ime procedure* v bazi podatkov *ime baze podatkov* kot uporabnik *ime uporabnika* naletel na nepodprt tip podatkov. Tip podatkov je vrednost tipa podatkov.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in zagotovite, da uporablja shranjena procedura pravi tip podatkov.

MQL0072E MQListener ni uspel zagnati niti, ki izvaja nalogo, podano v konfiguraciji *ime konfiguracije* z vhodno čakalno vrsto *vhodna čakalna vrsta* in Upravljalnikom čakalnih vrst Upravljalnik čakalnih vrst. Koda napake ECF je koda napake.

Pojasnilo: MQListener ni uspel zagnati niti, ki izvaja nalogo, podano v konfiguraciji *ime konfiguracije* z vhodno čakalno vrsto *vhodna čakalna vrsta* in Upravljalnikom čakalnih vrst Upravljalnik čakalnih vrst. Koda napake ECF je koda napake.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je konfiguracija MQListener pravilna, še posebej parameter `-numInstances`, in ali ima proces MQListener dovolj sistemskih sredstev za izvedbo zahtevanega števila sočasnih nalog.

MQL0073I MQListener je zagnal nit, ki izvaja nalogo, podano v konfiguraciji *ime konfiguracije* z vhodno čakalno vrsto *vhodna čakalna vrsta* in Upravljalnikom čakalnih vrst Upravljalnik čakalnih vrst.

Pojasnilo: MQListener je zagnal nit, ki izvaja nalogo, podano v konfiguraciji *ime konfiguracije* z vhodno čakalno vrsto *vhodna čakalna vrsta* in Upravljalnikom čakalnih vrst Upravljalnik čakalnih vrst.

Odgovor uporabnika: Nič. To je običajno opozorilo zagona niti, ki ga lahko pričakujete med zagonom ali vnovičnim zagonom.

MQL0074I Nit, ki izvaja nalogo, podano v konfiguraciji *ime konfiguracije* z vhodno čakalno vrsto *vhodna čakalna vrsta* in Upravljalnikom čakalnih vrst Upravljalnik čakalnih vrst v programu MQListener se je končala.

Pojasnilo: Nit, ki izvaja nalogo, podano v konfiguraciji *ime konfiguracije*, vhodni čakalni vrsti *vhodna čakalna vrsta* in Upravljalniku čakalnih vrst Upravljalnik čakalnih vrst v programu MQListener se je končala.

Odgovor uporabnika: Nič. To je običajno opozorilo o

zaključku niti, ki ga lahko pričakujete med zaustavitvijo ali vnovičnim zagonom.

MQL0075E MQListener je med izvajanjem shranjene procedure *ime sheme.ime procedure* v bazi podatkov *ime baze podatkov* kot uporabnik *ime uporabnika* med operacijo *ime operacije* naletel na napako v bazi podatkov DB2. Nastali sqlstate je vrednost sqlstate (sqlcode = vrednost sqlcode).

Pojasnilo: MQListener je med izvajanjem shranjene procedure *ime sheme.ime procedure* v bazi podatkov *ime baze podatkov* kot uporabnik *ime uporabnika* med operacijo *ime operacije* naletel na napako v bazi podatkov DB2. Nastali sqlstate je vrednost sqlstate (sqlcode vrednost sqlcode).

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo za MQListener in preverite, ali je MQListener pravilno nameščen v podano bazo podatkov in ali je bil dodeljen dostop do paketov in konfiguracijskih tabel MQListener podanemu uporabniku. Preverite, ali se shranjena procedura pravilno izvaja.

MQL0080W MQListener je v upravni čakalni vrsti upravna čakalna vrsta Upravljalnika čakalnih vrst upravljavnik čakalnih vrst prejel neznano sporočilo: sporočilo.

Pojasnilo: MQListener je v upravni čakalni vrsti čakalna vrsta Upravljalnika čakalnih vrst upravljavnik čakalnih vrst prejel neznano sporočilo: sporočilo.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je MQ pravilno nameščen in konfiguriran, ali se MQListener izvaja s pravilno vrednostjo za parameter `-adminQMGr` in `-adminQueue` in ali ukaz MQListener "admin" uporablja pravilne vrednosti parametrov `-adminQMGr` in `-adminQueue` ali `-adminQueueList`. Če je uporabljen `-adminQueueList`, preverite, ali uporablja pravilna imena čakalnih vrst. Zagotovite, da upravne čakalne vrste ne uporablja kakšna druga aplikacija.

MQL0081I MQListener je v upravni čakalni vrsti upravna čakalna vrsta Upravljalnika čakalnih vrst upravljavnik čakalnih vrst prejel sporočilo o zaustavitvi.

Pojasnilo: MQListener je v upravni čakalni vrsti upravna čakalna vrsta Upravljalnika čakalnih vrst upravljavnik čakalnih vrst prejel sporočilo o zaustavitvi.

Odgovor uporabnika: Nič. To je običajno opozorilo pri sprejemu sporočila o zaustavitvi.

MQL0082I MQListener je v upravni čakalni vrsti upravna čakalna vrsta Upravljalnika čakalnih vrst upravljavnik čakalnih vrst prejel sporočilo o vnovičnem zagonu.

Pojasnilo: MQListener je v upravni čakalni vrsti upravna čakalna vrsta Upravljalnika čakalnih vrst upravljavnik

čakalnih vrst prejel sporočilo o vnovičnem zagonu.

Odgovor uporabnika: Nič. To je običajno opozorilo pri sprejemu sporočila o vnovičnem zagonu.

Poglavje 17. Sporočila SAT

Ta razdelek vsebuje sporočila satelitske izdaje (SAT). Sporočila so naštetá v številčnem zaporedju.

SAT1000I Prva različica aplikacije za to skupino je bila nastavljena na privzeto vrednost tako, da se ujema z vrednostjo, ki je uporabljena za tipično namestitvev satelita.

Pojasnilo: Če satelit nameščate s pomočjo tipične metode, bo različica aplikacije satelita nastavljena na predhodno definirano vrednost. Ta predhodno definirana različica aplikacije je ista kot privzeta vrednost za prvo različico aplikacije, ki ste jo izdelali za skupino.

Odgovor uporabnika: Če satelitov za to skupino niste namestili s pomočjo tipične metode, ali ste po namestitvi spremenili različico aplikacije za enega ali več satelitov, zagotovite, da je identifikator, ki ste ga podali za izdelavo nove različice aplikacije, skladen z različico aplikacije satelita.

SAT1001I Na eni od strani beležnice manjkajo obvezne informacije. Beležnica se bo vrnila na stran, na kateri manjkajo informacije.

Pojasnilo: Če želite, da se dejanje zaključi, morate zapolniti vsa obvezna polja.

Odgovor uporabnika: Izpolnite zahtevane informacije in ponovite dejanje.

SAT1002I Preizkusna povezava ali priključek na izbrani cilj je bil uspešen z uporabo podanih potrdil za overjanje.

Pojasnilo: Poskušali ste vzpostaviti povezavo s ciljem. Povezava ali priključitev je bila uspešno vzpostavljena s pomočjo podanih potrdil za overjanje.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

SAT2000W Spremembe še niso bile shranjene. Ali jih želite shraniti zdaj?

Pojasnilo: Okno ali beležnico zapuščate, ne da bi shranili spremembe.

Odgovor uporabnika: Če želite spremembe shraniti, kliknite Da. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2001W V skriptu je bil najden stavek ATTACH ali CONNECT.

Pojasnilo: Vsebina skripta vsebuje stavek CONNECT ali ATTACH. Na satelitu se zahtevana priključitev ravni primerka ali povezava ravni baze podatkov vzpostavi samodejno, preden se izvede skript primerka DB2 ali baze podatkov DB2. Posledično ni potrebna vključitev stavkov ATTACH in

CONNECT v skripte primerka DB2 ali baze podatkov, razen v primeru, da skript podaja več kot en cilj izvajanja.

Odgovor uporabnika: Če skript ne podaja več kot enega cilja, odstranite stavek CONNECT ali ATTACH iz skripta.

SAT2002W Vsebina skripta morda ni skladna s tipom skripta.

Pojasnilo: Vsebino skripta ste spremenili na način, ki je povzročil neskladnost s tipom skripta, ali pa ste spremenili tip skripta tako, da je to povzročilo neskladnost z vsebino skripta.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta tip skripta in vsebina skripta združljiva.

SAT2003W Izdelan je bil implicitni prostor tabel.

Pojasnilo: S povišanjem statusa bo izdelan vsaj en implicitni prostor tabel.

Odgovor uporabnika: Prostore tabel v skripti spremenite, če izdelani implicitni prostori tabel ne ustrezajo vašim poslovnim potrebam.

SAT2014W Ali ste prepričani, da želite status satelita satelit povišati?

Pojasnilo: Če status satelita povečate, bo satelit začel izvajati skupinske pakete. Status satelita povečajte samo, če je uspešno izvedel fiksni paket in je pripravljen za izvajanje skupinskih paketov.

Odgovor uporabnika: Če želite status satelita znižati nazaj na izvajanje skupinskih paketov, kliknite Da. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2015W Ali ste prepričani, da želite fiksirati satelit satelit?

Pojasnilo: Nastavitev satelita na fiksni način bo preprečila satelitu, da izvaja svoje skupinske pakete. Satelit bo lahko izvajal le fiksni paket, dokler status ne bo povišan na status za izvajanje skupinskih paketov. Satelit nastavite na fiksni način le v primeru, da potrebuje servisiranje.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite nastaviti satelit na fiksni način tako, da bo lahko izvajal fiksni paket. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2016W Objekt z imenom *objekt* že obstaja v bazi podatkov baza podatkov. Ali ste prepričani, da ga želite prepisati?

Pojasnilo: S prepisom objekta boste vplivali tudi na vse ostale objekte, ki se sklicujejo na objekt.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite prepisati objekt. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2017W Objekt z imenom *objekt* že obstaja v bazi podatkov baza podatkov in ga uporablja drug objekt. Ali ste prepričani, da želite spremeniti definicijo objekta?

Pojasnilo: S spremembo definicije objekta boste vplivali tudi na vse ostale objekte, ki se sklicujejo na objekt.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite spremeniti definicijo objekta. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2018W Ali ste prepričani, da želite spremeniti definicijo objekta *objekt*?

Pojasnilo: S spremembo definicije objekta boste vplivali tudi na vse ostale objekte, ki se sklicujejo na objekt.

Odgovor uporabnika: Kliknite Da, če želite spremeniti definicijo objekta. V nasprotnem primeru kliknite Ne.

SAT2019W Objekt z imenom *objekt* že obstaja v bazi podatkov baza podatkov. Ali želite objekt preimenovali, preden se izdela v bazi podatkov?

Pojasnilo: Med izdelovanjem objekta v bazi podatkov je bil najden objekt z istim imenom. Objekti morajo imeti unikatna imena.

Odgovor uporabnika: Če želite objekt shraniti pod drugim imenom, kliknite Da. V nasprotnem primeru kliknite Ne. Objekt ne bo izdelan.

SAT2020W Vsaj eden od izbranih satelitov je trenutno na liniji. Za satelite, ki so na liniji, ni izvedeno nobeno dejanje.

Pojasnilo: Če je satelit na liniji in usklajen, ga ni mogoče spremeniti.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, kateri sateliti so trenutno na liniji. Počakajte, da ti sateliti ne bodo na liniji in nato ponovite zahtevo.

SAT2021W Preizkusna povezava ali priključek na izbrani cilj nista bila uspešna z uporabo podanih potrdil za overjanje.

Pojasnilo: Poskušali ste vzpostaviti povezavo ali priključitev s ciljem. Povezave ni mogoče vzpostaviti zaradi napake pri overjanju.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali so potrdila za overjanje

pravilna za cilj in ponovite zahtevo.

SAT2022W Če je to preizkusni satelit, boste lahko izvedli vse spremembe na tem satelitu. Pri tem pazite, da ostane satelit v skladnem stanju.

Pojasnilo: Če nastavite satelit kot preizkusni satelit, bo lahko izvajal preizkusne pakete. Preizkusni paket lahko vsebuje korake paketa, ki tvorijo negotove rezultate in lahko postavijo satelit v neskladno stanje. Satelit nastavite na preizkusni satelit samo v primerih, ko gre za predmete, ki so podvrženi rizikom.

Odgovor uporabnika: Kliknite Potrdi, če želite satelit nastaviti kot preizkusni satelit. V nasprotnem primeru kliknite Prekliči.

SAT2023W Ali ste prepričani, da želite ta preizkusni satelit spremeniti v produkcijski satelit? Funkcije za upravljanje bodo za ta satelit resno omejene.

Pojasnilo: Preizkusni satelit se uporablja za preizkus sprememb v konfiguraciji, preden te spremembe izvedete v produkcijskih satelitih. Če spremembe konfiguracije ne uspejo, lahko postane satelit neskladen. Če želite popraviti preizkusni satelit, ga vrnite v skladno stanje in nato spremembe v konfiguraciji preizkusite iterativno. S preizkusnim satelitom lahko izvedete dodatna upravna dejanja. Če satelit spremenite v produkcijski satelit, ga ne morete več uporabljati v preizkusne namene. Funkcije za upravljanje bodo za ta satelit resno omejene.

Odgovor uporabnika: Kliknite Potrdi, če želite satelit nastaviti kot produkcijski satelit. V nasprotnem primeru kliknite Prekliči.

SAT2024W Seja sinhronizacije poteka. Ali ste prepričani, da jo želite prekiniti?

Pojasnilo: Ko ste izdali dejanje za končanje, je bila seja usklajevanja v teku.

Odgovor uporabnika: Če nadaljujete z zaključitvijo, bo seja usklajevanja zaustavljena, preden bo končana. Zaključitev bi morali prekiniti in dopustiti, da se seja usklajevanja dokonča.

SAT2025W Če uporabite karkoli drugega kot nedokončano skladno spremenjeno tabelo v postopnem scenariju, je ciljna tabela osvežena ob sinhronizaciji satelitov.

Pojasnilo: V postopnem podvojevalnem scenariju nedokončana skladno spremenjena podatkovna tabela ne povzroči popolne osvežitve ciljne tabele pri sinhronizaciji satelita. Katerikoli drug tip tabele (na primer, uporabniška kopija tabele ali tabela točke časa) povzroči popolno osvežitev ciljne tabele pri sinhronizaciji satelita. Če ste pri definiranju scenarija podvojevanja podali, da je zajemanje podatkov popolna osvežitev, bo ciljna tabela v celoti osvežena pri vsaki sinhronizaciji satelita. Če niste podali, da je zajemanje podatkov celotna osvežitev, je ciljna tabela v celoti osvežena

samo prvič, ko pokličete program za uveljavljanje za satelit.

Odgovor uporabnika: Če želite, da bo ciljna tabela osvežena pri sinhronizaciji satelita, ni potrebno nobeno dejanje. Če želite spremeniti tip ciljne tabele, morate odstraniti efekte posplošenja naročil za podvojevanje z nadzornega strežnika DB2 in nato v nadzornem centru popraviti scenarij podvojevanja. Nato znova posplošite naročnine podvojevanja.

SAT2026W **Satelit mora biti sinhroniziran enkrat, preden uporabnik spremeni uporabniške podatke. Uporabniških podatkov, ki so spremenjeni pred začetno sinhronizacijo satelita, ni mogoče podvojiti.**

Pojasnilo: Ko je satelit sinhroniziran, so na satelitu poklicana programa za zajemanje in uveljavljanje. Odvisno od tega, kako ste definirali scenarij podvojevanja, sprememb, narejenih za uporabniške podatke v satelitski bazi podatkov pred prvo sinhronizacijsko sejo, ni mogoče podvojiti za skupne izvore ali pa bodo prepisane na satelitu:

- Če je scenarij podvojevanja postopni ali ažuriranje kjerkoli z ukazom za podvajanje, definiranim na satelitu, za skupni izvor, sprememb, narejenih za uporabniške podatke pred prvo sinhronizacijsko sejo ni mogoče podvojiti iz satelita v skupni izvor. S programom za zajemanje ni mogoče zajeti teh sprememb.
- Če je vaš scenarij za podvojevanje porazdeljevanje ali ažuriranje kjerkoli z ukazom za kopiranje, definiranim v skupnem izvoru, za satelit, bodo spremembe, narejene za uporabniške podatke pred prvo sinhronizacijsko sejo, prepisani, ko bo na satelitu narejeno popolno osveževanje.

Odgovor uporabnika: Naročite vsem uporabnikom satelita, naj opravijo sinhronizacijo, preden spremenijo podatke na satelitu.

SAT3000N **Ime *ime* že obstaja.**

Pojasnilo: Ime objekta *ime*, ki ga poskušate izdelati, že obstaja.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime.

SAT3001N **Ciljno ime kopije *ciljno-ime* že obstaja v bazi podatkov *cdb*.**

Pojasnilo: Ime *ciljno ime*, ki ste ga podali za kopijo, ni unikatno v nadzorni bazi podatkov *cdb* ciljnega satelita.

Odgovor uporabnika: Podajte unikatno ime.

SAT3002N **Različica aplikacije *ime-različice-aplikacije* že obstaja za skupino *ime-skupine*.**

Pojasnilo: Ime, ki ste ga podali za to različico aplikacije, je že uporabljeno za to skupino.

Odgovor uporabnika: Za to različico aplikacije podajte ime, ki še ni uporabljeno za to skupino *ime skupine*.

SAT3003N **Za to skupino ne obstaja nobena različica aplikacije.**

Pojasnilo: Zahtevano dejanje za skupino zahteva vsaj eno različico aplikacije.

Odgovor uporabnika: Izdelajte različico aplikacije za skupino.

SAT3004N **Objekt *ime* ne obstaja.**

Pojasnilo: Podani objekt *ime* ne obstaja. Morda ste ga odstranili po zapolnitvi pogleda, ki je vseboval objekt.

Odgovor uporabnika: Osvežite pogled, v katerem se pojavlja objekt.

SAT3005N **Objekta *ime* ne morete zbrisati, ker se trenutno sklicuje na drug objekt.**

Pojasnilo: Objekta *ime* ne morete zbrisati, ker se nanj trenutno sklicuje drug objekt. Če *ime* zbrisate, ni mogoče zagotoviti skladnosti.

Odgovor uporabnika: Preden zbrisate ta objekt, zbrisate vse objekte, ki so odvisni od njega.

SAT3006N **Skupine *ime-skupine* ni mogoče zbrisati, ker ima omogočen vsaj en satelit.**

Pojasnilo: Preden lahko skupino zbrisate, morate onemogočiti vse njene satelite tako, da jih lahko zbrisate skupaj s skupino. V skupini je bil najden vsaj en satelit, ki je omogočen.

Odgovor uporabnika: Onemogočite vse satelite v tej skupini.

SAT3007N **Skupine *ime-skupine* ni mogoče zbrisati, ker ima vsaj eno različico aplikacije, ki ima paket preizkusne ravni ali produkcijske ravni.**

Pojasnilo: Paketi produkcijske ravni ali preizkusne ravni se upoštevajo kot aktivne ravni, ki jih uporabljajo sateliti. Torej jih ni mogoče zbrisati. Zato ni mogoče zbrisati različice aplikacije in skupine, kateri pripadajo.

Odgovor uporabnika: Za to skupino nastavite vse pakete produkcijske ravni na zastarele in odstranite vse pakete preizkusne ravni. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3008N **Različice aplikacije *ime-različice-aplikacije* ni mogoče zbrisati, ker vsebuje paket preizkusne ravni ali produkcijske ravni.**

Pojasnilo: Paketi produkcijske ravni ali preizkusne ravni se upoštevajo kot aktivne ravni, ki jih uporabljajo sateliti. Torej jih ni mogoče zbrisati. Zato ni mogoče zbrisati različice aplikacije, kateri pripadajo.

Odgovor uporabnika: Za to skupino nastavite pakete produkcijske ravni na zastarele in odstranite pakete preizkusne

ravni. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3009N **Za skupino ime-skupine ne obstaja noben posplošen niz naročil za kopiranje.**

Pojasnilo: Za skupino *ime-skupine* ne obstaja noben posplošen niz naročil za kopiranje. Podano dejanje zahteva vsak eno posplošeno naročilo za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Za to skupino definirajte enega ali več nizov posplošenih naročil za kopiranje.

SAT3010N **Za skupino ime-skupine ne obstaja nobena različica aplikacije.**

Pojasnilo: Za skupino *ime-skupine* ne obstaja nobena različica aplikacije. Podano dejanje zahteva, da obstaja vsaj ena različica aplikacije.

Odgovor uporabnika: Definirajte različico za to skupino.

SAT3011N **Za različico aplikacije ime-različice-aplikacije v skupini ime-skupine ne obstaja nobeno privzeto naročilo za kopiranje.**

Pojasnilo: Privzeti nizi naročil za kopiranje za različico aplikacije *ime-različice-aplikacije* v skupini *ime-skupine* so generirani z dejanjem za posplošitev. Taki nizi naročil so zahtevani, preden je mogoče prilagoditi posplošena naročila za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se dejanja za posplošitev dokončajo uspešno in nato ponovite zahtevo.

SAT3012N **Privzeti nadzorni strežnik za kopiranje za različico aplikacije ime-različice-aplikacije v skupini ime-skupine je generiran z dejanjem posplošenega naročila za kopiranje. Nadzorni strežnik je potreben, preden lahko prilagodite posplošeno naročilo za kopiranje.**

Pojasnilo: Za različico aplikacije *ime-različice-aplikacije* v skupini *ime-skupine* ne obstaja privzeti nadzorni strežnik za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se posplošitev naročila za kopiranje uspešno konča. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3013N **Geslo za potrditev se ne ujema s podanim geslom.**

Pojasnilo: Geslo za potrditev se mora natančno ujemati s podanim geslom. Gesla so občutljiva na velike in male črke.

Odgovor uporabnika: Znova vnesite geslo za potrditev. Zagotovite, da se vsi vnoseni znaki ujemajo z znaki v izvornem geslu.

SAT3014N **Vsaj en od podanih korakov paketa nima vzdevek cilja, niza kode uspeha ali obojega.**

Pojasnilo: Če je skript uvožen ali dodan kot nov korak paketa, morate za novi korak paketa dodati vzdevek cilja in niz kode uspeha.

Odgovor uporabnika: Ugotovite, katerim korakom paketa manjka vzdevek cilja ali niz kode uspeha, in dodajte manjkajoče informacije.

SAT3015N **Vzdevek cilja niste izbrali. Vzdevek cilja morate izbrati, preden lahko podate potrdila za overjanje.**

Pojasnilo: Vzdevek cilja morate podati, preden lahko z njim povežete overjanje.

Odgovor uporabnika: Podajte vzdevek cilja. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3016N **Različica aplikacije ni bila nastavljena za ta satelit. Ta stran bo onemogočena, dokler satelit ne sporoči različice aplikacije.**

Pojasnilo: Satelit izvaja pakete različice aplikacije. Ta satelit še ni sporočil svoje različice aplikacije. Zato zanj ni mogoče podati korakov paketa.

Odgovor uporabnika: Različico aplikacije dodelite v samem satelitu. Tega dejanja ne morete izvesti iz Centra za upravljanje satelitov.

SAT3017N **Dejanja ni mogoče izvesti. Različica aplikacije še ni nastavljena.**

Pojasnilo: Satelit izvaja pakete različice aplikacije. Ta satelit še ni sporočil svoje različice aplikacije. Zato podanega dejanja ni mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Različico aplikacije dodelite v samem satelitu. Tega dejanja ne morete izvesti iz Centra za upravljanje satelitov.

SAT3018N **Tip podanega cilja za izvajanje ni pravilen za tip skripta.**

Pojasnilo: Izbrali ste vzdevek cilja, ki ni pravilen. Skript je zasnovan za izvajanje z drugim tipom cilja.

Odgovor uporabnika: Izberite vzdevek cilja, ki je istega tipa kot izbrani skript. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3019N **Podana območja kode uspeha so v navzkrižju.**

Pojasnilo: Niz kode uspeha ne sme vsebovati relacije "večje od" (>), ki podaja območje števil, ki prekriva območje števil, ki je podano z relacijo "manjše od" (<). Naslednji dve relaciji nista dovoljeni v istem nizu kode uspeha: > 10, < 11.

Odgovor uporabnika: V nizu kode uspeha odstranite ali popravite tiste relacije uspeha, ki povzročajo prekritja območij.

Če želite med dvema številoma podati omejeno območje števil, a in b, morate za vsako število v območju podati relacijo enakosti (=). Če želite za kode uspeha na primer podati omejeno območje števil med 5 in 10, so potrebne naslednje relacije enakosti: =5,=6,=7,=8, =9 in =10.

SAT3022N Povišanje statusa ni uspelo zaradi naslednje napake: **SQLCODE=sqlcode**, **SQLSTATE=sqlstate**, **parametri: token1**, **token2**, **token3**. Na mestu mesto je bila odkrita napaka.

Pojasnilo: Povišanje statusa ni uspelo na nepričakovan način.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3023N Prišlo je do sistemske ali notranje napake.

Pojasnilo: Mogoči vzroki napak vključujejo sistemsko napako, ki jo vrnil operacijski sistem, nezadostnost sredstev ali nepravilno konfiguracijo.

Odgovor uporabnika: Preverite konfiguracijo za kopiranje ali pa se obrnite na skrbnika sistema ali IBM-ov servis.

SAT3024N Strežnik za kopiranje je raven, ki ni podprta.

Pojasnilo: Raven izdelka strežnika za kopiranje ni podprta.

Odgovor uporabnika: Nadgradite na podprto raven.

SAT3025N Med povezovanjem s strežnikom za kopiranje je prišlo do napake pri overjanju.

Pojasnilo: To dejanje zahteva overjanje s strežniki za kopiranje. Overjanje z enim od strežnikov ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Prepričajte se, ali ste podali pravilni ID uporabnika in geslo. Ponovite zahtevo ali pa se obrnite na skrbnika sistema.

SAT3026N Velikost generiranih skriptov presega razpoložljiv pomnilnik.

Pojasnilo: To dejanje generira skripte. Vsaj eden od generiranih skriptov je večji od največjega razpoložljivega pomnilnika.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na skrbnika sistema ali IBM-ov servis.

SAT3027N V primerku *ime-primerka* ne obstaja postavka imenika baze podatkov za strežnik izvora za podvajanje, nadzorni strežnik ali ciljni strežnik.

Pojasnilo: To dejanje zahteva, da v primerku *ime primerka* obstaja postavka imenika baze podatkov za strežnike izvora za podvajanje, nadzorni strežnik in ciljni strežnik. Vsaj ene od postavk imenika ni bilo mogoče najti.

Odgovor uporabnika: V primerku *ime-primerka* katalogizirajte strežnike izvora za podvajanje, nadzorni strežnik in ciljni strežnik. Ali pa se obrnite na skrbnika sistema ali IBM-ov servis.

SAT3028N Fiksne paketa paket ni mogoče zbrisati, ker ga uporablja vsaj en satelit.

Pojasnilo: Paketa ni mogoče zbrisati, če se trenutno uporablja.

Odgovor uporabnika: Počakajte, da paketa ne bo uporabljal noben satelit. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3029N Skripta skript ni mogoče spremeniti, ker ga uporablja vsaj en produkcijski ali zastareli korak paketa.

Pojasnilo: Skript lahko spremenite samo, če ga ne uporablja produkcijski zastareli korak paketa.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da skripta trenutno ne uporablja produkcijski ali zastareli korak paketa. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3030N Podanega zastarelega koraka ne morete zbrisati, ker ga uporablja paket, ki ni zastarel.

Pojasnilo: Zastareli korak paketa lahko zbrisate samo v primeru, če ga uporabljajo samo paketi, ki niso zastareli.

Odgovor uporabnika: Če paketa, ki uporablja ta korak paketa, ne uporablja noben satelit, ga prestavite na raven zastarelosti. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3031N Koraka paketa ni mogoče zbrisati, ker ni zadnji korak v nizu korakov paketa.

Pojasnilo: Koraka paketa ni mogoče zbrisati na sredini niza korakov paketa. Najprej morate zbrisati vse korake za njim.

Odgovor uporabnika: Zbrisate vse korake paketa, ki sledijo koraku paketa, ki ga želite zbrisati. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3032N Koraka produkcijskega paketa ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Korake produkcijskega paketa uporabljajo produkcijski sateliti za usklajevanje in jih ni mogoče zbrisati. Zbrisate lahko samo korake preizkusnih in zastarelih paketov.

Odgovor uporabnika: Korak paketa vzemite iz produkcije. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3033N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker satelitske nadzorne baze podatkov SATCTLDDB ni mogoče najti v imeniku baze podatkov.

Pojasnilo: V imeniku baze podatkov satelitska nadzorna baza podatkov ni pravilno katalogizirana.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3034N Usklajevanje satelita ni uspelo zaradi napake pri overjanju na satelitskem nadzornem strežniku.

Pojasnilo: ID uporabnika ali geslo, ki sta poslana nadzornemu strežniku, nista pravilna.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3035N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker ID-ja satelita ni bilo mogoče najti lokalno.

Pojasnilo: Do te napake lahko pride, če se izognete prijavi v operacijski sistem.

Odgovor uporabnika: Če ste v operacijski sistem že prijavljeni, se obrnite na službo pomoči ali na vašega skrbnika sistema.

SAT3036N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker satelitski nadzorni strežnik ne prepozna tega satelita.

Pojasnilo: V satelitu ni pravilno definiran ID satelita, ali pa ta satelit ni pravilno definiran v satelitskem nadzornem strežniku.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3037N Usklajevanje satelita ni uspelo zaradi neznane napake.

Pojasnilo: Ni znano.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3038N Usklajevalc je odkril resno napako DB2. Usklajevanje se ne more nadaljevati.

Pojasnilo: Vzrok te resne napake ni znan.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3039N Usklajevanje satelita ni uspelo. Satelit je v satelitskem nadzornem strežniku v stanju odpovedi.

Pojasnilo: Ta satelit je v stanju odpovedi in ga morate popraviti.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3040N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker ni mogoče vzpostaviti stika s satelitskim nadzornim strežnikom.

Pojasnilo: Med satelitom in njegovim nadzornim strežnikom ni bilo mogoče vzpostaviti komunikacij. Eden od mogočih vzrokov je ta, da satelitski nadzorni strežnik ne deluje, ali da konfiguracija komunikacij ni pravilna (na primer, nepravilno ime gostitelja ali številka vrat satelitskega nadzornega strežnika).

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3041N Usklajevanje satelita ni uspelo, ker je prišlo do prekinitve komunikacije s satelitskim nadzornim strežnikom.

Pojasnilo: Prišlo je do napake na komunikacijski povezavi. Satelitski nadzorni strežnik je postal neaktiven ali pa je prišlo do napake na omrežju.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3042N Seja usklajevanja satelita ni uspešno končala vseh opravil.

Pojasnilo: Med sejo usklajevanja satelita je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3043N Seja usklajevanja satelita se ni zagnala uspešno.

Pojasnilo: Med fazo zagona seje usklajevanja satelita je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3044N Faza čiščenja seje usklajevanja satelita se ni končala uspešno.

Pojasnilo: Med fazo čiščenja v seji usklajevanja satelita je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na službo pomoči ali skrbnika sistema.

SAT3045N Nadzorni-strežnik ni veljavni nadzorni strežnik za kopiranje.

Pojasnilo: Izbrani strežnik ni veljaven nadzorni strežnik za kopiranje. Zahteve ni mogoče končati.

Odgovor uporabnika: Izberite veljavni nadzorni strežnik za kopiranje in nato ponovite zahtevo.

SAT3046N **Za različico aplikacije**
ime-različice-aplikacije v skupini ime-skupine
ne obstaja nobeno posplošeno naročilo za
kopiranje.

Pojasnilo: Za različico aplikacije *ime-različice-aplikacije* v skupini *ime-skupine* ne obstaja noben niz posplošenih naročil za kopiranje. Preden ga lahko prilagodite, mora obstajati niz posplošenega naročila za kopiranje.

Odgovor uporabnika: Za različico aplikacije posplošite enega ali več nizov naročil za kopiranje in nato ponovite zahtevo.

SAT3047N **Vhodni podatki za polje** *ime-polja* **presega**
omejitev. Največja dovoljena dolžina za to
polje je največja-dolžina.

Pojasnilo: Dolžina za vhodne podatke v polju *ime-polja* presega omejitev *največja-dolžina*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vhodni podatki znotraj največje omejitve in nato ponovite zahtevo.

SAT3048N **S kvalifikatorjem za uveljavljanje**
kvalifikator za uveljavljanje na nadzornem
strežniku nadzorni-strežnik je povezanih več
ciljnih strežnikov.

Pojasnilo: Ciljni strežnik naročila kopiranja predstavlja satelit v skupini, ki izvaja podano različico aplikacije. Zato lahko obstaja samo en ciljni strežnik za podani kvalifikator za uveljavljanje. Če konfiguracija kopiranja podaja posamezni ciljni strežnik, potem povezanega kvalifikatorja za uveljavljanje morda niste podali pravilno. V nasprotnem primeru konfiguracija kopiranja morda ni sprejemljiva za posploševanje v satelitskem okolju.

Odgovor uporabnika: Najprej preverite, ali konfiguracija kopiranja ne podaja več kot enega ciljnega strežnika. Če ga, popravite konfiguracijo za kopiranje in nato znova ponovite zahtevo za posploševanje naročil za kopiranje. Če konfiguracija za kopiranje ne podaja več kot en ciljni strežnik, preverite, ali ste za zahtevo za posploševanje naročil za kopiranje podali pravilen kvalifikator za uveljavljanje. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3049N **Ime datoteke ni veljavno.**

Pojasnilo: Ime datoteke ni veljavno, ker vsebuje vsaj enega izmed naslednjih znakov: \ / : * ? " < > |

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ime datoteke ne vsebuje nobenega izmed zgoraj navedenih znakov. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3050N **Ena ali več izbranih satelitskih izdaj ne**
vsebuje različice aplikacije.

Pojasnilo: Parametrov za kopiranje za satelitsko izdajo ni mogoče spremeniti, če ta ne vsebuje različice aplikacije.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da vse izbrane satelitske

izdaje vsebujejo različico aplikacije. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT3051N **Posploševanje naročnin za kopiranje ni**
uspelo. Vsaj eden izmed izdelanih skriptov
je prazen.

Pojasnilo: Vsaj eden izmed izdelanih skriptov je prazen.

Odgovor uporabnika: Posploševanje poskusite ponoviti. Če se težava še vedno pojavlja, se obrnite na IBM-ov servis.

SAT3052N **Vzdevka ali imena baze podatkov** *ime* **ni**
mogoče najti.

Pojasnilo: Imena ali vzdevka baze podatkov, ki je podan v ukazu, ni mogoče najti. Baza podatkov ni katalogizirana v imenikih baze podatkov ali pa ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da podano ime baze podatkov obstaja v imeniku sistemske baze podatkov, in nato preverite, ali baza podatkov obstaja. Nato pa ponovite zahtevo.

SAT4000C *cdb* **ni veljavna satelitska nadzorna baza**
podatkov.

Pojasnilo: Baza podatkov z imenom *cdb* ni veljavna satelitska nadzorna baza podatkov. Za vsako bazo podatkov z imenom SATCTLDB se privzame, da je satelitska nadzorna baza podatkov. Vsako dejanje, ki se izvede s tako bazo podatkov in se nanaša na upravljanje satelita, bo najprej preverilo, ali je baza podatkov veljavna. Če baza podatkov ni konfigurirana pravilno, dejanje ne bo uspelo. Če je *cdb* satelitska nadzorna baza podatkov, je bila njena konfiguracija spremenjena tako, da je ni mogoče več uporabljati. V nasprotnem primeru je bilo bazi podatkov, ki ni nadzorna, podano ime SATCTLDB.

Odgovor uporabnika: Če se želite izogniti napačni predstavitvi baze podatkov satelitski nadzorni bazi podatkov, preimenujte bazo podatkov v ime, ki ni SATCTLDB. Če je *cdb* satelitska nadzorna baza podatkov, preverite njeno vsebino z izvorno definicijo.

Poglavje 18. Sporočila SPM

Ta razdelek vsebuje sporočila upravljalnika točk skladnosti (SPM). Sporočila so izpisana v številčnem zaporedju.

SPM0400 **Rešitev nezaključene transakcije z DBALIAS=dbalias kaže hevristično škodo - baza podatkov je povrnila UOW in koordinator z odobrenim LUNAME=luname. Transakcija je določena z LUWID=luwid.**

Pojasnilo: DB2 je bil DRDA2 AS za transakcijo, ki jo označuje *luwid*. Rešitev z bazo podatkov DB2 kaže, da je prišlo do hevristične škode. Baza podatkov, ki jo označuje *dbalias*, je ročno razrešila nezaključeno transakcijo. Baza podatkov DB2 pri *luname* je povrnila transakcijo. To ni v skladu z odobritveno odločitvijo koordinatorja DRDA2 pri *luname*.

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila transakcija odobrena.
- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila povrnjena.

vzdevek baze podatkov

Vzdevek baze podatkov DB2.

ime lu Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Dejanje skrbnika baze podatkov: Skrbnike v COORDINATOR *luname* in DATABASE *dbalias* obvestite, da je za pri transakciji z *luwid* prišlo do hevristične okvare. DB2 je bil za transakcijo DRDA2 AS. DRDA2 AR v COORDINATOR *luname* je izdal ukaz za COMMIT popravkov baze podatkov, ki jih je izvedel *luwid*. *dbalias* PARTICIPANT je izdal hevristično odločitev za izdajo ukaza ROLL BACK za popravke, ki jih je izvedel *luwid*.

SPM0401 **Rešitev nezaključene transakcije z DBALIAS=dbalias kaže hevristično škodo - baza podatkov je bila odobrena in koordinator s povrnjenim LUNAME=luname. Transakcija je določena z LUWID=luwid.**

Pojasnilo: DB2 je bil DRDA2 AS za transakcijo, ki jo označuje *luwid*. Rešitev z DB2 DATABASE kaže, da je prišlo do hevristične škode. Baza podatkov, ki jo označuje *dbalias*, je ročno razrešila nezaključeno transakcijo. *dbalias* je odobril transakcijo. To ni skladno z odločitvijo o povrnitvi DRDA2 COORDINATOR v *luname*.

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila transakcija povrnjena.

- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila odobrena.

vzdevek baze podatkov

Vzdevek baze podatkov DB2.

ime lu Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Dejanje skrbnika baze podatkov: Skrbnike v COORDINATOR *luname* in DATABASE *dbalias* obvestite, da je za pri transakciji z *luwid* prišlo do hevristične okvare. DB2 je bil za transakcijo DRDA2 AS. DRDA2 AR v COORDINATOR *luname* je izdal ukaz za povrnitev popravkov baze podatkov, ki jih je izvedel *luwid*. V PARTICIPANT *dbalias* je bila izdelana hevristična odločitev za izdajo ukaza COMMIT za popravke, ki jih je izvedel *luwid*.

SPM0402 **Nezaključena transakcija z udeležencem z LUNAME=luname in DBALIAS=dbalias kaže hevristično škodo - udeleženec odobren in DB2 povrnjena. Transakcija je določena z LUWID=luwid.**

Pojasnilo: DB2 nosi odgovornost koordinatorja za transakcijo, ki jo označuje *luwid*. Rešitev z udeležencem kaže, da je prišlo do hevristične škode. Udeleženec, ki ga označujeta *luname* in *dbalias*, je ročno razrešil nezaključeno transakcijo. Namen dejanja je bil odobriti transakcijo. To je neskladno z odločitvijo za povrnitev, ki jo je izdal koordinator.

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila enota dela povrnjena.
- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila odobrena.

vzdevek baze podatkov

Vzdevek podatkovne baze udeleženca.

ime lu Ime LU udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Dejanje skrbnika baz podatkov: Skrbnika lokalne baze podatkov in skrbnika baze podatkov v *luname* mora obvestiti, da je za transakcijo z *luwid* prišlo do hevristične škode. DB2 je bil koordinator za transakcijo in je izdal odločitev, naj se

povrnejo popravki baze podatkov, ki jih je izvedel *luwid*. V *luname* je bila izdelana hevristična odločitev za izdajo ukaza COMMIT za popravke, ki jih je izvedel *luwid*.

SPM0403 **Rešitev nezaključene transakcije z udeležencem z LUNAME=*luname* in DBALIAS=*dbalias* kaže hevristično škodo - udeleženec povrnjen in DB2 odobrena. Transakcija je določena z LUWID=*luwid*.**

Pojasnilo: DB2 nosi odgovornost koordinatorja za transakcijo, ki jo označuje *luwid*. Rešitev z udeležencem kaže, da je prišlo do hevristične škode. Udeleženec, ki ga označujeta *luname* in *dbalias*, je ročno razrešil nezaključeno transakcijo. Namen dejanja je bil povrniti UOW. To je neskladno z odločitvijo za odobritev, ki jo je izdal koordinator.

- Aplikaciji je bilo rečeno, da je bila transakcija odobrena.
- Vsa sredstva, ažurirana pri udeležencu, so bila povrnjena.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov

Vzdevek podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena rešitev z udeležencem se dokonča.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Dejanje skrbnika baz podatkov: Skrbnika lokalne baze podatkov in skrbnika baze podatkov v *luname* mora obvestiti, da je za transakcijo z *luwid* prišlo do hevristične škode. DB2 je bil koordinator za transakcijo in je izdal odločitev za izdajo ukaza COMMIT za popravke baze podatkov, ki jih je izvedel *luwid*. V *luname* je bila izdelana hevristična odločitev za izdajo ukaza ROLL BACK za popravke, ki jih je izvedel *luwid*.

SPM0404 **Napaka protokola med rešitvijo nezaključene transakcije s koordinatorjem z LUNAME=*luname1* - podatkovna baza DB2 z LUNAME=*luname2* ima nezaključeno transakcijo, ki jo določa LUWID=*luwid*.**

Pojasnilo: DB2 je bil DRDA2 AS za transakcijo, ki jo označuje *luwid*. Transakcija DB2, povezana z bazo podatkov z LUNAME=*luname2*, ni zaključena. Med nezaključenim razreševanjem s koordinatorjem, ki ga označuje *luname1*, je prišlo do napake protokola.

ime lu1 Ime logične enote partnerja, ki se vede kot koordinator.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri transakcija ni zaključena.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija ostane nezaključena. Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola Resync.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: DB2 ne poskuša samodejno rešiti nezaključene transakcije. Transakcijo morate rešiti ročno. Pri koordinatorju izdelana odločitev za odobritev ali prekinitvev mora biti določena tako, da lahko ta udeleženec DB2 izdela isto odločitev.

Obrnite se na skrbnika baze podatkov v koordinatorju z *luname* in *dbalias* in ugotovite, ali je transakcija odobrena ali preklicana.

Če želite rešiti nezaključeno transakcijo, pri tem (udeleženec) *dbalias* uporabite ukaz LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

SPM0405 **Transakcija z LUWID=*luwid* pri podatkovni bazi DB2 z LUNAME=*luname1* je nezaključena zaradi komunikacijske napake pri koordinatorju z LUNAME=*luname2*.**

Pojasnilo: Med izvajanjem protokola za dvostopenjsko odobritev s koordinatorjem v *luname2* je prišlo do komunikacijske napake. Stopnja 1 protokola se je končala, transakcija v bazi podatkov z *luname1* pa ni zaključena.

Transakcija se postavi v nezaključeno stanje in se prikaže na poročilu LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTIONS. Za poskus samodejne rešitve se v razmikih izdelajo poskusi ponovne vzpostavitve komunikacije s koordinatorjem.

ime lu1 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri transakcija ni zaključena.

ime lu2 Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z nezaključeno enoto dela, se natisne za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija se bo poskusila samodejno rešiti s pomočjo periodičnih poskusov.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskuša samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša vzpostaviti komunikacijo. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Nezaključeno transakcijo bo morda potrebno rešiti ročno, da izdate zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebno težavo rešiti ročno:

- Pri koordinatorju izdelano odločitev za odobritev ali prekinitvev določite, tako da bo lahko v podatkovni bazi DB2 izdelana ista odločitev. Obrnite se na skrbnika baze podatkov v koordinatorju z *luname* in ugotovite, ali je transakcija odobrena ali preklicana.
- Če želite rešiti nezaključeno transakcijo, pri tem (udeleženec) *dbalias* uporabite ukaz LIST INDOUBTS TRANSACTION.

SPM0406 **Transakcija z LUWID=*luwid* pri udeležencu z LUNAME=*luname* and DBALIAS=*dbalias* je morda nezaključena zaradi komunikacijske napake. DB2 odobrena.**

Pojasnilo: Med izvajanjem protokola dvostopenjske odobritve z udeležencem v *luname* je prišlo do komunikacijske napake. Prva stopnja protokola se je zaključila in transakcija je pripravljena za odobritev ali pa prekinitev. Izdelana je bila odločitev, da je transakcija odobrena, vendar komunikacije z udeležencem trenutno niso mogoče. Udeleženec je nezaključen.

DB2 postane odgovorna za nezaključeno rešitev z udeležencem. Ta odgovornost se prikaže v poročilu LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION. Za poskus samodejne rešitve se v razmikih izvedejo poskusi ponovne vzpostavitve komunikacije z udeležencem.

ime lu Ime enote logične enote udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija pri udeležencu se bo poskusila samodejno rešiti s pomočjo periodičnih poskusov.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskusi samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša znova vzpostaviti komunikacije. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Transakcijo pri udeležencu bo morda potrebno rešiti ročno, da boste izdali zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebna ročna rešitev, obvestite skrbnika podatkovne baze pri udeležencu, da je odločitev odobrena.

SPM0407 **Samodejna rešitev transakcije z LUWID=*luwid* s koordinatorjem pri LUNAME=*luname* je povzročila odobritev. Univerzalna baza podatkov DB2 je = *ime_baze_podatkov*.**

Pojasnilo: Nezaključeno transakcijo v bazi podatkov, ki jo označuje *dbname*, so komunikacije s koordinatorjem, ki ga označuje *luname*, samodejno razrešile. Transakcija je bila odobrena.

ime lu1 Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri so bile narejene spremembe.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0408 **Do napake komunikacij je prišlo med samodejnim reševanjem s partnerjem z LUNAME=*luname*. Uporabljeni komunikacijski protokol=*protokol*. Uporabljeni komunikacijski API=*api*. Komunikacijska funkcija, ki je odkrila napako=*funkcija*. Kode napak, odvisne od protokola: *rc1, rc2, rc3*.**

Pojasnilo: Z *luname* obstaja ena ali več nezaključenih transakcij. DB2 je poskusila samodejno rešiti nezaključeno transakcijo, vendar je prišlo do komunikacijske napake.

protokol
Uporabljeni komunikacijski protokol. Podprt je samo "APPC".

api Uporabljeni komunikacijski api. Podate lahko "CM2 APPC" ali "SNA/6000 OS Subroutines".

kode Za "CM2 APPC" api *rc1, rc2* in *rc3* vsebujejo primarno povratno kodo, sekundarno povratno kodo ter možno tudi SNA kodo. Za "SNA/6000 OS Subroutines" api *rc1* vsebuje splošno spremenljivko *errno*.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskusi samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša znova vzpostaviti komunikacije. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Transakcijo pri udeležencu bo morda potrebno rešiti ročno, da boste izdali zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebna ročna rešitev, obvestite skrbnika podatkovne baze pri udeležencu, da je odločitev odobrena.

SPM0409 **Transakcija z LUWID=*luwid* ne more biti rešena zaradi hladnega zagona z LUNAME=*luname*. Status transakcije DB2=*status*. Odgovornost DB2=*odgovornost*.**

Pojasnilo: V *luname* obstaja nezaključena transakcija s partnerjem. DB2 ne more rešiti nezaključene transakcije, ker je partner zaradi prejšnjega hladnega zagona izgubil vse podatke o nezaključeni transakciji.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

status Status odobritve transakcije, kot jo pozna DB2. Status odobritve je lahko nezaključen, odobren ali povrnjen.

odgovornost
Odgovornost transakcije DB2. DB2 je lahko koordinator ali pa udeleženec.

Odgovor uporabnika: Pri koordinatorju in udeležencu so verjetno neskladni podatki. Skrbnika podatkovne baze obvestite o statusu transakcije.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Potrebna je ročna rešitev. Hevristična odločitev (ta je, naj se transakcija odobri ali povrne) naj bi bila usklajena z vsemi ostalimi udeleženci in/ali koordinatorjem. Obstoj ostalih udeležencev morda ne bo lahko

določiti. Informacije so morda na voljo v dnevniku obnove koordinatorja, čeprav je koordinator izvedel hladen zagon.

Odločitev prekinitve ali odobritve, ki je bila priskrbljena z ukazom LIST INDOUBT TRANSACTIONS se razširi do vseh nižjih udeležencev, če ti obstajajo.

SPM0410 **Povezava toplega zagona solastnika z LUNAME=luname je zavrnjena. Partner je spremenil vsaj 1 od - naše ime dnevnika naše_staro_ime(novo_naše_ime), njihovo ime dnevnika staro_njihovo_ime(novo_njihovo_ime),, protokol točke skladnosti stari_pa(novi_pa), poslani bajt oznake oldfb(newfb), poslani cclunome stari_ccls(novi_ccls), in nezaključene transakcije potrebujejo rešitev.**

Pojasnilo: Poskus vzpostavitve povezave vročega zagona s partnerjem je bil zavrjen, ker je partner podal niz parametrov točke skladnosti, ki se razlikuje od tistih, ki so bili uporabi, ko so bile komunikacije prekinjene. DB2 ima podatke o nezaključenih transakcijah, ki vključujejo partnerja kot koordinatorja ali udeleženca. To napako bo mogoče popraviti, če je partnerja mogoče zagnati z izvornimi parametri točke skladnosti. Če to ni mogoče, mora partner z DB2 vzpostaviti povezavo hladnega zagona.

ime lu Ime logične enote partnerja.

naše staro ime

Ime dnevnika za ta podsistem DB2. Če partner ni vpeljal izmenjave imena dnevnika, je ta vrednost ničelna.

naše novo ime

Ime dnevnika za ta podsistem DB2, kot si ga je zapomnil naš partner in ga nam poslal v poskusu povezave vročega zagona. Če partner ni vpeljal izmenjave imena dnevnika, je ta vrednost ničelna.

njihovo staro ime

Ime dnevnika kot si ga je zapomnila DB2, ki ga je partner uporabil med zadnjo povezavo.

njihovo novo ime

Ime dnevnika, ki ga je partner uporabil med poskusom povezave vročega zagona.

stari pa Protokol točke skladnosti, uporabljen med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnila DB2 (PA - Domnevana prekinitve, PN - Domnevano nič).

novi pa Protokol točke skladnosti, uporabljen med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnil partner. (PA - Domnevana prekinitve, PN - Domnevano nič).

stari fb Uporaba bajta oglavja PS 2 med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnila DB2. (F - uporabljen kot bajt oznake , N - ni uporabljen kot bajt oznake).

novi fb Uporaba bajta oglavja PS 2 med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnil partner. (F - uporabljen kot bajt oznake , N - ni uporabljen kot bajt oznake).

stari ccls

Če je bil luname pretvorbenega korelatorja izmenjan kot del protokola točke skladnosti med zadnjo povezavo, kot si je zapomnila DB2. (E - bil izmenjan, N - ni bil izmenjan).

novi ccls

Če je bil luname pretvorbenega korelatorja izmenjan kot del protokola točke skladnosti med zadnjo povezavo, kot si ga je zapomnil partner (E - bil izmenjan, N - ni bil izmenjan).

Povezava s partnerjem je zavrnjena. DB2 zadrži nezaključeno znanje.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Obrnite se na skrbnika baze podatkov v *luname* partnerja in ugotovite, če ta lahko izvede vroč zagon z istimi parametri točke skladnosti kot so naši ('oldourname', 'oldtheirname', 'oldpa', 'oldfb', 'oldccls'). Če je to možno, bo naslednji poskus vzpostavitve povezave uspel.

Če to ni mogoče narediti, lahko uporabite eno izmed še dveh možnih rešitev:

- *luname* partnerja naj zažene povezavo hladnega zagona s tem podsistemom DB2.
- Naslednjo povezavo s partnerjem prisilite, tako da bo povezava hladnega zagona.

SPM0411 **Povezava hladnega zagona koordinatorja z LUNAME=luname je sprejeta. Nezaključene transakcije morate rešiti ročno.**

Pojasnilo: DB2 je bila DRDA2 AS in ima za nezaključene transakcije odgovornost udeleženca. Koordinator je obvestil DB2, da je izvedel postopek hladnega zagona in izgubil vse podatke o nezaključenih transakcijah. Nezaključene transakcije pri tej DB2 morate rešiti ročno s pomočjo ukaza LIST INDOUBT TRANSACTIONS.

vzdevek baze podatkov

Nadomestno ime podatkovne baze koordinatorja.

Povezava s partnerjem je sprejeta. Zapisan je zapis sledenja.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baz podatkov: DB2 je udeleženec v eni ali več nezaključenih transakcijah, kjer je koordinator *luname*. DBMS v *luname* je izvedel hladen zagon. Udeleženec DB2 predvideva, da je bil dnevnik obnove koordinatorja izgubljen ali poškodovan in da rešitve nezaključene transakcije ni mogoče arhivirati. Pri koordinatorju so verjetno neskladni podatki.

Hevristična odločitev (ta je, naj se transakcija odobri ali povrne) naj bi bila usklajena z vsemi ostalimi udeleženci. Obstoj ostalih udeležencev morda ne bo lahko določiti. Informacije so morda na voljo v dnevniku obnove koordinatorja, čeprav je koordinator izvedel hladen zagon.

Odločitev prekinitve ali odobritve, ki je bila priskrbljena z ukazom LIST INDOUBT TRANSACTIONS se razširi do vseh

nižjih udeležencev, če ti obstajajo.

SPM0412 V komunikacijah točke skladnosti s koordinatorjem z LUNAME=*luname1* sem odkril napako v protokolu. Transakcija z LUWID=*luwid* pri bazi podatkov DB2 z LUNAME=*luname2* morda ni zaključena.

Pojasnilo: DB2 je v transakciji udeleženec. Napaka v protokolu med izmenjavo točke skladnosti SNA s koordinatorjem, ki ga označuje *luname*. Napaka protokola spada v eno izmed naslednjih kategorij:

- Sprejeto je bilo neznano oglavje SNA PS.
- Ogjavje SNA PS je bilo sprejeto v nepravilnem zaporedju.
- Za dostavo oglavja SNA PS je bilo uporabljeno neveljavno zaporedje besed LU6.2.
- Koordinator je poslal A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), kar kaže da je koordinator v oglavjih PS, ki jih je poslal DB2 odkril kršenje protokola.

ime lu1 Ime logične enote koordinatorja.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri transakcija ni zaključena.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Če je sistem napako protokola odkril pred odločitvijo o odobritvi, bo morda transakcija v bazi podatkov z imenom LU=*luname2* ostala nezaključena. DB2 take nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne reši samodejno.

Če je bila napaka protokola odkrita za odločitvijo za odobritev, je transakcija dokončala odobritev ali pa prekinila obdelavo.

Zapiše se sledenje kršenja protokola točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Skrbnik podatkovne baze bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Ugotovite, ali je transakcija nezaključena. Če je nezaključena, jo morate s pomočjo ukaza LIST INDOUBT TRANSACTIONS ročno rešiti. Pri koordinatorju izdelano odločitev za odobritev ali prekinitev določite, tako da bo pri DB2 mogoče izdelati isto odločitev.

Obrnite se na skrbnika baz podatkov v *dbalias* koordinatorja in ugotovite, ali je transakcija z LUWID=*luwid* odobrena ali preklicana.

Če je koordinatorski sistem še en DB2, lahko ugotovite ali je bila odobrena ali prekinjena, tako da pri koordinatorju DB2 izvedete naslednje korake.

SPM0413 V komunikacijah točke skladnosti z udeležencem z LUNAME=*ime_lu* in DBALIAS=*vzdevek_db* je bila odkrita napaka protokola. Transakcija z LUWID=*luwid* morda ni zaključena pri udeležencu. DB2 odobrena.

Pojasnilo: DB2 je koordinator transakcije. Med izmenjavo točke skladnosti SNA z udeležencem, ki ga označujeta *luname* in *dbalias*, je prišlo do napake protokola. Napaka protokola spada v eno izmed naslednjih kategorij:

- Sprejeto je bilo neznano oglavje SNA PS.
- Ogjavje SNA PS je bilo sprejeto v nepravilnem zaporedju.
- Za dostavo oglavja SNA PS je bilo uporabljeno neveljavno zaporedje besed LU6.2.
- Udeleženec je poslal A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), kar kaže da je udeleženec v oglavjih PS, ki jih je poslal DB2 odkril kršenje protokola.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov

Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Če je bilo aplikaciji rečeno, da je bila transakcija odobrena.

Pri udeležencu je morda nezaključena transakcija. Če je, jo je potrebno rešiti ročno. DB2 take nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne reši samodejno.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženec bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

SPM0414 Napaka protokola med rešitvijo nezaključene transakcije z udeležencem z LUNAME=*ime_lu* in DBALIAS=*vzdevek_db*. Transakcija z LUWID=*luwid* morda ni zaključena pri udeležencu. DB2 povrnjena.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za povrnjeno transakcijo. Med nezaključenim razreševanjem z udeležencem, ki ga označujeta *luname* in *dbalias*, je prišlo do napake protokola.

Transakcija pri udeležencu ostaja nezaključena. DB2 nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne bo poskušala rešiti samodejno.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov

Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola Resync.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženc bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

Ukrep skrbnika podatkovne baze: Če je transakcija pri udeležencu nezaključena, jo je potrebno rešiti ročno (hevristično).

SPM0415 Samodejna rešitev transakcije z LUWID=*luwid* s koordinatorjem pri LUNAME=*luname* je povzročila povrnitev. Univerzalna baza podatkov DB2 je = *ime_baze_podatkov*.

Pojasnilo: Nezaključeno transakcijo v bazi podatkov, ki jo označuje *dbname*, so komunikacije s koordinatorjem, ki ga označuje *luname*, samodejno razrešile. Transakcija je bila povrnjena.

ime lu1 Ime logične enote koordinatorja.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

ime lu2 Ime logične enote podatkovne baze, v kateri so bile narejene spremembe.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0416 Partner z LUNAME *ime_lu* je zavrnil povezavo hladnega zagona.

Pojasnilo: DB2 je poskusila vzpostaviti povezavo hladnega zagona z *dbalias* partnerja. Partner je zavrnil ta poskus povezave.

ime lu Ime logične enote koordinatorja.

Povezava ni bila vzpostavljena.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baz podatkov: DB2 ne more vzpostaviti povezave z *luname* partnerja, dokler *luname* partnerja ne omogoči povezave hladnega zagona z DB2. Obrnite se na skrbnika baze podatkov v *luname* partnerja.

Za podrobnejšo pomoč se obrnite na vaš podporni center IBM.

SPM0417 V komunikacijah točke skladnosti z udeležencem z LUNAME=*ime_lu* in DBALIAS=*vzdevek_db* je bila odkrita napaka protokola. Transakcija z LUWID=*luwid* morda ni zaključena pri udeležencu. DB2 povrnjena.

Pojasnilo: DB2 je koordinator transakcije. Med izmenjavo točke skladnosti SNA z udeležencem, ki ga označujeta *luname* in *dbalias*, je prišlo do napake protokola. Napaka protokola spada v eno izmed naslednjih kategorij:

- Sprejeto je bilo neznano oglavje SNA PS.

- Oglavje SNA PS je bilo sprejeto v nepravilnem zaporedju.
- Za dostavo oglavja SNA PS je bilo uporabljeno neveljavno zaporedje besed LU6.2.
- Udeleženc je poslal A DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC), kar kaže da je udeleženc v oglavjih PS, ki jih je poslal DB2 odkril kršenje protokola.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Če je bilo aplikaciji rečeno, da je bila transakcija povrnjena.

Pri udeležencu je morda nezaključena transakcija. Če je, jo je potrebno rešiti ročno. DB2 take nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne reši samodejno.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženc bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

SPM0420 Povezava hladnega zagona koordinatorja z LUNAME=*ime_lu* je sprejeta. Možna je škoda.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za nezaključene transakcije pri udeležencu in je pravkar vzpostavil povezavo z udeležencem, ki je zaradi predhodnega hladnega zagona izgubil vse podatke o nezaključenih transakcijah. Pri udeležencu je morda nastala škoda.

ime lu Ime logične enote udeleženca, kjer je morda nastala škoda.

Povezava s partnerjem je sprejeta.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: DB2 je koordinator, odgovoren za razreševanje nezaključenih transakcij, za eno ali več nezaključenih enot dela v *luname*. DBMS v *luname* je izvedel hladni zagon. DB2 predvideva, da je bil dnevnik obnovitve udeleženca izgubljen ali poškodovan in da rešitve nezaključene transakcije ni mogoče arhivirati. Pri udeležencu so verjetno neskladni podatki. Najmanj, udeleženc morda ne bo popolnoma odseval končnega izida transakcij, ki so bile ob času, ko je prišlo do napake nezaključene.

SPM0421 Partner z LUNAME=*ime_lu* je kršil protokol SNA XLN.

Pojasnilo: DB2 je odkril kršitev protokola v izmenjavi XLN SNA (Exchange Log Names) s partnerjem v podanem *luname*.

ime lu Ime logične enote partnerja, ki je poslal neveljavno sporočilo XLN.

Poskus povezave z oddaljeno stranjo ne uspe. Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola XLN.

Odgovor uporabnika: Za oddaljeno stran se obrnite na sistemskega programerja. Neveljavno sporočilo XLN se zapiše v zapis sledenja. Na oddaljeni strani morate popraviti logično napako sistema, ki povzroča neveljavno sporočilo XLN.

SPM0422 **Povezava toplega zagona partnerja z LUNAME=*ime_lu* je zavrnjena, ker si je udeležencem nepravilno zapomnil ime našega dnevnika. Ime našega dnevnika je *ime1*, udeležencem pa si ga je zapomnil kot *ime2*.**

Pojasnilo: Poskus vzpostavitve povezave vročega zagona s partnerjem je bil zavrjen, ker je partner ime našega dnevnika podal kot name2. Naše ime dnevnika je name1, ki je luname lokalne DB2. Ta napaka je morda obnovljiva, če partner lahko znova zažene z imenom našega dnevnika, kot name1. Če to ni mogoče, mora partner z DB2 vzpostaviti povezavo hladnega zagona.

ime lu Ime logične enote partnerja, s katerim povezava ni uspela.

ime 1 Ime našega dnevnika, kot smo si ga zapomnili mi.

ime 2 Ime našega dnevnika, kot si ga je zapomnil naš partner in ga nam poslal v poskusu povezave vročega zagona.

Povezava s partnerjem je zavrnjena.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baz podatkov: Obrnite se na skrbnika baz podatkov v *luname* partnerja in ugotovite, ali partner lahko izvrši vroč zagon, kjer za ime LU-ja tega DB2 poda ime našega dnevnika. Če je to možno, bo naslednji poskus vzpostavitve povezave uspel. Ali pa naj *luname* partnerja izvrši povezavo hladnega zagona z DB2.

SPM0423 **Samodejna rešitev transakcije z LUWID=*luwid* s partnerjem pri LUNAME=*ime_lu* in DBALIAS=*vzdevek_db* je povzročila odobritev.**

Pojasnilo: Nezaključeno enoto dela je komunikacija z udeležencem rešila samodejno. Udeleženec je bil obveščen o odločitvi za odobritev.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0424 **Samodejna rešitev transakcije z LUWID=*luwid* z udeležencem pri LUNAME=*luname* in DBALIAS=*dbalias* je povzročila povrnitev.**

Pojasnilo: Nezaključeno enoto dela je komunikacija z udeležencem rešila samodejno. Udeleženec je bil obveščen o odločitvi za povrnitev.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Obdelava se normalno nadaljuje.

SPM0425 **Transakcija z LUWID=*luwid* pri udeležencu z LUNAME=*luname* and DBALIAS=*dbalias* je morda nezaključena zaradi komunikacijske napake. DB2 povrnjena.**

Pojasnilo: Med izvajanjem protokola dvostopenjske odobritve z udeležencem v *luname* je prišlo do komunikacijske napake. Prva stopnja protokola se je zaključila in transakcija je pripravljena za odobritev ali pa prekinitve. Izdelana je bila odločitev, da bo transakcija povrnjena, vendar komunikacije z udeležencem trenutno niso mogoče. Udeleženec je nezaključen.

DB2 postane odgovorna za nezaključeno rešitev z udeležencem. Ta odgovornost se prikaže v poročilu LIST DRDA INDOUBTS TRANSACTION. Za poskus samodejne rešitve se v razmikih izvedejo poskusi ponovne vzpostavitve komunikacije z udeležencem.

ime lu Ime enote logične enote udeleženca.

vzdevek baze podatkov
Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Nezaključena transakcija pri udeležencu se bo poskusila samodejno rešiti s pomočjo periodičnih poskusov.

Odgovor uporabnika: Določite vzrok komunikacijske napake in odpravite težavo. DB2 poskusi samodejno rešiti težavo, tako da periodično poskuša znova vzpostaviti komunikacije. Če se težava v določenem času samodejno ne izvede, pokličite skrbnika podatkovne baze. Transakcijo pri udeležencu bo morda potrebno rešiti ročno, da boste izdali zaklenjena sredstva.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Če je potrebna ročna rešitev, obvestite skrbnika podatkovne baze pri udeležencu, da je odločitev povrnjena.

SPM0426 Med rešitvijo nezaključene transakcije z udeležencem pri LUNAME=*ime_lu* in DBALIAS=*vzdevek_db* je bila odkrita napaka dnevnika. Transakcija z LUWID=*luwid* morda ni zaključena pri udeležencu. DB2 odobrena.

Pojasnilo: DB2 ima odgovornost koordinatorja za odobreno transakcijo. Med nezaključenim razreševanjem z udeležencem, ki ga označujeta *luname* in *dbalias*, je prišlo do napake protokola.

Transakcija pri udeležencu ostaja nezaključena. DB2 nezaključene transakcije zaradi napake protokola ne bo poskušala rešiti samodejno.

ime lu Ime LU udeleženca.

vzdevek baze podatkov

Nadomestno ime podatkovne baze udeleženca.

id luw ID logične enote dela SNA transakcije.

XID, povezan z enoto dela, je natisnjen za tem sporočilom.

Zapiše se zapis sledenja kršenja protokola Resync.

Odgovor uporabnika: Pokličite skrbnika podatkovne baze. Udeleženec bo morda moral ročno rešiti nezaključeno transakcijo.

Ukrep skrbnika podatkovne baze: Če je transakcija pri udeležencu nezaključena, jo je potrebno rešiti ročno (hevrstično).

SPM0434 Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo - nepravilna raven komunikacij.

Pojasnilo: Raven izdaje lokalnih komunikacij je starejša od najnižje ravni izdaje ali pa je upravljalnik komunikacij nepravilno konfiguriran za podporo pretvorb APPC SYNCLEVEL(SYNC).

Poskus izdelave zaščitene pretvorbe ne uspe.

Odgovor uporabnika: Namestite in konfigurirajte pravilno raven komunikacij, potrebno za podporo pretvorb SYNCLEVEL(SYNC).

SPM0438 Dnevnik obnovitve Upravljalnika točk skladnosti ni veljaven.

Pojasnilo: Dnevnik obnovitve Upravljalnika točk skladnosti ni skladen in ga ni mogoče uporabiti za obnove med obdelavo zagona DB2.

Odgovor uporabnika: Na aplikacijskih strežnikih DRDA2 morda obstajajo nezaključene transakcije. Te nezaključene transakcije je potrebno rešiti ročno.

Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Za zagon Upravljalnika točk skladnosti zbršite imenik spmlog in zaženite DB2. S tem bo DB2 izdelal nove datoteke dnevnika točke skladnosti in

vzpostavil povezave hladnega zagona z vsemi aplikacijskimi strežniki DRDA2.

SPM0439 Pri poskusu pisanja v dnevnik obnovitve Upravljalnika točk skladnosti je prišlo do nepopravljive napake v Upravljalniku točk skladnosti.

Pojasnilo: Dnevnik Upravljalnika točk skladnosti ni skladen in ga ni mogoče uporabiti. Med poskusom pisanja v dnevnik SPM med obdelavo DB2 je bila odkrita nepopravljiva napaka.

Odgovor uporabnika: Upravljalnik točk skladnosti ne bo dovolil nobenih novih povezav ravni skladnosti (dvostopenjskih). Če želite ugotoviti status katerihkoli nezaključenih transakcij, izdajte ukaz LIST DRDA INDOUBT TRANSACTIONS.

Pokličite skrbnika podatkovne baze.

Ukrep skrbnika baze podatkov: Za zagon Upravljalnika točk skladnosti zbršite imenik spmlog in zaženite DB2. S tem bo DB2 izdelal nove datoteke dnevnika točke skladnosti in vzpostavil povezave hladnega zagona z vsemi aplikacijskimi strežniki DRDA2.

SPM0440E Med poskusom zagona podpore za protokol protokol je prišlo do napake. Povratna koda iz funkcije je rc. Najverjetnejši vzrok za to napako je, da SNA ni bil zagnan. Zaustavite, prosim DB2, zaženite SNA in znova zaženite DB2.

SPM0441 Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo za LU Upravljalnika točk skladnosti. LU Upravljalnika točke skladnosti je *ime-lu* in profil LU je *profil-lu*.

Pojasnilo: DB2 ni mogel omogočiti podpore za točko skladnosti. Najverjetnejši vzroki za to so:

1. Komunikacijska raven AIX SNA ni veljavna. Za podporo za točko skladnosti je zahtevana različica 2 programa AIX SNA ali pa novejša.
2. V različici 2 programa AIX SNA, upravljalnik sredstev obnovitve ni omogočen. Ta parameter lahko najdete v sistemskih privzetkih SNA. Omogočite ta parameter, preverite profil SNA in nato zaustavite in znova zaženite AIX SNA in DB2.
3. V AIX SNA V3 RRM (Recovery Resource Manager) ni omogočen za LU upravljalnika točke skladnosti *lu-name*. Ta parameter lahko najdete v definiciji LU-ja *ime-lu*. Omogočite ta parameter, preverite profil SNA in nato zaustavite in znova zaženite AIX SNA in DB2.

Odgovor uporabnika: Vzrok določite za osnovi predhodno opisanih možnosti. Popravite napako in poskusite znova.

SPM0442 **Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo. Najverjetnejši vzrok za napako je, da profil stranskih informacij CPIC z imenom *ime* ne obstaja.**

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti zahteva profil stranskih informacij CPIC z imenom *ime*. Tega profila ni mogoče najti, ali pa vsebuje nepravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Prosim, popravite profil, preglejte profil SNA ter zaustavite in znova zaženite DB2 in SNA. Informacije o konfiguriranju podpore za Upravljalnik točk skladnosti lahko najdete v knjigi Hitri začetki za DB2 Connect.

SPM0443 **Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo. Najverjetnejši vzrok za napako je, da primerek, ki je zagnal Upravljalnik točk skladnosti, ne spada v overjena imena skupin za AIX SNA.**

Pojasnilo: Če želite, da bo Upravljalnik točk skladnosti sam inicializiral primerek, v katerem je zagnan DB2, potrebuje določena pooblastila, ki omogočajo komuniciranje s podporo SNA. AIX SNA zahteva, da overjena imena skupin vključujejo vse ID-je uporabnikov, ki bodo izdajali te ukaze.

Odgovor uporabnika: V pogovornem oknu Sistemski privzetki SNA dodajte primerek, ki je zagnal Upravljalnik točk skladnosti, v eno od definiranih skupin pod overjenimi imeni skupin. Zaustavite AIX SNA in ga nato znova zaženite. Odjavite se iz AIX Term in se znova prijavite v ID primerka, nato pa znova zaženite DB2.

Če s tem ne omogočite zagona Upravljalnika točk skladnosti, uveljavite najnovejši PTF za AIX SNA in ponovite prejšnja navodila.

SPM0444 **Upravljalnik točk skladnosti ni na voljo. Najverjetnejši vzrok za napako je, da profil transakcijskega programa z imenom *ime* ne obstaja.**

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti zahteva profil transakcijskega programa z imenom *ime*. Tega profila ni mogoče najti, ali pa vsebuje nepravilne informacije.

Odgovor uporabnika: Prosim, popravite profil, preglejte profil SNA ter zaustavite in znova zaženite DB2 in SNA. Informacije o konfiguriranju podpore za Upravljalnik točk skladnosti lahko najdete v knjigi Hitri začetki za DB2 Connect.

SPM0445 **DB2 ne bo prisluhnil transakcijskemu programu *ime-tp*. To ni resna napaka, toda če zahtevate transakcijski program, morate zagotoviti, da NI definiran v transakcijskemu profilu konfiguracije AIX SNA.**

Pojasnilo: Če se Upravljalnik točk skladnosti inicializira sam, registrira tudi transakcijske programe, ki jih bo poslušal. Če želite, da bo Upravljalnik točk skladnosti poslušal poimenovani TP, je nujno, da nima noben drug profil transakcijskega programa nikjer definiranega tega TP, sicer bo

prišlo do navzkrižja med Upravljalnikom točk skladnosti in AIX SNA. Če pride do takšnega navzkrižja, bo AIX SNA poslušal, Upravljalnik točk skladnosti pa ne.

Odgovor uporabnika: Če želite, da bo Upravljalnik točk skladnosti poslušal poimenovani TP, morate zagotoviti, da se noben drug profil TP ne nanaša na ta transakcijski program. Upravljalnik točk skladnosti se je uspešno zagnal ne glede na to napako.

SPM0446E **DB2 ne bo prisluhnil transakcijskemu programu *ime-tp*. To je resna napaka. Upravljalnik točk skladnosti se ni uspel zagnati. Najverjetnejši vzrok za napako je, da je Upravljalnik točk skladnosti zagnal drug primerek s pomočjo istega SPM_NAME v konfiguraciji Upravljalnika baz podatkov, ali da na istem računalniku obstaja prehod Encina Peer to Peer in je poimenovan transakcijski program definiran v profilu transakcij AIX SNA.**

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti je poskusil registrirati ta TP, vendar ni uspel.

Odgovor uporabnika: Odstranite profil TP za AIX SNA. Zaustavite ter znova zaženite DB2 in AIX SNA.

SPM0447E **Med poskusom zagona podpore za protokol protokol je prišlo do napake. Povratna koda iz funkcije je rc. Najverjetnejši vzrok za to napako je, da je LU *lu-name* že v uporabi za upravljanje točk skladnosti. Zagotovite, da prehod Encina Peer to Peer ali drug Upravljalnik točk skladnosti ne uporabljata te logične enote.**

Pojasnilo: Logično enoto lahko registrirate z AIX SNA, ker točko skladnosti podpira največ ena aplikacija. V tem primeru je zahtevana logična enota Upravljalnika točk skladnosti že registrirana. Najverjetnejši vzrok je, da prehod Encina Peer to Peer uporablja to logično enoto kot Upravljalnik točk skladnosti ali pa jo kot Upravljalnik točk skladnosti uporablja kakšen drug primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Spremenite SPM_NAME v konfiguraciji Upravljalnika baz podatkov tako, da bo uporabljena enkratna logična enota. Zaustavite DB2 in ga znova zaženite.

SPM0448E Pri poskusu zagona podpore za protokol Upravljalnika točk skladnosti je prišlo do napake. Upravljalnik točk skladnosti ni uspel registrirati LUNAME *luname* za podporo točkam skladnosti, ker je bila ta logična enota konfigurirana za uporabo odjemalca SNA API. Za Upravljalnik točk skladnosti izberite drugo logično enoto ali pa onemogočite uporabo odjemalca SNA API v definiciji lokalnega LU 6.2 za to logično enoto.

Pojasnilo: Do te napake lahko pride, če uporabnik poskusi zagnati Upravljalnik točk skladnosti s pomočjo CS/NT V5.01 in uporablja definicijo lokalnega LU 6.2, v katerem je bila nastavljena oznaka za uporabo odjemalca SNA API.

Odgovor uporabnika: Izberite drug lokalni LU 6.2 (brez konfigurirane uporabe odjemalca API SNA) ali onemogočite oznako uporabe odjemalca API SNA za definicijo lokalnega LU 6.2.

SPM0449E Poskus povezave ni uspel. Najverjetnejši vzrok za napako je, da se LU, podan v profilu stranskih informacij CPIC *profil1* ne ujema z LU-jem Upravljalnika točk skladnosti, ki je podan v profilu stranskih informacij CPIC *profil2*.

Pojasnilo: Če želite, da bodo komunikacije z gostiteljskim sistemom pravilno delovale, morajo vsi profili stranskih informacij CPIC, definirani za komunikacije, podajati isto logično enoto, kot je definirana za konfigurirani Upravljalnik točk skladnosti.

Odgovor uporabnika: Profil stranskih informacij SNA CPIC *profil1* ažurirajte z ustreznim LU-jem, preverite profil SNA, zaustavite SNA in DB2 in ju nato znova zaženite in nato znova poskusite vzpostaviti povezavo.

SPM0450E Knjižnice ni bilo mogoče naložiti. Pooblastila za dostop do bila zavrnjena.

Pojasnilo: Najverjetnejši vzrok za te težave je napaka v Windows NT.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so vsi omrežni pogoni v sistemu in v lokalnem stavku PATH na koncu stavka PATH. Izberite Start/Settings/Control Panel/System/Environment/System/Path in premaknite vse omrežne pogone na konec stavka za pot. Nato sistem zaustavite in ga znova zaženite.

SPM0451E Strežnik SNA MS ni zagnan.

Pojasnilo: Strežnik SNA ni zagnan.

Odgovor uporabnika: Prosimo, da zaženete strežnik SNA in nato znova zaženete DB2.

SPM0452I Zagotovite, da SPM_NAME, podan v konfiguraciji Upravljalnika baz podatkov, ni enak kot ime krmilne točke *ime*. SPM_NAME je bil začasno zamenjan z *začasno-ime*.

Pojasnilo: SPM_NAME ne more biti enak kot ime krmilne točke. SPM_NAME je bil začasno nadomeščen z drugim imenom, vendar konfiguracijska datoteka Upravljalnika baz podatkov ni bila spremenjena.

Odgovor uporabnika: Ažurirajte SPM_NAME v konfiguracijski datoteki Upravljalnika baz podatkov. Podajte ime, ki ni enako imenu krmilne točke.

SPM0453C Upravljalnik točk skladnosti se ni zagnal, ker ni bil zagnan Microsoftov strežnik SNA.

Pojasnilo: Ta primerek DB2 je bil konfiguriran za zagon Upravljalnika točk skladnosti, vendar pa podrejeni sklad, Microsoftov strežnik SNA, ni bil zagnan. Zato podpore za Upravljalnik točk skladnosti ni mogoče zagnati.

Odgovor uporabnika: Zagnati morate Microsoftov strežnik SNA. Prosim, da z izdajo ukaza DB2STOP FORCE zaustavite DB2, nato pa opravite naslednje korake:

1. Start
2. Nastavitve
3. Nadzorna plošča
4. Dvakrat kliknite možnost Storitve
5. Kliknite Strežnik SNA
6. Kliknite Zaženi

Ko se Microsoftov strežnik SNA zažene, z izdajo ukaza DB2START znova zaženite DB2.

SPM0454C Upravljalnik točk skladnosti ni bil zagnan, ker zahteva izključno uporabo logične enote (LU), ki jo predstavlja vzdevek *vzdevek-lu*.

Pojasnilo: Upravljalnik točk skladnosti zahteva izključno uporabo logične enote (LU). Logična enota, ki jo trenutno uporablja Upravljalnik točk skladnosti, je določena kot del privzetega izhodnega področja lokalne logične enote APPC. Zato je ta logična enota določena, kot da je na voljo za vse aplikacije. Za logično enoto je določeno tudi, da jo bo Upravljalnik točk skladnosti uporabljal prek konfiguracijskega parametra Upravljalnika baz podatkov SPM_NAME. Ker Upravljalnik točk skladnosti zahteva izključno uporabo te logične enote, logična enota ne more biti član privzetega izhodnega področja lokalne logične enote APPC.

Odgovor uporabnika: Definicijo logične enote spremenite tako, da logična enota ne bo več član privzetega izhodnega področja lokalne logične enote APPC ali pa vrednost SPM_NAME spremenite v logično enoto, ki ni član tega privzeta področja. Zaustavite strežnik SNA in ga znova zaženite, nato pa to naredite še za DB2.

Navodila za definiranje logične enote znotraj Microsoftovega strežnika SNA, ki ga bo uporabljal Upravljalnik točk

skladnosti, lahko najdete v priročniku Hitri začetki za DB2 Connect ali v priročniku Hitri začetki za DB2 Universal Database.

SPM0455C **Upravljalnik točk skladnosti ni bil zagnan. Logična enota (LU), predstavljena z vzdevkom LU vzdevek-lu, ni pravilno konfigurirana za uporabo z Upravljalnikom točk skladnosti.**

Pojasnilo: Če želite uporabljati Upravljalnik točk skladnosti, morate logično enoto konfigurirati tako, da bo omogočena za točke skladnosti.

Odgovor uporabnika: Definicijo logične enote spremenite tako, da bo le-ta omogočena za točko skladnosti in da bo v polju Odjemalec ime strežnika SNA. Znova zaženite strežnik SNA, nato pa še DB2.

Navodila za definiranje logične enote znotraj Microsoftovega strežnika SNA, ki ga bo uporabljal Upravljalnik točk skladnosti, lahko najdete v priročniku Hitri začetki za DB2 Connect ali v priročniku Hitri začetki za DB2 Universal Database.

SPM0456C **Upravljalnik točk skladnosti ni bil zagnan. Zagotovite, da polje Odjemalec logične enote (LU), ki je predstavljena z vzdevkom vzdevek-lu, vsebuje ime tega strežnika SNA.**

Pojasnilo: Če želite zagnati Upravljalnik točk skladnosti, mora biti logična enota omogočena za točko skladnosti. Logično enoto omogočite za točko skladnosti tako, da označite potrditveno polje "Omogoči podporo za točke skladnosti" in zagotovite, da polje Odjemalec vsebuje ime tega strežnika SNA.

V tem primeru je potrditveno polje "Omogoči podporo za točke skladnosti" omogočeno, vendar polje Odjemalec ni izpolnjeno.

Odgovor uporabnika: Definicijo logične enote spremenite tako, da bo le-ta omogočena za točko skladnosti in da bo v polju Odjemalec ime strežnika SNA. Zaustavite strežnik SNA in ga znova zaženite, nato pa to naredite še za DB2.

Navodila za definiranje logične enote znotraj Microsoftovega strežnika SNA, ki ga bo uporabljal Upravljalnik točk skladnosti, lahko najdete v priročniku Hitri začetki za DB2 Connect ali v priročniku Hitri začetki za DB2 Universal Database.

SPM0457W **Drug primerek DB2 že posluša transakcijski program DB2DRDA. To ni usodna napaka, vendar pa ta primerek ne bo poslušal transakcijskega programa DB2DRDA.**

Pojasnilo: Če ne omogočite Upravljalnika točk skladnosti, lahko transakcijski program DB2DRDA posluša en sam primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Vrednost registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE definirajte na globalni ravni tako, da bo definirala, kateri primerek bo poslušal transakcijski

program DB2DRDA. Nato znova zaženite vse ustrezne primerke.

Za definiranje vrednosti registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE na globalni ravni izdajte naslednji ukaz:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<ime-primerka>
```

kjer <ime-primerka> predstavlja ime primerka.

SPM0458W **Drug primerek DB2 že posluša transakcijski program x'07'6DB (šestnajstiško 07F6C4C2). To ni usodna napaka, vendar pa ta primerek ne bo poslušal transakcijskega programa x'07'6DB.**

Pojasnilo: Če ne omogočite Upravljalnika točk skladnosti, lahko transakcijski program x'07'6DB posluša en sam primerek DB2.

Odgovor uporabnika: Vrednost registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE definirajte na globalni ravni tako, da bo definirala, kateri primerek bo poslušal transakcijski program x'07'6DB (šestnajstiško 07F6C4C2). Nato znova zaženite vse ustrezne primerke.

Za definiranje vrednosti registra DB2 DB2SERVICETPINSTANCE na globalni ravni izdajte naslednji ukaz:

```
db2set -g DB2SERVICETPINSTANCE=<ime-primerka>
```

kjer <ime-primerka> predstavlja ime primerka.

SPM0459W **Različica SNA, ki ste jo namestili, ni združljiva s to različico DB2.**

Pojasnilo: DB2 Connect za AIX in DB2 Universal Database za AIX različice 6.1 in več zahtevata povezljivost komunikacijskega strežnika IBM eNetwork za AIX V5.0.3 ali več za SNA.

Zahtevana različica IBM-ovega komunikacijskega strežnika ni nameščena na tej delovni postaji.

Odgovor uporabnika: Komunikacijski strežnik IBM eNetwork za AIX V5.0.3 morate nadgraditi. PTF lahko snamete na naslednji strani:

<http://service.software.ibm.com/cgi-bin/support/rs6000.support/downloads>.

Izberite AIX General Software Fixes, AIX Fix Distribution Service, AIX Version 4 in Search By PTF Number. Vnesite iskalni niz sna.rte. Izberite Find Fix. Ko bo vaš PTF naveden, ga izberite, kliknite Get Fix Package in sledite navodilom.

SPM0460W **Različica Microsoftovega strežnika SNA, nameščena na tem računalniku, ne podpira Upravljalnika točk skladnosti.**

Pojasnilo: Ta primerek je konfiguriran za uporabo Upravljalnika točk skladnosti DB2 SNA z Microsoftovim strežnikom SNA. Različica Microsoftovega strežnika SNA,

nameščena na tem računalniku, ne podpira Upravljalnika točk skladnosti.

Odgovor uporabnika: DB2 za podporo Upravljalniku točk skladnosti zahteva, da za Microsoftov strežnik SNA različice 4 namestite paket popravkov 3 ali več.

Če želite z DB2 Universal Database za OS/390, OS/400 ali VM/VSE izvesti ažuriranje na več mestih, morate za Microsoftov strežnik SNA različice 4 namestiti paket popravkov 3 ali več. Ko namestite pravilno različico Microsoftovega strežnika SNA, zaustavite DB2 Connect ali DB2 Universal Database in ju nato znova zaženite.

Poglavje 19. Sporočila Dopolnila za XML

DXXA000I Omogočanje stolpca *<ime_stolpca>*.
Počakajte, prosim.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA001S V izgradnji *<ID_izgradnje>*, datoteki
<ime_datoteke in vrstici <številka_vrstice je
prišlo do nepričakovane napake.

Pojasnilo: Prišlo je do nepričakovane napake.

Odgovor uporabnika: Če se ta napaka še vedno ponavlja, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo. Pri sporočanju napake ne pozabite vključiti celotnega besedila sporočila, datoteko sledenja in razlago, kako ponovno ustvariti težavo.

DXXA002I Povezovanje z bazo podatkov
<baza_podatkov>.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA003E Povezave z bazo podatkov *<baza_podatkov>*
ni mogoče vzpostaviti.

Pojasnilo: Podana baza podatkov morda ne obstaja ali pa je morda pokvarjena.

Odgovor uporabnika:

1. Zagotovite, da je baza podatkov podana pravilno.
 2. Zagotovite, da baza podatkov obstaja in je dostopna.
 3. Preverite, ali je baza podatkov pokvarjena. Če je pokvarjena, prosite skrbnika baze podatkov, da jo obnovi z varnostne kopije.
-

DXXA004E Baze podatkov *<baza_podatkov>* **ni mogoče omogočiti.**

Pojasnilo: Baza podatkov je morda že omogočena ali pa je morda pokvarjena.

Odgovor uporabnika:

1. Ugotovite, ali je baza podatkov omogočena.
 2. Preverite, ali je baza podatkov pokvarjena. Če je pokvarjena, prosite skrbnika baze podatkov, da jo obnovi z varnostne kopije.
-

DXXA005I Omogočanje baze podatkov
<baza_podatkov>. Počakajte, prosim.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA006I Baza podatkov *<baza_podatkov>* **je bila uspešno omogočena.**

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA007E Baze podatkov *<baza_podatkov>* **ni mogoče onemogočiti.**

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ne more prikazati baze podatkov, če vsebuje kakršnekoli stolpce ali zbirke XML.

Odgovor uporabnika: Izdelajte varnostno kopijo pomembnih podatkov, onemogočite stolpce in zbirke XML ter ažurirajte ali brišite tabele toliko časa, da ni v bazi podatkov nobenih podatkovnih tipov XML več.

DXXA008I Onemogočanje stolpca *<ime_stolpca>*.
Počakajte, prosim.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA009E Oznaka Xcolumn ni podana v datoteki
DAD.

Pojasnilo: Ta shranjena procedura je namenjena le stolpcu XML.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oznaka Xcolumn v datoteki DAD podana pravilno.

DXXA010E Poskus iskanja ID-ja DTD *<dtid>* **ni uspel.**

Pojasnilo: Med poskusom omogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo najti ID-ja DTD, ki je identifikator, podan za DTD v datoteki definicije dostopa do dokumenta (DAD).

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je v datoteki DAD podana pravilna vrednost za ID DTD.

DXXA011E Vstavljanje zapisa v tabelo
DB2XML.XML_USAGE ni uspel.

Pojasnilo: Med poskusom omogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo vstaviti zapisa v tabelo DB2XML.XML_USAGE.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da tabela DB2XML.XML_USAGE obstaja in da zapis z istim imenom še ne obstaja v tabeli.

**DXXA012E Poskus ažuriranja tabele
DB2XML.DTD_REF ni uspel.**

Pojasnilo: Med poskusom omogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo ažurirati tabele DB2XML.DTD_REF.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da tabela DB2XML.DTD_REF obstaja. Ugotovite, ali je tabela pokvarjena, ter ali ima ID uporabnika za upravljanje pravilna pooblastila za ažuriranje tabele.

DXXA013E Poskus spreminjanja tabele <ime_tabele> ni uspel.

Pojasnilo: Med poskusom omogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo spremeniti podane tabele.

Odgovor uporabnika: Preverite pooblastila, ki so potrebna za spreminjanje tabele.

**DXXA014E Podan stolpec korenskega ID-ja
<korenski_id> ni edini primarni ključ tabele
<ime_tabele>.**

Pojasnilo: Podani ID korena ni ključ ali pa ni en sam ključ tabele *ime_tabele*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je podani ID korena posamezni primarni ključ tabele.

**DXXA015E Stolpec DXXROOT_ID že obstaja v tabeli
<ime_tabele>.**

Pojasnilo: Stolpec DXXROOT_ID že obstaja, vendar ga ni izdelalo Dopolnilo za XML.

Odgovor uporabnika: Ko omogočate stolpec, podajte primarni stolpec za možnost ID-ja korena z uporabo drugega imena stolpca.

DXXA016E Vhodna tabela <ime_tabele> ne obstaja.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo najti podane tabele v sistemskem katalogu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da tabela obstaja v bazi podatkov, in da je podana pravilno.

**DXXA017E Vhodni stolpec <ime_stolpca> ne obstaja v
podani tabeli <ime_tabele>.**

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo najti stolpca v sistemskem katalogu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da stolpec obstaja v uporabniški tabeli.

**DXXA018E Podani stolpec ni omogočen za podatke
XML.**

Pojasnilo: Med poskusom onemogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo najti stolpca v tabeli DB2XML.XML_USAGE, ki nakazuje, da stolpec ni

omogočen. Če stolpec ni omogočen za XML, ga ne morete onemogočiti.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

**DXXA019E Vhodni parameter, ki je zahtevan za
omogočanje stolpca, je ničeln.**

Pojasnilo: Zahtevani vhodni parameter za shranjeno proceduro `enable_column()` je ničeln.

Odgovor uporabnika: Preverite vse vhodne parametre za shranjeno proceduro `enable_column()`.

**DXXA020E Stolpcev ni mogoče najti v tabeli
<ime_tabele>.**

Pojasnilo: Med poskusom izdelava privzetega pogleda Dopolnilo za XML ni moglo najti stolpcev v podani tabeli.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta stolpec in ime tabele podana pravilno.

**DXXA021E Privzetega pogleda <privzeti_pogled> ni
mogoče izdelati.**

Pojasnilo: Med poskusom omogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo izdelati privzetega pogleda.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ime privzetega pogleda unikatno. Če pogled s tem imenom že obstaja, podajte unikatno ime za privzeti pogled.

DXXA022I Stolpec <ime_stolpca> je omogočen.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben.

DXXA023E Ni mogoče najti datoteke DAD.

Pojasnilo: Med poskusom onemogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo najti datoteke z definicijo dostopa do dokumenta (DAD).

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali pravilno ime baze podatkov, ime tabele ali ime stolpca.

**DXXA024E Dopolnilo za XML je naletelo na notranjo
napako med poskusom dostopa do tabel
sistemskega kataloga.**

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo dostopiti do tabele sistemskega kataloga.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je baza podatkov v stabilnem stanju.

**DXXA025E Privzetega pogleda <privzeti_pogled> ni
mogoče zbrisati.**

Pojasnilo: Med poskusom onemogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo zbrisati privzetega pogleda.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID skrbnika za Dopolnilo za XML ustrezna pooblastila za brisanje privzetega pogleda.

DXXA026E Vzporedne tabele <vzporedna_tabela> ni mogoče zbrisati.

Pojasnilo: Med poskusom onemogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo zbrisati podane tabele.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID skrbnika za Dopolnilo za XML ustrezna pooblastila za brisanje tabele.

DXXA027E Ni mogoče onemogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo onemogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Prožilec s tem imenom ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA028E Ni mogoče onemogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo onemogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Prožilec s tem imenom ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA029E Ni mogoče onemogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo onemogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Prožilec s tem imenom ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA030E Ni mogoče onemogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo onemogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Prožilec s tem imenom ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti

težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA031E Vrednosti stolpca DXXROOT_ID v tabeli aplikacije ni mogoče ponovno nastaviti na NULL.

Pojasnilo: Med poskusom onemogočanja stolpca Dopolnilo za XML v tabeli aplikacije ni moglo nastaviti vrednosti DXXROOT_ID na NULL.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID skrbnika za Dopolnilo za XML ustrezna pooblastila za spreminjanje tabele aplikacije.

DXXA032E Zmanjšanje USAGE_COUNT v tabeli DB2XML.XML_USAGE ni uspelo.

Pojasnilo: Med poskusom onemogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo zmanjšati vrednosti stolpca USAGE_COUNT za ena.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da tabela DB2XML.XML_USAGE obstaja, in da ima ID skrbnika za Dopolnilo za XML ustrezna pooblastila za ažuriranje tabele.

DXXA033E Poskus brisanja vrstice iz tabele DB2XML.XML_USAGE ni uspel.

Pojasnilo: Med poskusom onemogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo zbrisati njene povezane vrstice v tabeli DB2XML.XML_USAGE.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da tabela DB2XML.XML_USAGE obstaja, in da ima ID skrbnika za Dopolnilo za XML ustrezna pooblastila za ažuriranje te tabele.

DXXA034I Dopolnilo za XML je uspešno onemogočilo stolpec <ime_stolpca>.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA035I Dopolnilo za XML onemogoča bazo podatkov <baza_podatkov>. Počakajte, prosim.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DXXA036I Dopolnilo za XML je uspešno onemogočilo bazo podatkov <baza_podatkov>.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DXXA037E Podano ime prostora tabel je daljše od 18 znakov.

Pojasnilo: Ime prostora tabel ne sme biti daljše od 18 alfanumeričnih znakov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime, ki je krajše od 18 znakov.

DXXA038E Podano ime privzetega pogleda je daljše od 18 znakov.

Pojasnilo: Ime privzetega pogleda ne sme biti daljše od 18 alfanumeričnih znakov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime, ki je krajše od 18 znakov.

DXXA039E Podano ime ID_ROOT je daljše od 18 znakov.

Pojasnilo: Ime ROOT_ID ne sme biti daljše od 18 alfanumeričnih znakov.

Odgovor uporabnika: Podajte ime, ki je krajše od 18 znakov.

DXXA046E Stranske tabele <stranska_tabela> ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Med poskusom omogočanja stolpca Dopolnilo za XML ni moglo izdelati podane stranske tabele.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID skrbnika za Dopolnilo za XML ustrezna pooblastila za izdelavo stranske tabele.

DXXA047E Ni mogoče omogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo omogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Datoteka DAD nima veljavne skladnje.
- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Obstaja drug prožilec z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA048E Ni mogoče omogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo omogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Datoteka DAD nima veljavne skladnje.
- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Obstaja drug prožilec z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na

ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA049E Ni mogoče omogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo omogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Datoteka DAD nima veljavne skladnje.
- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Obstaja drug prožilec z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA050E Ni mogoče omogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo omogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Datoteka DAD nima veljavne skladnje.
- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Obstaja drug prožilec z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA051E Ni mogoče onemogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo onemogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Prožilec s tem imenom ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA052E Ni mogoče onemogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo onemogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Datoteka DAD nima veljavne skladnje.
- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Obstaja drug prožilec z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA053E Ni mogoče omogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo omogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Datoteka DAD nima veljavne skladnje.
- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Obstaja drug prožilec z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA054E Ni mogoče omogočiti stolpca.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo omogočiti stolpca, ker notranji prožilec ni uspel. Možni vzroki:

- Datoteka DAD nima veljavne skladnje.
- Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.
- Obstaja drug prožilec z istim imenom.

Odgovor uporabnika: Z uporabo pomožnega programa za sledenje izdelajte datoteko sledenja in poskusite odpraviti težavo. Če se težava pojavlja še naprej, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo in mu podajte datoteko sledenja.

DXXA056E Vrednost za preverjanje veljavnosti <vrednost_za_preverjanje_veljavnosti> v datoteki DAD ni veljavna.

Pojasnilo: Element za preverjanje v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) je napačen ali manjka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je element za preverjanje v datoteki DAD podan pravilno.

DXXA057E Ime stranske tabele <ime_stranske_tabele> v DAD ni veljavno.

Pojasnilo: Atribut imena stranske tabele v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) je napačen ali manjka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je atribut imena stranske tabele v datoteki DAD podan pravilno.

DXXA058E Ime stolpca <ime_stolpca> v datoteki DAD ni veljavno.

Pojasnilo: Atribut imena stolpca v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) je napačen ali manjka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je atribut imena stolpca v datoteki DAD podan pravilno.

DXXA059E Tip <tip_stolpca stolpca <ime_stolpca> v datoteki DAD ni veljaven.

Pojasnilo: Atribut tipa stolpca v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) je napačen ali manjka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je atribut tipa stolpca v datoteki DAD podan pravilno.

DXXA060E Atribut poti <lokacijska_pot> za <ime_stolpca> v datoteki DAD ni veljaven.

Pojasnilo: Atribut poti stolpca v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) je napačen ali manjka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je atribut poti stolpca v datoteki DAD podan pravilno.

DXXA061E Atribut večkratne pojavitve <večkratna_pojavitev za <ime_stolpca> v datoteki DAD ni veljaven.

Pojasnilo: Atribut večkratne pojavitve stolpca v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) je napačen ali manjka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je atribut večkratne pojavitve stolpca v datoteki DAD podan pravilno.

DXXA062E Številke stolpca za <ime_stolpca> v tabeli <ime_tabele> ni mogoče najti.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo pridobiti številke stolpca za *ime_stolpca* v tabeli *ime_tabele* iz sistemskega kataloga.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je tabela aplikacije pravilno definirana.

DXXA063I Omogočanje zbirke <ime_zbirke>. Počakajte, prosim.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA064I Onemogočanje zbirke <ime_zbirke>. Počakajte, prosim.

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA065E Klicanje shranjene procedure <ime_procedure> ni uspelo.

Pojasnilo: Preverite knjižnico db2xml v skupni rabi in pogledjte, ali je dovoljenje pravilno.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima odjemalec dovoljenje za izvajanje shranjene procedure.

DXXA066I **Dopolnilo za XML je uspešno onemogočilo zbirko <ime_zbirke>.**

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben.

DXXA067I **Dopolnilo za XML je uspešno omogočilo zbirko <ime_zbirke>.**

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben.

DXXA068I **Dopolnilo za XML je uspešno vključilo sledenje.**

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben.

DXXA069I **Dopolnilo za XML je uspešno izključilo sledenje.**

Pojasnilo: To je informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Odziv ni potreben.

DXXA070W **Baza podatkov je že bila omogočena.**

Pojasnilo: Ukaz za omogočanje baze podatkov ste izvršili na omogočeni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA071W **Baza podatkov je že bila onemogočena.**

Pojasnilo: Ukaz za onemogočanje baze podatkov ste izvršili na onemogočeni bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXA072E **Dopolnilo za XML ni moglo najti povezovalnih datotek. Bazo podatkov povežite, preden jo omogočite.**

Pojasnilo: Dopolnilo za XML je poskusilo samodejno povezati bazo podatkov, preden bi jo omogočila, vendar ni mogla najti povezovalnih datotek.

Odgovor uporabnika: Bazo podatkov povežite, preden jo omogočite.

DXXA073E **Baza podatkov ni povezana. Prosimo, da bazo podatkov povežete, preden jo omogočite.**

Pojasnilo: Baza podatkov ni bila povezana, ko jo je uporabnik poskušal omogočiti.

Odgovor uporabnika: Bazo podatkov povežite, preden jo omogočite.

DXXA074E **Napačen tip parametra. Shranjena procedura pričakuje parameter STRING.**

Pojasnilo: Shranjena procedura pričakuje parameter STRING.

Odgovor uporabnika: Vhodni parameter deklarirajte, tako da bo tipa STRING.

DXXA075E **Napačen tip parametra. Vhodni parameter bi moral biti tipa LONG.**

Pojasnilo: Shranjena procedura pričakuje, da bo vhodni parameter tipa LONG.

Odgovor uporabnika: Vhodni parameter deklarirajte, tako da bo tipa LONG.

DXXA076E **ID primerka slednja Dopolnila za XML ni veljaven.**

Pojasnilo: Sledenja ni mogoče začeti brez podanega ID-ja primerka.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ID primerka veljaven ID uporabnika iSeries.

DXXA077E **Licenčni ključ ni veljaven. Za podrobnejše informacije preglejte dnevnik napak strežnika.**

Pojasnilo: Licenca za programsko opremo je potekla, ali pa ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na ponudnika storitev, da pridobite novo licenco za programsko opremo.

DXXC000E **Ne morem odpreti podane datoteke.**

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ne more odpreti podane datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID uporabnika aplikacije dovoljenje za branje in pisanje v datoteko.

DXXC001E **Podane datoteke ni bilo mogoče najti.**

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo najti podane datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da datoteka obstaja, in da je podana pot pravilna.

DXXC002E **Ne morem prebrati datoteke.**

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ne more prebrati podatkov iz podane datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID uporabnika aplikacije dovoljenje za branje iz datoteke.

DXXC003E Ne morem pisati v podano datoteko.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ne more zapisati podatkov v podano datoteko.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID uporabnika aplikacije dovoljenje za pisanje v datoteko, in da ima datotečni sistem dovolj prostora.

DXXC004E Delo z lokatorjem LOB ni mogoče: rc=<rc_lokatorja>.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni moglo delovati s podanim lokatorjem.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je lokator LOB nastavljen pravilno.

DXXC005E Velikost vhodne datoteke je večja od velikosti XMLVarchar.

Pojasnilo: Velikost datoteke je večja od velikosti XMLVarchar in Dopolnilo za XML ne more uvoziti vseh podatkov iz datoteke.

Odgovor uporabnika: Uporabite tip stolpca XMLCLOB.

DXXC006E Vhodna datoteka presega omejitve LOB DB2 UDB.

Pojasnilo: Velikost datoteke je večja od velikosti XMLCLOB in Dopolnilo za XML ne more uvoziti vseh podatkov iz datoteke.

Odgovor uporabnika: Razstavite datoteke v manjše objekte ali uporabite zbirko XML.

DXXC007E Ni mogoče pridobiti podatkov iz datoteke v lokator LOB:

Pojasnilo: Število bajtov v lokatorju LOB ni enako velikosti datoteke.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je lokator LOB nastavljen pravilno.

DXXC008E Datoteke <ime_datoteke ni mogoče odstraniti.

Pojasnilo: Datoteka ima kršitev skupnega dostopa ali pa je še vedno odprta.

Odgovor uporabnika: Zaprite datoteko ali zaustavite proces, ki zadržuje datoteko. Morda boste morali zaustaviti in ponovno zagnati DB2.

DXXC009E Datoteke ni mogoče izdelati v imeniku <imenik>.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ne more izdelati datoteke v imeniku *imenik*.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da imenik obstaja, da ima ID uporabnika aplikacije dovoljenje za pisanje v imenik, in da

ima datotečni sistem dovolj prostora za datoteko.

DXXC010E Napaka pri pisanju v datoteko <ime_datoteke>.

Pojasnilo: Med pisanjem v datoteko *ime_datoteke* je prišlo do napake.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima datotečni sistem dovolj prostora za datoteko.

DXXC011E Ne morem pisati v krmilno datoteko sledenja.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ne more zapisati podatkov v krmilno datoteko sledenja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID uporabnika aplikacije dovoljenje za pisanje v datoteko, in da ima datotečni sistem dovolj prostora.

DXXC012E Ne morem izdelati začasne datoteke.

Pojasnilo: Ne morem izdelati datoteke v sistemskem začasnem imeniku.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID uporabnika aplikacije dovoljenje za pisanje v sistemski začasni imenik za datoteko, in da ima datotečni sistem dovolj prostora.

DXXC013E Rezultat povzemanja UDF presega omejitve velikosti za povratni tip UDF.

Pojasnilo: Podatki, ki jih je vrnil UDF povzemanja, morajo ustrezati omejitvi velikosti povratnega tipa UDF, kot ga definira priručnik DB2 UDB XML Extender Administration and Programming. Rezultat *extractVarchar* na primer ne sme biti daljši do 4000 bajtov (vključno s končnim NULL).

Odgovor uporabnika: Uporabite UDF za povzemanje, ki ima večjo omejitev velikosti za povratni tip: 254 bajtov za *extractChar()*, 4 KB za *extractVarchar()* in 2 GB za *extractClob()*.

DXXD000E Neveljavni dokument XML je bil zavržen.

Pojasnilo: Izveden je bil poskus shranjevanja neveljavnega dokumenta v tabelo. Preverjanje ni uspelo.

Odgovor uporabnika: Preverite dokument z njegovim DTD z uporabo urejevalnika, ki lahko vidi nevidne neveljavne znake. Če se želite izogniti tej napaki, izključite preverjanje v datoteki DAD.

DXXD001E <lokacijska_pot se pojavi večkrat.

Pojasnilo: Skalarna funkcija za povzemanje uporablja pot nahajališča, ki se pojavlja večkrat. Skalarno funkcijo lahko uporablja pot nahajališča, ki nima večkratnih pojavitev.

Odgovor uporabnika: Uporabite funkcijo tabele (dodajte 's' na konec imena skalarne funkcije).

DXXD002E Blizu položaja <položaj> na iskalni poti je prišlo do skladišne napake.

Pojasnilo: Izraz poti skladišnsko ni pravičen.

Odgovor uporabnika: V poizvedbi popravite argument iskalne poti. Podrobnejše informacije o skladnji izrazov poti boste našli v dokumentaciji.

DXXD003W Poti ni bilo mogoče najti. Vrnjena je bila ničelna vrednost.

Pojasnilo: Element ali atribut, podan v izrazu poti, manjka v dokumentu XML.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je podana pot pravilna.

DXXG000E Ime datoteke <ime_datoteke> ni veljavno.

Pojasnilo: Podali ste neveljavno ime datoteke.

Odgovor uporabnika: Podajte pravilno ime datoteke in poskusite znova.

DXXG001E V izgradnji <ID_izgradnje>, datoteki <ime_datoteke> in vrstici <številka_vrstice> je prišlo do notranje napake.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML je naletelo na notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na ponudnika storitev za programsko opremo. Pri sporočanju napake ne pozabite vključiti vseh sporočil, datoteko sledenja in razlago, kako ponovno ustvariti napako.

DXXG002E Sistemu je zmanjkalo pomnilnika.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni mogla dodeliti pomnilnika iz operacijskega sistema.

Odgovor uporabnika: Zaprite nekaj aplikacij in poskusite znova. Če se težava še naprej pojavlja, za pomoč preglejte dokumentacijo vašega operacijskega sistema. Nekateri operacijski sistemi lahko za odpravo težave zahtevajo ponovni zagon sistema.

DXXG004E Neveljaven ničelni parameter.

Pojasnilo: Shranjeni proceduri je bila posredovana ničelna vrednost za zahtevani parameter.

Odgovor uporabnika: Preverite vse zahtevane parametre na seznamu argumentov za klic shranjene procedure.

DXXG005E Parameter ni podprt.

Pojasnilo: Ta parameter ni podprt v tej izdaji, podprt pa bo v naslednji izdaji.

Odgovor uporabnika: Za parameter nastavite na NULL.

DXXG006E Notranja napaka CLISTATE=<stanje_cli>, RC=<rc_cli>, izgradnja <ID_izgradnje>, datoteka <ime_datoteke, vrstica <številka_vrstic> CLIMSG=<msg_CLI>.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML je med uporabo CLI naletelo na notranjo napako.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na ponudnika storitev za programsko opremo. To napako lahko povzroči tudi napačen uporabniški vnos podatkov. Pri sporočanju napake ne pozabite vključiti vseh izhodnih sporočil, datoteko sledenja in razlago, kako ponovno ustvariti težavo. Če je mogoče, pošljite vse dokumente DAD, XML in definicije tabel, na katere se nanaša napaka.

DXXG007E Državna nastavev <državna_nastavev> ni skladna s kodno stranjo DB2 UDB <kodna_stran>.

Pojasnilo: Državna nastavev operacijskega sistema strežnika ni skladna s kodno stranjo DB2 UDB.

Odgovor uporabnika: Popravite državne nastavitve operacijskega sistema strežnika in ponovno zaženite DB2.

DXXG008E Državna nastavev <državna_nastavev> ni podprta.

Pojasnilo: Državnih nastavev operacijskega sistema strežnika ni mogoče najti v tabeli kodnih strani.

Odgovor uporabnika: Popravite državne nastavitve operacijskega sistema strežnika in ponovno zaženite DB2.

DXXG017E Omejitev za konstanto Dopolnila za XML je bila presežena v ID_izgradnje, datoteka ime_datoteke in vrstici številka_vrstice.

Pojasnilo: Preglejte vodič za upravljanje in programiranje Dopolnila za XML in ugotovite, ali je aplikacija preseгла vrednost v tabeli omejitev. Če meja ni bila presežena, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo. Pri sporočanju napake ne pozabite vključiti vseh izhodnih sporočil, datoteko sledenja in razlago, kako ponovno ustvariti težavo, kot so vhodni dokumenti XML, DAD ter definicije tabel.

Odgovor uporabnika: Popravite državne nastavitve operacijskega sistema strežnika in ponovno zaženite DB2.

DXXM001W Prišlo je do napake DB2 UDB.

Pojasnilo: DB2 je naletel na podano napako.

Odgovor uporabnika: Za nadaljnjo razlago preglejte spremna sporočila in preglejte dokumentacijo o sporočilih in kodah DB2 UDB za vaš operacijski sistem.

DXXQ000E <Element> manjka v datoteki DAD.

Pojasnilo: Obvezen element manjka v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD).

Odgovor uporabnika: V datoteko DAD dodajte manjkajoči element.

DXXQ001E Neveljaven stavek SQL za generiranje XML.

Pojasnilo: Stavek SQL v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) ali tisti, ki ga nadomešča, ni veljaven. Stavek SELECT je obvezen za generiranje dokumentov XML.

Odgovor uporabnika: Popravite stavek SQL.

DXXQ002E Ne morem generirati pomnilniškega prostora za shranjevanje dokumentov XML.

Pojasnilo: Sistemu je zmanjkalo prostora v pomnilniku ali na disku. Ni prostora za shranitev nastalih dokumentov XML.

Odgovor uporabnika: Omejite število dokumentov za generiranje. Zmanjšajte velikost posameznih dokumentov, tako da odstranite nekatera nepotrebna vozlišča elementov ter atributov iz datoteke z definicijo dostopa do dokumenta (DAD).

DXXQ003W Rezultat presega največje število.

Pojasnilo: Uporabniško definirana poizvedba SQL generira več dokumentov XML, kot pa je podano največje število. Vrnjeno je lahko le podano število dokumentov.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Če potrebujete vse dokumente, za največje število dokumentov podajte nič.

DXXQ004E Stolpca <ime_stolpca ni v rezultatih poizvedbe.

Pojasnilo: Podani stolpec ni eden od stolpcev v rezultatu poizvedbe SQL.

Odgovor uporabnika: V datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD) spremenite ime podanega stolpca, tako da bo eden od stolpcev v rezultatu poizvedbe SQL. Spremenite lahko tudi poizvedbo SQL, tako da ima v rezultatu podani stolpec.

DXXQ005E Napačna relacijska preslikava. Element <ime_elementa> je na nižji ravni kot njegov podrejeni stolpec <ime_stolpca>.

Pojasnilo: Preslikava poizvedbe SQL v XML ni pravilna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da so stolpci v rezultatu poizvedbe SQL v zaporedju od zgoraj navzdol relacijske hierarhije. Prav tako zagotovite, da je en sam kandidatni ključ stolpca za začetek vsake ravni. Če takšen ključ ni na voljo v tabeli, ga bo izdelala poizvedba za to tabelo z izrazom tabele in

vgrajeno funkcijo DB2 UDB generate_unique().

DXXQ006E Element vozlišče atributa nima imena.

Pojasnilo: Element vozlišče atributa v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) nima atributa imena.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima vsako vozlišče atributa ime v datoteki DAD.

DXXQ007E Vozlišče atributa <ime_tributa> nima elementa stolpca ali vozlišča RDB.

Pojasnilo: Element vozlišče atributa v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) nima elementa stolpca ali vozlišča RDB.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima vsako vozlišče atributa element stolpca ali vozlišče RDB v datoteki DAD.

DXXQ008E Element vozlišče besedila nima elementa stolpca.

Pojasnilo: Element vozlišče besedila v datoteki definicije za dostop do dokumenta (DAD) nima elementa stolpca.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima vsako vozlišče besedila element stolpca v datoteki DAD.

DXXQ009E Nastala tabela <ime_tabele> ne obstaja.

Pojasnilo: Podane tabele rezultata ni bilo mogoče najti v sistemskem katalogu.

Odgovor uporabnika: Pred klicem shranjene procedure izdelajte tabele rezultata.

DXXQ010E Vozlišče RDB <ime_vozlišča> nima tabele v datoteki DAD.

Pojasnilo: Vozlišče RDB vozlišča atributa ali vozlišča besedila mora imeti tabelo.

Odgovor uporabnika: V datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD) podajte tabelo vozlišča RDB za vozlišče atributa ali vozlišče besedila.

DXXQ011E Element vozlišča RDB <ime_vozlišča> nima stolpca v datoteki DAD.

Pojasnilo: Vozlišče RDB vozlišča atributa ali vozlišča besedila mora imeti stolpec.

Odgovor uporabnika: V datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD) podajte stolpec vozlišča RDB za vozlišče atributa ali vozlišče besedila.

DXXQ012E Prišlo je do napak v DAD.

Pojasnilo: Dopolnilo za XML ni mogli najti pričakovanega elementa, medtem ko je obdelovala DAD.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je DAD veljavni dokument XML, in ali vsebuje vse elemente, ki jih zahteva DAD DTD. Za DTD DAD preglejte publikacijo za Dopolnilo za XML.

DXXQ013E Element tabele ali stolpca nima imena v datoteki DAD.

Pojasnilo: Tabela ali stolpec elementa mora imeti ime v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta.

Odgovor uporabnika: Podajte ime tabele ali elementa stolpca v DAD.

DXXQ014E Element vozlišče_elementa nima imena.

Pojasnilo: Element vozlišče_elementa v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD) nima atributa imena.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima vsak element vozlišče_elementa ime v datoteki DAD.

DXXQ015E Format pogoja ni veljaven.

Pojasnilo: Pogoj v elementu pogoja v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD) nima veljavne oblike.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je oblika pogoja pravilna.

DXXQ016E Ime tabele v tem vozlišču_RDB ni definirano v vrhnjem elementu datoteke DAD.

Pojasnilo: Vse tabele morajo biti definirane v vozlišču_RDB vrhnjega elementa v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD). Tabele podelementov se morajo ujemati s tabelami, definiranimi v vrhnjem elementu. Ime tabele v tem vozlišču_RDB ni v vrhnjem elementu.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ime tabele v vozlišču RDB definirano v vrhnjem elementu datoteke DAD.

DXXQ017E Stolpec v nastali tabeli <ime_tabele> je premajhen.

Pojasnilo: Dokument, ki ga je ustvarilo Dopolnilo za XML, je prevelik, da bi se prilegal stolpcu tabele rezultata.

Odgovor uporabnika: Zbrišite tabelo rezultata. Izdelajte drugo tabelo rezultata z večjim stolpcem. Nato nova zaženite shranjeno proceduro.

DXXQ018E V stavku SQL manjka člen ORDER BY.

Pojasnilo: Člen ORDER BY manjka v stavku SQL v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD), ki preslika SQL v XML.

Odgovor uporabnika: Uredite datoteko DAD. Dodajte člen ORDER BY, ki vsebuje stolpce, ki določajo entitete.

DXXQ019E Objids elementa nima elementa stolpca v datoteki DAD.

Pojasnilo: Element objids nima elementa stolpca v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD), ki preslika SQL v XML.

Odgovor uporabnika: Uredite datoteko DAD. Dodajte stolpce ključev kot podelemente objids elementa.

DXXQ020I XML je bil uspešno generiran.

Pojasnilo: Zahtevani dokumenti XML so bili uspešno generirani iz baze podatkov.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DXXQ021E Tabela <ime_tabele> nima stolpca <ime_stolpca>.

Pojasnilo: Tabela nima podanega stolpca v bazi podatkov.

Odgovor uporabnika: Podajte drugo ime stolpca v DAD ali dodajte podani stolpec v bazo podatkov tabele.

DXXQ022E Stolpec <ime_stolpca tabele <ime_tabele mora biti tipa <ime_tipa>.

Pojasnilo: Tip stolpca je napačen.

Odgovor uporabnika: Popravite tip stolpca v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD).

DXXQ023E Stolpec <ime_stolpca> tabele <ime_tabele ne sme biti daljši od <dolžina>.

Pojasnilo: Definirana dolžina za stolpec v DAD je predolga.

Odgovor uporabnika: Popravite dolžino stolpca v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD).

DXXQ024E Tabele <ime_tabele> ni mogoče izdelati.

Pojasnilo: Podane tabele ni mogoče izdelati.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima ID uporabnika, ki izdeluje tabelo, ustrezna pooblastila za izdelavo tabele v bazi podatkov.

DXXQ025I XML je uspešno razstavljen.

Pojasnilo: Dokument XML je bil uspešno razstavljen in shranjen v zbirko.

Odgovor uporabnika: Zahtevano ni nobeno dejanje.

DXXQ026E Podatki XML *<ime_xml>* so preveliki, da bi se prilegali v stolpec *<ime_stolpca>*.

Pojasnilo: Podani del podatkov iz dokumenta XML je prevelik za prileganje v podani stolpec.

Odgovor uporabnika: Povečajte dolžino stolpca z uporabo stavka ALTER TABLE ali zmanjšajte velikost podatkov, tako da uredite dokument XML.

DXXQ028E Zbirke *<ime_zbirke>* ni mogoče najti v tabeli XML_USAGE.

Pojasnilo: Zapisa za zbirko ni mogoče najti v datoteki XML_USAGE.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste omogočili zbirko.

DXXQ029E DAD ni mogoče najti v tabeli XML_USAGE za zbirko *<ime_zbirke>*.

Pojasnilo: Zapisa DAD za zbirko ni mogoče najti v datoteki XML_USAGE.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ste pravilno omogočili zbirko.

DXXQ030E Napačna skladnja prekritja XML.

Pojasnilo: Vrednost prekritja_XML ni podana pravilno v shranjeni proceduri.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je skladnja prekritja_XML pravilna.

DXXQ031E Ime tabele ne more biti daljše od največje dolžine, ki jo dovoljuje DB2.

Pojasnilo: Ime tabele, ki je podano z elementom pogoja v DAD, je predolgo.

Odgovor uporabnika: Popravite dolžino imena tabele v definiciji dostopa do dokumenta (DAD).

DXXQ032E Ime stolpca ne more biti daljše od največje dolžine, ki jo dovoljuje DB2.

Pojasnilo: Ime stolpca, ki je podano z elementom pogoja v DAD, je predolgo.

Odgovor uporabnika: Popravite dolžino imena stolpca v definiciji dostopa do dokumenta (DAD).

DXXQ033E Neveljaven identifikator začneši pri *<identifikator>*

Pojasnilo: Niz ni veljaven identifikator DB2 UDB SQL.

Odgovor uporabnika: Popravite niz v DAD, da bo ustrezal pravilom za identifikatorje DB2 UDB SQL.

DXXQ034E Neveljaven pogojni element v zgornjem vozlišču RDB DAD: *<pogoj>*

Pojasnilo: Element pogoja mora biti veljaven člen WHERE, ki je sestavljen iz povezovalnih pogojev, povezanih z AND.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo Dopolnila za XML, kjer boste našli pravilno skladnjo povezovalnih pogojev v DAD.

DXXQ035E Neveljaven povezovalni pogoj v zgornjem vozlišču RDB DAD: *<pogoj>*

Pojasnilo: Imena stolpcev v elementu pogoja vrhnjega vozlišča_RDB morajo biti kvalificirani z imenom tabele, če DAD podaja več tabel.

Odgovor uporabnika: Preglejte dokumentacijo Dopolnila za XML, kjer boste našli pravilno skladnjo povezovalnih pogojev v DAD.

DXXQ036E Ime sheme, ki je podana pod oznako pogoja DAD, je daljše od dovoljenega.

Pojasnilo: Napaka je bila odkrita med razčlenjevanjem besedila pod oznako pogoja v DAD. Besedilo pogoja vsebuje ID, ki je kvalificiran z imenom sheme, ki je predolgo.

Odgovor uporabnika: Popravite besedilo oznak pogojev v definiciji dostopa do dokumenta (DAD).

DXXQ037E *<Elementa>* z več pojavitvami ni mogoče ustvariti.

Pojasnilo: To vozlišče elementa in njegovi nasledniki nimajo preslikave z bazo podatkov, vendar je njihova večkratna_pojavitev enaka DA.

Odgovor uporabnika: Popravite DAD, tako da večkratno_pojavitev nastavite na NE ali izdelate vozlišče_RDB v enem od njegovih naslednikov.

DXXQ038E Stavek SQL je predolg: stavek_SQL

Pojasnilo: Stavek SQL, podan v elementu *<stavek_SQL>* DAD, presega dovoljeno število bajtov.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte dolžino stavka SQL, tako da bo manjša ali enaka 32765 bajtom za Windows in UNIX ali 16380 bajtov za OS/390 in iSeries.

DXXQ039E V datoteki DAD ste podali preveč stolpcev za tabelo.

Pojasnilo: Datoteka DAD, uporabljena za razstavitev ali sestavitve RDB, ima lahko največ 100 elementov vozlišč_besedila in vozlišč_atributov, ki podajajo unikatne stolpce v isti tabeli.

Odgovor uporabnika: Zmanjšajte skupno število elementov vozlišč_besedila in vozlišč_atributov, ki se nanašajo na unikatne stolpce v isti tabeli, na 100 ali manj.

DXXQ040E Ime elementa `<ime_elementa>` v datoteki DAD ni veljavno.

Pojasnilo: Podano ime elementa v datoteki z definicijo dostopa do dokumenta (DAD) je napačno.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ime elementa pravilno vpisano v datoteki DAD. Preglejte DTD za datoteko DAD.

DXXQ041W Dokument XML je bil uspešno generiran. Ena ali več podanih poti prekritij je napačnih in ni upoštevanih.

Pojasnilo: Podajte le eno pot prekritja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je ime elementa pravilno vpisano v datoteki DAD. Preglejte DTD za datoteko DAD.

DXXQ043E Atribut `<ime_tributa>` ni bil najden pod elementom `<ime_elementa>`.

Pojasnilo: Atribut `<ime_tributa>` ni bil prisoten v elementu `<ime_elementa>` ali v enem od njegovih podrejenih elementov.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da se atributi pojavljajo v dokumentu XML povsod tam, kjer jih zahteva DAD.

DXXQ044E Element `<ime_elementa>` nima predniškega elementa `<prednik>`.

Pojasnilo: V skladu z DAD je `<prednik>` predniški element `<imena_elementa>`. Eden ali več takšnih elementov `<ime_elementa>` v dokumentu XML nima takšnega prednika.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da gnezdenje elementov v dokumentu ustreza temu, kar je podano v pripadajočem DAD.

DXXQ045E Poddrevo pod elementom `<ime_elementa>` vsebuje več atributov, imenovanih `<ime_tributa>`.

Pojasnilo: Poddrevo pod `<imenom_elementa>` v dokumentu XML vsebuje več primerkov atributa `<ime_tributa>`, ki morajo biti v skladu z DAD razstavljeni v eni vrstici. Elementi ali atributi, ki jih želite razstaviti, morajo imeti unikatna imena.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima element ali atribut v poddrevesu unikatno ime.

DXXQ046W ID-ja DTD ni bilo mogoče najti v DAD.

Pojasnilo: V DAD je VALIDATION nastavljeno na DA (YES), vendar element DTDID ni podan. Preverjanje se ne izvede.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje. Če je preverjanje potrebno, podajte elemente DTDID v datoteki DAD.

DXXQ047E Napaka razčlenjevalnika v vrstici `<mv>` številka vrstice `</mv>` stolpec številka stolpca: sporočilo

Pojasnilo: Razčlenjevalnik ni mogel razčleniti dokumenta, ker je bila sporočena napaka.

Odgovor uporabnika: Popravite napako v dokumentu. Če je potrebno, preglejte specifikacije XML.

DXXQ048E Notranja napaka - preglejte datoteko slednja.

Pojasnilo: Procesor preglednice slogov je vrnil notranjo napako. Dokument XML ali preglednica slogov morda nista pravilna.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da sta dokument XML in preglednica slogov pravilna.

DXXQ049E Izhodna datoteka že obstaja.

Pojasnilo: Podana izhodna datoteka že obstaja v tem imeniku.

Odgovor uporabnika: Spremenite izhodno pot ali ime datoteke za izhodni dokument, tako da bo ta unikatno ime, ali pa zbrišite obstoječo datoteko.

DXXQ050E Ne morem izdelati unikatnega imena datoteke.

Pojasnilo: UDF ni mogla izdelati unikatnega imena datoteke za izhodni dokument v podanem imeniku, ker nima dostopa, so vsa imena datotek, ki jih je mogoče generirati, v uporabi, ali pa imenik ne obstaja.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da ima UDF dostop do podanega imenika, spremenite v imenik z razpoložljivimi imeni datotek.

DXXQ051E Ni vhodnih ali izhodnih podatkov.

Pojasnilo: Eden ali več vhodnih ali izhodnih parametrov nima veljavne vrednosti.

Odgovor uporabnika: Preverite stavek, da vidite, ali manjkajo zahtevani parametri.

DXXQ052E Med dostopanjem do tabele the DB2XML.XML_USAGE je prišlo do napake.

Pojasnilo: Baza podatkov še ni bila omogočena ali pa je bila tabela DB2XML.XML_USAGE zbrisana.

Odgovor uporabnika: Zagotovite, da je baza podatkov omogočena in tabela DB2XML.XML_USAGE dostopna.

DXXQ053E Stavak SQL ni uspel: sporočilo

Pojasnilo: Stavka SQL, ustvarjenega med obdelavo Dopolnila XML, ni bilo mogoče izvesti.

Odgovor uporabnika: Za podrobnosti preglejte datoteko sledenja. Če ne morete popraviti napake, se obrnite na ponudnika storitev za programsko opremo. Pri sporočanju napake ne pozabite vključiti vseh sporoči, datoteko sledenja in razlago, kako ponovno ustvariti napako.

DXXQ054E Neveljaven vhodni parameter: parameter

Pojasnilo: Podani vhodni parameter za shranjeno proceduro ali UDF ni veljaven.

Odgovor uporabnika: Preverite podpis ustrezne shranjene procedure ali UDF in zagotovite, da je dejanski vhodni parameter pravilen.

DXXQ055E Napaka ICU: uerror

Pojasnilo: Med operacijo pretvorbe je prišlo do napake ICU.

Odgovor uporabnika: Napako sporočite ponudniku storitev programske opreme. Vključite datoteko sledenja, sporočilo o napaki in navodila za ponovitev napake.

DXXQ056E Elementa/atributa ime-xml ni mogoče preslikati v stolpec, označen kot del tujega ključa (stolpec stolpec v tabeli tabela).

Pojasnilo: Podanega elementa/atributa ni mogoče preslikati v stolpec, ki je podan kot del tujega ključa. Podatkovne vrednosti za tuje ključne so določene s tem primarnim ključem. Preslikava podanega elementa/atributa v dokumentu xml v tabelo in stolpec ni potrebna.

Odgovor uporabnika: Odstranite preslikavo vozlišča RDB iz podanega stolpca in tabele v DAD.

DXXQ057E Oznake schemabindings in dtdid ne morejo obstajati skupaj v datoteki DAD.

Pojasnilo: Oznake schemabindings in dtdid ne morejo obstajati skupaj v datoteki DAD.

Odgovor uporabnika: V datoteki DAD lahko obstajajo oznake schemabindings ali dtdid, ne pa oboje.

DXXQ058E Oznaka nonamespacelocation znotraj oznake schemabindings manjka v datoteki DAD.

Pojasnilo: Oznaka nonamespacelocation znotraj oznake schemabindings manjka v datoteki DAD.

Odgovor uporabnika: Oznako nonamespacelocation dodajte oznaki schemabindings.

DXXQ059E Oznaka doctype ne more biti znotraj oznake XCollection v datoteki DAD za preverjanje veljavnosti sheme.

Pojasnilo: Oznaka doctype ne more biti znotraj oznake XCollection v datoteki DAD za preverjanje veljavnosti sheme.

Odgovor uporabnika: Odstranite oznako doctype iz oznake Xcollection za preverjanje veljavnosti sheme.

DXXQ060E Poskus iskanja SCHEMA ID id-sheme ni uspel.

Pojasnilo: Dopolnilo pri poskusu omogočanja stolpca ni uspelo najti ID-ja sheme. SCHEMA ID ustreza vrednosti lokacijskega atributa oznake nonamespacelocation, ki je znotraj oznake schemabindings v datoteki DAD.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je v datoteki DAD podana pravilna vrednost za SCHEMA ID.

DXXQ061E Format niza ni veljaven.

Pojasnilo: Format predstavitve niza ni veljaven. Če je niz vrednost datuma, časa ali časovnega žiga, skladnja ne ustreza njegovemu podatkovnemu tipu.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali format datuma, časa ali časovnega žiga ustreza formatu njegovega podatkovnega tipa.

DXXQ062E Nobena vrstica nastalega niza za tabelo ni ostala za tvorbo vrednosti XML za element.

Pojasnilo: To stanje napake je običajno posledica manjkajoče specifikacije multi_occurrence = YES v nadrejenem vozlišču_elementa podanega elementa ali atributa.

Odgovor uporabnika: V DAD preverite, ali vrednost multi_occurrence v nadrejenem vozlišču_elementa pravilno odraža množico podrejenih vozlišč_elementov.

DXXQ063E Vrednost atributa multi_occurrence v imenu_elementa v datoteki DAD ni veljavna.

Pojasnilo: Vrednost atributa multi_occurrence v podanem vozlišču_elementa v datoteki z definicijo dostopa do elementa (DAD) je napačna ali pa manjka. Vrednost mora biti 'yes' ali 'no' in ne upošteva velikih in malih črk.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je atribut multi_occurrence v datoteki DAD pravilno podan.

DXXQ064E Stolpec stolpec ni bil najden v tuji tabeli tabela.

Pojasnilo: Stolpec ključa, podan v povezovalnem pogoju, ni bil preslikan v noben element ali vozlišče atributa.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali je povezovalni pogoji, ki je podan v datoteki DAD, pravilen, in ali so vsi stolpci ključa preslikani v element ali vozlišča atributov.

DXXQ065I Vsa prožila, povezana s stolpci, omogočenimi za XML, so bila uspešno na novo ustvarjena.

Pojasnilo: To je samo informativno sporočilo.

Odgovor uporabnika: Potrebno ni nobeno dejanje.

DXXQ066E Primarni ključ za tabelo *ime-tabele* ne obstaja.

Pojasnilo: Dopolnilo XML ne more določiti primarnega ključa za tabelo *ime-tabele*. Preverite, da primarni ključ za tabelo ni bil zbrisan, za tem ko je bil stolpec omogočen za XML.

Odgovor uporabnika: Spremenite tabelo, tako da dodate primarni ključ, podan kot ROOT ID pri omogočanju stolpeca za XML.

DXXQ067E Poskus dejanja ni uspel.

Pojasnilo: Med poskusom *dejanja* je prišlo do napake SQL.

Odgovor uporabnika: Obrnite se na ponudnika storitev za programsko opremo. Ko sporočite napako ne pozabite vključiti tudi datoteke sledenja Dopolnila XML.

DXXQ068E Trenutnega SQLID ni mogoče nastaviti na [id_uporabnika]. SQLCODE = [koda_sql].

Pojasnilo: Med poskusom nastavitve trenutnega sqlid na sekundarni pooblastitveni id je prišlo do napake SQL.

Odgovor uporabnika: Preverite, ali ste podali veljaven sekundarni pooblastitveni id in ali imate zanj pooblastilo.

Dodatek A. Zapisi kršitev protokola SPM

V tem razdelku so prikazani zapisi kršitev protokola, ki jih je izdelal upravljavnik točke skladnosti. Ti zapisi se zapišejo v prvi dnevnik napak storitev (db2diag.log) po ustreznem sporočilu.

Zapis kršitve protokola Resync

```
/*
 * SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206 - Napaka protokola Resync.
 *
 * Ta sled se izpiše pri napaki protokola med izmenjavo stavkov Resync Compare
 * State (CS) z oddaljenim LU-jem. Primeri napak SNA protokolov
 * stavkov za primerjavo:
 *   * v sporočilu SNA CS je bilo neznano stanje (STATE)
 *   * z oddaljenega mesta je bilo poslano neveljavno podatkovno sporočilo
 *   * zaznano je bilo neveljavno zaporedje glagolov LU6.2
 *
 *****/
#define SQLCSPM_RPV_206_T "SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206" /* Naslov*/
typedef struct sqlcspm_resync_protocol_violation_206
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Vključeno mesto je kršeno. */
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID za enoto dela. */
    SQLXA_XID xid; /* XID niti. */
    char role; /* Vloga programa DB2 v LUW -- C or P. */
    /* C za koordinatorja. */
    /* P za udeleženca. */
    char status; /* Stanje lokalne niti -- C, A ali I */
    /* C za potrdi (COMMIT). */
    /* A za opusti (ABORT). */
    /* I za nezaključeno (INDOUBT). */
    SQLCSPM_TRACE comm_trace; /* Komunikacijska sled kršitve. */
} SQLCSPM_RESYNC_PROTOCOL_VIOLATION_206;
```

Zapis kršitve protokola Syncpoint

```
/*
 * SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208 - Napaka protokola SNA syncpoint.
 *
 * Ta sled se izpiše pri napaki protokola med izvajanjem protokola SNA
 * z oddaljenim LU-jem. Primeri napak protokola SNA
 * syncpoint:
 *   * sprejeto je neznano oglavje SNA PS.
 *   * oglavje SNA PS je sprejeto v nepravilnem zaporedju.
 *   * zaznano je bilo neveljavno zaporedje glagolov LU6.2.
 *   * oddaljeno mesto je izdalo DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
 *
 *****/
#define SQLCSPM_2PPV_208_T "SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208" /* Naslov*/
typedef struct sqlcspm_2phase_protocol_violation_208
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Vključeno mesto je kršeno. */
    SQLCSPM_LUWID luwid; /* LUWID za enoto dela. */
    SQLXA_XID xid; /* XID niti. */
    char role; /* Vloga programa DB2 v LUW -- C or P. */
    /* C za koordinatorja. */
    /* P za udeleženca. */
    char local_status; /* Stanje lokalne niti -- C, A ali I */
    /* C za potrdi (COMMIT). */
    /* A za opusti (ABORT). */
    /* I za nezaključeno (INDOUBT). */
}
```

```

char          partner_status;  /* Stanje niti partnerja -- C, A ali I */
                                     /* C za potrdi (COMMIT).                */
                                     /* A za opusti (ABORT).                  */
                                     /* I za nezaključeno (INDOUBT).        */
SQLCSPS_TRACE comm_trace;      /* Komunikacijska sled kršitve .      */
} SQLCSPM_2PHASE_PROTOCOL_VIOLATION_208;

```

Zapis kršitve protokola XLN

```

/*****
* SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236 - Napaka protokola SNA XLN.
*
* Ta sled se izpiše pri napaki protokola med izvajanjem protokola SNA
* z oddaljenim LU-jem. Primeri napak protokola SNA
* syncpoint:
* * sprejeto je neznan oglavje SNA PS.
* * oglavje SNA PS je sprejeto v nepravilnem zaporedju.
* * zaznano je bilo neveljavno zaporedje glagolov LU6.2.
* * oddaljeno mesto je izdalo DEALLOCATE TYPE(ABEND_SVC).
*****/
#define SQLCSPM_XPV_236_T "SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236" /* Naslov.*/
typedef struct sqlcspm_xln_protocol_violation_236
{
    SQLCSPM_LUNAME luname; /* Vključeno mesto je kršeno. */
    SQLCSPX_XLN_INF xln_inf; /* Trenutne informacije o XLN
                               v LUB. */
    SQLCSPX_XLN_INF txln_inf; /* Začasne informacije o XLN
                               v LUB. */
    SQLCSPM_GDSAREA xln; /* Trenutni XLN GDS, ki se
                          obdeluje. */
    SQLCSPS_TRACE comm_trace; /* Komunikacijska sled kršitve . */
} SQLCSPM_XLN_PROTOCOL_VIOLATION_236;

```

Dodatek B. Tehnične informacije o DB2 Universal Database

Dokumentacija in pomoč za DB2

Tehnične informacije za DB2[®] so na voljo z naslednjimi orodji in načini:

- Informacijski center DB2
 - Teme
 - Pomoč za orodja DB2
 - Vzorčni programi
 - Vadnice
- Datoteke PDF, ki jih lahko presnamete, datoteke PDF na zgoščenki in natisnjene izdaje knjig
 - Navodila
 - Referenčni priročniki
- Pomoč za ukazno vrstico
 - Pomoč za ukaze
 - Pomoč za sporočila
 - Pomoč za stanje SQL
- Nameščena vzorčna koda
 - Vzorčni programi

Do dodatnih tehničnih informacij o DB2 Universal Database[™], kot so tehnične opombe, bele knjige in Redbooks[™], lahko dostopite zaslonsko na strani [ibm.com](http://www.ibm.com)[®]. Prikažite spletno stran s knjižnico za upravljanje informacij o DB2 na naslovu www.ibm.com/software/data/pubs/.

Popravki za dokumentacijo DB2

IBM[®] lahko občasno ponudi popravke dokumentacije v Informacijskem centru DB2. Če si ogledate Informacijski center DB2 na naslovu <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>, so prikazane informacije vedno najnovejše. Če ste namestili Informacijski center DB2 lokalno, morate popravke namestiti ročno. Popravki dokumentacije omogočajo ažuriranje informacij, ki ste jih namestili z *zgoščenke Informacijski center DB2*, ko postanejo na voljo nove informacije.

Informacijski center ažuriramo pogosteje kot datoteke PDF ali natisnjene izdaje knjig. Če si želite ogledati najnovejše tehnične informacije za DB2, namestite popravke dokumentacije, takoj ko so na voljo, ali pa si oglejte Informacijski center DB2 na naslovu www.ibm.com site.

S tem povezani pojmi:

- “CLI sample programs” v *CLI Guide and Reference, Volume 1*
- “Java sample programs” v *Application Development Guide: Building and Running Applications*
- “Informacijski center DB2” na strani 546

S tem povezane naloge:

- “Klicanje kontekstne pomoči iz orodja DB2” na strani 562
- “Ažuriranje Informacijskega centra, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku” na strani 554
- “Klicanje pomoči za sporočila iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563

- “Klicanje pomoči za ukaze iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563
- “Klicanje pomoči za stanje SQL iz procesorja ukazne vrstice” na strani 564

S tem povezane reference:

- “Natisnjena dokumentacija in dokumentacija v obliki PDF za DB2” na strani 556

Informacijski center DB2

Informacijski center DB2[®] omogoča dostop do vseh informacij, ki jih boste potrebovali, da boste lahko v celoti izkoriščali prednosti, ki jih nudijo izdelki družine DB2, vključno z DB2 Universal Database[™], DB2 Connect[™], DB2 Information Integrator in DB2 Query Patroller[™]. Vsebuje tudi informacije za glavne funkcije in komponente DB2, vključno s podvajanjem, skladiščenjem podatkov in dopolnili DB2.

Če si ogledate Informacijski center DB2 v pregledovalniku Mozilla različice 1.0 ali novejši ali v Microsoft[®] Internet Explorerju različice 5.5 ali novejši, ima naslednje lastnosti. Nekatere lastnosti zahtevajo, da omogočite podporo za JavaScript[™]:

Prožne namestitvene možnosti

Dokumentacijo za DB2 si lahko ogledate z možnostjo, ki najbolj ustreza vašim potrebam:

- Za preprosto zagotovitev ažurne dokumentacije lahko dostopite do vse dokumentacije neposredno iz Informacijskega centra DB2 na IBM-ovi[®] spletni strani <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.
- Za zmanjšanje dela, potrebnega za ažuriranje in ohranitev omrežnega prometa znotraj intraneta, lahko namestite dokumentacijo DB2 na strežnik v intranetu.
- Za povečanje prožnosti in zmanjšanje odvisnosti od omrežnih povezav lahko namestite dokumentacijo za DB2 na lastni računalnik.

Iskanje

Vse teme Informacijskega centra DB2 lahko preiščete z vnosom iskalnega izraza v besedilno polje **Najdi**. Natančna iskanja lahko poiščete tako, da vključite izraze v narekovaje, iskanje pa izboljšate z operatorji univerzalnih znakov (*, ?) in Boolovimi operatorji (AND, NOT, OR).

Na naloge usmerjeno kazalo

Teme v dokumentaciji DB2 lahko poiščete v enem kazalu, ki je v osnovi urejeno po vrsti nalog, ki jih želite izvesti, vključuje pa tudi vnose za preglede izdelkov, cilje, referenčne informacije, stvarno kazalo in pojmovnik.

- Pregledi izdelka opisujejo povezavo med razpoložljivimi izdelki v družini DB2, možnosti, ki jih nudijo posamezni izdelki in najnovejše informacije o izdaji za vsakega od teh izdelkov.
- Kategorije ciljev, kot so nameščanje, upravljanje in razvijanje, vključujejo teme, ki omogočajo hitro izvedbo nalog in globlje razumevanje osnovnih informacij za izvedbo teh nalog.
- Referenčne teme podajajo podrobne informacije o predmetu, vključno s skladno stavkov in ukazov, pomočjo za sporočila in konfiguracijskimi parametri.

Prikaz trenutne teme v kazalu

Če kliknete v okvirju kazala gumb **Osveži / Prikaži trenutno temo** ali v okvirju vsebine gumb **Prikaži v kazalu**, lahko prikažete, kam v kazalo se prilega trenutna tema. Ta funkcija vam bo v pomoč, če ste sledili več povezavam na povezane teme v več datotekah ali ste prispeli do teme iz rezultatov iskanja.

Stvarno kazalo

Vso dokumentacijo lahko prikažete iz stvarnega kazala, ki je urejeno v abecednem vrstnem redu po izrazih.

Pojmovnik

V pojmovniku lahko poiščete definicije izrazov, uporabljenih v dokumentaciji za DB2. Pojmovnik je urejen v abecednem vrstnem redu po izrazih pojmovnika.

Vgrajene prevedene informacije

Informacijski center DB2 prikaže informacije v jeziku, ki ga določite v nastavitvah pregledovalnika. Če tema v izbranem jeziku ni na voljo, bo prikazana v angleščini.

Tehnične informacije o iSeries™ boste našli v informacijskem centru IBM eServer™ iSeries na naslovu www.ibm.com/eserver/iserries/infocenter/.

S tem povezani pojmi:

- “Scenariji namestitve Informacijskega centra DB2” na strani 547

S tem povezane naloge:

- “Ažuriranje Informacijskega centra, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku” na strani 554
- “Prikaz tem Informacijskega centra DB2 v izbranem jeziku” na strani 555
- “Klicanje Informacijskega centra DB2” na strani 553
- “Namestitev Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (UNIX)” na strani 549
- “Nameščanje Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (Windows)” na strani 551

Scenariji namestitve Informacijskega centra DB2

Zahteve za prikaz informacij o DB2® se v različnih delovnih okoljih razlikujejo. Informacijski center DB2 lahko prikažete na IBM-ovi® spletni strani, na strežniku v omrežju podjetja ali z različico, nameščeno na lastnem računalniku. V vseh treh primerih je dokumentacija vsebovana v Informacijskem centru DB2, ki je nekakšna spletu podobna zasnova, temelječa na temah, ki si jih lahko ogledate s pregledovalnikom. Po privzetku dostopajo izdelki DB2 do Informacijskega centra DB2 na IBM-ovi spletni strani, toda če ga želite prikazati na intranetnem strežniku ali na lastnem računalniku, ga morate namestiti z zgoščenko Informacijski center DB2, ki jo dobite v paketu z mediji. Kot pomoč pri odločitvi, kateri način dostopa do Informacijskega centra DB2 je najprimernejši za vas in vaše okolje in katero namestitveno problematiko morate upoštevati, preglejte povzetek možnosti za dostop do dokumentacije DB2, ki sledi.

Povzetek možnosti za dostopanje do dokumentacije DB2:

Naslednja tabela podaja priporočila za možnosti, ki jih lahko uporabite v svojem delovnem okolju za dostopanje do dokumentacije o izdelku DB2 v Informacijskem centru DB2.

Internetni dostop	Intranetni dostop	Priporočilo
Da	Da	Dostopite do Informacijskega centra DB2 na IBM-ovi spletni strani ali pa dostopite do Informacijskega centra DB2, nameščenega na intranetnem strežniku.
Da	Ne	Dostopite do Informacijskega centra DB2 na IBM-ovi spletni strani.

Internetni dostop	Intranetni dostop	Priporočilo
Ne	Da	Dostopite do Informacijskega centra DB2, nameščenega na intranetnem strežniku.
Ne	Ne	Dostopite do Informacijskega centra DB2 na lastnem računalniku.

Scenarij: dostop do Informacijskega centra DB2 na lastnem računalniku:

Tsu-Chen je lastnik podjetja v majhnem mestu, kjer ni lokalnega ponudnika internetnih storitev, ki bi omogočal internetni dostop. Za upravljanje s svojimi zalogami, delovnimi nalogi, informacijami o svojem bančnem računu in poslovnimi stroški je kupil izdelek DB2 Universal Database™. Ker izdelka DB2 še nikoli ni uporabljal, se mora o njem podučiti s pomočjo dokumentacije izdelka.

Ko Tsu-Chen namesti DB2 Universal Database na računalnik z značilno namestitvijo, poskusi prikazati dokumentacijo DB2, toda pregledovalnik mu vrne sporočilo o napaki, da strani, ki jo je poskusil odpreti, ni mogoče najti. Tsu-Chen pregleda namestitveni priročnik za svoj izdelek DB2 in ugotovi, da mora namestiti Informacijski center DB2, če želi prikazati dokumentacijo DB2 na lastnem računalniku. V paketu z mediji najde *zgoščenko Informacijski center DB2* in jo namesti.

Z lansirnika aplikacij za svoj operacijski sistem lahko Tsu-Chen zdaj prikaže Informacijski center DB2 in se poduči o uporabi izdelka DB2.

Scenarij: dostopanje do Informacijskega centra DB2 na IBM-ovi spletni strani:

Colin je svetovalec za informacijsko tehnologijo v podjetju za usposabljanje. Specializiran je za tehnologijo baz podatkov in izvaja seminarje na to temo v podjetjih po vsej Severni Ameriki. Na seminarjih uporablja izdelek DB2 Universal Database. Del Colinovih seminarjev vključuje tudi uporabo dokumentacije DB2 kot učnega orodja. Na seminarju o SQL na primer uporablja dokumentacijo DB2 o SQL kot način poučevanja osnovne in zahtevnejše skladnje za poizvedbe v bazah podatkov.

Večina podjetij, v katerih poučuje Colin, ima dostop do interneta, kar je vplivalo na Colinovo odločitev, da pri nameščanju najnovejše različice DB2 Universal Database konfigurira svoj prenosni računalnik za prikaz Informacijskega centra DB2 na IBM-ovi spletni strani. Ta konfiguracija mu med seminarji omogoča sproten dostop do najnovejše dokumentacije za DB2.

Toda ko je Colin na poti, včasih nima dostopa do interneta. To je zanj predstavljajo precejšnjo težavo, še posebej, če je dokumentacijo DB2 potreboval za pripravo na seminarje. Da bi se izognil tej težavi, je namestil kopijo Informacijskega centra DB2 na svoj prenosni računalnik.

Colin tako uživa prožnost, ki mu jo nudi vedno razpoložljiva kopija dokumentacije DB2. Z ukazom **db2set** lahko preprosto konfigurira registrske spremenljivke na prenosnem računalniku za dostop do Informacijskega centra DB2 na IBM-ovi spletni strani ali na prenosnem računalniku.

Scenarij: dostopanje do Informacijskega centra DB2 na intranetnem strežniku:

Eva dela kot skrbnik za baze podatkov na zavarovalnici. Njene naloge vključujejo tudi nameščanje in konfiguriranje najnovejše različice DB2 Universal Database na strežnike baz podatkov UNIX® v podjetju. V podjetju so uslužbenke pred nedavnim obvestili, da zaradi varnostnih razlogov ne bodo imeli več dostopa do interneta. Ker je okolje v podjetju mrežno, se Eva odloči namestiti kopijo Informacijskega centra DB2 na intranetni strežnik, da imajo vsi

uslužbenci, ki redno dostopajo do skladišča podatkov podjetja (predstavniki za prodajo, vodje prodaje in poslovni analitiki), dostop do dokumentacije DB2.

Eva da svoji skupini za baze podatkov navodila, naj namesti najnovejšo različico DB2 Universal Database na vse računalnike uslužbencev z odzivno datoteko. S tem bo zagotovila, da bodo vsi računalniki konfigurirani za dostop do Informacijskega centra DB2 z gostiteljskim imenom in številko vrat intranetnega strežnika.

Toda zaradi nesporazuma namesti Migual, eden od skrbnikov za baze podatkov v Evini skupini, kopijo Informacijskega centra DB2 na več računalnikov uslužbencev, namesto da bi konfiguriral DB2 Universal Database za dostop do Informacijskega centra DB2 na intranetnem strežniku. Eva težavo reši tako, da Migualu da navodila, naj z ukazom **db2set** spremeni registrski spremenljivki Informacijskega centra DB2 (DB2_DOCHOST za gostiteljsko ime in DB2_DOCPORT za številko vrat) na vsakem od teh računalnikov. Zdaj imajo vsi ustrezni računalniki v omrežju dostop do Informacijskega centra DB2, uslužbenci pa lahko poiščejo odgovore na svoja vprašanja v zvezi z DB2 v dokumentaciji izdelka.

S tem povezani pojmi:

- “Informacijski center DB2” na strani 546

S tem povezane naloge:

- “Ažuriranje Informacijskega centra, nameščena na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku” na strani 554
- “Namestitev Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (UNIX)” na strani 549
- “Nameščenje Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (Windows)” na strani 551
- “Setting the location for accessing the DB2 Information Center: Common GUI help”

S tem povezane reference:

- “db2set - DB2 Profile Registry Command” v *Command Reference*

Namestitev Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (UNIX)

Dokumentacijo o izdelku DB2 lahko prikažete na tri načine: na IBM-ovi spletni strani, na intranetnem strežniku ali z različico, nameščeno na lastnem računalniku. Po privzetku dostopajo izdelki DB2 do dokumentacije DB2 na IBM-ovi spletni strani. Če želite dostopiti do dokumentacije DB2 na intranetnem strežniku ali na lastnem računalniku, morate namestiti dokumentacijo z *zgoščenke Informacijski center DB2*. S čarovnikom za namestitev DB2 lahko definirate namestitvene nastavitve in namestite Informacijski center DB2 na računalnik, ki uporablja operacijski sistem UNIX.

Predpogoji:

V tem razdelku navajamo zahteve po strojni opremi, operacijskem sistemu, programski opremi in komunikacijah za namestitev Informacijskega centra DB2 na računalnike UNIX.

• Zahteve po strojni opremi

Potrebovali boste enega od naslednjih procesorjev:

- PowerPC (AIX)
- HP 9000 (HP-UX)
- 32-bitni Intel (Linux)

– Računalniki Solaris UltraSPARC (Solaris Operating Environment)

• **Zahteve po operacijskem sistemu**

Potrebovali boste enega od naslednjih operacijskih sistemov:

- IBM AIX 5.1 (na PowerPC)
- HP-UX 11i (na HP 9000)
- Red Hat Linux 8.0 (na 32-bitnem Intel)
- SuSE Linux 8.1 (na 32-bitnem Intel)
- Sun Solaris različice 8 (na računalnikih Solaris Operating Environment UltraSPARC).

Opomba: Informacijski center DB2 se izvaja v podnizu operacijskih sistemov UNIX, v katerih so podprti odjemalci DB2, zato priporočamo, da dostopite do Informacijskega centra DB2 z IBM-ove spletne strani ali da Informacijski center namestite na intranetni strežnik, kjer ga tudi prikazujete.

• **Zahteve po programski opremi**

– Podprt je naslednji pregledovalnik:

- Mozilla različice 1.0 ali novejšje

• Čarovnik za namestitev DB2 je grafični namestitveni program. Za njegovo izvajanje na računalniku morate imeti nameščeno izvedbo programske opreme X Window System, ki lahko prikaže grafični uporabniški vmesnik. Preden lahko zaženete čarovnik za namestitev DB2, morate pravilno izvoziti zaslon. V ukazni poziv na primer vnesite naslednji ukaz:

```
export DISPLAY=9.26.163.144:0.
```

• **Komunikacijske zahteve**

– TCP/IP

Postopek:

Informacijski center DB2 namestite s čarovnikom za namestitev DB2 takole:

1. Prijavite se v sistem.
2. V sistem vstavite zgoščenko z izdelkom Informacijski center DB2.
3. Z naslednjim ukazom preklopite v imenik, kjer je nameščena zgoščenska:
`cd /cd`

kjer predstavlja `/cd` namestitveno točko zgoščenske.

4. Za zagon čarovnika za namestitev DB2 vnesite ukaz `./db2setup`.
5. Odpre se lansirnik za namestitev IBM DB2. Če želite nadaljevati z nameščanjem Informacijskega centra DB2, kliknite **Namesti izdelek**. Kot pomoč pri preostalih korakih je na voljo zaslonska pomoč. Če jo želite poklicati, kliknite gumb **Pomoč**. Če želite postopek nameščanja končati, lahko kadarkoli kliknete gumb **Prekliči**.
6. Na strani **Izberite izdelek za namestitev** kliknite **Naprej**.
7. Na strani **Dobrodošli v čarovniku za namestitev DB2** kliknite **Naprej**. Čarovnik za namestitev DB2 vas bo vodil skozi postopek nameščanja programa.
8. Za nadaljevanje postopka nameščanja morate sprejeti licenčno pogodbo. Na strani **Licenčna pogodba** izberite možnost **Sprejemem pogoje licenčne pogodbe** in kliknite **Naprej**.
9. Na strani **Izbira namestitvenega dejanja** izberite možnost **Namesti Informacijski center DB2 na ta računalnik**. Če želite uporabiti za kasnejšo namestitev Informacijskega centra DB2 na ta ali na druge računalnike odzivno datoteko, izberite možnost **Shrani nastavitve v odzivno datoteko**. Kliknite **Naprej**.
10. Na strani **Izbira jezikov za namestitev** izberite jezike, v katerih bo nameščen Informacijski center DB2. Kliknite **Naprej**.

11. Na strani **Podajanje vrat Informacijskega centra DB2** konfigurirajte Informacijski center DB2 za vhodne komunikacije. Za nadaljevanje nameščenja kliknite **Naprej**.
12. Na strani **Začetek kopiranja datotek** preglejte namestitvene izbire. Če želite katero od nastavitev spremeniti, kliknite **Nazaj**. Za kopiranje datotek Informacijskega centra DB2 na računalnik kliknite **Namesti**.

Informacijski center DB2 lahko namestite tudi z odzivno datoteko.

Dnevnik namestitve db2setup.his, db2setup.log in db2setup.err so po privzetku shranjeni v imeniku /tmp.

Datoteka db2setup.log zajame vse informacije o namestitvi izdelka DB2, vključno z napakami, datoteka db2setup.his pa zabeleži vse namestitve izdelka DB2 na računalniku. DB2 pripne datoteko db2setup.log k datoteki db2setup.his. Datoteka db2setup.err zajame vse izhodne napake, ki jih vrne Java, kot so na primer informacije o izjemnih stanjih in zankah.

Ko je namestitev končana, je Informacijski center DB2 nameščen v enega od naslednjih imenikov, ki se razlikujejo glede na operacijski sistem UNIX:

- AIX: /usr/opt/db2_08_01
- HP-UX: /opt/IBM/db2/V8.1
- Linux: /opt/IBM/db2/V8.1
- Solaris Operating Environment: /opt/IBM/db2/V8.1

S tem povezani pojmi:

- “Informacijski center DB2” na strani 546
- “Scenariji namestitve Informacijskega centra DB2” na strani 547

S tem povezane naloge:

- “Installing DB2 using a response file (UNIX)” v *Dodatek za nameščenje in konfiguriranje*
- “Ažuriranje Informacijskega centra, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku” na strani 554
- “Prikaz tem Informacijskega centra DB2 v izbranem jeziku” na strani 555
- “Klicanje Informacijskega centra DB2” na strani 553
- “Nameščenje Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (Windows)” na strani 551

Nameščenje Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (Windows)

Dokumentacijo o izdelku DB2 lahko prikažete na tri načine: na IBM-ovi spletni strani, na intranetnem strežniku ali z različico, nameščeno na lastnem računalniku. Po privzetku dostopajo izdelki DB2 do dokumentacije DB2 na IBM-ovi spletni strani. Če želite dostopiti do dokumentacije DB2 na intranetnem strežniku ali na lastnem računalniku, morate namestiti dokumentacijo DB2 z *zgoščenke Informacijski center DB2*. S čarovnikom za namestitev DB2 lahko definirate namestitvene nastavitve in namestite Informacijski center DB2 na računalnik, ki uporablja operacijski sistem Windows.

Predpogoji:

V tem razdelku navajamo zahteve po strojni opremi, operacijskem sistemu, programski opremi in komunikacijah za namestitev Informacijskega centra DB2 na računalnike Windows.

- **Zahteve po strojni opremi**

Potrebovali boste enega od naslednjih procesorjev:

- 32-bitni računalniki: Pentium ali CPU, združljiv s Pentiumom

- **Zahteve po operacijskem sistemu**

Potrebovali boste enega od naslednjih operacijskih sistemov:

- Windows 2000
- Windows XP

Opomba: Informacijski center DB2 se izvaja v podnizu operacijskih sistemov Windows, v katerih so podprti odjemalci DB2, zato priporočamo, da dostopite do Informacijskega centra DB2 z IBM-ove spletne strani ali da Informacijski center namestite na intranetni strežnik, kjer ga tudi prikazujete.

- **Zahteve po programski opremi**

- Podprta sta naslednja pregledovalnika:
 - Mozilla različice 1.0 ali novejša
 - Internet Explorer različice 5.5 ali novejša 6.0 (različica 6.0 za Windows XP)

- **Komunikacijske zahteve**

- TCP/IP

Omejitve:

- Za namestitev Informacijskega centra DB2 potrebujete šifro z upravnimi pooblastili.

Postopek:

Informacijski center DB2 namestite s čarovnikom za namestitev DB2 takole:

1. V sistem se prijavite s šifro, ki ste jo definirali za nameščanje Informacijskega centra DB2.
2. V pogon vstavite zgoščenko. Če ste omogočili funkcijo samodejnega zagona, bo samodejno zagnala lansirnik za namestitev IBM DB2.
3. Čarovnik za namestitev DB2 določi sistemski jezik in zažene namestitveni program zanj. Če želite zagnati namestitveni program v jeziku, ki ni angleščina ali če se namestitveni program ne zažene samodejno, lahko čarovnika za namestitev DB2 zaženete ročno. Čarovnika za namestitev DB2 zaženete ročno takole:
 - a. Kliknite **Start** in izberite **Zaženi**.
 - b. V polje **Odpri** vpišite naslednji ukaz:

```
x:\setup.exe /i 2-mestni identifikator jezika
```

kjer predstavlja *x*: pogon CD, *2-mestni identifikator jezika* pa jezik, v katerem se bo zagnal namestitveni program.
 - c. Kliknite **V redu**.
4. Odpre se lansirnik za namestitev IBM DB2. Če želite nadaljevati z nameščanjem Informacijskega centra DB2, kliknite **Namesti izdelek**. Kot pomoč pri preostalih korakih je na voljo zaslonska pomoč. Če jo želite poklicati, kliknite gumb **Pomoč**. Če želite postopek nameščanja končati, lahko kadarkoli kliknete gumb **Prekliči**.
5. Na strani **Izberite izdelek za namestitev** kliknite **Naprej**.
6. Na strani **Dobrodošli v čarovniku za namestitev DB2** kliknite **Naprej**. Čarovnik za namestitev DB2 vas bo vodil skozi postopek nameščanja programa.
7. Za nadaljevanje postopka nameščanja morate sprejeti licenčno pogodbo. Na strani **Licenčna pogodba** izberite možnost **Sprejem pogoje licenčne pogodbe** in kliknite **Naprej**.

8. Na strani **Izbira namestitvenega dejanja** izberite možnost **Namesti Informacijski center DB2 na ta računalnik**. Če želite uporabiti za kasnejšo namestitev Informacijskega centra DB2 na ta ali na druge računalnike odzivno datoteko, izberite možnost **Shrani nastavitve v odzivno datoteko**. Kliknite **Naprej**.
9. Na strani **Izbira jezikov za namestitev** izberite jezike, v katerih bo nameščen Informacijski center DB2. Kliknite **Naprej**.
10. Na strani **Podajanje vrat Informacijskega centra DB2** konfigurirajte Informacijski center DB2 za vhodne komunikacije. Za nadaljevanje nameščanja kliknite **Naprej**.
11. Na strani **Začetek kopiranja datotek** preglejte namestitvene izbire. Če želite katero od nastavitvev spremeniti, kliknite **Nazaj**. Za kopiranje datotek Informacijskega centra DB2 na računalnik kliknite **Namesti**.

Informacijski center DB2 lahko namestite tudi z odzivno datoteko. Za tvorbo odzivne datoteke, ki temelji na obstoječi namestitvi, lahko uporabite ukaz **db2rspgn**.

Informacije o napakah, do katerih je prišlo med postopkom nameščanja, boste našli v datotekah db2.log in db2wi.log, ki sta shranjeni v imeniku 'Moji dokumenti'\DB2LOG\. Mesto imenika 'Moji dokumenti' je odvisno od nastavitvev računalnika.

Datoteka db2wi.log zajame informacije o zadnji namestitvi DB2, datoteka db2.log pa zgodovino namestitev izdelka DB2.

S tem povezani pojmi:

- “Informacijski center DB2” na strani 546
- “Scenariji namestitve Informacijskega centra DB2” na strani 547

S tem povezane naloge:

- “Installing a DB2 product using a response file (Windows)” v *Dodatek za nameščanje in konfiguriranje*
- “Ažuriranje Informacijskega centra, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku” na strani 554
- “Prikaz tem Informacijskega centra DB2 v izbranem jeziku” na strani 555
- “Klicanje Informacijskega centra DB2” na strani 553
- “Namestitev Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (UNIX)” na strani 549

S tem povezane reference:

- “db2rspgn - Response File Generator Command (Windows)” v *Command Reference*

Klicanje Informacijskega centra DB2

Informacijski center DB2 omogoča dostop do vseh informacij, ki jih boste potrebovali za uporabljanje izdelkov DB2 za operacijske sisteme Linux, UNIX in Windows, kot so DB2 Universal Database, DB2 Connect, Integrator informacij DB2 in Nadzornik poizvedb DB2.

Informacijski center DB2 lahko pokličete z enega od naslednjih mest:

- računalniki, na katerih je nameščen odjemalec ali strežnik DB2 UDB
- intranetni strežnik ali lokalni računalnik, na katerem je nameščen Informacijski center DB2
- IBM-ova spletna stran.

Predpogoji:

Preden pokličete Informacijski center DB2:

- *Neobvezno*: konfigurirajte pregledovalnik za prikaz tem v izbranem jeziku.
- *Neobvezno*: konfigurirajte odjemalca DB2 za uporabo Informacijskega centra DB2, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku.

Postopek:

Informacijski center DB2 na računalniku, na katerem je nameščen odjemalec ali strežnik DB2 UDB, pokličete takole:

- Na meniju Start (operacijski sistem Windows): kliknite **Start** → **Programi** → **IBM DB2** → **Informacije** → **Informacijski center**.
- Iz poziva ukazne vrstice:
 - za operacijske sisteme Linux in UNIX izdajte ukaz **db2icdocs**
 - za operacijski sistem Windows izdajte ukaz **db2icdocs.exe**

Informacijski center DB2, nameščen na intranetnem strežniku ali lokalnem računalniku odprete v spletnem pregledovalniku takole:

- Odprite spletno stran na naslovu `http://<ime-gostitelja>:<številka-vrat>/`, kjer predstavlja `<ime-gostitelja>` ime gostitelja, `<številka-vrat>` pa številko vrat, na katerih je na voljo Informacijski center DB2.

Informacijski center DB2 na IBM-ovem spletnem mestu odprete v spletnem pregledovalniku takole:

- Odprite spletno stran na naslovu `publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/`.

S tem povezani pojmi:

- “Informacijski center DB2” na strani 546
- “Scenariji namestitve Informacijskega centra DB2” na strani 547

S tem povezane naloge:

- “Klicanje kontekstne pomoči iz orodja DB2” na strani 562
- “Ažuriranje Informacijskega centra, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku” na strani 554
- “Klicanje pomoči za ukaze iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563
- “Setting the location for accessing the DB2 Information Center: Common GUI help”

S tem povezane reference:

- “HELP Command” v *Command Reference*

Ažuriranje Informacijskega centra, nameščenega na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku

Informacijski center DB2, ki je na voljo na naslovu `http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/`, bomo občasno ažurirali z novo ali spremenjeno dokumentacijo. IBM lahko ponudi popravke za Informacijski center DB2 tudi tako, da jih presnamete in namestite na lastni računalnik ali intranetni strežnik. Z ažuriranjem Informacijskega centra DB2 ne ažurirate odjemalskih ali strežniških izdelkov DB2.

Predpogoji:

Imate morate računalnik, ki je povezan v internet.

Postopek:

Informacijski center DB2, nameščen na lastnem računalniku ali intranetnem strežniku, ažurirate takole:

1. Odprite Informacijski center DB2 na IBM-ovem spletnem mestu <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.
2. Na uvodni strani pod naslovom *Storitve in podpora* kliknite v razdelku *Snemanje povezavo* **Dokumentacija za DB2 Universal Database**.
3. S primerjavo najnovejše ravni osvežene namestitvene slike dokumentacije z ravni nameščene dokumentacije določite, ali je različica Informacijskega centra DB2 zastarela. Nameščena raven dokumentacije je navedena na uvodni strani Informacijskega centra DB2.
4. Če je na voljo novejša različica Informacijskega centra DB2, presnemite najnovejšo osveženo namestitveno sliko *Informacijskega centra DB2* za vaš operacijski sistem.
5. Za namestitev osvežene namestitvene slike *Informacijskega centra DB2* sledite navodilom na spletni strani.

S tem povezani pojmi:

- “Scenariji namestitve Informacijskega centra DB2” na strani 547

S tem povezane naloge:

- “Klicanje Informacijskega centra DB2” na strani 553
- “Namestitev Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (UNIX)” na strani 549
- “Nameščanje Informacijskega centra DB2 s čarovnikom za namestitev DB2 (Windows)” na strani 551

Prikaz tem Informacijskega centra DB2 v izbranem jeziku

Informacijski center DB2 poskusi prikazati teme v jeziku, ki ga določite v nastavitvah pregledovalnika. Če tema ni bila prevedena v izbran jezik, bo prikazana v angleščini.

Postopek:

Teme prikažete v izbranem jeziku v Internet Explorerju takole:

1. V Internet Explorerju kliknite **Orodja** → **Internetne možnosti** → gumb **Jeziki...**
Odpri se okno *Nastavitve jezika*.
2. Izbran jezik mora biti podan kot prvi vnos na seznamu jezikov.
 - Če želite na seznam dodati nov jezik, kliknite gumb **Dodaj...**

Opomba: Dodajanje jezika ne zagotavlja, da imate na računalniku nameščene pisave, potrebne za prikaz tem v izbranem jeziku.

- Če želite premakniti jezik na vrh seznama, izberite jezik in klikajte gumb **Prenesi gor**, dokler jezik ne bo na vrhu seznama jezikov.
3. Za prikaz Informacijskega centra DB2 v izbranem jeziku osvežite stran.

Teme prikažete v izbranem jeziku v pregledovalniku Mozilla takole:

1. V pregledovalniku Mozilla izberite **Edit** → **Preferences** → gumb **Languages**. V oknu *Preferences* se prikaže podokno *Languages*.
2. Izbran jezik mora biti podan kot prvi vnos na seznamu jezikov.
 - Če želite na seznam dodati nov jezik, kliknite gumb **Add...**

- Če želite premakniti jezik na vrh seznama, izberite jezik in klikajte gumb **Move Up**, dokler jezik ne bo na vrhu seznama jezikov.
3. Za prikaz Informacijskega centra DB2 v izbranem jeziku osvežite stran.

S tem povezani pojmi:

- “Informacijski center DB2” na strani 546

Natisnjena dokumentacija in dokumentacija v obliki PDF za DB2

Naslednja tabela podaja uradna imena knjig, številke obrazcev in imena datotek PDF. Če želite naročiti natisnjeno izdajo knjige, morate poznati njeno uradno ime. Če želite natisniti datoteko PDF, morate poznati njeno ime.

Dokumentacija DB2 je kategorizirana po naslednjih naslovih:

- Osnovne informacije o DB2
- Informacije o upravljanju
- Informacije o razvijanju aplikacij
- Informacije o poslovni inteligenci
- Informacije o DB2 Connect
- Informacije o prvih korakih
- Informacije o vadnicah
- Informacije o neobveznih komponentah
- Opombe k izdaji

Naslednje knjige opisujejo informacije za vsako knjigo v knjižnici DB2, ki jih boste potrebovali, če želite naročiti natisnjen izvod ali si ogledati ali natisniti različico PDF te knjige. Celoten opis vsake od knjig v knjižnici DB2 boste našli v IBM-ovem centru za publikacije na spletni strani www.ibm.com/shop/publications/order.

Osnovne informacije DB2

Informacije v teh knjigah so pomembne za vse uporabnike DB2. Koristile vam bodo, če ste programer, skrbnik baze podatkov ali če samo uporabljate DB2 Connect, DB2 Warehouse Manager ali druge izdelke DB2.

Tabela 1. Osnovne informacije o DB2

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Universal Database Command Reference</i>	SC09-4828	db2n0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Glossary</i>	Ni številke obrazca	db2t0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Referenčni priročnik sporočil, Zvezek 1</i>	GC09-4840, ni na voljo v tiskani obliki	db2m1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Referenčni priročnik sporočil, Zvezeke 2</i>	GC09-4841, ni na voljo v tiskani obliki	db2m2x81
<i>IBM DB2 Universal Database What's New</i>	SC09-4848	db2q0x81

Informacije o upravljanju

Informacije v teh knjigah obsegajo teme, potrebne za učinkovito oblikovanje, izvrševanje in vzdrževanje baz podatkov, skladišč podatkov in zveznih sistemov DB2.

Tabela 2. Informacije o upravljanju

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Planning</i>	SC09-4822	db2d1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Implementation</i>	SC09-4820	db2d2x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administration Guide: Performance</i>	SC09-4821	db2d3x81
<i>IBM DB2 Universal Database Administrative API Reference</i>	SC09-4824	db2b0x81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	SC09-4830	db2dmx81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Recovery and High Availability Guide and Reference</i>	SC09-4831	db2hax81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Warehouse Center Administration Guide</i>	SC27-1123	db2ddx81
<i>IBM DB2 Universal Database SQL Reference, Volume 1</i>	SC09-4844	db2s1x81
<i>IBM DB2 Universal Database SQL Reference, Volume 2</i>	SC09-4845	db2s2x81
<i>IBM DB2 Universal Database System Monitor Guide and Reference</i>	SC09-4847	db2f0x81

Informacije o razvijanju aplikacij

Informacije v teh knjigah bodo še posebej zanimale razvijalce ali programerje aplikacij, ki delajo z DB2 Universal Database (DB2 UDB). Našli boste informacije o podprtih jezikih in prevajalnikih, kot tudi dokumentacijo, potrebno za dostopanje do DB2 UDB z različnimi podprtimi programerskimi vmesniki, kot so vdelani SQL, ODBC, JDBC, SQLJ in CLI. Če uporabljate Informacijski center DB2, lahko prikazete tudi različice HTML izvorne kode za vzročne programe.

Tabela 3. Informacije o razvijanju aplikacij

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Building and Running Applications</i>	SC09-4825	db2axx81
<i>IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Programming Client Applications</i>	SC09-4826	db2a1x81

Tabela 3. Informacije o razvijanju aplikacij (nadaljevanje)

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Universal Database Application Development Guide: Programming Server Applications</i>	SC09-4827	db2a2x81
<i>IBM DB2 Universal Database Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>	SC09-4849	db2l1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>	SC09-4850	db2l2x81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Warehouse Center Application Integration Guide</i>	SC27-1124	db2adx81
<i>IBM DB2 XML Extender Administration and Programming</i>	SC27-1234	db2sxx81

Informacije o poslovni inteligenci

Informacije v teh knjigah opisujejo, kako uporabljati komponente, ki razširjajo zmožnosti DB2 DB2 Universal Database za skladiščenje in analiziranje podatkov.

Tabela 4. Informacije o poslovni inteligenci

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Information Catalog Center Administration Guide</i>	SC27-1125	db2dix81
<i>IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Installation Guide</i>	GC27-1122	db2idx81
<i>IBM DB2 Warehouse Manager Standard Edition Managing ETI Solution Conversion Programs with DB2 Warehouse Manager</i>	SC18-7727	iwhe1mstx80

Informacije o DB2 Connect

Informacije v tej kategoriji opisujejo, kako dostopiti do podatkov na velikih in srednje velikih strežnikih z izdajo DB2 Connect za podjetja in z izdajo DB2 Connect za osebno uporabo.

Tabela 5. Informacije o DB2 Connect

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM Connectivity Supplement</i>	Ni številke obrazca	db2h1x81
<i>IBM DB2 Connect Quick Beginnings for DB2 Connect Enterprise Edition</i>	GC09-4833	db2c6x81
<i>IBM DB2 Connect Quick Beginnings for DB2 Connect Personal Edition</i>	GC09-4834	db2c1x81
<i>IBM DB2 Connect User's Guide</i>	SC09-4835	db2c0x81

Informacije o prvih korakih

Informacije v tej kategoriji vam bodo koristile pri nameščanju in konfiguriranju strežnikov, odjemalcev in drugih izdelkov DB2.

Tabela 6. Informacije o prvih korakih

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Clients</i>	GC09-4832, ni na voljo v tiskani obliki	db2itx81
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Servers</i>	GC09-4836	db2isx81
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Personal Edition</i>	GC09-4838	db2i1x81
<i>IBM DB2 Universal Database Installation and Configuration Supplement</i>	GC09-4837, ni na voljo v tiskani obliki	db2iyx81
<i>IBM DB2 Universal Database Quick Beginnings for DB2 Data Links Manager</i>	GC09-4829	db2z6x81

Informacije o vadnicah

Informacije o vadnicah predstavljajo možnosti DB2 in vas poučijo, kako izvesti različne naloge.

Tabela 7. Informacije o vadnicah

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>Business Intelligence Tutorial: Introduction to the Data Warehouse</i>	Ni številke obrazca	db2tux81
<i>Business Intelligence Tutorial: Extended Lessons in Data Warehousing</i>	Ni številke obrazca	db2tax81
<i>Information Catalog Center Tutorial</i>	Ni številke obrazca	db2aix81
<i>Video Central for e-business Tutorial</i>	Ni številke obrazca	db2twx81
<i>Visual Explain Tutorial</i>	Ni številke obrazca	db2tvx81

Informacije o izbirnih komponentah

Informacije v tej kategoriji opisujejo, kako delati z izbirnimi komponentami DB2.

Tabela 8. Informacije o izbirnih komponentah

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Cube Views Guide and Reference</i>	SC18-7298	db2aax81
<i>IBM DB2 Query Patroller Guide: Installation, Administration and Usage Guide</i>	GC09-7658	db2dwx81

Tabela 8. Informacije o izbirnih komponentah (nadaljevanje)

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>IBM DB2 Spatial Extender and Geodetic Extender User's Guide and Reference</i>	SC27-1226	db2sxbx81
<i>IBM DB2 Universal Database Data Links Manager Administration Guide and Reference</i>	SC27-1221	db2z0x82
<i>DB2 Net Search Extender Administration and User's Guide</i>	SH12-6740	Ni na voljo

Opomba: HTML za ta dokument ni nameščen z zgoščenke z dokumentacijo HTML.

Opombe k izdaji

V opombah k izdaji boste našli dodatne informacije, specifične za izdajo vašega izdelka in raven popravkov, vsebujejo pa tudi povzetke popravkov dokumentacije, vključene v posamezne izdaje in popravke.

Tabela 9. Opombe k izdaji

Ime	Številka obrazca	Ime datoteke PDF
<i>Opombe k izdaji DB2</i>	Glejte opombo.	Glejte opombo.
<i>Opombe k namestitvi DB2</i>	Na voljo so samo na zgoščenki izdelka.	Ni na voljo.

Opomba: Opombe k izdaji so na voljo v naslednji obliki:

- XHTML in besedilna oblika na zgoščenkah izdelka
- oblika PDF na zgoščenki z dokumentacijo PDF

Poleg tega so deli opomb k izdaji, ki opisujejo *znane težave in zaobitja* in *nezdružljivosti med izdajami* na voljo tudi v Informacijskem centru DB2.

Če si želite ogledati opombe k izdaji v besedilni obliki na platformah, temelječih na sistemu UNIX, preglejte datoteko Release.Notes. Ta datoteka je v imeniku DB2DIR/Readme/%L, kjer predstavlja %L ime državnih nastavitvev, DB2DIR pa:

- za operacijske sisteme AIX: /usr/opt/db2_08_01
- za vse druge operacijske sisteme, temelječe na UNIX: /opt/IBM/db2/V8.1

S tem povezani pojmi:

- “Dokumentacija in pomoč za DB2” na strani 545

S tem povezane naloge:

- “Tiskanje knjig DB2 iz datotek PDF” na strani 561
- “Naročanje tiskanih različic knjig DB2” na strani 561
- “Klicanje kontekstne pomoči iz orodja DB2” na strani 562

Tiskanje knjig DB2 iz datotek PDF

Knjige DB2 lahko natisnete iz datotek PDF z zgoščenke z *dokumentacijo PDF DB2*. S pomočjo programa Adobe Acrobat Reader lahko natisnete celotno knjigo ali določeno območje strani.

Predpogoji:

Preverite, ali imate nameščen program Adobe Acrobat Reader. Če ga morate namestiti, pojdite na spletno stran podjetja Adobe na naslovu www.adobe.com.

Postopek:

Knjigo DB2 natisnete iz datoteke PDF takole:

1. Vstavite zgoščenko z naslovom *Dokumentacija PDF DB2*. V operacijskih sistemih UNIX namestite zgoščenko Dokumentacija PDF DB2. Podrobnosti o namestitvi zgoščenke v operacijskih sistemih UNIX poiščite v knjigi *Hitri začetki*.
2. Odprite datoteko `index.htm`. Odpre se v oknu pregledovalnika.
3. Kliknite naslov datoteke PDF, ki so jo želite ogledati. Odpre se v programu Acrobat Reader.
4. Za natis zelenih delov knjige izberite **Datoteka** → **Natisni**.

S tem povezani pojmi:

- “Informacijski center DB2” na strani 546

S tem povezane naloge:

- “Mounting the CD-ROM (AIX)” v *Quick Beginnings for DB2 Servers*
- “Mounting the CD-ROM (HP-UX)” v *Quick Beginnings for DB2 Servers*
- “Mounting the CD-ROM (Linux)” v *Quick Beginnings for DB2 Servers*
- “Naročanje tiskanih različic knjig DB2” na strani 561
- “Mounting the CD-ROM (Solaris Operating Environment)” v *Quick Beginnings for DB2 Servers*

S tem povezane reference:

- “Natisnjena dokumentacija in dokumentacija v obliki PDF za DB2” na strani 556

Naročanje tiskanih različic knjig DB2

Če raje uporabljate trajne izvode knjig, jih lahko naročite na enega od treh načinov.

Postopek:

Tiskane izdaje knjige lahko naročite samo v nekaterih državah ali področjih. Na IBM-ovi spletni strani s publikacijami poiščite, ali je ta storitev na voljo pri vas. Če publikacije lahko naročite, lahko naredite naslednje:

- obrnete se na pooblaščenega IBM-ovega trgovca ali tržnega predstavnika; lokalnega IBM-ovega predstavnika poiščite v IBM-ovem svetovnem imeniku stikov na naslovu www.ibm.com/planetwide
- v Združenih državah Amerike pokličete na telefonsko številko 1-800-879-2755, v Kanadi pa 1-800-IBM-4YOU

- obiščete IBM-ov center publikacij na naslovu <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Zmožnost naročanja knjig iz IBM-ovega centra publikacij morda ne bo na voljo v vseh državah.

V času, ko postane izdelek DB2 na voljo, so natisnjene knjige enake tistim v formatu PDF na *zgoščenki z dokumentacijo PDF za DB2*. Enaka je tudi vsebina natisnjenih knjig na *zgoščenki Informacijski center DB2*. Toda na zgoščenki Informacijski center DB2 je na voljo tudi dodatna vsebina, ki ni na voljo v nobeni od knjig PDF (na primer podprogrami za upravljanje SQL in primeri HTML). Vseh knjig z zgoščenke z dokumentacijo PDF za DB2 ni mogoče naročiti v tiskani obliki.

Opomba: Informacijski center DB2 ažuriramo pogosteje kot datoteke PDF ali tiskane izdaje knjig. Če si želite ogledati najnovejše informacije, namestite popravke dokumentacije, takoj ko postanejo na voljo ali pa si oglejte Informacijski center DB2 na naslovu <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

S tem povezane naloge:

- “Tiskanje knjig DB2 iz datotek PDF” na strani 561

S tem povezane reference:

- “Natisnjena dokumentacija in dokumentacija v obliki PDF za DB2” na strani 556

Klicanje kontekstne pomoči iz orodja DB2

Kontekstna pomoč podaja informacije o nalogah in krmilnih elementih, ki so povezani z določenim oknom, beležnico, čarovnikom ali svetovalcem. Do nje lahko dostopite iz orodij za upravljanje in razvijanje DB2, ki imajo grafične uporabniške vmesnike. Na voljo sta dve vrsti kontekstne pomoči:

- pomoč, ki jo prikažete z gumbom **Pomoč** na vrhu vsakega okna ali beležnice
- informacijska pojavna okna, ki se prikažejo, če postavite kazalko miške na polje ali krmilni element ali če izberete polje ali krmilni element v oknu, beležnici, čarovniku ali svetovalcu in pritisnete F1.

Gumb **Pomoč** omogoča dostop do pregleda ter informacij o predpogojih in nalogah. Informacijska pojavna okna opisujejo posamezna polja in krmilne elemente.

Postopek:

Kontekstno pomoč pokličete takole:

- Za pomoč za okno in beležnico zaženite eno od orodij DB2, nato pa odprite katerokoli okno ali beležnico. Kliknite gumb **Pomoč** v spodnjem desnem vogalu okna ali beležnice, da prikažete kontekstno pomoč.

Kontekstno pomoč lahko prikažete tudi z menijske postavke **Pomoč** na vrhu vsakega od centrov z orodji DB2.

V čarovnikih in svetovalcih kliknite za prikaz kontekstne pomoči povezavo Pregled naloge na prvi strani.

- Za prikaz pomoči v informacijskih pojavnih oknih za posamezne krmilne elemente okna ali beležnice kliknite krmilni element, nato pa **F1**. Pojavne informacije, ki vsebujejo podrobnosti o krmilnem elementu, so prikazane v rumenem oknu.

Opomba: Če želite, da se pojavne informacije prikažejo, ko postavite kazalko miške na polje ali krmilni element, izberite na strani **Dokumentacija** v beležnici Nastavitve orodij potrditveno polje **Samodejno prikaži objavne informacije**.

Informacijskim pojavnim oknom so podobne diagnostične pojavne informacije, ki so druga oblika na kontekst občutljive pomoči, vsebujejo pa pravila za vnašanje podatkov. Diagnostične pojavne informacije so prikazane v vijoličnem oknu, ki se prikaže, če vnesete neveljavne ali nezadostne podatke. Prikažejo se lahko za:

- obvezna polja
- polja, katerih podatki upoštevajo natančen format, kot so na primer podatkovna polja.

S tem povezane naloge:

- “Klicanje Informacijskega centra DB2” na strani 553
- “Klicanje pomoči za sporočila iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563
- “Klicanje pomoči za ukaze iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563
- “Klicanje pomoči za stanje SQL iz procesorja ukazne vrstice” na strani 564
- “Access to the DB2 Information Center: Concepts help”
- “How to use the DB2 UDB help: Common GUI help”
- “Setting the location for accessing the DB2 Information Center: Common GUI help”
- “Setting up access to DB2 contextual help and documentation: Common GUI help”

Klicanje pomoči za sporočila iz procesorja ukazne vrstice

Pomoč za sporočila opisuje vzrok sporočila in dejanja, ki jih opravite kot odziv na napako.

Postopek:

Če želite poklicati pomoč za sporočilo, odprite procesor ukazne vrstice in vnesite naslednje:

? *XXXnnnn*,

kjer predstavlja *XXXnnnn* veljaven identifikator sporočila.

Tako na primer prikaže ? SQL30081 pomoč za sporočilo SQL30081.

S tem povezani pojmi:

- Poglavje 1, “Uvod v sporočila”, na strani 1

S tem povezane reference:

- “db2 - Command Line Processor Invocation Command” v *Command Reference*

Klicanje pomoči za ukaze iz procesorja ukazne vrstice

Pomoč za ukaze razlaga skladno ukazov v procesorju ukazne vrstice.

Postopek:

Če želite poklicati pomoč za ukaze, odprite procesor ukazne vrstice in vnesite naslednje:

? *ukaz*,

kjer predstavlja *ukaz* ključno besedo ali celoten ukaz.

Tako na primer prikaže ? catalog pomoč za vse ukaze CATALOG, ? catalog database pa prikaže pomoč samo za ukaz CATALOG DATABASE.

S tem povezane naloge:

- “Klicanje kontekstne pomoči iz orodja DB2” na strani 562
- “Klicanje Informacijskega centra DB2” na strani 553
- “Klicanje pomoči za sporočila iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563
- “Klicanje pomoči za stanje SQL iz procesorja ukazne vrstice” na strani 564

S tem povezane reference:

- “db2 - Command Line Processor Invocation Command” v *Command Reference*

Klicanje pomoči za stanje SQL iz procesorja ukazne vrstice

DB2 Universal Database vrne vrednost SQLSTATE za stanja, ki so lahko posledica stavka SQL. Pomoč za SQLSTATE razlaga pomene stanj SQL in kode razredov stanj SQL.

Postopek:

Če želite poklicati pomoč za stanje SQL, odprite procesor ukazne vrstice in vnesite naslednje:
 ? stanje sql ali ? koda razreda,

kjer predstavlja *stanje sql* veljavno petmestno stanje SQL, *koda razreda* pa prvi dve števki stanja SQL.

Tako na primer prikaže ? 08003 pomoč za stanje SQL 08003, ? 08 pa prikaže pomoč za kodo razreda 08.

S tem povezane naloge:

- “Klicanje Informacijskega centra DB2” na strani 553
- “Klicanje pomoči za sporočila iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563
- “Klicanje pomoči za ukaze iz procesorja ukazne vrstice” na strani 563

Vadnice DB2

Vadnice DB2® vam bodo pomagale pri spoznavanju različnih vidikov DB2 Universal Database. Vadnice nudijo vaje z navodili po korakih na področjih razvijanja aplikacij, nastavitve zmogljivosti poizvedb SQL, dela s skladišči podatkov, upravljanja metapodatkov in razvijanja spletnih storitev s pomočjo DB2.

Preden začnete:

Različice XHTML vadnic si lahko ogledate v Informacijskem centru na naslovu <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

V nekaterih vajah vadnic so uporabljeni vzorčni podatki ali koda. Opis predpogojev za specifične naloge boste našli v posameznih vadnicah.

Vadnice za DB2 Universal Database:

Za prikaz vadnice kliknite njen naslov na naslednjem seznamu.

Vadnica za poslovno inteligenco: uvod v center skladišča podatkov

S pomočjo Centra skladišča podatkov opravite uvodne naloge skladiščenja podatkov.

Vadnica za poslovno inteligenco: razširjene vaje v skladiščenju podatkov

S pomočjo Centra skladišča podatkov opravite zahtevnejše naloge skladiščenja podatkov.

Vadnica za center kataloga informacij

Izdelajte in upravljajte katalog informacij ter poiščite in uporabite metapodatke s pomočjo centra kataloga informacij.

Vadnica za Visual Explain

Analizirajte, optimizirajte in nastavite stavke SQL za boljše delovanje s pomočjo Visual Explain.

Informacije o odpravljanju težav v DB2

Na voljo je veliko informacij o odpravljanju in odkrivanju težav, ki vam bodo pomagale pri uporabi izdelkov DB2®.

Dokumentacija za DB2

Informacije o odpravljanju težav so na voljo v celotnem Informacijskem centru DB2, kot tudi v knjigah PDF, ki tvorijo knjižnico DB2. Če si želite ogledati celoten seznam dokumentacije o odpravljanju težav v DB2, si lahko ogledate vejo usmerjevalnega drevesa Informacijskega centra DB2 (v levem podoknu okna pregledovalnika) z naslovom "Podpora in odpravljanje težav".

Spletna stran s tehnično pomočjo za DB2

Če naletite na težave in potrebujete pomoč pri iskanju vzrokov in rešitev, preglejte spletno stran s tehnično pomočjo za DB2. Ta stran vsebuje povezave z najnovejšimi publikacijami DB2, tehnične opombe, pooblaščená poročila o analizi programa (APAR-e), popravke in najnovejši seznam notranjih kod napak DB2 in druge vire. To bazo podatkov znanja lahko preiščete, če potrebujete možne rešitve za svoje težave.

Do spletne strani s tehnično pomočjo za DB2 lahko dostopite na spletni strani <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb/win02unix/support>.

Niz vadnic za odkrivanje težav v DB2

Na spletni strani z vadnicami za odkrivanje težav v DB2 boste našli informacije o tem, kako hitro določiti in razrešiti težave, na katere lahko naletite pri delu z izdelki DB2. Ena od vadnic predstavlja razpoložljive pomožne programe in orodja za odkrivanje težav v DB2 in vam pomaga pri odločitvi, kdaj jih uporabiti. Druge vadnice obravnavajo povezane teme, kot so na primer "Odkrivanje težav v motorju baze podatkov", "Odkrivanje težav v zmogljivosti" in "Odkrivanje težav v aplikacijah".

Celoten niz vadnic za odkrivanje težav v DB2 boste našli v spletni strani s tehnično pomočjo za DB2 na naslovu <http://www.ibm.com/software/data/support/pdm/db2tutorials.html>.

S tem povezani pojmi:

- "Informacijski center DB2" na strani 546
- "Introduction to problem determination - DB2 Technical Support tutorial" v priročniku *Troubleshooting Guide*

Dostopnost

Funkcije dostopnosti omogočajo uporabnikom s fizičnimi nezmožnostmi, kot sta omejena mobilnost in vid, uspešno uporabo izdelkov programske opreme. Naslednji seznam podaja glavne funkcije dostopnosti v izdelkih DB2® različice 8:

- Do vseh funkcij DB2 lahko dostopite z miško ali s tipkovnico. Dodatne informacije boste našli v razdelku "Vnos s tipkovnico in usmerjanje" na strani 566.

- Velikost in barvo pisav v uporabniških vmesnikih DB2 lahko prilagodite. Dodatne informacije boste našli v razdelku “Dostopni zaslon”.
- Izdelki DB2 podpirajo aplikacije dostopnosti, ki uporabljajo API dostopnosti Java™. Dodatne informacije boste našli v razdelku “Združljivost s tehnologijami za pomoč”.
- Dokumentacija DB2 je na voljo v dostopni obliki. Dodatne informacije boste našli v razdelku “Dostopna dokumentacija”.

Vnos s tipkovnico in usmerjanje

Vnašanje s tipkovnico

Z orodji DB2 lahko delate samo s tipkovnico. Za izvajanje operacij, ki jih lahko izvedete z miško, lahko uporabite tipke ali kombinacije tipk. Za standardne operacije operacijskega sistema lahko uporabite standardne tipke operacijskega sistema.

Dodatne informacije o uporabljanju tipk ali kombinacij tipk za izvajanje operacij boste našli v razdelku Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help.

Pomikanje s tipkovnico

V uporabniških vmesnikih orodij DB2 se lahko pomikate s tipkami ali s kombinacijami tipk.

Dodatne informacije o uporabljanju tipk ali kombinacij tipk za pomikanje v orodjih DB2 boste našli v razdelku Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help.

Žarišče tipkovnice

V operacijskih sistemih UNIX® je področje aktivnega okna, kjer bodo delovale kombinacije tipk, označeno.

Dostopni zaslon

V orodja DB2 so vključene funkcije, ki izboljšujejo dostopnost za slabovidne uporabnike ali uporabnike z drugimi težavami z vidom. Te izboljšave dostopnosti vključujejo podporo za prilagodljive lastnosti pisav.

Nastavitve pisav

Z beležnico Nastavitve orodij lahko izberete barvo, velikost in pisavo besedila menijev in pogovornih oken.

Dodatne informacije o podajanju nastavitve pisav boste našli v razdelku Changing the fonts for menus and text: Common GUI help.

Neodvisnost od barve

Za uporabo katerekoli funkcije v tem izdelku ni nujno, da lahko razločujete med barvami.

Združljivost s tehnologijami za pomoč

Vmesniki orodij DB2 podpirajo API dostopnosti Java, ki omogoča, da z izdelki DB2 uporabite čitalnike zaslonov in druge podporne tehnologije.

Dostopna dokumentacija

Dokumentacija za DB2 je na voljo v formatu XHTML 1.0, ki si ga lahko ogledate v večini spletnih pregledovalnikov. Format XHTML omogoča prikaz dokumentacije v skladu z nastavitvami prikaza, ki jih določite v pregledovalniku ter uporabo čitalnikov zaslonov in drugih podpornih tehnologij.

Skladenjski diagrami so na voljo v decimalnem formatu s pikami. Ta format je na voljo samo, če prikažete zaslonsko dokumentacijo s čitalnikom zaslonov.

S tem povezani pojmi:

- “Skladenjski diagrami v decimalnem zapisu s piko” na strani 567

S tem povezane naloge:

- “Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help”
- “Changing the fonts for menus and text: Common GUI help”

Skladenjski diagrami v decimalnem zapisu s piko

Skladenjski diagrami so za uporabnike, ki dostopajo do Informacijskega centra s čitalnikom zaslonov, na voljo v decimalnem zapisu s piko.

V decimalnem zapisu s piko je vsak skladdenjski element zapisan v svojo vrstico. Če sta dva ali več skladdenjskih elementov vedno skupaj (ali sta vedno skupaj odsotna), sta lahko prikazana v isti vrstici, ker ju lahko ocenimo kot sestavljen skladdenjski element.

Vsaka vrstica se začne z decimalno številko s piko, kot je na primer 3, 3.1 ali 3.1.1. Da bi bile te številke pravilno prebrane, zagotovite, da je čitalnik zaslonov nastavljen za branje ločil. Vsi skladdenjski elementi, ki imajo enako decimalno številko s piko (kot je na primer 3.1), se med seboj izključujejo. Če slišite vrstici 3.1 USERID in 3.1 SYSTEMID, veste, da lahko skladdenjska vključuje USERID ali SYSTEMID, ne pa obeh.

Raven decimalnega oštevilčenja s piko določa raven ugneždenja. Če na primer skladdenjskemu elementu z decimalno številko 3 sledi niz skladdenjskih elementov z decimalno številko s piko 3.1, so vsi skladdenjski elementi, oštevilčeni s 3.1, podrejeni skladdenjskemu elementu s številko 3.

Poleg decimalnih števil s piko so uporabljene določene besede in simboli, ki podajajo informacije o skladdenjskih elementih. Včasih so te besede in simboli lahko prikazani na začetku samega elementa. Da bi bilo prepoznavanje preprostejše, je pred besedo ali simbolom, ki je del skladdenjskega elementa, poševnica nazaj (\). Simbol *, ki je lahko uporabljen poleg decimalne številke s piko, kaže, da se skladdenjski element ponavlja. Format skladdenjskega elementa *FILE z decimalno številko s piko 3 je na primer 3 * FILE. Format 3* FILE kaže, da se skladdenjski element FILE ponavlja. Format 3* * FILE kaže, da se ponavlja skladdenjski element * FILE.

Znaki, kot so vejice, ki ločujejo niz skladdenjskih elementov, so prikazani v skladdenjski tik pred postavkami, ki jih ločujejo. Ti znaki so lahko prikazani v isti vrstici kot vsaka postavka ali pa v ločeni vrstici z enako decimalno številko s piko, kot jo imajo ustrezne postavke. V vrstici je lahko prikazan tudi drug simbol, ki podaja informacije o skladdenjskih elementih. Vrstice 5.1*, 5.1 LASTRUN in 5.1 DELETE na primer pomenijo, da morate več skladdenjskih elementov LASTRUN in DELETE ločiti z vejico. Če ni podano nobeno ločilo, je za ločitev vsakega skladdenjskega elementa uporabljen presledek.

Če je pred skladdenjskim elementom simbol %, to kaže referenco, ki je definirana na nekem drugem mestu. Niz, ki sledi simbolu %, je ime skladdenjskega fragmenta in ne literal. Vrstica 2.1 %OP1 na primer pomeni, da pregledajte ločen skladdenjski fragment OP1.

Poleg decimalnih števil s piko so uporabljene naslednje besede in simboli:

- ? pomeni neobvezni skladdenjski element. Decimalna številka s piko, ki ji sledi simbol ?, kaže, da so vsi skladdenjski elementi z ustrezno decimalno številko s piko in vsi podrejeni skladdenjski elementi neobvezni. Če obstaja samo en skladdenjski element z decimalno številko s piko, je simbol ? prikazan v isti vrstici kot skladdenjski element (na primer 5? NOTIFY). Če obstaja več skladdenjskih elementov z decimalno številko s piko, je simbol ?

prikazan v svoji vrstici, sledijo pa mu neobvezni skladijski elementi. Če na primer slišite vrstice 5 ?, 5 NOTIFY in 5 UPDATE, veste, da sta skladijska elementa NOTIFY in UPDATE neobvezna, kar pomeni, da lahko izberete enega ali nobenega od njiju. Simbol ? je enakovreden stranski liniji v diagramu železnice.

- ! pomeni privzeti skladijski element. Decimalna številka s piko, ki ji sledi simbol ! in skladijski element kaže, da je skladijski element privzeta možnost za vse skladijske elemente, ki souporabljajo isto decimalno številko s piko. Simbol ! je lahko podan samo za enega od skladijskih elementov, ki souporabljajo enako decimalno številko s piko. Če na primer slišite vrstice 2? FILE, 2.1! (KEEP) in 2.1 (DELETE), veste, da je (KEEP) privzeta možnost za ključno besedo FILE. Če v tem primeru vključite ključno besedo FILE, vendar ne podate možnosti, bo uporabljena privzeta možnost KEEP. Privzeta možnost velja tudi za naslednjo višjo decimalno številko s piko. Če v tem primeru izpustite ključno besedo FILE, bo uporabljena privzeta vrednost FILE(KEEP). Toda če slišite vrstici 2? FILE, 2.1, 2.1.1! (KEEP) in 2.1.1 (DELETE), se privzeta možnost KEEP nanaša samo na naslednjo višjo decimalno številko s piko - 2.1 (s katero ni povezana ključna beseda) - ne pa tudi na 2? FILE. Če izpustite ključno besedo FILE, ni uporabljeno nič.
- * pomeni skladijski element, ki je lahko ponovljen nobenkrat ali večkrat. Decimalna številka s piko, ki ji sledi simbol *, kaže, da lahko ta skladijski element uporabite nobenkrat ali večkrat, kar pomeni, da je neobvezen in ga lahko ponovite. Če na primer slišite vrstico podatkovno področje 5.1*, veste, da lahko vključite samo eno podatkovno področje, več kot eno podatkovno področje ali nobenega. Če slišite vrstice 3*, 3 HOST in 3 STATE, veste, da lahko vključite HOST, STATE, oba skupaj ali pa nič.

Opombe:

1. Če je poleg decimalne številke s piko zvezdica (*) in obstaja samo ena postavka z decimalno številko s piko, lahko to postavko ponovite več kot enkrat.
 2. Če je poleg decimalne številke s piko zvezdica in uporablja to decimalno številko s piko več postavk, lahko uporabite več postavk s seznama, vendar posamezne postavke ne smete uporabiti več kot enkrat. V prejšnjem primeru bi lahko napisali HOST STATE, ne pa tudi HOST HOST.
 3. Simbol * je enakovreden nazaj obrnjeni liniji v skladijskem diagramu železnice.
- + pomeni skladijski element, ki mora biti vključen enkrat ali večkrat. Decimalno število s piko, ki mu sledi simbol +, kaže, da mora biti ta skladijski element vključen enkrat ali večkrat, oziroma, da mora biti vključen vsaj enkrat in ga lahko ponovite. Če na primer slišite vrstico podatkovno področje 6.1+, morate vključiti vsaj eno podatkovno področje. Če slišite vrstici 2+, 2 HOST in 2 STATE, veste, da morate vključiti HOST, STATE ali oba. Podobno kot simbol * lahko tudi simbol + ponovi določen element, če je to edini element s tem decimalnim številom s piko. Simbol + je podobno kot simbol * enakovreden povratni liniji v skladijskem diagramu železnice.

S tem povezani pojmi:

- “Dostopnost” na strani 565

S tem povezane naloge:

- “Keyboard shortcuts and accelerators: Common GUI help”

S tem povezane reference:

- “How to read the syntax diagrams” v *SQL Reference, Volume 2*

Certifikat Common Criteria za izdelke DB2 Universal Database

Za različico 8.2 so izdelki DB2 Universal Database (DB2 UDB) certificirani v skladu s kriterijem Common Criteria EAL4 (<http://niap.nist.gov/cc-scheme/>). Naslednji izdelki so certificirani v naslednjih operacijskih sistemih:

Tabela 10. Potrjene konfiguracije DB2 Universal Database

	Windows® 2000	Linux SuSE	AIX® 5.2	Solaris Operating Environment, 8
Strežniška izdaja za podjetja Opomba: samo okolje z eno particijo	Da	Da	Da	Da
Strežniška izdaja za delovne skupine	Da	Da	Da	Da
Izdaja za osebno uporabo	Da	Da	Ni na voljo	Ni na voljo
Izdaja Express	Da	Da	Ni na voljo	Ni na voljo

Opombe:

1. Konfiguracije DB2® UDB so certificirane s kriterijem Common Criteria samo na 32-bitni strojni opremi. 64-bitne konfiguracije niso potrjene.
2. Konfiguracije DB2 UDB v okolju Linux SuSE so certificirane s kriterijem Common Criteria samo na strojni opremi, ki temelji na Intelu.
3. V okolju DB2 UDB, certificiranem s kriterijem Common Criteria, so odjemalci DB2 UDB podprti v naslednjih operacijskih sistemih:
 - Windows 2000
 - Linux SuSE
 - AIX 5.2
 - Solaris Operating Environment, 8

Za informacije o nameščanju in konfiguriranju sistema DB2 UDB, ki ustreza kriteriju Common Criteria EAL4, preglejte naslednje knjige:

- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: Installing DB2 Universal Database Enterprise Server Edition and DB2 Universal Database Workgroup Server Edition*
- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: Installing DB2 Universal Database Personal Edition*
- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: Installing DB2 Universal Database Express Edition*
- *DB2 Universal Database Common Criteria Certification: Administration and User Documentation*

Te knjige so na voljo v formatu PDF v knjižnici za upravljanje informacij DB2.

Dodatek C. Opombe

IBM morda ne bo ponudil v vseh državah izdelkov, storitev ali možnosti, na katere se nanaša ta dokument. Za informacije o izdelkih in storitvah, ki so trenutno na voljo v vaši državi, se obrnite na lokalnega IBM-vega tržnega predstavnika. Reference na IBM-ov licenčni program v tej publikaciji ne pomenijo, da so lahko uporabljeni le IBM-ovi licenčni programi. Namesto IBM-ovega izdelka, programa ali storitve se lahko uporablja katerikoli funkcionalno enakovreden izdelek, program ali storitev, ki ne krši IBM-ovih pravic do intelektualne lastnine. Za ocenjevanje in preverjanje delovanja v spregi z drugimi izdelki, razen s tistimi, ki jih izrecno določa IBM, je odgovoren uporabnik.

IBM ima lahko patente in aplikacije patentov v pripravi, ki pokrivajo vsebino tega dokumenta. Posedovanje tega dokumenta vam ne daje licence za te patente. Vprašanja v zvezi z licencami lahko pisno pošljete na naslov

IBM Director of Licensing,
IBM Corporation,
500 Columbus Avenue,
Thornwood, NY, 10594

Za vprašanja o licencah v zvezi z dvobajtnimi informacijami (DBCS) se obrnite na IBM-ov oddelek za intelektualno lastnino v vaši državi/regiji ali pošljite pisna vprašanja na naslednji naslov:

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

Naslednji odstavek ne velja za Veliko Britanijo ali katerokoli drugo državo/regijo, kjer takšni predpisi niso v skladu z lokalnim zakonom: PODJETJE INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION NUDI TO PUBLIKACIJO "TAKŠNO KOT JE", BREZ JAMSTEV KAKRŠNEKOLI VRSTE, PA NAJ BODO IZRECNA ALI POSREDNA, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA POSREDNA JAMSTVA ZA NEKRŠITEV, TRŽNOST ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Nekaterе države ne dovoljujejo zavrnitve izrecnih ali posrednih jamstev v določenih transakcijah, zato ta izjava morda ne velja za vas.

Lastniki licence za ta program, ki želijo informacije o njem, da bi omogočili: (i) izmenjavo informacij med neodvisno izdelanimi programi in drugimi programi (vključno s tem) in (ii) skupno rabo izmenjanih informacij, naj se obrnejo na: IBM Canada Limited

Vse informacije na spletna mesta, ki niso IBM-ova, smo navedli, ker vam bodo morda koristila, in na noben način ne služijo kot odobritev teh spletnih strani. Gradivo na teh IBM-ovih straneh ni del gradiva za ta IBM-ov izdelek in te spletne strani uporabljate na lastno odgovornost.

Department 071

Lastniki licenc za ta program, ki potrebujejo informacije o njem zaradi omogočanja: (i) izmenjave informacij med neodvisno izdelanimi programi in drugimi programi (vključno s tem) in (ii) vzajemne uporabe izmenjanih informacij, naj se obrnejo na:

1150 Eglinton Ave. East
8200 Warden Avenue

Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

Tovrstne informacije bodo na voljo v skladu z ustreznimi določbami in pogoji, ki včasih vključujejo tudi plačilo.

Licenčni program, opisan v tem dokumentu, in vse licenčno gradivo, ki je na voljo zanj, so pripravljene v skladu z IBM-ovimi pogoji IBM-ove pogodbe s strankami, IBM-ove mednarodne licenčne pogodbe za programe ali kakršnekoli enakovredne pogodbe med nami.

Takšne informacije bodo na voljo v skladu z ustreznimi določbami in pogoji, ki lahko v določenih primerih zajemajo tudi plačilo odškodnine. Nekatere meritve so bile opravljene v sistemih na razvojni ravni, zato ne moremo dati nobenega jamstva, da bodo te meritve enake tudi v splošno razpoložljivih sistemih. Poleg tega so bile nekatere meritve lahko opravljene z ekstrapolacijo. Dejanski rezultati se lahko razlikujejo. Uporabniki tega dokumenta naj preverijo ustrezne podatke za svoje specifično okolje.

Informacije v zvezi z izdelki, ki niso IBM-ovi, smo dobili pri dobaviteljih teh izdelkov, iz njihov objav ali drugih javno razpoložljivih virov. IBM ni preizkušal teh izdelkov in ne more potrditi natančnosti delovanja, združljivosti ali kakršnihkoli drugih trditev v zvezi z izdelki, ki niso IBM-ovi. Vsa ta imena so izmišljena, kakršnakoli podobnost z imeni in naslovi, ki jih uporabljajo resnična podjetja, je zgolj naključna.

Vse izjave v zvezi z IBM-ovo bodočo usmeritvijo ali namenom lahko spremenimo ali umaknemo brez vnaprejšnjega obvestila in predstavljajo zgolj cilje in namene.

Te informacije lahko vsebujejo zglede podatkov in poročil, uporabljenih v dnevnikih poslovnih operacijah. Da bi jih čim bolj popolno prikazali, lahko vsebujejo imena posameznikov, podjetij, znamk in izdelkov. Vsa te imena so izmišljena in vsaka podobnost z imeni in naslovi, ki jih uporabljajo dejanska podjetja, je zgolj naključna.

LICENCA ZA AVTORSKE PRAVICE:

Te informacije vsebujejo vzorčne uporabniške programe v izvornem jeziku, ki kažejo tehnike programiranja na različnih operacijskih platformah. Te vzorčne programe lahko kopirate, spreminjate in razpošiljate v kakršnikoli obliki brez plačila IBM-u, in sicer z namenom razvijanja, uporabe, trženja ali razdeljevanja uporabniških programov, ki ustrezajo aplikacijskemu programerskemu vmesniku za operacijsko platformo, za katero so napisani vzorčni programi. Teh zgledov nismo natančno preizkusili v vseh pogojih. Zato IBM ne more zagotoviti ali navesti zanesljivosti, uporabnosti ali delovanja teh programov.

Vsaka kopija ali katerikoli del teh vzorčnih programov ali katerokoli izpeljano delo mora vsebovati opombo o avtorskih pravicah, kot sledi:

© *(ime vašega podjetja)* (leto). Deli te kode so izpeljani iz IBM-ovih vzorčnih programov. © Copyright IBM Corp. *_vnesite leto ali leta_*. Vse pravice pridržane.

Blagovne znamke

Naslednji izrazi so prodajne znamke podjetja International Business Machines Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih in so bili uporabljeni v vsaj enem od dokumentov v knjižnici dokumentacije DB2 UDB.

ACF/VTAM	iSeries
AISPO	LAN Distance
AIX	MVS
AIXwindows	MVS/ESA
AnyNet	MVS/XA
APPN	Net.Data
AS/400	NetView
BookManager	OS/390
C Set++	OS/400
C/370	PowerPC
CICS	pSeries
Database 2	QBIC
DataHub	QMF
DatagLANce	RACF
DataPropagator	RISC System/6000
DataRefresher	RS/6000
DB2	S/370
DB2 Connect	SP
DB2 Extenders	SQL/400
DB2 OLAP Server	SQL/DS
DB2 Information Integrator	System/370
DB2 Query Patroller	System/390
DB2 Universal Database	SystemView
Distributed Relational Database Architecture	Tivoli
DRDA	VisualAge
eServer	VM/ESA
Extended Services	VSE/ESA
FFST	VTAM
First Failure Support Technology	WebExplorer
IBM	WebSphere
IMS	WIN-OS/2
IMS/ESA	z/OS
	zSeries

Naslednji izrazi so prodajne znamke ali registrirane prodajne znamke ostalih podjetij in so bili uporabljeni v vsaj enem od dokumentov v knjižnici dokumentov DB2 UDB:

Microsoft, Windows, Windows NT in logotip Windows so prodajne znamke podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih.

Intel in Pentium sta prodajni znamki podjetja Intel Corporation v Združenih državah Amerike, drugih državah ali v obojih.

Java in vse na Javi temelječe prodajne znamke so prodajne znamke podjetja Sun Microsystems, Inc. v Združenih državah Amerike, v drugih državah ali v obojih.

UNIX je registrirana prodajna znamka podjetja The Open Group v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Druga imena podjetij, izdelkov ali storitev so lahko prodajne ali storitvene znamke drugih.

Stvarno kazalo

A

ažuriranje
 Informacijski center DB2 554

B

bližnjice prek tipkovnice
 podpora za 565

D

dokumentacija
 prikaz 553
dostop do pomoči 1
dostopnost
 funkcije 565
 skladenjski diagrami v decimalnem zapisu
 s pikami 567

I

Informacijski center
 nameščanje 547, 549, 551
Informacijski center DB2 546
 ažuriranje 554
 klicanje 553
 prikaz v različnih jezikih 555
iskanje
 dokumentacija DB2 546

K

klicanje
 pomoč za sporočila 563
 pomoč za stavke SQL 564
 pomoč za ukaze 563
knjige DB2
 tiskanje datotek PDF 561

N

nameščanje
 Informacijski center 547, 549, 551
naročanje knjig DB2 561
nezmožnost 565

O

odkrivanje težav
 vadnice 565
 zaslonske informacije 565
odpravljanje težav
 vadnice 565
 zaslonske informacije 565
ostali izvori sporočil 3

P

pomoč
 prikaz 553, 555
 za sporočila 563
 za stavke SQL 564
 za ukaze 563
pomoč za sporočila
 klicanje 563
pomoč za sporočilo 1
pomoč za stavke SQL
 klicanje 564
pomoč za ukaze
 klicanje 563
predpona sporočila 1
pripona sporočila 1

S

skladenjski diagrami v decimalnem zapisu s
 pikami 567
sporočila 1, 33
 ADM 2, 5
 AMI 31
 AUD 2
 CCA 151
 CLI 159
 DB2 279
 DBA 169
 DBI 225
 DBT 269
 DIA 2
 DLFM 311
 DQP 327
 DWC 345
 GOV 2
 GSE 441
 ICC 485
 MQL 505
 Nadzornik poizvedb 327
 SAT 509
 SPM 517
Sporočila ADM 2
sporočila ASN 33
Sporočila AUD 2
Sporočila DIA 2
Sporočila GOV 2
sporočila podvajanja 33
sporočila, uvod 1
sporočilo 1
struktura sporočila 1

T

tiskane knjige, naročanje 561
tiskanje
 datoteke PDF 561

U

uvod v sporočila 1

V

vadnice 564
 odkrivanje in odpravljanje težav 565
vadnice DB2 564

Z

zaslonska
 pomoč, prikaz 562

Stik z IBM-om

V Združenih državah Amerike za stik z IBM-om pokličite eno od naslednjih števil:

- 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) za storitve za stranke
- 1-888-426-4343 če želite spoznati razpoložljive možnosti storitev
- 1-800-IBM-4YOU (426-4968) za prodajo in marketing DB2

V Kanadi za stik z IBM-om pokličite eno od naslednjih števil:

- 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378) za storitve za stranke
- 1-800-465-9600 če želite spoznati razpoložljive možnosti storitev
- 1-800-IBM-4YOU (1-800-426-4968) za prodajo in marketing DB2

IBM-ovo pisarno v svoji državi ali področju poiščite v IBM-ovem imeniku svetovnih stikov na spletnem naslovu <http://www.ibm.com/planetwide>.

Informacije o izdelku

Informacije o izdelkih DB2 Universal Database lahko dobite telefonsko ali na spletnem mestu <http://www.ibm.com/software/data/db2/udb>.

To mesto vsebuje najnovejše informacije o tehnični knjižnici, možnost naročanja knjig, snemanja izdelkov, novinarske skupine, popravke, novice in povezave s spletnimi viri.

Če živite v ZDA, lahko pokličete eno od naslednjih števil:

- 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255) za naročanje izdelkov ali pridobivanje splošnih informacij.
- 1-800-879-2755 za naročanje publikacij.

Za informacije o IBM-ovih stikih zunaj Združenih držav Amerike, pojdite na IBM-ovo spletno stran na naslovu www.ibm.com/planetwide



Natisnjeno na Danskem

GA12-6315-01



Spine information:



IBM® DB2 Universal Database™

Referenční příročník sporočíl, Tvezek 1

Razlícica 8.2