

# IBM Database Enterprise Developer Edition



バージョン 9.7

## クイック・スタート・ガイド

本書には、IBM Database Enterprise Developer Edition Version 9.7 for Linux, UNIX, and Windows の一般的なインストール手順が記載されています。



各国語版: 他の言語の「クイック・スタート・ガイド」を入手するには、クイック・スタートおよびアクティベーション CD にある PDF および HTML バージョンを参照してください。

### 製品の概要

IBM Database Enterprise Developer Edition バージョン 9.7 を使用すると、アプリケーション開発者は、任意の IBM Information Management クライアントまたはサーバー・プラットフォーム上でデプロイするアプリケーションを設計、構築、およびプロトタイプ化することができます。

#### 1 ステップ 1: ソフトウェアにアクセスする



製品イメージにアクセスするには、ダウンロードに関する文書 (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>) を参照してください。

#### 2 ステップ 2: ハードウェアおよびシステム構成を評価する



DB2 データベース製品の詳細なシステム要件について、<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html> を確認してください。

#### 3 ステップ 3: 資料にアクセスする

IBM Database Enterprise Developer Edition バージョン 9.7 に含まれる製品のインストールに関する情報は、以下の形式で利用できます。

- PDF: 「DB2 サーバー機能 インストール」、「DB2 Connect サーバー機能 インストールおよび構成」、「DB2 インストールおよび管理 概説 (Linux および Windows 版)」。これらは、IBM DB2 PDF ドキュメンテーション DVD イメージにあります。
- DB2 インフォメーション・センター: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0008921.html> および <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.dbconn.doc/doc/c0008452.html>

#### 4 ステップ 4: IBM Database Enterprise Developer Edition バージョン 9.7 をインストールする



IBM Database Enterprise Developer Edition バージョン 9.7 に含まれる製品をインストールするには、以下のステップを実行してください。

1. インストール先のコンピューターがステップ 2 で説明されている前提条件を満たしていることを確認します。
2. 該当する製品のインストール文書に記載されている指示に従って、インストール・ウィザードを起動します。

#### 5 ステップ 5: ご使用条件を読む



クイック・スタートおよびアクティベーション CD に収録されているご使用条件を確認し、同意してから、ライセンス・キーを登録してください。ご使用条件は、クイック・スタートおよびアクティベーション CD に収録されています。Windows オペレーティング・システムの場合は /db2/license/Windows ディレクトリー、Linux または UNIX オペレーティング・システムの場合は /db2/license/UNIX ディレクトリーにあります。

## 6 ステップ 6: ライセンス・キーを登録する



ライセンス・キーは、 **db2licm** コマンドを使用して、もしくはライセンス・センターから (Windows および Linux オペレーティング・システムのみ)登録できます。

- コマンド行から **db2licm** コマンドを入力してライセンス・キーを登録するには、以下のようになります。

### Windows オペレーティング・システム

```
db2licm -a x:%db2%license%db2dede.lic
```

ここで、x: は DB2 製品クイック・スタートおよびアクティベーション CD の入った CD ドライブ、db2dede.lic はライセンス・キー・ファイルの名前です。

### Linux または UNIX オペレーティング・システム

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/db2dede.lic
```

ここで、db2dede.lic は製品のライセンス・キー・ファイルの名前です。

- ライセンス・センターからライセンス・キーを登録するには、以下のようになります。
  1. DB2 コントロール・センターを開始し、「ツール」メニューから「ライセンス・センター」を選択します。
  2. ライセンスを登録するシステムとインストールした製品を選択します。
  3. 「ライセンス」メニューから「追加」を選択します。
  4. 「ライセンスの追加」ウィンドウで、ライセンス・ファイルを含むディレクトリーを選択します。
  5. ライセンス・ファイルを選択して「OK」をクリックします。

## 7 ステップ 7: 文書をインストールする



DB2 ソリューションの文書は、ご使用の環境内にあるどの Windows または Linux コンピューターにもインストールできます。

ローカルにインストールしたインフォメーション・センターを最新の状態に保つには、インフォメーション・センターの更新を適用します。詳しくは<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html> を参照してください。

## 8 ステップ 8: 環境を構成する



インストールした製品のインストール・プログラムを実行した後、サーバーを稼働させるには、いくつかのタスクを実行する必要があります。詳しくは、該当する製品のインストール文書を参照してください。

## 詳細情報



- DB2 製品とフィーチャーに関する情報、およびライセンス要件: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- DB2 製品のサポート: [http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2\\_9/](http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/)

