

Versiunea 9.7

Ghid de pornire rapidă

Acest ghid vă prezintă o instalare tipică de server pentru edițiile DB2 Versiunea 9.7 pentru Linux, UNIX și Windows.



Versiunea în limba națională: pentru a obține Ghidul de pornire rapidă în alte limbi, vedeți versiunile PDF și HTML pe CD-ul Quick Start and Activation.

Privire generală asupra produsului

Un server DB2 V9.7 pentru Linux, UNIX și Windows găzduiește un sistem de gestionare a bazei de date, care furnizează date clienților serverelor de date IBM.

1 Pasul 1: Accesarea software-ului



Pentru a accesa imaginile produsului, vedeți documentul pentru descărcare: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

2 Pasul 2: Evaluarea configurației de hardware și de sistem



Vedeți cerințele detaliate de sistem pentru produsele de bază de date DB2: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>

3 Pasul 3: Accesarea documentației

Informațiile de instalare pentru edițiile DB2 Server sunt disponibile în următoarele formate:

- PDF: *Installing DB2 Servers* pe imaginea *IBM DB2 PDF documentation DVD*.
- Centrul de informare DB2: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008921.html>

4 Pasul 4: Instalarea IBM DB2 Server



1. Asigurați-vă că sunt îndeplinite cerințele de la pasul 2 de către calculatoarele țintă.
2. Lansați vrăjitorul de instalare folosind instrucțiunile furnizate în documentația de instalare DB2 Server.

5 Pasul 5: Citirea termenilor licenței



Înainte de a înregistra cheia de licență, trebuie să înțelegeți și să acceptați condițiile licenței de pe CD-ul Quick Start and Activation. Termenii licenței se găsesc pe CD-urile Quick Start and Activation, în directorul /db2/license/Windows pe sistemele de operare Windows sau în directorul /db2/license/UNIX pe sistemele de operare Linux și UNIX.

6 Pasul 6: Înregistrarea cheii de licență



Puteți înregistra cheia de licență folosind comanda **db2licm** sau din License Center (doar pe sistemele de operare Windows și Linux).

- Pentru a înregistra cheia de licență, introduceți comanda **db2licm** într-o linie de comandă:

Sisteme de operare Windows

```
db2licm -a x:\db2\license\
```

unde x: reprezintă drive-ul CD care conține CD-ul Quick Start and Activation al produsului DB2, iar <license_filename.lic> reprezintă numele fișierului cheii de licență.

Sisteme de operare Linux sau UNIX

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<license_filename.lic>
```

unde <license_filename.lic> reprezintă numele fișierului cheii de licență pentru produs.

- Pentru a înregistra cheia de licență din License Center:
 1. Porniți DB2 Control Center și selectați **License Center** din meniul **Tools**
 2. Selectați sistemul și produsul instalat pentru care înregistrați o licență
 3. Selectați **Add** din meniul **License**.
 4. În fereastra Add License, selectați directorul care conține fișierul de licență
 5. Selectați fișierul de licență și faceți clic pe **OK**

7 Pasul 7: Instalarea documentației



Puteți instala documentația soluției DB2 pe orice calculator Windows sau Linux din mediul dumneavoastră.

Pentru a menține actualizat cu cele mai noi modificări centrul de informare instalat local, aplicați actualizările centrului de informare: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

8 Pasul 8: Configurarea mediului



După ce ați rulat programul de instalare DB2 server, trebuie să realizați câteva taskuri pentru a face serverul funcțional. Consultați documentația de instalare a serverului DB2 pentru informații suplimentare.

Alte informații



- Informații despre produse și caracteristici DB2, precum și cerințe pentru licență: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- Suport pentru produsul DB2: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

