


IBM Veri Sunucusu İstemcilerinin Kurulması



IBM Veri Sunucusu İstemcilerinin Kurulması

Not

Bu belgeyi ve desteklediđi ürünü kullanmadan önce Őu bölümdeki genel bilgileri okuyun: Ek B, “Özel notlar”, sayfa 107.

Basım Bildirimi

Bu belgenin içerdđi bilgiler IBM firmasının mülkiyeti altındadır. Bu belge bir lisans sözleşmesi altında verilir ve yayın hakkı yasalarıyla korunur. Bu belgeyi oluŐturan bilgiler, hiçbir ürün garantisini içermez; bu belgedeki hiçbir ifade bu yönde yorumlanmamalıdır.

IBM yayınlarını çevrimiçi olarak ya da yerel IBM temsilciniz aracılığıyla sipariŐ edebilirsiniz.

- Yayınları çevrimiçi sipariŐ etmek için Őu adresteki IBM Publications Center sayfasına gidin: www.ibm.com/shop/publications/order
- Yerel IBM temsilcinizi bulmak için Őu adresteki IBM Directory of Worldwide Contacts rehberine bakın: www.ibm.com/planetwide

DB2 yayınlarını ABD ya da Kanada’daki DB2 Marketing and Sales ofisinden sipariŐ etmek için 1-800-IBM-4YOU (426-4968) telefon numarasını arayın.

IBM’e bilgi ilettiđinizde, IBM’e bu bilgileri size karŐı hiçbir yükümlülük almaksızın uygun gördüđü yöntemlerle kullanması ya da dađıtması için, münhasır olmayan bir hak vermiŐ olursunuz.

© Copyright International Business Machines Corporation 1993, 2009.

İçindekiler

Bu yayın hakkında v

Kısım 1. IBM veri sunucusu istemcileri 1

Bölüm 1. IBM veri sunucusu istemcilerine ilişkin tanıtıcı bilgiler . . . 3

IBM veri sunucusu istemcisi ve sürücüsü tipleri - genel bakış 3
IBM veri sunucusu istemcisi tipleri 4
IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş yöntemleri . . . 7
DB2 veritabanlarına bağlanma seçenekleri 8

Kısım 2. IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması 13

Bölüm 2. IBM veri sunucusu istemcisi kuruluş gereksinimleri 15

Disk yeri ve bellek gereksinimleri 15
DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (AIX) 15
DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (HP-UX) 17
Önerilen çekirdek yapılandırma değişiklikleri (HP-UX) . . . 18
Çekirdek değişikliklerinin değiştirilmesi (HP-UX) . . . 18
DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (Linux) 20
Çekirdek değişikliklerinin değiştirilmesi (Linux) . . . 21
DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (Solaris) 23
Çekirdek değişikliklerinin değiştirilmesi (Solaris) . . . 24
DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (Windows) 25
Anasistemler ve orta boy sistemler için DB2 Connect ürünü kuruluş gereksinimleri 26

Bölüm 3. IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması 27

IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması (Windows) . . . 27
IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması (Linux ve UNIX) 29
"Root" dışı kuruluşlara genel bakış (Linux ve UNIX) . . . 31
"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar ile "root" dışı kuruluşlar arasındaki farklar 31
"Root" dışı kuruluşlara ilişkin sınırlamalar 32
DB2 ürünlerinin "root" yetkisi bulunmayan bir kullanıcı tarafından kurulması 34
"Root" dışı kuruluşlarda db2rfe komutu kullanılarak "root" yetkisine dayalı özelliklerin etkinleştirilmesi . . . 36
"Root" dışı kuruluşlara düzeltme paketi uygulanması . . . 37
"Root" dışı kuruluşla kurulan DB2 ürünlerinin db2_deinstall ile kaldırılması (Linux ve UNIX) . . . 38

Bölüm 4. IBM veri sunucusu sürücüleri 39

IBM veri sunucusu sürücüleriyle ilgili kısıtlamalar 39
db2dsdriver yapılandırma kütüğü 40
db2dsdcfgfill - db2dsdriver.cfg yapılandırma kütüğünün yaratılması 42
Varolan veritabanı dizini bilgilerinin db2dsdriver yapılandırma kütüğüne kopyalanması 43
IBM Data Server Driver Package kuruluşu (Windows) . . . 43
IBM Data Server Driver Package için ağ kuruluşu (Windows) 44
IBM Data Server Driver Package kuruluşu (Linux ve UNIX) 48

Kısım 3. IBM veri sunucusu istemcileri için veritabanı bağlantıları 51

Bölüm 5. İstemci-sunucu iletişimi yapılandırma - genel bakış 53

Desteklenen istemci ve sunucu sürümü birleşimleri 55
Desteklenen iletişim protokolleri 56
Configuration Assistant kullanılarak veritabanı bağlantıları eklenmesi 56
Configuration Assistant (CA) kullanılarak istemci-sunucu bağlantıları yapılandırılması 56
Configuration Assistant kullanılarak el ile veritabanı bağlantısı yapılandırılması 57
Configuration Assistant ile ağda arama yapılarak veritabanı bağlantısı yapılandırılması 58
Configuration Assistant ile istemci tanıtımı yaratılması . . 59
Configuration Assistant ile istemci tanıtımı kullanılarak veritabanı bağlantıları yapılandırılması 60
Configuration Assistant ile veritabanı bağlantısının sınaması 61
Configuration Assistant için LDAP bilgileri 61
Komut satırı işlemcisi kullanılarak istemci-sunucu bağlantıları yapılandırılması 61
Komut satırı işlemcisi kullanılarak istemci-sunucu iletişimi yapılandırılması 61
Veri Bağlantısı bağlantıları 62
TCP/IP bağlantıları 63
Veritabanının CLP kullanarak istemciden kataloğa alınması 67
CLP kullanarak istemciyle sunucu arasındaki bağlantının sınaması 69

Kısım 4. Hafif istemci topolojisinde IBM veri sunucusu istemcisi konuşlandırma (Windows) 71

Bölüm 6. Hafif istemci topolojisi - genel bakış (Windows) 73

Hafif istemci ayarı - genel bakış (Windows)	74
Kod sunucusuna IBM Data Server Client ya da DB2 Connect Personal Edition kurulması (Windows)	74
Kod dizininin tüm hafif istemci iş istasyonlarının kullanımına açılması (Windows)	75
Hafif istemci yanıt kütüğü yaratılması (Windows)	75
Her hafif istemcideki bir ağ sürücüsünün kod sunucusuyla eşlenmesi (Windows)	76
Hafif istemcilerin thnsetup komutu kullanılarak ayarlanması (Windows)	77

Kısım 5. Birleştirme birimleri 79

Bölüm 7. Birleştirme birimi tipleri 81

DB2 yönetim ortamı dışı birleştirme birimleri (Windows)	81
DB2 yönetim ortamı birleştirme birimleri (Windows)	82

Kısım 6. Ek kuruluş seçenekleri. 85

Bölüm 8. Kuruluş komut satırı seçenekleri 87

IBM Data Server Runtime Client kuruluşu komut satırı seçenekleri	87
IBM Data Server Driver Package kuruluşu için komut satırı seçenekleri (Windows).	88

Kısım 7. Kaldırma 91

Bölüm 9. Bir IBM veri sunucusu istemcisinin kaldırılması 93

Kısım 8. Ekler 95

Ek A. DB2 teknik bilgileri - genel bakış 97

Basılı kopya ya da PDF biçiminde DB2 teknik kitaplığı.	97
Basılı DB2 kitaplarının sipariş edilmesi	100
SQLSTATE yardımının komut satırı işlemcisinden görüntülenmesi	101
DB2 Information Center olanağının farklı sürümlerine erişilmesi	101
DB2 Information Center olanağında konuların tercih ettiğiniz dilde görüntülenmesi	101
Bilgisayarınızda ya da şirket içi ağ sunucunuzda kurulu olan DB2 Information Center olanağının güncellenmesi	102
Bilgisayarınızda ya da şirket içi ağ sunucunuzda kurulu olan DB2 Information Center olanağının el ile güncellenmesi	103
DB2 eğitimleri	105
DB2 sorun giderme bilgileri	105
Kayıt ve koşullar	106

Ek B. Özel notlar 107

Dizin 111

Bu yayın hakkında

Bir IBM® veri sunucusu istemcisi ya da sürücüsü kurmak ve yapılandırmak, hafif istemci ya da DB2 Connect hafif istemci ortamı oluşturmak istiyorsanız bu kitabı okumalısınız.

Kısım 1. IBM veri sunucusu istemcileri

Bölüm 1. IBM veri sunucusu istemcilerine ilişkin tanıtıcı bilgiler

IBM veri sunucusu istemcisi ve sürücüsü tipleri - genel bakış

Bu konu, istemciler ve sürücülerle ilgili özet bilgileri ve ayrıntılara erişmek için kullanılacak bağlantıları içerir. Bu konunun içerdiği bilgiler, aşağıdaki görevleri gerçekleştirmenize yardımcı olur:

1. Sisteminizle uzak veritabanları arasında bağlantı kurulmasına olanak sağlamak için uygun IBM veri sunucusu istemcisi ya da sürücüsünün seçilmesi
2. İstemciyi ya da sürücüyü kurmak için en uygun yöntemin seçilmesi
3. İstemciyi ya da sürücüyü kurmak için gereken adımların gerçekleştirilmesi ve önemli noktaların dikkate alınması

Bağlanma seçenekleri

Bir sistemi uzak bir veritabanına bağlama seçenekleri, çeşitli IBM veri sunucusu istemcileri ve sürücülerini gerektirir. Kullanılacak seçenekler, uzak veritabanına bağlanacak sistemin aşağıdakilerden hangisi olduğuna bağlıdır:

- Bir iş kullanıcısının makinesinde ya da uygulama sunucusunda bulunan bir uygulama
- Uygulama geliştirme iş istasyonu
- Veritabanı denetimcisi iş istasyonu

Ara düzey ya da anabilgisayar veritabanlarına da bağlanmanız gerekiyorsa, dikkate almanız gereken ek seçenekler vardır.

IBM veri sunucusu istemcisi ve sürücüsü tipleri

Aşağıdaki liste IBM veri sunucusu istemcileri ve sürücülerini içerir:

- IBM Data Server Client
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI
- IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ.

DB2 Connect Personal Edition adlı ayrı bir ürün, IBM Data Server Client istemcisinin tüm işlevlerinin yanı sıra, ara düzey ve anabilgisayar veritabanlarına bağlanma yeteneğini de içerir. DB2 Connect yeteneği herhangi bir istemciye ya da sürücüye eklenebilir.

Kuruluş yöntemleri

Bir istemci ya da sürücü kurmak için kullanılan en yaygın yöntem, ürün DVD'sindeki kuruluş programının çalıştırılmasıdır.

Linux® ve UNIX® üzerinde IBM Data Server Driver for ODBC and CLI ya da IBM Data Server Driver Package için kuruluş programı yoktur. Sürücüyü el ile kurmanız gerekir.

Başka kuruluş yöntemleri de vardır. Bazı yöntemler, çok sayıda istemcinin konuşlandırılmasını otomatikleştirmek için tasarlanmıştır. Bazı yöntemler, Windows® işletim sisteminin çeşitli yeteneklerini kullanır. Örneğin, Windows sistemlerinde, Data Server Runtime Client ya da IBM Data Server Driver Package işlevlerini uygulamanıza yerleştirmek için birleştirme birimlerini kullanabilirsiniz.

İstemci ya da sürücünün ayarlanması

Hangi istemciyi kullanacağınıza karar verdikten sonra, aşağıdaki adımları izleyerek istemciyi kurun ve ayarlayın:

1. Sistem gereksinmelerinin karşılandığını doğrulayın.
2. Kuruluşu gerçekleştirin.
3. Veritabanlarını kataloga alın ve uzak sunuculara bağlantı yapılandırın.

Bir Sürüm 8 istemcisinin ya da DB2 Sürüm 9 istemcisinin kurulu olduğu sistemlerde, varolan istemcinin Sürüm 9.7 Data Server Client düzeyine mi yükseltileceğine, yoksa Sürüm 9.7 öncesi istemcinin olduğu gibi bırakılıp Sürüm 9.7 Data Server Client'ın ek bir istemci olarak mı kurulacağına karar verin. Ek istemciler kurulması, ileri düzey kullanıcılar için özellikle önerilir.

Not: Varolan istemciyi yükseltme ve varolan istemciyi diğeriyle değiştirme seçeneği yalnızca Data Server Client için geçerlidir.

IBM veri sunucusu istemcisi tipleri

Birkaç IBM veri sunucusu istemcisi ve sürücüsü tipi vardır. Her biri belirli bir tipte destek sağlar.

Aşağıdaki liste, kullanımınıza sunulan IBM veri sunucusu istemcisi ve sürücüsü tiplerini içerir:

- IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ
- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI
- IBM Data Server Driver Package
- IBM Data Server Runtime Client
- IBM Data Server Client

Her IBM veri sunucusu istemcisi ve sürücüsü tipi belirli bir tipte destek sağlar.

- Yalnızca Java™ uygulamaları için IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ sürücüsünü kullanın.
- Yalnızca ODBC ya da CLI kullanan uygulamalar için IBM Data Server Driver for ODBC and CLI sürücüsünü kullanın. (cli sürücüsü olarak da bilinir.)
- ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC ya da SQLJ kullanan uygulamalar için IBM Data Server Driver Package sürücüsünü kullanın.
- DB2 Command Line Processor Plus (CLPPlus) desteğine gereksiniminiz varsa, IBM Data Server Driver Package sürücüsünü kullanın.
- DB2 komut satırı işlemcisi (command line processor; CLP) desteğine ve uygulama çalıştırmak ve konuşlandırmak için temel istemci desteğine gereksiniminiz varsa IBM Data Server Runtime Client istemcisini kullanın.
- Veritabanı denetimi desteğine ve ODBC, CLI, .NET ya da JDBC gibi bir uygulama programlama arabirimi (API) kullanarak uygulama geliştirmeye gereksiniminiz varsa IBM Data Server Client istemcisini kullanın.

IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ

IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ, Java saklanmış yordamları ve kullanıcı tanımlı işlevler için varsayılan sürücüdür. Bu sürücü, Java uygulamalarında gömülü durağan SQL için SQLJ ve yerel ya da uzak sunuculara erişmek üzere JDBC kullanan Java dilinde yazılmış istemci uygulamaları ve uygulamacıkları için destek sağlar.

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI

Data Server Driver for ODBC and CLI, bağımsız yazılım üreticisi (ISV) konuşlandırmaları için tasarlanmış, temel düzeyde bir konuşlandırma çözümdür. Bu sürücü (cli sürücüsü olarak da bilinir), Data Server Client ya da Data Server Runtime Client istemcisini kurmaya gerek kalmaksızın, ODBC API ya da CLI API kullanan uygulamalar için yürütme ortamı desteği sağlar. Bu sürücü kurulabilir bir görüntü olarak değil, bir .tar kütüğü olarak kullanıma sunulur. İletiler yalnızca İngilizce olarak yayınlanır.

IBM Data Server Driver for ODBC and CLI şu destekleri sağlar:

- CLI API için yürütme ortamı desteği
- ODBC API için yürütme ortamı desteği
- XA API için yürütme ortamı desteği
- Veritabanı bağlantılılığı
- DB2 Interactive Call Level Interface (db2cli) desteği
- LDAP Database Directory desteği
- İzleme, günlüğe kaydetme ve tanılama desteği

Data Server Driver for ODBC and CLI sürücüsünü `db2oreg1.exe` yardımcı programını kullanarak Microsoft® ODBC sürücü yöneticisine kaydettirin.

IBM Data Server Driver Package,

IBM Data Server Driver Package, ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC ya da SQLJ kullanan uygulamalar için, Data Server Runtime Client ya da Data Server Client kurulmasına gerek kalmaksızın, yürütme ortamı desteği sağlayan temel düzeyli bir konuşlandırma çözümdür. Küçük bir alan kaplayan bu sürücü, bağımsız yazılım üreticileri (ISV'ler) tarafından yeniden dağıtılması ve büyük kuruluşlarda çoğu zaman rastlandığı gibi, toplu konuşlandırma senaryolarında uygulama dağıtımı için kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

IBM Data Server Driver Package paketi aşağıdaki yetenekleri sağlar:

- SQL deyimlerinin ve komut kütüklerinin devgingen olarak yaratılması, düzenlenmesi ve çalıştırılması için DB2 Command Line Processor Plus (CLPPPlus)
- Veritabanlarına erişmek için ODBC, CLI, PHP ya da Ruby kullanan uygulamalar için destek
- Java dilinde yazılmış, JDBC kullanan istemci uygulamaları ve uygulamaları için ve Java için gömülü SQL (SQLJ) için destek
- .NET, PHP ve Ruby için IBM Informix Dynamic Server desteği
- Gömülü SQL uygulamaları çalıştırmak için destek. Önderleyici ya da bağ tanımlama yetenekleri sağlanmaz.
- PHP, Ruby, Python ve Perl sürücülerini yeniden oluşturmak için uygulama üstbilgi kütükleri Python ve Perl sürücülerini IBM Data Server Driver Package paketinde yoktur; ancak, bu sürücülerini üstbilgi kütüklerini kullanarak oluşturabilirsiniz.
- DB2 Interactive Call Level Interface (db2cli) desteği
- DRDA izlemeleri (db2drdat) için destek
- Windows işletim sistemlerinde, IBM Data Server Driver Package veritabanlarına erişmek için .NET ya da OLE DB kullanan uygulamalar için de destek sağlar. Bu veri sunucusu sürücüsü kurulabilir bir görüntü olarak kullanıma sunulur ve sürücüyü Windows Installer (Yükleyici) tabanlı bir kuruluşa kolayca yerleştirmenizi sağlayacak birleştirme birimleri vardır.

IBM Data Server Runtime Client

IBM Data Server Runtime Client, uzak veritabanlarında uygulama çalıştırma olanağı sağlar. GUI araçları IBM Data Server Runtime Client ile birlikte verilmez.

Yetenekleri şunlardır:

- Komut vermek için kullanılan DB2 komut satırı işlemcisi (CLP). CLP ayrıca, sunucuların uzaktan denetlenmesi için kullanılacak temel bir yöntem sağlar.
- Veritabanı bağlantılarını, SQL deyimlerini, XQuery deyimlerini ve komutları işlemek için temel istemci desteği
- Sık kullanılan şu veritabanı erişimi arabirimleri için destek: JDBC, ADO.NET, OLE DB, ODBC, CLI (Command Line Interface; Komut Satırı Arabirimi), PHP, Ruby. Bu destek, sürücüler ve veri kaynakları tanımlama yeteneklerini de kapsar. Örneğin ODBC için, bir IBM veri sunucusu istemcisi kurulması, ODBC sürücüsünü kurar ve sürücüyü kaydettirir. Uygulama geliştiriciler ve diğer kullanıcılar veri kaynakları tanımlamak için Windows ODBC Data Source Administrator (Windows ODBC Veri Kaynağı Yöneticisi) aracını kullanabilirler.
- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) kullanımı
- Şu ortak ağ iletişim protokolleri için destek: TCP/IP, Veri Bağlantısı (Named Pipe)
- Aynı bilgisayara istemcinin birden çok kopyasını kurma desteği. Bu kopyaların sürümleri aynı ya da farklı olabilir.
- IBM Data Server Runtime Client'in uygulamanızla ücretsiz olarak yeniden dağıtımına olanak veren lisans koşulları
- Kuruluş görüntüsü büyüklüğü ve gereken disk yeri miktarı bakımından, tam IBM Data Server Client'a göre daha az kaplama alanı
- Veritabanlarına ve sunucularına bağlanmak için gereken bilgileri bulandıran bir katalog
- Windows işletim sistemlerinde paketleme üstünlükleri: İstemciyi uygulamanızla paketleyerek, o uygulama için bağlantırlık sağlayabilirsiniz. İstemci, uygulama kuruluş paketinize RTCL DLL kütüklerini eklemenize olanak sağlayan Windows Installer (Yükleyici) birleştirme birimlerinin biçiminde de kullanıma sunulur. Bu yaklaşım, istemcinin yalnızca uygulamanız için gereken kısımlarını eklemenize de olanak sağlar.
- PHP, Ruby, .NET ve JDBC için IBM Informix Dynamic Server desteği

IBM Data Server Client

IBM Data Server Client, IBM Data Server Runtime Client'in tüm işlevlerinin yanı sıra, veritabanı denetimi, uygulama geliştirme ve istemci/sunucu yapılandırma işlevlerini de içerir.

Yetenekleri şunlardır:

- Kuruluş görüntüsü büyüklüğü ve gereken disk yeri miktarı bakımından, IBM Data Server Runtime Client'a göre daha fazla konuşlandırma kaplama alanı. Ancak, Windows işletim sistemlerinde IBM Data Server Client görüntüsünü budayarak kuruluş görüntüsü büyüklüğünü azaltabilirsiniz.
- Veritabanlarının kataloga alınmasına ve veritabanı sunucusunun yapılandırılmasına yardımcı olan Configuration Assistant (Yapılandırma Yardımcısı)
- Veritabanı gerçekleştirilmesi ve veritabanı denetimi için Control Center (Denetim Merkezi) ve diğer grafik araçlar. Bu araçlar, x86 üzerinde Windows (yalnızca 32 bit), x64 üzerinde Windows (AMD64/EM64T), x86 üzerinde Linux ve AMD64/EM64T üzerinde Linux (X64) sürümlerinde kullanılabilir.
- Yeni kullanıcılar için First Steps (İlk Adımlar) belgesi
- Visual Studio araçları
- IBM Data Studio

- Uygulama üstbilgi kütükleri
- Çeşitli programlama dilleri için önderleyiciler
- Bağ tanımlama desteği
- Örnekler (Samples) ve eğitimler (tutorials)
- PHP, Ruby, .NET, JCC ve JDBC için IBM Informix Dynamic Server desteği

IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş yöntemleri

Bir IBM veri sunucusu istemcisi ya da sürücüsü kurmak için kullanılacak yaygın yöntemler ve diğer yöntemler.

İstemciler genellikle, sunucu olmayan makinelere kurulur. Sisteminizde bir sunucu ürünü kuruluyorsa istemci kurulmasına gerek yoktur; sunucu bir IBM veri sunucusu istemcisinde bulunan tüm işlevleri içerir.

Yaygın yöntem

IBM veri sunucusu istemcisi ya da sürücüsü kurmak için kullanılan en yaygın yöntem, ürün DVD'sindeki kuruluş programının çalıştırılmasıdır (Windows işletim sistemlerinde setup komutu, Linux ve UNIX işletim sistemlerinde db2setup komutu). IBM Data Server Client kuruluş görüntüsü, veritabanı sunucusu kuruluş görüntüsüne eklenmiştir.

Büyük ölçekli konuşlandırmaların otomatikleştirilmesi

Bir yöntem grubu, çok sayıda istemcinin konuşlandırılmasını otomatikleştirir:

- **Yanıt kütüğüyle kuruluş.** İstemci kuruluşunu otomatikleştirmek için yanıt kütüğüyle kuruluş yöntemini kullanabilirsiniz. Yanıt kütüğüyle kuruluş yöntemi, veritabanı ürünlerinin kullanıcı etkileşimi gereksizdir kurulmasına olanak sağlar.
- **Başka firmaların konuşlandırma araçları.** İstemcileri Windows Active Directory, Windows Systems Management Server (SMS) ya da Tivoli ürünleri gibi konuşlandırma araçları ya da yöntemleriyle kurabilirsiniz.

Windows işletim sistemi yeteneklerini kullanan yöntemler

Windows işletim sisteminin yeteneklerinden yararlanan bir seçenek grubu vardır:

- **Windows hafif istemci topolojisi.** Bu seçenek IBM Data Server Client ve DB2 Connect Personal Edition için desteklenir. Hafif istemci topolojisinde, istemci kodu her istemci iş istasyonunun yerel sabit diskine değil, bir kod sunucusundaki paylaşılan bir Windows dizinine kurulur. Her istemci iş istasyonu kod sunucusundaki bu paylaşılan Windows dizinine bağlanarak Data Server Client kodunu çalıştırır.
- **Yönetici (administrator) dışındaki bir Windows kimliği.** Sık kullanılan kuruluş yönteminde bir Windows yöneticisi kullanıcı kimliği kullanılır; bu kimlik Administrators (Yöneticiler) grubuna aittir. Ancak, IBM veri sunucusu istemcisi Windows'un Power Users (Uzman Kullanıcılar) grubunun ya da Users (Kullanıcılar) grubunun üyesi olan bir kullanıcı kimliğiyle de kurulabilir. Kuruluşu gerçekleştirecek kullanıcı kimliğinin yönetici ayrıcalıkları yoksa, bu yöntem uygun olur. DB2 ürünü Windows'un yükseltilmiş ayrıcalıklar düzeneğini de destekler. Yönetici dışındaki bir kullanıcının IBM veri sunucusu istemcisi kurabilmesini sağlamak için Windows'un yükseltilmiş ayrıcalıklar yönteminin kullanılması önerilir.

Linux ve UNIX için diğer kuruluş yöntemleri

Linux ve UNIX işletim sistemlerinde, veritabanı sunucuları için sağlanan diğer bir kuruluş yöntemi istemciler için de geçerlidir: db2_install komut kütüğü.

Ayrıca, IBM Data Server Driver for ODBC and CLI bir tar kütüğü olarak kullanılabilir.

Ayrı istemci yönetim ortamları

Bir veritabanı sunucusu ürünü kuruluysa, bir sunucu yönetim ortamını istemci yönetim ortamı olarak da kullanmak yerine, ayrı bir istemci yönetim ortamı kullanabilirsiniz.

Ayrı bir istemci yönetim ortamı yaratmak için, izleyen örnekteki gibi, db2icrt komutunu -s seçeneğini kullanarak çalıştırın:

```
db2icrt -s client <yönortamadı>
```

DB2 veritabanlarına bağlanma seçenekleri

Bu kısımda, bir makinenin (yerel sistem) başka bir makinedeki (uzak sistem) bir veritabanına bağlanması için, yerel makineye kurmanız gerekenler özetlenmiştir. Kendinize en uygun seçeneği saptamak için, yerel sisteminizin aşağıdakilerden hangisi olduğunu dikkate almalısınız:

- Bir iş kullanıcısının sisteminde ya da uygulama sunucusunda iş uygulamaları çalıştıran bir sistem
- Uygulama geliştirme iş istasyonu
- Veritabanı denetimcisi iş istasyonu

Bağlanmak istediğiniz veritabanının nerede bulunduğunu da saptamalısınız. Veritabanları aşağıdaki yerlerde olabilir:

- Aynı makinede, yani yerel sistemde. Tek bir DB2 yönetim ortamında ya da birden çok DB2 yönetim ortamında bulunan veritabanları da bu kapsamdadır.
- Farklı makinelerde, yani uzak sistemlerde
- Ara düzey ya da anabilgisayar sunucuları olan farklı makinelerde

İş kullanıcısı sistemleri ya da uygulama sunucuları için seçenekler

Tipik olarak, bir iş uygulaması bir veritabanına bağlandığında, aşağıdaki topolojilerden biri söz konusudur:

- Uygulama, kendisiyle aynı makinede bulunan bir DB2 veritabanına bağlanır. Tek bir kullanıcının kişisel iş istasyonunda kullandığı bir uygulama, buna örnek olarak gösterilebilir.
- Uygulama, başka bir makinede bulunan bir DB2 veritabanına bağlanır.
- Uygulama istemcisi bir uygulama sunucusuna bağlanır, uygulama sunucusu da aşağıdaki yerlerde bulunan bir ya da daha çok DB2 veritabanına bağlanır:
 - Yalnızca aynı makinede
 - Yalnızca bir ya da daha çok diğer makinede
 - Yukarıdakilerin bir bileşiminde

Uygulamayla aynı makinede bir DB2 sunucusu kuruluysa, ayrı bir istemci kurulması gerekmez. DB2 ürünü, uygulamaların yerel veritabanlarına ya da uzak makinelerdeki veritabanlarına bağlanmalarına olanak sağlayan işlevleri içerir.

Uygulamanın bulunduğu makinede DB2 sunucusu yoksa, uygulamaların uzak DB2 veritabanlarına bağlanmasını sağlamak için seçenekleriniz şunlardır:

- **DB2 uygulama sürücüsü.** Bir DB2 uygulama sürücüsüyle, veritabanına bağlanmak için gereken bilgileri uygulama kendisi içerir ya da kullanıcıdan ister. Bu yaklaşım, bu bilgileri kataloğunda tutan IBM veri sunucusu istemcisinden farklıdır. Uygulama sürücüsü

uygulama dizininde bir kütük olarak konuşlandırıldığından, DB2'ye özgü ayrı kuruluş ya da ayarlama işlemleri gerekmez. Tipik olarak, bir uygulama sürücüsü, yalnızca o uygulama için bağlantı sağlayacak şekilde, uygulamayla paketlenmiştir. Bir DB2 uygulama sürücüsü, diğer DB2 uygulama sürücüleriyle ya da bir IBM veri sunucusu istemcisi ile aynı makinede birlikte bulunabilir. DB2 ürünleri, Java (JDBC ve SQLJ) için ve ODBC, CLI, .NET, OLE DB uygulamaları ya da açık kaynaklı uygulamalar için sürücüler sağlar. Sürücüler, sürücü kütükleri bir IBM Data Server Driver Package kuruluş görüntüsünden kopyalanarak ya da developerWorks sitesinden yüklenerek elde edilebilir.

- **IBM veri sunucusu istemcisi.** Bu seçenek, DB2 ürünüyle verilen istemcilerden birinin kurulmasını ve yapılandırılmasını kapsar. IBM veri sunucusu istemcisi, DB2 veritabanına doğrudan bağlanan herhangi bir makineye kurulur. Uygulama topolojisine bağlı olarak, istemci her iş kullanıcısı iş istasyonuna ya da bir uygulama sunucusuna kurulur. Tek bir IBM veri sunucusu istemcisi makinedeki tüm uygulamaların başka makinelerdeki bir ya da daha çok DB2 veritabanına bağlanmalarını sağlayabilir.
- **DB2 yönetim ortamı birleştirme birimleri.** Bu birleştirme birimleri bir DB2 yönetim ortamı yaratır. Bu yaklaşım, kütüklerin uygulama konuşlandırma paketine eklenmesiyle IBM Data Server Runtime Client ürününün konuşlandırılmasını sağlar. Bu yaklaşım, Windows Installer ile ve Windows Installer birleştirme birimlerini destekleyen diğer araçlarla birlikte kullanım içindir. Bu yaklaşımla, tek bir kuruluş programı hem uygulamayı, hem de Data Server Runtime Client ürünü kurar. Yönetim ortamına ya da komut satırı işlemcisine (CLP) gereksiniminiz yoksa, yönetim ortamı yönetiminden kaçınmak için DB2 yönetim ortamı dışındaki birleştirme birimlerini kullanmalısınız.
- **DB2 yönetim ortamı dışı birleştirme birimleri.** Bu birleştirme birimleri DB2 dışı bir yönetim ortamı yaratır. Bu yaklaşım, istemci DLL kütüklerinin uygulama konuşlandırma paketine eklenmesiyle IBM Data Server Driver Package ürününün konuşlandırılmasını sağlar. Bu yaklaşım, Windows Installer ile ve Windows Installer birleştirme birimlerini destekleyen diğer araçlarla birlikte kullanım içindir. Bu yaklaşımla, tek bir kuruluş programı hem uygulamayı, hem de IBM Data Server Driver Package ürünü kurar.

Uygulama geliştirme iş istasyonları için seçenekler

IBM Data Server Client, IBM Data Server Runtime Client'ın tüm işlevlerinin yanı sıra, istemci-sunucu yapısını, veritabanı denetimi ve uygulama geliştirme araçlarını da içerir. Aşağıda, uygulama geliştiricilerin kullandıkları diğer araçlar ve ürünler ışığında Data Server Client'ın rolü ve ayarlanması açıklanmıştır.

DB2 veritabanlarına erişmek için kod yazan uygulama geliştiricilerin kullandıkları çeşitli araçlar ve ürünler vardır. Her geliştirici iş istasyonu tipik olarak şu bileşenleri içerir:

- Rational Application Developer ya da Microsoft Visual Studio gibi bir IDE (integrated development environment; tümleşik geliştirme ortamı)
- Aşağıdakiler gibi, IDE ile ilgili, DB2'ye özgü bir geliştirme aracı:
 - IBM Database Developer Add-ins for Visual Studio .NET
 - IBM Data Studio
- Geliştirilen veritabanını bulunduracak veritabanı sunucusuna erişim. Bu veritabanı sunucusu aşağıdaki yerlerden birinde ya da birkaçında olabilir:
 - Her geliştiricinin iş istasyonunda; böylece her geliştiricinin kendi yerel veritabanı kopyası olabilir.
 - Bir çalışma grubu sunucusunda; böylece birden çok geliştirici veritabanının aynı kopyasıyla çalışabilir.

Önceki açıklamalar bağlamında Data Server Client'ın değeri, uygulamaları derlemek için gereken üstbilgilerle kitaplıkları ve veritabanı denetimi için gereken araçları sağlamasıdır. Ancak, bu araçları elde etmek için Data Server Client kurulması her zaman gerekli değildir.

Makinede bir DB2 sunucusu olması durumunda, ayrı bir IBM veri sunucusu istemcisi kurulması gerekmez. DB2 sunucusu ürünleri, bağımsız bir Data Server Client istemcisinde bulunan tüm işlevleri içerir.

Denetimci iş istasyonları için seçenekler

Veritabanı denetimcileri, uzak veritabanlarını denetleme görevlerini başlıca iki yöntemle gerçekleştirirler. Telnet gibi bir aracı kullanarak her veritabanı sunucusu makinesine bağlanır ve DB2 denetim komutlarını yerel olarak çalıştırır. Diğer bir seçenek olarak, araçları ve komutları, uzak veritabanlarına bağlanan kendi iş istasyonlarında da çalıştırabilirler. Bu kısımda ikinci durum ele alınmış ve hangi IBM veri sunucusu istemcisinin kullanılacağına ve nereye kurulacağına ilişkin seçenekler belirtilmiştir.

DB2, denetimci iş istasyonundan (uzaktan) bir ya da daha çok DB2 sunucusunda denetim etkinlikleri gerçekleştirilmesi için çeşitli araçlar sağlar. İlgili seçenekler ve dikkate alınması gereken noktalar şunlardır:

- **IBM Data Server Runtime Client kurulumu.** Denetim için yalnızca CLP (Command Line Processor; Komut Satırı İşlemcisi) kullanıyorsanız bu seçenek uygundur.
- **IBM Data Server Client kurulumu.** Bu istemci, Data Server Runtime Client'in tüm işlevlerinin yanı sıra, istemci-sunucu yapısını, veritabanı denetimi ve uygulama geliştirme araçlarını da içerir. İlgili işlevler arasında, Configuration Assistant ve Control Center (desteklenen altyapılarda) gibi grafik denetim araçları da vardır. Bu araçlar DB2 sunucusunda bulunan DB2 Denetim Sunucusu'nu (DAS) kullanır; bu denetim sunucusu DB2 sunucusu kurulumu sırasında varsayılan olarak kurulur.
- **Bir DB2 sunucusu ürününün kurulması.** Makinede bir DB2 sunucusu olması durumunda, ayrı bir IBM veri sunucusu istemcisi kurulması gerekmez. DB2 sunucusu ürünleri, bağımsız bir IBM veri sunucusu istemcisi ürününde bulunan tüm işlevleri içerir.

Ara düzey ve anabilgisayar veritabanlarına bağlanma seçenekleri

DB2 Connect ürünleriyle, ara düzey ve anabilgisayar altyapılarındaki (OS/390 ve z/OS, System i, VSE, VM) DB2 veritabanlarına bağlanabilirsiniz. Distributed Relational Database Architecture (DRDA) ile uyumlu IBM dışı veritabanlarına da bağlanabilirsiniz. DB2 Connect ile, bir kullanıcının iş istasyonundan ya da Linux, UNIX ya da Windows için DB2 sunucusundan bağlanabilirsiniz.

İlgili seçenekler ve dikkate alınması gereken noktalar şunlardır:

- **IBM Data Server Driver Package.** Bu temel düzeyli konuşlandırma çözümü, ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC ya da SQLJ kullanan uygulamalar için, Data Server Runtime Client ya da Data Server Client kurulmasına gerek kalmaksızın, yürütme ortamı desteği sağlar. Bir z/OS sunucusuna ya da System i sunucusuna bağlanmak için ilgili DB2 Connect lisans anahtarını kaydettirmeniz gerekir. (Lisans kütüğünü Passport Advantage dağıtımınızdan (örneğin, db2conpe.lic) alın ve sürücünün kurulduğu dizinin altındaki license dizinine kopyalayın.)
- **DB2 Connect Personal Edition.** Bu ürün bir iş istasyonuna kurulur ve o iş istasyonundan bağlantı sağlar. Bu seçenek, bir iş istasyonundan bir ya da daha fazla anasisteme doğrudan bağlanması gereken durumlar içindir. Bu ürün Linux, Solaris ve Windows işletim sistemleri için kullanıma sunulur.
- **DB2 Connect Server Edition.** DB2 Connect ürününün sunucu yayını (server edition), genellikle bir bağlantı sunucusuna kurulur ve desteklenen arabilgisayar ya da ara düzey veritabanı sunucularına ağ geçidi işlevi yapar. DB2 Connect ürününün sunucu yayını, IBM veri sunucusu istemcileri olan iş istasyonlarının DB2 Connect ağ geçidiyle anasistemlere erişim tanımlamasına (bunlar Windows, Linux ve UNIX üzerindeki DB2'de bulunan veritabanlarıymış gibi) olanak sağlar.

Aynı zamanda her iki seçenek de kullanılabilir. Örneğin, bir iş istasyonu bir ara düzey ya da anabilgisayar veritabanına aşağıdaki yöntemlerle bağlanabilir:

- DB2 Connect Personal Edition yerel olarak kurulur ve bir anasisteme doğrudan bağlanmak için kullanılır.
- Aynı ya da farklı bir anasisteme bağlanmak için ara düzey bir DB2 Connect sunucusu ağ geçidi kullanılır.

Kısım 2. IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması

Bölüm 2. IBM veri sunucusu istemcisi kuruluş gereksinimleri

Disk yeri ve bellek gereksinimleri

Disk yeri gereksinimleri

Ürününüz için gereken disk yeri, seçtiğiniz kuruluş tipine ve kullandığınız kütük sistemi tipine bağlıdır. DB2 Kuruluş Sihirbazı, tipik, temel ya da özel kuruluş sırasında seçilen bileşenlere göre devingen olarak hesaplanan yer miktarını gösterir.

Gereken veritabanları, yazılımlar ve iletişim ürünleri için ek disk yeri ayırmayı unutmayın.

Linux ve UNIX işletim sistemlerinde, /tmp dizininde 2 GB boş yer bulunması önerilir.

Bellek gereksinimleri

Bir DB2 veritabanı sistemi en az 256 MB RAM gerektirir. Yalnızca bir DB2 ürününün ve DB2 GUI araçlarının çalıştığı bir sistem için en az 512 MB RAM gerekir. Bununla birlikte, daha yüksek başarımlar için 1 GB RAM önerilir. Bu gereksinimler, sisteminizde çalışan diğer yazılımlar için gereken bellek miktarlarını içermez.

Bellek gereksinimlerini saptarken aşağıdakileri dikkate alın:

- Itanium tabanlı sistemler için HP-UX Sürüm 11i üzerinde çalışan DB2 ürünleri en az 512 MB RAM gerektirir.
- IBM veri sunucusu istemcisi desteği için, bu bellek gereksinimleri koşut zamanlı beş istemci bağlantısı temelinde hesaplanmıştır. Her beş istemci bağlantısı başına ek 16 MB RAM gerekir.
- Bellek gereksinimlerini, veritabanı sisteminizin büyüklüğü ve karmaşıklığına ek olarak, veritabanı etkinliklerinin yoğunluğu ve sisteminize erişen istemcilerin sayısı da etkiler. DB2 sunucusu ürünleri için, kendini ayarlayan bellek özelliği, çeşitli bellek gereksinimlerine ilişkin değerleri otomatik olarak ayarlayarak, bellek yapısını görevini kolaylaştırır. Bellek ayarlayıcısı etkinleştirildiğinde, kullanılabilir bellek kaynaklarını sıralama, paket önbelleği, kilit listesi ve arabellek havuzları da içinde olmak üzere çeşitli bellek tüketicilerine otomatik olarak dağıtır.
- Linux ve UNIX işletim sistemlerinde RAM'inizin en az iki katı büyüklükte bir getir götür (SWAP) alanı önerilir.

DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (AIX)

DB2 veritabanı ürünlerini AIX işletim sistemlerine kurmadan önce, seçtiğiniz sistemin işletim sistemi, donanım, yazılım ve iletişim gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın.

DB2 veritabanı ürününü kurmak için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır:

Çizelge 1. AIX kuruluş gereksinimleri

İşletim Sistemi	Donanım
<p>AIX Sürüm 5.3</p> <ul style="list-style-type: none">• 64 bit AIX çekirdeği gereklidir.• AIX 5.3 Technology Level (TL) 9 ve Service Pack (SP) 2• En düşük C++ yürütme ortamı düzeyi x1C.rte 9.0.0.8 ve x1C.aix50.rte 9.0.0.8 (ya da üstü) kütük kümelerini gerektirir. Haziran 2008 tarihli IBM C++ Runtime Environment Components for AIX paketi bu kütük kümelerini içerir.	<p>64 bit Common Hardware Reference Platform (CHRP) mimarisi¹</p> <p>Desteklenen AIX işletim sistemlerini çalıştırabilen tüm işlemciler.</p>
<p>AIX Sürüm 6.1²</p> <ul style="list-style-type: none">• 64 bit AIX çekirdeği gereklidir.• AIX 6.1 TL 2• En düşük C++ yürütme ortamı düzeyi x1C.rte 9.0.0.8 ve x1C.aix61.rte 9.0.0.8 (ya da üstü) kütük kümelerini gerektirir. Haziran 2008 tarihli IBM C++ Runtime Environment Components for AIX paketi bu kütük kümelerini içerir.	

- ¹Bunun bir CHRP mimarisi sistemi olduğunu doğrulamak için lscfg komutunu verin ve şu çıkışı arayın: Model Architecture: chrp
- ²AIX 6.1’de iki tip WPAR (Workload Partition; İş Yüğü Bölümü) vardır: Sistem WPAR’ları ve uygulama WPAR’ları. DB2 kuruluşu yalnızca sistem WPAR üzerinde desteklenir. AIX 6.1, bir JFS2 kütük sisteminin ya da kütük kümesinin şifrenmesi yeteneğini de destekler.

Not: En az işletim sistemi gereksinimleri yeni işletim sistemi kuruluşuyla değil, işletim sistemi yükseltmesiyle uygulandıysa, IOCP (I/O completion ports; G/Ç tamamlama kapıları) olanağını ayrı olarak kurmalısınız. IOCP kitaplıklarını AIX kuruluş CD’sinde bulabilirsiniz. Bundan sonra, DB2 sunucusunda ya da veri sunucusu istemcisinde IOCP olanağını yapılandırın. Ek bilgi için şu konuya bakın: .

Yazılımla ilgili önemli noktalar

- Uygulama geliştirme ve yürütme ortamı ile ilgili önemli noktalar için "Supported programming languages and compilers for database application development" konularını okuyun.
- En son IBM C++ Runtime Environment Components for AIX paketini IBM AIX XL C ve C++ desteği Web sitesinden yükleyebilirsiniz.
- (Yalnızca istemciler) Kerberos kimlik denetimini kullanacaksanız, IBM Network Authentication Service istemcisi v1.4 ya da üstü gereklidir. NAS istemcisi şu adresten yüklenebilir: <https://www6.software.ibm.com/dl/dm/dm-nas-p>.
- 64 bit çekirdeğe geçmek için bosboot komutunu kullanın.
64 bit çekirdeğe geçmek için, "root" yetkisine sahip olmanız ve aşağıdaki komutları girmeniz gerekir:

```
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /unix
ln -sf /usr/lib/boot/unix_64 /usr/lib/boot/unix
bosboot -a
shutdown -Fr
```
- Çevrimiçi yardımı görüntülemek ve First Steps (db2fs) olanağını çalıştırmak için aşağıdaki tarayıcılardan biri gereklidir:

- Firefox 2.0 ve üstü
- Mozilla tabanlı tarayıcılar 1.7 ve üstü
- Aşağıdakini gerçekleştirmek istiyorsanız, grafik kullanıcı arabirimi görüntüleme yeteneğine sahip bir X Pencere Sistemi (X Window System) yazılımı gereklidir:
 - Linux ya da UNIX işletim sistemine DB2 ürünü kurmak için DB2 Kuruluş Sihirbazı olanağını kullanmak
- Bilinen AIX sorunlarıyla ilgili ayrıntılar için bakınız: www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21165448

DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (HP-UX)

Bir DB2 ürününü kurmak için aşağıdaki işletim sistemi, donanım ve iletişim gereksinimleri karşılanmalıdır:

Çizelge 2. HP-UX kuruluş gereksinimleri

İşletim Sistemi	Donanım
DB2 ürünleri aşağıdaki sistemlerde desteklenir: <ul style="list-style-type: none"> • Aşağıdakileri içeren HP-UX 11iv2 (11.23.0505): <ul style="list-style-type: none"> – May 2005 Base Quality (QPKBASE) kod paketi – May 2005 Applications Quality (QPKAPPS) kod paketi • HP-UX 11iv3 (11.31) 	Itanium® tabanlı HP Integrity Series sistemleri

Çekirdek yapılanışıyla ilgili önemli noktalar

Çekirdek yapılanışı değiştirmelerini güncellerseniz sistem yeniden başlatılmalıdır. Çekirdek yapılanışı değiştirmeleri /etc/system dizininde ayarlanır. Çekirdek yapılanışı değiştirmelerinizin değerlerine bağlı olarak, Sürüm 9 istemcisini ya da DB2 sunucusu ürünlerini kurmadan önce bu değiştirmelerden bazılarını değiştirin. Değiştirdiğiniz çekirdek değiştirgesi devingen (dynamic) olarak tanımlı değilse, /etc/system dizininde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesi için sistemin yeniden yüklenmesi gerekir.

Yazılımla ilgili önemli noktalar

- Çevrimiçi yardımı görüntülemek ve First Steps (db2fs) olanağını çalıştırmak için aşağıdaki tarayıcılardan biri gereklidir:
 - Firefox 2.0 ve üstü
 - Mozilla tabanlı tarayıcılar 1.7 ve üstü
- Aşağıdakini gerçekleştirmek istiyorsanız, grafik kullanıcı arabirimi görüntüleme yeteneğine sahip bir X Pencere Sistemi (X Window System) yazılımı gereklidir:
 - Linuxya da UNIX işletim sistemine DB2 ürünü kurmak için DB2 Kuruluş Sihirbazı olanağını kullanmak
- HP-UX ile ilgili bilinen sorunların ayrıntıları için şu adrese gidin: www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21257602

Önerilen çekirdek yapısını değiştirgeleri (HP-UX)

DB2 64 bit çalıştıran HP-UX sistemlerinde, sisteminize uygun çekirdek yapısını değiştirge değerlerini saptamak için db2osconf komutunu çalıştırın. db2osconf yardımcı programı yalnızca \$DB2DIR/bin dizininden çalıştırılabilir; burada \$DB2DIR, DB2 ürününüzü kurduğunuz dizindir.

Çekirdek değiştirgelerinin değiştirilmesi (HP-UX)

DB2 ürününüzün HP-UX üzerinde düzgün çalışabilmesi için, sisteminizin çekirdek yapısını değiştirgelerini değiştirmeniz gerekebilir. Çekirdek yapısını değiştirge değerlerini güncellerseniz bilgisayarınızı yeniden başlatmalısınız.

Çekirdek değiştirgelerini değiştirebilmek için root yetkiniz olmalıdır.

Çekirdek değiştirgelerini güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. **sam** komutunu girerek System Administration Manager (SAM) programını başlatın.
2. **Kernel Configuration** simgesini çift tıklayın.
3. **Configurable Parameters** simgesini çift tıklayın.
4. Değiştirmek istediğiniz değiştirgeyi çift tıklayın ve **Formula/Value** alanında yeni değeri yazın.
5. **OK** düğmesini tıklayın.
6. Değiştirmek istediğiniz tüm çekirdek yapısını değiştirgeleri için bu adımları yineleyin.
7. Çekirdek yapısını değiştirgelerini tanımlamayı tamamladıktan sonra işlem menüsü çubuğundan **Action --> Process New Kernel** öğelerini seçin.

Çekirdek yapısını değiştirgelerinin değerleri değiştirildikten sonra HP-UX işletim sistemi otomatik olarak yeniden başlatılır.

DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (Linux)

DB2 veritabanı ürünlerini Linux işletim sistemlerine kurmadan önce, seçtiğiniz sistemin işletim sistemi, donanım, yazılım ve iletişim gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın.

DB2 veritabanı ürünleri aşağıdaki donanım üzerinde desteklenir:

- x86 (Intel® Pentium®, Intel Xeon® ve AMD) 32 bit Intel ve AMD işlemcileri
- x64 (64 bit AMD64 ve Intel EM64T işlemcileri)
- POWER (Linux'u destekleyen IBM eServer OpenPower, iSeries, pSeries, System i, System p ve POWER sistemleri)
- eServer System z ya da System z9

Linux için en az şu işletim sistemleri desteklenir:

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5 Update 2
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 10 Service Pack 2
- SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11
- Ubuntu 8.0.4.1

Desteklenen Linux dağıtımlarıyla ilgili bilgi edinmek için tarayıcınızı şu adrese yönlendirin: <http://www.ibm.com/software/data/db2/linux/validate/>.

Çok iş parçacıklı mimarinin sınırlamaları

Linux işletim sistemine bir DB2 32 bit veritabanı ürünü kurmak istiyorsanız, 64 bit kullanan bir işletim sistemine yükselmeyi ve bir DB2 64 bit veritabanı ürününü kurmayı düşünün. Çok iş parçacıklı mimari genel olarak bellek yapısını kolaylaştırır. Ancak, 32 bit DB2 veritabanı sunucularının bellek yapısını bundan olumsuz etkilenebilir. Örneğin:

- Aracı iş parçacıkları için özel bellek tek bir işlem içinde ayrılır. Veritabanı araçlarına ilişkin özel bellek ayrımları toplamı tek bir işlemin bellek alanına sığmayabilir.
- Tüm veritabanlarına ilişkin, veritabanları tarafından paylaşılan bellek kesimleri tek bir işlem içinde ayrıldığından, birden çok veritabanı desteği sınırlıdır. Tüm veritabanlarını aynı zamanda başarıyla etkinleştirmek için, bazı veritabanlarının bellek kullanımını azaltmanız gerekebilir. Ancak, veritabanı yöneticisi başarımı bundan olumsuz etkilenebilir. Diğer bir seçenek, birden çok yönetim yaratılması ve veritabanlarının bu yönetim ortamlarında kataloğa alınmasıdır. Ancak, bu yapılanışı desteklemek için sistem kaynaklarının yeterli olması gerekir.

Dağıtım gereksinimleri

Bir DB2 veritabanı ürününü kurmadan önce çekirden yapılanışı değiştirgelerinizi güncellemelisiniz. Bir DB2 veritabanı sistemi çalıştırılırken, belirli bazı çekirdek değiştirgelerinin varsayılan değerleri yeterli olmayabilir.

Linux sistem kaynaklarını gerektiren başka ürünleriniz ve uygulamalarınız da olabilir. Çekirdek yapılanışı değiştirgelerini, Linux sistemi çalışma ortamının gereksinimlerine dayalı olarak değiştirmelisiniz.

Çekirdek yapılanışı değiştirgeleri `/etc/sysctl.conf` kütüğünde ayarlanır.

`sysctl` komutunu kullanarak bu değiştirgelerin ayarlanması ve etkinleştirilmesiyle ilgili bilgi edinmek için işletim sisteminize ilişkin elkitabına bakın.

Paket gereksinimleri

Aşağıdaki çizelgeler SLES ve RHEL dağıtımlarına ilişkin paket gereksinimlerini listeler:

- Zamanuyumsuz g/ç kullanan DB2 veritabanı sunucuları için `libaio.so.1` gereklidir.
- DB2 veritabanı sunucuları ve istemcileri için `libstdc++so.6` gereklidir. Ancak, IBM Tivoli System Automation for Multiplatforms ya da IBM Tivoli Monitoring for Databases: DB2 Agent kullanılırsa `libstdc++so.5` gereklidir.

SLES ve RHEL için paket gereksinimleri

Paket adı	Açıklama
<code>libaio</code>	DB2 veritabanı sunucuları için gereken zamanuyumsuz kitaplığı içerir.
<code>compat-libstdc++</code>	<code>libstdc++so.6</code> kitaplığını içerir (POWER üzerinde Linux için gerekli değildir).

Aşağıdaki çizelgeler, DB2 bölümlenmiş veritabanı sunucuları için SUSE Linux ve Red Hat dağıtımlarına ilişkin paket gereksinimlerini listelemektedir:

- SUSE10 ve RHEL5 sistemleri için `ksh93` Korn kabuk gereklidir. Diğer tüm DB2 veritabanı sistemleri için `pksh` Korn kabuk paketi gereklidir.
- Bölümlenmiş veritabanı sistemleri için bir uzak kabuk yardımcı programı gereklidir. DB2 veritabanı sistemleri aşağıdaki uzak kabuk yardımcı programlarını destekler:
 - `rsh`
 - `ssh`

Varsayılan olarak, DB2 veritabanı sistemleri uzak DB2 düğümlerinde komut yürütürken (örneğin, uzak bir DB2 veritabanı bölümünü başlatırken) rsh yardımcı programını kullanır. DB2 veritabanı sistemi varsayılanını kullanmak için rsh-server paketi kurulmalıdır (aşağıdaki çizelgeye bakın). rsh ve ssh yardımcı programlarıyla ilgili ek bilgi için DB2 Information Center olanağına bakın.

rsh uzak kabuk yardımcı programını kullanmayı seçerseniz, inetd (ya da xinetd) kurulmuş ve çalışıyor olmalıdır. ssh uzak kabuk yardımcı programını kullanmayı seçerseniz, DB2 kuruluşunun tamamlanmasından hemen sonra **DB2RSHCMD** iletişim değişkenini ayarlamamız gerekir. Bu kayıt değişkeni ayarlanmazsa rsh kullanılır.

- Bölümlenmiş veritabanı sistemleri için nfs-utils Network File System (Ağ Kütük Sistemi) desteği paketi gereklidir.

DB2 veritabanı sistemi kuruluşuna devam etmeden önce, gereken tüm paketlerin kurulmuş ve yapılandırılmış olması gerekir. Genel Linux bilgileri için Linux dağıtımınızın belgelerine bakın.

SUSE Linux için paket gereksinimleri

Paket adı	Açıklama
pdcksh ya da ksh93	Korn kabuk. Bölümlenmiş veritabanı ortamları için bu paket gereklidir.
openssh	Bu paket, kullanıcıların güvenli bir kabuk aracılığıyla uzak bilgisayarlarda (ve uzak bilgisayarlardan) komut çalıştırmalarına olanak sağlayan sunucu programları kümesini içerir. rsh içeren varsayılan DB2 veritabanı sistemi yapılanışını kullanırsanız bu paket gerekli değildir.
rsh-server	Bu paket, kullanıcıların uzak bilgisayarlarda komut çalıştırmalarına, başka bilgisayarlarda oturum açmalarına ve bilgisayarlar arasında kütük kopyalamalarına olanak sağlayan sunucu programları kümesini içerir (rsh, rexec, rlogin ve rcp). DB2 veritabanı sistemlerini ssh kullanacak şekilde yapılandırırsanız bu paket gerekmez.
nfs-utils	NFS (Network File System; Ağ Kütük Sistemi) destek paketi. Uzak bilgisayarlardan yerel kütüklere erişilmesini sağlar.

Red Hat için paket gereksinimleri

Dizin	Paket adı	Açıklama
/System Environment/Shell	pdcksh ya da ksh93	Korn kabuk. Bölümlenmiş veritabanı ortamları için bu paket gereklidir.
/Applications/Internet	openssh	Bu paket, kullanıcıların güvenli bir kabuk aracılığıyla uzak bilgisayarlarda komut çalıştırmalarına olanak sağlayan istemci programları kümesini içerir. rsh içeren varsayılan DB2 veritabanı sistemi yapılanışını kullanırsanız bu paket gerekli değildir.
/System Environment/Daemons	openssh-server	Bu paket, kullanıcıların güvenli bir kabuk aracılığıyla uzak bilgisayarlardan komut çalıştırmalarına olanak sağlayan sunucu programları kümesini içerir. rsh içeren varsayılan DB2 veritabanı sistemi yapılanışını kullanırsanız bu paket gerekli değildir.

Red Hat için paket gereksinimleri

Dizin	Paket adı	Açıklama
/System Environment/Daemons	rsh-server	Bu paket, kullanıcıların uzak bir bilgisayarda komut çalıştırmalarına olanak sağlayan programlar kümesini içerir. Bölümlenmiş veritabanı ortamları için gereklidir. DB2 veritabanı sistemlerini ssh kullanacak şekilde yapılandırırsanız bu paket gerekmez.
/System Environment/Daemons	nfs-utils	NFS (Network File System; Ağ Kütük Sistemi) destek paketi. Uzak bilgisayarlardan yerel kütüklere erişilmesini sağlar.

Yazılımla ilgili önemli noktalar

- (Yalnızca istemciler) Kerberos kimlik denetimini kullanacaksanız, IBM Network Authentication Service istemcisi v1.4 ya da üstü gereklidir. NAS istemcisi şu adresten yüklenebilir: <https://www6.software.ibm.com/dl/dm/dm-nas-p>.
- Çevrimiçi yardımı görüntülemek ve First Steps (db2fs) olanağını çalıştırmak için aşağıdaki tarayıcılardan biri gereklidir:
 - Firefox 2.0 ve üstü
 - Mozilla tabanlı tarayıcılar 1.7 ve üstü
- Aşağıdakilerden birini gerçekleştirmek istiyorsanız, grafik kullanıcı arabirimi görüntüleme yeteneğine sahip bir X Pencere Sistemi (X Window System) yazılımı gereklidir:
 - Linuxya da UNIX işletim sistemlerine bir DB2 veritabanı ürününü kurmak için DB2 Kuruluş Sihirbazı'nı kullanmak
 - x86 için Linux ve AMD 64/EM64T üzerinde Linux sistemlerinde herhangi bir DB2 grafik aracını kullanmak
- Micro Focus, SLES 11 üzerinde hiçbir COBOL derleyicisi ürünü için destek sağlamaz.

Security-enhanced Linux ile ilgili önemli noktalar

RHEL 5 sistemlerinde, Security-enhanced Linux (SELinux) etkinleştirildiyse ve zorlamalı (enforcing) kipteyse, SELinux kısıtlamaları nedeniyle kuruluş programı başarısız olabilir.

SELinux'un kurulu ve zorlamalı kipte olduğunu doğrulamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- /etc/sysconfig/selinux kütüğüne bakın.
- **sestatus** komutunu çalıştırın.
- /var/log/messages kütüğünde SELinux bildirimleri olup olmadığına bakın.

SELinux'u devre dışı bırakmak için aşağıdakilerden birini yapın:

- Serbest (permissive) kipe geçin ve uzman kullanıcı (superuser) olarak **setenforce 0** komutunu çalıştırın.
- /etc/sysconfig/selinux'u değiştirin ve makineyi yeniden başlatın.

DB2 veritabanı ürününüz bir RHEL 5 sistemine başarıyla kurulursa, DB2 işlemleri sınırlamasız (unconfined) etki alanında çalışır. DB2 işlemlerini kendi etki alanlarına atamak için ilkeyi değiştirin. `sqllib/samples` dizininde örnek bir SELinux ilkesini bulacaksınız.

Çekirdek değiştirgelerinin değiştirilmesi (Linux)

Bir DB2 veritabanı sistemi kurmadan önce, Linux çekirdeği değiştirgelerinizi güncelleyin. Linux üzerinde bir DB2 veritabanı sistemi çalıştırılırken belirli bazı çekirdek değiştirgelerinin varsayılan değerleri yeterli değildir.

Çekirdek deęiřtirgelerini deęiřtirebilmek için "root" yetkiniz olmalıdır.

Red Hat ve SUSE Linux'ta çekirdek deęiřtirgelerini güncellemek için ařaęıdakileri yapın:

1. ipcs -l komutunu çalıştırın.
2. Çıkıřı çözümleyerek, sisteminiz için gereken deęiřiklikler olup olmadıęını saptayın. Deęiřtirge adlarını göstermek için // imlerini izleyen açıklamalar eklenmiřtir.

```
# ipcs -l

----- Shared Memory Limits -----
max number of segments = 4096           // SHMMNI
max seg size (kbytes) = 32768           // SHMMAX
max total shared memory (kbytes) = 8388608 // SHMALL
min seg size (bytes) = 1

----- Semaphore Limits -----
max number of arrays = 1024             // SEMMNI
max semaphores per array = 250         // SEMMSL
max semaphores system wide = 256000    // SEMMNS
max ops per semop call = 32            // SEMOPM
semaphore max value = 32767

----- Messages: Limits -----
max queues system wide = 1024          // MSGMNI
max size of message (bytes) = 65536    // MSGMAX
default max size of queue (bytes) = 65536 // MSGMNB
```

- Shared Memory Limits (Paylařılan Bellek Sınırları) bařlıklı ilk kısımda, incelenmesi gereken deęiřtirgeler SHMMAX ve SHMALL deęiřtirgeleridir. SHMMAX bir Linux sisteminde paylařılan bellek bölümü büyüklüęü üst sınırını gösterirken, SHMALL bir sistemde ayrılabilir paylařılan bellek sayfası sayısı üst sınırını gösterir.
 - SHMMAX deęerini, sisteminizdeki fiziksel bellek miktarına eřit olarak ayarlamaz önerilir. Ancak, x86 sistemlerinde en az 268435456 (256 MB) ve 64 bit sistemlerde en az 1073741824 (1 GB) gerekir.
 - SHMALL varsayılan olarak 8 GB (8388608 KB = 8 GB) deęerine ayarlanır. Fiziksel belleęiniz bundan fazlaysa ve DB2 için kullanılacaksa, bu deęiřtirge bilgisayarınızın fiziksel belleęinin yaklaşık %90'ına yükseltilmelidir. Örneęin, bilgisayarınızın birincil olarak DB2 için kullanılacak 1 GB belleęi varsa, SHMALL 3774873 deęerine ayarlanmalıdır (16 GB'nin %90'ı 14.4 GB'dir; bundan sonra 14.4 GB, temel sayfa büyüklüęü olan 4 KB deęerine bölünür). ipcs çıkıřı SHMALL deęerini KB'ye dönüřtürür. Çekirdek sayfa sayısı olarak bu deęeri gerektirir. Sisteminizi DB2 Sürüm 9.7'ye yükseltiyorsanız ve varsayılan SHMALL ayarını kullanmıyorsanız, SHMALL ayarını ek 4 GB ile artırmalısınız. Bu bellek artıřını (Fast Communication Manager) ek arabellekler ya da kanallar için FCM gerektirir.
- İkinci kısım, iřletim sisteminin kullanılabilirleęi semaforların miktarını kapsar. Çekirdek deęiřtirgesi semaforu 4 simgeden oluşur: SEMMSL, SEMMNS, SEMOPM ve SEMMNI. SEMMNS, SEMMSL ile SEMMNI çarpımının sonucudur. Veritabanı yöneticisi, dizilerin sayısının (SEMMNI) gereken deęere yükseltilmesini gerektirir. Genel olarak SEMMNI deęerinin řu hesaplamanın sonucunun iki katı olması gerekir: Sistemdeki beklenen aracı sayısı üst sınırı çarpı veritabanı sunucusu bilgisayarındaki mantıksal bölümlerin sayısı artı veritabanı sunucusu bilgisayarındaki yerel uygulama baęlantılarının sayısı.
- Üçüncü kısım, sistemdeki iletileri kapsar.
 - MSGMNI, bařlatılabilecek aracı sayısını; MSGMAX, bir kuyrukta gönderilebilecek iletilerin büyüklüęünü; MSGMNB ise, kuyruęun büyüklüęünü etkiler.
 - MSGMAX 64 KB (yani 65535 byte) deęerine, MSGMNB ise 65535 deęerine ayarlanmalıdır.

3. Bu çekirdek deęiřtirgelerini deęiřtirmek için /etc/sysctl.conf kütüğünü düzenleyin. Bu kütük yoksa, yaratın. Ařaęıdaki satırlar, kütüğe yerleřtirilmesi gereken satırlara iliřkin örneklerdir:


```
kernel.sem=250 256000 32 1024
#64 bit sistemler için örnek shmmax
kernel.shmmax=1073741824
#16 GB belleęin yüzde 90'ı için örnek shmall
kernel.shmall=3774873
kernel.msgmax=65535
kernel.msgmnb=65535
```
4. sysctl ayarlarını varsayılan /etc/sysctl.conf kütüğünden yüklemek için sysctl komutunu -p deęiřtirgesiyle çalıřtırın:


```
sysctl -p
```
5. Her yeniden bařlatmadan sonra deęiřikliklerin yürürlüğe girmesini saęlamak için:
 - (SUSE Linux) boot.sysctl'yi etkinleřtirin.
 - (Red Hat) rc.sysinit kullanıma hazırlama komut kütüğü /etc/sysctl.conf kütüğünü otomatik olarak okur.

DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluř gereksinimleri (Solaris)

Bir DB2 veritabanı ürününü Solaris üzerine önce, seçtięiniz sistemin iřletim sistemi, donanım ve yazılım gereksinmelerini karřıladıęını doęrulayın.

Çizelge 3. Solaris kuruluř gereksinimleri

İřletim Sistemi	Donanım
Solaris 9 <ul style="list-style-type: none"> • 64 bit çekirdek • Yamalar: 111711-12 ve 111712-12 • Ham aygıtlar kullanılırsa, 122300-11 yama yazılımı • 64 bit Fujitsu PRIMEPOWER ve Solaris 9 Kernel Update Patch 112233-01 ya da üstü (912041-01 yama yazılımına iliřkin düzeltmeyi almak için) Solaris 10 Update 5 <ul style="list-style-type: none"> • 64 bit çekirdek • Ham aygıtlar kullanılırsa, 125100-07 yama yazılımı 	UltraSPARC ya da SPARC64 iřlemcileri
Solaris 10 Update 5 <ul style="list-style-type: none"> • 64 bit çekirdek • 127128-11 yama yazılımı 	Solaris x64 (Intel 64 ya da AMD64)

Çekirdek yapılıřıyla ilgili önemli noktalar

Çekirdek yapılıřı deęiřtirgeleri /etc/system dizininde ayarlanır. Deęiřtirdięiniz çekirdek deęiřtirgesi devingen (dynamic) olarak tanımlı deęilse, /etc/system dizininde yapılan deęiřikliklerin yürürlüğe girmesi için sistemin yeniden yüklenmesi gerekir. Bu deęiřtirgeler bir IBM veri sunucusu istemcisi kurulmadan önce ayarlanmalıdır.

Yazılımla ilgili önemli noktalar

- (Yalnızca istemciler) Kerberos kimlik denetimini kullanacaksanız, IBM Network Authentication Service (NAS) istemcisi v1.4 ya da üstünü içeren Solaris 9 ya da üstü gereklidir. NAS istemcisi řu Web sitesinden yüklenebilir: www6.software.ibm.com/dl/dm/dm-nas-p.

- Çevrimiçi yardımı görüntülemek ve First Steps (db2fs) olanağını çalıştırmak için aşağıdaki tarayıcılardan biri gereklidir:
 - Firefox 2.0 ve üstü
 - Mozilla tabanlı tarayıcılar 1.7 ve üstü
- DB2 veritabanı ürünü kurmak için DB2 Kuruluş Sihirbazı olanağını kullanmak istiyorsanız, grafik kullanıcı arabirimi görüntüleyebilen bir X Window System (X Pencere Sistemi) yazılımı gereklidir.
- Solaris ile ilgili bilinen sorunların ayrıntıları şu adrese gidin: www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21257606

Güvenlik yamaları <http://sunsolve.sun.com> Web sitesinden sağlanabilir. SunSolve Online Web sitesinde, sol panodaki **Patches** menü öğesini tıklatın.

Java2 Standard Edition (J2SE) Solaris Operating System yama kümeleri ve SUNWLibC yazılımları da gereklidir ve şu Web sitesinden sağlanabilir: <http://sunsolve.sun.com>.

64 bit Fujitsu PRIMEPOWER sistemleri üzerinde DB2 veritabanı ürünleri için aşağıdakiler gereklidir:

- Solaris 9 Kernel Update Patch 112233-01 ya da üstü (912041-01 yama yazılımına ilişkin düzeltmeyi almak için).

Solaris işletim sistemi için Fujitsu PRIMEPOWER yamaları şu adresteki FTSI sitesinden yüklenebilir: <http://download.ftsi.fujitsu.com/>.

DB2 veritabanı ürünleri aşağıdaki Solaris kavramlarını destekler:

- Solaris Mantıksal Etki Alanları (LDoms)
- Solaris Bölgeleri
- ZFS dosya sistemleri

Çekirdek değiştirgelerinin değiştirilmesi (Solaris)

DB2 veritabanı sisteminin doğru çalışabilmesi için, sisteminizin çekirdek yapısını değiştirmelerini güncelleniz önerilir. Önerilen çekirdek değiştirgelerini görmek için db2osconf yardımcı programını kullanın. Proje kaynağı denetimlerinden (/etc/project) yararlanmak istiyorsanız, Solaris belgelerinize bakın.

Çekirdek değiştirgelerini değiştirebilmek için "root" yetkiniz olmalıdır.

db2osconf komutunu kullanabilmek için, önce DB2 veritabanı sistemini kurmanız gerekir. db2osconf yardımcı programı yalnızca \$DB2DIR/bin dizininden çalıştırılabilir; burada \$DB2DIR, DB2 ürününüzü kurduğunuz dizindir.

Çekirdek değiştirgelerini değiştirdikten sonra sisteminizi yeniden başlatmalısınız.

Bir çekirdek değiştirgesi tanımlamak için, /etc/system kütüğünün sonuna aşağıda gösterildiği gibi bir satır ekleyin:

```
set değiştirge_adi = değer
```

Örneğin, msgsys:msginfo_msgmax değiştirgesinin değerini tanımlamak için /etc/system kütüğünün sonuna aşağıdaki satırı ekleyin:

```
set msgsys:msginfo_msgmax = 65535
```

/etc/system kütüğünü güncelledikten sonra sistemi yeniden başlatın.

DB2 sunucuları ve IBM veri sunucusu istemcileri için kuruluş gereksinimleri (Windows)

Bir DB2 veritabanı ürününü Windows işletim sistemlerine kurmadan önce, seçtiğiniz sistemin işletim sistemi, donanım ve yazılım gereksinimlerini karşıladığını doğrulayın.

Çizelge 4. Windows iş istasyonu altyapıları

İşletim Sistemi	Önkoşullar	Donanım
Windows XP Professional (32 bit ve 64 bit)	Windows XP Service Pack 2 ya da üstü	Desteklenen Windows işletim sistemlerini (32 bit ve 64 bit tabanlı sistemler) çalıştırma yeteneğine sahip tüm Intel ve AMD işlemcileri
Windows Vista Business (32 bit ve 64 bit)	IBM Data Server Provider for .NET istemci uygulamaları ve CLR sunucu tarafı yordamları için .NET 2.0 Framework Runtime gerekir.	
Windows Vista Enterprise (32 bit ve 64 bit)	64 bit IBM Data Server Provider for .NET uygulamaları desteklenir.	
Windows Vista Ultimate (32 bit ve 64 bit)	Tüm Windows Vista hizmet paketleri desteklenir.	

Çizelge 5. Windows sunucu altyapıları

İşletim Sistemi	Önkoşullar	Donanım
Windows 2003 Datacenter Edition (32 bit ve 64 bit)	Service Pack 2 ya da üstü.	Desteklenen Windows işletim sistemlerini (32 bit ve 64 bit tabanlı sistemler) çalıştırma yeteneğine sahip tüm Intel ve AMD işlemcileri
Windows 2003 Enterprise Edition (32 bit ve 64 bit)	R2 de desteklenir.	
Windows 2003 Standard Edition (32 bit ve 64 bit)	IBM Data Server Provider for .NET istemci uygulamaları ve CLR sunucu tarafı yordamları için .NET 2.0 Framework Runtime gerekir. 64 bit IBM Data Server Provider for .NET uygulamaları desteklenir.	
Windows Server 2008 Datacenter Edition (32 bit ve 64 bit)	IBM Data Server Provider for .NET istemci uygulamaları ve CLR sunucu tarafı yordamları için .NET 2.0 Framework Runtime gerekir.	
Windows Server 2008 Enterprise Edition (32 bit ve 64 bit)	64 bit IBM Data Server Provider for .NET uygulamaları desteklenir.	
Windows Server 2008 Standard Edition (32 bit ve 64 bit)	Tüm Windows Server 2008 hizmet paketleri desteklenir.	

Not: DB2 veritabanı ürünleri, bazı Windows işletim sistemlerinde yerleşik olan, donanımla uygulanan DEP (Data Execution Prevention; Veri Yürütülmesini Önleme) özelliğini destekler.

Ek yazılımlarla ilgili önemli noktalar

- Windows Installer 3.0 gereklidir. Sistemde varolduğu saptanamazsa, kuruluş programı tarafından kurulmaz.

- IBM Data Server Provider for .NET istemci uygulamaları ve CLR sunucu tarafı yordamları için .NET 2.0 Framework Runtime gerekir. x64 ortamında, 32 bit IBM Data Server Provider for .NET uygulamaları WOW64 öykünmesi kipinde çalışır.
- MDAC 2.8 gereklidir. MDAC 2.7 kurulu değilse, DB2 Kuruluş Sihirbazı tarafından kurulur.

Not: Önceki bir MDAC (örneğin 2.7) sürümü kuruluysa, DB2 kuruluşu sırasında bu MDAC sürümü 2.8 düzeyine yükseltilir. Tipik kuruluştaki MDAC 2.8 kurulur. Özel kuruluştaki MDAC 2.8 ancak varsayılan seçenekten (bu yazılımın kurulması) seçimi kaldırmadıysanız kurulur. Özel kuruluşun bir parçası olan MDAC yazılımından seçimi kaldırılırsa, bu yazılım kurulmaz.

- LDAP (Lightweight Directory Access Protocol; Temel Dizin Erişimi Protokolü) kullanmayı planlıyorsanız, bir Microsoft LDAP istemcisi ya da IBM Tivoli Directory Server v6 istemcisi (IBM LDAP istemcisi olarak da bilinir ve DB2 veritabanı ürünleriyle birlikte verilir) gereklidir. Microsoft Active Directory kuruluşundan önce, kuruluş ortamında db2\Windows\utilities dizini altında bulabileceğiniz db2schex yardımcı programını kullanarak dizin şemanızı genişletmeniz gerekir.

Microsoft LDAP istemcisi Windows işletim sistemleriyle birlikte verilir.

- Çevrimiçi yardımı görüntülemek, DB2 kuruluşu başlatma panosunu (setup.exe) çalıştırmak ve First Steps (db2fs) olanağını çalıştırmak için aşağıdaki tarayıcılardan biri gereklidir:
 - Firefox 2.0 ve üstü
 - Internet Explorer 6.0 ve üstü
 - Mozilla tabanlı tarayıcılar 1.7 ve üstü
 - Safari 3.0 ve üstü

Anasistemler ve orta boy sistemler için DB2 Connect ürünü kuruluş gereksinimleri

DB2 Connect ürünleri, iş istasyonlarının desteklenen anasistemlerde ve orta boy sistemlerdeki (örneğin, z/OS üzerinde DB2 gibi) veritabanlarına bağlanmalarına olanak sağlar. Bazı durumlarda, bu işlevi etkinleştirmek için DB2 Connect müşterilerinin anasistem ya da orta boy sistem veritabanı ürününe yama uygulamaları gerekebilir. Desteklenen sürümlere ve yamalara ilişkin bilgi edinmek için ilgili bağlantılara bakın.

Bölüm 3. IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması

IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması (Windows)

Buradaki yönergeler her IBM veri sunucusu istemcisi tipi (IBM Data Server Client, IBM Data Server Runtime Client ve IBM Data Server Driver Package) için geçerlidir. Ana yordam, kurulu hiçbir DB2 ürününün olmadığı yalın bir ortamı kapsamaktadır.

Makinede istemcinin önceki bir sürümü kuruluysa, yükseltmeyle ilgili konuları gözden geçirmelisiniz.

Makinede bir DB2 sunucusu ürünü kuruluysa, istemci kurulması gerekmez; DB2 sunucusu, bir IBM veri sunucusu istemcisi ürününde bulunan tüm yetenekleri içerir.

Önkoşullar

IBM veri sunucusu istemcileri ya da istemci paketini kurmadan önce:

- Gereksinimlerinize en uygun istemciyi saptamış olmalısınız.
- Gereken DVD'yi ya da diğer kuruluş görüntüsünü bulmuş olmalısınız. Makinenize bağlı olarak, uygun 32 bit ya da 64 bit sürüm gereklidir.
- Administrators (Yöneticiler) grubunun bir parçası olan bir Windows kullanıcı hesabınız olmalıdır.

Not: Ürün kuruluşunu yönetici dışında bir kullanıcı hesabı yapacaksa, bir DB2 ürününü kurma girişiminde bulunmadan önce, VS2005 yürütme ortamı kitaplığı kurulmalıdır. DB2 ürünü kurulabilmesi için işletim sisteminde VS2005 yürütme ortamı kitaplığı olması gereklidir. VS2005 yürütme ortamı kitaplığı Microsoft yürütme ortamı kitaplığı aşağı yükleme Web sitesinden alabilirsiniz. İki seçenek vardır: 32 bit sistemler için `vcredist_x86.exe` ya da 64 bit sistemler için `vcredist_x64.exe` seçilmelidir.

- Sisteminizin tüm bellek, disk yeri ve kuruluş gereksinimlerini karşıladığını doğrulamalısınız. Kuruluş programı disk yerini ve temel sistem gereksinimlerini denetler ve bir sorun varsa bunu size bildirir.

Kısıtlamalar

- Aşağıdaki ürünlerden biri kuruluysa, aynı yola başka bir DB2 ürünü kurulamaz:
 - IBM Data Server Runtime Client
 - IBM Data Server Driver Package
 - *DB2 Information Center*
- DB2 Kuruluş Sihirbazı İngilizce karakterler dışındaki karakterleri kabul etmez.

Bu yordam yalın senaryoyu kapsar. Diğer durumlara ilişkin bilgileri bu konunun başka yerlerinde bulabilirsiniz. Herhangi bir IBM veri sunucusu istemcisini Windows işletim sistemlerine kurmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kuruluşu gerçekleştirmek için kullanmak istediğiniz kullanıcı hesabıyla sistemde oturum açın.
2. İsteğe bağlı: Diğer programları sona erdirin.
3. DVD'yi sürücüye takın. Otomatik çalıştırma özelliği, sistemin dilini saptayacak ve o dildeki kuruluş programını başlatacak olan DB2 Kuruluş Sihirbazı'nı başlatır.

Data Server Client için, DB2 Kuruluş Sihirbazı, el ile başlatılıp bir dil kodu belirtilerek, varsayılan sistem dilinden farklı bir dilde çalıştırılabilir. Örneğin, `setup -i fr` komutu DB2

Kuruluş Sihirbazı'nı Fransızca olarak çalıştırır. Data Server Runtime Client ya da Data Server Driver Package için, her dile özgü farklı kuruluş görüntüleri vardır.

4. IBM veri sunucusu istemcisi ya da istemci paketini kurmak için:

- Bir Data Server Client kuruyorsanız, DB2 Kuruluş Sihirbazı'nı başlatın ve DB2 Başlatma Panosu açıldığında **Ürün Kuruluşu** ögesini seçin. DB2 Kuruluş Sihirbazı'nın bilgi istemlerini izleyerek devam edin.
- Bir Data Server Runtime Client kuruyorsanız, bu ürünün başlatma panosu yoktur. **setup** komutu değiştirgeleri için İlgili Bağlantılar'a bakın.

Data Server Runtime Client ürününün ikinci bir kopyasını kuruyorsanız şu komutu kullanın:

```
setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId1.mst MSINewInstance=1"
```

Sonraki Data Server Runtime Client kopyaları (en çok 16 kopya kurulabilir) için, **InstanceIdn** değerini artırarak aynı komutu kullanın, örneğin:

```
setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId2.mst MSINewInstance=1"
```

Not: Birden çok kopya kurulması, ileri düzey kullanıcılar için özellikle önerilir.

- Data Server Driver Package kuruyorsanız ürün DVD'sinden **setup** komutunu çalıştırın ya da sürücüyü şu adresten yükleyip bir düzeltme paketi görüntüsünden kurun: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053>. Bir düzeltme paketi görüntüsünü kuruyorsanız, **setup** komutuna ilişkin kuruluş komutu seçenekleri için İlgili Bağlantılar kısmına bakın.

İkinci bir Data Server Driver Package kopyası kuruyorsanız, aşağıdaki yöntemleri kullanabilirsiniz:

- Üretilmiş bir varsayılan kopya adıyla yeni bir kopya kuruluşu gerçekleştirmek için:
setup /o
- Kopya zaten varsa, o kopya üzerinde bakım (ya da yükseltme) kuruluşu gerçekleştirin. Ters durumda, belirtilen kopya adını kullanarak yeni kuruluş gerçekleştirin.
setup /n *kopyaadı*

Data Server Driver Package kurulduktan sonra, isteğe bağlı olarak yapılanış kütüğünü (db2dsdriver.cfg) yaratabilir ve bu kütüğe veritabanı dizini bilgilerini yerleştirebilirsiniz.

5. Data Server Client bir DB2 Universal Database (UDB) Sürüm 8 kopyası kurulu bir makineye kuruluyorsa, yeni bir kopya kurma ya da varolan DB2 UDB Sürüm 8 kopyasını yükseltme seçenekleriniz vardır.

Yeni bir kopya kurulursa, DB2 UDB Sürüm 8 kopyası korunur ve ek olarak DB2 Sürüm 9 kopyası kurulur. Yükseltme seçilirse, DB2 UDB Sürüm 8 istemci yönetim ortamı ayarları DB2 Sürüm 9 kopyasına kopyalanır ve DB2 UDB Sürüm 8 kopyası kaldırılır.

Not: Bir makinede bir DB2 UDB Sürüm 8 kopyası kurulmuşsa, Sürüm 9 kopyaları varsayılan olarak ayarlanamaz.

Data Server Runtime Client kuruyorsanız, kuruluş programı her zaman yeni bir kopya kurar. Sonraki bir adım olarak DB2 UDB Sürüm 8 istemci yönetim ortamını yükseltmek için geçiş konularına bakın.

Bu yordam tamamlanınca, ürün kuruluş sırasında belirttiğiniz yere kurulur. IBM Data Server Client kuruluş yordamının bir parçası olarak, DB2 veritabanı yöneticisinin bir yönetim ortamı yaratılır. Bu yönetim ortamına "DB2" adı verilir ("DB2" adlı başka bir yönetim ortamı yoksa). Sisteminizde bir DB2 Sürüm 8 ya da DB2 Sürüm 9.1 kopyası önceden kurulmuşsa, varsayılan yönetim ortamı DB2_01 adını taşır.

Data Server Client ve Data Server Runtime Client için varsayılan kuruluş yolu şudur: Program Files\IBM\sqlib. Aynı makineye ikinci bir kopya kurulursa, varsayılan dizin adı Program Files\IBM\sqlib_01 olur. Genel olarak, varsayılan dizin adı sqlib_*nn* biçimindedir; burada *nn*, kurulu kopyaların sayısı eksi bir değerini alır.

Data Server Driver Package için varsayılan kuruluş yolu şudur: Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER. Aynı makineye ikinci bir kopya kurulursa, varsayılan dizin adı Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER_02 olur. Genel olarak, varsayılan dizin adı IBM DATA SERVER DRIVER_*nn* biçimindedir; burada *nn*, bu dizini benzersiz kılmak için üretilen sayıdır.

Birden çok Data Server Driver Package kopyası kurmak istiyorsanız, en çok 16 kopya kurabileceğinizi dikkate alın. Her kopya farklı bir dizine kurulmalıdır.

Data Server Client ya da Data Server Runtime Client için varsayılan kopya adı şudur: DB2COPY1

Data Server Driver Package için varsayılan kopya adı şudur: IBMDBCL1

Bu kuruluş ürün belgelerini içermez. DB2 Information Center olanağına ilişkin kuruluş ya da erişim seçenekleri için ilgili bağlantılara bakın.

IBM veri sunucusu istemcisini kurduktan sonra, istemciyi uzak DB2 sunucularına erişebilecek şekilde yapılandırmanız gerekir.

Administrators (Yöneticiler) grubunun bir parçası olmayan bir kullanıcı hesabı kullanılarak kuruluş yapılmasıyla ilgili notlar

Power Users (Uzman Kullanıcılar) grubunun üyeleri IBM veri sunucusu istemcisi kurabilirler. Users (Kullanıcılar) grubunun üyeleri, kendilerine bu yetenek sağlandıktan sonra IBM veri sunucusu istemcisi kurabilirler. Users grubu üyelerinin IBM veri sunucusu istemcisi kurmalarına olanak vermek için, Administrators grubunun bir üyesi, kuruluşu yapacak kullanıcının aşağıdaki öğeler üzerinde **yazma** (Write) iznine sahip olmasını sağlamalıdır:

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE kayıt dalı
- Sistem dizini (örneğin, c:\WINNT).
- Varsayılan kuruluş yolu (c:\Program Files) ya da diğer bir kuruluş yolu.

İlk kuruluşu yönetici dışında bir kullanıcı gerçekleştirdiyse, düzeltme paketleri de yönetici dışındaki bir kullanıcı tarafından kurulabilir. Ancak, ilk kuruluş bir yönetici kullanıcı hesabı tarafından gerçekleştirildiyse, kuruluş paketlerini yönetici dışında bir kullanıcı kuramaz.

IBM veri sunucusu istemcilerinin kurulması (Linux ve UNIX)

Bu kısımda, Linux ya da UNIX işletim sistemlerine IBM veri sunucusu istemcisi kurulması açıklanmaktadır. Bu yönergeler, IBM Data Server Client ve IBM Data Server Runtime Client için geçerlidir. Ana yordam, kurulu hiçbir DB2 ürününün olmadığı yalın bir ortamı kapsamaktadır. Önkoşullar aşağıda özetlenmiştir. Daha ayrıntılı bilgi gerekiyorsa, bu kısmın sonundaki bağlantılara bakın.

Makinede istemcinin önceki bir sürümü kuruluysa, yükseltmeyle ilgili konuları gözden geçirmelisiniz.

Makinede bir DB2 sunucusu ürünü kuruluysa, istemci kurulması gerekmez; DB2 sunucusu IBM Data Server Client ürününde bulunan tüm yetenekleri içerir.

- Gereksinimlerinize en uygun istemciyi saptamış olmanız gerekir: Data Server Client ya da Data Server Runtime Client.
- Gereken DVD'yi ya da diğer kuruluş görüntüsünü bulmuş olmalısınız.
- Sisteminizin tüm bellek, disk yeri ve kuruluş gereksinmelerini karşıladığını doğrulamalısınız. Kuruluş programı disk yerini ve temel sistem gereksinmelerini denetler ve bir sorun varsa bunu size bildirir.
- Solaris ya da HP-UX üzerine IBM veri sunucusu istemcisi kuracaksınız, çekirdek yapılarını değiştirilerini güncellemeniz gerekir. Bu işlem Linux için de önerilir.

Herhangi bir IBM veri sunucusu istemcisini Linux ya da UNIX işletim sistemlerine kurmak için:

1. İlgili DVD'yi takın ve sisteme bağlayın.
2. DVD'nin sisteme bağlandığı dizine geçin.
3. `./db2setup` komutunu girerek DB2 Kuruluş Sihirbazı'nı başlatın.
4. DB2 Başlatma Panosu açılınca **Ürün Kuruluşu** ögesini seçin.
5. Kurmak istediğiniz istemciyi seçin.
6. DB2 Kuruluş Sihirbazı'nın bilgi istemlerini izleyerek devam edin. Geri kalan adımlar boyunca yardımdan yararlanabilirsiniz.

Kuruluş tamamlanınca, IBM veri sunucusu istemcisi varsayılan olarak aşağıdaki dizinlere kurulur:

Linux /opt/ibm/db2/V9.7

UNIX /opt/IBM/db2/V9.7

Bu kuruluş ürün belgelerini içermez.

DB2 Information Center olanağına ilişkin kuruluş ya da erişim seçenekleri için ilgili bağlantılara bakın.

IBM veri sunucusu istemcisini kurduktan sonra, istemciyi uzak DB2 sunucularına erişebilecek şekilde yapılandırmanız gerekir.

Ulusal dilde kuruluşla ilgili notlar

DB2 Kuruluş Sihirbazı, el ile başlatılıp bir dil kodu belirtilerek, varsayılan sistem dilinden farklı bir dilde çalıştırılabilir. Örneğin, `./db2setup -i fr` komutu DB2 Kuruluş Sihirbazı'nı Fransızca olarak çalıştırır. Ancak, DB2 Kuruluş Sihirbazı alanları İngilizce karakterler dışındaki karakterleri kabul etmez.

DB2 Sürüm 9.5 istemcisi kurulu bir makineye kuruluş yapılmasıyla ilgili notlar

İlk kopyanın varsayılan izin adı `V9.7`'dir. Önceden kurulu bir kopya varsa, ikinci kuruluşta varsayılan izin adı `V9.7_01` olur. Genel olarak, varsayılan izin adı `V9.7_nn` biçimindedir; burada *nn*, kurulu kopyaların sayısı eksi bir değerini alır.

DB2 Sürüm 9.5 öncesi bir istemci kurulu bir makineye kuruluş yapılmasıyla ilgili notlar

DB2 Universal Database (UDB) Sürüm 8 ya da DB2 Sürüm 9 istemcisi kurulu bir makineye Data Server Client ya da Data Server Runtime Client kurulduğunda, önceki kopya korunur ve ek bir DB2 Sürüm 9.5 (ya da üstü) kopyası kurulur. İstemci yönetim ortamlarının DB2 Sürüm 9.5'e yükseltilmesiyle ilgili bilgi edinmek için yükseltme konularına bakın.

"Root" dışı kuruluşlara genel bakış (Linux ve UNIX)

Sürüm 9.5 öncesinde, ürünleri kurmak, düzeltme paketlerini uygulamak ve geriye işlemek, yönetim ortamlarını yapılandırmak, özellikler eklemek ya da ürünleri kaldırmak için "root" ayrıcalıklarının bulunması gerekiyordu. Şimdi, "root" yetkisi bulunmayan bir kullanıcıysanız, Linux ve UNIX altyapılarında bu görevleri gerçekleştirebilirsiniz.

DB2 kuruluş programı "root" dışı bir kuruluş sırasında "root" dışı bir yönetim ortamı yaratır ve yapılandırır. "Root" dışı bir kullanıcı olarak, kuruluş sırasında "root" dışı yönetim ortamının yapılanışını uyarlayabilirsiniz. Ayrıca, kurulu bir DB2 ürününü "root" yetkiniz olmadan kullanabilir ve bakımını yapabilirsiniz.

"Root" yetkisi olmadan kurulan bir DB2 ürününün tek bir DB2 yönetim ortamı vardır ve bu yönetim ortamında varsayılan olarak çoğu özellik etkinleştirilmiştir.

"Root" dışı kuruluş bazı kullanıcılar için çekici olabilir; örneğin:

- Sistem denetimcisinin vaktini almadan DB2 ürünü kurmak isteyen binlerce kullanıcısı ve iş istasyonu bulunan kurumlar
- Genellikle sistem denetimcisi olmayan, ancak uygulama geliştirmek için DB2 ürünlerini kullanan uygulama geliştiricileri
- "Root" yetkisi gerektirmeyen, ancak bir DB2 ürününü içeren yazılımlar geliştiren bağımsız yazılım üreticileri (ISV'ler)

"Root" dışı kuruluşlarda, "root" yetkisiyle yapılan kuruluşlardaki işlevlerin çoğu bulunmakla birlikte, bazı farklılıklar ve sınırlamalar da vardır. "Root" yetkisi bulunan bir kullanıcı db2rfe komutunu çalıştırarak bu sınırlamalardan bazılarını ortadan kaldırabilir.

"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar ile "root" dışı kuruluşlar arasındaki farklar

Birkaç sınırlamanın yanı sıra, "root" dışı bir kuruluşun kullandığı dizin yapısı, "root" yetkisiyle yapılan kuruluşun kullandığı dizin yapısından biraz farklıdır.

"Root" yetkisiyle kuruluş sırasında, DB2 ürününe ilişkin altdizinler ve kütükler "root" yetkisi olan kullanıcının seçtiği bir dizinde yaratılır.

"Root" yetkisi olan kullanıcıların tersine, "root" yetkisi olmayan kullanıcılar DB2 ürünlerinin kurulacağı yeri seçemezler. "Root" dışı kuruluşlar her zaman \$HOME/sqllib dizinine konur; \$HOME, "root" yetkisi olmayan kullanıcının ana dizinidir. "Root" dışı bir kuruluşun sqllib dizinindeki altdizinlerin yerleşim düzeni, "root" yetkisiyle yapılan kuruluştakiyle aynıdır.

"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlarda, birden çok yönetim ortamı yaratılabilir. Yönetim ortamı sahipliği, yönetim ortamı yaratılırken kullanılan kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilir.

"Root" dışı kuruluşlarda tek bir DB2 yönetim ortamı olabilir. "Root" dışı kuruluş dizini tüm DB2 ürün kütüklerini ve yönetim ortamı kütüklerini (elektronik bağlantılar olmaksızın) içerir.

Aşağıdaki çizelge, "root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar ile "root" dışı kuruluşlar arasındaki farkları özetlemektedir.

Çizelge 6. "Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar ile "root" dışı kuruluşlar arasındaki farklar

Ölçütler	"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar	"Root" yetkisi olmaksızın yapılan kuruluşlar
Kullanıcı kuruluş dizinini seçebilir	Evet	Hayır. DB2 ürünleri kullanıcının ana dizini altında kurulur.

Çizelge 6. "Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar ile "root" dışı kuruluşlar arasındaki farklar (devamı var)

Ölçütler	"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar	"Root" yetkisi olmaksızın yapılan kuruluşlar
İzin verilen DB2 yönetim ortamı sayısı	Birden çok	Bir
Kuruluş sırasında konuşlandırılan kütükler	Yalnızca program kütükleri. Yönetim ortamlarının kuruluştan sonra yaratılması gerekir.	Program kütükleri ve yönetim ortamı kütükleri. DB2 ürünü, kuruluştan hemen sonra kullanıma hazırdır.
Sürüm ve yönetim ortamı yükseltme	Hayır	Yeni sürümü kurmadan önce eski sürümün kaldırılması gerekmez. Yeni sürümü kurun ve yönetim ortamını onunla birlikte güncelleyin.

"Root" dışı kuruluşlara ilişkin sınırlamalar

"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar ile "root" dışı kuruluşlar arasındaki farklara ek olarak, "root" dışı kuruluşlarda bazı sınırlamalar da vardır. Bu kısımda, "root" dışı kuruluşu kullanıp kullanmayacağına karar vermenize yardımcı olacak sınırlamalar ele alınmıştır.

Ürünlerle ilgili sınırlamalar

Bazı DB2 ürünleri "root" dışı kuruluşlarda desteklenmez.

- DB2 Query Patroller
- DB2 Net Search Extender
- Yerel olarak kurulan DB2 Information Center

Not: Yerel olarak kurulan DB2 Information Center, cini başlatmak için "root" yetkisi gerektiğinden "root" dışı kuruluşlarda desteklenmez. Bununla birlikte, "root" dışı kuruluşla kurulan bir DB2 yönetim ortamı, aynı bilgisayarda kurulu olması koşuluyla, yerel olarak kurulan bir DB2 Information Center olanağını kullanacak şekilde yapılandırılabilir.

Özellik ve araçlarla ilgili sınırlamalar

"Root" yetkisi olmaksızın yapılan kuruluşlarda aşağıdaki özellikler ve araçlar yoktur:

- DB2 Denetim Sunucusu (DB2 Administration Server; DAS) ve ilişkili komutlar: dascert, dasdrop, daslist, dasmigr, dasupdt
- Configuration Assistant
- Control Center
- db2governor yardımcı programının önceliği yükseltme yeteneği desteklenmez.
- Work Load Manager (WLM) olanağında, "root" dışı bir DB2 yönetim ortamındaki bir DB2 hizmet sınıfında aracı önceliğini ayarlama girişimlerine izin verilir. Ancak, aracı önceliği uygulanmaz ve SQLCODE hatası döndürülmez.
- Sistem yeniden yüklendiğinde "root" dışı DB2 yönetim ortamlarının otomatik başlatılması desteklenmez.

Health Monitor ile ilgili sınırlamalar

Aşağıdaki Health Monitor (Sağlıklı İşletim İzleyicisi) özellikleri "root" dışı kuruluşlarda desteklenmez:

- Uyarı oluştuğunda komut kütüğü ya da görev işlemleri çalıştırma
- Uyarı bildirimleri gönderme

Bölümlenmiş veritabanlarıyla ilgili sınırlamalar

"Root" dışı kuruluşlarda yalnızca tek bölümlü veritabanları desteklenir. Başka veritabanı bölümü ekleyemezsiniz.

DB2 ürünlerinin listelenmesi

db2ls komutu "root" yetkisi olmadan çalıştırıldığında üretilen çıkış, komutun "root" yetkisiyle çalıştırıldığı zaman ürettiği çıkıştan farklıdır. Ayrıntılar için db2ls komutu konusuna bakın.

DB2 kopyaları

"Root" yetkisi olmayan her kullanıcının, kurulu tek bir DB2 ürünü kopyası olabilir.

DB2 yönetim ortamıyla ilgili sınırlamalar

"Root" dışı kuruluşlarda, kuruluş sırasında tek bir DB2 yönetim ortamı yaratılır. Ek yönetim ortamları yaratılamaz.

DB2 yönetim ortamı işlemleri yalnızca yönetim ortamı sahibi tarafından gerçekleştirilebilir

"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlarla "root" dışı kuruluşlar aynı bilgisayarda farklı kuruluş yollarında birlikte varolabilir. Ancak, "root" dışı bir yönetim ortamı yalnızca, o "root" dışı yönetim ortamının sahibi olan "root" dışı kullanıcı tarafından güncellenebilir ya da atılabilir (db2_deinstall komutu kullanılarak).

"Root" yetkisi bulunan bir kullanıcı tarafından yaratılmış bir DB2 yönetim ortamı yalnızca, "root" yetkisi bulunan bir kullanıcı tarafından güncellenebilir ya da atılabilir.

DB2 yönetim ortamı komutları

Aşağıdaki DB2 yönetim ortamı komutları "root" dışı kuruluşlarda kullanılamaz:

db2icrt

Bir DB2 ürünü "root" dışı bir kullanıcı tarafından kurulurken, otomatik olarak tek bir yönetim ortamı yaratılır ve yapılandırılır. "Root" dışı kuruluşlarda başka yönetim ortamı yaratılamaz. Ancak, otomatik olarak yaratılan yönetim ortamının yapılandırılması gerekirse, "root" dışı kuruluşu yapılandırma komutu olan db2nrcfg komutunu kullanabilirsiniz.

db2iupdt

db2iupdt komutu "root" dışı yönetim ortamları için kullanılamaz. "Root" dışı DB2 yönetim ortamını güncellemek için "root" dışı kuruluş yapılandırma komutunu (db2nrupdt) kullanın. Bununla birlikte, DB2 ürününüz güncellendiğinde yönetim ortamı da otomatik olarak güncellendiğinden, olağan durumda "root" dışı yönetim ortamının güncellenmesi gerekmez.

db2idrop

"Root" dışı kuruluşlarda otomatik olarak yaratılan yönetim ortamı atılamaz. DB2 yönetim ortamını atabilmek için DB2 ürününün kaldırılması gerekir.

db2iupgrade

"Root" dışı kuruluşlar için yükseltme desteklenmez. "Root" dışı bir kuruluşu yükseltmek için db2nrupgrade komutunu kullanın.

Yükseltme sınırlaması

"Root" yetkisiyle yaratılan yönetim ortamları "root" dışı bir yönetim ortamına yükseltilemez.

Kuruluş sonrası işlemleri yalnızca DB2 yönetim ortamı sahibi tarafından gerçekleştirilebilir

"Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlarla "root" dışı kuruluşlar aynı bilgisayarda birlikte varolabilir. Ancak, aşağıdakiler gibi işlemler yalnızca, DB2 ürününü kuran "root" dışı kullanıcı tarafından gerçekleştirilebilir:

- Düzeltme paketlerini uygulama
- Özellikler ekleme
- Eklenti ürünler kurma

ulimit değerlerinin ayarlanması

UNIX ve Linux sistemlerinde ulimit komutu, veri ve yığın sınırları gibi kullanıcı kaynağı sınırlarını ayarlar ya da bildirir. "Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlarda, veritabanı sunucusu kalıcı ayarları değiştirmeksizin, gereken ulimit ayarlarını devingen olarak günceller. "Root" dışı kuruluşlardaysa, ulimit ayarları ancak kuruluş sırasında denetlenebilir. Ayarlar yetersizse bir uyarı iletisi görüntülenir. ulimit ayarlarını değiştirmek için "root" yetkisi gereklidir.

db2rfe komutuyla aşılabilecek sınırlamalar

"Root" dışı kuruluşlarda, db2rfe komutu çalıştırılarak üstesinden gelinebilecek başka sınırlamalar da vardır. "Root" yetkisi olmaksızın yapılan kuruluşlar, başlangıçta aşağıdaki özellik ve yetenekleri sağlamaz:

- İşletim sistemine dayalı kimlik denetimi
- HA (High Availability; Yüksek Kullanılabilirlik) özelliği
- /etc/services kütüğünde hizmet adlarını ayırma yeteneği
- Kullanıcı verileri sınırlarını (ulimits) artırma yeteneği. Bu yetenek yalnızca AIX için geçerlidir. Diğer altyapılarda kullanıcı verileri sınırlarının el ile artırılması gerekir.

Bu özellik ve yetenekleri etkinleştirmek isterseniz, "root" dışı kuruluş için "root" kuruluş özelliklerini etkinleştirme komutunu (db2rfe) çalıştırın. db2rfe komutunun çalıştırılması isteğe bağlıdır ve "root" yetkisi bulunan bir kullanıcı tarafından gerçekleştirilmelidir.

"Root" dışı kuruluşlarda kimlik denetimi tipi

DB2 ürünleri için varsayılan kimlik denetimi tipi, işletim sistemine dayalı kimlik denetimidir. "Root" yetkisi bulunmayan bir kullanıcı olarak DB2 ürününüzü kurduktan sonra db2rfe komutunu çalıştırmamayı seçerseniz, "root" dışı kuruluşlar işletim sistemine dayalı kimlik denetimini desteklemediğinden, kimlik denetimi tipini el ile ayarlamamız gerekir. Bunu gerçekleştirmek için, veritabanı yöneticisi yapılandırma (dbm cfg) kütüğünde aşağıdaki değişiklikleri güncelleyin:

- clnt_pw_plugin (istemci kullanıcı kimliği-parola eklentisi yapılandırma değişikliği)
- group_plugin (grup eklentisi yapılandırma değişikliği)
- srvcon_pw_plugin (sunucu yapılandırma değişikliğindeki gelen bağlantılar için kullanıcı kimliği-parola eklentisi)

DB2 ürünlerinin "root" yetkisi bulunmayan bir kullanıcı tarafından kurulması

DB2 veritabanı ürünlerinin çoğu "root" dışı bir kullanıcı olarak kurulabilir.

Başlamadan önce

Herhangi bir DB2 veritabanı ürününü "root" yetkisi bulunmayan bir kullanıcı olarak kurmadan önce, "root" yetkisiyle yapılan kuruluşlar ile "root" dışı kuruluşlar arasındaki farkları ve "root" dışı kuruluşlara ilişkin sınırlamaları bilmeniz gerekir. "Root" dışı kuruluşlarla ilgili ek bilgi için, "Root" dışı kuruluşlara genel bakış (Linux ve UNIX)" başlıklı konuya bakın.

Bir DB2 veritabanı ürününü "root" dışı bir kullanıcı olarak kurmak için gereken önkoşullar şunlardır:

- Kuruluş DVD'sini sisteme bağlayabilmeniz ya da başka birinin bu işlemi sizin için yapması gerekir.
- DB2 yönetim ortamı sahibi olarak kullanılacak geçerli bir kullanıcı kimliğiniz olmalıdır.

Kullanıcı kimliklerine ilişkin kısıtlamalar ve gereksinimler:

- Kullanıcı kimliğinin birincil grubu guests, admins, users ve local olmamalıdır.
 - Kullanıcı kimlikleri küçük harfleri (a–z), sayıları (0–9) ve altçizgi karakterini (_) içerebilir.
 - Sekiz karakterden uzun olamaz.
 - IBM, SYS, SQL önekleriyle ya da bir sayıyla başlayamaz.
 - DB2 için ayrılmış bir sözcük (USERS, ADMINS, GUESTS, PUBLIC, LOCAL) ya da SQL için ayrılmış bir sözcük olamaz.
 - DB2 yönetim ortamı, DAS ya da korumalı kullanıcı için "root" önceliğine sahip kullanıcı kimlikleri kullanılamaz.
 - Aksanlı karakterler içeremez.
 - Yeni kullanıcı kimlikleri yerine varolan kullanıcı kimlikleri belirtilirse, aşağıdaki noktalara dikkat edilmelidir:
 - Kullanıcı kimlikleri kilitlenmiş olmamalıdır.
 - Parolalarının süresi dolmuş olmamalıdır.
- Kuracağınız ürüne ilişkin donanım ve yazılım gereksinimleri, "root" yetkisi bulunan kullanıcılar için olduğu gibi, "root" yetkisi bulunmayan kullanıcılar için de geçerlidir.
 - AIX Sürüm 5.3 üzerinde, AIO (Asynchronous I/O; Zamanuyumsuz G/Ç) etkinleştirilmelidir. Sistemde IOCP (I/O Completion Ports: G/Ç Tamamlama Kapıları) olanağının etkinleştirilmesi önemle önerilir.
 - Ana dizininiz geçerli bir DB2 yolu olmalıdır.
- DB2 kuruluş yollarına ilişkin kurallar şunlardır:
- Kuruluş yolları küçük harfleri (a–z), büyük harfleri (A–Z) ve altçizgi karakterini (_) içerebilir.
 - 128 karakterden fazla olamaz.
 - Boşluk içeremez.
 - İngilizce karakterler dışındaki karakterleri içeremez.

Bu görev hakkında

DB2 veritabanı ürünlerinin "root" dışı bir kullanıcı olarak kurulması, "root" dışı kullanıcı için saydamdır. Başka bir deyişle, "root" dışı kullanıcının, "root" dışı kullanıcı olarak oturum açmaktan başka, bir DB2 veritabanı ürününü kurmak için yapması gereken özel bir şey yoktur.

Yordam

"Root" dışı kuruluş gerçekleştirmek için yapmanız gerekenler şunlardır:

1. "Root" dışı bir kullanıcı olarak oturum açın.
2. Kullanımıza sunulan yöntemlerden birini kullanarak DB2 veritabanı ürününü kurun. Seçenekler şunlardır:
 - DB2 Kuruluş Sihirbazı (grafik kullanıcı arabirimiyle kuruluş)
 - db2_install komutu

- Yanıt kütüğüyle db2setup komutu (sessiz kuruluş)

Not: "Root" yetkisi olmayan kullanıcılar DB2 veritabanı ürünlerinin kurulacağı dizini seçemeyeceğinden, yanıt kütüğünüzdeki **FILE** anahtar sözcükleri yoksayılr.

3. DB2 veritabanı ürünü kurulduktan sonra, "root" dışı DB2 yönetim ortamını kullanmak için yeni bir oturum açma oturumu açmanız gerekir. Diğer bir seçenek olarak, DB2 yönetim ortamını *\$HOME/sqllib/db2profile* diziniyle (Bourne kabuk ve Korn kabuk kullanıcıları) ya da *\$HOME/sqllib/db2chsrc* diziniyle (C kabuk kullanıcıları) yapılandırırsanız, aynı oturum açma oturumunu kullanabilirsiniz; burada *\$HOME*, "root" dışı kullanıcının ana dizinidir.

Sonra ne yapılmalı

DB2 veritabanı ürünü kurulduktan sonra, işletim sisteminizin kullanıcı işlemleri kaynağı sınırlarını (ulimits) doğrulayın. Bu sınırların alt sınır değerleri karşılanmazsa, DB2 altyapısı beklenmeyen işletim kaynağı eksikliği hataları saptayabilir. Bu hatalar DB2 veritabanı sisteminin kesilmesine neden olabilir.

"Root" dışı kuruluşlarda db2rfe komutu kullanılarak "root" yetkisine dayalı özelliklerin etkinleştirilmesi

"Root" dışı kuruluşlarda, başlangıçta kullanılmayan bazı özellik ve yetenekler, db2rfe komutu çalıştırılarak etkinleştirilebilir.

Bu görev "root" yetkisini gerektirir.

"Root" dışı kuruluşlarda başlangıçta kullanılmayan özellik ve yetenekleri etkinleştirmek için:

1. Örnek yapılanış kütüklerinin yerini bulun. İki örnek yapılanış kütüğü vardır:
 - *\$HOME/sqllib/instance/db2rfe.cfg* kütüğü, "root" dışı DB2 yönetim ortamı için varsayılan değerlerle önceden yapılandırılmıştır.
 - *\$HOME/sqllib/cfg/db2rfe.cfg.sample* kütüğü yapılandırılmamıştır.

Burada *\$HOME*, "root" dışı kullanıcının ana dizinidir.

2. Bu örnek yapılanış kütüklerinden birini, özgün kütüğün değişmeden kalması için, farklı bir yere kopyalayın.
3. Kopyalanan yapılanış kütüğünü gereken şekilde güncelleyin. Yapılanış kütüğü, db2rfe komutunun bir girişidir. Bir yapılanış kütüğü örneği:

```
INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=NO
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=NO
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
  **SVCENAME=db2c_db2inst2
  **SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=NO
  **SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
  **SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000
```

Not:

- **INSTANCENAME** değiştirgesinin değeri, DB2 kuruluş programı tarafından otomatik olarak doldurulur.
- **SET_ULIMIT** değiştirgesi yalnızca AIX sistemlerinde bulunur. Diğer işletim sistemlerinde, "root" yetkisi bulunan bir kullanıcının ulimit değerlerini el ile ayarlaması gerekir.
- Diğer anahtar sözcüklerin varsayılan değeri NO'dur.

- Alt deęiřtirgeler (**SVCENAME** gibi), varsayılan olarak geersiz kılınmıřtır (aıklama satırı yapılarak). Aıklamalar ****** ile gsterilir.
- Bir deęiřtirgeyi **YES** olarak ayarlarsanız ve deęiřtirgenin alt deęiřtirgeleri varsa, alt deęiřtirgeleri aıklama satırı olmaktan ıkarmanız (geerli kılmanız) ve uygun deęerleri belirtmeniz nerilir. Burada gsterilen kapı deęerleri rnek deęerlerdir. Atayacaęınız kapı deęerlerinin boř kapıları gstermesine dikkat edin.

Ařaęıda, řu zellik ve yetenekleri etkinleřtirecek, dzenlenmiř bir yapılanıř ktę rneęi verilmiřtir:

- HA (High Availability; Yksek Kullanılabilirlik)
- İřletim sistemine dayalı kimlik denetimi
- Hizmet adı **db2j_db2inst2** ve kapı deęeri **55000** ile, DB2 Text Search (Metin Araması)

Bu zellik ve yetenekleri etkinleřtirmek iin yapılanıř ktę ařaęıdaki gibi dzenlenmelidir:

```

INSTANCENAME=db2inst2
SET_ULIMIT=NO
ENABLE_HA=YES
ENABLE_OS_AUTHENTICATION=YES
RESERVE_REMOTE_CONNECTION=NO
  **SVCENAME=db2c_db2inst2
  **SVCEPORT=48000
RESERVE_TEXT_SEARCH_CONNECTION=YES
  SVCENAME_TEXT_SEARCH=db2j_db2inst2
  SVCEPORT_TEXT_SEARCH=55000

```

4. "Root" yetkisi bulunan bir kullanıcı kimlięiyle oturum aın.
5. \$HOME/sqllib/instance dizinine gidin; burada \$HOME, "root" dıřı kullanıcının ana dizinini gsterir.
6. Ařaęıdaki sz dizimini kullanarak db2rfe komutunu alıřtırın:
db2rfe -f *yapılanıř_ktę*

Burada *yapılanıř_ktę* nc adımda (adım 3 sayfa 36) yaratılan yapılanıř ktędr.

"Root" yetkisine dayalı zelliklerin "root" dıřı kuruluřlarda etkinleřtirilir olmasını srdrmek iin, dzeltme paketlerini uyguladıktan ya da sisteminizi yeni bir srme ykselttikten sonra db2rfe komutunu yeniden alıřtırın.

"Root" dıřı kuruluřlara dzeltme paketi uygulanması

"Root" dıřı kuruluřlara dzeltme paketi uygulanması grevi, birkaç farklılık dıřında, "root" yetkisiyle yapılan kuruluřlara dzeltme paketi uygulanmasıyla aynıdır.

"Root" dıřı bir kuruluřa dzeltme paketi uygulamadan nce, "root" dıřı kuruluř iin kullanılan kullanıcı kimlięiyle oturum amanız gerekir.

"Root" dıřı kuruluřunuzda db2rfe komutunu kullanarak "root" yetkisine dayalı zellikleri etkinleřtirdiyseniz, db2rfe komutu alıřtırılırken kullanılan yapılanıř ktęn bulmalısınız. Dzeltme paketi uygulandıktan sonra, "root" yetkisine dayalı zellikleri yeniden etkinleřtirmek iin bu yapılanıř ktę gerekecektir.

"Root" dıřı bir kuruluřa dzeltme paketi uygulamak iin:

1. Dzeltme paketi uygulanması bařlıklı konudaki ynergeleri izleyerek dzeltme paketini uygulayın.

Not: "Root" dıřı kuruluřlar iin, installFixPack komutunun -b seeneęi geersizdir.

2. İsteğe bağlı: db2rfe komutunu çalıştırın. Düzeltme paketi kuruluşundan önce "root" dışı kuruluşunuzda "root" yetkisine dayalı özellikler etkinleştirildiyse ve bunları yeniden etkinleştirmek istiyorsanız, db2rfe komutunu yeniden çalıştırmalısınız. Bu komutu çalıştırmak için "root" yetkisi gereklidir.

Not: "Root" yetkisine dayalı özellikleri ilk etkinleştirdiğinizde \$HOME/sqllib/instance/db2rfe.cfg kütüğünü düzenlediyseniz, düzeltme paketi uygulandığında o yapılanış kütüğünün üzerine yazılmaz; dolayısıyla, db2rfe komutunu çalıştırırken bu kütüğü yeniden kullanabilirsiniz. Ancak, \$HOME/sqllib/cfg/db2rfe.cfg.sample kütüğünü de incelemeniz gerekir. Düzeltme paketi, "root" dışı kuruluşlarda kullanılabilecek, "root" yetkisine dayalı özellikler içeriyorsa, \$HOME/sqllib/cfg/db2rfe.cfg.sample kütüğü bu yeni özellikleri gösterir.

"Root" dışı kuruluşla kurulan DB2 ürünlerinin db2_deinstall ile kaldırılması (Linux ve UNIX)

Bu kısım, "root" dışı kullanıcılar tarafından kurulan DB2 ürünleri ya da bileşenlerinin db2_deinstall komutuyla kaldırılmasına ilişkin adımları içerir.

db2_deinstall komutunu çalıştırmadan önce, "root" dışı yönetim ortamını durdurmalısınız.

Not:

- Bu görev, "root" yetkisi olmaksızın kurulan DB2 ürünleri için geçerlidir. "Root" yetkisiyle kurulan DB2 ürünlerinin kaldırılması için gerçekleştirilmesi gereken ayrı bir görev vardır.
- "Root" yetkisi olan kullanıcılar gibi, "root" yetkisi olmayan kullanıcılar da DB2 ürünlerini kaldırmak için db2_deinstall komutunu kullanabilirler. "Root" dışı kuruluşlar için, db2_deinstall komutunda "root" yetkisiyle kuruluşlardakiyle aynı seçenekler kullanılır ve bir de ek seçenek bulunur: **-f sqllib**.
- db2_deinstall komutu "root" dışındaki bir kullanıcı olarak çalıştırıldığında DB2 ürününün kaldırıldığını ve "root" dışı yönetim ortamının atıldığını bilmek önemlidir. Bu davranış, "root" yetkisiyle yapılan kuruluşlardakinden farklıdır; db2_deinstall komutu "root" yetkisiyle çalıştırıldığında yalnızca DB2 program kütükleri kaldırılır.
- DB2 ürünlerini rpm ya da SMIT gibi yerli işletim sistemi yardımcı programlarıyla kaldıramazsınız.

"Root" yetkisi olmayan bir kullanıcı tarafından kurulmuş bir DB2 ürününü kaldırmak için:

1. DB2 ürününü kurmak için kullanılan kullanıcı kimliğiyle oturum açın.
2. \$HOME/sqllib/install dizinine geçin; burada \$HOME, ana dizininizdir.
3. db2_deinstall komutunu çalıştırın.

Not:

- db2_deinstall komutunu **-a** seçeneğiyle çalıştırırsanız, DB2 program kütükleri kaldırılır; ancak, yapılanış kütükleri sqllib_bk adlı bir yedekleme dizininde bırakılır.
- db2_deinstall komutunu **-a -f sqllib** seçeneğiyle çalıştırırsanız, ana dizininizdeki sqllib alt dizini tümüyle kaldırılır. sqllib dizininde alıkoymak istediğiniz kütükler varsa, db2_deinstall -a -f sqllib komutunu çalıştırmadan önce bu kütükleri başka bir yere kopyalayın.
- "Root" yetkisiyle yapılan kuruluşlarda olduğu gibi, "root" yetkisiyle yapılmamış bir kuruluş için db2_deinstall komutunun **-F** seçeneğiyle çalıştırılması, "root" yetkisi olmayan kullanıcının belirli DB2 özelliklerini kaldırmasını sağlar.

Bölüm 4. IBM veri sunucusu sürücüleri

IBM veri sunucusu sürücüleriyle ilgili kısıtlamalar

IBM Data Server Driver Package uygulamaların konuşlandırılmasını kolaylaştırır. Ancak bazı kısıtlamalar vardır.

IBM Data Server Driver Package için geçerli kısıtlamalar şunlardır:

- IBM Data Server Driver Package önceden kuruluysa, aynı yola başka bir veritabanı ürünü kurulamaz.
- Windows işletim sistemlerinde en çok 16 IBM Data Server Driver Package kurulabilir.
- Bir z/OS sunucusuna ya da System i sunucusuna bağlanmak için ilgili DB2 Connect lisans anahtarını kaydettirmeniz gerekir. (Lisans kütüğünü Passport Advantage dağıtımımızdan (örneğin, `db2conpe.lic`) alın ve sürücünün kurulduğu dizinin altındaki license dizinine kopyalayın.)
- z/OS sunucusuna yönelik XA bağlantıları desteklenir. Ancak System i sunucusuna yönelik XA bağlantıları desteklenmez.
- Diğer adlar belirtmek için `db2dsdriver.cfg` yapılandırma kütüğünü kullanırsanız, aşağıdaki girişlerin değer içermesi gereklidir:
 - DSN_Collection girişleri: alias (diğer ad), name (ad), host (anasistem) ve port (kapı).
 - Veritabanı (database) girişleri: name (ad), host anasistem), port (kapı).

Bu girişler belirlenmelidir ve boş olmamalıdır.

- CLI/ODBC yapılandırma anahtar sözcüğü **DBNAME** desteklenmez.
- CLI LOAD yardımcı programı deyim özniteliği `sql_attr_use_load_api` desteklenmez.

Bazı kısıtlamalarla desteklenen işlevler

- Yerel veritabanı dizini yoktur. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol; Temel Dizin Erişimi Protokolü) desteklenir, ancak LDAP önbelleği diske saklanmaz.
- Gömülü SQL için yürütme zamanı desteği şu kısıtlamalarla sağlanır:
 - Yalnızca yürütme zamanı desteği verilir; PREP ya da BIND yeteneği yoktur.
 - Destek, EXEC SQL ya da geçici çizelgelerden çağrılan DDL ve DML SQL deyimleri için verilir.
 - `db2dsdriver.cfg` yapılandırma kütüğünü okurken, gömülü SQL uygulamaları yalnızca bağlantı bilgilerine (veritabanı adı, anasistem adı ve kapı numarası gibi) erişebilir.
 - Sysplex yetenekleri desteklenmez.
 - Şu API'lar desteklenmez:
 - Verileri yüklemek (`db2Load` ve `db2LoadQuery`), dışa aktarmak (`db2Export`) ve içe aktarmak (`db2Import`) için kullanılan API'lar.
 - Yürürlükteki kullanıcı yetkilerini almak için kullanılan API (`sqluadcu`).
 - Kullanıcıları ve uygulamaları sistemden çıkmaya zorlamak için kullanılan API (`sqlfrce`).
- Alt deyimleri olan gömülü bileşik deyim yürütülmesi desteklenmez.

Desteklenmeyen işlevler

- DB2 Command Line Processor (CLP)
- Denetim API'ları
- Kuruluş programı

- IBM Data Server Driver for ODBC and CLI ve IBM Data Server Driver Package, CLIENT (istemci) tipi kimlik denetimini desteklemez.

Bilinen sınırlamalar

Kısa dönemli sınırlamalar için şu sayfaya gidin: <http://www.ibm.com/developerworks/wikis/display/DB2/IBM+Data+Server+Driver+Limitations>

db2dsdriver yapılanış kütüğü

db2dsdriver.cfg yapılanış kütüğü, kullanıcı tarafından okunabilir biçimde veritabanı dizini bilgilerini ve istemci yapılanışı değiştirgelerini içerir.

db2dsdriver.cfg yapılanış kütüğü, ODBC, CLI, .NET, OLE DB ya da açık kaynak (PHP ya da Ruby) ve uygulamalar yoluyla, desteklenen bir veritabanına bağlanmak için kullanılacak çeşitli anahtar sözcükleri ve değerleri içeren bir ASCII kütüğüdür. Anahtar sözcükler veritabanı *diğer adıyla* ilişkilendirilir ve veritabanına erişen tüm uygulamaları etkiler. Sysplex iş yükü dengelemesi gibi Sysplex ile ilgili ayarları belirtmek için de bu yapılanış kütüğünü kullanabilirsiniz.

Bu yapılanış kütüğü aşağıdaki veri sunucusu sürücülerıyla kullanılabilir:

- cli sürücüsü:
 - IBM Data Server Driver for ODBC and CLI
- vs sürücüsü:
 - IBM Data Server Driver Package
- IBM veri sunucusu istemcileri:
 - IBM Data Server Client
 - IBM Data Server Runtime Client

IBM veri sunucusu istemcileri için, db2dsdriver.cfg yapılanış kütüğü yalnızca, WLB ve ACR gibi Sysplex ile ilgili ayarları almak için kullanılır. Veritabanı bağlantısı bilgileri ve özellikleri, farklı bir kaynaktan (bir veritabanı kataloğu, bağlantı dizgisi, db2cli.ini kullanıma hazırlama kütüğü ya da .NET nesne özellikleri gibi) gelmelidir.

Bu sürücüler için db2dsdriver.cfg yapılanış kütüğünü yaratmanız ve içine veri yerleştirmeniz gerekmez; bu sürücüler bu yapılanış kütüğü olmadan çalışabilir. Ancak, veritabanı adı, anasistem, kapı ve yapılanış değiştirgelerini uygulamalarınızda belirtmek yerine, diğer adları belirtmek için yapılanış kütüğünü kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, sisteminizde IBM veri sunucusu istemcisi (IBM Data Server Runtime Client ya da IBM Data Server Client) varsa, db2dsdconfigfill komutunu kullanarak, varolan veritabanı dizini bilgilerini db2dsdriver.cfg yapılanış kütüğüne kopyalayabilirsiniz. Bu komut kullanıldığında, yerel veritabanı dizininin, düğüm dizininin ve belirli bir veritabanı yöneticisi yönetim ortamına ilişkin Database Connection Services (DCS) dizininin içeriğine dayalı olarak, yapılanış kütüğüne veri yerleştirilir.

Yapılanış kütüğünde belirtilen çeşitli anahtar sözcükler, değerler ve belirli veritabanı bağlantısı ayarları, o veritabanı ya da diğer ad ile kurulan tüm ODBC, CLI, .NET ya da açık kaynak uygulaması bağlantıları için geçerlidir.

db2dsdriver.cfg yapılanış kütüğü düzenlenebilir. Ancak, el ile düzenlenmesi gerekir. Ayrıca, kütüğü düzenledikten sonra, değişikliklerin yürürlüğe girmesi için uygulamayı yeniden başlatmanız gerekir. Yapılanış kütüğü aşağıdaki yollardan birinde yaratılır:

- Bir veri sunucusu istemcisi için, yapılanış kütüğü yönetim ortamı yolu altındaki cfg adlı klasörde yaratılır:
 - AIX, HP-UX, Linux ya da Solaris işletim sistemlerinde yönetim_ortamı_yolu/cfg
 - Windows işletim sistemlerinde yönetim_ortamı_yolu\cfg
- Bir veri sunucusu sürücüsü için, yapılanış kütüğü kuruluş yolu altındaki cfg adlı klasörde yaratılır:
 - AIX, HP-UX, Linux ya da Solaris işletim sistemlerinde kuruluş_yolu/cfg
 - Windows işletim sistemlerinde kuruluş_yolu\cfg

Örneğin, yönetim ortamı adı DB2INST1 ise, db2dsdriver.cfg kütüğü aşağıdakine benzer bir yerde yaratılır:

- AIX sistemlerinde: /home/DB2INST1/sqllib/cfg/db2dsdriver.cfg
- Windows sistemlerinde: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\DB2\DB2INST1\DB2\cfg\db2dsdriver.cfg

Yapılanış kütüğü bir veritabanına ilişkin şu özellikler için birbirinin aynı olan birden çok giriş içeremez: Veritabanı adı, sunucu adı ve kapı numarası. Yapılanış kütüğü birbirinin aynı olan birden çok veritabanı diğer adı girişi de içeremez.

Başlamana yardımcı olacak örnek bir yapılanış kütüğü vardır. Bu kütük sqllib/cfg dizininde bulunur. Yapılanış kütüğü şu kısımları içerir:

- DSN_Collection etiketleri arasında bulunan veri kaynağı adı kısmı
- databases etiketleri arasında bulunan veritabanı bilgileri kısmı
- parameters etiketleri arasında bulunan genel öznitelikler kısmı

```
<configuration>
  <DSN_Collection>
    <dsn alias="alias1" name="name1" host="server1.net1.com" port="50001"/>
    <!-- Long aliases are supported -->
    <dsn alias="longaliasname2" name="name2" host="server2.net1.com" port="55551">
      <parameter name="Authentication" value="Client"/>
    </dsn>
  </DSN_Collection>
  <databases>
    <database name="name1" host="server1.net1.com" port="50001">
      <parameter name="CurrentSchema" value="OWNER1"/>
      <wlb>
        <parameter name="enableWLB" value="true"/>
        <parameter name="maxTransports" value="50"/>
      </wlb>
      <acr>
        <parameter name="enableACR" value="true"/>
      </acr>
    </database>
    <!-- Local IPC connection -->
    <database name="name3" host="localhost" port="0">
      <parameter name="IPCInstance" value="DB2"/>
      <parameter name="CommProtocol" value="IPC"/>
    </database>
  </databases>
  <parameters>
    <parameter name="GlobalParam" value="Value"/>
  </parameters>
</configuration>
```

Not: DSN_Collection girişleri (alias, name, host, port) boş olamaz; değer içermelidir. Veritabanı girişleri de (name, host, port) değer içermelidir.

db2dsdcfgfill - db2dsdriver.cfg yapılış kütüğünün yaratılması

db2dsdriver.cfg kütüğünü otomatik olarak yaratır ve içine veri yerleştirir.

Açıklama

IBM Data Server Driver Package kurulduktan, db2dsdriver.cfg yapılaş kütüğünün kullanıcı tarafından okunabilir biçimde otomatik olarak yaratılması ve içine bilgi yerleştirilmesi için bu komutu çalıştırabilirsiniz.

db2dsdcfgfill komutu varolan veritabanı dizini bilgilerini varolan IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client sürücüsünden db2dsdriver.cfg yapılaş kütüğüne kopyalar.

Komut sözdizimi

```
►► db2dsdcfgfill -i yöntem-ortamı-adı -p yönetim-ortamı-yolu -o çıkış-yolu -?
```

Komut deęiřtirgeleri

-i yöntem-ortamı-adı

Veritabanı dizini, düęüm dizini ve Database Connection Services (DCS) dizini db2dsdcfgfill komutu tarafından giriş olarak kullanılacak veritabanı yöneticisi yönetim ortamının adı.

-p ile birlikte kullanılamaz.

-p yönetim-ortamı-yolu

Sistem veritabanı dizininin, düęüm dizininin ve DCS dizininin bulunduğu veritabanı yöneticisi yönetim ortamı dizininin tam yolu.

-i ile birlikte kullanılamaz.

-o çıkış-yolu

db2dsdcfgfill komutunun db2dsdriver.cfg yapılaş kütüğünü yaratacağı yol. Yapılış kütüğü ařağıdaki yollardan birinde yaratılmalıdır:

- IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client için, yapılaş kütüğü yönetim ortamı yolu altında yaratılmalıdır:
 - AIX, HP-UX, Linux ya da Solaris işletim sistemlerinde yönetim_ortamı_yolu
 - Windows işletim sistemlerinde yönetim_ortamı_yolu
- IBM Data Server Driver Package için, yapılaş kütüğünü kuruluş yolu altında yaratın:
 - AIX, HP-UX, Linux ya da Solaris işletim sistemlerinde kuruluş_yolu
 - Windows işletim sistemlerinde kuruluş_yolu

-? Kullanım bilgilerini görüntüler.

Kullanım notları

db2dsdcfgfill komutunu çalıştırdığınızda bir db2dsdriver.cfg yapılaş kütüğü zaten varsa, varolan db2dsdriver.cfg yapılaş kütüğünün üzerine yazılır.

Varolan veritabanı dizini bilgilerinin db2dsdriver yapılış kütüğüne kopyalanması

db2dsdriver.cfg yapılış kütüğüne, varolan veritabanı dizini bilgilerini yerleştirebilirsiniz.

Başlamadan önce

Sisteminizde Sürüm 9.5 IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client kurulu olmalıdır.

Bu görev hakkında

db2dsdriver.cfg yapılış kütüğü, DB2 CLI, ODBC, açık kaynak ya da .NET'in ve bunları kullanan uygulamaların davranışını yapılandırır. Anahtar sözcükler veritabanı diğer adıyla ilişkilendirilir ve veritabanına erişen tüm uygulamaları etkiler.

Sisteminizde IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client varsa, db2dsdcfgfill komutunu kullanarak, varolan veritabanı dizini bilgilerini db2dsdriver.cfg yapılış kütüğüne kopyalayabilirsiniz. Bu komut kullanıldığında, yerel veritabanı dizininin, düğüm dizininin ve belirli bir veritabanı yöneticisi yönetim ortamına ilişkin Database Connection Services (DCS) dizininin içeriğine dayalı olarak, yapılış kütüğüne veri yerleştirilir.

Kısıtlamalar

Yok.

Yordam

Varolan veritabanı dizini bilgilerini IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client istemcisinden db2dsdriver yapılış kütüğüne kopyalamak için db2dsdcfgfill komutunu girin. Örneğin, db2dsdcfgfill -i yönetim_ortamı_adı -p yönetim_ortamı_yolu -o çıkış_yolu.

-o çıkış_yolu deęiştirgesi, db2dsdriver.cfg yapılış kütüğünün yaratıldığı yolu gösterir. Yapılış kütüğü aşağıdaki yerlerden birinde yaratılmalıdır:

- IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client için, yapılış kütüğünü yönetim ortamı yolu altındaki cfg klasöründe yaratın:
 - AIX, HP-UX, Linux ya da Solaris işletim sistemlerinde yönetim_ortamı_yolu/cfg
 - Windows işletim sistemlerinde yönetim_ortamı_yolu\cfg
- IBM Data Server Driver Package için, yapılış kütüğünü kuruluş yolu altındaki cfg klasöründe yaratın:
 - AIX, HP-UX, Linux ya da Solaris işletim sistemlerinde kuruluş_yolu/cfg
 - Windows işletim sistemlerinde kuruluş_yolu\cfg

IBM Data Server Driver Package kuruluşu (Windows)

Windows altyapılarında, IBM Data Server Driver Package uygulamaların konuşlandırılmasını kolaylaştırır. Küçük bir alan kaplayan bu sürücü, bağımsız yazılım üreticileri (ISV'ler) tarafından yeniden dağıtılması ve büyük kuruluşlarda çoğu zaman rastlandığı gibi, toplu konuşlandırma senaryolarında uygulama dağıtımı için kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

IBM Data Server Driver Package, IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client ürününün bir parçası değildir. IBM Data Server Driver Package ayrı olarak kurulmalıdır. IBM Data Server Driver Package önceden kuruluysa, aynı yola başka bir DB2 veritabanı ürünü kurulamaz.

IBM Data Server Driver Package, ürün DVD'sinden DB2 **setup.exe** çalıştırılarak kurulur. Her dil için ayrı bir kuruluş görüntüsü vardır.

IBM Data Server Driver Package ürününü yanıt kütüğü kullanarak kurmak ya da bir düzeltme paketi görüntüsünden kurmak için, komut satırından DB2 **setup.exe** komutunu çalıştırabilirsiniz. \samples alt dizininde örnek bir yanıt kütüğü bulunur. Düzeltme paketi görüntüleri için, **setup.exe** komutunu içeren sürücü paketi şu adresten yüklenebilir: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053>.

IBM Data Server Driver Package için varsayılan kuruluş yolu şudur: Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER. Aynı makineye ikinci bir kopya kurulursa, varsayılan dizin adı Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER_02 olur. Genel olarak, varsayılan dizin adı IBM DATA SERVER DRIVER_*nn* biçimindedir; burada *nn*, bu dizini benzersiz kılmak için üretilen sayıdır.

Birden çok IBM Data Server Driver Package kopyası kurmak istiyorsanız, en çok 16 kopya kurabileceğinizi dikkate alın. Her kopya farklı bir dizine kurulmalıdır. IBM Data Server Driver Package için varsayılan kopya adı IBMDBCL1'dir. Makinenizde başka sürücüler de kuruluysa, o sürücüler şu varsayılan adları alır: IBMDBCL2, IBMDBCL3, vb.

Not: Birden çok kopya kurulması, çoğu kullanıcı için önerilmeyen ileri düzeyli bir kuruluş yöntemidir.


IBM Data Server Driver Package kurulduktan sonra, isteğe bağlı olarak yapılanış kütüğünü (db2dsdriver.cfg) yaratabilir ve bu kütüğe veritabanı dizini bilgilerini yerleştirebilirsiniz.

IBM Data Server Driver Package için ağ kuruluşu (Windows)

Kodu bir ağ paylaşımına kurarak ve uzak istemci iş istasyonlarını sürücüyü yerel olarak kurulmuş gibi kullanmaları için kaydettirerek, IBM Data Server Driver Package paketini istemci iş istasyonlarına kurmak için gereken çabaları ve disk yerini en alt düzeye indirebilirsiniz. Bu kuruluş yöntemi yalnızca Windows işletim sistemlerinde kullanılabilir.

IBM Data Server Driver Package paketine ilişkin ağ kuruluşu, kod her istemci iş istasyonuna değil, bir kod sunucusuna kurularak ve ağ paylaşımı yoluyla uzak istemci iş istasyonlarının kullanımına açılarak gerçekleştirilir. Her uzak istemci iş istasyonunu ayarlamak ve kod sunucusuna ilişkin olarak gereken bağlantıları oluşturmak için db2dsdpreg yardımcı programı çalıştırılır. Kayıtlı bir uzak istemci bir veritabanı bağlantısı başlattığında, sürücü kodu gereken şekilde kod sunucusundan devingen olarak yüklenir. Bundan sonra, istemci veritabanına olağan şekilde bağlanır. Kurulu IBM Data Server Driver Package güncellendiğinde, güncellenen kod otomatik olarak uzak istemci iş istasyonlarının kullanımına açılır.

Aşağıdaki şekil, IBM Data Server Driver Package ile ilgili bir ağ kuruluşunu göstermektedir.



Şekil 1. IBM Data Server Driver Package paketine ilişkin tipik ağ kuruluşu

Not:

- System z ya da Power Systems veri sunucularındaki verilere erişen uzak istemci iş istasyonlarının DB2 Connect lisansı olmalıdır.
- 32 bit iş istasyonlarındaki uzak istemciler 64 bit kod sunucusu kullanamaz.
- Bu kuruluş yöntemi, kodun LAN bağlantısıyla yüklenmesini gerektirir. Program başlatma sırasındaki başarımların kaybının derecesi, ağın ve kod sunucusunun yükü ve hızı gibi değişkenlere bağlıdır.

IBM Data Server Driver Package için ağ kuruluşu gerçekleştirilmesi (Windows)

IBM Data Server Driver Package sürücüsüne ilişkin ağ kuruluşu gerçekleştirmek için, sürücü kod sunucularına kurulur, kod dizini istemci iş istasyonlarının kullanımına açılır, her istemci iş istasyonunda bir ağ sürücüsü kod sunucusuyla eşlenir ve her istemci iş istasyonu kaydedilir.

Bu görev hakkında

Bir kod sunucusunda IBM Data Server Driver Package sürücüsüne ilişkin ağ kuruluşu gerçekleştirmek ve kodu uzak istemci iş istasyonlarının kullanımına açmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Yordam

Ağ kuruluşu gerçekleştirmek için:

1. IBM Data Server Driver Package kodunu kod sunucusuna kurun.
2. Kod sunucusundaki kod dizinini tüm hafif iş istasyonlarının kullanımına açın.
3. Her uzak istemci iş istasyonundaki bir ağ sürücüsünü kod sunucusuyla eşleyin.
4. db2dsdpreg yardımcı programını kullanarak, her uzak istemci iş istasyonunu kaydedin.

Kod dizininin uzak istemci iş istasyonlarının kullanımına açılması (Windows)

Gereken kodu kod sunucusundan yükleyebilmek için, uzak istemci iş istasyonları IBM Data Server Driver Package sürücüsünün kurulu olduğu dizini okuyabilmelidir.

Başlamadan önce

IBM Data Server Driver Package sürücüsünü kod sunucusuna kurmanız gerekir.

Bu görev hakkında

Aşağıdaki yordamda, bir kod dizininin tüm uzak istemci iş istasyonlarının kullanımına açılmasını (okuma kipinde) eşlenmesini göstermek için örnek olarak Windows XP kullanılmıştır.

Yordam

Kod dizinini tüm uzak istemci iş istasyonlarının kullanımına açmak için:

1. Kod sunucusunda Windows Explorer (Windows Gezgini) aracını başlatın.
2. Kod sunucusunda, istemci iş istasyonlarına hizmet verecek dizini seçin. Bu örnekte, paylaşımı tanımlamak için C:\Program Files\IBM\IBM DATA SERVER DRIVER dizini kullanılmaktadır.
3. Menü çubuğunda **File** → **Properties** (Dosya - Özellikler) öğelerini seçin.
4. **Sharing** (Paylaşım) etiketini tıklatın.
5. **Share This Folder** (Bu Klasörü Paylaş) radyo düğmesini tıklatın.
6. **Share Name** (Paylaşım Adı) alanında, paylaşılan kaynak için en çok sekiz karakterlik bir ad yazın. Örneğin, DSDRVRSV yazın.
7. Tüm istemci kullanıcılarına kod sunucusu için okuma izni verin.
 - a. **Permissions** (İzinler) öğesini tıklatın. **Share Permissions** (Paylaşım İzinleri) penceresi açılır.
 - b. **Group or Users Name** (Grup ya da Kullanıcı Adı) listesinde, **Everyone** (Herkes) grubunu vurgulayın.

Not: **Everyone** grubuna, uzak istemci kullanıcıları için özel olarak tanımladığınız bir gruba ya da uzak istemci kullanıcılarının her birine erişim verebilirsiniz.

- c. **Read** (Oku) öğesini seçin.
- d. Tüm pencereler kapatılıncaya kadar **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Daha sonra, her uzak istemci iş istasyonundaki bir ağ sürücüsünü kod sunucusundaki ağ paylaşımıyla eşleyin.

Her uzak istemci iş istasyonundaki bir ağ sürücüsünün kod sunucusuyla eşlenmesi (Windows)

Her uzak istemci iş istasyonunun, kod sunucusundaki ağ paylaşımıyla eşlenmiş bir ağ sürücüsü olmalıdır.

Başlamadan önce

- Kod sunucusundaki kod dizinini tüm hafif iş istasyonlarının kullanımına açın.
- Uzak istemci iş istasyonunda, kod sunucusuna paylaşılan dizin erişimi bulunan geçerli bir kullanıcı olarak oturum açın.

Bu görev hakkında

Aşağıdaki yordamda, uzak istemci iş istasyonundaki bir ağ sürücüsünün kod sunucusundaki ağ paylaşımıyla eşlenmesini göstermek için örnek olarak Windows XP kullanılmıştır.

Yordam

Uzak istemci iş istasyonundan bir ağ sürücüsünü eşlemek için:

1. Uzak istemci iş istasyonunda Windows Explorer (Windows Gezgini) aracını başlatın.
2. **Tools** (Araçlar) menüsünde **Map Network Drive** (Ağ Sürücüsünü Eşle) öğesini tıklatın.
3. **Drive** (Sürücü) listesinde, kod sunucusunun yerini eşlemek istediğiniz sürücüyü seçin.
4. **Folder** (Klasör) alanında, paylaşılan kaynak yerini girin:

\\bilgisayar_adi\paylaşılan_kaynak_adi

Burada:

bilgisayar_adi

Kod sunucusunun bilgisayar adını gösterir.

paylaşılan_kaynak_adi

Kod sunucusundaki paylaşılan dizinin paylaşılan kaynak adını gösterir.

5. Paylaşımı kalıcı kılmak için, **Reconnect at Logon** (Oturum Açıldığında Yeniden Bağlan) kutusuna onay imi koyun.
6. **Finish** (Son) düğmesini tıklatın.

Bundan sonra, uzak istemcilerin IBM Data Server Driver Package paketinin ağ üzerindeki kuruluşunu kod yerel olarak kurulmuş gibi kullanmalarına olanak sağlamak için her uzak istemci iş istasyonunu kaydedtirin.

db2dsdpreg yardımcı programını kullanarak, her uzak istemci iş istasyonunun kaydedtirilmesi (Windows)

IBM Data Server Driver Package sürücüsünün ağ kuruluşuna erişmek için uzak iş istasyonlarının kaydedtirilmesi gerekir. Her uzak istemci iş istasyonunu kaydedtirmek ve kod sunucusuna ilişkin bağlantıları yaratmak için db2dsdpreg yardımcı programı çalıştırılır.

Başlamadan önce

- Her uzak istemci iş istasyonundaki bir ağ sürücüsünü kod sunucusuyla eşleyin.
- Microsoft Visual C++ 2005'in ya da Visual C++ kitaplıklarına ilişkin uygun yürütme ortamı bileşenlerinin kurulu olduğunu doğrulayın. Yürütme ortamı kitaplıklarını , Microsoft'un yürütme ortamı kitaplıklarını aşağı yükleme Web sitesinden alabilirsiniz. 32 bit sistemler için vcredist_x86.exe'yi kurun. 64 bit sistemler için vcredist_x86.exe ve vcredist_x64.exe'yi kurun.
- Uzak istemci iş istasyonunda, kod sunucusuna paylaşılan dizin erişimi bulunan geçerli bir kullanıcı olarak oturum açın. Uzak istemci iş istasyonunda denetimci düzeyinde ayrıcalıklarınız olmalıdır.

Bu görev hakkında

IBM Data Server Driver Package ağ kuruluşunu kullanması gereken her uzak istemci iş istasyonunda aşağıdaki adımları gerçekleştirin.

Sınırlama: 32 bit iş istasyonlarındaki uzak istemciler 64 bit kod sunucusu kullanamaz.

Yordam

Uzak istemci iş istasyonunu kaydedtirmek için:

1. Windows komut isteminden aşağıdaki komutu çalıştırın (burada z, kod sunucusuyla eşlediğiniz ağ sürücüsüdür):
cd z:\bin
2. **db2dsdpreg** yardımcı programının çalıştırılması ve günlüğe kaydedilecek bilgilerin bir kütüğe yazılması için aşağıdaki komutu verin:
db2dsdpreg /1 c:\db2dsdpreg.log

Burada c:\db2dsdpreg.log, yardımcı programın günlük kütüğünü yaratacağı yoldur. Günlük kütüğü için yol belirtmezseniz, kütük yürürlükteki kullanıcının My Documents\DB2LOG dizininde yaratılır.

] ~ & KKaydı kaldırma ve yeniden kaydettirme de içinde olmak üzere ek kayıt seçeneklerini görüntülemek için şu komutu verin: db2dspreg /h.

3. db2dsdpreg yardımcı programının çalışması tamamlanınca, günlük kütüğündeki (örneğin, c:\db2dsdpreg.log) iletileri inceleyin.

Günlük kütüğü, yardımcı program çalışırken saptanan hatalara ilişkin iletileri içerir.

IBM Data Server Driver Package kurulumu (Linux ve UNIX)

Linux ve UNIX işletim sistemlerinde, IBM Data Server Driver Package uygulamaların konuşlandırılmasını kolaylaştırır. Küçük bir alan kaplayan bu sürücü, bağımsız yazılım üreticileri (ISV'ler) tarafından yeniden dağıtılması ve büyük kurulumlarda çoğu zaman rastlandığı gibi, toplu konuşlandırma senaryolarında uygulama dağıtımı için kullanılması amacıyla tasarlanmıştır.

IBM Data Server Driver Package sürücüsünü kurmak için, bu sürücü paketini içeren sıkıştırılmış kütüğü edinmeniz gerekir. Bu kütüğü, düzeltme paketi ve istemci kütüklerini yükleme Web sitesinden yükleyin: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053>.

Linux ve UNIX işletim sistemlerinde, IBM Data Server Driver Package için kurulum programı yoktur. Bu sürücü paketi, Java, ODBC/CLI, PHP ve Ruby on Rails için veritabanı sürücüleri içerir; bunların her biri kendi alt dizininde saklanır. Java ve ODBC/CLI sürücüleri sıkıştırılmıştır. Temel açma adımları her sürücü için aynıdır:

1. Data Server Driver Package arşiv kütüğünü açın.
2. Kütükleri hedef makineye kopyalayın.
3. Java ve ODBC/CLI sürücüleri için, sürücü kütüğünü hedef makinede seçtiğiniz kurulum dizinine açın.
4. İsteğe bağlı: Sıkıştırılmış sürücü kütüğünü kaldırın.

Java

Yol: jdbc_sqlj_driver/<altyapı>

Kütük adı: db2_db2driver_for_jdbc_sqlj.zip

Kurulum yönergeleri için şu konuya bakın: IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ kurulumu.

ODBC/CLI

Yol: odbc_cli_driver/<altyapı>

Kütük adı: ibm_data_server_driver_for_odbc_cli.tar.Z

Kurulum yönergeleri için şu konuya bakın: IBM Data Server Driver for ODBC and CLI kurulumu.

PHP

Yol: php_driver/<altyapı>/php32 ya da php_driver/<altyapı>/php64

Kütükler: ibm_db2_n.n.n.so, ibm_db2_n.n.n.so, pdo_ibm_n.n.n.so; burada *n* uzantının sürümünü gösterir.

Önkoşul: PHP sürücülerinin kurulması için ODBC/CLI sürücüsünün de bu sürücü paketine eklenmiş olması gerekir.

Kurulum yönergeleri için şu konuya bakın: Setting up the PHP environment on Linux or UNIX.

Ruby on Rails

Yol: ruby_driver/<altyapı>

Kütük: ibm_db-0.10.0.gem

Önkoşul: Ruby on Rails sürücüsünün kurulması için ODBC/CLI sürücüsünün de bu sürücü paketine eklenmiş olması gerekir.

Ruby on Rails sürücüsünü kurmak için, gem kütüğünün yerinden şu komutu çalıştırın: `gem install ibm_db-0.10.0.gem`. Kuruluşun geçerliliğini denetlemek için şu konuya bakın: [Verifying installation with IBM Data Servers on Rails applications](#).

Data Server Driver Package kurulduktan sonra, isteğe bağlı olarak yapılmış kütüğünü (`db2dsdriver.cfg`) yaratabilir ve bu kütüğe veritabanı dizini bilgilerini yerleştirebilirsiniz.

Kısım 3. IBM veri sunucusu istemcileri için veritabanı bağlantıları

Bölüm 5. İstemci-sunucu iletişimi yapılandırma - genel bakış

Bu kısım, istemci-sunucu iletişimi yapılandırmak için uygun bir yöntem seçilmesiyle ilgili bilgi içerir. Bu konu, veritabanı bağlantılı sürücülerinin değil, IBM veri sunucusu istemcisi ve sunucu ürünlerinin yapılandırılmasını kapsar.

İstemci-sunucu iletişimine ilişkin açıklamalar: Bileşenler ve senaryolar

İstemci-sunucu iletişimine katılan temel bileşenler aşağıda açıklanmıştır:

- **İstemci.** İletişimi başlatan program. Bu rolü aşağıdaki DB2 ürünleri ya da bileşenleri üstlenebilir:
 - IBM Data Server Driver Package
 - IBM Data Server Client ya da IBM Data Server Runtime Client.
 - DB2 Connect Personal Edition: Bu ürün IBM Data Server Client'in altkümesidir.
 - DB2 sunucusu ürünü: Bir DB2 sunucusu, Data Server Client'in altkümesidir.
- **Sunucu.** İstemciden iletişim isteğini alan program. Bu rolü olağan durumda bir Linux, UNIX ve Windows için DB2 sunucusu ürünü üstlenir. DB2 Connect ürünleri varsa, *sunucu* terimi orta boy ya da anabilgisayar altyapısındaki bir DB2 sunucusu anlamına da gelebilir.
- **İletişim protokolü.** İstemci ile sunucu arasında verileri göndermek için kullanılan protokol. DB2 ürünlerinin desteklediği protokoller şunlardır:
 - TCP/IP. TCP/IPv4 ya da TCP/IPv6 sürümü arasında da seçim yapılabilir.
 - Veri Bağlantısı (Named Pipes). Bu seçenek yalnızca Windows üzerinde kullanılabilir.
 - IPC (Interprocess Communications; işlemler arası iletişim). Bu protokol yerel bağlantılar için kullanılır.

Bazı ortamlarda rastlanan bazı ek bileşenler de vardır:

- **DB2 Connect ağ geçidi.** IBM veri sunucusu istemcisinin orta boy ve anabilgisayar ürünlerindeki DB2 sunucularına bağlanabilecekleri bir ağ geçidi sağlayan bir DB2 Connect sunucusu.
- **LDAP (Lightweight Directory Access Protocol; Temel Dizin Erişimi Protokolü).** LDAP kullanan bir ortamda, istemci-sunucu iletişimi yapılandırılması gerekli değildir. İstemci bir veritabanına bağlanmayı denediğinde veritabanı yerel makinedeki veritabanı dizininde değilse, veritabanına bağlanmak için gereken bilgiler için LDAP dizininde arama yapılır.

Aşağıdaki senaryolar, istemci- sunucu iletişiminin kapsadığı durumların örnekleridir.

- Data Server Client'in TCP/IP protokolünü kullanarak bir DB2 sunucusuyla iletişim kurması
- Data Server Runtime Client'in, bir Windows ağında Veri Bağlantısı (Named Pipes) protokolünü kullanarak DB2 sunucusuyla iletişim kurması
- DB2 sunucusunun bir iletişim protokolünü kullanarak diğer bir DB2 sunucusuyla iletişim kurması
- Data Server Client'in, TCP/IP kullanarak DB2 Connect sunucusu aracılığıyla bir anabilgisayar DB2 sunucusuyla iletişim kurması

Geliştirme ortamlarıyla (IBM Data Studio gibi) çalışmak için sunucu ayarlarken, ilk DB2 bağlantısında SQL30081N hata iletilmesiyle karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun olası temel nedeni, uzak veritabanı sunucusundaki güvenlik duvarının bağlantının kurulmasını engellemiş

olmasıdır. Bu durumda, güvenlik duvarının istemciden gelen bağlantıları kabul edecek şekilde yapılandırılmış olduğunu doğrulayın.

İstemci-sunucu iletişimine ilişkin açıklamalar: Bağlantı tipleri

Genel olarak, istemci-sunucu iletişimi kurulmasında *yerel bağlantılardan* çok, *uzak bağlantılardan* söz edilir.

Yerel bağlantı, bir veritabanı yöneticisi yönetim ortamı ile, o yönetim ortamı tarafından yönetilen bir veritabanı arasında kurulan bağlantıdır. Başka bir deyişle, veritabanı yöneticisi yönetim ortamı, CONNECT deyimini kendisi için yayınlar. Yerel bağlantılar, iletişim ayarı gerektirmemesi ve IPC (interprocess communications; işlemler arası iletişim) kullanması bakımından diğerinden farklıdır.

Uzak bağlantı, istemcinin veritabanı sunucusundan başka bir yerde bulunan bir veritabanı için CONNECT deyimini yayınladığı bağlantıdır. Çoğunlukla istemci ve sunucu farklı makinelerdedir. Ancak, istemci ve sunucu farklı yönetim ortamlarındaysa, aynı makine içinde de uzak bağlantı kurulabilir.

Daha seyrek görülen bir bağlantı tipi *dönüşlü bağlantıdır*. Bu uzak bağlantı tipinde, bağlantı bir DB2 yönetim ortamından (istemci) aynı DB2 yönetim ortamına (sunucu) yönelik olarak yapılandırılır.

İstemci-sunucu iletişimi yapılandırma yöntemleri karşılaştırması

İstemci-sunucu iletişimi çeşitli yöntemlerle yapılandırılabilir. Uygun bir yöntem seçmek için yanıtlanması gereken iki soru vardır. İlk soru şudur: *Hangi aracı kullanacaksınız?*

Configuration Assistant aracını mı, yoksa komut satırı araçlarını mı?

- Configuration Assistant, Intel™ x86 32 bit altyapılarında ve AMD64/EM46T altyapılarında Windows ve Linux üzerindeki Data Server Client ve DB2 sunucusu ürünlerinin çeşitli sürümleriyle verilen bir grafik araçtır. Bu araç Data Server Runtime Client ile verilmez.
- Komut satırı araçlarıysa, komut satırı işlemcisi (command line processor; CLP) ile db2cfexp (yapılanışı dışı aktarma) ve db2cfimp (yapılanışı içe aktarma) komutlarıdır.

İkinci soru şudur: *Hangi yapılanış görevini gerçekleştirmek istiyorsunuz?* Seçenekler şunlardır:

- Bilgileri el ile girerek istemci yapılandırılması
- Bağlantı kurulacak sunucular için ağda arama yapılarak istemci yapılandırılması
- Sunucudaki veritabanlarının bir ya da daha çok istemci tarafından erişilir kılınması
- Bir istemciye ilişkin bağlantı ayarlarının ek istemciler yapılandırmak için temel olarak kullanılması

Bu soruların yanıtlarıyla, uygun yapılandırma yöntemini saptamak için aşağıdaki çizelgeyi kullanabilirsiniz. Bu konunun sonunda, her yönteme ilişkin bağlantılar verilmiştir. Çizelgeden sonra ek ayrıntı sağlayan notlar da vardır.

Çizelge 7. İstemci-sunucu bağlantısı yapılandırmak için araçlar ve yöntemler

Yapılanış görevi tipi	Configuration Assistant	Komut satırı
Bilgileri el ile girerek istemci yapılandırılması	Configuration Assistant kullanılarak el ile veritabanı bağlantısı yapılandırılması	Komut satırı işlemcisi kullanılarak istemci-sunucu bağlantıları yapılandırılması
Bağlantı kurulacak sunucular için ağda arama yapılarak istemci yapılandırılması	Configuration Assistant ile ağda arama yapılarak veritabanı bağlantısı yapılandırılması	Burada geçerli değil

Çizelge 7. İstemci-sunucu bağlantısı yapılandırmak için araçlar ve yöntemler (devamı var)

Yapılanış görevi tipi	Configuration Assistant	Komut satırı
Bir istemciye ilişkin bağlantı ayarlarının ek istemciler yapılandırmak için temel olarak kullanılması	<ol style="list-style-type: none">1. Configuration Assistant kullanılarak istemci tanıtımı yaratılması2. Configuration Assistant ile istemci tanıtımı kullanılarak veritabanı bağlantıları yapılandırılması	db2cfexp ve db2cfimp komutları kullanılarak istemci tanıtımı yaratılması ve kullanılması

Not: Bazı yöntemlerde, istemci-sunucu iletişimi yapılandırmak için *tanıtımlar* kullanılır. *İstemci tanıtımı*, bir istemciye ilişkin ayarları içeren bir kütüktür. Ayarlar şunları içerebilir:

- Veritabanı bağlantısı bilgileri (CLI ya da ODBC ayarları da içinde olmak üzere)
- İstemci ayarları (veritabanı yöneticisi yapılanış değiştirgeleri ve DB2 kayıt değişkenleri de içinde olmak üzere)
- CLI ya da ODBC ortak değiştirgeleri

Sunucu tanıtımı istemci tanıtımına benzer, ancak sunucuya ilişkin ayarları içerir. Tanıtımlar Configuration Assistant ile ya da db2cfexp (yapılanışı dışı aktarma) ve db2cfimp (yapılanışı içe aktarma) komutlarıyla yaratılabilir ve kullanılabilir.

Not: Configuration Assistant ile ağda arama yapılarak veritabanı bağlantısı yapılandırılması, orta boy ya da anabilgisayar altyapılarındaki veritabanlarına bağlanan DB2 Connect müşterileri için önerilen bir yöntem değildir.

Desteklenen istemci ve sunucu sürümü birleşimleri

Bu kısımda, hangi istemci sürümlerinin hangi sunucu sürümlerine bağlanabileceği açıklanmaktadır. Önceki sürümler için destek ve ara düzey ya da anabilgisayar sunucularındaki DB2 veritabanlarına erişim desteği de ele alınmıştır.

DB2 Universal Database (UDB) Sürüm 8, DB2 Sürüm 9.1 ve DB2 Sürüm 9.5 (ve üstü) birleşimleri

DB2 Universal Database (UDB) Sürüm 8 ve DB2 Sürüm 9.1 istemcileri uzak bir DB2 Sürüm 9.5 sunucusuna erişebilir. Aşağıdaki kısıtlamaya dikkat edin:

- İstemci DB2 sunucusuyla aynı sistemde bulunuyorsa ve sürümleri farklıysa bir kısıtlama söz konusudur. Bu durumda, IPC (Interprocess Communication) kullanan, yerel istemci ile sunucu arasındaki bağlantılar desteklenmez. TCP/IP ile, uzak bağlantı gibi kabul edilerek (dönüştürülmüş bağlantı denir) bağlantı kurulabilir.

IBM Data Server Client, IBM Data Server Runtime Client ve IBM Data Server Driver Package Sürüm 9.5 DB2 Sürüm 9.1 ve DB2 UDB Sürüm 8 sunucularına erişebilir. Ancak, yeni DB2 Sürüm 9.5 işlevleri kullanılamaz.

DB2 UDB Sürüm 7 istemcilerinden DB2 Sürüm 9.5 (ve üstü) sunucularına erişim

DB2 UDB Sürüm 7 istemcilerinden erişim desteklenmez.

Ara düzey ve anabilgisayar altyapılarında DB2 Sürüm 9.5 (ve üstü) ve DB2 ürünleri birleşimi

DB2 Sürüm 9.5 *sunucuları* ara düzey ve anabilgisayar altyapılarında şu *istemcilerden* erişimi destekler:

- DB2 for z/OS and OS/390 (sürüm 7 ya da üstü)
- DB2 for i5/OS (sürüm 5 ya da üstü)
- DB2 for VM and VSE (sürüm 7)

IBM Data Server Client Sürüm 9.5, IBM Data Server Runtime Client Sürüm 9.5 ve DB2 Sürüm 9.1 istemcileri DB2 Connect Sürüm 9.5 Sürüm 9.1 ve Sürüm 8'e erişebilirler.

Desteklenen iletişim protokolleri

Bu kısımda, bir IBM veri sunucusu istemcisinden DB2 sunucusuna bağlanmak için desteklenen protokoller açıklanmaktadır. Aşağıdaki bağlanma yöntemleri kapsamıştır:

- DB2 Connect ürünlerini kullanarak IBM veri sunucusu istemcisinden orta boy ya da anabilgisayar sistemlerine bağlanma
- Orta boy ya da anabilgisayar sistemlerinden Linux, UNIX ve Windows için DB2 üzerindeki veritabanlarına bağlanma.

TCP/IP protokolü, Linux, UNIX ve Windows için DB2'nin var olduğu tüm altyapılarda desteklenir. Hem TCP/IPv4, hem de TCP/IPv6 desteklenir. IPv4 adresleri dört parçalı bir yapıdadır: Örneğin, 9.11.22.314. IPv6 adresleri sekiz kısımlıdır ve her kısım iki nokta imiyle sınırlanmış 4 onaltılı değerden oluşur. Çift iki nokta imi (::) bir ya da daha fazla sıfır kümesini belirtir. Örneğin, 2001:0db8:4545:2::09ff:fef7:62dc.

DB2 veritabanı ürünleri SSL protokolünü destekler ve IBM Data Server Driver for JDBC and SQLJ (tip 4 bağlantılık) IBM Data Server Driver for ODBC and CLI ve IBM Data Server Driver Package kullanan uygulamalardan gelen SSL isteklerini kabul eder. DB2 yönetim ortamında SSL (Secure Sockets Layer; Güvenli Yuva Katmanı) desteği yapılandırılması başlıklı konuya bakın.

Windows ağlarında Windows Veri Bağlantısı (Named Pipes) protokolü de desteklenir. Bir DB2 veritabanını uzaktan denetlemek için TCP/IP kullanarak bağlanmanız gerekir.

Configuration Assistant kullanılarak veritabanı bağlantıları eklenmesi

Configuration Assistant (CA) kullanılarak istemci-sunucu bağlantıları yapılandırılması

Configuration Assistant, bir istemci ile uzak bir DB2 veritabanı arasında veritabanı bağlantıları yapılandırmak için kullanılacak bir grafik araçtır.

Önemli: Configuration Assistant Sürüm 9.7'de kullanımdan kaldırılmıştır ve ilerideki bir yayında tümüyle kaldırılabilir. Ek bilgi için *What's New for DB2 Version 9.7* kitabındaki "Control Center tools and DB2 administration server (DAS) have been deprecated" başlıklı konuya bakın.

Configuration Assistant, Windows ve Linux (Intel x86 ve x64 altyapıları) için IBM Data Server Client ve DB2 veritabanı ürünleriyle birlikte verilir.

Configuration Assistant aracının veritabanına bağlantı yapılandırabilmesi için, uzak veritabanı yöneticisi gelen istemci isteklerini kabul edecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Varsayılan olarak, DB2 veritabanı ürünü kuruluş programı gelen istemci bağlantıları için çoğu protokolü algılar ve yapılandırır.

Bir veritabanına bağlantı yapılandırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

“Configuration Assistant ile ağda arama yapılarak veritabanı bağlantısı yapılandırılması” sayfa 58

Bağlanmak istediğiniz veritabanıyla ilgili bilginiz yoksa bu yöntemi kullanın. Bu yöntem ağda arama yapar ve kullanabileceğiniz tüm veritabanlarını listeler. CA aracının Discovery (Keşfetme) özelliğinin DB2 sistemleriyle ilgili bilgileri döndürebilmesi için, sunucularda DB2 Denetim Sunucusu (DB2 Administration Server; DAS) etkin ve çalışır durumda olmalıdır.

“Configuration Assistant ile istemci tanıtımı kullanılarak veritabanı bağlantıları yapılandırılması” sayfa 60

Hedef veritabanına erişmek için gereken tüm bilgilerin bulunduğu bir kütüğünüz varsa bu yöntemi kullanın. Bu yöntem, erişim tanıtımı kütüğünde belirtilen birden çok veritabanını kataloğa almak ve bunlara bağlanmak için de kullanılabilir.

“Configuration Assistant kullanılarak el ile veritabanı bağlantısı yapılandırılması”

Hedef veritabanına bağlanmak için gereken tüm bilgilere sahipseniz bu yöntemi kullanın. Bilmeniz gerekenler şunlardır:

- Hedef veritabanının bulunduğu sunucu tarafından desteklenen iletişim protokolleri
- Sunucunun protokolleri için uygun iletişim değiştiricileri
- Veritabanının adı

Configuration Assistant kullanılarak el ile veritabanı bağlantısı yapılandırılması

Bağlanmak istediğiniz veritabanına ve veritabanının bulunduğu sunucuya ilişkin bilgilere sahipseniz, tüm yapılanış bilgilerini el ile girebilirsiniz. Bu yöntem, komut satırı işlemcisini kullanarak komut girmeye benzer, ancak değiştiriciler grafik olarak gösterilir.

Configuration Assistant (Yapılandırma Yardımcısı) olanağını kullanarak el ile veritabanı bağlantısı yapılandırmadan önce gerekenler:

- Bağlanmak istediğiniz veritabanı için geçerli bir DB2 kullanıcı kimliğiniz olmalıdır.
- Bir DB2 sunucusu ya da DB2 Connect sunucusu ürünü kurulu bir sistemden bağlantı yapılandırıcaksanız, veritabanı yöneticisi ortamı için SYSADM ya da SYSCTRL yetkisi bulunan bir kullanıcı kimliğiniz olmalıdır.

Configuration Assistant (CA) olanağını kullanarak veritabanı bağlantısı yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Geçerli bir DB2 kullanıcı kimliğiyle sistemde oturum açın.
2. CA olanağını başlatın. CA olanağı Windows'un Başlat (Start) menüsünden ya da db2ca komutu kullanılarak başlatılabilir.
3. CA menü çubuğunda, **Selected** (Seçilen) altında, **Add Database Using Wizard** (Sihirbaz kullanarak veritabanı ekle) ögesini seçin.
4. **Manually configure a connection to a database** (Veritabanına el ile bağlantı yapılandır) radyo düğmesini seçtikten sonra **Next** (İleri) düğmesini tıklayın.
5. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol; Temel Dizin Erişimi Protokolü) kullanıyorsanız, DB2 dizinlerinizin bulunmasını istediğiniz yere ilişkin radyo düğmesini seçin. **Next** düğmesini tıklayın.

6. **Protocol** (Protokol) listesinde, kullanmak istediğiniz protokole ilişkin radyo düğmesini seçin. (Not: APPC, APPN ya da NetBIOS seçenek olarak görüntülenmeye devam etse de, bunlar artık desteklenmemektedir.) Sisteminizde DB2 Connect kuruluysa ve TCP/IP ya da APPC'yi seçerseniz, **The database physically resides on a host or OS/400 system** (Veritabanı fiziksel olarak bir anasistemde ya da OS/400 sisteminde bulunuyor) kutusuna onay imi koyabilirsiniz. Bu kutuya onay imi koyarsanız, anasistem ya da OS/400 veritabanıyla kurmak istediğiniz bağlantının tipini seçebilirsiniz:
 - DB2 Connect ağ geçidi aracılığıyla bağlantı kurmak için, **Connect to the server via the gateway** (Sunucuya ağ geçidiyle bağlan) radyo düğmesini kullanın.
 - Doğrudan bağlantı kurmak için, **Connect directly to the server** (Sunucuya doğrudan bağlan) radyo düğmesini seçin.**Next** düğmesini tıklatın.
7. Gereken iletişim protokolü değiştiregelerini girdikten sonra **Next** düğmesini tıklatın.
8. **Database name** (Veritabanı adı) alanında, eklemek istediğiniz uzak veritabanının diğer adını ve **Database alias** (Veritabanı diğer adı) alanında, yerel bir veritabanı diğer adı girin. Bir anasistem ya da OS/400 veritabanı ekliyorsanız, **Database name** (Veritabanı adı) alanında OS/390 ya da z/OS veritabanı için yer adı, OS/400 veritabanı için RDB adı ya da VSE ya da VM veritabanı için DBNAME değerini yazın. İsteğe bağlı olarak, **Comment** (Açıklama) alanında bu veritabanına ilişkin bir açıklama ekleyebilirsiniz. **Next** düğmesini tıklatın.
9. ODBC kullanmayı planlıyorsanız, bu veritabanını ODBC veri kaynağı olarak kaydettirin. Bu işlemi gerçekleştirmeden önce ODBC'nin kurulu olduğunu doğrulayın. **Next** düğmesini tıklatın.
10. **Specify the node options** (Düğüm seçeneklerini belirleyin) penceresinde işletim sistemini seçin ve bağlanmak istediğiniz veritabanı sistemine ilişkin uzak yönetim ortamı adını yazın.
11. **Specify the system options** (Sistem seçeneklerini belirleyin) penceresinde, sistem adı, anasistem adı ve işletim sistemi değerlerinin doğru olup olmadığını denetleyin. Bu panodaki bilgiler, denetim düğümünü yapılandırmak için kullanılır. İsteğe bağlı olarak açıklama girebilirsiniz. **Next** düğmesini tıklatın.
12. **Specify the security options** (Güvenlik seçeneklerini belirleyin) penceresinde, kimlik denetimi için kullanılacak güvenlik seçeneğini belirleyin.
13. **Finish** (Son) düğmesini tıklatın. Artık bu veritabanını kullanabilirsiniz. CA olanağını kapatmak için **Exit** (Çık) menü işlemini kullanın.

Configuration Assistant ile ağda arama yapılarak veritabanı bağlantısı yapılandırılması

Bir ağda veritabanı aramak için Configuration Assistant (CA) aracını kullanabilirsiniz.

Ağda arama yaparak veritabanı bağlantısı yapılandırmadan önce gerekenler:

- Geçerli bir DB2 kullanıcı kimliğiniz olmalıdır.
- Bir DB2 sunucusu ya da DB2 Connect sunucusu ürünü kurulu bir sistemden bağlantı yapılandırılacaksa, yönetim ortamı için SYSADM ya da SYSCTRL yetkisi bulunan bir kullanıcı kimliğiniz olmalıdır.

Arama yöntemi özelliği, aşağıdaki durumlarda uzak sistemleri bulamayabilir:

- Küme ortamında kullanılıyorsa
- Uzak sistemde DB2 Denetim Sunucusu (DB2 Administration Server; DAS) çalışmıyorsa
- Arama zamanışımına uğrarsa. Varsayılan olarak, arama özelliği ağı 1 saniye süreyle tarar; bu süre uzak sistemi saptayabilmek için yeterli olmayabilir. Süreyi uzatmak isterseniz, DB2DISCOVERYTIME kayıt değişkenini ayarlayabilirsiniz.

- Aramanın çalıştığı ağı yapılandırılmasından ötürü, arama özelliği gereken uzak sisteme ulaşamıyorsa

Aşağıdaki noktalar, IPv6'yı destekleyen bir ağda belirtik olarak IPv6 adresi yapılandırmak istemeniz durumunda geçerlidir:

- Sistem **Known Systems** (Bilinen Sistemler) altında listelenen bir sistem olmalıdır.
- Belirtik olarak IPv6 bağlantısı yapılandırılmasını yalnızca Configuration Assistant Advanced View destekler.

Ağda arama yaparak veritabanı bağlantısı yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Geçerli bir DB2 kullanıcı kimliğiyle sistemde oturum açın.
2. CA olanağını başlatın. CA olanağı Windows'un Başlat (Start) menüsünden ya da Windows ve UNIX sistemlerinde db2ca komutu kullanılarak başlatılabilir.
3. CA menü çubuğunda, **Selected** (Seçilen) altında, **Add Database Using Wizard** (Sihirbaz kullanarak veritabanı ekle) öğesini seçin. **Add Database** (Veritabanı Ekleme) sihirbazı açılır.
4. **Search the network** (Ağı ara) radyo düğmesini seçin ve **Next** (İleri) düğmesini tıklatın.
5. İstemcinizin tanıdığı sistemleri listelemek için, **Known Systems** (Bilinen Sistemler) öğesinin yanındaki klasörü çift tıklatın ya da ağdaki tüm sistemleri listelemek için **Other Systems** (Diğer sistemler) öğesinin yanındaki klasörü çift tıklatın. Hiçbir sistem listelenmiyorsa, **Add System** (Sistem Ekle) öğesini kullanarak sistem belirtebilirsiniz. Eklediğiniz sistem **Known Systems** listesinde görüntülenir.
6. İlgilendiğiniz sisteme ilişkin girişleri genişleterek, eklemek istediğiniz veritabanını bulun. Veritabanını seçin. **Next** düğmesini tıklatın.
7. **Database alias** (Veritabanı diğer adı) alanında yerel bir veritabanı diğer adı yazın ve isteğe bağlı olarak, **Comment** (Açıklama) alanında bu veritabanını tanımlayan bir açıklama yazın.
8. ODBC kullanmayı planlıyorsanız, bu veritabanını ODBC veri kaynağı olarak kaydettirin. Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için ODBC kurulu olmalıdır.
9. **Finish** (Son) düğmesini tıklatın. Artık eklediğiniz veritabanını kullanabilirsiniz. CA olanağından çıkmak için **Close** (Kapat) düğmesini tıklatın.

Configuration Assistant ile istemci tanıtımı yaratılması

Bu kısımda, varolan bir istemciye ayarların Configuration Assistant ile bir *istemci tanıtımına* aktarılması açıklanmaktadır. Bu görev, varolan bir istemcinin ayarlarını kullanarak bir ya da daha fazla istemci yapılandırılması görevinin bir parçasıdır.

CA kullanarak istemci tanıtımı yaratmak için:

1. Geçerli bir DB2 kullanıcı kimliğiyle sistemde oturum açın.
2. CA olanağını başlatın. CA olanağı Windows'un Başlat (Start) menüsünden ya da db2ca komutu kullanılarak başlatılabilir.
3. **Configure** (Yapılandır) menüsünden Export Profile (Tanıtımı Dışa Aktar) öğesini seçin.
4. Aşağıdaki seçeneklerinden birini belirleyin:

All (Tümü)

Sisteminizde kataloğa alınmış tüm veritabanlarını ve bu istemciye ilişkin tüm yapılandırma bilgilerini içeren bir tanıtım yaratmak istiyorsanız bu öğeyi seçin. İstemci tanıtımınız için bir ad yazın ve **Save** (Sakla) öğesini tıklatın.

Database Connections (Veritabanı Bağlantıları)

Sisteminizde kataloğa alınmış tüm veritabanlarını içeren, ancak bu istemciye ilişkin hiçbir yapılandırma bilgisini *içermeyen* bir tanıtım yaratmak istiyorsanız bu öğeyi seçin. İstemci tanıtımınız için bir ad yazın ve **Save** (Sakla) öğesini tıklatın.

Customize (Uyarla)

Sisteminizde kataloğa alınmış veritabanlarının ya da bu istemciye ilişkin yapılanış bilgilerinin bir altkümesini seçmek istiyorsanız bu öğeyi seçin. **Customize Export Profile** (Dışa Aktarma Tanıtımını Uyarla) penceresinde:

- İstemci tanıtımınız için bir ad yazın.
- İstemci tanıtımının veritabanı bağlantılarını içermesi için **Database connections** (Veritabanı bağlantıları) onay kutusunu seçin.
- Available database aliases** (Kullanılabilir veritabanı diğer adları) kutusunda dışa aktarılacak veritabanlarını seçin ve > öğesini tıklatarak bunları **Selected database aliases** (Seçilen veritabanı diğer adları) kutusuna ekleyin. Kullanılabilir tüm veritabanlarını **Selected database aliases** kutusuna eklemek için >> öğesini tıklatın.
- Hedef istemci için belirlemek istediğiniz seçeneklere ilişkin kutulara onay imi koyun. Veritabanı yöneticisi yapılanış değiştiregeleri hedef makine için güncellenebilir ve uyarlanabilir.
- İşlemi tamamlamak için **Export** (Dışa Aktar) düğmesini tıklatın.
- Results (Sonuçlar) etiketinde sonuçları gözden geçirin.

Bu görevi tamamladıktan sonra, yarattığınız istemci tanıtımını kullanarak diğer istemcileri yapılandırabilirsiniz.

Configuration Assistant ile istemci tanıtımı kullanılarak veritabanı bağlantıları yapılandırılması

Bu kısımda, daha önce yarattığınız ya da edindiğiniz bir *istemci tanıtımı* ile istemci yapılandırılması açıklanmaktadır. Bu görev, varolan bir istemcinin ayarlarını kullanarak bir ya da daha fazla istemci yapılandırılması görevinin bir parçasıdır. Yapılandırmak istediğiniz her istemci için bu adımları yineleyebilirsiniz.

- Geçerli bir DB2 kullanıcı kimliğiyle sistemde oturum açın.
- CA olanağını başlatın. CA olanağı Windows'un Başlat (Start) menüsünden ya da db2ca komutu kullanılarak başlatılabilir.
- Configure** (Yapılandır) menüsünden **Import Profile** (Tanıtımı İçe Aktar) öğesini seçin.
- Aşağıdaki içe aktarma seçeneklerinden birini belirleyin. İstemci tanıtımındaki bilgilerin tümünü ya da bir altkümesini içe aktarmayı seçebilirsiniz.

All (Tümü)

İstemci tanıtımının içerdiği tüm bilgileri içe aktarmak için bu seçeneği belirleyin. İçe aktarmak istediğiniz istemci tanıtımını açın.

Customize (Uyarla)

İstemci tanıtımının bir altkümesini (belirli bir veritabanı gibi) içe aktarmak için bu seçeneği belirleyin. **Customize Import Profile** (İçe Aktarma Tanıtımını Uyarla) penceresinde:

- İçe aktarmak istediğiniz istemci tanıtımını seçip **Load** (Yükle) öğesini tıklatın.
- Available database aliases** (Kullanılabilir veritabanı diğer adları) kutusunda içe aktarılacak veritabanlarını seçin ve > öğesini tıklatarak bunları **Selected database aliases** (Seçilen veritabanı diğer adları) kutusuna ekleyin. Kullanılabilir tüm veritabanlarını **Selected database aliases** kutusuna eklemek için >> öğesini tıklatın.
- Uyarlamak istediğiniz seçeneklere ilişkin kutulara onay imi koyun.
- İşlemi tamamlamak için **Import** (İçe Aktar) düğmesini tıklatın.
- Results (Sonuçlar) etiketinde sonuçları gözden geçirin.

Configuration Assistant ile veritabanı bağlantısının sınaması

Yapılanıştan sonra, veritabanı bağlantınızı sınavın.

Veritabanı bağlantısını sınamak için:

1. **Configuration Assistant** (Yapılandırma Yardımcısı) olanağını başlatın.
2. Ayrıntı görünümünde veritabanını vurgulayın ve **Selected** (Seçilen) menüsünden **Test Connection** (Bağlantıyı Sına) öğesini seçin. Test Connection penceresi açılır.
3. Sınamak istediğiniz bir ya da daha çok bağlantı tipini seçin (**CLI** varsayılan değerdir). Aynı anda birden çok tip sınanabilir. Uzak veritabanı için geçerli bir kullanıcı kimliği ve parola girdikten sonra **Test Connection** düğmesini tıkkatın. Bağlantı başarıyla gerçekleşirse, Results (Sonuçlar) sayfasında bağlantıyı doğrulayan bir ileti görüntülenir. Bağlantı sınaması başarısızlıkla sonuçlanırsa, bir yardım iletisi alırsınız. Yanlış belirtmiş olabileceğiniz ayarları değiştirmek için, ayrıntı görünümünde veritabanını seçin ve **Selected** (Seçilen) menü öğesinden **Change Database** (Veritabanını Değiştir) öğesini seçin.

Geliştirme ortamlarıyla (IBM Data Studio gibi) çalışmak için sunucu ayarlarken, ilk DB2 bağlantısında SQL30081N hata iletisiyle karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun olası temel nedeni, uzak veritabanı sunucusundaki güvenlik duvarının bağlantının kurulmasını engellemiş olmasıdır. Bu durumda, güvenlik duvarının istemciden gelen bağlantıları kabul edecek şekilde yapılandırılmış olduğunu doğrulayın.

Configuration Assistant için LDAP bilgileri

LDAP kullanan bir ortamda, DB2 sunucularına ve veritabanlarına ilişkin dizin bilgileri LDAP dizininde tutulur. Yeni bir veritabanı yaratıldığında, veritabanı LDAP dizinine otomatik olarak kaydedilir. Bir veritabanı bağlantısı sırasında, istemci gereken veritabanı ve protokol bilgilerini almak için LDAP dizinine erişir ve veritabanına bağlanmak için bu bilgileri kullanır.

Ancak, LDAP ortamında aşağıdakileri yapmak için CA olanağını kullanmak isteyebilirsiniz:

- Bir veritabanını LDAP dizininde el ile kataloğa almak
- LDAP'ta kataloğa alınmış bir veritabanını ODBC veri kaynağı olarak kaydetmek
- LDAP sunucusuna ilişkin CLI/ODBC bilgilerini yapılandırmak
- LDAP dizininde kataloğa alınmış bir veritabanını kaldırmak

Komut satırı işlemcisi kullanılarak istemci-sunucu bağlantıları yapılandırılması

Komut satırı işlemcisi kullanılarak istemci-sunucu iletişimi yapılandırılması

Bu kısımda, komut satırı işlemcisi (CLP) kullanılarak bir IBM veri sunucusu istemcisinden uzak bir veritabanı sunucusuna yönelik bağlantı yapılandırılması açıklanmaktadır.

İstemciyle sunucu arasında bağlantı yapılandırmadan önce gerekenler:

- IBM veri sunucusu istemcisini içeren makineyle DB2 sunucusunu içeren makine arasında ağ iletişimi sağlanmış olmalıdır. TCP/IP protokolü için bunu doğrulamanın yolu ping komutunun kullanılmasıdır.
- DB2 sunucusu ağ üzerinde çalışacak şekilde yapılandırılmış olmalıdır. Bu işlem olağan durumda DB2 sunucusu ürününü kurma ve yapılandırma işlemlerinin bir parçasıdır.

Aşağıdaki adımlar boyunca size yol gösterecek bilgiler ayrı konular altında toplanmıştır. Bazı adımlarda, desteklenen her protokol için sürüm belirtilmiştir.

1. Uzak veritabanı sunucusuna ilişkin iletişim değiştirge değerlerini saptayın. Sağlanan değiştirge değeri taslakları şunlardır:

TCP/IP taslağı

Veri Bağlantısı taslağı

2. TCP/IP kullanıyorsanız, istemcinin hosts ve services kütüklerini uzak veritabanı sunucusuna ilişkin iletişim değiştirge değerleriyle güncelleme seçeneğiniz vardır. Bu adım Veri Bağlantısı (Named Pipes) için geçerli değildir.

3. İstemcide sunucu düğümünü kataloğa alın. Her iletişim protokolüne ilişkin yönergeler için şu kısımlara bakın:

TCP/IP düğümünün istemciden kataloğa alınması

Veri Bağlantısı düğümünün istemciden kataloğa alınması

4. Bağlanmak istediğiniz veritabanının istemciden kataloğa alınması
5. İstemci-sunucu bağlantısının sınanması

Veri Bağlantısı bağlantıları

İstemcide Veri Bağlantısı yapılandırmak için Veri Bağlantısı değiştirge değerleri taslağı

Veri Bağlantısı (Named Pipes) iletişimi yapılandırmak için gerekli olan değiştirge değerlerini saptamak için aşağıdaki taslağı kullanın.

Çizelge 8. Veri Bağlantısı değiştirge değerleri taslağı

Değiştirge	Açıklama	Örnek Değer	Ayarladığımız Değer
Bilgisayar adı (<i>computer_name</i>)	Sunucu makinenin bilgisayar adı. Sunucu makinede, bu değiştirgenin değerini bulmak için Start (Başlat) ögesini tıklattıktan sonra Settings, Control Panel (Ayarlar - Denetim Masası) öğelerini seçin. Network (Ağ) simgesini çift tıklayıp Identification (Kimlik) etiketine geçin. Bilgisayar adını not edin.	server1	
Yönetim ortamı adı (<i>instance_name</i>)	Bağlanmakta olduğunuz sunucudaki yönetim ortamının adı.	db2	
Düğüm adı (<i>node_name</i>)	Bağlanmayı denediğiniz düğümü tanımlayan yerel diğer ad ya da takma ad. İsteddiğiniz adı seçebilirsiniz; ancak, yerel düğüm dizininizdeki tüm düğüm adı değerleri benzersiz olmalıdır.	db2node	

Veri Bağlantısı düğümünün CLP kullanarak istemciden kataloğa alınması

Bir Veri Bağlantısı (Named Pipes) düğümünün kataloğa alınması, istemcinin düğüm dizinine uzak düğümü açıklayan bir giriş ekler. Bu giriş, istemcinin uzak DB2 sunucusuna erişmek

için kullanacağı, seçilen diğer adı (*düğüm_adi*; *node_name*), uzak *sunucunun* iş istasyonu adını (*bilgisayar_adi*; *computer_name*) ve yönetim ortamı adını (*yön_ortamı_adi*; *instance_name*) belirtir.

IBM veri sunucusu istemcisinde bir Veri Bağlantısı düğümünü kataloğa almak için komut satırı işlemcisinde (CLP) şu komutu girin:

```
db2 => catalog npipe node düğüm_adi
db2 => remote bilgisayar_adi instance yön_ortamı_adi
```

```
db2 => terminate
```

server1 sunucusunda *db2* yönetim ortamında bulunan *db2node* adlı uzak düğümü kataloğa almak için şu komutu kullanmanız gerekir:

```
db2 => db2 catalog npipe node db2node remote server1 instance db2
```

```
db2 => terminate
```

TCP/IP bağlantıları

İstemci-sunucu bağlantısı yapılandırmak için TCP/IP değiştirge değerleri taslağı

Yapılanış adımları boyunca ilerlerken, gereken değerleri kaydetmek için aşağıdaki çizelgenin *Ayarladığınız Değer* kolonunu kullanın.

Çizelge 9. TCP/IP değiştirge değerleri taslağı

Değiştirge	Açıklama	Örnek Değer	Ayarladığınız Değer
IP protokolünün sürümü	Seçenekler şunlardır: <ul style="list-style-type: none">IPv4: adresler şuna benzer: 9.21.15.235IPv6: adresler şuna benzer: 2001:0db8:4545:2::09ff:fef7:62dc	IPv4	
Anasistem adı <ul style="list-style-type: none">Anasistem adı (<i>hostname</i>) ya daIP adresi (<i>ip_address</i>)	Uzak sistemin anasistem adını çözmek için sunucuda <i>hostname</i> komutunu girin. IP adresini çözmek için <i>ping</i> <i>anasistemadı</i> komutunu girin.	<i>myserver</i> ya da 9.21.15.235 ya da bir IPv6 adresi	

Çizelge 9. TCP/IP değiştirge değerleri taslağı (devamı var)

Değiştirge	Açıklama	Örnek Değer	Ayarladığınız Değer
Hizmet adı • Bağlantı hizmeti adı (<i>svcsname</i>) ya da • Kapı no./Protokol (<i>port_number/tcp</i>)	Services kütüğünde bulunması gereken değerler. Bağlantı hizmeti adı, istemcideki bağlantı kapısı numarasını (<i>port_number</i> ; <i>kapı_no</i>) gösteren ve isteğe göre seçilebilen bir addır. Kapı numarası, <i>svcsname</i> değiştirgesinin sunucu sistemdeki Services kütüğünde eşlediği kapı numarasıyla aynı olmalıdır. (<i>svcsname</i> değiştirgesi, sunucu yönetim ortamındaki veritabanı yöneticisi yapılanış kütüğünde bulunur.) Bu değer başka hiçbir uygulama tarafından kullanılmamalı ve Services kütüğünde benzersiz olmalıdır. Linux ya da UNIX altyapılarında bu değer genellikle 1024 ya da daha büyük olması gerekir. Sunucuyu yapılandırırken kullanılan değerler için veritabanı denetimcinize başvurun.	server1 ya da 3700/tcp	
Düğüm adı (<i>node_name</i>)	Bağlanmayı denediğiniz düğümü tanımlayan yerel diğer ad ya da takma ad. İstedığınız adı seçebilirsiniz; ancak, yerel düğüm dizininizdeki tüm düğüm adı değerleri benzersiz olmalıdır.	db2node	

TCP/IP bağlantıları için hosts ve services kütüklerinin güncellenmesi

Bu kısımda, *hosts* ve *services* kütüklerinin istemcide uzak veritabanı sunucusuna ilişkin iletişim değiştirgesi değerleriyle ne zaman ve nasıl güncelleneceği açıklanmaktadır. Bu görev, TCP/IP kullanan bağlantılar için isteğe bağlıdır ve Veri Bağlantısı kullanan bağlantılar için geçerli değildir. Bu görev, CLP kullanarak istemci-sunucu bağlantısı yapılandırma görevinin bir parçasıdır.

Uzak veritabanı sunucusuyla sunucunun anasistem adını kullanarak bağlantı kurmak istiyorsanız, ancak ağız o anasistem adını IP adresine çözecek bir DNS (domain name server; etki alanı adı sunucusu) içermiyorsa *hosts* kütüğünü güncelleniz gerekir. Uzak veritabanı sunucusunu IP adresini kullanarak belirtmek istiyorsanız bu adıma gerek yoktur.

Uzak veritabanı sunucusuyla bağlantı kurarken *bağlantı hizmeti* adı belirtmek istiyorsanız *services* kütüğünü güncelleniz gerekir. *Bağlantı hizmeti*, bağlantı kapı numarasını gösteren isteğe bağlı bir addır. Uzak veritabanı sunucusunun kapı numarasını belirtmek istiyorsanız bu adıma gerek yoktur.

Yordam

- Uzak sunucunun anasistem adını IP adresine çözmek üzere istemcideki *hosts* kütüğünü güncellemek için:
 1. Bir metin düzenleyicisini kullanarak, *hosts* kütüğüne sunucunun IP adresi için bir giriş ekleyin. Örneğin:


```
9.26.13.107          myserver # myserver için IPv4 adresi
2002:91a:519:13:210:83ff:feff:ca71  myserver # myserver için IPv6 adresi
```

Burada:

9.26.13.107

IPv4 ip_address (ip adresi) değerini gösterir.

2002:91a:519:13:210:83ff:feff:ca71

IPv6 ip_address (ip adresi) değerini gösterir.

myserver

hostname (anasistem adı) değerini gösterir.

Girişi tanımlayan bir açıklamayı gösterir.

Not: Anasisteminiz bir IPv6 ağına ilişkin değilse, IPv6 girişlerinin gerekmediğini unutmayın. Karma IPv4 ve IPv6 ağlarındaki anasistemler için diğer bir yöntem, IPv4 ve IPv6 adresleri için farklı anasistem adları atamaktır. Örneğin:

```
9.26.13.107          myserver # myserver için IPv4 adresi
9.26.13.107          myserveripv4 # myserver için IPv4 adresi
2002:91a:519:13:210:83ff:feff:ca71  myserveripv6 # myserver için IPv6 adresi
```

Sunucu IBM veri sunucusu istemcisi ile aynı etki alanında bulunmuyorsa, tam olarak nitelenmiş bir etki alanı adı belirtilmelidir; örneğin, `myserver.spifnet.ibm.com`, burada `spifnet.ibm.com` etki alanı adıdır.

- Bir hizmet adını uzak sunucunun kapı numarasına çözmek üzere istemcideki `services` kütüğünü güncellemek için:

1. Bir metin düzenleyicisi kullanarak, `services` kütüğüne bağlantı hizmeti adı ve kapı numarasını ekleyin. Örneğin:

```
server1 50000/tcp # DB2 bağlantı hizmeti kapısı
```

Burada:

server1

Bağlantı hizmeti adıdır.

50000

Bağlantı kapı numarasıdır (varsayılan değer 50000'dir)

tcp

Kullanmakta olduğunuz iletişim protokolüdür.

Girişi tanımlayan açıklamanın başlangıcını gösterir.

Aşağıdaki çizelge, önceki yordamlarda geçen `hosts` ve `services` kütüklerinin yerlerini içerir.

Çizelge 10. *Hosts* kütüğünün ve *services* kütüğünün yeri

İşletim Sistemi	Dizin
Windows 2000 XP/Windows Server 2003	%SystemRoot%\system32\drivers\etc burada %SystemRoot%, sistem tarafından tanımlanan bir ortam değişkenidir.
Linux ya da UNIX	/etc

TCP/IP düğümünün CLP kullanarak istemciden kataloğa alınması

TCP/IP düğümünün kataloğa alınması, Data Server Client'ın düğüm dizinine uzak düğümü açıklayan bir giriş ekler. Bu giriş, seçilen diğer ad (*node_name*; düğüm_adi), *hostname* (anasistem adı) (ya da *ip_address*; ip_adresi) ve istemcinin uzak sisteme erişmek için kullandığı *svcname* (hizmet adı) (ya da *port_number*; kapı_no) değerlerini belirtir.

Sistem denetimcisi (SYSADM) ya da sistem yöneticisi (SYSCTRL) yetkiniz olmalıdır ya da catalog_noauth seçeneğini ON değerine ayarlamalısınız. Bir düğümü "root" yetkisiyle kataloğa alamazsınız.

Bir TCP/IP düğümünü kataloğa almak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Sistemde oturum açmak için sistem denetimcisi (SYSADM) ya da sistem yöneticisi (SYSCTRL) yetkisi bulunan bir kullanıcı kimliğini kullanın.
2. Linux ya da UNIX istemcisi kullanıyorsanız yönetim ortamını ayarlayın. Başlatma komut kütüğünü çalıştırın:

Bash, Bourne ya da Korn kabuk için

```
. INSTHOME/sqllib/db2profile
```

C kabuk için

```
source INSTHOME/sqllib/db2cshrc
```

Burada *INSTHOME* yönetim ortamının ana dizinidir.

3. DB2 komut satırı işlemcisini başlatın. Windows'ta, bir komut isteminden db2cmd komutunu verin. Linux ya da UNIX üzerinde, bir komut isteminden db2 komutunu verin.
4. Komut satırı işlemcisinde şu komutları girerek düğümü kataloğa alın:

```
db2 => catalog tcpip node düğüm_adi remote anasistemadi | ip_adresi  
server hizmet_adi | kapı_no [remote_instance yön_ortamı_adi]  
[system sistem_adi] [ostype işltm_sis_tipi]
```

```
db2 => terminate
```

Burada:

- *düğüm_adi*, kataloğa almak istediğiniz veritabanının bulunduğu bilgisayara atayabileceğiniz yerel bir takma adı belirtir.
- *remote_instance*, veritabanının bulunduğu sunucu yönetim ortamının adını belirtir.
- *sistem_adi*, sunucuyu tanımak için kullanılan DB2 sistem adını belirtir.
- *işltm_sis_tipi* sunucunun işletim sistemi tipini belirtir.

Not:

- a. terminate komutu, dizin önbelleğini yenilemek için gereklidir.
- b. *remote_instance*, *system* ve *ostype* isteğe bağlıdır; ancak DB2 araçlarını kullanmak isteyen kullanıcılar için gereklidir.
- c. İstemcide kullanılan *hizmet_adi* değerinin sunucuda kullanılanla aynı olması gerekmez. Ancak, eşlendikleri kapı numaralarının aynı olması *gereklidir*.
- d. Burada gösterilmemekle birlikte, catalog tcpip node komutu, IP sürümünü (IPv4 ya da IPv6) belirtme seçeneği sağlar.

db2node adlı bir düğümü 50000 kapı numarasını kullanan *myserver.ibm.com* adlı uzak sunucuda kataloğa almak için bir **db2** komut isteminden aşağıdaki komutu girin:

```
db2 => catalog tcpip node db2node remote myserverserver 50000  
DB20000I CATALOG TCP/IP NODE komutu başarıyla tamamlandı.  
DB21056W Dizin önbelleği yenileninceye kadar dizin değişiklikleri  
yürürlüğe girmez.
```

```
db2 => terminate  
DB20000I TERMINATE komutu başarıyla tamamlandı.
```

Veritabanının CLP kullanarak istemciden kataloğa alınması

Bu kısımda, bir veritabanının komut satırı işlemcisi (CLP) kullanılarak bir istemciden kataloğa alınması açıklanmaktadır.

Bir istemci uygulamasının uzak bir veritabanına erişebilmesi için, veritabanı istemcide kataloğa alınmış olmalıdır. Bir veritabanı yarattığınızda, bu veritabanı otomatik olarak, veritabanı adıyla aynı olan bir veritabanı diğer adıyla (farklı bir veritabanı diğer adı belirtilmedikçe) sunucuda kataloğa alınır.

IBM veri sunucusu istemcisinde uzak veritabanıyla bağlantı kurmak için, düğüm dizinindeki bilgilerin (düğümün gerekmediği bir yerel veritabanını kataloğa almıyorsanız) yanı sıra, veritabanı dizinindeki bilgiler de kullanılır.

- Geçerli bir DB2 kullanıcı kimliği gereklidir. DB2, bir veritabanını kataloğa almak için "root" yetkisi kullanılmasını desteklemez.
- Sistem denetimcisi (SYSADM) ya da sistem yöneticisi (SYSCTRL) yetkiniz olmalıdır ya da **catalog_noauth** seçeneğini ON değerine ayarlamalıyız.
- *Uzak* bir veritabanı kataloğa alınırken aşağıdaki bilgiler gereklidir:
 - Veritabanı adı
 - Veritabanı diğer adı
 - Düğüm adı
 - Kimlik denetimi tipi (isteğe bağlı)
 - Açıklama (isteğe bağlı)

Bu değiştirgelere ilişkin ek bilgi edinmek ve kullanacağınız değerleri kaydetmek için "Veritabanını kataloğa almak için değiştirge değerleri taslağı"na bakın.

- Aşağıdaki değiştirge değerleri, *yerel* bir veritabanı kataloğa alınırken geçerlidir:
 - Veritabanı adı
 - Sürücü
 - Veritabanı diğer adı
 - Kimlik denetimi tipi (isteğe bağlı)
 - Açıklama (isteğe bağlı)

Yerel veritabanları herhangi bir zamanda katalogdan kaldırılabilir ve yeniden kataloğa alınabilir.

İstemcide bir veritabanını kataloğa almak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Geçerli bir DB2 kullanıcı kimliğiyle sistemde oturum açın.
2. İsteğe bağlı. Şu çizelgede, Ayarladığınız Değer kolonunu güncelleyin: Veritabanını kataloğa almak için değiştirge değerleri taslağı.
3. DB2 veritabanını bir Linux ya da UNIX altyapısında kullanıyorsanız, yönetim ortamını ayarlayın. Başlatma komut kütüğünü çalıştırın:

Bash, Bourne ya da Korn kabuk için

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile
```

C kabuk için

```
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc
```

Burada *INSTHOME* yönetim ortamının ana dizinidir.

4. DB2 komut satırı işlemcisini başlatın. Windows işletim sistemlerinde, bir komut isteminden db2cmd komutunu verin. Linux ya da UNIX üzerinde, bir komut isteminden db2 komutunu verin.

5. Komut satırı işlemcisinde aşağıdaki komutları girerek veritabanını kataloğa alın:

```
db2 => catalog database veritabanı_adi as vt_diğer_adi at
node düğüm_adi [ authentication kim_den_değeri ]
```

Burada:

- *veritabanı_adi*, kataloğa almak istediğiniz veritabanının adını belirtir.
- *vt_diğer_adi*, kataloğa almak istediğiniz veritabanının yerel takma adını belirtir.
- *düğüm_adi*, kataloğa almak istediğiniz veritabanının bulunduğu bilgisayara atayabileceğiniz takma adı belirtir.
- *kim_den_değeri*, veritabanına bağlanırken gerçekleşecek kimlik denetiminin tipini belirtir. Bu değiştirgenin varsayılan değeri, sunucuda belirlenmiş olan kimlik denetimi tipidir. Kimlik denetimi tipi belirtilmesi başarımlı bakımından yarar sağlayabilir. Geçerli değer örnekleri şunlardır: SERVER, CLIENT, SERVER_ENCRYPT, KERBEROS, DATA_ENCRYPT, GSSPLUGIN, SERVER_ENCRYPT_AES.

SAMPLE adlı uzak veritabanını MYSAMPLE yerel veritabanı diğer adıyla DB2NODE düğümünde SERVER kimlik denetimi tipini kullanarak kataloğa almak için şu komutları girin:

```
db2 => catalog database sample as mysample at node db2node
authentication server
db2 => terminate
```

Veritabanını kataloğa almak için değiştirge değerleri taslağı

Bir veritabanını kataloğa almak için gereken değiştirge değerlerini kaydetmek üzere aşağıdaki taslağı kullanın.

Çizelge 11. Katalog veritabanı değiştirge değerleri taslağı

Değiştirge	Açıklama	Örnek Değer	Ayarladığınız Değer
Veritabanı adı (<i>database_name</i>)	Bir veritabanı yaratıldığında, farklı bir diğer ad belirtilmedikçe, veritabanı diğer adı değeri olarak veritabanı adı kullanılır. Örneğin, sunucuda sample veritabanı yaratıldığında, sample veritabanı diğer adı da yaratılır. Veritabanı adı, uzak veritabanı diğer adını (sunucuda) gösterir.	sample	
Veritabanı diğer adı (<i>database_alias</i>)	Uzak veritabanını belirten isteğe bağlı bir yerel takma ad. Takma ad belirtmezseniz, varsayılan değer olarak veritabanı adı (<i>veritabanı_adi</i> ; <i>database_name</i>) kullanılır. Bir istemciden veritabanına bağlanırken bu adı kullanın.	mysample	
Kimlik denetimi (<i>auth_value</i>)	Ortamınız için gerekli olan kimlik denetimi tipi.	Server	
Düğüm adı (<i>node_name</i>)	Veritabanının bulunduğu yeri belirten düğüm dizini girişinin adı. Düğümü kataloğa almak için kullandığınız düğüm adı (<i>düğüm_adi</i> ; <i>node_name</i>) değerinin aynısını kullanın.	db2node	

CLP kullanarak istemciyle sunucu arasındaki bağlantının sınanması

Düğümü ve veritabanını kataloğa aldıktan sonra, bağlantıyı sınamak için veritabanına bağlanın. Bağlantıyı sınamadan önce:

- Veritabanı düğümünün ve veritabanının kataloğa alınmış olması gerekir.
- *Kullanıcı kimliği ve parola* değerleri, kimlik denetiminin gerçekleştirildiği sistem için geçerli değerler olmalıdır. İstemciye kimlik denetimi değiştirilmesi, sunucudaki değerle eşleşecek biçimde ayarlanır ya da belirlenmeyebilir. Kimlik denetimi değiştirilmesi belirlenmezse, istemci varsayılan SERVER_ENCRYPT değerini kullanır. Sunucu SERVER_ENCRYPT değerini kabul etmezse, istemci sunucudan döndürülen değeri kullanarak yeniden dener. İstemcinin belirttiği kimlik denetimi değiştirilmesi değeri sunucuda yapılandırılan değerle eşleşmezse bir hata alırsınız.
- Veritabanı yöneticisi, DB2COMM kayıt değişkeninde tanımlanan doğru protokolle başlatılmış olmalıdır. Başlatılmadıysa, veritabanı sunucusunda db2start komutunu girerek veritabanı yöneticisini başlatın.

İstemciyle sunucu arasındaki bağlantıyı sınamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Linux ya da UNIX altyapısı kullanıyorsanız yönetim ortamını ayarlayın. Başlatma komut kütüğünü çalıştırın:

Bash, Bourne ya da Korn kabuk için

```
. INSTHOME/sql1lib/db2profile
```

C kabuk için

```
source INSTHOME/sql1lib/db2cshrc
```

Burada *INSTHOME* yönetim ortamının ana dizinidir.

2. DB2 komut satırı işlemcisini başlatın. Windows'ta, bir komut isteminden db2cmd komutunu verin. Linux ya da UNIX üzerinde, bir komut isteminden db2 komutunu verin.
3. Uzak veritabanına bağlanmak için istemciye şu komutu girin:

```
db2 => connect to vt_diğer_adi user klnckimliği
```

Örneğin, şu komutu girin.

```
connect to mysample user argun
```

Parolanızı girmeniz istenir.

Bağlantı başarıyla gerçekleşirse, bağlandığınız veritabanının adını gösteren bir ileti görüntülenir. Bu ileti aşağıdakine benzer:

```
Veritabanı Bağlantı Bilgileri  
Veritabanı sunucusu = DB2 9.1.0  
SQL yetki kimliği = ARGUN  
Yerel vt diğer adı = mysample
```

Şimdi veritabanıyla çalışabilirsiniz. Örneğin, sistem kataloğu çizelgesinin içerdiği tüm çizelge adlarının listesini almak için şu SQL deyimini girin:

```
select tablename from syscat.tables
```

Veritabanı bağlantısını kullanmayı tamamladığınızda, bağlantıyı sona erdirmek için connect reset komutunu girin.

Kısım 4. Hafif istemci topolojisinde IBM veri sunucusu istemcisi konuşlandırma (Windows)


Bölüm 6. Hafif istemci topolojisi - genel bakış (Windows)

Bu kısımda, *hafif istemci topolojisi* için Windows desteğinden yararlanan bir IBM veri sunucusu istemcisi kurulmasının diğer bir yöntemi açıklanmaktadır. Hafif istemci topolojileri yalnızca 32 bit kullanan ortamlarda desteklenir. Windows işletim sistemlerine IBM Data Server Client ya da DB2 Connect Personal Edition kurmak için bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu yöntem IBM Data Server Runtime Client ya da IBM Data Server Driver Package için geçerli değildir.


Hafif istemci topolojisi ya da *hafif istemci topolojisi ortamı*, bir hafif istemci *kod sunucusu* ile bir ya da daha fazla *hafif istemciden* oluşur. IBM veri sunucusu istemcisi kodu her istemci iş istasyonuna değil, kod sunucusuna kurulur. Her hafif istemci iş istasyonunda ancak temel düzeyde kod ve yapılandırma gerekir. Bir hafif istemci bir veritabanı bağlantısı başlattığında, IBM veri sunucusu istemcisi kodu gerektiğinde kod sunucusundan devingen olarak yüklenir. Bundan sonra, hafif istemci olağan biçimde veritabanına bağlanır.

Aşağıdaki şekiller hafif istemci topolojisini göstermektedir. İlk şekilde, Data Server Client, Data Server Client kodunu hafif iş istasyonlarına sunan kod sunucusuna kurulur. Daha sonra, bu istemci iş istasyonları bir ya da daha fazla DB2 sunucusuna bağlanır.

İkinci şekilde, Data Server Client yerine DB2 Connect Personal Edition kullanılmıştır. DB2 Connect Personal Edition, ara düzey ve anabilgisayar altyapılarında istemcilerin DB2 ürününe doğrudan bağlanmalarına olanak sağlar.



Şekil 2. IBM Data Server Client kullanılan tipik bir hafif istemci topolojisi



Şekil 3. DB2 Connect Personal Edition kullanılan tipik bir hafif istemci topolojisi

İstemci iş istasyonlarının bir veritabanına ara sıra erişmeleri gerekiyorsa ya da her istemci iş istasyonuna IBM veri sunucusu istemcisi kurulması zor olacaksa, istemci kuruluşuna ilişkin hafif istemci yöntemini kullanın. Bu tür bir ortamın oluşturulması, her hafif iş istasyonuna ilişkin disk yeri gereksinmelerinin azalmasını ve kodun kurulması, güncellenmesi ve yükseltilmesinin tek bir makinede, yani kod sunucusunda gerçekleştirilmesini sağlar.

DB2 programlarının kod sunucusundan LAN bağlantısıyla yüklenmesi gerekir. Program başlatma sırasındaki başarımların derecesi, ağır ve kod sunucusunun yükü ve hızı gibi değişkenlere bağlıdır.

Not:

- Katalog bilgilerinin, olağan IBM veri sunucusu istemcisinde olduğu gibi, her hafif iş istasyonunda tutulması gerekir. Katalog kütükleri, iş istasyonunun bir veritabanına bağlanması için gereken tüm bilgileri içerir.
- Configuration Assistant (CA) bileşeninin sağladığı dışa ya da içe tanıtım aktarma seçeneklerini kullanarak, her hafif istemci iş istasyonu için veritabanı bağlantısı yapılandırma adımlarını otomatikleştirebilirsiniz. Başlangıçta bir istemci-sunucu bağlantısı oluşturduktan sonra, yapılanış ayarlarını içeren tanıtımı diğer tüm istemcilere aktarabilirsiniz.
- Ortamınızda LDAP (Lightweight Directory Access Protocol; Temel Dizin Erişimi Protokolü) kullanarak, her hafif istemci iş istasyonu için gereken veritabanı bağlantısı yapılandırma adımlarından kaçınabilirsiniz. Veritabanını DB2 sunucusundan bir LDAP sunucusuna kaydettirdikten sonra, LDAP kullanabilen her istemci bağlanma sırasında bağlantı bilgilerini alır.
- **db2rspgn** komutu hafif istemcilerde desteklenmez.
- DB2 Connect Personal Edition için hafif istemci ortamı oluşturuyorsanız, her hafif istemci iş istasyonunda bu ürünün lisansı olmalıdır.

Hafif istemci ayarı - genel bakış (Windows)

Hafif istemci ortamı oluşturulması, hem kod sunucusunda, hem de her hafif istemci iş istasyonunda bazı ayarlamaları gerektirir.

Hafif istemci ortamı ayarlamak için gereken adımlar:

1. Kod sunucusuna IBM Data Server Client ya da DB2 Connect Personal Edition kurulması
2. Kod sunucusundaki dizinin tüm hafif iş istasyonlarının kullanımına açılması
3. Hafif istemci yanıt kütüğü yaratılması
4. Her hafif istemci iş istasyonundaki bir ağ sürücüsünün kod sunucusuyla eşlenmesi
5. Her hafif istemciyi etkinleştirmek için thnsetup komutunun çalıştırılması

Bu kuruluş ürün belgelerini içermez.

Kod sunucusuna IBM Data Server Client ya da DB2 Connect Personal Edition kurulması (Windows)

Bu görev, IBM Data Server Client ya da DB2 Connect Personal Edition ürününü ilgili ürün koduyla birlikte kod sunucusuna kurmanızı sağlar. DB2 hafif istemci iş istasyonları kodu yalnızca DB2 hafif istemci kod sunucusundan yükleyebilir; DB2 Connect hafif istemci iş istasyonlarıysa, kodu yalnızca DB2 Connect hafif istemci kod sunucusundan yükleyebilir. Hafif istemciler yalnızca 32 bit kullanan ortamlarda desteklenir.

Kod sunucusuna Data Server Client ya da DB2 Connect Personal Edition kurmak için:

1. İlgili DVD'yi bulun ve kuruluş sihirbazını başlatın.
2. Kuruluş sihirbazında **Özel** kuruluşu seçin.
3. Kurulacak Özellikleri Seçin penceresinde, **Sunucu Desteği** ögesini seçtikten sonra **Thin Client Code Server** özelliğini seçin.
4. Kuruluş sihirbazında geri kalan adımları tamamlayın.

Sonraki adım, kod sunucusundaki kod dizininin tüm hafif iş istasyonlarının kullanımına açılmasıdır.

Kod dizininin tüm hafif istemci iş istasyonlarının kullanımına açılması (Windows)

Gereken kodu kod sunucusundan yükleyebilmek için, hedef hafif istemci iş istasyonlarından her birinin, IBM Data Server Client ya da DB2 Connect Personal Edition kaynak kodunun kurulu olduğu dizini okuyabilmesi gerekir.

Kod dizinini örneğin Windows XP kullanarak tüm hafif istemci iş istasyonlarının (Okuma kipinde) kullanımına açmak için:

1. Kod sunucusunda Windows Explorer (Windows Gezgini) aracını başlatın.
2. Hafif istemci iş istasyonlarına kod sunacak kod sunucusunu seçin. Bu örnekte, paylaşımı tanımlamak için d:\sqllib dizini kullanılmaktadır.
3. Menü çubuğunda **File** → **Properties** (Dosya - Özellikler) öğelerini seçin.
4. **Sharing** (Paylaşım) etiketini tıklatın.
5. **Share This Folder** (Bu Klasörü Paylaş) radyo düğmesini tıklatın.
6. **Share Name** (Paylaşım Adı) alanında, paylaşılan kaynak için en çok sekiz karakterlik bir ad yazın. Örneğin, NTCODESV.
7. Tüm hafif istemci kullanıcılarına kod sunucusu için okuma izni verin.
 - a. **Permissions** (İzinler) öğesini tıklatın. **Share Permissions** (Paylaşım İzinleri) penceresi açılır.
 - b. **Group or User Name** (Grup ya da Kullanıcı Adı) listesinde, **Everyone** (Herkes) grubunu vurgulayın.

Not: **Everyone** grubuna, hafif istemci kullanıcıları için özel olarak tanımladığınız bir gruba ya da hafif istemci kullanıcılarının her birine erişim verebilirsiniz.

- c. **Read** (Oku) öğesini seçin.
- d. Tüm pencereler kapatılıncaya kadar **OK** (Tamam) düğmesini tıklatın.

Sonraki adım, hafif istemci yanıt kütüğü yaratılmasıdır.

Hafif istemci yanıt kütüğü yaratılması (Windows)

Hafif istemciler yalnızca 32 bit kullanan ortamlarda desteklenir. Her hafif istemci iş istasyonunu ayarlamak için *yanıt kütüğü* kullanılır. Yanıt kütüğü, kuruluşu otomatikleştirmek için kuruluş ve yapılandırma verilerini içeren bir metin kütüğüdür. Bu kütükte anahtar sözcüklerin ve değerlerinin bir listesi bulunur. DB2 ürünüyle verilen örnek yanıt kütüğünü düzenleyerek, hafif istemci kuruluşu için yanıt kütüğü yaratabilirsiniz.

c:\sqllib\thnsetup dizininde db2thin.rsp adlı örnek yanıt kütüğünü bulun; burada c:\sqllib hafif istemci kod sunucusunu kurduğunuz yerdir. Yanıt kütüğünde yıldız imi (*) açıklama işlevi görür. Başında yıldız imi bulunan satırlar kuruluş sırasında dikkate alınmaz. Bir anahtar sözcüğü etkinleştirmek için yıldız imini kaldırın. Anahtar sözcük belirtilmezse ya da geçersiz kılırsa, varsayılan değer kullanılır.

Örneğin, ODBC desteği kurmak için kullanılan ODBC_SUPPORT anahtar sözcüğünün yanıt kütüğünde varsayılan girişi şöyledir:

```
*COMP =ODBC_SUPPORT
```

ODBC kurmak için, örnekte gösterildiği gibi, satırdan yıldız imini kaldın:

```
COMP =ODBC_SUPPORT
```

Bazı anahtar sözcükler için değer belirtmeniz gereklidir. Bu anahtar sözcükleri etkinleştirmek için yıldız imlerini kaldırın. Ancak eşittir iminin sağ tarafındaki değer yerine, o anahtar sözcüğün almasını istediğiniz değeri yazmayı unutmayın.

Aşağıda bir DB2.DIAGLEVEL girişi örneği verilmiştir:

```
*DB2.DIAGLEVEL = 0 - 4
```

Bu anahtar sözcüğü 4 değerine ayarlamak için şu değişikliği yapın:

```
DB2.DIAGLEVEL = 4
```

Yanıt kütüğünü düzenlemeyi tamamlayınca, özgün örneği korumak için bunu farklı bir adla saklayın. Örneğin, düzenlenen kütüğe test.rsp adını verebilir ve bu kütüğü paylaşılan izinleri ayarladığımız dizine (örneğin d:\sqlib) saklayabilirsiniz.

Bu yanıt kütüğünü, thnsetup komutunu kullanarak hafif istemcileri ayarlamak için sonraki bir adımda kullanacaksınız.

Her hafif istemcideki bir ağ sürücüsünün kod sunucusuyla eşlenmesi (Windows)

Her hafif istemcinin bir kod sunucusuyla eşlenmesi gerekir.

İş istasyonunda, kod sunucusuna paylaşılan dizin erişimi bulunan geçerli bir kullanıcı olarak oturum açmanız gerekir. Kod sunucusunda yerel olarak tanımlı bir kullanıcı hesabı yaratıldıysa, kod sunucusuna erişiminiz vardır.

Hafif istemciden bir ağ sürücüsünü eşlemek için:

1. Windows Explorer (Windows Gezgini) aracını başlatın.
2. **Tools** (Araçlar) menüsünde **Map Network Drive** (Ağ Sürücüsünü Eşle) öğesini tıklayın.
3. **Drive** (Sürücü) listesinde, kod sunucusunun yerini eşlemek istediğiniz sürücüyü seçin.
4. **Folder** (Klasör) alanında, paylaşılan kaynak yerini girin:

```
\\bilgisayar_adi\paylaşılan_kaynak_adi
```

Burada:

bilgisayar_adi

Kod sunucusunun bilgisayar adını gösterir.

paylaşılan_kaynak_adi

Kod sunucusundaki paylaşılan dizinin paylaşılan kaynak adını gösterir.

5. Paylaşımı kalıcı kılmak için, **Reconnect at Logon** (Oturum Açıldığında Yeniden Bağlan) kutusuna onay imi koyun.

Sonraki adım, her hafif istemcinin etkinleştirilmesidir.

Hafif istemcilerin thnsetup komutu kullanılarak ayarlanması (Windows)

Hafif istemci iş istasyonunu ayarlar ve kod sunucusuna yönelik gerekli bağlantıları oluşturur.

Başlamadan önce

thnsetup komutunu vermeden önce, Microsoft Visual C++ 2005'in ya da Visual C++ kitaplıklarının uygun yürütme ortamı bileşenlerinin kurulu olduğunu doğrulayın. Yürütme ortamı kitaplığını, Microsoft'un yürütme ortamı kitaplıklarını aşağı yüklemeye Web sitesinden alabilirsiniz. İki seçenek vardır: 32 bit sistemler için `vcredist_x86.exe` ya da 64 bit sistemler için `vcredist_x64.exe` seçilmelidir.


Bu görev hakkında

Hafif istemci olarak ayarlamak istediğiniz her iş istasyonunda aşağıdaki adımları izleyin.

Yordam

Hafif istemci ayarlamak için:

1. **thnsetup** komutunu çalıştırın. Şu değiştireleri belirtebilirsiniz:



Burada:

- /P** Kod sunucusunda DB2 kodunun kurulduğu yolu belirtir. Bu değiştirge gereklidir. Henüz kalıcı bir ağ sürücüsünü kod sunucusuyla eşlemediyseniz. Bu değiştirgenin değeri, ağ sürücüsünü göstermek için kullanılan sürücü adı olmalıdır.
 - /U** Tam olarak belirtilmiş yanıt kütüğü adıdır. Bu değiştirge gereklidir. Olağan durumda bu kütük kod sunucusunda şu dizinde bulunur: `c:\sql\lib\thnsetup`. Burada `c:\sql\lib`, hafif istemci kod sunucunuzu kurduğunuz sürücüdür.
 - /L** Kuruluş bilgilerinin ve kuruluş sırasında oluşan hataların kaydedildiği günlük kütüğünün tam yolunu ve adını belirtir. Bu değiştirge isteğe bağlıdır. Günlük kütüğü adını belirtmezseniz, varsayılan günlük kütüğü adı (`db2.log`) kullanılır. Bu kütük, işletim sisteminizin kurulu olduğu sürücüde, `db2log` dizininde yaratılır.
 - /M** Kod sunucusunun adını belirler. Bu değiştirge gereklidir.
 - /S** DB2 ürününü kurduğunuz kod sunucusunun paylaşılan kaynak adını belirtir. Bu değiştirge, kalıcı bir ağ sürücüsü eşlemediyseniz gereklidir. Bu değiştirge, Windows XP ve Windows Server 2003 işletim sistemlerinde zorunludur.
2. `thnsetup` komutu tamamlandığında, günlük kütüğündeki iletilere bakın (günlük kütüğü `db2.log` adını taşıyor ve `y:\db2log` dizininde bulunur; burada `y`, DB2 kodunun kurulu olduğu sürücüdür).

Hata iletilerini inceleyin. Günlük kütüğündeki hata iletileri, kuruluş girişimi sırasında saptanan hatalara bağlıdır. Günlük kütüğü hatanın nedenini bildirir.

Örnek

Örneğin, aşağıdaki koşullarda bir hafif istemci iş istasyonu yaratmak isteyebilirsiniz:

- Kod sunucusunda paylaşılan kaynak adı olan bir paylaşılan dizinin yerel olarak *x* sürücüsüyle eşlendiği
- Yanıt kütüğü adının *test.rsp* olduğu
- Yanıt kütüğünün kod sunucusuyla aynı dizinde bulunduğu

Hafif istemci iş istasyonunda DOS komut isteminden şu komutu girin:

```
x:\thnsetup\thnsetup /P x: /U x:\thnsetup\test.rsp /M makineAdı
```

Kısım 5. Birleřtirme birimleri

Bölüm 7. Birleştirme birimi tipleri

DB2 yönetim ortamı dışı birleştirme birimleri (Windows)

İki tip birleştirme birimi vardır: DB2 yönetim ortamı birleştirme birimleri ve DB2 yönetim ortamı dışı birleştirme birimleri. .

DB2 yönetim ortamı dışı birleştirme birimlerini kullanmanız önerilir. DB2 yönetim ortamı birleştirme birimlerine ilişkin ayrıntılar için ilgili bağlantılara bakın.

DB2 yönetim ortamı dışı Windows Installer (Windows Yükleyici) birleştirme birimlerini kullanarak, Windows Installer kullanan her ürüne IBM Data Server Driver Package işlevlerini kolayca ekleyebilirsiniz.

Birimleri birleştirdiğinizde, kopya adını belirtmeniz istenir. Aynı makineye birden çok IBM Data Server Driver Package ürünü kurulabilir ve her kopya kendi benzersiz adıyla tanınır. Her hedef makineye kuruluş gerçekleştirilirken bu ad kullanılır. Başka bir IBM veri sunucusu sürücüsü ya da DB2 kopyası tarafından kullanılma olasılığı düşük olan bir ad seçin. Uygulamanızın adını kullanmak uygun olabilir; örneğin, myapp_dsdrivercopy_1. Ad benzersiz değilse, kuruluş başarısız olur.

Birleştirme birimi (merge module) teknolojisine ilişkin ek bilgi edinmek için, kuruluş yazma ürününüzle birlikte verilen belgelere bakın ya da şu siteye gidin: <http://msdn.microsoft.com>.

Aşağıdaki birleştirme birimini kullanabilirsiniz:

IBM Data Server Driver Package.msm

Bu birim, verilere erişmek üzere ODBC, CLI, .NET, OLE DB, PHP, Ruby, JDBC ya da SQLJ kullanan uygulamalar için destek sağlar. Uygulamanızın IBM Data Server Provider for .NET (DB2 .NET Data Provider ve IDS .NET Data Provider) kullanmasına da olanak sağlar. ADO.NET arabiriminin bir uzantısı olan IBM Data Server Provider .NET, .NET uygulamalarınızın DB2 ya da Informix veritabanlarındaki verilere hızlı ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlar.

DSDRIVER, yukarıda açıklanan birleştirme birimi kullanılarak yaratılır. IBM Data Server Provider for .NET'in kaydedilmesi, sisteminizde kurulu olan .NET framework sürümüne dayalıdır. Örneğin, kuruluştan önce Microsoft .Net framework 2.0 kurmanız gerekir.

Aşağıdaki birleştirme birimleri IBM Data Server Driver Package tarafından kullanılan dile özgü iletileri içerir. Ürününüzün diline bağlı olarak uygun birleştirme birimindeki birleşenleri ekleyip kurun.

IBM DSDRIVER Messages - Arabic.msm
IBM DSDRIVER Messages - Bulgarian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Chinese(Simplified).msm
IBM DSDRIVER Messages - Chinese(Traditional).msm
IBM DSDRIVER Messages - Croatian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Czech.msm
IBM DSDRIVER Messages - Danish.msm
IBM DSDRIVER Messages - Dutch.msm
IBM DSDRIVER Messages - English.msm
IBM DSDRIVER Messages - Finnish.msm
IBM DSDRIVER Messages - French.msm
IBM DSDRIVER Messages - German.msm

IBM DSDRIVER Messages - Greek.msm
IBM DSDRIVER Messages - Hebrew.msm
IBM DSDRIVER Messages - Hungarian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Italian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Japanese.msm
IBM DSDRIVER Messages - Korean.msm
IBM DSDRIVER Messages - Norwegian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Polish.msm
IBM DSDRIVER Messages - Portuguese(Brazilian).msm
IBM DSDRIVER Messages - Portuguese(Standard).msm
IBM DSDRIVER Messages - Romanian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Russian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Slovak.msm
IBM DSDRIVER Messages - Slovenian.msm
IBM DSDRIVER Messages - Spanish.msm
IBM DSDRIVER Messages - Swedish.msm

DB2 yönetim ortamı birleştirme birimleri (Windows)

DB2 Sürüm 9.5 şu iki birleştirme birimi tipini destekler: DB2 yönetim ortamı birleştirme birimleri ve DB2 yönetim ortamı dışı birleştirme birimleri. DB2 yönetim ortamı dışı birleştirme birimlerini kullanmanız önerilir.

DB2 yönetim ortamı birleştirme birimleri ek yük ve bakım gerektirmekle birlikte aşağı durumlarda kullanılabilir:

- Bir uygulama bir DB2 yönetim ortamı gerektiriyorsa
- Bir uygulama yalnızca bir DB2 yönetim ortamı birleştirme biriminde varolan işlevi gerektiriyorsa. (DB2 yönetim ortamı birleştirme birimleri aşağıda listelenmiştir.)

DB2 yönetim ortamı Windows Yükleyici birleştirme birimlerini (Windows Installer merge modules) kullanarak, Windows Yükleyici kullanan her ürüne IBM Data Server Runtime Client işlevini kolayca ekleyebilirsiniz.

Birimleri birleştirdiğinizde, DB2 kopyası adını belirtmeniz istenir. Aynı makineye birden çok DB2 ürünü kurulabilir ve her kopya kendi benzersiz adıyla tanınır. Her hedef makineye kuruluş gerçekleştirilirken bu ad kullanılır. Başka bir DB2 kopyası tarafından kullanılma olasılığı olmayan bir ad seçin. Uygulamanızın adını kullanmak uygun olabilir; örneğin, `myapp_db2copy_1`. Ad benzersiz değilse, kuruluş başarısız olur.

Birleştirme birimi (merge module) teknolojisine ilişkin ek bilgi edinmek için, kuruluş yazma ürününüzle birlikte verilen belgelere bakın ya da şu siteye gidin: <http://msdn.microsoft.com>.

Kullanabileceğiniz birleştirme birimleri şunlardır:

DB2 Base Client Merge Module.msm

Bu birim, veritabanı bağlantısı, SQL ve DB2 komut işlevleri için gereken işlevi sağlar. Bu birim, istemci-sunucu ortamında veri aktarmak için Veri Bağlantısı (Named Pipes) iletişim protokolünü kullanmanıza olanak verir; veritabanları yaratmak ve uzak anasistem veritabanlarına erişmek gibi görevlerde kullanılan sistem bağ tanımlama kütüklerini içerir; yerel ve uzak veritabanlarını denetlemede kullanılan çeşitli araçları sağlar. Bu birim, kuruluşunuz içinde DB2'yi yapılandırmak için kullanılacak bir yanıt kütüğü yaratmanızı da sağlar. Yapılandırma seçeneği, DB2'yi yapılandırmak için kullanılacak yanıt kütüğünün yerini belirtir. Yapılandırma tipleri, yönetim ortamı yaratılması, veritabanı yöneticisi yapılandırma değişikliklerinin

ayarlanması ya da DB2 tanıtımı kayıt değişkenlerinin ayarlanmasıdır. Bu birimle komut satırı işlemcisini (CLP) de kullanabilirsiniz.

Çeşitli özel işlemlerin sırasına ve önerilen sıralamaya ilişkin bilgi edinmek için, birleştirme birimini Orca gibi bir araçla görüntüleyin.

DB2 JDBC and SQLJ Support.msm

Bu birim, JDBC sürücüsü kullanarak Java örnekleri oluşturmak ve çalıştırmak için gereken JDBC ve SQLJ desteğini içerir.

DB2 LDAP Exploitation Merge Module.msm

Bu birim, DB2'nin veritabanı dizini ve yapılanış bilgilerini saklamak için LDAP dizini kullanmasını sağlar.

DB2 ODBC Support Merge Module.msm

Bu birim, verilere erişmek üzere ODBC (Open Database Connectivity; Açık Veritabanı Bağlanırlığı) kullanan uygulamalar için destek sağlar.

DB2 OLE DB Support Merge Module.msm

Bu birim, uygulamaların farklı veri kaynaklarında saklanan verilere birörnek biçimde erişmelerini sağlayan arabirimleri içerir.

IBM Data Server Provider for .NET Merge Module.msm

Bu birim, uygulamanızın IBM Data Server Provider for .NET kullanmasını sağlar. ADO.NET arabiriminin bir uzantısı olan IBM Data Server Provider for .NET, .NET uygulamalarınızın DB2 veritabanlarındaki verilere hızlı ve güvenli bir şekilde erişmesini sağlar.

Aşağıdaki yeniden dağıtılabılır Microsoft birleştirme birimleri IBM Data Server Runtime Client birleştirme birimlerine eklenmiştir. Bu Microsoft birleştirme birimlerini, Data Server Runtime Client birleştirme birimlerini birleştirirken eklemelisiniz.

Microsoft NT32:

Microsoft_VC80_CRT_x86.msm

Microsoft_VC80_MFC_x86.msm

policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86.msm

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86.msm

Microsoft NT64:

Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm

Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm

policy_8_0_Microsoft_VC80_CRT_x86_x64.msm

policy_8_0_Microsoft_VC80_MFC_x86_x64.msm

Microsoft birleştirme birimlerini IBM Data Server Runtime Client DVD'sinde birleştirme birimi (merge module) dizininde bulabilirsiniz.

Aşağıdaki birleştirme birimleri, DB2 kopyası tarafından kullanılan IBM veri sunucusu istemcisi iletilerini içerir. Ürününüzün diline bağlı olarak uygun birleştirme birimindeki birleşenleri ekleyip kurun.

IBM data server client Messages - Arabic.msm

IBM data server client Messages - Bulgarian.msm

IBM data server client Messages - Chinese(Simplified).msm

IBM data server client Messages - Chinese(Traditional).msm

IBM data server client Messages - Croatian.msm

IBM data server client Messages - Czech.msm

IBM data server client Messages - Danish.msm

IBM data server client Messages - Dutch.msm

IBM data server client Messages - English.msm
IBM data server client Messages - Finnish.msm
IBM data server client Messages - French.msm
IBM data server client Messages - German.msm
IBM data server client Messages - Greek.msm
IBM data server client Messages - Hebrew.msm
IBM data server client Messages - Hungarian.msm
IBM data server client Messages - Italian.msm
IBM data server client Messages - Japanese.msm
IBM data server client Messages - Korean.msm
IBM data server client Messages - Norwegian.msm
IBM data server client Messages - Polish.msm
IBM data server client Messages - Portuguese(Brazilian).msm
IBM data server client Messages - Portuguese(Standard).msm
IBM data server client Messages - Romanian.msm
IBM data server client Messages - Russian.msm
IBM data server client Messages - Slovak.msm
IBM data server client Messages - Slovenian.msm
IBM data server client Messages - Spanish.msm
IBM data server client Messages - Swedish.msm
IBM data server client Messages - Turkish.msm

Kısım 6. Ek kuruluş seçenekleri

Bölüm 8. Kuruluş komut satırı seçenekleri

IBM Data Server Runtime Client kuruluşu komut satırı seçenekleri

IBM Data Server Runtime Client, db2setup.exe komutu kullanılarak Linux ya da UNIX işletim sistemlerine ya da setup.exe komutu kullanılarak Windows işletim sistemlerine kurulabilir. İki komutun deęiřtirgeleri farklıdır.

Ařaęıdaki listede, IBM Data Server Runtime Client ürününü Windows işletim sistemine kurmak üzere setup.exe programı çalıştırılırken kullanılacak, seçilmiş standart Windows Installer (Yükleyici) komut satırı seçenekleri açıklanmıştır. Kullanılabilecek Windows Installer seçenekleriyle ilgili ek bilgi için řu siteye gidin: <http://www.msdn.microsoft.com/>.

/w Bu seçenek, setup.exe programını çıkmadan önce kuruluşun tamamlanmasını beklemeye zorlar.

/I*v[günlük kütüęü adı]

Bu seçenek kuruluş günlüęü kütüęü yaratılmasını saęlar. Kuruluş sırasında karşılařtığınız sorunları gidermek için bu günlüęü kullanabilirsiniz.

/v Bu seçenek, Windows Installer aracına ek komut satırı seçenekleri ve genel özellikler geçirmenizi saęlar. Yanıt kütüęüyle kuruluş gerçekleřtirmek için bu seçeneęi belirtmelisiniz.

/qn Bu seçenek, Windows kuruluş programının gerçek kuruluşu başlamadan önce kuruluş paketindeki kütükleri açarken görüntüledięi bir pencere dışında, kullanıcı arabirimi (user interface; UI) olmadan sessiz kuruluş gerçekleřtirmenizi saęlar.

/qb! Bu seçenek, Windows kuruluş programının gerçek kuruluşu başlamadan önce kuruluş paketindeki kütükleri açarken görüntüledięi bir pencerenin dışında **İptal** (Cancel) düęmesini gizleyen ve işlemin ilerleyiřiyle hata iletilerini gösteren temel bir kullanıcı arabirimi görüntüler.

/L Bu seçenek, dil tanıtıcısını belirterek kuruluş dilini deęiřtirmenizi saęlar. Örneęin, kuruluş dili Fransızca olacaksa, Fransızca dil tanıtıcısını belirterek setup.exe /L 1036 komutunu girin.

Çizelge 12. Dil Tanıtıcıları

Dil	Tanıtıcı
Arapça (Suudi Arabistan)	1025
Bulgarca	1026
Çince (Yalınlařtırılmış)	2052
Çince (Geleneksel)	1028
Hırvatça	1050
Çekçe	1029
Danca	1030
Hollanda Dili (Standart)	1043
İngilizce	1033
Fince	1035
Fransızca (Standart)	1036
Almanca	1031

Çizelge 12. Dil Tanıtıcıları (devamı var)

Dil	Tanıtıcı
Yunanca	1032
İbranice	1037
Macarca	1038
İtalyanca (Standart)	1040
Japonca	1041
Korece	1042
Norveççe (Bokmal)	1044
Polonya Dili	1045
Portekizce (Brezilya)	1046
Portekizce (Standart)	2070
Romence	1048
Rusça	1049
Slovakça	1051
Slovençe	1060
İspanyolca (Geleneksel)	1034
İsveççe	1053
Türkçe	1055

Data Server Runtime Client kurulumunu denetlemek için belirtebileceğiniz genel özellikler şunlardır:

- Bu değiştirgeler komut satırındaki son değiştirgeler olmalıdır.
- **RSP_FILE_PATH** - Data Server Runtime Client kurmak için kullandığınız yanıt kütüğünün tam yolunu içerir. Ancak **/qn** belirtildiğinde geçerlidir.

Yanıt kütüğüyle kurulum gerçekleştirmek için şu komut satırı değiştirgesi kullanılmalıdır:

```
setup /v"/qn RSP_FILE_PATH=[Yanıt kütüğünün tam yolu]"
```

Bu örnekte, istemcinin önceden kurulu hiçbir kopyasının olmadığı varsayılmıştır. Bir ya da daha fazla kopya varsa komut farklı olur. Yanıt kütüğü kullanarak ikinci bir kopya kurmak için şu komutu kullanın:

```
setup /v" TRANSFORMS=:InstanceId1.mst MSINEWINSTANCE=1  
/qn RSP_FILE_PATH=[Yanıt kütüğünün tam yolu]"
```

IBM Data Server Driver Package kurulumu için komut satırı seçenekleri (Windows)

IBM Data Server Driver Package, komut satırından DB2 **setup.exe** çalıştırılarak kurulabilir. Düzeltme paketi görüntüleri için, **setup.exe** komutunu içeren sürücü paketi şu adresten yüklenebilir: <http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg27007053>.

Aşağıdaki liste, setup komutu için kullanılacak komut satırı seçeneklerini göstermektedir. Kullanılacak Windows Installer seçenekleriyle ilgili ek bilgi için <http://www.msdn.microsoft.com/> sitesine gidin.

/n [kopya adı]

Kurulumda kullanılmasını istediğiniz kopya adını belirler. Bu seçeneğin kullanılması,

yanıt kütüğünde belirtilen kuruluş yolunu geçersiz kılar. Kopya varsa, o kopya üzerinde bakım kuruluşu gerçekleştirilir. Ters durumda, belirtilen kopya adı kullanılarak yeni kuruluş gerçekleştirilir.

/o Üretilmiş bir varsayılan kopya adıyla yeni bir kopya kuruluşu gerçekleştirileceğini belirtir.

/u [*yanıt kütüğü*]

Yanıt kütüğünün tam yolunu ve kütük adını belirler.

/m Kuruluş sırasında aşama iletişim kutusunun gösterilmesini sağlar. Ancak, kullanıcıdan giriş istenmez. Bu seçeneği, **/u** seçeneğiyle birlikte kullanın.

/l [*günlük kütüğü*]

Günlük kütüğünün tam yolunu ve kütük adını belirler.

/p [*kuruluş-dizini*]

Ürünün kuruluş yolunu değiştirir. Bu seçeneğin kullanılması, yanıt kütüğünde belirtilen kuruluş yolunu geçersiz kılar.

/i dil Kuruluşun gerçekleştirileceği dilin iki harflik dil kodunu belirler.

/? Kullanım bilgilerini üretir.

IBM Data Server Driver Package kurulduktan sonra, isteğe bağlı olarak yapılanış kütüğünü (db2dsdriver.cfg) yaratabilir ve bu kütüğe veritabanı dizini bilgilerini yerleştirebilirsiniz.

Aşağıda komut satırı değiştirgelerinin kullanılmasıyla ilgili birkaç örnek verilmiştir:

- Üretilmiş bir varsayılan kopya adıyla yeni bir kopya kurmak için şu komutu kullanın:
setup /o
- İkinci bir kopya kurmak için şu komutu kullanın:
setup /n "KOPYA_ADI"
- Yanıt kütüğüyle kuruluş gerçekleştirmek için şu komutu kullanın:
setup /u "[Yanıt kütüğünün tam yolu]"

\samples altdizininde örnek bir yanıt kütüğü bulunur.

Kısım 7. Kaldırma

Bölüm 9. Bir IBM veri sunucusu istemcisinin kaldırılması

Bu kısımda bir IBM veri sunucusu istemcisinin kaldırılması açıklanmaktadır.

Bir IBM veri sunucusu istemcisini kaldırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

1. IBM veri sunucusu istemcisini Linux ya da UNIX işletim sisteminden kaldırmak için, DB2DZN/install dizininden db2_deinstall -a komutunu çalıştırın; burada DB2DZN, veri sunucusu istemcisini kurarken belirttiğiniz yerdir.
2. IBM veri sunucusu istemcisini Windows işletim sisteminden kaldırmak için, Windows Denetim Masası (Control Panel) aracılığıyla erişebileceğiniz Program Ekle/Kaldır (Add/Remove Programs) özelliğini kullanın. Yazılım ürünlerinizin Windows işletim sisteminden kaldırılmasıyla ilgili ek bilgi edinmek için işletim sisteminizin yardımına bakın.

Not: Windows sistemlerinde Program Ekle/Kaldır penceresi her IBM veri sunucusu istemcisi tipini kaldırmak için kullanılabilir. IBM Data Server Client ürününü kaldırıyorsanız, db2unins komutunu kullanabilirsiniz. Ancak bu yöntem IBM Data Server Runtime Client ya da IBM Data Server Driver Package ürünlerini kaldırmak için kullanılamaz. Ek bilgi edinmek için db2unins komutuna ilişkin konuya bakın.

Kısım 8. Ekler

Ek A. DB2 teknik bilgileri - genel bakış

DB2 teknik bilgilerine aşağıdaki araç ve yöntemler kullanılarak erişilebilir:

- DB2 Information Center
 - Konular (görev, kavram ve başvuru konuları)
 - DB2 araçlarına ilişkin yardım
 - Örnek programlar
 - Eğitmenler
- DB2 kitapları
 - PDF kütükleri (aşağı yüklenir)
 - PDF kütükleri (DB2 PDF DVD’inde bulunur)
 - Basılı kitaplar
- Komut satırı yardımı
 - Komut yardımı
 - İleti yardımı

Not: DB2 Information Center konuları, PDF biçimli ya da basılı kitaplardan daha sık güncellenir. En güncel bilgilere erişmek için, kullanıma sunulan her belge güncellemesini kurun ya da [ibm.com](http://www.ibm.com) sitesindeki DB2 Information Center olanağına bakın.

Ayrıca, ek DB2 teknik bilgilerine (teknik notlar, beyaz belgeler (White Paper’lar), IBM Redbooks) çevrimiçi olarak [ibm.com](http://www.ibm.com) sitesinden erişebilirsiniz. DB2 Information Management yazılım kitaplığı sitesine erişmek için şu adresi kullanın: <http://www.ibm.com/software/data/sw-library/>.

Belgelerle ilgili geribildirim

DB2 belgeleriyle ilgili geribildirimimiz bizim için değerlidir. DB2 belgelerini nasıl geliştirebileceğimize ilişkin önerileriniz varsa, db2docs@ca.ibm.com adresine e-posta gönderin. DB2 belgeleri ekibi tüm geribildirimleri okur, ancak sizi doğrudan yanıtlayamaz. Olanaklıysa örnekler vermeniz, sorunlarınızı daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Geribildirimimiz belirli bir konuya ya da yardım kütüğüne ilişkinse, başlığı ve URL adresini de ekleyin.

DB2 Müşteri Desteği’ne erişmek için bu e-posta adresini kullanmayın. Belgelerle çözemediğiniz DB2 teknik sorunları için yerel IBM servis merkezinden yardım alın.

Basılı kopya ya da PDF biçiminde DB2 teknik kitaplığı

Aşağıdaki çizelge DB2 kitaplığını açıklar; bu kitaplığa şu adresteki IBM Publications Center sitesinden erişebilirsiniz: www.ibm.com/shop/publications/order. DB2 Sürüm 9.7 elkitaplarının PDF biçimli İngilizce sürümleri ve çevrilmiş sürümleri şu adresten yüklenebilir: www.ibm.com/support/docview.wss?rs=71&uid=swg2700947.

Çizelgelerde bazı kitapların basılı kopyalarının olduğu belirtiliyorsa da, bu kitaplar ülkenizde ya da bölgenizde bulunmayabilir.

Bir elkitabının her güncellenişinde form numarası yükseltilir. Elkitaplarının, aşağıda listelendiği gibi, en son sürümlerini okumaya dikkat edin.

Not: DB2 Information Center, PDF biçimli ya da basılı kitaplardan daha sık güncellenir.

Çizelge 13. DB2 teknik bilgileri

Ad	Form Numarası	Basılı kopyası vardır	Son güncelleme
<i>Administrative API Reference</i>	SC27-2435-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Administrative Routines and Views</i>	SC27-2436-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 1</i>	SC27-2437-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Call Level Interface Guide and Reference, Volume 2</i>	SC27-2438-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Command Reference</i>	SC27-2439-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Data Movement Utilities Guide and Reference</i>	SC27-2440-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Data Recovery and High Availability Guide and Reference</i>	SC27-2441-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Database Administration Concepts and Configuration Reference</i>	SC27-2442-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Database Monitoring Guide and Reference</i>	SC27-2458-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Database Security Guide</i>	SC27-2443-00	Evet	Ağustos 2009
<i>DB2 Text Search Guide</i>	SC27-2459-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Developing ADO.NET and OLE DB Applications</i>	SC27-2444-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Developing Embedded SQL Applications</i>	SC27-2445-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Developing Java Applications</i>	SC27-2446-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Developing Perl, PHP, Python, and Ruby on Rails Applications</i>	SC27-2447-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>Developing User-defined Routines (SQL and External)</i>	SC27-2448-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Getting Started with Database Application Development</i>	GI11-9410-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Getting Started with DB2 Installation and Administration on Linux and Windows</i>	GI11-9411-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Globalization Guide</i>	SC27-2449-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Installing DB2 Servers</i>	GC27-2455-00	Evet	Ağustos 2009
<i>IBM Veri Sunucusu İstemcilerinin Kurulması</i>	SC14-7063-00	Hayır	Ağustos 2009

Çizelge 13. DB2 teknik bilgileri (devamı var)

Ad	Form Numarası	Basılı kopyası vardır	Son güncelleme
<i>Message Reference Volume 1</i>	SC27-2450-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>Message Reference Volume 2</i>	SC27-2451-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>Net Search Extender Administration and User's Guide</i>	SC27-2469-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>Partitioning and Clustering Guide</i>	SC27-2453-00	Evet	Ağustos 2009
<i>pureXML Guide</i>	SC27-2465-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Query Patroller Administration and User's Guide</i>	SC27-2467-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>Spatial Extender and Geodetic Data Management Feature User's Guide and Reference</i>	SC27-2468-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>SQL Procedural Languages: Application Enablement and Support</i>	SC27-2470-00	Evet	Ağustos 2009
<i>SQL Reference, Volume 1</i>	SC27-2456-00	Evet	Ağustos 2009
<i>SQL Reference, Volume 2</i>	SC27-2457-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Troubleshooting and Tuning Database Performance</i>	SC27-2461-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Upgrading to DB2 Version 9.7</i>	SC27-2452-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Visual Explain Tutorial</i>	SC27-2462-00	Hayır	Ağustos 2009
<i>What's New for DB2 Version 9.7</i>	SC27-2463-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Workload Manager Guide and Reference</i>	SC27-2464-00	Evet	Ağustos 2009
<i>XQuery Reference</i>	SC27-2466-00	Hayır	Ağustos 2009

Çizelge 14. DB2 Connect teknik bilgileri

Ad	Form Numarası	Basılı kopyası vardır	Son güncelleme
<i>Installing and Configuring DB2 Connect Personal Edition</i>	SC27-2432-00	Evet	Ağustos 2009
<i>Installing and Configuring DB2 Connect Servers</i>	SC27-2433-00	Evet	Ağustos 2009
<i>DB2 Connect User's Guide</i>	SC27-2434-00	Evet	Ağustos 2009

Çizelge 15. Information Integration teknik bilgileri

Ad	Form Numarası	Basılı kopyası vardır	Son güncelleme
<i>Information Integration: Administration Guide for Federated Systems</i>	SC19-1020-02	Evet	Ağustos 2009
<i>Information Integration: ASNCLP Program Reference for Replication and Event Publishing</i>	SC19-1018-04	Evet	Ağustos 2009
<i>Information Integration: Configuration Guide for Federated Data Sources</i>	SC19-1034-02	Hayır	Ağustos 2009
<i>Information Integration: SQL Replication Guide and Reference</i>	SC19-1030-02	Evet	Ağustos 2009
<i>Information Integration: Introduction to Replication and Event Publishing</i>	GC19-1028-02	Evet	Ağustos 2009

Basılı DB2 kitaplarının sipariş edilmesi

Basılı DB2 kitaplarına gerek duyarsanız, bunları birçok ülkede ya da bölgede çevrimiçi olarak satın alabilirsiniz. Basılı DB2 kitaplarını yerel IBM temsilcinizden de sipariş edebilirsiniz. *DB2 PDF Documentation DVD*'sindeki her kitabın basılı kopyası olmadığını unutmayın. Örneğin, *DB2 Message Reference* (DB2 İleti Başvuru Kılavuzu) kitabının her iki cildinin de basılı kopyası yoktur.

DB2 PDF Documentation DVD'indeki DB2 kitaplarından birçoğunun basılı kopyalarını ücret karşılığında IBM'den sipariş edebilirsiniz. Kitapları IBM Publications Center'dan çevrimiçi olarak da sipariş edebilirsiniz. Ülkenizde ya da bölgenizde çevrimiçi sipariş olanağı yoksa, basılı DB2 kitaplarını yerel IBM temsilcisinden sipariş edin. DB2 PDF Documentation DVD'indeki her kitabın basılı kopyası olmadığını unutmayın.

Not: En güncel ve eksiksiz DB2 belgeleri, şu adresle erişebileceğiniz DB2 Information Center olanağında bulunur: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7>.

Basılı DB2 kitaplarını sipariş etmek için:

- Ülkenizde ya da bölgenizde basılı DB2 kitaplarını çevrimiçi olarak sipariş edip edemeyeceğinizi öğrenmek için şu adresteki IBM Publications Center sitesine gidin: <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Bir ülke, bölge ya da dil seçerek yayın sipariş bilgilerine erişin ve size uygun sipariş yönergelerini izleyin.
- Basılı DB2 kitaplarını yerel IBM temsilcinizden sipariş etmek için:
 1. Aşağıdaki Web sitelerinden birini kullanarak yerel temsilcinize ilişkin iletişim bilgilerini bulun:
 - Dünyadaki tüm IBM iletişim kaynaklarını içeren ve şu adresten erişebileceğiniz rehber: www.ibm.com/planetwide
 - IBM Publications Web sitesi: <http://www.ibm.com/shop/publications/order>. Size uygun yayın ana sayfasına erişmek için ülke, bölge ya da dil seçmeniz gerekir. Açılan sayfada, "About this site" bağlantısını tıklayın.
 2. Telefon ettiğinizde, bir DB2 yayını sipariş etmek istediğiniz belirtin.

3. Temsilcinize, sipariş etmek istediğiniz kitapların adlarını ve form numaralarını bildirin. Adlar ve form numaraları için “Basılı kopya ya da PDF biçiminde DB2 teknik kitaplığı” sayfa 97 başlıklı konuya bakın.

SQLSTATE yardımının komut satırı işlemcisinden görüntülenmesi

DB2 ürünleri, bir SQL deyiminin sonucunda oluşabilecek durumlar için bir SQLSTATE değeri döndürür. SQLSTATE yardımı, SQL durumlarının ve SQL durumu sınıf kodlarının anlamlarını açıklar.

SQLSTATE yardımını başlatmak için, komut satırı işlemcisini açıp şunu girin:

```
? sqlstate ya da ? sınıf kodu
```

Burada *sqlstate*, beş basamaktan oluşan geçerli bir SQL durumu ve *sınıf kodu*, SQL durumunun ilk iki sayısıdır.

Örneğin, ? 08003, 08003 SQL durumuna ilişkin yardımı, ? 08 ise, 08 sınıf koduna ilişkin yardımı görüntüler.

DB2 Information Center olanağının farklı sürümlerine erişilmesi

DB2 Sürüm 9.7 konuları için, şu DB2 Information Center URL adresini kullanın:
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/>

DB2 Sürüm 9.5 konuları için, şu DB2 Information Center URL adresini kullanın:
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/>

DB2 Sürüm 9 konuları için, şu DB2 Information Center URL adresini kullanın:
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/>

DB2 Sürüm 8 konuları için, Information Center Sürüm 8'in URL adresini kullanın:
<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/>

DB2 Information Center olanağında konuların tercih ettiğiniz dilde görüntülenmesi

DB2 Information Center konuları tarayıcı tercihlerinizde belirlenmiş dilde görüntülemeyi dener. Bir konunun tarayıcınızın tercihlerinde belirlenmiş dile çevrilmiş sürümü yoksa, DB2 Information Center o konunun İngilizcesini görüntüler.

- Internet Explorer tarayıcısında konuları tercih ettiğiniz dilde görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. Internet Explorer tarayıcısında **Tools** → **Internet Options** → **Languages...** (Araçlar - Internet Seçenekleri - Diller) öğelerini tıklatın. Language Preferences (Dil Tercihleri) penceresi açılır.
 2. Tercih ettiğiniz dilin, dil listesindeki ilk giriş olduğunu doğrulayın.
 - Listeye dil eklemek için **Add...** (Ekle) düğmesini tıklatın.

Not: Bir dil eklenmesi, konuları o dilde görüntülemek için gereken yazıyüzlerinin bilgisayarda varolduğu anlamına gelmez.

 - Bir dili listenin başına taşımak için, dili seçin ve **Move Up** (Yukarı Taşı) düğmesini tıklatarak istediğiniz konuma getirin.
- 3. DB2 Information Center aracını tercih ettiğiniz dilde görüntülemek için tarayıcının önbelleğini temizleyin ve sayfayı yenileyin.

- Firefox ya da Mozilla tarayıcısında konuları tercih ettiğiniz dilde görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:
 1. **Tools** → **Options** → **Advanced** (Araçlar - Seçenekler - İleri Düzey) iletişim kutusunun **Languages** (Diller) kısmındaki düğmeyi seçin. Preferences (Tercihler) penceresinde Languages (Diller) panosu görüntülenir.
 2. Tercih ettiğiniz dilin, dil listesindeki ilk giriş olduğunu doğrulayın.
 - Listeye dil eklemek için **Add...** (Ekle) düğmesini tıklatın ve Add Languages (Dil Ekle) penceresinden dil seçin.
 - Bir dili listenin başına taşımak için, dili seçin ve **Move Up** (Yukarı Taşı) düğmesini tıklatarak istediğiniz konuma getirin.
 3. DB2 Information Center aracını tercih ettiğiniz dilde görüntülemek için tarayıcının önbelleğini temizleyin ve sayfayı yenileyin.

Bazı tarayıcı ve işletim sistemi birleşimlerinde, işletim sisteminin bölgesel ayarlarını seçtiğiniz ülke değerine ve dile çevirmeniz gerekir.

Bilgisayarınızda ya da şirket içi ağ sunucunuzda kurulu olan DB2 Information Center olanağının güncellenmesi

Yerel olarak kurulu bir DB2 Information Center düzenli aralıklarla güncellenmelidir.

Başlamadan önce

DB2 Sürüm 9.7 Information Center önceden kurulmuş olmalıdır. Ayrıntılar için, “DB2 Information Center olanağının DB2 Kuruluş Sihirbazı kullanılarak kurulması” konusuna bakın (*Installing DB2 Servers*). Information Center olanağının kurulmasına ilişkin tüm önkoşullar ve kısıtlamalar, Information Center olanağının güncellenmesi için de geçerlidir.

Bu görev hakkında

Varolan bir DB2 Information Center otomatik olarak ya da el ile güncellenebilir:

- Otomatik güncelleme, varolan Information Center özelliklerini ve dillerini günceller. Otomatik güncellemenin ek bir yararı, güncelleme işlemi sırasında Information Center olanağının kullanılmadığı sürenin en alt düzeyde olmasıdır. Bunun yanı sıra, otomatik güncelleme düzenli olarak çalışan diğer toplu işlerin bir parçası olarak çalışacak şekilde ayarlanabilir.
- El ile güncelleme, güncelleme işlemi sırasında özellik ya da dil eklemek istiyorsanız kullanılmalıdır. Örneğin, yerel bir Information Center olanağının ilk kuruluşta İngilizce ve Fransızca dillerinde kurulduğunu, şimdi Almanca sürümünü de kurmak istediğinizi varsayarsak, el ile güncelleme hem Almanca sürümü kurar, hem de varolan Information Center özelliklerini ve dillerini günceller. Ancak, el ile güncelleme Information Center olanağını el ile durdurmanızı, güncellemenizi ve yeniden başlatmanızı gerektirir. Güncelleme işlemi boyunca Information Center kullanılamaz.

Yordam

Bu konu, otomatik güncellemeyle ilgili ayrıntıları içermektedir. El ile güncelleme yönergeleri için “Bilgisayarınızda ya da şirket içi ağ sunucunuzda kurulu olan DB2 Information Center olanağının el ile güncellenmesi” konusuna bakın.

Bilgisayarınızda ya da şirket içi ağ sunucunuzda kurulu olan DB2 Information Center olanağının otomatik olarak güncellenmesi için şunları yapın:

1. Linux işletim sistemlerinde:

- a. Information Center'ın kurulu olduğu yola gidin. Varsayılan olarak, DB2 Information Center /opt/ibm/db2ic/V9.7 dizinine kurulur.
 - b. Kuruluş dizininden doc/bin dizinine gidin.
 - c. ic-update komut kütüğünü çalıştırın:
ic-update
2. Windows işletim sistemlerinde:
- a. Bir komut penceresi açın.
 - b. Information Center'ın kurulu olduğu yola gidin. Varsayılan olarak, DB2 Information Center <Program Files>\IBM\DB2 Information Center\Version 9.7 dizinine kurulur; burada <Program Files>, Program Files (Program Dosyaları) dizininin yerini gösterir.
 - c. Kuruluş dizininden doc\bin dizinine gidin.
 - d. ic-update.bat kütüğünü çalıştırın:
ic-update.bat

Sonuçlar

DB2 Information Center otomatik olarak yeniden başlar. Güncellemeler varsa, Information Center yeni ve güncellenmiş konuları görüntüler. Information Center güncellemeleri yoksa, günlüğe bir ileti eklenir. Günlük kütüğü doc\eclipse\configuration dizininde bulunur. Günlük kütüğünün adı, rasgele oluşturulan bir numaradır. Örneğin, 1239053440785.log.

Bilgisayarınızda ya da şirket içi ağ sunucunuzda kurulu olan DB2 Information Center olanağının el ile güncellenmesi

DB2 Information Center olanağını yerel olarak kurduysanız, IBM'den belge güncellemelerini alıp kurabilirsiniz.

Yerel olarak kurulu DB2 Information Center olanağını el ile güncellemek için yapmanız gerekenler şunlardır:

1. Bilgisayarınızdaki DB2 Information Center'ı durdurun ve bağımsız kipte yeniden başlatın. Information Center'ın bağımsız kipte çalıştırılması, ağınızdaki diğer kullanıcıların Information Center'a erişmelerini engelleyerek, güncellemeleri uygulamanıza olanak sağlar. Information Center olanağının iş istasyonu sürümü her zaman bağımsız kipte çalışır.
2. Hangi güncellemelerin kullanıma sunulduğunu öğrenmek için Update (Güncelleme) özelliğini kullanın. Kurmanız gereken güncellemeler varsa, Update özelliğini kullanarak bunları alıp kurabilirsiniz.

Not: Ortamınız DB2 Information Center güncellemelerinin Internet'e bağlı olmayan bir makineye kurulmasını gerektiriyorsa, DB2 Information Center olanağının kurulu olduğu ve Internet'e bağlı bir makineyi kullanarak güncelleme sitesini yerel dosya sisteminde ikizleyin. Ağınızdaki birçok kullanıcı belge güncellemelerini yükleyecekse, güncelleme sitesinin yerel olarak ikizlenmesi ve güncelleme sitesi için bir yetkili sunucu yaratılması kullanıcıların güncellemeleri gerçekleştirme sürelerini azaltmanızı sağlar. Güncelleme paketleri varsa, bu paketleri almak için Update özelliğini kullanın. Ancak, Update özelliği yalnızca bağımsız kipte kullanılabilir.

3. Bağımsız Information Center'ı durdurun ve DB2 Information Center olanağını bilgisayarınızda yeniden başlatın.

Not: Aşağıda listelenen komutların, Windows 2008, Windows Vista'da (ve üstünde) denetimci (administrator) olarak çalıştırılması gerekir. Bir komut istemini ya da grafik aracı

eksiksiz denetimci ayrıcalıklarıyla açmak için, kısayolu farenin sağ düğmesiyle tıklattın ve **Run as administrator** (Denetimci olarak çalıştır) ögesini seçtin.

Bilgisayarınızda ya da şirket içi ağ sunucunuzda kurulu olan DB2 Information Center olanağını güncellemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. DB2 Information Center olanağını durdurun.
 - Windows sistemlerinde, **Başlat (Start) → Denetim Masası (Control Panel) → Yönetimsel Araçlar (Administrative Tools) → Services (Hizmetler)** öğelerini tıklattın. Sonra **DB2 Information Center** hizmetini farenin sağ düğmesiyle tıklattıp **Durdur (Stop)** ögesini seçtin.
 - Linux sistemlerinde şu komutu girin:
`/etc/init.d/db2icdv97 stop`
2. Information Center'ı bağımsız kipte başlatın.
 - Windows sistemlerinde:
 - a. Bir komut penceresi açın.
 - b. Information Center'ın kurulu olduğu yola gidin. Varsayılan olarak, DB2 Information Center <Program Files>IBM\DB2 Information Center\Version 9.7 dizinine kurulur; burada <Program Files>, Program Files (Program Dosyaları) dizininin yerini gösterir.
 - c. Kuruluş dizininden doc\bin dizinine gidin.
 - d. `help_start.bat` kütüğünü çalıştırın:
`help_start.bat`
 - Linux sistemlerinde:
 - a. Information Center'ın kurulu olduğu yola gidin. Varsayılan olarak, DB2 Information Center /opt/ibm/db2ic/V9.7 dizinine kurulur.
 - b. Kuruluş dizininden doc/bin dizinine gidin.
 - c. `help_start` komut kütüğünü çalıştırın:
`help_start`

Sistemin varsayılan Web tarayıcısı açılarak bağımsız Information Center'ı görüntüler.

3. **Güncelle** düğmesini tıklattın (🔧). (Tarayıcınızda JavaScript™ etkinleştirilmiş olmalıdır.) Information Center'ın sağ panosunda **Güncellemeleri Bul** düğmesini tıklattın. Varolan belgelere ilişkin güncellemeler listelenir.
4. Kuruluş işlemini başlatmak için, kurmak istediğiniz seçimleri imleyin ve **Güncellemeleri Kur** düğmesini tıklattın.
5. Kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra **Son** düğmesini tıklattın.
6. Bağımsız Information Center'ı durdurun:
 - Windows'ta, kuruluş dizininin doc\bin dizinine gidin ve `help_end.bat` kütüğünü çalıştırın:
`help_end.bat`
 - Linux'ta, kuruluş dizininin doc/bin dizinine gidin ve `help_end` komut kütüğünü çalıştırın:
`help_end`

Not: `help_end` toplu iş kütüğü, `help_start` toplu iş kütüğüyle başlatılan işlemleri güvenli bir şekilde durdurmak için gereken komutları içerir. `help_start.bat` komut kütüğünü durdurmak için Ctrl-C tuş birleşimini ya da diğer yöntemleri kullanmayın.

Not: `help_end` komut kütüğü, `help_start` komut kütüğüyle başlatılan işlemleri güvenli bir şekilde durdurmak için gereken komutları içerir. `help_start` komut kütüğünü durdurmak için başka yöntemleri kullanmayın.

7. DB2 Information Center olanağını yeniden başlatın.
 - Windows sistemlerinde, **Başlat (Start)** → **Denetim Masası (Control Panel)** → **Yönetimsel Araçlar (Administrative Tools)** → **Services (Hizmetler)** öğelerini tıklatın. Sonra **DB2 Information Center** hizmetini farenin sağ düğmesiyle tıklatıp **Başlat (Start)** öğesini seçin.
 - Linux sistemlerinde şu komutu girin:
`/etc/init.d/db2icdv97 start`

Güncellenen DB2 Information Center yeni ve güncellenmiş konuları görüntüler.

DB2 eğitimleri

DB2 eğitimleri (tutorials) DB2 ürünlerinin çeşitli yönlerini öğrenmenize yardımcı olur. Dersler aşamalı yönergelerden oluşur.

Başlamadan önce

Information Center sitesinde bu eğitmenin XHTML biçimli sürümünü görebilirsiniz: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2help/>.

Bazı derslerde örnek veri ya da kod kullanılır. Eğitimde, içerdiği belirli görevlerin önkoşullarını bulabilirsiniz.

DB2 eğitimleri

Eğitmeni görüntülemek için başlığı tıklatın.

“pureXML” (*pureXML Guide*)

XML verilerini saklamak ve yerli XML veri deposuyla temel işlemler gerçekleştirmek için bir DB2 veritabanı oluşturmanızı sağlar.

“Visual Explain” (*Visual Explain Tutorial*)

Daha yüksek başarımlar için, Visual Explain kullanarak SQL deyimlerini çözümlenizi, eniyilemenizi ve ayarlamınızı sağlar.

DB2 sorun giderme bilgileri

DB2 veritabanı ürünlerini kullanırken size destek olacak çeşitli sorun giderme ve sorun saptama bilgileri vardır.

DB2 belgeleri

Sorun giderme bilgileri, *DB2 Troubleshooting Guide* belgesinde ya da *DB2 Information Center* olanağının "Database fundamentals" başlıklı kısmında bulunabilir. Bu belgelerde DB2 tanılama araçlarını kullanarak sorunların yalıtılmasını ve saptanmasını, sık rastlanan bazı sorunların çözümlerini ve DB2 veritabanı ürünlerinizle çalışırken karşılaşılabileceğiniz diğer sorunları nasıl çözebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

DB2 Technical Support Web sitesi

Bazı sorunlarla karşılaşırsanız ve bu sorunların olası nedenlerine ve çözümlerine ilişkin yardım almaya gerek duyarsanız DB2 teknik destek Web sitesini ziyaret edin. Teknik destek sitesinde en güncel DB2 yayınlarına, teknik notlara (TechNotes), APAR'lara (Authorized Program Analysis Reports; Yetkili Program Çözümleme Raporları), düzeltme paketlerine (fix packs) ve diğer kaynaklara bağlantılar vardır. Bu bilgi tabanında arama yapabilir ve sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz.

DB2 Technical Support Web sitesine şu adresle erişebilirsiniz:

http://www.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

Kayıt ve kořullar

Bu Yayınlar'ı kullanma izni, ařağıdaki kayıt ve kořullar altında verilir.

Kiřisel kullanım: Tüm sahiplik bilgilerinin korunması kořuluyla, bu Yayınlar'ı, ticari amaç tařımayan kiřisel kullanım için çoęaltabilirsiniz. Bu Yayınlar'ı ya da bu Yayınlar'ın herhangi bir kısmını, IBM firmasının açık izni olmadan daęıtamaz, görüntüleyemez ya da bilgi türetme amacıyla kullanamazsınız.

Ticari kullanım: Tüm sahiplik bilgilerinin korunması kořuluyla, bu Yayınlar'ı yalnızca firmanız içinde çoęaltabilir, daęıtabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Bu Yayınlar'ı bilgi türetme amacıyla kullanamaz ve bu Yayınlar'ı ya da Yayınlar'ın herhangi bir kısmını, IBM firmasının açık izni olmadan, firmanızın dıřında çoęaltamaz, daęıtamaz ya da görüntüleyemezsiniz.

Bu Yayınlar için ya da bu Yayınlar'daki bilgiler, veriler, yazılımlar ve fikri mülkiyet kapsamına giren dięer öğeler için, bu izinde açık olarak verilenler dıřında, açık ya da örtük olarak hiçbir izin, lisans ya da hak verilmemektedir.

IBM, bu Yayınlar'ın kullanımının kendi çıkarlarına zarar verdięi ya da IBM tarafından belirlenmiř yukarıdaki yönergelere gerektięi řekilde uyulmadıęı kanısına varırsa burada verilen izinleri geri alma hakkını saklı tutar.

ABD'nin ihracat yasaları ve düzenlemeleri de içinde olmak üzere ilgili tüm yasalar ve düzenlemelere tam olarak uymadıkça, bu bilgileri ařağı yükleyemez, ihraç edemez ya da yeniden ihraç edemezsiniz.

IBM BU YAYINLARIN İÇERİĞİ HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. BU YAYINLAR, HİÇBİR KONUDA AÇIK YA DA ÖRTÜK GARANTİ VERİLMEKSİZİN "OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR; TİCARİ KULLANIMA UYGUNLUK AÇISINDAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İDDİASI AÇIKÇA REDDEDİLİR.

Ek B. Özel notlar

Bu bilgiler, ABD’de kullanıma sunulan ürünler ve hizmetler için geliştirilmiştir. IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler, bu belgenin ilk yayınlandığı sırada varolan bilgilere dayalıdır ve değişebilir.

IBM bu belgede sözü edilen ürün, hizmet ya da özellikleri diğer ülkelerde kullanıma sunmayabilir. Bulduğunuz yerde kullanıma sunulan ürün ve hizmetleri IBM müşteri temsilcisinden ya da çözüm ortağınızdan öğrenebilirsiniz. IBM ürün, program ya da hizmetlerine gönderme yapılması, yalnızca o IBM ürünü, programı ya da hizmetinin kullanılabilmesini göstermez. Aynı işlevi gören ve IBM’in fikri mülkiyet haklarına zarar vermeyen herhangi bir ürün, program ya da hizmet de kullanılabilir. Ancak, IBM dışı ürün, program ya da hizmetlerle gerçekleştirilen işlemlerin değerlendirilmesi ve doğrulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

IBM’in bu belgedeki konularla ilgili patentleri ya da patent başvuruları olabilir. Bu belgenin size verilmiş olması, patentlerin izinsiz kullanım hakkının da verildiği anlamına gelmez. Lisansla ilgili sorularınızı aşağıdaki adrese yazabilirsiniz:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Çift byte karakter takımının (DBCS) kullanıldığı bilgilerle ilgili lisans soruları için, ülkenizdeki IBM’in Intellectual Property (Fikri Haklar) bölümüyle bağlantı kurun ya da sorularınızı aşağıda adrese yazın:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
3-2-12, Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-8711 Japan

İzleyen paragraf, bu tür kayıt ve koşulların, yasalarıyla bağdaşmadığı ülkeler ya da bölgeler için geçerli değildir: IBM BU YAYINI, “OLDUĞU GİBİ”, HİÇBİR KONUDA AÇIK YA DA ÖRTÜK GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR; TİCARİ KULLANIMA UYGUNLUK AÇISINDAN HER TÜRLÜ GARANTİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İDDİASI AÇIKÇA REDDEDİLİR.

Bu yayın teknik yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Buradaki bilgiler üzerinde düzenli olarak değişiklik yapılmaktadır; söz konusu değişiklikler sonraki basımlara yansıtılacaktır. IBM, bu yayında açıklanan ürün(ler) ve/ya da program(lar) üzerinde herhangi bir zamanda geliştirmeler ve/ya da değişiklikler yapabilir.

Bu belgede IBM dışı Web sitelerine yapılan göndermeler kullanıcıya kolaylık sağlamak içindir ve bu Web sitelerinin onaylanması anlamına gelmez. Bu Web sitelerinin içerdiği malzeme, bu IBM ürününe ilişkin malzemenin bir parçası değildir ve bu tür Web sitelerinin kullanılmasının sorumluluğu size aittir.

IBM’e bilgi ilettiğinizde, IBM bu bilgileri size karşı hiçbir yükümlülük almaksızın uygun gördüğü yöntemlerle kullanabilir ya da dağıtabilir.

(i) Bağımsız olarak yaratılan programlarla, bu program da içinde olmak üzere diğer programlar arasında bilgi değiş tokuşuna ve (ii) değiş tokuş edilen bilginin karşılıklı kullanımına olanak sağlamak amacıyla bu program hakkında bilgi sahibi olmak isteyen lisans sahipleri şu adrese yazabilirler:

IBM Canada Limited
Office of the Lab Director
8200 Warden Avenue
Markham, Ontario
L6G 1C7
CANADA

Bu tür bilgiler, ilgili kayıt ve koşullar altında ve bazı durumlarda bedelli olarak edinilebilir.

Bu belgede açıklanan lisanslı program ve bu programla birlikte kullanılacak tüm lisanslı malzeme, IBM tarafından IBM Müşteri Sözleşmesi, IBM Uluslararası Program Lisansı Sözleşmesi ya da eşdeğer sözleşmelerin kayıt ve koşulları altında sağlanır.

Burada belirtilen başarımlar verileri denetimli bir ortamda elde edilmiştir. Bu nedenle, başka işletim ortamlarında çok farklı sonuçlar alınabilir. Bazı ölçümler geliştirilme düzeyindeki sistemlerde yapılmıştır ve bu ölçümlerin genel kullanıma sunulan sistemlerde de aynı olacağı garanti edilemez. Ayrıca, bazı sonuçlar öngörü yöntemiyle elde edilmiş olabilir. Dolayısıyla, gerçek sonuçlar farklı olabilir. Bu belgenin kullanıcıları kendi ortamları için geçerli verileri kendileri doğrulamalıdır.

IBM dışı ürünlerle ilgili bilgiler, bu ürünleri sağlayan firmalardan, bu firmaların yayın ve belgelerinden ve genel kullanıma açık diğer kaynaklardan alınmıştır. IBM bu ürünleri sınamamıştır ve IBM dışı ürünlerle ilgili başarımların doğruluğu, uyumluluk gibi iddiaları doğrulayamaz. IBM dışı ürünlerin yeteneklerine ilişkin sorular, bu ürünleri sağlayan firmalara yöneltilmelidir.

IBM'in gelecekteki yönelim ve kararlarına ilişkin tüm bildirimler değişebilir ve herhangi bir duyuruda bulunulmadan bunlardan vazgeçilebilir; bu yönelim ve kararlar yalnızca amaç ve hedefleri gösterir.

Bu belge, günlük iş ortamında kullanılan veri ve raporlara ilişkin örnekler içerebilir. Örneklerin olabildiğince açıklayıcı olması amacıyla kişi, şirket, marka ve ürün adları belirtilmiş olabilir. Bu adların tümü gerçek dışıdır ve gerçek iş ortamında kullanılan ad ve adreslerle olabilecek herhangi bir benzerlik tümüyle rastlantıdır.

YAYIN HAKKI LİSANSI:

Bu belge, çeşitli işletim altyapılarında programlama tekniklerini gösteren, kaynak dilde yazılmış örnek uygulama programları içerir. Bu örnek programları, IBM'e herhangi bir ödemede bulunmadan, örnek programların yazıldığı işletim altyapısına ilişkin uygulama programlama arabirimiyle uyumlu uygulama programlarının geliştirilmesi, kullanılması, pazarlanması ya da dağıtılması amacıyla herhangi bir biçimde kopyalayabilir, değiştirebilir ve dağıtabilirsiniz. Bu örnekler her koşul altında tüm ayrıntılarıyla sınanmamıştır. Dolayısıyla, IBM bu programların güvenilirliği, bakım yapılabilirliği ya da işlevleri konusunda açık ya da örtük güvence veremez. Örnek programlar, hiçbir türde garanti verilmeksizin "OLDUĞU GİBİ" verilir. IBM, örnek programları kullanmanızda doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Bu örnek programların ya da bunlardan türetilmiş çalışmaların her kopyası ya da her kısmı, aşağıda belirtilen biçimde bir yayın hakkı duyurusu içermelidir:

© (şirketinizin adı) (yıl). Bu kodun kısımları IBM Corp. Örnek Programları'ndan türetilmiştir.
© Copyright IBM Corp. _yılı ya da yılları girin_. Her hakkı saklıdır.

Ticari markalar

IBM, IBM logosu ve ibm.com, International Business Machines Corp. (IBM) firmasının dünyadaki pek çok adli yetki bölgesinde kayıtlı ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Diğer ürün ve hizmet adları IBM'in ya da diğer firmaların ticari markaları olabilir. IBM ticari markalarının bir listesini Web üzerinde şu adresle erişebileceğiniz "Copyright and trademark information" sayfasında bulabilirsiniz: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Aşağıdaki terimler, diğer firmaların ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.

- Linux, Linus Torvalds'ın ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
- Java ve Java tabanlı tüm ticari markalar ve logolar, Sun Microsystems, Inc. firmasının ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.
- UNIX, Open Group'un ABD'de ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markasıdır.
- Intel, Intel logosu, Intel Inside[®], Intel Inside logosu, Intel[®] Centrino[®], Intel Centrino logosu, Celeron[®], Intel[®] Xeon[®], Intel SpeedStep[®], Itanium ve Pentium, Intel Corporation firmasının ya da bağlı şirketlerinin ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır.
- Microsoft, Windows, Windows NT[®] ve Windows logosu, Microsoft Corporation firmasının ABD'de ve/ya da diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Diğer şirket, ürün ve hizmet adları, başka şirketlerin ticari markaları ya da hizmet markaları olabilir.

Dizin

A

- ağ paylaşımı
 - IBM Data Server Driver Package istemcilerin kullanımına açılması 45
- ağ sürücülere
 - eşleme 76
 - kod sunucularıyla eşleme 46
- ağ sürücülerini eşleme
 - hafif istemciler 76
- AIX
 - kuruluş gereksinimleri 16
- anasistem veritabanları
 - istemci bağlantıları 26
- atma
 - root dışı kuruluşlar 38

B

- belgeler
 - basılı 97
 - genel bakış 97
 - kullanım kayıt ve koşulları 106
 - PDF 97
- bellek gereksinimleri 15
- birleştirme birimleri
 - DB2 yönetim ortamı 82
 - DB2 yönetim ortamı dışı 81

C

- Configuration Assistant (CA)
 - Discovery özelliği 58
 - istemci tanımları yaratma 59
 - LDAP bilgileri 61
 - sınama
 - veritabanı bağlantıları 61
 - veritabanını kataloğa alma 53
 - yapılandırma
 - istemci-sunucu bağlantısı 56
 - istemci-sunucu iletişimi 53
 - istemci tanımları 60
 - veritabanı bağlantısı 57

Ç

- çekirdek değiştirgelerinin değiştirilmesi
 - HP-UX 18
 - Linux 22
 - Solaris İşletim Sistemi 24
- çekirdek yapılanışı değiştirgeleri
 - db2osconf komutu (HP-UX) 18
 - HP-UX üzerinde değiştirme 18
 - Linux üzerinde değiştirme 22
 - önerilen (HP-UX) 18
 - Solaris İşletim Sistemi üzerinde değiştirme 24

D

- DB2 Connect
 - hafif istemci
 - ağ sürücüsünü kod sunucusuyla eşleme 76
 - ayarlama 73
 - kod dizini 75
 - kurma 74
 - topolojiye genel bakış 73
 - yanıt kütükleri 75
 - kurma
 - önkoşullar 26
 - Personal Edition
 - kurma (Windows) 74
- DB2 Information Center
 - diller 101
 - farklı dillerde görüntüleme 101
 - güncelleme 102, 103
 - sürümler 101
- DB2 kitaplarının sipariş edilmesi 100
- db2dsdcfgfill komutu 43
 - açıklama 42
- db2dsdpreg komutu 47
- db2osconf komutu
 - çekirdek yapılanışı değiştirge değerlerinin saptanması 18
- db2rfe komutu
 - root yetkisine dayalı özelliklerin etkinleştirilmesi 32, 36
- değiştirgeler
 - değer taslağı
 - istemci-sunucu bağlantısı yapılandırma 63
 - veri bağlantısı 62
 - veritabanlarını kataloğa alma 68
- değiştirme
 - çekirdek değiştirgeleri (HP-UX) 18
- desteklenen istemci yapılanışları 55
- Discovery özelliği
 - veritabanı bağlantısı yapılandırma 58
- disk yeri gereksinimleri 15
- dizin yapıları
 - root kuruluşlar ile root dışı kuruluşların farkları 31
- donanım
 - gereksinimler
 - AIX 16
 - HP-UX 17
 - Linux 18
 - Solaris Operating Environment 23
 - Windows 25
- düzeltilme paketleri
 - root dışı kuruluşlar 37

E

- eğitmenler
 - sorun giderme 105
 - sorun saptama 105
 - Visual Explain 105
- ekleme
 - veritabanları, el ile 57
- el ile veritabanları ekleme
 - Configuration Assistant (CA) 57

G

- gereksinimler
 - bellek 15
 - disk 15
- güncellemeler
 - DB2 Information Center 102, 103

H

- hafif istemciler
 - etkinleştirme 77
 - kod dizini 75
 - kod sunucusu
 - ağ sürücülerini eşleme 76
 - kuruluş 74
 - önemli noktalar 73
 - tipik kuruluş 73
 - yanıt kütükleri 75
- HP-UX
 - çekirdek yapısını değiştirilmesi
 - değiştirme 18
 - önerilen değerler 18
 - kuruluş
 - DB2 sunucuları 17
 - IBM veri sunucusu istemcileri 17

I

- IBM Data Server Driver Package
 - ağ kuruluşu 45
 - ağ paylaşımının istemcilerin kullanımına açılması 45
 - kısıtlamalar 39
 - kurma
 - Linux ve UNIX 48
 - Windows 44
 - kuruluş
 - komut satırı seçenekleri 88
 - uzak istemci
 - ayarlar 44
 - topolojiye genel bakış 44
 - yapılanış kütüğü 43
- IBM Data Server Runtime Client
 - kuruluş
 - komut satırı seçenekleri 87
- IBM veri sunucusu istemcileri
 - bağlanma
 - anasistem veritabanları 26
 - genel bakış 3
 - IBM Data Server Client 3, 4
 - IBM Data Server Driver Package 3
 - IBM Data Server Runtime Client 3, 4
 - kataloğa alma
 - TCP/IP düğümü 66
 - Veri Bağlantısı düğümü 63
 - kullanıcı hesapları 27
 - kurma
 - genel bakış 7, 8
 - kod sunucusuna 74
 - UNIX 29
 - Windows 27, 40
 - tipler 4
- IBM veri sunucusu sürücülerini
 - tipler 4

i

- çe aktarma işlevi
 - istemci tanımları yapılandırma 60
- iletişim protokolleri
 - SSL 56
 - TCP/IP 56
 - Veri Bağlantısı 56
- istemci-sunucu iletişimi
 - bağlantı yapılandırma 53
 - CLP kullanarak bağlantı sınama 69
 - TCP/IP değiştirge değerleri taslağı 63
- istemci tanımları
 - dışa aktarma işlevini kullanarak yaratma 59
 - çe aktarma işlevini kullanarak yapılandırma 60
- istemci yapıları
 - desteklenen 55
 - desteklenmeyen 55
- istemciler
 - sunucu bağlantıları 56, 61
- işletim sistemi gereksinimleri
 - AIX 16
 - HP-UX 17
 - Linux 18
 - Solaris Operating Environment 23
 - Windows 25

K

- kaldırma
 - IBM veri sunucusu istemcileri 93
 - root dışı 38
 - root dışı kuruluşlar 38
- kataloğa alma
 - anasistem veritabanları
 - DB2 Connect 67
 - TCP/IP düğümü 66
 - Veri Bağlantısı 63
 - veritabanı değiştirge değerleri taslağı 68
 - veritabanları 67
- kayıt ve koşullar
 - yayımları kullanma 106
- kitaplar
 - basılı
 - sipariş etme 100
- kod dizini
 - hafif istemciler 75
- kod sunucuları
 - DB2 Connect Personal Edition kurma 74
 - hafif istemci
 - ağ sürücülerini eşleme 76
 - IBM Data Server Client kurma 74
 - uzak istemci
 - ağ sürücülerini eşleme 46
- komut satırı işlemcisi (CLP)
 - düğümü kataloğa alma 66
 - istemci-sunucu bağlantısı yapılandırma 61
 - TCP/IP yapılandırma
 - istemci 64
 - veritabanını kataloğa alma 67
- komut satırı seçenekleri
 - IBM Data Server Driver Package kuruluşu 88
 - IBM Data Server Runtime Client kuruluşu 87
- komutlar
 - catalog database 67
 - catalog npipe 63
 - catalog tcpip 66

komutlar (*devamı var*)
db2dsdcfgfill 42
db2dsdpreg 47
db2osconf 18
db2rfe - root yetkisine dayalı özelliklerin etkinleştirilmesi 32, 36
db2setup 29
db2start 69
thnsetup 77
kullanıcı hesapları
IBM veri sunucusu istemcileri 27
kurma
DB2 ürünlerini root dışı bir kullanıcı olarak 34
gereksinimler
AIX 16
Windows 25
kuruluş
gereksinimler
HP-UX 17
Linux 18
Solaris Operating Environment 23

L

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
dizin desteğiyle ilgili bilgiler 61
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
dizin desteğiyle ilgili bilgiler 61
Linux
çekirdek değiştirgelerinin değiştirilmesi 22
kaldırma
DB2'nin root dışı kuruluşları 38
kuruluş gereksinimleri 18
Linux işletim sistemleri
kurma
IBM Data Server Driver Package (yordam) 48
Linux kitaplığı
libaio.so.1 18
libstdc++so.5 18

N

Network File System (NFS) kuruluşu
AIX üzerinde 16
HP-UX üzerinde 17
Linux üzerinde 18
Solaris Operating Environment üzerinde 23

Ö

örnekler
uzak veritabanına bağlanma 69
özel notlar 107

R

root dışı kuruluşlar
atma 38
dizin yapısı 31
düzeltme paketleri 37
farklar 31
genel bakış 31
kaldırma 38
kurma 34
root yetkisine dayalı özelliklerin etkinleştirilmesi 36
sınırlamalar 32

root kuruluşlar
dizin yapısı 31
farklar 31
root yetkisine dayalı özellikler
root dışı kuruluşlar 36

S

sınama
istemci-sunucu bağlantıları 69
veritabanı bağlantıları 61
sınırlamalar
root dışı kuruluşlar 32
Solaris İşletim Sistemi
çekirdek değiştirgelerinin değiştirilmesi 24
Solaris Operating Environment
kuruluş gereksinimleri 23
sorun giderme
çevrimiçi bilgi 105
eğitmenler 105
sorun saptama
eğitmenler 105
kullanılabilecek bilgiler 105
SQL deyimleri
yardım görüntüleme 101
SSL
desteklenen protokol 56
sunucular
istemci bağlantıları 56, 61

T

TCP/IP
desteklenen altyapılar 56
TCP/IPv6 desteği 56
yapılanış
istemci 64
thnsetup komutu 77

U

UNIX
kaldırma
DB2'nin root dışı kuruluşları 38
kurma
IBM veri sunucusu istemcileri 29
UNIX işletim sistemleri
kurma
IBM Data Server Driver Package (yordam) 48
uzak istemciler
ağ sürücüsünü kod sunucusuyla eşleme 46
etkinleştirme 47
önemli noktalar 44
tipik kuruluş 44

V

Veri Bağlantısı
değiştirge değerleri taslağı 62
desteklenen protokol 56
veritabanları
bağlantılar
sınama 61
yapılandırma 57, 58

veritabanları (*devamı var*)
kataloğa alma
komut satırı işlemcisi (CLP) 67
Visual Explain
eğitmen 105

W

Windows işletim sistemleri
kurma
DB2 sunucuları (gereksinmeler) 25
IBM Data Server Driver Package (yordam) 44
IBM veri sunucusu istemcileri (gereksinmeler) 25
IBM veri sunucusu istemcileri (yordam) 27, 40

Y

yanıt kütükleri
yaratma
hafif istemci 75
yapılandırma
istemci-sunucu bağlantısı
Configuration Assistant (CA) 56
komut satırı işlemcisi (CLP) 61
TCP/IP taslağı 63
TCP/IP
istemci 64
Yapılanış kütüğü yaratma komutu 42
yapılanış kütüğüne veri yerleştirilmesi 43
yardım
dil yapılandırma 101
SQL deyimleri 101
yazılım gereksinimleri
AIX 16
HP-UX 17
Linux 18
Solaris Operating Environment 23
Windows 25
yönetim ortamları
root dışı olanları kaldırma 38



Basıldığı yer

SC14-7063-00



Spine information:

IBM DB2 9.7 Linux, UNIX ve Windows İçin

IBM Veri Sunucusu İstemcilerinin Kurulması

