

Sürüm 9.7

Hızlı Başlama Kılavuzu

Bu belge, Linux, UNIX ve Windows için DB2 V9.7 tipik sunucu kuruluşuna başlamanızı sağlar.



Ulusal Dil Sürümü: Hızlı Başlama Kılavuzu'nun başka dillerdeki sürümlerini, Quick Start and Activation adlı CD'de PDF ve HTML biçiminde bulabilirsiniz.

Ürüne Genel Bakış

Linux, UNIX ve Windows için DB2 V9.7 sunucusu, IBM veri sunucusu istemcilerine veri sağlayan bir ilişkisel veritabanı yönetim sistemini bulundurur.

1 Adım 1: Yazılımınıza erişilmesi



Ürün görüntülerine erişmek için şu aşağı yükleme belgesine bakın: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?&uid=swg21378087>

2 Adım 2: Donanım ve yazılım yapılandırmanızın değerlendirilmesi



DB2 veritabanı ürünleriyle ilgili ayrıntılı sistem gereksinimleri için şu belgeye bakın: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/r0025127.html>

3 Adım 3: Belgelerinize erişilmesi

DB2 sunucu basımlarıyla ilgili kuruluş bilgileri aşağıdaki biçimlerde:

- PDF: *Installing DB2 Servers (IBM DB2 PDF documentation DVD görüntüsünde bulunur).*
- DB2 Information Center: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.qb.server.doc/doc/t0008921.html>

4 Adım 4: IBM DB2 sunucularının kurulması



1. Hedef bilgisayarların 2. adımda açıklanan önkoşulları karşıladığını doğrulayın.
2. DB2 sunucusu kuruluş belgelerindeki yönergeleri kullanarak kuruluş sihirbazını başlatın.

5 Adım 5: Lisans koşulları



Lisans anahtarını kaydettirmeden önce, Quick Start and Activation CD'sindeki lisans koşullarını okumanız ve kabul etmeniz gerekir. Quick Start and Activation CD'lerinde lisans koşullarının bulunduğu dizinler şunlardır: Windows işletim sistemlerinde /db2/license/Windows dizini, Linux ve UNIX işletim sistemlerinde /db2/license/UNIX dizini.

6 Adım 6: Lisans anahtarının kaydedilmesi



Lisans anahtarını kaydetmek için, komut satırında **db2licm** komutunu ya da License Center olanağını (yalnızca Windows ve Linux işletim sistemlerinde) kullanabilirsiniz.

- Lisans anahtarını kaydetmek için komut satırından **db2licm** komutunu girin:

Windows işletim sistemleri

```
db2licm -a x:\db2\license\<lisans_kütüğü_adi.lic>
```

Burada x:, DB2 ürününe ilişkin Quick Start and Activation CD'sini içeren CD sürücüyü ve <lisans_kütüğü_adi.lic> lisans anahtarı kütüğünün adını gösterir.

Linux ya da UNIX işletim sistemleri

```
db2licm -a /cdrom/db2/license/<lisans_kütüğü_adi.lic>
```

Burada <lisans_kütüğü_adi.lic> ürüne ilişkin lisans anahtarı kütüğünün adını gösterir.

- License Center olanağını kullanarak lisans anahtarını kaydetmek için:
 - DB2 Control Center olanağını başlatın ve **Tools** menüsünden **License Center** öğesini seçin.
 - Sistemi ve lisansını kaydetmek istediğiniz kurulu ürünü seçin.
 - License** menüsünden **Add** öğesini seçin.
 - Add License penceresinde, lisans kütüğünü içeren dizini seçin.
 - Lisans kütüğünü vurgulayın ve **OK** düğmesini tıklayın.

7 Adım 7: Belgelerin kurulması



DB2 çözüm belgelerini ortamınızdaki herhangi bir Windows ya da Linux bilgisayarına kurabilirsiniz.

Yerel olarak kurduğunuz Information Center (Bilgi Merkezi) olanağının güncel olmasını sağlamak için Information Center güncellemelerini uygulayın: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.common.doc/doc/t0008271.html>

8 Adım 8: Ortamınızın yapılandırılması



DB2 sunucusu kuruluş programını çalıştırdıktan sonra, sunucuya işlerlik kazandırmak için gerçekleştirilmesi gereken birkaç adım vardır. Ek bilgi için DB2 sunucusu kuruluş belgelerine bakın.

Ek Bilgi



- DB2 ürün ve özellik bilgileri ve lisans gereksinimleri: <http://www-01.ibm.com/software/data/db2/9/>
- DB2 ürün desteği: http://www-01.ibm.com/software/data/db2/support/db2_9/

