

Terminal Point de Vente IBM SurePOS 4694



Principales caractéristiques

- **Connectivité multiport et support d'un large éventail de systèmes d'exploitation pour protéger vos investissements existants en matériels et logiciels et améliorer la puissance et les opérations d'encaissement**
- **Nombreuses options de périphériques et d'extension disponibles pour configurer une solution très performante répondant à vos besoins spécifiques**
- **Fonctions de gestion de systèmes et de l'alimentation électrique, disponibles en option, pour réduire les périodes d'immobilisation et diminuer les coûts d'exploitation**

La solution fiable et performante pour l'environnement de la distribution

Avec plus d'un million d'unités vendues dans le monde, le T.P.V. IBM SurePOS™ 4694 offre les performances qu'attendent les professionnels de la Distribution pour gérer leurs magasins harmonieusement et garantir leur rentabilité. Ce Terminal Point de Vente dispose de toute la puissance nécessaire pour prendre en charge les toutes dernières applications d'encaissement, notamment les programmes de fidélité clients, de marketing électronique, de vente et de services en ligne. D'autre part, vous disposez d'un équipement fiable, puisque tous les modèles sont conçus et testés pour résister à la poussière, aux salissures, à l'humidité et aux liquides, en un mot, aux conditions d'utilisation extrêmes.

Une solide protection des investissements

Doté de connexions RS-232 et RS-485, le T.P.V. IBM 4694 vous permet d'ajouter de nouveaux périphériques T.P.V. et de conserver ceux qui ont fait leurs preuves. Le Terminal dispose également de ports USB pour connecter les nouveaux équipements dès qu'ils sont disponibles sur le marché. Il

peut prendre en charge les écrans plats ou traditionnels et sa plate-forme ouverte vous donne la possibilité d'exécuter des applications Microsoft® Windows®, IBM OS 4690 et DOS pour continuer à exploiter les logiciels d'encaissement dont vous êtes satisfait. Et cette plate-forme est compatible Linux ! Ainsi vous pourrez migrer vers les applications Linux au moment opportun.

Une souplesse de configuration exceptionnelle

Avec le T.P.V. IBM 4694, vous bénéficiez d'une large gamme de claviers, d'écrans, de tiroirs-caisses, d'imprimantes et d'unités centrales standard ou compactes, intégrées ou distribuées, sans parler des nombreuses options d'extension – disques durs, mémoire et architecture ISA/PCI. Tous ces avantages et caractéristiques vous permettent d'adapter le T.P.V. IBM 4694 à pratiquement n'importe quel type de point de vente.

Une très large gamme de logiciels

Le T.P.V. IBM 4694 vous permet d'exécuter les applications d'encaissement d'IBM ou les applications StoreProven™ de ses Partenaires Commerciaux. Les logiciels StoreProven sont déclarés compatibles avec le T.P.V. IBM 4694 après avoir été testés ; il vous suffit d'identifier le logo StoreProven pour trouver la solution totalement adaptée à vos besoins.

Technologies de pointe d'un leader du secteur de la Distribution

Vidéo DVI-D pour un rafraîchissement rapide de l'écran et des graphiques haute définition (modèles 347/P47, 307/P07 uniquement)

Ports RS-485 pour connecter les périphériques existants

Ethernet 10/100 ou 10 BaseT pour disposer du débit et de la largeur de bande nécessaires aux applications Internet et intranet

Token Ring (en option sur les modèles 106, 146, 154 uniquement) ou cartes boucle pour améliorer la protection des investissements

Option de gestion de l'alimentation (batterie de secours) pour éviter les pertes de données en cas de panne d'électricité et le rechargement du logiciel après restauration de l'électricité



Clavier ANPOS avec dispositif de pointage éliminant l'utilisation d'une souris (en option)

Compatibilité WfM (Wired for Management) pour établir un inventaire détaillé des systèmes

Fonction Wake on LAN® en option pour la gestion à distance des Terminaux Point de Vente

Fonction APM (Advanced Power Management) et ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) en option pour une gestion efficace de l'énergie

L'image montre un Terminal Point de Vente type.

NOUVEAU	Modèles 347/ P47	Solution client léger, base large, optimisée pour Microsoft Windows NT®/2000	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur VIA C3® 866 MHz² • 64 Mo (347) ou 128 Mo (P47) en standard (jusqu'à 512 Mo³) • Mémoire vidéo de 4 Mo (UMA) • Disque dur de 20 Go⁴ en option (en standard sur le P47) • Ethernet 10/100
NOUVEAU	Modèles 307/ P07	Solution client léger, base étroite, optimisée pour Microsoft Windows NT®/2000	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur VIA C3 866 MHz² • 64 Mo (307) ou 128 Mo (P07) en standard (jusqu'à 512 Mo³) • Mémoire vidéo de 4 Mo (UMA) • Disque dur de 20 Go⁴ en option (en standard sur P07) • Ethernet 10/100
NOUVEAU	Modèles 247/ V47	Solution client léger, base large, optimisée pour IBM OS 4690	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur VIA C3 550 MHz² • 32 Mo (247) ou 128 Mo (V47) en standard (jusqu'à 512 Mo³) • Mémoire vidéo de 4 Mo (UMA) • Disque dur de 20 Go⁴ en option (en standard sur le V47) • Ethernet 10/100
NOUVEAU	Modèles 207/ V07	Solution client léger, base étroite, optimisée pour IBM OS 4690	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur VIA C3 550 MHz² • 32 Mo (207) ou 128 Mo (V07) en standard (jusqu'à 512 Mo³) • Mémoire vidéo de 4 Mo (UMA) • Disque dur de 20 Go⁴ en option (en standard sur le V07) • Ethernet 10/100
	Modèle 154	Solution client léger, base large, optimisée pour DOS (Japon uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur AMD® 5x86 100 MHz² • Mémoire vidéo de 1 Mo (UMA) • 4 Mo en standard (jusqu'à 128 Mo³) • Disque dur de 2,5 Go⁴ en option • Ethernet 10 BaseT
	Modèles 106/146	Solution client léger optimisée pour DOS	<ul style="list-style-type: none"> • Processeur STPC 100 MHz² • Mémoire vidéo de 1 Mo (UMA) • Base étroite (106) ou large (146) • Disque dur de 20 Go⁴ en option • 32 Mo en standard (jusqu'à 64 Mo) • Ethernet 10 BaseT

Résumé des caractéristiques du T.P.V. IBM SurePOS 4694

Modèles	106/146	154	207/V07	247/V47	307/P07	347/P47
---------	---------	-----	---------	---------	---------	---------

Emplacements d'extension et baies

PCI	0	0	1	1	1	1
ISA/PCI	0	0	1	1	1	1
ISA	2	2	0	0	0	0
Baies 3,5 pouces	2/3	2	2	3	2	3
CD-ROM 24X	0	0	En option	En option	En option	En option

Ports

Vidéo	VGA	VGA	VGA	VGA	VGA/DVI-D	VGA/DVI-D
RS-485	4/6	4	4	6	4	6
RS-232	2	2	2	2	2	2
USB	0	0	2	2	3	3
USB auto alimenté	0	0	0	0	1 (12V)	1 (12V)
38V (Tiroir-caisse)	2	2	2	2	2	2
Ethernet RJ45	1	1	1	1	1	1
Clavier/souris PS/2	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Parallèles	0 (106)/1 (146)	1	0	1	0	1
Accès frontal	Non (106) Oui (146)	Oui	Non	Oui	Non	Oui

Normes

Gestion de systèmes	DMI 2.0 PXE 1.1 WOL ⁵	PXE 1.1 WOL ⁵	WfM 1.1 ⁵ SMBIOS 2.3 PXE 1.1 WOL ⁵	WfM 1.1 ⁵ SMBIOS 2.3 PXE 1.1 WOL ⁵	WfM 1.1 ⁵ SMBIOS 2.3 PXE 1.1 WOL ⁵	WfM 1.1 ⁵ SMBIOS 2.3 PXE 1.1 WOL ⁵
Gestion de l'alimentation électrique ⁵	APM 1.2	APM 1.2	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0	APM 1.2 ACPI 1.0

Dimensions et poids

Dimensions en mm (LxPxH)	• 312 x 475 x 86 (106) • 440 x 475 x 89 (146)	• 440 x 475 x 89	• 312 x 475 x 89	• 440 x 475 x 89	• 312 x 475 x 86	• 440 x 475 x 89
Poids sans batterie	• 16 lbs./7,3kg (106) • 23 lbs./10,4kg (146)	• 23 lbs./10,4kg	• 16 lbs./7,3kg	• 23 lbs./10,4kg	• 16 lbs./7,3kg	• 23 lbs./10,4kg
Dimensions en pouces (LxPxH)	• 12,3 x 18,7 x 3,4 (106) • 17,3 x 18,7 x 3,5 (146)	• 17,3 x 18,7 x 3,5	• 12,3 x 18,7 x 3,4	• 17,3 x 18,7 x 3,5	• 12,3 x 18,7 x 3,4	• 17,3 x 18,7 x 3,5

Alimentation électrique

Alimentation électrique commutée universelle, 50/60 Hz, 197 W max./65 W standard

Résumé des caractéristiques du T.P.V. IBM SurePOS 4694 (suite)



Périphériques disponibles en option

Claviers

- Clavier ANPOS compatible Web avec dispositif de pointage
- Clavier T.P.V. avec lecteur de piste
- Clavier relégendable avec lecteur de piste magnétique
- Clavier T.P.V. alphanumérique
- Clavier T.P.V.
- Clavier T.P.V. avec lecteur de piste magnétique et afficheur

Ecrans⁶

- Solution IBM SurePoint™
- Ecran couleur CRT
- Afficheur fluorescent VFD de type II double face, 40 caractères
- Afficheur à cristaux liquides 40 caractères
- Ecran CRT monochrome
- Afficheur fluorescent VFD de type II 40 caractères (une face)
- Afficheur fluorescent VFD de type I 40 caractères (une face)
- Afficheur texte/graphique

Imprimantes⁶

- Imprimantes IBM SureMark™
- Imprimantes fiscales IBM
- Imprimantes IBM Modèle 4
- Imprimante SurePOS IBM 4689-TD5 (Asie uniquement)

Tiroirs-caisses⁶

- Standard
- Supermarché "Flip Top"
- Compact

Logiciels (en fonction du modèle)

- IBM OS 4690
- IBM PC DOS 2000
- Versions DBCS des systèmes d'exploitation précités
- JavaPOS Windows V1.5.0 ou version supérieure
- Compatibilité Linux
- Microsoft Windows 98/NT/2000
- OPOS V1.4.5 ou version supérieure

Garantie⁷

Un an sur site

Assistance technique

Aide disponible sur le web et assistance téléphonique⁸

Pour plus d'informations

Pour plus d'informations sur la gamme IBM SurePOS 4694 et les autres solutions T.P.V. IBM, contactez votre Ingénieur Commercial ou visitez notre site :

ibm.com/industries/retail/store

Pour commander, appelez le 0 801 835 426 pour la France ou le +32 2 225 25 25 pour la Belgique.

La première et la deuxième pages montrent un modèle 347 doté d'une imprimante IBM SureMark, d'un afficheur à cristaux liquides de 40 caractères, un écran IBM SurePoint et d'un clavier ANPOS compatible Web équipé d'un dispositif de pointage.

- 1 IBM ne fournit aucune garantie de quelque sorte que ce soit, expresse ou implicite, concernant les produits et services StoreProven, et y compris celles relatives à la commercialisation et à l'adaptation des produits et des services à un usage particulier. Les informations communiquées par les Partenaires Commerciaux IBM qui proposent des applications StoreProven sont fournies par les sociétés concernées et non par IBM.
- 2 MHz/GHz correspondent uniquement à la vitesse de l'horloge interne du microprocesseur ; de nombreux facteurs affectent les performances des applications.
- 3 Plus de 512 Mo disponible via une commande spéciale. Le système dispose de deux connecteurs DIMM PC-133.
- 4 Mo, Go et To correspondent respectivement à un million, un milliard et un trillion d'octets en terme de capacité de stockage. Le volume de données accessibles peut être inférieur.
- 5 Fonction de gestion de l'alimentation électrique nécessaire (batterie de secours).
- 6 Les périphériques ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Contactez votre Ingénieur Commercial pour plus d'informations.
- 7 Pour obtenir un exemplaire des conditions de la garantie limitée, contactez votre Ingénieur Commercial ou votre revendeur IBM.
- 8 Les temps de réponse peuvent varier.

© Copyright IBM Corporation 2002

IBM France
Tour Descartes
92006 Paris La Défense
France

IBM Belgique
Bourgetlaan 42
1130 Bruxelles/Brussels

Printed in the United States of America
01-02
Tous droits réservés

® Le logo e-business, IBM, le logo IBM, StoreProven, SureMark, SurePoint, SurePOS et Wake on LAN sont des marques commerciales ou déposées de International Business Machines Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

® AMD et AMD5x86 sont des marques commerciales ou déposées de Advanced Micro Devices, Inc.

® VIA C3 est une marque déposée de VIA Technologies.

® Microsoft, Windows et Windows NT sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Les autres noms de sociétés, de produits et de services peuvent être des marques commerciales ou de services d'autres entreprises.

Les références aux produits ou services IBM figurant dans ce document n'impliquent pas que la société IBM a l'intention de les commercialiser dans tous les pays dans lesquels elle est représentée ou installée. Il est strictement interdit de copier ou de télécharger les images du document sans l'autorisation écrite d'IBM.

Les matériels IBM sont fabriqués à partir de pièces neuves et d'occasion. Dans certains cas, l'élément matériel peut ne pas être neuf et avoir été déjà installé, mais la garantie IBM s'applique néanmoins.

La page d'accueil d'IBM est accessible à sur le site ibm.com

♻️ Imprimé aux Etats-Unis sur du papier recycle contenant 10 % de fibre recyclée.

