

IBM SurePOS 500シリーズ



ハイライト

- **スピード、生産性、信頼性を向上させる先進のテクノロジー**
- **幅広いPOSアプリケーション、オペレーティング・システム、周辺機器に対応したオープンな業界標準プラットフォーム**
- **小売業向けに強化したコンポーネント、システム管理ツールと行き届いたサービスが長期に渡って投資を保護します**
- **洗練された、一体型デザインは省スペースです**

フード・サービス業に最適なセクション

フード・サービス業向けに設計された IBM SurePOS™ 500シリーズはお求めやすい価格と、性能の理想的な組合せをご提供いたします。Web対応で、セールス・トラッキング、ロイヤリティ・プログラムやサプライ・チェーン処理をサポートできます。小売業向けに強化された構造は、フード・サービス業の過酷な条件に耐え、投資を保護します。省スペース設計はファーストフードから高級レストランまであらゆる環境に最適です。

先進のPOSテクノロジー

操作が容易な一体型タッチスクリーン画面によって処理効率が上がり、操作トレーニング時間の短縮も図れます。クーリング・パイプ・テクノロジーが、油や宙を舞う埃や粉末からシステムを守ります。

拡張スロットが無線LANアクセスを可能にします。SurePOS 500シリーズはIBM SurePoint™ソリューションをセカンド・ディスプレイに使用して、自動化された追加購入案内やレシートスクロール、広告などを表示できるように設計されています。

豊富なオプション

5種類のユニークなシステム・ユニットと、キャッシュ・ドロア、プリンター、スピーカー、磁気カード・リーダーやカスタマー・ディスプレイなどの幅広く取り揃えられた、容易に統合できる周辺機器によりお客様固有のニーズに合わせてSurePOS 500シリーズを構成できます。

広範な提供ソフトウェア

オープン・プラットフォームと広範なOSサポートによって、IBMビジネス・パートナーの多様なPOSアプリケーションからあなたのレストラン、ホテル、バーやカフェに最適なものを選択することができます。

要求の厳しい小売業界向けに設定された新機軸



高速で静粛なサーマル印字を提供するIBM SureMark™プリンター

無線POSを可能にするPCMCIA拡張スロット(561と551のみ)

繊細な電子回路を守る冷却パイプ・テクノロジー

Ethernet 10/100 LAN、RS-232とUSBポート

リモート管理を可能にするWired for Management (WfM)適合

複数キャッシュ・ドロア・オプション

周辺機器をまとめる統合パネル



追加購入案内や販促のためのセカンド・カスタマー・ディスプレイ

最適表示のための広いティルト範囲

一体型MSR

システム・ユニットとタッチスクリーン画面を守る防滴設計

エネルギーを節約し装置の寿命を伸ばすシステム起動用オペレーター・センサー(561のみ)



設置場所の選択肢を広げる壁面設置



モデル561	超高輝度LCD付きプレミアム・マルチメディア・モデル
---------------	-----------------------------------

- デュアル・バルブ、超高輝度TFTタッチスクリーンLCD
- ステレオ・スピーカー・ポート
- PCMCIA Type II拡張スロット
- オーディオ・システム
- 64 MB標準(最大256MB可能)
- オペレーター・センサー
- マイクロフォン・ポート
- 最も広い視野角

NEW モデル551	スタンダード・マルチメディア・モデル
-------------------	---------------------------

- シングル・バルブ、TFTタッチスクリーンLCD
- ステレオ・スピーカー・ポート
- マイクロフォン・ポート
- 広い視野角
- 32 MB標準(最大256MB可能)
- PCMCIA Type II拡張スロット
- オーディオ・システム

モデル541	超高輝度LCD付きプレミアム・モデル
---------------	---------------------------

- デュアル・バルブ、超高輝度TFTタッチスクリーンLCD
- 最も広い視野角
- 32 MB標準(最大256MB可能)

NEW モデル531	スタンダード・モデル
-------------------	-------------------

- シングル・バルブ、TFTタッチスクリーンLCD
- 広い視野角
- 32 MB標準(最大256MB可能)

モデル521	廉価版
---------------	------------

- デュアル・バルブ、パッシブ・タッチスクリーンLCD
- 32 MB標準(最大256MB可能)

IBM SurePOS 500シリーズ概要

ハードウェア

プロセッサ ¹	• 400 MHz AMD-K6-2 [®] 以上
ビデオ・メモリー	• 2、4または8 MB UMA
最大表示色	• 1677万
ハード・ディスク・ドライブ ²	• 10.1 GB以上 (3.5" IDE)
フロッピー・ドライブ	• 1.44 MB (オプション)
ポート	• カスタマー・ディスプレイ、ビデオ(VGA)、RS232-シリアル(3)、USB (2)、パラレル、外部フロッピー、MSR、PS/2キーボード/PCマウス、キャッシュ・ドロア(2)、Ethernet
ティルト調整	• カウンター: 30° から90° • 壁面設置: 垂直面に対して 0° から25°
寸法(高×幅×奥行)	• カウンタートップ: 340~381mm x 325~353mm x 321 mm • 壁面設置: 457~464mm x 325~353mm x 227~265mm
重量	• システム・ユニット: 9.5kg • MSR: 0.16kg • スピーカー(561&551のみ): 0.5kg

周辺機器

カスタマー・ディスプレイ	• IBM SurePointソリューション • 分離型英数カナ顧客用ディスプレイ	• 統合型英数カナ顧客用ディスプレイ
プリンター	• IBM SureMarkプリンター	
NEW キーボード	• スペース・セーバーII PS/2キーボード	
NEW 統合パネル	• フルサイズ・キャッシュ・ドロア • カウンタートップ	• コンパクト・キャッシュ・ドロア
追加機能	• 1.44 MBディスク・ドライブ • キャッシュ・ティルトおよび鍵付きティルト・カバー • キャッシュ・ドロア・ロック • ステレオ・スピーカー・キット	• キャッシュ・ドロア(標準または小型) • MSR

ソフトウェア

サポートされるオペレーティング・システム	• DOS 2000 • Microsoft Windows NT [®] 4.0	• Microsoft [®] Windows [®] 98, 2000
サポートされるドライバー	• POS Suite (OPOSおよびJavaPOS。 ibm.com/industries/retail/store からダウンロードで利用可能)	
管理ツール	• LAN Client Control Manager [™] (LCCM)	

業界標準

システム管理	• Wired for Management 1.1, SMBIOS 2.3
電源管理	• APM 1.2, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0, Preboot Execution Environment (PXE) 1.X, Wake on LAN [®] (WOL)



サービス

製品保証 ³	• 1年
オプション	• オンサイト保守サービス詳細情報についてはお近くのIBM担当にお問い合わせください。

¹ MHz/GHzはマイクロプロセッサの内部クロック速度のみを表したもので、アプリケーションのパフォーマンスにはさまざまな要素が影響します

² MB/GB/TBは記憶容量に関しては100万/10億/1兆バイトを意味します。アクセス可能容量はこれよりも少なくなることがあります

³ 下記のテクニカル・サポートは北アメリカを対象としたものです。その他の地域でのテクニカル・サポートの詳細についてはお近くのIBM担当までお問い合わせください。

詳細情報

IBM SurePOS 500シリーズやその他
IBM POSソリューションの詳細につき
ましては、お近くのIBM POSビジネス
・パートナーにご連絡いただくか、
ダイヤルIBM(0120-04-1992)にお問い合わせ
ください。

当社のWebサイト

ibm.com/jp/store/ (日本)

ibm.com/industries/retail/store/ (米国)

© Copyright IBM Corporation 2001

IBM Corporation
Department C6PA
5601 Six Forks Road
Raleigh, NC 27609

Printed in the United States of America
09-01

All Rights Reserved

本文書でIBM製品またはサービスに言及していても、IBMが営業拠点のあるあらゆる国でそれを提供する意思を持っているという意味ではありません。本文書内のイメージの複製やダウンロードはIBMの書面による同意がない場合には明示的に禁止されています。

IBMは新技術の登場にとまどない、製品とサービスの向上につとめてまいります。このため、IBMは事前の予告なしに仕様や製品情報を変更することがあります。個別の標準構成やオプションにつきましてはIBM営業担当員またはIBM POSビジネス・パートナーにお問い合わせください。

IBMはこの文書で紹介した情報の使い方に対して、どのような責務も負わないことをお断りさせていただきます。この文書に書かれている情報はIBMまたはサードパーティの知的所有権による明示的または黙示的なライセンスもしくはは損害保証として使用することはできません。この文書は、特定用途への適合性や市場可能性の黙示的保証をはじめ、いかなる保証も含まれていないことをお断りさせていただきます。

© e-ビジネス・ロゴ、IBM、IBMロゴ、LAN Client Control Manager、StoreProven、SureMark、SurePoint、SurePOSとWake on LANはInternational Business Machines Corporationのアメリカ合衆国またはその他の国における商標です。

© Microsoft、WindowsとWindows NTはMicrosoft Corporationの登録商標です。

© AMD-K6-2はAdvanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。

その他すべての会社名、製品名はそれぞれの企業の商標または登録商標です。

IBMの製品保証条項の内容については、お近くのIBM営業担当員またはIBM POSビジネス・パートナーにお申しつけください。

♻️ 10パーセントの再生繊維を含む再生紙に印刷しています。