

IBM SurePOS 500 시리즈



하이라이트

- 첨단 테크놀러지로 속도, 성능 및 신뢰성 향상
- 개방형 산업 표준 플랫폼으로 다양 한 POS 응용프로그램, 운영 체제 및 주변 장치 사용 가능
- 소매업 중심의 구성 요소, 시스템 관리 툴 및 월드 클래스 서비스를 통해 장기적 투자 보호
- 품격 높은 통합 디자인으로 공간 활용도 향상

요식업체를 위한 최선의 선택

요식업 및 서비스업체를 위해 설계된 IBM SurePOS™ 500 시리즈는 가격은 저렴하고 성능은 우수한 이상적인 솔루션입니다. IBM SurePOS™ 500 시리즈는 웹에서 실행 가능하며 세일즈 트랙킹, 로열티 프로그램 및 공급망 트랜잭션을 지원합니다. 소매업 중심의 구조로 이루어져 혹독한 요식업 환경을 극복할 수 있으므로 탁월한 투자 보호를 실현합니다. 또한 공간 절약형 디자인으로 되어 있어 패스트 푸드점에서 고급 레스토랑에 이르기까지 모든 환경에 적합합니다.

첨단 POS 테크놀러지

사용이 간편한 통합 터치스크린 디 스플레이로 트랜잭션 횟수를 줄이고 직원 교육 시간을 단축시킬 수 있습니 다. 냉각 파이프 테크놀러지를 사용하 여 기름 및 공기 중의 음식물 찌꺼기로 부터 내부 시스템을 보호합니다. 확장 슬롯이 있어 무선 LAN 액세스가 가능합니다. SurePOS 500 시리즈는 또한 IBM SurePoint™ 솔루션을 고객 용 디스플레이로 사용하도록 설계되었 으므로 자동 판매 증진, 영수증 스크롤 링 및 홍보에 적합합니다.

탁월한 유연성

5가지 고유한 시스템 장치 및 금전함, 프린터, 스피커, 자기선 판독기, 고객 디스플레이 등 통합이 간편한다양한 주변 장치를 이용하여 귀하의 특정 요구사항에 부합하도록 SurePOS 500 시리즈를 구성할 수있습니다.

다양한 소프트웨어 제공

개방형 플랫폼 및 다양한 운영 체제 지원으로 IBM 비즈니스파트너가 제공하는 광범위한 StoreProven™ POS 응용프로그램 중에서 적합한 소프트웨어를 선택할 수 있습니다. StoreProven 응용프로그램은 SurePOS 500 시리즈에서 실행되도록 테스트를 거쳤으므로 StoreProven 로고를 확인한 후 귀하의 레스토랑, 호텔, 바 또는 카페에적합한 솔루션을 선택하기만 하면 됩니다.





까다로운 소매업체를 위해 설계된 새로운 기능





신속하고 조용한 컬러 열전사식 인쇄를 제공하는 IBM SureMark™ 프린터

무선 POS용 PCMCIA 확장 슬롯(561 및 551만 해당)

냉각 파이프 테크놀러지로 민감한 전자장치 보호

Ethernet 10/100 LAN, RS-232 및 USB 포트

WfM(Wired for Management)을 준수하여 원격 관리 가능

다양한 금전함 옵션

통합 트레이로 주변 장치 정돈







자동 판매 증진 및 홍보를 위한 고객용 디스플레이

최적의 뷰를 위한 넓은 각도 조정 범위





밀폐형 디지인으로 시스템 장치 및 터치스크린 디스플레이를 보호

감지 센서로 시스템 에너지 절약 및 장비 수명 연장

제한된 공간에 부착 가능한 벽 장착형 디자인



모델 561	고광도 LCD를 갖춘 프리미엄 멀티디	고광도 LCD를 갖춘 프리미엄 멀티미디어 시스템	
	 이중 전구, 활성 매트릭스 터치스크린 스테레오 스피커 포트 PCMCIA Type II 확장 슬롯 오디오 시스템 	인 LCD • 64MB 표준(최대 512MB까지 가능) • 감지 센서 • 마이크로폰 포트 • 와이드 뷰 앵글	
신기종 모델 551	표준 멀티미디어 시스템		
	 단일 전구, 활성 매트릭스 터치스크린 스테레오 스피커 포트 마이크로폰 포트 와이드 뷰 앵글 	인 LCD • 32MB 표준(최대 512MB까지 가능) • PCMCIA Type II 확장 슬롯 • 오디오 시스템	
모델 541	고광도 LCD를 갖춘 프리미엄 시스팀	4	
	• 이중 전구, 고광도 활성 매트릭스 터치스크린 LCD	• 32MB 표준(최대 512MB까지 가능) • 와이드 뷰 앵글	
^{신기종} 모델 531	표준 시스템		
	• 단일 전구, 활성 매트릭스 터치스크린 • 와이드 뷰 앵글	린 LCD • 32MB 표준(최대 512MB까지 가능)	
모델 521	가치 중심형 시스템		
	• 이중 전구, 비활성 터치스크린 LCD	• 32MB 표준(최대 512MB까지 가능)	

한눈에 보는 IBM SurePOS 500 시리즈				
하드웨어				
프로세서1	• 400MHz AMD-K6-2® 소켓형 프로세	서 이상		
비디오 메모리	• 2, 4 또는 8MB UMA			
최대 컬러	• 1,600만 컬러			
하드 디스크 드라이브 ²	• 10.1GB(이상) 3.5" IDE			
플로피 디스크	• 1.44MB(선택 사양)			
포트	• 고객용 디스플레이, 비디오(VGA), RS232-직렬(3), USB(2), 병렬, 외부 플로피, MSR, PS/2 키보드/PC 마우스, 금전함(2), Ethernet			
기울임 조정	• 카운터: 30 ° ~ 90 ° • 벽 장착형: 수직 평면의 벽에서 -10 ° ·	~ 15 °		
치수(HxWxD)	• 카운터 윗면: 13.4" ~ 15" x 12.8" ~ 13.9" x 12.6" (340 ~ 381mm x 325 ~ 353 mm x 321mm) • 벽 장착형: 18" ~ 18.3" x 12.8" ~ 13.9" x 8.9" ~ 10.4" (457 ~ 464mm x 325 ~ 353mm x 227 ~ 265mm)			
무게	• 시스템 장치: 9.5kg(21lbs) • MSR: 0.16kg (.35lbs)	• 스피커(561 및 551만 해당): 0.5kg (1.1lbs)		
주변 장치 	• IBM SurePoint 솔루션	• 일체형 문자 디스플레이		
	• 분리형 문자 디스플레이			
프린터	• IBM SureMark 프린터 • 회계용 프린터(자세한 내용은 해당 지역 영업 담당자에게 문의)			
[§] 키보드	• 87-키 SpaceSaver II PS/2 키보드			
통합 트레이	• 대형 금전함 • 카운터 윗면	• 소형 금전함		
추가 사양	 1.44MB 디스켓 드라이브 금전함 칸막이 및 잠금 덮개 금전함 자물쇠 스테레오 스피커 키트 	 금전함(대형 또는 소형) 키친 시스템 MSR		
소프트웨어				
운영 체제 지원	DOS 2000 Microsoft Windows NT® 4.0	• Microsoft® Windows® 98, 2000 • Linux(베타판)		
드라이버 지원	• POS Suite(ibm.com/industries/retail/store에서 다운로드 가능)			
관리 툴	리툴 • LAN Client Control Manager™ (LCCM)			
산업 표준				
시스템 관리	Wired for Management 1.1, SMBIOS 2	2.3		

• APM 1.2, Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0, Preboot Execution Environment (PXE) 1.X, Wake on LAN® (WOL)

전력 관리

한눈에 보는 IBM SurePOS 500 시리즈(계속)

서비스

보증 기간	• 1년
기술 지원 ³	• 24x7 전화 서비스 지원(보증 기간에 해당) 및 웹 기반 서비스
선택 사양	• 창고 및 현장 방문 서비스 지원. 자세한 내용 은 해당 지역 IBM 영업 담당자에게 문의하 십시오.

- ¹ MHz/GHz는 마이크로프로세서의 내부 시계 속도만 측정합니다. 여러 요소가 응용프로 그램 성능에 영향을 미칩니다
- ² MB/GB/TB는 저장 용량을 언급할 때 1백만/10억/1조 바이트에 해당하며 액세스 가능 성은 이보다 낮을 수 있습니다
- ³ 열거된 기술 지원 사항은 북아메리카 지역에만 해당합니다. 해당 지역의 기술 지원에 관한 자세한 내용은 현지 IBM 담당자에게 문의하십시오.

상세 정보

IBM SurePOS 500 시리즈 및 기 타 IBM POS 솔루션에 대한 자 세한 내용은 해당 지역 IBM 영 업 담당자에게 문의하거나 웹 사이트 ibm.com/industries/retail/store를 참조하십시오.

주문을 하려면 1 800 IBM-CALL (1 800 426-2255) 또는 1 770 863-1000(미국 및 캐나다 이외의 지역)으로 전화하시기 바랍니다.



© Copyright IBM Corporation 2001 한국 아이.비.엠 주식회사 서울특별시 강남구 도곡동 467-12 군인공제회관빌딩 대표전화: 3781-7114 고객만족센터: 3781-7770 클로버 서비스: 080-023-8080

Printed in the United States of Americaa

All Rights Reserved

이 책에서 IBM 제품 또는 서비스에 관해 언급했다고 해서 IBM이 영업하는 모든 나라에서 반드시 이를 사용할 수 있는 것은 아닙니다. 이 문서에 포함된 이미지의 복사 및 다운로드는 IBM의서면 동의가 없는 한 명백히 금지됩니다.

IBM은 새로운 기술이 대두됨에 따라 제품과 서비스를 지속적으로 개선할 것입니다. 그러므로 IBM은 사전 통지 없이 명세 및 기타 제품 정보를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. 특정한 표준 구성 및 선택사양에 대해서는 IBM 영업대표 또는 인가된 재판매인에게 문의하십시오.

IBM은 여기에 포함된 정보의 어떠한 사용에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 IBM 또는 제3자의 지적 재산권에 의거하여 명시적 또는 묵시적 사용권이나 손해 배상에 대한 보증의 역할을 하지 않습니다. 본 문서에서는 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한정되지 않음) 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다.

- ® e-business 로고, IBM, IBM 로고, LAN
 Client Control Manager, StoreProven,
 SureMark, SurePoint, SurePOS 및 Wake
 on LAN은 미국 및(또는) 기타 국가에서 사
 용되는 International Business Machines
 Corporation의 상표입니다.
- ® Microsoft, Windows 및 Windows NT는 Microsoft Corporation의 등록상표입니다.
- ® AMD-K6-2는 Advanced Micro Devices, Inc.의 등록상표입니다.

기타 회사 이름 또는 제품 이름은 해당 회사의 상표 또는 등록상표입니다.

IBM의 제한적인 보증에 관한 설명의 조항 및 조 건 사본은 IBM 담당자나 인가된 재판매인에게 문의하십시오.

10%의 폐지가 포함된 재생 용지에 인쇄.