

IBM SurePOS 300 シリーズ概要- 日本

ハードウェア	Model 4910 – 33S
プロセッサ ¹	Intel®Celeron® 2GHz
ビデオ・メモリー ²	32 MB UMA (64 MB UMA定義可能)
メモリー ³	256 MB DDR (最大2 GBまで拡張可能)
ポート	ビデオ・ディスプレイ(SVGA)、Ethernet、パワーRS-232 (4)、RS-232 (2)、24V USB (1)、12V USB (2)、PC USB (2)、キーボード、マウス、パラレル、ヘッドホン、マイクロホン入力、ライン出力、キャッシュ・ドロア
スロット	ハーフサイズPCIアダプター・スロット1基
寸法 ⁴ (WxDxH)	325mm x 255mm x 111mm
重量	6.8 kg
電力消費	通常60W、最大250W
周辺機器	
プリンター	IBM SureMark™プリンター TF7
キャッシュ・ドロア	フルサイズ
ディスプレイ	分離型キャラクタ・ディスプレイ
ソフトウェア	
サポートされるオペレーティング・システム ⁵	<ul style="list-style-type: none"> • Microsoft Windows XP Professional Edition、Service Pack 2 • Microsoft Windows XP Embedded、Service Pack 2⁶ • Microsoft Windows Embedded for Point of Service • Microsoft Windows 2000 • IBM Retail Environment for SUSE LINUX • DOS 2000
サポートされるドライバー	UPOS 1.7.5 (OPOSおよびJavaPOSを含む)
管理ツール	<ul style="list-style-type: none"> • IBM Director 3.2以降 • IBM Remote Management Agent
業界標準	
システム管理 ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Wired for Management (WfM) 1.1 • SMBIOS 2.3 • Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on Lan® (WOL)
パワー・マネジメント ⁷	<ul style="list-style-type: none"> • Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0
サービス	
保証期間 ⁸	1年間

¹ GHzはマイクロプロセッサの内部周波数のみを表します。アプリケーション・パフォーマンスにはさまざまな要因が影響します。

² MB/GBは記憶容量に関しては、百万バイト/十億バイトです。アクセス可能容量はこれよりも少なくなることかあります。

³メモリーはシステム・メモリーとビデオ・メモリーの両方をサポートします。アクセス可能なシステム・メモリーはビデオ用に定義したサイズだけインストールされているメモリーよりも少なくなります。

⁴システム・ユニットのみの寸法です。

⁵オペレーティング・システムは添付されていません。別途ご購入ください。

⁶IBMは独自のWindows XP Embeddedイメージを作成されるお客様に契約の範囲内でハードウェア・サポートを提供します。現場でXP Embeddedに問題が生じた場合にはWindows XP Professional上での再現が必要になります。 .

⁷バッテリー・オプションは利用できません。

⁸IBMの製品保証の詳細については、IBM担当営業またはリセラーにお問い合わせください。

(c) 2006 International Business Machines Corporation. All rights reserved.

IBMの将来的な方向性や意向に関する言明は事前の予告なしに変更、または撤回されることがあります。これらはゴールと目標を示すものにすぎません。

非IBM製品に関する情報は、メーカーから入手した情報、ないしは公開情報に基づいたものです。IBMはこれらの製品を試験しておりませんし、非IBM製品のパフォーマンス、互換性、その他の主張については確認できません。非IBM製品の機能に関するご質問は当該製品のサプライヤーにお願いいたします。