

IBM SurePOS 300 Express im Überblick	
Großbritannien und Nordirland, Spanien, Deutschland, Österreich, Belgien, Irland, Israel, Niederlande, Südafrika, Portugal, Tschechische Republik, Slowenien, Estland, Serbien, Zypern, Malta, Schweiz, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark	
Hardware	Modell 4910-32E
Prozessor ¹	• VIA C3 1,2 GHz
Videospeicher	• 4 MB UMA (definiert werden können 8 MB UMA)
Arbeitsspeicher ²	• 256 MB (auf 512 MB erweiterbar)
Anschlüsse	• Videoanzeige (SVGA), Ethernet, Powered RS-232 (2), RS-232 (4), USB (4), PS/2-Tastatur, PC-Maus, Kopfhörer, Mikrofoneingang, Line-out, Kassenschublade
Steckplätze	• Ein PCI-Adaptersteckplatz halber Länge
Abmessungen (B x T x H)	• 300 mm x 216 mm x 90 mm
Gewicht	• 3,6 kg
Leistungsaufnahme	• 35 W typisch/100 W Maximum
Peripheriegeräte	
Drucker	• IBM SureMark™-Drucker TF6
Kassenschublade ³	• Kompakte Kassenschublade
Display	• SurePoint 5GN (15-Zoll-IR-Touchscreen)
Software	
Unterstützte Betriebssysteme ⁴	• Microsoft® Windows® XP Professional Edition ⁵ • Microsoft Windows XP Embedded ⁶ • Microsoft Windows 2000 • IBM Retail Environment for SUSE LINUX (IRES) • DOS 2000
Unterstützte Treiber	• OPOS 1.7.0 und JavaPOS™ 1.7.0
Managementtools	• IBM Director 3.2 oder höher
Branchenstandards	
System-Management ⁷	• Wired for Management (WfM) 1.1 • SMBIOS 2.3 • Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on LAN® (WOL)
Power-Management ⁷	• Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0
Services	
Eingeschränkte Gewährleistung ⁸	• Ein Jahr
Unterstützungsdauer	• Bis zu sieben Jahre nach Auslauf des Modells
Technischer Support ⁹	• Telefonsupport rund um die Uhr (während der Garantiezeit, unterschiedliche Bearbeitungszeiten möglich, an manchen Feiertagen geschlossen), Support über Internet • Werkstatt- oder Vor-Ort-Service

1. Die MHz- bzw. GHz-Angaben beziehen sich nur auf die interne Taktrate des Mikroprozessors; die tatsächliche Leistung einzelner Anwendungen hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.
2. Angaben in MB/GB/TB bzw. Mio./Mrd./Billionen Bytes betreffen die Speicher-Nennkapazität; die tatsächlich im Zugriff befindliche Kapazität ist möglicherweise niedriger. Der Hauptspeicher wird vom System sowie von den Videofunktionen verwendet. Der verfügbare Systemspeicher entspricht der
3. Die Kassenschublade wird über einen separat erhältlichen IBM SureMark-Drucker angeschlossen.
4. Das Betriebssystem ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann separat erworben werden.
5. Microsoft Windows XP Professional Preload mit eingeschränkter Nutzung gemäß Endbenutzerlizenzvereinbarung.
6. IBM bietet Hardware-Support für Kunden, die Windows XP Embedded-Images nutzen
Auf tretende Probleme mit XP Embedded müssen unter Windows XP Professional reproduziert werden.
7. Keine Batterieoption lieferbar.
8. Die IBM-Gewährleistungsbedingungen erhalten Sie bei Ihrem IBM-Vertriebsbeauftragten oder Distributor.
9. Regional unterschiedliche Bearbeitungszeiten.