

Résumé des caractéristiques de la solution IBM SurePOS 300 Express - France	
Matériel	Modèle 4910-32E
Processeur ¹	• VIA C3 1,2 GHz
Mémoire vidéo	• 4 Mo UMA (8 MB UMA définissable)
Mémoire ²	• 256 Mo (extensible à 512 Mo)
Ports	• Affichage vidéo (SVGA), Ethernet, alimentation RS-232 (2), RS-232 (4), USB (4), clavier PS/2, souris PC, casque, entrée microphone, sortie ligne, tiroir-caisse
Emplacements d'extension	• Un emplacement pour carte PCI demi-longueur
Dimensions (L x P x H)	• 300 mm x 216 mm x 90 mm (11,8" x 8,5" x 3,6")
Poids	• 3,6 kg (8lbs)
Alimentation électrique	• 35 W standard, 100 W maximum
Périphériques	
Imprimante	• IBM SureMark™ TG3
Ecran	• SurePoint 5GN (15" tactile infrarouge)
Tiroir-caisse ³	• Tiroir-caisse compact
Logiciel	
Systèmes d'exploitation pris en charge ⁴	• Microsoft® Windows® XP Professionnel ⁵ • Microsoft Windows XP Embedded ⁶ • Microsoft Windows 2000 • IRES (IBM Retail Environment for SUSE LINUX) • DOS 2000
Pilotes pris en charge	• OPOS 1.7.0 et JavaPOS™ 1.7.0
Outils de gestion	• IBM Director 3.2 ou version ultérieure
Normes	
Gestion de systèmes ⁷	• WfM (Wired for Management) 1.1 • SMBIOS 2.3 • PXE (Preboot Execution Environment) 2.0 • WOL (Wake on LAN®)
Gestion de l'alimentation électrique ⁷	• APM (Advanced Power Management) 1.2 • ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) 1.0
Services	
Garantie limitée ⁸	• Un an
Continuité de service	• Jusqu'à sept ans après retrait du marché
Assistance technique ⁹	• Assistance 24 h/24, 7 j/7 (pendant la période de garantie. Le délai de Peut exclure certains congés) et aide en ligne • Services retour en atelier et sur site disponibles

1. MHz/GHz mesurent uniquement la vitesse de l'horloge interne du microprocesseur. Divers facteurs peuvent affecter les performances des applications.

2. Mo/Go sont égaux respectivement à un million et un milliard d'octets en terme de capacité de stockage. La capacité accessible peut être inférieure. La mémoire prend en charge le système et la vidéo. La mémoire système accessible correspond à la mémoire installée moins la valeur vidéo définie.

3. Le tiroir-caisse se connecte via une imprimante IBM SureMark qui doit être achetée séparément.

4. Le système d'exploitation n'est pas inclus et peut être acheté séparément.

5. Préchargement de Microsoft Windows XP Professionnel avec utilisation limitée décrite dans le contrat de licence.

6. IBM fournit le support matériel aux clients qui créent des images Windows XP Embedded uniques. Les problèmes sur site pour XP Embedded devront être reproduits sous XP Professionnel.

7. Aucune batterie nécessaire.

8. Pour obtenir un exemplaire des conditions de la garantie limitée IBM, contactez votre Ingénieur Commercial IBM ou votre revendeur IBM.

9. Dépend de la région géographique.