

Caratteristiche tecniche di IBM SurePOS 300 Express - Italia

Hardware	Modello 4910-32E
Processore ¹	• VIA C3 a 1,2 GHz
Memoria video	• 4 MB UMA (8 MB UMA su richiesta)
Memoria ²	• 256 MB (espandibile a 512 MB)
Porte	• Video (SVGA), Ethernet, RS-232 alimentate (2), RS-232 (4), USB (4), tastiera PS/2, mouse PC, auricolari, ingresso microfono, uscita linea, cassetto
Slot	• Uno slot adattatore PCI half-size
Dimensioni (LxPxA)	• 300 mm x 216 mm x 90 mm (11,8" x 8,5" x 3,6")
Peso	• 3,6 kg
Assorbimento di corrente	• 35 W tipico, 100 W massimo
Periferiche	
Stampante	• IBM SureMark™ KD5
Display	• SurePoint 5GN (touchscreen infrarossi 15")
Cassetto ³	• Cassetto compatto
Software	
Sistemi operativi supportati ⁴	• Microsoft® Windows® XP Professional Edition ⁵ • Microsoft Windows XP Embedded ⁶ • Microsoft Windows 2000 • IBM Retail Environment for SUSE LINUX (IRES) • DOS 2000
Driver supportati	• OPOS 1.7.0 e JavaPOS™ 1.7.0
Tool di gestione	• IBM Director 3.2 o superiore
Standard di settore	
Gestione sistemi ⁷	• Wired for Management (WfM) 1.1 • SMBIOS 2.3 • Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on LAN® (WOL)
Gestione alimentazione ⁷	• Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0
Servizi	
Garanzia limitata ⁸	• Un anno
Copertura assistenza	• Fino a sette anni dal ritiro dalla commercializzazione
Assistenza tecnica ⁹	• Supporto telefonico 24x7 (nel periodo di garanzia, i tempi di intervento possono variare; escluse alcune festività) e via Web • Interventi in fabbrica e presso la sede del cliente

1. MHz/GHz misurano esclusivamente la velocità di clock interna del microprocessore; le prestazioni delle applicazioni sono influenzate da molti altri fattori.
2. MB/GB equivalgono a un milione/miliardo di byte in riferimento alla capacità di memoria; l'accessibilità può essere inferiore. La memoria supporta sistema e video. La memoria accessibile del sistema è data dalla memoria installata meno la quantità definita per il video.
3. Il cassetto si collega tramite una stampante IBM SureMark, in vendita separatamente.
4. Il sistema operativo non è incluso e può essere acquistato separatamente.
5. Microsoft Windows XP Professional preinstallato con limitazioni all'uso descritte nel Contratto di licenza con l'utente finale.
6. IBM fornirà supporto hardware ai clienti che creano immagini uniche di Windows XP Embedded. I problemi di campi con XP Embedded andranno ricreati in Windows XP Professional.
7. Non sono disponibili batterie.
8. Per ricevere una copia della garanzia IBM Statement of Limited Warranty, contattare il rappresentante o rivenditore IBM locale.
9. In base all'area geografica.