

Caratteristiche tecniche di IBM SurePOS 500 Express - Italia	
Hardware	Modello 4940-532
Processore ¹	• Intel® Celeron™ a 1,2 GHz (o superiore)
Memoria video	• 8 MB UMA (16 o 32 MB UMA su richiesta)
Memoria ²	• 256 MB
Colori max.	• True color a 32 bit con risoluz. 800x600 (1024x768 disponibile)
Disco rigido ²	• IDE 3,5" da 40 GB (o superiore)
Porte	• Display clienti, video (SVGA), RS-232 (3), USB (4), MSR, cassetto (2), Ethernet
Regolazione inclinazione	• Su banco: da 30° a 90° • A parete: da -10° a 15° dalla superficie verticale
Dimensioni ³ (AxLxP)	• Su banco: 340-381mm x 325-353 mm x 321 mm (13,4-15" x 12,8-13,9" x 12,6") • A parete: 457-464 mm x 325-353 mm x 227-265 mm (18-18,3" x 12,8-13,9" x 8,9-10,4")
Peso	• Unità di sistema: 9,5 kg • MSR: 0,16 kg
Assorbimento di corrente	• 45 W tipico, 23 W standby, conformità Energy Star
Periferiche	
Stampante	• IBM SureMark™ KD5
Cassetto	• Cassetto compatto
Display	• Touchscreen 12" IBM SurePoint integrato
Software	
Sistemi operativi supportati ⁴	• DOS 2000 • Microsoft Windows NT® 4.0 • IBM Retail Environment for SUSE LINUX (IRES) • Microsoft® Windows® 98, 2000 • Microsoft Windows XP • Microsoft Windows XP Embedded ⁴
Driver supportati	• OPOS 1.5.0 e JavaPOS™ 1.5.1
Tool di gestione	• Remote Deployment Manager (RDM) 3.1 • IBM Director 3.1
Standard di settore	
Gestione sistemi	• Wired for Management (WfM) 2.0 • SMBIOS 2.3/Desktop Management Interface (DMI) • Preboot Execution Environment (PXE) 2.0 • Wake on LAN® (WOL)
Gestione alimentazione	• Advanced Power Management (APM) 1.2 • Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) 1.0
Servizi	
Garanzia limitata ⁵	• Un anno
Copertura assistenza	• Fino a sette anni dal ritiro dalla commercializzazione
Assistenza tecnica ⁶	• Supporto telefonico 24x7 (nel periodo di garanzia, i tempi di intervento possono variare; escluse alcune festività) e via Web • Interventi in fabbrica e presso la sede del cliente

1. MHz/GHz misurano esclusivamente la velocità di clock interna del microprocessore; le prestazioni delle applicazioni sono influenzate da molti altri fattori.
2. MB/GB equivalgono a un milione/miliardo di byte in riferimento alla capacità di memoria; l'accessibilità può essere inferiore.
3. Misure con display standard 12".
4. IBM fornirà supporto hardware ai clienti che creano immagini uniche di Windows XP Embedded. I problemi di campi con XP Embedded andranno ricreati in Windows XP Professional.
5. Per ricevere una copia della garanzia IBM Statement of Limited Warranty, contattare il rappresentante IBM locale o un rivenditore autorizzato.
6. Gli orari dell'assistenza tecnica possono variare.