

SurePOS 514 – 中国	
型号	4951-514
处理器 ¹	1.2GHz VIA 处理器 (133MHz FSB)
显示器 ²	集成式 12" 五线触摸屏
存储设备	
系统内存 ³	256MB
视频内存 ⁴ (共享系统内存)	8MB 至 64MB UMA
硬盘驱动器	40GB 串行 ATA 或更高
连接端口	
有源 USB (24V)	1
标准 PC USB	4
标准 RS-232 9 针	3
有源 RS-232	1
PS/2 键盘	1 个背面
PS/2 鼠标	1 个背面
RJ45 以太网	1
钱箱端口 (24V)	2
外围设备⁵	
打印机	IBM 4679
钱箱	无
磁卡阅读器	无
集成式字符显示器	无
行业标准	
系统管理	Wired for Management (WfM) SMBIOS Wake on LAN® (WOL) Preboot Execution Environment (PXE)
电源管理	Advanced Power Management (APM) Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
系统尺寸和重量 (不带磁卡阅读器)	
最大尺寸	12": 12.6x12.8x15.1" / 321x325x384mm
重量	12": 23lbs/10.5kg
电源要求	
电源要求	通用开关电源 (一般 76W / 最大 200W)
软件	
支持的操作系统 ⁶	<ul style="list-style-type: none"> •Microsoft® Windows® 2000 •IBM Retail Environment for SUSE LINUX •IBM PC DOS 2000 •Microsoft Windows XP Professional Edition •Microsoft Windows Embedded for Point of Service (WEPOS) •Novell SUSE LINUX Retail Solution (SLRS)
支持的驱动程序	OPOS 和 JavaPOS™
服务	
有限担保服务 ⁷	一年现场服务
技术支持 ⁸	24x7 电话支持 (有限担保期内) 和基于 Web 的帮助

1. MHz/GHz 仅用于测量微处理器的内部时钟速度; 很多因素都有可能影响应用程序性能。

2. 屏幕大小: 12" 提供 800x600 像素。

3. 指存储容量时, MB/GB 等于百万/十亿字节; 实际可访问的字节数可能少于此数值。

4. 内存支持系统和视频。可访问系统内存必须是已安装内存, 且小于视频定义的大小。

5. 配置可能因国家而异。有关详细信息, 请咨询 IBM 销售代表。

6. 除 Microsoft Windows XP Professional 和 Microsoft Windows Embedded for Point of Service 预装型号外, 其他型号不提供操作系统, 可单独购买操作系统。

7. 如果您需要 IBM 有限担保声明条款的一份副本, 请联系您的 IBM 销售代表或授权经销商。

8. 因地理位置不同而有所差异。